



Guia de referência

AWS Referência geral



Versão 1.0

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Referência geral: Guia de referência

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

Table of Contents

Referência geral da AWS	1
AWS credenciais de segurança	1
AWS Intervalos de endereços IP	1
AWS APIs	2
Serviços da AWS endpoints e cotas	2
Glossário da AWS	2
AWS endpoints de serviço	3
Endpoints regionais do	3
Endpoints globais	6
Visualizar os endpoints de serviço	6
Endpoints do FIPS	7
Versão mínima do TLS para endpoints FIPS	7
Endpoints de pilha dupla	7
Saiba mais	8
AWS cotas de serviço	9
Cotas e endpoints de serviço	11
Operações de IA da Amazon	20
Service endpoints	20
Cotas de serviço	22
Amplify	22
Amplify endpoints	23
Endpoints do Amplify Studio (back-end)	25
Endpoints do Amplify Studio (UI Builder)	28
Amplify Service	30
Cotas de serviço do Amplify Studio (UI Builder)	32
API Gateway	33
Service endpoints	34
Cotas de serviço	44
AWS AppConfig	50
Service endpoints	50
Cotas de serviço	61
AppFabric	65
Service endpoints	66
Cotas de serviço	66

App Mesh	67
Service endpoints	67
Cotas de serviço	78
App Runner	79
Service endpoints	80
Cotas de serviço	82
Amazon AppFlow	83
Service endpoints	84
Cotas de serviço	86
Application Auto Scaling	93
Service endpoints	93
Cotas de serviço	98
Application Discovery Service	103
Service endpoints	103
Cotas de serviço	104
Application Migration Service	105
Service endpoints	106
Cotas de serviço	109
Amazon AppStream 2.0	111
Service endpoints	112
Cotas de serviço	114
Estúdio de aplicativos da AWS	145
Service endpoints	146
Cotas de serviço	146
AWS AppSync	146
Service endpoints	147
Cotas de serviço	158
Testes de aplicativos	165
Service endpoints	165
Cotas de serviço	166
Athena	166
Service endpoints	166
Cotas de serviço	172
Audit Manager	190
Service endpoints	190
Cotas de serviço	192

Amazon A2I	192
Service endpoints	193
Cotas de serviço	194
Aurora	194
Service endpoints	195
Cotas de serviço	203
Aurora DSQL	209
Service endpoints	210
Cotas de serviço	211
AWS Auto Scaling	211
Service endpoints	211
Cotas de serviço	215
B2B Data Interchange	216
Service endpoints	216
Cotas de serviço	216
AWS Backup	217
Service endpoints	217
Cotas de serviço	222
AWS Batch	224
Service endpoints	224
Cotas de serviço	229
Amazon Bedrock	230
Endpoints do serviço Amazon Bedrock	231
Cotas do serviço Amazon Bedrock	240
Gerenciamento de Faturamento e Custos	394
Service endpoints	394
Cotas de serviço	402
AWS Billing Conductor	404
Service endpoints	404
Cotas de serviço	405
Braket	405
Service endpoints	405
Cotas de serviço	406
AWS BugBust	421
Service endpoints	421
Cotas de serviço	422

AWS Certificate Manager	422
Service endpoints	423
Cotas de serviço	428
Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo, endpoints e cotas	429
Service endpoints	429
Amazon Chime	430
Service endpoints	430
Cotas de serviço	430
SDK do Amazon Chime	430
Service endpoints	431
Cotas de serviço	437
AWS Clean Rooms	457
Service endpoints	458
Cotas de serviço	460
AWS Clean Rooms ML	467
Service endpoints	468
Cotas de serviço	469
API Cloud Control	489
Service endpoints	490
Cotas de serviço	495
AWS Cloud9	495
Service endpoints	495
Cotas de serviço	498
Cloud Directory (Diretório na nuvem)	500
Service endpoints	500
Cotas de serviço	501
Cloud WAN	501
Service endpoints	502
Cotas de serviço	509
CloudFormation	509
Service endpoints	509
Cotas de serviço	514
CloudFront	532
Service endpoints	532
Cotas de serviço	533
AWS CloudHSM	548

Service endpoints	548
Cotas de serviço	552
AWS Cloud Map	554
Service endpoints	554
Cotas de serviço	560
Amazon CloudSearch	561
Service endpoints	561
Cotas de serviço	563
CloudShell	564
Service endpoints	564
Cotas de serviço	568
Amazon CodeCatalyst	569
Service endpoints	569
Cotas de serviço	570
AWS Catálogo de controle	570
Endpoints de serviço	570
Service Quotas	575
CloudTrail	575
Service endpoints	575
Cotas de serviço	583
CloudWatch	596
Service endpoints	596
Cotas de serviço	601
CloudWatch Informações sobre o aplicativo	611
Service endpoints	611
Cotas de serviço	615
CloudWatch Sinais de aplicação	616
Cotas de serviço	619
CloudWatch Eventos	622
Service endpoints	622
Cotas de serviço	628
CloudWatch Monitor de Internet	634
Service endpoints	635
Cotas de serviço	639
CloudWatch Registros	639
Service endpoints	639

Cotas de serviço	644
CloudWatch Monitor sintético de rede	653
Service endpoints	653
Cotas de serviço	656
CloudWatch OAM	656
Service endpoints	656
Cotas de serviço	661
CloudWatch RUM	661
Service endpoints	661
Cotas de serviço	665
CloudWatch Synthetics	665
Service endpoints	666
Cotas de serviço	671
CodeArtifact	671
Service endpoints	671
Cotas de serviço	673
CodeBuild	675
Service endpoints	676
Cotas de serviço	679
CodeCommit	686
Service endpoints	686
Cotas de serviço	690
CodeConnections	690
Service endpoints	690
Cotas de serviço	692
CodeDeploy	693
Service endpoints	693
CodeDeploy endpoints do agente	697
Cotas de serviço	706
CodeGuru Perfilador	712
Service endpoints	712
Cotas de serviço	714
CodeGuru Avaliador	714
Service endpoints	714
Cotas de serviço	716
CodeGuru Segurança da Amazon	716

Service endpoints	716
CodePipeline	717
Service endpoints	718
Cotas de serviço	722
AWS CodeStar Conexões	726
Service endpoints	727
Cotas de serviço	729
AWS CodeStar Notificações	729
Service endpoints	730
Cotas de serviço	732
Identidade do Amazon Cognito	732
Service endpoints	732
Cotas de serviço	740
Amazon Cognito Sync	759
Service endpoints	760
Cotas de serviço	761
Amazon Comprehend	762
Service endpoints	762
Cotas de serviço	764
Amazon Comprehend Medical	776
Service endpoints	776
Cotas de serviço	778
Compute Optimizer	784
Service endpoints	784
Cotas de serviço	788
AWS Config	788
Service endpoints	788
Cotas de serviço	792
Amazon Connect	795
Service endpoints	795
Cotas de serviço	806
AWS Control Tower	935
Endpoints de serviço	935
Service Quotas	939
AWS Data Exchange	940
Service endpoints	941

Cotas de serviço	942
Amazon DataZone	949
Service endpoints	950
Cotas de serviço	952
Amazon Data Lifecycle Manager	953
Service endpoints	953
Cotas de serviço	958
AWS Data Pipeline	958
Service endpoints	959
Cotas de serviço	959
DataSync	961
Service endpoints	961
Cotas de serviço	967
AWS DMS	971
Service endpoints	971
Cotas de serviço	975
AWS Deadline Cloud	978
Service endpoints	979
Cotas de serviço	981
AWS DeepRacer	985
Service endpoints	985
Cotas de serviço	986
Detecção	986
Service endpoints	987
Cotas de serviço	990
DevOpsGuru	990
Service endpoints	991
Cotas de serviço	993
Device Farm	993
Service endpoints	993
Cotas de serviço	994
AWS Direct Connect	994
Service endpoints	995
Cotas de serviço	999
AWS Directory Service	1002
AWS Directory Service endpoints	1002

Endpoints do AWS Directory Service Data	1006
Cotas de serviço	1009
Amazon DocumentDB	1010
Service endpoints	1011
Cotas de serviço	1014
DynamoDB	1015
Service endpoints	1015
Cotas de serviço	1028
Elastic Beanstalk	1036
Service endpoints	1037
Cotas de serviço	1045
Amazon EBS	1046
Service endpoints	1047
Cotas de serviço	1052
Lixeira	1064
Service endpoints	1065
Cotas de serviço	1070
Amazon EC2	1070
Service endpoints	1071
Cotas de serviço	1075
Amazon EC2 Auto Scaling	1078
Service endpoints	1079
Cotas de serviço	1083
EC2 Image Builder	1084
Service endpoints	1085
Cotas de serviço	1089
EC2 Instance Connect	1093
Service endpoints	1093
Cotas de serviço	1097
Amazon ECR	1097
Service endpoints	1097
Cotas de serviço	1108
Amazon ECR Public	1115
Service endpoints	1115
Cotas de serviço	1116
Amazon ECS	1120

Service endpoints	1121
Cotas de serviço	1125
AWS Fargate cotas	1136
Amazon EKS	1138
Service endpoints	1138
Cotas de serviço	1147
AWS Fargate cotas de serviço	1149
Amazon EFS	1150
Service endpoints	1151
Cotas de serviço	1159
Elastic Load Balancing	1165
Service endpoints	1165
Cotas de serviço	1171
Elastic Transcoder	1173
Service endpoints	1174
Cotas de serviço	1175
Elastic Disaster Recovery	1176
Service endpoints	1177
Cotas de serviço	1180
ElastiCache	1181
Service endpoints	1182
Cotas de serviço	1186
Amazon MemoryDB	1188
Service endpoints	1189
Cotas de serviço	1191
AWS Resolução de entidades	1192
Service endpoints	1192
Cotas de serviço	1194
AWS Mensagens para o usuário final	1197
Service endpoints	1198
Cotas de serviço	1206
Amazon EMR	1211
Service endpoints	1212
Cotas de serviço	1216
EventBridge	1238
Service endpoints	1238

Cotas de serviço	1243
EventBridge Tubos	1249
Service endpoints	1250
Cotas de serviço	1253
EventBridge Agendador	1255
Service endpoints	1255
Cotas de serviço	1260
EventBridge Esquemas	1266
Service endpoints	1267
Cotas de serviço	1270
FinSpace	1271
Cotas de serviço	1271
AWS FIS	1277
Service endpoints	1278
Cotas de serviço	1281
Firewall Manager	1297
Service endpoints	1297
Cotas de serviço	1301
Previsão	1308
Service endpoints	1309
Cotas de serviço	1312
Amazon Fraud Detector	1318
Service endpoints	1319
Cotas de serviço	1319
FreeRTOS	1321
Service endpoints	1322
Cotas de serviço	1326
Amazon FSx	1327
Service endpoints	1327
Cotas de serviço	1331
GameLift Servidores Amazon	1340
Service endpoints	1341
Pontos finais do sinalizador de ping UDP	1343
Cotas de serviço	1346
Amazon GameLift Streams	1351
Service endpoints	1352

Cotas de serviço	1352
S3 Glacier	1358
Service endpoints	1358
Cotas de serviço	1361
Global Accelerator	1362
Endpoint do serviço (global)	1363
Cotas de serviço	1363
Redes globais para gateways de trânsito	1366
Service endpoints	1366
Cotas de serviço	1372
AWS Glue	1373
Service endpoints	1373
Cotas de serviço	1378
Amazon Managed Grafana	1384
Service endpoints	1384
Cotas de serviço	1385
DataBrew	1389
Service endpoints	1390
Cotas de serviço	1392
AWS Ground Station	1394
Service endpoints	1394
Cotas de serviço	1396
GuardDuty	1397
Service endpoints	1398
Cotas de serviço	1402
AWS Health	1404
Service endpoints	1404
Cotas de serviço	1405
HealthImaging	1405
Service endpoints	1405
Cotas de serviço	1408
HealthLake	1410
Service endpoints	1410
Cotas de serviço	1411
AWS HealthOmics	1418
Service endpoints	1410

Cotas para AWS HealthOmics	1422
IAM	1427
Service endpoints	1428
Cotas de serviço	1432
IAM Access Analyzer	1436
Service endpoints	1436
Cotas de serviço	1441
Centro de Identidade do IAM	1443
Service endpoints	1443
Cotas de serviço	1452
IAM Roles Anywhere	1453
Service endpoints	1454
Cotas de serviço	1458
Incident Manager	1461
Service endpoints	1461
Cotas de serviço	1468
Amazon Inspector	1479
Service endpoints	1480
Cotas de serviço	1488
Amazon Inspector Classic	1488
Service endpoints	1489
Cotas de serviço	1490
AWS IoT Analytics	1492
Service endpoints	1492
Cotas de serviço	1493
AWS IoT Core	1496
Service endpoints	1497
Cotas de serviço	1507
AWS IoT Device Defender	1612
Service endpoints	1613
Cotas de serviço	1615
AWS IoT Device Management	1631
Service endpoints	1631
Cotas de serviço	1646
AWS IoT Events	1683
Service endpoints	1683

Cotas de serviço	1686
AWS IoT FleetWise	1690
Service endpoints	1691
Cotas de serviço	1691
AWS IoT Wireless	1696
Service endpoints	1696
Cotas de serviço	1701
AWS IoT Greengrass V1	1725
Service endpoints	1725
Cotas de serviço	1732
AWS IoT Greengrass V2	1735
Service endpoints	1735
Cotas de serviço	1743
AWS IoT SiteWise	1746
Service endpoints	1746
Cotas de serviço	1753
AWS IoT TwinMaker	1769
Service endpoints	1769
Cotas de serviço	1772
AWS IoT TwinMaker Limites de limitação da API	1775
Amazon IVS	1775
Service endpoints	1776
Cotas de serviço	1778
Amazon Kendra	1787
Service endpoints	1787
Cotas de serviço	1790
Amazon Keyspaces	1795
Service endpoints	1795
Cotas de serviço	1798
AWS KMS	1804
Service endpoints	1804
Cotas de serviço	1811
Managed Service for Apache Flink	1830
Service endpoints	1830
Cotas de serviço	1835
Firehose	1835

Service endpoints	1836
Cotas de serviço	1840
Kinesis Data Streams	1845
Service endpoints	1845
Cotas de serviço	1850
Kinesis Video Streams	1851
Service endpoints	1851
Cotas de serviço	1853
Lake Formation	1874
Service endpoints	1874
Cotas de serviço	1879
Lambda	1880
Service endpoints	1881
Cotas de serviço	1885
Launch Wizard	1889
Service endpoints	1085
Cotas de serviço	1894
Amazon Lex	1894
Endpoints de serviço V2	1895
Endpoints de serviço V1	1898
Cotas de serviço	1900
License Manager	1903
Service endpoints	1903
Cotas de serviço	1916
Lightsail	1920
Service endpoints	1921
Cotas de serviço	1922
Amazon Location Service	1927
Service endpoints	1928
Ações do plano de controle	1947
Cotas de serviço	1948
Lookout for Equipment	1965
Service endpoints	1965
Cotas de serviço	1965
Lookout for Metrics	1970
Service endpoints	1971

Cotas de serviço	1972
Lookout for Vision	1982
Service endpoints	1982
Cotas de serviço	1983
Macie	1986
Service endpoints	1986
Cotas de serviço	1989
AWS Modernização do mainframe	1997
Service endpoints	1998
Cotas de serviço	2000
Amazon ML	2001
Service endpoints	2002
Cotas de serviço	2002
Managed Blockchain	2004
Endpoints e cotas de serviço de acesso Amazon Managed Blockchain (AMB)	2005
Endpoints e cotas de serviço de consultas Amazon Managed Blockchain (AMB)	2007
AWS Managed Services	2009
Service endpoints	2009
Cotas de serviço	2009
AWS Management Console	2009
Service endpoints	2010
Cotas de serviço	2014
Amazon MWAA	2014
Service endpoints	2014
Cotas de serviço	2020
AWS Marketplace	2020
Service endpoints	2021
Cotas de serviço	2026
Mechanical Turk	2026
Service endpoints	2027
Cotas de serviço	2027
Amazon MSK	2027
Service endpoints	2028
Cotas de serviço	2032
Amazon MSK Connect	2033
Service endpoints	2033

Cotas de serviço	2035
MediaConnect	2035
Service endpoints	2036
Cotas de serviço	2038
MediaConvert	2039
Service endpoints	2039
Cotas de serviço	2042
MediaLive	2056
Service endpoints	2056
Cotas de serviço	2059
MediaPackage	2063
Service endpoints	2063
Cotas de serviço	2071
MediaStore	2075
Service endpoints	2075
Cotas de serviço	2077
MediaTailor	2079
Service endpoints	2079
Cotas de serviço	2082
Migration Hub	2085
Service endpoints	2086
Cotas de serviço	2087
Migration Hub Orchestrator	2087
Service endpoints	2087
Cotas de serviço	2088
AWS Refatorar espaços do Migration Hub	2089
Service endpoints	2089
Cotas de serviço	2091
Migration Hub Strategy Recommendations	2092
Service endpoints	2092
Cotas de serviço	2093
Amazon Monitron	2093
Service endpoints	2094
Cotas de serviço	2094
Amazon MQ	2095
Service endpoints	2095

Cotas de serviço	2100
Neptune	2103
Service endpoints	2104
Cotas de serviço	2108
Network Firewall	2109
Service endpoints	2110
Cotas de serviço	2114
OpenSearch Serviço	2118
Service endpoints	2119
Cotas de serviço	2130
AWS OpsWorks	2138
Service endpoints	2138
Cotas de serviço	2138
Oracle Database@AWS	2141
Service endpoints	2141
Organizações	2142
Service endpoints	2142
Cotas de serviço	2147
AWS Outposts	2151
Service endpoints	2151
Amazon S3 on Outposts	2155
Cotas de serviço	2159
AWS Panorama	2159
Service endpoints	2160
Cotas de serviço	2160
AWS Criptografia de pagamento	2164
Endpoints do ambiente de gerenciamento	2165
Endpoints do plano de dados	2166
Cotas de serviço	2168
AWS PCS	2169
Service endpoints	2170
Cotas de serviço	2172
Cotas internas	2172
Cotas relevantes para outros serviços AWS	2172
Amazon Personalize	2173
Service endpoints	2173

Cotas de serviço	2181
Amazon Pinpoint	2193
Service endpoints	2193
Cotas de serviço	2196
Amazon Polly	2218
Service endpoints	2219
Cotas de serviço	2222
CA privada da AWS	2226
AWS Private CA endpoints	2227
AWS Private CA Conector para endpoints do Active Directory	2232
AWS Private CA Conector para terminais SCEP	2236
AWS Private CA cotas	2240
AWS Private CA Conector para cotas do Active Directory	2246
AWS Private CA Conector para cotas SCEP	2252
Amazon Managed Service para Prometheus	2255
Service endpoints	2255
Cotas de serviço	2262
AWS Proton	2269
Service endpoints	2270
Cotas de serviço	2271
Amazon Q Business	2272
Regiões de serviço e endpoints	2272
Cotas de serviço	2273
Amazon Q Developer	2274
Cotas do serviço Amazon Q Developer Transform	2274
Cotas do serviço Amazon Q Developer Pro	2275
QLDB	2276
Service endpoints	2276
Cotas de serviço	2279
Instalação rápida	2280
Service endpoints	2280
Cotas de serviço	2282
QuickSight	2285
Service endpoints	2286
Cotas de serviço	2289
AWS RAM	2293

Service endpoints	2293
Cotas de serviço	2298
Amazon Redshift	2300
Service endpoints	2300
Cotas de serviço	2317
Amazon Rekognition	2317
Service endpoints	2318
Cotas de serviço	2324
Amazon RDS	2338
Service endpoints	2339
Cotas de serviço	2349
AWS re:Post Privado	2354
Service endpoints	2355
Cotas de serviço	2355
Resilience Hub	2359
Service endpoints	2359
Cotas de serviço	2362
Explorador de recursos	2366
Service endpoints	2366
Cotas de serviço	2371
Grupos de recursos e marcação	2372
AWS Resource Groups	2372
Tags	2377
AWS RoboMaker	2383
Service endpoints	2383
Cotas de serviço	2385
Serviço Red Hat OpenShift na AWS	2388
Service endpoints	2389
Cotas de serviço	2391
Route 53	2394
Service endpoints	2395
Cotas de serviço	2409
ARC	2413
Service endpoints	2413
Cotas de serviço	2420
SageMaker IA	2420

Endpoints de serviço	2420
Service Quotas	2432
Secrets Manager	2623
Service endpoints	2623
Cotas de serviço	2627
Security Lake	2631
Service endpoints	2631
Security Hub	2633
Service endpoints	2634
Cotas de serviço	2638
AWS Resposta a incidentes de segurança	2640
Service endpoints	2640
Cotas de serviço	2642
Service Quotas	2643
Service endpoints	2643
Cotas de serviço	2647
AWS Serverless Application Repository	2651
Service endpoints	2652
Cotas de serviço	2654
Service Catalog	2655
Service endpoints	2655
Cotas de serviço	2659
Shield Advanced	2662
Service endpoints	2662
Cotas de serviço	2666
Amazon S3	2667
Service endpoints	2667
Cotas de serviço	2705
Amazon SES	2708
Endpoints da API	2709
Endpoints SMTP	2713
Endpoints de recebimento de e-mails	2718
Domínios DKIM	2720
Domínios de rastreamento	2720
Pontos finais de feedback	2722
Intervalos de IP de retransmissão SMTP	2723

Cotas de serviço	2724
AWS Signer	2725
Endpoints de serviço que oferecem suporte à assinatura para AWS Lambda Amazon ECR e Amazon EKS	2725
Endpoints de serviço que oferecem suporte à assinatura para FreeRTOS e AWS IoT Device Management	2734
Cotas de serviço	2736
AWS Entrar	2740
Service endpoints	2740
Cotas de serviço	2744
Amazon SimpleDB	2745
Service endpoints	2745
Cotas de serviço	2746
SimSpace Tecelão	2746
Service endpoints	2747
Cotas de serviço	2748
Taxas de relógio	2751
Cotas de serviço para SimSpace Weaver Local	2751
Amazon SNS	2751
Service endpoints	2752
Cotas de serviço	2758
Amazon SQS	2764
Service endpoints	2765
Cotas de serviço	2773
AWS STS	2777
Service endpoints	2778
Cotas de serviço	2782
Amazon SWF	2783
Service endpoints	2783
Cotas de serviço	2788
Família Snow	2806
Service endpoints	2807
Cotas de serviço	2813
Step Functions	2813
Service endpoints	2813
Cotas de serviço	2820

Storage Gateway	2834
Service endpoints	2835
Cotas de serviço	2841
Suporte	2844
Service endpoints	2844
Cotas de serviço	2849
AWS Support Aplicativo nos endpoints do Slack	2850
API do Trusted Advisor	2850
Service endpoints	2850
Systems Manager	2851
Endpoints de serviço para Systems Manager	2852
Cotas de serviço	2857
AWS Systems Manager para SAP	2878
Service endpoints	2879
Cotas de serviço	2883
Amazon Textract	2883
Service endpoints	2884
Cotas de serviço	2886
Cotas de adaptadores	2889
Timestream	2889
Service endpoints	2889
Cotas de serviço	2895
AWS TNB	2900
Service endpoints	2900
Cotas de serviço	2902
AWS Transformação	2902
AWS Transforme as cotas de serviço	2902
Amazon Transcribe	2905
Service endpoints	2905
Cotas de serviço	2914
Transfer Family	2926
Service endpoints	2927
Cotas de serviço	2931
Amazon Translate	2935
Service endpoints	2935
Cotas de serviço	2938

Notificações ao usuário	2939
Cotas de serviço	2939
Acesso verificado	2941
Service endpoints	2941
Cotas de serviço	2941
Permissões verificadas	2942
Service endpoints	2942
Cotas de serviço	2947
Amazon VPC	2951
Service endpoints	2951
Cotas de serviço	2951
VPC Lattice	2959
Service endpoints	2959
Cotas de serviço	2963
AWS WAF	2967
Service endpoints	2967
Cotas de serviço	2972
AWS WAF clássico	2981
Service endpoints	2982
Cotas de serviço	2986
AWS Well-Architected Tool	2990
Service endpoints	2991
Cotas de serviço	2993
Amazon WorkMail	2995
Service endpoints	2996
Endpoint de protocolos de e-mail	2996
Cotas de serviço	2998
Amazon WorkSpaces	2998
Service endpoints	2998
Cotas de serviço	3001
WorkSpaces Navegador Amazon Secure	3005
Service endpoints	3006
Cotas de serviço	3007
X-Ray	3010
Service endpoints	3010
Cotas de serviço	3014

..... mmmxvi

Referência geral da AWS

Referência geral da AWS Ele fornece informações sobre AWS service (Serviço da AWS) endpoints e cotas para a Amazon Web Services. Além disso, você pode encontrar links para outros tópicos comuns.

Conteúdo

- [AWS credenciais de segurança](#)
- [AWS Intervalos de endereços IP](#)
- [AWS APIs](#)
- [Serviços da AWS endpoints e cotas](#)
- [Glossário da AWS](#)

AWS credenciais de segurança

Ao interagir com AWS, você especifica suas credenciais de AWS segurança para verificar quem você é e se tem permissão para acessar os recursos que está solicitando. AWS usa as credenciais de segurança para autenticar e autorizar suas solicitações.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

- [AWS credenciais de segurança](#) no Guia do usuário do IAM
- [AWS diretrizes de auditoria de segurança](#) no Guia do usuário do IAM

AWS Intervalos de endereços IP

AWS publica seus intervalos de endereços IP atuais no formato JSON. Você pode baixar um `.json` arquivo para ver os intervalos atuais.

Os intervalos de endereços IP que você traz AWS por meio de traga seus próprios endereços IP (BYOIP) não estão incluídos no `.json` arquivo.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

- [AWS Intervalos de endereços IP](#) no Guia do usuário da Amazon VPC
- [Serviços da AWS esse suporte IPv6](#) no Guia do usuário da Amazon VPC

AWS APIs

As páginas a seguir fornecem informações úteis ao usar uma AWS API:

- [Tente novamente o comportamento](#) no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas
- [Assinatura de solicitações de AWS API](#) no Guia do usuário do IAM

Serviços da AWS endpoints e cotas

Você pode aprender sobre os endpoints e as cotas de serviço nas páginas a seguir:

- [AWS endpoints de serviço](#)
- [AWS cotas de serviço](#)
- [Cotas e endpoints de serviço](#)
- [Especificar qual Regiões da AWS conta pode ser usada](#) no Guia AWS Gerenciamento de contas

Glossário da AWS

Para obter a AWS terminologia mais recente, consulte o. [Glossário da AWS](#)

AWS endpoints de serviço

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Um endpoint é a URL do ponto de entrada de um serviço AWS web. O AWS SDKs e o AWS Command Line Interface (AWS CLI) usam automaticamente o endpoint padrão para cada serviço em uma AWS região. No entanto, é possível especificar um endpoint alternativo para suas solicitações de API.

Se um serviço é compatível com regiões, os recursos em cada região são independentes de recursos semelhantes em outras regiões. Por exemplo, você pode criar uma EC2 instância da Amazon ou uma fila do Amazon SQS em uma região. Ao fazer isso, a instância ou a fila é independente de instâncias ou filas em todas as outras regiões.

Conteúdo

- [Endpoints regionais do](#)
- [Endpoints globais](#)
- [Visualizar os endpoints de serviço](#)
- [Endpoints do FIPS](#)
- [Endpoints de pilha dupla](#)
- [Saiba mais](#)

Endpoints regionais do

A maioria dos serviços da Amazon Web oferece um endpoint regional que pode ser usado para fazer suas solicitações. Em geral, esses endpoints oferecem suporte ao IPv4 tráfego e usam a sintaxe a seguir.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Por exemplo, `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` é o endpoint do serviço Amazon DynamoDB na região Oeste dos EUA (Oregon).

A tabela a seguir lista o nome e o código de cada região.

Name	Código
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2

Name	Código
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2
África (Cidade do Cabo)	af-south-1
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1
Canadá (Central)	ca-central-1
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1
Europa (Frankfurt)	eu-central-1

Name	Código
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (Milão)	eu-south-1
Europe (Paris)	eu-west-3
Europa (Espanha)	eu-south-2
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
Europa (Zurique)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
México (Central)	mx-central-1
Oriente Médio (Bahrein)	me-south-1
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1

Endpoints gerais

Os serviços a seguir são compatíveis com endpoints regionais, mas também são compatíveis com um endpoint geral que não inclui uma região. Quando você usa um endpoint geral, AWS encaminha a solicitação de API para o Leste dos EUA (Norte da Virgínia `us-east-1`), que é a região padrão para chamadas de API.

- Amazon EC2 — `ec2.amazonaws.com`
- Amazon EC2 Auto Scaling — `autoscaling.amazonaws.com`
- Amazon EMR — `elasticmapreduce.amazonaws.com`

Endpoints globais

Cada um dos serviços a seguir tem um endpoint global que abrange regiões AWS :

- [AWS WAN em nuvem](#)
- [Amazon CloudFront](#)
- [AWS Global Accelerator](#)
- [AWS Identity and Access Management](#) (IAM)
- [AWS Organizations](#)
- [Amazon Route 53](#)
- [AWS Shield Advanced](#)
- [AWS WAF Classic](#)

Observe que alguns desses serviços têm endpoints adicionais, como endpoints FIPS.

Visualizar os endpoints de serviço

Você pode visualizar os endpoints do AWS serviço usando as seguintes opções:

- Abra [Cotas e endpoints de serviço](#), procure o nome do serviço e clique no link para abrir a página desse serviço. Para visualizar os endpoints compatíveis com todos os serviços da AWS na documentação sem alternar páginas, consulte as informações na página do PDF [Endpoints e cotas](#).
- Para verificar programaticamente a disponibilidade do serviço usando o SDK for Java, consulte [Verificar a disponibilidade do serviço em uma região no Guia](#) do desenvolvedor.AWS SDK para Java
- Para visualizar programaticamente as informações de região e serviço usando o Systems Manager, consulte [Chamando parâmetros públicos para AWS serviços, regiões, endpoints e zonas no armazenamento de parâmetros no](#) Guia do AWS Systems Manager usuário. Para obter informações sobre como usar parâmetros públicos, consulte [Consulta de AWS regiões, endpoints e muito mais usando o AWS Systems Manager Parameter Store](#).
- Para ver os AWS serviços suportados em cada região (sem endpoints), consulte a [tabela de regiões](#) de .

Endpoints do FIPS

Alguns AWS serviços oferecem endpoints compatíveis com o Padrão Federal de Processamento de Informações (FIPS) 140-2 em algumas regiões. Diferentemente dos AWS endpoints padrão, os endpoints FIPS usam uma biblioteca de software TLS compatível com o FIPS 140-2. Esses endpoints podem ser necessários por empresas que interagem com o governo dos Estados Unidos.

Para especificar um endpoint FIPS ao chamar uma AWS operação, use um mecanismo fornecido pela ferramenta que você está usando para fazer a chamada. Por exemplo, eles AWS SDKs fornecem os seguintes mecanismos para permitir o uso de endpoints FIPS:

- Definir a variável de ambiente `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` como `true`.
- Adicionar `use_fips_endpoint=true` ao seu arquivo `~/.aws/config`

AWS Command Line Interface Ele suporta esses mecanismos e também oferece a `--endpoint-url` opção. O exemplo a seguir é usado `--endpoint-url` para especificar o endpoint FIPS para AWS Key Management Service (AWS KMS) na região Oeste dos EUA (Oregon).

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Para obter uma lista de endpoints FIPS, consulte [Endpoints FIPS por serviço](#).

Versão mínima do TLS para endpoints FIPS

Com endpoints FIPS, o requisito mínimo é o TLS 1.2. Recomendamos o TLS 1.3. Para obter informações sobre como determinar se seus aplicativos foram afetados por essa alteração, consulte [esta postagem no blog AWS de segurança](#).

Endpoints de pilha dupla

Alguns Serviços da AWS oferecem endpoints de pilha dupla, para que você possa acessá-los usando uma IPv4 ou IPv6 mais solicitações. Em geral, a sintaxe de um endpoint de pilha dupla é a seguinte.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

No entanto, o Amazon S3 usa a seguinte sintaxe para seus endpoints de pilha dupla.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Para fazer uma solicitação para um endpoint de pilha dupla, você deve usar o mecanismo fornecido pela ferramenta ou pelo AWS SDK para especificar o endpoint. Por exemplo, AWS CLI fornece a `--endpoint-url` opção. O exemplo a seguir é usado `--endpoint-url` para especificar o endpoint de pilha dupla para a Amazon EC2 na região Oeste dos EUA (Oregon).

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-west-2.api.aws
```

Para obter uma lista de serviços que oferecem suporte a endpoints de pilha dupla, consulte [Serviços da AWS esse](#) suporte. IPv6

Saiba mais

É possível encontrar informações sobre os endpoints nas seguintes fontes:

- Para saber mais sobre como ativar regiões que estão desativadas por padrão, consulte [Especificação do que Regiões da AWS sua conta pode usar](#) no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.
- Para obter informações sobre os AWS serviços e endpoints disponíveis nas regiões da China, consulte Endpoints da região [da China \(Pequim\)](#) e Endpoints da região [da China \(Ningxia\)](#).

AWS cotas de serviço

Sua AWS conta tem cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada AWS serviço. A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região. Você pode solicitar aumentos para algumas cotas, mas nem todas as cotas podem ser aumentadas.

Como exibir Service Quotas

Você pode visualizar as cotas de serviço usando as seguintes opções:

- Na documentação: abra a [Cotas e endpoints de serviço](#) página na documentação, pesquise o nome do serviço e clique no link para acessar a página desse serviço. Para ver as cotas de serviço de todos os AWS serviços na documentação sem trocar de página, veja as informações na página de [endpoints e cotas do serviço](#) PDF.
- No console: Abra o console [Service Quotas](#). No painel de navegação, escolha AWS serviços e selecione um serviço. Para obter mais informações, consulte [Visualização de cotas de serviço](#) no Guia do Usuário de Cotas de Serviço.
- Do AWS CLI: Use os comandos [list-service-quotas](#) e [list-aws-default-service-quotas](#) AWS CLI . Para obter instruções, consulte [Visualização de cotas de serviço](#) no Guia do Usuário de Cotas de Serviço.

O valor real da cota da sua conta pode ser menor que o valor da cota AWS padrão se a conta tiver sido criada recentemente ou se você usar a conta minimamente.

Para solicitar um aumento da cota

Suporte pode aprovar, negar ou aprovar parcialmente suas solicitações de aumento de cota. Os aumentos não são concedidos imediatamente. Pode levar alguns dias para o aumento ser aplicado.

É possível solicitar o aumento da cota usando uma das seguintes opções:

- No console: Abra o console [Service Quotas](#). No painel de navegação, selecione serviços da AWS . Selecione um serviço e uma cota e siga as instruções para solicitar um aumento. Para obter mais informações, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Manual do usuário do Service Quotas.
- Do AWS CLI: Use o [request-service-quota-increase](#) AWS CLI comando. Para obter mais informações, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Manual do usuário do Service Quotas.
- De um caso de suporte: se um serviço ainda não estiver disponível nas Cotas de Serviço, use o AWS Support Center Console para criar um caso de aumento da [cota de serviço](#). Se o serviço

estiver disponível no Service Quotas, é altamente recomendável que você use o console [Service Quotas](#) em vez de criar um caso de suporte.

Cotas e endpoints de serviço

As páginas a seguir descrevem os endpoints de serviço e as cotas de serviço para AWS serviços. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Escolha um dos links a seguir para acessar a página desse serviço. Para visualizar as cotas de serviço de todos os AWS serviços na documentação sem trocar de página, em vez disso, visualize as informações na página de [pontos finais e cotas do serviço](#) no PDF.

Serviços

- [Endpoints e cotas de operações de IA da Amazon](#)
- [AWS Amplify endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon API Gateway](#)
- [AWS AppConfig endpoints e cotas](#)
- [AWS AppFabric endpoints e cotas](#)
- [AWS App Mesh endpoints e cotas](#)
- [AWS App Runner endpoints e cotas](#)
- [AppFlow Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints do Application Auto Scaling e cotas](#)
- [AWS Application Discovery Service endpoints e cotas](#)
- [AWS Application Migration Service endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon AppStream 2.0](#)
- [Endpoints e cotas do AWS App Studio](#)
- [AWS AppSync endpoints e cotas](#)
- [AWS Terminais e cotas de testes de aplicativos de modernização de mainframe](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Athena](#)
- [AWS Audit Manager endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de IA aumentada da Amazon](#)

- [Endpoints e cotas de Amazon Aurora](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Aurora DSQL](#)
- [AWS Auto Scaling endpoints e cotas](#)
- [AWS B2B Data Interchange endpoints e cotas](#)
- [AWS Backup endpoints e cotas](#)
- [AWS Batch endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Bedrock](#)
- [Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS endpoints e cotas](#)
- [AWS Billing Conductor endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Braket](#)
- [AWS BugBust endpoints e cotas](#)
- [AWS Certificate Manager endpoints e cotas](#)
- [Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo, endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Chime](#)
- [Endpoints e cotas de SDK do Amazon Chime](#)
- [AWS Clean Rooms endpoints e cotas](#)
- [AWS Clean Rooms Endpoints e cotas de ML](#)
- [Endpoints e cotas da API Cloud Control](#)
- [AWS Cloud9 endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Cloud Directory](#)
- [AWS Terminais e cotas de WAN em nuvem](#)
- [AWS CloudFormation endpoints e cotas](#)
- [CloudFront Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [AWS CloudHSM endpoints e cotas](#)
- [AWS Cloud Map endpoints e cotas](#)
- [CloudSearch Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [AWS CloudShell endpoints e cotas](#)
- [CodeCatalyst Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [AWS Controle os endpoints e as cotas do Catálogo](#)

- [AWS CloudTrail endpoints e cotas](#)
- [CloudWatch Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application Insights](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application Signals](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon CloudWatch Events](#)
- [Terminais e cotas do Internet Monitor](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Network Synthetic Monitor](#)
- [CloudWatch Terminais e cotas do Observability Access Manager](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch RUM](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon CloudWatch Synthetics](#)
- [AWS CodeArtifact endpoints e cotas](#)
- [AWS CodeBuild endpoints e cotas](#)
- [AWS CodeCommit endpoints e cotas](#)
- [CodeConnections endpoints e cotas](#)
- [AWS CodeDeploy endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CodeGuru Profiler](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon CodeGuru Reviewer](#)
- [CodeGuru Endpoints e cotas de segurança da Amazon](#)
- [AWS CodePipeline endpoints e cotas](#)
- [AWS CodeStar Conexões, endpoints e cotas](#)
- [AWS CodeStar Pontos finais e cotas de notificações](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Cognito Identity](#)
- [Amazon Cognito Sync: endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Comprehend](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Comprehend Medical](#)
- [AWS Compute Optimizer endpoints e cotas](#)
- [AWS Config endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Connect](#)

- [AWS Terminais e cotas da Control Tower](#)
- [AWS Terminais e cotas do Data Exchange](#)
- [DataZone Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [AWS Data Pipeline endpoints e cotas](#)
- [AWS DataSync endpoints e cotas](#)
- [AWS Database Migration Service endpoints e cotas](#)
- [AWS Deadline Cloud endpoints e cotas](#)
- [AWS DeepRacer endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Detective](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon DevOps Guru](#)
- [AWS Device Farm endpoints e cotas](#)
- [AWS Direct Connect endpoints e cotas](#)
- [AWS Directory Service endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon DocumentDB](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon DynamoDB](#)
- [AWS Elastic Beanstalk endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Elastic Block Store](#)
- [Endpoints e cotas da lixeira](#)
- [EC2 Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [EC2 Terminais e cotas do Image Builder](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon EC2 Instance Connect](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon ECR](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon ECR Public](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon ECS](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Elastic Kubernetes Service](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Elastic File System](#)
- [Endpoints e cotas de Elastic Load Balancing](#)

- [Endpoints e cotas de Amazon Elastic Transcoder](#)
- [AWS Elastic Disaster Recovery endpoints e cotas](#)
- [ElastiCache Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon MemoryDB](#)
- [AWS Pontos finais e cotas de resolução de entidades](#)
- [AWS Pontos finais e cotas de mensagens para o usuário final](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon EMR](#)
- [EventBridge Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Pipes](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Scheduler](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon EventBridge Schemas](#)
- [Amazon FinSpace cotas](#)
- [AWS Fault Injection Service endpoints e cotas](#)
- [AWS Firewall Manager endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Forecast](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Fraud Detector](#)
- [Endpoints e cotas de FreeRTOS](#)
- [FSx Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon GameLift Servers](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon GameLift Streams](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon S3 Glacier](#)
- [AWS Global Accelerator endpoints e cotas](#)
- [AWS Redes globais para cotas de gateways de trânsito \(Network Manager\)](#)
- [AWS Glue endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Managed Grafana](#)
- [AWS Glue DataBrew endpoints e cotas](#)
- [AWS Ground Station endpoints e cotas](#)
- [GuardDuty Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [AWS Health endpoints e cotas](#)

- [AWS HealthImaging endpoints e cotas](#)
- [AWS HealthLake endpoints e cotas](#)
- [Cotas de serviço e endpoints para a AWS HealthOmics](#)
- [AWS Identity and Access Management endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de IAM Access Analyzer](#)
- [AWS IAM Identity Center endpoints e cotas](#)
- [AWS Identity and Access Management Pontos finais e cotas do Roles Anywhere](#)
- [AWS Systems Manager Terminais e cotas do Incident Manager](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Inspector](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Inspector Classic](#)
- [AWS IoT Analytics endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Core endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Device Defender endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Device Management endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Events endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT FleetWise endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Wireless endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Greengrass V1 endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT Greengrass V2 endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT SiteWise endpoints e cotas](#)
- [AWS IoT TwinMaker endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Interactive Video Service](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Kendra](#)
- [endpoints e cotas de Amazon Keyspaces \(for Apache Cassandra\)](#)
- [AWS Key Management Service endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Managed Service for Apache Flink](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Data Firehose](#)
- [Amazon Kinesis Data Streams](#)
- [Endpoints e cotas Amazon Kinesis Video Streams](#)

- [AWS Lake Formation endpoints e cotas](#)
- [AWS Lambda endpoints e cotas](#)
- [AWS Launch Wizard endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Lex](#)
- [AWS License Manager endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Lightsail](#)
- [Cotas e endpoints no Amazon Location Service](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Equipment](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Metrics](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Vision](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Macie](#)
- [AWS Terminais e cotas de modernização de mainframe](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Machine Learning](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Managed Blockchain](#)
- [AWS Managed Services endpoints e cotas](#)
- [AWS Management Console endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Managed Workflows for Apache Airflow](#)
- [AWS Marketplace endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Mechanical Turk](#)
- [Amazon Managed Streaming para endpoints e cotas do Apache Kafka](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon MSK Connect](#)
- [AWS Elemental MediaConnect endpoints e cotas](#)
- [AWS Elemental MediaConvert endpoints e cotas](#)
- [AWS Elemental MediaLive endpoints e cotas](#)
- [AWS Elemental MediaPackage endpoints e cotas](#)
- [AWS Elemental MediaStore endpoints e cotas](#)
- [AWS Elemental MediaTailor endpoints e cotas](#)
- [AWS Migration Hub endpoints e cotas](#)
- [Migration Hub Orchestrator Endpoints e cotas](#)

- [AWS Terminais e cotas do Migration Hub Refactor Spaces](#)
- [Endpoints e cotas Migration Hub Strategy Recommendations](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Monitron](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon MQ](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Neptune](#)
- [AWS Network Firewall endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon OpenSearch Service](#)
- [AWS OpsWorks endpoints e cotas](#)
- [Oracle Database@AWS endpoints e cotas](#)
- [AWS Organizations endpoints e cotas](#)
- [AWS Outposts endpoints e cotas](#)
- [AWS Panorama endpoints e cotas](#)
- [AWS Endpoints e cotas de criptografia de pagamento](#)
- [AWS Terminais e cotas do serviço de computação paralela](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Personalize](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Pinpoint](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Polly](#)
- [AWS Private Certificate Authority endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Managed Service for Prometheus](#)
- [AWS Proton endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Q Business](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Q Developer](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon QLDB](#)
- [Terminais e cotas de configuração rápida do Systems Manager](#)
- [QuickSight Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [AWS Resource Access Manager endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Redshift](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Rekognition](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Relational Database Service](#)

- [AWS re:Post Privado endpoints e cotas](#)
- [AWS Resilience Hub endpoints e cotas](#)
- [Explorador de recursos da AWS](#)
- [AWS Resource Groups e marcação de endpoints e cotas](#)
- [AWS RoboMaker endpoints e cotas](#)
- [Serviço Red Hat OpenShift na AWS endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Route 53](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon Application Recovery Controller \(ARC\)](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon SageMaker AI](#)
- [AWS Secrets Manager endpoints e cotas](#)
- [Endpoints do Amazon Security Lake](#)
- [AWS Security Hub endpoints e cotas](#)
- [AWS Endpoints e cotas de resposta a incidentes de segurança](#)
- [Endpoints e cotas de Service Quotas](#)
- [AWS Serverless Application Repository endpoints e cotas](#)
- [Cotas e endpoints de Service Catalog](#)
- [AWS Shield Advanced endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Simple Storage Service](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Simple Email Service](#)
- [AWS Signer endpoints e cotas](#)
- [AWS Endpoints e cotas de login](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon SimpleDB](#)
- [AWS SimSpace Weaver endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Simple Notification Service](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Simple Queue Service](#)
- [AWS Security Token Service endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Simple Workflow Service](#)
- [AWS Pontos finais e cotas da Snow Family](#)
- [AWS Step Functions endpoints e cotas](#)

- [AWS Storage Gateway endpoints e cotas](#)
- [AWS Support endpoints e cotas](#)
- [API do AWS Trusted Advisor endpoints e cotas](#)
- [AWS Systems Manager endpoints e cotas](#)
- [AWS Systems Manager para endpoints e cotas SAP](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Textract](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Timestream](#)
- [AWS Telco Network Builder endpoints e cotas](#)
- [AWS Transform endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Transcribe](#)
- [AWS Transfer Family endpoints e cotas](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Translate](#)
- [AWS Pontos finais e cotas de notificações de usuários](#)
- [AWS Pontos de extremidade e cotas de acesso verificados](#)
- [Endpoints e cotas de Amazon Verified Permissions](#)
- [Endpoints e cotas da Amazon Virtual Private Cloud](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon VPC Lattice](#)
- [AWS WAF endpoints e cotas](#)
- [AWS WAF Endpoints e cotas clássicos](#)
- [AWS Well-Architected Tool endpoints e cotas](#)
- [WorkMail Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [WorkSpaces Endpoints e cotas da Amazon](#)
- [Endpoints e cotas do Amazon WorkSpaces Secure Browser](#)
- [AWS X-Ray endpoints e cotas](#)

Endpoints e cotas de operações de IA da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Investigações ativas simultâneas	2	Não	O número máximo de investigações simultâneas com análise de IA ativa por conta por região.
Grupos de investigação	1	Não	O número máximo de grupos de investigação que podem ser criados por conta em uma região.
Investigações mensais	150	Não	O número máximo de investigações assistidas por IA por mês nessa conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [CloudWatchCotas](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

AWS Amplify endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Amplify endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints do Amplify Studio (back-end)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints do Amplify Studio (UI Builder)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amplify Service

Important

Contas da AWS Os novos reduziram os aplicativos e as cotas de trabalhos simultâneos. AWS aumenta essas cotas automaticamente com base no seu uso. Também é possível [solicitar um aumento da cota](#).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Apps	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de aplicativos que você pode criar no AWS Amplify Console nessa conta na região atual.
Ramificações por aplicativo	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de ramificações por aplicativo que podem ser criadas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do artefato de compilação	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um artefato de compilação de aplicativo. Um artefato de construção é implantado pelo AWS Amplify Console após uma construção.
Tamanho do artefato de cache	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um artefato de cache.
Tarefas simultâneas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas que podem ser criados nesta conta na região atual.
Domínios por aplicativo	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de domínios que podem ser criados nessa conta na região atual.
Tamanho do artefato do cache do ambiente	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) do artefato de cache do ambiente.
Tamanho do arquivo ZIP de implantação manual	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo ZIP de implantação manual.
Máximo de criações de aplicativos por hora	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de aplicativos que você pode criar no AWS Amplify Console por hora nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de solicitações por segundo	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo de tokens de solicitação por segundo para uma aplicação. O Amplify Hosting aloca tokens para solicitações com base na quantidade de recursos (tempo de processamento e transferência de dados) que elas consomem.
Subdomínios por domínio	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de subdomínios por domínio que podem ser criados nessa conta na região atual.
Webhooks por aplicativo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de webhooks que podem ser criados nessa conta na região atual.

Cotas de serviço do Amplify Studio (UI Builder)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do componente	Cada região compatível: 350 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) do componente.
Componentes por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de componentes que podem ser criados por aplicativo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			o do Amplify na região atual.
Tamanho do formulário	Cada região compatível: 350 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) do formulário.
Formulários por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de formulários que podem ser criados por aplicativo do Amplify na região atual.
Tamanho do tema	Cada região compatível: 350 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) do tema.
Temas por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de temas que podem ser criados por aplicativo do Amplify na região atual.
Tamanho da vista	Cada região compatível: 350 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) da exibição.
Visualizações por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de visualizações que podem ser criadas por aplicativo do Amplify na região atual.

Endpoints e cotas de Amazon API Gateway

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O Amazon API Gateway inclui o plano de controle do API Gateway (para criação e gerenciamento APIs) e o plano de dados do API Gateway (para chamadas implantadas APIs).

A coluna ID da zona hospedada do Route 53 mostra a zona hospedada do Route 53 IDs para endpoints regionais do API Gateway. IDs As zonas hospedadas do Route 53 devem ser usadas com o domínio `execute-api` (serviço de componente do API Gateway para execução de API). Para endpoints otimizados para bordas, o ID da zona hospedada do Route 53 é `Z2FDTNDATAQYW2` para todas as regiões.

Ambiente de gerenciamento do Amazon API Gateway

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Plano de dados do Amazon API Gateway

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOO FQ8	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	A2 089 MUQ32 INYE	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2 EFXC OJLYMUO9	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2 DAMTON DHW2332	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 FD1 VL9 0 K5 ND7	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q 1135 RUH NJ66	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843 TYUYSUG4 HA3	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F 0 X5HF KBUTZ3	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z09218942 3Y7 D RJK61311	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	URL Z3 VO1 THU9 YC4	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22 ILHG95 FLSZ2	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20U8JF4UZKIW1	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTP1QFUL	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	FG9Z02909591O7Q56HWB1	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712R0PZLK5NKG8	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL	
Canadá (Central)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z04745493436VOKAWVTG1	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD	
Europa (Londres)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q	
Europa (Milão)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3TDYZVBT4WSQ9	
Europa (Paris)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	A3QIEKYHQQKY65	
Europa (Espanha)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBO OGXPP	
Europa (Zurique)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482 X48U76H MK253	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553 N5X2CKP HBI44	
México (Central)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171 WIGL5 M88SHRM	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0 06 SS88	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021 U0YHTV BKYYY8	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5 SYIT	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	A3ATJYCRCZJSE9	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6SAGWDVXKP9	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da carga útil da API	Cada região compatível: 10 megabytes	Não	Tamanho máximo da carga útil para não WebSocket API.
Controle da utilização da API Stage em um plano de uso	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de configurações de limitação de uso de APIs que é possível criar em um plano de uso para esta conta na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Chaves de API	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de chaves de API que é possível criar nesta conta na região atual
AWS Tamanho do resultado do autorizador Lambda	Cada região compatível: 8 kilobytes	Não	O tamanho máximo do resultado do AWS autorizador Lambda.
Certificados do cliente	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de certificados que é possível associar a esta conta na região atual
Duração da conexão para WebSocket API	Cada região compatível: 7.200 segundos	Não	Duração máxima da conexão com a WebSocket API.
Nomes de domínios personalizados	Cada região compatível: 120	Sim	O número máximo de domínios personalizados que podem ser criados nessa conta na região atual
Associações de acesso a nomes de domínio	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de associações de acesso a nomes de domínio que você pode criar nessa conta na região atual
Tamanho do URL da API Edge	Cada região compatível: 8.192	Não	Comprimento, em caracteres, do URL de uma API otimizada para fronteiras.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Otimizado para EDGE APIs	Cada região compatível: 120	Não	O número máximo de opções otimizadas para bordas APIs que você pode criar nessa conta na região atual
TTL máximo de armazenamento em cache	Cada região compatível: 3.600 por segundo	Não	O TTL máximo de armazenamento em cache de APIs que é possível ter nesta conta na região atual.
Tamanho máximo de resposta em cache	Cada região compatível: 1.048.576 bytes	Não	Tamanho máximo de resposta em cache em bytes
Tamanho máximo combinado do cabeçalho	Cada região compatível: 10.240 bytes	Não	Tamanho total máximo combinado de todos os valores do cabeçalho
Máximo de iterações no modelo de mapeamento	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de iterações em um loop <code>#foreach ... #end</code> em modelos de mapeamento
Tempo limite máximo de integração em milissegundos	Cada região compatível: 29.000 milissegundos	Sim	O tempo limite máximo de integração em milissegundos que é possível ter nesta conta na região atual.
Tamanho máximo da política de recursos em bytes	Cada região compatível: 8.192	Sim	O tamanho máximo da política de recursos em bytes que é possível ter nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Comprimento do ARN do método	Cada região compatível: 1.600 bytes	Não	Comprimento do ARN de um método com autorização
Privado APIs	Cada região compatível: 600	Não	O número máximo de privados APIs que você pode criar nessa conta na região atual
Nomes de domínio personalizados privados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de nomes de domínio personalizados privados que você pode criar nessa conta na região atual
Tamanho do URL da API regional	Cada região compatível: 10.240	Não	Comprimento, em caracteres, do URL de uma API regional
Regional APIs	Cada região compatível: 600	Não	O número máximo de regiões APIs que você pode criar nessa conta na região atual
API do Resources/Routes per REST/WebSocket	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo resources/routes que você pode incluir em uma REST ou WebSocket API
Rotas por API HTTP	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de rotas que é possível incluir em uma API HTTP

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RoutingRules Por nome de domínio	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de RoutingRules por DomainName que você pode criar nessa conta na região atual
Comprimento da chave da variável da etapa	Cada região compatível: 64	Não	Comprimento, em caracteres, da chave em uma variável de estágio
Comprimento do valor da variável da etapa	Cada região compatível: 512	Não	Comprimento, em caracteres, do valor em uma variável de estágio
Variáveis de estágio por estágio	Cada região compatível: 100	Não	Variáveis de estágio por estágio
Estágios por API	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de etapas que é possível criar para uma API
Sub-redes por link de VPC(V2)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de subredes por link V2 VPC para esta conta na região atual
Tags por etapa	Cada região compatível: 50	Não	Máximo de tags por etapa.
Taxa de controle de utilização do burst	af-south-1: 1.250 eu-south-1: 1.250 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5.000	Não	O número máximo de solicitações adicionais por segundo (RPS) que é possível enviar em uma intermitência nessa conta na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de controle de utilização	af-south-1: 2.500 eu-south-1: 2.500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 10.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo que APIs você pode receber nessa conta na região atual
Planos de uso	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de planos de uso que podem ser criados nesta conta na região atual
Planos de uso por chave de API	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de planos de uso que é possível associar a uma chave de API
Links da VPC	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de links VPC que podem ser criados nesta conta na região atual
Links VPC (V2)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de links V2 VPC que podem ser criados nesta conta na região atual
WebSocket Tempo limite de conexão ociosa	Cada região compatível: 600 segundos	Não	WebSocket Tempo limite de conexão ociosa da API.
WebSocket tamanho do quadro	Cada região compatível: 32 kilobytes	Não	Tamanho máximo do WebSocket quadro.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
WebSocket tamanho da carga útil da mensagem	Cada região compatível: 128 kilobytes	Não	Tamanho máximo da carga útil da WebSocket mensagem.
WebSocket taxa de intermitência de novas conexões	Cada região com suporte: 500	Não	Novas conexões em capacidade máxima por conta (em todas WebSocket APIs) por região
WebSocket nova taxa de conexões	Cada região com suporte: 500	Sim	Novas conexões por segundo por conta (em todas WebSocket APIs) por região

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon API Gateway.

AWS AppConfig endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS AppConfig é uma capacidade de AWS Systems Manager. Para visualizar endpoints e cotas de outros recursos do Systems Manager, consulte. [AWS Systems Manager endpoints e cotas](#)

Service endpoints

As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço para AWS AppConfig. AWS AppConfig usa o plano de controle APIs para instalar e configurar AWS AppConfig aplicativos, ambientes, perfis de

configuração e estratégias de implantação. AWS AppConfig usa o AWS AppConfig Data serviço para chamar o plano de dados APIs para recuperar as configurações armazenadas.

Tópicos

- [Endpoints do ambiente de gerenciamento](#)
- [Endpoints do plano de dados](#)

Endpoints do ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS AppConfig suporte às operações do plano de controle. As operações do ambiente de gerenciamento são usadas para criar, atualizar e gerenciar dados de configuração. Para obter mais informações, consulte [AWS AppConfig operações](#) na AWS AppConfig Referência da API.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints do plano de dados

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS AppConfig Data suporte para operações de plano de dados. As operações do plano de dados são usadas para recuperar dados de configuração. Para obter mais informações, consulte [AWS AppConfig Data operações](#) na AWS AppConfig Referência da API.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de tamanho de configuração no armazenamento de configuração AWS AppConfig hospedado	Cada região compatível: 2.048kilobytes	Sim	O limite máximo atual de aprovação de uma configuração hospedada é de 4.000 kilobytes por versão. Não há custo adicional para usar configurações hospedadas. Para reduzir o tamanho da configuração, remova dados de configuração desnecessários ou segmente dados em vários perfis de configuração.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de tamanho de implantação	Cada região compatível: 2.048kilobytes	Sim	O limite máximo atual de aprovação de uma AWS AppConfig implantação é de 4.000 kilobytes por implantação. Para reduzir o tamanho da configuração, remova dados de configuração desnecessários ou segmente dados de configuração em vários perfis de configuração.
Número máximo de aplicativos	Cada região compatível: 100	Sim	Um aplicativo em AWS AppConfig é uma unidade lógica de código (um namespace) que fornece recursos para seus clientes. As solicitações de aumento de limite serão aprovadas automaticamente para valores menores ou iguais a 300.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de perfis de configuração por aplicativo	Cada região compatível: 100	Sim	Um perfil de configuração contém metadados sobre um conjunto específico de dados de configuração usado pelo seu aplicativo. Para reduzir o número de perfis de configuração necessários por aplicativo, divida os perfis de configuração em vários aplicativos. As solicitações de aumento de limite serão aprovadas automaticamente para valores menores ou iguais a 500.
Número máximo de estratégias de implantação	Cada região compatível: 20	Sim	Uma estratégia de implantação define como a configuração é implantada ou implementada em um conjunto de instâncias em um ambiente de aplicativo específico. As solicitações de aumento de limite serão aprovadas automaticamente para valores menores ou iguais a 100.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de ambientes por aplicativo	Cada região compatível: 20	Sim	Um ambiente corresponde a um agrupamento de instâncias associadas a um aplicativo. Exemplos de ambientes incluem estágios, como beta e prod, ou subcomponentes de aplicativos, como web, dispositivos móveis e serviços. As solicitações de aumento de limite serão aprovadas automaticamente para valores menores ou iguais a 100.

Limites padrão do ambiente de gerenciamento

Nome da API	Transações por segundo	Ajustável
Create*	10	Não
Delete*	10	Não
Get*	100	Não
List*	10	Não
StartDeployment	10	Não
StopDeployment	10	Não
TagResource	20	Não
UntagResource	20	Não

Nome da API	Transações por segundo	Ajustável
Update*	10	Não
ValidateConfiguration	10	Não

Limites padrão do plano de dados

Ação	Limite da API	Ajustável
GetConfiguration (obsoleto)	500 TPS	Não
GetLatestConfiguration	1.000 TPS	Sim
StartConfigurationSession	500 TPS	Sim
Configurações recebidas	1 milhão (explosão) por dia se não estiver usando o agente AWS AppConfig	Sim

Para solicitar um aumento para `GetLatestConfiguration`, `StartConfigurationSession` ou `Configurations received` entre em contato com Suporte. Para melhorar o desempenho, a disponibilidade e reduzir os custos, recomendamos que você armazene as configurações em cache localmente durante o uso AWS AppConfig. [AWS AppConfig O agente](#) armazena em cache as configurações em seu nome.

AWS AppFabric endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Autorizações de aplicativos	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de autorizações de aplicativos que você pode criar em uma conta na AWS região atual.
Pacotes de aplicativos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de pacotes de aplicativos que você pode criar em uma conta na AWS região atual.
Destinos de ingestão	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de destinos de ingestão que você pode criar por

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			ingestão em uma conta na região atual AWS .
Ingestões	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de ingestões que você pode criar em uma conta na AWS região atual.

AWS App Mesh endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-1.api.aws		
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws		
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-3.api.aws		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-southeast-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.ap-northeast-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-fips.ca-central-1.api.aws		
		appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh.il-central-1.api.aws		
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.me-south-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Backends por nó virtual	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de backends por nó virtual
Processos do Connected Envoy por gateway virtual	Cada região compatível: 50	Sim	Número de processos do Connected Envoy simultâneos por gateway virtual
Processos do Connected Envoy por nó virtual	Cada região compatível: 50	Sim	Número de processos do Connected Envoy simultâneos por nó virtual
Rotas de gateway por gateway virtual	Cada região com suporte: 10	Sim	Número de rotas de gateway por gateway virtual
Malhas por conta	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de malhas por conta
Rotas por roteador virtual	Cada região compatível: 50	Sim	Número de rotas por roteador virtual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gateways virtuais por malha	Cada região compatível: 3	Sim	Número de gateways virtuais por malha
Nós virtuais por malha	Cada região compatível: 200	Sim	Número de nós virtuais por malha
Roteadores virtuais por malha	Cada região compatível: 200	Sim	Número de roteadores virtuais por malha
Serviços virtuais por malha	Cada região compatível: 200	Sim	Número de serviços virtuais por malha
Destinos ponderados por rota	Cada região com suporte: 10	Não	Número de destinos ponderados por rota

AWS App Runner endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0224347AD7	KVHML0X31
		apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z01915732	ZBZKC8D32TPT
		apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02243383Q	FTQ64HJ5772
		apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469PWMCLCZ3KQ8	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	RA8799Z03657752S0 TI5	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812CCA XW6 IPYLR6	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2 Q9M4FZ FDI2	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0Q HMW	
Europa (Londres)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z098228427 VC6 B3 LIGADO IX76	
Europa (Paris)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439 MBKHYM69 QS6	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Configurações de ajuste de escala automático	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de configurações de ajuste de escala automático que é possível criar nesta conta na região atual. É possível usar uma única configuração de ajuste de escala automático em vários serviços.
Conexões	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conexões que é possível criar nesta conta na região atual. Você pode usar uma única conexão em vários serviços.
Configurações de observabilidade	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de configurações de observabilidade que é possível criar nesta conta na região atual. É possível usar uma única configuração de observabilidade em vários serviços.
Serviços	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de serviços que é possível criar nesta conta na região atual.
Conectores VPC	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conectores VPC que

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			é possível criar nesta conta na região atual. É possível usar um único conector VPC em vários serviços.
Conexões de entrada VPC	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conexões de entrada VPC que podem ser criadas para um único serviço.

AppFlow Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Você não pode usar a listagem de permissões de IP em sua política de bucket do Amazon S3 para negar acesso a outros endereços IP além dos endereços AppFlow IP da Amazon. Isso ocorre porque a Amazon AppFlow usa um VPC endpoint ao colocar dados em seus buckets do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre os endereços IP usados pela Amazon AppFlow, consulte [Intervalos de endereços AWS IP](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da execução AppFlow do fluxo da Amazon	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) dos dados que a Amazon AppFlow pode processar por fluxo executado nessa conta na região atual.
Tamanho do EventBridge evento na Amazon	Cada região compatível: 256 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) dos eventos que a Amazon EventBridge pode processar por fluxo executado nessa conta na região atual. Se o seu evento exceder esse tamanho, a Amazon AppFlow publicará um evento resumido com um ponteiro para o bucket do Amazon S3, onde você poderá obter o evento completo.
Tamanho de execução do fluxo de amplitude	Cada região compatível: 25 megabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) dos dados que podem ser processados por fluxo executado usando a Amplitude como origem nesta conta na região atual.
Execuções de fluxos simultâneos	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de execuções de fluxos simultâneos que é

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			possível executar a qualquer momento nessa conta na região atual.
Perfis de conexão	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de perfis de conexão nessa conta na região atual.
Dimensões do Google Analytics	Cada região compatível: 9	Não	O número máximo de dimensões do Google Analytics que podem ser processados por fluxo executado nesta conta na região atual.
Métricas do Google Analytics	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de métricas do Google Analytics que podem ser processadas por fluxo executado nesta conta na região atual.
Tamanho da execução do fluxo do Marketo Flow	Cada região compatível: 20 megabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) dos dados que podem ser processados por fluxo executado usando o Marketo como origem nesta conta na região atual.
Execuções de fluxos mensais	Cada região compatível: 10.000.000	Sim	O número máximo de execuções de fluxo que é possível executar por mês nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de execução do AppFlow fluxo da Amazon	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que a Amazon AppFlow pode executar por minuto nessa conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Amazon S3	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Amazon S3 como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções de vazão de amplitude	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por dia usando a Amplitude como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Datadog	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Datadog como origem nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de execuções de fluxo do Dynatrace	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Dynatrace como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções de fluxo do Google Analytics	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por dia usando o Google Analytics como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Infor Nexus	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Infor Nexus como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções de fluxo do Marketo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por hora usando o Marketo como origem nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de execuções do fluxo do Salesforce Pardot	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Salesforce Pardot como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Salesforce	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Salesforce como origem nesta conta na região atual.
Taxa de ServiceNow vazão é executada	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que você pode executar por minuto ao usar ServiceNow como fonte, nessa conta na região atual.
Taxa execuções de fluxo singular	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por hora usando o Singular como origem nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de execuções do fluxo do Slack	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Slack como origem nesta conta na região atual.
Taxa de TrendMicro vazão é executada	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que você pode executar por hora ao usar TrendMicro como fonte, nessa conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Veeva	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Veeva como origem nesta conta na região atual.
Taxa de execuções do fluxo do Zendesk	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos acionados por agendamento que é possível executar por minuto usando o Zendesk como origem nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho de evento do Salesforce	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo (em MB) dos eventos que o Salesforce pode processar por fluxo executado nesta conta na região atual.
Tamanho da exportação de dados de execução de fluxo do Salesforce	Cada região compatível: 500 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) dos registros que é possível inserir, atualizar ou alterar no Salesforce por execução de fluxo. Se sua origem for o Amazon S3, cada arquivo CSV não poderá exceder 125 MB de tamanho. No entanto, você pode colocar vários arquivos CSV no bucket ou pasta de origem, e a Amazon AppFlow transferirá todos os dados para o Salesforce em uma única execução de fluxo.
Tamanho da importação de dados de execução de fluxo do Salesforce	Cada região compatível: 15 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) dos dados que o Salesforce pode importar por fluxo executado nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ServiceNow registros	Cada região compatível: 100.000	Não	O número máximo de ServiceNow registros que podem ser processados por fluxo executado nessa conta na região atual.
Fluxos totais	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de fluxos que é possível ter nesta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas para a Amazon AppFlow](#) no Guia do AppFlow usuário da Amazon.

Endpoints do Application Auto Scaling e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Metas escaláveis para a Amazon ElastiCache	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que você pode registrar para o ElastiCache namespace nessa conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para Amazon Keyspaces	Cada região compatível: 1.500	Yes (Sim)	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do Cassandra nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para o Amazon MSK	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que é possível registrar para o namespace do Kafka nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Metas escaláveis para AppStream	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que você pode registrar para o AppStream namespace nessa conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para Comprehend	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace Comprehend nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos escaláveis para o DynamoDB	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do DynamoDB nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Metas escaláveis para EC2	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que você pode registrar para o EC2 namespace nessa conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para ECS	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do ECS nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos escaláveis para EMR	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que você pode registrar para o namespace Elastic MapReduce (EMR) nessa conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para Lambda	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do Lambda nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para RDS	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do RDS nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Metas escaláveis para SageMaker	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que você pode registrar para o SageMaker namespace nessa conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Destinos escaláveis para recursos personalizados	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de destinos escaláveis que é possível registrar para o namespace do recurso personalizado nesta conta na região atual. Um destino escalável identifica o recurso que pode ser escalado com o Application Auto Scaling.
Políticas de escalação por destino escalável	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de políticas de escalabilidade por destino escalável.
Ações programadas por destino escalável	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de ações programadas por destino escalável.
Ajustes de etapa por política de escalabilidade de etapa	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de ajustes em etapas por política de escalabilidade em etapas.

Para obter mais informações, consulte [Cotas para o Application Auto Scaling](#) no Guia do usuário do Application Auto Scaling.

AWS Application Discovery Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Agentes ativos que enviam dados para o serviço	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de agentes ativos que enviam dados para o serviço.
Aplicativos por conta	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de aplicativos por conta. Se você atingir essa cota e quiser importar novos aplicativos, poderá excluir os aplicativos existentes no console do Migration Hub ou usando a ação da DeleteApplications API.
Exclusões de registros de importação por dia	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de exclusões de registros de importação por dia. Cada

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			dia começa às 00:00 UTC.
Registros de servidor importados por conta	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de registros de servidor importados por conta.
Servidores importados por conta	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de servidores importados por conta.
Heartbeat de agentes inativos, mas não da coleta de dados	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de agentes inativos em funcionamento, mas não coletando dados.
Servidores por aplicativo	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de servidores que podem ser associados a um único aplicativo.
Tags por servidor	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de tags para um único servidor.

AWS Application Migration Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos em andamento	Cada região compatível: 20	Não	Trabalhos simultâneos em andamento
Máximo de servidores de origem ativos	Cada região compatível: 150	Sim	Máximo de servidores de origem ativos
Máximo de regras de política de gateway NSX por definição de migração de rede	Cada região compatível: 2.500	Sim	Máximo de regras de política de gateway NSX

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			por definição de migração de rede
Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede	Cada região compatível: 2.500	Sim	Máximo de regras de política de segurança do NSX por definição de migração de rede
Máximo de servidores de origem não arquivados	Cada região compatível: 4.000	Sim	Máximo de servidores de origem não arquivados
Máximo de servidores de origem em um único trabalho	Cada região compatível: 200	Não	Máximo de servidores de origem em um único trabalho
Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos	Cada região compatível: 200	Não	Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos
Total máximo de servidores de origem por AWS conta	Cada região compatível: 50.000	Não	Total máximo de servidores de origem por AWS conta
Máximo de ações por servidor de origem	Cada região compatível: 100	Não	Máximo de ações por servidor de origem
Máximo de ações por modelo	Cada região compatível: 100	Não	Máximo de ações por modelo
Máximo de aplicativos ativos	Cada região compatível: 200	Não	Máximo de aplicativos ativos
Máximo de ondas ativas	Cada região compatível: 200	Não	Máximo de ondas ativas
Máximo de aplicações por onda	Cada região com suporte: 1.000	Não	Máximo de aplicações por onda

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de aplicativos arquivados	Cada região compatível: 10.000	Não	Máximo de aplicativos arquivados
Máximo de ondas arquivadas	Cada região compatível: 10.000	Não	Máximo de ondas arquivadas
Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem	Cada região compatível: 1	Não	Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem
Máximo de servidores de origem por aplicativo	Cada região compatível: 200	Não	Máximo de servidores de origem por aplicativo

A tabela a seguir lista informações adicionais.

Recurso	Retenção
Histórico de lançamento	Salvo por 10 anos
Registro de trabalho individual	Salvo por 185 dias

Endpoints e cotas da Amazon AppStream 2.0

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Frotas ativas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de frotas que é possível criar nesta conta na região atual.
Criadores de blocos de aplicações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações que podem ser criados nessa conta na região atual.
AppBlock objeto	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de blocos de aplicativos que você pode criar nessa conta na região atual.
Objeto de aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de aplicativos que podem ser criados nessa conta na região atual.
Aplicações por frota	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de aplicativos que você pode associar a uma única frota nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para computação para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para computação (stream.compute.2xlarge) que é possível usar para frotas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para computação para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para computação (stream.compute.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para computação para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para computação (stream.compute.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para computação para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para computação (stream.compute.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para computação para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para computação (stream.compute.8xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para computação para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para computação (stream.compute.8xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming large otimizadas para computação para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large otimizadas para computação (stream.compute.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming large otimizadas para computação para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large otimizadas para computação (stream.compute.large) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming xlarge otimizadas para computação para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming xlarge otimizadas para computação (stream.compute.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming xlarge otimizadas para computação para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming xlarge otimizadas para computação (stream.compute.xlarge) que é possível usar para os criadores de imagens nesta conta na região atual.
Cópias simultâneas de imagens por região de destino	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de cópias de imagens simultâneas que é possível executar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Atualizações simultâneas de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de atualizações de imagens simultâneas que é possível executar nessa conta na região atual.
Objeto Directory Config	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de objetos do Directory Config que você pode criar nessa conta na região atual.
Capacidade da frota com acesso padrão à Internet	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de instâncias de frota com acesso padrão à Internet que você pode ter nessa conta na região atual.
Frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de frotas que é possível criar nesta conta na região atual.
Frotas com acesso padrão à Internet	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de frotas com acesso padrão à Internet que você pode criar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G4DN 12xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 12xlarge para gráficos (stream.compute.g4dn.12xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 12xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 12xlarge para gráficos (stream.compute.g4dn.12xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 16xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 16xlarge para gráficos (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G4DN 16xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 16xlarge (stream.graphics.g4dn.16xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 2xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 2xlarge para gráficos (stream.graphics.g4dn.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 2xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 2xlarge (stream.compute.g4dn.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 4xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 4xlarge para gráficos (stream.graphics.g4dn.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G4DN 4xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 4xlarge (stream.compute.g4dn.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 8xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 8xlarge para gráficos (stream.graphics.g4dn.8xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN 8xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN 8xlarge (stream.compute.g4dn.8xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G4DN xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN xlarge (stream.compute.g4dn.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G4DN xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G4DN xlarge (stream.compute.g4dn.xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 12xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 12xlarge para gráficos (stream.graphics.g5.12xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 12xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 16xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 16xlarge para gráficos (stream.graphics.g5.16xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G5 16xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 16xlarge para gráficos (stream.graphics.g5.16xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 24xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 24xlarge para gráficos (stream.graphics.g5.24xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 24xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 24xlarge para gráficos (stream.graphics.g5.24xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G5 2xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 2xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 2xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 2xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 4xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 4xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 4xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 4xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming gráficas G5 8xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 8xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.8xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 8xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 8xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.8xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas G5 xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de gráficos G5 xlarge para gráficos (stream.graphics.g 5.xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming de graphics design 2xlarge para frotas	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de graphics design 2xlarge para gráficos (stream.graphics-design.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming de graphics design 2xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias de streaming de graphics design 2xlarge (stream.graphics-design.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming de graphics design 4xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de graphics design 4xlarge (stream.graphics-design.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming de graphics design 4xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming de graphics design 4xlarge (stream.graphics-design.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming de graphics design large para frotas	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming de graphics design large (stream.graphics-design.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming de graphics design large para criadores de imagens	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias de streaming de graphics design large (stream.graphics-design.large) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming de graphics design xlarge para frotas	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de graphics design xlarge (stream.graphics-design.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming de graphics design xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias de graphics design xlarge (stream.graphics-design.xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual
Instâncias de streaming de graphics design 2xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge para desktop gráfico (stream.graphics-desktop.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming gráficas 2xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge para desktop gráfico (stream.graphics-desktop.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming do Graphics pro 16xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do Graphics pro 16xlarge (stream.graphics-pro.16xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming do Graphics pro 16xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do Graphics pro 16xlarge (stream.graphics-pro.16xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming do Graphics pro 4xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do Graphics pro 4xlarge (stream.graphics-pro.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming do Graphics pro 4xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming do Graphics pro 4xlarge (stream.graphics-pro.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming do Graphics pro 8xlarge para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming do Graphics pro 8xlarge (stream.graphics-pro.8xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming do Graphics pro 8xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming do Graphics pro 8xlarge (stream.graphics-pro.8xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Construtores de imagens	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de criadores de imagens que podem ser criados nessa conta na região atual.
Limite de compartilhamento de imagens	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de AWS contas com as quais uma imagem pode ser compartilhada nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge que é possível usar nessa conta na região atual.
Máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.large	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.large que é possível usar nessa conta na região atual.
Máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.medium	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.medium que é possível usar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.small	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.small que é possível usar nessa conta na região atual.
Máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de criadores de blocos de aplicações com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.xlarge que é possível usar nessa conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.large	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.large nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.medium	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.medium nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.small	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.small nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.xlarge	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Amazon Linux 2 e o tipo de instância stream.standard.xlarge nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.2xlarge nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.large	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.large nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.medium	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.medium nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.small	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.small nesta conta na região atual.
Máximo de sessões simultâneas para frotas elásticas com a plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.xlarge	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que é possível usar para frotas elásticas, plataforma Windows Server 2019 e o tipo de instância stream.standard.xlarge nesta conta na região atual.
Instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para memória (stream.memory.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para memória para criação de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 2xlarge otimizadas para memória (stream.memory.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para memória (stream.memory.4xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 4xlarge otimizadas para memória (stream.memory.4xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para memória (stream.memory.8xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming 8xlarge otimizadas para memória (stream.memory.8xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming large otimizadas para memória para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large otimizadas para memória (stream.memory.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming large otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large otimizadas para memória (stream.memory.large) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming xlarge otimizadas para memória (stream.memory.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming xlarge otimizadas para memória (stream.memory.xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming z1d 12xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 12xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.12xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d 12xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 12xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.12xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d 2xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 2xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.2xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming z1d 2xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 2xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.2xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d 3xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 3xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.3xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d 3xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 3xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.3xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming z1d 6xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 6xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.6xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d 6xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d 6xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.6xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d large otimizadas para memória para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d large otimizadas para memória (stream.memory.z1d.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming z1d large otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d large otimizadas para memória (stream.memory.z1d.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d xlarge otimizadas para memória para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.xlarge) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming z1d xlarge otimizadas para memória para criadores de imagens	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de streaming z1d xlarge otimizadas para memória (stream.memory.z1d.xlarge) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Imagens privadas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de imagens privadas que podem ser criadas nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pilhas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de pilhas que podem ser criadas nesta conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão 2xlarge maiores para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming stream.standard.2xlarge que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão 2xlarge para criadores de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias de streaming padrão de 2xlarge (stream.standard.2xlarge) que você pode usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão large para frotas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large (stream.standard.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão large para criadores de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias de streaming large (stream.standard.large) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming padrão medium para frotas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de instâncias de streaming medium padrão (stream.s tandard.medium) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão medium para criadores de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias de streaming medium padrão (stream.s tandard.medium) que é possível usar para criadores de imagem nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming small padrão para frotas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de instâncias de streaming small (stream.standard.s mall) que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming padrão small para criadores de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias de streaming small (stream.standard.s mall) que é possível usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de streaming padrão xlarge para frotas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de streaming stream.standard.xlarge que é possível usar para frotas nessa conta na região atual.
Instâncias de streaming xlarge padrão para criadores de imagens	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias de streaming xlarge padrão (stream.standard.xlarge) que você pode usar para criadores de imagens nessa conta na região atual.
Usuários no grupo de usuários	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de usuários que podem ser criados no grupo de usuários nesta conta na região atual.

*Para frotas com Default Internet Access (Acesso à Internet padrão) habilitado, a cota é 100 instâncias de frota. Se a implantação precisar oferecer suporte a mais de 100 usuários simultâneos, use a configuração do gateway NAT.

Endpoints e cotas do AWS App Studio

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter informações sobre cotas, consulte [Cotas para o AWS App Studio no Guia](#) do usuário do AWS App Studio.

AWS AppSync endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

AWS AppSync Plano de controle

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)				
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS AppSync Gateway

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-centra l-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northw est-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com .cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-centra l-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolm o)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync assinatura em tempo real

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
da Califórnia)			
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tudo APIs - chaves de API por API	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de chaves de API por API
Tudo APIs - Provedores de autenticação por API	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de provedores de autenticação por API
Tudo APIs - Funções por resolvidor ou manipulador de pipeline	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de funções por resolvidor ou manipulador de pipeline
Tudo APIs - Manipulador, resolvidor e tamanho do código da função	Cada região compatível: 32 kilobytes	Não	Tamanho máximo do código de manipuladores, resolvidores e funções em execução no tempo de execução do APPSYNC_JS.
Tudo APIs - Iterações por loops em resolvidores, funções e manipuladores	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de iterações em #foreach... loops #end

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tudo APIs - Número de nomes de domínio personalizados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de nomes de domínio personalizados por região
Tudo APIs - Tempo de execução da solicitação	Cada região com suporte: 30 por segundo	Não	Tempo máximo de execução da solicitação
Tudo APIs - Resolvedores, funções e tamanho de resposta dos manipuladores	Cada região compatível: 5 megabytes	Não	Tamanho máximo do resolvedor, função ou modelo de manipulador avaliado
Tudo APIs - Tamanho da carga útil da assinatura	Cada região compatível: 240 kilobytes	Não	Tamanho máximo da mensagem recebida por meio de assinaturas
Tudo APIs - Assinaturas por conexão de cliente	Cada região compatível: 200	Sim	Declarações de código de assinaturas por cliente em uma única WebSocket conexão. Cada declaração permite que o cliente receba várias mensagens relacionadas à assinatura específica.
Evento APIs - APIs por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de AppSync eventos APIs por região
Evento APIs - Tamanho do lote por solicitação de publicação	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de eventos que podem ser agrupados em lotes em uma operação de publicação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Evento APIs - namespaces do canal por API	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de namespaces do canal em uma API de eventos
Evento APIs - Número de caracteres permitidos em um segmento de canal	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo de caracteres de um segmento de canal
Evento APIs - Número de segmentos permitidos em um canal	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de segmentos em um canal
Evento APIs - Tamanho da carga útil de publicação	Cada região suportada: 1,2 megabytes	Não	O tamanho máximo de toda a carga enviada em uma operação de publicação
Evento APIs - Taxa de conexões por API	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de conexão da API de eventos por segundo.
Evento APIs - Taxa de eventos de entrada por API	Cada região compatível: 10.000 por segundo	Sim	O número máximo de eventos de entrada por segundo. Cada evento publicado gera um único evento de entrada.
Evento APIs - Taxa de mensagens enviadas por API	Cada região suportada: 1.000.000 por segundo	Sim	O número máximo de eventos medidos de saída por segundo. Um evento medido equivale a 5 kB de evento entregue.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Evento APIs - Taxa de solicitações de publicação por conexão de cliente	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de publicação o por segundo por WebSocket conexão. WebSocket as solicitações de publicação também são avaliadas em relação à taxa da cota de tokens de solicitação.
Evento APIs - Taxa de tokens de solicitação	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	O número máximo de tokens de solicitação por segundo para o Evento APIs nesta conta na região atual. AWS AppSync aloca tokens para publicar solicitações com base na quantidade de recursos (tempo de processamento e memória) que eles consomem e no número de mensagens de 5 kB publicadas.
GraphQL APIs - APIs por região	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de GraphQL APIs por região
GraphQL APIs - Tamanho máximo de lote por solicitação	Cada região compatível: 2.000	Não	O tamanho máximo da lista de solicitações do resolvidor que será enviada para uma única função Lambda para uma BatchInvoke operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GraphQL APIs - Número de chaves de cache	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de chaves de cache
GraphQL APIs - Taxa de conexões por API	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de conexão da API GraphQL por segundo.
GraphQL APIs - Taxa de mensagens recebidas por API	Cada região compatível: 10.000 por segundo	Sim	O número máximo de mensagens recebidas por segundo. Cada tipo de assinatura invocado por uma mutação gera uma mensagem de entrada.
GraphQL APIs - Taxa de mensagens de saída por API	Cada região suportada: 1.000.000 por segundo	Sim	O número máximo de mensagens de saída por segundo. Uma mensagem de saída equivale a 5 KB de dados de carga entregues.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GraphQL APIs - Taxa de tokens de solicitação	us-east-1: 10.000 por segundo us-east-2: 10.000 por segundo us-west-2: 10.000 por segundo ap-northeast-1: 10.000 por segundo ap-northeast-2: 10.000 por segundo ap-south-1: 10.000 por segundo ap-southeast-1: 10.000 por segundo ap-southeast-2: 10.000 por segundo eu-central-1: 10.000 por segundo eu-west-1: 10.000 por segundo eu-west-2: 10.000 por segundo	Sim	O número máximo de tokens de solicitação por segundo para o GraphQL APIs nessa conta na região atual. AWS AppSync aloca tokens para solicitações de mutação e consulta com base na quantidade e de recursos (tempo de processamento e memória) que eles consomem. Para obter mais detalhes sobre tokens, consulte a seção Monitoramento na AWS AppSync documentação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	Cada uma das outras regiões suportadas: 5.000 por segundo		
GraphQL APIs - Tamanho do modelo de mapeamento de solicitações	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Não	Tamanho máximo do modelo de mapeamento de solicitação
GraphQL APIs - Resolvedores executados em uma única solicitação	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de resolvedores que podem ser executados em uma única solicitação
GraphQL APIs - Tamanho do modelo de mapeamento de resposta	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Não	Tamanho máximo do modelo de mapeamento de resposta
GraphQL APIs - Tamanho do documento do esquema	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	Tamanho máximo do documento de esquema
GraphQL APIs - Associações de API de origem por API mesclada	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de associações da API de origem por API mesclada.
GraphQL APIs - Taxa de solicitações de invalidação de assinatura	Cada região compatível: 100 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de invalidação por segundo por conta por região

A taxa de tokens de solicitações é o número máximo de tokens de solicitações por segundo nessa conta na região atual. A AWS AppSync aloca tokens para solicitações de mutação e consulta com base na quantidade de recursos (tempo de processamento e memória) que eles consomem. Para obter mais detalhes sobre tokens, consulte [Como usar contagens de tokens para otimizar suas solicitações](#) no Guia do desenvolvedor AWS AppSync .

AWS Terminais e cotas de testes de aplicativos de modernização de mainframe

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	apptest.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		apptest-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	apptest.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	apptest.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	apptest.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de casos de teste por AWS conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Máximo de casos de teste por AWS conta
Máximo de configurações de teste por conta AWS	Cada região compatível: 100	Sim	Máximo de configurações de teste por conta AWS
Máximo de suítes de teste por AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	Máximo de suítes de teste por AWS conta
Número máximo de execuções de teste por suíte de testes	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de execuções de teste por suíte de testes

Endpoints e cotas de Amazon Athena

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Para fazer download da última versão do driver JDBC e sua documentação, consulte [Como usar Athena com o driver JDBC](#).

Para obter informações sobre as versões anteriores do driver JDBC e suas documentações, consulte [Como usar a versão anterior do driver JDBC](#).

Para fazer download da última versão do driver ODBC e de versões anteriores, além da documentação, consulte [Como se conectar ao Athena com o ODBC](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Consultas DDL ativo	Cada região compatível: 20	Sim	O número de consultas DDL ativas. As consultas DDL incluem as consultas CREATE TABLE e ALTER TABLE ADD PARTITION.
Consultas DML ativas	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150 eu-west-1: 150 eu-west-2: 100	Sim	O número de consultas DML ativas. As consultas DML incluem as consultas SELECT, CREATE TABLE AS (CTAS) e INSERT INTO. As cotas específicas variam de acordo com a AWS região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 20		
Concorrência de DPU do Apache Spark	Cada região compatível: 160	Não	O número máximo DPUs que você pode consumir simultaneamente para os cálculos do Apache Spark.
Cota de multiplicador Burst para API BatchGetNamedQuery	Cada região compatível: 2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da BatchGetNamedQuery API com base na cota de taxa ($\text{Burst} = \text{Rate} \times \text{BurstMultiplierQuota}$). BurstMultiplierQuota BatchGetNamedQuery Burst é o número máximo de tokens de BatchGetNamedQuery API que você pode acumular na conta na região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API BatchGetQueryExecution	Cada região compatível: 2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da BatchGetQueryExecution API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota BatchGetQueryExecution Burst é o número máximo de tokens de BatchGetQueryExecution API que você pode acumular na conta na região
Cota de multiplicador Burst para API CreateNamedQuery	Cada região compatível: 4	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da CreateNamedQuery API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota CreateNamedQuery Burst é o número máximo de tokens de CreateNamedQuery API que você pode acumular na conta na região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API DeleteNamedQuery	Cada região compatível: 4	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da DeleteNamedQuery API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota DeleteNamedQuery Burst é o número máximo de tokens de DeleteNamedQuery API que você pode acumular na conta na região
Cota de multiplicador Burst para API GetNamedQuery	Cada região compatível: 4	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da GetNamedQuery API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota GetNamedQuery Burst é o número máximo de tokens de GetNamedQuery API que você pode acumular na conta na região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API GetQueryExecution	us-west-1:2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da GetQueryExecution API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota GetQueryExecution Burst é o número máximo de tokens de GetQueryExecution API que você pode acumular na conta na região
	af-south-1:2		
	ap-east-1:2		
	ap-northeast-3:2		
	ap-southeast-3:2		
	ca-central-1:2		
	eu-north-1:2		
	eu-south-1:2		
	eu-west-3:2		
	me-south-1:2		
	sa-east-1:2		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 1		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API GetQueryResults	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da GetQueryResults API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota GetQueryResults Burst é o número máximo de tokens de GetQueryResults API que você pode acumular na conta na região
Cota de multiplicador Burst para API ListNamedQueries	Cada região compatível: 2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da ListNamedQueries API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota ListNamedQueries Burst é o número máximo de tokens de ListNamedQueries API que você pode acumular na conta na região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API ListQueryExecutions	Cada região compatível: 2	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da ListQueryExecutions API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota ListQueryExecutions Burst é o número máximo de tokens de ListQuery Executions API que você pode acumular na conta na região
Cota de multiplicador Burst para API StartQueryExecution	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 Cada uma das outras regiões suportadas: 4	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da StartQueryExecution API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota StartQueryExecution Burst é o número máximo de tokens de StartQueryExecution API que você pode acumular na conta na região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de multiplicador Burst para API StopQueryExecution	Cada região compatível: 4	Não	Fator multiplicador para escalar a capacidade e de intermitência da StopQueryExecution API com base na cota de taxa (Burst = Rate*). BurstMultiplierQuota StopQueryExecution Burst é o número máximo de tokens de StopQuery Execution API que você pode acumular na conta na região
Tempo limite de consulta DDL	Cada região compatível: 600	Não	A quantidade máxima de tempo em minutos que uma consulta DDL pode ser executada antes de ser cancelada. As consultas DDL incluem as consultas CREATE TABLE e CREATE TABLE ADD PARTITION.
Tempo limite de consulta DML	Cada região compatível: 30	Sim	A quantidade máxima de tempo em minutos que uma consulta DML pode ser executada antes de ser cancelada. As consultas DML incluem consultas SELECT, CTAS e INSERT.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de grupos de trabalho por conta	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de grupos de trabalho que podem ser criados em uma conta.
DPU provisionada	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de DPUs provisionados para a conta.
Taxa de reabastecimento de chamadas de API BatchGetNamedQuery	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a BatchGetNamedQuery API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API BatchGetQueryExecution	us-east-1:100 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a BatchGetQueryExecution API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
	us-east-2:100 por segundo		
	us-west-2:100 por segundo		
	ap-northeast-1:100 por segundo		
	ap-northeast-2:100 por segundo		
	ap-south-1:100 por segundo		
	ap-southeast-1 ap-southeast-1:100 por segundo		
	ap-southeast-2:100 por segundo		
	eu-central-1:100 por segundo		
	eu-west-1:100 por segundo		
	eu-west-2:100 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	Cada uma das outras regiões suportadas: 20 por segundo		
Taxa de reabastecimento de chamadas de API CreateNamedQuery	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a CreateNamedQuery API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API DeleteNamedQuery	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a DeleteNamedQuery API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
Taxa de reabastecimento de chamadas de API GetNamedQuery	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a GetNamedQuery API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API GetQueryExecution	us-east-1:500 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a GetQueryExecution API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
	us-east-2:500 por segundo		
	us-west-2:500 por segundo		
	ap-northeast-1:500 por segundo		
	ap-northeast-2:500 por segundo		
	ap-south-1:500 por segundo		
	ap-southeast-1 ap-southeast-1:500 por segundo		
	ap-southeast-2:500 por segundo		
	eu-central-1:500 por segundo		
	eu-west-1:500 por segundo		
	eu-west-2:500 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	Cada uma das outras regiões suportadas: 100 por segundo		
Taxa de reabastecimento de chamadas de API GetQueryResults	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a GetQueryResults API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API ListNamedQueries	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a ListNamedQueries API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
Taxa de reabastecimento de chamadas de API ListQueryExecutions	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a ListQuery Executions API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API StartQueryExecution	us-east-1:100 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a StartQueryExecution API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
	us-east-2:100 por segundo		
	us-west-2:100 por segundo		
	ap-northeast-1:100 por segundo		
	ap-northeast-2:100 por segundo		
	ap-south-1:100 por segundo		
	ap-southeast-1 ap-southeast-1:100 por segundo		
	ap-southeast-2:100 por segundo		
	eu-central-1:100 por segundo		
	eu-west-1:100 por segundo		
	eu-west-2:100 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	Cada uma das outras regiões suportadas: 20 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas de API StopQueryExecution	us-east-1:50 por segundo	Sim	Taxa máxima de chamadas por segundo para a StopQuery Execution API nessa conta na região atual. Para essa API, o serviço adiciona tokens à sua conta a uma taxa fixa. Um token permite que você faça uma chamada de API. Você acumula tokens para uma API até um máximo de (cota de taxa de reabastecimento da API * Cota multiplicadora de burst da API)
	us-east-2:50 por segundo		
	us-west-2:50 por segundo		
	ap-northeast-1:50 por segundo		
	ap-northeast-2:50 por segundo		
	ap-south-1:50 por segundo		
	ap-southeast-1		
	ap-southeast-1:50 por segundo		
	ap-southeast-2:50 por segundo		
	eu-central-1:50 por segundo		
	eu-west-1:50 por segundo		
	eu-west-2:50 por segundo		
	Cada uma das outras regiões suportadas: 20 por segundo		

Para obter mais informações, consulte [Cotas de serviço](#) no Guia do usuário do Amazon Athena.

AWS Audit Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contas no escopo de todas as avaliações	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo de contas no escopo em todas as avaliações por região
Controles personalizados	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de controles personalizados por conta por região
Estruturas personalizadas	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de estruturas personalizadas por conta por região
Executar avaliações	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de avaliação de execução que podem ser criadas por conta por região

Endpoints e cotas de IA aumentada da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-centra l-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.a mazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.a mazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu- west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amaz onaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu- west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amaz onaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável
Definições de fluxo	100	Sim
Modelos de tarefas de trabalho (tarefa humana UIs)	100	Sim
Loops humanos em andamento por definição de fluxo (equipe de trabalho privada ou de fornecedor) †	5.000	Não
Circuitos humanos em voo por definição de fluxo (equipe de Amazon Mechanical Turk trabalho) †	1.000	Não

† Os loops humanos serão considerados em andamento quando o status for InProgress ou Stopping.

Endpoints e cotas de Amazon Aurora

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon Aurora Edição Compatível com MySQL

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hong Kong)				
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Aurora Edição Compatível com PostgreSQL

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Autorizações por grupos de segurança de banco de dados	Cada região compatível: 20	Não	Número de autorizações de grupo de segurança por grupo de segurança do banco de dados.
Endpoints personalizados por cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de endpoints personalizados que você pode criar por cluster de banco de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			dados do Aurora nessa conta na região atual. Esse valor reflete o maior número de endpoints personalizados em um cluster de banco de dados na conta. Outros clusters de banco de dados na conta podem ter um número menor de endpoints personalizados.
Versões de mecanismos personalizados	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de versões de mecanismo personalizadas permitidas nessa conta na região atual.
Grupos de parâmetros de cluster de banco de dados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros de cluster de banco de dados.
Clusters do banco de dados	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de clusters do Aurora para essa conta na Região atual.
Instâncias de banco de dados	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados permitidas nessa conta na Região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de fragmentos de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de fragmentos de banco de dados para o Aurora Limitless Database nesta conta na região atual
Grupos de sub-redes de banco de dados	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	O número máximo de grupos de sub-redes de banco de dados.
Tamanho do corpo da solicitação HTTP da API de dados	Cada região compatível: 4 megabytes	Não	O tamanho máximo permitido para o corpo de solicitação HTTP.
Máximo de pares simultâneos de segredo de cluster da API de dados	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de pares exclusivos de clusters e segredos de banco de dados Aurora Serverless v1 em solicitações simultâneas da API de dados para essa conta na região atual. AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de solicitações simultâneas da API de dados	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de solicitações da API de dados para um cluster de banco de dados do Aurora Sem Servidor v1 que usam o mesmo segredo e podem ser processadas simultaneamente. Solicitações adicionais são colocadas em fila e processadas à medida que as solicitações em andamento são concluídas.
Tamanho máximo do conjunto de resultados da API de dados	Cada região compatível: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo do conjunto de resultados do banco de dados que pode ser retornado pela API de dados.
Tamanho máximo da API de dados da string de resposta JSON	Cada região compatível: 10 megabytes	Não	O tamanho máximo da string de resposta JSON simplificada retornada pela API de dados do RDS.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de API de dados por segundo	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de solicitações à API de dados por segundo permitido para essa conta na AWS região atual. Essa cota aplica-se somente aos clusters do Amazon Aurora Sem Servidor v1.
Assinaturas de eventos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de assinaturas de eventos.
Perfis do IAM por cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de perfis do IAM associados a um cluster de banco de dados.
Perfis do IAM por instância de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de perfis do IAM associados a uma instância de banco de dados.
Integrações	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de integrações permitidas nessa conta na região atual AWS
Snapshots de cluster de banco de dados manual	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais de cluster de banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots manuais da instância de banco de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais de instância de banco de dados.
Grupos de opções	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de opções.
Grupos de parâmetros	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros.
Proxies	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de proxies permitidos nessa conta na região atual AWS
Réplicas de leitura por primário	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de réplicas de leitura por instância de banco de dados primária. Essa cota não pode ser ajustada para o Amazon Aurora.
Instâncias de bancos de dados reservadas	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados reservadas permitidas nessa conta na AWS região atual
Grupos de segurança	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de grupos de segurança do banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Sub-redes por grupo de sub-redes do banco de dados	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de sub-redes para por grupo de sub-redes de banco de dados.
Armazenamento total para todas as instâncias de banco de dados	Todas as regiões compatíveis: 100 mil gigabytes	Sim	O armazenamento total máximo (em GB) em volumes do EBS para todas as instâncias de banco de dados do Amazon RDS somadas. Essa cota não se aplica ao Amazon Aurora, que tem um volume máximo de cluster de 128 TiB para cada cluster de banco de dados.

Endpoints e cotas do Amazon Aurora DSQL

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do cluster	Cada região suportada: 10.000 Gigabytes	Sim	A capacidade máxima (em GB) de um cluster Aurora DSQL. Essa cota se aplica a clusters de região única e multirregião.
Conexões por cluster	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de conexões ativas por cluster que você pode ter nessa conta na região atual.
Clusters multirregionais	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters de várias regiões permitido por conta.
Clusters de região única	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de clusters ativos permitidos por conta em uma determinada região.

AWS Auto Scaling endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

 Note

Esta página fornece endpoints de serviço e cotas de serviço relacionados a planos de escalabilidade, um recurso AWS Auto Scaling . Se você estiver tentando encontrar endpoints e cotas para o Amazon Auto EC2 Scaling ou o Application Auto Scaling, veja o seguinte:

- [Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Application Auto Scaling](#)

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instruções de escalabilidade por plano de escalabilidade	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de instruções de escalabilidade por plano de escalabilidade.
Planos de escalabilidade	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de planos de escalabilidade que podem ser criados nesta conta na região atual. Um plano de escalabilidade diz ao AWS Auto Scaling como escalar uma coleção de recursos.
Instrução de configuração de rastreamento de destino por escalabilidade	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de configuração de rastreamento de destino por instrução de escalabilidade.

Para obter mais informações, consulte [Cotas para seus planos de escalabilidade](#) no Guia do usuário do AWS Auto Scaling .

AWS B2B Data Interchange endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidades	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de capacidades.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Parcerias	Cada região compatível: 700	Não	Número máximo de parcerias.
Perfis	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de perfis.
Transformadores	Cada região com suporte: 500	Não	Número máximo de transformadores.

AWS Backup endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Planos de backup por região por conta	Cada região com suporte: 300	Sim	O número de planos de backup reservados para esta conta na região atual
Cofres de backup por região por conta	Cada região com suporte: 300	Sim	O número de cofres de backup nesta conta na região atual
Cópias de backup simultâneas por serviço compatível, por conta	Cada região compatível: 5	Não	Número de cópias de backup simultâneas por serviço compatível, por conta
Tarefas de backup simultâneas por recurso	Cada região compatível: 1	Não	Número de tarefas de backup simultâneas por recurso
Controles de estrutura por região, por conta	Cada região compatível: 50	Sim	Número de controles de estrutura para esta conta na região atual
Estruturas por região, por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	Número de estruturas para esta conta na região atual
Estruturas por plano de relatório	Cada região compatível: 1.000	Não	Número de estruturas por plano de relatório
Nível máximo de “ninho” de backup	Cada região compatível: 10	Sim	Número máximo de níveis aninhados permitidos para backups
Tags de metadados por backup	Cada região compatível: 50	Não	Número de tags de metadados por backup

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pontos de recuperação por cofre de backup	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	Número de pontos de recuperação por cofre de backup
Planos de relatórios por região por conta	Cada região compatível: 20	Sim	O número de planos de relatório para esta conta na região atual
Versões por plano de backup	Cada região com suporte: 2.000	Sim	Número de versões por plano de backup

Se você receber regularmente exceções de limitação, considere usar um limitador de taxa.

Nome da API	Chamadas padrões/s eg
CreateBackupPlan CreateBackupSelection DeleteBackupPlan DeleteBackupSelection DeleteBackupVault DeleteBackupVaultAccessPolicy DeleteBackupVaultNotifications DescribeBackupVault ExportBackupPlanTemplate GetBackupPlanFrom JSON GetBackupPlanFromTemplate PutBackupVaultNotifications StartBackupJob StartRestoreJob StopBackupJob TagResource UntagResource UpdateBackupPlan UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob DescribeRecoveryPoint DescribeRestoreJob GetBackupPlan GetBackupSelection GetBackupVaultAccessPolicy GetBackupVaultNotifications GetRecoveryPointRestoreMetadata GetSupportedResourceTypes	15
ListBackupJobs ListBackupPlans ListBackupPlanTemplates ListBackupPlanVersions ListBackupSelections ListBackupVaults ListProtectedResources ListRecoveryPointByResource ListRecov	20

Nome da API	Chamadas padrões/s eg
eryPointsByBackupVault ListRecoveryPointsByResource ListRestoreJobs ListTags	
Soma de todas as chamadas de API	50

Para obter informações adicionais, consulte [Cotas](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Backup .

AWS Batch endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Taipei)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite do ambiente de computação	Cada região compatível: 50	Não	Máximo de ambientes de computação por conta e por região.
Limite de ambientes de computação por fila de trabalhos.	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo de ambientes de computação por fila de trabalho.
Limite de tamanho de definição do trabalho	Cada região compatível: 24	Não	Tamanho máximo de definição de tarefa (para operações de RegisterJobDefinition API), medido em KiB.
Limite de dependências de trabalho	Cada região compatível: 20	Não	Número máximo de dependências de trabalho por trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de tamanho da carga da tarefa	Cada região compatível: 30	Não	Tamanho máximo da carga útil do trabalho (para operações de SubmitJob API), medido em KiB.
Limite de fila de trabalhos	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de filas de trabalho por conta por região.
Máximo de tamanho da matriz	Cada região compatível: 10.000	Não	O tamanho máximo da matriz para trabalhos de matriz.
Compartilhe identificadores por limite de fila de trabalhos.	Cada região com suporte: 500	Não	Número máximo de identificadores de compartilhamento por fila de trabalhos.
Limite de empregos estaduais enviados	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	Número máximo de trabalhos no estado ENVIADO.
Transações por segundo para SubmitJob limite	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de transações por segundo (TPS) para cada conta para SubmitJob operações.

Para obter mais informações, consulte [Service Quotas](#) no Guia do usuário do AWS Batch .

Endpoints e cotas de Amazon Bedrock

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints do serviço Amazon Bedrock

Avião de controle Amazon Bedrock APIs

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Amazon Bedrock suporta para gerenciar, treinar e implantar modelos. Use esses endpoints para operações de [API do Amazon Bedrock](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Tempo de execução do Amazon Bedrock APIs

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Amazon Bedrock suporta para fazer solicitações de inferência para modelos hospedados no Amazon Bedrock. Use esses endpoints para operações da [API Amazon Bedrock Runtime](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Agentes do Amazon Bedrock Build-Time APIs

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Agents for Amazon Bedrock suporta para criar e gerenciar agentes e bases de conhecimento. Use esses endpoints para [agentes para operações de API do Amazon Bedrock](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Agentes para o tempo de execução do Amazon Bedrock APIs

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Agents for Amazon Bedrock suporta para invocar agentes e consultar bases de conhecimento. Use esses endpoints para [agentes para operações da API Amazon Bedrock Runtime](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Automação de dados Amazon Bedrock APIs

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Data Automation for Amazon Bedrock suporta. Os endpoints que usam a palavra `runtime` invocam esquemas e projetos para extrair informações dos arquivos. Use esses endpoints para operações da [API Amazon Bedrock Data Automation Runtime](#). Os endpoints sem `runtime` são usados para criar plantas e projetos para fornecer orientação de extração. Use esses endpoints para operações de compilação da [API Amazon Bedrock Data Automation](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com		

Cotas do serviço Amazon Bedrock

Tip

Como o Amazon Bedrock tem um grande número de cotas, recomendamos que você visualize as cotas de serviço usando o console em vez de usar a tabela abaixo. Abra as [cotas do Amazon Bedrock](#). Use o campo de pesquisa para encontrar cotas específicas. Use o ícone de roda dentada para controlar quantas cotas são exibidas em uma página.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Automação de dados) (Console) Tamanho máximo do arquivo do documento (MB)	Cada região compatível: 200	Não	O tamanho máximo do arquivo para o console
(Automação de dados) (Console) Número máximo de páginas por arquivo de documento	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de páginas por documento no console
(Automação de dados) CreateBlueprint - Número máximo de plantas por conta	Cada região compatível: 350	Sim	O número máximo de plantas por conta
(Automação de dados) CreateBlueprintVersion - Número máximo de versões do Blueprint por Blueprint	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de versões por blueprint
(Automação de dados) Comprimento da descrição dos campos (caracteres)	Cada região com suporte: 300	Não	O tamanho máximo da descrição para campos em caracteres
(Automação de dados) InvokeDataAutomationAsync - Áudio - Número máximo de trabalhos simultâneos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos abertos do Invoke Data Automation Async para áudios
(Automação de dados) InvokeDataAutomationAsync - Documento - Número máximo de trabalhos simultâneos	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de trabalhos abertos do Invoke Data Automation Async para documentos
(Automação de dados) InvokeDataAutomationAsync - Imagem - Número máximo de trabalhos simultâneos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos abertos do Invoke Data Automation Async para imagens
(Automação de dados) InvokeDataAutomationAsync - Número máximo de vagas abertas	Cada região compatível: 1.800	Não	O número máximo de trabalhos abertos do

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			Invoke Data Automation Async para imagens
(Automação de dados) InvokeDataAutomationAsync - Vídeo - Número máximo de trabalhos simultâneos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos abertos do Invoke Data Automation Async para vídeos
(Automação de dados) Taxa máxima de amostragem de áudio (Hz)	Cada região suportada: 48.000	Não	A taxa máxima de amostragem de áudio
(Automação de dados) Máximo de plantas por projeto (áudios)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de plantas por projeto para áudios
(Automação de dados) Máximo de plantas por projeto (documentos)	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de plantas por projeto para documentos
(Automação de dados) Máximo de plantas por projeto (imagens)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de plantas por projeto para imagens
(Automação de dados) Máximo de plantas por projeto (vídeos)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de plantas por projeto para vídeos
(Automação de dados) Tamanho máximo do blueprint JSON (caracteres)	Cada região compatível: 100.000	Não	O tamanho máximo do JSON em caracteres
(Automação de dados) Níveis máximos de hierarquia de campo	Cada região compatível: 1	Não	O nível máximo de número da hierarquia de campos
(Automação de dados) Número máximo de páginas por documento	Cada região com suporte: 3.000	Não	O número máximo de páginas por documento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Automação de dados) Resolução máxima	Cada região compatível: 8.000	Não	A resolução máxima para imagens
(Automação de dados) Tamanho máximo do arquivo de áudio (MB)	Cada região compatível: 2.048	Não	O tamanho máximo do arquivo para áudio
(Automação de dados) Duração máxima do áudio (minutos)	Cada região suportada: 240	Não	A duração máxima do áudio em minutos
(Automação de dados) Tamanho máximo do arquivo do documento (MB)	Cada região com suporte: 500	Não	O tamanho máximo do arquivo
(Automação de dados) Tamanho máximo do arquivo de imagem (MB)	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo do arquivo para imagens
(Automação de dados) Número máximo de esquemas por solicitação de inferência inicial (áudios)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de blueprint embutido em Iniciar solicitação de inferência
(Automação de dados) Número máximo de esquemas por solicitação de inferência inicial (documentos)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de blueprint embutido em Iniciar solicitação de inferência
(Automação de dados) Número máximo de esquemas por solicitação de inferência inicial (imagens)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de blueprint embutido em Iniciar solicitação de inferência
(Automação de dados) Número máximo de esquemas por solicitação de inferência inicial (vídeos)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de blueprint embutido em Iniciar solicitação de inferência

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Automação de dados) Número máximo de campos de lista por Blueprint	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de campos de lista por Blueprint
(Automação de dados) Tamanho máximo do arquivo de vídeo (MB)	Cada região compatível: 10,240	Não	O tamanho máximo do arquivo para vídeos
(Automação de dados) Duração máxima do vídeo (minutos)	Cada região suportada: 240	Não	A duração máxima dos vídeos em minutos
(Automação de dados) Taxa mínima de amostragem de áudio (Hz)	Cada região compatível: 8.000	Não	A taxa mínima de amostragem de áudio
(Automação de dados) Duração mínima do áudio (milissegundos)	Cada região com suporte: 500	Não	A duração mínima do áudio em milissegundos
(Avaliação) Número de trabalhos simultâneos de avaliação automática de modelos	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de trabalhos de avaliação automática de modelos que você pode especificar ao mesmo tempo nessa conta na região atual.
(Avaliação) Número de trabalhos de avaliação de modelos simultâneos que usam trabalhadores humanos	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos de avaliação de modelo que usam trabalhadores humanos que você pode especificar ao mesmo tempo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Avaliação) Número de métricas personalizadas	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de métricas personalizadas que você pode especificar em um trabalho de avaliação de modelo que usa trabalhadores humanos.
(Avaliação) Número de conjuntos de dados instantâneos personalizados em um trabalho de avaliação de modelo baseado em humanos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conjuntos de dados de solicitações personalizadas que você pode especificar em um trabalho de avaliação de modelo baseado em humanos nessa conta na região atual.
(Avaliação) Número de conjuntos de dados por trabalho	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de conjuntos de dados que você pode especificar em um trabalho automatizado de avaliação de modelo. Isso inclui conjuntos de dados de prompt personalizados e integrados.
(Avaliação) Número de trabalhos de avaliação	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de trabalhos de avaliação de modelo que você pode criar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Avaliação) Número de métricas por conjunto de dados	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de métricas que você pode especificar por conjunto de dados em um trabalho automatizado de avaliação de modelo. Isso inclui métricas personalizadas e incorporadas.
(Avaliação) Número de modelos em um trabalho de avaliação de modelos que usa trabalhadores humanos	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de modelos que você pode especificar em um trabalho de avaliação de modelo que usa trabalhadores humanos.
(Avaliação) Número de modelos no trabalho de avaliação automatizada de modelos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de modelos que você pode especificar em um trabalho automatizado de avaliação de modelos.
(Avaliação) Número de solicitações em um conjunto de dados de solicitações personalizadas	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de solicitações que um conjunto de dados de solicitações personalizadas pode conter.
(Avaliação) Tamanho do prompt	Cada região compatível: 4	Não	O tamanho máximo (em KB) de um prompt individual em um conjunto de dados de prompt personalizado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Avaliação) Tempo de tarefa para trabalhadores	Cada região compatível: 30	Não	A duração máxima (em dias) que um trabalhador pode ter para concluir tarefas.
(Fluxos) Nodos de agente por fluxo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de nós do agente.
(Fluxos) Nodos coletores por fluxo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de nós coletores.
(Fluxos) Condição de nós por fluxo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de nós de condição.
(Fluxos) Condições por nó de condição	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de condições por nó de condição.
(Fluxos) CreateFlow solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de CreateFlow solicitações por segundo.
(Fluxos) CreateFlowAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de CreateFlowAlias solicitações por segundo.
(Fluxos) CreateFlowVersion solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de CreateFlowVersion solicitações por segundo.
(Fluxos) DeleteFlow solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de DeleteFlow solicitações por segundo.
(Fluxos) DeleteFlowAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de DeleteFlowAlias solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Fluxos) DeleteFlowVersion solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de DeleteFlowVersion solicitações por segundo.
(Fluxos) Apelidos de fluxo por fluxo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de aliases de fluxo.
(Fluxos) Execuções de fluxo por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de execuções de fluxo por conta.
(Fluxos) Versões de fluxo por fluxo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de versões de fluxo.
(Fluxos) Fluxos por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de fluxos por conta.
(Fluxos) GetFlow solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetFlow solicitações por segundo.
(Fluxos) GetFlowAlias solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetFlowAlias solicitações por segundo.
(Fluxos) GetFlowVersion solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetFlowVersion solicitações por segundo.
(Fluxos) Nós de código embutidos por fluxo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de nós de código em linha por fluxo.
(Fluxos) Nodos de entrada por fluxo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de nós de entrada de fluxo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Fluxos) Nodos iteradores por fluxo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de nós iteradores.
(Fluxos) Nódulos da base de conhecimento por fluxo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de nós da base de conhecimento.
(Fluxos) Nós da função Lambda por fluxo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de nós da função Lambda.
(Fluxos) Nódulos Lex por fluxo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de nós Lex.
(Fluxos) ListFlowAliases solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListFlowAliases solicitações por segundo.
(Fluxos) ListFlowVersions solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListFlowVersions solicitações por segundo.
(Fluxos) ListFlows solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListFlows solicitações por segundo.
(Fluxos) Nós de saída por fluxo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de nós de saída de fluxo.
(Fluxos) PrepareFlow solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de PrepareFlow solicitações por segundo.
(Fluxos) Nodos de alerta por fluxo	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de nós de prompt.
(Fluxos) nós de recuperação S3 por fluxo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de nós de recuperação do S3.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Fluxos) nós de armazenamento S3 por fluxo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de nós de armazenamento S3.
(Fluxos) Total de nós por fluxo	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de nós em um fluxo.
(Fluxos) UpdateFlow solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de UpdateFlow solicitações por segundo.
(Fluxos) UpdateFlowAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de UpdateFlowAlias solicitações por segundo.
(Fluxos) ValidateFlowDefinition solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ValidateFlowDefinition solicitações por segundo.
(Guardrails) Tamanho da consulta de aterramento contextual em unidades de texto	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo, em unidades de texto, da consulta para fundamentação contextual
(Guardrails) Tamanho da resposta de base contextual em unidades de texto	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo, em unidades de texto, da resposta para fundamentação contextual
(Guardrails) Tamanho da fonte de aterramento contextual em unidades de texto	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O tamanho máximo, em unidades de texto, da fonte de aterramento para fundamentação contextual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Guardrails) Exemplos de frases por tópico	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de exemplos de tópicos que podem ser incluídos por tópico
(Guardrails) Guardrails por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de grades de proteção em uma conta
(Guardrails) Unidades de texto da política de filtro ApplyGuardrail de conteúdo sob demanda por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de unidades de texto que podem ser processadas para políticas de filtro de conteúdo por segundo
(Guardrails) Unidades de texto da política de tópicos ApplyGuardrail negados sob demanda por segundo	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de unidades de texto que podem ser processadas para políticas de tópicos negados por segundo
(Guardrails) Informações ApplyGuardrail confidenciais sob demanda filtram unidades de texto da política por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de unidades de texto que podem ser processadas para políticas de filtro de informações confidenciais por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Guardrails) Unidades de texto da política de filtro do ApplyGuardrail Word sob demanda por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de unidades de texto que podem ser processadas para políticas de filtro do Word por segundo
(Guardrails) Unidades de texto da política de fundamentação ApplyGuardrail contextual sob demanda por segundo	Cada região suportada: 106	Sim	O número máximo de unidades de texto que podem ser processadas para políticas de fundamentação contextual por segundo
(Guardrails) Solicitações sob demanda por segundo ApplyGuardrail	us-east-1:50 us-west-2:50 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de chamadas de ApplyGuardrail API permitidas por segundo
(Guardrails) Entidades Regex no filtro de informações confidenciais	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de regexes do filtro de proteção que podem ser incluídas em uma política de informações confidenciais
(Guardrails) Comprimento do Regex em caracteres	Cada região com suporte: 500	Não	O comprimento máximo, em caracteres, de um filtro de guardrail regex

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Guardrails) Tópicos por guarda-corpo	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de tópicos que podem ser definidos nas políticas de tópicos do Guardrail
(Guardrails) Versões por guarda-corpo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de versões que um guarda-corpo pode ter
(Guardrails) Tamanho da palavra em caracteres	Cada região compatível: 100	Não	O tamanho máximo de uma palavra, em caracteres, em uma lista de palavras bloqueadas
(Guardrails) Política de palavras por palavra	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de palavras que podem ser incluídas em uma lista de palavras bloqueadas
(Bases de conhecimento) Concorrentes IngestKnowledgeBaseDocuments e DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitações por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitações IngestKnowledgeBaseDocuments e solicitações que podem ser executadas ao mesmo tempo em uma conta.
(Bases de conhecimento) Tarefas de ingestão simultâneas por conta	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos de ingestão que podem ser executados ao mesmo tempo em uma conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Bases de conhecimento) Tarefas de ingestão simultâneas por fonte de dados	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de trabalhos de ingestão que podem ser executados ao mesmo tempo para uma fonte de dados.
(Bases de conhecimento) Tarefas de ingestão simultâneas por base de conhecimento	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de trabalhos de ingestão que podem ser executados ao mesmo tempo em uma base de conhecimento.
(Bases de conhecimento) CreateDataSource solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de CreateDataSource API por segundo.
(Bases de conhecimento) CreateKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de CreateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conhecimento) Fontes de dados por base de conhecimento	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de fontes de dados por base de conhecimento.
(Bases de conhecimento) DeleteDataSource solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteDataSource API por segundo.
(Bases de conhecimento) DeleteKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteKnowledgeBase API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Bases de conhecimento) DeleteKnowledgeBaseDocuments solicitações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de DeleteKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conhecimento) Arquivos a serem adicionados ou atualizados por tarefa de ingestão	Cada região suportada: 5.000.000	Não	O número máximo de arquivos novos e atualizados que podem ser ingeridos por tarefa de ingestão.
(Bases de conhecimento) Arquivos a serem excluídos por tarefa de ingestão	Cada região suportada: 5.000.000	Não	O número máximo de arquivos que podem ser excluídos por tarefa de ingestão.
(Bases de conhecimento) Arquivos a serem ingeridos por IngestKnowledgeBaseDocuments trabalho.	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de documentos que podem ser ingeridos por IngestKnowledgeBaseDocuments solicitação.
(Bases de conhecimento) GenerateQuery solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de GenerateQuery API por segundo.
(Bases de conhecimento) GetDataSource solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetDataSource API por segundo.
(Bases de conhecimento) GetIngestionJob solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetIngestionJob API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Bases de conhecimento) GetKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conhecimento) GetKnowledgeBaseDocuments solicitações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de GetKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conhecimento) IngestKnowledgeBaseDocuments solicitações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de IngestKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
Tamanho IngestKnowledgeBaseDocuments total da carga útil (bases de conhecimento)	Cada região compatível: 6	Não	O tamanho máximo (em MB) da carga útil total em uma IngestKnowledgeBaseDocuments solicitação.
(Bases de conhecimento) Tamanho do arquivo de trabalho de ingestão	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo (em MB) de um arquivo em uma tarefa de ingestão.
(Bases de conhecimento) Tamanho do trabalho de ingestão	Cada região compatível: 100	Não	O tamanho máximo (em GB) de uma tarefa de ingestão.
(Bases de conhecimento) Bases de conhecimento por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de bases de conhecimento por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Bases de conhecimento) ListDataSources solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListDataSources API por segundo.
(Bases de conhecimento) ListIngestionJobs solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListIngestionJobs API por segundo.
(Bases de conhecimento) ListKnowledgeBaseDocuments solicitações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de ListKnowledgeBaseDocuments API por segundo.
(Bases de conhecimento) ListKnowledgeBases solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListKnowledgeBases API por segundo.
(Bases de conhecimento) Número máximo de arquivos para o analisador BDA	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de arquivos que podem ser usados com o Amazon Bedrock Data Automation como analisador.
(Bases de conhecimento) Número máximo de arquivos para Foundation Models como analisador	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de arquivos que podem ser usados com Foundation Models como analisador.
(Bases de conhecimento) Classifique novamente as solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações da API Rerank por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Bases de conhecimento) Recupere solicitações por segundo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações da API Retrieve por segundo.
(Bases de conhecimento) RetrieveAndGenerate solicitações por segundo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações de RetrieveAndGenerate API por segundo.
(Bases de conhecimento) RetrieveAndGenerateStream solicitações por segundo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações de RetrieveAndGenerateStream API por segundo.
(Bases de conhecimento) StartIngestionJob solicitações por segundo	Cada região suportada: 0,1	Não	O número máximo de solicitações de StartIngestionJob API por segundo.
(Bases de conhecimento) UpdateDataSource solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UpdateDataSource API por segundo.
(Bases de conhecimento) UpdateKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UpdateKnowledgeBase API por segundo.
(Bases de conhecimento) Tamanho da consulta do usuário	Cada região com suporte: 1.000	Não	O tamanho máximo (em caracteres) de uma consulta do usuário.
(Personalização do modelo) Modelos personalizados por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos personalizados em uma conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do arquivo de entrada para trabalhos de personalização de destilação	Cada região compatível: 2 gigabites	Não	O tamanho máximo do arquivo de entrada para trabalhos de personalização de destilação.
(Personalização do modelo) Comprimento máximo da linha para trabalhos de personalização de destilação	Cada região compatível: 16 kilobytes	Não	O comprimento máximo da linha no arquivo de entrada para trabalhos de personalização de destilação.
(Personalização do modelo) Número máximo de solicitações para trabalhos de personalização de destilação	Cada região compatível: 15.000	Não	O número máximo de avisos necessários para trabalhos de personalização da destilação.
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Amazon Nova Micro V1	Cada região suportada: 32.000	Não	A duração máxima do contexto de ajuste fino do modelo estudantil para trabalhos de personalização de destilação do Amazon Nova Micro V1.
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Amazon Nova V1	Cada região suportada: 32.000	Não	O tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Amazon Nova V1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1	Cada região suportada: 32.000	Não	A duração máxima do contexto de ajuste fino do modelo estudantil para trabalhos de personalização de destilação Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1.
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Llama 3.1 70B Instruct V1	Cada região compatível: 16.000	Não	A duração máxima do contexto de ajuste fino do modelo estudantil para trabalhos de personalização de destilação do Llama 3.1 70B Instruct V1.
(Personalização do modelo) Tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Llama 3.1 8B Instruct V1	Cada região suportada: 32.000	Não	O tamanho máximo do contexto de ajuste fino do modelo do aluno para trabalhos de personalização de destilação do Llama 3.1 8B Instruct V1.
(Personalização do modelo) Número mínimo de solicitações para trabalhos de personalização de destilação	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de avisos necessários para trabalhos de personalização da destilação.
(Personalização do modelo) Tarefas de personalização agendadas	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de trabalhos de personalização agendados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Lite	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Lite.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Micro	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Micro.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Pro	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Amazon Nova Pro.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Claude 3 Haiku v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Claude 3 Haiku.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Claude 3-5-Haiku v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino de Claude 3-5-Haiku.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 2 13B v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 2 13B.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 2 70B v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 2 70B.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.1 70B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.1 70B Instruct.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.1 8B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 11B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 11B Instruct.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 1B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 1B Instruct.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 3B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 3B Instruct.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 90B Instruct v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de ajuste fino do Meta Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Titan Image Generator G1 V1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Titan Image Generator.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Titan Image Generator G1 V2	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Titan Image Generator V2.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Titan Multimodal Embeddings G1 v1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino da Titan Multimodal Embeddings.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de pré-treinamento contínuo do Titan Text G1 - Express v1	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de pré-treinamento contínuo do Titan Text Express.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Titan Text G1 - Express v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Titan Text Express.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de pré-treinamento contínuo do Titan Text G1 - Lite v1	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitido para um trabalho de pré-treinamento contínuo do Titan Text Lite.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação para um trabalho de ajuste fino do Titan Text G1 - Lite v1	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Titan Text Lite.
(Personalização do modelo) Soma dos registros de treinamento e validação de um trabalho de ajuste fino do Titan Text G1 - Premier v1	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo combinado de registros de treinamento e validação permitiu um trabalho de ajuste fino do Titan Text Premier.
(Gerenciamento imediato) CreatePrompt solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de CreatePrompt solicitações por segundo.
(Gerenciamento imediato) CreatePromptVersion solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de CreatePromptVersion solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
(Gerenciamento imediato) DeletePrompt solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de DeletePrompt solicitações por segundo.
(Gerenciamento imediato) GetPrompt solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetPrompt solicitações por segundo.
(Gerenciamento imediato) ListPrompts solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListPrompts solicitações por segundo.
(Gerenciamento imediato) Solicitações por conta	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de solicitações.
(Gerenciamento imediato) UpdatePrompt solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de UpdatePrompt solicitações por segundo.
(Gerenciamento de solicitações) Versões por solicitação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de versões por prompt.
APIs por agente	Cada região compatível: 11	Sim	O número máximo APIs que você pode adicionar a um agente.
Grupos de ações por agente	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de ações que você pode adicionar a um agente.
Agentes colaboradores por agente	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de agentes colaboradores que você pode adicionar a um agente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Agentes por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de agentes em uma conta.
AssociateAgentKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de solicitações de Associate AgentKnowledgeBase API por segundo.
Aliases associados por agente	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de aliases que você pode associar a um agente.
Bases de conhecimento associadas por agente	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de bases de conhecimento que você pode associar a um agente.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para Claude 3 Haiku.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para Claude 3 Opus.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Claude 3 Sonnet.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para Claude 3.5 Haiku.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.1 405B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote Llama 3.2 1B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 4 Maverick.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Llama 4 Scout	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Llama 4 Scout.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Mistral Large 2 (24,07)	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Mistral Large 2 (24,07).
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Mistral Small	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Mistral Small.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Nova Lite V1	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Nova Lite V1.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Nova Micro V1	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Nova Micro V1.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Nova Pro V1	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Nova Pro V1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote (em GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para Titan Multimodal Embeddings G1.
Tamanho do arquivo de entrada de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2 (em GB)	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de um único arquivo (em GB) enviado para inferência em lote para o Titan Text Embeddings V2.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote do Claude 3 Sonnet.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote do Claude 3.5 Sonnet.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet v2.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 405B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 1B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para o Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Llama 4 Scout	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Scout.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Mistral Large 2 (24,07)	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho cumulativo máximo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24,07).
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Mistral Small	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Mistral Small.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Nova Lite V1	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Nova Micro V1	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Nova Micro V1.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Nova Pro V1	Cada região compatível: 100	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1.
Tamanho do trabalho de inferência em lote (em GB) para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para o Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do trabalho de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2 (em GB)	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho máximo cumulativo de todos os arquivos de entrada (em GB) incluídos no trabalho de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2.
Caracteres nas instruções do agente	Cada região com suporte: 20.000	Não	O número máximo de caracteres nas instruções de um agente.
Trabalhos de importação simultânea de modelos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de trabalhos de importação de modelos que estão em andamento simultaneamente.
CreateAgent solicitações por segundo	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de solicitações de CreateAgent API por segundo.
CreateAgentActionGroup solicitações por segundo	Cada região compatível: 12	Não	O número máximo de solicitações de CreateAgentActionGroup API por segundo.
CreateAgentAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de CreateAgentAlias API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência do modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream em um minuto. A cota considera a soma combinada InvokeModel e os InvokeModelWithResponseStream tokens do Anthropic Claude 3.5 Haiku.
Solicitações de inferência do modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência do modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada região suportada: 4.000.000	Sim	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações à <code>Converse InvokeModel</code> e à <code>Anthropic Claude InvokeModelWithResponseStream 3.5 Haiku</code> . <code>ConverseStream</code>
Tokens de inferência do modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2 :4.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 800.000	Sim	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. A cota considera a soma combinada de <code>Converse ConverseStream</code> , e. <code>InvokeModel InvokeModelWithResponseStream</code>

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para o Amazon Nova Lite	us-east-1: 2.000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Lite. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para o Amazon Nova Micro	us-east-1: 2.000 us-east-2:2.000 us-west-1:2.000 us-west-2: 2.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Micro. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para o Amazon Nova Premier V1	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Premier V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para o Amazon Nova Pro	us-east-1: 200 us-east-2:200 us-west-1:200 us-west-2: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Pro. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 2.000 us-west-2: 2.000 ap-northe ast-1:400 ap-southe ast-1 ap-southe ast-1:400 Cada uma das outras regiões compatíveis: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Haiku.
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3 Opus. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, e InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 1.000 us-west-2: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 200	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2: 500 ap-northeast-1:40 ap-southeast-1 ap-southeast-1:40 eu-central-1:40 eu-west-1:40 eu-west-3:40 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, e InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:250 us-east-2:250 us-west-2:250 eu-central-1:100 eu-north-1:100 eu-west-1:100 eu-west-2:250 eu-west-3:100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude Opus 4 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude Sonnet 4 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelos entre regiões por minuto para DeepSeek R1 V1	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para DeepSeek R1 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 1.600	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 1.600	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 1.600	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct. A cota considera a soma combinada das solicitações de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 4 Maverick V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 4 Scout V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Mistral Pixtral Large 25.02 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Writer AI Palmyra X4 V1	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Writer AI Palmyra X4 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Writer AI Palmyra X5 V1	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Writer AI Palmyra X5 V1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000.000 us-east-2:4.000.000 us-west-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Lite. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000.000 us-east-2:4.000.000 us-west-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Micro. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Amazon Nova Premier V1	Cada região suportada: 800.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Premier V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Amazon Nova Pro	us-east-1:800.000 us-east-2:800.000 us-west-1:800.000 us-west-2:800.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Pro. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1 ap-southeast-1:400.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 600.000	Sim	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de tokens de entrada e saída em todas as solicitações à Converse InvokeModel e à Anthropic Claude InvokeModelWithRes ponseStream 3 Haiku. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada região suportada: 800.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3 Opus. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:2.000.000 us-west-2:2.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 400.000	Sim	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeMod el e InvokeModelWithRes ponseStream para o Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2:4.000.000	Sim	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
	ap-northeast-1:400.000		
	ap-southeast-1 ap-southeast-1:400.000		
	eu-central-1:400.000		
	eu-west-1:400.000		
	eu-west-3:400.000		
	Cada uma das outras regiões suportadas: 800.000		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	us-east-1:1.000.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
	0		
	us-east-2:1.000.000		
	0		
	us-west-2:1.000.000		
	eu-central-1:100.000		
	eu-north-1:100.000		
	eu-west-1:100.000		
	eu-west-2:1.000.000		
	eu-west-3:100.000		
	Cada uma das outras regiões suportadas: 50.000		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada região compatível: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude Opus 4 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para <code>Converse</code> , <code>ConverseStream</code> , e <code>InvokeModel</code> <code>InvokeModelWithResponseStream</code> .
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada região compatível: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude Sonnet 4 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para <code>Converse</code> , <code>ConverseStream</code> , e <code>InvokeModel</code> <code>InvokeModelWithResponseStream</code> .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência do modelo entre regiões por minuto para DeepSeek R1 V1	Cada região compatível: 200.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para DeepSeek R1 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região suportada: 800.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct. A cota considera a soma combinada de tokens para InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse e. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 4 Maverick V1	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 4 Maverick V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Meta Llama 4 Scout V1	Cada região suportada: 600.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 4 Scout V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Cada região compatível: 80.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Mistral Pixtral Large 25.02 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Writer AI Palmyra X4 V1	Cada região compatível: 150.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Writer AI Palmyra X4 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo entre regiões por minuto para o Writer AI Palmyra X5 V1	Cada região compatível: 150.000	Sim	O número máximo de tokens entre regiões que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Writer AI Palmyra X5 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Modelos personalizados com um status de criação por conta	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de modelos personali zados com um status de criação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteAgent solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteAgent API por segundo.
DeleteAgentActionGroup solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteAgentActionGroup API por segundo.
DeleteAgentAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteAgentAlias API por segundo.
DeleteAgentVersion solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de DeleteAgentVersion API por segundo.
DisassociateAgentKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de solicitações de DisassociateAgentKnowledgeBase API por segundo.
Grupos de ação habilitados por agente	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de grupos de ações que você pode ativar em um agente.
Endpoints por perfil de inferência	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de endpoints em um perfil de inferência. Um endpoint é definido por um modelo e pela região para a qual as solicitações de invocação ao modelo são enviadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetAgent solicitações por segundo	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de GetAgent API por segundo.
GetAgentActionGroup solicitações por segundo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações de GetAgentActionGroup API por segundo.
GetAgentAlias solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetAgentAlias API por segundo.
GetAgentKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de GetAgentKnowledgeBase API por segundo.
GetAgentVersion solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetAgentVersion API por segundo.
Modelos importados por conta	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de modelos importados em uma conta.
Perfis de inferência por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de perfis de inferência em uma conta.
ListAgentActionGroups solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListAgentActionGroups API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListAgentAliases solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListAgent Aliases API por segundo.
ListAgentKnowledgeBases solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListAgent KnowledgeBases API por segundo.
ListAgentVersions solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListAgentVersions API por segundo.
ListAgents solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de ListAgents API por segundo.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3 Sonnet.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku.
Número mínimo de registros por tarefa de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet.
Número mínimo de registros por tarefa de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet v2.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência de lote para o Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 405B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número mínimo de registros por trabalho de inferência de lote para o Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência de lote para Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote Llama 3.2 1B Instruct.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência de lote para o Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número mínimo de registros por tarefa de inferência de lote para o Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct.
Número mínimo de registros por tarefa de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência de lote para o Llama 4 Scout	Cada região compatível: 50	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Scout.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24.07)	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24,07).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Mistral Small	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Mistral Small.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Nova Micro V1	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Micro V1.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1.
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número mínimo de registros por trabalho de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 100	Não	O número mínimo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Text Embeddings V2.
Número máximo de tokens de invocação do modelo por dia para o Amazon Nova Premier V1	Cada região suportada: 576.000.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um dia para o Amazon Nova Premier V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Número máximo de tokens de invocação do modelo por dia para Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Cada região suportada: 720.000.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um dia para o Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de tokens de invocação do modelo por dia para Anthropic Claude Opus 4 V1	Cada região suportada: 144.000.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um dia para o Anthropic Claude Opus 4 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Número máximo de tokens de invocação do modelo por dia para Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Cada região suportada: 144.000.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um dia para o Anthropic Claude Sonnet 4 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de tokens de invocação do modelo por dia para DeepSeek R1 V1	Cada região suportada: 144.000.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um dia para DeepSeek R1 V1. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Unidades de modelo, taxas de transferência provisionadas sem compromisso em todos os modelos básicos	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser distribuídas em taxas de transferência provisionadas sem compromisso para modelos básicos
Unidades de modelo, taxas de transferência provisionadas sem compromisso em modelos personalizados	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser distribuídas em taxas de transferência provisionadas sem compromisso para modelos personalizados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para o AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Labs Jurassic-2 Mid. AI21
Unidades de modelo por modelo provisionado para o AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Labs Jurassic-2 Ultra. AI21
Unidades de modelo por modelo provisionado para o Amazon Nova Canvas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Nova Canvas.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Texto	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Amazon Titan Embeddings G1 - Text.
Unidades de modelo por modelo provisionado para o Amazon Titan Image Generator G1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Image Generator G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para o Amazon Titan Image Generator G2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Image Generator G2.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Lite V1 4K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Text Lite V1 4K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Amazon Titan Text Embeddings V2.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Text G1 - Express 8K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Text G1 - Express 8K.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Amazon Titan Text Premier V1 32K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Amazon Titan Text Premier V1 32K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3 Haiku 200K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3 Haiku 48K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3 Sonnet 200K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3 Sonnet 28K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3 Sonnet 28K.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K.
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas para um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude Instant V1 100K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude Instant V1 100K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude V2 100K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude V2 100K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude V2 18K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude V2 18K.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude V2.1 18K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude V2.1 18K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Anthropic Claude V2.1 200K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Anthropic Claude V2.1 200K.
Unidades de modelo por modelo provisionado para o Cohere Command	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Command.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Cohere Command Light	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Command Light.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Cohere Command R	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Command R 128k.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Cohere Command R Plus	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Command R Plus 128k.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Cohere Embed English	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Embed English.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Cohere Embed Multilingual	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Cohere Embed Multilingual.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 2 13B	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Meta Llama 2 13B.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 2 70B	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 2 70B.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 2 Chat 13B.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 2 Chat 70B.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3 70B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.1 70B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.1 8B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.2 11B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.2 1B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.2 3B Instruct.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Meta Llama 3.2 90B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para Mistral Large 2407	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Mistral Large 2407.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Mistral Small	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Mistral Small.
Unidades de modelo por modelo provisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Unidades de modelo por modelo provisionado para Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para o Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0.
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 128k para Amazon Nova Micro	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 128k para o Amazon Nova Micro

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para o Amazon Nova Lite	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para o Amazon Nova Lite
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para Amazon Nova Micro	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para o Amazon Nova Micro
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para Amazon Nova Pro	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 24k para o Amazon Nova Pro
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 300k para o Amazon Nova Lite	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 300 mil para o Amazon Nova Lite

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de modelo por modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 300k para o Amazon Nova Pro	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas a um modelo provisionado para a variante de comprimento de contexto de 300 mil para o Amazon Nova Pro.
Unidades modelo, com compromisso, para Provisioned Through criadas para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas a uma taxa de transferência provisionada criada para o Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M, com compromisso.
Unidades modelo, com compromisso, para Provisioned Through criadas para Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades modelo que podem ser alocadas para uma taxa de transferência provisionada criada para o Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K, com compromisso.
Unidades modelo, com compromisso, para Provisioned Through criadas para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades do modelo que podem ser alocadas a uma taxa de transferência provisionada criada para o Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K, com compromisso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades modelo, com compromisso, para Provisioned Through criadas para Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de unidades do modelo que podem ser alocadas a uma taxa de transferência provisionada criada para o Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M, com compromisso.
Unidades de modelo sem compromisso para taxa de transferência provisionada criadas para o modelo básico Amazon Nova Canvas V1.0	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas para uma taxa de transferência provisionada criada para o modelo básico Amazon Nova Canvas V1.0, sem compromisso.
Unidades de modelo sem compromisso para taxa de transferência provisionada criadas para o modelo personalizado Amazon Nova Canvas V1 0	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de unidades de modelo que podem ser alocadas para uma taxa de transferência provisionada criada para o modelo personalizado Amazon Nova Canvas V1 0, sem compromisso.
Número de roteadores de prompt personalizados por conta	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de roteadores de prompt personalizados que você pode criar por conta e por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda e otimizadas para latência por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações sob demanda e otimizadas para latência que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda e otimizadas para latência por minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações sob demanda e otimizadas para latência que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda e otimizados para latência por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 40.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda e otimizados para latência que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda e otimizados para latência por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 40.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda e otimizados para latência que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações InvokeModel simultâneas sob demanda para o Amazon Nova Reel1.0	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de inferência de modelos simultâneos que você pode enviar para o Amazon Nova Reel 1.0. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações InvokeModel simultâneas sob demanda para o Amazon Nova Reel1.1	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações de inferência de modelos simultâneos que você pode enviar para o Amazon Nova Reel 1.1. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações InvokeModel simultâneas sob demanda para o Amazon Nova Sonic	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações simultâneas que você pode enviar para inferência de modelo para o Amazon Nova Sonic.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo otimizado para latência sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3.5 Haiku, se a otimização da latência estiver configurada.
Tokens de inferência de modelo otimizados para latência sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 500.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para o Anthropic Claude 3.5 Haiku ConverseStream, se a otimização da latência estiver configurada.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações simultâneas de inferência de modelos sob demanda para o Luma Ray V2	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações simultâneas que você pode enviar para inferência de modelo para o Luma Ray V2. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Large. A cota considera a soma combinada de solicitações para Converse e InvokeModel
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. A cota considera a soma combinada de solicitações para Converse e InvokeModel

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba Instruct	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba Instruct. A cota considera a soma combinada de solicitações para Converse e InvokeModel
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o AI21 Labs Jurassic-2 Mid
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o AI21 Labs Jurassic-2 Ultra
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Nova Canvas	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Canvas. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Nova Lite	us-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Lite. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Nova Micro	us-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Micro. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Nova Pro	us-east-1: 100 us-east-2:100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Pro. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Rerank 1.0	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Amazon Rerank 1.0.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Image Generator G1	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Amazon Titan Image Generator G1.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Titan Image Generator G1 V2. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para Amazon Titan Text Embeddings
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Amazon Titan Text Embeddings V2
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Titan Text Express	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e para InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Express

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Text Lite	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e para InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Lite
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Amazon Titan Text Premier	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e para InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Premier

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northe ast-1:200 ap-southe ast-1:200 Cada uma das outras regiões suportadas: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Haiku.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3 Opus. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, e InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude 3 Sonnet.
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1: 400 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Haiku. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, e InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:50	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
	us-east-2:50		
	us-west-2:250		
	ap-northeast-2:50		
	ap-south-1:50		
	ap-southeast-2:50		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 20		
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:250 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1: 1.000 us-west-2: 1.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude Instant
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500 us-west-2: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Anthropic Claude V2
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Cohere Command	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para Cohere Command Light	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command Light.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Cohere Command R	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command R 128k.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Cohere Command R Plus	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseS tream, InvokeModel e InvokeModelWithRes ponseStream para Cohere Command R Plus 128k.
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Cohere Embed English	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Cohere Embed English.
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Cohere Embed Multilingual	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Cohere Embed Multilingual.
Solicitações de inferência de modelos sob demanda por minuto para o Cohere Rerank 3.5	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Cohere Rerank 3.5.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 13B.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 70B	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 70B.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 Chat 13B.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 Chat 70B.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3 8B Instruct. A cota considera a soma combinada de <code>Converse</code> , <code>ConverseStream</code> , e <code>InvokeModel</code> , <code>InvokeModelWithResponseStream</code> .
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada de <code>Converse</code> , <code>ConverseStream</code> , e <code>InvokeModel</code> , <code>InvokeModelWithResponseStream</code> .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 11B Instruct. A cota considera a soma combinada das solicitações de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct. A cota considera a soma combinada das solicitações de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 90B Instruct. A cota considera a soma combinada das solicitações de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de solicitações sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Mistral 7B Instruct	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para Mistral mistral-7 0 b-instruct-v
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel e InvokeModelWithRes ponseStream em um minuto para Mistral AI Mistral Small
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral Large	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel e InvokeModelWithRes ponseStream em um minuto para Mistral mistral-large-2402-v1

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral Large 2407	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto para o Mistral Large 2407. A cota considera a soma combinada das solicitações de InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral Mixtral 8x7b Instruct	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para Mistral mixtral-8x7b-v0
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Large	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar InvokeModel em um minuto para o Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de vezes que você pode ligar InvokeModel em um minuto para o Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion XL 0.8	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar InvokeModel em um minuto para o Stability .ai Stable Diffusion XL 0.8
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability .ai Stable Diffusion XL 1.0	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar InvokeModel em um minuto para o Stability .ai Stable Diffusion XL 1.0
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Stability .ai Stable Image Core	Cada região compatível: 90	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar InvokeModel em um minuto para o Stability .ai Stable Image Core.
Solicitações de inferência de modelo sob demanda por minuto para Stability .ai Stable Image Ultra	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar InvokeModel em um minuto para o Stability .ai Stable Image Ultra.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Large. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações à Converse e. InvokeModel
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações à Converse e. InvokeModel
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jamba Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o AI21 Labs Jamba Instruct. A cota considera a soma combinada de tokens para Converse e InvokeModel

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para AI21 Labs Jurassic-2 Mid.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para AI21 Labs Jurassic-2 Ultra.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Nova Lite	us-east-1:2.000.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Lite. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Nova Micro	us-east-1:2.000.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Micro. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Nova Pro	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Nova Pro. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Image Generator G1	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer InvokeModel em um minuto para o Amazon Titan Image Generator G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Image Generator G1 V2	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Amazon Titan Image Generator G1 V2. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer InvokeModel em um minuto para o Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer InvokeModel em um minuto para Amazon Titan Text Embeddings.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer InvokeMod el em um minuto para o Amazon Titan Text Embeddings V2.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Amazon Titan Text Express	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e para o <code>InvokeModelWithResponseStream</code> Amazon Titan Text Express. <code>ConverseStream</code>
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Lite	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e para o <code>InvokeModelWithResponseStream</code> Amazon Titan Text Lite. <code>ConverseStream</code>

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Amazon Titan Text Premier	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e para o <code>InvokeModelWithResponseStream</code> Amazon Titan Text Premier. <code>ConverseStream</code>
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:2.000.000 us-west-2:2.000.000 ap-northeast-1 ap-northeast-1:200.000 ap-southeast-1 ap-southeast-1:200.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de tokens de entrada e saída em todas as solicitações à <code>Converse InvokeModel</code> e à <code>Anthropic Claude InvokeModelWithResponseStream</code> 3 Haiku. <code>ConverseStream</code>

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3 Opus	Cada região compatível: 400.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3 Opus. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:1.000.000 us-west-2:1.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeModel e InvokeModelWithRes ponseStream para o Anthropic Claude 3 Sonnet. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:300.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 2.000.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Haiku. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-east-1:400.000 us-east-2:400.000 us-west-2:2.000.000 ap-northeast-2:400.000 ap-south-1:400.000 ap-southeast-2:400.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet. A cota considera a soma combinada de Converse ConverseStream, e. InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2 :2.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 400.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. A cota considera a soma combinada de Converse InvokeModel e ConverseStream.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude Instant	us-east-1:1.000.000 us-west-2:1.000.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações à Converse InvokeModel e à Anthropic ConverseStream Claude InvokeModelWithResponseStream Instant.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Anthropic Claude V2	us-east-1: 500.000 us-west-2: 500.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 200.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e <code>InvokeModelWithResponseStream</code> para o <code>Anthropic ConverseStream Claude V2</code> .
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Cohere Command	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para <code>Converse InvokeModel</code> e <code>InvokeModelWithResponseStream</code> para <code>ConverseStream Cohere Command</code> .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Cohere Command Light	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de vezes que você pode chamar a inferência do modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Cohere Command Light.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Cohere Command R	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para o ConverseStream Cohere Command R 128k.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para o Cohere Command R Plus	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e <code>InvokeModelWithResponseStream</code> para o <code>ConverseStream Cohere Command R Plus 128k</code> .
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Cohere Embed English	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer <code>InvokeModel</code> em um minuto para o Cohere Embed English.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Cohere Embed Multilingual	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode fornecer <code>InvokeModel</code> em um minuto para o Cohere Embed Multilingual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 13B	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse, ConverseStream, InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Meta Llama 2 13B.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 70B	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para o Meta Llama 2 70B. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 13B	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e <code>InvokeModelWithResponseStream</code> para o Meta Llama 2 Chat 13B. <code>ConverseStream</code>
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 2 Chat 70B	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a <code>Converse InvokeModel</code> e <code>InvokeModelWithResponseStream</code> para o Meta Llama 2 Chat 70B. <code>ConverseStream</code>

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3 70B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3 8B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3 8B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 400.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 405B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.1 8B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 11B Instruct. A cota considera a soma combinada de tokens para InvokeModel, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse e. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 1B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseS tream, e. InvokeModel InvokeModelWithRes ponseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 3B Instruct. A cota considera a soma combinada de tokens para InvokeMod el, InvokeModelWithRes ponseStream, Converse e. ConverseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.2 90B Instruct. A cota considera a soma combinada de tokens para InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Meta Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Meta Llama 3.3 70B Instruct. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse ConverseStream, e InvokeModel InvokeModelWithResponseStream

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral AI Mistral 7B Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse InvokeModel e para o Mistral AI Mistral InvokeModelWithResponseStream 7B Instruct. ConverseStream
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral AI Mistral Large	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Mistral ConverseStream AI Mistral Large.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral AI Mistral Small	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada de tokens de entrada e saída em todas as solicitações para Converse InvokeModel e InvokeModelWithResponseStream para Mistral ConverseStream AI Mistral Small.
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens sob demanda que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto. A cota considera a soma combinada dos tokens de entrada e saída em todas as solicitações para a Converse e para o Mistral AI ConverseStream Mixtral InvokeModel InvokeModelWithResponseStream 8X7B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tokens de inferência de modelo sob demanda por minuto para Mistral Large 2407	Cada região compatível: 300.000	Não	O número máximo de tokens que você pode enviar para inferência de modelo em um minuto para o Mistral Large 2407. A cota considera a soma combinada de tokens para InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse e ConverseStream
Parâmetros por função	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de parâmetros que você pode ter em uma função de grupo de ações.
PrepareAgent solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de PrepareAgent API por segundo.
Registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku.
Registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalho de inferência de registros por lote para Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3 Sonnet.
Registros por trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku.
Trabalho de inferência de registros por lote para Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet.
Registros por tarefa de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por trabalho de inferência de lote para o Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 405B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 1B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Scout	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Scout.
Registros por trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24.07)	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24,07).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por trabalho de inferência em lote para Mistral Small	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Mistral Small.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1.
Registros por trabalho de inferência em lote para Nova Micro V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Micro V1.
Registros por trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1.
Registros por trabalho de inferência em lote para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Multimodal Embeddings G1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por trabalho de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em todos os arquivos de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Text Embeddings V2.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Haiku.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3 Opus.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Claude 3 Sonnet.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Haiku.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Claude 3.5 Sonnet v2.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 405B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 70B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.1 8B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 11B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote Llama 3.2 1B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 3B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por tarefa de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.2 90B Instruct.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 3.3 70B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Maverick.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Llama 4 Scout	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Llama 4 Scout.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24.07)	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Mistral Large 2 (24.07).
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Mistral Small	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para Mistral Small.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Lite V1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Nova Micro V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Micro V1.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Nova Pro V1.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Multimodal Embeddings G1.
Registros por arquivo de entrada por trabalho de inferência em lote para Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de registros em um arquivo de entrada em um trabalho de inferência em lote para o Titan Text Embeddings V2.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3 Haiku	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3 Haiku.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3 Opus	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3 Opus.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3 Sonnet	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3 Sonnet.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3.5 Haiku	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Claude 3.5 Haiku.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3.5 Sonnet	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3.5 Sonnet.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3.5 Sonnet v2	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Claude 3.5 Sonnet v2.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 405B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 405B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 70B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 70B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 8B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.1 8B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 11B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 11B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 1B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 1B Instruct.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 3B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 3B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 90B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.2 90B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.3 70B Instruct	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 3.3 70B Instruct.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 4 Maverick	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 4 Maverick.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 4 Scout	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Llama 4 Scout.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para Mistral Large 2 (24.07)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Mistral Large 2 (24,07).
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Mistral Small	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Mistral Small.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Nova Lite V1	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote enviados e em andamento usando um modelo básico para o Nova Lite V1.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Nova Micro V1	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote enviados e em andamento usando um modelo básico para o Nova Micro V1.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Nova Pro V1	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote enviados e em andamento usando um modelo básico para o Nova Pro V1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Titan Multimodal Embeddings G1.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo básico para o Titan Text Embeddings V2.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo personalizado para o Titan Multimodal Embeddings G1	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo personalizado para o Titan Multimodal Embeddings G1.
Soma dos trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo personalizado para o Titan Text Embeddings V2	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de trabalhos de inferência em lote em andamento e enviados usando um modelo personalizado para Titan Text Embeddings V2

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para o Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para o Bedrock Data Automation Runtime: TagResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation Runtime: TagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para o Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para Bedrock Data Automation: ListTagsForResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation: ListTagsForResource e solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para Bedrock Data Automation: TagResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation: TagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para Bedrock Data Automation: UntagResource	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de Bedrock Data Automation: UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateBlueprint	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de CreateBlueprint solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateBlueprintVersion	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de CreateBlueprintVersion solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateDataAutomationProject	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de CreateDataAutomationProject solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeleteBlueprint	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteBlueprint solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DeleteDataAutomationProject	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteDataAutomationProject solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetBlueprint	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetBlueprint solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetDataAutomationProject	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetDataAutomationProject solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetDataAutomationStatus	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de GetDataAutomationStatus solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para InvokeDataAutomationAsync	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de InvokeDataAutomationAsync solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ListBlueprints	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListBlueprints solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListDataAutomationProjects	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListDataAutomation Projects solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateBlueprint	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateBlueprint solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateDataAutomationProject	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateDataAutomationProject solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
UpdateAgent solicitações por segundo	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de solicitações de UpdateAgent API por segundo.
UpdateAgentActionGroup solicitações por segundo	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de solicitações de UpdateAgentActionGroup API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateAgentAlias solicitações por segundo	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UpdateAgentAlias API por segundo.
UpdateAgentKnowledgeBase solicitações por segundo	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de solicitações de UpdateAgentKnowledgeBase API por segundo.

Note

É possível solicitar um aumento de cotas para sua conta seguindo as etapas abaixo:

- Se uma cota estiver marcada como Sim, você poderá ajustá-la seguindo as etapas em [Solicitando um aumento de cota](#) no Guia do Usuário de Quotas de Serviço.
- Se uma cota estiver marcada como Não, você poderá enviar uma solicitação por meio do [formulário de aumento de limite](#) para ser considerado para um aumento.
- Para qualquer modelo, você pode solicitar um aumento para as seguintes cotas em conjunto:
 - InvokeModel Tokens entre regiões por minuto para `${model}`
 - InvokeModel Solicitações entre regiões por minuto para `${model}`
 - InvokeModel Tokens sob demanda por minuto para `${model}`
 - InvokeModel Solicitações sob demanda por minuto para `${model}`

Para solicitar um aumento para qualquer combinação dessas cotas, solicite um aumento para os InvokeModel tokens entre regiões por minuto para a `${model}` cota seguindo as etapas em [Solicitando um aumento de cota no Guia do usuário de cotas](#) de serviço. Depois de fazer isso, a equipe de suporte entrará em contato e oferecerá a opção de também aumentar as outras três cotas. Devido à extraordinária demanda, a prioridade será dada aos clientes que geram tráfego que consome sua alocação de cota existente. Sua solicitação poderá ser negada se você não atender a essa condição.

Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS inclui a API AWS Cost Explorer, a API AWS Cost and Usage Reports, a AWS Budgets API e a AWS Price List API.

Service endpoints

AWS Cost Explorer

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Relatórios de custo e uso

AWS Budgets

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-southeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Singapura)				
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	budgets.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS	

Hub de Otimização de Custos da AWS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Exportações de dados da AWS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

Nível gratuito da AWS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS Price List Serviço

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Relatórios salvos do Cost Explorer	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de relatórios que você salva em uma AWS conta.
Número de monitores de anomalias de AWS serviços	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de monitores de anomalias de AWS serviços que você pode criar por conta
Número de categorias de custos	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de Cost Categories por conta do pagador
Número de chaves de etiqueta de alocação de custos ativas	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de chaves de etiqueta de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			alocação de custos ativas por conta do pagador
Número de contas afetadas em uma organização que podem ser migradas usando o Bulk Policy Migrator	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de contas afetadas em uma organização que você pode migrar com o Bulk Policy Migrator
Número de políticas afetadas em uma organização que podem ser migradas usando o Bulk Policy Migrator	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de políticas afetadas em uma organização que você pode migrar com o Bulk Policy Migrator
Número de assinaturas de alertas de anomalias	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de assinaturas de alerta de anomalias que você pode criar por conta
Número de monitores de anomalia de conta vinculada, categoria de custo e etiqueta de alocação de custos	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de monitores de anomalia de conta vinculada, categoria de custo e etiqueta de alocação de custos que você pode criar por conta de gerenciamento
Número de solicitações de atualização para recomendações de Savings Plans por dia	Cada região suportada: 3 por 24 horas	Não	O número máximo de solicitações diárias de atualização das recomendações do Savings Plans por família de cobrança consolidada

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de regras por categoria de custo (API)	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de regras de categoria de custo por categoria de custo (API)
Número de regras por categoria de custo (UI)	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de regras de categoria de custo por categoria de custo (UI)

Para obter mais informações, consulte [Cotas e restrições do AWS Billing](#) e [Cotas e restrições de AWS Cost Management](#).

AWS Billing Conductor endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

Para obter mais informações sobre cotas e restrições de AWS Billing Conductor serviço, consulte [Cotas e restrições](#) no Guia do AWS Billing Conductor usuário.

Endpoints e cotas de Amazon Braket

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de intermitência de solicitações da API	Cada região compatível: 600	Não	O número máximo de solicitações adicionais por segundo (RPS) que é possível enviar em uma intermitência nesta conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações CancelJob	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de CancelJob solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações CancelQuantumTask	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de CancelQuantumTask solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de pico de solicitações CreateJob	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de CreateJob solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações CreateQuantumTask	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de CreateQuantumTask solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações GetDevice	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de GetDevice solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações GetJob	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de GetJob solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de pico de solicitações GetQuantumTask	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de GetQuantumTask solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações SearchDevices	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de SearchDevices solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações SearchJobs	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de SearchJobs solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de pico de solicitações SearchQuantumTasks	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de SearchQuantumTasks solicitações adicionais por segundo (RPS) que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias computacionais permitidas para uma tarefa	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de instâncias computacionais permitidas para uma tarefa.
Número máximo de instâncias de ml.c4.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c4.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c4.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c4.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c4.8xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c4.8xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c4.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c4.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.c5.18xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5.18xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5.9xlarge para tarefas	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5.9xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.c5n.18xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5n.18xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5n.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5n.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5n.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5n.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5n.9xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5n.9xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.c5n.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.c5n.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.12xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.12xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.16xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.16xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.8xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.8xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g4dn.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.g4dn.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.12xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.12xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.16xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.16xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.24xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.24xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.g5.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.48xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.48xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.8xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.8xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.g5.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.g5.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.m4.10xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m4.10xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m4.16xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m4.16xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m4.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m4.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m4.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m4.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m4.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m4.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.m5.12xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.12xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m5.24xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.24xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m5.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m5.4xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.4xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.m5.large para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.large permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.m5.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.m5.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p2.16xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p2.16xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p2.8xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p2.8xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p2.xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p2.xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p3.16xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p3.16xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de ml.p3.2xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p3.2xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p3.8xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias do tipo ml.p3.8xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p3dn.24xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.p3dn.24xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número máximo de instâncias de ml.p4d.24xlarge para tarefas	Cada região compatível: 0	Não	O número máximo de instâncias do tipo ml.p4d.24xlarge permitido para todos os Amazon Braket Hybrid Jobs nessa conta e região.
Número de tarefas simultâneas DM1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O número máximo de tarefas simultâneas em execução no Simulador de Matriz de Densidade (DM1) na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de tarefas simultâneas SV1	us-east-1: 100 us-west-2: 100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Não	O número máximo de tarefas simultâneas em execução no State Vector Simulator (SV1) na região atual.
Número de tarefas simultâneas TN1	eu-west-2: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 10	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas em execução no Tensor Network Simulator (TN1) na região atual.
Número de tarefas simultâneas	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas em execução na região atual.
Taxa de solicitações da API	Cada região compatível: 140	Sim	O número máximo de solicitações por segundo que é possível enviar nesta conta na atual região.
Taxa de CancelJob solicitações	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CancelJob solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de CancelQuantumTask solicitações	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CancelQuantumTask solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateJob solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de CreateJob solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de CreateQuantumTask solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de CreateQuantumTask solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de GetDevice solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetDevice solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de GetJob solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetJob solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de GetQuantumTask solicitações	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de GetQuantumTask solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de SearchDevices solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SearchDevices solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de SearchJobs solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SearchJobs solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.
Taxa de SearchQuantumTasks solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SearchQuantumTasks solicitações que você pode enviar por segundo nessa conta por região.

AWS BugBust endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	bugbust.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Eventos por AWS região	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de eventos por AWS região.
Participantes por BugBust evento	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de participantes por BugBust evento.
Criação de perfil de grupos por evento BugBust	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de grupos de criação de perfil por BugBust evento.
Repositórios por evento BugBust	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de repositórios por BugBust evento.

AWS Certificate Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Certificados ACM	Cada região compatível: 2.500	Sim	O número máximo de certificados do ACM que é possível ter nesta conta na região atual. Somente certificados no estado PENDENTE ou EMITIDO contam para esse limite.
Certificados ACM criados nos últimos 365 dias	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de certificados ACM que é possível solicitar por ano.
Nomes de domínio por certificado do ACM	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de nomes de domínio por certificado do ACM. O primeiro nome de domínio que você envia é incluído como o nome comum (CN) do assunto do certificado. Todos os nomes são incluídos na extensão nome de assunto alternativo.
Certificados importados	Cada região compatível: 2.500	Sim	O número máximo de certificados importados que é possível ter nesta conta na região atual.
Certificados importados nos últimos 365 dias	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de servidores registrados nesta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do AWS Certificate Manager .

Amazon Q Developer em aplicativos de bate-papo, endpoints e cotas

Note

AWS O Chatbot agora é Amazon Q Developer. [Saiba mais](#)
Os nomes dos endpoints permanecem inalterados.

Veja a seguir os endpoints de serviço desse serviço. No momento, o Amazon Q Developer não oferece suporte a cotas. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	chatbot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	chatbot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	chatbot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	chatbot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints e cotas de Amazon Chime

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O Amazon Chime tem um único endpoint compatível com HTTPS: `service.chime.aws.amazon.com`.

Cotas de serviço

A tabela a seguir lista cotas adicionais para salas e associações do Amazon Chime.

Recurso	Padrão
Salas por conta	1.500
Salas por perfil	1.500
Associações por sala	1.000
Associações por perfil	1.000

Endpoints e cotas de SDK do Amazon Chime

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Sumário

- [Service endpoints](#)
 - [Identidade](#)
 - [Endpoints regionais do pipeline de mídia](#)
 - [Sistema de mensagens](#)
 - [Voz](#)
 - [Sessões de mídia WebRTC](#)
 - [Legado](#)
- [Cotas de serviço](#)
 - [Cotas de análise de chamada do SDK do Amazon Chime](#)
 - [Cotas de identidade do SDK do Amazon Chime](#)
 - [Cotas de pipeline de mídia do SDK do Amazon Chime](#)
 - [Cotas de mensagens do SDK do Amazon Chime](#)
 - [Entroncamento SIP e cotas de voz](#)
 - [Cotas do WebRTC do SDK do Amazon Chime](#)
 - [Cotas antigas](#)

Service endpoints

Identidade

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints regionais do pipeline de mídia

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Sistema de mensagens

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Voz

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Sessões de mídia WebRTC

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Legado

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

As tabelas nas seções a seguir listam e descrevem as cotas para os serviços do SDK do Amazon Chime.

Note

As cotas de serviço são por AWS região. Se ajustáveis, as cotas mudam somente para a região solicitada.

Tópicos

- [Cotas de análise de chamada do SDK do Amazon Chime](#)
- [Cotas de identidade do SDK do Amazon Chime](#)
- [Cotas de pipeline de mídia do SDK do Amazon Chime](#)
- [Cotas de mensagens do SDK do Amazon Chime](#)
- [Entroncamento SIP e cotas de voz](#)
- [Cotas do WebRTC do SDK do Amazon Chime](#)
- [Cotas antigas](#)

Cotas de análise de chamada do SDK do Amazon Chime

A análise de chamada do SDK do Amazon Chime possui as seguintes cotas.

Recurso	Limite-padrão	Ajustável	Descrição
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Configurações máximas	100	Sim	Número máximo de configurações de análise de chamadas por região para a conta especificada.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Máximo de pipelines	20	Sim	Número máximo de pipelines de processamento de mídia de análise de

Recurso	Limite-padrão	Ajustável	Descrição
			chamadas por região para a conta especificada.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Máximo de domínios de perfil de voz	3	Sim	Domínios de perfil de voz de análise de voz por região para a conta especificada. Os clientes podem criar domínios de perfil de voz para coletar um conjunto de vozes relacionadas IDs para análise de voz.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Perfis de voz por domínio de perfil de voz	20	Sim	Número máximo de perfis de voz de análise de voz por domínio de perfil de voz.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Máximo de tarefas de análise de voz	25	Sim	Número máximo de tarefas ativas de análise de voz por região para realizar pesquisa de alto-falantes e análise de tom de voz.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Taxa de API de domínio de perfil de voz	0	Sim	O TPS máximo para todas as solicitações de API de domínio de perfil de voz.

Recurso	Limite-padrão	Ajustável	Descrição
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Taxa de API de perfil de voz	0	Sim	O TPS máximo para todas as solicitações de API de perfil de voz.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Taxa de API de pesquisa de alto-falantes	0	Sim	O TPS máximo para todas as solicitações da API de pesquisa de alto-falantes.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — Taxa de API de análise de tom de voz	0	Sim	O TPS máximo para todas as solicitações da API de análise de tom de voz.
Análise de chamadas do Amazon Chime SDK — taxa de API	5	Sim	O máximo de solicitações da API de gerenciamento de configuração de análise de chamadas por segundo para essa conta na região atual.

Note

- Se você exceder a cota de qualquer região, receberá uma exceção de limite de recursos excedido. Você pode usar a página Service Quotas no AWS console para solicitar um aumento ou entrar em contato com seu representante de [suporte ao cliente](#).
- Várias análises de chamadas APIs criam recursos e solicitações de API para outros AWS serviços. Esses recursos adicionais são contabilizados nas cotas da sua conta. Se você solicitar uma cota ou transactions-per-second aumento da análise de chamadas,

também deverá solicitar aumentos para esses outros AWS serviços. Caso contrário, suas solicitações podem ser limitadas e falhar.

Cotas de identidade do SDK do Amazon Chime

As cotas a seguir se aplicam ao gerenciamento AppInstances AppInstanceUsers e AppInstanceEndpoints à identidade do SDK do [Amazon Chime](#). APIs As cotas se aplicam por API.

A identidade do SDK do Amazon Chime tem as seguintes cotas de recursos:

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Identidade do SDK do Amazon Chime — Máximo por AppInstances conta da AWS	100	Sim	O número máximo AppInstances que você pode criar em uma conta da AWS.
Identidade do Amazon Chime SDK — Máximo por AppInstanceUsers AppInstance	100.000	Sim	O número máximo AppInstanceUsers que você pode criar em um AppInstance
Identidade do Amazon Chime SDK — Máximo por AppInstanceUserAdmins AppInstance	100	Sim	O número máximo AppInstanceUserAdmins que você pode criar em um AppInstance .
Identidade do Amazon Chime SDK — Máximo por AppInstanceUserEnd	10	Sim	O número máximo AppInstanceUserEndpoints que você

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
points AppInstanceUser			pode criar para um AppInstanceUser

Os limites a seguir se aplicam à [identidade do SDK do Amazon Chime](#) APIs para gerenciamento AppInstances e por AppInstanceEndpoints API. AppInstanceUsers

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de CreateAppInstance , e solicitações UpdateAppInstanceDeleteAppInstance	5 solicitações por segundo por AppInstance	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode criar, atualizar e excluir simultaneamente AppInstances em sua AWS conta
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de CreateAppInstanceUser , e solicitações UpdateAppInstanceUserDeleteAppInstanceUser	10 solicitações por segundo por AppInstance	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode criar, atualizar e excluir simultaneamente AppInstanceUsers em sua AWS conta
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações DescribeAppInstance	20 solicitações por segundo por AppInstance	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar a DescribeAppInstanceAPI para um determinado AppInstance

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações DescribeAppInstanceUser	20 solicitações por segundo por AppInstanceUser	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar a DescribeAppInstanceUser API para um determinado AppInstanceUser
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações ListAppInstances	10 solicitações por segundo por AWS conta	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar a ListAppInstances API para sua conta AWS
Identidade do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações ListAppInstanceUsers	10 solicitações por segundo por AppInstanceUser	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar a ListAppInstanceUsers API para um determinado AppInstance
Identidade do SDK do Amazon Chime: total de solicitações por segundo por conta da AWS	50 solicitações por segundo por AWS conta	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar simultaneamente a identidade e APIs do SDK do Chime em sua conta AWS

Cotas de pipeline de mídia do SDK do Amazon Chime

Os pipelines de mídia do SDK do Amazon Chime têm as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — taxa de API	10	Sim	A taxa máxima de todas as solicitações de API do SDK Media Pipeline por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — máximo de canais	US East (N. Virginia) : 100 Todos os outros: 10	Sim	O número máximo de pipelines de mídia simultâneos que você pode executar para essa conta. Exclui pipelines de insights de mídia.
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — Máximo de pools de streams de vídeo do Amazon Kinesis	10	Sim	O número máximo de pools do Amazon Kinesis Video Stream (KVS) que é possível criar. Um pool contém vários fluxos KVS. O número total de fluxos KVS que podem ser criados é controlado pela cota do serviço KVS: Número de fluxos de vídeo.
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — Taxa de API do pool do Amazon Kinesis Video Stream	5	Sim	O número máximo de solicitações por segundo que você faz para cada uma das seguintes opções APIs: CreateMed

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
			iaPipelineKinesisVideoStreamPool UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool,, DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool e.

Cotas de mensagens do SDK do Amazon Chime

As mensagens do SDK do Amazon Chime possuem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajustável
Amazon Chime SDK Messaging — Máximo de conexões ativas simultâneas por AppInstanceUser	10	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por ChannelFlows AppInstance	100	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por canal ChannelMemberships	10.000	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo de canais por AppInstance	10,000,000	Sim

Name	Padrão	Ajustável
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por canal ChannelModerators	1.000	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por ChannelProcessors ChannelFlow	1	Sim
Mensagens do SDK do Amazon Chime: máximo de eventos CHANNEL_DETAILS para pré-busca	50	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK - Máximo ChannelMessages em eventos CHANNEL_DETAILS para pré-busca	20	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK - Máximo ChannelMemberships em eventos CHANNEL_DETAILS para pré-busca	30	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo de canais elásticos por * AppInstance	1	Sim
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo SubChannels por canal elástico *	100	Sim

Name	Padrão	Ajustável
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por * ChannelMemberships SubChannel	1.000	Sim
		 Note O produto de MaximumSubChannelsPerElasticChannel e MaximumChannelMembershipsPerSubChannel não pode exceder 1 milhão após um aumento de limite.
Mensagens do Amazon Chime SDK — Máximo por ChannelMemberships ApplInstanceUser	20.000	Sim

* Disponível somente na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

 Note

Clientes com grandes canais de bate-papo geralmente se qualificam para descontos por volume nos preços. Entre em contato com seu gerente de conta para obter mais detalhes.

Além das cotas listadas acima, o Amazon Chime SDK Messaging tem as seguintes taxas de API.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de CreateChannel,, solicitações UpdateChannel DeleteChannel	15 solicitações por segundo por AppInstance	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode criar, atualizar ou excluir canais simultaneamente para um determinado AppInstance
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações ListChannels	10 solicitações por segundo por AppInstance	Sim	A taxa máxima na qual você pode invocar a ListChannels API para um determinado AppInstance
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações DescribeChannel	Vinte solicitações por segundo por canal	Sim	A taxa máxima na qual você pode invocar a DescribeChannel API para um determinado AppInstance
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações CreateChannelMembership,,DeleteChannelMembership,CreateChannelBan, DeleteChannelBan CreateChannel	us-east-1 : 15 solicitações por segundo por canal, 30 solicitações por segundo por canal elástico eu-central-1 : 10 solicitações por segundo por canal	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode criar, atualizar ou excluir Channel assinaturas, banimentos e moderadores simultaneamente para um canal específico

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
ChannelModerator DeleteChannelModerator			
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa deListChannelMemberships, solicitações ListChannelBans ListChannelModerators	15 solicitações por segundo por Channel Elastic Channel	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode listar simultaneamente Channel associações, banimentos e moderadores de um canal específico
Mensagens do Amazon Chime SDK - Taxa deSendMessage, UpdateChannelMessage RedactChannelMessage DeleteChannelMessage requests	us-east-1 : 30 solicitações por segundo por Channel ou porSubChannel . eu-central-1 : 10 solicitações por segundo por canal	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode criar, atualizar, redigir ou excluir simultaneamente ChannelMessages para um Channel ou SubChannel específico. Isso inclui chamadas para a ChannelFlowCallbackAPI para atualizar mensagens.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações <code>ListChannelMessages</code>	30 solicitações por segundo por <code>Channel</code> ou por <code>SubChannel</code>	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar ListChannelMessages para um <code>Channel</code> ou <code>SubChannel</code> específico.
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações <code>GetChannelMessage</code>	30 solicitações por segundo por <code>Channel</code> ou por subcanal	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar GetChannelMessage para um <code>Channel</code> ou <code>SubChannel</code> específico.
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações <code>ListChannelMembershipsForAppInstanceUser</code> <code>ListChannelMembersModeratedByAppInstanceUser</code>	15 solicitações por segundo por <code>AppInstanceUser</code>	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar simultaneamente o ListChannelMembershipsForAppInstanceUser ListChannelMembersModeratedByAppInstanceUser APIs para um determinado <code>AppInstance</code>

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações <code>ListSubChannels</code>	Quinze solicitações por segundo por canal elástico	Sim	O máximo de solicitações por segundo nas quais você pode invocar a ListSubChannels API para um Elastic Channel específico

As mensagens do SDK do Amazon Chime também têm as seguintes taxas gerais de API.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações de API por ChimeBearer	<code>us-east-1</code> : 10 solicitações por segundo por <code>AppInstanceUser</code> <code>eu-central-1</code> : 5 solicitações por segundo por <code>AppInstanceUser</code>	Sim	O máximo de solicitações por segundo em que um usuário específico ChimeBearer pode invocar simultaneamente a Mensagem APIs. Esse limite impede que um único <code>AppInstanceUser</code> consuma toda a taxa de transferência das operações em um único Channel em um <code>AppInstance</code> . Você pode solicitar aumentos de limite específicos <code>AppInstanceUsers</code> .

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens do SDK do Amazon Chime: taxa de solicitações de API por lote	Uma solicitação por segundo por recurso	Não	O máximo de solicitações por segundo em que cada API Batch, como BatchCreateChannelMembership , pode ser invocada
Mensagens do Amazon Chime SDK — Taxa de solicitações de conexão de websocket por AppInstanceUser	1 solicitação por segundo por AppInstanceUser	Não	O máximo de solicitações por segundo nas quais um AppInstanceUser pode estabelecer uma nova conexão de websocket, mesmo para sessões diferentes

Entroncamento SIP e cotas de voz

O entroncamento SIP e a voz do Amazon Chime SDK têm as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Entroncamento SIP e números de telefone provisionados por voz do Amazon Chime SDK	5	Sim	O número máximo de números de telefone provisionados que você pode ter nessa conta
Entroncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — Conectores de voz	3	Sim	O número máximo de conectores de voz que você pode ter na região atual AWS

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Entroncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — grupos de conectores de voz	3	Sim	O número máximo de grupos de conectores de voz que você pode ter nessa conta.
Entroncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — Conectores de voz por grupo de conectores de voz	3	Sim	O número máximo de conectores de voz que você pode ter em qualquer grupo de conectores de voz
Entroncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — chamadas por segundo (CPS)	1	Sim	O máximo de chamadas por segundo (CPS) permitido em cada conector de voz na região atual AWS
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — aplicativos de mídia SIP	30	Sim	O número máximo de aplicativos de mídia SIP que você pode ter na região atual AWS
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — aplicativos de mídia SIP por regra SIP	25	Sim	O número máximo de aplicativos de mídia SIP que você pode ter em uma regra SIP na região atual AWS

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — limite de taxa de API CreateSipMediaApplicationCall	1	Sim	O número máximo de solicitações à CreateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido na AWS região atual.
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK — limite de taxa de API UpdateSipMediaApplicationCall	5	Sim	O número máximo de solicitações à UpdateSipMediaApplicationCall API por segundo permitido na AWS região atual.
Entroncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK - Amazon Lex bots StartBotConversation	0	Sim	O número máximo de bots do Amazon Lex que você pode usar com a StartBotConversation ação de áudio PSTN no momento. Região da AWS
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK - Voice Connector Active Call Count	10	Sim	A contagem máxima de chamadas simultâneas do Voice Connector permitida por conta na atual Região da AWS.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Troncamento SIP e voz do Amazon Chime SDK - Contagem ativa de chamadas do aplicativo de mídia SIP	10	Sim	A contagem máxima de chamadas simultâneas de áudio PSTN permitida por conta na atual. Região da AWS

Cotas do WebRTC do SDK do Amazon Chime

As sessões de mídia de reuniões WebRTC do SDK do Amazon Chime têm as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajustável
Reuniões do Amazon Chime SDK — limite de reuniões simultâneas	250	Sim
Reuniões do Amazon Chime SDK — Participantes por reunião	250	Não
Reuniões do Amazon Chime SDK — Reuniões de réplica por reunião principal	4	Sim Para obter mais informações, consulte a página Reuniões do SDK do Chime - reuniões de réplica por reunião principal no console de Quotas de Serviço.
Reuniões do Amazon Chime SDK — Streams de vídeo simultâneos publicados por reunião	25	Sim. Para obter mais informações, consulte o Chime SDK Meetings - máximo de streams de vídeo simultâneos publicados por página de reunião no console Service Quotas.

Name	Padrão	Ajustável
Reuniões do Amazon Chime SDK — transmissões de vídeo simultâneas inscritas por participante	25	Não
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de BatchCreateAttendees API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de CreateAttendee API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de CreateMeeting API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de CreateMeetingWithAttendees API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de DeleteAttendee API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de DeleteMeeting API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.

Name	Padrão	Ajustável
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de GetMeeting API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.
Reuniões do Amazon Chime SDK — taxa de ListAttendees API em solicitações por segundo	10	Sim. Ajusta automaticamente quando o limite de reuniões simultâneas é ajustado.

Cotas antigas

As cotas a seguir se aplicam somente aos endpoints legados.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — máximo de canais	10	Não	A taxa máxima de todas as solicitações de API do pipeline de mídia que você pode enviar nessa conta na região atual. Essa cota é para o namespace Amazon Chime.
Amazon Chime — Total de canais de mídia ativos por conta	100	Não	O número total de canais de mídia ativos por conta em uma região. Essa cota é para o namespace Amazon Chime.
Amazon Chime SDK Media Pipelines —	10	Sim	A taxa máxima de todas as solicitações

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
limite de taxa para todas as solicitações de API do pipeline de mídia em transações por segundo			de API de pipeline de mídia do SDK que você pode enviar nessa conta na região atual. Essa cota é para o namespace Amazon Chime.
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — limite de intermitência da API de captura de mídia	10	Não	O número máximo de solicitações de pipeline de captura de mídia que é possível enviar em uma sequência. Essa cota é para o namespace Amazon Chime. Essa cota é para o namespace Amazon Chime.
Pipeline de mídia do Amazon Chime SDK — limite de taxa de API	10	Sim	A taxa máxima de todas as solicitações de pipelines de mídia da API do SDK que é possível enviar nesta conta na região atual. Essa cota é para o namespace Amazon Chime.

AWS Clean Rooms endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da regra de análise	Cada região compatível: 100 kilobytes	Não	Tamanho máximo do JSON para uma regra de análise
Modelos de análise por associação	Cada região compatível: 25	Não	Número máximo de modelos de análise por associação
Colaborações criadas por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de colaborações criadas por conta
Lista de permissões de colunas por tabela configurada	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de colunas que podem ser listadas como permitidas por tabela configurada
PySpark Trabalho simultâneo: uso de vCPU por conta	us-east-1: 1.024 Cada uma das outras regiões suportadas: 512	Sim	Uso total máximo de vCPU de todos os trabalhos em execução PySpark simultânea por conta
PySpark Trabalhos simultâneos por conta	us-east-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 2	Sim	Número máximo de PySpark trabalhos em execução simultânea por conta
Consultas SQL simultâneas por conta	us-east-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 2	Sim	Número máximo de consultas SQL em execução simultânea por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Uso simultâneo de vCPU de consulta SQL por conta	Cada região compatível: 512	Sim	Uso total máximo de vCPU de todas as consultas SQL em execução simultânea por conta
Trabalho contínuo simultâneo por associação	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de trabalhos simultâneos em andamento por associação
Consultas contínuas simultâneas por associação	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de consultas simultâneas em andamento por associação
Associações de modelos de público configurados por associação	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de associações de modelos de público configurados por associação
Tabelas configuradas por conta	Cada região compatível: 60	Não	Número máximo de tabelas configuradas criadas por conta
Tabelas configuradas por consulta protegida	Cada região compatível: 15	Não	Número máximo de tabelas configuradas em uma consulta protegida
Tabelas de mapeamento de ID por associação	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de tabelas de mapeamento de ID por associação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de namespace de ID por associação	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de associações de namespace de ID por associação
Membros convidados por colaboração	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de membros convidados por colaboração
Assinaturas por conta	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de associações por conta
Comprimento do texto da consulta	Cada região compatível: 16 kilobytes	Não	Tamanho máximo do texto para uma instrução de consulta SQL
Taxa de BatchGetSchema solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de BatchGetSchema API por segundo
Taxa de CreateCollaboration solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de CreateCollaboration API por segundo
Taxa de CreateConfiguredTable solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTable API por segundo
Taxa de CreateConfiguredTableAnalysisRule solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateConfiguredTableAssociation solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de CreateConfiguredTableAssociation API por segundo
Taxa de CreateMembership solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de CreateMembership API por segundo
Taxa de DeleteCollaboration solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteCollaboration API por segundo
Taxa de DeleteConfiguredTable solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTable API por segundo
Taxa de DeleteConfiguredTableAnalysisRule solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Taxa de DeleteConfiguredTableAssociation solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteConfiguredTableAssociation API por segundo
Taxa de DeleteMember solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteMember API por segundo
Taxa de DeleteMembership solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de DeleteMembership API por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetCollaboration solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetCollaboration API por segundo
Taxa de GetConfiguredTable solicitações	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de chamadas de GetConfiguredTable API por segundo
Taxa de GetConfiguredTableAnalysisRule solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetConfiguredTableAnalysisRule API por segundo
Taxa de GetConfiguredTableAssociation solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetConfiguredTableAssociation API por segundo
Taxa de GetMembership solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetMembership API por segundo
Taxa de GetProtectedJob solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetProtectedJob API por segundo
Taxa de GetProtectedQuery solicitações	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de chamadas de GetProtectedQuery API por segundo
Taxa de GetSchema solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetSchema API por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetSchemaAnalysisRule solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de GetSchemaAnalysisRule API por segundo
Taxa de ListCollaborations solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListCollaborations API por segundo
Taxa de ListConfiguredTableAssociations solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListConfiguredTableAssociations API por segundo
Taxa de ListConfiguredTables solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListConfiguredTables API por segundo
Taxa de ListMembers solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListMembers API por segundo
Taxa de ListMemberships solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListMemberships API por segundo
Taxa de ListProtectedJobs solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListProtectedJobs API por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListProtectedQueries solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListProtectedQueries API por segundo
Taxa de ListSchemas solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de ListSchemas API por segundo
Taxa de StartProtectedJob solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de StartProtectedJob API por segundo
Taxa de StartProtectedQuery solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de StartProtectedQuery API por segundo
Taxa de UpdateCollaboration solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateCollaboration API por segundo
Taxa de UpdateConfiguredTable solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTable API por segundo
Taxa de UpdateConfiguredTableAnalysisRule solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTableAnalysisRule API por segundo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateConfiguredTableAssociation solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateConfiguredTableAssociation API por segundo
Taxa de UpdateProtectedJob solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateProtectedJob API por segundo
Taxa de UpdateProtectedQuery solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de chamadas de UpdateProtectedQuery API por segundo
Tabelas de associações por associação	Cada região compatível: 25	Não	Número máximo de associações de tabelas por associação

Para obter mais informações, consulte [AWS Clean Rooms Cotas](#) no Guia do usuário do AWS Clean Rooms .

AWS Clean Rooms Endpoints e cotas de ML

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos de exportação de público ativos por trabalho de geração de público	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de trabalhos de exportação de público ativos para um trabalho de geração de público
Associações ativas de algoritmos de modelos configurados por associação	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de associações ativas de algoritmos de modelos configurados por associação
Algoritmos de modelo configurados ativos por associação	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de algoritmos de modelo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			configurados ativos por associação
Canais de entrada de modelos personalizados ativos por associação	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de canais de entrada de modelos personalizados ativos por associação
Número máximo de instâncias de treinamento ativas por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ativas que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de versões de modelos treinados em active/pending/in progresso por modelo treinado	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões de modelos treinados em active/pending/in progresso que podem ser criadas por modelo treinado.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c4.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.18xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.18xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.9xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.9xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.18xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.18xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.9xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.9xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c5n.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.32xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.32xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.c6i.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g4dn.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.48xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.48xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.g5.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.10xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.10xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m4.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.12xlarge por conta	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.2xlarge por conta	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.4xlarge por conta	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.large por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.large que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m5.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.32xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.32xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.large por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.large que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.m6i.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p2.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p3.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p3dn.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p3dn.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p4d.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p4d.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p4de.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p4de.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.p5.48xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.p5.48xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.large por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.large que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.12xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.12xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.16xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.16xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.24xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.24xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.4xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.4xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.8xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.8xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.large por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.large que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.r5d.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.large por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.large que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.medium por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.medium que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.t3.xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1.2xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1.2xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1.32xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1.32xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1n.32xlarge por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias de treinamento ml.trn1n.32xlarge que podem ser usadas por conta para criar modelos treinados.
Trabalhos de exportação de público pendentes/em andamento por cliente	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de trabalhos de exportação de público pendentes/em andamento por cliente
Trabalhos de geração de público pendentes/em andamento por cliente	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos de geração de público pendentes/em andamento por cliente
Modelos de público pendentes/em andamento por cliente	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de trabalhos de treinamento de modelo de público pendentes/em andamento por cliente
Trabalhos de inferência de modelos personalizados pendentes/em andamento por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência de modelos personalizados pendentes/em andamento por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos de inferência de modelo personalizado pendentes/em andamento por associação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos de inferência de modelos personalizados pendentes/em andamento por associação
Trabalhos de treinamento de modelos personalizados pendentes/em andamento por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos de treinamento de modelos personalizados pendentes/em andamento por conta
Trabalhos de treinamento de modelo personalizado pendentes/em andamento por associação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos de treinamento de modelo personalizado pendentes/em andamento por associação

Para obter mais informações, consulte as [cotas de AWS Clean Rooms ML](#) no Guia do usuário AWS Clean Rooms de ML.

Endpoints e cotas da API Cloud Control

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Esse serviço não tem cotas.

AWS Cloud9 endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
EC2 ambientes de desenvolvimento para esta conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de AWS ambientes de desenvolvimento do EC2

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			Cloud9 que você pode criar nessa conta na região atual.
EC2 ambientes de desenvolvimento para este usuário	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de AWS ambientes de desenvolvimento do EC2 Cloud9 que você pode criar para esse usuário na região atual.
Membros por ambiente de desenvolvimento	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de usuários que podem participar de um único AWS ambiente de desenvolvimento do Cloud9 nessa conta na região atual.
Ambientes de desenvolvimento SSH para essa conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de AWS ambientes de desenvolvimento SSH do Cloud9 que você pode criar nessa conta na região atual.
Ambientes de desenvolvimento SSH para esse usuário	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ambientes de AWS desenvolvimento SSH do Cloud9 que você pode criar para esse usuário na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do AWS Cloud9 .

Endpoints e cotas de Amazon Cloud Directory

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-centra l-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Cloud Directory](#).

AWS Terminais e cotas de WAN em nuvem

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

AWS A Cloud WAN está disponível nas seguintes regiões. O Cloud WAN agrega e armazena informações em sua [região inicial](#). O Cloud WAN é compatível com a seguinte região de origem: us-west-2 - Oeste dos EUA (Oregon).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws		
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-centra l-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter uma lista de cotas, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário Cloud Wan AWS .

AWS CloudFormation endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dados de resposta de recursos personalizados	Cada região compatível: 4.096 bytes	Não	O tamanho máximo dos dados de resposta que um provedor de recursos personalizados pode enviar em uma resposta
Tamanho de configuração do hook	Cada região suportada: 204,8 kilobytes	Não	A quantidade máxima de dados de configuração que um hook pode armazenar.
Hooks por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de Hooks permitidos para essa conta na região atual.
Hooks por recurso	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de hooks que podem ser configurados por recurso.
Limite de módulo por conta	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de tipos de módulos que é possível registrar.
Módulos aninhados	Cada região compatível: 3	Não	Número de níveis de aninhamento por módulo.
Operações em fila por conjunto de pilhas	Cada região compatível: 10.000	Não	Máximo de operações em fila para um conjunto de pilhas em um determinado momento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de recursos por conta	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de tipos de recursos que é possível registrar.
Operações de instância de pilha por conta de administrador	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número máximo de instâncias de pilha, em todos os conjuntos de pilhas, nas quais é possível executar operações em cada região ao mesmo tempo, por conta de administrador.
Instâncias de pilha por conjunto de pilhas	Cada região compatível: 100.000	Sim	Número máximo de instâncias de pilha que é possível criar por conjunto de pilhas.
Conjuntos de pilhas por conta de administrador	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de conjuntos de AWS CloudFormation pilhas que você pode criar na sua conta de administrador.
Pilhas	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de pilhas ativas; uma pilha ativa é qualquer pilha com um status diferente de DELETE_COMPLETE

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pilhas importadas usando um objeto do S3 por operação de conjunto de pilhas	Cada região compatível: 200	Não	Número máximo de pilhas que você pode importar usando o objeto do S3 por operação de conjunto de pilhas.
Pilhas importadas usando IDs de pilha em linha por operação de conjunto de pilhas	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de pilhas que você pode importar usando IDs de pilha em linha por operação de conjunto de pilhas.
Comprimento da descrição do modelo	Cada região compatível: 1.024 bytes	Não	O tamanho máximo da descrição de um CloudFormation modelo
Referências dinâmicas do modelo	Cada região compatível: 60	Não	O número máximo de referências dinâmicas por CloudFormation modelo
Tamanho do ID do recurso lógico do modelo	Cada região compatível: 255	Não	O tamanho máximo de um ID de recurso lógico do CloudFormation modelo
Atributos de mapeamento do	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de atributos por mapeamento o CloudFormation de modelo
Nome do mapeamento do modelo e comprimento do nome do atributo de mapeamento	Cada região compatível: 255	Não	O tamanho máximo de um nome de mapeamento o CloudFormation de modelo e nome de atributo de mapeamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Mapeamentos de modelos	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de mapeamentos por modelo CloudFormation
Tamanho do nome de saída do modelo	Cada região compatível: 255	Não	O tamanho máximo do nome de saída de um CloudFormation modelo
Saídas do modelo	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de saídas por modelo CloudFormation
Tamanho do nome do parâmetro do modelo	Cada região compatível: 255	Não	O tamanho máximo do nome do parâmetro CloudFormation de um modelo
Comprimento do valor do parâmetro do modelo	Cada região compatível: 4.096	Não	O tamanho máximo do valor de um parâmetro do CloudFormation modelo
Parâmetros de modelo	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de parâmetros por CloudFormation modelo
Recursos do modelo	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de recursos por CloudFormation modelo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do modelo	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo de um CloudFormation modelo; um modelo de tamanho maior que 50 KiB deve ser armazenado em um bucket do Amazon S3 e enviado em solicitações como uma URL de objeto do Amazon S3
Limite de taxa de aceleração para ActivateOrganizationsAccess	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ActivateOrganizationsAccess solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para BatchDescribeTypeConfigurations	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de BatchDescribeTypeConfigurations solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CancelUpdateStack	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CancelUpdateStack solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ContinueUpdateRollback	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ContinueUpdateRollback solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateChangeSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CreateChangeSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateGeneratedTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CreateGeneratedTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateStack	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CreateStack solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateStackInstances	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CreateStackInstances solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para CreateStackSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de CreateStackSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DeleteChangeSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteChangeSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeleteGeneratedTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteGeneratedTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeleteStack	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteStack solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeleteStackInstances	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteStackInstances solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeleteStackSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteStackSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DeregisterType	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeregisterType solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DescribeAccountLimits	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeAccountLimits solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeChangeSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeChangeSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeGeneratedTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeGeneratedTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeOrganizationsAccess	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeOrganizationsAccess solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribePublisher	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribePublisher solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DescribeResourceScan	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeResourceScan solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackDriftDetectionStatus	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackDriftDetectionStatus solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackEvents	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackEvents solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackInstance	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackInstance solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackResource	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackResourceDrifts	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackResourceDrifts solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackResources	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackResources solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStackSetOperation	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStackSetOperation solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeStacks	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStacks solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para DescribeType	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeType solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DescribeTypeRegistration	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DescribeTypeRegistration solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DetectStackDrift	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DetectStackDrift solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DetectStackResourceDrift	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de DetectStackResourceDrift solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para DetectStackSetDrift	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DetectStackSetDrift solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para EstimateTemplateCost	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de EstimateTemplateCost solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ExecuteChangeSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ExecuteChangeSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetGeneratedTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetGeneratedTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetStackPolicy	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetStackPolicy solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetTemplate	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de GetTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para GetTemplateSummary	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetTemplateSummary solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListChangeSets	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListChangeSets solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ListExports	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListExports solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListGeneratedTemplates	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListGeneratedTemplates solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListImports	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListImports solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListResourceScanRelatedResources	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListResourceScanRelatedResources solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListResourceScanResources	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListResourceScanResources solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ListResourceScans	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListResourceScans solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackInstanceResourceDrifts	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackInstanceResourceDrifts solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackInstances	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackInstances solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackResources	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListStackResources solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackSetAutoDeploymentTargets	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackSetAutoDeploymentTargets solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ListStackSetOperationResults	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackSetOperationResults solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackSetOperations	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackSetOperations solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStackSets	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListStackSets solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListStacks	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListStacks solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListTypeRegistrations	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListTypeRegistrations solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ListTypeVersions	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListTypeVersions solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para ListTypes	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListTypes solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para PublishType	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de PublishType solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para RegisterType	Cada região compatível: 0.5 por segundo	Não	O número máximo de RegisterType solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para RollbackStack	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de RollbackStack solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para SetStackPolicy	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de SetStackPolicy solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para SetTypeDefaultVersion	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de SetTypeDefaultVersion solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para SignalResource	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de SignalResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para StartResourceScan	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de StartResourceScan solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para StopStackSetOperation	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de StopStackSetOperation solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateGeneratedTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de UpdateGeneratedTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateStack	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de UpdateStack solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateStackInstances	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de UpdateStackInstances solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de taxa de aceleração para UpdateStackSet	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de UpdateStackSet solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para UpdateTerminationProtection	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de UpdateTerminationProtection solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de taxa de aceleração para ValidateTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ValidateTemplate solicitações que você pode fazer por segundo por conta, na região atual
Limite de versão por módulo	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de versões por tipo de módulo que é possível registrar.
Limite de versão por recurso	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de versões por tipo de recurso que é possível registrar.
Versões por hook	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de versões que você pode criar por hook.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho dos dados do sinal de condição de espera	Cada região compatível: 4.096 bytes	Não	O tamanho máximo dos dados do sinal que o cfn-signal pode enviar em um sinal de condição de espera

Para obter mais informações, consulte [Cotas AWS CloudFormation](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

CloudFront Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon CloudFront

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID da zona hospedada do Amazon Route 53*
Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com	HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon CloudFront KeyValueStore

O CloudFront KeyValueStore é um serviço global. Especifique sua Conta da AWS ID para o endpoint.

Endpoint	Protocolo	ID da zona hospedada do Amazon Route 53*
<i>Conta da AWS</i> .cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	A zona do hospedeiro raiz é a seguinte. Cada endpoint do cliente tem sua própria zona hospedada. Z024645223JLTKL21A7KJ

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Nomes de domínio alternativos (CNAMEs) por distribuição	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de nomes de domínio alternativos (CNAMEs) por distribuição.
Listas de IP estáticos Anycast por conta AWS	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de listas de IP estáticos Anycast por AWS conta.
Comportamentos de cache por distribuição	Cada região compatível: 75	Sim	O número máximo de comportamentos de cache por distribuição.
Políticas de cache por AWS conta	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de políticas de cache por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CloudFront Funções: Número máximo de distribuições associadas a uma única função	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CloudFront distribuições associadas a uma única CloudFront função.
Tentativas de conexão por origem	Cada região compatível: 3	Não	O número de tentativas de conexão por origem (1-3).
Tempo limite de conexão por origem	Cada região compatível: 10 segundos	Não	O tempo limite da conexão por origem (de 1 a 10 segundos).
Políticas de implantação contínua por AWS conta	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de políticas de implantação contínua que você pode ter para uma AWS conta.
Cookies por política de cache	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cookies por política de cache.
Cookies por política de solicitação de origem	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cookies por política de solicitação de origem.
Cabeçalhos personalizados por política de cabeçalhos de resposta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cabeçalhos personalizados por política de cabeçalhos de resposta.
Cabeçalhos personalizados: tamanho máximo do nome de um cabeçalho	Cada região compatível: 256	Não	O tamanho máximo de um nome de cabeçalho em caracteres.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cabeçalhos personalizados: tamanho máximo do valor de um cabeçalho	Cada região compatível: 1.783	Não	O tamanho máximo de um valor de cabeçalho em caracteres.
Cabeçalhos personalizados: tamanho máximo de todos os valores e nomes de cabeçalho combinados	Cada região compatível: 10.240	Não	O tamanho máximo de todos os valores e nomes de cabeçalho combinados.
Cabeçalhos personalizados: número máximo de cabeçalhos personalizados que você pode configurar CloudFront para adicionar às solicitações de origem	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de cabeçalhos personalizados que você pode configurar CloudFront para adicionar às solicitações de origem.
Taxa de transferência de dados por distribuição	Cada região compatível: 150	Sim	A taxa máxima de transferência de dados (em Gbps) por distribuição.
Distribuições associadas a um único grupo de chaves	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de distribuições associadas a um único grupo de chaves.
Distribuições associadas à mesma origem de VPC	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de distribuições que podem ser associadas a uma única origem de VPC.
Distribuições associadas à mesma política de cache	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de distribuições associadas à mesma política de cache.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Distribuições associadas ao mesmo controle de acesso de origem	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de distribuições que você pode associar a um controle de acesso de origem.
Distribuições associadas à mesma política de solicitação de origem	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de distribuições associadas à mesma política de solicitação de origem.
Distribuições associadas à mesma política de cabeçalhos de resposta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de distribuições que você pode associar à mesma política de cabeçalhos de resposta.
Distribuições por AWS conta para as quais você pode criar gatilhos	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de distribuições por AWS conta para as quais você pode criar gatilhos.
Invalidação de arquivos: número máximo permitido de invalidações ativas de curingas	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo permitido de invalidações ativas de curingas.
Invalidação de arquivos: número máximo de arquivos permitidos em solicitações ativas de invalidação, exceto de curingas	Cada região compatível: 3.000	Não	O número máximo de arquivos permitidos em solicitações ativas de invalidação, exceto invalidações de curingas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da memória da função (solicitação do visualizador e evento de resposta)	Cada região compatível: 128 megabytes	Não	O tamanho máximo da memória da função (em MB). (Solicitação do visualizador e evento de resposta)
Tempo limite de função (solicitação de origem e evento de resposta)	Cada região compatível: 30 segundos	Não	O tempo limite máximo da função (em segundos) . (Evento de solicitação e resposta da origem)
Tempo limite para a solicitação do visualizador e eventos de resposta do visualizador	Cada região compatível: 5 segundos	Não	O tempo limite máximo da função (em segundos) . (Solicitação do visualizador e evento de resposta)
Cabeçalhos por política de cache	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de cabeçalhos por política de cache.
Cabeçalhos por política de solicitação de origem	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cabeçalhos por política de solicitação de origem.
Tempo limite de manutenção de atividade para uma origem personalizada associada à distribuição	Cada região compatível: 120 por segundo	Sim	Por quanto tempo (em segundos) CloudFront tenta manter uma conexão com a origem personalizada de sua distribuição após receber o último pacote de uma resposta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Principais grupos de chaves associados a uma única distribuição	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de grupos de chaves associados a uma única distribuição.
Grupos principais por AWS conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de grupos de chaves por AWS conta.
Tamanho do valor da política de segurança de conteúdo em uma política de cabeçalhos de resposta	Cada região compatível: 1.783	Sim	O tamanho máximo do valor da política de segurança de conteúdo em uma política de cabeçalhos de resposta.
Tamanho máximo compactado de uma função do Lambda e de todas as bibliotecas incluídas. (Evento de solicitação e resposta da origem)	Cada região compatível: 50 megabytes	Não	Tamanho máximo compactado de uma (em MB) função do Lambda e de todas as bibliotecas incluídas. (Evento de solicitação e resposta da origem)
Tamanho máximo compactado de uma função do Lambda e de todas as bibliotecas incluídas. (Solicitação do visualizador e evento de resposta)	Cada região compatível: 50 megabytes	Não	Tamanho máximo compactado de uma (em MB) função do Lambda e de todas as bibliotecas incluídas. (Solicitação do visualizador e evento de resposta)
Tamanho máximo do arquivo para solicitações HTTP GET, POST e PUT	Cada região compatível: 50 gigabytes	Não	Tamanho máximo do arquivo (em GB) para solicitações HTTP GET, POST e PUT.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de um URL	Cada região compatível: 8.192 bytes	Não	O tamanho máximo de um URL (em bytes).
O tamanho máximo de um campo a ser criptografado	Cada região compatível: 16 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) de um campo a ser criptografado.
O tamanho máximo de um corpo da solicitação quando a criptografia em nível de campo estiver configurada	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo (em MB) de um corpo da solicitação quando a criptografia em nível de campo estiver configurada.
Tamanho máximo de uma solicitação, com cabeçalhos e strings de consulta, mas sem incluir o corpo da solicitação	Cada região compatível: 20.480 bytes	Não	Tamanho máximo de uma solicitação (em bytes), com cabeçalhos e strings de consulta, mas sem incluir o conteúdo do corpo.
Número máximo de CloudFront distribuições que podem ser associadas a uma configuração de criptografia em nível de campo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de CloudFront distribuições que podem ser associadas a uma configuração de criptografia em nível de campo.
Número máximo de aliases por locatário de distribuição	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de aliases que você pode ter para um inquilino de distribuição.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de caracteres de uma string de consulta na lista branca	Cada região compatível: 128	Não	O número máximo de caracteres de uma string de consulta na lista branca.
Número máximo do total de caracteres para todas as strings de consulta na lista branca no mesmo parâmetro	Cada região compatível: 512	Não	O número máximo do total de caracteres para todas as strings de consulta na lista branca no mesmo parâmetro.
Número máximo de grupos de conexão por AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de grupos de conexão que você pode ter para uma AWS conta.
Número máximo de grupos de conexão por lista de IPs estáticos anycast	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de conexão que podem ser associados à mesma lista de IPs estáticos do Anycast.
Número máximo de inquilinos de distribuição por conta AWS	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de inquilinos de distribuição que você pode ter para uma AWS conta.
Número máximo de configurações de criptografia em nível de campo que podem ser associadas a uma conta AWS	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de configurações de criptografia em nível de campo que podem ser associadas a uma conta AWS.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de perfis de criptografia em nível de campo que podem ser associados a uma conta AWS	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de perfis de criptografia em nível de campo que podem ser associados a uma AWS conta.
Número máximo de campos no corpo de uma solicitação quando a criptografia no nível do campo está configurada	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de campos no corpo de uma solicitação quando a criptografia no nível do campo está configurada.
Número máximo de campos para criptografar que pode ser especificado em um perfil	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de campos para criptografar que pode ser especificado em um perfil.
Número máximo de distribuições multilocatárias por conta AWS	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de distribuições multilocatárias que você pode ter para uma conta. AWS
Número máximo de parâmetros em um campo em uma distribuição multilocatário	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de parâmetros que você pode ter em um campo em uma distribuição multilocatária.
Número máximo de parâmetros por locatário de distribuição	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de parâmetros que você pode ter para um inquilino de distribuição.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de parâmetros por distribuição multilocatário	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de parâmetros que você pode ter para uma distribuição multilocatária.
Número máximo de chaves públicas que podem ser adicionadas a uma AWS conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de chaves públicas que podem ser adicionadas a uma AWS conta.
O número máximo de mapeamentos de perfil de argumento de consulta que pode ser incluído em uma configuração de criptografia no nível do campo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de mapeamentos de perfil de argumento de consulta que pode ser incluído em uma configuração de criptografia no nível do campo.
Identities de acesso de origem por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de identities de acesso de origem por conta.
Grupos de origens por distribuição	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de grupos de origem por distribuição.
Políticas de solicitação de origem por AWS conta	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de políticas de solicitação de origem por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite da resposta de origem (tempo limite de inatividade)	Cada região com suporte: 10	Não	O tempo limite máximo da resposta de origem (tempo limite de inatividade) em minutos. Se CloudFront não tiver detectado nenhum byte enviado da origem para o cliente nos últimos 10 minutos, presume-se que a conexão esteja ociosa e fechada.
Origens por distribuição	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de origens por distribuição.
Chaves públicas em um único grupo de chaves	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de chaves públicas em um grupo de chave única.
Strings de consulta por política de cache	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de strings de consulta por política de cache.
Strings de consulta por política de solicitação de origem	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de strings de consulta por política de solicitação de origem.
Variedade de tamanhos de arquivo que CloudFront comprime	Cada região compatível: 10.000.000 bytes	Não	A faixa de tamanhos de arquivo (em bytes) que é CloudFront compactada (1.000 a 10.000.000).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Removendo cabeçalhos de uma política de cabeçalhos de resposta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cabeçalhos que você pode remover em uma política de cabeçalhos de resposta.
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações de origem expostas a uma função do Lambda@Edge.	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em MB) para solicitações de origem expostas a uma função do Lambda@Edge.
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações de origem ao retornar de uma função do Lambda (codificação base64)	Cada região compatível: 1,33 megabytes	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em KB) para solicitações de origem ao retornar de uma função do Lambda (codificação base64).
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações de origem ao retornar de uma função do Lambda (codificação de texto)	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em KB) para solicitações de origem ao retornar de uma função do Lambda (codificação de texto).
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações do visualizador expostas a uma função do Lambda@Edge.	Cada região compatível: 40 kilobytes	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em KB) para solicitações do visualizador expostas a uma função do Lambda@Edge.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações do visualizador ao retornar de uma função do Lambda (codificação base64)	Cada região compatível: 53,2 kilobytes	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em KB) para solicitações do visualizador ao retornar de uma função do Lambda (codificação base64).
Tamanho do corpo da solicitação para solicitações do visualizador ao retornar de uma função do Lambda (codificação de texto)	Cada região compatível: 40 kilobytes	Não	O tamanho máximo do corpo da solicitação (em KB) para solicitações do visualizador ao retornar de uma função do Lambda (codificação de texto).
Solicitações por segundo por distribuição	Cada região compatível: 250.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por distribuição.
Políticas de cabeçalhos de resposta	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de políticas de cabeçalhos de resposta por AWS conta.
Tempo limite da resposta por origem	Cada região compatível: 120 por segundo	Sim	O tempo limite de resposta por origem (1-120 segundos).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Certificados SSL por AWS conta ao atender solicitações HTTPS usando endereços IP dedicados	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de certificados SSL por AWS conta ao atender solicitações HTTPS usando endereços IP dedicados (sem cota ao atender solicitações HTTPS usando SNI).
Certificados SSL que podem ser associados a uma distribuição CloudFront na web	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de certificados SSL que podem ser associados a uma distribuição CloudFront na web.
Tamanho de uma resposta gerada por uma função do Lambda, incluindo cabeçalhos e corpo (evento de solicitação e resposta de origem)	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo (em MB) de uma resposta gerada por uma função do Lambda, incluindo cabeçalhos e corpo. (Evento de solicitação e resposta da origem)
Tamanho de uma resposta gerada por uma função do Lambda, incluindo cabeçalhos e corpo (solicitação do visualizador e resposta do visualizador)	Cada região compatível: 40 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) de uma resposta gerada por uma função do Lambda, incluindo cabeçalhos e corpo. (Solicitação do visualizador e evento de resposta)
Preparando distribuições por conta AWS	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de distribuições intermediárias que você pode ter para uma AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tags que podem ser adicionadas a uma distribuição	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que podem ser adicionadas a uma distribuição.
O comprimento total do URI, incluindo a string de consulta em uma função do Lambda @Edge	Cada região compatível: 8.192	Não	O tamanho máximo total em caracteres do URI, incluindo a string de consulta em uma função do Lambda @Edge.
Número total de bytes em nomes de cookies na lista branca (não se aplica se você configurar CloudFront para encaminhar todos os cookies para a origem)	Cada região compatível: 512 bytes	Não	O número total de bytes nos nomes de cookies na lista branca (não se aplica se você configurar CloudFront para encaminhar todos os cookies para a origem). 512 menos o número de cookies na lista branca.
Gatilhos por distribuição	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de gatilhos por distribuição.
Origens de VPC por conta AWS	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de origens de VPC por conta. AWS
Distribuições da Web por conta AWS	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de distribuições na web por AWS conta.
Inserido na lista de cookies seguros por comportamento de cache	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cookies na lista branca por comportamento de cache.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Inserido na lista de cabeçalhos seguros por comportamento de cache	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de cabeçalhos na lista branca por comportamento de cache.
Strings de consulta na lista de permissões por comportamento de cache	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de strings de consulta na lista branca por comportamento do cache.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Amazon CloudFront Developer Guide.

AWS CloudHSM endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Clusters por AWS região e AWS conta	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de clusters que você pode criar nesta conta na região atual.
HSMs por AWS região e AWS conta	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo HSMs que você pode criar

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nessa conta na região atual.
HSMs por cluster CloudHSM	Cada região compatível: 28	Não	O número máximo HSMs que você pode criar em um cluster do CloudHSM.
Chaves por cluster CloudHSM	Cada região compatível: 3.300	Não	O número máximo de chaves que você pode criar em um cluster CloudHSM.
Comprimento de um nome de usuário	Cada região compatível: 31	Não	O número máximo de caracteres para um nome de usuário.
Tamanho de uma senha	Cada região compatível: 32	Não	O número máximo de caracteres para uma senha.
Tamanho mínimo de uma senha	Cada região compatível: 7	Não	O número mínimo de caracteres para uma senha.
Número de clientes simultâneos	Cada região compatível: 900	Não	O número máximo de clientes simultâneos do que podem existir em uma região.
Usuários por cluster CloudHSM	Cada região compatível: 1.024	Não	O número máximo de usuários que podem ser criados em um cluster em uma conta.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do AWS CloudHSM .

AWS Cloud Map endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws		

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Atributos personalizados por instância	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de atributos personalizados que você pode especificar ao registrar uma instância.
DiscoverInstances taxa de explosão de operação por conta	Cada região com suporte: 2.000	Sim	A taxa máxima de intermitência para a DiscoverInstances operação de chamadas a partir de uma única conta.
DiscoverInstances taxa estável de operação por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	A taxa fixa máxima para a DiscoverInstances operação de chamadas a partir de uma única conta.
DiscoverInstancesRevision taxa de operação por conta	Cada região compatível: 3.000	Sim	A taxa máxima para a DiscoverInstancesRevision operação de chamadas a partir de uma única conta.
Instâncias por namespace	Cada região compatível: 2.000	Sim	O número máximo de instâncias de serviço que você pode registrar usando o mesmo namespace.
Instâncias por serviço	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de instâncias de serviço que você pode registrar em

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			uma Região usando o mesmo serviço.
Namespaces por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de repositórios que você pode criar por Região.

Para obter mais informações, consulte [AWS Cloud Map Cotas](#) e [limitação de solicitações de AWS Cloud Map DiscoverInstances API no Guia](#) do AWS Cloud Map desenvolvedor.

CloudSearch Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho de lote de documentos	Cada região compatível: 5 megabytes	Não	O tamanho dos carregamentos em lote de documentos.
Tamanho do documento	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho dos documentos individuais.
Domínios por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número de domínios de pesquisa que você pode criar por AWS conta.
Campos de índice	Cada região compatível: 200	Sim	O número de campos de índice por domínio. Um campo dinâmico conta como um campo de índice, mas normalmente corresponde a vários campos do documento. Os campos dinâmicos podem fazer com que o número total de campos em seu índice exceda esse limite. Se você usa campos dinâmicos, mantenha o número de campos de índice abaixo de 1.000 para evitar problemas de desempenho.
Contagem de partições	Cada região compatível: 10	Sim	O número mínimo de partições em que seu índice de pesquisa é

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			distribuído por CloudSearch domínio da Amazon.
Contagem de replicação	Cada região compatível: 5	Sim	O número mínimo de réplicas que cada partição do seu CloudSearch domínio da Amazon conteria.
Pesquisar campos do documento	Cada região compatível: 200	Não	Número de campos por documento.

Para obter mais informações, consulte [Entendendo as CloudSearch cotas da Amazon](#) no Amazon CloudSearch Developer Guide.

AWS CloudShell endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Shells simultâneos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de shells simultâneos que você pode executar ao mesmo tempo nessa conta na região atual.
Retenção de dados	Cada região compatível: 120	Não	O número de dias em que os dados no diretório inicial serão retidos após o último acesso a um shell.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do diretório inicial	Cada região compatível: 1 gigabite	Não	O tamanho máximo do diretório inicial do seu shell.
Uso mensal	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de horas que você pode usar AWS CloudShell por mês nessa conta na região atual.

CodeCatalyst Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

Para obter informações sobre cotas, consulte [Cotas para a Amazon CodeCatalyst no Guia CodeCatalyst](#) do usuário da Amazon.

AWS Controle os endpoints e as cotas do Catálogo

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints de serviço

AWS O Control Catalog tem os seguintes endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Esse serviço não tem cotas.

AWS CloudTrail endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Endpoints do ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém endpoints Região da AWS específicos que oferecem AWS CloudTrail suporte às operações do plano de controle. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints do plano de dados

A tabela a seguir contém endpoints Região da AWS específicos que AWS CloudTrail suportam operações de plano de dados. Para obter mais informações, consulte a [AWS CloudTrail Referência da API de dados](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Canais	Cada região compatível: 25	Não	Essa cota se aplica aos canais usados para integrações do CloudTrail Lake com fontes de eventos fora da AWS e não se aplica aos canais vinculados a serviços.
CloudTrail tamanho do arquivo enviado para o Amazon S3	Cada região compatível: 50 megabytes	Não	Para eventos de gerenciamento e de dados, CloudTrail envia eventos para o S3 em arquivos ZIP (compactados) de no máximo 50 MB. Se ativada na trilha, as notificações de entrega de registros são enviadas pelo Amazon SNS após o CloudTrail envio dos arquivos ZIP para o S3.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Atualizações simultâneas do painel	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de atualizações contínuas por painel.
Consultas simultâneas	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de consultas em fila ou em execução que você pode executar simultaneamente no Lake. CloudTrail
Condições em todos os seletores de eventos avançados	Cada região com suporte: 500	Não	Se você estiver usando seletores de eventos avançados, o número total máximo permitido de valores para todas as condições, em todos os seletores de eventos avançados para a trilha será 500. A menos que uma trilha registre eventos de dados em todos os recursos, como todos os buckets S3, uma trilha será limitada a 250 recursos de dados. Os recursos de dados podem ser distribuídos entre seletores de eventos, mas o total não pode exceder 250.
Painéis personalizados por região	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de painéis personalizados por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Recursos de dados em todos os seletores de eventos em uma trilha	Cada região compatível: 250	Não	Se você optar por limitar eventos de dados usando seletores de eventos ou seletores de eventos avançados, o número total de recursos de dados não poderá exceder 250 em todos os seletores de eventos em uma trilha.
Armazenamentos de dados de eventos	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de armazenamentos de dados de eventos por região. Isso inclui armazenamentos de dados de eventos de uma única região para a região, armazenamentos de dados de eventos de várias regiões em todas as AWS regiões e armazenamentos de dados de eventos da organização. Nas regiões de sombra, para obter a métrica de contagem de recursos mais recente, chame a ListEvent DataStores API.
Seletores de eventos	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de seletores de eventos por trilha.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do evento	Cada região compatível: 256 kilobytes	Não	O tamanho máximo do evento (em KB). Todas as versões do evento: eventos com mais de 256 KB não podem ser enviados para o CloudWatch Logs. Versão do evento 1.05 e mais recente: limite total de tamanho do evento de 256 KB.
Eventos por PutAuditEvents solicitação	Cada região compatível: 100	Não	Você pode adicionar até 100 eventos de atividades (ou até 1 MB) por PutAuditEvents solicitação.
Tamanho resumido dos resultados da consulta	Cada região compatível: 3 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) dos resultados da consulta que podem ser resumidos em um mês
Trilhas por região	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trilhas por região. Nas regiões de sombra, para obter a métrica de contagem de recursos mais recente, chame a ListTrails API.
Transações por minuto (TPM) para a API GenerateQuery	Cada região suportada: 4 por minuto	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por minuto sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API AddTags	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API CancelQuery	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API CreateChannel	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API CreateDashboard	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API CreateEventDataStore	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API CreateTrail	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API DeleteChannel	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DeleteDashboard	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DeleteEventDataStore	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DeleteResourcePolicy	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DeleteTrail	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API DescribeQuery	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DescribeTrails	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API DisableFederation	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API EnableFederation	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetChannel	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetDashboard	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API GetEventDataStore	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetEventSelectors	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetImport	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetInsightSelectors	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetQueryResults	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetResourcePolicy	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API GetTrail	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API GetTrailStatus	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListChannels	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListDashboards	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListEventDataStores	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListImportFailures	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API ListImports	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListInsightsMetricData	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListPublicKeys	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListQueries	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListTags	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API ListTrails	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API LookupEvents	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API PutAuditEvents	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API PutEventSelectors	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API PutInsightSelectors	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API PutResourcePolicy	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API RemoveTags	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API RestoreEventDataStore	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API SearchSampleQueries	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StartDashboardRefresh	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StartEventDataStoreIngestion	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StartImport	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API StartLogging	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StartQuery	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StopEventDataStoreIngestion	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StopImport	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API StopLogging	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API UpdateChannel	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a API UpdateDashboard	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API UpdateEventDataStore	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Transações por segundo (TPS) para a API UpdateTrail	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de operação que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Widgets por painel	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de widgets por painel.

Para obter mais informações, consulte [Cotas em AWS CloudTrail](#).

CloudWatch Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)				
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite canário	us-east-1: 300 us-east-2: 300 us-west-2: 300 ap-northeast-1: 300 ca-central-1: 500 eu-central-1: 500 eu-west-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 200	Sim	O número máximo de canários por conta, por região.
Frequência mínima	Cada região compatível: 60.000 milissegundos	Não	O tempo mínimo, em milissegundos, entre execuções do mesmo canário.
Número de regras do Contributor Insights	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de regras de Contributor

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			Insights que é possível ter nessa conta.
Número de alarmes do Metrics Insights	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de alarmes do Metrics Insights que é possível ter nessa conta na região atual.
Taxa de uso do ANOMALY_D ETECTION_BAND em GetMetricData	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de vezes que a função ANOMALY_D ETECTION_BAND pode ser usada em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de uso do DB_PERF_INSIGHTS em GetMetricData	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de vezes que a função DB_PERF_INSIGHTS pode ser usada em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteAlarms solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de DeleteAlarms solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteDashboards solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteDashboards solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteInsightRules solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteInsightRules solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de DeleteMetricStream solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteMetricStream solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeAlarmHistory solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de DescribeAlarmHistory solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeAlarms solicitações	Cada região compatível: 9 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeAlarms solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeAlarmsForMetric solicitações	Cada região compatível: 9 por segundo	Não	O número máximo de DescribeAlarmsForMetric solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeInsightRules solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de DescribeInsightRules solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de DisableAlarmActions solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de DisableAlarmActions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DisableInsightRules solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DisableInsightRules solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de EnableAlarmActions solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de EnableAlarmActions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de EnableInsightRules solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de EnableInsightRules solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de GetDashboard solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetDashboard solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetInsightRuleReport solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de GetInsightRuleReport solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de GetMetricData pontos de dados para métricas com mais de três horas	Cada região compatível: 396.000	Não	O número máximo de GetMetricData pontos de dados que você pode buscar, por segundo, para uma solicitação com mais StartTime de três horas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetMetricData pontos de dados nas últimas três horas de métricas	Cada região compatível: 180.000	Não	O número máximo de GetMetricData pontos de dados que você pode buscar, por segundo, para uma solicitação com um StartTime valor menor ou igual a três horas nessa conta na região atual.
Taxa de GetMetricData pontos de dados usando Metrics Insights	Cada região suportada: 4.300.000	Não	O número máximo de GetMetricData pontos de dados que você pode buscar usando o Metrics Insights, por segundo, para uma solicitação com uma StartTime duração menor ou igual a três horas nessa conta na região atual.
Taxa de GetMetricData solicitações	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetMetricData solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetMetricStatistics solicitações	Cada região compatível: 400 por segundo	Sim	O número máximo de GetMetricStatistics solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetMetricStream solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetMetricStream solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetMetricWidgetImage solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de GetMetricWidgetImage solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de uso do INSIGHT_RULE_METRIC em GetMetricData	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de vezes que a função INSIGHT_RULE_METRIC pode ser usada em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de uso do LAMBDA em GetMetricData	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de vezes que a função LAMBDA pode ser usada em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListDashboards solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListDashboards solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListMetricStreams solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListMetricStreams solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListMetrics solicitações	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de ListMetrics solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de uso do Metrics Insights em GetMetricData	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de vezes que o Metrics Insights pode ser usado em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de PutCompositeAlarm solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Sim	O número máximo de PutCompositeAlarm solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de PutDashboard solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de PutDashboard solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de PutInsightRule solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de PutInsightRule solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta.
Taxa de PutMetricAlarm solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Sim	O número máximo de PutMetricAlarm solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de PutMetricData solicitações	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	O número máximo de PutMetricData solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de PutMetricStream solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de PutMetricStream solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de uso do SEARCH em GetMetric Data	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de vezes que a função SEARCH pode ser usada em todas as GetMetric Data solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de uso de SERVICE_QUOTA em GetMetricData	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de vezes que a função SERVICE_QUOTA pode ser usada em todas as GetMetricData solicitações, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de SetAlarmState solicitações	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de SetAlarmState solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StartMetricStreams solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de StartMetricStreams solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StopMetricStreams solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de StopMetricStreams solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [CloudWatchCotas](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application Insights

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Recurso	Cota padrão
Solicitações de API	Todas as ações de API são limitadas a 5 TPS
Aplicativos de grupos de recursos	100 por conta
Aplicativos de conta	1 por conta
Fluxos de log	5 por recurso
Observações por problema	20 por painel 40 por DescribeProblemObservations ação
Métricas	60 por recurso

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Application Signals

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws		
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
Canadá (Central)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
Europa (Milão)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Europa (Paris)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Europa (Espanha)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
Europa (Zurique)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de SLOs por região	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo SLOs que você pode ter nessa conta na região atual.
Número de SLOs por serviço	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo SLOs que você pode ter por serviço na região atual.
Taxa de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de BatchUpdateExclusionWindows solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de BatchUpdateExclusionWindows solicitações

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de CreateServiceLevelObjective solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de CreateServiceLevel Objective solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de DeleteServiceLevelObjective solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteServiceLevel Objective solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de GetService solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetService solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de GetServiceLevelObjective solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetServiceLevelObjective solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListServiceDependencies solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListServiceDependencies solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListServiceDependents solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListServiceDependents solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListServiceLevelObjectives solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListServiceLevelObjectives solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListServiceOperations solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListServiceOperations solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListServices solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListServices solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de StartDiscovery solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de StartDiscovery solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.
Taxa de UpdateServiceLevelObjective solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateServiceLevel Objective solicitações que você pode fazer por segundo nessa região.

Para obter mais informações, consulte [CloudWatchCotas](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Endpoints e cotas da Amazon CloudWatch Events

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos de API	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de destinos de API por conta, por região.
Conexões	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de conexões por conta por região.
CreateEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a CreateEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.
DeleteEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a DeleteEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.
Endpoints	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de endpoints por conta, por região.
Tamanho da política de barramento de eventos	Cada região compatível: 10.240	Sim	Tamanho máximo da política, em caracteres. Esse tamanho de política aumenta cada vez que você concede acesso a outra conta. Você pode ver sua política atual e seu tamanho usando a DescribeEventBus API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Barramentos de eventos	Cada região compatível: 100	Sim	Máximo de barramentos de eventos por conta.
Tamanho do padrão de eventos	Cada região compatível: 2.048	Sim	Tamanho máximo de um padrão de evento, em caracteres.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de controle de utilização de invocações em transações por segundo	us-east-1: 18.750 por segundo	Sim	Uma invocação é um evento que corresponde a uma regra e que é enviado para os destinos da regra. Depois que o limite for atingido, as invocações serão limitadas; isto é, elas ainda acontecem, mas serão atrasadas.
	us-east-2: 4.500 por segundo		
	us-west-1: 2.250 por segundo		
	us-west-2: 18.750 por segundo		
	af-south-1: 750 por segundo		
	ap-northeast-1: 2.250 por segundo		
	ap-northeast-3: 750 por segundo		
	ap-southeast-1: 2.250 por segundo		
	ap-southeast-2: 2.250 por segundo		
	ap-southeast-3: 750 por segundo		
	eu-central-1: 4.500 por segundo		
	eu-south-1: 750 por segundo		
	eu-west-1: 18.750 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	eu-west-2: 2.250 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.100 por segundo		
Número de regras	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	Número máximo de regras que uma conta pode ter por barramento de eventos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutEvents limite de aceleração em transações por segundo	us-east-1: 10.000 por segundo us-east-2: 2.400 por segundo us-west-1: 1.200 por segundo us-west-2: 10.000 por segundo af-south-1: 400 por segundo ap-northeast-1: 1.200 por segundo ap-northeast-3: 400 por segundo ap-southeast-1: 1.200 por segundo ap-southeast-2: 1.200 por segundo ap-southeast-3: 400 por segundo eu-central-1: 2.400 por segundo eu-south-1: 400 por segundo eu-west-1: 10.000 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações por segundo para a PutEvents API. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	eu-west-2: 1.200 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 600 por segundo		
Taxa de invocações por destino de API	Cada região compatível: 300 por segundo	Sim	O número máximo de invocações por segundo a serem enviadas para cada endpoint de destino da API por conta por região. Depois que a cota é atingida, as futuras invocações para esse endpoint da API são limitadas. As invocações ainda ocorrerão, mas serão atrasadas.
Destinos por regra	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de destinos que podem ser associados a uma regra

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de aceleração em transações por segundo APIs somente para o plano de controle, o nome da API deve ser especificado na solicitação (não use para) PutEvents	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações por segundo para operações de API do plano de EventBridge controle. Solicitações adicionais são limitadas. A solicitação de aumento de cota deve especificar o nome da API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) e os detalhes do caso de uso. Não deve ser usado para PutEvents
UpdateEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a UpdateEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.

Para obter mais informações, consulte [Cotas de CloudWatch eventos](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Events.

Terminais e cotas do Internet Monitor

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dias em que os eventos de saúde são retidos	Cada região compatível: 400	Não	O número de dias que AWS mantém as informações sobre um evento de integridade resolvido do Internet Monitor.
Monitores por conta por AWS região	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de monitores em uma conta em uma AWS região.
Recursos por monitor	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de recursos que um monitor pode ter.

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch Logs

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com logs.ca-central-1.api.aws logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com logs.ca-west-1.api.aws logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefa de exportação ativa	Cada região compatível: 1	Não	O número de tarefas de exportação ativas (em execução ou pendentes) por conta
AssociateKmsKey limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de associate-kms-key chamadas por segundo por account/per região
Tamanho do lote	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo do lote em MB de uma put-log-events solicitação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CancelExportTask limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de cancel-export-task chamadas por segundo por account/per região
CreateExportTask limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de create-export-task chamadas por segundo por account/per região
CreateLogGroup limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de create-log-group chamadas por segundo por account/per região
CreateLogStream limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de create-log-stream chamadas por segundo por account/per região
Arquivamento de dados	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo em GB de arquivamento de dados gratuito
DeleteDestination limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de destino excluído por segundo por região account/per
DeleteLogGroup limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de delete-log-group chamadas por segundo por account/per região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteLogStream limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	O número máximo de delete-log-stream chamadas por segundo por account/per região
DeleteMetricFilter limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de delete-metric-filter chamadas por segundo por account/per região
DeleteRetentionPolicy limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de delete-retention-policy chamadas por segundo por account/per região
DeleteSubscriptionFilter limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de delete-subscription-filter chamadas por segundo por account/per região
DeleteTransformer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de delete-transformador por segundo por região account/per
DescribeDestinations limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de destinos descritos por segundo por região account/per
DescribeExportTasks limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de describe-export-tasks chamadas por segundo por account/per região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeLogGroups limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de describe-log-groups chamadas por segundo por account/per região
DescribeLogStreams limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de describe-log-streams chamadas por segundo por account/per região
DescribeMetricFilters limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de describe-metric-filters chamadas por segundo por account/per região
DescribeSubscriptionFilters limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de describe-subscription-filters chamadas por segundo por account/per região
Tamanho do evento	Cada região suportada: 1.024 kilobytes	Não	O tamanho máximo do evento de logs em KB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
FilterLogEvents limite de aceleração em transações por segundo	us-east-1: 25 por segundo	Não	O número máximo de filter-log-events chamadas por segundo por account/per região
	ap-northeast-3: 5 por segundo		
	ap-southeast-3: 5 por segundo		
	eu-central-1: 5 por segundo		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 10 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetLogEvents limite de aceleração em transações por segundo	us-east-2: 10 por segundo ap-northeast-3: 10 por segundo ap-southeast-3: 10 por segundo eu-central-1: 10 por segundo eu-west-1: 10 por segundo eu-west-3: 30 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 25 por segundo	Não	O número máximo de get-log-events chamadas por segundo por account/per região
GetQueryResults limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de get-query-results chamadas por segundo por account/per região
GetTransformer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas get-transformer por segundo por região account/per
ListTagsForResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de list-tags-for-resource chamadas por segundo por account/per região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListTagsLogGroup limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de list-tags-log-group chamadas por segundo por account/per região
Limite de sessões simultâneas do Live Tail	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de sessões ativas simultâneas do Live Tail por conta
Grupos de logs	Cada região compatível: 1.000.000	Sim	O número máximo de grupos de logs que uma conta pode ter
Grupos de registros escaneados por sessão do Live Tail	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de grupos de registros que podem ser verificados por sessão do Live Tail
Filtros de métricas por grupo de logs	Cada região compatível: 100	Não	O número de filtros de métricas por grupo de logs
PutDestination limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas put-destination por segundo por região account/per
PutDestinationPolicy limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de put-destination-policy chamadas por segundo por account/per região
PutLogEvents limite de aceleração em transações por segundo	Cada região suportada: 5.000 por segundo	Sim	O número máximo de put-log-events chamadas por segundo por account/per região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutMetricFilter limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de put-metric-filter chamadas por segundo por account/per região
PutRetentionPolicy limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de put-retention-policy chamadas por segundo por account/per região
PutSubscriptionFilter limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de put-subscription-filter chamadas por segundo por account/per região
PutTransformer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de transformador put-por segundo por região account/per
Políticas de recursos	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de políticas de recursos por account/per região
StartLiveTail limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de start-live-tail chamadas por segundo por account/per região. Esse limite se aplica de forma independente ao console e à API.
StartQuery limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de chamadas de início de consulta por segundo por região account/per

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Filtros de assinatura por grupo de logs	Cada região compatível: 2	Não	O número de filtros de assinatura por grupo de logs
TagLogGroup limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de tag-log-group chamadas por segundo por account/per região
TagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de recursos de tag por segundo por região account/per
TestMetricFilter limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de test-metric-filter chamadas por segundo por account/per região
TestTransformer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de transformadores de teste por segundo por região account/per
UntagLogGroup limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de untag-log-group chamadas por segundo por account/per região
UntagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de chamadas de recursos não marcados por segundo por região account/per

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
registra detectores de anomalias	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de detectores ativos de anomalias logarítmicas

Para obter mais informações, consulte [Cotas de CloudWatch registros](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.

Network Synthetic Monitor

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(N. da Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de monitores por conta por AWS região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de monitores em uma conta em uma AWS região.
Número de sondas por monitor	Cada região compatível: 24	Sim	O número máximo de sondas que um monitor pode ter.
Número de sondas por sub-rede para cada monitor	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de sondas que uma sub-rede em um monitor pode ter.

CloudWatch Terminais e cotas do Observability Access Manager

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter informações sobre cotas de CloudWatch OAM, consulte cotas [CloudWatch de serviço](#).

Endpoints e cotas do Amazon CloudWatch RUM

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RUM AppMonitors	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de RUM AppMonitors que você pode ter nessa AWS conta.
Eventos RUM por segundo por AWS conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de eventos de RUM por segundo que o RUM ingerirá para essa AWS conta.

Para obter mais informações, consulte as [cotas de CloudWatch RUM](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

Endpoints e cotas da Amazon CloudWatch Synthetics

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável
Número de canários	200 por região, por conta.	Sim

Para obter mais informações, consulte as [cotas de CloudWatch serviço](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon.

AWS CodeArtifact endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo do ativo	Cada região com suporte: 5 gigabytes	Sim	O tamanho máximo do arquivo por ativo.
Ativos por versão de pacote	Cada região compatível: 150	Não	Número máximo de ativos por versão do pacote.
CopyPackageVersions solicitações por segundo	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas CopyPackageVersions por segundo.
Transmissões diretas por repositório	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de repositórios upstream diretos permitidos para um repositório.
Domínios por conta AWS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de domínios que podem ser criados por AWS conta.
GetAuthorizationToken solicitações por segundo	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de tokens de autorização recuperados por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetPackageVersionAsset solicitações por segundo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas GetPackageVersionAsset por segundo.
ListPackageVersionAssets solicitações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas ListPackageVersionAssets por segundo.
ListPackageVersions solicitações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas ListPackageVersions por segundo.
ListPackages solicitações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas ListPackages por segundo.
PublishPackageVersion solicitações por segundo	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de chamadas que podem ser feitas PublishPackageVersion por segundo.
Leia solicitações por segundo de uma única AWS conta	Cada região compatível: 800	Sim	O número máximo de solicitações de leitura de uma AWS conta por segundo.
Repositórios por domínio	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de repositórios que pode ser criado por domínio.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações por segundo usando um único token de autenticação	Cada região compatível: 1.200	Não	O número máximo de solicitações por segundo usando um único token de autenticação.
Solicitações sem token de autenticação por endereço IP	Cada região compatível: 600	Não	O número máximo de solicitações por segundo sem um token de autenticação de um único endereço IP.
Repositórios upstream pesquisados	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de repositórios upstream pesquisados ao resolver um pacote.
Escreva solicitações por segundo a partir de uma única AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações de gravação de uma AWS conta por segundo.

AWS CodeBuild endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tags associadas por projeto	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de tags que você pode associar a um projeto de build
Projetos de compilação	Cada região compatível: 5.000	Sim	Número máximo de criação de projetos
Tempo limite de compilação em minutos	Cada região compatível: 2.160	Não	Tempo limite máximo de compilação em minutos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitação simultânea de informações sobre compilações	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de compilações sobre as quais você pode solicitar informações a qualquer momento usando a AWS CLI ou AWS um SDK.
Solicitações simultâneas de informações sobre projetos de construção	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de projetos de compilação sobre os quais você pode solicitar informações a qualquer momento usando a AWS CLI ou um AWS SDK.
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/10GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/10GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/1GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/1GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/2GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/2GB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/4GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/4GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/8GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/8GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/2 XLarge	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/2 XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/grande	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/grande
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/Medium	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/Medium
Compilações em execução simultânea para o ambiente ARM Lambda/pequeno	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/pequeno

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações em execução simultânea para ARM/ambiente XLarge	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente ARM/XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux GPU grande	Cada região compatível: 0	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux GPU/grande
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux GPU pequeno	Cada região compatível: 0	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux GPU/pequeno
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/10GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/10GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/1GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/1GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/2GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/2GB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/4GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/4GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/8GB	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux Lambda/8GB
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/2 XLarge	Cada região compatível: 0	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/2 XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/grande	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/grande
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/médio	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/médio
Compilações em execução simultânea para o ambiente Linux/pequeno	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para ambientes Linux/pequeno

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações em execução simultânea para Linux/ambiente XLarge	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para Linux/ambiente XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2019/grande	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2019/grande
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2019/médio	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2019/médio
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/2 XLarge	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/2 XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/Large	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/Large
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/Medium	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/Medium

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/ XLarge	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows Server 2022/ XLarge
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows/grande	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows/grande
Compilações em execução simultânea para o ambiente Windows/médio	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de compilações em execução simultânea para o ambiente Windows/médio
Período mínimo para o tempo limite de compilação em minutos	Cada região compatível: 5	Não	Tempo limite mínimo de compilação em minutos
Grupos de segurança na configuração de VPC	Cada região compatível: 5	Não	Grupos de segurança disponíveis para configuração de VPC
Sub-redes na configuração de VPC	Cada região compatível: 16	Não	Sub-redes disponíveis para configuração de VPC

 Note

As métricas internas determinarão as cotas padrão para compilações em execução simultânea.

Para obter mais informações, consulte [Cotas para CodeBuild](#) no Guia do usuário do AWS CodeBuild

AWS CodeCommit endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Para obter mais informações sobre os endpoints de conexão do Git, incluindo informações sobre SSH e HTTPS, consulte [Regiões e endpoints de conexão do Git para o CodeCommit](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Repositórios permitidos	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de repositórios que você pode criar nesta conta.

Para obter mais informações, consulte [Cotas CodeCommit no](#) Guia do AWS CodeCommit usuário.

CodeConnections endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter uma lista de cotas, consulte [Cotas para conexões](#) no Guia do usuário do Developer Tools Console.

AWS CodeDeploy endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

CodeDeploy endpoints do agente

Note

Esses endpoints oferecem suporte IPv4 somente.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codedeploy-command.s.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		codedeploy-command s-secure.us-east-2 .amazonaws.com	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codedeploy-command s.us-east-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-east-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-east-1 .amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	codedeploy-command s.us-west-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-west-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-west-1 .amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codedeploy-command s.us-west-2.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips.us-west-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.us-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	codedeploy-command s.af-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.af-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy-command s.ap-east-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-east-1 .amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-command s.ap-south-2.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-south- 2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	codedeploy-command s.ap-southeast-3.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-3.amazonaws.co m	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-command s.ap-southeast-4.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-4.amazonaws.co m	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy-command s.ap-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-command s.ap-northeast-3.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-3.amazonaws.co m	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codedeploy-command s.ap-northeast-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-2.amazonaws.co m	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codedeploy-command s.ap-southeast-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-1.amazonaws.co m	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy-command s.ap-southeast-2.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-southe ast-2.amazonaws.co m	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codedeploy-command s.ap-northeast-1.a mazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ap-northe ast-1.amazonaws.co m	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	codedeploy-command s.ca-central-1.ama zonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ca-centra l-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-command s.ca-west-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.ca-west-1 .amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy-command s.eu-central-1.ama zonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-centra l-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codedeploy-command s.eu-west-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-1 .amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	codedeploy-command s.eu-west-2.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-2 .amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	codedeploy-command s.eu-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-south- 1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	codedeploy-command s.eu-west-3.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-west-3 .amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	codedeploy-command s.eu-south-2.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-south- 2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codedeploy-command s.eu-north-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-north- 1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	codedeploy-command s.eu-central-2.ama zonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.eu-centra l-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-command s.il-central-1.ama zonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.il-centra l-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	codedeploy-command s.me-south-1.amazo naws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.me-south- 1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	codedeploy-command s.me-central-1.ama zonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.me-centra l-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-command s.sa-east-1.amazon aws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure.sa-east-1 .amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	comandos de implantação de código. us-gov-ea st-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips. us-gov-ea st-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure. us-gov-ea st-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	comandos de implantação de código. us-gov-we st-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-fips. us-gov-we st-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-command s-secure. us-gov-we st-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS A implantação do Lambda é executada em horas	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de horas que uma implantação do AWS Lambda pode ser executada (48 horas para o tempo máximo entre a primeira e a última mudança de tráfego, mais uma hora para cada um dos dois possíveis ganchos do ciclo de vida)
Aplicativos associados por conta, por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de aplicativos associados a uma AWS conta em uma única região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Alarmes associados por grupo de implantação	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de alarmes associados a um grupo de implantação
Grupos do Auto Scaling em um grupo de implantação	Cada região compatível: 10	Sim	Número máximo de grupos do Amazon EC2 Auto Scaling em um grupo de implantação
Implantações simultâneas por conta	Cada região compatível: 1.300	Sim	Número máximo de implantações simultâneas associadas a uma AWS conta. Cada implantação em uma EC2 instância ampliada da Amazon em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling conta como uma única implantação simultânea para cada aplicativo ao qual EC2 a instância está associada.
Implantações simultâneas por grupo de implantação	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de implantações simultâneas em um grupo de implantação. Esse limite impede implantações simultâneas do mesmo aplicativo no mesmo grupo de implantação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Configurações de implantação personalizadas por conta	Cada região com suporte: 50	Não	Número máximo de configurações de implantação personalizadas associadas a uma conta AWS
Grupos de implantação associados a um único aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de grupos de implantação associados a um único aplicativo
EC2/A blue/green implantação local é executada em horas	Cada região compatível: 109	Não	Número máximo de horas que uma blue/green implantação EC2 / On-Premises pode ser executada (48 horas para cada um dos dois limites acima, mais uma hora para cada um dos 13 possíveis eventos do ciclo de vida)
EC2/A implantação local no local é executada em horas	Cada região compatível: 12	Não	Número máximo de horas que uma implantação local EC2 /On-Premises pode ser executada
Gatilhos de notificação de eventos em um grupo de implantação	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de acionadores de notificações de evento em um grupo de implementação
GitHub tokens de conexão por conta	Cada região compatível: 25	Não	Número máximo de tokens de GitHub conexão para uma única AWS conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Horas entre a conclusão de uma implantação e o encerramento das instâncias originais durante uma implantação EC2 blue/green /On-Premises	Cada região compatível: 48	Não	Número máximo de horas entre a conclusão de uma implantação e o encerramento das instâncias originais durante uma implantação EC2 blue/green /On-Premises
Horas entre a implantação de uma revisão e o momento em que o tráfego é transferido para as instâncias substitutas durante uma implantação EC2 blue/green /On-Premises	Cada região compatível: 48	Não	Número máximo de horas entre a implantação de uma revisão e o momento em que o tráfego é transferido para as instâncias substitutas durante uma implantação EC2 blue/green /On-Premises
Contagem de instâncias por implantação	us-east-1: 2.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Sim	O número máximo de instâncias em uma única implantação
Minutos que uma blue/green implantação pode esperar após uma implantação bem-sucedida antes de encerrar instâncias da implantação original	Cada região compatível: 2.800	Não	Número máximo de minutos que uma blue/green implantação pode esperar após uma implantação bem-sucedida antes de encerrar instâncias da implantação original

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Minutos entre a primeira e a última mudança de tráfego durante uma implantação linear ou canária do AWS Lambda	Cada região compatível: 2.880	Não	Número máximo de minutos entre a primeira e a última mudança de tráfego durante uma implantação linear ou canária do AWS Lambda
Minutos até que uma implantação falhe se um evento de ciclo de vida não for iniciado	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de minutos até uma implantação falhar se um evento de ciclo de vida não começar após (1) uma implantação ser acionada usando o console ou o comando de criação e implantação da AWS CLI ou (2) a conclusão do evento de ciclo de vida anterior.
Número de grupos de implantação que podem ser associados a um serviço Amazon ECS	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de grupos de implantação que podem ser associados a um serviço Amazon ECS
Número de instâncias que podem ser passadas para a ação BatchGetOnPremisesInstances da API	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de instâncias que podem ser passadas para a ação BatchGetOnPremisesInstances da API

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de instâncias usadas por implantações simultâneas em andamento por conta	us-east-1: 3.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Sim	O número máximo de instâncias que pode ser usado por implantações simultâneas que estão em andamento e associadas a uma conta
Número de listeners para uma rota de tráfego durante uma implantação do Amazon ECS	Cada região com suporte: 1	Não	Número máximo de listeners para uma rota de tráfego durante uma implantação do Amazon ECS
Segundos até que um evento do ciclo de vida de implantação falhe se não for concluído	Cada região compatível: 3.600 por segundo	Não	Número máximo de segundos até que um evento de ciclo de vida de implantação falhe se não for concluído
Tamanho do nome do grupo de implantação	Cada região com suporte: 100	Não	Número máximo de caracteres em um nome de grupo de implantação
Tamanho da chave da tag	Cada região compatível: 128	Não	Número máximo de caracteres em uma chave de tag
Tamanho do valor da tag	Cada região compatível: 256	Não	Número máximo de caracteres em um valor de tag
Tags em um grupo de implantação	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de tags em um grupo de implantação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tráfego que pode ser transferido em um incremento durante uma implantação do AWS Lambda	Cada região compatível: 99	Não	Porcentagem máxima de tráfego que pode ser transferida em um incremento durante uma implantação do AWS Lambda

Para obter mais informações, consulte [Cotas CodeDeploy no](#) Guia do AWS CodeDeploy usuário.

Endpoints e cotas do Amazon CodeGuru Profiler

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de grupos de criação de perfil por conta e região.	Cada região compatível: 500	Sim	Número máximo de grupos de criação de perfil por conta e por região.

Endpoints e cotas do Amazon CodeGuru Reviewer

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Revisões de código permitidas	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de revisões de código por conta por mês na região atual.

CodeGuru Endpoints e cotas de segurança da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-centra l-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-gov-east-1.amaz onaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codepipeline-fips.us-gov-west-1.amaz onaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS CloudFormation tempo limite de ação	Cada região compatível: 3	Sim	O período de tempo, em dias, antes que uma ação AWS CloudFormation de implantação expire
AWS CodeBuild tempo limite de ação	Cada região suportada: 36	Não	O período de tempo, em horas, antes de uma ação de AWS CodeBuild construção ou de teste atingir o tempo limite
AWS CodeDeploy Tempo limite de ação do ECS (azul/verde)	Cada região compatível: 5	Sim	O período de tempo, em dias, antes que uma ação do AWS CodeDeploy ECS (azul/verde) expire
AWS CodeDeploy tempo limite de ação	Cada região compatível: 5	Sim	O período de tempo, em dias, antes que uma ação AWS CodeDeploy de implantação expire
AWS Tempo limite de ação do Lambda	Cada região compatível: 24	Sim	O período de tempo, em horas, antes do tempo limite de uma ação de invocação do AWS Lambda
Tamanho da chave de configuração da ação	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de caracteres permitidos em uma chave de configuração de ação
Tamanho do valor de configuração da ação	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de caracteres permitidos em

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			uma chave de configuração de ação
Ação de tempo limite	Cada região compatível: 1	Sim	O período de tempo, em horas, antes que qualquer outra ação atinja o tempo limite
Execuções ativas por pipeline	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de execuções ativas permitidas em um pipeline do modo de execução PARALELA.
Tempo limite da ação de implantação do Amazon S3	Cada região compatível: 90	Sim	O período, em minutos, antes que uma ação de implantação do Amazon S3 expire
Tempo limite da ação de aprovação	Cada região compatível: 7	Não	O período de tempo, em dias, antes que uma ação de aprovação atinja o tempo limite
Ações mínimas	Cada região compatível: 1	Não	O número mínimo de ações permitidas em um estágio
Estágios mínimos por pipeline	Cada região compatível: 2	Não	O número mínimo de estágios permitidos em um pipeline.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho total AWS CodeCommit ou GitHub de origem do artefato	Cada região compatível: 1 gigabites	Não	O tamanho máximo (em GB) dos artefatos em um estágio de origem que usa nossos AWS CodeCommit repositórios GitHub
Tamanho total do artefato de origem do Amazon S3	Cada região compatível: 7 gigabites	Não	O tamanho máximo (em GB) dos artefatos em um estágio de origem que usa buckets de artefatos do Amazon S3
Tamanho total do objeto JSON para substituições de parâmetros	Cada região compatível: 1 kilobyte	Não	O tamanho máximo (em KB) do objeto JSON que pode ser armazenado na propriedade Parameter Overrides
Total de ações por pipeline	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de ações permitidas em um pipeline
Total de ações por estágio	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de ações de permitidas em um estágio
Total de ações personalizadas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ações personalizadas por região em uma AWS conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total de definições de imagem Tamanho do arquivo JSON	Cada região compatível: 100 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) do arquivo JSON de definições de imagem usado em pipelines que implanta contêineres e imagens do Amazon ECS
Tamanho total do artefato de entrada para implantações AWS CloudFormation	Cada região compatível: 256 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) dos artefatos de entrada para AWS CloudFormation ações ao implantar funções Lambda
Total de ações paralelas por estágio	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de ações paralelas em um estágio
Período total do histórico de execução	Cada região compatível: 12	Não	Número máximo de meses anteriores para os quais as informações do histórico de execução do pipeline podem ser visualizados
Total de pipelines	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de pipelines por AWS região em uma AWS conta.
Total de pipelines com a detecção de alterações definida para verificar periodicamente as alterações de origem	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de pipelines por região com a detecção de alterações definida para verificar periodicamente as alterações de origem

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total de ações sequenciais por estágio	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de ações sequenciais em um estágio
Tamanho total do artefato de origem para implantações do Amazon EBS	Cada região compatível: 512 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) dos artefatos em um estágio de origem para um pipeline que usa o Amazon EBS para implantar aplicativos
Total de estágios por pipeline	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de estágios permitidos em um pipeline
Total de webhooks	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de webhooks por região em uma conta AWS

Para obter mais informações, consulte [Cotas CodePipeline no](#) Guia do AWS CodePipeline usuário.

AWS CodeStar Conexões, endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter uma lista de cotas, consulte [Cotas para conexões](#) no Guia do usuário do Developer Tools Console.

AWS CodeStar Pontos finais e cotas de notificações

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter uma lista de cotas, consulte [Cotas para notificações](#) no Guia do usuário do console do Developer Tools.

Endpoints e cotas de Amazon Cognito Identity

O Amazon Cognito Identity inclui grupos de usuários do Amazon Cognito e bancos de identidades do Amazon Cognito (identidades federadas).

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Grupos de usuários do Amazon Cognito

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Grupos de identidades do Amazon Cognito

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Cotas de serviço

Grupos de usuários do Amazon Cognito

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos por grupo de usuários	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de clientes de aplicativo por grupo de usuários.
Domínios personalizados por conta	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de domínios personalizados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode criar nessa conta.
Grupos por usuário	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de grupos por usuário aos quais qualquer usuário individual pode ser adicionado.
Grupos por grupo de usuários	Cada região compatível: 10.000	Não	Número máximo de grupos por grupo de usuários. Um grupo é um conjunto de usuários em um grupo de usuários.
Provedores de identidade por grupo de usuários	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de provedores de identidade por grupo de usuários.
Taxa de ClientAuthentication solicitações por conta	Cada região compatível: 150 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na ClientAuthentication categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserAccountRecovery solicitações	Cada região compatível: 30 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserAccountRecovery categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserAuthentication solicitações	Cada região compatível: 120 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserAuthentication categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Taxa de UserCreation solicitações	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserCreation categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserFederation solicitações	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserFederation categoria . Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Taxa de UserList solicitações	Cada região compatível: 30 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserList categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolClientRead solicitações por conta	Cada região compatível: 15 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolClientRead categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolClientRead solicitações por grupo de usuários	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	A taxa máxima de chamadas (solicitações por segundo) para uma operação na UserPoolClientRead categoria por grupo de usuários. Qualquer operação dentro dessa categoria pode ser chamada nessa taxa por grupo de usuários. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolClientUpdate solicitações por conta	Cada região compatível: 15 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolClientUpdate categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolClientUpdate solicitações por grupo de usuários	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	A taxa máxima de chamadas (solicitações por segundo) para uma operação na UserPoolClientUpdate categoria por grupo de usuários. Qualquer operação dentro dessa categoria pode ser chamada nessa taxa por grupo de usuários. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolRead solicitações	Cada região compatível: 15 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolRead categoria . Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Taxa de UserPoolResourceRead solicitações por conta	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolResourceRead categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolResourceRead solicitações por grupo de usuários	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	A taxa máxima de chamadas (solicitações por segundo) para uma operação na UserPoolResourceRead categoria por grupo de usuários. Qualquer operação dentro dessa categoria pode ser chamada nessa taxa por grupo de usuários. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolResourceUpdate solicitações por conta	Cada região compatível: 15 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolResourceUpdate categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolResourceUpdate solicitações por grupo de usuários	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	A taxa máxima de chamadas (solicitações por segundo) para uma operação na UserPoolResourceUpdate categoria por grupo de usuários. Qualquer operação dentro dessa categoria pode ser chamada nessa taxa por grupo de usuários. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserPoolUpdate solicitações	Cada região compatível: 15 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserPoolUpdate categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Taxa de UserRead solicitações	Cada região compatível: 120 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserRead categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserResourceRead solicitações	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserResourceRead categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserResourceUpdate solicitações	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserResourceUpdate categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Taxa de UserToken solicitações	Cada região compatível: 120 por segundo	Sim	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserToken categoria. Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UserUpdate solicitações	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	A taxa máxima total de chamadas combinada (solicitações por segundo) para todas as operações de API na UserUpdate categoria . Todas as operações dentro de uma categoria compartilham a cota. Você pode encontrar a lista de operações incluídas em https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations .
Servidores de recursos por grupo de usuários	Cada região com suporte: 25	Sim	Número máximo de servidores de recursos por grupo de usuários. Um servidor de recursos é um servidor para recursos com acesso protegido.
Escopos por servidor de recursos	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de escopos por servidor de recursos. Um escopo é um nível de acesso (como acesso de ler ou escrever) que um aplicativo pode solicitar para um recurso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos de importação de usuário por grupo de usuários	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de tarefas de importação de usuário por grupo de usuários.
Grupos de usuários por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de grupo de usuários que você pode criar nesta conta por região.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon Cognito](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

Identities federadas do Amazon Cognito

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do nome do banco de identidades	Cada região compatível: 128 bytes	Não	O tamanho máximo do nome de um banco de identidades em bytes.
Bancos de identidades por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de banco de identidades por conta.
Listar resultados de chamadas de API	Cada região compatível: 60	Não	Número máximo de resultados de uma lista ou pesquisa de chamada de API.
Tamanho do nome do provedor de login	Cada região compatível: 2.048 bytes	Não	O tamanho máximo do nome do provedor de login em bytes.
Taxa de GetCredentialsForIdentity solicitações	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de GetCredentialsForIdentity

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de GetId solicitações	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de GetId solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de GetOpenIdToken solicitações	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de GetOpenIdToken solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListIdentities solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ListIdentities solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo.
Regras de controle de acesso com base em função	Cada região compatível: 25	Não	Número máximo de regras para controle de acesso com base em função (RBAC)
Provedores de grupo de usuários por banco de identidades	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de provedores de grupo de usuários do Amazon Cognito por banco de identidades.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon Cognito](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

Amazon Cognito Sync: endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tempo de espera para publicação em massa	Cada região compatível: 24	Não	Tempo máximo de espera para uma publicação em massa após uma solicitação bem-sucedida em horas.
Tamanho do nome do conjunto de dados	Cada região compatível: 128 bytes	Não	O tamanho máximo do nome do conjunto de dados em bytes.
Tamanho do conjunto de dados	Cada região com suporte: 1 megabyte	Sim	O tamanho máximo de um conjunto de dados em megabytes.
Conjuntos de dados por identidade	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de conjuntos de dados por identidade.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por conjunto de dados	Cada região compatível: 1.024	Sim	Número máximo de registros por conjunto de dados.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon Cognito](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

Endpoints e cotas de Amazon Comprehend

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateDocumentClassifier limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateDocumentClassifier solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
CreateEntityRecognizer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateEntityRecognizer solicitações permitidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			por conta por segundo, na região atual
CreateFlywheel volantes ativos máximos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de flywheels que podem estar ativos simultaneamente por conta, na região atual
CreateFlywheel máximo simultâneo	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de flywheels que podem ser criados simultaneamente por conta, na região atual
Máximo de criações simultâneas de conjuntos de dados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conjuntos de dados criados por conta, na região atual.
DeleteDocumentClassifier limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteDocumentClassifier solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DeleteEntityRecognizer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteEntityRecognizer solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeDocumentClassificationJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeDocumentClassificationJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeDocumentClassifier limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeDocumentClassifier solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeDominantLanguageDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeDominantLanguageDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeEntityRecognizer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeEntityRecognizer solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeEventsDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeEventsDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeKeyPhrasesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeKeyPhrasesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribePiiEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribePiiEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DescribeTargetedSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeTargetedSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeTopicsDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DescribeTopicsDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
DetectDominantLanguage máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectDominantLanguage empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DetectEntities máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectEntities empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DetectEvents máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectEvents empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DetectKeyPhrases máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectKeyPhrases empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DetectPiiEntities máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectPiiEntities empregos ativos permitidos por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DetectSentiment máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectSentiment empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DetectTargetedSentiment máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DetectTargetedSentiment empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DocumentClassification máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DocumentClassification empregos ativos permitidos por conta, na região atual
DocumentClassifier máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DocumentClassifier empregos ativos permitidos por conta, na região atual
Máximo de endpoints ativos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de endpoints ativos permitidos por segundo, na região atual
Máximo de unidades de inferência de endpoints por conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de unidades de inferência permitido por conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de unidades de inferência de endpoints por endpoint	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de unidades de inferência permitido por endpoint na região atual
EntityRecognizer máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de EntityRecognizer empregos ativos permitidos por conta, na região atual
ListDocumentClassificationJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListDocumentClassificationJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListDocumentClassifiers limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListDocumentClassifiers solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListDominantLanguageDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListDominantLanguageDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListEntitiesDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListEntitiesDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListEntityRecognizers limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListEntityRecognizers solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListEventsDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListEventsDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListKeyPhrasesDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListKeyPhrasesDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListPiiEntitiesDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListPiiEntitiesDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListSentimentDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListSentimentDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListTagsForResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListTagsForResource solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListTargetedSentimentDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListTargetedSentimentDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
ListTopicsDetectionJobs limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListTopicsDetectionJobs solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
MaxTestDatasets por volante	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de conjuntos de dados de teste por flywheel
MaxTrainDatasets por volante	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de conjuntos de dados de treinamento por flywheel
StartDocumentClassificationJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartDocumentClassificationJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartDominantLanguageDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartDominantLanguageDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StartEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartEventsDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartEventsDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartFlywheelIteration número máximo de iterações simultâneas do volante	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de iterações de flywheel que podem ser executadas simultaneamente por conta, na região atual
StartKeyPhrasesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartKeyPhrasesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartPiiEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartPiiEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StartTargetedSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartTargetedSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StartTopicsDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartTopicsDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopDominantLanguageDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopDominantLanguageDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopEventsDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopEventsDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StopKeyPhrasesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopKeyPhrasesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopPiiEntitiesDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopPiiEntitiesDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopTargetedSentimentDetectionJob limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopTargetedSentimentDetectionJob solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopTrainingDocumentClassifier limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopTrainingDocumentClassifier solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
StopTrainingEntityRecognizer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopTrainingEntityRecognizer solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
TagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de TagResource solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual
TopicsDetection máximo de empregos ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de TopicsDetection empregos ativos permitidos por conta, na região atual
UntagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UntagResource solicitações permitidas por conta por segundo, na região atual

Para obter mais informações, consulte [Diretrizes e cotas](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Comprehend.

Endpoints e cotas de Amazon Comprehend Medical

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caracteres por segundo (CPS) para a operação DetectEntities	Cada região compatível: 40.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a DetectEntities operação.
Caracteres por segundo (CPS) para a operação DetectEntities -v2	Cada região compatível: 40.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a operação DetectEntities -v2.
Caracteres por segundo (CPS) para a operação DetectPHI	Cada região compatível: 40.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a operação DetectPhi.
Caracteres por segundo (CPS) para a operação Infer ICD10CM	Cada região compatível: 40.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a operação Infer ICD10CM.
Caracteres por segundo (CPS) para a operação InferRxNorm	Cada região compatível: 40.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a InferRxNorm operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caracteres por segundo (CPS) para a operação InferSNOMEDCT	Cada região compatível: 5.000	Sim	O máximo de caracteres por segundo (CPS) para a operação InferSNOMEDCT.
Tamanho máximo do trabalho em lotes (soma total de todos os arquivos enviados em um trabalho em lotes).	Cada região compatível: 1 gigabyte	Não	O tamanho máximo do trabalho em lotes (soma total de todos os arquivos enviados em um trabalho em lotes).
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para InferSNOMEDCT	Cada região compatível: 5 kilobytes	Não	O tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para InferSNOMEDCT.
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação DetectEntities	Cada região compatível: 20.000 kilobytes	Não	O tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a DetectEntities operação.
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a DetectEntities operação -v2	Cada região compatível: 20.000 kilobytes	Não	O tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação DetectEntities -v2.
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação DetectPHI	Cada região compatível: 20.000 kilobytes	Não	Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação DetectPHI.
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação Infer ICD1	Cada região compatível: 10.000 kilobytes	Não	O tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação Inferir ICD1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a operação InferRxNorm	Cada região compatível: 10.000 kilobytes	Não	O tamanho máximo do documento (caracteres UTF-8) para a InferRxNorm operação.
Tamanho máximo de arquivo individual para trabalhos em lote de InferSNOMEDCT	Cada região compatível: 5 kilobytes	Não	O tamanho máximo de arquivo individual para trabalhos em lote de InferSNOMEDCT.
Tamanho máximo de arquivo individual para trabalhos em lote	Cada região compatível: 40 kilobytes	Não	O tamanho máximo de arquivo individual para trabalhos em lote.
Tamanho mínimo de trabalhos em lote (todos os arquivos)	Cada região compatível: 1 byte	Não	O tamanho mínimo de trabalhos em lote (todos os arquivos).
Ontologia (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Vinculando o tamanho máximo do trabalho em lotes (soma total de todos os arquivos enviados em um trabalho em lotes).	Cada região compatível: 1 gigabites	Não	Ontologia (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Vinculando o tamanho máximo do trabalho em lotes (soma total de todos os arquivos enviados em um trabalho em lotes).
Transações por segundo (TPS) para a operação DescribeEntitiesDetection V2Job	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação DescribeEntitiesDetection V2Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação Describe ICD10 CMInference Job	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Describe ICD10 CMInference Job.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a operação Describe PHIDetection Job	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Describe PHIDetection Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação DescribeRxNormInferenceJob	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação DescribeRxNormInferenceJob.
Transações por segundo (TPS) para a operação DetectEntities	Cada região compatível: 40	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação DetectEntities.
Transações por segundo (TPS) para a operação DetectEntities -v2	Cada região compatível: 40	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação DetectEntities -v2.
Transações por segundo (TPS) para a operação DetectPHI	Cada região compatível: 40	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação DetectPHI.
Transações por segundo (TPS) para a operação Infer ICD1 OCM	Cada região compatível: 40	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Infer ICD1 OCM.
Transações por segundo (TPS) para a operação InferRxNorm	Cada região compatível: 40	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação InferRxNorm.
Transações por segundo (TPS) para a operação InferSNOMEDCT	Cada região compatível: 2	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) da operação InferSNOMEDCT.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a operação ListEntitiesDetection V2Jobs	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação ListEntitiesDetection V2Jobs.
Transações por segundo (TPS) para a operação List ICD10 CMInference Jobs	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação List ICD10 CMInference Jobs.
Transações por segundo (TPS) para a operação Listar PHIDetection trabalhos	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Listar PHIDetection trabalhos.
Transações por segundo (TPS) para a ListRxNormInferenceJobs operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a ListRxNormInferenceJobs operação.
Transações por segundo (TPS) para a operação StartEntitiesDetection V2Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação StartEntitiesDetection V2Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação Start ICD10 CMInference Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Start ICD10 CMInference Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação Start PHIDetection Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Start PHIDetection Job.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo (TPS) para a StartRxNormInferenceJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a StartRxNormInferenceJob operação.
Transações por segundo (TPS) para a operação Start SNOMEDCTInference Job	Cada região compatível: 5	Não	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Start SNOMEDCTInference Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação StopEntitiesDetection V2Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação StopEntitiesDetection V2Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação Stop ICD10 CMInference Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Stop ICD10 CMInference Job.
Transações por segundo (TPS) para a operação Stop PHIDetection Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Stop PHIDetection Job.
Transações por segundo (TPS) para a StopRxNormInferenceJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a StopRxNormInferenceJob operação.
Transações por segundo (TPS) para a operação Stop SNOMEDCTInference Job	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a operação Stop SNOMEDCTInference Job.

AWS Compute Optimizer endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazona ws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazo naws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1 .amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1 .amazonaws.com	HTTPS	

 Note

AWS Compute Optimizer oferece endpoints de pilha dupla para que você possa acessar o serviço usando IPv4 e IPv6 solicitando. Para obter mais informações, consulte [Endpoints de pilha dupla](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número de chamadas de API por segundo por conta	Cada região compatível: 5	Não	O número de chamadas de API por segundo por conta.

AWS Config endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Tags de recursos

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de tags por recurso	50	Não

AWS Config regras

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de AWS Config regras por região por conta	1000	Não

Pacotes de conformidade em uma única conta

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de pacotes de conformidade por conta	50	Não
Número máximo de AWS Config regras por pacote de conformidade	130	Não

 Note

AWS Config as regras nos pacotes de conformidade contam na cota do número máximo de AWS Config regras por região por conta.

Pacotes de conformidade da organização

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de pacotes de conformidade por organização	50	Não
Número máximo de AWS Config regras por pacote de conformidade da organização	130	Não

 Note

A implantação no nível da organização conta na cota para contas secundárias. AWS Config as regras nos pacotes de conformidade contam na cota do número máximo de AWS Config regras por região por conta.

Agregadores

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de agregadores de configuração	50	Sim
Número máximo de contas em um agregador	10000	Não
Número máximo de contas adicionadas ou excluídas por semana para todos os agregadores	1000	Sim

 Note

Os agregadores de nível organizacional e os agregadores de contas individuais contam na cota do número máximo de agregadores de configuração.

Consultas avançadas

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de consultas salvas em uma única conta e região	300	Sim

Endpoints e cotas de Amazon Connect

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints do Amazon Connect Contact Lens

O serviço Amazon Connect Contact Lens tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints de serviço do Amazon Connect Participant

O Amazon Connect Participant Service tem os seguintes endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-we st-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints do Amazon Connect Customer Profiles

O serviço Amazon Connect Customer Profiles tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

AppIntegrations Endpoints de serviço

O AppIntegrations Serviço tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints do Amazon Connect Cases

O Amazon Connect Cases tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Singapura)				
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Pontos de extremidade do Amazon Connect Voice ID

O Amazon Connect Voice ID tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints Amazon Q in Connect

O Amazon Q in Connect tem os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
			HTTPS	
		wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
			HTTPS	
		wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS Funções Lambda por instância	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de funções AWS Lambda que você pode criar nessa instância na região atual.
Status do agente por instância	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de status de agentes que é possível criar nesta instância na região atual. Este limite não pode ser aumentado.
Atendentes por agenda	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de atendentes por agenda na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Atendentes por grupo de pessoal	Cada região compatível: 80	Não	O número máximo de atendentes por grupo de pessoal na região atual.
Contagem de instâncias do Amazon Connect	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de instâncias do Amazon Connect que podem ser criadas nessa conta na região atual.
Aliases de bot do Amazon Lex V2 por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de aliases de bots do Amazon Lex V2 que é possível usar nessa instância
Bots do Amazon Lex por instância	Cada região compatível: 70	Sim	O número máximo de bots do Amazon Lex que podem ser criados nessa instância na região atual.
Associações de integração de aplicativos Amazon Pinpoint por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração de aplicativos do Amazon Pinpoint que você pode criar nessa instância na região atual.
Associações de integração do Amazon Q in Connect Assistant por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração do Amazon Q in Connect Assistant que você pode criar nessa instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de integração da base de conhecimento Amazon Q in Connect por instância	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de associações de integração da base de conhecimento Amazon Q in Connect que você pode criar nessa instância na região atual.
Associações de integração de modelos de mensagens do Amazon Q in Connect por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração de modelos de mensagens do Amazon Q in Connect que você pode criar nessa instância na região atual.
Associações de integração de respostas rápidas do Amazon Q in Connect por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração de respostas rápidas do Amazon Q in Connect que você pode criar nessa instância na região atual.
Associações de integração de aplicativos por instância	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de associações de integração de aplicativos que você pode criar nessa instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Uploads de substituição do plano de capacidade por instância	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de uploads de substituição do plano de capacidade por instância na região atual.
Upload de dados do usuário do plano de capacidade por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de uploads de dados do usuário do plano de capacidade por instância na região atual.
Cenários de planejamento de capacidade e por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de cenários de planejamento de capacidade que é possível criar nessa instância na região atual.
Planos de capacidade por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de planos de capacidade que é possível criar nesta instância na região atual.
Casos de associações de integração de domínio por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração de domínio Cases que você pode criar nessa instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Chamadas ativas simultâneas por instância	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de chamadas ativas simultâneas que é possível executar nessa instância na região atual. Se for excedido, os contatos receberão um tom de ocupado rápido, o que indica que o caminho de transmissão para o número chamado não está disponível.
Bate-papos ativos simultâneos por instância	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de bate-papos ativos simultâneos que é possível executar nesta instância na região atual. Se isso for excedido, sessões de bate-papo adicionais não poderão ser iniciadas.
E-mails ativos simultâneos por instância	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de e-mails ativos simultâneos que você pode ter nessa instância na região atual. Se isso for excedido, e-mails adicionais não poderão ser criados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas ativas simultâneas por instância	Cada região compatível: 2.500	Sim	O número máximo de tarefas ativas simultâneas que é possível executar nesta instância na região atual. Se isso for excedido, tarefas adicionais não poderão ser criadas.
Chamadas ativas de campanha simultâneas por instância	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de chamadas ativas de campanha simultâneas que podem ser feitas nesse caso na região atual. Se for excedido, os contatos receberão um tom de ocupado rápido, o que indica que o caminho de transmissão para o número chamado não está disponível.
Uploads simultâneos por instância	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de uploads que podem ser processados por instância na região atual.
Conectores de lentes de contato por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de conectores de lentes de contato que podem ser criados nessa AWS conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxos de contato por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de fluxos de contato que é possível criar nesta instância na região atual.
Endereços de e-mail por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de endereços de e-mail que você pode ter nessa instância na região atual.
Associações de integração de eventos por instância	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de associações de integração de eventos que você pode criar nessa instância na região atual.
Conectores externos de transferência de voz por conta	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de conectores externos de transferência de voz que podem ser criados nessa AWS conta na região atual.
Associações de integração do scanner de arquivos por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração do scanner de arquivos que você pode criar nessa instância na região atual.
Tamanho do arquivo por upload de substituições do plano de capacidade	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de megabytes que um plano de capacidade substitui o upload do arquivo por instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo por upload de dados do usuário do plano de capacidade	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de megabytes por upload do arquivo de dados do usuário do plano de capacidade por instância na região atual.
Tamanho do arquivo por upload de substituições de previsão	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de megabytes que um upload de arquivo de substituição de previsão por instância na região atual.
Tamanho do arquivo por upload de dados reais históricos	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de megabytes de uploads de dados reais históricos por instância na região atual.
Módulos de fluxo por instância	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de módulos de fluxo que podem ser criados por instância na região atual.
Grupos de previsão por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de grupos de previsão que é possível criar nesta instância na região atual.
Uploads de substituição de previsão por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de uploads de substituição de previsão por instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Uploads de dados reais históricos por instância	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de uploads de dados reais históricos por instância na região atual.
Horas de operação por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de horas de operação que podem ser criadas nessa instância na região atual.
Máximo de sessões de gravação ativas de sistemas de voz externos por instância	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões de gravação ativas de sistemas de voz externos que você pode ter por instância do Amazon Connect na região atual. Se isso for excedido, sessões adicionais de análise não poderão ser iniciadas.
Números de telefone por instância	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de números de telefone que podem ser reivindicados para esta instância na região atual.
Atributos predefinidos	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de atributos predefinidos que você pode criar por instância na região atual.
Proficiências por atendente	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de proficiências que você pode associar a um agente na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações por instância	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de solicitações que é possível criar nesta instância na região atual.
Filas por grupo de previsão	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de filas que é possível ter em um determinado grupo de previsão.
Filas por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de filas que é possível criar nesta instância na região atual.
Filas por perfil de roteamento por instância	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de filas que é possível criar por perfil de roteamento nesta instância na região atual.
Conexões rápidas por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de connects/transfer destinos rápidos que você pode criar nessa instância na região atual.
Taxa de solicitações de Associate ApprovedOrigin API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate ApprovedOrigin API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de AssociateBot API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate Bot API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de AssociateDefaultVocabulary API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de AssociateDefaultVocabulary API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API AssociateInstanceStorageConfig	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de AssociateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de Associate LambdaFunction API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate LambdaFunction API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de Associate LexBot API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate LexBot API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de Associate PhoneNumberContactFlow API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate PhoneNumberContact Flow API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de Associate QueueQuickConnects API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate QueueQuickConnects API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de Associate RoutingProfileQueues API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate RoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de Associate SecurityKey API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de AssociateSecurityKey API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de Associate UserProficiencies API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de Associate UserProficiencies API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de BatchPutContact API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de BatchPutContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ClaimPhoneNumber API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ClaimPhoneNumber API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateAgentStatus API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateAgentStatus API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateContactFlow API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateContactFlow API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateContactFlowModule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateContactFlowModule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateHoursOfOperation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateHoursOfOperation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateHoursOfOperationOverride API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateInstance API	Cada região compatível: 0.1 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateInstance API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateIntegrationAssociation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateParticipant API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateParticipant API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreatePredefinedAttribute API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreatePushNotificationRegistration API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreatePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateQueue API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateQueue API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateQuickConnect API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateQuickConnect API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateRoutingProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateRoutingProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateRule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateSecurityProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateSecurityProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateTaskTemplate API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateTaskTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateTrafficDistributionGroup API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateUserCase API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateUserCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateUser API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateUser API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateUserHierarchyGroup API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateUserHierarchyGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de CreateVocabulary API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateVocabulary API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteContactFlow API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteContactFlow API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteContactFlowModule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteContactFlowModule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteHoursOfOperation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteHoursOfOperation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteHoursOfOperationOverride API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteInstance API	Cada região compatível: 0.1 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteInstance API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteIntegrationAssociation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteIntegrationAssociation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeletePredefinedAttribute API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeletePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeletePushNotificationRegistration API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeletePushNotificationRegistration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteQuickConnect API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteQuickConnect API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteRule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteSecurityProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteSecurityProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteTaskTemplate API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteTaskTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteTrafficDistributionGroup API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteUseCase API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteUseCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteUser API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteUser API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteUse rHierarchyGroup API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteUse rHierarchyGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DeleteVoc abulary API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteVoc abulary API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeA gentStatus API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeA gentStatus API permitida s por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeContact API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeContactFlow API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeContactFlow API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeContactFlowModule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeContactFlowModule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeHoursOfOperation API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeHoursOfOperation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeHoursOfOperationOverride API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeInstance API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeInstance API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeInstanceAttribute API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeInstanceAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeInstanceStorageConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribePhoneNumberNumber API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribePhoneNumberNumber API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeP redefinedAttribute API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeP redefinedAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribePrompt API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeP rompt API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeQueue API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeQ ueue API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeQuickConnect API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeQuickConnect API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeRoutingProfile API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeRoutingProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeRule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeSecurityProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeSecurityProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeTrafficDistributionGroup API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeTrafficDistributionGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeUser API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeUser API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeUserHierarchyGroup API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeUserHierarchyGroup API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeUserHierarchyStructure API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeUserHierarchyStructure API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DescribeVocabulary API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DescribeVocabulary API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DisassociateApprovedOrigin API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateApprovedOrigin API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociateBot API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateBot API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociateInstanceStorageConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DisassociateLambdaFunction API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateLambdaFunction API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociateLexBot API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateLexBot API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociatePhoneNumberContactFlow API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociatePhoneNumberContactFlow API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DisassociateQueueQuickConnects API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateQueueQuickConnects API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociateRoutingProfileQueues API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DisassociateSecurityKey API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateSecurityKey API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DisassociateUserProficiencies API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DisassociateUserProficiencies API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de DismissUserContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DismissUserContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de GetContactAttributes API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetContactAttributes API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de GetCurrentMetricData API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetCurrentMetricData API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de GetCurrentUserData API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetCurrentUserData API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de GetEffectiveHoursOfOperations API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetEffectiveHoursOfOperations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de GetFederationToken API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetFederationToken API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de GetMetricData API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetMetricData API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API GetMetricData V2	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de API GetMetricData V2 permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de GetTaskTemplate API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetTaskTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de GetTrafficDistribution API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetTrafficDistribution API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListAgentStatuses API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListAgentStatuses API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListApprovedOrigins API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListApprovedOrigins API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListBots API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListBots API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListContactFlowModules API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListContactFlowModules API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListContactFlows API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListContactFlows API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListContactReferences API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListContactReferences API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListDefaultVocabularies API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListDefaultVocabularies API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListHoursOfOperationOverrides API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListHoursOfOperationOverrides API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListHoursOfOperations API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListHoursOfOperations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListInstanceAttributes API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListInstanceAttributes API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListInstanceStorageConfigs API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListInstanceStorageConfigs API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListInstances API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListInstances API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListIntegrationAssociations API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListIntegrationAssociations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListLambdaFunctions API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListLambdaFunctions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListLexBots API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListLexBots API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListPhoneNumbers API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListPhoneNumbers API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API ListPhone Numbers V2	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de API ListPhoneNumbers V2 permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListPredefinedAttributes API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListPredefinedAttributes API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListPrompts API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListPrompts API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListQueue QuickConnects API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListQueue QuickConnects API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListQueues API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListQuick Connects API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListQuick Connects API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListRoutingProfileQueues API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListRoutingProfiles API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListRoutingProfiles API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListRules API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListRules API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListSecurityKeys API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListSecurityKeys API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListSecurityProfilePermissions API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListSecurityProfilePermissions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListSecurityProfiles API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListSecurityProfiles API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListTaskTemplates API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListTaskTemplates API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListTrafficDistributionGroups API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListTrafficDistributionGroups API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListUseCases API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListUseCases API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListUserHierarchyGroups API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ListUserProfileiciencies API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListUserProfileiciencies API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListUsers API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListUsers API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de MonitorContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de MonitorContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de PauseContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de PauseContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de PutUserStatus API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de PutUserStatus API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ReleasePhoneNumber API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ReleasePhoneNumber API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ReplicateInstance API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ReplicateInstance API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ResumeContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ResumeContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de ResumeContactRecording API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ResumeContactRecording API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchAgentStatuses API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchAgentStatuses API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de SearchAvailablePhoneNumbers API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchAvailablePhoneNumbers API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchHoursOfOperationOverrides API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchHoursOfOperationOverrides API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchHoursOfOperations API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchHoursOfOperations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de SearchPre definedAttributes API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchPre definedAttributes API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchPrompts API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchPrompts API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchQueues API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de SearchQuickConnects API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchQuickConnects API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchResourceTags API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchResourceTags API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchRoutingProfiles API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchRoutingProfiles API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de SearchSecurityProfiles API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchSecurityProfiles API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchUserHierarchyGroups API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchUserHierarchyGroups API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SearchUsers API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchUsers API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de SearchVocabularies API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchVocabularies API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SendIntegrationEvent API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SendIntegrationEvent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StartChatContact API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartChatContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de StartContactRecording API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartContactRecording API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StartContactStreaming API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartContactStreaming API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StartOutboundChatContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartOutboundChatContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de StartOutboundVoiceContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartOutboundVoiceContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StartScreenSharing API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartScreenSharing API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StartTaskContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartTaskContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de StartWeb RTCContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StartWeb RTCContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StopContact API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StopContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de StopContactRecording API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StopContactRecording API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de StopContactStreaming API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de StopContactStreaming API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de SuspendContactRecording API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SuspendContactRecording API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de TagContact API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de TagContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de TagResource API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de TagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de TransferContact API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de TransferContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UntagContact API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UntagContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UntagResource API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UntagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateAgentStatus API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateAgentStatus API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateContact API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateContactAttributes API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactAttributes API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateContactFlowContent API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactFlowContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateContactFlowMetadata API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactFlowMetadata API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateContactFlowModuleContent API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactFlowModuleContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateContactFlowModuleMetadata API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactFlowModuleMetadata API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateContactFlowName API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactFlowName API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateContactSchedule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateContactSchedule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateHoursOfOperation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateHoursOfOperation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateHoursOfOperationOverride API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateHoursOfOperationOverride API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateInstanceAttribute API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateInstanceAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateInstanceStorageConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateInstanceStorageConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateParticipantRoleConfig API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateParticipantRoleConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdatePhoneNumber API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdatePhoneNumber API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdatePredefinedAttribute API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdatePredefinedAttribute API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateQueueHoursOfOperation API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueHoursOfOperation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateQueueMaxContacts API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueMaxContacts API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateQueueName API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueName API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateQueueOutboundCallerConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueOutboundCallerConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateQueueOutboundEmailConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueOutboundEmailConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateQueueStatus API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQueueStatus API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateQuickConnectConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQuickConnectConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateQuickConnectName API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateQuickConnectName API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateRoutingProfileConcurrency API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateRoutingProfileConcurrency API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateRoutingProfileName API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateRoutingProfileName API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateRoutingProfileQueues API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateRoutingProfileQueues API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateRule API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateSecurityProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateSecurityProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateTaskTemplate API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateTaskTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateTrafficDistribution API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateTrafficDistribution API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateUserHierarchy API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserHierarchy API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateUserHierarchyGroupName API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserHierarchyGroupName API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateUserHierarchyStructure API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserHierarchyStructure API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateUserIdentityInfo API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserIdentityInfo API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateUserPhoneConfig API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserPhoneConfig API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateUserProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateUserRoutingProfile API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserRoutingProfile API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de UpdateUserSecurityProfiles API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateUserSecurityProfiles API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Relatórios por instância	Cada região compatível: 2.000	Sim	O número máximo de relatórios que é possível criar nesta instância na região atual. Relatórios pessoais salvos são contabilizados para o limite. Como prática recomendada, recomendamos que você implemente políticas de retenção adequadas para que os relatórios não se acumulem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Perfis de roteamento por instância	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de perfis de roteamento que é possível criar nesta instância na região atual.
Relatórios programados por instância	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de relatórios programados que é possível criar nesta conta na região atual.
Programações por instância	Cada região compatível: 600	Não	O número máximo de programações por instância na região atual.
Perfis de segurança por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de perfis de segurança que podem ser criadas nesta instância na região atual.
Atividades do turno por instância	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de atividades do turno por instância na região atual.
Atividades do turno por perfil do turno	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de atividades do turno em um perfil do turno na região atual.
Perfis do turno por instância	Cada região compatível: 2.500	Não	O número máximo de perfis do turno por instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Etapas do padrão de rotação de turnos por perfil de turno	Cada região compatível: 1.300	Não	O número máximo de etapas do padrão de rotação de turnos associadas por perfil de turno na região atual.
Padrões de rotação de turnos por instância	Cada região compatível: 1.300	Não	O número máximo de padrões de rotação de turnos por instância na região atual.
Grupos de funcionários por grupo de previsão	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de grupos de funcionários por grupo de previsão na região atual.
Grupos de funcionários por instância	Cada região compatível: 1.300	Não	O número máximo de grupos de funcionários por instância na região atual.
Grupos de funcionários por supervisor	Cada região compatível: 45	Não	O número máximo de grupos de funcionários por supervisor na região atual.
Supervisores por grupo de funcionário	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de supervisores por grupo de funcionários na região atual.
Grupos de hierarquia de usuários por instância	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de grupos de hierarquia de usuários que é possível criar nesta instância na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Usuários por instância	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de usuários que é possível criar nesta instância na região atual.
Associações de integração de ID de voz por instância	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de integração do Voice ID que você pode criar nessa instância na região atual.

Cotas de perfis de clientes do Amazon Connect

O Amazon Connect Customer Profiles tem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contagem de domínios do Amazon Connect Customer Profiles	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de domínios do Amazon Connect Customer Profiles que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Chaves por tipo de objeto	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de chaves que podem ser definidas por tipo de objeto na AWS região atual.
Expiração máxima em dias	Cada região compatível: 1.098	Sim	A expiração máxima, em dias, que pode ser definida para um objeto ou perfil na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de atributos calculados por domínio	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de atributos calculados por domínio na AWS região atual.
Número máximo de fluxo de eventos por domínio	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxo de eventos por domínio na AWS região atual.
Número máximo de acionadores de eventos por domínio	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de acionadores de eventos por domínio na região atual AWS .
Número máximo de integrações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de integrações por domínio na AWS região atual.
Número máximo de instantâneos de segmentos por dia	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de instantâneos de segmentação que podem ser criados por domínio por dia na região atual AWS .
Tamanho máximo de todos os objetos de um perfil	Cada região compatível: 51.200 kilobytes	Sim	O tamanho total de um perfil, incluindo todos os objetos relacionados, na AWS região atual.
Tamanho máximo do objeto e do perfil	Cada região compatível: 250 kilobytes	Não	O tamanho máximo de um único perfil ou objeto de perfil na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tipos de objetos por domínio	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de tipos de objetos que você pode definir por domínio na AWS região atual.
Objetos por perfil	Cada região compatível: 1.000	Sim	O número máximo de objetos que podem ser anexados a um único perfil na AWS região atual.

Cotas de casos do Amazon Connect

O Amazon Connect Cases tem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Anexado SLAs por caixa	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo SLAs que pode ser anexado a uma caixa
Arquivos anexados por caso	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser anexados a um caso
BatchGetCaseRule cota de estouro	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de BatchGetCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			operação pelo restante do intervalo.
BatchGetCaseRule cota tarifária	Cada região compatível: 8 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de BatchGetCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
BatchGetField cota de estouro	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de BatchGetField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
BatchGetField cota tarifária	Cada região compatível: 8 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de BatchGetField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
BatchPutFieldOptions cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de BatchPutFieldOptions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
BatchPutFieldOptions cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de BatchPutFieldOptions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Campos de caso por layout	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de campos de caso em um layout de caso

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateCase cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateCase cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateCaseRule cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateCaseRule cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateDomain cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateDomain API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateDomain cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateDomain API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateField cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateField cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateLayout cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateLayout cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateRelatedItem cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateRelatedItem API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateRelatedItem cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateRelatedItem API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateTemplate cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
CreateTemplate cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de CreateTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
DeleteCaseRule cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteCaseRule cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DeleteCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Domínios	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de domínios de Cases por conta AWS
Opções de campo por campo	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de opções de campo por único campo selecionado no domínio de casos
Campos por domínio	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de campos em um domínio do Cases
GetCase cota de estouro	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetCase cota tarifária	Cada região compatível: 4 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetCaseAuditEvents cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetCaseAuditEvents API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetCaseAuditEvents cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetCaseAuditEvents API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetCaseEventConfiguration cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetCaseEventConfiguration cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetDomain cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetDomain API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetDomain cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetDomain API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetLayout cota de estouro	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetLayout cota tarifária	Cada região compatível: 6 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetTemplate cota de estouro	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de GetTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetTemplate cota tarifária	Cada região compatível: 6 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de GetTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Layouts por domínio	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de layouts em um domínio do Cases

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListCaseRules cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListCaseRules API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListCaseRules cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListCaseRules API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListCasesForContact cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListCasesForContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListCasesForContact cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListCasesForContact API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListDomains cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListDomains API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListDomains cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListDomains API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListFieldOptions cota de estouro	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListFieldOptions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListFieldOptions cota tarifária	Cada região compatível: 6 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListFieldOptions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListFields cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListFields API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListFields cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListFields API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListLayouts cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListLayouts API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListLayouts cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListLayouts API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListTagsForResource cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListTagsForResource cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListTagsForResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListTemplates cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de ListTemplates API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListTemplates cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ListTemplates API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
PutCaseEventConfiguration cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de PutCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
PutCaseEventConfiguration cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de PutCaseEventConfiguration API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Itens relacionados por caso	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de itens relacionados que podem ser anexados a um caso
SearchCases cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchCases API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
SearchCases cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchCases API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
SearchRelatedItems cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchRelatedItems API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
SearchRelatedItems cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de SearchRelatedItems API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
TagResource cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de TagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
TagResource cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de TagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Modelos por domínio	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos em um domínio do Cases
UntagResource cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UntagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UntagResource cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UntagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateCase cota de estouro	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateCase cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateCase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateCaseRule cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateCaseRule cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateCaseRule API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateField cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateField cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateField API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateLayout cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateLayout cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateLayout API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateTemplate cota de estouro	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
UpdateTemplate cota tarifária	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de UpdateTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, os chamados do Amazon Connect rejeitam as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Para obter mais informações, consulte [Cotas de serviços do Amazon Connect](#) no Guia do administrador do Amazon Connect.

Cotas do Amazon Q in Connect

O Amazon Q in Connect tem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Amazon Q in Connect - número de assistentes	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de assistentes do Amazon Q in Connect que você

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			pode criar nessa conta na região atual.
Amazon Q in Connect — contagem da base de conhecimento	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de bases de conhecimento do Amazon Q in Connect que você pode criar nessa conta na região atual.
Associação de assistentes	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de associações de assistentes que você pode criar para esse assistente na região atual.
Conteúdo por base de conhecimento	Cada região com suporte: 5.000	Não	O máximo de conteúdo que você pode adicionar a uma base de conhecimento nessa região.
Tamanho do conteúdo	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo, em MB, de um conteúdo que você pode adicionar a uma base de conhecimento nessa região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de anexos por modelo de mensagem de e-mail	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de anexos por modelo de mensagem de e-mail. Depois que esse limite é atingido, o Amazon Q in Connect rejeita solicitações para adicionar mais anexos ao modelo de mensagem de e-mail.
Número máximo de caracteres em um modelo de mensagem SMS	Cada região compatível: 800	Não	O número máximo de caracteres em um modelo de mensagem SMS.
Número máximo de caracteres em um modelo de mensagem de e-mail	Cada região suportada: 5.000.000	Não	O número máximo de caracteres em um modelo de mensagem de e-mail.
Número máximo de modelos de mensagem por base de conhecimento	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de modelos de mensagem por base de conhecimento.
Número máximo de versões por modelo de mensagem	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de versões por modelo de mensagem.
Tamanho máximo por anexo em um modelo de mensagem de e-mail	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo (em MB) de um anexo por modelo de mensagem de e-mail. O Amazon Q in Connect rejeita solicitações para adicionar anexos maiores.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para ActivateMessageTemplate	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ActivateMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateAssistant	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateAssistant API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateAssistantAssociation	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateAssistantAssociation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para CreateContent	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateKnowledgeBase	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateKnowledgeBase e API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateMessageTemplate	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para CreateMessageTemplateAttachment	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateMessageTemplateAttachment API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateMessageTemplateVersion	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateMessageTemplateVersion API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para CreateQuickResponse	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateQuickResponse API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para CreateSession	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de CreateSession API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeactivateMessageTemplate	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeactivateMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeleteAssistant	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteAssistant API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para DeleteAssistantAssociation	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteAssistantAssociation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeleteContent	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeleteImportJob	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteImportJob API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para DeleteKnowledgeBase	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteKnowledgeBase e API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeleteMessageTemplate	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para DeleteMessageTemplateAttachment	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteMessageTemplateAttachment API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para DeleteQuickResponse	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de DeleteQuickResponse e API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetAssistant	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetAssistant API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetAssistantAssociation	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetAssistantAssociation API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para GetContent	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetContentSummary	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetContentSummary API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetImportJob	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetImportJob API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para GetKnowledgeBase	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetKnowledgeBase API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetMessageTemplate	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetQuickResponse	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetQuickResponse API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para GetRecommendations	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetRecommendations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para GetSession	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de GetSession API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para ListAssistantAssociations	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListAssistantAssociations API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para ListAssistants	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListAssistants API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para ListImportJobs	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListImportJobs API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para ListKnowledgeBases	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListKnowledgeBases API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para ListMessageTemplateVersions	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListMessageTemplateVersions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para ListMessageTemplates	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListMessageTemplates API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para ListQuickResponses	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListQuickResponses API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para ListTagsForResource	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de ListTagsForResource e API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para NotifyRecommendationsReceived	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de NotifyRecommendationsReceived API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para QueryAssistant	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de QueryAssistant API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para RenderMessageTemplate	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de RenderMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para SearchContent	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para SearchMessageTemplates	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchMessageTemplates API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para SearchQuickResponses	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchQuickResponses API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para SearchSessions	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de SearchSessions API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para StartContentUpload	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de StartContentUpload API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para StartImportJob	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de StartImportJob API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para TagResource	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de TagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para UntagResource	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UntagResource API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para UpdateContent	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateContent API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de API para UpdateMessageTemplate	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateMessageTemplate API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para UpdateMessageTemplateMetadata	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateMessageTemplateMetadata API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitações de API para UpdateQuickResponse	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações simultâneas de UpdateQuickResponse API permitidas por segundo. Quando você atinge essa cota, o Amazon Q in Connect rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.

AWS Terminais e cotas da Control Tower

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints de serviço

AWS O Control Tower tem os seguintes endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS A Control Tower tem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de operações de conta simultânea	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de operações de conta simultâneas que podem ser realizadas ao mesmo tempo. Máximo: 10
Cota de operações de unidades organizacionais simultâneas (OUs)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de operações simultâneas relacionadas à UO que podem ser executadas ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de contas em uma única cota de OU	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de contas gerenciadas da AWS Control Tower que podem estar presentes em uma OU. Se você adicionar contas além desse limite, o processo de registro da OU no AWS Control Tower não poderá ser executado. Para saber mais sobre o número de contas por OU, consulte Regions and Stackset Limitations na documentação da AWS Control Tower.

AWS Terminais e cotas do Data Exchange

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS Ativos de permissão de dados do Lake Formation por revisão	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de ativos de permissão de dados do AWS Lake Formation que uma única revisão pode conter.
Concessões de dados ativas e pendentes	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de concessões de dados ativas e pendentes de um único proprietário de dados.
Ativos de API do Amazon API Gateway por revisão	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de ativos de API do Amazon API Gateway que uma

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			única revisão pode conter.
Ativos de compartilhamento de dados do Amazon Redshift por trabalho de importação do Redshift	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ativos de compartilhamento de dados do Amazon Redshift que você pode importar do Redshift em um único trabalho.
Ativos de compartilhamento de dados do Amazon Redshift por revisão	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de ativos de compartilhamento de dados do Amazon Redshift que uma única revisão pode conter.
Ativos de acesso a dados do Amazon S3 por revisão	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ativos de acesso a dados do Amazon S3 que uma única revisão pode conter.
Ativo por trabalho de exportação do Amazon S3	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de ativos que você pode exportar para o Amazon S3 em um único trabalho.
Tamanho do ativo em GB	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	O tamanho máximo em GB de um único ativo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Ativos por trabalho de importação do Amazon S3	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de ativos que você pode importar do Amazon S3 em um único trabalho.
Ativos por revisão	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de ativos que uma única revisão pode conter.
Exportação automática de ações de eventos por conjunto de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ações de eventos de exportação automática por conjunto de dados.
Bring-Your-Own-Subscription ofertas por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ofertas BYOS (Traga sua própria assinatura) que uma única conta pode criar.
Trabalhos simultâneos em andamento para criar ativos de acesso a dados do Amazon S3 a partir de buckets do S3	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos IN_PROGRESS) para criar ativos de acesso a dados do Amazon S3 a partir de buckets do S3.
Trabalhos simultâneos em andamento para criar concessões de dados	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos IN_PROGRESS) para criar concessões de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos em andamento para excluir concessões de dados	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos IN_PROGRESS) para excluir concessões de dados.
Trabalhos simultâneos em andamento para exportar ativos para o Amazon S3	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para exportar ativos para o Amazon S3.
Trabalhos simultâneos em andamento para exportar ativos para um URL assinado	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para exportar ativos para uma URL assinada.
Trabalhos simultâneos em andamento para exportar revisões para o Amazon S3	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para exportar revisões para o Amazon S3.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos em andamento para importar ativos do Amazon API Gateway	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para importar ativos do Amazon API Gateway.
Trabalhos simultâneos em andamento para importar ativos dos compartilhamentos de dados do Amazon Redshift	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para importar compartilhamentos de dados do Amazon Redshift.
Trabalhos simultâneos em andamento para importar ativos do Amazon S3	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para importar ativos do Amazon S3.
Trabalhos simultâneos em andamento para importar ativos de um URL assinado	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para importar ativos de uma URL assinada.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos em andamento para importar ativos de uma política de tags do AWS Lake Formation	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de trabalhos em execução simultânea (ou seja, trabalhos com o estado IN_PROGRESS) para importar ativos de uma política de tags do AWS Lake Formation.
Dicionários de dados por produto	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de dicionários de dados por produto.
Tamanho do arquivo do dicionário de dados em MB	Cada região com suporte: 1 megabyte	Sim	O tamanho máximo (em MB) de um dicionário de dados.
Conjuntos de dados por conta	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de conjuntos de dados por conta.
Conjuntos de dados por produto	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de conjuntos de dados que um único produto pode conter.
Ações de eventos por conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ações do evento por conta.
Concessões de dados pendentes por consumidor	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de concessões de dados pendentes de um único proprietário de dados para uma única conta de consumidor.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Ofertas privadas por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de ofertas personalizadas que uma única conta pode criar.
Produtos por conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de produtos publicados por conta.
Produtos por conjunto de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de produtos que podem conter um determinado conjunto de dados.
Revisões por conjunto de dados de permissão de dados do AWS Lake Formation	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de revisões que um único conjunto de dados de permissão de dados do AWS Lake Formation pode conter.
Revisões por conjunto de dados da API do Amazon API Gateway	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de revisões que um único conjunto de dados de API do Amazon API Gateway pode conter.
Revisões por conjunto de dados de compartilhamento de dados do Amazon Redshift	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de revisões que um único conjunto de dados de compartilhamento de dados do Amazon Redshift pode conter.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Revisões por conjunto de dados de acesso a dados do Amazon S3	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de revisões que um único conjunto de dados de acesso a dados do Amazon S3 pode conter.
Revisões por adicionar/conjunto de alterações de revisões	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de revisões que podem ser publicadas em um produto em uma única API do AWS Marketplace Catalog ChangeSet do tipo AddRevisions.
Revisões por conjunto de dados	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de revisões que um único conjunto de dados pode conter.
Tamanho do arquivo de amostra em MB	Cada região compatível: 50 megabytes	Sim	O tamanho máximo (em MB) de uma amostra.
Amostras por produto	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de amostras por produto.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Data Exchange](#) no Guia do Usuário do AWS Data Exchange.

DataZone Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tipos de ativo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de tipos de ativos que podem ser criados em um DataZone domínio da Amazon.
Ativos	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de ativos que podem ser criados em um DataZone domínio da Amazon.
Termos do glossário de negócios	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de termos do glossário de negócios que podem ser criados em um DataZone domínio da Amazon.
Produtos de dados	Cada região compatível: 500.000	Sim	O número máximo de produtos de dados que podem ser criados em um DataZone domínio da Amazon.
Fonte de dados runs/data source/day	Cada região com suporte: 25	Sim	A fonte de dados máxima é executada por fonte de dados por dia.
Ambientes em um domínio	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de DataZone ambientes da Amazon em um DataZone domínio da Amazon.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Glossários	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de glossários de negócios que podem ser criados em um DataZone domínio da Amazon.

Para obter detalhes, consulte [Cotas para a Amazon DataZone](#).

Endpoints e cotas de Amazon Data Lifecycle Manager

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	d1m.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	d1m.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	d1m.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	d1m.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	d1m.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	d1m.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	d1m.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	d1m.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	d1m.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		d1m.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		d1m-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Políticas por região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de políticas por região.
Contas alvo por regra de compartilhamento	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de contas de destino por regra de compartilhamento.

AWS Data Pipeline endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Intervalo mínimo entre novas tentativas em minutos	Cada região compatível: 2	Não	O intervalo mínimo entre novas tentativas em minutos.
Intervalo mínimo de agendamento em minutos	Cada região compatível: 15	Não	O intervalo mínimo de agendamento em minutos.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de EC2 instâncias por objeto Ec2Resource	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de EC2 instâncias por objeto Ec2Resource.
Número de UTF8 bytes por campo	Cada região compatível: 10,240	Não	O número máximo de UTF8 bytes por campo.
Número de UTF8 bytes por nome de campo ou identificador	Cada região compatível: 256	Não	O número máximo de UTF8 bytes por nome de campo ou identificador.
Número de UTF8 bytes por objeto	Cada região compatível: 15,360	Não	O número máximo de UTF8 bytes por objeto (incluindo nomes de campo).
Número de instâncias ativas por objeto	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias ativas por objeto.
Número de campos por objeto	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de campos por objeto.
Número de objetos por pipeline	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de objetos que você pode definir por pipeline.
Número de pipelines que você pode criar	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de pipelines que você pode criar.
Número de sumarizações em um único objeto	Cada região compatível: 32	Não	O número máximo de sumarizações em um único objeto.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Índice de criação de uma instância de um objeto	Cada região compatível: 1 a cada 5 minutos	Não	O índice de criação de uma instância de um objeto a cada 5 minutos.
Novas tentativas de uma atividade de pipeline por tarefa	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de novas tentativas de uma atividade de pipeline por tarefa.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Data Pipeline](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Data Pipeline .

AWS DataSync endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Tópicos

- [DataSync transferências](#)

DataSync transferências

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Tópicos

- [DataSync cotas de tarefas](#)

DataSync cotas de tarefas

A tabela a seguir descreve as cotas para DataSync tarefas em um determinado Conta da AWS e Região da AWS

Recurso	Quota	Ajustável
Número máximo de tarefas que você pode criar	100	Sim
(Tarefas do modo aprimorado) Número máximo de objetos de origem e destino com os quais DataSync podem trabalhar por execução de tarefa Para obter mais informações, consulte Como DataSync transferir arquivos, objetos e diretório	Praticamente ilimitado	N/D
(Tarefas do modo básico) Número máximo de arquivos, objetos e diretórios de origem e destino que DataSync podem funcionar por execução de tarefa entre armazenamento autogerenciado ou outras nuvens e serviços AWS Para obter mais informações, consulte Como DataSync transferir arquivos, objetos e diretório	50 milhões  Important Lembre-se do seguinte sobre essa cota: • Se você transferir objetos do Amazon S3 com prefixos, os prefixos serão tratados como diretórios e contabilizados na cota. Por	Sim  Tip Em vez de solicitar um aumento, você pode criar tarefas focadas

Recurso	Quota	Ajustável
	exemplo, DataSync consideraria <code>s3://bucket/foo/bar.txt</code> como dois diretórios (<code>./e./foo/</code>) e um objeto (<code>bar.txt</code>). Se sua tarefa for transferir mais de 20 milhões de arquivos, objetos ou diretórios, certifique-se de alocar um mínimo de 64 GB de RAM para seu agente. DataSync Para obter mais informações, consulte Requisitos do atendente para transferências.	em diretórios específicos usando filtros de inclusão e exclusão. Para obter mais informações, consulte Filtrando os dados transferidos por AWS DataSync.

Recurso	Quota	Ajustável
(Tarefas do modo básico) Número máximo de arquivos, objetos e diretórios de origem e destino que DataSync podem funcionar por execução de tarefa entre os serviços AWS de armazenamento Para obter mais informações, consulte Como DataSync transferir arquivos, objetos e diretório	25 milhões  Important Se você transferir objetos do Amazon S3 com prefixos, os prefixos serão tratados como diretórios e contabilizados na cota. Por exemplo, DataSync consideraria <code>s3://bucket/foo/bar.txt</code> como dois diretórios (<code>./e./foo/</code>) e um objeto (<code>bar.txt</code>).	Sim  Tip Em vez de solicitar um aumento, você pode criar tarefas focadas em diretórios específicos usando filtros de inclusão e exclusão. Para obter mais informações, consulte Filtrando os dados

Recurso	Quota	Ajustável
		transferidos por AWS DataSync.
Taxa de transferência máxima por tarefa (para transferências que usam um DataSync agente)	10 Gbps	Não
Taxa de transferência máxima por tarefa (para transferências que não usam um DataSync agente)	5 Gbps	Não
Número máximo de caracteres que você pode incluir em um filtro de tarefas	102,400 caracteres	Não
	 Note Se você estiver usando o DataSync console, esse limite inclui todos os caracteres combinados em seus padrões de inclusão e exclusão.	
Número máximo de execuções em fila para uma única tarefa	50	Não
Número máximo de execuções simultâneas de tarefas no modo Avançado	120	Não
Número de dias em que o histórico de execução de tarefas é mantido	30	Não

AWS Database Migration Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contagem de certificados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de certificados permitidos nessa conta na Região atual.
Contagem de endpoints	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de endpoints permitidos nessa conta na Região atual.
Endpoints por instância	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de endpoints permitidos por instância de replicação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Assinaturas de eventos	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de eventos do AWS DMS nos quais você pode se inscrever.
Número de instâncias do coletor do DMS Fleet Advisor	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de instâncias criadas do coletor do DMS Fleet Advisor
Número de migrações de dados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de migrações de dados
Número de migrações de dados por projeto de migração	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de migrações de dados permitido por projeto de migração
Número de provedores de dados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de provedores de dados
Número de perfis de instância	Cada região compatível: 60	Sim	Número máximo de perfis de instância
Número de projetos de migração	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de projetos de migração
Número de arquivos de dados que o DMS Fleet Advisor pode enviar por hora	Cada região compatível: 500 por segundo	Não	Número máximo de arquivos de dados que o DMS Fleet Advisor pode enviar por hora

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de objetos de banco de dados que o DMS Fleet Advisor pode processar	Cada região compatível: 50.000.000	Não	O número total de objetos de banco de dados que o AWS DMS Fleet Advisor pode processar. Um objeto de banco de dados é qualquer estrutura de dados usada para armazenar ou referenciar dados, incluindo tabelas, visualizações, procedimentos armazenados, funções e acionadores
Número de objetos monitorados no coletor DMS Fleet Advisor	Cada região compatível: 2.000	Não	Número máximo de objetos monitorados que um cliente pode adicionar em um único coletor do DMS Fleet Advisor
Número de migrações de dados em execução	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de migrações de dados em execução simultaneamente.
Instâncias de replicação	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de instâncias de replicação permitidas nessa conta na Região atual.
Replicações de tecnologia sem servidor	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de replicações de tecnologia sem servidor permitidas nessa conta na Região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de sub-redes	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de grupos de sub-redes para esta conta na região atual.
Sub-redes por grupo de sub-rede	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de sub-redes permitida por grupo de sub-rede.
Contagem de tarefas	Cada região compatível: 600	Sim	O número máximo de tarefas permitidas nessa conta na Região atual.
A quantidade de dados coletados no DMS Fleet Advisor	Cada região compatível: 10 gigabytes	Não	A quantidade de dados que podem ser coletados por todos os coletores do DMS Fleet Advisor
Armazenamento total	Cada região compatível: 30.000 gigabytes	Sim	O armazenamento total máximo (em GB) de todas as instâncias de banco de dados adicionadas.

AWS Deadline Cloud endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		management.deadline.ap-southeast-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.ap-southeast-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.eu-central-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Membros associados por fazenda	Cada região compatível: 75	Não	O número máximo de membros que podem ser associados a cada fazenda na AWS região atual.
Membros associados por frota	Cada região compatível: 75	Não	O número máximo de membros que podem ser associados a cada frota na AWS região atual.
Membros associados por cargo	Cada região compatível: 75	Não	O número máximo de membros que podem ser associados a cada cargo na AWS região atual.
Membros associados por fila	Cada região compatível: 75	Não	O número máximo de membros que podem ser associados a cada fila na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Orçamentos por fazenda	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de orçamentos por fazenda na região atual AWS
Fazendas por região	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de fazendas que podem ser criadas na AWS região atual.
Frotas por fazenda	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de frotas que podem ser criadas para cada fazenda na AWS região atual.
Empregos por fazenda	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de empregos por fazenda na AWS região atual.
Endpoints de licença por região	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de endpoints de licença na AWS região atual.
Sessões de licença por endpoint de licença	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de sessões de licença por endpoint de licença na AWS região atual.
Limites por fazenda	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de limites que podem ser criados para cada fazenda na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Monitores por região	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de monitores na AWS região atual.
OnDemand Instância G GPUs por região	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias G sob demanda GPUs que podem ser provisionadas em todas as frotas gerenciadas por serviços na região atual. AWS
OnDemand v CPUs por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de v sob demanda CPUs que podem ser provisionados em todas as frotas gerenciadas por serviços na região atual. AWS
Ambientes de fila por fila	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ambientes de fila que podem ser criados para cada fila na região atual AWS .
Associações de frotas de filas por fazenda	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de associações de frotas em fila por fazenda na região atual AWS
Associações de limite de fila por fila	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de limites que podem ser associados a cada fila na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Filas por fazenda	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de filas que podem ser criadas para cada fazenda na AWS região atual.
Instância Spot G GPUs por região	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de instâncias spot G GPUs que podem ser provisionadas em todas as frotas gerenciadas por serviços na região atual. AWS
Spot v CPUs por região	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de spot v CPUs que pode ser provisionado em todas as frotas gerenciadas por serviços na região atual. AWS
Etapas por trabalho	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de etapas por trabalho na AWS região atual.
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp3), em TiB	Cada região compatível: 50	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento do EBS, medida em TiB, que pode ser usada em todas as frotas na região atual. AWS
Perfis de armazenamento por fazenda	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de perfis de armazenamento que podem ser criados para cada fazenda na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas por trabalho	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de tarefas por trabalho na AWS região atual.
Tarefas por etapa	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de tarefas por etapa na AWS região atual.
Trabalhadores por fazenda	Cada região suportada: 7.500	Não	O número máximo de trabalhadores por fazenda na AWS região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no guia do Deadline Cloud usuário.

AWS DeepRacer endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA	us-east-1	deepracer.us-east-1.amazonaws.com	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Carros	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de carros que qualquer conta pode ter ao mesmo tempo.
Trabalhos de avaliação	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de trabalhos de avaliação simultâneos na mesma conta na mesma região.
Trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos na mesma conta na mesma região.

Endpoints e cotas de Amazon Detective

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte as [cotas Amazon Detective](#).

Endpoints e cotas do Amazon DevOps Guru

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável
Número máximo de tópicos do Amazon SNS que você pode especificar de uma vez	2	Não
Número máximo de AWS CloudFormation pilhas que você pode especificar	1.000	Não
Número máximo de filas do Amazon SQS para monitoramento	100	Sim

Para obter mais informações, consulte [Cotas e limites no Guia](#) do usuário do Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farm endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Simultaneidade para testes de automação em dispositivos de medição	Cada região compatível: 5	Sim	Define o número máximo de dispositivos de medição simultânea executando testes de automação.
Simultaneidade para acesso remoto em dispositivos de medição	Cada região compatível: 2	Sim	Define o número máximo de dispositivos simultâneos de medição em execução de sessões de acesso remoto.
Duração da sessão de acesso remoto em minutos	Cada região compatível: 150	Não	A duração máxima de uma sessão de acesso remoto por dispositivo em minutos.
Tempo limite de execução do teste por dispositivo em minutos	Cada região compatível: 150	Não	A duração máxima de um teste de automação executado por dispositivo em minutos.
Tamanho do arquivo enviado	Cada região compatível: 4 gigabites	Não	O tamanho máximo de um arquivo a ser carregado.

AWS Direct Connect endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conexões dedicadas por local	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de conexões dedicadas ativas do AWS Direct Connect por local.
Gateways Direct Connect por conta	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de gateways AWS Direct Connect por conta.
Gateways Direct Connect por gateway de trânsito	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de gateways Direct Connect associados a um gateway de trânsito.
LAGs por região	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de grupos de agregação de links (LAGs) por AWS região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Membros por GAL	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de conexões ou interconexões dedicadas por grupo de agregação de links (LAG).
Prefixos por gateway de trânsito	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de prefixos por AWS Transit Gateway de AWS até o local em uma interface virtual de trânsito.
Interfaces virtuais privadas, públicas ou de trânsito por conexão hospedada	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de interfaces virtuais privadas, públicas ou de trânsito por conexão hospedada pelo AWS Direct Connect.
Interfaces virtuais públicas ou privadas por conexão dedicada	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de interfaces privadas ou públicas por conexão dedicada do AWS Direct Connect.
Rotas por sessão do BGP em interfaces virtuais privadas ou de trânsito	Cada região compatível: 100	Não	O máximo de rotas por Border Gateway Protocol (BGP) em uma interface virtual privada ou em uma interface virtual de trânsito.
Rotas por sessão BGP em interfaces virtuais públicas	Cada região com suporte: 1.000	Não	O máximo de rotas por Border Gateway Protocol (BGP) em uma interface virtual pública

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número total de interfaces virtuais por conexão dedicada	Cada região suportada: 54	Não	O número máximo de interfaces virtuais privadas ou públicas e de trânsito por conexão dedicada do AWS Direct Connect.
Gateways de trânsito por gateway AWS Direct Connect	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de gateways de trânsito por gateway AWS Direct Connect.
Interfaces virtuais de trânsito por conexão dedicada do	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de interfaces virtuais de trânsito por conexão dedicada do AWS Direct Connect.
Interfaces virtuais por gateway do Direct Connect	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de interfaces virtuais por gateway AWS Direct Connect.
Interfaces virtuais por LAG	Cada região suportada: 54	Não	O número máximo de interfaces virtuais para cada Grupo de Agregação de Links (LAG)
Gateways privados virtuais por gateway do Direct Connect	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de gateways privados virtuais por gateway AWS Direct Connect.

Para obter mais informações, consulte [Cotas AWS Direct Connect](#) no Guia do usuário do AWS Direct Connect .

AWS Directory Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS Directory Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Para obter uma lista dos endpoints compatíveis por tipo de diretório, consulte [Disponibilidade de regiões para o AWS Directory Service](#).

Endpoints do AWS Directory Service Data

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Diretórios do AD Connector	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de diretórios do AD Connector que é possível criar na região atual.
AWS Diretórios gerenciados do Microsoft AD	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de diretórios AWS gerenciados do Microsoft AD que você pode criar na região atual.
AWS Controladores de domínio gerenciados do Microsoft AD	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de controladores de domínio que você pode adicionar ao seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.
AWS Instantâneos manuais gerenciados do Microsoft AD	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de instantâneos manuais que você pode tirar para seu diretório AWS gerenciado do Microsoft AD.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Diretórios do Simple AD	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de diretórios do Simple AD que é possível criar na região atual.
Snapshots manuais do Simple AD	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots manuais que é possível tirar para seu diretório do Simple AD.

Para obter mais informações, consulte:

- [Cotas do AD Connector](#)
- [AWS Managed Microsoft AD cotas](#)
- [Cotas do Simple AD](#)

Endpoints e cotas de Amazon DocumentDB

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Para obter informações sobre como localizar e conectar-se ao cluster ou aos endpoints de instância, consulte [Como trabalhar com endpoints do Amazon DocumentDB](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de parâmetros de clusters	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de grupos de parâmetros de cluster de banco de dados.
Clusters	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de clusters permitidos nesta conta na região atual
Assinaturas de eventos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de assinaturas de eventos.
Instâncias	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados permitidas nessa conta na Região atual.
Snapshots de clusters manuais	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais
Réplicas de leitura por cluster	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de réplicas de leitura por cluster
Grupos de sub-redes	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de sub-redes de banco de dados.
Sub-redes por grupo de sub-rede	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de sub-redes para por grupo de sub-redes de banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tags por recurso	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de etiquetas por recurso do Amazon RDS.
Grupos de segurança da VPC por instância	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de segurança do banco de dados por Amazon VPC.

Para obter mais informações, consulte [Service Quotas do Amazon DocumentDB](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon DocumentDB.

Endpoints e cotas de Amazon DynamoDB

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Para obter mais informações sobre esse tópico específico do DynamoDB, consulte [Cotas no Amazon DynamoDB](#).

Service endpoints

DynamoDB

As versões mais recentes do AWS SDK se conectam ao Amazon DynamoDB usando AWS os endpoints baseados em -account listados abaixo. Para obter mais informações, consulte [Endpoints baseados em conta](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	

DynamoDB Accelerator (DAX)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de throughput de leitura em nível de conta (modo provisionado)	Cada região compatível: 80.000	Sim	O número máximo de unidades de capacidade e de leitura alocadas para a conta; aplicável somente para tabelas (incluindo todos os índices secundários)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			globais associados) nos modos.html# read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits-provisioned-default-limits-throughput-capacity
Limite de throughput de leitura em nível de conta (modo provisionado)	Cada região compatível: 80.000	Sim	O número máximo de unidades de capacidade e de gravação alocadas para a conta; aplicável somente para tabelas (incluindo todos os índices secundários globais associados) nos modos.html# read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits-provisioned-default-limits-throughput-capacity

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Operações do ambiente de gerenciamento simultâneas	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de operações de ambiente de gerenciamento simultâneas permitidas. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#limits-api
Índices secundários globais por tabela	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de índices secundários globais que podem ser criados para uma tabela. Para obter mais informações, consulte, https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-secondary-indexes

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de dados simultâneos de exportação incremental	Cada região compatível: 100 Terabytes	Sim	Limite máximo de tamanho das solicitações de exportação incremental em voo. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
Número máximo de solicitações simultâneas de exportação incremental	Cada região com suporte: 300	Sim	Limite máximo no número de solicitações de exportação incremental em andamento. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Janela máxima do período de exportação incremental	Cada região compatível: 24	Não	O limite do período máximo de exportação (em horas) para uma solicitação de exportação incremental. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
Número máximo de tabelas	Cada região compatível: 2.500	Sim	O número máximo de tabelas que podem ser criadas por região. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Janela mínima do período de exportação incremental	Cada região compatível: 15	Não	O limite do período mínimo de exportação (em minutos) para uma solicitação de exportação incremental. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
A capacidade provisionada diminui por dia	Cada região compatível: 27	Sim	É permitido diminuir até quatro vezes a qualquer momento por dia (horário GMT). Além disso, se não houver redução na última hora, será permitido fazer uma redução adicional, elevando efetivamente o número máximo de reduções em um dia para 27 vezes. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de throughput de leitura em nível de tabela	Cada região compatível: 40.000	Sim	O número máximo de throughput de leitura alocado para uma tabela ou um índice secundário global. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes
Limite de throughput de gravação em nível de tabela	Cada região compatível: 40.000	Sim	O número máximo de throughput de gravação alocado para uma tabela ou um índice secundário global. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de throughput de gravação para DynamoDB Streams (modo provisionado)	us-east-1: 40.000	Sim	O número máximo de unidades de capacidade e de gravação permitidas para uma tabela com fluxos ativados; aplicável somente para tabelas em .html# read/write capacity mode. Other quotas might also apply. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotasProvisionedLimitsDynamoDBStreams
	us-east-2: 40.000		
	eu-west-1: 40.000		
	us-west-2: 40.000		
	ap-northeast-1: 40.000		
	ap-northeast-2: 40.000		
	ap-southeast-1: 40.000		
	ap-southeast-2: 40.000		
	eu-central-1: 40.000		
	eu-west-1: 40.000		
	us-east-1: 40.000		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 10.000		

DAX tem as seguintes cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Nós por cluster	Cada região compatível: 11	Não	O número máximo de nós por cluster, incluindo o nó

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			primário e todos os nós de réplica de leitura.
Grupos de parâmetros	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos de parâmetros em uma única AWS região.
Grupos de sub-redes	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de grupos de sub-redes em uma única AWS região.
Sub-redes por grupo de sub-rede	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de sub-redes por grupo de sub-redes em uma única região. AWS
Número total de nós	Cada região compatível: 50	Sim	O número total máximo de nós por AWS conta em uma única AWS região.

AWS Elastic Beanstalk endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Note

O AWS Elastic Beanstalk serviço oferece endpoints de pilha dupla, para que você possa enviá-lo IPv4 ou IPv6 enviar solicitações. Para obter mais informações sobre a sintaxe de nomenclatura para endpoints de pilha dupla, consulte este guia. [Endpoints de pilha dupla](#)
[Para obter mais informações sobre o suporte do Elastic Beanstalk para endpoints de pilha dupla, consulte o suporte no Guia do desenvolvedor. IPv6 AWS Elastic Beanstalk](#)

Elastic Beanstalk

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z14 Q5QHIC LCN19	
		elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z117 G KPS5 GTRQ2	
		elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1XLQECGX5PH1	
		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws			
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z38NKT9BP95V3O	
		elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS		
		elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS		
		elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws			
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM	
		elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZPWWYUBWRU171A	
		elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z059131720 VM7 EAZB4 TA8	
		elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z18 NTBI3 Y7N9TZ	
		elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	ZNE5GEY1T IAGY	
		elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z3 0TWKCP JE5 OI7	
		elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z16 FZ9 L249IFLT	
		elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	KIG2Z1R25G3GBW	
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	A1DEZJFRNW7UH4	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2DFZAZHNYPWQ7	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z1 GKAAAUGAT PF1	
		elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS		
Europa (Milão)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z10 JFKM VDYYOA2	
		elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS		
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z5 WN6 GAYWG5 OB	
		elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z32 ATM GO28 BZ5	
		elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z02941091 PERNCB1 MI5 H7	
		elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2I36N2BBTEKR2	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS		
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0EJ4 VU	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4 UUGKAURWC4	

Serviço de integridade do Elastic Beanstalk

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões do aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de versões de aplicativos que podem ser criadas nessa conta na região atual. O limite se aplica a todos os aplicativos, não a cada aplicativo.
Aplicações	Cada região compatível: 75	Sim	O número máximo de aplicativos que podem

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			ser criados nessa conta na região atual.
Modelos de configuração	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de modelos de configuração que você pode criar nesta conta na região atual.
Versões de plataforma personalizadas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de versões da plataforma personalizadas que você pode criar nesta conta na região atual. O limite se aplica a plataformas personalizadas, não a cada plataforma personalizada.
Ambientes	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ambientes que podem ser criados nesta conta na região atual. O limite se aplica a todos os aplicativos, não a cada aplicativo.

Endpoints e cotas de Amazon Elastic Block Store

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Tópicos

- [Endpoints para Amazon EBS na Amazon EC2](#)
- [Endpoints para o EBS direct APIs](#)

Endpoints para Amazon EBS na Amazon EC2

As ações de API para gerenciar volumes, snapshots e criptografia do EBS fazem parte da API da Amazon EC2 . Para obter mais informações, consulte [as ações do Amazon EBS](#) na Amazon EC2 API Reference.

Para os endpoints de serviço da Amazon EC2, consulte [the section called “Amazon EC2”](#).

Endpoints para o EBS direct APIs

Use os APIs endpoints diretos do EBS para ler diretamente os dados em seus snapshots do Amazon EBS e identificar a diferença entre dois snapshots. Para obter mais informações, consulte [Usar o EBS diretamente APIs para acessar o conteúdo de um snapshot do Amazon EBS](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Suas cotas podem mudar ao longo do tempo. O Amazon EBS monitora constantemente seu armazenamento provisionado e o uso de IOPS em cada região e pode aumentar automaticamente suas cotas, por região, com base no seu uso.

Mesmo que o Amazon EBS aumente automaticamente suas cotas com base em seu uso, é possível solicitar um aumento de cota, se for o caso. Por exemplo, se você pretender usar mais armazenamento de gp3 no Leste dos EUA (Norte da Virgínia) do que o permitido por sua cota atual, é possível solicitar um aumento de cota para esse tipo de volume na região. Para solicitar aumento de cota, use o [AWS console do Service Quotas](#).

Considerações

- A cota para Cópias simultâneas de snapshots por região de destino não é ajustável usando Cotas de Serviço. No entanto, é possível solicitar um aumento para essa cota entrando em contato com o AWS Suporte.
- As cotas de modificações de IOPS e de armazenamento se aplicam ao valor atual agregado (por tamanho ou IOPS, dependendo da cota) de volumes que podem sofrer modificações simultaneamente. Você pode fazer solicitações de modificação simultâneas para volumes que combinaram o valor atual (por tamanho ou IOPS) até a cota. Por exemplo, se sua cota de modificações de IOPS para volumes SSD (io1) de IOPS provisionadas for 50,000, você poderá fazer solicitações de modificações de IOPS simultâneas para qualquer número de io1 volumes, desde que o IOPS atual combinado seja igual ou menor que 50,000. Se você tiver três volumes

io1 provisionados com IOPS 20,000 cada, poderá solicitar modificações de IOPS para dois volumes simultaneamente ($20,000 * 2 < 50,000$). Se você enviar uma solicitação simultânea de modificação de IOPS para o terceiro volume, excederá sua cota e a solicitação falhará ($20,000 * 3 > 50,000$).

- O Amazon EBS tem os seguintes limites não ajustáveis para o número de volumes do EBS por solicitação de inicialização de instância.
 - 2500: us-east-1, us-west-2, eu-west-1 e ap-northeast-1
 - 500: todas as outras regiões

Esse limite se aplica às solicitações de execução de instâncias que você faz e às solicitações de execução de instâncias feitas por AWS serviços, como o Amazon EMR, em seu nome. Se houver falha em sua solicitação de inicialização da instância porque esse limite é excedido, recomendamos que você ajuste a configuração de volumes do EBS na solicitação de inicialização para garantir que o número de volumes fique abaixo do limite, ou que trabalhe com o gerente técnico de contas (TAM) para explorar outras opções para iniciar o cluster sem exceder o limite.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots arquivados por volume	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de snapshots arquivados por volume.
CompleteSnapshot solicitações por conta	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de CompleteSnapshot solicitações permitidas por conta.
Cópias simultâneas de snapshot por região de destino	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de cópias simultâneas de snapshot para uma única região de destino.
Snapshots simultâneos por volume de disco rígido frio (sc1)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de disco

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			rígido frio (sc1) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (gp2) de uso geral	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de SSD (gp2) de uso geral nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (gp3) de uso geral	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de SSD frio (gp3) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume magnético (padrão)	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume magnético (padrão) nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (io1) de IOPS provisionadas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume SSD (io1) de IOPS provisionadas nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de SSD (io2) de IOPS provisionadas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume SSD (io2) de IOPS provisionadas nesta região.
Snapshots simultâneos por volume de disco rígido (st1) otimizados para throughput	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de snapshots simultâneos por volume de disco rígido (sc1) otimizados para throughput nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Restauração rápida de snapshots	us-east-1: 5	Sim	O número máximo de snapshots que podem ser habilitados para restauração rápida de snapshots nesta região.
	us-east-2: 5		
	us-west-1: 5		
	us-west-2: 5		
	af-south-1: 5		
	ap-east-1: 5		
	ap-northeast-1: 5		
	ap-northeast-2: 5		
	ap-northeast-3: 5		
	ap-south-1: 5		
	ap-southeast-1: 5		
	ap-southeast-2: 5		
	ap-southeast-3: 5		
	ca-central-1: 5		
	eu-central-1: 5		
	eu-north-1: 5		
	eu-south-1: 5		
	eu-west-1: 5		
	eu-west-2: 5		
	eu-west-3: 5		
	me-south-1: 5		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	sa-east-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5		
GetSnapshotBlock solicitações por conta	us-east-1: 5.000 por segundo us-east-2: 5.000 por segundo us-west-2: 5.000 por segundo ap-southeast-1: 5.000 por segundo eu-west-1: 5.000 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000 por segundo	Sim	O número máximo de GetSnapshotBlock solicitações permitidas por conta.
GetSnapshotBlock solicitações por snapshot	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de GetSnapshotBlock solicitações permitidas por snapshot.
IOPS para volumes SSD de IOPS provisionadas (io1)	Cada região compatível: 300.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser provisionado em volumes SDD de IOPS provisionados (io1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io2)	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser provisionado em volumes SDD de IOPS provisionados (io2) nesta região.
Modificações de IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io1)	Cada região compatível: 500.000	Sim	O número máximo agregado de IOPS, que pode ser solicitado provisionado em volumes SSD de IOPS provisionados (io1) nesta região.
Modificações de IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados (io2)	Cada região compatível: 100.000	Sim	O máximo de IOPS atual (de) e solicitado (para) para solicitações de modificação de volume em volumes SSD de IOPS provisionadas (io2) nesta região.
Arquivos de snapshots simultâneos em andamento por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de arquivos de snapshots em andamento por conta.
Restaurações de arquivos de snapshots simultâneos em andamento por conta	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de restaurações de arquivos de snapshots em andamento por conta.
ListChangedBlocks solicitações por conta	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListChangedBlocks solicitações permitidas por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListSnapshotBlocks solicitações por conta	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListSnapshotBlocks solicitações permitidas por conta.
Taxa provisionada para inicialização de volume em solicitações simultâneas de criação de volumes por região	Cada região compatível: 5.000	Sim	A taxa máxima agregada provisionada para inicialização de volume, em MiB/s, que pode ser solicitada em solicitações simultâneas de criação de volumes nessa região.
PutSnapshotBlock solicitações por conta	us-east-1: 5.000 por segundo us-east-2: 5.000 por segundo us-west-2: 5.000 por segundo ap-southeast-1: 5.000 por segundo eu-west-1: 5.000 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000 por segundo	Sim	O número máximo de PutSnapshotBlock solicitações permitidas por conta.
PutSnapshotBlock solicitações por snapshot	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de PutSnapshotBlock solicitações permitidas por snapshot.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots por região	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de instantâneos por região.
StartSnapshot instantâneos pendentes por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de instantâneos pendentes por conta que podem ser criados usando a StartSnapshot API.
StartSnapshot solicitações por conta	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de StartSnapshot solicitações permitidas por conta.
Armazenamento de volume de disco rígido frio (sc1) em TiB	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3: 300 ap-southeast-3: 300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes de disco rígido frio (sc1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp2), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp2) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp3), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp3) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes magnéticos (padrão), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes magnéticos (padrão) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		
Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1), em TiB	af-south-1: 300	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de IOPS provisionados (io1) nesta região.
	ap-east-1: 300		
	ap-northe ast-3:300		
	ap-southe ast-3:300		
	eu-south-1: 300		
	me-south-1: 300		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io2), em TiB	Cada região compatível: 20	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de IOPS provisionados (io2) nesta região.
Armazenamento de volumes de disco rígido (st1) otimizados para throughput	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-northeast-3: 300 ap-southeast-3: 300 eu-south-1: 300 me-south-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes de disco rígido (sc1) otimizados para throughput nesta região.
Modificações de armazenamento de volume de disco rígido frio (sc1) em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de disco rígido frio (sc1) nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modificações de armazenamento para volumes SSD (gp2) de uso geral, em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de SSD (gp2) de uso geral nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes SSD (gp3) de uso geral, em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de SSD (gp3) de uso geral nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes magnéticos (padrão), em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes magnéticos (padrão) nesta região.
Modificações de armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1), em TiB	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes SSD (io1) de IOPS provisionadas nesta região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modificações de armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io2), em TiB	Cada região compatível: 20	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes SSD (io2) de IOPS provisionadas nesta região.
Modificações de armazenamento de volumes de disco rígido (st1) otimizados para throughput	Cada região com suporte: 500	Sim	A quantidade máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser solicitada em modificações de volumes de disco rígido frio (sc1) otimizados para throughput nesta região.
Taxa de transferência de cópias instantâneas com base no tempo por região de destino	Cada região com suporte: 2.000	Sim	A taxa de transferência máxima em nível de conta, em MiB/seg, para operações de cópia instantânea com base no tempo por região de destino.

Endpoints e cotas da lixeira

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Tópicos

- [Service endpoints](#)
- [Cotas de serviço](#)

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		rbn.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rbn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rbn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rbn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rbn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rbn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rbn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rbn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rbn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rbn.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rbn.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rbn.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	rbn.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	rbn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rbn.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rbn.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rbn.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbn-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rbn.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rbn.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rbn.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rbn.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rbn.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rbn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rbn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rbn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbn.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Quota	Cota padrão	Ajustável
Regras de retenção por região	250	Não
Aplicar tags em pares de chave e valor por regra de retenção	50	Não

EC2 Endpoints e cotas da Amazon

Important

AWS As regiões lançadas após 30 de outubro de 2021 não oferecerão mais suporte a solicitações de EC2 API da Amazon em conexões estabelecidas usando TLSv1, TLSv1 .1 ou HTTP não criptografado.

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com		
		ec2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com		
		ec2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com		
		ec2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com		
		ec2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2.af-south-1.api.aws		
			HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		ec2.ap-east-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hong Kong)			HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Se você especificar o endpoint geral (ec2.amazonaws.com), a EC2 Amazon direcionará sua solicitação para o endpoint do us-east-1

Cotas de serviço

Amazon EC2

A seguir estão as cotas para a Amazon EC2.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Imagens FPGA da Amazon () AFIs	100	Sim	O número máximo de imagens FPGA da Amazon disponíveis (AFIs) que você pode possuir nesta região.
Compartilhamento de AMIs	1.000	Sim	O número máximo de entidades (organizações, unidades organizacionais e contas) com as quais uma AMI pode ser compartilhada nesta região. Observe que se você compartilhar uma AMI com uma organização, o número de contas na organização não contará para a cota.
AMIs	50.000	Sim	O número máximo de públicos e privados AMIs permitidos nesta região. Isso inclui disponível, desativado e AMIs pendente e AMIs na Lixeira.
EC2-PVC elástico IPs	5	Sim	O número máximo de endereços IP elásticos que você pode alocar para EC2-VPC nessa região.
Versões do modelo de execução	10.000	Não	Número máximo de versões do modelo de lançamento por modelo de lançamento o por região por conta.
Modelos de inicialização	5.000	Não	Número máximo de modelos de lançamento por conta e por região. Para obter mais informações, consulte Restrições de modelos de lançamento .
Novas instâncias reservadas por mês	20	Sim	O número máximo de Instâncias Reservadas (RIs) que você pode comprar por mês na conta atual. Para regiões RIs, esse é o número máximo

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
			RIs que você pode comprar para a região atual. Para zonal RIs, esse é o número máximo RIs que você pode comprar para cada zona de disponibilidade na região atual.
Público AMIs	5	Sim	O número máximo de público AMIs, incluindo público AMIs na Lixeira, permitido nesta região.

Tipos de instância

Para obter detalhes, consulte [Cotas](#) no guia de tipos de EC2 instância da Amazon.

EC2 Lançamento rápido

As cotas a seguir são para o EC2 Fast Launch.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Lançamentos de instância paralela	Cada região compatível: 40	Sim	Uma configuração que você define para o recurso EC2 Fast Launch que define o número máximo de instâncias do Windows que podem ser executadas ao mesmo tempo para criar instantâneos pré-provisionados na conta do proprietário na região atual. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/Wi

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			ndowsGuide/win - ami-config-fast-launch .html

VM Import/Export

As cotas a seguir são para VM Import/Export.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de tarefas simultâneas para ImportImage, ImportSnapshot, e ExportImage	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas para uma determinada conta iniciadas pela seguinte VM Import/Export APIs: ImportImage, e. ImportSnapshot ExportImage
Limite de tarefas simultâneas para ImportInstance, ImportVolume, e CreateInstanceExportTask	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas para uma determinada conta iniciadas pela seguinte VM Import/Export APIs: ImportInstance, e. ImportVolume CreateInstanceExportTask

Endpoints e cotas do Amazon EC2 Auto Scaling

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Se você especificar o endpoint geral (autoscaling.amazonaws.com), o Amazon EC2 Auto Scaling direcionará sua solicitação para o endpoint do. us-east-1

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos do Auto Scaling por região	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de grupos de Auto Scaling permitidos para sua conta AWS
Classic Load Balancers por grupo do Auto Scaling	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de Classic Load Balancers por grupo do Auto Scaling
Configuração de execução por região	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de configurações de lançamento permitidas para sua conta AWS
Hooks do ciclo de vida por grupo do Auto Scaling	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de ganchos do ciclo de vida por grupo do Auto Scaling

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tópicos do SNS por grupo do Auto Scaling	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de tópicos SNS por grupo do Auto Scaling
Políticas de escalabilidade por grupo do Auto Scaling	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de políticas de escalabilidade por grupo do Auto Scaling
Ações programadas por grupo do Auto Scaling	Cada região compatível: 125	Não	O número máximo de ações programadas por grupo do Auto Scaling
Ajustes de etapa por política de escalabilidade de etapa	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de ajustes de etapas por política de escalonamento de etapas
Grupos de destino por grupo do Auto Scaling	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de grupos-alvo por grupo do Auto Scaling

Para obter mais informações, consulte [Cotas para o Amazon EC2 Auto Scaling](#) no Guia do usuário do Amazon Auto EC2 Scaling.

EC2 Terminais e cotas do Image Builder

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do parâmetro do componente	Cada região compatível: 1.024	Sim	O número máximo de caracteres que um valor de parâmetro do componente pode conter.
Tamanho do componente	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Sim	O tamanho máximo do campo de dados de um componente.
Componentes	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de componentes que você pode criar em uma conta na região atual.
Componentes por receita de imagem	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de componentes que podem ser associados a uma única receita de imagem.
Cópias simultâneas da AMI por configuração de distribuição	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de contas de destino que podem ser definidas para uma única configuração de distribuição.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Compilações simultâneas	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de compilações simultâneas que podem estar em andamento nesta conta na região atual.
Atualização simultânea do estado do recurso	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de atualizações simultâneas do estado do recurso que podem estar em andamento nessa conta na região atual.
Fórmulas de contêiner	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de receitas de contêineres que você pode criar em uma conta na região atual.
Configurações de distribuição	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de configurações de distribuição que você pode criar em uma conta na região atual.
Tamanho do modelo do Docker	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Sim	O tamanho máximo de um campo de dados do modelo Docker.
Pipelines de imagens	Cada região compatível: 75	Sim	O número máximo de pipelines de imagem que você pode criar em uma conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fórmulas de imagens	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de receitas de imagens que você pode criar em uma conta na região atual.
parâmetro de fluxo de trabalho de imagem	Cada região compatível: 1.024	Sim	O número máximo de caracteres que um valor de parâmetro de fluxo de trabalho de imagem pode conter.
Tamanho do fluxo de trabalho de imagem	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Sim	O tamanho máximo do campo de dados de um fluxo de trabalho de imagem.
Fluxos de trabalho de imagem	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho de imagem que você pode criar em uma conta na região atual.
Fluxos de trabalho de imagem por imagem	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho de imagem que podem ser associados a uma única imagem.
Configurações de infraestrutura	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de configurações de infraestrutura que você pode criar em uma conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modelos de lançamento modificados por região de configuração de distribuição	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de modelos de lançamento que uma única configuração de distribuição pode modificar por região.
Políticas de ciclo de vida	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de políticas de ciclo de vida que você pode criar em uma conta na região atual.
Parâmetros por componente	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de parâmetros que um único componente pode conter.
Parâmetros por fluxo de trabalho de imagem	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de parâmetros que um único fluxo de trabalho de imagem pode conter.
Parâmetros SSM atualizados por região de configuração de distribuição	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de parâmetros SSM que uma única configuração de distribuição pode atualizar por região.
Etapas por fluxo de trabalho de imagem	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de etapas que um único fluxo de trabalho de imagem pode conter.

Endpoints e cotas do Amazon EC2 Instance Connect

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2			
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3			
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4			
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2			
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1			
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

EC2 O Instance Connect não tem cotas de serviço.

Note

EC2 O Instance Connect não deve ser confundido com o EC2 Instance Connect Endpoint, que é um serviço separado com suas próprias cotas. Para obter mais informações, consulte [Cotas para o EC2 Instance Connect Endpoint](#) no Guia EC2 do usuário da Amazon.

Endpoints e cotas de Amazon ECR

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Os endpoints `ecr` e `api.ecr` são usados para chamadas à API do Amazon ECR. As opções da API, como `DescribeImages` e `CreateRepository` são enviadas para esse endpoint. Embora os dois endpoints funcionem da mesma forma, o `api.ecr` endpoint é recomendado e o padrão ao usar o AWS CLI ou AWS SDKs. Ao se conectar ao Amazon ECR por meio de um endpoint AWS

PrivateLink VPC, você deve usar `api.ecr` o endpoint para fazer chamadas de API. Para obter mais informações, consulte [Amazon ECR Interface VPC Endpoints AWS PrivateLink \(\)](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Container Registry.

Para obter mais informações sobre os endpoints do FIPS, consulte [Endpoints do FIPS](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

Além disso, a API do Amazon ECR tem endpoints de pilha dupla. O endpoint de pilha dupla foi introduzido em abril de 2025. Para usar os endpoints de pilha dupla com a AWS CLI, consulte a configuração dos endpoints de [pilha dupla e FIPS](#) no Guia de referência de ferramentas.AWS SDKs A seguinte lista contém os novos endpoints:

- Solicitações de clientes OCI e Docker:

```
<registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
```

- AWS Solicitações de API:

```
ecr.<aws-region>.api.aws
```

Cotas de serviço

A tabela a seguir fornece os limites padrão do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Digitalizações básicas de imagens por 24 horas	Cada região compatível: 100.000	Não	O número máximo de imagens que podem ser digitalizadas em um período de 24 horas na conta corrente e na região usando a digitalização básica. Esse limite inclui varreduras por push e varreduras manuais.
Filtros por regra em uma configuração de replicação	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de filtros por regra em uma configuração de replicação.
Imagem por repositório	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo de imagens por repositório.
Partes da camada	Cada região compatível: 4.200	Não	O número máximo de partes da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.
Duração da política de ciclo de vida	Cada região compatível: 30.720	Não	O número máximo de caracteres em uma política de ciclo de vida.
Tamanho máximo da parte da camada	Cada região com suporte: 10	Não	O tamanho máximo (MiB) de uma parte da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.
Tamanho máximo da camada	Cada região compatível: 52.000	Não	O tamanho máximo (MiB) de uma camada.
Tamanho mínimo da parte da camada	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho mínimo (MiB) de uma parte da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.
Regras de cache de pull-through por registro	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de regras de cache de pull-through.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de BatchCheckLayerAvailability solicitações	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	O número máximo de BatchCheckLayerAvailability solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada para um repositório, cada camada da imagem é conferida para verificar se foi feito upload dela anteriormente. Se o upload já tiver sido feito, a camada da imagem será ignorada.
Taxa de BatchGetImage solicitações	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	O número máximo de BatchGetImage solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é extraída, a BatchGetImage API é chamada uma vez para recuperar o manifesto da imagem. Se você solicitar um aumento de cota para essa API, analise também seu GetDownloadUrlForLayer uso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CompleteLayerUpload solicitações	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de CompleteLayerUpload solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, a CompleteLayerUpload API é chamada uma vez por cada nova camada de imagem para verificar se o upload foi concluído.
Taxa de GetAuthorizationToken solicitações	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	O número máximo de GetAuthorizationToken solicitações que você pode fazer por segundo na região atual.
Taxa de GetDownloadUrlForLayer solicitações	Cada região compatível: 3.000 por segundo	Sim	O número máximo de GetDownloadUrlForLayer solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é extraída, a GetDownloadUrlForLayer API é chamada uma vez por camada de imagem que ainda não está armazenada em cache. Se você solicitar um aumento de cota para essa API, analise também seu BatchGetImage uso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de InitiateLayerUpload solicitações	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de InitiateLayerUpload solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, a InitiateLayerUpload API é chamada uma vez por camada de imagem que ainda não foi carregada. O upload de uma camada de imagem ou não é determinado pela ação da BatchCheckLayerAvailability API.
Taxa de PutImage solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de PutImage solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada e todas as novas camadas de imagem são carregadas, a PutImage API é chamada uma vez para criar ou atualizar o manifesto da imagem e as tags associadas à imagem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UploadLayerPart solicitações	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	O número máximo de UploadLayerPart solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, cada nova camada de imagem é carregada em partes e a UploadLayerPart API é chamada uma vez por cada nova parte da camada de imagem.
Taxa de verificações de imagens	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de verificações de imagem por imagem, a cada 24 horas.
Repositórios registrados	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de repositórios que você pode criar nesta conta na região atual.
Regras por política de ciclo de vida	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de regras em uma política de ciclo de vida
Regras por configuração de replicação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de regras em uma configuração de replicação.
Tags por imagem	Cada região compatível: 1.000	Não	O número máximo de tags por imagem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos exclusivos em todas as regras em uma configuração de replicação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de destinos exclusivos em todas as regras em uma configuração de replicação.

Para obter mais informações, consulte [Service Quotas do Amazon ECR](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Container Registry.

Endpoints e cotas de Amazon ECR Public

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Os endpoints `ecr-public` e `api.ecr-public` são usados para chamadas à API do Amazon ECR Public. As opções da API, como `DescribeImages` e `CreateRepository` são enviadas para esse endpoint. Embora os dois endpoints funcionem da mesma forma, o `api.ecr-public` endpoint é recomendado e o padrão ao usar o AWS CLI ou AWS SDKs

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	<code>ecr-public.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS
		<code>ecr-public.us-east-1.api.aws</code>	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

A seguir estão as cotas de serviço do Amazon ECR Public.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Imagem por repositório	Cada região com suporte: 20.000	Sim	O número máximo de imagens por repositório.
Partes da camada	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de partes da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.
Tamanho máximo da parte da camada	Cada região com suporte: 10	Não	O tamanho máximo (MiB) de uma parte da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo da camada	Cada região compatível: 10.000	Não	O tamanho máximo por camada.
Tamanho mínimo da parte da camada	Cada região compatível: 5	Não	O tamanho mínimo (MiB) de uma parte da camada. Isso é aplicável somente se você estiver usando as ações da API do Amazon ECR diretamente para iniciar multipart uploads para operações de envio de imagem.
Taxa de BatchCheckLayerAvailability solicitações	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de BatchCheckLayerAvailability solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada para um repositório, cada camada da imagem é conferida para verificar se foi feito upload dela anteriormente. Se o upload já tiver sido feito, a camada da imagem será ignorada.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CompleteLayerUpload solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CompleteLayerUpload solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, a CompleteLayerUpload API é chamada uma vez por cada nova camada de imagem para verificar se o upload foi concluído.
Taxa de GetAuthorizationToken solicitações	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de GetAuthorizationToken solicitações que você pode fazer por segundo na região atual.
Taxa de InitiateLayerUpload solicitações	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de InitiateLayerUpload solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, a InitiateLayerUpload API é chamada uma vez por camada de imagem que ainda não foi carregada. O upload de uma camada de imagem ou não é determinado pela ação da BatchCheckLayerAvailability API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de PutImage solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de PutImage solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada e todas as novas camadas de imagem são carregadas, a PutImage API é chamada uma vez para criar ou atualizar o manifesto da imagem e as tags associadas à imagem.
Taxa de UploadLayerPart solicitações	Cada região compatível: 260 por segundo	Sim	O número máximo de UploadLayerPart solicitações que você pode fazer por segundo na região atual. Quando uma imagem é enviada, cada nova camada de imagem é carregada em partes e a UploadLayerPart API é chamada uma vez por cada nova parte da camada de imagem.
Taxa de extração de imagens autenticadas	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de imagens autenticadas extraídas por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de captação de imagens em recursos AWS	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de captações de imagens por segundo para recursos executados no Amazon ECS, Fargate ou Amazon. EC2
Taxa de extrações de imagens não autenticadas	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de extrações de imagens não autenticadas por segundo.
Repositórios registrados	Cada região compatível: 10.000	Sim	O número máximo de repositórios que você pode criar nesta conta na região atual.
Tags por imagem	Cada região compatível: 1.000	Não	O número máximo de tags por imagem.

Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço do Amazon ECR Public](#) no Guia do usuário do Amazon ECR Public.

Endpoints e cotas de Amazon ECS

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Veja a seguir as cotas de serviço do Amazon ECS.

A maioria dessas cotas de serviço, mas não todas, está listada no namespace do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) no console do Service Quotas. Para solicitar um aumento da cota, consulte [Requesting a quota increase](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de pico de ações de modificação do agente (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação do agente.
Taxa de pico das ações de modificação do provedor de capacidade (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação do provedor de capacidade.
Taxa de pico das ações de leitura do provedor de capacidade (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura do provedor de capacidade.
Taxa de intermitência das ações de modificação do cluster (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação do cluster.
Taxa de intermitência das ações de leitura do cluster (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura do cluster.
Taxa de intermitência de ações de modificação de recursos do cluster (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação de recursos do cluster.
Taxa de pico de ações de leitura de recursos do cluster (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura de recursos do cluster.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de pico das ações de leitura de recursos do serviço de cluster (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura de recursos do serviço de cluster.
Taxa de pico de ações de leitura de implantação de serviços (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de implantação de serviços e leitura de revisão.
Taxa de pico de ações de modificação de serviço (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação do serviço.
Taxa de pico de ações de leitura do serviço (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura do serviço.
Taxa de intermitência de ações de modificação de configuração (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para definir ações de modificação.
Taxa de intermitência das ações de leitura de configuração (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para definir ações de leitura.
Taxa de intermitência das ações de modificação de tags (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação de tags.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de intermitência das ações de leitura de tags (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura de tags.
Taxa de pico das ações de exclusão da definição da tarefa (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de exclusão de definição de tarefas.
Taxa de intermitência das ações de modificação da definição da tarefa (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de modificação de definição de tarefas.
Taxa de intermitência das ações de leitura da definição da tarefa (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura de definição de tarefas.
Taxa de pico das ações de proteção de tarefas (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de gravação de proteção de tarefas.
Taxa de pico das ações de proteção de tarefas (ou capacidade máxima do bucket)	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para ações de leitura de proteção de tarefas.
Provedores de capacidade por cluster	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de provedores de capacidade que podem ser associados a um cluster.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Classic load balancers por serviço	Cada região com suporte: 1	Não	O número máximo de classic load balancers por serviço.
Clusters por conta	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número de clusters por conta
Instâncias de contêiner por cluster	Cada região com suporte: 5.000	Não	Número de instâncias de contêiner por cluster
Instâncias de contêiner por start-task	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de instâncias de contêiner especificado em uma ação de StartTask API.
Contêineres por definição de tarefa	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de definições de contêineres em uma definição de tarefa.
Sessões do ECS Exec	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de sessões do ECS Exec por contêiner.
Taxa de tarefas lançadas por um serviço no AWS Fargate	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de tarefas que podem ser provisionadas por serviço por minuto no Fargate pelo programador de serviços do Amazon ECS. Observação: para regiões introduzidas após 20 de maio de 2025, o máximo é 125

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de tarefas iniciadas por um serviço em uma instância Amazon EC2 ou externa	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de tarefas que podem ser provisionadas por serviço por minuto em uma instância Amazon EC2 ou externa pelo agendador de serviços do Amazon ECS.
Revisões por família de definição de tarefa	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	O número máximo de revisões por família de definição de tarefa. Cancelar o registro ou excluir uma revisão de definição de tarefa não a exclui de ser incluída nesse limite.
Grupos de segurança por awsvpcConfiguration	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de segurança especificado em uma awsvpcConfiguration.
Serviços por cluster	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de serviços por cluster
Serviços por namespace	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de serviços que podem estar em execução em um namespace.
Sub-redes por awsvpcConfiguration	Cada região compatível: 16	Não	O número máximo de sub-redes especificado em uma awsvpcConfiguration.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa sustentada de ações de modificação do agente (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 120	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação do agente.
Taxa sustentada de ações de modificação do provedor de capacidade (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação do provedor de capacidade.
Taxa sustentada de ações de leitura do provedor de capacidade (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura do provedor de capacidade.
Taxa sustentada de ações de modificação do cluster (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação do cluster.
Taxa sustentada de ações de leitura do cluster (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura do cluster.
Taxa sustentada de ações de modificação de recursos do cluster (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação de recursos do cluster.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa sustentada de ações de leitura de recursos do cluster (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura de recursos do cluster.
Taxa sustentada de ações de leitura de recursos do serviço de cluster (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura de recursos do serviço de cluster.
Taxa sustentada de ações de leitura de implantação de serviços (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de implantação de serviços e leitura de revisão.
Ações de modificação da taxa de serviço sustentada (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação do serviço.
Taxa sustentada de ações de leitura do serviço (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura do serviço.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa sustentada de ações de modificação de configuração (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para definir ações de modificação.
Taxa sustentada de ações de leitura de configuração (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para definir ações de leitura.
Taxa sustentada de ações de modificação da etiqueta (ou taxa de recarga do balde)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação de tags.
Taxa sustentada de ações de leitura de etiquetas (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura de tags.
Taxa sustentada de ações de exclusão da definição da tarefa (ou taxa de recarga do bucket)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de exclusão de definição de tarefas.
Taxa sustentada de ações de modificação de definição de tarefas (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de modificação de definição de tarefas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa sustentada de ações de leitura da definição da tarefa (ou taxa de recarga do balde)	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura de definição de tarefas.
Taxa sustentada de ações de proteção de tarefas (ou taxa de recarga da caçamba)	Cada região compatível: 80	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de gravação de proteção de tarefas.
Taxa sustentada de ações de proteção de tarefas (ou taxa de recarga da caçamba)	Cada região compatível: 80	Sim	O número máximo sustentado de solicitações por segundo para ações de leitura de proteção de tarefas.
Tags por recurso	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags por recurso. Isso se aplica a definições de tarefa, clusters, tarefas e serviços.
Número de grupos de destino por serviço	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de destino por serviço, se estiver sendo usado um Application Load Balancer ou um Network Load Balancer.
Tamanho da definição de tarefa	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Não	O tamanho máximo, em KiB, de uma definição de tarefa.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas no estado de PROVISIONAMENTO por cluster	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de tarefas em espera no estado de PROVISIONAMENTO por cluster. Essa cota só se aplica às tarefas iniciadas usando um provedor de capacidade de grupo do EC2 Auto Scaling.
Tarefas iniciadas por run-task	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de tarefas que podem ser iniciadas por ação RunTask da API.
Tarefas por serviço	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de tarefas por serviço (a contagem desejada).

 Note

Os serviços configurados para usar a descoberta de serviços do Amazon ECS têm um limite de 1.000 tarefas por serviço. Isso se deve à cota AWS Cloud Map de serviço para o número de instâncias por serviço. Para obter mais informações, consulte [Service Quotas do AWS Cloud Map](#) em Referência geral da Amazon Web Services.

 Note

Na prática, as taxas de início de tarefas também dependem de outras considerações, como imagens de contêiner a serem baixadas e descompactadas, verificações de integridade e outras integrações habilitadas, como registrar tarefas com um balanceador de carga. Serão observadas variações nas taxas de início de tarefas em comparação com as cotas representadas acima com base nos recursos que você habilitou para seus serviços do

Amazon ECS. Para obter mais informações, consulte [aceleração das implantações do Amazon ECS](#) no Guia de práticas recomendadas do Amazon ECS.

AWS Fargate cotas

A seguir estão as cotas de AWS Fargate serviço do Amazon ECS e estão listadas sob o AWS Fargate serviço no console Service Quotas.

Novas AWS contas podem ter cotas iniciais mais baixas que podem aumentar com o tempo. O Fargate monitora constantemente o uso da conta em cada região e aumenta automaticamente as cotas com base no uso. Também é possível solicitar um aumento de cota para valores que são mostrados como ajustáveis, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de inicialização com intermitência sob demanda do Fargate	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de tarefas do Amazon ECS ou pods do Amazon EKS sob demanda iniciados em uma única intermitência (taxa de intermitência) nessa conta na região atual. Observação: para regiões introduzidas após 20 de maio de 2025, o máximo é 25
Taxa de inicialização sustentada sob demanda do Fargate	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de tarefas do Amazon ECS ou pods do Amazon EKS sob demanda iniciados por segundo (taxa sustentada) nessa conta na região atual. Observação: para regiões introduzidas após 20 de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			maio de 2025, o máximo é 5
Contagem de recursos de vCPU sob demanda do Fargate	Cada região compatível: 6	Sim	O número de Fargate v CPUs em execução simultânea como Fargate On-Demand nessa conta na região atual.
Taxa de inicialização com intermitência spot do Fargate	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de tarefas spot do Amazon ECS iniciadas em uma única intermitência (taxa de intermitência) nessa conta na região atual. Observação: para regiões introduzidas após 20 de maio de 2025, o máximo é 25
Taxa de inicialização sustentada spot do Fargate	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de tarefas spot do Amazon ECS iniciadas por segundo (taxa sustentada) nessa conta na região atual. Observação: para regiões introduzidas após 20 de maio de 2025, o máximo é 5
Contagem de recursos de vCPU do Fargate Spot	Cada região compatível: 6	Sim	O número de Fargate v CPUs em execução simultânea como Fargate Spot nessa conta na região atual.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas por AWS, que são separadas do valor real da cota aplicada e da cota máxima de serviço possível. Para obter mais informações, consulte [Terminologia do Service Quotas](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Note

Além disso, o Fargate aplica tarefas do Amazon ECS e limites de taxa de início de pods do Amazon EKS. Para obter mais informações, consulte [Cotas de controle de utilização AWS Fargate](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon ECS.

Endpoints e cotas de Amazon Elastic Kubernetes Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Além disso, a API EKS tem endpoints de pilha dupla. O endpoint de pilha dupla foi introduzido em agosto de 2024. Para usar os endpoints de pilha dupla com o AWS CLI, consulte a configuração dos endpoints de [pilha dupla e FIPS](#) no Guia de referência de ferramentas.AWS SDKs A seguinte lista contém os novos endpoints:

Endpoint público da API EKS

`eks.region.api.aws`

IRSAOIDCEmitente URLs

`oidc-eks.region.api.aws`

O endpoint a seguir fornece a API Amazon EKS Auth. O EKS Pod Identity Agent em seus nós se conecta a esse endpoint para obter as credenciais de cada pod.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hong Kong)				
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Entradas de acesso por cluster	Cada região compatível: 3.000	Não	O número máximo de entradas de acesso por cluster.
Clusters	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de clusters do EKS reservados para esta conta na região atual.
Grupos de segurança do ambiente de gerenciamento por cluster	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de grupos de segurança de ambiente de gerenciamento por cluster (são

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			especificados ao criar o cluster).
Assinaturas do EKS Anywhere Enterprise	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de assinaturas do EKS Anywhere Enterprise nesta conta na região atual.
Perfis do Fargate por cluster	Cada região compatível: 10	Sim	O número máximo de perfis do Fargate por cluster.
Pares de rótulos por seletor de perfil do Fargate	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de pares de rótulos por seletor de perfil do Fargate.
Grupos de nós gerenciados por cluster	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de grupos de nós gerenciados por cluster.
Nós por grupo de nós gerenciados	Cada região compatível: 450	Sim	O número máximo de nós por grupo de nós gerenciados.
Intervalos CIDR de acesso a endpoint público por cluster	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de intervalos CIDR de acesso a endpoint público por cluster (são especificados quando você cria ou atualizada o cluster).
Clusters registrados	Cada região compatível: 10	Sim	O número máximo de clusters registrados nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Redes de nós remotos por cluster	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de redes de nós remotos por cluster.
Redes de pod remotas por cluster	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de redes de pods remotos por cluster.
Seletores por perfil do Fargate	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de seletores por perfil do Fargate.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas por AWS. Esses valores padrão são separados do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais informações, consulte [Terminologia do Service Quotas](#) no Guia do usuário do Cotas de serviço.

Essas cotas de serviço estão listadas em Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) no console de Service Quotas. Para solicitar um aumento de cota para os valores que são mostrados como ajustáveis, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

AWS Fargate cotas de serviço

O serviço AWS Fargate está listado nas Service Quotas de algumas listas do console do cotas de serviço. A tabela a seguir descreve apenas as cotas que se aplicam ao Amazon EKS.

Os novos Contas da AWS podem ter cotas iniciais mais baixas, que podem aumentar com o tempo. O Fargate monitora constantemente o uso da conta em cada uma e Região da AWS, em seguida, aumenta automaticamente as cotas com base no uso. Também é possível solicitar um aumento de cota para valores que sejam mostrados como ajustáveis. Para obter mais informações, consulte [Solicitar um aumento da cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Contagem de recursos de vCPU sob demanda do Fargate	6	Sim	O número de Fargate v CPUs que pode ser executado simultaneamente como Fargate On-Demand nessa conta na região atual.

Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas por AWS. Esses valores padrão são separados do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais informações, consulte [Terminologia do Service Quotas](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Note

Além disso, o Fargate aplica tarefas do Amazon ECS e cotas de taxa de início de pods do Amazon EKS. Para obter mais informações, consulte [Cotas de controle de utilização do AWS Fargate](#) no Guia do usuário do Amazon Elastic Container Service para AWS Fargate.

Endpoints e cotas de Amazon Elastic File System

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pontos de acesso por sistema de arquivos	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de pontos de acesso

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			permitido por sistema de arquivos
Usuários ativos por cliente NFS	Cada região compatível: 128	Não	O número máximo de usuários ativos que podem ter arquivos abertos ao mesmo tempo para cada cliente NFS
Throughput expansível	us-east-1: 3.072 megabytes por segundo us-east-2: 3.072 megabytes por segundo us-west-2: 3.072 megabytes por segundo ap-southeast-2: 3.072 megabytes por segundo eu-west-1: 3.072 megabytes por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.024 megabytes por segundo	Não	A taxa de transferência máxima total de intermitência para todos os clientes conectados em um sistema de arquivos EFS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caminho do diretório	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de níveis, ou profundidade, que você pode ter em um único diretório
Bloqueios de arquivos EFS	Cada região compatível: 512	Não	O número máximo de bloqueios por arquivo em todas as instâncias conectadas e usuários que acessam o arquivo
Links físicos de arquivos	Cada região compatível: 177	Não	O número máximo de links físicos que você pode ter para cada arquivo
Tamanho do arquivo	Cada região compatível: 52.673.613.135.872 bytes	Não	O tamanho máximo de um único arquivo em um sistema de arquivos EFS
Tamanho do nome do sistema de arquivos	Cada região compatível: 255 bytes	Não	O tamanho máximo do nome de um sistema de arquivos
Tamanho do link simbólico do sistema de arquivos (symlink)	Cada região compatível: 4.080 bytes	Não	O tamanho máximo que um link simbólico do sistema de arquivos, ou symlink, pode ter
Sistemas de arquivos por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos que uma conta de cliente pode ter em uma AWS região

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Bloqueia em file/process pares exclusivos	Cada região compatível: 65.536	Não	O número máximo de bloqueios que podem ocorrer ao mesmo tempo para cada montagem exclusiva em um cliente NFS, em todos os pares exclusivos file/process
Máximo de IOPS de leitura por sistema de arquivos com taxa de transferência elástica	Cada região compatível: 250.000	Sim	Os sistemas de arquivos IOPS de leitura máxima que usam a taxa de transferência elástica podem alcançar.
O tempo mínimo de espera entre o throughput provisionado diminui	Cada região compatível: 86.400 segundos	Não	O tempo mínimo que você precisa esperar após diminuir a quantidade e de throughput provisionado antes de poder diminuí-la novamente
Tempo mínimo de espera entre as alterações do modo throughput	Cada região compatível: 86.400 segundos	Não	O tempo mínimo que você precisa esperar após alterar o modo de throughput antes de poder alterá-lo novamente
Montar alvos por zona de disponibilidade	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de alvos de montagem EFS que você pode ter em uma zona de disponibilidade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Alvos de montagem por VPC	Cada região suportada: 1.400	Não	O número máximo de alvos de montagem do EFS permitidos para cada VPC
Abrir arquivos por cliente NFS	Cada região compatível: 32.768	Não	O número máximo de arquivos que podem estar abertos ao mesmo tempo para cada cliente NFS
Throughput provisionado	us-east-1: 3,414 megabytes por segundo us-east-2: 3.414 megabytes por segundo us-west-2: 3.414 megabytes por segundo eu-west-1: 3.414 megabytes por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.024 megabytes por segundo	Não	O throughput máximo total provisionado para todos os clientes conectados em um sistema de arquivos EFS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de operações do sistema de arquivos	Cada região compatível: 250.000	Não	O número máximo de operações do sistema de arquivos por segundo, para todos os clientes conectados, em um sistema de arquivos EFS configurado no modo de uso geral. As operações que leem dados ou metadados consomem uma operação de arquivo, e as operações que gravam dados ou metadados consomem cinco operações de arquivo.
Número de grupo de segurança por destino de montagem	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de segurança que você pode aplicar a um único alvo de montagem do EFS
Tags	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que você pode aplicar a um sistema de arquivos EFS
Throughput por cliente NFS	Cada região suportada: 1.500 megabytes por segundo	Não	O throughput máximo que você pode gerar para cada cliente NFS conectado a um sistema de arquivos EFS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
VPCs por sistema de arquivos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo VPCs que você pode aplicar a um sistema de arquivos EFS

Para obter mais informações, consulte o [Amazon EFS quotas](#), consulte o Guia do usuário do Amazon Elastic File System.

Endpoints e cotas de Elastic Load Balancing

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com	Z3 AADJGX6 K TTL2	ZLMOA37VPN E NP

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
		elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35 X7K SXDOTRQ7	Z26 JYFTOTI RNL4
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368 KJ0 ELLRRE2	Z24 FKFUX5 0B4VW
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	ZH11 FL5 HABSF5	Z18D5 G FSROUN65
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	A268 EKX VQBMOI5	Z203 M25HM XCE67

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3 N71FHZ0 DQVH9	Z12Y7K3 UBGUAD1
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T 07WNTVAEPZN	Z07117783 86UTO08407HT
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	A08888821 A9ZRTER HLRG5	Z01971771 G FYVNCOVWJU1
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	A06010284 J QMVVW7 WO5	Z026317210H9 ACVTRO6 FB
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862 F IB2 WZLPXG76	M1IL7Z011 56963G8 X90IV
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLX TNZK	ZVDDRQBQ08 TROA
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5 LXEXXYW11 ES	Z1 GWIQ4 HH19 I5X

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1 P8 LMS91 CMLE5	ZKVM49W TML S7
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1 GM3 OXH4 ZPM65	ZCT6FZBF4 DROD
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	MW7Z02789141 T1 PO WBU19	Z09176273 HWIAUNYW OC2
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008C MBRTHFGWBCB	Z054363131 L YWATEMWRG5
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14 QT GRHDCWA56	Z31USIVHY NEOWT
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2 WT EPGBW3 API2

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0 OS049SD SF6	Z02754302 KBB00W2 LKWZ9
China (Pequim)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1 T77C1KE GDH35	Z3 QFB96 KMJ7 ED6
China (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215 JYRZR1 TBD5	ZF30 0 SRJ5 LGBH9
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12 XQLNTSW2	Z2 F IFOLAFXWLO4
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PST C4K8	ZD4D7Y8 G KGAS4
Europa (Milão)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3 ULH7 SSC9 OV64	BOTÃO Z23146 JA1
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77 R4 PNBQS71	Z1CMS0P5 5D QUZ6
Europa (Espanha)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394 HF5 D5LXGAP	Z101216 SSV NVTYADP1

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23 TAZ6 LKFMNIO	Z1 UDT6 IFJ4 EM
Europa (Zurique)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z06391101F2 ZOEP8 P5 EB3	Z02239872 DOALSIDCX66 S
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867 EHPV2 DUBU	Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4
México (Central)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324 OKD1 BB28 BH5	Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3 NYYV QSRYP46
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872 I XQRWHG2 XF6	Z00282643 P NTTLPANJJG2
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HT TTPLU	ZTK26PT1VY4UC

Nome da região	Região	Endpoint	ID da zona hospedada do Route 53 (balanceadores de carga de aplicativos, balanceadores de carga clássicos)	ID da zona hospedada do Route 53 (Network Load Balancers)
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166G 0 TLBEW007	Z1 Q24 ZSMQQ6 QQ8
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33J AYJ8 TM3 BH4	ZMG1MZ2TH AWF1

Cotas de serviço

As seguintes cotas são para seus Application Load Balancers.

Name	Padrão	Ajustável
Application Load Balancers por região	50	Sim
Certificados por Application Load Balancer	25	Sim
Valores de condição por regra	5	Não
Condição: curingas por regra	5	Não
Receptores por Application Load Balancer	50	Sim
Unidades de capacidade reservadas do Application Load Balancer (LCU) por região	0	Sim

Name	Padrão	Ajustável
Regras por Application Load Balancer	100	Sim
Grupos-alvo por ação por Application Load Balancer	5	Não
Grupos de destino por Application Load Balancer	100	Não
Metas por Application Load Balancer	1.000	Sim

As seguintes cotas são para seus Network Load Balancers.

Name	Padrão	Ajustável
Certificados por Network Load Balancer	25	Sim
Ouvintes por Network Load Balancer	50	Não
Network Load Balancer ENIs por VPC	1.200	Sim
Network Load Balancers por região	50	Sim
Unidades de capacidade reservadas do Network Load Balancer (LCU) por região	0	Sim
Destinos por zona de disponibilidade por Network Load Balancer	500	Sim
Destinos por Network Load Balancer	3.000	Sim

As cotas a seguir são para balanceadores de carga de gateway.

Name	Padrão	Ajustável
Unidades de capacidade de balanceador de carga (LCU) de gateway reservado por região	0	Sim

As cotas a seguir são para grupos-alvo.

Name	Padrão	Ajustável
Grupos de destino por região	3.000	Sim
Metas por grupo-alvo por região	1.000	Sim

As cotas a seguir são para balanceadores de carga clássicos.

Name	Padrão	Ajustável
Classic Load Balancers por região	20	Sim
Listeners por Classic Load Balancer	100	Sim
Instâncias registradas por Classic Load Balancer	1.000	Sim

Para obter mais informações, consulte:

- [Cotas para seus Application Load Balancers](#)
- [Cotas para seus Network Load Balancers](#)
- [Cotas para seu Classic Load Balancers](#)
- [Cotas para seus balanceadores de carga do gateway](#)

Endpoints e cotas de Amazon Elastic Transcoder

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elastictranscoder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	elastictranscoder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elastictranscoder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elastictranscoder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elastictranscoder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elastictranscoder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elastictranscoder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elastictranscoder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho de intermitência das solicitações de Create Job	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações Create Job que você pode enviar em uma intermitência nessa conta na região atual.
Tamanho de intermitência das solicitações Read Job	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações Read Job que você pode enviar em uma intermitência nessa conta na região atual.
Trabalhos simultâneos por pipeline	us-east-1: 20 us-west-2: 20 eu-west-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 12	Sim	O número máximo de trabalhos processados simultaneamente por pipeline na região atual.
Pipelines	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de pipelines que podem ser criados nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos em fila por pipeline	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	O número máximo de trabalhos em fila por pipeline na região atual.
Taxa de solicitações Create Job	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de solicitações Create Job por segundo que podem ser feitas nesta conta na região atual
Taxa de solicitações de trabalho de leitura	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de solicitações Read Job por segundo que podem ser feitas nesta conta na região atual.
Predefinições definidas pelo usuário	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de predefinições de saída personalizadas que você pode criar nesta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte as cotas do [Amazon Elastic Transcoder](#), no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Transcoder.

AWS Elastic Disaster Recovery endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos em andamento	Cada região compatível: 20	Não	Trabalhos simultâneos em andamento
Total máximo de servidores de origem de replicação por conta AWS	Cada região com suporte: 300	Não	Total máximo de servidores de origem de replicação por conta AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total máximo de servidores de origem por AWS conta	Cada região compatível: 4.000	Sim	Total máximo de servidores de origem por AWS conta
Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem	Cada região compatível: 1	Não	Máximo de trabalhos simultâneos por servidor de origem
Número máximo de ações de lançamento por recurso	Cada região compatível: 200	Não	Número máximo de ações de lançamento por recurso
Número máximo de modelos de configuração de lançamento por AWS conta	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de modelos de configuração de lançamento por AWS conta
Número máximo de redes de origem por AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de redes de origem por AWS conta
Máximo de servidores de origem em um único trabalho	Cada região compatível: 100	Não	Máximo de servidores de origem em um único trabalho
Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos	Cada região compatível: 500	Não	Máximo de servidores de origem em todos os trabalhos

ElastiCache Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Nós por região	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de nós entre todos os clusters em uma região. Essa cota se aplica aos nós reservados e não reservados em determinada região. Você pode ter até 300 nós reservados e 300 nós não reservados na mesma região.
Nós por cluster (Memcached)	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de nós em um cluster específico do Memcached.
Nós por cluster (modo de cluster ativado)	Cada região compatível: 90	Sim	O número máximo de nós em um cluster individual do Redis ou do Valkey.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Nódulos por fragmento	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de nós em um fragmento individual (grupo de nós). Um nó é o principal de leitura/gravação. Todos os outros nós são réplicas somente leitura.
Grupos de parâmetros por região	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros que você pode criar em uma Região.
Grupos de segurança por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de segurança que você pode criar em uma Região.
Caches sem servidor por região	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de caches sem servidor em uma região.
Instantâneos sem servidor por dia por cache	Cada região compatível: 24	Sim	O número máximo de instantâneos que podem ser tirados por dia por cache sem servidor.
Fragmentos por cluster (modo de cluster desativado)	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fragmentos (grupos de nós) em um cluster desativado no modo de cluster.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de sub-redes por região	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de grupos de sub-rede que você pode criar em uma Região.
Sub-redes por grupo de sub-rede	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de sub-redes que você pode definir para um grupo de sub-rede.
Grupos de usuários por região	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de grupos de usuários que você pode criar em uma região.
Usuários por região	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de usuários que você pode criar em uma região.
Usuários por grupo de usuários	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de usuários que você pode definir para um grupo de usuários.

Endpoints e cotas do Amazon MemoryDB

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Recurso	Padrão
Nós por região	300
Nós por cluster por tipo de instância	90
Nódulos por fragmento	6
Grupos de parâmetros por região	150
Grupos de sub-redes por região	150
Sub-redes por grupo de sub-redes	20

AWS Pontos finais e cotas de resolução de entidades

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos de mapeamento de ID	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos de trabalho de mapeamento de ID que podem ser processados simultaneamente na região atual AWS .
Trabalhos correspondentes simultâneos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos de trabalho correspondentes que podem ser processados simultaneamente na região atual AWS .
Trabalhos simultâneos de correspondência de serviços do provedor	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fluxos de trabalho correspondentes ao serviço do provedor que podem ser processados simultaneamente na região atual AWS .
fluxos de trabalho de mapeamento de ID	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho de mapeamento de ID que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
namespaces de ID	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de namespaces de ID que você pode criar nessa

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			conta na região atual AWS .
Fluxos de trabalho correspondentes	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho correspondentes que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de GenerateMatchId API	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações de GenerateMatchId API por segundo
Taxa de solicitações de GetMatchId API	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações de GetMatchId API por segundo.
Registros por fluxo de trabalho de correspondência baseado em aprendizado de máquina	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados por um fluxo de trabalho de correspondência baseado em aprendizado de máquina nessa conta na região atual AWS .
Registros por fluxo de trabalho de correspondência baseado em aprendizado de máquina	Cada região suportada: 600.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados por um fluxo de trabalho de correspondência baseado em aprendizado de máquina nessa conta na região atual AWS .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxo de trabalho de mapeamento de registros por ID de provedor	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados para mapeamento de ID de provedor nessa conta na AWS região atual.
Fluxo de trabalho de mapeamento de registros por ID de provedor	Cada região suportada: 250.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados para mapeamento de ID de provedor nessa conta na AWS região atual.
Registros por provedor, fluxo de trabalho de correspondência baseado em serviços	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados por um fluxo de trabalho de correspondência baseado em serviços do provedor nessa conta na região atual AWS .
Registros por fluxo de trabalho de mapeamento de ID baseado em regras	Cada região suportada: 250.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados para mapeamento de ID baseado em regras nessa conta na região atual AWS .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros por fluxo de trabalho de mapeamento de ID baseado em regras	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados para mapeamento de ID baseado em regras nessa conta na região atual AWS .
Registros por fluxo de trabalho de correspondência baseado em regras	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser processados por um fluxo de trabalho de correspondência baseado em regras nessa conta na região atual AWS .
Mapeamentos de esquema	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de mapeamentos de esquema que você pode criar nessa conta na região atual. AWS

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Entity Resolution](#) no Guia do usuário do AWS Entity Resolution.

AWS Pontos finais e cotas de mensagens para o usuário final

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS O End User Messaging inclui a API AWS End User Messaging SMS and Voice V2 e a AWS End User Messaging Social API.

Service endpoints

AWS API de mensagens SMS e Voice V2 para o usuário final

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-south-east-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-south-east-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-north-east-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-north-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-south-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-south-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-north-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	sms de voz. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	sms de voz. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS API social de mensagens para usuários finais

Disponibilidade de regiões

Nome da região	Região	Endpoint	WhatsApp Versão da API
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com	Versão 20 e versões posteriores
		social-messaging.us-east-1.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com	Versão 20 e versões posteriores
		social-messaging.us-east-2.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com	Versão 20 e versões posteriores

Nome da região	Região	Endpoint	WhatsApp Versão da API
		social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	
Canadá (Central)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores

Nome da região	Região	Endpoint	WhatsApp Versão da API
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores

Nome da região	Região	Endpoint	WhatsApp Versão da API
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Europa (Espanha)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Europa (Irlanda)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores
Europa (Londres)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Versão 20 e versões posteriores

Nome da região	Região	Endpoint	WhatsApp Versão da API
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	social-messaging.s a-east-1.amazonaws .com social-messaging.sa- east-1.api.aws	Versão 20 e versões posteriores

Cotas de serviço

AWS Quotas de Serviços de Voz e SMS para Usuários Finais

As cotas a seguir se aplicam ao canal SMS e MMS.

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
Limite de gastos	USD 1.00 por conta	Sim, mas os limites de gastos variam de acordo com a região. Você deve especificar as regiões em que você precisa de um aumento.
Número de mensagens SMS que podem ser enviadas por segundo (taxa de envio)	Varia de acordo com o país de destino e o número de telefone de origem.	Sim, no entanto, talvez seja necessário obter um número de telefone que ofereça suporte a um throughput mais alto. Se você não tiver certeza de qual tipo de número usar, entre em contato com Suporte nosso gerente de AWS conta para obter mais informações Se você usar um ID de remetente alfanumérico para enviar mensagens, talvez

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
		consiga aumentar a taxa de throughput.
Número de mensagens SMS e MMS que podem ser enviadas para um único destinatário a cada segundo	1 mensagem por segundo	Não
Número de tópicos do Amazon SNS para SMS bidirecional	100.000 por conta	Sim
Número de palavras-chave para SMS bidirecional	30 palavras-chave por número	Sim
Número de SMS, MMS e números de voz	25 por conta	Sim
Quantidade de números de telefone dedicados	25 por conta	Sim
Número de listas de exclusão Observação: a lista de exclusão padrão necessária é contabilizada nessa cota.	25 por conta	Sim
Número de conjuntos de configuração	25 por conta	Sim
Número de destinos de eventos	Cinco por conjunto de configuração	Não
Quantidade de números de telefone de destino verificados enquanto no sandbox de SMS	10 por conta	Não

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
Quantidade de grupos de números de telefone	25 por conta	Sim
Número de identidades de origem que podem ser associadas a um grupo de números de telefone	100 por grupo de telefone	Sim

As cotas a seguir se aplicam a mensagens SMS enviadas usando números de telefone 10DLC. Números 10DLC só podem ser usados para enviar mensagens para destinatários nos Estados Unidos.

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
Máximo de 10 empresas DLC por Conta da AWS	25	Sim
Máximo de 10 campanhas de DLC por marca de 10 DLC	10	Sim
Máximo de números 10DLC por campanha de 10DLC	49	Não

As cotas a seguir se aplicam para proteger as configurações.

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
Número de configurações de proteção	25	Não

As cotas a seguir se aplicam ao canal de voz.

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas em um período de 24 horas	Se sua conta estiver na sandbox: 20 mensagens	Não
O número de mensagens de voz que podem ser enviadas a um único destinatário em um período de 24 horas	5 mensagens	Não
Número de mensagens de voz que podem ser enviadas por minuto	Se sua conta estiver na sandbox: 5 chamadas por minuto Se sua conta estiver fora da sandbox: 20 chamadas por minuto	Não
Número de mensagens de voz que podem ser enviadas a partir de um único número de telefone de origem por segundo	1 mensagem por segundo	Não
Duração da mensagem de voz	Se sua conta estiver na sandbox: 30 segundos Se sua conta estiver fora da sandbox: 5 minutos	Não
Capacidade de enviar mensagens de voz para números de telefone internacional	Se sua conta estiver na sandbox, você poderá enviar mensagens para destinatários somente nos seguintes países: • Austrália	Não

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
	• Canadá • Alemanha • Hong Kong • Israel • Japão • México • Cingapura • Suécia • Estados Unidos • Reino Unido Se sua conta não estiver na sandbox, você poderá enviar mensagens para destinatários em qualquer país.  Note As chamadas internacionais estão sujeitas a taxas adicionais, que variam de acordo com o país ou região de destino.	
Número de caracteres em uma mensagem de voz	3.000 caracteres faturáveis, em palavras que são faladas Total de 6.000 caracteres, incluindo caracteres faturáveis e tags SSML	Não

Recurso	Cota padrão	Qualificada para aumento
Número de conjuntos de configuração	10.000 conjuntos de configuração de voz	Não

Para obter mais informações, consulte [Cotas para mensagens SMS para usuários AWS finais](#) no Guia do usuário de SMS para mensagens para usuários AWS finais.

AWS Quotas de Serviços Sociais de Mensagens para Usuários Finais

As cotas a seguir se aplicam ao canal de conversas por redes sociais.

Recurso	Padrão
WhatsApp Conta comercial (WABA)	25 por região

Para obter mais informações, consulte [Cotas para mensagens sociais para usuários AWS finais](#) no Guia do usuário social de mensagens para usuários AWS finais.

Endpoints e cotas de Amazon EMR

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hong Kong)				
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Se você especificar o endpoint geral (.amazonaws.com), o Amazon EMR direcionará sua solicitação para um endpoint na região padrão. Para contas criadas a partir de 8 de março de 2013, a região padrão é us-west-2; para contas mais antigas, a região padrão é us-east-1.

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Espaços de trabalho do EMR WAL	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de espaços de trabalho de log antecipado de gravação antecipada do Amazon EMR (EMR

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			WAL) que podem ser usados ao mesmo tempo nessa conta na região atual.
Taxa de reabastecimento de chamadas AddInstanceFleet	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao AddInstanceFleet bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas AddInstanceGroups	Cada região compatível: 0,2	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao AddInstanceGroups bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas AddJobFlowSteps	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao AddJobFlowSteps bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas AddTags	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao AddTags bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas CancelSteps	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao CancelSteps bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas CreateSecurityConfiguration	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao CreateSecurityConfiguration bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas DeleteSecurityConfiguration	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao DeleteSecurityConfiguration bucket

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas DescribeCluster	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao DescribeCluster bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas DescribeJobFlows	Cada região compatível: 0,2	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao DescribeJobFlows bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas DescribeSecurityConfiguration	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao DescribeSecurityConfiguration bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas DescribeStep	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao DescribeStep bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas GetAutoTerminationPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao GetAutoTerminationPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas GetBlockPublicAccessConfiguration	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao GetBlockPublicAccessConfiguration bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas GetClusterSessionCredentials	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao GetClusterSessionCredentials bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas GetManagedScalingPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao GetManagedScalingPolicy bucket

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas ListBootstrapActions	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListBootstrapActions bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListClusters	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListClusters bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListInstanceFleets	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListInstanceFleets bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListInstanceGroups	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListInstanceGroups bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListInstances	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListInstances bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListReleaseLabels	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListReleaseLabels bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListSecurityConfigurations	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListSecurityConfig urations bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ListSteps	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListSteps bucket

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas ListSupportedInstanceTypes	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ListSupportedInstanceTypes bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ModifyCluster	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ModifyCluster bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ModifyInstanceFleet	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ModifyInstanceFleet bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas ModifyInstanceGroups	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao ModifyInstanceGroups bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas PutAutoScalingPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao PutAutoScalingPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas PutAutoTerminationPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao PutAutoTerminationPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas PutBlockPublicAccessConfiguration	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao PutBlockPublicAccessConfiguration bucket

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas PutManagedScalingPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao PutManagedScalingPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas RemoveAutoScalingPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao RemoveAutoScalingPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas RemoveAutoTerminationPolicy	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao RemoveAutoTerminationPolicy bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas RemoveTags	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao RemoveTags bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas RunJobFlow	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao RunJobFlow bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao RemoveManagedScalingPolicy bucket.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de reabastecimento de chamadas SetTerminationProtection	Cada região compatível: 0,2	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao SetTerminationProtection bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas SetVisibleToAllUsers	Cada região compatível: 0,2	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao SetVisibleToAllUsers bucket
Taxa de reabastecimento de chamadas TerminateJobFlows	Cada região compatível: 0,5	Sim	A taxa na qual os tokens são adicionados ao TerminateJobFlows bucket
O número máximo de solicitações de API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações por segundo que podem ser feitas nesta conta na região atual para todas as operações do EMR.
O número máximo de solicitações de AddInstanceFleet API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de AddInstanceFleet solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. AddInstanceFleet adiciona uma frota de instâncias a um cluster em execução.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de AddInstanceGroups API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de AddInstanceGroups solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. Adiciona um ou mais grupos de instâncias a um cluster em execução.
O número máximo de solicitações de AddJobFlowSteps API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de AddJobFlowSteps solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. AddJobFlowSteps adiciona novas etapas a um cluster em execução.
O número máximo de solicitações de AddTags API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de AddTags solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. Adiciona tags a um recurso do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de CancelSteps API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CancelSteps solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de CreateSecurityConfiguration API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de CreateSecurityConfiguration solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. CreateSecurityConfiguration cria uma configuração de segurança, que é armazenada no serviço e pode ser especificada quando um cluster é criado.
O número máximo de solicitações de DeleteSecurityConfiguration API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteSecurityConfiguration solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. DeleteSecurityConfiguration exclui uma configuração de segurança.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de DescribeCluster API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeCluster solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. DescribeCluster fornece detalhes em nível de cluster, incluindo status, configuração de hardware e software, configurações de VPC e assim por diante.
O número máximo de solicitações de DescribeJobFlows API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeJobFlows solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. Esta API está defasada e eventualmente será removida. Recomendamos que você use ListClusters, DescribeCluster ListSteps , ListInstanceGroups e. ListBootstrapActions em vez disso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de DescribeSecurityConfiguration API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeSecurityConfiguration solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. DescribeSecurityConfiguration fornece os detalhes de uma configuração de segurança retornando a configuração JSON.
O número máximo de solicitações de DescribeStep API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeStep solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. DescribeStep fornece mais detalhes sobre a etapa do cluster.
O número máximo de solicitações de GetAutoTerminationPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetAutoTerminationPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. GetAutoTerminationPolicy retorna a política de encerramento automático para um cluster do Amazon EMR.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de GetBlockPublicAccessConfiguration API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetBlockPublicAccessConfiguration solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. GetBlockPublicAccessConfiguration retorna a configuração de acesso público do bloco Amazon EMR para a conta na região atual.
O número máximo de solicitações de GetClusterSessionCredentials API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetClusterSessionCredentials solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. GetClusterSessionCredentials fornece credenciais básicas HTTP temporárias associadas a uma determinada função do IAM em tempo de execução e usadas por um cluster com controle de acesso refinado ativado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de GetManagedScalingPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de GetManagedScalingPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. GetManagedScalingPolicy busca a política de escalabilidade gerenciada anexada para um cluster do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de ListBootstrapActions API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListBootstrapActions solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListBootstrapActions fornece informações sobre as ações de bootstrap associadas a um cluster.
O número máximo de solicitações de ListClusters API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de ListClusters solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListClusters fornece o status de todos os clusters visíveis para essa AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de ListInstanceFleets API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListInstanceFleets solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListInstanceFleets lista todos os detalhes disponíveis sobre as frotas de instâncias em um cluster.
O número máximo de solicitações de ListInstanceGroups API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListInstanceGroups solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListInstanceGroups fornece todos os detalhes disponíveis sobre os grupos de instâncias em um cluster.
O número máximo de solicitações de ListInstances API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListInstances solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListInstances fornece informações sobre todas as EC2 instâncias ativas e as EC2 instâncias encerradas nos últimos 30 dias, até um máximo de 2.000.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de ListReleaseLabels API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListReleaseLabels solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListReleaseLabels recupera rótulos de lançamento dos serviços do Amazon EMR na região.
O número máximo de solicitações de ListSecurityConfigurations API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListSecurityConfigurations solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListSecurityConfigurations lista todas as configurações de segurança visíveis para essa conta, fornecendo suas datas e horários de criação e seus nomes.
O número máximo de solicitações de ListSteps API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListSteps solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListSteps fornece uma lista de etapas para o cluster na ordem inversa.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de ListSupportedInstanceTypes API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ListSupportedInstanceTypes solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ListSupportedInstanceTypes lista os tipos de instância compatíveis com o Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de ModifyCluster API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ModifyCluster solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ModifyCluster modifica o número de etapas que podem ser executadas simultaneamente para o cluster especificado usando ClusterID.
O número máximo de solicitações de ModifyInstanceFleet API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ModifyInstanceFleet solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ModifyInstanceFleet modifica as capacidades alvo sob demanda e spot alvo para a frota de instâncias.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de ModifyInstanceGroups API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de ModifyInstanceGroups solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. ModifyInstanceGroups modifica o número de nós e as definições de configuração de um grupo de instâncias.
O número máximo de solicitações de PutAutoScalingPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de PutAutoScalingPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. PutAutoScalingPolicy cria ou atualiza uma política de escalabilidade automática para um grupo de instâncias principal ou grupo de instâncias de tarefas em um cluster do Amazon EMR.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de PutAutoTerminationPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de PutAutoTerminationPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. PutAutoTerminationPolicy cria ou atualiza uma política de encerramento automático para um cluster do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de PutBlockPublicAccessConfiguration API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de PutBlockPublicAccessConfiguration solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. PutBlockPublicAccessConfiguration cria ou atualiza uma configuração de acesso público de blocos do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de PutManagedScalingPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de PutManagedScalingPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. PutManagedScalingPolicy cria ou atualiza uma política de escalabilidade gerenciada para um cluster do Amazon EMR.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de RemoveAutoScalingPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de RemoveAutoScalingPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. RemoveAutoScalingPolicy remove uma política de escalabilidade automática de um grupo de instâncias especificado em um cluster do EMR.
O número máximo de solicitações de RemoveAutoTerminationPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de RemoveAutoTerminationPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. RemoveAutoTerminationPolicy remove uma política de encerramento automático de um cluster do Amazon EMR.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de RemoveManagedScalingPolicy API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de RemoveManagedScalingPolicy solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. PutManagedScalingPolicy remove uma política de escalabilidade gerenciada de um cluster específico do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de RemoveTags API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de RemoveTags solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. Remove as tags de um recurso do Amazon EMR.
O número máximo de solicitações de RunJobFlow API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de RunJobFlow solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. RunJobFlow cria e começa a executar um novo cluster (fluxo de trabalho).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps por segundo que você pode executar nessa conta na região atual
O número máximo de solicitações de SetTerminationProtection API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SetTerminationProtection solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. SetTerminationProtection bloqueia um cluster (fluxo de trabalho) para que as EC2 instâncias no cluster não possam ser encerradas.
O número máximo de solicitações de SetVisibleToAllUsers API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de SetVisibleToAllUsers solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. Define o VisibleToAllUsers valor, que determina se o cluster está visível para todos os usuários do IAM da AWS conta associada ao cluster.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de solicitações de TerminateJobFlows API que você pode fazer por segundo.	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de TerminateJobFlows solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual. TerminateJobFlows encerra uma lista de clusters (fluxos de trabalho).
O número máximo de clusters ativos que podem ser executados ao mesmo tempo	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de clusters ativos que podem ser executados ao mesmo tempo.
O número máximo de instâncias ativas por grupo de instâncias	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de instâncias ativas por grupo de instâncias.
A taxa máxima na qual seu bucket é reabastecido para todas as operações de EMR.	Cada região compatível: 50	Sim	A taxa máxima na qual seu bucket é reabastecido para todas as operações de EMR.
Registros de gravação antecipada (EMR WAL)	Cada região compatível: 20.000	Não	O número máximo de registros de gravação antecipada do Amazon EMR (EMR WAL) que podem ser usados ao mesmo tempo nessa conta na região atual.

O Amazon EMR controla as seguintes solicitações de API para cada AWS conta por região. Para obter mais informações sobre como a limitação é aplicada, consulte Limitação de [solicitações de API](#) na Amazon API Reference. EC2

EventBridge Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos de API	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de destinos de API por conta, por região.
Conexões	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de conexões por conta por região.
CreateEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a CreateEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.
DeleteEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a DeleteEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.
Endpoints	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de endpoints por conta, por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da política de barramento de eventos	Cada região compatível: 10.240	Sim	Tamanho máximo da política, em caracteres. Esse tamanho de política aumenta cada vez que você concede acesso a outra conta. Você pode ver sua política atual e seu tamanho usando a DescribeEventBus API.
Barramentos de eventos	Cada região compatível: 100	Sim	Máximo de barramentos de eventos por conta.
Tamanho do padrão de eventos	Cada região compatível: 2.048	Sim	Tamanho máximo de um padrão de evento, em caracteres.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de controle de utilização de invocações em transações por segundo	us-east-1: 18.750 por segundo	Sim	Uma invocação é um evento que corresponde a uma regra e que é enviado para os destinos da regra. Depois que o limite for atingido, as invocações serão limitadas; isto é, elas ainda acontecem, mas serão atrasadas.
	us-east-2: 4.500 por segundo		
	us-west-1: 2.250 por segundo		
	us-west-2: 18.750 por segundo		
	af-south-1: 750 por segundo		
	ap-northeast-1: 2.250 por segundo		
	ap-northeast-3: 750 por segundo		
	ap-southeast-1: 2.250 por segundo		
	ap-southeast-2: 2.250 por segundo		
	ap-southeast-3: 750 por segundo		
	eu-central-1: 4.500 por segundo		
	eu-south-1: 750 por segundo		
	eu-west-1: 18.750 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	eu-west-2: 2.250 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.100 por segundo		
Número de regras	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	Número máximo de regras que uma conta pode ter por barramento de eventos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutEvents limite de aceleração em transações por segundo	us-east-1: 10.000 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações por segundo para a PutEvents API. Solicitações adicionais são limitadas.
	us-east-2: 2.400 por segundo		
	us-west-1: 1.200 por segundo		
	us-west-2: 10.000 por segundo		
	af-south-1: 400 por segundo		
	ap-northeast-1: 1.200 por segundo		
	ap-northeast-3: 400 por segundo		
	ap-southeast-1: 1.200 por segundo		
	ap-southeast-2: 1.200 por segundo		
	ap-southeast-3: 400 por segundo		
	eu-central-1: 2.400 por segundo		
	eu-south-1: 400 por segundo		
	eu-west-1: 10.000 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	eu-west-2: 1.200 por segundo Cada uma das outras regiões compatíveis: 600 por segundo		
Taxa de invocações por destino de API	Cada região compatível: 300 por segundo	Sim	O número máximo de invocações por segundo a serem enviadas para cada endpoint de destino da API por conta por região. Depois que a cota é atingida, as futuras invocações para esse endpoint da API são limitadas. As invocações ainda ocorrerão, mas serão atrasadas.
Destinos por regra	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de destinos que podem ser associados a uma regra

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de aceleração em transações por segundo APIs somente para o plano de controle, o nome da API deve ser especificado na solicitação (não use para) PutEvents	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações por segundo para operações de API do plano de EventBridge controle. Solicitações adicionais são limitadas. A solicitação de aumento de cota deve especificar o nome da API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) e os detalhes do caso de uso. Não deve ser usado para PutEvents
UpdateEndpoint limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações por segundo para a UpdateEndpoint API. Solicitações adicionais são limitadas.

Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Pipes

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints de serviço FIPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

EventBridge Pipes tem as seguintes cotas. Se você tiver requisitos para limites máximos mais altos, [entre em contato com o suporte](#).

Recurso	Regiões	Limite padrão
Execuções simultâneas de canais por conta	- AWS GovCloud (Oeste dos EUA) - AWS GovCloud (Leste dos EUA) - China (Ningxia) - China (Pequim)	1000

Recurso	Regiões	Limite padrão
	• Ásia-Pacífico (Osaka) • África (Cidade do Cabo) • Europa (Milão) • Leste dos EUA (Ohio) • Europa (Frankfurt) • Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) • Europa (Londres) • Ásia-Pacífico (Sydney) • Ásia-Pacífico (Tóquio) • Ásia-Pacífico (Singapura) • Canadá (Central) • Europa (Paris) • Europa (Estocolmo) • América do Sul (São Paulo) • Ásia-Pacífico (Seul) • Ásia-Pacífico (Mumbai) • Ásia-Pacífico (Hong Kong) • Oriente Médio (Bahrein) • China (Ningxia) • China (Pequim) • Ásia-Pacífico (Osaka) • África (Cidade do Cabo) • Europa (Milão)	
Execuções simultâneas de canais por conta	• Leste dos EUA (N. da Virgínia) • Oeste dos EUA (Oregon) • Europa (Irlanda)	3000

Recurso	Regiões	Limite padrão
Pipes por conta	Todos	1000

Endpoints e cotas do Amazon EventBridge Scheduler

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(N. da Califórnia)		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateSchedule taxa de solicitação	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-south-1: 1.000 ap-southeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-central-1: 1.000 eu-west-1: 1.000 eu-west-2: 1.000 sa-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 250	Sim	Máximo de CreateSchedule solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo. Isso é ajustável para milhares de solicitações por segundo.
CreateScheduleGroup taxa de solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	Máximo de CreateScheduleGroup solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			dessa operação pelo restante do intervalo.
DeleteSchedule taxa de solicitação	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-south-1: 1.000 ap-southeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-central-1: 1.000 eu-west-1: 1.000 eu-west-2: 1.000 sa-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 250	Sim	Máximo de DeleteSchedule solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo. Isso é ajustável para milhares de solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteScheduleGroup taxa de solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	Máximo de DeleteScheduleGroup solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
GetSchedule taxa de solicitação	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-south-1: 1.000 ap-southeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-central-1: 1.000 eu-west-1: 1.000 eu-west-2: 1.000 sa-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 250	Sim	Máximo de GetSchedule solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo. Isso é ajustável para milhares de solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetScheduleGroup taxa de solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	Máximo de GetScheduleGroup solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
Limite de controle de utilização de invocações em transações por segundo	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-south-1: 1.000 ap-southeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-central-1: 1.000 eu-west-1: 1.000 eu-west-2: 1.000 sa-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 500	Sim	Uma invocação é uma carga útil do cronograma que está sendo entregue ao destino definido. Depois que o limite for atingido, as invocações serão limitadas; isto é, elas ainda acontecem, mas serão atrasadas. Isso é ajustável para dezenas de milhares de transações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListScheduleGroups taxa de solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	Máximo de ListScheduleGroups solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListSchedules taxa de solicitação	Cada região compatível: 50	Sim	Máximo de ListSchedules solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo.
ListTagsForResource taxa de solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	Lista todas as tags associadas ao recurso do Scheduler.
Número de grupos de agendamento	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de grupos de cronogramas por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de esquemas	Cada região compatível: 10.000.000	Sim	O número máximo de cronogramas por região. Essa cota inclui programações únicas com execução concluída . Recomendamos configurar suas agendas para serem excluídas automaticamente após a conclusão do uso do ActionAfterCompletion recurso. Isso é ajustável a bilhões de horários.
TagResource taxa de solicitação	Cada região compatível: 1	Sim	Atribui uma ou mais tags (pares chave-valor) ao recurso especificado do Scheduler.
UntagResource taxa de solicitação	Cada região compatível: 1	Sim	Remove uma ou mais tags do recurso especificado do Scheduler.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateSchedule taxa de solicitação	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-south-1: 1.000 ap-southeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-central-1: 1.000 eu-west-1: 1.000 eu-west-2: 1.000 sa-east-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 250	Sim	Máximo de UpdateSchedule solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o EventBridge Scheduler rejeita as solicitações dessa operação pelo restante do intervalo . Isso é ajustável para milhares de solicitações por segundo.

Endpoints e cotas da Amazon EventBridge Schemas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DiscoveredSchemas	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de esquemas para um registro de esquema descoberto que você pode criar na região atual
Descobridores	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de descobridores que você pode criar na região atual.
Registros	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de registros que é possível criar na região atual.
SchemaVersions	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões por esquema que você pode criar na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Esquemas	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de esquemas por registro que você pode criar na região atual. (Exceto o Registro do Esquema Descoberto)

Amazon FinSpace cotas

Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço. As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conjuntos de atributo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de atributos que podem existir em um FinSpace ambiente.
Clusters por usuário	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de clusters do FinSpace Spark que podem estar ativos para cada usuário.
Processamento simultâneo de conjuntos de alterações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conjuntos de alterações simultâneos que podem ser processados por ambiente FinSpace
Processamento simultâneo de visualizações de dados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de visualizações de dados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			em execução simultânea a processadas por FinSpace ambiente.
Processamento simultâneo da versão de visualização de dados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de processamento simultâneo da versão de visualização de dados gerenciada do kdb.
Vocabulários e categorias controlados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo combinado de vocabulários e categorias controlados por FinSpace ambiente.
Visualizações de dados por conjunto de dados	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de visualizações de dados que podem ser criadas por conjunto de dados.
Conjuntos de dados	Cada região compatível: 1.500	Yes (Sim)	O número máximo de conjuntos de dados que podem existir em um FinSpace ambiente.
Conjuntos de dados por grupo de permissões	Cada região compatível: 1.500	Sim	O número máximo de conjuntos de dados atribuídos por grupo de permissões.
Ambientes	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de FinSpace ambientes que você pode criar por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo por conjunto de alterações	Cada região compatível: 50 gigabites	Não	O tamanho máximo do arquivo de arquivo único em um conjunto de alterações.
Arquivos por conjunto de alterações	Cada região compatível: 100.000	Não	O número máximo de arquivos em um único conjunto de alterações.
Usuários do cluster kdb gerenciados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de usuários de cluster por ambiente.
Clusters kdb gerenciados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de clusters permitidos por ambiente.
Ingestões de conjuntos de alterações simultâneos kdb gerenciadas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ingestões simultâneas de conjuntos de alterações permitidas por ambiente.
Tamanho do cache do cluster de banco de dados kdb gerenciado	Cada região compatível: 7.730 gigabytes	Sim	A quantidade máxima de cache de cluster de banco de dados permitida por ambiente.
Bancos de dados kdb gerenciados	Cada região compatível: 1.500	Sim	O número máximo de bancos de dados permitidos por ambiente.
Visualizações de dados gerenciadas do kdb	Cada região suportada: 4.500	Sim	O número máximo de visualizações de dados gerenciadas do kdb por ambiente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Clusters multi-AZ kdb gerenciados	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de clusters multi-AZ por ambiente.
Armazenamento de savedown kdb gerenciado	Cada região compatível: 17.179 gigabytes	Sim	A quantidade máxima de armazenamento de savedown permitida por ambiente.
Grupos de escalabilidade gerenciados do kdb	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de grupos de escalabilidade gerenciados do kdb por ambiente.
Clusters single-AZ kdb gerenciados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters single-AZ por ambiente.
Montagens de leitura de volume kdb gerenciadas	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de montagens de leitura por volume kdb gerenciado por ambiente.
Armazenamento de volume kdb gerenciado	Cada região compatível: 7.730 gigabytes	Sim	A quantidade máxima de armazenamento para volumes gerenciados de kdb por ambiente.
Montagens de gravação de volume gerenciadas do kdb	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de montagens de gravação por volume kdb gerenciado por ambiente.
Volumes kdb gerenciados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de volumes gerenciados do kdb por ambiente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento de cadernos	Cada região compatível: 10 gigabites	Não	A quantidade máxima de armazenamento EFS por ambiente de notebook do usuário.
Grupos de permissão	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de permissões por FinSpace ambiente.
Total de ambientes do kdb	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ambientes por AWS conta.
Usuários	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de usuários que podem existir em um FinSpace ambiente.
nós kx.s.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós kx.s.16xlarge permitidos por ambiente.
nós kx.s.2xlarge	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de nós kx.s.2xlarge permitidos por ambiente.
nós kx.s.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós kx.s.32xlarge permitidos por ambiente.
nós kx.s.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós kx.s.4xlarge permitidos por ambiente.
nós kx.s.8xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós kx.s.8xlarge permitidos por ambiente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
nós kx.s.large	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de nós kx.s.large permitidos por ambiente.
nós kx.s.xlarge	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de nós kx.s.xlarge permitidos por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado kx.sg.16xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado kx.sg.2xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado kx.sg.32xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado kx.sg.4xlarge por ambiente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.8xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado o kx.sg.8xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.large	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado kx.sg.large por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado o kx.sg.xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg1.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado o kx.sg1.16xlarge por ambiente.
nós do grupo de escalabilidade kx.sg1.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de nós do grupo de escalabilidade kdb gerenciado o kx.sg1.24xlarge por ambiente.

AWS Fault Injection Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Duração da ação em horas	Cada região compatível: 12	Não	O número máximo de horas permitidas para executar uma ação nesta conta na região atual.
Ações por modelo de experimento	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de ações que você pode criar em um modelo de experimento nesta conta na região atual.
Experimentos ativos	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de experimentos ativos que você pode executar simultaneamente nesta conta na região atual.
Retenção de dados do experimento concluída em dias	Cada região compatível: 120	Não	O número máximo de dias permitido para o AWS FIS reter dados sobre experimentos concluídos nessa conta na região atual.
Duração do experimento em horas	Cada região compatível: 12	Não	O número máximo de horas permitidas para executar um experimento nesta conta na região atual.
Modelos de experimentos	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de modelos de experimento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode criar nesta conta na região atual.
Número máximo de listas de prefixos gerenciados em <code>aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross</code>	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de listas de prefixos gerenciados que <code>aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity</code> permitirá, por ação.
Número máximo de tabelas de rotas em <code>aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross</code>	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de tabelas de rotas que <code>aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity</code> permitirá, por ação.
Número máximo de rotas em <code>aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross</code>	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de rotas que o <code>aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity</code> permitirá, por ação.
Ações paralelas por experimento	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ações que você pode executar em paralelo em um experimento nessa conta, na região atual.
Condições de parada por modelo de experimento	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de condições de parada que você pode adicionar a um modelo de experimento nessa conta, na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de Auto Scaling de destino para aws:ec2: -error asg-insufficient-instance-capacity	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de Auto Scaling que o aws:ec2: asg-insufficient-instance-capacity -error pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 500.
Buckets de destino para aws:s3: bucket-pause-replication	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de buckets S3 que aws:s3: bucket-pause-replication pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 25.
Clusters de destino para aws:ecs: drain-container-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters que aws:ecs: drain-container-instances pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 100.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Clusters de destino para aws:rds:failover-db-cluster	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters que aws:rds:failover-db-cluster pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 160.
Destino DBInstances para aws:rds:reboot-db-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo DBInstances que aws:rds:reboot-db-instances pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 130.
Instâncias de destino para aws:ec2:reboot-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias que aws:ec2:reboot-instances pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 600.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de destino para aws:ec2:s top-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias que aws:ec2:s top-instances pode atingir quando você identific a alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 400.
Instâncias de destino para aws:ec2:t erminate-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias que aws:ec2:t erminate-instances pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 300.
Instâncias de destino para aws:ssm:s end-command	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de instâncias que aws:ssm:s end-command pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de nós de destino para aws:eks: terminate-nodegroup-instances	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de nós que aws:eks: terminate-nodegroup-instances pode segmentar quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 100.
Pods de destino para aws:eks: pod-cpu-stress	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-cpu-stress pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.
Pods de destino para aws:eks:pod-delete	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:pod-delete pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pods de destino para aws:eks: pod-io-stress	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-io-stress pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.
Pods de destino para aws:eks: pod-memory-stress	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-memory-stress pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.
Pods de destino para aws:eks: pod-network-blackhole-port	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-network-blackhole-port pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pods de destino para aws:eks: pod-network-latency	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-network-latency pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.
Pods de destino para aws:eks: pod-network-packet-loss	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de pods que aws:eks: pod-network-packet-loss pode atingir quando você identifica alvos usando parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 1000.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destino ReplicationGroups para aws:elasticache: - Depreciação planejada interrupt-cluster-az-power	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo ReplicationGroups que aws:elasticache: interrupt -cluster-az-power pode atingir quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitaç ões de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 5.
Destino ReplicationGroups para aws:elasticache: replicationgroup-i nterrupt-az-power	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo ReplicationGroups que aws:elasticache: replicati ongroup-interrupt-az- power pode atingir por experimento. Um limite diário se aplica à segmentação. Replicati onGroups Para obter mais informações, visite: https://docs.aws.a mazon.com/fis/ latest/ userguide/fis -quotas.h tml . As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automatic amente para valores de até 20.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destino SpotInstances para aws:ec2: send-spot-instance-interruptions	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo desses SpotInstances alvos aws:ec2: send-spot-instance-interruptions pode ser definido quando você identific a alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 100.
Sub-redes de destino para aws:network:disrupt-connectivity	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de sub-redes que aws:network:disrupt-connectivity pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As cotas acima de 5 se aplicam somente ao parâmetro scope:all. Se você precisar de uma cota maior para outro tipo de escopo, entre em contato com o suporte ao cliente. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 100.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Sub-redes de destino para aws:network:-region-connectivity route-table-disrupt-cross	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de sub-redes que aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.
Tarefas de destino para aws:ecs:stop-task	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:stop-task pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 500.
Tarefas de destino para aws:ecs: task-cpu-stress	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-cpu-stress pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas de destino para aws:ecs: task-io-stress	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-io-stress pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.
Tarefas de destino para aws:ecs: task-kill-process	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-kill-process pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas de destino para aws:ecs: task-network-blackhole-port	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-network-blackhole-port pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.
Tarefas de destino para aws:ecs: task-network-latency	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-network-latency pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefas de destino para aws:ecs: task-network-packet-loss	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas que aws:ecs: task-network-packet-loss pode segmentar quando você identifica alvos usando tags/parâmetros, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.
Destino TransitGateways para aws:network: -region-connectivity transit-gateway-disrupt-cross	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de Transit Gateways que aws:network: transit-gateway-disrupt-cross -region-connectivity pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 50.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Volumes de destino para aws:ebs: pause-volume-io	Cada região compatível: 160	Sim	O número máximo de volumes que aws:ebs: pause-volume-io pode segmentar quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 160.
Configurações de conta de destino por modelo de experimento	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de configurações da conta de destino que você pode criar para um modelo de experimento nessa conta na região atual. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 40.
Funções de destino para aws:lambda: action. invocation-add-delay	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de funções do Lambda que aws:lambda: invocation-add-delay pode segmentar quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 140.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Funções de destino para a ação aws:lambda:invocation-error.	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de funções do Lambda que aws:lambda:invocation-error pode atingir quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 140.
Funções de destino para aws:lambda: action. invocation-http-integration-response	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de funções do Lambda que aws:lambda: invocation-http-integration-response pode segmentar quando você identifica alvos usando tags, por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 140.
Tabelas de destino para aws:dynamodb: action global-table-pause-replication	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tabelas globais que o aws:dynamodb: global-table-pause-replication pode segmentar , por experimento. As solicitações de aumento de cota serão aprovadas automaticamente para valores de até 60.

AWS Firewall Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS Grupos de regras do WAF Classic por política do AWS WAF Classic	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de grupos de regras do AWS WAF Classic que você pode usar em uma política AWS WAF Classic do Firewall Manager.
Contas por administrador do Firewall Manager	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de contas que você pode gerenciar pelo Firewall Manager sob um único administrador do FMS.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Administradores por organização no Firewall Manager	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de contas de administrador que você pode integrar em uma única organização no Firewall Manager
Instâncias da Amazon VPC no escopo de uma política de grupo de segurança comum	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de instâncias do Amazon VPC que você pode ter no escopo de acordo com a política de grupo de segurança comum do Firewall Manager por conta. Esse número representa a contagem combinada do VPCs que você possui e do VPCs que é compartilhado com você.
Aplicativos por lista de aplicativos	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de aplicativos que você pode definir em uma lista de aplicativos.
Auditar grupos de segurança por política de auditoria de conteúdo de grupo de segurança	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de grupos de segurança de auditoria que você pode usar em uma política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo do Firewall Manager.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Listas personalizadas de aplicativos gerenciados para regras que permitem todo o tráfego	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de listas de aplicativos gerenciados para regras que permitem todo o tráfego em uma política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo do Firewall Manager.
Listas de aplicativos gerenciados personalizados em qualquer configuração de política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de listas de aplicativos gerenciados personalizados que você pode usar em qualquer configuração em uma política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo do Firewall Manager.
Listas de aplicativos gerenciados personalizados por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de listas de aplicativos gerenciados personalizados que podem ser definidos para uma conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Listas de protocolos gerenciados personalizados em qualquer configuração de política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo	Cada região com suporte: 1	Sim	O número máximo de listas de protocolos gerenciados personalizados que você pode usar em qualquer configuração em uma política de grupo de segurança de auditoria de conteúdo do Firewall Manager.
Listas de protocolos gerenciados personalizados por conta	Cada região compatível: 10	Sim	O número máximo de listas de protocolos gerenciados personalizados que podem ser definidos para uma conta.
Contas explicitamente incluídas ou excluídas por política por região	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de contas por região que você pode incluir ou excluir explicitamente do escopo de uma política do Firewall Manager.
Políticas do Firewall Manager por organização por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de políticas do Firewall Manager para qualquer par de região e organização em AWS Organizations.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IPv4 CIDRs para uma política de Firewall de Rede	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de intervalos de IPv4 CIDR que você pode fornecer em uma única política de firewall do Firewall Manager, para uso no gerenciamento de endpoints de firewall.
Regras de entrada/saída por política de ACL de rede	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de inbound/outbound regras que você pode usar em uma política de ACL de rede do Firewall Manager.
Unidades organizacionais no escopo por política por região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de unidades organizacionais que podem estar no escopo de uma política do Firewall Manager para qualquer região.
Grupos de regras de parceiros por política do AWS WAF	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de grupos de regras de parceiros que podem ser aplicados a uma única política, limitado pelos limites do Web Application Firewall WebACL.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de segurança primários por política de grupo de segurança comum	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de grupos de segurança primários que você pode usar em uma política de grupo de segurança comum do Firewall Manager.
Protocolos por lista de protocolo	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de protocolos que você pode definir em uma lista de protocolos.
Conjuntos de recursos por conta de administrador do Firewall Manager	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de conjuntos de recursos que você pode criar em uma única conta de administrador do Firewall Manager.
Recursos por conjunto de recursos	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de recursos que um único conjunto de recursos pode conter.
Grupos de regras do Firewall DNS do Route 53 Resolver por política de Firewall DNS	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de grupos de regras do Firewall DNS do Route 53 Resolver que podem ser usados em uma política de Firewall Manager DNS Firewall.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de regras por política do AWS WAF	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de regras que você pode usar em uma política AWS WAF do Firewall Manager.
Capacidade de grupo de regras com estado por política de Firewall de Rede	Cada região suportada: 30.000	Sim	O número máximo de regras que podem ser incluídas em um grupo de regras com estado dentro de uma política de firewall de rede do Firewall Manager.
Grupos de regras com estado por política de Firewall de Rede	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos de regras com estado que você pode usar em uma política de firewall de rede do Firewall Manager.
Capacidade do grupo de regras sem estado de acordo com a política de Firewall de Rede	Cada região suportada: 30.000	Não	O número máximo de regras que podem ser incluídas em um grupo de regras sem estado em uma política de firewall de rede do Firewall Manager.
Grupos de regras sem estado por política de Firewall de Rede	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos de regras sem estado que você pode usar em uma política de firewall de rede do Firewall Manager.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tags que incluem ou excluem recursos por política	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de tags que podem ser usadas para incluir ou excluir recursos de uma política do Firewall Manager.
VPCs que uma única política de Firewall de Rede pode remediar automaticamente	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo VPCs que uma única política de firewall do Firewall Manager Network Firewall pode corrigir automaticamente.
Unidades de capacidade Web ACL (WCU) usadas em uma política de WAF AWS	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo combinado de unidades de capacidade Web ACL (WCU) para todos os grupos de regras usados em uma política WAF do Firewall Manager AWS . O uso da WCU para um grupo de regras é fixado pelo proprietário do grupo de regras no momento da criação.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Firewall Manager](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Firewall Manager .

Endpoints e cotas de Amazon Forecast

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon Forecast

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Singapura)				
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Forecast Query

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho cumulativo máximo de todos os arquivos em seu bucket do Amazon S3	Cada região compatível: 30 gigabites	Sim	Tamanho cumulativo máximo de todos os arquivos em seu bucket do Amazon S3 em GB
Horizonte máximo de previsão	Cada região compatível: 500	Não	O comprimento máximo de previsão (menos de 500 pontos de dados ou 1/3 do comprimento do conjunto de dados da série temporal de destino)
Número máximo de explicações	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de explicações que você pode ter na conta do Amazon Forecast
Número máximo de exportações de explicabilidade	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de exportações de explicabilidade que você pode ter na conta do Amazon Forecast
Número máximo de janelas de backtest	Cada região compatível: 5	Não	A contagem máxima de janelas de back-test () RecipeParameters
O número máximo de colunas em um conjunto de dados de séries temporais relacionadas	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de colunas que podem estar no conjunto de dados RELATED_TIME_SERIES

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de colunas em um conjunto de dados de séries temporais de destino	Cada região compatível: 13	Não	O número máximo de colunas que podem estar no conjunto de dados TARGET_TIME_SERIES
O número máximo de colunas em um conjunto de dados de metadados de itens	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de colunas que podem estar no conjunto de dados ITEM_METADATA
Número máximo de grupos de conjuntos de dados	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de grupos de conjuntos de dados que você pode ter na conta do Amazon Forecast
O número máximo de trabalhos de importação de conjunto de dados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de importações de conjunto de dados que você pode ter na conta do Amazon Forecast
Número máximo de conjunto de dados	Cada região compatível: 1.500	Yes (Sim)	O número máximo de conjuntos de dados que você pode ter na conta do Amazon Forecast
O número máximo de conjuntos de dados em um grupo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de conjuntos de dados que podem estar em um grupo de conjuntos de dados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de arquivos em seu bucket do Amazon S3	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de arquivos que você pode ter em seu bucket do Amazon S3
O número máximo de trabalhos de exportação de previsão	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de exportações de previsão que você pode ter em sua conta Amazon Forecast
O número máximo de previsões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de previsões que você pode ter em sua conta Amazon Forecast
Número máximo de trabalhos de exportação de backtest do preditor	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de exportações de backtest do preditor que você pode ter na conta do Amazon Forecast
O número máximo de preditores	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de preditores que você pode ter na conta do Amazon Forecast
O número máximo de linhas em um conjunto de dados	ap-south-1: 1.000.000.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 3.000.000.000	Sim	O número máximo de linhas que podem estar em um conjunto de dados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de tags que você pode atribuir a um recurso	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que você pode atribuir a um recurso
Número máximo de séries temporais por preditor	ap-south-1: 1.000,000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5.000.000	Sim	O número máximo de séries temporais permitido para treinar um preditor (número de itens * número de valores exclusivos nas dimensões de previsão no conjunto de dados da série temporal de destino)
Máximo de CreateAutoPredictor tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de CreateAutoPredictor tarefas em execução paralela
Máximo de CreateDatasetImportJob tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateDatasetImportJob tarefas em execução paralela
Máximo de CreateExplainability tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo de CreateExplainability tarefas em execução paralela
Máximo de CreateExplainabilityExport tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo de CreateExplainabilityExport tarefas em execução paralela

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de CreateForecast tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateForecast tarefas em execução paralela
Máximo de CreateForecastExportJob tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateForecastExportJob tarefas em execução paralela
Máximo de CreatePredictor tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreatePredictor tarefas em execução paralela
Máximo de CreatePredictor tarefas em execução paralela usando o AutoML	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreatePredictor tarefas em execução paralela usando o AutoML
Máximo de CreatePredictorBac ktestExportJob tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreatePredictorBac ktestExportJob tarefas em execução paralela
Máximo de CreateWhatIfAnalysis tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateWhatIfAnalysis tarefas em execução paralela
Máximo de CreateWhatIfForecast tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateWhatIfForecast tarefas em execução paralela

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de CreateWhatIfForecastExport tarefas em execução paralela	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CreateWhatIfForecastExport tarefas em execução paralela
Máximo de tarefas de QueryForecast API em execução paralela	Cada região com suporte: 10	Não	10 previsões simultâneas, incluindo 5 criadas com grandes conjuntos de dados (qualquer coisa acima de 20 GB ou 100.000 itens).
Máximo de trabalhos Stop em execução paralela por tipo de recurso	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo de trabalhos paralelos Stop em andamento
Tempo máximo durante o qual uma previsão pode ser consultada no console ou QueryForecast na API	Cada região compatível: 30	Não	Tempo máximo (em dias) durante o qual uma previsão pode ser consultada no console ou QueryForecast na API
O número máximo de AutoPredictors	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo AutoPredictors que você pode ter em sua conta Amazon Forecast
O número máximo de análises de hipóteses	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de análises de hipóteses que você pode ter na conta do Amazon Forecast

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número máximo de exportações de What-if Forecast	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de exportações What-if Forecast que você pode ter em sua conta Amazon Forecast
O número máximo de What-if Forecasts	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de previsões hipotéticas que você pode ter em sua conta Amazon Forecast
O número máximo de previsões hipotéticas em uma tarefa CreateWhatIfForecastExport	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de previsões hipotéticas em uma tarefa CreateWhatIfForecastExport

Endpoints e cotas de Amazon Fraud Detector

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos de treinamento simultâneos por modelo	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos por modelo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões do modelo implantadas	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de versões de modelo implantadas por conta.
Detectores por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de detectores por conta.
EntityType por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de EntityType por conta
EventType por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de EventType por conta
Rótulos por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de rótulos por conta
APIs por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de listas por conta.
Modelos incluindo modelos externos por versão do detector	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de modelos, incluindo modelos externos por versão do detector.
Modelos por conta	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de modelos por conta.
Resultados por conta	Cada região com suporte: 5.000	Não	Número máximo de resultados por conta.
Taxa de GetPrediction solicitações	Cada região compatível: 200	Sim	Número máximo de chamadas de GetPrediction API que você pode fazer por segundo.
Regras por conta	Cada região com suporte: 5.000	Não	Número máximo de regras por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho das GetPrediction solicitações	Cada região compatível: 256 kilobytes	Não	Tamanho máximo da carga útil por chamada de GetPrediction API.
Total de operações simultâneas de atualização de estatísticas do Tipo de evento	Cada região compatível: 1	Sim	Número total máximo de operações simultâneas de atualização de estatísticas do Tipo de evento por conta.
Total de trabalhos de treinamento simultâneos	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo total de trabalhos de treinamento simultâneos por conta.
Tamanho dos dados de treinamento	Cada região com suporte: 5 gigabytes	Não	Tamanho máximo dos dados de treinamento do modelo Fraud Detector.
Variáveis por conta	Cada região com suporte: 5.000	Não	Número máximo de variáveis por conta.
Versões por detector	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de versões de rascunho por detector.
Versões por modelo	Cada região compatível: 200	Não	Número máximo de versões por modelo.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do Amazon Fraud Detector.

Endpoints e cotas de FreeRTOS

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As tabelas a seguir fornecem uma lista de endpoints específicos da região aos quais o FreeRTOS oferece suporte para funcionalidade. Over-the-Air O console do FreeRTOS também tem suporte nessas regiões.

Ambiente de gerenciamento OTA do FreeRTOS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Plano de dados OTA do FreeRTOS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	prefixo.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	prefixo.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	prefixo.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefixo.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	prefixo.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	prefixo.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Canadá (Central)	ca-central-1	prefixo.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefixo.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europa (Paris)	eu-west-3	prefixo.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	prefixo.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	prefixo.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	prefixo.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Cotas de serviço

Cotas de recursos OTA do FreeRTOS

Recurso	Padrão
Tamanho do arquivo	16 MB

Controle de utilização OTA para FreeRTOS

API	Transações por segundo
Criar OTAUpdate	10 TPS
Excluir OTAUpdate	5 TPS
Obtenha OTAUpdate	15 TPS
Lista OTAUpdates	15 TPS

FSx Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caches Lustre Cache_1	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de caches do Amazon File Cache com o tipo de cache Lustre e tipo de implantação Cache_1 que você pode criar nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de armazenamento Lustre Cache_1	Cada região compatível: 100.800	Sim	Capacidade máxima de armazenamento (em GB) que pode ser configurada do nesta conta para todos os caches Amazon File Cache com o tipo de cache Lustre e o tipo de implantação Cache_1.
Capacidade de armazenamento em HDD do Lustre Persistent (por sistema de arquivos)	Cada região compatível: 102.000	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento do HDD (em GiB) que você pode configurar para um sistema de arquivos persistentes FSx Amazon for Lustre.
Capacidade de armazenamento de cache de leitura SSD Lustre Persistent Intelligent-Tiering	Cada região compatível: 100.800	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento em cache de leitura SSD provisionada (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de taxa de transferência do Lustre Persistent Intelligent Tiering	Cada região compatível: 100.000	Sim	A quantidade total de capacidade de transferência (em MBps) permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering nessa conta.
Sistemas de arquivos Lustre Persistent_1	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre persistent_1 que você pode criar nessa conta
Capacidade de armazenamento Lustre Persistent_1	Cada região compatível: 100.800	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre persistent_1 nessa conta.
Sistemas de arquivos Lustre Persistent_2	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre persistent_2 que você pode criar nessa conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de armazenamento Lustre Persistent_2	Cada região compatível: 100.800	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre persistent_2 nesta conta.
Sistemas de arquivos Lustre Scratch	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos FSx de rascunho do Amazon for Lustre que você pode criar nessa conta.
Capacidade de armazenamento Lustre Scratch	Cada região compatível: 100.800	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos de rascunho do Amazon FSx for Lustre nessa conta.
Backups do Lustre	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de backups iniciados pelo usuário que você pode ter para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for Lustre nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IOPS de SSD do ONTAP	Cada região suportada: 2.000.000	Sim	A quantidade total de SSD IOPS permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP nessa conta.
Capacidade de armazenamento SSD do ONTAP	Cada região suportada: 1.048.576	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento SSD (em GiB) para todos os sistemas de arquivos FSx Amazon NetApp for ONTAP que você pode ter nessa conta.
Backups do ONTAP	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de backups iniciados pelo usuário para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP que você pode ter nessa conta.
Sistemas de arquivos ONTAP	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP que você pode criar nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de throughput	Cada região compatível: 10.240	Sim	A quantidade total de capacidade de transferência (em MBps) permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP nessa conta.
Capacidade de armazenamento SSD OpenZFS	us-east-1: 262.144 us-east-2: 262.144 us-west-2: 262.144 Cada uma das outras regiões compatíveis: 65.536	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento SSD (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos FSx Amazon for OpenZFS nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de armazenamento SSD OpenZFS (por sistema de arquivos)	us-west-1:131.072 af-south-1:131.072 ap-northeast-3:131.072 ap-southeast-3:131.072 eu-south-1:131.072 eu-west-3:131.072 me-south-1:131.072 sa-east-1:131.072 Cada uma das outras regiões suportadas: 524.288	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento SSD (em GiB) que você pode configurar para um sistema de arquivos FSx Amazon for OpenZFS.
Backups do OpenZFS	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de backups iniciados pelo usuário para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for OpenZFS que você pode ter nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IOPS de disco do OpenZFS	Cada região compatível: 400.000	Sim	A quantidade total de IOPS de disco permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for OpenZFS nessa conta.
Sistemas de arquivos OpenZFS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos Amazon FSx for OpenZFS que você pode criar nessa conta.
Capacidade de armazenamento em cache de leitura SSD provisionada pelo OpenZFS	us-east-1: 262.144 us-east-2: 262.144 us-west-2: 262.144 Cada uma das outras regiões compatíveis: 65.536	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento em cache de leitura SSD provisionada (em GiB) que você pode configurar para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for OpenZFS nessa conta.
Capacidade de capacidade de throughput do OpenZFS	Cada região compatível: 10.240	Sim	A quantidade total de capacidade de transferência (em MBps) permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx for OpenZFS nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de armazenamento Windows HDD	Cada região compatível: 524.288	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento do HDD (em GiB) permitida para todos os sistemas de arquivos FSx Amazon para Windows File Server nessa conta.
Capacidade de armazenamento Windows SSD	Cada região compatível: 524.288	Sim	A quantidade máxima de capacidade de armazenamento SSD (em GiB) para todos os sistemas de arquivos FSx Amazon para Windows File Server que você pode ter nessa conta.
Backups do Windows	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de backups iniciados pelo usuário para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx para Windows File Server que você pode ter nessa conta.
Sistemas de arquivos Windows:	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sistemas de arquivos Amazon FSx para Windows Server que você pode criar nessa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de throughput Windows	Cada região compatível: 10.240	Sim	A quantidade total de capacidade de transferência (em MBps) permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx para Windows nessa conta.
Total de IOPS em SSD do Windows	Cada região compatível: 500.000	Sim	A quantidade total de SSD IOPS permitida para todos os sistemas de arquivos Amazon FSx para Windows File Server que você pode ter nessa conta.

Para obter mais informações, consulte:

- [FSx para cotas do Lustre no Guia](#) do usuário do Amazon FSx for Lustre
- [FSx para cotas do ONTAP no Guia](#) do usuário do FSx for ONTAP
- [FSx para cotas do OpenZFS](#) no Guia do usuário do FSx for OpenZFS
- [FSx para cotas do Windows](#) no Guia do usuário do Amazon FSx para Windows File Server

Endpoints e cotas da Amazon GameLift Servers

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

 Note

A tabela de endpoints de serviço a seguir lista as Regiões da AWS que estão disponíveis como regiões de origem da frota de GameLift servidores Amazon. Para obter mais informações sobre a disponibilidade regional dos recursos dos Amazon GameLift Servers, incluindo frotas em vários locais, locais remotos e Zonas Locais, consulte os locais de [serviço da Amazon GameLift Servers](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Pontos finais do sinalizador de ping UDP

Os beacons de ping UDP do Amazon GameLift Servers permitem que você meça a latência da rede entre seus jogadores e locais. AWS Você pode usar esses endpoints de sinalizador de ping UDP para coletar dados de latência e tomar decisões informadas sobre quais locais de hospedagem oferecem a melhor experiência de jogo para seus jogadores. A tabela a seguir lista os endpoints de beacon de ping UDP disponíveis para cada AWS local e zona local aos quais a Amazon Servers oferece suporte. GameLift

Sinalizadores de ping UDP por localização

Nome do local	Código de localização	Endpoint	Protocolo	IPv6 Support
América do Norte				
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Zonas Locais dos EUA				

Nome do local	Código de localização	Endpoint	Protocolo	IPv6 Support
Oeste dos EUA (Los Angeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Leste dos EUA (Chicago)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws: 7770	UDP	Não
Leste dos EUA (Houston)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws: 7770	UDP	Não
Leste dos EUA (Dallas)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws: 7770	UDP	Não
Oeste dos EUA (Denver)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Não
Leste dos EUA (Atlanta)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws: 7770	UDP	Não
Oeste dos EUA (Phoenix)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Não
Leste dos EUA (Kansas City)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws: 7770	UDP	Não
América do Sul				
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	Sim

Nome do local	Código de localização	Endpoint	Protocolo	IPv6 Support
Europa				
Europa (Irlanda)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Europa (Londres)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Europa (Paris)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Sim
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Europa (Milão)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico				
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws: 7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws: 7770	UDP	Sim
Ásia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws: 7770	UDP	Sim

Nome do local	Código de localização	Endpoint	Protocolo	IPv6 Support
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Sim
Oriente Médio				
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	Sim
África				
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Sim
África (Lagos)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	Não

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aliases por região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de aliases permitidos por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Frotas em qualquer lugar por região	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de frotas do Anywhere permitido (em qualquer status) por região.
Criar capacidade	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A capacidade máxima (em gigabytes) disponível para todas as versões de jogos enviadas combinadas por região. Para liberar espaço de armazenamento, exclua versões não utilizadas conforme necessário.
Versões por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de versões de servidores de jogos permitido (em qualquer status) por região.
Computação por frota do Anywhere	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de recursos computacionais registrados permitidos por frota do Anywhere.
Localizações personalizadas por região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de locais personalizados permitidos por região.
Grupos de servidores de jogos por região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de versões de servidores de jogos permitido por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Servidores de jogos por grupo de servidores de jogos	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de servidores de jogos permitido por grupo de servidores de jogos.
Tamanho do arquivo de registro de sessão de jogos	Cada região compatível: 200 megabytes	Não	O tamanho máximo do arquivo (em megabytes) permitido para registros de sessão de jogo que são enviados para os GameLift servidores da Amazon ao final de uma sessão de jogo.
Filas de sessões de jogo por região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de filas de sessões de jogos permitido por região.
Pares de valores-chave por string para mapear o atributo duplo de matchmaking do jogador	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de pares de valores-chave em uma string para mapear duplamente (SDM) o atributo de matchmaking do jogador.
Localizações em uma frota por região	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de locais permitidos (em qualquer status) em uma frota por região.
Volume de EBS EC2 da frota gerenciada	Cada região compatível: 50 gigabytes	Sim	A capacidade de volume provisionada do EBS (em gigabytes) para instâncias gerenciadas da frota. EC2

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
EC2 Frotas gerenciadas por região	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de EC2 frotas gerenciadas permitidas (em qualquer status) por região.
Configurações de matchmaking por região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de configurações de matchmaking permitidas por região.
Conjuntos de regras de matchmaking por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de conjuntos de regras de matchmaking permitidas por região.
Máximo NewGameSessionsPerCreator por configuração de frota	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de novas sessões de jogo por criador permitido em uma configuração de política de recursos de frotas.
Máximo PolicyPeriodInMinutes por configuração de frota	Cada região compatível: 60	Sim	O período máximo (em minutos) permitido em uma configuração de política de recursos de frotas.
Atributos do jogador por jogador de matchmaking	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de atributos do jogador para cada jogador em um tíquete de matchmaking.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tempo limite da sessão do jogador	Cada região compatível: 60 segundos	Sim	O tempo máximo (em segundos) para que uma sessão reservada de jogador atinja o tempo limite enquanto se aguarda uma conexão de jogador válida.
Sessões de jogador por sessão de jogos	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de sessões jogadores que podem participar de uma sessão de jogo.
Jogadores por tíquete de matchmaking	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de jogadores que podem ser incluídos em um tíquete de matchmaking.
Destinos de fila por fila de sessão de jogo	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de destinos de fila permitido por fila de sessão de jogo.
Capacidade do script	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A capacidade máxima (em gigabytes) disponível para todos scripts carregados combinados por região. Para liberar espaço de armazenamento, exclua versões não utilizadas conforme necessário.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Scripts por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de scripts de servidores de jogos permitido por região.
Processos de servidor por instância (SDK do servidor v3 ou superior)	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de processos simultâneos do servidor que podem ser executados em uma única instância ao usar o SDK do servidor para Amazon GameLift Servers versão 3 ou posterior.
Lista de sequências por sequência, atributo do jogador de matchmaking	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de strings em um atributo de jogador de matchmaking de lista de strings (SL).

Endpoints e cotas do Amazon GameLift Streams

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Note

A tabela de endpoints de serviço a seguir lista as Regiões da AWS que estão disponíveis como locais principais do Amazon GameLift Streams. Regiões adicionais estão disponíveis

como locais remotos. Para obter mais informações sobre a disponibilidade regional dos recursos do Amazon GameLift Streams, incluindo grupos de streaming em vários locais e locais remotos, consulte [Regiões, cotas e limitações no Guia do desenvolvedor](#) do Amazon GameLift Streams.

Service endpoints

O Amazon GameLift Streams oferece suporte a endpoints de serviço de pilha dupla, permitindo que clientes e recursos interajam com o serviço usando ou. IPv6 IPv4

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

Na tabela a seguir, as cotas de GPU são todas 0 por padrão. No entanto, as cotas aplicadas à sua conta podem ser diferentes. Para verificar, faça login AWS Management Console e abra o console Service Quotas no [Amazon GameLift Streams](#), onde você pode revisar suas cotas atuais na coluna Valor da cota aplicada em nível de conta.

Para solicitar um aumento, entre em contato com seu gerente de AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do aplicativo (GiB)	Cada região compatível: 100	Sim	O tamanho total máximo (em GiB) de um aplicativo nessa conta. Observe que um gibibyte (GiB) é igual a 1024*1024*1024 bytes.
Aplicações	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de aplicativos que você pode criar nessa conta, por AWS região.
Arquivos por aplicativo	Cada região suportada: 30.000	Sim	O número máximo de arquivos que você pode ter em um aplicativo nessa conta.
Gen4n, GPUs ap-northeast-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região ap-northeast-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como "Gen4n_high".
Gen4n GPUs, eu-central-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região eu-central-1. Algumas classes de stream oferecem suporte

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen4n_high”.
Gen4n GPUs, eu-west-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região eu-west-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen4n_high”.
Gen4n GPUs, us-east-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região us-east-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen4n_high”.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gen4n GPUs, us-east-2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região us-east-2. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen4n_high”.
Gen4n GPUs, us-west-2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen4n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região us-west-2. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen4n_high”.
Gen5n, GPUs ap-northeast-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região ap-northeast-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gen5n GPUs, eu-central-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região eu-central-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.
Gen5n GPUs, eu-west-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região eu-west-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.
Gen5n GPUs, us-east-1	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nessa conta na região us-east-1. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gen5n GPUs, us-east-2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região us-east-2. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.
Gen5n GPUs, us-west-2	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de Gen5n GPUs que você pode alocar para streaming nesta conta na região us-west-2. Algumas classes de stream oferecem suporte à execução de mais de um aplicativo por GPU, como “Gen5n_high”.
Grupos de streaming	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de stream que você pode criar nessa conta, por AWS região. Um grupo de streams é uma coleção de recursos computacionais que transmitem seu aplicativo para os usuários finais.

Endpoints e cotas de Amazon S3 Glacier

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo em GB.	Cada região compatível: 40.000 gigabytes	Não	O tamanho máximo de um arquivamento.
Tamanho do arquivamento.	Cada região compatível: 4 megabytes	Não	O tamanho mínimo (em MB) de um arquivamento (ou parte).
Tamanho de peças com várias partes.	Cada região compatível: 4 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) das partes permitidas em um carregamento com várias partes.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de peças com várias partes.	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de partes permitido em um carregamento com várias partes.
Número de solicitações de restauração aleatórias.	Cada região compatível: 35	Não	O número de solicitações de restauração em massa por PiB armazenados por dia.
Número de tags do cofre.	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que podem ser aplicadas a um vault.
Unidades de capacidade provisionadas	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de unidades de capacidade provisionada disponíveis para compra por conta.
Cofres por conta	Cada região compatível: 1.000	Não	O número máximo de cofres que uma conta pode ter.

AWS Global Accelerator endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoint do serviço (global)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID da zona hospedada do Amazon Route 53*
Região Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
Região Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Anexos entre contas por conta AWS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de anexos entre contas para cada conta. AWS
Aceleradores de roteamento personalizados por conta AWS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de aceleradores de roteamento personalizados para cada AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de endpoints por acelerador	Cada região compatível: 42	Não	O número máximo de grupos de endpoints por acelerador.
Recursos de endpoint por anexo entre contas	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de recursos de endpoint por anexo entre contas.
Endpoints por grupo de endpoints: Application Load Balancers	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de Application Load Balancers em um grupo de endpoints contendo somente endpoints ALB.
Endpoints por grupo de endpoints - instâncias EC2	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de EC2 instâncias em um grupo de endpoints contendo somente endpoints de EC2 instância.
Endpoints por grupo de endpoints: endereços IP elásticos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de endereços IP elásticos em um grupo de endpoints contendo somente endpoints de endereços IP elásticos.
Endpoints por grupo de endpoints: Network Load Balancers	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de balanceadores de carga de rede em um grupo de endpoints contendo somente endpoints NLB.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Endpoints por grupo de endpoints: sub-redes VPC	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sub-redes VPC em um grupo de endpoints contendo somente endpoints de sub-rede.
Endpoints por grupo de endpoints: mais de um tipo de endpoint	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de endpoints em um grupo de endpoints contendo mais de um tipo de endpoint.
Receptores por acelerador	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de receptores para cada acelerador.
Substituições de portas por grupo de endpoints	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de substituições de porta para cada grupo de endpoints.
Intervalos de portas por receptor	Cada região com suporte: 10	Não	Número de intervalos de portas para cada receptor.
Princípios por anexo entre contas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de entidades principais por anexo entre contas.
Aceleradores padrão por conta AWS	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de aceleradores padrão para cada AWS conta.
Tags por acelerador	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags para cada acelerador.

AWS Redes globais para cotas de gateways de trânsito (Network Manager)

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-centra l-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter uma lista das cotas, consulte [AWS Cotas da Global Networks for Transit Gateways](#) no AWS Guia do usuário da Global Networks for Transit Gateways.

AWS Glue endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade computacional simultânea para instâncias de Ray Worker em M-DPUs por conta.	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de unidades de processamento de dados que podem ser usadas simultaneamente em trabalhos do Ray ou em sessões interativas nessa conta. A capacidade fornecida por um tipo de instância de Ray Worker é medida em unidades de processamento de dados otimizadas para memória (M-DPUs).
Execuções de tarefas simultâneas de machine learning por transformação	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de execuções de tarefas simultâneas por transformação de machine learning para esta conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de etiqueta	Cada região compatível: 10 megabytes	Sim	O tamanho máximo de um arquivo de etiqueta individual que pode ser importado.
Máximo DPUs por endpoint de desenvolvimento	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de DPUs em seu endpoint de desenvolvimento.
Máximo de execuções simultâneas de avaliações do conjunto de regras de qualidade de dados por conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de avaliações simultâneas do conjunto de regras de qualidade de dados executado em sua conta.
Máximo de execuções simultâneas de recomendações do conjunto de regras de qualidade de dados por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de recomendações simultâneas do conjunto de regras de qualidade de dados executado em sua conta.
O máximo de execuções simultâneas de trabalhos por conta	Cada região com suporte: 2.000	Sim	Número máximo de execuções de trabalhos simultâneos na sua conta.
O máximo de execuções simultâneas de trabalhos por trabalho	Cada região compatível: 4.000	Sim	O número máximo de execuções simultâneas para um trabalho.
Máximo de execuções de geração de observações simultâneas por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de execuções de geração de observações simultâneas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conexão máxima por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de conexões na sua conta.
Máximo de conjuntos de regras de qualidade de dados por conta	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de conjuntos de regras de qualidade de dados por conta.
Máximo de bancos de dados por conta	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de bancos de dados por conta.
Máximo de bancos de dados por catálogo	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de bancos de dados por catálogo.
Endpoint máximo de desenvolvimento por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de endpoint de desenvolvimento na sua conta.
Máximo de funções por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de funções na sua conta.
Funções máximas por banco de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de funções por bancos de dados.
Máximo de trabalhos por conta	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de trabalhos em sua conta.
Máximo de trabalhos por gatilho	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de trabalhos que um gatilho pode iniciar.
Máximo de partições por conta	Cada região compatível: 20.000.000	Sim	O número máximo de partições por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de partições por tabela	Cada região compatível: 10.000.000	Sim	O número máximo de partições por tabela.
O máximo de configurações de segurança por conta	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo de configurações de segurança em sua conta.
Capacidade computacional máxima de reserva consumida em unidades de processamento de dados (DPUs) por conta.	Cada região compatível: 4.000	Sim	A capacidade computacional máxima disponível em unidades de processamento de dados (DPUs) que você pode usar simultaneamente em sua conta.
O máximo de versões de tabela por conta	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de versões de tabelas em sua conta.
Máximo de versões de tabela por tabela	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de versões de tabela por tabela.
Máximo de tabelas por conta	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de tabelas em sua conta.
Máximo de tabelas por banco de dados	Cada região compatível: 200.000	Sim	O número máximo de tabelas por banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tarefa máxima DPUs por conta	us-east-1: 1.000 us-east-2: 1.000 us-west-2: 1.000 ap-northeast-1: 1.000 ap-southeast-2: 1.000 eu-west-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 500	Sim	A capacidade máxima de computação em unidades de processamento de dados (DPUs) que você pode usar simultaneamente em sua conta.
Máximo de gatilhos por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de gatilhos em sua conta.
Número máximo de solicitações de conclusão em voo permitidas por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações de conclusão em voo permitidas por conta
Número de registros do esquema.	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de registros de esquema por AWS região para essa conta.
Número de versões do esquema.	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de versões do esquema por AWS região para essa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de tarefas de estatísticas de coluna em execução simultânea por conta	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de tarefas de estatísticas de coluna em execução simultânea na sua conta.
Número de crawlers por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de crawlers em sua conta.
Número de crawlers executados simultaneamente por conta	Cada região compatível: 150	Sim	O número máximo de crawlers em execução simultânea em sua conta.
Número de integrações	us-east-1:40 us-west-2:40 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de integrações por AWS região para essa conta.
Número de transformações de machine learning	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de transformações de machine learning para esta conta.
Número de pares de valores da chave de metadados por versão de esquema.	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de pares de valores-chave de metadados por versão de esquema.
Número de fluxos de trabalho	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho em sua conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total de execuções de tarefas simultâneas de machine learning para transformações por conta	Cada região compatível: 30	Sim	Número total de execuções simultâneas de tarefas para transformações de machine learning para esta conta.

Consulte mais informações em [AWS Glue](#) no Guia de Usuário AWS GovCloud (US) .

Endpoints e cotas de Amazon Managed Grafana

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

O Amazon Managed Grafana tem as cotas a seguir.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de workspaces	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de workspaces que você pode ter nesta conta na região atual.
Taxa de AssociateLicense solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de AssociateLicense solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateWorkspace solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de CreateWorkspace solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteWorkspace solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DeleteWorkspace solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeWorkspace solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeWorkspace solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeWorkspaceAuthentication solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DescribeWorkspaceAuthentication solicitações

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DisassociateLicense solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DisassociateLicense solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListPermissions solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListPermissions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListWorkspaces solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListWorkspaces solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdatePermissions solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de UpdatePermissions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateWorkspace solicitações	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de UpdateWorkspace solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateWorkspaceAuthentication solicitações	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de UpdateWorkspaceAuthentication solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Além disso, o Amazon Managed Grafana tem as seguintes cotas em cada workspace

Recurso	Ajustável	Cota padrão
Alertas	Não	100 por workspace.
O número de regras por espaço de trabalho nos alertas clássicos, ou o número de instâncias de regras por espaço de trabalho no Grafana Alerting.		
Painéis	Não	2.000 por workspace.
Fontes de dados	Não	2.000 por workspace.
Tempo limite da fonte de dados	Não	60 segundos.
Usuários	Não	10.000 provisionados, 500 simultâneas por workspace.
Chaves de API	Não	100 por workspace.
Contas de serviço	Não	100 por workspace.

Recurso	Ajustável	Cota padrão
Tokens de contas de serviço	Não	100 por workspace.
Tokens ativos e expirados são contabilizados para essa cota. Exclua tokens para removê-los da sua cota.		
Controle de acesso à rede: listas de prefixos	Não	5 por espaço de trabalho.
Controle de acesso à rede: intervalos de endereços IP	Não	100 por lista de prefixos.
Controle de acesso à rede: VPC endpoints	Não	5 por espaço de trabalho.

AWS Glue DataBrew endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos por conta AWS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos que você pode executar ao mesmo tempo nessa AWS conta.
Conjuntos de dados por conta AWS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de dados que você pode criar nessa AWS conta.
Empregos por AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de trabalhos que você pode criar nessa AWS conta.
Capacidade de nós por AWS conta	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de nós disponíveis para

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			trabalhos executados nessa AWS conta.
Projetos abertos por AWS conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de projetos que você pode abrir simultaneamente nessa AWS conta.
Projetos por AWS conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de projetos que você pode criar nessa AWS conta.
Receitas por AWS conta	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de receitas que você pode criar nessa AWS conta.
Regras por conjunto de regras da	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de regras do que você pode ter em um conjunto de regras.
Conjuntos de regras por conta AWS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de regras que você pode criar nessa AWS conta.
Regras por conjunto de dados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conjuntos de regras do que podem ser criados para um conjunto de dados.
Programações por conta AWS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de agendamentos que você pode criar nessa AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões por fórmula	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões que você pode criar para uma fórmula.

AWS Ground Station endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de config	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de configurações permitidas.
Prazo máximo de entrega do contato	Cada região compatível: 7	Sim	Antecedência máxima permitida para programar um contato em dias
Limite do grupo de endpoints do fluxo de dados	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de grupos de endpoint do fluxo de dados permitidos.
Endpoints do fluxo de dados por grupo de limite	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de endpoints de fluxo de dados por grupo permitidos.
Limite de efemérides ativado	Cada região compatível: 30	Sim	Número máximo de efemérides habilitadas fornecidas pelo cliente por satélite.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de validação de efêmeros	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de itens efêmeros fornecidos pelo cliente que serão validados simultaneamente.
Duração máxima do contato	Cada região compatível: 20	Sim	Duração máxima do contato permitida em minutos
Limite do perfil de missão	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de perfis de missão permitidos.
Limite dos contatos programados	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de contatos programados permitidos
Limite dos minutos programados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de minutos programados permitidos

GuardDuty Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Detectores	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de recursos do detector que você pode criar por AWS conta e por região.
Filtros	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de filtros salvos por AWS conta por região.
Período de retenção da descoberta	Cada região compatível: 90	Não	O número máximo de dias em que uma descoberta é armazenada. As descobertas serão excluídas após 90 dias.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contas-membro por convite	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de contas de membros que podem ser associadas a uma conta de GuardDuty administrador por convite.
Contas de membros por meio de AWS Organizations	Cada região compatível: 50.000	Não	Sua cota atual de conta de membro do AWS Organizations mostra o número máximo padrão de contas de membros que você pode associar a um administrador por meio do AWS Organizations, incluindo membros adicionados por convite. O número de contas de GuardDuty membros adicionadas por meio de AWS Organizations não pode exceder o total de contas de membros em sua organização.
Conjuntos de inteligência de ameaças	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de conjuntos de informações sobre ameaças que você pode adicionar por AWS conta e por região.
Conjuntos de IPs confiáveis	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conjuntos de IP confiáveis que você pode adicionar por AWS conta e por região.

AWS Health endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Oeste dos EUA)		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Para obter mais informações, consulte [Como acessar a AWS Health API](#) no Guia AWS Health do usuário.

Cotas de serviço

Esse serviço não tem cotas.

AWS HealthImaging endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Se você estiver usando solicitações HTTP para chamar ações de AWS HealthImaging API, deverá usar dois endpoints diferentes, dependendo das ações que estão sendo chamadas. O menu a seguir lista os endpoints de serviço disponíveis para solicitações HTTP e as ações compatíveis.

Ações de API compatíveis para solicitações HTTP

Usando solicitações HTTP, as seguintes ações de datastore, importação e marcação podem ser acessadas por meio do endpoint:

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- Start DICOMImport Job
- Consiga DICOMImport um emprego

- Listar DICOMImport trabalhos
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

Usando solicitações HTTP, as seguintes ações de runtime podem ser acessadas por meio do endpoint:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de CopyImageSet solicitações simultâneas por armazenamento de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O máximo de CopyImageSet solicitações simultâneas por armazenamento de dados na região atual AWS
Máximo de Deletelma geSet solicitações simultâneas por armazenamento de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O máximo de Deletelma geSet solicitações simultâneas por armazenamento de dados na região atual AWS
Máximo de Updatelma geSetMetadata solicitações simultâneas por armazenamento de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O máximo de Updatelma geSetMetadata solicitações simultâneas por armazenamento de dados na região atual AWS
Máximo de trabalhos de importação simultâneos por datastore	ap-southeast-2: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Sim	O número máximo de trabalhos de importação simultâneos por armazenamento de dados na região atual AWS
Máximo de datastore	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de armazenamentos de dados ativos na AWS região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de cópias ImageFrames permitidas por solicitação CopyImageSet	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de cópias ImageFrames permitidas por CopyImageSet solicitação na região atual AWS
Número máximo de arquivos em um trabalho de importação DICOM	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de arquivos em uma tarefa de importação DICOM na região atual AWS
Número máximo de pastas aninhadas em um trabalho de importação DICOM	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de pastas aninhadas em uma tarefa de importação DICOM na região atual AWS
Limite máximo de tamanho da carga útil (em KB) aceito por UpdateImageSetMetadata	Cada região compatível: 10 kilobytes	Sim	O limite máximo de tamanho da carga útil (em KB) aceito pela UpdateImageSetMetadata região atual AWS
Tamanho máximo (em GB) de todos os arquivos em um trabalho de importação DICOM	Cada região compatível: 10 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de todos os arquivos em uma tarefa de importação DICOM na região atual AWS
Tamanho máximo (em GB) de cada arquivo DICOM P10 em um trabalho de importação DICOM	Cada região compatível: 4 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de cada arquivo DICOM P10 na tarefa de importação DICOM na região atual AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite máximo de tamanho (em MB) ImageSetMetadata por importação, cópia e UpdateImageSet	Cada região compatível: 50 megabytes	Sim	O limite máximo de tamanho (em MB) ImageSetMetadata por importação, cópia e UpdateImageSet na AWS região atual

AWS HealthLake endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de caracteres em uma observação médica	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de caracteres em um atestado médico individual dentro do tipo de DocumentReference recurso (solicitações POST/PUT).
Número de trabalhos simultâneos do Start FHIRExport Job	Cada região compatível: 1	Não	O máximo de trabalhos simultâneos do Start FHIRExport Job.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de trabalhos simultâneos do Start FHIRImport Job	Cada região compatível: 1	Não	O máximo de trabalhos simultâneos do Start FHIRImport Job.
Número de armazenamentos de dados por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo padrão de armazenamentos de dados ativos por conta.
Número de arquivos em um Start FHIRImport Job	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de arquivos em um Start FHIRImport Job.
Número de recursos por pacote	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de recursos permitidos em uma solicitação de pacote.
Taxa de solicitações de Cancel FHIRExport Job usando DELETE por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de Cancel FHIRExport Job usando DELETE que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de FHIRDatastore solicitações de criação por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de FHIRDatastore solicitações de criação que você pode fazer por minuto por conta.
Taxa de FHIRDatastore solicitações de exclusão por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de FHIRDatastore solicitações de exclusão que você pode fazer por minuto por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de FHIRDatastore solicitações de descrição por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de FHIRDatastore solicitações de descrição que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de FHIRExport Describe Job por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações do FHIRExport Describe Job que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de FHIRExport Describe Job usando GET por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de FHIRExport Describe Job usando GET que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de FHIRImport Describe Job por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações do FHIRImport Describe Job que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de descoberta por conta	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de solicitações Discovery que é possível fazer por minuto por conta.
Taxa de solicitações GET por conta	Cada região compatível: 6.000	Sim	Número máximo de solicitações GET que é possível fazer por segundo por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações GET por armazenamento de dados	Cada região compatível: 3.000	Sim	Número máximo de solicitações GET que é possível fazer por segundo por armazenamento de dados. Os armazenamentos de dados criados antes de 21/08/2023 serão limitados a 100 solicitações por segundo.
Taxa de GetCapabilities solicitações por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetCapabilities solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de GetExportedFile solicitações por armazenamento de dados	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetExportedFile solicitações que você pode fazer por segundo por armazenamento de dados.
Taxa de FHIRDatastores solicitações de lista por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de FHIRDatastores solicitações de lista que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de List FHIRExport Jobs por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de List FHIRExport Jobs que você pode fazer por segundo por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de List FHIRImport Jobs por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de List FHIRImport Jobs que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de ListTagsforResource solicitações por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListTagsforResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de Start FHIRExport Job por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de Start FHIRExport Job que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de Start FHIRExport Job usando GET por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de Start FHIRExport Job usando GET que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de Start FHIRExport Job usando POST por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de Start FHIRExport Job usando POST que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de Start FHIRImport Job por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de Start FHIRImport Job que você pode fazer por segundo por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de TagResource solicitações por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de UntagResource solicitações por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de GRAVAÇÃO por conta	Cada região compatível: 6.000	Sim	O número máximo de solicitações CREATE UPDATE DELETE que você pode fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de GRAVAÇÃO por armazenamento de dados	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número máximo de solicitações CREATE UPDATE DELETE que você pode fazer por segundo por armazenamento de dados. Os armazenamentos de dados criados antes de 21/08/2023 serão limitados a 300 solicitações por segundo.
Taxa de solicitações de pesquisa usando GET por conta	Cada região compatível: 200	Sim	Número máximo de solicitações de pesquisa usando GET que é possível fazer por segundo por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de pesquisa usando GET por armazenamento de dados	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de solicitações de pesquisa usando GET que é possível fazer por segundo por armazenamento de dados.
Taxa de solicitações de pesquisa usando POST por conta	Cada região compatível: 200	Sim	Número máximo de solicitações de pesquisa usando POST que é possível fazer por segundo por conta.
Taxa de solicitações de pesquisa usando POST por armazenamento de dados	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de solicitações de pesquisa usando POST que é possível fazer por segundo por armazenamento de dados.
Tamanho do arquivo importado individual	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo individual incluído em um Start FHIRImport Job.
Total de trabalhos de exportação em massa enfileirados por armazenamento de dados	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de trabalhos de exportação em massa em fila por armazenamento de dados a qualquer momento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total de trabalhos de importação em massa em fila por armazenamento de dados	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de trabalhos de importação em massa em fila por armazenamento de dados a qualquer momento.
Como visualizar resultados de trabalho de importação	Cada região compatível: 500 gigabytes	Sim	O tamanho máximo (em GB) de todos os arquivos incluídos na tarefa de importação.

Cotas de serviço e endpoints para a AWS HealthOmics

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

HealthOmics fornece endpoints de API separados para os serviços de armazenamento, análise e fluxo de trabalho. A seção de [cotas de API](#) no Guia HealthOmics do usuário fornece a lista de operações de API para cada serviço. Os endpoints da API usam os seguintes códigos de serviço:

Serviço	Código de serviço
HealthOmics Análise	analytics
HealthOmics Armazenamento	armazenamento de

Serviço	Código de serviço
HealthOmics Fluxos de trabalho	fluxos de trabalho

Os endpoints de API resultantes têm a seguinte estrutura:

```
storage-omics.region.amazonaws.com  
analytics-omics.region.amazonaws.com  
workflows-omics.region.amazonaws.com
```

Para regiões que oferecem suporte a endpoints da API FIPS, os endpoints FIPS têm a seguinte estrutura:

```
storage-omics-fips.region.amazonaws.com  
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com  
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
```

A tabela a seguir lista os endpoints da API para regiões em que o HealthOmics serviço está disponível.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Análise: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		Armazenamento: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com	
		Fluxos de trabalho: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com	
	FIPS		
		Análise: analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		Armazenamento: storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		Fluxos de trabalho: workflows-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Análise: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS Análise: analytics-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Análise: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Análise: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Análise: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	Análise: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Análise: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com Armazenamento: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Fluxos de trabalho: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas para AWS HealthOmics

Sua AWS conta contém inicialmente as cotas padrão de HealthOmics serviço em cada região. Você pode solicitar o aumento de algumas cotas, porém, algumas delas não podem ser aumentadas.

Para ver as cotas, abra o console [Service Quotas](#). No painel de navegação, escolha AWS services (Serviços da) e selecione HealthOmics.

Para solicitar o aumento da cota, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas. Se a cota ainda não estiver disponível no Service Quotas, use o [formulário de aumento de limite](#).

A tabela abaixo mostra os valores padrão para cada uma das HealthOmics cotas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Analytics - Máximo de lojas de anotações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de lojas de anotações na região atual AWS
Analytics - Máximo de trabalhos simultâneos de importação de variantes ou repositórios de anotações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos de importação o simultâneos na região atual AWS
Analytics — Máximo de arquivos por tarefa de importação da loja de variantes	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de arquivos por tarefa de importação de variantes na AWS região atual
Analytics - Máximo de compartilhamentos por armazenamento de anotações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de compartilhamentos por armazenamento de anotações na região atual AWS
Analytics - Máximo de compartilhamentos por loja variante	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de compartilhamentos por

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			loja de variantes na AWS região atual
Analytics - Tamanho máximo de cada arquivo em um trabalho de importação de variantes	Cada região compatível: 20 gigabytes	Sim	O tamanho máximo de um arquivo em uma tarefa de importação de variantes na AWS região atual
Analytics - Tamanho máximo de cada arquivo em um trabalho de importação de anotações	Cada região compatível: 20 gigabytes	Sim	O tamanho máximo de um arquivo em uma tarefa de importação de anotações na região atual AWS
Analytics - Máximo de lojas de variantes	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de lojas de variantes na AWS região atual
Analytics - Máximo de versões por armazenamento de anotações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de versões por armazenamento de anotações na região atual AWS
Armazenamento - Máximo de trabalhos de ativação de conjuntos de leitura simultâneos	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de trabalhos de ativação de conjuntos de leitura simultâneos na região atual AWS
Armazenamento - Seqüência máxima simultânea e trabalhos de exportação do repositório de referência	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos de exportação simultâneos de uma seqüência ou armazenamento de referência na região atual AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento - Seqüência máxima simultânea ou tarefas de importação de repositórios de referência	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos de importação simultâneos para uma sequência ou armazenamento de referência na região atual AWS
Armazenamento - Máximo de conjuntos de leitura por armazenamento de sequência	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de conjuntos de leitura em um armazenamento de sequência na AWS região atual
Armazenamento - Máximo de referências por loja de referência	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de referências em um repositório de referência na AWS região atual
Armazenamento - Armazenamento máximo de sequências	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de sequências armazenadas na AWS região atual
Fluxos de trabalho - máximo ativo GPUs	Cada região compatível: 12	Sim	O número máximo de ativos simultâneos GPUs na AWS região atual. Em us-east-1 e us-west-2, as solicitações de aumento de cota para valores de até 500 são aprovadas automaticamente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxos de trabalho - máximo ativo v CPUs	us-east-1:100.000 us-west-2:100.000 Cada uma das outras regiões suportadas: 3.000	Sim	O número máximo de v ativos simultâneos CPUs na AWS região atual. Solicitações de aumento de cota para valores de até 200.000 são aprovadas automaticamente.
Fluxos de trabalho - Máximo de execuções ativas simultâneas usando armazenamento dinâmico de execuções	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de execuções ativas usando o armazenamento dinâmico de execuções na AWS região atual. Solicitações de aumento de cota para valores de até 200 são aprovadas automaticamente.
Fluxos de trabalho - Máximo de execuções ativas simultâneas usando armazenamento de execução estática	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de execuções ativas usando armazenamento de execução estática na AWS região atual. Solicitações de aumento de cota para valores de até 50 são aprovadas automaticamente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxos de trabalho - Máximo de tarefas simultâneas por execução	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de tarefas simultâneas em cada execução na AWS região atual. Em us-east-1 e us-west-2, as solicitações de aumento de cota para valores de até 100 são aprovadas automaticamente.
Fluxos de trabalho - Duração máxima da execução	Cada região suportada: 604.800 segundos	Sim	A duração máxima da execução do fluxo de trabalho na AWS região atual.
Fluxos de trabalho - Máximo de execuções (ativas ou inativas)	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de execuções (ativas ou inativas) na AWS região atual.
Fluxos de trabalho - máximo de compartilhamentos por fluxo de trabalho	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de compartilhamentos por fluxo de trabalho na AWS região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxos de trabalho - Capacidade máxima de armazenamento estático por execução	Cada região suportada: 9.600	Sim	A capacidade máxima de armazenamento de execução estática em gibibytes (GiB) para cada execução na região atual. AWS Em us-east-1 e us-west-2, as solicitações de aumento de cota para valores de até 50.000 são aprovadas automaticamente.
Fluxos de trabalho - Fluxos de trabalho máximos	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de fluxos de trabalho na AWS região atual.
Fluxos de trabalho - Transações por segundo (TPS) para a operação StartRun	Cada região suportada: 0,1	Sim	O máximo de transações por segundo (TPS) para a StartRun operação na AWS região atual. Solicitações de aumento de cota para valores de até 1 são aprovadas automaticamente.

Para obter informações sobre cotas de operação da API, consulte [Cotas](#) no Guia do HealthOmics usuário.

AWS Identity and Access Management endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Chaves de acesso por usuário	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de chaves de acesso que podem ser criadas para um usuário do IAM.
Políticas gerenciadas pelo cliente por conta	Cada região compatível: 1.500	Sim	O número máximo de políticas gerenciadas pelos clientes que podem ser criadas nessa conta.
Grupos por conta	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de grupos do IAM que você pode criar nesta conta.
Grupos do IAM por usuário	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de grupos do IAM aos quais você pode adicionar um usuário do IAM.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Provedores de identidade por objeto de provedor IAM SAML	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de provedores de identidade e (IdPs) que você pode adicionar a um objeto de provedor SAML do IAM.
Perfis de instância por conta	Cada região compatível: 1.000	Sim	O número máximo de perfis de instância que você pode criar nesta conta.
Chaves por provedor SAML	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de chaves que você pode atribuir a um provedor de SAML.
Dispositivos com MFA por usuário	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de dispositivos de MFA que você pode configurar para um usuário do IAM.
Políticas gerenciadas por grupo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de políticas gerenciadas do IAM que você pode anexar a um grupo do IAM.
Políticas gerenciadas por perfil	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de políticas gerenciadas do IAM que você pode anexar a um perfil do IAM.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Políticas gerenciadas por usuário	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de políticas gerenciadas do IAM que você pode anexar a um usuário do IAM.
Duração da política gerenciada	Cada região compatível: 6.144	Não	O número máximo de caracteres em uma política gerenciada pelo IAM.
OpenId conectar provedores por conta	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de conectores OpenID permitidos para uma conta. AWS
Duração da política de confiança da função	Cada região compatível: 2.048	Sim	O número máximo de caracteres em uma política de confiança do perfil do IAM.
Funções por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de perfis do IAM que você pode criar nesta conta.
Provedores SAML por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de provedores SAML que você pode criar nesta conta.
Chaves públicas SSH por usuário	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de chaves públicas SSH que você pode atribuir a um usuário do IAM.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Certificados de servidor por conta	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de certificados de servidor que você pode armazenar nessa conta.
Certificados de assinatura por usuário	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de certificados de assinatura que você pode carregar para um usuário do IAM.
Tags por função	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que você pode atribuir a um perfil do IAM.
Tags por usuário	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que você pode atribuir a um usuário do IAM.
Usuários por conta	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de usuários do IAM que você pode criar para sua AWS conta.
Versões por política gerenciada	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de versões que você pode salvar em uma política gerenciada do IAM nessa conta antes de substituir uma versão existente.

Para obter mais informações sobre cotas do IAM, consulte [IAM e AWS STS cotas no Guia](#) do usuário do IAM.

Endpoints e cotas de IAM Access Analyzer

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pré-visualizações de acesso por analisador por hora	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de pré-visualizações de acesso por analisador por hora.
Analisador de nível de conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de analisadores em nível de conta que podem ser criados por tipo de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			analisador por AWS conta por região.
Regras de arquivamento por analisador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de regras de arquivamento por analisador.
CloudTrail arquivos de log processados por geração de política	Cada região compatível: 100.000	Não	O número máximo de arquivos de CloudTrail log que podem ser processados por geração de política.
Gerações simultâneas de política	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de gerações de política simultâneas.
Analisador de nível organizacional	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de analisadores em nível organizacional que podem ser criados por tipo de analisador por AWS conta por região.
Tamanho dos CloudTrail dados de geração de políticas	Cada região compatível: 25 gigabites	Não	O tamanho máximo dos CloudTrail dados por geração de política.
Intervalo de CloudTrail tempo de geração de políticas	Cada região compatível: 90	Não	O intervalo máximo de CloudTrail tempo que você pode selecionar em dias ao gerar uma política.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gerações de políticas por dia	af-south-1: 5	Não	O número máximo de gerações de política por dia.
	ap-east-1: 5		
	ap-southeast-3: 5		
	eu-south-1: 5		
	me-south-1: 5		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 50		

AWS IAM Identity Center endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Centro de Identidade do IAM

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Armazenamento de identidades

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de certificados SAML 2.0 do provedor de serviços (no formato PEM)	Cada região compatível: 2 kilobytes	Não	Tamanho máximo do arquivo (em KB) de certificados SAML 2.0 do provedor de serviços (no formato PEM).
Número de grupos compatíveis com o Centro de Identidade do IAM	Cada região compatível: 100.000	Não	Número máximo de grupos compatíveis com o IAM Identity Center.
Número de conjuntos de permissões permitidos no Centro de Identidade do IAM	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número padrão de conjuntos de permissões no IAM Identity Center.
Número de conjuntos de permissões permitidos por AWS conta	Cada região com suporte: 500	Sim	O número padrão de conjuntos de permissões permitidos por AWS conta.
Número de grupos exclusivos que podem ser usados para avaliar as permissões de um usuário	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de grupos exclusivos que podem ser usados para avaliar as permissões de um usuário. Antes de exibir as AWS contas disponíveis dos usuários e os ícones de aplicativos no portal de AWS acesso, o IAM Identity Center avalia as permissões efetivas dos usuários avaliando suas associações de grupos.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de grupos compatíveis com o IAM Identity Center	Cada região compatível: 100.000	Sim	Número padrão de grupos compatíveis com o IAM Identity Center.
Número total de AWS contas ou aplicativos que podem ser configurados	Cada região compatível: 3.000	Sim	O número total padrão de AWS contas ou aplicativos (total combinado) que podem ser configurados. Por exemplo, você pode configurar 2750 contas e 250 aplicativos, resultand o em um total de 3.000 contas e aplicativos.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS IAM Identity Center](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

AWS Identity and Access Management Pontos finais e cotas do Roles Anywhere

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)		rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Recurso	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Taxa combinada de solicitações de âncora de confiança	O máximo de transações por segundo para ListTrustAnchors, CreateTrustAnchor, , GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor, EnableTrustAnchor, e DisableTrustAnchor	1 por segundo	Sim

Recurso	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	solicitações combinadas.		
Taxa combinada de solicitações de perfil	O máximo de transações por segundo para ListProfiles CreateProfile,, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile EnableProfile, e DisableProfile solicitações combinadas.	1 por segundo	Sim
Taxa combinada de solicitações de assuntos	O máximo de transações por segundo para ListSubjects e GetSubject solicitações combinadas.	1 por segundo	Sim
Taxa combinada de solicitações de marcação	O máximo de transações por segundo para TagResource, UntagResource, e ListTagsForResource e solicitações combinadas.	1 por segundo	Sim

Recurso	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Taxa combinada de solicitações de CRL	O máximo de transações por segundo para ListCrls GetCrl,, ImportCrl, UpdateCrl , DeleteCrl EnableCrl , e DisableCrl solicitações combinadas.	1 por segundo	Sim
Taxa de CreateSession solicitações	O máximo de transações por segundo para CreateSession solicitações.	10 por segundo	Sim
Âncoras de confiança	O número máximo de âncoras de confiança do que podem ser criadas em uma conta.	50	Sim
Perfis	O número máximo de perfis do que podem ser criados em uma conta.	250	Sim
CRLs por trust anchor	O número máximo de listas de revogação de certificados (CRLs) que você pode criar por âncora confiável em uma conta.	2	Não

Recurso	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Certificados por âncora de confiança	O número máximo de certificados do que podem ser criados por âncora de confiança em uma conta.	2	Não

Para obter mais informações, consulte [Cotas do IAM Roles Anywhere](#) no Guia do usuário do IAM Roles Anywhere.

AWS Systems Manager Terminais e cotas do Incident Manager

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Incidentes do Incident Manager

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Contatos do Incident Manager

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.us-east-2.api.aws	
		ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.us-east-1.api.aws	
		ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.us-west-1.api.aws	
		ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com	
		ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.us-west-2.api.aws	
		ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com	
		ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

Incidentes do Incident Manager

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
BatchGetIncidentFindings solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de BatchGetIncidentFindings solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
CreateReplicationSet solicitações por segundo	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de CreateReplicationSet solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
CreateResponsePlan solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de CreateResponsePlan solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
CreateTimelineEvent solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateTimelineEvent solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
DeleteIncidentRecord solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteIncidentRecord solicitações por segundo que você pode enviar

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nessa conta na região atual.
DeleteReplicationSet solicitações por segundo	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteReplicationSet solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
DeleteResourcePolicy solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteResourcePolicy solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
DeleteResponsePlan solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteResponsePlan solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
DeleteTimelineEvent solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteTimelineEvent solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetIncidentRecord solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetIncidentRecord solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
GetReplicationSet solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetReplicationSet solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
GetResourcePolicies solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetResourcePolicies solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
GetResponsePlan solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetResponsePlan solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
GetTimelineEvent solicitações por segundo	Cada região compatível: 30 por segundo	Sim	O número máximo de GetTimelineEvent solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Incidentes por plano de resposta por mês	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de incidentes por plano de resposta por mês.
ListIncidentFindings solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListIncidentFindings solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListIncidentRecords solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListIncidentRecords solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListRelatedItems solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListRelatedItems solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListReplicationSets solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListReplicationSets solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListResponsePlans solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListResponsePlans solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListTagsForResource solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListTimelineEvents solicitações por segundo	Cada região compatível: 30 por segundo	Sim	O número máximo de ListTimelineEvents solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
PutResourcePolicy solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de PutResourcePolicy solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Regiões por conjunto de replicação	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de regiões por replicação definido nessa conta.
Itens relacionados por incidente	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de itens relacionados por incidente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conjuntos de replicação por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conjuntos de replicação definido nessa conta.
StartIncident solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de StartIncident solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
TagResource solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de TagResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Eventos de cronograma por incidente	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de eventos do cronograma por incidente.
UntagResource solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
UpdateDeletionProtection solicitações por segundo	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateDeletionProtection solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateIncidentRecord solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateIncidentRecord solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
UpdateRelatedItems solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateRelatedItems solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
UpdateReplicationSet solicitações por segundo	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateReplicationSet solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
UpdateResponsePlan solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateResponsePlan solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
UpdateTimelineEvent solicitações por segundo	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateTimelineEvent solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Contatos do Incident Manager

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AcceptPage Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de AcceptPage solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Cota de controle de utilização da API de todas as outras operações	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações de todas as outras operações que você pode enviar por segundo nessa conta na região atual.
Canais de contato por estágio	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de canais de contato por estágio de plano nesta conta na região atual.
Contatos por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de contatos nesta conta na região atual.
Contatos por rotação	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de contatos em uma única rotação.
DescribeEngagement Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeEngagement solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribePage Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de DescribePage solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Cota de controle de utilização do engajamento por e-mail	Cada região compatível: 0,05	Não	O número máximo de engajamentos por e-mail por contato por segundo que o serviço pode enviar nesta conta na região atual.
GetContact Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de GetContact solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListEngagements Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListEngagements solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListPageReceipts Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de ListPageReceipts solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListPagesByContact Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	O número máximo de ListPagesByContact solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
ListPagesByEngagement Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListPagesByEngagement solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Cota de aceleração de API não SSMContacts relacionada à mutação	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações de API não SSMContacts relacionadas a mutações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de controle de utilização da API não mutante relacionada à rotação	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações da API não mutante relacionada ao à rotação que você pode enviar por segundo nesta conta na região atual. Aplica-se individualmente aos ListRotationShiftsActivity comandos GetRotation GetRotationOverride e ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides ListPreviewRotationShifts,,, e.
Rotações por conta	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de rotações nesta conta na região atual.
Rotações por cronograma	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de rotações em um cronograma.
Cota de controle de utilização do engajamento por e-SMS	Cada região compatível: 0,05	Não	O número máximo de engajamentos por SMS por contato por segundo que o serviço pode enviar nessa conta na região atual.
Estágios por plano	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de estágios por planos nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StartEngagement Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de StartEngagement solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
StopEngagement Cota de aceleração da API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de StopEngagement solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Cota de controle de utilização do engajamento por voz	Cada região compatível: 0,01	Não	O número máximo de engajamentos por você por contato por segundo que o serviço pode enviar nesta conta na região atual.

A unidade para as cotas de controle de utilização é solicitações por segundo.

Endpoints e cotas de Amazon Inspector

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon Inspector

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)				
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Verificação do Amazon Inspector

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de regras de supressão	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de regras de supressão permitidas por conta.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Inspector](#) no Guia do usuário do Amazon Inspector.

Endpoints e cotas de Amazon Inspector Classic

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos de avaliação	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de destinos de avaliação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode ter em um determinado momento por conta, por região.
Modelos de avaliação	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de modelos de avaliação que você pode ter em um determinado momento por conta, por região.
Execuções de avaliação	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de execuções de avaliação que podem ser criadas por conta por região. Você pode ter várias execuções de avaliação acontecendo ao mesmo tempo, desde que as metas de avaliação usadas para essas execuções não contenham instâncias sobrepostas EC2 .
Instâncias em avaliações em execução	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de EC2 instâncias que podem ser incluídas em todas as avaliações em execução por conta e por região.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Inspector Classic](#) no Guia do usuário do Amazon Inspector.

AWS IoT Analytics endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iotanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iotanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iotanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iotanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iotanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Atividades por pipeline	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de atividades que você pode ter em um pipeline.
Tamanho do lote de BatchPutMessage mensagens	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de mensagens que você pode enviar por lote usando a BatchPutMessage API.
Canais por conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de canais que você pode criar nesta conta.
Execuções simultâneas de conjuntos de dados de contêiner	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de dados de contêiner que podem ocorrer simultaneamente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Geração simultânea de conteúdo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de conteúdos de conjuntos de dados que você pode gerar simultaneamente.
Conjuntos de dados de contêiner acionados por conjunto de dados SQL	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de conjuntos de dados de contêiner que podem ser acionados a partir de um único conjunto de dados SQL.
Conjuntos de dados por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de dados que você pode criar nesta conta.
Armazenamentos de dados por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de armazenamentos de dados que você pode criar nesta conta.
Profundidade da coluna de parquet SchemaDefinition	Cada região compatível: 100	Sim	A profundidade máxima que você pode definir para cada coluna em um armazenamento de dados usando o formato Parquet.
Intervalo mínimo de atualização do conjunto de dados	Cada região compatível: 15	Sim	O tempo mínimo entre as atualizações do conjunto de dados (em minutos).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de colunas de parquet SchemaDefinition	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de colunas que você pode definir para cada armazenamento de dados usando o formato Parquet.
Número de StartPipelineReprocessing solicitações	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de solicitações de StartPipelineReprocessing API que você pode fazer a cada 24 horas para reprocessar as mensagens do mesmo canal por meio de um pipeline.
Número de partições em um armazenamento de dados	Cada região compatível: 100.000	Sim	Número máximo de partições em um armazenamento de dados.
Pipelines por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de pipelines que você pode criar nesta conta.
Taxa de BatchPutMessage mensagens	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de mensagens que você pode enviar por segundo por canal usando a BatchPutMessage API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateDatasetContent solicitações	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações de CreateDatasetContent API que você pode fazer por segundo por conjunto de dados.
Taxa de RunPipelineActivity solicitações	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações de RunPipelineActivity API que você pode fazer por segundo.
Taxa de SampleChannelData solicitações	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações de SampleChannelData API que você pode fazer por segundo por canal.
Tamanho das BatchPutMessage mensagens	Cada região compatível: 128 kilobytes	Não	O tamanho máximo de uma mensagem que você pode enviar usando a BatchPutMessage API.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS IoT Analytics](#) no Guia do usuário do AWS IoT Analytics .

AWS IoT Core endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço para AWS IoT Core.

Note

Você pode usar esses endpoints para realizar as operações na [Referência da AWS IoT API](#). Os endpoints nas seções a seguir são diferentes dos endpoints do dispositivo, que fornecem aos dispositivos uma interface de publicação/assinatura do MQTT e um subconjunto das operações da API. Para obter mais informações sobre os endpoints de dados, acesso a credenciais e gerenciamento de tarefas usados por dispositivos, consulte Endpoints de dispositivos de [AWS IoT](#).

Para obter informações sobre como se conectar e usar os AWS IoT endpoints, consulte [Conectando dispositivos AWS IoT](#) no Guia do AWS IoT desenvolvedor.

Tópicos

- [AWS IoT Core - endpoints do ambiente de gerenciamento](#)
- [Endpoints AWS IoT Core: plano de dados](#)
- [AWS IoT Core: endpoints do provedor de credenciais](#)
- [AWS IoT Endpoints FIPS](#)

AWS IoT Core - endpoints do ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém pontos Região da AWS finais específicos para AWS IoT Core- operações do plano de controle. Para obter informações sobre as operações suportadas pelos AWS IoT Core endpoints do plano de controle, consulte [AWS IoT operações](#) na Referência da AWS IoT API.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints AWS IoT Core: plano de dados

Os endpoints do plano de dados AWS IoT Core- são específicos para cada Conta da AWS e Região da AWS. Para encontrar o endpoint do plano de dados AWS IoT Core- para sua Conta da AWS e Região da AWS, use o comando [describe-endpoint](#) CLI mostrado aqui ou [DescribeEndpoint](#) API REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Este comando retorna seu endpoint da API do plano de dados no seguinte formato:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints AWS IoT Core: plano de dados, consulte [Operações do plano de dados do AWS IoT](#) na Referência da API do AWS IoT .

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints Conta da AWS específicos de cada um Região da AWS que AWS IoT Core oferece suporte. Na coluna Endpoint, o endpoint específico *account-specific-prefix* da sua conta substitui o data mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT Core: endpoints do provedor de credenciais

Os endpoints do provedor de AWS IoT Core credenciais são específicos para cada e. Conta da AWS Região da AWS Para encontrar o endpoint do provedor de credenciais para seu Conta da AWS e Região da AWS, use o comando [describe-endpoint](#) CLI mostrado aqui ou a API REST.

[DescribeEndpoint](#)

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Esse comando retorna o endpoint da API do provedor de credenciais no seguinte formato:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints Conta da AWS específicos de cada um Região da AWS que AWS IoT Core oferece suporte. Na coluna Endpoint, o endpoint específico *account-specific-prefix* da sua conta substitui o prefix mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	<i>prefix</i> .credentials.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	<i>prefix</i> .credentials.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	<i>prefix</i> .credentials.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Endpoints FIPS

AWS IoT fornece endpoints que suportam o [Padrão Federal de Processamento de Informações \(FIPS\) 140-2](#). Escolha o endpoint adequado compatível com FIPS para acessar AWS IoT recursos em sua AWS região a partir de [FIPS Endpoints by Service](#). Para obter mais informações sobre os FIPs endpoints fornecidos por AWS IoT, consulte [Conectando-se aos endpoints AWS IoT FIPS](#).

Cotas de serviço

Conteúdo

- [AWS IoT Core limites de recursos e cotas de coisas](#)
- [AWS IoT Core limites e cotas de recursos do grupo de coisas](#)
- [AWS IoT Core limites e cotas de registro em massa](#)
- [AWS IoT Core restrições do grupo de cobrança](#)
- [AWS IoT Core regras, limites e cotas do mecanismo](#)
- [AWS IoT Core Limites de limitação da API](#)
- [AWS IoT Core Limites e cotas do serviço Device Shadow](#)
- [AWS IoT Core Limites e cotas de provisionamento de frotas](#)
- [AWS IoT Core limites e cotas do intermediário de mensagens e do protocolo](#)
- [AWS IoT Core limites e cotas do provedor de credenciais](#)
- [AWS IoT Core limites e cotas de segurança e identidade](#)
- [Entrega de arquivos baseada em MQTT](#)
- [AWS IoT Core Device Advisor limites e cotas](#)

Note

Para os limites e cotas do recurso de localização do AWS IoT Core dispositivo, consulte [Cotas do serviço de localização AWS IoT Core do dispositivo](#).

AWS IoT Core limites de recursos e cotas de coisas

AWS IoT Core limites e cotas de coisas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of propagating attributes	O número máximo de atributos de propagação que você pode adicionar . Ao criar ou	20	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	atualizar um tipo de coisa, você pode adicionar atributos de propagação às mensagens publicadas do MQTT 5. Um atributo de propagação é um par de valores-chave que descreve aspectos de um recurso de IoT.		
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	O número máximo de atributos da item para uma item com um tipo de item. Os tipos de itens são opcionais e facilitam a descoberta de itens. Os itens com um tipo de item podem ter até 50 atributos.	50	Sim
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	O número máximo de atributos de itens para uma item sem um tipo de item. Os itens sem um tipo de item podem ter até três atributos.	3	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum thing name size	Tamanho máximo do nome de um item, que é 128 bytes de caracteres codificados em UTF-8.	128 bytes	Não
Number of thing types that can be associated with a thing	Número de tipos de itens que podem ser associados a uma item, que pode ser zero ou um. Os tipos de item são opcionais e seu uso facilita a descoberta de itens.	1	Não
Size of thing attributes per thing	O tamanho dos atributos de uma item por item, que é 47 kilobytes. Os atributos do item são pares opcionais de nome e valor que armazenam informações sobre o item, o que facilita seu uso para descobrir itens.	47 kilobytes	Sim

 Note

Tipos de itens

O número de tipos de coisas que podem ser definidos em um não Conta da AWS é limitado. Os tipos de coisas permitem que você armazene informações de descrição e configuração que são comuns a todas as coisas associadas ao mesmo tipo de coisa.

AWS IoT Core limites e cotas de recursos do grupo de coisas

AWS IoT Core limites e cotas de grupos de coisas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum depth of a thing group hierarchy	A profundidade máxima de uma hierarquia de grupos de itens. Quando você cria uma hierarquia de grupos, a política anexada ao grupo principal é herdada por seu grupo secundário e por todos os itens do grupo e de seus grupos secundários. Isso facilita o gerenciamento de permissões para um grande número de itens.	7	Não
Maximum number of attributes associated with a thing group	Número máximo de atributos associados a um grupo de itens. Os atributos são pares nome-valor que você pode usar para	50	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	armazenar informações sobre um grupo. Você pode adicionar, excluir ou atualizar os atributos de um grupo.		
Maximum number of direct child groups	O número máximo de grupos secundários diretos que um grupo de itens pode ter em uma hierarquia de grupos de itens.	100	Não
Maximum number of dynamic groups	Número máximo de grupos dinâmicos.	100	Não
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Um item pode ser adicionado ao máximo de 10 grupos de itens. Mas você não pode adicionar um item a mais de um grupo na mesma hierarquia. Isso significa que um item não pode ser adicionado a dois grupos que compartilham um pai comum.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Tamanho máximo de um nome de atributo do grupo de itens, em caracteres.	128	Não
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Tamanho máximo de um valor de atributo do grupo de itens, em caracteres.	800	Não
Maximum thing group name size	Tamanho máximo do nome do grupo de itens.	128 bytes	Não

 Note

Tarefa em grupo de itens

O número máximo de itens que podem ser atribuídos a um grupo de itens não é limitado.

AWS IoT Core limites e cotas de registro em massa

AWS IoT Core registro de itens em massa

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	De qualquer forma Conta da AWS,	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Allowed registration tasks	somente uma tarefa de registro em massa pode ser executada por vez.		
Data retention policy	Após a tarefa de registro em massa (que pode ser de longa duração) ter sido concluída, os dados de registro em massa serão excluídos permanentemente após 30 dias.	2592000 segundos	Não
Maximum line length	Cada linha em um arquivo JSON de entrada do Amazon S3 não pode exceder 256 K de comprimento.	256000	Não
Registration task termination	Todas as tarefas de registro em massa pendentes ou não concluídas são encerradas após 30 dias.	2592000 segundos	Não

Para obter mais informações sobre o arquivo JSON usado para registro em massa, consulte Arquivo JSON de [entrada do Amazon S3](#).

AWS IoT Core restrições do grupo de cobrança

- Um item pode pertencer precisamente a um grupo de faturamento.

- Diferentemente dos grupos de itens, os grupos de faturamento não podem ser organizados em hierarquias.
- Para que seu uso seja registrado para fins de marcação ou faturamento, um dispositivo deve:
 - Seja registrado como uma coisa em AWS IoT Core.
 - Comunique-se AWS IoT Core usando somente o MQTT.
 - Faça a autenticação AWS IoT Core usando apenas o nome do item como ID do cliente.
 - Usar um certificado X.509 ou a Identidade do Amazon Cognito para se autenticar.

Para obter mais informações, consulte [Gerenciando dispositivos com AWS IoT](#), [autenticação](#) e provisionamento de [dispositivos](#). Você pode usar a operação da [AttachThingPrincipal](#) API para anexar um certificado ou outra credencial a uma coisa.

- O número máximo de grupos de cobrança por AWS conta é 20.000.

AWS IoT Core regras, limites e cotas do mecanismo

Esta seção descreve os limites e as cotas do mecanismo de AWS IoT Core regras.

AWS IoT Core mecanismo de regras

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum number of actions per rule	O número máximo de entradas na propriedade de ações da regra.	10	10	Não
Maximum number of rules per AWS account	O número máximo de regras que podem ser definidas em uma única Conta da AWS.	1000	1000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Rule evaluations per second per AWS account	O número máximo de regras que podem ser avaliadas por segundo por Conta da AWS. Essa cota inclui avaliações de regras que resultam de mensagens de entrada do Basic Ingest.	20000	2000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Rule payload size	O tamanho máximo da carga útil de uma regra. A carga útil de uma regra inclui o SQL da regra, as definições da ação, as definições da ação de erro, a versão do SQL da regra e a descrição codificadas em JSON usando a codificação de caracteres UTF-8. A criação ou modificação de uma regra será rejeitada se a carga útil da regra exceder o tamanho máximo.	128 kilobytes	128 kilobytes	Não

* Selecione Regiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), Europa (Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong), (Leste dos EUA) AWS GovCloud , (Oeste dos EUA) AWS GovCloud , Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)

AWS IoT Core limites e cotas de ações HTTP do mecanismo de regras

AWS IoT Core Ação HTTP

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Tamanho máximo de um URL de endpoint para a regra de tópico Ação HTTP.	2 kilobytes	Não
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Número máximo de cabeçalhos por ação HTTP. Ao especificar a lista de cabeçalhos a serem incluídos na solicitação HTTP, ela deve conter uma chave de cabeçalho e um valor de cabeçalho. Para saber mais, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/https-rule-action.html .	100	Não
HTTP Action: Maximum size of a header key	Tamanho máximo de uma chave de cabeçalho para a ação HTTP da regra de tópico. O arquivo de cabeçalho de uma solicitação HTTP inclui essa chave de	256 bytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	cabeçalho e um valor de cabeçalho.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Número máximo de destinos de regras de tópico Conta da AWS por ação HTTPS de regra de tópico. Você deve confirmar e ativar os endpoints HTTPS antes que o mecanismo de regras possa usá-los. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html .	1000	Não
HTTP Action: Request timeout	Tempo limite da solicitação para a ação HTTP da regra de tópico. O mecanismo de AWS IoT regras tenta novamente a ação HTTPS até que o tempo total para concluir uma solicitação exceda a cota de tempo limite.	3000 milissegundos	Não

Recurso	Valor	Ajustável
Portas TCP usadas para ações HTTP	443, 8443	Não

AWS IoT Core mecanismo de regras: ações, limites e cotas do Apache Kafka

Recurso	Limites
Portas do servidor Bootstrap	9000-9100
Centro de distribuição de chaves Kerberos (KDC)	88

AWS IoT Core mecanismo de regras: ações, limites e cotas de VPC

Recurso	Quota
Número máximo de destinos de VPC	5 por conta por região

AWS IoT Core Limites de limitação da API

Esta tabela descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para cada uma dessas ações de AWS IoT Core API.

AWS IoT Core Limites de taxa de API

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
AcceptCertificateT	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Transfer API TPS	ser feitas para a AcceptCertificateTransfer API.			
AddThingToBillingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AddThingToBillingGroup API.	60	60	Sim
AddThingToThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AddThingToThingGroup API.	100	60	Sim
AttachPolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AttachPolicy API.	15	15	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
<u>AttachPrincipalPolicy API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AttachPrincipalPolicy API.	15	15	<u>Sim</u>
<u>AttachThingPrincipal API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AttachThingPrincipal API.	100	50	<u>Sim</u>
<u>CancelCertificateTransfer API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CancelCertificateTransfer API.	10	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ClearDefaultAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ClearDefaultAuthorizer API.	10	10	Sim
CreateAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateAuthorizer API.	10	10	Não
CreateBillingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateBillingGroup API.	25	25	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreateCertificateFromCsr API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateCertificateFromCsr API.	15	15	Sim
CreateCertificateProvider API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateCertificateProvider API.	1	1	Não
CreateDomainConfiguration API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateDomainConfiguration API.	1	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreateDynamicalThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateDynamicalThingGroup API.	5	5	Sim
CreateKeysAndCertificates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateKeysAndCertificates API.	10	10	Sim
CreatePolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreatePolicy API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreatePolicyVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreatePolicyVersion API.	10	10	Sim
CreateProvisioningClaim API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateProvisioningClaim API.	10	10	Sim
CreateProvisioningTemplate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateProvisioningTemplate API.	10	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Não
CreateRoleAlias API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateRoleAlias API.	10	10	Não
CreateThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateThing API.	100	50	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreateThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateThingGroup API.	25	25	Sim
CreateThingType API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateThingType API.	15	15	Sim
CreateTopicRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateTopicRule API.	5	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
CreateTopicRuleDestination API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateTopicRuleDestination API.	5	5	Não
DeleteAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteAuthorizer API.	10	10	Não
DeleteBillingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteBillingGroup API.	15	15	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeleteCACertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CACertificate API Delete.	10	10	Sim
DeleteCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteCertificate API.	10	10	Sim
DeleteCertificateProvider API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteCertificateProvider API.	1	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeleteDomainConfiguration API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteDomainConfiguration API.	10	10	Não
DeleteDynamicThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteDynamicThingGroup API.	5	5	Sim
DeletePolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeletePolicy API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeletePolicyVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeletePolicyVersion API.	10	10	Sim
DeleteProvisioningTemplate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteProvisioningTemplate API.	10	10	Sim
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeleteRegistrationCode API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteRegistrationCode API.	10	10	Sim
DeleteRoleAlias API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteRoleAlias API.	10	10	Não
DeleteThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteThing API.	100	50	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeleteThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteThingGroup API.	15	15	Sim
DeleteThingType API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteThingType API.	15	15	Sim
DeleteTopicRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteTopicRule API.	20	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DeleteTopicRuleDestination API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteTopicRuleDestination API.	5	5	Não
DeleteV2LoggingLevel API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API LoggingLevel DeleteV2.	2	2	Não
DeprecateThingType API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeprecateThingType API.	15	15	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAuthorizer API.	10	10	Sim
DescribeBillingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeBillingGroup API.	100	100	Sim
DescribeCACertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CACertificate API Describe.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeCertificate API.	10	10	Sim
DescribeCertificateProvider API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeCertificateProvider API.	10	10	Não
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeDefaultAuthorizer API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeDomainConfiguration API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeDomainConfiguration API.	10	10	Sim
DescribeEndpoint API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeEndpoint API.	10	10	Não
DescribeEventConfigurations API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeEventConfigurations API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeProvisioningTemplate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeProvisioningTemplate API.	10	10	Sim
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Sim
DescribeRoleAlias API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeRoleAlias API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeThing API.	350	350	Sim
DescribeThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeThingGroup API.	100	100	Sim
DescribeThingRegistrationTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeThingRegistrationTask API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DescribeThingType API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeThingType API.	100	50	Sim
DetachPolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DetachPolicy API.	15	15	Sim
DetachPrincipalPolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DetachPrincipalPolicy API.	15	15	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
DetachThi ngPrincip al API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DetachThi ngPrincipal API.	100	50	Sim
DisableTo picRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DisableTo picRule API.	5	5	Não
EnableTop icRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a EnableTopicRule API.	5	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
GetEffectivePolicies API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetEffectivePolicies API.	5	5	Não
GetLogginOptions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetLogginOptions API.	2	2	Não
GetPolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetPolicy API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
GetPolicyVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetPolicyVersion API.	15	15	Sim
GetRegistrationCode API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetRegistrationCode API.	10	10	Sim
GetRetainedMessage API TPS	O número máximo de transações por segundo que podem ser feitas para a GetRetainedMessage API.	500	50	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
GetTopicRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetTopicRule API.	200	20	Não
GetTopicRuleDestination API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetTopicRuleDestination API.	50	5	Não
GetV2LoggingOptions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API LoggingOptions GetV2.	2	2	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListAttachedPolicies API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAttachedPolicies API.	15	15	Sim
ListAuthorizers API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuthorizers API.	10	10	Sim
ListBillingGroups API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListBillingGroups API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListCACertificates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CACertificates API List.	10	10	Sim
ListCertificateProviders API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListCertificateProviders API.	10	10	Não
ListCertificates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListCertificates API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListCertificatesByCA API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API da ListCertificatesBy CA.	10	10	Sim
ListDomainConfigurations API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDomainConfigurations API.	10	10	Sim
ListOutgoingCertificates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListOutgoingCertificates API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListPolicies API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListPolicies API.	10	10	Sim
ListPolicyPrincipal API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListPolicyPrincipal API.	10	10	Sim
ListPolicyVersions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListPolicyVersions API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListPrincipalPolicies API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListPrincipalPolicies API.	15	15	Sim
ListPrincipalThings API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListPrincipalThings API.	10	10	Sim
ListPrincipalThingsV2 API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API ListPrincipalThings V2.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListProvisioningTemplateVersions API.	10	10	Sim
ListProvisioningTemplates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListProvisioningTemplates API.	10	10	Sim
ListRetainedMessages API TPS	O número máximo de transações por segundo que podem ser feitas para a ListRetainedMessages API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListRoleAliases API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListRoleAliases API.	10	10	Sim
ListTagsForResource API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTagsForResource API.	10	10	Sim
ListTargetsForPolicy API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTargetsForPolicy API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListThing Groups API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThingGroups API.	10	10	Sim
ListThing GroupsForThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThing GroupsForThing API.	100	50	Sim
ListThing Principals API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThing Principals API.	20	20	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListThing Principal sV2 API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API ListThing Principals V2.	20	20	Sim
ListThing RegistrationTasks API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThing RegistrationTasks API.	10	10	Sim
ListThing RegistrationTaskReports API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThing RegistrationTaskReports API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListThingTypes API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThingTypes API.	10	10	Sim
ListThings API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThings API.	10	10	Sim
ListThingsInBillinGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThingsInBillinGroup API.	25	25	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListThingsInThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListThingsInThingGroup API.	25	25	Sim
ListTopicRuleDestinations API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTopicRuleDestinations API.	1	1	Não
ListTopicRules API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTopicRules API.	1	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ListV2LoggingLevels API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API LoggingLevels ListV2.	2	2	Não
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS account	O número máximo de configurações de log específicas do recurso que podem ser definidas em uma Conta da AWS.	1000	1000	Não
RegisterCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CACertificate API Register.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
RegisterCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RegisterCertificate API.	10	10	Sim
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API da RegisterCertificateWithoutCA.	10	10	Sim
RegisterThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RegisterThing API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
RejectCertificateTransfer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RejectCertificateTransfer API.	10	10	Sim
RemoveThumbnailGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RemoveThumbnailGroup API.	30	30	Sim
RemoveThumbnailGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RemoveThumbnailGroup API.	100	50	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
ReplaceTo picRule API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ReplaceTo picRule API.	5	5	Não
SetDefaultAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a SetDefaultAuthorizer API.	10	10	Sim
SetDefaultPolicyVersion API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a SetDefaultPolicyVersion API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
SetLogginOptions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a SetLogginOptions API.	2	2	Não
SetV2LoggingLevel API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API LoggingLevel SetV2.	2	2	Não
SetV2LoggingOptions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API LoggingOptions SetV2.	2	2	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
StartThingRegistrationTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartThingRegistrationTask API.	10	10	Sim
StopThingRegistrationTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StopThingRegistrationTask API.	10	10	Sim
TagResource API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a TagResource API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
TestAuthorization API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a TestAuthorization API.	10	10	Não
TestInvokeAuthorizer API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a TestInvokeAuthorizer API.	10	10	Não
TransferCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a TransferCertificate API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
UntagResource API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UntagResource API.	10	10	Sim
UpdateAuthorization API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateAuthorization API.	10	10	Sim
UpdateBillingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateBillingGroup API.	15	15	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
UpdateCACertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CACertificate API de atualização.	10	10	Sim
UpdateCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateCertificate API.	10	10	Sim
UpdateCertificateMode API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateCertificateMode API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
UpdateCertificateProvider API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateCertificateProvider API.	1	1	Não
UpdateDomainConfiguration API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateDomainConfiguration API.	10	10	Sim
UpdateDynamicThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateDynamicThingGroup API.	5	5	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
UpdateEventConfigurations API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateEventConfigurations API.	10	10	Sim
UpdateProvisioningTemplate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateProvisioningTemplate API.	10	10	Sim
UpdateRoleAlias API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateRoleAlias API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
UpdateThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateThing API.	100	50	Sim
UpdateThingGroup API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateThingGroup API.	15	15	Sim
UpdateThingGroupsForThing API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateThingGroupsForThing API.	10	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
UpdateThingType API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateThingType API.	15	15	Sim
UpdateTopicRuleDestination API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateTopicRuleDestination API.	5	5	Não

^{*} Selecione Regiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), Europa (Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong), (Leste dos EUA) AWS GovCloud , (Oeste dos EUA) AWS GovCloud , Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)

AWS IoT Core Limites e cotas do serviço Device Shadow

AWS IoT Core Ações do Device Shadow

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
	Número de solicitações da	4000	400	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Device Shadow API requests/second per account	API de sombra do dispositivo por segundo por conta. Esse valor é ajustável e está sujeito às cotas por conta, dependendo da região.			
Maximum depth of JSON device state documents	O número máximo de níveis na seção desejada ou relatada do documento de estado do dispositivo JSON é 8.	8	8	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	O serviço Device Shadow oferece suporte a até 10 mensagens não confirmadas em trânsito por item em uma única conexão. Quando essa cota é atingida, todas as novas solicitações paralelas são rejeitadas com um código de erro 429 até que o número de solicitações em andamento fique abaixo do limite.	10	10	Não
Maximum shadow name size	Tamanho máximo do nome de sombra de um item, que é 64 bytes de caracteres codificados em UTF-8.	64 bytes	64 bytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum size of a JSON state document	Cada documento de sombra individual deve ter 8 KB ou menos de tamanho. Os metadados não contribuem para o tamanho do documento para Cotas de serviço ou definição de preço.	8 kilobytes	8 kilobytes	Sim
Maximum thing name size	Tamanho máximo do nome de um item, que é 128 bytes de caracteres codificados em UTF-8.	128 bytes	128 bytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Requests per second per thing	O serviço Device Shadow suporta até 20 solicitações por segundo por sombra. Esse limite se aplica às chamadas de API HTTP e MQTT para GetThingShadow, UpdateThingShadow, DeleteThingShadow, e ListNamedShadowsForThing (somente sombras clássicas).	20	20	Sim

^{*} Selecione Regiões da AWS: Europa (Paris), Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), América do Sul (São Paulo), Canadá (Central), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), China (Ningxia), (Leste dos EUA), AWS GovCloud (Oeste dos EUA) AWS GovCloud

Os níveis nas seções `desired` e `reported` do documento de estado JSON do Device Shadow são contados conforme mostrado aqui para o objeto `desired`.

```
"desired": {
  "one": {
    "two": {
      "three": {
```

```

    "four": {
      "five":{
      }
    }
  }
}

```

 Note

AWS IoT Core exclui um documento Device Shadow após a exclusão da conta de criação ou mediante solicitação do cliente. Para fins operacionais, os backups do AWS IoT serviço são mantidos por 6 meses.

AWS IoT Core Limites e cotas de provisionamento de frotas

A seguir estão os limites de limitação para o provisionamento APIs de algumas frotas por conta.

AWS

AWS IoT Core limites e cotas de provisionamento da frota

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT.	20	Sim
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificates API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificates.	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	CreateKeysAndCertificate MQTT.	10	Sim
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a API Fleet Provisioning RegisterThing MQTT.		

O provisionamento de frota também tem esses limites, que não podem ser alterados.

Recurso	Descrição	Limite	
Versões por modelo de provisionamento de frota	O número máximo de versões que um modelo de provisionamento de frota pode ter. Cada versão do modelo tem um ID de versão e uma data de criação para dispositivos que se conectam AWS IoT usando a previsão de frota.	5	
Modelos de provisionamento de frota por cliente	O número máximo de modelos de provisionamento de frota por cliente. Use modelos de aprovisionamento de frota para gerar certificados e chaves	256	

Recurso	Descrição	Limite	
	privadas aos quais seus dispositivos se conectem com segurança AWS IoT.		
Tamanho do modelo de provisionamento de frota	O tamanho máximo de um modelo de provisionamento de frota em kilobytes . Os modelos de provisionamento de frota permitem que você gere certificados e chaves privadas aos quais seus dispositivos se conectem com segurança AWS IoT.	10 kilobytes	

AWS IoT Core limites e cotas do intermediário de mensagens e do protocolo

Note

Os limites listados abaixo são por Regiões da AWS.

AWS IoT Core limites e cotas do agente de mensagens

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Client ID size	Tamanho do ID do cliente, que é de 128 bytes de caracteres	128 bytes	128 bytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
	codificados em UTF-8.			
Connect requests per second per account	O número máximo de solicitações de MQTT CONNECT por segundo por conta.	3000	100	Sim
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core restringe as solicitações MQTT CONNECT do mesmo AccountId e ClientID a 1 operação MQTT CONNECT por segundo.	1	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Connection inactivity (keep-alive interval)	O intervalo de manutenção de atividade padrão é usado quando um cliente solicita um intervalo de manutenção de atividade de zero ou > 1200 segundos. Se um cliente solicitar um intervalo de manutenção de atividade < 30 segundos, mas maior que zero, o servidor tratará o cliente como se tivesse solicitado um intervalo de manutenção de atividade de 30 segundos. Em endpoint da VPC, os períodos de manutenção de atividade do MQTT não	1200 segundos	1200 segundos	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
	podem exceder 230 segundos.			

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Inbound publish requests per second per account	As solicitações de publicação o de entrada contam todas as mensagens que o IoT Core processa antes de encaminhá-las para os clientes ou mecanismo de regras. Por exemplo: uma única mensagem publicada em um tópico reservado pode resultar na publicação de 3 mensagens adicionais para atualização paralela, documentos e delta, portanto, contadas como 4 solicitações; enquanto que em um tópico não reservado, como a/b, é contado como 1 solicitação.	20000	2000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
MQTT payload size	A carga útil de cada solicitação de publicação não pode ser maior que 128 KB. AWS IoT Core rejeita solicitações de publicação e conexão maiores que esse tamanho.	128 kilobytes	128 kilobytes	Não
Maximum MQTT5 Content Type size	O tamanho máximo para o tipo de MQTT5 conteúdo (string UTF-8).	256 bytes	256 bytes	Não
Maximum MQTT5 Correlation Data size	O tamanho máximo dos dados de MQTT5 correlação.	8 kilobytes	8 kilobytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum MQTT5 Topic Alias value	O valor máximo dos tópicos do MQTT 5 Topic Alias que um cliente pode especificar por conexão permitida. Se o cliente tentar publicar com tópicos do Topic Alias maiores que o valor máximo, o cliente será desconectado.	8	8	Sim
Maximum MQTT5 packet size	O tamanho máximo do MQTT5 pacote (cabeçalho variável e carga útil)	146 kilobytes	146 kilobytes	Não
Maximum Message Expiry Interval	A MQTT5 vida útil máxima de uma mensagem em segundos.	604800 segundos	604800 segundos	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum User Properties total size	O tamanho total máximo por pacote em kilobytes para chaves e valores de propriedade de MQTT5 do usuário.	8 kilobytes	8 kilobytes	Não
Maximum concurrent client connections per account	O número máximo de conexões simultâneas permitidas por conta.	500000	100000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe o número de solicitações de publicação de entrada não confirmadas por cliente MQTT. Quando essa cota é atingida, nenhuma solicitação de publicação nova é aceita desse cliente até que uma mensagem PUBACK seja retornada pelo servidor.	100	100	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum number of retained messages per account	O número de mensagens retidas armazenadas por conta. Quando esse limite é atingido, nenhuma nova mensagem retida é armazenada para essa conta e todas as publicações retidas com cargas superiores a 0 bytes são limitadas.	500000	100000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Um tópico em uma solicitação de publicação ou assinatura não pode ter mais de 7 barras (/). Isso exclui as primeiras 3 barras nos segmentos obrigatórios dos tópicos do Basic Ingest (\$ AWS/rules/rule - name/).	7	7	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core restringe o número de solicitações de publicação de saída não confirmadas por cliente. Quando essa cota é atingida, nenhuma solicitação de publicação nova é enviada para o cliente até que o cliente confirme as solicitações de publicação.	100	100	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core repete a entrega de solicitações de publicação de qualidade de serviço 1 (QoS 1) não reconhecida para um cliente conectado por até uma hora para assinantes do MQTT 3 e dezesseis minutos para assinantes do MQTT 5, após o que descarta as solicitações de publicação.	960 segundos	960 segundos	Não
Maximum subscriptions per subscribe request	Uma única solicitação SUBSCRIBE tem uma cota de 8 assinaturas.	8	8	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Minimum MQTT5 maximum packet size	Para se conectar AWS IoT Core, os clientes podem especificar um tamanho máximo de pacote que ele suporta. Os clientes não podem definir esse valor para menos de 512 bytes. Clientes que especificarem valores menores que 512 bytes não poderão se conectar.	512 bytes	512 bytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Outbound publish requests per second per account	As solicitações de publicação de entrada referem-se a todas as mensagens que resultaram em correspondência de uma assinatura do cliente. Por exemplo, dois clientes estão inscritos no filtro de tópicos a/b. Uma solicitação de publicação de entrada sobre os resultados do tópico a/b resultam em um total de duas solicitações de publicação de saída. Para tópicos com um grande número de assinantes, a entrega de mensagens está sujeita a uma maior latência.	20000	2000	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Persistência session expiry period	O tempo durante o qual o agente de mensagens armazenará uma sessão persistente do MQTT. O período de expiração começa quando o agente de mensagens detecta a sessão que desconectou. Assim que o período de expiração é atingido, o agente de mensagens encerra a sessão e descarta as mensagens enfileiradas associadas. É possível ajustar isso para um valor de 1 hora a 7 dias.	3600 segundos	3600 segundos	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core restringe cada conexão de cliente a um número máximo de solicitações de publicação de entrada e saída por segundo. Esse limite inclui mensagens enviadas para uma sessão persistente offline. As solicitações de publicação que excederem essa cota serão descartadas.	100	100	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Queued messages per second per account	AWS IoT Core restringe uma conta a um número máximo de mensagens em fila por segundo por conta. Esse limite se aplica ao AWS IoT Core armazenar as mensagens enviadas para sessões persistentes offline.	500	500	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Retained message inbound publish requests per second per account	A taxa máxima que AWS IoT Core pode aceitar solicitações de publicação de entrada de mensagens MQTT com o sinalizador RETAIN definido. Essa taxa inclui todas as solicitações de publicação de entrada, sejam elas invocadas pelo protocolo HTTP ou MQTT.	500	50	Sim
Retained message inbound publish requests per second per topic	Solicitações de publicação MQTT/HTTP com o conjunto de sinalizadores RETAIN feitas para o mesmo tópico por segundo.	1	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Shared Subscription groups per account	O número máximo de grupos de assinaturas compartilhadas por conta.	100	100	Não
Shared Subscriptions per group	O número máximo de assinaturas em um grupo de assinaturas compartilhadas.	100	100	Não
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	O número máximo de solicitações de assinatura e cancelamento de assinatura que AWS IoT Core podem ser aceitas por segundo em um grupo de assinatura compartilhado.	100	100	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Subscriptions per account	AWS IoT Core restringe uma conta a um número máximo de assinaturas em todas as conexões ativas.	500000	100000	Sim
Subscriptions per connection	AWS IoT Core restringe o número de assinaturas por conexão. AWS IoT Core rejeita solicitações de assinatura na mesma conexão que excedam esse valor. Os clientes devem validar a mensagem SUBACK para garantir que suas solicitações de assinatura foram processadas com êxito.	50	50	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core restringe uma conta a um número máximo de assinaturas por segundo. Por exemplo, se houver 2 solicitações de MQTT SUBSCRIBE enviadas em um segundo, cada uma com 3 assinaturas (filtros de tópicos), AWS IoT Core contará essas solicitações como 6 assinaturas.	3000	200	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
<u>Throughput per second per connection</u>	Os dados recebidos ou enviados por meio de uma conexão de cliente são processados a uma taxa de transferência máxima. Os dados que excederem a taxa de transferência máxima terão um atraso no processamento.	512 kilobytes	512 kilobytes	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS [*]	Ajustável
Topic size	O tópico transmitido AWS IoT Core ao enviar uma solicitação de publicação não pode ter mais de 256 bytes de caracteres codificados em UTF-8. Isso exclui os primeiros 3 segmentos obrigatórios para tópicos do Basic Ingest (\$AWS/rules/rule-name/).	256 bytes	256 bytes	Não
WebSocket connection duration	A vida útil da WebSocket conexão é de 24 horas. Se a vida útil for excedida, a WebSocket conexão será fechada.	86400 segundos	86400 segundos	Não

^{*} Selecione Regiões da AWS: Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), Europa (Paris), Ásia-Pacífico (Hong Kong), América do Sul (São Paulo),

(Leste dos EUA) AWS GovCloud , (Oeste dos EUA) AWS GovCloud , Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Canadá (Central), China (Ningxia)

AWS IoT Core limites e cotas do provedor de credenciais

AWS IoT Core limites e cotas de credenciais

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS *	Ajustável
AssumeRoleWithCertificate API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AssumeRoleWithCertificate API.	50	100	Sim
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	Número máximo de aliases de AWS IoT Core função registrados em sua Conta da AWS. AWS IoT O alias de função permite que dispositivos conectados se autentiquem em AWS IoT usando certificados X.509 e obtenham AWS credenciais de curta duração de	100	100	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Valor padrão em select Regiões da AWS*	Ajustável
	uma função do IAM associada ao alias da função.			

* Selecione Regiões da AWS: Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Europa (Irlanda)

 Note

Os limites de grandes regiões se aplicam a Regiões da AWS: Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e Europa (Irlanda)

AWS IoT Core limites e cotas de segurança e identidade

AWS IoT Core limites e cotas de segurança e identidade

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	Endpoints configuráveis: número máximo de configurações de domínio por conta	10	Sim
Custom authentication: maximum	Autenticação personalizada: número máximo de autorizadores que	32	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>number of active authorizers per account</u>	podem estar ativos no seu Conta da AWS.		
<u>Custom authentication: maximum number of authorizers per account</u>	Autenticação personalizada: número máximo de autorizadores que podem ser registrados no seu Conta da AWS. Os autorizadores têm uma função do lambda que implementa autenticação e autorização personalizadas.	100	Não
<u>Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed per AWS account per Region</u>	O número máximo de certificados de CA com o mesmo campo de assunto permitido Conta da AWS por região. Se houver mais de um certificado do CA com o mesmo campo de assunto, você deverá especificar o certificado CA que foi usado para assinar o certificado do dispositivo que está sendo registrado.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>Maximum number of device certificates that can be registered per second</u>	O número máximo de certificados de dispositivo que podem ser registrados por segundo. Você pode selecionar até 15 arquivos para se registrar.	15	<u>Sim</u>
<u>Maximum number of domain configurations per account per region</u>	Número máximo de configurações de domínio Conta da AWS por. Região da AWS	10	<u>Sim</u>
<u>Maximum number of fleet provisioning template versions per template</u>	Número máximo de versões do modelo de provisionamento de frotas por modelo. Cada versão do modelo tem um ID de versão e uma data de criação para dispositivos que se conectam AWS IoT usando a previsão de frota.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Número máximo de modelos de provisionamento de frotas por cliente. Use modelos de aprovisionamento de frota para gerar certificados e chaves privadas aos quais seus dispositivos se conectem com segurança AWS IoT.	256	Não
Maximum number of named policy versions	O número máximo de versões de política nomeadas. Uma AWS IoT política gerenciada pode ter até cinco versões. Para atualizar uma política, crie uma nova versão da política. Se a política tiver cinco versões, você deverá excluir uma versão existente antes de criar uma nova.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	O número máximo de políticas que podem ser anexadas a um certificado de cliente ou a uma identidade do Amazon Cognito, que é 10. A identidade do Amazon Cognito permite que você crie AWS credenciais temporárias com privilégios limitados para uso em aplicativos móveis e web.	10	Não
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	O número máximo de declarações de provisionamento que podem ser geradas por segundo por um usuário confiável. Um usuário confiável pode ser um usuário final ou técnico de instalação que usa um aplicativo móvel ou aplicativo da web para configurar o dispositivo em seu local de implantação.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum policy document size	O tamanho máximo do documento de política, que é de 2048 caracteres, excluindo espaços em branco.	2048	Não
Maximum size of fleet provisioning template	Tamanho máximo do modelo de provisionamento de frotas em kilobytes. Os modelos de provisionamento de frota permitem que você gere certificados e chaves privadas aos quais seus dispositivos se conectem com segurança AWS IoT.	10 kilobytes	Não

Limites AWS IoT Core de segurança adicionais

Recurso	Descrição	Padrão	Ajustável
Número máximo de nomes de domínio por certificado de servidor	Quando você fornece os certificados do servidor para configuração de domínio AWS IoT personalizada, os certificados podem ter no máximo quatro nomes de domínio.	4	Não
Autenticação personalizada: duração mínima da conexão (valor de <code>DisconnectAfterInSecs</code>)	A função do Lambda de um autorizador personalizado usa um <code>DisconnectAfterInSecs</code> parâmetro para indicar a duração máxima (em segundos) da conexão com o gateway AWS IoT	300	Não

Recurso	Descrição	Padrão	Ajustável
	Core . A conexão será encerrada se exceder esse valor. O valor mínimo para <code>DisconnectAfterInSecs</code> é 300. Se o valor for menor que 300, um cliente pode ser desconectado por AWS IoT Core. Uma conexão não pode durar menos de 300 segundos (o valor mínimo).		
Autenticação personalizada: duração máxima da conexão (valor de <code>DisconnectAfterInSecs</code>)	A função do Lambda de um autorizador personalizado usa um <code>DisconnectAfterInSecs</code> parâmetro para indicar a duração máxima (em segundos) da conexão com o gateway AWS IoT Core . A conexão será encerrada se exceder esse valor. O valor máximo para <code>DisconnectAfterInSecs</code> é 86.400. Se o valor for maior que 86.400, um cliente pode ser desconectado por AWS IoT Core. Uma conexão não pode durar mais do que 86.400 segundos (o valor máximo). Isso se aplica a todas as conexões de autenticação personalizadas (MQTT e WSS).	86.400	Não
Autenticação personalizada: taxa mínima de atualização da política (valor de <code>RefreshAfterInSecs</code>)	A função do Lambda de um autorizador personalizado usa um parâmetro <code>RefreshAfterInSeconds</code> para indicar o intervalo (em segundos) entre as atualizações da política quando conectada ao gateway AWS IoT Core . Quando esse intervalo passa, AWS IoT Core invoca a função Lambda para permitir atualizações de políticas.	300	Não

Recurso	Descrição	Padrão	Ajustável
Autenticação personalizada: taxa máxima de atualização da política (valor de RefreshAfterInSecs)	O intervalo máximo de tempo entre as atualizações da política quando conectado ao AWS IoT Core gateway, definido pelo valor deRefreshAfterInSeconds .	86.400	Não

Entrega de arquivos baseada em MQTT

Cotas de recursos de entrega de arquivos com base em MQTT

Recurso	Descrição	Padrão	Ajustável
Fluxos por conta	O número máximo de streams por conta.	10.000*	Não
Arquivos por fluxo	O número máximo de arquivos por fluxo.	10	Não
Tamanho do arquivo	O tamanho máximo do arquivo (em MB).	24 MB	Não
Tamanho máximo do bloco de dados	O tamanho máximo do bloco de dados.	128 KB	Não
Tamanho mínimo do bloco de dados	O tamanho mínimo do bloco de dados.	256 bytes	Não
Deslocamento máximo de bloco especificado em uma solicitação de arquivo de fluxo	O deslocamento máximo do bloco especificado em uma solicitação de arquivo de fluxo.	98.304	Não
Máximo de blocos que podem ser solicitados por solicitação de arquivo de fluxo	O número máximo de blocos que podem ser solicitados por solicitação de arquivo de fluxo.	98.304	Não
Tamanho máximo do bitmap do bloco	O tamanho máximo do bitmap do bloco.	12.288 bytes	Não

* Para obter informações adicionais, consulte [Usando a entrega de arquivos AWS IoT baseada em MQTT em dispositivos](#) no Guia do AWS IoT desenvolvedor.

Controle de utilização de entrega de arquivos baseada em MQTT

API	Transações por segundo
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor limites e cotas

AWS IoT Core Device Advisor limites e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Concurrently connected devices	O número máximo de dispositivos de teste que podem ser conectados simultaneamente por execução da suíte de testes.	1	Não
Concurrently running test suites	O número máximo de suítes que Conta da AWS podem ser executadas simultaneamente.	1	Não
	O número máximo de conexões com	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Connections per test endpoint	um endpoint de teste específico da conta.		
MQTT CONNECT requests per account	O número máximo de solicitações do MQTT Connect enviadas de um dispositivo de teste por segundo por conta.	5	Não
MQTT CONNECT requests per client ID	O número máximo de solicitações do MQTT Connect enviadas de um dispositivo de teste por segundo por ID do cliente.	1	Não
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	O número máximo de solicitações de CreateSuiteDefinition API que você pode fazer por segundo.	1	Não
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	O número máximo de solicitações de DeleteSuiteDefinition API que você pode fazer por segundo.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Rate of GetSuiteDefinition API requests	O número máximo de solicitações de GetSuiteDefinition API que você pode fazer por segundo.	10	Não
Rate of GetSuiteRun API requests	O número máximo de solicitações de GetSuiteRun API que você pode fazer por segundo.	10	Não
Rate of GetSuiteRunReport API requests	O número máximo de solicitações de GetSuiteRunReport API que você pode fazer por segundo.	10	Não
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	O número máximo de solicitações de ListSuiteDefinitions API que você pode fazer por segundo.	10	Não
Rate of ListSuiteRuns API requests	O número máximo de solicitações de ListSuiteRuns API que você pode fazer por segundo.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>Rate of ListTagsForResource API requests</u>	O número máximo de solicitações de ListTagsForResource API que você pode fazer por segundo.	10	Não
<u>Rate of ListTestCases API requests</u>	O número máximo de solicitações de ListTestCases API que você pode fazer por segundo.	10	Não
<u>Rate of StartSuiteRun API requests</u>	O número máximo de solicitações de StartSuiteRun API que você pode fazer por segundo.	1	Não
<u>Rate of TagResource API requests</u>	O número máximo de solicitações de TagResource API que você pode fazer por segundo.	10	Não
<u>Rate of UntagResource API requests</u>	O número máximo de solicitações de UntagResource API que você pode fazer por segundo.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	O número máximo de solicitações de UpdateSuiteDefinition API que você pode fazer por segundo.	10	Não
Test case execution time	O tempo máximo até que um caso de teste falhe se não for concluído.	10800 segundos	Não
Test cases per test suite	O número máximo de casos de teste em uma suíte de testes.	50	Não

AWS IoT Device Defender endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https	

Cotas de serviço

AWS IoT Device Defender auditorias, limites e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Scheduled audits	Número máximo de auditorias programadas.	5	Não
	Número máximo de auditorias sob demanda simultâneas em andamento.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Simultaneous in progress on-demand audits			
Storage duration for audit findings	Tempo máximo, em dias, em que as descobertas de auditoria permanece m armazenadas após serem relatadas.	90	Não

Os seguintes cotas de serviço se aplicam às ações de mitigação e às tarefas de ações de mitigação de auditoria:

AWS IoT Device Defender limites e cotas de mitigação

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Mitigation actions	O número máximo de ações de mitigação.	100	Não

Limites da ação de mitigação de auditoria

Recurso	Limite
Número de tarefas de ações de mitigação de auditoria em execução ao mesmo tempo	10 tarefas
Período de retenção de tarefas de ações de mitigação de auditoria	90 dias

AWS IoT Device Defender detectar limites e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Behavior metric value elements for each security profile	O número máximo de elementos com valor de comportamento métrico (contagens, endereços IP, portas) para cada perfil de segurança.	1000	Não
Behaviors for each security profile	O número máximo de comportamentos para cada perfil de segurança	100	Não
Custom metrics	O número máximo de métricas personalizadas de detecção.	100	Sim
Device metric minimum delay	O tempo mínimo, em segundos, que um dispositivo deve esperar entre o envio de relatórios métricos.	300 segundos	Sim
Device metric peak reporting rate for an account	O número máximo de relatórios métricos do lado do dispositivo que podem ser enviados, por segundo, de todos os dispositivos em uma conta.	3500	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Metric dimensions	O número máximo de dimensões métricas detectadas.	10	Não
Security profiles for each target	O número máximo de perfis de segurança para cada alvo (itens ou grupos de itens no Conta da AWS).	5	Não
Storage duration for detect metrics	O tempo máximo, em dias, que as métricas de detecção são armazenadas após serem ingeridas.	14	Não
Storage duration for detect violations	O tempo máximo, em dias, que as violações de detecção são armazenadas após serem geradas.	30	Não

Limites do ML Detect

Recurso	Quota	Ajustável
Número de tarefas de ações de mitigação de detecção em execução ao mesmo tempo	Máximo de 5	Sim
Período de retenção de tarefas de ações de mitigação de detecção	Máximo de 90 dias	Sim

Recurso	Quota	Ajustável
Período de retenção para modelos (tempo após o qual os modelos expiram)	Máximo de 30 dias	Não

AWS IoT Device Defender Limites de limitação da API

Esta tabela descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para cada uma dessas ações de AWS IoT Device Defender API.

AWS IoT Device Defender Limites de limitação da API

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
AttachSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a AttachSecurityProfile API.	10	Não
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CancelAuditMitigationActionsTask API.	10	Não
CancelAuditTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CancelAuditTask API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>CancelDetectMitigationActionsTask API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CancelDetectMitigationActionsTask API.	10	Não
<u>CreateAuditSuppression API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateAuditSuppression API.	10	Não
<u>CreateCustomMetric API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateCustomMetric API.	10	Não
<u>CreateMitigationAction API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateMitigationAction API.	10	Não
<u>CreateScheduledAudit API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateScheduledAudit API.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>CreateSecurityProfile API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateSecurityProfile API.	10	Não
<u>DeleteAccountAuditConfiguration API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteAccountAuditConfiguration API.	5	Não
<u>DeleteAuditSuppression API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteAuditSuppression API.	10	Não
<u>DeleteCustomMetric API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteCustomMetric API.	10	Não
<u>DeleteDimension API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteDimension API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DeleteMitigationAction API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteMitigationAction API.	10	Não
DeleteScheduledAudit API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteScheduledAudit API.	5	Não
DeleteSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteSecurityProfile API.	10	Não
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAccountAuditConfiguration API.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DescribeAuditFinding API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAuditFinding API.	25	Não
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAuditMitigationActionsTask API.	25	Não
DescribeAuditSuppression API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAuditSuppression API.	10	Não
DescribeAuditTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeAuditTask API.	25	Não
DescribeCustomMetric API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeCustomMetric API.	25	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeDetectMitigationActionsTask API.	10	Não
DescribeDimension API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeDimension API.	10	Não
DescribeMitigationAction API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeMitigationAction API.	25	Não
DescribeScheduledAudit API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeScheduledAudit API.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DescribeSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DescribeSecurityProfile API.	25	Não
DetachSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DetachSecurityProfile API.	10	Não
ListActiveViolations API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListActiveViolations API.	10	Não
ListAuditFindings API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuditFindings API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuditMitigationActionsExecutions API.	10	Não
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuditMitigationActionsTasks API.	10	Não
ListAuditSuppressions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuditSuppressions API.	10	Não
ListAuditTasks API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAuditTasks API.	10	Não
ListCustomMetrics API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListCustomMetrics API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
ListDetectMitigationActionsExecutions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDetectMitigationActionsExecutions API.	10	Não
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDetectMitigationActionsTasks API.	10	Não
ListDimensions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDimensions API.	10	Não
ListMetricValues API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListMetricValues API.	15	Sim
ListMitigationActions API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListMitigationActions API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
ListScheduledAudits API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListScheduledAudits API.	5	Não
ListSecurityProfiles API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListSecurityProfiles API.	10	Não
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListSecurityProfilesForTarget API.	10	Não
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTargetsForSecurityProfile API.	10	Não
ListViolationEvents API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListViolationEvents API.	10	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>PutVerificationStateOnViolation API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a PutVerificationStateOnViolation API.	10	Não
<u>StartAuditMitigationActionsTask API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartAuditMitigationActionsTask API.	10	Não
<u>StartDetectMitigationActionsTask API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartDetectMitigationActionsTask API.	10	Não
<u>StartOnDemandAuditTask API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartOnDemandAuditTask API.	10	Não
<u>UpdateAccountAuditConfiguration API TPS</u>	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateAccountAuditConfiguration API.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
UpdateAuditSuppression API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateAuditSuppression API.	10	Não
UpdateCustomMetric API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateCustomMetric API.	10	Não
UpdateDimension API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateDimension API.	10	Não
UpdateMitigationAction API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateMitigationAction API.	10	Não
UpdateScheduledAudit API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateScheduledAudit API.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
UpdateSecurityProfile API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateSecurityProfile API.	10	Não
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ValidateSecurityProfileBehaviors API.	10	Não

AWS IoT Device Management endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Tópicos

- [AWS IoT Device Management endpoints de dados de tarefas e comandos](#)
- [Endpoints AWS IoT Device Management: tunelamento seguro](#)
- [AWS IoT Device Management - Endpoints do Catálogo de Pacotes de Software](#)
- [AWS IoT Device Management - endpoints de integrações gerenciadas](#)

- [AWS IoT Endpoints FIPS](#)

AWS IoT Device Management endpoints de dados de tarefas e comandos

Os recursos de comandos e tarefas AWS IoT Device Management compartilham os mesmos endpoints do plano de dados. Esses endpoints de dados são específicos para cada Conta da AWS e Região da AWS. Para encontrar o endpoint do plano de dados para sua Conta da AWS e Região da AWS, use o comando [describe-endpoint](#) CLI mostrado aqui ou [DescribeEndpoint](#) API REST.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Este comando retorna seu endpoint da API do plano de dados no seguinte formato:

```
account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com.
```

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints AWS IoT Device Management: dados de trabalho, consulte [Operações do plano de dados de trabalhos do AWS IoT](#) na Referência da API do AWS IoT.

Note

Para o recurso de AWS IoT Device Management comandos, a `StartCommandExecution` API é compatível com o plano de dados.

A tabela a seguir contém endpoints Região da AWS específicos que oferecem AWS IoT Core suporte às operações de dados de comandos e trabalhos. Na coluna Endpoint, o *account-specific-prefix* do endpoint específico da sua conta substitui o *data* mostrado na representação genérica do endpoint.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints AWS IoT Device Management: tunelamento seguro

AWS IoT suporta terminais adicionais para tunelamento seguro.

Endpoints seguros de gerenciamento de túneis APIs

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints de conexão de dispositivo de tunelamento seguro

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		era: //data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	
		wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		wss: //data. iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		era: //data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	
		wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		wss: //data. iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-2.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws endereço: //data.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com era: //data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	era: //data.iot-tunneling. us-gov-east-1.api.aws era: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-east-1.api.aws era: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	era: //data.iot-tunneling. us-gov-west-1.api.aws era: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com wss: //data. iot-tunneling-fips. us-gov-west-1.api.aws era: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Endpoints do Catálogo de Pacotes de Software

AWS IoT O Device Management Software Package Catalog está disponível a seguir Regiões da AWS.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - endpoints de integrações gerenciadas

As integrações gerenciadas para AWS IoT Device Management estão disponíveis a seguir Regiões da AWS.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT Endpoints FIPS

AWS IoT fornece endpoints que suportam o [Padrão Federal de Processamento de Informações \(FIPS\) 140-2](#). Escolha o endpoint adequado compatível com FIPS para acessar AWS IoT recursos em sua AWS região a partir de [FIPS Endpoints by Service](#). Para obter mais informações sobre os FIPS endpoints fornecidos por AWS IoT, consulte [Conectando-se aos endpoints AWS IoT FIPS](#).

Cotas de serviço

Conteúdo

- [AWS IoT Indexação de frotas](#)
- [AWS IoT Empregos](#)
- [AWS IoT Device Management comandos](#)
- [AWS IoT Tunelamento seguro](#)
- [AWS IoT Device Management - Catálogo de pacotes de software](#)
- [AWS IoT Device Management - Fleet Hub](#)
- [AWS IoT Device Management - integrações gerenciadas](#)

AWS IoT Indexação de frotas

AWS IoT Device Management limites e cotas de indexação de frotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum length of a custom field name	O comprimento máximo de um nome de campo personalizado.	1024	Sim
Maximum length of a query	O tamanho máximo de uma consulta em caracteres codificados UTF-8.	1000	Sim
Maximum number of * wildcard operators per query term	Número máximo de operadores curinga * por termo de consulta.	2	Não
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Número máximo de operadores curinga ? por termo de consulta.	5	Não
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	O número máximo de campos personalizados no índice de grupos de AWS coisas.	5	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of custom fields in AWS things index	O número máximo de campos personalizados no índice de AWS itens.	5	Sim
Maximum number of dynamic groups	O número máximo de grupos dinâmicos por cliente.	100	Não
Maximum number of fleet metrics	O número máximo de métricas de frota por cliente.	100	Sim
Maximum number of names in the named shadow names filter	O número máximo de nomes no filtro de nomes de sombra	10	Sim
Maximum number of percentile values per fleet metric	O número máximo de valores do tipo de agregação percentile por métrica de frota.	5	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of query terms per dynamic group	O número máximo de termos de consulta por grupo dinâmico.	5	Sim
Maximum number of query terms per fleet metric	O número máximo de termos de consulta por métrica de frota.	12	Sim
Maximum number of query terms per query	Número máximo de termos de consulta por consulta.	12	Sim
Maximum number of results per search query results page	O número máximo de resultados exibidos por página de resultados da consulta de pesquisa.	500	Não
Maximum number of targets in the geo locations filter	O número máximo de alvos no filtro de localizações geográficas	1	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>Maximum period of a fleet metric</u>	O período máximo de uma métrica de frota em segundos.	86.400 segundos	Não
<u>Minimum period of a fleet metric</u>	O período mínimo de uma métrica de frota em segundos.	60 segundos	Não

AWS IoT Device Management limites da API de indexação de frotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>DescribeIndex rate</u>	O número máximo de DescribeIndex chamadas por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>GetCardinality rate</u>	O número máximo de GetCardinality chamadas por segundo.	15	<u>Sim</u>
<u>GetIndexingConfiguration rate</u>	O número máximo de GetIndexingConfiguration chamadas por segundo.	20	<u>Sim</u>
	O número máximo de GetPercentiles	15	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>GetPercentiles rate</u>	chamadas por segundo.	15	<u>Sim</u>
<u>GetStatistics rate</u>	O número máximo de GetStatistics chamadas por segundo.		
<u>ListIndices rate</u>	O número máximo de ListIndices chamadas por segundo.	5	<u>Sim</u>
<u>SearchIndex rate</u>	O número máximo de SearchIndex chamadas por segundo.	15	<u>Sim</u>
GetThingConnectivityData rate	O número máximo de GetThingConnectivityData chamadas por segundo.	350	Sim
<u>UpdateIndexingConfiguration rate</u>	O número máximo de UpdateIndexingConfiguration chamadas por segundo.	1	<u>Sim</u>

AWS IoT Empregos

AWS IoT Device Management limites de empregos e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Active continuous jobs	O número máximo de vagas ativas em Conta da AWS sua região. Este valor limite é uma agregação de trabalhos de snapshot ativos e trabalhos contínuos ativos.	100000	Sim
Active snapshot jobs	O número máximo de vagas ativas em Conta da AWS sua região. Este valor limite é uma agregação de trabalhos de snapshot ativos e trabalhos contínuos ativos.	100000	Sim
Comment length	O tamanho máximo do comentário (em caracteres).	2028	Não
Concurrent jobs	O número máximo de trabalhos simultâneos em sua Conta da AWS região.	500	Sim
Data retention	O número máximo de dias em que dados do trabalho e dados da	730	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
	execução do trabalho serão retidos para trabalhos inativos (trabalhos que não estão IN_PROGRESS).		
<u>DocumentSource length</u>	O número máximo de caracteres em uma fonte de documento de trabalho.	1350	Não
<u>In Progress timeout</u>	O valor máximo do InProgress tempo limite de execução do trabalho (em minutos).	10080	Não
<u>Job Targets</u>	O número máximo de destinos que você pode atribuir a um trabalho.	100	Não
<u>Job Template description length</u>	O número máximo de caracteres em uma descrição de modelo de trabalho.	2028	Não
<u>Job description length</u>	O número máximo de caracteres em uma descrição de trabalho.	2028	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Job execution roll out rate	O número máximo de execuções de trabalhos que você pode implementar por minuto.	1000	Sim
JobId Length	O número máximo de caracteres em um ID de trabalho.	64	Não
JobTemplateId Length	O número máximo de caracteres em um ID de modelo de trabalho.	64	Não
List results per page	O número máximo de resultados listados por página.	250	Não
Maximum number of job templates	O número máximo de modelos de trabalho que você pode ter.	100	Sim
Minimum job execution roll out rate	O número mínimo de execuções de trabalhos que você pode implementar por minuto.	1	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>Minimum pre-signed URL lifetime</u>	A vida útil mínima (em segundos) de um URL pré-assinado.	60 segundos	Não
<u>Pre-signed URL lifetime</u>	A vida útil máxima (em segundos) de um URL pré-assinado.	3.600 segundos	Não
<u>S3 job document length</u>	O tamanho máximo de um documento de trabalho do S3 que pode ser enviado para um AWS IoT dispositivo (em bytes).	32.768 bytes	<u>Sim</u>
<u>StatusDetail map key length</u>	O tamanho máximo de uma chave de StatusDetail mapa (em caracteres).	128	Não
<u>StatusDetail map key-value pairs</u>	O número máximo de pares de valores-chave que você pode ter em um StatusDetail mapa.	10	Não
<u>StatusDetail map value length</u>	O tamanho máximo de um valor do StatusDetail mapa (em caracteres).	1024	Não

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Step Timer	O valor máximo do tempo limite da etapa para execução do trabalho (em minutos).	10080	Não

AWS IoT Device Management limites de ação da API jobs

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
AssociateTargetsWithJob throttle limit	O limite de aceleração o AssociateTargetsWithJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
CancelJob throttle limit	O limite de aceleração o CancelJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
CancelJobExecution throttle limit	O limite de aceleração o CancelJobExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
CreateJob throttle limit	O limite de aceleração o CreateJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Não
	O limite de aceleração o CreateJobTemplate	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>CreateJobTemplate throttle limit</u>	em sua região Conta da AWS por segundo.		
<u>DeleteJob throttle limit</u>	O limite de aceleração o DeleteJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>DeleteJobExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração o DeleteJobExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>DeleteJobTemplate throttle limit</u>	O limite de aceleração o DeleteJobTemplate em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>DescribeJob throttle limit</u>	O limite de aceleração o DescribeJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>DescribeJobExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração o DescribeJobExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DescribeJobExecution/GetPendingJobExecutions throttle limit	O número máximo de transações lidas totais por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação DescribeJobExecution e/ou GetPendingJobExecutions. No plano de controle, DescribeJobExecution é limitado a 10 TPS por invocação.	200	Não
DescribeJobTemplate throttle limit	O limite de aceleração DescribeJobTemplate em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
GetJobDocument throttle limit	O limite de aceleração GetJobDocument em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
ListJobExecutionsForJob throttle limit	O limite de aceleração ListJobExecutionsForJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
ListJobExecutionsForThingThrottleLimit	O limite de aceleração o ListJobExecutionsForThing em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
ListJobTemplatesThrottleLimit	O limite de aceleração ListJobTemplates em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
ListJobsThrottleLimit	O limite de aceleração o ListJobs em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim
StartNextPendingJobExecution/UpdatePendingJobExecutionThrottleLimit	O número máximo total de transações de gravação por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação StartNextPendingJobExecution e/ou UpdatePendingJobExecution.	200	Não
UpdateJobThrottleLimit	O limite de aceleração o UpdateJob em sua região Conta da AWS por segundo.	10	Sim

† Para obter definições de plano de dados e plano de controle, consulte Quais são as formas de acessar o AWS IoT Core? no [AWS IoT Core FAQs](#)

AWS IoT Device Management comandos

AWS IoT Device Management comandos, limites e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>Command execution timeout</u>	O tempo limite de execução do comando em segundos em seu Conta da AWS	43200	<u>Sim</u>
<u>Retention period for command executions</u>	O número de dias durante os quais as execuções do comando devem ser mantidas em sua conta.	180	<u>Sim</u>
<u>Command execution concurrency limit</u>	O número máximo de execuções simultâneas de comandos em seu Conta da AWS para cada dispositivo.	100	Não

AWS IoT Device Management comandos: limites de ação da API

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>CreateCommand throttle limit</u>	O limite de aceleração CreateCommand em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
	O limite de aceleração DeleteCommand em	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>DeleteCommand throttle limit</u>	sua região Conta da AWS por segundo.	15	<u>Sim</u>
<u>DeleteCommandExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração o DeleteCommandExecution em sua região Conta da AWS por segundo.		
<u>GetCommand throttle limit</u>	O limite de aceleração GetCommand em sua região Conta da AWS por segundo.	15	<u>Sim</u>
<u>GetCommandExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração o GetCommandExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	20	<u>Sim</u>
<u>ListCommands throttle limit</u>	O limite de aceleração o ListCommands em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>ListCommandExecutions throttle limit</u>	O limite de aceleração ListCommandExecutions em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>StartCommandExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração StartCommandExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	100	<u>Sim</u>
<u>UpdateCommand throttle limit</u>	O limite de aceleração UpdateCommand em sua região Conta da AWS por segundo.	10	<u>Sim</u>
<u>UpdateCommandExecution throttle limit</u>	O limite de aceleração UpdateCommandExecution em sua região Conta da AWS por segundo.	100	<u>Sim</u>

AWS IoT Tunelamento seguro

AWS IoT Device Management limites e cotas de tunelamento seguro

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>CloseTunnel API throttle limit</u>	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação CloseTunnel.	1	<u>Sim</u>
	O número máximo de transações por segundo por	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
DescribeTunnel API throttle limit	conta que podem ser causadas pela invocação DescribeTunnel.		
ListTagsForResource API throttle limit	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação ListTagsForResource.	10	Sim
ListTunnels API throttle limit	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação ListTunnels.	10	Sim
Maximum bandwidth per tunnel	A largura de banda máxima por túnel (em kbps).	800	Não
Maximum connection rate	O número máximo de transações para conexão a um túnel por segundo.	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Maximum number of tags per resource	O número máximo de tags que pode ser usado por recurso.	50	Não
Maximum tag key length	O número máximo de caracteres Unicode em uma chave de tag. Cada recurso e chave de tag devem ser únicos.	128	Não
Maximum tag value length	O número máximo de caracteres Unicode em um valor de tag. Cada chave de tag pode ter um valor.	256	Não
Maximum tunnel lifetime	A vida útil máxima do túnel (em horas), após a qual um túnel será fechado após chegar.	12	Não
OpenTunnel API throttle limit	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação OpenTunnel.	1	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TagResource API throttle limit	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação TagResource.	10	Sim
UntagResource API throttle limit	O número máximo de transações por segundo por conta que podem ser causadas pela invocação UntagResource.	10	Sim

AWS IoT Device Management - Catálogo de pacotes de software

Pacote de software do Catálogo de pacotes de software e limites de versão do pacote

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
Pacotes por conta	O número máximo de pacotes por conta.	100	Sim
Versões do pacote por conta	O número máximo de versões do pacotes por conta.	10000	Sim
Comprimento do nome do pacote	O tamanho máximo do nome do pacote.	128 bytes	Não
Comprimento do nome da versão do pacote	O tamanho máximo do nome da versão do pacote.	64 bytes	Não

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
Comprimento da descrição do pacote	O comprimento máximo do campo de descrição para pacotes.	1024 bytes	Não
Comprimento da descrição da versão do pacote	O comprimento máximo do campo de descrição para versões do pacote.	1024 bytes	Não
Tamanho dos atributos da versão do pacote	O tamanho máximo dos atributos que capturam metadados adicionais para uma versão do pacote.	3.000 bytes	Não

Limites de ação da API do Catálogo de pacotes de software

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
CreatePackage API TPS	O máximo de transações de CreatePackage API por segundo.	10	Sim
CreatePackageVersion API TPS	O máximo de transações de CreatePackageVersion API por segundo.	10	Sim
DeletePackage API TPS	O máximo de transações de DeletePackage API por segundo.	10	Sim

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
DeletePackageVersion API TPS	O máximo de transações de DeletePackageVersion API por segundo.	10	Sim
GetPackage API TPS	O máximo de transações de GetPackage API por segundo.	10	Sim
GetPackageVersion API TPS	O máximo de transações de GetPackageVersion API por segundo.	10	Sim
ListPackages API TPS	O máximo de transações de ListPackages API por segundo.	10	Sim
UpdatePackage API TPS	O máximo de transações de UpdatePackage API por segundo.	10	Sim
UpdatePackageVersion API TPS	O máximo de transações de UpdatePackageVersion API por segundo.	10	Sim
GetPackageConfiguration API TPS	O máximo de transações de GetPackageConfiguration API por segundo.	5	Sim

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
UpdatePackageConfiguration API TPS	O máximo de transações de UpdatePackageConfiguration API por segundo.	5	Sim

AWS IoT Device Management - Fleet Hub

Limites e cotas do Fleet Hub

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
Number of applications per Region per AWS account	O número máximo de aplicativos por região por Conta da AWS.	10	Sim

Limites de controle de utilização da API de Fleet Hub

Recurso	Quota	Ajustável
Alarmes	100 por região por conta	Sim
CreateApplication	10 TPS	Sim
DeleteApplication	10 TPS	Sim
DescribeApplication	10 TPS	Sim
ListApplications	10 TPS	Sim
ListTagsForResource	10 TPS	Sim
TagResource	10 TPS	Sim

Recurso	Quota	Ajustável
UntagResource	10 TPS	Sim
UpdateApplication	10 TPS	Sim

AWS IoT Device Management - integrações gerenciadas

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Taxa de CreateAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateAccountAssociation API.
Taxa de CreateCloudConnector solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateCloudConnector API.
Taxa de CreateConnectorDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateConnectorDestination API.
Taxa de CreateCredentialLocker solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateCredentialLocker API.
Taxa de CreateDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			feitas para a CreateDestination API.
Taxa de CreateEventLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateEventLogConfiguration API.
Taxa de CreateManagedThing solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateManagedThing API.
Taxa de CreateNotificationConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateNotificationConfiguration API.
Taxa de CreateOtaTask solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateOtaTask API.
Taxa de CreateOtaTaskConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateOtaTaskConfiguration API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateProvisioningProfile solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a CreateProvisioningProfile API.
Taxa de DeleteAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteAccountAssociation API.
Taxa de DeleteCloudConnector solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteCloudConnector API.
Taxa de DeleteConnectorDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteConnectorDestination API.
Taxa de DeleteCredentialLocker solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteCredentialLocker API.
Taxa de DeleteDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteDestination API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteEventLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteEventLogConfiguration API.
Taxa de DeleteManagedThing solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteManagedThing API.
Taxa de DeleteNotificationConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteNotificationConfiguration API.
Taxa de DeleteOtaTask solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteOtaTask API.
Taxa de DeleteOtaTaskConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteOtaTaskConfiguration API.
Taxa de DeleteProvisioningProfile solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeleteProvisioningProfile API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeregisterAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a DeregisterAccountAssociation API.
Taxa de GetAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetAccountAssociation API.
Taxa de GetCloudConnector solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetCloudConnector API.
Taxa de GetConnectorDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetConnectorDestination API.
Taxa de GetCredentialLocker solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetCredentialLocker API.
Taxa de GetCustomEndpoint solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetCustomEndpoint API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetDefaultEncryptionConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetDefaultEncryptionConfiguration API.
Taxa de GetDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetDestination API.
Taxa de GetDeviceDiscovery solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetDeviceDiscovery API.
Taxa de GetEventLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetEventLogConfiguration API.
Taxa de GetHubConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetHubConfiguration API.
Taxa de GetManagedThing solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetManagedThing API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetManagedThingCapabilities solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetManagedThingCapabilities API.
Taxa de GetManagedThingConnectivityData solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetManagedThingConnectivityData API.
Taxa de GetManagedThingMetaData solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetManagedThingMetaData API.
Taxa de GetManagedThingState solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetManagedThingState API.
Taxa de GetNotificationConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetNotificationConfiguration API.
Taxa de GetOtaTask solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetOtaTask API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetOtaTaskConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetOtaTaskConfiguration API.
Taxa de GetProvisioningProfile solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetProvisioningProfile API.
Taxa de GetRuntimeLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetRuntimeLogConfiguration API.
Taxa de GetSchemaVersion solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a GetSchemaVersion API.
Taxa de ListAccountAssociations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListAccountAssociations API.
Taxa de ListCloudConnectors solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListCloudConnectors API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListConnectorDestinations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListConnectorDestinations API.
Taxa de ListCredentialLockers solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListCredentialLockers API.
Taxa de ListDestinations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDestinations API.
Taxa de ListDeviceDiscoveries solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDeviceDiscoveries API.
Taxa de ListDiscoveredDevices solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListDiscoveredDevices API.
Taxa de ListEventLogConfigurations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListEventLogConfigurations API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListManagedThingAccountAssociations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListManagedThingAccountAssociations API.
Taxa de ListManagedThingSchemas solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListManagedThingSchemas API.
Taxa de ListManagedThings solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListManagedThings API.
Taxa de ListNotificationConfigurations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListNotificationConfigurations API.
Taxa de ListOtaTaskConfigurations solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListOtaTaskConfigurations API.
Taxa de ListOtaTaskExecutions solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListOtaTaskExecutions API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListOtaTasks solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListOtaTasks API.
Taxa de ListProvisioningProfiles solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListProvisioningProfiles API.
Taxa de ListSchemaVersions solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListSchemaVersions API.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ListTagsForResource API.
Taxa de PutDefaultEncryptionConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a PutDefaultEncryptionConfiguration API.
Taxa de PutHubConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a PutHubConfiguration API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de PutRuntimeLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a PutRuntimeLogConfiguration API.
Taxa de RegisterAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RegisterAccountAssociation API.
Taxa de RegisterCustomEndpoint solicitações	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a RegisterCustomEndpoint API.
Taxa de ResetRuntimeLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a ResetRuntimeLogConfiguration API.
Taxa de SendConnectorEvent solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a SendConnectorEvent API.
Taxa de SendManagedThingCommand solicitações	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a SendManagedThingCommand API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de StartAccountAssociationRefresh solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartAccountAssociationRefresh API.
Taxa de StartDeviceDiscovery solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a StartDeviceDiscovery API.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a TagResource API.
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UntagResource API.
Taxa de UpdateAccountAssociation solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateAccountAssociation API.
Taxa de UpdateCloudConnector solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateCloudConnector API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateConnectorDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateConnectorDestination API.
Taxa de UpdateDestination solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateDestination API.
Taxa de UpdateEventLogConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateEventLogConfiguration API.
Taxa de UpdateManagedThing solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateManagedThing API.
Taxa de UpdateNotificationConfiguration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateNotificationConfiguration API.
Taxa de UpdateOtaTask solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para a UpdateOtaTask API.

AWS IoT Events endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Endpoints do ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS IoT Events suporte às operações do plano de controle. Para obter mais informações, consulte [AWS IoT Events operações](#) na AWS IoT Events Referência da API.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints do plano de dados

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS IoT Events suporte para operações de plano de dados. Para obter mais informações, consulte [Operações de dados do AWS IoT Events](#) na Referência da API do AWS IoT Events .

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho de definição do modelo de detector	Cada região compatível: 512 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em kilobytes) de uma definição de modelo de detector.
Versões de modelo de detector	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de versões de um único

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			modelo de detector para essa conta.
Modelos de detector	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de modelos de detector para essa conta.
Modelos de detector por entrada	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de modelos de detector associados a uma única entrada.
Detectores por modelo de detector	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de detectores criados por um modelo de detector.
Entradas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de entradas para essa conta.
Máximo de ações por modelo de alarme	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ações permitidas em um modelo de alarme.
Máximo de ações por evento	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ações permitidas em um evento em um modelo de detector.
Versões máximas do modelo de alarme por modelo de alarme	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de versões de um único modelo de alarme para essa conta.
Máximo de modelos de alarme por conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de modelos de alarme para essa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de modelos de alarme por entrada	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de modelos de alarme associados a uma única entrada.
Alarmes máximos por modelo de alarme	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de alarmes criados por um modelo de alarme.
Máximo de eventos por estado	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de eventos permitidos em um estado em um modelo de detector.
Máximo de mensagens por alarme por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de mensagens enviadas em um segundo para um alarme.
Número máximo de modelos de alarme por propriedade em um modelo de ativos de AWS IoT SiteWise	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de modelos de alarme que podem ser criados para uma determinada propriedade em um modelo de ativos de AWS IoT SiteWise
Número máximo de destinatários por ação de notificação em um modelo de alarme	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de destinatários que podem ser especificados em uma ação de notificação em um modelo de alarme

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Total máximo de mensagens avaliadas por segundo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de avaliações de mensagens para todos os detectores e alarmes em um segundo nesta conta.
Máximo de eventos de transição por estado	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de eventos de transição permitidos em um estado em um modelo de detector.
Tamanho da mensagem	Cada região compatível: 1 kilobyte	Sim	O tamanho máximo de uma mensagem (em kilobytes).
Mensagens por detector, por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de mensagens enviadas em um segundo para um detector.
Duração mínima do cronômetro	Cada região compatível: 60 segundos	Sim	A menor duração que um cronômetro de modelo de detector pode ser configurado (em segundos).
Número de análises de modelos de detectores no status RUNNING	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de análises de modelos de detector em status EM EXECUÇÃO para essa conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Variáveis de estado por definição de modelo de detector	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de variáveis de estado em uma definição de modelo de detector.
Estados por modelo de detector	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de estados permitidos em um modelo de detector.
Temporizadores programados por detector	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de temporizadores programados por um detector.
Expressões de gatilho	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de expressões de gatilho por estado

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS IoT Events](#) no Guia do usuário do AWS IoT Events .

AWS IoT FleetWise endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

⚠ Important

O acesso a determinados AWS IoT FleetWise recursos está atualmente bloqueado. Para obter mais informações, consulte [Disponibilidade de AWS regiões e recursos](#) no Guia do AWS IoT FleetWise desenvolvedor.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de uma mensagem	Cada região compatível: 128 kilobytes	Não	O tamanho máximo da mensagem que a AWS IoT FleetWise pode ingerir.
Número de campanhas para cada conta em uma AWS região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de campanhas para cada

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			conta em uma AWS região.
Número de dimensões de dados para um modelo de estado em uma AWS região.	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de dimensões de dados para um modelo de estado em uma AWS região.
Número de manifestos do decodificador para um manifesto modelo para cada conta em uma AWS região.	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de manifestos do decodificador para um manifesto modelo para cada conta em uma AWS região.
Número de dimensões de metadados para um modelo de estado em uma AWS região.	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de dimensões de metadados para um modelo de estado em uma AWS região.
Número de manifestos modelo para cada conta em uma AWS região.	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de manifestos de modelo para cada conta em uma AWS região.
Número de nós em um catálogo de sinais para cada conta em uma AWS região	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de nós em um catálogo de sinais para cada conta em uma AWS região.
Número de partições em uma campanha configurada para armazenar e encaminhar.	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de partições que ingerem dados para cada campanha configurada para armazenar e encaminhar.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de catálogos de sinais para cada conta em uma AWS região.	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de catálogos de sinais para cada conta em uma AWS região.
Número de sinais para um modelo de estado em uma AWS região.	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de sinais em um modelo de estado em uma AWS região.
Número de sinais em uma campanha para cada conta em uma AWS região.	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de sinais em uma campanha para cada conta em uma AWS região.
Número de modelos estaduais para cada conta em uma AWS região.	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de modelos de estado para cada conta em uma AWS região.
Número de modelos de estado para cada veículo em uma AWS região.	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de modelos de estado para cada veículo em uma AWS região.
Número de veículos em uma frota para cada conta em uma AWS região.	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de veículos em uma frota para cada conta em uma AWS região.
Taxa de solicitações de API para cada conta em uma AWS região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações de API que você pode enviar por segundo para cada conta em uma AWS região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ingestão de mensagens para cada conta em uma AWS região.	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de mensagens que a AWS IoT FleetWise pode ingerir por segundo para cada conta em uma região. AWS
Taxa de ingestão de mensagens para cada veículo em uma AWS região.	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de mensagens que a AWS IoT FleetWise pode ingerir por segundo para cada veículo em uma região. AWS

A seguir estão os limites de serviço para dados do sistema de visão plana de dados.

 Note

O recurso de dados de sistemas de visão está na versão de teste e está sujeito a alterações.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Taxa de dados	128	Sim	A capacidade máxima em MB por segundo para mensagens e dados do Amazon Ion ingeridos. AWS IoT FleetWise
Tamanho do objeto Ion	100	Não	O tamanho máximo em MB de um único arquivo Ion ingerido. AWS IoT FleetWise

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Tamanho de uma amostra de sinal	200	Não	O tamanho máximo em KB dos metadados (dados digitados) fornecidos em uma amostra de sinal em um arquivo lon.
Tamanho de todas as amostras de sinal	2	Não	O tamanho máximo em MB de todos os metadados (dados digitados) fornecidos em todos os sinais de amostra em um arquivo lon.
Taxa de dados estruturados	10	Sim	A capacidade máxima em MB por segundo de todos os metadados (dados digitados) ingeridos em todos os arquivos lon.
Taxa de dados binários	1.000	Sim	O número máximo de bolhas binárias por segundo ingeridas. AWS IoT FleetWise

 Note

AWS IoT FleetWise enviará mensagens do veículo se a taxa de ingestão exceder a cota padrão. Revise suas definições de campanha e frota para ajustar o número esperado de mensagens. As mensagens descartadas não podem ser recuperadas.

AWS IoT Wireless endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço para AWS IoT Wireless. AWS IoT Core para Amazon Sidewalk só pode ser usado na Região da AWS us-east-1. Você pode usar esses endpoints para realizar as operações na [Referência da AWS IoT Wireless API](#).

Para obter mais informações sobre:

- Conectando-se e usando os gateways e dispositivos LoRa WAN, consulte [Conectando gateways e dispositivos AWS IoT Core for LoRaWAN no Guia](#) do AWS IoT desenvolvedor.
- Ao conectar e usar os dispositivos finais do Amazon Sidewalk, consulte [Conectar dispositivos finais do Sidewalk ao AWS IoT Core para Amazon Sidewalk](#) no Guia do desenvolvedor AWS IoT .

Tópicos

- [AWS IoT Core for LoRaWAN- Endpoints de ambiente de gerenciamento](#)
- [AWS IoT Core for LoRaWAN- Endpoints de plano de dados](#)

AWS IoT Core for LoRaWAN- Endpoints de ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém pontos Região da AWS finais específicos para AWS IoT Core for LoRaWAN- operações do plano de controle. Você pode usar o endpoint regular que tem o formato `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com` ou o endpoint de pilha dupla, que usa o formato `api.iotwireless.<region>.api.aws`

 Note

- Ao usar os endpoints para clientes do plano de controle, você deve fornecer a extensão [Server Name Indication \(SNI\)](#). Os clientes podem usar a extensão SNI para indicar o nome do servidor que está sendo contatado e se ele está usando os endpoints regulares ou os endpoints de pilha dupla.
- Para AWS IoT Core para Amazon Sidewalk, use o endpoint no us-east-1 Região da AWS.

Para obter informações sobre as operações suportadas por AWS IoT Wireless: endpoints do ambiente de gerenciamento, consulte [Operações de API do AWS IoT Wireless](#) na Referência da API do AWS IoT Wireless .

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iotwireless.us-east-1.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iotwireless.us-west-2.api.aws	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN- Endpoints de plano de dados

Os endpoints do plano de dados AWS IoT Core for LoRaWAN- são específicos para cada Conta da AWS e Região da AWS Para encontrar o endpoint do plano de dados AWS IoT Core for LoRaWAN- para seu Conta da AWS e Região da AWS, use o comando [get-service-endpoint](#) CLI mostrado aqui ou [GetServiceEndpoint](#) API REST.

 **Note**

Para usar os endpoints de pilha dupla para os endpoints do plano de dados de seus gateways, se você já tiver integrado seus gateways antes de 1º de dezembro de 2024, talvez seja necessário solicitar a ativação. IPv6 Para obter mais informações, consulte [Usando IPv6 com AWS IoT Wireless](#).

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Esse comando retorna informações sobre:

- O tipo de serviço sobre o qual você deseja obter informações sobre o endpoint, que pode ser CUPS ou LNS.
- O certificado de confiança do servidor CUPS ou LNS, dependendo do endpoint especificado.
- Seu endpoint de API de plano de dados no seguinte formato:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

onde *service* pode ser cups ou lns.

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints LNS AWS específicos da conta para cada região que oferece suporte. AWS IoT Core for LoRaWAN Na coluna Endpoint, o endpoint específico *account-specific-prefix* da sua conta substitui o *prefix* mostrado na representação genérica do endpoint.

Endpoints do LNS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	<i>prefix</i> .lns.lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	<i>prefix</i> .lns.lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2		WSS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		<i>prefix</i> .lns. lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	<i>prefix</i> .lns. lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	WSS

A tabela a seguir contém representações genéricas dos endpoints CUPS AWS específicos da conta para cada região que oferece suporte. AWS IoT Core Na coluna Endpoint, o endpoint específico *account-specific-prefix* da sua conta substitui o *prefix* mostrado na representação genérica do endpoint.

Endpoints do CUPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	<i>prefix</i> .copos. lorawan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	<i>prefix</i> .copos. lorawan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	<i>prefix</i> .copos. lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	<i>prefix</i> .copos. lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	<i>prefix</i> .copos. lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	<i>prefix</i> .copos. lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	<i>prefix</i> .copos. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Para obter informações sobre as ações suportadas pelos endpoints do plano de dados AWS IoT Wireless, consulte [Operações da API do AWS IoT Wireless](#) na Referência da API do AWS IoT Wireless .

Cotas de serviço

As tabelas a seguir descrevem o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas para cada ação na [API AWS IoT Wireless](#), que inclui AWS IoT Core for LoRaWAN e AWS IoT Core para Amazon Sidewalk

Conteúdo

- [Dispositivos sem fio e cotas de dados de dispositivos](#)
- [LoRaLimitação da API de gateways de WAN](#)
- [Controle de utilização da API de perfis e destinos](#)
- [Controle de utilização da API para Sidewalk e registro em log](#)
- [Marcação e controle de utilização da API de endpoint](#)
- [Localização do dispositivo e limites adicionais de AWS IoT Wireless API](#)

Dispositivos sem fio e cotas de dados de dispositivos

As cotas de serviço a seguir se aplicam aos dispositivos LoRa WAN e Sidewalk. Também inclui métricas de dispositivos e cotas de dados de dispositivos, que são transmitidas entre dispositivos sem fio, gateways e a nuvem.

AWS IoT Wireless limitação de API de dispositivos

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing</u>	Limite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithThing	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration</u>	Limite de TPS para CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateWirelessDevice</u>	Limite de TPS para CreateWirelessDevice	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration</u>	Limite de TPS para DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteWirelessDevice</u>	Limite de TPS para DeleteWirelessDevice	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing</u>	Limite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes</u>	Limite de TPS para GetEventConfigurationByResourceTypes	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetMetricConfiguration</u>	Limite de TPS para GetMetricConfiguration	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetMetrics</u>	Limite de TPS para GetMetrics	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessDevice</u>	Limite de TPS para GetWirelessDevice	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	Limite de TPS para GetWirelessDeviceStatistics	10	Sim
TPS limit for ListEventConfigurations	Limite de TPS para ListEventConfigurations	10	Sim
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	Limite de TPS para ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Sim
TPS limit for ListWirelessDevices	Limite de TPS para ListWirelessDevices	10	Sim
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	Limite de TPS para SendDataToWirelessDevice	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for TestWirelessDevice	Limite de TPS para TestWirelessDevice	10	Sim
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	Limite de TPS para UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Sim
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	Limite de TPS para UpdateMetricConfiguration	10	Sim
TPS limit for UpdateWirelessDevice	Limite de TPS para UpdateWirelessDevice	10	Sim

LoRaLimitação da API de gateways de WAN

Esta tabela descreve o máximo de TPS APIs usado com gateways de LoRa WAN. Os gateways roteiam mensagens entre dispositivos LoRa WAN e AWS IoT Core para LoRa WAN.

AWS IoT Wireless limitação da API do gateway

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for Associate Wireless GatewayWithCertificate</u>	Limite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for Associate Wireless GatewayWithThing</u>	Limite de TPS para AssociateWirelessGatewayWithThing	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateWirelessGateway</u>	Limite de TPS para CreateWirelessGateway	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateWirelessGatewayTask</u>	Limite de TPS para CreateWirelessGatewayTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition</u>	Limite de TPS para CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>wayTaskDefinition</u>			
<u>TPS limit for DeleteWirelessGateway</u>	Limite de TPS para DeleteWirelessGateway	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask</u>	Limite de TPS para DeleteWirelessGatewayTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition</u>	Limite de TPS para DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate</u>	Limite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing</u>	Limite de TPS para DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessGateway</u>	Limite de TPS para GetWirelessGateway	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessGatewayCertificate</u>	Limite de TPS para GetWirelessGatewayCertificate	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessGatewayFirmwareInformation</u>	Limite de TPS para GetWirelessGatewayFirmwareInformation	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessGatewayStatistics</u>	Limite de TPS para GetWirelessGatewayStatistics	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for GetWirelessGatewayTask</u>	Limite de TPS para GetWirelessGatewayTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessGatewayTaskDefinition</u>	Limite de TPS para GetWirelessGatewayTaskDefinition	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions</u>	Limite de TPS para ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListWirelessGateways</u>	Limite de TPS para ListWirelessGateways	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for UpdateWirelessGateway</u>	Limite de TPS para UpdateWirelessGateway	10	<u>Sim</u>

Controle de utilização da API de perfis e destinos

Esta tabela descreve o TPS máximo para perfis de dispositivos, perfis de serviço e destinos que podem rotear mensagens para outros AWS serviços.

AWS IoT Wireless perfis de dispositivos e limitação da API de destino

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for CreateDestination</u>	Limite de TPS para CreateDestination	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateDeviceProfile</u>	Limite de TPS para CreateDeviceProfile	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateServiceProfile</u>	Limite de TPS para CreateServiceProfile	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteDestination</u>	Limite de TPS para DeleteDestination	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteDeviceProfile</u>	Limite de TPS para DeleteDeviceProfile	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for DeleteServiceProfile</u>	Limite de TPS para DeleteServiceProfile	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetDestination</u>	Limite de TPS para GetDestination	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetDeviceProfile</u>	Limite de TPS para GetDeviceProfile	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetServiceProfile</u>	Limite de TPS para GetServiceProfile	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListDestinations</u>	Limite de TPS para ListDestinations	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListDeviceProfiles</u>	Limite de TPS para ListDeviceProfiles	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for ListServiceProfiles	Limite de TPS para ListServiceProfiles	10	Sim
TPS limit for UpdateDestination	Limite de TPS para UpdateDestination	10	Sim

Controle de utilização da API para Sidewalk e registro em log

Esta tabela descreve o TPS máximo para o Amazon Sidewalk APIs e APIs que é usado para níveis de log com base nos tipos de recursos.

AWS IoT Wireless Limitação da API Sidewalk e de registro

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	Limite de TPS para AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Sim
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	Limite de TPS para DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for DeregisterWirelessDevice</u>	Limite de TPS para DeregisterWireless Device	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes</u>	Limite de TPS para GetLogLevelsByResourceTypes	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetPartnerAccount</u>	Limite de TPS para GetPartnerAccount	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetResourceLogLevel</u>	Limite de TPS para GetResourceLogLevel	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask</u>	Limite de TPS para GetWirelessDeviceImportTask	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask</u>	Limite de TPS para ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListPartnerAccounts</u>	Limite de TPS para ListPartnerAccounts	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks</u>	Limite de TPS para ListWirelessDeviceImportTasks	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for PutResourceLogLevel</u>	Limite de TPS para PutResourceLogLevel	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ResetAllResourceLogLevels</u>	Limite de TPS para ResetAllResourceLogLevels	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for ResetResourceLogLevel</u>	Limite de TPS para ResetResourceLogLevel	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask</u>	Limite de TPS para StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask</u>	Limite de TPS para StartWirelessDeviceImportTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes</u>	Limite de TPS para UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for UpdatePartnerAccount</u>	Limite de TPS para UpdatePartnerAccount	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	Limite de TPS para UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Sim

Marcação e controle de utilização da API de endpoint

Esta tabela descreve o TPS máximo para a GetServiceEndpoint API e o APIs usado para marcar recursos.

AWS IoT Wireless marcação e limitação de GetServiceEndpoint API

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for GetServiceEndpoint	Limite de TPS para GetServiceEndpoint	10	Sim
TPS limit for ListTagsForResource	Limite de TPS para ListTagsForResource	10	Sim
TPS limit for TagResource	Limite de TPS para TagResource	10	Sim
	Limite de TPS para UntagResource	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for UntagResource			

Localização do dispositivo e limites adicionais de AWS IoT Wireless API

Esta tabela descreve o TPS máximo para outra limitação adicional de AWS IoT Wireless API, incluindo a localização do AWS IoT Core dispositivo, o recurso de análise de rede, FUOTA e grupos multicast.

AWS IoT Wireless limites e cotas

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	Limite de TPS para AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Sim
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	Limite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Sim
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Limite de TPS para AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>eviceWithMulticastGroup</u>			
<u>TPS limit for CancelMulticastGroupSession</u>	Limite de TPS para CancelMulticastGroupSession	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateFuotaTask</u>	Limite de TPS para CreateFuotaTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for CreateMulticastGroup</u>	Limite de TPS para CreateMulticastGroup	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteFuotaTask</u>	Limite de TPS para DeleteFuotaTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteMulticastGroup</u>	Limite de TPS para DeleteMulticastGroup	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DeleteQueuedMessages</u>	Limite de TPS para DeleteQueuedMessages	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount</u>	Limite de TPS para DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask</u>	Limite de TPS para DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask</u>	Limite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup</u>	Limite de TPS para DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for GetFuotaTask	Limite de TPS para GetFuotaTask	10	Sim
TPS limit for GetMulticastGroup	Limite de TPS para GetMulticastGroup	10	Sim
TPS limit for GetMulticastGroupSession	Limite de TPS para GetMulticastGroupSession	10	Sim
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	Limite de TPS para GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sim
TPS limit for GetPosition	Limite de TPS para GetPosition	10	Sim
TPS limit for GetPositionConfiguration	Limite de TPS para GetPositionConfiguration	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for GetPositionEstimate	Limite de TPS para GetPositionEstimate	10	Sim
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	Limite de TPS para GetResourceEventConfiguration	10	Sim
TPS limit for GetResourcePosition	Limite de TPS para GetResourcePosition	10	Sim
TPS limit for ListFuotaTasks	Limite de TPS para ListFuotaTasks	10	Sim
TPS limit for ListMulticastGroups	Limite de TPS para ListMulticastGroups	10	Sim
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	Limite de TPS para ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
<u>TPS limit for ListPositionConfigurations</u>	Limite de TPS para ListPositionConfigurations	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for ListQueuedMessages</u>	Limite de TPS para ListQueuedMessages	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for PutPositionConfiguration</u>	Limite de TPS para PutPositionConfiguration	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for SendDataToMulticastGroup</u>	Limite de TPS para SendDataToMulticastGroup	10	<u>Sim</u>
<u>TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup</u>	Limite de TPS para StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	<u>Sim</u>

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Limite de TPS para StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Sim
TPS limit for StartFuotaTask	Limite de TPS para StartFuotaTask	10	Sim
TPS limit for StartMulticastGroupSession	Limite de TPS para StartMulticastGroupSession	10	Sim
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	Limite de TPS para StartNetworkAnalyzerStream	10	Sim
TPS limit for UpdateFuotaTask	Limite de TPS para UpdateFuotaTask	10	Sim

Limitar exibição do nome	Descrição	Valor padrão	Ajustável
TPS limit for UpdateMulticastGroup	Limite de TPS para UpdateMulticastGroup	10	Sim
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	Limite de TPS para UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Sim
TPS limit for UpdatePosition	Limite de TPS para UpdatePosition	10	Sim
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	Limite de TPS para UpdateResourceEventConfiguration	10	Sim
TPS limit for UpdateResourcePosition	Limite de TPS para UpdateResourcePosition	10	Sim

AWS IoT Greengrass V1 endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Operações de plano de controle

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS IoT Greengrass suporte às operações de gerenciamento de grupos.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	capim verde. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		capim verde. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-ats.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT e HTTPS	
		dicas de capim verde. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	capim verde. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		greengrass-ats.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT e HTTPS	
		capim verde. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT Operações do dispositivo

A tabela a seguir contém endpoints do AWS Amazon Trust Services (ATS) específicos da região para operações de gerenciamento de AWS IoT dispositivos, como sincronização de sombra. Esta é uma API de plano de dados.

Para examinar o endpoint específico de sua conta, use o comando [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	prefixo -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	prefixo -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	prefixo -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefixo -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	prefixo -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	prefixo -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	prefixo -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	prefixo -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pequim)	cn-north-1	prefixo .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefixo -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefixo -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefixo -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	prefixo -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	prefixo -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com [algumas regiões](#), mas recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados de autoridade (CA) raiz

do ATS. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT .

Operações de descoberta

[A tabela a seguir contém endpoints AWS ATS específicos da região para operações de descoberta de dispositivos usando a AWS IoT Greengrass API Discovery](#). Esta é uma API de plano de dados.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
China (Pequim)	cn-north-1	greengrass-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com [algumas regiões](#), mas recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados da AC raiz do ATS. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT.

Endpoints herdados compatíveis

Recomendamos que você use os endpoints do ATS nas tabelas anteriores com certificados da AC raiz do ATS. Para compatibilidade com versões anteriores, AWS IoT Greengrass atualmente oferece suporte a endpoints antigos da Verisign nas seguintes regiões. AWS Esse suporte será encerrado no

futuro. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT .

Ao usar endpoints herdados da Verisign, você deve usar certificados da AC raiz da Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para examinar o endpoint herdado específico de sua conta, use o comando [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data](#).

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

AWS IoT Greengrass API de nuvem

Descrição	Padrão
Número máximo de AWS IoT dispositivos por AWS IoT Greengrass grupo.	2500
O número máximo de funções do Lambda por grupo.	200

Descrição	Padrão
Número máximo de recursos por função do Lambda.	20
Número máximo de recursos por grupo.	200
Número máximo de transações por segundo (TPS) no AWS IoT Greengrass APIs.	Consulte the section called “TPS” .
Número máximo de assinaturas por grupo.	10000
O número máximo de assinaturas que especificam Cloud como a origem por grupo.	50
O tamanho máximo do nome de uma coisa principal.	124 bytes de caracteres UTF-8 codificados.

TPS

A cota padrão para o número máximo de transações por segundo no AWS IoT Greengrass APIs depende da API e da AWS região em que AWS IoT Greengrass é usada.

Para a maioria das APIs [AWS regiões suportadas](#), a cota padrão é 30. As exceções são indicadas nas tabelas a seguir.

Exceções de API

API	Padrão
CreateDeployment	20

AWS Exceções de região

AWS Região	Padrão
China (Pequim)	10
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	10

AWS Região	Padrão
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	10

Essa cota se aplica por. Conta da AWS Por exemplo, na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), cada conta tem uma cota padrão de 30 TPS. Cada API (como `CreateGroupVersion` ou `ListFunctionDefinitions`) tem uma cota de 30 TPS. Isso inclui operações de plano de controle e plano de dados. As solicitações que excederem as cotas da conta ou da API serão limitadas. Para solicitar aumentos na conta e na cota da API, incluindo cotas específicas APIs, entre em contato com seu representante do Enterprise AWS Support.

AWS IoT Greengrass Núcleo

Descrição	Padrão
O número máximo de entradas da tabela de roteamento que especificam Cloud como a origem.	50 (corresponde à cota de AWS IoT assinatura)
Tamanho máximo das mensagens enviadas por um AWS IoT dispositivo.	128 KB (corresponde à cota de tamanho da AWS IoT mensagem)
Tamanho mínimo da fila de mensagens no router do núcleo do Greengrass.	256 KB
Tamanho máximo de uma string de tópico.	256 bytes de caracteres UTF-8 codificados.
O número máximo de barras (/) em um tópico ou filtro de tópico.	7
O mínimo de espaço em disco necessário para executar o software do Núcleo do Greengrass	128 MB 400 MB ao usar atualizações OTA
O mínimo de RAM para executar o software do Núcleo do Greengrass.	128 MB 198 MB ao usar o gerenciador de fluxo

O software do Núcleo do Greengrass fornece um serviço para detectar os endereços IP de seus dispositivos do núcleo do Greengrass. Ele envia essas informações para o serviço de AWS IoT Greengrass nuvem e permite que AWS IoT os dispositivos baixem o endereço IP do núcleo do Greengrass ao qual precisam se conectar.

Não use esse recurso em nenhuma das seguintes situações:

- O endereço IP de um dispositivo de núcleo do Greengrass é alterado com frequência.
- O dispositivo principal do Greengrass nem sempre está disponível para AWS IoT dispositivos em seu grupo.
- O núcleo do Greengrass tem vários endereços IP e um AWS IoT dispositivo não consegue determinar com segurança qual endereço usar.
- As políticas de segurança da sua organização não permitem que você envie os endereços IP dos dispositivos para a AWS nuvem.

AWS IoT Greengrass V2 endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Operações de ambiente de gerenciamento

A tabela a seguir contém endpoints AWS específicos da região que oferecem AWS IoT Greengrass V2 suporte às operações de gerenciamento de componentes, dispositivos e implantações.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
China (Pequim)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT operações do dispositivo

A tabela a seguir contém endpoints do AWS Amazon Trust Services (ATS) específicos da região para operações de gerenciamento de AWS IoT dispositivos, como sincronização de sombra. Esta é uma API de plano de dados.

Para examinar o endpoint específico de sua conta, use o comando [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	prefixo -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	prefixo -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	prefixo -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	prefixo -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	prefixo -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	prefixo -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	prefixo -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	prefixo -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Canadá (Central)	ca-central-1	prefixo -ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Pequim)	cn-north-1	prefixo .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefixo -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefixo -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Londres)	eu-west-2	prefixo -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	prefixo -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	prefixo -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com [algumas regiões](#), mas recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados de autoridade (CA) raiz do ATS. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT .

Operações do plano de dados

AWS IoT Greengrass usa os endpoints AWS IoT Core ATS específicos da região para operações de plano de dados, como. [ResolveComponentCandidates](#) Para obter uma lista completa, consulte [Endpoints AWS IoT Core: plano de dados](#). Defina greengrassDataPlaneEndpoint como **iotdata**. Para obter mais informações, consulte [configuração do AWS IoT Greengrass núcleo](#).

Recomendamos que você use os AWS IoT endpoints para operações de plano de dados. Para compatibilidade com versões anteriores, AWS IoT Greengrass oferece suporte aos seguintes endpoints legados.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	greengrass-ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

Os endpoints herdados da VeriSign são compatíveis com [algumas regiões](#), mas recomendamos que você use endpoints do ATS com certificados da AC raiz do ATS. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT .

Endpoints herdados compatíveis

Recomendamos que você use os endpoints do ATS nas tabelas anteriores com certificados da AC raiz do ATS. Para compatibilidade com versões anteriores, AWS IoT Greengrass V2 atualmente oferece suporte a endpoints antigos da Verisign nas seguintes regiões. AWS Esse suporte será encerrado no futuro. Para obter mais informações, consulte [Autenticação do servidor](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT .

Ao usar endpoints herdados da Verisign, você deve usar certificados da AC raiz da Verisign.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	prefixo.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	prefixo.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	prefixo.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	prefixo.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	prefixo.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	prefixo.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Para examinar o endpoint herdado específico de sua conta, use o comando [aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data](#).

Data plane operations (legacy endpoints)

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

As tabelas a seguir descrevem as cotas em AWS IoT Greengrass V2. Para obter mais informações sobre essas cotas e como solicitar aumentos de cota, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Cotas para dispositivos principais

Recurso	Quota	Ajustável
O tamanho máximo do nome de um dispositivo principal.	124 bytes de caracteres UTF-8 codificados	Não

Cotas para componentes

Recurso	Quota	Ajustável	Observações
Número máximo de componentes	5.000 componentes por região	Não	
Número máximo de versões de componentes	5.000 versões por componente por região	Não	
Tamanho máximo da fórmula do componente	16 KB	Não	
Tamanho total máximo dos artefatos do componente	2 GB	Não	Essa cota se aplica à soma de todos os artefatos de um componente.

Cotas para implantações

Recurso	Quota	Ajustável	Observações
Tamanho máximo do documento de implantação para a implantação de uma coisa (sem grande suporte de configuração)	7 KB	Não	O documento de implantação inclui as configurações de componentes, configurações de implantação e

Recurso	Quota	Ajustável	Observações
			sobrecarga de carga útil.
Tamanho máximo do documento de implantação para a implantação de uma coisa (sem grande suporte de configuração)	31 KB	Não	O documento de implantação inclui as configurações de componentes, configurações de implantação e sobrecarga de carga útil.
Tamanho máximo do documento de implantação com grande suporte de configuração	6 MB	Não	O documento de implantação inclui as configurações de componentes, configurações de implantação e sobrecarga de carga útil.

Cotas para as operações da API

Recurso	Quota	Ajustável	Observações
Taxa de solicitação para CreateComponentVersion	Até 1 solicitação por segundo por região	Não	
Taxa de solicitação para operações de outra API	30 solicitações por segundo por região	Não	Essa cota se aplica às solicitações de API combinadas para todas as operações do ambiente de gerenciamento.

Recurso	Quota	Ajustável	Observações
			Exceções • China (Pequim) – 10 solicitações por segundo por região • AWS GovCloud (Oeste dos EUA) — 10 solicitações por segundo por região • AWS GovCloud (Leste dos EUA) — 10 solicitações por segundo por região

AWS IoT SiteWise endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As seções a seguir descrevem os endpoints de serviço para AWS IoT SiteWise.

Tópicos

- [AWS IoT SiteWise — terminais de serviço](#)
- [AWS IoT SiteWise — pontos finais do plano de controle](#)
- [AWS IoT SiteWise — terminais do plano de dados](#)

AWS IoT SiteWise — terminais de serviço

Um usuário pode se conectar programaticamente a um AWS IoT SiteWise endpoint. Não adicione um prefixo ao AWS SDK e aos AWS Command Line Interface comandos porque eles adicionam o prefixo necessário.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — pontos finais do plano de controle

Use o prefixo `api` para o plano APIs de controle. Por exemplo, `.api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com		
Leste dos EUA	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (Central)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (Central)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — terminais do plano de dados

Use o prefixo de dados para o plano APIs de dados. Por exemplo, `.data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Canadá (Central)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

As tabelas a seguir descrevem as cotas em AWS IoT SiteWise. Para obter mais informações sobre cotas e para solicitar aumentos de cotas, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Profundidade de modelos compostos	Cada região compatível: 2	Sim	A profundidade máxima da árvore do modelo composto por modelo de ativo, incluindo modelos compostos em linha e baseados em componentes.
Profundidade da árvore hierárquica de ativos	Cada região compatível: 30	Sim	A profundidade máxima da árvore hierárquica de modelos de ativos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de fontes do OPC-UA por gateway.	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de fontes OPC-UA por gateway.
Número de modelos de ativos por região por AWS conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de modelos de ativos por região por AWS conta.
Número de modelos de ativos por árvore hierárquica	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de modelos de ativos por árvore hierárquica
Número de ativos por modelo de ativo	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número máximo de ativos por modelo de ativo
Número de ativos filho por ativo pai	Cada região com suporte: 2.000	Sim	Número máximo de ativos filho por ativo pai.
Número de modelos compostos por modelo de ativo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de modelos compostos permitidos em um único modelo de ativo.
Número de painéis por projeto	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de dashboards por projeto.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de pontos de dados por segundo por qualidade de dados por propriedade do ativo	Cada região com suporte: 10	Não	Essa cota se aplica ao número máximo de pontos de dados com o mesmo timestamp em segundos por qualidade de dados para cada propriedade do ativo. Você pode armazenar até esse número de pontos de dados de boa qualidade, de qualidade incerta, e de baixa qualidade a qualquer segundo para cada propriedade do ativo.
Número de dias entre o carimbo de data/hora no passado e hoje	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de dias entre o registro de data e hora dos dados para importação em massa e hoje.
Número de funções por expressão de fórmula de propriedade	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de funções que podem ser usadas em uma expressão de fórmula de propriedades.
Número de gateways por região por conta AWS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de gateways por região por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de definições de hierarquia de ativos por modelo de ativo	Cada região compatível: 30	Sim	Número máximo de definições de hierarquia de ativos por modelo de ativo
Número de métricas por visualização de painel	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de métricas por visualização de painel
Número de modelos de ativo filho por modelo de ativo pai	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número máximo de modelos de ativo pai por modelo de ativo filho
Número de portais por região por conta AWS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de portais por região por AWS conta.
Número de projetos por portal	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de projetos por portal.
Número de propriedades na raiz de cada modelo de ativo do tipo ASSET_MODEL	Cada região com suporte: 500	Sim	Esse número máximo de <code>assetModelProperty</code> es para cada modelo de ativo. Essa contagem não inclui <code>composite ModelProperties</code> . Esse limite também se aplica a qualquer ativo exclusivo criado a partir desse modelo de ativo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de propriedades por modelo de ativo	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de propriedades de um modelo de ativo do tipo ASSET_MODEL ou COMPONENT_MODEL. Esse número é determinado pela combinação das propriedades do modelo de ativo raiz e de qualquer modelo composto baseado em componentes ou em linha incluído. Esse limite também se aplica a qualquer ativo exclusivo criado a partir desse modelo de ativo.
Número de propriedades por modelo composto	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de propriedades permitido para modelos compostos. Além disso, o número máximo de propriedades permitido para um modelo de ativo do tipo COMPONENT_MODEL.
Número de propriedades que dependem de uma única propriedade	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de propriedades que dependem direta ou indiretamente de uma única propriedade, conforme definido em todas as expressões da fórmula.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de propriedades que dependem diretamente de uma única propriedade	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de propriedades que dependem diretamente de uma única propriedade, conforme definido em todas as expressões da fórmula.
Número de variáveis de propriedade por expressão de fórmula de propriedade	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de variáveis de propriedades que podem ser usadas em uma expressão de fórmula de propriedades.
Número de resultados por GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitação	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de resultados a serem retornados por solicitação paginada. GetInterpolatedAssetPropertyValues
Número de ativos raiz por projeto	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ativos raiz associados por projeto.
Número de modelos de ativo exclusivos que usam o mesmo modelo de componente	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de modelos de ativos exclusivos que têm pelo menos um modelo composto baseado em componentes que faz referência direta a um modelo de ativo específico do tipo COMPONENT_MODEL.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de fluxos de dados exclusivos em um único arquivo de trabalho de importação em massa de dados	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de fluxos de dados exclusivos em um único arquivo de trabalho de importação em massa de dados
Número de medições exclusivas por grupo de linhas do parquet	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de medidas exclusivas em um grupo de linhas de parquet.
Número de visualizações por painel	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de métricas por visualização de painel.
Taxa de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por propriedade do ativo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de BatchPutAssetPropertyValue entradas ingeridas por segundo por propriedade do ativo por região por AWS conta.
Taxa de GetAssetPropertyAggregates solicitações e consultas BatchGetAssetPropertyAggregates de entrada por propriedade do ativo	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de GetAssetPropertyAggregates solicitações e BatchGetAssetPropertyAggregates entradas totais para cada propriedade do ativo por segundo por região por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetAssetPropertyValue solicitações e consultas BatchGetAssetPropertyValue de entrada por propriedade do ativo	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de GetAssetPropertyValue solicitações e BatchGetAssetPropertyValue entradas totais para cada propriedade do ativo por segundo por região por AWS conta.
Taxa de GetAssetPropertyValueHistory solicitações e consultas BatchGetAssetPropertyValueHistory de entrada por propriedade do ativo	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de GetAssetPropertyValueHistory solicitações e BatchGetAssetPropertyValueHistory entradas totais para cada propriedade do ativo por segundo por região por AWS conta.
Taxa de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitações	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de GetInterpolatedAssetPropertyValues solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de pontos de dados ingeridos	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de pontos de dados timestamp-quality-value (TQV) ingeridos por segundo por região por conta. AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de pontos de dados recuperados de e GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada região compatível: 100	Sim	A taxa máxima de bytes (MB/segundo) dos pontos de dados recuperados por segundo por região por conta em e. AWS GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory A carga de resposta avaliada para essa cota usa campos Timestamp-Quality-Value (TQV) para cada ponto de dados e arredonda o tamanho do byte de cada solicitação de API para o próximo incremento de 4 KB.
Taxa de solicitação para Associate Assets	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para AssociateAssets.
Taxa de solicitação para Associate TimeSeriesToAssetProperty	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para AssociateTimeSeriesToAssetProperty.
Taxa de solicitação para BatchGetAssetPropertyAggregates	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para BatchGetAssetPropertyAggregates.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para BatchGetAssetPropertyValue	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para BatchGetAssetPropertyValue.
Taxa de solicitação para BatchGetAssetPropertyValueHistory	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para BatchGetAssetPropertyValueHistory.
Taxa de solicitação para BatchPutAssetPropertyValue	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para BatchPutAssetPropertyValue.
Taxa de solicitação para CreateAsset	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para CreateAsset.
Taxa de solicitação para CreateAssetModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para CreateAssetModel.
Taxa de solicitação para CreateAssetModelCompositeModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para CreateAssetModelCompositeModel.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para DeleteAsset	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DeleteAsset.
Taxa de solicitação para DeleteAssetModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DeleteAssetModel.
Taxa de solicitação para DeleteAssetModelCompositeModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DeleteAssetModelCompositeModel.
Taxa de solicitação para DeleteTimeSeries	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DeleteTimeSeries.
Taxa de solicitação para DescribeAction	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAction.
Taxa de solicitação para DescribeAsset	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAsset.
Taxa de solicitação para DescribeAssetCompositeModel	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAssetCompositeModel.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para DescribeAssetModel	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAssetModel.
Taxa de solicitação para DescribeAssetModelCompositeModel	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAssetModelCompositeModel.
Taxa de solicitação para DescribeAssetProperty	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeAssetProperty.
Taxa de solicitação para DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeDefaultEncryptionConfiguration.
Taxa de solicitação para DescribeLoggingOptions	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeLoggingOptions.
Taxa de solicitação para DescribeStorageConfiguration	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeStorageConfiguration.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para DescribeTimeSeries	Cada região com suporte: 150	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DescribeTimeSeries.
Taxa de solicitação para DisassociateAssets	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DisassociateAssets.
Taxa de solicitação para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
Taxa de solicitação para ExecuteAction	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ExecuteAction.
Taxa de solicitação para GetAssetPropertyAggregates	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para GetAssetPropertyAggregates.
Taxa de solicitação para GetAssetPropertyValue	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para GetAssetPropertyValue.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para GetAssetPropertyHistory	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para GetAssetPropertyHistory.
Taxa de solicitação para ListActions	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListActions.
Taxa de solicitação para ListAssetModelCompositeModels	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListAssetModelCompositeModels.
Taxa de solicitação para ListAssetModels	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListAssetModels.
Taxa de solicitação para ListAssetRelationships	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListAssetRelationships.
Taxa de solicitação para ListAssets	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListAssets.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para ListAssociatedAssets	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListAssociatedAssets.
Taxa de solicitação para ListCompositionRelationships	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListCompositionRelationships.
Taxa de solicitação para ListTagsForResource	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListTagsForResource.
Taxa de solicitação para ListTimeSeries	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para ListTimeSeries.
Taxa de solicitação para PutDefaultEncryptionConfiguration	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para PutDefaultEncryptionConfiguration.
Taxa de solicitação para PutLoggingOptions	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para PutLoggingOptions.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para PutStorageConfiguration	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para PutStorageConfiguration.
Taxa de solicitação para TagResource	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para TagResource.
Taxa de solicitação para UntagResource	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para UntagResource.
Taxa de solicitação para UpdateAsset	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para UpdateAsset.
Taxa de solicitação para UpdateAssetModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para UpdateAssetModel.
Taxa de solicitação para UpdateAssetModelCompositeModel	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para UpdateAssetModelCompositeModel.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para UpdateAssetProperty	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por região por AWS conta para UpdateAssetProperty.
Tamanho do arquivo CSV para ingestão adaptável	Cada região suportada: 256 megabits	Não	O tamanho máximo do arquivo CSV para ingestão adaptável.
Tamanho do arquivo parquet não compactado	Cada região suportada: 256 megabits	Não	O tamanho máximo do arquivo de parquet não compactado.
Tamanho do grupo de linhas do parquet não compactado	Cada região suportada: 64 megabits	Não	O tamanho máximo do grupo de linhas de parquet não compactado.

AWS IoT TwinMaker endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Para se conectar programaticamente a AWS IoT TwinMaker, use um endpoint. Se você usa um cliente HTTP, precisa prefixar o plano de controle e o plano de dados da APIs seguinte forma. No

entanto, não é necessário adicionar um prefixo ao AWS SDK e aos AWS Command Line Interface comandos porque eles adicionam automaticamente o prefixo necessário.

- Use o `api` prefixo para o plano APIs de controle. Por exemplo, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Use o `data` prefixo para o plano APIs de dados. Por exemplo, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Para obter mais informações, consulte [Endpoints e cotas](#) no Guia do AWS IoT TwinMaker usuário.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	<code>iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com</code>	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	<code>iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	
		<code>data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com</code>	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tipo de componente: composição, árvore, profundidade	Cada região compatível: 5	Sim	A profundidade máxima de uma árvore de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			composição do tipo componente.
Tipo de componente: composição, tamanho da árvore	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de tipos de componentes em uma árvore de composição de tipos de componentes.
Tipos de componentes por workspace	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de tipos de componentes exclusivos por workspace.
Componentes por entidade	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de componentes que podem ser definidos em uma entidade.
Profundidade da hierarquia de tipos de componentes	Cada região com suporte: 10	Sim	A profundidade máxima da árvore hierárquica de tipos de componentes.
Profundidade da hierarquia de entidades	Cada região compatível: 30	Sim	A profundidade máxima da árvore hierárquica da entidade.
Entidades por workspace	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de entidades permitidas por workspace.
Número de recursos de SiteWise exportação por trabalho	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de recursos de SiteWise exportação por trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de recursos de SiteWise importação por trabalho	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de recursos de SiteWise importação por trabalho.
Número de recursos de TwinMaker exportação por trabalho	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de recursos de TwinMaker exportação por trabalho.
Número de recursos de TwinMaker importação por trabalho	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de recursos de TwinMaker importação por trabalho.
Número de trabalhos de transferência de metadados na fila	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos de transferência de metadados PENDENTES.
Tipos de componentes principais por tipo de componente secundário	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de tipos de componentes principais de herança múltipla ou relacionamentos “ExtendsFrom” que um tipo de componente pode ter.
Propriedades por tipo de componente ou componente	Cada região compatível: 800	Sim	O número máximo de propriedades que podem ser definidas em um tipo de componente ou adicionadas a qualquer instância de componente.
Cenas por workspace	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de cenas em um workspace.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo de importação do trabalho de transferência de metadados	Cada região compatível: 100	Sim	O tamanho máximo do arquivo importado (em MB).
Tags por recurso	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que podem ser colocadas em qualquer recurso com um ARN (como workspace, entidade, tipo de componente etc.).
Workspaces nessa conta na região atual.	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de WorkSpaces nesta conta na região atual.

AWS IoT TwinMaker Limites de limitação da API

Este tópico descreve o número máximo de transações por segundo (TPS) que podem ser feitas em ações de AWS IoT TwinMaker API por AWS conta.

- Taxa de solicitação para limite de operações da API Model e Scene: 10 TPS por AWS conta.
- Limite da taxa de solicitação de operações da API de leitura e gravação de dados: 100 TPS por AWS conta.

Note

Os limites do TPS se aplicam a todas as regiões e não são ajustáveis.

Endpoints e cotas de Amazon Interactive Video Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O Amazon IVS usa uma API para instalar e configurar aplicativos IVS de baixa latência e streaming em tempo real. O Amazon IVS Chat usa a API principal de bate-papo para configurar e gerenciar salas de bate-papo, e a API de mensagens de bate-papo para enviar e receber mensagens de bate-papo.

Endpoints de streaming IVS de baixa latência

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints de streaming em tempo real do IVS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints do IVS Chat

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Endpoints de mensagens do IVS Chat

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	borda. ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	borda. ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	borda. ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	borda. ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	borda. ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Service Quotas de streaming de baixa latência](#) no Guia do usuário de streaming de baixa latência do Amazon IVS e [Service Quotas de streaming em tempo real](#) no Guia do usuário de streaming em tempo real do Amazon IVS.

Se houver uma discrepância, considere os Guias do usuário como definitivos.

Cotas de streaming de baixa latência do IVS

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Canais	5.000	Sim	Máximo de canais, por Região da AWS.
Fluxos simultâneos	100	Sim	Máximo de canais que podem ser transmitidos simultaneamente, por Região da AWS. Se você exceder esse limite, o fluxo será rejeitado.
Exibições simultâneas	15.000	Sim	Máximo de visualizações permitido para reproduzir um canal ao vivo simultaneamente, em todos os canais em uma Região da AWS. (Uma visualização é uma sessão de exibição exclusiva que está baixando ou reproduzindo vídeo de forma ativa.)
Taxa de bits de ingestão (se o type do canal for BASIC)	1,5 Mbps ou 3,5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um canal cujo type é BASIC. - Se a qualidade do vídeo de entrada for 480p ou menos, a cota padrão será de 1,5 Mbps. - Se a qualidade do vídeo de entrada for superior 480p, mas inferior a 1080p, a cota padrão será de 3,5 Mbps. Atenção: se você exceder esse limite, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.
Taxa de bits de ingestão (se o type do canal for	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um canal cujo type seja STANDARD (o padrão), com entrada de faixa

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
STANDARD, com entrada de faixa única)			única. Atenção: se você exceder esse limite, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.
Taxa de bits de ingestão (se o type do canal for STANDARD, com entrada de várias faixas até a resolução FULL_HD)	15 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um canal cujo type seja STANDARD (o padrão), cuja multitrackInputConfiguration.maximumResolution seja SD, HD ou FULL_HD, com entrada de várias faixas. Atenção: se você exceder esse limite, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.
Taxa de bits de ingestão (se o type do canal for ADVANCED_HD)	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um canal cujo type é ADVANCED_HD . Atenção: se você exceder esse limite, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Taxa de bits de ingestão (se o type do canal for ADVANCED_SD)	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um canal cujo type é ADVANCED_SD . Atenção: se você exceder esse limite, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.
Resolução de ingestão (entrada de faixa única)	1080p (2,1 M de pixels no total, 1920 pixels/borda)	Não	Resolução máxima em pixels que pode ser transmitida para um canal (independentemente de seu type) com entrada de faixa única. Há dois limites relevantes: total de pixels e pixels por borda. Atenção: se você exceder um desses limites, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Resolução de ingestão (se o type do canal for STANDARD, com entrada de várias faixas)	consulte a descrição	Não	Resolução máxima em pixels que pode ser transmitida para uma faixa única em um canal cujo type seja STANDARD, com entrada de várias faixas. O padrão varia de acordo com o valor de <code>multitrackInputConfiguration.maximumResolution</code> : - SD: 480p (0,4M de pixels no total, 864 pixels/borda) - HD: 720p (0,9M de pixels no total, 1280 pixels/borda) - FULL_HD: 1080p (2,1 M de pixels no total, 1920 pixels/borda) Há dois limites relevantes: total de pixels e pixels por borda. Atenção: se você exceder um desses limites, a transmissão provavelmente será desconectada imediatamente. Para obter detalhes sobre o type do canal, consulte Tipos de canais na Referência de API do Streaming de baixa latência do IVS.
Carga	1 KB	Não	Tamanho máximo de uma PutMetadata carga útil de solicitação (API do Amazon IVS).
Pares de chaves de autorização de reprodução	3	Não	Número máximo de pares de chaves de autorização de reprodução, por Região da AWS.
Políticas de restrição de reprodução	3	Não	Número máximo de políticas de restrição de reprodução, por. Região da AWS

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Países da política de restrição de reprodução	200	Não	Tamanho máximo da lista <code>allowedCountries</code> em uma política de restrição de reprodução; ou seja, o número máximo de países por política.
Origens da política de restrição de reprodução	5	Não	Tamanho máximo da lista <code>allowedOrigins</code> em uma política de restrição de reprodução; ou seja, o número máximo de origens por política.
Duração da origem da política de restrição de reprodução	256	Não	Tamanho máximo (em caracteres) de uma entrada na lista <code>allowedOrigins</code> em uma política de restrição de reprodução.
Tamanho do token de reprodução	2 KB	Não	Tamanho máximo de todo o token da Web de JSON (JWT) usado para iniciar a reprodução.
PutMetadata taxa por canal	5	Não	Máximo de PutMetadata transações por segundo por canal.
Configurações de gravação	20	Sim	O número máximo de configurações de gravação, por Região da AWS.
Chave de stream	1	Não	Número máximo de chaves de stream, por canal.
Aquisições de fluxo	100	Sim	Número máximo de aquisições de fluxo, por fluxo.

Cotas de streaming em tempo real do IVS

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Destinos de composição	2	Não	Número máximo de objetos de Destino em um recurso de Composição.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Composição: duração máxima	24	Não	A quantidade máxima de tempo que uma composição pode existir em horas.
Composições	5	Sim	Máximo de recursos de Composição simultâneos por conta.
Composições por estágio	5	Sim	Máximo de recursos de Composição simultâneos por estágio.
Editores simultâneos	1.000	Sim	Número máximo de participantes que podem publicar em todos os estágios em uma região da AWS.
Assinaturas simultâneas	20.000	Sim	Número máximo de publisher-to-subscriber conexões simultâneas em todos os estágios em uma região da AWS.
EncoderConfigurations	20	Sim	Número máximo de EncoderConfiguration recursos por conta.
IngestConfigurations	100	Sim	Número máximo de IngestConfiguration recursos por conta.
Taxa de bits de download do participante	8.5 Mbps	Não	Taxa máxima de bits de download agregada em todas as inscrições de um participante.
Taxa de bits da publicação do participante	8.5 Mbps	Não	Máximo de bits por segundo que podem ser transmitidos para um palco.
Duração da publicação ou inscrição do participante	24	Não	Período máximo que um participante pode realizar publicações ou permanecer inscrito em um palco, em horas.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Resolução da publicação do participante	720p	Não	Resolução máxima dos vídeos publicados pelos participantes.
PublicKeys	3	Não	Número máximo de chaves públicas, por Região da AWS.
Participantes do palco (editores)	12	Não	Número máximo de participantes que podem publicar em um palco ao mesmo tempo.
Participantes do palco (inscritos)	10.000	Sim	Número máximo de participantes que podem inscrever-se em um palco ao mesmo tempo.
Palcos	1.000	Sim	Número máximo de estágios, por Região da AWS.
StorageConfigurations	5	Sim	Número máximo de StorageConfiguration recursos por conta.

Cotas do IVS Chat

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Conexões de chat simultâneas	50.000	Sim	Máximo de conexões de chat simultâneas por conta, em todas as suas salas em uma Região da AWS.
Configurações de log	10	Sim	O número máximo de configurações de log que podem ser criadas por conta na Região da AWS atual.
Período de tempo limite para o manipulador de revisão	200	Não	Período de tempo limite em milissegundos para todos os manipuladores de revisão de mensagens na Região da AWS atual. Se isso for excedido, a mensagem será permitida ou negada, conforme o valor do campo

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
			<code>fallbackResult</code> que você configurou para o manipulador de revisão de mensagens.
Taxa de DeleteMessage solicitações em todos os seus quartos	100	Sim	Máximo de solicitações DeleteMessage que podem ser feitas por segundo em todas as suas salas. As solicitações podem vir da API Amazon IVS Chat ou da API Amazon IVS Chat Messaging (WebSocket).
Taxa de DisconnectUser solicitações em todos os seus quartos	100	Sim	Máximo de solicitações DisconnectUser que podem ser feitas por segundo em todas as suas salas. As solicitações podem vir da API Amazon IVS Chat ou da API Amazon IVS Chat Messaging (WebSocket).
Taxa de solicitações de mensagens por conexão	10	Não	Máximo de solicitações de mensagens por segundo que uma conexão de chat pode fazer.
Taxa de SendMessage solicitações em todos os seus quartos	1.000	Sim	Máximo de solicitações SendMessage que podem ser feitas por segundo em todas as suas salas. Essas solicitações vêm da API de mensagens de bate-papo do Amazon IVS (WebSocket).
Taxa de SendMessage solicitações por quarto	100	Não	Máximo de solicitações SendMessage que podem ser feitas por segundo em qualquer uma de suas salas. É possível configurar isso com o campo <code>maximumMessageRatePerSecond</code> de Criar sala e Atualizar sala . Essas solicitações vêm da API de mensagens de bate-papo do Amazon IVS (WebSocket).
Salas	50.000	Sim	Máximo de salas de chat por conta e por Região da AWS.

Endpoints e cotas de Amazon Kendra

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon Kendra

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Singapura)				
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

Os índices do Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition estão disponíveis somente nas regiões Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Europa (Irlanda) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Amazon Kendra Intelligent Ranking

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Amazon Kendra

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caracteres no texto da consulta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de caracteres em um texto da consulta.
Resultados reduzidos para expandir	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de itens de resultados reduzidos a serem expandidos
Fontes de dados (edição para desenvolvedores)	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de fontes de dados por índice da edição para desenvolvedores.
Fontes de dados (enterprise edition)	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de fontes de dados por índice da enterprise edition.
Índices da edição para desenvolvedores	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de índices da edição para desenvolvedores que podem ser criados por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Índices da Enterprise Edition	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de índices de Enterprise Edition que podem ser criados por conta.
Resultados expandidos por item de resultado reduzido	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de resultados expandidos por item
Tamanho do texto extraído	Cada região compatível: 5 megabytes	Não	O tamanho máximo do texto extraído, em MB, de um arquivo que pode ser ingerido.
FAQs	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo FAQs disso pode ser criado por índice.
Documentos em destaque por conjunto de resultados em destaque	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de documentos em destaque por conjunto de resultados em destaque.
Conjuntos de resultados em destaque por índice	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de conjuntos de resultados em destaque por índice.
Tamanho do arquivo	Cada região compatível: 50 megabytes	Sim	O tamanho máximo do arquivo, em MB, que pode ser ingerido.
Tamanho da lista de strings de atributos de ingestão	Cada região com suporte: 10	Sim	O tamanho máximo da lista de strings por atributo de ingestão.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Itens em uma lista de bloqueio de sugestões de consulta	Cada região compatível: 20.000	Sim	O número máximo de itens em uma lista de bloqueio de sugestões de consulta.
Atributos de consulta tamanho da lista de grupos de usuários	Cada região com suporte: 10	Sim	O tamanho máximo da lista de grupos de usuários por atributo de consulta.
Unidades de capacidade de consulta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de unidades de capacidade de consulta por índice.
Tamanho do arquivo da lista de bloqueios de sugestões de consulta	Cada região compatível: 2 megabytes	Sim	O tamanho máximo do arquivo da lista de bloqueios de sugestões de consulta em MB.
Listas de bloqueios de sugestões de consulta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de listas de bloqueio de sugestões de consulta por índice.
Sugestões de consulta máximo de atributos de resposta adicionais na API	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de campos/atributos adicionais a serem incluídos na resposta para sugestões de consulta por GetQuerySuggestions chamada de API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Sugestões de consulta máximo de atributos sugeríveis na API	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de campos/atributos para sugestões de consulta por chamada de API <code>GetQuerySuggestions</code>
Sugestões de consulta retornadas na API	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sugestões de consulta retornadas em uma chamada de <code>GetQuerySuggestions</code> API.
Configurações de classificação	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de configurações
Sugestões de consulta de correção ortográfica	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de sugestões de consulta com correção ortográfica a serem retornadas em uma chamada da API de consulta.
Unidades de capacidade de armazenamento	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de unidades de capacidade de armazenamento por índice.
Regras de sinônimos por léxico	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de regras de sinônimos por léxico.
Sinônimos por termo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de sinônimos por termo em todos os dicionários de sinônimos em um índice.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dicionários de sinônimos	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de dicionários de sinônimos por índice.
Tamanho do arquivo do dicionário de sinônimos	Cada região compatível: 5 megabytes	Sim	O tamanho máximo do arquivo do dicionário de sinônimos em MB.

Amazon Kendra Intelligent Ranking

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de documentos por grupo por solicitação de reclassificação	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de documentos por grupo por solicitação de reclassificação.
Unidades de capacidade máxima de reclassificação por plano de execução	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de unidades de capacidade e de reclassificação por plano de execução.
Máximo de tokens por corpo do documento	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de tokens no corpo de um único documento.
Máximo de tokens por título do documento	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de tokens no título de um único documento.
Máximo de documentos exclusivos por solicitação de reclassificação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de documentos exclusivos (ou grupos exclusivos) por solicitação de reclassificação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de capacidade de reclassificação por conta	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de planos de execução de reclassificação por conta.

endpoints e cotas de Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS e TLS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS TLS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS e TLS TLS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Europa (Londres)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Europa (Paris)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS e TLS	

Para as seguintes AWS regiões, os endpoints FIPS estão disponíveis.

Nome da região	Região	Endpoint de FIPS	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de taxa de throughput de leitura em nível de conta (modo provisionado)	Cada região compatível: 80.000	Sim	O número máximo de unidades de capacidade e de leitura agregada (RCUs) alocadas para a conta por região; aplicável somente para tabelas em .html provisionado read/write capacity mode. For more information,

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			see https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Cota de throughput de gravação em nível de conta (modo provisionado)	Cada região compatível: 80.000	Sim	O número máximo de unidades de capacidade e de gravação agregada (WCUs) alocadas para a conta por região; aplicável somente para tabelas em .html provisionado read/write capacity mode. For more information, see https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas
Operações DDL simultâneas	Cada região compatível: 50	Não	Define o número máximo de operações DDL simultâneas permitidas por região. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Keyspaces por região	Cada região compatível: 256	Sim	O número máximo de keyspaces que podem ser criados por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máx. do esquema	Cada região compatível: 358.400 bytes	Não	O tamanho máximo de um esquema de tabela. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Quantidade máxima de dados restaurados usando Point-in-time Recuperação (PITR)	Cada região compatível: 5 terabytes	Sim	O tamanho máximo dos dados que podem ser restaurados usando PITR em 24 horas.
Quantidade máxima de dados restaurados usando operações de adição de região	Cada região suportada: 10 terabytes	Sim	O tamanho máximo dos dados que podem ser restaurados simultaneamente por meio de operações de adição de região.
Tamanho máx. da chave de clustering	Cada região compatível: 850 bytes	Não	O tamanho máximo combinado de todas as colunas de clustering. Até 4 bytes de armazenamento adicional são adicionados ao tamanho bruto de cada coluna de clustering para metadados. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de restaurações simultâneas de tabelas usando Point-in-time Recuperação (PITR)	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de restaurações simultâneas de tabelas usando PITR por assinante é 4
Tamanho máx. da chave de partição	Cada região compatível: 2.048 bytes	Não	O tamanho máximo da chave de partição composta. Até 3 bytes de armazenamento adicional são adicionados ao tamanho bruto de cada coluna incluída na chave de partição para metadados. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Tamanho máx. da linha	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo de uma linha, excluindo dados estáticos da coluna. Para obter detalhes, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de dados estáticos por partição lógica	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo agregado de dados estáticos em uma partição lógica. Para obter detalhes, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Máximo de subconsultas por instrução IN SELECT	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de subconsultas que você pode usar para a palavra-chave IN em uma instrução SELECT.
Capacidade máxima de gravação para uma tabela usando change-data-capture (CDC)	Cada região compatível: 40.000	Sim	A capacidade máxima de gravação para tabelas do Amazon Keyspaces com CDC habilitado. Essa cota padrão só se aplica a tabelas no modo de capacidade de leitura/gravação provisionada.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de taxa de throughput de leitura em nível de tabela	Cada região compatível: 40.000	Sim	A taxa de transferência máxima de leitura (RCUs & RRUs por segundo) que pode ser alocada a uma tabela na região. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Cota de throughput de gravação em nível de tabela	Cada região compatível: 40.000	Sim	A taxa de transferência máxima de gravação (WCUs & WRUs por segundo) que pode ser alocada a uma tabela por região. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Tabelas por região	Cada região compatível: 256	Sim	O número máximo de tabelas que podem ser criadas por região em todos os keyspaces.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Keyspaces \(para Apache Cassandra\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra).

AWS Key Management Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aliases por CMK	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de aliases criados pelo cliente por CMK permitido em cada AWS região dessa conta. AWS Os aliases AWS criados em sua conta com o prefixo aws/ não contam nessa cota. Um alias é um nome amigável para uma chave mestra de cliente (CMK). Cada alias é associado a uma CMK, mas uma CMK pode ter vários aliases.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CancelKeyDeletion taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de CancelKeyDeletion solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ConnectCustomKeyStore taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de ConnectCustomKeyStore solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
CreateAlias taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de CreateAlias solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
CreateCustomKeyStore taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de CreateCustomKeyStore solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateGrant taxa de solicitação	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	Máximo de CreateGrant solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
CreateKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de CreateKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitação de operações criptográficas (ECC e SM2)	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	DeriveSharedSecret, Maximize, assine e verifique solicitações com chaves KMS ECC e descriptografe, criptografe DeriveSharedSecret, assine e verifique solicitações com chaves KMS (somente para regiões SM2 da China) por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação de operações criptográficas (ML-DSA)	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações para operações criptográficas com CMKs ML-DSA por segundo. Essa cota compartilhada se aplica às solicitações de assinatura e verificação usando CMKs ML-DSA. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.
Taxa de solicitação de operações criptográficas (RSA)	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	Número máximo de solicitações para operações criptográficas com RSA CMKs por segundo. Essa cota compartilhada se aplica às solicitações de criptografia, descriptografia ReEncrypt, assinatura e verificação usando RSA. CMKs Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação de operações criptográficas (simétricas)	us-east-1:100.000 por segundo	Sim	Máximo de solicitações para operações criptográficas com CMK simétrico por segundo. Essa cota compartilhada se aplica a Decrypt, Encrypt,, ,,, GenerateDataKey GenerateDataKeyWithoutPlaintext GenerateMac, GenerateRandom e solicitações. ReEncrypt VerifyMac Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.
	us-east-2:20.000 por segundo		
	us-west-2:100.000 por segundo		
	ap-northeast-1:20.000 por segundo		
	ap-southeast-1:20.000 por segundo		
	ap-southeast-2:20.000 por segundo		
	eu-central-1:20.000 por segundo		
	eu-west-1:100.000 por segundo		
	eu-west-2:20.000 por segundo		
	Cada uma das outras regiões suportadas: 10.000 por segundo		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamentos de chaves personalizados	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de armazenamentos de chaves personalizadas permitidos em cada AWS região dessa AWS conta. Essa cota se aplica ao número total de armazenamentos de chaves personalizadas, incluindo AWS armazenamentos de chaves do CloudHSM e armazenamentos de chaves externos, independentemente do estado da conexão.
Chaves mestras do cliente (CMKs)	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de clientes gerenciados CMKs permitido em cada AWS região dessa AWS conta. Essa cota não se aplica aos AWS gerenciados CMKs.
DeleteAlias taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de DeleteAlias solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteCustomKeyStore taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de DeleteCustomKeyStore solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
DeletelImportedKeyMaterial taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de DeletelImportedKeyMaterial solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
DescribeCustomKeyStores taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de DescribeCustomKeyStores solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
DescribeKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	Máximo de DescribeKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DisableKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de DisableKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
DisableKeyRotation taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de DisableKeyRotation solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
DisconnectCustomKeyStore taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de DisconnectCustomKeyStore solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
EnableKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de EnableKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
EnableKeyRotation taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de EnableKeyRotation solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados ECC_NIST_P256. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados ECC_NIST_P256. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados ECC_NIST_P384. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados ECC_NIST_P384. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados ECC_NIST_P521. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados ECC_NIST_P521. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados ECC_SECG_P256K1. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados ECC_SECG_P256K1. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados RSA_2048. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados RSA_2048. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) taxa de solicitação	Cada região compatível: 0.5 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados RSA_3072. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados RSA_3072. Por padrão, o KMS permite uma solicitação em cada intervalo de 2 segundos. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) taxa de solicitação	Cada região compatível: 0.1 por segundo	Sim	Máximo de solicitações por segundo para gerar pares de chaves de dados RSA_4096. Essa cota compartilhada se aplica GenerateDataKeyPair e GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext solicita pares de chaves de dados RSA_4096. Por padrão, o KMS permite uma solicitação a cada intervalo de 10 segundos. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita este tipo de solicitações pelo restante do intervalo.
GetKeyPolicy taxa de solicitação	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	Máximo de GetKeyPolicy solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
GetKeyRotationStatus taxa de solicitação	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Sim	Máximo de GetKeyRotationStatus solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetParametersForImport taxa de solicitação	Cada região compatível: 0,25 por segundo	Sim	Máximo de GetParametersForImport solicitações por segundo. O KMS permite uma GetParametersForImport solicitação em cada intervalo de 4 segundos. Ele rejeita qualquer solicitação adicional para esta operação durante o intervalo.
GetPublicKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	Máximo de GetPublicKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
Concessões por CMK	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de concessões permitidas para cada CMK gerenciada pelo cliente. Essa cota inclui subsídios criados por AWS serviços, mas não se aplica aos AWS gerenciados CMKs.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ImportKeyMaterial taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de ImportKeyMaterial solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListAliases taxa de solicitação	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	Máximo de ListAliases solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListGrants taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de ListGrants solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListKeyPolicies taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de ListKeyPolicies solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListKeyRotations taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de ListKeyRotations solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListKeys taxa de solicitação	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	Máximo de ListKeys solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListResourceTags taxa de solicitação	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	Máximo de ListResourceTags solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ListRetirableGrants taxa de solicitação	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Máximo de ListRetirableGrants solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutKeyPolicy taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de PutKeyPolicy solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ReplicateKey taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de ReplicateKey solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
RetireGrant taxa de solicitação	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	Máximo de RetireGrant solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
RevokeGrant taxa de solicitação	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	Máximo de RevokeGrant solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RotateKeyOnDemand taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Máximo de RotateKeyOnDemand solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
ScheduleKeyDeletion taxa de solicitação	Cada região compatível: 15 por segundo	Sim	Máximo de ScheduleKeyDeletion solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
TagResource taxa de solicitação	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	Máximo de TagResource solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
UntagResource taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de UntagResource solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateAlias taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de UpdateAlias solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
UpdateCustomKeyStore taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de UpdateCustomKeyStore solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
UpdateKeyDescription taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de UpdateKeyDescription solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.
UpdatePrimaryRegion taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	Máximo de UpdatePrimaryRegion solicitações por segundo. Quando você atinge essa cota, o KMS rejeita as solicitações desta operação pelo restante do intervalo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
rotações sob demanda por CMK	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de rotações sob demanda permitido para cada chave gerenciada pelo cliente. Essa cota não se aplica às chaves AWS gerenciadas.

Endpoints e cotas de Amazon Managed Service for Apache Flink

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(N. da Califórnia)		kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazo naws.com	HTTPS	
		kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de processamento do Apache Flink Kinesis () KPU's	Cada região compatível: 64	Sim	O número máximo de unidades de processamento do Kinesis (KPU's) que seu aplicativo Apache Flink pode usar.
Contagem de aplicativos	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de aplicativos por conta por região.
Paralelismo de entrada em fluxos de entrada para aplicativos SQL	Cada região compatível: 64	Não	O número máximo de streams de entrada no aplicativo para aplicativos SQL.
Unidades de processamento do SQL Kinesis () KPU's	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de unidades de processamento do Kinesis (KPU's) que seu aplicativo SQL pode usar.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Amazon Managed Service for Apache Flink no Guia do desenvolvedor for Apache Flink.

Endpoints e cotas do Amazon Data Firehose

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Fluxos de entrega	us-east-1: 5.000	Sim	O número máximo de fluxos de entrega que podem ser criados nesta conta na região atual.
	us-east-2: 5.000		
	us-west-2: 5.000		

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
	ap-northeast-1: 5.000		
	ap-northeast-3: 500		
	ap-southeast-3: 100		
	eu-north-1: 500		
	eu-south-1: 500		
	eu-west-1: 5.000		
	eu-west-3: 500		
	me-south-1: 500		
	sa-east-1: 500		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 2.000		
Partições dinâmicas	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de partições dinâmicas para um fluxo de entrega na região atual.
Taxa de CreateDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de CreateDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de ListDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de ListTagsForDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações Put	us-east-1: 2.000 us-west-2: 2.000 eu-west-1: 2.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Não	O número máximo de PutRecordBatch solicitações combinadas PutRecord e por segundo para um stream de entrega na região atual.
Taxa de StartDeliveryStreamEncryption solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de StartDeliveryStreamEncryption solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de StopDeliveryStreamEncryption solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de StopDeliveryStreamEncryption solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de TagDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de TagDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UntagDeliveryStream solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UntagDeliveryStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateDestination solicitações	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateDestination solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de dados	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1	Não	A capacidade máxima em mebibyte por segundo para um fluxo de entrega na região atual.
Taxa de registros	us-east-1: 500.000 us-west-2: 500.000 eu-west-1: 500.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100.000	Não	A capacidade máxima de registros por segundo para um fluxo de entrega na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Data Firehose](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Data Firehose.

Amazon Kinesis Data Streams

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Estilhaços por região	us-east-1: 20.000	Sim	O número máximo de fragmentos que é possível criar nesta conta na região atual.
	us-east-2:6.000		
	us-west-2: 20.000		
	ap-northeast-1:6.000		
	ap-south-1:6.000		
	ap-southeast-1:6.000		
	ap-southeast-2:6.000		
	eu-central-1:6.000		
	eu-west-1:20.000		
	eu-west-3:6.000		
	Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000		

Se você estiver usando políticas de segurança rígidas que exigem uma lista de permissões explícita dos endpoints de serviço, você também deve incluir na lista de permissões os seguintes endpoints no nível da conta para garantir que as ações do Kinesis Data Streams sejam bem-sucedidas.

- Plano de controle: APIs `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com` and `*.control-kinesis.<Region>.api.aws`

- Plano de dados APIs: `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com` and `*.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Os `.api.aws` endpoints são endpoints de pilha dupla que aceitam solicitações. IPv6

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Kinesis Data Streams](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Streams.

Endpoints e cotas Amazon Kinesis Video Streams

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ConnectAsMaster Período de carência da mensagem GO_AWAY	Cada região compatível: 60 segundos	Não	A duração máxima do período de carência que segue a mensagem GO_AWAY recebida, após a qual a conexão principal é encerrada

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nesta conta na região atual.
ConnectAsMaster duração da conexão	Cada região compatível: 3.600 por segundo	Não	A duração máxima de uma conexão principal por canal de sinalização nesta conta na região atual.
ConnectAsMaster conexões por canal de sinalização	Cada região compatível: 1	Não	A duração máxima de uma conexão principal por canal de sinalização nesta conta na região atual.
ConnectAsMaster tempo limite de conexão ociosa	Cada região compatível: 600 segundos	Não	A duração máxima de uma conexão principal insuficiente antes que a conexão atinja o tempo limite de conexão nesta conta na região atual.
ConnectAsViewer Período de carência da mensagem GO_AWAY	Cada região compatível: 60 segundos	Não	A duração máxima do período de carência que segue a mensagem GO_AWAY recebida, após a qual a conexão do visualizador é encerrada nesta conta na região atual.
ConnectAsViewer duração da conexão	Cada região compatível: 3.600 por segundo	Não	A duração máxima de uma conexão do visualizador por canal de sinalização nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ConnectAsViewer conexões por canal de sinalização	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conexões de visualizador por canal de sinalização nesta conta na região atual.
ConnectAsViewer tempo limite de conexão ociosa	Cada região compatível: 600 segundos	Não	A duração máxima de uma conexão do visualizador antes que a conexão atinja o tempo limite de conexão nesta conta na região atual.
GetClip tamanho do arquivo	Cada região compatível: 100 megabytes	Não	O tamanho máximo de um arquivo de vídeo em megabytes recuperado pela GetClip API nessa AWS conta e região.
GetClip fragmentos	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de fragmentos que podem estar contidos em um arquivo de vídeo recuperado pela GetClip API nessa AWS conta e região.
Obtenha fragmentos DASHManifest da playlist	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de fragmentos por solicitação Get DASHManifest Playlist por playlist nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Obtenha fragmentos HLSMedia da playlist	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de fragmentos por solicitação Get HLSMedia Playlist por playlist nessa conta na região atual.
GetMedia largura de banda	Cada região compatível: 200 megabits por segundo	Sim	A largura de banda máxima para GetMedia solicitações em megabits por segundo (Mbps) nessa conta na região atual.
GetMedia conexões simultâneas por stream	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de conexões simultâneas que você pode fazer GetMedia por stream nessa conta na região atual.
GetMediaForFragmentList largura de banda	Cada região compatível: 200 megabits por segundo	Sim	A largura de banda máxima para GetMediaForFragmentList solicitações em megabits por segundo (Mbps) nessa conta na região atual.
GetMediaForFragmentList conexões por stream	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de conexões simultâneas que você pode fazer GetMediaForFragmentList por stream nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetMediaForFragmentList fragmentos	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de fragmentos por GetMediaForFragmentList solicitação nessa conta na região atual.
Número de canais de armazenamento de mídia	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de canais de armazenamento de mídia que podem ser configurados para esta conta na região atual.
Número de canais de sinalização	us-east-1: 20.000 us-west-2: 20.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 10.000	Sim	O número máximo de canais que podem ser criados nesta conta na região atual.
Número de streams de vídeo	us-east-1: 20.000 us-west-2: 20.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 10.000	Sim	O número máximo de streams de vídeo que podem ser criados nesta conta na região atual.
PutMedia largura de banda	Cada região compatível: 100 megabits por segundo	Sim	A largura de banda máxima para PutMedia solicitações em megabits por segundo (Mbps) nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutMedia conexões simultâneas por stream	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conexões simultâneas que você pode fazer PutMedia por stream nessa conta na região atual.
PutMedia duração do fragmento	Cada região compatível: 10 segundos	Sim	A duração máxima do fragmento em segundos para PutMedia solicitações nessa conta na região atual.
PutMedia tamanho do fragmento	Cada região compatível: 50 megabytes	Não	O tamanho máximo do fragmento em megabytes para PutMedia solicitações nessa conta na região atual.
PutMedia duração mínima do fragmento	Cada região compatível: 1 segundo	Não	A duração mínima do fragmento em segundos para PutMedia solicitações nessa conta na região atual.
PutMedia faixas	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de faixas na mídia que são enviadas PutMedia para esse stream nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ConnectAs Master API por canal de sinalização	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de ConnectAsMaster solicitações que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ConnectAs Viewer API por canal de sinalização	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de solicitações de ConnectAsViewer intermitência que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de CreateSignalingChannel API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de CreateSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de CreateStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de CreateStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteEdgeConfiguration API	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DeleteEdgeConfiguration API por recurso	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DeleteEdgeConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DeleteSignalingChannel API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de DeleteSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DeleteSignalingChannel API por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DeleteStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de DeleteStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DeleteStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeEdgeConfiguration API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeEdgeConfiguration API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeEdgeConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeMappedResourceConfiguration API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeMappedResourceConfiguration API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeMappedResourceConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeMediaStorageConfiguration API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeMediaStorageConfiguration solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeSignalingChannel API	Cada região compatível: 300 por segundo	Não	O número máximo de DescribeSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeSignalingChannel API por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeStream API	Cada região compatível: 300 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DescribeStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de DescribeStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações Get DASHManifest PlaylistAPI por sessão	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações Get DASHManifest Playlist que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações Get DASHStreaming SessionUrlAPI por stream	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de solicitações Get DASHStreaming SessionUrl que você pode fazer por stream por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetDataEndpoint API	Cada região compatível: 300 por segundo	Não	O número máximo de GetDataEndpoint solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetDataEndpoint API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetDataEndpoint solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações Get HLSMaster PlaylistAPI por sessão	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações Get HLSMaster Playlist que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações Get HLSMedia PlaylistAPI por sessão	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações Get HLSMedia Playlist que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações Get HLSStreaming SessionUrlAPI por stream	Cada região compatível: 25 por segundo	Não	O número máximo de solicitações Get HLSStreaming SessionUrl que você pode fazer por stream por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações ICEServer Get ConfigAPI por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de solicitações ICEServer Get Config que você pode fazer por segundo para esse canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações da MP4 InitFragment API Get por sessão	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de MP4 InitFragment solicitações Get que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações da MP4 MediaFragment API Get por sessão	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de MP4 MediaFragment solicitações Get que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetMedia API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetMedia solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetSignalingChannelEndpoint API	Cada região compatível: 300 por segundo	Não	O número máximo de GetSignalingChannelEndpoint solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetSignalingChannelEndpoint API por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetSignalingChannelEndpoint solicitações que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações da TSFragment API Get por sessão	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de TSFragment solicitações Get que você pode fazer por segundo por sessão nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListEdgeAgentConfigurations API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListEdgeAgentConfigurations solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListSignalingChannels API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListSignalingChannels solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListStreams API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListStreams solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListTagsForStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListTagsForStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de PutMedia API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de PutMedia solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de SendAlexaOfferToMaster API por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de SendAlexaOfferToMaster solicitações que você pode fazer por segundo para esse canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de envio de ICECandidate API por conexão de websocket	Cada região compatível: 20 por segundo	Não	O número máximo de ICECandidate solicitações de envio que você pode fazer por segundo por websocket nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de envio de SDPAnswer API por conexão de websocket	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de SDPAnswer solicitações de envio que você pode fazer por segundo por websocket nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de envio de SDPOffer API por conexão de websocket	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de SDPOffer solicitações de envio que você pode fazer por segundo por websocket nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de StartEdge ConfigurationUpdate API	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de StartEdge ConfigurationUpdate API por recurso	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de StartEdgeConfigurationUpdate solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de TagResource API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de TagResource API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de TagStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de TagStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de TagStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de TagStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UntagResource API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UntagResource API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UntagStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de UntagStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UntagStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UntagStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateDataRetention API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de UpdateDataRetention solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateDataRetention API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateDataRetention solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateMediaStorageConfiguration API	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateMediaStorageConfiguration API por recurso	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateMediaStorage Configuration solicitações que você pode fazer por segundo por recurso nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateSignalingChannel API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de UpdateSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateSignalingChannel API por canal de sinalização	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateSignalingChannel solicitações que você pode fazer por segundo por canal de sinalização nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateStream API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O número máximo de UpdateStream solicitações que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateStream API por stream	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de UpdateStream solicitações que você pode fazer por segundo por stream nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de mídia fragmentada arquivada por stream	Cada região compatível: 500 por segundo	Não	O número máximo de solicitações fragmentos para os quais mídia pode ser solicitada por stream, por segundo, nesta conta na região atual.
Taxa de metadados de mídia fragmentada arquivada por stream	Cada região compatível: 10.000 por segundo	Não	O número máximo de solicitações fragmentos para os quais é possível solicitar metadados de mídia por stream, por segundo, nesta conta na região atual.
Tamanho da carga útil da ICECandidate mensagem	Cada região compatível: 10 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em kilobytes) da carga de envio da mensagem ICECandidate .
Tamanho da carga útil da SDPAnswer mensagem	Cada região compatível: 10 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em kilobytes) da carga de envio da mensagem SDPAnswer .
Tamanho da carga útil da SDPOffer mensagem	Cada região compatível: 10 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em kilobytes) da carga de envio da mensagem SDPOffer .
Largura de banda da sessão TURN	Cada região compatível: 5 megabits por segundo	Não	A largura de banda máxima em megabits por segundo (Mbps) suportada por sessão TURN nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Alocações simultâneas da sessão TURN por canal de sinalização	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de sessões TURN simultâneas por canal de sinalização nesta conta na região atual.
Expiração da sessão TURN	Cada região compatível: 300 segundos	Não	A duração máxima válida das credenciais da sessão da TURN nesta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Kinesis Data Streams](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formation endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Comprimento de um caminho que pode ser registrado	Cada região compatível: 700	Sim	O tamanho máximo de um caminho que pode ser registrado por catálogo.
Número de administradores de data lake	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de administradores de data lake por catálogo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de tag If por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de tags If por conta
Número de políticas de tags If por entidade principal por tipo de recurso	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de políticas de tags If por entidade principal por tipo de recurso
Número de caminhos registrados	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de caminhos registrados por catálogo.
Número de subpastas em um caminho do Amazon S3	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de subpastas em um caminho do Amazon S3 por catálogo.
Número de valores de tag por tag If	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de valores de tag por tag If.

AWS Lambda endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Important

Novas AWS contas reduziram a simultaneidade e as cotas de memória. AWS aumenta essas cotas automaticamente com base no seu uso. Também é possível [solicitar um aumento da cota](#).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Carga útil assíncrona	Cada região compatível: 256 kilobytes	Não	O tamanho máximo de uma solicitação de invocação assíncrona recebida.
Taxa de escalabilidade da simultaneidade	Cada região com suporte: 1.000	Não	O aumento máximo imediato na simultaneidade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			idade de funções que pode ocorrer em resposta a um aumento no tráfego ou na duração da execução. A cada 10 segundos, cada função Lambda invocada de forma síncrona pode ser escalada em mais 1.000 execuções simultâneas até que a simultaneidade total entre suas funções em uma região atinja o limite de simultaneidade da conta.
Execuções simultâneas	Cada região suportada: 1.000 contagens	Sim	O número máximo de eventos que as funções podem processar simultaneamente na região atual.
Tamanho do pacote de implantação (editor do console)	Cada região compatível: 3 megabytes	Não	O tamanho máximo de um pacote de implantação ou arquivo de camada quando você faz upload dele por meio do editor do console. Carregue arquivos maiores com o Amazon S3.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do pacote de implantação (upload direto)	Cada região compatível: 50 megabytes	Não	O tamanho máximo de um pacote de implantação ou arquivo de camada quando você faz upload diretamente para o Lambda. Carregue arquivos maiores com o Amazon S3.
Tamanho do pacote de implantação (descompactado)	Cada região compatível: 250 megabytes	Não	O tamanho máximo do conteúdo de um pacote de implantação ou arquivo de camada quando é descompactado.
Interfaces de rede elástica por VPC	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de interfaces de rede que o Lambda cria para uma VPC com funções anexadas. O Lambda cria uma interface de rede para cada combinação de sub-rede e grupo de segurança aos quais as funções se conectam.
Tamanho de variável de ambiente	Cada região compatível: 4 kilobytes	Não	O tamanho máximo combinado das variáveis de ambiente configuradas em uma função.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Descrições do arquivo	Cada região compatível: 1.024	Não	O número máximo de descritores de arquivo que uma função pode abrir.
Função e armazenamento de camadas	Cada região compatível: 75 gigabites	Sim	A quantidade de armazenamento disponível para pacotes de implantação e arquivos de camada na região atual.
Função camadas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de camadas que você pode adicionar à sua função.
Política baseada em recursos da função	Cada região compatível: 20 kilobytes	Não	O tamanho máximo combinado das políticas baseadas em recursos configuradas em uma função.
Tempo limite da função	Cada região compatível: 900	Não	O tempo limite máximo que você pode configurar para uma função.
Processos e threads	Cada região compatível: 1.024	Não	O número máximo combinado de processos e threads que uma função pode abrir.
Taxa de solicitações de GetFunction API	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de solicitações de GetFunction API por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de GetPolicy API	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de GetPolicy API por segundo.
Taxa de solicitações de API do plano de controle (exclui invocação e GetFunction solicitações) GetPolicy	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de API por segundo (excluindo invocação e GetPolicy solicitações). GetFunction
Carga útil síncrona	Cada região compatível: 6 megabytes	Não	O tamanho máximo de uma solicitação de invocação síncrona de entrada ou resposta de saída.
Armazenamento temporário	Cada região compatível: 512 megabytes	Não	A quantidade de espaço de armazenamento disponível para uma função no diretório /tmp.
Eventos de teste (editor de console)	Cada região com suporte: 10	Não	A quantidade máxima de eventos de teste para uma função por meio do editor do console.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

AWS Launch Wizard endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Implantações ativas	Cada região compatível: 75	Sim	O número máximo de implantações com um status diferente de EXCLUÍDO nessa conta na região atual.
Implantações	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de implantações que você pode ter nessa conta na região atual.
Implantações em andamento	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de implantações em andamento com o status IN_PROGRESS ou DELETE_IN_PROGRESS nessa conta na região atual.
Definir configurações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de conjuntos de configurações que você pode criar nessa conta na região atual.

Endpoints e cotas de Amazon Lex

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints de serviço V2

Endpoints de criação de modelos

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints de Runtime

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints de serviço V1

Endpoints de criação de modelos

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	models.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	models.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	models.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	models.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	models.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	models.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	models.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	models.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	models.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		models-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints de Runtime

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	runtime.lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de canais de bots por alias de bot (V2)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de associações de canais de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			bot que você pode criar por alias de bot nesta conta na região atual.
Bots por conta (V2)	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de bots que você pode criar nesta conta na região atual.
Valor de caracteres por tipo de slot personalizado (V2)	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de caracteres que você pode ter por valor de tipo de slot personalizado nesta conta na região atual.
Caracteres por expressão de amostra (V2)	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de caracteres que você pode ter por expressão de amostra de intenção ou slot nesta conta na região atual.
Valores e sinônimos de tipo de slot personalizados por localidade do bot (V2)	Cada região compatível: 50.000	Não	O número máximo de valores e sinônimos de tipo de slot personalizados que você pode ter por localidade por bot nesta conta na região atual.
Tipos de slots personalizados por localidade de bot (V2)	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de tipos de slots personalizados que você pode criar por localidade e por bot nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Exemplos de expressões por intenção (V2)	Cada região compatível: 1.500	Sim	O número máximo de expressões de amostra que você pode criar por intenção nesta conta na região atual.
Exemplos de expressões por slot (V2)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de expressões de amostra que você pode criar por slot nesta conta na região atual.
Slots por bot local (V2)	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de slots que você pode criar por localidade por bot nesta conta na região atual.
Slots por intenção (V2)	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de slots que você pode criar por intenção nesta conta na região atual.
Total de caracteres em exemplos de expressões por localidade do bot (V2)	Cada região compatível: 200.000	Não	O número máximo de caracteres que você pode usar por localidade e por bot para todas as expressões de amostra de intenção e slot nesta conta na região atual.
Valores e sinônimos por tipo de slot personalizado (V2)	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de valores e sinônimos que você pode ter por tipo de slot personalizado nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões por bot (V2)	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de versões que você pode criar por bot nesta conta na região atual.

AWS License Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Tópicos

- [Endpoints para trabalhar com licenças](#)
- [Endpoints para trabalhar com assinaturas baseadas no usuário](#)
- [Endpoints para trabalhar com assinaturas Linux](#)

Endpoints para trabalhar com licenças

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints para trabalhar com assinaturas baseadas no usuário

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints para trabalhar com assinaturas Linux

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Tópicos

- [Cotas para trabalhar com licenças](#)
- [Quotas para trabalhar com assinaturas baseadas no usuário](#)
- [Cotas para trabalhar com assinaturas Linux](#)

Cotas para trabalhar com licenças

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Estenda o consumo de licenças por token de consumo	Cada região compatível: 1	Não	O número de ExtendLicenseConsumption chamadas que podem ser feitas para um token de consumo por hora.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetAccessTokens chamadas	Cada região com suporte: 10	Não	O número total de GetAccessToken chamadas que podem ser feitas para uma licença por hora.
Associações de configuração de licença por recurso	Cada região com suporte: 10	Sim	Número de configurações de licença que podem ser associadas a um recurso.
Configurações de licença	Cada região com suporte: 25	Sim	Número total de configurações de licença que podem ser criadas em uma conta.
Tarefas de conversão de licenças por recurso por dia	Cada região compatível: 5	Sim	Número de tarefas de conversão de licenças que podem ser criadas por recurso por dia.
Número máximo de atividades simultâneas de concessões da organização	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de atividades simultâneas de concessões para uma organização.
Número de geradores de relatórios	Cada região compatível: 25	Não	O número total de geradores de relatórios que podem ser criados.
Número de atualizações do modo de descoberta de contas por dia	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de atualizações do modo de descoberta de conta por dia para uma conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de contas por organização para o License Manager	Cada região compatível: 15.000	Não	O número máximo de contas em sua organização que o License Manager pode apoiar.
Número de concessões por licença	Cada região compatível: 2.000	Não	O número total de concessões ativas por licença.
Número de licenças que você pode criar	Cada região compatível: 2.000	Não	Número total de configurações de licenças que podem ser criadas em uma conta.
Número de licenças recebidas por produto	Cada região com suporte: 10	Não	O número total de licenças recebidas com o mesmo SKU do produto.
Número de tokens por conta e licença	Cada região com suporte: 10	Não	O número total de tokens por licença que podem ser criados em uma conta.
Número de atualizações para um gerador de relatórios por dia	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de atualizações por dia para um determinado gerador de relatórios.
Número total de direitos contados por checkout	Cada região compatível: 5	Não	O número total de direitos contados que podem ser especificados em uma única CheckoutLicense chamada.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número total de direitos contados por licença	Cada região compatível: 25	Não	O número total de direitos contados permitidos por licença.
Número total de direitos não contados por licença	Cada região compatível: 25	Não	O número total de direitos não contados permitidos por licença.

Quotas para trabalhar com assinaturas baseadas no usuário

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de instância por usuário	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de instâncias às quais um usuário pode ser associado a esta conta na região atual.
Assinaturas baseadas em usuário para o Office Professional Plus	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de assinaturas baseadas no usuário do Office Professional Plus que você pode criar nesta conta na região atual.
Assinaturas baseadas em usuário para Visual Studio Enterprise	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de assinaturas baseadas em usuário para o Visual Studio Enterprise que podem ser criadas nessa conta na região atual.
Assinaturas baseadas em usuário para Visual Studio Professional	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de assinaturas baseadas em usuário para o Visual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			Studio Professional que podem ser criadas nessa conta na região atual.

Cotas para trabalhar com assinaturas Linux

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de recursos descobertos	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número total de recursos (EC2 instâncias) que podem ser descobertos e exibidos.

Endpoints e cotas do Amazon Lightsail

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Note

- O Lightsail for Research está disponível das Regiões da AWS mesma forma que o serviço Amazon Lightsail, com exceção da região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). O Lightsail for Research também usa os mesmos endpoints do Lightsail.
- O serviço Amazon Lightsail oferece endpoints de pilha dupla para que você possa enviá-los ou enviar solicitações. IPv4 IPv6 Na tabela a seguir, os endpoints de pilha dupla se assemelham `lightsail.region.api.aws` e IPv4 os endpoints se assemelham.

`lightsail.region.amazonaws.com` Para obter mais informações, consulte [Endpoints de pilha dupla](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Novas AWS contas podem começar com cotas menores do que as descritas aqui.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cookies permitidos por comportamento de cache para uma distribuição	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cookies permitidos por comportamento de cache.
Cabeçalhos permitidos por comportamento de cache para uma distribuição	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cabeçalhos permitidos por comportamento de cache.
Strings de consulta permitidas por comportamento de cache para uma distribuição	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de strings de consulta permitidas por comportamento do cache.
Discos de armazenamento em bloco por instância	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de discos de armazenamento em bloco que podem ser anexados por instância.
Certificados de serviço de contêiner	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de certificados que podem ser anexados por serviço de contêiner.
Domínios personalizados do serviço de contêiner	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de domínios personalizados por serviço de contêiner.
Contêineres de implantação de serviços de contêiner	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de contêineres por implantação em um serviço de contêiner.
Versões de implantação do serviço de contêiner	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de contêineres por implantação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			ão em um serviço de contêiner.
Log de dias de armazenamento de serviço de contêiner	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de dias em que os logs de serviço de contêiner são armazenados.
Nós de serviços de contêiner	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de nós por serviço de contêiner.
Imagens de contêiner armazenadas pelo serviço de contêiner	Cada região compatível: 150	Não	O número máximo de imagens de contêiner armazenadas por serviço de contêiner.
Serviços de contêiner	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de serviços de contêiner por região.
Nomes de domínio personalizados por distribuição	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de nomes de domínio personalizados por distribuição. Você pode especificar até 10 domínios para um certificado Lightsail SSL/TLS. Em seguida, você pode usar o certificado para habilitar domínios personalizados na sua distribuição do Lightsail.
Zonas de DNS (ou domínios)	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de zonas de DNS (ou domínios) por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de transferência de dados por distribuição	Cada região compatível: 150	Não	A taxa máxima de transferência de dados (em GB por segundo) por distribuição.
Bancos de dados	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de banco de dados por região.
Comportamentos padrão (comportamento padrão do cache) por distribuição	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de comportamentos padrão (comportamento padrão do cache) por distribuição.
Substituições de diretórios e arquivos por distribuição	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de substituições de diretórios e arquivos por distribuição. Você pode criar até 25 substituições de diretórios e arquivos e especificar um comportamento de cache por substituição.
Distribuições	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de distribuições por conta.
Instâncias	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de instâncias por região.
Balanceadores de cargas	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de balanceadores de carga por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de certificados ativos	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de certificados ativos por conta e por região.
Espaço máximo em disco de armazenamento em bloco	Cada região compatível: 16.000 gigabytes	Não	A quantidade máxima de espaço em disco (em GB) por disco de armazenamento em bloco.
Máximo de buckets por conta	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de buckets por conta
Máximo de certificados	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de certificados por região, por conta nos últimos 365 dias.
Máximo de chaves por bucket	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de chaves por bucket.
Espaço mínimo por disco de armazenamento em bloco	Cada região compatível: 8 gigabites	Não	A quantidade mínima de espaço em disco (em GB) por disco de armazenamento em bloco.
Origens por distribuição	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de origens por distribuição. Você pode especificar uma instância ou um balanceador de carga por distribuição.
Conexões RDP paralelas usando o cliente RDP baseado em navegador	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de conexões RDP paralelas usando o cliente RDP baseado em navegador.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conexões SSH paralelas usando o cliente SSH baseado em navegador	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de conexões RDP paralelas usando o cliente SSH baseado em navegador por região e por conta.
Tempo limite da resposta por origem de uma distribuição	Cada região compatível: 60 segundos	Não	O tempo limite de resposta por origem (de 4 a 60 segundos).
Endereços IP estáticos	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de endereços IP estáticos por região.
Tags	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags por recurso.
Espaço total em disco de armazenamento em blocos anexados	Cada região compatível: 20.000 gigabytes	Não	A quantidade máxima em disco de espaço de armazenamento em blocos anexados (em GB) por região.

Cotas e endpoints no Amazon Location Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O Amazon Location está disponível em várias AWS regiões. Consulte as seções abaixo para obter detalhes:

- [the section called “IPv4 and IPv6”](#)
- [the section called “IPv4 somente”](#)

Note

Usamos os seguintes códigos de serviço:

Serviço	Código de serviço
Amazon Location Maps	mapas
Amazon Location Places	loais
Amazon Location Routes	rotas
Amazon Location Geofences	geocercas
Amazon Location Trackers	rastreamento
Amazon Location Metadata	metadados

IPv4 and IPv6

A sintaxe geral do endpoint regional de pilha dupla da Amazon Location, que oferece suporte a IPv4 e IPv6, é a seguinte:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Por exemplo, o endpoint regional do Amazon Location Maps para o Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é: `https://maps.geo.us-east-1.api.aws`.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Mapas: maps.geo.us-east-2.api.aws Locais: places.geo.us-east-2.api.aws Rotas: routes.geo.us-east-2.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-2.api.aws Metadados: metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Mapas: maps.geo.us-east-1.api.aws Locais: places.geo.us-east-1.api.aws Rotas: routes.geo.us-east-1.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadados: metadata.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Mapas: maps.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		Locais: places.geo.us-west-2.api.aws Rotas: routes.geo.us-west-2.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadados: metadata.geo.us-west-2.api.aws	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	Mapas: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Locais: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Rotas: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadados: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: maps.geo.ap-south-1.api.aws Locais: places.geo.ap-south-1.api.aws Rotas: routes.geo.ap-south-1.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadados: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Mapas: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Locais: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Rotas: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadados: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Mapas: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Locais: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Rotas: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadados: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Mapas: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Locais: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Rotas: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Cercas geográficas: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadados: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	Mapas: maps.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		Locais: places.geo.ca-central-1.api.aws	
		Rotas: routes.geo.ca-central-1.api.aws	
		Cercas geográficas: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws	
		Rastreadores: tracking.geo.ca-central-1.api.aws	
		Metadados: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Mapas: maps.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		Locais: places.geo.eu-central-1.api.aws	
		Rotas: routes.geo.eu-central-1.api.aws	
		Geofences: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws	
		Rastreadores: tracking.geo.eu-central-1.api.aws	
		Metadados: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: maps.geo.eu-west-1 .api.aws	HTTPS
		Locais: places.geo.eu-west -1.api.aws	
		Rotas: routes.geo.eu-west -1.api.aws	
		Geofences: geofencing.geo.eu- west-1.api.aws	
		Rastreadores: tracking.geo.eu-we st-1.api.aws	
		Metadados: metadata.geo.eu-we st-1.api.aws	
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: maps.geo.eu-west-2 .api.aws	HTTPS
		Locais: places.geo.eu-west -2.api.aws	
		Rotas: routes.geo.eu-west -2.api.aws	
		Geofences: geofencing.geo.eu- west-2.api.aws	
		Rastreadores: tracking.geo.eu-we st-2.api.aws	
		Metadados: metadata.geo.eu-we st-2.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Espanha)	eu-south-2	Mapas: maps.geo.eu-south-2.api.aws Locais: places.geo.eu-south-2.api.aws Rotas: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadados: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: maps.geo.eu-north-1.api.aws Locais: places.geo.eu-north-1.api.aws Rotas: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadados: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: maps.geo.sa-east-1 .api.aws Locais: places.geo.sa-east -1.api.aws Rotas: routes.geo.sa-east-1.api.aw s Cercas geográficas: geofencin g.geo.sa-east-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo.sa-ea st-1.api.aws Metadados: metadata.geo.sa-ea st-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo. us-gov-west-1.api.aws Locais: places.geo. us-gov-west-1.api.aws Rotas: routes.geo. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.api.aws Metadados: metadata.geo. us-gov-west-1.api.aws FIPS Mapas: maps.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Locais: places.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Rotas: routes.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Rastreadores: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Metadados: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

IPv4 somente

O endpoint regional existente, que oferece suporte somente IPv4, é o seguinte:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Por exemplo, o endpoint regional do Amazon Location Maps para o Leste dos EUA (Norte da Virgínia) é: `https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Mapas: mapas. geo.us-ea st-2.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.us-ea st-2.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.us-east-2.amaz onaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.us-ea st-2.amazonaws.com	
		Rastreadores: rastreamento. geo.us-east-2.amazonaws.com	
		Metadados: metadados. geo.us-ea st-2.amazonaws.com	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Mapas: mapas. geo.us-ea st-1.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.us-ea st-1.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.us-east-1.amaz onaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.us-ea st-1.amazonaws.com	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		Rastreadores: rastreamento. geo.us-east-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.us-east-1.amazonaws.com	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Mapas: mapas. geo.us-west-2.amazonaws.com Locais: lugares. geo.us-west-2.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.us-west-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-west-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.us-west-2.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	Mapas: mapas. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Locais: lugares. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Mapas: mapas. geo.ap-south-1.amazonaws.com Locais: lugares. geo.ap-south-1.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.ap-south-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-south-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ap-south-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Mapas: mapas. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Locais: lugares. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Mapas: mapas. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Locais: lugares. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Mapas: mapas. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Locais: lugares. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ap-northeast-1.amazonaw s.com Metadados: metadados. geo.ap-no rtheast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	Mapas: mapas. geo.ca-central-1.a mazonaws.com Locais: lugares. geo.ca-central-1.a mazonaws.com Rotas: rotas. geo.ca-central-1.a mazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.ca-central-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.ca-ce ntral-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Mapas: mapas. geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.eu-central-1.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.eu-central-1.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.eu-central-1.amazonaws.com	
		Rastreadores: rastreamento. geo.eu-central-1.amazonaws.com	
		Metadados: metadados. geo.eu-central-1.amazonaws.com	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Mapas: mapas. geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.eu-west-1.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.eu-west-1.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.eu-west-1.amazonaws.com	
		Rastreadores: rastreamento. geo.eu-west-1.amazonaws.com	
		Metadados: metadados. geo.eu-west-1.amazonaws.com	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	Mapas: mapas. geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.eu-west-2.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.eu-west-2.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.eu-west-2.amazonaws.com	
		Rastreadores: rastreamento. geo.eu-west-2.amazonaws.com	
		Metadados: metadados. geo.eu-west-2.amazonaws.com	
Europa (Espanha)	eu-south-2	Mapas: mapas. geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: lugares. geo.eu-south-2.amazonaws.com	
		Rotas: rotas. geo.eu-south-2.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing. geo.eu-south-2.amazonaws.com	
		Rastreadores: rastreamento. geo.eu-south-2.amazonaws.com	
		Metadados: metadados. geo.eu-south-2.amazonaws.com	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Mapas: mapas. geo.eu-north-1.amazonaws.com Locais: lugares. geo.eu-north-1.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.eu-north-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-north-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Mapas: mapas. geo.sa-east-1.amazonaws.com Locais: lugares. geo.sa-east-1.amazonaws.com Rotas: rotas. geo.sa-east-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.sa-east-1.amazonaws.com Rastreadores: rastreamento. geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadados: metadados. geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	Mapas: maps.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		Locais: places.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Rotas: routes.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Rastreadores: tracking.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Metadados: metadata.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		FIPS	
		Mapas: maps.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Locais: places.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Rotas: routes.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Geofences: geofencing.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Rastreadores: tracking.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	
		Metadados: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	

Ações do plano de controle

As ações do ambiente de gerenciamento do Amazon Location Service são:

Serviço	Endpoint	Operação da API
Amazon Location Maps	https://cp.maps.geo. <i>region</i> .api.aws	CreateMap
		DeleteMap
	https://cp.maps.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	DescribeMap
		ListMaps
		UpdateMap
Amazon Location Places	https://cp.places.geo. <i>region</i> .api.aws	CreatePlaceIndex
		DeletePlaceIndex
	https://cp.places.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	DescribePlaceIndex
		ListPlaceIndexes
		UpdatePlaceIndex
Amazon Location Geofences	https://cp.geofencing.geo. <i>region</i> .api.aws	CreateGeofenceCollection
		DeleteGeofenceCollection
	https://cp.geofencing.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	DescribeGeofenceCollection
		ListGeofenceCollections
		UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo. <i>region</i> .api.aws	CreateTracker
		DeleteTracker
	https://cp.tracking.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	DescribeTracker
		UpdateTracker

Serviço	Endpoint	Operação da API
		ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Amazon Location Routes	https://cp.routes.geo. <i>region</i> .api.aws https://cp.routes.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon Location Metadata	https://cp.metadata.geo. <i>region</i> .api.aws https://cp.metadata.geo. <i>region</i> .amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Recursos de chave da API por conta	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de recursos de chave da API (ativos ou expirados) que você pode ter por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Recursos da coleção de geocercas por conta	Cada região compatível: 1.500	Yes (Sim)	Número máximo de recursos da Coleção de Geocercas que você pode criar por conta.
Geocercas por coleção de geocerca	Cada região compatível: 50.000	Não	O número máximo de geocercas que você pode criar por coleção de geocercas.
Mapear recursos por conta	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de recursos do Mapa que você pode criar por conta.
Recursos Índice de local por conta	Cada região compatível: 40	Sim	Número máximo de recursos de Place Index (Índice de Local) que você pode criar em cada conta.
Taxa de solicitações de Associate TrackerConsumer API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de AssociateTrackerConsumer solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de BatchDeleteDevicePositionHistory API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchDeleteDevicePositionHistory solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de BatchDeleteGeofence API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchDeleteGeofence solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de BatchEvaluateGeofences API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchEvaluateGeofences solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de BatchGetDevicePosition API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchGetDevicePosition solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de BatchPutGeofence API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchPutGeofence solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de BatchUpdateDevicePosition API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de BatchUpdateDevicePosition solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CalculateRoute API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CalculateRoute solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CalculateRouteMatrix API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de CalculateRouteMatrix solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CreateGeofenceCollection API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateGeofenceCollection solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CreateKey API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateKey solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CreateMap API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateMap solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreatePlaceIndex API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreatePlaceIndex solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CreateRouteCalculator API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateRouteCalculator solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de CreateTracker API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de CreateTracker solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DeleteGeofenceCollection API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteGeofenceCollection solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DeleteKey API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteKey solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeleteMap API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteMap solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DeletePlaceIndex API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeletePlaceIndex solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DeleteRouteCalculator API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteRouteCalculator solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DeleteTracker API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteTracker solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribeGeofenceCollection API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeGeofenceCollection solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DescribeKey API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeKey solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribeMap API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeMap solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribePlaceIndex API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribePlaceIndex solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribeRouteCalculator API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeRouteCalculator solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribeTracker API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DescribeTracker solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DisassociateTrackerConsumer API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de DisassociateTrackerConsumer solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ForecastGeofenceEvents API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de ForecastGeofenceEvents solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetDevicePosition API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetDevicePosition solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetDevicePositionHistory API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetDevicePositionHistory solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetGeofence API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetGeofence solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de GetMapGlyphs API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetMapGlyphs solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetMapSprites API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetMapSprites solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetMapStyleDescriptor API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetMapStyleDescriptor solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetMapTile API	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	O número máximo de GetMapTile solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetPlace API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de GetPlace solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListDevicePositions API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de ListDevicePositions solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListGeofenceCollections API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListGeofenceCollections solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListGeofences API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de ListGeofences solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListKeys API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListKeys solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListMaps API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListMaps solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListPlace Indexes API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListPlaceIndexes solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListRoute Calculators API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListRouteCalculators solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListTrackerConsumers API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListTrackerConsumers solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListTrackers API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de ListTrackers solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de PutGeofence API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de PutGeofence solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de SearchPlaceIndexForPosition API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de SearchPlaceIndexForPosition solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de SearchPlaceIndexForSuggestions API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de SearchPlaceIndexForSuggestions solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de SearchPlaceIndexForText API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de SearchPlaceIndexForText solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de TagResource API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UntagResource API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de UpdateGeofenceCollection API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateGeofenceCollection solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de UpdateKey API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateKey solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de UpdateMap API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateMap solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de UpdatePlaceIndex API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdatePlaceIndex solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateRouteCalculator API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateRouteCalculator solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de UpdateTracker API	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateTracker solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de VerifyDevicePosition API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de VerifyDevicePosition solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de mapas geográficos: GetStaticMap solicitações de API	Cada região compatível: 50 por segundo	Sim	O número máximo de mapas geográficos: GetStaticMap solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de mapas geográficos: GetTile solicitações de API	Cada região compatível: 2.000 por segundo	Sim	O número máximo de mapas geográficos: GetTile solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de localizações geográficas: solicitações de API de preenchimento automático	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações Geo-Places:autocomplete que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de geolocalizações:solicitações da API de codificação geográfica	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações Geo-Places:geocode que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de localizações geográficas: GetPlace solicitações de API	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de lugares geográficos: GetPlace solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de localizações geográficas: ReverseGeocode solicitações de API	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de lugares geográficos: ReverseGeocode solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de localizações geográficas: SearchNearby solicitações de API	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de lugares geográficos: SearchNearby solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de localizações geográficas: SearchText solicitações de API	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de lugares geográficos: SearchText solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de localizações geográficas: sugira solicitações de API	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de lugares geográficos: sugira solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de rotas geográficas: Calculate Isolines solicitações de API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de rotas geográficas: CalculateIsolines solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de rotas geográficas: Calculate RouteMatrix solicitações de API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de rotas geográficas: CalculateRouteMatrix solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de rotas geográficas: Calculate Routes solicitações de API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de rotas geográficas: CalculateRoutes solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de rotas geográficas: OptimizeWaypoints solicitações de API	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de rotas geográficas: OptimizeWaypoints solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de rotas geográficas: SnapToRoads solicitações de API	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de rotas geográficas: SnapToRoads solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Recursos da Calculadora de rotas por conta	Cada região compatível: 40	Sim	Número máximo de recursos Calculadora de rotas que você pode criar por conta.
Consumidores de rastreador por rastreador	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo do Geofence Collection ao qual o recurso do rastreador pode ser associado.
Recursos de Rastreamento por conta	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de recursos do rastreador que você pode criar por conta.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Location Service](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Location Service.

Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Equipment

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Componentes por conjunto de dados	Cada região compatível: 3.000	Não	Número máximo de componentes por conjunto de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conjuntos de dados	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de conjuntos de dados por conta.
Agendadores de inferência por modelo	Cada região compatível: 1	Não	Número máximo de agendadores de inferência por modelo.
Grupos de rótulos	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de grupos de rótulos por conta.
Comprimento do nome do componente	Cada região compatível: 200	Não	Comprimento do nome do componente.
Modelos da	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de modelos por conta.
Número de colunas entre componentes nos dados de treinamento (excluindo timestamp)	Cada região com suporte: 300	Não	Número de colunas entre componentes nos dados de treinamento (excluindo timestamp)
Número de colunas entre componentes por conjunto de dados (excluindo timestamp)	Cada região compatível: 3.000	Não	Número máximo de colunas entre componentes por conjunto de dados (excluindo timestamp).
Número de componentes nos dados de treinamento	Cada região com suporte: 300	Não	Número máximo de componentes nos dados de treinamento.
Número de arquivos por componente (por conjunto de dados)	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de arquivos por componente (por conjunto de dados).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de arquivos por componente (por execução de inferência)	Cada região compatível: 60	Não	Número máximo de arquivos por componente (por execução de inferência).
Número de tarefas de importação do conjunto de dados em andamento	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de tarefas de importação do conjunto de dados em andamento por conta.
Número de tarefas de modelo de importação em andamento	Cada região compatível: 15	Sim	Número máximo de tarefas de modelo de importação em andamento por conta.
Número de rótulos por grupo de rótulos	Cada região compatível: 5.000	Sim	Número máximo de rótulos por grupo de rótulos.
Número de linhas nos dados de avaliação (após a reamostragem)	Cada região compatível: 1.500.000	Não	Número máximo de linhas nos dados de avaliação (após a reamostragem).
Número de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 1 hora)	Cada região compatível: 3.600	Não	Número máximo de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 1 hora).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 10 minutos)	Cada região compatível: 600	Não	Número máximo de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 10 minutos).
Número de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 15 minutos)	Cada região compatível: 900	Não	Número máximo de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 15 minutos).
Número de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 30 minutos)	Cada região compatível: 1.800	Não	Número máximo de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 30 minutos).
Número de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 5 minutos)	Cada região com suporte: 300	Não	Número máximo de linhas nos dados de entrada de inferência, após a reamostragem (frequência de agendamento de 5 minutos).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de linhas nos dados de treinamento (após a reamostragem)	Cada região compatível: 1.500.000	Não	Número máximo de linhas nos dados de treinamento (após a reamostragem).
Trabalhos pendentes de ingestão de dados	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de trabalhos pendentes de ingestão de dados por conta.
Modelos pendentes	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de modelos pendentes por conta.
Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 1 hora)	Cada região compatível: 60 megabytes	Não	Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 1 hora).
Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 10 minutos)	Cada região compatível: 10 megabytes	Não	Tamanho máximo dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 10 minutos).
Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 15 minutos)	Cada região compatível: 15 megabytes	Não	Tamanho máximo dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 15 minutos).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 30 minutos)	Cada região compatível: 30 megabytes	Não	Tamanho máximo dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 30 minutos).
Tamanho dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 5 minutos)	Cada região compatível: 5 megabytes	Não	Tamanho máximo dos dados brutos nos dados de entrada de inferência (frequência de agendamento de 5 minutos).
Tamanho por conjunto de dados	Cada região compatível: 50 gigabytes	Não	Tamanho máximo por conjunto de dados.
Tamanho por arquivo	Cada região com suporte: 5 gigabytes	Não	Tamanho máximo por arquivo.
Intervalo de tempo dos dados de treinamento	Cada região compatível: 180 por dia	Não	Intervalo de tempo mínimo dos dados de treinamento

Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Metrics

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	lookoutmetrics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lookoutmetrics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	lookoutmetrics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	lookoutmetrics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	lookoutmetrics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	lookoutmetrics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lookoutmetrics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutmetrics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	lookoutmetrics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Alertas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de alertas que você pode adicionar a um detector.
Tamanho dos dados para dados históricos (modo de backtest)	Cada região compatível: 102.400	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que podem ser processados em dados históricos para o modo de backtest.
Tamanho dos dados para dados históricos (modo contínuo)	Cada região compatível: 102.400	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que podem ser processados em dados históricos para o modo contínuo.
Tamanho dos dados por intervalo (10m)	Cada região compatível: 200 megabytes	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que podem ser processados por um intervalo de 10 minutos.
Tamanho dos dados por intervalo (1d)	Cada região compatível: 200 megabytes	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			podem ser processados por um intervalo de 1 dia.
Tamanho dos dados por intervalo (1h)	Cada região compatível: 200 megabytes	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que podem ser processados por um intervalo de 1 hora.
Tamanho dos dados por intervalo (5m)	Cada região compatível: 200 megabytes	Não	O tamanho máximo dos dados (em MB) que podem ser processados por um intervalo de 5 minutos.
Conjuntos de dados por detector	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conjuntos de dados que você pode adicionar a um detector.
Fontes de dados por conjunto de dados	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de fontes de dados que você pode adicionar a um conjunto de dados.
Detectores	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de detectores que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Filtros de dimensões por conjunto de dados	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros de dimensão que você pode adicionar a um conjunto de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dimensões por conjunto de dados	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de dimensões que você pode adicionar a um conjunto de dados.
Arquivos em dados históricos	Cada região compatível: 3.000	Não	O número máximo de arquivos que podem ser processados em dados históricos.
Arquivos por intervalo (10m)	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 10 minutos.
Arquivos por intervalo (1d)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 dia.
Arquivos por intervalo (1h)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 hora.
Arquivos por intervalo (5m)	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 5 minutos.
Intervalos em dados históricos (modo de backtest)	Cada região compatível: 3.000	Não	O número máximo de intervalos que podem ser processados em dados históricos para o modo de backtest.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Intervalos em dados históricos (modo contínuo)	Cada região compatível: 2.500	Não	O número máximo de intervalos que podem ser processados em dados históricos para o modo contínuo.
Medidas por conjunto de dados	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de medidas que você pode adicionar a um conjunto de dados.
Registros por intervalo (10m)	Cada região compatível: 24.000	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 10 minutos.
Registros por intervalo (1d)	Cada região compatível: 150.000	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 dia.
Registros por intervalo (1h)	Cada região compatível: 150.000	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 hora.
Registros por intervalo (5m)	Cada região compatível: 15.000	Sim	O número máximo de arquivos que podem ser ingeridos por um intervalo de 5 minutos.
Taxa de controle de utilização	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () ActivateAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de ActivateAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () BackTestAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de BackTestAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () CreateAlert	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de CreateAlert solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () CreateAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de CreateAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () CreateMetricSet	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de CreateMetricSet solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () DeactivateAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de DeactivateAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DeleteAlert	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de DeleteAlert solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DeleteAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DescribeAlert	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de DescribeAlert solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DescribeAnomalyDetectionExecutions	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de DescribeAnomalyDetectionExecutions solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () DescribeAnomalyDetector	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de DescribeAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DescribeMetricSet	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de DescribeMetricSet solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () DetectMetricSetConfig	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de DetectMetricSetConfig solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () GetAnomalyGroup	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de GetAnomalyGroup solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () GetDataQualityMetrics	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de GetDataQualityMetrics solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () GetFeedback	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de GetFeedback solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () GetSampleData	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de GetSampleData solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListAlerts	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListAlerts solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListAnomalyDetectors	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListAnomalyDetectors solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListAnomalyGroupRelatedMetrics	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListAnomalyGroupRelatedMetrics solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListAnomalyGroupSummaries	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListAnomalyGroupSummaries solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () ListAnomalyGroupTimeSeries	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListAnomalyGroupTimeSeries solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListMetricSets	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListMetricSets solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () ListTagsForResource	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () PutFeedback	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de PutFeedback solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () TagResource	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de TagResource solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () UntagResource	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração () UpdateAnomalyDetector	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de UpdateAnomalyDetector solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Taxa de aceleração () UpdateMetricSet	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de UpdateMetricSet solicitações permitidas por segundo nessa conta na AWS região atual.
Séries temporais por intervalo (10m)	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de arquivos de séries temporais que podem ser ingeridos por um intervalo de 10 minutos.
Séries temporais por intervalo (1d)	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de arquivos de séries temporais que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 dia.
Séries temporais por intervalo (1h)	Cada região compatível: 50.000	Sim	O número máximo de arquivos de séries temporais que podem ser ingeridos por um intervalo de 1 hora.
Séries temporais por intervalo (5m)	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de arquivos de séries temporais que podem ser ingeridos por um intervalo de 5 minutos.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Filtros de valor por filtro de dimensão	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros de valor que você pode adicionar a um filtro de dimensão.
Tamanho do valor	Cada região compatível: 40 bytes	Sim	O tamanho máximo de um valor em um registro.

Endpoints e cotas de Amazon Lookout for Vision

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	lookoutvision.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	lookoutvision.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	lookoutvision.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	lookoutvision.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	lookoutvision.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	lookoutvision.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	lookoutvision.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dimensão máxima da imagem para uma imagem de treinamento ou teste (em pixels)	Cada região compatível: 4.096	Não	Dimensão máxima da imagem (em pixels) para uma imagem de treinamento ou teste em um bucket do Amazon S3.
Tamanho máximo do arquivo de imagem (em MB) para uma imagem de treinamento ou teste	Cada região compatível: 8 megabytes	Não	O tamanho máximo do arquivo (em MB) para uma imagem de treinamento ou de teste

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			armazenado em um bucket do Amazon S3.
Número máximo de solicitações de API por segundo, excluindo DetectAnomalies	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de API (excluindo DetectAnomalies) que você pode fazer, por API, por segundo, nessa AWS conta, na AWS região atual.
Número máximo de solicitações de DetectAnomalies API por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de DetectAnomalies API que você pode fazer, por segundo, nessa AWS conta na AWS região atual.
Número máximo de trabalhos simultâneos de empacotamento de modelos	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de trabalhos AWS de empacotamento do modelo Amazon Lookout for Vision em execução simultânea por conta.
Número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de trabalhos AWS de treinamento do Amazon Lookout for Vision em execução simultânea por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de tarefas simultâneas de detecção de testes	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de tarefas AWS de detecção de testes do Amazon Lookout for Vision em execução simultânea por conta.
Número máximo de imagens em um conjunto de dados de teste	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de imagens que você pode ter em um conjunto de dados de teste.
Número máximo de imagens em um conjunto de dados de treinamento	Cada região compatível: 16.000	Não	O número máximo de imagens que você pode ter em um conjunto de dados de treinamento.
Número máximo de imagens em um conjunto de dados de detecção de teste	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de imagens em um conjunto de dados de detecção de teste.
Número máximo de unidades de inferência por modelo iniciado	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de unidades de inferência por modelo iniciado.
Número máximo de modelos por projeto	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos do Amazon Lookout for Vision por projeto.
Número máximo de projetos	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de projetos do Amazon Lookout for Vision AWS por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de modelos em execução	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de modelos AWS do Amazon Lookout for Vision em execução simultânea por conta.
Dimensão mínima da imagem (em pixels) para uma imagem de treinamento ou teste	Cada região compatível: 64	Não	A dimensão mínima da imagem (em pixels) para uma imagem de treinamento ou teste em um bucket do Amazon S3.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon Lookout for Vision](#).

Endpoints e cotas de Amazon Macie

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo do contêiner Apache Avro (.avro)	Cada região compatível: 8 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo individual de contêiner

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			de objetos Apache Avro (.avro) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Tamanho do arquivo Apache Parquet (.parquet)	Cada região compatível: 8 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo individual de Apache Parquet (.parquet) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Identificadores de dados personalizados por conta	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de identificadores de dados personalizados que podem ser criados para esta conta na região atual.
Identificadores de dados personalizados por trabalho de descoberta de dados confidenciais	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de identificadores de dados personalizados que você pode configurar para usar em um trabalho de descoberta de dados confidenciais.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Bytes de arquivo extraídos	Cada região compatível: 10 gigabytes	Não	A quantidade máxima de dados (em GB) que o Macie pode extrair e analisar em um arquivo compactado ou arquivado. Se o Macie começar a analisar esse tipo de arquivo e determinar que o arquivo contém mais do que essa quantidade de dados, o Macie interrompe a análise do arquivo e cria descobertas de dados confidenciais e resultados de descoberta somente para os dados que foram processados.
Arquivos extraídos	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	O número máximo de arquivos que o Macie pode extrair e analisar em um arquivo de arquivamento. Se o Macie começar a analisar esse tipo de arquivo e determinar que o arquivo contém mais do que o número máximo de arquivos, o Macie interrompe a análise do arquivo e cria descobertas de dados confidenciais e resultados de descoberta somente para os dados que foram processados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Regras de descobertas	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de regras de filtro e de supressão que podem ser criadas nesta conta na região atual.
Nomes completos detectados	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de nomes completos que o Macie pode detectar e reportar para um arquivo, incluindo arquivos de arquivamento individuais. Depois que Macie detecta o número máximo, Macie para de incrementar a contagem e relatar dados de localização para nomes completos.
Tamanho do arquivo compactado GNU Zip (.gz ou .gzip)	Cada região compatível: 8 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo compactado GNU Zip individual (.gz ou .gzip) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Endereços de correspondência detectados	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de endereços que o Macie pode detectar e reportar para um arquivo, incluindo arquivos individuais. Depois que o Macie detecta o número máximo, o Macie para de incrementar a contagem e relatar dados de localização para endereços.
Contas-membro por convite	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de contas-membro que podem ser associadas a uma conta de administrador do Macie por convite na região atual.
Contas de membros por meio de AWS Organizations	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de contas de membros que podem ser associadas à conta de administrador do Macie para uma organização de AWS Organizations na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo da pasta de trabalho do Microsoft Excel (.xls ou .xlsx)	Cada região compatível: 512 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) de um arquivo individual da pasta de trabalho do Microsoft Excel (.xls ou .xlsx) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Tamanho do arquivo do documento Microsoft Word (.doc ou .docx)	Cada região compatível: 512 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) de um documento do Microsoft Word (.doc ou .docx) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Níveis aninhados	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de níveis aninhados que o Macie pode analisar em um arquivo. Se os metadados de um arquivo de arquivamento indicarem que o arquivo contém mais do que o número máximo de níveis aninhados, o Macie não extrai nem analisa nenhum dado no arquivo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Níveis aninhados em dados estruturados	Cada região compatível: 256	Não	O número máximo de níveis aninhados que o Macie pode analisar em um arquivo JSON (.json) ou JSON Lines (.jsonl). Se o arquivo contiver mais do que o número máximo de níveis aninhados, o Macie não analisa nenhum dado no arquivo.
Tamanho do arquivo de texto não binário	Cada região compatível: 20 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo de texto individual não binário que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Tamanho do arquivo em formato de documento portátil (.pdf)	Cada região compatível: 1.024 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) de um arquivo individual de formato de documento portátil (.pdf) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Monitoramento de controle preventivo	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de buckets S3 que o Macie monitora para segurança e controle de acesso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Buckets do S3 por trabalho de descoberta de dados confidenciais	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de buckets do S3 que você pode selecionar explicitamente para análise de um trabalho de descoberta de dados confidenciais. Se você for o administrador do Macie de uma organização, os buckets podem abranger até 1.000 contas em sua organização.
Ocorrências de descoberta de dados confidenciais	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de ocorrências de cada tipo de dado confidencial que o Macie detecta e fornece dados de localização detalhados para resultados de descoberta de dados confidenciais.
Descoberta de dados confidenciais por mês por conta	Cada região compatível: 5 terabytes	Sim	A quantidade máxima de dados (em TB) que você pode analisar executando os trabalhos de descoberta de dados confidenciais para essa conta na região atual.
Ocorrências de descoberta de dados confidenciais	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de locais de detecção que o Macie fornece em uma descoberta de dados confidenciais.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo TAR (.tar)	Cada região compatível: 20 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo TAR individual (.tar) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.
Tamanho do arquivo compactado ZIP (.zip)	Cada região compatível: 8 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um arquivo compactado ZIP individual (.zip) que o Macie pode analisar. Se um arquivo for maior, o Macie não analisará nenhum dado no arquivo.

Para obter mais informações, consulte as [cotas do Amazon Macie](#) no Guia do usuário do Amazon Macie.

AWS Terminais e cotas de modernização de mainframe

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de aplicativos por AWS conta	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de aplicativos por AWS conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo DataTransferEndpoints por AWS conta	Cada região com suporte: 10	Não	Máximo DataTransferEndpoints por AWS conta
Máximo de ambientes por AWS conta	Cada região compatível: 20	Sim	Máximo de ambientes por AWS conta
Máx. de instâncias por ambiente de alta disponibilidade	Cada região compatível: 12	Sim	Máx. de instâncias por ambiente de alta disponibilidade
Número máximo de sistemas de arquivos EFS por ambiente	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de sistemas de arquivos EFS por ambiente
Número máximo de sistemas de arquivos FSX por ambiente	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de sistemas de arquivos FSX por ambiente

Endpoints e cotas de Amazon Machine Learning

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Registros de entrada de predição em lote	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de registros de entrada de previsão em lote.
Tamanho de entrada de previsões em lote	Cada região compatível: 1 terabyte	Sim	O tamanho máximo (em TB) da entrada de previsão em lote.
Classes para modelos de ML multiclasse	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de classes para modelos de ML multiclasse.
Runtime do Job	Cada região compatível: 7	Não	A duração máxima do runtime (em dias) para qualquer trabalho.
Tamanho do modelo de ML	Cada região compatível: 2 gigabites	Não	O tamanho máximo do modelo de ML (em GB).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da observação	Cada região compatível: 100 kilobytes	Sim	O tamanho máximo (em KB) de cada observação.
Taxa de solicitações de previsão em tempo real por endpoint	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de solicitações por segundo que você pode realizar com cada endpoint de previsão em tempo real.
Complexidade da fórmula	Cada região compatível: 10.000	Sim	A complexidade máxima da fórmula (número de variáveis de saída processadas).
Trabalhos simultâneos	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos.
Tags por objeto	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags por objeto.
Total de RAM para todos os endpoints de previsão em tempo real	Cada região compatível: 10 gigabites	Sim	O total máximo de RAM (em GB) para todos os endpoints de previsão em tempo real.
Taxa total de todas as solicitações de previsão em tempo real	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número total máximo de solicitações por segundo que você pode realizar com todos os seus endpoints de previsão em tempo real.
Tamanho dos dados de treinamento	Cada região compatível: 100 gigabites	Sim	O tamanho máximo (em GB) dos dados de treinamento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Variáveis por arquivo de dados	Cada região compatível: 1.000	Sim	O número máximo de variáveis em um arquivo de dados (esquema).

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon ML](#) no Guia do desenvolvedor de Machine Learning.

Endpoints e cotas de Amazon Managed Blockchain

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Para obter informações sobre atributos de redes Starter Edition e Standard Edition, como o número de membros por rede, nós pares por membro, tipos de instância disponíveis e muito mais, consulte [Preço do Amazon Managed Blockchain](#).

Tópicos

- [Endpoints e cotas de serviço de acesso Amazon Managed Blockchain \(AMB\)](#)
- [Endpoints e cotas de serviço de consultas Amazon Managed Blockchain \(AMB\)](#)

Endpoints e cotas de serviço de acesso Amazon Managed Blockchain (AMB)

Acesso e endpoints AMB

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de acesso AMB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de nós Ethereum que uma AWS conta pode ter	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de nós Ethereum que uma AWS conta pode ter.
Número de canais do Hyperledger Fabric por rede da Standard Edition	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de canais do Hyperledger Fabric por rede Standard Edition.
Número de canais do Hyperledger Fabric por rede da Starter Edition	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de canais do Hyperledger Fabric por rede do Starter Edition.
Número de redes da Standard Edition nas quais uma AWS conta pode ter um membro	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de redes Hyperledger Fabric Standard Edition nas quais uma AWS conta pode ter um membro.
Número de redes da Starter Edition nas quais uma AWS conta pode ter um membro	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de redes do Hyperledger Fabric Starter Edition nas quais uma AWS conta pode ter um membro.

Endpoints e cotas de serviço de consultas Amazon Managed Blockchain (AMB)

Regiões e endpoints de consulta AMB

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de consultas AMB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de BatchGetTokenBalance solicitações por segundo	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de BatchGetTokenBalance solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de GetAssetContract solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de GetAssetContract solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de GetTokenBalance solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de GetTokenBalance solicitações que você pode fazer por segundo por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de GetTransaction solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de GetTransaction solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de ListAssetContracts solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de ListAssetContracts solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de ListFilteredTransactionEvents solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de ListFilteredTransactionEvents solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de ListTokenBalances solicitações por segundo	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	O número máximo de ListTokenBalances solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de ListTransactionEvents solicitações por segundo	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de ListTransactionEvents solicitações que você pode fazer por segundo por conta.
Número de ListTransactions solicitações por segundo	Cada região compatível: 200 por segundo	Sim	O número máximo de ListTransactions solicitações que você pode fazer por segundo por conta.

AWS Managed Services endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Consulte [os endpoints VPC do AMS](#) e as [configurações compatíveis com o AMS](#) no Guia do usuário.AWS Managed Services

Cotas de serviço

Consulte [os limites da conta AMS](#) no Guia AWS Managed Services do usuário.

AWS Management Console endpoints e cotas

AWS Management Console tem endpoints regionais que permitem acessar diretamente o console em uma determinada AWS região. A sintaxe geral de um endpoint regional é conforme se segue:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

Por exemplo, `https://us-west-2.console.aws.amazon.com` é o endpoint do AWS Management Console serviço na região Oeste dos EUA (Oregon).

A tabela abaixo lista o nome, o código e o endpoint de cada AWS região.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Esse serviço não tem cotas.

Endpoints e cotas de Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-centra l-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

O Amazon MWAA usa prefixos para endpoints de serviço, onde cada prefixo corresponde a um conjunto de operações de API:

- Gestão de ambiente: **api.airflow.*region*.amazonaws.com**
 - [CreateEnvironment](#)
 - [DeleteEnvironment](#)
 - [GetEnvironment](#)
 - [ListEnvironments](#)
 - [ListTagsForResource](#)
 - [TagResource](#)

- [UntagResource](#)
- [UpdateEnvironment](#)
- Ambiente de fluxo de ar: `env.airflow.region.amazonaws.com`
- [CreateCliToken](#)
- [CreateWebLoginToken](#)

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Ambientes por conta por região (pequeno, médio e grande)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ambientes por conta por região.
Ambientes maiores por conta por região (xlarge, 2xlarge)	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ambientes mw1.xlarge e mw1.2xlarge por conta por região.
Servidores Web por ambiente	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de servidores web por ambiente.
Operadores por ambiente	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de operadores por ambiente.

AWS Marketplace endpoints e cotas

AWS Marketplace é um catálogo digital organizado que torna mais fácil para os clientes encontrar, comprar, implantar e gerenciar software e serviços de terceiros que os clientes precisam para criar soluções e administrar seus negócios.

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O AWS Marketplace site está disponível globalmente. O AWS Marketplace console está disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). O fornecedor do produto determina em quais regiões seus produtos estão disponíveis.

AWS Marketplace Catalog API

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws		

AWS Marketplace Metering Service

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		metering-marketplace.us-east-2.api.aws		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		metering-marketplace.us-east-1.api.aws		
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		metering-marketplace.us-west-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		metering-marketplace.us-west-2.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Cotas para a AWS Marketplace API](#).

Endpoints e cotas de Amazon Mechanical Turk

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Região	Endpoint	Protocolo
Endpoint do Sandbox para ações do Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Endpoint de produção para ações do Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Uso mensal	Cada região suportada: 0,02	Sim	O gasto mensal máximo em USD

Amazon Managed Streaming para endpoints e cotas do Apache Kafka

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de operadores por conta	Cada região compatível: 90	Sim	O número máximo de operadores que podem ser criados por conta.
Número de agentes por cluster	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de operadores que um cluster pode conter.
Número de configurações por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de configurações personalizadas que podem ser criadas por conta.
Número de replicadores por conta	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de replicadores que podem ser criados por conta.
Número de revisões por configuração	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de revisões que podem ser feitas em uma configuração personalizada.

Endpoints e cotas de Amazon MSK Connect

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Dimensão	Quota
Máximo de plugins personalizados	100
Máximo de configurações do operador	100
Máximo de operadores conectados	Até 60 operadores conectados. Se um conector estiver configurado com capacidade de ajuste de escala automático, o número máximo de operadores que o conector está configurado para ter é o número que o MSK Connect usa para calcular a cota da conta.

AWS Elemental MediaConnect endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pontes	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de pontes que um gateway pode ter.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Direitos	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de direitos que você pode conceder em um fluxo.
Fluxos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de fluxos que você pode criar em cada AWS região.
Saídas	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de saídas que um fluxo pode ter.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do AWS Elemental MediaConnect .

AWS Elemental MediaConvert endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos simultâneos por conta	us-east-1: 2.000 us-west-2: 2.000 eu-west-1: 2.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Não	O número máximo de trabalhos que MediaConvert podem ser processados ao mesmo tempo, em todas as suas filas sob demanda na região atual AWS . Para obter mais informações sobre como configurar filas sob demanda, consulte: https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			vert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Trabalhos simultâneos por fila sob demanda	us-east-1: 500 us-east-2:250 us-west-2: 500 ap-northeast-1:250 ap-south-1:250 eu-west-1: 500 eu-west-2:250 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos que estão disponíveis quando você configura uma fila sob demanda na região atual. AWS Para obter mais informações sobre como configurar filas sob demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues
Trabalhos simultâneos por fila sob demanda, padrão	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Não	O valor padrão para trabalhos simultâneos que MediaConvert se aplica às novas filas sob demanda na região atual. AWS Para obter mais informações sobre como configurar filas sob demanda, consulte: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modelos de trabalho personalizados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos de trabalho personalizados que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Predefinições de saída personalizadas	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de predefinições de saída personalizadas que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Filas por região	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de filas sob demanda e reservadas combinadas que você pode criar na região atual AWS .
Taxa de solicitação para Associate Certificate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de AssociateCertificate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para Associate Certificate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de AssociateCertificate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para CancelJob	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CancelJob solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CancelJob, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CancelJob solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreateJob	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de CreateJob solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreateJob, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreateJob solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreateJob Template	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CreateJobTemplate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para CreateJobTemplate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreateJobTemplate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreatePreset	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CreatePreset solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreatePreset, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreatePreset solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreateQueue	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de CreateQueue solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para CreateQueue, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreateQueue solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para DeleteJobTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteJobTemplate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeleteJobTemplate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeleteJobTemplate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeletePolicy	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeletePolicy solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeletePolicy, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de DeletePolicy solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeletePreset	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de DeletePreset solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para DeletePreset, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeletePreset solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeleteQueue	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de DeleteQueue solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DeleteQueue, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeleteQueue solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DisassociateCertificate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DisassociateCertificate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para DisassociateCertificate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de DisassociateCertificate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para GetJob	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de GetJob solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetJob, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de GetJob solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetJobTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de GetJobTemplate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetJobTemplate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de GetJobTemplate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetPolicy	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetPolicy solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetPolicy, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de GetPolicy solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para GetPreset	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de GetPreset solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetPreset, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de GetPreset solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetQueue	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de GetQueue solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para GetQueue, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de GetQueue solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListJobTemplates	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListJobTemplates solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para ListJobTemplates, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListJobTemplates solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListJobs	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListJobs solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListJobs, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListJobs solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListPresets	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListPresets solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListPresets, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListPresets solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListQueues	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListQueues solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para ListQueues, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListQueues solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListTagsForResource	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListTagsForResource, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListVersions	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ListVersions solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para ListVersions, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListVersions solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para Probe	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de solicitações de sondagem por segundo que você pode enviar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitação para Probe, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de solicitações do Probe que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual AWS .
Taxa de solicitação para PutPolicy	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de PutPolicy solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para PutPolicy, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de PutPolicy solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para SearchJobs	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de SearchJobs solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para SearchJobs, em uma sequência	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de SearchJobs solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para TagResource	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de TagResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para TagResource, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UntagResource	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UntagResource, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UpdateJobTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateJobTemplate solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitação para UpdateJobTemplate, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UpdateJobTemplate solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UpdatePreset	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de UpdatePreset solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UpdatePreset, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UpdatePreset solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UpdateQueue	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de UpdateQueue solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitação para UpdateQueue, em uma sequência	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UpdateQueue solicitações que você pode enviar de uma só vez nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Slots de transcodificação (RTS) reservados por região, por fila	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de slots de transcodificação reservados que você pode adicionar a cada fila reservada na região atual AWS .

AWS Elemental MediaLive endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Ao enviar solicitações usando o AWS CLI ou SDKs, deixe a região e o endpoint não especificados ou especifique us-east-1 como a região. Ao enviar solicitações usando a MediaLive API, use a região us-east-1 para assinar solicitações.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Entradas em qualquer lugar	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de entradas configuradas em uma rede MediaLive Anywhere que você pode criar na região atual. Essas entradas são entradas push, mas não contam para a cota padrão de entradas push. Eles contam apenas para essa cota.
Canais CDI	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de canais CDI (canais que incluem uma ou mais entradas CDI) que é possível criar na região atual.
Grupos de posicionamento de canais por cluster	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de grupos de posicionamento de canais AWS MediaLive Anywhere que

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			você pode criar em cada cluster na região atual.
Canais	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de canais que é possível criar na região atual.
CloudWatch Grupos de modelos de alarme	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de modelos de alarmes do Cloudwatch que você pode criar na região atual.
CloudWatch Modelos de alarme	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de modelos de alarme do cloudwatch que você pode criar na região atual.
Clusters	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de clusters AWS MediaLive Anywhere que você pode criar na região atual.
Dispositivos de entrada	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de entradas de dispositivo (uma entrada de um dispositivo) que podem ser criadas na região atual.
EventBridge Grupos de modelos de regras	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de modelos de regras do Eventbridge que você pode criar na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
EventBridge Modelos de regras	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de modelos de regras do eventbridge que você pode criar na região atual.
Canais HEVC	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de canais HEVC (canais que incluem uma ou mais saídas HEVC) que é possível criar na região atual.
Inserir grupos de segurança	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de segurança de entrada que é possível criar na região atual.
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de transações por segundo que uma conta pode fazer na DescribeThumbnails API na região atual.
Multiplexes	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de multiplexes que é possível criar na região atual.
Redes	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de redes AWS MediaLive Anywhere que você pode criar na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Nodes por cluster	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de nós AWS MediaLive Anywhere que você pode criar em cada cluster na região atual.
Entradas de recebimento	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de entradas de recebimento que é possível criar na região atual.
Entradas push	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de entradas de push que é possível criar na região atual.
Reservas	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de reservas que é possível criar na região atual.
Fontes SDI	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de fontes de SDI AWS MediaLive Anywhere que você pode criar na região atual.
Mapas de sinais	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de mapas de sinal que você pode criar na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Canais UHD	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de canais UHD (canais que incluem uma ou mais saídas UHD) que é possível criar na região atual.
entradas de VPC	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de entradas push de VPC que é possível criar na região atual.

AWS Elemental MediaPackage endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Esses são os endpoints para fluxos de trabalho de conteúdo ao vivo da MediaPackage V2.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Esses são os endpoints dos fluxos de trabalho de conteúdo ao vivo da MediaPackage V1.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Esses são os endpoints para fluxos de trabalho de conteúdo de vídeo sob demanda (VOD) MediaPackage V1.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Estas são as cotações de serviço para MediaPackage V1.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Ativos por grupo de empacotamento	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de ativos por grupo de empacotamento que você pode criar. Lembre que este é um limite por grupo de empacotamento. Se você tiver 1.000 ou menos ativos em um grupo, não precisará aumentar o limite de ativos, independentemente de quantos grupos você tenha.
Taxa de intermitência de solicitações da API REST (ao vivo)	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de solicitações API REST por segundo de intermitência nessa conta na região atual.
Taxa de intermitência de solicitações API REST (VOD)	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de solicitações API REST por segundo de intermitência nessa conta na região atual.
Canais	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de canais que podem ser criados nesta conta na região atual. Esse limite não afeta os limites do endpoint. Se você não

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			estiver excedendo o limite de endpoint por canal, não precisará aumentar seus limites de endpoint ao aumentar seus canais.
Trabalhos de coleta simultâneos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos de colheita do que podem estar em andamento ao mesmo tempo.
Retenção de conteúdo	Cada região compatível: 336	Não	O número máximo de horas em que você pode reter o conteúdo ingerido.
Endpoints por canal	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de endpoints por canal que podem ser criados. Lembre-se de que esse é um limite por canal. Se você tiver 10 ou menos endpoints em um canal, não precisará aumentar o limite de endpoints , independentemente de quantos canais você tenha.
Fluxos de ingestão por ativo	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de streams por ativo que você pode ingerir.
Fluxos de ingestão por canal	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de streams por canal que você pode ingerir.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Duração do manifesto Live	Cada região compatível: 5	Sim	O tamanho máximo de um manifesto ativo, em minutos.
Configurações de empacotamento por grupo de empacotamento	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de configurações de empacotamento por grupo de empacotamento do que você pode criar. Lembre que este é um limite por grupo de empacotamento. Se você tiver 10 ou menos configurações em um grupo, não precisará aumentar o limite de configurações, independentemente de quantos grupos você tenha.
Grupos de empacotamento	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de grupos de empacotamento que podem ser criados nesta conta na região atual.
Taxa de solicitações API REST (ao vivo)	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações API REST por segundo que podem ser enviadas para essa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações API REST (VOD)	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações API REST por segundo que podem ser enviadas para essa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ingestão por canal	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de solicitações de ingestão por segundo permitidas por canal.
Taxa de solicitações de saída manifestas por ativo	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de solicitações de saída do manifesto permitidas por segundo por ativo.
Taxa de solicitações de saída manifestas por endpoint de origem	Cada região com suporte: 5.000	Não	Número máximo de solicitações de saída do manifesto permitidas por segundo por endpoint de origem.
Taxa de solicitações de saída do segmento por ativo	Cada região compatível: 600	Não	Número máximo de solicitações de saída do segmento de mídia permitidas por segundo por ativo.
Taxa de solicitações de saída do segmento por endpoint de origem	Cada região com suporte: 300	Não	Número máximo de solicitações de saída do segmento de mídia permitidas por segundo por endpoint de origem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Duração do manifesto com diferença de hora	Cada região compatível: 24	Não	O tamanho máximo de um manifesto com mudança de horário, em horas.
Faixas por fluxo de ingestão (ao vivo)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de faixas por fluxo que você pode ingerir.
Faixas por fluxo de ingestão (VOD)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de faixas por fluxo que você pode ingerir.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do usuário do AWS Elemental MediaPackage .

AWS Elemental MediaStore endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contêineres	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de contêineres que podem ser criados nesta conta.
Níveis de pasta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de níveis de pasta que podem ser criados em um contêiner. É possível criar quantas pastas quiser, desde que não estejam aninhadas mais de 10 níveis em um contêiner.
Object size	Cada região compatível: 25 megabytes	Não	O tamanho máximo de um único objeto.
Taxa de solicitações de DeleteObject API	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeleteObject solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de DescribeObject API	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de DescribeObject solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetObject API para disponibilidade de upload padrão	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de GetObject solicitações que você pode fazer por segundo, ao usar a disponibilidade de upload

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			padrão. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de GetObject API para disponibilidade de upload de streaming	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de GetObject solicitações que você pode fazer por segundo, ao usar a disponibilidade de upload de streaming. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de ListItems API	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ListItems solicitações que você pode fazer por segundo. Solicitações adicionais são limitadas.
Taxa de solicitações de PutObject API para codificação de transferência fragmentada (também conhecida como disponibilidade de upload de streaming)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de PutObject solicitações que você pode fazer por segundo com a codificação de transferência fragmentada do corpo (também conhecida como disponibilidade de upload de streaming). Solicitações adicionais são limitadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de PutObject API para disponibilidade de upload padrão	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de PutObject solicitações que você pode fazer por segundo, ao usar a disponibilidade de upload padrão. Solicitações adicionais são limitadas.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Guia](#) do MediaStore usuário do AWS Elemental.

AWS Elemental MediaTailor endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de inserção de anúncios	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Máximo de solicitações por segundo ao solicitar manifestos, segmentos e informações de rastreamento ao realizar a inserção de anúncios no servidor.
Tamanho do Ad Decision Server (ADS – Servidor de decisões de anúncios)	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de caracteres na especificação de um ADS.
Redirecionamentos do ADS	Cada região compatível: 5	Não	A profundidade máxima de redirecionamentos que MediaTailor segue nas tags de wrapper VAST.
Tempo limite do ADS	Cada região compatível: 3 segundos	Não	O número máximo de segundos de MediaTailor espera antes de atingir o tempo limite em uma conexão aberta com um servidor de decisão de anúncios (ADS). Quando uma conexão expira devido à falta de resposta do MediaTailor ADS, não consegue preencher o anúncio disponível com anúncios.
Solicitações de manifesto do	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de solicitações de manifesto por segundo para

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			qualquer canal único de montagem de canais. Essa é uma cota no nível da conta.
Saídas de canal	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de saídas por canal.
Canais por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de canais por conta.
Configurações	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de configurações que MediaTailor permite.
Tamanho da origem do conteúdo	Cada região compatível: 512	Não	O número máximo de caracteres em uma especificação de origem de conteúdo.
Tempo limite do servidor de origem do conteúdo	Cada região compatível: 2 segundos	Não	O número máximo de segundos que MediaTailor espera antes de atingir o tempo limite em uma conexão aberta com o servidor de origem do conteúdo ao solicitar manifestos de modelo. Os tempos limite geram erros de resposta HTTP 504 (GatewayTimeoutException).
Fontes Live	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de fontes ativas por local de origem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações manifestas	Cada região compatível: 400	Sim	O número máximo de solicitações de manifesto por segundo em todos os canais. Essa é uma cota no nível da conta.
Tamanho do manifesto	Cada região compatível: 2 megabytes	Não	O tamanho máximo, em MB, de qualquer manifesto de reprodução, na entrada ou na saída. Para garantir que você permaneça abaixo da cota, use o gzip para compactar seus manifestos de entrada em. MediaTailor
Configurações do pacote	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de pacotes por fonte ao vivo ou VOD (vídeo sob demanda).
Programas por canal	Cada região compatível: 400	Sim	O número máximo de programas por canal.
Configurações de entrega por segmento por fonte	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de entrega de segmentos por local de origem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Expiração da sessão	Cada região com suporte: 10	Não	A quantidade máxima de tempo (cota vezes a duração do manifesto) que MediaTailor permite que uma sessão permaneça inativa antes de encerrar a sessão. A atividade da sessão pode ser uma solicitação de player ou um adiantamento do servidor de origem. Quando a sessão expira, MediaTailor retorna um erro de resposta HTTP 400 (Bad Request).
Locais de origem	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de locais de origem por conta.
Fontes de VOD	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de fontes de vídeo sob demanda (VOD) por local de origem.

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Guia](#) do MediaTailor usuário do AWS Elemental.

AWS Migration Hub endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As ferramentas de migração que se integram ao AWS Migration Hub enviam o status da migração para o Migration Hub na região de origem que você escolher. Para obter informações sobre como escolher uma região de origem, consulte [A região de AWS Migration Hub origem](#) no Guia AWS Migration Hub do usuário.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mgm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mgm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mgm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mgm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mgm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mgm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

As cotas associadas AWS Migration Hub são as AWS Application Discovery Service cotas. Para mais informações, consulte [AWS Application Discovery Service Cotas do](#).

Migration Hub Orchestrator Endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Máximo de etapas	15	Não	O número máximo de etapas de um grupo.
Máximo de grupos da etapa	15	Não	O número máximo de grupos de etapas em um fluxo de trabalho de migração.
Máximo de fluxos de trabalho de migração	50	Não	O número máximo de fluxos de trabalho de migração em andamento.

AWS Terminais e cotas do Migration Hub Refactor Spaces

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicações	Cada região compatível: 600	Sim	O número máximo de aplicativos Refactor Spaces que podem ser criados nessa conta na região atual.
Ambientes	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ambientes Refactor Spaces que podem ser criados nesta conta na região atual.
Rotas	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de rotas Refactor Spaces que podem ser criados nesta conta na região atual.
Serviços	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de serviços Refactor Spaces que podem ser criados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nesta conta na região atual.

Endpoints e cotas Migration Hub Strategy Recommendations

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Avaliação ativa máxima	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de avaliações ativas simultâneas
Máximo de importação ativa	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de tarefas de importação ativas simultâneas
Avaliação máxima	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de avaliações por conta AWS
Servidor máximo por avaliação	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de servidores por avaliação

Endpoints e cotas de Amazon Monitron

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Important

Amazon Monitron atualmente não oferece suporte ao acesso programático aos endpoints de serviço.

Atualmente, há suporte para o Amazon Monitron nas seguintes regiões:

- Leste dos EUA (Norte da Virgínia): us-east-1
- Europa (Irlanda): eu-west-1
- Ásia-Pacífico (Sydney): ap-south-east -2

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Classes de ativos por projeto	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de classes de ativos por projeto.
Ativos por site	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ativos por site.
Gateways por site	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de gateways por serviço.
Posições por ativo	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de posições por ativo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Posições por classe personalizada	Cada região compatível: 500	Sim	O número máximo de posições por classe personalizada.
Projetos por conta da	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de projetos que podem ser criados para uma conta.
Sites por projeto	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de sites por serviço.
Usuários por site	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de usuários por site.

Endpoints e cotas de Amazon MQ

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Limite de expansão da API	Cada região compatível: 100	Não	O limite de intermitência da API, agregado por AWS conta, em todo o Amazon APIs MQ para manter a largura de banda do serviço. Isso não se aplica às mensagens do agente ActiveMQ ou RabbitMQ. APIs Por exemplo, o Amazon MQ não limita o envio nem o recebimento de mensagens.
Limite da taxa de API	Cada região compatível: 15	Não	O limite de taxa da API, agregado por AWS conta, em todo o Amazon APIs MQ para manter a largura de banda do serviço. Isso não se aplica às mensagens do agente ActiveMQ ou RabbitMQ. APIs Por exemplo, o Amazon MQ não limita o envio nem o recebimento de mensagens.
Destinos monitorados em CloudWatch (ActiveMQ)	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de destinos (filas do ActiveMQ, tópicos do ActiveMQ) monitorados em. CloudWatch

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Destinos monitorados em CloudWatch (RabbitMQ)	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de destinos (filas do RabbitMQ) monitorados em CloudWatch
Grupos por usuário (autenticação simples)	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos por usuário (autenticação simples). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Limite de uso do programador de trabalhos por agente com o suporte do Amazon EBS	Cada região compatível: 50 gigabytes	Não	Limite de uso do programador de trabalhos (em GB) por agente com o suporte do Amazon EBS. Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Número de agentes, por região	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de agentes, por região.
Revisões por configuração	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de revisões por configuração. Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Grupos de segurança por agente	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de segurança por agente.
Capacidade de armazenamento por agente	Cada região compatível: 200 gigabytes	Não	A capacidade máxima de armazenamento (em GB) por agente do tipo de instância mq.m5.*.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade de armazenamento por agente	Cada região compatível: 20 gigabytes	Não	A capacidade máxima de armazenamento (em GB) por agente menor (corretores do tipo de instância mq.*.micro).
Etiquetas por agente	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags por agente.
Capacidade de armazenamento temporário por agente maior	Cada região compatível: 50 gigabytes	Não	A capacidade máxima de armazenamento temporário (em GB) por corretora maior (mq.*.*corretores de grandes instâncias). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Capacidade de armazenamento temporário por agente menor	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	A capacidade máxima de armazenamento temporário (em GB) por agente menor (corretores do tipo de instância mq.*.micro). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Usuários por agente (autenticação simples)	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de usuários por agente (autenticação simples). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conexões de nível de fio por intermediário maior	Cada região compatível: 2.000	Sim	O número máximo de conexões de nível de fio por corretor maior (mq.*. *corretores de grandes instâncias). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.
Conexões de nível de fio por agente menor	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de conexões em nível de fio por agente menor (corretores do tipo de instância mq.*.micro). Isso não se aplica aos agentes do RabbitMQ.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon MQ](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon MQ.

Endpoints e cotas de Amazon Neptune

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Endpoints de cluster por cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de endpoints de cluster de banco de dados.
Solicitações de cópia de snapshot entre regiões	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de solicitações de cópia de snapshot entre regiões.
Funções do cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de funções de cluster de banco de dados.
Snapshots de cluster de banco de dados manual	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais de cluster de banco de dados.
Grupos de parâmetros de cluster de banco de dados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros de cluster de banco de dados.
Clusters do banco de dados	Cada região compatível: 40	Sim	Número máximo de clusters de banco de dados.
Grupos de parâmetros de instâncias de banco de dados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros de instâncias de banco de dados.
Instâncias de banco de dados	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de sub-redes de banco de dados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de sub-redes de banco de dados.
Assinaturas de eventos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de assinaturas de eventos.
Réplicas de leitura por cluster	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de réplicas de leitura por cluster.
Instâncias de bancos de dados reservadas	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados reservadas.
Tags por recurso	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de tags por recurso.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Neptune](#) no Guia do usuário do Amazon Neptune.

AWS Network Firewall endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Certificados CA por configuração TLS	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de certificados de autoridade e de certificação (CA) para uma configuração de inspeção TLS. Os certificados CA são usados para inspeção SSL/TLS de saída.
Políticas de firewall	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de políticas de firewall por conta, por região.
Firewalls	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de firewalls por conta por região.
Referências de conjunto de IP por grupo de regras com estado compatível com Suricata	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de referências de conjuntos de IP por grupo de regras com estado compatível com Suricata.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Largura de banda de tráfego de rede por endpoint de firewall	Cada região compatível: 100	Não	A largura de banda máxima do tráfego de rede, em Gbps, para qualquer endpoint de firewall. Se precisar de mais largura de banda de tráfego, você pode dividir seus recursos em sub-redes e criar um firewall em cada sub-rede.
Número de firewalls que podem usar a mesma política	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de firewalls que podem usar a mesma política de firewall.
Número de políticas que podem usar o mesmo grupo de regras	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de políticas de firewall que podem usar o mesmo grupo de regras.
Número de políticas usando uma configuração de inspeção TLS	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de políticas de firewall que podem usar a mesma configuração de inspeção TLS.
Políticas de firewall necessárias por firewall	Cada região compatível: 1	Não	O número necessário de políticas de firewall por firewall.
Filtros de recursos	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de filtros de recursos por conta por região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Certificados de servidor por configuração TLS	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de certificados de servidor para uma configuração de inspeção TLS. Os certificados do servidor são usados para inspeção SSL/TLS de entrada.
Capacidade estável do grupo de regras	Cada região suportada: 30.000	Não	A capacidade máxima do grupo de regras com estado.
Grupos de regras com estado por política	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos de regras com estado por política de firewall.
Grupo de regras com estado	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de regras com estado por conta e por região.
Regras estatais por política	Cada região suportada: 30.000	Sim	O número máximo de regras com estado por política de firewall. Esse é o total de todos os grupos de regras referenciados pela política. Você pode aumentar isso para 50.000, mas configurações mais altas podem afetar o desempenho do firewall.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Capacidade do grupo de regras apátridas	Cada região suportada: 30.000	Não	A capacidade máxima do grupo de regras sem estado.
Ações personalizadas do grupo de regras sem estado	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ações personalizadas por grupo de regras sem estado.
Grupos de regras para apátridas por política	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de grupos de regras sem estado por política de firewall.
Grupos de regras sem estado	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de regras sem estado por conta, por região.
Regras apátridas por política	Cada região suportada: 30.000	Não	O número máximo de regras sem estado por política de firewall. Esse é o total de todos os grupos de regras referenciados pela política.
Tamanho de caracteres da regra Suricata	Cada região compatível: 8.192	Não	O tamanho máximo de caracteres de uma regra de Suricata. Cada valor de variável na regra conta para esse limite.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Suricata rege o tamanho da string	Cada região suportada: 2.000.000	Não	O tamanho máximo de uma sequência de regras compatível com Suricata para um grupo de regras, em bytes.
Configurações TLS	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de configurações TLS por conta e por região.
Configurações de inspeção TLS por política	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de configurações de inspeção TLS por política.
Associações de endpoints VPC	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de associações de endpoints de VPC por conta por região.
Associações de endpoints VPC por zona de disponibilidade por firewall	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de associações de VPC endpoints para um firewall por zona de disponibilidade.

Para obter mais informações, consulte [AWS Network Firewall cotas](#) no Guia do desenvolvedor do Network Firewall.

Endpoints e cotas do Amazon OpenSearch Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

OpenSearch API de serviço

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-1-2	es.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

OpenSearch API sem servidor

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	
		us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch API de ingestão

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Cotas OpenSearch do Amazon Service](#).

OpenSearch Cotas de domínio e instância do serviço

Sua AWS conta tem as seguintes cotas relacionadas aos domínios OpenSearch de serviço:

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias mestre dedicadas por domínio	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de instâncias mestras dedicadas em um único domínio do Amazon OpenSearch Service.
Domínios por região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de domínios do Amazon OpenSearch Service que você pode criar em cada AWS região.
Instâncias por domínio	Cada região compatível: 80	Sim	O número máximo de instâncias em um único domínio do Amazon OpenSearch Service. Você pode solicitar um aumento de até 1002 instâncias por domínio.
Instâncias por domínio (tipo de instância T2)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de instâncias T2 em um único domínio do Amazon OpenSearch Service.
Instâncias de alta atividade por domínio	Cada região compatível: 150	Não	O número máximo de nós quentes em um único cluster do Amazon OpenSearch Service.

Sua AWS conta tem os seguintes limites adicionais OpenSearch de serviço:

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Armazenamento total por domínio	3 PiB	Não	Esse máximo é a soma de todos os nós de dados e nós de alta atividade. Por exemplo, o seu domínio pode ter 45 instâncias r6gd.16xlarge.search e 140 instâncias ultrawarm1.large.search para um total de 2,88 PiB de armazenamento.
Pacotes personalizados por região	25	Não	
Pacotes personalizados por domínio	20	Não	

OpenSearch Cotas sem servidor

Sua AWS conta tem as seguintes cotas relacionadas aos recursos sem OpenSearch servidor.

[Para ver as cotas do OpenSearch Serverless, abra o console Service Quotas.](#) No painel de navegação, escolha AWS serviços e selecione Amazon OpenSearch Serverless.

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Capacidade de indexação padrão () OCUs	10	Não	
Capacidade de pesquisa padrão (OCUs)	10	Não	
Capacidade e máxima de indexação () OCUs	500	Não	
Capacidade e máxima de pesquisa (OCUs)	500	Não	
Políticas de acesso a dados	500	Não	
Políticas de criptografia	50	Não	
Políticas de rede	500	Não	
Provedores SAML	50	Não	
Tamanho da política de acesso a dados	10.240 bytes	Não	
Tamanho da política de rede	10.240 bytes	Não	
Tamanho de provedor SAML	20.480 bytes	Não	

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Tamanho de política de criptografia	10.240 bytes	Não	

Sua AWS conta tem os seguintes limites adicionais OpenSearch sem servidor:

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Tags de coleção	50	Não	
Coleções com chaves de KMS exclusivas	OCU/2 máximo	Não	Esse limite depende do número máximo OCUs que você definiu e de quantos já OCUs estão em uso.
OpenSearch VPC endpoints gerenciados sem servidor	50	Não	Esse limite se aplica somente aos VPC OpenSearch endpoints gerenciados sem servidor. Ela não inclui OpenSearch VPC endpoints gerenciados por serviços.
Índices por coleção Amazon OpenSearch Serverless	1000	Não	O número máximo de índices por coleção Amazon OpenSearch

Name	Padrão	Ajustável	Observações
			Serverless é 1000.
Modelos de índice por coleção Amazon OpenSearch Serverless	500	Não	O número máximo de modelos de índice por coleção Amazon OpenSearch Serverless é 500.

OpenSearch Cotas de ingestão

Sua AWS conta tem as seguintes cotas relacionadas aos recursos de OpenSearch ingestão. A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região.

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Conectado VPCs por tubulação	Cada região compatível: 1	Não	
Pipelines conectados a um único domínio VPC	Cada região compatível: 50	Não	
Pipelines	Cada região compatível: 50	Não	
Caracteres por configuração de pipeline	Cada região suportada: 24000	Não	
Fontes por pipeline	Cada região suportada: 100000	Não	Esse limite se aplica somente às fontes de plug-ins OTel, como HTTP ou S3.

Name	Padrão	Ajustável	Observações
			Você ainda pode encadear subpipelines em uma única configuração de pipeline OpenSearch de ingestão.
OpenSearch Dissipadores exclusivos por tubulação	Cada região compatível: 1	Não	Esse limite se aplica somente aos coletores de OpenSearch domínio e coleção. Você ainda pode encadear subpipelines em uma única configuração de pipeline OpenSearch de ingestão.

Name	Padrão	Ajustável	Observações
Total de OpenSearch sumidouros por tubulação	Cada região compatível: 50	Não	Esse limite se refere ao número de vezes que você pode especificar o mesmo OpenSearch coletor em um arquivo de configuração de pipeline. O número de sumidouros que não são de “tubulação” dentro do pipelineConfigurationBody deve estar entre 1 e 20, incluindo tubulações de OpenSearch ingestão.
Ingestão mínima OCUs por pipeline	Cada região compatível: 1	Não	
Ingestão máxima OCUs por pipeline sem estado	Cada região compatível: 96	Não	Consulte Processadores sem estado versus processadores com estado.
Ingestão máxima OCUs por pipeline com estado	Cada região compatível: 48	Não	Consulte Processadores sem estado versus processadores com estado.

AWS OpsWorks endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

AWS OpsWorks CM

Você pode criar e gerenciar AWS OpsWorks for Chef Automate e AWS OpsWorks para servidores Puppet Enterprise nas seguintes regiões. Os recursos podem ser gerenciados apenas na região em que são criados. Os recursos que são criados em um único endpoint regional não estão disponíveis, nem podem ser clonados para outro endpoint regional.

AWS OpsWorks Pilhas

Você pode criar e gerenciar AWS OpsWorks recursos em todas as regiões a seguir. A região do Canadá (Central) é somente para API; você não pode criar pilhas na região do Canadá (Central) usando o AWS Management Console. Os recursos podem ser gerenciados apenas na região em que são criados. Os recursos que são criados em um único endpoint regional não estão disponíveis, nem podem ser clonados, para outro endpoint regional.

Cotas de serviço

As cotas a seguir são para AWS OpsWorks CM.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gerações de backup automatizadas por servidor (agendadas)	Cada região com suporte: 10	Sim	Gerações de backup automatizadas por servidor (agendadas). Cada servidor (Chef

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			Automate ou Puppet Enterprise) pode ter no máximo 30 gerações de backups automatizados.
Servidores Chef Automate ou Puppet Enterprise	Cada região compatível: 5	Sim	Número de servidores por conta
Backups manuais por servidor	Cada região com suporte: 10	Sim	Número de backups manuais por servidor (Chef Automate ou Puppet Enterprise)

As cotas a seguir são para AWS OpsWorks pilhas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicativos por pilha	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de aplicativos que você pode ter em uma OpsWorks pilha. Um aplicativo AWS OpsWorks Stacks representa o código que você deseja executar em um servidor de aplicativos. Os aplicativos são implantados usando fórmulas do Chef.
Instâncias por pilha	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias que você pode ter em uma OpsWorks pilha, incluindo instâncias criadas dentro OpsWorks e fora dela OpsWorks.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			As instâncias dentro de uma OpsWorks pilha têm uma finalidade específica, como servir aplicativos ou hospedar um servidor de banco de dados.
Camadas por pilha	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de camadas que você pode criar em uma OpsWorks pilha. Uma camada contém um conjunto de EC2 instâncias dentro de uma pilha que servem a uma finalidade específica, como servir aplicativos ou hospedar um servidor de banco de dados. As camadas usam fórmulas do Chef para executar tarefas nas instâncias, como instalar pacotes, implantar aplicativos e executar scripts.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pilhas	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de AWS OpsWorks pilhas que você pode criar nessa conta. Uma pilha é um grupo de OpsWorks instâncias que desempenham funções diferentes, como servidores de aplicativos, servidores de banco de dados ou balanceadores de carga, para executar uma aplicação web.

Oracle Database@AWS endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Oracle Database@AWS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Como AWS Organizations é um serviço global, há um único endpoint global para todas as AWS regiões em cada partição.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

AWS Organizations tem as seguintes cotas:

Note

AWS Organizations os limites se aplicam no nível da organização, a menos que especificado de outra forma. Muitas cotas se aplicam somente às ações realizadas na conta AWS Organizations de gerenciamento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo padrão de contas	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo padrão de contas permitidas em uma organização.
Habilitar a expiração de solicitação de todos os atributos	Cada região compatível: 90	Não	Número máximo de dias a serem permitidos antes que a solicitação para habilitar todos os recursos expire.
Expiração do Handshake	Cada região compatível: 30	Não	Número máximo de dias para concluir handshake.
Expiração da aceitação do convite	Cada região compatível: 15	Não	Número máximo de dias necessários antes que os

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			convites para ingressar em uma organização expirem.
Contas-membros que é possível encerrar simultaneamente	Cada região compatível: 3	Não	Número máximo de contas que é possível encerrar simultaneamente. Assim que o processamento de uma terminar, será possível encerrar outra.
Contas de membros que você pode criar simultaneamente	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de contas que podem ser criadas simultaneamente. Assim que um terminar de criar uma conta, será possível começar a criar outra.
Período mínimo para remoção das contas criadas	Cada região compatível: 7	Não	O número mínimo de dias em que uma conta criada deve existir antes que você possa removê-la da organização.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de contas que é possível encerrar em um período de 30 dias. O número real de contas que você pode fechar é de 10 ou 10 por cento do total de contas de membros, até 1.000	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo padrão de contas-membros que podem ser fechadas em um período de 30 dias. O número real de contas que você pode fechar é de 10 ou 10 por cento do total de contas de membros, até 1000. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html
Número de tentativas de convite que é possível realizar em um período de 24 horas	Cada região compatível: 20	Não	Número máximo de tentativas de convite que é possível realizar em um período de 24 horas. O número de tentativas pode ser 20 ou o número máximo de contas permitidas na sua organização, o que for maior.
Aninhamento máximo UO em uma raiz	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de níveis que você pode aninhar OUs sob a raiz.
OUs em uma organização	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo OUs que você pode incluir em uma organização.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Políticas em uma organização	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de políticas permitidas por organização.
Raízes em uma organização	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de contas raiz permitidas por organização.
Políticas de controle de serviço por OU	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de políticas de controle de serviço (SCPs) permitido por OU.
Políticas de controle de serviço por conta	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de políticas de controle de serviço (SCPs) permitido por conta.
Políticas de controle de serviço por raiz	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de políticas de controle de serviço (SCPs) permitido por raiz.
Tamanho de um documento de política de controle de serviço (SCP)	Cada região suportada: 5.120	Não	O tamanho máximo do documento (em caracteres) permitido para políticas de controle de serviço (SCPs).

Para obter mais informações, consulte [Cotas e limites de serviço AWS Organizations](#) no Guia do AWS Organizations usuário.

AWS Outposts endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon S3 on Outposts

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Sites do Outposts	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sites do Outposts que podem ser criados nesta conta na região atual. Um site do Outposts é a localização física gerenciada pelo cliente onde você alimenta e conecta seu equipamento do Outpost à rede.
Outposts por site	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de Outposts que você pode criar por site. AWS Outposts inclui hardware e recursos virtuais conhecidos como Outposts. Essa cota limita seus recursos virtuais do Outposts.

AWS Panorama endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicativos por dispositivo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de instâncias de aplicativo que podem ser executadas em um dispositivo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Ativos por pacote	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de ativos que você carrega por pacote de nó.
Nós de câmera por aplicativo	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de nós de câmera que você pode adicionar a um aplicativo.
Dispositivos	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de dispositivos que você pode registrar nessa conta na AWS região atual.
Pacote de nós	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de pacotes de nós que você pode criar nessa conta na AWS região atual.
Tamanho do artefato do pacote	Cada região compatível: 8 gigabites	Não	O tamanho máximo de um artefato de pacote de nós.
Taxa de solicitações de CreateApplicationInstance API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreateApplicationInstance API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de CreateJobForDevices API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreateJobForDevices API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de CreateNodeFromTemplateJob API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreateNodeFromTemplateJob API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de CreatePackage API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreatePackage API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de CreatePackageImportJob API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreatePackageImportJob API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de DeleteDevice API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de DeleteDevice API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de DeletePackage API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de DeletePackage API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de DeregisterPackageVersion API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de DeregisterPackageVersion API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de DescribePackage API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de DescribePackage API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de ProvisionDevice API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de ProvisionDevice API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de solicitações de RegisterPackageVersion API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de RegisterPackageVersion API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de RemoveApplicationInstance API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de RemoveApplicationInstance API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Taxa de implantações	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de vezes que você pode implantar um aplicativo por dia, por dispositivo.
Taxa de solicitações totais de API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de API por segundo que você pode realizar nessa conta na AWS região atual.
Versões por pacote	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de versões de pacote que você pode criar por pacote de nó.

AWS Endpoints e cotas de criptografia de pagamento

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints do ambiente de gerenciamento

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints do plano de dados

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aliases	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de alias que você pode ter nessa conta na Região atual.
Taxa combinada de solicitações de ambiente de gerenciamento	Cada região compatível: 5 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações de ambiente de gerenciamento por segundo que você pode fazer nessa conta na região atual. Essa cota se aplica a todas as operações combinadas do ambiente de gerenciamento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa combinada de solicitações de planos de dados (assimétrica)	Cada região compatível: 20 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para as operações de plano de dados com chaves assimétricas que você pode fazer nessa conta na região atual. Essa cota se aplica a todas as operações combinadas de plano de dados.
Taxa combinada de solicitações de planos de dados (simétrica)	Cada região compatível: 500 por segundo	Sim	O número máximo de solicitações por segundo para as operações de plano de dados com chaves simétricas que você pode fazer nessa conta na região atual. Essa cota se aplica a todas as operações combinadas de plano de dados.
Chaves	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de chaves que você pode ter nessa conta na Região atual, exceto chaves de exclusão.

AWS Terminais e cotas do serviço de computação paralela

As tabelas a seguir descrevem os endpoints de serviço e as cotas de serviço para AWS Parallel Computing Service. As service quotas, também chamadas de limites, correspondem ao número

máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Europa (Londres)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Clusters	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters por região.

Cotas internas

As cotas a seguir são internas e não ajustáveis.

Nome	Padrão	Ajustável	Descrição
Criação simultânea de clusters	1	Não	O número máximo de clusters no Creating estado por Região da AWS.

Cotas relevantes para outros serviços AWS

AWS O PCS usa outros AWS serviços. Suas cotas de serviço para esses serviços afetam seu uso do AWS PCS.

Cotas EC2 de serviços da Amazon que afetam AWS o PCS

- Solicitações de instância spot
- Executando instâncias sob demanda
- Modelos de inicialização
- Versões do modelo de execução
- Solicitações EC2 de API da Amazon

Para obter mais informações, consulte [EC2 Endpoints e cotas da Amazon](#).

Endpoints e cotas de Amazon Personalize

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon Personalize

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize.us-east-1.api.aws	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		personalize.us-east-2.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		personalize.us-west-2.api.aws	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		personalize.ap-northeast-1.api.aws	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Eventos do Amazon Personalize

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		personalize-events .us-east-2.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	personalize-events .us-west-2.amazonaws.com personalize-events .us-west-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	personalize-events .ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-events .ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-events .ap-south-1.amazonaws.com personalize-events .ap-south-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	personalize-events .ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events .ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	personalize-events .ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events .ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-events .ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events .ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	personalize-events .cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events .cn-north-1.api.amazonaws.com.cn	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	personalize-events .ca-central-1.amazonaws.com personalize-events .ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-events .eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-events .eu-west-1.api.aws	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-events .eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-events .eu-central-1.api.aws	

Amazon Personalize Runtime

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-runtime.us-east-1.api.aws	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		personalize-runtime.us-east-2.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		personalize-runtime.us-west-2.api.aws	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonaws.com.cn	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Campanhas ativas por grupo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número total de campanhas ativas por grupo de conjuntos de dados na região atual.
Grupos de conjuntos de dados ativos	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de conjunto de dados que você pode criar nesta conta na região atual.
Filtros ativos por grupo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 30	Sim	O número total de filtros ativos por grupo de conjuntos de dados na região atual.
Soluções ativas por grupo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 20	Sim	O número total de soluções ativas por grupo de conjuntos de dados na região atual.
Quantidade de dados da fórmula HRNN	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A quantidade máxima de dados para um único conjunto de dados para a fórmula HRNN
Quantidade de dados para a fórmula de classificação personalizada	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A quantidade máxima de dados para um conjunto de dados individual para a fórmula de classificação personalizada
Quantidade de dados para a fórmula Popularity-Count	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A quantidade máxima de dados para um conjunto de dados individual para

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			a fórmula de Popularity-Count
Quantidade de dados da fórmula SIMS	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	A quantidade máxima de dados para um único conjunto de dados para a fórmula SIMS
Quantidade de dados por importação incremental.	Cada região compatível: 1 gigabytes	Sim	A quantidade máxima de dados (em GB) que você pode importar com uma única importação incremental nesta conta na região atual.
Quantidade de dados de interações para a fórmula HRNN-ColdStart	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	Quantidade máxima de dados para um conjunto de dados de interação para a fórmula HRNN-coldstart.
Quantidade de dados de interações para a fórmula HRNN-metadata	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	Quantidade máxima de dados para um conjunto de dados de interação para a fórmula HRNN-metadata.
Quantidade de dados de usuários e itens combinados para a fórmula HRNN-ColdStart	Cada região compatível: 5 Gigabytes	Não	Quantidade máxima de dados de conjuntos de dados de usuários e itens combinados para a fórmula HRNN-coldstart.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Quantidade de dados de usuários e itens combinados para a fórmula HRNN-metadata	Cada região compatível: 5 Gigabytes	Não	Quantidade máxima de dados de conjuntos de dados de usuários e itens combinados para a fórmula HRNN-metadata.
Tamanho do evento	Cada região compatível: 10 Kilobytes	Não	O tamanho máximo de um evento em kilobytes.
Número máximo de interações de ação por tipo de evento por usuário considerado por um filtro.	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de interações de ação por tipo de evento por usuário que o Amazon Personalize considera ao filtrar recomendações. Essa cota se aplica a cada solicitação de recomendações de ações de obtenção nessa conta na região atual.
Número máximo de interações por tipo de evento por usuário considerado por um filtro.	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de interações por tipo de evento por usuário que o Amazon Personalize considera ao filtrar as recomendações. Essa cota se aplica a cada solicitação de obtenção de recomendações nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de agentes de recomendação por grupo de conjunto de dados	Cada região compatível: 5	Não	O número total de agentes de recomendação por grupo de conjuntos de dados na região atual.
Pontos de dados mínimos para treinamento de modelos	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número mínimo de pontos de dados necessários para treinar um modelo (criando uma solução)
Número mínimo de usuários exclusivos para treinamento de modelos	Cada região compatível: 25	Não	O número mínimo de usuários exclusivos necessários para treinar um modelo (criando uma solução).
Número de eventos de interação de ação em uma PutActionInteractions chamada	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de eventos de interação de ação em uma PutAction Interactions chamada.
Número de interações de ação para treinamento de modelos	Cada região compatível: 500.000.000	Não	Número máximo de interações de ação que são consideradas por um modelo durante o treinamento.
Número de ações usadas no treinamento de modelos	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de ações consideradas por um modelo durante o treinamento e a geração de recomendações.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de eventos na PutEvents chamada	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de eventos em uma PutEvents chamada.
Número de interações para treinamento de modelos	Cada região compatível: 500.000.000	Sim	O número máximo de interações que são consideradas por um modelo durante o treinamento.
Número de itens usados no treinamento do modelo	Cada região compatível: 750.000	Não	O número máximo de itens que são considerados por um modelo durante o treinamento.
Número de esquemas	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de esquemas ativos que você pode criar nesta conta na região atual.
Tarefas de exclusão de dados pendentes por grupo de conjuntos de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número total de trabalhos de exclusão de dados pendentes que você pode criar por grupo de conjuntos de dados na região atual.
Trabalhos de inferência em lote pendentes ou em andamento	Cada região compatível: 5	Sim	O número total de trabalhos de inferência de lotes pendentes ou em andamento que você pode criar nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões da solução pendentes ou em andamento	Cada região compatível: 20	Sim	O número total de versões de soluções pendentes ou em andamento que você pode criar nesta conta na região atual.
PutActionInteractions Tamanho do evento	Cada região compatível: 10 Kilobytes	Não	O tamanho máximo de um PutActionInteractions evento em kilobytes.
Taxa de CreateCampaign solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateCampaign solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateDataset solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateDataset solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateDatasetGroup solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateDatasetGroup solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateDatasetImportJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateDatasetImportJob solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateEventTracker solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateEventTracker solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateSchema solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateSchema solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateSolution solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateSolution solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de CreateSolutionVersion solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateSolutionVersion solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DeleteCampaign solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteCampaign solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DeleteDataset solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteDataset solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DeleteDatasetGroup solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteDatasetGroup solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DeleteDatasetImportJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteDatasetImportJob solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteEventTracker solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteEventTracker solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DeleteSchema solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteSchema solicitações que você pode fazer por segundo
Taxa de DeleteSolution solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteSolution solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeAlgorithm solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeAlgorithm solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeCampaign solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeCampaign solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeDataset solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeDataset solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeDatasetGroup solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeDatasetGroup solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeDatasetImportJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeDatasetImportJob solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeEventTracker solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeEventTracker solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeFeatureTransformation solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeFeatureTransformation solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeRecipe solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeRecipe solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeSchema solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeSchema solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de DescribeSolution solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeSolution solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetActionRecommendations solicitações por campanha	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de GetActionRecommendations solicitações que você pode fazer por segundo por campanha.
Taxa de GetPersonalizedRanking solicitações por campanha	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de GetPersonalizedRanking solicitações que você pode fazer por segundo por campanha.
Taxa de GetRecommendations solicitações por campanha	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de GetRecommendations solicitações que você pode fazer por segundo por campanha.
Taxa de GetSolutionMetrics solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de GetSolutionMetrics solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListCampaigns solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListCampaigns solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListDatasetGroups solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListDatasetGroups solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListDatasetImportJobRuns solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListDatasetImportJobRuns solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListDatasetImportJobs solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListDatasetImportJobs solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListDatasets solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListDatasets solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListEventTrackers solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListEventTrackers solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListRecipes solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListRecipes solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListSchemas solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListSchemas solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de ListSolutionVersions solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListSolutionVersions solicitações que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListSolutions solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de ListSolutions solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de PutActionInteractions solicitações por grupo de conjuntos de dados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de PutActionInteractions solicitações que você pode fazer por segundo por grupo de conjuntos de dados dessa conta na região atual.
Taxa de PutEvents solicitações por grupo de conjuntos de dados	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de PutEvents solicitações que você pode fazer por segundo por grupo de conjuntos de dados dessa conta na região atual.
Taxa de UpdateCampaign solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateCampaign solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de UpdateDataset solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateDataset solicitações que você pode fazer por segundo.
Taxa de transações por conta	Cada região compatível: 2.500	Não	O máximo de transações por segundo por conta. A transação é uma única solicitação de recomendação.

Endpoints e cotas de Amazon Pinpoint

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

O Amazon Pinpoint inclui a API do Amazon Pinpoint e a API de mensagens SMS e de voz do Amazon Pinpoint.

Service endpoints

API do Amazon Pinpoint

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pinpoint.us-east-2.api.aws		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pinpoint.us-east-1.api.aws		
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pinpoint.us-west-2.api.aws		
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pinpoint.ap-south-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

API SMS and Voice v1 do Amazon Pinpoint

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

 Note

A API de SMS e voz do Amazon Pinpoint não está disponível nas regiões a seguir:

- Região Ásia-Pacífico (Seul)
- Asia Pacific (Singapore) Region
- Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Região do Canadá (Central)

- Região Europa (Londres)

API SMS and Voice v2 do Amazon Pinpoint

Para pontos AWS finais do serviço de mensagens de usuário final, SMS e API Voice V2, consulte.

[AWS Pontos finais e cotas de mensagens para o usuário final](#)

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
APNs tamanho da carga útil da mensagem do sandbox por mensagem	Cada região compatível: 4 kilobytes	Não	O tamanho máximo da carga útil da mensagem de APNs sandbox (em KB) por mensagem.
Campanhas ativas por conta	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de campanhas ativas por conta. Uma campanha ativa é uma campanha que ainda não foi concluída ou apresentou falha. As campanhas ativas têm o status SCHEDULED, EXECUTING ou PENDING_NEXT_RUN.
Campanhas ativas no aplicativo por projeto	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de campanhas ativas no aplicativo por conta.
Cota de intermitência de todas as outras operações	Cada região compatível: 300	Não	O número máximo de todas as outras solicitações de operação que é possível fazer de uma só vez.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de taxa para todas as outras operações	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de todas as outras solicitações de operação que é possível fazer por segundo.
Tamanho da carga da mensagem por mensagem no Amazon Device Messaging (ADM)	Cada região compatível: 6 kilobytes	Não	O tamanho máximo da carga útil da mensagem do Amazon Device Messaging (ADM) (em KB) por mensagem.
Tamanho da carga útil da mensagem do serviço Apple Push Notification (APNs) por mensagem	Cada região compatível: 4 kilobytes	Não	O tamanho máximo da carga útil da mensagem do serviço Apple Push Notification (APNs) (em KB) por mensagem.
Extensão do nome do atributo	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo do nome do atributo em caracteres.
Extensão do valor do atributo	Cada região compatível: 100	Não	O tamanho máximo do valor do atributo em caracteres.
Tamanho da carga da mensagem no Baidu Cloud Push por mensagem	Cada região compatível: 4 kilobytes	Não	O tamanho da carga da mensagem no Baidu Cloud Push (em KB) por mensagem.
CreateCampaign cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de CreateCampaign operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateCampaign cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de CreateCampaign operação que você pode fazer por segundo.
CreateEmailTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateEmailTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
CreateEmailTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateEmailTemplate operação que você pode fazer por segundo.
CreateInAppTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateInAppTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
CreateInAppTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateInAppTemplate operação que você pode fazer por segundo.
CreatePushTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreatePushTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreatePushTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreatePushTemplate operação que você pode fazer por segundo.
CreateSegment cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de CreateSegment operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
CreateSegment cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de CreateSegment operação que você pode fazer por segundo.
CreateSmsTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateSmsTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
CreateSmsTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateSmsTemplate operação que você pode fazer por segundo.
CreateVoiceTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateVoiceTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateVoiceTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de CreateVoiceTemplate operação que você pode fazer por segundo.
DeleteCampaign cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de DeleteCampaign operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
DeleteCampaign cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de DeleteCampaign operação que você pode fazer por segundo.
DeleteEndpoint cota de explosão da operação	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de DeleteEndpoint operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
DeleteEndpoint cota de taxa de operação	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de DeleteEndpoint operação que você pode fazer por segundo.
DeleteSegment cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de DeleteSegment operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteSegment cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de DeleteSegment operação que você pode fazer por segundo.
Tamanho da carga útil de mensagens do Firebase Cloud Messaging (FCM) por mensagem	Cada região compatível: 4 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) da carga útil de mensagens do Firebase Cloud Messaging (FCM) por mensagem.
GetEndpoint cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetEndpoint operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
GetEndpoint cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de GetEndpoint operação que você pode fazer por segundo.
Tamanho da importação por tarefa de importação	Cada região compatível: 1	Não	O tamanho máximo de importação (em GB) por tarefa de importação.
Tamanho da carga útil da invocação	Cada região compatível: 7 megabytes	Não	O tamanho máximo da carga útil da invocação (em MB).
Tempo máximo de espera para que uma função do Lambda processe dados	Cada região compatível: 15 segundos	Não	O tempo máximo (em segundos) de espera para que uma função do Lambda processe dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de um nome de exibição de atributo recomendado	Cada região compatível: 25	Não	O tamanho máximo do nome de exibição de um atributo recomendado (o nome que aparece no localizador de atributos no console).
Comprimento máximo de um nome de atributo recomendado	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo de um nome de atributo recomendado.
Tamanho máximo de um valor de atributo recomendado recuperado do Amazon Personalize	Cada região compatível: 100	Não	Tamanho máximo (em caracteres) de um valor de atributo recomendado que é recuperado do Amazon Personalize.
Tamanho máximo da mensagem, incluindo anexos	Cada região compatível: 10 megabytes	Não	O tamanho máximo da mensagem (em MB), incluindo anexos.
Número máximo de jornadas ativas acionadas por eventos por conta	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de jornadas ativas acionadas por eventos por conta.
Número máximo de jornadas ativas por conta	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de jornadas ativas por conta.
Número máximo de tentativas de invocação de uma função do Lambda	Cada região compatível: 3 segundos	Não	O número máximo de tentativas de invocação de uma função do Lambda.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de chaves de atributos e de chaves de métricas para cada evento por solicitação	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de chaves de atributos e de chaves de métricas para cada evento.
Número máximo de caracteres para um nome de atributo de evento em uma resposta personalizada do canal	Cada região compatível: 128	Não	O número máximo de caracteres para um nome de atributo de evento em uma resposta de canal personalizada.
O número máximo de caracteres para um valor de atributo de evento em uma resposta personalizada do canal	Cada região compatível: 128	Não	O número máximo de caracteres para um nome de atributo de evento em uma resposta personalizada do canal.
Número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do ADM de um modelo de notificação por push	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do ADM de um modelo de notificação por push.
Número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do APN de um modelo de notificação por push	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do APN de um modelo de notificação por push.
Número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do Baidu de um modelo de notificação por push	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do Baidu de um modelo de notificação por push.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do FCM de um modelo de notificação por push	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de caracteres em partes de modelo específicas do FCM de um modelo de notificação por push.
Número máximo de caracteres em um modelo de voz	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de caracteres em um modelo de voz.
Número máximo de caracteres em um modelo SMS	Cada região compatível: 1.600	Não	O número máximo de caracteres em um modelo SMS.
Número máximo de caracteres em um modelo de e-mail	Cada região compatível: 500.000	Não	O número máximo de caracteres em um modelo de e-mail.
Número máximo de caracteres nas partes de modelo padrão de um modelo de notificação por push	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de caracteres nas partes de modelo padrão de um modelo de notificação por push.
Número máximo de caracteres por chave de atributo	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de caracteres por chave de atributo.
Número máximo de caracteres por valor de atributo	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de caracteres por valor de atributo. Se o número de caracteres exceder 200, o evento será descartado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de chaves de atributo personalizado por aplicativo	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de chaves de atributo personalizado por aplicativo.
Número máximo de valores de atributos personalizados por chave de atributo	Cada região compatível: 100.000	Não	O número máximo de valores de atributos personalizados por chave de atributo.
Número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicativo	Cada região compatível: 1.500	Não	O número máximo de tipos de eventos personalizados por aplicativo.
Número máximo de chaves de métricas personalizadas por aplicativo	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de chaves de métricas personalizadas por aplicativo.
Número máximo de dimensões que podem ser usadas para criar um segmento	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de dimensões que podem ser usadas para criar um segmento.
Número máximo de atributos de eventos por endpoint em uma resposta de canal personalizada	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de atributos de eventos por endpoint em uma resposta de canal personalizada.
Número máximo de eventos em uma solicitação	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de eventos em uma solicitação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de atividades de jornada por jornada	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de atividades de jornada por jornada.
Número máximo de modelos de mensagem por conta	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de modelos de mensagem por conta.
Número máximo de configurações de modelo por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de configurações de modelo por conta.
Número máximo de configurações de modelo por modelo de mensagem	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de configurações de modelo por modelo de mensagem.
Número máximo de notificações push que podem ser enviadas por segundo em uma campanha	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de notificações push que podem ser enviadas por segundo em uma campanha.
Número máximo de recomendações por endpoint ou usuário	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de atributos recomendados por endpoint ou usuário.
Número máximo de atributos recomendados por endpoint ou usuário	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de atributos recomendados por endpoint ou usuário se os valores dos atributos não forem processados por uma função Lambda AWS .

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de atributos recomendados por endpoint ou usuário (função AWS Lambda)	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de atributos recomenda dos por endpoint ou usuário se os valores dos atributos forem processados por uma função AWS Lambda.
Número máximo de versões por modelo	Cada região compatível: 5.000	Não	O número máximo de versões por modelo.
Tamanho máximo do segmento por campanha	Cada região compatível: 100.000.000	Não	O tamanho máximo do segmento para segmentos importados por campanha. Para segmentos dinâmicos: ilimitado.
Tamanho máximo do segmento por jornada	Cada região compatível: 100.000.000	Não	O tamanho máximo do segmento por jornada. Para segmentos importados: 100.000.000 por jornada. Para segmentos dinâmicos: ilimitado.
Tamanho máximo de uma solicitação	Cada região compatível: 4 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) de uma solicitação.
Tamanho máximo de um evento individual	Cada região compatível: 1.000 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) de um evento individual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de uma carga útil de invocação (solicitação e resposta) de uma função do Lambda	Cada região compatível: 6 megabytes	Não	O tamanho máximo (em MB) de uma carga útil de invocação (solicitação e resposta) de uma função do Lambda.
Tamanho máximo por endpoint	Cada região compatível: 15 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) por endpoint.
Número de projetos do Amazon Pinpoint	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de projetos do Amazon Pinpoint por conta.
Número de tópicos do Amazon SNS para SMS bidirecional por conta	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de tópicos do Amazon SNS para SMS bidirecional por conta.
Número de EndpointBatchItem objetos em uma EndpointBatchRequest carga	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de EndpointBatchItem objetos em uma EndpointBatchRequest carga útil. O tamanho da carga não deve ser superior a 7 MB.
Número de mensagens SMS que podem ser enviadas por segundo (taxa de envio)	Cada região compatível: 20	Sim	O número de mensagens SMS que podem ser enviadas por segundo (taxa de envio).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de mensagens SMS que podem ser enviadas a um único destinatário a cada segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número de mensagens SMS que podem ser enviadas a um único destinatário a cada segundo.
Número de atributos atribuídos ao parâmetro Attributes	Cada região compatível: 250	Não	O número de atributos atribuídos ao parâmetro Attributes.
Número de atributos atribuídos aos atributos, métricas e UserAttributes parâmetros coletivamente	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de atributos atribuídos aos atributos, métricas e UserAttributes parâmetros coletivamente por endpoint.
Número de atributos atribuídos ao parâmetro Metrics	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de atributos atribuídos ao parâmetro Metrics.
Número de atributos atribuídos ao UserAttributes parâmetro	Cada região compatível: 250	Não	O número máximo de atributos atribuídos ao UserAttributes parâmetro.
Número de caracteres em uma mensagem de voz	Cada região compatível: 6.000	Não	O número máximo de caracteres em uma mensagem de voz. 3.000 caracteres faturáveis, em palavras faladas, 6.000 caracteres no total, incluindo caracteres faturáveis e tags SSML.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de tarefas de importação simultâneas	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de trabalhos de importação simultâneos por conta.
Número de e-mails que podem ser enviados por segundo (taxa de envio)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de e-mails que podem ser enviados por segundo (taxa de envio). Se sua conta estiver na sandbox, 1 e-mail por segundo. Se sua conta sair da sandbox, a taxa variará de acordo com seu caso de uso específico. Essa taxa baseia-se no número de destinatários, e não no número de mensagens exclusivas enviadas.
Número de e-mails que podem ser enviados em um período de 24 horas (cota de envio)	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de e-mails que podem ser enviados em um período de 24 horas (cota de envio). Se sua conta estiver na sandbox, 200 e-mails por período de 24 horas. Se sua conta sair da sandbox, a cota variará de acordo com seu caso de uso específico. Essa cota baseia-se no número de destinatários, e não no número de mensagens exclusivas enviadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de endpoints com o mesmo ID de usuário	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de endpoints com o mesmo ID de usuário.
Número de campanhas baseadas em eventos	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de campanhas baseadas em eventos. As campanhas que usam gatilhos baseados em eventos precisam usar segmentos dinâmicos. Elas não podem usar segmentos importados.
Número de identidades que podem ser verificadas	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de identidades que você pode verificar por AWS região. As identidades referem-se a endereços de e-mail ou domínios ou a qualquer combinação de ambos. Todos os e-mail enviados usando o Amazon Pinpoint devem ser enviados de uma identidade verificada.
Número de arquivos de importação por tarefa de importação	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de arquivos de importação por trabalho de importação.
Número de destinatários por mensagem	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de destinatários por mensagem.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de valores atribuídos aos atributos de parâmetro Attributes por atributo	Cada região compatível: 50	Não	O número de valores atribuídos aos atributos de parâmetro Attributes por atributo.
Número de valores atribuídos aos atributos do UserAttributes parâmetro por atributo	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de valores atribuídos aos atributos do UserAttributes parâmetro por atributo.
Número de identidades verificadas	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de identidades verificadas. As identidades referem-se a endereços de e-mail ou domínios ou a qualquer combinação de ambos. Todos os e-mails enviados usando o Amazon Pinpoint devem ser enviados de uma identidade verificada.
Número de conjuntos de configurações de voz por AWS região	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de conjuntos de configurações por AWS região.
O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas em um período de 24 horas	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas em um período de 24 horas. Se sua conta estiver na sandbox: 20 mensagens. Se sua conta estiver fora da sandbox: ilimitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de mensagens de voz que podem ser enviadas a partir de um único número de telefone de origem por segundo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas a partir de um único número de telefone de origem por segundo.
Número de mensagens de voz que podem ser enviadas por minuto	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de mensagens de voz que podem ser enviadas por minuto. Se sua conta estiver na sandbox: 5 chamadas por minuto. Se sua conta estiver fora da sandbox: 20 chamadas por minuto.
O número de mensagens de voz que podem ser enviadas a um único destinatário em um período de 24 horas	Cada região compatível: 5	Não	O número de mensagens de voz que podem ser enviadas a um único destinatário em um período de 24 horas.
PhoneNumberValidate cota de explosão da operação	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações de PhoneNumberValidate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
PhoneNumberValidate cota de taxa de operação	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações de PhoneNumberValidate operação que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PutEvents cota de explosão da operação	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de PutEvents operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
PutEvents cota de taxa de operação	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de solicitações de PutEvents operação que você pode fazer por segundo.
Limite de gastos com SMS	Cada região compatível: 1	Sim	O limite máximo de gastos com SMS por conta (em USD).
SendMessages cota de explosão da operação	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de solicitações de SendMessages operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
SendMessages cota de taxa de operação	Cada região compatível: 4.000	Não	O número máximo de solicitações de SendMessages operação que você pode fazer por segundo.
SendUsersMessages cota de explosão da operação	Cada região compatível: 6.000	Não	O número máximo de solicitações de SendUsersMessages operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
SendUsersMessages cota de taxa de operação	Cada região compatível: 6.000	Não	O número máximo de solicitações de SendUsersMessages operação que você pode fazer por segundo.
UpdateCampaign cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de UpdateCampaign operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateCampaign cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de UpdateCampaign operação que você pode fazer por segundo.
UpdateEmailTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEmailTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateEmailTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEmailTemplate operação que você pode fazer por segundo.
UpdateEndpoint cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEndpoint operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateEndpoint cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEndpoint operação que você pode fazer por segundo.
UpdateEndpointsBatch cota de explosão da operação	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEndpointsBatch operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateEndpointsBatch cota de taxa de operação	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UpdateEndpointsBatch operação que você pode fazer por segundo.
UpdateInAppTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateInAppTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateInAppTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateInAppTemplate operação que você pode fazer por segundo.
UpdatePushTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdatePushTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdatePushTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdatePushTemplate operação que você pode fazer por segundo.
UpdateSegment cota de explosão da operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de UpdateSegment operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateSegment cota de taxa de operação	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de solicitações de UpdateSegment operação que você pode fazer por segundo.
UpdateSmsTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateSmsTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.
UpdateSmsTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateSmsTemplate operação que você pode fazer por segundo.
UpdateVoiceTemplate cota de explosão da operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateVoiceTemplate operação que você pode fazer ao mesmo tempo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdateVoiceTemplate cota de taxa de operação	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de UpdateVoiceTemplate operação que você pode fazer por segundo.
Duração da mensagem de voz	Cada região compatível: 30	Não	O tamanho máximo da mensagem de voz. Se sua conta estiver na sandbox: 30 segundos. Se sua conta estiver fora da sandbox: 5 minutos.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Pinpoint](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Pinpoint.

Endpoints e cotas de Amazon Polly

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contagem de léxico	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de léxicos que você pode criar nesta conta na região atual.
Tamanho do léxico	Cada região compatível: 40.000	Não	O tamanho máximo de um único léxico em caracteres.
Taxa de ListSpeechSynthesisTasks solicitações GetSpeechSynthesisTask e solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListSpeechSynthesisTasks solicitações GetSpeechSynthesisTask e solicitações por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de StartSpeechSynthesisTask solicitações (generativas)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações StartSpeechSynthesisTask (mecanismo generativo) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações StartSpeechSynthesisTask (de formato longo)	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de solicitações StartSpeechSynthesisTask (mecanismo de formato longo) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações StartSpeechSynthesisTask (neurais)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações StartSpeechSynthesisTask (mecanismo neural) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações StartSpeechSynthesisTask (padrão)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de solicitações StartSpeechSynthesisTask (mecanismo padrão) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de SynthesizeSpeech solicitações (generativas)	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de solicitações SynthesizeSpeech (mecanismo generativo) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações SynthesizeSpeech (de formato longo)	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de solicitações SynthesizeSpeech (mecanismo de formato longo) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações SynthesizeSpeech (neurais)	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de solicitações SynthesizeSpeech (mecanismo neural) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações SynthesizeSpeech (padrão)	Cada região compatível: 80	Sim	O número máximo de solicitações SynthesizeSpeech (mecanismo padrão) por segundo que você pode enviar nessa conta na região atual. Isso também inclui DescribeVoices solicitações.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de gerenciamento de léxico	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de solicitações de gerenciamento de léxico por segundo que você pode enviar para essa conta na região da atual. Esse limite se aplica às seguintes operações combinadas: ListLexicon, GetLexicon, PutLexicon, DeleteLexicon.
StartSpeechSynthesisTask contagem de caracteres cobrados	Cada região compatível: 100.000	Sim	Tamanho máximo do texto StartSpeechSynthesisTask de entrada em caracteres faturados. Tags SSML não são contadas como caracteres cobrados. Aplica-se à síntese padrão e neural.
StartSpeechSynthesisTask contagem de léxico	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de léxicos que podem ser usados com StartSpeechSynthesisTask a operação. Aplica-se à síntese padrão e neural.
StartSpeechSynthesisTask limite total de caracteres	Cada região compatível: 200.000	Sim	Tamanho máximo do texto de StartSpeechSynthesisTask entrada em caracteres, incluindo tags SSML e espaços em branco. Aplica-se à síntese padrão e neural.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
SynthesizeSpeech contagem de caracteres cobrados	Cada região compatível: 3.000	Sim	Tamanho máximo do texto SynthesizeSpeech de entrada em caracteres faturados. Tags SSML não são contadas como caracteres cobrados. Aplica-se à síntese padrão e neural.
SynthesizeSpeech contagem de léxico	Cada região compatível: 5	Não	Número máximo de léxicos que podem ser usados com SynthesizeSpeech a operação. Aplica-se à síntese padrão e neural.
SynthesizeSpeech contagem total de caracteres	Cada região compatível: 6.000	Sim	Tamanho máximo do texto de SynthesizeSpeech entrada em caracteres, incluindo tags SSML e espaços em branco. Aplica-se à síntese padrão e neural.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Polly.

AWS Private Certificate Authority endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS Private CA endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Private CA Conector para endpoints do Active Directory

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Private CA Conector para terminais SCEP

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS Private CA cotas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de autoridades certificadoras privadas	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de autoridades de certificação privadas (CAs) que podem ser criadas em uma conta na região atual.
Número de certificados privados para cada CA	Cada região com suporte: 50.000.000	Não	O número máximo de certificados privados que uma autoridade de certificação (CA) pode emitir em uma conta na região atual. Essa cota se aplica quando nenhuma revogação está habilitada ou a revogação é habilitada usando CRL OCSP particionada. and/or Quando a CRL completa está ativada, o limite “Número de certificados privados para cada CA

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			usando o completo CRLs” é aplicado.
Número de certificados privados para cada CA usando complete CRLs	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	O número máximo de certificados privados que uma autoridade de certificação (CA) pode emitir em uma conta na região atual. Essa cota se aplica ao CAs uso completo CRLs.
Número de certificados privados revogados para cada CA com o completo ativado CRLs	Cada região com suporte: 1.000.000	Não	O número máximo de certificados privados revogados e não expirados em uma conta na região atual. Essa cota se aplica somente aos certificados emitidos quando a CA foi totalmente e CRLs habilitada.
Taxa de CreateCertificateAuthority solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateCertificateAuthorityAuditReport solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreatePermission solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreatePermission solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de DeleteCertificateAuthority solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de DeleteCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de DeletePermission solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeletePermission solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de DeletePolicy solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DeletePolicy solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de DescribeCertificateAuthority solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de DescribeCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de DescribeCertificateAuthorityAuditReport solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de GetCertificate solicitações	Cada região compatível: 75	Sim	O número máximo de GetCertificate solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de GetCertificateAuthorityCertificate solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de GetCertificateAuthorityCertificate solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de GetCertificateAuthorityCsr solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetCertificateAuthorityCsr solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de GetPolicy solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de GetPolicy solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ImportCertificateAuthorityCertificate solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de IssueCertificate solicitações	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de IssueCertificate solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de ListCertificateAuthorities solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de ListCertificateAuthorities solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de ListPermissions solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de ListPermissions solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de ListTags solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de ListTags solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de PutPolicy solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de PutPolicy solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de RestoreCertificateAuthority solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de RestoreCertificate Authority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de RevokeCertificate solicitações	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de RevokeCertificate solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de TagCertificateAuthority solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de TagCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.
Taxa de UntagCertificateAuthority solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UntagCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateCertificateAuthority solicitações	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UpdateCertificateAuthority solicitações que podem ser realizadas em uma conta na região atual a cada segundo.

AWS Private CA Conector para cotas do Active Directory

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de conectores	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conectores que você pode criar nessa conta na região atual.
Número de entradas de controle de acesso de grupo por modelo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de entradas de controle de acesso de grupo por modelo que você pode criar nessa conta na região atual.
Número de modelos por conector	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos por conector que você pode criar nessa conta na região atual.
Taxa de CreateConnector solicitações	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de CreateConnector solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateDirectoryRegistration solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreateDirectoryRegistration solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de CreateServicePrincipalName solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreateServicePrincipalName solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de CreateTemplate solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreateTemplate solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreateTemplateGroupAccessControlEntry solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de DeleteConnector solicitações	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de DeleteConnector solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteDirectoryRegistration solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteDirectoryRegistration solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de DeleteServicePrincipalName solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteServicePrincipalName solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de DeleteTemplate solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteTemplate solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteTemplateGroupAccessControlEntry solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de GetConnector solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetConnector solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetDirectoryRegistration solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetDirectoryRegistration solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de GetPolicies solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetPolicies solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de GetServicePrincipalName solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetServicePrincipalName solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de GetTemplate solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetTemplate solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetTemplateGroupAccessControlEntry solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListConnectors solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListConnectors solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de ListDirectoryRegistrations solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListDirectoryRegistrations solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de ListServicePrincipalNames solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListServicePrincipalNames solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListTemplateGroupAccessControlEntries solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListTemplates solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListTemplates solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de RequestSecurityToken solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de RequestSecurityToken solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.
Taxa de UpdateTemplate solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de UpdateTemplate solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de UpdateTemplateGroupAccessControlEntry solicitações que você pode realizar nessa conta na região atual por segundo.

AWS Private CA Conector para cotas SCEP

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de desafios por conector	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de desafios por conector que você pode criar nessa conta na região atual.
Número de conectores	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de conectores que você pode criar nessa conta na região atual.
Taxa de CreateChallenge solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de CreateChallenge solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de CreateConnector solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de CreateConnector solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteChallenge solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteChallenge solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteConnector solicitações	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteConnector solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de CACaps solicitações Get	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de CACaps solicitações Get por segundo que seu conector pode realizar na região atual.
Taxa de CACert solicitações Get	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de CACert solicitações Get por segundo que seu conector pode realizar na região atual.
Taxa de GetChallengeMetadata solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetChallengeMetadata solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de GetChallengePassword solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetChallengePassword solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de GetConnector solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de GetConnector solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de ListChallengeMetadata solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListChallengeMetadata solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de ListConnectors solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListConnectors solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de PKCSReq solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de PKCSReq solicitações por segundo que seu conector pode realizar na região atual.
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de TagResource solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações por segundo que você pode realizar nessa conta na região atual.

Endpoints e cotas de Amazon Managed Service for Prometheus

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O Amazon Managed Service para Prometheus inclui endpoints do plano de controle (para realizar tarefas de gerenciamento do espaço de trabalho) e endpoints do plano de dados (para trabalhar com dados compatíveis com o Prometheus em uma instância do espaço de trabalho). As extremidades do plano de controle começam com `aps-` e as extremidades do plano de dados começam com `data-`.

aps-workspaces.* Endpoints que terminam em .amazonaws.com suporte IPv4 e endpoints que terminam em .api.aws suporte tanto e. IPv4 IPv6

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	aps-fips.us-east-2.api.aws		
		aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-east-1.api.aws		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

O Amazon Managed Service for Prometheus tem as cotas a seguir. O Amazon Managed Service for Prometheus vende [métricas de uso para monitorar o CloudWatch uso dos recursos](#) do Prometheus. Usando o recurso de alarme de métricas de CloudWatch uso, você pode monitorar os recursos e o uso do Prometheus para evitar erros de limite.

À medida que seus projetos e espaços de trabalho crescem, as cotas mais comuns que você pode precisar monitorar ou solicitar um aumento são: séries ativas por espaço de trabalho, taxa de ingestão por espaço de trabalho e tamanho de intermitência de ingestão por espaço de trabalho.

Para todas as cotas ajustáveis, você pode solicitar um aumento de cota selecionando o link na coluna Ajustável ou [solicitando um aumento de cota](#).

Note

Salvo indicação em contrário, essas cotas são por espaço de trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Métricas ativas com metadados por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 20.000	Não	O número de métricas ativas exclusivas com metadados por espaço de trabalho. Observação: se o limite for atingido, a amostra da métrica será registrada, mas os metadados acima do limite serão descartados.
Série ativa por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 10.000.000 por 2 horas	Sim	O número de séries ativas exclusivas por espaço de trabalho (até um máximo de 1 bilhão). Uma série está ativa se uma amostra tiver sido relatada nas últimas 2 horas. A capacidade de 2M a 10M é ajustada automaticamente com base nos últimos 30 minutos de uso.
Tamanho do grupo de agregação de alertas no arquivo de definição do gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Tamanho máximo do grupo de agregação de alertas no arquivo de definição do gerenciador de alertas. Cada combinação de valores de rótulo de group_by cria um grupo de agregação.
Tamanho do arquivo de definição do gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	Tamanho máximo de um arquivo de definição do gerenciador de alertas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da carga útil do alerta no gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 20 megabytes	Não	O tamanho máximo da carga útil do alerta de todos os alertas do gerenciador de alertas por espaço de trabalho. O tamanho do alerta depende dos rótulos e das anotações.
Alertas no gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de alertas simultâneos do gerenciador de alertas por espaço de trabalho.
Clusters de rastreadores HA	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de clusters que o rastreador HA rastreará para amostras ingeridas por espaço de trabalho.
Tamanho do pico de ingestão por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de amostras que poderiam ser ingeridas por espaço de trabalho em uma sequência por segundo.
Taxa de ingestão por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 170.000	Sim	Taxa métrica de ingestão de amostras por espaço de trabalho por segundo.
Regras de inibição no arquivo de definição do gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 100	Sim	Número máximo de regras de inibição no arquivo de definição do gerenciador de alertas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do label	Cada região com suporte: 7 kilobytes	Não	O tamanho máximo combinado de todos os rótulos e valores de rótulos aceitos para uma série.
LabelSet limites por espaço de trabalho	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de limites de conjuntos de etiquetas que podem ser criados por espaço de trabalho.
Rótulos por série métrica	Cada região com suporte: 150	Sim	Número de rótulos por série métrica.
Tamanho dos metadados	Cada região com suporte: 1 kilobyte	Não	O tamanho máximo aceito para metadados métricos. Os metadados são referentes a nome da métrica, tipo, unidade e texto de ajuda.
Metadados por métrica	Cada região com suporte: 10	Não	O número de metadados por métrica. Observação: se o limite for atingido, a amostra da métrica será registrada, mas os metadados acima do limite serão descartados.
Nós na árvore de roteamento do gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 100	Sim	O número máximo de nós na árvore de roteamento do gerenciador de alertas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de operações de API por região em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de operações de API por segundo por região para todo o Amazon Managed Service for APIs Prometheus, incluindo CRUD do espaço de trabalho, APIs marcação, CRUD do namespace APIs dos grupos de regras e APIs CRUD de definição do gerenciador de alertas. APIs
Número GetLabels e operações GetSeries de GetMetricMetadata API por espaço de trabalho em transações por segundo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de operações de GetSeries API GetMetricMetadata compatíveis com o Prometheus por segundo por espaço de trabalho. GetLabels
Número de operações de QueryMetrics API por espaço de trabalho em transações por segundo	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de operações de API QueryMetrics compatíveis com o Prometheus por segundo por espaço de trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de operações de RemoteWrite API por espaço de trabalho em transações por segundo	Cada região com suporte: 3.000	Não	O número máximo de operações de API RemoteWrite compatíveis com o Prometheus por segundo por espaço de trabalho.
O número de outras operações de API compatíveis com o Prometheus por espaço de trabalho em transações por segundo	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de operações de API por segundo por espaço de trabalho para todos os outros compatíveis com o Prometheus APIs , incluindo, ListAlerts etc. ListRules
Bytes de consulta para consultas instantâneas	Cada região com suporte: 5 gigabytes	Não	O máximo de bytes que podem ser verificados por uma única consulta instantânea.
Bytes de consulta para consultas de intervalo	Cada região compatível: 5 gigabytes	Não	O máximo de bytes que podem ser verificados por intervalo de 24 horas em uma única consulta de intervalo.
Blocos de consulta obtidos	Cada região com suporte: 20.000.000	Não	O número máximo de blocos que podem ser escaneados durante uma única consulta.
Consultas de exemplo	Cada região com suporte: 50.000.000	Não	O número máximo de blocos que podem ser escaneados durante uma única consulta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Série de consultas obtida	Cada região com suporte: 12.000.000	Não	O número máximo de séries que podem ser escaneadas durante uma única consulta.
Intervalo de tempo de consulta em dias	Cada região suportada: 95	Não	O intervalo máximo de tempo de QueryMetrics GetSeries, GetLabels APIs e.
Dimensão da solicitação	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo da solicitação para ingestão ou consulta.
Intervalo de avaliação da regra	Cada região com suporte: 30 por segundo	Sim	O intervalo mínimo de avaliação de regras de um grupo de regras por espaço de trabalho.
Tamanho do arquivo de definição do namespace do grupo de regras	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo de um arquivo de definição de namespace de grupo de regras.
Regras por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de regras por Workspace.
Silêncios por espaço de trabalho	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de silêncios, incluindo silêncios expirados, ativos e pendentes, por espaço de trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modelos no arquivo de definição do gerenciador de alertas	Cada região com suporte: 100	Sim	O número máximo de modelos no arquivo de definição do gerenciador de alertas.
Espaços de trabalho por região por conta	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de espaços de trabalho por região.

Limites adicionais para dados ingeridos

O Amazon Managed Service for Prometheus também tem os seguintes requisitos adicionais para ingestão de dados no espaço de trabalho. Eles não são ajustáveis.

- Amostras métricas com mais de 1 hora não podem ser ingeridas.
- Cada amostra e metadado deve ter um nome de métrica.

AWS Proton endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Componentes por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de componentes por conta
Conexões de conta de ambiente por conta de ambiente	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de conexões de conta de ambiente por conta de ambiente
Ambientes por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de ambientes por conta
Instâncias de serviço por serviço	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de instâncias de serviço por serviço
Serviços por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de serviços por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Versões de modelo por modelo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de versões do modelo registradas por modelo
Modelos por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de modelos registrados por conta, serviço e modelo de ambiente combinados

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Proton](#) no Guia do administrador do AWS Proton .

Endpoints e cotas do Amazon Q Business

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Regiões de serviço e endpoints

A tabela a seguir mostra os endpoints Regiões da AWS e endpoints atualmente suportados pelo Amazon Q Business.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	

Note

Atualmente, as regiões Europa (Irlanda) e Ásia-Pacífico (Sydney) não oferecem suporte a todos os recursos disponíveis nas regiões dos EUA, como Q App, Q Actions e arquivos de áudio/vídeo. Embora esses recursos estejam disponíveis em breve, os clientes do Amazon Q Business nessa região podem fazer o seguinte:

- Obtenha respostas às perguntas enviadas ao sistema de geração aumentada de recuperação corporativa.
- Gere conteúdo por meio do Amazon Q Business Assistant
- Recursos de acesso, como imagens incorporadas em arquivos.
- Execute uma pesquisa tabular em tabelas pequenas.
- Ingira dados digitalizados PDFs.
- Responda às perguntas dos dados digitalizados PDFs.
- Responda às perguntas sobre o conhecimento do LLM.

Cotas de serviço

A tabela a seguir mostra as cotas relacionadas ao Amazon Q Business para você Conta da AWS.

Nome	Descrição	Padrão	Ajustável
Aplicações	Número máximo de aplicações por conta	50	Não
Fontes de dados	Número máximo de fontes de dados por aplicação	50	Não
Acessadores de dados	Número máximo de acessadores de dados por aplicativo	10	Não
Plug-ins	Número máximo de plug-ins por aplicação	25	Não
Ações	Número máximo de ações por plugin	20	Não

Endpoints e cotas do Amazon Q Developer

As cotas de serviço, também chamadas de limites, correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua Conta da AWS. Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço.

Cotas do serviço Amazon Q Developer Transform

Recurso	Cota (por usuário)
Linhas de código mensais do.NET (assinatura Q Dev Pro)	1.000.000 de linhas de código por região suportada
Trabalhos simultâneos.NET com a extensão Microsoft Visual Studio (assinante Q Dev Pro)	10 empregos por região apoiada
Linhas de código mensais do.NET com a extensão Microsoft Visual Studio quando usadas com o Builder IDs	1.000 linhas de código por região suportada

Recurso	Cota (por usuário)
Trabalhos simultâneos.NET com a extensão Microsoft Visual Studio (BuilderID)	1 emprego por região suportada

Cotas do serviço Amazon Q Developer Pro

Os recursos incluídos nas assinaturas do Amazon Q Pro estão sujeitos às cotas de uso descritas na página de preços do [Amazon Q Developer](#). Alguns dos recursos na página de preços também estão sujeitos às cotas listadas nas tabelas a seguir. Essas cotas garantem um uso justo e um desempenho ideal para todos os assinantes.

Para obter informações sobre preços, consulte a [página de preços do Amazon Q Developer](#).

Cotas para o Amazon Q Developer Pro (in IDEs)

Recurso	Cota (por usuário)
Amazon Q Developer Agent para desenvolvimento de software	30 invocações por mês
Amazon Q Developer Agent para transformação de código	4000 linhas de código por mês, agrupadas no nível da conta. Linhas extras de código disponíveis. Para obter mais informações, consulte os preços do Amazon Q Developer Pro .
Revisões de código	500 avaliações de projetos por mês, incluindo avaliações automáticas

Cotas para o Amazon Q Developer Pro (no AWS Management Console)

Recurso	Cota (por usuário)
SQL generativo	1000 consultas por mês
Análise a acessibilidade da rede	20 solicitações por dia

Cotas para o Amazon Q Developer Pro (na Amazon CodeCatalyst)

Recurso	Cota (por usuário)
Amazon Q Developer Agent para desenvolvimento de software	30 por mês
Resumos de pull request	20 por mês

Endpoints e cotas de Amazon QLDB

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

API de gerenciamento de recursos do QLDB

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	qldb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	qldb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	qldb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		qldb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

API de dados transacionais do QLDB

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	session.qldb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	session.qldb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	session.qldb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		session.qldb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	session.qldb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	session.qldb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	session.qldb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	session.qldb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	session.qldb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	session.qldb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	session.qldb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	session.qldb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Razões	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de razões ativas permitidas por conta em uma determinada região.
Exportações do QLDB por razão	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de exportações ativas permitidas por razão por conta em uma determinada região.
Fluxos do QLDB por razão	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de fluxos ativos permitidos por razão por conta em uma determinada região.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon QLDB](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon QLDB.

Terminais e cotas de configuração rápida do Systems Manager

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de gerenciadores de configuração	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de gerenciadores de configuração do Quick Setup que você pode criar nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de CreateConfigurationManager API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de CreateConfigurationManager API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de DeleteConfigurationManager API	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de solicitações de DeleteConfigurationManager API

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetConfiguration API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de GetConfiguration API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetConfigurationManager API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de GetConfigurationManager API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de GetServiceSettings API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de GetServiceSettings API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListConfigurationManagers API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de ListConfigurationManagers API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListConfigurations API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de ListConfigurations API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListQuickSetupTypes API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de ListQuickSetupTypes API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de ListTagsForResource API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de TagResource API	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de TagResource API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UntagResource API	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações de UntagResource API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de UpdateConfigurationDefinition API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de UpdateConfigurationDefinition API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateConfigurationManager API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações de UpdateConfigurationManager API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.
Taxa de solicitações de UpdateServiceSettings API	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de solicitações de UpdateServiceSettings API que você pode fazer por segundo nessa conta na região atual.

QuickSight Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

QuickSight

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Singapura)				
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Zurique)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

QuickSight Sites

Nome da região	Região	Endpoint
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Canadá (Central)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com

Nome da região	Região	Endpoint
Ásia-Pacífico (Cingapura)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Londres)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Paris)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	https://sa-east-1.quicksight.aws.amazon.com

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
API_CREATE-INGESTÃO: chamadas por período de 24 horas da edição Enterprise	Cada região com suporte: 32	Não	O número máximo de chamadas para a função da API CreateIngestion em uma janela flutuante de 24 horas. O período de tempo é medido a

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			partir de 24 horas antes da data e hora atuais. Esse máximo se aplica às AWS contas que usam a edição Amazon QuickSight Enterprise.
API_CREATE-INGESTÃO: chamadas por período de 24 horas da edição Standard	Cada região compatível: 8	Não	O número máximo de chamadas para a função da API CreateIngestion em uma janela flutuante de 24 horas. O período de tempo é medido a partir de 24 horas antes da data e hora atuais. Esse máximo se aplica às AWS contas que usam a edição Amazon QuickSight Standard.
Comprimento calculado da expressão de campo	Cada região compatível: 250.000	Não	O número máximo de caracteres que você pode usar em uma expressão para um campo calculado.
Tamanho do nome da ação personalizada	Cada região compatível: 256	Não	O número máximo de caracteres que você pode usar para nomear uma ação personalizada.
Ações personalizadas por visual	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ações personalizadas que você pode configurar para cada visual em uma análise.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Preparação de dados: campos por conjunto de dados	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de campos que um conjunto de dados pode conter. As importações de arquivos e os conjuntos de resultados da consulta podem conter mais de 2.000 colunas. No entanto, você deve editar as configurações do conjunto de dados e excluir manualmente os campos até que haja menos de 2.000 selecionados ou incluídos.
Exibir itens por controle de planilha	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de itens distintos que um controle de planilha pode exibir.
Aliases de e-mail por grupo para relatórios de e-mail	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de membros em qualquer grupo para o qual QuickSight envia relatórios por e-mail. Se você tentar enviar relatórios para grupos maiores, o relatório falhará.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de caracteres por valores de controle especificados	Cada região compatível: 200.000	Não	O número máximo de caracteres usados nas entradas que você digita para serem exibidas dentro dos controles da pasta. Um exemplo são os valores especificados para uma lista suspensa. Isso não se aplica aos valores criados a partir de um conjunto de dados.
Tempo limite de consulta para visuais	Cada região compatível: 120 por segundo	Não	A quantidade máxima de tempo que QuickSight espera até que um banco de dados termine de enviar dados. Isso se aplica às consultas iniciadas por visuais.
O tempo máximo de espera pela visualização do conjunto de dados	Cada região compatível: 45 por segundo	Não	A quantidade máxima de tempo que QuickSight aguarda a conclusão do carregamento de uma visualização prévia dos dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do hiperlink da ação da URL	Cada região compatível: 2.048	Não	O número máximo de caracteres permitidos no hiperlink (URL) de uma ação personalizada definida como uma ação da URL. Isso inclui todas as variações do link para os diferentes parâmetros que você inclui.

AWS Resource Access Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de permissões personalizadas	Cada região compatível: 1.500	Yes (Sim)	O número máximo de permissões personalizadas.
Número de permissões personalizadas por tipo de recurso	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de permissões personalizadas que você pode criar por tipo de recurso.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de convites pendentes	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo de convites pendentes.
Número de associações principais	Cada região compatível: 25.000	Sim	O número máximo de associações principais.
Número de associações principais por compartilhamento de recursos	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de entidades principais que você pode especificar em um compartilhamento de recursos.
Número de associações de recursos	Cada região compatível: 25.000	Sim	O número máximo de associações de recursos.
Número de associações de recursos por compartilhamento de recursos	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de recursos que você pode incluir no compartilhamento de recursos.
Número de compartilhamentos de recursos	Cada região compatível: 25.000	Sim	O número máximo de compartilhamentos de recursos.

Observações

- A cota para o número de convites pendentes se aplica somente às contas de envio que compartilham com contas que não fazem parte da organização do remetente. AWS
- Não há cota de quantos convites pendentes uma conta de recebimento pode ter.
- Os convites não são usados quando o compartilhamento entre contas que fazem parte da mesma AWS organização e o [compartilhamento de recursos dentro dessa AWS organização está ativado](#).

Endpoints e cotas de Amazon Redshift

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

API Redshift

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

API sem servidor do Redshift

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

API de dados Redshift

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Editor de consultas Redshift v2

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter informações, consulte [“Cotas e limites no Amazon Redshift”](#) no Guia de gerenciamento do Amazon Redshift.

Endpoints e cotas de Amazon Rekognition

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As operações da API do Amazon Rekognition (excluindo as operações da API de streaming) estão disponíveis nas seguintes regiões e endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints de streaming do Amazon Rekognition

As operações da API do Amazon Rekognition estão disponíveis nas seguintes regiões e endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
			WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	

Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognit	WSS
		ion.us-west-2.amaz	WSS
		onaws.com	
		streaming-rekognit	
		ion-fips.us-west-2	
		.amazonaws.com	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.ap-south-1.ama	
		zonaws.com	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.ap-northeast-1	
		.amazonaws.com	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	streaming-rekognit	WSS
		ion.eu-west-1.amaz	
		onaws.com	

Note

Algumas regiões oferecem suporte apenas a determinados atributos ou operações do Amazon Rekognition. Consulte as seções abaixo para obter informações sobre as diferenças.

Veja a seguir as diferenças entre determinados recursos e regiões do Amazon Rekognition. AWS

API de streaming do Amazon Rekognition Video

A API de streaming de vídeo do Amazon Rekognition está disponível nas seguintes regiões, dependendo das configurações especificadas ao criar um `StreamProcessor`

API de detecção de etiquetas (ConnectedHome):

- Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
- Leste dos EUA (Ohio)

- Oeste dos EUA (Oregon)
- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Europa (Irlanda)

API de pesquisa facial (FaceSearch):

- Leste dos EUA (N. da Virgínia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (Irlanda)

Amazon Rekognition Custom Labels

O Amazon Rekognition Custom Labels está disponível somente nas seguintes regiões.

- Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
- Leste dos EUA (Ohio)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Frankfurt)
- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Ásia-Pacífico (Singapura)
- Ásia-Pacífico (Sydney)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Ásia-Pacífico (Seul)

Região Canadá (Central)

A região Canadá (Central) oferece suporte somente às seguintes operações.

- [AssociateFaces](#)

- [CompareFaces](#)
- [CreateCollection](#)
- [DeleteCollection](#)
- [DeleteFaces](#)
- [DescribeCollection](#)
- [DetectFaces](#)
- [DisassociateFaces](#)
- [IndexFaces](#)
- [ListCollections](#)
- [ListFaces](#)
- [SearchFaces](#)
- [SearchFacesByImage](#)
- [SearchUsers](#)
- [SearchUsersByImage](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteUser](#)
- [ListUsers](#)

 Note

Essas operações só estão disponíveis por meio do uso da AWS CLI ou do SDK, pois a região do Canadá (Central) atualmente não oferece uma experiência de console para essas operações.

Região de Israel (Tel Aviv)

A região de Israel (Tel Aviv) oferece suporte somente às seguintes operações para os seguintes recursos.

Recurso	Operações
Detecção facial	DetectFaces

Recurso	Operações
Comparação de faces	CompareFaces
Pesquisa facial	AssociateFaces , CreateCollection , CreateUser , DeleteCollection , DeleteFaces , DeleteUser , DescribeCollection , DisassociateFaces , IndexFaces , ListCollections , ListFaces , ListUsers , SearchFaces , SearchFacesByImage , SearchUsers , SearchUsersByImage , TagResource , UntagResource , ListTagsForResource
Detecção de rótulos	DetectLabels
Moderação	DetectModerationLabels
Detecção de texto	DetectText

Cotas de serviço

As cotas listadas nesta página são padrão. Você pode solicitar um aumento de cota para o Amazon Rekognition usando o Support Center. AWS Para solicitar um aumento de cota para um limite de transações por segundo (TPS) do Amazon Rekognition, siga as instruções em [Cotas padrão](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Rekognition

Os aumentos de cotas afetam somente a operação de API específica da região na qual você faz a solicitação. Outras operações e regiões da API não são afetadas.

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para operações individuais de plano de dados de Amazon Rekognition Image: DetectLabels DetectModerationLabels	- Região Leste dos EUA (Ohio): 5 - Região Leste dos EUA (N. da Virgínia): 50

Recurso	Padrão
• DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia): 5 • Região Oeste dos EUA (Oregon): 50 • Região Ásia-Pacífico (Mumbai): 5 • Região Ásia-Pacífico (Seul): 5 • Região Ásia-Pacífico (Singapura): 5 • Região Ásia-Pacífico (Sydney): 5 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 5 • Canadá (Central): 5 (Para operações suportadas, consulte Service endpoints). •

Recurso	Padrão
	Região Europa (Frankfurt): 5 • Região Europa (Irlanda): 50 • Região Europa (Londres): 5 • Região de Israel (Tel Aviv): 5 (Para operações apoiadas, consulte Service endpoints) • AWS GovCloud (Oeste dos EUA) — 5

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para operações individuais de plano de dados de Amazon Rekognition Image: • CompareFaces • DetectFaces	• Região Leste dos EUA (Ohio): 25 • Região Leste dos EUA (N. da Virgínia): 100 • Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia): 25 • Região Oeste dos EUA (Oregon): 100 • Região Ásia-Pacífico (Mumbai): 25 • Região Ásia-Pacífico (Seul): 25 • Região Ásia-Pacífico (Singapura): 25 • Região Ásia-Pacífico (Sydney): 25 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 25

Recurso	Padrão
	• Canadá (Central): 25 (Para operações suportadas, consulte Service endpoints). • Região Europa (Frankfurt): 25 • Região Europa (Irlanda): 100 • Região Europa (Londres): 25 • Região de Israel (Tel Aviv): 25 (Para operações apoiadas, consulte Service endpoints) • AWS GovCloud (Oeste dos EUA) — 25
Transações por segundo por conta para operações de plano de dados de Amazon Rekognition Image: • AssociateFaces • DisassociateFaces	Em cada região que o Amazon Rekognition Image oferece suporte: 5

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para a operação do plano de dados do equipamento de proteção individual: • DetectProtectiveEquipment	Em cada região que o Amazon Rekognition Image oferece suporte: 5
Transações por segundo por conta para operações individuais de ambiente de gerenciamento do Amazon Rekognition Image: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	Em cada região que o Amazon Rekognition Image oferece suporte: 5

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para as operações start de vídeos armazenados individuais: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	Em cada região que o Amazon Rekognition Video oferece suporte: 5 O StartCelebrityRecognition não está disponível em AWS GovCloud (US).

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para as operações individuais get de vídeos armazenados do Amazon Rekognition Video: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Região Leste dos EUA (Ohio): 5 • Região Leste dos EUA (N. da Virgínia): 20 • Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia): 5 • Região Oeste dos EUA (Oregon): 20 • Região Ásia-Pacífico (Mumbai): 5 • Região Ásia-Pacífico (Seul): 5 • Região Ásia-Pacífico (Singapura): 5 • Região Ásia-Pacífico (Sydney): 5 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 5

Recurso	Padrão
	- Região Europa (Frankfurt): 5 - Região Europa (Irlanda): 20 - Região Europa (Londres): 5 - AWS GovCloud (Oeste dos EUA) — 20 (não GetCelebrityRecognition está disponível nesta região.)
O número máximo de trabalhos simultâneos de vídeos armazenados por conta	20
As transações por segundo por conta para análises individuais em massa iniciam as operações: StartMediaAnalysisJob	Em cada região que a análise em massa do Amazon Rekognition suporta: 5
Transações por segundo por conta para operações individuais da lista de análise em massa: ListMediaAnalysisJob	Em cada região que a análise em massa do Amazon Rekognition suporta: 5
As transações por segundo por conta para análise individual em massa geram operações: GetMediaAnalysisJob	Em cada região que a análise em massa do Amazon Rekognition suporta: 20

Recurso	Padrão
Número máximo de trabalhos simultâneos de análise em massa por conta, em relação à região:	• Região Leste dos EUA (N. da Virgínia): 20 • Região Leste dos EUA (Ohio): 5 • Região Oeste dos EUA (Oregon): 20 • Região Europa (Irlanda): 20 • Região Ásia-Pacífico (Mumbai): 5 • Região Ásia-Pacífico (Seul): 5 • Região Ásia-Pacífico (Singapura): 5 • Região Ásia-Pacífico (Sydney): 5 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 5 •

Recurso	Padrão
	Região Europa (Frankfurt): 5
	Região Europa (Londres): 5
O número máximo de processadores de fluxo de vídeo de streaming por conta que podem existir simultaneamente	Em cada região que o Amazon Rekognition Video oferece suporte: 10.000
Número máximo de processadores de fluxo de pesquisa facial por conta que podem ser processados simultaneamente	Em cada região em que o Amazon Rekognition Video oferece suporte a processadores de fluxo de pesquisa facial: 10
Número máximo de processadores de fluxo de detecção de rótulo por conta que podem ser processados simultaneamente	- Leste dos EUA (N. da Virgínia): 200 - Leste dos EUA (Ohio): 40 - Oeste dos EUA (Oregon): 200 - Ásia-Pacífico (Mumbai): 40 - Europa (Irlanda): 40

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para operações de vídeos de streaming individuais: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	Em cada região que o Amazon Rekognition Video oferece suporte: 20
Transações por segundo por conta para todas as operações de vídeos de streaming: • StopStreamProcessor	Em cada região que o Amazon Rekognition Video oferece suporte: 1
Transações por segundo por conta para operações de API Face Liveness do Amazon Rekognition: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• Leste dos EUA (N. da Virgínia): 25 • Europa (Irlanda): 5 • Oeste dos EUA (Oregon): 25 • Ásia-Pacífico (Mumbai): 5 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 5

Recurso	Padrão
Número de sessões simultâneas do Amazon Rekognition Face Liveness por conta, criadas com. StartFaceLivenessSession Para determinar a cota necessária de sessões simultâneas, multiplique a duração estimada da sessão pelo TPS estimado. (Ex. 10 segundos x 5 TPS = 50).	• Leste dos EUA (N. da Virgínia): 75 • Europa (Irlanda): 15 • Oeste dos EUA (Oregon): 75 • Ásia-Pacífico (Mumbai): 15 • Região Ásia-Pacífico (Tóquio): 15
Transações por segundo por conta para a lista de operações de vídeos de streaming: • ListStreamProcessors	Em cada região que o Amazon Rekognition Video oferece suporte: 5
Transações por segundo por conta para operações de marcação de recursos: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	Em cada região que o Amazon Rekognition Image oferece suporte: 10
Transações por segundo por conta para operações individuais de plano de dados do Amazon Rekognition Custom Labels: • DetectCustomLabels	Em todas as regiões para as quais o Amazon Rekognition Custom Labels oferece suporte: 50

Recurso	Padrão
Transações por segundo por conta para operações individuais de ambiente de gerenciamento do Amazon Rekognition Custom Labels: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy •	Em cada região para a qual o Amazon Rekognition Custom Labels oferece suporte: 5

Recurso	Padrão
StartProjectVersion StopProjectVersion UpdateDatasetEntries	
Número máximo de projetos do Amazon Rekognition Custom Labels por conta.	100
Número máximo de modelos do Amazon Rekognition Custom Labels por projeto.	100
Número máximo de trabalhos simultâneos de treinamento do Amazon Rekognition Custom Labels por conta.	- Todas as regiões, exceto Ásia-Pacífico (Sydney): 2 - Ásia-Pacífico (Sydney): 1
Número máximo de modelos do Amazon Rekognition Custom Labels em execução simultânea por conta.	2
Unidades máximas de inferência por modelo iniciado.	5
Número máximo de imagens por conjunto de dados.	250.000

Para obter mais informações, consulte [Diretrizes e cotas em Amazon Rekognition](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Rekognition.

Endpoints e cotas de Amazon Relational Database Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon RDS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Insights de Performance do Amazon RDS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Autorizações por grupos de segurança de banco de dados	Cada região compatível: 20	Não	Número de autorizações de grupo de segurança por grupo de segurança do banco de dados.
Endpoints personalizados por cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de endpoints personalizados que você pode criar por cluster de banco de dados do Aurora nessa conta na região atual. Esse valor reflete o maior número de endpoints personalizados em um cluster de banco de dados na conta. Outros clusters de banco de dados na conta podem ter um número menor de endpoints personalizados.
Versões de mecanismos personalizados	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de versões de mecanismo personalizadas permitidas nessa conta na região atual.
Grupos de parâmetros de cluster de banco de dados	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros de cluster de banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Clusters do banco de dados	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de clusters do Aurora para essa conta na Região atual.
Instâncias de banco de dados	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados permitidas nessa conta na Região atual.
Grupos de fragmentos de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de fragmentos de banco de dados para o Aurora Limitless Database nesta conta na região atual
Grupos de sub-redes de banco de dados	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	O número máximo de grupos de sub-redes de banco de dados.
Tamanho do corpo da solicitação HTTP da API de dados	Cada região compatível: 4 megabytes	Não	O tamanho máximo permitido para o corpo de solicitação HTTP.
Máximo de pares simultâneos de segredo de cluster da API de dados	Cada região compatível: 30	Não	O número máximo de pares exclusivos de clusters e segredos de banco de dados Aurora Serverless v1 em solicitações simultâneas da API de dados para essa conta na região atual. AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de solicitações simultâneas da API de dados	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de solicitações da API de dados para um cluster de banco de dados do Aurora Sem Servidor v1 que usam o mesmo segredo e podem ser processadas simultaneamente. Solicitações adicionais são colocadas em fila e processadas à medida que as solicitações em andamento são concluídas.
Tamanho máximo do conjunto de resultados da API de dados	Cada região compatível: 1 megabyte	Não	O tamanho máximo do conjunto de resultados do banco de dados que pode ser retornado pela API de dados.
Tamanho máximo da API de dados da string de resposta JSON	Cada região compatível: 10 megabytes	Não	O tamanho máximo da string de resposta JSON simplificada retornada pela API de dados do RDS.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de API de dados por segundo	Cada região compatível: 1.000 por segundo	Não	O número máximo de solicitações à API de dados por segundo permitido para essa conta na AWS região atual. Essa cota aplica-se somente aos clusters do Amazon Aurora Sem Servidor v1.
Assinaturas de eventos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de assinaturas de eventos.
Perfis do IAM por cluster de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de perfis do IAM associados a um cluster de banco de dados.
Perfis do IAM por instância de banco de dados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de perfis do IAM associados a uma instância de banco de dados.
Integrações	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de integrações permitidas nessa conta na região atual AWS
Snapshots de cluster de banco de dados manual	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais de cluster de banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Snapshots manuais da instância de banco de dados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de snapshots manuais de instância de banco de dados.
Grupos de opções	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de grupos de opções.
Grupos de parâmetros	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 50	Sim	O número máximo de grupos de parâmetros.
Proxies	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de proxies permitidos nessa conta na região atual AWS
Réplicas de leitura por primário	Cada região compatível: 15	Sim	O número máximo de réplicas de leitura por instância de banco de dados primária. Essa cota não pode ser ajustada para o Amazon Aurora.
Instâncias de bancos de dados reservadas	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de instâncias de banco de dados reservadas permitidas nessa conta na AWS região atual
Grupos de segurança	ap-south-1: 20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	O número máximo de grupos de segurança do banco de dados.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Sub-redes por grupo de sub-redes do banco de dados	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de sub-redes para por grupo de sub-redes de banco de dados.
Armazenamento total para todas as instâncias de banco de dados	Todas as regiões compatíveis: 100 mil gigabytes	Sim	O armazenamento total máximo (em GB) em volumes do EBS para todas as instâncias de banco de dados do Amazon RDS somadas. Essa cota não se aplica ao Amazon Aurora, que tem um volume máximo de cluster de 128 TiB para cada cluster de banco de dados.

AWS re:Post Privado endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Cotas de serviço

O AWS re:Post Privado serviço tem as seguintes cotas:

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho privado gratuito do Re:post	Cada região compatível: 10 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um re:POST privado gratuito.
Número de re:posts privados	Cada região compatível: 3	Não	O número máximo de re:posts privados nesta conta na região atual.
Taxa de solicitações de CreateSpace API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateSpace chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de DeleteSpace API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteSpace chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de DeregisterAdmin API	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de DeregisterAdmin chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de GetSpace API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de GetSpace chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de ListSpaces API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListSpaces chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de ListTagsForResource API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de ListTagsForResource chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de RegisterAdmin API	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de RegisterAdmin chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de SendInvites API	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de SendInvites chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de TagResource API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de TagResource chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de UntagResource API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UntagResource chamadas que você pode fazer por segundo.
Taxa de solicitações de UpdateSpace API	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UpdateSpace chamadas que você pode fazer por segundo.
Tamanho padrão do Re:post privado	Cada região compatível: 100 gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um re:POST privado padrão.
Taxa de recarga de token para solicitações de CreateSpace API	Cada região compatível: 1	Não	CreateSpace taxa de recarga do token do acelerador por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de recarga de token para solicitações de DeleteSpace API	Cada região compatível: 1	Não	DeleteSpace taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de DeregisterAdmin API	Cada região com suporte: 10	Não	DeregisterAdmin taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de GetSpace API	Cada região com suporte: 10	Não	GetSpace taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de ListSpaces API	Cada região com suporte: 10	Não	ListSpaces taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de ListTagsForResource API	Cada região com suporte: 10	Não	ListTagsForResource e taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de RegisterAdmin API	Cada região com suporte: 10	Não	RegisterAdmin taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de SendInvites API	Cada região compatível: 1	Não	SendInvites taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de TagResource API	Cada região com suporte: 10	Não	TagResource taxa de recarga do token do acelerador por segundo.
Taxa de recarga de token para solicitações de UntagResource API	Cada região com suporte: 10	Não	UntagResource taxa de recarga do token do acelerador por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de recarga de token para solicitações de UpdateSpace API	Cada região com suporte: 10	Não	UpdateSpace taxa de recarga do token do acelerador por segundo.

Para obter mais informações, consulte [re:Post Private quotas](#).

AWS Resilience Hub endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de AWS CloudFormation pilhas a serem importadas	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de AWS CloudFormation pilhas que uma AWS conta pode importar para um determinado aplicativo
Número de componentes do aplicativo por aplicativo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de componentes do aplicativo para um determinado aplicativo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de componentes do aplicativo por recurso	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de componentes do aplicativo que uma AWS conta pode ter para um determinado recurso
Número de políticas de preparação para conformidade	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de políticas de prontidão de conformidade que uma AWS conta pode criar na região atual
Número de clusters EKS a serem importados	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de clusters EKS que uma AWS conta pode importar para um determinado aplicativo.
Número de políticas de resiliência	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de políticas de resiliência que uma AWS conta pode criar na região atual
Número de arquivos de estado do Terraform a serem importados	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de arquivos de estado do Terraform que uma AWS conta pode importar para um determinado aplicativo
Número de aplicativos	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de aplicativos que uma AWS conta pode criar na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de avaliações por inscrição por mês	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de avaliações que uma AWS conta pode executar para um determinado aplicativo ou em um determinado mês
Número de avaliações simultâneas por conta	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de avaliações simultâneas que uma AWS conta pode executar
Número de avaliações simultâneas por aplicativo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de avaliações simultâneas que uma AWS conta pode executar para um determinado aplicativo
Número de modelos de recomendação simultâneos por conta	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de modelos de recomendação que uma AWS conta pode criar simultaneamente
Número de modelos de recomendação simultâneos por aplicativo	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de modelos de recomendação que uma AWS conta pode criar para um determinado aplicativo
Número de exportações métricas por mês	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de exportações métricas que uma AWS conta pode executar em um determinado mês

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de namespaces a serem importados para um cluster EKS	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de namespaces por cluster EKS que uma AWS conta pode importar.
Número de modelos de recomendação por aplicativo por mês	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de modelos de recomendação que uma AWS conta pode criar para um determinado aplicativo em um determinado mês
Número máximo de recursos por aplicativo	Cada região compatível: 400	Sim	O número máximo de recursos para um determinado aplicativo
Período de retenção de avaliações/recomendações anteriores em dias	Cada região compatível: 365	Não	Período de retenção de avaliações/recomendações anteriores em dias
Período de retenção de modelos de recomendações anteriores em dias	Cada região compatível: 365	Não	Período de retenção de modelos de recomendações anteriores em dias
Tamanho do modelo em bytes	Cada região compatível: 51.200	Sim	O tamanho máximo de um modelo em bytes
Tamanho máximo do arquivo de estado do Terraform	Cada região compatível: 4.194.305	Sim	O limite máximo de tamanho de importação para arquivos de estado do terraform

Explorador de recursos da AWS

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2			
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws		
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws		
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1			
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1			

Cotas de serviço

Você Conta da AWS tem cotas padrão para cada um AWS service (Serviço da AWS). A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da região. Você pode solicitar o aumento de algumas cotas, porém, algumas delas não podem ser aumentadas.

Para ver as cotas Explorador de recursos da AWS, abra o console [Service Quotas](#). No painel de navegação, escolha Serviços da AWS e selecione Explorador de recursos da AWS.

Para solicitar o aumento da cota, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas. Se a cota ainda não estiver disponível no Service Quotas, use o [formulário de aumento de limite](#).

As cotas a seguir são os padrões para o Explorador de Recursos.

Cotas de valor máximo	Valor padrão
Número de visualizações em um Região da AWS	10

Limites de taxa para operações	Valor padrão
Máximo de operações de pesquisa por segundo	5
Máximo de operações que não são de pesquisa por segundo	3
Máximo de operações de pesquisa na região de agregação por mês	10.000
Máximo de operações de pesquisa nas regiões locais por mês	500

AWS Resource Groups e marcação de endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

AWS Resource Groups

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço para grupos de recursos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Grupos de recurso por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de grupos de recursos que podem ser criados nesta conta. Um grupo de recursos é uma coleção de AWS recursos que correspondem a um critério específico.

Tags

Endpoints de serviço para AWS Resource Groups Tagging API

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)				
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço para marcação (Tag Editor e Resource Groups Tagging API)

Name	Padrão	
Tags anexadas por recurso	50 tags criadas pelo usuário (as tags AWS criadas não contam para esse limite)	
Nome da chave da tag	Mínimo de 1, máximo de 128 caracteres Unicode em UTF-8. Os caracteres permitidos incluem letras, números, espaços e os seguintes caracteres: <code>_ . : / = + - @</code> Os nomes das chaves não podem começar com <code>aws :</code> porque esse prefixo está reservado.  Note Alguns AWS serviços têm algumas restrições adicionais de caracteres ou	

Name	Padrão	
	comprimento. Para obter detalhes, consulte a documentação do serviço específico.	
Valores de tag	Mínimo de 0, máximo de 256 caracteres Unicode em UTF-8. Os caracteres permitidos incluem letras, números, espaços e os seguintes caracteres: <code>_ . : / = + - @</code>  Note Alguns AWS serviços têm algumas restrições adicionais de caracteres ou comprimento. Para obter detalhes, consulte a documentação do serviço específico.	
Taxa de chamada da operação de API GetResources	Número máximo de 15 chamadas por segundo	

Name	Padrão	
Taxa de chamada das seguintes operações de API:	Número máximo de 5 chamadas por segundo	
• TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues		

 Note

No momento, esses limites não são ajustáveis usando o [console do Service Quotas](#). Entre em contato com AWS o Support.

AWS RoboMaker endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tempo limite do lote	Cada região compatível: 14	Não	O tempo limite máximo em dias para um lote de trabalhos de simulação
Trabalhos de simulação de GPU simultâneos	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de tarefas de simulação de GPU simultâneas que você pode executar nessa conta na região atual.
Empregos simultâneos de exportação de mundos	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de trabalhos de exportação de mundo simultâneas que você pode executar nesta conta nesta região.
Trabalhos simultâneos de geração de mundos	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de geração de mundos que você pode executar nessa conta nessa região.
Trabalhos de implantação simultâneos	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de tarefas de implantação simultâneas que você pode executar nesta conta na região atual.
Lotes de trabalhos de simulação simultâneos	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de lotes de trabalhos de simulação simultâneos que você pode executar

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			nessa conta na região atual.
Trabalhos de simulação simultâneos	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de tarefas de simulação simultâneas que você pode executar nessa conta na região atual.
Frotas	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de frotas que você pode criar nesta conta na região atual.
Taxa de criação de trabalhos de simulação de GPU por minuto	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de trabalhos de simulação de GPU que você pode criar por minuto nessa conta na Região atual.
Tempo limite mínimo do lote	Cada região compatível: 5	Não	O tempo limite mínimo em minutos que você pode especificar para um lote de trabalhos de simulação.
Duração mínima de simulação	Cada região compatível: 5	Não	A duração mínima em minutos que você pode especificar para uma tarefa de simulação.
Aplicativos de robô	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de aplicativos de robô que você pode criar nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Robôs	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de robôs que você pode criar nesta conta na região atual.
Robôs por frota	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de robôs que você pode registrar em uma frota.
Taxa de criação de trabalhos de simulação por minuto	us-east-1: 10 us-west-2: 10 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5	Não	O número máximo de trabalhos de simulação que você pode criar por minuto nessa conta na Região atual.
Aplicativos de simulação	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de aplicativos de simulação que você pode criar nessa conta na região atual.
Duração de simulação	Cada região compatível: 14	Não	A duração máxima em dias que uma tarefa de simulação pode ser executada, incluindo as reinicializações.
Solicitações de trabalho de simulação por lote	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de solicitações de trabalho de simulação que podem ser enviadas em uma StartSimulationJobBatch chamada

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da fonte	Cada região compatível: 5 Gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) para qualquer fonte de aplicativo de robô ou aplicativo de simulação.
Versões por aplicativo de robô	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de versões que você pode criar para um aplicativo de robô.
Versões por aplicativo de simulação	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de versões que você pode criar para um aplicativo de simulação.
World Templates por conta	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de modelos de mundos que você pode criar nessa conta nessa região.
Mundos por trabalho de exportação	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de mundos em uma solicitação de trabalho de exportação de mundos.
Mundos por trabalho de geração	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de mundos em uma solicitação de trabalho de uma geração de mundos.

Serviço Red Hat OpenShift na AWS endpoints e cotas

Serviço Red Hat OpenShift na AWS (ROSA) atualmente não oferece suporte ao acesso programático aos endpoints de serviço por meio do AWS CLI. A seguir estão as cotas de serviço Regiões da AWS e para esse serviço. As service quotas, também chamadas de limites,

correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua conta da Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte as [Service Quotas do AWS](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Disponível para ROSA com planos de controle hospedados	Disponível para ROSA classic
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Sim	Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Sim	Sim
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	Não	Sim
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Sim	Sim
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sim	Sim
Ásia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sim	Sim

Nome da região	Região	Disponível para ROSA com planos de controle hospedados	Disponível para ROSA classic
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Sim	Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Sim	Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	Sim	Sim
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Sim	Sim
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sim	Sim
Europa (Londres)	eu-west-2	Sim	Sim
Europa (Milão)	eu-south-1	Sim	Sim
Europa (Paris)	eu-west-3	Sim	Sim
Europa (Espanha)	eu-south-2	Sim	Sim
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sim	Sim
Europa (Zurique)	eu-central-2	Sim	Sim
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	Sim	Sim
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	Sim	Sim
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Sim	Sim

Nome da região	Região	Disponível para ROSA com planos de controle hospedados	Disponível para ROSA classic
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	Não	Sim
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	Não	Sim

Cotas de serviço

A ROSA usa cotas de serviço para Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store e Elastic Load Balancing. Essas cotas estão listadas no namespace correspondente no console do Service Quotas. Embora a maioria dos valores padrão seja adequada para a maioria das cargas de trabalho, talvez seja necessário solicitar um aumento de cota para os seguintes casos.

- Os clusters clássicos do ROSA exigem um mínimo de 100 v CPUs para criação, disponibilidade e atualizações de clusters. O valor padrão para executar EC2 instâncias padrão sob demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) da Amazon é 5 v. CPUs Se você não aumentar essa cota, a criação do cluster falhará.
- Alguns recursos opcionais de configuração de cluster, como grupos de segurança personalizados, podem exigir que você solicite um aumento de cota. Por exemplo, o ROSA associa um grupo de segurança a interfaces de rede em pools de máquinas de trabalho por padrão. Como a cota padrão para grupos de segurança por interface de rede é 5, se você quiser adicionar 5 grupos de segurança personalizados, deverá solicitar um aumento de cota para elevar o número total de grupos de segurança nas interfaces de rede de trabalho para 6.

Para aumentar as cotas, abra o console [Service Quotas](#) e solicite um aumento de cota. Para obter mais informações, consulte [Solicitando um Aumento de Cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Note

Você pode verificar suas cotas usando o AWS SDKs, mas o cálculo do SDK não inclui os recursos ROSA existentes. A verificação de cota no SDK pode ser aprovada e a criação do

cluster ROSA pode falhar. Para corrigir esse problema, abra o [console Service Quotas](#) e solicite um aumento de cota.

Cotas exigidas pela ROSA

Name	Código de serviço	Padrão	Mínimo exigido	Ajustável	Descrição
Execução de instâncias padrão sob demanda (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	ec2	5	100	Sim	Número máximo de v CPUs atribuído às instâncias padrão sob demanda em execução (A, C, D, H, I, M, R, T, Z). O valor padrão de 5 v não CPUs é suficiente e para criar clusters ROSA. O ROSA requer 100 v CPUs para a criação do cluster.
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp3), em TiB	ebs	50	300	Sim	A quantidade e máxima agregada de armazenamento, em TiB,

Name	Código de serviço	Padrão	Mínimo exigido	Ajustável	Descrição
					que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp3) nesta região.
Armazenamento para volumes SSD de uso geral (gp2), em TiB	ebs	50	300	Sim	A quantidade e máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de uso geral (gp2) nesta região.
Armazenamento para volumes SSD de IOPS provisionados (io1), em TiB	ebs	50	300	Sim	A quantidade e máxima agregada de armazenamento, em TiB, que pode ser provisionada em volumes SSD de IOPS provisionados (io1) nesta região.

 Note

Os valores padrão são as cotas iniciais definidas por AWS. Esses valores padrão são separados do valor real da cota aplicada e das cotas de serviço máximas possíveis. Para obter mais informações, consulte [Terminologia do Service Quotas](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Cotas AWS de serviços gerais

O ROSA usa as seguintes cotas padrão para Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS e Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- [EC2-PVC elástico IPs](#)

Amazon VPC

- [VPCs por região](#)
- [Interfaces de rede por região](#)
- [Gateways da Internet por região](#)

Amazon EBS

- [Instantâneos por região](#)
- [IOPS para volumes SSD de IOPS provisionados \(io1\)](#)

Elastic Load Balancing

- [Application Load Balancers por região](#)
- [Classic Load Balancers por região](#)

Endpoints e cotas de Amazon Route 53

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Zonas hospedadas, registros, verificações de integridade, logs de consulta DNS, conjuntos de delegação reutilizáveis, políticas de tráfego e tags de alocação de custos

Ao usar o AWS CLI ou SDKs para enviar solicitações, você pode deixar a região e o endpoint não especificados ou especificar a região aplicável:

- Route 53 em AWS regiões que não sejam as regiões de Pequim e Ningxia: especifique us-east-1 como a região.
- Route 53 nas regiões Pequim e Ningxia: especifique cn-northwest-1.

Ao usar a API do Route 53 para enviar solicitações, use as mesmas regiões acima para assinar solicitações.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitações de registro de domínio

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitações para o Route 53 Resolver

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Solicitações para perfis do Route 53

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Solicitações de nomeação automática do Route 53

A nomenclatura automática do Amazon Route 53 foi lançada como um serviço separado, AWS Cloud Map. Para obter uma lista de endpoints de serviço, consulte [Service endpoints](#). Para obter AWS Cloud Map a documentação, consulte [AWS Cloud Map a documentação](#).

Cotas de serviço

A seguir estão as cotas de serviço para o Route 53

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Amazon VPCs que você pode associar a uma zona hospedada privada	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de Amazon VPCs que você pode associar a uma zona hospedada privada
Blocos de CIDR por coleção	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de blocos de CIDR que você pode criar por coleção de CIDR
Coleções CIDR	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de blocos de CIDR que você pode criar por coleção de CIDR
Verificações de integridade secundárias que uma verificação de integridade calculada pode monitorar	Cada região compatível: 255	Não	O número máximo de verificações de integridade de secundárias que uma verificação de integridade calculada pode monitorar
Limite de contagem de domínio	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de domínios que você pode registrar usando essa conta
Verificações de integridade	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de verificações de integridade de que podem ser criados nesta conta
Zonas hospedadas	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de verificações de integridade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			de que podem ser criados nesta conta
Zonas hospedadas que podem usar o mesmo conjunto de delegações reutilizáveis	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de zonas hospedadas que podem usar o mesmo conjunto de delegações reutilizáveis
Registros por zona hospedada	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de registros que podem ser criados em uma zona hospedada
Conjuntos de delegações reutilizáveis	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de delegações reutilizáveis que você pode criar usando essa conta
Políticas de fluxo de tráfego	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de políticas de fluxo de tráfego que podem ser criadas usando essa conta
Registros de política de fluxo de tráfego	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de registros de políticas de fluxo de tráfego que podem ser criados usando essa conta

As cotas a seguir são para o Route 53 Resolver.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações entre regras de resolução e VPCs por AWS região	Cada região com suporte: 2.000	Sim	Número máximo de associações entre regras de resolução e VPCs por AWS região
Associações de grupos de regras do Firewall DNS por VPC	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de regras do Firewall DNS que você pode associar a uma VPC.
A regra de firewall do DNS agrupa associações a um perfil do Route 53.	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de regras do DNS Firewall que podem ser associados a um perfil do Route 53.
Grupos de regras de firewall DNS por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de grupos de regras do Firewall DNS por região.
Listas de domínios por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de listas de domínios para uma conta.
Domínios em um arquivo importado do S3	Cada região compatível: 250.000	Sim	O número máximo de domínios que você pode importar de um único arquivo armazenado em um bucket do Amazon S3.
Domínios por conta	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de domínios que você pode especificar em todas as

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			listas de domínios de uma conta.
Endereços IP por endpoint do resolver	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de endereços IP por endpoint do resolver
Número máximo de endpoints do resolvidor por região AWS	Cada região compatível: 4	Sim	Endpoints do resolvidor por região AWS
Resolver associações de regras para um perfil do Route 53.	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de associações de regras do Resolver por perfil do Route 53.
Regras do resolvidor por AWS região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de regras de resolução por AWS região
Regras em um grupo de regras do Firewall DNS	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de regras em um grupo de regras do Firewall DNS.
Endereços IP de destino por regra do resolver	Cada região compatível: 6	Não	O número máximo de endereços IP alvo por regra do resolver

As cotas a seguir são para perfis do Route 53

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de zona hospedada privada a um perfil do Route 53.	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de zonas hospedadas privadas que podem ser associadas a um perfil do Route 53.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Perfis do Route 53 por conta por região.	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de perfis do Route 53 por AWS conta por região.
Associações de VPC Endpoint a um perfil do Route 53.	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de VPC Endpoints que podem ser associados a um perfil do Route 53.
Associações de perfil de VPC para Route 53 por região	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo VPCs disso pode ser associado a um perfil do Route 53.

Para obter mais informações, consulte as [quotas do Route 53](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53.

Endpoints e cotas do Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Mudança de zona

A mudança de zona no ARC está disponível em todas as AWS regiões. Os recursos de controle de roteamento, verificação de prontidão e mudança automática zonal do serviço ARC não estão disponíveis nas regiões de Pequim e Ningxia nem em. AWS GovCloud (US)

Para a API ARC Zonal Shift, incluindo operações de API para mudança automática zonal nas regiões que incluem o recurso de mudança automática zonal, use os seguintes endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Recursos regionais

Ao usar o AWS CLI ou SDKs para enviar solicitações com a API ARC Recovery Readiness (para verificações de prontidão), a API de configuração do controle de recuperação ou a API do cluster de recuperação (para controle de roteamento), você deve especificar as. Região da AWS us-west-2

Para a API ARC Recovery Readiness (para verificações de prontidão) ou a API de configuração de controle de recuperação, use os seguintes endpoints, respectivamente.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Região Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
Região Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	route 53- .amazonaws.com recovery-control-config	HTTPS

Para a API do cluster de recuperação ARC, além de especificar a região como `us-west-2`, você também deve especificar um dos cinco endpoints regionais do cluster. O endpoint que você especificar deve ter como alvo o cluster ARC que hospeda os controles de roteamento para os quais você deseja obter ou atualizar o estado.

O ARC cria endpoints para cada cluster nas seguintes cinco regiões: Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (`us-east-1`), Europa (Irlanda) (`eu-west-1`), Oeste dos EUA (Oregon) (`us-west-2`), Ásia-Pacífico (Tóquio) (`ap-northeast-1`) e Ásia-Pacífico (Sydney) (`ap-southeast-2`). Os controles de roteamento fornecem cinco endpoints regionais para garantir alta disponibilidade, mesmo em caso de falhas. Para alcançar sua resiliência total, é importante ter uma lógica de repetição que possa usar todos os cinco endpoints conforme necessário. Para saber mais, consulte [Obter e atualizar estados de controle de roteamento usando a API e as melhores práticas para o Amazon Application Recovery Controller \(ARC\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53 Application Recovery Controller.

A seguir estão exemplos dos endpoints de cluster regionais no ARC.

Endpoint	Região
<code>https://aaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com</code>	<code>eu-west-1</code>
<code>https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com</code>	<code>ap-northeast-1</code>
<code>https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com</code>	<code>us-west-2</code>

Endpoint	Região
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Cotas no Amazon Application Recovery Controller \(ARC\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Application Recovery Controller (ARC).

Endpoints e cotas da Amazon SageMaker AI

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints de serviço

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que a Amazon SageMaker AI suporta para treinamento e implantação de modelos. Isso inclui criar e gerenciar instâncias de notebooks, trabalhos de treinamento, modelos, configurações de endpoint e endpoints.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que a Amazon SageMaker AI suporta para fazer solicitações de inferência em modelos hospedados na IA. SageMaker

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hyderabad)				
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Amazon SageMaker AI suporta para SageMaker o AI Edge Manager.

A tabela a seguir fornece uma lista de endpoints específicos da região que o Amazon SageMaker AI suporta para o AI Feature Store SageMaker .

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com		
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Dependendo de suas atividades e do uso de recursos ao longo do tempo, suas cotas de SageMaker IA da Amazon podem ser diferentes das cotas de SageMaker IA padrão listadas na tabela a seguir. As cotas padrão nesta página são baseadas em novas contas. Se você encontrar uma mensagem de erro informando que excedeu sua cota, use o [console Service Quotas](#) para solicitar um aumento. Para instruções sobre como solicitar um aumento de cota, consulte [Solicitar um aumento de cota](#).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicativos Canvas em execução em instâncias ml.m5.4xlarge	Cada região com suporte: 10	Sim	Aplicativos Canvas em execução em instâncias ml.m5.4xlarge
Aplicativos Canvas em execução em instâncias do sistema	Cada região com suporte: 10	Sim	Aplicativos Canvas em execução em instâncias do sistema
Uso do servidor de MLflow rastreamento de grande porte	Cada região compatível: 1	Sim	Uso do servidor de MLflow rastreamento de grande porte
Maior tempo de execução para um trabalho de processamento	Cada região compatível: 432.000 segundos	Sim	Maior tempo de execução para um trabalho de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Maior tempo de execução para um trabalho de treinamento	Cada região suportada: 432.000	Sim	Maior tempo de execução para um trabalho de treinamento
Tempo de execução mais longo para uma tarefa do AutoML, da criação ao encerramento	Cada região compatível: 2.592.000 segundos	Não	Tempo de execução mais longo para uma tarefa do AutoML, da criação ao encerramento
O tamanho máximo de um conjunto de dados em que uma tarefa AutoML pode ser executada	Cada região compatível: 100	Não	O tamanho máximo de um conjunto de dados em que uma tarefa AutoML pode ser executada
Número máximo de instâncias permitidas por SageMaker HyperPod cluster	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de instâncias permitidas por SageMaker HyperPod cluster
Número máximo de definições de fluxo A2I	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de definições de fluxo A2I
Número máximo de tarefas humanas A2I UIs	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de tarefas humanas A2I UIs
Número máximo de tarefas de etiquetagem de Ground Truth Streaming	Cada região compatível: 0	Sim	Número máximo de tarefas de etiquetagem de Ground Truth Streaming
Número máximo de tarefas de etiquetagem de Ground Truth	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de tarefas de etiquetagem de Ground Truth
Número máximo de servidores MLflow de rastreamento	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de servidores MLflow de rastreamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de SageMaker Model Package Groups permitido por conta	Cada região compatível: 250	Sim	Número máximo de SageMaker Model Package Groups permitido por conta
Número máximo de SageMaker Model Package permitido por conta	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número máximo de SageMaker Model Package permitido por conta
Número máximo de SageMaker projetos permitidos por conta	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de SageMaker projetos permitidos por conta
Número máximo de SageMakerImage imagens permitido por conta	Cada região compatível: 250	Sim	Número máximo de SageMakerImage imagens permitido por conta
Número máximo de espaços do Studio permitido por conta	Cada região compatível: 6	Sim	Número máximo de espaços do Studio permitido por conta
Número máximo de perfis de usuário do Studio permitido por conta	Cada região compatível: 2	Sim	Número máximo de perfis de usuário do Studio permitido por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de versões de configuração do agendador de cluster permitidas por conta em cada região.	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões de configuração do agendador de cluster que você pode criar nessa conta na região atual. A política de configuração do agendador de clusters pode ser usada para governança de tarefas em. SageMaker
Número máximo de versões de cota de computação permitidas por conta em cada região.	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões da cota de computação que você pode criar nessa conta na região atual. A política de cotas de computação pode ser usada para governança de tarefas em. SageMaker
Número máximo de tarefas simultâneas de AutoML	Cada região compatível: 1	Sim	Número máximo de tarefas simultâneas de AutoML
Número máximo de execuções simultâneas de pipeline permitidas por conta	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de execuções simultâneas de pipeline permitidas por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de tarefas de exportação de cartão modelo em execução simultâneas permitido por conta.	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de tarefas de exportação de cartão modelo em execução simultâneas permitido por conta.
Número máximo de objetos do conjunto de dados por tarefa de rotulagem	Cada região compatível: 10.000	Não	Número máximo de objetos do conjunto de dados por tarefa de rotulagem
Número máximo de tarefas de ajuste de parâmetros hyper que podem ser executadas simultaneamente em paralelo	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de tarefas de ajuste de parâmetros hyper que podem ser executadas simultaneamente em paralelo
Número máximo de instâncias por endpoint	Cada região compatível: 4	Sim	Número máximo de instâncias por endpoint
Número máximo de instâncias por tarefas de processamento	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de instâncias por tarefas de processamento
Número máximo de instâncias por tarefa de treinamento de spot	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de instâncias por tarefa de treinamento de spot
Número máximo de instâncias por tarefa de treinamento	Cada região compatível: 20	Sim	Número máximo de instâncias por tarefa de treinamento
Número máximo de versões de cartão modelo permitido por conta.	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de versões de cartão modelo permitido por conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de tarefas de compilação paralela	Cada região compatível: 2	Sim	Número máximo de tarefas de compilação paralela
Número máximo de parâmetros permitidos por pipeline	Cada região compatível: 200	Não	Número máximo de parâmetros permitidos por pipeline
Número máximo de pipelines permitido por conta	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de pipelines permitido por conta
Número máximo de aplicativos do Studio em execução permitido por conta	Cada região compatível: 40	Sim	Número máximo de aplicativos do Studio em execução permitido por conta
Número máximo de endpoints com tecnologia sem servidor	Cada região compatível: 5	Sim	Número máximo de endpoints com tecnologia sem servidor
Número máximo de etapas permitidas por pipelines	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de etapas permitidas por pipelines
Número máximo de trabalhos de treinamento; cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper pode ser executada simultaneamente em paralelo	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de trabalhos de treinamento; cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper pode ser executada simultaneamente em paralelo

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de trabalhos de treinamento que cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper pode criar	Cada região compatível: 750	Não	Número máximo de trabalhos de treinamento que cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper pode criar
Número máximo de trabalhos de treinamento que cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper com estratégia de pesquisa aleatória pode criar	Cada região com suporte: 500	Sim	Número máximo de trabalhos de treinamento que cada tarefa de ajuste de parâmetros hyper com estratégia de pesquisa aleatória pode criar
Tamanho máximo do volume do EBS em GB para uma instância de SageMaker HyperPod cluster	Cada região compatível: 0	Sim	Tamanho máximo do volume do EBS em GB para uma instância de SageMaker HyperPod cluster
Tamanho máximo de um conjunto de dados em que uma tarefa AutoML pode ser executada	Cada região compatível: 5	Não	Tamanho máximo de um conjunto de dados em que uma tarefa AutoML pode ser executada
Simultaneidade total máxima que pode ser alocada em todos os endpoints com tecnologia sem servidor	Cada região com suporte: 10	Sim	Simultaneidade total máxima que pode ser alocada em todos os endpoints com tecnologia sem servidor
Uso do servidor de MLflow rastreamento de médio porte	Cada região compatível: 5	Sim	Uso do servidor de MLflow rastreamento de médio porte

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de aceleradores de inferência elástica em endpoints ativos	Cada região compatível: 0	Sim	Número de aceleradores de inferência elástica em endpoints ativos
Número de instâncias em endpoints ativos	Cada região compatível: 4	Sim	Número de instâncias em endpoints ativos
Número de instâncias em todas as tarefas de processamento	Cada região compatível: 4	Sim	Número de instâncias em todas as tarefas de processamento
Número de instâncias em todos os trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	Número de instâncias em todos os trabalhos de treinamento spot
Número de instâncias em todos os trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 4	Sim	Número de instâncias em todos os trabalhos de treinamento
Número de instâncias em todas as tarefas de transformação	Cada região compatível: 4	Sim	Número de instâncias em todas as tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de instâncias ml.p4d.24xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.p4d.24xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.
Número de instâncias ml.p5.48xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.p5.48xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de instâncias ml.p5e.48xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.p5e.48xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.
Número de instâncias ml.p5en.48xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.p5en.48xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.
Número de instâncias ml.trn1.32xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.trn1.32xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de instâncias ml.trn2.48xlarge em capacidade reservada em todos os planos de treinamento por região	Cada região compatível: 0	Sim	O número máximo de instâncias ml.trn2.48xlarge disponíveis em capacidades SageMaker reservadas em todos os planos de treinamento dessa conta e região a qualquer momento. Essas reservas protegem os recursos computacionais em várias zonas de disponibilidade, garantindo a disponibilidade para cargas de trabalho de treinamento de modelos de IA em grande escala.
Número de planos de treinamento por região	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de planos de treinamento que você pode criar nessa conta na região atual. Um plano de treinamento permite que você reserve e gerencie a capacidade da GPU para treinamento de modelos de IA em grande escala dentro de prazos e orçamentos especificados, oferecendo acesso previsível a recursos para trabalhos de SageMaker treinamento ou clusters Hyperpod.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de equipes de trabalho	Cada região com suporte: 25	Sim	Número de equipes de trabalho
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.12xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.18xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.18xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.24xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.4xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.9xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.9xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.large	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.large
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.c5.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.12xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.16xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.4xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.8xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.g4dn.xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.12xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.16xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.4xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.8xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.large	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.large
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5.xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.12xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.16xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.4xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.8xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.large	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.large
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.m5d.xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.16xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3.8xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3dn.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p3dn.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p4d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.p4d.24xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.12xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.16xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.24xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.4xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.8xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.large	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.large
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.r5.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.2xlarge
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.large	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.large
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.medium	Cada região compatível: 2	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.medium
RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RSessionAplicativos de gateway em execução na instância ml.t3.xlarge
RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias ml.c5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias ml.c5.4xlarge
RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias ml.c5.9xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias ml.c5.9xlarge
RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias do sistema	Cada região compatível: 1	Sim	RStudioServerPro Aplicativos em execução em instâncias do sistema
Taxa de CreateEndpoint solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateEndpoint solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateEndpointConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateEndpointConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateFlowDefinition solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateFlowDefinition solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateHumanTaskUi solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateHumanTaskUi solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateLabelingJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateLabelingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateModel solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateModel solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateNotebookInstance solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateNotebookInstance solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreatePresignedNotebookInstanceUrl solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateStudioLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateStudioLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de CreateTrainingJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateTrainingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateTransformJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateTransformJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateWorkforce solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateWorkforce solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CreateWorkteam solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreateWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteEndpoint solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteEndpoint solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteEndpointConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteEndpointConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteFlowDefinition solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteFlowDefinition solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteHumanTaskUi solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteHumanTaskUi solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteModel solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteModel solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteNotebookInstance solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteNotebookInstance solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteStudioLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteStudioLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteTransformJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteTransformJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteWorkforce solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteWorkforce solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DeleteWorkteam solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeleteWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeEndpoint solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeEndpoint solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeEndpointConfig solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeEndpointConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeFlowDefinition solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeFlowDefinition solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeHumanTaskUi solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeHumanTaskUi solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeLabelingJob solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeLabelingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeModel solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeModel solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeStudioLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeStudioLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeSubscribedWorkteam solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DescribeSubscribedWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeTrainingJob solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeTrainingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeTransformJob solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeTransformJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeWorkforce solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeWorkforce solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de DescribeWorkteam solicitações	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de DescribeWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de InvokeEndpoint solicitações	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de InvokeEndpoint solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListEndpointConfigs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListEndpointConfigs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListEndpoints solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListEndpoints solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListFlowDefinitions solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListFlowDefinitions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListHumanTaskUis solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListHumanTaskUis solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListLabelingJobs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListLabelingJobs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListLabelingJobsForWorkteam solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListLabelingJobsForWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListModels solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListModels solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListMonitoringAlertHistory solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListMonitoringAlertHistory solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListMonitoringAlerts solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListMonitoringAlerts solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListNotebookInstanceLifecycleConfigs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListNotebookInstances solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListNotebookInstances solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListStudioLifecycleConfigs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListStudioLifecycleConfigs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListSubscribedWorkteams solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListSubscribedWorkteams solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListTrainingJobs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListTrainingJobs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListTransformJobs solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListTransformJobs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListWorkforces solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListWorkforces solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListWorkteams solicitações	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de ListWorkteams solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StartNotebookInstance solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StartNotebookInstance solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StopLabelingJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopLabelingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StopNotebookInstance solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopNotebookInstance solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StopTrainingJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopTrainingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de StopTransformJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de StopTransformJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateEndpoint solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateEndpoint solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateEndpointWeightsAndCapacities solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateMonitoringAlert solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateMonitoringAlert solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateNotebookInstance solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateNotebookInstance solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateTrainingJob solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateTrainingJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateWorkforce solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateWorkforce solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UpdateWorkteam solicitações	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de UpdateWorkteam solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
SageMaker Aplicativos Profiler em execução em instâncias do sistema	Cada região compatível: 5	Sim	SageMaker Aplicativos Profiler em execução em instâncias do sistema

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do volume do EBS para uma instância de tarefa de processamento	Cada região compatível: 1.024	Sim	Tamanho do volume do EBS para uma instância de tarefa de processamento
Tamanho do volume do EBS para uma instância de trabalho de treinamento	Cada região compatível: 1.024	Sim	Tamanho do volume do EBS para uma instância de trabalho de treinamento
Tamanho do volume do EBS para uma instância de tarefa de transformação	Cada região compatível: 1.024	Não	Tamanho do volume do EBS para uma instância de tarefa de transformação
Uso do servidor de MLflow rastreamento de pequeno porte	Cada região compatível: 5	Sim	Uso do servidor de MLflow rastreamento de pequeno porte
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.18xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.18xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.9xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.9xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.32xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 6xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 6xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2 4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.3xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.3xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.4xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.8xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.8xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.32xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.1 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.1 2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.1 6xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.1 6xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.3 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.3 2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.4 xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.4 xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.48xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3dn.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3dn.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.2 4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5en.4 8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5en.4 8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.32xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 6xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 6xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2 4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.3xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.3xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.12xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.16xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.24xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.2xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.48xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.4xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.8xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.2xlarge	Cada região compatível: 6	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.2xlarge
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.large	Cada região compatível: 6	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.large
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.medium	Cada região compatível: 6	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.medium
CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.xlarge	Cada região compatível: 6	Sim	CodeEditor Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicativos Studio Jupyter em execução em instâncias do sistema	Cada região com suporte: 10	Sim	Aplicativos Studio Jupyter em execução em instâncias do sistema
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.18xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.18xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.9xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.9xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c5.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.32xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6i.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 6xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.1 6xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2 4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.3 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.3 2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c6id.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.c7i.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g4dn.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.12xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g5.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.16xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.16xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.g6e.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m5d.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.32xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6i.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.16xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.2 xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.3 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.3 2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.4 xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.4 xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.8 xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.8 xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m6id.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.m7i.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3dn.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p3dn.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5.48xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5en.4 8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p5en.4 8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p6-b20 0.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r5.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.32xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.8xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6i.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 6xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.1 6xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2 4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2 4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.3 2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.3 2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.8xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r6id.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.12xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.16xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.24xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.48xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.4xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.8xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.large	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.r7i.xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.2xlarge	Cada região compatível: 6	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.2xlarge
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.large	Cada região compatível: 6	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.large
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.medium	Cada região compatível: 6	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.medium
JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.xlarge	Cada região compatível: 6	Sim	JupyterLab Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.t3.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.12xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.18xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.18xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.9xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.9xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.large	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.large
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.c5.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.12xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.16xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g4dn.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.12xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.16xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.48xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.48xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.4xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.g5.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.12xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.16xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.large	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.large
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5.xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.12xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.16xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.large	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.m5d.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.16xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3dn.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.p3dn.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4d.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.p4de.24xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.12xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.12xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.16xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.16xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.24xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.24xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.2xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.4xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.4xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.8xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.8xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.large	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.large

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.xlarge	Cada região compatível: 1	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.r5.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.large	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.large
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.medium	Cada região compatível: 2	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.medium
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução na instância ml.t3.xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1.2xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1.2xlarge
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1.32xlarge

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1n.32xlarge	Cada região compatível: 0	Sim	KernelGateway Aplicativos do Studio em execução em instâncias ml.trn1n.32xlarge
TensorBoard Aplicativos em execução em instâncias do sistema	Cada região com suporte: 10	Sim	TensorBoard Aplicativos em execução em instâncias do sistema
Horário em que as execuções do pipeline atingem o tempo limite	Cada região compatível: 672	Não	Horário em que as execuções do pipeline atingem o tempo limite
Tamanho total do volume do EBS em GB em todos os Studio Spaces	Cada região com suporte: 500	Sim	Tamanho total do volume do EBS em GB em todos os Studio Spaces
Tamanho total do volume do EBS em GB em todas as instâncias de notebook	Cada região compatível: 102.400	Sim	Tamanho total do volume do EBS em GB em todas as instâncias de notebook
Cronogramas totais de monitoramento	Cada região com suporte: 10	Não	Cronogramas totais de monitoramento
Total de domínios	Cada região compatível: 2	Sim	Total de domínios
Número total de experimentos permitidos, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker	Cada região compatível: 5.000	Sim	Número total de experimentos permitidos, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker
Número total de instâncias permitidas em todos os SageMaker HyperPod clusters	Cada região compatível: 0	Sim	Número total de instâncias permitidas em todos os SageMaker HyperPod clusters

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número total de instâncias de notebook	Cada região compatível: 8	Sim	Número total de instâncias de notebook
Número total de componentes de teste permitidos a partir de um SageMaker contexto, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker	Cada região com suporte: 20.000	Sim	Número total de componentes de teste permitidos a partir de um SageMaker contexto, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker
Número total de componentes de teste permitidos em um único teste, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker	Cada região compatível: 50	Sim	Número total de componentes de teste permitidos em um único teste, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker
Número total de testes a qual um único componente de teste pode ser associado	Cada região com suporte: 500	Sim	Número total de testes a qual um único componente de teste pode ser associado
Número total de ensaios permitidos em um único experimento, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker	Cada região com suporte: 300	Sim	Número total de ensaios permitidos em um único experimento, excluindo aqueles criados automaticamente pelo SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge para uso em cluster	Cada região compatível: 0	Sim	cluster-ml-r7i-12xlarge para uso em cluster
ml.c4.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.2xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c4.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c4.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c4.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.c4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c4.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c4.2xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.2xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c4.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso de endpoints
ml.c4.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c4.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c4.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c4.4xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.4xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c4.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso de endpoints
ml.c4.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c4.8xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c4.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c4.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c4.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c4.8xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.8xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c4.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.large para uso de endpoints
ml.c4.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.xlarge para uso de endpoints
ml.c4.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 2	Sim	ml.c4.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c4.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.c4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c4.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c4.xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c4.xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.12xlarge para uso de cluster
ml.c5.18xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5.18xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso de endpoints
ml.c5.18xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5.18xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c5.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5.18xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5.18xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.18xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.24xlarge para uso de cluster
ml.c5.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso de cluster
ml.c5.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c5.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.c5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5.2xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.2xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso de cluster
ml.c5.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso de endpoints
ml.c5.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso de tarefas de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5.4xlarge para uso de trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c5.4xlarge para uso de trabalhos de treinamento spot
ml.c5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5.4xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.4xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5.9xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso de cluster
ml.c5.9xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso de endpoints
ml.c5.9xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5.9xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c5.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5.9xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5.9xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.9xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5.large para uso de clusters	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.large para uso de clusters
ml.c5.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.large para uso de endpoints
ml.c5.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso de cluster
ml.c5.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso de endpoints
ml.c5.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c5.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5.xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.c5d.18xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.18xlarge para uso de endpoints
ml.c5d.18xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.18xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5d.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.2xlarge para uso de endpoints
ml.c5d.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c5d.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5d.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.4xlarge para uso de endpoints
ml.c5d.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5d.9xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.9xlarge para uso de endpoints
ml.c5d.9xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.9xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5d.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.large para uso de endpoints
ml.c5d.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5d.xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5d.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c5d.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c5n.18xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.18xlarge para uso de cluster
ml.c5n.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5n.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.18xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5n.18xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.18xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5n.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.2xlarge para uso de cluster
ml.c5n.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5n.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5n.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5n.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.4xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5n.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5n.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5n.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5n.9xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.9xlarge para uso de cluster
ml.c5n.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5n.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.9xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5n.9xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.9xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c5n.large para uso de clusters	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.large para uso de clusters
ml.c5n.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c5n.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c5n.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5n.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.c6g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.12xlarge para uso de endpoints
ml.c6g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.16xlarge para uso de endpoints
ml.c6g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.2xlarge para uso de endpoints
ml.c6g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.4xlarge para uso de endpoints
ml.c6g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.8xlarge para uso de endpoints
ml.c6g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.large para uso de endpoints
ml.c6g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6g.xlarge para uso de endpoints
ml.c6gd.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.12xlarge para uso de endpoints
ml.c6gd.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.16xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6gd.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.2xlarge para uso de endpoints
ml.c6gd.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.4xlarge para uso de endpoints
ml.c6gd.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.8xlarge para uso de endpoints
ml.c6gd.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.large para uso de endpoints
ml.c6gd.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gd.xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.12xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.16xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.2xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.4xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.8xlarge para uso de endpoints
ml.c6gn.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.large para uso de endpoints
ml.c6gn.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6gn.xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.12xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c6i.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso de cluster
ml.c6i.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.16xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c6i.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso de cluster
ml.c6i.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.24xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c6i.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso de cluster
ml.c6i.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c6i.32xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso de cluster
ml.c6i.32xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.32xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.32xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.32xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.32xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c6i.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c6i.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso de cluster
ml.c6i.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso de endpoints
ml.c6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.8xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c6i.large para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.large para uso de cluster
ml.c6i.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.large para uso de endpoints
ml.c6i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c6i.large para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.large para uso de tarefas de transformação
ml.c6i.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso de cluster
ml.c6i.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c6i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6i.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c6i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c6i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c6id.large para uso de instâncias de notebook
ml.c6id.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c6id.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.12xlarge para uso de endpoints
ml.c7g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.16xlarge para uso de endpoints
ml.c7g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.2xlarge para uso de endpoints
ml.c7g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.4xlarge para uso de endpoints
ml.c7g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.8xlarge para uso de endpoints
ml.c7g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.large para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7g.xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.12xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c7i.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.16xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c7i.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.24xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c7i.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c7i.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.48xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.48xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c7i.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.4xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.c7i.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c7i.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para uso de endpoints
ml.c7i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c7i.large para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.large para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.large para uso de tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c7i.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para uso de endpoints
ml.c7i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.c7i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.c7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.c7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.c7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.c7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.c7i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c7i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.c8g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.12xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.16xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.24xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.2xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.c8g.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.48xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.4xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.8xlarge para uso de endpoints
ml.c8g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.large para uso de endpoints
ml.c8g.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.medium para uso de endpoints
ml.c8g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c8g.xlarge para uso de endpoints
ml.eia1.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia1.large para uso de endpoints
ml.eia1.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia1.medium para uso de endpoints
ml.eia1.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia1.xlarge para uso de endpoints
ml.eia2.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia2.large para uso de endpoints
ml.eia2.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia2.medium para uso de endpoints
ml.eia2.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.eia2.xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.12xlarge para uso de endpoint	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso de endpoint
ml.g4dn.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g4dn.12xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.g4dn.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g4dn.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g4dn.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g4dn.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.12xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g4dn.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso de cluster
ml.g4dn.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.16xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.g4dn.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g4dn.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g4dn.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g4dn.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.16xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g4dn.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso de cluster
ml.g4dn.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g4dn.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso de tarefas de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g4dn.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g4dn.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g4dn.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g4dn.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso de cluster
ml.g4dn.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g4dn.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.g4dn.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g4dn.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g4dn.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.4xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g4dn.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso de cluster
ml.g4dn.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g4dn.8xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.g4dn.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g4dn.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g4dn.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g4dn.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso de cluster
ml.g4dn.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso de endpoints
ml.g4dn.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g4dn.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.g4dn.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g4dn.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g4dn.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g4dn.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g4dn.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso de cluster
ml.g5.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso de endpoints
ml.g5.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.12xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso de endpoints
ml.g5.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.16xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso de cluster
ml.g5.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso de endpoints
ml.g5.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.24xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso de cluster
ml.g5.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso de endpoints
ml.g5.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso de cluster
ml.g5.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso de endpoints
ml.g5.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.48xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.48xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.48xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso de cluster
ml.g5.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso de endpoints
ml.g5.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.4xlarge para uso de tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso de cluster
ml.g5.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso de endpoints
ml.g5.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g5.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.g5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g5.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso de cluster
ml.g5.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso de endpoints
ml.g5.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g5.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.c5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.g5.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g5.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.g6.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso de cluster
ml.g6.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso de endpoints
ml.g6.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso de cluster
ml.g6.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso de endpoints
ml.g6.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso de endpoints
ml.g6.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso de cluster
ml.g6.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso de endpoints
ml.g6.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso de trabalhos de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso de cluster
ml.g6.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso de endpoints
ml.g6.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso de cluster
ml.g6.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso de endpoints
ml.g6.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso de cluster
ml.g6.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso de endpoints
ml.g6.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso de trabalhos de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso de cluster
ml.g6.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso de endpoints
ml.g6.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.g6.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6e.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para uso de cluster
ml.g6e.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para uso de cluster
ml.g6e.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6e.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para uso de cluster
ml.g6e.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para uso de cluster
ml.g6e.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6e.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para uso de cluster
ml.g6e.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6e.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para uso de cluster
ml.g6e.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para uso de cluster
ml.g6e.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.g6e.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.g6e.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para uso de cluster
ml.g6e.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para uso de endpoints
ml.g6e.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.g6e.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.g6e.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.g6e.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.g6e.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.gr6.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.gr6.4xlarge para uso de cluster
ml.gr6.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.gr6.8xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.i3en.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.12xlarge para uso de cluster
ml.i3en.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.16xlarge para uso de cluster
ml.i3en.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.24xlarge para uso de cluster
ml.i3en.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.2xlarge para uso de cluster
ml.i3en.3xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.3xlarge para uso de cluster
ml.i3en.6xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.6xlarge para uso de cluster
ml.i3en.large para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.large para uso de cluster
ml.i3en.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.i3en.xlarge para uso de cluster
ml.inf1.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.24xlarge para uso de endpoints
ml.inf1.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf1.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.2xlarge para uso de endpoints
ml.inf1.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.2xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.inf1.6xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.6xlarge para uso de endpoints
ml.inf1.6xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.6xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf1.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.xlarge para uso de endpoints
ml.inf1.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf1.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf2.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.24xlarge para uso de endpoints
ml.inf2.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf2.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.24xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.inf2.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.48xlarge para uso de endpoints
ml.inf2.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf2.48xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.48xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.inf2.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.8xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.inf2.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf2.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.inf2.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.xlarge para uso de endpoints
ml.inf2.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.inf2.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.inf2e.32xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.inf2e.32xlarge para uso de endpoints
ml.m4.10xlarge para uso de endpoint	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso de endpoint
ml.m4.10xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m4.10xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m4.10xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m4.10xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m4.10xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m4.10xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.10xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m4.16xlarge para uso de endpoint	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso de endpoint
ml.m4.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m4.16xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m4.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m4.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m4.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m4.16xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.16xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m4.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso de endpoints
ml.m4.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m4.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.m4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m4.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m4.2xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.2xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m4.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m4.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m4.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 2	Sim	ml.m4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m4.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m4.4xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.4xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m4.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso de endpoints
ml.m4.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m4.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.m4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m4.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m4.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m4.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m5.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso de cluster
ml.m5.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso de endpoints
ml.m5.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5.12xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5.12xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.12xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m5.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.16xlarge para uso de cluster
ml.m5.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso de cluster
ml.m5.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso de endpoints
ml.m5.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5.24xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m5.24xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.24xlarge para uso em tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso de cluster
ml.m5.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso de endpoints
ml.m5.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m5.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.m5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m5.2xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.2xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m5.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso de cluster
ml.m5.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 2	Sim	ml.m5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m5.4xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.4xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.m5.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.8xlarge para uso de cluster
ml.m5.large para uso de clusters	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso de clusters
ml.m5.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso de endpoints
ml.m5.large para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso de tarefas de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5.large para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.m5.large para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.large para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.m5.large para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.large para uso em tarefas de transformação
ml.m5.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso de cluster
ml.m5.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso de endpoints
ml.m5.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m5.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.m5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 4	Sim	ml.m5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.m5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m5d.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.12xlarge para uso de endpoints
ml.m5d.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.24xlarge para uso de endpoints
ml.m5d.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.2xlarge para uso de endpoints
ml.m5d.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.4xlarge para uso de endpoints
ml.m5d.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.4xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m5d.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.large para uso de endpoints
ml.m5d.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m5d.large para uso de instâncias de notebook
ml.m5d.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m5d.xlarge para uso de endpoints
ml.m5d.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m5d.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6g.12xlarge para uso de endpoints
ml.m6g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6g.16xlarge para uso de endpoints
ml.m6g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6g.2xlarge para uso de endpoints
ml.m6g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6g.4xlarge para uso de endpoints
ml.m6g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6g.8xlarge para uso de endpoints
ml.m6g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 2	Sim	ml.m6g.large para uso de endpoints
ml.m6g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m6g.xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6gd.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.12xlarge para uso de endpoints
ml.m6gd.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.16xlarge para uso de endpoints
ml.m6gd.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.2xlarge para uso de endpoints
ml.m6gd.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.4xlarge para uso de endpoints
ml.m6gd.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.8xlarge para uso de endpoints
ml.m6gd.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.large para uso de endpoints
ml.m6gd.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6gd.xlarge para uso de endpoints
ml.m6i.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso de cluster
ml.m6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.12xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m6i.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso de cluster
ml.m6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.16xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m6i.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso de cluster
ml.m6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.24xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m6i.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso de cluster
ml.m6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.2xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m6i.32xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso de cluster
ml.m6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.32xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.32xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.32xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.32xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m6i.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso de cluster
ml.m6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m6i.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso de cluster
ml.m6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m6i.large para uso de clusters	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para uso de clusters
ml.m6i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m6i.large para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.large para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.m6i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.large para uso de tarefas de transformação
ml.m6i.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para uso de cluster
ml.m6i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m6i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6i.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m6i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m6id.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m6id.large para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m6id.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m6id.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso de cluster
ml.m7i.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.12xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.16xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso de cluster
ml.m7i.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.24xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso de cluster
ml.m7i.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.2xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso de cluster
ml.m7i.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.48xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.48xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso de cluster
ml.m7i.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.4xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.m7i.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m7i.large para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso de cluster
ml.m7i.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso de endpoints
ml.m7i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m7i.large para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.large para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.m7i.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.large para uso de tarefas de transformação
ml.m7i.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso de cluster
ml.m7i.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso de endpoints
ml.m7i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.m7i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.m7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.m7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.m7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.m7i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m7i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.m8gd.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.12xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.16xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.24xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.2xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.48xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.4xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.8xlarge para uso de endpoints
ml.m8gd.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.large para uso de endpoints
ml.m8gd.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.medium para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.m8gd.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.m8gd.xlarge para uso de endpoints
ml.p3.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso de endpoints
ml.p3.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.p3.16xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.p3.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p3.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p3.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p3.16xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.16xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.p3.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso de endpoints
ml.p3.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.p3.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.p3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p3.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p3.2xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.2xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.p3.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso de endpoints
ml.p3.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.p3.8xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.p3.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p3.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.p3.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p3.8xlarge para uso em tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3.8xlarge para uso em tarefas de transformação
ml.p3dn.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3dn.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.p3dn.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3dn.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p3dn.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3dn.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p3dn.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p3dn.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p4d.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso de cluster
ml.p4d.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso de endpoints
ml.p4d.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.p4d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p4d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p4d.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4d.24xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p4de.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para uso de cluster
ml.p4de.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para uso de endpoints
ml.p4de.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.p4de.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.p4de.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p4de.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p4de.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.p5.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.p5.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso de endpoints
ml.p5.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.p5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.p5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p5.48xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5.48xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.p5e.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5e.48xlarge para uso de cluster
ml.p5e.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5e.48xlarge para uso de endpoints
ml.p5e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5e.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p5e.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5e.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.p5en.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5en.48xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.p5en.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5en.48xlarge para uso de endpoints
ml.p5en.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5en.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p5en.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p5en.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.p6-b200.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p6-b200.48xlarge para uso de cluster
ml.p6-b200.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p6-b200.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.p6-b200.48xlarge para trabalhos de treinamento, uso de piscina aquecida	Cada região compatível: 0	Sim	ml.p6-b200.48xlarge para trabalhos de treinamento, uso de piscina aquecida
ml.r5.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para uso de endpoints
ml.r5.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.12xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.16xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.16xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para uso de endpoints
ml.r5.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5.24xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para uso de endpoints
ml.r5.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para uso de endpoints
ml.r5.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.4xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.8xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.8xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.large para uso de endpoints
ml.r5.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r5.large para uso de instâncias de notebook
ml.r5.large para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.large para uso de tarefas de processamento
ml.r5.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.xlarge para uso de endpoints
ml.r5.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r5.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r5.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.r5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.12xlarge para uso de endpoints
ml.r5d.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5d.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5d.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.24xlarge para uso de endpoints
ml.r5d.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5d.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.2xlarge para uso de endpoints
ml.r5d.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.2xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5d.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.4xlarge para uso de endpoints
ml.r5d.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5d.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5d.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.large para uso de endpoints
ml.r5d.large para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.large para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.r5d.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r5d.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.xlarge para uso de endpoints
ml.r5d.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r5d.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r5d.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r5d.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r5d.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r6g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.12xlarge para uso de endpoints
ml.r6g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.16xlarge para uso de endpoints
ml.r6g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.2xlarge para uso de endpoints
ml.r6g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.4xlarge para uso de endpoints
ml.r6g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.8xlarge para uso de endpoints
ml.r6g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.large para uso de endpoints
ml.r6g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6g.xlarge para uso de endpoints
ml.r6gd.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.12xlarge para uso de endpoints
ml.r6gd.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.16xlarge para uso de endpoints
ml.r6gd.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.2xlarge para uso de endpoints
ml.r6gd.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.4xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r6gd.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.8xlarge para uso de endpoints
ml.r6gd.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.large para uso de endpoints
ml.r6gd.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6gd.xlarge para uso de endpoints
ml.r6i.12xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.12xlarge para uso de cluster
ml.r6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.12xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.16xlarge para uso de cluster
ml.r6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.16xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.24xlarge para uso de cluster
ml.r6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r6i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.24xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.2xlarge para uso de cluster
ml.r6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.32xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.32xlarge para uso de cluster
ml.r6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.32xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.32xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.4xlarge para uso de cluster
ml.r6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.4xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.8xlarge para uso de cluster

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.large para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.large para uso de cluster
ml.r6i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r6i.large para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.large para uso de tarefas de transformação
ml.r6i.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.xlarge para uso de cluster
ml.r6i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r6i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.24xlarge para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r6id.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r6id.large para uso de instâncias de notebook
ml.r6id.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r6id.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7gd.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.12xlarge para uso de endpoints
ml.r7gd.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.16xlarge para uso de endpoints
ml.r7gd.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.2xlarge para uso de endpoints
ml.r7gd.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.4xlarge para uso de endpoints
ml.r7gd.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.8xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7gd.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.large para uso de endpoints
ml.r7gd.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.medium para uso de endpoints
ml.r7gd.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7gd.xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.12xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.12xlarge para uso de tarefas de transform ação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.16xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso de cluster
ml.r7i.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.16xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.16xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.r7i.24xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso de cluster
ml.r7i.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.24xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.24xlarge para uso de tarefas de transform ação
ml.r7i.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso de cluster
ml.r7i.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.2xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso de trabalhos de processam ento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r7i.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso de cluster
ml.r7i.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.48xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.48xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r7i.4xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso de cluster
ml.r7i.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.4xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.4xlarge para uso de tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.8xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso de cluster
ml.r7i.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.8xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r7i.large para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso de cluster
ml.r7i.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso de endpoints
ml.r7i.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r7i.large para uso de instâncias de notebook

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.large para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.r7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.large para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.large para uso de tarefas de transformação
ml.r7i.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso de cluster
ml.r7i.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso de endpoints
ml.r7i.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 1	Sim	ml.r7i.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.r7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso de trabalhos de processamento
ml.r7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.r7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.r7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.r7i.xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r7i.xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.r8g.12xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.12xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.16xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.16xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.24xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.24xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.2xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.48xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.4xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.4xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.8xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.8xlarge para uso de endpoints
ml.r8g.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.large para uso de endpoints
ml.r8g.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.medium para uso de endpoints
ml.r8g.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.r8g.xlarge para uso de endpoints

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.t2.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t2.2xlarge para uso de endpoints
ml.t2.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t2.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.t2.large para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t2.large para uso de endpoints
ml.t2.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t2.large para uso de instâncias de notebook
ml.t2.medium para uso de endpoints	Cada região compatível: 2	Sim	ml.t2.medium para uso de endpoints
ml.t2.medium para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t2.medium para uso de instâncias de notebook
ml.t2.xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t2.xlarge para uso de endpoints
ml.t2.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t2.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.t3.2xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.2xlarge para uso de cluster
ml.t3.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t3.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.t3.2xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.2xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.t3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.t3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.t3.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.2xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.t3.large para uso de clusters	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.large para uso de clusters
ml.t3.large para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t3.large para uso de instâncias de notebook
ml.t3.large para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 4	Sim	ml.t3.large para uso de tarefas de processamento
ml.t3.large para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.large para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.t3.large para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.large para uso em trabalhos de treinamento
ml.t3.large para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.large para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.t3.medium para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.medium para uso de cluster
ml.t3.medium para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t3.medium para uso de instâncias de notebook
ml.t3.medium para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 4	Sim	ml.t3.medium para uso de tarefas de processamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.t3.xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.xlarge para uso de cluster
ml.t3.xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 6	Sim	ml.t3.xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.t3.xlarge para uso de tarefas de processamento	Cada região compatível: 2	Sim	ml.t3.xlarge para uso de tarefas de processamento
ml.t3.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.xlarge para uso em trabalhos de treinamento pontual
ml.t3.xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.t3.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.t3.xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas
ml.trn1.2xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso de endpoints
ml.trn1.2xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.trn1.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.trn1.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso em trabalhos de treinamento

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.trn1.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.trn1.2xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.2xlarge para uso de tarefas de transformação
ml.trn1.32xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso de cluster
ml.trn1.32xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso de endpoints
ml.trn1.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.trn1.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.trn1.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.trn1.32xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.trn1.32xlarge para uso de tarefas de transformação	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1.32xlarge para uso de tarefas de transformação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ml.trn1n.32xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso de cluster
ml.trn1n.32xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso de endpoints
ml.trn1n.32xlarge para uso de instâncias de notebook	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso de instâncias de notebook
ml.trn1n.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento spot
ml.trn1n.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.trn1n.32xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn1n.32xlarge para uso em tarefas de treinamento de grupo de alta atividade
ml.trn2.48xlarge para uso de cluster	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn2.48xlarge para uso de cluster
ml.trn2.48xlarge para uso de endpoints	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn2.48xlarge para uso de endpoints
ml.trn2.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn2.48xlarge para uso em trabalhos de treinamento
ml.trn2.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas	Cada região compatível: 0	Sim	ml.trn2.48xlarge para treinar o uso de piscinas aquecidas

AWS Secrets Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa combinada de DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy PutResourcePolicy, e solicitações de ValidateResourcePolicy API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy PutResourcePolicy, e solicitações de ValidateR

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			resourcePolicy API combinadas.
Taxa combinada de PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica UpdateSecret, e solicitações de UpdateSecretVersionStage API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica UpdateSecret, e solicitações de UpdateSecretVersionStage API combinadas.
Taxa combinada de solicitações de RestoreSecret API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de RestoreSecret API.
Taxa combinada de solicitações RotateSecret e de CancelRotateSecret API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo RotateSecret e solicitações de CancelRotateSecret API combinadas.
Taxa combinada de solicitações TagResource e de UntagResource API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo TagResource e solicitações de UntagResource API combinadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de BatchGetSecretValue API	Cada região compatível: 100 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de BatchGetSecretValue API.
Taxa de solicitações de CreateSecret API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de CreateSecret API.
Taxa de solicitações de DeleteSecret API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de DeleteSecret API.
Taxa de solicitações de DescribeSecret API	Cada região suportada: 40.000 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de DescribeSecret API.
Taxa de solicitações de GetRandomPassword API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de GetRandomPassword API.
Taxa de solicitações de GetSecretValue API	Cada região compatível: 10.000 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de GetSecretValue API.
Taxa de solicitações de ListSecretVersionIds API	Cada região compatível: 50 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de ListSecretVersionIds API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações de ListSecrets API	Cada região compatível: 100 por segundo	Não	O máximo de transações por segundo para solicitações de ListSecrets API.
Comprimento de política baseada em recurso	Cada região compatível: 20.480	Não	O número máximo de caracteres em uma política de permissões baseada em recurso anexada a um segredo.
Tamanho de valor do segredo	Cada região compatível: 65.536 Bytes	Não	O tamanho máximo de um valor do segredo criptografado. Se o valor do segredo for uma string, esse tamanho será referente ao número de caracteres permitidos no valor do segredo.
Segredos	Cada região compatível: 500.000	Não	O número máximo de segredos em cada AWS região dessa AWS conta.
Preparação prévia de rótulos anexados em todas as versões de um segredo	Cada região compatível: 20	Não	Número máximo de rótulos de preparação anexados entre todas as versões de um segredo.
Versões por segredo	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de versões de um segredo.

Endpoints do Amazon Security Lake

Veja a seguir os endpoints de serviço desse serviço. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS Security Hub endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
O número de contas-membros do Security Hub	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de contas-membros do Security Hub que podem ser adicionadas para cada conta de administrador do Security Hub em cada região.
Número de convites pendentes do Security Hub	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de convites pendentes para contas de membros do Security Hub que podem ser enviados por AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			conta (conta de administrador do Security Hub) por região.
Número de regras de automação	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de regras de automação que podem ser criadas por uma conta de administrador do Security Hub.
Número de ações personalizadas	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de ações personalizadas que podem ser criadas por conta e por região.
Número de insights personalizados do	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de insights personalizados definidos pelo usuário que podem ser criados por AWS conta e por região.
Número de resultados de insights	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de resultados agregados retornados para a operação da GetInsightsResults API.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tempo de retenção de descoberta do Security Hub	Cada região compatível: 90	Não	O número máximo de dias que uma descoberta do Security Hub fica salva. Isso ocorre 90 dias após a atualização mais recente ou 90 dias após a data de criação, se nenhuma atualização ocorrer.

Para obter mais informações sobre cotas do Security Hub, consulte [Cotas](#) no AWS Security Hub Guia do usuário.

AWS Endpoints e cotas de resposta a incidentes de segurança

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Casos ativos autogerenciados	Cada região compatível: 50	Sim	O número de casos autogerenciados ativos.
Casos gerenciados de serviços ativos	Cada região com suporte: 10	Sim	O número de casos ativos gerenciados pelo serviço.
Casos gerenciados por serviços criados no último dia	Cada região com suporte: 10	Sim	O número de casos gerenciados pelo serviço criados no último dia.

Endpoints e cotas de Service Quotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações ativas por conta	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de solicitações ativas de aumento de cota de serviço permitidas por conta
Solicitações ativas por conta por região	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de solicitações ativas de aumento de cotas de serviço permitidas por conta, na região atual
Solicitações ativas por cota	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de solicitações ativas de aumento de Cotas de

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			serviço por cota, na região atual
Máximo de solicitações por modelo	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de solicitações de aumento de cota de serviço permitidas por modelo
Taxa de aceleração para AssociateServiceQuotaTemplate	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de AssociateServiceQuotaTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para DisassociateServiceQuotaTemplate	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de DisassociateServiceQuotaTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para GetAWSDefaultServiceQuota	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de AWSDefaultServiceQuota solicitações Get permitidas por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração para GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetAssociationForServiceQuotaTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para GetRequestedServiceQuotaChange	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetRequestedServiceQuotaChange solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para GetServiceQuota	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de GetServiceQuota solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para ListAWSDefaultServiceQuotas	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de AWSDefaultServiceQuotas solicitações de lista permitidas por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração para ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistory solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	O número máximo de ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Cada região compatível: 2 por segundo	Não	O número máximo de ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para ListServiceQuotas	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListServiceQuotas solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para ListServices	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListServices solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de aceleração para ListTagsForResource	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de ListTagsForResource solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	O número máximo de PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para RequestServiceQuotaIncrease	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	O número máximo de RequestServiceQuotaIncrease solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para TagResource	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de TagResource solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual
Taxa de aceleração para UntagResource	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	O número máximo de UntagResource solicitações permitidas por segundo por conta, na região atual

AWS Serverless Application Repository endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Duração da política do aplicativo	Cada região compatível: 6.144	Não	O tamanho máximo da política do aplicativo (em caracteres).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Armazenamento gratuito do Amazon S3 para pacotes de código	Cada região com suporte: 5 gigabytes	Não	A quantidade máxima (em GB) de armazenamento gratuito no Amazon S3 para pacotes de códigos por AWS conta e por AWS região.
Aplicativos públicos	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de aplicativos públicos por AWS conta por AWS região.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS Serverless Application Repository](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Serverless Application Repository .

Cotas e endpoints de Service Catalog

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço. Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte [Endpoints de serviço da Amazon](#). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço da Amazon](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)		servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Aplicativos por grupo de atributos	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de aplicativos por grupo de atributos
Aplicativos por região	Cada região compatível: 2.000	Sim	O número máximo de aplicativos que você pode criar por região
Grupos de atributos por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de grupos de atributos por aplicativo
Grupos de atributos por região	Cada região compatível: 2.000	Sim	O número máximo de grupos de atributos que você pode criar por região
Administradores delegados por organização	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de administradores

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			delegados que você pode registrar por organização
Portfólios por região	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de portfólios que você pode criar por região
Versões de produtos por produto	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de versões do produto que você pode criar por produto
Produtos por portfólio	Cada região compatível: 150	Sim	O número máximo de produtos que você pode criar por portfólio
Produtos por região	Cada região compatível: 350	Sim	O número máximo de produtos que você pode criar por região
Recursos por aplicativo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de recursos por aplicativo
Associações de ação de serviço por artefato de provisionamento	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de associações de ação de serviço que você pode criar por artefato de provisionamento
Ações de serviço por região	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de ações de serviço que você pode criar por região
Contas compartilhadas por portfólio	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de contas compartilhadas por portfólio

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
TagOptions por recurso	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de pessoas TagOptions que você pode associar a um recurso
Tags por portfólio	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de tags que você pode criar por portfólio
Tags por produto	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de tags que você pode criar por produto
Tags por produto provisionado	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de tags que você pode criar por produto provisionado
Usuários, grupos e funções por portfólio	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de usuários, grupos e funções que você pode criar por portfólio
Usuários, grupos e funções por produto	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de usuários, grupos e funções que você pode criar por portfólio
Valores por TagOption	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de valores diferentes para cada TagOption

Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço padrão do Service Catalog](#) no Guia do Administrador do Service Catalog.

AWS Shield Advanced endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS Proteções do acelerador Global Accelerator	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de aceleradores do AWS Global Accelerator que você pode monitorar e proteger.
Proteções da zona hospedada do Amazon Route 53	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de zonas hospedadas no Amazon Route 53 que você pode monitorar e proteger.
CloudFront proteções de distribuição	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de CloudFront distribuições da Amazon que você pode monitorar e proteger.
Proteções de endereços IP elásticos	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de endereços IP elásticos que você pode monitorar e proteger.
Proteções de balanceador de carga do Elastic Load Balancing	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de balanceadores de carga

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			do Elastic Load Balancing que você pode monitorar e proteger.

Endpoints e cotas de Amazon Simple Storage Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

O endpoint do Amazon S3

Ao usar a API REST para enviar solicitações aos endpoints exibidos na tabela a seguir, é possível usar o estilo de host virtual e métodos de estilo de caminho. Para obter mais informações, consulte [Hospedagem virtual de buckets](#).

Note

Algumas regiões oferecem suporte a endpoints legados. [Para obter informações sobre a compatibilidade com versões anteriores do Amazon S3 para solicitações de URL no estilo de caminho e no estilo hospedado virtualmente, consulte Compatibilidade com versões anteriores.](#)

Endpoints regulares do Amazon S3

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com		
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-west-2.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
			HTTPS	
			HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	

Endpoints do Amazon S3 Tables

Os s3-tables endpoints são usados somente com operações de tabelas do Amazon S3. Para ter mais informações, consulte [Working with Amazon S3 Tables and table buckets](#).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Endpoints regulares do Amazon S3

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com		
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
		s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-west-2.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
			HTTPS	
			HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	

Endpoints de ponto de acesso Amazon S3

Os endpoints `s3-accesspoint` são usados apenas para fazer solicitações por meio de Pontos de Acesso Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com Pontos de Acesso Amazon S3](#).

Para interagir com esses endpoints, você deve preceder o nome do endpoint com o nome do ponto de acesso relevante em um dos seguintes formatos:

access-point.ponto de acesso s3. *Região da AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack. *Região da AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips. *Região da AWS* *code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *Região da AWS* *code*.amazonaws.com

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com		
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazona ws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central- 1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1. amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.me-central- 1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.a mazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.a mazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.am azonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east -1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com		

Endpoints de controle do Amazon S3

Os endpoints `s3-control` são usados com operações no nível de conta do Amazon S3. Para interagir com esses endpoints, você deve preceder o nome do endpoint com a Conta da AWS ID relevante em um dos seguintes formatos:

account-id.s3-control. *Região da AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack. *Região da AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack. *Região da AWS code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-tips. *Região da AWS code*.amazonaws.com

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS
		s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

Note

Os endpoints de pilha dupla do Amazon S3 oferecem suporte a solicitações para buckets S3 em IPv6 e IPv4. Para obter mais informações, consulte [Utilização de endpoints de pilha dupla](#).

Ao usar os endpoints anteriores, as seguintes considerações adicionais se aplicam:

- O Amazon S3 renomeou a Região Padrão dos EUA para Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para ser consistente com as convenções de nomenclatura AWS regionais. Não existe nenhuma alteração no endpoint, e não é necessário fazer modificações no aplicativo.
- Se você usar uma região que não seja o endpoint Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para criar um bucket, será necessário definir o parâmetro de bucket LocationConstraint para a mesma região. Tanto o AWS SDK para Java quanto o AWS SDK para .NET usam uma enumeração para definir restrições de localização (Region para Java, para.NET). S3Region Para obter mais informações, consulte [Create Bucket](#) na Referência da API do Amazon Simple Storage Service.

Roteamento DNS por resposta com vários valores

O Amazon S3 usa o roteamento DNS por resposta com vários valores (MVA) para retornar várias respostas em resposta às consultas ao DNS para seus endpoints. Este comportamento melhora o desempenho e a disponibilidade ao permitir que os aplicativos paralelizem suas solicitações em vários endereços IP do Amazon S3.

[Para se beneficiar automaticamente do MVA, você pode usar as versões mais recentes da AWS, SDKs incluindo o SDK para Java 2.x, o SDK para C++ e o SDK para Python \(Boto3\).](#) Caso esteja usando o [SDK for Java 2.x](#) com a biblioteca [Common Runtime \(CRT\)](#) habilitada para operações assíncronas, suas solicitações vão usar automaticamente o roteamento MVA.

O [cliente do S3 baseado em CRT da AWS](#) é um cliente assíncrono do Amazon S3 alternativo que permite transferir objetos de/para o S3 aproveitando automaticamente a [API de upload de várias partes](#) do S3 e as [buscas de intervalo de bytes](#). O cliente AWS CRT baseado em S3 melhora a confiabilidade ao tentar novamente partes individuais com falha de uma transferência de arquivo com várias partes sem reiniciar a transferência desde o início. Quando usadas com o MVA, essas novas tentativas são feitas para endereços IP alternativos, melhorando ainda mais a confiabilidade da sua conexão com o S3.

Nos casos em que os aplicativos não oferecem suporte ao roteamento MVA, eles usarão o primeiro IP da resposta. O roteamento Amazon S3 MVA é suportado em todos, exceto. Regiões da AWS AWS GovCloud (US) Para obter mais informações, consulte [Roteamento por resposta com vários valores](#).

Endpoints do site do Amazon S3

Ao configurar seu bucket como um site, o site está disponível usando os seguintes endpoints de site específicos da região. Observe que os endpoints do site são diferentes dos endpoints da API de REST listados na tabela anterior. Para obter mais informações sobre hospedagem de sites no Amazon S3, consulte [Hospedar um site no Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Você precisa da zona hospedada IDs ao usar a API do Amazon Route 53 para adicionar um registro de alias à sua zona hospedada.

Note

Os endpoints de site do Amazon S3 não oferecem suporte a HTTPS ou Pontos de Acesso Amazon S3. Se quiser usar HTTPS, você pode usar a Amazon CloudFront para servir um site estático hospedado no Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Configurando um site estático usando um domínio personalizado registrado no Route 53](#) e [Melhorando o desempenho do seu site usando CloudFront](#) o Guia do usuário do Amazon S3.

Endpoints do site Amazon S3 e HostedZone IDs

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	EMRO9Z2O1K5GLX
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	ZF256M1ACDUZL2
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6MRIION7
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2TYWOSFR5PIJ8
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMMFR0R6
Ásia-Pacífico	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53
(Hyderabad)				EZMXIPMXF7
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324LI26A3VV
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063F1FJHUOXLMA7
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	A0312387243 WFOXT5FE14
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2 YQB5RD63NC85
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2FTBDXBE1

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1 BYD WCIGYICN2
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330 DAH7 WJVOO93
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014 GXUMRZG6 I14G
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	ZM24 P7ZW EHUR26
Canadá (Central)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 H29 QDHH18159
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811 Z33SLEZTH OUL
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21 Q DNDUVLTQW6
Europa (Irlanda)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 EZPE BKCTXD74

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53
Europa (Londres)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3 ZF0 GKZC51 DB4
Europa (Milão)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 N7K OPA49 AB41
Europa (Paris)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G 5AVDG
Europa (Espanha)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	A0081959F 7139 J GRJC19
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3 TWCNX0D BAZG2
Europa (Zurique)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z03050601 6YDQGETNA SS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613 K4A3 MN55 U7GU
México (Central)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z05760644 6 WOP ZNVQJJ8

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	ID de zonas hospedadas do Route 53
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUFROF
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7SO KQH4 QJS55
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	UA1Z31GFT0I2HV

Cotas de serviço

Amazon S3

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pontos de acesso	Cada conta: 10.000	Sim	O número de Pontos de Acesso Amazon S3 que você pode criar por região em uma conta
Política de bucket	Cada conta: 20 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em KB) de uma política para um bucket do Amazon S3
Tags de bucket	Cada conta: 50	Não	O número máximo de tags que você pode atribuir para um bucket do Amazon S3
Buckets de diretório	Cada conta: 100	Sim	O número de buckets de diretório do Amazon S3 que você pode criar em uma conta
Notificações de eventos	Cada conta: 100	Não	O número máximo de notificações de eventos por bucket do Amazon S3
Buckets de uso geral	Cada conta: 10.000	Sim	O número de buckets de uso geral do Amazon S3 que você pode criar em uma conta
Regras de ciclo de vida	Cada conta: 1.000	Não	O número máximo de regras que você pode especificar para uma

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			configuração de ciclo de vida do Amazon S3
Tamanho máximo da parte	Cada conta: 5 Gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de uma parte do objeto no Amazon S3 em um upload de várias partes usando a API
Tamanho mínimo da parte	Cada conta: 5 megabytes	Não	O tamanho mínimo (em MB) de uma parte do objeto no Amazon S3 em um upload de várias partes usando a API. A última parte carregada pode ser menor que o mínimo declarado
Regiões de pontos de acesso multirregionais	Cada conta: 20	Não	Máximo de regiões por ponto de acesso multirregional.
Pontos de acesso multirregionais	Cada conta: 100	Não	Pontos de acesso multirregionais por conta.
Object size	Cada conta: 5 terabytes	Não	O tamanho máximo (em TB) de um objeto no Amazon S3
Tamanho do objeto (upload do console)	Cada conta: 160 Gigabytes	Não	O tamanho máximo (em GB) de um objeto no Amazon S3 que você pode carregar usando o console

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tags de objeto	Cada conta: 10	Não	O número máximo de tags que você pode atribuir a um objeto no Amazon S3
Partes	Cada conta: 10.000	Não	O número máximo de partes de objetos no Amazon S3 por upload de várias partes
Destinos de replicação	Cada conta: 28	Sim	O número de buckets do S3 de destino que você pode adicionar para cada bucket do S3 de origem em todas as regras de replicação.
Regras de replicação	Cada conta: 1.000	Não	O número máximo de regras que você pode especificar em uma configuração de Replicação do Amazon S3
Taxa de transferência de replicação	Cada conta: 1 Gigabits por segundo	Sim	A taxa de transferência máxima do Controle de Tempo de Replicação que você pode replicar na região de origem nesta conta.
S3 Glacier: número de solicitações de restauração aleatórias.	Cada conta: 35	Não	O número de solicitações de restauração aleatórias da classe de armazenamento do S3 Glacier por PiB armazenado por dia.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
S3 Glacier: unidades de capacidade provisionada	Cada conta: 2	Não	O número máximo de unidades de capacidade e provisionada da classe de armazenamento do S3 Glacier disponíveis para compra por conta.
S3 Glacier: taxa de solicitação de recuperação por segundo.	Cada conta: 1.000	Não	O número máximo de solicitações de recuperação por segundo permitido por conta.

Amazon S3 on Outposts

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Pontos de acesso	Cada conta: 10	Não	O número máximo de pontos de acesso do Amazon S3 on Outposts que você pode criar por bucket do S3 on Outposts na conta no Outpost atual. AWS
Buckets	Cada conta: 100	Não	O número máximo de buckets do Amazon S3 no Outposts que você pode criar por AWS conta no Outpost atual.

Endpoints e cotas de Amazon Simple Email Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints da API de serviço

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-centra l-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Endpoints SMTP

Note

Atualmente, os endpoints SMTP não estão disponíveis na África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Jacarta), Europa (Milão), Europa (Zurique), Israel (Tel Aviv), Oriente Médio (Bahrein), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos).

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-1.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com	SMTP

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
		email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.ca-central-1.api.aws	
		email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com	
		email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.eu-central-1.api.aws	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.eu-west-1.api.aws	
Europa (Londres)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.eu-west-2.api.aws	
Europa (Paris)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.eu-west-3.api.aws	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	SMTP

Endpoints de recebimento de e-mails

Nome da região	Região	Endpoints de recebimento de e-mails
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com

Nome da região	Região	Endpoints de recebimento de e-mails
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Canadá (Central)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Londres)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europa (Milão)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (Paris)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

O Amazon SES não oferece suporte ao recebimento de e-mails nas seguintes regiões: AWS GovCloud (Oeste dos EUA) e AWS GovCloud (Leste dos EUA). .

Domínios DKIM

Nome da região	Região	Domínio SES DKIM
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazones.com
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europa (Milão)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
Europa (Zurique)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazones.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazones.com
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	embaçar.us-gov-east-1.amazones.com
Todas as outras regiões		dkim.amazonses.com

Domínios de rastreamento para open/click links (HTTP e HTTPS)

Nome da região	Domínio de rastreamento
Leste dos EUA (Ohio)	r.us-east-2.awstrack.me

Nome da região	Domínio de rastreamento
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	<code>r.us-east-1.awstrack.me</code>
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	<code>r.us-west-1.awstrack.me</code>
Oeste dos EUA (Oregon)	<code>r.us-west-2.awstrack.me</code>
África (Cidade do Cabo)	<code>r.af-south-1.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	<code>r.ap-south-2.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Jacarta)	<code>r.ap-southeast-3.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Mumbai)	<code>r.ap-south-1.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Osaka)	<code>r.ap-northeast-3.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Seul)	<code>r.ap-northeast-2.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Singapura)	<code>r.ap-southeast-1.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Sydney)	<code>r.ap-southeast-2.awstrack.me</code>
Ásia-Pacífico (Tóquio)	<code>r.ap-northeast-1.awstrack.me</code>
Canadá (Central)	<code>r.ca-central-1.awstrack.me</code>
Europa (Frankfurt)	<code>r.eu-central-1.awstrack.me</code>
Europa (Irlanda)	<code>r.eu-west-1.awstrack.me</code>
Europa (Londres)	<code>r.eu-west-2.awstrack.me</code>
Europa (Milão)	<code>r.eu-south-1.awstrack.me</code>
Europa (Estocolmo)	<code>r.eu-north-1.awstrack.me</code>
Europa (Zurique)	<code>r.eu-central-2.awstrack.me</code>
Israel (Tel Aviv)	<code>r.il-central-1.awstrack.me</code>

Nome da região	Domínio de rastreamento
Oriente Médio (Bahrein)	<code>r.me-south-1.awstrack.me</code>
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	<code>r.me-central-1.awstrack.me</code>
América do Sul (São Paulo)	<code>r.sa-east-1.awstrack.me</code>
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	<code>r.us-gov-west-1.awstrack.me</code>
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	<code>r.us-gov-east-1.awstrack.me</code>

Endpoints de feedback usados pelo SES para domínios personalizados do MAIL FROM

Nome da região	Endpoint
Leste dos EUA (Ohio)	<code>feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com</code>
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	<code>feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com</code>
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	<code>feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com</code>
Oeste dos EUA (Oregon)	<code>feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com</code>
África (Cidade do Cabo)	<code>feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	<code>feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Jacarta)	<code>feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Mumbai)	<code>feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Osaka)	<code>feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Seul)	<code>feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com</code>
Ásia-Pacífico (Singapura)	<code>feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com</code>

Nome da região	Endpoint
Ásia-Pacífico (Sydney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
Ásia-Pacífico (Tóquio)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Canadá (Central)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Europa (Frankfurt)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Londres)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europa (Milão)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Europa (Paris)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Europa (Estocolmo)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Europa (Zurique)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	feedback-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Oriente Médio (Bahrein)	feedback-smtp.me-south-1.amazonaws.com
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	feedback-smtp.me-central-1.amazonaws.com
América do Sul (São Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	feedback smtp. us-gov-west-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	feedback smtp. us-gov-east-1.amazonaws.com

Intervalos de IP usados pelos relés SMTP do Mail Manager

Região	Intervalo de IP
us-east-1	206.55.129.0/24

Região	Intervalo de IP
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206.55.142.0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206.55.139.0/24
ap-northeast-3	206.55.140.0/24
ap-south-1	206.55.136.0/24
ap-southeast-1	206.55.143.0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ca-central-1	216.221.176.0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-north-1	206.55.135.0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206.55.141.0/24
eu-west-3	206.55.137.0/24
sa-east-1	206.55.138.0/24

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Cota de envio	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de e-mails que você pode

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			enviar em um período de 24 horas para esta conta na região atual.
Taxa de envios	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de e-mails que o Amazon SES pode aceitar por segundo para esta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [cotas de serviço no Amazon SES](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Email Service.

AWS Signer endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Endpoints de serviço que oferecem suporte à assinatura para AWS Lambda Amazon ECR e Amazon EKS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com		
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com		

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com		

Endpoints de serviço que oferecem suporte à assinatura para FreeRTOS e AWS IoT Device Management

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de AddProfilePermission solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de AddProfilePermission solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de CancelSigningProfile solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de CancelSigningProfile solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de DescribeSigningJob solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DescribeSigningJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetRevocationStatus solicitações	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de GetRevocationStatus solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetSigningPlatform solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de GetSigningPlatform solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de GetSigningProfile solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de GetSigningProfile solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListProfilePermissions solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListProfilePermissions solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de ListSigningJobs solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListSigningJobs solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListSigningPlatforms solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListSigningPlatforms solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListSigningProfiles solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListSigningProfiles solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de ListTagsForResource solicitações	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListTagsForResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de PutSigningProfile solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de PutSigningProfile solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de RemoveProfilePermission solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de RemoveProfilePermission solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de RevokeSignature solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de RevokeSignature solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de RevokeSigningProfile solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de RevokeSigningProfile solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de SignPayload solicitações	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de SignPayload solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de StartSigningJob solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de StartSigningJob solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de TagResource solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de TagResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.
Taxa de UntagResource solicitações	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de UntagResource solicitações que você pode fazer, por segundo, nessa conta na região atual.

AWS Endpoints e cotas de login

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Cotas de serviço

AWS O login não tem cotas aumentáveis.

Endpoints e cotas de Amazon SimpleDB

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Cotas de serviço

Recurso	Padrão
Domínios	250

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon SimpleDB](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon SimpleDB.

AWS SimSpace Weaver endpoints e cotas

As tabelas a seguir descrevem os endpoints de serviço e as cotas de serviço para AWS SimSpace Weaver. As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço para você Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Unidades de recursos computacionais para cada aplicativo	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de unidades de recursos computacionais que você pode alocar para cada aplicativo.
Unidades de recursos computacionais para cada operador	Cada região compatível: 17	Não	O número de unidades de recursos computacionais disponíveis para cada operador.
Campos de dados para cada entidade	Cada região compatível: 7	Não	O número máximo de campos de dados (não indexados) que uma entidade pode ter.
Entidades em uma partição	Cada região compatível: 8.192	Não	O número máximo de entidades em uma partição.
Tamanho do campo de dados da entidade	Cada região compatível: 1.024 bytes	Não	O tamanho máximo de um campo de dados

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			(não indexados) de uma entidade.
Transferências de entidades entre operadores	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de transferências de entidades entre operadores, para cada partição e cada tique.
Transferências de entidades para o mesmo operador	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de transferências de entidades para o mesmo operador, para cada partição e cada tique.
Campos de índice para cada entidade	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de campos indexados que uma entidade pode ter.
Maior duração máxima (em dias) para uma simulação	Cada região compatível: 14	Não	O maior número de dias que você pode especificar como a duração máxima de uma simulação. Todas as simulações têm uma duração máxima, mesmo que você não especifique o valor. Uma simulação é interrompida automaticamente quando atinge sua duração máxima.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Memória para cada unidade de recurso computacional	Cada região compatível: 1 gigabites	Não	A quantidade de memória de acesso aleatório (RAM) que um aplicativo obtém para cada unidade de recurso computacional.
Assinaturas remotas para cada operador	Cada região compatível: 24	Não	O número máximo de assinaturas remotas para cada operador.
Contagem de simulações	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de simulações com um status de destino de STARTED em sua conta. É possível solicitar um aumento da cota de até 10.
Operadores para uma simulação	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de operadores que você pode atribuir a uma simulação. É possível solicitar um aumento da cota de até 10.
v CPUs para cada unidade de recurso computacional	Cada região compatível: 2	Não	O número de unidades de processamento central virtual (vCPUs) que um aplicativo obtém para cada unidade de recurso computacional.

Taxas de relógio

O esquema de simulação especifica a taxa de clock (também chamada de taxa de atualização) para uma simulação. A tabela a seguir especifica as taxas de relógio válidas que você pode usar.

Name	Valores válidos	Descrição
Taxa de relógio	Cada região compatível: 10, 15, 30	As taxas de relógio válidas para uma simulação.

Cotas de serviço para SimSpace Weaver Local

As seguintes cotas de serviço se aplicam a SimSpace Weaver Local somente. Todas as outras cotas também se aplicam a SimSpace Weaver Local.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Entidades em uma partição	SimSpace Weaver Local: 4.096	Não	O número máximo de entidades em cada partição.

Endpoints e cotas de Amazon Simple Notification Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints, IPv6 endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Os endpoints de serviço permitem que você se conecte a outros Serviços da AWS. Os endpoints a seguir oferecem suporte a tópicos padrão e FIFO.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns.us-east-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns.us-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns.us-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns.us-west-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Hong Kong)		sns.ap-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns.ca-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns.ca-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
México (Central)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

As seguintes cotas determinam quantos recursos do Amazon SNS você pode criar na sua conta da AWS e a taxa em que você pode emitir solicitações de APIs do Amazon SNS.

Recurso do Amazon SNS

Para solicitar um aumento, envie uma [Solicitação de aumento da cota do SNS](#).

Recurso	Padrão
Tópicos	• Padrão: 100 mil por conta • FIFO: 1.000 por conta
Assinaturas	• Padrão: 12.500.000 por tópico Para streams de entrega do Firehose, 5 por tópico, por proprietário da assinatura • FIFO: 100 por tópico
Assinaturas pendentes	5,000 por conta
Limite de gasto de contas para SMS	1,00 USD por conta
Taxa de entrega de mensagens SMS promocionais	20 mensagens por segundo
Taxa de entrega de mensagens SMS transacionais	20 mensagens por segundo
Taxa de entrega de mensagens de e-mail	10 mensagens por segundo. Esse limite é fixo e não pode ser alterado.
Número máximo de mensagens em PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
Políticas de filtro de assinatura	• 200 políticas de filtro por tópico

Recurso	Padrão
	10.000 políticas de filtro por conta da AWS
cabeçalho da mensagem	O tamanho máximo do cabeçalho é 16.384 bytes (16 KiB).
Tamanho da mensagem	O tamanho máximo da mensagem é 262.144 bytes (256 KiB). Para publicar mensagens maiores que 256 KiB, você pode verificar as bibliotecas de clientes estendidas do Amazon SNS. O tamanho máximo de carga é 2 GB.

Controle de utilização da API do Amazon SNS

As seguintes cotas controlam a taxa na qual você pode emitir solicitações de APIs do Amazon SNS.

Rígido

As seguintes cotas não podem ser aumentadas.

API	Transações por segundo
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
Criar SMSSandbox PhoneNumber	1
Excluir SMSSandbox PhoneNumber	1
Adquira SMSAttributes	20

API	Transações por segundo
Adquira SMSSandbox AccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
Lista SMSSandbox PhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
Conjunto SMSAttributes	1
Assinar	100
TagResource	10
Cancelar assinatura	100
UntagResource	10
Verificar SMSSandbox PhoneNumber	1

Flexível

As cotas a seguir variam de acordo com a AWS região. A cota de mensagens por segundo é baseada no número de mensagens publicadas em uma região do Amazon SNS, por conta, [Publish](#) combinação [PublishBatch](#) solicitações de API, incluindo os tipos de tópicos padrão e FIFO. Para solicitar um aumento de limite flexível, envie uma solicitação de aumento de [cota do SNS](#).

Por exemplo, se sua cota regional for de 30.000 mensagens por segundo, por conta, há algumas maneiras pelas quais essa cota pode ser alcançada:

- Usando a ação Publish a uma taxa de 30.000 solicitações de API por segundo para publicar 30.000 mensagens (uma mensagem por solicitação de API).
- Usando a ação PublishBatch a uma taxa de 3.000 solicitações de API por segundo para publicar 30.000 mensagens (10 mensagens por solicitação de API).
- Usando a ação Publish a uma taxa de 10.000 solicitações de API por segundo para publicar 10.000 mensagens (uma mensagem por solicitação de API) e a ação PublishBatch a uma taxa de 2.000 solicitações de API por segundo para publicar 20.000 mensagens (10 mensagens por solicitação de API em lote) para um total de 30.000 mensagens publicadas por segundo.

Limitação da API de publicação por conta

Regiões da AWS	Tópicos padrão	Tópicos do FIFO*
Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	30.000 mensagens por segundo	30.000 mensagens por segundo
Região Oeste dos EUA (Oregon)	9.000 mensagens por segundo	9.000 mensagens por segundo
Região Europa (Irlanda)		
Região Leste dos EUA (Ohio)	1.500 mensagens por segundo	3.000 mensagens por segundo
Região Oeste dos EUA (N. da Califórnia)		
Região Ásia-Pacífico (Mumbai)		

Regiões da AWS	Tópicos padrão	Tópicos do FIFO*
Região Ásia-Pacífico (Seul)		
Região Ásia-Pacífico (Singapura)		
Região Ásia-Pacífico (Sydney)		
Região Ásia-Pacífico (Tóquio)		
Região Europa (Frankfurt)		
Todas as outras regiões suportadas	300 mensagens por segundo	3.000 mensagens por segundo

*Os limites de FIFO por tópico do Amazon SNS excedem o limite padrão por conta quando `FifoThroughputScope` definido como `MessageGroup`. Os tópicos FIFO do Amazon SNS têm um limite máximo por grupo de mensagens de 300 mensagens por segundo, e a taxa de transferência de tópicos FIFO por tópico do Amazon SNS usa como padrão um limite de 3.000 mensagens por segundo ou 20 MB por segundo, o que ocorrer primeiro, quando definido como `FifoThroughputScope Topic`. Os tópicos FIFO do Amazon SNS podem ter uma taxa de transferência reduzida em um grupo de mensagens para entregas entre regiões devido à latência adicional entre regiões e à necessidade de manter a ordem estrita das mensagens.

Outros controles de utilização de API

APIs	AWS Regiões	Transações por segundo
ConfirmSubscription	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	3.000
CreatePlatformApplication		
CreatePlatformEndpoint	Região Oeste dos EUA (Oregon)	900
CreateTopic	Região Europa (Irlanda)	
DeleteEndpoint	Região Leste dos EUA (Ohio)	150
DeletePlatformApplication		

APIs	AWS Regiões	Transações por segundo
DeleteTopic	Região Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	30
GetEndpointAttributes		
GetDataProtectionPolicy	Região Ásia-Pacífico (Mumbai)	
GetPlatformApplicationAttributes	Região Ásia-Pacífico (Seul)	
GetSubscriptionAttributes	Região Ásia-Pacífico (Singapura)	
GetTopicAttributes	Região Ásia-Pacífico (Sydney)	
SetEndpointAttributes	Região Ásia-Pacífico (Tóquio)	
SetPlatformApplicationAttributes	Região Europa (Frankfurt)	
SetSubscriptionAttributes	Região África (Cidade do Cabo)	30
SetTopicAttributes	Região Ásia-Pacífico (Hong Kong)	
	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	
	Região Ásia-Pacífico (Osaka)	
	Região Canadá (Central)	
	Região da China (Pequim)	
	Região da China (Ningxia)	
	Região Europa (Londres)	
	Região Europa (Milão)	
	Região Europa (Paris)	
	Europa (Espanha)	

APIs	AWS Regiões	Transações por segundo
	Região Europa (Estocolmo)	
	Região de Israel (Tel Aviv)	
	Região Oriente Médio (Bahrein)	
	Região América do Sul (São Paulo)	
PutDataProtectionPolicy	Todas as regiões comerciais	1

Arquivamento e reprodução de mensagens

Política	AWS Regiões	Tópicos padrão	Tópicos FIFO
ArchivePolicy	Todas as regiões comerciais	N/D	Sim
	AWS GovCloud (US) Regions	N/D	Sim
ReplayPolicy	Todas as regiões comerciais	N/D	Sim
	AWS GovCloud (US) Regions	N/D	Sim

Endpoints e cotas de Amazon Simple Queue Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints, IPv6 endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Amazon SQS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.us-east-2.api.aws	HTTP e HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.us-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.us-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
		sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
			HTTP e HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP e HTTPS HTTP e HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP e HTTPS	

Endpoints herdados

Se você usa o SDK AWS CLI ou para Python, pode usar os seguintes endpoints legados.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
China (Pequim)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-centra l-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP e HTTPS

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Ações por política de fila	Cada região compatível: 7	Não	O número de ações em uma política de filas.
Atributos por mensagem	Cada região com suporte: 10	Não	O número de atributos adicionados a uma mensagem.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Tamanho do ID da mensagem em lote	Cada região compatível: 80	Não	O tamanho de um ID de mensagem em lote.
Taxa de transferência de mensagens em lote para filas FIFO	Cada região compatível: 3.000	Não	O número de transações em lote por segundo (TPS) para filas FIFO.
Throughput elevado de mensagens em lote para filas FIFO	Regiões suportadas (Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e Europa (Irlanda)): 700.000 Europa (Frankfurt) e Leste dos EUA (Ohio): 180.000 Ásia-Pacífico (Mumbai), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Ásia-Pacífico (Tóquio): 90.000 Europa (Londres) e América do Sul (São Paulo): 45.000 Todas as outras regiões suportadas: 24.000	Não	O número de transações em lote por segundo (TPS) para filas FIFO.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Condições por política de fila	Cada região com suporte: 10	Não	O número de condições em uma política de fila.
Mensagens em trânsito por política de fila FIFO	Cada região compatível: 120.000	Contato AWS Support	O número de mensagens em trânsito em uma fila FIFO.
Mensagens em trânsito por fila padrão	Cada região compatível: 120.000	Sim	O número de mensagens em trânsito em uma fila padrão.
Período de invisibilidade da mensagem	Cada região compatível: 0 segundos	Não	O tempo, em segundos, durante o qual o Amazon SQS retém uma mensagem se ela não for excluída. A configuração máxima é de 1.209.600 segundos (14 dias).
Tamanho da mensagem	Cada região compatível: 256 kilobytes	Não	O tamanho máximo de uma mensagem (em kilobytes).
Tamanho da mensagem no Bucket do Amazon S3	Cada região compatível: 2 gigabytes	Não	O tamanho de uma mensagem, em gigabytes, em um bucket do Amazon S3.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Mensagens por lote	Cada região com suporte: 10	Não	O número de mensagens em um lote de mensagens.
Entidades principais por política de fila	Cada região compatível: 50	Não	O tempo, em minutos, durante o qual atrasar a entrega inicial de mensagens para uma fila.
Tamanho do nome da fila	Cada região compatível: 80	Não	O tamanho do nome da fila.
Tamanho da política de fila	Cada região compatível: 8.192 bytes	Não	O tamanho, em bytes, de uma política de fila.
Declarações por política de fila	Cada região compatível: 20	Não	O número de tags adicionadas a uma fila.
Comprimento da chave da etiqueta de fila UTF-8	Cada região compatível: 128	Não	O comprimento de uma chave de tag de fila UTF-8.
Comprimento do valor da etiqueta de fila UTF-8	Cada região compatível: 256	Não	O comprimento do valor de tag de fila UTF-8.
Throughput de mensagens sem lote para filas FIFO	Cada região com suporte: 300	Não	O número de transações sem lote por segundo (TPS) para filas FIFO.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Throughput elevado de mensagens sem lote para filas FIFO	Regiões suportadas (Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e Europa (Irlanda)): 70.000 Leste dos EUA (Ohio) e Europa (Frankfurt): 18.000 Regiões suportadas (Ásia-Pacífico (Mumbai), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio)): 9.000 Europa (Londres) e América do Sul (São Paulo): 4.500 Todas as outras regiões suportadas: 2.400	Não	O número de transações sem lote por segundo (TPS) para filas FIFO.

Para obter mais informações, consulte as [cotas do Amazon SQS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Queue Service e na seção [Limites e restrições](#) do Amazon SQS. FAQs

AWS Security Token Service endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o

serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Note

AWS recomenda usar endpoints STS regionais em seus aplicativos e evitar usar o endpoint STS global (legado). Os endpoints regionais do STS reduzem a latência, criam redundância e aumentam a validade do token da sessão. Para obter mais informações sobre como configurar seus aplicativos para usar o endpoint STS regional, consulte [Endpoints AWS STS regionalizados no Guia de referência de ferramentas](#) e ferramentas AWS SDKs. Para obter mais informações sobre o AWS STS endpoint global (legado), incluindo como monitorar o uso desse endpoint, consulte [Como usar AWS STS endpoints regionais](#) no AWS blog de segurança.

Service endpoints

Embora o AWS STS endpoint global (legado) `https://sts.amazonaws.com` esteja altamente disponível, ele está hospedado em uma única AWS região, Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e, como outros endpoints, não fornece failover automático para endpoints em outras regiões. A maioria dos endpoints regionais estão ativos por padrão, mas você deve habilitar manualmente endpoints para algumas regiões, como Ásia-Pacífico (Hong Kong). Você pode desativar os endpoints STS para qualquer região que está habilitada por padrão se não pretende usá-la.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
(Norte da Virgínia)				
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Para obter informações sobre AWS STS cotas, consulte [IAM e AWS STS cotas no Guia](#) do usuário do IAM.

Endpoints e cotas de Amazon Simple Workflow Service

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CountClosedWorkflowExecutions limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de CountClosedWorkflowExecutions chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
CountClosedWorkflowExecutions limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de CountClosedWorkflowExecutions chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
CountOpenWorkflowExecutions limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de CountOpenWorkflowExecutions chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
CountOpenWorkflowExecutions limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de CountOpenWorkflowExecutions chamadas que você pode fazer

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			por segundo sem ser limitado.
CountPendingActivityTasks limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de CountPendingActivityTasks chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
CountPendingActivityTasks limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de CountPendingActivityTasks chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
CountPendingDecisionTasks limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de CountPendingDecisionTasks chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
CountPendingDecisionTasks limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de CountPendingDecisionTasks chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DeleteActivityType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DeleteActivityType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteActivityType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DeleteActivityType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DeleteWorkflowType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DeleteWorkflowType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DeleteWorkflowType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DeleteWorkflowType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DeprecateActivityType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DeprecateActivityType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DeprecateActivityType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DeprecateActivityType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DeprecateDomain limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeprecateDomain chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeprecateDomain limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DeprecateDomain chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DeprecateWorkflowType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DeprecateWorkflowType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DeprecateWorkflowType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DeprecateWorkflowType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DescribeActivityType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de DescribeActivityType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DescribeActivityType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DescribeActivityType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DescribeDomain limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DescribeDomain chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeDomain limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DescribeDomain chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DescribeWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de DescribeWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DescribeWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DescribeWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
DescribeWorkflowType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de DescribeWorkflowType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
DescribeWorkflowType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de DescribeWorkflowType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Eventos no histórico de execução do fluxo de trabalho	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de eventos para determinar a execução de fluxo de trabalho.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetWorkflowExecutionHistory limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de GetWorkflowExecutionHistory chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
GetWorkflowExecutionHistory limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de GetWorkflowExecutionHistory chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Tamanho dos dados do resultado de entrada ou saída	Cada região compatível: 32.768	Não	Esse limite afeta dados de resultados de atividades ou execução de fluxo de trabalho, dados de entrada ao agendar tarefas de atividades ou execuções de fluxo de trabalho e a entrada enviada com um sinal de execução de fluxo de trabalho.
ListActivityTypes limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ListActivityTypes chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListActivityTypes limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListActivityTypes chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
ListClosedWorkflowExecutions limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ListClosedWorkflow Executions chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
ListClosedWorkflowExecutions limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListClosedWorkflow Executions chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
ListDomains limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListDomains chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
ListDomains limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListDomains chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
ListOpenWorkflowExecutions limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ListOpenWorkflow Executions chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListOpenWorkflowExecutions limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 48	Sim	O número máximo de ListOpenWorkflowExecutions chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
ListTagsForResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de ListTagsForResource e chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
ListTagsForResource limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de ListTagsForResource chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
ListWorkflowTypes limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ListWorkflowTypes chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
ListWorkflowTypes limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de ListWorkflowTypes chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Tarefas de atividade abertas por execução de fluxo de trabalho	Cada região com suporte: 1.000	Não	Esse limite inclui tarefas de atividade agendadas e que estão sendo processadas por operadores.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Execuções do fluxo de trabalho secundário	Cada região com suporte: 1.000	Não	Número máximo de execuções de fluxo de trabalho secundário por execução de fluxo de trabalho.
Temporizadores abertos por execução de fluxo de trabalho	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de temporizador abertos simultaneamente por execução do fluxo de trabalho.
Execuções de fluxo de trabalho abertas por domínio	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de execuções de fluxo de trabalho abertas por domínio para esta conta na região atual.
PollForActivityTask limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de PollForActivityTask chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
PollForActivityTask limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de PollForActivityTask chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
PollForDecisionTask limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de PollForDecisionTask chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
PollForDecisionTask limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de PollForDecisionTask chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Pesquisadores por lista de tarefas	Cada região com suporte: 1.000	Não	Você pode ter um máximo de 1.000 agentes de sondagem sondando simultaneamente uma lista de tarefas específica.
RecordActivityTaskHeartbeat limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RecordActivityTask Heartbeat chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RecordActivityTaskHeartbeat limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 160	Sim	O número máximo de RecordActivityTask Heartbeat chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RegisterActivityType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RegisterActivityType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RegisterActivityType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de RegisterActivityType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RegisterDomain limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de RegisterDomain chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RegisterDomain limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de RegisterDomain chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RegisterWorkflowType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RegisterWorkflowType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RegisterWorkflowType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de RegisterWorkflowType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Domínios registrados	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de domínios registrados nesta conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dimensão da solicitação	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho total de dados em megabytes por solicitação de API do Simple Workflow, incluindo o cabeçalho da solicitação e todos os outros dados associados à solicitação.
RequestCancelExternalWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1.200	Sim	O número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RequestCancelExternalWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 120	Sim	O número máximo de RequestCancelExternalWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RequestCancelWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RequestCancelWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RequestCancelWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de RequestCancelWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RespondActivityTaskCanceled limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskCanceled chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RespondActivityTaskCanceled limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskCanceled chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RespondActivityTaskCompleted limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskCompleted chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RespondActivityTaskCompleted limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskCompleted chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RespondActivityTaskFailed limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskFailed chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
RespondActivityTaskFailed limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RespondActivityTaskFailed chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
RespondDecisionTaskCompleted limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de RespondDecisionTaskCompleted chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
RespondDecisionTaskCompleted limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de RespondDecisionTaskCompleted chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Prazo de retenção de tarefas do SWF na fila	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo, em anos, para uma tarefa permanecer na fila (limitado pelo limite de tempo de execução do fluxo de trabalho).
ScheduleActivityTask limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de ScheduleActivityTask chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ScheduleActivityTask limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de ScheduleActivityTask chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
SignalExternalWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 1.200	Sim	O número máximo de SignalExternalWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
SignalExternalWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 120	Sim	O número máximo de SignalExternalWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
SignalWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de SignalWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
SignalWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de SignalWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
StartChildWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de StartChildWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StartChildWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 12	Sim	O número máximo de StartChildWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
StartTimer limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de StartTimer chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
StartTimer limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de StartTimer chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
StartWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de StartWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
StartWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de StartWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
TagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de TagResource chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
TagResource limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de TagResource chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Tempo de execução da tarefa em ano	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo para uma tarefa permanecer em estado de execução (limitado pelo limite de tempo de execução do fluxo de trabalho).
TerminateWorkflowExecution limite de aceleração em transações por segundo	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O número máximo de TerminateWorkflowExecution chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
TerminateWorkflowExecution limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de TerminateWorkflowExecution chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
UndeprecateActivityType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de UndeprecateActivityType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UndeprecateActivityType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de UndeprecateActivityType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
UndeprecateDomain limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UndeprecateDomain chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
UndeprecateDomain limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de UndeprecateDomain chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
UndeprecateWorkflowType limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de UndeprecateWorkflowType chamadas que você pode interromper sem ser limitado.
UndeprecateWorkflowType limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 6	Sim	O número máximo de UndeprecateWorkflowType chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
UntagResource limite de aceleração em transações por segundo	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de UntagResource chamadas que você pode interromper sem ser limitado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UntagResource limite de recarga do acelerador em transações por segundo	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de UntagResource chamadas que você pode fazer por segundo sem ser limitado.
Fluxos de trabalho e tipos de atividades por domínio	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de fluxos de trabalhos e tipos de atividade registrados por domínio nesta conta na região atual.
Tempo de execução de fluxo de trabalho	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo, em anos, durante o qual uma execução de fluxo de trabalho pode ser executada.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon SWF](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Workflow Service.

AWS Pontos finais e cotas da Snow Family

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Os dispositivos da família Snow estão disponíveis nas seguintes AWS regiões.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

 AWS Snowball Edge está disponível somente nas seguintes AWS regiões:

- Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
- Leste dos EUA (Ohio)
- Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Canadá (Central)
- América do Sul (São Paulo)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (Londres)
- Europa (Paris)
- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Ásia-Pacífico (Sydney)
- Ásia-Pacífico (Singapura)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Israel (Tel Aviv)

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dispositivos Snowball Edge	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de dispositivos Snowball Edge.
Dispositivos Snowcone	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de dispositivos Snowcone.

AWS Step Functions endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Execuções de mapas abertos	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de execuções de mapas abertos permitidas por vez nesta conta.
Agentes de sondagem de atividade por ARN	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de operadores que pesquisam simultane

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			amente uma atividade por ARN.
CreateActivity tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreateActivity chamadas que você pode fazer por segundo.
CreateActivity taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo para CreateActivity chamadas.
CreateStateMachine tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de CreateStateMachine chamadas que você pode fazer por segundo.
CreateStateMachine taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de CreateStateMachine chamadas.
DeleteActivity tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeleteActivity chamadas que você pode fazer por segundo.
DeleteActivity taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DeleteActivity chamadas.
DeleteStateMachine tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de DeleteStateMachine chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeleteStateMachine taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DeleteStateMachine chamadas.
DescribeActivity tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DescribeActivity chamadas que você pode fazer por segundo.
DescribeActivity taxa de recarga do token throttle por segundo	ca-central-1:20 eu-central-1:20 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DescribeActivity chamadas.
DescribeExecution tamanho do balde do token do acelerador	Cada região com suporte: 300	Sim	O número máximo de DescribeExecution chamadas que você pode fazer por segundo.
DescribeExecution taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 50	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DescribeExecution chamadas.
DescribeMapRun tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DescribeMapRun chamadas que você pode fazer por segundo.
DescribeMapRun taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo para DescribeMapRun chamadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DescribeStateMachine tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DescribeStateMachine chamadas que você pode fazer por segundo.
DescribeStateMachine taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 20	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DescribeStateMachine chamadas.
DescribeStateMachineForExecution tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de DescribeStateMachineForExecution chamadas que você pode fazer por segundo.
DescribeStateMachineForExecution taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de DescribeStateMachineForExecution chamadas.
Prazo de retenção do histórico de execução	Cada região compatível: 90	Sim	O tempo máximo (em dias) durante o qual o histórico de execução é armazenado após a conclusão de uma execução.
Tamanho do histórico de execução	Cada região compatível: 25.000	Não	O número máximo de eventos no histórico de execução de máquinas de estado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
A execução atingiu o tempo limite	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo (em anos) de execução que uma máquina de estado pode permanecer inativa.
Tempo de execução	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo (em anos) durante o qual uma execução pode ser executada.
GetActivityTask tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 3.000 us-west-2: 3.000 eu-west-1: 3.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.500	Sim	O número máximo de GetActivityTask chamadas que você pode fazer por segundo.
GetActivityTask taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de GetActivityTask chamadas.
GetExecutionHistory tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 400	Sim	O número máximo de GetExecutionHistory chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
GetExecutionHistory taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 20	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de GetExecutionHistory chamadas.
Tamanho dos dados do arquivo de entrada para uma execução de mapa	Cada região compatível: 10 gigabytes	Não	Tamanho dos dados do arquivo de entrada para uma execução de mapa
Tamanho de entrada ou de dados de resultado para uma tarefa, estado ou execução	Cada região compatível: 262.144 bytes	Não	O tamanho máximo dos dados de entrada ou saída (em bytes) como uma string codificada em UTF-8. Esta cota afeta tarefas (atividade, função do Lambda ou serviço integrado), estados ou dados de resultado de execução e dados de entrada ao programar uma tarefa, inserir um estado ou iniciar uma execução.
ListActivities tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListActivities chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListActivities taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 Cada uma das outras regiões compatíveis: 5	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de ListActivities chamadas.
ListExecutions tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 100	Sim	O número máximo de ListExecutions chamadas que você pode fazer por segundo.
ListExecutions taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 Cada uma das outras regiões compatíveis: 2	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de ListExecutions chamadas.
ListMapRuns tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListMapRuns chamadas que você pode fazer por segundo.
ListMapRuns taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo para ListMapRuns chamadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListStateMachines tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListStateMachine chamadas que você pode fazer por segundo.
ListStateMachines taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 5	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de ListStateMachines chamadas.
ListTagsForResource tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de ListTagsForResource chamadas que você pode fazer por segundo.
ListTagsForResource taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de ListTagsForResource chamadas.
Concorrência máxima	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de execuções secundárias paralelas do Map Run
Número máximo de itens lidos por execução de mapa	Cada região compatível: 100.000.000	Não	Número máximo de itens lidos por execução de mapa
Máximo de redrives de uma execução de mapa	Cada região com suporte: 1.000	Não	Máximo de redrives de uma execução de mapa
Tamanho máximo dos cabeçalhos CSV	Cada região compatível: 10 kilobytes	Não	Tamanho máximo dos cabeçalhos CSV

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Execuções abertas	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de execuções abertas por conta na região atual.
Atividades registradas	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de livros contábeis que é possível criar nesta conta na região atual.
Máquinas de estado registradas	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de máquinas de estado que podem ser criadas nesta conta na região atual.
Dimensão da solicitação	Cada região com suporte: 1 megabyte	Não	O tamanho total de dados em megabytes por solicitação de API do Step Functions, incluindo o cabeçalho da solicitação e todos os outros dados associados à solicitação.
Comprimento do nome do recurso	Cada região compatível: 80	Não	O máximo de caracteres permitidos para nomes de máquinas de estado, execuções e tipos de recursos de atividades.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
SendTaskFailure tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 3.000 us-west-2: 3.000 eu-west-1: 3.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.500	Sim	O número máximo de SendTaskFailure chamadas que você pode fazer por segundo.
SendTaskFailure taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de SendTaskFailure chamadas.
SendTaskHeartbeat tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 3.000 us-west-2: 3.000 eu-west-1: 3.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.500	Sim	O número máximo de SendTaskHeartbeat chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
SendTaskHeartbeat taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de SendTaskHeartbeat chamadas.
SendTaskSuccess tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 3.000 us-west-2: 3.000 eu-west-1: 3.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.500	Sim	O número máximo de SendTaskSuccess chamadas que você pode fazer por segundo.
SendTaskSuccess taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 Cada uma das outras regiões compatíveis: 300	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de SendTaskSuccess chamadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StartExecution tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 1.300 us-west-2: 1.300 eu-west-1: 1.300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 800	Sim	O número máximo de StartExecution chamadas que você pode fazer por segundo.
StartExecution taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 Cada uma das outras regiões compatíveis: 150	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de StartExecution chamadas.
StartExpressExecution tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 6.000	Sim	O número máximo de StartExpressExecution chamadas que você pode fazer por segundo.
StartExpressExecution taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 6.000	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de StartExpressExecution chamadas.
StartMapRun tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de StartMapRun chamadas que você pode fazer por segundo.
StartMapRun taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 25	Não	A taxa de recarga de tokens por segundo de chamadas StartMapRun

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
StateTransition tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 5.000 us-west-2: 5.000 eu-west-1: 5.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 800	Sim	O número máximo de StateTransition chamadas que você pode fazer por segundo.
StateTransition taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 5.000 us-west-2: 5.000 eu-west-1: 5.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 800	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de StateTransition chamadas.
StopExecution tamanho do balde do token do acelerador	us-east-1: 1.000 us-west-2: 1.000 eu-west-1: 1.000 Cada uma das outras regiões compatíveis: 500	Sim	O número máximo de StopExecution chamadas que você pode fazer por segundo.
StopExecution taxa de recarga do token throttle por segundo	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 Cada uma das outras regiões compatíveis: 25	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de StopExecution chamadas.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Execuções simultâneas de fluxos de trabalho expressos síncronos	us-east-1: 3.700 us-west-2: 3.700 eu-west-1: 3.700 Cada uma das outras regiões compatíveis: 1.000	Sim	O número máximo de execuções simultâneas do fluxo de trabalho expresso síncrono que você pode executar nessa conta.
TagResource tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de TagResource chamadas que você pode fazer por segundo.
TagResource taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de TagResource chamadas.
Prazo de execução de tarefa	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo (em anos) que uma tarefa pode levar para concluir uma execução.
Prazo de retenção de tarefas na fila	Cada região compatível: 1	Não	O tempo máximo (em anos) durante o qual o Step Functions mantém uma tarefa na fila.
UntagResource tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de UntagResource chamadas que você pode fazer por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UntagResource taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de UntagResource chamadas.
UpdateMapRun tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UpdateMapRun chamadas que você pode fazer por segundo.
UpdateMapRun taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo para UpdateMapRun chamadas.
UpdateStateMachine tamanho do balde do token do acelerador	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de UpdateStateMachine chamadas que você pode fazer por segundo.
UpdateStateMachine taxa de recarga do token throttle por segundo	Cada região compatível: 1	Sim	A taxa de recarga de tokens por segundo de UpdateStateMachine chamadas.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions .

AWS Storage Gateway endpoints e cotas

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço. Para se conectar a um AWS serviço, você usa um endpoint. Além dos AWS endpoints padrão, alguns AWS serviços oferecem endpoints FIPS em regiões selecionadas. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#). As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Service endpoints

Storage Gateway

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Regiões do dispositivo de hardware do Storage Gateway

O dispositivo de hardware do Storage Gateway está disponível para envio em todo o mundo, onde é legalmente permitido e autorizado para exportação pelo governo dos EUA.

O dispositivo de hardware Storage Gateway é compatível com as regiões da AWS a seguir.

- Leste dos EUA (Ohio)
- Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
- Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Ásia-Pacífico (Seul)
- Ásia-Pacífico (Singapura)
- Ásia-Pacífico (Sydney)

- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Canadá (Central)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)
- Europa (Paris)
- Europa (Estocolmo)
- América do Sul (São Paulo)

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gateway de volumes em cache cache máximo em TiB	Cada região compatível: 64	Não	Tamanho máximo do cache para o gateway de volumes em cache
Gateway de volumes em cache cache mínimo em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo de cache para o gateway de volumes em cache
Gateway de volumes em cache máximo do buffer de upload em TiB	Cada região compatível: 2	Não	Tamanho máximo do buffer de upload para o gateway de volumes em cache
Gateway de volumes em cache mínimo do buffer de upload em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo do buffer de upload para o Gateway de Volumes em cache
Tamanho do volume em cache em TiB	Cada região compatível: 32	Não	Tamanho máximo de um volume em cache

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Volumes em cache por gateway	Cada região compatível: 32	Não	Número máximo de volumes em cache por gateway
Cache máximo do gateway de arquivos em TiB	Cada região compatível: 64	Não	Tamanho máximo do cache para o Gateway de Arquivos
Cache mínimo do gateway de arquivos em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo de cache para o Gateway de Arquivos
Compartilhamentos de arquivos por bucket do S3	Cada região com suporte: 1	Não	Número máximo de compartilhamentos de arquivos por bucket do Amazon S3
Compartilhamentos de arquivos por gateway	Cada região compatível: 50	Não	Número máximo de compartilhamentos de arquivos por gateway
Tamanho do arquivo	Cada região compatível: 5 terabytes	Não	O tamanho máximo de um arquivo individual, que é o tamanho máximo de um objeto individual no Amazon S3
Tamanho máximo de uma fita virtual em TiB	Cada região compatível: 15	Não	Tamanho máximo de uma fita virtual
Máximo de fitas virtuais em uma VTL	Cada região compatível: 1.500	Não	Número máximo de fitas virtuais em uma biblioteca de fitas virtuais (VTL)
Tamanho mínimo de uma fita virtual em GiB	Cada região compatível: 100	Não	Tamanho mínimo de uma fita virtual

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do caminho	Cada região compatível: 1.024 bytes	Não	Tamanho máximo de caminho
Tamanho de todos os volumes em cache por gateway em TiB	Cada região compatível: 1.024	Não	Tamanho total de todos os volumes armazenados em cache para um gateway
Tamanho de todos os volumes armazenados por gateway em TiB	Cada região compatível: 512	Não	Tamanho total de todos os volumes armazenados para um gateway
Gateway de volumes armazenado máximo do buffer de upload em TiB	Cada região compatível: 2	Não	Tamanho máximo do buffer de upload para o Gateway de Volumes armazenado
Gateway de volumes armazenado mínimo do buffer de upload em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo do buffer de upload para o Gateway de Volumes armazenado
Tamanho do volume armazenado em TiB	Cada região compatível: 16	Não	Tamanho máximo de um volume armazenado
Volumes armazenados por gateway	Cada região compatível: 32	Não	Número máximo de volumes armazenados por gateway
Cache máximo do gateway de fitas em TiB	Cada região compatível: 64	Não	Tamanho máximo de cache para o Gateway de Fitas
Cache mínimo do gateway de fitas em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo de cache para o Gateway de Fitas

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Gateway de fitas máximo do buffer de upload em TiB	Cada região compatível: 2	Não	Tamanho máximo do buffer de upload para o Gateway de Fitas
Gateway de fitas mínimo do buffer de upload em GiB	Cada região compatível: 150	Não	Tamanho mínimo do buffer de upload para o Gateway de Fitas
Tamanho total de fitas em uma biblioteca de fitas virtual em PiB	Cada região compatível: 1	Não	Tamanho total de todas as fitas em uma biblioteca de fitas virtuais (VTL)

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Storage Gateway](#) no AWS Storage Gateway Guia do usuário.

AWS Support endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
AWS Operações de API de suporte	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de operações da AWS Support API que você pode realizar por segundo.
AWS Operações da API Trusted Advisor	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de operações da API AWS Trusted Advisor que você pode realizar por segundo.
Número de casos de AWS Support que você pode criar	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de casos de AWS Support que você pode criar por hora.

Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS Support](#).

AWS Support Aplicativo nos endpoints do Slack

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

API do AWS Trusted Advisor endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Systems Manager endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Serviços relacionados

Para obter informações sobre endpoints e cotas para serviços relacionados, consulte os tópicos a seguir:

- [AWS AppConfig endpoints e cotas](#)
- [AWS Systems Manager Terminais e cotas do Incident Manager](#)
- [Terminais e cotas de configuração rápida do Systems Manager](#)

- [AWS Systems Manager para endpoints e cotas SAP](#)

Endpoints de serviço para Systems Manager

Note

Além dos `ssm.*` endpoints documentados na tabela a seguir, seus nós gerenciados também devem permitir tráfego de saída HTTPS (porta 443) para os seguintes endpoints.

- `ec2messages.*`
- `ssmmessages.*`

Para obter mais informações, consulte [Referência: ec2messages, ssmmessages e outras operações de API](#) no Guia do usuário.AWS Systems Manager

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

As seções a seguir listam e descrevem as cotas do Systems Manager, agrupadas por ferramenta ou área de recurso.

A menos que especificado de outra forma, cada cota se aplica a um indivíduo Região da AWS em cada Conta da AWS uma. Por exemplo, a cota padrão para o número de associações de gerentes estaduais é 2.000. Isso significa que no Conta da AWS 123456789012, você pode criar 2.000 associações na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), 2.000 na região Leste dos EUA (Ohio) e assim por diante.

Tópicos

- [Cotas de serviço para o Application Manager](#)
- [Cotas de serviço para automação](#)
- [Cotas de serviço para distribuidor](#)
- [Cotas de serviço para documentos](#)
- [Cotas de serviço para o Explorer](#)
- [Cotas de serviço para o Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect](#)
- [Cotas de serviço para inventário](#)
- [Cotas de serviço para janelas de manutenção](#)
- [Cotas de serviço para nós gerenciados](#)

- [Cotas de serviço para OpsCenter](#)
- [Cotas de serviço para Parameter Store](#)
- [Cotas de serviço para o Patch Manager](#)
- [Cotas de serviço para o Session Manager](#)
- [Cotas de serviço para gerente estadual](#)

Cotas de serviço para o Application Manager

Recurso	Padrão
Número máximo de aplicativos no Application Manager	100 Quando você adiciona um aplicativo no Application Manager, o Systems Manager cria automaticamente um grupo de recursos para organizar todos os recursos desse aplicativo. O número máximo de aplicativos é baseado na cota subjacente para AWS Resource Groups.
Número máximo de AWS recursos atribuídos a um aplicativo	Para aplicativos baseados em AWS CloudFormation pilhas: 200 Para aplicativos baseados em AWS Resource Groups: Ilimitado

Cotas de serviço para automação

Recurso	Padrão
Automações executadas simultaneamente	100

Recurso	Padrão
	Essa cota pode ser aumentada para até 500, permitindo a simultaneidade adaptativa. Além disso, você pode executar até 400 automações simultâneas com ações de bloqueio. As ações de bloqueio incluem <code>aws:approve</code> e <code>aws:pause</code>, <code>aws:sleep</code> e. Se você tentar executar mais do que isso, o Systems Manager adicionará as outras automações em uma fila e exibirá o status <code>Pending</code>. Para obter mais informações sobre simultaneidade adaptativa, consulte Permitindo que a automação se adapte às suas necessidades de simultaneidade no Guia do AWS Systems Manager usuário.
Fila de Automação	5.000 Se você tentar executar mais automações do que o limite de automação simultânea, as automações subsequentes serão adicionadas à fila de automação. Quando uma automação for concluída (ou atingir um estado terminal), a primeira automação na fila será iniciada.

Recurso	Padrão
Automações do controle de taxa em execução simultânea	25 Se você tentar executar mais automações de controle de taxa do que o limite de automação de controle de taxa simultânea, o Systems Manager adiciona as automações de controle de taxa subsequentes à fila e exibe um status de. Pending
Fila da automação do controle de taxas	1.000 Se você tentar executar mais automações do que o limite de automação de controle de taxa simultânea, as automações subsequentes serão adicionadas à fila. Quando uma automação for concluída (ou atingir um estado terminal), a primeira automação na fila será iniciada.
Número de níveis de automação aninhada	5 Um runbook de automação de nível pai pode iniciar um runbook de automação de nível filho. Isso representa um nível de automação aninhada. O runbook de automação de nível filho pode iniciar outro runbook de automação, resultando em dois níveis de automação aninhada. Isso pode continuar até um máximo de cinco níveis abaixo do runbook de automação principal de nível superior.

Recurso	Padrão
Número de dias em que um histórico de execução de automação é armazenado no sistema	30
Número de dias em que uma variável de automação é armazenada no sistema	30
Execuções adicionais de automação que podem ser enfileiradas	1.000
Duração máxima que uma execução de automação pode ser executada no contexto de um usuário	12 horas Se você espera que uma automação seja executada por mais que 12 horas, execute a automação usando uma função de serviço (ou função assumida).
Tempo máximo <code>executeScript</code> de execução da ação	10 minutos Cada ação <code>executeScript</code> pode ser executada por uma duração máxima de 10 minutos.
<code>executeScript</code> Ação máxima (saída máxima)	100 KB
Tempo máximo <code>invokeLambdaFunction</code> de execução da ação	5 minutos Cada ação <code>invokeLambdaFunction</code> pode ser executada por uma duração máxima de cinco (5) minutos.
Saída máxima de <code>invokeLambdaFunction</code> ação	200 KB

Recurso	Padrão
Número de anexos do runbook de automação	5 por runbook
Tamanho de um anexo do Automation Runbook	256 MB por anexo, por runbook
Transações por segundo para a ação StartAutomationExecution da API	1
Transações por segundo para a ação DescribeAutomationStepExecutions da API	3
Transações por segundo para a ação GetAutomationExecution da API	3
Transações por segundo para a ação DescribeAutomationExecutions da API	3
Transações por segundo para a ação SendAutomationSignal da API	3
Transações por segundo para a ação StopAutomationExecution da API	1
Transações por segundo para a ação StartExecutionPreview da API	1
Transações por segundo para a ação GetExecutionPreview da API	1

Cotas de serviço para distribuidor

Recurso	Padrão
	20

Recurso	Padrão
Número máximo de anexos em um pacote do Distributor	
Tamanho máximo por anexo em um pacote do Distributor	1 GB
Número máximo de arquivos em um pacote do Distributor	1.000
Número máximo de pacotes do Distribuidor	500
Número máximo de versões de pacote por pacote do Distributor	25
Tamanho máximo do pacote no Distributor	20 GB
Tamanho máximo do manifesto do pacote no Distributor	64 KB

Cotas de serviço para documentos

Recurso	Padrão
Tamanho do documento	64 KB por documento
Total de documentos	500
Versões de documentos	1.000 por documento
Documento do Systems Manager compartilhado de forma privada	

Recurso	Padrão
	Um único documento SSM pode ser compartilhado com no máximo 1.000 Contas da AWS.
Documento do Systems Manager compartilhado publicamente	5 Cada um Conta da AWS pode compartilhar publicamente no máximo cinco documentos.
Número máximo de favoritos por tipo de documento	20

Cotas de serviço para o Explorer

Recurso	Padrão
Número máximo de sincronizações de dados de recursos	5

Cotas de serviço para o Fleet Manager/ AWS Systems Manager GUI Connect

Recurso	Padrão
Número máximo de sessões simultâneas de área de trabalho remota do Systems Manager GUI Connect	5 ¹ As solicitações de aumento de cota de serviço em até 25 são aprovadas automaticamente. Os aumentos da cota de serviço podem levar até duas horas e meia para entrarem em vigor.
	60 minutos

Recurso	Padrão
Duração máxima de uma sessão do Systems Manager GUI Connect Remote Desktop	
Tempo máximo de inatividade para uma sessão do Systems Manager GUI Connect Remote Desktop antes do tempo limite da conexão	10 minutos
Persistência máxima de conexão para uma sessão do Systems Manager GUI Connect Remote Desktop	60 minutos (duração máxima da conexão) ou 10 minutos (limite de tempo limite de inatividade). A conexão persiste até que a duração máxima da conexão (60 minutos) ou o limite de tempo limite de inatividade (10 minutos) sejam atingidos. A conexão persiste após a expiração das credenciais do IAM, se os limites de duração da conexão não forem atingidos.

¹ A licença padrão do Windows Server permite duas conexões RDP simultâneas. Para oferecer suporte a mais conexões, você deve comprar licenças adicionais de Acesso para Cliente (CALs) da Microsoft ou licenças de Serviços de Área de Trabalho Remota da Microsoft. AWS Para obter mais informações sobre licenciamento suplementar, consulte os seguintes tópicos:

- [Licenças de acesso para clientes e licenças de gerenciamento](#) no site da Microsoft
- [Use assinaturas baseadas no usuário do License Manager para produtos de software compatíveis](#) no Guia do usuário do License Manager

Cotas de serviço para inventário

Recurso	Padrão
Tamanho máximo de um item de dados de inventário que pode ser enviado em uma única solicitação de PutInventory API, por nó gerenciado	1024 KB
Número máximo de sincronizações de dados de recursos	5
Tamanho máximo dos dados de inventário coletados por nó gerenciado, por chamada	1 MB Este número máximo é compatível adequadamente com a maioria dos cenários de coleta de inventário. Quando essa cota é atingida, nenhum novo dado de inventário é coletado para o nó. Os dados de inventário coletados anteriormente são armazenados até a data de expiração.
Tamanho máximo dos dados de inventário coletados por nó, por dia	5.000 KB Quando essa cota for atingida, nenhum novo dado inventário será coletado para a instância. Os dados de inventário coletados anteriormente são armazenados até a data de expiração.
Número de tipos de inventário personalizados	20
Tamanho máximo de um tipo de inventário personalizado	200 KB

Recurso	Padrão
	Este é o tamanho máximo do tipo, não do inventário coletado.
Número máximo de atributos em um tipo de inventário personalizado	50

Recurso	Padrão
Duração da retenção de dados de inventário	30 dias AWS Systems Manager O inventário retém os dados do nó gerenciado por 30 dias após a atualização mais recente do inventário. Essa cota de retenção se aplica a todos os estados de nós gerenciados, incluindo instâncias interrompidas. As regras de retenção funcionam da seguinte forma: • Se um nó permanecer parado ou perder a conexão por 30 dias consecutivos sem nenhuma atualização de inventário, os dados do inventário serão excluídos automaticamente após o período de 30 dias. • Se esse nó ficar ativo novamente antes que o período de 30 dias expire (por exemplo, se um nó parado for iniciado) e os novos dados de inventário forem relatados com sucesso, o período de retenção de 30 dias será reiniciado a partir desse ponto. Se precisar armazenar dados de inventário por mais de 30 dias, você pode usar AWS Config para registrar o histórico ou consultar e carregar periodicamente os dados em um bucket do Amazon S3. Para obter mais

Recurso	Padrão
	informações, consulte Configuração de software de gravação para instâncias gerenciadas no Guia do AWS Config desenvolvedor.

Cotas de serviço para janelas de manutenção

Recurso	Padrão
Janelas de manutenção	50
Tarefas por janela de manutenção	20
Destinos por janela de manutenção	100
Destinos por tarefa	10
Execuções simultâneas de janelas de manutenção	5

Cotas de serviço para nós gerenciados

Recurso	Padrão
Número máximo de nós gerenciados (Amazon EC2 e híbridos) em uma frota	2.400 Número máximo aproximado de nós gerenciados pelo Systems Manager (Conta da AWS por região). A utilização até a cota aplicada no nível da conta é considerada segura. Exceder essa cota pode fazer com que as instância

Recurso	Padrão
	s parem de se comunicar com o Systems Manager, mas a capacidade real varia. AWS valor da cota padrão: a cota padrão do tamanho da frota é definida em 2.400 nós gerenciados no Systems Manager. Esse é o limite máximo de segurança padrão para um Conta da AWS. Não recomendamos ultrapassar isso sem um aumento de limite, pois as instâncias podem parar de se comunicar com o Systems Manager. Se você ultrapassar esse limite, as instâncias poderão se conectar ao Systems Manager, especialmente se você escalar as inicializações de nós, mas isso não é certo. Valor da cota aplicada no nível da conta: a cota aplicada é o limite regional atual para essa conta. Essa pode ser a cota padrão ou um limite aumentado que foi aprovado Suporte mediante solicitação do cliente. Exceder o limite pode fazer com que as instâncias parem de se comunicar com o Systems Manager porque as tentativas de conexão podem exceder a taxa de transferência aprovada. Utilização: A cota utilizada represent a o número aproximado de nós gerenciados atualmente ativos e em comunicação com o Systems Manager. Ele é calculado com base no

Recurso	Padrão
	número de chamadas de UpdateInstanceInformation API feitas em um período de cinco minutos. Esse número muda quando as instâncias são iniciadas, encerradas ou apresentam problemas de conectividade. O número também muda quando o Agente SSM é reiniciado. Os clientes podem ver uma utilização superior a 100% se as instâncias forem configuradas para chamar a UpdateInstanceInformation API com mais frequência do que o intervalo padrão de cinco minutos ou se as instâncias lançadas em uma janela de cinco minutos forem escalonadas, resultando em chamadas distribuídas para a API. UpdateInstanceInformation

Recurso	Padrão
Número máximo de máquinas ativadas por híbridos em um ambiente híbrido e multicloud	Instâncias padrão: 1.000 Instâncias avançadas: as instâncias avançadas estão disponíveis em uma pay-per-use base. As instâncias avançadas também permitem que você se conecte às suas não EC2 máquinas usando o Gerenciador de AWS Systems Manager Sessões. Para obter mais informações sobre a ativação de EC2 não-máquinas para uso em seu ambiente híbrido e multicloud, consulte Configurando o Systems Manager para ambientes híbridos e multicloud no Guia do AWS Systems Manager usuário. Para obter mais informações sobre como habilitar instâncias avançadas, consulte Configurar níveis de instâncias.

Cotas de serviço para OpsCenter

Recurso	Padrão
Número máximo de OpsItems (incluindo aberto e resolvido OpsItems)	500.000  Important OpsItems que são criados por uma integração com não AWS Security Hub estão atualment

Recurso	Padrão
	e limitados por essa cota máxima. Portanto, é possível que os alertas do Security Hub criem mais de 500.000 cobráveis OpsItems em uma conta. Portanto, para ambientes de alta produção, recomendamos limitar o escopo das descobertas do Security Hub somente a problemas de alta severidade. Para obter mais informações sobre a OpsCenter integração o com o Security Hub e OpsItems os preços no AWS Systems Manager, consulte Entendendo a OpsCenter integração com AWS Security Hub o Guia AWS Systems Manager do Usuário.
Número máximo de OpsItems Conta da AWS por mês	10.000
Tamanho do valor máximo de dados operacionais	20 KB
Número máximo de runbooks de automação associados por OpsItem	10
Número máximo de execuções de registros de automação armazenados em dados operacionais em um único registro associado	10

Recurso	Padrão
Número máximo de recursos relacionados que você pode especificar por OpsItem	100
Número máximo de relacionados OpsItems que você pode especificar por OpsItem	10
Tamanho máximo de uma string de deduplicação	512 caracteres

Cotas de serviço para Parameter Store

Recurso	Padrão
Número máximo de parâmetros	Parâmetros padrão: 10.000 Parâmetros avançados: 100.000 ¹
Tamanho máximo de valor para o parâmetro	Parâmetro padrão: 4 KB Parâmetro avançado: 8 KB ¹
Número máximo de políticas de parâmetro por parâmetro avançado	10 ¹
Número máximo de versões de parâmetros retidas	100
Transações por segundo para as seguintes ações de API: GetParameter GetParameters	Padrão: 60 Esse máximo padrão de 40 TPS é compartilhado por todas as três ações da API.

Recurso	Padrão
• GetParametersByPath	• Maior produtividade habilitada: ^{2, 3} • <code>GetParameter</code> : 10.000 • <code>GetParameters</code> : 1.000 • <code>GetParametersByPath</code> : 100
Transações por segundo para as seguintes ações de API: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Padrão: 3 • Maior produtividade habilitada: 5 m²
Transações por segundo para as seguintes ações de API: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Padrão: 3 • Maior produtividade habilitada: 10 m²

¹ Ativar o nível de parâmetros avançados acarreta uma cobrança em seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de camadas de parâmetros](#) no Guia do AWS Systems Manager usuário.

² Você pode aumentar o máximo de transações por segundo (TPS) para essa ação de API para oferecer suporte a aplicativos e cargas de trabalho que precisam de acesso simultâneo a vários

parâmetros. Aumentar a cota de TPS incorre em uma cobrança em seu. Conta da AWS Para obter mais informações, consulte [Aumentar ou redefinir a taxa de transferência do Parameter Store](#) no Guia do AWS Systems Manager usuário.

³ A taxa de transferência SecureString dos parâmetros pode ser ainda mais limitada pelos limites de taxa de transferência AWS Key Management Service (AWS KMS), dependendo da região. Para obter mais informações sobre AWS KMS limites, consulte [Solicitar cotas](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Cotas de serviço para o Patch Manager

Recurso	Padrão
Linhas de base de patch	50
Grupos de patch por linha de base de patch	25
Retenção do histórico de operação	150 operações mais recentes

Cotas de serviço para o Session Manager

Recurso	Padrão
Transações por segundo para a ação DescribeSessions da API	6
Transações por segundo para a ação GetConnectionStatus da API	50
Transações por segundo para a ação ResumeSession da API	6
Transações por segundo para a ação StartSession da API	3
Transações por segundo para a ação TerminateSession da API	6

Recurso	Padrão
Máximo de tempo inativo antes do encerramento da sessão	Padrão: 20 minutos Configurável para entre 1 e 60 minutos.
Retenção do histórico de execução	30 dias O histórico de cada comando está disponível por até 30 dias. Além disso, você pode armazenar uma cópia de todos os arquivos de log no Amazon Simple Storage Service ou ter uma trilha de auditoria de todas as chamadas de API em AWS CloudTrail.

Cotas de serviço para gerente estadual

Recurso	Padrão
Transações por segundo (TPS) para a ação da CreateAssociation API	3
Transações por segundo (TPS) para a ação da CreateAssociationBatch API	1
Transações por segundo (TPS) para a ação da DeleteAssociation API	2
Transações por segundo (TPS) para a ação da DescribeAssociation API	2
Transações por segundo (TPS) para a ação da DescribeAssociationExecutions API	4
Transações por segundo (TPS) para a ação da DescribeAssociationExecutionTargets API	4

Recurso	Padrão
Transações por segundo (TPS) para a ação da DescribeEffectiveInstanceAssociations API	1
Transações por segundo (TPS) para a ação da DescribeInstanceAssociationsStatus API	2
Transações por segundo (TPS) para a ação da ListAssociations API	4
Transações por segundo (TPS) para a ação da ListAssociationVersions API	4
Transações por segundo (TPS) para a ação da StartAssociationsOnce API	2
Transações por segundo (TPS) para a ação da UpdateAssociation API	3
Transações por segundo (TPS) para a ação da UpdateAssociationStatus API	3
Número máximo de associações	2.000
Número máximo de versões por associação	1.000
Número máximo de associações que tenham como destino um único nó gerenciado	20

AWS Systems Manager para endpoints e cotas SAP

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Aplicativos SAP por região em um Conta da AWS	10	Sim	O número máximo de aplicativos SAP nos quais você pode se registrar AWS Systems Manager para o SAP por região em um Conta da AWS.
Componentes por aplicativo SAP	20	Sim	O número máximo de ssm-sap component es que você pode registrar por aplicativo SAP registrado AWS Systems Manager para SAP.
Bancos de dados por componente	20	Sim	O número máximo de ssm-sap bancos de dados que você pode registrar por ssm-sap componente.

Endpoints e cotas de Amazon Textract

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Cotas de serviço

Recursos		Regiões					
Operações síncronas	API	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Europa (Irlanda)	Ásia-Pacífico (Mumbai)	Outras regiões
Transações por segundo por conta para operações síncronas	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1

Recursos		Regiões					
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	ID de análise	5	5	1	1	1	1
Operações assíncrona	API	Leste dos EUA (N. da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Europa (Irlanda)	Ásia-Pacífico (Mumbai)	Outras regiões
Transações por segundo, por conta, para todas as operações start (assíncrona)	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1

Recursos		Regiões					
Transações por segundo, por conta, para todas as operações get (assíncrona)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1
O número máximo de tarefas assíncronas por conta que podem existir simultaneamente		600	600	100	100	100	100

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Textract](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Textract.

Cotas de adaptadores

- Número máximo de adaptadores - O número total de adaptadores permitidos é 10. Você pode ter várias versões de adaptador em um único adaptador.
- Máximo AdapterVersions criado por mês - O número de versões bem-sucedidas do adaptador que podem ser criadas por AWS conta por mês é 10, que serão redefinidas no início de cada mês. Use o console do Service Quotas para solicitar um aumento de cota de serviço.
- Máximo em andamento AdapterVersions (análogo ao treinamento do adaptador) por conta - 3

Para obter mais informações, consulte [Cotas do Amazon Textract](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Textract.

Endpoints e cotas de Amazon Timestream

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Timestream para endpoints do Live Analytics

Use os seguintes endpoints para adquirir os endpoints para a API de gravação.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
			HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Use os seguintes endpoints para adquirir os endpoints para a API de consulta.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Para obter mais informações, consulte [Como usar a APO](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Timestream.

Timestream para endpoints do InfluxDB

Use os seguintes endpoints para adquirir os endpoints da API Timestream for InfluxDB.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Espanha)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Cronograma para cotas do Live Analytics

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
CreateBatchLoadTask taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de CreateBatchLoadTask solicitações por segundo.
CreateDatabase taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de CreateDatabase solicitações por segundo.
CreateScheduledQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de CreateScheduledQuery solicitações por segundo.
CreateTable taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de CreateTable solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Bancos de dados por conta	Cada região com suporte: 500	Não	O número máximo de bancos de dados que você pode criar por AWS conta.
DeleteDatabase taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de DeleteDatabase solicitações por segundo.
DeleteScheduledQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de DeleteScheduledQuery solicitações por segundo.
DeleteTable taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de DeleteTable solicitações por segundo.
DescribeAccountSettings taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de DescribeAccountSettings solicitações por segundo.
DescribeBatchLoadTask taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de DescribeBatchLoadTask solicitações por segundo.
DescribeDatabase taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de DescribeDatabase solicitações por segundo.
DescribeScheduledQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de DescribeScheduledQuery solicitações por segundo.
DescribeTable taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de DescribeTable solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Dimensões por tabela	Cada região compatível: 128	Não	O número máximo de dimensões por tabela.
ExecuteScheduledQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de ExecuteScheduledQuery solicitações por segundo.
ListBatchLoadTasks taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de ListBatchLoadTasks solicitações por segundo.
ListDatabases taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de ListDatabases solicitações por segundo.
ListScheduledQueries taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de ListScheduledQueries solicitações por segundo.
ListTables taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de ListTables solicitações por segundo.
MaxQueryTCU máximo permitido	Cada região com suporte: 1.000	Não	O máximo permitido de MaxQuery TCU em sua conta
ProvisionedQueryTCU máximo permitido	Cada região com suporte: 1.000	Não	O máximo permitido de ProvisionedQuery TCU em sua conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contagem máxima de partições de armazenamento magnético ativas por banco de dados	Cada região compatível: 250	Não	Número máximo de partições de armazenamento magnético ativas por banco de dados. Uma partição pode permanecer ativa por até 6 horas após o recebimento da ingestão.
Medidas por tabela	Cada região compatível: 8.192	Não	O número máximo de medidas por tabela.
PrepareQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 5 por segundo	Não	Número máximo de PrepareQuery solicitações por segundo.
ResumeBatchLoadTask taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de ResumeBatchLoadTask solicitações por segundo.
Consultas agendadas por conta da	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de consultas agendadas que você pode criar por AWS conta.
Tabelas por conta	Cada região compatível: 50.000	Não	O número máximo de mesas que você pode criar por AWS conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Medidas exclusivas em registros de várias medidas por tabela	Cada região compatível: 1.024	Não	As medidas exclusivas em todos os registros de várias medidas definidos em uma única tabela. Um único registro de várias medidas pode ter medidas MaximumMeasureAttributesPerRecord exclusivas e uma tabela pode ter medidas MaximumMeasureAttributesPerTable exclusivas definidas em registros de várias medidas.
UpdateAccountSettings taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de UpdateAccountSettings solicitações por segundo.
UpdateDatabase taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de UpdateDatabase solicitações por segundo.
UpdateScheduledQuery taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de UpdateScheduledQuery solicitações por segundo.
UpdateTable taxa de solicitação	Cada região compatível: 1 por segundo	Não	Número máximo de UpdateTable solicitações por segundo.

Para obter mais informações, consulte [Cotas](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Timestream.

Timestream para cotas do InfluxDB

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Instâncias de banco de dados por conta	Cada região compatível: 40	Não	O número máximo de instâncias de banco de dados que você pode criar por AWS conta.

AWS Telco Network Builder endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Operações simultâneas de serviços de rede contínuos	Cada região compatível: 40	Sim	Define o número máximo de operações de serviços de rede simultâneas em uma região.
Pacotes de funções	Cada região compatível: 200	Sim	Define o número máximo de pacotes de funções em uma região.
Pacotes de rede	Cada região compatível: 40	Sim	Número máximo de pacotes de funções em uma região.
Instâncias do serviço de rede	Cada região compatível: 800	Sim	O número máximo de instâncias de serviço de rede em uma região.

AWS Transforme endpoints e cotas

As cotas de serviço, também chamadas de limites, correspondem ao número máximo de recursos ou operações de serviço para sua Conta da AWS. Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço.

AWS Transforme as cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Linhas de código mensais do.NET (web e IDE)	Cada região com suporte: 1.000.000	Sim	O número máximo de linhas do código do aplicativo.NET que podem ser transformadas em um mês civil em cada AWS região compatível

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			l de uma conta AWS do IAM Identity Center.
Trabalhos simultâneos.NET com a extensão Microsoft Visual Studio por conta do IAM Identity Center	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de transformação do.NET em cada AWS região suportada de uma conta do IAM Identity Center ao usar a extensão Microsoft Visual Studio
Trabalhos simultâneos na web.NET por conta do IAM Identity Center	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de transformação do.NET em cada AWS região compatível de uma conta AWS do IAM Identity Center ao usar o aplicativo o web AWS Transform.
Trabalhos simultâneos de mainframe por conta do IAM Identity Center	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de mainframe em uma conta do IAM Identity Center
Espaços de trabalho por AWS IAM Identity Center	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de espaços de trabalho que podem ser associados a um AWS IAM Identity Center

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
mainframe Analisa linhas de código	Cada região compatível: 100.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho Analyze Code em um mês civil
Linhas de código mensais de geração de documentos comerciais de mainframe	Cada região com suporte: 50.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho de Geração de Documentação Comercial em um mês civil
Linhas de código de decomposição do mainframe	Cada região com suporte: 50.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho de decomposição em um mês civil
Linhas de código de mainframe por Job	Cada região suportada: 3.000.000	Não	O número máximo de linhas de código para cada tarefa
linhas de código do mainframe Reforge	Cada região com suporte: 50.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho do Reforge em um mês civil
Linhas de código mensais de geração de documentos técnicos de mainframe	Cada região com suporte: 50.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho de Geração de Documentação Técnica em um mês civil

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
transformação de linhas de código em mainframe	Cada região compatível: 10.000.000	Sim	O número máximo de linhas de código para o objetivo do trabalho Refactor Code em um mês civil

Endpoints e cotas de Amazon Transcribe

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Os endpoints de serviço compatíveis diferem para transcrições em lote e de streaming. Além disso, os endpoints variam entre [Amazon Transcribe](#), [Amazon Transcribe Medical](#), e [Amazon Transcribe Call Analytics](#). Para obter mais detalhes, consulte a seção a seguir.

A tabela a seguir mostra os endpoints de lote compatíveis para Amazon Transcribe.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

A tabela a seguir mostra os endpoints de streaming compatíveis para Amazon Transcribe.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

As tabelas a seguir mostram o suporte Amazon Transcribe Medical Regiões da AWS o Amazon Transcribe Call Analytics. Observe que 'post-call' se refere a uma transcrição em lote e 'real-time' se refere a uma transcrição de streaming.

Para obter os endpoints dessas regiões, consulte as tabelas de Amazon Transcribe endpoints anteriores.

Amazon Transcribe Medical

Região	Tipo de transcrição
ap-east-1 (Hong Kong)	lote
ap-northeast-1 (Tóquio)	lote de streaming
ap-northeast-2 (Seul)	lote de streaming
ap-south-1 (Mumbai)	lote
ap-southeast-1 (Singapura)	lote
ap-southeast-2 (Sydney)	lote de streaming
ca-central-1: (Canadá, Central)	lote de streaming
eu-central-1 (Frankfurt)	lote de streaming
eu-west-1 (Irlanda)	lote de streaming
eu-west-2 (Londres)	lote de streaming
eu-west-3 (Paris)	lote
me-south-1 (Bahrein)	lote
sa-east-1 (São Paulo)	lote de streaming
us-east-1 (N. Virginia)	lote de streaming
us-east-2 (Ohio)	lote de streaming
us-gov-east-1 (GovCloud, Leste dos EUA)	lote de streaming

Região	Tipo de transcrição
us-gov-west-1 (GovCloudOeste dos EUA)	lote de streaming
us-west-1 (São Francisco)	lote
us-west-2 (Oregon)	lote de streaming
eu-north-1 (Estocolmo)	lote
af-south-1 (Cidade do Cabo)	lote

Amazon Transcribe Análise de chamadas

Região	Tipo de transcrição
ap-northeast-1 (Tóquio)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seul)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapura)	post-call
ap-southeast-2 (Sydney)	post-call, real-time
ca-central-1: (Canadá, Central)	post-call, real-time
eu-central-1 (Frankfurt)	post-call, real-time
eu-west-2 (Londres)	post-call, real-time
us-east-1 (N. Virginia)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregon)	post-call, real-time

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de largura de banda da fila de trabalhos	Cada região compatível: 0,9	Sim	A proporção de trabalhos que podem ser reservados para esta conta na região atual
Duração máxima do arquivo de áudio	Cada região compatível: 14.400 segundos	Não	A duração máxima de um arquivo de áudio em segundos.
Duração máxima do arquivo de áudio (área Médica)	Cada região compatível: 14.400 segundos	Não	A duração máxima de um arquivo de áudio em segundos (área Médica).
O tamanho máximo do arquivo de áudio para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 14.400 segundos	Não	O tamanho máximo do arquivo de áudio (em segundos) para trabalhos em lote do Call Analytics.
Tamanho máximo do arquivo de áudio para MedicalScribe trabalhos	Cada região compatível: 5.400 segundos	Não	O tamanho máximo do arquivo de áudio (em segundos) para MedicalScribe trabalhos.
Tamanho máximo do arquivo de áudio	Cada região compatível: 2 gigabytes	Não	O tamanho máximo de um arquivo de áudio em gigabytes.
Tamanho máximo do arquivo de áudio (área Médica)	Cada região compatível: 2 gigabytes	Não	O tamanho máximo do arquivo de áudio (em GB) para transcrição médica.
Tamanho máximo do arquivo de áudio para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 500 megabytes	Não	O tamanho máximo do arquivo de áudio (em Mb)

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			para trabalhos em lote do Call Analytics.
Tamanho máximo do arquivo de áudio para MedicalScribe trabalhos	Cada região compatível: 2 gigabites	Não	O tamanho máximo do arquivo de áudio (em GB) para MedicalScribe trabalhos.
Tamanho máximo de uma expressão do vocabulário personalizado	Cada região compatível: 256	Não	O número máximo de caracteres de uma frase de vocabulário personalizada.
Número máximo de categorias para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de categorias por conta para trabalhos em lote do Call Analytics.
Número máximo de regras por categoria para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de regras por categoria para trabalhos em lote do Call Analytics.
Número máximo de alvos permitidos por categoria para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de alvos permitidos por categoria para trabalhos em lote do Call Analytics
Número máximo de filtros de vocabulário	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de filtros de vocabulário para esta conta na região atual.
Tamanho máximo de um vocabulário personalizado	Cada região compatível: 50 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em Kb) de um vocabulário personalizado.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo de um filtro de vocabulário	Cada região compatível: 50 kilobytes	Não	O tamanho máximo (em Kb) de um filtro de vocabulário.
Duração mínima do arquivo de áudio	Cada região compatível: 500 milissegundos	Não	A duração mínima do arquivo de áudio (em ms).
Duração mínima do arquivo de áudio (área Médica)	Cada região compatível: 500 milissegundos	Não	A duração mínima do arquivo de áudio, em milissegundos (ms) para transcrição médica.
Duração mínima do arquivo de áudio para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 500 milissegundos	Não	Duração mínima do arquivo de áudio, em milissegundos (ms) para trabalhos em lote do Call Analytics.
Número de canais de identificação de canal	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de canais que um arquivo de áudio pode conter para trabalhos de transcrição de identificação de canais.
Número de canais de identificação de canal (área Médica)	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de canais de identificação de canal (área Médica).
Número de canais para identificação de canais para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 2	Não	O número máximo de canais para identificação de canais para trabalhos em lote do Call Analytics.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de trabalhos em MedicalScribe lotes simultâneos	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de trabalhos em MedicalScribe lotes simultâneos.
Número de trabalhos em lote simultâneos do Call Analytics	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de trabalhos em lote simultâneos do Call Analytics.
Número de fluxos simultâneos de análise de chamadas (HTTP/2 + WebSocket)	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de sessões simultâneas de transcrição de stream do Call Analytics nessa conta na região atual.
Número de fluxos médicos simultâneos (HTTP/2 + WebSocket)	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de sessões simultâneas de transcrição do MedicalStream nessa conta na região atual.
Número de trabalhos simultâneos de MedicalScribe análise pós-stream	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de análise MedicalScribe pós-stream nessa conta na região atual.
Número de MedicalScribe fluxos simultâneos (HTTP/2)	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões de MedicalScribe streaming simultâneas nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de trabalhos de transcrição em lote simultâneos	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de transcrição que podem ser criados nesta conta na região atual
Número de trabalhos de transcrição em lote simultâneos da área médica	Cada região compatível: 250	Sim	O número máximo de trabalhos de transcrição em lote simultâneos da área médica.
Número de fluxos simultâneos (HTTP/2 + WebSocket)	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de sessões simultâneas de transcrição de stream nessa conta na região atual.
Número de modelos de linguagem personalizados de treinamento simultâneo	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de modelos de linguagem personalizados que podem ser treinados ao mesmo tempo nesta conta na região atual.
Número de dias que os registros de tarefa são retidos	Cada região compatível: 90	Não	O número de dias que os registros de tarefa são retidos.
Número de dias que os registros de tarefa são retidos (área Médica)	Cada região compatível: 90	Não	O número máximo de dias que os registros de tarefa são retidos (área Médica).

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de dias em que os registros de trabalho são retidos para trabalhos em lote do Call Analytics	Cada região compatível: 90	Não	O número de dias em que os registros de trabalho são retidos para trabalhos em lote do Call Analytics.
Número de vocabulários médicos pendentes	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de vocabulários médicos pendentes.
Número de vocabulários pendentes	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de vocabulários que podem estar no estado pendente ao mesmo tempo nesta conta na região atual.
Número total de modelos de linguagem personalizados por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de modelos de linguagem personalizados nesta conta na região atual.
O número total de vocabulários médicos por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo total de vocabulários médicos por conta.
Número total de vocabulários por conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número total de vocabulários que podem ser criados nesta conta na região atual.
Transações por segundo, DeleteMedicalScribeJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a DeleteMedicalScribeJob operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, GetMedicalScribeJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a GetMedicalScribeJob operação.
Transações por segundo, ListMedicalScribeJobs operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a ListMedicalScribeJobs operação.
Transações por segundo, StartMedicalScribeJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a StartMedicalScribeJob operação.
Transações por segundo, CreateCallAnalyticsCategory operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo para a CreateCallAnalyticsCategory operação.
Transações por segundo, CreateVocabulary operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreateVocabulary solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, DeleteCallAnalyticsCategory operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a DeleteCallAnalyticsCategory operação.
Transações por segundo, DeleteCallAnalyticsJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a DeleteCallAnalyticsJob operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo, DeleteMedicalTranscriptionJob operação.
Transações por segundo, DeleteMedicalVocabulary operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a DeleteMedicalVocabulary operação.
Transações por segundo, DeleteTranscriptionJob operação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteTranscriptionJob solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, DeleteVocabulary operação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de DeleteVocabulary solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, GetCallAnalyticsCategory operação	Cada região compatível: 20	Sim	O máximo de transações por segundo para a GetCallAnalyticsCategory operação.
Transações por segundo, GetCallAnalyticsJob operação	Cada região compatível: 20	Sim	O máximo de transações por segundo para a GetCallAnalyticsJob operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, GetMedicalScribeStream	Cada região compatível: 10 por segundo	Sim	O número máximo de GetMedicalScribeStream solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, GetMedicalTranscriptionJob operação	Cada região compatível: 30	Sim	O máximo de transações por segundo para a GetMedicalTranscriptionJob operação.
Transações por segundo, GetMedicalVocabulary operação	Cada região compatível: 20	Sim	O máximo de transações por segundo para a GetMedicalVocabulary operação.
Transações por segundo, GetTranscriptionJob operação	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de GetTranscriptionJob solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, GetVocabulary operação	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de GetVocabulary solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, ListCallAnalyticsCategories operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a ListCallAnalyticsCategories operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, ListCallAnalyticsJobs operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a ListCallAnalyticsJobs operação.
Transações por segundo, ListMedicalTranscriptionJobs operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a ListMedicalTranscriptionJobs operação.
Transações por segundo, ListMedicalVocabularies operação	Cada região compatível: 5	Sim	O máximo de transações por segundo para a ListMedicalVocabularies operação.
Transações por segundo, ListTranscriptionJobs operação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ListTranscriptionJobs solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, ListVocabularies operação	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de ListVocabularies solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartCallAnalyticsJob operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo para a StartCallAnalyticsJob operação.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscription solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebsocket solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartMedicalScribeStream	Cada região compatível: 2 por segundo	Sim	O número máximo de StartMedicalScribeStream solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartMedicalStreamTranscription	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartMedicalStreamTranscription solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartMedicalTranscriptionJob operação	Cada região com suporte: 25	Sim	O máximo de transações por segundo para a StartMedicalTranscriptionJob operação.
Transações por segundo, StartStreamTranscription	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartStreamTranscription solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartStreamTranscriptionWebsocket	Cada região compatível: 25 por segundo	Sim	O número máximo de StartStreamTranscriptionWebsocket solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.
Transações por segundo, StartTranscriptionJob operação	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de StartTranscriptionJob solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Transações por segundo, UpdateCallAnalyticsCategory operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo para a UpdateCallAnalyticsCategory operação.
Transações por segundo, UpdateMedicalVocabulary operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O máximo de transações por segundo para a UpdateMedicalVocabulary operação.
Transações por segundo, UpdateVocabulary operação	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de UpdateVocabulary solicitações que você pode fazer por segundo a partir dessa conta na região atual.

Você pode ver suas cotas atuais no [AWS Management Console](#).

AWS Transfer Family endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Zurique)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Contratos por servidor	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de contratos por servidor
Certificados por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de certificados por conta
Certificados por perfil	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de certificados por perfil
AS2 Mensagens simultâneas por conector	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de AS2 mensagens simultâneas que podem ser manipuladas por um conector
AS2 Mensagens simultâneas por servidor	Cada região compatível: 400	Não	O número máximo de AS2 mensagens simultâneas que podem ser manipuladas por um servidor
Sessões SFTP simultâneas multiplexadas por conexão	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de sessões SFTP simultâneas multiplexadas por conexão
Sessões simultâneas por servidor	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de sessões simultâneas por servidor
Conectores por conta	Cada região compatível: 100	Sim	Número máximo de conectores por conta

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do arquivo	Cada região compatível: 5 terabytes	Não	O tamanho máximo de um arquivo individual, que é o tamanho máximo de um objeto individual no Amazon S3
Tempo limite de inatividade da conexão	Cada região compatível: 1.800 por segundo	Não	Tempo limite de inatividade de para conexões SFTP/FTP (S). Se não houver atividade após o término do período, o cliente poderá ser desconectado.
Tamanho máximo da AS2 mensagem recebida	Cada região suportada: 1.000 megabytes	Sim	Tamanho máximo em (MB) de uma mensagem de entrada AS2
Máximo de caracteres de mapeamento lógico de diretórios	Cada região suportada: 2.100.000 bytes	Não	O tamanho máximo em caracteres codificados em UTF-8 do documento JSON de mapeamentos lógicos de diretórios por usuário
Entradas máximas de mapeamentos lógicos de diretórios	Cada região com suporte: 2.000	Sim	O máximo de entradas por mapeamento de diretório lógico por usuário do Service Managed
Número máximo de grupos do AD para acesso	Cada região compatível: 100	Sim	Número de grupos do Active Directory permitidos para mapeamento para acesso por servidor

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de novas execuções por fluxo de trabalho	Cada região compatível: 100	Não	Número máximo de novas execuções permitidas por fluxo de trabalho por vez.
Tamanho máximo da AS2 mensagem de saída	Cada região suportada: 1.000 megabytes	Sim	Tamanho máximo em (MB) de uma mensagem de saída AS2
Número máximo de unidades de aplicativos da web por aplicativo da web	Cada região compatível: 4	Sim	O número máximo de unidades de aplicativo da web por recurso de aplicativo web
Máximo de aplicativos da web por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de aplicativos da web por conta
Nova taxa de recarga de execução por fluxo de trabalho por segundo	Cada região compatível: 1	Não	A nova taxa de recarga de execução por fluxo de trabalho por segundo
Número de usuários gerenciados pelo serviço por servidor	Cada região com suporte: 10.000	Sim	Número máximo de usuários gerenciados pelo serviço por servidor
Número de solicitações de autenticação por usuário por segundo	Cada região compatível: 2	Não	Se seu tipo de provedor de identidade for AWS Directory Service, há um limite de 2 autenticações por usuário por segundo por diretório
Número de arquivos por StartFile Transfer solicitação	Cada região compatível: 10 por segundo	Não	Número máximo de arquivos por StartFile Transfer solicitação

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Perfis por conta	Cada região com suporte: 1.000	Sim	Número máximo de perfis por conta
Taxa de AS2 mensagens por servidor	Cada região compatível: 100 por segundo	Não	O número máximo de AS2 mensagens que um servidor pode receber por segundo
Taxa de StartDirectoryListing por conector SFTP	Cada região compatível: 3 por segundo	Não	Número máximo de StartDirectoryListing solicitações enviadas por segundo por conector SFTP
Taxa de StartFileTransfer arquivos por AS2 conector	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Número máximo de StartFileTransfer arquivos enviados por segundo por AS2 conector
Taxa de StartFileTransfer arquivos por conector SFTP	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Número máximo de StartFileTransfer arquivos enviados por segundo por conector SFTP
Taxa de StartRemoteDelete arquivos por conector SFTP	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Número máximo de StartRemoteDelete arquivos enviados por segundo por conector SFTP
Taxa de StartRemoteMove arquivos por conector SFTP	Cada região compatível: 100 por segundo	Sim	Número máximo de StartRemoteMove arquivos enviados por segundo por conector SFTP

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Chaves SSH por usuário gerenciado pelo serviço	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de chaves SSH por usuário gerenciado pelo serviço
Servidores por conta	Cada região compatível: 50	Sim	Número máximo de servidores por conta
Servidores VPC_ENDPOINT por conta	Cada região com suporte: 10	Não	Número máximo de VPC_ENDPOINT por conta
Fluxos de trabalho por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	Número máximo de fluxos de trabalho por conta

Endpoints e cotas de Amazon Translate

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Trabalhos de tradução simultânea em lote	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de trabalhos simultâneos de tradução em lote que podem ser criados nesta conta na região atual.
Arquivos de terminologia personalizada	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de arquivos de terminologia personalizados que você pode armazenar nesta conta na região atual.
Recursos de dados em paralelo	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de recursos de dados paralelos reservados para esta conta na região atual.

Para obter mais informações, consulte [Diretrizes e cotas](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Translate.

AWS Pontos finais e cotas de notificações de usuários

Veja a seguir as cotas de serviço desse serviço. As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

Note

No momento, os endpoints de serviço não estão disponíveis para esse serviço.

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Total de configurações de notificação para um Conta da AWS	50 configurações de notificação.	Não	O número máximo de configurações de notificação do que podem ser criadas em um Conta da AWS.
Configurações de notificação para um único serviço	20 configurações de notificação para qualquer serviço específico para um Conta da AWS.	Não	O número máximo de configurações de notificação do que podem ser criadas para um determinado serviço em um Conta da AWS.
Configurações de notificação por tipo de serviço e evento	10 configurações de notificação para cada tipo de serviço e evento para um Conta da AWS.	Não	O número máximo de configurações de notificação por tipo de serviço e evento que você pode criar para uma determinada Conta da AWS.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Regras de eventos para uma determinada configuração de notificação	10 regras de eventos	Não	O número máximo de regras de eventos que você pode criar para cada configuração de notificação em sua Conta da AWS.
Canais para uma determinada configuração de notificação	50 canais (e-mail, dispositivos móveis ou canais de bate-papo) para cada configuração de notificação.	Não	O número máximo de canais para cada configuração de notificação que você pode criar em sua Conta da AWS.
Contatos de e-mail	500 contatos de e-mail para cada um Conta da AWS.	Não	O número máximo de contatos de e-mail que você pode adicionar a cada Conta da AWS.
Notificação hubs	3 hubs para cada um Conta da AWS.	Não	O número máximo de hubs de notificação que você pode adicionar a cada Conta da AWS.
Taxa de eventos de origem para um determinado Conta da AWS	1 por segundo.	Não	O número máximo de eventos de origem por segundo que você pode receber em cada um Conta da AWS.

AWS Pontos de extremidade e cotas de acesso verificados

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As ações de API para gerenciar recursos de acesso AWS verificado (por exemplo, endpoints de acesso verificado, grupos de acesso verificado e provedores confiáveis de acesso verificado) fazem parte da EC2 API da Amazon. Para obter mais informações, consulte [Ações de acesso AWS verificado](#) na Amazon EC2 API Reference.

Para os endpoints de serviço da Amazon EC2, consulte [the section called “Amazon EC2”](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Instâncias de Acesso Verificado	5	Sim	O número máximo de instâncias de Acesso Verificado que podem ser criadas pelos clientes na região atual.
Grupos de Acesso Verificado	10	Sim	O número máximo de grupos de Acesso Verificado que podem ser criados pelos clientes na região atual.
Provedores de confiança de Acesso Verificado	15	Sim	O número máximo de provedores confiáveis de Acesso Verificado que podem ser criados pelos clientes na região atual.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Endpoints de Acesso Verificado	50	Sim	O número máximo de endpoints de Acesso Verificado que podem ser criados pelos clientes na região atual.

Endpoints e cotas de Amazon Verified Permissions

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws		

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
BatchGetPolicy solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de BatchGetPolicy solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
BatchIsAuthorized solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de BatchIsAuthorized solicitações por segundo.
BatchIsAuthorizedWithToken solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 30	Sim	O número máximo de BatchIsAuthorizedWithToken solicitações por segundo.
CreateIdentitySource solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de CreateIdentitySource solicitações por segundo.
CreatePolicy solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreatePolicy solicitações por segundo.
CreatePolicyStore solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de CreatePolicyStore solicitações por segundo.
CreatePolicyTemplate solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de CreatePolicyTemplate solicitações por segundo.
DeleteIdentitySource solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de DeleteIdentitySource solicitações por segundo.
DeletePolicy solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DeletePolicy solicitações por segundo.
DeletePolicyStore solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de DeletePolicyStore solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
DeletePolicyTemplate solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de DeletePolicyTemplate solicitações por segundo.
GetIdentitySource solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetIdentitySource solicitações por segundo.
GetPolicy solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetPolicy solicitações por segundo.
GetPolicyStore solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetPolicyStore solicitações por segundo.
GetPolicyTemplate solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetPolicyTemplate solicitações por segundo.
GetSchema solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de GetSchema solicitações por segundo.
IsAuthorized solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de IsAuthorized solicitações por segundo.
IsAuthorizedWithToken solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de IsAuthorizedWithToken solicitações por segundo.
ListIdentitySources solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListIdentitySources solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
ListPolicies solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListPolicies solicitações por segundo.
ListPolicyStores solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListPolicyStores solicitações por segundo.
ListPolicyTemplates solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de ListPolicyTemplates solicitações por segundo.
Armazenamentos de políticas por região por conta	Cada região suportada: 30.000	Sim	O número máximo de repositórios de políticas.
Modelos de política por repositório de políticas	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de modelos de política em um repositório de políticas.
PutSchema solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de PutSchema solicitações por segundo.
UpdateIdentitySource solicitações por segundo por região por conta	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de UpdateIdentitySource solicitações por segundo.
UpdatePolicy solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de UpdatePolicy solicitações por segundo.
UpdatePolicyStore solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de UpdatePolicyStore solicitações por segundo.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
UpdatePolicyTemplate solicitações por segundo por região por conta	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de UpdatePolicyTemplate solicitações por segundo.

Endpoints e cotas da Amazon Virtual Private Cloud

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

As ações de API para gerenciar recursos da Amazon VPC (por exemplo, nuvens privadas virtuais, sub-redes e gateways) fazem parte da API da Amazon. EC2 Para obter mais informações, consulte [Ações da Amazon VPC](#) na Amazon EC2 API Reference.

Para os endpoints de serviço da Amazon EC2, consulte [the section called “Amazon EC2”](#).

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Conexões emparelhadas de VPC ativas por VPC	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de conexões de emparelhamento de VPC ativas por VPC. Essa cota pode ser aumentada até um número máximo de 125.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Caracteres por política de endpoint da VPC	Cada região compatível: 20.480	Não	O número máximo de caracteres de um endpoint da VPC, incluindo espaços em branco.
Gateways da Internet somente de saída por Região	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de gateways da internet somente de saída (somente de saída) por região. Essa cota está diretamente vinculada ao número máximo de VPCs por região. Para aumentar essa cota, aumente o número de VPCs por região.
Endereço IP elástico e cotas por gateway NAT	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de endereços IP elásticos que podem ser associados a um único gateway NAT do tipo de conectividade pública.
VPC endpoints do gateway por Região	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de endpoints da VPC do gateway por região. O máximo é de 255 endpoints de gateway por VPC.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
IPv4 Blocos CIDR por VPC	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de blocos IPv4 CIDR por VPC. O bloco CIDR primário e todos os blocos CIDR secundários são contabilizados de acordo com essa cota. Essa cota pode ser aumentada até um número máximo de 50.
IPv6 Blocos CIDR por VPC	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de blocos IPv6 CIDR por VPC.
As regras de entrada ou de saída por grupo de segurança	Cada região compatível: 60	Sim	O número máximo de regras de entrada ou saída por grupo de segurança da VPC (120 regras no total). Essa cota é aplicada separadamente para IPv4 as regras. IPv6 Uma regra que faz referência a um grupo de segurança ou ID da lista de prefixos conta como uma regra para IPv4 e. IPv6 Essa cota multiplicada pela cota para os grupos de segurança por interface de rede não pode exceder 1000.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
VPC endpoints da interface por VPC	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de endpoints da VPC da interface por VPC.
Gateways da Internet por região	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de gateways da Internet por região. Essa cota está diretamente vinculada ao número máximo de VPCs por região. Para aumentar essa cota, aumente o número de VPCs por região.
Gateways de NAT por zona de disponibilidade	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de gateways de NAT por zona de disponibilidade. Isso inclui gateways NAT no estado pendente, ativo ou de exclusão.
Rede ACLs por VPC	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de redes ACLs por VPC.
Uso de endereço de rede	Cada região compatível: 64.000	Sim	O uso máximo do endereço de rede para uma única VPC.
Interfaces de rede por região	Cada região compatível: 5.000	Sim	O número máximo de interfaces de rede por zona de disponibilidade em uma região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Solicitações de conexão de emparelhamento da VPC pendentes	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de solicitações de conexão de emparelhamento da VPC pendentes que você solicitou.
Contas participantes por VPC	Cada região compatível: 100	Sim	O número de contas de participantes distintas com as quais as sub-redes de uma VPC podem ser compartilhadas. Essa é uma cota por VPC, que se aplica a todas as sub-redes compartilhadas em uma VPC.
Uso de endereços de rede emparelhados	Cada região compatível: 128.000	Sim	O uso máximo do endereço de rede para uma VPC e seus pares.
Cota de endereço IP privado por gateway NAT	Cada região compatível: 8	Sim	O número máximo de endereços IP privados que podem ser atribuídos a um único gateway NAT do tipo de conectividade privada.
Tabelas de rotas por VPC	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de tabelas de rotas por VPC. A tabela de rotas principal é contabilizada de acordo com essa cota.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Rotas por tabela de rotas	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de rotas não propagadas por tabela de rotas. Você pode aumentar essa cota para até 1000. No entanto, isso pode afetar o desempenho da rede. Essa cota é aplicada separadamente para rotas IPv4 e IPv6 rotas.
Regras por ACL de rede	Cada região compatível: 20	Sim	O número máximo de regras de entrada ou de saída por rede ACL (um total de 40 regras). Isso inclui as IPv6 regras IPv4 e as regras de negação padrão. Você pode aumentar essa cota para até 40. No entanto, isso pode afetar o desempenho da rede.
Grupos de segurança por interface de rede	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos de segurança por interface de rede. O máximo é 16. Essa cota multiplicada pela cota das regras por grupo de segurança não pode exceder 1.000.
Sub-redes por VPC	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de subredes por VPC.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
As sub-redes que podem ser compartilhadas com uma conta	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sub-redes que podem ser compartilhadas com uma AWS conta.
Exclusões do Bloquear o Acesso Público da VPC por conta, por região	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de exclusões do VPC Block Public Access que uma conta pode ter em uma única região por vez.
Associações de VPC por grupo de segurança	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de associações de VPC por grupo de segurança.
VPC endpoints do tipo recurso por VPC	Cada região compatível: 200	Sim	O número máximo de endpoints de recurso único em uma VPC. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
VPC endpoints do tipo rede de serviços por VPC	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de endpoints de rede de serviços em uma VPC. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Horas de expiração da solicitação de conexão de emparelhamento da VPC	Cada região compatível: 168	Não	O número máximo de horas após o qual uma solicitação de conexão de emparelhamento da VPC não aceita expira. O valor padrão é 168 horas (uma semana).
Grupos de segurança da VPC por Região	Cada região compatível: 2.500	Sim	O número máximo de grupos de segurança VPC por região.
VPCs por região	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de VPCs por região. Essa cota está diretamente relacionada ao número máximo de gateways da Internet por região.

 Note

A cota de exclusões de acesso público do VPC Block por conta por região é ajustável. Para solicitar um ajuste, [abra um caso de aumento do limite de serviço](#) usando AWS Support Center Console o.

Para obter mais informações, consulte:

- [Cotas da Amazon VPC](#)
- [Cotas de compartilhamento de VPC](#)
- [Cotas de espelhamento de tráfego](#)
- [AWS Transit Gateway cotas](#)
- [AWS Network Manager cotas](#)
- [Cotas de Reachability Analyzer](#)

- [Cotas do Analisador de Acesso à Rede](#)
- [AWS PrivateLink cotas](#)
- [AWS Client VPN cotas](#)
- [Site-to-Site Cotas de VPN](#)

endpoints e cotas do Amazon VPC Lattice

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Paris)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho da política de autenticação	Cada região compatível: 10 kilobytes	Não	O tamanho máximo de um arquivo JSON em uma política de Auth.
Configurações de recursos secundários por configuração de recursos de grupo	Cada região compatível: 40	Sim	O número máximo de configurações de recursos secundários em uma configuração de recursos de grupo. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Ouvintes por serviço	Cada região compatível: 2	Sim	O número máximo de ouvintes que você pode criar para um serviço. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Configurações de recursos por rede de serviço	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de configurações de recursos associadas a uma rede de serviços. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Configurações de recursos por região AWS	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de configurações de recursos que uma AWS

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			conta pode ter por AWS região. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Gateways de recursos por VPC	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de gateways de recursos em uma VPC. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Regras por ouvinte	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de regras que você pode definir para o seu ouvinte do serviço. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Grupos de segurança por associação	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de grupos de segurança que você pode adicionar a uma associação entre uma VPC e uma rede de serviços.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Associações de serviços por rede de serviços	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de serviços que você pode associar a uma única rede de serviços. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Redes de serviços por região	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de redes de serviços por região. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Serviços por região da	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de serviços por região. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Grupos de destino por região	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo de grupos de destino por região. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de grupos de destino por serviço	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de grupos-alvo que você pode associar a um serviço. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Destinos por grupo de destino	Cada região com suporte: 1.000	Sim	O número máximo de destinos que você pode associar a um único grupo de destinos. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Associações VPC por rede de serviço	Cada região com suporte: 500	Sim	O número máximo VPCs que você pode associar a uma única rede de serviços. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.
Endpoints VPC do tipo rede de serviço por rede de serviço	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de endpoints de rede de serviço associados a uma rede de serviços. Para aumentos adicionais de capacidade e limite, entre em contato com o AWS Support.

AWS WAF endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Note

Esta página fornece informações relacionadas à versão mais recente do AWS WAF, lançada em novembro de 2019. Todos os nomes das entidades que você usa para acessar AWS WAF, como endpoints e namespaces, têm as informações de controle de versão adicionadas, como V2 ou v2, para diferenciá-las da versão anterior.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Califórnia)				
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Israel (Tel Aviv)	il-centra l-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx- central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me- south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me- central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov- east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov- west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de conjuntos de IP por conta no WAF para CloudFront	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de IP que você pode criar em sua conta CloudFront.
Máximo de conjuntos de IP por conta no WAF para regiões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de conjuntos de IP que você pode criar em sua conta para regiões.
Tamanho máximo combinado em kilobytes de todo o conteúdo do corpo da resposta para um único grupo de regras ou uma única ACL da web para CloudFront	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo combinado em kilobytes de todo o conteúdo do corpo da resposta para um único grupo de regras ou uma única ACL da web para CloudFront.
Tamanho máximo combinado em kilobytes de todo o conteúdo do corpo da resposta para um único grupo de regras ou uma única ACL da web para regiões	Cada região compatível: 50	Não	O tamanho máximo combinado em kilobytes de todo o conteúdo do corpo da resposta para um único grupo de regras ou um único AC da web para regiões.
Número máximo de endereços IP em um IP definido no WAF para CloudFront	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de endereços IP permitidos em um IP definido para CloudFront.
Número máximo de endereços IP em um IP definido no WAF para regiões	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de endereços IP permitidos

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			em um IP definido para regiões.
Número máximo de bytes em uma string de correspondência de caracteres (correspondência de bytes) no WAF para CloudFront	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de bytes que você pode criar em uma string de correspondência de caracteres (correspondência de bytes) para CloudFront.
Número máximo de bytes em uma string de correspondência de string (correspondência de bytes) no WAF para regiões	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de bytes que você pode criar em uma string de correspondência de string de caracteres (correspondência de bytes) para regiões.
Número máximo de caracteres permitido em um padrão regex por conta no WAF para Cloudfront	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de caracteres permitidos em um padrão regex em sua conta para CloudFront.
Número máximo de caracteres permitido em um padrão regex por conta no WAF para regiões	Cada região compatível: 200	Não	O número máximo de caracteres permitido em um padrão regex em sua conta para regiões.
Número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de solicitação personalizada para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de solicitação personalizada para CloudFront.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de solicitação personalizada para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de solicitação personalizada para regiões.
Número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de resposta personalizada para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de resposta personalizada para CloudFront.
Número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de resposta personalizada para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de cabeçalhos personalizados para uma única definição de resposta personalizada para regiões.
Número máximo de cabeçalhos de solicitação personalizados por ACL da web ou grupo de regras para CloudFront	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de cabeçalhos de solicitação personalizados por Web ACL ou grupo de regras para CloudFront
Número máximo de cabeçalhos de solicitação personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de cabeçalhos de solicitação personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de corpos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para CloudFront	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de corpos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para CloudFront.
Número máximo de corpos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de corpos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões.
Número máximo de cabeçalhos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para CloudFront	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de cabeçalhos de resposta personalizados por Web ACL ou grupo de regras para CloudFront
Número máximo de cabeçalhos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de cabeçalhos de resposta personalizados por ACL da web ou grupo de regras para regiões.
Número máximo de padrões em um conjunto de padrões regex definido por conta no WAF para Cloudfront	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de padrões em um conjunto de padrões regex que você pode criar em sua conta. CloudFront
Número máximo de padrões em um conjunto de padrões regex por conta no WAF para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de padrões em um conjunto de padrões regex que você pode criar em sua conta para regiões.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de declarações baseadas em taxas por grupo de regras no WAF para Cloudfront	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de declarações baseadas em taxas permitidas em um grupo de regras para CloudFront
Número máximo de declarações baseadas em taxas por grupo de regras no WAF para regiões	Cada região compatível: 4	Não	O número máximo de declarações baseadas em taxas permitidas em um grupo de regras para regiões.
Número máximo de declarações baseadas em taxas por ACL da web no WAF para Cloudfront	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de declarações baseadas em taxas permitidas em uma ACL da web para CloudFront
Número máximo de declarações baseadas em taxas por ACL da web no WAF para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de declarações baseadas em taxas permitidas em uma ACL da web para regiões.
Número máximo de declarações referenciadas por grupo de regras ou ACL da web no WAF para Cloudfront	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de declarações referenciadas permitidas em um grupo de regras ou ACL da web para CloudFront
Número máximo de instruções referenciadas por grupo de regras ou ACL da web no WAF para regiões	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de declarações referenciadas permitidas em um grupo de regras ou ACL da web para regiões.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de solicitações por segundo por Web ACL para CloudFront	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por Web ACL para CloudFront.
Número máximo de solicitações por segundo por ACL da web para regiões	Cada região compatível: 100.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo por ACL da Web para regiões.
Número máximo de transformações de texto por declaração de regra para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de transformações de texto por declaração de regra para CloudFront.
Número máximo de transformações de texto por declaração de regra para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de transformações de texto por declaração de regra para regiões.
Número máximo de endereços IP exclusivos que podem ser bloqueados por regra baseada em taxa para CloudFront	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de endereços IP exclusivos que podem ser bloqueados por regra baseada em taxa para CloudFront.
Número máximo de endereços IP exclusivos que podem ser bloqueados por regra baseada em intervalos para regiões	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de endereços IP exclusivos que podem ser bloqueados por regra baseada em intervalos para regiões.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número máximo de unidades de capacidade de Web ACL em um grupo de regras no WAF para CloudFront	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de unidades de capacidade de Web ACL permitidas em um grupo de regras para CloudFront.
Número máximo de unidades de capacidade de ACL da Web em um grupo de regras no WAF para regiões	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de unidades de capacidade de ACL da web permitidas em um grupo de regras para regiões.
Número máximo de unidades de capacidade de Web ACL em uma Web ACL no WAF para CloudFront	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de unidades de capacidade da ACL da web permitidas em uma ACL da web para CloudFront
Número máximo de unidades de capacidade de Web ACL em uma Web ACL no WAF para regiões	Cada região com suporte: 5.000	Não	O número máximo de unidades de capacidade da ACL da web permitidas em uma ACL para regiões.
Conjuntos máximos de padrões de regex por conta no WAF para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conjuntos de padrões de regex que você pode criar em sua conta. CloudFront
Conjuntos máximos de padrões de regex por conta no WAF para regiões	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de conjuntos de padrões de regex do que você pode criar na sua conta para regiões.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Máximo de grupos de regras por conta no WAF para CloudFront	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de grupos de regras para os quais você pode criar em sua conta CloudFront.
Máximo de grupos de regras por conta no WAF para regiões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de grupos de regras que você pode criar para regiões em sua conta.
Tamanho máximo em kilobytes do corpo de uma solicitação da Web que pode ser inspecionado quanto ao Application Load Balancer e às proteções AWS AppSync	Cada região compatível: 8	Não	O tamanho máximo em kilobytes do corpo de uma solicitação da Web que pode ser inspecionado para verificar se há proteção e Application Load Balancer. AWS AppSync
Tamanho máximo em kilobytes de um corpo de solicitação da web que pode ser inspecionado, API CloudFront Gateway, Amazon Cognito, App Runner e proteções de acesso verificado	Cada região compatível: 64	Não	O tamanho máximo em kilobytes de um corpo de solicitação da web que pode ser inspecionado, as proteções do API CloudFront Gateway, Amazon Cognito, App Runner e Verified Access.
Tamanho máximo em kilobytes do conteúdo do corpo da resposta personalizada para uma única definição de resposta personalizada para CloudFront	Cada região compatível: 4	Não	O tamanho máximo em kilobytes do conteúdo do corpo da resposta personalizada para uma única definição de resposta personalizada para CloudFront

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho máximo em kilobytes do conteúdo do corpo da resposta personalizada para uma única definição de resposta personalizada para região	Cada região compatível: 4	Não	O tamanho máximo em kilobytes do conteúdo do corpo da resposta personalizada para uma única definição de resposta personalizada para região.
Máximo de web ACLs por conta no WAF para CloudFront	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sites para os quais ACLs você pode criar em sua conta CloudFront.
Máximo de web ACLs por conta no WAF para regiões	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de sites ACLs que você pode criar em sua conta regional.
Taxa mínima de solicitação que pode ser definida para uma regra baseada em tarifas para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Não	A taxa mínima de solicitação que pode ser definida para uma regra baseada em taxas para CloudFront
Taxa mínima de solicitação que pode ser definida para uma regra baseada em intervalos para regiões	Cada região com suporte: 10	Não	Taxa mínima de solicitação que pode ser definida para uma regra baseada em intervalos para regiões.
Número de domínios de token por ACL da web para CloudFront	Cada região com suporte: 10	Sim	O número de domínios de token por Web ACL para CloudFront

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Número de domínios de token por ACL da web para regiões	Cada região com suporte: 10	Sim	O número de domínios de token por ACL da web para regiões.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS WAF](#) no Guia do desenvolvedor do AWS WAF.

AWS WAF Endpoints e cotas clássicos

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Note

Esta página fornece informações relacionadas ao AWS WAF Classic. Se você criou AWS WAF recursos, como regras e web ACLs, AWS WAF antes de novembro de 2019 e ainda não migrou sua web ACLs, você deve usar o AWS WAF Classic para acessar esses recursos. Caso contrário, não use esta versão.

Para obter informações relacionadas à versão mais recente do AWS WAF, consulte [AWS WAF endpoints e cotas](#).

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS	

AWS WAF O Classic for Application Load Balancers e API Gateway APIs tem os seguintes endpoints:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Milão)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Condições por regra	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de condições do que você pode adicionar a uma regra.
Filtros por condição de correspondência de injeção de SQL	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros que você pode adicionar a uma condição de correspondência de injeção de SQL.
Filtros por condição de correspondência de script entre sites	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros que você pode adicionar a uma condição

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
			de correspondência de script entre sites.
Filtros por condição de restrição de tamanho	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros que você pode adicionar a uma condição de restrição de tamanho.
Filtros por condição de correspondência de sequência	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de filtros que você pode adicionar a uma condição de correspondência de string.
GeoMatchSets	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo GeoMatchSets que você pode adicionar à sua conta.
Comprimento do nome do cabeçalho HTTP	Cada região compatível: 40	Não	O comprimento, em bytes, pelo qual você deseja que o AWS WAF inspecione o cabeçalho HTTP em uma condição de restrição de tamanho.
Os intervalos de endereços IP por conjunto de IP correspondem à condição	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de intervalos de endereços IP (em notação CIDR) que você pode adicionar a uma condição de correspondência de conjunto de IP.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Endereços de IP bloqueadas por regra baseada em intervalos	Cada região compatível: 10.000	Não	O número máximo de endereços IP bloqueados por regra com base em taxa.
Localizações por GeoMatchSet	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de locais que você pode adicionar a um GeoMatchSet.
Registrando configurações de destino por Web ACL	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de configurações de destino de registro que você pode adicionar a uma ACL da web.
Conjuntos de padrões por condição de correspondência de regex	Cada região compatível: 1	Não	O número máximo de conjuntos de padrões que você pode adicionar à condição de correspondência de regex.
Padrões por conjunto de padrões	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de padrões que você pode adicionar a um conjunto de padrões em uma condição de correspondência de regex.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Taxa de solicitações	Cada região com suporte: 10.000	Sim	O número máximo de solicitações por segundo em um Application Load Balancer. Esse limite se aplica somente ao AWS WAF em um Application Load Balancer. Esse limite pode ser aumentado usando o AWS console.
Taxa de regras baseada em taxas	Cada região compatível: 2.000	Não	O número máximo de solicitações de um único endereço IP permitidas em um período de cinco minutos.
Regras com base em taxa	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de regras com base em tarifas que você pode criar na sua conta.
Comprimento do padrão Regex	Cada região compatível: 70	Não	O número de caracteres que você deseja que o AWS WAF pesquise no padrão em uma condição de correspondência de regex.
Conjuntos padrão Regex	Cada região compatível: 5	Não	O número máximo de conjuntos de padrões de regex que você pode adicionar à sua conta.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Regras	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de regras que você pode criar na sua conta.
Regras por web ACL	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de regras do que você pode adicionar a uma ACL da Web.
Tamanho da pesquisa	Cada região compatível: 50	Não	O comprimento, em bytes, que você deseja que o AWS WAF observe em uma condição de restrição de tamanho.
Web ACLs	Cada região compatível: 50	Sim	O número máximo de sites ACLs que você pode criar em sua conta.

Para obter mais informações, consulte [Cotas do AWS WAF Classic](#) no Guia do desenvolvedor do AWS WAF .

AWS Well-Architected Tool endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Opções por pergunta	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de opções que podem ser criadas para uma pergunta.
Tamanho da lente	Cada região compatível: 500 kilobytes	Não	O tamanho máximo da lente, em KB.
Lentes por conta por região	Cada região compatível: 15	Não	O número máximo de lentes que podem ser criadas por conta em uma região.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Lentes por modelo de revisão	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de lentes que podem ser associadas a um modelo de revisão.
Lentes por workload	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de lentes que podem ser associadas a um workload.
Marcos por workload	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de marcos que podem ser criados para um workload.
Pilares por lente	Cada região com suporte: 10	Não	O número máximo de pilares que podem ser criados para uma lente.
Perguntas por pilar	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de perguntas que podem ser criadas para um pilar.
Revise os modelos por conta por região	Cada região compatível: 500	Não	O número máximo de modelos de revisão que podem ser criados por conta em uma região.
Ações por lente	Cada região com suporte: 300	Não	O número máximo de compartilhamentos que podem ser criados para uma lente.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Modelo de compartilhamentos por revisão	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de compartilhamentos que podem ser criados para um modelo de revisão.
Compartilhamentos por workload	Cada região compatível: 20	Não	O número máximo de compartilhamentos que podem ser criados para um workload.
Versões por lente	Cada região compatível: 100	Não	O número máximo de versões que podem ser criadas para uma lente.
Workload por conta por região	Cada região com suporte: 1.000	Não	O número máximo de workloads que podem ser criadas por conta em uma região.

WorkMail Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Serviço	Endpoint
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	WorkMail SDK da Amazon	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	SDK de fluxo de WorkMail mensagens da Amazon	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	WorkMail SDK da Amazon	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	SDK de fluxo de WorkMail mensagens da Amazon	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	WorkMail SDK da Amazon	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SDK de fluxo de WorkMail mensagens da Amazon	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

Endpoint de protocolos de e-mail

Nome da região	Região	Serviço	Endpoint
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml

Nome da região	Região	Serviço	Endpoint
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Exchange web services (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Câmbio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Servidor da Microsoft--ActiveSync
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Exchange web services (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Câmbio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Servidor da Microsoft--ActiveSync
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Exchange web services (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx

Nome da região	Região	Serviço	Endpoint
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Câmbio ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Servidor da Microsoft--ActiveSync
Europa (Irlanda)	eu-west-1	IMAP sobre SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
Europa (Irlanda)	eu-west-1	SMTP sobre SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Cotas de serviço

Para obter mais informações, consulte [Amazon WorkMail Quotas](#).

WorkSpaces Endpoints e cotas da Amazon

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Note

As informações Regiões da AWS na tabela a seguir se aplicam ao WorkSpaces pessoal. Para saber o Regiões da AWS que se aplica aos WorkSpaces pools, consulte [Regiões da AWS os WorkSpaces pools](#) no Amazon WorkSpaces Administration Guide. Os endpoints são os mesmos para as duas versões do WorkSpaces serviço.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Canadá (Central)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Recurso	Padrão	Descrição	Ajustável
WorkSpaces	1	O número máximo de WorkSpaces nesta conta na região atual.	Sim
Gráficos WorkSpaces	0	O número máximo de gráficos WorkSpaces nessa conta na região atual.  Note O pacote Graphics deixará de receber suporte a partir de 30 de novembro de 2023. Recomendamos migrar seu pacote para o WorkSpaces Graphics g4dn. Para obter mais informações, consulte Migrar a WorkSpace no Guia de WorkSpace	Sim

Recurso	Padrão	Descrição	Ajustável
		s Administr ação.	
GraphicsPro WorkSpaces	0	O número máximo de GraphicsPro WorkSpaces nesta conta na região atual.	Sim
Imagens	40	O número máximo de imagens nesta conta na região atual.	Sim
Bundles	50	O número máximo de bundles nesta conta na região atual. Essa cota se aplica somente a pacotes personalizados, não a pacotes públicos.	Não
Aliases de conexões	20	O número máximo de aliases de conexão nesta conta na região atual.	Não
Diretórios	50	O número máximo de diretórios que podem ser registrados para uso com a Amazon WorkSpaces nessa conta na região atual.	Não
Grupos de controle de acesso de IP	100	O número máximo de grupos de controle de acesso IP nesta conta na região atual.	Não

Recurso	Padrão	Descrição	Ajustável
Regras por grupo de controle de acesso de IP	10	O número máximo de regras por grupo de controle de acesso IP reservados para esta conta na região atual.	Não
Grupos de controle de acesso de IP por diretório	25	O número máximo de grupos de controle de acesso IP por diretório reservados para esta conta na região atual.	Não
WorkSpaces Piscinas	10	O número máximo de WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Sim
Instâncias de streaming de valor de uso geral para WorkSpaces pools	10	O número máximo de instâncias de streaming do General Purpose Value que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Sim
Instâncias de streaming padrão de uso geral para WorkSpaces pools	10	O número máximo de instâncias padrão de uso geral que podem ser usadas para WorkSpaces grupos nessa conta na região atual.	Sim

Recurso	Padrão	Descrição	Ajustável
Instâncias de streaming de desempenho de uso geral para WorkSpaces pools	10	O número máximo de instâncias de streaming de desempenho de uso geral que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Sim
Instâncias de streaming de energia de uso geral para WorkSpaces pools”	10	O número máximo de instâncias de streaming de energia de uso geral que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Sim
Instâncias PowerPro de streaming de uso geral para WorkSpaces pools”	10	O número máximo de instâncias de PowerPro streaming de uso geral que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Sim

Recurso	Padrão	Descrição	Ajustável
Instâncias de streaming Graphics. g4dn xlarge para pools WorkSpaces	0	O número máximo de instâncias de streaming Graphics. g4dn xlarge que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Não
Graphics.g4dn Instâncias de streaming 4xlarge para pools WorkSpaces	0	O número máximo de instâncias de streaming Graphics. g4dn 4xlarge que podem ser usadas para WorkSpaces pools nessa conta na região atual.	Não

Endpoints e cotas do Amazon WorkSpaces Secure Browser

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Londres)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Máximo de sessões simultâneas para o tipo de standard.regular instância na região especificada	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que você pode usar para o tipo de standard.regular instância nessa conta na região especificada.
Máximo de sessões simultâneas para o tipo de standard.large instância na região especificada	Cada região com suporte: 10	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que você pode usar para o tipo de standard.large instância nessa conta na região especificada.
Máximo de sessões simultâneas para o tipo de standard.xlarge instância na região especificada	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de sessões simultâneas que você pode usar para o tipo de standard.xlarge

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
			instância nessa conta na região especificada.
Número de portais da web	Cada região compatível: 3	Sim	O número máximo de portais do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.
Número de configurações de navegador	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações do navegador Amazon WorkSpaces Secure Browser nesta conta na região atual.
Número de certificados por armazenamento confiável	Cada região compatível: 100	Sim	O número máximo de certificados em um armazenamento confiável do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.
Número de provedores de identidade por portal da web	Cada região compatível: 1	Sim	O número máximo de provedores de identidade para um portal do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.

Name	Padrão	Ajustável	Descrição
Número de configurações de rede	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de rede do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.
Número de armazenamentos confiáveis	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de lojas confiáveis do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.
Número de configurações de usuário	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de usuário do Amazon WorkSpaces Secure Browser nessa conta na região atual.
Número de configurações de acesso IP	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de acesso IP do Amazon WorkSpaces Secure Browser nesta conta na região atual.
Número de configurações de registro de acesso do usuário	Cada região compatível: 5	Sim	O número máximo de configurações de registro de acesso de usuários do Amazon WorkSpaces Secure Browser nesta conta na região atual.

AWS X-Ray endpoints e cotas

Para se conectar programaticamente a um AWS serviço, você usa um endpoint. AWS os serviços oferecem os seguintes tipos de endpoints em algumas ou em todas as AWS regiões às quais o serviço oferece suporte: IPv4 endpoints, endpoints de pilha dupla e endpoints FIPS. Alguns serviços fornecem endpoints globais. Para obter mais informações, consulte [AWS endpoints de serviço](#).

As cotas de serviço, também chamadas de limites, são o número máximo de recursos ou operações de serviço da sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [AWS cotas de serviço](#).

A seguir estão os endpoints de serviço e as cotas de serviço para este serviço.

Service endpoints

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canadá (Central)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Irlanda)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Europa (Londres)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Milão)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Paris)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Espanha)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europa (Zurique)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
México (Central)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Cotas de serviço

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Regras de amostragem personalizadas por região	Cada região com suporte: 25	Sim	O número máximo de regras de amostragem personalizadas por região.
Grupos em uma conta da	Cada região compatível: 25	Não	O número máximo de grupos por conta.
Anotações indexadas por rastreamento	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de anotações que podem ser indexadas em um único rastreamento.

Name	Padrão	Ajuste	Descrição
Tamanho do documento do segmento	Cada região com suporte: 64 kilobytes	Não	O tamanho máximo para documentos segmentados.
Segmentos por segundo	Cada região compatível: 2.600	Não	O número máximo de segmentos por segundo que você pode enviar para o X-Ray.
Etiquetas por regra de amostragem personalizada	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de marcas por linha de amostragem personalizada.
Marcas por grupo	Cada região compatível: 50	Não	O número máximo de marcas por grupo.
Retenção de gráfico de rastreamento e serviço em dias	Cada região compatível: 30	Não	O número de dias para reter dados do mapa de rastreamento e serviço.
Período de modificação dos dados de rastreamento em dias	Cada região compatível: 7	Não	O número de dias para atualizar dados gravados sem qualquer custo adicional.
Tamanho do documento de rastreamento (limite superior dinâmico)	Cada região compatível: 500 kilobytes	Não	O tamanho máximo de um documento de rastreamento.
Tamanho do documento de rastreamento (limite inferior)	Cada região compatível: 100 kilobytes	Não	O tamanho máximo de um documento de rastreamento.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.