



Guia do Desenvolvedor

AWS Serverless Application Model



AWS Serverless Application Model: Guia do Desenvolvedor

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é AWS SAM?	1
Quando usar AWS SAM	1
Atributos principais	2
Informações relacionadas	3
Como funciona	3
Qual é a especificação do AWS SAM modelo?	4
O que são o AWS SAM projeto e o AWS SAM modelo?	4
O que é o AWS SAMCLI?	11
Saiba mais	19
Próximas etapas	19
Conceitos de tecnologia sem servidor	20
Conceitos de tecnologia sem servidor	20
Infraestrutura como Código	21
Ferramentas de IaC para aplicações com tecnologia sem servidor da AWS	21
Comparar ferramentas de IaC com aplicações com tecnologia sem servidor	22
Saiba mais	24
Conceitos básicos	25
Pré-requisitos	25
Etapa 1: inscrever-se em uma AWS conta	26
Etapa 2: criar uma conta de usuário do IAM	26
Etapa 3: criar um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta	27
Etapa 4: instalar o AWS CLI	30
Etapa 5: use o AWS CLI para configurar as AWS credenciais	30
Etapa 6: (opcional) instalar o AWS kit de ferramentas para VS Code	31
Próximas etapas	32
Instale o AWS SAM CLI	32
Instalar o AWS SAM CLI	33
Solução de problemas de erros de instalação do	43
Próximas etapas	44
Opcional: verificar o instalador da CLI do AWS SAM	45
Tutorial Hello World	58
Pré-requisitos	59
Etapa 1: Inicialize o aplicativo de amostra Hello World	59
Etapa 2: crie seu aplicativo	64

Etapa 3: implantar seu aplicativo no Nuvem AWS	65
Etapa 4: Executar seu aplicativo	70
Etapa 5: Interaja com sua função no Nuvem AWS	71
Etapa 6: Modifique e sincronize seu aplicativo com o Nuvem AWS	72
Etapa 7: (opcional) Teste seu aplicativo localmente	76
Etapa 8: Excluir seu aplicativo do Nuvem AWS	78
Solução de problemas	79
Saiba mais	79
Conversão a partir do Lambda	79
Saiba mais	80
Como usar o AWS SAM	81
AWS SAM CLI	82
Como os comandos AWS SAMCLI são documentados	82
Configurando o AWS SAM CLI	84
Como criar o arquivo de configuração (o arquivo samconfig)	85
Definir configurações do projeto	85
Configurar credenciais e configurações básicas	90
Comandos principais	90
Teste local com a CLI do AWS SAM	91
Teste aplicações do AWS SAM localmente	92
Teste modelos do CloudFormation localmente	92
Teste aplicações do AWS CDK localmente	92
Teste os aplicativos do Terraform localmente	93
Modelo AWS SAM	94
Anatomia do modelo	95
YAML	95
Seções do modelo	96
Próximas etapas	98
Variáveis globais	98
Recursos e propriedades	104
AWS::Serverless::Api	105
AWS::Serverless::Application	164
AWS::Serverless::CapacityProvider	170
AWS::Serverless::Connector	179
AWS::Serverless::Function	193
AWS::Serverless::GraphQLApi	351

AWS::Serverless::HttpApi	387
AWS::Serverless::LayerVersion	419
AWS::Serverless::SimpleTable	425
AWS::Serverless::StateMachine	431
Recursos gerados	472
Referenciando recursos gerados CloudFormation	473
Cenários CloudFormation de recursos gerados	474
AWS::Serverless::Api	476
AWS::Serverless::Application	478
AWS::Serverless::Connector	478
AWS::Serverless::Function	479
AWS::Serverless::GraphQLApi	485
AWS::Serverless::HttpApi	487
AWS::Serverless::LayerVersion	489
AWS::Serverless::SimpleTable	489
AWS::Serverless::StateMachine	489
Atributos de recursos compatíveis	491
Exceções	492
Extensões do API Gateway	493
Funções intrínsecas	494
Aplicações de exemplo	496
Processar eventos do DynamoDB	496
Antes de começar	496
Etapa 1: Inicializar o aplicativo	496
Etapa 2: Testar o aplicativo localmente	497
Etapa 3: Empacotar o aplicativo	497
Etapa 4: Implantar um aplicativo	498
Próximas etapas	499
Processar eventos do Amazon S3	499
Antes de começar	499
Etapa 1: Inicializar o aplicativo	500
Etapa 2: Empacotar o aplicativo	500
Etapa 3: Implantar um aplicativo	501
Etapa 4: Testar o aplicativo localmente	502
Próximas etapas	502
Desenvolver a aplicação	503

Criar aplicação	503
Inicialize um novo aplicativo com tecnologia sem servidor.	504
Opções para o sam init	510
Solução de problemas	510
Exemplos	511
Saiba mais	511
Próximas etapas	512
Definir a infraestrutura	512
Definir os recursos da aplicação	512
Acesso de configuração	514
Controlar o acesso à API	594
Aumentar a eficiência com camadas	608
Reutilizar código	610
Gerenciar eventos baseados em tempo	614
Orquestração de aplicativos	617
Configurar a assinatura de código	619
Validar arquivos de modelo do AWS SAM	622
Criar aplicações	623
Introdução a sam build	623
Compilação padrão	638
Personalizar criação	646
Testar a aplicação	672
Introdução a sam local	672
Usar o comando sam local	673
Introdução a sam local generate-event	673
Introdução a sam local invoke	680
Introdução a sam local start-api	686
Introdução a sam local start-lambda	692
Invocar funções localmente	695
Arquivo de variável de ambiente	696
Camadas	697
Saiba mais	698
Executar o API Gateway localmente	698
Arquivo de variável de ambiente	699
Camadas	701
Testar com sam remote test-event	701

Configure a AWS SAM CLI para usar o sam remote test-event	702
Usar o comando sam remote test-event	702
Usando eventos de teste compartilháveis	705
Usando eventos de teste compartilháveis	705
Testar com sam remote invoke	707
Usando o comando de invocação remota do sam	708
Usando o comando de invocação remota do sam	712
Configure o arquivo de configuração do seu projeto	717
Exemplos	718
Links relacionados	733
Automatizar testes de integração	734
Gerar exemplos de cargas úteis	735
Teste e depure funções duráveis	736
Fluxo de trabalho de teste local	736
Cenários de teste comuns	737
Solução de problemas	738
Dicas de depuração	738
Saiba mais	739
Depurar a aplicação	740
Depurar funções localmente	740
Usando kits de ferramentas AWS	741
Executando AWS SAM localmente no modo de depuração	743
Passar vários argumentos de runtime	744
Valide com cfn-lint	744
Exemplos	745
Saiba mais	745
Implantar a aplicação e os recursos	746
Introdução a sam deploy	746
Pré-requisitos	747
Implantação de aplicativos usando o sam deploy	747
Práticas recomendadas	757
Opções para sam deploy	758
Solução de problemas	758
Exemplos	758
Saiba mais	766
Opções de implantação	767

Como usar a CLI do AWS SAM para implantar manualmente	767
Implantar com sistemas e pipelines CI/CD	767
Implantações graduais	768
Solução de problemas de implantações usando o AWS SAM CLI	768
Saiba mais	698
Implantar com sistemas e pipelines CI/CD	769
O que é um pipeline?	770
Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais	770
Gerar um pipeline inicial	778
Personalizar pipelines iniciais	784
Automatizar as implantações	786
Usar autenticação OIDC	791
Introdução a sam sync	794
Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais no Nuvem AWS	795
Personalize quais alterações locais são sincronizadas com o Nuvem AWS	796
Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação	796
Opções para o comando sam sync	797
Solução de problemas	799
Exemplos	799
Saiba mais	806
Monitorar a aplicação	807
Application Insights	807
Configurando o CloudWatch Application Insights com o AWS SAM	807
Próximas etapas	811
Como trabalhar com logs	811
Buscando registros por pilha CloudFormation	811
Buscando registros pelo nome da função do Lambda	812
Registros de rejeitos	812
Visualizando registros para um intervalo de tempo específico	812
Filtragem de logs	812
Destaques de erros	812
Impressão bonita em JSON	812
Referência do AWS SAM	814
Especificação do AWS SAM e o modelo do AWS SAM	814
AWS SAMCLI Referência de comando	814
Modelos de política do AWS SAM	815

Tópicos	815
Comandos da CLI do AWS SAM	816
sam build	817
sam delete	822
sam deploy	824
sam init	830
sam list	834
sam local callback	842
sam local execution	847
sam local generate-event	854
sam local invoke	855
sam local start-api	861
sam local start-lambda	867
sam logs	871
sam package	875
sam pipeline bootstrap	879
sam pipeline init	883
sam publish	885
sam remote callback	887
sam remote execution	893
sam remote invoke	900
sam remote test-event	905
sam sync	912
sam traces	919
sam validate	920
gerenciamento da CLI do AWS SAM	922
Arquivo de configuração do AWS SAM CLI	923
Gerenciar versões do AWS SAM CLI	930
Configurar credenciais da AWS	939
Telemetria AWS SAMCLI	941
Solução de problemas	943
Referência do conector	949
Tipos de recursos de conector compatíveis	949
Políticas do IAM criadas por conectores	959
Instalação do Docker	983
Instalação do Docker	983

Próximas etapas	986
Instalação do Finch	986
Instalação do Finch	987
Configurar o Finch com a CLI do AWS SAM	989
Verificar a instalação	990
Stopping (Interrompendo) Finch	991
Solução de problemas	992
Próximas etapas	993
Repositórios de imagens	993
Repositório de imagens URIs	994
Exemplos	996
Implantação gradual	996
Implantação gradual de uma função do Lambda pela primeira vez	999
Saiba mais	1000
Observações importantes	1000
2023	1001
Suporte a Terraform	1002
Introdução	1002
Pré-requisitos	1002
Usando comandos AWS SAMCLI com Terraform	1003
Configurado para projetos Terraform	1003
Configurar para o Terraform Cloud	1009
Uso do AWS SAM CLI com a Terraform	1011
Teste local com sam local invoke	1011
Teste local com sam local start-api	1011
Teste local com sam local start-lambda	1013
Limitações de Terraform	1014
Usando AWS SAMCLI com Serverless.tf	1014
Referência do Terraform	1015
AWS SAM referência de recursos suportados	1015
Referência específica Terraform	1015
metadados do sam	1015
Suporte AWS SAM CLI Terraform	1018
O que é o AWS SAMCLI?	1019
Como posso usar o AWS SAM CLI com Terraform?	1020
Próximas etapas	1020

Como publicar para que outras pessoas usem	1021
Pré-requisitos	1021
Publicar um novo aplicativo	1023
Etapa 1: adicionar uma Metadata seção ao AWS SAM modelo	1023
Etapa 2: Empacotar o aplicativo	1023
Etapa 3: publicar o aplicativo	1024
Etapa 4: compartilhar o aplicativo (opcional)	1024
Publicar uma nova versão de um aplicativo existente	1025
Tópicos adicionais	1025
Propriedades da seção de metadados	1025
Propriedades	1025
Casos de uso	1028
Exemplo	1029
Histórico do documento	1031
.....	mlvii

O que é AWS Serverless Application Model (AWS SAM)?

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) é uma estrutura de código aberto para criar aplicativos sem servidor usando infraestrutura como código (IaC). Com AWS SAM a sintaxe abreviada, os desenvolvedores declaram [CloudFormation](#) recursos e recursos especializados sem servidor que são transformados em infraestrutura durante a implantação. Ao trabalhar com AWS SAM, você interagirá com:

1. AWS SAM CLI- Uma ferramenta de linha de comando que ajuda você a desenvolver, testar e implantar localmente seus aplicativos sem servidor.
2. AWS SAM Modelo - Uma extensão CloudFormation que fornece uma sintaxe simplificada para definir recursos sem servidor.

Quando você usa o `sam init` comando, ele cria um diretório de projeto, que chamaremos de AWS SAM projeto, que normalmente inclui seu AWS SAM modelo, código do aplicativo e outros arquivos de configuração.

Quando usar AWS SAM

AWS SAM é uma solução IaC ideal para cenários em que você deseja um desenvolvimento simplificado sem servidor com todo o poder do CloudFormation. Por exemplo, é possível usar o SAM para:

- Aplicativos sem servidor: você pode usar o SAM para definir rapidamente funções, AWS Lambda funções duráveis do Lambda, Amazon API Gateway, tabelas do Amazon APIs DynamoDB e outros recursos sem servidor com o mínimo de código.
- CloudFormation aprimoramento: você pode combinar o SAM com CloudFormation modelos existentes para adicionar componentes sem servidor à infraestrutura tradicional. Os recursos do SAM funcionam junto com CloudFormation os recursos padrão no mesmo modelo.
- Desenvolvimento e testes locais: você pode usar a CLI do SAM para testar as funções do Lambda localmente, simular endpoints do API Gateway e depurar aplicações com tecnologia sem servidor em sua máquina de desenvolvimento antes da implantação da AWS.
- CI/CD para ambientes sem servidor: você pode criar pipelines de implantação usando modelos de SAM que geram automaticamente a CloudFormation infraestrutura necessária para ambientes de preparação e produção.

- Migração de recursos criados pelo console: você pode converter funções do Lambda e recursos do API Gateway criados no Console de Gerenciamento da AWS na infraestrutura como código usando modelos do SAM.

Comparando AWS SAM com outras ferramentas de IaC

- Use o SAM em vez de CloudFormation simplificar as definições de recursos sem servidor e, ao mesmo tempo, manter a compatibilidade do modelo.
- Use o SAM em vez de AWS CDK se você preferir uma abordagem declarativa para descrever sua infraestrutura em vez de uma abordagem programática.
- Combine o SAM AWS CDK usando os recursos de teste locais do SAM CLI para aprimorar seus aplicativos de CDK.

Atributos principais

AWS SAM oferece uma variedade de benefícios que melhoram a experiência do desenvolvedor, permitindo que você:

Defina seu código de infraestrutura de aplicativos rapidamente, usando menos código

Crie AWS SAM modelos para definir seu código de infraestrutura de aplicativos sem servidor. Implante seus modelos diretamente CloudFormation para provisionar seus recursos.

Gerencie seus aplicativos sem servidor durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento

Use o AWS SAMCLI para gerenciar seu aplicativo sem servidor por meio das fases de criação, compilação, implantação, teste e monitoramento do seu ciclo de vida de desenvolvimento. Para obter mais informações, consulte [AWS SAM CLI](#).

Provisione rapidamente permissões entre recursos com AWS SAM conectores

Use AWS SAM conectores em seus AWS SAM modelos para definir permissões entre seus AWS recursos. AWS SAM transforma seu código nas permissões do IAM necessárias para facilitar sua intenção. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM](#).

Sincronize as alterações locais com a nuvem à medida que você se desenvolve

Use o AWS SAMCLI `sam sync` comando para sincronizar automaticamente as alterações locais na nuvem, acelerando seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste na nuvem. Para obter

mais informações, consulte [Introdução ao uso de sam sync para sincronização com a Nuvem AWS](#).

Gerencie seus aplicativos Terraform sem servidor

Use o AWS SAMCLI para realizar a depuração e o teste locais de suas camadas e funções do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Suporte AWS SAM CLI Terraform](#).

Informações relacionadas

- Para obter informações sobre como AWS SAM funciona, consulte [Como AWS SAM funciona](#).
- Para começar a usar AWS SAM, consulte [Conceitos básicos do AWS SAM](#).
- Para obter uma visão geral sobre como você pode usar AWS SAM para criar um aplicativo sem servidor, consulte [Como usar o AWS SAM](#)

Como AWS SAM funciona

Ao trabalhar com AWS SAM a criação de seu aplicativo sem servidor, você interagirá com os seguintes componentes:

1. [Modelo AWS SAM](#)— Um arquivo importante que define seus AWS recursos. Esse modelo inclui a especificação do AWS SAM modelo — a estrutura de código aberto que vem com uma sintaxe abreviada simplificada que você usa para definir as funções, eventos APIs, configurações e permissões do seu aplicativo sem servidor. Esse arquivo está localizado no AWS SAM projeto, que é a pasta do aplicativo criada quando você executa o sam init comando.
2. [AWS SAM CLI](#)— Uma ferramenta de linha de comando que você pode usar com seu AWS SAM projeto e com integrações de terceiros compatíveis para criar e executar seus aplicativos sem servidor. AWS SAMCLI é a ferramenta que você usa para executar comandos em seu AWS SAM projeto e, eventualmente, transformá-lo em seu aplicativo sem servidor.

Para expressar recursos, mapeamentos de origem de eventos e outras propriedades que definem seu aplicativo sem servidor, você define recursos e desenvolve seu aplicativo no AWS SAM modelo e em outros arquivos do seu projeto. AWS SAM Você usa o AWS SAMCLI para executar comandos em seu AWS SAM projeto, que é como você inicializa, cria, testa e implanta seu aplicativo sem servidor.

Está começando na tecnologia sem servidor?

Recomendamos que você analise [Conceitos de tecnologia sem servidor para o AWS Serverless Application Model](#).

Qual é a especificação do AWS SAM modelo?

A especificação do AWS SAM modelo é uma estrutura de código aberto que você pode usar para definir e gerenciar seu código de infraestrutura de aplicativos sem servidor. A especificação do AWS SAM modelo é:


- Baseado em AWS CloudFormation — Você usa a CloudFormation sintaxe diretamente em seu AWS SAM modelo, aproveitando seu amplo suporte para configurações de recursos e propriedades. Se você já está familiarizado CloudFormation, não precisa aprender um novo serviço para gerenciar seu código de infraestrutura de aplicativos.
- Uma extensão de CloudFormation — AWS SAM oferece sua própria sintaxe exclusiva que se concentra especificamente em acelerar o desenvolvimento sem servidor. Você pode usar a CloudFormation AWS SAM sintaxe e no mesmo modelo.
- Uma sintaxe abstrata e abreviada – Usando a AWS SAM sintaxe, você pode definir sua infraestrutura rapidamente, em menos linhas de código e com menor chance de erros. Sua sintaxe é especialmente selecionada para abstrair a complexidade na definição de sua infraestrutura de aplicativos sem servidor.
- Transformacional — AWS SAM faz o trabalho complexo de transformar seu modelo no código necessário para provisionar sua infraestrutura. CloudFormation

O que são o AWS SAM projeto e o AWS SAM modelo?

O AWS SAM projeto inclui o AWS SAM modelo que contém a especificação do AWS SAM modelo. Essa especificação é a estrutura de código aberto que você usa para definir sua infraestrutura de aplicativos sem servidor AWS, com alguns componentes adicionais que facilitam o trabalho com eles. Nesse sentido, os AWS SAM modelos são uma extensão dos CloudFormation modelos.

Veja um exemplo de aplicação com tecnologia sem servidor básica. Esse aplicativo processa solicitações para obter todos os itens de um banco de dados por meio de uma solicitação HTTP. Isso consiste nas seguintes partes:

1. Uma função que contém a lógica para processar a solicitação.
2. Uma API HTTP para servir como comunicação entre o cliente (solicitante) e o aplicativo.
3. Um banco de dados para armazenar itens.
4. Permissões para que o aplicativo seja executado com segurança.



O código de infraestrutura desse aplicativo pode ser definido no seguinte modelo AWS SAM :

```

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  getAllItemsFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler
      Runtime: nodejs20.x
      Events:
        Api:
          Type: HttpApi
          Properties:
            Path: /
            Method: GET
    Connectors:
      MyConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: SampleTable
          Permissions:
            - Read
  SampleTable:
  
```

```
Type: AWS::Serverless::SimpleTable
```

Em 23 linhas de código, a seguinte infraestrutura é definida:

- Uma função usando o AWS Lambda serviço.
- Uma API HTTP usando o serviço Amazon API Gateway.
- Um banco de dados usando o serviço Amazon DynamoDB.
- As permissões AWS Identity and Access Management (IAM) necessárias para que esses serviços interajam entre si.

Para provisionar essa infraestrutura, o modelo é implantado em CloudFormation. Durante a implantação, AWS SAM transforma as 23 linhas de código na CloudFormation sintaxe necessária para gerar esses recursos. AWS O CloudFormation modelo transformado contém mais de 200 linhas de código!

CloudFormation Modelo transformado

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "getAllItemsFunction": {
      "Type": "AWS::Lambda::Function",
      "Metadata": {
        "SamResourceId": "getAllItemsFunction"
      },
      "Properties": {
        "Code": {
          "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket-1a4x26zbcdkqr",
          "S3Key": "what-is-app/a6f856abf1b2c4f7488c09b367540b5b"
        },
        "Handler": "src/get-all-items.getAllItemsHandler",
        "Role": {
          "Fn::GetAtt": [
            "getAllItemsFunctionRole",
            "Arn"
          ]
        },
        "Runtime": "nodejs12.x",
        "Tags": [
          {
            "Key": "lambda:createdBy",
```

```
        "Value": "SAM"
      }
    ]
  },
  "getAllItemsFunctionRole": {
    "Type": "AWS::IAM::Role",
    "Properties": {
      "AssumeRolePolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Action": [
              "sts:AssumeRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": [
                "lambda.amazonaws.com"
              ]
            }
          }
        ]
      },
      "ManagedPolicyArns": [
        "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole"
      ],
      "Tags": [
        {
          "Key": "lambda:createdBy",
          "Value": "SAM"
        }
      ]
    }
  },
  "getAllItemsFunctionApiPermission": {
    "Type": "AWS::Lambda::Permission",
    "Properties": {
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "FunctionName": {
        "Ref": "getAllItemsFunction"
      },
      "Principal": "apigateway.amazonaws.com",
      "SourceArn": {
```

```

      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${__ApiId__}/${__Stage__}/GET/",
        {
          "__ApiId__": {
            "Ref": "ServerlessHttpApi"
          },
          "__Stage__": "*"
        }
      ]
    },
    "ServerlessHttpApi": {
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api",
      "Properties": {
        "Body": {
          "info": {
            "version": "1.0",
            "title": {
              "Ref": "AWS::StackName"
            }
          },
          "paths": {
            "/": {
              "get": {
                "x-amazon-apigateway-integration": {
                  "httpMethod": "POST",
                  "type": "aws_proxy",
                  "uri": {
                    "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:apigateway:
${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/${getAllItemsFunction.Arn}/invocations"
                  },
                  "payloadFormatVersion": "2.0"
                },
                "responses": {}
              }
            }
          },
          "openapi": "3.0.1",
          "tags": [
            {
              "name": "httpapi:createdBy",
              "x-amazon-apigateway-tag-value": "SAM"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  ]
}
},
"ServerlessHttpApiApiGatewayDefaultStage": {
  "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage",
  "Properties": {
    "ApiId": {
      "Ref": "ServerlessHttpApi"
    },
    "StageName": "$default",
    "Tags": {
      "httpapi:createdBy": "SAM"
    },
    "AutoDeploy": true
  }
},
"SampleTable": {
  "Type": "AWS::DynamoDB::Table",
  "Metadata": {
    "SamResourceId": "SampleTable"
  },
  "Properties": {
    "AttributeDefinitions": [
      {
        "AttributeName": "id",
        "AttributeType": "S"
      }
    ],
    "KeySchema": [
      {
        "AttributeName": "id",
        "KeyType": "HASH"
      }
    ],
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
  }
},
"getAllItemsFunctionMyConnPolicy": {
  "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy",
  "Metadata": {
    "aws:sam:connectors": {
      "getAllItemsFunctionMyConn": {

```



```

        "Source": {
            "Type": "AWS::Serverless::Function"
        },
        "Destination": {
            "Type": "AWS::Serverless::SimpleTable"
        }
    }
},
"Properties": {
    "PolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "dynamodb:GetItem",
                    "dynamodb:Query",
                    "dynamodb:Scan",
                    "dynamodb:BatchGetItem",
                    "dynamodb:ConditionCheckItem",
                    "dynamodb:PartiQLSelect"
                ],
                "Resource": [
                    {
                        "Fn::GetAtt": [
                            "SampleTable",
                            "Arn"
                        ]
                    },
                    {
                        "Fn::Sub": [
                            "${DestinationArn}/index/*",
                            {
                                "DestinationArn": {
                                    "Fn::GetAtt": [
                                        "SampleTable",
                                        "Arn"
                                    ]
                                }
                            ]
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
]

```

```
    }
  ]
},
"Roles": [
  {
    "Ref": "getAllItemsFunctionRole"
  }
]
}
}
```

Ao usar AWS SAM, você define 23 linhas de código de infraestrutura. AWS SAM transforma seu código nas mais de 200 linhas de CloudFormation código necessárias para provisionar seu aplicativo.

O que é o AWS SAMCLI?

AWS SAMCLI é uma ferramenta de linha de comando que você pode usar com AWS SAM modelos e integrações de terceiros compatíveis para criar e executar seus aplicativos sem servidor. Use o AWS SAMCLI para:

- Inicialize rapidamente um projeto de aplicação.
- Crie seu aplicativo para implantação.
- Execute depuração e testes locais.
- Implante o aplicativo.
- Configure os pipelines de CI/CD implantação.
- Monitore e solucione problemas de seu aplicativo na nuvem.
- Sincronize as alterações locais com a nuvem à medida que você se desenvolve.
- E muito mais!

O AWS SAMCLI é melhor utilizado quando usado com AWS SAM CloudFormation modelos. Também funciona com produtos de terceiros, como Terraform.

Inicialize um projeto

Selecione um dos modelos iniciais ou escolha um local de modelo personalizado para começar um novo projeto.

Aqui, usamos o comando `sam init` para inicializar um projeto de aplicação. Seleccionamos o projeto Hello World Example para começar. O AWS SAMCLI baixa um modelo inicial e cria nossa estrutura de diretórios de pastas do projeto.

```
→ what-is sam init

You can preselect a particular runtime or package type when using the `sam init` experience.
Call `sam init --help` to learn more.

Which template source would you like to use?
  1 - AWS Quick Start Templates
  2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
  1 - Hello World Example
  2 - Multi-step workflow
  3 - Serverless API
  4 - Scheduled task
  5 - Standalone function
  6 - Data processing
  7 - Infrastructure event management
  8 - Serverless Connector Hello World Example
  9 - Multi-step workflow with Connectors
 10 - Lambda EFS example
 11 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: █
```

Consulte mais detalhes em [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).

Crie seu aplicativo para implantação

Empacote suas dependências de função e organize o código do projeto e a estrutura de pastas para se preparar para a implantação.

Aqui, usamos o comando `sam build` para preparar nosso aplicativo para implantação. O AWS SAMCLI cria um diretório `.aws-sam` e organiza as dependências e os arquivos do nosso aplicativo para implantação.

```
→ sam-app sam build
Building codeuri: /Users/evzz/Demo/what-is/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=====
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
→ sam-app cd .aws-sam
→ .aws-sam ls
build      build.toml
→ .aws-sam
```

Consulte mais detalhes em [Criar aplicações](#).

Execute depuração e testes locais

Em sua máquina local, simule eventos, teste APIs, invoque funções e muito mais para depurar e testar seu aplicativo.

Aqui, usamos o comando `sam local invoke` para invocar nosso `HelloWorldFunction` localmente. Para fazer isso, o AWS SAMCLI cria um contêiner local, constrói nossa função, a invoca e gera os resultados. Você pode usar uma aplicação, como o Docker, para executar contêineres no seu computador.

```
→ sam-app sam local invoke HelloWorldFunction
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-python3.9
Building image.....
.....
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/evzz/Demo/what-is/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated
inside runtime container
START RequestId: 6f8347ce-6b04-4246-a0de-6dc37f0eef51 Version: $LATEST
END RequestId: 6f8347ce-6b04-4246-a0de-6dc37f0eef51
REPORT RequestId: 6f8347ce-6b04-4246-a0de-6dc37f0eef51 Init Duration: 1.23 ms Duration: 639.26 ms B
illed Duration: 640 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}
```

Para obter mais detalhes, consulte [Testar a aplicação](#) e [Depurar a aplicação](#).

Implantar o aplicativo

Defina as configurações de implantação do seu aplicativo e implante na AWS nuvem para provisionar seus recursos.

Aqui, usamos o comando `sam deploy --guided` para implantar nosso aplicativo por meio de um fluxo interativo. Ele nos AWS SAMCLI orienta na configuração das configurações de implantação de nosso aplicativo, transforma nosso modelo em CloudFormation e implanta CloudFormation para criar nossos recursos.

```
→ sam-app sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
=====

Looking for config file [samconfig.toml] : Not found

Setting default arguments for 'sam deploy'
=====
Stack Name [sam-app]:
AWS Region [us-west-2]:
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
Confirm changes before deploy [y/N]:
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your template
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]:
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails
Disable rollback [y/N]:
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
Save arguments to configuration file [Y/n]:
SAM configuration file [samconfig.toml]:
SAM configuration environment [default]:

Looking for resources needed for deployment:
Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr
A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml
```

Consulte mais detalhes em [Implantar a aplicação e os recursos](#).

Configurar pipelines CI/CD de implantação

Crie pipelines seguros de integração e entrega contínuas (CI/CD) usando um sistema compatível. CI/CD

Aqui, usamos o comando `sam pipeline init --bootstrap` para configurar um pipeline de implantação de CI/CD para nosso aplicativo. Ele nos AWS SAMCLI guia por nossas opções e gera os AWS recursos e o arquivo de configuração para usar com nosso sistema CI/CD.

[3] Reference application build resources

Enter the pipeline execution role ARN if you have previously created one, or we will create one for you ☐:

Enter the CloudFormation execution role ARN if you have previously created one, or we will create one for you ☐:

Please enter the artifact bucket ARN for your Lambda function. If you do not have a bucket, we will create one for you ☐:

Does your application contain any IMAGE type Lambda functions? [y/N]: n

[4] Summary

Below is the summary of the answers:

- 1 - Account: 513423067560
- 2 - Stage configuration name: dev
- 3 - Region: us-west-2
- 4 - Pipeline user: [to be created]
- 5 - Pipeline execution role: [to be created]
- 6 - CloudFormation execution role: [to be created]
- 7 - Artifacts bucket: [to be created]
- 8 - ECR image repository: [skipped]

Press enter to confirm the values above, or select an item to edit the value:

This will create the following required resources for the 'dev' configuration:

- Pipeline IAM user
- Pipeline execution role
- CloudFormation execution role
- Artifact bucket

Should we proceed with the creation? [y/N]: ☐

Consulte mais detalhes em [Implantar com sistemas e pipelines CI/CD](#).

Monitore e solucione problemas de seu aplicativo na nuvem

Visualize informações importantes sobre seus recursos implantados, colete registros e utilize ferramentas de monitoramento integradas, como AWS X-Ray.

Aqui, usamos o comando `sam list` para visualizar nossos recursos implantados. Pegamos nosso endpoint de API e o invocamos, o que aciona nossa função. Em seguida, usamos `sam logs` para visualizar os registros da nossa função.

```
→ sam-app sam logs --stack-name sam-app
2023/03/13/[$LATEST]0a433e844dd445bd82d0d78cd55e0cdc 2023-03-13T21:06:42.075000 INIT_START Runtime Version: python:3.9.v16 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-west-2::runtime:07a48df201798d627f2b950f03bb227aab4a655a1d019c3296406f95937e2525
2023/03/13/[$LATEST]0a433e844dd445bd82d0d78cd55e0cdc 2023-03-13T21:06:42.180000 START RequestId: 778e4226-0a80-435f-929b-5b19292ed9a7 Version: $LATEST
2023/03/13/[$LATEST]0a433e844dd445bd82d0d78cd55e0cdc 2023-03-13T21:06:42.181000 END RequestId: 778e4226-0a80-435f-929b-5b19292ed9a7
2023/03/13/[$LATEST]0a433e844dd445bd82d0d78cd55e0cdc 2023-03-13T21:06:42.182000 REPORT RequestId: 778e4226-0a80-435f-929b-5b19292ed9a7 Duration: 1.69 ms Billed Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB Init Duration: 104.13 ms
```

Consulte mais detalhes em [Monitorar a aplicação](#).

Sincronize as alterações locais com a nuvem à medida que você se desenvolve

Conforme você desenvolve em sua máquina local, sincronize automaticamente as alterações na nuvem. Veja rapidamente suas alterações e realize testes e validação na nuvem.

Aqui, usamos o comando `sam sync --watch` para AWS SAMCLI observar as mudanças locais. Modificamos nosso código `HelloWorldFunction`, detectamos AWS SAMCLI automaticamente a alteração e implantamos nossas atualizações na nuvem.


```
-----  
Key          HelloWorldFunctionIamRole  
Description  Implicit IAM Role created for Hello World function  
Value       arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W  
  
Key          HelloWorldApi  
Description  API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function  
Value       https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
  
Key          HelloWorldFunction  
Description  Hello World Lambda Function ARN  
Value       arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-HelloWorldFunction-  
yQDNe17r9maD  
-----  
  
Stack update succeeded. Sync infra completed.  
  
Infra sync completed.  
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.  
Syncing Lambda Function HelloWorldFunction..  
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build  
Building codeuri: /Users/evzz/Demo/what-is/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} archi-  
tecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction  
Running PythonPipBuilder:CopySource  
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.  
[]
```

Testes os recursos com suporte na nuvem

Invoque e transmita eventos para recursos compatíveis na nuvem.

Aqui, usamos o comando `sam remote invoke` para testar uma função do Lambda implantada na nuvem. Invocamos nossa função do Lambda e recebemos seus registros e respostas. Com nossa função do Lambda configurada para transmitir respostas, AWS SAMCLI retransmite sua resposta em tempo real.

```
→ lambda-streaming-app sam remote invoke StreamingFunction --stack-name lambda-streaming-app
```

Saiba mais

Para continuar aprendendo sobre isso AWS SAM, consulte os seguintes recursos:

- [O AWS SAM Workshop Completo](#) — Um workshop projetado para ensinar a você muitos dos principais recursos que AWS SAM oferece.
- [Sessões com SAM](#) — Série de vídeos criada por nossa equipe AWS Serverless Developer Advocate sobre o uso. AWS SAM
- [Serverless Land](#) — Site que reúne as informações mais recentes, blogs, vídeos, código e recursos de aprendizado para AWS a tecnologia sem servidor.

Próximas etapas

Se esta é a primeira vez que você usa AWS SAM, consulte [Conceitos básicos do AWS SAM](#).

Conceitos de tecnologia sem servidor para o AWS Serverless Application Model

Saiba mais sobre os conceitos básicos de tecnologia sem servidor antes de usar o AWS Serverless Application Model (AWS SAM).

Conceitos de tecnologia sem servidor

Arquitetura orientada por eventos

Um aplicativo com tecnologia sem servidor consiste em serviços da AWS individuais, como o AWS Lambda para computação e Amazon DynamoDB para gerenciamento de banco de dados, cada um desempenhando uma função especializada. Esses serviços são então vagamente integrados entre si por meio de uma arquitetura orientada por eventos. Para saber mais sobre a arquitetura orientada por eventos, consulte [O que é uma arquitetura orientada por eventos?](#).

infraestrutura como código (IaC)

A infraestrutura como código (IaC) é uma forma de tratar a infraestrutura da mesma forma que os desenvolvedores tratam o código, aplicando o mesmo rigor do desenvolvimento do código do aplicativo ao provisionamento da infraestrutura. Você define sua infraestrutura em um arquivo de modelo, implanta-o na AWS e a AWS cria os recursos para você. Com o IaC, você define no código que deseja que o AWS provisione. Para uma comparação das ferramentas de IaC disponíveis para AWS, consulte [infraestrutura como código \(IaC\)](#).

Tecnologias sem servidor

Com tecnologias sem servidor da AWS, você pode criar e executar aplicativos sem precisar gerenciar seus próprios servidores. Todo o gerenciamento do servidor é feito por meio da AWS, fornecendo vários benefícios, como escalabilidade automática e alta disponibilidade incorporada, permitindo que você leve sua ideia à produção rapidamente. Usando tecnologias sem servidor, você pode se concentrar no núcleo do seu produto sem precisar se preocupar com o gerenciamento e a operação de servidores. Para saber mais sobre tecnologia sem servidor, consulte o seguinte:

- [Tecnologia sem servidor na AWS](#)
- [Guia do desenvolvedor de tecnologia sem servidor](#): fornece uma visão geral conceitual do desenvolvimento de tecnologia sem servidor na Nuvem AWS.

Para ver uma introdução básica aos principais serviços de tecnologia sem servidor da AWS, consulte [Serverless 101: Understanding the serverless services](#) em Serverless Land.

Aplicação sem servidor

Ao usar o AWS SAM, você gerencia os recursos relacionados em uma aplicação, que consiste no projeto e no modelo do AWS SAM. Todos os recursos da aplicação são definidos ou mencionados no modelo do AWS SAM. Quando o AWS SAM processa o modelo, ele cria recursos do CloudFormation. No CloudFormation, os recursos são gerenciados em uma única unidade denominada pilha, e todos os recursos de uma pilha são definidos pelo modelo do CloudFormation da pilha.

infraestrutura como código (IaC)

Com a infraestrutura como código (IaC), você pode automatizar a implantação e o gerenciamento de seus recursos da AWS, incluindo aplicações com tecnologia sem servidor. A IaC permite que você defina sua infraestrutura usando código, facilitando a criação de versões, o compartilhamento e a replicação de suas implantações. Essa abordagem ajuda você a:

- Acelerar seu ciclo de desenvolvimento
- Simplificar o gerenciamento de configuração
- Melhorar a confiabilidade e a consistência de suas implantações

Ferramentas de IaC para aplicações com tecnologia sem servidor da AWS

A AWS oferece várias ferramentas de IaC para ajudá-lo a criar, implantar e gerenciar seus recursos de nuvem. Esta seção explica como o AWS SAM se encaixa nesse ecossistema e funciona com outras ferramentas de IaC da AWS.

AWS CloudFormation

Ao usar o [CloudFormation](#), você pode modelar e provisionar toda a sua infraestrutura da AWS com modelos YAML ou JSON. O CloudFormation processa automaticamente a criação, as atualizações e a exclusão de recursos. Quando você implanta aplicações do AWS SAM, o CloudFormation processa os modelos transformados para criar e gerenciar seus recursos.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

O AWS SAM ajuda a criar aplicações com tecnologia sem servidor com sintaxe simplificada para definir recursos sem servidor. Você pode usar modelos do AWS SAM para provisionar funções do Lambda, bancos de dados e origens de eventos, usando a sintaxe YAML concisa. O AWS SAM transforma esses modelos em modelos do CloudFormation durante a implantação.

Note

Embora o AWS SAM seja especializado em aplicações com tecnologia sem servidor, você pode usar qualquer tipo de recurso do CloudFormation em seus modelos do AWS SAM. Isso permite a flexibilidade de incluir recursos com tecnologia sem servidor quando necessário.

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Com o [AWS CDK](#), você pode definir sua infraestrutura com tecnologia sem servidor usando linguagens de programação familiares, como TypeScript, Python, Java, C#/.Net ou Go. Você pode usar constructos de programação, como loops e condições, para definir sua infraestrutura e o AWS CDK gerar modelos do CloudFormation para implantação. Agora você pode usar a CLI do AWS SAM para testar e criar aplicações do AWS CDK localmente. Para saber mais, consulte [Testing CDK applications locally](#).

Comparar ferramentas de IaC com aplicações com tecnologia sem servidor

Ao escolher uma ferramenta de IaC para suas aplicativos com tecnologia sem servidor, considere as preferências da sua equipe, os requisitos do projeto e os fluxos de trabalho existentes. A tabela a seguir compara as principais características das ferramentas de IaC da AWS para o desenvolvimento com tecnologia sem servidor:

Ferramenta	Uso primário	Melhor para	Funciona com o AWS SAM	Quando escolher
CloudFormation	Gerenciar uma infraestrutura complexa da AWS	Aplicações que exigem controle detalhado dos recursos da AWS	Os modelos do AWS SAM se transformam em modelos	Para controle preciso sobre recursos que não

Ferramenta	Uso primário	Melhor para	Funciona com o AWS SAM	Quando escolher
			do CloudFormation durante a implantação	são com tecnologia sem servidor
AWS SAM	Desenvolvimento de aplicações com tecnologia sem servidor	Equipes criando aplicações com tecnologia sem servidor que usam o Lambda	Funcionalidade nativa	Ao focar principalmente em arquiteturas com tecnologia sem servidor com as funções do Lambda, APIs do API Gateway e outros recursos com tecnologia sem servidor
AWS CDK	Definição de infraestrutura usando linguagens de programação	Equipes que preferem linguagens digitadas e abordagem que prioriza o código	Gere modelos do AWS SAM e use a CLI do AWS SAM para testes	Quando você precisa de uma definição de infraestrutura programática ou de uma lógica complexa de configuração de recursos

Note

Embora este guia se concentre em ferramentas de IaC nativas da AWS, o Terraform é outra solução popular de IaC que pode ser usada para definir aplicações com tecnologia sem servidor. A CLI do AWS SAM oferece suporte para testes locais de funções do Lambda definidas no Terraform. Para obter mais informações, consulte [Suporte AWS SAM CLI Terraform](#).

Saiba mais

- Para saber mais sobre as práticas de DevOps na AWS, consulte [Introdução ao DevOps na AWS](#)
- Para obter informações sobre como usar o Lambda com diferentes ferramentas de IaC, consulte [Usar o Lambda com a infraestrutura como código \(IaC\)](#)

Conceitos básicos do AWS SAM

Comece a usar o AWS SAM revisando e concluindo os tópicos desta seção. A seção [AWS SAM pré-requisitos](#) fornece instruções detalhadas sobre como configurar uma conta da AWS, criar usuários do IAM, criar acesso de chaves e instalar e configurar a CLI do AWS SAM. Após concluir os pré-requisitos, você poderá escolher sua abordagem de desenvolvimento:

- [Instale o AWS SAM CLI](#), o que pode ser feito nos sistemas operacionais Linux, Windows e macOS.
- [Introdução ao AWS SAM usando o VS Code Toolkit](#), para uma experiência de desenvolvimento visual com recursos integrados de depuração e teste.

Após a conclusão da instalação, você pode, opcionalmente, examinar o tutorial do Hello World do AWS SAM. Subsequentemente a esse tutorial, você examinará o processo de criação de uma aplicação básica sem servidor com o AWS SAM. Depois de concluir o tutorial, tudo estará pronto para a revisão dos conceitos detalhados em [Como usar o AWS Serverless Application Model \(AWS SAM\)](#).

Tópicos

- [AWS SAM pré-requisitos](#)
- [Instale o AWS SAM CLI](#)
- [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#)
- [Conversão de funções do Lambda em aplicações do AWS SAM](#)

AWS SAM pré-requisitos

Preencha os pré-requisitos a seguir antes de instalar e usar a interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (.AWS SAMCLI

Para usar o AWS SAMCLI, você precisa do seguinte:

- Uma AWS conta, credenciais AWS Identity and Access Management (IAM) e um par de chaves de acesso do IAM.
- O AWS Command Line Interface (AWS CLI) para configurar as AWS credenciais.

Tópicos

- [Etapa 1: inscrever-se em uma AWS conta](#)
- [Etapa 2: criar uma conta de usuário do IAM](#)
- [Etapa 3: criar um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta](#)
- [Etapa 4: instalar o AWS CLI](#)
- [Etapa 5: use o AWS CLI para configurar as AWS credenciais](#)
- [Etapa 6: \(opcional\) instalar o AWS kit de ferramentas para VS Code](#)
- [Próximas etapas](#)

Etapa 1: inscrever-se em uma AWS conta

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

Etapa 2: criar uma conta de usuário do IAM

Para criar um usuário administrador, selecione uma das opções a seguir.

Selecionar uma forma de gerenciar o administrador	Para	Por	Você também pode
Centro de Identidade do IAM (Recomendado)	Usar credenciais de curto prazo para acessar a AWS. Isso está de acordo com as práticas recomendadas de segurança. Para obter informações sobre as práticas recomendadas, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.	Seguindo as instruções em Conceitos básicos no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .	Configure o acesso programático configurando o AWS CLI para uso Centro de Identidade e do AWS IAM no Guia do AWS Command Line Interface usuário.
No IAM (Não recomendado)	Usar credenciais de longo prazo para acessar a AWS.	Seguindo as instruções em Criar um acesso de emergência para um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM.	Configurar o acesso programático, com base em Gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Etapa 3: criar um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta

Para acesso à CLI, é necessário ter um ID de chave de acesso e de uma chave de acesso secreta. Use credenciais temporárias em vez de chaves de acesso de longo prazo quando possível. As credenciais temporárias incluem um ID de acesso, uma chave de acesso secreta e um token de

segurança que indica quando as credenciais expiram. Para obter mais informações, consulte [Uso de credenciais temporárias com AWS recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

Os usuários precisam de acesso programático se quiserem interagir com pessoas AWS fora do Console de gerenciamento da AWS. A forma de conceder acesso programático depende do tipo de usuário que está acessando AWS.

Para conceder acesso programático aos usuários, selecione uma das seguintes opções:

Qual usuário precisa de acesso programático?	Para	Por
IAM	(Recomendado) Use as credenciais do console como credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI, AWS SDKs ou. AWS APIs	Siga as instruções da interface que deseja utilizar. • Para o AWS CLI, consulte Login para desenvolvimento AWS local no Guia AWS Command Line Interface do usuário. • Para AWS SDKs isso, consulte Login para desenvolvimento AWS local no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.
Identidade da força de trabalho (Usuários gerenciados no Centro de Identidade do IAM)	Use credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI AWS SDKs, ou. AWS APIs	Siga as instruções da interface que deseja utilizar. • Para o AWS CLI, consulte Configurando o AWS CLI para uso Centro de Identidade do AWS IAM no Guia do AWS Command Line Interface usuário. • Para AWS SDKs, ferramentas e AWS APIs, consulte a

Qual usuário precisa de acesso programático?	Para	Por
		autenticação do IAM Identity Center no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas.
IAM	Use credenciais temporárias para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI AWS SDKs, ou. AWS APIs	Siga as instruções em Como usar credenciais temporárias com AWS recursos no Guia do usuário do IAM.
IAM	(Não recomendado) Use credenciais de longo prazo para assinar solicitações programáticas para o AWS CLI, AWS SDKs, ou. AWS APIs	Siga as instruções da interface que deseja utilizar. • Para isso AWS CLI, consulte Autenticação usando credenciais de usuário do IAM no Guia do AWS Command Line Interface usuário. • Para ferramentas AWS SDKs e ferramentas, consulte Autenticar usando credenciais de longo prazo no Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. • Para isso AWS APIs, consulte Gerenciamento de chaves de acesso para usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Etapa 4: instalar o AWS CLI

AWS CLI É uma ferramenta de código aberto que permite que você interaja com o Serviços da AWS uso de comandos em seu shell de linha de comando. AWS SAMCLIIsso requer o AWS CLI para atividades como a configuração de credenciais. Para saber mais sobre o AWS CLI, consulte [O que é o AWS Command Line Interface?](#) no Guia do AWS Command Line Interface usuário.

Para instalar o AWS CLI, consulte [Instalando ou atualizando a versão mais recente do AWS CLI](#) no Guia AWS Command Line Interface do Usuário.

Etapa 5: use o AWS CLI para configurar as AWS credenciais

Para configurar as credenciais com o Centro de Identidade do IAM

- Para configurar credenciais com o IAM Identity Center, consulte [Configurar seu perfil com o assistente de AWS configuração de sso](#).

Para configurar credenciais com o AWS CLI

1. Execute o comando `aws configure` da linha de comando.
2. Configure as definições a seguir. Selecione cada um dos links para saber mais:
 - a. [ID da chave de acesso](#)
 - b. [Chave de acesso secreta](#)
 - c. [Região da AWS](#)
 - d. [Formato da saída](#)

O exemplo a seguir mostra valores de exemplo.

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

O AWS CLI armazena essas informações em um perfil (uma coleção de configurações) nomeado `default` nos config arquivos `credentials` e. Esses arquivos estão localizados no arquivo `.aws`

em seu diretório inicial. Por padrão, as informações desse perfil são usadas quando você executa um AWS CLI comando que não especifica explicitamente um perfil a ser usado. Para obter mais informações sobre o arquivo `credentials`, consulte [Configurações de arquivos de configuração e credenciais](#) no Guia do usuário do AWS Command Line Interface .

Para obter mais informações sobre como configurar credenciais, como usar uma configuração existente e um arquivo de credenciais, consulte [Configuração rápida](#) no Guia do usuário do AWS Command Line Interface .

Etapa 6: (opcional) instalar o AWS kit de ferramentas para VS Code

Para desenvolvedores que preferem um ambiente de desenvolvimento integrado, o AWS Toolkit for VS Code fornece recursos poderosos para o desenvolvimento sem servidor, incluindo depuração `visualCodeLens` , integração e fluxos de trabalho de implantação simplificados.

Pré-requisitos para o desenvolvimento do VS Code

- Visual Studio Code (versão 1.73.0 ou posterior) instalado em seu sistema
- Extensão de suporte à linguagem YAML para VS Code

Para instalar o AWS Toolkit for VS Code

1. Abra o Visual Studio Code
2. Abra a visualização Extensions (Ctrl+Shift+X ou Cmd+Shift+X)
3. Pesquise por "AWS Toolkit"
4. Instale a extensão "AWS Toolkit" da Amazon Web Services
5. Instale a extensão "YAML" da Red Hat (necessária para os CodeLens recursos do modelo SAM)

Benefícios de usar o VS Code com AWS SAM

- Depuração visual: defina pontos de interrupção e execute suas funções do Lambda localmente
- CodeLens integração: crie, implante e invoque funções diretamente do seu modelo SAM
- Terminal integrado: acesse AWS CLI os comandos do AWS SAM sem sair do editor
- Validação de modelo: validação em tempo real e IntelliSense para modelos SAM

Para obter informações sobre como configurar suas AWS credenciais no VS Code, consulte [Configuração de credenciais](#) no Guia do usuário do AWS Toolkit for VS Code.

Próximas etapas

- Agora você está pronto para instalar o AWS SAMCLI e começar a usar AWS SAM. Para instalar o AWS SAMCLI, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).
- Para configurar o Visual Studio Code para desenvolvimento sem servidor, consulte [Configurando o AWS Toolkit for VS Code](#).

Instale o AWS SAM CLI

Instale a versão mais recente da interface de linha de comando do AWS Serverless Application Model (CLI do AWS SAM) nos sistemas operacionais compatíveis ao seguir as instruções em [Etapa 4: instalar o AWS CLI](#).

Para obter informações sobre como gerenciar uma versão atualmente instalada do AWS SAM CLI, incluindo como atualizar, desinstalar ou gerenciar compilações noturnas, consulte [Gerenciar versões do AWS SAM CLI](#).

É a primeira vez que você instala o AWS SAM CLI?

Conclua todos os [pré-requisitos](#) na seção anterior antes de prosseguir. Isso inclui:

1. Cadastrar-se para obter uma conta da AWS.
2. Configurar o acesso seguro da AWS.
3. Como criar um ID de chave de acesso e a chave de acesso secreta.
4. Instalar o AWS CLI.
5. Configurar credenciais do AWS.

Tópicos

- [Instalar o AWS SAM CLI](#)
- [Solução de problemas de erros de instalação do](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#)

Instalar o AWS SAM CLI

Note

A partir de setembro de 2023, o AWS não manterá mais o instalador AWS para o Homebrew .AWS SAM CLI (`aws/tap/aws-sam-cli`). Se você usa o Homebrew para instalar e gerenciar o AWS SAMCLI, consulte as seguintes opções:

- Para continuar usando o Homebrew, use o instalador gerenciado pela comunidade. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento o AWS SAM CLI com o Homebrew](#).
- Recomendamos o uso de um dos métodos de instalação primários documentados nesta página. Antes de usar um desses métodos, consulte [Mudar de Homebrew](#).
- Para obter detalhes adicionais, consulte a [Versão de lançamento: 1.121.0](#).

Para instalar a AWS SAM CLI, siga as instruções do seu sistema operacional.

Linux

x86_64 - command line installer

1. Baixe o arquivo [AWS SAM CLI .zip](#) para um diretório de sua escolha.
2. (Opcional) Você pode verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).
3. Descompacte os arquivos de instalação em um diretório de sua escolha. Veja a seguir um exemplo, usando o subdiretório `sam-installation`.

Note

Se o sistema operacional não tiver o comando `unzip` integrado, use um equivalente.

```
$ unzip aws-sam-cli-linux-x86_64.zip -d sam-installation
```

4. Instale o AWS SAM CLI executando o `install` executável. Esse executável está localizado no diretório usado na etapa anterior. Veja a seguir um exemplo, usando o subdiretório `sam-installation`:


```
$ sudo ./sam-installation/install
```

5. Verifique a instalação.

```
$ sam --version
```

Para confirmar uma instalação com êxito, você deve ver uma saída que substitua o seguinte texto entre colchetes pela versão mais recente disponível:

```
SAM CLI, <latest version>
```

arm64 - command line installer

1. Baixe o arquivo [AWS SAM CLI .zip](#) para um diretório de sua escolha.
2. (Opcional) Você pode verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).
3. Descompacte os arquivos de instalação em um diretório de sua escolha. Veja a seguir um exemplo, usando o subdiretório sam-installation.

Note

Se o sistema operacional não tiver o comando unzip integrado, use um equivalente.

```
$ unzip aws-sam-cli-linux-arm64.zip -d sam-installation
```

4. Instale o AWS SAM CLI executando o `install` executável. Esse executável está localizado no diretório usado na etapa anterior. Veja a seguir um exemplo, usando o subdiretório sam-installation:

```
$ sudo ./sam-installation/install
```

5. Verifique a instalação.

```
$ sam --version
```

Para confirmar uma instalação com êxito, você deve ver uma saída semelhante à seguinte, mas que substitua o texto entre colchetes pela versão mais recente da CLI do SAM:

```
SAM CLI, <latest version>
```

macOS

Etapas de instalação

Use o instalador do pacote para instalar a CLI do AWS SAM. Além disso, o instalador do pacote tem dois métodos de instalação que você pode escolher: GUI e Linha de comando. Você pode instalar para todos os usuários ou apenas para o usuário atual. Para instalar para todos os usuários, é necessária autorização de superusuário.

Note

A CLI do AWS SAM não é compatível com versões do macOS anteriores ao macOS 13.x. Atualize para uma versão compatível do macOS ou instale a CLI do AWS SAM com Homebrew.

GUI - All users

Para baixar o instalador do pacote e instalar a CLI do AWS SAM

Note

Se você instalou anteriormente o AWS SAM CLI por meio do Homebrew ou do pip, você precisa desinstalá-lo primeiro. Para obter instruções, consulte [Desinstalando o AWS SAMCLI](#).

1. Baixe o pkg do macOS para um diretório de sua escolha:

- Para Macs que executam processadores Intel, escolha x86_64 – [aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg](#)
- Para Macs que executam Apple Silicon, escolha arm64 – [aws-sam-cli-macos-arm64.pkg](#)

 Note

Você tem a opção de verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).

2. Execute o arquivo baixado e siga as instruções na tela para continuar com as etapas de Introdução, Leia-me e Licença.
3. Em Seleção de destino, selecione Instalar para todos os usuários deste computador.
4. Em Tipo de instalação, escolha onde AWS SAM CLI será instalado e pressione Instalar. A localização padrão recomendada é `/usr/local/aws-sam-cli`.

 Note

Para invocar o AWS SAM CLI com o comando, `sam` o instalador cria automaticamente um symlink entre `/usr/local/bin/sam` e `/usr/local/aws-sam-cli/sam` ou a pasta de instalação que você escolheu.

5. A mensagem AWS SAM CLI será instalada e A instalação foi bem-sucedida será exibida. Pressione Fechar.

Para verificar uma instalação bem-sucedida

- Verifique se o AWS SAM CLI foi instalado corretamente e se seu symlink está configurado executando:

```
$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, <latest version>
```

GUI - Current user

Para baixar e instalar a CLI do AWS SAM

Note

Se você instalou anteriormente o AWS SAM CLI por meio do Homebrew ou do pip, você precisa desinstalá-lo primeiro. Para obter instruções, consulte [Desinstalando o AWS SAMCLI](#).

1. Baixe o pkg do macOS para um diretório de sua escolha:

- Para Macs que executam processadores Intel, escolha x86_64 – [aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg](#)
- Para Macs que executam Apple Silicon, escolha arm64 – [aws-sam-cli-macos-arm64.pkg](#)

Note

Você tem a opção de verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).

2. Execute o arquivo baixado e siga as instruções na tela para continuar com as etapas de Introdução, Leia-me e Licença.
3. Em Seleção de destino, selecione Instalar somente para mim. Caso não visualize essa opção, vá para a próxima etapa.
4. Para Tipo de instalação, faça o seguinte:
 1. Escolha onde o AWS SAM CLI será instalado. O local padrão é `/usr/local/aws-sam-cli`. Selecione um local para o qual você tenha permissões de escrita. Para alterar o local da instalação, selecione local e escolha seu local. Pressione Continuar quando terminar.
 2. Se você não teve a opção de escolher Instalar somente para mim na etapa anterior, selecione Alterar local de instalação > Instalar somente para mim e pressione Continuar.
 3. Pressione Instalar.
5. A mensagem AWS SAM CLI será instalada e A instalação foi bem-sucedida será exibida. Pressione Fechar.

Como criar um symlink

- Para invocar o AWS SAM CLI com o comando `sam`, você deve criar manualmente um symlink entre o programa AWS SAM CLI e o seu `$PATH`. Crie seu symlink modificando e executando o seguinte comando:

```
$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam
```

- **sudo** — Se seu usuário tiver permissões de escrita no `$PATH`, o `sudo` não é necessário. Caso contrário, `sudo` será obrigatório.
- **path-to** — Caminho para onde você instalou o programa AWS SAM CLI. Por exemplo, `/Users/myUser/Desktop`.
- **path-to-symlink-directory** — Sua variável de ambiente `$PATH`. O local padrão é `/usr/local/bin`.

Para verificar uma instalação bem-sucedida

- Verifique se o AWS SAM CLI foi instalado corretamente e se seu symlink está configurado executando:

```
$ which sam  
/usr/local/bin/sam  
$ sam --version  
SAM CLI, <latest version>
```

Command line - All users

Para baixar e instalar a CLI do AWS SAM

Note

Se você instalou anteriormente o AWS SAM CLI por meio do Homebrew ou do pip, você precisa desinstalá-lo primeiro. Para obter instruções, consulte [Desinstalando o AWS SAMCLI](#).

1. Baixe o pkg do macOS para um diretório de sua escolha:

- Para Macs que executam processadores Intel, escolha x86_64 – [aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg](#)
- Para Macs que executam Apple Silicon, escolha arm64 – [aws-sam-cli-macos-arm64.pkg](#)

 Note

Você tem a opção de verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).

2. Modifique e execute o script de instalação:

```
$ sudo installer -pkg path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer -target /  
installer: Package name is AWS SAM CLI  
installer: Upgrading at base path /  
installer: The upgrade was successful.
```

 Note

Para invocar o AWS SAM CLI com o comando `sam`, o instalador cria automaticamente um symlink entre `/usr/local/bin/sam` e `/usr/local/aws-sam-cli/sam`.

Para verificar uma instalação bem-sucedida

- Verifique se o AWS SAM CLI foi instalado corretamente e se seu symlink está configurado executando:

```
$ which sam  
/usr/local/bin/sam  
$ sam --version  
SAM CLI, <latest version>
```

Command line - Current user

Para baixar e instalar a CLI do AWS SAM

Note

Se você instalou anteriormente o AWS SAM CLI por meio do Homebrew ou do pip, você precisa desinstalá-lo primeiro. Para obter instruções, consulte [Desinstalando o AWS SAMCLI](#).

1. Baixe o pkg do macOS para um diretório de sua escolha:

- Para Macs que executam processadores Intel, escolha x86_64 – [aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg](#)
- Para Macs que executam Apple Silicon, escolha arm64 – [aws-sam-cli-macos-arm64.pkg](#)

Note

Você tem a opção de verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).

2. Determine um diretório de instalação no qual você tenha permissões de escrita. Em seguida, crie um arquivo xml usando o modelo e modifique-o para refletir seu diretório de instalação. O diretório já deve existir.

Por exemplo, se você substituir *path-to-my-directory* por `/Users/myUser/Desktop`, a pasta do programa `aws-sam-cli` será instalada lá.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <array>
    <dict>
      <key>choiceAttribute</key>
      <string>customLocation</string>
      <key>attributeSetting</key>
```

```
<string>path-to-my-directory</string>
<key>choiceIdentifier</key>
<string>default</string>
</dict>
</array>
</plist>
```

3. Salve o arquivo xml e verifique se ele é válido executando o seguinte:

```
$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-showChoicesAfterApplyingChangesXML path-to-your-xml-file
```

A saída deve exibir as preferências que serão aplicadas ao programa AWS SAM CLI.

4. Execute o comando a seguir para instalar o AWS SAM CLI:

```
$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-applyChoiceChangesXML path-to-your-xml-file

# Example output
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: choices changes file 'path-to-your-xml-file' applied
installer: Upgrading at base path base-path-of-xml-file
installer: The upgrade was successful.
```

Como criar um symlink

- Para invocar o AWS SAM CLI com o comando `sam`, você deve criar manualmente um symlink entre o programa AWS SAM CLI e o seu `$PATH`. Crie seu symlink modificando e executando o seguinte comando:

```
$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam
```

- **sudo** — Se seu usuário tiver permissões de escrita no `$PATH`, o `sudo` não é necessário. Caso contrário, `sudo` será obrigatório.
- **path-to** — Caminho para onde você instalou o programa AWS SAM CLI. Por exemplo, `/Users/myUser/Desktop`.

- *path-to-symlink-directory* — Sua variável de ambiente \$PATH. O local padrão é /usr/local/bin.

Para verificar uma instalação bem-sucedida

- Verifique se o AWS SAM CLI foi instalado corretamente e se seu symlink está configurado executando:

```
$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, <latest version>
```

Windows

Os arquivos do Windows Installer (MSI) são os arquivos do instalador de pacotes para o sistema operacional Windows.

Siga estas etapas para instalar o AWS SAM CLI usando o arquivo MSI.

1. Baixe a versão AWS SAM CLI [de 64 bits](#).
2. (Opcional) Você pode verificar a integridade do instalador antes da instalação. Para obter instruções, consulte [Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM](#).
3. Verifique a instalação.

Depois de concluir a instalação, verifique-a abrindo um novo prompt de comando ou prompt do PowerShell. O usuário deverá ser capaz de invocar a sam partir da linha de comando.

```
sam --version
```

Após a instalação bem-sucedida do AWS SAM CLI, o resultado deverá ser parecido com o seguinte:

```
SAM CLI, <latest version>
```

4. Ative caminhos longos (somente Windows 10 e versões mais recentes).

⚠ Important

A CLI do AWS SAM pode interagir com caminhos de arquivo que excedam a limitação máxima de caminhos do Windows. Isso pode causar erros durante a execução de `sam init` devido às limitações de `MAX_PATH` do Windows 10. Para solucionar esse problema, o novo comportamento de caminhos longos deverá ser configurado.

Para habilitar caminhos longos, consulte [Habilitar caminhos longos no Windows 10, versão 1607 e posteriores](#) na documentação de desenvolvimento de aplicativos do Microsoft Windows.

5. Instale o Git.

Para baixar aplicativos de amostra usando o comando `sam init`, você também deve instalar o Git. Para obter instruções, consulte [Instalando o Git](#).

Solução de problemas de erros de instalação do

Linux

Erro do Docker: “Não é possível conectar-se ao daemon do Docker. O daemon do docker está sendo executado neste host?”

Em alguns casos, para obter permissões para o `ec2-user` acessar o daemon do Docker, pode ser necessário reinicializar sua instância. Se você receber esse erro, tente reinicializar sua instância.

Erro de shell: “comando não encontrado”

Se você receber esse erro, seu shell não conseguirá localizar o AWS SAM CLI executável no caminho. Verifique a localização do diretório em que você instalou o AWS SAM CLI executável e, em seguida, verifique se o diretório está no seu caminho.

AWS SAMCLI erro: “/lib64/libc.so.6: versão ‘GLIBC_2.14’ não encontrado (exigido por /usr/local/aws-sam-cli/dist/libz.so.1)”


Se você receber esse erro, você está usando uma versão incompatível do Linux e a versão glibc integrada está desatualizada. Tente um dos seguintes:

- Atualize seu host Linux para a versão de 64 bits de uma distribuição recente do CentOS, Fedora, Ubuntu ou Amazon Linux 2.

- Siga as instruções para [Instale o AWS SAM CLI](#).

macOS

A instalação falhou



Se você estiver instalando o AWS SAM CLI para seu usuário e selecionou um diretório de instalação para o qual não tem permissões de escrita, esse erro pode ocorrer. Tente um dos seguintes:

1. Selecione um diretório de instalação diferente para o qual você tenha permissões de escrita.
2. Exclua o instalador. Em seguida, faça o download e execute-o novamente.

Próximas etapas

Para saber mais sobre o AWS SAM CLI e começar a criar os aplicativos com tecnologia sem servidor, consulte o seguinte:

- [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#) — Instruções passo a passo para baixar, criar e implantar um aplicativo com tecnologia sem servidor básico.
- [O Workshop AWS SAM Completo](#) — Um workshop projetado para ensinar a você muitos dos principais recursos que o AWS SAM oferece.
- [AWS SAM exemplos de aplicativos e padrões](#) — Exemplos de aplicativos e padrões de autores da comunidade com os quais você pode experimentar ainda mais.

Opcional: verificar a integridade do instalador da CLI do AWS SAM

Ao instalar a Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) do AWS Serverless Application Model usando um instalador de pacotes, você pode verificar sua integridade antes da instalação. Essa etapa é opcional, mas altamente recomendada.

As duas opções de verificação disponíveis para você são:

- Verifique o arquivo de assinatura do instalador do pacote.
- Verifique o valor do hash do instalador do pacote.

Quando disponível para sua plataforma, recomendamos verificar a opção de arquivo de assinatura. Essa opção oferece uma camada extra de segurança, pois os valores-chave são publicados aqui e gerenciados separadamente do nosso repositório GitHub.

Tópicos

- [Verifique o arquivo de assinatura do instalador](#)
- [Verifique o valor do hash](#)

Verifique o arquivo de assinatura do instalador

Linux

arm64 - instalador de linha de comando

O AWS SAM usa o [GnuPG](#) para assinar o instalador AWS SAM CLI .zip. A verificação é executada nas seguintes etapas:

1. Use a chave pública primária para verificar a chave pública do signatário.

2. Use a chave pública do signatário para verificar o instalador do pacote AWS SAM CLI.

Para verificar a integridade da chave pública do signatário

1. Copie a chave pública primária e salve-a em sua máquina local como um arquivo `.txt`. Por exemplo, `primary-public-key.txt`.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

mQINBGRuSzMBEADsqiwOy78w7F4+sshaMFRIwRGNRM94p5Qey2KMZBxekFtoryVD
D9jE0nvupx4tvhfBHz5EcUHCE0d14MTqdBy6vVAshozgxVb9RE8JpECn5lw7XC69
4Y7Gy1TKKQMEwtDXElkGxIFdUWvWjSnPlzfnoXwQYGeE93CUS3h5dImP22Yk1Ct6
eGGhlcbg1X4L8EpFMj7GvcsU8f7ziVI/PyC1Xwy39Q8/I67ip5eU5ddx0/xHqrbL
YC7+8pJPbRMej2twT2LrcpWYAbprMtRoa6WfE0/thoo3xhHpIMHdPfAA86ZNGIN
kRLjGUg7jnPTRW40in3pCc8nT4Tfc1QERkHm641gTC/jUvpmQsM6h/FUVP2i5iE/
JHpJcMuL2Mg6zDo3x+3gTCf+Wqz3rZzxB+wQT3yryZs6efcQy7nR0iRxYBxCSXX0
2cNYzsYLB/bYaW8yqWIHD5IqKhW269gp2E5Khs60zgS3CorMb5/xHgXjUCVgcu8a
a8ncdf9fjl3WS5p0ohetPb02ZjWv+MaqrZ0mUIgKbA4RpWZ/fU97P5BW9ylwmIDB
sWy0cMxg8M1vSdLytPieogaM0qMg3u5qXRGBr6Wmevcky0qgnmpGGc5zPiUbt0E8
CnFFqyxBpj5I0nG0KZGVihvn+iRrxrv6G07WW092+Dc6m94U0EEiBR7Qi0wARAQAB
tDRBV1MgU0FNIENMSSBQcm1tYXJ5IDxhd3MtY2FtLWNsaS1wcm1tYXJ5QGFtYXpv
bi5jb20+iQI/BBMBCQApBQJkbksZAhsvBQkHhM4ABwsJCACDAgEGFQgCCQoLBBYC
AwECHgECF4AACgkQQv1fen0tiFqTuhAAzi5+ju5UV0WqHkev0JS008T4QB8HcqAE
SV03mY6/j29knkcL8ubZP/DbpV7QpHPi2PB5qSXsiDTP3IYPbeY78zHSDjljaIK3
njJLMScFeGPYfPpwMsuY4nzrRIgAtXShPA8N/k4ZJcafnpNqKj7QnPxIC1KaIQWm
p0tvb8msUF3/s0UTa5Ys/1NRhVC0eGg32ogXGdojZA2kHZWdm9udLo4CDrDcrQT7
NtDcJASapXSQL63XfAS3snEc4e1941YxcjFYZ33rel8K9juyDZfi1slWR/L3AviI
QFIaqSHzy0tP1oinUkoVwL8ThevKD3Ag9CZf1ZLzNCV7yqlF8R1hEZ4zcE/3s9E1
WzCFsozb5HfE1AZonmrDh3Sy0EIBMCS6vG5dWnvJrAuSYv2rX38++K5Pr/MIAf0X
D0I1rtA+XDshNv9lSwSy0lt+iClawZAN09IXCiN1r0YcVQlwzDFwCNWDgkwd0qS0
g0A2f8NF91E5nBbeEuYquo011Vy8+ICbg0Fs9LoWZlnVh7/RyY6ssowiU9vGUNHI
L8f9jqRspIz/Fm3JD86ntZxLVGkeZUz62FqErdohYfkFIVcv7G0NTEyrz5HL1npv
FJ0MR0HjrMrZrn0VZnwBKhpblLocTsH+3t5It4ReYEX0f1DIOL/KRwPvjMvBVkXY5
hb1RVDQo0Wc=
=d9oG
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

2. Importe a chave pública primária para o seu chaveiro.

```
$ gpg --import primary-public-key.txt
```

```

gpg: directory `/home/.../.gnupg' created
gpg: new configuration file `/home/.../.gnupg/gpg.conf' created
gpg: WARNING: options in `/home/.../.gnupg/gpg.conf' are not yet active during this
run
gpg: keyring `/home/.../.gnupg/secring.gpg' created
gpg: keyring `/home/.../.gnupg/pubring.gpg' created
gpg: /home/.../.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 73AD885A: public key "AWS SAM CLI Primary <aws-sam-cli-
primary@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1 (RSA: 1)

```

3. Copie a chave pública do signatário e salve-a em sua máquina local como um arquivo .txt. Por exemplo, *signer-public-key.txt*.

```

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

mQINBGgrxIgBEADGCTudveeeVbWpZDGX9Ni57mBRMVSJwQJ6F/PC34jw0DozxTtd
H+ZPsXLvLwerN/DVXBk8E1qNZ5RGptak8j7MPz+MC3n4txibEJpB61vpjJJM+9cC
7whaMLDT/SbykHYXdrnHqa8KsUJl7rPLJCaRN722NSxvYVMI0A9ffVXV7cfEyZi5
MbYF2Gc9LnbKaknImIva7EKe2/wI6YCqC5yytyfWU5dL6oHXsgTnFL9mhziMxv
WhyzawyJG6EJZsJ3WLlbIKApN6XZSXYCx0v1BrebYZjD5v0nA+TJaQ7is8atjt0I
DGe0AViw7k08ChTpjA7YG/Uu7n/Fy7qLF/3Nz0b6cBNjemjBazQ3A3KNCpi5hqFM
Uo1WpovLr5CXQnc0B3fBUntIOxi0Sk5MKjH9AbYxfGqEX0ZJB9hAlc6LIEy0Yru6
MMBrIHE86IM11nFE/DeLnCdPG23+1Pttwy0t3+9z5QwmPe3VPPEfCySPcdxHKZSP
rLile8qDznEv1PDvQ0qkBxdMtVa2yct5VJkdqy6UrN2xa0dpspHjRUjHh/EY/xMt
fwMUj0KohaZ/1pjotCcksAsZWUxCNCFvLYxuxeytVk4F09Es1hj4ihhLUI+43/ic
3DHSEiext7Q8/UccNArkhSCT7U0vvL7QTuP+pjYTyiC8Vx6g/Y5Ht5+qywARAQAB
tDBBV1MgU0FNIENMSSBUZWFtIDxhd3Mt2FtLWNsaS1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT6JAj8EEwEJACKFAMgrxIgCGy8FCQPCZwAHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIe
AQIXgAAKCRBA1Kuxvt/atJo6EAC/5C8uJs76W5f5V5XNAMzwBFiZuYpop3DRReCo
P68ZZylokAC9ShRZnI0ujpDjtlNS7T/G00BzmcpspkYYE531ALaXcHWmb9XV0Ajg
J8iboAVBLY0C7mhL/cbJ3v9Q1pXXjyTuhexkJCV8rdHVX/0H8WqTZp1EaRuZ7p8q
PMxddg4ClwstYuH30/dmNd1Gqfb4Fqy8MnV1yGSXR5Jf+sD1N2U04mbpyk/mr1c
f/jFmx86IkCWJVvdXWCVTe2AFy3NHCdLtdnEvFhokC0Qd9wibUWX0j9vq4cVRZT
qamnpAQa0lH3lX0wrjjo8b1AIPoRWSfMtCYvh6kA8MAJv4cAzncXILSLt0E0mzaU
qp5qoy37wNIjeztX6c/q4wss05qTlJhnNu4s3nh5VHu1tooaYpmDxp+ala5TweuM
KZDI4KdAGF4z0Raif+N53nd0YIiXkY0goUbsPCnVrCwoK9PjjyoJncq7c14wN150
IQUZEjyYAQDGZqs5XSfY4zW2cCXatrfozKF7R1kSU14DfJwPUyksoNAQEQuezfXyq
kr0gfIWK1r2nMdqS7WgSx/ypS5kdyrHuPZdaYfEVtuezpoT2lQQx0SZqq1p5hI4R
nqmPte53WXJhbC0tgTIJWn+Uy/d5Q/aSIFD6o8gNLS1BDs1j1ku0XKu1sFCHUCZG
aerdsIkCHAQQAQkABgUCaCvFeAAKCRBC/V96c62Iwt3/D/9g0LzWtz62lqJRCsri

```

```

wcA/yz88ayKb/GUv3FCT5Nd9JZt8y1tW+AE3SPTdcpfZmt5UN2sRz1j061mpKJzp
eBvYQ9og/34ZrRQqeg8bz02u34LKY11gD0xY0bWtB7TGIxIZZyqZECOPR0Dp6ZzB
abzkRSsJkEk0vbZzJhfWfYs98qfp/G0suFSBE7908Am33DB2jQ/Sol1h1VmNE6Sv
EOgR6+2yEkS2D0+msJMa/V82v9gBTPnxS1NV1d8Dduvt9rbM3LoxiNXUgx/s52yY
U6H3bwUcQ3UY6uRe1UWo5QnMfCdWfg43+q5rmjB4xQyX/BaQyF5K0hZyG+42/pH1
EMw18qN617FTxo3hvQUi/cBahlhQ8EVYsGnHDVxLCisbq5iZvp7+XtmMy1Q417gT
EQRo8feJh31e1GWlccVR2pZgIm1PQ69dzzseHnnKkGhifik0bDGo5/IH2EgI1KFn
SG399RMU/qRz0PLVP3i+zSJmhMqG8cnZaUwE5V4P21vQSc1hhd2Hv/C4SVKNqA2i
+oZbHj2vAkuzTTL075AoANebEjPGqwsKZi5mWUE5Pa931JeiXxWZ1EB7rkgQ1PAB
fsDBhYLt4MxCWAhifLMA6uQ4BhXu2RuX0qNfSbqa8jVF6DB6cD8eAHGpPKfJ0130
LtZnq+n4SfeNbZjD2FQWZR4CrA==
=lHfs
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

4. Importe a chave pública do assinante para o seu chaveiro.

```

$ gpg --import signer-public-key.txt

gpg: key 4094ABB1BEDFDAB4: public key "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-
signer@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1 (RSA: 1)
gpg: no ultimately trusted keys found

```

Anote o valor chave da saída. Por exemplo, **4094ABB1BEDFDAB4**.

5. Use o valor da chave para obter e verificar a impressão digital da chave pública do signatário.

```

$ gpg --fingerprint 4094ABB1BEDFDAB4

pub   rsa4096 2025-05-19 [SCEA] [expires: 2027-05-19]
      EF46 3E86 CA31 933B B688  CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
uid           [ unknown] AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>

```

A impressão digital deve corresponder ao mostrado a seguir:

```
EF46 3E86 CA31 933B B688  CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
```

Se a string de impressão digital não coincidir, não instale o instalador do AWS SAM CLI. Escale para a equipe AWS SAM ao [criar um problema](#) no repositório aws-sam-cli do GitHub.

6. Verifique as assinaturas da chave pública do signatário:

```
$ gpg --check-sigs 4094ABB1BEDFDAB4

pub   rsa4096 2025-05-19 [SCEA] [expires: 2027-05-19]
      EF463E86CA31933BB688CC1A4094ABB1BEDFDAB4
uid           [ unknown] AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>
sig!3       4094ABB1BEDFDAB4 2025-05-19 [self-signature]
sig!        42FD5F7A73AD885A 2025-05-19 AWS SAM CLI Primary <aws-sam-cli-
primary@amazon.com>
```

Se você vir 1 signature not checked due to a missing key, repita as etapas anteriores para importar as chaves públicas primária e do signatário para o seu chaveiro.

Você deve ver os valores da chave pública primária e da chave pública do signatário listados.

Agora que você verificou a integridade da chave pública do signatário, você pode usar a chave pública do signatário para verificar o instalador do pacote AWS SAM CLI.

Para verificar a integridade do instalador do pacote AWS SAM CLI

1. Obtenha o arquivo de assinatura do pacote AWS SAM CLI — Faça o download do arquivo de assinatura para o instalador do pacote AWS SAM CLI usando o seguinte comando:

```
$ wget https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/latest/download/aws-sam-cli-
linux-arm64.zip.sig
```

2. Verifique o arquivo de assinatura. Passe os nomes dos arquivos .sig e .zip baixados como parâmetros para o comando gpg. Veja um exemplo a seguir:

```
$ gpg --verify aws-sam-cli-linux-arm64.zip.sig aws-sam-cli-linux-arm64.zip
```

A saída deve ser semelhante à seguinte:

```
gpg: Signature made Mon 19 May 2025 01:21:57 AM UTC using RSA key ID
4094ABB1BEDFDAB4
gpg: Good signature from "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: EF46 3E86 CA31 933B B688 CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
```


- A mensagem **WARNING: This key is not certified with a trusted signature!** pode ser ignorada. Isso ocorre porque não há uma cadeia de confiança entre a chave PGP pessoal (se você tiver uma) e a chave CLI PGP do AWS SAM. Para obter mais informações, consulte [Web of trust](#).
- Se a saída inclui a frase **BAD signature**, verifique se você executou o procedimento corretamente. Se você continuar recebendo essa resposta, encaminhe para a equipe do AWS SAM ao [criar um problema](#) no repositório `aws-sam-cli` do GitHub e evite usar o arquivo baixado.

A mensagem **Good signature from "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>"** significa que a assinatura foi verificada e você pode prosseguir com a instalação.

x86_64 - instalador de linha de comando

AWS SAM usa o [GnuPG](#) para assinar o instalador AWS SAM CLI .zip. A verificação é executada nas seguintes etapas:

1. Use a chave pública primária para verificar a chave pública do signatário.
2. Use a chave pública do signatário para verificar o instalador do pacote AWS SAM CLI.

Para verificar a integridade da chave pública do signatário

1. Copie a chave pública primária e salve-a em sua máquina local como um arquivo `.txt`. Por exemplo, *primary-public-key.txt*.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

mQINBGRuSzMBEADsqiw0y78w7F4+sshaMFRIwRGNRm94p5Qey2KMZBxekFtoryVD
D9jE0nvupx4tvhfBH5EcUHCE0d14MTqdBy6vVAshozgxVb9RE8JpECn5lw7XC69
4Y7Gy1TKKQMEWtDXElkGxIFdUWvWjSnPlzfnoXwQYGeE93CUS3h5dImP22Yk1Ct6
eGGhlcbg1X4L8EpFMj7GvcsU8f7ziVI/PyC1Xwy39Q8/I67ip5eU5ddx0/xHqrbL
YC7+8pJPbRMej2twT2LrcpWYAbprMtRoa6WfE0/thoo3xhHpIMHdPfAA86ZNGIN
kRLjGUg7jnPTRW40in3pCc8nT4Tfc1QERkHm641gTC/jUvpmQsM6h/FUVP2i5iE/
JHpJcMuL2Mg6zDo3x+3gTCf+Wqz3rZzxB+wQT3yryZs6efcQy7nR0iRxYBxCSXX0
2cNYzsYLB/bYaW8yqWIHD5IqKhW269gp2E5Khs60zgS3CorMb5/xHgXjUCVgcu8a
```

```
a8ncdf9fjl3WS5p0ohetPb02ZjWv+MaqrZ0mUIgKbA4RpWZ/fU97P5BW9ylwmIDB
sWy0cMxg8MlvSdLytPieogaM0qMg3u5qXRGBr6Wmekty0qgnmpGGc5zPiUbt0E8
CnFFqyxBpj5I0nG0KZGVihvn+iRrxrv6G07WW092+Dc6m94U0EEiBR7Qi0wARAQAB
tDRBV1MgU0FNIENMSSBQcm1tYXJ5IDxhd3Mtc2FtLWNsaS1wcmltYXJ5QGFTYXpv
bi5jb20+iQI/BMBBCQApBQJkbksZAhsvBQkHhM4ABwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYC
AwEChgECF4AACGkQQv1fen0tiFqTuhAAzi5+ju5UV0WqHkev0JS008T4QB8HcqAE
SV03mY6/j29knkcL8ubZP/DbpV7QpHPi2PB5qSXsiDTP3IYPbeY78zHSDjljaIK3
njJLMScFeGPpyfPpwMsuY4nziRIgAtXShPA8N/k4ZJcafnpNqKj7QnPxIC1KaIQWm
p0tVb8msUF3/s0UTa5Ys/1NRhVC0eGg32ogXGdojZA2kHZWdm9udLo4CDrDcrQT7
NtDcJASapXSQL63XfAS3snEc4e1941YxcjFYZ33rel8K9juyDZfi1slWR/L3AviI
QFIaqSHzy0tP1oinUkoVwL8ThevKD3Ag9CZf1ZLzNCV7yqlF8R1hEZ4zce/3s9E1
WzCFsozb5HfE1AZonmrDh3Sy0EIBMCS6vG5dWnvJrAuSYv2rX38++K5Pr/MIAf0X
DO11rtA+XDshNv9lSwSy0lt+iClawZAN09IXCiN1r0YcVQlwzDFwCNWDgkwd0qS0
g0A2f8NF9lE5nBbeEuYquo0l1Vy8+ICbg0Fs9LoWZlnVh7/RyY6ssowiU9vGUnHI
L8f9jqRspIz/Fm3JD86ntZxLVGkeZUz62FqErdohYfkFIVcv7G0NTEyrz5HL1npv
FJ0MR0HjrMrZrn0VZnwBKhpBLocTsH+3t5It4ReYEX0f1DIOL/KRwPvjMvBVkXY5
hblRVDQo0Wc=
=d9oG
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

2. Importe a chave pública primária para o seu chaveiro.

```
$ gpg --import primary-public-key.txt
```

```
gpg: directory `/home/.../.gnupg' created
gpg: new configuration file `/home/.../.gnupg/gpg.conf' created
gpg: WARNING: options in `/home/.../.gnupg/gpg.conf' are not yet active during this
run
gpg: keyring `/home/.../.gnupg/secring.gpg' created
gpg: keyring `/home/.../.gnupg/pubring.gpg' created
gpg: /home/.../.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 73AD885A: public key "AWS SAM CLI Primary <aws-sam-cli-
primary@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1 (RSA: 1)
```

3. Copie a chave pública do signatário e salve-a em sua máquina local como um arquivo .txt. Por exemplo, *signer-public-key.txt*.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2.0.22 (GNU/Linux)

mQINBGgrxIgBEADGCTudveeeVbWpZDGX9Ni57mBRMVSJwQJ6F/PC34jw0DozxTtd
```

```
H+ZPsXLvLwerN/DVXBkK8E1qNZ5RGptak8j7MPz+MC3n4txibEJpB61vpjJJM+9cC
7whaMLDT/SbykHYXdrnHqa8KsUJl7rPLJcaRN722NSxvYVMI0A9ffVXV7cfEyZi5
MbYF2Gc9LNbKaknImIva7EKeeh2/wI6YCqC5yytyfWU5dL6oHXsgTnFL9mhziMxv
WhyzawyJG6EJZsJ3Wl1bIKApN6XZSXYCx0v1BrebYZjD5v0nA+TJaQ7is8atjt0I
DGe0AViw7k08ChTpjA7YG/Uu7n/Fy7qLF/3Nz0b6cBNjemjBazQ3A3KNCpi5hqFM
Uo1WpoVlr5CXQnc0B3fBUntIoxi0Sk5MKjH9AbYxfqgEX0ZJB9hAlc6LIEy0Yru6
MMBrIHE86IM11nFE/DeLnCdPG23+1Pttwy0t3+9z5QwmPe3VPPEfCySPcdxHKZSP
rLile8qDznEvLPDvQ0qkBxdMtVa2yct5VJkdqy6UrN2xa0dpspHjRUjHh/EY/xMt
fwMUj0KohaZ/1pjotCcksAsZWUxCNCFvLYxuxeytVk4F09Es1hj4ihhLUI+43/ic
3DHSEiext7Q8/UccNArkhSCT7U0vvL7QTuP+pjYTyiC8Vx6g/Y5Ht5+qywARAQAB
tDBBV1MgU0FNIENMSSBUZWFtIDxhd3Mtc2FtLWNsaS1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT6JAj8EEwEJACKFAMgrxIgCGy8FCQPCZwAHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIE
AQIXgAAKCRBA1Kuxvt/atJo6EAC/5C8uJs76W5f5V5XNAMzwBFiZuYpop3DRReCo
P68ZZylokAC9ShRznIOujpDJtlnS7T/G00BzmcpSPkYYE531ALaXcHWmb9XV0Ajg
J8iboAVBLY0C7mhL/cbJ3v9Q1pXXjyTuhexkJCV8rdHVX/0H8WqTZp1EaRuZ7p8q
PMxddg4ClwstYuh30/dmNdlGqfb4Fqy8MnV1yGSXR5Jf+sDlN2U04mbpyk/mr1c
f/jFmx86IkCWJVvdXWCVTe2AFy3NHCdLtdnEvFhokCOQd9wibUWX0j9vq4cVRZT
qamnpAQa0lH3lX0wrjqo8b1AIPoRWSfMtCYvh6kA8MAJv4cAznzXILSLt0E0mzaU
qp5qoy37wNIjeztX6c/q4wss05qTlJhnNu4s3nh5VHultooaYpmDxp+ala5TweuM
KZDI4KdAGF4z0Raif+N53nd0YIiXkY0goUbsPCnVrCwoK9PjjyoJncq7c14wN150
IQUZEjyYAQDQZqs5XSfY4zW2cCXatrfozKF7R1kSU14DfJwPUyksoNAQEQezfXyq
kr0gfIWk1r2nMdqS7WgSx/ypS5kdyrHuPZdaYfEVtuezpOT2lQQx0SZqq1p5hI4R
nqmPte53WXJhbC0tgTIJWn+Uy/d5Q/aSIFD6o8gNLS1BDs1j1ku0XKu1sFCHUCZG
aerdsIkCHAQQAQkABgUCaCvFeAAKCRBC/V96c62IWt3/D/9g0LzWt262lqJRCsri
wcA/yz88ayKb/GUv3FCT5Nd9JZt8y1tW+AE3SPTdcpfZmt5UN2sRzlj061mpKJzp
eBvYQ9og/34ZrRQqeg8bz02u34LKY11gD0xY0bWtB7TGIXIZZYqZECOPR0Dp6ZzB
abzkRSsJkEk0vbZzJhfwFYs98qfp/G0suFSBE7908Am33DB2jQ/Sol1h1VmNE6Sv
EOgR6+2yEkS2D0+msJMa/V82v9gBTPnxS1NV1d8Dduvt9rbM3LoxiNXUgx/s52yY
U6H3bwUcQ3UY6uRe1UWo5QnMFCdWfg43+q5rmjB4xQyX/BaQyF5K0hZyG+42/pH1
EMw18qN617FTxo3hVQUi/cBahlhQ8EVYsGnHDVxLCisbq5iZvp7+XtmMy1Q417gT
EQRo8feJh31e1Gw1ccVR2pZgIm1PQ69dzzseHnnKkGhifik0bDGo5/IH2EgI1KFn
SG399RMU/qRz0PLVP3i+zSJmhMqG8cnZaUwE5V4P21vQSc1hhd2Hv/C4SVKNqA2i
+oZbHj2vAkuzTTL075AoANebEjPGqwsKZi5mWUE5Pa931JeiXxWZ1EB7rkgQ1PAB
fsDBhYLt4MxCWAhifLMA6uQ4BhXu2RuX0qNfSbqa8jVF6DB6cD8eAHGpPKfJ0130
LtZnq+n4SfeNbZjD2FQWZR4CrA==
=lHfs
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

4. Importe a chave pública do assinante para o seu chaveiro.

```
$ gpg --import signer-public-key.txt
```

```
gpg: key 4094ABB1BEDFDAB4: public key "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-
signer@amazon.com>" imported
```

```
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1 (RSA: 1)
gpg: no ultimately trusted keys found
```

Anote o valor chave da saída. Por exemplo, **4094ABB1BEDFDAB4**.

- Use o valor da chave para obter e verificar a impressão digital da chave pública do signatário.

```
$ gpg --fingerprint 4094ABB1BEDFDAB4

pub  rsa4096 2025-05-19 [SCEA] [expires: 2027-05-19]
     EF46 3E86 CA31 933B B688  CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
uid           [ unknown] AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>
```

A impressão digital deve corresponder ao mostrado a seguir:

```
EF46 3E86 CA31 933B B688  CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
```

Se a string de impressão digital não coincidir, não instale o instalador do AWS SAM CLI. Escale para a equipe AWS SAM ao [criar um problema](#) no repositório aws-sam-cli do GitHub.

- Verifique as assinaturas da chave pública do signatário:

```
$ gpg --check-sigs 4094ABB1BEDFDAB4

pub  rsa4096 2025-05-19 [SCEA] [expires: 2027-05-19]
     EF463E86CA31933BB688CC1A4094ABB1BEDFDAB4
uid           [ unknown] AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>
sig!3         4094ABB1BEDFDAB4 2025-05-19  [self-signature]
sig!          42FD5F7A73AD885A 2025-05-19  AWS SAM CLI Primary <aws-sam-cli-
primary@amazon.com>
```

Se você vir `1 signature not checked due to a missing key`, repita as etapas anteriores para importar as chaves públicas primária e do signatário para o seu chaveiro.

Você deve ver os valores da chave pública primária e da chave pública do signatário listados.

Agora que você verificou a integridade da chave pública do signatário, você pode usar a chave pública do signatário para verificar o instalador do pacote AWS SAM CLI.

Para verificar a integridade do instalador do pacote AWS SAM CLI

1. Obtenha o arquivo de assinatura do pacote AWS SAM CLI — Faça o download do arquivo de assinatura para o instalador do pacote AWS SAM CLI usando o seguinte comando:

```
$ wget https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/latest/download/aws-sam-cli-linux-x86_64.zip.sig
```

2. Verifique o arquivo de assinatura. Passe os nomes dos arquivos .sig e .zip baixados como parâmetros para o comando gpg. Veja um exemplo a seguir:

```
$ gpg --verify aws-sam-cli-linux-x86_64.zip.sig aws-sam-cli-linux-x86_64.zip
```

A saída deve ser semelhante à seguinte:

```
gpg: Signature made Mon 19 May 2025 01:21:57 AM UTC using RSA key ID
4094ABB1BEDFDAB4
gpg: Good signature from "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: EF46 3E86 CA31 933B B688 CC1A 4094 ABB1 BEDF DAB4
```

- A mensagem **WARNING: This key is not certified with a trusted signature!** pode ser ignorada. Isso ocorre porque não há uma cadeia de confiança entre a chave PGP pessoal (se você tiver uma) e a chave CLI PGP do AWS SAM. Para obter mais informações, consulte [Web of trust](#).
- Se a saída inclui a frase **BAD signature**, verifique se você executou o procedimento corretamente. Se você continuar recebendo essa resposta, encaminhe para a equipe do AWS SAM ao [criar um problema](#) no repositório aws-sam-cli do GitHub e evite usar o arquivo baixado.

A mensagem **Good signature from "AWS SAM CLI Team <aws-sam-cli-signer@amazon.com>"** significa que a assinatura foi verificada e você pode prosseguir com a instalação.

macOS

Instalador de GUI e linha de comando

Você pode verificar a integridade do arquivo de assinatura do instalador do pacote AWS SAM CLI usando a ferramenta `pkgutil` ou manualmente.

Para verificar usando `pkgutil`

1. Execute o comando a seguir, fornecendo o caminho para o instalador baixado na sua máquina local:

```
$ pkgutil --check-signature /path/to/aws-sam-cli-installer.pkg
```

Veja um exemplo a seguir:

```
$ pkgutil --check-signature /Users/user/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
```

2. Na saída, localize o SHA256 fingerprint para Developer ID Installer: AMZN Mobile LLC. Veja um exemplo a seguir:

```
Package "aws-sam-cli-macos-arm64.pkg":
  Status: signed by a developer certificate issued by Apple for distribution
  Notarization: trusted by the Apple notary service
  Signed with a trusted timestamp on: 2023-05-16 20:29:29 +0000
  Certificate Chain:
    1. Developer ID Installer: AMZN Mobile LLC (94KV3E626L)
       Expires: 2027-06-28 22:57:06 +0000
       SHA256 Fingerprint:
         49 68 39 4A BA 83 3B F0 CC 5E 98 3B E7 C1 72 AC 85 97 65 18 B9 4C
         BA 34 62 BF E9 23 76 98 C5 DA
       -----
    2. Developer ID Certification Authority
       Expires: 2031-09-17 00:00:00 +0000
       SHA256 Fingerprint:
         F1 6C D3 C5 4C 7F 83 CE A4 BF 1A 3E 6A 08 19 C8 AA A8 E4 A1 52 8F
         D1 44 71 5F 35 06 43 D2 DF 3A
       -----
    3. Apple Root CA
       Expires: 2035-02-09 21:40:36 +0000
       SHA256 Fingerprint:
         B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C
```

```
68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24
```

3. O Developer ID Installer: AMZN Mobile LLC SHA256 fingerprint deve corresponder ao seguinte valor:

```
49 68 39 4A BA 83 3B F0 CC 5E 98 3B E7 C1 72 AC 85 97 65 18 B9 4C BA 34 62 BF E9 23  
76 98 C5 DA
```

Se a string de impressão digital não coincidir, não instale o instalador do AWS SAM CLI. Escale para a equipe AWS SAM ao [criar um problema](#) no repositório aws-sam-cli do GitHub. Se a sequência de caracteres da impressão digital corresponder, você poderá continuar usando o instalador de pacotes.

Para verificar o instalador do pacote manualmente

- Consulte [Como verificar a autenticidade das atualizações de software da Apple baixadas manualmente](#) no site de suporte da Apple.

Windows

O instalador AWS SAM CLI é empacotado como MSI arquivos para o sistema operacional Windows.

Para verificar o instalador da integridade do

1. Clique com o botão direito do mouse no instalador e abra a janela Propriedades.
2. Escolha a guia Assinaturas digitais.
3. Em Lista de assinaturas, escolha Amazon Web Services, Inc. e, em seguida, escolha Detalhes.
4. Escolha a guia Geral, se ainda não estiver selecionada, e escolha Visualizar certificado.
5. Selecione a guia Detalhes e Todos na lista suspensa Exibir, se ela ainda não estiver selecionada.
6. Role para baixo até ver o campo Impressão digital e, em seguida, escolha Impressão digital. Isso exibe todo o valor da impressão digital na janela inferior.
7. Combine o valor da impressão digital com o valor a seguir. Se o valor corresponder, prossiga com a instalação. Caso contrário, encaminhe para a AWS SAM equipe ao [criar um problema](#) no repositório aws-sam-cli do GitHub.

```
cd62479397f09d72a04c7399a254b0a91da53d6c
```

Verifique o valor do hash

Linux

x86_64 - instalador de linha de comando

Verifique a integridade e a autenticidade dos arquivos do instalador baixados gerando um valor de hash usando o seguinte comando:

```
$ sha256sum aws-sam-cli-linux-x86_64.zip
```

A saída deve ser como o exemplo a seguir:

```
<64-character SHA256 hash value> aws-sam-cli-linux-x86_64.zip
```

[Compare o valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor da versão AWS SAM CLI desejada nas AWS SAM CLI notas de lançamento](#) em GitHub.

macOS

Instalador de GUI e linha de comando

Verifique a integridade e a autenticidade do instalador baixado gerando um valor de hash usando o seguinte comando:

```
$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer
```

```
# Examples
```

```
$ shasum -a 256 ~/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
```

```
$ shasum -a 256 ~/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
```

Compare seu valor de hash SHA-256 de 64 caracteres com o valor correspondente no repositório do GitHub de notas de versão do [AWS SAM CLI](#).

Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM


Neste tutorial, você usa a AWS Serverless Application Model interface de linha de comando (AWS SAM CLI) para completar o seguinte:

- Inicialize, crie e implante uma amostra do aplicativo Hello World.
- Faça alterações locais e sincronize com o AWS CloudFormation.
- Execute testes locais no host de desenvolvimento.
- Exclua a amostra do aplicativo do Nuvem AWS.

A amostra do aplicativo Hello World implementa um backend básico da API. É composto pelos seguintes recursos:

- Amazon API Gateway — Endpoint de API que você usará para invocar sua função.
- AWS Lambda— Função que processa a solicitação GET da API HTTP e retorna uma mensagem `hello world`.
- AWS Identity and Access ManagementPerfil do IAM — Fornece permissões para que os serviços interajam com segurança.

O diagrama a seguir mostra os componentes deste aplicativo:



Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Etapa 1: Inicialize o aplicativo de amostra Hello World](#)
- [Etapa 2: crie seu aplicativo](#)
- [Etapa 3: implantar seu aplicativo no Nuvem AWS](#)
- [Etapa 4: Executar seu aplicativo](#)
- [Etapa 5: Interaja com sua função no Nuvem AWS](#)
- [Etapa 6: Modifique e sincronize seu aplicativo com o Nuvem AWS](#)
- [Etapa 7: \(opcional\) Teste seu aplicativo localmente](#)
- [Etapa 8: Excluir seu aplicativo do Nuvem AWS](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Saiba mais](#)

Pré-requisitos

Verifique se você concluiu o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#)
- [Instale o AWS SAM CLI](#)

Note

Se você preferir usar o Visual Studio Code para desenvolvimento com tecnologia sem servidor, consulte [Creating serverless applications](#) no Guia do usuário do kit de ferramentas da AWS para VS Code para obter instruções detalhadas sobre o uso da interface do VS Code.

Etapa 1: Inicialize o aplicativo de amostra Hello World

Nesta etapa, você usará o AWS SAM CLI para criar uma amostra de projeto de aplicativo Hello World em sua máquina local.

Para inicializar o aplicativo Hello World de amostra

1. Na sua linha de comando, execute o seguinte a partir de um diretório inicial de sua escolha:

```
$ sam init
```

 Note

Esse comando inicializa a aplicação com tecnologia sem servidor, criando o diretório do projeto. O diretório contém vários arquivos e pastas, incluindo o arquivo `template.yaml`, que é seu modelo do AWS SAM.

A versão instalada do Python deve corresponder à propriedade `Runtime` especificada em `template.yaml`. Para workloads de produção, recomendamos o uso do Python 3.12 ou versões anteriores que sejam totalmente compatíveis com ambientes da AWS. Se as versões do Python não corresponderem, você encontrará erros de compilação. Para resolver problemas de compatibilidade de versões:

- Especifique um [runtime](#) compatível durante a inicialização: `sam init --runtime python3.9`
- Modifique a propriedade `Runtime` no `template.yaml` após a inicialização

2. O AWS SAMCLI guiará na inicialização de um novo aplicativo. Configure o seguinte:
 1. Selecione `AWSModelos` de início rápido para escolher um modelo inicial.
 2. Escolha o modelo `Hello World Example` e baixe-o.
 3. Use o `runtimePython` e o tipo de pacote `zip`.
 4. Para este tutorial, desative o rastreamento AWS X-Ray. Para saber mais, consulte [O que é AWS X-Ray?](#) no AWS X-RayGuia do desenvolvedor.
 5. Para este tutorial, opte por não monitorar com o Amazon CloudWatch Application Insights. Para saber mais, consulte o [Amazon CloudWatch Application](#) Insights no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
 6. Para esse tutorial, opte por não configurar o registro em log estruturado no formato JSON nas funções do Lambda.
 7. Nomeie seu aplicativo como `sam-app`.

Para usar o AWS SAM CLI fluxo interativo:

- Os colchetes ([]) indicam valores padrão. Deixe sua resposta em branco para selecionar o valor padrão.
- Digite **y** para sim e **n** para não.

A seguir está um exemplo do `sam init` fluxo interativo:

```
$ sam init
...
Which template source would you like to use?
  1 - AWS Quick Start Templates
  2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
  1 - Hello World Example
  2 - Data processing
  3 - Hello World Example with Powertools for AWS Lambda
  4 - Multi-step workflow
  5 - Scheduled task
  6 - Standalone function
  7 - Serverless API
  8 - Infrastructure event management
  9 - Lambda Response Streaming
 10 - GraphQLApi Hello World Example
 11 - Full Stack
 12 - Lambda EFS example
 13 - Serverless Connector Hello World Example
 14 - Multi-step workflow with Connectors
 15 - DynamoDB Example
 16 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: y

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER
```

```
Would you like to set Structured Logging in JSON format on your Lambda functions?  
[y/N]: ENTER
```

```
Project name [sam-app]: ENTER
```

3. O AWS SAM CLI baixa seu modelo inicial e cria a estrutura de diretórios do projeto do aplicativo em sua máquina local. A seguir, veja um exemplo da saída AWS SAM CLI:

```
Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a  
moment)
```

```
-----  
Generating application:  
-----  
Name: sam-app  
Runtime: python3.9  
Architectures: x86_64  
Dependency Manager: pip  
Application Template: hello-world  
Output Directory: .  
Configuration file: sam-app/samconfig.toml
```

```
Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md
```

```
Commands you can use next
```

```
=====
```

```
[*] Create pipeline: cd sam-app && sam pipeline init --bootstrap  
[*] Validate SAM template: cd sam-app && sam validate  
[*] Test Function in the Cloud: cd sam-app && sam sync --stack-name {stack-name} --  
watch
```

4. Na sua linha de comando, vá para o diretório sam-app recém-criado. Veja a seguir um exemplo do que o AWS SAM CLI criou:

Note

Se o comando `tree` não for instalado automaticamente, execute este comando: `brew install tree`

```
$ cd sam-app
```

```
$ tree

### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests
    ### __init__.py
    ### integration
    #   ### __init__.py
    #   ### test_api_gateway.py
    ### requirements.txt
    ### unit
        ### __init__.py
        ### test_handler.py

6 directories, 14 files
```

Alguns arquivos importantes a serem destacados:

- `hello_world/app.py`— Contém o código da função do Lambda.
- `hello_world/requirements.txt`— Contém todas as dependências Python que sua função do Lambda exige.
- `samconfig.toml`— Arquivo de configuração do seu aplicativo que armazena os parâmetros padrão usados pelo AWS SAM CLI.
- `template.yaml`— O modelo AWS SAM que contém o código da infraestrutura do seu aplicativo.

Agora você tem um aplicativo com tecnologia sem servidor totalmente criado em sua máquina local!

Etapa 2: crie seu aplicativo

Nesta etapa, você usa o AWS SAM CLI para criar seu aplicativo e se preparar para a implantação. Quando você cria, o AWS SAM CLI cria um diretório `.aws-sam` e organiza as dependências da função, o código do projeto e os arquivos do projeto nele.

Para construir seu aplicativo

- Na sua linha de comando, no diretório do projeto `sam-app`, execute o seguinte:

```
$ sam build
```

Note

Se você não tiver o Python na sua máquina local, use o comando `sam build --use-container` em vez disso. O AWS SAMCLI criará um contêiner Docker que inclui o runtime as dependências da sua função. Esse comando exige o Docker na sua máquina local. Para instalar Docker, consulte [Instalação do Docker](#).

A seguir, veja um exemplo da saída AWS SAM CLI:

```
$ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:Cleanup
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
```

```
=====
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
```

Veja a seguir um exemplo abreviado do diretório `.aws-sam` criado pela CLI AWS SAM:

```
.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml
```

Alguns arquivos importantes a serem destacados:

- `build/HelloWorldFunction`— Contém o código da função do Lambda e as dependências. O AWS SAM CLI cria um diretório para cada função em seu aplicativo.
- `build/template.yaml`— Contém uma cópia do seu modelo AWS SAM que é referenciada pelo CloudFormation na implantação.
- `build.toml`— Arquivo de configuração que armazena valores de parâmetros padrão referenciados pelo AWS SAM CLI ao criar e implantar seu aplicativo.

Agora você está pronto para implantar seu aplicativo no Nuvem AWS.

Etapa 3: implantar seu aplicativo no Nuvem AWS

Note

Essa etapa requer configuração de credenciais AWS. Para obter mais informações, consulte [Etapa 5: use o AWS CLI para configurar as AWS credenciais](#) em [AWS SAM pré-requisitos](#).

Nesta etapa, você usa o AWS SAM CLI para implantar seu aplicativo no Nuvem AWS. O AWS SAM CLI fará o seguinte:

- Orientá-lo na definição das configurações do seu aplicativo para implantação.
- Faça o upload dos arquivos do seu aplicativo no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
- Transforme seu modelo AWS SAM em um modelo CloudFormation. Em seguida, ele carrega seu modelo no serviço CloudFormation para fornecer seus recursos AWS.

Para implantar seu aplicativo

1. Na sua linha de comando, no diretório do projeto sam-app, execute o seguinte:

```
$ sam deploy --guided
```

2. Siga o fluxo AWS SAM CLI interativo para definir as configurações do aplicativo. Configure o seguinte:
 1. O CloudFormation nome da pilha – Uma pilha é um conjunto de recursos da AWS que você pode gerenciar como uma única unidade. Para saber mais, consulte [Como trabalhar com pilhas](#) no Guia do AWS CloudFormation usuário.
 2. O Região da AWS para implantar sua pilha CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [CloudFormationEndpoints](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.
 3. Neste tutorial, desative confirmar as alterações antes da implantação.
 4. Permitir a criação de perfil do IAM — Isso permite que o AWS SAM crie a função do IAM necessária para que o recurso do API Gateway e o recurso da função do Lambda interajam.
 5. Neste tutorial, desative a desativação da reversão.
 6. Permitir a HelloWorldFunction sem autorização definida — Essa mensagem é exibida porque seu endpoint do API Gateway está configurado para ser acessível ao público, sem autorização. Como essa é a configuração pretendida para seu aplicativo Hello World, permita que o AWS SAM CLI continue. Para obter mais informações sobre a autorização, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).
 7. Salvar argumentos no arquivo de configuração — Isso atualizará o arquivo `samconfig.toml` do seu aplicativo com suas preferências de implantação.
 8. Selecione o nome do arquivo de configuração padrão.
 9. Selecione o ambiente de configuração padrão.

Veja a seguir um exemplo de saída do `sam deploy --guided` fluxo interativo:

```
$ sam deploy --guided
```

```
Configuring SAM deploy
```

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
```

```
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [sam-app]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
```

```
Confirm changes before deploy [Y/n]: n
```

```
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in
your template
```

```
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
```

```
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
```

```
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
```

```
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
```

```
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
```

```
SAM configuration environment [default]: ENTER
```

3. O AWS SAM CLI implanta seu aplicativo fazendo o seguinte:

- O AWS SAM CLI cria um bucket do Amazon S3 e carrega seu diretório `.aws-sam`.
- O AWS SAM CLI transforma seu modelo AWS SAM em CloudFormation e o carrega no serviço CloudFormation.
- CloudFormation fornece seus recursos.

Durante a implantação, o AWS SAM CLI exibe seu progresso. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
Looking for resources needed for deployment:
```

```
Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
```

A different default S3 bucket can be set in `samconfig.toml`

Parameter `"stack_name=sam-app"` in `[default.deploy.parameters]` is defined as a global parameter `[default.global.parameters]`.

This parameter will be only saved under `[default.global.parameters]` in `/Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/samconfig.toml`.

Saved arguments to config file

Running `'sam deploy'` for future deployments will use the parameters saved above.

The above parameters can be changed by modifying `samconfig.toml`

Learn more about `samconfig.toml` syntax at

<https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-config.html>

File with same data already exists at `sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8`, skipping upload

Deploying with following values

=====

```
Stack name           : sam-app
Region               : us-west-2
Confirm changeset    : False
Disable rollback     : False
Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
Capabilities          : ["CAPABILITY_IAM"]
Parameter overrides  : {}
Signing Profiles     : {}
```

Initiating deployment

=====

File with same data already exists at `sam-app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template`, skipping upload

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset

Operation	LogicalResourceId
ResourceType	Replacement

```

* Modify                                HelloWorldFunction
AWS::Lambda::Function                  False
* Modify                                ServerlessRestApi
AWS::ApiGateway::RestApi              False
- Delete                                AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt
AWS::CloudFormation::Stack            N/A
ack

```

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1678917603/22e05525-08f9-4c52-a2c4-f7f1fd055072

2023-03-15 12:00:16 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)

ResourceStatus	ResourceType	LogicalResourceId	ResourceStatusReason
UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-
UPDATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE	AWS::CloudFormation::Stack	-	sam-app
SS			
DELETE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-
			ack
DELETE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-
			ack
UPDATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	-	sam-app

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

Key	Value
HelloWorldFunctionIamRole	

```

Description      Implicit IAM Role created for Hello World function
Value            arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GL0UR9LMT1W

Key              HelloWorldApi
Description      API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World
function
Value            https://<restapiid>.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/
hello/

Key              HelloWorldFunction
Description      Hello World Lambda Function ARN
Value            arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
-----

```

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Seu aplicativo agora está implantado e sendo executado no Nuvem AWS!

Etapa 4: Executar seu aplicativo

Nesta etapa, você enviará uma solicitação GET para o endpoint da API e verá a saída da função do Lambda.

Para obter o valor do endpoint da sua API

1. A partir das informações exibidas pelo AWS SAM CLI na etapa anterior, localize a seção Outputs. Nesta seção, localize seu recurso HelloWorldApi para encontrar o valor do endpoint HTTP. Veja a seguir um exemplo de saída:

```

-----
Outputs
-----
...
Key              HelloWorldApi
Description      API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World
function
Value            https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/
hello/
...

```

2. É possível também usar o comando `sam list endpoints --output json` para obter essas informações. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam list endpoints --output json
2023-03-15 12:39:19 Loading policies from IAM...
2023-03-15 12:39:25 Finished loading policies from IAM.
[
  {
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction",
    "PhysicalResourceId": "sam-app-HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD",
    "CloudEndpoint": "-",
    "Methods": "-"
  },
  {
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi",
    "PhysicalResourceId": "ets1gv8lxi",
    "CloudEndpoint": [
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod",
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Stage"
    ],
    "Methods": [
      "/hello['get']"
    ]
  }
]
```

Para invocar sua função

- Usando seu navegador ou a linha de comando, envie uma solicitação GET para o endpoint da API. Veja a seguir um exemplo usando o comando `curl`:

```
$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello world"}
```

Etapa 5: Interaja com sua função no Nuvem AWS

Nesta etapa, você usa o AWS SAM CLI para invocar sua função do Lambda no Nuvem AWS.

Para invocar sua função do Lambda na nuvem

1. Anote o `LogicalResourceId` das suas funções na etapa anterior. Deveria ser `HelloWorldFunction`.
2. Na sua linha de comando, no diretório do projeto `sam-app`, execute o seguinte:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app
```

3. O AWS SAM CLI invoca sua função na nuvem e retorna uma resposta. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction
START RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9 Version: $LATEST
END RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9
REPORT RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9  Duration: 6.62 ms
  Billed Duration: 7 ms      Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB   Init
  Duration: 164.06 ms
{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello world\"}}%
```

Etapa 6: Modifique e sincronize seu aplicativo com o Nuvem AWS

Nesta etapa, você usa o comando AWS SAM CLI `sam sync --watch` para sincronizar as alterações locais com o Nuvem AWS.

Para usar o `sam sync`

1. Na sua linha de comando, no diretório do projeto `sam-app`, execute o seguinte:

```
$ sam sync --watch
```

2. O AWS SAMCLI solicita que você confirme que está sincronizando uma pilha de desenvolvimento. Como o comando `sam sync --watch` implanta automaticamente as alterações locais no Nuvem AWS em tempo real, nós o recomendamos somente para ambientes de desenvolvimento.

O AWS SAM CLI executa uma implantação inicial antes de começar a monitorar as alterações locais. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam sync --watch
```

The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to upload your code without performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation stack.

****The sync command should only be used against a development stack**.**

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel:

[Y/n]: **y**

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...

Starting infra sync.

Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build

Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime:

python3.9 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63.

Execute the following command to deploy the packaged template

```
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/
tmpq3x9vh63 --stack-name <YOUR STACK NAME>
```

Deploying with following values

=====

Stack name	: sam-app
Region	: us-west-2
Disable rollback	: False
Deployment s3 bucket	: aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr	
Capabilities	: ["CAPABILITY_NAMED_IAM",
"CAPABILITY_AUTO_EXPAND"]	
Parameter overrides	: {}
Signing Profiles	: null

Initiating deployment

=====

2023-03-15 13:10:05 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)

ResourceStatus	ResourceType	
LogicalResourceId	ResourceStatusReason	
UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
	Transformation succeeded	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-	ack
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	Resource creation Initiated	ack
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-	ack
UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	
HelloWorldFunction	-	
UPDATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	
HelloWorldFunction	-	
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
-		
SS		
UPDATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
-		

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

Key	HelloWorldFunctionIamRole
Description	Implicit IAM Role created for Hello World function
Value	arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-15GL0UR9LMT1W
Key	HelloWorldApi
Description	API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value	https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

```
Key                HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value              arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
-----
```

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for
ServerlessRestApi.

Depois, você modificará o código da função do Lambda. O AWS SAM CLI detectará automaticamente essa alteração e sincronizará seu aplicativo com o Nuvem AWS.

Para modificar e sincronizar seu aplicativo

1. No IDE de sua preferência, abra o arquivo `sam-app/hello_world/app.py`.
2. Altere o message e salve o arquivo. Veja um exemplo a seguir.

```
import json
...
def lambda_handler(event, context):
    ...
    return {
        "statusCode": 200,
        "body": json.dumps({
            "message": "hello everyone!",
            ...
        }),
    }
}
```

3. O AWS SAM CLI detecta sua alteração e sincroniza seu aplicativo com o Nuvem AWS. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime:
python3.9 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
```

```
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.
```

4. Para verificar sua alteração, envie novamente uma solicitação GET para o endpoint da API.

```
$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
{"message": "hello everyone!"}
```

Etapa 7: (opcional) Teste seu aplicativo localmente

Note

Esta etapa é opcional.

Important

Esse comando requer o Docker na sua máquina local. Para usar o AWS SAM CLI para testes locais, você deve ter o Docker instalado e configurado. Para obter mais informações, consulte [Instalação do Docker](#).

Nesta etapa, você usa o comando AWS SAM CLI `sam local` para testar seu aplicativo localmente. Para fazer isso, o AWS SAM CLI cria um ambiente local usando o Docker. Esse ambiente local emula o ambiente de execução baseado em nuvem da sua função do Lambda.

Você fará o seguinte:

1. Crie um ambiente local para sua função do Lambda e invoque-o.
2. Hospede o endpoint da sua API HTTP localmente e use-o para invocar sua função do Lambda.

Para invocar a função do Lambda localmente

1. Na sua linha de comando, no diretório do projeto `sam-app`, execute o seguinte:

```
$ sam local invoke
```

2. AWS SAMCLI Isso cria um contêiner Docker local e invoca sua função. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-python3.9
Building image.....
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction
as /var/task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6 Version: $LATEST
END RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6
REPORT RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6      Init Duration: 1.01 ms
      Duration: 633.45 ms      Billed Duration: 634 ms      Memory Size: 128 MB      Max
      Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}
```

Para hospedar sua API localmente

1. Na sua linha de comando, no diretório do projeto sam-app, execute o seguinte:

```
$ sam local start-api
```

2. O AWS SAM CLI cria um contêiner Docker local para sua função do Lambda e cria um servidor HTTP local para simular o endpoint da sua API. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam local start-api
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction
as /var/task:ro,delegated inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not
need to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be
reflected instantly/automatically. If you used sam build before running local
commands, you will need to re-run sam build for the changes to be picked up. You
only need to restart AWS SAM CLI if you update your AWS SAM template
2023-03-15 14:25:21 WARNING: This is a development server. Do not use it in a
production deployment. Use a production WSGI server instead.
```

```
* Running on http://127.0.0.1:3000
2023-03-15 14:25:21 Press CTRL+C to quit
```

3. Usando seu navegador ou a linha de comando, envie uma solicitação GET para o endpoint da API local. Veja a seguir um exemplo usando o comando curl:

```
$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
{"message": "hello world"}
```

Etapa 8: Excluir seu aplicativo do Nuvem AWS

Nesta etapa, você usa o AWS SAM CLI `sam delete` comando para excluir seu aplicativo do arquivo Nuvem AWS.

Para excluir seu aplicativo do Nuvem AWS

1. Na sua linha de comando, no diretório do projeto `sam-app`, execute o seguinte:

```
$ sam delete
```

2. O AWS SAM CLI pedirá que você confirme. Em seguida, ele excluirá o bucket e a pilha CloudFormation do Amazon S3 do seu aplicativo. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
$ sam delete
Are you sure you want to delete the stack sam-app in the region us-west-2 ? [y/N]: y
Are you sure you want to delete the folder sam-app in S3 which contains the artifacts? [y/N]: y
- Deleting S3 object with key c6ce8fa8b5a97dd022ecd006536eb5a4
- Deleting S3 object with key 5d513a459d062d644f3b7dd0c8b56a2a.template
- Deleting S3 object with key sam-app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template
- Deleting S3 object with key sam-app/6b208d0e42ad15d1cee77d967834784b.template
- Deleting S3 object with key sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8
- Deleting S3 object with key sam-app/f798cdd93cee188a71d120f14a035b11
- Deleting Cloudformation stack sam-app

Deleted successfully
```

Solução de problemas

Para solucionar problemas do AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Saiba mais

Para continuar aprendendo sobre o AWS SAM, consulte os seguintes recursos:

- [O Workshop AWS SAM Completo](#) – Um workshop projetado para ensinar a você muitos dos principais atributos que AWS SAM oferece.
- [Sessões com o SAM](#) – Série de vídeos criada por nossa equipe AWS Serverless Developer Advocate sobre o uso de AWS SAM.
- [Serverless Land](#) — Site que reúne as informações mais recentes, blogs, vídeos, código e recursos de aprendizado para a tecnologia sem servidor AWS.

Conversão de funções do Lambda em aplicações do AWS SAM

Se você tiver uma função no console do Lambda que deseja gerenciar no VS Code como infraestrutura como código (IaC), é possível transferi-la para o VS Code e depois convertê-la em um modelo do AWS SAM. Com sua função convertida em um modelo do AWS SAM, você pode controlar o versionamento de sua infraestrutura, automatizar implantações, depurar funções remotamente e manter ambientes consistentes em todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Com recursos de depuração local e remota, você também pode solucionar problemas com mais eficiência examinando seu código, inspecionando variáveis e definindo pontos de interrupção localmente e na nuvem da AWS.

Para obter instruções sobre como mover suas funções do console e configurar o desenvolvimento local, consulte [Desenvolver funções do Lambda localmente com o VS Code](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Lambda. Siga estas instruções para mover uma função do Lambda do console para o VS Code e convertê-la em um modelo do AWS SAM. Após fazer isso, é possível:

- Depurar remotamente sua função na nuvem da AWS. Para obter detalhes, consulte [Depure remotamente as funções do Lambda com o Visual Studio Code](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda
- Gerenciar os recursos e permissões associados como infraestrutura como código. Para obter mais detalhes, consulte [Usar o Lambda com a infraestrutura como código \(IaC\)](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda

- Implantar e atualizar sua aplicação usando a CLI do AWS SAM. Para obter detalhes, consulte [AWS SAM CLI](#).
- Projetar visualmente sua arquitetura com tecnologia sem servidor usando o Compositor de Infraestrutura. Para obter mais detalhes, consulte o [Guia do desenvolvedor do Compositor de Infraestrutura](#).

Saiba mais

Para continuar aprendendo sobre o AWS SAM, consulte os seguintes recursos:

- [O Workshop AWS SAM Completo](#) – Um workshop projetado para ensinar a você muitos dos principais atributos que AWS SAM oferece.
- [Sessões com o SAM](#) – Série de vídeos criada por nossa equipe AWS Serverless Developer Advocate sobre o uso de AWS SAM.
- [Serverless Land](#) — Site que reúne as informações mais recentes, blogs, vídeos, código e recursos de aprendizado para a tecnologia sem servidor AWS.

Como usar o AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

As principais ferramentas que você usa para desenvolver a aplicação são a CLI do AWS SAM e o modelo do AWS SAM e o projeto do AWS SAM (que é o diretório do projeto da aplicação). Você usa essas ferramentas para:

1. [Desenvolver a aplicação](#) (isso inclui inicializar a aplicação, definir recursos e criar a aplicação).
2. [Testar a aplicação](#).
3. [Depurar a aplicação](#).
4. [Implantar a aplicação e os recursos](#).
5. [Monitorar a aplicação](#).

O AWS SAM cria o projeto do AWS SAM depois de executar o comando `sam init` e concluir o fluxo de trabalho subsequente. Você define a aplicação sem servidor ao adicionar o código ao projeto do AWS SAM. Embora o projeto do AWS SAM consista em um conjunto de arquivos e pastas, o arquivo mais importante dele é o modelo do AWS SAM (denominado `template.yaml`). Nesse modelo, você escreve o código para expressar os recursos, os mapeamentos da origem do evento e outras propriedades que definem a aplicação com tecnologia sem servidor.

A CLI do AWS SAM contém um repositório de comandos que você usa no projeto do AWS SAM. Mais especificamente, a CLI do AWS SAM é o que você usa para criar, transformar, implantar, depurar, empacotar, inicializar e sincronizar o projeto do AWS SAM. Em outras palavras, é o que você usa para transformar o projeto do AWS SAM na aplicação sem servidor.

Para obter mais informações sobre como acessar essas ferramentas, consulte as seguintes seções:

[AWS SAM CLI](#): saiba mais sobre o AWS SAM CLI e como usá-lo para criar e executar suas aplicações com tecnologia sem servidor.

[Projeto do AWS SAM e modelo do AWS SAM](#): saiba mais sobre a estrutura do projeto do AWS SAM e como usar o modelo do AWS SAM para definir sua aplicação com tecnologia sem servidor.

AWS SAM CLI

A interface de linha de comando do AWS Serverless Application Model (CLI do AWS SAM) é uma ferramenta de linha de comando para desenvolvimento local e teste de aplicações com tecnologia sem servidor. A CLI do AWS SAM permite que você crie, transforme, implante, depure, empacote, inicialize e sincronize as aplicações com tecnologia sem servidor localmente antes da implantação na nuvem.

A CLI do AWS SAM funciona com aplicações com tecnologia sem servidor que são definidos usando diferentes estruturas e ferramentas de infraestrutura como código (IaC), com vários níveis de suporte:

- Modelos do AWS SAM: fornece suporte nativo com o conjunto completo de atributos, incluindo recursos locais de teste, depuração, empacotamento e implantação.
- Aplicações do AWS CDK: permite testar localmente as funções do Lambda depois de sintetizar a aplicação do AWS CDK em modelos do CloudFormation usando o comando `cdk synth`.
- Modelos do CloudFormation: oferece compatibilidade direta porque o AWS SAM se estende ao CloudFormation, oferecendo suporte a recursos com tecnologia sem servidor definidos em modelos padrão do CloudFormation.
- Aplicações do Terraform: fornece suporte limitado para criação e testes locais de funções do Lambda. Exige que você gere artefatos de modelo do AWS SAM que representem suas funções do Lambda definidas pelo Terraform.

Para obter o suporte de atributo mais abrangente e a experiência simplificada do desenvolvedor, recomendamos o uso de modelos nativos do AWS SAM.

Tópicos

- [Como os comandos AWS SAMCLI são documentados](#)
- [Configurando o AWS SAM CLI](#)
- [Comandos principais da CLI do AWS SAM](#)
- [Teste local com a CLI do AWS SAM](#)

Como os comandos AWS SAMCLI são documentados

Os comandos AWS SAM CLI são documentados usando o seguinte formato:

- Prompt — O prompt Linux é documentado por padrão e exibida como (\$). Para comandos específicos do Windows, o (>) é usado como prompt. Não inclua prompt quando você digitar comandos.
- Diretório: quando comandos devem ser executados de um diretório específico, o nome do diretório é mostrado antes do símbolo do prompt.
- Entrada do usuário o texto do comando inserido na linha de comando é formatado como **user input**.
- Texto substituível — Texto variável, como nomes de arquivos e parâmetros, é formatado como *texto substituível*. Em comandos ou comandos de várias linhas, em que é necessária uma entrada específica do teclado, a entrada do teclado também pode ser exibida como texto substituível. Por exemplo, *ENTER*.
- Saída — A saída retornada como resposta ao comando é formatada como `computer output`.

O comando `sam deploy` e a saída a seguir são um exemplo:

```
$ sam deploy --guided --template template.yaml
```

```
Configuring SAM deploy
```

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
```

```
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [sam-app]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
```

```
Confirm changes before deploy [y/N]: ENTER
```

```
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in  
your template
```

```
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
```

```
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails
```

```
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
```

```
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
```

```
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
```

```
SAM configuration environment [default]: ENTER
```

1. `sam deploy --guided --template template.yaml` é o comando que você insere na linha de comando.
2. **`sam deploy --guided --template`** deve ser fornecido como está.
3. `template.yaml` pode ser substituído pelo nome de arquivo específico.
4. A saída começa em `Configuring SAM deploy`.
5. Na saída, **`ENTER`** e **`y`** indicam valores substituíveis que você fornece.

Configurando o AWS SAM CLI

Um dos benefícios do AWS SAM é que ele otimiza o tempo do desenvolvedor ao remover tarefas repetitivas. A CLI do AWS SAM inclui um arquivo de configuração denominado `samconfig` para essa finalidade. Por padrão, não é necessária qualquer configuração na CLI do AWS SAM, mas você pode atualizar o arquivo de configuração para possibilitar a execução de comandos com menos parâmetros ao permitir que, em vez disso, o AWS SAM faça referência aos seus parâmetros personalizados no arquivo de configuração. Os exemplos na tabela a seguir mostram como você pode otimizar os comandos:

Original	Otimizado com samconfig
<code>sam build --cached --parallel --use-containers</code>	<code>sam build</code>
<code>sam local invoke --env-vars locals.json</code>	<code>sam local invoke</code>
<code>sam local start-api --env-vars locals.json --warm-containers EAGER</code>	<code>sam local start-api</code>

A CLI do AWS SAM fornece um conjunto de comandos para ajudar os desenvolvedores a criar, desenvolver e implantar aplicações sem servidor. Cada um desses comandos é configurável com sinalizadores opcionais com base nas preferências da aplicação e do desenvolvedor. Para obter mais informações, consulte o [conteúdo da CLI do AWS SAM no GitHub](#)

Os tópicos desta seção mostram como criar [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#) e personalizar suas configurações padrão para otimizar o tempo de desenvolvimento da aplicação sem servidor.

Tópicos

- [Como criar o arquivo de configuração \(o arquivo `samconfig`\)](#)
- [Definir configurações do projeto](#)
- [Configurar credenciais e configurações básicas](#)

Como criar o arquivo de configuração (o arquivo **samconfig**)

O arquivo de configuração da CLI do AWS SAM (nome do arquivo: `samconfig`) é um arquivo de texto que normalmente usa a estrutura TOML, mas também pode estar em YAML. Ao usar um modelo de início rápido da AWS, esse arquivo é criado quando você executa o comando `sam init`. Você pode atualizar esse arquivo ao implantar uma aplicação usando o comando `sam deploy -l-guided`.

Depois que a implantação estiver concluída, o arquivo `samconfig` conterá um perfil denominado `default` se você tiver usado os valores padrão. Quando você executa novamente o comando `deploy`, o AWS SAM aplica as configurações armazenadas desse perfil.

A vantagem do arquivo `samconfig` é que o AWS SAM armazena as definições das configurações de quaisquer outros comandos disponíveis, além do comando para implantar. Além desses valores criados em uma nova implantação, há vários atributos que você pode definir no arquivo `samconfig` que podem simplificar outros aspectos do fluxo de trabalho do desenvolvedor com a CLI do AWS SAM.

Definir configurações do projeto

Você pode especificar configurações específicas do projeto, como valores de parâmetros de comando AWS SAM CLI, em um arquivo de configuração para usar com o AWS SAM CLI. Para obter mais informações sobre este arquivo de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

Usando arquivos de configuração

Os arquivos de configuração são estruturados por ambiente, comando e valor de parâmetro. Para obter mais informações, consulte [Noções básicas de arquivos de configuração](#).

Para configurar um novo ambiente

1. Especifique seu novo ambiente em seu arquivo de configuração.

Veja a seguir um exemplo de especificação de um novo ambiente `prod`:

TOML

```
[prod.global.parameters]
```

YAML

```
prod:
  global:
    parameters:
```

2. Especifique os valores dos parâmetros como pares de valores-chave na seção de parâmetros do arquivo de configuração.

Veja a seguir um exemplo de como especificar o nome da pilha do seu aplicativo para o ambiente prod.

TOML

```
[prod.global.parameters]
stack_name = "prod-app"
```

YAML

```
prod:
  global:
    parameters:
      stack_name: prod-app
```

3. Use a opção `--config-env` para especificar o ambiente a ser usado.

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam deploy --config-env "prod"
```

Para configurar valores de parâmetros

1. Especifique o comando AWS SAM CLI para o qual você gostaria de configurar os valores dos parâmetros. Para configurar valores de parâmetros para todos os comandos AWS SAM CLI, use o identificador `global`.

Veja a seguir um exemplo de especificação de valores de parâmetros para o `default` comando do ambiente `sam deploy`:

TOML

```
[default.deploy.parameters]
confirm_changeset = true
```

YAML

```
default:
  deploy:
    parameters:
      confirm_changeset: true
```

Veja a seguir um exemplo de especificação de valores de parâmetros para todos os AWS SAM CLI comandos no `default` ambiente:

TOML

```
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"
```

YAML

```
default:
  global:
    parameters:
      stack_name: sam-app
```

2. Você também pode especificar valores de parâmetros e modificar seu arquivo de configuração por meio do fluxo interativo AWS SAM CLI.

A seguir está um exemplo do fluxo interativo `sam deploy --guided`:

```
$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
=====
```

```

Looking for config file [samconfig.toml] : Found
Reading default arguments : Success

Setting default arguments for 'sam deploy'
=====
Stack Name [sam-app]: ENTER
AWS Region [us-west-2]: ENTER
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: n
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in
your template
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
Disable rollback [y/N]: ENTER
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
SAM configuration environment [default]: ENTER

```

Para obter mais informações, consulte [Criando e modificando arquivos de configuração](#).

Exemplos

Exemplo básico de TOML

Este é um exemplo de um arquivo de configuração da `samconfig.toml`:

```

...
version = 0.1

[default]
[default.global]
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"

[default.build.parameters]
cached = true
parallel = true

[default.deploy.parameters]

```

```
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[prod]
[prod.sync]
[prod.sync.parameters]
watch = false
```

Exemplo básico de YAML

Este é um exemplo de um arquivo de configuração da `samconfig.yaml`:

```
version 0.1
default:
  global:
    parameters:
      stack_name: sam-app
  build:
    parameters:
      cached: true
      parallel: true
  deploy:
    parameters:
      capabilities: CAPABILITY_IAM
      confirm_changeset: true
      resolve_s3: true
  sync:
    parameters:
      watch: true
  local_start_api:
    parameters:
      warm_containers: EAGER
prod:
  sync:
    parameters:
      watch: false
```


Configurar credenciais e configurações básicas

Use o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para definir configurações básicas, como credenciais do AWS, nome da região padrão e formato de saída padrão. Depois de configurado, você pode usar essas configurações com o AWS SAM CLI. Para saber mais, consulte o seguinte no AWS Command Line Interface Guia de usuário:

- [Noções básicas de configuração](#)
- [Configurações do arquivo de configuração e credenciais](#)
- [Perfis nomeados para o AWS CLI](#)
- [Usando um perfil nomeado habilitado para o IAM Identity Center](#)

Para obter instruções de configuração rápida, consulte [Etapa 5: use o AWS CLI para configurar as AWS credenciais](#).

Comandos principais da CLI do AWS SAM

A CLI do AWS SAM tem alguns comandos básicos que você usa para criar, compilar, testar, implantar e sincronizar aplicações sem servidor. A tabela abaixo lista esses comandos e fornece links com mais informações para cada um.

Para obter uma lista completa de comandos da CLI do AWS SAM, consulte [AWS SAMCLIReferência de comando](#).

Command	O que ela faz	Tópicos relacionados
sam build	Prepara uma aplicação para as etapas subsequentes do fluxo de trabalho do desenvolvedor, como testes locais ou implantação na Nuvem AWS.	• Introdução à criação com o AWS SAM • sam build
sam deploy	Implanta uma aplicação na Nuvem AWS usando o CloudFormation.	• Introdução à implantação com o AWS SAM • sam deploy

Command	O que ela faz	Tópicos relacionados
sam init	Fornecer opções para inicializar e criar uma aplicação sem servidor.	• Crie seu aplicativo em AWS SAM • sam init
sam local	Fornecer subcomandos para testar as aplicações sem servidor localmente.	• Introdução ao testes com o comando sam local • sam local generate-event • sam local invoke • sam local start-api • sam local start-lambda
sam remote invoke	Fornecer uma forma de interagir com os recursos compatíveis com a AWS na Nuvem AWS.	• Introdução aos testes na nuvem com sam remote invoke • sam remote invoke
sam remote test-event	Fornecer uma forma de acessar e gerenciar eventos de teste compartilháveis para funções do AWS Lambda.	• Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event • sam remote test-event
sam sync	Fornecer opções para sincronizar rapidamente alterações da aplicação local com a Nuvem AWS.	• Introdução ao uso de sam sync para sincronização com a Nuvem AWS • sam sync

Teste local com a CLI do AWS SAM

A CLI do AWS SAM permite que você teste aplicações com tecnologia sem servidor localmente em diferentes ferramentas de infraestrutura como código (IaC). Este guia explica como usar a CLI do AWS SAM para testes locais com várias estruturas de IaC.

Os principais benefícios do uso da CLI do AWS SAM para testes locais incluem:

- Desenvolvimento rápido: teste as alterações no código sem precisar implantá-las na AWS
- Eficiência de custos: desenvolva e teste sem incorrer em custos da AWS
- Capacidade off-line: trabalhe em suas aplicações sem uma conexão com a Internet
- Depuração simplificada: percorra o código da função do Lambda localmente usando um depurador
- Teste realista: teste suas aplicações usando emulação local de serviços da AWS

Teste aplicações do AWS SAM localmente

Para obter informações sobre como testar aplicações definidas usando modelos do AWS SAM, consulte [Testar e depurar aplicações com tecnologia sem servidor](#) neste guia.

Teste modelos do CloudFormation localmente

Para usar os recursos de teste locais da CLI do AWS SAM com o CloudFormation, adicione a transformação do AWS SAM ao seu modelo do CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Anatomia do modelo AWS SAM](#) para:

- Adicionar transformação do AWS SAM aos modelos do CloudFormation
- Noções básicas sobre compatibilidade de modelos
- Explorar a sintaxe de recursos com tecnologia sem servidor

Teste aplicações do AWS CDK localmente

Você pode usar a CLI do AWS SAM para testar aplicações do AWS CDK localmente depois de sintetizar a aplicação do AWS CDK em modelos do CloudFormation usando o comando `cdk synth`.

Para obter mais informações, consulte [Testar e criar aplicações do AWS CDK localmente com a CLI do AWS SAM](#) no desenvolvedor do AWS CDK. Isso inclui:

- [Conceitos básicos sobre testes locais](#)
- [Teste locais de aplicações do AWS CDK com o AWS SAM](#)

Teste os aplicativos do Terraform localmente

A CLI do AWS SAM oferece suporte a projetos do Terraform e do Terraform Cloud. Você pode usá-lo para realizar a depuração e o teste locais de: funções do Lambda e camadas e as APIs HTTP e REST do Amazon API Gateway.

Para configurar seu ambiente e conhecer todos os recursos disponíveis, consulte o [Suporte do Terraform](#) neste guia. Isso inclui:

- [Conceitos básicos do suporte do Terraform para a CLI do AWS SAM](#)
- [Usar a CLI do AWS SAM with Terraform para depuração e teste locais](#)

Modelo AWS SAM

Depois de executar o comando `sam init` e concluir o fluxo de trabalho subsequente, o AWS SAM cria o diretório do projeto da aplicação, que é o projeto do AWS SAM. Você define a aplicação sem servidor ao adicionar o código ao projeto do AWS SAM. Embora o projeto do AWS SAM consista em um conjunto de arquivos e pastas, o arquivo com o qual você trabalha principalmente é o modelo do AWS SAM (denominado `template.yaml`). Nesse modelo, você escreve o código para expressar os recursos, os mapeamentos da origem do evento e outras propriedades que definem a aplicação com tecnologia sem servidor.

Note

Um elemento essencial do modelo do AWS SAM é a especificação do modelo do AWS SAM. Essa especificação fornece a sintaxe abreviada que, quando comparada ao CloudFormation, permite que você use menos linhas de código para definir os recursos, o mapeamentos da origem do evento, as permissões, as APIs e outras propriedades da aplicação sem servidor.

Esta seção fornece detalhes sobre como você usa as seções no modelo do AWS SAM para definir tipos de recursos, propriedades de recursos, tipos de dados, atributos de recursos, funções intrínsecas e extensões do API Gateway.

Os modelos do AWS SAM são uma extensão de modelos do CloudFormation, com tipos de sintaxe exclusivos que usam sintaxe abreviada com menos linhas de código do que o CloudFormation. Isso acelera o desenvolvimento na criação de uma aplicação sem servidor. Para obter mais informações, consulte [AWS SAM recursos e propriedades](#). Para obter a referência completa dos modelos CloudFormation, consulte [CloudFormation Referência do modelo](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Ao desenvolver, muitas vezes você achará vantajoso dividir o código do aplicativo em arquivos separados para melhor organizar e gerenciar seu aplicativo. Um exemplo básico disso é usar um arquivo separado para o código da função do AWS Lambda em vez de ter esse código no modelo do AWS SAM. Faça isso organizando o código da função do Lambda em um subdiretório do projeto e fazendo referência ao caminho local no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM).

Tópicos

- [Anatomia do modelo AWS SAM](#)

- [AWS SAM recursos e propriedades](#)
- [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#)
- [Atributos de recursos compatíveis com o AWS SAM](#)
- [Extensões do API Gateway para o AWS SAM](#)
- [Funções intrínsecas para o AWS SAM](#)

Anatomia do modelo AWS SAM

Um arquivo de modelo AWS SAM segue rigorosamente o formato de um arquivo de modelo CloudFormation, que é descrito em [Anatomia do modelo](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation. As principais diferenças entre arquivos AWS SAM de modelo e arquivos CloudFormation de modelo são as seguintes:

- Declaração de transformação. A declaração `Transform: AWS::Serverless-2016-10-31` é necessária para arquivos AWS SAM de modelo. Essa declaração identifica um arquivo CloudFormation de modelo como um arquivo AWS SAM de modelo. Para obter mais informações sobre transformações, consulte [Transformações](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.
- Seção global. A `Globals` seção é exclusiva de AWS SAM. Ele define propriedades que são comuns a todas as suas funções e APIs sem servidor. Todos os recursos `AWS::Serverless::Function`, `AWS::Serverless::Api` e `AWS::Serverless::SimpleTable` herdam as propriedades definidas na seção `Globals`. Para obter mais informações sobre essa seção, consulte [Seção Global do modelo AWS SAM](#).
- Seção de recursos. Nos modelos AWS SAM, a seção `Resources` pode conter uma combinação de recursos CloudFormation e recursos AWS SAM. Para obter mais informações sobre os recursos CloudFormation, consulte [Referência de tipos de recursos e propriedades AWS](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation. Para obter mais informações sobre recursos do AWS SAM, consulte [AWS SAM recursos e propriedades](#).

Todas as outras seções de um arquivo de modelo AWS SAM correspondem à seção CloudFormation de arquivo de modelo com o mesmo nome.

YAML

O exemplo a seguir mostra um modelo de estilhaço formatado em YAML.

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
```

Globals:*set of globals***Description:***String***Metadata:***template metadata***Parameters:***set of parameters***Mappings:***set of mappings***Conditions:***set of conditions***Resources:***set of resources***Outputs:***set of outputs*

Seções do modelo

Os modelos AWS SAM incluem várias seções principais. Somente as seções **Transform** e **Resources** são obrigatórias.

Você pode incluir seções de modelo em qualquer ordem. No entanto, se você estiver usando extensões de linguagem, deverá adicionar `AWS::LanguageExtensions` antes da transformação sem servidor (ou seja, antes de `AWS::Serverless-2016-10-31`), conforme mostrado no seguinte exemplo:

Transform:

- `AWS::LanguageExtensions`
- `AWS::Serverless-2016-10-31`

À medida que você cria o modelo, pode ser útil usar a ordem lógica mostrada na lista a seguir. Isso ocorre porque os valores em uma seção podem se referir aos valores de uma seção anterior.

[Transformar \(obrigatório\)](#)

Para modelos AWS SAM, você deve incluir esta seção com um valor de `AWS::Serverless-2016-10-31`.

Transformações adicionais são opcionais. Para obter mais informações sobre transformações, consulte [Transformações](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

[Globais \(opcional\)](#)

Propriedades que são comuns a todas as suas funções sem servidor, APIs e tabelas simples. Todos os recursos `AWS::Serverless::Function`, `AWS::Serverless::Api` e `AWS::Serverless::SimpleTable` herdam as propriedades definidas na seção `Globals`.

Esta seção é exclusiva de AWS SAM. Não há uma seção correspondente nos modelos CloudFormation.

[Descrição \(opcional\)](#)

Uma sequência de texto que descreve o modelo.

Esta seção corresponde diretamente à seção `Description` de modelos CloudFormation.

[Metadata \(opcional\)](#)

Os objetos que fornecem informações adicionais sobre o modelo.

Esta seção corresponde diretamente à seção `Metadata` de modelos CloudFormation.

[Parameters \(opcional\)](#)

Os valores a serem passados para seu modelo no runtime (ao criar ou atualizar uma pilha). Você pode fazer referência a parâmetros nas seções `Resources` e `Outputs` do modelo. Os objetos declarados na `Parameters` seção fazem com que o `sam deploy --guided` comando apresente solicitações adicionais ao usuário.

Os valores transmitidos usando o parâmetro `--parameter-overrides` do comando `sam deploy` e as entradas no arquivo de configuração têm precedência sobre as entradas no arquivo de modelo do AWS SAM. Para obter mais informações sobre o comando `sam deploy`, consulte [sam deploy](#) na AWS SAM Referência de comandos da CLI. Para obter mais informações sobre o arquivo de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

[Mappings \(opcional\)](#)

Um mapeamento de chaves e valores associados que você pode usar para especificar valores de parâmetros condicionais, semelhante a uma tabela de pesquisa. Você pode vincular uma chave a

um valor correspondente usando a função intrínseca [Fn::FindInMap](#) nas seções `Resources` e `Outputs`.

Esta seção corresponde diretamente à seção `Mappings` de modelos CloudFormation.

[Condições \(opcional\)](#)

As condições que controlam se determinados recursos são criados ou se determinadas propriedades de recursos são atribuídas a um valor durante a criação ou a atualização da pilha. Por exemplo, condicionalmente, você pode criar um recurso que depende de se a pilha é de um ambiente de teste ou de produção.

Esta seção corresponde diretamente à seção `Conditions` de modelos CloudFormation.

[Resources \(obrigatório\)](#)

Especifica os recursos da pilha e suas propriedades, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Você pode fazer referência a recursos nas seções `Resources` e `Outputs` do modelo.

Essa seção é semelhante à seção `Resources` de modelos CloudFormation. Nos modelos AWS SAM, essa seção pode conter recursos AWS SAM além dos recursos CloudFormation.

[Outputs \(opcional\)](#)

Os valores que são retornados sempre que você visualiza as propriedades da pilha. Por exemplo, você pode declarar uma saída para o nome de um bucket do S3 e, em seguida, chamar o comando da `aws cloudformation describe-stacks` AWS Command Line Interface (AWS CLI) para visualizar o nome.

Esta seção corresponde diretamente à seção `Outputs` de modelos CloudFormation.

Próximas etapas

Para baixar e implantar um aplicativo sem servidor de amostra que contém um arquivo AWS SAM de modelo, consulte [Conceitos básicos do AWS SAM](#) e siga as instruções em [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#).

Seção Global do modelo AWS SAM

Às vezes, os recursos que você declara em um AWS SAM modelo têm configurações comuns. Por exemplo, você pode ter um aplicativo com vários recursos `AWS::Serverless::Function` que têm

configurações Runtime, Memory, VPCConfig, Environment e Cors idênticas. Em vez de duplicar essas informações em todos os recursos, você pode declará-las uma vez na seção `Globals` e permitir que seus recursos as herdem.

A `Globals` seção oferece suporte aos seguintes tipos de AWS SAM recursos:

- `AWS::Serverless::Api`
- `AWS::Serverless::Function`
- `AWS::Serverless::HttpApi`
- `AWS::Serverless::SimpleTable`
- `AWS::Serverless::StateMachine`

Exemplo:

```
Globals:
  Function:
    Runtime: nodejs12.x
    Timeout: 180
    Handler: index.handler
    Environment:
      Variables:
        TABLE_NAME: data-table

Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Environment:
        Variables:
          MESSAGE: "Hello From SAM"

  ThumbnailFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        Thumbnail:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /thumbnail
            Method: POST
```

Neste exemplo, `HelloWorldFunction` e `ThumbnailFunction` usam “nodejs12.x” para Runtime, “180” segundos para Timeout e “index.handler” para Handler. `HelloWorldFunction` adiciona a variável de ambiente `MESSAGE`, além do `TABLE_NAME` herdado. `ThumbnailFunction` herda todas as propriedades `Globals` e adiciona uma fonte de eventos de API.

Recursos e propriedades compatíveis

AWS SAM suporta os seguintes recursos e propriedades.

Globals:

Api:

- `AccessLogSetting:`
- `Auth:`
- `BinaryMediaTypes:`
- `CacheClusterEnabled:`
- `CacheClusterSize:`
- `CanarySetting:`
- `Cors:`
- `DefinitionUri:`
- `Domain:`
- `EndpointConfiguration:`
- `GatewayResponses:`
- `MethodSettings:`
- `MinimumCompressionSize:`
- `Name:`
- `OpenApiVersion:`
- `PropagateTags:`
- `TracingEnabled:`
- `Variables:`

Function:

- `Architectures:`
- `AssumeRolePolicyDocument:`
- `AutoPublishAlias:`
- `CodeSigningConfigArn:`
- `CodeUri:`
- `DeadLetterQueue:`
- `DeploymentPreference:`
- `Description:`
- `Environment:`
- `EphemeralStorage:`
- `EventInvokeConfig:`
- `FileSystemConfigs:`

```
FunctionUrlConfig:
Handler:
KmsKeyArn:
Layers:
LoggingConfig:
MemorySize:
PermissionsBoundary:
PropagateTags:
ProvisionedConcurrencyConfig:
RecursiveLoop:
ReservedConcurrentExecutions:
RolePath:
Runtime:
RuntimeManagementConfig:
SnapStart:
SourceKMSKeyArn:
Tags:
TenancyConfig:
Timeout:
Tracing:
VpcConfig:

HttpApi:
  AccessLogSettings:
  Auth:
  PropagateTags:
  StageVariables:
  Tags:

SimpleTable:
  SSESpecification:

StateMachine:
  PropagateTags:
```

Note

Os recursos e propriedades que não fazem parte da lista anterior não são aceitas. Alguns motivos para não apoiá-los incluem: 1) Eles abrem possíveis problemas de segurança ou 2) Eles tornam o modelo difícil de entender.

Implícito APIs

AWS SAM cria implícito APIs quando você declara uma API na Events seção. Você pode usar `Globals` para substituir todas as propriedades de implícito APIs.

Propriedades substituíveis

Os recursos podem substituir as propriedades que você declara na seção `Globals`. Por exemplo, você pode adicionar novas variáveis a um mapa de variáveis de ambiente ou substituir variáveis declaradas globalmente. Mas o recurso não pode remover uma propriedade especificada na seção `Globals`.

De forma mais geral, a seção `Globals` declara propriedades que todos os seus recursos compartilham. Alguns recursos podem fornecer novos valores para propriedades declaradas globalmente, mas não podem removê-las. Se alguns recursos usam uma propriedade, mas outros não, você não deve declará-los na seção `Globals`.

As seções a seguir descrevem como a substituição funciona para diferentes tipos de dados.

Os tipos de dados primitivos são substituídos

Os tipos de dados primitivos incluem cadeias de caracteres, números, booleanos, e assim por diante.

O valor especificado na seção `Resources` substitui o valor na seção `Globals`.

Exemplo:

```
Globals:
  Function:
    Runtime: nodejs12.x

Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Runtime: python3.9
```

O Runtime para `MyFunction` foi definido como `python3.9`.

Os mapas são mesclados

Os mapas também são conhecidos como dicionários ou coleções de pares de chave-valor.

As entradas do mapa na seção **Resources** são mescladas com as entradas do mapa global. Se houver duplicatas, a entrada da seção **Resource** substituirá a entrada da seção **Globals**.

Exemplo:

```
Globals:
  Function:
    Environment:
      Variables:
        STAGE: Production
        TABLE_NAME: global-table

Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Environment:
        Variables:
          TABLE_NAME: resource-table
          NEW_VAR: hello
```

As variáveis de ambiente de **MyFunction** são definidas da seguinte forma:

```
{
  "STAGE": "Production",
  "TABLE_NAME": "resource-table",
  "NEW_VAR": "hello"
}
```

As listas são aditivas

As listas também são conhecidas como matrizes.

As entradas da lista na seção **Globals** são anexadas à lista na seção **Resources**.

Exemplo:

```
Globals:
  Function:
    VpcConfig:
      SecurityGroupIds:
```

- sg-123
- sg-456

Resources:

MyFunction:

Type: AWS::Serverless::Function

Properties:

VpcConfig:

SecurityGroupIds:

- sg-first

Os SecurityGroupIds para MyFunction VpcConfig estão definidos da seguinte forma:

```
[ "sg-123", "sg-456", "sg-first" ]
```

AWS SAM recursos e propriedades

Esta seção descreve os tipos de recursos e propriedades que são específicos de AWS SAM. Você define esses recursos e propriedades usando a AWS SAM sintaxe abreviada. AWS SAM também suporta tipos CloudFormation de recursos e propriedades. Para obter informações de referência sobre todos os tipos de AWS recursos e propriedades CloudFormation e AWS SAM suporte, consulte a [referência de tipos de AWS recursos e propriedades](#) no Guia AWS CloudFormation do usuário.

Tópicos

- [AWS::Serverless::Api](#)
- [AWS::Serverless::Application](#)
- [AWS::Serverless::CapacityProvider](#)
- [AWS::Serverless::Connector](#)
- [AWS::Serverless::Function](#)
- [AWS::Serverless::GraphQLApi](#)
- [AWS::Serverless::HttpApi](#)
- [AWS::Serverless::LayerVersion](#)
- [AWS::Serverless::SimpleTable](#)
- [AWS::Serverless::StateMachine](#)

AWS::Serverless::Api

Cria uma coleção de recursos e métodos do Amazon API Gateway que podem ser invocados por meio de endpoints HTTPS.

Um recurso [AWS::Serverless::Api](#) não precisa ser adicionado explicitamente a um modelo de definição de aplicativo com tecnologia sem servidor AWS. Um recurso desse tipo é criado implicitamente a partir da união de eventos de API definidos nos recursos [AWS::Serverless::Function](#) definidos no modelo que não se referem a um recurso [AWS::Serverless::Api](#).

Um recurso [AWS::Serverless::Api](#) deve ser usado para definir e documentar a API usando o OpenAPI, que fornece mais capacidade de configurar os recursos subjacentes do Amazon API Gateway.

Recomendamos que você use hooks CloudFormation ou políticas do IAM para verificar se os recursos do API Gateway têm autorizadores vinculados a eles para controlar o acesso a eles.

Para obter mais informações sobre o uso de hooks CloudFormation, [consulte Registrar ganchos](#) no CloudFormation Guia do usuário da CLI e no repositório [apigw-enforce-authorizer](#) do GitHub.

Para obter mais informações sobre o uso de políticas do IAM, consulte [Exigir que as rotas de API tenham autorização](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Note

Quando você implanta no AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Api
Properties:
```


AccessLogSetting: [AccessLogSetting](#)
AlwaysDeploy: *Boolean*
ApiKeySourceType: *String*
Auth: [ApiAuth](#)
BinaryMediaTypes: *List*
CacheClusterEnabled: *Boolean*
CacheClusterSize: *String*
CanarySetting: [CanarySetting](#)
Cors: *String* | [CorsConfiguration](#)
DefinitionBody: *JSON*
DefinitionUri: *String* | [ApiDefinition](#)
Description: *String*
DisableExecuteApiEndpoint: *Boolean*
Domain: [DomainConfiguration](#)
EndpointConfiguration: [EndpointConfiguration](#)
FailOnWarnings: *Boolean*
GatewayResponses: *Map*
MergeDefinitions: *Boolean*
MethodSettings: [MethodSettings](#)
MinimumCompressionSize: *Integer*
Mode: *String*
Models: *Map*
Name: *String*
OpenApiVersion: *String*
PropagateTags: *Boolean*
Policy: *JSON*
StageName: *String*
Tags: *Map*
TracingEnabled: *Boolean*
Variables: *Map*

Propriedades

AccessLogSetting

Configura a configuração do log de acesso para um estágio.

Type: [AccessLogSetting](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AccessLogSetting](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

AlwaysDeploy

Sempre implanta a API, mesmo quando nenhuma alteração na API foi detectada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ApiKeySourceType

A origem da chave de API para as solicitações de medição de acordo com um plano de uso. Os valores válidos são HEADER e AUTHORIZER.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ApiKeySourceType](#) de um recurso AWS::ApiGateway::RestApi.

Auth

Configure a autorização para controlar o acesso à sua API API Gateway.

Para obter mais informações sobre como configurar o acesso usando o AWS SAM, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#). Para ver um exemplo de como substituir um autorizador global, consulte [the section called “Substitua um autorizador global para sua API REST do Amazon API Gateway”](#).

Tipo: [ApiAuth](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

BinaryMediaTypes

Lista de tipos de MIME que sua API pode retornar. Use isso para ativar o suporte binário para APIs.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [BinaryMediaTypes](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`. A lista de `BinaryMediaTypes` é adicionada ao recurso CloudFormation e ao documento da OpenAPI.

CacheClusterEnabled

Indica se o cache está habilitado para o estágio. Para armazenar respostas em cache, você também deve definir `CachingEnabled` como `true` abaixo `MethodSettings`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CacheClusterEnabled](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

CacheClusterSize

O tamanho do cluster de cache da etapa.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CacheClusterSize](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

CanarySetting

Configure uma configuração de canário para um estágio de uma implantação regular.

Type: [CanarySetting](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CanarySetting](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

Cors

Gerencie o compartilhamento de recursos entre origens (CORS), cross-origin resource sharing) para todas as suas APIs do API Gateway. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com configuração adicional do Cors.

 Note

O CORS exige o AWS SAM para modificar a definição de OpenAPI. Crie uma definição de OpenAPI em linha no `DefinitionBody` para ativar o CORS.

Para obter mais informações sobre o CORS, consulte [Habilitar o CORS para um recurso API REST para a API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: String | [CorsConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

DefinitionBody

Especificação OpenAPI que descreve sua API. Se o `DefinitionUri` nem o `DefinitionBody` for especificado, o SAM gerará um `DefinitionBody` para você com base na configuração do seu modelo.

Para fazer referência a um arquivo OpenAPI local que define sua API, use a transformação `AWS::Include`. Para saber mais, consulte [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais](#).

Type: JSON

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Body](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`. Se determinadas propriedades forem fornecidas, o conteúdo poderá ser inserido ou modificado no `DefinitionBody` antes de ser passado para o CloudFormation. As propriedades incluem `Auth`, `BinaryMediaTypes`, `Cors`, `GatewayResponses`, `Models`, e um `EventSource` tipo API para um arquivo `AWS::Serverless::Function`.

DefinitionUri

Uri do Amazon S3, caminho de arquivo local ou objeto de localização do documento OpenAPI que define a API. O objeto do Amazon S3 a que essa propriedade faz referência deve ser um arquivo OpenAPI válido. Se o `DefinitionUri` nem o `DefinitionBody` for especificado, o SAM gerará um `DefinitionBody` para você com base na configuração do seu modelo.

Se um caminho de arquivo local for fornecido, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que inclui o comando `sam deploy` ou `sam package` para que a definição seja transformada adequadamente.

As funções intrínsecas não são suportadas em arquivos OpenAPI externos referenciados por `DefinitionUri`. Em vez disso, use a propriedade `DefinitionBody` com o [Include Transform](#) para importar uma definição de OpenAPI para o modelo.

Tipo: String | [ApiDefinition](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [BodyS3Location](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes diferentes.

Description

Uma descrição do recurso da API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica se os clientes podem invocar sua API usando o endpoint `execute-api` padrão. Por padrão, os clientes podem invocar sua API com o padrão `https://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com`. Para exigir que os clientes usem um nome de domínio personalizado para invocar sua API, especifique `True`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [DisableExecuteApiEndpoint](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`. Ele é passado diretamente para a propriedade `disableExecuteApiEndpoint` de uma extensão [x-amazon-apigateway-endpoint-configuration](#), que é adicionada à propriedade [Body](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

Domain

Configura um domínio personalizado para essa API do API Gateway.

Tipo: [DomainConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

EndpointConfiguration

O tipo de endpoint de uma API REST.

Type: [EndpointConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [EndpointConfiguration](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`. As propriedades aninhadas de configuração têm nomes diferentes.

FailOnWarnings

Especifica se deve reverter a criação da API (true) ou não (false) quando um aviso é encontrado. O valor padrão é false.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FailOnWarnings](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

GatewayResponses

Configura as respostas do Gateway para uma API. As respostas do Gateway são respostas retornadas pelo API Gateway, diretamente ou por meio do uso de autorizadores do Lambda. Para obter mais informações, consulte a documentação da [extensão OpenAPI da Api Gateway para respostas do Gateway](#).

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MergeDefinitions

O AWS SAM gera uma especificação OpenAPI da sua fonte de eventos de API. Especifique `true` para o AWS SAM mesclar isso na especificação OpenAPI embutida definida em seu recurso `AWS::Serverless::Api`. Especifique `false` para não mesclar.

O `MergeDefinitions` requer que `DefinitionBody` a propriedade `AWS::Serverless::Api` seja definida. O `MergeDefinitions` não é compatível com a propriedade `DefinitionUri` para `AWS::Serverless::Api`.

Valor padrão: `false`

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MethodSettings

Define todas as configurações para o estágio da API, incluindo Logging, Métricas, CacheTTL, controle de utilização.

Tipo: lista de [MethodSetting](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MethodSettings](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

MinimumCompressionSize

Permita a compactação dos corpos de resposta com base no cabeçalho `Accept-Encoding` do cliente. A compressão é acionada quando o tamanho do corpo da resposta é maior ou igual ao limite configurado. O limite máximo de tamanho do corpo é de 10 MB (10.485.760 bytes). - Os seguintes tipos de compactação são suportados: `gzip`, `deflate` e `identity`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MinimumCompressionSize](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

Mode

Essa propriedade se aplica somente quando você usa a OpenAPI para definir sua API REST. O Mode determina como o API Gateway trata atualizações de recursos. Para obter mais informações, consulte a propriedade [Mode](#) do tipo de recurso [AWS::ApiGateway::RestApi](#).

Valores válidos: `overwrite` ou `merge`

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Mode](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

Models

Os esquemas a serem usados pelos seus métodos de API. Esses esquemas podem ser descritos usando JSON ou YAML. Consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página para ver exemplos de modelos.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Name

Um nome para o recurso RestAPI do API Gateway

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi`.

OpenApiVersion

Versão do OpenAPI a ser usada. Isso pode ser 2.0 para a especificação Swagger ou uma das versões do OpenAPI 3.0, como 3.0.1. Para obter mais informações sobre a OpenAPI, consulte a [Especificação da OpenAPI](#).

Note

O AWS SAM cria um estágio chamado Stage por padrão. Definir essa propriedade com qualquer valor válido impedirá a criação do estágio Stage.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PropagateTags

Indique se deseja ou não passar as tags da propriedade Tags para os recursos [AWS::Serverless::Api](#) gerados. Especifique True para propagar as tags nos recursos gerados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: False

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Policy

Um documento de política que contenha as permissões para a API. Para definir o ARN da política, use a função intrínseca !Join com "" como delimitador e valores de "execute-api:/" e "*".

Type: JSON

Obrigatório: não

Compatibilidade do CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Policy](#) de um recurso do AWS::ApiGateway::RestApi.

StageName

O nome do estágio, que o API Gateway usa como o primeiro segmento de caminho no URI (Uniform Resource Identifier) invocado.

Para referenciar o recurso do estágio, use `<api-logical-id>.Stage`. Para obter mais informações sobre como referenciar recursos gerados quando um recurso [AWS::Serverless::Api](#) é especificado, consulte [CloudFormation recursos gerados quando AWS::Serverless::Api é especificado](#). Para obter informações gerais sobre recursos gerados do CloudFormation, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [StageName](#) de um recurso AWS::ApiGateway::Stage. É obrigatório no SAM, mas não no API Gateway

Outras observações: A API implícita tem o nome de estágio de “Prod”.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a esse estágio do API Gateway. Para obter detalhes sobre chaves e valores válidos para tags, consulte [Etiqueta de recurso](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Tags](#) de um recurso AWS::ApiGateway::Stage. A propriedade Tags no SAM consiste em pares Key:Value; no CloudFormation consiste em uma lista de objetos Tag.

TracingEnabled

Indica se o rastreamento ativo com o X-Ray está habilitado para esse estágio. Para obter mais informações sobre o X-Ray, consulte [Rastreamento de solicitações de usuários para APIs REST usando o X-Ray](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TracingEnabled](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

Variables

Um mapa (string para string) que define as variáveis de estágio, onde o nome da variável é a chave e o valor da variável é o valor. Os nomes de variáveis são limitadas a caracteres alfanuméricos. Os valores devem corresponder a expressão regular a seguir: `[A-Za-z0-9._~:/?#&=, -]+`.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Variables](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::Stage`.

Valores de retorno

Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido para a Ref função intrínseca, retorna o ID da API Gateway subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

`Fn::GetAtt`

`Fn::GetAtt` retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o uso do `Fn::GetAtt`, consulte [Fn::GetAtt](#) o AWS CloudFormation Guia do usuário.

`RootResourceId`

O ID de um recurso raiz `RestApi`, como `a0bc123d4e`.

Exemplos

SimpleApiExample

Um arquivo de modelo AWS SAM Hello World que contém uma função do Lambda com um endpoint de API. Esse é um arquivo de modelo AWS SAM completo para um aplicativo com tecnologia sem servidor em funcionamento.

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: prod
  ApiFunction: # Adds a GET method at the root resource via an Api event
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        ApiEvent:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /
            Method: get
            RestApiId:
              Ref: ApiGatewayApi
      Runtime: python3.10
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
          return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
```

ApiCorsExample

Um trecho de modelo AWS SAM com uma API definida em um arquivo Swagger externo junto com integrações Lambda e configurações CORS. Essa é apenas uma parte de um arquivo de modelo AWS SAM que mostra uma definição [AWS::Serverless::Api](#).

YAML

```
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      # Allows www.example.com to call these APIs
      # SAM will automatically add AllowMethods with a list of methods for this API
      Cors: "'www.example.com'"
      DefinitionBody: # Pull in an OpenApi definition from S3
      'Fn::Transform':
        Name: 'AWS::Include'
        # Replace "bucket" with your bucket name
        Parameters:
          Location: s3://bucket/swagger.yaml
```

ApiCognitoAuthExample

Um trecho de modelo AWS SAM com uma API que usa o Amazon Cognito para autorizar solicitações contra a API. Essa é apenas uma parte de um arquivo de modelo AWS SAM que mostra uma definição [AWS::Serverless::Api](#).

YAML

```
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Cors: "'*'"
      Auth:
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer
        Authorizers:
          MyCognitoAuthorizer:
            UserPoolArn:
              Fn::GetAtt: [MyCognitoUserPool, Arn]
```

ApiModelsExample

Um trecho de modelo AWS SAM com uma API que inclui um esquema de modelos. Esta é apenas uma AWS SAM parte de um arquivo de modelo, mostrando uma [AWS::Serverless::Api](#) definição com dois esquemas de modelo.

YAML

```
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Models:
        User:
          type: object
          required:
            - username
            - employee_id
          properties:
            username:
              type: string
            employee_id:
              type: integer
            department:
              type: string
        Item:
          type: object
          properties:
            count:
              type: integer
            category:
              type: string
            price:
              type: integer
```

Exemplo de armazenamento em cache

Um arquivo de modelo AWS SAM Hello World que contém uma função do Lambda com um endpoint de API. A API tem o armazenamento em cache ativado para um recurso e método. Para obter mais informações sobre armazenamento em cache, consulte [Habilitar o armazenamento em cache de APIs para melhorar a capacidade de resposta](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition with caching turned on
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: prod
      CacheClusterEnabled: true
      CacheClusterSize: '0.5'
      MethodSettings:
        - ResourcePath: /
          HttpMethod: GET
          CachingEnabled: true
          CacheTtlInSeconds: 300
      Tags:
        CacheMethods: All

  ApiFunction: # Adds a GET method at the root resource via an Api event
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        ApiEvent:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /
            Method: get
            RestApiId:
              Ref: ApiGatewayApi
      Runtime: python3.10
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
          return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
```

Domínio personalizado com um exemplo de API privada

Um arquivo de modelo AWS SAM Hello World que contenha uma função do Lambda com um endpoint de API mapeado para um domínio privado. O modelo cria uma associação de acesso a domínio entre um endpoint da VPC e o domínio privado. Para ter mais informações, consulte [Nomes de domínio personalizados para APIs privadas no API Gateway](#).

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template configured with a custom domain using a private API

Parameters:
  DomainName:
    Type: String
    Default: mydomain.example.com
  CertificateArn:
    Type: String
  HostedZoneId:
    Type: String
  VpcEndpointId:
    Type: String
  VpcEndpointDomainName:
    Type: String
  VpcEndpointHostedZoneId:
    Type: String

Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.13
      Events:
        Fetch:
          Type: Api
          Properties:
            RestApiId:
              Ref: MyApi
            Method: Get
            Path: /get
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      EndpointConfiguration:
        Type: PRIVATE
```



```

    VPCendpointIds:
      - !Ref VpcEndpointId
  Policy:
    Version: '2012-10-17'
    Statement:
      - Effect: Allow
        Principal: '*'
        Action: execute-api:Invoke
        Resource: execute-api/*
      - Effect: Deny
        Principal: '*'
        Action: execute-api:Invoke
        Resource: execute-api/*
    Condition:
      StringNotEquals:
        aws:SourceVpce: !Ref VpcEndpointId
  Domain:
    DomainName: !Ref DomainName
    CertificateArn: !Ref CertificateArn
    EndpointConfiguration: PRIVATE
    BasePath:
      - /
  Route53:
    HostedZoneId: !Ref HostedZoneId
    VpcEndpointDomainName: !Ref VpcEndpointDomainName
    VpcEndpointHostedZoneId: !Ref VpcEndpointHostedZoneId
  AccessAssociation:
    VpcEndpointId: !Ref VpcEndpointId
  Policy:
    Version: '2012-10-17'
    Statement:
      - Effect: Allow
        Principal: '*'
        Action: execute-api:Invoke
        Resource: execute-api/*
      - Effect: Deny
        Principal: '*'
        Action: execute-api:Invoke
        Resource: execute-api/*
    Condition:
      StringNotEquals:
        aws:SourceVpce: !Ref VpcEndpointId

```

ApiAuth

Configure a autorização para controlar o acesso à sua API API Gateway.

Para obter mais informações e exemplos de configuração de acesso usando AWS SAM, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AddApiKeyRequiredToCorsPreflight: Boolean
AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: Boolean
ApiKeyRequired: Boolean
Authorizers: CognitoAuthorizer | LambdaTokenAuthorizer | LambdaRequestAuthorizer |
AWS_IAM
DefaultAuthorizer: String
InvokeRole: String
ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement
UsagePlan: ApiUsagePlan
```

Note

A propriedade `Authorizers` inclui o `AWS_IAM`, mas não é necessária nenhuma configuração extra do `AWS_IAM`. Para obter um exemplo, consulte [IAM da AWS](#).

Propriedades

AddApiKeyRequiredToCorsPreflight

Se as propriedades `ApiKeyRequired` e `Cors` estiverem definidas, a configuração `AddApiKeyRequiredToCorsPreflight` fará com que a chave de API seja adicionada à propriedade `Options`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: True

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight

Se as propriedades DefaultAuthorizer e Cors estiverem definidas, a configuração AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight fará com que o autorizador padrão seja adicionado à propriedade Options na seção OpenAPI.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: verdadeiro

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ApiKeyRequired

Se definido como verdadeiro, uma chave de API é necessária para todos os eventos da API. Para obter mais informações sobre chaves de API, consulte [Criar e usar planos de uso com chaves de API](#) no Guia do desenvolvedor do Gateway da API.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Authorizers

O autorizador usado para controlar o acesso à sua API do API Gateway.

Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).

Tipo: [CognitoAuthorizer](#) | [LambdaTokenAuthorizer](#) | [LambdaRequestAuthorizer](#) | AWS_IAM

Obrigatório: não

Padrão: nenhum

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: O SAM adiciona os Autorizadores à definição de uma API da OpenAPI.

DefaultAuthorizer

Especifique um autorizador padrão para uma API do API Gateway, que será usada para autorizar chamadas de API por padrão.

Note

Se o Api EventSource da função associada a essa API estiver configurado para usar permissões do IAM, essa propriedade deverá ser definida como `AWS_IAM`, caso contrário, ocorrerá um erro.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: nenhum

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

InvokeRole

Define as credenciais de integração para todos os recursos e métodos com esse valor.

`CALLER_CREDENTIALS` mapeia para `arn:aws:iam::<user>/`, que usa as credenciais do chamador para invocar o endpoint.

Valores válidos: `CALLER_CREDENTIALS`, `NONE`, `IAMRoleArn`

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: `CALLER_CREDENTIALS`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configure a política de recursos para todos os métodos e caminhos em uma API.

Tipo: [ResourcePolicyStatement](#)

Obrigatório: Não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: Essa configuração também pode ser definida individualmente `AWS::Serverless::Function` usando [ApiFunctionAuth](#). Isso é necessário para APIs com `EndpointConfiguration: PRIVATE`.

UsagePlan

Configura um plano de uso associado a essa API. Para obter mais informações sobre planos de uso, consulte [Criar e usar planos de uso com chaves de API](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Essa AWS SAM propriedade gera três recursos CloudFormation adicionais quando essa propriedade é definida: um [AWS::ApiGateway::UsagePlan](#), um [AWS::ApiGateway::UsagePlanKey](#), um `,` e um [AWS::ApiGateway::ApiKey](#). Para obter informações sobre esse cenário, consulte [A propriedade usagePlan é especificada](#). Para informações gerais sobre recursos gerados do CloudFormation, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: [ApiUsagePlan](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

CognitoAuth

Exemplo de autenticação do Cognito

YAML

```
Auth:
  Authorizers:
    MyCognitoAuth:
      UserPoolArn:
        Fn::GetAtt:
          - MyUserPool
          - Arn
      AuthType: "COGNITO_USER_POOLS"
  DefaultAuthorizer: MyCognitoAuth
  InvokeRole: CALLER_CREDENTIALS
  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: false
  ApiKeyRequired: false
  ResourcePolicy:
    CustomStatements: [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "execute-api:Invoke",
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "1.2.3.4"
        }
      }
    }]
  IpRangeDenylist:
    - "10.20.30.40"
```

IAM da AWS

Exemplo do AWS IAM

YAML

```
Auth:
  Authorizers: AWS_IAM
```

ApiUsagePlan

Configura um plano de uso para uma API do API Gateway. Para obter mais informações sobre planos de uso, consulte [Criar e usar planos de uso com chaves de API](#) no Guia do desenvolvedor do Gateway da API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
CreateUsagePlan: String
Description: String
Quota: QuotaSettings
Tags: List
Throttle: ThrottleSettings
UsagePlanName: String
```

Propriedades

CreateUsagePlan

Determina como esse plano de uso é configurado. Os valores válidos são PER_API, SHARED e NONE.

PER_API cria recursos [AWS::ApiGateway::UsagePlan](#), [AWS::ApiGateway::ApiKey](#) e [AWS::ApiGateway::UsagePlanKey](#) que são específicos para essa API. Esses recursos têm IDs lógicos de *<api-logical-id>UsagePlan*, *<api-logical-id>ApiKey* e *<api-logical-id>UsagePlanKey*, respectivamente.

SHARED cria recursos [AWS::ApiGateway::UsagePlan](#), [AWS::ApiGateway::ApiKey](#) e [AWS::ApiGateway::UsagePlanKey](#) que são compartilhados em qualquer API que também tenha CreateUsagePlan: SHARED no mesmo modelo AWS SAM. Esses recursos têm IDs lógicos de ServerlessUsagePlan, ServerlessApiKey e ServerlessUsagePlanKey, respectivamente. Se você usar essa opção, recomendamos adicionar configurações adicionais para esse plano de uso em apenas um recurso de API para evitar definições conflitantes e um estado incerto.

NONE desativa a criação ou associação de um plano de uso com essa API. Isso só é necessário se SHARED ou PER_API estiver especificado no [Seção Global do modelo AWS SAM](#).

Valores válidos: PER_API, SHARED e NONE

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Description

Uma descrição do plano de uso.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::UsagePlan`.

Quota

Configura o número de solicitações que os usuários podem fazer em um determinado intervalo.

Type: [QuotaSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Quota](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::UsagePlan`.

Tags

Uma matriz de tags arbitrárias (pares de chave-valor) a ser associada ao plano de uso.

Essa propriedade usa o tipo de tag [CloudFormation](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Tags](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::UsagePlan`.

Throttle

Configura a taxa de solicitações geral (média de solicitações por segundo) e capacidade de intermitência.

Type: [ThrottleSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Throttle](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::UsagePlan`.

UsagePlanName

Um nome para o plano de uso.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [UsagePlanName](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::UsagePlan`.

Exemplos

UsagePlan

Veja a seguir um exemplo de plano de uso.

YAML

```
Auth:
  UsagePlan:
    CreateUsagePlan: PER_API
    Description: Usage plan for this API
    Quota:
      Limit: 500
      Period: MONTH
    Throttle:
      BurstLimit: 100
      RateLimit: 50
    Tags:
      - Key: TagName
        Value: TagValue
```

CognitoAuthorizer

Defina um autorizador do grupo de usuários do Amazon Cognito.

Para ter mais informações e exemplos, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AuthorizationScopes: List  
Identity: CognitoAuthorizationIdentity  
UserPoolArn: String
```

Propriedades

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para esse autorizador.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Identity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador.

Tipo: CognitoAuthorizationIdentity

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

UserPoolArn

Pode se referir a um grupo de usuários/especificar um arn de pool de usuários ao qual você deseja adicionar este autorizador cognito

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

CognitoAuth

Exemplo de Autenticação Cognito

YAML

```
Auth:
  Authorizers:
    MyCognitoAuth:
      AuthorizationScopes:
        - scope1
        - scope2
      UserPoolArn:
        Fn::GetAtt:
          - MyCognitoUserPool
          - Arn
      Identity:
        Header: MyAuthorizationHeader
        ValidationExpression: myauthvalidationexpression
```

CognitoAuthorizationIdentity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador. Para obter mais informações sobre IdentitySource, consulte a extensão [ApiGateway Authorizer OpenAPI](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Header: String
ReauthorizeEvery: Integer
```

ValidationExpression: *String*

Propriedades

Header

Especifique o nome do cabeçalho para Autorização na definição da OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: Autorização

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa propriedade como 300. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 300

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ValidationExpression

Especifique uma expressão de validação para validar a identidade recebida

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Identidade de autenticação do Cognito

YAML

```
Identity:
  Header: MyCustomAuthHeader
  ValidationExpression: Bearer.*
  ReauthorizeEvery: 30
```

LambdaRequestAuthorizer

Configure um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API com uma função do Lambda.

Para ter mais informações e exemplos, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DisableFunctionDefaultPermissions: Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaRequestAuthorizationIdentity
```

Propriedades

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifique true para evitar que o AWS SAM a criação automática um recurso `AWS::Lambda::Permissions` para fornecer permissões entre seu recurso `AWS::Serverless::Api` e a função do Lambda do autorizador.

Valor padrão: false

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique a função ARN da função do Lambda que fornece autorização para a API.

Note

O AWS SAM criará automaticamente um recurso `AWS::Lambda::Permissions` quando `FunctionArn` for especificado para `AWS::Serverless::Api`. O recurso `AWS::Lambda::Permissions` fornece permissões entre sua API e a função do Lambda do autorizador.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Adiciona credenciais do autorizador à definição da OpenAPI do autorizador do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Esta propriedade pode ser usada para definir o tipo de autorizador do Lambda para uma API.

Valores válidos: TOKEN ou REQUEST

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: TOKEN

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Identity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um `IdentitySource` em uma solicitação recebida para um autorizador. Essa propriedade só é necessária se a propriedade do `FunctionPayloadType` estiver definida como `REQUEST`.

Tipo: [LambdaRequestAuthorizationIdentity](#)

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaRequestAuth

YAML

```
Authorizers:
  MyLambdaRequestAuth:
    FunctionPayloadType: REQUEST
    FunctionArn:
      Fn::GetAtt:
        - MyAuthFunction
        - Arn
    FunctionInvokeRole:
      Fn::GetAtt:
        - LambdaAuthInvokeRole
        - Arn
    Identity:
      Headers:
        - Authorization1
```

LambdaRequestAuthorizationIdentity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um `IdentitySource` em uma solicitação recebida para um autorizador. Para obter mais informações sobre `IdentitySource`, consulte a extensão [ApiGateway Authorizer OpenAPI](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Context: List  
Headers: List  
QueryString: List  
ReauthorizeEvery: Integer  
StageVariables: List
```

Propriedades

Context

Converte as cadeias de caracteres de contexto fornecidas nas expressões de mapeamento do formato `context.contextString`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Headers

Converte os cabeçalhos em uma sequência separada por vírgula de expressões de mapeamento de formato `method.request.header.name`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueryString

Converte as cadeias de caracteres de consulta fornecidas em uma sequência separada por vírgula de expressões de mapeamento de formato `method.request.querystring.queryString`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa propriedade como 300. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 300

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

StageVariables

Converte as variáveis de estágio fornecidas em uma string separada por vírgula de expressões de mapeamento de formato `stageVariables.stageVariable`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaRequestIdentity

YAML

```
Identity:
  QueryStrings:
    - auth
  Headers:
    - Authorization
  StageVariables:
    - VARIABLE
  Context:
    - authcontext
  ReauthorizeEvery: 100
```

LambdaTokenAuthorizer

Configure um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API com uma função do Lambda.

Para ter mais informações e exemplos, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DisableFunctionDefaultPermissions: Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaTokenAuthorizationIdentity
```

Propriedades

DisableFunctionDefaultPermissions

Especifique `true` para evitar que o AWS SAM a criação automática um recurso `AWS::Lambda::Permissions` para fornecer permissões entre seu recurso `AWS::Serverless::Api` e a função do Lambda do autorizador.

Valor padrão: `false`

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Especifique a função ARN da função do Lambda que fornece autorização para a API.

Note

O AWS SAM criará automaticamente um recurso `AWS::Lambda::Permissions` quando `FunctionArn` for especificado para `AWS::Serverless::Api`. O recurso `AWS::Lambda::Permissions` fornece permissões entre sua API e a função do Lambda do autorizador.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Adiciona credenciais do autorizador à definição da OpenAPI do autorizador do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Esta propriedade pode ser usada para definir o tipo de autorizador do Lambda para uma Api.

Valores válidos: TOKEN ou REQUEST

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: TOKEN

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Identity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador. Esta propriedade só será necessária se a FunctionPayloadType propriedade estiver definida como REQUEST.

Tipo: [LambdaTokenAuthorizationIdentity](#)

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaTokenAuth

YAML

```
Authorizers:
  MyLambdaTokenAuth:
    FunctionArn:
```

```

Fn::GetAtt:
  - MyAuthFunction
  - Arn
Identity:
  Header: MyCustomAuthHeader # OPTIONAL; Default: 'Authorization'
  ValidationExpression: mycustomauthexpression # OPTIONAL
  ReauthorizeEvery: 20 # OPTIONAL; Service Default: 300

```

BasicLambdaTokenAuth

YAML

```

Authorizers:
  MyLambdaTokenAuth:
    FunctionArn:
      Fn::GetAtt:
        - MyAuthFunction
        - Arn

```

LambdaTokenAuthorizationIdentity

Esta propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador. Para obter mais informações sobre IdentitySource, consulte a extensão [ApiGateway Authorizer OpenAPI](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```

Header: String
ReauthorizeEvery: Integer
ValidationExpression: String

```

Propriedades

Header

Especifique o nome do cabeçalho para Autorização na definição da OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: Autorização

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. Por padrão, o API Gateway define essa propriedade como 300. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 300

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ValidationExpression

Especifique uma expressão de validação para validar a identidade recebida.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Identidade do token Lambda

YAML

```
Identity:
```

```
Header: MyCustomAuthHeader
ValidationExpression: Bearer.*
ReauthorizeEvery: 30
```

ResourcePolicyStatement

Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte Como [controlar o acesso a uma API com as políticas de recursos do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AwsAccountBlacklist: List
AwsAccountWhitelist: List
CustomStatements: List
IntrinsicVpcBlacklist: List
IntrinsicVpcWhitelist: List
IntrinsicVpceBlacklist: List
IntrinsicVpceWhitelist: List
IpRangeBlacklist: List
IpRangeWhitelist: List
SourceVpcBlacklist: List
SourceVpcWhitelist: List
```

Propriedades

AwsAccountBlacklist

As AWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

As contas AWS a serem permitidas. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações de política de recursos personalizadas a serem aplicadas a essa API. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens privadas virtuais (VPCs) a serem bloqueadas, onde cada VPC é especificada como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidos, em que cada VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints da VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints da VPC a serem permitidos, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-". Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-".

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite uma conta AWS.

YAML

```
Auth:
  ResourcePolicy:
    CustomStatements: [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "execute-api:Invoke",
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "1.2.3.4"
        }
      }
    }]

  IpRangeBlacklist:
    - "10.20.30.40"
    - "1.2.3.4"
  SourceVpcBlacklist:
    - "vpce-1a2b3c4d"
  AwsAccountWhitelist:
    - "111122223333"
  IntrinsicVpcBlacklist:
    - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"
    - !Ref MyVPC
  IntrinsicVpceWhitelist:
    - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"
    - !Ref MyVPCE
```

ApiDefinition

Um documento da OpenAPI que define a API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Bucket: String
Key: String
Version: String
```

Propriedades

Bucket

O nome do bucket do Amazon S3 no qual o arquivo do OpenAPI está armazenado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Bucket](#) do tipo de dados `AWS::ApiGateway::RestApi S3Location`.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivo OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Key](#) do tipo de dados `AWS::ApiGateway::RestApi S3Location`.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do arquivo OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Version](#) do tipo de dados `AWS::ApiGateway::RestApi S3Location`.

Exemplos

Exemplo de definição de Uri

Exemplo de definição de API

YAML

```
DefinitionUri:
```

```
Bucket: amzn-s3-demo-bucket-name
Key: mykey-name
Version: 121212
```

CorsConfiguration

Gerencie o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para suas APIs do API Gateway. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com configuração adicional do Cors.

Note

O CORS exige o AWS SAM para modificar a definição de OpenAPI. Crie uma definição de OpenAPI em linha no `DefinitionBody` para ativar o CORS. Se `CorsConfiguration` for definido na definição de OpenAPI e também no nível da propriedade, o AWS SAM os mesclará. O nível da propriedade tem precedência sobre a definição de OpenAPI.

Para obter mais informações sobre o CORS, consulte [Habilitar o CORS para um recurso API REST para a API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AllowCredentials: Boolean
AllowHeaders: String
AllowMethods: String
AllowOrigin: String
MaxAge: String
```

Propriedades

AllowCredentials

Booleano indicando se a solicitação pode conter credenciais.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowHeaders

Cadeia de cabeçalhos a serem permitidos.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowMethods

Cadeia de caracteres contendo os métodos HTTP a serem permitidos.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowOrigin

Cadeia de origem a ser permitida. Pode ser uma lista separada por vírgulas em formato de string.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MaxAge

Cadeia de caracteres contendo o número de segundos para armazenar em cache a solicitação CORS Preflight.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

CorsConfiguration

Exemplo de configuração do CORS. Essa é apenas uma parte de um arquivo de modelo do AWS SAM que mostra uma definição de [AWS::Serverless::Api](#) com o CORS configurado e um [AWS::Serverless::Function](#). Se você usa uma integração de proxy do Lambda ou uma integração de proxy HTTP, seu backend deve retornar os cabeçalhos Access-Control-Allow-Origin, Access-Control-Allow-Methods e Access-Control-Allow-Headers.

YAML

```
Resources:
  ApiGatewayApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Cors:
        AllowMethods: "'POST, GET'"
        AllowHeaders: "'X-Forwarded-For'"
        AllowOrigin: "'https://example.com'"
        MaxAge: "'600'"
        AllowCredentials: true
  ApiFunction: # Adds a GET method at the root resource via an Api event
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        ApiEvent:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /
            Method: get
            RestApiId:
              Ref: ApiGatewayApi
      Runtime: python3.10
```

```
Handler: index.handler
InlineCode: |
  import json
  def handler(event, context):
    return {
      'statusCode': 200,
      'headers': {
        'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type',
        'Access-Control-Allow-Origin': 'https://example.com',
        'Access-Control-Allow-Methods': 'POST, GET'
      },
      'body': json.dumps('Hello from Lambda!')
    }
```

DomainConfiguration

Configura um domínio personalizado para uma API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AccessAssociation: DomainAccessAssociation
BasePath: List
CertificateArn: String
DomainName: String
EndpointConfiguration: String
MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
NormalizeBasePath: Boolean
OwnershipVerificationCertificateArn: String
Policy: Json
Route53: Route53Configuration
SecurityPolicy: String
```

Propriedades

AccessAssociation

A configuração necessária para gerar recursos
AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation.

AWS SAM gera um recurso [AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation](#) quando essa propriedade é definida. Para obter informações sobre recursos gerados do CloudFormation, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: [DomainAccessAssociation](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

BasePath

Uma lista dos caminhos básicos a serem configurados com o nome de domínio do Amazon API Gateway.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Padrão: /

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [BasePath](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::BasePathMapping`. AWS SAM cria vários recursos `AWS::ApiGateway::BasePathMapping`, um por BasePath especificado nessa propriedade.

CertificateArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) de um certificado gerenciado do AWS endpoint deste nome de domínio. AWS Certificate Manager é a única origem compatível.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [CertificateArn](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainName`. Se `EndpointConfiguration` estiver definido como `REGIONAL` (o valor padrão), `CertificateArn` mapeia para [RegionalCertificateARN](#) em `AWS::ApiGateway::DomainName`. Se `EndpointConfiguration` estiver definido como `EDGE`, `CertificateArn` mapeia para [CertificateArn in](#) em `AWS::ApiGateway::DomainName`. Se `EndpointConfiguration` estiver definida como `PRIVATE`, essa propriedade será passada ao recurso [AWS::ApiGateway::DomainNameV2](#).

Observações adicionais: Para um EDGE endpoint, você deve criar o certificado na região us-east-1 AWS.

DomainName

O nome de domínio personalizado para a sua API Gateway API. Letras maiúsculas não são compatíveis.

AWS SAM gera um recurso [AWS::ApiGateway::DomainName](#) quando essa propriedade é definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulte [A propriedade domainName é especificada](#). Para obter informações sobre recursos gerados do CloudFormation, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade do CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DomainName](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainName` ou para [AWS::ApiGateway::DomainNameV2](#) quando EndpointConfiguration é definida como PRIVATE.

EndpointConfiguration

Define o tipo de endpoint do API Gateway a ser mapeado para o domínio personalizado. O valor dessa propriedade determina como a propriedade CertificateArn é mapeada CloudFormation.

Valores válidos: EDGE, REGIONAL ou PRIVATE

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: REGIONAL

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MutualTlsAuthentication

A Transport Layer Security (TLS) mútua para um nome de domínio personalizado.

Type: [MutualTlsAuthentication](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MutualTlsAuthentication](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainName`.

NormalizeBasePath

Indica se caracteres não alfanuméricos são permitidos nos caminhos base definidos pela propriedade `BasePath`. Quando definido como `True`, caracteres não alfanuméricos são removidos dos caminhos base.

Use a propriedade `NormalizeBasePath` para `BasePath`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: verdadeiro

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

OwnershipVerificationCertificateArn

O ARN do certificado público emitido pelo ACM para validar a propriedade do domínio personalizado. Necessário somente para configurar o TLS mútuo e para especificar um ARN de CA privado ou importado do ACM para o `CertificateArn`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [OwnershipVerificationCertificateArn](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainName`.

Policy

A política do IAM para anexar ao nome de domínio do API Gateway. Aplicável somente quando `EndpointConfiguration` for definida como `PRIVATE`.

Tipo: Json

Obrigatório: não

Compatibilidade do CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade Policy de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainNameV2`, quando `EndpointConfiguration` for definida como `PRIVATE`. Para ver exemplos de documentos de política válidos, consulte [AWS::ApiGateway::DomainNameV2](#).

Route53

Define uma configuração do Amazon Route 53.

Tipo: [Route53Configuration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SecurityPolicy

O pacote de criptografia TLS mais o pacote de criptografia para este nome de domínio.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade do CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SecurityPolicy](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainName`, ou para [AWS::ApiGateway::DomainNameV2](#) quando `EndpointConfiguration` for definida como `PRIVATE`. Para endpoints `PRIVATE`, somente `TLS_1_2` é compatível.

Exemplos

DomainName

exemplo de DomainName

YAML

```
Domain:
  DomainName: www.example.com
  CertificateArn: arn-example
```

```
EndpointConfiguration: EDGE
Route53:
  HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9
BasePath:
  - foo
  - bar
```

DomainAccessAssociation

Configura uma associação de acesso a um domínio entre uma fonte de associação de acesso e um nome de domínio personalizado privado. A única fonte de associação de acesso compatível é um ID de endpoint da VPC. Para ter mais informações, consulte [Nomes de domínio personalizados para APIs privadas no API Gateway](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
VpcEndpointId: String
```

Propriedades

VpcEndpointId

O ID do endpoint da interface da VPC associada ao serviço da VPC do API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AccessAssociationSource](#) de um recurso `AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation`.

Route53Configuration

Configura os conjuntos de registros Route53 para uma API.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
DistributionDomainName: String  
EvaluateTargetHealth: Boolean  
HostedZoneId: String  
HostedZoneName: String  
IPv6: Boolean  
Region: String  
SetIdentifier: String  
VpcEndpointDomainName: String  
VpcEndpointHostedZoneId: String
```

Propriedades

DistributionDomainName

Configura uma distribuição personalizada do nome de domínio personalizado da API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: use a distribuição do API Gateway.

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [DNSName](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget` recurso.

Notas adicionais: O nome de domínio de uma [CloudFrontdistribuição](#).

EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth verdadeiro, um registro de alias herda a integridade do AWS recurso referenciado, como um balanceador de carga ELB ou outro registro na zona hospedada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [EvaluateTargetHealth](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup` `AliasTarget` recurso.

Observações adicionais: você não pode `EvaluateTargetHealth` definir como verdadeiro quando o destino do alias é uma CloudFront distribuição.

HostedZoneId

O ID da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique `HostedZoneName` ou `HostedZoneId`, mas não ambos. Se houver várias zonas hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando `HostedZoneId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [HostedZoneId](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup` `RecordSet` recurso.

HostedZoneName

O nome da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique `HostedZoneName` ou `HostedZoneId`, mas não ambos. Se houver várias zonas hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando `HostedZoneId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [HostedZoneName](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup` `RecordSet` recurso.

IPv6

Quando essa propriedade é definida, AWS SAM cria um `AWS::Route53::RecordSet` recurso e define [Type](#) como AAAA para o fornecido `HostedZone`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Region

Somente conjuntos de registros de recursos baseados em latência: a EC2 região amazônica onde você criou o recurso ao qual esse conjunto de registros de recursos se refere. O recurso normalmente é um AWS recurso, como uma EC2 instância ou um balanceador de carga ELB, e é referido por um endereço IP ou nome de domínio DNS, dependendo do tipo de registro.

Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta de DNS para um nome e tipo de domínio para o qual você criou conjuntos de registros de recursos de latência, o Route 53 seleciona o conjunto de registros de recursos de latência que tem a menor latência entre o usuário final e a região da Amazon associada. EC2 O Route 53 retorna o valor associado ao conjunto de registros de recursos selecionado.

Observe o seguinte:

- Só é possível especificar um ResourceRecord por conjunto de registros de recursos de latência.
- Você só pode criar um conjunto de registros de recursos de latência para cada EC2 região da Amazon.
- Você não precisa criar conjuntos de registros de recursos de latência para todas as EC2 regiões da Amazon. O Route 53 selecionará a região com a melhor latência entre as regiões para as quais você cria conjuntos de registros de recursos de latência.
- Não é possível criar conjuntos de registros de recursos que não sejam de latência e tenham os mesmos valores para os elementos Name e Type como conjuntos registros de recursos de latência.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Region](#) propriedade de um tipo de AWS :: Route53 :: RecordSetGroup RecordSet dados.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que têm uma política de roteamento diferente da simples: um identificador que diferencia entre vários conjuntos de registros de recursos que têm a mesma combinação de nome e tipo, como vários conjuntos de registros de recursos ponderados chamados acme.example.com que tenham um tipo de A. Em um grupo de conjuntos de registros de recursos que têm o mesmo nome e tipo, o valor de `SetIdentifier` deve ser exclusivo para cada conjunto de registros de recursos.

Para obter informações sobre políticas de roteamento, consulte [Escolher uma política de roteamento](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SetIdentifier](#) propriedade de um tipo de `AWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet` dados.

VpcEndpointDomainName

O nome de DNS do endpoint da interface da VPC associada ao serviço da VPC do API Gateway. Essa propriedade é necessária apenas para domínios privados.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [DNSName](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSet AliasTarget` campo.

VpcEndpointHostedZoneId

O ID da zona hospedada do endpoint da interface VPC associado ao serviço da VPC do API Gateway. Essa propriedade é necessária apenas para domínios privados.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [HostedZoneId](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSet AliasTarget` campo.

Exemplos

Exemplo básico

Neste exemplo, configuramos um domínio personalizado e conjuntos de registros do Route 53 para nossa API.

YAML

```
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Domain:
        DomainName: www.example.com
        CertificateArn: arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890
        EndpointConfiguration: REGIONAL
      Route53:
        HostedZoneId: ABCDEFGHIJKLMNOP
```

EndpointConfiguration

O tipo de endpoint de uma API REST.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: String
VPCEndpointIds: List
```

Propriedades

Type

O tipo de endpoint de uma API REST.

Valores válidos: EDGE ou REGIONAL ou PRIVATE

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Types](#) do tipo de dados `AWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfiguration`.

VPCEndpointIds

Uma lista de IDs do endpoint da VPC de uma API REST para consulta ao criar aliases do Route53.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [VpcEndpointIds](#) do tipo de dados `AWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfiguration`.

Exemplos

EndpointConfiguration

Exemplo de configuração do endpoint

YAML

```
EndpointConfiguration:
  Type: PRIVATE
  VPCEndpointIds:
    - vpce-123a123a
    - vpce-321a321a
```

AWS::Serverless::Application

Incorpora um aplicativo com tecnologia sem servidor de [AWS Serverless Application Repository](#) ou de um bucket do Amazon S3 como um aplicativo aninhado. Os aplicativos aninhados são

implantados como recursos [AWS::CloudFormation::Stack](#) aninhados, que podem conter vários outros recursos, incluindo outros recursos [AWS::Serverless::Application](#).

Note

Quando você implanta o AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Application
Properties:
  Location: String | ApplicationLocationObject
  NotificationARNs: List
  Parameters: Map
  Tags: Map
  TimeoutInMinutes: Integer
```

Propriedades

Location

URL do modelo, caminho do arquivo ou objeto de localização de um aplicativo aninhado.

Se um URL de modelo for fornecido, ele deverá seguir o formato especificado na [documentação do CloudFormation TemplateURL e conter um modelo válido do CloudFormation](#) e conter um modelo válido do CloudFormation ou do SAM. Um [ApplicationLocationObject](#) pode ser usado para especificar um aplicativo que foi publicado no [AWS Serverless Application Repository](#).

Se um caminho de arquivo local for fornecido, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que inclui o comando `sam deploy` ou `sam package` para que o aplicativo seja transformado adequadamente.

Tipo: `String` | [ApplicationLocationObject](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [TemplateURL](#) de um recurso `AWS::CloudFormation::Stack`. A versão do CloudFormation não precisa de um [ApplicationLocationObject](#) para recuperar um aplicativo do AWS Serverless Application Repository.

NotificationARNs

Uma lista de tópicos existentes do Amazon SNS onde as notificações sobre eventos da pilha são enviadas.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [NotificationARNs](#) de um recurso `AWS::CloudFormation::Stack`.

Parameters

Valores do parâmetro do aplicativo.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Parameters](#) de um recurso `AWS::CloudFormation::Stack`.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a este aplicativo. As chaves e valores são limitados a caracteres alfanuméricos. As chaves podem ter de 1 a 127 caracteres Unicode e não podem ser prefixadas com `aws:`. Os valores podem ter de 1 a 255 caracteres Unicode.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Tags](#) de um recurso `AWS::CloudFormation::Stack`. A propriedade Tags no

SAM consiste em pares Key:Value; no CloudFormation consiste em uma lista de objetos Tag. Quando a pilha for criada, o SAM adicionará automaticamente uma tag `lambda:createdBy: SAM` a esse aplicativo. Além disso, se esse aplicativo for do AWS Serverless Application Repository, o SAM também enviará automaticamente as duas tags adicionais `serverlessrepo:applicationId: ApplicationId` e `serverlessrepo:semanticVersion: SemanticVersion`.

TimeoutInMinutes

O tempo, em minutos, que o CloudFormation aguarda para que a pilha aninhada atinja o estado `CREATE_COMPLETE`. O padrão é nenhum tempo limite. Quando o CloudFormation detecta que a pilha aninhada atingiu o estado `CREATE_COMPLETE`, ele marca os recursos da pilha aninhada como `CREATE_COMPLETE` na pilha pai e continua a criar a pilha pai. Se o tempo limite expirar antes da pilha aninhada atingir `CREATE_COMPLETE`, o CloudFormation marca a pilha aninhada como com falha e reverte a pilha aninhada e a pilha pai.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TimeoutInMinutes](#) de um recurso `AWS::CloudFormation::Stack`.

Valores de retorno

Ref.

Quando o ID lógico desse recurso for fornecido para a função intrínseca Ref, retorna o nome do recurso do recurso `AWS::CloudFormation::Stack` subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Fn::GetAtt

`Fn::GetAtt` retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o uso do `Fn::GetAtt`, consulte o [Fn::GetAtt](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Outputs.ApplicationOutputName

O valor da saída da pilha com nome *ApplicationOutputName*.

Exemplos

Aplicativo SAR

Aplicativo que usa um modelo do repositório de aplicativo com tecnologia sem servidor

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Application
Properties:
  Location:
    ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application'
    SemanticVersion: 1.0.0
  Parameters:
    StringParameter: parameter-value
    IntegerParameter: 2
```

Aplicativo normal

Aplicativo a partir de um URL do S3

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Application
Properties:
  Location: https://s3.amazonaws.com/sam-s3-demo-bucket/template.yaml
```

ApplicationLocationObject

Um aplicativo que foi publicado no [AWS Serverless Application Repository](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
ApplicationId: String  
SemanticVersion: String
```

Propriedades

ApplicationId

O nome de recurso da Amazon (ARN) do aplicativo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SemanticVersion

A versão semântica do aplicativo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

my-application

Exemplo de objeto de localização do aplicativo

YAML

```
Location:  
  ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-  
application'  
  SemanticVersion: 1.0.0
```


AWS::Serverless::CapacityProvider

Cria um provedor de capacidade para AWS Lambda funções que permite executar instâncias gerenciadas Lambda em instâncias Amazon Elastic Compute Cloud de propriedade do cliente. Esse recurso faz parte do recurso Lambda Managed Instances, que fornece otimização de custos para cargas de trabalho Lambda em grande escala utilizando modelos de preços. EC2

O provedor de capacidade gerencia o ciclo de vida das EC2 instâncias e fornece a infraestrutura necessária para que as funções Lambda sejam executadas em recursos computacionais de propriedade do cliente, mantendo o modelo de programação sem servidor.

Note

Quando você implanta AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus AWS SAM recursos em CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
Type: AWS::Serverless::CapacityProvider
Properties:
  CapacityProviderName: String
  VpcConfig: VpcConfig
  OperatorRole: String
  Tags: Map
  PropagateTags: Boolean
  InstanceRequirements: InstanceRequirements
  ScalingConfig: ScalingConfig
  KMSKeyArn: String
```

Propriedades

CapacityProviderName

O nome do provedor de capacidade. Esse nome deve ser exclusivo em sua AWS conta e região.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à `CapacityProviderName` propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

VpcConfig

A configuração da VPC para o provedor de capacidade. Especifica as sub-redes VPC e os grupos de segurança em que as instâncias da EC2 Amazon serão lançadas.

Digite: [VpcConfig](#)

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [VpcConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

OperatorRole

O ARN da função de operador do Lambda com permissões para criar e gerenciar EC2 instâncias da Amazon e recursos relacionados na conta do cliente. Se não for fornecido, gera AWS SAM automaticamente uma função com as permissões necessárias.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [PermissionsConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

Tags

Um mapa de pares de valores-chave a serem aplicados ao provedor de capacidade e aos recursos associados.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Tags](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso. A `Tags` propriedade in

AWS SAM consiste em pares de valores-chave (enquanto CloudFormation nessa propriedade consiste em uma lista de objetos Tag). Além disso, adiciona AWS SAM automaticamente uma `lambda:createdBy: SAM` tag a essa função Lambda e às funções padrão geradas para essa função.

PropagateTags

Indica se você deve ou não passar tags da propriedade Tags para os recursos `AWS::Serverless::CapacityProvider` gerados. Defina isso `True` para propagar tags nos recursos gerados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

InstanceRequirements

Especificações dos tipos de instâncias de computação que o provedor de capacidade pode usar. Isso inclui requisitos de arquitetura `allowed` e/ou tipos de `excluded` instância.

Digite: [InstanceRequirements](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: AWS SAM mapeia essa propriedade para `InstanceRequirements`.

ScalingConfig

A configuração de escalabilidade para o provedor de capacidade. Define como o provedor de capacidade escala as EC2 instâncias da Amazon com base na demanda.

Digite: [ScalingConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [CapacityProviderScalingConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso

KMSKeyArn

O ARN da AWS KMS chave usada para criptografar dados em repouso e em trânsito para o provedor de capacidade.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [KmsKeyArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Valores de retorno

Ref.

Quando a ID lógica desse recurso é fornecida à função Ref intrínseca, ela retorna o nome do provedor de capacidade.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

Fn:: GetAtt

`Fn::GetAtt` retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o uso do `Fn::GetAtt`, consulte [Fn::GetAtt](#) o AWS CloudFormation Guia do usuário.

Arn

O ARN do provedor de capacidade.

Exemplos

Provedor de capacidade básica

O exemplo a seguir cria um provedor de capacidade básico com configuração de VPC.

```
MyCapacityProvider:
```

```
Type: AWS::Serverless::CapacityProvider
Properties:
  CapacityProviderName: my-capacity-provider
  VpcConfig:
    SubnetIds:
      - subnet-12345678
      - subnet-87654321
    SecurityGroupIds:
      - sg-12345678
  Tags:
    Environment: Production
    Team: ServerlessTeam
```

Provedor de capacidade avançada com escalabilidade

O exemplo a seguir cria um provedor de capacidade com requisitos de instância personalizados e configuração de escalabilidade.

```
AdvancedCapacityProvider:
  Type: AWS::Serverless::CapacityProvider
  Properties:
    CapacityProviderName: advanced-capacity-provider
    VpcConfig:
      SubnetIds:
        - subnet-12345678
        - subnet-87654321
      SecurityGroupIds:
        - sg-12345678
    OperatorRole: arn:aws:iam::123456789012:role/MyCapacityProviderRole
    PropagateTags: true
    InstanceRequirements:
      Architectures:
        - x86_64
      ExcludedTypes:
        - t2.micro
    ScalingConfig:
      MaxInstanceCount: 10
      ManualScalingPolicies:
        AverageCPUUtilization: 70.0
    KMSKeyArn: arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012
  Tags:
    Environment: Production
```

CostCenter: Engineering

VpcConfig

Define as configurações de VPC para um provedor de capacidade, incluindo as sub-redes e os grupos de segurança em EC2 que as instâncias serão lançadas.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
SubnetIds: List  
SecurityGroupIds: List
```

Propriedades

SubnetIds

Uma lista de sub-redes em IDs que as EC2 instâncias serão lançadas. Pelo menos uma sub-rede deve ser especificada.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SubnetIds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

SecurityGroupIds

Uma lista de grupos de segurança IDs a serem associados às EC2 instâncias. Se não for especificado, o grupo de segurança padrão da VPC será usado.

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SecurityGroupIds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

Exemplos

Configuração de VPC

O exemplo a seguir mostra uma configuração de VPC com várias sub-redes e grupos de segurança.

```
VpcConfig:
  SubnetIds:
    - subnet-12345678
    - subnet-87654321
  SecurityGroupIds:
    - sg-12345678
    - sg-87654321
```

InstanceRequirements

Especifica os requisitos para EC2 instâncias que serão lançadas pelo provedor de capacidade, incluindo arquiteturas e restrições de tipo de instância.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
Architectures: List
AllowedTypes: List
ExcludedTypes: List
```

Note

Você pode optar por especificar um `AllowedTypes` ou `ExcludedTypes` ao definir os requisitos de instância para seu provedor de capacidade, mas não ambos.

Propriedades

Architectures

As arquiteturas do conjunto de instruções para as instâncias do provedor de capacidade.

Valores válidos: `x86_64` ou `arm64`

Tipo: lista

Obrigatório: não

Padrão: `x86_64`

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Architectures](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

AllowedTypes

Uma lista dos tipos de EC2 instância permitidos para a instância do provedor de capacidade.

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [AllowedInstanceTypes](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

ExcludedTypes

Uma lista de tipos de EC2 instância a serem excluídos do provedor de capacidade.

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ExcludedInstanceTypes](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

Exemplos

Configuração de requisitos de instância

O exemplo a seguir mostra os requisitos de instância com restrições específicas de arquitetura e tipo de instância.

```
InstanceRequirements:
  Architectures:
    - x86_64
  ExcludedTypes:
```



```
- t2.micro
```

ScalingConfig

Configura como o provedor de capacidade dimensiona as EC2 instâncias com base na demanda, incluindo limites máximos de instância e políticas de escalabilidade.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
MaxVCpuCount: Integer  
AverageCPUUtilization: Double
```

Propriedades

MaxVCpuCount

O número máximo de v CPUs que o provedor de capacidade pode provisionar em todas as instâncias de computação.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaxVCpuCount](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

AverageCPUUtilization

A meta média de porcentagem de utilização da CPU (0-100) para decisões de escalabilidade. Quando a utilização média da CPU exceder esse limite, o provedor de capacidade ampliará as instâncias da Amazon EC2 .

Tipo: duplo

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ScalingPolicies](#) propriedade de um `AWS::Lambda::CapacityProvider` recurso.

Exemplos

Scaling configuration (Configuração de escalabilidade)

O exemplo a seguir mostra uma configuração de escalabilidade com VCpu contagem máxima e média de utilização da CPU.

```
ScalingConfig:
  MaxVCpuCount: 10
  AverageCPUUtilization: 70.0
```

AWS::Serverless::Connector

Configura as permissões entre dois recursos. Para obter uma introdução aos conectores, consulte [Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM](#).

Para obter mais informações sobre recursos gerados, AWS CloudFormation consulte [Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica AWS::Serverless::Connector](#).

Para fornecer feedback sobre os conectores, [envie um novo problema](#) no repositório do GitHub serverless-application-model AWS.

Note

Quando você implanta o AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use qualquer uma das seguintes sintaxes:

Note

Recomendamos usar a sintaxe de conectores incorporados para a maioria dos casos de uso. Estar incorporado ao recurso de origem facilita a leitura e a manutenção ao longo do tempo. Quando precisar referenciar um recurso de origem que não esteja no mesmo modelo AWS

SAM, como um recurso em uma pilha aninhada ou um recurso compartilhado, use a sintaxe `AWS::Serverless::Connector`.

Conectores embutidos

```
<source-resource-logical-id>:
  Connectors:
    <connector-logical-id>:
      Properties:
        Destination: ResourceReference | List of ResourceReference
        Permissions: List
        SourceReference: SourceReference
```

AWS::Serverless::Connector

```
Type: AWS::Serverless::Connector
Properties:
  Destination: ResourceReference | List of ResourceReference
  Permissions: List
  Source: ResourceReference
```

Propriedades

Destination

O recurso de destino.

Tipo: [ResourceReference](#) | Lista de [ResourceReference](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Permissions

O tipo de permissão que o recurso de origem tem permissão para executar no recurso de destino.

Read inclui ações (IAM) AWS Identity and Access Management que permitem a leitura de dados do recurso.

Write inclui ações do IAM que permitem iniciar e escrever dados em um recurso.

Valores válidos: `Read` ou `Write`

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Source

O recurso de origem. Obrigatório ao usar a sintaxe `AWS::Serverless::Connector`.

Tipo: [ResourceReference](#)

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceReference

O recurso de origem.

Note

Use com a sintaxe de conectores incorporados ao definir propriedades adicionais para o recurso de origem.

Tipo: [SourceReference](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Conectores embutidos

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir uma conexão de dados `Write` entre uma função AWS Lambda e a tabela do Amazon DynamoDB:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyTable:
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
  Connectors:
    MyConn:
      Properties:
        Destination:
          Id: MyTable
        Permissions:
          - Write
    ...
```

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir permissões Read e Write:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
  Connectors:
    MyConn:
      Properties:
        Destination:
          Id: MyTable
        Permissions:
          - Read
          - Write
  MyTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    ...
```

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir um recurso de origem com uma propriedade diferente de Id:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
```

```
MyApi:
  Type: AWS::Serverless::Api
  Connectors:
    ApitoLambdaConn:
      Properties:
        SourceReference:
          Qualifier: Prod/GET/foobar
        Destination:
          Id: MyTable
        Permissions:
          - Read
          - Write
  MyTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    ...
```

AWS::Serverless::Connector

O exemplo a seguir usa o recurso [AWS::Serverless::Connector](#) para que uma função AWS Lambda seja lida e escrita em uma tabela do Amazon DynamoDB:

```
MyConnector:
  Type: AWS::Serverless::Connector
  Properties:
    Source:
      Id: MyFunction
    Destination:
      Id: MyTable
    Permissions:
      - Read
      - Write
```

O exemplo a seguir usa o recurso [AWS::Serverless::Connector](#) para que uma função do Lambda seja escrita em um tópico do Amazon SNS, com os dois recursos no mesmo modelo:

```
MyConnector:
  Type: AWS::Serverless::Connector
  Properties:
    Source:
      Id: MyLambda
    Destination:
      Id: MySNSTopic
    Permissions:
```

- Write

O exemplo a seguir usa o [AWS::Serverless::Connector](#) recurso para que um tópico do Amazon SNS grave em uma função do Lambda, que então grava em uma tabela do Amazon DynamoDB, com todos os recursos no mesmo modelo:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  Topic:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      Subscription:
        - Endpoint: !GetAtt Function.Arn
          Protocol: lambda

  Function:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Runtime: nodejs16.x
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        const AWS = require('aws-sdk');
        exports.handler = async (event, context) => {
          const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
          await docClient.put({
            TableName: process.env.TABLE_NAME,
            Item: {
              id: context.awsRequestId,
              event: JSON.stringify(event)
            }
          }).promise();
        };
      Environment:
        Variables:
          TABLE_NAME: !Ref Table

  Table:
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable

  TopicToFunctionConnector:
    Type: AWS::Serverless::Connector
    Properties:
      Source:
```

```

    Id: Topic
    Destination:
      Id: Function
    Permissions:
      - Write

FunctionToTableConnector:
  Type: AWS::Serverless::Connector
  Properties:
    Source:
      Id: Function
    Destination:
      Id: Table
    Permissions:
      - Write

```

Veja a seguir o modelo AWS CloudFormation transformado do exemplo acima:

```

"FunctionToTableConnectorPolicy": {
  "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy",
  "Metadata": {
    "aws:sam:connectors": {
      "FunctionToTableConnector": {
        "Source": {
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        },
        "Destination": {
          "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
        }
      }
    }
  },
  "Properties": {
    "PolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
            "dynamodb:PutItem",
            "dynamodb:UpdateItem",
            "dynamodb>DeleteItem",
            "dynamodb:BatchWriteItem",

```



```

        "dynamodb: PartiQLDelete",
        "dynamodb: PartiQLInsert",
        "dynamodb: PartiQLUpdate"
    ],
    "Resource": [
        {
            "Fn::GetAtt": [
                "MyTable",
                "Arn"
            ]
        },
        {
            "Fn::Sub": [
                "${DestinationArn}/index/*",
                {
                    "DestinationArn": {
                        "Fn::GetAtt": [
                            "MyTable",
                            "Arn"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
},
"Roles": [
    {
        "Ref": "MyFunctionRole"
    }
]
}
}

```

ResourceReference

Uma referência a um recurso que o tipo de recurso de [AWS::Serverless::Connector](#) usa.

 Note

Para recursos no mesmo modelo, forneça o Id. Para recursos que não estejam no mesmo modelo, use uma combinação de outras propriedades. Para obter mais informações, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Arn: String  
Id: String  
Name: String  
Qualifier: String  
QueueUrl: String  
ResourceId: String  
RoleName: String  
Type: String
```

Propriedades

Arn

O ARN de um recurso.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Id

O [ID lógico](#) de um recurso no mesmo modelo.

 Note

Quando `Id` for especificado, se o conector gerar políticas do IAM AWS Identity and Access Management, o perfil do IAM associado a essas políticas será inferido do recurso `Id`. Quando `Id` não for especificado, forneça o recurso `RoleName` para conectores anexarem as políticas do IAM geradas a um perfil do IAM.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Name

O nome de um recurso do .

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Qualifier

Um qualificador para um recurso que restrinja seu escopo. `Qualifier` substitui o valor `*` no final de um ARN de restrição de recursos. Para ver um exemplo, consulte [API Gateway para invocar uma função do Lambda](#).

 Note

A definição do qualificador varia de acordo com o tipo de recurso. Para obter uma lista de tipos de recursos de origem e destino compatíveis, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueueUrl

O URL da fila do Amazon SQS. Essa propriedade só se aplica aos recursos do Amazon SQS.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ResourceId

O ID de um recurso. Por exemplo, o ID da API API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RoleName

O nome do perfil associado a um recurso.

Note

Quando Id for especificado, se o conector gerar políticas do IAM, o perfil do IAM associado a essas políticas será inferida do recurso Id. Quando Id não for especificado, forneça o recurso RoleName para conectores anexarem as políticas do IAM geradas a um perfil do IAM.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo CloudFormation de um recurso. Para obter mais informações, consulte a [AWS referência de tipos de recursos e propriedades](#).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

API Gateway para invocar uma função do Lambda

O exemplo a seguir usa o recurso [AWS::Serverless::Connector](#) para permitir que o Amazon API Gateway invoque uma função AWS Lambda.

YAML

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action: sts:AssumeRole
            Principal:
              Service: lambda.amazonaws.com
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
        AWSLambdaBasicExecutionRole

  MyFunction:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      Role: !GetAtt MyRole.Arn
      Runtime: nodejs16.x
      Handler: index.handler
      Code:
```

```
ZipFile: |
  exports.handler = async (event) => {
    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({
        "message": "It works!"
      }),
    };
  };
};
```

MyApi:

```
Type: AWS::ApiGatewayV2::Api
Properties:
  Name: MyApi
  ProtocolType: HTTP
```

MyStage:

```
Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage
Properties:
  ApiId: !Ref MyApi
  StageName: prod
  AutoDeploy: True
```

MyIntegration:

```
Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration
Properties:
  ApiId: !Ref MyApi
  IntegrationType: AWS_PROXY
  IntegrationUri: !Sub arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/${MyFunction.Arn}/invocations
  IntegrationMethod: POST
  PayloadFormatVersion: "2.0"
```

MyRoute:

```
Type: AWS::ApiGatewayV2::Route
Properties:
  ApiId: !Ref MyApi
  RouteKey: GET /hello
  Target: !Sub integrations/${MyIntegration}
```

MyConnector:

```
Type: AWS::Serverless::Connector
Properties:
  Source: # Use 'Id' when resource is in the same template
```

```
Type: AWS::ApiGatewayV2::Api
ResourceId: !Ref MyApi
Qualifier: prod/GET/hello # Or "*" to allow all routes
Destination: # Use 'Id' when resource is in the same template
Type: AWS::Lambda::Function
Arn: !GetAtt MyFunction.Arn
Permissions:
  - Write

Outputs:
  Endpoint:
    Value: !Sub https://${MyApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/prod/hello
```

SourceReference

Uma referência a um recurso de origem usado pelo tipo de recurso de [AWS::Serverless::Connector](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Qualifier: String
```

Propriedades

Qualifier

Um qualificador para um recurso que restrinja seu escopo. Qualifier substitui o valor * no final de um ARN de restrição de recursos.

Note

A definição do qualificador varia de acordo com o tipo de recurso. Para obter uma lista de tipos de recursos de origem e destino compatíveis, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

O exemplo a seguir usa conectores incorporados para definir um recurso de origem com uma propriedade diferente de **Id**:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Connectors:
      ApitoLambdaConn:
        Properties:
          SourceReference:
            Qualifier: Prod/GET/foobar
          Destination:
            Id: MyTable
          Permissions:
            - Read
            - Write
  MyTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    ...
```

AWS::Serverless::Function

Cria uma AWS Lambda função, uma função de execução AWS Identity and Access Management (IAM) e mapeamentos de origem de eventos que acionam a função.

O [AWS::Serverless::Function](#) recurso também oferece suporte ao atributo Metadata resource, para que você possa AWS SAM instruir a criar tempos de execução personalizados que seu aplicativo exija. Para obter mais informações sobre a criação de tempos de execução personalizados, consulte [Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM](#).

 Note

Quando você implanta AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus AWS SAM recursos em CloudFormation recursos. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
  Architectures: List
  AssumeRolePolicyDocument: JSON
  AutoPublishAlias: String
  AutoPublishAliasAllProperties: Boolean
  AutoPublishCodeSha256: String
  CapacityProviderConfig: CapacityProviderConfig
  CodeSigningConfigArn: String
  CodeUri: String | FunctionCode
  DeadLetterQueue: Map | DeadLetterQueue
  DeploymentPreference: DeploymentPreference
  Description: String
  DurableConfig: DurableConfig
  Environment: Environment
  EphemeralStorage: EphemeralStorage
  EventInvokeConfig: EventInvokeConfiguration
  Events: EventSource
  FileSystemConfigs: List
  FunctionName: String
  FunctionScalingConfig: FunctionScalingConfig
  FunctionUrlConfig: FunctionUrlConfig
  Handler: String
  ImageConfig: ImageConfig
  ImageUri: String
  InlineCode: String
  KmsKeyArn: String
  Layers: List
```

LoggingConfig: [LoggingConfig](#)
MemorySize: *Integer*
PackageType: *String*
PermissionsBoundary: *String*
Policies: *String | List | Map*
PublishToLatestPublished: *Boolean*
PropagateTags: *Boolean*
ProvisionedConcurrencyConfig: [ProvisionedConcurrencyConfig](#)
RecursiveLoop: *String*
ReservedConcurrentExecutions: *Integer*
Role: *String*
RolePath: *String*
Runtime: *String*
RuntimeManagementConfig: [RuntimeManagementConfig](#)
SnapStart: [SnapStart](#)
SourceKMSKeyArn: *String*
Tags: *Map*
TenancyConfig: [TenancyConfig](#)
Timeout: *Integer*
Tracing: *String*
VersionDescription: *String*
VersionDeletionPolicy: *String*
VpcConfig: [VpcConfig](#)

Propriedades

Architectures

A arquitetura do conjunto de instruções para a função.

Para obter mais informações sobre esta propriedade, consulte [Arquiteturas de conjuntos de instruções do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Valores válidos: Um de x86_64 ou arm64.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Padrão: x86_64

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Architectures](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

AssumeRolePolicyDocument

Adiciona um AssumeRolePolicyDocument para o padrão criado Role para essa função. Se essa propriedade não for especificada, AWS SAM adicionará uma função assume padrão para essa função.

Type: JSON

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à

[AssumeRolePolicyDocument](#) propriedade de um `AWS::IAM::Role` recurso. AWS SAM adiciona essa propriedade à função IAM gerada para essa função. Se o nome de recurso da Amazon (ARN) de um perfil é fornecido para essa função, essa propriedade não faz nada.

AutoPublishAlias

O nome do alias do Lambda. Para obter mais informações sobre aliases do Lambda, consulte [Aliases de funções do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor. Para obter exemplos que usam essa propriedade, consulte [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#).

AWS SAM gera `AWS::Lambda::Version` e fornece `AWS::Lambda::Alias` recursos quando essa propriedade é definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulte [A propriedade AutoPublishAlias é especificada](#). Para obter informações gerais sobre CloudFormation os recursos gerados, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AutoPublishAliasAllProperties

Especifica quando um novo `AWS::Lambda::Version` é criado. Quando `true`, uma nova versão do Lambda é criada quando qualquer propriedade na função do Lambda é modificada. Quando `false`, uma nova versão do Lambda é criada somente quando qualquer uma das seguintes propriedades é modificada:

- `Environment`, `MemorySize`, ou `SnapStart`.

- Qualquer alteração que resulte em uma atualização da propriedade Code, como `CodeDict`, `ImageUri`, ou `InlineCode`.

Essa propriedade precisa do `AutoPublishAlias` para ser definida.

Se `AutoPublishCodeSha256` também for especificado, seu comportamento terá precedência sobre `AutoPublishAliasAllProperties: true`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Valor padrão: `false`

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

`AutoPublishCodeSha256`

Quando usada, essa string trabalha com o valor `CodeUri` para determinar se uma nova versão do Lambda precisa ser publicada. Essa propriedade muitas vezes é usada para resolver o seguinte problema de implantação: um pacote de implantação está armazenado em um local do Amazon S3 e é substituído por um novo pacote de implantação que contém o código de função do Lambda atualizado, mas a propriedade `CodeUri` permanece inalterada (ao contrário do novo pacote de implantação que está sendo carregado em um novo local do Amazon S3 e o `CodeUri` sendo transferido para o novo local).

Esse problema é marcado por um AWS SAM modelo com as seguintes características:

- O objeto `DeploymentPreference` está configurado para implantações graduais (conforme descrito em [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#))
- A propriedade `AutoPublishAlias` está definida e não muda entre as implantações
- A propriedade `CodeUri` está definida e não muda entre as implantações.

Nesse cenário, a atualização do `AutoPublishCodeSha256` resulta na criação bem-sucedida de uma nova versão do Lambda. No entanto, o novo código de função implantado no Amazon S3 não será reconhecido. Para reconhecer o novo código de função, considere usar o controle de versionamento em seu bucket do Amazon S3. Especifique a propriedade `Version` da sua função do Lambda e configure seu bucket para sempre usar o pacote de implantação mais recente.

Nesse cenário, para acionar a implantação gradual com êxito, você deve fornecer um valor exclusivo para `AutoPublishCodeSha256`.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

CapacityProviderConfig

Configura o provedor de capacidade ao qual as versões publicadas da função serão anexadas. Isso permite que a função seja executada em instâncias de propriedade do cliente EC2 gerenciadas pelas Instâncias Gerenciadas Lambda.

Digite: [CapacityProviderConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: o SAM nivela a propriedade passada para a [CapacityProviderConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso e reconstrói a estrutura aninhada.

CodeSigningConfigArn

O ARN do recurso [AWS::Lambda::CodeSigningConfig](#), usado para habilitar a assinatura de código para essa função. Para obter mais informações sobre assinatura de código, consulte [Configurar a assinatura de código para a aplicação do AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [CodeSigningConfigArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

CodeUri

O código da função. Os valores aceitos são:

- O URI do Amazon S3 da função. Por exemplo, `s3://bucket-123456789/sam-app/1234567890abcdefg`.
- O caminho local para a função. Por exemplo, `hello_world/`.
- Um objeto [FunctionCode](#).

Note

Se você fornecer o URI ou objeto [FunctionCode](#) do Amazon S3 de uma função, deverá fazer referência a um [pacote de implantação do Lambda](#) válido.

Se você fornecer um caminho de arquivo local, use o AWS SAMCLI para carregar o arquivo local na implantação. Para saber mais, consulte [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação](#).

Se você usar funções intrínsecas na `CodeUri` propriedade, não AWS SAM será capaz de analisar corretamente os valores. Em vez disso, considere usar [a transformação de AWS::Language extensões](#).

Tipo: [String | [FunctionCode](#)]

Obrigatório: condicional. Quando `PackageType` está definido como `Zip`, um dos `CodeUri` ou `InlineCode` é obrigatório.

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [Code](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes diferentes.

DeadLetterQueue

Configura um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) em que o Lambda envia eventos que não são processados. Para obter mais informações sobre a funcionalidade de fila de mensagens não entregues, consulte [Filas de mensagens não entregues](#) de AWS Lambda função no Guia do desenvolvedor.

Note

Se a origem do evento da função do Lambda for uma fila do Amazon SQS, configure uma fila de mensagens não entregues para a fila de origem, não para a função do Lambda. A fila de mensagens não entregues que você configura para uma função é usada para a [fila de invocação assíncrona](#) da função, e não para filas de origem de evento.

Tipo: Mapa | [DeadLetterQueue](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [DeadLetterConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso. CloudFormation No tipo é derivado do `TargetArn`, enquanto em AWS SAM você deve passar o tipo junto com `TargetArn` o.

DeploymentPreference

As configurações para permitir implantações graduais do Lambda.

Se um `DeploymentPreference` objeto for especificado, AWS SAM cria um [AWS::CodeDeploy::Application](#) chamado `ServerlessDeploymentApplication` (um por pilha), um [AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup](#) chamado `<function-logical-id>DeploymentGroup` e um [AWS::IAM::Role](#) chamado `CodeDeployServiceRole`.

Digite: [DeploymentPreference](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Consulte, também: Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#).

Description

Uma descrição da função.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Description](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

DurableConfig

Configuração para funções duráveis. Permite a execução em estado com recursos automáticos de verificação e repetição.

Digite: [DurableConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Environment

A configuração para o ambiente de runtime.

Type: [Environment](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Environment](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

EphemeralStorage

Um objeto que especifica o espaço em disco, em MB, disponível para sua função do Lambda no `/tmp`.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte [Ambiente de execução](#) do AWS Lambda no Guia do desenvolvedor.

Digite: [EphemeralStorage](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [EphemeralStorage](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

EventInvokeConfig

O objeto que descreve a configuração de invocação de eventos em uma função do Lambda.

Digite: [EventInvokeConfiguration](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Events

Especifica os eventos que acionam essa função. Os eventos consistem de um tipo e um conjunto de propriedades que dependem desse tipo.

Digite: [EventSource](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FileSystemConfigs

Lista de [FileSystemConfig](#) objetos que especificam as configurações de conexão para um sistema de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Se o seu modelo contiver um [AWS::EFS::MountTarget](#) recurso, você também deverá especificar um DependsOn atributo de recurso para garantir que o ponto de acesso NFS seja criado ou atualizado antes da função.

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FileSystemConfigs](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

FunctionName

Um nome para a função. Se você não especificar um nome, um nome exclusivo é gerado para você.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FunctionName](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

FunctionScalingConfig

Configura o comportamento de escalabilidade das funções Lambda executadas em provedores de capacidade. Define o número mínimo e máximo de ambientes de execução.

Digite: [FunctionScalingConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FunctionScalingConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

FunctionUrlConfig

O objeto que descreve o URL da função. O URL da função é um endpoint HTTP(S) que você pode usar para invocar a função.

Para obter mais informações, consulte [Função URLs](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Digite: [FunctionUrlConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Handler

A função em seu código que é chamada para iniciar a execução. Esta propriedade só será necessária se a PackageType propriedade estiver definida como Zip.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Handler](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

ImageConfig

O objeto usado para definir as configurações da imagem do contêiner Lambda. Para obter mais informações, consulte [Uso de imagens do contêiner com o Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Digite: [ImageConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ImageConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

ImageUri

O URI do repositório Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para a imagem de contêiner da função do Lambda. Essa propriedade só se aplica se a propriedade PackageType estiver definida como Image, caso contrário, ela será ignorada. Para obter mais informações, consulte [Uso de imagens do contêiner com o Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Note

Se a `PackageType` propriedade estiver definida como `Image`, ela será obrigatória ou você deverá criar seu aplicativo com `Metadata` as entradas necessárias no arquivo AWS SAM de modelo. `ImageUri` Para obter mais informações, consulte [Compilação padrão com o AWS SAM](#).

A criação de seu aplicativo com as entradas `Metadata` necessárias tem precedência sobre `ImageUri`, portanto, se você especificar ambas, `ImageUri` será ignorada.

Tipo: `string`

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ImageUri](#) propriedade do tipo de `AWS::Lambda::Function` dados.

InlineCode

O código da função do Lambda que é escrito diretamente no modelo. Essa propriedade só se aplica se a propriedade `PackageType` estiver definida como `Zip`, caso contrário, ela será ignorada.

Note

Se a propriedade `PackageType` estiver definida como `Zip` (padrão), uma das `CodeUri` ou `InlineCode` será obrigatória.

Tipo: `string`

Obrigatório: Condicional

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ZipFile](#) propriedade do tipo de `AWS::Lambda::Function` dados.

KmsKeyArn

O ARN de uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS) que o Lambda usa para criptografar e descriptografar as variáveis de ambiente da sua função.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [KmsKeyArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Layers

A lista do `LayerVersion` ARNs que essa função deve usar. A ordem especificada aqui é a ordem na qual eles serão importados ao executar a função do Lambda. A versão é um ARN completo, incluindo a versão, ou uma referência a um `LayerVersion` recurso. Por exemplo, uma referência para a `LayerVersion` será `!Ref MyLayer`, enquanto um ARN completo, incluindo a versão, será `arn:aws:lambda:region:account-id:layer:layer-name:version`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Layers](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

LoggingConfig

As configurações da função Amazon CloudWatch Logs.

Digite: [LoggingConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [LoggingConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

MemorySize

O tamanho da memória em MB alocado por invocação da função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MemorySize](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

PackageType

O tipo de pacote de implantação da função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Pacote de implantação do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Observações:

1. Se essa propriedade for definida como Zip (padrão), então uma `CodeUri` ou outra `InlineCode` se aplica e `ImageUri` é ignorada.
2. Se essa propriedade for definida como Image, então `ImageUri` só se aplica, `CodeUri` e ambas `InlineCode` são ignoradas. O repositório Amazon ECR necessário para armazenar a imagem do contêiner da função pode ser criado automaticamente pelo. AWS SAMCLI Para obter mais informações, consulte [sam deploy](#).

Valores válidos: Zip ou Image

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: Zip

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [PackageType](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

PermissionsBoundary

O ARN de um limite de permissões a ser usado para a função de execução dessa função. Essa propriedade funciona somente se a função for gerada para você.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [PermissionsBoundary](#) propriedade de um `AWS::IAM::Role` recurso.

Policies

Políticas de permissão para essa função. As políticas serão anexadas à função de execução padrão AWS Identity and Access Management (IAM) da função.

Essa propriedade aceita um único valor ou uma lista de valores. Os valores permitidos incluem:

- [Modelos de políticas AWS SAM](#).
- O ARN de uma [política AWS gerenciada ou política gerenciada pelo cliente](#).
- O nome de uma política AWS gerenciada da [lista](#) a seguir.
- Uma [política do IAM em linha](#) formatada em YAML como um mapa.

 Note

Se você especificar a propriedade Role, essa propriedade será ignorada.

Tipo: String | List | Map

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [Policies](#) propriedade de um `AWS::IAM::Role` recurso.

PublishToLatestPublished

Especifica se a última versão da função deve ser publicada quando a função for atualizada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [PublishToLatestPublished](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

PropagateTags

Indique se deseja ou não passar as tags da propriedade Tags para os recursos [AWS::Serverless::Function](#) gerados. Especifique True para propagar as tags nos recursos gerados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: False

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ProvisionedConcurrencyConfig

A configuração de simultaneidade provisionada do alias de uma função.

Note

`ProvisionedConcurrencyConfig` só pode ser especificado se estiver `AutoPublishAlias` definido. Caso contrário, ocorrerá um erro.

Digite: [ProvisionedConcurrencyConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ProvisionedConcurrencyConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Alias` recurso.

RecursiveLoop

O status da configuração de detecção de loops recursivos da função.

Quando esse valor é definido como `Allow` e o Lambda detecta que a função está sendo invocada como parte de um loop recursivo, ele não executa qualquer ação.

Quando esse valor é definido como `Terminate` e o Lambda detecta a invocação da função como parte de um loop recursivo, ele interrompe a invocação da função e notifica você.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [RecursiveLoop](#) propriedade do `AWS::Lambda::Function` recurso.

ReservedConcurrentExecutions

O número máximo de execuções simultâneas que você deseja reservar para a função.

Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte [Escalabilidade da Função do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ReservedConcurrentExecutions](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Role

O ARN de um perfil do IAM a ser usado como perfil de execução dessa função.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [Role](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso. Isso é necessário em CloudFormation , mas não em AWS SAM. Se uma função não for especificada, uma será criada para você com uma ID lógica de `<function-logical-id>Role`.

RolePath

O caminho para a função de execução do IAM da função.

Use essa propriedade quando a função for gerada para você. Não use quando a função for especificada com a propriedade Role.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Path](#) propriedade de um `AWS::IAM::Role` recurso.

Runtime

O identificador do [runtime](#) da função. Esta propriedade só será necessária se a `PackageType` propriedade estiver definida como `Zip`.

Note

Se você especificar o `provided` identificador dessa propriedade, poderá usar o atributo `Metadata resource` para AWS SAM instruir a criar o tempo de execução personalizado

que essa função exige. Para obter mais informações sobre a criação de tempos de execução personalizados, consulte [Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Runtime](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

RuntimeManagementConfig

Configure opções de gerenciamento de runtime para suas funções do Lambda, como atualizações do ambiente de runtime, comportamento de reversão e seleção de uma versão de runtime específica. Para saber mais, consulte as [atualizações de runtime do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Digite: [RuntimeManagementConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [RuntimeManagementConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

SnapStart

Crie uma captura de tela de qualquer nova versão da função do Lambda. Uma captura de tela é um estado em cache da sua função inicializada, incluindo todas as suas dependências. A função é inicializada apenas uma vez e o estado em cache é reutilizado para todas as futuras invocações, melhorando o desempenho do aplicativo ao reduzir o número de vezes que sua função deve ser inicializada. Para saber mais, consulte [Melhorando o desempenho de startups com o Lambda SnapStart](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Digite: [SnapStart](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SnapStart](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

SourceKmsKeyArn

Representa o ARN da chave do KMS usada para criptografar o código da função do CEP do cliente.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SourceKmsKeyArn](#) propriedade de um tipo de `AWS::Lambda::Function` dados.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a esse estágio do API Gateway. Para obter detalhes sobre chaves e valores válidos para tags, consulte [Requisitos de chave e valor de tags](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Quando a pilha é criada, adiciona AWS SAM automaticamente uma `lambda:createdBy: SAM` tag a essa função Lambda e às funções padrão que são geradas para essa função.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [Tags](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso. A Tags propriedade in AWS SAM consiste em pares de valores-chave (enquanto CloudFormation nessa propriedade consiste em uma lista de Tag objetos). Além disso, adiciona AWS SAM automaticamente uma `lambda:createdBy: SAM` tag a essa função Lambda e às funções padrão que são geradas para essa função.

TenancyConfig

Configuração para o modo de isolamento de inquilinos do Lambda. Garante que os ambientes de execução nunca sejam compartilhados entre diferentes locatários IDs, fornecendo isolamento em nível de computação para aplicativos multilocatários.

Digite: [TenancyConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [TenancyConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Timeout

O tempo máximo em segundos em que a função pode ser executada até ser interrompida.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 3

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Timeout](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Tracing

A sequência de caracteres que especifica o modo de rastreamento do X-Ray da função.

- **Active**— Ativa o rastreamento do X-Ray para a função.
- **Disabled**— Desativa o X-Ray para a função.
- **PassThrough**— Ativa o rastreamento do X-Ray para a função. A decisão de amostragem é delegada aos serviços posteriores.

Se especificada como **Active** ou **PassThrough** e a propriedade **Role** não estiver definida, o AWS SAM adiciona a política `arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyAccess` à função de execução do Lambda que ela cria para você.

Para obter mais informações sobre o X-Ray, consulte [Usando AWS Lambda com AWS X-Ray](#) no Guia do AWS Lambda Desenvolvedor.

Valores válidos: `[Active|Disabled|PassThrough]`

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é semelhante à [TracingConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

VersionDescription

Especifica o campo **Description** que é adicionado ao novo recurso da versão do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Description](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Version` recurso.

VersionDeletionPolicy

Especifica a política de exclusão para o recurso da versão Lambda que é criado quando definido. `AutoPublishAlias` Isso controla se o recurso da versão é retido ou excluído quando a pilha é excluída.

Valores válidos: Delete, Retain ou Snapshot

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente. Ele define o `DeletionPolicy` atributo no `AWS::Lambda::Version` recurso gerado.

VpcConfig

A configuração que permite que essa função acesse recursos privados em sua nuvem privada virtual (VPC).

Digite: [VpcConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [VpcConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Valores de retorno

Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido à função intrínseca do `Ref`, ele retorna o nome do recurso da função do Lambda subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

Fn:: GetAtt

`Fn:: GetAtt` retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o uso do `Fn:: GetAtt`, consulte [Fn:: GetAtt](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Arn

O ARN da função do Lambda subjacente.

Exemplos

Função simples

Veja a seguir um exemplo básico de um recurso [AWS::Serverless::Function](#) do tipo de pacote Zip (padrão) e código de função em um bucket do Amazon S3.

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
  Handler: index.handler
  Runtime: python3.9
  CodeUri: s3://bucket-name/key-name
```

Exemplo de propriedades da função

Veja a seguir um exemplo de um [AWS::Serverless::Function](#) tipo de pacote Zip (padrão) que usa `InlineCode`, `Layers`, `Tracing`, `Policies`, Amazon EFS, e uma fonte de eventos Api.

YAML

```
Type: AWS::Serverless::Function
DependsOn: MyMountTarget      # This is needed if an AWS::EFS::MountTarget resource
                               is declared for EFS
```

```

Properties:
  Handler: index.handler
  Runtime: python3.9
  InlineCode: |
    def handler(event, context):
      print("Hello, world!")
  ReservedConcurrentExecutions: 30
  Layers:
    - Ref: MyLayer
  Tracing: Active
  Timeout: 120
  FileSystemConfigs:
    - Arn: !Ref MyEfsFileSystem
      LocalMountPath: /mnt/EFS
  Policies:
    - AWSLambdaExecute
    - Version: '2012-10-17'
      Statement:
        - Effect: Allow
          Action:
            - s3:GetObject
            - s3:GetObjectACL
          Resource: 'arn:aws:s3:::sam-s3-demo-bucket/*'
  Events:
    ApiEvent:
      Type: Api
      Properties:
        Path: /path
        Method: get

```

Exemplo de ImageConfig

Veja a seguir um exemplo de uma ImageConfig para uma função do Lambda do tipo de pacote Image.

YAML

```

HelloWorldFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    PackageType: Image
    ImageUri: account-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/ecr-repo-name:image-name
    ImageConfig:

```

```

Command:
  - "app.lambda_handler"
EntryPoint:
  - "entrypoint1"
WorkingDirectory: "workDir"

```

RuntimeManagementConfig exemplos

Uma função do Lambda configurada para atualizar seu ambiente de runtime de acordo com o comportamento atual:

```

TestFunction
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
  ...
  Runtime: python3.9
  RuntimeManagementConfig:
    UpdateRuntimeOn: Auto

```

Uma função do Lambda configurada para atualizar seu ambiente de runtime quando a função é atualizada:

```

TestFunction
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
  ...
  Runtime: python3.9
  RuntimeManagementConfig:
    UpdateRuntimeOn: FunctionUpdate

```

Uma função do Lambda configurada para atualizar seu ambiente de runtime manualmente:

```

TestFunction
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
  ...
  Runtime: python3.9
  RuntimeManagementConfig:
    RuntimeVersionArn: arn:aws:lambda:us-east-1::runtime:4c459dd0104ee29ec65dcad056c0b3ddbe20d6db76b265ade7eda9a066859b1e
    UpdateRuntimeOn: Manual

```

Exemplos do SnapStart

Exemplo de uma função Lambda SnapStart ativada para futuras versões:

```
TestFunc
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    ...
    SnapStart:
      ApplyOn: PublishedVersions
```

TenancyConfig exemplos

Exemplo de uma função Lambda com o modo de isolamento de inquilino ativado:

```
TestFunction
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    ...
    TenancyConfig:
      TenantIsolationMode: PER_TENANT
```

DeadLetterQueue

Especifica uma fila SQS ou um tópico do SNS para o qual o AWS Lambda (Lambda) envia eventos quando não consegue processá-los. Para obter mais informações sobre a funcionalidade de fila de mensagens não entregues, consulte [Filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

O SAM adicionará automaticamente a permissão apropriada à sua função de execução da função do Lambda para dar ao recurso acesso ao serviço Lambda. `sqs:SendMessage` será adicionado para filas SQS e `sns:Publish` para tópicos SNS.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
TargetArn: String
Type: String
```


Propriedades

TargetArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma fila do Amazon SQS ou um tópico do Amazon SNS.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TargetArn](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::Function DeadLetterConfig`.

Type

O tipo de fila de mensagens não entregues.

Valores válidos: SNS, SQS

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterQueue

Exemplo de fila de mensagens não entregues para um tópico do SNS.

YAML

```
DeadLetterQueue:
  Type: SNS
  TargetArn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic
```

DeploymentPreference

Especifica as configurações para permitir implantações graduais do Lambda. Para obter mais informações sobre como configurar implantações graduais do Lambda, consulte [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#).

Note

Você deve especificar um `AutoPublishAlias` em seu `AWS::Serverless::Function` para usar um objeto `DeploymentPreference`, caso contrário, ocorrerá um erro.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Alarms: List
Enabled: Boolean
Hooks: Hooks
PassthroughCondition: Boolean
Role: String
TriggerConfigurations: List
Type: String
```

Propriedades

Alarms

Uma lista de alarmes do CloudWatch que você deseja que sejam acionados por quaisquer erros gerados pela implantação.

Essa propriedade aceita a função intrínseca `Fn::If`. Consulte a seção Exemplos na parte inferior deste tópico para ver um exemplo de modelo que usa `Fn::If`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Enabled

Se essa preferência de implantação está habilitada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: verdadeiro

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Hooks

Funções de validação do Lambda que são executadas antes e depois da mudança de tráfego.

Tipo: [Ganchos](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PassthroughCondition

Se for Verdadeiro, e se essa preferência de implantação estiver ativada, a Condição da função será passada para o recurso CodeDeploy gerado. Geralmente, você deve definir isso como Verdadeiro. Caso contrário, o recurso CodeDeploy seria criado mesmo que a condição da função fosse resolvida como Falso.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Role

Um ARN de perfil do IAM que o CodeDeploy usará para mudança de tráfego. Um perfil do IAM não será criado se ele for fornecido.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

TriggerConfigurations

Uma lista das configurações de gatilho que você deseja associar ao grupo de implantação. Usado para notificar um tópico do SNS sobre eventos do ciclo de vida.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TriggerConfigurations](#) de um recurso `AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup`.

Type

No momento, existem duas categorias de tipos de implantação: Linear e Canário. Para obter mais informações sobre os tipos de implantação disponíveis, consulte [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeploymentPreference com hooks pré e pós-tráfego.

Exemplo de preferência de implantação que contém ganchos pré e pós-tráfego.

YAML

```
DeploymentPreference:
  Enabled: true
  Type: Canary10Percent10Minutes
  Alarms:
    - !Ref: AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
    - !Ref: LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
  Hooks:
    PreTraffic:
      !Ref: PreTrafficLambdaFunction
    PostTraffic:
```

```
!Ref: PostTrafficLambdaFunction
```

DeploymentPreference com função intrínseca Fn::If

Exemplo de preferência de implantação que usa Fn::If para configurar alarmes. Neste exemplo, Alarm1 será configurado se MyCondition for true, Alarm2 e Alarm5 será configurado se MyCondition for false.

YAML

```
DeploymentPreference:
  Enabled: true
  Type: Canary10Percent10Minutes
  Alarms:
    Fn::If:
      - MyCondition
      - - Alarm1
        - Alarm2
        - Alarm5
```

Hooks

Funções de validação do Lambda que são executadas antes e depois da mudança de tráfego.

Note

As funções Lambda referenciadas nessa propriedade configuram o objeto CodeDeployLambdaAliasUpdate do recurso resultante [AWS::Lambda::Alias](#). Para obter mais informações, consulte [CodeDeployLambdaAliasUpdatePolicy](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
PostTraffic: String
PreTraffic: String
```

Propriedades

PostTraffic

Função do Lambda que é executada após a mudança de tráfego.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PreTraffic

Função do Lambda que é executada antes da mudança de tráfego.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Ganchos

Exemplos de funções de gancho

YAML

```
Hooks:
  PreTraffic:
    Ref: PreTrafficLambdaFunction
  PostTraffic:
    Ref: PostTrafficLambdaFunction
```

DurableConfig

Define configurações de execução duráveis para AWS Lambda funções. Funções duráveis podem ser executadas por até um ano e verificar automaticamente o progresso, permitindo fluxos de

trabalho de longa duração e aplicativos tolerantes a falhas. Para obter mais informações sobre funções duráveis, consulte [Funções duráveis do Lambda](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
ExecutionTimeout: Integer  
RetentionPeriodInDays: Integer
```

Propriedades

ExecutionTimeout

A quantidade de tempo (em segundos) em que o Lambda permite que uma função durável seja executada antes de interrompê-la. O máximo é um ano de 366 dias ou 31.622.400 segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: sim

Minimum (Mínimo): 1

Máximo: 31622400

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ExecutionTimeout](#) propriedade do tipo de `AWS::Lambda::Function DurableConfig` dados.

RetentionPeriodInDays

O número de dias após o encerramento de uma execução duradoura em que o Lambda retém seu histórico, de um a 90 dias. O padrão são 14 dias.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 14

Minimum (Mínimo): 1

Máximo: 90

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [RetentionPeriodInDays](#) propriedade do tipo de `AWS::Lambda::Function` `DurableConfig` dados.

Exemplos

DurableConfig

Exemplo de configuração durável para uma função com tempo limite de execução de 1 hora e período de retenção de 7 dias.

YAML

```
DurableConfig:
  ExecutionTimeout: 3600
  RetentionPeriodInDays: 7
```

EventInvokeConfiguration

Opções de configuração para invocações [assíncronas](#) de Lambda Alias ou versão.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DestinationConfig: EventInvokeDestinationConfiguration
MaximumEventAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer
```

Propriedades

DestinationConfig

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Tipo: [EventInvokeDestinationConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [DestinationConfig](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`. O SAM exige um parâmetro extra, "Tipo", que não existe no CloudFormation.

MaximumEventAgeInSeconds

A idade máxima de uma solicitação que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumEventAgeInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente antes da função retornar um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumRetryAttempts](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`.

Exemplos

MaximumEventAgeInSeconds

Exemplo de MaximumEventAgeInSeconds

YAML

```
EventInvokeConfig:
  MaximumEventAgeInSeconds: 60
  MaximumRetryAttempts: 2
  DestinationConfig:
```

```
OnSuccess:
  Type: SQS
  Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue
OnFailure:
  Type: Lambda
  Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn
```

EventInvokeDestinationConfiguration

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
OnFailure: OnFailure
OnSuccess: OnSuccess
```

Propriedades

OnFailure

Um destino para eventos que tiveram falha no processamento.

Type: [OnFailure](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [OnFailure](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`. Requer Type, uma propriedade adicional somente para SAM.

OnSuccess

Um destino para eventos que foram processados com êxito.

Type: [OnSuccess](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [OnSuccess](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`. Requer `Type`, uma propriedade adicional somente para SAM.

Exemplos

OnSuccess

Exemplo de OnSuccess

YAML

```
EventInvokeConfig:
  DestinationConfig:
    OnSuccess:
      Type: SQS
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue
    OnFailure:
      Type: Lambda
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn
```

OnFailure

Um destino para eventos que tiveram falha no processamento.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Destination: String
Type: String
```

Propriedades

Destination

O nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso de destino.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [OnFailure](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`. O SAM adicionará todas as permissões necessárias ao perfil do IAM gerado automaticamente associado a essa função para acessar o recurso referenciado nessa propriedade.

Notas adicionais: Se o tipo for `Lambda/EventBridge`, `Destino` é obrigatório.

Type

Tipo do recurso referenciado no destino. Os tipos suportados são SQS, SNS, S3, Lambda e EventBridge.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: Se o tipo for SQS/SNS e a propriedade `Destination` for deixada em branco, o recurso SQS/SNS será gerado automaticamente pelo SAM. Para referenciar o recurso, use `<function-logical-id>.DestinationQueue` para SQS ou `<function-logical-id>.DestinationTopic` SNS. Se o tipo for `Lambda/EventBridge`, é obrigatório `Destination`.

Exemplos

Exemplo de configuração do EventInvoke com destinos SQS e Lambda

Neste exemplo, nenhum `Destino` é fornecido para a configuração do SQS `OnSuccess`, então o SAM cria implicitamente uma fila SQS e adiciona todas as permissões necessárias. Além disso, neste exemplo, um destino para um recurso Lambda declarado no arquivo de modelo é especificado na configuração `OnFailure`, então o SAM adiciona as permissões necessárias a essa função do Lambda para chamar a função do Lambda de destino.

YAML

```
EventInvokeConfig:
  DestinationConfig:
    OnSuccess:
      Type: SQS
```

```
OnFailure:
  Type: Lambda
  Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn # Arn of a Lambda function declared
in the template file.
```

Exemplo de configuração do EventInvoke com destino SNS

Neste exemplo, um Destino é fornecido para um tópico do SNS declarado no arquivo de modelo para a configuração OnSuccess.

YAML

```
EventInvokeConfig:
  DestinationConfig:
    OnSuccess:
      Type: SNS
      Destination:
        Ref: DestinationSNS # Arn of an SNS topic declared in the tempate file
```

OnSuccess

Um destino para eventos que foram processados com êxito.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Destination: String
Type: String
```

Propriedades

Destination

O nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso de destino.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [OnSuccess](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventInvokeConfig`. O SAM adicionará todas as permissões necessárias ao perfil do IAM gerado automaticamente associado a essa função para acessar o recurso referenciado nessa propriedade.

Notas adicionais: Se o tipo for `Lambda/EventBridge`, Destino é obrigatório.

Type

Tipo do recurso referenciado no destino. Os tipos suportados são SQS, SNS, S3, Lambda e EventBridge.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: Se o tipo for SQS/SNS e a propriedade `Destination` for deixada em branco, o recurso SQS/SNS será gerado automaticamente pelo SAM. Para referenciar o recurso, use `<function-logical-id>.DestinationQueue` para SQS ou `<function-logical-id>.DestinationTopic` SNS. Se o tipo for `Lambda/EventBridge`, é obrigatório `Destination`.

Exemplos

Exemplo de configuração do EventInvoke com destinos SQS e Lambda

Neste exemplo, nenhum Destino é fornecido para a configuração do SQS `OnSuccess`, então o SAM cria implicitamente uma fila SQS e adiciona todas as permissões necessárias. Além disso, neste exemplo, um destino para um recurso Lambda declarado no arquivo de modelo é especificado na configuração `OnFailure`, então o SAM adiciona as permissões necessárias a essa função do Lambda para chamar a função do Lambda de destino.

YAML

```
EventInvokeConfig:
  DestinationConfig:
    OnSuccess:
      Type: SQS
    OnFailure:
      Type: Lambda
```

```
Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn # Arn of a Lambda function declared
in the template file.
```

Exemplo de configuração do EventInvoke com destino SNS

Neste exemplo, um Destino é fornecido para um tópico do SNS declarado no arquivo de modelo para a configuração OnSuccess.

YAML

```
EventInvokeConfig:
  DestinationConfig:
    OnSuccess:
      Type: SNS
      Destination:
        Ref: DestinationSNS # Arn of an SNS topic declared in the tempate file
```

EventSource

O objeto que descreve a origem dos eventos que acionam a função. Cada evento consiste em um tipo e um conjunto de propriedades que dependem desse tipo. Para obter mais informações sobre as propriedades de cada fonte de eventos, consulte o tópico correspondente a esse tipo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Properties: AlexaSkill | Api | CloudWatchEvent | CloudWatchLogs | Cognito
| DocumentDB | DynamoDB | EventBridgeRule | HttpApi | IoTRule | Kinesis | MQ | MSK
| S3 | Schedule | ScheduleV2 | SelfManagedKafka | SNS | SQS
Type: String
```

Propriedades

Properties

Objeto que descreve as propriedades desse mapeamento de eventos. O conjunto de propriedades deve estar em conformidade com o Tipo definido.

Tipo: [AlexaSkill](#) | [Api](#) | [CloudWatchEvent](#) | [CloudWatchLogs](#) | [Cognito](#) | [DocumentDB](#) | [DynamoDB](#) | [EventBridgeRule](#) | [HttpApi](#) | [IoTRule](#) | [Kinesis](#) | [MQ](#) | [MSK](#) | [S3](#) | [Schedule](#) | [ScheduleV2](#) | [SelfManagedKafka](#) | [SNS](#) | [SQS](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo de evento.

Valores válidos: `AlexaSkill`, `Api`, `CloudWatchEvent`, `CloudWatchLogs`, `Cognito`, `DocumentDB`, `DynamoDB`, `EventBridgeRule`, `HttpApi`, `IoTRule`, `Kinesis`, `MQ`, `MSK`, `S3`, `Schedule`, `ScheduleV2`, `SelfManagedKafka`, `SNS`, `SQS`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

APIEvent

Exemplo de uso de um evento de API

YAML

```
ApiEvent:
  Type: Api
  Properties:
    Method: get
    Path: /group/{user}
    RestApiId:
      Ref: MyApi
```

AlexaSkill

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento de `AlexaSkill`.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
SkillId: String
```

Propriedades

SkillId

O Alexa Skill ID para sua skill da Alexa. Para obter mais informações sobre o Skill ID, consulte [Configurar o gatilho para uma função do Lambda](#) na documentação do Alexa Skills Kit.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Alexa Skill Trigger

Exemplo de evento de habilidade do Alexa

YAML

```
AlexaSkillEvent:  
  Type: AlexaSkill
```

Api

O objeto que descreve um tipo de origem do evento Api. Se um recurso [AWS::Serverless::Api](#) for definido, os valores do caminho e do método devem corresponder a uma operação na definição de OpenAPI da API.

Se nenhum [AWS::Serverless::Api](#) for definido, a entrada e a saída da função serão uma representação da solicitação HTTP e da resposta HTTP.

Por exemplo, usando a API JavaScript, o código de status e o corpo da resposta podem ser controlados retornando um objeto com as chaves `statusCode` e `corpo`.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Auth: ApiFunctionAuth
Method: String
Path: String
RequestModel: RequestModel
RequestParameters: List of [ String | RequestParameter ]
RestApiId: String
TimeoutInMillis: Integer
```

Propriedades

Auth

Configuração de autenticação para essa Api+Path+Method específica.

Útil para substituir a configuração `DefaultAuthorizer` da API para um caminho individual, quando nenhum `DefaultAuthorizer` for especificado, ou para substituir a configuração padrão `ApiKeyRequired`.

Tipo: [ApiFunctionAuth](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Method

Método HTTP para o qual essa função é invocada. As opções incluem DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST, PUT e ANY. Consulte [Set up an HTTP method](#) in the API Gateway Developer Guide para obter mais detalhes.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Path

Caminho Uri para o qual essa função é invocada. Deve começar com /.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RequestModel

Solicite o modelo a ser usado para essa Api+Path+Method específica. Isso deve fazer referência ao nome de um modelo especificado na seção `Models` de um recurso [AWS::Serverless::Api](#).

Tipo: [RequestModel](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RequestParameters

Solicite a configuração dos parâmetros para este Api+Path+Method específico. Todos os nomes de parâmetros devem começar com `method.request` e devem ser limitados a `method.request.header`, `method.request.querystring` ou a `method.request.path`.

Uma lista pode conter cadeias de caracteres de nome de parâmetro e objetos [RequestParameter](#). Para cadeias de caracteres, as propriedades `Required` e `Caching` serão padronizadas como `false`.

Tipo: Lista de [String | [RequestParameter](#)]

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RestApiId

Identificador de um recurso RestApi, que deve conter uma operação com o caminho e método especificados. Normalmente, isso é definido para fazer referência a um recurso [AWS::Serverless::Api](#) definido nesse modelo.

Se você não definir essa propriedade, o AWS SAM cria um recurso [AWS::Serverless::Api](#) padrão usando um documento OpenApi gerado. Esse recurso contém uma união de todos os caminhos e métodos definidos por eventos Api no mesmo modelo que não especificam um arquivo RestApiId.

Isso não pode fazer referência a um recurso [AWS::Serverless::Api](#) definido em outro modelo.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

TimeoutInMillis

Tempo limite personalizado entre 50 e 29.000 milissegundos.

Note

Quando você especifica essa propriedade, o AWS SAM modifica sua definição de OpenAPI. A definição da OpenAPI deve ser especificada em linha usando a propriedade `DefinitionBody`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 29.000 milissegundos ou 29 segundos

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo básico

YAML

```
Events:
  ApiEvent:
    Type: Api
    Properties:
      Path: /path
      Method: get
      RequestParameters:
        - method.request.header.Authorization
        - method.request.querystring.keyword:
            Required: true
            Caching: false
```

ApiFunctionAuth

Configura a autorização no nível do evento, para uma API, um caminho e um método específicos.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
ApiKeyRequired: Boolean
AuthorizationScopes: List
Authorizer: String
InvokeRole: String
OverrideApiAuth: Boolean
ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement
```

Propriedades

ApiKeyRequired

Requer uma chave de API para essa API, caminho e método.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos que você especificar substituirão quaisquer escopos aplicados pela propriedade `DefaultAuthorizer`, caso você a tenha especificado.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Authorizer

O `Authorizer` para uma função específica.

Se você tiver um autorizador global especificado para seu recurso `AWS::Serverless::Api`, poderá substituí-lo configurando como `Authorizer NONE`. Para obter um exemplo, consulte [Substitua um autorizador global para sua API REST do Amazon API Gateway](#).

Note

Se você usar a propriedade `DefinitionBody` de um recurso `AWS::Serverless::Api` para descrever sua API, deverá usar o `OverrideApiAuth` com o `Authorizer` para substituir seu autorizador global. Consulte [OverrideApiAuth](#) para obter mais informações.

Valores válidos: `AWS_IAM`, `NONE`, ou a ID lógica de qualquer autorizador definido em seu modelo AWS SAM.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

InvokeRole

Especifica o InvokeRole a ser usado para autorização AWS_IAM.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: CALLER_CREDENTIALS

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Notas adicionais: CALLER_CREDENTIALS mapeia para `arn:aws:iam:::<user>/`, que usa as credenciais do chamador para invocar o endpoint.

OverrideApiAuth

Especifique como `true` para substituir a configuração global do autorizador do seu recurso `AWS::Serverless::Api`. Essa propriedade só é necessária se você especificar um autorizador global e usar a propriedade `DefinitionBody` de um recurso `AWS::Serverless::Api` para descrever sua API.

Note

Quando você especificar `OverrideApiAuth` como `true`, AWS SAM substituirá seu autorizador global por quaisquer valores fornecidos para `ApiKeyRequired`, `Authorizer`, ou `ResourcePolicy`. Portanto, pelo menos uma dessas propriedades também deve ser especificada durante o uso do `OverrideApiAuth`. Para ver um exemplo, consulte [Substitua um autorizador global quando DefinitionBody for AWS::Serverless::Api for especificado](#).

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configure a política de recursos para esse caminho em uma API.

Tipo:: [ResourcePolicyStatement](#)

Obrigatório: Não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Function-Auth

O exemplo a seguir especifica a autorização no nível da função.

YAML

```
Auth:
  ApiKeyRequired: true
  Authorizer: NONE
```

Substitua um autorizador global para sua API REST do Amazon API Gateway

Você pode especificar um autorizador global para seu recurso `AWS::Serverless::Api`. Este é um exemplo que configura um autorizador padrão global:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyApiWithLambdaRequestAuth:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      ...
      Auth:
        Authorizers:
          MyLambdaRequestAuth:
```



```
FunctionArn: !GetAtt MyAuthFn.Arn
DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuth
```

Para substituir o autorizador padrão da sua função AWS Lambda, você pode especificar `Authorizer` como `NONE`. Veja um exemplo a seguir.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  ...
  MyFn:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      ...
      Events:
        LambdaRequest:
          Type: Api
          Properties:
            RestApiId: !Ref MyApiWithLambdaRequestAuth
            Method: GET
            Auth:
              Authorizer: NONE
```

Substitua um autorizador global quando `DefinitionBody` for `AWS::Serverless::Api` for especificado

Ao usar a propriedade `DefinitionBody` para descrever seu recurso `AWS::Serverless::Api`, o método de substituição anterior não funciona. Veja a seguir um exemplo de uso da propriedade `DefinitionBody` para um recurso `AWS::Serverless::Api`:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyApiWithLambdaRequestAuth:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      ...
      DefinitionBody:
        swagger: 2.0
      ...
      paths:
```

```

    /lambda-request:
      ...
    Auth:
      Authorizers:
        MyLambdaRequestAuth:
          FunctionArn: !GetAtt MyAuthFn.Arn
      DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuth

```

Para substituir o autorizador global, use a propriedade `OverrideApiAuth`. Veja a seguir um exemplo que usa o `OverrideApiAuth` para substituir o autorizador global pelo valor fornecido para `Authorizer`:

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyApiWithLambdaRequestAuth:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      ...
      DefinitionBody:
        swagger: 2-0
      ...
      paths:
        /lambda-request:
          ...
    Auth:
      Authorizers:
        MyLambdaRequestAuth:
          FunctionArn: !GetAtt MyAuthFn.Arn
      DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuth

  MyAuthFn:
    Type: AWS::Serverless::Function
    ...

  MyFn:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      ...
      Events:
        LambdaRequest:
          Type: Api

```

```
Properties:
  RestApiId: !Ref MyApiWithLambdaRequestAuth
  Method: GET
  Auth:
    Authorizer: NONE
    OverrideApiAuth: true
  Path: /lambda-token
```

ResourcePolicyStatement

Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte Como [controlar o acesso a uma API com as políticas de recursos do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AwsAccountBlacklist: List
AwsAccountWhitelist: List
CustomStatements: List
IntrinsicVpcBlacklist: List
IntrinsicVpcWhitelist: List
IntrinsicVpceBlacklist: List
IntrinsicVpceWhitelist: List
IpRangeBlacklist: List
IpRangeWhitelist: List
SourceVpcBlacklist: List
SourceVpcWhitelist: List
```

Propriedades

AwsAccountBlacklist

As AWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

As contas AWS a serem permitidas. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações de política de recursos personalizadas a serem aplicadas a essa API. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens privadas virtuais (VPCs) a serem bloqueadas, onde cada VPC é especificada como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidos, em que cada VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints da VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints da VPC a serem permitidos, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-". Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-".

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite uma conta AWS.

YAML

```
Auth:
  ResourcePolicy:
    CustomStatements: [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "execute-api:Invoke",
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "1.2.3.4"
        }
      }
    }]

  IpRangeBlacklist:
    - "10.20.30.40"
    - "1.2.3.4"
  SourceVpcBlacklist:
    - "vpce-1a2b3c4d"
  AwsAccountWhitelist:
    - "111122223333"
  IntrinsicVpcBlacklist:
    - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"
    - !Ref MyVPC
  IntrinsicVpceWhitelist:
    - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"
    - !Ref MyVPCE
```

RequestModel

Configura um modelo de solicitação para uma API+Path+Method específica.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Model: String
Required: Boolean
ValidateBody: Boolean
```

[ValidateParameters](#): *Boolean*

Propriedades

Model

Nome de um modelo definido na propriedade Models do [AWS::Serverless::Api](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Required

Adiciona uma propriedade `required` na seção de parâmetros da definição de OpenAPI para o determinado endpoint de API.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ValidateBody

Especifica se o API Gateway usa o `Model` para validar o corpo da solicitação. Para obter mais informações, consulte [Ativar validação de solicitação no API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ValidateParameters

Especifica se o API Gateway usa o `Model` para validar parâmetros do caminho da solicitação, cadeias de caracteres de consulta e cabeçalhos. Para obter mais informações, consulte [Ativar validação de solicitação no API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Modelo de solicitação

Exemplo de modelo de solicitação

YAML

```
RequestModel:
  Model: User
  Required: true
  ValidateBody: true
  ValidateParameters: true
```

RequestParameter

Configure o parâmetro de solicitação para uma API+Path+Method específica.

Uma `Required` ou a propriedade `Caching` precisa ser especificada para o parâmetro de solicitação

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Caching: Boolean
Required: Boolean
```

Propriedades

Caching

Adiciona uma seção `cacheKeyParameters` à definição de OpenAPI do API Gateway

Tipo: booleano

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Required

Este campo especifica se um parâmetro é necessário

Tipo: booleano

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Parâmetro de solicitação

Exemplo de configuração de parâmetros de solicitação

YAML

```
RequestParameters:
  - method.request.header.Authorization:
      Required: true
      Caching: true
```

CloudWatchEvent

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento CloudWatchEvent.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Events::Rule](#) quando esse tipo de evento é definido.

Observação importante: [EventBridgeRule](#) é o tipo de origem de eventos preferido a ser usado, em vez de CloudWatchEvent. O EventBridgeRule e o CloudWatchEvent usam o mesmo serviço, API e recursos subjacentes CloudFormation. No entanto, o AWS SAM adicionará suporte para novos recursos somente para EventBridgeRule.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Enabled: Boolean  
EventBusName: String  
Input: String  
InputPath: String  
Pattern: EventPattern  
State: String
```

Propriedades

Enabled

Indica se a regra está habilitada.

Para desativar a regra, defina essa propriedade como false.

Note

Especifique a propriedade Enabled ou State, mas não ambas.

Tipo: booliano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. Se essa propriedade for definida como true então AWS SAM passa a ENABLED, caso contrário, ela passa a DISABLED.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade, o AWS SAM usará o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventBusName](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente ao destino, a propriedade `InputPath` descreve qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputPath](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, consulte [Eventos e padrões de eventos no EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [EventPattern](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventPattern](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

State

O estado da regra.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED

Note

Especifique a propriedade Enabled ou State, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Exemplos

CloudWatchEvent

O exemplo a seguir mostra o tipo de origem de um evento CloudWatchEvent.

YAML

```
CWEvent:
  Type: CloudWatchEvent
  Properties:
    Enabled: false
    Input: '{"Key": "Value"}'
    Pattern:
      detail:
        state:
          - running
```

CloudWatchLogs

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento CloudWatchLogs.

O evento gera um recurso [AWS::Logs::SubscriptionFilter](#) e especifica um filtro de assinaturas e o associa ao grupo de logs especificado.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
FilterPattern: String  
LogGroupName: String
```

Propriedades

FilterPattern

As expressões de filtragem que restringem o que é entregue para o recurso da AWS de destino. Para obter mais informações sobre o filtro do padrão de filtro [Sintaxe de filtros e padrões](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterPattern](#) de um recurso `AWS::Logs::SubscriptionFilter`.

LogGroupName

O grupo de logs ao qual associar o filtro de assinatura. Todos os eventos de log carregados nesse grupo de logs são filtrados e entregues para o recurso da AWS especificado caso o padrão do filtro corresponda aos eventos de logs.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LogGroupName](#) de um recurso `AWS::Logs::SubscriptionFilter`.

Exemplos

Filtro de assinatura do Cloudwatchlogs

Exemplo de filtro de assinatura Cloudwatchlogs

YAML

```
CWLog:
  Type: CloudWatchLogs
  Properties:
    LogGroupName:
      Ref: CloudWatchLambdaLogsGroup
    FilterPattern: My pattern
```

Cognito

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento Cognito.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Trigger: List
UserPool: String
```

Propriedades

Trigger

As informações de configuração de trigger do Lambda para o novo grupo de usuários.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LambdaConfig](#) de um recurso `AWS::Cognito::UserPool`.

UserPool

Referência ao UserPool definido no mesmo modelo

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Evento Cognito

Exemplo de evento Cognito

YAML

```
CognitoUserPoolPreSignup:
  Type: Cognito
  Properties:
    UserPool:
      Ref: MyCognitoUserPool
    Trigger: PreSignUp
```

DocumentDB

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento DocumentDB. Para obter mais informações, consulte [Uso do AWS Lambda com o Amazon DocumentDB](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS SAM, use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BatchSize: Integer
Cluster: String
CollectionName: String
DatabaseName: String
Enabled: Boolean
FilterCriteria: FilterCriteria
FullDocument: String
KmsKeyArn: String
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
SecretsManagerKmsKeyId: String
SourceAccessConfigurations: List
```


StartingPosition: *String*
StartingPositionTimestamp: *Double*

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BatchSize](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Cluster

O nome de recurso da Amazon (ARN) do cluster do Amazon DocumentDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventSourceArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

CollectionName

O nome da coleção a ser consumida no banco de dados. Se você não especificar uma coleção, o Lambda consumirá todas as coleções.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CollectionName](#) de um tipo de dados `AWS::Lambda::EventSourceMapping DocumentDBEventSourceConfig`.

DatabaseName

O nome do banco de dados a ser usado no cluster do Amazon DocumentDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DatabaseName](#) de um tipo de dados `AWS::Lambda::EventSourceMapping::DocumentDBEventSourceConfig`.

Enabled

Se `true`, o mapeamento da origem do evento estará ativo. Para pausar a sondagem e invocação, defina como `false`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Enabled](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterCriteria](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FullDocument

Determina o que o Amazon DocumentDB enviará para seu fluxo de eventos durante as operações de atualização de documentos. Se estiver configurado para `UpdateLookup`, o Amazon DocumentDB enviará um delta descrevendo as alterações, junto com uma cópia de todo o documento. Senão, o Amazon DocumentDB enviará somente um documento parcial contendo as alterações.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FullDocument](#) de um tipo de dados `AWS::Lambda::EventSourceMapping` `DocumentDBEventSourceConfig`.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

SecretsManagerKmsKeyId

O ID da chave AWS Key Management Service (AWS KMS) de uma chave gerenciada pelo cliente do AWS Secrets Manager. Obrigatório quando você usa uma chave gerenciada pelo cliente do Secrets Manager com uma função de execução do Lambda que não inclui a permissão `kms:Decrypt`.

O valor da propriedade é um UUID. Por exemplo: `1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67`.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação ou host virtual. Especifique isso usando o tipo de dados [SourceAccessConfigurations](#).

Para o tipo de origem do evento DocumentDB, o único tipo de configuração válido é BASIC_AUTH.

- BASIC_AUTH – O segredo do Secrets Manager que armazena as credenciais do agente. Para esse tipo, a credencial deverá estar no seguinte formato: {"username": "your-username", "password": "your-password"}. Somente um objeto do tipo BASIC_AUTH é permitido.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SourceAccessConfigurations](#) de um recurso AWS::Lambda::EventSourceMapping.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.

- AT_TIMESTAMP – Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
- LATEST – Leia somente registros novos.
- TRIM_HORIZON – Processe todos os registros disponíveis.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPosition](#) de um recurso AWS::Lambda::EventSourceMapping.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. Defina StartingPositionTimestamp quando StartingPosition é especificado como .AT_TIMESTAMP

Tipo: duplo

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPositionTimestamp](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Exemplos

Origem do evento do Amazon DocumentDB

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      ...
      Events:
        MyDDBEvent:
          Type: DocumentDB
          Properties:
            Cluster: "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:docdb-2023-01-01"
            BatchSize: 10
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 5
            DatabaseName: "db1"
            CollectionName: "collection1"
            FullDocument: "UpdateLookup"
            SourceAccessConfigurations:
              - Type: BASIC_AUTH
                URI: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:doc-db"
```

DynamoDB

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento DynamoDB. Para obter mais informações, consulte [Uso do AWS Lambda com o Amazon DynamoDB](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

O AWS SAM gera um recurso [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#) quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BatchSize: Integer  
BisectBatchOnFunctionError: Boolean  
DestinationConfig: DestinationConfig  
Enabled: Boolean  
FilterCriteria: FilterCriteria  
FunctionResponseTypes: List  
KmsKeyArn: String  
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer  
MaximumRecordAgeInSeconds: Integer  
MaximumRetryAttempts: Integer  
MetricsConfig: MetricsConfig  
ParallelizationFactor: Integer  
StartingPosition: String  
StartingPositionTimestamp: Double  
Stream: String  
TumblingWindowInSeconds: Integer
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BatchSize](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Mínimo: 1

Maximum: 1000

BisectBatchOnFunctionError

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BisectBatchOnFunctionError](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

DestinationConfig

Uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou um destino do tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: [DestinationConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DestinationConfig](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Enabled](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterCriteria](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de resposta atuais aplicados ao mapeamento da origem do evento. Para obter mais informações, consulte [Relatar falhas de itens em lote](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Valores válidos: `ReportBatchItemFailures`

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FunctionResponseTypes](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumRecordAgeInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumRetryAttempts](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MetricsConfig

Uma configuração opcional para obter métricas aprimoradas para os mapeamentos da origem do evento que capturam cada estágio do processamento. Para obter um exemplo, consulte [Evento do MetricsConfig](#).

Tipo: [MetricsConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MetricsConfig](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

ParallelizationFactor

O número de lotes a serem processados de cada fragmento simultaneamente.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ParallelizationFactor](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.

- `AT_TIMESTAMP` – Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
- `LATEST` – Leia somente registros novos.
- `TRIM_HORIZON` – Processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPosition](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. Defina `StartingPositionTimestamp` quando `StartingPosition` é especificado como `.AT_TIMESTAMP`

Tipo: duplo

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPositionTimestamp](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Stream

O nome de recurso da Amazon (ARN) do fluxo do DynamoDB.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventSourceArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

TumblingWindowInSeconds

A duração, em segundos, de uma janela de processamento. O intervalo válido é de 1 a 900 (15 minutos).

Para obter mais informações, consulte [Janelas caindo](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TumblingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Exemplos

Evento do MetricsConfig

Veja a seguir um exemplo de um recurso que usa a propriedade `MetricsConfig` para capturar cada estágio de processamento para seus mapeamentos da origem do evento.

```
Resources:
  FilteredEventsFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/metricsConfig.zip
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs16.x
      Events:
        KinesisStream:
          Type: Kinesis
          Properties:
            Stream: !GetAtt KinesisStream.Arn
            StartingPosition: LATEST
            MetricsConfig:
              Metrics:
                - EventCount
```

Fonte de eventos do DynamoDB para a tabela existente do DynamoDB

Fonte de eventos do DynamoDB para uma tabela do DynamoDB que já existe em uma conta AWS.

YAML

```
Events:
  DDBEvent:
    Type: DynamoDB
    Properties:
      Stream: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/TestTable/
stream/2016-08-11T21:21:33.291
      StartingPosition: TRIM_HORIZON
      BatchSize: 10
      Enabled: false
```

Evento do DynamoDB para tabela do DynamoDB declarado no modelo

Evento do DynamoDB para uma tabela do DynamoDB declarada no mesmo arquivo de modelo.

YAML

```
Events:
  DDBEvent:
    Type: DynamoDB
    Properties:
      Stream:
        !GetAtt MyDynamoDBTable.StreamArn  # This must be the name of a DynamoDB table
        declared in the same template file
      StartingPosition: TRIM_HORIZON
      BatchSize: 10
      Enabled: false
```

EventBridgeRule

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento `EventBridgeRule`, que define sua função sem servidor como o destino de uma regra do Amazon EventBridge. Para obter mais informações, consulte [O que é o Amazon EventBridge?](#) no Manual do usuário do Amazon EventBridge.

O AWS SAM gera um recurso `AWS::Events::Rule` quando esse tipo de evento é definido. O AWS SAM também cria um recurso `AWS::Lambda::Permission`, que é necessário para que `EventBridgeRule` possa chamar o Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
EventBusName: String
Input: String
InputPath: String
InputTransformer: InputTransformer
```

Pattern: [EventPattern](#)
RetryPolicy: [RetryPolicy](#)
RuleName: *String*
State: *String*
Target: [Target](#)

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Note

O tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#) tem um tipo de dados semelhante, `DeadLetterQueue`, que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-sucedida da função do Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem controle de utilização do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações sobre a propriedade `DeadLetterQueue` da função, consulte [Filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`. A versão AWS SAM dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade, o AWS SAM usará o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventBusName](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente ao destino, a propriedade `InputPath` descreve qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputPath](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

InputTransformer

Configurações para permitir que você forneça entrada personalizada para um destino com base em determinados dados de evento. Você pode extrair um ou mais pares de valor-chave do evento e usar esses dados para enviar a entrada personalizada para o destino. Para obter mais informações, consulte [Transformação de entrada do Amazon EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [InputTransformer](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputTransformer](#) de um tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, consulte [Eventos do Amazon EventBridge](#) e [Padrões de eventos do EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [EventPattern](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventPattern](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target.

RuleName

O nome da regra do .

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

State

O estado da regra.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED |
ENABLED_WITH_ALL_CLOUDTRAIL_MANAGEMENT_EVENTS

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Target

O recurso AWS que o EventBridge invoca quando uma regra é acionada. Você pode usar essa propriedade para especificar a ID lógica do destino. Se essa propriedade não for especificada, então o AWS SAM gera a ID lógica do destino.

Tipo: [Target](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade do CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Targets](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. `Amazon EC2 RebootInstances API call` é um exemplo de propriedade de destino. A versão AWS SAM dessa propriedade só permite que você especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

EventBridgeRule

O exemplo a seguir mostra o tipo de origem de um evento EventBridgeRule.

YAML

```
EBRule:
  Type: EventBridgeRule
  Properties:
    Input: '{"Key": "Value"}'
    Pattern:
      detail:
        state:
          - terminated
    RetryPolicy:
      MaximumRetryAttempts: 5
      MaximumEventAgeInSeconds: 900
    DeadLetterConfig:
      Type: SQS
```



```
QueueLogicalId: EBRuleDLQ
Target:
  Id: MyTarget
```

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou permissões insuficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Note

O tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#) tem um tipo de dados semelhante, `DeadLetterQueue` que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-sucedida da função do Lambda de destino. Exemplos desse tipo de falha incluem controle de utilização do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações sobre a propriedade `DeadLetterQueue` da função, consulte as [filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Arn: String
QueueLogicalId: String
Type: String
```

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila Amazon SQS especificado como o destino para a fila de mensagens não entregues.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Arn](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule DeadLetterConfig`.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de mensagens não entregues que o AWS SAM cria se `Type` for especificado.

 Note

Se a propriedade `Type` não estiver definida, essa propriedade será ignorada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, o AWS SAM cria automaticamente uma fila de mensagens não entregues e anexa a [política baseada em recursos](#) necessária para conceder permissão ao recurso de regra para enviar eventos para a fila.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Valores válidos: SQS

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

```
DeadLetterConfig:  
  Type: SQS  
  QueueLogicalId: MyDLQ
```

Target

Configura o recurso AWS invocado pelo EventBridge quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Id: String
```

Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor do Id pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Id](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target.

Exemplos

Alvo

YAML

```
EBRule:
  Type: EventBridgeRule
  Properties:
    Target:
      Id: MyTarget
```

HttpApi

O objeto que descreve uma fonte de eventos com o tipo HttpAPI.

Se houver uma definição de OpenAPI para o caminho e o método especificados na API, o SAM adicionará a seção de integração e segurança do Lambda (se aplicável) para você.

Se nenhuma definição de OpenAPI para o caminho e o método especificados existir na API, o SAM criará essa definição para você.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
ApiId: String
Auth: HttpApiFunctionAuth
Method: String
Path: String
PayloadFormatVersion: String
RouteSettings: RouteSettings
```

TimeoutInMillis: *Integer*

Propriedades

ApiId

Identificador de um recurso [AWS::Serverless::HttpApi](#) definido neste modelo.

Se não for definido, um recurso [AWS::Serverless::HttpApi](#) padrão é criado chamado `ServerlessHttpApi` usando um documento OpenAPI gerado contendo uma união de todos os caminhos e métodos definidos por eventos de API definidos neste modelo que não especificam um `ApiId`.

Isso não pode fazer referência a um recurso [AWS::Serverless::HttpApi](#) definido em outro modelo.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Auth

Configuração de autenticação para essa `Api+Path+Method` específica.

Útil para substituir as APIs `DefaultAuthorizer` ou definir a configuração de autenticação em um caminho individual quando não `DefaultAuthorizer` é especificado.

Tipo: [HttpApiFunctionAuth](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Method

Método HTTP para o qual essa função é invocada.

Se não `Path` e `Method` for especificado, o SAM criará um caminho de API padrão que roteia qualquer solicitação que não seja mapeada para um endpoint diferente para essa função do Lambda. Somente um desses caminhos padrão pode existir por API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Path

Caminho Uri para o qual essa função é invocada. Deve começar com /.

Se não Path e Method for especificado, o SAM criará um caminho de API padrão que roteia qualquer solicitação que não seja mapeada para um endpoint diferente para essa função do Lambda. Somente um desses caminhos padrão pode existir por API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PayloadFormatVersion

Especifica o formato da carga enviada para uma integração.

OBSERVAÇÃO: payloadFormatVersion exige que o SAM modifique sua definição de openAPI, então ele só funciona com a openAPI embutida definida na propriedade DefinitionBody.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: 2.0

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RouteSettings

As configurações de rota por rota para essa API HTTP. Para obter mais informações sobre configurações de rotas, consulte [AWS::ApiGatewayV2::Stage RouteSettings no Guia do desenvolvedor do API Gateway](#).

Nota: Se `routeSettings` forem especificadas tanto no recurso `HttpAPI` quanto na fonte do evento, mescla-as com as propriedades da fonte AWS SAM do evento que têm precedência.

Type: [RouteSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RouteSettings](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

TimeoutInMillis

Tempo limite personalizado entre 50 e 29.000 milissegundos.

OBSERVAÇÃO: `TimeoutInMillis` exige que o SAM modifique sua definição de OpenAPI, então ele só funciona com a OpenAPI embutida definida na propriedade `DefinitionBody`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 5000

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Evento HttpAPI padrão

Evento HttpAPI que usa o caminho padrão. Todos os caminhos e métodos não mapeados nessa API serão roteados para esse endpoint.

YAML

```
Events:
  HttpApiEvent:
    Type: HttpApi
```

API HTTP

Evento HttpAPI que usa um caminho e um método específicos.

YAML

```
Events:
  HttpApiEvent:
    Type: HttpApi
    Properties:
      Path: /
      Method: GET
```

Autorização HttpAPI

Evento HttpAPI que usa um Autorizador.

YAML

```
Events:
  HttpApiEvent:
    Type: HttpApi
    Properties:
      Path: /authenticated
      Method: GET
      Auth:
        Authorizer: OpenIdAuth
        AuthorizationScopes:
          - scope1
          - scope2
```

HttpApiFunctionAuth

Configura a autorização no nível do evento.

Configurar Auth para uma API + Path + Method específica

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AuthorizationScopes: List
```



```
Authorizer: String
```

Propriedades

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos listados aqui substituirão quaisquer escopos aplicados pelo, `DefaultAuthorizer` se existirem.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Authorizer

O `Authorizer` para uma função específica. Para usar a autorização do IAM, especifique `AWS_IAM` e especifique `true` for `EnableIamAuthorizer` na `Globals` seção do seu modelo.

Se você especificou um autorizador global na API e deseja tornar pública uma função específica, substitua configurando `Authorizer` como `NONE`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Function-Auth

Especificando a autorização no nível da função

YAML

```
Auth:
```

```
Authorizer: OpenIdAuth
AuthorizationScopes:
  - scope1
  - scope2
```

Autorização do IAM

Especifica a autorização do IAM no nível do evento. Para usar a AWS_IAM autorização no nível do evento, você também deve especificar `true` for `EnableIamAuthorizer` na `Globals` seção do seu modelo. Para obter mais informações, consulte [Seção Global do modelo AWS SAM](#).

YAML

```
Globals:
  HttpApi:
    Auth:
      EnableIamAuthorizer: true

Resources:
  HttpApiFunctionWithIamAuth:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        ApiEvent:
          Type: HttpApi
          Properties:
            Path: /iam-auth
            Method: GET
            Auth:
              Authorizer: AWS_IAM
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            return {'body': 'HttpApiFunctionWithIamAuth', 'statusCode': 200}
      Runtime: python3.9
```

IoTRule

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento `IoTRule`.

Cria um [AWS::IoT::TopicRule](#) recurso para declarar uma AWS IoT regra. Para obter mais informações, consulte a [Documentação do CloudFormation](#)

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AwsIotSqlVersion: String  
Sql: String
```

Propriedades

AwsIotSqlVersion

A versão do mecanismo de regras do SQL a ser usado ao avaliar a regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AwsIotSqlVersion](#) de um recurso `AWS::IoT::TopicRule` `TopicRulePayload`.

Sql

A instrução SQL usada para consultar o tópico. Para obter mais informações, consulte [Referência de SQL do AWS IoT](#) no Guia do desenvolvedor do AWS IoT.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Sql](#) de um recurso `AWS::IoT::TopicRule` `TopicRulePayload`.

Exemplos

Regra da IOT

Exemplos de regras IOT

YAML

```
IoTRule:
```

```
Type: IoTRule
Properties:
  Sql: SELECT * FROM 'topic/test'
```

Kinesis

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento Kinesis. Para obter mais informações, consulte [Uso do AWS Lambda com o Amazon Kinesis](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

O AWS SAM gera um recurso [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#) quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BatchSize: Integer
BisectBatchOnFunctionError: Boolean
DestinationConfig: DestinationConfig
Enabled: Boolean
FilterCriteria: FilterCriteria
FunctionResponseTypes: List
KmsKeyArn: String
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer
MetricsConfig: MetricsConfig
ParallelizationFactor: Integer
StartingPosition: String
StartingPositionTimestamp: Double
Stream: String
TumblingWindowInSeconds: Integer
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BatchSize](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Mínimo: 1

Maximum: 10000

`BisectBatchOnFunctionError`

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BisectBatchOnFunctionError](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

`DestinationConfig`

Uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou um destino do tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para registros descartados.

Tipo: [DestinationConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DestinationConfig](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

`Enabled`

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Enabled](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterCriteria](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de resposta atuais aplicados ao mapeamento da origem do evento. Para obter mais informações, consulte [Relatar falhas de itens em lote](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Valores válidos: `ReportBatchItemFailures`

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FunctionResponseTypes](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumRecordAgeInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumRetryAttempts](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MetricsConfig

Uma configuração opcional para obter métricas aprimoradas para os mapeamentos da origem do evento que capturam cada estágio do processamento. Para obter um exemplo, consulte [Evento do MetricsConfig](#).

Tipo: [MetricsConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MetricsConfig](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

ParallelizationFactor

O número de lotes a serem processados de cada fragmento simultaneamente.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ParallelizationFactor](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.

- `AT_TIMESTAMP` – Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
- `LATEST` – Leia somente registros novos.
- `TRIM_HORIZON` – Processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: `AT_TIMESTAMP` | `LATEST` | `TRIM_HORIZON`

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPosition](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. Defina `StartingPositionTimestamp` quando `StartingPosition` é especificado como `.AT_TIMESTAMP`

Tipo: duplo

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartingPositionTimestamp](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Stream

O nome de recurso da Amazon (ARN) do fluxo de dados ou um consumidor de fluxo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventSourceArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

TumblingWindowInSeconds

A duração, em segundos, de uma janela de processamento. O intervalo válido é de 1 a 900 (15 minutos).

Para obter mais informações, consulte [Janelas caindo](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TumblingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Exemplos

Evento do MetricsConfig

Veja a seguir um exemplo de um recurso que usa a propriedade `MetricsConfig` para capturar cada estágio de processamento para seus mapeamentos da origem do evento.

```
Resources:
  FilteredEventsFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/metricsConfig.zip
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs16.x
      Events:
        KinesisStream:
          Type: Kinesis
          Properties:
            Stream: !GetAtt KinesisStream.Arn
            StartingPosition: LATEST
```

```
MetricsConfig:
  Metrics:
    - EventCount
```

Fonte do evento do Kinesis

Veja a seguir um exemplo de uma fonte de eventos do Kinesis.

YAML

```
Events:
  KinesisEvent:
    Type: Kinesis
    Properties:
      Stream: arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/my-stream
      StartingPosition: TRIM_HORIZON
      BatchSize: 10
      Enabled: false
      FilterCriteria:
        Filters:
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'
```

MQ

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento MQ. Para obter mais informações, consulte [Uso do Lambda com o Amazon MQ](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#) quando esse tipo de evento é definido.

Note

Para ter uma fila do Amazon MQ em uma nuvem privada virtual (VPC) que se conecta a uma função do Lambda em uma rede pública, a função de execução da sua função deve incluir as seguintes permissões:

- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2>DeleteNetworkInterface`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`

- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcs`

Para obter mais informações, consulte [Permissões de função de execução](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS SAM, use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BatchSize: Integer
Broker: String
DynamicPolicyName: Boolean
Enabled: Boolean
FilterCriteria: FilterCriteria
KmsKeyArn: String
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
Queues: List
SecretsManagerKmsKeyId: String
SourceAccessConfigurations: List
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [BatchSize](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Mínimo: 1

Maximum: 10000

Broker

O nome de recurso da Amazon (ARN) do agente do Amazon MQ.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventSourceArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

DynamicPolicyName

Por padrão, o nome da política AWS Identity and Access Management (IAM) é `SamAutoGeneratedAMQPolicy` para Compatibilidade com versões anteriores. Especifique `true` o uso de um nome gerado automaticamente para sua política do IAM. Esse nome incluirá o ID lógico da fonte de eventos do Amazon MQ.

Note

Ao usar mais de uma fonte de eventos do Amazon MQ, especifique `true` para evitar nomes duplicados de políticas do IAM.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: `false`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Enabled

Se `true`, o mapeamento da origem do evento estará ativo. Para pausar a sondagem e invocação, defina como `false`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Enabled](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterCriteria](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Queues

O nome da fila de destino do agente do Amazon MQ a ser consumido.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Queues](#) de um recurso AWS::Lambda::EventSourceMapping.

SecretsManagerKmsKeyId

O ID da chave AWS Key Management Service (AWS KMS) de uma chave gerenciada pelo cliente de AWS Secrets Manager. Obrigatório quando você usa uma chave gerenciada pelo cliente do Secrets Manager com uma função de execução do Lambda que não inclui a `kms:Decrypt` permissão.

O valor padrão da propriedade é um UUID. Por exemplo: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação ou host virtual. Especifique isso usando o tipo de dados [SourceAccessConfigurations](#).

Para o tipo de fonte do MQ evento, os únicos tipos de configuração válidos são `BASIC_AUTH` e `VIRTUAL_HOST`.

- **BASIC_AUTH** – O segredo do Secrets Manager que armazena as credenciais do corretor. Para esse tipo, a credencial deverá estar no seguinte formato: `{"username": "your-username", "password": "your-password"}`. Somente um objeto do tipo `BASIC_AUTH` é permitido.
- **VIRTUAL_HOST** – O nome do host virtual no seu agente do RabbitMQ. O Lambda usará esse host Rabbit MQ como fonte de eventos. Somente um objeto do tipo `VIRTUAL_HOST` é permitido.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SourceAccessConfigurations](#) de um recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping`.

Exemplos

Fonte do evento do Amazon MQ

Veja a seguir um exemplo de um tipo de fonte de MQ evento para um agente do Amazon MQ.

YAML

```
Events:
  MQEvent:
    Type: MQ
    Properties:
      Broker: arn:aws:mq:us-east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k17819
      Queues: List of queues
      SourceAccessConfigurations:
        - Type: BASIC_AUTH
          URI: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName
      BatchSize: 200
      Enabled: true
```

MSK

O objeto que descreve um tipo de origem do evento MSK. Para obter mais informações, consulte Como [usar AWS Lambda com o Amazon MSK](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#) recurso quando esse tipo de evento é definido.

Para usar o Schema Registry, você precisa definir permissões específicas do perfil do IAM para sua função. Consulte [Configuração completa com perfis do IAM](#) para ver um exemplo da configuração necessária.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu AWS SAM modelo, use a sintaxe a seguir.

YAML

```
BatchSize: Integer  
BisectBatchOnFunctionError: Boolean  
ConsumerGroupId: String  
DestinationConfig: DestinationConfig  
Enabled: Boolean  
FilterCriteria: FilterCriteria  
FunctionResponseTypes: List  
KmsKeyArn: String  
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer  
MaximumRecordAgeInSeconds: Integer  
MaximumRetryAttempts: Integer  
ProvisionedPollerConfig: ProvisionedPollerConfig  
SchemaRegistryConfig: SchemaRegistryConfig  
SourceAccessConfigurations: SourceAccessConfigurations  
StartingPosition: String  
StartingPositionTimestamp: Double  
Stream: String  
Topics: List
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de registros em cada batch que o Lambda extrai da sua transmissão ou fila e envia para sua função. O Lambda transmite todos os registros no batch para a função em uma única chamada até o limite de carga útil para invocação síncrona (6 MB).

Padrão: 100

Faixa válida: valor mínimo de 1. Valor máximo de 10.000.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [BatchSize](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

BisectBatchOnFunctionError

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [BisectBatchOnFunctionError](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

ConsumerGroupId

Uma string que configura como os eventos serão lidos nos tópicos do Kafka.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [AmazonManagedKafkaConfiguration](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

DestinationConfig

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Use essa propriedade para especificar o destino de invocações com falha da fonte de eventos do Amazon MSK.

Digite: [DestinationConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [DestinationConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Enabled](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios que determinam se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Digite: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FilterCriteria](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de resposta atuais aplicados ao mapeamento da origem do evento. Para obter mais informações, consulte [Relatar falhas de itens em lote](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Valores válidos: `ReportBatchItemFailures`

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FunctionResponseTypes](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [KmsKeyArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O máximo de tempo para reunir registros antes de invocar a função, em segundos.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumRecordAgeInSeconds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumRetryAttempts](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

ProvisionedPollerConfig

Configuração para aumentar a quantidade de sondagens usados para computar os mapeamentos da origem do evento. Essa configuração permite um mínimo de 1 poller e um máximo de 2.000 pollers. Para obter um exemplo, consulte [ProvisionedPollerConfig exemplo](#).

Digite: [ProvisionedPollerConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ProvisionedPollerConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

SchemaRegistryConfig

Configuração para usar um registro de esquema com a origem de eventos do Kafka.

Note

Esse recurso `ProvisionedPollerConfig` precisa ser configurado.

Tipo: `SchemaRegistryConfig`

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [AmazonManagedKafkaEventSourceConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação, os componentes da VPC ou o host virtual para proteger e definir a fonte de eventos.

Valores válidos: `CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH`

Tipo: lista de [SourceAccessConfiguration](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade faz parte da [AmazonManagedKafkaEventSourceConfig](#) propriedade de um recurso. `AWS::Lambda::EventSourceMapping`

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.

- `AT_TIMESTAMP` – Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
- `LATEST` – Leia somente registros novos.
- `TRIM_HORIZON` – Processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [StartingPosition](#) propriedade de um AWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. Defina StartingPositionTimestamp quando StartingPosition é especificado como .AT_TIMESTAMP

Tipo: duplo

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [StartingPositionTimestamp](#) propriedade de um AWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Stream

O nome de recurso da Amazon (ARN) do fluxo de dados ou um consumidor de fluxo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [EventSourceArn](#) propriedade de um AWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Topics

O nome do tópico do Kafka.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Topics](#) propriedade de um AWS::Lambda::EventSourceMapping recurso.

Exemplos

Configuração completa com perfis do IAM

O exemplo a seguir mostra uma configuração completa, incluindo a configuração do perfil do IAM necessário para usar o Schema Registry:

```
Parameters:
  PreCreatedSubnetOne:
    Type: String
  PreCreatedSubnetTwo:
    Type: String
  MskClusterName4:
    Type: String

Resources:
  MyLambdaExecutionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Action: [sts:AssumeRole]
            Effect: Allow
            Principal:
              Service: [lambda.amazonaws.com]
      Policies:
        - PolicyName: KafkaClusterPermissions
          PolicyDocument:
            Statement:
              - Action: [kafka:DescribeClusterV2, kafka:GetBootstrapBrokers]
                Effect: Allow
                Resource: 'arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*'
        - PolicyName: KafkaAuthPolicy
          PolicyDocument:
            Statement:
              - Action: [secretsmanager:GetSecretValue, kms:Decrypt]
                Effect: "Allow"
                Resource: ['arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:kafkaSecret-*****',
                        'arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/keyId']
        - PolicyName: ENIPolicy
          PolicyDocument:
            Statement:
```

```

      - Action: [ec2:CreateNetworkInterface,
        ec2:DescribeNetworkInterfaces, ec2:DescribeVpcs,
ec2:DeleteNetworkInterface,
        ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeSecurityGroups]
      Effect: Allow
      Resource: '*'
    - PolicyName: SchemaRegistryPolicy
      PolicyDocument:
        Statement:
          - Action: [glue:GetRegistry]
            Effect: Allow
            Resource: 'arn:aws:glue:{region}:{account-id}:registry/{registry-name}'
    - PolicyName: SchemaVersionsPolicy
      PolicyDocument:
        Statement:
          - Action: [glue:GetSchemaVersions]
            Effect: Allow
            Resource: '*'
  ManagedPolicyArns:
    - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
  Tags:
    - {Value: SAM, Key: lambda:createdBy}

MyMskCluster:
  Type: AWS::MSK::Cluster
  Properties:
    BrokerNodeGroupInfo:
      ClientSubnets:
        - Ref: PreCreatedSubnetOne
        - Ref: PreCreatedSubnetTwo
      InstanceType: kafka.t3.small
      StorageInfo:
        EBSSStorageInfo:
          VolumeSize: 1
    ClusterName:
      Ref: MskClusterName4
    KafkaVersion: 3.8.x
    NumberOfBrokerNodes: 2

MyMskStreamProcessor:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Runtime: nodejs18.x

```

```

Handler: index.handler
CodeUri: ${codeuri}
Role:
  Fn::GetAtt: [MyLambdaExecutionRole, Arn]
Events:
  MyMskEvent:
    Type: MSK
    Properties:
      StartingPosition: LATEST
      Stream:
        Ref: MyMskCluster
      SourceAccessConfigurations:
        - Type: SASL_SCRAM_512_AUTH
          URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-name-1a2b3c
      Topics:
        - SchemaRegistryTestTopic
      ProvisionedPollerConfig:
        MinimumPollers: 1
      SchemaRegistryConfig:
        AccessConfigs:
          - Type: BASIC_AUTH
            URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-name-1a2b3c
        SchemaValidationConfigs:
          - Attribute: KEY
        EventRecordFormat: JSON
        SchemaRegistryURI: !Sub arn:${AWS::Partition}:glue:us-
west-2:123456789012:registry/myregistry

```

ProvisionedPollerConfig exemplo

```

ProvisionedPollerConfig:
  MinimumPollers: 1
  MaximumPollers: 200

```

Exemplo do Amazon MSK para cluster existente

Veja a seguir um exemplo de um tipo de fonte de MSK evento para um cluster Amazon MSK que já existe em uma Conta da AWS.

YAML

```
Events:
  MSKEvent:
    Type: MSK
    Properties:
      StartingPosition: LATEST
      Stream: arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2
    Topics:
      - MyTopic
```

Exemplo do Amazon MSK para cluster declarado no mesmo modelo

Veja a seguir um exemplo de um tipo de fonte de MSK evento para um cluster Amazon MSK declarado no mesmo arquivo de modelo.

YAML

```
Events:
  MSKEvent:
    Type: MSK
    Properties:
      StartingPosition: LATEST
      Stream:
        Ref: MyMskCluster    # This must be the name of an MSK cluster declared in the
same template file
    Topics:
      - MyTopic
```

Origem de eventos MSK com o Schema Registry

Veja a seguir um exemplo de um tipo de origem de evento do MSK configurado com o esquema de registro.

```
Events:
  MSKEvent:
    Type: MSK
    Properties:
      StartingPosition: LATEST
      Stream:
```

```

    Ref: MyMskCluster
  Topics:
    - SchemaRegistryTestTopic
  ProvisionedPollerConfig:
    MinimumPollers: 1
  SchemaRegistryConfig:
    SchemaRegistryURI: !Sub arn:${AWS::Partition}:glue:us-
west-2:123456789012:registry/myregistry
    EventRecordFormat: JSON
    SchemaValidationConfigs:
      - Attribute: KEY
      - Attribute: VALUE

```

Origem de eventos MSK com o Confluent Schema Registry

Veja a seguir um exemplo de um tipo de origem de eventos do MSK configurado com o Confluent Schema Registry.

```

Events:
  MSKEvent:
    Type: MSK
    Properties:
      StartingPosition: LATEST
      Stream:
        Ref: MyMskCluster
      Topics:
        - SchemaRegistryTestTopic
      ProvisionedPollerConfig:
        MinimumPollers: 1
      SchemaRegistryConfig:
        SchemaRegistryURI: https://my-schema-registry.confluent.cloud
        AccessConfigs:
          - Type: BASIC_AUTH
            URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-secret
        EventRecordFormat: JSON
        SchemaValidationConfigs:
          - Attribute: KEY
          - Attribute: VALUE

```

S3

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento S3.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Bucket: String  
Events: String | List  
Filter: NotificationFilter
```

Propriedades

Bucket

O nome do bucket do S3. Esse bucket precisa existir no mesmo modelo.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [BucketName](#) de um recurso AWS::S3::Bucket. Este é um campo obrigatório no SAM. Esse campo aceita somente uma referência ao bucket do S3 criado neste modelo

Events

O evento do bucket do Amazon S3 para o qual invocar a função do Lambda. Consulte os [tipos de eventos compatíveis com o Amazon S3](#) para obter uma lista de valores válidos.

Tipo: String | List

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Event](#) do tipo de dados AWS::S3::Bucket LambdaConfiguration.

Filter

As regras de filtragem que determinam quais objetos do Amazon S3 invocam a função do Lambda. Para obter informações sobre a filtragem de nome de chave do Amazon S3, consulte

[Configurar notificações de Amazon S3 Event](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Type: [NotificationFilter](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Filter](#) do tipo de dados `AWS::S3::Bucket LambdaConfiguration`.

Exemplos

Evento do S3

Exemplo de um evento do S3.

YAML

```
Events:
  S3Event:
    Type: S3
    Properties:
      Bucket:
        Ref: ImagesBucket      # This must be the name of an S3 bucket declared in the
        same template file
      Events: s3:ObjectCreated:*
      Filter:
        S3Key:
          Rules:
            - Name: prefix      # or "suffix"
              Value: value      # The value to search for in the S3 object key names
```

Schedule

O objeto que descreve um tipo de fonte de Schedule evento, que define sua função sem servidor como o destino de uma regra do Amazon EventBridge que é acionada em um cronograma. Para obter mais informações, consulte [O que é o Amazon EventBridge?](#) no Manual do usuário do Amazon EventBridge.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Events::Rule](#) quando esse tipo de evento é definido.

 Note

O EventBridge agora oferece um novo recurso de agendamento, o [Amazon EventBridge Scheduler](#). O Scheduler do Amazon EventBridge é um agendador sem servidor que permite criar, executar e gerenciar tarefas de um serviço gerenciado central. O EventBridge Scheduler é altamente personalizável e oferece escalabilidade aprimorada em relação às regras programadas do EventBridge, com um conjunto mais amplo de operações de API de destino e Serviços da AWS.

Recomendamos que você use o EventBridge Scheduler para invocar alvos em um cronograma. Para definir esse tipo de fonte de evento em seus modelos AWS SAM, consulte [ScheduleV2](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
Description: String
Enabled: Boolean
Input: String
Name: String
RetryPolicy: RetryPolicy
Schedule: String
State: String
```

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

 Note

O tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#) tem um tipo de dados semelhante, `DeadLetterQueue`, que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-sucedida da função do Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem controle de utilização do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações sobre a propriedade `DeadLetterQueue` da função, consulte [Filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`. A versão AWS SAM dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

Description

Uma descrição da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Enabled

Indica se a regra está habilitada.

Para desativar a regra, defina essa propriedade como `false`.

 Note

Especifique a propriedade `Enabled` ou `State`, mas não ambas.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. Se essa propriedade for definida como `true` então AWS SAM passa a `ENABLED`, caso contrário, ela passa a `DISABLED`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

Name

O nome da regra do . Se você não especificar um nome, o CloudFormation gerará um ID físico exclusivo e usará esse ID no nome da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`.

Schedule

A expressão de programação que determina quando e com que frequência a regra é executada. Para obter mais informações, consulte [Programar expressões para regras](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpression](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

State

O estado da regra.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED

Note

Especifique a propriedade Enabled ou State, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Exemplos

Programar evento do CloudWatch

Exemplo de evento de programação do CloudWatch

YAML

```
CWSchedule:
  Type: Schedule
  Properties:
    Schedule: 'rate(1 minute)'
```



```
Name: TestSchedule
Description: test schedule
Enabled: false
```

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou permissões insuficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Note

O tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#) tem um tipo de dados semelhante, `DeadLetterQueue` que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-sucedida da função do Lambda de destino. Exemplos desse tipo de falha incluem controle de utilização do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações sobre a propriedade `DeadLetterQueue` da função, consulte as [filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Arn: String
QueueLogicalId: String
Type: String
```

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila Amazon SQS especificado como o destino para a fila de mensagens não entregues.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Tipo: `string`

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Arn](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule DeadLetterConfig`.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de mensagens não entregues que o AWS SAM cria se `Type` for especificado.

 Note

Se a propriedade `Type` não estiver definida, essa propriedade será ignorada.

Tipo: `string`

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, o AWS SAM cria automaticamente uma fila de mensagens não entregues e anexa a [política baseada em recursos](#) necessária para conceder permissão ao recurso de regra para enviar eventos para a fila.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Valores válidos: `SQS`

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

```
DeadLetterConfig:
  Type: SQS
  QueueLogicalId: MyDLQ
```

ScheduleV2

O objeto que descreve um tipo de fonte de `ScheduleV2` evento, que define sua função sem servidor como o destino de um evento do Agendador do Amazon EventBridge que é acionado em uma programação. Para obter mais informações, consulte [O que é o Agendador do Amazon EventBridge](#) no Guia do usuário do EventBridge Scheduler.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Scheduler::Schedule](#) quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow
GroupName: String
Input: String
```

```
KmsKeyArn: String  
Name: String  
OmitName: Boolean  
PermissionsBoundary: String  
RetryPolicy: RetryPolicy  
RoleArn: String  
ScheduleExpression: String  
ScheduleExpressionTimezone: String  
StartDate: String  
State: String
```

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma fila de mensagens não entregues para o EventBridge Scheduler](#) no Guia do usuário do EventBridge Scheduler.

Note

O tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#) tem um tipo de dados semelhante, `DeadLetterQueue`, que lida com falhas que ocorrem após a invocação bem-sucedida da função do Lambda de destino. Exemplos desses tipos de falhas incluem controle de utilização do Lambda ou erros retornados pela função de destino do Lambda. Para obter mais informações sobre a propriedade `DeadLetterQueue` da função, consulte [Filas de mensagens não entregues](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tipo: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`. A versão AWS SAM dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

Description

Uma descrição da agenda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

EndDate

A data, em UTC, até a qual a agenda pode invocar seu destino. Dependendo da expressão de recorrência da agenda, as invocações podem ser interrompidas até a `EndDate` que você especifica.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EndDate](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

FlexibleTimeWindow

Permite a configuração de uma janela na qual uma agenda pode ser invocada.

Tipo: [FlexibleTimeWindow](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FlexibleTimeWindow](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

GroupName

O nome do grupo de agendas para associar a essa agenda. Se não for definido, o grupo padrão será usado.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [GroupName](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule Target`.

KmsKeyArn

O ARN de uma chave KMS será usada para criptografar dados do cliente.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Name

O nome da programação. Se você não especificar um nome, o AWS SAM gerará um nome no formato *Function-Logical-IDEvent-Source-Name* e usará esse ID para o nome da agenda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

OmitName

Por padrão, AWS SAM gera e usa um nome de agendamento no formato de <Function-logical-ID><event-source-name>. Defina essa propriedade `true` para CloudFormation gerar uma ID física exclusiva e, em vez disso, use-a como nome da programação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: false

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PermissionsBoundary

O ARN da política usada para definir o limite de permissões para a função.

Note

Se `PermissionsBoundary` estiver definido, AWS SAM aplicará os mesmos limites à perfil do IAM de destino da agenda do agendador.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [PermissionsBoundary](#) de um recurso `AWS::IAM::Role`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`.

RoleArn

O ARN do perfil do IAM que o EventBridge Scheduler usará para esse destino quando a agenda for invocada.

Tipo: [RoleArn](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RoleArn](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`.

ScheduleExpression

A expressão de programação que determina quando e com que frequência o evento de agendamento do agendador é executado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpression](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

ScheduleExpressionTimezone

O fuso horário no qual a expressão de agendamento é avaliada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpressionTimezone](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

StartDate

A data, em UTC, a partir da qual a agenda pode começar a invocar um destino. Dependendo da expressão de recorrência da agenda, as invocações podem ocorrer a partir da StartDate que você especifica.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartDate](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

State

O estado da agenda do programador.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Exemplos

Exemplo básico de definição de um recurso ScheduleV2

```
Resources:
  Function:
    Properties:
      ...
    Events:
      ScheduleEvent:
        Type: ScheduleV2
        Properties:
          ScheduleExpression: "rate(1 minute)"
      ComplexScheduleEvent:
        Type: ScheduleV2
        Properties:
          ScheduleExpression: rate(1 minute)
          FlexibleTimeWindow:
            Mode: FLEXIBLE
            MaximumWindowInMinutes: 5
          StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z'
          EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z'
          ScheduleExpressionTimezone: UTC
          RetryPolicy:
            MaximumRetryAttempts: 5
            MaximumEventAgeInSeconds: 300
          DeadLetterConfig:
            Type: SQS
```

Note

O ID físico gerado do ScheduleV2 não inclui o nome da pilha.

SelfManagedKafka

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento SelfManagedKafka. Para obter mais informações, consulte [Usando AWS Lambda com o Apache Kafka autogerenciado](#) no Guia do desenvolvedor.AWS Lambda

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#)recurso quando esse tipo de evento é definido.

Para usar o Schema Registry, você precisa definir permissões específicas do perfil do IAM para sua função. Consulte [Configuração completa com perfis do IAM](#) para ver um exemplo da configuração necessária.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu AWS SAM modelo, use a sintaxe a seguir.

YAML

```
BatchSize: Integer
BisectBatchOnFunctionError: Boolean
ConsumerGroupId: String
DestinationConfig: DestinationConfig
Enabled: Boolean
FilterCriteria: FilterCriteria
KafkaBootstrapServers: List
FunctionResponseTypes: List
KmsKeyArn: String
MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
MaximumRetryAttempts: Integer
ProvisionedPollerConfig: ProvisionedPollerConfig
SchemaRegistryConfig: SchemaRegistryConfig
SourceAccessConfigurations: SourceAccessConfigurations
StartingPosition: String
StartingPositionTimestamp: Double
Topics: List
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de registros em cada batch que o Lambda extrai da sua transmissão e envia para sua função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 100

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [BatchSize](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000

`BisectBatchOnFunctionError`

Se a função retornar um erro, divida o lote em dois e tente novamente.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [BisectBatchOnFunctionError](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

`ConsumerGroupId`

Uma string que configura como os eventos serão lidos nos tópicos do Kafka.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SelfManagedKafkaConfiguration](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

`DestinationConfig`

Um objeto de configuração que especifica o destino de um evento depois que o Lambda processá-lo.

Use essa propriedade para especificar o destino de invocações com falha da fonte de eventos autogerenciada do Kafka.

Digite: [DestinationConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [DestinationConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Enabled](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Digite: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FilterCriteria](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

KafkaBootstrapServers

A lista de servidores de bootstrap para seus corretores Kafka. Inclua a porta, por exemplo `broker.example.com:xxxx`

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de resposta atuais aplicados ao mapeamento da origem do evento. Para obter mais informações, consulte [Relatar falhas de itens em lote](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Valores válidos: `ReportBatchItemFailures`

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FunctionResponseTypes](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [KmsKeyArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumRecordAgeInSeconds

A idade máxima de um registro que o Lambda envia a uma função para processamento.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumRecordAgeInSeconds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumRetryAttempts

O número máximo de vezes para tentar novamente quando a função retorna um erro.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumRetryAttempts](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

ProvisionedPollerConfig

Configuração para aumentar a quantidade de sondagens usados para computar os mapeamentos da origem do evento. Essa configuração permite um mínimo de 1 poller e um máximo de 2.000 pollers. Para obter um exemplo, consulte [ProvisionedPollerConfig exemplo](#)

Digite: [ProvisionedPollerConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ProvisionedPollerConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

SchemaRegistryConfig

Configuração para usar um registro de esquema com a origem de eventos autogerenciada do Kafka.

Note

Esse recurso `ProvisionedPollerConfig` precisa ser configurado.

Tipo: `SchemaRegistryConfig`

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SelfManagedKafkaEventSourceConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

SourceAccessConfigurations

Uma matriz do protocolo de autenticação, os componentes da VPC ou o host virtual para proteger e definir a fonte de eventos.

Valores válidos: `BASIC_AUTH` | `CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH` | `SASL_SCRAM_256_AUTH` | `SASL_SCRAM_512_AUTH` | `SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE`

Tipo: lista de [SourceAccessConfiguration](#)

Obrigatório: sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade faz parte da [SelfManagedKafkaEventSourceConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

StartingPosition

A posição em um fluxo da qual você deseja iniciar a leitura.

- `AT_TIMESTAMP` – Especifique um tempo a partir do qual iniciar a leitura dos registros.
- `LATEST` – Leia somente registros novos.
- `TRIM_HORIZON` – Processe todos os registros disponíveis.

Valores válidos: `AT_TIMESTAMP` | `LATEST` | `TRIM_HORIZON`

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [StartingPosition](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

StartingPositionTimestamp

O tempo a partir do qual iniciar a leitura, em segundos no horário do Unix. Defina `StartingPositionTimestamp` quando `StartingPosition` é especificado como `.AT_TIMESTAMP`

Tipo: duplo

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [StartingPositionTimestamp](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Topics

O nome do tópico do Kafka.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Topics](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Exemplos

Configuração completa com perfis do IAM

O exemplo a seguir mostra uma configuração completa, incluindo a configuração do perfil do IAM necessário para usar o Schema Registry:

```
Parameters:
  PreCreatedSubnetOne:
    Type: String
  PreCreatedSubnetTwo:
    Type: String

Resources:
  MyLambdaExecutionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Action: [sts:AssumeRole]
            Effect: Allow
            Principal:
              Service: [lambda.amazonaws.com]
      Policies:
        - PolicyName: KafkaAuthPolicy
          PolicyDocument:
            Statement:
              - Action: [secretsmanager:GetSecretValue, kms:Decrypt]
                Effect: "Allow"
                Resource: ['arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:kafkaSecret-*****',
                          'arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/keyId']
        - PolicyName: ENIPolicy
          PolicyDocument:
            Statement:
              - Action: [ec2:CreateNetworkInterface,
                        ec2:DescribeNetworkInterfaces, ec2:DescribeVpcs,
                        ec2>DeleteNetworkInterface,
                        ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeSecurityGroups]
                Effect: Allow
                Resource: '*'
        - PolicyName: SchemaRegistryPolicy
          PolicyDocument:
```



```

    Statement:
      - Action: [glue:GetRegistry]
        Effect: Allow
        Resource: 'arn:aws:glue:{region}:{account-id}:registry/{registry-name}'
    - PolicyName: SchemaVersionsPolicy
      PolicyDocument:
        Statement:
          - Action: [glue:GetSchemaVersions]
            Effect: Allow
            Resource: '*'
    ManagedPolicyArns:
      - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
    Tags:
      - {Value: SAM, Key: lambda:createdBy}

MyKafkaProcessor:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Runtime: nodejs18.x
    Handler: index.handler
    CodeUri: ${codeuri}
    Role:
      Fn::GetAtt: [MyLambdaExecutionRole, Arn]
    Events:
      SelfManagedKafkaEvent:
        Type: SelfManagedKafka
        Properties:
          KafkaBootstrapServers:
            - my-kafka-broker-1:9092
            - my-kafka-broker-2:9092
          Topics:
            - SchemaRegistryTestTopic
          StartingPosition: LATEST
          SourceAccessConfigurations:
            - Type: VPC_SUBNET
              URI: subnet:subnet-12345678
            - Type: VPC_SECURITY_GROUP
              URI: security_group:sg-12345678
            - Type: BASIC_AUTH
              URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-name-1a2b3c
          ProvisionedPollerConfig:
            MinimumPollers: 1

```

```

SchemaRegistryConfig:
  AccessConfigs:
    - Type: BASIC_AUTH
      URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-name-1a2b3c
  SchemaValidationConfigs:
    - Attribute: KEY
  EventRecordFormat: JSON
  SchemaRegistryURI: !Sub arn:${AWS::Partition}:glue:us-
west-2:123456789012:registry/myregistry

```

ProvisionedPollerConfig exemplo

```

ProvisionedPollerConfig:
  MinimumPollers: 1
  MaximumPollers: 200

```

Fonte autogerenciada de eventos Kafka

O exemplo a seguir mostra o tipo de origem de um evento SelfManagedKafka.

YAML

```

Events:
  SelfManagedKafkaEvent:
    Type: SelfManagedKafka
    Properties:
      BatchSize: 1000
      Enabled: true
      KafkaBootstrapServers:
        - abc.xyz.com:xxxx
      SourceAccessConfigurations:
        - Type: BASIC_AUTH
          URI: arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-
name-1a2b3c
      Topics:
        - MyKafkaTopic

```

Fonte de eventos Kafka autogerenciada com registro de esquemas AWS Glue

Veja a seguir um exemplo de um tipo de fonte de SelfManagedKafka evento configurado com o AWS Glue Schema Registry.

```
Events:
  SelfManagedKafkaEvent:
    Type: SelfManagedKafka
    Properties:
      KafkaBootstrapServers:
        - abc.xyz.com:9092
      Topics:
        - SchemaRegistryTestTopic
      StartingPosition: LATEST
      ProvisionedPollerConfig:
        MinimumPollers: 1
      SchemaRegistryConfig:
        SchemaRegistryURI: !Sub arn:${AWS::Partition}:glue:us-
west-2:123456789012:registry/myregistry
        EventRecordFormat: JSON
        SchemaValidationConfigs:
          - Attribute: KEY
          - Attribute: VALUE
      SourceAccessConfigurations:
        - Type: VPC_SUBNET
          URI: subnet:subnet-12345678
        - Type: VPC_SECURITY_GROUP
          URI: security_group:sg-12345678
```

Origem de eventos Kafka autogerenciada com o Confluent Schema Registry

Veja a seguir um exemplo de um tipo de origem de eventos do SelfManagedKafka configurado com o Confluent Schema Registry.

```
Events:
  SelfManagedKafkaEvent:
    Type: SelfManagedKafka
    Properties:
      KafkaBootstrapServers:
        - abc.xyz.com:9092
      Topics:
        - SchemaRegistryTestTopic
      StartingPosition: LATEST
      ProvisionedPollerConfig:
        MinimumPollers: 1
      SchemaRegistryConfig:
        SchemaRegistryURI: https://my-schema-registry.confluent.cloud
      AccessConfigs:
```

```

    - Type: BASIC_AUTH
      URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:my-secret
    EventRecordFormat: JSON
    SchemaValidationConfigs:
      - Attribute: KEY
      - Attribute: VALUE
    SourceAccessConfigurations:
      - Type: VPC_SUBNET
        URI: subnet:subnet-12345678
      - Type: VPC_SECURITY_GROUP
        URI: security_group:sg-12345678
      - Type: BASIC_AUTH
        URI: !Sub arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:kafka-secret

```

SNS

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento SNS.

O SAM gera recursos [AWS::SNS::Subscription](#) quando esse tipo de evento é definido

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```

FilterPolicy: SnsFilterPolicy
FilterPolicyScope: String
RedrivePolicy: Json
Region: String
SqsSubscription: Boolean | SqsSubscriptionObject
Topic: String

```

Propriedades

FilterPolicy

O JSON da política de filtros atribuído à assinatura. Para obter mais informações, consulte [GetSubscriptionAttributes](#) na Referência da API do Amazon Simple Notification Service.

Tipo: [SNSFilterPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterPolicy](#) de um recurso `AWS::SNS::Subscription`.

FilterPolicyScope

Esse atributo permite que você escolha o escopo da filtragem usando um dos seguintes tipos de valor de string:

- `MessageAttributes` – O filtro é aplicado aos atributos de mensagem.
- `MessageBody` – O filtro é aplicado ao corpo da mensagem.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: `MessageAttributes`

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FilterPolicyScope](#) de um recurso `AWS::SNS::Subscription`.

RedrivePolicy

Quando especificado, envia mensagens não entregues para a fila de mensagens não entregues do Amazon SQS especificada. As mensagens que não podem ser entregues devido a erros do cliente (por exemplo, quando o endpoint inscrito está inacessível) ou erros do servidor (por exemplo, quando o serviço que ativa o endpoint inscrito se torna indisponível) são mantidas na fila de mensagens não entregues para análise ou reprocessamento adicionais.

Para obter mais informações sobre a política de redirecionamento e filas de mensagens não entregues, consulte [Filas de mensagens não entregues do Amazon SQS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Queue Service.

Tipo: Json

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RedrivePolicy](#) de um recurso `AWS::SNS::Subscription`.

Region

Para assinaturas entre regiões, a região em que o tópico reside.

Se nenhuma região for especificada, o CloudFormation usará a região do chamador como o padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Region](#) de um recurso `AWS::SNS::Subscription`.

SqsSubscription

Defina essa propriedade como verdadeira ou especifique `SqsSubscriptionObject` para habilitar notificações de tópicos do SNS em lotes em uma fila SQS. Definir essa propriedade para `true` cria uma nova fila SQS, enquanto especificar um `SqsSubscriptionObject` usa uma fila SQS existente.

Tipo: [Boolean](#) | [SQSSubscriptionObject](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Topic

O ARN do tópico que deseja assinar

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TopicArn](#) de um recurso `AWS::SNS::Subscription`.

Exemplos

Exemplo de origem do evento do SNS

Exemplo de origem do evento do SNS

YAML

```
Events:
  SNSEvent:
    Type: SNS
    Properties:
      Topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic
      SqsSubscription: true
      FilterPolicy:
        store:
          - example_corp
        price_usd:
          - numeric:
              - ">="
              - 100
```

SqsSubscriptionObject

Especifique uma opção de fila SQS existente para o evento SNS

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BatchSize: String
Enabled: Boolean
QueueArn: String
QueuePolicyLogicalId: String
QueueUrl: String
```

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote para a fila do SQS.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: 10

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos SQS para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: verdadeiro

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueueArn

Especifique um braço de fila SQS existente.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueuePolicyLogicalId

Forneça um nome LogicalID personalizado para o recurso [AWS::SQS::SQS::SQPolicy](#).

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueueUrl

Especifique o URL da fila associado à propriedade QueueArn.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Evento existente do SQS for SNS

Exemplo para adicionar uma fila SQS existente para assinar um tópico do SNS.

YAML

```
QueuePolicyLogicalId: CustomQueuePolicyLogicalId
QueueArn:
  Fn::GetAtt: MyCustomQueue.Arn
QueueUrl:
  Ref: MyCustomQueue
BatchSize: 5
```

SQS

O objeto que descreve um tipo de origem do evento SQS. Para obter mais informações, consulte Como [usar AWS Lambda com o Amazon SQS](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

O SAM gera recursos [AWS::Lambda::EventSourceMapping](#) quando esse tipo de evento é definido

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
BatchSize: Integer
Enabled: Boolean
FilterCriteria: FilterCriteria
FunctionResponseTypes: List
KmsKeyArn: String
MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
MetricsConfig: MetricsConfig
```

[ProvisionedPollerConfig](#): [ProvisionedPollerConfig](#)
[Queue](#): *String*
[ScalingConfig](#): [ScalingConfig](#)

Propriedades

BatchSize

O número máximo de itens a serem recuperados em um único lote.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 10

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [BatchSize](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Mínimo: 1

Maximum: 10000

Enabled

Desabilita o mapeamento de origens de eventos para pausar a sondagem e a invocação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Enabled](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

FilterCriteria

Um objeto que define os critérios para determinar se o Lambda deve processar um evento. Para obter mais informações, consulte [Filtrando eventos do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Digite: [FilterCriteria](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FilterCriteria](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

FunctionResponseTypes

Uma lista de tipos de resposta atuais aplicados ao mapeamento da origem do evento. Para obter mais informações, consulte [Relatar falhas de itens em lote](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Valores válidos: `ReportBatchItemFailures`

Tipo: lista

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [FunctionResponseTypes](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

KmsKeyArn

O nome do recurso da Amazon (ARN) da chave para criptografar informações relacionadas a esse evento.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [KmsKeyArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MaximumBatchingWindowInSeconds

O tempo máximo, em segundos, para coletar registros antes de invocar a função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaximumBatchingWindowInSeconds](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

MetricsConfig

Uma configuração opcional para obter métricas aprimoradas para os mapeamentos da origem do evento que capturam cada estágio do processamento. Para ver um exemplo, consulte [Evento do MetricsConfig](#).

Digite: [MetricsConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MetricsConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

ProvisionedPollerConfig

Configuração para aumentar a quantidade de sondagens usados para computar os mapeamentos da origem do evento. Essa configuração permite um mínimo de 2 pollers e um máximo de 2.000 pollers. Para obter um exemplo, consulte [ProvisionedPollerConfig exemplo](#).

Digite: [ProvisionedPollerConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ProvisionedPollerConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Queue

O ARN da fila.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [EventSourceArn](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

ScalingConfig

Configuração de escalabilidade dos agentes de sondagem SQS para controlar a taxa de invocação e definir o máximo de invocações simultâneas.

Digite: [ScalingConfig](#)

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ScalingConfig](#) propriedade de um `AWS::Lambda::EventSourceMapping` recurso.

Exemplos

MetricsConfig evento

Veja a seguir um exemplo de um recurso que usa a propriedade `MetricsConfig` para capturar cada estágio de processamento para seus mapeamentos da origem do evento.

```
Resources:
  FilteredEventsFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/metricsConfig.zip
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs16.x
      Events:
        KinesisStream:
          Type: Kinesis
          Properties:
            Stream: !GetAtt KinesisStream.Arn
            StartingPosition: LATEST
            MetricsConfig:
              Metrics:
                - EventCount
```

Evento do SQS básico

```
Events:
  SQSEvent:
    Type: SQS
    Properties:
      Queue: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue
      BatchSize: 10
      Enabled: false
      FilterCriteria:
        Filters:
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'
```

Configure relatórios parciais em lotes para sua fila SQS

```
Events:
  SQSEvent:
    Type: SQS
    Properties:
      Enabled: true
      FunctionResponseTypes:
        - ReportBatchItemFailures
      Queue: !GetAtt MySqsQueue.Arn
      BatchSize: 10
```

Função do Lambda com um evento SQS que tem escalabilidade configurada

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    ...
  Events:
    MySQSEvent:
      Type: SQS
      Properties:
        ...
        ScalingConfig:
          MaximumConcurrency: 10
```

ProvisionedPollerConfig exemplo

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs18.x
    Timeout: 30
  Events:
    SQSEvent:
      Type: SQS
      Properties:
        Queue: !GetAtt MyQueue.Arn
        BatchSize: 10
        Enabled: True
        ProvisionedPollerConfig:
```

```
MaximumPollers: 300  
MinimumPollers: 10
```

FunctionCode

O [pacote de implantação](#) para uma função do Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Bucket: String  
Key: String  
Version: String
```

Propriedades

Bucket

Um bucket do Amazon S3 na mesma região da AWS que sua função.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3Bucket](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::Function Code`.

Key

A chave do Amazon S3 do pacote de implantação.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3Key](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::Function Code`.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do objeto do pacote de implantação a ser usada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3ObjectVersion](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::Function Code`.

Exemplos

FunctionCode

CodeUri: exemplo de código da função

YAML

```
CodeUri:
  Bucket: sam-s3-demo-bucket-name
  Key: mykey-name
  Version: 121212
```

FunctionUrlConfig

Cria um URL da função AWS Lambda com os parâmetros de configuração especificados. Um URL da função do Lambda é um endpoint HTTPS que você pode usar para invocar a função.

Por padrão, o URL da função que você cria usa a versão `$LATEST` da sua função do Lambda. Se você especificar um `AutoPublishAlias` para sua função do Lambda, o endpoint se conectará ao alias da função especificada.

Para obter mais informações, consulte [URLs da função do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AuthType: String  
Cors: Cors  
InvokeMode: String
```

Propriedades

AuthType

O tipo de autenticação para o URL da função. Para usar AWS Identity and Access Management (IAM) para autorizar solicitações, defina como `AWS_IAM`. Para acesso aberto, defina-o como `NONE`.

Tipo: `string`

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AuthType](#) de um recurso `AWS::Lambda::Url`.

Cors

As configurações de compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para o URL de função.

Type: [Cors](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Cors](#) de um recurso `AWS::Lambda::Url`.

InvokeMode

O modo em que o URL da sua função será invocado. Para que sua função retorne a resposta após a conclusão da invocação, defina como `BUFFERED`. Para que sua função transmita a resposta, defina como `RESPONSE_STREAM`. O valor padrão é `BUFFERED`.

Valores válidos: `BUFFERED` ou `RESPONSE_STREAM`

Tipo: `string`

Obrigatório: não

Compatibilidade do AWS CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InvokeMode](#) de um recurso `AWS::Lambda::Url`.

Exemplos

URL da função

O exemplo a seguir cria uma função do Lambda com um URL da função. O URL da função usa autorização do IAM.

YAML

```
HelloWorldFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: hello_world/
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs20.x
    FunctionUrlConfig:
      AuthType: AWS_IAM
      InvokeMode: RESPONSE_STREAM

Outputs:
  MyFunctionUrlEndpoint:
    Description: "My Lambda Function URL Endpoint"
    Value:
      Fn::GetAtt: HelloWorldFunctionUrl.FunctionUrl
```

CapacityProviderConfig

Configura o provedor de capacidade ao qual as versões publicadas da função serão anexadas. Isso permite que a função seja executada em EC2 instâncias de propriedade do cliente gerenciadas pela Lambda.

Note

Essa configuração determina o tipo de computação de uma função e precisa ser especificada durante a primeira implantação da função. Ele não pode ser adicionado ou removido após a criação do recurso da função.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
Arn: String  
ExecutionEnvironmentMemoryGiBPerVCpu: Float  
PerExecutionEnvironmentMaxConcurrency: Integer
```

Propriedades

Arn

O ARN do provedor de capacidade a ser usado para essa função.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva do SAM.

ExecutionEnvironmentMemoryGiBPerVCpu

A proporção de memória (em GiB) para vCPU para cada ambiente de execução.

Note

A taxa de memória por CPU não pode exceder a memória total da função de 2048 MB. As memory-to-CPU proporções suportadas são de 2 GB, 4 GB ou 8 GB por CPU.

Tipo: Flutuador

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ExecutionEnvironmentMemoryGiBPerVCpu](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

PerExecutionEnvironmentMaxConcurrency

O número máximo de execuções simultâneas por ambiente de execução (sandbox).

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [PerExecutionEnvironmentMaxConcurrency](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Exemplos

Configuração do provedor de capacidade

O exemplo a seguir mostra uma configuração do provedor de capacidade que faz referência a um recurso do provedor de capacidade.

```
CapacityProviderConfig:
  Arn: !GetAtt MyCapacityProvider.Arn
  ExecutionEnvironmentMemoryGiBPerVCpu: 4.0
  PerExecutionEnvironmentMaxConcurrency: 100
```

FunctionScalingConfig

Configura o comportamento de escalabilidade para as versões da função Lambda, controlando o número de ambientes de execução (sandboxes) que podem ser criados. Essa configuração se aplica às versões `$LATEST.PUBLISHED` e da função numérica.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
MinExecutionEnvironments: Integer
MaxExecutionEnvironments: Integer
```

Propriedades

MinExecutionEnvironments

O número mínimo de ambientes de execução a serem mantidos para a versão da função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 3

Mínimo: 0

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MinExecutionEnvironments](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

MaxExecutionEnvironments

O número máximo de ambientes de execução que podem ser criados para a versão da função.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Padrão: 3

Mínimo: 0

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [MaxExecutionEnvironments](#) propriedade de um `AWS::Lambda::Function` recurso.

Exemplos

Configuração de escalonamento de funções

O exemplo a seguir mostra uma configuração de escalonamento de funções com ambientes de execução mínima e máxima.

```
FunctionScalingConfig:
  MinExecutionEnvironments: 5
  MaxExecutionEnvironments: 100
```

AWS::Serverless::GraphQLApi

Use o tipo de recurso AWS Serverless Application Model (AWS SAM)

AWS::Serverless::GraphQLApi para criar e configurar uma API AWS AppSync GraphQL para seu aplicativo com tecnologia sem servidor.

Para saber mais sobre o AWS AppSync, consulte [O que é o AWS AppSync?](#) no AWS AppSync Guia do desenvolvedor.

Sintaxe

YAML

LogicalId:

Type: AWS::Serverless::GraphQLApi

Properties:

ApiKeys: [ApiKeys](#)

Auth: [Auth](#)

Cache: [AWS::AppSync::ApiCache](#)

DataSources: [DataSource](#)

DomainName: [AWS::AppSync::DomainName](#)

Functions: [Function](#)

Logging: [LogConfig](#)

Name: *String*

Resolvers: [Resolver](#)

SchemaInline: *String*

SchemaUri: *String*

Tags:

- [Tag](#)

XrayEnabled: *Boolean*

Propriedades

ApiKeys

Crie uma chave exclusiva que possa ser usada para realizar operações GraphQL que exigem uma chave de API.

Tipo: [apiKeys](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Auth

Configure a autenticação para sua API GraphQL.

Tipo: [Auth](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Cache

A entrada de uma operação CreateApiCache.

Tipo: [AWS::AppSync::ApiCache](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para o recurso [AWS::AppSync::ApiCache](#).

DataSources

Crie fontes de dados para as funções AWS AppSync às quais se conectar. O AWS SAM oferece suporte ao Amazon DynamoDB e às fontes de dados AWS Lambda.

Tipo: [DataSource](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

DomainName

O nome de domínio personalizado para a sua API GraphQL.

Tipo: [AWS::AppSync::DomainName](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para o recurso [AWS::AppSync::DomainName](#). O AWS SAM gera automaticamente o recurso [AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation](#).

Functions

Configure funções nos GraphQL APIs para realizar determinadas operações.

Tipo: [Função](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Logging

Configura o registro do Amazon CloudWatch para sua API GraphQL.

Se você não especificar essa propriedade, o AWS SAM gerará `CloudWatchLogsRoleArn` e definirá os seguintes valores:

- `ExcludeVerboseContent`: `true`
- `FieldLogLevel`: `ALL`

Para cancelar o registro, especifique o seguinte:

```
Logging: false
```

Type: [LogConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LogConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

LogicalId

O nome exclusivo da sua API GraphQL.

Tipo: `string`

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

Name

O nome da sua API GraphQL. Especifique essa propriedade para substituir o valor `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

Resolvers

Configure resolvedores para os campos da sua API GraphQL. O AWS SAM suporta [JavaScript resolvedores de pipeline](#).

Tipo: [Resolver](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SchemaInline

A representação de texto de um esquema GraphQL no formato SDL.

Tipo: string

Obrigatório: condicional. Você deve especificar o `SchemaInline` ou o `SchemaUri`.

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Definition](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLSchema`.

SchemaUri

O URI ou o caminho do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) do esquema para uma pasta local.

Se você especificar um caminho para uma pasta local, o CloudFormation exigirá que o arquivo seja primeiro carregado no Amazon S3 antes da implantação. Você pode usar o AWS SAM CLI para facilitar esse processo. Para obter mais informações, consulte [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação](#).

Tipo: string

Obrigatório: condicional. Você deve especificar o `SchemaInline` ou o `SchemaUri`.

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DefinitionS3Location](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLSchema`.

Tags

Tags (pares de chave-valor) para essa API GraphQL. Use as tags para identificar e categorizar os recursos.

Tipo: lista de [Tag](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Tag](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

XrayEnabled

Indique se o [AWS rastreamento de X-Ray](#) deve ser usado para esse recurso.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [XrayEnabled](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

Valores de retorno

Para obter uma lista dos valores de retorno, consulte o [AWS::Serverless::GraphQLApi](#) no [Guia do usuário do CloudFormation](#).

Exemplos

GraphQL API com a fonte de dados do DynamoDB

Neste exemplo, criamos uma API GraphQL que usa uma tabela do DynamoDB como fonte de dados.

`schema.graphql`

```
schema {  
  query: Query  
  mutation: Mutation  
}  
  
type Query {  
  getPost(id: String!): Post  
}  
  
type Mutation {  
  addPost(author: String!, title: String!, content: String!): Post!  
}  
  
type Post {  
  id: String!  
  author: String  
  title: String  
  content: String  
  ups: Int!  
  downs: Int!  
  version: Int!  
}
```

template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...  
Resources:  
  DynamoDBPostsTable:  
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable  
  
  MyGraphQLAPI:  
    Type: AWS::Serverless::GraphQLApi  
    Properties:  
      SchemaUri: ./sam_graphql_api/schema.graphql  
      Auth:  
        Type: AWS_IAM  
      DataSources:  
        DynamoDb:  
          PostsDataSource:  
            TableName: !Ref DynamoDBPostsTable  
            TableArn: !GetAtt DynamoDBPostsTable.Arn
```

```

Functions:
  preprocessPostItem:
    Runtime:
      Name: APPSYNC_JS
      Version: 1.0.0
    DataSource: NONE
    CodeUri: ./sam_graphql_api/preprocessPostItem.js
  createPostItem:
    Runtime:
      Name: APPSYNC_JS
      Version: "1.0.0"
    DataSource: PostsDataSource
    CodeUri: ./sam_graphql_api/createPostItem.js
  getPostFromTable:
    Runtime:
      Name: APPSYNC_JS
      Version: "1.0.0"
    DataSource: PostsDataSource
    CodeUri: ./sam_graphql_api/getPostFromTable.js
Resolvers:
  Mutation:
    addPost:
      Runtime:
        Name: APPSYNC_JS
        Version: "1.0.0"
      Pipeline:
        - preprocessPostItem
        - createPostItem
  Query:
    getPost:
      CodeUri: ./sam_graphql_api/getPost.js
      Runtime:
        Name: APPSYNC_JS
        Version: "1.0.0"
      Pipeline:
        - getPostFromTable

```

createPostItem.js

```

import { util } from "@aws-appsync/utils";

export function request(ctx) {
  const { key, values } = ctx.prev.result;

```

```
    return {
      operation: "PutItem",
      key: util.dynamodb.toMapValues(key),
      attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
    };
  }

  export function response(ctx) {
    return ctx.result;
  }
}
```

getPostFromTable.js

```
import { util } from "@aws-appsync/utils";

export function request(ctx) {
  return dynamoDBGetItemRequest({ id: ctx.args.id });
}

export function response(ctx) {
  return ctx.result;
}

/**
 * A helper function to get a DynamoDB item
 */
function dynamoDBGetItemRequest(key) {
  return {
    operation: "GetItem",
    key: util.dynamodb.toMapValues(key),
  };
}
```

preprocessPostItem.js

```
import { util } from "@aws-appsync/utils";

export function request(ctx) {
  const id = util.autoId();
  const { ...values } = ctx.args;
  values.ups = 1;
  values.downs = 0;
  values.version = 1;
}
```

```
    return { payload: { key: { id }, values: values } };  
  }  
  
  export function response(ctx) {  
    return ctx.result;  
  }  
}
```

Aqui está nosso código de resolução:

getPost.js

```
export function request(ctx) {  
  return {};  
}  
  
export function response(ctx) {  
  return ctx.prev.result;  
}
```

API GraphQL com uma função do Lambda como fonte de dados

Neste exemplo, criamos uma API GraphQL que usa uma função do Lambda como fonte de dados.

template.yaml

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...  
Resources:  
  MyLambdaFunction:  
    Type: AWS::Serverless::Function  
    Properties:  
      Handler: index.handler  
      Runtime: nodejs20.x  
      CodeUri: ./lambda  
  
  MyGraphQLAPI:  
    Type: AWS::Serverless::GraphQLApi  
    Properties:  
      Name: MyApi  
      SchemaUri: ./gql/schema.gql  
      Auth:  
        Type: API_KEY
```

```

ApiKeys:
  MyApiKey:
    Description: my api key
DataSources:
  Lambda:
    MyLambdaDataSource:
      FunctionArn: !GetAtt MyLambdaFunction.Arn
Functions:
  lambdaInvoker:
    Runtime:
      Name: APPSYNC_JS
      Version: 1.0.0
    DataSource: MyLambdaDataSource
    CodeUri: ./gql/invoke.js
Resolvers:
  Mutation:
    addPost:
      Runtime:
        Name: APPSYNC_JS
        Version: 1.0.0
      Pipeline:
        - lambdaInvoker
  Query:
    getPost:
      Runtime:
        Name: APPSYNC_JS
        Version: 1.0.0
      Pipeline:
        - lambdaInvoker

```

```

Outputs:
  MyGraphQLAPI:
    Description: AppSync API
    Value: !GetAtt MyGraphQLAPI.GraphQLUrl
  MyGraphQLAPIMyApiKey:
    Description: API Key for authentication
    Value: !GetAtt MyGraphQLAPIMyApiKey.ApiKey

```

schema.graphql

```

schema {
  query: Query
  mutation: Mutation
}

```

```
}  
type Query {  
  getPost(id: ID!): Post  
}  
type Mutation {  
  addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String): Post!  
}  
type Post {  
  id: ID!  
  author: String!  
  title: String  
  content: String  
  ups: Int  
  downs: Int  
}
```

Aqui estão nossas funções:

lambda/index.js

```
exports.handler = async (event) => {  
  console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3));  
  
  const posts = {  
    1: {  
      id: "1",  
      title: "First book",  
      author: "Author1",  
      content: "Book 1 has this content",  
      ups: "100",  
      downs: "10",  
    },  
  };  
  
  console.log("Got an Invoke Request.");  
  let result;  
  switch (event.field) {  
    case "getPost":  
      return posts[event.arguments.id];  
    case "addPost":  
      // return the arguments back  
      return event.arguments;  
    default:  
      throw new Error("Unknown field, unable to resolve " + event.field);  
  }  
}
```



```
}  
};
```

invoker.js

```
import { util } from "@aws-appsync/utils";  
  
export function request(ctx) {  
  const { source, args } = ctx;  
  return {  
    operation: "Invoke",  
    payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source },  
  };  
}  
  
export function response(ctx) {  
  return ctx.result;  
}
```

ApiKeys

Crie uma chave exclusiva que possa ser usada para realizar operações GraphQL que exigem uma chave de API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
LogicalId:  
  ApiKeyId: String  
  Description: String  
  ExpiresOn: Double
```

Propriedades

ApiKeyId

O nome exclusivo da sua chave de API. Especifique para substituir o valor `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ApiKeyId](#) de um recurso `AWS::AppSync::ApiKey`.

Description

Descrição da sua chave de API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::AppSync::ApiKey`.

ExpiresOn

O tempo após o qual a chave de API expira. A data é representada como segundos desde o epoch, arredondada para baixo para a hora mais próxima.

Tipo: duplo

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Expires](#) de um recurso `AWS::AppSync::ApiKey`.

LogicalId

O nome exclusivo da sua chave de API.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ApiKeyId](#) de um recurso `AWS::AppSync::ApiKey`.

Auth

Configure a autorização para sua GraphQL API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Additional:
- AuthProvider
LambdaAuthorizer: LambdaAuthorizerConfig
OpenIDConnect: OpenIDConnectConfig
Type: String
UserPool: UserPoolConfig
```

Propriedades

Additional

Uma lista de tipos de autorização adicionais para sua GraphQL API.

Tipo: Lista de [AuthProvider](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

LambdaAuthorizer

Especifique a configuração de autorização opcional para seu autorizador de função do Lambda. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como AWS_LAMBDA.

Tipo: [LambdaAuthorizerConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LambdaAuthorizerConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

OpenIDConnect

Especifique a configuração de autorização opcional para seu serviço OpenID Connect compatível. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como OPENID_CONNECT.

Tipo: [OpenIDConnectConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [OpenIDConnectConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

Type

O tipo de autorização padrão entre aplicativos e sua AWS AppSync GraphQL API.

Para obter uma lista e uma descrição dos valores permitidos, consulte [Autorização e autenticação](#) no AWS AppSync Guia do desenvolvedor.

Quando você especifica um autorizador Lambda (`AWS_LAMBDA`), AWS SAM cria uma política AWS Identity and Access Management (IAM) para provisionar permissões entre sua API GraphQL e a função do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AuthenticationType](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

UserPool

Especifique a configuração de autorização opcional para usar grupos de usuários do Amazon Cognito. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como `AMAZON_COGNITO_USER_POOLS`.

Tipo: [UserPoolConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [UserPoolConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::GraphQLApi`.

Exemplos

Configurar um tipo de autorização padrão e adicional

Neste exemplo, começamos configurando um autorizador Lambda como o tipo de autorização padrão para nossa API GraphQL.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyGraphQLAPI:
    Type: AWS::Serverless::GraphQLApi
    Properties:
      Auth:
        Type: AWS_LAMBDA
        LambdaAuthorizer:
          AuthorizerUri: !GetAtt Authorizer1.Arn
          AuthorizerResultTtlInSeconds: 10
          IdentityValidationExpression: hello
```

Em seguida, configuramos tipos de autorização adicionais para nossa GraphQL API adicionando o seguinte ao nosso modelo AWS SAM:

```
Additional:
- Type: AWS_IAM
- Type: API_KEY
- Type: OPENID_CONNECT
  OpenIDConnect:
    AuthTTL: 10
    ClientId: myId
    IatTTL: 10
    Issuer: prod
```

Isso resulta no seguinte modelo do AWS SAM:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyGraphQLAPI:
    Type: AWS::Serverless::GraphQLApi
    Properties:
      Auth:
        Type: AWS_LAMBDA
        LambdaAuthorizer:
          AuthorizerUri: !GetAtt Authorizer1.Arn
          AuthorizerResultTtlInSeconds: 10
          IdentityValidationExpression: hello
```

```
Additional:
- Type: AWS_IAM
- Type: API_KEY
- Type: OPENID_CONNECT
  OpenIDConnect:
    AuthTTL: 10
    ClientId: myId
    IatTTL: 10
    Issuer: prod
```

Provedor de autenticação

Configuração de autorização opcional para seus tipos adicionais de autorização de GraphQL API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
LambdaAuthorizer: LambdaAuthorizerConfig
OpenIDConnect: OpenIDConnectConfig
Type: String
UserPool: UserPoolConfig
```

Propriedades

LambdaAuthorizer

Especifique a configuração de autorização opcional para seu autorizador de função AWS Lambda. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como AWS_LAMBDA.

Tipo: [LambdaAuthorizerConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LambdaAuthorizerConfig](#) de um objeto `AWS::AppSync::GraphQLApi` [AdditionalAuthenticationProvider](#).

OpenIDConnect

Especifique a configuração de autorização opcional para seu serviço OpenID Connect compatível. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como OPENID_CONNECT.

Tipo: [OpenIDConnectConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [OpenIDConnectConfig](#) de um objeto `AWS::AppSync::GraphQLApiAdditionalAuthenticationProvider`.

Type

O tipo de autorização padrão entre aplicativos e sua AWS AppSync GraphQL API.

Para obter uma lista e uma descrição dos valores permitidos, consulte [Autorização e autenticação](#) no AWS AppSync Guia do desenvolvedor.

Quando você especifica um autorizador Lambda (AWS_LAMBDA), AWS SAM cria uma política AWS Identity and Access Management (IAM) para provisionar permissões entre sua API GraphQL e a função do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AuthenticationType](#) de um objeto `AWS::AppSync::GraphQLApiAdditionalAuthenticationProvider`.

UserPool

Especifique a configuração de autorização opcional para usar grupos de usuários do Amazon Cognito. Você pode configurar essa propriedade opcional quando Type for especificado como AMAZON_COGNITO_USER_POOLS.

Tipo: [UserPoolConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [UserPoolConfig](#) de um objeto `AWS::AppSync::GraphQLApi` [AdditionalAuthenticationProvider](#).

DataSource

Configure uma fonte de dados à qual seu resolvidor de GraphQL API possa se conectar. Você pode usar modelos AWS Serverless Application Model (AWS SAM) para configurar conexões com as seguintes fontes de dados:

- Amazon DynamoDB
- AWS Lambda

Para saber mais sobre fontes de dados, consulte [Anexar uma fonte de dados](#) no AWS AppSyncGuia do desenvolvedor.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DynamoDb: DynamoDb  
Lambda: Lambda
```

Propriedades

DynamoDb

Configure uma tabela do DynamoDB como fonte de dados para seu resolvidor de GraphQL API.

Tipo: [DynamoDB](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Lambda

Configure uma função do Lambda como fonte de dados para seu resolvidor de GraphQL API.

Type: [Lambda](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

DynamoDb

Configure uma tabela do Amazon DynamoDB como fonte de dados para seu resolvidor de GraphQL API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
LogicalId:  
  DeltaSync: DeltaSyncConfig  
  Description: String  
  Name: String  
  Permissions: List  
  Region: String  
  ServiceRoleArn: String  
  TableArn: String  
  TableName: String  
  UseCallerCredentials: Boolean  
  Versioned: Boolean
```

Propriedades

DeltaSync

Descreve uma configuração de sincronização delta.

Type: [DeltaSyncConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DeltaSyncConfig](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `DynamoDBConfig`.

Description

A descrição da sua fonte de dados.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

LogicalId

O nome exclusivo de sua fonte de dados.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

Name

O nome da sua fonte de dados. Especifique essa propriedade para substituir o valor `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

Permissions

Provisione permissões para sua fonte de dados usando [conectores do AWS SAM](#). Você pode fornecer qualquer um dos seguintes valores em uma lista:

- Read - Permite que seu resolvedor leia sua fonte de dados.

- **Write** - Permite que seu resolvidor grave em sua fonte de dados.

AWS SAM usa um recurso `AWS::Serverless::Connector` que é transformado na implantação para provisionar suas permissões. Para saber mais sobre os recursos gerados, consulte [Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica AWS::Serverless::Connector](#).

 Note

É possível especificar `Permissions` ou `ServiceRoleArn`, mas não ambos. Se nenhum for especificado, AWS SAM gerará valores padrão de `Read` e `Write`. Para revogar o acesso à sua fonte de dados, remova o objeto `DynamoDB` do seu modelo AWS SAM.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente. É semelhante à propriedade [Permissions](#) de um recurso `AWS::Serverless::Connector`.

Region

A Região da AWS da sua tabela do DynamoDB. Se você não especificar, o AWS SAM usará [AWS::Region](#).

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AwsRegion](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `DynamoDBConfig`.

ServiceRoleArn

O ARN da função de serviço (IAM) do AWS Identity and Access Management para a fonte de dados. O sistema assume essa função ao acessar a fonte de dados.

É possível especificar `Permissions` ou `ServiceRoleArn`, mas não ambos.

Tipo: string

Obrigatório: Não. Se não for especificado, AWS SAM aplica o valor padrão para `Permissions`.

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ServiceRoleArn](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

TableArn

O ARN da tabela do DynamoDB.

Tipo: string

Obrigatório: condicional. Se você não especificar o `ServiceRoleArn`, o `TableArn` será necessário.

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

TableName

O nome da tabela.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TableName](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `DynamoDBConfig`.

UseCallerCredentials

Defina como `true` para usar o IAM com essa fonte de dados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [UseCallerCredentials](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `DynamoDBConfig`.

Versioned

Defina como `true` para usar a [Detecção de conflitos, resolução de conflitos e sincronização](#) com esta fonte de dados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Versioned](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `DynamoDBConfig`.

Lambda

Configure uma função AWS Lambda como fonte de dados para seu resolvidor de GraphQL API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
LogicalId:  
  Description: String  
  FunctionArn: String  
  Name: String  
  ServiceRoleArn: String
```

Propriedades

Description

A descrição da sua fonte de dados.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

FunctionArn

O ARN da função do Lambda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LambdaFunctionArn](#) de um objeto `AWS::AppSync::DataSource` `LambdaConfig`.

LogicalId

O nome exclusivo de sua fonte de dados.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

Name

O nome da sua fonte de dados. Especifique essa propriedade para substituir o valor `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

ServiceRoleArn

O ARN da função de serviço (IAM) do AWS Identity and Access Management para a fonte de dados. O sistema assume essa função ao acessar a fonte de dados.

Note

Para revogar o acesso à sua fonte de dados, remova o objeto Lambda do seu modelo AWS SAM.

Tipo: string

Obrigatório: Não. Se não for especificado, AWS SAM provisionará `Write` as permissões usando [conectores do AWS SAM](#).

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ServiceRoleArn](#) de um recurso `AWS::AppSync::DataSource`.

Função

Configure funções nos GraphQL APIs para realizar determinadas operações.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
LogicalId:  
  CodeUri: String  
  DataSource: String  
  Description: String  
  Id: String  
  InlineCode: String  
  MaxBatchSize: Integer  
  Name: String  
  Runtime: Runtime  
  Sync: SyncConfig
```

Propriedades

CodeUri

O URI Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou o caminho para a pasta local de código de função.

Se você especificar um caminho para uma pasta local, o CloudFormation exigirá que o arquivo seja primeiro carregado no Amazon S3 antes da implantação. Você pode usar o AWS SAM CLI para facilitar esse processo. Para obter mais informações, consulte [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação](#).

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CodeS3Location](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

DataSource

O nome da fonte de dados à qual esta função será anexada.

- Para referenciar uma fonte de dados dentro do recurso `AWS::Serverless::GraphQLApi`, especifique sua ID lógica.
- Para referenciar uma fonte de dados fora do recurso `AWS::Serverless::GraphQLApi`, forneça seu atributo `Name` usando a função `Fn::GetAtt` intrínseca. Por exemplo, `!GetAtt MyLambdaDataSource.Name`.
- Para referenciar uma fonte de dados de uma pilha diferente, use [Fn::ImportValue](#).

Se uma variação de `[NONE | None | none]` for especificada, AWS SAM gerará um valor `None` para o objeto `AWS::AppSync::DataSource` [Type](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DataSourceName](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Description

A descrição de sua função.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Id

O ID da função de uma função localizada fora do recurso `AWS::Serverless::GraphQLApi`.

- Para referenciar uma função dentro do mesmo modelo AWS SAM, use a função `Fn::GetAtt` intrínseca. Por exemplo, `.Id: !GetAtt createPostItemFunc.FunctionId`.
- Para referenciar uma função de uma pilha diferente, use [Fn::ImportValue](#).

Ao usar `Id`, todas as outras propriedades não são permitidas. AWS SAM passará automaticamente o ID da função de sua função referenciada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

InlineCode

O código de função que contém as funções de solicitação e resposta.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Code](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

LogicalId

Escolha o nome único para a função.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

MaxBatchSize

O número máximo de entradas de solicitações do resolvidor que serão enviadas a uma única função do AWS Lambda em uma operação BatchInvoke.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [maxBatchSize](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Name

Nome da função. Especifique para substituir o valor LogicalId.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Runtime

Descreve um tempo de execução usado por um resolvidor de pipeline do AWS AppSync ou função do AWS AppSync. Especifica o nome e a versão do tempo de execução a ser usado.

Tipo: [Tempo de execução](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente. É semelhante à propriedade [Runtime](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Sync

Descreve uma configuração de sincronização para uma função.

Especifica quais estratégias de detecção de conflitos e de resolução devem ser usadas quando a função for invocada.

Type: [SyncConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SyncConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::FunctionConfiguration`.

Runtime

O tempo de execução do seu resolvidor ou função de pipeline. Especifica o nome e a versão a serem usados.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Name: String  
Version: String
```

Propriedades

Name

O nome do tempo de execução a ser usado. Atualmente, o único valor permitido é APPSYNC_JS.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um objeto `AWS::AppSync::FunctionConfiguration` `AppSyncRuntime`.

Version

A versão do tempo de execução a ser usada. Atualmente, a única versão permitida é 1.0.0.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RuntimeVersion](#) de um objeto `AWS::AppSync::FunctionConfiguration` `AppSyncRuntime`.

Resolver

Configure resolvedores para os campos da sua GraphQL API. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) suporta [resolvedores de pipeline em JavaScript](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
OperationType:  
  LogicalId:  
    Caching: CachingConfig  
    CodeUri: String  
    FieldName: String  
    InlineCode: String
```

```
MaxBatchSize: Integer  
Pipeline: List  
Runtime: Runtime  
Sync: SyncConfig
```

Propriedades

Caching

A configuração de cache para o resolvedor que tenha o cache ativado.

Type: [CachingConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CachingConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

CodeUri

O URI do código da função do resolvedor Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou o caminho para uma pasta local.

Se você especificar um caminho para uma pasta local, o CloudFormation exigirá que o arquivo seja primeiro carregado no Amazon S3 antes da implantação. Você pode usar o AWS SAM CLI para facilitar esse processo. Para obter mais informações, consulte [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação](#).

Se nem `CodeUri` ou `InlineCode` for fornecido, AWS SAM gerará `InlineCode` que redirecionará a solicitação para a primeira função do pipeline e receberá a resposta da última função do pipeline.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CodeS3Location](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

FieldName

O nome do seu resolvedor. Especifique essa propriedade para substituir o valor `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FieldName](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

InlineCode

O código do resolvidor que contém as funções de solicitação e resposta.

Se nem `CodeUri` ou `InlineCode` for fornecido, AWS SAM gerará `InlineCode` que redirecionará a solicitação para a primeira função do pipeline e receberá a resposta da última função do pipeline.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Code](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

LogicalId

O nome exclusivo do seu resolvidor. Em um esquema GraphQL, o nome do resolvidor deve corresponder ao nome do campo para o qual ele é usado. Use o mesmo nome de campo para `LogicalId`.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MaxBatchSize

O número máximo de entradas de solicitações do resolvidor que serão enviadas a uma única função do AWS Lambda em uma operação `BatchInvoke`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MaxBatchSize](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

OperationType

O tipo de operação GraphQL associada ao seu resolvedor. Por exemplo, Query, Mutation ou Subscription. Você pode agrupar vários resolvedores por LogicalId em um único OperationType.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TypeName](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

Pipeline

Funções vinculadas ao resolvedor de pipeline. Especifique as funções por ID lógica em uma lista.

Tipo: lista

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente. É semelhante à propriedade [PipelineConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

Runtime

O tempo de execução do seu resolvedor ou função de pipeline. Especifica o nome e a versão a serem usados.

Tipo: [Tempo de execução](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente. É semelhante à propriedade [Runtime](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

Sync

Descreve uma configuração de sincronização para um resolvedor.

Especifica quais estratégias de detecção de conflitos e de resolução devem ser usadas quando o resolvedor for invocado.

Type: [SyncConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SyncConfig](#) de um recurso `AWS::AppSync::Resolver`.

Exemplos

Use o código da função resolvedor AWS SAM gerado e salve os campos como variáveis

Aqui está o esquema GraphQL do nosso exemplo:

```
schema {
  query: Query
  mutation: Mutation
}

type Query {
  getPost(id: ID!): Post
}

type Mutation {
  addPost(author: String!, title: String!, content: String!): Post!
}

type Post {
  id: ID!
  author: String
  title: String
  content: String
}
```

Aqui está um trecho do nosso modelo AWS SAM:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyGraphQLApi:
    Type: AWS::Serverless::GraphQLApi
    Properties:
      ...
```

```
Functions:
  preprocessPostItem:
    ...
  createPostItem:
    ...
Resolvers:
  Mutation:
    addPost:
      Runtime:
        Name: APPSYNC_JS
        Version: 1.0.0
      Pipeline:
        - preprocessPostItem
        - createPostItem
```

Em nosso modelo AWS SAM, não especificamos `CodeUri` ou `InlineCode`. Na implantação, AWS SAM gera automaticamente o seguinte código embutido para nosso resolvedor:

```
export function request(ctx) {
  return {};
}

export function response(ctx) {
  return ctx.prev.result;
}
```

Esse código de resolução padrão redireciona a solicitação para a primeira função do pipeline e recebe a resposta da última função do pipeline.

Em nossa primeira função de pipeline, podemos usar o campo `args` fornecido para analisar o objeto de solicitação e criar nossas variáveis. Podemos então usar essas variáveis em nossa função. Veja um exemplo da nossa função `preprocessPostItem`:

```
import { util } from "@aws-appsync/utils";

export function request(ctx) {
  const author = ctx.args.author;
  const title = ctx.args.title;
  const content = ctx.args.content;

  // Use variables to process data
```



```
}

export function response(ctx) {
  return ctx.result;
}
```

Runtime

O tempo de execução do seu resolvidor ou função de pipeline. Especifica o nome e a versão a serem usados.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Name: String
Version: String
```

Propriedades

Name

O nome do tempo de execução a ser usado. Atualmente, o único valor permitido é APPSYNC_JS.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um objeto `AWS::AppSync::Resolver` `AppSyncRuntime`.

Version

A versão do tempo de execução a ser usada. Atualmente, a única versão permitida é 1.0.0.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RuntimeVersion](#) de um objeto `AWS::AppSync::Resolver` `AppSyncRuntime`.

AWS::Serverless::HttpApi

Cria uma API HTTP do Amazon API Gateway, que permite criar APIs RESTful com menor latência e custos mais baixos do que APIs REST. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com APIs HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do Gateway da API.

Recomendamos que você use os hooks CloudFormation ou políticas do IAM para verificar se os recursos do API Gateway têm autorizadores vinculados a eles para controlar o acesso a eles.

Para obter mais informações sobre o uso de hooks do CloudFormation, consulte [Registering hooks](#) no Guia do usuário do CloudFormation e no repositório [apigw-enforce-authorizer](#) do GitHub.

Para obter mais informações sobre o uso de políticas do IAM, consulte [Exigir que as rotas de API tenham autorização](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Note

Quando você implanta no AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::HttpApi
Properties:
  AccessLogSettings: AccessLogSettings
  Auth: HttpApiAuth
  CorsConfiguration: String | HttpApiCorsConfiguration
  DefaultRouteSettings: RouteSettings
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | HttpApiDefinition
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: HttpApiDomainConfiguration
  FailOnWarnings: Boolean
```

Name: *String*
PropagateTags: *Boolean*
RouteSettings: *RouteSettings*
StageName: *String*
StageVariables: *Json*
Tags: *Map*

Propriedades

AccessLogSettings

As configurações para o registro em log de acesso em um estágio.

Type: [AccessLogSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AccessLogSettings](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

Auth

Configura a autorização para controlar o acesso à sua API HTTP do API Gateway.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: [HttpApiAuth](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

CorsConfiguration

Gerencia o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) para todas as APIs HTTP do API Gateway. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um objeto `HttpApiCorsConfiguration`. Observe que o CORS exige AWS SAM para modificar sua definição de OpenAPI, então o CORS funciona somente se a propriedade `DefinitionBody` for especificada.

Para obter mais informações, consulte [Configurar o CORS para uma API HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

 Note

Se `CorsConfiguration` for definido em uma definição de OpenAPI e no nível da propriedade, AWS SAM mesclará as duas fontes de configuração com as propriedades que têm precedência. Se essa propriedade for definida como `true`, todas as origens serão permitidas.

Tipo: String | [HttpApiCorsConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

DefaultRouteSettings

As configurações de rota padrão para essa API HTTP. Essas configurações se aplicam a todas as rotas, a menos que sejam substituídas pela propriedade `RouteSettings` para determinadas rotas.

Type: [RouteSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RouteSettings](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

DefinitionBody

A definição de OpenAPI que descreve sua API HTTP. Se você não especificar a `DefinitionUri` ou a `DefinitionBody`, AWS SAM gera um `DefinitionBody` para você com base na configuração do seu modelo.

Type: JSON

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Body](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api`. Se determinadas propriedades forem fornecidas, AWS SAM poderá inserir conteúdo ou modificar `DefinitionBody` antes de ser passado para

CloudFormation. As propriedades incluem Auth e um EventSource do tipo HttpAPI para um recurso `AWS::Serverless::Function` correspondente.

DefinitionUri

O URI, o caminho de arquivo local ou o objeto de localização do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) da definição de OpenAPI que define a API HTTP. O objeto Amazon S3 ao qual essa propriedade faz referência deve ser um arquivo de definição de OpenAPI válido. Se você não especificar um `DefinitionUri` ou se um `DefinitionBody` for especificado, AWS SAM gera `DefinitionBody` para você com base na configuração do seu modelo.

Se você fornecer um caminho de arquivo local, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que inclui o comando `sam deploy` ou `sam package` para que a definição seja transformada adequadamente.

As funções intrínsecas não são suportadas nos arquivos externos de definição da OpenAPI aos quais você faz referência com `DefinitionUri`. Para importar uma definição de OpenAPI para o modelo, use a propriedade `DefinitionBody` com a [transformação Incluir](#).

Tipo: String | [HttpApiDefinition](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [BodyS3Location](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api`. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes diferentes.

Description

A descrição do recurso de API HTTP.

Quando você especificar `Description`, AWS SAM modificará a definição de openAPI do recurso da API HTTP definindo o campo `description`. Os seguintes cenários resultarão em um erro:

- A propriedade `DefinitionBody` é especificada com o campo `description` definido na definição da Open API — isso resulta em um conflito do campo `description` que AWS SAM não resolverá.
- A propriedade `DefinitionUri` é especificada — AWS SAM não modificará uma definição de API aberta que é recuperada do Amazon S3.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

DisableExecuteApiEndpoint

Especifica se os clientes podem invocar sua API HTTP usando o endpoint `execute-api` padrão `https://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com`. Por padrão, os clientes podem invocar sua API com o endpoint padrão. Para exigir que os clientes usem somente um nome de domínio personalizado para invocar sua API, desabilite o endpoint padrão.

Para usar essa propriedade, você deve especificar a propriedade `DefinitionBody` em vez da propriedade `DefinitionUri` ou definir `x-amazon-apigateway-endpoint-configuration` com `disableExecuteApiEndpoint` na definição de OpenAPI.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [DisableExecuteApiEndpoint](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api`. Ele é passado diretamente para a propriedade `disableExecuteApiEndpoint` de uma extensão [x-amazon-apigateway-endpoint-configuration](#), que é adicionada à propriedade [Body](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api`.

Domain

Configura um domínio personalizado para essa API HTTP do API Gateway.

Tipo: [HttpApiDomainConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FailOnWarnings

Especifica se deve reverter a criação da API HTTP (`true`) ou não (`false`) quando um aviso é encontrado. O valor padrão é `false`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FailOnWarnings](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api`.

Name

O nome do recurso API HTTP.

Quando você especificar Name, AWS SAM modificará a definição de openAPI do recurso da API HTTP definindo o campo title. Os seguintes cenários resultarão em um erro:

- A propriedade DefinitionBody é especificada com o campo title definido na definição da Open API — isso resulta em um conflito do campo title que AWS SAM não resolverá.
- A propriedade DefinitionUri é especificada — AWS SAM não modificará uma definição de API aberta que é recuperada do Amazon S3.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PropagateTags

Indique se deseja ou não passar as tags da propriedade Tags para os recursos [AWS::Serverless::HttpApi](#) gerados. Especifique True para propagar as tags nos recursos gerados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: False

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RouteSettings

As configurações de rota, por rota, para essa API HTTP. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com rotas para APIs HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do Gateway da API.

Type: [RouteSettings](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RouteSettings](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

StageName

O nome do estágio da API. Se nenhum nome for especificado, AWS SAM usa o estágio `$default` do API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: `$default`

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StageName](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

StageVariables

Um mapa que define as variáveis da etapa. Os nomes das variáveis podem ter caracteres alfanuméricos e sublinhados. Os valores devem corresponder a `[A-Za-z0-9-._~:/? #&=,] +`.

Type: [Json](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StageVariables](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage`.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a esse estágio do API Gateway. As chaves podem ter de 1 a 128 caracteres Unicode e não podem incluir o prefixo `aws :`. Use qualquer um dos seguintes caracteres: o conjunto de letras, dígitos, espaço em branco, `_`, `.`, `/`, `=`, `+` e `-`. Os valores podem ter de 1 a 256 caracteres Unicode.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Observações adicionais: a propriedade Tags exige AWS SAM para modificar sua definição de OpenAPI. Portanto, as tags são adicionadas somente se a propriedade DefinitionBody for especificada. Nenhuma tag será adicionada se a propriedade DefinitionUri for especificada. AWS SAM adiciona automaticamente uma tag `httpapi:createdBy: SAM`. As tags também são adicionadas ao recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage` e ao recurso `AWS::ApiGatewayV2::DomainName` (se `DomainName` for especificado).

Valores de retorno

Ref.

Quando você transmite o ID lógico desse recurso para a função intrínseca Ref, Ref retorna o ID da API do recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api` subjacente, como `a1bcdef2gh`.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Exemplos

API HTTP simples

O exemplo a seguir mostra o mínimo necessário para configurar um endpoint de API HTTP apoiado por uma função do Lambda. Este exemplo usa a API HTTP padrão que AWS SAM cria.

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources:
  ApiFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Events:
        ApiEvent:
          Type: HttpApi
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
          return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
      Runtime: python3.7
    Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
```

HttpAPI com Auth

O exemplo a seguir mostra como configurar a autorização em endpoints da API HTTP.

YAML

```
Properties:
  FailOnWarnings: true
  Auth:
    DefaultAuthorizer: OAuth2
    Authorizers:
      OAuth2:
        AuthorizationScopes:
          - scope4
        JwtConfiguration:
          issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2"
          audience:
            - MyApi
        IdentitySource: "$request.querystring.param"
```

HttpAPI com definição de OpenAPI

O exemplo a seguir mostra como adicionar uma definição de OpenAPI ao modelo.

Observe que AWS SAM preenche todas as integrações Lambda ausentes para eventos HttpAPI que fazem referência a essa API HTTP. AWS SAM também adiciona todos os caminhos ausentes aos quais os eventos HttpAPI fazem referência.

YAML

```
Properties:
  FailOnWarnings: true
  DefinitionBody:
    info:
      version: '1.0'
      title:
        Ref: AWS::StackName
    paths:
      "/":
        get:
          security:
            - OpenIdAuth:
                - scope1
                - scope2
```

```

    responses: {}
  openapi: 3.0.1
  securitySchemes:
    OpenIdAuth:
      type: openIdConnect
      x-amazon-apigateway-authorizer:
        identitySource: "$request.querystring.param"
        type: jwt
        jwtConfiguration:
          audience:
            - MyApi
          issuer: https://www.example.com/v1/connect/oidc
        openIdConnectUrl: https://www.example.com/v1/connect/oidc/.well-known/openid-configuration

```

HttpAPI com definições da configuração

O exemplo a seguir mostra como adicionar configurações da API HTTP e do estágio ao modelo.

YAML

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Parameters:
  StageName:
    Type: String
    Default: Prod

Resources:
  HttpApiFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            import json
            return {
                "statusCode": 200,
                "body": json.dumps(event),
            }
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.7
      Events:
        ExplicitApi: # warning: creates a public endpoint
          Type: HttpApi

```

```
Properties:
  ApiId: !Ref HttpApi
  Method: GET
  Path: /path
  TimeoutInMillis: 15000
  PayloadFormatVersion: "2.0"
  RouteSettings:
    ThrottlingBurstLimit: 600
```

```
HttpApi:
  Type: AWS::Serverless::HttpApi
  Properties:
    StageName: !Ref StageName
    Tags:
      Tag: Value
    AccessLogSettings:
      DestinationArn: !GetAtt AccessLogs.Arn
      Format: $context.requestId
    DefaultRouteSettings:
      ThrottlingBurstLimit: 200
    RouteSettings:
      "GET /path":
        ThrottlingBurstLimit: 500 # overridden in HttpApi Event
    StageVariables:
      StageVar: Value
    FailOnWarnings: true
```

```
AccessLogs:
  Type: AWS::Logs::LogGroup
```

```
Outputs:
  HttpApiUrl:
    Description: URL of your API endpoint
    Value:
      Fn::Sub: 'https://${HttpApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/${StageName}/'
  HttpApiId:
    Description: Api id of HttpApi
    Value:
      Ref: HttpApi
```

HttpApiAuth

Configure a autorização para controlar o acesso à sua API HTTP do Amazon API Gateway.

Para obter mais informações sobre como configurar o acesso às APIs HTTP, consulte [Como controlar e gerenciar o acesso a uma API HTTP no API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Authorizers: OAuth2Authorizer | LambdaAuthorizer  
DefaultAuthorizer: String  
EnableIamAuthorizer: Boolean
```

Propriedades

Authorizers

O autorizador usado para controlar o acesso à sua API do API Gateway.

Tipo: [OAuth2Authorizer](#) | [LambdaAuthorizer](#)

Obrigatório: não

Padrão: nenhum

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Outras observações: AWS SAM adiciona os autorizadores à definição da OpenAPI.

DefaultAuthorizer

Especifique o autorizador padrão a ser usado para autorizar chamadas de API para sua API do API Gateway. Você pode especificar o `AWS_IAM` como autorizador padrão se o `EnableIamAuthorizer` estiver definido como `true`. Caso contrário, especifique um autorizador que você definiu no `Authorizers`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: nenhum

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

EnableIamAuthorizer

Especifique se deseja usar a autorização do IAM para a rota da API.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Autorizador OAuth 2.0

Exemplo de autorizador do OAuth 2.0

YAML

```
Auth:
  Authorizers:
    OAuth2Authorizer:
      AuthorizationScopes:
        - scope1
        - scope2
      JwtConfiguration:
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2"
        audience:
          - MyApi
      IdentitySource: "$request.querystring.param"
      DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer
```

autorizador do IAM

Exemplo de autorizador do IAM

YAML

```
Auth:
  EnableIamAuthorizer: true
  DefaultAuthorizer: AWS_IAM
```

LambdaAuthorizer

Configure um autorizador do Lambda para controlar o acesso à sua API HTTP do Amazon API Gateway com uma função AWS Lambda.

Para obter mais informações e exemplos, consulte [Trabalhar com AWS Lambda autorizadores para APIs HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AuthorizerPayloadFormatVersion: String
EnableFunctionDefaultPermissions: Boolean
EnableSimpleResponses: Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
Identity: LambdaAuthorizationIdentity
```

Propriedades

AuthorizerPayloadFormatVersion

Especifica o formato da carga útil enviada a um autorizador da API HTTP do Lambda. Necessário para autorizadores da API HTTP do Lambda.

Isso é passado para a seção `authorizerPayloadFormatVersion` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Valores válidos: 1.0 ou 2.0

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

`EnableFunctionDefaultPermissions`

Por padrão, o recurso da API HTTP não tem permissão para invocar o autorizador do Lambda. Especifique essa propriedade como `true` para criar automaticamente permissões entre seu recurso de API HTTP e seu autorizador do Lambda.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Valor padrão: `false`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

`EnableSimpleResponses`

Especifica se um autorizador do Lambda retorna uma resposta em um formato simples. Por padrão, um autorizador do Lambda deve retornar uma política do (IAM) AWS Identity and Access Management. Se habilitado, o autorizador do Lambda pode retornar um valor booleano em vez de uma política do IAM.

Isso é passado para a seção `enableSimpleResponses` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

`FunctionArn`

O nome de recurso da Amazon (ARN) da função do Lambda que fornece autorização para a API.

Isso é passado para a seção `authorizerUri` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

O ARN do perfil do IAM que tem as credenciais necessárias para o API Gateway invocar a função do autorizador. Especifique esse parâmetro se a política baseada em recursos de sua função não conceder permissão ao API Gateway `lambda:InvokeFunction`.

Isso é passado para a seção `authorizerCredentials` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Para obter mais informações, consulte [Criar um autorizador do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Identity

Especifica uma `IdentitySource` em uma solicitação recebida para um autorizador.

Isso é passado para a seção `identitySource` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Tipo: [LambdaAuthorizationIdentity](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaAuthorizer

exemplo LambdaAuthorizer

YAML

```
Auth:
  Authorizers:
    MyLambdaAuthorizer:
      AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0
      FunctionArn:
        Fn::GetAtt:
          - MyAuthFunction
          - Arn
      FunctionInvokeRole:
        Fn::GetAtt:
          - LambdaAuthInvokeRole
          - Arn
      Identity:
        Headers:
          - Authorization
```

LambdaAuthorizationIdentity

Essa propriedade pode ser usada para especificar um IdentitySource em uma solicitação recebida para um autorizador. Para obter mais informações sobre fontes de identidade, consulte [Fontes de identidade](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Context: List
Headers: List
QueryStrings: List
ReauthorizeEvery: Integer
StageVariables: List
```

Propriedades

Context

Converte as cadeias de caracteres de contexto fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no formato `$context.contextString`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Headers

Converte os cabeçalhos em uma lista de expressões de mapeamento no formato `$request.header.name`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

QueryString

Converte as cadeias de caracteres de consulta fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no formato `$request.querystring.queryString`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

O período de vida útil (TTL), em segundos, que especifica por quanto tempo o API Gateway armazena em cache os resultados do autorizador. Se você especificar um valor maior que 0, o API Gateway armazenará em cache as respostas do autorizador. O valor máximo é 3600, ou uma hora.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

StageVariables

Converte as variáveis de estágio fornecidas em uma lista de expressões de mapeamento no formato `$stageVariables.stageVariable`.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

LambdaRequestIdentity

Exemplo de identidade de solicitação Lambda

YAML

```
Identity:
  QueryStrings:
    - auth
  Headers:
    - Authorization
  StageVariables:
    - VARIABLE
  Context:
    - authcontext
  ReauthorizeEvery: 100
```

OAuth2Authorizer

Definição de um autorizador do OAuth 2.0, também conhecido como um autorizador do JSON Web Token (JWT).

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AuthorizationScopes: List  
IdentitySource: String  
JwtConfiguration: Map
```

Propriedades

AuthorizationScopes

Lista de escopos de autorização para esse autorizador.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IdentitySource

Expressão da fonte de identidade para esse autorizador.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

JwtConfiguration

Configuração do JWT para esse autorizador.

Isso é passado para a seção `jwtConfiguration` de um `x-amazon-apigateway-authorizer` na seção `securitySchemes` de uma definição de OpenAPI.

Note

As propriedades `issuer` e `audience` não diferenciam maiúsculas e minúsculas e podem ser usadas em minúsculas, como na OpenAPI, ou em maiúsculas, `Issuer` e `Audience` como em `AWS::ApiGatewayV2::Authorizer`.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Autorizador OAuth 2.0

Exemplo de autorizador do OAuth 2.0

YAML

```
Auth:
  Authorizers:
    OAuth2Authorizer:
      AuthorizationScopes:
        - scope1
      JwtConfiguration:
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2"
        audience:
          - MyApi
      IdentitySource: "$request.querystring.param"
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer
```

HttpApiCorsConfiguration

Gerencie compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS, para suas APIs HTTP. Especifique o domínio a ser permitido como uma string ou especifique um dicionário com configuração de Cors adicional. OBSERVAÇÃO: O Cors exige que o SAM modifique sua definição de OpenAPI, portanto, ele só funciona com a OpenAPI embutida definida na propriedade `DefinitionBody`.

Para obter mais informações sobre o CORS, consulte [Configurando o CORS para uma API HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Observação: se `HttpApiCorsConfiguration` estiver definido tanto na OpenAPI quanto no nível da propriedade, o AWS SAM mescla-os com as propriedades que têm precedência.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AllowCredentials: Boolean  
AllowHeaders: List  
AllowMethods: List  
AllowOrigins: List  
ExposeHeaders: List  
MaxAge: Integer
```

Propriedades

AllowCredentials

Especifica se as credenciais estão incluídas na solicitação de CORS.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowHeaders

Representa uma coleção de cabeçalhos permitidos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowMethods

Representa uma coleção de métodos HTTP permitidos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AllowOrigins

Representa uma coleção de origens permitidas.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ExposeHeaders

Representa uma coleção de cabeçalhos expostos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MaxAge

Especifica o número de segundos que o navegador deve armazenar em cache os resultados da solicitação de simulação.

Tipo: inteiro

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

HttpApiCorsConfiguration

Exemplo de configuração do Cors da API HTTP.

YAML

```
CorsConfiguration:
  AllowOrigins:
    - "https://example.com"
  AllowHeaders:
    - x-apigateway-header
  AllowMethods:
    - GET
  MaxAge: 600
  AllowCredentials: true
```

HttpApiDefinition

Um documento da OpenAPI que define a API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Bucket: String
Key: String
Version: String
```

Propriedades

Bucket

O nome do bucket do Amazon S3 no qual o arquivo do OpenAPI está armazenado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Bucket](#) do tipo de dados `AWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Location`.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivo OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Key](#) do tipo de dados `AWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Location`.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do arquivo OpenAPI.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Version](#) do tipo de dados `AWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Location`.

Exemplos

Exemplo de definição de Uri

Exemplo de definição de API

YAML

```
DefinitionUri:
  Bucket: sam-s3-demo-bucket-name
  Key: mykey-name
  Version: 121212
```

HttpApiDomainConfiguration

Configura um domínio personalizado para uma API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
BasePath: List
```

```
CertificateArn: String  
DomainName: String  
EndpointConfiguration: String  
MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication  
OwnershipVerificationCertificateArn: String  
Route53: Route53Configuration  
SecurityPolicy: String
```

Propriedades

BasePath

Uma lista dos caminhos básicos a serem configurados com o nome de domínio do Amazon API Gateway.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Padrão: /

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [ApiMappingKey](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping`. AWS SAM cria vários recursos `AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping`, um por valor especificado nessa propriedade.

CertificateArn

O nome de recurso da Amazon (ARN) de um certificado gerenciado AWS para o endpoint desse nome de domínio. AWS Certificate Manager é a única origem compatível.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CertificateArn](#) de um recurso `AWS::ApiGateway2::DomainName` `DomainNameConfiguration`.

DomainName

O nome de domínio personalizado para a sua API Gateway API. Letras maiúsculas não são compatíveis.

AWS SAM gera um recurso `AWS::ApiGatewayV2::DomainName` quando essa propriedade é definida. Para obter informações sobre esse cenário, consulte [A propriedade `domainName` é especificada](#). Para obter informações sobre recursos gerados do CloudFormation, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DomainName](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::DomainName`.

EndpointConfiguration

Define o tipo de endpoint do API Gateway a ser mapeado para o domínio personalizado. O valor dessa propriedade determina como a propriedade `CertificateArn` é mapeada CloudFormation.

O único valor válido para APIs HTTP é REGIONAL.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: REGIONAL

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

MutualTlsAuthentication

A Transport Layer Security (TLS) mútua para um nome de domínio personalizado.

Type: [MutualTlsAuthentication](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [MutualTlsAuthentication](#) de um recurso `AWS::ApiGatewayV2::DomainName`.

OwnershipVerificationCertificateArn

O ARN do certificado público emitido pelo ACM para validar a propriedade do domínio personalizado. Necessário somente para configurar o TLS mútuo e para especificar um ARN de CA privado ou importado do ACM para o `CertificateArn`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [OwnershipVerificationCertificateArn](#) do tipo de dados `AWS::ApiGatewayV2::DomainName DomainNameConfiguration`.

Route53

Define uma configuração do Amazon Route 53.

Tipo:: [Route53Configuration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SecurityPolicy

A versão da política de segurança da TLS para esse nome de domínio.

O único valor válido para APIs HTTP é `TLS_1_2`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SecurityPolicy](#) do tipo de dados `AWS::ApiGatewayV2::DomainName DomainNameConfiguration`.

Exemplos

DomainName

exemplo de DomainName

YAML

```
Domain:
  DomainName: www.example.com
```

```
CertificateArn: arn-example
EndpointConfiguration: REGIONAL
Route53:
  HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9
BasePath:
  - foo
  - bar
```

Route53Configuration

Configura os conjuntos de registros Route53 para uma API.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
DistributionDomainName: String
EvaluateTargetHealth: Boolean
HostedZoneId: String
HostedZoneName: String
IPv6: Boolean
Region: String
SetIdentifier: String
```

Propriedades

DistributionDomainName

Configura uma distribuição personalizada do nome de domínio personalizado da API.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: use a distribuição do API Gateway.

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [DNSName](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup` `AliasTarget` recurso.

Notas adicionais: O nome de domínio de uma [CloudFrontdistribuição](#).

EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth verdadeiro, um registro de alias herda a integridade do AWS recurso referenciado, como um balanceador de carga ELB ou outro registro na zona hospedada.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [EvaluateTargetHealth](#) propriedade de um AWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget recurso.

Observações adicionais: você não pode EvaluateTargetHealth definir como verdadeiro quando o destino do alias é uma CloudFront distribuição.

HostedZoneId

O ID da zona hospedada na qual você deseja criar registros.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [HostedZoneId](#) propriedade de um AWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet recurso.

HostedZoneName

O nome da zona hospedada na qual você deseja criar registros. Você deve incluir um ponto final (por exemplo, `www.example.com.`) como parte do HostedZoneName.

Especifique HostedZoneName ou HostedZoneId, mas não ambos. Se houver várias zonas hospedadas com o mesmo nome de domínio, especifique a zona hospedada usando HostedZoneId.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [HostedZoneName](#) propriedade de um `AWS::Route53::RecordSetGroup` `RecordSet` recurso.

IPv6

Quando essa propriedade é definida, AWS SAM cria um `AWS::Route53::RecordSet` recurso e define [Type](#) como AAAA para o fornecido `HostedZone`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é exclusiva AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Region

Somente conjuntos de registros de recursos baseados em latência: a EC2 região amazônica onde você criou o recurso ao qual esse conjunto de registros de recursos se refere. O recurso normalmente é um AWS recurso, como uma EC2 instância ou um balanceador de carga ELB, e é referido por um endereço IP ou nome de domínio DNS, dependendo do tipo de registro.

Quando o Amazon Route 53 recebe uma consulta de DNS para um nome e tipo de domínio para o qual você criou conjuntos de registros de recursos de latência, o Route 53 seleciona o conjunto de registros de recursos de latência que tem a menor latência entre o usuário final e a região da Amazon associada. EC2 O Route 53 retorna o valor associado ao conjunto de registros de recursos selecionado.

Observe o seguinte:

- Só é possível especificar um `ResourceRecord` por conjunto de registros de recursos de latência.
- Você só pode criar um conjunto de registros de recursos de latência para cada EC2 região da Amazon.
- Você não precisa criar conjuntos de registros de recursos de latência para todas as EC2 regiões da Amazon. O Route 53 selecionará a região com a melhor latência entre as regiões para as quais você cria conjuntos de registros de recursos de latência.
- Não é possível criar conjuntos de registros de recursos que não sejam de latência e tenham os mesmos valores para os elementos `Name` e `Type` como conjuntos registros de recursos de latência.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [Region](#) propriedade de um tipo de AWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet dados.

SetIdentifier

Conjuntos de registros de recursos que têm uma política de roteamento diferente da simples: um identificador que diferencia entre vários conjuntos de registros de recursos que têm a mesma combinação de nome e tipo, como vários conjuntos de registros de recursos ponderados chamados acme.example.com que tenham um tipo de A. Em um grupo de conjuntos de registros de recursos que têm o mesmo nome e tipo, o valor de SetIdentifier deve ser exclusivo para cada conjunto de registros de recursos.

Para obter informações sobre políticas de roteamento, consulte [Escolher uma política de roteamento](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Route 53.

Tipo: string

Obrigatório: não

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [SetIdentifier](#) propriedade de um tipo de AWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet dados.

Exemplos

Exemplo de configuração do Route 53

Este exemplo mostra como configurar o Route 53.

YAML

```
Domain:
  DomainName: www.example.com
  CertificateArn: arn-example
  EndpointConfiguration: EDGE
  Route53:
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9
    EvaluateTargetHealth: true
```

```
DistributionDomainName: xyz
```

AWS::Serverless::LayerVersion

Cria uma Lambda LayerVersion que contém a biblioteca ou o código de runtime necessário para uma função do Lambda.

O [AWS::Serverless::LayerVersion](#) recurso também suporta o atributo `Metadata` recurso, para que você possa AWS SAM instruir a criar camadas incluídas em seu aplicativo. Para obter mais informações sobre a criação de camadas, consulte [Construindo camadas Lambda em AWS SAM](#).

Nota importante: Desde o lançamento do atributo de recurso [updateReplacePolicy](#) em CloudFormation [AWS::Lambda::LayerVersion](#), (recomendado) oferece os mesmos benefícios que [AWS::Serverless::LayerVersion](#).

Quando uma versão de camada sem servidor é transformada, o SAM também transforma a identificação lógica do recurso para que as LayerVersions antigas não sejam excluídas automaticamente pelo CloudFormation quando o recurso for atualizado.

Note

Quando você implanta AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties:
  CompatibleArchitectures: List
  CompatibleRuntimes: List
  ContentUri: String | LayerContent
  Description: String
  LayerName: String
```

```
LicenseInfo: String  
PublishLambdaVersion: Boolean  
RetentionPolicy: String
```

Propriedades

CompatibleArchitectures

Especifica as arquiteturas de conjunto de instruções suportadas para a versão da camada.

Para obter mais informações sobre esta propriedade, consulte [Arquiteturas de conjuntos de instruções do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Valores válidos: x86_64, arm64

Tipo: lista

Obrigatório: não

Padrão: x86_64

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CompatibleArchitectures](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`.

CompatibleRuntimes

Lista de runtimes compatíveis com esta LayerVersion.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [CompatibleRuntimes](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`.

ContentUri

Uri do Amazon S3, caminho para a pasta local ou objeto LayerContent do código da camada.

Se um objeto Amazon S3 Uri ou LayerContent for fornecido, o objeto Amazon S3 referenciado deverá ser um arquivo ZIP válido que contenha o conteúdo de uma [camada Lambda](#).

Se for fornecido um caminho para uma pasta local, para que o conteúdo seja transformado corretamente, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que inclui [sam build](#) seguido por

[sam deploy](#) ou [sam package](#). Por padrão, os caminhos relativos são resolvidos com relação à localização do modelo AWS SAM.

Tipo: String | [LayerContent](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Content](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`. As propriedades aninhadas do Amazon S3 têm nomes diferentes.

Description

Descrição dessa camada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`.

LayerName

O nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) da camada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: ID lógica do recurso

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [LayerName](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`. Caso você não especifique um nome, o ID lógico do recurso será usado como nome.

LicenseInfo

Informações sobre a licença para esta `LayerVersion`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LicenseInfo](#) de um recurso `AWS::Lambda::LayerVersion`.

PublishLambdaVersion

Uma propriedade opcional que cria uma nova versão do Lambda sempre que há uma alteração no recurso referenciado `LayerVersion`. Quando habilitado com `AutoPublishAlias` e `AutoPublishAliasAllProperties` na função do Lambda conectada, haverá uma nova versão do Lambda criada para cada alteração feita no recurso `LayerVersion`.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RetentionPolicy

Essa propriedade especifica se versões antigas da `LayerVersion` são retidas ou excluídas quando você exclui um recurso. Se você precisar reter versões antigas do `LayerVersion` quando atualizar ou substituir um recurso, deverá ter o atributo `UpdateReplacePolicy` habilitado. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte [atributo UpdateReplacePolicy](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Valores válidos: `Retain` ou `Delete`

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Observações adicionais: Quando você especifica `Retain`, AWS SAM adiciona um [Atributos de recursos compatíveis com o AWS SAM](#) de `DeletionPolicy`: `Retain` ao recurso transformado `AWS::Lambda::LayerVersion`.

Valores de retorno

Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido à função intrínseca `Ref` retorna o ARN do recurso do Lambda `LayerVersion` subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar a função [Ref](#), consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Exemplos

LayerVersionExample

Exemplo de uma LayerVersion

YAML

```
Properties:
  LayerName: MyLayer
  Description: Layer description
  ContentUri: 's3://sam-s3-demo-bucket/my-layer.zip'
  CompatibleRuntimes:
    - nodejs10.x
    - nodejs12.x
  LicenseInfo: 'Available under the MIT-0 license.'
  RetentionPolicy: Retain
```

LayerContent

Um arquivo ZIP que contém o conteúdo de uma [camada do Lambda](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Bucket: String
Key: String
Version: String
```

Propriedades

Bucket

O bucket do Amazon S3 do arquivamento de camada.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3Bucket](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::LayerVersion Content`.

Key

A chave do Amazon S3 do arquivamento de camada.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3Key](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::LayerVersion Content`.

Version

Para objetos com controle de versão, a versão do objeto de arquivamento de camada a ser usada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [S3ObjectVersion](#) do tipo de dados `AWS::Lambda::LayerVersion Content`.

Exemplos

LayerContent

Exemplo de conteúdo de camada

YAML

```
LayerContent:
  Bucket: amzn-s3-demo-bucket-name
  Key: mykey-name
  Version: 121212
```

AWS::Serverless::SimpleTable

Cria uma tabela do DynamoDB com uma chave primária de atributo único. É útil quando os dados só precisam ser acessados por meio de uma chave primária.

Para atributos mais avançados, use um recurso [AWS::DynamoDB::Table](#) no CloudFormation. Esses recursos podem ser usados no AWS SAM. Eles são abrangentes e fornecem mais personalização, incluindo [key schema](#) e personalização de [resource policy](#).

Note

Quando você implanta no AWS CloudFormation, AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::SimpleTable
Properties:
  PointInTimeRecoverySpecification: PointInTimeRecoverySpecification
  PrimaryKey: PrimaryKeyObject
  ProvisionedThroughput: ProvisionedThroughputObject
  SSESpecification: SSESpecification
  TableName: String
  Tags: Map
```

Propriedades

PointInTimeRecoverySpecification

As configurações usadas para habilitar a recuperação point-in-time.

Tipo: [PointInTimeRecoverySpecification](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [PointInTimeRecoverySpecification](#) de um recurso `AWS::DynamoDB::Table`.

PrimaryKey

Nome e tipo do atributo a ser usado como chave primária da tabela. Se não for fornecida, a chave primária será a `String` com um valor de `id`.

Note

O valor dessa propriedade não pode ser modificado após a criação desse recurso.

Tipo: [PrimaryKeyObject](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ProvisionedThroughput

Leia e grave informações de provisionamento de Throughput.

Se não `ProvisionedThroughput` for especificado `BillingMode` será especificado como `PAY_PER_REQUEST`.

Tipo: [ProvisionedThroughputObject](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ProvisionedThroughput](#) de um recurso `AWS::DynamoDB::Table`.

SSESpecification

Especifica as configurações para habilitar a criptografia no lado do servidor.

Type: [SSESpecification](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [SSESpecification](#) de um recurso `AWS::DynamoDB::Table`.

TableName

Nome da tabela do DynamoDB.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TableName](#) de um recurso `AWS::DynamoDB::Table`.

Tags

Um mapa (string para string) que especifica as tags a serem adicionadas a essa SimpleTable. Para obter detalhes sobre chaves e valores válidos para tags, consulte [Etiqueta de recurso](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Tags](#) de um recurso `AWS::DynamoDB::Table`. A propriedade Tags no SAM consiste em pares Key:Value; no CloudFormation, ela consiste em uma lista de objetos Tag.

Valores de retorno

Ref.

Quando o ID lógico desse recurso é fornecido para a função intrínseca Ref, retorna o nome do recurso da tabela subjacente do DynamoDB.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Exemplos

Exemplo de tabela simples

Exemplo de uma tabela simples

YAML

```
Properties:
  TableName: my-table
  PrimaryKey:
    Name: MyPrimaryKey
    Type: String
  ProvisionedThroughput:
    ReadCapacityUnits: 5
    WriteCapacityUnits: 5
  Tags:
    Department: Engineering
    AppType: Serverless
```

PrimaryKeyObject

O objeto que descreve as propriedades de uma chave primária.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Name: String
Type: String
```

Propriedades

Name

O nome do atributo da chave primária.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AttributeName](#) do tipo de dados `AWS::DynamoDB::Table AttributeDefinition`.

Observações adicionais: Essa propriedade também é passada para a propriedade [attributeName](#) de um tipo de dados `AWS::DynamoDB::Table KeySchema`.

Type

O tipo de dados da chave primária.

Valores válidos: String, Number, Binary

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [AttributeType](#) do tipo de dados `AWS::DynamoDB::Table AttributeDefinition`.

Exemplos

PrimaryKey

Exemplo de chave primária.

YAML

```
Properties:
  PrimaryKey:
    Name: MyPrimaryKey
    Type: String
```

ProvisionedThroughputObject

O objeto que descreve as propriedades de um throughput provisionado.

Sintaxe

Para declarar essa entidade em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a sintaxe a seguir.

YAML

```
ReadCapacityUnits: Integer
WriteCapacityUnits: Integer
```

Propriedades

ReadCapacityUnits

O número máximo de leituras fortemente consistentes consumidas por segundo antes de o DynamoDB retornar um `ThrottlingException`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [ReadCapacityUnits](#) propriedade do tipo de `AWS::DynamoDB::Table` `ProvisionedThroughput` dados.

WriteCapacityUnits

O número máximo de gravações consumidas por segundo antes de o DynamoDB retornar um `ThrottlingException`.

Tipo: inteiro

Obrigatório: sim

CloudFormation compatibilidade: essa propriedade é passada diretamente para a [WriteCapacityUnits](#) propriedade do tipo de `AWS::DynamoDB::Table` `ProvisionedThroughput` dados.

Exemplos

ProvisionedThroughput

Exemplo de throughput provisionado.

YAML

```
Properties:
  ProvisionedThroughput:
    ReadCapacityUnits: 5
    WriteCapacityUnits: 5
```

AWS::Serverless::StateMachine

Cria uma máquina de estado AWS Step Functions, que você pode usar para orquestrar AWS Lambda funções e outros AWS recursos para formar fluxos de trabalho complexos e robustos.

Para obter mais informações sobre o Steps Functions, consulte o [Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions](#).

Note

Quando você implanta no AWS CloudFormation, o AWS SAM transforma seus recursos AWS SAM em recursos CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties:
  AutoPublishAlias: String
  UseAliasAsEventTarget: Boolean
  Definition: Map
  DefinitionSubstitutions: Map
  DefinitionUri: String | S3Location
  DeploymentPreference: DeploymentPreference
  Events: EventSource
  Logging: LoggingConfiguration
  Name: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
  PropagateTags: Boolean
  RolePath: String
  Role: String
  Tags: Map
  Tracing: TracingConfiguration
  Type: String
```

Propriedades

AutoPublishAlias

O nome do alias da máquina de estado. Para saber mais sobre o uso dos aliases de máquina de estado do Step Functions, consulte [Gerenciar implantações contínuas com versões e aliases](#) no AWS Step Functions Guia do desenvolvedor.

Use `DeploymentPreference` para configurar as preferências de implantação do seu alias. Se você não especificar `DeploymentPreference`, AWS SAM configurará o tráfego para mudar para a versão mais recente da máquina de estado de uma só vez.

AWS SAM define a versão `DeletionPolicy` e `UpdateReplacePolicy` para `Retain` por padrão. As versões anteriores não serão excluídas automaticamente.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachineAlias`.

UseAliasAsEventTarget

Indique se o alias, criado usando a propriedade `AutoPublishAlias`, deve ou não ser passado para o destino da origem de eventos definido com [Eventos](#).

Especifique `True` para usar o alias como destino do evento.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: `False`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Definition

A definição da máquina de estado é um objeto, onde o formato do objeto corresponde ao formato de seu arquivo de modelo do AWS SAM, por exemplo, JSON ou YAML. As definições de máquina de estado aderem ao [Amazon States Language](#).

Para obter um exemplo de uma definição de máquina de estado embutida, consulte [Exemplos](#).

Você deve fornecer um `Definition` ou um `DefinitionUri`.

Tipo: mapa

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

`DefinitionSubstitutions`

Um mapa de string para string que especifica os mapeamentos para variáveis de espaço reservado na definição da máquina de estado. Isso permite injetar valores obtidos em runtime (por exemplo, de funções intrínsecas) na definição da máquina de estado.

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [DefinitionSubstitutions](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`. Se alguma função intrínseca for especificada em uma definição de máquina de estado embutida, AWS SAM adiciona entradas a essa propriedade para injetá-las na definição da máquina de estado.

`DefinitionUri`

[O URI do Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\) ou o caminho de arquivo local da definição de máquina de estado escrito na Amazon States Language.](#)

Se você fornecer um caminho de arquivo local, o modelo deverá passar pelo fluxo de trabalho que inclui o comando `sam deploy` ou `sam package` para transformar corretamente a definição. Para tanto, você deve usar a versão 0.52.0 ou posterior da CLI AWS SAM.

Você deve fornecer um `Definition` ou um `DefinitionUri`.

Tipo: String | [S3Location](#)

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [DefinitionS3Location](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

DeploymentPreference

As configurações que habilitam e configuram implantações graduais de máquinas de estado. Para saber mais sobre as implantações graduais do Step Functions, consulte [Gerenciar implantações contínuas com versões e aliases](#) no AWS Step Functions Guia do desenvolvedor.

Especifique `AutoPublishAlias` antes de configurar essa propriedade. Suas configurações `DeploymentPreference` serão aplicadas ao alias especificado com `AutoPublishAlias`.

Quando você especifica `DeploymentPreference`, AWS SAM gera o valor da subpropriedade `StateMachineVersionArn` automaticamente.

Tipo: [DeploymentPreference](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: AWS SAM gera e anexa o valor da propriedade `StateMachineVersionArn` para `DeploymentPreference` e passa `DeploymentPreference` para a propriedade [DeploymentPreference](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachineAlias`.

Events

Especifica os eventos que acionam essa máquina de estado. Os eventos consistem em um tipo e um conjunto de propriedades que dependem do tipo.

Type: [EventSource](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Logging

Define quais eventos de histórico de execução são registrados e onde eles são registrados.

Tipo: [LoggingConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [LoggingConfiguration](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

Name

O nome da máquina de estado.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StateMachineName](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

PermissionsBoundary

O ARN de um limite de permissões a ser usado para a função de execução dessa máquina de estado. Essa propriedade só funciona se a função for gerada para você.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [PermissionsBoundary](#) de um recurso `AWS::IAM::Role`.

Policies

Políticas de permissão para essa máquina de estado. As políticas serão anexadas à função de execução padrão AWS Identity and Access Management (IAM) da máquina de estado.

Essa propriedade aceita um único valor ou uma lista de valores. Os valores permitidos incluem:

- [Modelos de políticas AWS SAM](#).
- O ARN de uma [política AWS gerenciada ou política gerenciada pelo cliente](#).
- O nome de uma política gerenciada AWS da lista [list](#) a seguir.
- Uma [política do IAM em linha](#) formatada em YAML como um mapa.

Note

Se você especificar a propriedade `Role`, essa propriedade será ignorada.

Tipo: String | List | Map

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PropagateTags

Indique se deseja ou não passar as tags da propriedade Tags para os recursos [AWS::Serverless::StateMachine](#) gerados. Especifique True para propagar as tags nos recursos gerados.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: False

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Role

O ARN de um perfil do IAM a ser usado como a função de execução dessa máquina de estado.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RoleArn](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

RolePath

O caminho para a função de execução do IAM da máquina de estado.

Use essa propriedade quando a função for gerada para você. Não use quando a função for especificada com a propriedade Role.

Tipo: string

Obrigatório: Condicional

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Path](#) de um recurso `AWS::IAM::Role`.

Tags

Um mapa de string para string que especifica as tags adicionadas à máquina de estado e a função de execução correspondente. Para obter informações sobre chaves e valores válidos para tags, consulte a propriedade [Tags](#) de um recurso [AWS::StepFunctions::StateMachine](#).

Tipo: mapa

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Tags](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`. AWS SAM adiciona automaticamente uma tag `stateMachine:createdBy:SAM` a esse recurso e à função padrão que é gerada para ele.

Tracing

Seleciona se AWS X-Ray da máquina de estado está habilitado ou não. Para obter mais informações sobre o uso do X-Ray com Step Functions, consulte [AWS X-Ray e Step Functions](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions.

Type: [TracingConfiguration](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [TracingConfiguration](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

Type

O tipo da máquina de estado.

Valores válidos: STANDARD ou EXPRESS

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: STANDARD

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StateMachineType](#) de um recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

Valores de retorno

Ref.

Quando você fornece o ID lógico desse recurso para a função intrínseca Ref, Ref retorna o nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso `AWS::StepFunctions::StateMachine` subjacente.

Para obter mais informações sobre como usar a função Ref, consulte [Ref](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Fn::GetAtt

`Fn::GetAtt` retorna um valor para um atributo especificado deste tipo. Estes são os atributos disponíveis e os valores de retorno de amostra.

Para obter mais informações sobre o uso do `Fn::GetAtt`, consulte [Fn::GetAtt](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Name

Retorna o nome da máquina de estado, como `HelloWorld-StateMachine`.

Exemplos

Arquivo de definição da máquina de estado

Veja a seguir um exemplo de uma definição de máquina de estado em linha que permite que uma função do lambda invoque a máquina de estado. Observe que esse exemplo espera que a propriedade Role configure a política adequada para permitir a invocação. O arquivo `my_state_machine.asl.json` deve ser escrito no [Amazon States Language](#).

Neste exemplo, as entradas `DefinitionSubstitution` permitem que a máquina de estado inclua recursos declarados no arquivo de modelo AWS SAM.

YAML

```
MySampleStateMachine:
  Type: AWS::Serverless::StateMachine
  Properties:
    DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role
```

```
Tracing:
  Enabled: true
DefinitionSubstitutions:
  MyFunctionArn: !GetAtt MyFunction.Arn
  MyDDBTable: !Ref TransactionTable
```

Definição de máquina de estado em linha

Veja a seguir um exemplo de definição de máquina de estado em linha.

Neste exemplo, o arquivo de modelo AWS SAM é escrito em YAML, então a definição da máquina de estado também está em YAML. Para declarar uma definição de máquina de estado embutida em JSON, escreva seu arquivo de modelo AWS SAM em JSON.

YAML

```
MySampleStateMachine:
  Type: AWS::Serverless::StateMachine
  Properties:
    Definition:
      StartAt: MyLambdaState
      States:
        MyLambdaState:
          Type: Task
          Resource: arn:aws:lambda:us-east-1:123456123456:function:my-sample-lambda-app
          End: true
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role
    Tracing:
      Enabled: true
```

EventSource

O objeto que descreve a origem dos eventos que acionam a máquina de estado. Cada evento consiste em um tipo e um conjunto de propriedades que dependem desse tipo. Para obter informações sobre as propriedades da origem de cada evento, consulte o subtópico correspondente a esse tipo.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

Properties: [Schedule](#) | [ScheduleV2](#) | [CloudWatchEvent](#) | [EventBridgeRule](#) | [Api](#)
Type: *String*

Propriedades

Properties

Um objeto que descreve as propriedades desse mapeamento de eventos. O conjunto de propriedades deve estar em conformidade com o Type definido.

Tipo: [Schedule](#) | [ScheduleV2](#) | [CloudWatchEvent](#) | [EventBridgeRule](#) | [Api](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo de evento.

Valores válidos: `Api`, `Schedule`, `ScheduleV2`, `CloudWatchEvent`, `EventBridgeRule`

Tipo: `string`

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

API

A seguir está um exemplo de um evento do tipo API.

YAML

```
ApiEvent:
  Type: Api
  Properties:
    Method: get
```

```
Path: /group/{user}
RestApiId:
  Ref: MyApi
```

Api

O objeto que descreve um tipo de origem do evento Api. Se um recurso [AWS::Serverless::Api](#) for definido, os valores do caminho e do método devem corresponder a uma operação na definição de OpenAPI da API.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Auth: ApiStateMachineAuth
Method: String
Path: String
RestApiId: String
UnescapeMappingTemplate: Boolean
```

Propriedades

Auth

A configuração de autorização para essa API, caminho e método.

Use essa propriedade para substituir a configuração `DefaultAuthorizer` da API para um caminho individual, quando nenhum `DefaultAuthorizer` for especificado, ou para substituir a configuração padrão `ApiKeyRequired`.

Tipo: [ApiStateMachineAuth](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Method

O método HTTP para o qual essa função é invocada.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Path

O caminho do URI para o qual esta função é invocada. O valor deve começar com /.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

RestApiId

O identificador de um recurso RestApi, que deve conter uma operação com o caminho e o método fornecidos. Normalmente, isso é definido para fazer referência a um recurso [AWS::Serverless::Api](#) definido nesse modelo.

Se você não definir essa propriedade, o AWS SAM cria um recurso [AWS::Serverless::Api](#) padrão usando um documento OpenApi gerado. Esse recurso contém uma união de todos os caminhos e métodos definidos por eventos Api no mesmo modelo que não especificam um arquivo RestApiId.

Esta propriedade não pode fazer referência a um recurso [AWS::Serverless::Api](#) definido em outro modelo.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

UnescapeMappingTemplate

Elimina aspas simples, substituindo \ ' por ' , na entrada que é passada para a máquina de estado. Use quando sua entrada contiver aspas simples.

 Note

Se definido como `False` e sua entrada contiver aspas simples, ocorrerá um erro.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: `False`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

ApiEvent

A seguir está um exemplo de um evento do tipo `Api`.

YAML

```
Events:
  ApiEvent:
    Type: Api
    Properties:
      Path: /path
      Method: get
```

ApiStateMachineAuth

Configura a autorização no nível do evento, para uma API, um caminho e um método específicos.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
ApiKeyRequired: Boolean
AuthorizationScopes: List
Authorizer: String
```

[ResourcePolicy](#): [ResourcePolicyStatement](#)

Propriedades

ApiKeyRequired

Requer uma chave de API para essa API, caminho e método.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AuthorizationScopes

Os escopos de autorização a serem aplicados a essa API, caminho e método.

Os escopos que você especificar substituirão quaisquer escopos aplicados pela propriedade `DefaultAuthorizer`, caso você a tenha especificado.

Tipo: Lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Authorizer

O `Authorizer` para uma máquina de estado específica.

Se você especificou um autorizador global para a API e deseja tornar essa máquina de estado pública, substitua o autorizador global configurando `Authorizer` como `NONE`.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configure a política de recursos para esse caminho em uma API.

Tipo: [ResourcePolicyStatement](#)

Obrigatório: Não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

StateMachine-Auth

O exemplo a seguir especifica a autorização no nível da máquina de estado.

YAML

```
Auth:
  ApiKeyRequired: true
  Authorizer: NONE
```

ResourcePolicyStatement

Configura uma política de recursos para todos os métodos e caminhos de uma API. Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte Como [controlar o acesso a uma API com as políticas de recursos do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
AwsAccountBlacklist: List
AwsAccountWhitelist: List
CustomStatements: List
IntrinsicVpcBlacklist: List
IntrinsicVpcWhitelist: List
IntrinsicVpceBlacklist: List
IntrinsicVpceWhitelist: List
IpRangeBlacklist: List
IpRangeWhitelist: List
SourceVpcBlacklist: List
```

[SourceVpcWhitelist](#): *List*

Propriedades

AwsAccountBlacklist

As AWS contas a serem bloqueadas.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

As contas AWS a serem permitidas. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista de strings

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Uma lista de declarações de política de recursos personalizadas a serem aplicadas a essa API. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

A lista de nuvens privadas virtuais (VPCs) a serem bloqueadas, onde cada VPC é especificada como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

A lista de VPCs a serem permitidos, em que cada VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

A lista de endpoints da VPC a serem bloqueados, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#).

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

A lista de endpoints da VPC a serem permitidos, em que cada endpoint da VPC é especificado como uma referência, como uma [referência dinâmica](#) ou a Ref [função intrínseca](#). Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem bloqueados. Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Os endereços IP ou intervalos de endereços a serem permitidos.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem bloqueados. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-". Para obter um exemplo de uso desta propriedade, consulte a seção Exemplos na parte inferior desta página.

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

A VPC de origem ou os endpoints da VPC a serem permitidos. Os nomes da VPC de origem devem começar com "vpc-" e os nomes dos endpoints da VPC de origem devem começar com "vpce-".

Tipo: lista

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

Exemplo de política de recursos

O exemplo a seguir bloqueia dois endereços IP e uma VPC de origem e permite uma conta AWS.

YAML

```
Auth:
  ResourcePolicy:
    CustomStatements: [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "execute-api:Invoke",
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "1.2.3.4"
        }
      }
    }]

    IpRangeBlacklist:
      - "10.20.30.40"
      - "1.2.3.4"
    SourceVpcBlacklist:
      - "vpce-1a2b3c4d"
    AwsAccountWhitelist:
      - "111122223333"
    IntrinsicVpcBlacklist:
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"
      - !Ref MyVPC
    IntrinsicVpceWhitelist:
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"
      - !Ref MyVPCE
```

CloudWatchEvent

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento CloudWatchEvent.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Events::Rule](#) quando esse tipo de evento é definido.

Observação importante: [EventBridgeRule](#) é o tipo de origem de eventos preferido a ser usado, em vez de `CloudWatchEvent`. O `EventBridgeRule` e o `CloudWatchEvent` usam o mesmo serviço, API e recursos subjacentes `CloudFormation`. No entanto, o AWS SAM adicionará suporte para novos recursos somente para `EventBridgeRule`.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
EventBusName: String
Input: String
InputPath: String
Pattern: EventPattern
```

Propriedades

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade, o AWS SAM usará o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventBusName](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule` Target.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente ao destino, a propriedade `InputPath` descreve qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputPath](#) de um recurso `AWS::Events::Rule` Target.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, consulte [Eventos e padrões de eventos no EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [EventPattern](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventPattern](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Exemplos

CloudWatchEvent

O exemplo a seguir mostra o tipo de origem de um evento `CloudWatchEvent`.

YAML

```
CWEvent:
  Type: CloudWatchEvent
  Properties:
    Input: '{"Key": "Value"}'
    Pattern:
      detail:
        state:
          - running
```

EventBridgeRule

O objeto que descreve um tipo de origem do evento EventBridgeRule, que define sua máquina de estado como destino para uma regra do Amazon EventBridge. Para obter mais informações, consulte [O que é o Amazon EventBridge?](#) no Manual do usuário do Amazon EventBridge.

O AWS SAM gera um recurso [AWS::Events::Rule](#) quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
EventBusName: String
Input: String
InputPath: String
InputTransformer: InputTransformer
Pattern: EventPattern
RetryPolicy: RetryPolicy
RuleName: String
State: String
Target: Target
```

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target. A versão AWS SAM

dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

EventBusName

O barramento de eventos que deve ser associado a essa regra. Se você omitir essa propriedade, o AWS SAM usará o barramento de eventos padrão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Padrão: barramento de eventos padrão

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventBusName](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

InputPath

Quando você não deseja passar todo o evento correspondente ao destino, a propriedade `InputPath` descreve qual parte do evento passar.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputPath](#) de um recurso `AWS::Events::Rule Target`.

InputTransformer

Configurações para permitir que você forneça entrada personalizada para um destino com base em determinados dados de evento. Você pode extrair um ou mais pares de valor-chave do

evento e usar esses dados para enviar a entrada personalizada para o destino. Para obter mais informações, consulte [Transformação de entrada do Amazon EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [InputTransformer](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [InputTransformer](#) de um tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`.

Pattern

Descreve quais eventos são roteados para o destino especificado. Para obter mais informações, consulte [Eventos e padrões de eventos no EventBridge](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Tipo: [EventPattern](#)

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EventPattern](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`.

RuleName

O nome da regra do .

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

State

O estado da regra.

Valores válidos: [DISABLED | ENABLED]

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Target

O recurso AWS que o EventBridge invoca quando uma regra é acionada. Você pode usar essa propriedade para especificar a ID lógica do destino. Se essa propriedade não for especificada, então o AWS SAM gera a ID lógica do destino.

Tipo: [Target](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Targets](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. A versão AWS SAM dessa propriedade só permite que você especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

EventBridgeRule

O exemplo a seguir mostra o tipo de origem de um evento EventBridgeRule.

YAML

```
EBRule:
  Type: EventBridgeRule
  Properties:
    Input: '{"Key": "Value"}'
    Pattern:
      detail:
```

```
state:
  - terminated
```

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma máquina de estado que não existe ou quando há permissões insuficientes para invocar a máquina de estado. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Arn: String
QueueLogicalId: String
Type: String
```

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila Amazon SQS especificado como o destino para a fila de mensagens não entregues.

Note

Especifique a propriedade Type ou a propriedade Arn, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Arn](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule DeadLetterConfig`.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de mensagens não entregues que o AWS SAM cria se Type for especificado.

Note

Se a propriedade Type não estiver definida, essa propriedade será ignorada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, o AWS SAM cria automaticamente uma fila de mensagens não entregues e anexa a [política baseada em recursos](#) necessária para conceder permissão ao recurso de regra para enviar eventos para a fila.

Note

Especifique a propriedade Type ou a propriedade Arn, mas não ambas.

Valores válidos: SQS

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

```
DeadLetterConfig:
  Type: SQS
  QueueLogicalId: MyDLQ
```

Target

Configura o recurso AWS invocado pelo EventBridge quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Id: String
```

Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor do Id pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Id](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target.

Exemplos

Alvo

YAML

```
EBRule:
  Type: EventBridgeRule
```

```
Properties:
  Target:
    Id: MyTarget
```

Schedule

O objeto que descreve um tipo de fonte de evento `Schedule`, que define sua máquina de estado como o destino de uma regra do EventBridge que é acionada em um agendamento. Para obter mais informações, consulte [O que é o Amazon EventBridge?](#) no Manual do usuário do Amazon EventBridge.

O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso `AWS::Events::Rule` quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
Description: String
Enabled: Boolean
Input: String
Name: String
RetryPolicy: RetryPolicy
RoleArn: String
Schedule: String
State: String
Target: Target
```

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target. A versão AWS SAM dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

Description

Uma descrição da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Enabled

Indica se a regra está habilitada.

Para desativar a regra, defina essa propriedade como `false`.

Note

Especifique a propriedade `Enabled` ou `State`, mas não ambas.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. Se essa propriedade for definida como `true` então AWS SAM passa a `ENABLED`, caso contrário, ela passa a `DISABLED`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Events::Rule` Target.

Name

O nome da regra do . Se você não especificar um nome, o CloudFormation gerará um ID físico exclusivo e usará esse ID no nome da regra.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule` Target.

RoleArn

O ARN do perfil do IAM que o EventBridge Scheduler usará para esse destino quando a agenda for invocada.

Tipo: [RoleArn](#)

Obrigatório: Não. Se não for fornecido, uma nova função será criada e usada.

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RoleArn](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::Schedule` Target.

Schedule

A expressão de programação que determina quando e com que frequência a regra é executada. Para obter mais informações, consulte [Programar expressões para regras](#).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpression](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

State

O estado da regra.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED

Note

Especifique a propriedade Enabled ou State, mas não ambas.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`.

Target

O recurso AWS que o EventBridge invoca quando uma regra é acionada. Você pode usar essa propriedade para especificar a ID lógica do destino. Se essa propriedade não for especificada, então o AWS SAM gera a ID lógica do destino.

Tipo: [Target](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é semelhante à propriedade [Targets](#) de um recurso `AWS::Events::Rule`. A versão AWS SAM dessa propriedade só permite que você especifique a ID lógica de um único destino.

Exemplos

Programar evento do CloudWatch

Exemplo de evento de programação do CloudWatch

YAML

```
CWSchedule:
  Type: Schedule
  Properties:
    Schedule: 'rate(1 minute)'
    Name: TestSchedule
    Description: test schedule
    Enabled: false
```

DeadLetterConfig

O objeto usado para especificar a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma máquina de estado que não existe ou quando há permissões insuficientes para invocar a máquina de estado. Para obter mais informações, consulte [Política de repetição de eventos e uso de filas de mensagens não entregues](#) no Guia do usuário do Amazon EventBridge.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Arn: String
QueueLogicalId: String
Type: String
```

Propriedades

Arn

O nome de recurso da Amazon (ARN) da fila Amazon SQS especificado como o destino para a fila de mensagens não entregues.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Tipo: `string`

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Arn](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule DeadLetterConfig`.

QueueLogicalId

O nome personalizado da fila de mensagens não entregues que o AWS SAM cria se `Type` for especificado.

 Note

Se a propriedade `Type` não estiver definida, essa propriedade será ignorada.

Tipo: `string`

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Type

O tipo da fila. Quando essa propriedade é definida, o AWS SAM cria automaticamente uma fila de mensagens não entregues e anexa a [política baseada em recursos](#) necessária para conceder permissão ao recurso de regra para enviar eventos para a fila.

 Note

Especifique a propriedade `Type` ou a propriedade `Arn`, mas não ambas.

Valores válidos: `SQS`

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

Exemplos

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

```
DeadLetterConfig:
  Type: SQS
  QueueLogicalId: MyDLQ
```

Target

Configura o recurso AWS invocado pelo EventBridge quando uma regra é acionada.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
Id: String
```

Propriedades

Id

O ID lógico do destino.

O valor do Id pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos (.), hifens (-) e sublinhados (_).

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Id](#) do tipo de dados `AWS::Events::Rule Target`.

Exemplos

Alvo

YAML

```
EBRule:
  Type: Schedule
  Properties:
    Target:
      Id: MyTarget
```

ScheduleV2

O objeto que descreve um tipo de fonte de `ScheduleV2` evento, que define sua máquina de estado como o destino de um evento do Agendador do Amazon EventBridge que é acionado em uma programação. Para obter mais informações, consulte [O que é o Agendador do Amazon EventBridge](#) no Guia do usuário do EventBridge Scheduler.

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso [AWS::Scheduler::Schedule](#) quando esse tipo de evento é definido.

Sintaxe

Para declarar esta entidade no modelo do AWS Serverless Application Model (AWS SAM), use a seguinte sintaxe:

YAML

```
DeadLetterConfig: DeadLetterConfig
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
OmitName: Boolean
PermissionsBoundary: String
```

```
RetryPolicy: RetryPolicy  
RoleArn: String  
ScheduleExpression: String  
ScheduleExpressionTimezone: String  
StartDate: String  
State: String
```

Propriedades

DeadLetterConfig

Configure a fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para a qual o EventBridge envia eventos após uma falha na invocação de destino. A invocação pode falhar, por exemplo, ao enviar um evento para uma função do Lambda que não existe ou quando o EventBridge não tem permissões suficientes para invocar a função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Configurando uma fila de mensagens não entregues para o EventBridge Scheduler](#) no Guia do Usuário do EventBridge Scheduler.

Type: [DeadLetterConfig](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é semelhante à propriedade [DeadLetterConfig](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`. A versão AWS SAM dessa propriedade inclui subpropriedades adicionais, caso você queira que o AWS SAM crie a fila de mensagens não entregues para você.

Description

Uma descrição da agenda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Description](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

EndDate

A data, em UTC, até a qual a agenda pode invocar seu destino. Dependendo da expressão de recorrência da agenda, as invocações podem ser interrompidas até a EndDate que você especifica.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [EndDate](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

FlexibleTimeWindow

Permite a configuração de uma janela na qual uma agenda pode ser invocada.

Tipo: [FlexibleTimeWindow](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [FlexibleTimeWindow](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

GroupName

O nome do grupo de agendas para associar a essa agenda. Se não for definido, o grupo padrão será usado.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [GroupName](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Input

Texto JSON válido passado para o destino. Se você usar essa propriedade, nada do próprio texto do evento é passado para o destino.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Input](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule Target`.

KmsKeyArn

O ARN de uma chave KMS será usada para criptografar dados do cliente.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [KmsKeyArn](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Name

O nome da programação. Se você não especificar um nome, o AWS SAM gerará um nome no formato *StateMachine-Logical-IDEvent-Source-Name* e usará esse ID para o nome da agenda.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [Name](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

OmitName

Por padrão, o AWS SAM gera e usa um nome de agendamento no formato de *<State-machine-logical-ID><event-source-name>*. Defina essa propriedade `true` para CloudFormation gerar uma ID física exclusiva e, em vez disso, use-a como nome da programação.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Padrão: `false`

Compatibilidade CloudFormation: Essa propriedade é exclusiva do AWS SAM e não tem CloudFormation equivalente.

PermissionsBoundary

O ARN da política usada para definir o limite de permissões para a função.

Note

Se `PermissionsBoundary` estiver definido, AWS SAM aplicará os mesmos limites à perfil do IAM de destino da agenda do agendador.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [PermissionsBoundary](#) de um recurso `AWS::IAM::Role`.

RetryPolicy

Um objeto `RetryPolicy` que inclui informações sobre as configurações de política de repetição.

Type: [RetryPolicy](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RetryPolicy](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`.

RoleArn

O ARN do perfil do IAM que o EventBridge Scheduler usará para esse destino quando a agenda for invocada.

Tipo: [RoleArn](#)

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [RoleArn](#) do tipo de dados `AWS::Scheduler::ScheduleTarget`.

ScheduleExpression

A expressão de agendamento que determina quando e com que frequência o agendamento é executado.

Tipo: string

Obrigatório: Sim

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpression](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

ScheduleExpressionTimezone

O fuso horário no qual a expressão de agendamento é avaliada.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [ScheduleExpressionTimezone](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

StartDate

A data, em UTC, a partir da qual a agenda pode começar a invocar um destino. Dependendo da expressão de recorrência da agenda, as invocações podem ocorrer a partir da `StartDate` que você especifica.

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [StartDate](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

State

O estado da programação.

Valores aceitos: DISABLED | ENABLED

Tipo: string

Obrigatório: não

Compatibilidade CloudFormation: essa propriedade é passada diretamente para a propriedade [State](#) de um recurso `AWS::Scheduler::Schedule`.

Exemplos

Exemplo básico de definição de um recurso `ScheduleV2`

```
StateMachine:
  Type: AWS::Serverless::StateMachine
  Properties:
    Name: MyStateMachine
```

```

Events:
  ScheduleEvent:
    Type: ScheduleV2
    Properties:
      ScheduleExpression: "rate(1 minute)"
  ComplexScheduleEvent:
    Type: ScheduleV2
    Properties:
      ScheduleExpression: rate(1 minute)
      FlexibleTimeWindow:
        Mode: FLEXIBLE
        MaximumWindowInMinutes: 5
      StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z'
      EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z'
      ScheduleExpressionTimezone: UTC
      RetryPolicy:
        MaximumRetryAttempts: 5
        MaximumEventAgeInSeconds: 300
      DeadLetterConfig:
        Type: SQS
DefinitionUri:
  Bucket: sam-sam-s3-demo-bucket
  Key: my-state-machine.asl.json
  Version: 3
Policies:
  - LambdaInvokePolicy:
      FunctionName: !Ref MyFunction

```

Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM

Esta seção fornece detalhes sobre os recursos do CloudFormation que são criados quando o AWS SAM processa o modelo da AWS. O conjunto de recursos do CloudFormation que o AWS SAM gera difere, dependendo dos cenários especificados. Um cenário é a combinação de recursos AWS SAM e propriedades especificados em seu arquivo de modelo. Você pode referenciar os recursos CloudFormation gerados em outro lugar no seu arquivo de modelo, da mesma forma que você faz referência aos recursos que você declara explicitamente em seu arquivo de modelo.

Por exemplo, se você especificar um recurso `AWS::Serverless::Function` em seu arquivo de modelo AWS SAM, AWS SAM sempre gera um recurso base `AWS::Lambda::Function`. Se você também especificar a propriedade `AutoPublishAlias` opcional, AWS SAM também gera recursos `AWS::Lambda::Alias` e `AWS::Lambda::Version`.

Esta seção lista os cenários e os recursos CloudFormation que eles geram e mostra como referenciar os recursos CloudFormation gerados em seu arquivo de modelo AWS SAM.

Referenciando recursos gerados CloudFormation

Você tem duas opções para referenciar recursos CloudFormation gerados em seu arquivo de modelo AWS SAM, por `LogicalId` ou por propriedade referenciável.

Referenciando recursos CloudFormation gerados pelo `LogicalId`

Os recursos CloudFormation gerados por AWS SAM cada um têm um [LogicalId](#), que é um identificador alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9) exclusivo em um arquivo de modelo. AWS SAM usa os recursos `LogicalIds` AWS SAM em seu arquivo de modelo para construir `LogicalIds` os recursos CloudFormation que ele gera. Você pode usar o `LogicalId` de um recurso CloudFormation gerado para acessar as propriedades desse recurso em seu arquivo de modelo, assim como faria com um recurso CloudFormation que você declarou explicitamente. Para obter mais informações sobre `LogicalIds` em CloudFormation e modelos AWS SAM, consulte [Recursos](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Note

Alguns recursos gerados incluem um valor `LogicalIds` de hash exclusivo para evitar conflitos de namespace. Esses recursos são derivados quando a pilha é criada `LogicalIds`. Você pode recuperá-los somente após a criação da pilha usando o Console de gerenciamento da AWS, AWS CLI ou um dos SDKs AWS. Não recomendamos referenciar esses recursos `LogicalId` porque os valores de hash podem mudar.

Referenciando recursos CloudFormation gerados por propriedade referenciável

Para alguns recursos gerados, AWS SAM fornece uma propriedade referenciável do recurso AWS SAM. Você pode usar essa propriedade para referenciar um recurso CloudFormation gerado e suas propriedades em seu arquivo de modelo AWS SAM.

Note

Nem todos os recursos CloudFormation gerados têm propriedades referenciáveis. Para esses recursos, você deve usar `LogicalId` o.

Cenários CloudFormation de recursos gerados

A tabela a seguir resume os recursos AWS SAM e propriedades que compõem os cenários que geram recursos CloudFormation. Os tópicos na coluna Cenários fornecem detalhes sobre os recursos CloudFormation adicionais que AWS SAM gera para esse cenário.

AWS SAM Recurso	CloudFormation Recurso básico	Cenários
<u>AWS::Serverless::Api</u>	<u>AWS::ApiGateway::RestApi</u>	• <u>A propriedade domainName é especificada</u> • <u>A propriedade usagePlan é especificada</u>
<u>AWS::Serverless::Application</u>	<u>AWS::CloudFormation::Stack</u>	• Além de gerar o recurso CloudFormation básico, não há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.
<u>AWS::Serverless::Function</u>	<u>AWS::Lambda::Function</u>	• <u>A propriedade AutoPublishAlias é especificada</u> • <u>A propriedade da função não foi especificada</u> • <u>A propriedade DeploymentPreference é especificada</u> • <u>Uma fonte de eventos da Api é especificada</u> • <u>Uma fonte de eventos HttpAPI é especificada</u> • <u>Uma fonte de eventos de streaming é especificada</u> • <u>Uma fonte de eventos de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada</u> • <u>Uma fonte de eventos IoT Rule é especificada</u> •

AWS SAMRecurso do	CloudFormationRecurso básico	Cenários
		A propriedade OnSuccess (ou OnFailure) é especificada para eventos do Amazon SNS A propriedade OnSuccess (ou OnFailure) é especificada para eventos do Amazon SQS
AWS::Serverless::HttpApi	AWS::ApiGatewayV2::Api	A propriedade StageName é especificada A propriedade StageName não foi especificada A propriedade domainName é especificada
AWS::Serverless::LayerVersion	AWS::Lambda::LayerVersion	Além de gerar o recurso CloudFormation básico, não há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.
AWS::Serverless::SimpleTable	AWS::DynamoDB::Table	Além de gerar o recurso CloudFormation básico, não há cenários adicionais para esse recurso sem servidor.
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::StepFunctions::StateMachine	A propriedade da função não foi especificada Uma origem de eventos de API é especificada Uma fonte de eventos de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada

Tópicos

- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Api é especificado](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Application é especificado](#)

- [Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica AWS::Serverless::Connector](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Function é especificado](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::GraphQLApi é especificado](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::HttpAPI é especificado](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::LayerVersion é especificado](#)
- [CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::SimpleTable é especificado](#)
- [Recursos CloudFormation gerados quando AWS::Serverless::StateMachine é especificado](#)

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Api é especificado

Quando um `AWS::Serverless::Api` é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) sempre gera um recurso `AWS::ApiGateway::RestApi` com base CloudFormation. Além disso, ele sempre gera um `AWS::ApiGateway::Stage` e um recurso `AWS::ApiGateway::Deployment`.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: `<api-LogicalId>`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::ApiGateway::Stage

LogicalId: `<api-LogicalId><stage-name>Stage`

`<stage-name>` é a string para a qual a propriedade `StageName` está definida. Por exemplo, se você definir `StageName` como `Gamma`, será `LogicalIdMyRestApiGammaStage`.

Propriedade referenciável: *`<api-LogicalId>.Stage`*

AWS::ApiGateway::Deployment

LogicalId: `<api-LogicalId>Deployment<sha>`

O *`<sha>`* é um valor de hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por exemplo, *`MyRestApiDeployment926eeb5ff1`*.

Propriedade referenciável: *`<api-LogicalId>.Deployment`*

Além desses recursos CloudFormation, quando `AWS::Serverless::Api` é especificado, AWS SAM gera recursos adicionais CloudFormation para os seguintes cenários.

Cenários

- [A propriedade `domainName` é especificada](#)
- [A propriedade `usagePlan` é especificada](#)

A propriedade `domainName` é especificada

Quando a propriedade `DomainName` da propriedade `Domain` de um `AWS::Serverless::Api` é especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGateway::DomainName` CloudFormation.

`AWS::ApiGateway::DomainName`

LogicalId: `ApiGatewayDomainName<sha>`

O `<sha>` é um valor de hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por exemplo: `ApiGatewayDomainName926eeb5ff1`.

Propriedade referenciável: `<api-LogicalId>.DomainName`

A propriedade `usagePlan` é especificada

Quando a propriedade `UsagePlan` da propriedade `Auth` de um `AWS::Serverless::Api` é especificada, AWS SAM gera os seguintes recursos CloudFormation: `AWS::ApiGateway::UsagePlan`, `AWS::ApiGateway::UsagePlanKey`, e `AWS::ApiGateway::ApiKey`.

`AWS::ApiGateway::UsagePlan`

LogicalId: `<api-LogicalId>UsagePlan`

Propriedade referenciável: `<api-LogicalId>.UsagePlan`

`AWS::ApiGateway::UsagePlanKey`

LogicalId: `<api-LogicalId>UsagePlanKey`

Propriedade referenciável: `<api-LogicalId>.UsagePlanKey`

AWS::ApiGateway::ApiKey

LogicalId: *<api-LogicalId>*ApiKey

Propriedade referenciável: *<api-LogicalId>*.ApiKey

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Application é especificado

Quando um AWS::Serverless::Application é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso AWS::CloudFormation::Stack com base CloudFormation.

AWS::CloudFormation::Stack

LogicalId: *<application-LogicalId>*

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica AWS::Serverless::Connector

Note

Quando você define conectores por meio da propriedade Connectors incorporada, ela é primeiro transformada em um recurso AWS::Serverless::Connector antes de gerar esses recursos.

Quando você especifica um recurso AWS::Serverless::Connector em um modelo AWS SAM, AWS SAM gera os seguintes recursos AWS CloudFormation conforme necessário.

AWS::IAM::ManagedPolicy

LogicalId: *<connector-LogicalId>*Policy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esse recurso CloudFormation, você deve usar o LogicalId.)

AWS::SNS::TopicPolicy

LogicalId: *<connector-LogicalId>*TopicPolicy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esse recurso CloudFormation, você deve usar o LogicalId.)

AWS::SQS::QueuePolicy

LogicalId: *<connector-LogicalId>*QueuePolicy

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esse recurso CloudFormation, você deve usar o LogicalId.)

AWS::Lambda::Permission

LogicalId: *<connector-LogicalId>**<permission>*LambdaPermission

<permission> é uma permissão especificada pela propriedade Permissions. Por exemplo, Write.

Propriedade referenciável: N/A (Para referenciar esse recurso CloudFormation, você deve usar o LogicalId.)

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::Function é especificado

Quando um AWS::Serverless::Function é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso AWS::Lambda::Function com base CloudFormation.

AWS::Lambda::Function

LogicalId: *<function-LogicalId>*

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Além desse recurso CloudFormation, quando AWS::Serverless::Function especificado, AWS SAM também gera recursos CloudFormation para os seguintes cenários.

Cenários

- [Propriedades da função principal](#)

- [Origens de eventos](#)
- [Configuração do evento](#)

Propriedades da função principal

Os cenários a seguir geram recursos do CloudFormation com base nas propriedades da função principal:

A propriedade da função não foi especificada

Quando a propriedade `Role` de um `AWS::Serverless::Function` não é especificada, o AWS SAM gera um recurso `AWS::IAM::Role` do CloudFormation.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <function-LogicalId>Role

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

A propriedade `AutoPublishAlias` é especificada

Quando a propriedade `AutoPublishAlias` de um `AWS::Serverless::Function` é especificada, AWS SAM gera os seguintes recursos CloudFormation: `AWS::Lambda::Alias` e `AWS::Lambda::Version`.

AWS::Lambda::Alias

LogicalId: <function-LogicalId>Alias<alias-name>

<alias-name> é a string que está definida como `AutoPublishAlias`. *Por exemplo, se você `AutoPublishAlias` definir como `live`, `LogicalId` é: `myFunction Alias live`.*

Propriedade referenciável: *<function-LogicalId>.Alias*

AWS::Lambda::Version

LogicalId: <function-LogicalId>Version<sha>

O *<sha>* é um valor de hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. *Por exemplo, `MyFunction Version 926eeb5ff1`.*

Propriedade referenciável: `<function-LogicalId>.Version`

Para obter informações adicionais sobre a propriedade `AutoPublishAlias`, consulte a [seção de Propriedades de AWS::Serverless::Function](#).

A propriedade `DeploymentPreference` é especificada

Quando a propriedade `DeploymentPreference` de um `AWS::Serverless::Function` é especificada, AWS SAM gera os seguintes recursos CloudFormation:

`AWS::CodeDeploy::Application` e `AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup`. Além disso, se a propriedade `Role` do objeto `DeploymentPreference` não for especificada, o AWS SAM também gera um recurso `AWS::IAM::Role` do CloudFormation.

AWS::CodeDeploy::Application

LogicalId: `ServerlessDeploymentApplication`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

LogicalId: `<function-LogicalId>DeploymentGroup`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::IAM::Role

LogicalId: `CodeDeployServiceRole`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

A propriedade `FunctionUrlConfig` é especificada

Quando a propriedade `FunctionUrlConfig` é especificada, o AWS SAM gera recursos do CloudFormation diferentes com base no `AuthType`.

Quando o `AuthType`: `NONE` é especificado, o AWS SAM gera os seguintes recursos do CloudFormation:

AWS::Lambda::Permission (Invocar acesso)

LogicalId: *<function-LogicalId>*URLInvokeAllowPublicAccess

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::Lambda::Permission (Acesso público)

LogicalId: *<function-LogicalId>*UrlPublicPermissions

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::Lambda::Url

LogicalId: *<function-LogicalId>*Url

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Quando o AuthType: AWS_IAM é especificado, o AWS SAM gera somente:

AWS::Lambda::Url

LogicalId: *<function-LogicalId>*Url

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Para obter mais informações sobre a propriedade FunctionUrlConfig, consulte [FunctionUrlConfig](#).

Origens de eventos

Os cenários a seguir geram recursos do CloudFormation com base em fontes de eventos:

Uma fonte de eventos da Api é especificada

Quando a propriedade Event de um AWS::Serverless::Function é definida como Api, mas a propriedade RestApiId não é especificada, AWS SAM gera o recurso AWS::ApiGateway::RestApi CloudFormation.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Uma fonte de eventos HttpAPI é especificada

Quando a propriedade `Event` de um `AWS::Serverless::Function` é definida como `HttpApi`, mas a propriedade `ApiId` não é especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGatewayV2::Api` CloudFormation.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: ServerlessHttpApi

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Uma fonte de eventos de streaming é especificada

Quando a propriedade `Event` de um `AWS::Serverless::Function` é definida como um dos tipos de streaming, AWS SAM gera o recurso `AWS::Lambda::EventSourceMapping` CloudFormation. Isso se aplica aos seguintes tipos: `DynamoDB`, `Kinesis`, `MQ`, `MSK` e `SQS`.

AWS::Lambda::EventSourceMapping

LogicalId: *<function-LogicalId><event-LogicalId>*

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Uma fonte de eventos de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada

Quando a propriedade `Event` de um `AWS::Serverless::Function` é definida como um dos tipos de ponte de eventos (ou barramento de eventos), AWS SAM gera o recurso `AWS::Events::Rule` CloudFormation. Isso se aplica aos seguintes tipos: `EventBridgeRule`, `Schedule` e `CloudWatchEvents`.

AWS::Events::Rule

LogicalId: <function-LogicalId><event-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este CloudFormation recurso)

Uma fonte de eventos IoTRule é especificada

Quando a propriedade Event de um AWS::Serverless::Function é definida como IoTRule, AWS SAM gera o recurso AWS::IoT::TopicRule CloudFormation.

AWS::IoT::TopicRule

LogicalId: <function-LogicalId><event-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este CloudFormation recurso)

Configuração do evento

Os cenários a seguir geram recursos do CloudFormation com base na configuração do evento:

A propriedade OnSuccess (ou OnFailure) é especificada para eventos do Amazon SNS

Quando a propriedade OnSuccess (ou OnFailure) da propriedade DestinationConfig da propriedade EventInvokeConfig de uma AWS::Serverless::Function é especificada e o tipo de destino é SNS, mas o ARN de destino não está especificado, AWS SAM gera os seguintes recursos CloudFormation: AWS::Lambda::EventInvokeConfig e AWS::SNS::Topic.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function-LogicalId>EventInvokeConfig

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este CloudFormation recurso)

AWS::SNS::Topic

*LogicalId: <function-LogicalId>OnSuccessTopic (ou
<function-LogicalId>OnFailureTopic)*

Propriedade referenciável: *<function-LogicalId>*.DestinationTopic

Se ambos OnSuccess e OnFailure forem especificados para um evento do Amazon SNS, para distinguir entre os recursos gerados, você deverá usar o LogicalId.

A propriedade OnSuccess (ou OnFailure) é especificada para eventos do Amazon SQS

Quando a propriedade OnSuccess (ou OnFailure) da propriedade DestinationConfig da propriedade EventInvokeConfig de uma `AWS::Serverless::Function` é especificada e o tipo de destino é SQS, mas o ARN de destino não está especificado, AWS SAM gera os seguintes recursos CloudFormation: `AWS::Lambda::EventInvokeConfig` e `AWS::SQS::Queue`.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: *<function-LogicalId>*EventInvokeConfig

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este CloudFormation recurso)

AWS::SQS::Queue

LogicalId: *<function-LogicalId>*OnSuccessQueue (ou *<function-LogicalId>*OnFailureQueue)

Propriedade referenciável: *<function-LogicalId>*.DestinationQueue

Se ambos OnSuccess e OnFailure forem especificados para um evento do Amazon SQS, para distinguir entre os recursos gerados, você deverá usar o LogicalId.

CloudFormation recursos gerados quando `AWS::Serverless::GraphQLApi` é especificado

Quando você especifica um recurso `AWS::Serverless::GraphQLApi` em um modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM), AWS SAM sempre cria os seguintes recursos AWS CloudFormation básicos.

AWS::AppSync::DataSource

LogicalId: *<graphqlapi-LogicalId><datasource-RelativeId><datasource-Type>*DataSource

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este CloudFormation recurso)

AWS::AppSync::FunctionConfiguration

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId><function-RelativeId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::GraphQLApi

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::GraphQLSchema

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId>Schema

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::Resolver

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId><OperationType><resolver-RelativeId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Além desses recursos CloudFormation, quando `AWS::Serverless::GraphQLApi` especificado, AWS SAM também pode gerar os seguintes recursos CloudFormation.

AWS::AppSync::ApiCache

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId>ApiCache

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::ApiKey

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId><apikey-RelativeId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::DomainName

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId>DomainName

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation

LogicalId: <graphqlapi-LogicalId>DomainNameApiAssociation

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

AWS SAM também pode usar o recurso **AWS::Serverless::Connector** para provisionar permissões. Para obter mais informações, consulte [Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica AWS::Serverless::Connector](#).

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::HttpAPI é especificado

Quando um **AWS::Serverless::HttpApi** é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso **AWS::ApiGatewayV2::Api** com base CloudFormation.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: <httpapi-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Além desse recurso CloudFormation, quando **AWS::Serverless::HttpApi** especificado, AWS SAM também gera recursos CloudFormation para os seguintes cenários:

Cenários

- [A propriedade StageName é especificada](#)
- [A propriedade StageName não foi especificada](#)

- [A propriedade `domainName` é especificada](#)

A propriedade `StageName` é especificada

Quando a propriedade `StageName` de um `AWS::Serverless::HttpApi` está especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage` CloudFormation.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: `<httpapi-LogicalId><stage-name>Stage`

`<stage-name>` é a string para a qual a propriedade `StageName` está definida. Por exemplo, se você definir como `StageNameGamma`, `LogicalId` será: `MyHttpApiGamma Stage`.

Propriedade referenciável: `<httpapi-LogicalId>.Stage`

A propriedade `StageName` não foi especificada

Quando a propriedade `StageName` de um `AWS::Serverless::HttpApi` não é especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGatewayV2::Stage` CloudFormation.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: `<httpapi-LogicalId>ApiGatewayDefaultStage`

Propriedade referenciável: `<httpapi-LogicalId>.Stage`

A propriedade `domainName` é especificada

Quando a propriedade `DomainName` da propriedade `Domain` de um `AWS::Serverless::HttpApi` é especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGatewayV2::DomainName` CloudFormation.

AWS::ApiGatewayV2::DomainName

LogicalId: `ApiGatewayDomainNameV2<sha>`

O `<sha>` é um valor de hash exclusivo que é gerado quando a pilha é criada. Por exemplo, `ApiGatewayDomainNameV2 926eeb5ff1`.

Propriedade referenciável: `<httpapi-LogicalId>.DomainName`

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::LayerVersion é especificado

Quando um AWS::Serverless::LayerVersion é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso AWS::Lambda::LayerVersion com base CloudFormation.

AWS::Lambda::LayerVersion

LogicalId: <layerversion-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

CloudFormationrecursos gerados quando AWS::Serverless::SimpleTable é especificado

Quando um AWS::Serverless::SimpleTable é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso AWS::DynamoDB::Table com base CloudFormation.

AWS::DynamoDB::Table

LogicalId: <simpletable-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Recursos CloudFormation gerados quando AWS::Serverless::StateMachine é especificado

Quando um AWS::Serverless::StateMachine é especificado, AWS Serverless Application Model (AWS SAM) gera um recurso AWS::StepFunctions::StateMachine com base CloudFormation.

AWS::StepFunctions::StateMachine

LogicalId: <statemachine-LogicalId>

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o LogicalId para referenciar este recurso CloudFormation)

Além desse recurso CloudFormation, quando `AWS::Serverless::StateMachine` especificado, AWS SAM também gera recursos CloudFormation para os seguintes cenários:

Cenários

- [A propriedade da função não foi especificada](#)
- [Uma origem de eventos de API é especificada](#)
- [Uma fonte de eventos de ponte de eventos \(ou barramento de eventos\) é especificada](#)

A propriedade da função não foi especificada

Quando a propriedade `Role` de um `AWS::Serverless::StateMachine` não é especificada, AWS SAM gera um recurso `AWS::IAM::Role` CloudFormation.

AWS::IAM::Role

LogicalId: `<statemachine-LogicalId>Role`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Uma origem de eventos de API é especificada

Quando a propriedade `Event` de um `AWS::Serverless::StateMachine` é definida como `Api`, mas a propriedade `RestApiId` não é especificada, AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGateway::RestApi` CloudFormation.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: `ServerlessRestApi`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Uma fonte de eventos de ponte de eventos (ou barramento de eventos) é especificada

Quando a propriedade `Event` de um `AWS::Serverless::StateMachine` é definida como um dos tipos de ponte de eventos (ou barramento de eventos), AWS SAM gera o recurso

`AWS::Events::Rule` CloudFormation. Isso se aplica aos seguintes tipos: `EventBridgeRule`, `Schedule` e `CloudWatchEvents`.

AWS::Events::Rule

LogicalId: `<statemachine-LogicalId><event-LogicalId>`

Propriedade referenciável: N/A (você deve usar o `LogicalId` para referenciar este recurso CloudFormation)

Atributos de recursos compatíveis com o AWS SAM

Os atributos de recursos são atributos que você pode adicionar recursos AWS SAM e CloudFormation para controlar comportamentos e relacionamentos adicionais. Para obter mais informações sobre atributos de recursos, consulte [Referência de atributos](#) de recursos no Guia AWS CloudFormation do usuário.

AWS SAMsuportam um subconjunto de atributos de recursos que são definidos porCloudFormation. Dos atributos de recursos suportados, alguns são copiados somente para o recurso CloudFormation gerado base do recurso AWS SAM correspondente e alguns são copiados para todos os recursos CloudFormation gerados resultantes do recurso correspondente AWS SAM. Para obter mais informações sobre os recursos CloudFormation gerados a partir dos recursos AWS SAM correspondentes, consulte [Recursos gerados do CloudFormation para o AWS SAM](#).

A tabela a seguir resume o suporte a atributos de recursos porAWS SAM, de acordo com a [Exceções](#) lista abaixo.

Atributos de recursos	Recurso(s) gerado(s) pelo destino
DependsOn Metadados ^{1, 2}	Somente recurso CloudFormation gerado por base. Para obter informações sobre o mapeamento entre recursos AWS SAM e recursos CloudFormation básicos, consulte Cenários CloudFormation de recursos gerados .
Condition DeletionPolicy	Todos os recursos CloudFormation gerados a partir do recurso AWS SAM correspondente. Para obter informações sobre cenários para recursos CloudFormation gerados, consulte Cenários CloudFormation de recursos gerados .

Atributos de recursos	Recurso(s) gerado(s) pelo destino
UpdateReplacePolicy	

Observações:

1. Para obter mais informações sobre como usar o atributo de recurso Metadata com o tipo de recurso `AWS::Serverless::Function`, consulte [Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM](#).
2. Para obter mais informações sobre como usar o atributo de recurso Metadata com o tipo de recurso `AWS::Serverless::LayerVersion`, consulte [Construindo camadas Lambda em AWS SAM](#).

Exceções

Há várias exceções às regras de atributos de recursos descritas anteriormente:

- Para `AWS::Lambda::LayerVersion`, o campo personalizado AWS SAM-only define `RetentionPolicy` para `DeletionPolicy` para os recursos CloudFormation gerados. Isso tem uma precedência maior do que `DeletionPolicy` ele mesmo. Se nenhum estiver definido, então, por padrão, será `DeletionPolicy` definido como `Retain`.
- Para `AWS::Lambda::Version`, se `DeletionPolicy` não especificado, o padrão será `Retain`.
- Para o cenário em que `DeploymentPreferences` é especificado para uma função sem servidor, os atributos do recurso não são copiados para os seguintes recursos gerados: CloudFormation
 - `AWS::CodeDeploy::Application`
 - `AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup`
 - O `AWS::IAM::Role` chamado `CodeDeployServiceRole` que é criado para esse cenário
- Se seu modelo AWS SAM contiver várias funções com fontes de eventos de API criadas implicitamente, as funções compartilharão o recurso `AWS::ApiGateway::RestApi` gerado. Nesse cenário, se as funções tiverem atributos de recursos diferentes, então, para o recurso `AWS::ApiGateway::RestApi` gerado, AWS SAM copia os atributos do recurso de acordo com as seguintes listas priorizadas:
 - `UpdateReplacePolicy`:

1. Retain
 2. Snapshot
 3. Delete
- DeletionPolicy:
 1. Retain
 2. Delete

Extensões do API Gateway para o AWS SAM

As extensões do API Gateway, projetadas especificamente para a AWS, fornecem personalizações e funcionalidades adicionais para a criação e o gerenciamento de APIs. Extensões do API Gateway são extensões da especificação OpenAPI que são compatíveis com a autorização específica da AWS e as integrações de API específicas do API Gateway. Para obter mais informações sobre extensões do API Gateway, consulte [Extensões do API Gateway para o OpenAPI](#).

O AWS SAM suporta um subconjunto de extensões do API Gateway. Para ver quais extensões do API Gateway são compatíveis com o AWS SAM, consulte a tabela a seguir.

Extensão do API Gateway	Suporte por AWS SAM
Objeto x-amazon-apigateway-any-method	Sim
Propriedade x-amazon-apigateway-api-key-source	Não
Objeto x-amazon-apigateway-auth	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-authorizer	Sim
Propriedade x-amazon-apigateway-authtype	Sim
Propriedade x-amazon-apigateway-binary-media-types	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-documentation	Não
Objeto x-amazon-apigateway-endpoint-configuration	Não
Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses	Sim

Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.gatewayResponse	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseParameters	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseTemplates	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration.requestParameters	Não
Objeto x-amazon-apigateway-integration.responses	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration.response	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseTemplates	Sim
Objeto x-amazon-apigateway-integration.responseParameters	Sim
Propriedade x-amazon-apigateway-request-validator	Não
Objeto x-amazon-apigateway-request-validators	Não
Objeto x-amazon-apigateway-request-validators.requestValidator	Não

Funções intrínsecas para o AWS SAM

Funções intrínsecas são funções integradas que permitem que você atribua valores às propriedades que estão disponíveis apenas no runtime. O AWS SAM tem suporte limitado para determinadas propriedades das funções intrínsecas. Portanto, ele é incapaz de resolver algumas funções intrínsecas. Consequentemente, recomendamos adicionar a transformação `AWS::LanguageExtensions` para resolver isso. A transformação `AWS::LanguageExtensions` é uma macro hospedada pelo CloudFormation que permite o uso de funções intrínsecas e de outras funcionalidades não incluídas por padrão no CloudFormation.

Transform:

- `AWS::LanguageExtensions`
- `AWS::Serverless-2016-10-31`

 Note

Se você usar funções intrínsecas na propriedade `CodeUri`, o AWS SAM não será capaz de analisar corretamente os valores. Em vez disso, considere usar a transformação `AWS::LanguageExtensions`.

Para obter mais informações, consulte a [seção de Propriedades de AWS::Serverless::Function](#).

Para obter mais informações sobre funções intrínsecas, consulte o [Referência à função intrínseca](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Exemplo de aplicações sem servidor para AWS SAM

Esta seção inclui dois exemplos de aplicações: uma que processa eventos do DynamoDB e outra que processa eventos do Amazon S3. Cada exemplo conduz você por um processo passo a passo de criação de uma aplicação. Além disso, ambos incluem detalhes sobre a configuração de origens de eventos e recursos da AWS. Ambos começam pela identificação do que deve ser feito antes de você começar e seguem as etapas para inicializar, testar, empacotar e implantar a aplicação.

Tópicos

- [Processar eventos do DynamoDB com o AWS SAM](#)
- [Processar eventos do Amazon S3 com o AWS SAM](#)

Processar eventos do DynamoDB com o AWS SAM

Com esse aplicativo de exemplo, você se baseia no que aprendeu na visão geral e no guia de início rápido e instala outro aplicativo de exemplo. Esse aplicativo consiste em uma função do Lambda que é invocada por uma origem do evento de tabela do DynamoDB. A função do Lambda é muito simples: ela registra dados que foram transmitidos pela mensagem de origem do evento.

Este exercício mostra como imitar mensagens de origem de eventos que são passadas para as funções do Lambda quando são invocadas.

Antes de começar

Verifique se você concluiu a configuração necessária no [Instale o AWS SAM CLI](#).

Etapa 1: Inicializar o aplicativo

Nesta seção, baixe o pacote de aplicativos, que consiste em um modelo do AWS SAM e no código do aplicativo.

Como inicializar o aplicativo

1. Execute o seguinte comando em um prompt de comando do AWS SAM CLI.

```
sam init \  
--location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-dynamodb-python \
```

```
--no-input
```

Observe que o comando `gh:` acima é expandido para o URL do GitHub `https://github.com/`.

2. Revise o conteúdo do diretório criado pelo comando (`dynamodb_event_reader/`):
 - `template.yaml` — Define dois recursos AWS que o aplicativo Read DynamoDB precisa: uma função do Lambda e uma tabela do DynamoDB. O modelo também define o mapeamento entre os dois recursos.
 - `read_dynamodb_event/` — diretório – contém o código do aplicativo DynamoDB.

Etapa 2: Testar o aplicativo localmente

Para testes locais, use o AWS SAM CLI para gerar um evento de amostra do DynamoDB e invocar a função do Lambda:

```
sam local generate-event dynamodb update | sam local invoke --event - ReadDynamoDBEvent
```

O comando `generate-event` cria uma mensagem de origem do evento de teste, como as mensagens criadas quando todos os componentes são implantados na nuvem AWS. Essa mensagem de origem do evento é canalizada para a função do Lambda `ReadDynamoDBEvent`.

Verifique se as mensagens esperadas foram impressas no console, com base no código-fonte em `app.py`.

Etapa 3: Empacotar o aplicativo

Antes de testar seu aplicativo localmente, você deve usar o AWS SAM CLI para criar um pacote de implantação, que você usa para implantar o aplicativo AWS na nuvem.

Para criar o pacote de implantação do Lambda

1. Crie um bucket do S3 no local onde deseja salvar o código empacotado. Se você quiser usar um bucket do S3 existente, ignore esta etapa.

```
aws s3 mb s3://bucketname
```

2. Crie o pacote de implantação ao executar o seguinte comando `package` da CLI do prompt do comando.


```
sam package \  
  --template-file template.yaml \  
  --output-template-file packaged.yaml \  
  --s3-bucket bucketname
```

Você especifica o novo arquivo de modelo `packaged.yaml`, ao implantar o aplicativo na próxima etapa.

Etapa 4: Implantar um aplicativo

Agora que você criou o pacote de implantação, use-o para implantar o aplicativo na nuvem do AWS. Em seguida, você testa o aplicativo.

Como publicar o aplicativo com tecnologia sem servidor na nuvem do AWS

- No AWS SAM CLI, use o comando da CLI `deploy` para implantar todos os recursos que você definiu no modelo.

```
sam deploy \  
  --template-file packaged.yaml \  
  --stack-name sam-app \  
  --capabilities CAPABILITY_IAM \  
  --region us-east-1
```

No comando, o parâmetro `--capabilities` permite que o AWS CloudFormation crie um perfil do IAM.

O CloudFormation cria os recursos AWS definidos no modelo. Você pode acessar os nomes desses recursos no console CloudFormation.

Para testar o aplicativo com tecnologia sem servidor na nuvem do AWS

1. Abra o console do DynamoDB.
2. Insira um registro na tabela que você acabou de criar.
3. Vá até a guia Métricas da tabela e escolha Visualizar todas as métricas do CloudWatch. No console do CloudWatch, escolha Logs para poder visualizar a saída do log.

Próximas etapas

Para continuar aprendendo sobre o AWS SAM, consulte os seguintes recursos:

- [Exemplo de aplicações do AWS SAM](#): o repositório do AWS SAM no GitHub contém aplicações de exemplo adicionais para você baixar e experimentar.
- [Serverless Land](#): site que reúne padrões com tecnologia sem servidor, exemplos de código e recursos de aprendizado específicos para aplicações do AWS SAM.

Processar eventos do Amazon S3 com o AWS SAM

Com esse aplicativo de exemplo, você se baseia no que aprendeu nos exemplos anteriores e instala um aplicativo mais complexo. Esse aplicativo consiste em uma função do Lambda que é invocada por uma origem do evento de carregamento do objeto do Amazon S3. Este exercício mostra como acessar recursos AWS e fazer chamadas de serviço AWS por meio de uma função do Lambda.

Esse exemplo de aplicativo com tecnologia sem servidor processa eventos de criação de objetos no Amazon S3. Para cada imagem que é carregada em um bucket, o Amazon S3 detecta o evento criado pelo objeto e invoca uma função do Lambda. A função do Lambda invoca o Amazon Rekognition para detectar o texto que está na imagem. Em seguida, ele armazena os resultados retornados pelo Amazon Rekognition em uma tabela do DynamoDB.

Note

Com este aplicativo de exemplo, você executa as etapas em uma ordem ligeiramente diferente da dos exemplos anteriores. A razão para isso é que esse exemplo exige que os recursos AWS sejam criados e as permissões do IAM sejam configuradas antes que você possa testar a função do Lambda localmente. Vamos aproveitar o CloudFormation para criar os recursos e configurar as permissões para você. Caso contrário, você precisaria fazer isso manualmente antes de testar a função do Lambda localmente.

Como esse exemplo é mais complicado, certifique-se de estar familiarizado com a instalação dos aplicativos de exemplo anteriores antes de executar este.

Antes de começar

Verifique se você concluiu a configuração necessária no [Instale o AWS SAM CLI](#).

Etapa 1: Inicializar o aplicativo

Nesta seção, baixe o exemplo de aplicativo, que consiste em um modelo do AWS SAM e no código do aplicativo.

Como inicializar o aplicativo

1. Execute o seguinte comando em um prompt de comando do AWS SAM CLI.

```
sam init \  
--location https://github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-s3-rekognition-  
dynamodb-python \  
--no-input
```

2. Revise o conteúdo do diretório criado pelo comando (`aws_sam_ocr/`):
 - `template.yaml` — Define três recursos AWS que o aplicativo Amazon S3 precisa: uma função do Lambda, um bucket do Amazon S3 e uma tabela do DynamoDB. O modelo também define os mapeamentos e as permissões entre esses recursos.
 - `src/` — diretório Contém o código do aplicativo Amazon S3.
 - `SampleEvent.json` — A origem do evento de amostra, que é usada para testes locais.

Etapa 2: Empacotar o aplicativo

Antes de testar seu aplicativo localmente, você deve usar o AWS SAM CLI para criar um pacote de implantação, que você usa para implantar o aplicativo AWS na nuvem. Essa implantação cria os recursos AWS e as permissões necessários para testar o aplicativo localmente.

Para criar o pacote de implantação do Lambda

1. Crie um bucket do S3 no local onde deseja salvar o código empacotado. Se você quiser usar um bucket do S3 existente, ignore esta etapa.

```
aws s3 mb s3://bucketname
```

2. Crie o pacote de implantação ao executar o seguinte comando `package` da CLI do prompt do comando.

```
sam package \  

```

```
--template-file template.yaml \  
--output-template-file packaged.yaml \  
--s3-bucket bucketname
```

Você especifica o novo arquivo de modelo `packaged.yaml`, ao implantar o aplicativo na próxima etapa.

Etapa 3: Implantar um aplicativo

Agora que você criou o pacote de implantação, use-o para implantar o aplicativo na nuvem do AWS. Em seguida, você testa o aplicativo invocando-o na nuvem do AWS.

Como publicar o aplicativo com tecnologia sem servidor na nuvem do AWS

- No AWS SAMCLI, use o comando `deploy` para implantar todos os recursos que você definiu no modelo.

```
sam deploy \  
  --template-file packaged.yaml \  
  --stack-name aws-sam-ocr \  
  --capabilities CAPABILITY_IAM \  
  --region us-east-1
```

No comando, o parâmetro `--capabilities` permite que o CloudFormation crie um perfil do IAM.

O CloudFormation cria os recursos AWS definidos no modelo. Você pode acessar os nomes desses recursos no console CloudFormation.

Para testar o aplicativo com tecnologia sem servidor na nuvem do AWS

1. Carregue-o no bucket do Amazon S3 que você criou para esse aplicativo de amostra.
2. Abra o console do DynamoDB e encontre a tabela que foi criada. Consulte a tabela para ver os resultados retornados pelo Amazon Rekognition.
3. Verifique se a tabela do DynamoDB contém novos registros que contêm texto que o Amazon Rekognition encontrou na imagem carregada.

Etapa 4: Testar o aplicativo localmente

Antes de testar o aplicativo localmente, você deve primeiro recuperar os nomes dos recursos AWS que foram criados pelo CloudFormation.

- Recupere o nome da chave do Amazon S3 e o nome do bucket de CloudFormation. Modifique o arquivo `SampleEvent.json` substituindo os valores da chave do objeto, do nome do bucket e do ARN do bucket.
- Recupere o nome da tabela do DynamoDB. Esse nome é usado para o comando `sam local invoke` a seguir.

Use o AWS SAM CLI para gerar um exemplo de evento do Amazon S3 e invocar a função do Lambda:

```
TABLE_NAME=Table name obtained from CloudFormation console sam local invoke --event  
SampleEvent.json
```

A parte do `TABLE_NAME=` define o nome da tabela do DynamoDB. O parâmetro `--event` especifica o arquivo que contém a mensagem do evento de teste a ser transmitida para a função do Lambda.

Agora você pode verificar se os registros esperados do DynamoDB foram criados com base nos resultados retornados pelo Amazon Rekognition.

Próximas etapas

Para continuar aprendendo sobre o AWS SAM, consulte os seguintes recursos:

- [Exemplo de aplicações do AWS SAM](#): o repositório do AWS SAM no GitHub contém aplicações de exemplo adicionais para você baixar e experimentar.
- [Serverless Land](#): site que reúne padrões com tecnologia sem servidor, exemplos de código e recursos de aprendizado específicos para aplicações do AWS SAM.

Desenvolver a aplicação sem servidor com o AWS SAM

Esta seção contém tópicos sobre como validar seu modelo AWS SAM e criar seu aplicativo com dependências. Ele também contém tópicos sobre o uso AWS SAM em determinados casos de uso, como trabalhar com camadas do Lambda, usar aplicativos aninhados, controlar o acesso às APIs do API Gateway, orquestrar recursos AWS com Step Functions e efetuar assinatura de código em seus aplicativos. Os três principais marcos de que você precisa concluir para desenvolver a aplicação estão listados abaixo.

Tópicos

- [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#)
- [Definir a infraestrutura com o AWS SAM](#)
- [Criar aplicações com o AWS SAM](#)

Crie seu aplicativo em AWS SAM

Depois de concluir os [Conceitos básicos](#) e ler [Como usar o AWS Serverless Application Model \(AWS SAM\)](#), tudo estará pronto para criar um projeto do AWS SAM no seu ambiente de desenvolvedor. Seu AWS SAM projeto servirá como ponto de partida para escrever seu aplicativo sem servidor. Para obter uma lista de opções de AWS SAMCLI `sam init` comando, consulte [sam init](#).

O AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam init` fornece opções para inicializar um novo aplicativo sem servidor que consiste em:

- Um AWS SAM modelo para definir seu código de infraestrutura.
- Uma estrutura de pastas que organiza seu aplicativo.
- Configuração para suas AWS Lambda funções.

Para criar um AWS SAM projeto, consulte os tópicos desta seção.

Note

`sam init` inclui modelos de projeto para funções duráveis em tempos de execução compatíveis (TypeScript, Python, Java). Esses modelos fornecem código inicial e configuração para criar aplicativos sem servidor com estado.

Tópicos

- [Inicialize um novo aplicativo com tecnologia sem servidor.](#)
- [Opções para o sam init](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Exemplos](#)
- [Saiba mais](#)
- [Próximas etapas](#)

Inicialize um novo aplicativo com tecnologia sem servidor.

Para inicializar um novo aplicativo com tecnologia sem servidor usando o AWS SAM CLI

1. `cd` para um diretório inicial.
2. Execute o seguinte na linha de comando:

```
$ sam init
```

3. O AWS SAMCLI o guiará por um fluxo interativo para criar um novo aplicativo com tecnologia sem servidor.

Note

Conforme detalhado em [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#), esse comando inicializa a aplicação sem servidor, criando o diretório do projeto. Esse diretório conterá vários arquivos e pastas. O arquivo mais importante é `template.yaml`. Esse é o seu AWS SAM modelo. A versão do python deve corresponder à versão do python listada no arquivo `template.yaml` criado pelo comando `sam init`.

Escolha um modelo inicial

Um modelo consiste no seguinte:

1. Um AWS SAM modelo para seu código de infraestrutura.

2. Um diretório inicial do projeto que organiza seus arquivos de projeto. Por exemplo, isso pode incluir:
 - a. Uma estrutura para o código de função do Lambda e suas dependências.
 - b. Uma pasta `events` que contém eventos de teste para testes locais.
 - c. Uma pasta `tests` para oferecer suporte ao teste de unidade.
 - d. Um arquivo `samconfig.toml` para definir as configurações do projeto.
 - e. Um arquivo `ReadMe` e outros arquivos básicos do projeto inicial.

Veja a seguir um exemplo de um diretório de projeto inicial:

```
sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests
    ### __init__.py
    ### integration
    #   ### __init__.py
    #   ### test_api_gateway.py
    ### requirements.txt
    ### unit
        ### __init__.py
        ### test_handler.py
```

Você pode selecionar em uma lista de AWS modelos de início rápido disponíveis ou fornecer sua própria localização de modelo personalizado.

Para escolher um modelo de início AWS rápido

1. Quando solicitado, selecione AWS Modelos de início rápido.
2. Selecione um modelo de Início AWS Rápido para começar. Este é um exemplo:


```
Which template source would you like to use?
```

- 1 - AWS Quick Start Templates
- 2 - Custom Template Location

```
Choice: 1
```

```
Choose an AWS Quick Start application template
```

- 1 - Hello World Example
- 2 - Multi-step workflow
- 3 - Serverless API
- 4 - Scheduled task
- 5 - Standalone function
- 6 - Data processing
- 7 - Hello World Example With Powertools
- 8 - Infrastructure event management
- 9 - Serverless Connector Hello World Example
- 10 - Multi-step workflow with Connectors
- 11 - Lambda EFS example
- 12 - DynamoDB Example
- 13 - Machine Learning

```
Template: 4
```

Para escolher sua própria localização de modelo personalizado

1. Quando solicitado, selecione a localização do modelo personalizado.

```
Which template source would you like to use?
```

- 1 - AWS Quick Start Templates
- 2 - Custom Template Location

```
Choice: 2
```

2. O AWS SAMCLI solicitará que você forneça uma localização do modelo.

```
Template location (git, mercurial, http(s), zip, path):
```

Forneça qualquer uma das seguintes localizações para o arquivo de arquivos.zip do modelo:

- GitHubrepositório — O caminho para o arquivo.zip no seu repositório GitHub. O arquivo deve estar na raiz do seu repositório.

- Mercurialrepositório — O caminho para o arquivo.zip no seu repositório Mercurial. O arquivo deve estar na raiz do seu repositório.
 - caminho.zip — Um caminho HTTPS ou localização para seu arquivo.zip.
3. O AWS SAMCLI inicializará seu aplicativo com tecnologia sem servidor usando seu modelo personalizado.

Escolher um tempo de execução

Quando você escolhe um AWS Modelo de início rápido, o AWS SAMCLI solicitará que você selecione um tempo de execução para suas funções do Lambda. A lista de opções exibida pelo AWS SAMCLI são os tempos de execução suportados nativamente pelo Lambda.

- O [tempo de execução](#) fornece um ambiente específico de linguagem que é executado no ambiente de execução.
- [Quando implantado no Nuvem AWS, o serviço Lambda invoca sua função em um ambiente de execução.](#)

Você pode usar qualquer outra linguagem de programação com um tempo de execução personalizado. Para fazer isso, você precisa criar manualmente a estrutura inicial do aplicativo. Em seguida, você pode usar o `sam init` para inicializar rapidamente seu aplicativo configurando uma localização de modelo personalizado.

A partir da sua seleção, o AWS SAMCLI cria o diretório inicial para o código e as dependências da função do Lambda.

Se o Lambda oferecer suporte a vários gerenciadores de dependências para seu tempo de execução, você será solicitado a escolher seu gerenciador de dependências preferido.

Escolha um tipo de pacote

Quando você escolhe um AWS modelo de início rápido e um tempo de execução, o AWS SAMCLI solicita que você selecione um tipo de pacote. O tipo de pacote determina como suas funções do Lambda são implantadas para uso com o serviço Lambda. Os dois tipos de pacotes compatíveis são:

1. Imagem de contêiner – Contém o sistema operacional de base, o tempo de execução, as extensões do Lambda, o código do seu aplicativo e suas dependências.
2. arquivo .zip – Contém o código do seu aplicativo e suas dependências.

Para saber mais sobre os tipos de pacotes de implantação, consulte [Pacotes de implantação do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Veja a seguir um exemplo de estrutura de diretórios de um aplicativo com uma função do Lambda empacotada como uma imagem de contêiner. O AWS SAMCLI baixa a imagem e cria um Dockerfile no diretório da função para especificar a imagem.

```
sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### Dockerfile
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests
    ### __init__.py
    ### unit
        ### __init__.py
        ### test_handler.py
```

A seguir está um exemplo de estrutura do diretório de um aplicativo com uma função empacotada como um arquivo .zip.

```
sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests
    ### __init__.py
    ### integration
```

```
#   ## __init__.py
#   ## test_api_gateway.py
## requirements.txt
## unit
    ## __init__.py
    ## test_handler.py
```

Configurar o AWS X-Ray rastreamento

Você pode optar por ativar o AWS X-Ray rastreamento. Para saber mais, consulte [O que é AWS X-Ray?](#) no Guia do AWS X-Ray desenvolvedor.

Se você ativar, ele AWS SAMCLI configura seu AWS SAM modelo. Este é um exemplo:

```
Globals:
  Function:
    ...
    Tracing: Active
  Api:
    TracingEnabled: True
```

Configure o monitoramento com o Amazon CloudWatch Application Insights

Você pode optar por ativar o monitoramento usando o Amazon CloudWatch Application Insights. Para saber mais, consulte [Amazon CloudWatch Application Insights](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

Se você ativar, ele AWS SAMCLI configura seu AWS SAM modelo. Este é um exemplo:

```
Resources:
  ApplicationResourceGroup:
    Type: AWS::ResourceGroups::Group
    Properties:
      Name:
        Fn::Join:
          - ''
          - - ApplicationInsights-SAM-
            - Ref: AWS::StackName
      ResourceQuery:
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0
  ApplicationInsightsMonitoring:
```

```
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties:
  ResourceGroupName:
    Fn::Join:
      - ''
      - - ApplicationInsights-SAM-
        - Ref: AWS::StackName
    AutoConfigurationEnabled: 'true'
  DependsOn: ApplicationResourceGroup
```

Dê um nome para o seu aplicativo

Forneça um nome para seu aplicativo. O AWS SAMCLI cria uma pasta de nível superior para seu aplicativo usando esse nome.

Opções para o sam init

Veja a seguir algumas das opções principais que você pode usar com o comando `sam init`. Para obter uma lista de todas as opções, consulte [sam init](#).

Inicializar um aplicativo usando um local de modelo personalizado

Use a opção `--location` e forneça um local de modelo personalizado compatível. Veja um exemplo a seguir.

```
$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip
```

Inicializar um aplicativo sem o fluxo interativo

Use a opção `--no-interactive` e forneça suas opções de configuração na linha de comando para ignorar o fluxo interativo. Veja um exemplo a seguir.

```
$ sam init --no-interactive --runtime go1.x --name go-demo --dependency-manager mod --
app-template hello-world
```

Solução de problemas

Para solucionar o problema do AWS SAMCLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Exemplos

Inicialize um novo aplicativo sem servidor usando o Hello World Starter Template AWS

Para este exemplo, consulte [Etapa 1: Inicialize o aplicativo de amostra Hello World](#) no Tutorial: Implantação de um aplicativo Hello World.

Inicialize um novo aplicativo com tecnologia sem servidor com um local de modelo personalizado

Veja a seguir exemplos de como fornecer uma localização GitHub para seu modelo personalizado:

```
$ sam init --location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python
$ sam init --location git+sh://git@github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python.git
$ sam init --location hg+ssh://hg@bitbucket.org/repo/template-name
```

Veja a seguir um exemplo de caminho de arquivo local:

```
$ sam init --location /path/to/template.zip
```

Veja a seguir um exemplo de um caminho acessível por HTTPS:

```
$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/starter-templates/web-app.zip
```

Saiba mais

Para obter mais informações sobre como usar o comando `sam init`, consulte:

- [Aprendizagem AWS SAM: sam init](#) — série Serverless Land “Aprendizagem AWS SAM” sobre YouTube
- [Estruturação de aplicativos com tecnologia sem servidor para uso com o AWS SAMCLI \(Sessões com SAM S2E7\)](#) — Sessões com séries AWS SAM no YouTube.

Próximas etapas

Agora que você criou seu AWS SAM projeto, você está pronto para começar a criar seu aplicativo. Consulte [Definir a infraestrutura com o AWS SAM](#) para obter instruções detalhadas sobre as tarefas que você precisa concluir para fazer isso.

Definir a infraestrutura com o AWS SAM

Agora que você criou seu projeto, está tudo pronto para a definição da infraestrutura de aplicações com o AWS SAM. Faça isso configurando o modelo do AWS SAM para definir os recursos e as propriedades da aplicação, que é o arquivo `template.yaml` no projeto do AWS SAM.

Os tópicos desta seção fornecem conteúdo sobre como definir a infraestrutura no modelo do AWS SAM (arquivo `template.yaml`). A seção também contém tópicos sobre a definição de recursos para determinados casos de uso, como trabalhar com camadas do Lambda, usar aplicações aninhadas, controlar o acesso a APIs do API Gateway, orquestrar recursos da AWS com o Step Functions, efetuar assinatura de código nas aplicações e validar o modelo do AWS SAM.

Tópicos

- [Definir os recursos da aplicação no modelo do AWS SAM](#)
- [Configurar e gerenciar o acesso a recursos no modelo do AWS SAM](#)
- [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#)
- [Aumentar a eficiência usando camadas do Lambda com o AWS SAM](#)
- [Reutilizar código e recursos usando aplicações aninhadas no AWS SAM](#)
- [Gerenciar eventos baseados em tempo com o EventBridge Scheduler no AWS SAM](#)
- [Orquestrando recursos com AWS SAM e AWS Step Functions](#)
- [Configurar a assinatura de código para a aplicação do AWS SAM](#)
- [Validar arquivos de modelo do AWS SAM](#)

Definir os recursos da aplicação no modelo do AWS SAM

Você define os recursos da AWS que a aplicação sem servidor usa na seção `Resources` do modelo do AWS SAM. Ao definir um recurso, você identifica o que é o recurso, como ele interage com outros recursos e como ele pode ser acessado (ou seja, as permissões do recurso).

A seção `Resources` do modelo do AWS SAM pode conter uma combinação de recursos do CloudFormation e do AWS SAM. Além disso, você pode usar a sintaxe abreviada do AWS SAM para os seguintes recursos:

Sintaxe abreviada do AWS SAM	O que ela faz com um recurso relacionado da AWS
<code>AWS::Serverless::Api</code>	Cria uma coleção de recursos e métodos do API Gateway que podem ser invocados por meio de endpoints HTTPS.
<code>AWS::Serverless::Application</code>	Incorpora um aplicativo com tecnologia sem servidor de AWS Serverless Application Repository ou de um bucket do Amazon S3 como um aplicativo aninhado.
<code>AWS::Serverless::Connector</code>	Configura as permissões entre dois recursos. Para obter uma introdução aos conectores, consulte Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM .
<code>AWS::Serverless::Function</code>	Cria uma função AWS Lambda, uma função de execução (IAM) AWS Identity and Access Management e mapeamentos da origem do evento que acionam a função.
<code>AWS::Serverless::GraphQLApi</code>	cria e configura uma API GraphQL do AWS AppSync para a aplicação sem servidor.
<code>AWS::Serverless::HttpApi</code>	Cria uma API HTTP do Amazon API Gateway, que permite criar APIs RESTful com menor latência e custos mais baixos do que APIs REST.
<code>AWS::Serverless::LayerVersion</code>	Cria uma Lambda LayerVersion que contém a biblioteca ou o código de tempo de execução necessário para uma função do Lambda.

Sintaxe abreviada do AWS SAM	O que ela faz com um recurso relacionado da AWS
<code>AWS::Serverless::SimpleTable</code>	Cria uma tabela do DynamoDB com uma chave primária de atributo único.
<code>AWS::Serverless::StateMachine</code>	Cria uma máquina de estado AWS Step Functions, que você pode usar para orquestrar AWS Lambda funções e outros AWS recursos para formar fluxos de trabalho complexos e robustos.

Os recursos acima também estão listados em [AWS SAM recursos e propriedades](#).

Para obter informações de referência sobre todos os tipos de recursos AWS e suporte a propriedades CloudFormation e AWS SAM, consulte a [referência de tipos de recursos AWS e propriedades](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Configurar e gerenciar o acesso a recursos no modelo do AWS SAM

Para que os recursos da AWS interajam entre si, o acesso e as permissões adequados devem ser configurados entre os recursos. Fazer isso exige a configuração de usuários do AWS Identity and Access Management (IAM), perfis e políticas para a execução da interação de maneira segura.

Os tópicos desta seção estão todos relacionados à configuração do acesso aos recursos definidos no modelo. Esta seção começa com as melhores práticas gerais. Os próximos dois tópicos analisam duas opções que você tem para configurar o acesso e as permissões entre os recursos referenciados na aplicação sem servidor: conectores do AWS SAM e modelos de política do AWS SAM. O último tópico fornece detalhes para o gerenciamento do acesso do usuário usando a mesma mecânica que o CloudFormation usa para gerenciar usuários.

Para saber mais, consulte [Controlar o acesso com AWS Identity and Access Management](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornece duas opções que simplificam o gerenciamento de acesso e permissões para seus aplicativos com tecnologia sem servidor.

1. conectores do AWS SAM
2. Modelos de política do AWS SAM

conectores do AWS SAM

Os conectores são uma forma de fornecer permissões entre dois recursos. Você faz isso descrevendo como eles devem interagir uns com os outros em seu modelo AWS SAM. Eles podem ser definidos usando o atributo do recurso `Connectors` ou o tipo de recurso `AWS::Serverless::Connector`. Os conectores oferecem suporte ao fornecimento do acesso de dados e eventos de `Read` e `Write` entre uma combinação de recursos AWS. Para saber mais sobre conectores AWS SAM, consulte [Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM](#).

Modelos de política do AWS SAM

Os modelos de política AWS SAM são conjuntos pré-definidos de permissões que você pode adicionar aos seus modelos AWS SAM para gerenciar o acesso e as permissões entre suas funções AWS Lambda, máquinas de estado AWS Step Functions e os recursos com os quais elas interagem. Para saber mais sobre modelos de política AWS SAM, consulte [Modelos de políticas AWS SAM](#).

Mecanismos AWS CloudFormation

Os mecanismos CloudFormation incluem a configuração de usuários, funções e políticas do IAM para gerenciar permissões entre seus recursos AWS. Para saber mais, consulte [Como gerenciar permissões do AWS SAM com mecanismos do CloudFormation](#).

Práticas recomendadas

Em todos os seus aplicativos com tecnologia sem servidor, você pode usar vários métodos para configurar permissões entre seus recursos. Portanto, você pode selecionar a melhor opção para cada cenário e usar várias opções juntas em todos os seus aplicativos. Aqui estão alguns fatores a considerar ao escolher a melhor opção para você:

- AWS SAM Tanto os conectores quanto os modelos de políticas reduzem a experiência em IAM necessária para facilitar as interações seguras entre seus recursos AWS. Use conectores e modelos de políticas quando houver suporte.
- Os conectores AWS SAM fornecem uma sintaxe abreviada simples e intuitiva para definir permissões em seus modelos AWS SAM e exigem o mínimo de experiência em IAM. Quando houver suporte para AWS SAM conectores e modelos de política, use AWS SAM conectores.
- Os conectores AWS SAM podem fornecer acesso a dados e eventos `Read` e `Write` entre os recursos de origem e destino AWS SAM suportados. Para obter uma lista de recursos suportados, consulte [AWS SAM referência do conector](#). Quando suportado, use conectores AWS SAM.

- Embora os modelos de política AWS SAM estejam limitados às permissões entre suas funções do Lambda, as máquinas de estado do Step Functions e os recursos AWS com os quais elas interagem, os modelos de política oferecem suporte a todas as operações CRUD. Quando houver suporte e quando um modelo de política AWS SAM para seu cenário estiver disponível, use modelos de política AWS SAM. Para obter uma lista de modelos de política disponíveis, consulte [Modelos de políticas AWS SAM](#).
- Para todos os outros cenários, ou quando a granularidade for necessária, use mecanismos CloudFormation.

Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM

Os conectores são um tipo de recurso AWS Serverless Application Model (AWS SAM) abstrato, identificado como `AWS::Serverless::Connector`, que fornece permissões simples e bem definidas entre seus recursos de aplicativos com tecnologia sem servidor.

Benefícios dos conectores AWS SAM

Ao compor automaticamente as políticas de acesso apropriadas entre os recursos, os conectores oferecem a você a capacidade de criar aplicações sem servidor e de se concentrar na arquitetura da aplicação sem precisar de experiência em recursos de autorização da AWS, em linguagem de políticas e em configurações de segurança específicas do serviço. Portanto, os conectores são um grande benefício para desenvolvedores que podem ser novos no desenvolvimento de tecnologia sem servidor ou desenvolvedores experientes que desejam aumentar sua velocidade de desenvolvimento.

Uso de conectores do AWS SAM

Use o atributo de recurso `Connectors` incorporando-o em um recurso de origem. Em seguida, defina seu recurso de destino e descreva como os dados ou eventos devem fluir entre esses recursos. O AWS SAM então, compõe as políticas de acesso necessárias para facilitar as interações necessárias.

A seguir é descrito como esse atributo de recurso é gravado:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  <source-resource-logical-id>:
```

```

Type: <resource-type>
...
Connectors:
  <connector-name>:
    Properties:
      Destination:
        <properties-that-identify-destination-resource>
      Permissions:
        <permission-types-to-provision>
    ...

```

Como funcionam os conectores

Note

Esta seção explica como os conectores provisionam os recursos necessários nos bastidores. Isso acontece automaticamente ao usar conectores.

Primeiro, o atributo de recurso Connectors incorporado é transformado em um tipo de recurso `AWS::Serverless::Connector`. Seu ID lógico é criado automaticamente como `<source-resource-logical-id><embedded-connector-logical-id>`.

Por exemplo, aqui está um conector incorporado:

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Connectors:
      MyConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: MyTable
          Permissions:
            - Read
            - Write
  MyTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table

```

Isso gerará o seguinte recurso `AWS::Serverless::Connector`:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  ...
  MyFunctionMyConn:
    Type: AWS::Serverless::Connector
    Properties:
      Source:
        Id: MyFunction
      Destination:
        Id: MyTable
      Permissions:
        - Read
        - Write
```


Note

Você também pode definir conectores em seu modelo AWS SAM usando essa sintaxe. Isso é recomendado quando seu recurso de origem é definido em um modelo separado do seu conector.

Em seguida, as políticas de acesso necessárias para essa conexão são compostas automaticamente. Para obter mais informações sobre os recursos gerados por conectores, consulte [Os recursos CloudFormation gerados quando você especifica `AWS::Serverless::Connector`](#).

Exemplo de conectores

O exemplo a seguir mostra como você pode usar conectores para gravar dados de uma função do AWS Lambda em uma tabela do Amazon DynamoDB.



```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyTable:
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Connectors:
      MyConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: MyTable
          Permissions:
            - Write
    Properties:
      Runtime: nodejs16.x
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        const AWS = require("aws-sdk");
        const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
        exports.handler = async (event, context) => {
          await docClient.put({
            TableName: process.env.TABLE_NAME,
            Item: {
              id: context.awsRequestId,
              event: JSON.stringify(event)
            }
          }).promise();
```

```
}  
Environment:  
  Variables:  
    TABLE_NAME: !Ref MyTable
```

O recurso do atributo `Connectors` está incorporado ao recurso de origem da função do Lambda. A tabela do DynamoDB é definida como o recurso de destino usando a propriedade `Id`. Os conectores provisionarão permissões `Write` entre esses dois recursos.

Quando você implanta seu modelo AWS SAM no CloudFormation, o AWS SAM ele compõe automaticamente as políticas de acesso necessárias para que essa conexão funcione.

Conexões suportadas entre recursos de origem e destino

Suporte a conectores `Read` e tipos de permissão de dados e eventos `Write` entre uma combinação selecionada de conexões de recursos de origem e destino. Por exemplo, os conectores oferecem suporte a uma conexão `Write` entre um recurso de origem `AWS::ApiGateway::RestApi` e um recurso de destino `AWS::Lambda::Function`.

Os recursos de origem e destino podem ser definidos usando uma combinação de propriedades compatíveis. Os requisitos de propriedade dependerão da conexão que você está fazendo e de onde os recursos estão definidos.

Note

Os conectores podem provisionar permissões entre os tipos de recursos com tecnologia sem servidor e sem tecnologia sem servidor compatíveis.

Para obter uma lista de conexões de recursos compatíveis e seus requisitos de propriedade, consulte [Tipos de recursos de origem e destino suportados para conectores](#).

Definir permissões de leitura e gravação no AWS SAM

No AWS SAM, as permissões de `Read` e `Write` podem ser fornecidas em um único conector:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...  
Resources:
```

```

MyFunction:
  Type: AWS::Lambda::Function
  Connectors:
    MyTableConn:
      Properties:
        Destination:
          Id: MyTable
        Permissions:
          - Read
          - Write
MyTable:
  Type: AWS::DynamoDB::Table

```

Para obter mais informações sobre o uso de conectores, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Definir recursos usando outras propriedades compatíveis no AWS SAM

Para recursos de origem e destino, quando definidos no mesmo modelo, use a propriedade `Id`. Opcionalmente, um `Qualifier` pode ser adicionado para restringir o escopo do seu recurso definido. Quando o recurso não estiver no mesmo modelo, use uma combinação de propriedades compatíveis.

- Para obter uma lista das combinações de propriedades suportadas para recursos de origem e destino, consulte [Tipos de recursos de origem e destino suportados para conectores](#).
- Para obter uma descrição das propriedades que você pode usar com conectores, consulte [AWS::Serverless::Connector](#).

Ao definir um recurso de origem com uma propriedade diferente de `Id`, use a propriedade `SourceReference`.

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  <source-resource-logical-id>:
    Type: <resource-type>
    ...
    Connectors:
      <connector-name>:
        Properties:
          SourceReference:

```



```

Qualifier: <optional-qualifier>
           <other-supported-properties>
Destination:
           <properties-that-identify-destination-resource>
Permissions:
           <permission-types-to-provision>

```

Aqui está um exemplo, usando Qualifier para restringir o escopo de um recurso do Amazon API Gateway:

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Connectors:
      ApiToLambdaConn:
        Properties:
          SourceReference:
            Qualifier: Prod/GET/foobar
          Destination:
            Id: MyFunction
          Permissions:
            - Write
    ...

```

Aqui está um exemplo, usando uma combinação compatível de Arn e Type para definir um recurso de destino a partir de outro modelo:

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Connectors:
      TableConn:
        Properties:
          Destination:
            Type: AWS::DynamoDB::Table
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn

```

...

Para obter mais informações sobre o uso de conectores, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Criar vários conectores com base em uma única fonte no AWS SAM

Em um recurso de origem, você pode definir vários conectores, cada um com um recurso de destino diferente.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Connectors:
      BucketConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: amzn-s3-demo-bucket
          Permissions:
            - Read
            - Write
      SQSConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: MyQueue
          Permissions:
            - Read
            - Write
      TableConn:
        Properties:
          Destination:
            Id: MyTable
          Permissions:
            - Read
            - Write
      TableConnWithTableArn:
        Properties:
          Destination:
            Type: AWS::DynamoDB::Table
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn
          Permissions:
```

- Read
- Write

...

Para obter mais informações sobre o uso de conectores, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Criar conectores de vários destinos no AWS SAM

Dentro de um recurso de origem, você pode definir um único conector com vários recursos de destino. Aqui está um exemplo de um recurso de origem de função do Lambda conectado a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e a uma tabela do DynamoDB:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Connectors:
      WriteAccessConn:
        Properties:
          Destination:
            - Id: OutputBucket
            - Id: CredentialTable
          Permissions:
            - Write
        ...
    OutputBucket:
      Type: AWS::S3::Bucket
    CredentialTable:
      Type: AWS::DynamoDB::Table
```

Para obter mais informações sobre o uso de conectores, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Definir atributos de recursos com conectores no AWS SAM

Os atributos dos recursos podem ser definidos para que os recursos especifiquem comportamentos e relacionamentos adicionais. Para saber mais sobre os atributos de recursos, consulte [Referência de atributos de recurso](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Você pode adicionar atributos de recursos ao seu conector incorporado definindo-os no mesmo nível das propriedades do conector. Quando seu modelo AWS SAM for transformado na implantação, os atributos passarão para os recursos gerados.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Connectors:
      MyConn:
        DeletionPolicy: Retain
        DependsOn: AnotherFunction
        Properties:
          ...
```

Para obter mais informações sobre o uso de conectores, consulte [AWS SAM referência do conector](#).

Saiba mais

Para obter mais informações sobre como usar conectores do AWS SAM, consulte os seguintes tópicos:

- [AWS::Serverless::Connector](#)
- [Definir permissões de leitura e gravação no AWS SAM](#)
- [Definir recursos usando outras propriedades compatíveis no AWS SAM](#)
- [Criar vários conectores com base em uma única fonte no AWS SAM](#)
- [Criar conectores de vários destinos no AWS SAM](#)
- [Definir permissões de leitura e gravação no AWS SAM](#)
- [Definir atributos de recursos com conectores no AWS SAM](#)

Envie seu feedback

Para fornecer feedback sobre os conectores, [envie um novo problema](#) no repositório do GitHub `serverless-application-model AWS`.

Modelos de políticas AWS SAM

O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) permite que você escolha em uma lista de modelos de política o escopo das permissões de suas funções Lambda e AWS Step Functions máquinas de estado para os recursos usados por seu aplicativo.

Os aplicativos AWS SAM no AWS Serverless Application Repository que usam modelos de política não exigem nenhum reconhecimento especial do cliente para implantar o aplicativo a partir do AWS Serverless Application Repository.

Se deseja solicitar um novo modelo de política a ser adicionado, faça o seguinte:

1. Envie uma solicitação pull no arquivo de origem `policy_templates.json` na `develop` ramificação do AWS SAM do projeto do GitHub. Você pode encontrar o arquivo de origem em [policy_templates.json](#) no site do GitHub.
2. Envie um problema no projeto AWS SAM do GitHub que inclua os motivos da sua solicitação pull e um link para a solicitação. Use este link para enviar um novo problema: [AWS Serverless Application Model: Problemas](#).

Sintaxe

Para cada modelo de política especificado em seu arquivo de modelo AWS SAM , você deve sempre especificar um objeto contendo os valores de espaço reservado do modelo de política. Se um modelo de política não exigir nenhum valor de espaço reservado, você deverá especificar um objeto vazio.

YAML

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Policies:
      - PolicyTemplateName1:      # Policy template with placeholder value
        Key1: Value1
      - PolicyTemplateName2: {}   # Policy template with no placeholder value
```

Note

Se você configurou uma política do IAM regular ou gerenciou políticas por meio do Lambda, o modelo de política pode ser definido sem usar um objeto vazio.

Exemplos

Exemplo 1: modelo de política com valores de espaços reservados

O exemplo a seguir mostra que o modelo de política [SQSPollerPolicy](#) espera um QueueName como recurso. O modelo do AWS SAM recupera o nome da fila "MyQueue" do Amazon SQS, que você pode ser criado no mesmo aplicativo ou solicitado como parâmetro para a aplicação.

```
MyFunction:
  Type: 'AWS::Serverless::Function'
  Properties:
    CodeUri: ${codeuri}
    Handler: hello.handler
    Runtime: python2.7
    Policies:
      - SQSPollerPolicy:
        QueueName:
          !GetAtt MyQueue.QueueName
```

Exemplo 2: modelo de política sem valores de espaço reservado

O exemplo a seguir contém o modelo de política [CloudWatchPutMetricPolicy](#), que não tem valores de espaços reservados.

Note

Mesmo que não haja valores de espaço reservado, você deve especificar um objeto vazio, caso contrário, ocorrerá um erro.

```
MyFunction:
  Type: 'AWS::Serverless::Function'
  Properties:
    CodeUri: ${codeuri}
    Handler: hello.handler
    Runtime: python2.7
    Policies:
      - CloudWatchPutMetricPolicy: {}
```

Exemplo 3: modelo de política com valores de espaços reservados e uma política do IAM regular

O exemplo a seguir contém a política `AmazonSQSFullAccess` e o modelo de política [DynamoDBCrudPolicy](#). A política `AmazonSQSFullAccess` é uma política do IAM e não uma política do AWS SAM, então você não precisa especificar um objeto vazio, pois a política seria passada diretamente para o CloudFormation.

```
MyFunction:
  Type: 'AWS::Serverless::Function'
  Properties:
    CodeUri: ${codeuri}
    Handler: hello.handler
    Runtime: python2.7
    Policies:
      - AmazonSQSFullAccess // IAM policy could be set without passing an empty object
      - DynamoDBCrudPolicy: // SAM specific policy, has a defined structure
        TableName:
          !Ref SampleTable
```

Tabela de modelos de política

Veja a seguir uma tabela dos modelos de política disponíveis.

Modelo de política	Descrição		
AcmGetCertificatePolicy	Dá permissão para ler um certificado do AWS Certificate Manager.		
AMIDescribePolicy	Concede permissão para descrever Imagens de máquina da Amazon (AMI).		
AthenaQueryPolicy	Concede permissões para executar consultas do Athena.		
AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy	Concede permissão para obter o valor secreto do segredo AWS Secrets Manager especificado.		

Modelo de política	Descrição		
<u>AWSSecretsManagerRotationPolicy</u>	Permite a entrada de um segredo no AWS Secrets Manager.		
<u>CloudFormationDescribeStacksPolicy</u>	Dá permissão para descrever pilhas do CloudFormation.		
<u>CloudWatchDashboardPolicy</u>	Concede permissões para colocar métricas para operar nos painéis do CloudWatch.		
<u>CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy</u>	Concede permissão para descrever o histórico de alarmes do CloudWatch.		
<u>CloudWatchPutMetricPolicy</u>	Concede permissão para enviar métricas para o CloudWatch.		
<u>CodeCommitCrudPolicy</u>	Concede permissões para criar, ler, atualizar e excluir objetos em um repositório específico do CodeCommit.		
<u>CodeCommitReadPolicy</u>	Concede permissões para ler objetos em um repositório específico do CodeCommit.		
<u>CodePipelineLambdaExecutionPolicy</u>	Concede permissão para uma função do Lambda invocada pelo CodePipeline para relatar o status do trabalho.		

Modelo de política	Descrição		
<u>CodePipelineReadOnlyPolicy</u>	Concede permissões de leitura para obter detalhes sobre uma pipeline do CodePipeline.		
<u>ComprehendBasicAccessPolicy</u>	Concede permissão para a detecção de entidades, frases-chave, idiomas e sentimentos.		
<u>CostExplorerReadOnlyPolicy</u>	Concede permissão somente leitura às APIs Cost Explorer somente leitura para histórico de faturamento.		
<u>DynamoDBBackupFullAccessPolicy</u>	Concede permissão de leitura e gravação aos backups do DynamoDB sob demanda para uma tabela.		
<u>DynamoDBCrudPolicy</u>	Concede permissões de criação, leitura, atualização e exclusão a uma tabela do Amazon DynamoDB.		
<u>DynamoDBReadOnlyPolicy</u>	Concede permissão somente leitura para uma tabela do DynamoDB.		
<u>DynamoDBReconfigurePolicy</u>	Concede permissão para reconfigurar uma tabela do DynamoDB.		
<u>DynamoDBRestoreFromBackupPolicy</u>	Concede permissão para restaurar uma tabela do DynamoDB do backup.		
<u>DynamoDBStreamReadPolicy</u>	Concede permissão para descrever e ler streams e registros do DynamoDB.		

Modelo de política	Descrição		
DynamoDBWritePolicy	Concede permissão somente gravação a uma tabela do DynamoDB.		
EC2CopyImagePolicy	Concede permissão para copiar imagens do Amazon EC2.		
EC2DescribePolicy	Concede permissão para descrever instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).		
EcsRunTaskPolicy	Concede permissão para iniciar uma nova tarefa para uma definição de tarefa.		
EFSWriteAccessPolicy	Concede permissão para montar um sistema de arquivos do Amazon EFS com acesso de gravação.		
EKSDescribePolicy	Concede permissão para descrever ou listar clusters do Amazon EKS.		
ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy	Concede permissão para adicionar novas etapas a um cluster em execução.		
ElasticMapReduceCancelStepsPolicy	Concede permissão para cancelar uma etapa ou etapas pendentes em um cluster em execução.		
ElasticMapReduceModifyInstancesPolicy	Concede permissão para listar detalhes e modificar capacidades para frotas de instâncias em um cluster.		

Modelo de política	Descrição		
ElasticMapReduceInstanceGroupsPolicy	Concede permissão para listar detalhes e modificar configurações para grupos de instâncias em um cluster.		
ElasticMapReduceSecurityGroupProtectionPolicy	Concede permissão para definir a proteção contra encerramento para um cluster.		
ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy	Concede permissão para encerrar um cluster.		
ElasticsearchHttpPostPolicy	Concede permissão de POST ao Amazon OpenSearch Service.		
EventBridgePutEventsPolicy	Concede permissões para enviar eventos ao EventBridge.		
FilterLogEventsPolicy	Concede permissão para filtrar eventos de logs do CloudWatch de um grupo de logs especificado.		
FirehoseCreateOrUpdatePolicy	Concede permissão para criar, gravar, atualizar e excluir um fluxo de entrega do Firehose.		
FirehoseWritePolicy	Concede permissão para gravar em um fluxo de entrega do Firehose.		

Modelo de política	Descrição		
<u>KinesisCreatePolicy</u>	Concede permissão para criar, publicar e excluir um Amazon Kinesis Stream.		
<u>KinesisStreamReadPolicy</u>	Concede permissão para listar e ler um Amazon Kinesis Stream.		
<u>KMSDecryptPolicy</u>	Concede permissão para descriptografar com uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS).		
<u>KMSEncryptPolicy</u>	Concede permissão para criptografar com uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS).		
<u>LambdaInvokePolicy</u>	Concede permissão para invocar uma função AWS Lambda, um alias ou uma versão.		
<u>MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy</u>	Concede permissão somente gravação para colocar dados de eventos para todos os recursos de aplicativos.		
<u>OrganizationsListAccountsPolicy</u>	Concede permissão somente para leitura para listar nomes e IDs de contas secundárias.		
<u>PinpointEndpointAccessPolicy</u>	Concede permissão para obter e atualizar endpoints para um aplicativo Amazon Pinpoint.		
<u>PollyFullAccessPolicy</u>	Concede permissão de acesso total aos recursos de léxico do Amazon Polly.		

Modelo de política	Descrição		
<u>RekognitionDetectOnlyPolicy</u>	Concede permissão para detectar faces, rótulos e texto.		
<u>RekognitionFacesManagementPolicy</u>	Concede permissão para adicionar, excluir e pesquisar faces em uma coleção do Amazon Rekognition.		
<u>RekognitionFacesPolicy</u>	Concede permissão para comparar e detectar faces e rótulos.		
<u>RekognitionLabelsPolicy</u>	Concede permissão para detectar rótulos de objetos e moderação.		
<u>RekognitionNoDataAccessPolicy</u>	Concede permissão para comparar e detectar faces e rótulos.		
<u>RekognitionReadPolicy</u>	Concede permissão para listar e pesquisar faces.		
<u>RekognitionWriteOnAccessPolicy</u>	Concede permissão para criar faces de coleção e índice.		
<u>Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy</u>	Concede permissão para alterar conjuntos de registros de recursos no Route 53.		
<u>S3CrudPolicy</u>	Concede permissão de criação, leitura, atualização e exclusão para atuar nos objetos em um bucket do Amazon S3.		

Modelo de política	Descrição		
<u>S3FullAccessPolicy</u>	Concede permissão de acesso total para atuar nos objetos em um bucket do Amazon S3.		
<u>S3ReadPolicy</u>	Concede permissão somente leitura para ler objetos em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).		
<u>S3WritePolicy</u>	Concede permissão de gravação para gravar objetos em um bucket do Amazon S3.		
<u>SageMakerCreateEndpointConfigPolicy</u>	Concede permissão para criar uma configuração do endpoint no SageMaker AI.		
<u>SageMakerCreateEndpointPolicy</u>	Concede permissão para criar um endpoint no SageMaker AI.		
<u>ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy</u>	Concede permissões para criar e listar aplicativos no serviço do AWS Serverless Application Repository.		
<u>SESBulkTemplatedCreatePolicy</u>	Concede permissão para enviar e-mail, e-mail modelo, e-mail em massa modelo e verificar identidade.		
<u>SESBulkTemplatedCreatePolicy_v2</u>	Concede permissão para enviar e-mails, e-mails modelados e e-mails em massa modelados para o Amazon SES e para verificar a identidade.		

Modelo de política	Descrição		
<u>SESCrudPolicy</u>	Concede permissão para enviar e-mails e verificar identidades.		
<u>SESEmailTemplateCrudPolicy</u>	Concede permissão para criar, obter, listar, atualizar e excluir modelos de e-mail do Amazon SES.		
<u>SESSendBouncePolicy</u>	Concede permissão SendBounce a uma identidade do Amazon Simple Email Service (Amazon SES).		
<u>SNSCrudPolicy</u>	Concede permissão para criar, publicar e assinar tópicos do Amazon SNS.		
<u>SNSPublishMessagePolicy</u>	Concede permissão para publicar mensagens de eventos em um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).		
<u>SQSPollerPolicy</u>	Concede permissão para pesquisar uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).		
<u>SQSSendMessagePolicy</u>	Concede permissão para enviar mensagens para uma fila do Amazon SQS.		
<u>SSMParameterReadPolicy</u>	Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 Systems Manager (SSM) para carregar segredos nesta conta. Use quando o nome do parâmetro não tiver prefixo de barra.		

Modelo de política	Descrição		
SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy	Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 Systems Manager (SSM) para carregar segredos nessa conta. Use quando o nome do parâmetro tiver prefixo de barra.		
StepFunctionsExecutionPolicy	Concede permissão para iniciar a execução de uma máquina de estado do Step Functions.		
TextractDetectAndAnalyzePolicy	Concede acesso para detectar e analisar documentos com Amazon Textract.		
TextractGetResultPolicy	Concede acesso para detectar e analisar documentos com o Amazon Textract.		
TextractPolicy	Concede acesso total ao Amazon Textract.		
VPCAccessPolicy	Concede acesso para criar, excluir, descrever e desanexar interfaces de rede elásticas.		

Solução de problemas

Erro de CLI do SAM: “É necessário especificar valores de parâmetros válidos para o modelo de política <policy-template-name>”

Ao executar `sam build`, você verá o seguinte erro:

```
"Must specify valid parameter values for policy template '<policy-template-name>'"
```


Isso significa que você não passou um objeto vazio ao declarar um modelo de política que não tem nenhum valor de espaço reservado.

Para corrigir isso, declare a política como no exemplo a seguir para [CloudWatchPutMetricPolicy](#).

```
MyFunction:
  Policies:
    - CloudWatchPutMetricPolicy: {}
```

Lista de modelos de política do AWS SAM

A seguir estão os modelos de política disponíveis, juntamente com as permissões aplicadas a cada um. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) preenche automaticamente os itens de espaço reservado (como AWS região e ID da conta) com as informações apropriadas.

Tópicos

- [AcmGetCertificatePolicy](#)
- [AMIDescribePolicy](#)
- [AthenaQueryPolicy](#)
- [AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy](#)
- [AWSSecretsManagerRotationPolicy](#)
- [CloudFormationDescribeStacksPolicy](#)
- [CloudWatchDashboardPolicy](#)
- [CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy](#)
- [CloudWatchPutMetricPolicy](#)
- [CodePipelineLambdaExecutionPolicy](#)
- [CodePipelineReadOnlyPolicy](#)
- [CodeCommitCrudPolicy](#)
- [CodeCommitReadPolicy](#)
- [ComprehendBasicAccessPolicy](#)
- [CostExplorerReadOnlyPolicy](#)
- [DynamoDBBackupFullAccessPolicy](#)
- [DynamoDBCrudPolicy](#)

- [DynamoDBReadPolicy](#)
- [DynamoDBReconfigurePolicy](#)
- [DynamoDBRestoreFromBackupPolicy](#)
- [DynamoDBStreamReadPolicy](#)
- [DynamoDBWritePolicy](#)
- [EC2CopyImagePolicy](#)
- [EC2DescribePolicy](#)
- [EcsRunTaskPolicy](#)
- [EFSWriteAccessPolicy](#)
- [EKSDescribePolicy](#)
- [ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy](#)
- [ElasticMapReduceCancelStepsPolicy](#)
- [ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy](#)
- [ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy](#)
- [ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy](#)
- [ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy](#)
- [ElasticsearchHttpPostPolicy](#)
- [EventBridgePutEventsPolicy](#)
- [FilterLogEventsPolicy](#)
- [FirehoseCrudPolicy](#)
- [FirehoseWritePolicy](#)
- [KinesisCrudPolicy](#)
- [KinesisStreamReadPolicy](#)
- [KMSDecryptPolicy](#)
- [KMSEncryptPolicy](#)
- [LambdaInvokePolicy](#)
- [MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy](#)
- [OrganizationsListAccountsPolicy](#)
- [PinpointEndpointAccessPolicy](#)

- [PollyFullAccessPolicy](#)
- [RekognitionDetectOnlyPolicy](#)
- [RekognitionFacesManagementPolicy](#)
- [RekognitionFacesPolicy](#)
- [RekognitionLabelsPolicy](#)
- [RekognitionNoDataAccessPolicy](#)
- [RekognitionReadPolicy](#)
- [RekognitionWriteOnlyAccessPolicy](#)
- [Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy](#)
- [S3CrudPolicy](#)
- [S3FullAccessPolicy](#)
- [S3ReadPolicy](#)
- [S3WritePolicy](#)
- [SageMakerCreateEndpointConfigPolicy](#)
- [SageMakerCreateEndpointPolicy](#)
- [ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy](#)
- [SESBulkTemplatedCrudPolicy](#)
- [SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2](#)
- [SESCrudPolicy](#)
- [SESEmailTemplateCrudPolicy](#)
- [SESSendBouncePolicy](#)
- [SNSCrudPolicy](#)
- [SNSPublishMessagePolicy](#)
- [SQSPollerPolicy](#)
- [SQSSendMessagePolicy](#)
- [SSMParameterReadPolicy](#)
- [SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy](#)
- [StepFunctionsExecutionPolicy](#)
- [TextractDetectAnalyzePolicy](#)

- [TextractGetResultPolicy](#)
- [TextractPolicy](#)
- [VPCLAccessPolicy](#)

AcmGetCertificatePolicy

Dá permissão para ler um certificado do AWS Certificate Manager.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "acm:GetCertificate"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "${certificateArn}",  
        {  
          "certificateArn": {  
            "Ref": "CertificateArn"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

AMIDescribePolicy

Concede permissão para descrever Imagens de máquina da Amazon (AMI).

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ec2:DescribeImages"  
    ],  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

AthenaQueryPolicy

Concede permissões para executar consultas do Athena.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "athena:ListWorkGroups",
      "athena:GetExecutionEngine",
      "athena:GetExecutionEngines",
      "athena:GetNamespace",
      "athena:GetCatalogs",
      "athena:GetNamespaces",
      "athena:GetTables",
      "athena:GetTable"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "athena:StartQueryExecution",
      "athena:GetQueryResults",
      "athena>DeleteNamedQuery",
      "athena:GetNamedQuery",
      "athena:ListQueryExecutions",
      "athena:StopQueryExecution",
      "athena:GetQueryResultsStream",
      "athena:ListNamedQueries",
      "athena:CreateNamedQuery",
      "athena:GetQueryExecution",
      "athena:BatchGetNamedQuery",
      "athena:BatchGetQueryExecution",
      "athena:GetWorkGroup"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:athena:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:workgroup/${workgroupName}",
        {
          "workgroupName": {
            "Ref": "WorkGroupName"
          }
        ]
      ]
    }
  }
]
```

```

    }
  ]
}
}
]

```

AWS Secrets Manager GetSecretValuePolicy

Concede permissão para obter o valor secreto do segredo AWS Secrets Manager especificado.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "${secretArn}",
        {
          "secretArn": {
            "Ref": "SecretArn"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

AWS Secrets Manager RotationPolicy

Permite a entrada de um segredo no AWS Secrets Manager.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:DescribeSecret",
      "secretsmanager:GetSecretValue",
      "secretsmanager:PutSecretValue",
      "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
    ],
  }
]

```

```

    "Resource": {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:secret:*"
    },
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn": {
          "Fn::Sub": [
            "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}",
            {
              "functionName": {
                "Ref": "FunctionName"
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetRandomPassword"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

CloudFormationDescribeStacksPolicy

Dá permissão para descrever pilhas do CloudFormation.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudformation:DescribeStacks"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:cloudformation:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stack/*"
    }
  }
]

```

```
]
```

CloudWatchDashboardPolicy

Concede permissões para colocar métricas para operar nos painéis do CloudWatch.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "cloudwatch:GetDashboard",  
      "cloudwatch:ListDashboards",  
      "cloudwatch:PutDashboard",  
      "cloudwatch:ListMetrics"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy

Concede permissão para descrever o histórico de alarmes do Amazon CloudWatch.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

CloudWatchPutMetricPolicy

Concede permissão para enviar métricas para o CloudWatch.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "cloudwatch:PutMetricData"  
    ],  
  }  
]
```



```
    "Resource": "*"
  }
]
```

CodePipelineLambdaExecutionPolicy

Permite que uma função do Lambda invocada por AWS CodePipeline relate o status do trabalho.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codepipeline:PutJobSuccessResult",
      "codepipeline:PutJobFailureResult"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

CodePipelineReadOnlyPolicy

Concede permissões de leitura para obter detalhes sobre uma pipeline do CodePipeline.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codepipeline:ListPipelineExecutions"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:",
        "${pipelineName}",
        {
          "pipelineName": {
            "Ref": "PipelineName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

CodeCommitCrudPolicy

Concede permissão para criar, ler, atualizar e excluir objetos em um repositório específico do CodeCommit.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "codecommit:GitPull",  
      "codecommit:GitPush",  
      "codecommit:CreateBranch",  
      "codecommit>DeleteBranch",  
      "codecommit:GetBranch",  
      "codecommit:ListBranches",  
      "codecommit:MergeBranchesByFastForward",  
      "codecommit:MergeBranchesBySquash",  
      "codecommit:MergeBranchesByThreeWay",  
      "codecommit:UpdateDefaultBranch",  
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",  
      "codecommit:CreateUnreferencedMergeCommit",  
      "codecommit:DescribeMergeConflicts",  
      "codecommit:GetMergeCommit",  
      "codecommit:GetMergeOptions",  
      "codecommit:BatchGetPullRequests",  
      "codecommit:CreatePullRequest",  
      "codecommit:DescribePullRequestEvents",  
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest",  
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",  
      "codecommit:GetMergeConflicts",  
      "codecommit:GetPullRequest",  
      "codecommit:ListPullRequests",  
      "codecommit:MergePullRequestByFastForward",  
      "codecommit:MergePullRequestBySquash",  
      "codecommit:MergePullRequestByThreeWay",  
      "codecommit:PostCommentForPullRequest",  
      "codecommit:UpdatePullRequestDescription",  
      "codecommit:UpdatePullRequestStatus",  
      "codecommit:UpdatePullRequestTitle",  
      "codecommit>DeleteFile",  
      "codecommit:GetBlob",  
      "codecommit:GetFile",  
      "codecommit:GetFolder",  
      "codecommit:PutFile",
```

```

    "codecommit:DeleteCommentContent",
    "codecommit:GetComment",
    "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",
    "codecommit:PostCommentForComparedCommit",
    "codecommit:PostCommentReply",
    "codecommit:UpdateComment",
    "codecommit:BatchGetCommits",
    "codecommit>CreateCommit",
    "codecommit:GetCommit",
    "codecommit:GetCommitHistory",
    "codecommit:GetDifferences",
    "codecommit:GetObjectIdentifier",
    "codecommit:GetReferences",
    "codecommit:GetTree",
    "codecommit:GetRepository",
    "codecommit:UpdateRepositoryDescription",
    "codecommit:ListTagsForResource",
    "codecommit:TagResource",
    "codecommit:UntagResource",
    "codecommit:GetRepositoryTriggers",
    "codecommit:PutRepositoryTriggers",
    "codecommit:TestRepositoryTriggers",
    "codecommit:GetBranch",
    "codecommit:GetCommit",
    "codecommit:UploadArchive",
    "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
    "codecommit:CancelUploadArchive"
  ],
  "Resource": {
    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:",
      "${repositoryName}",
      {
        "repositoryName": {
          "Ref": "RepositoryName"
        }
      }
    ]
  }
}
]

```

CodeCommitReadPolicy

Concede permissões para ler objetos em um repositório específico do CodeCommit.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "codecommit:GitPull",  
      "codecommit:GetBranch",  
      "codecommit:ListBranches",  
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts",  
      "codecommit:DescribeMergeConflicts",  
      "codecommit:GetMergeCommit",  
      "codecommit:GetMergeOptions",  
      "codecommit:BatchGetPullRequests",  
      "codecommit:DescribePullRequestEvents",  
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest",  
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase",  
      "codecommit:GetMergeConflicts",  
      "codecommit:GetPullRequest",  
      "codecommit:ListPullRequests",  
      "codecommit:GetBlob",  
      "codecommit:GetFile",  
      "codecommit:GetFolder",  
      "codecommit:GetComment",  
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit",  
      "codecommit:BatchGetCommits",  
      "codecommit:GetCommit",  
      "codecommit:GetCommitHistory",  
      "codecommit:GetDifferences",  
      "codecommit:GetObjectIdentifier",  
      "codecommit:GetReferences",  
      "codecommit:GetTree",  
      "codecommit:GetRepository",  
      "codecommit:ListTagsForResource",  
      "codecommit:GetRepositoryTriggers",  
      "codecommit:TestRepositoryTriggers",  
      "codecommit:GetBranch",  
      "codecommit:GetCommit",  
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  

```

```

    "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
    ${repositoryName}",
    {
      "repositoryName": {
        "Ref": "RepositoryName"
      }
    }
  ]
}
]

```

ComprehendBasicAccessPolicy

Concede permissão para a detecção de entidades, frases-chave, idiomas e sentimentos.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
      "comprehend:DetectDominantLanguage",
      "comprehend:DetectEntities",
      "comprehend:BatchDetectEntities",
      "comprehend:DetectKeyPhrases",
      "comprehend:DetectSentiment",
      "comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
      "comprehend:BatchDetectSentiment"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

CostExplorerReadOnlyPolicy

Concede permissão somente de leitura às AWS Cost Explorer somente leitura (Cost Explorer) do histórico de faturamento.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ce:GetCostAndUsage",

```

```

    "ce:GetDimensionValues",
    "ce:GetReservationCoverage",
    "ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
    "ce:GetReservationUtilization",
    "ce:GetTags"
  ],
  "Resource": "*"
}
]

```

DynamoDBBackupFullAccessPolicy

Concede permissão de leitura e gravação aos backups do DynamoDB sob demanda para uma tabela.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:CreateBackup",
      "dynamodb:DescribeContinuousBackups"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/${tableName}",
        {
          "tableName": {
            "Ref": "TableName"
          }
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb>DeleteBackup",
      "dynamodb:DescribeBackup",
      "dynamodb:ListBackups"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [

```

```

    "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
    ${tableName}/backup/*",
    {
      "tableName": {
        "Ref": "TableName"
      }
    }
  ]
}
]

```

DynamoDBCrudPolicy

Concede permissões de criação, leitura, atualização e exclusão a uma tabela do Amazon DynamoDB.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem",
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:DescribeTable",
      "dynamodb:ConditionCheckItem"
    ],
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
          ${tableName}",
          {
            "tableName": {
              "Ref": "TableName"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```

```

    },
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*",
        {
          "tableName": {
            "Ref": "TableName"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
]

```

DynamoDBReadPolicy

Concede permissão somente leitura para uma tabela do DynamoDB.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:GetItem",
      "dynamodb:Scan",
      "dynamodb:Query",
      "dynamodb:BatchGetItem",
      "dynamodb:DescribeTable"
    ],
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}",
          {
            "tableName": {
              "Ref": "TableName"
            }
          }
        ]
      }
    ],
  },
  {
    "Fn::Sub": [

```



```

        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*",
        {
            "tableName": {
                "Ref": "TableName"
            }
        }
    ]
}
]
]

```

DynamoDBReconfigurePolicy

Concede permissão para reconfigurar uma tabela do DynamoDB.

```

"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:UpdateTable"
        ],
        "Resource": {
            "Fn::Sub": [
                "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}",
                {
                    "tableName": {
                        "Ref": "TableName"
                    }
                }
            ]
        }
    }
]

```

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy

Concede permissão para restaurar uma tabela do DynamoDB do backup.

```

"Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:RestoreTableFromBackup"
    ],
    "Resource": {
        "Fn::Sub": [
            "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*",
            {
                "tableName": {
                    "Ref": "TableName"
                }
            }
        ]
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
    ],
    "Resource": {
        "Fn::Sub": [
            "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}",
            {
                "tableName": {
                    "Ref": "TableName"
                }
            }
        ]
    }
}
]

```

DynamoDBStreamReadPolicy

Concede permissão para descrever e ler streams e registros do DynamoDB.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:DescribeStream",
      "dynamodb:GetRecords",
      "dynamodb:GetShardIterator"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/${streamName}",
        {
          "tableName": {
            "Ref": "TableName"
          },
          "streamName": {
            "Ref": "StreamName"
          }
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:ListStreams"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/*",
        {
          "tableName": {
            "Ref": "TableName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

DynamoDBWritePolicy

Concede permissão somente gravação a uma tabela do DynamoDB.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem"
    ],
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/${tableName}",
          {
            "tableName": {
              "Ref": "TableName"
            }
          }
        ]
      },
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/${tableName}/index/*",
          {
            "tableName": {
              "Ref": "TableName"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

EC2CopyImagePolicy

Concede permissão para copiar imagens do Amazon EC2.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ec2:CopyImage"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:image/${imageId}",  
        {  
          "imageId": {  
            "Ref": "ImageId"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

EC2DescribePolicy

Concede permissão para descrever instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ec2:DescribeRegions",  
      "ec2:DescribeInstances"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

EcsRunTaskPolicy

Concede permissão para iniciar uma nova tarefa para uma definição de tarefa.

```
"Statement": [  
  {  
    "Action": [  
      "ecs:RunTask"  
    ]  
  }  
]
```

```

    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:ecs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:task-definition/
${taskDefinition}",
        {
          "taskDefinition": {
            "Ref": "TaskDefinition"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

EFSWriteAccessPolicy

Concede permissão para montar um sistema de arquivos do Amazon EFS com acesso de gravação.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticfilesystem:ClientMount",
      "elasticfilesystem:ClientWrite"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:file-
system/${FileSystem}",
        {
          "FileSystem": {
            "Ref": "FileSystem"
          }
        }
      ]
    },
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "elasticfilesystem:AccessPointArn": {
          "Fn::Sub": [
            "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:access-point/${AccessPoint}",

```

```

        {
            "AccessPoint": {
                "Ref": "AccessPoint"
            }
        }
    ]
}
}
}
]

```

EKSDescribePolicy

Concede permissão para descrever ou listar clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "eks:DescribeCluster",
      "eks:ListClusters"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy

Concede permissão para adicionar novas etapas a um cluster em execução.

```

"Statement": [
  {
    "Action": "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:",
        "${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
        {
          "clusterId": {
            "Ref": "ClusterId"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

```

    }
  }
]
},
"Effect": "Allow"
}
]

```

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy

Concede permissão para cancelar uma etapa ou etapas pendentes em um cluster em execução.

```

"Statement": [
  {
    "Action": "elasticmapreduce:CancelSteps",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:",
        "${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
        {
          "clusterId": {
            "Ref": "ClusterId"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy

Concede permissão para listar detalhes e modificar capacidades para frotas de instâncias em um cluster.

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet",
      "elasticmapreduce:ListInstanceFleets"
    ],
    "Resource": {

```



```

    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
      {
        "clusterId": {
          "Ref": "ClusterId"
        }
      }
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy

Concede permissão para listar detalhes e modificar configurações para grupos de instâncias em um cluster.

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
      "elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
        {
          "clusterId": {
            "Ref": "ClusterId"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy

Concede permissão para definir a proteção contra encerramento para um cluster.

```

"Statement": [
  {
    "Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
        {
          "clusterId": {
            "Ref": "ClusterId"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy

Concede permissão para encerrar um cluster.

```

"Statement": [
  {
    "Action": "elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:cluster/${clusterId}",
        {
          "clusterId": {
            "Ref": "ClusterId"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ElasticsearchHttpPostPolicy

Concede permissões POST e PUT ao Amazon OpenSearch Service.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "es:ESHttpPost",
      "es:ESHttpPut"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:es:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:domain/
${domainName}/*",
        {
          "domainName": {
            "Ref": "DomainName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

EventBridgePutEventsPolicy

Concede permissões para enviar eventos ao Amazon EventBridge.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "events:PutEvents",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:event-bus/
${eventBusName}",
        {
          "eventBusName": {
            "Ref": "EventBusName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

FilterLogEventsPolicy

Concede permissão para filtrar eventos de logs do CloudWatch de um grupo de logs especificado.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "logs:FilterLogEvents"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-group:  
${logGroupName}:log-stream:*",  
        {  
          "logGroupName": {  
            "Ref": "LogGroupName"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

FirehoseCrudPolicy

Concede permissão para criar, gravar, atualizar e excluir um fluxo de entrega do Firehose.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "firehose:CreateDeliveryStream",  
      "firehose>DeleteDeliveryStream",  
      "firehose:DescribeDeliveryStream",  
      "firehose:PutRecord",  
      "firehose:PutRecordBatch",  
      "firehose:UpdateDestination"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:  
${AWS::AccountId}:deliverystream/${deliveryStreamName}",  
        {  
          "deliveryStreamName": {  
            "Ref": "DeliveryStreamName"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

```

        {
            "deliveryStreamName": {
                "Ref": "DeliveryStreamName"
            }
        }
    ]
}
]

```

FirehoseWritePolicy

Concede permissão para gravar em um fluxo de entrega do Firehose.

```

"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "firehose:PutRecord",
            "firehose:PutRecordBatch"
        ],
        "Resource": {
            "Fn::Sub": [
                "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:",
                "${AWS::AccountId}:deliverystream/${deliveryStreamName}",
                {
                    "deliveryStreamName": {
                        "Ref": "DeliveryStreamName"
                    }
                }
            ]
        }
    }
]

```

KinesisCrudPolicy

Concede permissão para criar, publicar e excluir um Amazon Kinesis Stream.

```

"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [

```

```

    "kinesis:AddTagsToStream",
    "kinesis:CreateStream",
    "kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod",
    "kinesis>DeleteStream",
    "kinesis:DescribeStream",
    "kinesis:DescribeStreamSummary",
    "kinesis:GetShardIterator",
    "kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod",
    "kinesis:ListTagsForStream",
    "kinesis:MergeShards",
    "kinesis:PutRecord",
    "kinesis:PutRecords",
    "kinesis:SplitShard",
    "kinesis:RemoveTagsFromStream"
  ],
  "Resource": {
    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/${streamName}",
      {
        "streamName": {
          "Ref": "StreamName"
        }
      }
    ]
  }
}
]

```

KinesisStreamReadPolicy

Concede permissão para listar e ler um Amazon Kinesis Stream.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesis:ListStreams",
      "kinesis:DescribeLimits"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/*"
    }
  }
]

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:DescribeStreamSummary",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:GetShardIterator"
      ],
      "Resource": {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}",
          {
            "streamName": {
              "Ref": "StreamName"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

KMSDecryptPolicy

Concede permissão para descriptografar com uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS). Observe que o `keyId` deve ser um ID de chave AWS KMS e não um alias de chave.

```

"Statement": [
  {
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}",
        {
          "keyId": {
            "Ref": "KeyId"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

```
]
```

KMSEncryptPolicy

Concede permissão para criptografar com uma chave AWS KMS. Observe que o `keyId` deve ser um ID de chave AWS KMS e não um alias de chave.

```
"Statement": [  
  {  
    "Action": "kms:Encrypt",  
    "Effect": "Allow",  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}",  
        {  
          "keyId": {  
            "Ref": "KeyId"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

LambdaInvokePolicy

Concede permissão para invocar uma função AWS Lambda, um alias ou uma versão.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "lambda:InvokeFunction"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:  
${functionName}*",  
        {  
          "functionName": {  
            "Ref": "FunctionName"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



```
    }  
  ]  
}  
}  
]
```

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy

Concede permissão somente gravação para colocar dados de eventos para todos os recursos de aplicativos.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "mobileanalytics:PutEvents"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

OrganizationsListAccountsPolicy

Concede permissão somente para leitura para listar nomes e IDs de contas secundárias.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "organizations:ListAccounts"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

PinpointEndpointAccessPolicy

Concede permissão para obter e atualizar endpoints para um aplicativo Amazon Pinpoint.

```
"Statement": [  
  {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "mobiletargeting:GetEndpoint",
        "mobiletargeting:UpdateEndpoint",
        "mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch"
    ],
    "Resource": {
        "Fn::Sub": [
            "arn:${AWS::Partition}:mobiletargeting:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:apps/${pinpointApplicationId}/endpoints/*",
            {
                "pinpointApplicationId": {
                    "Ref": "PinpointApplicationId"
                }
            }
        ]
    }
}
]

```

PollyFullAccessPolicy

Concede permissão de acesso total aos recursos de léxico do Amazon Polly.

```

"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "polly:GetLexicon",
            "polly:DeleteLexicon"
        ],
        "Resource": [
            {
                "Fn::Sub": [
                    "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/${lexiconName}",
                    {
                        "lexiconName": {
                            "Ref": "LexiconName"
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]

```

```
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "polly:DescribeVoices",
    "polly:ListLexicons",
    "polly:PutLexicon",
    "polly:SynthesizeSpeech"
  ],
  "Resource": [
    {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:lexicon/*"
    }
  ]
}
]
```

RekognitionDetectOnlyPolicy

Concede permissão para detectar faces, rótulos e texto.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:DetectFaces",
      "rekognition:DetectLabels",
      "rekognition:DetectModerationLabels",
      "rekognition:DetectText"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

RekognitionFacesManagementPolicy

Concede permissão para adicionar, excluir e pesquisar faces em uma coleção do Amazon Rekognition.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "rekognition:IndexFaces",
      "rekognition:DeleteFaces",
      "rekognition:SearchFaces",
      "rekognition:SearchFacesByImage",
      "rekognition:ListFaces"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/${collectionId}",
        {
          "collectionId": {
            "Ref": "CollectionId"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
]

```

RekognitionFacesPolicy

Concede permissão para comparar e detectar faces e rótulos.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:CompareFaces",
      "rekognition:DetectFaces"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

RekognitionLabelsPolicy

Concede permissão para detectar rótulos de objetos e moderação.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "rekognition:DetectLabels",
  "rekognition:DetectModerationLabels"
],
"Resource": "*"
}
]
```

RekognitionNoDataAccessPolicy

Concede permissão para comparar e detectar faces e rótulos.

```
"Statement": [
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "rekognition:CompareFaces",
    "rekognition:DetectFaces",
    "rekognition:DetectLabels",
    "rekognition:DetectModerationLabels"
  ],
  "Resource": {
    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/${collectionId}",
      {
        "collectionId": {
          "Ref": "CollectionId"
        }
      }
    ]
  }
}
]
```

RekognitionReadPolicy

Concede permissão para listar e pesquisar faces.

```
"Statement": [
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
```

```

    "rekognition:ListCollections",
    "rekognition:ListFaces",
    "rekognition:SearchFaces",
    "rekognition:SearchFacesByImage"
  ],
  "Resource": {
    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/${collectionId}",
      {
        "collectionId": {
          "Ref": "CollectionId"
        }
      }
    ]
  }
}
]

```

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy

Concede permissão para criar faces de coleção e índice.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:CreateCollection",
      "rekognition:IndexFaces"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/${collectionId}",
        {
          "collectionId": {
            "Ref": "CollectionId"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy

Concede permissão para alterar conjuntos de registros de recursos no Route 53.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "route53:ChangeResourceRecordSets"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:route53::hostedzone/${HostedZoneId}",
        {
          "HostedZoneId": {
            "Ref": "HostedZoneId"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

S3CrudPolicy

Concede permissão de criação, leitura, atualização e exclusão para atuar nos objetos em um bucket do Amazon S3.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:GetLifecycleConfiguration",
      "s3:PutLifecycleConfiguration",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
```

```

    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
]

```

S3FullAccessPolicy

Concede permissão de acesso total para atuar nos objetos em um bucket do Amazon S3.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:GetObjectAcl",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:DeleteObjectTagging",
      "s3:DeleteObjectVersionTagging",
      "s3:GetObjectTagging",
      "s3:GetObjectVersionTagging",
      "s3:PutObjectTagging",
      "s3:PutObjectVersionTagging"
    ]
  }
]

```



```

    ],
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*",
          {
            "bucketName": {
              "Ref": "BucketName"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetLifecycleConfiguration",
      "s3:PutLifecycleConfiguration"
    ],
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}",
          {
            "bucketName": {
              "Ref": "BucketName"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```

S3ReadPolicy

Concede permissão somente leitura para ler objetos em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

```
"Statement": [
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObjectVersion",
    "s3:GetLifecycleConfiguration"
  ],
  "Resource": [
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
]

```

S3WritePolicy

Concede permissão de gravação para gravar objetos em um bucket do Amazon S3.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",

```

```

    "s3:PutLifecycleConfiguration"
  ],
  "Resource": [
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*",
        {
          "bucketName": {
            "Ref": "BucketName"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
]

```

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy

Concede permissão para criar uma configuração do endpoint no SageMaker AI.

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "sagemaker:CreateEndpointConfig"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint-
        config/${endpointConfigName}",
        {
          "endpointConfigName": {
            "Ref": "EndpointConfigName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

```

    }
  ]
},
"Effect": "Allow"
}
]

```

SageMakerCreateEndpointPolicy

Concede permissão para criar um endpoint no SageMaker AI.

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "sagemaker:CreateEndpoint"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint/${endpointName}",
        {
          "endpointName": {
            "Ref": "EndpointName"
          }
        }
      ]
    },
    "Effect": "Allow"
  }
]

```

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy

Concede permissão para criar e listar aplicativos no serviço do AWS Serverless Application Repository (AWS SAM).

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "serverlessrepo:CreateApplication",
      "serverlessrepo:CreateApplicationVersion",

```

```

    "serverlessrepo:GetApplication",
    "serverlessrepo:ListApplications",
    "serverlessrepo:ListApplicationVersions"
  ],
  "Resource": [
    {
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:serverlessrepo:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:applications/*"
    }
  ]
}
]

```

SESBulkTemplatedCrudPolicy

Concede permissão para enviar e-mails, e-mails modelados e e-mails em massa modelados para o Amazon SES e para verificar a identidade.

Note

A ação `ses:SendTemplatedEmail` requer um modelo de ARN. Use `SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2` em vez disso.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
      "ses:SendEmail",
      "ses:SendRawEmail",
      "ses:SendTemplatedEmail",
      "ses:SendBulkTemplatedEmail",
      "ses:VerifyEmailIdentity"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}",
        {
          "identityName": {
            "Ref": "IdentityName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

```

    }
  }
]
}
]

```

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2

Concede permissão para enviar e-mails, e-mails modelados e e-mails em massa modelados para o Amazon SES e para verificar a identidade.

```

"Statement": [
  {
    "Action": [
      "ses:SendEmail",
      "ses:SendRawEmail",
      "ses:SendTemplatedEmail",
      "ses:SendBulkTemplatedEmail"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/${identityName}",
          {
            "identityName": {
              "Ref": "IdentityName"
            }
          }
        ]
      },
      {
        "Fn::Sub": [
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:template/${templateName}",
          {
            "templateName": {
              "Ref": "TemplateName"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```

```

    }
  ]
},
{
  "Action": [
    "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
    "ses:VerifyEmailIdentity"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
]

```

SESCrudPolicy

Concede permissão para enviar e-mails e verificar identidades.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes",
      "ses:SendEmail",
      "ses:SendRawEmail",
      "ses:VerifyEmailIdentity"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/${identityName}",
        {
          "identityName": {
            "Ref": "IdentityName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

SESEmailTemplateCrudPolicy

Concede permissão para criar, obter, listar, atualizar e excluir modelos de e-mail do Amazon SES.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ses:CreateTemplate",
      "ses:GetTemplate",
      "ses:ListTemplates",
      "ses:UpdateTemplate",
      "ses>DeleteTemplate",
      "ses:TestRenderTemplate"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]

```

SESSendBouncePolicy

Concede permissão SendBounce a uma identidade do Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ses:SendBounce"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/${identityName}",
        {
          "identityName": {
            "Ref": "IdentityName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

SNSCrudPolicy

Concede permissão para criar, publicar e assinar tópicos do Amazon SNS.


```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:ListSubscriptionsByTopic",
      "sns:CreateTopic",
      "sns:SetTopicAttributes",
      "sns:Subscribe",
      "sns:Publish"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}*",
        {
          "topicName": {
            "Ref": "TopicName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

SNSPublishMessagePolicy

Concede permissão para publicar mensagens de eventos em um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:Publish"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}",
        {
          "topicName": {
            "Ref": "TopicName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

```
    }  
  }  
]
```

SQSPollerPolicy

Concede permissão para pesquisar uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "sqs:ChangeMessageVisibility",  
      "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch",  
      "sqs:DeleteMessage",  
      "sqs:DeleteMessageBatch",  
      "sqs:GetQueueAttributes",  
      "sqs:ReceiveMessage"  
    ],  
    "Resource": {  
      "Fn::Sub": [  
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}",  
        {  
          "queueName": {  
            "Ref": "QueueName"  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

SQSSendMessagePolicy

Concede permissão para enviar mensagens para uma fila do Amazon SQS.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "sqs:SendMessage*"  
    ],  
    "Resource": {
```

```

    "Fn::Sub": [
      "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}",
      {
        "queueName": {
          "Ref": "QueueName"
        }
      }
    ]
  }
}
]

```

SSMParameterReadPolicy

Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 Systems Manager (SSM) para carregar segredos nesta conta. Use quando o nome do parâmetro não tiver prefixo de barra.

Note

Se você não estiver usando a chave padrão, também precisará da política de `KMSDecryptPolicy`.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:DescribeParameters"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:GetParameters",
      "ssm:GetParameter",
      "ssm:GetParametersByPath"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [

```

```

    "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter/
    ${parameterName}",
    {
      "parameterName": {
        "Ref": "ParameterName"
      }
    }
  ]
}
]

```

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy

Concede permissão para acessar um parâmetro de um armazenamento de parâmetros do Amazon EC2 Systems Manager (SSM) para carregar segredos nessa conta. Use quando o nome do parâmetro tiver prefixo de barra.

Note

Se você não estiver usando a chave padrão, também precisará da política de `KMSDecryptPolicy`.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:DescribeParameters"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:GetParameters",
      "ssm:GetParameter",
      "ssm:GetParametersByPath"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [

```

```

    "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter
    ${parameterName}",
    {
      "parameterName": {
        "Ref": "ParameterName"
      }
    }
  ]
}
]

```

StepFunctionsExecutionPolicy

Concede permissão para iniciar a execução de uma máquina de estado do Step Functions.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "states:StartExecution"
    ],
    "Resource": {
      "Fn::Sub": [
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stateMachine:
        ${stateMachineName}",
        {
          "stateMachineName": {
            "Ref": "StateMachineName"
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

TextractDetectAnalyzePolicy

Concede acesso para detectar e analisar documentos com Amazon Textract.

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "textract:DetectDocumentText",
  "textract:StartDocumentTextDetection",
  "textract:StartDocumentAnalysis",
  "textract:AnalyzeDocument"
],
"Resource": "*"
}
```

TextractGetResultPolicy

Concede acesso para detectar e analisar documentos com o Amazon Textract.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "textract:GetDocumentTextDetection",
      "textract:GetDocumentAnalysis"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

TextractPolicy

Concede acesso total ao Amazon Textract.

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "textract:*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

VPCAccessPolicy

Concede acesso para criar, excluir, descrever e desanexar interfaces de rede elásticas.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "ec2:CreateNetworkInterface",  
      "ec2>DeleteNetworkInterface",  
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",  
      "ec2:DetachNetworkInterface"  
    ],  
    "Resource": "*"   
  }  
]
```

Como gerenciar permissões do AWS SAM com mecanismos do CloudFormation

Para controlar o acesso aos recursos AWS, o AWS Serverless Application Model (AWS SAM) pode usar os mesmos mecanismos de CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso com o AWS Identity and Access Management](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Há três opções principais para conceder permissão ao usuário para gerenciar aplicativos sem servidor. Cada opção fornece aos usuários diferentes níveis de controle de acesso.

- Conceder permissões de administrador.
- Anexe as políticas AWS gerenciadas necessárias.
- Conceda permissões AWS Identity and Access Management (IAM) específicas.

Dependendo da opção escolhida, os usuários podem gerenciar somente aplicativos sem servidor que contenham recursos AWS que tenham permissão para acessar.

As seções a seguir descrevem essa opção em mais detalhes.

Conceder permissões de administrador

Se você conceder permissões de administrador a um usuário, ele poderá gerenciar aplicativos sem servidor que contenham qualquer combinação de recursos AWS. Essa é a opção mais simples, mas também concede aos usuários o conjunto mais amplo de permissões, o que lhes permite realizar ações com o maior impacto.

Para obter mais informações sobre como conceder permissões de administrador a um usuário, consulte [Criar seu primeiro usuário e grupo administrador do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Anexe as políticas AWS gerenciadas necessárias

Você pode conceder aos usuários um subconjunto de permissões usando as [políticas gerenciadas pela AWS](#), em vez de conceder permissões completas de administrador. Se você usar essa opção, verifique se o conjunto de políticas gerenciadas do AWS abrange todas as ações e recursos necessários para os aplicativos sem servidor que os usuários gerenciam.

Por exemplo, as seguintes políticas gerenciadas do AWS são suficientes para [implantar o aplicativo Hello World de amostra](#):

- AWSCloudFormationFullAccess
- IAMFullAccess
- AWSLambda_FullAccess
- AmazonAPIGatewayAdministrator
- AmazonS3FullAccess
- AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

Para obter informações sobre como anexar políticas a um usuário do IAM, consulte [Alterar permissões para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Conceda permissões específicas do IAM

Para obter o nível mais granular de controle de acesso, você pode conceder permissões específicas do IAM aos usuários usando [declarações de política](#). Se você usar essa opção, certifique-se de que a declaração de política inclua todas as ações e recursos necessários para os aplicativos sem servidor que os usuários gerenciam.

A melhor prática com essa opção é negar aos usuários a permissão para criar funções, incluindo funções de execução do Lambda, para que eles não possam conceder a si mesmos permissões escalonadas. Portanto, você, como administrador, deve primeiro criar uma [função de execução do Lambda](#) que será especificada nos aplicativos sem servidor que os usuários gerenciarão. Para obter informações sobre a criação de funções de execução do Lambda, consulte [Criação de uma função de execução no console do IAM](#).

Para o [aplicativo Hello World de amostra](#), AWSLambdaBasicExecutionRole é suficiente para executar o aplicativo. Depois de criar uma função de execução do Lambda, modifique o arquivo de modelo AWS SAM do aplicativo Hello World de amostra para adicionar a seguinte propriedade ao recurso `AWS::Serverless::Function`:

Role: *lambda-execution-role-arn*

Com o aplicativo Hello World modificado em vigor, a declaração de política a seguir concede permissões suficientes para que os usuários implantem, atualizem e excluam o aplicativo:

Note

O exemplo de declaração de política nesta seção concede permissão suficiente para você implantar, atualizar e excluir a [amostra do aplicativo Hello World](#). Se você adicionar outros tipos de recursos ao seu aplicativo, precisará atualizar a declaração de política para incluir o seguinte:

1. Permissão para que seu aplicativo chame as ações do serviço.
2. O diretor do serviço, se necessário para as ações do serviço.

Por exemplo, se você adicionar um fluxo de trabalho do Step Functions, talvez seja necessário adicionar permissões para as ações listadas [aqui](#) e para o responsável pelo serviço `principalstates.amazonaws.com`.

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de políticas, consulte [Gerenciar políticas do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM

O controle do acesso às APIs do API Gateway ajuda a garantir que a aplicação sem servidor esteja segura e só possa ser acessada por meio da autorização que você habilitar. Você pode habilitar a autorização no modelo do AWS SAM para controlar quem pode acessar as APIs do API Gateway.

O AWS SAM oferece suporte a vários mecanismos de controle e gerenciamento de acesso às suas APIs do API Gateway. O conjunto de mecanismos suportados difere entre os tipos de recursos `AWS::Serverless::HttpApi` e `AWS::Serverless::Api`.

A tabela a seguir resume os mecanismos suportados por cada tipo de recurso.

Mecanismos para controlar o acesso	AWS::Serverless::HttpApi	AWS::Serverless::Api
Autorizadores do Lambda	✓	✓
permissões do IAM		✓
Grupos de usuários do Amazon Cognito	✓ *	✓
Chaves de API		✓
Políticas de recursos		✓
Autorizadores OAuth 2.0/JWT	✓	

* O Amazon Cognito pode ser usado como emissor do JSON Web Token (JWT) com o tipo de recurso `AWS::Serverless::HttpApi`.

- **Autorizadores do Lambda** – Um autorizador do Lambda (anteriormente conhecido como autorizador personalizado) é uma função do Lambda que você fornece para controlar o acesso à sua API. Quando sua API é chamada, essa função do Lambda é invocada com um contexto de solicitação ou um token de autorização fornecido pelo aplicativo cliente. A função do Lambda responde se o chamador está autorizado a realizar a operação solicitada.

Tanto o tipo `AWS::Serverless::HttpApi` quanto o tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso oferecem suporte aos autorizadores Lambda.

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda com `AWS::Serverless::HttpApi`, consulte [Trabalhar com autorizadores AWS Lambda para APIs HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda com `AWS::Serverless::Api`, consulte [Usar os autorizadores do Lambda do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Para obter exemplos de autorizadores Lambda para qualquer tipo de recurso, consulte [Exemplos de autorizadores do Lambda para o AWS SAM](#).

- Permissões do IAM — Você pode controlar quem pode invocar sua API usando [as permissões AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Os usuários que chamam sua API devem ser autenticados com as credenciais do IAM. As chamadas para sua API são bem-sucedidas somente se houver uma política do IAM anexada ao usuário do IAM que representa o chamador da API, um grupo do IAM que contém o usuário ou um perfil do IAM que o usuário assume.

Somente o tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso é compatível com permissões do IAM.

Para mais informações [Controlar o acesso a uma API com permissões do IAM](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter um exemplo, consulte [Exemplo de permissão do IAM para o AWS SAM](#).

- Grupos de usuários do Amazon Cognito — Os grupos de usuários do Amazon Cognito são diretórios de usuários no Amazon Cognito. Um cliente da sua API deve primeiro inscrever um usuário no grupo de usuários e obter uma identidade ou token de acesso para o usuário. Em seguida, o cliente chama sua API com um dos tokens retornados. A chamada da API será bem-sucedida somente se o token necessário for válido.

O tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso é compatível com grupos de usuários do Amazon Cognito. O tipo `AWS::Serverless::HttpApi` de recurso aceita o uso do Amazon Cognito como emissor do JWT.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a uma API REST usando um grupo de usuários do Amazon Cognito como autorizador](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter um exemplo, consulte [Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cognito para o AWS SAM](#).

- Chaves de API – As chaves de API são valores de strings alfanuméricas distribuídas para clientes de desenvolvedores de aplicativos para conceder acesso à API.

Somente o tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso é compatível com chaves de API.

Para obter mais informações, consulte [Criação e uso de planos de uso com chaves de API](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para ver um exemplo de chaves de API, consulte [Exemplo de chave de API para o AWS SAM](#).

- Políticas de recurso — Políticas de recurso são documentos de políticas JSON que você pode anexar a uma API do API Gateway. Use políticas de recursos para controlar se um principal especificado (normalmente um usuário ou perfil do IAM) pode invocar a API.

Somente o tipo de recurso `AWS::Serverless::Api` suporta políticas de recursos como um mecanismo para controlar o acesso às APIs do API Gateway.

Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte Como [controlar o acesso a uma API com as políticas de recursos do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Para obter exemplos de políticas de recursos, consulte [Exemplo de política de recursos para o AWS SAM](#).

- Autorizadores OAuth 2.0/JWT — Você pode usar JWTs como parte das estruturas [OpenID Connect \(OIDC\)](#) e [OAuth 2.0](#) para controlar o acesso às suas APIs. O API Gateway valida os JWTs enviados pelos clientes com solicitações de API e permite ou rejeita solicitações com base na validação do token e, opcionalmente, escopos no token.

Somente o tipo de recurso `AWS::Serverless::HttpApi` dá suporte a autorizadores OAuth 2.0/JWT.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter um exemplo, consulte [Exemplo de autorizador OAuth 2.0/JWT para o AWS SAM](#).

Escolher um mecanismo para controlar o acesso

O mecanismo que você escolhe usar para controlar o acesso às suas APIs do API Gateway depende de alguns fatores. Por exemplo, se você tem um projeto novo sem autorização ou controle de acesso configurado, os grupos de usuários do Amazon Cognito podem ser sua melhor opção. Isso ocorre porque, ao configurar grupos de usuários, você também configura automaticamente a autenticação e o controle de acesso.

No entanto, se seu aplicativo já tiver a autenticação configurada, usar autorizadores Lambda pode ser sua melhor opção. Isso ocorre porque você pode chamar seu serviço de autenticação existente e retornar um documento de política com base na resposta. Além disso, se seu aplicativo exigir autenticação personalizada ou lógica de controle de acesso que os grupos de usuários não suportam, os autorizadores Lambda podem ser sua melhor opção.

Depois de escolher qual mecanismo usar, consulte a seção correspondente [Exemplos](#) para saber como usar AWS SAM para configurar seu aplicativo para usar esse mecanismo.

Como personalizar respostas de erro

Você pode usar AWS SAM para personalizar o conteúdo de algumas respostas de erro do API Gateway. Somente o tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso é compatível com respostas personalizadas do API Gateway.

Para obter mais informações sobre as respostas do API Gateway, consulte [Respostas do gateway no API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter um exemplo de respostas personalizadas, consulte [Exemplo de resposta personalizada para o AWS SAM](#).

Exemplos

- [Exemplos de autorizadores do Lambda para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de permissão do IAM para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cognito para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de chave de API para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de política de recursos para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de autorizador OAuth 2.0/JWT para o AWS SAM](#)
- [Exemplo de resposta personalizada para o AWS SAM](#)

Exemplos de autorizadores do Lambda para o AWS SAM

O tipo `AWS::Serverless::Api` de recurso oferece suporte a dois tipos de autorizadores Lambda: autorizadores e TOKEN autorizadores REQUEST. O tipo de recurso `AWS::Serverless::HttpApi` suporta somente autorizadores REQUEST. Veja a seguir exemplos de cada parâmetro.

Exemplo de **TOKEN** autorizador Lambda (`AWS::Serverless::Api`)

Você pode controlar o acesso às suas APIs definindo um autorizador TOKEN Lambda em seu modelo .AWS SAM Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção AWS SAM de modelo para um autorizador LambdaTOKEN:

Note

No exemplo a seguir, `FunctionRole` do SAM é gerado implicitamente.

Resources:

MyApi:

Type: `AWS::Serverless::Api`

Properties:

```
StageName: Prod
Auth:
  DefaultAuthorizer: MyLambdaTokenAuthorizer
  Authorizers:
    MyLambdaTokenAuthorizer:
      FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn

MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs12.x
  Events:
    GetRoot:
      Type: Api
      Properties:
        RestApiId: !Ref MyApi
        Path: /
        Method: get

MyAuthFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: authorizer.handler
    Runtime: nodejs12.x
```

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda, consulte [Usar autorizadores Lambda do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de **REQUEST** autorizador Lambda (AWS::Serverless::Api)

Você pode controlar o acesso às suas APIs definindo um autorizador REQUEST Lambda em seu modelo .AWS SAM Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção AWS SAM de modelo para um autorizador LambdaREQUEST:

```
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
```

```
Auth:
  DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer
  Authorizers:
    MyLambdaRequestAuthorizer:
      FunctionPayloadType: REQUEST
      FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn
      Identity:
        QueryStrings:
          - auth
```

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs12.x
    Events:
      GetRoot:
        Type: Api
        Properties:
          RestApiId: !Ref MyApi
          Path: /
          Method: get
```

```
MyAuthFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: authorizer.handler
    Runtime: nodejs12.x
```

Para obter mais informações sobre autorizadores do Lambda, consulte [Usar autorizadores Lambda do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de autorizador Lambda (AWS::Serverless::HttpApi)

Você pode controlar o acesso às suas APIs HTTP definindo um autorizador Lambda em seu modelo AWS SAM. Para fazer isso, você usa o tipo de [HttpApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção AWS SAM de modelo para um autorizador Lambda:

```
Resources:
  MyApi:
```

```
Type: AWS::Serverless::HttpApi
Properties:
  StageName: Prod
  Auth:
    DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer
    Authorizers:
      MyLambdaRequestAuthorizer:
        FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn
        FunctionInvokeRole: !GetAtt MyAuthFunctionRole.Arn
        Identity:
          Headers:
            - Authorization
        AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0
        EnableSimpleResponses: true
```

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs12.x
    Events:
      GetRoot:
        Type: HttpApi
        Properties:
          ApiId: !Ref MyApi
          Path: /
          Method: get
          PayloadFormatVersion: "2.0"
```

```
MyAuthFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: authorizer.handler
    Runtime: nodejs12.x
```

Exemplo de permissão do IAM para o AWS SAM

Você pode controlar o acesso às suas APIs definindo permissões do IAM no modelo AWS SAM. Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de modelo do AWS SAM usado para permissões do IAM:


```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Description: 'API with IAM authorization'
      Auth:
        DefaultAuthorizer: AWS_IAM #sets AWS_IAM auth for all methods in this API
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.10
      Events:
        GetRoot:
          Type: Api
          Properties:
            RestApiId: !Ref MyApi
            Path: /
            Method: get
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
          return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
```

Para obter mais informações sobre as permissões do IAM, consulte [Controlar o acesso para invocar uma API](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de grupo de usuários do Amazon Cognito para o AWS SAM

Você pode controlar o acesso às suas APIs definindo grupos de usuários do Amazon Cognito dentro AWS SAM do seu modelo. Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção AWS SAM de modelo para um grupo de usuários:

```
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Cors: "'*'"
      Auth:
```

```
DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer
Authorizers:
  MyCognitoAuthorizer:
    UserPoolArn: !GetAtt MyCognitoUserPool.Arn

MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src
    Handler: lambda.handler
    Runtime: nodejs12.x
    Events:
      Root:
        Type: Api
        Properties:
          RestApiId: !Ref MyApi
          Path: /
          Method: GET

MyCognitoUserPool:
  Type: AWS::Cognito::UserPool
  Properties:
    UserPoolName: !Ref CognitoUserPoolName
    Policies:
      PasswordPolicy:
        MinimumLength: 8
    UsernameAttributes:
      - email
    Schema:
      - AttributeDataType: String
        Name: email
        Required: false

MyCognitoUserPoolClient:
  Type: AWS::Cognito::UserPoolClient
  Properties:
    UserPoolId: !Ref MyCognitoUserPool
    ClientName: !Ref CognitoUserPoolClientName
    GenerateSecret: false
```

Para mais informações sobre grupo de usuários do Amazon Cognito, consulte [Controlar o acesso a uma API REST usando um grupo de usuários do Amazon Cognito como autorizador](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de chave de API para o AWS SAM

Você pode controlar o acesso às suas APIs exigindo chaves de API no modelo AWS SAM. Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção AWS SAM de modelo para chaves de API:

```
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      Auth:
        ApiKeyRequired: true # sets for all methods

  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: .
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs12.x
      Events:
        ApiKey:
          Type: Api
          Properties:
            RestApiId: !Ref MyApi
            Path: /
            Method: get
            Auth:
              ApiKeyRequired: true
```

Para obter mais informações, consulte [Criação e uso de planos de uso com chaves de API](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de política de recursos para o AWS SAM

Você pode controlar o acesso às suas APIs anexando uma política de recursos ao seu modelo AWS SAM. Para fazer isso, você usa o tipo de [ApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de modelo do AWS SAM para uma API privada. Uma API privada deve ter uma política de recursos a ser implantada.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
```

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyPrivateApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      EndpointConfiguration: PRIVATE # Creates a private API. Resource policies are
      required for all private APIs.
      Auth:
        ResourcePolicy:
          CustomStatements:
            - Effect: 'Allow'
              Action: 'execute-api:Invoke'
              Resource: ['execute-api:/*/*/*']
              Principal: '*'
            - Effect: 'Deny'
              Action: 'execute-api:Invoke'
              Resource: ['execute-api:/*/*/*']
              Principal: '*'
  MyFunction:
    Type: 'AWS::Serverless::Function'
    Properties:
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.10
      Events:
        AddItem:
          Type: Api
          Properties:
            RestApiId:
              Ref: MyPrivateApi
            Path: /
            Method: get
```

Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte Como [controlar o acesso a uma API com as políticas de recursos do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter mais informações, consulte [Como criar uma API privada no Amazon API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de autorizador OAuth 2.0/JWT para o AWS SAM

[Você pode controlar o acesso às suas APIs usando JWTs como parte das estruturas OpenID Connect \(OIDC\) e OAuth 2.0.](#) Para fazer isso, você usa o tipo de [HttpApiAuth](#) dados.

Veja a seguir um exemplo de seção de modelo AWS SAM para um autorizador OAuth 2.0/JWT:

```
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::HttpApi
    Properties:
      Auth:
        Authorizers:
          MyOAuth2Authorizer:
            AuthorizationScopes:
              - scope
            IdentitySource: $request.header.Authorization
            JwtConfiguration:
              audience:
                - audience1
                - audience2
              issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oidc"
            DefaultAuthorizer: MyOAuth2Authorizer
        StageName: Prod
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: ./src
      Events:
        GetRoot:
          Properties:
            ApiId: MyApi
            Method: get
            Path: /
            PayloadFormatVersion: "2.0"
          Type: HttpApi
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs12.x
```

Para obter mais informações sobre autorizadores OAuth 2.0/JWT [Controlar o acesso a APIs HTTP com autorizadores JWT](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo de resposta personalizada para o AWS SAM

Você pode personalizar algumas respostas de erro do API Gateway definindo cabeçalhos de resposta em seu modelo AWS SAM. Para fazer isso, use o tipo de dados [Gateway Response Object](#).

Veja a seguir um exemplo de modelo do AWS SAM que cria uma resposta personalizada para o erro DEFAULT_5XX.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyApi:
    Type: AWS::Serverless::Api
    Properties:
      StageName: Prod
      GatewayResponses:
        DEFAULT_5XX:
          ResponseParameters:
            Headers:
              Access-Control-Expose-Headers: "'WWW-Authenticate'"
              Access-Control-Allow-Origin: "'*'"
              ErrorHandler: "'MyCustomErrorHandler'"
          ResponseTemplates:
            application/json: "{\"message\": \"Error on the $context.resourcePath resource\" }"

  GetFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Runtime: python3.10
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            raise Exception('Check out the new response!')
    Events:
      GetResource:
        Type: Api
        Properties:
          Path: /error
          Method: get
          RestApiId: !Ref MyApi
```

Para obter mais informações sobre as respostas do API Gateway, consulte [Respostas do gateway no API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Aumentar a eficiência usando camadas do Lambda com o AWS SAM

Ao usar o AWS SAM, você pode incluir camadas nas aplicações sem servidor. Camadas do AWS Lambda permitem que você extraia código de uma função do Lambda para uma camada do Lambda que pode ser usada em várias funções do Lambda. Fazer isso permite a redução do tamanho dos pacotes de implantação, a separação da lógica da função de núcleo das dependências e o compartilhamento de dependências em várias funções. Para obter informações sobre camadas, consulte [Camadas do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Este tópico fornece informações sobre o seguinte:

- Incluindo camadas em seu aplicativo
- Como as camadas são armazenadas em cache localmente

Para obter informações sobre como construir camadas personalizadas, consulte [Construindo camadas Lambda em AWS SAM](#).

Incluindo camadas em seu aplicativo

Para incluir camadas em seu aplicativo, use a propriedade `Layers` do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

Veja a seguir um exemplo AWS SAM de modelo com uma função do Lambda que inclui uma camada:

```
ServerlessFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: .
    Handler: my_handler
    Runtime: Python3.7
    Layers:
      - <LayerVersion ARN>
```

Como as camadas são armazenadas em cache localmente

Quando você invoca sua função usando um dos `sam local` comandos, o pacote de camadas da sua função é baixado e armazenado em cache no seu host local.

A tabela a seguir mostra os locais padrão dos diretórios de cache de diferentes sistemas operacionais.

SO	Local
Windows 7	C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM
Windows 8	C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM
Windows 10	C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM
macOS	~/aws-sam/layers-pkg
Unix	~/aws-sam/layers-pkg

Depois que o pacote é armazenado em cache, as camadas são AWS SAM CLI sobrepostas em uma imagem do Docker usada para invocar sua função. Ele AWS SAM CLI gera os nomes das imagens que ele cria, bem como as `LayerVersions` que são mantidas no cache. Você pode encontrar mais detalhes sobre o esquema nas seções a seguir.

Para inspecionar as camadas sobrepostas, execute o seguinte comando para iniciar uma sessão `bash` na imagem que você deseja inspecionar:

```
docker run -it --entrypoint=/bin/bash samcli/lambda:<Tag following the schema outlined in Docker Image Tag Schema> -i
```

Esquema de nome do diretório de cache de camadas

Dado um `LayerVersionArn` definido em seu modelo, ele AWS SAM CLI extrai o `LayerName` e a `Version` do ARN. Ele cria um diretório para colocar o conteúdo da camada em chamado `LayerName-Version-<first 10 characters of sha256 of ARN>`.

Exemplo:

```
ARN = arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1
```



```
Directory name = myLayer-1-926eeb5ff1
```

Esquema de tags do Docker Images

Para calcular o hash de camadas exclusivo, combine todos os nomes de camadas exclusivos com um delimitador de '-', use o hash SHA256 e, em seguida, use os primeiros 10 caracteres.

Exemplo:

```
ServerlessFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: .
    Handler: my_handler
    Runtime: Python3.7
    Layers:
      - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1
      - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1
```

Os nomes exclusivos são computados da mesma forma que o esquema de nomes do Layer Caching Directory:

```
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 = myLayer-1-926eeb5ff1
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1 =
mySecondLayer-1-6bc1022bdf
```

Para calcular o hash de camadas exclusivo, combine todos os nomes de camadas exclusivos com um delimitador de '-', use o hash sha256 e, em seguida, use os primeiros 25 caracteres:

```
myLayer-1-926eeb5ff1-mySecondLayer-1-6bc1022bdf = 2dd7ac5ffb30d515926aef
```

Em seguida, combine esse valor com o tempo de execução e a arquitetura da função, com um delimitador de '-':

```
python3.7-x86_64-2dd7ac5ffb30d515926aefffd
```

Reutilizar código e recursos usando aplicações aninhadas no AWS SAM

Um aplicativo sem servidor pode incluir um ou mais aplicativos aninhados. Uma aplicação aninhada faz parte de um aplicação maior e pode ser empacotada e implantada como um artefato

independente ou como um componente de uma aplicação maior. As aplicações aninhadas permitem que você transforme códigos usados com frequência em sua própria aplicação, que pode ser reutilizado em uma aplicação sem servidor maior ou em várias aplicações sem servidor.

À medida que as arquiteturas sem servidor crescem, normalmente surgem padrões comuns nos quais os mesmos componentes são definidos em vários modelos de aplicação. As aplicações aninhadas permitem que você reutilize códigos, funcionalidades, recursos e configurações comuns em modelos separados do AWS SAM, permitindo que você mantenha apenas o código de uma única origem. Isso reduz código e configurações duplicadas. Além disso, essa abordagem modular simplifica o desenvolvimento, aprimora a organização do código e facilita a consistência em aplicações sem servidor. Com aplicativos aninhados, você pode se concentrar mais na lógica de negócios exclusiva do seu aplicativo.

Para definir um aplicativo aninhado em seu aplicativo sem servidor, use o tipo de recurso [AWS::Serverless::Application](#).

Você pode definir aplicativos aninhados a partir das duas fontes a seguir:

- Um AWS Serverless Application Repository aplicativo — Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos que estão disponíveis para sua conta na AWS Serverless Application Repository. Eles podem ser aplicativos privados em sua conta, aplicativos que são compartilhados de forma privada com sua conta ou aplicativos que são compartilhados publicamente no AWS Serverless Application Repository. Para obter mais informações sobre os diferentes níveis de permissões de implantação, consulte [Permissões de implantação de aplicativos](#) e [aplicativos de publicação](#) no AWS Serverless Application Repository Guia do desenvolvedor.
- Um aplicativo local — você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos armazenados em seu sistema de arquivos local.

Consulte as seções a seguir para obter detalhes sobre como usar AWS SAM para definir esses dois tipos de aplicativos aninhados em seu aplicativo sem servidor.

Note

O número máximo de aplicativos que podem ser aninhados em um aplicativo sem servidor é 200.

O número máximo de parâmetros que um aplicativo aninhado pode ter é 60.

Definindo um aplicativo aninhado a partir do AWS Serverless Application Repository

Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos que estão disponíveis no AWS Serverless Application Repository. Você também pode armazenar e distribuir aplicativos que contêm aplicativos aninhados usando AWS Serverless Application Repository. Para revisar os detalhes de um aplicativo aninhado no AWS Serverless Application Repository, você pode usar o AWS SDK, o AWS CLI, o ou console Lambda.

Para definir um aplicativo hospedado no AWS Serverless Application Repository em seu modelo AWS SAM do seu aplicativo sem servidor, use o botão Copiar como recurso do SAM na página de detalhes de cada aplicativo AWS Serverless Application Repository. Para isso, siga estas etapas:

1. Certifique-se de estar conectado ao Console de gerenciamento da AWS.
2. Encontre o aplicativo no qual você deseja aninhar AWS Serverless Application Repository usando as etapas na seção [Navegação, Pesquisa e Implantação de Aplicativos](#) do AWS Serverless Application Repository Guia do desenvolvedor.
3. Escolha o botão Copiar como recurso do SAM. A seção de modelo do SAM para o aplicativo que você está visualizando agora está na sua área de transferência.
4. Cole a seção do modelo do SAM na seção Resources: do arquivo de modelo do SAM do aplicativo que você deseja aninhar nesse aplicativo.

Veja a seguir um exemplo de seção de modelo de SAM para um aplicativo aninhado hospedado no AWS Serverless Application Repository:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources:
  applicationaliasname:
    Type: AWS::Serverless::Application
    Properties:
      Location:
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-
east-1:123456789012:applications/application-alias-name
        SemanticVersion: 1.0.0
      Parameters:
        # Optional parameter that can have default value overridden
        # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided
        ParameterName2: YOUR_VALUE
```

Se não houver configurações de parâmetros obrigatórias, você poderá omitir a seção `Parameters` do modelo.

Important

Os aplicativos que contêm aplicativos aninhados hospedados no AWS Serverless Application Repository herdam as restrições de compartilhamento dos aplicativos aninhados.

Por exemplo, suponha que um aplicativo seja compartilhado publicamente, mas contém um aplicativo aninhado que é compartilhado apenas de forma privada com a conta da AWS que criou o aplicativo pai. Nesse caso, se a conta da AWS não tiver permissão para implantar o aplicativo aninhado, não será possível implantar o aplicativo pai. Para obter mais informações sobre permissões para implantar aplicativos, consulte [Permissões de implantação de aplicativos](#) e [publicação de aplicativos](#) no AWS Serverless Application Repository Guia do desenvolvedor.

Definindo um aplicativo aninhado a partir do sistema de arquivos local

Você pode definir aplicativos aninhados usando aplicativos armazenados no sistema de arquivos local. Você faz isso especificando o caminho para o arquivo de modelo AWS SAM que está armazenado em seu sistema de arquivos local.

Veja a seguir um exemplo de seção de modelo de SAM para um aplicativo local aninhado:

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources:
  applicationaliasname:
    Type: AWS::Serverless::Application
    Properties:
      Location: ../my-other-app/template.yaml
      Parameters:
        # Optional parameter that can have default value overridden
        # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided
        ParameterName2: YOUR_VALUE
```

Se não houver configurações de parâmetros, você poderá omitir a seção `Parameters` do modelo.

Implantar aplicativos aninhados

Você pode implantar seu aplicativo aninhado usando o comando `aws sam deploy` do AWS SAM CLI. Consulte mais detalhes em [Implantar a aplicação e os recursos com o AWS SAM](#).

Note

Quando você implanta uma aplicação que contém aplicações aninhadas, deve reconhecer que ela contém aplicações aninhadas. Você faz isso passando `CAPABILITY_AUTO_EXPAND` para a [API CreateCloudFormationChangeSet](#) ou usando o comando `aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set` da AWS CLI.

Para obter mais informações sobre como reconhecer aplicativos aninhados, consulte [Reconhecer funções, políticas de recursos e aplicativos aninhados do perfil do IAM ao implantar aplicativos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Serverless Application Repository.

Gerenciar eventos baseados em tempo com o EventBridge Scheduler no AWS SAM

O conteúdo deste tópico fornece detalhes sobre o que é o Agendador do Amazon EventBridge, que o AWS SAM oferece, como você pode criar eventos do Agendador e a que exemplos você pode fazer referência ao criar eventos do Agendador.

O que é o Agendador do Amazon EventBridge?

Use o Agendador do EventBridge para agendar eventos nos modelos do AWS SAM. O Agendador do Amazon EventBridge é um serviço de agendamento que permite criar, iniciar e gerenciar dezenas de milhões de eventos e tarefas em todos os serviços AWS. Esse serviço é particularmente útil para eventos relacionados a tempo. Você pode usá-lo para agendar eventos e invocações recorrentes baseadas em tempo. Ele também oferece suporte a eventos únicos, bem como a expressões de taxa e cron com horários de início e de término.

Para saber mais sobre o Agendador do Amazon EventBridge, consulte [O que é o Agendador do Amazon EventBridge?](#) no Guia do usuário do Agendador EventBridge.

Tópicos

- [Suporte ao EventBridge Scheduler no AWS SAM](#)
- [Criação de eventos do EventBridge Scheduler no AWS SAM](#)

- [Exemplos](#)
- [Saiba mais](#)

Suporte ao EventBridge Scheduler no AWS SAM

A especificação do modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornece uma sintaxe simples e abreviada que você pode usar para agendar eventos com o EventBridge Scheduler para AWS Lambda e AWS Step Functions.

Criação de eventos do EventBridge Scheduler no AWS SAM

Defina a propriedade `ScheduleV2` como o tipo de evento em seu modelo AWS SAM para definir seu evento do EventBridge Scheduler. Essa propriedade oferece suporte aos tipos de recurso `AWS::Serverless::Function` e `AWS::Serverless::StateMachine`.

```
MyFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Events:
      CWSchedule:
        Type: ScheduleV2
        Properties:
          ScheduleExpression: 'rate(1 minute)'
          Name: TestScheduleV2Function
          Description: Test schedule event

MyStateMachine:
  Type: AWS::Serverless::StateMachine
  Properties:
    Events:
      CWSchedule:
        Type: ScheduleV2
        Properties:
          ScheduleExpression: 'rate(1 minute)'
          Name: TestScheduleV2StateMachine
          Description: Test schedule event
```

O agendamento de eventos do EventBridge Scheduler também suporta filas de mensagens não entregues (DLQ) para eventos não processados. Para obter mais informações sobre filas de mensagens não entregues, consulte [Configurando uma fila de mensagens não entregues para o EventBridge Scheduler no Guia do Usuário do EventBridge Scheduler](#).

Quando um ARN de DLQ é especificado, AWS SAM configura permissões para que o agendador envie mensagens para o DLQ. Quando um ARN de DLQ não for especificado, AWS SAM criará o recurso de DLQ.

Exemplos

Exemplo básico de definição de um evento do EventBridge Scheduler com AWS SAM

```
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.8
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            print(event)
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
      MemorySize: 128
      Events:
        Schedule:
          Type: ScheduleV2
          Properties:
            ScheduleExpression: rate(1 minute)
            Input: '{"hello": "simple"}'

  MySFNFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: python3.8
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            print(event)
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}
      MemorySize: 128

  StateMachine:
    Type: AWS::Serverless::StateMachine
    Properties:
      Type: STANDARD
      Definition:
```

```
StartAt: MyLambdaState
States:
  MyLambdaState:
    Type: Task
    Resource: !GetAtt MySFNFunction.Arn
    End: true
Policies:
  - LambdaInvokePolicy:
    FunctionName: !Ref MySFNFunction
Events:
  Schedule:
    Type: ScheduleV2
    Properties:
      ScheduleExpression: rate(1 minute)
      Input: '{"hello": "simple"}'
```

Saiba mais

Para saber mais sobre a definição da propriedade `ScheduleV2` EventBridge Scheduler, consulte:

- [ScheduleV2](#) para `AWS::Serverless::Function`.
- [ScheduleV2](#) para `AWS::Serverless::StateMachine`.

Orquestrando recursos com AWS SAM AWS Step Functions

Você pode usar [AWS Step Functions](#) para orquestrar as funções do AWS Lambda e outros recursos da AWS para formar fluxos de trabalho complexos e robustos. Step Functions para informar à aplicação quando e sob quais condições os recursos da AWS, como funções do AWS Lambda, são usados. Isso simplifica o processo da formação de fluxos de trabalho complexos e robustos. Usando [AWS::Serverless::StateMachine](#), você define as etapas individuais do fluxo de trabalho, associa recursos em cada etapa e, em seguida, sequencia essas etapas em conjunto. Você também adiciona transições e condições onde elas são necessárias. Isso simplifica o processo de criar um fluxo de trabalho complexo e robusto.

Note

Para gerenciar modelos AWS SAM que contêm máquinas de estado do Step Functions, você deve usar a versão 0.52.0 ou posterior do AWS SAM CLI. Para verificar qual versão você tem, execute o comando `sam --version`.

Step Functions é baseado nos conceitos de [tarefas](#) e [máquinas de estado](#). Você define uma máquina de estado usando a [Amazon States Language](#) baseada em JSON. O [console do Step Functions](#) apresenta uma visualização gráfica da estrutura da sua máquina de estado para que você possa verificar visualmente a lógica da sua máquina de estado e monitorar as execuções.

Com o suporte para Step Functions em AWS Serverless Application Model (AWS SAM), você pode fazer o seguinte:

- Defina máquinas de estado, diretamente em um modelo AWS SAM ou em um arquivo separado
- Crie funções de execução de máquinas de estado por meio AWS SAM de modelos de políticas, políticas embutidas ou políticas gerenciadas
- Acione execuções de máquinas de estado com eventos do API Gateway ou do Amazon EventBridge, de acordo com uma programação dentro de AWS SAM um modelo ou chamando APIs diretamente
- Use os [modelos AWS SAM de política](#) disponíveis para padrões comuns de desenvolvimento de Step Functions.

Exemplo

O trecho de exemplo a seguir de um arquivo de modelo AWS SAM define uma máquina de estado Step Functions em um arquivo de definição. Observe que o `my_state_machine.asl.json` arquivo deve ser escrito em [Amazon States Language](#).

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: Sample SAM template with Step Functions State Machine

Resources:
  MyStateMachine:
    Type: AWS::Serverless::StateMachine
    Properties:
      DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json
      ...
```

Para baixar um AWS SAM aplicativo de amostra que inclui uma máquina de estado Step Functions, consulte [Create a Step Functions State Machine usando AWS SAM](#) no AWS Step Functions Developer Guide.

Mais informações

Para saber mais sobre como usar o com funções do AWS SAM, consulte o seguinte:

- [Como AWS Step Functions funciona](#)
- [AWS Step Functions e AWS Serverless Application Model](#)
- [Tutorial: Crie uma máquina de estado do Step Functions usando AWS SAM](#)
- [AWS SAM Especificação: AWS::Serverless::StateMachine](#)

Configurar a assinatura de código para a aplicação do AWS SAM

Para garantir que somente código confiável seja implantado, você pode usar o AWS SAM para habilitar a assinatura de código com as aplicações sem servidor. Assinar o código ajuda a garantir que o código não tenha sido alterado desde a assinatura e que somente pacotes de código assinados de publicadores confiáveis sejam executados nas funções do Lambda. Isso ajuda a liberar as organizações da carga de criar componentes do gatekeeper em seus pipelines de implantação.

Para obter mais informações sobre assinatura de código, consulte [Configurar assinatura de código das funções do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Antes de configurar a assinatura de código para o aplicativo sem servidor, crie um perfil de assinatura usando o Signer AWS. Você usa esse perfil de assinatura para as seguintes tarefas:

1. Criação de uma configuração de assinatura de código — Declare um [AWS::Lambda::CodeSigningConfig](#) recurso para especificar os perfis de assinatura de editores confiáveis e definir a ação política para verificações de validação. Você pode declarar esse objeto no mesmo modelo AWS SAM da sua função sem servidor, em um modelo AWS SAM diferente ou em um modelo CloudFormation. Em seguida, você habilita a assinatura de código para uma função sem servidor especificando a propriedade [CodeSigningConfigArn](#) da função com o nome de recurso da Amazon (ARN) de um recurso [AWS::Lambda::CodeSigningConfig](#).
2. Assinando seu código — Use o comando [sam package](#) ou [sam deploy](#) com a opção `--signing-profiles`.

 Note

Para assinar com sucesso seu código com os comandos `aws sam package` ou `aws sam deploy`, o versionamento deve estar habilitado para o bucket do Amazon S3 que você usa com esses comandos. Se você estiver usando o Amazon S3 Bucket AWS SAM criado para você, o versionamento será ativado automaticamente. Para obter mais informações sobre o versionamento de buckets do Amazon S3 e instruções para habilitar o versionamento em um bucket do Amazon S3 fornecido por você, consulte [Uso do versionamento em buckets do Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Quando você implanta um aplicativo sem servidor, o Lambda executa verificações de validação em todas as funções para as quais você habilitou a assinatura de código. O Lambda também realiza verificações de validação em todas as camadas das quais essas funções dependem. Para obter mais informações sobre as verificações de validação do Lambda, consulte [Validação de assinatura](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Exemplo

Criar um perfil de assinatura

Para criar um perfil de assinatura, execute o seguinte comando:

```
aws signer put-signing-profile --platform-id "AWSLambda-SHA384-ECDSA" --profile-name MySigningProfile
```

Se o comando anterior é bem-sucedido, o ARN do perfil de assinatura é retornado. Por exemplo:

```
{
  "arn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-profiles/MySigningProfile",
  "profileVersion": "SAMPLEverx",
  "profileVersionArn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-profiles/MySigningProfile/SAMPLEverx"
}
```

O `profileVersionArn` campo contém o ARN a ser usado ao criar a configuração de assinatura de código.

Criar uma configuração de assinatura de código e habilitar a assinatura de código para uma função

O modelo AWS SAM de exemplo a seguir declara um recurso

[AWS::Lambda::CodeSigningConfig](#) e permite a assinatura de código para uma função do Lambda. Neste exemplo, há um perfil confiável e as implantações são rejeitadas se as verificações de assinatura falharem.

```
Resources:
  HelloWorld:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello_world/
      Handler: app.lambda_handler
      Runtime: python3.7
      CodeSigningConfigArn: !Ref MySignedFunctionCodeSigningConfig

  MySignedFunctionCodeSigningConfig:
    Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig
    Properties:
      Description: "Code Signing for MySignedLambdaFunction"
      AllowedPublishers:
        SigningProfileVersionArns:
          - MySigningProfile-profileVersionArn
      CodeSigningPolicies:
        UntrustedArtifactOnDeployment: "Enforce"
```

Assinando seu código

Você pode assinar seu código ao empacotar ou implantar seu aplicativo. Especifique a opção `--signing-profiles` com o comando `sam package` ou `sam deploy`, conforme mostrado nos seguintes exemplos de comandos.

Assinando seu código de função ao empacotar seu aplicativo:

```
sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --output-template-file packaged.yaml
```

Assinar seu código de função e uma camada da qual sua função depende ao empacotar seu aplicativo:

```
sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --  
s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --output-template-file packaged.yaml
```

Assinando seu código de função e uma camada e, em seguida, executando uma implantação:

```
sam deploy --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --  
s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --template-file packaged.yaml --stack-name --region us-  
east-1 --capabilities CAPABILITY_IAM
```

Note

Para assinar com sucesso seu código com os comandos `sam package` ou `sam deploy`, o versionamento deve estar habilitado para o bucket do Amazon S3 que você usa com esses comandos. Se você estiver usando o Amazon S3 Bucket AWS SAM criado para você, o versionamento será ativado automaticamente. Para obter mais informações sobre o versionamento de buckets do Amazon S3 e instruções para habilitar o versionamento em um bucket do Amazon S3 fornecido por você, consulte [Uso do versionamento em buckets do Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Fornecendo perfis de assinatura com `sam deploy --guided`

Quando você executa o comando `sam deploy --guided` com um aplicativo sem servidor configurado com assinatura de código, AWS SAM solicita que você forneça o perfil de assinatura a ser usado na assinatura de código. Para obter mais informações sobre prompts `sam deploy --guided`, consulte [sam deploy](#) na Referência de comandos de AWS SAM CLI.

Validar arquivos de modelo do AWS SAM

Valide seus modelos com [sam validate](#). Atualmente, esse comando valida se o modelo fornecido é JSON/YAML válido. Como acontece com a maioria dos comandos, AWS SAM CLI, ele procura um arquivo `template.[yaml|yml]` no seu diretório de trabalho atual por padrão. Você pode especificar um arquivo/local de modelo diferente com a opção `-t` ou `--template`.

Exemplo:

```
$ sam validate  
<path-to-template>/template.yaml is a valid SAM Template
```

 Note

O comando `sam validate` exige que as credenciais AWS sejam configuradas. Para obter mais informações, consulte [Configurando o AWS SAM CLI](#).

Criar aplicações com o AWS SAM

Depois de adicionar a infraestrutura como código (IaC) ao modelo do AWS SAM, tudo estará pronto para o início da criação da aplicação usando o comando `sam build`. Esse comando cria artefatos de compilação com base nos arquivos do diretório do projeto da aplicação (ou seja, arquivo de modelo do AWS SAM, no código da aplicação e em quaisquer arquivos e dependências específicos da linguagem aplicável). Esses artefatos de compilação preparam a aplicação sem servidor para as etapas posteriores do desenvolvimento da aplicação, como testes locais e implantação na Nuvem AWS. Tanto o teste quanto a implantação usam artefatos de compilação como entradas.

Você pode usar `sam build` para criar toda a aplicação sem servidor. Além disso, você pode criar compilações personalizadas, como aquelas com funções, camadas ou runtimes personalizados específicos. Para ler mais sobre como e por que usar `sam build`, consulte os tópicos desta seção. Para obter uma introdução sobre como usar o comando `sam build`, consulte [Introdução à criação com o AWS SAM](#).

Tópicos

- [Introdução à criação com o AWS SAM](#)
- [Compilação padrão com o AWS SAM](#)
- [Personalizar criações com o AWS SAM](#)

Introdução à criação com o AWS SAM

Use a interface de linha de comando AWS Serverless Application Model (AWS SAM CLI) `sam build` para preparar seu aplicativo com tecnologia sem servidor para as etapas subsequentes do fluxo de trabalho de desenvolvimento, como testes locais ou implantação no Nuvem AWS. Esse comando cria um diretório `.aws-sam` que estrutura seu aplicativo em um formato e localização que o `sam local` e o `sam deploy` exigem.

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#).
- Para obter uma lista de opções de comando `sam build`, consulte [sam build](#).

- Para obter um exemplo de uso do `sam build` durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, consulte [Etapa 2: crie seu aplicativo](#).

Note

O uso de `sam build` exige que você comece com os componentes básicos de um aplicativo com tecnologia sem servidor em sua máquina de desenvolvimento. Isso inclui um modelo AWS SAM, código de função AWS Lambda e quaisquer arquivos e dependências específicos do idioma. Para saber mais, consulte [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).

Tópicos

- [Construindo aplicativos com Sam Build](#)
- [Teste e implantação locais](#)
- [Práticas recomendadas](#)
- [Opções para sam build](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Exemplos](#)
- [Saiba mais](#)

Construindo aplicativos com Sam Build

Antes de usar o `sam build`, considere a configuração do seguinte:

1. Funções e camadas do Lambda — O `sam build` comando pode construir funções e camadas do Lambda. Para saber mais sobre as camadas do Lambda, consulte [Construindo camadas Lambda em AWS SAM](#).
2. Tempo de execução do Lambda – O tempo de execução fornece um ambiente específico de linguagem que executa sua função no ambiente de execução quando invocado. Você pode configurar runtimes nativos e personalizados.
 - a. Tempo de execução nativo — Crie suas funções do Lambda em um tempo de execução do Lambda compatível e construa suas funções para usar um tempo de execução do Lambda nativo no Nuvem AWS.
 - b. Tempo de execução personalizado — Crie suas funções do Lambda usando qualquer linguagem de programação e construa seu tempo de execução usando um processo

personalizado definido em um construtor makefile ou em um criador terceirizado, como esbuild. Para saber mais, consulte [Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM](#).

3. Tipo de pacote Lambda — As funções do Lambda podem ser empacotadas nos seguintes tipos de pacotes de implantação do Lambda:
 - a. arquivo .zip – Contém o código do seu aplicativo e suas dependências.
 - b. Imagem de contêiner – Contém o sistema operacional de base, o tempo de execução, as extensões do Lambda, o código do seu aplicativo e suas dependências.

Essas configurações do aplicativo podem ser definidas ao inicializar um aplicativo usando o `sam init`.

- Para saber mais sobre o uso do `sam init`, consulte [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).
- Para saber mais sobre como definir essas configurações em seu aplicativo, consulte [Compilação padrão com o AWS SAM](#).

Para construir um aplicativo

1. `cd` até a raiz do seu projeto. Este é o mesmo local do seu modelo AWS SAM.

```
$ cd sam-app
```

2. Execute o seguinte:

```
sam-app $ sam build <arguments> <options>
```

Note

Uma opção comumente usada é o `--use-container`. Para saber mais, consulte [Construindo uma função do Lambda dentro de um contêiner fornecido](#).

A seguir, veja um exemplo de saída do AWS SAM CLI:

```
sam-app $ sam build  
Starting Build use cache
```



```

Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction),
  downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../sam-app/hello_world runtime: python3.12 metadata: {}
  architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:Cleanup
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts   : .aws-sam/build
Built Template    : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=====
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

```

3. O AWS SAM CLI cria um diretório de compilação `.aws-sam`. Veja um exemplo a seguir:

```

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml

```

Dependendo de como seu aplicativo está configurado, o AWS SAM CLI faz o seguinte:

1. Faz o download, instala e organiza as dependências no diretório `.aws-sam/build`.
2. Prepara seu código Lambda. Isso pode incluir compilar seu código, criar binários executáveis e criar imagens de contêiner.
3. Copia artefatos de construção para o diretório `.aws-sam`. O formato variará de acordo com o tipo de pacote do aplicativo.

- a. Para tipos de pacotes.zip, os artefatos ainda não foram compactados para que possam ser usados para testes locais. O AWS SAM CLI fecha seu aplicativo ao usar o `sam deploy`.
 - b. Para tipos de pacote de imagem de contêiner, uma imagem de contêiner é criada localmente e referenciada no arquivo `.aws-sam/build.toml`.
4. Copia o modelo AWS SAM para o diretório `.aws-sam` e o modifica com novos caminhos de arquivo quando necessário.

A seguir estão os principais componentes que compõem seus artefatos de construção no diretório `.aws-sam`:

- O diretório de construção — contém suas funções e camadas do Lambda estruturadas independentemente umas das outras. Isso resulta em uma estrutura exclusiva para cada função ou camada no diretório `.aws-sam/build`.
- O modelo AWS SAM — Modificado com valores atualizados com base nas alterações durante o processo de criação.
- O arquivo `build.toml` — Um arquivo de configuração que contém as configurações de compilação usadas pelo AWS SAM CLI.

Teste e implantação locais

Ao realizar testes locais com o `sam local` ou implantar com o `sam deploy`, o AWS SAM CLI faz o seguinte:

1. Primeiro, ele verifica se existe um diretório `.aws-sam` e se um modelo AWS SAM está localizado dentro desse diretório. Se essas condições forem atendidas, o AWS SAM CLI considerará como o diretório raiz do seu aplicativo.
2. Se essas condições não forem atendidas, o AWS SAM CLI considerará como a localização do seu modelo AWS SAM como a o diretório raiz do seu aplicativo.

Ao desenvolver, se forem feitas alterações nos arquivos originais do aplicativo, execute `sam build` para atualizar o diretório `.aws-sam` antes de testar localmente.

Práticas recomendadas

- Não edite nenhum código no diretório `.aws-sam/build`. Em vez disso, atualize o código-fonte original na pasta do projeto e execute `sam build` para atualizar o diretório `.aws-sam/build`.

- Ao modificar seus arquivos originais, execute `sam build` para atualizar o diretório `.aws-sam/build`.
- Talvez você queira que o AWS SAM CLI referencie o diretório raiz original do seu projeto em vez do diretório `.aws-sam`, como ao desenvolver e testar com o `sam local`. Exclua o diretório `.aws-sam` ou o modelo AWS SAM no diretório `.aws-sam` para que o AWS SAM CLI reconheça o diretório original do projeto como o diretório raiz do projeto. Quando estiver pronto, execute `sam build` novamente para criar o diretório `.aws-sam`.
- Quando você executa o `sam build`, o diretório `.aws-sam/build` é sobrescrito a cada vez. O diretório `.aws-sam` não. Se você quiser armazenar arquivos, como registros, armazene-os no `.aws-sam` para evitar que sejam sobrescritos.

Opções para `sam build`

Criar um único recurso

Forneça a ID lógica do recurso para criar somente esse recurso. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build HelloWorldFunction
```

Para criar um recurso de uma pilha ou aplicativo aninhado, forneça o ID lógico do aplicativo ou da pilha junto com o ID lógico do recurso usando o formato `<stack-logical-id>/<resource-logical-id>`:

```
$ sam build MyNestedStack/MyFunction
```

Construindo uma função do Lambda dentro de um contêiner fornecido

A opção `--use-container` baixa uma imagem de contêiner e a usa para criar suas funções do Lambda. O contêiner local é então referenciado em seu arquivo `.aws-sam/build.toml`.

Esta opção requer Docker instalação. Para obter instruções, consulte [Instalação do Docker](#).

A seguir está um exemplo deste comando:

```
$ sam build --use-container
```

Você pode especificar a imagem do contêiner a ser usada com a opção `--build-image`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs20.x
```

Para especificar a imagem do contêiner a ser usada para uma única função, forneça o ID lógico da função. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.12
```

Passe variáveis de ambiente para o contêiner de build

Use o `--container-env-var` para passar variáveis de ambiente para o contêiner de build. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build --use-container --container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=<token1> --container-env-var GLOBAL_ENV_VAR=<global-token>
```

Para passar variáveis de ambiente de um arquivo, use a opção `--container-env-var-file`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build --use-container --container-env-var-file <env.json>
```

Exemplo do arquivo `env.json`:

```
{
  "MyFunction1": {
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1"
  },
  "MyFunction2": {
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2"
  }
}
```

Acelere a criação de aplicativos que contêm várias funções

Quando você executa `sam build` em um aplicativo com várias funções, o AWS SAM CLI cria uma função de cada vez. Para acelerar o processo de criação, use a opção `--parallel`. Isso cria todas as suas funções e camadas ao mesmo tempo.

A seguir está um exemplo deste comando:

```
$ sam build --parallel
```

Acelere os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem.

Para runtimes e métodos de compilação compatíveis, você pode usar a opção `--build-in-source` de criar seu projeto diretamente na pasta de origem. Por padrão, o AWS SAM CLI compila em um diretório temporário, o que envolve a cópia do código-fonte e dos arquivos do projeto. Com `--build-in-source`, o AWS SAM CLI compila diretamente na sua pasta de origem, o que acelera o processo de compilação ao eliminar a necessidade de copiar arquivos para um diretório temporário.

Para ver uma lista de runtimes compatíveis, consulte [--build-in-source](#).

Solução de problemas

Para solucionar problemas do AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Exemplos

Criação de um aplicativo que usa um tempo de execução nativo e um tipo de pacote.zip

Para este exemplo, consulte [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#).

Criação de um aplicativo que usa um tempo de execução nativo e um tipo de pacote de imagem

Primeiro, executamos `sam init` para inicializar um novo aplicativo. Durante o fluxo interativo, selecionamos o tipo de pacote Image. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam init
...
Which template source would you like to use?
    1 - AWS Quick Start Templates
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
    1 - Hello World Example
    2 - Multi-step workflow
    3 - Serverless API
    4 - Scheduled task
    5 - Standalone function
    6 - Data processing
    7 - Hello World Example With Powertools
```

- 8 - Infrastructure event management
- 9 - Serverless Connector Hello World Example
- 10 - Multi-step workflow with Connectors
- 11 - Lambda EFS example
- 12 - DynamoDB Example
- 13 - Machine Learning

Template: **1**

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: **ENTER**

Which runtime would you like to use?

- ...
- 10 - java8
- 11 - nodejs20.x
- 12 - nodejs18.x
- 13 - nodejs16.x

Runtime: **12**

What package type would you like to use?

- 1 - Zip
- 2 - Image

Package type: **2**

Based on your selections, the only dependency manager available is npm.
We will proceed copying the template using npm.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: **ENTER**

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html> [y/N]: **ENTER**

Project name [sam-app]: **ENTER**

Cloning from <https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates> (process may take a moment)

Generating application:

Name: sam-app

Base Image: amazon/nodejs18.x-base

```
Architectures: x86_64
Dependency Manager: npm
Output Directory: .
Configuration file: sam-app/samconfig.toml
```

Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md

...

O AWS SAM CLI inicializa um aplicativo e cria o seguinte diretório de projeto:

```
sam-app
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### Dockerfile
#   ### app.mjs
#   ### package.json
#   ### tests
#       ### unit
#           ### test-handler.mjs
### samconfig.toml
### template.yaml
```

Em seguida, executamos `sam build` para criar nosso aplicativo:

```
sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../build-demo/sam-app runtime: None metadata: {'DockerTag':
'nodejs18.x-v1', 'DockerContext': '/Users/.../build-demo/sam-app/hello-world',
'Dockerfile': 'Dockerfile'} architecture: arm64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/4 : FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:18
---> f5b68038c080
Step 2/4 : COPY app.mjs package*.json ./
---> Using cache
---> 834e565aae80
Step 3/4 : RUN npm install
---> Using cache
---> 31c2209dd7b5
Step 4/4 : CMD ["app.lambdaHandler"]
---> Using cache
```

```
---> 2ce2a438e89d
Successfully built 2ce2a438e89d
Successfully tagged helloworldfunction:nodejs18.x-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=====
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
```

Como construir um aplicativo que inclua uma linguagem de programação compilada

Neste exemplo, criamos um aplicativo que contém uma função do Lambda usando o tempo de execução Go.

Primeiro, inicializamos um novo aplicativo usando `sam init` e configuramos nosso aplicativo para usar Go:

```
$ sam init

...

Which template source would you like to use?
    1 - AWS Quick Start Templates
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
    1 - Hello World Example
    2 - Multi-step workflow
    3 - Serverless API
    ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use?
```



```
...
4 - dotnetcore3.1
5 - go1.x
6 - go (provided.al2)
...
```

Runtime: **5**

What package type would you like to use?

```
1 - Zip
2 - Image
```

Package type: **1**

Based on your selections, the only dependency manager available is mod.
We will proceed copying the template using mod.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: **ENTER**

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html> [y/N]: **ENTER**

Project name [sam-app]: **ENTER**

Cloning from <https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates> (process may take a moment)

```
-----
Generating application:
-----
Name: sam-app
Runtime: go1.x
Architectures: x86_64
Dependency Manager: mod
Application Template: hello-world
Output Directory: .
Configuration file: sam-app/samconfig.toml
```

Next steps can be found in the README file at sam-app-go/README.md

...

O AWS SAM CLI inicializa o aplicativo. A seguir está um exemplo da estrutura de diretórios do aplicativo:

```
sam-app
### Makefile
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### go.mod
#   ### go.sum
#   ### main.go
#   ### main_test.go
### samconfig.toml
### template.yaml
```

Nós referenciamos o arquivo `README.md` para os requisitos desse aplicativo.

```
...
## Requirements
* AWS CLI already configured with Administrator permission
* [Docker installed](https://www.docker.com/community-edition)
* [Golang](https://golang.org)
* SAM CLI - [Install the SAM CLI](https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html)
...
```

Em seguida, executamos `sam local invoke` para testar nossa função. Esse comando comete um erro, pois Go não está instalado em nossa máquina local:

```
sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-go1.x
Building
image.....
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world as /var/task:ro,delegated
inside runtime container
START RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31 Version: $LATEST
fork/exec /var/task/hello-world: no such file or directory: PathError
```

```

null
END RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31
REPORT RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31  Init Duration: 0.88 ms
  Duration: 175.75 ms Billed Duration: 176 ms Memory Size: 128 MB      Max Memory Used:
  128 MB
{"errorMessage":"fork/exec /var/task/hello-world: no such file or
directory","errorType":"PathError"}%

```

A seguir `sam build`, executamos para construir nosso aplicativo. Encontramos um erro porque Go não está instalado em sua máquina local:

```

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions
(HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world runtime: go1.x
metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Build Failed
Error: GoModulesBuilder:Resolver - Path resolution for runtime: go1.x of binary: go was
not successful

```

Embora pudéssemos configurar nossa máquina local para criar adequadamente nossa função, usamos a opção `--use-container` com `sam build`. O AWS SAM CLI baixa uma imagem de contêiner, cria nossa função usando o `GoModulesBuilder` nativo e copia o binário resultante em nosso diretório `.aws-sam/build/HelloWorldFunction`.

```

sam-app $ sam build --use-container
Starting Build use cache
Starting Build inside a container
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions
(HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: {}
architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Fetching public.ecr.aws/sam/build-go1.x:latest-x86_64 Docker container
image.....
Mounting /Users/.../build/sam-app/hello-world as /tmp/samcli/source:ro,delegated inside
runtime container
Running GoModulesBuilder:Build

Build Succeeded

```

```
Built Artifacts   : .aws-sam/build
Built Template    : .aws-sam/build/template.yaml
```

Commands you can use next

=====

```
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
```

A seguir está um exemplo do diretório `.aws-sam`:

```
.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### hello-world
#   ### template.yaml
### build.toml
### cache
#   ### c860d011-4147-4010-addb-2eaa289f4d95
#       ### hello-world
### deps
```

Em seguida, executamos `sam local invoke`. Nossa função foi invocada com sucesso:

```
sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479 Version: $LATEST
END RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479
REPORT RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479  Init Duration: 1.20 ms
      Duration: 1782.46 ms          Billed Duration: 1783 ms          Memory Size: 128 MB
      Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode":200,"headers":null,"multiValueHeaders":null,"body":"Hello,
72.21.198.67\n"}%
```

Saiba mais

Para obter mais informações sobre como usar o comando `sam build`, consulte:

- [Aprendendo AWS SAM: sam build](#) — Série Serverless Land “Learning AWS SAM” no YouTube.
- [Aprendendo AWS SAM: sam build | E3](#) — Série Serverless Land “Learning AWS SAM” no YouTube.
- [AWS SAM build: como ele fornece artefatos para implantação \(Sessões com SAM S2E8\)](#) — Sessões com séries AWS SAM no YouTube.
- [AWS SAM compilações personalizadas: Como usar Makefiles para personalizar compilações no SAM \(S2E9\)](#) — Sessões com séries AWS SAM no YouTube.

Compilação padrão com o AWS SAM

Para criar seu aplicativo sem servidor, use o comando [sam build](#). Esse comando também reúne os artefatos de construção das dependências do seu aplicativo e os coloca no formato e no local adequados para as próximas etapas, como teste, empacotamento e implantação locais.

Você especifica as dependências do seu aplicativo em um arquivo de manifesto, como `requirements.txt` (Python) `package.json` ou (Node.js), ou usando Layers a propriedade de um recurso de função. A propriedade `Layers` contém uma lista de recursos de [camada AWS Lambda](#) dos quais a função do Lambda depende.

O formato dos artefatos de construção do seu aplicativo depende da propriedade `PackageType` de cada função. As opções para essa propriedade são:

- **Zip** – Um arquivo `.zip` inclui o código da aplicação e as dependências dele. Se você empacotar seu código como um arquivo `.zip`, você deve especificar um runtime do Lambda para sua função.
- **Image** – Uma imagem de contêiner inclui o sistema operacional de base, o runtime, as extensões, o código da aplicação e dependências dele.

Para obter informações sobre os tipos de pacotes do Lambda, consulte [Pacotes de implantação do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tópicos

- [Criando um arquivo .zip](#)

- [Criar uma imagem de contêiner](#)
- [As variáveis de ambiente do contêiner](#)
- [Acelere os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem.](#)
- [Exemplos](#)
- [Funções de construção fora do AWS SAM](#)

Criando um arquivo .zip

Para criar seu aplicativo sem servidor como um arquivo.zip, você deve declarar `PackageType` :
Zip sua função sem servidor.

AWS SAM cria seu aplicativo para a [arquitetura](#) que você especifica. Se você não especificar uma arquitetura, AWS SAM usa x86_64 por padrão.

Se sua função do Lambda depender de pacotes que tenham programas compilados de forma nativa, use o sinalizador `--use-container`. Esse sinalizador compila localmente as funções em um contêiner que se comporta como um ambiente do Lambda, assim, elas estarão no formato correto quando você as enviar para a nuvem da AWS.

Quando você usa a opção `--use-container`, por padrão, AWS SAM extrai a imagem do contêiner do [Amazon ECR Public](#). Se você quiser extrair uma imagem de contêiner de outro repositório ou para uma versão específica da CLI do AWS SAM, é possível usar a opção `--build-image` e fornecer o URI de uma imagem de contêiner alternativa. A seguir estão dois exemplos de comandos para criar aplicações usando imagens de contêiner de uma versão específica da CLI do AWS SAM:

```
# Build a Node.js 20 application using a container image for a specific version of AWS
SAM CLI (1.136.0)
sam build --use-container --build-image public.ecr.aws/sam/build-nodejs22.x:1.136.0

# Build a function resource using the Python 3.13 container image from a specific
version of AWS SAM CLI (1.136.0)(
sam build --use-container --build-image Function1=public.ecr.aws/sam/build-
python3.13:1.136.0
```

Para obter exemplos adicionais de criação de um aplicativo de arquivamento de arquivamento de arquivamento, consulte a seção Exemplos mais adiante neste tópico.

Criar uma imagem de contêiner

Para criar seu aplicativo sem servidor como uma imagem de contêiner, declare `PackageType`: `Image` sua função sem servidor. Você também deve declarar o atributo do recurso `Metadata` com as seguintes entradas:

`Dockerfile`

O nome do Dockerfile associado à função do Lambda.

`DockerContext`

A localização do Dockerfile.

`DockerTag`

(Opcional) Uma tag a ser aplicada à imagem criada.

`DockerBuildArgs`

Crie argumentos para a construção.

Important

A CLI do AWS SAM não oculta nem ofusca quaisquer informações incluídas nos argumentos `DockerBuildArgs`. É altamente recomendável não usar essa seção para armazenar informações confidenciais, como senhas ou segredos.

Veja a seguir um exemplo de seção `Metadata` de atributo de recurso:

```
Metadata:
  Dockerfile: Dockerfile
  DockerContext: ./hello_world
  DockerTag: v1
```

Para baixar um exemplo de aplicação configurada com o tipo de pacote `Image`, consulte [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#). No prompt perguntando qual tipo de pacote você deseja instalar, escolha `Image`.

 Note

Se você especificar uma imagem base de várias arquiteturas em seu Dockerfile, AWS SAM criará sua imagem de contêiner para a arquitetura da sua máquina host. Para criar para uma arquitetura diferente, especifique uma imagem base que use a arquitetura de destino específica.

As variáveis de ambiente do contêiner

Para fornecer um arquivo JSON que contenha variáveis de ambiente para o contêiner de compilação, use o argumento `--container-env-var-file` com o comando `sam build`. Você pode fornecer uma única variável de ambiente que se aplique a todos os recursos sem servidor ou variáveis de ambiente diferentes para cada recurso.

Formato

O formato para passar variáveis de ambiente para um contêiner de compilação depende de quantas variáveis de ambiente você fornece para seus recursos.

Para fornecer uma única variável de ambiente para todos os recursos, especifique um `Parameters` objeto como o seguinte:

```
{
  "Parameters": {
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN_GLOBAL"
  }
}
```

Para fornecer variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso da seguinte forma:

```
{
  "MyFunction1": {
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1"
  },
  "MyFunction2": {
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2"
  }
}
```


Salve suas variáveis de ambiente como um arquivo, por exemplo, chamado `env.json`. O comando a seguir usa esse arquivo para passar suas variáveis de ambiente para o contêiner de compilação:

```
sam build --use-container --container-env-var-file env.json
```

Precedência

- As variáveis de ambiente que você fornece para recursos específicos têm precedência sobre a única variável de ambiente para todos os recursos.
- As variáveis de ambiente que você fornece na linha de comando têm precedência sobre as variáveis de ambiente em um arquivo.

Acelere os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem.

Para runtimes e métodos de compilação compatíveis, você pode usar a opção `--build-in-source` de criar seu projeto diretamente na pasta de origem. Por padrão, o AWS SAM CLI compila em um diretório temporário, o que envolve a cópia do código-fonte e dos arquivos do projeto. Com `--build-in-source`, o AWS SAM CLI compila diretamente na sua pasta de origem, o que acelera o processo de compilação ao eliminar a necessidade de copiar arquivos para um diretório temporário.

Para ver uma lista de runtimes e métodos de compilação compatíveis, consulte [--build-in-source](#).

Exemplos

Exemplo 1: arquivo .zip

Os comandos `sam build` a seguir criam um arquivo .zip:

```
# Build all functions and layers, and their dependencies
sam build

# Run the build process inside a Docker container that functions like a Lambda
environment
sam build --use-container

# Build a Node.js 20 application using a container image for a specific version of AWS
SAM CLI (1.136.0)
sam build --use-container --build-image public.ecr.aws/sam/build-nodejs22.x:1.136.0
```

```
# Build a function resource using the Python 3.13 container image from a specific
  version of AWS SAM CLI (1.136.0)(
sam build --use-container --build-image Function1=public.ecr.aws/sam/build-
python3.13:1.136.0

# Build and run your functions locally
sam build && sam local invoke

# For more options
sam build --help
```

Exemplo 2: imagem do contêiner

O modelo AWS SAM a seguir é criado como uma imagem de contêiner:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      PackageType: Image
      ImageConfig:
        Command: ["app.lambda_handler"]
    Metadata:
      Dockerfile: Dockerfile
      DockerContext: ./hello_world
      DockerTag: v1
```

Veja a seguir um exemplo de Dockerfile:

```
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.12

COPY app.py requirements.txt ./

RUN python3.12 -m pip install -r requirements.txt

# Overwrite the command by providing a different command directly in the template.
CMD ["app.lambda_handler"]
```

Exemplo 3: npm ci

Para aplicativos Node.js, você pode usar `npm ci` em vez de `npm install` instalar dependências. Para usar `npm ci`, especifique `UseNpmCi: True` debaixo de `BuildProperties` no atributo de

recurso Metadata da sua função do Lambda. Para ser usado `npm ci`, seu aplicativo deve ter um arquivo `package-lock.json` ou `npm-shrinkwrap.json` presente na `CodeUri` para sua função do Lambda.

O exemplo a seguir é usado `npm ci` para instalar dependências quando você `sam build` executa:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello-world/
      Handler: app.handler
      Runtime: nodejs20.x
      Architectures:
        - x86_64
      Events:
        HelloWorld:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /hello
            Method: get
    Metadata:
      BuildProperties:
        UseNpmCi: True
```

Pacotes principais do Python

Para aplicações do Python, você pode preservar sua estrutura de pacotes durante o processo de criação para permitir importações absolutas. Para preservar a estrutura do pacote, especifique `parent_python_packages` em `BuildProperties` no atributo de recurso Metadata de sua função do Lambda.

O exemplo a seguir preserva a estrutura do pacote `app` quando você executa `sam build`:

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello-world/
      Handler: app.main.handler
      Runtime: python3.12
      Architectures:
        - x86_64
```

```
Metadata:
  BuildProperties:
    parent_python_packages: app
```

Com essa configuração, seu código pode usar importações absolutas, como `from app.utils import logger` em vez de importações relativas, como `from .utils import logger`.

Funções de construção fora do AWS SAM

Por padrão, quando você executa `sam build`, AWS SAM cria todos os seus recursos de função. Outras opções incluem:

- Crie todos os recursos de função fora de AWS SAM — Se você criar todos os seus recursos de função manualmente ou por meio de outra ferramenta, não `sam build` é necessário. Você pode pular `sam build` e passar para a próxima etapa do processo, como realizar testes locais ou implantar seu aplicativo.
- Crie alguns recursos de função fora de AWS SAM — Se você quiser AWS SAM criar alguns de seus recursos de função e ter outros recursos de função criados fora dele AWS SAM, você pode especificar isso em seu modelo AWS SAM.

Crie alguns recursos funcionais fora do AWS SAM

Para AWS SAM pular uma função durante o uso `sam build`, configure o seguinte em seu modelo AWS SAM:

1. Adicione a propriedade de `SkipBuild: True` metadados à função do.
2. Especifique o caminho para seus recursos de função criados.

Aqui está um exemplo, `TestFunction` configurado para ser ignorado. Seus recursos construídos estão localizados em `built-resources/TestFunction.zip`.

```
TestFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: built-resources/TestFunction.zip
    Handler: TimeHandler::handleRequest
    Runtime: java11
  Metadata:
    SkipBuild: True
```

Agora, ao executarmos `aws sam build`, o AWS SAM fará o seguinte:

1. O AWS SAM ignorará as funções configuradas com `SkipBuild: True`.
2. O AWS SAM criará todos os outros recursos da função e os armazenará em cache no diretório de `.aws-sam` de compilação.
3. Para funções ignoradas, seu modelo no diretório de `.aws-sam` de construção será atualizado automaticamente para referenciar o caminho especificado para seus recursos de função criados.

Aqui está um exemplo do modelo `TestFunction` em cache para o diretório de `.aws-sam` de compilação:

```
TestFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ../../built-resources/TestFunction.zip
    Handler: TimeHandler::handleRequest
    Runtime: java11
  Metadata:
    SkipBuild: True
```

Personalizar criações com o AWS SAM

Você pode personalizar a criação para incluir funções específicas ou camadas do Lambda. Uma função é um recurso que você pode invocar para executar o código no Lambda. Uma camada do Lambda permite que você extraia código de uma função do Lambda que pode ser reutilizado em várias funções do Lambda. Você pode optar por personalizar a criação com funções específicas do Lambda quando quiser se concentrar no desenvolvimento e na implantação de funções individuais sem servidor sem a complexidade de gerenciar dependências ou recursos compartilhados. Além disso, você pode optar por criar uma camada do Lambda para ajudar na redução do tamanho dos pacotes de implantação, na separação da lógica da função de núcleo das dependências e na permissão para compartilhar dependências em várias funções.

Os tópicos desta seção exploram algumas das diferentes maneiras pelas quais você pode criar funções do Lambda com o AWS SAM. Isso inclui a criação de funções do Lambda com os runtimes do cliente e a criação de camadas do Lambda. Os runtimes personalizados permitem que você instale e use uma linguagem não listada nos runtimes do Lambda no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda. Isso permite que você crie um ambiente de execução especializado para executar funções e aplicações sem servidor. Criar somente camadas do Lambda (em vez de toda a aplicação) pode

trazer benefícios de algumas maneiras. Isso pode ajudar na redução do tamanho dos pacotes de implantação, na separação da lógica da função de núcleo das dependências e na permissão para compartilhar dependências em várias funções.

Para obter mais informações, consulte [Conceitos do Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tópicos

- [Criação de funções do Lambda em Node.js com esbuild no AWS SAM](#)
- [Como criar funções do Lambda com .NET com compilação AOT nativa no AWS SAM](#)
- [Criação de funções do Lambda em Rust com Cargo Lambda no AWS SAM](#)
- [Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM](#)
- [Construindo camadas Lambda em AWS SAM](#)

Criação de funções do Lambda em Node.js com esbuild no AWS SAM

Para criar e empacotar as funções AWS Lambda do Node.js, você pode usar AWS SAM CLI com o bundler JavaScript esbuild. O bundler esbuild oferece suporte às funções do Lambda que você escreve em TypeScript.

Para criar uma função do Lambda Node.js com esbuild, adicione um objeto Metadata ao seu recurso `AWS::Serverless::Function` e especifique esbuild para BuildMethod. Quando você executa o comando `sam build`, AWS SAM usa o esbuild para agrupar o código da função do Lambda.

Propriedades de metadados

O objeto Metadata é compatível com as seguintes propriedades para esbuild.

Método de construção

Especifica o empacotador do aplicativo. O único valor aceito é esbuild.

Construir propriedades

Especifica as propriedades de construção do código da função do Lambda.

O objeto BuildProperties é compatível com as seguintes propriedades para esbuild. Todas as propriedades são opcionais. Por padrão, AWS SAM usa seu manipulador de funções do Lambda como ponto de entrada.

EntryPoints

Especifica pontos de entrada para seu aplicativo.

Externo

Especifica a lista de pacotes a serem omitidos da compilação. Para obter mais informações, consulte [Externo](#) no site da esbuild.

Formato

Especifica o formato de saída dos arquivos JavaScript gerados em seu aplicativo. Para obter mais informações, consulte [Formato](#) no site do esbuild.

Carregador

Especifica a lista de configurações para carregar dados de um determinado tipo de arquivo.

Campos principais

Especifica quais campos `package.json` tentar importar ao resolver um pacote. O valor padrão é `main,module`.

Minimizar

Especifica se o código de saída incluído deve ser minimizado. O valor padrão é `true`.

Extensão de saída

Personalize a extensão dos arquivos que o esbuild gera. Para obter mais informações, consulte [Extensão de saída](#) no site da esbuild.

Mapa de origem

Especifica se o bundler produz um arquivo de mapa de origem. O valor padrão é `false`.

Quando definido como `true`, `NODE_OPTIONS: --enable-source-maps` é anexado às variáveis de ambiente da função do Lambda e um mapa de origem é gerado e incluído na função.

Como alternativa, quando `NODE_OPTIONS: --enable-source-maps` é incluído nas variáveis de ambiente da função, `Sourcemap` é automaticamente definido como `true`.

Quando conflitante, `Sourcemap: false` tem precedência sobre `NODE_OPTIONS: --enable-source-maps`.

Note

Por padrão, o Lambda criptografa todas as variáveis de ambiente em repouso com AWS Key Management Service (AWS KMS). Ao usar mapas de origem, para que a implantação seja bem-sucedida, a função de execução da sua função deve ter permissão para realizar a ação `kms:Encrypt`.

Conteúdo das fontes

Especifica se o código-fonte deve ser incluído no arquivo do mapa de origem. Configure essa propriedade quando `SourcesMap` estiver definido como `'true'`.

- Especifique `SourcesContent`: `'true'` para incluir todo o código-fonte.
- Especifique `SourcesContent`: `'false'` para excluir todo o código-fonte. Isso resulta em tamanhos menores de arquivos de mapas de origem, o que é útil na produção ao reduzir os tempos de inicialização. No entanto, o código-fonte não estará disponível no depurador.

O valor padrão é `SourcesContent: true`.

Para obter mais informações, consulte [Conteúdo de fontes](#) no site esbuild.

Alvo

Especifica a versão de destino do ECMAScript. O valor padrão é `es2020`.

Exemplo de função TypeScript do Lambda

O snippet de modelo AWS SAM de exemplo a seguir usa esbuild para criar uma função do Lambda Node.js a partir do código TypeScript em `hello-world/app.ts`.

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello-world/
      Handler: app.handler
      Runtime: nodejs20.x
      Architectures:
        - x86_64
      Events:
        HelloWorld:
```



```
Type: Api
Properties:
  Path: /hello
  Method: get
Environment:
  Variables:
    NODE_OPTIONS: --enable-source-maps
Metadata:
  BuildMethod: esbuild
  BuildProperties:
    Format: esm
    Minify: false
    OutExtension:
      - .js=.mjs
    Target: "es2020"
    Sourcemap: true
    EntryPoints:
      - app.ts
  External:
    - "<package-to-exclude>"
```

Como criar funções do Lambda com .NET com compilação AOT nativa no AWS SAM

Crie e empacote suas funções do AWS Lambda do .NET 8 com o AWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizando a compilação Ahead-of-Time (AOT) nativa para melhorar os tempos de inicialização a frio do AWS Lambda.

Tópicos

- [Visão geral da AOT nativa do .NET 8](#)
- [Como usar o AWS SAM com as funções do Lambda com .NET 8](#)
- [Pré-requisitos de instalação](#)
- [Defina as funções do Lambda com .NET 8 no modelo do AWS SAM](#)
- [Crie seu aplicativo com o AWS SAMCLI](#)
- [Saiba mais](#)

Visão geral da AOT nativa do .NET 8

Historicamente, as funções .NET Lambda têm tempos de inicialização a frio que afetam a experiência do usuário, a latência do sistema e os custos de uso de seus aplicativos sem servidor.

Com a compilação AOT nativa do .NET, você pode melhorar os tempos de inicialização a frio das suas funções do Lambda. Para saber mais sobre a AOT nativa do .NET 8, consulte [Como usar a AOT nativa](#) no Repositório Dotnet GitHub.

Como usar o AWS SAM com as funções do Lambda com .NET 8

Faça o seguinte para configurar as funções do Lambda com .NET 8 com o AWS Serverless Application Model (AWS SAM):

- Instale os pré-requisitos em sua máquina de desenvolvimento.
- Defina as funções do Lambda com .NET 8 no modelo do AWS SAM.
- Crie seu aplicativo com AWS SAM CLI.

Pré-requisitos de instalação

Os seguintes pré-requisitos são exigidos:

- A ação AWS SAM CLI
- .NET Core CLI
- Amazon.Lambda.Tools .NET Core Global Tool
- Docker

Instale o AWS SAM CLI

1. Para verificar se você já tem AWS SAM CLI instalado, execute o seguinte:

```
sam --version
```

2. Para instalar o AWS SAM CLI, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).
3. Para atualizar uma versão instalada de AWS SAM CLI, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Instalado o .NET Core CLI

1. Para fazer download e instalar a .NET Core CLI, consulte [Download .NET](#) do website da Microsoft.
2. Para obter mais informações sobre a CLI do .NET Core, consulte [.NET Core CLI](#) no AWS Lambda Guia do Desenvolvedor.

Instale o Amazon.Lambda.Tools .NET Core Global Tool

1. Execute o seguinte comando:

```
dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools
```

2. Se você já tiver a ferramenta instalada, certifique-se de que esteja usando a versão mais recente com o seguinte comando:

```
dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools
```

3. Para obter mais informações sobre a Amazon.Lambda.Tools .NET Core Global Tool, consulte o repositório de [Extensões da AWS para CLI do .NET](#) no GitHub.

Instalar o Docker

- Construir com AOT nativo, precisa que Docker seja instalado. Para obter instruções de instalação de , consulte [Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI](#).

Defina as funções do Lambda com .NET 8 no modelo do AWS SAM

Para definir uma função do Lambda com .NET 8 no modelo do AWS SAM, faça o seguinte:

1. Execute o seguinte comando em um diretório inicial de sua escolha:

```
sam init
```

2. Selecione AWS Quick Start Templates para escolher um modelo inicial.
3. Escolha o modelo Hello World Example.
4. Escolha não usar o runtime e o tipo de pacote mais populares inserindo n.
5. Em runtime, escolha dotnet8.
6. Em tipo de pacote, escolha Zip.
7. Em modelo inicial, escolha Hello World Example using native AOT.

Instalar o Docker

- Construir com AOT nativo, precisa que Docker seja instalado. Para obter instruções de instalação de , consulte [Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI](#).

```
Resources:
HelloWorldFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: ./src/HelloWorldAot/
    Handler: bootstrap
    Runtime: dotnet8
    Architectures:
      - x86_64
    Events:
      HelloWorldAot:
        Type: Api
        Properties:
          Path: /hello
          Method: get
```

Note

Quando a propriedade Event de um `AWS::Serverless::Function` é definida como `Api`, mas a propriedade `RestApiId` não é especificada, o AWS SAM gera o recurso `AWS::ApiGateway::RestApi` do CloudFormation.

Crie seu aplicativo com o AWS SAMCLI

No diretório raiz do seu projeto, execute o comando `sam build` para começar a criar sua aplicação. Se a propriedade `PublishAot` tiver sido definida no arquivo de projeto do .NET 8, a CLI do AWS SAM será criada com a compilação AOT nativa. Para saber mais sobre a propriedade `PublishAot`, consulte [Implantação nativa de AOT](#) na documentação .NET da Microsoft.

Para criar a sua função, AWS SAM CLI invoca a CLI do .NET Core CLI, que usa a ferramenta `Amazon.Lambda.Lambda.Tools .NET Core Global`.

Note

Ao criar, se um arquivo `.sln` existir no mesmo diretório ou no diretório principal do seu projeto, o diretório que contém o arquivo `.sln` será montado no contêiner. Se um arquivo `.sln` não for encontrado, somente a pasta do projeto será montada. Portanto, se você

estiver criando um aplicativo de vários projetos, verifique se o arquivo `.sln` está localizado na propriedade.

Saiba mais

Para obter mais informações sobre a criação de funções do Lambda com .NET 8, consulte [Introdução ao runtime do .NET 8 para o AWS Lambda](#).

Para obter uma referência do comando `sam build`, consulte [sam build](#).

Criação de funções do Lambda em Rust com Cargo Lambda no AWS SAM

Esse recurso está em prévia de lançamento para o AWS SAM e sujeito a alterações.

Use a Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) do AWS Serverless Application Model com as funções Rust AWS Lambda.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Configurar AWS SAM para usar com as funções do Rust Lambda](#)
- [Exemplos](#)

Pré-requisitos

Linguagem Rust

Para instalar Rust, consulte [Instalar Rust](#) no Rust site do idioma.

Cargo Lambda

O AWS SAM CLI requer a instalação de um subcomando [Cargo Lambda](#), para Cargo. Para obter instruções, consulte [Instalação](#) na Documentação do Cargo Lambda.

Docker

É necessário criar e testar as Rust funções do Lambda Docker. Para obter instruções de instalação de , consulte [Instalação do Docker](#).

Opte pelo recurso AWS SAM CLI beta

Como esse recurso está em versão prévia, opte por usar um dos seguintes métodos:

1. Use as variáveis de ambiente: `SAM_CLI_BETA_RUST_CARGO_LAMBDA=1`.
2. Adicione o seguinte ao arquivo `samconfig.toml`:

```
[default.build.parameters]
beta_features = true
[default.sync.parameters]
beta_features = true
```

3. Use a opção `--beta-features` ao usar um comando do AWS SAM CLI compatível. Por exemplo:

```
$ sam build --beta-features
```

4. Escolha a opção `y` quando AWS SAM CLI solicitar que você se inscreva. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y
```

Configurar AWS SAM para usar com as funções do Rust Lambda

Etapa 1: Configurar seu modelo AWS SAM

Configure seu modelo AWS SAM com o seguinte:

- Binário - Opcional. Especifique quando seu modelo contém várias funções do Rust Lambda.
- Método de construção —. `rust-cargolambda`
- CodeURI — caminho para seu arquivo `Cargo.toml`.
- Manipulador – `bootstrap`.
- Tempo de execução – `provided.al2`.

Para saber mais sobre tempos de execução personalizados, consulte [AWS LambdaTempos de execução personalizados](#) no AWS LambdaGuia do desenvolvedor.

Aqui está um exemplo de um modelo AWS SAM configurado:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda
      BuildProperties: function_a
    Properties:
      CodeUri: ./rust_app
      Handler: bootstrap
      Runtime: provided.al2
    ...
```

Etapa 2: use o AWS SAM CLI com sua função Rust Lambda

Use qualquer comando AWS SAM CLI com seu modelo AWS SAM. Para obter mais informações, consulte [AWS SAM CLI](#).

Exemplos

Exemplo do Hello World

Neste exemplo, criamos o aplicativo Hello World de amostra usando Rust como nosso tempo de execução.

Primeiro, inicializamos um novo aplicativo sem servidor usando o `sam init`. Durante o fluxo interativo, selecionamos o aplicativo Hello World e escolhemos o tempo de execução do Rust.

```
$ sam init
...
Which template source would you like to use?
    1 - AWS Quick Start Templates
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
```

- 1 - Hello World Example
- 2 - Multi-step workflow
- 3 - Serverless API
- ...

Template: **1**

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: **ENTER**

Which runtime would you like to use?

- 1 - dotnet8
- 2 - dotnet6
- 3 - go (provided.al2)
- ...
- 18 - python3.11
- 19 - python3.10
- 20 - ruby3.3
- 21 - ruby3.2
- 22 - rust (provided.al2)
- 23 - rust (provided.al2023)

Runtime: **22**

Based on your selections, the only Package type available is Zip.

We will proceed to selecting the Package type as Zip.

Based on your selections, the only dependency manager available is cargo.

We will proceed copying the template using cargo.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: **ENTER**

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html> [y/N]: **ENTER**

Project name [sam-app]: **hello-rust**

Generating application:

Name: hello-rust
Runtime: rust (provided.al2)
Architectures: x86_64
Dependency Manager: cargo
Application Template: hello-world


```
Output Directory: .
Configuration file: hello-rust/samconfig.toml
```

Next steps can be found in the README file at hello-rust/README.md

Commands you can use next

=====

```
[*] Create pipeline: cd hello-rust && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd hello-rust && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd hello-rust && sam sync --stack-name {stack-name} --
watch
```

A seguir está a estrutura do nosso aplicativo Hello World:

```
hello-rust
### README.md
### events
#   ### event.json
### rust_app
#   ### Cargo.toml
#   ### src
#       ### main.rs
### samconfig.toml
### template.yaml
```

Em nosso modelo AWS SAM, nossa função Rust é definida da seguinte forma:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda
    Properties:
      CodeUri: ./rust_app
      Handler: bootstrap
      Runtime: provided.al2
      Architectures:
        - x86_64
    Events:
```

```
HelloWorld:
  Type: Api
  Path: /hello
  Method: get
```

Em seguida, executamos `sam build` para criar nosso aplicativo e nos preparar para a implantação. O AWS SAM CLI cria um diretório `.aws-sam` e organiza nossos artefatos de construção lá. Nossa função é construída usando Cargo Lambda e armazenada como um binário executável em `.aws-sam/build/HelloWorldFunction/bootstrap`.

Note

Se você planeja executar o comando `sam local invoke` no macOS, precisa criar funções diferentes antes de invocar. Para fazer isso, use o seguinte comando:

- `SAM_BUILD_MODE=debug sam build`

Esse comando só será necessário se for feito um teste local. Isso não é recomendado na criação para implantação.

```
hello-rust$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/
service-terms/.

Cache is invalid, running build and copying resources for following functions
(HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../hello-rust/rust_app runtime: provided.al2 metadata:
{'BuildMethod': 'rust-cargolambda'} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running RustCargoLambdaBuilder:CargoLambdaBuild
Running RustCargoLambdaBuilder:RustCopyAndRename

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
```

```
Built Template    : .aws-sam/build/template.yaml
```

```
Commands you can use next
```

```
=====
```

```
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
```

Em seguida, implantamos nosso aplicativo usando `sam deploy --guided`.

```
hello-rust$ sam deploy --guided
```

```
Configuring SAM deploy
```

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [hello-rust]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
```

```
Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
```

```
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in
your template
```

```
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
```

```
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
```

```
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
```

```
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
```

```
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
```

```
SAM configuration environment [default]: ENTER
```

```
Looking for resources needed for deployment:
```

```
...
```

```
Uploading to hello-rust/56ba6585d80577dd82a7eaaee5945c0b 817973 / 817973
(100.00%)
```

```

    Deploying with following values
    =====
    Stack name           : hello-rust
    Region               : us-west-2
    Confirm changeset    : True
    Disable rollback     : False
    Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
    Capabilities         : ["CAPABILITY_IAM"]
    Parameter overrides  : {}
    Signing Profiles     : {}

Initiating deployment
=====

    Uploading to hello-rust/a4fc54cb6ab75dd0129e4cdb564b5e89.template 1239 / 1239
(100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-----
Operation           LogicalResourceId      ResourceType
Replacement
-----
+ Add                HelloWorldFunctionHelloW  AWS::Lambda::Permission  N/A
                     orldPermissionProd

...
-----

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1681427201/
f0ef1563-5ab6-4b07-9361-864ca3de6ad6

Previewing CloudFormation changeset before deployment
=====
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-13 13:07:17 - Waiting for stack create/update to complete

```

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)

ResourceStatus ResourceStatusReason	ResourceType	LogicalResourceId	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS Resource creation	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	
...			

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

Key	HelloWorldFunctionIamRole
Description	Implicit IAM Role created for Hello World function
Value	arn:aws:iam::012345678910:role/hello-rust-HelloWorldFunctionRole-10II2P13AUDUY
Key	HelloWorldApi
Description	API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value	https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Key	HelloWorldFunction
Description	Hello World Lambda Function ARN
Value	arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:hello-rust-HelloWorldFunction-yk4HzGzYeZBj

Successfully created/updated stack - hello-rust in us-west-2

Para testar, podemos invocar nossa função do Lambda usando o endpoint da API.

```
$ curl https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Hello World!%
```

Para testar nossa função localmente, primeiro garantimos que a propriedade Architectures de nossa função corresponda à nossa máquina local.

```
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource:
    https://github.com/aws-labs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda # More info about Cargo Lambda: https://github.com/
cargo-lambda/cargo-lambda
    Properties:
      CodeUri: ./rust_app # Points to dir of Cargo.toml
      Handler: bootstrap # Do not change, as this is the default executable name
produced by Cargo Lambda
      Runtime: provided.al2
      Architectures:
        - arm64
...
```

Como modificamos nossa arquitetura de x86_64 para arm64 neste exemplo, executamos `sam build` para atualizar nossos artefatos de construção. Em seguida, executamos `sam local invoke` para invocar localmente nossa função.

```
hello-rust$ sam local invoke
Invoking bootstrap (provided.al2)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-provided.al2
Building
image.....
Using local image: public.ecr.aws/lambda/provided:al2-rapid-arm64.

Mounting /Users/.../hello-rust/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
```

```
START RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6 Version: $LATEST
{"statusCode":200,"body":"Hello World!"}END RequestId:
fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6
REPORT RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6  Init Duration: 0.68 ms
Duration: 130.63 ms    Billed Duration: 131 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory
Used: 128 MB
```

Projeto de função do Lambda única

Aqui está um exemplo de um aplicativo sem servidor contendo uma função Rust Lambda.

Estrutura do diretório do projeto:

```
.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### main.rs
### template.yaml
```

Modelo AWS SAM:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda
    Properties:
      CodeUri: ./
      Handler: bootstrap
      Runtime: provided.al2
...
```

Projeto de função do Lambda Múltipla

Aqui está um exemplo de um aplicativo sem servidor contendo várias funções do Rust Lambda.

Estrutura do diretório do projeto:

```
.
```

```
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### function_a.rs
#   ### function_b.rs
### template.yaml
```

Modelo AWS SAM:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  FunctionA:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda
      BuildProperties:
        Binary: function_a
    Properties:
      CodeUri: ./
      Handler: bootstrap
      Runtime: provided.al2
  FunctionB:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Metadata:
      BuildMethod: rust-cargolambda
      BuildProperties:
        Binary: function_b
    Properties:
      CodeUri: ./
      Handler: bootstrap
      Runtime: provided.al2
```

Cargo.tomlArquivo :

```
[package]
name = "test-handler"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
lambda_runtime = "0.6.0"
```



```
serde = "1.0.136"
tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features = ["fmt"] }

[[bin]]
name = "function_a"
path = "src/function_a.rs"

[[bin]]
name = "function_b"
path = "src/function_b.rs"
```

Como criar funções do Lambda com runtimes personalizados no AWS SAM

Você pode usar o comando `sam build` para criar tempos de execução personalizados necessários para sua função do Lambda. Você declara a sua função do Lambda para usar um runtime especificando `Runtime: provided` para a função.

Para criar um runtime personalizado, declare o atributo do recurso Metadata com uma entrada `BuildMethod: makefile`. Você fornece um makefile personalizado, no qual declara um destino de construção do formulário `build-function-logical-id` que contém os comandos de construção para seu tempo de execução. Seu makefile é responsável por compilar o tempo de execução personalizado, se necessário, e copiar os artefatos de construção no local adequado para as etapas subsequentes do seu fluxo de trabalho. A localização do makefile é especificada pela propriedade `CodeUri` do recurso da função e deve ser nomeada `Makefile`.

Exemplos

Exemplo 1: Tempo de execução personalizado para uma função escrita em Rust

Note

Recomendamos criar funções do Lambda com Cargo Lambda. Para saber mais, consulte [Criação de funções do Lambda em Rust com Cargo Lambda no AWS SAM](#).

O modelo AWS SAM a seguir declara uma função que usa um tempo de execução personalizado para uma função do Lambda escrita em Rust e instrui `sam build` para executar os comandos para o destino de compilação. `build-HelloRustFunction`

```
Resources:
  HelloRustFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      FunctionName: HelloRust
      Handler: bootstrap.is.real.handler
      Runtime: provided
      MemorySize: 512
      CodeUri: .
    Metadata:
      BuildMethod: makefile
```

O makefile a seguir contém o destino da compilação e os comandos que serão executados. Observe que a propriedade `CodeUri` está definida como `.`, portanto, o makefile deve estar localizado no diretório raiz do projeto (ou seja, o mesmo diretório do arquivo do modelo AWS SAM do aplicativo). O nome do arquivo deve ser `Makefile`.

```
build-HelloRustFunction:
  cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl
  cp ./target/x86_64-unknown-linux-musl/release/bootstrap $(ARTIFACTS_DIR)
```

Para obter mais informações sobre como configurar seu ambiente de desenvolvimento para executar o comando `cargo build` no makefile anterior, consulte a postagem do blog [Rust Runtime for AWS Lambda](#).

Exemplo 2: builder Makefile para Python3.12 (alternativa ao uso do criador agrupado)

Talvez você queira usar uma biblioteca ou módulo que não esteja incluído em um construtor empacotado. Este exemplo mostra um modelo do AWS SAM para um runtime do Python3.12 com um builder Makefile.

```
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello_world/
      Handler: app.lambda_handler
      Runtime: python3.12
    Metadata:
      BuildMethod: makefile
```

O makefile a seguir contém o destino da compilação e os comandos que serão executados. Observe que a propriedade `CodeUri` está definida como `hello_world`, portanto, o makefile deve estar localizado na raiz do subdiretório `hello_world` e o nome do arquivo deve ser `Makefile`.

```
build-HelloWorldFunction:
  cp *.py $(ARTIFACTS_DIR)
  cp requirements.txt $(ARTIFACTS_DIR)
  python -m pip install -r requirements.txt -t $(ARTIFACTS_DIR)
  rm -rf $(ARTIFACTS_DIR)/bin
```

Construindo camadas Lambda em AWS SAM

Você pode usar AWS SAM para criar camadas Lambda personalizadas. As camadas do Lambda permitem que você extraia código de uma função do Lambda que pode ser reutilizado em várias funções do Lambda. Criar somente camadas do Lambda (em vez de toda a aplicação) pode trazer benefícios de algumas maneiras. Isso pode ajudar na redução do tamanho dos pacotes de implantação, na separação da lógica da função de núcleo das dependências e na permissão para compartilhar dependências em várias funções. Para obter informações sobre camadas, consulte [Camadas do AWS Lambda](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Como criar uma camada Lambda no AWS SAM

Note

Antes de criar uma camada Lambda, você deve primeiro escrever uma camada Lambda no seu modelo. AWS SAM Para obter informações e exemplos, consulte [Aumentar a eficiência usando camadas do Lambda com o AWS SAM](#).

Para criar uma camada personalizada, declare-a em seu arquivo de modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM) e inclua uma seção de atributo de Metadata recurso com uma `BuildMethod` entrada. Os valores válidos para `BuildMethod` são identificadores de um [AWS Lambda runtime](#), ou makefile. Inclua uma entrada `BuildArchitecture` para especificar as arquiteturas do conjunto de instruções que sua camada suporta. Os valores válidos para `BuildArchitecture` são [arquiteturas dos conjuntos de instruções Lambda](#).

Se você especificar makefile, forneça o makefile personalizado, onde você declara um destino de construção do formulário `build-layer-logical-id` que contém os comandos de construção

para sua camada. Seu `makefile` é responsável por compilar a camada, se necessário, e copiar os artefatos de construção no local adequado para as etapas subsequentes do seu fluxo de trabalho. A localização do `makefile` é especificada pela propriedade `ContentUri` do recurso de camada e deve ser nomeada `Makefile`.

Note

Quando você cria uma camada personalizada, AWS Lambda depende das variáveis de ambiente para encontrar seu código de camada. Os tempos de execução do Lambda incluem caminhos no diretório `/opt` em que seu código de camada é copiado. A estrutura de pastas de artefatos de construção do seu projeto deve corresponder à estrutura de pastas esperada do runtime para que seu código de camada personalizado possa ser encontrado. Por exemplo, para Python, você pode colocar seu código no subdiretório `python/`. Para NodeJS, você pode colocar seu código no subdiretório `nodejs/node_modules/`. Para obter mais informações, consulte [Incluindo dependências de biblioteca em uma camada](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Veja a seguir um exemplo de seção de atributo de recurso Metadata.

```
Metadata:
  BuildMethod: python3.12
  BuildArchitecture: arm64
```

Note

Se você não incluir a seção do atributo do Metadata recurso, AWS SAM não cria a camada. Em vez disso, ele copia os artefatos de construção do local especificado na propriedade `CodeUri` do recurso de camada. Para obter mais informações, consulte a propriedade [ContentUri](#) do tipo de recurso `AWS::Serverless::LayerVersion`.

Ao incluir a seção do atributo do Metadata recurso, você pode usar o [sam build](#) comando para criar a camada, tanto como um objeto independente quanto como uma dependência de uma AWS Lambda função.

- Como um objeto independente. Talvez você queira criar apenas o objeto de camada, por exemplo, quando estiver testando localmente uma alteração de código na camada e não precisar criar todo

o aplicativo. Para criar a camada de forma independente, especifique o recurso da camada com o comando `sam build` *layer-logical-id*.

- Como uma dependência de uma função do Lambda. Quando você inclui o ID lógico de uma camada na propriedade `Layers` de uma função do Lambda no mesmo arquivo de modelo AWS SAM, a camada é uma dependência dessa função do Lambda. Quando essa camada também inclui uma seção de atributo de recurso `Metadata` com uma entrada `BuildMethod`, você cria a camada criando o aplicativo inteiro com o comando `sam build` ou especificando o recurso da função com o comando `sam build` *function-logical-id*.

Exemplos

Exemplo de modelo 1: Criar uma camada com o ambiente de runtime Python 3.12

O AWS SAM modelo de exemplo a seguir cria uma camada em relação ao ambiente de execução do Python 3.12.

```
Resources:
  MyLayer:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      ContentUri: my_layer
      CompatibleRuntimes:
        - python3.12
    Metadata:
      BuildMethod: python3.12  # Required to have AWS SAM build this layer
```

Exemplo de modelo 2: Crie uma camada usando um makefile personalizado

O AWS SAM modelo de exemplo a seguir usa um personalizado `makefile` para criar a camada.

```
Resources:
  MyLayer:
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion
    Properties:
      ContentUri: my_layer
      CompatibleRuntimes:
        - python3.12
    Metadata:
      BuildMethod: makefile
```

O seguinte `makefile` contém o destino da compilação e os comandos que serão executados. Observe que a propriedade `ContentUri` está definida como `my_layer`, portanto, o `makefile` deve estar localizado na raiz do subdiretório `my_layer` e o nome do arquivo deve ser `Makefile`. Observe também que os artefatos de construção são copiados para o `python/` subdiretório para que AWS Lambda você possa encontrar o código da camada.

```
build-MyLayer:
  mkdir -p "${ARTIFACTS_DIR}/python"
  cp *.py "${ARTIFACTS_DIR}/python"
  python -m pip install -r requirements.txt -t "${ARTIFACTS_DIR}/python"
```

Note

Quando o `makefile` é chamado, o destino apropriado é acionado e os artefatos devem ser copiados para a variável ambiental exposta `$ARTIFACTS_DIR`. Para obter mais informações, consulte [aws-lambda-builders em GitHub](#).

Exemplo de comandos `sam build`

Os comandos `sam build` a seguir criam camadas que incluem as seções de atributos do recurso `Metadata`.

```
# Build the 'layer-logical-id' resource independently
$ sam build layer-logical-id

# Build the 'function-logical-id' resource and layers that this function depends on
$ sam build function-logical-id

# Build the entire application, including the layers that any function depends on
$ sam build
```

Teste seu aplicativo sem servidor com AWS SAM

Depois de escrever e criar a aplicação, tudo estará pronto para testá-la e verificar se ela funciona corretamente. Com a interface de linha de AWS SAM comando (CLI), você pode testar localmente seu aplicativo sem servidor antes de enviá-lo para a nuvem. AWS Testar a aplicação ajuda na confirmação da funcionalidade, da confiabilidade e do desempenho da aplicação, ao mesmo tempo que identifica problemas (bugs) que precisarão ser resolvidos.

Esta seção fornece orientação sobre práticas comuns que você pode seguir para testar a aplicação. Os tópicos desta seção se concentram principalmente nos testes locais que você pode fazer antes da implantação na AWS nuvem. Testar antes da implantação ajuda na identificação de problemas de forma proativa, reduzindo os custos desnecessários associados aos problemas de implantação. Cada tópico desta seção descreve um teste que você pode realizar, diz ao yoxi include href? Conheça as vantagens de usá-lo e inclui exemplos que mostram como realizar o teste. Depois de testar a aplicação, tudo estará pronto para a depuração de quaisquer problemas encontrados.

Tópicos

- [Introdução ao testes com o comando sam local](#)
- [Invocar funções do Lambda localmente com o AWS SAM](#)
- [Executar o API Gateway localmente com o AWS SAM](#)
- [Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event](#)
- [Introdução aos testes na nuvem com sam remote invoke](#)
- [Automatizar os testes de integração local com o AWS SAM](#)
- [Gerar exemplos de cargas úteis de eventos com o AWS SAM](#)
- [Testando e depurando funções duráveis](#)

Introdução ao testes com o comando sam local

Use o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam local` do AWS Serverless Application Model para testar seus aplicativos sem servidor localmente.

Para obter uma introdução ao AWS SAM CLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#).

Pré-requisitos

Para usar `sam local`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos.](#)
- [Instale o AWS SAM CLI.](#)

Antes de usar `sam local`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI.](#)
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM.](#)
- [Introdução à criação com o AWS SAM.](#)
- [Introdução à implantação com o AWS SAM.](#)

Usar o comando `sam local`

Use o comando `sam local` com qualquer um de seus subcomandos para realizar diferentes tipos de testes locais para seu aplicativo.

```
$ sam local <subcommand>
```

Para obter mais informações sobre cada subcomando, veja o seguinte:

- [Introdução a `sam local generate-event`](#) – Gere eventos AWS service (Serviço da AWS) para testes locais.
- [Introdução a `sam local invoke`](#) – Inicie uma invocação única de uma função AWS Lambda localmente.
- [Introdução a `sam local start-api`](#) – Execute suas funções do Lambda usando um servidor HTTP local.
- [Introdução a `sam local start-lambda`](#) – Execute suas funções do Lambda usando um servidor HTTP local para uso com o AWS CLI ou SDKs.

Introdução aos testes com `sam local generate-event`

Use o subcomando Command Line Interface AWS Serverless Application Model (AWS SAMCLI) `sam local generate-event` para gerar amostras de carga útil de eventos para suporte Serviços da AWS. Em seguida, você pode modificar e passar esses eventos para os recursos locais para testes.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

- Para obter uma lista de opções de comando `sam local generate-event`, consulte [sam local generate-event](#).

Um evento é um objeto JSON que é gerado quando um AWS service (Serviço da AWS) executa uma ação ou tarefa. Esses eventos contêm informações específicas, como os dados que foram processados ou a data e hora do evento. A maioria Serviços da AWS gera eventos e os eventos de cada serviço são formatados exclusivamente para seu serviço.

Os eventos gerados por um serviço são passados para outros serviços como uma fonte de eventos. Por exemplo, um item colocado em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pode gerar um evento. Esse evento pode então ser usado como fonte de eventos para que uma AWS Lambda função processe ainda mais os dados.

Os eventos que você gera com `sam local generate-event` são formatados na mesma estrutura dos eventos reais criados pelo AWS serviço. Você pode modificar o conteúdo desses eventos e usá-los para testar recursos em seu aplicativo.

Pré-requisitos

Para usar o `sam local generate-event`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `sam local generate-event`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI](#).
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).
- [Introdução à criação com o AWS SAM](#).
- [Introdução à implantação com o AWS SAM](#).

Gere eventos de exemplo

Use o subcomando AWS SAM CLI `sam local generate-event` para gerar eventos para suporte Serviços da AWS.

Para ver uma lista de opções suportadas Serviços da AWS

1. Execute o seguinte:

```
$ sam local generate-event
```

2. A lista de compatíveis Serviços da AWS será exibida. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam local generate-event
...
Commands:
  alb
  alexa-skills-kit
  alexa-smart-home
  apigateway
  appsync
  batch
  cloudformation
  ...
```

Para gerar um evento local

1. Execute `sam local generate-event` e forneça o nome do serviço suportado. Isso exibirá uma lista de tipos de eventos que você pode gerar. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam local generate-event s3

Usage: sam local generate-event s3 [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

Options:
  -h, --help  Show this message and exit.

Commands:
  batch-invocation  Generates an Amazon S3 Batch Operations Invocation Event
  delete            Generates an Amazon S3 Delete Event
  put               Generates an Amazon S3 Put Event
```

2. Para gerar o evento de amostra, execute `sam local generate-event`, fornecendo o serviço e o tipo de evento.

```
$ sam local generate-event <service> <event>
```

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam local generate-event s3 put
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "EXAMPLE"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklmbdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "testConfigRule",
        "bucket": {
          "name": "sam-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::sam-s3-demo-bucket"
        },
        "object": {
          "key": "test/key",
          "size": 1024,
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Esses exemplos de eventos contêm valores de espaço reservado. Você pode modificar esses valores para referenciar recursos reais em seu aplicativo ou valores para ajudar nos testes locais.

Para modificar um evento de amostra

1. Você pode modificar eventos de amostra no prompt de comando. Para ver suas opções, execute o seguinte:

```
$ sam local generate-event <service> <event> --help
```

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam local generate-event s3 put --help
```

Usage: sam local generate-event s3 put [OPTIONS]

Options:

--region TEXT	Specify the region name you'd like, otherwise the default = us-east-1
--partition TEXT	Specify the partition name you'd like, otherwise the default = aws
--bucket TEXT	Specify the bucket name you'd like, otherwise the default = example-bucket
--key TEXT	Specify the key name you'd like, otherwise the default = test/key
--debug	Turn on debug logging to print debug message generated by AWS SAM CLI and display timestamps.
--config-file TEXT	Configuration file containing default parameter values. [default: samconfig.toml]
--config-env TEXT	Environment name specifying default parameter values in the configuration file. [default: default]
-h, --help	Show this message and exit.

2. Use qualquer uma dessas opções no prompt de comando para modificar a carga útil do evento de amostra. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam local generate-event s3 put --bucket sam-s3-demo-bucket
```

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.0",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
      "eventName": "ObjectCreated:Put",
      "userIdentity": {
        "principalId": "EXAMPLE"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789",
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklmbdaaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH"
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "testConfigRule",
        "bucket": {
          "name": "sam-s3-demo-bucket",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "EXAMPLE"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::sam-s3-demo-bucket"
        },
        "object": {
          "key": "test/key",
          "size": 1024,
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef",
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Use eventos gerados para testes locais

Salve seus eventos gerados localmente e use outros subcomandos `sam local` para testar.

Para salvar seus eventos gerados localmente

- Execute o seguinte:

```
$ sam local generate-event <service> <event> <event-option> > <filename.json>
```

Veja a seguir um exemplo de um evento sendo salvo como um `s3.json` arquivo na `events` pasta do nosso projeto.

```
sam-app$ sam local generate-event s3 put --bucket amzn-s3-demo-bucket > events/  
s3.json
```

Para usar um evento gerado para testes locais

- Passe o evento com outros subcomandos `sam local` usando a opção `--event`.

Veja a seguir um exemplo de uso do evento `s3.json` para invocar nossa função do Lambda localmente:

```
sam-app$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction  
  
Invoking src/handlers/s3-json-logger.S3JsonLoggerHandler (nodejs18.x)  
Local image is up-to-date  
Using local image: public.ecr.aws/lambda/nodejs:18-rapid-x86_64.  
  
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/S3JsonLoggerFunction as /var/  
task:ro,delegated, inside runtime container  
START RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128 Version: $LATEST  
END RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128  
REPORT RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128  Init Duration: 1.23 ms  
Duration: 9371.93 ms      Billed Duration: 9372 ms      Memory Size: 128 MB  
Max Memory Used: 128 MB
```

Saiba mais

Para obter uma lista de todas as opções `sam local generate-event`, consulte [sam local generate-event](#).

Para uma demonstração do uso `sam local`, consulte [AWS SAM para desenvolvimento local. Testando recursos Nuvem AWS de ambientes de desenvolvimento local](#) na série Serverless Land Sessions com SAM on YouTube.

Introdução aos testes com `sam local invoke`

Use o AWS Serverless Application Model `sam local invoke` subcomando Command Line Interface (AWS SAMCLI) para iniciar localmente uma invocação única de uma função. AWS Lambda

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter uma lista de opções de comando `sam local invoke`, consulte [sam local invoke](#).
- Para obter um exemplo de uso do `sam local invoke` durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, consulte [Etapa 7: \(opcional\) Teste seu aplicativo localmente](#).

Note

`sam local invoke` suporta funções duráveis com recursos automáticos de verificação e repetição. Ao invocar funções duráveis localmente, o estado de execução é gerenciado automaticamente.

Pré-requisitos

Para usar o `sam local invoke`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `sam local invoke`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI](#).
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).
- [Introdução à criação com o AWS SAM](#).

- [Introdução à implantação com o AWS SAM.](#)

Invocar uma função do Lambda localmente

Quando você executa `sam local invoke`, AWS SAMCLI pressupõe que seu diretório de trabalho atual seja o diretório raiz do seu projeto. O AWS SAM CLI, primeiro procurará um arquivo `template.[yaml|yml]` dentro de uma subpasta `.aws-sam`. Se não for encontrado, o AWS SAMCLI procurará um arquivo `template.[yaml|yml]` em seu diretório de trabalho atual.

Invocar uma função do Lambda localmente

1. No diretório raiz do seu projeto, execute o seguinte:

```
$ sam local invoke <options>
```

2. Se seu aplicativo contiver mais de uma função, forneça o ID lógico da função. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke HelloWorldFunction
```

3. O AWS SAMCLI constrói sua função em um contêiner local Docker. Em seguida, ele invoca sua função e gera a resposta da sua função.

Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is out of date and will be updated to the latest runtime. To skip this,
  pass in the parameter --skip-pull-image
Building
image.....
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df Version: $LATEST
END RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df
REPORT RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df  Init Duration: 1.09 ms
      Duration: 608.42 ms          Billed Duration: 609 ms Memory Size: 128 MB      Max
      Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}
```


Gerenciar logs do

Ao usar `sam local invoke`, a saída de tempo de execução da função do Lambda (por exemplo, registros) é enviada para `stderr` e o resultado da função do Lambda é enviado para `stdout`.

Veja a seguir um exemplo de uma função do Lambda básica:

```
def handler(event, context):  
    print("some log") # this goes to stderr  
    return "hello world" # this goes to stdout
```

Você pode salvar essas saídas padrão. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke 1> stdout.log  
...  
  
$ cat stdout.log  
"hello world"  
  
$ sam local invoke 2> stderr.log  
...  
  
$ cat stderr.log  
Invoking app.lambda_handler (python3.9)  
Local image is up-to-date  
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.  
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/  
task:ro,delegated, inside runtime container  
START RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46 Version: $LATEST  
some log  
END RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46  
REPORT RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46  Init Duration: 0.91 ms  
Duration: 589.19 ms Billed Duration: 590 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128  
MB
```

Você pode usar essas saídas padrão para automatizar ainda mais seus processos de desenvolvimento local.

Opções

Passe eventos personalizados para invocar a função do Lambda

Para passar um evento para a função do Lambda, use a opção `--event`. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction
```

Você pode criar eventos com o subcomando `sam local generate-event`. Para saber mais, consulte [Introdução aos testes com sam local generate-event](#).

Passe variáveis de ambiente ao invocar sua função do Lambda

Se sua função do Lambda usa variáveis de ambiente, você pode passá-las durante o teste local com a opção `--env-vars`. Essa é uma ótima maneira de testar uma função do Lambda localmente com serviços da aplicação que já estão implantados na nuvem. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke --env-vars locals.json
```

Especificar um modelo ou função

Para especificar um modelo para o AWS SAMCLI para referência, use a opção `--template`. Eles AWS SAMCLI carregarão apenas esse AWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta.

Para invocar uma função de um aplicativo ou pilha aninhada, forneça o ID lógico do aplicativo ou da pilha junto com o ID lógico da função. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke StackLogicalId/FunctionLogicalId
```

Testar uma função do Lambda no seu projeto Terraform

Use a opção `--hook-name` de testar localmente as funções do Lambda em seus projetos Terraform. Para saber mais, consulte [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#).

Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke --hook-name terraform --beta-features
```

Práticas recomendadas

Se seu aplicativo tiver um diretório `.aws-sam` executando `sam build`, certifique-se de executar o `sam build` sempre que atualizar o código da função. Em seguida, execute o `sam local invoke` para testar localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e teste rápidos antes da implantação na nuvem. No entanto, os testes locais não validam tudo, como permissões entre seus recursos na

nuvem. Tanto quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos [usar o sam sync](#) para acelerar seus fluxos de trabalho de testes na nuvem.

Exemplos

Gere um evento de amostra do Amazon API Gateway e use-o para invocar uma função do Lambda localmente

Primeiro, geramos uma carga útil de evento de API HTTP do API Gateway e a salvamos em nossa pasta `events`.

```
$ sam local generate-event apigateway http-api-proxy > events/apigateway_event.json
```

Em seguida, modificamos nossa função do Lambda para retornar um valor de parâmetro do evento.

```
def lambda_handler(event, context):
    print("HelloWorldFunction invoked")
    return {
        "statusCode": 200,
        "body": json.dumps({
            "message": event['queryStringParameters']['parameter2'],
        }),
    }
```

Em seguida, invocamos localmente nossa função do Lambda e fornecemos nosso evento personalizado.

```
$ sam local invoke --event events/apigateway_event.json
```

```
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
```

```
Local image is up-to-date
```

```
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.
```

```
Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated,
inside runtime container
```

```
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
```

```
some log
```

```
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
```

```
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms
```

```
Duration: 564.07 ms      Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB      Max Memory
Used: 128 MB
```

```
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"value\"}"}
```

Passe variáveis de ambiente ao invocar uma função do Lambda localmente

Esse aplicativo tem uma função do Lambda que usa uma variável de ambiente para o nome de uma tabela do Amazon DynamoDB. Veja a seguir um exemplo da função definida no AWS SAM modelo:

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  getAllItemsFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler
      Description: get all items
      Policies:
        - DynamoDBReadPolicy:
            TableName: !Ref SampleTable
      Environment:
        Variables:
          SAMPLE_TABLE: !Ref SampleTable
    ...
```

Queremos testar localmente nossa função do Lambda enquanto ela interage com nossa tabela do DynamoDB na nuvem. Para fazer isso, criamos nosso arquivo de variáveis de ambiente e o salvamos no diretório raiz do nosso projeto como `locals.json`. O valor fornecido aqui `SAMPLE_TABLE` faz referência à nossa tabela do DynamoDB na nuvem.

```
{
  "getAllItemsFunction": {
    "SAMPLE_TABLE": "dev-demo-SampleTable-1U991234LD5UM98"
  }
}
```

Em seguida, executamos `sam local invoke` e passamos nossas variáveis de ambiente com a opção `--env-vars`.

```
$ sam local invoke getAllItemsFunction --env-vars locals.json
```

```
Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated,
inside runtime container
```

```
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms
  Duration: 564.07 ms          Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB    Max Memory
  Used: 128 MB
{"statusCode":200,"body":"{"}]"}"
```

Saiba mais

Para obter uma lista de todas as opções `sam local invoke`, consulte [sam local invoke](#).

Para uma demonstração do uso `sam local`, consulte [AWS SAM para desenvolvimento local. Testando Nuvem AWS recursos de ambientes de desenvolvimento local](#) na série Serverless Land Sessions with SAM on. YouTube

Introdução aos testes com `sam local start-api`

Use o AWS Serverless Application Model `sam local start-api` subcomando Command Line Interface (AWS SAMCLI) para executar suas AWS Lambda funções localmente e testar por meio de um host de servidor HTTP local. Esse tipo de teste é útil para funções do Lambda invocadas por um endpoint do Amazon API Gateway.

- Para uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter uma lista de opções de comando `sam local start-api`, consulte [sam local start-api](#).
- Para obter um exemplo de uso do `sam local start-api` durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, consulte [Etapa 7: \(opcional\) Teste seu aplicativo localmente](#).

Note

`sam local start-api` suporta funções duráveis com recursos automáticos de verificação e repetição. As funções duráveis funcionam perfeitamente com o endpoint local do API Gateway.

Pré-requisitos

Para usar o `sam local start-api`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos.](#)
- [Instale o AWS SAM CLI.](#)

Antes de usar `sam local start-api`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI.](#)
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM.](#)
- [Introdução à criação com o AWS SAM.](#)
- [Introdução à implantação com o AWS SAM.](#)

Usando SAM API de inicialização local

Quando você executa `sam local start-api`, AWS SAMCLI pressupõe que seu diretório de trabalho atual seja o diretório raiz do seu projeto. O AWS SAM CLI, primeiro procurará um arquivo `template.[yaml|yml]` dentro de uma subpasta `.aws-sam`. Se não for encontrado, o AWS SAMCLI procurará um arquivo `template.[yaml|yml]` em seu diretório de trabalho atual.

Para iniciar um servidor HTTP local

1. No diretório raiz do seu projeto, execute o seguinte:

```
$ sam local start-api <options>
```

2. O AWS SAMCLI cria suas funções do Lambda em um contêiner local Docker. Em seguida, ele envia o endereço local para o endpoint do servidor HTTP. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api
```

```
Initializing the lambda functions containers.
```

```
Local image is up-to-date
```

```
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.
```

```
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/  
task:ro,delegated, inside runtime container
```

```
Containers Initialization is done.
```

```
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
```

```
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not  
need to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be  
reflected instantly/automatically. If you used sam build before running local
```

```
commands, you will need to re-run sam build for the changes to be picked up. You
only need to restart SAM CLI if you update your AWS SAM template
2023-04-12 14:41:05 WARNING: This is a development server. Do not use it in a
production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:3000
```

3. Você pode invocar sua função do Lambda por meio do navegador ou do prompt de comando. Este é um exemplo:

```
sam-app$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
{"message": "Hello world!"}%
```

4. Ao fazer alterações no código da função do Lambda, considere o seguinte para atualizar seu servidor HTTP local:
- Se seu aplicativo não tiver um diretório `.aws-sam` e sua função usar uma linguagem interpretada, os AWS SAMCLI atualizarão automaticamente sua função criando um novo contêiner e hospedando-o.
 - Se seu aplicativo tiver um diretório `.aws-sam`, você precisará executar `sam build` para atualizar sua função. Em seguida, execute `sam local start-api` novamente para hospedar a função.
 - Se sua função usa uma linguagem compilada ou se seu projeto requer suporte a pacotes complexos, execute sua própria solução de compilação para atualizar sua função. Em seguida, execute `sam local start-api` novamente para hospedar a função.

Funções Lambda que usam autorizadores Lambda

Note

Esse atributo é novo na versão 1.80.0 do AWS SAM CLI. Para atualizar, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Para funções Lambda que usam autorizadores Lambda, os AWS SAMCLI invocarão automaticamente seu autorizador Lambda antes de invocar seu endpoint de função do Lambda.

Veja a seguir um exemplo de como iniciar um servidor HTTP local para uma função que usa um autorizador Lambda:

```
$ sam local start-api
```

```
2023-04-17 15:02:13 Attaching import module proxy for analyzing dynamic imports
```

AWS SAM CLI does not guarantee 100% fidelity between authorizers locally and authorizers deployed on AWS. Any application critical behavior should be validated thoroughly before deploying to production.

Testing application behaviour against authorizers deployed on AWS can be done using the `sam sync` command.

```
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/authorized-request [GET]
```

You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected instantly/automatically. If you used `sam build` before running local commands, you will need to re-run `sam build` for the changes to be picked up. You only need to restart SAM CLI if you update your AWS SAM template

```
2023-04-17 15:02:13 WARNING: This is a development server. Do not use it in a
production deployment. Use a production WSGI server instead.
```

```
* Running on http://127.0.0.1:3000
```

```
2023-04-17 15:02:13 Press CTRL+C to quit
```

Quando você invoca seu endpoint da função do Lambda por meio do servidor HTTP local, o AWS SAMCLI invoca primeiro seu autorizador Lambda. Se a autorização for bem-sucedida, AWS SAM e CLI invocarão seu endpoint da função do Lambda. Este é um exemplo:

```
$ curl http://127.0.0.1:3000/authorized-request --header "header:my_token"
{"message": "from authorizer"}%
```

```
Invoking app.authorizer_handler (python3.8)
```

```
Local image is up-to-date
```

```
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.
```

```
Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
```

```
START RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0 Version: $LATEST
```

```
END RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0
```

```
REPORT RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0    Init Duration: 1.08 ms
```

```
    Duration: 628.26 msBilled Duration: 629 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used:
    128 MB
```

```
Invoking app.request_handler (python3.8)
```

```
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.
```

```
Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
```



```
START RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff Version: $LATEST
END RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff
REPORT RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff      Init Duration: 0.95 ms
      Duration: 659.13 msBilled Duration: 660 ms      Memory Size: 128 MB      Max Memory Used:
      128 MB
No Content-Type given. Defaulting to 'application/json'.
2023-04-17 15:03:03 127.0.0.1 - - [17/Apr/2023 15:03:03] "GET /authorized-request
HTTP/1.1" 200 -
```

Opções

Reutilize continuamente os contêineres para acelerar as invocações de funções locais

Por padrão, o AWS SAMCLI cria um novo contêiner toda vez que sua função é invocada por meio do servidor HTTP local. Use a opção `--warm-containers` de reutilizar automaticamente seu contêiner para invocações de funções. Isso acelera o tempo necessário para AWS SAMCLI preparar sua função do Lambda para invocação local. Você pode personalizar ainda mais essa opção fornecendo o argumento `eager` ou `lazy`.

- `eager` – Os contêineres para todas as funções são carregados na inicialização e persistem entre as invocações.
- `lazy` – Os contêineres são carregados somente quando cada função é invocada pela primeira vez. Eles então persistem para invocações adicionais.

Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --warm-containers eager
```

Ao usar `--warm-containers` e modificar o código da função do Lambda:

- Se seu aplicativo tiver um diretório `.aws-sam`, execute `sam build` para atualizar o código da função nos artefatos de construção do seu aplicativo.
- Quando uma alteração de código é detectada, o AWS SAMCLI desliga automaticamente o contêiner da função do Lambda.
- Quando você invoca a função novamente, o AWS SAMCLI cria automaticamente um novo contêiner.

Especifique uma imagem de contêiner para usar em suas funções do Lambda

Por padrão, o AWS SAMCLI usa imagens de base do Lambda do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para invocar suas funções no local. Use a opção `--invoke-image` para referenciar uma imagem de contêiner personalizada. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8
```

Você pode especificar a função a ser usada com a imagem personalizada do contêiner. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --invoke-image Function1=amazon/aws/sam-cli-emulation-image-python3.8
```

Especifique um modelo para testar localmente

Para especificar um modelo para o AWS SAMCLI para referência, use a opção `--template`. Eles AWS SAMCLI carregarão apenas esse AWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --template myTemplate.yaml
```

Especifique o ambiente de desenvolvimento do host da sua função do Lambda

Por padrão, o subcomando `sam local start-api` cria um servidor HTTP usando `localhost` com endereço IP `127.0.0.1`. Você pode personalizar esses valores se o ambiente de desenvolvimento local estiver isolado da máquina local.

Use a opção `--container-host` para especificar um host. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --container-host host.docker.internal
```

Use a opção `--container-host-interface` para especificar o endereço IP da rede host à qual as portas do contêiner devem se vincular. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --container-host-interface 0.0.0.0
```

Práticas recomendadas

Se seu aplicativo tiver um diretório `.aws-sam` executando `sam build`, certifique-se de executar o `sam build` sempre que atualizar o código da função. Em seguida, execute o `sam local start-api` para testar localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e teste rápidos antes da implantação na nuvem. No entanto, os testes locais não validam tudo, como permissões entre seus recursos na nuvem. Tanto quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos [usar o `sam sync`](#) para acelerar seus fluxos de trabalho de testes na nuvem.

Saiba mais

Para obter uma lista de todas as opções `sam local start-api`, consulte [sam local start-api](#).

Introdução aos testes com `sam local start-lambda`

Use o AWS SAMCLI subcomando `sam local start-lambda` para invocar sua função Lambda por meio do e. AWS CLI SDKs Esse comando inicia um endpoint local que emula o Lambda.

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter uma lista de opções de comando `sam local start-lambda`, consulte [sam local start-lambda](#).

Note

`sam local start-lambda` suporta funções duráveis com recursos automáticos de verificação e repetição. As funções duráveis funcionam perfeitamente com o endpoint Lambda local.

Pré-requisitos

Para usar o `sam local start-lambda`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `sam local start-lambda`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI.](#)
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM.](#)
- [Introdução à criação com o AWS SAM.](#)
- [Introdução à implantação com o AWS SAM.](#)

Usando o Local do SAM start-lambda

Quando você executa `sam local start-lambda`, AWS SAMCLI pressupõe que seu diretório de trabalho atual seja o diretório raiz do seu projeto. O AWS SAM CLI, primeiro procurará um arquivo `template.[yaml|yml]` dentro de uma subpasta `.aws-sam`. Se não for encontrado, o AWS SAMCLI procurará um `template.[yaml|yml]` arquivo em seu diretório de trabalho atual.

Para usar o Local do SAM start-lambda

1. No diretório raiz do seu projeto, execute o seguinte:

```
$ sam local start-lambda <options>
```

2. O AWS SAMCLI cria suas funções do Lambda em um contêiner Docker local. Em seguida, ele envia o endereço local para o endpoint do servidor HTTP. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-lambda
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/hello_world as /var/task:ro,delegated, inside runtime
container
Containers Initialization is done.
Starting the Local Lambda Service. You can now invoke your Lambda Functions defined
in your template through the endpoint.
2023-04-13 07:25:43 WARNING: This is a development server. Do not use it in a
production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:3001
2023-04-13 07:25:43 Press CTRL+C to quit
```

3. Use o AWS CLI ou SDKs para invocar sua função Lambda localmente.

Veja a seguir um exemplo de como usar a AWS CLI:

```
$ aws lambda invoke --function-name "HelloWorldFunction" --endpoint-url "http://127.0.0.1:3001" --no-verify-ssl out.txt
```

```
StatusCode: 200  
(END)
```

Veja a seguir um exemplo usando o AWS SDK forPython:

```
import boto3  
from botocore.config import Config  
from botocore import UNSIGNED  
  
lambda_client = boto3.client('lambda',  
                             endpoint_url="http://127.0.0.1:3001",  
                             use_ssl=False,  
                             verify=False,  
                             config=Config(signature_version=UNSIGNED,  
                                           read_timeout=1,  
                                           retries={'max_attempts': 0}  
                             )  
  
lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")
```

Opções

Especificar um modelo

Para especificar um modelo para o AWS SAMCLI para referência, use a opção `--template`. Eles AWS SAMCLI carregarão apenas esse AWS SAM modelo e os recursos para os quais ele aponta. Este é um exemplo:

```
$ sam local start-lambda --template myTemplate.yaml
```

Para obter mais informações sobre AWS SAM modelos, consulte [Anatomia do modelo AWS SAM](#).

Práticas recomendadas

Se seu aplicativo tiver um diretório `.aws-sam` executando `sam build`, certifique-se de executar o `sam build` sempre que atualizar o código da função. Em seguida, execute o `sam local start-lambda` para testar localmente seu código de função atualizado.

O teste local é uma ótima solução para desenvolvimento e teste rápidos antes da implantação na nuvem. No entanto, os testes locais não validam tudo, como permissões entre seus recursos na nuvem. Tanto quanto possível, teste seus aplicativos na nuvem. Recomendamos [usar o `sam sync`](#) para acelerar seus fluxos de trabalho de testes na nuvem.

Saiba mais

Para obter uma lista de todas as opções `sam local start-lambda`, consulte [sam local start-lambda](#).

Invocar funções do Lambda localmente com o AWS SAM

A invocação de uma função do Lambda localmente antes de testes ou implantações na nuvem pode ter vários benefícios. Isso permite que você teste a lógica da função mais rapidamente. Testar primeiro localmente reduz a probabilidade da identificação de problemas ao testar na nuvem ou durante a implantação, o que pode ajudar a evitar custos desnecessários. Além disso, os testes locais facilitam a depuração.

Você pode invocar a função do Lambda localmente usando o comando [sam local invoke](#) e fornecendo o ID lógico da função e um arquivo de eventos. `sam local invoke` também aceita `stdin` como evento. Para obter mais informações eventos, consulte [Eventos](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda. Para obter informações sobre formatos de mensagens de eventos de diferentes serviços AWS, consulte [Usando AWS Lambda com outros serviços](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Note

O comando `sam local invoke` corresponde ao comando AWS Command Line Interface (AWS CLI) [aws lambda invoke](#). Você pode usar qualquer um dos comandos para invocar uma função do Lambda.

Você deve executar o comando `sam local invoke` no diretório do projeto que contém a função que seja invocar.

Exemplos:

```
# Invoking function with event file
$ sam local invoke "Ratings" -e event.json

# Invoking function with event via stdin
$ echo '{"message": "Hey, are you there?" }' | sam local invoke --event - "Ratings"

# For more options
$ sam local invoke --help
```

Arquivo de variável de ambiente

Para declarar localmente variáveis de ambiente que substituem os valores definidos em seus modelos, faça o seguinte:

1. Crie um arquivo JSON que contenha as variáveis de ambiente a serem substituídas.
2. Use o argumento `--env-vars` para substituir os valores definidos em seus modelos.

Declarar variáveis de ambiente

Para declarar variáveis de ambiente que se aplicam globalmente a todos os recursos, especifique um objeto `Parameters` como o seguinte:

```
{
  "Parameters": {
    "TABLE_NAME": "localtable",
    "BUCKET_NAME": "amzn-s3-demo-bucket",
    "STAGE": "dev"
  }
}
```

Para declarar variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso da seguinte forma:

```
{
```

```
"MyFunction1": {
  "TABLE_NAME": "localtable",
  "BUCKET_NAME": "amzn-s3-demo-bucket",
},
"MyFunction2": {
  "TABLE_NAME": "localtable",
  "STAGE": "dev"
}
}
```

Ao especificar objetos para cada recurso, você pode usar os seguintes identificadores, listados na ordem da maior para a menor precedência:

1. `logical_id`
2. `function_id`
3. `function_name`
4. Identificador de caminho completo

Você pode usar os dois métodos anteriores para declarar variáveis de ambiente juntos em um único arquivo. Ao fazer isso, as variáveis de ambiente que você forneceu para recursos específicos têm precedência sobre as variáveis de ambiente globais.

Salve suas variáveis de ambiente em um arquivo JSON, como `env.json`.

Substituindo valores de variáveis de ambiente

Para substituir as variáveis de ambiente pelas definidas em seu arquivo JSON, use o argumento `--env-vars` com os comandos `invoke` ou `start-api`. Por exemplo:

```
sam local invoke --env-vars env.json
```

Camadas

Se seu aplicativo incluir camadas, para obter informações sobre como depurar problemas com camadas em seu host local, consulte [Aumentar a eficiência usando camadas do Lambda com o AWS SAM](#).

Saiba mais

Para obter um exemplo prático de invocar funções localmente, consulte o [Módulo 2 - Executar localmente](#) no AWS SAM Workshop Completo.

Executar o API Gateway localmente com o AWS SAM

A execução do Amazon API Gateway localmente pode ter vários benefícios. Por exemplo, a execução do API Gateway localmente permite que você teste os endpoints da API localmente antes da implantação na Nuvem AWS. Se você testar primeiro no local, muitas vezes poderá reduzir os testes e o desenvolvimento na nuvem, o que pode ajudar a reduzir os custos. Além disso, a execução no local facilita a depuração.

Para iniciar uma instância local do API Gateway que você pode usar para testar a funcionalidade de solicitação e resposta HTTP, use o comando `sam local start-api` da CLI do AWS SAM. Essa funcionalidade apresenta recarregamento a quente para que você possa desenvolver e iterar rapidamente suas funções.

Note

O recarregamento a quente ocorre quando somente os arquivos alterados são atualizados e o estado do aplicativo permanece o mesmo. Por outro lado, o recarregamento dinâmico ocorre quando todo o aplicativo é atualizado e o estado do aplicativo é perdido.

Para obter instruções sobre como usar o comando `sam local start-api`, consulte [Introdução aos testes com sam local start-api](#).

Por padrão, AWS SAM usa integrações de proxy AWS Lambda e oferece suporte a ambos `HttpApi` e aos tipos de recursos `Api`. Para obter mais informações sobre integrações de proxy para tipos de recursos `HttpApi`, consulte [Como trabalhar com integrações de proxy AWS Lambda para APIs HTTP](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway. Para obter mais informações sobre integrações de proxy com tipos de recursos `Api`, consulte [Compreender a integração de proxy do Lambda do API Gateway](#) no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Exemplo:

```
$ sam local start-api
```

AWS SAM encontra automaticamente todas as funções em seu modelo AWS SAM que tenham fontes `HttpApi` ou de eventos `Api` definidas. Em seguida, ele monta a função nos caminhos HTTP definidos.

No exemplo de `Api` abaixo, a função `Ratings` pode montar `ratings.py:handler()` em `/ratings` para solicitações GET.

```
Ratings:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Handler: ratings.handler
    Runtime: python3.9
    Events:
      Api:
        Type: Api
        Properties:
          Path: /ratings
          Method: get
```

Este é um exemplo de resposta `Api`:

```
// Example of a Proxy Integration response
exports.handler = (event, context, callback) => {
  callback(null, {
    statusCode: 200,
    headers: { "x-custom-header" : "my custom header value" },
    body: "hello world"
  });
}
```

Se você modificar o código da sua função, execute o comando `sam build` para `sam local start-api` detectar suas alterações.

Arquivo de variável de ambiente

Para declarar localmente variáveis de ambiente que substituem os valores definidos em seus modelos, faça o seguinte:

1. Crie um arquivo JSON que contenha as variáveis de ambiente a serem substituídas.
2. Use o argumento `--env-vars` para substituir os valores definidos em seus modelos.

Declarar variáveis de ambiente

Para declarar variáveis de ambiente que se aplicam globalmente a todos os recursos, especifique um objeto `Parameters` como o seguinte:

```
{
  "Parameters": {
    "TABLE_NAME": "localtable",
    "BUCKET_NAME": "amzn-s3-demo-bucket",
    "STAGE": "dev"
  }
}
```

Para declarar variáveis de ambiente diferentes para cada recurso, especifique objetos para cada recurso da seguinte forma:

```
{
  "MyFunction1": {
    "TABLE_NAME": "localtable",
    "BUCKET_NAME": "amzn-s3-demo-bucket",
  },
  "MyFunction2": {
    "TABLE_NAME": "localtable",
    "STAGE": "dev"
  }
}
```

Ao especificar objetos para cada recurso, você pode usar os seguintes identificadores, listados na ordem da maior para a menor precedência:

1. `logical_id`
2. `function_id`
3. `function_name`
4. Identificador de caminho completo

Você pode usar os dois métodos anteriores para declarar variáveis de ambiente juntos em um único arquivo. Ao fazer isso, as variáveis de ambiente que você forneceu para recursos específicos têm precedência sobre as variáveis de ambiente globais.

Salve suas variáveis de ambiente em um arquivo JSON, como `env.json`.

Substituindo valores de variáveis de ambiente

Para substituir as variáveis de ambiente pelas definidas em seu arquivo JSON, use o argumento `--env-vars` com os comandos `invoke` ou `start-api`. Por exemplo:

```
$ sam local start-api --env-vars env.json
```

Camadas

Se seu aplicativo incluir camadas, para obter informações sobre como depurar problemas com camadas em seu host local, consulte [Aumentar a eficiência usando camadas do Lambda com o AWS SAM](#).

Introdução aos testes em nuvem com `sam remote test-event`

Use o comando Command Line Interface AWS Serverless Application Model (AWS SAMCLI) `sam remote test-event` para acessar e gerenciar eventos de teste compartilháveis para suas funções AWS Lambda.

Para saber mais sobre eventos de teste compartilháveis, consulte [Eventos de teste compartilháveis](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Tópicos

- [Configure a AWS SAM CLI para usar o `sam remote test-event`](#)
- [Usar o comando `sam remote test-event`](#)
- [Usando eventos de teste compartilháveis](#)
- [Usando eventos de teste compartilháveis](#)

Pré-requisitos

Para usar o `sam remote test-event`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Se você já tem o AWS SAM CLI instalado, recomendamos atualizar para a versão mais recente da versão AWS SAM CLI. Para saber mais, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `aws-sam remote test-event`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI.](#)
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM.](#)
- [Introdução à criação com o AWS SAM.](#)
- [Introdução à implantação com o AWS SAM.](#)
- [Introdução ao uso de `aws-sam sync` para sincronização com a Nuvem AWS.](#)

Configure a AWS SAM CLI para usar o `aws-sam remote test-event`

Conclua as seguintes etapas para configurar o uso do comando AWS SAM CLI `aws-sam remote test-event`:

1. Configure o AWS SAM CLI para usar sua Conta da AWS – Os eventos de teste compartilháveis do Lambda podem ser acessados e gerenciados por usuários dentro da mesma Conta da AWS. Para configurar o AWS SAM CLI para usar sua Conta da AWS, consulte [Configurando o AWS SAM CLI](#)
2. Configurar permissões para eventos de teste compartilháveis – Para acessar e gerenciar eventos de teste compartilháveis, você deve ter as permissões adequadas. Para saber mais, consulte [Eventos de teste compartilháveis](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Usar o comando `aws-sam remote test-event`

O comando AWS SAM CLI `aws-sam remote test-event` fornece os seguintes subcomandos que você pode usar para acessar e gerenciar seus eventos de teste compartilháveis:

- `delete` – Exclua um evento de teste compartilhável do registro do esquema do Amazon EventBridge.
- `get` – Obtenha um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge.
- `list` – Liste os eventos de teste compartilháveis existentes para uma função do registro do esquema do EventBridge.
- `put` – Salve um evento de um arquivo local no registro do esquema do EventBridge.

Para listar esses subcomandos usando o AWS SAM CLI, execute o seguinte:

```
$ sam remote test-event --help
```

Excluindo eventos de teste compartilháveis

Você pode excluir um evento de teste compartilhável usando o subcomando `delete` junto com o seguinte:

- Forneça o nome do evento compartilhável de teste a ser excluído.
- Forneça uma identificação aceitável da função do Lambda associada ao evento.
- Se você estiver fornecendo o ID lógico da função do Lambda, também deverá fornecer o nome da pilha AWS CloudFormation associado à função do Lambda.

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote test-event delete HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event
```

Para obter uma lista de opções a serem usadas com o subcomando `delete`, consulte [sam remote test-event delete](#). Você também pode executar as seguintes atividades no AWS SAM CLI:

```
$ sam remote test-event delete --help
```

Obtendo eventos de teste compartilháveis

Você pode obter um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge usando o subcomando `get` junto com o seguinte:

- Forneça o nome do evento de teste compartilhável a ser obtido.
- Forneça uma identificação aceitável da função do Lambda associada ao evento.
- Se você estiver fornecendo o ID lógico da função do Lambda, também deverá fornecer o nome da pilha AWS CloudFormation associado à função do Lambda.

Veja a seguir um exemplo que obtém um evento de teste compartilhável chamado `demo-event` associado à função do Lambda `HelloWorldFunction` da pilha `sam-app`. Esse comando imprimirá o evento em seu console.

```
$ sam remote test-event get HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event
```

Para obter um evento de teste compartilhável e salvá-lo em sua máquina local, use a opção `--output-file` e forneça um nome e um caminho de arquivo. Veja a seguir um exemplo que salva `demo-event` como `demo-event.json` no diretório de trabalho atual:

```
$ sam remote test-event get HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event --output-file demo-event.json
```

Para obter uma lista de opções a serem usadas com o subcomando `get`, consulte [sam remote test-event get](#). Você também pode executar as seguintes atividades no AWS SAM CLI:

```
$ sam remote test-event get --help
```

Listando eventos de teste compartilháveis

Você pode listar todos os eventos de teste compartilháveis para uma função do Lambda específica no registro do esquema. Use o subcomando `list` junto com o seguinte:

- Forneça um ID aceitável da função do Lambda associada aos eventos.
- Se você estiver fornecendo o ID lógico da função do Lambda, também deverá fornecer o nome da pilha CloudFormation associado à função do Lambda.

Veja a seguir um exemplo que obtém uma lista de todos os eventos de teste compartilháveis associados à função do Lambda `HelloWorldFunction` da pilha `sam-app`:

```
$ sam remote test-event list HelloWorldFunction --stack-name sam-app
```

Para obter uma lista de opções a serem usadas com o subcomando `list`, consulte [sam remote test-event list](#). Você também pode executar as seguintes atividades no AWS SAM CLI:

```
$ sam remote test-event list --help
```

Salvando eventos de teste compartilháveis

Você pode salvar eventos de teste compartilháveis no registro do esquema do EventBridge. Use o subcomando `put` junto com o seguinte:

- Forneça uma ID aceitável da função do Lambda associada ao evento de teste compartilhável.
- Forneça um nome para o evento compartilhável de teste.
- Forneça o caminho e o nome do arquivo para o evento local a ser carregado.

Veja a seguir um exemplo que salva o evento local `demo-event.json` como `demo-event` e o associa à função do Lambda `HelloWorldFunction` da pilha `sam-app`:

```
$ sam remote test-event put HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event --file demo-event.json
```

Se existir um evento de teste compartilhável com o mesmo nome no registro do esquema do EventBridge, o AWS SAM CLI não o substituirá. Para sobrescrever, adicione a opção `--force` ao seu comando.

Para obter uma lista de opções a serem usadas com o subcomando `put`, consulte [sam remote test-event put](#). Você também pode executar as seguintes atividades no AWS SAM CLI:

```
$ sam remote test-event put --help
```

Usando eventos de teste compartilháveis

Use eventos de teste compartilháveis para testar suas funções do Lambda no Nuvem AWS com o comando `sam remote invoke`. Para saber mais, consulte [Transmita eventos de teste compartilháveis para uma função do Lambda na nuvem](#).

Usando eventos de teste compartilháveis

Este tópico contém exemplos de como você pode gerenciar e usar eventos de teste compartilháveis.

Obtenha um evento de teste compartilhável, modifique-o e use-o

Você pode obter um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge, modificá-lo localmente e usar o evento de teste local com sua função do Lambda no Nuvem AWS. Veja um exemplo a seguir:

1. Recupere o evento de teste compartilhável – Use o subcomando `sam remote test-event get` para recuperar um evento de teste compartilhável para uma função do Lambda específica e salvá-lo localmente:


```
$ sam remote test-event get HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event --output-file demo-event.json
```

2. Modificar o evento de teste compartilhável – Use um editor de texto de sua escolha para modificar o evento de teste compartilhável.
3. Use o evento de teste compartilhável – Use o comando `sam remote invoke` e forneça o caminho do arquivo e o nome do evento com `--event-file`:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --event-file demo-event.json
```

Obtenha um evento de teste compartilhável, modifique-o, carregue-o e use-o

Você pode obter um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge, modificá-lo localmente e carregá-lo. Em seguida, você pode passar o evento de teste compartilhável diretamente para sua função do Lambda no Nuvem AWS. Veja um exemplo a seguir:

1. Recupere o evento de teste compartilhável – Use o subcomando `sam remote test-event get` para recuperar um evento de teste compartilhável para uma função do Lambda específica e salvá-lo localmente:

```
$ sam remote test-event get HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event --output-file demo-event.json
```

2. Modificar o evento de teste compartilhável – Use um editor de texto de sua escolha para modificar o evento de teste compartilhável.
3. Carregar o evento de teste compartilhável – Use o subcomando `sam remote test-event put` para carregar e salvar o evento de teste compartilhável no registro do esquema do EventBridge. Neste exemplo, usamos a opção `--force` de sobrescrever uma versão mais antiga do nosso teste compartilhável:

```
$ sam remote test-event put HelloWorldFunction --stack-name sam-app --name demo-event --file demo-event.json --force
```

4. Passe o evento de teste compartilhável para sua função do Lambda – Use o comando `sam remote invoke` para passar o evento de teste compartilhável diretamente para sua função do Lambda no Nuvem AWS:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --test-event-name demo-event
```

Introdução aos testes na nuvem com sam remote invoke

Use o comando Interface da Linha de Comando do AWS Serverless Application Model (AWS SAM CLI) `sam remote invoke` para interagir com recursos AWS suportados no Nuvem AWS. Você pode usar `sam remote invoke` para invocar os seguintes recursos:

- Amazon Kinesis Data Streams – Envie registros de dados para aplicativos do Kinesis Data Streams.
- AWS Lambda - Invoque e transmita eventos para suas funções do Lambda.
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) — Envie mensagens para filas do Amazon SQS.
- AWS Step Functions – Invoque máquinas de estado do Step Functions para iniciar a execução.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

Para obter um exemplo de uso do `sam remote invoke` durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, consulte [Etapa 5: Interaja com sua função no Nuvem AWS](#).

Tópicos

- [Usando o comando de invocação remota do sam](#)
- [Usando o comando de invocação remota do sam](#)
- [Configure o arquivo de configuração do seu projeto](#)
- [Exemplos](#)
- [Links relacionados](#)

Pré-requisitos

Para usar `sam remote invoke`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Também recomendamos atualizar para a versão mais recente do AWS SAMCLI. Para saber mais, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `sam remote invoke`, recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI](#).
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).
- [Introdução à criação com o AWS SAM](#).
- [Introdução à implantação com o AWS SAM](#).
- [Introdução ao uso de `sam sync` para sincronização com a Nuvem AWS](#).

Usando o comando de invocação remota do sam

Antes de usar esse comando, seu recurso deve ser implantado no Nuvem AWS.

Use a seguinte estrutura de comando e execute no diretório raiz do seu projeto:

```
$ sam remote invoke <arguments> <options>
```

Note

Esta página mostrará as opções fornecidas no prompt de comando. Você também pode configurar opções no arquivo de configuração do seu projeto em vez de passá-las no prompt de comando. Para saber mais, [Definir configurações do projeto](#).

Para obter uma descrição dos argumentos e opções `sam remote invoke`, consulte [sam remote invoke](#).

Usar com o Kinesis Data Streams

Você pode enviar registros de dados para um aplicativo do Kinesis Data Streams. AWS SAM CLI enviará seu registro de dados e retornarão um ID de fragmento e um número de sequência. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example --event hello-world
```

```
Putting record to Kinesis data stream KinesisStream
```

Auto converting value 'hello-world' into JSON '"hello-world"'. If you don't want auto-conversion, please provide a JSON string as event

```
{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980850790050483811301135051202232322"
}%
```

Para enviar um registro de dados

1. Forneça um valor de ID de recurso como argumento para seu aplicativo Kinesis Data Streams. Para obter informações sobre IDs de recursos válidos, consulte [ID de recurso](#).
2. Forneça o registro de dados como um evento para enviar ao seu aplicativo Kinesis Data Streams. Você pode fornecer o evento na linha de comando usando a opção `--event` ou a partir de um arquivo usando `--event-file`. Se você não fornecer um evento, o AWS SAM CLI enviará um evento vazio.

Usar com funções do Lambda

Você pode invocar uma função do Lambda na nuvem e transmitir um evento vazio ou fornecer um evento na linha de comando ou a partir de um arquivo. AWS SAM CLI invocará sua função do Lambda e retornarão sua resposta. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app
```

```
Invoking Lambda Function HelloWorldFunction
```

```
START RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9 Version: $LATEST
```

```
END RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9
```

```
REPORT RequestId: d5ef494b-5f45-4086-86fd-d7322fa1a1f9 Duration: 6.62 ms      Billed
Duration: 7 ms      Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB      Init Duration:
164.06 ms
```

```
{"statusCode":200,"body":{"\"message\":\"hello world\"}}}%
```

Para invocar uma função do Lambda

1. Forneça um valor de ID de recurso como argumento para sua função do Lambda. Para obter informações sobre IDs de recursos válidos, consulte [ID de recurso](#).

2. Forneça um evento para enviar para sua função do Lambda. Você pode fornecer o evento na linha de comando usando a opção `--event` ou a partir de um arquivo usando `--event-file`. Se você não fornecer um evento, o AWS SAM CLI enviará um evento vazio.

Funções Lambda configuradas com streaming de resposta

O comando `sam remote invoke` é compatível com funções do Lambda que são configuradas para transmitir respostas. Você pode configurar uma função do Lambda para transmitir respostas usando a propriedade `FunctionUrlConfig` em seus modelos AWS SAM. Quando você usa `sam remote invoke`, AWS SAM CLI detecta automaticamente sua configuração do Lambda e invoca com streaming de resposta.

Para obter um exemplo, consulte [Invoque uma função do Lambda configurada para o streaming de respostas](#).

Transmita eventos de teste compartilháveis para uma função do Lambda na nuvem

Eventos de teste compartilháveis são eventos de teste que você pode compartilhar com outros na mesma Conta da AWS. Para saber mais, consulte [Eventos de teste compartilháveis](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor.

Acessar e gerenciar eventos compartilháveis de teste

Você pode usar o comando AWS SAM CLI `sam remote test-event` para acessar e gerenciar eventos de teste compartilháveis. Por exemplo, você pode usar `sam remote test-event` para fazer o seguinte:

- Recupere eventos de teste compartilháveis do registro do esquema do Amazon EventBridge.
- Modifique eventos de teste compartilháveis localmente e carregue-os no registro do esquema do EventBridge.
- Exclua eventos de teste compartilháveis do registro do esquema do EventBridge.

Para saber mais, consulte [Introdução aos testes em nuvem com `sam remote test-event`](#).

Transmita um evento de teste compartilhável para uma função do Lambda na nuvem

Para passar um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge para sua função do Lambda na nuvem, use a opção `--test-event-name` e forneça o nome do evento de teste compartilhável. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --test-event-name demo-event
```

Se você salvar o evento de teste compartilhável localmente, poderá usar a opção `--event-file` e fornecer o caminho do arquivo e o nome do evento de teste local. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --event-file demo-event.json
```

Usar o com o Amazon SQS

Você pode enviar mensagens para filas do Amazon SQS. O AWS SAM CLI retorna o seguinte:

- ID da mensagem
- MD5 do corpo da mensagem
- Metadados de resposta

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke MySqsQueue --stack-name sqs-example -event hello
```

Sending message to SQS queue MySqsQueue

```
{
  "MD5OfMessageBody": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
  "MessageId": "05c7af65-9ae8-4014-ae28-809d6d8ec652"
}%
```

Para enviar uma mensagem

1. Forneça um valor de ID de recurso como argumento para a fila do Amazon SQS. Para obter informações sobre IDs de recursos válidos, consulte [ID de recurso](#).
2. Forneça um evento para enviar para sua fila do Amazon SQS. Você pode fornecer o evento na linha de comando usando a opção `--event` ou a partir de um arquivo usando `--event-file`. Se você não fornecer um evento, o AWS SAM CLI enviará um evento vazio.

Usar com o Step Functions

Você pode invocar uma máquina de estado do Step Functions para iniciar a execução. AWS SAM CLI aguardará a conclusão do fluxo de trabalho da máquina de estado e retornará uma saída da última etapa da execução. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke HelloWorldStateMachine --stack-name state-machine-example --  
event '{"is_developer": true}'
```

Invoking Step Function HelloWorldStateMachine

```
"Hello Developer World"%
```

Para invocar uma máquina de estado

1. Forneça um valor de ID de recurso como argumento para a máquina de estado do Step Functions. Para obter informações sobre IDs de recursos válidos, consulte [ID de recurso](#).
2. Forneça um evento para enviar para sua máquina estadual. Você pode fornecer o evento na linha de comando usando a opção `--event` ou a partir de um arquivo usando `--event-file`. Se você não fornecer um evento, o AWS SAM CLI enviará um evento vazio.

Usando o comando de invocação remota do sam

Esta seção aborda algumas das principais opções que você pode usar com o comando `sam remote invoke`. Para obter uma lista completa das opções, consulte [sam remote invoke](#).

Passe um evento para seu recurso

Use as seguintes opções para transmitir eventos para seus recursos na nuvem:

- `--event` - Passe um evento na linha de comando.
- `--event-file` - Passe um evento de um arquivo.

Exemplos do Lambda

Use `--event` para passar um evento na linha de comando como um valor de string:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --event '{"message":  
"hello!"}'
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
START RequestId: b992292d-1fac-4aa2-922a-c9dc5c6fceab Version: $LATEST
END RequestId: b992292d-1fac-4aa2-922a-c9dc5c6fceab
REPORT RequestId: b992292d-1fac-4aa2-922a-c9dc5c6fceab  Duration: 16.41 ms      Billed
Duration: 17 ms  Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB  Init Duration: 185.96
ms
{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello!\"}}%
```

Use **--event-file** para transmitir um evento de um arquivo e fornecer o caminho para o arquivo:

```
$ cat event.json
```

```
{"message": "hello from file"}%
```

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --event-file event.json
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
START RequestId: 3bc71f7d-153a-4b1e-8c9a-901d91b1bec9 Version: $LATEST
END RequestId: 3bc71f7d-153a-4b1e-8c9a-901d91b1bec9
REPORT RequestId: 3bc71f7d-153a-4b1e-8c9a-901d91b1bec9  Duration: 21.15 ms      Billed
Duration: 22 ms  Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB
{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello from file\"}}%
```

Passe um evento usando **stdin**:

```
$ cat event.json
```

```
{"message": "hello from file"}%
```

```
$ cat event.json | sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --event-
file -
```

Reading event from stdin (you can also pass it from file with --event-file)

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
START RequestId: 85ecc902-8ad0-4a2b-a8c8-9bb4f65f5a7a Version: $LATEST
```



```
END RequestId: 85ecc902-8ad0-4a2b-a8c8-9bb4f65f5a7a
REPORT RequestId: 85ecc902-8ad0-4a2b-a8c8-9bb4f65f5a7a  Duration: 1.36 ms      Billed
      Duration: 2 ms   Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB
{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello from file\"}}%
```

Configurar a saída da resposta AWS SAM CLI

Quando você invoca um recurso compatível com `sam remote invoke`, AWS SAM CLI retorna uma resposta que contém o seguinte:

- Metadados da solicitação – Metadata associados à solicitação. Isso inclui o ID da solicitação e o horário de início da solicitação.
- Resposta do recurso - A resposta do seu recurso após ser invocado na nuvem.

Você pode usar a opção `--output` para configurar a resposta de saída AWS SAM CLI. Os seguintes valores de opção estão disponíveis:

- `json` - Os metadados e a resposta do recurso são retornados em uma estrutura JSON. A resposta contém a saída SDK completa.
- `text` - Os metadados são retornados na estrutura do texto. A resposta do recurso é retornada no formato de saída do recurso.

A seguir, veja um exemplo de uma saída `json`:

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app --output json

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

{
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "3bdf9a30-776d-4a90-94a6-4cccc0fc7b41",
    "HTTPStatusCode": 200,
    "HTTPHeaders": {
      "date": "Mon, 19 Jun 2023 17:15:46 GMT",
      "content-type": "application/json",
      "content-length": "57",
      "connection": "keep-alive",
      "x-amzn-requestid": "3bdf9a30-776d-4a90-94a6-4cccc0fc7b41",
      "x-amzn-remapped-content-length": "0",
```

```

    "x-amz-executed-version": "$LATEST",
    "x-amz-log-result":
"U1RBULQgUmVxdWVzdElkOiAzYmRmOWEzMC03NzZkLTRhOTAtOTRhNi00Y2NjYzBmYzdiNDEgVmVyc2lvbJogJExBVEVTV
    "x-amzn-trace-id":
"root=1-64908d42-17dab270273fcc6b527dd6b8;sampld=0;lineage=2301f8dc:0"
  },
  "RetryAttempts": 0
},
"StatusCode": 200,
"LogResult":
"U1RBULQgUmVxdWVzdElkOiAzYmRmOWEzMC03NzZkLTRhOTAtOTRhNi00Y2NjYzBmYzdiNDEgVmVyc2lvbJogJExBVEVTV
"ExecutedVersion": "$LATEST",
"Payload": "{\"statusCode\":200,\"body\": \"{\\\"message\\\":\\\"hello world\\\"}\\\"}\"
}%

```

Quando você especifica uma saída json, toda a resposta é retornada para stdout. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app --output json 1> stdout.log
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
$ cat stdout.log
```

```

{
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "d30d280f-8188-4372-bc94-ce0f1603b6bb",
    "HTTPStatusCode": 200,
    "HTTPHeaders": {
      "date": "Mon, 19 Jun 2023 17:35:56 GMT",
      "content-type": "application/json",
      "content-length": "57",
      "connection": "keep-alive",
      "x-amzn-requestid": "d30d280f-8188-4372-bc94-ce0f1603b6bb",
      "x-amzn-remapped-content-length": "0",
      "x-amz-executed-version": "$LATEST",
      "x-amz-log-result":
"U1RBULQgUmVxdWVzdElkOiBkMzBkMjgwZi04MTg4LTQzNzItYmM5NC1jZTBmMTYwM2I2YmIgVmVyc2lvbJogJExBVEVTV
      "x-amzn-trace-id":
"root=1-649091fc-771473c7778689627a6122b7;sampld=0;lineage=2301f8dc:0"
    },

```

```

    "RetryAttempts": 0
  },
  "StatusCode": 200,
  "LogResult":
"U1RBULQgUmVxdWVzdElkOiBkMzBkMjgwZi04MTg4LTQzNzItYmM5NC1jZTBmMTYwM2I2YmIgVmVyc2lrbjogJExBVEVTV
  "ExecutedVersion": "$LATEST",
  "Payload": "{\"statusCode\":200,\"body\":{\"\\\"message\\\":\\\"hello world\\\"}}\""}%
}%

```

A seguir, veja um exemplo de uma saída text:

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app --output text
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```

START RequestId: 4dbacc43-1ec6-47c2-982b-9dc4620144d6 Version: $LATEST
END RequestId: 4dbacc43-1ec6-47c2-982b-9dc4620144d6
REPORT RequestId: 4dbacc43-1ec6-47c2-982b-9dc4620144d6  Duration: 9.13 ms          Billed
Duration: 10 ms  Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB  Init Duration: 165.50
ms
{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello world\"}}}%

```

Quando você especifica uma saída text, a saída de runtime da função do Lambda (por exemplo, registros) é retornada para `stderr`. A carga útil da função do Lambda é retornada para `stdout`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app --output text 2> stderr.log
```

```

{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello world\"}}}%

```

```
$ cat stderr.log
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```

START RequestId: 82273c3b-aa3a-4d16-8f1c-1d2ad3ace891 Version: $LATEST
END RequestId: 82273c3b-aa3a-4d16-8f1c-1d2ad3ace891
REPORT RequestId: 82273c3b-aa3a-4d16-8f1c-1d2ad3ace891  Duration: 40.62 ms      Billed
Duration: 41 ms  Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 68 MB

```

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app --output text 1> stdout.log
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
START RequestId: 74acaa9f-5b80-4a5c-b3b8-ffaccb84cbbd Version: $LATEST
END RequestId: 74acaa9f-5b80-4a5c-b3b8-ffaccb84cbbd
REPORT RequestId: 74acaa9f-5b80-4a5c-b3b8-ffaccb84cbbd  Duration: 2.31 ms      Billed
      Duration: 3 ms    Memory Size: 128 MB      Max Memory Used: 67 MB

$ cat stdout.log

{"statusCode":200,"body":{"\"message\": \"hello world\"}}%
```

Personalize os parâmetros Boto3

Para `sam remote invoke`, AWS SAM CLI utiliza o AWS SDK para Python (Boto3) para interagir com seus recursos na nuvem. Você pode usar a opção `--parameter` para personalizar os parâmetros Boto3. Para ver uma lista dos parâmetros, consulte [--parameter](#).

Exemplos

Invoque uma função do Lambda para validar os valores dos parâmetros e verificar as permissões:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --
parameter InvocationType="DryRun"
```

Use a opção `--parameter` várias vezes em um único comando para fornecer vários parâmetros:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app --
parameter InvocationType="Event" --parameter LogType="None"
```

Outras opções

Para obter uma lista completa das opções `sam remote invoke`, consulte [sam remote invoke](#).

Configure o arquivo de configuração do seu projeto

Para configurar `sam remote invoke` em seu arquivo de configuração, use `remote_invoke` em sua tabela. Veja a seguir um exemplo de arquivo `samconfig.toml` que configura valores padrão para o comando `sam remote invoke`.

```
...
version =0.1

[default]
...
[default.remote_invoke.parameters]
stack_name = "cloud-app"
event = '{"message": "Hello!"}'
```

Exemplos

Para ver um exemplo básico de uso `sam remote invoke`, consulte [Teste de funções AWS Lambda com AWS SAM remoto](#) no blog de computação AWS.

Exemplos do Kinesis Data Streams

Exemplos básicos

Envie um registro de dados para um aplicativo Kinesis Data Streams a partir de um arquivo. O aplicativo Kinesis Data Streams é identificado fornecendo um ARN para o ID do recurso:

```
$ sam remote invoke arn:aws:kinesis:us-west-2:01234567890:stream/kinesis-example-KinesisStream-BgnLcAey4xUQ --event-file event.json
```

Envie um evento fornecido na linha de comando para um aplicativo do Kinesis Data Streams:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example --event hello-world
```

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

Auto converting value 'hello-world' into JSON '"hello-world"'. If you don't want auto-conversion, please provide a JSON string as event

```
{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980903986194508740483329854174920706"
}%
```

Obtenha a ID física do aplicativo Kinesis Data Streams. Em seguida, forneça um evento na linha de comando:

```
$ sam list resources --stack-name kinesis-example --output json

[
  {
    "LogicalResourceId": "KinesisStream",
    "PhysicalResourceId": "kinesis-example-KinesisStream-ZgnLcQey4xUQ"
  }
]

$ sam remote invoke kinesis-example-KinesisStream-ZgnLcQey4xUQ --event hello

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

Auto converting value 'hello' into JSON '"hello"'. If you don't want auto-conversion,
please provide a JSON
string as event

{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980904340716841045751814812900261890"
}%
```

Forneça uma string JSON na linha de comando como um evento:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example --event '{"method":  
"GET", "body": ""}'

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980904492868617924990209230536441858"
}%
```

Envie um evento vazio para o aplicativo Kinesis Data Streams:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
```

```
"SequenceNumber": "49646251411914806775980904866469008589597168190416224258"
}%
```

Retorne a resposta AWS SAM CLI no formato JSON:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example --event '{"hello": "world"}' --output json
```

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

```
{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980905078409420803696667195489648642",
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "ebbbd307-3e9f-4431-b67c-f0715e9e353e",
    "HTTPStatusCode": 200,
    "HTTPHeaders": {
      "x-amzn-requestid": "ebbbd307-3e9f-4431-b67c-f0715e9e353e",
      "x-amz-id-2": "Q3yBcgTwtPaQTV26IKclbECmZikUY0zKY+CzcxA84ZHgCkc5T2N/ITWg6RP0QcWw8Gn0tNPcEJBEHyVVqboJAPgCritqsvCu",
      "date": "Thu, 09 Nov 2023 18:13:10 GMT",
      "content-type": "application/x-amz-json-1.1",
      "content-length": "110"
    },
    "RetryAttempts": 0
  }
}%
```

Retorne a saída JSON para stdout:

```
$ sam remote invoke KinesisStream --stack-name kinesis-example --event '{"hello": "world"}' --output json 1> stdout.log
```

Putting record to Kinesis data stream KinesisStream

```
$ cat stdout.log
{
  "ShardId": "shardId-000000000000",
  "SequenceNumber": "49646251411914806775980906397777867595039988349006774274",
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "f4290006-d84b-b1cd-a9ee-28306eeb2939",
    "HTTPStatusCode": 200,
```

```

    "HTTPHeaders": {
      "x-amzn-requestid": "f4290006-d84b-b1cd-a9ee-28306eeb2939",
      "x-amz-id-2": "npCqz
+IBKpoL4sQ1ClbUmxuJlbeA24Fx1UgpIrS6mm2NoIeV2qdZSN5AhNurdssykXajBrXaC9anMhj2eG/h7Hnbf
+bPuotU",
      "date": "Thu, 09 Nov 2023 18:33:26 GMT",
      "content-type": "application/x-amz-json-1.1",
      "content-length": "110"
    },
    "RetryAttempts": 0
  }
}%

```

Exemplos do Lambda

Exemplos básicos

Invoke uma função do Lambda fornecendo o ARN como ID do recurso:

```
$ sam remote invoke arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-HelloWorldFunction-ohRFEn2RuAvp
```

Invoke uma função do Lambda fornecendo a ID lógica como uma ID de recurso:

Você também deve fornecer o nome da pilha CloudFormation usando a opção `--stack-name`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke HelloWorldFunction --stack-name sam-app
```

Se seu aplicativo contiver uma única função do Lambda, você não precisará especificar sua ID lógica. Você pode fornecer somente a opção `--stack-name`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app
```

Invoke uma função do Lambda fornecendo o ID físico como ID do recurso:

A ID física é criada quando você implanta usando CloudFormation.

```
$ sam remote invoke sam-app-HelloWorldFunction-TZvxQRFNv0k4
```

Invoke uma função do Lambda de uma pilha secundária:

Neste exemplo, nosso aplicativo contém a seguinte estrutura de diretórios:

```
lambda-example
### childstack
#   ### function
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### events
#   ### event.json
### samconfig.toml
### template.yaml
```

Para invocar a função do Lambda do nosso childstack, executamos o seguinte:

```
$ sam remote invoke ChildStack/HelloWorldFunction --stack-name lambda-example
```

Invoking Lambda Function HelloWorldFunction

```
START RequestId: 207a864b-e67c-4307-8478-365b004d4bcd Version: $LATEST
END RequestId: 207a864b-e67c-4307-8478-365b004d4bcd
REPORT RequestId: 207a864b-e67c-4307-8478-365b004d4bcd  Duration: 1.27 ms          Billed
  Duration: 2 ms   Memory Size: 128 MB       Max Memory Used: 36 MB   Init Duration: 111.07
ms
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"Hello\", \"received_event\": {}}\"}%
```

Invoke uma função do Lambda configurada para o streaming de respostas

Neste exemplo, usamos AWS SAM CLI para inicializar um novo aplicativo sem servidor que contém uma função do Lambda configurada para transmitir sua resposta. Implantamos nosso aplicativo no Nuvem AWS e usamos `sam remote invoke` para interagir com nossa função na nuvem.

Começamos executando o comando `sam init` para criar um novo aplicativo sem servidor. Selecionamos o modelo de início rápido do Lambda Response Streaming e nomeamos nosso aplicativo `lambda-streaming-nodejs-app`.

```
$ sam init
```

```
You can preselect a particular runtime or package type when using the `sam init`
experience.
Call `sam init --help` to learn more.
```

Which template source would you like to use?

- 1 - AWS Quick Start Templates
- 2 - Custom Template Location

Choice: **1**

Choose an AWS Quick Start application template

- 1 - Hello World Example
- ...
- 9 - Lambda Response Streaming
- ...
- 15 - Machine Learning

Template: **9**

Which runtime would you like to use?

- 1 - go (provided.al2)
- 2 - nodejs18.x
- 3 - nodejs16.x

Runtime: **2**

Based on your selections, the only Package type available is Zip.

We will proceed to selecting the Package type as Zip.

Based on your selections, the only dependency manager available is npm.

We will proceed copying the template using npm.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: **ENTER**

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html> [y/N]: **ENTER**

Project name [sam-app]: **lambda-streaming-nodejs-app**

Generating application:

Name: lambda-streaming-nodejs-app
Runtime: nodejs18.x
Architectures: x86_64
Dependency Manager: npm
Application Template: response-streaming
Output Directory: .

Configuration file: `lambda-streaming-nodejs-app/samconfig.toml`

Next steps can be found in the README file at `lambda-streaming-nodejs-app/README.md`

Commands you can use next

=====

```
[*] Create pipeline: cd lambda-streaming-nodejs-app && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd lambda-streaming-nodejs-app && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd lambda-streaming-nodejs-app && sam sync --stack-name {stack-name} --watch
```

AWS SAM CLI cria nosso projeto com a seguinte estrutura:

```
lambda-streaming-nodejs-app
### README.md
### __tests__
#   ### unit
#       ### index.test.js
### package.json
### samconfig.toml
### src
#   ### index.js
### template.yaml
```

Veja a seguir um exemplo de nosso código de função do Lambda:

```
exports.handler = awslambda.streamifyResponse(
  async (event, responseStream, context) => {
    const httpResponseMetadata = {
      statusCode: 200,
      headers: {
        "Content-Type": "text/html",
        "X-Custom-Header": "Example-Custom-Header"
      }
    };

    responseStream = awslambda.HttpResponseStream.from(responseStream,
      httpResponseMetadata);
    // It's recommended to use a `pipeline` over the `write` method for more complex
    use cases.
```

```
// Learn more: https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-
response-streaming.html
responseStream.write("<html>");
responseStream.write("<p>First write!</p>");

responseStream.write("<h1>Streaming h1</h1>");
await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
responseStream.write("<h2>Streaming h2</h2>");
await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
responseStream.write("<h3>Streaming h3</h3>");
await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));

// Long strings will be streamed
const loremIpsum1 = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Quisque vitae mi tincidunt tellus ultricies dignissim id et diam. Morbi pharetra eu
nisi et finibus. Vivamus diam nulla, vulputate et nisl cursus, pellentesque vehicula
libero. Cras imperdiet lorem ante, non posuere dolor sollicitudin a. Vestibulum ipsum
lacus, blandit nec augue id, lobortis dictum urna. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Morbi auctor orci eget tellus
aliquam, non maximus massa porta. In diam ante, pulvinar aliquam nisl non, elementum
hendrerit sapien. Vestibulum massa nunc, mattis non congue vitae, placerat in quam.
Nam vulputate lectus metus, et dignissim erat varius a.";
responseStream.write(`<p>${loremIpsum1}</p>`);
await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));

responseStream.write("<p>DONE!</p>");
responseStream.write("</html>");
responseStream.end();
}
);
```

Este é um exemplo de nosso arquivo `template.yaml`. O streaming de resposta para nossa função do Lambda é configurado usando a propriedade `FunctionUrlConfig`.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Description: >
  Sample SAM Template for lambda-streaming-nodejs-app

Resources:
  StreamingFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
```

```
Properties:
  CodeUri: src/
  Handler: index.handler
  Runtime: nodejs18.x
  Architectures:
    - x86_64
  Timeout: 10
  FunctionUrlConfig:
    AuthType: AWS_IAM
    InvokeMode: RESPONSE_STREAM
```

```
Outputs:
  StreamingFunction:
    Description: "Streaming Lambda Function ARN"
    Value: !GetAtt StreamingFunction.Arn
  StreamingFunctionURL:
    Description: "Streaming Lambda Function URL"
    Value: !GetAtt StreamingFunctionUrl.FunctionUrl
```

Normalmente, você pode usar `sam build` e `sam deploy --guided` para criar e implantar um aplicativo de produção. Neste exemplo, assumiremos um ambiente de desenvolvimento e usaremos o comando `sam sync` para criar e implantar nosso aplicativo.

Note

O comando `sam sync` é recomendado para ambientes de desenvolvimento. Para saber mais, consulte [Introdução ao uso de sam sync para sincronização com a Nuvem AWS](#).

Antes de executar `sam sync`, verificamos se nosso projeto está configurado corretamente em nosso arquivo `samconfig.toml`. Mais importante ainda, verificamos os valores de `stack_name` e `watch`. Com esses valores especificados em nosso arquivo de configuração, não precisamos fornecê-los na linha de comando.

```
version = 0.1

[default]
[default.global.parameters]
stack_name = "lambda-streaming-nodejs-app"

[default.build.parameters]
```

```
cached = true
parallel = true

[default.validate.parameters]
lint = true

[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true
s3_prefix = "lambda-streaming-nodejs-app"
region = "us-west-2"
image_repositories = []

[default.package.parameters]
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[default.local_start_lambda.parameters]
warm_containers = "EAGER"
```

Em seguida, executamos `sam sync` para criar e implantar nosso aplicativo. Como a opção `--watch` está configurada em nosso arquivo de configuração, AWS SAM CLI criará o nosso aplicativo, implantará o nosso aplicativo e observará as alterações.

```
$ sam sync
```

```
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to
upload your code
without
```

```
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation
stack.
```

```
**The sync command should only be used against a development stack**.
```

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...

Starting infra sync.

Building codeuri:

```
/Users/.../lambda-streaming-nodejs-app/src runtime: nodejs18.x metadata: {}
architecture: x86_64 functions: StreamingFunction
package.json file not found. Continuing the build without dependencies.
```

Running NodejsNpmBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_pt15g6_80000gr/T/tmpavrzdhgp.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_pt15g6_80000gr/T/tmpavrzdhgp --stack-name <YOUR STACK NAME>

Deploying with following values

=====

```
Stack name           : lambda-streaming-nodejs-app
Region               : us-west-2
Disable rollback     : False
Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
Capabilities          : ["CAPABILITY_NAMED_IAM",
"CAPABILITY_AUTO_EXPAND"]
Parameter overrides  : {}
Signing Profiles      : null
```

Initiating deployment

=====

2023-06-20 12:11:16 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)

ResourceStatus	ResourceType	LogicalResourceId
ResourceStatusReason		

CREATE_IN_PROGRESS Transformation	AWS::CloudFormation::Stack	lambda-streaming- nodejs-app	
succeeded			
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	StreamingFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	AwsSamAutoDependencyLayerNestedStack	-
succeeded			
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::IAM::Role	StreamingFunctionRole	Resource
Initiated			
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::CloudFormation::Stack	AwsSamAutoDependencyLayerNestedStack	Resource
Initiated			
CREATE_COMPLETE	AWS::IAM::Role	StreamingFunctionRole	-
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	AwsSamAutoDependencyLayerNestedStack	-
succeeded			
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	StreamingFunction	-
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Function	StreamingFunction	Resource
Initiated			
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	StreamingFunction	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Url	StreamingFunctionUrl	-
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Url	StreamingFunctionUrl	Resource
Initiated			
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Url	StreamingFunctionUrl	-
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	lambda-streaming- nodejs-app	-

ack	nodejs-app

CloudFormation outputs from deployed stack	

Outputs	

Key	StreamingFunction
Description	Streaming Lambda Function ARN
Value	arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:lambda-streaming-nodejs-app-StreamingFunction-gUmh0833A0vZ
Key	StreamingFunctionURL
Description	Streaming Lambda Function URL
Value	https://wxgkcc2dyntgtrwhf2dgdcvylyu0rnnof.lambda-url.us-west-2.on.aws/

Stack creation succeeded. Sync infra completed.	
Infra sync completed.	

Agora que nossa função está implantada na nuvem, podemos usar `sam remote invoke` para interagir com nossa função. O AWS SAM CLI detecta automaticamente que nossa função está configurada para streaming de resposta e imediatamente começa a gerar uma resposta transmitida de nossa função em tempo real.

```
$ sam remote invoke StreamingFunction
```

```
Invoking Lambda Function StreamingFunction
```

```

{"statusCode":200,"headers":{"Content-Type":"text/html","X-Custom-Header":"Example-
Custom-Header"}}<html><p>First write!</p><h1>Streaming h1</h1><h2>Streaming h2</
h2><h3>Streaming h3</h3><p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Quisque vitae mi tincidunt tellus ultricies dignissim id et diam. Morbi pharetra eu
nisi et finibus. Vivamus diam nulla, vulputate et nisl cursus, pellentesque vehicula
libero. Cras imperdiet lorem ante, non posuere dolor sollicitudin a. Vestibulum ipsum
lacus, blandit nec augue id, lobortis dictum urna. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Morbi auctor orci eget tellus
aliquam, non maximus massa porta. In diam ante, pulvinar aliquam nisl non, elementum
hendrerit sapien. Vestibulum massa nunc, mattis non congue vitae, placerat in quam.
Nam vulputate lectus metus, et dignissim erat varius a.</p><p>DONE!</p></html>START
RequestId: 1e4cdf04-60de-4769-b3a2-c1481982deb4 Version: $LATEST
END RequestId: 1e4cdf04-60de-4769-b3a2-c1481982deb4
REPORT RequestId: 1e4cdf04-60de-4769-b3a2-c1481982deb4 Duration: 4088.66 ms
Billed Duration: 4089 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 68 MB Init
Duration: 168.45 ms

```

Quando modificamos nosso código de função, AWS SAM CLI detecta instantaneamente e implanta imediatamente nossas alterações. Aqui está um exemplo da saída AWS SAM CLI após as alterações serem feitas em nosso código de função:

```
Syncing Lambda Function StreamingFunction...
```

```
Building codeuri:
```

```

/Users/.../lambda-streaming-nodejs-app/src runtime: nodejs18.x metadata: {}
architecture:
x86_64 functions: StreamingFunction

```

```
package.json file not found. Continuing the build without dependencies.
```

```
Running NodejsNpmBuilder:CopySource
```

```
Finished syncing Lambda Function StreamingFunction.
```

```
Syncing Layer StreamingFunctione9cfe924DepLayer...
```

```

SyncFlow [Layer StreamingFunctione9cfe924DepLayer]: Skipping resource update as the
content didn't change

```

```
Finished syncing Layer StreamingFunctione9cfe924DepLayer.
```

Agora podemos usar `sam remote invoke` novamente para interagir com nossa função na nuvem e testar nossas alterações.

Exemplos do SQS

Exemplos básicos

Invoque uma fila do Amazon SQS fornecendo o ARN como ID do recurso:

```
$ sam remote invoke arn:aws:sqs:us-west-2:01234567890:sqs-example-4DonhBsjsW1b --  
event '{"hello": "world"}' --output json
```

Sending message to SQS queue MySqsQueue

```
{  
  "MD5OfMessageBody": "49dfdd54b01cbcd2d2ab5e9e5ee6b9b9",  
  "MessageId": "4f464cdd-15ef-4b57-bd72-3ad225d80adc",  
  "ResponseMetadata": {  
    "RequestId": "95d39377-8323-5ef0-9223-ceb198bd09bd",  
    "HTTPStatusCode": 200,  
    "HTTPHeaders": {  
      "x-amzn-requestid": "95d39377-8323-5ef0-9223-ceb198bd09bd",  
      "date": "Wed, 08 Nov 2023 23:27:26 GMT",  
      "content-type": "application/x-amz-json-1.0",  
      "content-length": "106",  
      "connection": "keep-alive"  
    },  
    "RetryAttempts": 0  
  }  
}%
```

Exemplos de Step Functions

Exemplos básicos

Invoque uma máquina de estado fornecendo sua ID física como ID de recurso:

Primeiro, usamos `sam list resources` para obter nossa identificação física:

```
$ sam list resources --stack-name state-machine-example --output json
```

```
[
```

```
{
  "LogicalResourceId": "HelloWorldStateMachine",
  "PhysicalResourceId": "arn:aws:states:us-
west-2:513423067560:stateMachine:HelloWorldStateMachine-z69tFEUx0F66"
},
{
  "LogicalResourceId": "HelloWorldStateMachineRole",
  "PhysicalResourceId": "simple-state-machine-HelloWorldStateMachineRole-
PduA0BDGuFXw"
}
]
```

Em seguida, invocamos nossa máquina de estado usando o ID físico como ID do recurso. Transmitimos um evento na linha de comando com a opção `--event`:

```
$ sam remote invoke arn:aws:states:us-
west-2:01234567890:stateMachine:HelloWorldStateMachine-z69tFEUx0F66 --
event '{"is_developer": true}'
```

```
Invoking Step Function arn:aws:states:us-
west-2:01234567890:stateMachine:HelloWorldStateMachine-z69tFEUx0F66
"Hello Developer World"%
```

Invoque uma máquina de estado transmitindo um evento vazio:

```
$ sam remote invoke HelloWorldStateMachine --stack-name state-machine-example
```

```
Invoking Step Function HelloWorldStateMachine

"Hello World"%
```

Links relacionados

Para obter a documentação relacionada a `sam remote invoke` e usar AWS SAMCLI, consulte o seguinte:

- [sam remote invoke](#)
- [AWS SAM CLI solução de problemas](#)

Automatizar os testes de integração local com o AWS SAM

Embora você possa usar [Introdução aos testes com sam local invoke](#) para testar o código manualmente, o AWS SAM também permite que você teste o código usando testes de integração automatizados. O teste de integração ajuda você a detectar problemas no início do ciclo de desenvolvimento, a melhorar a qualidade do código e a economizar tempo, ao mesmo tempo que reduz os custos.

Para criar testes de integração automatizados no AWS SAM, primeiro execute testes nas funções do Lambda locais antes da implantação na Nuvem AWS. O comando [Introdução aos testes com sam local start-lambda](#) inicia um endpoint local que emula o endpoint de invocação do Lambda. Você pode invocá-lo a partir de seus testes automatizados. Como esse endpoint emula o endpoint de invocação do Lambda, você pode escrever testes uma vez e depois executá-los (sem qualquer modificação) na função do Lambda local ou em uma função do Lambda implantada. Você também pode executar os mesmos testes para uma pilha implantada do AWS SAM em seu pipeline de CI/CD.

Como funciona:

1. Inicie o endpoint local do Lambda.

Inicie o endpoint local do Lambda executando o seguinte comando no diretório que contém seu modelo do AWS SAM:

```
sam local start-lambda
```

Esse comando inicia um endpoint local no `http://127.0.0.1:3001` que emula AWS Lambda. Você pode executar seus testes automatizados nesse endpoint local do Lambda. Quando você invoca esse endpoint usando o AWS CLI ou SDK, ele executa localmente a função do Lambda especificada na solicitação e retorna uma resposta.

2. Execute um teste de integração no endpoint Lambda local.

No teste de integração, você pode usar o AWS SDK para invocar a função do Lambda com dados de teste, aguardar a resposta e verificar se a resposta é a esperada. Para executar o teste de integração localmente, você deve configurar o AWS SDK para enviar uma chamada de API Lambda Invoke para invocar o endpoint local do Lambda que você iniciou na etapa anterior.

Veja a seguir um exemplo de Python (os AWS SDKs para outras linguagens têm configurações semelhantes):

```
import boto3
import botocore

# Set "running_locally" flag if you are running the integration test locally
running_locally = True

if running_locally:

    # Create Lambda SDK client to connect to appropriate Lambda endpoint
    lambda_client = boto3.client('lambda',
        region_name="us-west-2",
        endpoint_url="http://127.0.0.1:3001",
        use_ssl=False,
        verify=False,
        config=botocore.client.Config(
            signature_version=botocore.UNSIGNED,
            read_timeout=15,
            retries={'max_attempts': 0},
        )
    )
else:
    lambda_client = boto3.client('lambda')

# Invoke your Lambda function as you normally usually do. The function will run
# locally if it is configured to do so
response = lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

# Verify the response
assert response == "Hello World"
```

Você pode usar esse código para testar as funções do Lambda implantadas configurando `running_locally` como `False`. Isso configura o AWS SDK ao qual se conectar AWS Lambda no AWS Cloud.

Gerar exemplos de cargas úteis de eventos com o AWS SAM

Para testar as funções do Lambda, você pode gerar e personalizar exemplos de cargas úteis de eventos que imitam os dados que as funções do Lambda receberão quando acionadas por outros

serviços da AWS. Isso inclui serviços como o API Gateway, CloudFormation, Amazon S3 e muito mais.

A geração de exemplos de cargas úteis de eventos ajuda você a testar o comportamento da função do Lambda com uma variedade de entradas diferentes sem precisar trabalhar em um ambiente em tempo real. Essa abordagem também economiza tempo quando comparada com a criação manual de exemplos de eventos de serviços da AWS para testar funções.

Para ver a lista completa de serviços para os quais você pode gerar amostras de cargas de eventos, use este comando:

```
sam local generate-event --help
```

Para ver a lista de opções que você pode usar para um serviço específico, use este comando:

```
sam local generate-event [SERVICE] --help
```

Exemplos:

```
#Generates the event from S3 when a new object is created
sam local generate-event s3 put

# Generates the event from S3 when an object is deleted
sam local generate-event s3 delete
```

Testando e depurando funções duráveis

Testar e depurar funções duráveis localmente funcionam de forma semelhante às funções normais do Lambda, com suporte automático para checkpoint e replay. Este guia aborda cenários comuns de teste e técnicas de solução de problemas.

Fluxo de trabalho de teste local

Ao testar funções duráveis localmente, o fluxo de trabalho difere das funções normais do Lambda:

Fluxo de trabalho durável de testes de funções

1. Crie seu aplicativo:

```
$ sam build
```

2. Invoque sua função durável:

```
$ sam local invoke MyDurableFunction --durable-execution-name test
```

3. Verifique o histórico de execução, se necessário:

```
$ sam local execution history execution-id
```

Cenários de teste comuns

Testando o comportamento do checkpoint

Para testar se sua função corretamente, os pontos de verificação indicam:

```
# Example Python durable function
def handler(event, context):
    # This will create a checkpoint
    context.wait(10) # Wait 10 seconds

    # Function resumes here after wait
    return {"message": "Function resumed after wait"}
```

Quando você invoca essa função localmente, o período de espera é processado automaticamente.

Testando cenários de retorno de chamada

Para funções que aguardam retornos de chamada externos:

1. Inicie sua função durável que aguarda um retorno de chamada
2. Em outro terminal, resolva o retorno de chamada:

```
$ sam local callback succeed callback-id
```

3. Observe a execução do currículo da função

Solução de problemas

Função durável que não está sendo executada corretamente

Problema: a função não se comporta como uma função durável.

Soluções:

- Verifique se `DurableConfig` está definido no seu modelo de SAM
- Certifique-se de que seu código de função use métodos SDK de função duráveis (por exemplo, `context.wait()`)
- Verifique se você está usando um tempo de execução compatível (TypeScript, JavaScript, Python)

Não é possível recuperar o histórico de execução

Problema: O `local execution history` comando não retorna resultados.

Soluções:

- Verifique se o ID de execução está correto
- Verifique se a função foi invocada pelo menos uma vez

Os comandos de retorno de chamada não funcionam

Problema: os comandos de retorno de chamada não resolvem operações pendentes.

Soluções:

- Verifique se o ID de retorno de chamada está correto
- Verifique se a função está realmente aguardando um retorno de chamada
- Verifique se você está usando a sintaxe correta do comando de retorno de chamada

Dicas de depuração

- Use o histórico de execução - revise o histórico de execução para entender o fluxo de sua função durável
- Teste incrementalmente - comece com operações de espera simples antes de adicionar lógica complexa

- Use registro detalhado - Habilite o registro detalhado para rastrear o fluxo de execução

Saiba mais

Para obter mais informações sobre testes e depuração, consulte:

- [Introdução aos testes com sam local invoke](#)- Documentação de invocação local
- [sam local execution history](#)- Histórico de execução

Depurar a aplicação sem servidor com o AWS SAM

Depois de testar a aplicação, tudo estará pronto para a depuração dos problemas encontrados. Com a interface de linha de comandos (CLI) do AWS SAM, você pode testar e depurar localmente as aplicações sem servidor antes de carregá-los na Nuvem AWS. A depuração da aplicação identifica e corrige problemas ou erros na aplicação.

Você pode usar o AWS SAM para realizar a depuração passo a passo, que é um método de executar código em uma linha ou instrução de cada vez. Ao invocar localmente uma função do Lambda no modo de depuração no AWS SAM CLI, você pode anexar um depurador a ele. Com o depurador, você pode percorrer o código linha por linha, ver os valores de diferentes variáveis e corrigir problemas da mesma forma que faria com qualquer outra aplicação. Você pode verificar se seu aplicativo está se comportando conforme o esperado, depurar o que está errado e corrigir quaisquer problemas antes de seguir as etapas de empacotamento e implantação do aplicativo.

Note

Se seu aplicativo inclui uma ou mais camadas, quando você executa e depura localmente seu aplicativo, o pacote de camadas é baixado e armazenado em cache no seu host local. Para obter mais informações, consulte [Como as camadas são armazenadas em cache localmente](#).

Tópicos

- [Depurar funções localmente com o AWS SAM](#)
- [Passar vários argumentos de runtime ao depurar com o AWS SAM](#)
- [Valide seus aplicativos AWS SAM com o Linter CloudFormation](#)

Depurar funções localmente com o AWS SAM

Você pode usar AWS SAM com uma variedade de kits de ferramentas e depuradores para testar e depurar seus aplicativos sem servidor do AWS localmente. A depuração passo a passo das funções do Lambda permite que você identifique e corrija problemas na aplicação, com uma linha ou instrução de cada vez no seu ambiente local.

Algumas das maneiras de executar a depuração local passo a passo incluem a definição de pontos de interrupção, a inspeção de variáveis e a execução do código da função, uma linha de cada vez. A depuração local passo a passo estreita o ciclo de feedback, possibilitando que você encontre e solucione problemas que possam ocorrer na nuvem.

Você pode usar kits de ferramentas da AWS para depuração e também executar o AWS SAM no modo de depuração. Para obter detalhes, consulte os tópicos desta seção.

Usando kits de ferramentas AWS

Os kits de ferramentas AWS são plug-ins de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que oferecem a capacidade de realizar muitas tarefas comuns de depuração, como definir pontos de interrupção, inspecionar variáveis e executar o código da função, uma linha por vez. AWS Toolkits facilitam o desenvolvimento, a depuração e a implantação de aplicativos sem servidor que usam o AWS SAM. Eles fornecem uma experiência para criar, testar, depurar, implantar e invocar funções do Lambda que está integrada ao seu IDE.

Para obter mais informações sobre kits de ferramentas AWS que você pode usar com AWS SAM, consulte o seguinte:

- [AWS Toolkit for Visual Studio Code](#)
- [AWS Cloud9](#)
- [AWS Toolkit for JetBrains](#)

Há uma variedade de kits de ferramentas da AWS que funcionam com diferentes combinações de IDEs e runtimes. A tabela a seguir lista combinações comuns de IDE/runtime que oferecem suporte à depuração passo a passo de aplicativos AWS SAM:

IDE	Runtime	AWS Toolkit	Instruções para depuração passo a passo
Código do Visual Studio	• Node.js • Python • .NET • Java • Go	AWS Toolkit for Visual Studio Code	Trabalhar com AWS Serverless Application no Guia do usuário do AWS Toolkit for Visual Studio Code

IDE	Runtime	AWS Toolkit	Instruções para depuração passo a passo
AWS Cloud9	- Node.js - Python	AWS Cloud9, com o kit de ferramentas AWS ativado ¹	Trabalhar com aplicações AWS sem servidor usando o AWS Toolkit no Guia do usuário do AWS Cloud9.
WebStorm	Node.js	AWS Toolkit for JetBrains ²	Como executar (invocar) ou depurar uma função local no AWS Toolkit for JetBrains
PyCharm	Python	AWS Toolkit for JetBrains ²	Como executar (invocar) ou depurar uma função local no AWS Toolkit for JetBrains
Rider	.NET	AWS Toolkit for JetBrains ²	Como executar (invocar) ou depurar uma função local no AWS Toolkit for JetBrains
IntelliJ	Java	AWS Toolkit for JetBrains ²	Como executar (invocar) ou depurar uma função local no AWS Toolkit for JetBrains

IDE	Runtime	AWS Toolkit	Instruções para depuração passo a passo
GoLand	Go	AWS Toolkit for JetBrains ²	Como executar (invocar) ou depurar uma função local no AWS Toolkit for JetBrains

Observações:

1. Para ser usado AWS Cloud9 para depurar aplicativos AWS SAM passo a passo, o kit de ferramentas AWS deve estar ativado. Para obter mais informações, consulte [Habilitar o AWS Toolkit](#) no Guia do usuário do AWS Cloud9.
2. Para usar os aplicativos AWS Toolkit for JetBrains para depuração passo a passo AWS SAM, você deve primeiro instalá-los e configurá-los seguindo as instruções encontradas em [Instalando o AWS Toolkit for JetBrains](#) no AWS Toolkit for JetBrains.

Executando AWS SAM localmente no modo de depuração

Além da integração com os kits de ferramentas da AWS, você também pode executar o AWS SAM no modo depuração, para fixar depuradores de terceiros como [ptvsd](#) ou [delve](#).

Para executar AWS SAM no modo de depuração, use comandos [sam local invoke](#) ou [sam local start-api](#) com o `--debug-port` ou a opção `-d`.

Por exemplo:

```
# Invoke a function locally in debug mode on port 5858
sam local invoke -d 5858 <function logical id>

# Start local API Gateway in debug mode on port 5858
sam local start-api -d 5858
```

 Note

Se você usar `sam local start-api`, a instância do Gateway da API local expõe todas as funções do Lambda. No entanto, como você pode especificar uma única porta de depuração, é possível depurar somente uma função por vez. Você precisa chamar sua API antes de AWS SAM CLI vincular à porta, o que permite que o depurador se conecte.

Passar vários argumentos de runtime ao depurar com o AWS SAM

Você pode optar por passar argumentos de runtime adicionais com o AWS SAM para inspecionar problemas e solucionar problemas de variáveis com mais eficiência. Isso proporciona controle e flexibilidade adicionais ao processo de depuração, o que pode ajudar nas configurações e ambientes de runtime personalizados.

Para passar argumentos adicionais de tempo de execução ao depurar sua função, use a variável de ambiente `DEBUGGER_ARGS`. Isso passa uma sequência de argumentos diretamente para o comando de execução que AWS SAM CLI usa para iniciar sua função.

Por exemplo, se você quiser carregar um depurador como o iKpdb no tempo de execução da sua função Python, você pode passar o seguinte como `DEBUGGER_ARGS`: `-m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-client-working-directory=/myApp --ikpdb-address=0.0.0.0`. Isso carregaria o iKpdb em tempo de execução com os outros argumentos que você especificou.

Nesse caso, seu comando AWS SAM CLI completo seria:

```
DEBUGGER_ARGS="-m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-client-working-directory=/myApp --ikpdb-address=0.0.0.0" echo {} | sam local invoke -d 5858 myFunction
```

Você pode passar argumentos do depurador para as funções de todos os tempos de execução.

Valide seus aplicativos AWS SAM com o Linter CloudFormation

AWS CloudFormationO Linter (`cfn-lint`) é uma ferramenta de código aberto que você pode usar para realizar uma validação detalhada em seus modelos CloudFormation. O `Cfn-lint` contém regras que são guiadas pela especificação do recurso CloudFormation. Use `cfn-lint` para comparar seus

recursos com essas regras e receber mensagens detalhadas sobre erros, avisos ou sugestões informativas. Como alternativa, crie suas próprias regras personalizadas para validá-las. Para saber mais sobre cfn-lint, consulte [cfn-lint](#) no CloudFormationrepositório do GitHub.

Você pode usar o cfn-lint para validar seus modelos AWS Serverless Application Model (AWS SAM) por meio da interface de linha de comando AWS SAM (AWS SAM CLI) executando `sam validate` com a opção `--lint`.

```
sam validate --lint
```

Para personalizar o comportamento do cfn-lint, como criar regras personalizadas ou especificar opções de validação, você pode definir um arquivo de configuração. Para saber mais, consulte [Arquivo de configuração](#) no repositório CloudFormationcfn-lint do GitHub. Quando você executa `sam validate --lint`, o comportamento cfn-lint definido em seu arquivo de configuração será aplicado.

Exemplos

Execute a validação cfn-lint em um modelo AWS SAM

```
sam validate --lint --template myTemplate.yaml
```

Saiba mais

Para saber mais sobre o comando `sam validate`, consulte [sam validate](#).

Implantar a aplicação e os recursos com o AWS SAM

A implantação da aplicação provisiona e configura os recursos da AWS na Nuvem AWS, fazendo com que a aplicação seja executada na nuvem. O AWS SAM usa o [CloudFormation](#) como mecanismo de implantação subjacente. O AWS SAM usa os artefatos de compilação que você cria ao executar o comando `sam build` como as entradas padrão para a implantação da aplicação sem servidor.

Com o AWS SAM, você pode implantar a aplicação sem servidor manualmente ou automatizar as implantações. Para automatizar as implantações, use pipelines do AWS SAM com um sistema de integração e implantação contínuas (CI/CD) de sua escolha. Seu pipeline de implantação é uma sequência automatizada de etapas que são executadas para lançar uma nova versão da aplicação sem servidor.

Os tópicos desta seção fornecem orientação sobre implantações automatizadas e manuais. Para implantar a aplicação manualmente, use comandos da CLI do AWS SAM. Para automatizar as implantações, consulte os tópicos desta seção. Eles fornecem especificamente conteúdo detalhado sobre como automatizar implantações usando pipelines e um sistema de CI/CD. Isso inclui a geração de um pipeline inicial, a configuração da automação, a solução dos problemas das implantações, o uso da autenticação de usuário do OIDS (OpenID Connect) e o upload de arquivos locais na implantação.

Tópicos

- [Introdução à implantação com o AWS SAM](#)
- [Opções para implantar a aplicação com o AWS SAM](#)
- [Como usar sistemas e pipelines CI/CD para implantar com o AWS SAM](#)
- [Introdução ao uso de `sam sync` para sincronização com a Nuvem AWS](#)

Introdução à implantação com o AWS SAM

Use o comando da AWS Serverless Application Model interface da linha de comando (AWS SAM CLI) `sam deploy` para implantar seu aplicativo com tecnologia sem servidor no Nuvem AWS.

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#).
- Para obter uma lista de opções de comando `sam deploy`, consulte [sam deploy](#).

- Para obter um exemplo de uso do `sam deploy` durante um fluxo de trabalho de desenvolvimento típico, consulte [Etapa 3: implantar seu aplicativo no Nuvem AWS](#).

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Implantação de aplicativos usando o `sam deploy`](#)
- [Práticas recomendadas](#)
- [Opções para `sam deploy`](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Exemplos](#)
- [Saiba mais](#)

Pré-requisitos

Para usar o `sam deploy`, instale o AWS SAM CLI fazendo o seguinte:

- [AWS SAM pré-requisitos](#).
- [Instale o AWS SAM CLI](#).

Antes de usar `sam deploy` recomendamos uma compreensão básica do seguinte:

- [Configurando o AWS SAM CLI](#).
- [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).
- [Introdução à criação com o AWS SAM](#).

Implantação de aplicativos usando o `sam deploy`

Ao implantar um aplicativo com tecnologia sem servidor pela primeira vez, use a opção `--guided`. O AWS SAM CLI guiará você por um fluxo interativo para definir as configurações de implantação do seu aplicativo.

Para implantar um aplicativo usando o fluxo interativo

1. Vá para o diretório raiz do seu projeto. Este é o mesmo local do seu modelo AWS SAM.

```
$ cd sam-app
```

2. Execute o seguinte comando :

```
$ sam deploy --guided
```

3. Durante o fluxo interativo, os prompts AWS SAM CLI solicita opções para definir as configurações de implantação do seu aplicativo.

Os colchetes ([]) indicam valores padrão. Deixe sua resposta em branco para selecionar o valor padrão. Os valores padrão são obtidos dos seguintes arquivos de configuração:

- `~/.aws/config`— Suas configurações gerais de conta AWS.
- `~/.aws/credentials`— As credenciais da sua conta AWS.
- `<project>/samconfig.toml`— Arquivo de configuração do seu projeto.

Forneça valores respondendo aos prompts AWS SAM CLI. Por exemplo, você pode inserir valores **y** para sim, **n** para não ou em sequência de caracteres.

O AWS SAM CLI escreve suas respostas no arquivo `samconfig.toml` do seu projeto. Para implantações subsequentes, você pode usar `sam deploy` para implantar usando esses valores configurados. Para reconfigurar esses valores, use `sam deploy --guided` novamente ou modifique diretamente seus arquivos de configuração.

Veja a seguir um exemplo de saída:

```
sam-app $ sam deploy --guided
```

```
Configuring SAM deploy
```

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
```

```
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [sam-app]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```

#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
  Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
  #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the
resources in your template
  Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
  #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
  Disable rollback [y/N]: ENTER
  HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/
N]: y
  Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
  SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
  SAM configuration environment [default]: ENTER

```

4. Em seguida, AWS SAM CLI implanta seu aplicativo no Nuvem AWS. Durante a implantação, o progresso é exibido em seu prompt de comando. A seguir estão os principais estágios da implantação:
- Para aplicativos com funções empacotadas AWS Lambda como um arquivo.zip, o AWS SAM CLI é compactado e faz o upload do pacote para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se necessário, o AWS SAM CLI criará um novo bucket.
 - Para aplicativos com o pacote de funções do Lambda como uma imagem de contêiner, a imagem AWS SAM CLI é enviada para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Se necessário, o AWS SAM CLI criará um novo repositório.
 - O AWS SAM CLI cria um conjunto de alterações AWS CloudFormation e implanta seu aplicativo CloudFormation como uma pilha.
 - O AWS SAM CLI modifica seu modelo AWS SAM implantado com o novo valor CodeUri para suas funções do Lambda.

Veja a seguir um exemplo do AWS SAM CLI resultado da implantação:

```

Looking for resources needed for deployment:

Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto
resolution of buckets turned off by setting resolve_s3=False

```

Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a global parameter [default.global.parameters].

This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../sam-app/samconfig.toml.

Saved arguments to config file

Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above.

The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml

Learn more about samconfig.toml syntax at

<https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-config.html>

```

Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 262144 / 619839
(42.29%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 524288 / 619839
(84.58%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 619839 /
619839 (100.00%)

```

Deploying with following values

=====

```

Stack name           : sam-app
Region               : us-west-2
Confirm changeset    : True
Disable rollback     : False
Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-
demo-bucket-1a4x26zbcdkqr
Capabilities          : ["CAPABILITY_IAM"]
Parameter overrides  : {}
Signing Profiles      : {}

```

Initiating deployment

=====

```

Uploading to sam-app-zip/be84c20f868068e4dc4a2c11966edf2d.template 1212 /
1212 (100.00%)

```

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset

Operation	LogicalResourceId	ResourceType
Replacement		

+ Add	HelloWorldFunctionHell	AWS::Lambda::Permissio	N/A
	oWorldPermissionProd	n	
+ Add	HelloWorldFunctionRole	AWS::IAM::Role	N/A
+ Add	HelloWorldFunction	AWS::Lambda::Function	N/A
+ Add	ServerlessRestApiDeplo	AWS::ApiGateway::Deplo	N/A
	yment47fc2d5f9d	yment	
+ Add	ServerlessRestApiProdS	AWS::ApiGateway::Stage	N/A
	tage		
+ Add	ServerlessRestApi	AWS::ApiGateway::RestA	N/A
		pi	

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-b9f4-433a5a450d7a

Previewing CloudFormation changeset before deployment

=====

Deploy this changeset? [y/N]: **y**

2023-04-03 12:00:50 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)

ResourceStatus	ResourceType	LogicalResourceId	
ResourceStatusReason			
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	Resource creation

Initiated				
CREATE_COMPLETE	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-	
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	Resource	
Initiated				
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::RestA	ServerlessRestApi	-	
	pi			
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::RestA	ServerlessRestApi	Resource	
	pi			
Initiated				
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::RestA	ServerlessRestApi	-	
	pi			
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	-	
	n	oWorldPermissionProd		
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	-	
	yment	yment47fc2d5f9d		
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	Resource	
	n	oWorldPermissionProd		
Initiated				
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	Resource	
	yment	yment47fc2d5f9d		
Initiated				
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	-	
	yment	yment47fc2d5f9d		

CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	-
		tage	
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	Resource
Initiated		tage	
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	-
		tage	
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	-
	n	oWorldPermissionProd	
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::S	sam-app-zip	-
	tack		

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

Key	HelloWorldFunctionIamRole
Description	Implicit IAM Role created for Hello World function
Value	arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-zip-
	HelloWorldFunctionRole-11Z0GSCG28H0M
Key	HelloWorldApi
Description function	API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World
Value hello/	https://njzfhdm1s0.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/


```

Key                HelloWorldFunction

Description        Hello World Lambda Function ARN

Value              arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-
HelloWorldFunction-XPqNX4TBu7qn
-----

```

```

Successfully created/updated stack - sam-app-zip in us-west-2

```

5. Para visualizar seu aplicativo implantado, faça o seguinte:

1. Abra o console do CloudFormation diretamente com o URL <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Selecione pilhas.
3. Identifique sua pilha pelo nome do aplicativo e selecione-a.

Verifique as alterações antes da implantação

Você pode configurar o AWS SAM CLI para exibir seu conjunto de alterações do CloudFormation e solicitar confirmação antes da implantação.

Para confirmar as alterações antes da implantação

1. Durante `sam deploy --guided`, insira **Y** para confirmar as alterações antes da implantação.

```

#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: Y

```

Como alternativa, você pode modificar seu arquivo `samconfig.toml` com o seguinte:

```

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
confirm_changeset = true

```

2. Durante a implantação, o AWS SAM CLI solicitará que você confirme as alterações antes da implantação. Veja um exemplo a seguir.

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset

Operation	LogicalResourceId	ResourceType	
Replacement			
+ Add	HelloWorldFunctionHell	AWS::Lambda::Permissio	N/A
	oWorldPermissionProd	n	
+ Add	HelloWorldFunctionRole	AWS::IAM::Role	N/A
+ Add	HelloWorldFunction	AWS::Lambda::Function	N/A
+ Add	ServerlessRestApiDeplo	AWS::ApiGateway::Deplo	N/A
	yment47fc2d5f9d	yment	
+ Add	ServerlessRestApiProdS	AWS::ApiGateway::Stage	N/A
	tage		
+ Add	ServerlessRestApi	AWS::ApiGateway::RestA	N/A
		pi	

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-b9f4-433a5a450d7a

Previewing CloudFormation changeset before deployment

=====

Deploy this changeset? [y/N]: **y**

Especifique parâmetros adicionais durante a implantação

Você pode especificar valores de parâmetros adicionais a serem configurados durante a implantação. Você faz isso modificando seu modelo AWS SAM e configurando o valor do parâmetro durante a implantação.

Para especificar parâmetros adicionais

1. Modifique a seção `Parameters` do seu modelo AWS SAM. Veja um exemplo a seguir.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Globals:
...
Parameters:
  DomainName:
    Type: String
    Default: example
    Description: Domain name
```

2. Execute `sam deploy --guided`. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
=====

Looking for config file [samconfig.toml] : Found
Reading default arguments : Success

Setting default arguments for 'sam deploy'
=====
Stack Name [sam-app-zip]: ENTER
AWS Region [us-west-2]: ENTER
Parameter DomainName [example]: ENTER
```

Configure sua assinatura de código para funções do Lambda

Você pode configurar sua assinatura de código para funções do Lambda na implantação. Você faz isso modificando seu modelo AWS SAM e configurando a assinatura de código durante a implantação.

Para configurar a assinatura de código

1. Especifique `CodeSigningConfigArn` em seu modelo AWS SAM. Veja um exemplo a seguir.

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: hello_world/
      Handler: app.lambda_handler
      Runtime: python3.7
      CodeSigningConfigArn: arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:code-signing-
config:csc-12e12345db1234567

```

2. Execute `sam deploy --guided`. O AWS SAM CLI solicitará que você configure a assinatura de código. Veja a seguir um exemplo de saída:

```

#Found code signing configurations in your function definitions
Do you want to sign your code? [Y/n]: ENTER
#Please provide signing profile details for the following functions & layers
#Signing profile details for function 'HelloWorld'
Signing Profile Name:
Signing Profile Owner Account ID (optional):
#Signing profile details for layer 'MyLayer', which is used by functions
{'HelloWorld'}
Signing Profile Name:
Signing Profile Owner Account ID (optional):

```

Práticas recomendadas

- Ao usar `sam deploy`, o AWS SAM CLI implanta os artefatos de construção do seu aplicativo localizados no diretório `.aws-sam`. Ao fazer alterações nos arquivos originais do seu aplicativo, execute `sam build` para atualizar o diretório `.aws-sam` antes da implantação.
- Ao implantar um aplicativo pela primeira vez, use `sam deploy --guided` para definir as configurações de implantação. Para implantações subsequentes, você pode usar `sam deploy` para implantar com as configurações definidas.

Opções para sam deploy

A seguir estão as opções comumente usadas para `sam deploy`. Para obter uma lista de todas as opções, consulte [sam deploy](#).

Use o fluxo interativo guiado para implantar seu aplicativo

Use a opção `--guided` para configurar as definições de implantação do seu aplicativo por meio de um fluxo interativo. Veja um exemplo a seguir.

```
$ sam deploy --guided
```

As configurações de implantação do seu aplicativo são salvas no arquivo `samconfig.toml` do seu projeto. Para saber mais, consulte [Definir configurações do projeto](#).

Solução de problemas

Para solucionar problemas do AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Exemplos

Implante um aplicativo Hello World que contenha uma função do Lambda empacotada como um arquivo.zip

Por exemplo, consulte [Etapa 3: implantar seu aplicativo no Nuvem AWS](#) no tutorial de aplicativo Hello World.

Implante um aplicativo Hello World que contenha uma função do Lambda empacotada como uma imagem de contêiner.

Primeiro, usamos `sam init` para criar nosso aplicativo Hello World. Durante o fluxo interativo, selecionamos o tipo de pacote do runtime Python3.9 e pacote Image.

```
$ sam init
...
Which template source would you like to use?
    1 - AWS Quick Start Templates
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
```

```
1 - Hello World Example
2 - Multi-step workflow
...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use?
1 - aot.dotnet7 (provided.al2)
...
15 - nodejs12.x
16 - python3.9
17 - python3.8
...
Runtime: 16

What package type would you like to use?
1 - Zip
2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is pip.
We will proceed copying the template using pip.
...
Project name [sam-app]: ENTER

-----
Generating application:
-----
Name: sam-app
Base Image: amazon/python3.9-base
Architectures: x86_64
Dependency Manager: pip
Output Directory: .
Configuration file: sam-app/samconfig.toml

Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md
...
```

Em seguida, nós cd para o diretório raiz do nosso projeto e executamos `sam build`. O AWS SAM CLI constrói nossa função do Lambda localmente usando o Docker.

```
sam-app $ sam build
```

```

Building codeuri: /Users/.../sam-app runtime: None metadata: {'Dockerfile':
'Dockerfile', 'DockerContext': '/Users/.../sam-app/hello_world', 'DockerTag':
'python3.9-v1'} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/5 : FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.9
---> 0a5e3da309aa
Step 2/5 : COPY requirements.txt ./
---> abc4e82e85f9
Step 3/5 : RUN python3.9 -m pip install -r requirements.txt -t .
---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the
detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
---> Running in 43845e7aa22d
Collecting requests
  Downloading requests-2.28.2-py3-none-any.whl (62 kB)
##### 62.8/62.8 KB 829.5 kB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5
  Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
##### 61.5/61.5 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2
  Downloading charset_normalizer-3.1.0-cp39-cp39-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (199 kB)
##### 199.2/199.2 KB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17
  Downloading certifi-2022.12.7-py3-none-any.whl (155 kB)
##### 155.3/155.3 KB 10.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1
  Downloading urllib3-1.26.15-py2.py3-none-any.whl (140 kB)
##### 140.9/140.9 KB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2022.12.7 charset-normalizer-3.1.0 idna-3.4
requests-2.28.2 urllib3-1.26.15
Removing intermediate container 43845e7aa22d
---> cab8ace899ce
Step 4/5 : COPY app.py ./
---> 4146f3cd69f2
Step 5/5 : CMD ["app.lambda_handler"]
---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the
detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
---> Running in f4131ddffb31
Removing intermediate container f4131ddffb31
---> d2f5180b2154
Successfully built d2f5180b2154
Successfully tagged helloworldfunction:python3.9-v1

```

Build Succeeded

```
Built Artifacts   : .aws-sam/build
Built Template    : .aws-sam/build/template.yaml
```

Commands you can use next

```
=====
```

```
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
```

Em seguida, executamos `sam deploy --guided` para implantar nosso aplicativo. O AWS SAM CLI nos orienta na definição de nossas configurações de implantação. Em seguida, o AWS SAM CLI implanta nosso aplicativo no Nuvem AWS.

```
sam-app $ sam deploy --guided
```

Configuring SAM deploy

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [sam-app]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
```

```
Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
```

```
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in
your template
```

```
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
```

```
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
```

```
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
```

```
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
```

```
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
```

```
SAM configuration environment [default]: ENTER
```


Looking for resources needed for deployment:

Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-bucket-1a4x26zbcdkqr

A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution of buckets turned off by setting resolve_s3=False

Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a global parameter [default.global.parameters].

This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../sam-app/samconfig.toml.

Saved arguments to config file

Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above.

The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml

Learn more about samconfig.toml syntax at

<https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-config.html>

e95fc5e75742: Pushed

d8df51e7bdd7: Pushed

b1d0d7e0b34a: Pushed

0071317b94d8: Pushed

d98f98baf147: Pushed

2d244e0816c6: Pushed

eb2eeb1ebe42: Pushed

a5ca065a3279: Pushed

fe9e144829c9: Pushed

helloworldfunction-d2f5180b2154-python3.9-v1: digest:

sha256:cceb71401b47dc3007a7a1e1f2e0baf162999e0e6841d15954745ecc0c447533 size: 2206

Deploying with following values

=====

```
Stack name           : sam-app
Region               : us-west-2
Confirm changeset    : True
Disable rollback     : False
Deployment image repository :
```

```
{
```

```
    "HelloWorldFunction":
```

```
    "012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/samapp7427b055/helloworldfunction19d43fc4repo"
```

```
    }
    Deployment s3 bucket      : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
    Capabilities              : ["CAPABILITY_IAM"]
    Parameter overrides       : {}
    Signing Profiles          : {}

Initiating deployment
=====

HelloWorldFunction may not have authorization defined.
    Uploading to sam-app/682ad27c7cf7a17c7f77a1688b0844f2.template  1328 / 1328
(100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-----
Operation                LogicalResourceId      ResourceType      Replacement
-----
+ Add                    HelloWorldFunctionHell  AWS::Lambda::Permissio  N/A
                           oWorldPermissionProd   n
+ Add                    HelloWorldFunctionRole  AWS::IAM::Role         N/A
+ Add                    HelloWorldFunction      AWS::Lambda::Function   N/A
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo  AWS::ApiGateway::Deplo  N/A
                           yment47fc2d5f9d        yment
+ Add                    ServerlessRestApiProdS  AWS::ApiGateway::Stage  N/A
                           tage
+ Add                    ServerlessRestApi       AWS::ApiGateway::RestA  N/A
                           pi
-----
```

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1680634124/0ffd4faf-2e2b-487e-b9e0-9116e8299ac4

Previewing CloudFormation changeset before deployment

=====

Deploy this changeset? [y/N]: **y**

2023-04-04 08:49:15 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)

ResourceStatus ResourceStatusReason	ResourceType	LogicalResourceId	
CREATE_IN_PROGRESS Initiated	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app	User
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	Resource Initiated
CREATE_COMPLETE	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	Resource Initiated
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	HelloWorldFunction	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::RestApi	ServerlessRestApi	-
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::RestApi	ServerlessRestApi	Resource

	pi		Initiated
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::RestA	ServerlessRestApi	-
	pi		
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	-
	n	oWorldPermissionProd	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	-
	yment	yment47fc2d5f9d	
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	Resource
	n	oWorldPermissionProd	Initiated
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	Resource
	yment	yment47fc2d5f9d	Initiated
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Deplo	ServerlessRestApiDeplo	-
	yment	yment47fc2d5f9d	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	-
		tage	
CREATE_IN_PROGRESS creation	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	Resource
		tage	Initiated
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Stage	ServerlessRestApiProdS	-
		tage	
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Permissio	HelloWorldFunctionHell	-
	n	oWorldPermissionProd	
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::S	sam-app	-

```
tack
```

```
-----  
CloudFormation outputs from deployed stack  
-----
```

```
Outputs
```

```
-----  
Key                HelloWorldFunctionIamRole  
  
Description        Implicit IAM Role created for Hello World function  
  
Value              arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-  
JFML1J0KHJ71  
  
Key                HelloWorldApi  
  
Description        API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function  
  
Value              https://endlwiqqod.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
  
Key                HelloWorldFunction  
  
Description        Hello World Lambda Function ARN  
  
Value              arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-  
HelloWorldFunction-  
kyg6Y2iNRUPg  
-----
```

```
Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2
```

Saiba mais

Para saber mais sobre como usar o AWS SAM CLI `sam deploy` comando, consulte o seguinte:

- [O workshop AWS SAM completo: Módulo 3 — Implantar manualmente](#) — Aprenda a criar, empacotar e implantar um aplicativo com tecnologia sem servidor usando o AWS SAM CLI.

Opções para implantar a aplicação com o AWS SAM

Com o AWS SAM, você pode implantar a aplicação manualmente e automatizar as implantações. Use a CLI do AWS SAM para implantar a aplicação manualmente. Para automatizar a implantação, use pipelines e um sistema de integração e implantação contínuas (CI/CD). Os tópicos desta seção fornecem informações sobre ambas as abordagens.

Tópicos

- [Como usar a CLI do AWS SAM para implantar manualmente](#)
- [Implantar com sistemas e pipelines CI/CD](#)
- [Implantações graduais](#)
- [Solução de problemas de implantações usando o AWS SAM CLI](#)
- [Saiba mais](#)

Como usar a CLI do AWS SAM para implantar manualmente

Depois de desenvolver e testar seu aplicativo sem servidor localmente, você pode implantá-lo usando o comando [sam deploy](#).

Para o AWS SAM guiá-lo durante a implantação com solicitações, especifique o sinalizador `--guided`. Quando você especifica esse sinalizador, o comando `sam deploy` compacta os artefatos do seu aplicativo e os carrega para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (para arquivos de arquivos.zip) ou para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (para imagens de contêineres). Este comando implanta o aplicativo na AWS Cloud.

Exemplo:

```
# Deploy an application using prompts:
sam deploy --guided
```

Implantar com sistemas e pipelines CI/CD

O AWS SAM ajuda você a automatizar a implantação usando pipelines e um sistema de integração e implantação contínuas (CI/CD). O AWS SAM pode ser usado para criar pipelines e simplificar as tarefas de CI/CD para aplicações sem servidor. Vários sistemas de CI/CD são compatíveis com as imagens de contêiner de compilação do AWS SAM, e o AWS SAM também fornece um conjunto de

modelos de pipeline padrão para vários sistemas de CI/CD que encapsulam as melhores práticas de implantação da AWS.

Para obter mais informações, consulte [Como usar sistemas e pipelines CI/CD para implantar com o AWS SAM](#).

Implantações graduais

Se você quiser implantar seu aplicativo AWS SAM gradualmente, em vez de tudo de uma vez, você pode especificar as configurações de implantação que AWS CodeDeploy fornecem. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com configurações de implantação no CodeDeploy](#) no Guia do usuário do AWS CodeDeploy.

Para obter informações sobre como configurar seu aplicativo AWS SAM para implantação gradual, consulte [Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM](#).

Solução de problemas de implantações usando o AWS SAM CLI

AWS SAMCLI erro: “Restrições de segurança não satisfeitas”

Ao executar `sam deploy --guided`, você recebe a pergunta `HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]`. Se responder a esse prompt com **N** (a resposta padrão), você receberá o seguinte erro:

```
Error: Security Constraints Not Satisfied
```

O prompt está informando que o aplicativo que você está prestes a implantar pode ter uma API do Amazon API Gateway configurada sem autorização. Ao responder **N** a esse prompt, você está dizendo que isso não está certo.

Para corrigir isso, você tem as seguintes opções:

- Configurar seu aplicativo com autorização. Para obter informações sobre como configurar a autorização, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).
- Responda a essa pergunta com **Y** para indicar que você concorda com a implantação de um aplicativo que tenha uma API do API Gateway configurada sem autorização.

Saiba mais

Para exemplos práticos de implantação de aplicativos sem servidor, consulte o seguinte no The Complete Workshop: AWS SAM

- [Módulo 3 — Implantar manualmente](#) — Aprenda a criar, empacotar e implantar um aplicativo sem servidor usando o AWS SAM CLI.
- [Módulo 4 — CI/CD](#) - Aprenda a automatizar as fases de criação, empacotamento e implantação criando um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD).

Como usar sistemas e pipelines CI/CD para implantar com o AWS SAM

AWS SAM ajuda as organizações a criar pipelines para seus sistemas preferidos de CI/CD, para que possam obter os benefícios do CI/CD com o mínimo esforço, como acelerar a frequência de implantação, reduzir o tempo de espera para mudanças e reduzir os erros de implantação.

AWS SAM simplifica as tarefas de CI/CD para aplicativos sem servidor com a ajuda da criação de imagens de contêiner. As imagens que AWS SAM fornece incluem as ferramentas AWS SAM CLI e de construção para vários AWS Lambda tempos de execução compatíveis. Isso facilita a criação e o empacotamento de aplicativos sem servidor usando o AWS SAM CLI. Essas imagens também aliviam a necessidade de as equipes criarem e gerenciarem suas próprias imagens para sistemas de CI/CD. Para obter mais informações sobre imagens de contêiner de compilação do AWS SAM, consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Vários sistemas de CI/CD oferecem suporte à criação de imagens de contêineres do AWS SAM. O sistema CI/CD que você deve usar depende de vários fatores. Isso inclui se seu aplicativo usa um único runtime ou vários tempos de execução, ou se você deseja criar seu aplicativo em uma imagem de contêiner ou diretamente em uma máquina host, seja uma máquina virtual (VM) ou um host bare metal.

AWS SAM também fornece um conjunto de modelos de pipeline padrão para vários sistemas de CI/CD que encapsulam as melhores práticas de implantação AWS da empresa. Esses modelos de pipeline padrão usam formatos de configuração de pipeline JSON/YAML padrão, e as melhores práticas integradas ajudam a realizar implantações em várias contas e em várias regiões, além de verificar se os pipelines não podem fazer alterações indesejadas na infraestrutura.

Você tem duas opções principais para usar AWS SAM para implantar seus aplicativos sem servidor: 1) Modifique sua configuração de pipeline existente para usar os comandos AWS SAM CLI ou 2) Gere um exemplo de configuração de pipeline de CI/CD que você possa usar como ponto de partida para seu próprio aplicativo.

Tópicos

- [O que é um pipeline?](#)
- [Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação](#)
- [Gerar um pipeline de CI/CD inicial com o AWS SAM](#)
- [Como personalizar pipelines iniciais com o AWS SAM](#)
- [Automatizar a implantação da aplicação do AWS SAM](#)
- [Como usar autenticação OIDC com pipelines do AWS SAM](#)

O que é um pipeline?

Um pipeline é uma sequência automatizada de etapas que são executadas para lançar uma nova versão de uma aplicação. Com o AWS SAM, você pode usar muitos sistemas CI/CD comuns para implantar aplicações, incluindo [AWS CodePipeline](#), [Jenkins](#), [GitLab CI/CD](#) e [GitHub Actions](#).

Os modelos de pipeline incluem as melhores práticas de implantação da AWS para ajudar nas implantações em várias contas e em várias regiões. Ambientes da AWS, como desenvolvimento e produção, normalmente existem em diferentes contas da AWS. Isso permite que as equipes de desenvolvimento configurem pipelines de implantação seguros, sem fazer alterações não intencionais na infraestrutura.

Você também pode fornecer seus próprios modelos de pipeline personalizados para ajudar a padronizar os pipelines entre as equipes de desenvolvimento.

Como o AWS SAM faz upload de arquivos locais na implantação

Quando você implanta seu aplicativo no Nuvem AWS, AWS CloudFormation exige que seus arquivos locais sejam primeiro carregados em um AWS serviço acessível, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Isso inclui arquivos locais aos quais o modelo do AWS SAM faz referência. Para atender a esse requisito, a CLI do AWS SAM faz o seguinte, quando você usa o comando `sam deploy` ou `sam package`:

1. Carrega automaticamente os arquivos locais em um serviço da AWS acessível.

2. Atualiza automaticamente o modelo da aplicação para fazer referência ao novo caminho do arquivo.

Tópicos

- [Demonstração: use o AWS SAMCLI para fazer upload do código da função do Lambda](#)
- [Casos de uso compatíveis](#)
- [Saiba mais](#)

Demonstração: use o AWS SAMCLI para fazer upload do código da função do Lambda

Nesta demonstração, inicializamos o aplicativo Hello World de amostra usando um tipo de pacote.zip para nossa função do Lambda. Usamos o AWS SAM CLI para carregar automaticamente nosso código de função do Lambda para o Amazon S3 e referenciar seu novo caminho em nosso modelo de aplicativo.

Primeiro, executamos `sam init` para inicializar nosso aplicativo Hello World.

```
$ sam init
...
Which template source would you like to use?
    1 - AWS Quick Start Templates
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template
    1 - Hello World Example
    2 - Multi-step workflow
    ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: y

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application? [y/N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER
```

```
Project name [sam-app]: demo

-----
Generating application:
-----
Name: demo
Runtime: python3.9
Architectures: x86_64
Dependency Manager: pip
Application Template: hello-world
Output Directory: .
Configuration file: demo/samconfig.toml

...
```

Nosso código de função do Lambda é organizado no subdiretório `hello_world` do nosso projeto.

```
demo
### README.md
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### template.yaml
### tests
```

Em nosso modelo AWS SAM, referenciamos o caminho local para nosso código de função do Lambda usando a propriedade `CodeUri`.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource:
    https://github.com/aws-labs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction
    Properties:
      CodeUri: hello_world/
      Handler: app.lambda_handler
      Runtime: python3.9
      ...
```

Em seguida, executamos `sam build` para criar nosso aplicativo e nos preparar para a implantação.

```
$ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f13049d19cffaa37ca931dd4d421) or dependency
  folder (.aws-sam/deps/7896875f-9bcc-4350-8adb-2c1d543627a1) is missing for
  (HelloWorldFunction), downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../demo/hello_world runtime: python3.9 metadata: {}
  architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts   : .aws-sam/build
Built Template    : .aws-sam/build/template.yaml
...
```

Em seguida, executamos `sam deploy --guided` para implantar nosso aplicativo.

```
$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
=====

Looking for config file [samconfig.toml] : Found
Reading default arguments : Success

Setting default arguments for 'sam deploy'
=====
Stack Name [demo]: ENTER
AWS Region [us-west-2]: ENTER
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate
deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: n
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in
your template
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation
fails
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```

HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
SAM configuration environment [default]: ENTER

```

```

Looking for resources needed for deployment:

```

```

...

```

```

Saved arguments to config file

```

```

Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved
above.

```

```

The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml

```

```

Learn more about samconfig.toml syntax at

```

```

https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

```

```

File with same data already exists at demo/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8, skipping
upload

```

```

Deploying with following values

```

```

=====

```

```

Stack name           : demo
Region               : us-west-2
Confirm changeset    : False
Disable rollback     : False
Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
Capabilities          : ["CAPABILITY_IAM"]
Parameter overrides  : {}
Signing Profiles      : {}

```

```

Initiating deployment

```

```

=====

```

```

...

```

```

Waiting for changeset to be created..

```

```

CloudFormation stack changeset

```

Operation	LogicalResourceId	ResourceType	Replacement
+ Add	HelloWorldFunctionHell	AWS::Lambda::Permissio	N/A
	oWorldPermissionProd	n	

+ Add	HelloWorldFunctionRole	AWS::IAM::Role	N/A
...			

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:012345678910:changeSet/samcli-deploy1680906292/1164338d-72e7-4593-a372-f2b3e67f542f			
2023-04-07 12:24:58 - Waiting for stack create/update to complete			
CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)			

ResourceStatus	ResourceType	LogicalResourceId	
ResourceStatusReason			

CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	-
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	HelloWorldFunctionRole	Resource
creation			Initiated
...			

CloudFormation outputs from deployed stack			

Outputs			

Key	HelloWorldFunctionIamRole		
Description	Implicit IAM Role created for Hello World function		
Value	arn:aws:iam::012345678910:role/demo-HelloWorldFunctionRole-VQ4CU7UY7S2K		
Key	HelloWorldApi		
Description	API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function		
Value	https://satnon55e9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/		

```
Key                HelloWorldFunction

Description        Hello World Lambda Function ARN

Value              arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:demo-
HelloWorldFunction-G14inKTmSQvK
```

Successfully created/updated stack - demo in us-west-2

Durante a implantação, o AWS SAM CLI automaticamente carrega nosso código de função do Lambda para o Amazon S3 e atualiza nosso modelo. Nosso modelo modificado no console do CloudFormation reflete o caminho do bucket do Amazon S3.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      CodeUri: s3://aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-bucket-1a4x26zbcdkqr/
demo/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8
      Handler: app.lambda_handler
      ...
```

Casos de uso compatíveis

Os AWS SAM CLI podem facilitar automaticamente esse processo para vários tipos de arquivos, tipos de recursos CloudFormation e macros CloudFormation.

Tipos de arquivo

Arquivos e imagens do aplicativo Docker são suportados.

Tipos de recurso do CloudFormation

Veja a seguir uma lista dos tipos de recursos compatíveis e suas propriedades:

Recurso	Propriedades
<code>AWS::ApiGateway::RestApi</code>	<code>BodyS3Location</code>
<code>AWS::ApiGatewayV2::Api</code>	<code>BodyS3Location</code>
<code>AWS::AppSync::FunctionConfiguration</code>	<code>CodeS3Location</code> <code>RequestMappingTemplateS3Location</code> <code>ResponseMappingTemplateS3Location</code>
<code>AWS::AppSync::GraphQLSchema</code>	<code>DefinitionS3Location</code>
<code>AWS::AppSync::Resolver</code>	<code>CodeS3Location</code> <code>RequestMappingTemplateS3Location</code> <code>ResponseMappingTemplateS3Location</code>
<code>AWS::CloudFormation::ModuleVersion</code>	<code>ModulePackage</code>
<code>AWS::CloudFormation::ResourceVersion</code>	<code>SchemaHandlerPackage</code>
<code>AWS::ECR::Repository</code>	<code>RepositoryName</code>
<code>AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion</code>	<code>SourceBundle</code>
<code>AWS::Glue::Job</code>	<code>Command.ScriptLocation</code>
<code>AWS::Lambda::Function</code>	<code>Code</code> <code>Code.ImageUri</code>

Recurso	Propriedades
<code>AWS::Lambda::LayerVersion</code>	<code>Content</code>
<code>AWS::Serverless::Api</code>	<code>DefinitionUri</code>
<code>AWS::Serverless::Function</code>	<code>CodeUri</code> <code>ImageUri</code>
<code>AWS::Serverless::GraphQLApi</code>	<code>SchemaUri</code> <code>Function.CodeUri</code> <code>Resolver.CodeUri</code>
<code>AWS::Serverless::HttpApi</code>	<code>DefinitionUri</code>
<code>AWS::Serverless::LayerVersion</code>	<code>ContentUri</code>
<code>AWS::Serverless::StateMachine</code>	<code>DefinitionUri</code>
<code>AWS::StepFunctions::StateMachine</code>	<code>DefinitionS3Location</code>

macros CloudFormation

Os arquivos referenciados usando a macro de transformação `AWS::Include` são suportados.

Saiba mais

Para saber mais sobre a `AWS::Include` transformação, consulte [AWS::Include transform](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Para ver um exemplo do uso da transformação `AWS::Include` em um modelo AWS SAM, consulte o padrão API [HTTP API to SQS do API Gateway](#) em Serverless Land.

Gerar um pipeline de CI/CD inicial com o AWS SAM

Quando tudo estiver pronto para a automatização da implantação, você poderá usar um dos modelos de pipeline inicial do AWS SAM para gerar um pipeline de implantação para o sistema de CI/CD

que você escolher usar. O pipeline de implantação é o que você configura e usa para automatizar a implantação da aplicação sem servidor. Um modelo de pipeline inicial é pré-configurado para ajudar você a configurar rapidamente o pipeline de implantação para a aplicação sem servidor.

Com um modelo de pipeline inicial, você pode gerar pipelines em poucos minutos usando o comando [sam pipeline init](#).

Os modelos iniciais de pipeline usam a conhecida sintaxe JSON/YAML do sistema CI/CD e incorporam as melhores práticas, como gerenciar artefatos em várias contas e regiões e usar a quantidade mínima de permissões necessárias para implantar o aplicativo. Atualmente, a CLI AWS SAM suporta a geração de configurações iniciais de pipeline de CI/CD para o [AWS CodePipeline](#), [Jenkins](#), [GitLab CI/CD](#), [GitHub Actions](#) e [Bitbucket Pipelines](#).

Aqui estão as tarefas de alto nível que você precisa realizar para gerar uma configuração inicial do pipeline:

1. Criar recursos de infraestrutura — Seu pipeline requer determinados recursos AWS, por exemplo, os perfis e o usuário do IAM com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, um repositório do Amazon ECR.
2. Conecte seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD — Seu sistema de CI/CD precisa saber qual repositório Git acionará a execução do pipeline. Observe que essa etapa pode não ser necessária, dependendo da combinação do repositório Git e do sistema CI/CD que você está usando.
3. Gere sua configuração de pipeline — Essa etapa gera uma configuração inicial de pipeline que inclui dois estágios de implantação.
4. Confirme a configuração do pipeline no repositório Git — Essa etapa é necessária para garantir que seu sistema de CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e seja executado quando as alterações forem confirmadas.

Depois de gerar a configuração inicial do pipeline e confirmá-la no seu repositório Git, sempre que alguém fizer uma alteração de código nesse repositório, seu pipeline será acionado para ser executado automaticamente.

A ordem dessas etapas e os detalhes de cada etapa variam de acordo com seu sistema de CI/CD:

- Se você estiver usando AWS CodePipeline, consulte [Como gerar um pipeline inicial para o AWS CodePipeline no AWS SAM](#).

- Se você estiver usando Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines, consulte [Usar o AWS SAM para gerar pipelines iniciais para Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, Pipelines Bitbucket](#).

Como gerar um pipeline inicial para o AWS CodePipeline no AWS SAM

Para gerar uma configuração de pipeline inicial para AWS CodePipeline, execute as seguintes tarefas nesta ordem:

1. Criar recursos de infraestrutura
2. Gere a configuração do pipeline
3. Confirme a configuração do pipeline no repositório Git
4. Conecte seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD

Note

O procedimento a seguir utiliza dois comandos AWS SAM CLI, [sam pipeline bootstrap](#) e [sam pipeline init](#). A razão pela qual existem dois comandos é lidar com o caso de uso em que os administradores (ou seja, usuários que precisam de permissão para configurar recursos de infraestrutura AWS, como usuários e funções do IAM) têm mais permissão do que os desenvolvedores (ou seja, usuários que precisam apenas de permissão para configurar pipelines individuais, mas não os recursos de infraestrutura AWS necessários).

Etapa 1: Criar recursos de infraestrutura

Os pipelines que usam AWS SAM exigem determinados recursos AWS, como um usuário e funções do IAM com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, um repositório Amazon ECR. Você deve ter um conjunto de recursos de infraestrutura para cada estágio de implantação do pipeline.

Você pode executar o seguinte comando para ajudar nesta configuração:

```
sam pipeline bootstrap
```

 Note

Execute o comando anterior para cada estágio de implantação do seu pipeline.

Etapa 2: Gerar a configuração do pipeline

Para gerar a configuração do pipeline, execute o comando a seguir.

```
sam pipeline init
```

Etapa 3: Confirme a configuração do pipeline no repositório Git

Essa etapa é necessária para garantir que seu sistema de CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e seja executado quando as alterações forem confirmadas.

Etapa 4: Conecte seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD

Pois agora AWS CodePipeline você pode criar a conexão executando o seguinte comando:

```
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <pipeline-stack-name> --  
capabilities=CAPABILITY_IAM --region <region-X>
```

Se você estiver usando o GitHub ou o Bitbucket, depois de executar o comando `sam deploy` anteriormente, conclua a conexão seguindo as etapas em Para concluir uma conexão encontrada no tópico Atualizar uma conexão [pendente](#) no guia do usuário do console Developer Tools. Além disso, armazene uma cópia `CodeStarConnectionArn` da saída do comando `sam deploy`, pois você precisará dela se quiser usar AWS CodePipeline com outra ramificação diferente de `main`.

Configurando outras ramificações

Por padrão, AWS CodePipeline usa a ramificação `main` com AWS SAM. Se quiser usar uma ramificação diferente de `main`, você deve executar o comando `sam deploy` novamente. Observe que, dependendo do repositório Git que você estiver usando o, poderá ser necessário fornecer o `CodeStarConnectionArn`:

```
# For GitHub and Bitbucket  
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --  
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>  
CodeStarConnectionArn=<codestar-connection-arn>"
```

```
# For AWS CodeCommit
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>"
```

Saiba mais

Para obter um exemplo prático de configuração de um pipeline de CI/CD, consulte [CI/CD com AWS CodePipeline](#) em The Complete Workshop AWS SAM.

Usar o AWS SAM para gerar pipelines iniciais para Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, Pipelines Bitbucket

Para gerar uma configuração inicial de pipeline para Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions ou Bitbucket Pipelines, execute as seguintes tarefas nesta ordem:

1. Criar recursos de infraestrutura
2. Conecte seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD
3. Crie objetos de credencial
4. Gere a configuração do pipeline
5. Confirme a configuração do pipeline no repositório Git

Note

O procedimento a seguir utiliza dois comandos AWS SAM CLI, [sam pipeline bootstrap](#) e [sam pipeline init](#). A razão pela qual existem dois comandos é lidar com o caso de uso em que os administradores (ou seja, usuários que precisam de permissão para configurar recursos de infraestrutura AWS, como usuários e funções do IAM) têm mais permissão do que os desenvolvedores (ou seja, usuários que precisam apenas de permissão para configurar pipelines individuais, mas não os recursos de infraestrutura AWS necessários).

Etapa 1: Criar recursos de infraestrutura

Os pipelines que usam AWS SAM exigem determinados recursos AWS, como um usuário e funções do IAM com as permissões necessárias, um bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, um repositório Amazon ECR. Você deve ter um conjunto de recursos de infraestrutura para cada estágio de implantação do pipeline.

Você pode executar o seguinte comando para ajudar nesta configuração:

```
sam pipeline bootstrap
```

 Note

Execute o comando anterior para cada estágio de implantação do seu pipeline.

Você deve capturar as credenciais de AWS (ID da chave e chave secreta) dos usuários do pipeline em cada estágio de implantação do seu pipeline, pois elas são necessárias para as etapas subsequentes.

Etapa 2: Conecte seu repositório Git ao seu sistema CI/CD

É necessário conectar seu repositório Git ao seu sistema de CI/CD para que o sistema de CI/CD possa acessar o código-fonte do seu aplicativo para compilações e implantações.

 Note

Você pode ignorar esta etapa se estiver usando uma das combinações a seguir, porque a conexão é feita para você automaticamente:

1. GitHub Actions com repositório GitHub
2. GitLab CI/CD com repositório GitLab
3. Pipelines do Bitbucket com um repositório do Bitbucket

Para conectar o repositório Git ao sistema de CI/CD, siga um destes procedimentos:

- Se você estiver usando o Jenkins, consulte a [documentação do Jenkins](#) para “Adicionar uma fonte de ramificação”.
- [Se você estiver usando o GitLab CI/CD e um repositório Git diferente do GitLab, consulte a documentação do GitLab para “conectar um repositório externo”.](#)

Etapa 3: Criar objetos de credencial

Cada sistema de CI/CD tem sua própria maneira de gerenciar as credenciais necessárias para que o sistema de CI/CD acesse seu repositório Git.

Para criar os objetos de credencial necessários, faça o seguinte:

- Se você estiver usando o Jenkins, crie uma única “credencial” que armazene o ID da chave e a chave secreta. Siga as instruções no blog [Como criar um pipeline do Jenkins com AWS SAM](#), na seção Configurar o Jenkins. Você precisará dessa “ID de credencial” para a próxima etapa.
- Se você estiver usando o GitLab CI/CD, crie duas “variáveis protegidas”, uma para cada ID de chave e chave secreta. Siga as instruções na documentação do [GitLab](#) — você precisará de duas “chaves variáveis” para a próxima etapa.
- Se você estiver usando o GitHub Actions, crie dois “segredos criptografados”, um para cada chave e chave secreta. Siga as instruções na [documentação do GitHub](#) – você precisará de dois “nomes secretos” para a próxima etapa.
- Se você estiver usando o Bitbucket Pipelines, crie duas “variáveis seguras”, uma para cada ID de chave e chave secreta. Siga as instruções em [Variáveis e segredos](#) - você precisará de dois “nomes secretos” para a próxima etapa.

Etapa 4: Gerar a configuração do pipeline

Para gerar a configuração do pipeline, execute o comando a seguir. Você precisará inserir o objeto de credencial criado na etapa anterior:

```
sam pipeline init
```

Etapa 5: Confirme a configuração do pipeline no repositório Git

Esta etapa é necessária para garantir que seu sistema CI/CD esteja ciente da configuração do pipeline e será executado quando as alterações forem confirmadas.

Saiba mais

Para obter um exemplo prático de como configurar um pipeline de CI/CD usando o GitHub Actions, consulte [CI/CD com GitHub](#) no The Complete AWS SAM Workshop.

Como personalizar pipelines iniciais com o AWS SAM

Como administrador de CI/CD, talvez você queira personalizar um modelo inicial de pipeline e as instruções guiadas associadas que os desenvolvedores da sua organização possam usar para criar configurações de pipeline.

O AWS SAMCLI usa modelos Cookiecutter ao criar modelos iniciais. Para obter detalhes sobre o cookie cutter template, [Cookiecutter](#).

Você também pode personalizar os prompts que AWS SAM CLI exibe aos usuários ao criar configurações de pipeline usando o comando `sam pipeline init`. Para personalizar os prompts do usuário, faça o seguinte:

1. Criar um arquivo **questions.json** — O arquivo `questions.json` deve estar na raiz do repositório do projeto. Este é o mesmo diretório do arquivo `cookiecutter.json`. Para ver o esquema do arquivo `questions.json`, consulte [questions.json.schema](#). Para ver um arquivo `questions.json` de exemplo, consulte [questions.json](#).
2. Mapeie chaves de pergunta com nomes de cookiecutter — Cada objeto no arquivo `questions.json` precisa de uma chave que corresponda a um nome no modelo cookiecutter. Essa combinação de teclas é a forma como AWS SAM CLI mapeia as respostas rápidas do usuário ao modelo do cortador de biscoitos. Para obter exemplo dessa correspondência de teclas, consulte a seção [Exemplo de arquivos](#) mais adiante neste tópico.
3. Crie um **metadata.json** arquivo - Declare o número de estágios que o pipeline terá no arquivo `metadata.json`. O número de estágios instrui o comando `sam pipeline init` sobre quantos estágios solicitar informações ou, no caso da opção `--bootstrap`, para quantos estágios criar recursos de infraestrutura. Para ver um arquivo `metadata.json` de exemplo que declara um pipeline com dois estágios, consulte [metadata.json](#).

Projetos de exemplo

Aqui estão exemplos de projetos, cada um incluindo um modelo Cookiecutter, um arquivo `questions.json` e um arquivo: `metadata.json`

- Exemplo do Jenkins: [modelo de pipeline do Jenkins em dois estágios](#)
- Exemplo de CodePipeline: [modelo de pipeline CodePipeline de dois estágios](#)

Exemplo de arquivos

O conjunto de arquivos a seguir mostra como as perguntas no arquivo `questions.json` são associadas às entradas no arquivo de modelo Cookiecutter. Observe que esses exemplos são trechos de arquivo, não arquivos completos. Para ver exemplos de arquivos completos, consulte a seção [Projetos de exemplo](#) anterior neste tópico.

Exemplo de `questions.json`:

```
{
  "questions": [{
    "key": "intro",
    "question": "\nThis template configures a pipeline that deploys a serverless
application to a testing and a production stage.\n",
    "kind": "info"
  }, {
    "key": "pipeline_user_jenkins_credential_id",
    "question": "What is the Jenkins credential ID (via Jenkins plugin \"aws-
credentials\") for pipeline user access key?",
    "isRequired": true
  }, {
    "key": "sam_template",
    "question": "What is the template file path?",
    "default": "template.yaml"
  }, {
    ...
  }
}
```

Exemplo de `cookiecutter.json`:

```
{
  "outputDir": "aws-sam-pipeline",
  "pipeline_user_jenkins_credential_id": "",
  "sam_template": "",
  ...
}
```

Exemplo de `Jenkinsfile`:

```
pipeline {
  agent any
  environment {
    PIPELINE_USER_CREDENTIAL_ID =
'{{cookiecutter.pipeline_user_jenkins_credential_id}}'
    SAM_TEMPLATE = '{{cookiecutter.sam_template}}'
    ...
  }
}
```

Automatizar a implantação da aplicação do AWS SAM

No AWS SAM, a forma como você automatiza a implantação da aplicação do AWS SAM varia, dependendo do sistema de CI/CD que você está usando. Por esse motivo, os exemplos desta seção

mostram como configurar vários sistemas de CI/CD para automatizar a criação de aplicações sem servidor em uma imagem de contêiner de compilação do AWS SAM. Essas imagens de contêiner de compilação facilitam a criação e o empacotamento de aplicações sem servidor usando a CLI do AWS SAM.

Os procedimentos do pipeline de CI/CD existente para implantar aplicativos com tecnologia sem servidor usando o AWS SAM são um pouco diferentes, dependendo do sistema de CI/CD que você está usando.

Os tópicos a seguir fornecem exemplos para configurar seu sistema de CI/CD para criar aplicativos com tecnologia sem servidor em uma imagem de contêiner de compilação AWS SAM:

Tópicos

- [Como usar o AWS CodePipeline para implantar com o AWS SAM](#)
- [Como usar pipelines Bitbucket para implantações com o AWS SAM](#)
- [Como usar o Jenkins para implantar com o AWS SAM](#)
- [Como usar o GitLab CI/CD para implantar com o AWS SAM](#)
- [Como usar o GitHub Actions para implantar com o AWS SAM](#)

Como usar o AWS CodePipeline para implantar com o AWS SAM

Para configurar sua pipeline [AWS CodePipeline](#) para automatizar a criação e a implantação do seu aplicativo AWS SAM, seu modelo CloudFormation e arquivo `buildspec.yml` devem conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner de compilação do `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x`.
2. Configure os estágios do pipeline para executar os AWS SAM comandos necessários da interface de linha de comandos (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos AWS SAM CLI: `sam build` e `sam deploy` (com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivo de modelo AWS SAM com o `runtime: nodejs20.x`.

Trecho do modelo CloudFormation:

```
CodeBuildProject:
  Type: AWS::CodeBuild::Project
  Properties:
    Environment:
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL
      Image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x
      Type: LINUX_CONTAINER
    ...
```

buildspec.yml snippet:

```
version: 0.2
phases:
  build:
    commands:
      - sam build
      - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset
```

Para obter a lista das imagens de contêiner disponíveis para a criação do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Como usar pipelines Bitbucket para implantações com o AWS SAM

Para configurar seu [Bitbucket Pipeline](#) para automatizar a criação e a implantação do seu aplicativo AWS SAM, seu arquivo `bitbucket-pipelines.yml` deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner de compilação do `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x`.
2. Configure os estágios do pipeline para executar os AWS SAM comandos necessários da interface de linha de comandos (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos AWS SAM CLI: `sam build` e `sam deploy` (com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivo de modelo AWS SAM com o `runtime: nodejs20.x`.

```
image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x

pipelines:
```

```
branches:
  main: # branch name
    - step:
        name: Build and Package
        script:
          - sam build
          - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset
```

Para obter a lista das imagens de contêiner disponíveis para a criação do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Como usar o Jenkins para implantar com o AWS SAM

Para configurar seu pipeline do [Jenkins](#) para automatizar a criação e a implantação do seu aplicativo AWS SAM, seu Jenkinsfile deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner de compilação do `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x`.
2. Configure os estágios do pipeline para executar os AWS SAM comandos necessários da interface de linha de comandos (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos AWS SAM CLI: `sam build` e `sam deploy` (com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivo de modelo AWS SAM com o `runtime: nodejs20.x`.

```
pipeline {
  agent { docker { image 'public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x' } }
  stages {
    stage('build') {
      steps {
        sh 'sam build'
        sh 'sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset'
      }
    }
  }
}
```

Para obter a lista das imagens de contêiner disponíveis para a criação do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Como usar o GitLab CI/CD para implantar com o AWS SAM

Para configurar seu pipeline do [GitLab](#) para automatizar a construção e a implantação do seu aplicativo AWS SAM, seu arquivo `gitlab-ci.yml` deve conter linhas que façam o seguinte:

1. Faça referência a uma imagem de contêiner de construção com o tempo de execução necessário a partir das imagens disponíveis. O exemplo a seguir usa a imagem do contêiner de compilação do `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x`.
2. Configure os estágios do pipeline para executar os AWS SAM comandos necessários da interface de linha de comandos (CLI). O exemplo a seguir executa dois comandos AWS SAM CLI: `sam build` e `sam deploy` (com as opções necessárias).

Este exemplo pressupõe que você tenha declarado todas as funções e camadas em seu arquivo de modelo AWS SAM com o `runtime: nodejs20.x`.

```
image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x
deploy:
  script:
    - sam build
    - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset
```

Para obter a lista das imagens de contêiner disponíveis para a criação do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Como usar o GitHub Actions para implantar com o AWS SAM

Para configurar seu pipeline do [GitHub](#) para automatizar a criação e a implantação do seu aplicativo AWS SAM, você deve primeiro instalar a interface de linha de comandos AWS SAM (CLI) no seu host. Você pode usar o [GitHub Actions](#) no seu fluxo de trabalho do GitHub para ajudar com essa configuração.

O exemplo de fluxo de trabalho do GitHub a seguir configura um host Ubuntu usando uma série de GitHub Actions e, em seguida, executa comandos AWS SAM CLI para criar e implantar um aplicativo AWS SAM:

```
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
```

```
deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - uses: actions/setup-python@v3
    - uses: aws-actions/setup-sam@v2
    - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1
    with:
      aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
      aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
      aws-region: us-east-2
    - run: sam build --use-container
    - run: sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset
```

Para obter a lista das imagens de contêiner disponíveis para a criação do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), consulte [Repositórios de imagens para AWS SAM](#).

Como usar autenticação OIDC com pipelines do AWS SAM

O AWS Serverless Application Model (AWS SAM) oferece suporte à autenticação de usuário do OpenID Connect (OIDC) para plataformas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) do Bitbucket, GitHub Actions e GitLab. Com esse suporte, você pode usar contas de usuário autorizadas de CI/CD de qualquer uma dessas plataformas para gerenciar seus pipelines de aplicativos com tecnologia sem servidor. Caso contrário, você precisaria criar e gerenciar vários usuários do IAM AWS Identity and Access Management para controlar o acesso aos pipelines AWS SAM.

Configurar o OIDC com pipeline AWS SAM

Durante o processo de configuração do `sam pipeline bootstrap`, faça o seguinte para configurar o OIDC com seu pipeline AWS SAM.

1. Quando solicitado a escolher um provedor de identidade, selecione OIDC.
2. Em seguida, selecione um provedor OIDC compatível.
3. Insira a URL do provedor OIDC, começando com **https://**.

Note

O AWS SAM faz referência a esse URL quando ele gera o tipo de recurso `AWS::IAM::OIDCProvider`.

4. Em seguida, siga as instruções e insira as informações da plataforma CI/CD necessárias para acessar a plataforma selecionada. Esses detalhes variam de acordo com a plataforma e podem incluir:
 - ID do cliente do OIDC.
 - Nome do repositório do código ou identificador universalmente exclusivo (UUID).
 - O nome do grupo ou da organização associada ao repositório.
 - Organização do GitHub à qual o repositório de código pertence.
 - Nome do repositório do GitHub.
 - Filial a partir da qual as implantações ocorrerão.
5. O AWS SAM exibe um resumo da configuração do OIDC inserida. Insira o número de uma configuração para editá-la ou pressione Enter para continuar.
6. Quando solicitado a confirmar a criação dos recursos necessários para suportar a conexão OIDC inserida, pressione Y para continuar.

O AWS SAM gera um recurso `AWS::IAM::OIDCProvider` AWS CloudFormation com a configuração fornecida que assume a função de execução do pipeline. Para saber mais sobre esse CloudFormation tipo de recurso, consulte [AWS::IAM::OIDCProvider](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Note

Se o recurso do provedor de identidade (IdP) já existir no seu Conta da AWS, AWS SAM faça referência a ele em vez de criar um novo recurso.

Exemplo

A seguir está um exemplo de configuração do OIDC com pipeline AWS SAM.

```
Select a permissions provider:
  1 - IAM (default)
  2 - OpenID Connect (OIDC)
Choice (1, 2): 2
Select an OIDC provider:
  1 - GitHub Actions
  2 - GitLab
```

3 - Bitbucket

Choice (1, 2, 3): 1

Enter the URL of the OIDC provider [https://token.actions.githubusercontent.com]:

Enter the OIDC client ID (sometimes called audience) [sts.amazonaws.com]:

Enter the GitHub organization that the code repository belongs to. If there is no organization enter your username instead: my-org

Enter GitHub repository name: testing

Enter the name of the branch that deployments will occur from [main]:

[3] Reference application build resources

Enter the pipeline execution role ARN if you have previously created one, or we will create one for you []:

Enter the CloudFormation execution role ARN if you have previously created one, or we will create one for you []:

Please enter the artifact bucket ARN for your Lambda function. If you do not have a bucket, we will create one for you []:

Does your application contain any IMAGE type Lambda functions? [y/N]:

[4] Summary

Below is the summary of the answers:

- 1 - Account: 123456
- 2 - Stage configuration name: dev
- 3 - Region: us-east-1
- 4 - OIDC identity provider URL: https://token.actions.githubusercontent.com
- 5 - OIDC client ID: sts.amazonaws.com
- 6 - GitHub organization: my-org
- 7 - GitHub repository: testing
- 8 - Deployment branch: main
- 9 - Pipeline execution role: [to be created]
- 10 - CloudFormation execution role: [to be created]
- 11 - Artifacts bucket: [to be created]
- 12 - ECR image repository: [skipped]

Press enter to confirm the values above, or select an item to edit the value:

This will create the following required resources for the 'dev' configuration:

- IAM OIDC Identity Provider
- Pipeline execution role
- CloudFormation execution role
- Artifact bucket

Should we proceed with the creation? [y/N]:

Saiba mais

Para obter mais informações sobre como usar a OIDC com o pipeline AWS SAM, consulte [sam pipeline bootstrap](#).

Introdução ao uso de sam sync para sincronização com a Nuvem AWS

O comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam sync` do AWS Serverless Application Model fornece opções para sincronizar rapidamente as alterações do aplicativo local com o Nuvem AWS. Use `sam sync` ao desenvolver seus aplicativos para:

1. Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais com o Nuvem AWS.
2. Personalize quais alterações locais são sincronizadas com o Nuvem AWS.
3. Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação.

Com `sam sync`, você pode criar um fluxo de trabalho de desenvolvimento rápido que reduz o tempo necessário para sincronizar suas alterações locais com a nuvem para testes e validação.

Note

O comando `sam sync` é recomendado para ambientes de desenvolvimento. Para ambientes de produção, recomendamos usar `sam deploy` ou configurar um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD). Para saber mais, consulte [Implantar a aplicação e os recursos com o AWS SAM](#).

O comando `sam sync` faz parte do AWS SAMAccelerate. AWS SAMAccelerate fornece ferramentas que você pode usar para acelerar a experiência de desenvolvimento e teste de aplicativos sem servidor no Nuvem AWS.

Tópicos

- [Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais no Nuvem AWS](#)
- [Personalize quais alterações locais são sincronizadas com o Nuvem AWS](#)
- [Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação](#)

- [Opções para o comando `sam sync`](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Exemplos](#)
- [Saiba mais](#)

Detecte e sincronize automaticamente as alterações locais no Nuvem AWS

Execute `sam sync` com a opção `--watch` de começar a sincronizar seu aplicativo com Nuvem AWS. Isso faz o seguinte:

1. Crie seu aplicativo — Esse processo é semelhante ao uso do comando `sam build`.
2. Implante seu aplicativo — O AWS SAM CLI implanta seu aplicativo AWS CloudFormation usando suas configurações padrão. Os seguintes valores padrão são usados:
 - a. Credenciais e configurações gerais AWS encontradas na sua pasta de usuário do `.aws`.
 - b. Configurações de implantação do aplicativo encontradas no arquivo do seu aplicativo `samconfig.toml`.

Se os valores padrão não puderem ser encontrados, AWS SAM CLI informará você e sairão do processo de sincronização.

3. Observe as alterações locais — O AWS SAM CLI permanece em execução e observa as alterações locais em seu aplicativo. Isso é o que a opção `--watch` oferece.

Esta opção pode ser ativada por padrão. Para valores padrão, consulte o arquivo `samconfig.toml` do seu aplicativo. O seguinte é um arquivo de exemplo:

```
...
[default.sync]
[default.sync.parameters]
watch = true
...
```

4. Sincronize alterações locais com Nuvem AWS — Quando você faz alterações locais, AWS SAM CLI detecta e sincroniza essas alterações no Nuvem AWS usando o método mais rápido disponível. Dependendo do tipo de alteração, o seguinte pode ocorrer:
 - a. Se seu recurso atualizado for compatível com APIs de serviço AWS, AWS SAM CLI usará isso para implantar suas alterações. Isso resulta em uma sincronização rápida para atualizar seu recurso no Nuvem AWS.

- b. Se seu recurso atualizado não oferecer suporte a APIs de serviço AWS, AWS SAM CLI realizará uma CloudFormation implantação. Isso atualiza todo o seu aplicativo no Nuvem AWS. Embora não seja tão rápido, ele evita que você precise iniciar manualmente uma implantação.

Como o comando `sam sync` atualiza automaticamente seu aplicativo no Nuvem AWS, ele é recomendado somente para ambientes de desenvolvimento. Ao executar `sam sync`, você deverá confirmar:

```
**The sync command should only be used against a development stack**.
```

```
Confirm that you are synchronizing a development stack.
```

```
Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel:
```

```
[Y/n]: ENTER
```

Personalize quais alterações locais são sincronizadas com o Nuvem AWS

Forneça opções para personalizar quais alterações locais são sincronizadas com o Nuvem AWS. Isso pode acelerar o tempo necessário para ver suas alterações locais na nuvem para testes e validação.

Por exemplo, forneça a opção `--code` para sincronizar somente alterações de código, como código de função do AWS Lambda. Durante o desenvolvimento, se você se concentrar especificamente no código Lambda, isso colocará suas alterações na nuvem rapidamente para teste e validação. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --code --watch
```

Para sincronizar somente alterações de código para uma função ou camada específica do Lambda, use a opção `--resource-id`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --code --resource-id HelloWorldFunction --resource-id HelloWorldLayer
```

Prepare seu aplicativo na nuvem para testes e validação

O comando `sam sync` encontra automaticamente o método mais rápido disponível para atualizar seu aplicativo no Nuvem AWS. Isso pode acelerar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e

testes na nuvem. Ao utilizar as APIs de serviço AWS, você pode desenvolver, sincronizar e testar rapidamente os recursos compatíveis. Para ver um exemplo prático, consulte o [Módulo 6 - AWS SAM Acelerar](#) no Workshop AWS SAM completo.

Opções para o comando `sam sync`

A seguir estão algumas das principais opções que você pode usar para modificar o comando `sam sync`. Para obter uma lista de todas as opções, consulte [sam sync](#).

Execute uma implantação CloudFormation única

Use a opção `--no-watch` para desativar a sincronização automática. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --no-watch
```

O AWS SAM CLI realizará uma implantação CloudFormation única. Esse comando agrupa as ações executadas pelos comandos `sam build` e `sam deploy`.

Ignore a implantação inicial do CloudFormation

Você pode personalizar se uma implantação CloudFormation será necessária sempre que `sam sync` for executada.

- Forneça `--no-skip-deploy-sync` para exigir uma CloudFormation implantação sempre que `sam sync` for executado. Isso garante que sua infraestrutura local seja sincronizada com CloudFormation, evitando desvios. Usar essa opção adiciona mais tempo ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento e teste.
- Forneça `--skip-deploy-sync` para tornar a implantação CloudFormation opcional. O AWS SAM CLI comparará seu AWS SAM modelo local com o modelo CloudFormation implantado e ignorará a implantação CloudFormation inicial se uma alteração não for detectada. Ignorar a implantação CloudFormation pode economizar seu tempo ao sincronizar alterações locais com o Nuvem AWS.

Se nenhuma alteração for detectada, o AWS SAM CLI ainda realizará uma implantação CloudFormation nos seguintes cenários:

- Se já passaram 7 dias ou mais desde sua última implantação CloudFormation.
- Se um grande número de alterações no código da função do Lambda for detectado, a implantação CloudFormation será o método mais rápido para atualizar seu aplicativo.

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --skip-deploy-sync
```

Sincronizar um recurso a partir de uma pilha aninhada

Para sincronizar um recurso a partir de uma pilha aninhada

1. Forneça a pilha raiz usando `--stack-name`.
2. Identifique o recurso na pilha aninhada usando o seguinte formato: *nestedStackId/resourceId*.
3. Forneça o recurso na pilha aninhada usando `--resource-id`.

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --code --stack-name sam-app --resource-id myNestedStack/HelloWorldFunction
```

Para mais informações sobre a criação de aplicativos aninhados, consulte [Reutilizar código e recursos usando aplicações aninhadas no AWS SAM](#).

Especifique uma pilha CloudFormation específica para atualizar

Para especificar uma pilha CloudFormation específica a ser atualizada, forneça a opção `--stack-name`. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --stack-name dev-sam-app
```

Acelere os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem

Para runtimes e métodos de compilação compatíveis, você pode usar a opção `--build-in-source` de criar seu projeto diretamente na pasta de origem. Por padrão, o AWS SAM CLI compila em um diretório temporário, o que envolve a cópia do código-fonte e dos arquivos do projeto. Com `--build-in-source`, o AWS SAM CLI compila diretamente na sua pasta de origem, o que acelera o processo de compilação ao eliminar a necessidade de copiar arquivos para um diretório temporário.

Para ver uma lista de runtimes compatíveis, consulte [--build-in-source](#).

Especifique arquivos e pastas que não iniciarão uma sincronização

Use a opção `--watch-exclude` para especificar qualquer arquivo ou pasta que não iniciará uma sincronização quando atualizado. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte [--watch-exclude](#).

Veja a seguir um exemplo que exclui o arquivo associado `package-lock.json` à nossa função `HelloWorldFunction`:

```
$ sam sync --watch --watch-exclude HelloWorldFunction=package-lock.json
```

Quando esse comando for executado, o AWS SAM CLI iniciará o processo de sincronização. Essa transmissão inclui o seguinte:

- Execute `sam build` para criar suas funções e preparar seu aplicativo para a implantação.
- Execute `sam deploy` para implantar seu aplicativo.
- Fique atento às alterações em seu aplicativo.

Quando modificamos o arquivo `package-lock.json`, o AWS SAM CLI não iniciará uma sincronização. Quando outro arquivo for atualizado, o AWS SAM CLI iniciará uma sincronização, que incluirá o arquivo `package-lock.json`.

Veja a seguir um exemplo de especificação de uma função do Lambda de uma pilha filho:

```
$ sam sync --watch --watch-exclude ChildStackA/MyFunction=database.sqlite3
```

Solução de problemas

Para solucionar problemas do AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Exemplos

Usando o `sam sync` para atualizar o aplicativo Hello World

Neste exemplo, começamos inicializando a amostra do aplicativo Hello World. Para saber mais sobre este aplicativo, consulte [Tutorial: como implantar uma aplicação Hello World com o AWS SAM](#).

Executar `sam sync` inicia o processo de criação e implantação.

```
$ sam sync
```

The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to upload your code without performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation stack.

****The sync command should only be used against a development stack**.**

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel:

[Y/n]:

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...

Starting infra sync.

Manifest file is changed (new hash: 3298f13049d19cffaa37ca931dd4d421) or dependency folder (.aws-sam/deps/0663e6fe-a888-4efb-b908-e2344261e9c7) is missing for

(HelloWorldFunction), downloading dependencies and copying/building source

Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Running PythonPipBuilder:CleanUp

Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies

Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f.

Execute the following command to deploy the packaged template

```
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f
--stack-name <YOUR STACK NAME>
```

Deploying with following values

=====

Stack name	: sam-app
Region	: us-west-2
Disable rollback	: False
Deployment s3 bucket	: aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr	
Capabilities	: ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"]
Parameter overrides	: {}
Signing Profiles	: null

Initiating deployment

=====

2023-03-17 11:17:19 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)

ResourceStatus	ResourceType	
LogicalResourceId	ResourceStatusReason	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
Transformation succeeded		
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-	ack
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	
HelloWorldFunctionRole	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::IAM::Role	
HelloWorldFunctionRole	Resource creation Initiated	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	Resource creation Initiated	ack
CREATE_COMPLETE	AWS::IAM::Role	
HelloWorldFunctionRole	-	
CREATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-	ack
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	
HelloWorldFunction	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Function	
HelloWorldFunction	Resource creation Initiated	
CREATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Function	
HelloWorldFunction	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::RestApi	
ServerlessRestApi	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::RestApi	
ServerlessRestApi	Resource creation Initiated	
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::RestApi	
ServerlessRestApi	-	
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Deployment	
ServerlessRestApiDeployment47fc2d	-	5f9d
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permission	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	-	ssionProd


```

CREATE_IN_PROGRESS      AWS::Lambda::Permission
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi    Resource creation Initiated
                                     ssionProd

CREATE_IN_PROGRESS      AWS::ApiGateway::Deployment
ServerlessRestApiDeployment47fc2d    Resource creation Initiated
                                     5f9d

CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deployment
ServerlessRestApiDeployment47fc2d    -
                                     5f9d

CREATE_IN_PROGRESS      AWS::ApiGateway::Stage
ServerlessRestApiProdStage            -

CREATE_IN_PROGRESS      AWS::ApiGateway::Stage
ServerlessRestApiProdStage            Resource creation Initiated

CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage
ServerlessRestApiProdStage            -

CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permission
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi    -
                                     ssionProd

CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::Stack
                                     sam-app

```

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

```

Key      HelloWorldFunctionIamRole
Description  Implicit IAM Role created for Hello World function
Value      arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVM02PJIYF

Key      HelloWorldApi
Description  API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value      https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key      HelloWorldFunction
Description  Hello World Lambda Function ARN
Value      arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco

```

Stack creation succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

```
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.
```

Quando a implantação estiver concluída, modificamos o código HelloWorldFunction. AWS SAM CLI detecta essa alteração e sincroniza nosso aplicativo com o Nuvem AWS. Como AWS Lambda é compatível com APIs de serviço AWS, uma sincronização rápida é executada.

```
Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata:
  {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.
```

Em seguida, modificamos nosso endpoint de API no modelo AWS SAM do aplicativo. Nós mudamos /hello para /helloworld.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources:
  HelloWorldFunction:
    ...
    Properties:
      ...
      Events:
        HelloWorld:
          Type: Api
          Properties:
            Path: /helloworld
            Method: get
```

Como o recurso Amazon API Gateway não é compatível com a API de serviço AWS, AWS SAM CLI executa automaticamente uma implantação CloudFormation. Veja a seguir um exemplo de saída:

```
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata:
  {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded
```

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9 --stack-name <YOUR STACK NAME>

```
Deploying with following values
=====
Stack name           : sam-app
Region               : us-west-2
Disable rollback     : False
Deployment s3 bucket : aws-sam-cli-managed-default-samclisam-s3-demo-
bucket-1a4x26zbcdkqr
Capabilities          : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"]
Parameter overrides  : {}
Signing Profiles      : null
```

Initiating deployment
=====

2023-03-17 14:41:18 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)

ResourceStatus		ResourceType	
LogicalResourceId		ResourceStatusReason	
UPDATE_IN_PROGRESS	Transformation	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
		succeeded	
UPDATE_IN_PROGRESS	AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	AWS::CloudFormation::Stack	
		-	ack
UPDATE_COMPLETE	AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	AWS::CloudFormation::Stack	
		-	ack
UPDATE_IN_PROGRESS	ServerlessRestApi	AWS::ApiGateway::RestApi	
		-	
UPDATE_COMPLETE	ServerlessRestApi	AWS::ApiGateway::RestApi	
		-	
CREATE_IN_PROGRESS	ServerlessRestApiDeployment8cf30e	AWS::ApiGateway::Deployment	
		-	

UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permission	d3cd
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	Requested update requires the	
	creation of a new physical	ssionProd
	resource; hence creating one.	
UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permission	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	Resource creation Initiated	ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Deployment	
ServerlessRestApiDeployment8cf30e	Resource creation Initiated	d3cd
CREATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Deployment	
ServerlessRestApiDeployment8cf30e	-	d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Stage	
ServerlessRestApiProdStage	-	
UPDATE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Stage	
ServerlessRestApiProdStage	-	
UPDATE_COMPLETE	AWS::Lambda::Permission	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	-	ssionProd
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
-		
SS		
DELETE_IN_PROGRESS	AWS::Lambda::Permission	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	-	ssionProd
DELETE_IN_PROGRESS	AWS::ApiGateway::Deployment	
ServerlessRestApiDeployment47fc2d	-	5f9d
DELETE_COMPLETE	AWS::ApiGateway::Deployment	
ServerlessRestApiDeployment47fc2d	-	5f9d
UPDATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	
AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt	-	ack
DELETE_COMPLETE	AWS::Lambda::Permission	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermi	-	ssionProd
UPDATE_COMPLETE	AWS::CloudFormation::Stack	sam-app
-		

CloudFormation outputs from deployed stack

Outputs

Key	HelloWorldFunctionIamRole
Description	Implicit IAM Role created for Hello World function
Value	arn:aws:iam::012345678910:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-BUFVM02PJIYF
Key	HelloWorldApi
Description	API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value	https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Key	HelloWorldFunction
Description	Hello World Lambda Function ARN
Value	arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:sam-app-HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

Saiba mais

Para obter uma descrição de todas as opções `sam sync`, consulte [sam sync](#).

Monitorar a aplicação sem servidor com o AWS SAM

Depois de implantar a aplicação sem servidor, você poderá monitorá-la para fornecer insights sobre as operações dela e detectar anomalias, o que poderá ajudar na solução de problemas. Esta seção fornece detalhes sobre como monitorar a aplicação sem servidor. Isso inclui informações sobre como configurar o Amazon CloudWatch para que ele envie notificações quando detectar anomalias. Isso também fornece informações sobre como trabalhar com logs, incluindo o destaque de erros e dicas para a visualização, filtragem, busca e rastreamento de registros.

Tópicos

- [Como usar o CloudWatch Application Insights para monitorar as aplicações sem servidor do AWS SAM](#)
- [Como trabalhar com logs no AWS SAM](#)

Como usar o CloudWatch Application Insights para monitorar as aplicações sem servidor do AWS SAM

O Amazon CloudWatch Application Insights ajuda você a monitorar os recursos AWS em seus aplicativos para ajudar a identificar possíveis problemas. Ele pode analisar dados de recursos AWS em busca de sinais de problemas e criar painéis automatizados para visualizá-los. Você pode configurar o CloudWatch Application Insights para usar com seus aplicativos AWS Serverless Application Model (AWS SAM). Para saber mais sobre o CloudWatch Application Insights, consulte [Amazon CloudWatch Application Insights](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Tópicos

- [Configurando o CloudWatch Application Insights com o AWS SAM](#)
- [Próximas etapas](#)

Configurando o CloudWatch Application Insights com o AWS SAM

Configure o CloudWatch Application Insights para AWS SAM seus aplicativos por meio da AWS SAM interface de linha de comando (AWS SAM CLI) ou por meio de seus modelos AWS SAM.

Configure por meio do AWS SAMCLI

Ao inicializar seu aplicativo com o `sam init`, ative o CloudWatch Application Insights por meio do fluxo interativo ou usando a opção `--application-insights`.

Para ativar o CloudWatch Application Insights por meio do fluxo interativo AWS SAM CLI, insira **y** quando solicitado.

```
Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?  
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/  
monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]:
```

Para ativar o CloudWatch Application Insights com a opção `--application-insights`, faça o seguinte.

```
sam init --application-insights
```

Para saber mais sobre como usar o comando `sam init`, consulte [sam init](#).

Configurar por meio de modelos AWS SAM

Ative o CloudWatch Application Insights definindo os recursos `AWS::ResourceGroups::Group` e `AWS::ApplicationInsights::Application` em seus modelos AWS SAM.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'  
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...  
Resources:  
  ApplicationResourceGroup:  
    Type: AWS::ResourceGroups::Group  
    Properties:  
      Name:  
        Fn::Join:  
          - ''  
          - - ApplicationInsights-SAM-  
            - Ref: AWS::StackName  
      ResourceQuery:  
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0  
  ApplicationInsightsMonitoring:  
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application  
    Properties:  
      ResourceGroupName:
```

```

Fn::Join:
- ''
- - ApplicationInsights-SAM-
  - Ref: AWS::StackName
  AutoConfigurationEnabled: 'true'
  DependsOn: ApplicationResourceGroup

```

- `AWS::ResourceGroups::Group` — Cria um grupo para organizar seus recursos AWS a fim de gerenciar e automatizar tarefas em um grande número de recursos de uma só vez. Aqui, você cria um grupo de recursos para usar com o CloudWatch Application Insights. Para obter mais informações sobre esse tipo de recurso, consulte [AWS::ResourceGroups::Group](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.
- `AWS::ApplicationInsights::Application` — Configura o CloudWatch Application Insights para o grupo de recursos. Para obter mais informações sobre esse tipo de recurso, consulte [AWS::ApplicationInsights::Application](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

Ambos os recursos são transmitidos automaticamente ao CloudFormation na implantação do aplicativo. Você pode usar a sintaxe CloudFormation em seu modelo AWS SAM para configurar ainda mais o CloudWatch Application Insights. Para obter mais informações, consulte [Usar modelos CloudFormation](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Ao usar o comando `sam init --application-insights`, esses dois recursos são gerados automaticamente em seu modelo AWS SAM. Veja aqui um exemplo de um modelo gerado.

```

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: >
  sam-app-test

  Sample SAM Template for sam-app-test

# More info about Globals: https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/docs/globals.rst
Globals:
  Function:
    Timeout: 3
    MemorySize: 128

Resources:
  HelloWorldFunction:

```



```

    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource:
    https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction
    Properties:
      CodeUri: hello_world/
      Handler: app.lambda_handler
      Runtime: python3.9
      Architectures:
        - x86_64
      Events:
        HelloWorld:
          Type: Api # More info about API Event Source: https://github.com/awslabs/
serverless-application-model/blob/master/versions/2016-10-31.md#api
          Properties:
            Path: /hello
            Method: get

ApplicationResourceGroup:
  Type: AWS::ResourceGroups::Group
  Properties:
    Name:
      Fn::Join:
        - ''
        - - ApplicationInsights-SAM-
          - Ref: AWS::StackName
    ResourceQuery:
      Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0
ApplicationInsightsMonitoring:
  Type: AWS::ApplicationInsights::Application
  Properties:
    ResourceGroupName:
      Fn::Join:
        - ''
        - - ApplicationInsights-SAM-
          - Ref: AWS::StackName
    AutoConfigurationEnabled: 'true'
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

Outputs:
  # ServerlessRestApi is an implicit API created out of Events key under
  Serverless::Function
  # Find out more about other implicit resources you can reference within SAM
  # https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/docs/internals/
  generated_resources.rst#api

```

```
HelloWorldApi:
  Description: API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
  Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/Prod/hello/"
HelloWorldFunction:
  Description: Hello World Lambda Function ARN
  Value: !GetAtt HelloWorldFunction.Arn
HelloWorldFunctionIamRole:
  Description: Implicit IAM Role created for Hello World function
  Value: !GetAtt HelloWorldFunctionRole.Arn
```

Próximas etapas

Depois de configurar o CloudWatch Application Insights, use o `sam build` para criar seu aplicativo e o `sam deploy` para implantá-lo. Todos os recursos compatíveis do Amazon CloudWatch Application Insights serão configurados para monitoramento.

- Para obter uma lista dos recursos compatíveis, consulte [Logs e métricas compatíveis](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.
- Para saber como acessar o CloudWatch Application Insights, consulte [Acessar o CloudWatch Application Insights](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch.

Como trabalhar com logs no AWS SAM

Para simplificar a solução de problemas, o AWS SAM CLI tem um comando chamado `sam logs`. Esse comando permite que você busque registros gerados pela sua função do Lambda na linha de comando.

Note

O comando `sam logs` funciona para todas as funções AWS Lambda, não apenas para aquelas que você implanta usando o AWS SAM.

Buscando registros por pilha CloudFormation

Quando sua função faz parte de uma pilha CloudFormation, você pode buscar logs usando o ID lógico da função:

```
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack
```

Buscando registros pelo nome da função do Lambda

Ou você pode buscar registros usando o nome da função:

```
sam logs -n mystack-HelloWorldFunction-1FJ8PD
```

Registros de rejeitos

Adicione a opção `--tail` para aguardar os novos logs e vê-los quando eles chegam. Isso é útil durante a implantação ou quando você está solucionando um problema de produção.

```
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail
```

Visualizando registros para um intervalo de tempo específico

Você pode visualizar os registros de um intervalo de tempo específico usando as opções `-s` e `-e`:

```
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'
```

Filtragem de logs

Use a opção `--filter` para encontrar rapidamente logs que correspondam a termos, frases ou valores em seus eventos de log:

```
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error"
```

Na saída, AWS SAM CLI sublinha todas as ocorrências da palavra "erro" para que você possa localizar facilmente a palavra-chave do filtro na saída do log.

Destaques de erros

Quando sua função do Lambda falha ou atinge o tempo limite, o AWS SAM CLI destaca a mensagem de tempo limite em vermelho. Isso ajuda você a localizar facilmente as execuções específicas que estão expirando em um fluxo gigante de saída do log.

Impressão bonita em JSON

Se suas mensagens de registro imprimirem strings JSON, o AWS SAM CLI imprimirá automaticamente o JSON para ajudar você a analisar e entender visualmente o JSON.

Referência do AWS SAM

Esta seção contém material de referência sobre o AWS SAM. Isso inclui material de referência sobre a CLI do AWS SAM, como informações de referência sobre comandos da CLI do AWS SAM e informações adicionais sobre a CLI do AWS SAM, como configuração, controle de versão e informações sobre solução de problemas. Além disso, esta seção inclui informações de referência sobre a especificação do AWS SAM e o modelo do AWS SAM, como informações de referência sobre conectores, repositórios de imagens e implantações.

Especificação do AWS SAM e o modelo do AWS SAM

A especificação AWS SAM é de código aberto sob a licença do Apache 2.0. A versão atual da especificação do AWS SAM está disponível em [Modelo AWS SAM](#). A especificação do AWS SAM contém uma sintaxe abreviada simplificada que você usa para definir as funções, os eventos, as APIs, as configurações e as permissões da aplicação com tecnologia sem servidor.

Você interage com a especificação do AWS SAM por meio do diretório do projeto de aplicações do AWS SAM, que consiste nas pastas e nos arquivos criados quando você executa o comando `sam init`. Esse diretório inclui o modelo do AWS SAM, um arquivo importante que define os recursos da AWS. O modelo do AWS SAM é uma extensão do modelo do AWS CloudFormation. Para obter a referência completa dos modelos CloudFormation, consulte [Referência do modelo](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.

AWS SAMCLI Referência de comando

A interface de linha de comando AWS Serverless Application Model (CLI AWS SAM) é uma ferramenta de linha de comando que você pode usar com modelos AWS SAM e integrações de terceiros compatíveis para criar e executar seus aplicativos com tecnologia sem servidor.

Você pode usar os comandos AWS SAM CLI para desenvolver, testar e implantar seus aplicativos com tecnologia sem servidor no Nuvem AWS. Veja a seguir alguns exemplos de comandos AWS SAM CLI:

- `sam init`: se você for um usuário iniciante da CLI AWS SAM, poderá executar o comando `sam init` sem nenhum parâmetro para criar um aplicativo Hello World. O comando gera um modelo AWS SAM pré-configurado e um exemplo de código de aplicativo no idioma que você escolher.

- `sam local invoke` e `sam local start-api` — Use esses comandos para testar o código do seu aplicativo localmente, antes de implantá-lo no Nuvem AWS.
- `sam logs` — Use esse comando para buscar os registros que sua função do Lambda gera. Isso pode ajudá-lo a testar e depurar seu aplicativo depois de implantá-lo no Nuvem AWS.
- `sam package` — Use esse comando para empacotar o código e as dependências do seu aplicativo em um pacote de implantação. Você precisa do pacote de implantação para carregar seu aplicativo no Nuvem AWS.
- `sam deploy` — Use esse comando para implantar seu aplicativo sem servidor no Nuvem AWS. Ele cria os recursos AWS e define as permissões e outras configurações definidas no modelo AWS SAM.

Para obter instruções sobre a instalação do AWS SAM CLI, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).

Modelos de política do AWS SAM

Com AWS SAM, você pode escolher em uma lista de modelos de política o escopo das permissões da sua AWS Lambda função para os recursos que seu aplicativo usa. Para obter uma lista de modelos de política disponíveis, consulte [Tabela de modelos de política](#). Para obter informações gerais sobre modelos de política e o AWS SAM, consulte [Modelos de políticas AWS SAM](#).

Tópicos

- [Modelo AWS SAM](#)
- [AWS SAMCLIReferência de comando](#)
- [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#)
- [AWS SAM referência do conector](#)
- [Modelos de políticas AWS SAM](#)
- [Repositórios de imagens para AWS SAM](#)
- [Telemetria no AWS SAMCLI](#)
- [Configurar e gerenciar o acesso a recursos no modelo do AWS SAM](#)

AWS SAMCLIReferência de comando

Esta seção inclui informações de referência sobre comandos da CLI do AWS SAM. Isso inclui detalhes sobre o uso, uma lista abrangente das diferentes opções disponíveis para cada comando e informações adicionais. Quando aplicável, as informações adicionais incluem alguns detalhes, como argumentos, variáveis de ambiente e eventos. Consulte cada comando para obter detalhes. Para obter instruções sobre como instalar o AWS SAMCLI, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).

Tópicos

- [sam build](#)
- [sam delete](#)
- [sam deploy](#)
- [sam init](#)
- [sam list](#)
- [sam local callback](#)
- [sam local execution](#)
- [sam local generate-event](#)
- [sam local invoke](#)
- [sam local start-api](#)
- [sam local start-lambda](#)
- [sam logs](#)
- [sam package](#)
- [sam pipeline bootstrap](#)
- [sam pipeline init](#)
- [sam publish](#)
- [sam remote callback](#)
- [sam remote execution](#)
- [sam remote invoke](#)
- [sam remote test-event](#)
- [sam sync](#)
- [sam traces](#)
- [sam validate](#)

sam build

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam build` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam build` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução à criação com o AWS SAM](#).

O comando `sam build` prepara um aplicativo para as etapas subsequentes do fluxo de trabalho de desenvolvimento, como testes locais ou implantação no Nuvem AWS.

Uso

```
$ sam build <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

Opcional. Instrui o AWS SAM a criar um único recurso declarado em um [modelo do AWS SAM](#). Os artefatos de construção do recurso especificado serão os únicos disponíveis para comandos subsequentes no fluxo de trabalho, ou seja, `sam package` e `sam deploy`.

Opções

`--base-dir`, `-s` *DIRECTORY*

Resolve caminhos relativos para o código-fonte da função ou da camada em relação a esse diretório. Use essa opção se quiser alterar a forma como os caminhos relativos às pastas de código-fonte são resolvidos. Por padrão, os caminhos relativos são resolvidos com relação à localização do modelo AWS SAM.

Além dos recursos no aplicativo raiz ou na pilha que você está criando, essa opção também aplica aplicativos ou pilhas aninhados.

Essa opção se aplica aos seguintes tipos e propriedades de recursos:

- Tipo de recursos: `AWS::Serverless::Function` Propriedade: `CodeUri`

- Tipo de recurso: `AWS::Serverless::Function` Atributo do recurso: `Metadata` Entrada: `DockerContext`
- Tipo de recursos: `AWS::Serverless::LayerVersion` Propriedade: `ContentUri`
- Tipo de recursos: `AWS::Lambda::Function` Propriedade: `Code`
- Tipo de recursos: `AWS::Lambda::LayerVersion` Propriedade: `Content`

`--beta-features` | `--no-beta-features`

Permita ou negue recursos beta.

`--build-dir`, `-b` *DIRECTORY*

O caminho para um diretório onde os artefatos criados são armazenados. Esse diretório e todo o seu conteúdo são removidos com essa opção.

`--build-image` *TEXT*

O URI da imagem de contêiner que você deseja extrair para a compilação. Por padrão, o AWS SAM extrai a imagem de contêiner do Amazon ECR Public. Use essa opção para extrair a imagem de outro localização.

Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção pode ter uma string ou um par de valores-chave. Se você especificar uma string, ela será a URI da imagem do contêiner a ser usada para todos os recursos do seu aplicativo. Por exemplo, `sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8`. Se você especificar um par de valores-chave, a chave será o nome do recurso e o valor será o URI da imagem do contêiner a ser usada para esse recurso. Por exemplo `sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8`. Com pares de valores-chave, você pode especificar imagens de contêiner diferentes para recursos diferentes.

Essa opção só se aplica se a opção `--use-container` for especificada, caso contrário, ocorrerá um erro.

`--build-in-source` | `--no-build-in-source`

Providencie `--build-in-source` para criar seu projeto diretamente na pasta de origem.

A opção `--build-in-source` oferece suporte aos seguintes runtimes e métodos de compilação:

- Runtimes — Qualquer runtime Node.js suportado pela opção [`sam init --runtime`](#).

- Métodos de compilação – Makefile, esbuild.

A opção `--build-in-source` não é compatível com as seguintes opções:

- `--hook-name`
- `--use-container`

Padrão: `--no-build-in-source`

`--cached` | `--no-cached`

Habilite ou desabilite as compilações em cache. Use essa opção para reutilizar artefatos de construção que não foram alterados em relação às compilações anteriores. O AWS SAM avalia se você alterou algum arquivo no diretório do seu projeto. Por padrão, as compilações não são armazenadas em cache. Se a opção `--no-cached` for invocada, ela substituirá a configuração `cached = true` em `samconfig.toml`.

 Note

O AWS SAM não avalia se você alterou os módulos de terceiros dos quais seu projeto depende, nos quais você não forneceu uma versão específica. Por exemplo, se sua função Python incluir um arquivo `requirements.txt` com a entrada `requests=1.x` e a versão mais recente do módulo de solicitação mudar de 1.1 para 1.2, o AWS SAM não extrairá a versão mais recente até que você execute uma compilação sem cache.

`--cache-dir`

O diretório em que os artefatos do cache são armazenados quando `--cached` é especificado. O diretório padrão do cache é `.aws-sam/cache`.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “`samconfig.toml`” na raiz do diretório do projeto. Para obter

mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--container-env-var, -e TEXT`

Passe as variáveis de ambiente para um contêiner de build. Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção usa um par de valores-chave, em que a chave é a variável de recurso e ambiente, e o valor é o valor da variável de ambiente. Por exemplo: `--container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1 --container-env-var Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2`.

Essa opção só se aplica se a opção `--use-container` for especificada, caso contrário, ocorrerá um erro.

`--container-env-var-file, -ef PATH`

O caminho e o nome do arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente do contêiner. Para obter mais informações sobre arquivos variáveis de ambiente do contêiner, consulte [As variáveis de ambiente do contêiner](#).

Essa opção só se aplica se a opção `--use-container` for especificada, caso contrário, ocorrerá um erro.

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--docker-network TEXT`

Especifica o nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do Docker Lambda devem se conectar, juntamente com a rede de ponte padrão. Se não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão somente à rede Docker da ponte padrão.

`--exclude, -x`

O nome do (s) recurso (s) a ser excluído do `sam build`. Por exemplo, se seu modelo contiver `Function1`, `Function2` e `Function3` e você executar `sam build --exclude Function2`, somente `Function1` e `Function3` será criado.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--hook-name` *TEXT*

O nome do hook usado para estender a funcionalidade AWS SAM CLI.

Valores aceitos: terraform.

`--manifest` , `-m` *PATH*

O caminho para um arquivo de manifesto de dependência personalizado (por exemplo, package.json) a ser usado em vez do padrão.

`--mount-symlinks`

Garante que a CLI do AWS SAM sempre monte symlinks que estão presentes nos arquivos a serem criados ou invocados. Isso se aplica somente aos symlinks no diretório de nível superior (ou seja, links simbólicos que estão diretamente na raiz da função). Por padrão, os symlinks não são montados, exceto aqueles necessários para usar o `build-in-source` no `node_modules` no NodeJS.

`--no-use-container`

Uma opção que permite usar o kit de ferramentas do IDE para definir o comportamento padrão. Você também pode usar `sam build --no-use-container` para executar uma compilação em sua máquina local em vez de um contêiner do Docker.

`--parallel`

Permite compilações paralelas. Use essa opção para criar as funções e camadas do seu modelo AWS SAM em paralelo. Por padrão, as funções e camadas são criadas em sequência.

`--parameter-overrides`

(Opcional) Uma sequência que contém substituições de parâmetros CloudFormation codificados como pares chave-valor. Usa o mesmo formato do AWS Command Line Interface (AWS CLI). Por exemplo: 'ParameterKey=KeyPairName, ParameterValue=MyKey ParameterKey=InstanceType, ParameterValue=t1.micro'. Essa opção não é compatível com o `--hook-name`.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

O Região da AWS para o qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

--skip-prepare-infra

Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver sido feita. Execute com a opção --hook-name.

--skip-pull-image

Especifica se o comando deve ignorar a extração da imagem mais recente do Docker para o runtime do Lambda.

--template-file, --template, -t *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de modelo AWS SAM [default: `template.[yaml|yml]`]. Essa opção não é compatível com o --hook-name.

--terraform-project-root-path

O caminho relativo ou absoluto para o diretório de nível superior contendo seus arquivos de configuração Terraform ou código-fonte da função. Se esses arquivos estiverem localizados fora do diretório que contém seu módulo raiz Terraform, use essa opção para especificar seu caminho absoluto ou relativo. Essa opção exige que --hook-name seja definida como terraform.

--use-container, -u

Se as funções dependerem de pacotes com dependências compiladas de forma nativa, use essa opção para desenvolver a função dentro de um contêiner do Docker semelhante ao Lambda.

Exemplo

Para obter um exemplo detalhado e uma explicação aprofundada sobre o uso do subcomando `sam build`, consulte [Introdução à criação com o AWS SAM](#).

sam delete

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam delete` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O comando `sam delete` exclui um aplicativo AWS SAM excluindo a pilha CloudFormation, os artefatos que foram empacotados e implantados no Amazon S3 e no Amazon ECR e o arquivo de modelo AWS SAM.

Esse comando também verifica se há uma pilha complementar do Amazon ECR implantada e, em caso afirmativo, solicita ao usuário a exclusão dessa pilha e dos repositórios do Amazon ECR. Se `--no-prompts` for especificado, as pilhas complementares e os repositórios do Amazon ECR serão excluídos por padrão.

Uso

```
$ sam delete <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é `default`. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `samconfig.toml` na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--no-prompts`

Especifique essa opção para AWS SAM operar no modo não interativo. O nome da pilha deve ser fornecido, com a opção `--stack-name` ou no arquivo de configuração `toml`.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

`--s3-bucket`

O caminho do bucket do Amazon S3 que deseja excluir.

`--s3-prefix`

O prefixo do bucket do Amazon S3 que deseja excluir.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stack-name` *TEXT*

Selecione o nome da pilha CloudFormation que deseja excluir.

Exemplos

O comando a seguir exclui a pilha MY-STACK.

```
$ sam delete --stack-name MY-STACK
```

O seguinte comando exclui a pilha MY-STACK e o bucket do S3 sam-s3-demo-bucket:

```
$ sam delete \  
  --stack-name MyStack \  
  --s3-bucket MySAMBucket
```

sam deploy

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam deploy` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam deploy` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução à implantação com o AWS SAM](#).

O comando `sam deploy` implanta um aplicativo para o Nuvem AWS usando o AWS CloudFormation.

Uso

```
$ <environment variables> sam deploy <options>
```

Variáveis de ambiente

SAM_CLI_POLL_DELAY

Defina a variável de ambiente `SAM_CLI_POLL_DELAY` com um valor de segundos no shell para configurar com que frequência a CLI do AWS SAM verifica o estado da pilha CloudFormation, o que é útil ao ser observado controle de utilização no CloudFormation. Essa variável de ambiente é usada para a sondagem de chamadas de API `describe_stack`, que são feitas durante a execução de `sam deploy`.

Veja um exemplo dessa variável:

```
$ SAM_CLI_POLL_DELAY=5 sam deploy
```

Opções

`--capabilities` *LIST*

Uma lista de capacidades que você deve especificar para permitir que o CloudFormation possa criar determinadas pilhas. Alguns modelos de pilhas podem incluir recursos que afetam permissões na sua Conta da AWS, por exemplo, criando novos usuários do (IAM) AWS Identity and Access Management. Para essas pilhas, você deve confirmar explicitamente seus recursos especificando esse opção. Os únicos valores válidos são `CAPABILITY_IAM` e `CAPABILITY_NAMED_IAM`. Se você tiver recursos do IAM, então poderá especificar qualquer recurso. Se tiver recursos do IAM com nomes personalizados, então você deverá especificar `CAPABILITY_NAMED_IAM`. Se você não especificar essa opção, a operação retornará um erro `InsufficientCapabilities`.

Quando você implanta uma aplicação que contém aplicações aninhadas, deve usar `CAPABILITY_AUTO_EXPAND` para reconhecer que a aplicação contém aplicações aninhadas. Para obter mais informações, consulte [Implantar aplicativos aninhados](#).

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é `default`. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `samconfig.toml` na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--confirm-changeset` | `--no-confirm-changeset`

Solicite a confirmação se o AWS SAM CLI implanta o conjunto de alterações computado.

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--disable-rollback` | `--no-disable-rollback`

Especifique se deseja reverter sua pilha CloudFormation se ocorrer um erro durante uma implantação. Por padrão, se houver um erro durante uma implantação, sua pilha CloudFormation voltará ao último estado estável. Se você especificar `--disable-rollback` e ocorrer um erro durante uma implantação, os recursos que foram criados ou atualizados antes da ocorrência do erro não serão revertidos.

`--fail-on-empty-changeset` | `--no-fail-on-empty-changeset`

Especifique se deseja retornar um código de saída diferente de zero se não houver alterações a serem feitas na pilha. O comportamento padrão é retornar um código de saída diferente de zero.

`--force-upload`

Especifique essa opção para fazer upload de artefatos, mesmo que eles correspondam aos artefatos existentes no bucket do Amazon S3. Os artefatos correspondentes são sobrescritos.

`--guided`, `-g`

Especifique essa opção para que o AWS SAM CLI use prompts que o guie durante a implantação.

--help

Mostre esta mensagem e saia.

--image-repositories *TEXT*

Um mapeamento de funções para o URI do repositório Amazon ECR. Funções de referência por meio de sua ID lógica. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam deploy --image-repositories Function1=123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-repo
```

Você pode especificar esta opção várias vezes em um único comando.

--image-repository *TEXT*

O nome do repositório Amazon ECR em que esse comando carrega a imagem da sua função. Essa opção é necessária para funções declaradas com o tipo de pacote Image.

--kms-key-id *TEXT*

O ID de uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS) usada para criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon S3. Se você não especificar essa opção, o AWS SAM usará chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

--metadata

Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos referenciados em seu modelo.

--no-execute-changeset

Indica se o conjunto de alterações deve ser aplicado. Especifique essa opção se quiser visualizar as alterações da pilha antes de aplicar o conjunto de alterações. Esse comando cria um conjunto de alterações CloudFormation e, em seguida, sai sem aplicar o conjunto de alterações. Para aplicar o conjunto de alterações, execute o mesmo comando sem essa opção.

--no-progressbar

Não exiba uma barra de progresso ao fazer o upload de artefatos para o Amazon S3.

--notification-arns *LIST*

Uma lista dos ARNs de tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que o CloudFormation associa à pilha.

`--on-failure [ROLLBACK | DELETE | DO_NOTHING]`

Especifique a ação a ser tomada quando uma pilha falhar na criação.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **ROLLBACK** — Reverte a pilha para um estado anterior em boas condições.
- **DELETE** — Reverte a pilha para um estado anterior em boas condições, se existir um. Caso contrário, exclui a pilha.
- **DO_NOTHING** — Nem reverte nem exclui a pilha. O efeito é o mesmo do `--disable-rollback`.

O comportamento padrão é **ROLLBACK**.

 Note

Você pode especificar a opção `--disable-rollback` ou a opção `--on-failure`, mas não ambos.

`--parameter-overrides` *LIST*

Uma sequência que contém substituições de parâmetros CloudFormation codificados como pares chave-valor. Cada substituição usa o formato `ParameterKey=name,ParameterValue=value`. As substituições múltiplas são separadas por espaços. Veja dois exemplos a seguir:

```
$ sam deploy --parameter-overrides ParameterKey=value1,ParameterValue=value2
```

```
$ sam deploy --parameter-overrides ParameterKey=value1,ParameterValue=value2  
ParameterKey=hello,ParameterValue=world ParameterKey=apple,ParameterValue=banana
```

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

O Região da AWS para o qual implantar. Por exemplo, `us-east-1`.

`--resolve-image-repos`

Crie automaticamente repositórios do Amazon ECR para uso no empacotamento e implantação em implantações não guiadas. Esta opção se aplica apenas às funções e camadas com o

`PackageType`: Image especificado. Se você especificar a opção `--guided`, então o AWS SAM CLI ignora o `--resolve-image-repos`.

 Note

Se você criar AWS SAM automaticamente qualquer repositório do Amazon ECR para funções ou camadas com essa opção e, posteriormente, excluir essas funções ou camadas do seu modelo AWS SAM, os repositórios correspondentes do Amazon ECR serão automaticamente excluídos.

`--resolve-s3`

Crie automaticamente um bucket do Amazon S3 para uso no empacotamento e implantação em implantações não guiadas. Se você especificar a opção `--guided`, então a CLI AWS SAM ignora o `--resolve-s3`. Se você especificar as opções `--s3-bucket` e `--resolve-s3`, ocorrerá um erro.

`--role-arn` *TEXT*

O nome de recurso da Amazon (ARN) de um perfil do IAM que CloudFormation assume ao aplicar o conjunto de alterações.

`--s3-bucket` *TEXT*

O nome do bucket do Amazon S3 onde esse comando faz upload seu modelo CloudFormation. Se seu modelo for maior que 51.200 bytes, a opção `--s3-bucket` ou a opção `--resolve-s3` serão obrigatórias. Se você especificar as opções `--s3-bucket` e `--resolve-s3`, ocorrerá um erro.

`--s3-prefix` *TEXT*

O prefixo adicionado aos nomes dos artefatos que são enviados ao bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho (nome da pasta) para o bucket do Amazon S3.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--signing-profiles` *LIST*

A lista de perfis de assinatura com os quais assinar seus pacotes de implantação. Essa opção usa uma lista de pares de valores-chave, em que a chave é o nome da função ou

camada a ser assinada e o valor é o perfil de assinatura, com um proprietário de perfil opcional delimitado por :. Por exemplo, `FunctionNameToSign=SigningProfileName1`
`LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner`.

`--stack-name` *TEXT*

(Obrigatório) O nome da pilha CloudFormation na qual você estiver implantando. Se você especificar uma pilha existente, o comando atualizará a pilha. Se você especificar uma nova pilha, o comando a criará.

`--tags` *LIST*

Uma lista de tags a serem associadas à pilha criada ou atualizada. O CloudFormation também propaga essas tags para recursos na pilha que as suportam.

`--template-file`, `--template`, `-t` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo em que seu modelo AWS SAM está localizado.

Note

Se você especificar essa opção, então AWS SAM implantará somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

`--use-json`

JSON de saída para o modelo CloudFormation. A saída padrão é YAML.

Exemplo

Para obter um exemplo detalhado e uma explicação aprofundada sobre o uso do subcomando `sam deploy`, consulte [Introdução à implantação com o AWS SAM](#).

sam init

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam init`.

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre o uso do AWS SAMCLI `sam init` comando, consulte [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).

O comando `sam init` fornece opções para inicializar um novo aplicativo sem servidor.

Uso

```
$ sam init <options>
```

Opções

`--app-template` *TEXT*

O identificador do modelo de aplicativo gerenciado que você deseja usar. Se você não tiver certeza, chame `sam init` sem opções para um fluxo de trabalho interativo.

Esse parâmetro é obrigatório se `--no-interactive` for especificado e `--location` não for fornecido.

Esse parâmetro só está disponível na versão 0.30.0 e posterior do AWS SAM CLI. A especificação desse parâmetro com uma versão anterior resulta em um erro.

`--application-insights` | `--no-application-insights`

Ative o monitoramento CloudWatch do Amazon Application Insights para seu aplicativo. Para saber mais, consulte [Como usar o CloudWatch Application Insights para monitorar as aplicações sem servidor do AWS SAM](#).

A opção padrão é `--no-application-insights`.

`--architecture`, `-a` [*x86_64* | *arm64*]

A arquitetura do conjunto de instruções para as funções do Lambda do seu aplicativo. Especifique um dos `x86_64` ou `arm64`.

`--base-image` [*amazon/dotnet8-base* | *amazon/dotnet6-base* | *amazon/java25-base* | *amazon/java21-base* | *amazon/java17-base* | *amazon/java11-base* | *amazon/nodejs24.x-base* | *amazon/nodejs22.x-base* | *amazon/nodejs20.x-base* | *amazon/nodejs18.x-base* | *amazon/nodejs16.x-base* | *amazon/python3.14-base* | *amazon/python3.13-base* | *amazon/python3.12-base* | *amazon/python3.11-base* | *amazon/python3.10-base* | *amazon/python3.9-base* | *amazon/python3.8-base* | *amazon/ruby3.4-base* | *amazon/ruby3.3-base* | *amazon/ruby3.2-base*]

A imagem base do seu aplicativo. Essa opção se aplica somente quando o tipo de pacote é `Image`.

Esse parâmetro é necessário se `--no-interactive` for especificado, `--package-type` for especificado como `Image` e `--location` não for especificado.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir as mensagens de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--dependency-manager`, `-d` [*gradle* | *mod* | *maven* | *bundler* | *npm* | *cli-package* | *pip*]

O gerenciador de dependências do seu tempo de execução do Lambda.

`--extra-content`

Substitua quaisquer parâmetros personalizados na configuração `cookiecutter.json` do modelo, por exemplo, `{"customParam1": "customValue1", "customParam2": "customValue2"}`.

`--help`, `-h`

Mostra esta mensagem e sai.

`--location`, `-l` *TEXT*

O local do modelo ou aplicativo (Git, Mercurial, HTTP/HTTPS, arquivo.zip, caminho).

Esse parâmetro é necessário se `--no-interactive` for especificado e `--runtime`, `--name`, e `--app-template` não for fornecido.

Para repositórios Git, você deve usar a localização da raiz do repositório.

Para caminhos locais, o modelo deve estar no formato de arquivo.zip ou [Cookiecutter](#).

`--name, -n TEXT`

O nome do seu projeto a ser gerado como um diretório.

Esse parâmetro é obrigatório se `--no-interactive` for especificado e `--location` não for fornecido.

`--no-input`

Desativa a solicitação do Cookiecutter e aceita os valores `vcfdefault` que são definidos na configuração do modelo.

`--no-interactive`

Desative a solicitação interativa para os parâmetros de inicialização e falha se algum valor necessário estiver ausente.

`--output-dir, -o PATH`

O local em que o aplicativo inicializado é gerado.

`--package-type [ Zip | Image ]`

O tipo de pacote do aplicativo de exemplo. `Zip` cria um arquivo `.zip` e `Image` cria uma imagem de contêiner.

`--runtime, -r [ dotnet8 | dotnet6 | java25 | java21 | java17 | java11 | nodejs24.x | nodejs22.x | nodejs20.x | nodejs18.x | nodejs16.x | python3.14 | python3.13 | python3.12 | python3.11 | python3.10 | python3.9 | python3.8 | ruby3.4 | ruby3.3 | ruby3.2 ]`

O tempo de execução do Lambda do seu aplicativo. Essa opção se aplica somente quando o tipo de pacote é `Zip`.

Esse parâmetro é necessário se `--no-interactive` for especificado, `--package-type` for especificado como `Zip` e `--location` não for especificado.

`--save-params`

Salve os parâmetros que você fornece na linha de comando no arquivo AWS SAM de configuração.

`--tracing` | `--no-tracing`

Ative o AWS X-Ray rastreamento para suas funções do Lambda.

Exemplo

Para obter um exemplo detalhado e uma explicação aprofundada sobre o uso do subcomando `sam init`, consulte [Crie seu aplicativo em AWS SAM](#).

sam list

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam list` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O comando `sam list` gera informações importantes sobre os recursos em seu aplicativo sem servidor e o estado do seu aplicativo sem servidor. Use `sam list` antes e depois da implantação para ajudar durante o desenvolvimento local e na nuvem.

Uso

```
$ sam list <options> <subcommand>
```

Opções

`--help`, `-h`

Mostre esta mensagem e saia.

Subcomandos

endpoints

Exibe uma lista de endpoints locais e de nuvem da sua CloudFormation pilha. Para obter mais informações, consulte [sam list endpoints](#).

resources

Exibe os recursos em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM) que são criados AWS CloudFormation na implantação. Para obter mais informações, consulte [sam list resources](#).

stack-outputs

Exibe as saídas da sua CloudFormation pilha a partir de um modelo AWS SAM ou CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [sam list stack-outputs](#).

sam list endpoints

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam list endpoints` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O subcomando `sam list endpoints` exibe uma lista de endpoints locais e de nuvem da sua pilha CloudFormation. Você pode interagir com esses recursos por meio dos comandos `sam local` e `sam sync`.

AWS Lambda e os tipos de recursos do Amazon API Gateway são compatíveis com esse comando.

Note

Domínios personalizados são suportados quando configurados para seus recursos do Amazon API Gateway. Esse comando exibirá o domínio personalizado em vez do endpoint padrão.

Uso

```
$ sam list endpoints <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados.

Valor padrão: `default`

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *TEXT*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados.

Valor padrão: O `samconfig.toml` no diretório de trabalho atual.

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pelo AWS SAM CLI com timestamps.

`--help`, `-h`

Mostre esta mensagem e saia.

`--output` `[json|table]`

Especifique o formato para gerar resultados.

Valor padrão: `table`

`--profile` *TEXT*

Selecione um perfil específico do arquivo de credenciais para obter credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

Defina a AWS região do serviço. Por exemplo, `us-east-1`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stack-name` *TEXT*

Nome da CloudFormation pilha implantada. O nome da pilha pode ser encontrado no `samconfig.toml` arquivo do seu aplicativo ou no arquivo de configuração designado.

Quando essa opção não for especificada, os recursos locais definidos em seu modelo serão exibidos.

`--template-file`, `--template`, `-t` *PATH*

Arquivo de modelo do AWS SAM.

Valor padrão: `template.[yaml|yml|json]`

Exemplos

Exiba uma saída, no formato json, dos endpoints de recursos implantados da sua pilha CloudFormation chamada `test-stack`.

```
$ sam list endpoints --stack-name test-stack --output json

[
  {
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction",
    "PhysicalResourceId": "sam-app-test-list-HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq",
    "CloudEndpoint": "https://zt55oi7kbljxjmcoahsj3cknwu0rposq.lambda-url.us-east-1.on.aws/",
    "Methods": "-"
  },
  {
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi",
    "PhysicalResourceId": "uj80ue2o2",
    "CloudEndpoint": [
      "https://uj80ue2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod",
      "https://uj80ue2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Stage"
    ],
    "Methods": [
      "/hello['get']"
    ]
  }
]
```

sam list resources

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam list resources` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O subcomando `sam list resources` exibe os recursos em seu modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM) que são criados em AWS CloudFormation pela AWS SAM transformação na implantação.

Use `sam list resources` com um modelo AWS SAM antes da implantação para ver os recursos que serão criados. Forneça um nome de CloudFormation pilha para visualizar uma lista consolidada que inclui recursos implantados.

Note

Para gerar uma lista de recursos do seu modelo AWS SAM, uma transformação local do seu modelo é executada. Os recursos que serão implantados sob condições, como em uma região específica, estão incluídos nessa lista.

Uso

```
$ sam list resources <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados.

Valor padrão: `default`

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *TEXT*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados.

Valor padrão: `o samconfig.toml` no diretório de trabalho atual.

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pelo AWS SAM CLI com timestamps.

`--help, -h`

Mostre esta mensagem e saia.

`--output [json|table]`

Especifique o formato para gerar resultados.

Valor padrão: `table`

`--profile TEXT`

Selecione um perfil específico do arquivo de credenciais para obter credenciais da AWS.

`--region TEXT`

Defina a AWS região do serviço. Por exemplo, `us-east-1`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stack-name TEXT`

Nome da CloudFormation pilha implantada. O nome da pilha pode ser encontrado no `samconfig.toml` arquivo do seu aplicativo ou no arquivo de configuração designado.

Quando fornecidos, os IDs lógicos de recursos do seu modelo serão mapeados para os IDs físicos correspondentes em CloudFormation. Para saber mais sobre IDs físicas, consulte [os campos de recursos](#) no Guia AWS CloudFormation do usuário.

Quando essa opção não for especificada, os recursos locais definidos em seu modelo serão exibidos.

`--template-file, --template, -t PATH`

Arquivo de modelo do AWS SAM.

Valor padrão: `template.[yaml|yml|json]`

Exemplos

Exiba uma saída, em formato de tabela, dos recursos locais do seu modelo AWS SAM e dos recursos implantados da sua pilha CloudFormation chamada `test-stack`. Execute no mesmo diretório do seu modelo local.

```
$ sam list resources --stack-name test-stack --output table
```

Logical ID	Physical ID
HelloWorldFunction	sam-app-test-list-
HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq	
HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd	sam-app-test-list-
HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd-1QH7CP0CBL2IK	
HelloWorldFunctionRole	sam-app-test-list-
HelloWorldFunctionRole-SRJDMJ6F7F41	
ServerlessRestApi	uj80uoe2o2
ServerlessRestApiDeployment47fc2d5f9d	pncw5f
ServerlessRestApiProdStage	Prod
ServerlessRestApiDeploymentf5716dc08b	-

sam list stack-outputs

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam list stack-outputs` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O subcomando `sam list stack-outputs` exibe as saídas da sua pilha AWS CloudFormation a partir de um AWS Serverless Application Model (AWS SAM) ou modelo CloudFormation. Para obter mais informações sobre Outputs, consulte [Resultados](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation.

Uso

```
$ sam list stack-outputs <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados.

Valor padrão: `default`

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *TEXT*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados.

Valor padrão: O `samconfig.toml` no diretório de trabalho atual.

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pelo AWS SAM CLI com timestamps.

`--help`, `-h`

Mostre esta mensagem e saia.

`--output` `[json|table]`

Especifique o formato para gerar resultados.

Valor padrão: `table`

`--profile` *TEXT*

Selecione um perfil específico do arquivo de credenciais para obter credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

Defina a AWS região do serviço. Por exemplo, `us-east-1`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stack-name` *TEXT*

Nome da CloudFormation pilha implantada. O nome da pilha pode ser encontrado no `samconfig.toml` arquivo do seu aplicativo ou no arquivo de configuração designado.

Essa opção é obrigatória.

Exemplos

Exibe as saídas, em formato de tabela, dos recursos em sua pilha CloudFormation chamados `test-stack`.


```
$ sam list stack-outputs --stack-name test-stack --output table
```

OutputKey	OutputValue	
Description		
HelloWorldFunctionIamRole	arn:aws:iam:: <i>account-number</i> :role/sam-	
Implicit IAM Role created for Hello	app-test-list-HelloWorldFunctionRole-	World
function	SRJDMJ6F7F41	
HelloWorldApi	https://uj80ue2o2.execute-api.us-	API
Gateway endpoint URL for Prod	east-1.amazonaws.com/Prod/hello/	stage
for Hello World function		
HelloWorldFunction	arn:aws:lambda:us-	Hello
World Lambda Function ARN	east-1: <i>account-number</i> :function:sam-app-	
	test-list-	
	HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq	

sam local callback

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam local callback`.

Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam local callback` comando permite que você envie retornos de chamada para execuções de funções duráveis locais durante o desenvolvimento e o teste.

Uso

```
$ sam local callback <subcommand> <options>
```

Opções

`--help`, `-h`

Mostre esta mensagem e saia.

Subcomandos

succeed

Envie um retorno de chamada bem-sucedido para uma execução de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local callback succeed](#).

fail

Envie um retorno de chamada de falha para uma execução de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local callback fail](#).

heartbeat

Envie um retorno de chamada de pulsação para uma execução de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local callback heartbeat](#).

sam local callback succeed

Envie um retorno de chamada bem-sucedido para uma execução de função durável.

Uso

```
$ sam local callback succeed CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma resposta bem-sucedida.

Opções

-r, --result TEXT

Carga útil do resultado de sucesso como string.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Envie um retorno de chamada bem-sucedido sem resultado:

```
$ sam local callback succeed my-callback-id
```

Envie um retorno de chamada de sucesso com o resultado:

```
$ sam local callback succeed my-callback-id --result 'Task completed successfully'
```

Envie um retorno de chamada bem-sucedido com a opção curta:

```
$ sam local callback succeed my-callback-id -r 'Success result'
```

sam local callback fail

Envie um retorno de chamada de falha para uma execução de função durável.

Uso

```
$ sam local callback fail CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma resposta de falha.

Opções

--error-data TEXT

Dados de erro adicionais.

--stack-trace TEXT

Entradas de rastreamento de pilha. Essa opção pode ser especificada várias vezes.

--error-type TEXT

Tipo de erro.

--error-message TEXT

Mensagem de erro detalhada.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

`--beta-features / --no-beta-features`

Ativar/desativar os recursos beta.

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

`-h, --help`

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Envie um retorno de chamada de falha sem parâmetros:

```
$ sam local callback fail my-callback-id
```

Enviar retorno de chamada de falha com mensagem de erro:

```
$ sam local callback fail my-callback-id --error-message 'Task failed'
```

Envie um retorno de chamada de falha com todos os parâmetros:

```
$ sam local callback fail my-callback-id --error-message 'Task failed' --error-type 'ValidationError' --stack-trace 'at line 42' --error-data '{"code": 500}'
```

sam local callback heartbeat

Envie um retorno de chamada de pulsação para uma execução de função durável.

Uso

```
$ sam local callback heartbeat CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma pulsação.

Opções

`--region TEXT`

Defina a AWS região do serviço (por exemplo, `us-east-1`).

`--profile TEXT`

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

`--config-env TEXT`

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: `default`

`--config-file TEXT`

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: `samconfig.toml`

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

`--beta-features / --no-beta-features`

Ativar/desativar recursos beta.

`--debug`

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

`-h, --help`

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Enviar retorno de chamada de pulsação:

```
$ sam local callback heartbeat my-callback-id
```

sam local execution

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam local execution`.

Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam local execution` comando permite gerenciar e inspecionar execuções de funções duráveis locais durante o desenvolvimento e o teste.

 Note

Esses comandos podem não exigir acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam local execution <subcommand> <options>
```

Opções

`--help`, `-h`

Mostre esta mensagem e saia.

Subcomandos

get

Obtenha detalhes de uma execução de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local execution get](#).

history

Obtenha o histórico de execução de uma função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local execution history](#).

stop

Interrompa a execução de uma função durável. Para obter mais informações, consulte [sam local execution stop](#).

sam local execution get

Recupere os detalhes da execução de uma função durável específica.

 Note

Esse comando pode não exigir acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam local execution get DURABLE_EXECUTION_ARN [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

DURABLE_EXECUTION_ARN

O Amazon Resource Name (ARN) da execução da função durável para a qual recuperar detalhes.

Opções

`--format [summary|json]`

Formato de saída. Padrão: summary

`--region TEXT`

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

`--profile TEXT`

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

`--config-env TEXT`

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

`--config-file TEXT`

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

`--beta-features / --no-beta-features`

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Obtenha detalhes da execução com o formato de resumo padrão:

```
$ sam local execution get arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id
```

Obtenha detalhes da execução no formato JSON:

```
$ sam local execution get arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --format json
```

sam local execution history

Obtenha o histórico de execução de uma função durável.

Uso

```
$ sam local execution history EXECUTION_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

EXECUTION_ID

O identificador exclusivo da execução durável da função para a qual recuperar o histórico.

Opções

--format [table|json]

Formato de saída. Padrão: table

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Obtenha o histórico de execução em formato de tabela:

```
$ sam local execution history my-execution-id
```

Obtenha o histórico de execução no formato JSON:

```
$ sam local execution history my-execution-id --format json
```

sam local execution stop

Pare a execução de uma função durável em execução.

Note

Esse comando pode não exigir acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam local execution stop DURABLE_EXECUTION_ARN [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

DURABLE_EXECUTION_ARN

O Amazon Resource Name (ARN) da execução da função durável a ser interrompida.

Opções

--error-message TEXT

Mensagem de erro a ser associada à execução interrompida.

--error-type TEXT

Tipo de erro a ser associado à execução interrompida.

--error-data TEXT

Dados de erro a serem associados à execução interrompida.

--stack-trace TEXT

Entradas de rastreamento de pilha. Essa opção pode ser especificada várias vezes.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Pare a execução sem detalhes de erro:

```
$ sam local execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id
```

Pare a execução com mensagem de erro e digite:

```
$ sam local execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --error-message "Execution
cancelled" --error-type "UserCancellation"
```

Pare a execução com detalhes completos do erro e rastreamento de pilha:

```
$ sam local execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --error-message "Task
failed" --error-type "TaskFailure" --error-data '{"reason":"timeout"}' --stack-trace
"at function1()" --stack-trace "at function2()"
```

sam local generate-event

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam local generate-event` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam local generate-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes com sam local generate-event](#).

O subcomando `sam local generate-event` gera amostras de carga útil de eventos para suporte Serviços da AWS.

Uso

```
$ sam local generate-event <options> <service> <event> <event-options>
```

Opções

`--config-env TEXT`

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file PATH`

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `samconfig.toml` na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

Serviço

Para visualizar uma lista de serviços compatíveis, execute o comando a seguir:

```
$ sam local generate-event
```

Event

Para ver uma lista de eventos compatíveis que podem ser gerados para cada serviço, execute o seguinte:

```
$ sam local generate-event <service>
```

Opções de eventos

Para ver uma lista das opções de eventos compatíveis que você pode modificar, execute o seguinte:

```
$ sam local generate-event <service> <event> --help
```

Exemplos

Para obter exemplos sobre como usar o subcomando `sam local generate-event`, consulte [Gere eventos de exemplo](#).

sam local invoke

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model `sam local invoke` subcomando Command Line Interface (AWS SAMCLI).

- Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre o uso do AWS SAMCLI `sam local invoke` subcomando, consulte [Introdução aos testes com sam local invoke](#).

O `sam local invoke` subcomando inicia uma invocação única de uma função localmente. AWS Lambda

Note

Para funções duráveis, `sam local invoke` suporta execução em estado com verificação e repetição automáticas. O contêiner permanece em execução durante a execução durável da função para lidar com a persistência e a retomada do estado.

Uso

```
$ sam local invoke <arguments> <options>
```

Note

Se você tiver mais de uma função definida em seu AWS SAM modelo, forneça a ID lógica da função que você deseja invocar.

Argumentos

Resource ID (ID do recurso)

O ID da função do Lambda a ser invocada.

Esse argumento é opcional. Se seu aplicativo contiver uma única função Lambda, a AWS SAM CLI a invocará. Se seu aplicativo contiver várias funções, forneça o ID da função a ser invocada.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o ARN do recurso.

Opções

--add-host *LIST*

Passa um nome de host para mapeamento de endereço IP para o arquivo host do contêiner do Docker. Esse parâmetro pode ser passado várias vezes.

Example

Exemplo: --add-host *example.com:127.0.0.1*

--beta-features | --no-beta-features

Permita ou negue recursos beta.

--config-env *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é "padrão". Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `“samconfig.toml”` na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--container-env-vars`

(Opcional) Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem da função do Lambda ao depurar localmente.

`--container-host` *TEXT*

Host do contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é `localhost`. Se você quiser executar AWS SAMCLI em um contêiner do Docker no macOS, você pode especificar `host.docker.internal`. Se você quiser executar o contêiner em um host diferente AWS SAMCLI, você pode especificar o endereço IP do host remoto.

`--container-host-interface` *TEXT*

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner devem se vincular. O valor padrão é `127.0.0.1`. Use `0.0.0.0` para vincular a todas as interfaces.

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração que o AWS SAMCLI gera e para exibir timestamps.

`--debug-args` *TEXT*

Argumentos adicionais a serem transmitidos para o depurador.

`--debug-port, -d` *TEXT*

Quando especificado, inicia o contêiner da função do Lambda no modo de depuração e expõe essa porta no host local.

`--debugger-path` *TEXT*

O caminho do host para um depurador montado no contêiner Lambda.

`--docker-network` *TEXT*

Especifica o nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do Docker do Lambda devem se conectar, juntamente com a rede de ponte padrão. Se não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão somente à rede de Docker de ponte padrão.

`--docker-volume-basedir, -v TEXT`

A localização do diretório base em que o AWS SAM arquivo existe. Se o Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá montar o caminho em que o AWS SAM arquivo existe na máquina Docker e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

`--durable-execution-name TEXT`

Nome da execução durável (somente para funções duráveis)

`--env-vars, -n PATH`

O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente da função do Lambda. Para obter mais informações sobre variáveis de ambiente, consulte [Arquivo de variável de ambiente](#).

`--event, -e PATH`

O arquivo JSON que contém dados de eventos que são passados para a função do Lambda quando ela é invocada. Se você não especificar essa opção, nenhum evento será assumido. Para inserir JSON `stdin`, você deve passar o valor '-'. Para obter detalhes sobre formatos de mensagens de eventos de diferentes AWS serviços, consulte Como [trabalhar com outros serviços](#) no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

`--force-image-build`

Especifica se o AWS SAMCLI deve reconstruir a imagem usada para invocar função do Lambda com camadas.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--hook-name TEXT`

O nome do hook usado para estender a funcionalidade AWS SAMCLI.

Valores aceitos: terraform.

`--invoke-image TEXT`

O URI da imagem do contêiner que você deseja usar para a invocação da função local. Por padrão, o AWS SAM extrai a imagem de contêiner do Amazon ECR Public (que está listada em [Repositórios de imagens para AWS SAM](#)). Use essa opção para extrair a imagem de outro localização.

Por exemplo, `aws-sam local invoke MyFunction --invoke-image amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8`

`--layer-cache-basedir` *DIRECTORY*

Especifica a localização do diretório base onde as camadas que seu modelo usa são baixadas.

`--log-file, -l` *TEXT*

O arquivo de log para o qual enviar os registros de runtime.

`--mount-symlinks`

Garante que a CLI do AWS SAM sempre monte symlinks que estão presentes nos arquivos a serem criados ou invocados. Isso se aplica somente aos symlinks no diretório de nível superior (ou seja, links simbólicos que estão diretamente na raiz da função). Por padrão, os symlinks não são montados, exceto aqueles necessários para usar o `build-in-source` no `node_modules` no NodeJS.

`--no-event`

Invoca a função com um evento vazio.

`--no-memory-limit`

Remove a limitação de memória no contêiner durante a chamada local, mesmo quando a memória está configurada no AWS SAM modelo.

`--parameter-overrides`

Uma string que contém substituições de CloudFormation parâmetros codificadas como pares de valores-chave. Use o mesmo formato do AWS Command Line Interface (AWS CLI). O formato da CLI do AWS SAM é uma palavra-chave explícita de chave e valor e cada substituição é separada por um espaço. Veja dois exemplos a seguir:

- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world`
- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world
ParameterKey=example1,ParameterValue=example2
ParameterKey=apple,ParameterValue=banana`

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém as AWS credenciais.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, `us-east-1`.

`--runtime` *TEXT*

Usa o runtime especificado para invocar uma função do Lambda localmente. Isso substitui o runtime definido no arquivo `template.yml`. Isso também permite testar as funções do Lambda com diferentes tempos de execução sem modificar a configuração original da função.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo AWS SAM de configuração.

`--shutdown`

Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, a fim de testar o tratamento da extensão sobre o comportamento de desligamento.

`--skip-prepare-infra`

Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver sido feita. Execute com a opção `--hook-name`.

`--skip-pull-image`

Por padrão, ele AWS SAMCLI verifica o ambiente de runtime remoto mais recente do Lambda e atualiza sua imagem local automaticamente para se manter sincronizada.

Especifique essa opção para pular a remoção da Docker imagem mais recente para seu ambiente de runtime do Lambda.

`--template, -t` *PATH*

O arquivo AWS SAM de modelo.

Essa opção não é compatível com o `--hook-name`.

 Note

Se você especificar essa opção, AWS SAM carrega somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

`--tenant-id` *TEXT*

O ID do locatário para funções Lambda de vários locatários. Usado para garantir o isolamento computacional entre diferentes inquilinos. Obrigatório ao invocar funções configuradas com o modo de isolamento do inquilino.

--terraform-plan-file

O caminho relativo ou absoluto para seu arquivo de Terraform plano local ao usar o AWS SAMCLI com Terraform Cloud. Essa opção exige que --hook-name seja definida como terraform.

Exemplos

O exemplo a seguir usa um evento gerado para testes locais usando um evento `s3.json` para invocar uma função do Lambda localmente

```
$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction
```

O exemplo a seguir testa a função `HelloWorldFunction` usando o runtime do Python 3.11

```
$ sam local invoke --runtime python3.11 HelloWorldFunction
```

O exemplo a seguir testa a função `HelloWorldFunction` com nome de execução durável

```
$ sam local invoke HelloWorldFunction --durable-execution-name my-execution
```

sam local start-api

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam local start-api` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre o uso do subcomando AWS SAM CLI `sam local start-api`, consulte [Introdução aos testes com sam local start-api](#).

O subcomando `sam local start-api` executa suas funções AWS Lambda localmente para testar por meio de um host de servidor HTTP local.

Uso

```
$ sam local start-api <options>
```

Opções

`--add-host` *LIST*

Passa um nome de host para mapeamento de endereço IP para o arquivo host do contêiner do Docker. Esse parâmetro pode ser passado várias vezes.

Example

Exemplo: `--add-host` *example.com:127.0.0.1*

`--beta-features` | `--no-beta-features`

Permita ou negue recursos beta.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--container-env-vars`

Opcional. Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem ao depurar localmente.

`--container-host` *TEXT*

Host do contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é localhost. Se você quiser executar AWS SAM CLI em um contêiner do Docker no macOS, você pode especificar `host.docker.internal`. Se quiser executar o contêiner em um host diferente AWS SAM CLI, você pode especificar o endereço IP do host remoto.

`--container-host-interface` *TEXT*

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner devem se vincular. O valor padrão é 127.0.0.1. Use 0.0.0.0 para vincular a todas as interfaces.

--debug

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada pelo AWS SAM CLI e exibir timestamps.

--debug-args *TEXT*

Argumentos adicionais a serem transmitidos para o depurador.

--debug-function

Opcional. Especifica a função do Lambda para aplicar opções de depuração quando for especificado como `--warm-containers`. Esse parâmetro se aplica a `--debug-port`, `--debugger-path` e `--debug-args`.

--debug-port, **-d** *TEXT*

Quando especificado, inicia o contêiner da função do Lambda no modo de depuração e expõe essa porta no host local.

--debugger-path *TEXT*

O caminho do host para um depurador que será montado no contêiner Lambda.

--docker-network *TEXT*

Especifica o nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do Docker do Lambda devem se conectar, juntamente com a rede de ponte padrão. Se não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão somente à rede de Docker de ponte padrão.

--docker-volume-basedir, **-v** *TEXT*

A localização do diretório base em que o AWS SAM arquivo existe. Se o Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá montar o caminho em que o arquivo AWS SAM existe na máquina Docker e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

--env-vars, **-n** *PATH*

O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente da função do Lambda.

--force-image-build

Especifica se AWS SAM CLI deve reconstruir a imagem usada para invocar funções com camadas.

--help

Mostra esta mensagem e sai.

`--hook-name` *TEXT*

O nome do hook usado para estender a funcionalidade AWS SAM CLI.

Valores aceitos: terraform.

`--host` *TEXT*

O nome do host local ou endereço IP ao qual se vincular (padrão: '127.0.0.1').

`--invoke-image` *TEXT*

O URI da imagem de contêiner que você deseja usar para suas funções do Lambda. Por padrão, AWS SAM extrai a imagem de contêiner do Amazon ECR Public. Use essa opção para extrair a imagem de outra localização.

Especifique essa opção várias vezes. Cada instância dessa opção pode ter uma string ou um par de valores-chave. Se você especificar uma string, ela será a URI da imagem do contêiner a ser usada para todas as funções em seu aplicativo. Por exemplo, `sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8`. Se você especificar um par de valores-chave, a chave será o nome do recurso e o valor será o URI da imagem do contêiner a ser usada para esse recurso. Por exemplo `sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8 --invoke-image Function1=amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8`. Com pares de valores-chave, você pode especificar imagens de contêiner diferentes para recursos diferentes.

`--layer-cache-basedir` *DIRECTORY*

Especifica a localização com base na qual as camadas que seu modelo usa são baixadas.

`--log-file, -l` *TEXT*

O arquivo de log para o qual enviar os logs de runtime.

`--no-memory-limit`

Remove a limitação de memória no contêiner durante a invocação local, mesmo quando a memória está configurada no modelo do AWS SAM.

`--parameter-overrides`

Uma sequência que contém substituições de parâmetros CloudFormation codificados como pares chave-valor. Use o mesmo formato de AWS Command Line Interface (AWS CLI). O formato da CLI do AWS SAM é uma palavra-chave explícita de chave e valor e cada substituição é separada por um espaço. Veja dois exemplos a seguir:

- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world`
- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world
ParameterKey=example1,ParameterValue=example2
ParameterKey=apple,ParameterValue=banana`

`--port, -p` *INTEGER*

O número da porta local para escutar (padrão: '3000').

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--shutdown`

Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, a fim de testar o tratamento da extensão sobre o comportamento de desligamento.

`--skip-prepare-infra`

Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver sido feita. Execute com a opção `--hook-name`.

`--skip-pull-image`

Especifica se o comando deve ignorar a extração da imagem mais recente do Docker para o runtime do Lambda.

`--ssl-cert-file` *PATH*

Caminho para o arquivo do certificado SSL (padrão: Nenhum). Ao usar essa opção, a opção `--ssl-key-file` também deve ser usada.

`--ssl-key-file` *PATH*

Caminho para o arquivo de chave SSL (padrão: Nenhum). Ao usar essa opção, a opção `--ssl-cert-file` também deve ser usada.

`--static-dir, -s TEXT`

Todos os arquivos de ativos estáticos (por exemplo, CSS/javascript/HTML) localizados nesse diretório são apresentados em `/`.

`--template, -t PATH`

O arquivo AWS SAM de modelo.

 Note

Se você especificar essa opção, AWS SAM carrega somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

`--terraform-plan-file`

O caminho relativo ou absoluto para seu arquivo de Terraform plano local ao usar o AWS SAM CLI com Terraform Cloud. Essa opção exige que `--hook-name` seja definida como `terraform`.

`--warm-containers [EAGER | LAZY]`

Opcional. Especifica como AWS SAM CLI gerencia os contêineres para cada função.

Existem duas opções:

EAGER: os contêineres de todas as funções são carregados na inicialização e persistem entre as invocações.

LAZY: os contêineres são carregados somente quando cada função é invocada pela primeira vez. Esses contêineres persistem para invocações adicionais.

Exemplo

O exemplo a seguir inicia um servidor local, permitindo que você teste a aplicação por meio da API. Para que esse comando funcione, a aplicação deve estar instalada e o Docker deve estar em execução.

```
$ sam local start-api --port 3000
```

sam local start-lambda

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam local start-lambda` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter documentação sobre como usar o subcomando AWS SAM CLI `sam local start-lambda`, consulte [Introdução aos testes com sam local start-lambda](#).

O subcomando `sam local start-lambda` inicia um endpoint local para emular AWS Lambda.

Uso

```
$ sam local start-lambda <options>
```

Opções

`--add-host` *LIST*

Passa um nome de host para mapeamento de endereço IP para o arquivo host do contêiner do Docker. Esse parâmetro pode ser passado várias vezes.

Example

Exemplo: `--add-host example.com:127.0.0.1`

`--beta-features` | `--no-beta-features`

Permita ou negue recursos beta.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

--container-env-vars

Opcional. Passe variáveis de ambiente para o contêiner de imagem ao depurar localmente.

--container-host *TEXT*

Host do contêiner Lambda emulado localmente. O valor padrão é localhost. Se você quiser executar AWS SAM CLI em um contêiner do Docker no macOS, você pode especificar host.docker.internal. Se quiser executar o contêiner em um host diferente AWS SAM CLI, você pode especificar o endereço IP do host remoto.

--container-host-interface *TEXT*

O endereço IP da interface de rede do host à qual as portas do contêiner devem se vincular. O valor padrão é 127.0.0.1. Use 0.0.0.0 para vincular a todas as interfaces.

--debug

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada pelo AWS SAM CLI e exibir timestamps.

--debug-args *TEXT*

Argumentos adicionais a serem transmitidos para o depurador.

--debug-function

Opcional. Especifica a função do Lambda para aplicar opções de depuração quando for especificado como --warm-containers. Esse parâmetro se aplica a --debug-port, --debugger-path e --debug-args.

--debug-port, -d *TEXT*

Quando especificado, inicia o contêiner da função do Lambda no modo de depuração e expõe essa porta no host local.

--debugger-path *TEXT*

O caminho do host para um depurador a ser montado no contêiner Lambda.

--docker-network *TEXT*

Especifica o nome ou ID de uma rede Docker existente à qual os contêineres do Docker do Lambda devem se conectar, juntamente com a rede de ponte padrão. Se não for especificado, os contêineres do Lambda se conectarão somente à rede de Docker de ponte padrão.

`--docker-volume-basedir, -v TEXT`

A localização do diretório base em que o arquivo AWS SAM existe. Se o Docker estiver sendo executado em uma máquina remota, você deverá montar o caminho em que o arquivo AWS SAM existe na máquina Docker e modificar esse valor para corresponder à máquina remota.

`--env-vars, -n PATH`

O arquivo JSON que contém valores para as variáveis de ambiente da função do Lambda.

`--force-image-build`

Especifique se CLI deve reconstruir a imagem usada para invocar funções com camadas.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--hook-name TEXT`

O nome do hook usado para estender a funcionalidade AWS SAM CLI.

Valores aceitos: terraform.

`--host TEXT`

O nome do host local ou endereço IP ao qual se vincular (padrão: '127.0.0.1').

`--invoke-image TEXT`

O URI da imagem do contêiner que você deseja usar para a invocação da função local. Por padrão, AWS SAM extrai a imagem de contêiner do Amazon ECR Public. Use essa opção para extrair a imagem de outro localização.

Por exemplo, `sam local start-lambda MyFunction --invoke-image amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8`.

`--layer-cache-basedir DIRECTORY`

Especifica a localização com base na qual as camadas que seu modelo usa são baixadas.

`--log-file, -l TEXT`

O arquivo de log para o qual enviar os registros de runtime.

`--no-memory-limit`

Remove a limitação de memória no contêiner durante a invocação local, mesmo quando a memória está configurada no modelo do AWS SAM.

--parameter-overrides

Uma sequência que contém substituições de parâmetros CloudFormation codificados como pares chave-valor. Use o mesmo formato de AWS Command Line Interface (AWS CLI). O formato da CLI do AWS SAM é uma palavra-chave explícita de chave e valor e cada substituição é separada por um espaço. Veja dois exemplos a seguir:

- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world`
- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world
ParameterKey=example1,ParameterValue=example2
ParameterKey=apple,ParameterValue=banana`

--port, -p *INTEGER*

O número da porta local para escutar (padrão: '3001').

--profile *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

--region *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

--shutdown

Emula um evento de desligamento após a conclusão da invocação, a fim de testar o tratamento da extensão sobre o comportamento de desligamento.

--skip-prepare-infra

Ignora a fase de preparação se nenhuma alteração na infraestrutura tiver sido feita. Execute com a opção `--hook-name`.

--skip-pull-image

Especifica se o comando CLI deve ignorar a extração da imagem do Docker mais recente para o runtime do Lambda.

--template, -t *PATH*

O arquivo AWS SAM de modelo.

Note

Se você especificar essa opção, AWS SAM carrega somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta. Essa opção não é compatível com `--hook-name`.

--terraform-plan-file

O caminho relativo ou absoluto para seu arquivo de Terraform plano local ao usar o AWS SAM CLI com Terraform Cloud. Essa opção exige que `--hook-name` seja definida como `terraform`.

--warm-containers *[EAGER | LAZY]*

Opcional. Especifica como AWS SAM CLI gerencia os contêineres para cada função.

Existem duas opções:

- **EAGER**: os contêineres de todas as funções são carregados na inicialização e persistem entre as invocações.
- **LAZY**: os contêineres são carregados somente quando cada função é invocada pela primeira vez. Esses contêineres persistem para invocações adicionais.

Exemplo

Para obter um exemplo detalhado e uma explicação aprofundada sobre o uso do subcomando `sam local start-lambda`, consulte [Introdução aos testes com sam local start-lambda](#).

sam logs

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam logs` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam logs` comando busca registros que são gerados por suas AWS Lambda funções.

Uso

```
$ sam logs <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--cw-log-group` *LIST*

Inclui registros dos grupos de log do CloudWatch Logs que você especifica. Se você especificar essa opção junto com name, AWS SAM incluirá registros dos grupos de registros especificados, além dos registros dos recursos nomeados.

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada pelo AWS SAM CLI e exibir timestamps.

`---end-time`, e *TEXT*

Busca registros até agora. A hora pode ser valores relativos, como '5 minutos atrás', 'amanhã' ou um carimbo de data/hora formatado como '2018-01-01 10:10:10'.

`--filter` *TEXT*

Permite especificar uma expressão para encontrar rapidamente registros que correspondam a termos, frases ou valores nos seus eventos de log. Isso pode ser uma palavra-chave simples (por exemplo, “erro”) ou um padrão compatível com o Amazon CloudWatch Logs. Para a sintaxe, consulte a documentação do [Amazon CloudWatch Logs](#).

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--include-traces`

Inclui traços de X-Ray na saída do log.

`--name, -n TEXT`

O nome do recurso para o qual buscar registros. Se esse recurso fizer parte de uma pilha CloudFormation, esse pode ser o ID lógico do recurso da função no modelo CloudFormation/AWS SAM. Vários nomes podem ser fornecidos repetindo o parâmetro novamente. Se o recurso estiver em uma pilha aninhada, o nome poderá ser precedido pelo nome da pilha aninhada para extrair registros desse recurso (`nestedstacklogicalID/resourceLogicalID`). Se o nome do recurso não for fornecido, a pilha fornecida será verificada e as informações de registro serão extraídas de todos os recursos compatíveis. Se você não especificar essa opção, AWS SAM buscará os logs de todos os recursos na pilha que você especificar. Os seguintes tipos de registro são compatíveis:

- `AWS::Serverless::Function`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::Serverless::Api`
- `AWS::ApiGateway::RestApi`
- `AWS::Serverless::HttpApi`
- `AWS::ApiGatewayV2::Api`
- `AWS::Serverless::StateMachine`
- `AWS::StepFunctions::StateMachine`

`--output TEXT`

Especifica o formato de saída para logs. Para imprimir registros formatados, especifique `text`. Para imprimir os registros como JSON, especifique `json`.

`--profile TEXT`

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region TEXT`

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, `us-east-1`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stack-name TEXT`

O nome da CloudFormation pilha da qual o recurso faz parte.

`--start-time, -s TEXT`

Busca registros a partir desse momento. A hora pode ser valores relativos, como '5 minutos atrás', 'ontem' ou um carimbo de data/hora formatado como '2018-01-01 10:10:10'. O padrão é '10 minutos atrás'.

`--tail, -t`

Encerra a saída do log. Isso ignora o argumento de horário de término e continua a buscar os registros à medida que eles se tornam disponíveis.

Exemplos

Quando suas funções fazem parte de uma CloudFormation pilha, você pode buscar registros usando o ID lógico da função ao especificar o nome da pilha.

```
$ sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name myStack
```

Visualize os registros de um intervalo de tempo específico usando as opções `-s` (`--start-time`) e `-e` (`--end-time`).

```
$ sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name myStack -s '10min ago' -e '2min ago'
```

Você também pode adicionar a opção `--tail` de aguardar novos registros e vê-los à medida que chegam.

```
$ sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name myStack --tail
```

Use a opção `--filter` para encontrar rapidamente os logs que correspondem a determinados termos, frases ou valores nos eventos de log.

```
$ sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name myStack --filter "error"
```

Visualize os registros de um recurso em uma pilha secundária.

```
$ sam logs --stack-name myStack -n childStack/HelloWorldFunction
```

Registros finais de todos os recursos compatíveis em seu aplicativo.

```
$ sam logs --stack-name sam-app --tail
```

Busque registros de uma função do Lambda específica e da API Gateway API em seu aplicativo.

```
$ sam logs --stack-name sam-app --name HelloWorldFunction --name HelloWorldRestApi
```

Busque registros de todos os recursos compatíveis em seu aplicativo e, além disso, dos grupos de registros especificados.

```
$ sam logs --cw-log-group /aws/lambda/myfunction-123 --cw-log-group /aws/lambda/myfunction-456
```

sam package

A interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) empacota um AWS SAM aplicativo.

Esse comando cria um .zip arquivo do código e das dependências e faz upload do arquivo no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS SAM permite a criptografia para todos os arquivos armazenados no Amazon S3. Depois, ele retorna uma cópia do modelo do AWS SAM, substituindo referências a artefatos locais pelo local do Amazon S3 onde o comando fez upload dos artefatos.

Por padrão, quando você usa esse comando, AWS SAM CLI pressupõe que seu diretório de trabalho atual seja o diretório raiz do seu projeto. O AWS SAM CLI primeiro tenta localizar um arquivo de modelo criado usando o comando [sam build](#), localizado na .aws-sam subpasta e chamado `template.yaml`. Em seguida, o AWS SAM CLI tenta localizar um arquivo de modelo chamado `template.yaml` ou `template.yml` no diretório de trabalho atual. Se você especificar a opção `--template`, o comportamento padrão AWS SAM CLI do modelo será substituído e empacotará apenas esse modelo AWS SAM e os recursos locais para os quais ele aponta.

Note

[sam deploy](#) agora executa implicitamente a funcionalidade do `sam package`. Você pode usar o [sam deploy](#) comando diretamente para empacotar e implantar sua aplicação.

Uso

```
$ sam package <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

O ID da função do Lambda para empacotar.

Esse argumento é opcional. Se seu aplicativo contiver uma única função do Lambda, a AWS SAM CLI a empacotará. Se seu aplicativo contiver várias funções, forneça o ID da função para empacotar uma única função.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o ARN do recurso.

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada pelo AWS SAM CLI e exibir timestamps.

`--force-upload`

Substituir arquivos existentes no bucket do Amazon S3. Especifique essa bandeira para fazer upload de artefatos, mesmo que eles correspondam aos artefatos existentes no bucket do Amazon S3.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--image-repository` *TEXT*

O URI do repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) onde esse comando faz upload da imagem da função. Necessário para funções declaradas com o tipo de pacote Image.

`--kms-key-id` *TEXT*

O ID de uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS) usada para criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon S3. Se não for especificada essa opção, AWS SAM usará chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

`--metadata`

(Opcional) Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos referenciados em seu modelo.

`--no-progressbar`

Não exiba uma barra de progresso ao fazer o upload de artefatos para o Amazon S3.

`--output-template-file` *PATH*

O caminho para o arquivo em que o comando grava o modelo empacotado. Se você não especificar um caminho, o comando gravará o modelo na saída padrão.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

`--resolve-s3`

Crie automaticamente um bucket do Amazon S3 para usar na embalagem. Se você especificar as opções `--s3-bucket` e `--resolve-s3`, ocorrerá um erro.

`--s3-bucket` *TEXT*

O nome do bucket do Amazon S3 em que esse comando faz upload do artefato. Se seu artefato for maior que 51.200 bytes, a opção `--s3-bucket` ou a `--resolve-s3` será obrigatória. Se você especificar as opções `--s3-bucket` e `--resolve-s3`, ocorrerá um erro.

`--s3-prefix` *TEXT*

Prefixo adicionado ao nome do artefato que é carregado para o bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho (nome da pasta) para o bucket do Amazon S3. Isso só se aplica às funções declaradas com o tipo de Zip pacote.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--signing-profiles` *LIST*

(Opcional) A lista de perfis de assinatura com os quais assinar seus pacotes de implantação. Esse parâmetro usa uma lista de pares de valores-chave, em que a chave é o nome da função ou camada a ser assinada e o valor é o perfil de assinatura, com um proprietário de perfil opcional delimitado por `:`. Por exemplo, `FunctionNameToSign=SigningProfileName1`
`LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner`.

`--template-file`, `--template`, `-t` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo em que seu modelo AWS SAM está localizado.

 Note

Se você especificar essa opção, AWS SAM empacotará somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

`--use-json`

JSON de saída para o modelo CloudFormation. YAML é usado por padrão.

Exemplo

O exemplo a seguir cria e empacota artefatos para uma função do Lambda e aplicações no CodeDeploy. Os artefatos são carregados em um bucket do Amazon S3. A saída do comando é um novo arquivo chamado `package.yml`.

```
$ sam package \  
  --template-file template.yml \  
  --s3-prefix my-prefix
```

```
--output-template-file package.yml \  
--s3-bucket amzn-s3-demo-bucket
```

sam pipeline bootstrap

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam local pipeline bootstrap` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O subcomando `sam pipeline bootstrap` gera os recursos de infraestrutura AWS necessários para se conectar ao seu sistema de CI/CD. Essa etapa deve ser executada em cada estágio de implantação em seu pipeline antes de executar o comando `sam pipeline init`.

Esse subcomando configura os seguintes recursos de infraestrutura AWS:

- Opção de configurar as permissões do pipeline por meio de:
 - Um usuário do pipeline IAM com ID da chave de acesso e credenciais de acesso à chave secreta a serem compartilhadas com o sistema CI/CD.

Note

Recomendamos alternar as chaves de acesso regularmente. Para obter mais informações, consulte [Altere as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo](#) no Guia do usuário do IAM.

- Plataformas de CI/CD suportadas por meio do OIDC. Para uma introdução sobre o uso do OIDC com pipeline AWS SAM, vá para [Como usar autenticação OIDC com pipelines do AWS SAM](#).
- Uma função CloudFormation de execução do perfil do IAM assumida pela CloudFormation para implantar o aplicativo AWS SAM.
- Um bucket Amazon S3 para armazenar os artefatos AWS SAM.
- Opcionalmente, um repositório de imagens do Amazon ECR para armazenar pacotes de implantação Lambda de imagens de contêiner (se você tiver um recurso do tipo de pacote Image).

Uso

```
$ sam pipeline bootstrap <options>
```

Opções

`--bitbucket-repo-uuid` *TEXT*

O UUID do repositório do Bitbucket. Essa opção é específica ao uso do Bitbucket OIDC para obter permissões.

 Note

Esse valor pode ser encontrado em [https://bitbucket.org/ workspace/repository / admin/addon/admin/pipelines/openid-connect](https://bitbucket.org/workspace/repository/admin/addon/admin/pipelines/openid-connect)

`--bucket` *TEXT*

O ARN do bucket do Amazon S3 que contém os artefatos AWS SAM.

`--cicd-provider` *TEXT*

A plataforma CI/CD para o pipeline AWS SAM.

`--cloudformation-execution-role` *TEXT*

O ARN do perfil do IAM a ser assumida pelo CloudFormation durante a implantação da pilha do aplicativo. Forneça somente se quiser usar sua própria função. Caso contrário, o comando criará uma nova função.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é **default**. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo os valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `samconfig.toml` na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--confirm-changeset` | `--no-confirm-changeset`

Solicite a confirmação da implantação de seus recursos.

`--create-image-repository | --no-create-image-repository`

Especifique se deseja criar um repositório de imagens do Amazon ECR se nenhum for fornecido. O repositório Amazon ECR contém as imagens de contêiner das funções do Lambda, ou camadas com um tipo de pacote de Image. O padrão é `""`. `--no-create-image-repository`.

`--debug`

Ativa o registro de depuração e imprime as mensagens de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--deployment-branch` *TEXT*

Nome da filial a partir da qual as implantações ocorrerão. Essa opção é específica para usar o OIDC do GitHub Actions para obter permissões.

`--github-org` *TEXT*

A organização do GitHub à qual o repositório pertence. Se nenhuma organização existir, insira o nome de usuário do proprietário do repositório. Essa opção é específica para usar o OIDC do GitHub Actions para obter permissões.

`--github-repo` *TEXT*

Nome do repositório do GitHub a partir do qual as implantações ocorrerão. Essa opção é específica para usar o OIDC do GitHub Actions para obter permissões.

`--gitlab-group` *TEXT*

O grupo GitLab ao qual o repositório pertence. Essa opção é específica ao uso do GitLab OIDC para obter permissões.

`--gitlab-project` *TEXT*

O nome do projeto GitLab. Essa opção é específica ao uso do GitLab OIDC para obter permissões.

`--help, -h`

Mostra esta mensagem e sai.

`--image-repository` *TEXT*

O ARN de um repositório de imagens do Amazon ECR que contém as imagens de contêiner das funções do Lambda, ou camadas que têm um tipo de pacote de Image. Se fornecidas, as opções

`--create-image-repository` serão ignoradas. Se não for fornecido e `--create-image-repository` for especificado, o comando cria um.

`--interactive` | `--no-interactive`

Desative a solicitação interativa para parâmetros de bootstrap e falhe se algum parâmetro necessário estiver ausente. O valor padrão é `--interactive`. Para esse comando, `--stage` é o único parâmetro obrigatório.

 Note

Se `--no-interactive` for especificado junto com `--use-oidc-provider`, todos os parâmetros necessários para seu provedor de OIDC devem ser incluídos.

`--oidc-client-id` *TEXT*

O ID do cliente configurado para uso com seu provedor OIDC.

`--oidc-provider` [*github-actions* | *gitlab* | *bitbucket-pipelines*]

Nome do provedor de CI/CD que será usado para permissões do OIDC. O GitLab, o GitHub e o Bitbucket são compatíveis.

`--oidc-provider-url` *TEXT*

O URL do provedor de OIDC. O valor deve começar com **https://**.

`--permissions-provider` [*oidc* | *iam*]

Escolha um provedor de permissões para assumir a função de execução do pipeline. O valor padrão é **iam**.

`--pipeline-execution-role` *TEXT*

O ARN do perfil do IAM a ser assumida pelo usuário do pipeline para operar nesse estágio. Forneça somente se quiser usar sua própria função. Se não for fornecido, esse comando criará uma nova função.

`--pipeline-user` *TEXT*

O nome de recurso da Amazon (ARN) do usuário do IAM com o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta compartilhados com o sistema CI/CD. Ele é usado para conceder permissão a esse usuário do IAM para acessar a conta da AWS correspondente. Se não for fornecido, o

comando criará um usuário do IAM junto com o ID da chave de acesso e as credenciais da chave de acesso secreta.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A região AWS para a qual implantar. Por exemplo, `us-east-1`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--stage` *TEXT*

O nome do estágio de implantação correspondente. Ele é usado como um sufixo para os recursos de infraestrutura AWS criados.

Solução de problemas

Erro: Falta o parâmetro necessário

Quando `--no-interactive` for especificado junto com `--use-oidc-provider` e nenhum dos parâmetros necessários for fornecido, essa mensagem de erro será exibida junto com uma descrição dos parâmetros ausentes.

Exemplo

O exemplo a seguir cria os recursos da AWS necessários para a criação do sistema de CI/CD e ativa o registro em log de depuração e imprime mensagens de depuração geradas pela CLI do AWS SAM: usa um evento gerado para testes locais usando um evento `s3.json` para invocar uma função do Lambda localmente.

```
$ sam pipeline bootstrap --debug
```

sam pipeline init

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam pipeline init` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O subcomando `sam pipeline init` gera um arquivo de configuração de pipeline que seu sistema de CI/CD pode usar para implantar aplicativos sem servidor usando AWS SAM.

Antes de usar `sam pipeline init`, você deve criar os recursos necessários para cada estágio do seu pipeline. Você pode fazer isso executando `sam pipeline init --bootstrap` para ser guiado pelo processo de geração do arquivo de instalação e configuração ou consultando os recursos que você criou anteriormente com o comando `sam pipeline bootstrap`.

Uso

```
$ sam pipeline init <options>
```

Opções

`--bootstrap`

Ative o modo interativo que orienta o usuário na criação dos recursos de infraestrutura AWS necessários.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é `default`. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *TEXT*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é `samconfig.toml` no diretório raiz do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--help`, `-h`

Mostra esta mensagem e sai.

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

Exemplo

O exemplo a seguir mostra como usar a opção `--bootstrap` para permitir que você conheça um modo interativo que mostra a criação dos recursos de infraestrutura da AWS necessários:

```
$ sam pipeline init --bootstrap
```

sam publish

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam publish` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam publish` comando publica um AWS SAM aplicativo no AWS Serverless Application Repository. Esse comando usa um modelo do AWS SAM empacotado e publica o aplicativo na região AWS especificada.

O comando `sam publish` espera que o modelo AWS SAM inclua uma seção Metadata que contenha os metadados do aplicativo necessários para publicação. Na seção Metadata, as propriedades `LicenseUrl` e `ReadmeUrl` devem se referir aos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), não aos arquivos locais. Para obter mais informações sobre a seção Metadata do modelo AWS SAM, consulte [Como publicar a aplicação com a CLI do AWS SAM](#).

Por padrão, `sam publish` cria o aplicativo como privado. Antes que outras AWS contas possam visualizar e implantar seu aplicativo, você deve compartilhá-lo. Para obter informações sobre o compartilhamento de aplicativos, consulte [Exemplos de políticas AWS Serverless Application Repository baseadas em recursos](#) no Guia do AWS Serverless Application Repositorydesenvolvedor.

Note

Atualmente, `sam publish` não oferece suporte à publicação de aplicativos aninhados especificados localmente. Se seu aplicativo contiver aplicativos aninhados, você deverá publicá-los separadamente no AWS Serverless Application Repository antes de publicar seu aplicativo principal.

Uso

```
$ sam publish <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração que o AWS SAM CLI gera e para exibir timestamps.

`--help`

Mostra esta mensagem e sai.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--semantic-version` *TEXT*

(Opcional) Use essa opção para fornecer uma versão semântica do seu aplicativo que substitua a propriedade SemanticVersion na seção Metadata do arquivo de modelo. Para obter mais

informações sobre controle de versionamento semântico, consulte a especificação de controle de versão [semântica](#).

`--template, -t PATH`

O caminho do arquivo AWS SAM de modelo[default: `template.[yaml|yml]`].

Exemplos

Para publicar um aplicativo:

```
$ sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1
```

sam remote callback

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam remote callback`.

Para uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam remote callback` comando permite que você envie retornos de chamada para execuções remotas de funções duráveis em execução no AWS Lambda.

Note

Esses comandos exigem acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote callback <subcommand> <options>
```

Opções

`--help, -h`

Mostre esta mensagem e saia.

Subcomandos

succeed

Envie um retorno de chamada bem-sucedido para uma execução remota de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam remote callback succeed](#).

fail

Envie uma falha de retorno de chamada para uma execução remota de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam remote callback fail](#).

heartbeat

Envie uma pulsação de retorno de chamada para uma execução remota de função durável. Para obter mais informações, consulte [sam remote callback heartbeat](#).

sam remote callback succeed

Envie um retorno de chamada bem-sucedido para uma execução remota de função durável.

Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote callback succeed CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma resposta bem-sucedida.

Opções

-r, --result TEXT

Carga útil do resultado de sucesso como string.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo, `us-east-1`).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: `default`

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: `samconfig.toml`

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Envie um retorno de chamada bem-sucedido sem resultado:

```
$ sam remote callback succeed my-callback-id
```

Envie um retorno de chamada de sucesso com o resultado:

```
$ sam remote callback succeed my-callback-id --result 'Task completed successfully'
```

sam remote callback fail

Envie uma falha de retorno de chamada para uma execução remota de função durável.

 Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote callback fail CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma resposta de falha.

Opções

--error-data TEXT

Dados de erro adicionais.

--stack-trace TEXT

Entradas de rastreamento de pilha. Essa opção pode ser especificada várias vezes.

--error-type TEXT

Tipo de erro.

--error-message TEXT

Mensagem de erro detalhada.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: `samconfig.toml`

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Envie um retorno de chamada de falha sem parâmetros:

```
$ sam remote callback fail my-callback-id
```

Enviar retorno de chamada de falha com mensagem de erro:

```
$ sam remote callback fail my-callback-id --error-message 'Task failed'
```

Envie um retorno de chamada de falha com todos os parâmetros:

```
$ sam remote callback fail my-callback-id --error-message 'Task failed' --error-type 'ValidationError' --stack-trace 'at line 42' --error-data '{"code": 500}'
```

sam remote callback heartbeat

Envie uma pulsação de retorno de chamada para uma execução remota de função durável.

Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote callback heartbeat CALLBACK_ID [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

CALLBACK_ID

O identificador exclusivo do retorno de chamada para o qual enviar uma pulsação.

Opções

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / **--no-beta-features**

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Enviar retorno de chamada de pulsação:

```
$ sam remote callback heartbeat my-callback-id
```

sam remote execution

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam remote execution`.

Para obter uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O `sam remote execution` comando permite gerenciar e inspecionar execuções remotas de funções duráveis em execução no AWS Lambda.

Note

Esses comandos exigem acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote execution <subcommand> <options>
```

Opções

--help, -h

Mostre esta mensagem e saia.

Subcomandos

get

Obtenha detalhes de uma execução duradoura. Para obter mais informações, consulte [sam remote execution get](#).

history

Obtenha o histórico de execução de uma função durável. Para obter mais informações, consulte [sam remote execution history](#).

stop

Interrompa a execução de uma função durável. Para obter mais informações, consulte [sam remote execution stop](#).

sam remote execution get

Recupere os detalhes da execução de uma função durável específica do AWS Lambda.

O ARN de execução deve estar no formato retornado pelo Invoke ou encontrado nos registros de execução.

Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote execution get DURABLE_EXECUTION_ARN [OPTIONS]
```

Argumentos necessários

DURABLE_EXECUTION_ARN

O Amazon Resource Name (ARN) da execução da função durável para a qual recuperar detalhes.

Opções

--format [summary|json]

Formato de saída. Padrão: summary

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Obtenha detalhes da execução com o formato de resumo padrão:

```
$ sam remote execution get 'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function:
$LATEST/durable-execution/c63eec67-3415-4eb4-a495-116aa3a86278/1d454231-a3ad-3694-aa03-
c917c175db55'
```

Obtenha detalhes da execução no formato JSON:

```
$ sam remote execution get 'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-function:
$LATEST/durable-execution/c63eec67-3415-4eb4-a495-116aa3a86278/1d454231-a3ad-3694-aa03-
c917c175db55' --format json
```

 Note

Você deve garantir que os caracteres de controle no ARN de execução \$ sejam escapados corretamente ao usar comandos shell.

sam remote execution history

Recupere o histórico de execução de uma função durável específica do AWS Lambda.

O ARN de execução deve estar no formato retornado StartDurableExecution ou encontrado nos registros de execução.

 Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote execution history DURABLE_EXECUTION_ARN [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

DURABLE_EXECUTION_ARN

O Amazon Resource Name (ARN) da execução da função durável para a qual recuperar o histórico.

Opções

`--format [table|json]`

Formato de saída. Padrão: table

`--region TEXT`

Defina a AWS região do serviço (por exemplo, us-east-1).

`--profile TEXT`

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Obtenha o histórico de execução com o formato de tabela padrão:

```
$ sam remote execution history arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id
```

Obtenha o histórico de execução no formato JSON:

```
$ sam remote execution history arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --format json
```

sam remote execution stop

Interrompa a execução de uma função durável em execução no AWS Lambda.

O ARN de execução deve estar no formato retornado StartDurableExecution ou encontrado nos registros de execução.

Note

Esse comando requer acesso às AWS credenciais.

Uso

```
$ sam remote execution stop DURABLE_EXECUTION_ARN [OPTIONS]
```

Argumentos obrigatórios

DURABLE_EXECUTION_ARN

O Amazon Resource Name (ARN) da execução da função durável a ser interrompida.

Opções

--error-message TEXT

Mensagem de erro a ser associada à execução interrompida.

--error-type TEXT

Tipo de erro a ser associado à execução interrompida.

--error-data TEXT

Dados de erro a serem associados à execução interrompida.

--stack-trace TEXT

Entradas de rastreamento de pilha. Essa opção pode ser especificada várias vezes.

--region TEXT

Defina a AWS região do serviço (por exemplo,us-east-1).

--profile TEXT

Selecione um perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--config-env TEXT

Nome do ambiente especificando valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração.

Padrão: default

--config-file TEXT

Arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão. Padrão: samconfig.toml

--save-params

Salve os parâmetros fornecidos pela linha de comando no arquivo de configuração.

--beta-features / --no-beta-features

Ativar/desativar recursos beta.

--debug

Ative o registro de depuração para imprimir mensagens de depuração geradas pela AWS SAM CLI e exibir registros de data e hora.

-h, --help

Mostra esta mensagem e sai.

Exemplos

Pare a execução sem detalhes de erro:

```
$ sam remote execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id
```

Pare a execução com mensagem de erro e digite:

```
$ sam remote execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --error-message "Execution
cancelled" --error-type "UserCancellation"
```

Pare a execução com detalhes completos do erro e rastreamento de pilha:

```
$ sam remote execution stop arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction:
$LATEST/durable-execution/my-execution-name/my-execution-id --error-message "Task
failed" --error-type "TaskFailure" --error-data '{"reason":"timeout"}' --stack-trace
"at function1()" --stack-trace "at function2()"
```

sam remote invoke

Esta página fornece informações de referência para o AWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI) `sam remote invoke`.

- Para uma introdução ao AWS SAMCLI, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre o uso do AWS SAMCLI `sam remote invoke` comando, consulte [Introdução aos testes na nuvem com sam remote invoke](#).

O `sam remote invoke` comando invoca recursos suportados no . Nuvem AWS

Uso

```
$ sam remote invoke <arguments> <options>
```

Argumentos

Resource ID (ID do recurso)

O ID do recurso suportado a ser invocado.

Esse argumento aceita os seguintes valores:

- O nome de recurso da Amazon (ARN) - O ARN do conjunto de recursos.

Tip

Use `sam list stack-outputs --stack-name <stack-name>` para obter o ARN dos seus recursos.

- ID lógico - O ID lógico do recurso. Você também deve fornecer o nome da AWS CloudFormation pilha usando a `--stack-name` opção.
- ID físico — O ID físico do recurso. Esse ID é criado quando você implanta um recurso usando CloudFormation o.

Tip

Use `sam list resources --stack-name <stack-name>` para obter a identificação física dos seus recursos.

Quando você fornece um ARN ou ID física:

Se você fornecer um ARN ou ID física, não forneça um nome de pilha. Quando o nome da pilha for fornecido usando a `--stack-name` opção, ou quando o nome da pilha for definido em seu arquivo de configuração, ele AWS SAM CLI processará automaticamente sua ID de recurso como um valor de ID lógico da CloudFormation pilha.

Quando você não fornece um ID de recurso:

Se você não fornecer um ID de recurso, mas fornecer um nome de pilha com a `--stack-name` opção, a AWS SAM CLI tentará invocar automaticamente um recurso em CloudFormation sua pilha usando a seguinte lógica:

1. Eles AWS SAM CLI identificarão os tipos de recursos na seguinte ordem e passarão para a próxima etapa quando o tipo de recurso for encontrado em sua pilha:
 - a. Lambda
 - b. Step Functions
 - c. Amazon SQS
 - d. Kinesis Data Streams
2. Se o tipo de recurso tiver um único recurso em sua pilha, AWS SAM CLI ele o invocará. Se existirem vários recursos do tipo de recurso em sua pilha, eles AWS SAM CLI retornarão um erro.

A seguir estão exemplos do que eles AWS SAM CLI farão:

- Pilha que contém duas funções Lambda e uma fila do Amazon SQS — Ela AWS SAM CLI localizará o tipo de recurso Lambda e retornará um erro, pois a pilha contém mais de uma função Lambda.
- Pilha que contém uma função Lambda e dois aplicativos Amazon Kinesis Data Streams AWS SAM CLI — Eles localizarão a função Lambda e a invocarão, pois a pilha contém um único recurso Lambda.
- Pilha que contém uma única fila do Amazon SQS e dois aplicativos do Kinesis Data Streams — Eles AWS SAM CLI localizarão a fila do Amazon SQS e a invocarão, pois a pilha contém uma única fila do Amazon SQS.

Opções

`--beta-features` | `--no-beta-features`

Permita ou negue recursos beta.

`--config-env` *TEXT*

Especifique o ambiente a ser usado em seu arquivo AWS SAMCLI de configuração.

Padrão: default

`--config-file` *FILENAME*

Especifique o caminho e o nome do arquivo de configuração.

Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Configurando o AWS SAM CLI](#).

Padrão: samconfig.toml na raiz do diretório do seu projeto.

`--debug`

Ative o registro da depuração. Isso imprime mensagens de depuração e registros de data e hora gerados pelo AWS SAM CLI.

`--event`, `-e` *TEXT*

O evento a ser enviado ao recurso de destino.

`--event-file` *FILENAME*

O caminho para um arquivo que contém o evento a ser enviado ao recurso de destino.

`--help`, `-h`

Mostra a mensagem de ajuda e sai.

`--output` *[text | json]*

Exiba os resultados da sua invocação em um formato de saída específico.

json— Os metadados da solicitação e a resposta do recurso são retornados na estrutura JSON. A resposta contém a saída completa do SDK.

text— Os metadados da solicitação são retornados na estrutura de texto. A resposta do recurso é retornada no formato de saída do recurso invocado.

--parameter

[Boto3](#) Parâmetros adicionais que você pode passar para o recurso que está sendo chamado.

Amazon Kinesis Data Streams

Os seguintes parâmetros adicionais podem ser usados para colocar um registro no fluxo de dados do Kinesis:

- ExplicitHashKey='string'
- PartitionKey='string'
- SequenceNumberForOrdering='string'
- StreamARN='string'

Para obter uma descrição de cada parâmetro, consulte [Kinesis.client.PUT_RECORD](#).

AWS Lambda

Os seguintes parâmetros adicionais podem ser usados para invocar um recurso Lambda e receber uma resposta em buffer:

- ClientContext='base64-encoded string'
- InvocationType='[DryRun | Event | RequestResponse]'
- LogType='[None | Tail]'
- Qualifier='string'

Os seguintes parâmetros adicionais podem ser usados para invocar um recurso Lambda com streaming de resposta:

- ClientContext='base64-encoded string'
- InvocationType='[DryRun | RequestResponse]'
- LogType='[None | Tail]'
- Qualifier='string'

Para obter uma descrição de cada parâmetro, consulte o seguinte:

- [Lambda com resposta em buffer — Lambda.client.invoke](#)
- [Lambda com streaming de resposta — Lambda.client.invoke_with_response_stream](#)

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Os seguintes parâmetros adicionais podem ser usados para enviar uma mensagem para uma fila do Amazon SQS:

- DelaySeconds=*integer*
- MessageAttributes=*'json string'*
- MessageDeduplicationId=*'string'*
- MessageGroupId=*'string'*
- MessageSystemAttributes=*'json string'*

Para obter uma descrição de cada parâmetro, consulte [sqs.client.SEND_MESSAGE](#).

AWS Step Functions

Os seguintes parâmetros adicionais podem ser usados para iniciar uma execução de máquina de estado:

- name=*'string'*
- traceHeader=*'string'*

Para obter uma descrição de cada parâmetro, consulte [sfn.client.start_execution](#).

--profile *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais para obter as AWS credenciais.

--region *TEXT*

O Região da AWS do recurso. Por exemplo, `.us-east-1`

--stack-name *TEXT*

O nome da CloudFormation pilha à qual o recurso pertence.

--tenant-id *TEXT*

O ID do locatário para funções Lambda de vários locatários. Usado para garantir o isolamento computacional entre diferentes inquilinos. Obrigatório ao invocar funções configuradas com o modo de isolamento do inquilino.

--test-event-name *NAME*

O nome do evento de teste compartilhável a ser passado para sua função do Lambda.

Note

Essa opção oferece suporte apenas às funções Lambda.

Exemplo

O exemplo a seguir invoca recursos compatíveis na AWS nuvem e ativa o registro de depuração, que imprime mensagens de depuração e registros de data e hora gerados pelo: AWS SAMCLI

```
$ sam remote invoke--debug
```

sam remote test-event

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam remote test-event` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam remote test-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event](#).

O comando `sam remote test-event` interage com eventos de teste compartilháveis no registro do esquema do Amazon EventBridge.

Uso

```
$ sam remote test-event <options> <subcommand>
```

Opções

`--help`, `-h`

Mostre a mensagem de ajuda e saia.

Subcomandos

delete

Exclua um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge. Para obter mais informações, consulte [sam remote test-event delete](#).

get

Obtenha um evento de teste compartilhável do registro do esquema do EventBridge. Para obter mais informações, consulte [sam remote test-event get](#).

list

Listar eventos de teste compartilháveis existentes para uma função AWS Lambda. Para obter mais informações, consulte [sam remote test-event list](#).

put

Salve um evento de um arquivo local no registro do esquema do EventBridge. Para obter mais informações, consulte [sam remote test-event put](#).

sam remote test-event delete

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam remote test-event delete` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam remote test-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event](#).

O `sam remote test-event delete` subcomando exclui um evento de teste compartilhável do registro do esquema do Amazon EventBridge.

Uso

```
$ sam remote test-event delete <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

O ID da AWS Lambda função associada ao evento de teste compartilhável.

Se você fornecer uma ID lógica, também deverá fornecer um valor para a AWS CloudFormation pilha associada à função do Lambda usando a opção `--stack-name`.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o recurso ARN.

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--help`, `-h`

Mostre a mensagem de ajuda e saia.

`--name` *TEXT*

O nome do evento de teste compartilhável a ser excluído.

`--stack-name` *TEXT*

O nome da CloudFormation pilha associado à função do Lambda.

Essa opção é necessária se você estiver fornecendo a ID lógica da função do Lambda como argumento.

sam remote test-event get

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam remote test-event get` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam remote test-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event](#).

O subcomando `sam remote test-event get` obtém um evento de teste compartilhável do registro do esquema do Amazon EventBridge.

Uso

```
$ sam remote test-event get <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

O ID da função AWS Lambda associada ao evento de teste compartilhável a ser obtido.

Se você fornecer uma ID lógica, também deverá fornecer um valor para a AWS CloudFormation pilha associada à função do Lambda usando a opção `--stack-name`.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o recurso ARN.

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--help`, `-h`

Mostre a mensagem de ajuda e saia.

`--name` *TEXT*

O nome do evento de teste compartilhável a ser obtido.

`--output-file` *FILENAME*

O caminho e o nome do arquivo para salvar o evento em sua máquina local.

Se você não fornecer essa opção, o AWS SAM CLI exibirá o conteúdo do evento de teste compartilhável no seu console.

`--stack-name` *TEXT*

O nome da pilha CloudFormation associado à função do Lambda.

Essa opção é necessária se você estiver fornecendo a ID lógica da função do Lambda como argumento.

sam remote test-event list

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam remote test-event list` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam remote test-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes em nuvem com sam remote test-event](#).

O `sam remote test-event list` subcomando lista os eventos de teste compartilháveis existentes para uma função AWS Lambda específica do registro do esquema do Amazon EventBridge.

Uso

```
$ sam remote test-event list <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

O ID da função do Lambda associado aos eventos de teste compartilháveis.

Se você fornecer uma ID lógica, também deverá fornecer um valor para a pilha AWS CloudFormation associada à função do Lambda usando a opção `--stack-name`.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o recurso ARN.

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--help`, `-h`

Mostre a mensagem de ajuda e saia.

`--stack-name` *TEXT*

O nome da pilha CloudFormation associado à função do Lambda.

Essa opção é necessária se você estiver fornecendo a ID lógica da função do Lambda como argumento.

Exemplos

Para obter exemplos sobre como usar esse comando, consulte [Listando eventos de teste compartilháveis](#).

`sam remote test-event put`

Esta página fornece informações de referência para o subcomando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam remote test-event put` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o comando `sam remote test-event` do AWS SAM CLI, consulte [Introdução aos testes em nuvem com `sam remote test-event`](#).

O subcomando `sam remote test-event put` salva um evento de teste compartilhável da sua máquina local no registro do esquema do Amazon EventBridge.

Uso

```
$ sam remote test-event put <arguments> <options>
```

Argumentos

ID do recurso

O ID da AWS Lambda função associada ao evento de teste compartilhável.

Se você fornecer uma ID lógica, também deverá fornecer um valor para a AWS CloudFormation pilha associada à função do Lambda usando a opção `--stack-name`.

Valores válidos: o ID lógico do recurso ou o recurso ARN.

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--file` *FILENAME*

O caminho do arquivo e o nome do evento em sua máquina local.

Forneça - como o valor do nome do arquivo a ser lido de stdin.

Essa opção é obrigatória.

`--force`, `-f`

Substitua um evento de teste compartilhável com o mesmo nome.

`--help`, `-h`

Mostre a mensagem de ajuda e saia.

`--name` *TEXT*

O nome para salvar o evento de teste compartilhável como.

Se existir um evento de teste compartilhável com o mesmo nome no registro do esquema do EventBridge, AWS SAM CLI não o substituirá. Para sobrescrever, adicione a opção `--force`.

`--output-file` *FILENAME*

O caminho e o nome do arquivo para salvar o evento em sua máquina local.

Se você não fornecer essa opção, o AWS SAM CLI exibirá o conteúdo do evento de teste compartilhável no seu console.

`--stack-name` *TEXT*

O nome da pilha CloudFormation associado à função do Lambda.

Essa opção é necessária se você estiver fornecendo a ID lógica da função do Lambda como argumento.

Exemplo

Para obter um exemplo sobre como usar esse comando, consulte [Salvando eventos de teste compartilháveis](#).

sam sync

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam sync` do AWS Serverless Application Model.

- Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)
- Para obter a documentação sobre como usar o AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI](#).

O comando `sam sync` sincroniza as alterações do aplicativo local com o Nuvem AWS.

Uso

```
$ sam sync <options>
```

Opções

`--base-dir, -s` *DIRECTORY*

Resolve caminhos relativos para o código-fonte da função ou da camada em relação a esse diretório. Use essa opção para alterar a forma como os caminhos relativos para as pastas de código-fonte são resolvidos. Por padrão, os caminhos relativos são resolvidos com relação à localização do modelo AWS SAM.

Além dos recursos no aplicativo raiz ou na pilha que você está criando, essa opção também se aplica a aplicativos ou pilhas aninhados. Além disso, essa opção se aplica aos seguintes tipos e propriedades de recursos:

- Tipo de recursos: `AWS::Serverless::Function` Propriedade: `CodeUri`
- Tipo de recurso: `AWS::Serverless::Function` Atributo do recurso: `Metadata` Entrada: `DockerContext`
- Tipo de recursos: `AWS::Serverless::LayerVersion` Propriedade: `ContentUri`
- Tipo de recursos: `AWS::Lambda::Function` Propriedade: `Code`
- Tipo de recursos: `AWS::Lambda::LayerVersion` Propriedade: `Content`

`--build-image` *TEXT*

O URI da [imagem do contêiner](#) que você deseja usar ao criar o aplicativo. Por padrão, AWS SAM usa o URI do repositório de imagem do recipiente a partir do [Amazon Elastic Container Registry \(Amazon ECR\) Public](#). Especifique essa opção para usar uma imagem diferente.

Você pode usar essa opção várias vezes em um único comando. Cada opção aceita uma sequência ou um par de chave/valor.

- String - Especifique o URI da imagem do contêiner que todos os recursos do seu aplicativo usarão. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8
```

- Par de valores-chave - especifique o nome do recurso como chave e o URI da imagem do contêiner a ser usado com esse recurso como valor. Use esse formato para especificar um URI de imagem de contêiner diferente para cada recurso em seu aplicativo. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8
```


Essa opção só se aplica se a opção `--use-container` for especificada, caso contrário, ocorrerá um erro.

`--build-in-source` | `--no-build-in-source`

Providencie `--build-in-source` para compilar seu projeto diretamente na pasta de origem.

A opção `--build-in-source` oferece suporte aos seguintes runtimes e métodos de compilação:

- Runtimes — Qualquer runtime Node.js suportado pela opção [sam init --runtime](#).
- Métodos de compilação — Makefile, esbuild.

A opção `--build-in-source` não é compatível com as seguintes opções:

- `--use-container`

Padrão: `--no-build-in-source`

`--capabilities` *LIST*

Uma lista de recursos que você especifica para permitir que CloudFormation crie certas pilhas. Alguns modelos de pilha podem incluir recursos que podem afetar as permissões em sua Conta da AWS. Por exemplo, criando novos usuários AWS Identity and Access Management (IAM). Especifique essa opção para substituir os valores padrão. Entre os valores válidos estão os seguintes:

- `CAPACIDADE_IAM`
- `CAPACIDADE_NAMED_IAM`
- `POLÍTICA DE RECURSOS DE CAPACIDADE`
- `CAPABILITY_AUTO_EXPAND`

Padrão: `CAPABILITY_NAMED_IAM` e `CAPABILITY_AUTO_EXPAND`

`--code`

Por padrão, AWS SAM sincroniza todos os recursos em seu aplicativo. Especifique essa opção para sincronizar somente recursos de código, que incluem o seguinte:

- `AWS::Serverless::Function`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::Serverless::LayerVersion`
- `AWS::Lambda::LayerVersion`
- `AWS::Serverless::Api`

- `AWS::ApiGateway::RestApi`
- `AWS::Serverless::HttpApi`
- `AWS::ApiGatewayV2::Api`
- `AWS::Serverless::StateMachine`
- `AWS::StepFunctions::StateMachine`

Para sincronizar recursos de código, AWS SAM use APIs de serviço AWS diretamente, em vez de implantar por meio do AWS CloudFormation. Para atualizar sua pilha CloudFormation, execute `sam sync --watch` ou `sam deploy`.

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros-padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “`samconfig.toml`” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--dependency-layer` | `--no-dependency-layer`

Especifica se as dependências de funções individuais devem ser separadas em outra camada para acelerar o processo de sincronização.

Padrão: `--dependency-layer`

`--image-repository` *TEXT*

O nome do repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) no qual esse comando faz upload da imagem da função. Necessário para funções declaradas com o tipo de pacote Image.

`--image-repositories` *TEXT*

Um mapeamento de funções para o URI do repositório Amazon ECR. Funções de referência por meio de sua ID lógica. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam sync --image-repositories Function1=123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-repo
```

Você pode especificar esta opção várias vezes em um único comando.

`--kms-key-id` *TEXT*

O ID de uma chave (AWS KMS) do AWS Key Management Service usada para criptografar artefatos que estão em repouso no bucket do Amazon S3. Se não for especificada essa opção, AWS SAM usará chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3.

`--metadata`

Um mapa de metadados para anexar a todos os artefatos que você faz referência no seu modelo.

`--notification-arns` *LIST*

Uma lista dos ARNs de tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que CloudFormation associa à pilha.

`--no-use-container`

Uma opção que permite usar o kit de ferramentas do IDE para definir o comportamento padrão.

`--parameter-overrides`

Uma sequência que contém substituições de parâmetros CloudFormation codificados como pares chave-valor. Use o mesmo formato de AWS Command Line Interface (AWS CLI). O formato da CLI do AWS SAM é uma palavra-chave explícita de chave e valor e cada substituição é separada por um espaço. Veja dois exemplos a seguir:

- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world`
- `--parameter-overrides ParameterKey=hello,ParameterValue=world
ParameterKey=example1,ParameterValue=example2
ParameterKey=apple,ParameterValue=banana`

`--resource` *TEXT*

Especifica o tipo de recurso a ser sincronizado. Para sincronizar vários recursos, você pode especificar essa opção várias vezes. Essa opção é compatível com a opção `--code`. O valor deve ser um dos recursos listados em `--code`. Por exemplo, `--resource AWS::Serverless::Function --resource AWS::Serverless::LayerVersion`.

`--resource-id` *TEXT*

Especifica o ID do recurso a ser sincronizado. Para sincronizar vários recursos, você pode especificar essa opção várias vezes. Essa opção é compatível com a opção `--code`. Por exemplo, `--resource-id Function1 --resource-id Function2`.

`--role-arn` *TEXT*

O nome de recurso da Amazon (ARN) de um perfil do IAM que CloudFormation assume ao aplicar o conjunto de alterações.

`--s3-bucket` *TEXT*

O nome do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) no qual esse comando faz upload do modelo CloudFormation. Se seu modelo for maior que 51.200 bytes, a opção `--s3-bucket` ou a opção `--resolve-s3` serão obrigatórias. Se você especificar as opções `--s3-bucket` e `--resolve-s3`, ocorrerá um erro.

`--s3-prefix` *TEXT*

O prefixo adicionado aos nomes dos artefatos que você faz upload para o bucket do Amazon S3. O nome do prefixo é um nome de caminho (nome da pasta) para o bucket do Amazon S3. Isso se aplica somente às funções declaradas com o tipo de pacote Zip.

`--save-params`

Salva os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--skip-deploy-sync` | `--no-skip-deploy-sync`

Especifica `--skip-deploy-sync` para ignorar a sincronização inicial da infraestrutura se ela não for necessária. O AWS SAM CLI comparará seu modelo AWS SAM local com o modelo CloudFormation implantado e executará uma implantação somente se uma alteração for detectada.

Especifica `--no-skip-deploy-sync` para realizar uma implantação CloudFormation sempre que `sam sync` for executada.

Para saber mais, consulte [Ignore a implantação inicial do CloudFormation](#).

Padrão: `--skip-deploy-sync`

`--stack-name` *TEXT*

O nome da pilha CloudFormation do seu aplicativo.

Essa opção é obrigatória.

`--tags` *LIST*

Uma lista de tags a serem associadas à pilha criada ou atualizada. CloudFormation também propaga essas tags para recursos na pilha que as suportam.

`--template-file`, `--template`, `-t` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo em que seu modelo AWS SAM está localizado.

 Note

Se você especificar essa opção, então AWS SAM implantará somente o modelo e os recursos locais para os quais ele aponta.

`--use-container`, `-u`

Se suas funções dependerem de pacotes que tenham dependências compiladas de forma nativa, use essa opção para criar sua função dentro de um contêiner AWS Lambda semelhante a Docker.

 Note

Atualmente, essa opção não é compatível com o `--dependency-layer`. Se você usa `--use-container` com `--dependency-layer`, AWS SAM CLI informa e continua com `--no-dependency-layer`.

`--watch`

Inicia um processo que monitora o aplicativo local em busca de alterações e as sincroniza automaticamente com Nuvem AWS. Por padrão, quando você especifica essa opção, AWS SAM sincroniza todos os recursos em seu aplicativo à medida que você os atualiza. Com essa opção, AWS SAM executa uma implantação CloudFormation inicial. Em seguida, AWS SAM usa APIs de serviço AWS para atualizar os recursos de código. AWS SAM usa CloudFormation para atualizar recursos de infraestrutura quando você atualiza seu modelo AWS SAM.

`--watch-exclude` *TEXT*

Exclui um arquivo ou pasta da observação de alterações no arquivo. Para usar essa opção, `--watch` deverá ser fornecido.

Cada opção recebe um par de valores-chave:

- Chave — O ID lógico de uma função do Lambda em seu aplicativo.

- Valor — O nome do arquivo ou pasta associado a ser excluído.

Ao atualizar quaisquer arquivos ou pastas especificados com a opção `--watch-exclude`, o AWS SAM CLI não iniciará uma sincronização. No entanto, quando uma atualização de outros arquivos ou pastas inicia uma sincronização, esses arquivos ou pastas serão incluídos nessa sincronização.

Você pode fornecer essa opção várias vezes em um único comando.

Exemplos

Para obter exemplos sobre como usar esse comando, consulte [Opções para o comando `sam sync`](#).

sam traces

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam traces` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O comando `sam traces` busca traços AWS X-Ray em sua Conta da AWS na Região da AWS.

Uso

```
$ sam traces <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “`samconfig.toml`” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--end-time` *TEXT*

Busca rastros até agora. A hora pode ser valores relativos, como '5 minutos atrás', 'amanhã' ou um carimbo de data/hora formatado como '2018-01-01 10:10:10'.

`--output` *TEXT*

Especifica o formato de saída para logs. Para imprimir registros formatados, especifique `text`. Para imprimir os registros como JSON, especifique `json`.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

`--start-time` *TEXT*

Busca traços a partir desse momento. A hora pode ser valores relativos, como '5 minutos atrás', 'ontem' ou um carimbo de data/hora formatado como '2018-01-01 10:10:10'. O padrão é '10 minutos atrás'.

`--tail`

Encerra a saída do rastreamento. Isso ignora o argumento de horário de término e continua exibindo rastreamentos à medida que eles se tornam disponíveis.

`--trace-id` *TEXT*

O identificador exclusivo para rastreamento com X-Ray.

Exemplos

Execute o comando a seguir para buscar traços do X-Ray por ID.

```
$ sam traces --trace-id tracing-id-1 --trace-id tracing-id-2
```

Execute o comando a seguir para rastrear traços do X-Ray assim que estiverem disponíveis.

```
$ sam traces --tail
```

sam validate

Esta página fornece informações de referência para o comando Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) `sam validate` do AWS Serverless Application Model.

Para obter uma introdução à CLI do AWS SAM, consulte [O que é o AWS SAMCLI?](#)

O comando `sam validate` verifica se um arquivo de modelo AWS SAM é válido.

Uso

```
$ sam validate <options>
```

Opções

`--config-env` *TEXT*

O nome do ambiente que especifica os valores de parâmetros padrão no arquivo de configuração a serem usados. O valor padrão é “padrão”. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--config-file` *PATH*

O caminho e o nome do arquivo de configuração contendo valores de parâmetros padrão a serem usados. O valor padrão é “samconfig.toml” na raiz do diretório do projeto. Para obter mais informações sobre esses arquivos de configuração, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

`--debug`

Ativa o registro de depuração para imprimir a mensagem de depuração gerada pelo AWS SAM CLI e exibir timestamps.

`--lint`

Execute a validação de linting no modelo por meio de cfn-lint. Crie um arquivo de configuração `cfnlintrc` para especificar parâmetros adicionais. Para obter mais informações, consulte [cfn-lint](#) no Repositório do CloudFormation GitHub.

`--profile` *TEXT*

O perfil específico do seu arquivo de credenciais que obtém credenciais da AWS.

`--region` *TEXT*

A AWS região para a qual implantar. Por exemplo, us-east-1.

`--save-params`

Salve os parâmetros fornecidos na linha de comando no arquivo de configuração AWS SAM.

--template-file, --template, -t *PATH*

O arquivo de modelo AWS SAM. O valor padrão é `template.[yaml|yml]`.

Se o modelo estiver no diretório de trabalho atual e tiver um nome `template.[yaml|yml|json]`, essa opção não será necessária.

Se você acabou de executar `sam build`, essa opção não é necessária.

Exemplo

Para obter um exemplo sobre como usar esse comando para validar um modelo, consulte [Validar arquivos de modelo do AWS SAM](#).

Para obter em exemplo sobre como usar esse comando com `cfn-lint`, consulte [Valide seus aplicativos AWS SAM com o Linter CloudFormation](#).

gerenciamento da CLI do AWS SAM

Esta seção contém informações sobre as maneiras como você pode gerenciar e personalizar sua versão da CLI do AWS SAM. Estão incluídas informações sobre como você pode configurar os valores do parâmetro de comando da CLI do AWS SAM usando um arquivo de configuração no nível do projeto. Também estão incluídas informações sobre como gerenciar diferentes versões da CLI do AWS SAM, definir credenciais da AWS para que o AWS SAM possa fazer chamadas para serviços da AWS em seu nome e diferentes maneiras de personalizar o AWS SAM. Esta seção termina com uma abordagem sobre solução geral de problemas do AWS SAM.

Tópicos

- [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#)
- [Gerenciar versões do AWS SAM CLI](#)
- [Configurar credenciais da AWS](#)
- [Telemetria no AWS SAMCLI](#)
- [AWS SAM CLI solução de problemas](#)

Arquivo de configuração do AWS SAM CLI

A Interface da Linha de Comando (AWS SAM CLI) do AWS Serverless Application Model suporta um arquivo de configuração em nível de projeto que você pode usar para configurar valores de parâmetros de comando AWS SAM CLI.

Para obter a documentação sobre como criar e usar arquivos de configuração, consulte [Configurando o AWS SAM CLI](#).

Tópicos

- [Configurações padrão do arquivo de configuração](#)
- [Formatos de arquivo de configuração suportados](#)
- [Especificar um arquivo de configuração](#)
- [Noções básicas de arquivos de configuração](#)
- [Regras de valores de parâmetros](#)
- [Precedência de configuração](#)
- [Criando e modificando arquivos de configuração](#)

Configurações padrão do arquivo de configuração

O AWS SAM usa as seguintes configurações de arquivo de configuração padrão:

- Nome – `samconfig`.
- Localização - Na raiz do seu projeto. Este é o mesmo local do seu arquivo `template.yaml`.
- Formato – TOML. Para saber mais, consulte [TOML](#) na documentação do TOML.

Veja a seguir um exemplo de estrutura de projeto que inclui o nome e o local do arquivo de configuração padrão:

```
sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
### hello_world
### samconfig.toml
### template.yaml
```

```
### tests
```

O seguinte é um arquivo `samconfig.toml` de exemplo:

```
...
version = 0.1

[default]
[default.global]
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"

[default.build.parameters]
cached = true
parallel = true

[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[prod]
[prod.sync]
[prod.sync.parameters]
watch = false
```

Formatos de arquivo de configuração suportados

Os formatos TOML e [YAML | YML] são suportados. Veja a seguinte sintaxe básica:

TOML

```
version = 0.1
[environment]
[environment.command]
[environment.command.parameters]
```

```
option = parameter value
```

YAML

```
version: 0.1
environment:
  command:
    parameters:
      option: parameter value
```

Especificar um arquivo de configuração

Por padrão, o AWS SAM CLI procura um arquivo de configuração na seguinte ordem:

1. Arquivo de configuração personalizado — Se você usar a opção `--config-file` para especificar o nome e o local do arquivo, o AWS SAM CLI primeiro procurará esse arquivo.
2. **samconfig.toml** Arquivo padrão - Esse é o nome e o formato do arquivo de configuração padrão, localizado na raiz do seu projeto. Se você não especificar um arquivo de configuração personalizado, o AWS SAM CLI procurará esse arquivo em seguida.
3. **samconfig.[yaml|yml]** arquivo — Se o `samconfig.toml` não existir na raiz do seu projeto, o AWS SAM CLI procurará esse arquivo.

Veja a seguir um exemplo de especificação de arquivo de configuração personalizado usando a opção `--config-file`:

```
$ sam deploy --config-file myconfig.yaml
```

Note

O parâmetro `--config-file` deve ser relativo à localização do arquivo de modelo do AWS SAM, pois a CLI do AWS SAM precisa determinar o contexto no qual a configuração é aplicada. O arquivo `samconfig.toml` gerencia as configurações da sua versão da CLI do AWS SAM, e a CLI procura o arquivo `samconfig.toml` (ou o parâmetro do arquivo de configuração substituído) na pasta relativa do arquivo `template.yaml`.

Noções básicas de arquivos de configuração

Environment

Um ambiente é um identificador nomeado que contém um conjunto exclusivo de configurações. Você pode ter vários ambientes em um único aplicativo AWS SAM.

O nome do ambiente padrão é `default`.

Use a opção AWS SAM CLI `--config-env` para especificar o ambiente a ser usado.

Command

O comando é o comando AWS SAM CLI para o qual especificar valores de parâmetros.

Para especificar valores de parâmetros para todos os comandos, use o identificador `global`.

Ao referenciar um comando AWS SAM CLI, substitua espaços () e hífen (-) por sublinhados (`_`). `_`
Veja os exemplos a seguir:

- `build`
- `local_invoke`
- `local_start_api`

Parâmetros

Os parâmetros são especificados como pares de chave-valor.

- A chave é o nome da opção do comando AWS SAM CLI.
- O valor é o valor a ser especificado.

Ao especificar chaves, use o nome da opção de comando de formato longo e substitua hífen (-) por sublinhados (`_`). Veja os exemplos a seguir:

- `region`
- `stack_name`
- `template_file`

Regras de valores de parâmetros

TOML

- Os valores booleanos podem ser `true` ou `false`. Por exemplo, `confirm_changeset = true`.
- Para valores de string, use aspas (`"`). Por exemplo, `region = "us-west-2"`.
- Para valores de lista, use aspas (`"`) e separe cada valor usando um espaço (). Por exemplo: `capabilities = "CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM"`.
- Para valores que contêm uma lista de pares de valores-chave, os pares são delimitados por espaço () e o valor de cada par é cercado por aspas codificadas (`\` `"` `\`). Por exemplo, `tags = "project=\"my-application\" stage=\"production\""`.
- Para valores de parâmetros que podem ser especificados várias vezes, o valor é uma matriz de argumentos. Por exemplo: `image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-repo-2"]`.

YAML

- Os valores booleanos podem ser `true` ou `false`. Por exemplo, `confirm_changeset: true`.
- Para entradas que contêm um único valor de string, as aspas (`"`) são opcionais. Por exemplo, `region: us-west-2`. Isso inclui entradas que contêm vários pares de valores-chave fornecidos como uma única sequência de caracteres. Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam deploy --tags "foo=bar hello=world"
```

```
default:
  deploy:
    parameters:
      tags: foo=bar hello=world
```

- Para entradas que contêm uma lista de valores ou entradas que podem ser usadas várias vezes em um único comando, especifique-as como uma lista de cadeias de caracteres.

Veja um exemplo a seguir:

```
$ sam remote invoke --parameter "InvocationType=Event" --parameter "LogType=None"
```

```
default:
```

```
remote_invoke:
  parameters:
    parameter:
      - InvocationType=Event
      - LogType=None
```

Precedência de configuração

Ao configurar valores, a seguinte precedência ocorre:

- Os valores dos parâmetros que você fornece na linha de comando têm precedência sobre os valores correspondentes no arquivo de configuração e na seção `Parameters` do arquivo de modelo.
- Se a opção `--parameter-overrides` for usada na linha de comando ou em seu arquivo de configuração com a chave `parameter_overrides`, seus valores terão precedência sobre os valores na seção `Parameters` do arquivo de modelo.
- Em seu arquivo de configuração, as entradas fornecidas para um comando específico têm precedência sobre as entradas globais. No exemplo a seguir, o comando `sam deploy` usará o nome da pilha `my-app-stack`.

TOML

```
[default.global.parameters]
stack_name = "common-stack"

[default.deploy.parameters]
stack_name = "my-app-stack"
```

YAML

```
default:
  global:
    parameters:
      stack_name: common-stack
  deploy:
    parameters:
      stack_name: my-app-stack
```

Criando e modificando arquivos de configuração

Criação de arquivos de configuração

Quando você cria um aplicativo usando `sam init`, um arquivo `samconfig.toml` padrão é criado. Você também pode criar manualmente seu arquivo de configuração.

Modificar arquivos de configuração

Você pode modificar manualmente seus arquivos de configuração. Além disso, durante qualquer fluxo interativo CLI do AWS SAM, os valores configurados serão exibidos entre colchetes ([]). Se você modificar esses valores, AWS SAM CLI atualizará seu arquivo de configuração.

Veja a seguir um exemplo de fluxo interativo usando o comando `sam deploy --guided`:

```
$ sam deploy --guided
```

```
Configuring SAM deploy
```

```
=====
```

```
Looking for config file [samconfig.toml] : Found
```

```
Reading default arguments : Success
```

```
Setting default arguments for 'sam deploy'
```

```
=====
```

```
Stack Name [sam-app]: ENTER
```

```
AWS Region [us-west-2]: ENTER
```

```
#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
```

```
Confirm changes before deploy [Y/n]: n
```

```
#SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in  
your template
```

```
Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
```

```
#Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails
```

```
Disable rollback [y/N]: ENTER
```

```
HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
```

```
Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
```

```
SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
```

```
SAM configuration environment [default]: ENTER
```

Ao modificar seu arquivo de configuração, AWS SAM CLI manipula os valores globais da seguinte forma:

- Se o valor do parâmetro existir na seção `global` do seu arquivo de configuração, AWS SAM CLI não grava o valor na seção de comando específica.
- Se o valor do parâmetro existir nas seções de comando específicas `global` e nas seções de comando específicas, AWS SAM CLI excluirá a entrada específica em favor do valor global.

Gerenciar versões do AWS SAM CLI

Gerencie suas versões da interface de linha de comando AWS Serverless Application Model (AWS SAMCLI) por meio de atualização, downgrade e desinstalação. Opcionalmente, você pode baixar e instalar a compilação AWS SAM CLI noturna.

Tópicos

- [Atualizar o AWS SAM CLI](#)
- [Desinstalando o AWS SAMCLI](#)
- [Pare de usar o Homebrew para gerenciar o AWS SAMCLI](#)
- [Gerenciando a AWS SAMCLI compilação noturna](#)
- [Instalar a AWS SAM CLI em um ambiente virtual usando o pip](#)
- [Gerenciamento o AWS SAM CLI com o Homebrew](#)
- [Solução de problemas](#)

Atualizar o AWS SAM CLI

Linux

Para atualizar o AWS SAM CLI no Linux, siga as instruções de instalação em [Instalar o AWS SAM CLI](#), mas adicione a opção `--update` ao comando de instalação, da seguinte forma:

```
sudo ./sam-installation/install --update
```

macOS

O AWS SAM CLI deve ser atualizado pelo mesmo método usado para instalá-lo. Recomendamos que você use o instalador do pacote para instalar e atualizar o AWS SAM CLI.

Para atualizar o AWS SAM CLI usando o instalador de pacotes, instale a versão mais recente do pacote. Para obter instruções, consulte [Instalar o AWS SAM CLI](#).

Windows

Para atualizar o AWS SAM CLI, repita as etapas de instalação do Windows no [Instale o AWS SAM CLI](#) novamente.

Desinstalando o AWS SAMCLI

Linux

Para desinstalar o AWS SAM CLI no Linux, você deve excluir o symlink e o diretório de instalação executando os seguintes comandos:

1. Localize o symlink e instale caminhos.

- Encontre o link simbólico usando o `which` comando:

```
which sam
```

A saída mostra o caminho em que os AWS SAM binários estão localizados, por exemplo:

```
/usr/local/bin/sam
```

- Encontre o diretório para o qual o link simbólico aponta usando o `ls` comando:

```
ls -l /usr/local/bin/sam
```

No exemplo a seguir, o diretório de instalação é `/usr/local/aws-sam-cli`.

```
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/sam -> /usr/local/
aws-sam-cli/current/bin/sam
```

2. Exclua o symlink.

```
sudo rm /usr/local/bin/sam
```

3. Exclua o diretório de instalação.

```
sudo rm -rf /usr/local/aws-sam-cli
```

macOS

Desinstale o AWS SAM CLI por meio do mesmo método usado para instalá-lo. Recomendamos que você use o instalador de pacote para instalar o arquivo AWS SAM CLI.

Se você instalou o AWS SAM CLI usando o instalador do pacote, siga estas etapas para desinstalar.

Para desinstalar o AWS SAM CLI

1. Remova o programa AWS SAM CLI modificando e executando o seguinte:

```
$ sudo rm -rf /path-to/aws-sam-cli
```

- a. **sudo** — Se o usuário tiver permissões de escrita no local onde o programa AWS SAM CLI está instalado, o sudo não é necessário. Caso contrário, o sudo será obrigatório.
 - b. **/path-to** — Caminho para onde você instalou o programa AWS SAM CLI. O local padrão é `/usr/local`.
2. Remova o AWS SAM CLI \$PATH modificando e executando o seguinte:

```
$ sudo rm -rf /path-to-symlink-directory/sam
```

- a. **sudo** — Se seu usuário tiver permissões de escrita no \$PATH, o sudo não é necessário. Caso contrário, o sudo será obrigatório.
 - b. **path-to-symlink-directory** — Sua variável de ambiente \$PATH. O local padrão é `/usr/local/bin`.
3. Verifique se o AWS SAM CLI está desinstalado executando o seguinte:

```
$ sam --version  
command not found: sam
```

Windows

Para desinstalar o AWS SAM CLI usando as Configurações do Windows, siga estas etapas:

1. No menu Iniciar, procure por “Adicionar ou remover programas”.
2. Escolha o resultado chamado AWS SAM Interface da linha de comando e escolha Desinstalar para executar o desinstalador.

3. Confirme que deseja desinstalar a AWS SAM CLI.

Pare de usar o Homebrew para gerenciar o AWS SAMCLI

Se você usa o Homebrew para instalar e atualizar o AWS SAMCLI, recomendamos usar um método AWS compatível. Siga estas instruções para mudar para um método compatível.

Para deixar de usar o Homebrew

1. Siga as instruções em [Desinstalando uma CLI Homebrew instalada no AWS SAM](#) para desinstalar a versão do Homebrew gerenciada.
2. Siga as instruções em [Instale o AWS SAM CLI](#) para instalar a CLI AWS SAM usando um método compatível.

Gerenciando a AWS SAMCLI compilação noturna

Você pode baixar e instalar a versão AWS SAM CLI noturna. Ela contém uma versão de pré-lançamento do código AWS SAM CLI que pode ser menos estável do que a versão de produção. Quando instalado, você pode usar a compilação noturna com o comando `sam-nightly`. Você pode instalar e usar as versões de produção e compilação noturna do AWS SAM CLI ao mesmo tempo.

Note

A compilação noturna não contém uma versão de pré-lançamento da imagem de compilação. Por isso, criar seu aplicativo sem servidor com a opção `--use-container` usa a versão de produção mais recente da imagem de compilação.

Instalando a compilação AWS SAMCLI noturna

Para instalar a AWS SAM CLI versão noturna, siga estas instruções.

Linux

Você pode instalar a versão de compilação noturna do AWS SAM CLI na plataforma Linux x86_64 usando o instalador do pacote.

Para instalar a compilação AWS SAMCLI noturna

1. Baixe o instalador do pacote do [sam-cli-nightly](#) no repositório aws-sam-cli GitHub.

2. Siga as etapas de [instalação do AWS SAMCLI](#) para instalar o pacote de compilação noturna.

macOS

Você pode instalar a versão de compilação noturna do AWS SAM CLI na macOS usando o instalador do pacote de compilação noturna.

Para instalar a compilação AWS SAMCLI noturna

1. Baixe o instalador do pacote para sua plataforma em [sam-cli-nightly](#) no repositório aws-sam-cli GitHub.
2. Siga as etapas de [instalação do AWS SAMCLI](#) para instalar o pacote de compilação noturna.

Windows

A versão de compilação noturna do AWS SAM CLI está disponível com este link para download: [AWS SAMCLI compilação noturna](#). Para instalar a compilação noturna no Windows, execute as mesmas etapas do [Instale o AWS SAM CLI](#), mas use o link de download da compilação noturna.

Para verificar se você instalou a versão de compilação noturna, execute o comando `sam-nightly --version`. A saída desse comando está no formato `1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>`, por exemplo:

```
SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200
```

Mude do Homebrew para o instalador de pacotes

Se você estiver usando o Homebrew para instalar e atualizar a compilação AWS SAM CLI noturna e quiser passar a usar o instalador de pacotes, siga estas etapas.

Para mudar do Homebrew para o instalador de pacotes

1. Desinstale a Homebrew compilação AWS SAM CLI noturna instalada.

```
$ brew uninstall aws-sam-cli-nightly
```

2. Verifique se a compilação AWS SAM CLI noturna está desinstalada executando o seguinte:

```
$ sam-nightly --version
zsh: command not found: sam-nightly
```

3. Siga as etapas da seção anterior para instalar a compilação AWS SAM CLI noturna.

Instalar a AWS SAM CLI em um ambiente virtual usando o pip

Recomendamos usar o instalador do pacote para instalar o AWS SAM CLI. Se você precisar usar o pip, recomendamos que você instale a AWS SAM CLI em um ambiente virtual. Isso garante um ambiente de instalação limpo e um ambiente isolado caso ocorram erros.

Note

A partir de 24 de outubro de 2023, AWS SAM CLI o suporte para o Python 3.7 está descontinuado. Para saber mais, consulte [AWS SAMCLI descontinuando o suporte para Python 3.7](#).

Como instalar a AWS SAM CLI em um ambiente virtual

1. Em um diretório inicial de sua escolha, crie um ambiente virtual e dê um nome a ele.

Linux / macOS

```
$ mkdir project  
$ cd project  
$ python3 -m venv venv
```

Windows

```
> mkdir project  
> cd project  
> py -3 -m venv venv
```

2. Ative o ambiente virtual.

Linux / macOS

```
$ . venv/bin/activate
```

O prompt mudará para mostrar que seu ambiente virtual está ativo.

```
(venv) $
```

Windows

```
> venv\Scripts\activate
```

O prompt mudará para mostrar que seu ambiente virtual está ativo.

```
(venv) >
```

3. Instale a AWS SAM CLI em seu ambiente virtual.

```
(venv) $ pip install --upgrade aws-sam-cli
```

4. Verifique se o AWS SAM CLI está instalado corretamente.

```
(venv) $ sam --version  
SAM CLI, version 1.94.0
```

5. Use o comando `deactivate` para sair do ambiente virtual. Sempre que você iniciar uma nova sessão, deverá ativar novamente o ambiente.

Gerenciamento o AWS SAM CLI com o Homebrew

Note

A partir de setembro de 2023, o AWS não manterá mais o instalador AWS para o Homebrew `.AWS SAM CLI (aws/tap/aws-sam-cli)`. Para continuar usando o Homebrew, use o instalador gerenciado pela comunidade (`aws-sam-cli`). A partir de setembro de 2023, qualquer comando Homebrew que faça referência a `aws/tap/aws-sam-cli` será redirecionado para o `aws-sam-cli`.

Recomendamos que você use nossos métodos de [instalação](#) e [atualização](#) compatíveis.

Instalar a AWS SAMCLI usando o Homebrew

Note

Essas instruções usam o instalador AWS SAM CLI Homebrew gerenciado pela comunidade. Para obter mais suporte, consulte o repositório [homebrew-core](https://github.com/aws-sam-cli/homebrew-core).

Para instalar o AWS SAM CLI

1. Execute o seguinte:

```
$ brew install aws-sam-cli
```

2. Verifique a instalação:

```
$ sam --version
```

Após a instalação bem-sucedida do AWS SAM CLI, o resultado deverá ser parecido com o seguinte:

```
SAM CLI, version 1.94.0
```

Atualizando o uso do AWS SAMCLIHomebrew

Para atualizar a AWS SAM CLI usando o Homebrew, execute este comando:

```
$ brew upgrade aws-sam-cli
```

Desinstalando uma CLI Homebrew instalada no AWS SAM

Se a AWS SAM CLI foi instalada usando o Homebrew, siga estas etapas para desinstalá-la.

Para desinstalar o AWS SAM CLI

1. Execute o seguinte:

```
$ brew uninstall aws-sam-cli
```


2. Verifique se o AWS SAM CLI está desinstalado executando o seguinte:

```
$ sam --version  
command not found: sam
```

Como mudar para o instalador Homebrew gerenciado pela comunidade

Se você estiver usando o AWS instalador Homebrew gerenciado (`aws/tap/aws-sam-cli`) e preferir continuar usando o Homebrew, recomendamos mudar para o instalador Homebrew gerenciado pela comunidade (`aws-sam-cli`).

Para alternar em um único comando, execute o seguinte:

```
$ brew uninstall aws-sam-cli && brew untap aws/tap && brew cleanup aws/tap && brew  
update && brew install aws-sam-cli
```

Siga estas instruções para executar cada comando individualmente.

Para mudar para o Homebrew instalador gerenciado pela comunidade

1. Desinstale a versão AWS Homebrew gerenciada do AWS SAM CLI:

```
$ brew uninstall aws-sam-cli
```

2. Verifique se o AWS SAM CLI foi desinstalado:

```
$ which sam  
sam not found
```

3. Remova o tap AWS gerenciado pelo AWS SAM CLI:

```
$ brew untap aws/tap
```

Se você receber um erro como o seguinte, adicione a opção `--force` e tente novamente.

```
Error: Refusing to untap aws/tap because it contains the following installed  
formulae or casks:  
aws-sam-cli-nightly
```

4. Remova os arquivos em cache do instalador AWS gerenciado:

```
$ brew cleanup aws/tap
```

- Atualize o Homebrew e todas as fórmulas:

```
$ brew update
```

- Instale a versão gerenciada pela comunidade do AWS SAM CLI:

```
$ brew install aws-sam-cli
```

- Verifique se a instalação do AWS SAM CLI foi bem-sucedida.

```
$ sam --version  
SAM CLI, version 1.94.0
```

Solução de problemas

Se você encontrar erros ao instalar ou usar o AWS SAM CLI, consulte [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Configurar credenciais da AWS

A interface de linha de comandos (CLI) AWS SAM exige que você defina credenciais AWS para que ela possa fazer chamadas para serviços AWS em seu nome. Por exemplo, o AWS SAM CLI faz chamadas para o Amazon S3 e o CloudFormation.

Talvez você já tenha definido credenciais AWS para trabalhar com ferramentas AWS, como um dos SDKs AWS ou o AWS CLI. Caso contrário, este tópico mostra as abordagens recomendadas para definir credenciais AWS.

Para definir as credenciais AWS, você deve ter o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta do usuário do IAM que você deseja configurar. Para obter informações sobre IDs de chaves de acesso e chaves de acesso secretas, consulte [Gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Em seguida, determine se você tem o AWS CLI instalado. Em seguida, siga as instruções em uma das seguintes seções:

Usar a AWS CLI

Se você tiver o AWS CLI instalado, use o comando `aws configure` e siga as instruções:

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: your_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key
Default region name [None]:
Default output format [None]:
```

Para obter mais informações, sobre o comando `aws configure` consulte [Configuração rápida do comando AWS CLI](#) no AWS Command Line Interface Guia do usuário do.

Não usando o AWS CLI

Se você não tiver o AWS CLI instalado, poderá criar um arquivo de credenciais ou definir variáveis de ambiente:

- Arquivo de credenciais — Você pode definir credenciais no arquivo de credenciais AWS em seu sistema local. Esse arquivo deve estar localizado em uma das localizações a seguir:
 - `~/.aws/credentials` no Linux ou macOS
 - `C:\Users\USERNAME\.aws\credentials` no Windows

Esse arquivo deve conter linhas no seguinte formato:

```
[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key
```

- Variáveis de ambiente — Você pode definir as variáveis de ambiente `AWS_ACCESS_KEY_ID` e `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`.

Para definir essas variáveis no Linux ou no macOS, use o comando exportar:

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
```

Para definir essas variáveis no Windows, use o comando configurar:

```
set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id  
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
```

Telemetria no AWS SAMCLI

Na AWS, desenvolvemos e lançamos serviços com base no que aprendemos com as interações com os clientes. Usamos o feedback dos clientes para iterar nosso produto. A telemetria é uma informação adicional que nos ajuda a compreender melhor as necessidades dos nossos clientes, diagnosticar problemas e fornecer recursos que melhoram a experiência do cliente.

A interface de linha de AWS SAM comando (CLI) coleta telemetria, como métricas genéricas de uso, informações do sistema e do ambiente e erros. Para obter detalhes sobre os tipos de telemetria coletados, consulte [Tipos de informação coletados](#).

O AWS SAM CLI local não coleta informações pessoais, como nomes de usuário ou endereços de e-mail. Ele também não extrai informações sigilosas em nível de projeto.

Os clientes controlam se a telemetria está ativada e podem alterar as configurações a qualquer momento. Se a telemetria permanecer ativada, o AWS SAM CLI local enviará dados de telemetria em segundo plano sem exigir nenhuma interação adicional com o cliente.

Desative a telemetria para uma sessão

Nos sistemas operacionais macOS e Linux, você pode desativar a telemetria de uma única sessão. Para desativar a telemetria da sessão atual, execute o comando a seguir a fim de definir a variável de ambiente SAM_CLI_TELEMETRY como false. Repita o comando para cada novo terminal ou sessão.

```
export SAM_CLI_TELEMETRY=0
```

Desative a telemetria do seu perfil em todas as sessões

Execute os comandos a seguir para desativar a telemetria em todas as sessões quando você estiver executando o AWS SAMCLI no seu sistema operacional.

Para desabilitar a telemetria no Linux

1. Execute:

```
echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. Execute:

```
source ~/.profile
```

Para desabilitar a telemetria no macOS

1. Execute:

```
echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >> ~/.profile
```

2. Execute:

```
source ~/.profile
```

Para desabilitar a telemetria no Windows

Você pode definir a variável de ambiente temporariamente durante a vida útil da janela do terminal com o seguinte comando:

Se estiver usando o prompt de comando:

```
set SAM_CLI_TELEMETRY=0
```

Se estiver usando PowerShell:

```
$env:SAM_CLI_TELEMETRY=0
```

Para definir a variável de ambiente permanentemente no prompt de comando ou PowerShell, use o seguinte comando:

```
setx SAM_CLI_TELEMETRY 0
```

Note

As alterações não entrarão em vigor até que o terminal tenha sido fechado e reaberto.

Tipos de informação coletados

- Informações de uso — Os comandos e subcomandos genéricos que os clientes executam.
- Erros e informações de diagnóstico — O status e a duração dos comandos que os clientes executam, incluindo códigos de saída, nomes de exceções internas e falhas na conexão com o Docker.
- Informações do sistema e do ambiente — A versão do Python, o sistema operacional (Windows, Linux ou macOS), o ambiente no qual AWS SAMCLI ele é executado (por exemplo AWS CodeBuild, um kit de ferramentas do AWS IDE ou um terminal) e os valores de hash dos atributos de uso.

Saiba mais

Os dados de telemetria que eles AWS SAMCLI coletam seguem as políticas de privacidade de dados. AWS Para ter mais informações, consulte:

- [AWS Termos de serviço](#)
- [Perguntas frequentes sobre privacidade de dados](#)

AWS SAM CLI solução de problemas

Esta seção fornece detalhes sobre como solucionar problemas de mensagens de erro no uso, na instalação e no gerenciamento da interface de linha de comando do AWS Serverless Application Model (CLI do AWS SAM).

Tópicos

- [Solução de problemas](#)
- [Mensagens de erro](#)
- [Mensagens de aviso](#)

Solução de problemas

Para obter orientações sobre a solução de problemas relacionados à CLI do AWS SAM, consulte [Solução de problemas de erros de instalação do](#) .

Mensagens de erro

Erro de curl: “curl: (6) Não foi possível resolver: ...”

Ao tentar invocar o endpoint do API Gateway, você receberá o seguinte erro:

```
curl: (6) Could not resolve: endpointdomain (Domain name not found)
```

Isso significa que você tentou enviar uma solicitação para um domínio que não é válido. Isso pode acontecer se o aplicativo com tecnologia sem servidor falhar na implantação bem-sucedida ou se você tiver um erro de digitação no comando. curl Verifique se o aplicativo foi implantado com êxito usando o console CloudFormation ou o AWS CLI e verifique se o comando curl está correto.

Erro: não é possível encontrar informações exatas do recurso com o nome da pilha fornecido

Ao executar o comando `sam remote invoke` em um aplicativo que contém um único recurso de função do Lambda, você vê o seguinte erro:

```
Error: Can't find exact resource information with given <stack-name>. Please provide full resource ARN or --stack-name to resolve the ambiguity.
```

Possível causa: você não forneceu a opção **--stack-name**.

Se o ARN de uma função não for fornecido como argumento, o comando `sam remote invoke` exigirá que a opção **--stack-name** seja fornecida.

Solução: forneça a opção **--stack-name**.

Veja um exemplo a seguir.

```
$ sam remote invoke --stack-name sam-app
```

```
Invoking Lambda Function HelloWorldFunction
```

```
START RequestId: 40593abb-e1ad-4d99-87bd-ac032e364e82 Version: $LATEST  
END RequestId: 40593abb-e1ad-4d99-87bd-ac032e364e82  
REPORT RequestId: 40593abb-e1ad-4d99-87bd-ac032e364e82 Duration: 11.31 ms  
Billed Duration: 12 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 67 MB Init  
Duration: 171.71 ms
```

```
{"statusCode":200,"body":{"message\\":\\"hello world\\"}}}%
```

Erro: não é possível encontrar informações do recurso com o nome da pilha

Ao executar o comando `sam remote invoke` e passar o ARN de uma função do Lambda como argumento, você vê o seguinte erro:

```
Error: Can't find resource information from stack name (<stack-name>) and resource id (<function-id>)
```

Possível causa: você tem o valor do nome da pilha definido em seu **samconfig.toml** arquivo.

A AWS SAM CLI primeiro verifica o nome da pilha em seu arquivo `samconfig.toml`. Se especificado, o argumento é passado como um valor lógico de ID.

Solução: em vez disso, passe o ID lógico da função.

Você pode passar o ID lógico da função como argumento em vez do ARN da função.

Solução: remova o valor do nome da pilha do seu arquivo de configuração.

Você pode remover o valor do nome da pilha do seu arquivo de configuração. Isso impede que o AWS SAM CLI transmita o ARN da função como um valor lógico de ID.

Execute `sam build` depois de modificar seu arquivo de configuração.

Erro: "Falha ao criar recursos gerenciados: não é possível localizar credenciais"

Ao executar o comando `sam deploy`, você vê o seguinte erro:

```
Error: Failed to create managed resources: Unable to locate credentials
```

Isso significa que você não configurou credenciais da AWS para permitir que a AWS SAM CLI faça AWS chamadas de serviço. Para corrigir isso, é necessário configurar credenciais AWS. Para obter mais informações, consulte [Configurar credenciais da AWS](#).

Erro: `FileNotFoundException` in Windows

Ao executar comandos na CLI do AWS SAM no Windows, você pode ver o seguinte erro:

```
Error: FileNotFoundException
```


Possível causa: a CLI do AWS SAM pode interagir com caminhos de arquivo que excedem a limitação máxima de caminhos do Windows.

Solução: para solucionar esse problema, o novo comportamento de caminhos longos deverá ser habilitado. Para fazer isso, consulte [Habilitar caminhos longos no Windows 10, versão 1607 e posterior](#) na Documentação para desenvolvimento de aplicações do Windows.

Erro: resolvidor de dependências do pip...

Exemplo de texto de erro:

```
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages
that are installed. This behaviour is the source of the following dependency
conflicts.
aws-sam-cli 1.58.0 requires aws-sam-translator==1.51.0, but you have aws-sam-translator
1.58.0 which is incompatible.
aws-sam-cli 1.58.0 requires typing-extensions==3.10.0.0, but you have typing-extensions
4.4.0 which is incompatible.
```

Possível causa: Se você usa pip para instalar pacotes, as dependências entre os pacotes podem entrar em conflito.

Cada versão do pacote `aws-sam-cli` depende de uma versão do pacote `aws-sam-translator`. Por exemplo, a v1.58.0 do `aws-sam-cli` pode depender da v1.51.0 do `aws-sam-translator`.

Se você instalar o AWS SAM CLI usando pip, e, em seguida, instalar outro pacote que dependa de uma versão mais recente do `aws-sam-translator`, ocorrerá o seguinte:

- A versão mais recente do `aws-sam-translator` será instalada.
- A versão atual do `aws-sam-cli` e a versão mais recente do `aws-sam-translator` podem não ser compatíveis.
- Quando você usa o AWS SAM CLI, o erro do resolvidor de dependências ocorrerá.

Soluções:

1. Use o instalador de pacotes AWS SAM CLI nativo.
 - a. Desinstalar a AWS SAM CLI usando pip. Para obter instruções, consulte [Desinstalando o AWS SAMCLI](#).

- b. Instale o AWS SAM CLI usando o instalador de pacote nativo. Para obter instruções, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).
 - c. Quando necessário, atualize o AWS SAM CLI usando o instalador de pacotes nativo. Para obter instruções, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).
2. Se você precisar usar o pip, recomendamos que você instale a AWS SAM CLI em um ambiente virtual. Isso garante um ambiente de instalação limpo e um ambiente isolado caso ocorram erros. Para obter instruções, consulte [Instalar a AWS SAM CLI em um ambiente virtual usando o pip](#).

Erro: Esse comando 'remote' não existe

Ao executar o comando `sam remote invoke`, você vê o seguinte erro:

```
$ sam remote invoke ...
2023-06-20 08:15:07 Command remote not available
Usage: sam [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
Try 'sam -h' for help.

Error: No such command 'remote'.
```

Possível causa: Sua versão do AWS SAM CLI está desatualizada.

O comando AWS SAM CLI `sam remote invoke` foi lançado com a versão 1.88.0 do AWS SAM CLI. Você pode verificar sua versão executando o comando `sam --version`.

Solução: atualize seu AWS SAM CLI para a versão mais recente.

Para obter instruções, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Erro: Executar projetos AWS SAM localmente requer Docker. Você o instalou?

Ao executar o comando `sam local start-api`, você vê o seguinte erro:

```
Error: Running AWS SAM projects locally requires Docker. Have you got it installed?
```

Isso significa que você não instalou o Docker corretamente. Docker é necessário para testar seu aplicativo localmente. Para corrigir isso, siga as instruções para instalar o Docker para seu host de desenvolvimento. Para obter mais informações, consulte [Instalação do Docker](#).

Erro: restrições de segurança não satisfeitas

Ao executar o `aws-sam deploy --guided`, você recebe a pergunta *Function may not have authorization defined, Is this okay?* [y/N]. Se responder a essa solicitação com **N** (a resposta padrão), você receberá o seguinte erro:

```
Error: Security Constraints Not Satisfied
```

O aviso está informando que o aplicativo que você está prestes a implantar pode ter uma API do Amazon API Gateway acessível ao público configurada sem autorização. Ao responder **N** a essa solicitação, você está dizendo que isso não está certo.

Para corrigir isso, você tem as seguintes opções:

- Configurar seu aplicativo com autorização. Para obter informações sobre como configurar a autorização, consulte [Controlar o acesso à API com o modelo do AWS SAM](#).
- Se sua intenção é ter um endpoint de API acessível ao público sem autorização, reinicie sua implantação e responda a essa pergunta com **Y** para indicar que você concorda com a implantação.

mensagem: Token de autenticação ausente

Ao tentar invocar o endpoint do API Gateway, você receberá o seguinte erro:

```
{"message": "Missing Authentication Token"}
```

Isso significa que você tentou enviar uma solicitação para o domínio correto, mas o URI não é reconhecível. Para corrigir isso, verifique o URL completo e atualize o comando curl com o URL correto.

Mensagens de aviso

Aviso:... O AWS não manterá mais o instalador Homebrew para AWS SAM...

Ao instalar o AWS SAM CLI usando o Homebrew, você verá a seguinte mensagem de aviso:

```
Warning: ... AWS will no longer maintain the Homebrew installer for AWS SAM (aws/tap/aws-sam-cli).
```

For AWS supported installations, use the first party installers ...

Possível causa: O AWS não mantém mais o suporte Homebrew.

A partir de setembro de 2023, o AWS não manterá mais o instalador Homebrew para o AWS SAM CLI.

Solução: use um método de instalação compatível AWS.

- Você pode encontrar métodos de instalação compatíveis AWS em [Instale o AWS SAM CLI](#).

Solução: para continuar usando o Homebrew, use o instalador gerenciado pela comunidade.

- Você pode usar o instalador gerenciado pela comunidade Homebrew a seu critério. Para obter instruções, consulte [Gerenciamento o AWS SAM CLI com o Homebrew](#).

AWS SAM referência do conector

Esta seção contém informações de referência para o tipo de recurso do conector do AWS Serverless Application Model (AWS SAM). Para obter uma introdução aos conectores, consulte [Gerenciando permissões de recursos com conectores AWS SAM](#).

Tipos de recursos de origem e destino suportados para conectores

O tipo de recurso `AWS::Serverless::Connector` oferece suporte a um número selecionado de conexões entre os recursos de origem e destino. Ao configurar conectores em seu modelo AWS SAM, use a tabela a seguir para referenciar as conexões suportadas e as propriedades que precisam ser definidas para cada tipo de recurso de origem e destino. Para obter mais informações sobre como configurar conectores no seu modelo, consulte [AWS::Serverless::Connector](#).

Para recursos de origem e destino, quando definidos no mesmo modelo, use a propriedade `Id`. Opcionalmente, um `Qualifier` pode ser adicionado para restringir o escopo do seu recurso definido. Quando o recurso não estiver no mesmo modelo, use uma combinação de propriedades compatíveis.

Para solicitar novas conexões, [envie um novo problema](#) no repositório do GitHub `serverless-application-model` AWS.

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::ApiGateway::RestApi	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::ApiGateway::RestApi	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::ApiGatewayV2::Api	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::ApiGatewayV2::Api	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::DynamoDB::Table	Read	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::DynamoDB::Table	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::Events::EventBus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::Lambda::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::AppSync::DataSource	AWS::Serverless::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::Serverless::SimpleTable	Read	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::DataSource	AWS::Serverless::SimpleTable	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::GraphQLApi	AWS::Lambda::Function	Write	Idou ResourceId e Type	Idou Arn e Type
AWS::AppSync::GraphQLApi	AWS::Serverless::Function	Write	Idou ResourceId e Type	Idou Arn e Type
AWS::DynamoDB::Table	AWS::Lambda::Function	Read	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::DynamoDB::Table	AWS::Serverless::Function	Read	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::Events::Rule	AWS::Events::Event Bus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Events::Rule	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Events::Rule	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type
AWS::Events::Rule	AWS::Serverless::StateMachine	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Events::Rule	AWS::SNS::Topic	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type
AWS::Events::Rule	AWS::SQS::Queue	Write	Idou Arn e Type	Idou ArnQueueUrl, e Type
AWS::Events::Rule	AWS::StepFunctions::StateMachine	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::DynamoDB::Table	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::Events::Event Bus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::Lambda::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Lambda::Function	AWS::Location::PlaceIndex	Read	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::S3::Bucket	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::Serverless::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::Serverless::SimpleTable	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::Serverless::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::SNS::Topic	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::SQS::Queue	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Lambda::Function	AWS::StepFunctions::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::S3::Bucket	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type
AWS::S3::Bucket	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Api	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Api	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::DynamoDB::Table	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::Events::Event Bus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::Lambda::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::S3::Bucket	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Serverless::Function	AWS::Serverless::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::Serverless::SimpleTable	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::Serverless::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::SNS::Topic	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::SQS::Queue	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::Function	AWS::StepFunctions::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::Serverless::HttpApi	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::HttpApi	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Qualifier ResourceId , e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Serverless::SimpleTable	AWS::Lambda::Function	Read	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::Serverless::SimpleTable	AWS::Serverless::Function	Read	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::DynamoDB::Table	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::Events::Event Bus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::Lambda::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::S3::Bucket	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::Serverless::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::Serverless::SimpleTable	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::Serverless::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::SNS::Topic	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::SQS::Queue	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Serverless::StateMachine	AWS::StepFunctions::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::SNS::Topic	AWS::Lambda::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type
AWS::SNS::Topic	AWS::Serverless::Function	Write	Idou Arn e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::SNS::Topic	AWS::SQS::Queue	Write	Idou Arn e Type	Idou ArnQueueUrl, e Type
AWS::SQS::Queue	AWS::Lambda::Function	Read, Write	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::SQS::Queue	AWS::Serverless::Function	Read, Write	Idou Arn e Type	Idou RoleName e Type
AWS::StepFunctions::StateMachine	AWS::DynamoDB::Table	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::StepFunctions::StateMachine	AWS::Events::Event Bus	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::StepFunctions::StateMachine	AWS::Lambda::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::StepFunctions::StateMachine	AWS::S3::Bucket	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type

Tipo de origem	Tipo de destino	Permissões	Propriedades da fonte	Propriedades de Destino
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::Serverless::Function	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::Serverless::SimpleTable	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::Serverless::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Idou ArnName, e Type
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::SNS::Topic	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::SQS::Queue	Write	Idou RoleName e Type	Idou Arn e Type
AWS::Step Functions::StateMachine	AWS::Step Functions::StateMachine	Read, Write	Idou RoleName e Type	Id ou Arn, Name e Type

Políticas do IAM criadas por conectores

Esta seção documenta as políticas AWS Identity and Access Management (IAM) que são criadas pelo AWS SAM ao usar conectores.

AWS::DynamoDB::Table para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeStream",
        "dynamodb:GetRecords",
        "dynamodb:GetShardIterator",
        "dynamodb:ListStreams"
      ],
      "Resource": [
        "%{Source.Arn}/stream/*"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Events::Rule para AWS::SNS::Topic

Tipo de política

[AWS::SNS::TopicPolicy](#) associado ao AWS::SNS::Topic.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
```

```
    "Resource": "%{Destination.Arn}",
    "Action": "sns:Publish",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "%{Source.Arn}"
      }
    }
  }
]
```

AWS::Events::Rule para AWS::Events::EventBus

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Events::Rule.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Events::Rule para AWS::StepFunctions::StateMachine

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Events::Rule.

Categorias de acesso

Write


```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "states:StartExecution"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Events::Rule para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "events.amazonaws.com",
  "SourceArn": "%{Source.Arn}"
}
```

AWS::Events::Rule para AWS::SQS::Queue

Tipo de política

[AWS::SQS::QueuePolicy](#) associado ao AWS::SQS::Queue.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
```

```
"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": "events.amazonaws.com"
},
"Resource": "%{Destination.Arn}",
"Action": "sqs:SendMessage",
"Condition": {
  "ArnEquals": {
    "aws:SourceArn": "%{Source.Arn}"
  }
}
]
```

AWS::Lambda::Function para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Lambda::Function para AWS::S3::Bucket

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTorrent",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",

```

```

        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectLegalHold",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject"
    ],
    "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/*"
    ]
}
]
}

```

AWS::Lambda::Function para AWS::DynamoDB::Table

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Read

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/index/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb>DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb: PartiQLDelete",
        "dynamodb: PartiQLInsert",
        "dynamodb: PartiQLUpdate"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/index/*"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Lambda::Function para AWS::SQS::Queue

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:SendMessage",
        "sqs:ChangeMessageVisibility",
        "sqs:PurgeQueue"
      ],
      "Resource": [
        "${Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::Lambda::Function para AWS::SNS::Topic

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "${Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

AWS::Lambda::Function para AWS::StepFunctions::StateMachine

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "states:StartExecution",
        "states:StartSyncExecution"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "states:StopExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:execution:
        %{Destination.Name}:"
      ]
    }
  ]
}
```

Read

```
{
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "states:DescribeStateMachine",
        "states:ListExecutions"
    ],
    "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "states:DescribeExecution",
        "states:DescribeStateMachineForExecution",
        "states:GetExecutionHistory"
    ],
    "Resource": [
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:execution:
        %{Destination.Name}:*"
    ]
}
]
}

```

AWS::Lambda::Function para AWS::Events::EventBus

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```

{
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "events:PutEvents"
            ],
            "Resource": [
                "%{Destination.Arn}"
            ]
        }
    ]
}

```



```
}  
]  
}
```

AWS::Lambda::Function para AWS::Location::PlaceIndex

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Read

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "geo:DescribePlaceIndex",  
        "geo:GetPlace",  
        "geo:SearchPlaceIndexForPosition",  
        "geo:SearchPlaceIndexForSuggestions",  
        "geo:SearchPlaceIndexForText"  
      ],  
      "Resource": [  
        "%{Destination.Arn}"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

AWS::ApiGatewayV2::Api para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{  
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
```

```
"Principal": "apigateway.amazonaws.com",
"SourceArn": "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
%{Source.ResourceId}/%{Source.Qualifier}"
}
```

AWS::ApiGateway::RestApi para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "apigateway.amazonaws.com",
  "SourceArn": "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
%{Source.ResourceId}/%{Source.Qualifier}"
}
```

AWS::SNS::Topic para AWS::SQS::Queue

Tipo de política

[AWS::SQS::QueuePolicy](#) associado ao AWS::SQS::Queue.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
      },
      "Resource": "%{Destination.Arn}",
      "Action": "sqs:SendMessage",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "%{Source.Arn}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
}  
]  
}
```

AWS::SNS::Topic para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{  
  "Action": "lambda:InvokeFunction",  
  "Principal": "sns.amazonaws.com",  
  "SourceArn": "%{Source.Arn}"  
}
```

AWS::SQS::Queue para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "sqs:DeleteMessage"  
      ],  
      "Resource": [  
        "%{Source.Arn}"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "%{Source.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::S3::Bucket para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "s3.amazonaws.com",
  "SourceArn": "%{Source.Arn}",
  "SourceAccount": "${AWS::AccountId}"
}
```

AWS::StepFunctions::StateMachine para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::StepFunctions::StateMachine.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::StepFunctions::StateMachine para **AWS::SNS::Topic**

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função **AWS::StepFunctions::StateMachine**.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::StepFunctions::StateMachine para **AWS::SQS::Queue**

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:SendMessage"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

`AWS::StepFunctions::StateMachine` para `AWS::S3::Bucket`

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função `AWS::StepFunctions::StateMachine`.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectLegalHold",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTorrent",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersionTorrent",

```

```

        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/*"
    ]
}
]
}
```

Write

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectLegalHold",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::StepFunctions::StateMachine para AWS::DynamoDB::Table

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::StepFunctions::StateMachine.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/index/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb: PartiQLDelete",
        "dynamodb: PartiQLInsert",
        "dynamodb: PartiQLUpdate"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/index/*"
      ]
    }
  ]
}
```



```
}
```

AWS::StepFunctions::StateMachine para AWS::StepFunctions::StateMachine

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::StepFunctions::StateMachine.

Categorias de acesso

Read

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "states:DescribeExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:execution:
%{Destination.Name}:*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource": [
        "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:rule/
StepFunctionsGetEventsForStepFunctionsExecutionRule"
      ]
    }
  ]
}
```

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "states:StartExecution"
    ],
    "Resource": [
      "%{Destination.Arn}"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "states:StopExecution"
    ],
    "Resource": [
      "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:execution:
%{Destination.Name}:*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutTargets",
      "events:PutRule"
    ],
    "Resource": [
      "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:rule/
StepFunctionsGetEventsForStepFunctionsExecutionRule"
    ]
  }
]
}

```

AWS::StepFunctions::StateMachine para AWS::Events::EventBus

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::StepFunctions::StateMachine.

Categorias de acesso

Write

```

{
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:PutEvents"
    ],
    "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
    ]
}
]
}

```

AWS::AppSync::DataSource para AWS::DynamoDB::Table

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::AppSync::DataSource.

Categorias de acesso

Read

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:ConditionCheckItem",
        "dynamodb: PartiQLSelect"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}/index/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Write

```

{

```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "dynamodb:PutItem",
      "dynamodb:UpdateItem",
      "dynamodb>DeleteItem",
      "dynamodb:BatchWriteItem",
      "dynamodb: PartiQLDelete",
      "dynamodb: PartiQLInsert",
      "dynamodb: PartiQLUpdate"
    ],
    "Resource": [
      "%{Destination.Arn}",
      "%{Destination.Arn}/index/*"
    ]
  }
]
}

```

AWS::AppSync::DataSource para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::AppSync::DataSource.

Categorias de acesso

Write

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeAsync",
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}",
        "%{Destination.Arn}:*"
      ]
    }
  ]
}

```

```
}
```

AWS::AppSync::DataSource para AWS::Events::EventBus

Tipo de política

[Política gerenciada pelo cliente](#) associada à função AWS::AppSync::DataSource.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource": [
        "%{Destination.Arn}"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS::AppSync::GraphQLApi para AWS::Lambda::Function

Tipo de política

[AWS::Lambda::Permission](#) associado ao AWS::Lambda::Function.

Categorias de acesso

Write

```
{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "appsync.amazonaws.com",
  "SourceArn": "arn:${AWS::Partition}:appsync:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:apis/
%{Source.ResourceId}"
}
```

Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI

O Docker é um aplicativo que executa contêineres em sua máquina. Com o Docker, o AWS SAM pode fornecer um ambiente local semelhante a AWS Lambda como um contêiner para criar, testar e depurar seus aplicativos com tecnologia sem servidor.

Note

O Docker é necessário somente para testar seus aplicativos localmente e para criar pacotes de implantação usando a opção `--use-container`.

Tópicos

- [Instalação do Docker](#)
- [Próximas etapas](#)

Instalação do Docker

Siga essas instruções para instalar a Docker, siga as instruções para seu sistema operacional.

Linux

O Docker está disponível em muitos sistemas operacionais diferentes, incluindo a maioria das distribuições modernas do Linux, como o CentOS, o Debian, e o Ubuntu. Para obter informações sobre a instalação Docker em seu sistema operacional específico, consulte [Obtenha o Docker](#) no site Docker Docs.

Para instalar o Docker no Amazon Linux 2 ou Amazon Linux 2023

1. Atualize os pacotes instalados e o cache de pacotes em sua instância.

```
$ sudo yum update -y
```

2. Instale o pacote do Docker Community Edition mais recente.

- No Amazon Linux 2, execute o seguinte:

```
$ sudo amazon-linux-extras install docker
```

- No Amazon Linux 2023, execute o seguinte:

```
$ sudo yum install -y docker
```

3. Inicie o serviço Docker.

```
$ sudo service docker start
```

4. Adicione o `ec2-user` ao grupo `docker`, para que você possa executar comandos Docker sem usar o `sudo`.

```
$ sudo usermod -a -G docker ec2-user
```

5. Obtenha as novas permissões de grupo `docker` efetuando logout e login novamente. Para fazer isso, feche a janela do terminal SSH atual e reconecte-se à sua instância em uma nova. Sua nova sessão SSH deverá ter as permissões de grupo `docker` apropriadas.
6. Verifique se o `ec2-user` pode executar comandos do Docker sem usar o `sudo`.

```
$ docker ps
```

Você deverá ver a saída a seguir, confirmando que o Docker está instalado e em execução:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
STATUS	PORTS	NAMES	

Note

No Linux, para criar e executar funções do Lambda com uma arquitetura de conjunto de instruções diferente da sua máquina host, há etapas adicionais para configurar o Docker. Por exemplo, para executar funções `arm64` em uma máquina `x86_64`, você pode executar o seguinte comando para configurar o Docker daemon: `docker run --rm --privileged multiarch/qemu-user-static --reset -p yes`.

Se você tiver problemas ao instalar o Docker, consulte [Solução de problemas de erros de instalação do](#) . Ou consulte a seção [Solução](#) de problemas das etapas de pós-instalação para Linux no site do Docker Docs.

macOS

Note

Docker O desktop é oficialmente suportado, mas a partir da versão 1.47.0 do AWS SAM CLI, você pode usar alternativas, desde que elas usem o tempo de execução do Docker.

1. Instalar o Docker

O AWS SAM CLI tem suporte para a execução do Docker no macOS Sierra 10.12 ou posterior. Para saber como instalar o Docker, consulte [Instalar o Docker Desktop para Mac](#) no site do Docs Docker.

2. Como configurar seus drives compartilhados

O AWS SAM CLI exige que o diretório do projeto, ou qualquer diretório principal, esteja listado em um drive compartilhado. Isso pode exigir o compartilhamento de arquivos. Para obter mais informações, consulte o tópico de solução de problemas [de montagem de volumes requer compartilhamento de arquivos](#) na documentação Docker.

3. Verificar a instalação

Depois que o Docker estiver instalado, verifique se está funcionando. Confirme também se você pode executar comandos Docker na linha de comando (por exemplo, `docker ps`). Você não precisa instalar, buscar ou retirar nenhum contêiner. O AWS SAM CLI faz isso automaticamente conforme necessário.

Se você tiver problemas na instalação do Docker, para obter mais dicas de solução de problemas, consulte a seção [Solução de problemas e diagnóstico](#) do site do Docs Docker.

Windows

Note

O AWS SAM suporta oficialmente o Docker Desktop. No entanto, a partir da versão 1.47.0 do AWS SAM CLI, você pode usar alternativas, desde que elas usem o tempo de execução do Docker.

1. Instalar o Docker.

O Docker desktop é compatível com o sistema operacional Windows mais recente. Para versões antigas do Windows, a caixa de ferramentas Docker está disponível. Escolha sua versão do Windows para as etapas corretas de instalação do Docker:

- Para instalar o Docker no Windows 10, consulte [Instalar o Docker Desktop para Windows](#) no site do Docker Documentos.
- Para instalar o Docker em versões anteriores do Windows, consulte [O Docker Toolbox no repositório Docker Toolbox GitHub](#).

2. Como configurar seus drives compartilhados.

O AWS SAM CLI exige que o diretório do projeto, ou qualquer diretório principal, esteja listado em um drive compartilhado. Em alguns casos, você deve compartilhar sua unidade para o Docker funcionar corretamente.

3. Verifique a instalação.

Depois que o Docker estiver instalado, verifique se está funcionando. Confirme também se você pode executar comandos Docker na linha de comando (por exemplo, `docker ps`). Você não precisa instalar, buscar ou retirar nenhum contêiner. O AWS SAM CLI faz isso automaticamente conforme necessário.

Se você tiver problemas na instalação do Docker, para obter mais dicas de solução de problemas, consulte a seção [Solução de problemas e diagnóstico](#) do site do Docs Docker.

Próximas etapas

Para saber como instalar o AWS SAMCLI, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).

Instalar o Finch para usar com a CLI do AWS SAM

Finch é a ferramenta de desenvolvimento de contêineres da AWS que fornece uma alternativa para o Docker, particularmente benéfica em sistemas macOS e Linux. Para obter mais informações, consulte [Finch no GitHub](#). Com o Finch, o AWS SAM pode fornecer um ambiente local semelhante a AWS Lambda como um contêiner para criar, testar e depurar seus aplicativos com tecnologia sem servidor.

 Note

Você precisa do Finch para testar suas aplicações localmente, para criar pacotes de implantação usando a opção `--use-container` e para criar funções de imagem OCI. A partir da versão 1.145.0 da CLI do AWS SAM, a CLI do AWS SAM oferece suporte para Finch como um runtime de contêiner alternativo ao Docker.

Tópicos

- [Instalação do Finch](#)
- [Configurar o Finch com a CLI do AWS SAM](#)
- [Verificar a instalação](#)
- [Stopping \(Interrompendo\) Finch](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Próximas etapas](#)

Instalação do Finch

Siga essas instruções para instalar a Finch, siga as instruções para seu sistema operacional.

Pré-requisitos

 Note

A integração do Finch na CLI do AWS SAM está disponível nos sistemas macOS e Linux. Para usuários do Windows, considere usar uma máquina virtual ou um ambiente Linux para obter a funcionalidade Finch.

Versões do macOS:

- macOS 15 Sequoia
- macOS 14 Sonoma

 Note

O Finch oferece suporte para as duas versões mais recentes do macOS.

Linux:

- Linux Kernel v4.x+

Instalar o Finch

macOS

Para instalar o Finch no MacOS

1. Instale o Finch usando a CLI do brew. Se solicitado, digite sua senha do macOS.

```
$ brew install finch
```

2. Verifique a versão instalada do Finch.

```
$ finch --version
```

3. Inicialize a máquina virtual do Finch (primeira configuração).

```
$ finch vm init
```

4. Inicie a máquina virtual do Finch.

```
$ finch vm start
```

5. Verifique o status da máquina virtual do Finch.

```
$ finch vm status
```

6. Verifique se o Finch está funcionando corretamente.

```
$ finch --info  
$ finch ps
```

Para obter mais informações, consulte [Installing Finch on macOS](#).

Linux

Você pode instalar o Finch no Amazon Linux, Ubuntu ou usando um método de instalação genérico. Para obter mais informações, consulte [Installing Finch on Linux](#).

Configurar o Finch com a CLI do AWS SAM

Depois de instalar o Finch, a CLI do AWS SAM detecta e usa automaticamente o Finch como runtime do contêiner quando o Docker não é executado.

Note

O Finch atua como um substituto para o Docker. Se você tiver o Finch e o Docker instalados e em execução, a CLI do AWS SAM prioriza o Docker por padrão.

Configuração de preferência do administrador (macOS)

Você pode configurar a CLI do AWS SAM para usar um runtime de contêiner específico como padrão criando um arquivo de preferências do administrador. Essa preferência de todo o sistema substitui o comportamento de fallback padrão.

Opções de configuração disponíveis

- Defina o Finch como runtime do contêiner preferencial:

```
$ sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :DefaultContainerRuntime string finch" /Library/Preferences/com.amazon.samcli.plist
```

- Defina o Docker como runtime do contêiner preferencial:

```
$ sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Add :DefaultContainerRuntime string docker" /Library/Preferences/com.amazon.samcli.plist
```

- Remover preferência (retornar ao comportamento padrão):

```
$ sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Remove :DefaultContainerRuntime" /Library/Preferences/com.amazon.samcli.plist
```

 Note

Quando nenhuma preferência do administrador é definida, a CLI do AWS SAM usa o Docker por padrão quando disponível, com o Finch como alternativa quando o Docker não está em execução.

Diferenças de montagem de diretórios (macOS)

No macOS, os comandos do AWS SAM locais falharão se você localizar seu projeto fora do diretório inicial (~) ou /Volumes. Esse design restringe a montagem automática de diretórios por motivos de segurança sem o seu conhecimento.

Opções de mitigação

- Opção 1: abra a configuração do Finch em um editor de texto ~/.finch/finch.yaml, adicione o caminho do projeto na seção `additional_directories` e reinicie a máquina virtual do Finch. Para obter informações adicionais, consulte [Finch documentation](#).

```
$ finch vm stop  
$ finch vm start
```

- Opção 2: mova seu projeto para o diretório inicial.

Verificar a instalação

Depois de instalar e iniciar o Finch, verifique se ele funciona com a CLI do AWS SAM.

Verificação bancária

Execute o comando a seguir para verificar se a CLI do AWS SAM pode usar o Finch:

```
$ sam build --use-container
```

Você deve ver a CLI do AWS SAM usando o Finch para criar sua aplicação em um ambiente de contêiner.

 Note

O Finch atua como um substituto para o Docker. Se o Docker estiver em execução, a CLI do AWS SAM priorizará o Docker por padrão.

Testar o Finch como alternativa

Para testar o Finch como alternativa quando o Docker estiver em execução, você precisa interromper o Docker primeiro.

Para testar a funcionalidade de alternativa do Finch

1. Interrompa o Docker usando os comandos apropriados para o seu sistema operacional.

macOS:

```
$ docker stop $(docker ps -q)
$ pkill -f "Docker Desktop"
```

A verificação do Docker foi interrompida.

```
$ docker ps
```

Linux:

```
$ docker stop $(docker ps -q)
$ sudo systemctl stop docker
```

A verificação do Docker foi interrompida.

```
$ sudo systemctl status docker
```

2. Execute o comando `sam build --use-container` para verificar se a CLI do AWS SAM usa automaticamente o Finch como alternativa.

Stopping (Interrompendo) Finch

Se você precisar interromper o Finch, use os comandos a seguir:

macOS:

```
$ finch vm stop  
$ sudo pkill -f finch
```

A verificação do Finch foi interrompida.

```
$ finch vm status
```

Linux:

```
$ sudo systemctl stop finch  
$ sudo pkill -f finch
```

A verificação do Finch foi interrompida.

```
$ sudo systemctl status finch
```

Solução de problemas

Se você encontrar problemas com o Finch:

- Verifique se o sistema operacional atende aos pré-requisitos.
- Verifique se você habilitou a virtualização no seu sistema.
- Para macOS, verifique se você tem espaço em disco suficiente para a máquina virtual.
- Para Linux, verifique se você tem as permissões adequadas para executar os comandos `systemctl`.
- Se você encontrar falhas de implantação do CloudFormation com erros de “tipo de mídia não compatível” ao enviar imagens de várias arquiteturas para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), crie um único artefato de imagem em vez de usar imagens de várias arquiteturas. Isso ocorre porque o Finch envia o índice e a imagem da imagem para o Amazon ECR, enquanto o Docker envia somente a imagem.
- Se a construção multiplataforma falhar quando a arquitetura da função de destino não corresponder à arquitetura da máquina host no Linux, habilite a emulação multiplataforma executando `sudo finch run --privileged --rm tonistiigi/binfmt:master --install all`.

Para solução de problemas adicionais, consulte [Finch documentation](#) ou o [AWS SAM CLI solução de problemas](#).

Próximas etapas

Agora que você instalou o Finch, é possível usá-lo com a CLI do AWS SAM para:

- Crie aplicações com tecnologia sem servidor usando contêineres com `sam build --use-container`. Para obter mais informações, consulte [the section called “sam build”](#).
- Teste as funções do Lambda localmente com `sam local invoke`. Para obter mais informações, consulte [the section called “sam local invoke”](#).
- Inicie um API Gateway local com `sam local start-api`. Para obter mais informações, consulte [the section called “sam local start-api”](#).
- Inicie um endpoint do Lambda local com `sam local start-lambda`. Para obter mais informações, consulte [the section called “sam local start-lambda”](#).

Para obter mais informações sobre o uso da CLI do AWS SAM com contêineres, consulte [Compilação padrão com o AWS SAM](#).

Repositórios de imagens para AWS SAM

AWS SAM simplifica as tarefas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para aplicativos sem servidor com a ajuda da criação de imagens de contêiner. As imagens AWS SAM fornecidas incluem a interface de linha de AWS SAM comando (CLI) e ferramentas de construção para vários tempos de execução compatíveis AWS Lambda . Isso facilita a criação e o empacotamento de aplicativos sem servidor usando o AWS SAM CLI. Você pode usar essas imagens com CI/CD sistemas para automatizar a criação e a implantação de AWS SAM aplicativos. Para obter exemplos, consulte [Implantar com sistemas e pipelines CI/CD](#).

AWS SAM URIs as imagens do contêiner de construção são marcadas com a versão AWS SAMCLI incluída nessa imagem. Se for especificada a URI não marcada, a versão mais recente será usada. Por exemplo, `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x` usa a imagem mais recente. No entanto, `public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x:1.24.1` usa a imagem que contém a versão 1.24.1 da AWS SAM CLI.

A partir da versão 1.33.0 do AWS SAMCLI, tanto as imagens x86_64 quanto as de arm64 contêiner estão disponíveis para tempos de execução compatíveis. Para obter mais informações, consulte [Cotas do Lambda](#) no AWS Lambda Guia do desenvolvedor do e.

Note

Antes da versão 1.22.0 do AWS SAMCLI, DockerHub era o repositório padrão do qual AWS SAMCLI extraía a imagem do contêiner. A partir da versão 1.22.0, o repositório padrão mudou para Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public). Para extrair uma imagem de contêiner de um repositório diferente do padrão atual, você pode usar o comando [sam build](#) com a opção `--build-image`. Os exemplos no final deste tópico mostram como criar aplicativos usando imagens de DockerHub repositório.

Repositório de imagens URIs

A tabela a seguir lista as imagens URIs de contêiner de compilação [pública do Amazon ECR](#) que você pode usar para criar e empacotar aplicativos sem servidor. AWS SAM

Note

O Amazon ECR Public foi substituído DockerHub a partir da versão 1.22.0 AWS SAMCLI. Se você estiver usando uma versão anterior do AWS SAMCLI, recomendamos que você atualize.

Runtime	Amazon ECR Public
Tempo de execução personalizado (AL2023)	public.ecr.aws/sam/build- fornecido em 2023
Tempo de execução personalizado (AL2)	public.ecr.aws/sam/build- fornecido.al2
Runtime personalizado	public.ecr.aws/sam/build-fornecido
Java 25	public.ecr.aws/sam/build-java 25
Java 21	public.ecr.aws/sam/build-java 21
Java 17	public.ecr.aws/sam/build-java 17
Java 11	public.ecr.aws/sam/build- java11
Java 8	public.ecr.aws/sam/build-java 8

Runtime	Amazon ECR Public
.NET 9	public.ecr.aws/sam/build-dotnet 9
.NET 8	public.ecr.aws/sam/build-dotnet 8
.NET 7	public.ecr.aws/sam/build-dotnet 7
.NET 6	public.ecr.aws/sam/build-dotnet 6
Node.js 24	public.ecr.aws/sam/build-nodejs24.x
Node.js 22	public.ecr.aws/sam/build-nodejs22.x
Node.js 20	public.ecr.aws/sam/build-nodejs20.x
Node.js 18	public.ecr.aws/sam/build-nodejs 18.x
Node.js 16	public.ecr.aws/sam/build-nodejs 16.x
Python 3.14	public.ecr.aws/sam/build-python 3.14
Python 3.13	public.ecr.aws/sam/build-python 3.13
Python 3.12	public.ecr.aws/sam/build-python 3.12
Python 3.11	public.ecr.aws/sam/build-python 3.11
Python 3.10	public.ecr.aws/sam/build-python 3.10
Python 3.9	public.ecr.aws/sam/build-python 3.9
Python 3.8	public.ecr.aws/sam/build-python 3.8
Ruby 3.4	public.ecr.aws/sam/build- rubi 3.4
Ruby 3.3	public.ecr.aws/sam/build- rubi 3.3
Ruby 3.2	public.ecr.aws/sam/build-rubi 3.2

Exemplos

Os dois exemplos de comandos a seguir criam aplicações usando imagens de contêiner do repositório de imagens:

Crie uma aplicação Node.js 24 usando uma imagem de contêiner extraída do Amazon ECR:

```
$ sam build --use-container --build-image public.ecr.aws/sam/build-nodejs24.x
```

Crie um recurso de função usando a imagem do contêiner Python 3.14 extraída do Amazon ECR:

```
$ sam build --use-container --build-image Function1=public.ecr.aws/sam/build-python3.14
```

Implantação gradual de aplicações sem servidor com o AWS SAM

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) vem embutido com o [CodeDeploy](#) para fornecer implantações AWS Lambda graduais. Com apenas algumas linhas de configuração, faz o AWS SAM seguinte para você:

- Implanta novas versões da sua função do Lambda e cria automaticamente aliases que apontam para a nova versão.
- Mude gradualmente o tráfego do cliente para a nova versão até que você esteja satisfeito com o funcionamento esperado. Se uma atualização não funcionar corretamente, você poderá reverter as alterações.
- Define funções de teste pré-tráfego e pós-tráfego para verificar se o código recém-implantado está configurado corretamente e se seu aplicativo opera conforme o esperado.
- Reverte automaticamente a implantação se os alarmes do CloudWatch forem acionados.

Note

Se você habilitar implantações graduais por meio do seu modelo AWS SAM, um recurso do CodeDeploy será criado automaticamente para você. Você pode visualizar o recurso CodeDeploy diretamente por meio do Console de gerenciamento da AWS.

Exemplo

O exemplo a seguir demonstra o uso do CodeDeploy para transferir gradualmente os clientes para sua versão recém-implantada da função do Lambda:

```
Resources:
  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs20.x
      CodeUri: s3://bucket/code.zip

      AutoPublishAlias: live

    DeploymentPreference:
      Type: Canary10Percent10Minutes
      Alarms:
        # A list of alarms that you want to monitor
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
      Hooks:
        # Validation Lambda functions that are run before & after traffic shifting
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction
```

Essas revisões do AWS SAM modelo fazem o seguinte:

- **AutoPublishAlias:** Ao adicionar essa propriedade e especificar um nome de alias, AWS SAM:
 - Detecta quando um novo código está sendo implantado, com base em alterações no URI do Amazon S3 da função do Lambda.
 - Cria e publica uma versão atualizada dessa função com o código mais recente.
 - Cria um alias com um nome fornecido por você (a menos que já exista um alias) e aponta para a versão atualizada da função do Lambda. As invocações de função devem usar o qualificador de alias para aproveitar isso. Se você não estiver familiarizado com o controle de versão e os aliases da função do Lambda, consulte [AWS Lambda Controle de versão e aliases de funções](#).
- **Deployment Preference Type:** No exemplo anterior, 10% do seu tráfego de clientes é imediatamente transferido para sua nova versão. Após 10 minutos, todo o tráfego é transferido para a nova versão. No entanto, se os testes pré ou pós-tráfego falharem, ou se um alarme do CloudWatch for acionado, o CodeDeploy reverterá sua implantação. É possível especificar como o tráfego deve ser transferido entre versões das seguintes maneiras:

- **Canary:** o tráfego é deslocado em dois incrementos. É possível escolher entre opções de canário predefinidas. As opções especificam a porcentagem de tráfego que é transferida para a versão atualizada da função do Lambda no primeiro incremento e o intervalo, em minutos, antes que o tráfego restante seja transferido no segundo incremento.
- **Linear:** o tráfego é deslocado em incrementos iguais com um número igual de minutos entre cada incremento. Você pode escolher entre opções lineares predefinidas que especificam a porcentagem de tráfego deslocado em cada incremento e o número de minutos entre cada incremento.
- **AllAtOnce:** todo o tráfego é deslocado da função do Lambda original para a versão da função do Lambda atualizada de uma única vez.

A tabela a seguir descreve outras opções de mudança de tráfego que estão disponíveis além da usada no exemplo.

Tipo de preferência de implantação

Canary10Percent30Minutes

Canary10Percent5Minutes

Canary10Percent10Minutes

Canary10Percent15Minutes

Linear10PercentEvery10Minutes

Linear10PercentEvery1Minute

Linear10PercentEvery2Minutes

Linear10PercentEvery3Minutes

AllAtOnce

- **Alarms:** esses são os alarmes do CloudWatch que são disparados por quaisquer erros gerados pela implantação. Quando encontrados, eles reverterem automaticamente sua implantação. Por exemplo, se o código atualizado que você está implantando causar erros no aplicativo. Outro exemplo é se algum [AWS Lambda](#) ou métrica personalizada do CloudWatch que você especificou violou o limite de alarme.

- **Hooks:** são funções de teste pré e pós-tráfego que executam verificações antes do início da mudança de tráfego para a nova versão e após a conclusão da mudança de tráfego.
- **PreTraffic:** antes do início da mudança de tráfego, o CodeDeploy invoca a função do Lambda de pré-gancho de tráfego. Essa função do Lambda deve chamar CodeDeploy e indicar sucesso ou falha. Se a função falhar, ela aborta e reporta uma falha para o CloudFormation. Se a função for bem-sucedida, o CodeDeploy prosseguirá com o deslocamento de tráfego.
- **PostTraffic:** Após a conclusão da mudança de tráfego, o CodeDeploy invoca a função do Lambda de gancho pós-tráfego. Ela é semelhante ao ganchos de pré-tráfego, em que a função deve chamar o CodeDeploy novamente para informar sucesso ou falha. Use ganchos de pós-tráfego para executar testes de integração ou outras ações de validação.

Para obter mais informações, consulte [Referência do SAM para implantações seguras](#).

Implantação gradual de uma função do Lambda pela primeira vez

Ao implantar gradualmente uma função do Lambda, o CodeDeploy exige uma versão de função implantada anteriormente para transferir o tráfego. Portanto, sua primeira implantação deve ser realizada em duas etapas:

- **Etapas 1:** implante sua função do Lambda e crie aliases automaticamente com o `AutoPublishAlias`.
- **Etapas 2:** Execute sua implantação gradual com o `DeploymentPreference`.

Executar sua primeira implantação gradual em duas etapas dá ao CodeDeploy uma versão anterior da função do Lambda da qual deslocar o tráfego.

Etapas 1: Implantação da função do Lambda

```
Resources:
MyLambdaFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    Handler: index.handler
    Runtime: nodejs20.x
    CodeUri: s3://bucket/code.zip

    AutoPublishAlias: live
```

Etapa 2: Execute sua implantação gradual

```
Resources:
  MyLambdaFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Handler: index.handler
      Runtime: nodejs20.x
      CodeUri: s3://bucket/code.zip

      AutoPublishAlias: live

    DeploymentPreference:
      Type: Canary10Percent10Minutes
      Alarms:
        # A list of alarms that you want to monitor
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm
      Hooks:
        # Validation Lambda functions that are run before and after traffic shifting
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction
```

Saiba mais

Para ver um exemplo prático de configuração de uma implantação gradual, consulte o [Módulo 5 - Implantações canário](#) no The Complete AWS SAMWorkshop.

Notas de referência importantes para o AWS SAM

Esta seção contém notas e anúncios importantes para AWS Serverless Application Model (AWS SAM).

Tópicos

- [Observações importantes para 2023](#)

Observações importantes para 2023

Outubro de 2023

AWS SAMCLI descontinuando o suporte para Python 3.7

Publicado em 20/10/2023

Python 3.7 recebeu o status de fim de vida em junho de 2023. O AWS SAM CLI descontinuará o suporte para Python 3.7 em 24 de outubro de 2023. Para obter mais informações, consulte o anúncio <https://github.com/aws/aws-sam-cli/issues/5889> no repositório aws-sam-cli GitHub .

Essa alteração afeta os seguintes usuários:

- Se você usar Python 3.7 e instalar AWS SAM CLI através de pip.
- Se você usa `aws-sam-cli` como uma biblioteca e cria seu aplicativo com Python 3.7.

Se você instalar e gerenciar AWS SAM CLI por meio de outro método, você não será afetado.

Para usuários afetados, recomendamos que você atualize seu ambiente de desenvolvimento para Python 3.8 ou mais recente.

Essa alteração não afeta o suporte ao ambiente do runtime do Python 3.7AWS Lambda. Para obter mais informações, consulte [Política de descontinuação de runtime](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda.

Suporte AWS SAM CLI Terraform

Esta seção aborda o uso da interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) com seus Terraform projetos e a Terraform nuvem.

Para fornecer feedback e enviar solicitações de atributos, crie um [Problema GitHub](#).

Tópicos

- [Conceitos básicos do suporte Terraform para AWS SAM CLI](#)
- [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#)
- [Usando o AWS SAMCLI with Serverless.tf para depuração e teste locais](#)
- [AWS SAM CLI com Terraform referência](#)
- [Para que serve o suporte AWS SAMCLI para Terraform?](#)

Conceitos básicos do suporte Terraform para AWS SAM CLI

Este tópico aborda como começar a usar a interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) com Terraform.

Para fornecer feedback e enviar solicitações de atributos, crie um [Problema GitHub](#).

Tópicos

- [Pré-requisitos AWS SAM CLI Terraform](#)
- [Usando comandos AWS SAMCLI com Terraform](#)
- [Configurado para projetos Terraform](#)
- [Configurar para o Terraform Cloud](#)

Pré-requisitos AWS SAM CLI Terraform

Preencha todos os pré-requisitos para começar a usar o AWS SAMCLI com seus projetos Terraform.

1. Instalar ou atualizar a AWS SAM CLI

Para verificar se você tem o AWS SAMCLI instalado, execute o seguinte:

```
$ sam --version
```

Se o AWS SAMCLI já estiver instalado, a saída exibirá uma versão. Para atualizar para a versão mais recente, consulte [Atualizar o AWS SAM CLI](#).

Para obter instruções sobre como instalar o AWS SAMCLI junto com todos os seus pré-requisitos, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#).

2. Instalar o Terraform

Para verificar se você instalou o Terraform, execute o seguinte:

```
$ terraform -version
```

Para instalar Terraform, consulte [Instalar Terraform](#) no registro Terraform.

3. Instale Docker para testes locais

O AWS SAM CLI exige Docker para testes locais. Para instalar o Docker, consulte [Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI](#).

Usando comandos AWS SAMCLI com Terraform

Ao executar um comando AWS SAMCLI compatível, use a `--hook-name` opção e forneça o terraform valor. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke --hook-name terraform
```

Você pode configurar essa opção em seu arquivo AWS SAMCLI de configuração com o seguinte:

```
hook_name = "terraform"
```

Configurado para projetos Terraform

Conclua as etapas deste tópico para usar o AWS SAMCLI com projetos Terraform .

Nenhuma configuração adicional é necessária se você criar seus AWS Lambda artefatos fora do Terraform projeto. Veja [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#) para começar a usar AWS SAMCLI o.

Se você criar seus artefatos Lambda em seus projetos Terraform, deverá fazer o seguinte:

1. Instalar o Python 3.8 ou mais recente
2. Instale a ferramenta Make.
3. Defina sua lógica de construção de artefatos Lambda em seu projeto Terraform.
4. Defina um recurso `sam metadata` para informar sua lógica de construção AWS SAMCLI.
5. Use o AWS SAMCLI `sam build` comando para criar seus artefatos do Lambda.

Instalar o Python 3.8 ou mais recente

Python 3.8 ou mais recente é necessário para uso com o AWS SAMCLI. Quando você executa `sam build`, cria AWS SAMCLI que contém comandos `makefiles` Python para criar seus artefatos do Lambda.

Para obter instruções de instalação, consulte [Descarregando Python](#) no Guia para iniciantes do Python.

Verifique se o Python 3.8 ou mais recente foi adicionado ao caminho da sua máquina executando:

```
$ python --version
```

A saída deve exibir uma versão do Python que seja 3.8 ou mais recente.

Instale a ferramenta Make

O GNU [Make](#) é uma ferramenta que controla a geração de executáveis e outros arquivos não fonte para seu projeto. O AWS SAMCLI cria `makefiles` que dependem dessa ferramenta para criar seus artefatos Lambda.

Se você não tiver Make instalado em sua máquina local, instale-o antes de prosseguir.

Para Windows, você pode instalar usando o [Chocolatey](#). Para obter instruções, consulte [Usando o Chocolatey](#) em Como instalar e usar o “Make” no Windows

Defina a lógica de construção dos artefatos Lambda

Use o tipo de recurso `null_resource` Terraform para definir sua lógica de criação do Lambda. Veja a seguir um exemplo que usa um script de construção personalizado para criar uma função do Lambda.

```
resource "null_resource" "build_lambda_function" {
  triggers = {
    build_number = "${timestamp()}"
  }

  provisioner "local-exec" {
    command = substr(pathexpand("~"), 0, 1) == "/" ? "./
py_build.sh \"${local.lambda_src_path}\" \"${local.building_path}\"
\"${local.lambda_code_filename}\" Function : "powershell.exe -File .\\PyBuild.ps1
${local.lambda_src_path} ${local.building_path} ${local.lambda_code_filename}
Function"
  }
}
```

Defina o recurso sam metadata

O recurso `sam metadata` é um tipo de recurso `null_resource` Terraform que AWS SAMCLI fornece as informações necessárias para localizar seus artefatos do Lambda. É necessário um recurso `sam metadata` exclusivo para cada função ou camada do Lambda em seu projeto. Para saber mais sobre esse tipo de recurso, consulte [null_resource](#) no registro Terraform.

Para definir um recurso `sam metadata`

1. Nomeie seu recurso começando com `sam_metadata_` para identificá-lo como um recurso `sam metadata`.
2. Defina as propriedades do artefato Lambda dentro do bloco `triggers` do seu recurso.
3. Especifique o `null_resource` que contém sua lógica de construção do Lambda com o argumento `depends_on`.

Veja um exemplo de modelo a seguir:

```
resource "null_resource" "sam_metadata_..." {
  triggers = {
    resource_name = resource_name
    resource_type = resource_type
    original_source_code = original_source_code
    built_output_path = built_output_path
  }
  depends_on = [
    null_resource.build_lambda_function # ref to your build logic
  ]
}
```

```
}
```

O seguinte é um exemplo do recurso `sam metadata`:

```
resource "null_resource" "sam_metadata_aws_lambda_function_publish_book_review" {
  triggers = {
    resource_name = "aws_lambda_function.publish_book_review"
    resource_type = "ZIP_LAMBDA_FUNCTION"
    original_source_code = "${local.lambda_src_path}"
    built_output_path = "${local.building_path}/${local.lambda_code_filename}"
  }
  depends_on = [
    null_resource.build_lambda_function
  ]
}
```

O conteúdo do seu recurso `sam metadata` variará com base no tipo de recurso Lambda (função ou camada) e no tipo de embalagem (ZIP ou imagem). Para obter mais informações e exemplos, consulte [recurso de metadados do sam](#).

Quando você configura um recurso `sam metadata` e usa um comando AWS SAMCLI compatível, o AWS SAMCLI gera o arquivo de metadados antes de executar o comando AWS SAMCLI. Depois de gerar esse arquivo, você pode usar a `--skip-prepare-infra` opção with future AWS SAMCLI commands para pular o processo de geração de metadados e economizar tempo. Essa opção só deve ser usada se você não tiver feito nenhuma alteração na infraestrutura, como criar novas funções do Lambda ou novos endpoints de API.

Use o AWS SAMCLI para criar seus artefatos Lambda

Use o AWS SAMCLI `sam build` comando para criar seus artefatos do Lambda. Quando você executa `sam build`, o AWS SAM CLI faz o seguinte:

1. Procura recursos `sam metadata` em seu projeto Terraform para conhecer e localizar seus recursos do Lambda.
2. Inicia sua lógica de criação do Lambda para criar seus artefatos do Lambda.
3. Cria um `.aws-sam` diretório que organiza seu Terraform projeto para uso com os AWS SAMCLI `sam local` comandos.

Para compilar com sam build

1. No diretório que contém seu módulo raiz Terraform, execute o seguinte:

```
$ sam build --hook-name terraform
```

2. Para criar uma função ou camada específica do Lambda, execute o seguinte

```
$ sam build --hook-name terraform lambda-resource-id
```

O ID do recurso Lambda pode ser o nome da função do Lambda ou o endereço completo do Terraform recurso, como `aws_lambda_function.list_books` ou `module.list_book_function.aws_lambda_function.this[0]`.

Se o código-fonte da função ou outros arquivos de configuração Terraform estiverem localizados fora do diretório que contém o módulo raiz Terraform, você precisará especificar o local. Use a opção `--terraform-project-root-path` para especificar o caminho absoluto ou relativo para o diretório de nível superior que contém esses arquivos. Este é um exemplo:

```
$ sam build --hook-name terraform --terraform-project-root-path ~/projects/terraform/demo
```

Crie usando um contêiner

Ao executar o AWS SAMCLI `sam build` comando, você pode configurar o AWS SAMCLI para criar seu aplicativo usando um Docker contêiner local.

Note

Você deve ter a Docker instalada e configurada. Para instruções, consulte [Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI](#).

Para construir usando um contêiner

1. Crie um `Dockerfile` que contenha as ferramentas Terraform, Python e Make. Você também deve incluir o runtime da função do Lambda.

O seguinte é um exemplo de `Dockerfile`:

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2

RUN yum -y update \
    && yum install -y unzip tar gzip bzip2-devel ed gcc gcc-c++ gcc-gfortran \
    less libcurl-devel openssl openssl-devel readline-devel xz-devel \
    zlib-devel glibc-static libgcc libgcc-devel llvm-toolset-7 zlib-static \
    && rm -rf /var/cache/yum

RUN yum -y install make \
    && yum -y install zip

RUN yum install -y yum-utils \
    && yum-config-manager --add-repo https://rpm.releases.hashicorp.com/
AmazonLinux/hashicorp.repo \
    && yum -y install terraform \
    && terraform --version

# AWS Lambda Builders
RUN amazon-linux-extras enable python3.8
RUN yum clean metadata && yum -y install python3.8
RUN curl -L get-pip.io | python3.8
RUN pip3 install aws-lambda-builders
RUN ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
RUN python3 --version

VOLUME /project
WORKDIR /project

ENTRYPOINT ["sh"]
```

2. Use [docker build](#) para criar sua Docker imagem.

Este é um exemplo:

```
$ docker build --tag terraform-build:v1 <path-to-directory-containing-Dockerfile>
```

3. Execute o AWS SAMCLI `sam build` comando com `--use-container` as `--build-image` opções e.

Este é um exemplo:

```
$ sam build --use-container --build-image terraform-build:v1
```

Próximas etapas

Para começar a usar o AWS SAM CLI com seus projetos Terraform, consulte [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#).

Configurar para o Terraform Cloud

É altamente recomendável que você use Terraform v1.6.0 ou mais recente. Se estiver usando uma versão mais antiga, deverá gerar um arquivo de plano Terraform no local. O arquivo do plano local AWS SAM CLI fornece as informações necessárias para realizar testes e depuração locais.

Para gerar um arquivo de plano local

Note


Essas etapas não são necessárias para Terraform v1.6.0 ou são mais recentes. Para começar a usar o AWS SAM CLI com Terraform Cloud, consulte [Uso do AWS SAM CLI com a Terraform](#).

1. Configure um token de API – O tipo de token dependerá do seu nível de acesso. Para saber mais, consulte [Implantações](#) na documentação do Terraform Cloud.
2. Defina sua variável de ambiente de token de API – Veja a seguir um exemplo da linha de comando:

```
$ export TOKEN="<api-token-value>"
```

3. Obtenha seu ID de execução — No Terraform Cloud console, localize o ID de Terraform execução da execução que você gostaria de usar com AWS SAMCLI o.

O ID da execução está localizado no caminho do rastro de navegação da sua execução.



4. Busque o arquivo do plano – Usando seu token de API, obtenha seu arquivo de plano local. Veja a seguir um exemplo da linha de comando:

```
curl \
  --header "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  --header "Content-Type: application/vnd.api+json" \
  --location \
  https://app.terraform.io/api/v2/runs/<run ID>/plan/json-output \
  > custom_plan.json
```

Agora você está pronto para usar o AWS SAM CLI com Terraform Cloud. Ao usar um comando AWS SAMCLI compatível, use a opção `--terraform-plan-file` para especificar o nome e o caminho do seu arquivo de plano local. Este é um exemplo:

```
$ sam local invoke --hook-name terraform --terraform-plan-file custom-plan.json
```

Veja a seguir um comando de exemplo que usa a `sam local start-api`:

```
$ sam local start-api --hook-name terraform --terraform-plan-file custom-plan.json
```

Para um aplicativo de amostra que você pode usar com esses exemplos, consulte [api_gateway_v2_tf_cloud](#) no repositório aws-samples GitHub.

Próximas etapas

Para começar a usar o AWS SAMCLI com Terraform Cloud, consulte [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#).

Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais

Este tópico aborda como usar AWS Serverless Application Model comandos compatíveis da interface de linha de comando (AWS SAMCLI) com seus Terraform projetos Terraform Cloud e.

Para fornecer feedback e enviar solicitações de atributos, crie um [Problema GitHub](#).

Tópicos

- [Teste local com sam local invoke](#)
- [Teste local com sam local start-api](#)
- [Teste local com sam local start-lambda](#)
- [Limitações de Terraform](#)

Teste local com sam local invoke

Note

Para usar a CLI do AWS SAM para testar localmente, você deve ter o Docker instalado e configurado. Para instruções, consulte [Instalando o Docker para usar com o AWS SAMCLI](#).

Veja a seguir um exemplo de como testar sua função do Lambda no local ao transmitir um evento:

```
$ sam local invoke --hook-name terraform hello_world_function -e events/event.json -
```

Para saber mais sobre como usar essa função, consulte [Introdução aos testes com sam local invoke](#).

Teste local com sam local start-api

Para usar o `sam local start-api` com o Terraform, execute o seguinte:

```
$ sam local start-api --hook-name terraform
```

Este é um exemplo:

```
$ sam local start-api --hook-name terraform
```

Running Prepare Hook to prepare the current application

Executing prepare hook of hook "terraform"

Initializing Terraform application

...
Creating terraform plan and getting JSON output

....
Generating metadata file

Unresolvable attributes discovered in project, run terraform apply to resolve them.

Finished generating metadata file. Storing in...
Prepare hook completed and metadata file generated at: ...
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]

Mounting None at http://127.0.0.1:3000/hello [POST]

```
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need
to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected
instantly/automatically. If you
used sam build before running local commands, you will need to re-run sam build for the
changes to be picked up. You only need to restart SAM CLI if you update your AWS SAM
template
2023-06-26 13:21:20 * Running on http://127.0.0.1:3000/ (Press CTRL+C to quit)
```

Para saber mais sobre esse comando, consulte [Introdução aos testes com sam local start-api](#).

Funções Lambda que usam autorizadores Lambda

Para funções Lambda configuradas para usar autorizadores Lambda, elas invocarão AWS SAMCLI automaticamente seu autorizador Lambda antes de invocar seu endpoint de função do Lambda.

- Para saber mais sobre esse recurso no AWS SAMCLI, consulte [Funções Lambda que usam autorizadores Lambda](#).
- Para obter mais informações sobre o uso de autorizadores Lambda em Terraform, consulte [Resource: aws_api_gateway_authorizer](#) no registro Terraform.

Teste local com sam local start-lambda

Veja a seguir um exemplo de como testar sua função Lambda localmente com o AWS Command Line Interface (CLI):

1. Use o AWS SAMCLI para criar um ambiente de teste local:

```
$ sam local start-lambda --hook-name terraform hello_world_function
```

2. Use o AWS CLI para invocar sua função localmente:

```
$ aws lambda invoke --function-name hello_world_function --endpoint-
url http://127.0.0.1:3001/ response.json --cli-binary-format raw-in-base64-out --
payload file://events/event.json
```

Para saber mais sobre esse comando, consulte [Introdução aos testes com sam local start-lambda](#).

Limitações de Terraform

As limitações de uso de dados espaciais AWS SAM CLI com Terraform são as seguintes:

- Funções Lambda vinculadas a várias camadas.
- Variáveis locais Terraform que definem vínculos entre recursos.
- Fazendo referência a uma função do Lambda que ainda não foi criada. Isso inclui funções definidas no atributo `body` do recurso da API REST.

Para evitar essas limitações, você pode executar `terraform apply` quando um novo recurso é adicionado.

Usando o AWS SAMCLI with Serverless.tf para depuração e teste locais

A interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) pode ser usada com módulos `Serverless.tf` para depuração local e teste de suas funções e camadas. AWS Lambda Os seguintes comandos AWS SAM CLI são compatíveis:

- `sam build`
- `sam local invoke`
- `sam local start-api`
- `sam local start-lambda`

Note

A versão 4.6.0 e mais recente do `Serverless.tf` oferece suporte à integração AWS SAMCLI.

Para começar a usar o AWS SAMCLI com seus módulos `Serverless.tf`, atualize para a versão mais recente do `Serverless.tf` e o AWS SAMCLI

A partir da versão 6.0.0 do `serverless.tf`, você deve definir o parâmetro como `create_sam_metadata true`. Isso gera os recursos de metadados que o AWS SAMCLI `sam build` comando exige.

Para saber mais sobre Serverless.tf, consulte o [terraform-aws-lambda-module](#).

AWS SAM CLI com Terraform referência

Esta seção é a referência para usar a interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) Terraform para depuração e teste locais.

Para fornecer feedback e enviar solicitações de atributos, crie um [Problema GitHub](#).

AWS SAM referência de recursos suportados

A documentação de referência dos atributos AWS SAMCLI compatíveis com o uso Terraform pode ser encontrada aqui:

- [sam build](#)
- [sam local invoke](#)
- [sam local start-api](#)
- [sam local start-lambda](#)

Referência específica Terraform

A documentação de referência específica para uso AWS SAMCLI com Terraform pode ser encontrada aqui:

- [recurso de metadados do sam](#)

recurso de metadados do sam

Essa página contém informações de referência para o tipo de recurso sam metadata resource usado com projetos Terraform.

- Para uma introdução ao uso da interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) com Terraform, consulte [Para que serve o suporte AWS SAMCLI para Terraform?](#).
- Como usar o AWS SAM CLI com Terraform, consulte [Usando o AWS SAMCLI with Terraform para depuração e teste locais](#).

Tópicos

- [Argumentos](#)
- [Exemplos](#)

Argumentos

Argumento	Description
<code>built_output_path</code>	O caminho para os artefatos construídos pela sua AWS Lambda função.
<code>docker_build_args</code>	Cadeia decodificada do objeto JSON dos argumentos de construção do Docker. Esse argumento é opcional.
<code>docker_context</code>	O caminho para o diretório que contém o contexto de criação da imagem do Docker.
<code>docker_file</code>	O caminho para o arquivo Docker. Esse caminho é relativo ao caminho <code>docker_context</code> . Esse argumento é opcional. O valor padrão é <code>Dockerfile</code> .
<code>docker_tag</code>	O valor da tag de imagem do Docker criada. Este valor é opcional.
<code>depends_on</code>	O caminho para o recurso de construção para sua função ou camada do Lambda. Para saber mais, consulte O depends_on argumento no registro Terraform.
<code>original_source_code</code>	O caminho até onde sua função do Lambda é definida. Esse valor pode ser uma string, uma matriz de strings ou um objeto JSON decodificado como uma string. • Para matrizes de strings, somente o primeiro valor é usado, pois não há suporte para vários caminhos de código. • Para objetos JSON, o <code>source_code_property</code> também deve ser definido.
<code>resource_name</code>	O nome de função do Lambda.

Argumento	Description
<code>resource_type</code>	O formato do seu tipo de pacote de funções do Lambda. Os valores aceitos são: • <code>IMAGE_LAMBDA_FUNCTION</code> • <code>LAMBDA_LAYER</code> • <code>ZIP_LAMBDA_FUNCTION</code>
<code>source_code_property</code>	O caminho para o código do recurso Lambda no objeto JSON. Defina essa propriedade quando <code>original_source_code</code> for um objeto JSON.

Exemplos

recurso de metadados do sam que faz referência a uma função do Lambda usando o tipo de pacote ZIP

```
# Lambda function resource
resource "aws_lambda_function" "tf_lambda_func" {
  filename      = "${path.module}/python/hello-world.zip"
  handler       = "index.lambda_handler"
  runtime       = "python3.8"
  function_name = "function_example"
  role          = aws_iam_role.iam_for_lambda.arn
  depends_on = [
    null_resource.build_lambda_function # function build logic
  ]
}

# sam metadata resource
resource "null_resource" "sam_metadata_function_example" {
  triggers = {
    resource_name = "aws_lambda_function.function_example"
    resource_type = "ZIP_LAMBDA_FUNCTION"
    original_source_code = "${path.module}/python"
    built_output_path = "${path.module}/building/function_example"
  }
  depends_on = [
    null_resource.build_lambda_function # function build logic
  ]
}
```



```
]
}
```

recurso de metadados do sam que faz referência a uma função do Lambda usando o tipo de pacote de imagem

```
resource "null_resource" "sam_metadata_function" {
  triggers = {
    resource_name = "aws_lambda_function.image_function"
    resource_type = "IMAGE_LAMBDA_FUNCTION"
    docker_context = local.lambda_src_path
    docker_file = "Dockerfile"
    docker_build_args = jsonencode(var.build_args)
    docker_tag = "latest"
  }
}
```

mesmo recurso de metadados referenciando uma camada Lambda

```
resource "null_resource" "sam_metadata_layer1" {
  triggers = {
    resource_name = "aws_lambda_layer_version.layer"
    resource_type = "LAMBDA_LAYER"
    original_source_code = local.layer_src
    built_output_path = "${path.module}/${layer_build_path}"
  }
  depends_on = [null_resource.layer_build]
}
```

Para que serve o suporte AWS SAMCLI para Terraform?

Use a interface de linha de AWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) com seus Terraform projetos ou Terraform Cloud para realizar a depuração e o teste locais de:

- AWS Lambda funções e camadas.
- Amazon API Gateway APIs.

Para obter uma introdução Terraform, consulte [O que é Terraform?](#) no HashiCorp Terraform site.

Para fornecer feedback e enviar solicitações de atributos, crie um [Problema GitHub](#).

 Note

Como parte da etapa de análise da integração, AWS SAM CLI os comandos AWS SAM CLI do usuário dos processos geram arquivos e dados do projeto. A saída do comando deve permanecer inalterada. Porém, em determinados ambientes, o ambiente ou o executor pode injetar logs ou informações adicionais na saída.

Tópicos

- [O que é o AWS SAM CLI?](#)
- [Como posso usar o AWS SAM CLI com Terraform?](#)
- [Próximas etapas](#)

O que é o AWS SAM CLI?

AWS SAM CLI é uma ferramenta de linha de comando que você pode usar com AWS SAM modelos e integrações de terceiros compatíveis, como, por exemplo Terraform, para criar e executar seus aplicativos sem servidor. Para obter uma introdução ao AWS SAM CLI, consulte [O que é o AWS SAM CLI?](#).

O AWS SAM CLI suporta os seguintes comandos para Terraform:

- `aws sam local invoke`— Inicie uma invocação única de um recurso de função localmente. AWS Lambda Para saber mais sobre esse comando, consulte [Introdução aos testes com sam local invoke](#).
- `aws sam local start-api` – Execute seus recursos do Lambda localmente e teste por meio de um host de servidor HTTP local. Esse tipo de teste é útil para funções do Lambda invocadas por um endpoint do API Gateway. Para saber mais sobre esse comando, consulte [Introdução aos testes com sam local start-api](#).
- `aws sam local start-lambda`— Inicie um endpoint local para sua função Lambda para invocá-la localmente AWS Command Line Interface usando AWS CLI() ou. SDKs Para saber mais sobre esse comando, consulte [Introdução aos testes com sam local start-lambda](#).

Como posso usar o AWS SAM CLI com Terraform?

O [Terraform fluxo de trabalho principal](#) consiste em três estágios: escrever, planejar e aplicar. Com AWS SAM CLI suporte para Terraform, você pode aproveitar o `AWS SAM CLI sam local` conjunto de comandos enquanto continua usando seus Terraform fluxos de trabalho para gerenciar seus aplicativos em AWS. Geralmente, isso significa o seguinte:

- Escreva – Crie sua infraestrutura como código usando Terraform.
- Teste e depure – Use o AWS SAM CLI para testar e depurar seus aplicativos localmente.
- Planejar – visualize as alterações antes de aplicar.
- Aplique – provisione sua infraestrutura.

Para ver um exemplo de uso do AWS SAM CLI with Terraform, consulte [Better together: AWS SAM CLI and HashiCorp Terraform](#) at the AWS Compute Blog.

Próximas etapas

Para concluir todos os pré-requisitos e configurar Terraform, consulte [Conceitos básicos do suporte Terraform para AWS SAM CLI](#).

Como publicar a aplicação com a CLI do AWS SAM

Para disponibilizar seu AWS SAM aplicativo para que outras pessoas encontrem e implantem, você pode usar o AWS SAMCLI para publicá-lo no AWS Serverless Application Repository. Para publicar seu aplicativo usando o AWS SAMCLI, você deve defini-lo usando um AWS SAM modelo. Você também deve tê-lo testado localmente ou na nuvem do AWS .

Siga as instruções neste tópico para criar um novo aplicativo, criar uma nova versão de um aplicativo existente ou atualizar os metadados de um aplicativo existente. (O que você faz depende se o aplicativo já existe no AWS Serverless Application Repository e se algum metadado do aplicativo está mudando.) Para obter mais informações sobre metadados de aplicativo, consulte [AWS SAM propriedades da seção de metadados do modelo](#).

Pré-requisitos

Antes de publicar um aplicativo no AWS Serverless Application Repository usando o AWS SAMCLI, você deve ter o seguinte:

- A AWS SAM(CLI) instalada. Para obter mais informações, consulte [Instale o AWS SAM CLI](#). Para determinar se o AWS SAM CLI está instalado, execute o seguinte comando:

```
sam --version
```

- Um AWS SAM modelo válido.
- O código e as dependências do seu aplicativo aos quais o AWS SAM modelo faz referência.
- Uma versão semântica, necessária apenas para compartilhar seu aplicativo publicamente. Esse valor pode ser tão simples quanto 1,0.
- Um URL que aponta para o código-fonte do seu aplicativo.
- Um arquivo README.md. Este arquivo deve descrever como os clientes podem usar seu aplicativo e como configurá-lo antes de implantá-lo em suas próprias contas AWS .
- Um arquivo LICENSE.txt necessário apenas para compartilhar seu aplicativo publicamente.
- Se seu aplicativo contiver algum aplicativo aninhado, você já deve tê-lo publicado no AWS Serverless Application Repository.
- Uma política de bucket válida do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que concede ao serviço permissões de leitura para artefatos que você carrega no Amazon S3 ao empacotar seu aplicativo. Para configurar esta política, faça o seguinte:

1. Abra o console do Amazon S3 em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Escolha o nome do bucket do Amazon S3 usado para empacotar seu aplicativo.
3. Escolha Permissions (Permissões).
4. Na guia Permissions (Permissões), escolha Bucket policy (Política de bucket), Edit (Editar).
5. Na página Editar política de bucket, cole a seguinte declaração de política no editor de políticas. Na declaração de política, certifique-se de usar o nome do seu bucket no Resource elemento e o AWS ID da sua conta no Condition elemento. A expressão no Condition elemento garante que AWS Serverless Application Repository tenha permissão para acessar somente aplicativos da AWS conta especificada. Para obter mais informações sobre declarações de política, [consulte Referência de elementos de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "serverlessrepo.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

6. Escolha Save changes (Salvar alterações).

Publicar um novo aplicativo

Etapa 1: adicionar uma **Metadata** seção ao AWS SAM modelo

Primeiro, adicione uma Metadata seção ao seu AWS SAM modelo. Forneça as informações do aplicativo a serem publicadas no AWS Serverless Application Repository.

A seguir está uma seção de exemplo Metadata:

```
Metadata:
  AWS::ServerlessRepo::Application:
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project

Resources:
  HelloWorldFunction:
    Type: AWS::Lambda::Function
    Properties:
      ...
      CodeUri: source-code1
      ...
```

Para obter mais informações sobre a Metadata seção do AWS SAM modelo, consulte [AWS SAM propriedades da seção de metadados do modelo](#).

Etapa 2: Empacotar o aplicativo

Execute o seguinte AWS SAMCLI comando, que faz upload dos artefatos do aplicativo para o Amazon S3 e gera um novo arquivo de modelo chamado `packaged.yaml`:

```
sam package --output-template-file packaged.yaml --s3-bucket <your-bucket-name>
```

Você usa o `packaged.yaml` arquivo de modelo na próxima etapa para publicar o aplicativo no arquivo AWS Serverless Application Repository. Esse arquivo é semelhante ao arquivo de modelo original (`template.yaml`), mas tem uma diferença importante: as propriedades `CodeUri`, `LicenseUrl`, e `ReadmeUrl` apontam para o bucket do Amazon S3 e os objetos que contêm os respectivos artefatos.

O seguinte trecho de um arquivo de modelo de exemplo `packaged.yaml` mostra a propriedade `CodeUri`:

```
MySampleFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function
  Properties:
    CodeUri: s3://bucketname/fbd77a3647a4f47a352fc0bjectGUID

...
```

Etapa 3: publicar o aplicativo

Para publicar uma versão privada do seu AWS SAM aplicativo no AWS Serverless Application Repository, execute o seguinte AWS SAMCLI comando:

```
sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1
```

A saída do comando `sam publish` inclui um link para seu aplicativo no AWS Serverless Application Repository. Você também pode ir diretamente para a [AWS Serverless Application Repository página de destino](#) e pesquisar seu aplicativo.

Etapa 4: compartilhar o aplicativo (opcional)

Por padrão, seu aplicativo está definido como privado, portanto, não é visível para outras contas da AWS. Para compartilhar seu aplicativo com outras pessoas, você deve torná-lo público ou conceder permissão para uma lista específica de AWS contas.

Para obter informações sobre como compartilhar seu aplicativo usando o AWS CLI, consulte [Exemplos de políticas AWS Serverless Application Repository baseadas em recursos](#) no Guia do AWS Serverless Application Repository desenvolvedor. Para obter informações sobre como compartilhar seu aplicativo usando o Console de gerenciamento da AWS, consulte [Compartilhamento de um aplicativo](#) no AWS Serverless Application Repository Guia do desenvolvedor.

Publicar uma nova versão de um aplicativo existente

Depois de publicar um aplicativo no AWS Serverless Application Repository, talvez você queira publicar uma nova versão dele. Por exemplo, você pode ter alterado o código da função do Lambda ou adicionado um novo componente à arquitetura do aplicativo.

Para atualizar um aplicativo que você publicou anteriormente, publique-o novamente usando o mesmo processo detalhado anteriormente. Na seção **Metadata** do arquivo de modelo AWS SAM, forneça o mesmo nome do aplicativo com o qual você o publicou originalmente, mas inclua um novo valor `SemanticVersion`.

Por exemplo, considere um aplicativo publicado com o nome de `SampleApp` e um `SemanticVersion` de `1.0.0`. Para atualizar esse aplicativo, o modelo AWS SAM deve ter o nome do aplicativo `SampleApp` e um `SemanticVersion` de `1.0.1` (ou qualquer outra coisa que não seja `1.0.0`).

Tópicos adicionais

- [AWS SAM propriedades da seção de metadados do modelo](#)

AWS SAM propriedades da seção de metadados do modelo

`AWS::ServerlessRepo::Application` é uma chave de metadados que você pode usar para especificar as informações do aplicativo que você deseja publicar no AWS Serverless Application Repository.

Note

CloudFormation [funções intrínsecas](#) não são suportadas pela chave de `AWS::ServerlessRepo::Application` metadados.

Propriedades

Essa tabela fornece informações sobre as propriedades da **Metadata** seção do AWS SAM modelo. Esta seção é necessária para publicar aplicativos no AWS Serverless Application Repository usando AWS SAMCLI o.

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Descrição
Name	String	VERDADEIRO	O nome da aplicação. Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 140. Padrão: "[a-zA-Z0-9\\-]+";
Description	String	VERDADEIRO	A descrição do aplicativo. Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 256.
Author	String	VERDADEIRO	O nome do autor que publica o aplicativo. Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 127. Padrão: "^[a-z0-9]([a-z0-9] -(?!-))*[a-z0-9]?\$";
SpdxLicenseId	String	FALSE	Um identificador de licença válido. Para ver a lista de identificadores de licença válidos, consulte a Lista de licenças SPDX no site Software Package Data Exchange (SPDX).
LicenseUrl	String	FALSE	A referência a um arquivo de licença local, ou um link do Amazon S3 para um arquivo de licença, que corresponde ao valor SPDXLicenseId do seu aplicativo. Um arquivo AWS SAM de modelo que não tenha sido empacotado usando o <code>sam package</code> comando pode ter uma referência a um arquivo local para essa propriedade. No entanto, para que um aplicativo seja publicado usando o comando <code>sam publish</code>, essa propriedade deve ser uma referência a um bucket do Amazon S3. Tamanho máximo = 5 MB.

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Descrição
			Forneça um valor para esta propriedade para tornar o aplicativo público. Observe que você não pode atualizar essa propriedade após a publicação do aplicativo. Portanto, para adicionar uma licença a um aplicativo, você deve excluí-la primeiro ou publicar um novo aplicativo com um nome diferente.
ReadmeUrl	String	FALSE	A referência a um arquivo readme local ou a um link do Amazon S3 para o arquivo readme que contém uma descrição mais detalhada do aplicativo e de como ele funciona. Um arquivo AWS SAM de modelo que não tenha sido empacotado usando o <code>sam package</code> comando pode ter uma referência a um arquivo local para essa propriedade. No entanto, para ser publicada usando o comando <code>sam publish</code>, essa propriedade deve ser uma referência a um bucket do Amazon S3. Tamanho máximo = 5 MB.
Labels	String	FALSE	Os rótulos que melhoram a descoberta de aplicativos em resultados de pesquisa. Comprimento mínimo = 1. Tamanho máximo = 127. Número máximo de rótulos: 10. Padrão: <code>^[a-zA-Z0-9+\\-_:\\/@]+\$</code>;
HomePageUrl	String	FALSE	Uma URL com mais informações sobre o aplicativo — por exemplo, a localização do seu GitHub repositório para o aplicativo.

Propriedade	Tipo	Obrigatório	Descrição
SemanticVersion	String	FALSE	A versão semântica do aplicativo. Para a especificação de controle de versão semântica, consulte o site Versão Semântica. Forneça um valor para esta propriedade para tornar o aplicativo público.
SourceCodeUrl	String	FALSE	Um link para um repositório público para o código-fonte do aplicativo.

Casos de uso

Esta seção lista os casos de uso para aplicativos de publicação, junto com as propriedades Metadata que são processadas para esse caso de uso. As propriedades que não estão listadas para um determinado caso de uso são ignoradas.

- Criação de um novo aplicativo — Um novo aplicativo é criado se não houver nenhum aplicativo AWS Serverless Application Repository com um nome correspondente para uma conta.
 - Name
 - SpdxLicenseId
 - LicenseUrl
 - Description
 - Author
 - ReadmeUrl
 - Labels
 - HomePageUrl
 - SourceCodeUrl
 - SemanticVersion
 - O conteúdo do AWS SAM modelo (por exemplo, qualquer fonte de evento, recursos e código da função Lambda)

- Criação de uma versão do aplicativo — Uma versão do aplicativo é criada se já houver um aplicativo no AWS Serverless Application Repository com um nome correspondente para uma conta e ele `SemanticVersion` estiver mudando.
 - `Description`
 - `Author`
 - `ReadmeUrl`
 - `Labels`
 - `HomePageUrl`
 - `SourceCodeUrl`
 - `SemanticVersion`
 - O conteúdo do AWS SAM modelo (por exemplo, qualquer fonte de evento, recursos e código da função Lambda)
- Atualização de um aplicativo — Um aplicativo é atualizado se já houver um aplicativo no AWS Serverless Application Repository com um nome correspondente para uma conta e ele não `SemanticVersion` estiver mudando.
 - `Description`
 - `Author`
 - `ReadmeUrl`
 - `Labels`
 - `HomePageUrl`

Exemplo

A seguir, temos um exemplo de uma seção Metadata:

```
Metadata:
  AWS::ServerlessRepo::Application:
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
```

Labels: *['tests']*

HomePageUrl: *https://github.com/user1/my-app-project*

SemanticVersion: *0.0.1*

SourceCodeUrl: *https://github.com/user1/my-app-project*

Histórico da documentação do AWS SAM

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes em cada versão do Guia do desenvolvedor do AWS Serverless Application Model. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, assine um feed RSS.

- Última atualização da documentação: 20 de junho de 2024

Alteração	Descrição	Data
Reestruturado e atualizado o conteúdo em todo o guia do desenvolvedor	Reorganizado e reestruturado o guia para melhorar a capacidade de descoberta e a usabilidade. Títulos atualizados e aprimorados. Fornecidos detalhes adicionais na apresentação de tópicos e conceitos.	20 de junho de 2024
Adicionado suporte da CLI do AWS SAM para o Ruby 3.3	O Ruby 3.3 agora está disponível como repositório de runtime e de imagens. Consulte Repositórios de imagem e sam init para obter detalhes.	4 de abril de 2024
Adicionadas opções de comando da CLI do AWS SAM	Estão disponíveis novas opções para o comando sam local start-api : <code>--ssl-cert-file PATH</code> e <code>--ssl-key-file PATH</code> . Além disso, a nova opção de linha de comando <code>--add-host LIST</code> está disponível para sam local invoke , sam local	20 de março de 2024

start-api e sam local start-lambda		
Adicionado suporte da CLI do AWS SAM para o .NET 8	O .NET 8 agora está disponível como repositório de runtime e de imagens. Os runtimes e os repositórios de imagens do.NET Core 3.1, Node.js 14, Node.js 12, Python 3.7 e Ruby 2.7 não são mais compatíveis. Consulte Repositórios de imagem e sam init .	22 de fevereiro de 2024
Adicionado o instalador do pacote arm64 da CLI do AWS SAM para Linux	Para obter instruções, consulte Instalando AWS SAM CLI .	6 de dezembro de 2023
Adicionada a opção --watch-exclude para o comando sam sync da CLI do AWS SAM	Exclua arquivos e pastas do início de uma sincronização. Para saber mais, consulte Especificar arquivos e pastas que não iniciarão uma sincronização .	6 de dezembro de 2023
Adicionada a opção --build-in-source para o comando sam sync da CLI do AWS SAM	Crie seu projeto na pasta de origem para acelerar o processo de compilação. Para saber mais, consulte Acelerar os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem .	6 de dezembro de 2023

[Adicionada a opção --build-in-source para o comando sam build da CLI do AWS SAM](#)

Crie seu projeto na pasta de origem para acelerar o processo de compilação. Para saber mais, consulte [Acelerar os tempos de compilação criando seu projeto na pasta de origem](#).

6 de dezembro de 2023

[Adicionado novo suporte a recursos para o comando de invocação remota da CLI do AWS SAM](#)

Use `sam remote invoke` com aplicativos Kinesis Data Streams, filas do Amazon SQS e máquinas de estado Step Functions. Para saber mais, consulte [Usar a invocação remota do sam](#).

15 de novembro de 2023

[Adicionado um novo comando remoto test-event da CLI do AWS SAM para eventos de teste compartilháveis](#)

Use AWS SAM CLI para acessar e gerenciar eventos de teste compartilháveis do registro do esquema do EventBridge para testar suas funções do Lambda no Nuvem AWS. Para saber mais, consulte [Usando sam remote test-event](#).

3 de outubro de 2023

[O suporte ao AWS SAM CLI para Terraform já está disponível para o público em geral](#)

Para saber mais sobre o suporte a AWS SAM CLI para Terraform, consulte [AWS SAM CLITerraformsuporte](#).

5 de setembro de 2023

[Adicionado suporte da CLI do AWS SAM para Terraform Cloud](#)

O AWS SAM CLI agora oferece suporte a testes locais para Terraform Cloud. Para saber mais, consulte [Configurar para Terraform Cloud](#).

5 de setembro de 2023

Adicionado suporte ao formato de arquivo YAML para o arquivo de configuração da CLI do AWS SAM	O AWS SAM CLI agora suporta o formato de arquivo <code>[.yaml .yml]</code> . As páginas Configurar o AWS SAM CLI e Arquivo de configuração do AWS SAM CLI foram atualizadas.	18 de julho de 2023
Adicionado suporte ao comando <code>sam local start-api</code> da CLI do AWS SAM para Terraform	A seção Para que serve o suporte do AWS SAM CLI para Terraform? foi atualizada para incluir de suporte do comando <code>sam local start-api</code> do AWS SAM CLI para Terraform.	6 de julho de 2023
Adicionado novo comando de invocação remota da CLI do AWS SAM	Para começar a usar <code>sam remote invoke</code> , consulte Usar a invocação remota do sam .	22 de junho de 2023
Adicionado tipo de recurso sem servidor da GraphQL API do AWS AppSync	Crie uma nova seção AWS::Serverless::GraphQLApi que descreva como definir um recurso GraphQL API com AWS SAM.	22 de junho de 2023
Adicionado suporte à CLI do AWS SAM para o Ruby 3.2	Atualize a página do sam init para incluir novos valores básicos de imagem e runtime. Atualize a página Repositórios de imagens com o Ruby 3.2 Amazon ECR URI.	6 de junho de 2023

Adicionadas etapas opcionais para verificação da integridade do instalador do pacote da CLI do AWS SAM	Atualize a página Instalação do AWS SAM CLI para refletir a etapa opcional. Crie a página Verificar a integridade do instalador do AWS SAM CLI para documentar as etapas.	31 de maio de 2023
Adicionada a opção sam sync para ignorar a sincronização da infraestrutura	Personalize se uma implantação CloudFormation será necessária sempre que sam sync for executada. Para saber mais, consulte Ignorar a implantação CloudFormation inicial .	23 de março de 2023
Adicionado suporte para o tipo de origem de eventos DocumentDB	A especificação do modelo AWS SAM agora oferece suporte DocumentDB ao tipo de fonte de evento para o recurso <code>AWS::Serverless::Function</code> . Para saber mais, consulte DocumentDB .	10 de março de 2023
Construir funções do Rust Lambda com Cargo Lambda	Use o AWS SAM CLI para criar suas funções do Rust Lambda usando Cargo Lambda. Para saber mais, consulte Construindo as funções do Rust Lambda com Cargo Lambda .	23 de fevereiro de 2023

[Crie recursos funcionais fora do AWS SAM](#)

Foi adicionada orientação sobre como ignorar funções ao usar o comando `sam build`. Para saber mais, consulte [Criar funções fora do AWS SAM](#).

14 de fevereiro de 2023

[Nova sintaxe de conectores incorporados](#)

Use a nova sintaxe de conectores incorporados para definir seus recursos `AWS::Serverless::Connector`. Para saber mais, consulte [Gerenciamento de permissões de recursos com conectores AWS SAM](#).

8 de fevereiro de 2023

[Foi adicionado um novo comando `sam list` para AWS SAM CLI](#)

Use `sam list` para visualizar informações importantes sobre os recursos em seu aplicativo sem servidor. Para saber mais, consulte [sam list](#).

2 de fevereiro de 2023

[Propriedades de compilação `Format` e `OutExtension` adicionadas para `esbuild`](#)

A criação de funções do Lambda do Node.js com o `esbuild` agora suporta `Format` e as propriedades de construção `OutExtension`. Para saber mais, consulte [Criação de funções do Lambda do Node.js com `esbuild`](#).

2 de fevereiro de 2023

Opções de gerenciamento de runtime adicionadas à AWS SAM especificação do modelo	Configure as opções de gerenciamento de runtime para suas funções do Lambda. Para saber mais, consulte RuntimeManagementConfig .	24 de janeiro de 2023
Propriedade de destino adicionada ao EventSource for AWS::Serverless::StateMachine.	O tipo de recurso <code>AWS::Serverless::StateMachine</code> suporta a propriedade <code>Target</code> para EventBridgeRule e fontes de eventos Schedule .	13 de janeiro de 2023
Configurar o escalonamento de pollers SQS para funções do Lambda	Configure o escalonamento de pollers SQS com a propriedade <code>ScalingConfig</code> para <code>AWS::Serverless::Function</code> . Para saber mais, consulte ScalingConfig .	12 de janeiro de 2023
Valide aplicativos AWS SAM com cfn-lint	Você pode usar o cfn-lint para validar seus modelos AWS SAM por meio do AWS SAM CLI. Para saber mais, consulte Validar com cfn-lint .	11 de janeiro de 2023
Monitorar seus aplicativos sem servidor com o CloudWatch Application Insights	Configure o Amazon CloudWatch Application Insights para monitorar seus aplicativos AWS SAM. Para saber mais, consulte Monitorar seus aplicativos sem servidor com o CloudWatch Application Insights .	19 de dezembro de 2022

[Adicionado instalador de pacotes do AWS SAM CLI para macOS](#)

Instale o AWS SAM CLI usando o novo instalador de pacotes para macOS. Para saber mais, consulte [Como instalar o AWS SAM CLI](#).

6 de dezembro de 2022

[Adicionado o suporte para o Lambda SnapStart](#)

Configure o SnapStart para suas funções do Lambda para criar instantâneos, que são estados em cache de suas funções inicializadas. Para saber mais, consulte [AWS::Serverless::Function](#).

28 de novembro de 2022

[Adicionado suporte AWS SAMCLI para nodejs18.x](#)

O AWS SAM CLI agora oferece suporte ao runtime do nodejs18.x. Para saber mais, consulte [sam init](#).

17 de novembro de 2022

[Adicionadas orientações sobre a configuração de acesso e permissões](#)

AWS SAM fornece duas opções que simplificam o gerenciamento de acesso e permissões para seus aplicativos sem servidor. Para saber mais, consulte [Gerenciamento de permissões e acessos a recursos](#).

17 de novembro de 2022

[Adicionado suporte para criar funções do Lambda .NET 7 com compilação AOT nativa](#)

Crie e empacote suas funções do.NET 7 Lambda com AWS SAM, utilizando a compilação nativa Ahead-of-time (AOT) para melhorar os tempos de inicialização a frio do Lambda. Para saber mais, consulte [Criação de funções do Lambda .NET 7 com compilação AOT nativa](#).

15 de novembro de 2022

[Adicionado suporte AWS SAM CLITerraform para depuração e teste locais](#)

Use o AWS SAM CLI em seus projetos Terraform para realizar depuração e testes locais de suas funções e camadas do Lambda. Para saber mais, consulte o suporte de [AWS SAMCLI Terraform](#).

14 de novembro de 2022

[Adicionado suporte AWS SAM para o EventBridge Scheduler](#)

A especificação do modelo AWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornece uma sintaxe simples e abreviada que você pode usar para agendar eventos com o EventBridge Scheduler para AWS Lambda e AWS Step Functions. Para obter mais informações, consulte [Programar eventos com o EventBridge Scheduler](#).

10 de novembro de 2022

[Simplificadas as instruções de instalação do AWS SAM CLI](#)

Os pré-requisitos AWS SAM CLI e as etapas opcionais foram movidos para páginas separadas. As etapas de instalação dos sistemas operacionais compatíveis podem ser encontradas em [Instalando o AWS SAM CLI](#).

4 de novembro de 2022

[Correção adicionada para permitir caminhos longos para usuários do Windows](#)

O repositório de modelos de aplicativos AWS SAM CLI contém alguns caminhos de arquivo longos que podem causar erros durante a execução `sam init` devido às `MAX_PATH` limitações do Windows 10. Para obter mais informações, consulte [Instalar AWS SAM CLI](#)

4 de novembro de 2022

[Processo de implantação gradual atualizado para implantações pela primeira vez](#)

A implantação gradual de uma função do Lambda com AWS CodeDeploy requer duas etapas. Para saber mais, consulte [Implantar gradualmente uma função do Lambda pela primeira vez](#).

13 de outubro de 2022

[Suporte adicional à filtragem de eventos do Lambda para mais tipos de eventos](#)

Propriedade `FilterCriteria` adicionada a [MSK](#), [MQ](#), e tipos de fonte de eventos [SelfManagedKafka](#).

13 de outubro de 2022

[Adicionado o suporte OpenID Connect \(OIDC\) para o pipeline AWS SAM](#)

AWS SAM é compatível com autenticação de usuário OpenID Connect (OIDC) para plataformas de integração e entrega contínuas (CI/CD) do Bitbucket, GitHub Actions e GitLab. Para saber mais, consulte [Como usar contas de usuário do OIDC com pipeline AWS SAM](#).

13 de outubro de 2022

[Nota sobre as propriedades do jwtConfiguration](#)

Foi adicionada uma observação sobre a definição issuer e as propriedades audience em JwtConfiguration para [OAuth2Authorizer](#).

7 de outubro de 2022

[Novas propriedades para Function e StateMachine EventSource](#)

EnableState propriedade des adicionadas à fonte do evento CloudWatchEvent para [AWS::Serverless::Function](#). Propriedade State adicionada à fonte do evento Schedule [AWS::Serverless::Function](#) e [AWS::Serverless::StateMachine](#).

6 de outubro de 2022

[AWS SAM Conectores agora disponíveis para o público](#)

Os conectores são um tipo de recurso AWS SAM abstrato, identificado como `AWS::Serverless::Connector`, que fornece um método simples e seguro de provisionamento de permissões entre seus recursos de aplicativos sem servidor. Para saber mais, consulte [Gerenciamento de permissões de recursos com conectores AWS Serverless Application Model](#).

6 de outubro de 2022

[Adicionadas novas opções de sincronização do sam ao AWS SAM CLI](#)

Adicionadas opções `--dependency-layer` e `--use-container` a [sam sync](#).

20 de setembro de 2022

[Adicionadas novas opções de implantação do sam ao AWS SAM CLI](#)

`--on-failure` Opção adicionada a [sam deploy](#).

9 de setembro de 2022

[suporte esbuild agora disponível ao público em geral](#)

Para criar e empacotar as funções do Lambda do Node.js, você pode usar o AWS SAM CLI com o [empacotador JavaScript esbuild](#).

1º de setembro de 2022

[Telemetria AWS SAM CLI atualizada](#)

A descrição das [informações do sistema e do ambiente](#) coletadas foi atualizada para incluir valores de hash dos atributos de uso.

1º de setembro de 2022

[Foi adicionado suporte a variáveis de ambiente local ao AWS SAM CLI](#)

Use variáveis de ambiente com AWS SAM CLI ao [invocar funções do Lambda localmente](#) e [ao executar o API Gateway localmente](#).

1º de setembro de 2022

[Suporte a arquiteturas de conjuntos de instruções do Lambda](#)

Use AWS SAM CLI para criar funções do Lambda e camadas Lambda para arquiteturas de conjunto de instruções x86_64 ou arm64. Para obter mais informações, consulte a propriedade [Arquiteturas](#) do tipo de recurso `AWS::Serverless::Function` e a propriedade [compatibleArchitectures](#) do tipo de recurso `AWS::Serverless::LayerVersion`.

1.º de outubro de 2021

[Gerando exemplos de configurações de pipeline](#)

Use a CLI do AWS SAM para gerar exemplos de pipelines para vários sistemas de CI/CD, usando os novos comandos [sam pipeline bootstrap](#) e [sam pipeline init](#). Para obter mais informações, consulte [Geração de exemplos de pipelines de CI/CD](#).

21 de julho de 2021

[AWS SAM CLI](#)
[AWS CDK](#)
[Integração \(pré-visualização, fase 2\)](#)

Com a fase 2 da versão prévia pública, agora você pode usar o AWS SAM CLI para empacotar e implantar aplicativos AWS CDK. Você também pode baixar um aplicativo AWS CDK de amostra diretamente usando AWS SAM CLI. Para obter mais informações, consulte [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) \(visualização\)](#).

13 de julho de 2021

[Suporte a RabbitMQ como uma origem do evento para funções](#)

Adicionado o suporte para RabbitMQ como uma fonte de eventos para funções sem servidor. Para obter mais informações, consulte a propriedade [SourceAccessConfigurations](#) da origem do evento MQ do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

7 de julho de 2021

[Implantação de aplicativos sem servidor usando o Amazon ECR, crie imagens de contêiner](#)

Use o Amazon ECR para criar imagens de contêiner para implantar aplicativos sem servidor com sistemas comuns de CI/CD, como AWS CodePipeline Jenkins, GitLab CI/CD e GitHub Actions. Para obter mais informações, consulte [Implantação de aplicativos sem servidor](#).

24 de junho de 2021

[Depurando aplicativos AWS SAM com AWS kits de ferramentas](#)

Os kits de ferramentas AWS agora oferecem suporte à depuração passo a passo com mais combinações de ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) e tempos de execução. Para obter mais informações, consulte [Usar AWS Toolkits](#).

20 de maio de 2021

[AWS SAM CLI AWS CDK Integração do \(visualização\)](#)

Agora você pode usar o AWS SAM CLI para testar e criar aplicativos AWS CDK localmente. Esta é uma versão de pré-visualização pública. Para obter mais informações, consulte [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\) \(visualização\)](#).

29 de abril de 2021

[O repositório padrão de imagens de contêiner foi alterado para Amazon ECR Public](#)

O repositório padrão de imagens de contêiner mudou do DockerHub para o [Amazon ECR Public](#). Para obter mais informações, consulte [Repositórios de imagens](#).

6 de abril de 2021

[Nightly AWS SAM CLI builds](#)

Agora você pode instalar uma versão de pré-lançamento do AWS SAM CLI, que é desenvolvida todas as noites. [Para obter mais informações, consulte a seção Nightly build do subtópico do sistema operacional de sua escolha em Instalando AWS SAM CLI.](#)

25 de março de 2021

[Suporte a variáveis de ambiente de construção de contêineres](#)

Agora você pode passar variáveis de ambiente para criar contêineres. Para obter mais informações, consulte as opções `--container-env-var` e `--container-env-var-file` em [sam build](#).

4 de março de 2021

[Novo processo de instalação do Linux](#)

Agora você pode instalar AWS SAM CLI usando um instalado no Linux nativo. Para obter mais informações, consulte [Instalar o AWS SAM CLI no Linux](#).

10 de fevereiro de 2021

[Suporte para filas de mensagens não entregues para o EventBridge](#)

Foi adicionado suporte para filas de mensagens não entregues para o EventBridge e fontes de eventos Schedule para funções sem servidor e máquinas de estado. Para obter mais informações, consulte a propriedade `DeadLetterConfig` das origens de eventos `EventBridgeRule` e `Schedule`, para os tipos de recursos [AWS::Serverless::Function](#) e [AWS::Serverless::StateMachine](#).

29 de janeiro de 2021

[Suporte para pontos de verificação personalizados](#)

Foi adicionado suporte para pontos de verificação personalizados para fontes de eventos do DynamoDB e do Kinesis para funções sem servidor. Para obter mais informações, consulte a propriedade `FunctionResponseTypes` do [Kinesis](#) e os tipos de dados do [DynamoDB](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

29 de janeiro de 2021

[Suporte para janelas em cascata](#)

Foi adicionado suporte para janelas em cascata para fontes de eventos do DynamoDB e do Kinesis para funções sem servidor. Para obter mais informações, consulte a propriedade `TumblingWindowInSeconds` do [Kinesis](#) e os tipos de dados do [DynamoDB](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

17 de dezembro de 2020

[Suporte para recipientes de alta atividade](#)

Foi adicionado suporte para contêineres de alta atividade ao testar localmente usando os comandos [sam local start-api](#) e [sam local start-lambda](#) do AWS SAM CLI. Para obter mais informações, consulte a opção `--warm-containers` para esses comandos.

16 de dezembro de 2020

[Suporte a imagens de contêiner do Lambda](#)

Adicionado suporte a imagens de contêiner do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Criar aplicativos](#).

1º de dezembro de 2020

[Suporte para assinatura de código](#)

Foi adicionado suporte para assinatura de código e implantações confiáveis de código de aplicativo sem servidor. Para obter mais informações, consulte [Configurar a assinatura de código para aplicativos do AWS SAM](#).

23 de novembro de 2020

[Suporte para compilações paralelas e em cache](#)

Melhor desempenho de compilações de aplicativos sem servidor adicionando duas opções ao comando [sam build](#): `--parallel`, que cria funções e camadas em paralelo, em vez de sequencialmente, e `--cached`, que usa artefatos de construção de compilações anteriores quando nenhuma alteração foi feita que exija uma reconstrução.

10 de novembro de 2020

[Suporte para Amazon MQ e autenticação TLS mútua](#)

Adicionado o suporte para o Amazon MQ como uma fonte de eventos para funções sem servidor. Para obter mais informações, consulte [EventSource](#) e os tipos de dados [MQ](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#). Também foi adicionado suporte à autenticação mútua de Transport Layer Security (TLS) para APIs do API Gateway e APIs HTTP. Para obter mais informações, consulte o tipo de dados [DomainConfiguration](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Api](#), ou o tipo de dados [HttpApiDomainConfiguration](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::HttpApi](#).

5 de novembro de 2020

[Suporte a autorizadores do Lambda para APIs HTTP](#)

Foi adicionado suporte para autorizadores Lambda para o tipo de recurso `AWS::Serverless::HttpApi`. Para obter mais informações, consulte [Exemplo de autorizador do Lambda \(AWS::Serverless::HttpApi\)](#).

27 de outubro de 2020

[Suporte para vários arquivos e ambientes de configuração](#)

Foi adicionado suporte para vários arquivos e ambientes de configuração para armazenar valores de parâmetros padrão para os comandos AWS SAM CLI. Para obter mais informações, consulte [Arquivo de configuração do AWS SAM CLI](#).

24 de setembro de 2020

[Suporte para X-Ray com Step Functions e referências ao controlar o acesso às APIs](#)

Foi adicionado suporte ao X-Ray como fonte de eventos para máquinas de estado sem servidor. Para obter mais informações, consulte a propriedade [Tracing](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::StateMachine](#). Também foi adicionado suporte para referências ao controlar o acesso às APIs. Para obter mais informações, consulte o tipo de dados [ResourcePolicyStatement](#).

17 de setembro de 2020

[Suporte para o Amazon MSK](#)

Adicionado o suporte para o Amazon MSK como uma fonte de eventos para funções sem servidor. Isso permite que registros em um tópico do Amazon MSK acionem sua função do Lambda. Para obter mais informações, consulte [EventSource](#) e os tipos de dados [MSK](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

13 de agosto de 2020

[Suporte para o Amazon EFS](#)

Foi adicionado suporte para montar sistemas de arquivos Amazon EFS em diretórios locais. Isso permite que o código da função do Lambda acesse e modifique recursos compartilhados. Para obter mais informações, consulte a propriedade [FileSystem](#) [mConfigs](#) do tipo de recurso [AWS::Serverless::Function](#).

16 de junho de 2020

[Orquestrar aplicativos sem servidor](#)

Adicionado suporte para orquestrar aplicativos criando máquinas de estado Step Functions usando o AWS SAM. Para obter mais informações, consulte os recursos [Orchestrating AWS resources with AWS Step Functions](#) e o tipo de recurso [AWS::Serverless::StateMachine](#).

27 de maio de 2020

[Criar tempos de execução personalizados](#)

Foi adicionada a capacidade de criar tempos de execução personalizados. Para obter mais informações, consulte [Criar tempos de execução personalizados](#).

21 de maio de 2020

[Construir camadas](#)

Foi adicionada a capacidade de criar recursos `LayerVersion` individuais. Para obter mais informações, consulte [Construir camadas](#).

19 de maio de 2020

[Recursos do CloudFormation gerados](#)

Forneceu detalhes sobre os recursos CloudFormation que AWS SAM gera e como referenciá-los. Para obter mais informações, consulte [Recursos CloudFormation gerados](#).

8 de abril de 2020

[Configurar credenciais da AWS](#)

Adicionadas instruções para configurar credenciais da AWS, caso você ainda não as tenha configurado para uso com outras ferramentas AWS, como um dos AWS SDKs ou o AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [Configurar credenciais da AWS](#).

17 de janeiro de 2020

[Especificação do AWS SAM e atualizações do AWS SAM CLI](#)

Migrou a especificação AWS SAM do GitHub. Para obter mais informações, consulte [Especificação do AWS SAM](#). Também atualizou o fluxo de trabalho de implantação com alterações no comando [sam deploy](#).

25 de novembro de 2019

[Novas opções para controlar o acesso às APIs do API Gateway e às atualizações de modelos de políticas](#)

Foram adicionadas novas opções para controlar o acesso às APIs do API Gateway: permissões do IAM, chaves de API e políticas de recursos. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso às APIs regionais personalizadas do API Gateway](#). Também foram atualizados dois modelos de política: RekognitionFacesPolicy e ElasticsearchHttpPostPolicy. Para obter mais informações, consulte [Modelos de política do AWS SAM](#).

29 de agosto de 2019

[Conceitos básicos de atualizações](#)

Atualizado capítulo de introdução com instruções de instalação aprimoradas para o AWS SAM CLI e o tutorial Hello World. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do AWS SAM](#).

25 de julho de 2019

[Controlar o acesso às APIs do API Gateway](#)

Foi adicionado suporte para controlar o acesso às APIs do API Gateway. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso às APIs regionais personalizadas do API Gateway](#).

21 de março de 2019

[Adicionado `sam publish` ao AWS SAM CLI](#)

O novo comando [`sam publish`](#) na AWS SAM CLI simplifica o processo para publicar aplicativos sem servidor no AWS Serverless Application Repository. Para obter mais informações, consulte [Publicar aplicativos sem servidor usando o AWS SAM CLI](#).

21 de dezembro de 2018

[Suporte a aplicativos aninhados e camadas](#)

Adicionado suporte a aplicativos aninhados e camadas. Para obter mais informações, consulte [Usando aplicativos aninhados](#) e [Trabalhando com camadas](#).

29 de novembro de 2018

[Adicionado `sam build` ao AWS SAM CLI](#)

O novo comando [`sam build`](#) no AWS SAM CLI simplifica o processo de compilação de aplicativos sem servidor com dependências para que você possa testar e implantar esses aplicativos localmente. Para obter mais informações, consulte [Criar aplicativos](#).

19 de novembro de 2018

[Adicionadas novas opções de instalação para o AWS SAM CLI](#)

Foram adicionadas as opções de instalação do Linuxbrew (Linux), MSI (Windows) e Homebrew (macOS) para o AWS SAM CLI. Para obter mais informações, consulte [Instalar o AWS SAM CLI](#).

7 de novembro de 2018

[Novo guia](#)

Esta é a primeira versão do
Guia do desenvolvedor do
AWS Serverless Application
Model.

17 de outubro de 2018

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.