



Guia do usuário

AWS IAM Identity Center



AWS IAM Identity Center: Guia do usuário

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o IAM Identity Center?	1
Por que usar o IAM Identity Center?	1
Renomeação do IAM Identity Center	3
Os namespaces legados permanecem os mesmos	3
Conceitos básicos	4
Pré-requisitos e considerações sobre o IAM Identity Center	5
Escolha de uma Região da AWS	7
Uso do IAM Identity Center apenas para aplicações	13
Funções do IAM criadas pelo IAM Identity Center	13
Centro de identidade do IAM e AWS Organizations	14
Instâncias do IAM Identity Center	15
Conta da AWS Tipos de que podem habilitar o IAM Identity Center	15
Instâncias de organização do IAM Identity Center	17
Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM	18
Excluir sua instância do IAM Identity Center	23
Habilitar o IAM Identity Center	25
Para habilitar uma instância do IAM Identity Center	26
Confirmar as fontes de identidades	28
Atualize firewalls e gateways	30
Considerações sobre a inclusão de domínios e endpoints de URL na lista de permissões	31
Tutoriais sobre fonte de identidades	32
Active Directory	33
CyberArk	35
Pré-requisitos	36
Considerações SCIM	37
Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center	37
Etapa 2: Configurar o provisionamento no CyberArk	38
(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no CyberArk para controle de acesso (ABAC) no IAM Identity Center	39
(Opcional) Passar atributos para controle de acesso	40
Google Workspace	41
Considerações	42
Etapa 1: Google Workspace: configurar a aplicação SAML	42

Etapa 2: IAM Identity Center e Google Workspace: alterar a fonte de identidades do IAM Identity Center e configurar o Google Workspace como um provedor de identidades SAML	43
Etapa 3: Google Workspace: habilitar as aplicações	45
Etapa 4: IAM Identity Center: configurar o provisionamento automático do IAM Identity Center	45
Etapa 5: Google Workspace: configurar o provisionamento automático	46
Passagem de atributos para controle de acesso: opcional	48
Atribuir acesso a Contas da AWS	48
Próximas etapas	51
Solução de problemas	52
JumpCloud	52
Pré-requisitos	53
Considerações SCIM	53
Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center	54
Etapa 2: Configurar o provisionamento no JumpCloud	55
(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no JumpCloud para controle de acesso no IAM Identity Center	56
(Opcional) Passar atributos para controle de acesso	57
Microsoft Entra ID	57
Pré-requisitos	58
Considerações	58
Etapa 1: preparar o locatário da Microsoft	60
Etapa 2: Prepare sua AWS conta	62
Etapa 3: configurar e testar a conexão SAML	65
Etapa 4: configurar e testar a sincronização SCIM	68
Etapa 5: configurar ABAC: opcional	72
Atribuir acesso a Contas da AWS	74
Solução de problemas	76
Okta	78
Considerações	80
Etapa 1: Okta: obter os metadados SAML da sua conta da Okta	80
Etapa 2: IAM Identity Center: configurar o Okta como fonte de identidades para o IAM Identity Center	81
Etapa 3: IAM Identity Center e Okta: provisionar usuários do Okta	82
Etapa 4: Okta: sincronizar os usuários do Okta com o IAM Identity Center	83

Passagem de atributos para controle de acesso: opcional	85
Atribuir acesso a Contas da AWS	86
Próximas etapas	88
Solução de problemas	88
OneLogin	91
Pré-requisitos	91
Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center	92
Etapa 2: Configurar o provisionamento no OneLogin	93
(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no OneLogin para controle de acesso no IAM Identity Center	94
(Opcional) Passar atributos para controle de acesso	95
Solução de problemas	95
Ping Identity	96
PingFederate	97
PingOne	104
Diretório do Identity Center	110
Vídeos de tutorial	116
Autenticação no IAM Identity Center	117
Sessões de autenticação	117
Revogar o acesso de usuários excluídos	122
Conectar usuários da força de trabalho	124
Usuários, grupos e provisionamento	124
Exclusividade do nome de usuário e endereço de e-mail	124
Grupos	125
Provisionamento de usuários e grupos	125
Desprovisionamento de usuários e grupos	125
Gerencie sua fonte de identidade	126
Considerações para alterar sua fonte de identidade	127
Alterar sua fonte de identidades	131
Gerencie o login e o uso de atributos para todos os tipos de fonte de identidade	133
Gerencie identidades no IAM Identity Center	140
Conectar-se a um diretório Microsoft AD	154
Gerenciar um provedor de identidades externo	175
Usando o portal de AWS acesso da	190
Ativação do portal de AWS acesso da	191
Fazer login no portal de AWS acesso da	191

Redefinindo sua senha de usuário	194
AWS CLI e acesso ao AWS SDK	196
Criação de links de atalho	201
Registro de um dispositivo para MFA	204
Personalizando o URL do portal de AWS acesso da	206
Autenticação multifator	207
Tipos de MFA disponíveis	208
Configure o MFA	211
Registrar um dispositivo de MFA	217
Renomear e excluir dispositivos de MFA	219
Acesso à aplicação	221
AWS aplicativos gerenciados	222
Controle de acesso a aplicações	222
Compartilhamento de informações de identidade	223
Restringindo o uso de aplicativos AWS gerenciados	224
Aplicações que você pode usar com o IAM Identity Center	225
Configurando o IAM Identity Center para testar aplicativos AWS gerenciados	229
Visualização e alteração dos detalhes da aplicação	235
Desabilitando um aplicativo AWS gerenciado	236
Habilitando sessões de console com identidade aprimorada	237
Aplicações gerenciadas pelo cliente	240
Aplicativos SAML 2.0 e OAuth 2.0	241
Configuração de aplicação SAML 2.0	246
Propagação de identidades confiáveis	250
Benefícios da propagação confiável de identidade	250
Habilitando a propagação de identidade confiável	251
Como funciona a propagação de identidade confiável	251
Pré-requisitos e considerações	253
Casos de uso	255
Aplicações gerenciadas pelo cliente	284
Alternar certificados	306
Considerações antes de fazer a rotação de um certificado	307
Fazer a rotação de um certificado do IAM Identity Center	307
Indicadores do status de expiração do certificado	309
Compreender as propriedades da aplicação	310
URL de início da aplicação	310

Estado de retransmissão	311
Duração da sessão	312
Atribuir acesso de usuário às aplicações	312
Remover o acesso dos usuários a aplicações	313
Mapear atributos	314
Conta da AWS acesso	315
Conta da AWS tipos	315
Atribuindo acesso Conta da AWS	318
Experiência do usuário final	318
Imposição e limite de acesso	319
Delegar e impor o acesso	319
Limitar o acesso ao repositório de identidades das contas dos membros	320
Administradores delegados	321
Práticas recomendadas	321
Pré-requisitos	322
Registre uma conta-membro	322
Cancelar o registro de uma conta-membro	324
Visualizar contas de administrador delegado	325
Acesso elevado temporário	325
Parceiros AWS de segurança validados para acesso temporário elevado	326
Capacidades temporárias de acesso elevado avaliadas para validação de AWS parceiros .	327
Acesso com login único a Contas da AWS	328
Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS	328
Remover acesso dos usuários e grupos a uma Conta da AWS	332
Revogar sessão ativa de um conjunto de permissões	332
Delegar quem pode atribuir acesso com autenticação única	334
Conjuntos de permissões	336
Criar um conjunto de permissões que aplica permissões de privilégio mínimo	337
Permissões predefinidas	339
Permissões personalizadas	340
Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões	342
Configurar propriedades do conjunto de permissões	356
Referenciação de conjuntos de permissões	364
Recomendações para evitar interrupções no acesso	366
Exemplos de políticas personalizadas	367
Controle de acesso por atributo	368

Benefícios	369
Lista de verificação: Configurando o ABAC AWS usando o IAM Identity Center	369
Atributos para controle de acesso	372
Reparar o provedor de identidade do IAM	379
Perfis vinculados a serviço	379
Design de resiliência e comportamento regional	381
Projetado para garantir disponibilidade	382
Configure o acesso de emergência ao AWS Management Console	382
Resumo da configuração de acesso de emergência	383
Como projetar suas funções operacionais críticas	384
Como planejar seu modelo de acesso	385
Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos	386
Como criar sua configuração de acesso de emergência	387
Tarefas preparatórias de emergência	388
Processo de failover de emergência	388
Retorno às operações normais	389
Configuração única de um aplicativo de federação direta do IAM no Okta	389
Segurança	393
Gerenciamento de identidade e acesso para o IAM Identity Center	394
Autenticação	394
Controle de acesso	394
Visão geral do gerenciamento de acesso	395
Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)	399
AWS políticas gerenciadas	407
Uso de perfis vinculados ao serviço	429
Console do IAM Identity Center e autorização de API	437
Ações de API após novembro de 2023	437
Ações de API após outubro de 2020	438
AWS STS chaves de condição para o IAM Identity Center	440
UserId	441
IdentityStoreArn	442
ApplicationArn	442
CredentialId	442
InstanceArn	443
Registro em log e monitoramento	443
Registro de chamadas da API do IAM Identity Center com AWS CloudTrail	444

Registro em log do SCIM do IAM Identity Center SCIM com o AWS CloudTrail	484
Amazon EventBridge	490
Registrando erros configuráveis de sincronização do AD	490
Validação de conformidade	493
Padrões de conformidade compatíveis	495
Resiliência	496
Segurança da infraestrutura	497
Marcar recursos	498
Restrições de tags	499
Gerenciar tags com o console	499
AWS CLI exemplos	500
Atribuir tags	500
Visualizar tags	501
Remover tags	501
Aplicar tags ao criar um conjunto de permissões	501
Ações da API	502
Integração da AWS CLI com o IAM Identity Center	503
Como integrar a AWS CLI com o IAM Identity Center	503
Considerações sobre acesso privado	504
Cotas	505
Cotas de aplicativos	505
Conta da AWS cotas	506
Cotas do Active Directory	507
IAM Identity Center Identity Store	507
Limites de controle do IAM Identity Center	508
Cotas adicionais	508
Solução de problemas	510
Problemas ao criar uma instância de conta do IAM Identity Center	510
Você recebe um erro quando tenta visualizar a lista de aplicações de nuvem pré-configuradas para trabalhar com o IAM Identity Center	510
Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center ..	512
Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo	512
Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo	514
Os usuários não podem fazer login quando o nome de usuário está no formato UPN	515

Recebo o erro “Não é possível realizar a operação no perfil protegido” ao modificar um perfil do IAM	515
Os usuários do diretório não podem redefinir suas senhas	516
Meu usuário é referenciado em um conjunto de permissões, mas não consegue acessar as contas ou aplicativos atribuídos	516
Não consigo configurar corretamente minha aplicação do catálogo de aplicações	517
Erro “Ocorreu um erro inesperado” quando um usuário tenta fazer login usando um provedor de identidades externo	517
Erro “Falha na ativação dos atributos do controle de acesso”	519
Recebo a mensagem “Navegador não suportado” quando tento registrar um dispositivo para MFA	519
O grupo “Usuários do domínio” do Active Directory não é sincronizado corretamente com o IAM Identity Center	519
Erro de credenciais de MFA inválidas	519
Recebo a mensagem “Ocorreu um erro inesperado” quando tento me registrar ou entrar usando um aplicativo autenticador	520
Eu recebo uma mensagem de erro “Não é você, somos nós” ao tentar fazer login no IAM Identity Center	520
Meus usuários não estão recebendo e-mails do IAM Identity Center	521
Erro: você não consegue delete/modify/remove/assign acessar os conjuntos de permissões provisionados na conta de gerenciamento	521
Erro: token de sessão não encontrado ou inválido	521
Histórico do documentos	522
AWS Glossário	531
.....	dxxxii

O que é o IAM Identity Center?

AWS IAM Identity Center é a AWS solução para conectar os usuários da sua força de trabalho a aplicativos AWS gerenciados, como Amazon Q Developer e Amazon QuickSight, além de outros AWS recursos. Você pode conectar o seu provedor de identidades existente e sincronizar os usuários e grupos do seu diretório, ou criar e gerenciar os usuários diretamente no IAM Identity Center. Depois, você pode usar o IAM Identity Center para ambas ou uma das seguintes alternativas:

- Acesso dos usuário a aplicações
- Acesso do usuário ao Contas da AWS

Já está usando o IAM para acessar Contas da AWS?

Você não precisa fazer nenhuma alteração em seus Conta da AWS fluxos de trabalho atuais para usar o IAM Identity Center para acessar aplicativos AWS gerenciados. Se você estiver usando [federação com usuários do IAM](#) ou do IAM para Conta da AWS acessar, seus usuários podem continuar Contas da AWS acessando da mesma forma que sempre fizeram, e você pode continuar usando seus fluxos de trabalho existentes para gerenciar esse acesso.

Por que usar o IAM Identity Center?

O IAM Identity Center agiliza e simplifica o acesso dos usuários da força de trabalho aos aplicativos ou Contas da AWS, ou ambos, por meio dos seguintes recursos principais.

Integração com aplicativos AWS gerenciados

[AWS aplicativos gerenciados](#), como o Amazon Q Developer, e Amazon Redshift integrados ao IAM Identity Center. O IAM Identity Center fornece aplicativos AWS gerenciados com uma visão comum de usuários e grupos.

Propagação de identidades confiáveis entre aplicações

Com a propagação de identidade confiável, aplicativos AWS gerenciados como a Amazon QuickSight podem compartilhar com segurança a identidade de um usuário com outros aplicativos AWS gerenciados, como Amazon Redshift, por exemplo, autorizar o acesso a AWS recursos com base na identidade do usuário. Você pode auditar mais facilmente a atividade do usuário porque os CloudTrail eventos são registrados com base no usuário e nas ações que

o usuário iniciou. Isso facilita saber quem acessou o quê. Para obter informações sobre casos de uso compatíveis, incluindo diretrizes de end-to-end configuração, consulte [Casos de uso de propagação de identidades confiáveis](#).

Um local único para atribuir permissões a várias Contas da AWS

Com permissões multicontas, o IAM Identity Center fornece um local único para você atribuir permissões a grupos de usuários em várias Contas da AWS. Você pode criar permissões refinadas com base nas funções de trabalho comuns ou definir permissões personalizadas que atendam às suas necessidades de segurança. Em seguida, você pode atribuir essas permissões aos usuários da força de trabalho para controlar seu acesso a informações específicas Contas da AWS.

Esse atributo opcional só está disponível para [instâncias de organização](#) do IAM Identity Center.

Um ponto de federação único para simplificar o acesso dos usuários à AWS

Ao fornecer um ponto de federação, o IAM Identity Center reduz o esforço administrativo necessário para usar vários aplicativos AWS gerenciados Contas da AWS e. Com o IAM Identity Center, você só precisa federar uma vez e tem apenas um certificado para gerenciar ao usar um provedor de identidades [SAML 2.0](#). O IAM Identity Center fornece aos aplicativos AWS gerenciados uma visão comum de usuários e grupos para casos de uso confiáveis de propagação de identidade ou quando os usuários compartilham o acesso aos AWS recursos com outras pessoas.

Para obter informações sobre como configurar os provedores de identidades mais usados para operarem com o IAM Identity Center, consulte [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#). Se você não tiver um provedor de identidades, poderá [criar e gerenciar usuários diretamente no IAM Identity Center](#).

Dois modos de implantação

O IAM Identity Center é compatível com dois tipos de instâncias: instâncias de organização e instâncias de conta. Usa uma instância da organização é a prática recomendada. É a única instância que permite gerenciar o acesso Contas da AWS e é recomendada para todo o uso de aplicativos em produção. Uma instância da organização é implantada na conta AWS Organizations de gerenciamento e fornece um único ponto a partir do qual você pode gerenciar o acesso do usuário. AWS

As instâncias da conta estão vinculadas ao Conta da AWS local em que estão habilitadas. Use instâncias de conta do IAM Identity Center somente para oferecer suporte a implantações

isoladas de aplicativos AWS gerenciados selecionados. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Acesso a um portal amigável na Web para os usuários

O portal de AWS acesso é um portal da web fácil de usar que fornece aos usuários acesso contínuo a todos os aplicativos atribuídos ou a Contas da AWS ambos.

Renomeação do IAM Identity Center

Em 26 de julho de 2022, o AWS Single Sign-On foi renomeado para AWS IAM Identity Center

Os namespaces legados permanecem os mesmos

Os namespaces sso e identitystore da API, juntamente com os seguintes namespaces relacionados, permanecem inalterados para fins de compatibilidade com versões anteriores.

- Comandos da CLI
 - [aws configure sso](#)
 - [identitystore](#)
 - [sso](#)
 - [sso-admin](#)
 - [sso-oidc](#)
- [Políticas gerenciadas](#) contendo prefixos AWSSSO e AWSIdentitySync
- [Endpoints de serviço](#) contendo sso e identitystore
- Recursos [AWS CloudFormation](#) contendo prefixos AWS::SSO
- [Função vinculada ao serviço](#) contendo AWSServiceRoleForSSO
- Console URLs contendo sso e singlesignon
- Documentação URLs contendo singlesignon

Conceitos básicos do IAM

Veja a seguir como você pode começar a usar o IAM

1. Habilitar o IAM Identity Center

Ao [ativar o IAM Identity Center](#), você escolhe entre dois tipos de instâncias do IAM Identity Center. Esses tipos são: [instâncias da organização](#) (recomendadas) e [instâncias da conta](#). Para saber mais sobre os diferentes recursos desses tipos de instância, consulte [instâncias da organização e da conta do IAM](#).

Note

Depois que o IAM Identity Center estiver ativado, você poderá fazer login e abrir o [console do IAM Identity Center](#) fazendo o seguinte:

- Instância da organização - Faça login AWS usando credenciais com permissões administrativas na conta de gerenciamento.
- Instância da conta - Faça login AWS usando credenciais com permissões administrativas no local em Conta da AWS que o IAM Identity Center está ativado.

2. Conecte sua fonte de identidades ao IAM

No console Centro de Identidade do IAM, confirme a fonte de identidades que você deseja usar. Consulte o seguinte para obter as fontes de identidade:

- Provedor de identidade externo — Se você tiver um provedor de identidade existente para gerenciar os usuários da sua força de trabalho, poderá conectá-lo ao IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre como configurar os provedores de identidades mais usados para operarem com o IAM [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#)
- Active Directory — Se você estiver usando o Active Directory para gerenciar os usuários da sua força de trabalho, você pode conectá-lo ao IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Usar o Active Directory como uma fonte de identidades](#).
- Centro de identidade do IAM — como alternativa, você pode [criar e gerenciar usuários e grupos diretamente no IAM Identity Center](#).

3. Configurar o acesso do usuário a Contas da AWS (somente instância da organização)

Se você estiver usando uma instância organizacional do IAM Identity Center, você pode [atribuir acesso a usuários ou grupos Contas da AWS](#), usando [conjuntos de permissões](#) para conceder aos usuários acesso Contas da AWS e recursos.

4. Configurar o acesso do usuário aos aplicativos

Com o IAM Identity Center, você pode conceder aos usuários acesso a dois tipos de aplicativos:

a. [AWS aplicativos gerenciados](#)

- Você pode usar o IAM Identity Center com aplicativos AWS gerenciados como Amazon Q Business e Amazon Redshift. Para obter mais informações, consulte [AWS aplicativos gerenciados](#) e [Integração da AWS CLI com o IAM Identity Center](#).

b. [Aplicações gerenciadas pelo cliente](#)

- Você pode integrar qualquer um dos seguintes tipos de aplicativos gerenciados pelo cliente com o IAM Identity Center:
 - [Aplicativos listados no catálogo do IAM Identity Center](#)
 - [Seus aplicativos personalizados](#)
- Depois de configurar seu aplicativo, você pode [atribuir aos usuários acesso ao aplicativo](#).

5. Forneça aos seus usuários instruções de login para o portal de acesso AWS

O Portal de AWS acesso do fornece aos usuários acesso direto a todas as aplicações e a eles atribuídas. Contas da AWS Novos usuários no Centro de Identidade do IAM devem ativar suas credenciais de usuário antes que eles possam fazer login no Portal de AWS acesso.

Para obter informações sobre como entrar no portal de AWS acesso, consulte [Entrar no portal de AWS acesso](#) no Guia do Início de Sessão da AWS usuário. Para saber mais sobre o processo de login no portal de AWS acesso, consulte [Entrando no portal de AWS acesso](#).

Pré-requisitos e considerações sobre o AM Identity Center

Você pode usar o IAM Identity Center para acessar somente aplicativos AWS gerenciados, Contas da AWS somente ou ambos. Se você estiver usando a federação do IAM para gerenciar o acesso Contas da AWS, você pode continuar fazendo isso enquanto usa o IAM Identity Center para acesso ao aplicativo.

Antes de ativar o IAM Identity Center, considere o seguinte:

- AWS Região

Você pode habilitar o IAM Identity Center em uma única região [compatível](#) para cada instância do IAM Identity Center. Se você quiser usar o IAM Identity Center para acesso único às AWS contas, a região deve estar acessível a todos os usuários da sua organização. Se você planeja usar o IAM Identity Center para acessar aplicativos, saiba que alguns aplicativos AWS gerenciados, como o Amazon SageMaker AI, podem operar somente nas regiões que oferecem suporte. Certifique-se de habilitar o IAM Identity Center em uma região suportada pelos aplicativos AWS gerenciados que você deseja usar com ele. Além disso, muitos aplicativos AWS gerenciados podem operar somente na mesma região em que você ativou o IAM Identity Center. Por esses motivos, certifique-se de escolher a região apropriada ao ativar o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Considerações para escolher uma Região da AWS](#).

- Somente acesso ao aplicativo

Você pode usar o IAM Identity Center somente para acesso do usuário a aplicativos como o Amazon Q Developer, usando seu provedor de identidade existente. Para obter mais informações, consulte [Uso do IAM Identity Center para acesso dos usuário apenas a aplicações](#).

 Note

O acesso aos recursos do aplicativo é gerenciado de forma independente pelo proprietário do aplicativo.

- Cota para funções do IAM

O IAM Identity Center cria funções do IAM para dar aos usuários permissões para os recursos da conta. Para obter mais informações, consulte [Funções do IAM criadas pelo IAM Identity Center](#).

- Centro de identidade do IAM e AWS Organizations

AWS Organizations é recomendado, mas não obrigatório, para uso com o IAM Identity Center. Se você não configurou uma organização, não é necessário fazer isso. Se você já configurou AWS Organizations e vai adicionar o IAM Identity Center à sua organização, verifique se todos os AWS Organizations recursos estão habilitados. Para obter mais informações, consulte [Centro de identidade do IAM e AWS Organizations](#).

Considerações para escolher uma Região da AWS

Você pode ativar o IAM Identity Center em um único suporte Região da AWS de sua escolha e ele está disponível para usuários em todo o mundo. Essa disponibilidade global facilita a configuração do acesso do usuário a várias Contas da AWS aplicativos. A seguir estão as principais considerações para escolher um Região da AWS.

- **Localização geográfica dos seus usuários** — Quando você seleciona uma região geograficamente mais próxima da maioria dos seus usuários finais, eles terão menor latência de acesso ao portal de acesso e AWS aos aplicativos AWS gerenciados, como o Amazon AI. SageMaker
- **Disponibilidade de aplicativos AWS AWS gerenciados** — os aplicativos gerenciados podem operar somente Regiões da AWS no local em que estão disponíveis. Ative o IAM Identity Center em uma região suportada pelos aplicativos AWS gerenciados que você deseja usar com ele. Muitas aplicações gerenciadas pela AWS também só podem operar na mesma região em que você habilitou o IAM Identity Center.
- **Soberania digital**: os regulamentos ou as políticas da empresa sobre soberania digital podem exigir o uso de uma determinada Região da AWS. Consulte o departamento jurídico da sua empresa.
- **Fonte de identidade** — Se você estiver usando [AWS Managed Microsoft AD](#) seu diretório autogerenciado no Active [Directory \(AD\)](#) como fonte de identidade, sua região de origem deverá corresponder à Região da AWS na qual você habilitou o IAM Identity Center.
- **Regiões de aceitação** (regiões que estão desativadas por padrão) — Uma região de aceitação é Região da AWS aquela que está desativada por padrão. Você deve habilitar a região opcional para usá-la. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando o IAM Identity Center em uma região opcional](#).
- **E-mails entre regiões com o Amazon Simple Email Service** — Em algumas regiões, o IAM Identity Center pode ligar para o [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) em uma região diferente para enviar e-mails. Nessas chamadas entre regiões, o IAM Identity Center envia determinados atributos de usuário para a outra região. Para obter mais informações, consulte [E-mails entre regiões com o Amazon SES](#).

Tópicos

- [Armazenamento e operações de dados da região do IAM Identity Center](#)
- [Trocando Regiões da AWS](#)
- [Desativando e Região da AWS onde o IAM Identity Center está ativado](#)

Armazenamento e operações de dados da região do IAM Identity Center

Saiba como o IAM Identity Center lida com o armazenamento e as operações de dados em todo o mundo Regiões da AWS.

Entenda como o IAM Identity Center armazena dados

Quando IAM Identity Center está habilitado, todos os dados que você configura no IAM Identity Center são armazenados na região em que ele foi configurado. Esses dados incluem configurações de diretório, conjuntos de permissões, instâncias do aplicativo e atribuições de usuários aos Conta da AWS aplicativos. Se você estiver usando o armazenamento de identidades do IAM Identity Center, todos os usuários e grupos que você cria no IAM Identity Center também são armazenados na mesma região.

E-mails entre regiões com o Amazon SES

O IAM Identity Center usa o [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) para enviar e-mails aos usuários finais quando eles tentam fazer login com uma senha de uso único (OTP) como segundo fator de autenticação. Esses e-mails também são enviados para determinados eventos de gerenciamento de identidade e credenciais, como quando o usuário é convidado a configurar uma senha inicial, verificar um endereço de e-mail e redefinir sua senha. O Amazon SES está disponível em um subconjunto do suporte do Regiões da AWS IAM Identity Center.

O IAM Identity Center chama os endpoints locais do Amazon SES quando o Amazon SES está disponível localmente em uma Região da AWS. Quando o Amazon SES não está disponível localmente, o IAM Identity Center chama os endpoints do Amazon SES em uma Região da AWS diferente, conforme indicado na tabela a seguir.

Código da região do IAM Identity Center	Nome da região do IAM Identity Center	Código de região do Amazon SES	Nome de região do Amazon SES
ap-east-1	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-northeast-2	Ásia-Pacífico (Seul)
ap-south-2	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-1	Ásia-Pacífico (Mumbai)
ap-southeast-4	Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-2	Ásia-Pacífico (Sydney)

Código da região do IAM Identity Center	Nome da região do IAM Identity Center	Código de região do Amazon SES	Nome de região do Amazon SES
ap-southeast-5	Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-1	Ásia-Pacífico (Singapura)
ca-west-1	Oeste do Canadá (Calgary)	ca-central-1	Canadá (Central)
eu-south-2	Europa (Espanha)	eu-west-3	Europa (Paris)
eu-central-2	Europa (Zurique)	eu-central-1	Europa (Frankfurt)
me-central-1	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	eu-central-1	Europa (Frankfurt)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-west-1	AWS GovCloud (Oeste dos EUA)

Nessas chamadas entre regiões, o IAM Identity Center pode enviar os seguintes atributos de usuário:

- Endereço de e-mail
- Nome
- Sobrenome
- Conta em AWS Organizations
- AWS URL do portal de acesso
- Nome de usuário
- ID de diretório
- ID de usuário

Gerenciamento do IAM Identity Center em uma região de adesão opcional (região desabilitada por padrão)

A maioria Regiões da AWS está habilitada para operações em todos os AWS serviços por padrão, mas você deve habilitar as seguintes [regiões opcionais](#) se quiser usar o IAM Identity Center:

- África (Cape Town)
- Ásia-Pacífico (Hong Kong)
- Ásia-Pacífico (Hyderabad)
- Ásia-Pacífico (Jacarta)
- Ásia-Pacífico (Melbourne)
- Ásia-Pacífico (Malásia)
- Oeste do Canadá (Calgary)
- Europa (Milão)
- Europa (Espanha)
- Europa (Zurique)
- Israel (Tel Aviv)
- Oriente Médio (Bahrein)
- Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

Se você implantar o IAM Identity Center em uma região opcional, deverá habilitar essa região em todas as contas para as quais deseja gerenciar o acesso ao IAM Identity Center. Todas as contas precisam dessa configuração, independentemente de você criar recursos nessa região. Você pode habilitar uma região para as contas atuais em sua organização e deve repetir essa ação ao adicionar novas contas. Para obter instruções, consulte [Ativar ou desativar uma região em sua organização](#) no Guia AWS Organizations do usuário. Para evitar a repetição dessas etapas adicionais, você pode optar por implantar sua Central de Identidade do IAM em uma [região habilitada por padrão](#).

 Note

Sua conta de AWS membro deve estar na mesma região da região de inscrição em que sua instância do IAM Identity Center está localizada, para que você possa acessar a conta do AWS membro a partir do portal de AWS acesso.

Metadados armazenados em regiões opcionais

Quando você ativa o IAM Identity Center para uma conta de gerenciamento em um opt-in Região da AWS, os seguintes metadados do IAM Identity Center para qualquer conta membro são armazenados na região.

- ID da conta
- Nome da conta
- E-mail da conta
- Amazon Resource Names (ARNs) das funções do IAM que o IAM Identity Center cria na conta do membro

Regiões da AWS que estão habilitados por padrão

As seguintes regiões estão habilitadas por padrão e você pode ativar o IAM Identity Center nessas regiões.

- Leste dos EUA (Ohio)
- Leste dos EUA (N. da Virgínia)
- Oeste dos EUA (Oregon)
- Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)
- Europa (Paris)
- América do Sul (São Paulo)
- Ásia-Pacífico (Mumbai)
- Europa (Estocolmo)
- Ásia-Pacífico (Seul)
- Ásia-Pacífico (Tóquio)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Frankfurt)
- Europa (Londres)
- Ásia-Pacífico (Singapura)
- Ásia-Pacífico (Sydney)
- Canadá (Central)
- Ásia-Pacífico (Osaka)

Trocando Regiões da AWS

Recomendamos que você instale o IAM Identity Center em uma região que você pretende manter disponível para os usuários, não em uma região que talvez seja necessário desabilitar. Para obter mais informações, consulte [Considerações para escolher uma Região da AWS](#).

Você só pode mudar sua região do IAM Identity Center [excluindo sua instância atual do IAM Identity Center](#) e criando uma instância em outra região. Se você já habilitou um aplicativo AWS gerenciado com sua instância existente do IAM Identity Center, desative o aplicativo antes de excluir o IAM Identity Center. Para obter instruções sobre como desativar aplicativos AWS gerenciados, consulte [Desabilitando um aplicativo AWS gerenciado](#).

Considerações de configuração na nova região

Você deve recriar usuários, grupos, conjuntos de permissões, aplicativos e atribuições na nova instância do IAM Identity Center. Você pode usar a conta do IAM Identity Center e a atribuição do aplicativo [APIs](#) para obter um instantâneo da sua configuração e, em seguida, usar esse instantâneo para reconstruir sua configuração em uma nova região. Mudar para uma região diferente também altera a URL do [portal de AWS acesso](#), que fornece aos usuários acesso de login único a seus aplicativos Contas da AWS e aplicativos. Talvez você também precise recriar algumas configurações do IAM Identity Center por meio do console de gerenciamento da sua nova instância.

Desativando a Região da AWS onde o IAM Identity Center está ativado

Se você desabilitar uma Região da AWS no qual o IAM Identity Center está instalado, o IAM Identity Center também será desativado. Depois que o IAM Identity Center for desativado em uma região, os usuários dessa região não terão acesso de login único Contas da AWS e aplicativos.

Para reativar o IAM Identity Center no [opt-in Regiões da AWS](#), você deve reativar a região. Como o IAM Identity Center precisa reprocessar todos os eventos pausados, a reativação do IAM Identity Center pode levar algum tempo.

Note

O IAM Identity Center pode gerenciar o acesso somente aos Contas da AWS que estão habilitados para uso em uma Região da AWS. Para gerenciar o acesso em todas as contas da sua organização, habilite o IAM Identity Center na conta de gerenciamento em uma Região da AWS que seja ativado automaticamente para uso com o IAM Identity Center.

Para obter mais informações sobre como ativar e desativar Regiões da AWS, consulte [Gerenciando Regiões da AWS](#) na Referência AWS Geral.

Uso do IAM Identity Center para acesso dos usuário apenas a aplicações

Você pode usar o IAM Identity Center para acesso do usuário a aplicativos como o Amazon Q Developer ou ambos. Contas da AWS Você pode conectar o seu provedor de identidades existente e sincronizar usuários e grupos do seu diretório, ou [criar e gerenciar os usuários diretamente no IAM Identity Center](#). Para obter informações sobre como conectar seu provedor de identidades existente ao IAM Identity Center, consulte os [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#).

Já está usando o IAM para acessar Contas da AWS?

Você não precisa fazer nenhuma alteração em seus Conta da AWS fluxos de trabalho atuais para usar o IAM Identity Center para acessar aplicativos AWS gerenciados. Se você estiver usando [federação com usuários do IAM](#) ou do IAM para Conta da AWS acessar, seus usuários podem continuar Contas da AWS acessando da mesma forma que sempre fizeram, e você pode continuar usando seus fluxos de trabalho existentes para gerenciar esse acesso.

Funções do IAM criadas pelo IAM Identity Center

Quando você atribui um usuário a uma AWS conta, o IAM Identity Center cria funções do IAM para dar aos usuários permissões sobre os recursos.

Quando você atribui um conjunto de permissões, o IAM Identity Center cria os perfis do IAM controlados pelo IAM Identity Center correspondentes em cada conta e anexa as políticas especificadas no conjunto de permissões a esses perfis. O IAM Identity Center gerencia a função e permite que os usuários autorizados que você definiu assumam a função usando o portal de AWS acesso ou. AWS CLI Conforme você modificar o conjunto de permissões, o IAM Identity Center garantirá que as políticas e perfis do IAM correspondentes sejam devidamente atualizados.

Note

Os conjuntos de permissões não são usados para conceder permissões aos aplicativos.

Se você já configurou funções do IAM no seu Conta da AWS, recomendamos que verifique se sua conta está se aproximando da cota para funções do IAM. A cota padrão de perfis do IAM por conta é de 1.000 perfis. Para obter mais informações, consulte [Cotas de objetos do IAM](#).

Se você estiver se aproximando da cota, considere solicitar um aumento de cota. Caso contrário, você poderá ter problemas com o IAM Identity Center ao provisionar conjuntos de permissões para contas que excederam a cota de perfis do IAM. Para obter informações sobre como solicitar o aumento da cota, consulte [Solicitar um aumento de cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Note

Se você estiver analisando as funções do IAM em uma conta que já está usando o IAM Identity Center, você pode notar que os nomes das funções começam com “AWSReservedSSO_”. Essas são as funções que o serviço IAM Identity Center criou na conta e vieram da atribuição de um conjunto de permissões à conta.

Centro de identidade do IAM e AWS Organizations

AWS Organizations é recomendado, mas não obrigatório, para uso com o IAM Identity Center. Se você não configurou uma organização, não é necessário fazer isso. Ao ativar o IAM Identity Center, você escolherá se deseja ativar o serviço com AWS Organizations. Quando você configura uma organização, o Conta da AWS que configura a organização se torna a conta de gerenciamento da organização. O usuário raiz do Conta da AWS agora é o proprietário da conta de gerenciamento da organização. Todas as Contas da AWS adicionais que você convida para sua organização são contas-membros. A conta de gerenciamento cria os recursos, as unidades organizacionais e as políticas da organização que gerenciam as contas-membros. As permissões são delegadas às contas-membros pela conta de gerenciamento.

Note

Recomendamos que você habilite o IAM Identity Center com AWS Organizations, que cria uma instância organizacional do IAM Identity Center. Uma instância de organização é a prática recomendada porque é compatível com todos os atributos do IAM Identity Center e fornece recursos de gerenciamento central. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização do IAM Identity Center](#).

Se você já configurou AWS Organizations e vai adicionar o IAM Identity Center à sua organização, verifique se todos os AWS Organizations recursos estão habilitados. Quando você cria uma organização, a habilitação de todos os recursos é o padrão. Para obter mais informações, consulte [Habilitar todos os recursos em sua organização](#) no Manual do usuário do AWS Organizations .

Para habilitar uma instância organizacional do IAM Identity Center, você deve entrar no AWS Management Console fazendo login na sua conta de AWS Organizations gerenciamento como um usuário com credenciais administrativas ou como usuário raiz (não recomendado, a menos que não existam outros usuários administrativos). Para obter mais informações, consulte [Criação e gerenciamento de uma AWS organização](#) no Guia AWS Organizations do usuário.

Ao fazer login com credenciais administrativas de uma conta AWS Organizations membro, você pode habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center. As instâncias da conta têm recursos limitados e estão vinculadas a uma única AWS conta.

Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center

Uma instância é uma implantação única do IAM Identity Center. Há dois tipos de instâncias disponíveis para o IAM Identity Center: instâncias de organização e instâncias de conta.

- Instância da organização (recomendada)

Uma instância do IAM Identity Center que você ativa na conta AWS Organizations de gerenciamento. As instâncias de organização são compatíveis com todos os atributos do IAM Identity Center. Recomendamos que você implante uma instância de organização em vez de instâncias de conta para minimizar o número de pontos de gerenciamento.

- Instância de conta

Uma instância do IAM Identity Center vinculada a uma única Conta da AWS e visível somente na Conta da AWS AWS região em que está habilitada. Use uma instância de conta para cenários mais simples de conta única. Você pode habilitar uma instância de conta em:

- E Conta da AWS isso não é gerenciado por AWS Organizations
- Uma conta-membro do AWS Organizations

Conta da AWS Tipos de que podem habilitar o IAM Identity Center

Para habilitar o IAM Identity Center, faça login no AWS Management Console usando uma das seguintes credenciais, dependendo do tipo de instância que você deseja criar:

- Sua conta AWS Organizations de gerenciamento (recomendada) — necessária para criar uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center. Use uma instância de organização para permissões multicontas e atribuições de aplicações em toda a organização.

- Sua AWS Organizations conta-membro do: use para criar uma [instância de conta](#) do IAM Identity Center para permitir atribuições de aplicação nessa conta-membro. Pode haver uma ou mais contas com uma instância de nível de membro em uma organização.
- Autônomo Conta da AWS — Use para criar uma [instância organizacional ou instância de conta](#) do IAM Identity Center. A autônoma Conta da AWS não é gerenciada pelo AWS Organizations. Você pode associar somente uma instância do IAM Identity Center a uma instância de autônoma Conta da AWS e usar essa instância para atribuições de aplicações dentro dessa instância de autônoma Conta da AWS

Use a tabela a seguir para comparar os recursos fornecidos pelo tipo de instância:

Recurso	Instância na conta AWS Organizations de gerenciamento do (recomendado)	Instância em uma conta-membro	Instância em uma instância de autônoma Conta da AWS	
Gerenciar usuários		S 	S 	Sim
AWS Portal de acesso do para acesso por logon único às aplicações AWS gerenciadas pela		S 	S 	Sim
OAuth Aplicações 2.0 (OIDC) gerenciadas pelo cliente		S 	S 	Sim
Permissões multicontas		S 	N 	Não

Recurso	Instância na conta AWS Organizations de gerenciamento do (recomendado)	Instância em uma conta-membro	Instância em uma instância de autônoma Conta da AWS	
AWS Portal de acesso do para acesso por logon único a Contas da AWS		S 	N 	Não
Aplicações SAML 2.0 gerenciadas pelo cliente		S 	N 	Não
O administrador delegado pode gerenciar a instância		S 	N 	Não

Para obter mais informações sobre aplicações AWS gerenciadas pela e o IAM Identity Center, consulte [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#).

Tópicos

- [Instâncias de organização do IAM Identity Center](#)
- [Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM](#)
- [Excluir sua instância do IAM Identity Center](#)

Instâncias de organização do IAM Identity Center

Ao habilitar o Centro de Identidade do IAM em conjunto com o AWS Organizations, você está criando uma instância de organização do Centro de Identidade do IAM. A instância de organização deve estar habilitada em sua conta de gerenciamento e você pode gerenciar centralmente o acesso de usuários e grupos com uma única instância de organização. Você só pode ter uma instância de organização para cada conta de gerenciamento no AWS Organizations.

Se habilitou o Centro de Identidade do IAM antes de 15 de novembro de 2023, você já tem uma instância de organização do Centro de Identidade do IAM.

Para habilitar uma instância de organização do IAM Identity Center, consulte [Para habilitar uma instância do IAM Identity Center](#).

Quando usar uma instância de organização

Uma instância de organização é o principal método para habilitar o IAM Identity Center e, geralmente, uma instância de organização é recomendada. As instâncias de organização oferecem os seguintes benefícios:

- Support para todos os atributos do IAM Identity Center, incluindo gerenciamento de permissões para várias Contas da AWS da organização e atribuição de acesso a aplicações gerenciadas pelo cliente.
- Redução do número de pontos de gerenciamento: uma instância de organização tem um único ponto de gerenciamento, a conta de gerenciamento. Recomendamos que você habilite uma instância de organização, em vez de uma instância de conta, para reduzir o número de pontos de gerenciamento.
- Controle central sobre a criação de instâncias de conta: você pode controlar se instâncias de conta podem ser criadas pelas contas-membros da organização, desde que não tenha implantado uma instância do IAM Identity Center na organização em uma região de adesão (a Região da AWS que está desabilitada por padrão).

Para obter instruções sobre habilitar uma instância de organização do IAM Identity Center, consulte [Para habilitar uma instância do IAM Identity Center](#).

Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM

Com uma instância de conta do IAM Identity Center, você pode implantar aplicações AWS gerenciadas pela e aplicações gerenciadas pelo cliente baseadas no OIDC. As instâncias de conta são compatíveis com implantações isoladas de aplicações em uma única Conta da AWS, aproveitando os atributos de identidade da força de trabalho e o Portal de acesso do IAM Identity Center.

As instâncias de conta são vinculadas a uma única Conta da AWS e são usadas somente para gerenciar o acesso de usuários e grupos a aplicações compatíveis na mesma conta e Região da AWS. Você está limitado a uma instância de conta por Conta da AWS. Você pode criar uma instância

de conta a partir de uma das seguintes opções: uma conta de membro AWS Organizations ou uma conta autônoma Conta da AWS que não seja gerenciada por AWS Organizations.

Para obter instruções sobre como habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center, consulte [Para habilitar uma instância do IAM Identity Center](#) e escolha a guia Conta.

Quando usar uma instância de conta

Na maioria dos casos, uma [instância da organização](#) é recomendada. Use instâncias de conta somente se um dos seguintes cenários se aplicar:

- Você deseja executar uma avaliação temporária de uma aplicação AWS gerenciada pela compatível para determinar se ela atende às necessidades da sua empresa.
- Você não tem planos de adotar o IAM Identity Center em toda a sua organização, mas deseja compatibilidade com uma ou mais aplicações AWS gerenciadas pela.
- Você tem uma instância de organização do IAM Identity Center, mas deseja implantar uma aplicação gerenciada pela AWS compatível em um conjunto isolado de usuários que são distintos dos usuários da instância da sua organização.
- Você não controla a AWS organização na qual opera. Por exemplo, um terceiro controla a AWS organização que gerencia sua Contas da AWS.

Important

Se você planeja usar o IAM Identity Center para compatibilidade com aplicações em várias contas, use uma instância de organização. As instâncias da conta não oferecem suporte a esse caso de uso.

AWS Aplicações gerenciadas pela que são compatíveis com instâncias de conta

Consulte [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#) para saber quais aplicações AWS gerenciadas pela são compatíveis com instâncias de conta do IAM Identity Center. Verifique a disponibilidade da criação de instâncias de conta com a aplicação AWS gerenciada pela.

Restrições de disponibilidade para contas-membro

Para implantar instâncias de conta do IAM Identity Center nas contas dos AWS Organizations membros, uma das seguintes condições deve ser verdadeira:

- Não há nenhuma instância de organização do IAM Identity Center em sua organização da .
- Há uma instância de organização do IAM Identity Center em sua organização da e o administrador da instância permite a criação de instâncias de conta do IAM Identity Center (para instâncias de organização criadas após 15 de novembro de 2023).
- Há uma instância de organização do IAM Identity Center em sua organização da e o administrador da instância habilitou manualmente a criação de instâncias de conta pelas contas-membro da organização (para instâncias de organização criadas após 15 de novembro de 2023). Para instruções, consulte [Permitir a criação de instâncias de conta em contas de membros](#).

Depois que uma das condições anteriores for atendida, todas as seguintes condições devem ser verdadeiras:

- O administrador não criou uma [política de controle de serviços](#) que impede a criação de instâncias de conta.
- Você já tem uma instância do IAM Identity Center nessa mesma conta, não importando a Região da AWS.
- Você está trabalhando em uma na Região da AWS qual o IAM Identity Center está disponível. Para obter mais informações sobre regiões, consulte [Armazenamento e operações de dados da região do IAM Identity Center](#).

Considerações sobre instâncias de conta

Uma instância de conta destina-se a casos de uso especializados e oferece um subconjunto dos atributos disponíveis para uma instância de organização. Considere o seguinte antes de criar uma instância de conta:

- As instâncias de conta não são compatíveis com conjuntos de permissões e, portanto, não são compatíveis com o acesso a Contas da AWS.
- Você não pode converter uma instância de conta em uma instância de organização.
- Somente [aplicações gerenciadas pela AWS](#) são compatíveis com instâncias de conta.

- Use instâncias de conta para usuários isolados que só usarão as aplicações em uma única conta e durante toda a vida útil das aplicações usadas.
- As aplicações vinculadas a uma instância de conta devem permanecer vinculadas até que você exclua a aplicação junto com seus recursos.
- Uma instância da conta deve permanecer na Conta da AWS em que foi criada.

Permitir a criação de instâncias de conta em contas de membros

[Se habilitou o IAM Identity Center antes de 15 de novembro de 2023, você habilitou as contas-membro a criar instâncias de conta desabilitada por padrão.](#) Você pode escolher se as contas-membros podem criar instâncias de conta habilitando o atributo de instância de conta no console do IAM Identity Center.

Para habilitar a criação de instâncias de contas-membro na organização

Important

Habilitar instâncias de conta do IAM Identity Center para contas-membro é uma operação única. Isso significa que a operação não pode ser revertida. Uma vez habilitada, você pode limitar a criação de instâncias de conta criando uma política de controle de serviços (SCP). Para obter instruções, consulte [Control account instance creation with Services Control Policies](#).

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações e depois escolha a guia Gerenciamento.
3. Na seção Instâncias de conta do IAM Identity Center, escolha Habilitar instâncias de conta do IAM Identity Center.
4. Na caixa de diálogo Habilitar instâncias de conta do IAM Identity Center, confirme que você deseja permitir que as contas-membros da organização criem instâncias de conta ao escolher Habilitar.

Políticas de controle de serviços para controlar a criação de instâncias de conta

A capacidade das contas membros criarem instâncias de conta depende de quando você ativou o IAM Identity Center:

- Antes de novembro de 2023 — Você deve [permitir a criação de instâncias de conta nas contas dos membros](#), o que é uma ação que não pode ser revertida.
- Depois de 15 de novembro de 2023, as contas dos membros podem criar instâncias de conta por padrão.

Em ambos os casos, você pode usar o Service Control Policies (SCPs) para:

- Impeça que todas as contas de membros criem instâncias de conta.
- Permita que somente contas de membros específicas criem instâncias de conta.

Evitar instâncias de conta

Use o procedimento a seguir para gerar um SCP que impede a criação de instâncias de conta do IAM Identity Center.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No Painel, na seção Gerenciamento central, escolha o botão Evitar instâncias de conta.
3. Na caixa de diálogo Anexar SCP para evitar a criação de novas instâncias de conta, uma SCP é fornecida a você. Copie a SCP e escolha o botão Ir para o painel de SCP. Você será levado ao [AWS Organizations console](#) do para criar o SCP ou anexá-lo como uma instrução a um SCP existente. SCPs são uma característica do AWS Organizations. Para obter instruções sobre como anexar uma SCP, consulte [Attaching and detaching service control policies](#) no AWS Organizations User Guide.

Limitar instâncias de conta

Em vez de impedir a criação de todas as instâncias da conta, essa política nega qualquer tentativa de criar uma instância de conta do IAM Identity Center para todos, Contas da AWS exceto aqueles explicitamente listados no **"<ALLOWED-ACCOUNT-ID>"** espaço reservado.

Example : negue a política para limitar a criação de instâncias da conta

```
{  
  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement" : [  
    {  
      "Sid": "DenyMemberAccountInstances",
```



```

    "Effect": "Deny",
    "Action": "sso:CreateInstance",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:PrincipalAccount": ["<ALLOWED-ACCOUNT-ID>"]
      }
    }
  }
]
}

```

- Substitua ["<ALLOWED-ACCOUNT-ID>"] pelas Conta da AWS IDs reais que você deseja permitir para criar uma instância de conta do IAM Identity Center.
- Você pode listar várias contas permitidas IDs no formato de matriz: ["111122223333", "444455556666"].
- Anexe essa política ao SCP da sua organização para impor o controle centralizado sobre a criação da instância da conta do IAM Identity Center.

Para obter instruções sobre como anexar uma SCP, consulte [Attaching and detaching service control policies](#) no AWS Organizations User Guide.

Excluir sua instância do IAM Identity Center

Quando uma instância do IAM Identity Center é excluída, todos os dados dessa instância são excluídos e não podem ser recuperados. A tabela a seguir descreve quais dados são excluídos com base no tipo de diretório que está configurado no IAM Identity Center.

Quais dados são excluídos	Diretório conectado : AWS Managed Microsoft AD, AD Connector ou provedor de identidades externo	Armazenamento de identidades do IAM Identity Center	
Todos os conjuntos de permissões para os quais você		 S	Sim

Quais dados são excluídos	Diretório conectado : AWS Managed Microsoft AD, AD Connector ou provedor de identidades externo	Armazenamento de identidades do IAM Identity Center	
configurou para as Contas da AWS			
Todas as aplicações que você configurou no IAM Identity Center	 S	 Sim	
Todas as atribuições de usuário que você configurou para as Contas da AWS e aplicações	 S	 Sim	
Todos os usuários e grupos no diretório ou armazenamento	N/D	 Sim	

Use os procedimentos a seguir para excluir sua instância do IAM Identity Center.

Para excluir sua instância do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a aba Gerenciar.
4. Na seção Excluir configuração do IAM Identity Center, escolha Excluir.
5. Na caixa de diálogo Excluir configuração do IAM Identity Center, marque cada caixa de seleção para confirmar que você entende que seus dados serão excluídos. Digite sua instância do IAM Identity Center na caixa de texto e escolha Confirmar.

Habilitar o IAM Identity Center

Ao habilitar o IAM Identity Center, você escolhe um tipo de AWS IAM Identity Center instância para habilitar. Uma instância de um serviço é uma implantação única de um serviço em seu AWS ambiente. Há dois tipos de instâncias disponíveis para o IAM Identity Center: instâncias de organização e instâncias de conta. Os tipos de instância disponíveis para você ativar dependem do tipo de conta na qual você está conectado.

A lista a seguir identifica o tipo de instâncias do IAM Identity Center que você pode habilitar para cada tipo de Conta da AWS:

- Sua conta AWS Organizations de gerenciamento (recomendada) — necessária para criar uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center. Use uma instância de organização para permissões multicontas e atribuições de aplicações em toda a organização.
- Sua AWS Organizations conta-membro do: use para criar uma [instância de conta](#) do IAM Identity Center para permitir atribuições de aplicações nessa conta-membro. Pode haver uma ou mais contas com uma instância de nível de membro em uma organização.
- Autônomo Conta da AWS — Use para criar uma [instância organizacional ou instância de conta](#) do IAM Identity Center. A autônoma Conta da AWS não é gerenciada pelo AWS Organizations. Você pode associar apenas uma instância do IAM Identity Center a uma instância de autônoma Conta da AWS e usar essa instância para atribuições de aplicações dentro dessa instância de autônoma Conta da AWS

Important

A conta de gerenciamento da organização pode controlar se [as contas dos membros da organização podem criar instâncias de conta do IAM Identity Center](#) usando uma Política de Controle de Serviços.

Para obter uma comparação dos diferentes recursos fornecidos pelos diferentes tipos de instância, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Antes de ativar o IAM Identity Center, recomendamos que você revise [Pré-requisitos e considerações sobre o IAM Identity Center](#) o.

Para habilitar uma instância do IAM Identity Center

Escolha a guia para o tipo de instância do IAM Identity Center que você deseja habilitar, seja uma instância da organização ou da conta:

Organization (recommended)

1. Siga um destes procedimentos para entrar no AWS Management Console.
 - Iniciante na AWS (usuário-raiz): faça login como proprietário da conta, escolhendo a opção Usuário-raiz e inserindo o endereço de Conta da AWS e-mail da. Na próxima página, insira a senha.
 - Já está usando AWS a autônoma Conta da AWS (credenciais do IAM): faça login usando suas credenciais do IAM com permissões administrativas.
 - Já está usando a AWS Organizations (credenciais do IAM): faça login usando as credenciais da conta de gerenciamento.
2. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
3. Em Habilitar o IAM Identity Center, escolha Habilitar.
4. Na AWS Organizations página Habilitar o IAM Identity Center com, revise as informações e selecione Habilitar para concluir o processo.



Note

AWS Organizations pode ter o IAM Identity Center ativado somente em uma única AWS região. Depois de ativar o IAM Identity Center, se você precisar alterar a região em que o IAM Identity Center está ativado, [exclua](#) a instância atual e crie uma instância na outra região.

Depois de habilitar a instância de organização, recomendamos que você siga as etapas a seguir para concluir a configuração do ambiente:

- Confirme se você está usando a fonte de identidade de sua escolha. Se já tiver uma fonte de identidades atribuída, você poderá continuar a usá-la. Para obter mais informações, consulte [Confirmar as fontes de identidades do IAM Identity Center](#).
- Registre uma conta-membro como administrador delegado. Para obter mais informações, consulte [Administradores delegados](#).

- O IAM Identity Center fornece um portal de acesso aos AWS recursos. Se você filtrar o acesso a AWS domínios ou endpoints de URL da específicos usando uma solução de filtragem de conteúdo da web, como firewalls de última geração (NGFW) ou Secure Web Gateways (SWG), consulte. [Atualize firewalls e gateways para permitir o acesso ao Portal de acesso da AWS](#)

Account

1. Siga um destes procedimentos para entrar no AWS Management Console.
 - Iniciante na AWS (usuário-raiz): faça login como proprietário da conta, escolhendo a opção Usuário-raiz e inserindo o endereço de Conta da AWS e-mail da. Na próxima página, insira a senha.
 - Já está usando a AWS (credenciais do IAM): faça login usando suas credenciais do IAM com permissões administrativas.
 - Já está usando a AWS Organizations (credenciais do IAM): faça login usando as credenciais administrativas da conta de membro.
2. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
3. Se você é novo AWS ou tem um autônomo Conta da AWS, em Ativar o IAM Identity Center, escolha Habilitar.

Você vê a AWS Organizations página Habilitar o IAM Identity Center com. Recomendamos essa opção, mas não é obrigatória.

Selecione o link para habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center.

4. Se você for administrador de uma conta AWS Organizations membro, em Habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center, selecione Habilitar uma instância de conta.
5. Na página Habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center, revise as informações e, opcionalmente, adicione tags que você deseja associar a essa instância de conta. Em seguida, selecione Ativar para concluir o processo.

Note

Se sua AWS conta for membro de uma organização, pode haver restrições à sua capacidade de habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center.

- Se sua organização ativou o IAM Identity Center antes de 15 de novembro de 2023, a capacidade das contas membros criarem instâncias de conta está

desativada por padrão e deve ser ativada pela conta de gerenciamento da organização.

- Se sua organização habilitou o IAM Identity Center depois de 15 de novembro de 2023, a capacidade da conta do membro criar instâncias de conta está ativada por padrão. No entanto, as políticas de controle de serviços podem ser usadas para impedir a criação de instâncias de conta do IAM Identity Center dentro de uma organização.

Para obter mais informações, consulte [the section called “Permitir a criação de instâncias de conta em contas de membros”](#) e [the section called “SCPs para criação de instâncias de conta”](#).

Confirmar as fontes de identidades do IAM Identity Center

Sua fonte de identidade no IAM Identity Center define onde seus usuários e grupos são gerenciados. Depois de habilitar o IAM Identity Center, confirme se você está usando a fonte de identidades de sua escolha. Se já tiver uma fonte de identidades atribuída, você poderá continuar a usá-la.

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos no Active Directory ou um IdP externo, recomendamos que você considere conectar essa fonte de identidade ao habilitar o IAM Identity Center e escolher sua fonte de identidade. Isso deve ser feito antes de você criar qualquer usuário e grupo no diretório padrão do Identity Center e fazer qualquer atribuição.

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos em uma fonte de identidade no IAM Identity Center, mudar para uma fonte de identidade diferente pode remover todas as atribuições de usuários e grupos que você configurou no IAM Identity Center. Se isso ocorrer, todos os usuários, incluindo o usuário administrativo no IAM Identity Center, perderão o acesso de login único a seus aplicativos Contas da AWS. Para obter mais informações, consulte [Considerações para alterar sua fonte de identidade](#).

To confirm your identity source

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Na página Painel, abaixo da seção Etapas de configuração recomendadas, escolha Confirmar sua fonte de identidades. Você também pode acessar essa página escolhendo Configurações e depois a guia Fonte de identidades.

3. Não será necessária nenhuma ação se você quiser manter sua fonte de identidades atribuída. Se você preferir alterá-la, escolha Ações e depois Alterar fonte de identidades.

Você pode escolher uma das seguintes opções como fonte de identidade:

Diretório do Identity Center

Quando você habilita o IAM Identity Center pela primeira vez, ele é configurado automaticamente com um diretório do Identity Center como sua fonte de identidades padrão. Se você ainda não estiver usando outro provedor de identidade externo, pode começar a criar seus usuários e grupos e atribuir o nível de acesso deles aos seus Contas da AWS aplicativos. Para obter um tutorial sobre o uso dessa fonte de identidades, consulte [Configurar acesso de usuário com o diretório padrão do IAM Identity Center](#).

Active Directory

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos em seu AWS Managed Microsoft AD diretório usando AWS Directory Service ou em seu diretório autogerenciado em Active Directory (AD), recomendamos que você conecte esse diretório ao ativar o IAM Identity Center. Não crie nenhum usuário ou grupo no diretório padrão do Identity Center. O IAM Identity Center usa a conexão fornecida pelo AWS Directory Service para sincronizar informações de usuário, grupo e associação do seu diretório de origem no Active Directory com o repositório de identidades do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).

Note

O IAM Identity Center não oferece suporte ao Simple AD SAMBA4 baseado como fonte de identidade.

Provedores de identidade externos

Para provedores de identidade externos (IdPs), como Okta or Microsoft Entra ID, você pode usar o IAM Identity Center para autenticar identidades IdPs por meio do padrão Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0. O protocolo SAML não oferece um modo de consultar o IdP para obter informações sobre usuários e grupos. Você informa o IAM Identity Center sobre esses usuários e grupos provisionando-os para o IAM Identity Center. O IAM Identity Center é compatível com o provisionamento automático (sincronização) de

informações de usuários e grupos do IdP para o IAM Identity Center usando o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Caso contrário, você pode provisionar manualmente os usuários e os grupos inserindo os nomes de usuário, os endereços de e-mail e os grupos no IAM Identity Center.

Para obter instruções detalhadas a configurações da fonte de identidades, consulte [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#).

 Note

Se você planejar usar um provedor de identidades externo, observe que o IdP externo, não o IAM Identity Center, gerenciará as configurações de autenticação multifator (MFA). O IAM Identity Center não é compatível com o uso de MFA por provedores de identidade externos. Para obter mais informações, consulte [Solicite aos usuários o MFA](#).

Atualize firewalls e gateways para permitir o acesso ao Portal de acesso da AWS

O portal de AWS acesso fornece aos usuários acesso de login único a todos os seus aplicativos de nuvem mais usados, como Office 365, Concur, Salesforce Contas da AWS e muitos outros. Você pode iniciar rapidamente vários aplicativos simplesmente escolhendo o ícone Conta da AWS ou aplicativo no portal.

 Note

AWS os aplicativos gerenciados se integram ao IAM Identity Center e o usam para serviços de autenticação e diretório, mas podem não usar o portal de AWS acesso para acesso ao aplicativo.

Se você filtrar o acesso a AWS domínios ou endpoints de URL específicos usando uma solução de filtragem de conteúdo da web, como firewalls de próxima geração (NGFW) ou Secure Web Gateways (SWG), deverá incluir na lista de permissões os domínios e endpoints de URL associados ao portal de acesso. AWS

A lista a seguir fornece os domínios e os endpoints de URL a serem adicionados às suas listas de permissões da solução de filtragem de conteúdo da web.

- *[Directory ID or alias].awsapps.com*
- *.aws.dev
- *.awsstatic.com
- *.console.aws.a2z.com
- oidc.*[Region]*.amazonaws.com
- *.sso.amazonaws.com
- *.sso.*[Region]*.amazonaws.com
- *.sso-portal.*[Region]*.amazonaws.com
- *[Region]*.prod.pr.panorama.console.api.aws/panoramamaroute
- *[Region]*.signin.aws
- *[Region]*.signin.aws.amazon.com
- signin.aws.amazon.com
- *.cloudfront.net
- opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com

Considerações sobre a inclusão de domínios e endpoints de URL na lista de permissões

Além dos requisitos da lista de permissões para o portal de AWS acesso, os outros serviços e aplicativos que você usa podem exigir a lista de permissões de domínios.

- Para acessar Contas da AWS o console do AWS Management Console IAM Identity Center e o console do IAM a partir do seu portal de AWS acesso, você deve incluir domínios adicionais na lista de permissões. Consulte [Solução de problemas](#) no Guia de introdução para AWS Management Console obter uma lista de AWS Management Console domínios.
- Para acessar aplicativos AWS gerenciados do seu portal de AWS acesso, você deve permitir seus respectivos domínios. Consulte a documentação do respectivo serviço para obter orientação.
- Se você usa software externo, como externo IdPs (por exemplo, Okta and Microsoft Entra ID), você precisará incluir seus domínios em suas listas de permissões.

Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center

Você pode conectar sua fonte de identidade existente em sua conta AWS Organizations de gerenciamento do a [uma instância de organização do IAM Identity Center](#). Se você não tiver um provedor de identidades existente, poderá criar e gerenciar usuários diretamente no diretório padrão do IAM Identity Center. Você só pode ter uma fonte de identidade por organização.

Os tutoriais desta seção descrevem como configurar uma instância de organização do IAM Identity Center com uma fonte de identidades comumente usada, criar um usuário administrativo e, se você estiver usando o IAM Identity Center para gerenciar o acesso Contas da AWS, criar e configurar conjuntos de permissões. Se você estiver usando o IAM Identity Center apenas para acessar aplicações, não precisará usar conjuntos de permissões.

Esses tutoriais não descrevem como configurar instâncias de conta do IAM Identity Center. Você pode usar instâncias de conta para atribuir usuários e grupos a aplicações, mas não pode usar esse tipo de instância para gerenciar o acesso dos usuários a Contas da AWS. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM](#).

Note

Antes de iniciar qualquer um desses tutoriais, habilite o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).

Tópicos

- [Usar o Active Directory como uma fonte de identidades](#)
- [Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center](#)
- [Configurar SAML e SCIM com o Google Workspace e o IAM Identity Center](#)
- [Usando o IAM Identity Center para se conectar com seu JumpCloud Plataforma de diretórios](#)
- [Configure o SAML e o SCIM com Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center](#)
- [Configurar SAML e SCIM com o Okta e o IAM Identity Center](#)
- [Configurando o provisionamento SCIM entre OneLogin e o IAM Identity Center](#)
- [O uso do Ping Identity produtos com o IAM Identity Center](#)
- [Configurar acesso de usuário com o diretório padrão do IAM Identity Center](#)
- [Vídeos de tutorial](#)

Usar o Active Directory como uma fonte de identidades

Se estiver gerenciando usuários no diretório do usando o AWS Directory Service ou em seu AWS Managed Microsoft AD diretório autogerenciado no Active Directory (AD), você poderá alterar sua fonte de identidades do IAM Identity Center para trabalhar com esses usuários. Recomendamos que você considere conectar essa fonte de identidades quando habilitar o IAM Identity Center e escolher a fonte de identidade. Fazer isso antes de criar qualquer usuário e grupo no diretório padrão do Centro de Identidade ajudará a evitar a configuração adicional necessária se você alterar sua fonte de identidade posteriormente.

Se você quiser usar o Active Directory como a fonte de identidades, a configuração deverá atender aos seguintes pré-requisitos:

- Se você estiver usando um AWS Managed Microsoft AD, você deve habilitar o IAM Identity Center na mesma Região da AWS em que seu AWS Managed Microsoft AD diretório está configurado. O IAM Identity Center armazena os dados de atribuição na mesma região do diretório. Para administrar o IAM Identity Center, talvez seja necessário mudar para a região em que o IAM Identity Center está configurado. Além disso, observe que o portal de AWS acesso da usa o mesmo URL de acesso que o diretório.
- Use um Active Directory residente na conta de gerenciamento:

Você deve ter um AD Connector ou um AWS Managed Microsoft AD diretório do AWS Directory Service configurado no e residente na conta AWS Organizations de gerenciamento do. Você pode conectar somente um diretório do AD Connector ou um diretório por AWS Managed Microsoft AD vez. Se você precisar oferecer suporte a vários domínios ou florestas, use AWS Managed Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte:

- [Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center](#)
- [Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center](#)
- Use um Active Directory residente na conta do administrador delegado:

Se você planejar habilitar o administrador delegado do IAM Identity Center e usar o Active Directory como a fonte de identidades do IAM Identity Center, poderá usar um AD Connector ou AWS Managed Microsoft AD diretório do existente configurado no AWS Directory residente na conta do administrador delegado.

Se você decidir alterar a fonte de identidade do IAM Identity Center de qualquer outra fonte para o Active Directory ou alterá-la do Active Directory para qualquer outra fonte, o diretório deverá residir

(pertencer à) conta de membro do administrador delegado do IAM Identity Center, se houver; caso contrário, deverá estar na conta de gerenciamento.

Este tutorial orienta você na configuração básica para usar o Active Directory como uma fonte de identidades do IAM Identity Center.

Etapa 1: conectar o Active Directory ou outro IdP e especificar um usuário

Se já estiver usando o Active Directory, os tópicos a seguir ajudarão você a conectar o diretório ao IAM Identity Center.

Note

Se você planeja conectar um AWS Managed Microsoft AD diretório ou um diretório autogerenciado no Active Directory e não está usando o RADIUS MFA com, AWS Directory Service habilite o MFA no IAM Identity Center.

AWS Managed Microsoft AD

1. Revise as orientações em [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).
2. Siga as etapas em [Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center](#).
3. Configure o Active Directory para sincronizar o usuário ao qual você deseja conceder permissões administrativas no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center](#).

Diretório autogerenciado no Active Directory

1. Revise as orientações em [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).
2. Siga as etapas em [Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center](#).
3. Configure o Active Directory para sincronizar o usuário ao qual você deseja conceder permissões administrativas no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center](#).

Etapa 2: sincronizar um usuário administrativo com o IAM Identity Center

Após conectar seu diretório ao IAM Identity Center, você pode especificar um usuário ao qual deseja conceder permissões administrativas e, em seguida, sincronizar esse usuário do seu diretório com o IAM Identity Center.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Na página Manage Sync, escolha a guia Usuários e Adicionar usuários e grupos.
5. Na guia Usuários, em Usuário, insira o nome do usuário exato e escolha Adicionar.
6. Em Usuários e grupos adicionados, faça o seguinte:
 - a. Confirme se o usuário para o qual você deseja conceder permissões administrativas foi especificado.
 - b. Marque a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário.
 - c. Selecione Enviar.
7. Na página Gerenciar sincronização, o usuário que você especificou aparece na lista Usuários no escopo de sincronização.
8. No painel de navegação, escolha Users.
9. Na página Usuários, pode levar algum tempo para que o usuário que você especificou apareça na lista. Escolha o ícone de atualização para atualizar a lista de usuários.

Neste momento, seu usuário não tem acesso à conta de gerenciamento. Você configurará o acesso administrativo a essa conta criando um conjunto de permissões administrativas e atribuindo o usuário a esse conjunto de permissões. Para obter mais informações, consulte [Criar um conjunto de permissões](#).

Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) das informações do usuário do CyberArk Directory Platform no IAM Identity Center. Esse provisionamento usa o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Para

obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Você configura essa conexão no CyberArk usando seu endpoint e token de acesso do IAM Identity Center SCIM. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no CyberArk aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e CyberArk.

Este guia é baseado em CyberArk a partir de agosto de 2021. As etapas para versões mais recentes podem variar. Este guia contém algumas notas sobre a configuração da autenticação do usuário por meio do SAML.

Note

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você analise [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#) antes. Em seguida, continue analisando considerações adicionais na próxima seção.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações SCIM](#)
- [Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Etapa 2: Configurar o provisionamento no CyberArk](#)
- [\(Opcional\) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no CyberArk para controle de acesso \(ABAC\) no IAM Identity Center](#)
- [\(Opcional\) Passar atributos para controle de acesso](#)

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte antes de começar:

- CyberArk assinatura ou teste gratuito. Para se inscrever para um teste gratuito, visite [CyberArk](#).
- Uma conta habilitada para o IAM Identity Center ([gratuita](#)). Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
- Uma conexão SAML do seu CyberArk conta para o IAM Identity Center, conforme descrito em [CyberArk documentação para o IAM Identity Center](#).

- Associe o conector do IAM Identity Center às funções, usuários e organizações às quais você deseja permitir acesso a Contas da AWS.

Considerações SCIM

A seguir estão as considerações ao usar CyberArk federação para o IAM Identity Center:

- Somente as funções mapeadas na seção Provisionamento do aplicativo serão sincronizadas com o IAM Identity Center.
- O script de provisionamento é suportado somente em seu estado padrão. Uma vez alterado, o provisionamento do SCIM pode falhar.
 - Somente um atributo de número de telefone pode ser sincronizado e o padrão é “telefone comercial”.
- Se o mapeamento de funções em CyberArk O aplicativo IAM Identity Center foi alterado, o comportamento abaixo é esperado:
 - Se os nomes das funções forem alterados, não haverá alterações nos nomes dos grupos no IAM Identity Center.
 - Se os nomes dos grupos forem alterados, novos grupos serão criados no IAM Identity Center, os grupos antigos permanecerão, mas não terão membros.
- O comportamento de sincronização e desprovisionamento do usuário pode ser configurado a partir do CyberArk Aplicativo IAM Identity Center, certifique-se de configurar o comportamento certo para sua organização. Estas são as opções que você tem:
 - Substitua (ou não) usuários no diretório do Identity Center com o mesmo nome de entidade principal.
 - Desprovisione usuários do IAM Identity Center quando o usuário é removido do CyberArk papel.
 - Desprovisione o comportamento do usuário – desative ou exclua.

Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Nesta primeira etapa, você usa o console do IAM Identity Center para ativar o provisionamento automático.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).

2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Agora que você configurou o provisionamento no console do IAM Identity Center, você precisa concluir as tarefas restantes usando o CyberArk Aplicativo IAM Identity Center. Essas etapas são descritas no procedimento a seguir.

Etapa 2: Configurar o provisionamento no CyberArk

Use o procedimento a seguir no CyberArk Aplicativo IAM Identity Center para permitir o provisionamento com o IAM Identity Center. Esse procedimento pressupõe que você já tenha adicionado o CyberArk Aplicativo IAM Identity Center para seu CyberArk console de administração em Aplicativos Web. Se você ainda não tiver feito isso, consulte [Pré-requisitos](#) e, em seguida, conclua este procedimento para configurar o provisionamento do SCIM.

Para configurar o provisionamento em CyberArk

1. Abra as CyberArk Aplicativo IAM Identity Center que você adicionou como parte da configuração do SAML para CyberArk (Aplicativos > Aplicativo Web). Consulte [Pré-requisitos](#).
2. Escolha o aplicativo IAM Identity Center e vá para a seção Provisionamento.

3. Marque a caixa Ativar provisionamento para este aplicativo e escolha Modo em tempo real.
4. No procedimento anterior, você copiou o valor do endpoint SCIM do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL do serviço SCIM, no CyberArk O aplicativo IAM Identity Center definiu o tipo de autorização como cabeçalho de autorização.
5. Defina o Tipo de cabeçalho como Token do portador.
6. No procedimento anterior, você copiou o valor do Token de acesso do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo Token do portador no CyberArk Aplicativo IAM Identity Center.
7. Clique em Verificar para testar e aplicar a configuração.
8. Em Opções de sincronização, escolha o comportamento correto para o qual você deseja o provisionamento de saída CyberArk para trabalhar. Você pode optar por substituir (ou não) os usuários existentes do IAM Identity Center por um nome de entidade principal semelhante e pelo comportamento de desprovisionamento.
9. Em Mapeamento de funções, configure o mapeamento de CyberArk funções, no campo Nome do grupo do IAM Identity Center, no Grupo de destino.
10. Clique em Salvar na parte inferior quando terminar.
11. Para verificar se os usuários foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. Usuários sincronizados de CyberArk aparecerá na página Usuários. Agora, esses usuários podem ser atribuídos a contas e se conectar ao IAM Identity Center.

(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no CyberArk para controle de acesso (ABAC) no IAM Identity Center

Este é um procedimento opcional para CyberArk caso você opte por configurar atributos para o IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Os atributos que você define em CyberArk são passados em uma declaração de SAML para o IAM Identity Center. Em seguida, você cria um conjunto de permissões no IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. CyberArk.

Antes de iniciar este procedimento, você deve primeiro habilitar o atributo [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#).

Para configurar os atributos do usuário no CyberArk para controle de acesso no IAM Identity Center

1. Abra as CyberArk Aplicativo IAM Identity Center que você instalou como parte da configuração do SAML para CyberArk (Aplicativos > Aplicativos da Web).
2. Acesse a opção Resposta SAML.
3. Em Atributos, adicione os atributos relevantes à tabela seguindo a lógica abaixo:
 - a. Nome do atributo é o nome do atributo original de CyberArk.
 - b. O Valor do atributo é o nome do atributo enviado na declaração SAML para o IAM Identity Center.
4. Escolha Salvar.

(Opcional) Passar atributos para controle de acesso

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Configurar SAML e SCIM com o Google Workspace e o IAM Identity Center

Se sua organização estiver usando, Google Workspace você poderá integrar os usuários Google Workspace no IAM Identity Center para dar a eles acesso aos AWS recursos da. Você pode conseguir essa integração alterando sua fonte de identidades do IAM Identity Center, da fonte de identidades padrão do IAM Identity Center para o Google Workspace.

As informações do usuário do Google Workspace são sincronizadas no IAM Identity Center usando o protocolo [System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\) 2.0](#). Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Você configura essa conexão no Google Workspace usando o endpoint SCIM para o IAM Identity Center e um token ao portador do IAM Identity Center. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no Google Workspace para os atributos nomeados no IAM Identity Center. Esse mapeamento faz a correspondência dos atributos de usuário esperados entre o IAM Identity Center e o Google Workspace. Para fazer isso, você precisa se configurar Google Workspace como um provedor de identidades e conectar-se ao IAM Identity Center.

Objetivo

As etapas deste tutorial guiam você pelo processo de estabelecer a conexão SAML entre o SAML Google Workspace e AWS o. Posteriormente, você sincronizará os usuários do Google Workspace usando o SCIM. Para verificar se tudo está configurado corretamente, depois de concluir as etapas de configuração, você fará login como Google Workspace usuário e verificará o acesso aos AWS recursos da. Observe que este tutorial é baseado em um ambiente de teste de um pequeno diretório do Google Workspace. Estruturas de diretórios, como grupos e unidades organizacionais, não estão incluídas neste tutorial. Depois de concluir este tutorial, seus usuários poderão acessar o portal de AWS acesso com suas Google Workspace credenciais.

Note

Para se cadastrar para fazer um teste gratuito do Google Workspace, visite [Google Workspace](#) no site da Goggle.

Se você ainda não habilitou o IAM Identity Center, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).

Considerações

- Antes de configurar o provisionamento SCIM entre o Google Workspace e o IAM Identity Center, é recomendável que você revise as [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#).
- Atualmente, a sincronização automática SCIM do Google Workspace está limitada ao provisionamento de usuários. O aprovisionamento automático de grupos não é possível no momento. Os grupos podem ser criados manualmente com o comando [create-group](#) do AWS CLI Identity Store ou a API AWS Identity and Access Management (IAM). [CreateGroup](#) Como alternativa, você pode usar [ssosync](#) para sincronizar os usuários e grupos do Google Workspace no IAM Identity Center.
- Todo usuário do Google Workspace deve ter um valor especificado de Nome, Sobrenome, Nome de usuário e Nome de exibição.
- Todo usuário do Google Workspace tem apenas um valor por atributo de dados, como endereço de e-mail ou número de telefone. Haverá falha na sincronização de usuários com vários valores. Se houver usuários com vários valores em seus atributos, remova os atributos duplicados antes de tentar provisionar o usuário no IAM Identity Center. Por exemplo, somente um único atributo de número de telefone pode ser sincronizado, já que o atributo de número de telefone padrão é "telefone comercial", use o atributo "telefone comercial" para armazenar o número de telefone do usuário, mesmo que o telefone do usuário seja residencial ou celular.
- Os atributos ainda serão sincronizados se o usuário estiver desativado no IAM Identity Center, mas ainda estiver ativo no Google Workspace.
- Se já houver algum usuário no diretório do Identity Center com o mesmo nome de usuário e e-mail, ele será substituído e sincronizado usando o SCIM do Google Workspace.
- Há considerações adicionais ao alterar a fonte de identidades. Para obter mais informações, consulte [the section called “Mudar do IAM Identity Center para um IdP externo”](#).

Etapa 1: Google Workspace: configurar a aplicação SAML

1. Faça login no console do administrador do Google usando uma conta com privilégios de superadministrador.
2. No painel de navegação esquerdo do console do administrador do Google, expanda Aplicações e escolha Aplicações Web e móveis.
3. Na lista suspensa Adicionar aplicação, selecione Pesquisar aplicações.

4. Na caixa de pesquisa, insira Amazon Web Services e selecione a aplicação Amazon Web Services (SAML) na lista.
5. Na página Detalhes do provedor de identidades do Google - Amazon Web Services, você pode fazer uma das seguintes alternativas:
 - a. Baixe os metadados do IdP.
 - b. Copie o URL do SSO, o URL do ID da entidade e as informações de certificado.

Você precisará do arquivo XML ou das informações de URL da etapa 2.

6. Antes de passar para a próxima etapa no console de administração do Google, deixe essa página aberta e vá para o console do IAM Identity Center.

Etapa 2: IAM Identity Center e Google Workspace: alterar a fonte de identidades do IAM Identity Center e configurar o Google Workspace como um provedor de identidades SAML

1. Faça login no [console do IAM Identity Center](#) usando um perfil com permissões de administrador.
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, escolha Ações e depois Alterar fonte de identidades.
 - Se ainda não habilitou o IAM Identity Center, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#) para obter mais informações. Depois de habilitar e acessar o IAM Identity Center pela primeira vez, você chegará ao painel onde poderá selecionar Escolher a fonte de identidades.
4. Em Escolher fonte de identidades, selecione Provedor de identidades externo e escolha Avançar.
5. A página Configurar provedor de identidades externo é aberta. Para concluir essa página e a página Google Workspace na etapa 1, você precisará fazer o seguinte:
 - Na seção Metadados do provedor de identidades do console do IAM Identity Center, você precisará fazer uma das seguintes alternativas:
 - i. Faça o upload dos metadados SAML do Google como os metadados SAML do IdP no console do IAM Identity Center.

- ii. Copie e cole o URL do SSO do Google no campo URL de login do IdP, o URL do emissor do Google no campo URL do emissor do IdP e carregue o certificado do Google como o certificado do IdP.
6. Depois de fornecer os metadados do Google na seção Metadados do provedor de identidades do console do IAM Identity Center, copie o URL do Assertion Consumer Service (ACS) do IAM Identity Center e o URL do emissor do IAM Identity Center. Será necessário fornecê-las URLs no console do Google administrador na próxima etapa.
7. Deixe a página aberta no console do IAM Identity Center e volte para o console do administrador do Google. Você deve estar na página Amazon Web Services: detalhes do provedor de serviços. Selecione Continuar.
8. Na página Detalhes do provedor de serviços, insira os valores URL do ACS e ID da entidade. Você copiou esses valores na etapa anterior e eles podem ser encontrados no console do IAM Identity Center.
 - Cole o URL do Assertion Consumer Service (ACS) do IAM Identity Center no campo URL do ACS
 - Cole o URL do emissor do IAM Identity Center no campo ID da entidade.
9. Na página Detalhes do provedor de serviços, preencha os campos em ID do nome como se segue:
 - Em Formato do ID do nome, selecione EMAIL
 - Em ID do nome, selecione Informações básicas > E-mail principal
10. Escolha Continuar.
11. Na página Mapeamento de atributos, em Atributos, escolha ADICIONAR MAPEAMENTO e configure esses campos em Atributo do Google Directory:
 - Para o atributo da aplicação `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`, selecione o campo Informações básicas, e-mail principal dos Atributos do Google Directory.
 - Para o atributo da aplicação do `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`, selecione quaisquer atributos do Google Directory. Um atributo do Google Directory poderia ser Departamento.
12. Escolha Concluir

13. Volte para o console do IAM Identity Center e escolha Avançar. Na página Revisar e confirmar, revise as informações e insira ACEITAR no espaço fornecido. Escolha Alterar origem de identidade.

Agora você está pronto para habilitar a aplicação Amazon Web Services no Google Workspace para que seus usuários possam ser provisionados para o IAM Identity Center.

Etapa 3: Google Workspace: habilitar as aplicações

1. Retorne ao GoogleAdmin Console e ao seu AWS IAM Identity Center aplicativo, que podem ser encontrados em Aplicativos e Aplicativos Web e Móveis.
2. No painel Acesso de usuários, ao lado de Acesso dos usuários, escolha a seta para baixo para expandir Acesso dos usuários para exibir o painel Status do serviço.
3. No painel Status do serviço, escolha ATIVADO para todos e escolha SALVAR.

Note

Para ajudar a manter o princípio de privilégio mínimo, recomendamos que, após concluir este tutorial, você altere o Status do serviço para DESATIVADO para todos. O serviço deve ser habilitado apenas para os usuários que precisam acessar o AWS . Você pode usar os grupos ou as unidades organizacionais do Google Workspace para conceder acesso de usuário a um subconjunto específico de usuários.

Etapa 4: IAM Identity Center: configurar o provisionamento automático do IAM Identity Center

1. Volte para o console do IAM Identity Center.
2. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
3. Na caixa de diálogo Provisionamento automático de entrada, copie cada um dos valores para as opções a seguir. Na etapa 5 deste tutorial, você vai inserir esses valores para configurar o provisionamento no Google Workspace.

- a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-55555555555`
- b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir.

4. Escolha Fechar.

Agora que você configurou o provisionamento no console do IAM Identity Center, na próxima etapa, você vai configurar o provisionamento automático do Google Workspace.

Etapa 5: Google Workspace: configurar o provisionamento automático

1. Volte ao console de administrador do Google e à aplicação AWS IAM Identity Center que podem ser encontrados em Aplicações e Aplicações Web e móveis. Na seção Provisionamento automático, escolha Configurar provisionamento automático.
2. No procedimento anterior, você copiou o valor de Token de acesso no console do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo Token de acesso e escolha Continuar. Além disso, no procedimento anterior, você copiou o valor de Endpoint SCIM no console do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL do endpoint e escolha Continuar.
3. Verifique se todos os atributos obrigatórios do IAM Identity Center (os que estão marcados com *) estão mapeados para os atributos do Google Cloud Directory. Caso contrário, escolha a seta para baixo e mapeie para o atributo apropriado. Escolha Continuar.
4. Na seção Escopo do provisionamento, você pode escolher um grupo com o seu diretório do Google Workspace para fornecer acesso à aplicação Amazon Web Services. Pule esta etapa e selecione Continuar.
5. Na seção Desprovisionamento, você pode escolher como responder aos diferentes eventos que removem o acesso de um usuário. Para cada situação, você pode especificar a quantidade de tempo antes do início do desprovisionamento como:
 - 24 horas
 - 1 dia

- 7 dias
- após 30 dias

Cada situação tem uma configuração de tempo para quando suspender o acesso de uma conta e para quando excluir a conta.

 Tip

Sempre defina mais tempo para excluir uma conta de usuário do que para suspender uma conta de usuário.

6. Escolha Terminar. Você será levado de volta à página da aplicação Amazon Web Services.
7. Na seção Provisionamento automático, ative a chave seletora para alterá-la de Inativa para Ativa.

 Note

O controle deslizante de ativação será desativado se o IAM Identity Center não estiver ativado para os usuários. Escolha Acesso do usuário e ative o aplicativo para ativar o controle deslizante.

8. Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Ligar.
9. Para verificar se os usuários estão sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. A página Usuários lista os usuários do diretório do Google Workspace que foram criados pelo SCIM. Se os usuários ainda não estiverem listados, pode ser que o provisionamento ainda esteja em andamento. O provisionamento pode levar até 24 horas, embora, na maioria dos casos, seja concluído em minutos. Certifique-se de atualizar a janela do navegador a cada poucos minutos.

Selecione um usuário e visualize seus detalhes. As informações devem corresponder às informações no diretório do Google Workspace.

 Parabéns!

Você configurou com sucesso uma conexão SAML entre Google Workspace e a AWS e verificou que o provisionamento automático está funcionando. Agora você pode atribuir

esses usuários a contas no IAM Identity Center. Para este tutorial, na próxima etapa, vamos designar um dos usuários como administrador do IAM Identity Center, concedendo a ele permissões administrativas para a conta de gerenciamento.

Passagem de atributos para controle de acesso: opcional

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Atribuir acesso a Contas da AWS

As próximas etapas só são necessárias para conceder acesso Contas da AWS apenas a. Essas etapas não são necessárias para conceder acesso a AWS aplicações da.

Note

Para concluir essa etapa, você precisará de uma instância de organização do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Etapa 1: IAM Identity Center: conceder aos usuários do Google Workspace acesso a contas

1. Volte para o console do IAM Identity Center. No painel de navegação do IAM Identity Center, em Permissões multicontas, escolha Contas da AWS.
2. Na página Contas da AWS, a Estrutura organizacional exibe a raiz organizacional com as contas abaixo dela na hierarquia. Marque a caixa de seleção da conta de gerenciamento e selecione Atribuir usuários ou grupos.
3. O fluxo de trabalho Atribuir usuários e grupos é exibido. Ele consiste em três etapas:
 - a. Em Etapa 1: selecionar usuários e grupos, escolha o usuário que desempenhará a função de administrador. Escolha Próximo.
 - b. Em Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões, escolha Criar conjunto de permissões para abrir uma nova guia que orienta você pelas três subetapas envolvidas na criação de um conjunto de permissões.
 - i. Em Etapa 1: selecionar o tipo de conjunto de permissões, preencha o seguinte:
 - Em Tipo de conjunto de permissões, escolha Conjunto de permissões predefinido.
 - Em Política para conjunto de permissões predefinido, escolha AdministratorAccess.

Escolha Próximo.

- ii. Em Etapa 2: especificar detalhes do conjunto de permissões, mantenha as configurações padrão e escolha Avançar.

As configurações padrão criam um conjunto de permissões denominado **AdministratorAccess** com a duração da sessão definida como uma hora.

- iii. Para a Etapa 3: revisar e criar, verifique se o tipo de conjunto de permissões usa a política AWS gerenciada AdministratorAccess. Escolha Criar. Na página Conjuntos de permissões, aparece uma notificação informando que o conjunto de permissões foi criado. Você agora pode fechar essa guia do navegador.
- iv. Na guia Atribuir usuários e grupos do navegador, você ainda está na Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões na qual você iniciou o fluxo de trabalho de criação do conjunto de permissões.

- v. Na área Conjuntos de permissões, escolha o botão Atualizar. O conjunto de **AdministratorAccess** permissões que você criou aparece na lista. Marque a caixa de seleção do conjunto de permissões e escolha Avançar.
- c. Em Etapa 3: revisar e enviar, revise o usuário e o conjunto de permissões selecionados e escolha Enviar.

A página é atualizada com uma mensagem informando que a sua Conta da AWS está sendo configurada. Aguarde a conclusão do processo.

Você será levado de volta para a Contas da AWS página. Uma mensagem informa que a sua Conta da AWS foi reprovisionada e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado. Quando fizer login, o usuário terá a opção de escolher o **AdministratorAccess** perfil.

 Note

A sincronização automática SCIM do Google Workspace só é compatível com o provisionamento de usuários. O aprovisionamento automático de grupos não é possível no momento. Você não pode criar grupos para os usuários do Google Workspace usando o AWS Management Console. Depois de provisionar usuários, você pode criar grupos usando o comando [create-group](#) do AWS CLI Identity Store ou a API IAM. [CreateGroup](#)

Etapa 2 Google Workspace: confirmar o acesso Google Workspace dos usuários aos AWS recursos

1. Faça login no Google usando uma conta de usuário de teste. Para saber como adicionar usuários ao Google Workspace, consulte a [documentação do Google Workspace](#).
2. Selecione o ícone do iniciador (waffle) do Google apps.
3. Role para o fim da lista de aplicações em que as aplicações personalizadas do Google Workspace se encontram. A aplicação Amazon Web Services é exibida.
4. Escolha a aplicação Amazon Web Services. Você fez login no portal de AWS acesso e pode ver o Conta da AWS ícone da. Expanda esse ícone para ver a lista de Contas da AWS que o usuário pode acessar. Neste tutorial, você só trabalhou com uma conta, portanto, a expansão do ícone só mostra uma conta.

5. Selecione a conta para exibir os conjuntos de permissões disponíveis para o usuário. Neste tutorial, você criou o conjunto de `AdministratorAccess` permissões.
6. Ao lado do conjunto de permissões, há links para o tipo de acesso disponível para aquele conjunto de permissões. Ao criar o conjunto de permissões, você especificou que o console de gerenciamento e o acesso programático fossem habilitados, assim sendo, essas duas opções estão presentes. Selecione Console de gerenciamento para abrir o AWS Management Console.
7. O usuário fez login no console.

Próximas etapas

Agora que você configurou o Google Workspace como provedor de identidades e provisionou usuários no IAM Identity Center, você pode:

- Use o comando [create-group](#) do AWS CLI Identity Store ou a API IAM [CreateGroup](#) para criar grupos para seus usuários.

Os grupos são úteis ao atribuir acesso a Contas da AWS e aplicações. Em vez de atribuir cada usuário individualmente, você concede permissões a um grupo. Posteriormente, à medida que você adiciona ou remove usuários de um grupo, o usuário obtém ou perde dinamicamente o acesso às contas e aplicações que você atribuiu ao grupo.

- Configure as permissões baseadas nas funções do trabalho; consulte [Criar um conjunto de permissões](#).

Os conjuntos de permissões definem o nível de acesso que os usuários e grupos têm a uma Conta da AWS. Os conjuntos de permissões são armazenados no IAM Identity Center e podem ser provisionados para um ou mais Contas da AWS. Você pode atribuir mais de um conjunto de permissões a um usuário.

Note

Como administrador do IAM Identity Center, você ocasionalmente precisará substituir certificados IdP antigos por outros mais novos. Por exemplo, talvez seja necessário substituir um certificado IdP quando a data de expiração do certificado se aproximar. O processo de substituição de um certificado antigo por um mais recente é conhecido como rodízio de certificados. Certifique-se de revisar como [gerenciar os certificados SAML](#) para o Google Workspace.

Solução de problemas

Para solucionar problemas gerais de SCIM e SAML com o Google Workspace, consulte as seguintes seções:

- [Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo](#)
- [Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center](#)
- [Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo](#)
- Para solução de problemas do Google Workspace, consulte a [documentação da Google Workspace](#).

Os seguintes recursos podem ajudar você a solucionar problemas ao trabalhar com AWS o:

- [AWS re:Post](#): encontre FAQs e links para outros recursos para ajudar você a solucionar problemas.
- [AWS Support](#): obter suporte técnico

Usando o IAM Identity Center para se conectar com seu JumpCloud Plataforma de diretórios

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) das informações do usuário do JumpCloud Plataforma de diretórios no IAM Identity Center. Esse provisionamento usa o protocolo [Security Assertion Markup Language \(SAML\)](#) 2.0. Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Você configura essa conexão no JumpCloud usando seu endpoint e token de acesso do IAM Identity Center SCIM. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no JumpCloud aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e JumpCloud.

Este guia é baseado em JumpCloud a partir de junho de 2021. As etapas para versões mais recentes podem variar. Este guia contém algumas notas sobre a configuração da autenticação do usuário por meio do SAML.

As etapas a seguir explicam como habilitar o provisionamento automático de usuários e grupos do JumpCloud para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM.

 Note

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você analise [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#) antes. Em seguida, continue analisando considerações adicionais na próxima seção.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações SCIM](#)
- [Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Etapa 2: Configurar o provisionamento no JumpCloud](#)
- [\(Opcional\) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no JumpCloud para controle de acesso no IAM Identity Center](#)
- [\(Opcional\) Passar atributos para controle de acesso](#)

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte antes de começar:

- JumpCloud assinatura ou teste gratuito. Para se inscrever para um teste gratuito, visite [JumpCloud](#).
- Uma conta habilitada para o IAM Identity Center ([gratuita](#)). Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
- Uma conexão SAML do seu JumpCloud conta para o IAM Identity Center, conforme descrito em [JumpCloud documentação para o IAM Identity Center](#).
- Associe o conector do IAM Identity Center aos grupos para os quais você deseja permitir o acesso às contas da AWS .

Considerações SCIM

A seguir estão as considerações ao usar JumpCloud federação para o IAM Identity Center.

- Somente grupos associados ao conector de login AWS único em JumpCloud será sincronizado com o SCIM.
- Somente um atributo de número de telefone pode ser sincronizado e o padrão é “telefone comercial”.
- Usuários em JumpCloud o diretório deve ter nomes e sobrenomes configurados para serem sincronizados com o IAM Identity Center com o SCIM.
- Os atributos ainda serão sincronizados se o usuário estiver desativado no IAM Identity Center, mas ainda assim ativados no JumpCloud.
- Você pode optar por ativar a sincronização do SCIM somente para informações do usuário desmarcando a opção “Habilitar gerenciamento de grupos de usuários e associação a grupos” no conector.

Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Nesta primeira etapa, você usa o console do IAM Identity Center para ativar o provisionamento automático.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Agora que você configurou o provisionamento no console do IAM Identity Center, você precisa concluir as tarefas restantes usando o JumpCloud Conector do IAM Identity Center. Essas etapas são descritas no procedimento a seguir.

Etapa 2: Configurar o provisionamento no JumpCloud

Use o procedimento a seguir no JumpCloud Conector do IAM Identity Center para permitir o provisionamento com o IAM Identity Center. Esse procedimento pressupõe que você já tenha adicionado o JumpCloud Conector do IAM Identity Center ao seu JumpCloud portal de administração e grupos. Se você ainda não tiver feito isso, consulte [Pré-requisitos](#) e conclua este procedimento para configurar o provisionamento do SCIM.

Para configurar o provisionamento em JumpCloud

1. Abra as JumpCloud Conector do IAM Identity Center que você instalou como parte da configuração do SAML para JumpCloud (Autenticação do usuário > IAM Identity Center). Consulte [Pré-requisitos](#).
2. Escolha o conector do IAM Identity Center e, em seguida, escolha a terceira guia Gestão de identidade.
3. Marque a caixa Habilitar gerenciamento de grupos de usuários e membros de grupos neste aplicativo se quiser que os grupos sejam sincronizados com o SCIM.
4. Clique em Configurar.
5. No procedimento anterior, você copiou o valor do endpoint SCIM do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL base no JumpCloud Conector do IAM Identity Center.
6. No procedimento anterior, você copiou o valor do Token de acesso do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo Token Key no JumpCloud Conector do IAM Identity Center.
7. Clique em Ativar para aplicar a configuração.

8. Verifique se você tem um indicador verde ao lado do Single Sign-On ativado.
9. Vá para a quarta guia Grupos de usuários e marque os grupos que você deseja que sejam provisionados com o SCIM.
10. Clique em Salvar na parte inferior quando terminar.
11. Para verificar se os usuários foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. Usuários sincronizados de JumpCloud aparecem na página Usuários. Esses usuários agora podem ser atribuídos a contas no IAM Identity Center.

(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no JumpCloud para controle de acesso no IAM Identity Center

Este é um procedimento opcional para JumpCloud caso você opte por configurar atributos para o IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Os atributos que você define em JumpCloud são passados em uma declaração de SAML para o IAM Identity Center. Em seguida, você cria um conjunto de permissões no IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. JumpCloud.

Antes de iniciar esse procedimento, você deve ativar primeiro o recurso [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilitar e configurar atributos para controle de acesso](#).

Para configurar os atributos do usuário no JumpCloud para controle de acesso no IAM Identity Center

1. Abra as JumpCloud Conector do IAM Identity Center que você instalou como parte da configuração do SAML para JumpCloud (Autenticação do usuário > IAM Identity Center).
2. Escolha o conector do IAM Identity Center. Em seguida, escolha a segunda guia IAM Identity Center.
3. Na parte inferior dessa guia, você tem Mapeamento de atributos de usuário, escolha Adicionar novo atributo e faça o seguinte: Você deve executar essas etapas para cada atributo que adicionará para uso no IAM Identity Center para controle de acesso.
 - a. No campo Nome do atributo do provedor de serviço, insira `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeAttributeName`. Substituir **AttributeName**

pelo nome do atributo que você está esperando no IAM Identity Center. Por exemplo, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Email`.

- b. No JumpCloud Campo Nome do atributo, escolha os atributos do usuário em seu JumpCloud diretório. Por exemplo, E-mail (trabalho).

4. Escolha Salvar.

(Opcional) Passar atributos para controle de acesso

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Configure o SAML e o SCIM com Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center

AWS IAM Identity Center oferece suporte à integração com a [Security Assertion Markup Language \(SAML\) 2.0](#), bem como ao [provisionamento automático](#) (sincronização) de informações de usuários e grupos do Microsoft Entra ID (anteriormente conhecido como Azure Active Directory or Azure AD) no IAM Identity Center usando o protocolo [System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\) 2.0](#). Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Objetivo

Neste tutorial, você configurará um laboratório de teste e configurará uma conexão SAML e o provisionamento SCIM entre Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center. Durante as etapas iniciais de preparação, você criará um usuário de teste (Nikki Wolf) em ambos Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center, que você usará para testar a conexão SAML nas duas direções. Posteriormente, como parte das etapas do SCIM, você criará um usuário de teste diferente (Richard Roe) para verificar se os novos atributos no Microsoft Entra ID estão sincronizando com o IAM Identity Center conforme o esperado.

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, você precisará definir o seguinte:

- A Microsoft Entra ID inquilino. Para obter mais informações, consulte [Início rápido: configurar um inquilino](#) no Microsoft documentação.
- Uma conta AWS IAM Identity Center ativada. Para obter mais informações, consulte [O que é o Centro de Identidade do IAM?](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

Considerações

A seguir estão considerações importantes sobre Microsoft Entra ID isso pode afetar a forma como você planeja implementar o [provisionamento automático](#) com o IAM Identity Center em seu ambiente de produção usando o protocolo SCIM v2.

Provisionamento automático

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você revise as [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#).

Atributos para controle de acesso

Os atributos para controle de acesso são usados em políticas de permissão que determinam quem em sua fonte de identidade pode acessar seus AWS recursos. Se um atributo for removido de um usuário no Microsoft Entra ID, esse atributo não será removido do usuário correspondente no IAM Identity Center. Essa é uma limitação conhecida em Microsoft Entra ID. Se um atributo for alterado para um valor diferente (não vazio) em um usuário, essa alteração será sincronizada com o IAM Identity Center.

Grupos aninhados

A ferramenta Microsoft Entra ID o serviço de provisionamento de usuários não consegue ler ou provisionar usuários em grupos aninhados. Somente usuários que são membros imediatos de um grupo atribuído explicitamente podem ser lidos e provisionados. Microsoft Entra ID não descompacta recursivamente as associações de grupos ou usuários atribuídos indiretamente (usuários ou grupos que são membros de um grupo atribuído diretamente). Para obter mais informações, consulte [Escopo baseado em atribuições](#) no Microsoft documentação. Como alternativa, você pode usar o [AD sync configurável do IAM Identity Center](#) para integrar Active Directory grupos com o IAM Identity Center.

Grupos dinâmicos

A ferramenta Microsoft Entra ID o serviço de provisionamento de usuários pode ler e provisionar usuários em grupos [dinâmicos](#). Veja abaixo um exemplo que mostra a estrutura de usuários e grupos ao usar grupos dinâmicos e como eles são exibidos no IAM Identity Center. Esses usuários e grupos foram provisionados a partir de Microsoft Entra ID no IAM Identity Center via SCIM

Por exemplo, se Microsoft Entra ID a estrutura para grupos dinâmicos é a seguinte:

1. Grupo A com membros ua1, ua2
2. Grupo B com membros ub1
3. Grupo C com membros uc1
4. Grupo K com uma regra para incluir membros dos Grupos A, B, C
5. Grupo L com uma regra para incluir membros do Grupos B e C

Depois que as informações do usuário e do grupo forem provisionadas do Microsoft Entra ID no IAM Identity Center por meio do SCIM, a estrutura será a seguinte:

1. Grupo A com membros ua1, ua2
2. Grupo B com membros ub1
3. Grupo C com membros uc1
4. Grupo K com membros ua1, ua2, ub1, uc1
5. Grupo L com membros ub1, uc1

Ao configurar o provisionamento automático usando grupos dinâmicos, mantenha as seguintes considerações em mente.

- Um grupo dinâmico pode incluir um grupo aninhado. No entanto, Microsoft Entra ID o serviço de provisionamento não nivela o grupo aninhado. Por exemplo, se você tiver o seguinte Microsoft Entra ID estrutura para grupos dinâmicos:
 - O grupo A é pai do grupo B.
 - O Grupo A tem ua1 como membro.
 - O grupo B tem ub1 como membro.

O grupo dinâmico que inclui o Grupo A incluirá apenas os membros diretos do grupo A (ou seja, ua1). Não incluirá recursivamente membros do grupo B.

- Os grupos dinâmicos não podem conter outros grupos dinâmicos. Para obter mais informações, consulte [Limitações de visualização](#) no Microsoft documentação.

Etapa 1: preparar o locatário da Microsoft

Nesta etapa, você explicará como instalar e configurar seu aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo e atribuir acesso a um aplicativo recém-criado Microsoft Entra ID usuário de teste.

Step 1.1 >

Etapa 1.1: Configurar o aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo no Microsoft Entra ID

Neste procedimento, você instala o aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo no Microsoft Entra ID. Posteriormente, você precisará desse aplicativo para configurar sua conexão SAML com AWS.

1. Faça login no [Centro de administração do Microsoft Entra](#) como, no mínimo, administrador de aplicações de nuvem.
2. Navegue até Identidade > Aplicações > Aplicações empresariais e escolha Nova aplicação.
3. Na página Procurar na galeria do Microsoft Entra, insira **AWS IAM Identity Center** na caixa de pesquisa.
4. Selecione AWS IAM Identity Center nos resultados.
5. Escolha Criar.

Step 1.2 >

Etapa 1.2: Criar um usuário de teste no Microsoft Entra ID

Nikki Wolf é o nome do seu Microsoft Entra ID usuário de teste que você criará neste procedimento.

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Usuários > Todos os usuários.
2. Selecione Novo usuário e escolha Criar novo usuário na parte superior da tela.
3. Em Nome da entidade principal do usuário, insira **NikkiWolf** e selecione o domínio e a extensão de sua preferência. Por exemplo, NikkiWolf@*example.org*.
4. Em Nome de exibição, insira **NikkiWolf**.
5. Em Senha, insira uma senha forte ou selecione o ícone de olho para mostrar a senha que foi gerada automaticamente e copie ou anote o valor exibido.
6. Escolha Propriedades, em Nome, insira **Nikki**. Em Sobrenome, insira **Wolf**.
7. Selecione Revisar + criar e depois Criar.

Step 1.3

Etapa 1.3: Teste a experiência de Nikki antes de atribuir suas permissões a AWS IAM Identity Center

Neste procedimento, você verificará se Nikki consegue fazer login no [portal Minha conta](#) da Microsoft.

1. No mesmo navegador, abra uma nova guia, vá até a página de login do [portal Minha conta](#) e insira o endereço de e-mail completo de Nikki. Por exemplo, NikkiWolf@*example.org*.
2. Quando solicitado, insira a senha de Nikki e escolha Fazer login. Se essa for uma senha gerada automaticamente, será solicitado que você a altere.
3. Na página Ação necessária, escolha Perguntar mais tarde para ignorar a solicitação de métodos de segurança adicionais.
4. Na página Minha conta, no painel de navegação esquerdo, escolha Minhas aplicações. Observe que, além dos Complementos, nenhuma aplicação é exibida no momento. Você adicionará uma aplicação do AWS IAM Identity Center que aparecerá aqui em uma etapa posterior.

Step 1.4

Etapa 1.4: Atribuir permissões à Nikki em Microsoft Entra ID

Agora que você verificou que Nikki pode acessar com sucesso o portal Minha conta, use este procedimento para atribuir o usuário dela à aplicação AWS IAM Identity Center.

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Aplicações > Aplicações empresariais e escolha AWS IAM Identity Center na lista.
2. No lado esquerdo, escolha Usuários e grupos.
3. Escolha Add user/group (Adicionar usuário/grupo). Você pode ignorar a mensagem informando que os grupos não estão disponíveis para atribuição. Este tutorial não usa grupos para atribuição.
4. Na página Adicionar atribuição, em Usuários, escolha Nenhum selecionado.
5. Selecione e NikkiWolf, em seguida, escolha Selecionar.
6. Na página Adicionar tarefa, escolha Atribuir. NikkiWolf agora aparece na lista de usuários atribuídos ao AWS IAM Identity Center aplicativo.

Etapa 2: Prepare sua AWS conta

Nesta etapa, você explicará como usar IAM Identity Center para configurar as permissões de acesso (por meio do conjunto de permissões), crie manualmente uma usuária Nikki Wolf correspondente e atribua a ela as permissões necessárias para administrar recursos em AWS.

Step 2.1 >

Etapa 2.1: Criar um conjunto de RegionalAdmin permissões no IAM Identity Center

Esse conjunto de permissões será usado para conceder à Nikki as permissões de AWS conta necessárias para gerenciar regiões a partir da página Conta no AWS Management Console. Todas as outras permissões para visualizar ou gerenciar qualquer outra informação da conta de Nikki são negadas por padrão.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Escolha Create permission set (Criar conjunto de permissões).
4. Em Selecionar tipo de conjunto de permissões, selecione Conjunto de permissões personalizado e escolha Avançar.
5. Selecione Política em linha para expandi-la e crie uma política para o conjunto de permissões usando as seguintes etapas:

- a. Escolha Adicionar nova instrução para criar uma instrução de política.
- b. Em Editar instrução, selecione Conta na lista e escolha as caixas de seleção a seguir.

- **ListRegions**
- **GetRegionOptStatus**
- **DisableRegion**
- **EnableRegion**

- c. Ao lado de Add a resource (Adicionar um recurso), escolha Add (Adicionar).
- d. Na página Adicionar recurso, em Tipo de recurso, selecione Todos os recursos e escolha Adicionar recurso. Confirme se a política é semelhante à seguinte:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:ListRegions",
        "account:DisableRegion",
        "account:EnableRegion",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Escolha Próximo.
7. Na página Especificar detalhes do conjunto de permissões, em Nome do conjunto de permissões, insira **RegionalAdmin** e escolha Avançar.
8. Na página Review and create (Revisar e criar), escolha Create (Criar). Você deve ser RegionalAdmin exibido na lista de conjuntos de permissões.

Step 2.2 >

Etapa 2.2: Criar um NikkiWolf usuário correspondente no IAM Identity Center

Como o protocolo SAML não fornece um mecanismo para consultar o IdP (Microsoft Entra ID) e crie usuários automaticamente aqui no IAM Identity Center, use o procedimento a seguir para criar manualmente um usuário no IAM Identity Center que espelhe os atributos principais do usuário Nikki Wolfs em Microsoft Entra ID.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Usuários, depois Adicionar usuário e forneça as seguintes informações:
 - a. Para nome de usuário e endereço de e-mail — insira o mesmo **NikkiWolf@*yourcompanydomain.extension*** que você usou ao criar seu Microsoft Entra ID usuário. Por exemplo, NikkiWolf@*example.org*.
 - b. Confirmar o endereço de e-mail: insira novamente o endereço de e-mail da etapa anterior
 - c. Primeiro nome: insira **Nikki**
 - d. Sobrenome: insira **Wolf**
 - e. Nome de exibição: insira **Nikki Wolf**
3. Escolha Avançar e depois Adicionar usuário.
4. Selecione Fechar.

Step 2.3

Etapa 2.3: Atribuir Nikki ao conjunto de RegionalAdmin permissões em IAM Identity Center

Aqui você localiza a região Conta da AWS na qual Nikki administrará as regiões e, em seguida, atribuirá as permissões necessárias para que ela acesse com sucesso o portal de AWS acesso.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS.
3. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da conta (por exemplo, *Sandbox*) na qual você deseja conceder à Nikki acesso para gerenciar regiões e, em seguida, escolha Atribuir usuários e grupos.
4. Na página Atribuir usuários e grupos, escolha a guia Usuários, localize e marque a caixa ao lado de Nikki e escolha Avançar.
- 5.

Example

<caption>On the **Selecionar conjuntos de permissões** page, choose the **RegionalAdmin** permission set created in **Step 2.1**, and then choose **Próximo**.</caption>

6. Na página **Revisar e enviar**, revise suas seleções e escolha **Enviar**.

Etapa 3: configurar e testar a conexão SAML

Nesta etapa, você configura sua conexão SAML usando o aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo no Microsoft Entra ID junto com as configurações de IdP externo no IAM Identity Center.

Step 3.1 >

Etapa 3.1: coletar os metadados necessários do provedor de serviços do IAM Identity Center

Nesta etapa, você iniciará o assistente de alteração da fonte de identidade a partir do console do IAM Identity Center e recuperará o arquivo de metadados e o URL de login AWS específico que você precisará inserir ao configurar a conexão com Microsoft Entra ID na próxima etapa.

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha **Configurações**.
2. Na página **Configurações**, escolha a guia **Origem da identidade** e, em seguida, escolha **Ações > Alterar origem da identidade**.
3. Em **Escolher fonte de identidades**, selecione **Provedor de identidades externo** e escolha **Avançar**.
4. Na página **Configurar provedor de identidades externo**, em **Metadados do provedor de serviços**, escolha **Baixar arquivo de metadados** para baixar o arquivo XML.
5. Na mesma seção, localize e copie o valor da URL de login do Portal de acesso do AWS. Você precisará inserir esse valor quando solicitado na próxima etapa.
6. Deixe essa página aberta e vá para a próxima etapa (**Step 3.2**) para configurar o aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo no Microsoft Entra ID. Posteriormente, você retornará a essa página para concluir o processo.

Step 3.2 >

Etapa 3.2: Configurar o aplicativo AWS IAM Identity Center corporativo no Microsoft Entra ID

Esse procedimento estabelece metade da conexão SAML do lado da Microsoft usando os valores do arquivo de metadados e o URL de login único que você obteve na última etapa.

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Aplicações > Aplicações empresariais e escolha AWS IAM Identity Center.
2. No painel esquerdo, selecione 2. Configurar autorização única.
3. Na página Configurar autenticação única com SAML, escolha SAML. Na página Carregar arquivo de metadados, escolha o ícone de pasta, selecione o arquivo de metadados do provedor de serviços que você baixou na etapa anterior e escolha Adicionar.
4. Na página Configuração básica do SAML, verifique se os valores do Identificador e do URL de Resposta agora apontam para endpoints AWS que começam com. `https://<REGION>.signin.aws.amazon.com/platform/saml/`
5. Em URL de login (opcional), cole o valor do URL de login do Portal de acesso do AWS que você copiou na etapa anterior (**Step 3.1**), escolha Salvar e depois X para fechar a janela.
6. Se solicitado a testar o login único com AWS IAM Identity Center, escolha Não, vou testar mais tarde. Você fará essa verificação em uma etapa posterior.
7. Na página Configurar login único com SAML, na seção Certificados SAML, ao lado de XML dos metadados da federação, escolha Baixar para salvar o arquivo de metadados em seu sistema. Você precisará inserir esse arquivo quando solicitado na próxima etapa.

Step 3.3 >

Etapa 3.3: Configurar o Microsoft Entra ID entrada de IdP externo AWS IAM Identity Center

Aqui, você retornará ao assistente Alterar fonte de identidades no console do IAM Identity Center para concluir a segunda metade da conexão SAML na AWS.

1. Retorne à sessão do navegador que você deixou aberta na **Step 3.1** no console do IAM Identity Center.
2. Na página Configurar provedor de identidade externo, na seção Metadados do provedor de identidade, em Metadados SAML do IdP, escolha o botão Escolher arquivo e selecione o arquivo de metadados do provedor de identidade que você baixou do Microsoft Entra ID na etapa anterior e, em seguida, escolha Abrir.
3. Escolha Próximo.
4. Depois de ler a isenção de responsabilidade e estar pronto para continuar, insira **ACCEPT**.
5. Escolha Alterar fonte de identidades para aplicar as alterações.

Step 3.4 >

Etapa 3.4: testar se Nikki é redirecionada para o Portal de acesso do AWS

Neste procedimento, você testará a conexão SAML fazendo login no portal Minha conta da Microsoft com as credenciais de Nikki. Depois de autenticado, você selecionará o AWS IAM Identity Center aplicativo que redirecionará Nikki para o AWS portal de acesso.

1. Vá até página de login do [portal Minha conta](#) e insira o endereço de e-mail completo de Nikki. Por exemplo, **NikkiWolf**@*example.org*.
2. Quando solicitado, insira a senha de Nikki e escolha Fazer login.
3. Na página Minha conta, no painel de navegação esquerdo, escolha Minhas aplicações.
4. Na página Minhas aplicações, selecione a aplicação denominada AWS IAM Identity Center. Deve ser solicitado que você faça uma autenticação adicional.
5. Na página de login da Microsoft, escolha suas NikkiWolf credenciais. Se a autenticação for solicitada pela segunda vez, escolha suas NikkiWolf credenciais novamente. Isso deve redirecioná-lo automaticamente para o portal de AWS acesso.

Tip

Se você não for redirecionado com sucesso, verifique se o valor do URL de login do Portal de acesso do AWS inserido na **Step 3.2** corresponde ao valor que você copiou da **Step 3.1**.

6. Verifique se sua Contas da AWS tela.

Tip

Se a página estiver vazia e sem Contas da AWS exibição, confirme se Nikki foi atribuída com sucesso ao conjunto de RegionalAdminpermissões (consulte **Step 2.3**).

Step 3.5

Etapa 3.5: testar o nível de acesso de Nikki para gerenciar sua Conta da AWS

Nesta etapa, você verificará o nível de acesso de Nikki para gerenciar as configurações de região para sua Conta da AWS. Nikki deve ter apenas privilégios de administrador suficientes para gerenciar regiões na página Contas.

1. No portal de AWS acesso, escolha a guia Contas para exibir a lista de contas. Os nomes das contas IDs, contas e endereços de e-mail associados a todas as contas nas quais você definiu conjuntos de permissões são exibidos.
2. Escolha o nome da conta (por exemplo, *Sandbox*) em que você aplicou o conjunto de permissões (consulte **Step 2.3**). Isso expandirá a lista de conjuntos de permissões que Nikki pode escolher para gerenciar sua conta.
3. Em seguida, RegionalAdmin escolha Console de gerenciamento para assumir a função que você definiu no conjunto de RegionalAdmin permissões. Isso redirecionará você para a página inicial do AWS Management Console .
4. No canto superior direito do console, escolha o nome da sua conta e depois Conta. Isso levará você para a página Conta. Observe que todas as outras seções desta página exibem uma mensagem informando que você não tem as permissões necessárias para visualizar ou modificar essas configurações.
5. Na página Conta, role para baixo até a seção Regiões da AWS . Marque uma caixa de seleção de qualquer região disponível na tabela. Observe que Nikki tem as permissões necessárias para habilitar ou desabilitar a lista de regiões de sua conta como pretendido.

 Muito bem!

As etapas de 1 a 3 ajudaram você a implementar e testar com sucesso a conexão SAML. Agora, para concluir o tutorial, recomendamos que você passe para a etapa 4 para implementar o provisionamento automático.

Etapa 4: configurar e testar a sincronização SCIM

Nesta etapa, você configurará o [provisionamento automático](#) (sincronização) das informações do usuário do Microsoft Entra ID no IAM Identity Center usando o protocolo SCIM v2.0. Você configura essa conexão no Microsoft Entra ID usando seu endpoint SCIM para o IAM Identity Center e um token portador que é criado automaticamente pelo IAM Identity Center.

Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no Microsoft Entra ID aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e Microsoft Entra ID.

As etapas a seguir explicam como habilitar o provisionamento automático de usuários que residem principalmente em Microsoft Entra ID para o IAM Identity Center usando o aplicativo IAM Identity Center em Microsoft Entra ID.

Step 4.1 >

Etapa 4.1: Criar um segundo usuário de teste no Microsoft Entra ID

Para fins de teste, você criará um novo usuário (Richard Roe) em Microsoft Entra ID. Posteriormente, depois de configurar a sincronização do SCIM, você testará se esse usuário e todos os atributos relevantes foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center.

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Usuários > Todos os usuários.
2. Selecione Novo usuário e escolha Criar novo usuário na parte superior da tela.
3. Em Nome da entidade principal do usuário, insira **RichRoe** e selecione o domínio e a extensão de sua preferência. Por exemplo, RichRoe@*example.org*.
4. Em Nome de exibição, insira **RichRoe**.
5. Em Senha, insira uma senha forte ou selecione o ícone de olho para mostrar a senha que foi gerada automaticamente e copie ou anote o valor exibido.
6. Selecione Propriedades e forneça os seguintes valores:
 - Nome: insira **Richard**
 - Sobrenome: insira **Roe**
 - Cargo: insira **Marketing Lead**
 - Departamento: insira **Sales**
 - ID do funcionário: insira **12345**
7. Selecione Revisar + criar e depois Criar.

Step 4.2 >

Etapa 4.2: habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Neste procedimento, você usará o console do IAM Identity Center para habilitar o provisionamento automático de usuários e grupos provenientes de Microsoft Entra ID no IAM Identity Center.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#) e escolha Configurações no painel de navegação esquerdo.
2. Na página Configurações, na guia Fonte de identidades, observe que Método de provisionamento está definido como Manual.
3. Localize a caixa de informações Provisionamento automático e escolha Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo Provisionamento automático de entrada, copie cada um dos valores para as opções a seguir. Você precisará colá-los na próxima etapa ao configurar o provisionamento no Microsoft Entra ID.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-55555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir.

5. Escolha Fechar.
6. Na guia Fonte de identidades, observe que Método de provisionamento agora está definido como SCIM.

Step 4.3 >

Etapa 4.3: Configurar o provisionamento automático no Microsoft Entra ID

Agora que você tem seu usuário de RichRoe teste instalado e habilitou o SCIM no IAM Identity Center, você pode continuar com a configuração das configurações de sincronização do SCIM em Microsoft Entra ID.

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Aplicações > Aplicações empresariais e escolha AWS IAM Identity Center.
2. Escolha Provisionamento em Gerenciar e depois escolha Provisionamento novamente.
3. Em Modo de aprovisionamento, selecione Automático.
4. Em Credenciais do administrador, em URL do locatário, cole o valor da URL do endpoint SCIM que você copiou anteriormente na **Step 4.2**. Em Token secreto, cole o valor do token de acesso.
5. Escolha Test Connection (Testar conexão). Você deve ver uma mensagem indicando que as credenciais testadas foram autorizadas com sucesso a habilitar o provisionamento.
6. Escolha Salvar.
7. Em Gerenciar, escolha Usuários e grupos e depois escolha Adicionar usuário/grupo.
8. Na página Adicionar atribuição, em Usuários, escolha Nenhum selecionado.
9. Selecione e RichRoe, em seguida, escolha Selecionar.
10. Na página Add Assignment (Adicionar atribuição), escolha Assign (Atribuir).
11. Escolha Visão geral e depois Iniciar provisionamento.

Step 4.4

Etapa 4.4: verificar se a sincronização ocorreu

Nesta seção, você verificará se o usuário Richard foi provisionado com sucesso e se todos os atributos são exibidos no IAM Identity Center.

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Usuários.
2. Na página Usuários, você deve ver seu RichRoeusuário exibido. Observe que na coluna Criado por, o valor está definido como SCIM.
3. Escolha RichRoe, em Perfil, verificar se os seguintes atributos foram copiados de Microsoft Entra ID.
 - Nome: **Richard**
 - Sobrenome: **Roe**
 - Departamento: **Sales**
 - Cargo: **Marketing Lead**
 - Número do funcionário: **12345**

Agora que o usuário de Richard foi criado no IAM Identity Center, você pode atribuí-lo a qualquer conjunto de permissões para poder controlar o nível de acesso que ele tem aos recursos da AWS . Por exemplo, você pode atribuir RichRoeao conjunto de **RegionalAdmin** permissões usado anteriormente para conceder a Nikki as permissões para gerenciar regiões (consulte **Step 2.3**) e depois testar seu nível de acesso usando **Step 3.5**.

 Parabéns!

Você configurou com êxito uma conexão SAML entre a Microsoft AWS e verificou que o provisionamento automático está funcionando para manter tudo sincronizado. Agora você pode aplicar o que aprendeu para configurar seu ambiente de produção com mais facilidade.

Etapa 5: configurar ABAC: opcional

Agora que você configurou o SAML e o SCIM com sucesso, pode optar por configurar o controle de acesso por atributo (ABAC). ABAC é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos.

With Microsoft Entra ID, você pode usar um dos dois métodos a seguir para configurar o ABAC para uso com o IAM Identity Center.

Configure user attributes in Microsoft Entra ID for access control in IAM Identity Center

Configurar atributos do usuário em Microsoft Entra ID para controle de acesso no IAM Identity Center

No procedimento a seguir, você determinará quais atributos em Microsoft Entra ID deve ser usado pelo IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Uma vez definido, Microsoft Entra ID envia esses atributos para o IAM Identity Center por meio de declarações SAML. Em seguida, você precisará acessar o [Criar um conjunto de permissões](#) IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. Microsoft Entra ID.

Antes de iniciar este procedimento, você deve primeiro habilitar o atributo [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#).

1. No console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Aplicações > Aplicações empresariais e escolha AWS IAM Identity Center.
2. Escolha Logon único.
3. Na seção Atributos e declarações, escolha Editar.
4. Na página Atributos e declarações, faça o seguinte:
 - a. Escolha Adicionar nova reivindicação
 - b. Em Nome, insira `AccessControl:AttributeName`. Substitua *AttributeName* pelo nome do atributo que você espera no IAM Identity Center. Por exemplo, `.AccessControl:Department`
 - c. Em Namespace, insira `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes`.
 - d. Em Origem, escolha Atributo.
 - e. Para o atributo Source, use a lista suspensa para escolher Microsoft Entra ID atributos do usuário. Por exemplo, `.user.department`
5. Repita a etapa anterior para cada atributo que você precisa enviar para o IAM Identity Center na declaração SAML.
6. Escolha Salvar.

Configure ABAC using IAM Identity Center

Configurar ABAC usando o IAM Identity Center

Com esse método, você usa o recurso [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Você pode usar esse elemento para passar atributos como tags de sessão na asserção SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par de valores-chave da tag `Department=billing`, use o seguinte atributo:

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
AccessControl:Department">
<saml:AttributeValue>billing
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento `Attribute` separado para cada tag.

Atribuir acesso a Contas da AWS

As etapas a seguir são necessárias apenas para conceder acesso Contas da AWS somente a. Essas etapas não são necessárias para conceder acesso aos AWS aplicativos.

Note

Para concluir essa etapa, você precisará de uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Etapa 1: Central de identidade do IAM: concessão Microsoft Entra ID acesso dos usuários às contas

1. Volte para o console do IAM Identity Center. No painel de navegação do IAM Identity Center, em Permissões multicontas, escolha Contas da AWS.
2. Na página Contas da AWS, a Estrutura organizacional exibe a raiz organizacional com as contas abaixo dela na hierarquia. Marque a caixa de seleção da conta de gerenciamento e selecione Atribuir usuários ou grupos.
3. O fluxo de trabalho Atribuir usuários e grupos é exibido. Ele consiste em três etapas:
 - a. Em Etapa 1: selecionar usuários e grupos, escolha o usuário que desempenhará a função de administrador. Escolha Próximo.

- b. Em Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões, escolha Criar conjunto de permissões para abrir uma nova guia que orienta você pelas três subetapas envolvidas na criação de um conjunto de permissões.
 - i. Em Etapa 1: selecionar o tipo de conjunto de permissões, preencha o seguinte:
 - Em Tipo de conjunto de permissões, escolha Conjunto de permissões predefinido.
 - Em Política para conjunto de permissões predefinido, escolha AdministratorAccess.

Escolha Próximo.

- ii. Em Etapa 2: especificar detalhes do conjunto de permissões, mantenha as configurações padrão e escolha Avançar.

As configurações padrão criam um conjunto de permissões chamado *AdministratorAccess* com a duração da sessão definida em uma hora.

- iii. Para a Etapa 3: revisar e criar, verifique se o tipo de conjunto de permissões usa a política AWS gerenciada AdministratorAccess. Escolha Criar. Na página Conjuntos de permissões, aparece uma notificação informando que o conjunto de permissões foi criado. Você agora pode fechar essa guia do navegador.
 - iv. Na guia Atribuir usuários e grupos do navegador, você ainda está na Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões na qual você iniciou o fluxo de trabalho de criação do conjunto de permissões.
 - v. Na área Conjuntos de permissões, escolha o botão Atualizar. O conjunto de *AdministratorAccess* permissões que você criou aparece na lista. Marque a caixa de seleção do conjunto de permissões e escolha Avançar.
- c. Em Etapa 3: revisar e enviar, revise o usuário e o conjunto de permissões selecionados e escolha Enviar.

A página é atualizada com uma mensagem informando que a sua Conta da AWS está sendo configurada. Aguarde a conclusão do processo.

Você retornará à Contas da AWS página. Uma mensagem de notificação informa que a sua Conta da AWS foi reprovisionada e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado. Quando o usuário fizer login, ele terá a opção de escolher a *AdministratorAccess* função.

Etapa 2: Microsoft Entra ID: Confirmar Microsoft Entra ID acesso dos usuários aos AWS recursos

1. Retorne ao Microsoft Entra ID console e navegue até seu aplicativo de login baseado em SAML do IAM Identity Center.
2. Selecione Usuários e grupos e selecione Adicionar usuários ou grupos. Você adicionará o usuário que você criou neste tutorial na Etapa 4 ao Microsoft Entra ID aplicativo. Ao adicionar o usuário, você permitirá que ele faça login. AWS Procure o usuário que você criou na Etapa 4. Se você seguisse esta etapa, seria **RichardRoe**.
 - Para uma demonstração, consulte [Federar sua instância existente do IAM Identity Center com Microsoft Entra ID](#)

Solução de problemas

Para solução de problemas gerais de SCIM e SAML com Microsoft Entra ID, consulte as seções a seguir:

- [Problemas de sincronização com Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center](#)
- [Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo](#)
- [Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center](#)
- [Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo](#)
- [Recursos adicionais](#)

Problemas de sincronização com Microsoft Entra ID e o IAM Identity Center

Se você estiver tendo problemas com Microsoft Entra ID usuários que não estão sincronizando com o IAM Identity Center, isso pode ser devido a um problema de sintaxe que o IAM Identity Center sinalizou quando um novo usuário está sendo adicionado ao IAM Identity Center. Você pode confirmar isso verificando o Microsoft Entra ID registros de auditoria para eventos com falha, como um 'Export'. O Motivo do status para este evento indicará:

```
{"schema":["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:Error"],"detail":"Request is unparsable, syntactically incorrect, or violates schema.","status":"400"}
```

Você também pode verificar se AWS CloudTrail o evento falhou. Isso pode ser feito pesquisando no console do Histórico de Eventos ou CloudTrail usando o seguinte filtro:

```
"eventName": "CreateUser"
```

O erro no CloudTrail evento indicará o seguinte:

```
"errorCode": "ValidationException",  
  "errorMessage": "Currently list attributes only allow single item"
```

Em última análise, essa exceção significa que um dos valores passados de Microsoft Entra ID continha mais valores do que o previsto. A solução é revisar os atributos do usuário no Microsoft Entra ID, garantindo que nenhum contenha valores duplicados. Um exemplo comum de valores duplicados é ter vários valores presentes para números de contato, como celular, trabalho e fax. Embora sejam valores separados, todos eles são passados para o IAM Identity Center sob o atributo ascendente único PhoneNumbers.

Para obter dicas de solução de problemas em geral, consulte [Solução de problemas](#).

Microsoft Entra ID Sincronização da conta de convidado

Se você quiser sincronizar seu Microsoft Entra ID usuários convidados para o IAM Identity Center, consulte o procedimento a seguir.

Microsoft Entra ID o e-mail dos usuários convidados é diferente de Microsoft Entra ID usuários. Essa diferença causa problemas ao tentar sincronizar Microsoft Entra ID usuários convidados com o IAM Identity Center. Por exemplo, veja o seguinte endereço de e-mail de um usuário convidado:

exampleuser_domain.com#*EXT@domain.onmicrosoft.com*.

O IAM Identity Center espera que o endereço de e-mail de um usuário não contenha o *EXT@domain* formato.

1. Faça login no console do [Centro de administração do Microsoft Entra](#), navegue até Identidade > Aplicativos > Aplicativos empresariais e escolha AWS IAM Identity Center
2. Navegue até a guia Autenticação única no painel esquerdo.
3. Selecione Editar, que aparece ao lado de Atributos e declarações do usuário.
4. Selecione Identificador exclusivo do usuário (ID do nome) após Declarações obrigatórias.

5. Você criará duas condições de reclamação para seu Microsoft Entra ID usuários e usuários convidados:
 - a. Para Microsoft Entra ID usuários, crie um tipo de usuário para membros com o atributo de origem definido como `user.userprincipalname`.
 - b. Para Microsoft Entra ID usuários convidados, crie um tipo de usuário para convidados externos com o atributo de origem definido como `user.mail`.
 - c. Selecione Salvar e tente entrar novamente como Microsoft Entra ID usuário convidado.

Recursos adicionais

- Para obter dicas de solução de problemas em geral, consulte [Solução de problemas do IAM Identity Center](#).
- Para Microsoft Entra ID solução de problemas, consulte [Microsoft documentação](#).
- Para saber mais sobre a federação entre várias Contas da AWS, consulte [Contas da AWS Protegendo com Azure Active Directory Federation](#).

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas enquanto você trabalha com AWS:

- [AWS re:Post](#)- Encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudá-lo a solucionar problemas.
- [AWS Support](#): obter suporte técnico

Configurar SAML e SCIM com o Okta e o IAM Identity Center

Você pode provisionar ou sincronizar informações de usuários e grupos do Okta para o IAM Identity Center automaticamente usando o protocolo [System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\) 2.0](#). Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Para configurar essa conexão no Okta, você usa seu endpoint SCIM para o IAM Identity Center e um token de portador que é criado automaticamente pelo IAM Identity Center. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos de usuário no Okta para os atributos nomeados no IAM Identity Center. Esse mapeamento compara os atributos de usuário esperados entre o IAM Identity Center e a sua conta da Okta.

O Okta oferece suporte aos seguintes recursos de provisionamento quando conectado ao IAM Identity Center por meio do SCIM:

- Criar usuários: os usuários atribuídos à aplicação IAM Identity Center no Okta são provisionados no IAM Identity Center.
- Atualizar atributos do usuário – As alterações de atributos para usuários atribuídos ao aplicativo IAM Identity Center no Okta são atualizadas no IAM Identity Center.
- Desativar usuários – Os usuários que não estão atribuídos ao aplicativo IAM Identity Center no Okta são desativados no IAM Identity Center.
- Push de grupo – Os grupos (e seus membros) no Okta são sincronizados com o IAM Identity Center.

 Note

Para minimizar a sobrecarga administrativa no Okta e no IAM Identity Center, recomendamos que você atribua e envie por push para grupos em vez de usuários individuais.

Objetivo

Neste tutorial, você aprenderá passo a passo como configurar uma conexão SAML com o Okta IAM Identity Center. Posteriormente, você sincronizará os usuários do Okta usando o SCIM. Nesse cenário, você gerencia todos os usuários e grupos no Okta. Os usuários fazem login pelo Portal de acesso do Okta. Para verificar se tudo está configurado corretamente, depois de concluir as etapas de configuração, você fará login como Okta usuário e verificará o acesso aos AWS recursos da.

 Note

Você pode se cadastrar em uma conta do Okta ([teste gratuito](#)) que tem a [aplicação IAM Identity Center](#) do Okta's instalada. Para produtos da Okta pagos, talvez seja necessário confirmar se sua licença do Okta é compatível com gerenciamento do ciclo de vida ou recursos similares que permitam o provisionamento externo. Esses recursos podem ser necessários para configurar o SCIM do Okta para o IAM Identity Center.

Se você ainda não habilitou o IAM Identity Center, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).

Considerações

- Antes de configurar o provisionamento SCIM entre o Okta e o IAM Identity Center, é recomendável que você revise as [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#).
- Todo usuário do Okta deve ter um valor especificado de Nome, Sobrenome, Nome de usuário e Nome de exibição.
- Todo usuário do Okta tem apenas um valor por atributo de dados, como endereço de e-mail ou número de telefone. Haverá falha na sincronização de usuários com vários valores. Se houver usuários com vários valores em seus atributos, remova os atributos duplicados antes de tentar provisionar o usuário no IAM Identity Center. Por exemplo, somente um único atributo de número de telefone pode ser sincronizado, já que o atributo de número de telefone padrão é "telefone comercial", use o atributo "telefone comercial" para armazenar o número de telefone do usuário, mesmo que o telefone do usuário seja residencial ou celular.
- Ao usar o Okta com o IAM Identity Center, IAM Identity Center geralmente é configurado como uma aplicação no Okta. Isso permite que você configure várias instâncias do IAM Identity Center como várias aplicações, permitindo acesso a várias organizações da AWS em uma única instância do Okta.
- Os direitos e os atributos de perfil não são compatíveis e não podem ser sincronizados com o IAM Identity Center.
- Atualmente não é possível usar o mesmo grupo do Okta para atribuições e envio automático de grupos. Para manter as associações dos grupos consistentes entre o Okta e o IAM Identity Center, crie um grupo separado e configure-o para enviar automaticamente os grupos para o IAM Identity Center.

Etapa 1: Okta: obter os metadados SAML da sua conta da Okta

1. Faça login no Okta admin dashboard, expanda Aplicações e selecione Aplicações.
2. Na página Applications (Aplicações), escolha Browse App Catalog (Navegar pelo App Catalog).
3. Na caixa de pesquisa, digite AWS IAM Identity Center, selecione o aplicativo para adicioná-lo ao IAM Identity Center.
4. Selecione a guia Fazer login.
5. Em Certificados de assinatura SAML, selecione Ações e depois Visualizar metadados do IdP. Uma nova guia de navegador é aberta mostrando a árvore de documentos de um arquivo XML.

Selecione todo o XML de `<md:EntityDescriptor>` a `</md:EntityDescriptor>` e copie-o em um arquivo de texto.

6. Salve o arquivo de texto como `metadata.xml`.

Deixe o Okta admin dashboard aberto, pois você continuará usando esse console em etapas posteriores.

Etapa 2: IAM Identity Center: configurar o Okta como fonte de identidades para o IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#) como um usuário com privilégios administrativos.
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, escolha Ações e depois Alterar fonte de identidades.
4. Em Escolher fonte de identidade, selecione Escolher fonte de identidade e, depois, Próximo.
5. Em Configurar provedor de identidades externo, faça o seguinte:
 - a. Em Metadados do provedor de serviços, escolha Baixar arquivo de metadados para baixar o arquivo de metadados do IAM Identity Center e salvá-lo em seu sistema. Você fornecerá o arquivo de metadados SAML do IAM Identity Center ao Okta posteriormente neste tutorial.

Copie os seguintes itens em um arquivo de texto para facilitar o acesso:

- URL do Assertion Consumer Service (ACS) do IAM Identity Center
- URL do emissor do IAM Identity Center

Você vai precisar desses valores mais adiante neste tutorial.

- b. Em Metadados do provedor de identidades, em Metadados do IdP SAML, selecione Escolher arquivo e selecione o arquivo `metadata.xml` que você criou no procedimento anterior.
 - c. Escolha Próximo.
6. Depois de ler a isenção de responsabilidade e estar pronto para continuar, insira ACEITAR.
 7. Escolha Alterar origem de identidade.

Deixe o AWS console da aberto, pois você continuará usando esse console no próximo procedimento.

8. Volte para Okta admin dashboard e selecione a guia Entrar do AWS IAM Identity Center aplicativo e, em seguida, selecione Editar.
9. Em Configurações avançadas de login, insira o seguinte:
 - Em URL do ACS, insira o valor que você copiou para URL do Assertion Consumer Service (ACS) do IAM Identity Center
 - Em URL do emissor, insira o valor que você copiou para URL do emissor do IAM Identity Center
 - Em Formato de nome de usuário da aplicação, selecione uma das opções do menu.

Certifique-se de que o valor escolhido seja exclusivo de cada usuário. Para este tutorial, selecione o Nome de usuário do Okta
10. Escolha Salvar.

Agora você está pronto para provisionar usuários do Okta no IAM Identity Center. Deixe o Okta admin dashboard aberto e volte para o console do IAM Identity Center para o realizar a próxima etapa.

Etapa 3: IAM Identity Center e Okta: provisionar usuários do Okta

1. Na página Configurações do console do IAM Identity Center, localize a caixa de informações Provisionamento automático e escolha Habilitar. Isso habilita o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e as informações do token de acesso.
2. Na caixa de diálogo Provisionamento automático de entrada, copie os valores para as seguintes opções:
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar o provisionamento automático no Okta mais adiante neste tutorial.

3. Escolha Fechar.
4. Volte para o Okta admin dashboard e navegue até a aplicação IAM Identity Center.
5. Na página Aplicação do IAM Identity Center, escolha a guia Provisionamento e, no painel de navegação esquerdo, em Configurações, escolha Integração.
6. Escolha Editar e marque a caixa de seleção ao lado de Habilitar integração de API para habilitar o provisionamento automático.
7. Configure Okta com os valores de provisionamento SCIM do AWS IAM Identity Center que você copiou anteriormente nesta etapa:
 - a. No campo URL da base, insira o valor do Endpoint SCIM.
 - b. No campo Token da API, insira o valor do Token de acesso.
8. Escolha Testar credenciais da API para verificar se as credenciais inseridas são válidas.

A mensagem O AWS IAM Identity Center foi verificado com sucesso! é exibida.
9. Escolha Salvar. Você é levado para a seção Configurações, com a opção Integração selecionada.
10. Em Configurações, escolha Para aplicação e marque a caixa de seleção Habilitar para cada um dos atributos de Provisionamento para aplicação que você deseja habilitar. Para este tutorial, selecione todas as opções.
11. Escolha Salvar.

Agora você está pronto para sincronizar os usuários do Okta com o IAM Identity Center.

Etapa 4: Okta: sincronizar os usuários do Okta com o IAM Identity Center

Por padrão, nenhum usuário ou grupo está atribuído à aplicação IAM Identity Center do Okta. Os grupos de aprovisionamento provisionam os usuários que são membros do grupo. Conclua as etapas a seguir para sincronizar os grupos e os usuários com o AWS IAM Identity Center.

1. Na página Aplicação do IAM Identity Center do Okta, escolha a guia Atribuições. Você pode atribuir pessoas e grupos à aplicação IAM Identity Center.

- a. Para atribuir pessoas:

- Na página Atribuições, escolha Atribuir e, em depois, escolha Atribuir a pessoas.
- Escolha os usuários do Okta que você deseja que tenham acesso à aplicação IAM Identity Center. Escolha Atribuir, Salvar e voltar e escolha Concluído.

Isso inicia o processo de provisionamento de usuários para o IAM Identity Center.

- b. Para atribuir grupos:

- Na página Atribuições, escolha Atribuir e depois Atribuir a grupos.
- Escolha os grupos do Okta que você deseja que tenham acesso à aplicação IAM Identity Center. Escolha Atribuir, Salvar e voltar e escolha Concluído.

Isso inicia o processo de provisionamento dos usuários do grupo no IAM Identity Center.

 Note

Talvez seja necessário especificar atributos adicionais para o grupo se eles não estiverem presentes em todos os registros de usuário. Os atributos especificados para o grupo substituirão os valores dos atributos individuais.

2. Escolha a guia Enviar por push para grupos. Escolha o grupo do Okta que você deseja sincronizar com o IAM Identity Center. Escolha Salvar.

O status do grupo muda para Ativo depois que o grupo e seus membros são enviados automaticamente para o IAM Identity Center.

3. Volte para a guia Atribuições.

4. Para adicionar usuários individuais do Okta ao IAM Identity Center, use as seguintes etapas:

- a. Na página Atribuições, escolha Atribuir e, em seguida, escolha Atribuir a pessoas.
- b. Escolha os usuários do Okta que você deseja que tenham acesso à aplicação IAM Identity Center. Escolha Atribuir, Salvar e voltar e escolha Concluído.

Isso inicia o processo de provisionamento de usuários individuais para o IAM Identity Center.

 Note

Você também pode atribuir usuários e grupos à AWS IAM Identity Center aplicação na página Aplicações do Okta admin dashboard. Para fazer isso, selecione o ícone de Configurações e escolha Atribuir a usuários ou Atribuir a grupos e especifique o usuário ou o grupo.

5. Volte para o console do IAM Identity Center. No painel de navegação esquerdo, selecione Usuários. Você deve ver a lista de usuários preenchida com seus usuários do Okta.

 Parabéns!

Você configurou com sucesso uma conexão SAML entre Okta e o, AWS e verificou que o provisionamento automático está funcionando. Agora você pode atribuir esses usuários a contas no IAM Identity Center. Para este tutorial, na próxima etapa, vamos designar um dos usuários como administrador do IAM Identity Center, concedendo a ele permissões administrativas para a conta de gerenciamento.

Passagem de atributos para controle de acesso: opcional

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
```

```
</saml:AttributeValue>  
</saml:Attribute>  
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Atribuir acesso a Contas da AWS

As próximas etapas só são necessárias para conceder acesso Contas da AWS apenas a. Essas etapas não são necessárias para conceder acesso a AWS aplicações da.

Note

Para concluir essa etapa, você precisará de uma instância de organização do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Etapa 1: IAM Identity Center: conceder aos usuários do Okta acesso a contas

1. No painel de navegação do IAM Identity Center, em Permissões multicontas, escolha Contas da AWS.
2. Na página Contas da AWS, a Estrutura organizacional exibe a raiz organizacional com as contas abaixo dela na hierarquia. Marque a caixa de seleção da conta de gerenciamento e selecione Atribuir usuários ou grupos.
3. O fluxo de trabalho Atribuir usuários e grupos é exibido. Ele consiste em três etapas:
 - a. Em Etapa 1: selecionar usuários e grupos, escolha o usuário que desempenhará a função de administrador. Escolha Próximo.
 - b. Em Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões, escolha Criar conjunto de permissões para abrir uma nova guia que orienta você pelas três sub-etapas da criação de um conjunto de permissões.
 - i. Em Etapa 1: selecionar o tipo de conjunto de permissões, preencha o seguinte:
 - Em Tipo de conjunto de permissões, escolha Conjunto de permissões predefinido.
 - Em Política para conjunto de permissões predefinido, escolha AdministratorAccess.

Escolha Próximo.

- ii. Em Etapa 2: especificar detalhes do conjunto de permissões, mantenha as configurações padrão e escolha Avançar.

As configurações padrão criam um conjunto de permissões denominado **AdministratorAccess** com a duração da sessão definida como uma hora.

- iii. Para a Etapa 3: revisar e criar, verifique se o tipo de conjunto de permissões usa a política AWS gerenciada AdministratorAccess. Escolha Criar. Na página Conjuntos de permissões, é exibida uma notificação informando que o conjunto de permissões foi criado. Você agora pode fechar essa guia do navegador.

Na guia Atribuir usuários e grupos do navegador, você ainda está na Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões na qual você iniciou o fluxo de trabalho de criação do conjunto de permissões.

Na área Conjuntos de permissões, escolha o botão Atualizar. O conjunto de **AdministratorAccess** permissões que você criou aparece na lista. Marque a caixa de seleção do conjunto de permissões e escolha Avançar.

- c. Na Etapa 3: revisar e enviar, revise o usuário e o conjunto de permissões selecionados e escolha Enviar.

A página é atualizada com uma mensagem informando que a sua Conta da AWS está sendo configurada. Aguarde a conclusão do processo.

Você é levado de volta à Contas da AWS página. Uma mensagem informa que a sua Conta da AWS foi reprovisionada e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado. Quando fizer login, o usuário terá a opção de escolher o perfil da **AdministratorAccess**

Etapa 2: Okta: confirmar o acesso dos usuários do Okta aos recursos da AWS

1. Faça login usando uma conta de teste no Okta dashboard.
2. Em Minhas aplicações, selecione o ícone do AWS IAM Identity Center.
3. Você deve ver o Conta da AWS ícone da. Expanda esse ícone para ver a lista de Contas da AWS que o usuário pode acessar. Neste tutorial, você só trabalhou com uma conta, portanto, a expansão do ícone só mostra uma conta.

4. Selecione a conta para exibir os conjuntos de permissões disponíveis para o usuário. Neste tutorial, você criou o conjunto de `AdministratorAccess` permissões.
5. Ao lado do conjunto de permissões, há links para o tipo de acesso disponível para aquele conjunto de permissões. Quando criou o conjunto de permissões, você especificou o acesso ao AWS Management Console e o acesso programático. Selecione Console de gerenciamento para abrir o AWS Management Console.
6. O usuário faz login no AWS Management Console.

Próximas etapas

Agora que você configurou o Okta como provedor de identidades e provisionou usuários no IAM Identity Center, você pode:

- Conceda acesso a Contas da AWS, veja [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).
- Conceder acesso a aplicações na nuvem, consulte [Atribuir acesso de usuário às aplicações no console do IAM Identity Center](#).
- Configure as permissões de acordo com as funções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#).

Solução de problemas

Para solucionar problemas gerais de SCIM e SAML com o Okta, consulte as seguintes seções:

- [Reprovisionamento de usuários e grupos excluídos do IAM Identity Center](#)
- [Erro de provisionamento automático no Okta](#)
- [Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo](#)
- [Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center](#)
- [Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo](#)
- [Recursos adicionais](#)

Reprovisionamento de usuários e grupos excluídos do IAM Identity Center

- Você poderia receber a seguinte mensagem de erro no console do Okta se estivesse tentando alterar um usuário ou grupo do Okta que já foi sincronizado e depois excluído do IAM Identity Center:
 - AWS IAM Identity Center Falha do no envio automático do perfil do usuário *Jane Doe* para a aplicação: erro ao tentar enviar automaticamente a atualização do perfil para *jane_doe@example.com*: Nenhum usuário retornado para o usuário *xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx*
 - O grupo vinculado está ausente em AWS IAM Identity Center. Altere o grupo vinculado para retomar o envio automático de associações ao grupo.
- Você também poderia receber a seguinte mensagem de erro nos logs de sistemas do Okta para usuários ou grupos do IAM Identity Center sincronizados e excluídos:
 - Erro do Okta: Eventfailed application.provision.user.push_profile: Nenhum usuário retornado para o usuário *xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx*
 - Erro do Okta:
application.provision.provision.delete.or.delete.or.delete.delete.delete.delete.delete.delete.delete.or.delete.or.d
AWS IAM Identity Center Altere o grupo vinculado para retomar o envio automático de associações ao grupo.

Warning

Usuários e grupos devem ser excluídos do Okta em vez do IAM Identity Center se você tiver sincronizado o Okta com o IAM Identity Center usando SCIM.

Solução de problemas de usuários excluídos do IAM Identity Center

Para resolver esse problema de usuários excluídos do IAM Identity Center, os usuários devem ser excluídos do Okta. Se necessário, esses usuários também deveriam ser recriados no Okta. Quando o usuário for recriado no Okta, ele também será reprovisionado no IAM Identity Center por SCIM. Para ter mais informações sobre a exclusão de um usuário, consulte a [documentação do Okta](#).

 Note

Se você precisar remover o acesso de um usuário do Okta ao IAM Identity Center, primeiro remova-o do envio automático de grupo e depois do grupo de atribuição no Okta. Isso garante que o usuário seja removido da sua associação ao grupo correspondente no IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre solução de problemas de envio automático de grupo, consulte a [documentação do Okta](#).

Solução de problemas de grupos do IAM Identity Center excluídos

Para resolver esse problema de grupos do IAM Identity Center excluídos, os usuários devem ser excluídos do Okta. Se necessário, esses grupos também precisariam ser recriados no Okta usando o envio automático de grupo. Quando o usuário for recriado no Okta, ele também será reprovisionado no IAM Identity Center por SCIM. Para ter mais informações sobre a exclusão de um grupo, consulte a [documentação do Okta](#).

Erro de provisionamento automático no Okta

Se você recebeu um a seguinte mensagem de erro no Okta:

Falha no provisionamento automático da usuária Maria da Cruz para a aplicação: usuário correspondente AWS IAM Identity Center não encontrado

Consulte a [documentação do Okta](#) para obter mais informações.

Recursos adicionais

- Para obter dicas de solução de problemas em geral, consulte [Solução de problemas do IAM Identity Center](#).

Os seguintes recursos podem ajudar você a solucionar problemas enquanto trabalha com AWS o:

- [AWS re:Post](#): encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudar você a solucionar problemas.
- [AWS Support](#): obter suporte técnico

Configurando o provisionamento SCIM entre OneLogin e o IAM Identity Center

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) de informações de usuários e grupos do OneLogin no IAM Identity Center usando o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Você configura essa conexão no OneLogin, usando seu endpoint SCIM para o IAM Identity Center e um token portador que é criado automaticamente pelo IAM Identity Center. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no OneLogin aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e OneLogin.

As etapas a seguir explicam como habilitar o provisionamento automático de usuários e grupos do OneLogin para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM.

Note

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você analise [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#) antes.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Etapa 2: Configurar o provisionamento no OneLogin](#)
- [\(Opcional\) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no OneLogin para controle de acesso no IAM Identity Center](#)
- [\(Opcional\) Passar atributos para controle de acesso](#)
- [Solução de problemas](#)

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte antes de começar:

- A OneLogin conta. Se você não tiver uma conta existente, poderá obter uma conta de teste gratuita ou de desenvolvedor no [OneLogin site](#).
- Uma conta habilitada para o IAM Identity Center ([gratuita](#)). Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
- Uma conexão SAML do seu OneLogin conta no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Habilitando o login único entre OneLogin e AWS](#) no blog do AWS Partner Network.

Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Nesta primeira etapa, você usa o console do IAM Identity Center para ativar o provisionamento automático.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Você já configurou provisionamento no console do IAM Identity Center. Agora você precisa executar as tarefas restantes usando o OneLogin console de administração, conforme descrito no procedimento a seguir.

Etapa 2: Configurar o provisionamento no OneLogin

Use o procedimento a seguir no OneLogin console de administração para permitir a integração entre o IAM Identity Center e o aplicativo IAM Identity Center. Esse procedimento pressupõe que você já tenha configurado o aplicativo AWS Single Sign-On no OneLogin para autenticação SAML. Se você ainda não criou essa conexão SAML, faça isso antes de continuar e depois volte aqui para concluir o processo de provisionamento do SCIM. Para obter mais informações sobre como configurar o SAML com OneLogin, consulte [Habilitando o login único entre OneLogin e AWS](#) no blog do AWS Partner Network.

Para configurar o provisionamento em OneLogin

1. Faça login em OneLogin, em seguida, navegue até Aplicativos > Aplicativos.
2. Na página Aplicativos, pesquise o aplicativo que você criou anteriormente para formar sua conexão SAML com o IAM Identity Center. Escolha-a e, em seguida, escolha Configuração no painel de navegação.
3. No procedimento anterior, você copiou o valor do endpoint SCIM do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL base do SCIM em OneLogin. Além disso, no procedimento anterior, você copiou o valor do token de acesso no IAM Identity Center. Cole esse valor no campo SCIM Bearer Token em OneLogin.
4. Ao lado de Conexão de API, clique em Ativar e, em seguida, clique em Salvar para concluir a configuração.
5. No painel de navegação, escolha Provisioning (Provisionamento).
6. Marque as caixas de seleção Ativar provisionamento, Criar usuário, Excluir usuário e Atualizar usuário e, em seguida, escolha Salvar.
7. No painel de navegação, escolha Users.
8. Clique em Mais ações e escolha Sincronizar logins. Você deve receber a mensagem Sincronizando usuários com AWS login único.
9. Clique em Mais ações novamente e escolha Reaplicar mapeamentos de direitos. Você deve receber a mensagem Mapeamentos estão sendo reaplicados.

10. Nesse ponto, o processo de provisionamento deve começar. Para confirmar isso, navegue até Atividade > Eventos e monitore o progresso. Eventos de provisionamento bem-sucedidos, bem como erros, devem aparecer no fluxo de eventos.
11. Para verificar se seus usuários e grupos foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. Seus usuários sincronizados de OneLogin aparecem na página Usuários. Você também pode ver seus grupos sincronizados na página Grupos.
12. Para sincronizar automaticamente as alterações do usuário no IAM Identity Center, navegue até a página Provisionamento, localize a seção Exigir aprovação do administrador antes que essa ação seja executada, desmarque Criar usuário, Excluir usuário, e/ou Atualizar usuário, e clique em Salvar.

(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no OneLogin para controle de acesso no IAM Identity Center

Este é um procedimento opcional para OneLogin se você optar por configurar atributos, você usará no IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Os atributos que você define em OneLogin são passados em uma declaração SAML para o IAM Identity Center. Em seguida, você criará um conjunto de permissões no IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. OneLogin.

Antes de iniciar este procedimento, você deve primeiro habilitar o atributo [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#).

Para configurar os atributos do usuário no OneLogin para controle de acesso no IAM Identity Center

1. Faça login em OneLogin, em seguida, navegue até Aplicativos > Aplicativos.
2. Na página Aplicativos, pesquise o aplicativo que você criou anteriormente para formar sua conexão SAML com o IAM Identity Center. Escolha-a e, em seguida, escolha Parâmetros no painel de navegação.
3. Na seção Parâmetros obrigatórios, faça o seguinte para cada atributo que você deseja usar no IAM Identity Center:
 - a. Escolha +.

- b. Em Nome do campo, insira `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName`, e substitua **AttributeName** pelo nome do atributo que você está esperando no IAM Identity Center. Por exemplo, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`.
 - c. Em Sinalizadores, marque a caixa ao lado de Incluir na declaração SAML e escolha Salvar.
 - d. No campo Valor, use a lista suspensa para escolher o OneLogin atributos do usuário. Por exemplo, Departamento.
4. Escolha Salvar.

(Opcional) Passar atributos para controle de acesso

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Solução de problemas

O seguinte pode ajudá-lo a solucionar alguns problemas comuns que você pode encontrar ao configurar o provisionamento automático com OneLogin.

Os grupos não são provisionados para o IAM Identity Center

Por padrão, os grupos não podem ser provisionados a partir de OneLogin para o IAM Identity Center. Verifique se você ativou o provisionamento de grupos para seu aplicativo IAM Identity Center no

OneLogin. Para fazer isso, faça login no OneLogin console de administração e verifique se a opção Incluir no provisionamento de usuários está selecionada nas propriedades do aplicativo IAM Identity Center (aplicativo IAM Identity Center > Parâmetros > Grupos). Para obter mais detalhes sobre como criar grupos no OneLogin, incluindo como sincronizar OneLogin funções como grupos no SCIM, consulte o [OneLogin site](#).

Nada é sincronizado de OneLogin para o IAM Identity Center, apesar de todas as configurações estarem corretas

Além da observação acima sobre a aprovação do administrador, você precisará reaplicar os mapeamentos de direitos para que muitas alterações de configuração entrem em vigor. Isso pode ser encontrado em Aplicativos > Aplicativos > Aplicativo IAM Identity Center > Mais ações. Você pode ver detalhes e registros da maioria das ações em OneLogin, incluindo eventos de sincronização, em Atividade > Eventos.

Eu excluí ou desativei um grupo no OneLogin, mas ainda aparece no IAM Identity Center

OneLogin atualmente não suporta a operação SCIM DELETE para grupos, o que significa que o grupo continua existindo no IAM Identity Center. Portanto, você deve remover o grupo diretamente do IAM Identity Center para garantir que todas as permissões correspondentes no IAM Identity Center desse grupo sejam removidas.

Excluí um grupo no IAM Identity Center sem primeiro excluí-lo do OneLogin e agora estou tendo problemas de sincronização de usuários/grupos

Para remediar essa situação, primeiro certifique-se de que você não tenha nenhuma regra ou configuração redundante de provisionamento de grupos no OneLogin. Por exemplo, um grupo atribuído diretamente a um aplicativo junto com uma regra que publica no mesmo grupo. Em seguida, exclua todos os grupos indesejáveis no IAM Identity Center. Finalmente, em OneLogin, atualize os direitos (aplicativo IAM Identity Center > Provisionamento > Direitos) e, em seguida, reaplique os mapeamentos de direitos (Aplicativo IAM Identity Center > Mais ações). Para evitar esse problema no futuro, primeiro faça a alteração para parar de provisionar o grupo no OneLogin, em seguida, exclua o grupo do IAM Identity Center.

O uso do Ping Identity produtos com o IAM Identity Center

Os seguintes exemplos de Ping Identity os produtos foram testados com o IAM Identity Center.

Tópicos

- [PingFederate](#)
- [PingOne](#)

PingFederate

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) de informações de usuários e grupos do PingFederate produto por Ping Identity (daqui em diante “Ping”) no IAM Identity Center. Esse provisionamento usa o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Para obter mais informações, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

Você configura essa conexão no PingFederate usando seu endpoint e token de acesso do IAM Identity Center SCIM. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no PingFederate aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e PingFederate.

Este guia é baseado em PingFederate versão 10.2. As etapas para outras versões podem variar. Contato Ping para obter mais informações sobre como configurar o provisionamento no IAM Identity Center para outras versões do PingFederate.

As etapas a seguir explicam como ativar o provisionamento automático de usuários e grupos do PingFederate para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM.

Note

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você analise [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#) antes. Em seguida, continue analisando considerações adicionais na próxima seção.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações](#)
- [Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Etapa 2: Configurar o provisionamento no PingFederate](#)
- [\(Opcional\) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no PingFederate para controle de acesso no IAM Identity Center](#)

- [\(Opcional\) Passar atributos para controle de acesso](#)
- [Solução de problemas](#)

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte antes de começar:

- Um trabalho PingFederate servidor. Se você não tiver um PingFederate servidor, talvez você consiga obter uma conta de teste gratuita ou de desenvolvedor no site da [Ping Identity](#). O teste inclui licenças e downloads de software e documentação associada.
- Uma cópia do PingFederate Software IAM Identity Center Connector instalado em seu PingFederate servidor. Para obter mais informações sobre como obter esse software, consulte [IAM Identity Center Connector](#) no Ping Identity site.
- Uma conta habilitada para o IAM Identity Center ([gratuita](#)). Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
- Uma conexão SAML do seu PingFederate instância para o IAM Identity Center. Para obter instruções sobre como configurar essa conexão, consulte PingFederate documentação. Em resumo, o caminho recomendado é usar o IAM Identity Center Connector para configurar o “Browser SSO” no PingFederate, usando os recursos de “baixar” e “importar” metadados em ambas as extremidades para trocar metadados SAML entre PingFederate e o IAM Identity Center.

Considerações

A seguir estão considerações importantes sobre PingFederate isso pode afetar a forma como você implementa o provisionamento com o IAM Identity Center.

- Se um atributo (como um número de telefone) for removido de um usuário no armazenamento de dados configurado no PingFederate, esse atributo não será removido do usuário correspondente no IAM Identity Center. Essa é uma limitação conhecida em PingFederate’s implementação do provisionador. Se um atributo for alterado para um valor diferente (não vazio) em um usuário, essa alteração será sincronizada com o IAM Identity Center.

Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Nesta primeira etapa, você usa o console do IAM Identity Center para ativar o provisionamento automático.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Agora que você configurou o provisionamento no console do IAM Identity Center, você deve concluir as tarefas restantes usando o PingFederate console administrativo. As etapas são descritas no procedimento a seguir.

Etapa 2: Configurar o provisionamento no PingFederate

Use o procedimento a seguir no PingFederate console administrativo para permitir a integração entre o IAM Identity Center e o IAM Identity Center Connector. Esse procedimento pressupõe que você já instalou o software do IAM Identity Center Connector. Se você ainda não tiver feito isso, consulte [Pré-requisitos](#) e conclua este procedimento para configurar o provisionamento do SCIM.

 Important

Se suas receitas PingFederate o servidor não foi configurado anteriormente para provisionamento SCIM de saída; talvez seja necessário fazer uma alteração no arquivo de configuração para habilitar o provisionamento. Para obter mais informações, consulte . Ping documentação. Em resumo, você deve modificar a `pf.provisioner.mode` configuração no `pingfederate-<version>/pingfederate/bin/run.properties` arquivo com um valor diferente de OFF (que é o padrão) e reinicie o servidor se estiver em execução no momento. Por exemplo, você pode optar por usar STANDALONE se atualmente não tiver uma configuração de alta disponibilidade com PingFederate.

Para configurar o provisionamento em PingFederate

1. Faça login no PingFederate console administrativo.
2. Selecione Aplicativos na parte superior da página e clique em Conexões SP.
3. Localize o aplicativo que você criou anteriormente para formar sua conexão SAML com o IAM Identity Center e clique no nome da conexão.
4. Selecione Tipo de conexão nos cabeçalhos de navegação escuros próximos à parte superior da página. Você verá o SSO do navegador já selecionado na configuração anterior do SAML. Caso contrário, você deve concluir essas etapas primeiro antes de continuar.
5. Marque a caixa de seleção Provisionamento de saída, escolha IAM Identity Center Cloud Connector como o tipo e clique em Salvar. Se o IAM Identity Center Cloud Connector não aparecer como uma opção, verifique se você instalou o IAM Identity Center Connector e reiniciou seu PingFederate servidor.
6. Clique em Próximo repetidamente até chegar à página Provisionamento de saída e, em seguida, clique no botão Configurar provisionamento.
7. No procedimento anterior, você copiou o valor do endpoint SCIM do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL do SCIM no PingFederate console. Além disso, no procedimento anterior, você copiou o valor do Token de acesso do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo Token de acesso no PingFederate console. Clique em Salvar.
8. Na página Configuração de canais (Configurar canais), clique em Criar.
9. Insira o Nome de canal desse novo canal de provisionamento (como **AWSIAMIdentityCenterchannel1**) e clique em Próximo.

10. Na página Fonte, escolha o Armazenamento de dados ativo que você deseja usar para sua conexão com o IAM Identity Center e clique em Próximo.

 Note

Se você ainda não configurou uma fonte de dados, faça isso agora. Veja o Ping documentação do produto para obter informações sobre como escolher e configurar uma fonte de dados no PingFederate.

11. Na página Configurações de fonte, confirme se todos os valores estão corretos para sua instalação e clique em Próximo.
12. Na página Localização da Fonte, insira as configurações apropriadas à sua fonte de dados e clique em Próximo. Por exemplo, se estiver usando o Active Directory como um diretório LDAP:
 - a. Insira o DN base da sua floresta do AD (por exemplo, **DC=myforest,DC=mydomain,DC=com**).
 - b. Em Usuários > DN do Grupo, especifique um único grupo que contenha todos os usuários que você deseja provisionar para o IAM Identity Center. Se esse grupo único não existir, crie esse grupo no AD, retorne a essa configuração e insira o DN correspondente.
 - c. Especifique se deseja pesquisar subgrupos (Pesquisa aninhada) e qualquer filtro LDAP necessário.
 - d. Em Grupos > DN do Grupo, especifique um único grupo que contenha todos os grupos que você deseja provisionar para o IAM Identity Center. Em muitos casos, esse pode ser o mesmo DN que você especificou na seção Usuários. Insira os valores de Pesquisa aninhada e Filtro conforme necessário.
13. Na página Mapeamento de atributos, verifique o seguinte e clique em Próximo:
 - a. O campo Nome de usuário deve ser mapeado para um Atributo formatado como um e-mail (user@domain.com). Ele também deve corresponder ao valor que o usuário usará para fazer login no Ping. Esse valor, por sua vez, é preenchido na declaração SAML nameId durante a autenticação federada e usado para corresponder ao usuário no IAM Identity Center. Por exemplo, ao usar o Active Directory, você pode optar por especificar o UserPrincipalName como o Nome de usuário.
 - b. Outros campos com o sufixo * devem ser mapeados para atributos que não sejam nulos para seus usuários.

14. Na página Ativação e resumo, defina o Status do canal como Ativo para fazer com que a sincronização comece imediatamente após a configuração ser salva.
15. Confirme se todos os valores de configuração na página estão corretos e clique em Concluído.
16. Na página Gerenciar canais, clique em Salvar.
17. Nesse ponto, o provisionamento começa. Para confirmar a atividade, você pode visualizar o arquivo provisioner.log, localizado por padrão na pingfederate-<version>/pingfederate/logdiretório em seu PingFederate servidor.
18. Para verificar se os usuários e grupos foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. Usuários sincronizados de PingFederate aparecem na página Usuários. Você também pode ver os grupos sincronizados na página Grupos.

(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no PingFederate para controle de acesso no IAM Identity Center

Este é um procedimento opcional para PingFederate se você optar por configurar atributos, você usará no IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Os atributos que você define em PingFederate são passados em uma declaração de SAML para o IAM Identity Center. Em seguida, você criará um conjunto de permissões no IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. PingFederate.

Antes de iniciar este procedimento, você deve primeiro habilitar o atributo [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#).

Para configurar os atributos do usuário no PingFederate para controle de acesso no IAM Identity Center

1. Faça login no PingFederate console administrativo.
2. Escolha Aplicativos na parte superior da página e clique em Conexões SP.
3. Localize o aplicativo que você criou anteriormente para formar sua conexão SAML com o IAM Identity Center e clique no nome da conexão.
4. Selecione SSO do navegador nos cabeçalhos de navegação escuros próximos à parte superior da página. Em seguida, clique em Configurar SSO do navegador.
5. Na página Configurar SSO do Navegador, escolha Criação de asserção e clique em Configurar criação de asserção.

6. Na página Configurar criação de asserção, escolha Contrato de atributo.
 7. Na página Contrato de atributo, na seção Estender o contrato, adicione um novo atributo executando as seguintes etapas:
 - a. No campo de texto, digite `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName` e substitua **AttributeName** pelo nome do atributo que você está esperando no IAM Identity Center. Por exemplo, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`.
 - b. Para Formato do nome do atributo, escolha `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri`.
 - c. Escolha Adicionar e a seguir Próximo.
 8. Na página Mapeamento da fonte de autenticação, escolha a instância do adaptador configurada com seu aplicativo.
 9. Na página Atendimento ao Contrato de Atributo, escolha a Fonte (armazenamento de dados) e o Valor (atributo do armazenamento de dados) para o Contrato de Atributo `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department`.
-  **Note**

Se você ainda não configurou uma fonte de dados, será necessário fazer isso agora. Veja o [Ping documentação do produto](#) para obter informações sobre como escolher e configurar uma fonte de dados no PingFederate.
10. Clique em Próximo repetidamente até chegar à página Ativação e Resumo e, em seguida, clique em Salvar.

(Opcional) Passar atributos para controle de acesso

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Solução de problemas

Para solução de problemas gerais de SCIM e SAML com PingFederate, consulte as seções a seguir:

- [Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo](#)
- [Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center](#)
- [Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo](#)
- Para obter mais informações sobre as PingFederate, veja [PingFederate documentação](#).

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas enquanto você trabalha com AWS:

- [AWS re:Post](#)- Encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudá-lo a solucionar problemas.
- [AWS Support](#): obter suporte técnico

PingOne

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) das informações do usuário do PingOne produto por Ping Identity (daqui em diante "Ping") no IAM Identity Center. Esse provisionamento usa o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Você configura essa conexão no PingOne usando seu endpoint e token de acesso do IAM Identity Center SCIM. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos do usuário no PingOne aos atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e PingOne.

As etapas a seguir explicam como habilitar o provisionamento automático de usuários do PingOne para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM.

 Note

Antes de começar a implantar o SCIM, é recomendável que você analise [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#) antes. Em seguida, continue analisando considerações adicionais na próxima seção.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações](#)
- [Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Etapa 2: Configurar o provisionamento no PingOne](#)
- [\(Opcional\) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no PingOne para controle de acesso no IAM Identity Center](#)
- [\(Opcional\) Passar atributos para controle de acesso](#)
- [Solução de problemas](#)

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte antes de começar:

- A PingOne assinatura ou teste gratuito, com recursos de autenticação federada e provisionamento. Para obter mais informações sobre como obter uma avaliação gratuita, consulte o [Ping Identity](#) site.
- Uma conta habilitada para o IAM Identity Center ([gratuita](#)). Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
- A ferramenta PingOne Aplicativo IAM Identity Center adicionado ao seu PingOne portal de administração. Você pode obter o PingOne Aplicativo IAM Identity Center do PingOne Catálogo de aplicativos. Para obter informações gerais, consulte [Adicionar um aplicativo do Catálogo](#) de Aplicativos no Ping Identity site.
- Uma conexão SAML do seu PingOne instância para o IAM Identity Center. Depois do PingOne O aplicativo IAM Identity Center foi adicionado ao seu PingOne portal de administração, você deve usá-lo para configurar uma conexão SAML a partir do seu PingOne instância para o IAM Identity Center. Use o recurso de “baixar” e “importar” metadados em ambas as extremidades para trocar metadados SAML entre PingOne e o IAM Identity Center. Para obter instruções sobre como configurar essa conexão, consulte PingOne documentação.

Considerações

A seguir estão considerações importantes sobre PingOne isso pode afetar a forma como você implementa o provisionamento com o IAM Identity Center.

- PingOne não oferece suporte ao provisionamento de grupos por meio do SCIM. Contato Ping para obter as informações mais recentes sobre suporte de grupo no SCIM para PingOne.
- Os usuários podem continuar sendo provisionados a partir de PingOne depois de desativar o provisionamento no PingOne portal de administração. Se você precisar encerrar o provisionamento imediatamente, exclua o token portador do SCIM relevante e/ou desative [Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM](#) no IAM Identity Center.
- Se um atributo de um usuário for removido do armazenamento de dados configurado no PingOne, esse atributo não será removido do usuário correspondente no IAM Identity Center. Essa é uma limitação conhecida em PingOne's implementação do provisionador. Se um atributo for modificado, a alteração será sincronizada com o IAM Identity Center.
- A seguir estão notas importantes sobre sua configuração de SAML no PingOne:
 - O IAM Identity Center é compatível somente como `emailaddress` no formato `NameId`. Isso significa que você precisa escolher um atributo de usuário que seja exclusivo em seu diretório no PingOne, não nulo e formatado como um e-mail/UPN (por exemplo, `user@domain.com`) para seu mapeamento `SAML_SUBJECT` em PingOne. E-mail (Work) é um valor razoável para usar em configurações de teste com o PingOne diretório embutido.
 - Usuários em PingOne com um endereço de e-mail contendo um caractere `+` pode não conseguir fazer login no IAM Identity Center, com erros como `'SAML_215'` ou `'Invalid input'`. Para corrigir isso, em PingOne, escolha a opção Avançado para o mapeamento `SAML_SUBJECT` em Mapeamentos de atributos. Em seguida, defina o formato de ID do nome a ser enviado para SP: para `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`no menu suspenso.

Etapa 1: Habilitar provisionamento no IAM Identity Center

Nesta primeira etapa, você usa o console do IAM Identity Center para ativar o provisionamento automático.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.

3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

 Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Agora que você configurou o provisionamento no console do IAM Identity Center, você precisa concluir as tarefas restantes usando o PingOne Aplicativo IAM Identity Center. Essas etapas são descritas no procedimento a seguir.

Etapa 2: Configurar o provisionamento no PingOne

Use o procedimento a seguir no PingOne Aplicativo IAM Identity Center para permitir o provisionamento com o IAM Identity Center. Esse procedimento pressupõe que você já tenha adicionado o PingOne Aplicativo IAM Identity Center para seu PingOne portal de administração. Se você ainda não tiver feito isso, consulte [Pré-requisitos](#) e conclua este procedimento para configurar o provisionamento do SCIM.

Para configurar o provisionamento em PingOne

1. Abra as PingOne Aplicativo IAM Identity Center que você instalou como parte da configuração do SAML para PingOne (Aplicativos > Meus aplicativos). Consulte [Pré-requisitos](#).
2. Role até o final da página. Em Provisionamento de usuários, escolha o link completo para navegar até a configuração de provisionamento de usuários da sua conexão.

3. Na página Instruções de provisionamento, escolha Continuar para a próxima etapa.
4. No procedimento anterior, você copiou o valor do endpoint SCIM do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo URL do SCIM no PingOne Aplicativo IAM Identity Center. Além disso, no procedimento anterior, você copiou o valor do Token de acesso do IAM Identity Center. Cole esse valor no campo ACCESS_TOKEN no PingOne Aplicativo IAM Identity Center.
5. Para REMOVE_ACTION, escolha Desabilitado ou Excluído (consulte o texto descritivo na página para obter mais detalhes).
6. Na página Mapeamento de atributos, escolha um valor a ser usado para a declaração SAML_SUBJECT (NameId), seguindo as orientações do [Considerações](#) no início desta página. Em seguida, selecione Avançar para a próxima etapa.
7. Sobre o PingOne Personalização do aplicativo - página do IAM Identity Center, faça as alterações de personalização desejadas (opcional) e clique em Continuar para a próxima etapa.
8. Na página Acesso ao grupo, escolha os grupos que contêm os usuários que você gostaria de habilitar para provisionamento e login único no IAM Identity Center. Selecione Avançar para a próxima etapa.
9. Navegue até o final da página e escolha Finalizar para iniciar o provisionamento.
10. Para verificar se os usuários foram sincronizados com sucesso com o IAM Identity Center, retorne ao console do IAM Identity Center e escolha Usuários. Usuários sincronizados de PingOne aparecerá na página Usuários. Agora, esses usuários podem ser atribuídos a contas e aplicativos no IAM Identity Center.

Lembre-se disso PingOne não suporta o provisionamento de grupos ou associações de grupos por meio do SCIM. Contato Ping para obter mais informações.

(Opcional) Etapa 3: Configurar os atributos do usuário no PingOne para controle de acesso no IAM Identity Center

Este é um procedimento opcional para PingOne se você optar por configurar atributos para o IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos. Os atributos que você define em PingOne é passada em uma declaração de SAML para o IAM Identity Center. Em seguida, você cria um conjunto de permissões no IAM Identity Center para gerenciar o acesso com base nos atributos dos quais você passou. PingOne.

Antes de iniciar este procedimento, você deve primeiro habilitar o atributo [Atributos para controle de acesso](#). Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#).

Para configurar os atributos do usuário no PingOne para controle de acesso no IAM Identity Center

1. Abra as PingOne Aplicativo IAM Identity Center que você instalou como parte da configuração do SAML para PingOne (Aplicativos > Meus aplicativos).
2. Escolha Editar e, em seguida, escolha Avançar para a próxima etapa até chegar à página Mapeamentos de atributos.
3. Na página Mapeamentos de atributos, escolha Adicionar novo atributo e faça o seguinte. Você deve executar essas etapas para cada atributo que adicionar para usar no IAM Identity Center para controle de acesso.
 - a. No campo Atributo do aplicativo, insira `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName`. Substitua `AttributeName` pelo nome do atributo que você espera no IAM Identity Center. Por exemplo, `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Email`.
 - b. No campo Atributo do Identity Bridge ou Valor literal, escolha os atributos do usuário em seu PingOne diretório. Por exemplo, E-mail (trabalho).
4. Escolha Próximo algumas vezes e, em seguida, escolha Finalizar.

(Opcional) Passar atributos para controle de acesso

Opcionalmente, você pode usar o atributo [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center para passar um elemento `Attribute` com o atributo `Name` definido como `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}`. Este elemento permite que você passe atributos como tags de sessão na declaração do SAML. Para obter mais informações sobre tags de sessão, consulte [Passar tags de sessão AWS STS](#) no Guia de usuário do IAM.

Para passar atributos como tags de sessão, inclua o elemento `AttributeValue` que especifica o valor da tag. Por exemplo, para passar o par chave-valor de tag `CostCenter = blue`, use o atributo a seguir.

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

Se você precisar adicionar vários atributos, inclua um elemento separado `Attribute` para cada tag.

Solução de problemas

Para solução de problemas gerais de SCIM e SAML com PingOne, consulte as seções a seguir:

- [Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo](#)
- [Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center](#)
- [Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo](#)
- Para obter mais informações sobre as PingOne, veja [PingOne documentação](#).

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a solucionar problemas enquanto você trabalha com AWS:

- [AWS re:Post](#)- Encontre FAQs e vincule outros recursos para ajudá-lo a solucionar problemas.
- [AWS Support](#): obter suporte técnico

Configurar acesso de usuário com o diretório padrão do IAM Identity Center

Quando você habilita o IAM Identity Center pela primeira vez, ele é configurado automaticamente com um diretório do Identity Center como sua fonte de identidades padrão, portanto não é necessário escolher uma fonte de identidades. Se a organização usar outro provedor de identidades, como o Microsoft Active Directory, o Microsoft Entra ID ou o Okta, considere a opção de integrar essa fonte de identidades com o IAM Identity Center em vez de usar a configuração padrão.

Objetivo

Neste tutorial, você usará o diretório padrão como sua fonte de identidade e uma instância organizacional do IAM Identity Center para configurar e testar um usuário administrativo. Esse usuário administrativo cria e gerencia usuários e grupos e concede AWS acesso com conjuntos de permissões. Nas próximas etapas, você criará o seguinte:

- Um usuário administrativo chamado *Nikki Wolf*
- Um grupo chamado *Admin team*
- Um conjunto de permissões chamado *AdminAccess*

Para verificar se tudo foi criado corretamente, você fará login e definirá a senha do usuário administrativo. Depois de concluir este tutorial, você pode usar o usuário administrativo para adicionar mais usuários no IAM Identity Center, criar conjuntos de permissões adicionais e configurar o acesso organizacional aos aplicativos. Como alternativa, se você quiser conceder aos usuários acesso ao aplicativo, siga a [etapa 1](#) desse procedimento e [configure o acesso ao aplicativo](#).

Pré-requisitos

Os seguintes pré-requisitos são necessários para concluir este tutorial:

- [Habilitar o IAM Identity Center](#) e ter uma [instância organizacional do IAM Identity Center](#).
 - Se você tiver uma [instância de conta](#) do IAM Identity Center, poderá criar usuários e grupos, além de conceder a eles acesso aos aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Acesso ao aplicativo](#).
- Faça login AWS Management Console e acesse o console do IAM Identity Center como:
 - Novo em AWS (usuário root) — Faça login como proprietário da conta escolhendo o usuário Conta da AWS root e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.
 - Já está usando AWS (credenciais do IAM) — Faça login usando suas credenciais do IAM com permissões administrativas.
 - Para obter mais ajuda para fazer login no AWS Management Console, consulte o [Início de Sessão da AWS Guia](#).
- Você pode configurar a autenticação multifator para os usuários do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Configurar o MFA no IAM Identity Center](#).

Etapa 1: adicionar um usuário

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação do IAM Identity Center, escolha Usuários e selecione Adicionar usuário.
3. Na página Especificar detalhes do usuário, preencha as seguintes informações:
 - Nome de usuário - Para este tutorial, insira *nikkiw*.

Ao criar usuários, escolha nomes de usuário fáceis de lembrar. Seus usuários devem se lembrar do nome de usuário para entrar no portal de AWS acesso e você não poderá alterá-lo posteriormente.

- Senha: escolha Enviar um e-mail para este usuário com instruções de configuração de senha (recomendado).

Essa opção envia ao usuário um e-mail da Amazon Web Services, com a linha de assunto Convite para ingressar no IAM Identity Center. O e-mail vem de `no-reply@signin.aws` ou de `no-reply@login.awsapps.com`. Adicione esses endereços de e-mail à sua lista de remetentes aprovados.

- Endereço de e-mail: insira um endereço de e-mail para o usuário no qual você possa receber o e-mail. Em seguida, insira-o novamente para confirmar. Cada usuário deve ter um endereço de e-mail exclusivo.
 - Nome: insira o nome do usuário. Para este tutorial, insira *Nikki*.
 - Sobrenome: insira o sobrenome do usuário. Para este tutorial, insira *Wolf*.
 - Nome de exibição: o valor padrão é nome e sobrenome do usuário. Se quiser alterar o nome de exibição, você pode inserir algo diferente. O nome de exibição é visível no portal de login e na lista de usuários.
 - Preencha as informações opcionais, se desejar. Elas não são usadas durante este tutorial e você pode alterá-las posteriormente.
4. Escolha Próximo. A página Adicionar usuário a grupos é exibida. Vamos criar um grupo ao qual atribuir permissões administrativas em vez de concedê-las diretamente *Nikki*.

Escolha Criar grupo.

Uma nova guia do navegador é aberta para exibir a página Criar grupo.

- a. Em Detalhes do grupo, em Nome do grupo, insira um nome para o grupo. Recomendamos um nome de grupo que identifique a função do grupo. Para este tutorial, insira *Admin team*.
 - b. Escolha Criar grupo.
 - c. Feche a guia Grupos do navegador para retornar à guia Adicionar usuário do navegador
5. Na área Grupos, selecione o botão Atualizar. O *Admin team* grupo aparece na lista.

Marque a caixa de seleção ao lado de *Admin team*, em seguida, escolha Avançar.

6. Na página Revisar e adicionar usuário, confirme o seguinte:
- As informações primárias aparecem como você pretendia
 - Grupos mostra o usuário adicionado ao grupo que você criou

Se precisar fazer alterações, escolha Editar. Quando todos os detalhes estiverem corretos, escolha Adicionar usuário.

Uma mensagem notifica você de que o usuário foi adicionado.

Em seguida, você adicionará permissões administrativas ao *Admin team* grupo para que ele *Nikki* tenha acesso aos recursos.

Etapa 2: adicionar permissões administrativas

Important

Siga essas etapas somente se você habilitou uma [instância organizacional do IAM Identity Center](#).

1. No painel de navegação do IAM Identity Center, em Permissões multicontas, escolha Contas da AWS.
2. Na página Contas da AWS, a Estrutura organizacional exibe a organização com as contas abaixo dela na hierarquia. Marque a caixa de seleção da conta de gerenciamento e selecione Atribuir usuários ou grupos.
3. O fluxo de trabalho Atribuir usuários e grupos é exibido. Ele consiste em três etapas:
 - a. Para a Etapa 1: Selecione usuários e grupos, escolha o *Admin team* grupo que você criou. Escolha Próximo.
 - b. Em Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões, escolha Criar conjunto de permissões para abrir uma nova guia que orienta você pelas três subetapas envolvidas na criação de um conjunto de permissões.
 - i. Em Etapa 1: selecionar o tipo de conjunto de permissões, preencha o seguinte:
 - Em Tipo de conjunto de permissões, escolha Conjunto de permissões predefinido.
 - Em Política para conjunto de permissões predefinido, escolha AdministratorAccess.

Escolha Próximo.

- ii. Em Etapa 2: especificar detalhes do conjunto de permissões, mantenha as configurações padrão e escolha Avançar.

As configurações padrão criam um conjunto de permissões chamado *AdministratorAccess* com a duração da sessão definida em uma hora. Você pode alterar o nome do conjunto de permissões inserindo um novo nome no campo Nome do conjunto de permissões.

- iii. Para a Etapa 3: revisar e criar, verifique se o tipo de conjunto de permissões usa a política AWS gerenciada AdministratorAccess. Escolha Criar. Na página Conjuntos de permissões, aparece uma notificação informando que o conjunto de permissões foi criado. Você agora pode fechar essa guia do navegador.

Na guia Atribuir usuários e grupos do navegador, você ainda está na Etapa 2: selecionar conjuntos de permissões na qual você iniciou o fluxo de trabalho de criação do conjunto de permissões.

Na área Conjuntos de permissões, escolha o botão Atualizar. O conjunto de *AdministratorAccess* permissões que você criou aparece na lista. Marque a caixa de seleção do conjunto de permissões e escolha Avançar.

- c. Na página Etapa 3: revisar e enviar exercícios, confirme se o *Admin team* grupo está selecionado e se o conjunto de *AdministratorAccess* permissões está selecionado e, em seguida, escolha Enviar.

A página é atualizada com uma mensagem informando que a sua Conta da AWS está sendo configurada. Aguarde a conclusão do processo.

Você retornará à Contas da AWS página. Uma mensagem de notificação informa que a sua Conta da AWS foi reprovionada e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado.

 Parabéns!

Você configurou com sucesso seu primeiro usuário, grupo e conjunto de permissões.

Na próxima parte deste tutorial, você testará o *Nikki 's* acesso entrando no portal de AWS acesso com suas credenciais administrativas e definindo sua senha. Saia do console agora.

Etapa 3: Testar o acesso do usuário

Agora que *Nikki Wolf* é um usuário da sua organização, ele pode entrar e acessar os recursos para os quais recebeu permissão de acordo com seu conjunto de permissões. Para verificar se o usuário está configurado corretamente, na próxima etapa, você usará *Nikki's* as credenciais para entrar e configurar a senha. Ao adicionar o usuário *Nikki Wolf* na Etapa 1, você optou por *Nikki* receber um e-mail com instruções de configuração de senha. É hora de abrir esse e-mail e fazer o seguinte:

1. No e-mail, selecione o link Aceitar convite para aceitar o convite.

Note

O e-mail também inclui o nome *Nikki's* do usuário e a URL do portal de AWS acesso que eles usarão para entrar na organização. Registre essas informações para uso futuro.

Você é direcionado para a página de inscrição de novos usuários, onde pode definir a *Nikki's* senha e [registrar o dispositivo de MFA](#).

2. Depois de definir *Nikki's* a senha, você será direcionado para a página de login. Digite *nikkiw* e escolha Avançar, depois digite *Nikki's* a senha e escolha Entrar.
3. O portal de AWS acesso é aberto exibindo a organização e os aplicativos que você pode acessar.

Selecione a organização para expandi-la em uma lista e, em Contas da AWS seguida, selecione a conta para exibir as funções que você pode usar para acessar os recursos na conta.

Cada conjunto de permissões tem dois métodos de gerenciamento que você pode usar, Perfil ou Chaves de acesso.

- Função, por exemplo *AdministratorAccess* - Abre AWS Console Home o.
- Chaves de acesso: fornecem credenciais que você pode usar com o AWS CLI ou e o AWS SDK. Inclui as informações para usar credenciais de curto prazo que são atualizadas automaticamente ou chaves de acesso de curto prazo. Para obter mais informações, consulte [Obter credenciais de usuário do IAM Identity Center para o ou AWS CLI . AWS SDKs](#).

4. Escolha o link Perfil para fazer login no AWS Console Home.

Você está conectado e navegou até a AWS Console Home página. Explore o console e confirme se você tem o acesso esperado.

Próximas etapas

Agora que você criou um usuário administrativo no IAM Identity Center, você pode:

- [Atribuir uma aplicação](#)
- [Adicionar outros usuários](#)
- [Atribuir usuários a contas](#)
- [Configurar conjuntos de permissões adicionais](#)

Note

Você também pode atribuir vários conjuntos de permissões ao mesmo usuário. Para seguir as melhores práticas de aplicar permissões com privilégio mínimo, após criar seu usuário administrativo, crie um conjunto de permissões mais restritivo e atribua-o ao mesmo usuário. Dessa forma, você pode acessar o seu Conta da AWS com apenas as permissões necessárias, em vez de permissões administrativas.

Depois que [seus usuários aceitarem o convite](#) para ativar sua conta e entrarem no portal de AWS acesso, os únicos itens que aparecem no portal são para as Contas da AWS funções e os aplicativos aos quais estão atribuídos.

Vídeos de tutorial

Como recurso adicional, você pode usar esses tutoriais em vídeo para saber mais sobre como configurar provedores de identidades externos:

- [Migração entre provedores de identidades externos em AWS IAM Identity Center](#)
- [Federando sua AWS IAM Identity Center instância existente com Microsoft Entra ID](#)

Autenticação no IAM Identity Center

Um usuário entra no portal de AWS acesso usando seu nome de usuário. Quando isso acontece, o IAM Identity Center redireciona a solicitação para o serviço de autenticação do IAM Identity Center com base no diretório associado ao endereço de e-mail do usuário. Depois de autenticados, os usuários têm acesso de login único a qualquer uma das AWS contas e aplicativos de terceiros (software-as-a-serviceSaaS) que aparecem no portal sem solicitações adicionais de login. Isso significa que os usuários não precisam mais acompanhar várias credenciais de conta para os vários AWS aplicativos atribuídos que eles usam diariamente.

Sessões de autenticação

Há dois tipos de sessões de autenticação mantidas pelo IAM Identity Center: uma para representar o login dos usuários no IAM Identity Center e outra para representar o acesso dos usuários aos aplicativos AWS gerenciados, como o Amazon SageMaker AI Studio ou o Amazon Managed Grafana. Toda vez que um usuário faz login no IAM Identity Center, uma sessão de login é criada com a duração configurada no Identity Center, que pode ser de até 90 dias. Para obter mais informações, consulte [Configure a duração da sessão do portal acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center](#). Sempre que o usuário acessa um aplicativo, a sessão de login do IAM Identity Center é usada para criar uma sessão do aplicativo do IAM Identity Center para esse aplicativo. As sessões da aplicação do IAM Identity Center têm uma vida útil atualizável de 1 hora, ou seja, as sessões da aplicação do IAM Identity Center são atualizadas automaticamente a cada hora, desde que a sessão de login do IAM Identity Center da qual foram obtidas ainda seja válida. Se o usuário sair usando o portal de AWS acesso, a sessão de login do usuário será encerrada. Na próxima vez que a aplicação atualizar sua sessão, a sessão da aplicação terminará.

Quando o usuário usa o IAM Identity Center para acessar o AWS Management Console ou AWS CLI, a sessão de login do IAM Identity Center é usada para obter uma sessão do IAM, conforme especificado no conjunto de permissões correspondente do IAM Identity Center (mais especificamente, o IAM Identity Center assume uma função do IAM, gerenciada pelo IAM Identity Center, na conta de destino). As sessões do IAM persistem pelo tempo especificado para o conjunto de permissões, incondicionalmente.

Note

O IAM Identity Center não oferece suporte ao SAML Single Logout iniciado por um provedor de identidade que atua como sua fonte de identidade e não envia o SAML Single Logout para aplicativos SAML que usam o IAM Identity Center como provedor de identidade.

Quando um administrador do IAM Identity Center [exclui](#) ou [desativa](#) um usuário, o usuário perderá imediatamente o acesso ao portal de AWS acesso e será impedido de entrar novamente para iniciar uma nova sessão de aplicativo ou função do IAM. O usuário perderá o acesso às sessões existentes do aplicativo em 30 minutos. Todas as sessões de função do IAM existentes continuarão com base na duração da sessão configurada no conjunto de permissões do IAM Identity Center. A duração máxima da sessão pode ser de 12 horas.

Quando um administrador do IAM Identity Center [revoga a sessão de um usuário](#) ou quando um usuário se desconecta, o usuário perde imediatamente o AWS acesso ao portal de acesso e precisa entrar novamente para iniciar uma nova sessão de aplicativo ou função do IAM. O usuário perderá o acesso às sessões existentes do aplicativo em 30 minutos. Todas as sessões de função do IAM existentes continuarão com base na duração da sessão configurada no conjunto de permissões do IAM Identity Center. A duração máxima da sessão pode ser de 12 horas.

A tabela a seguir resume os comportamentos do IAM Identity Center descritos anteriormente:

Ação	O usuário perde o acesso ao IAM Identity Center	O usuário não pode criar novas sessões de aplicativos	O usuário não pode acessar as sessões existentes do aplicativo	O usuário perde o acesso às Conta da AWS sessões existentes
Usuário desativado	Efetivo imediato	Efetivo imediato	Dentro de 30 minutos	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para

Ação	O usuário perde o acesso ao IAM Identity Center	O usuário não pode criar novas sessões de aplicativos	O usuário não pode acessar as sessões existentes do aplicativo	O usuário perde o acesso às Conta da AWS sessões existentes
				o conjunto de permissões.
Usuário excluído	Efetivo imediato	Efetivo imediato	Dentro de 30 minutos	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.
Sessão de usuário revogada	O usuário deve entrar novamente para recuperar o acesso	Efetivo imediato	Dentro de 30 minutos	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.

Ação	O usuário perde o acesso ao IAM Identity Center	O usuário não pode criar novas sessões de aplicativos	O usuário não pode acessar as sessões existentes do aplicativo	O usuário perde o acesso às Conta da AWS sessões existentes
O usuário se desconecta	O usuário deve entrar novamente para recuperar o acesso	Efetivo imediato	Dentro de 30 minutos	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.

Quando um administrador do IAM Identity Center [remove o acesso ao aplicativo](#), o usuário perderá o acesso aos aplicativos existentes. O acesso do usuário aos aplicativos existentes é perdido dentro de uma hora após a remoção do acesso ao aplicativo. Todas as sessões de função do IAM existentes continuarão com base na duração da sessão configurada no conjunto de permissões do IAM Identity Center. A duração máxima da sessão pode ser de 12 horas.

A tabela a seguir resume os comportamentos do IAM Identity Center descritos anteriormente:

Ação	O usuário perde o acesso ao IAM Identity Center	O usuário não pode criar novas sessões de aplicativos	O usuário não pode acessar as sessões existentes do aplicativo	O usuário perde o acesso às Conta da AWS sessões existentes
Aplicativo ou Conta da AWS acesso removido do usuário	Não - o usuário pode continuar acessando o	Efetivo imediato	Dentro de 1 hora	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da

Ação	O usuário perde o acesso ao IAM Identity Center	O usuário não pode criar novas sessões de aplicativos	O usuário não pode acessar as sessões existentes do aplicativo	O usuário perde o acesso às Conta da AWS sessões existentes
	IAM Identity Center			duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.
Usuário removido do grupo que tinha um aplicativo atribuído ou Conta da AWS	Não - o usuário pode continuar acessando o IAM Identity Center	Dentro de 1 hora	Dentro de 2 horas	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.
Aplicativo ou Conta da AWS acesso removido do grupo	Não - o usuário pode continuar acessando o IAM Identity Center	Efetivo imediato	Dentro de 1 hora	Dentro de 12 horas ou menos. A duração depende da duração da expiração da sessão da função do IAM configurada para o conjunto de permissões.

Revogar o acesso de usuários excluídos

Para revogar imediatamente o acesso para fazer chamadas de API autorizadas quando um usuário do IAM Identity Center é desativado ou excluído, você pode:


1. Adicione ou atualize a política embutida dos conjuntos de permissões atribuídos ao usuário adicionando um Deny efeito explícito para todas as ações em todos os recursos.
2. Especifique a chave de `identitystore:user_id` condição `aws:user_id` ou.

Como alternativa, você pode usar uma [Política de Controle de Serviços](#) para revogar o acesso do usuário em todas as contas dos membros da sua organização.

Example SCPs para revogar o acesso

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:UserId": "*:deleteduser@domain.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:UserId": "DELETEDUSER_ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```



Conectar usuários da força de trabalho

O IAM Identity Center é a solução da AWS para conectar os usuários da sua força de trabalho a aplicações AWS gerenciadas pela, como o Amazon Q Developer e o Amazon QuickSight, além de outros recursos da. Você pode conectar o seu provedor de identidades existente e sincronizar os usuários e grupos do seu diretório, ou criar e gerenciar os usuários diretamente no IAM Identity Center.

Já está usando o IAM para acessar Contas da AWS?

Você não precisa fazer nenhuma alteração nos seus atuais fluxos de trabalho da Conta da AWS para usar o IAM Identity Center para acessar as aplicações AWS gerenciadas pela. Se você estiver usando [federação com o IAM](#) ou usuários do IAM para acesso à Conta da AWS, seus usuários podem continuar acessando as Contas da AWS como sempre fizeram, e você pode continuar usando seus atuais fluxos de trabalho para gerenciar esse acesso.

Tópicos

- [Usuários, grupos e provisionamento no IAM Identity Center](#)
- [Gerencie sua fonte de identidade](#)
- [Usando o portal de acesso da AWS](#)
- [Autenticação multifator para usuários do Identity Center](#)

Usuários, grupos e provisionamento no IAM Identity Center

O IAM Identity Center permite que você controle quem pode fazer login e quais recursos eles podem acessar. Um usuário deve ser provisionado para fazer login. Em seguida, você pode atribuir acesso somente a usuários ou grupos provisionados.

Saiba mais sobre o provisionamento de usuários e grupos, sejam fornecidos eles por um provedor de identidades externo ou criados diretamente no IAM Identity Center.

Exclusividade do nome de usuário e endereço de e-mail

O IAM Identity Center exige que cada usuário tenha um nome de usuário exclusivo. O nome de usuário é o identificador principal do usuário. O nome do usuário não precisa corresponder ao

endereço de e-mail do usuário. O IAM Identity Center exige que todos os nomes de usuário e endereços de e-mail de seus usuários não sejam NULL e sejam exclusivos.

Grupos

Os grupos são uma combinação lógica de usuários que você define. Você pode criar grupos e adicionar de usuários aos grupos. O IAM Identity Center não é compatível com grupos aninhados (um grupo dentro de outro grupo). Os grupos são úteis ao atribuir acesso a Contas da AWS e aplicações. Em vez de atribuir cada usuário individualmente, você concede permissões a um grupo. Posteriormente, à medida que você adiciona ou remove usuários de um grupo, o usuário obtém ou perde dinamicamente o acesso às contas e aplicações que você atribuiu ao grupo.

Provisionamento de usuários e grupos

O provisionamento é o processo de disponibilização de informações de usuários e de grupos para uso do IAM Identity Center ou de aplicações gerenciadas pela e aplicações AWS gerenciadas pelo cliente. Você pode criar usuários e grupos diretamente no IAM Identity Center ou conectar sua fonte de identidades ao IAM Identity Center. Com o IAM Identity Center, você pode atribuir acesso a usuários e grupos a aplicativos conectados Contas da AWS e.

O provisionamento no IAM Identity Center varia com base na fonte de identidade que você usa. Para obter mais informações, consulte [Gerencie sua fonte de identidade](#).

Desprovisionamento de usuários e grupos

O desprovisionamento é o processo de remover informações de usuários e grupos do IAM Identity Center.

Se você estiver usando o Active Directory ou um provedor de identidades externo com o IAM Identity Center, você deve remover os usuários e grupos dessas fontes de identidades em vez do IAM Identity Center. Exclusividade de usuários e grupos do IAM Identity Center não os removerá completamente se sua fonte de identidades for o Active Directory ou um provedor de identidades externo. Se você configurou o provisionamento automático dos usuários em seu IdP no IAM Identity Center, esses usuários e grupos excluídos anteriormente serão reprovisionados no IAM Identity Center.

Se você precisar desprovisionar usuários ou grupos do IAM Identity Center, primeiro [remova todas as atribuições de conjuntos de permissões](#) ou aplicativos aos usuários ou grupos que você deseja

desprovisionar. Caso contrário, você terá conjuntos de permissões e atribuições de aplicativos não atribuídos no seu IAM Identity Center.

Gerencie sua fonte de identidade

Sua fonte de identidade no IAM Identity Center define onde seus usuários e grupos são gerenciados. Depois de configurar sua fonte de identidade, você pode pesquisar usuários ou grupos para conceder a eles acesso de login único a Contas da AWS aplicativos ou ambos.

Você pode ter apenas uma fonte de identidade por organização no AWS Organizations. Você pode escolher uma das seguintes opções como fonte de identidade:

- Provedor de identidade externo — Escolha essa opção se quiser gerenciar usuários em um provedor de identidade externo (IdP), como Okta or Microsoft Entra ID.
- Active Directory — Escolha essa opção se quiser continuar gerenciando usuários em seu AWS Managed Microsoft AD diretório usando AWS Directory Service ou em seu diretório autogerenciado em Active Directory (AD).
- Diretório do Identity Center: quando você ativa o IAM Identity Center pela primeira vez, ele é configurado automaticamente com um diretório do Identity Center como sua fonte de identidades padrão, a menos que você escolha outra fonte de identidades. Com o diretório do Identity Center, você cria seus usuários e grupos e atribui o nível de acesso deles aos seus aplicativos Contas da AWS e aos seus.

Note

O IAM Identity Center não oferece suporte ao Simple AD SAMBA4 baseado como fonte de identidade.

Tópicos

- [Considerações para alterar sua fonte de identidade](#)
- [Alterar sua fonte de identidades](#)
- [Gerencie o login e o uso de atributos para todos os tipos de fonte de identidade](#)
- [Gerencie identidades no IAM Identity Center](#)
- [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#)

- [Gerenciar um provedor de identidades externo](#)

Considerações para alterar sua fonte de identidade

Embora você possa alterar sua fonte de identidade quando quiser, recomendamos que você considere como essa alteração pode afetar sua implantação atual.

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos em uma fonte de identidade, mudar para outra fonte de identidade pode remover todas as atribuições de usuários e grupos que você configurou no Centro de Identidade do IAM. Se isso ocorrer, todos os usuários, incluindo o usuário administrativo no IAM Identity Center, perderão o acesso de login único a seus aplicativos Contas da AWS e aplicativos.

Antes de alterar a fonte de identidade do IAM Identity Center, revise as seguintes considerações antes de continuar. Se você quiser continuar com a alteração da fonte de identidade, consulte [Alterar sua fonte de identidades](#) para obter mais informações.

Alteração entre o diretório do IAM Identity Center e o Active Directory

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos no Active Directory, recomendamos que considere a possibilidade de conectar o diretório ao habilitar o IAM Identity Center e escolher a fonte de identidade. Faça isso antes de você criar qualquer usuário e grupo no diretório padrão do Identity Center e fazer qualquer atribuição.

Se você já estiver gerenciando usuários e grupos no diretório padrão do Identity Center, considere o seguinte:

- Atribuições removidas e usuários e grupos excluídos: alterar sua fonte de identidade para o Active Directory exclui seus usuários e grupos do diretório do Identity Center. Essa alteração também remove suas atribuições. Nesse caso, depois de mudar para o Active Directory, você deve sincronizar seus usuários e grupos do Active Directory no diretório do Identity Center e, em seguida, reaplicar suas atribuições.

Se você optar por não usar o Active Directory, deverá criar seus usuários e grupos no diretório do Identity Center e, em seguida, fazer as atribuições.

- As atribuições não são excluídas quando as identidades são excluídas: quando as identidades são excluídas no diretório do Identity Center, as atribuições correspondentes também são excluídas no IAM Identity Center. Porém, no Active Directory, quando as identidades são excluídas (no Active Directory ou nas identidades sincronizadas), as atribuições correspondentes não são excluídas.

- Sem sincronização de saída para APIs — Se você usa o Active Directory como sua fonte de identidade, recomendamos que você use a opção [Criar, Atualizar e Excluir APIs com cuidado](#). O IAM Identity Center não oferece suporte à sincronização de saída, portanto, sua fonte de identidade não é atualizada automaticamente com as alterações que você faz nos usuários ou grupos que as usam. APIs
- A URL do portal de acesso mudará — Alterar sua fonte de identidade entre o IAM Identity Center e o Active Directory também altera a URL do portal de AWS acesso.
- Se os usuários forem excluídos ou desativados no console do IAM Identity Center usando o Identity Store APIs, os usuários com sessões ativas poderão continuar acessando aplicativos e contas integrados. Para obter informações sobre duração da sessão e comportamento do usuário na autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

Para obter informações sobre a forma como o IAM Identity Center provisiona usuários e grupos, consulte [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).

Mudar do IAM Identity Center para um IdP externo

Se você alterar sua fonte de identidade do IAM Identity Center para um provedor de identidades (IdP) externo, considere o seguinte:

- As atribuições e associações funcionam com as afirmações corretas — suas atribuições de usuário, atividades em grupo e associações em grupo continuam funcionando, desde que o novo IdP envie as afirmações corretas (por exemplo, nome SAML). IDs Essas asserções devem corresponder aos nomes de usuário e grupos do IAM Identity Center.
- Sem sincronização de saída: o IAM Identity Center não é compatível com sincronização de saída, portanto, o IdP externo não será atualizado automaticamente com as alterações feitas em usuários e grupos no IAM Identity Center.
- Provisionamento SCIM: se você estiver usando provisionamento SCIM, as alterações de usuários e grupos do provedor de identidades só serão refletidas no IAM Identity Center depois que o provedor de identidades enviar essas alterações para o IAM Identity Center. Consulte [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#).
- Reversão: você pode reverter sua fonte de identidades para usar o IAM Identity Center a qualquer momento. Consulte [Mudar de um IdP externo para o IAM Identity Center](#).
- As sessões de usuário existentes são revogadas quando a duração da sessão expira: depois que você altera sua fonte de identidades para um provedor de identidades externo, as sessões de usuário ativas persistem pelo restante da duração máxima da sessão configurada no console. Por

exemplo, se a duração da sessão do portal de AWS acesso for definida como oito horas e você tiver alterado a fonte de identidade na quarta hora, as sessões de usuário ativas persistirão por mais quatro horas. Para revogar sessões de usuário, consulte [Exclua sessões de usuário ativas para o portal de AWS acesso e aplicativos AWS integrados](#).

- Se os usuários forem excluídos ou desativados no console do IAM Identity Center usando o Identity Store APIs, os usuários com sessões ativas poderão continuar acessando aplicativos e contas integrados. Para obter informações sobre duração da sessão e comportamento do usuário na autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

 Note

Você não poderá revogar sessões de usuário do console do IAM Identity Center depois que excluir o usuário.

Para obter informações sobre a forma como o IAM Identity Center provisiona usuários e grupos, consulte [Gerenciar um provedor de identidades externo](#).

Mudar de um IdP externo para o IAM Identity Center

Se você alterar sua fonte de identidade de um provedor de identidades (IdP) externo para o IAM Identity Center, considere o seguinte:

- O IAM Identity Center preserva todas as suas atribuições.
- Forçar a redefinição de senha: os usuários que tinham senhas no IAM Identity Center podem continuar fazendo login com suas senhas antigas. Para usuários que estavam no IdP externo e não estavam no IAM Identity Center, um administrador deve forçar uma redefinição de senha.
- As sessões de usuário existentes são revogadas quando a duração da sessão expira: depois que você altera sua fonte de identidades para o IAM Identity Center, as sessões de usuário ativas persistem pelo restante da duração máxima da sessão configurada no console. Por exemplo, se a duração da sessão do portal de AWS acesso for de oito horas e você tiver alterado a fonte de identidade na quarta hora, as sessões de usuário ativas continuarão sendo executadas por mais quatro horas. Para revogar sessões de usuário, consulte [Exclua sessões de usuário ativas para o portal de AWS acesso e aplicativos AWS integrados](#).
- Se os usuários forem excluídos ou desativados no console do IAM Identity Center usando o Identity Store APIs, os usuários com sessões ativas poderão continuar acessando aplicativos

e contas integrados. Para obter informações sobre duração da sessão e comportamento do usuário na autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

 Note

Você não poderá revogar sessões de usuário do console do IAM Identity Center depois que excluir o usuário.

Para obter informações sobre a forma como o IAM Identity Center provisiona usuários e grupos, consulte [Gerencie identidades no IAM Identity Center](#).

Mudar de um IdP externo para outro IdP externo

Se você já estiver usando um IdP externo como fonte de identidades para o IAM Identity Center e mudar para um IdP externo diferente, considere o seguinte:

- Atribuições e associações funcionam com afirmações corretas: o IAM Identity Center preserva todos as suas atribuições. As atribuições do usuário, as atribuições de grupo e as associações de grupos continuam funcionando, desde que o novo IdP envie as afirmações corretas (por exemplo, nome SAML). IDs

Essas afirmações devem corresponder aos nomes de usuário no IAM Identity Center quando seus usuários se autenticam por meio do novo IdP externo.

- Provisionamento SCIM: se você for usar SCIM para fazer provisionamento para o IAM Identity Center, recomendamos que revise as informações específicas do IdP neste guia e a documentação fornecida pelo IdP para garantir que o novo provedor corresponda corretamente aos usuários e grupos quando o SCIM estiver habilitado.
- As sessões de usuário existentes são revogadas quando a duração da sessão expira: depois que você altera sua fonte de identidades para outro provedor de identidades externo, as sessões de usuário ativas persistem pelo restante da duração máxima da sessão configurada no console. Por exemplo, se a duração da sessão do portal de AWS acesso for de oito horas e você tiver alterado a fonte de identidade na quarta hora, as sessões de usuário ativas persistirão por mais quatro horas. Para revogar sessões de usuário, consulte [Exclua sessões de usuário ativas para o portal de AWS acesso e aplicativos AWS integrados](#).
- Se os usuários forem excluídos ou desativados no console do IAM Identity Center usando o Identity Store APIs, os usuários com sessões ativas poderão continuar acessando aplicativos

e contas integrados. Para obter informações sobre duração da sessão e comportamento do usuário na autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

 Note

Você não poderá revogar sessões de usuário do console do IAM Identity Center depois que excluir o usuário.

Para obter informações sobre a forma como o IAM Identity Center provisiona usuários e grupos, consulte [Gerenciar um provedor de identidades externo](#).

Alternar entre o Active Directory e um IdP externo

Se você alternar sua fonte de identidade de um IdP externo para o Active Directory ou do Active Directory para um IdP externo, considere o seguinte:

- Usuários, grupos e atribuições são excluídos: todos os usuários, grupos e atribuições são excluídos do IAM Identity Center. Nenhuma informação de usuário ou grupo é afetada no IdP externo ou no Active Directory.
- Provisionamento de usuários: se você mudar para um IdP externo, deverá configurar o IAM Identity Center para provisionar seus usuários. Como alternativa, você deve provisionar manualmente os usuários e grupos para o IdP externo antes de poder configurar as atribuições.
- Criar atribuições e grupos: se você mudar para o Active Directory, deverá criar atribuições com os usuários e grupos que estão no seu diretório no Active Directory.
- Se os usuários forem excluídos ou desativados no console do IAM Identity Center usando o Identity Store APIs, os usuários com sessões ativas poderão continuar acessando aplicativos e contas integrados. Para obter informações sobre duração da sessão e comportamento do usuário na autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

Para obter informações sobre a forma como o IAM Identity Center provisiona usuários e grupos, consulte [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).

Alterar sua fonte de identidades

O procedimento a seguir descreve como mudar de um diretório fornecido pelo IAM Identity Center (o diretório padrão do Identity Center) para o Active Directory ou um provedor de identidades externo,

ou vice-versa. Antes de continuar, consulte as informações em [Considerações para alterar sua fonte de identidade](#). Para concluir esse procedimento, você precisará de uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

 Warning

Dependendo da sua implantação atual, essa alteração remove todas as atribuições de usuário e grupo que você configurou no IAM Identity Center. Essa alteração também removerá as funções do IAM do conjunto de permissões do seu Contas da AWS. Como resultado, talvez seja necessário atualizar suas políticas de recursos e garantir que isso não interrompa seu acesso às AWS KMS chaves e aos clusters do Amazon EKS. Para saber mais, consulte [Referenciando conjuntos de permissões em políticas de recursos, mapas de configuração do Amazon EKS Cluster e AWS KMS políticas principais](#).

Quando isso ocorrer, todos os usuários e grupos, incluindo o usuário administrativo no IAM Identity Center, perderão o acesso de login único a seus aplicativos Contas da AWS .

Para alterar sua fonte de identidades

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade. Escolha Ações e, em seguida, escolha Alterar fonte de identidades.
4. Em Escolher fonte de identidades, selecione a fonte para a qual você deseja alterar e, em seguida, escolha Próximo.

Se você estiver mudando para o Active Directory, escolha o diretório disponível no menu na próxima página.

 Important

Alterar sua fonte de identidade para ou a partir do Active Directory exclui usuários e grupos do diretório do Identity Center. Essa alteração também remove todas as atribuições que você configurou no IAM Identity Center.

Se estiver migrando para um provedor de identidades externo, recomendamos que você siga as etapas em [Como se conectar a um provedor de identidades externo](#).

5. Depois de ler o aviso legal e estar pronto para prosseguir, digite ACCEPT.
6. Escolha Alterar origem de identidade. Se estiver alterando sua fonte de identidade para o Active Directory, vá para a próxima etapa.
7. Alterar sua fonte de identidade para o Active Directory leva você à página Configurações. Na página Configurações faça um dos seguintes:
 - Escolha Iniciar configuração guiada. Para obter informações sobre como concluir o processo de configuração guiada, consulte [Configuração guiada](#).
 - Na seção Fonte de identidades, escolha Ações e, em seguida, escolha Gerenciar sincronização para configurar seu escopo de sincronização, a lista de usuários e grupos a serem sincronizados.

Gerencie o login e o uso de atributos para todos os tipos de fonte de identidade

O IAM Identity Center permite que os administradores controlem o uso do portal de AWS acesso, definam durações de sessão para usuários no portal de AWS acesso e em seus aplicativos e usem atributos para controle de acesso. Esses recursos funcionam com um diretório do Identity Center ou com um provedor de identidades externo como fonte de identidades.

Atributos de usuário e grupo compatíveis com o IAM Identity Center compatíveis

Os atributos são informações que ajudam a definir e identificar objetos do usuário ou do grupo, como name, email ou members. O IAM Identity Center é compatível com os atributos mais usados, independentemente de serem inseridos manualmente durante a criação do usuário ou provisionados automaticamente usando um mecanismo de sincronização, conforme definido na especificação do System for Cross-Domain Identity Management (SCIM).

- [Para obter mais informações sobre a especificação System for Cross-Domain Identity Management \(SCIM\), consulte <https://tools.ietf.org/html/rfc7642>](#).
- Para obter mais informações sobre provisionamento manual e automático, consulte [Provisionamento quando os usuários vêm de um IdP externo](#).

- Para ter mais informações sobre mapeamento de atributos, consulte [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#).

Como o IAM Identity Center oferece suporte ao SCIM para casos de uso de provisionamento automático, o diretório do Identity Center oferece suporte a todos os mesmos atributos de usuário e grupo listados na especificação do SCIM, com algumas exceções. As próximas seções descrevem quais atributos não são compatíveis com o IAM Identity Center.

Objetos do usuário

Todos os atributos do esquema de usuário do SCIM (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643#section-8.3>) são compatíveis com o repositório de identidades do IAM Identity Center, exceto os seguintes:

- password
- ims
- photos
- entitlements
- x509Certificates

Todos os subatributos dos usuários são compatíveis, com exceção de:

- subatributo 'display' de qualquer atributo de vários valores (por exemplo, emails ou phoneNumbers)
- subatributo 'version' do atributo 'meta'

Agrupar objetos

Todos os atributos do esquema do grupo SCIM (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643#section-8.4>) são suportados.

Todos os subatributos dos grupos são compatíveis, com exceção de:

- subatributo 'display' de qualquer atributo de vários valores (por exemplo, membros).

Tópicos

- [Configure a duração da sessão do portal acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center](#)

- [Exclua sessões de usuário ativas para o portal de AWS acesso e aplicativos AWS integrados](#)

Configure a duração da sessão do portal acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center

O administrador do IAM Identity Center pode configurar a duração da sessão tanto para as aplicações integradas ao IAM Identity Center quanto do Portal de acesso da AWS. A duração da sessão de autenticação nos aplicativos integrados do IAM Identity Center Portal de acesso da AWS e do IAM é o tempo máximo em que um usuário pode se conectar sem se autenticar novamente. O administrador do IAM Identity Center pode encerrar uma sessão ativa do portal de AWS acesso e, ao fazer isso, também encerrar as sessões de aplicativos integrados.

Por padrão, a duração da sessão é de 8 horas. O administrador do IAM Identity Center pode especificar uma duração diferente, de um mínimo de 15 minutos a um máximo de 90 dias. O valor da duração personalizada deve ser inserido em minutos e estar entre 15 e 10080 minutos (7 dias). Para obter mais informações sobre o comportamento do usuário e a duração da sessão de autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

Note

Modificar a AWS duração da sessão do portal de AWS acesso e encerrar as sessões do portal de acesso não tem efeito na duração da AWS Management Console sessão que você define em seus conjuntos de permissões.

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre a configuração da duração da sessão do portal de acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center.

Pré-requisitos e considerações

A seguir estão os pré-requisitos e as considerações para configurar a duração da sessão para o portal de AWS acesso e os aplicativos integrados do IAM Identity Center.

Provedores de identidades externos

O IAM Identity Center usa o atributo `SessionNotOnOrAfter` das asserções SAML para ajudar a determinar por quanto tempo a sessão pode ser válida.

- Se não `SessionNotOnOrAfter` for passada em uma declaração de SAML, a duração de uma sessão do portal de AWS acesso não será afetada pela duração da sua sessão externa de IdP.

Por exemplo, se a duração da sessão do IdP for de 24 horas e você definir uma duração de sessão de 18 horas no IAM Identity Center, seus usuários deverão se autenticar novamente no portal de AWS acesso após 18 horas.

- Se `SessionNotOnOrAfter` for passado em uma declaração SAML, o valor da duração da sessão será definido como o menor entre a duração da sessão do portal de AWS acesso e a duração da sessão do SAML IdP. Se você definir uma duração de sessão de 72 horas no IAM Identity Center e seu IdP tiver uma duração de sessão de 18 horas, seus usuários terão acesso aos AWS recursos para as 18 horas definidas em seu IdP.
- Se a duração da sessão do IdP for maior do que a definida no IAM Identity Center, os usuários poderão iniciar uma nova sessão do IAM Identity Center sem reinserir suas credenciais, com base em sua sessão de login ainda válida no IdP.

AWS CLI e sessões de SDK

Se você estiver usando o AWS Command Line Interface AWS Software Development Kits (SDKs) ou outras ferramentas de AWS desenvolvimento para acessar AWS serviços de forma programática, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para definir a duração da sessão para o portal de AWS acesso e os aplicativos integrados do IAM Identity Center.

- Você deve [configurar a duração da sessão do portal de AWS acesso](#) no console do IAM Identity Center.
- Você deve definir um perfil para as configurações de login único em seu arquivo de configuração da AWS compartilhado. Esse perfil é usado para se conectar ao portal de AWS acesso. Recomendamos que você use a configuração do provedor de token do SSO. Com essa configuração, seu AWS SDK ou ferramenta pode recuperar automaticamente os tokens de autenticação atualizados. Para obter mais informações, consulte a [configuração do provedor de token do SSO](#) no Guia de referência do AWS SDK e ferramentas.
- Os usuários devem executar uma versão do AWS CLI ou um SDK que ofereça suporte ao gerenciamento de sessões.

Versões mínimas da AWS CLI que oferecem suporte ao gerenciamento de sessões

A seguir estão as versões mínimas do gerenciamento AWS CLI de sessões de suporte.

- AWS CLI V2 2.9 ou posterior
- AWS CLI V1 1.27.10 ou posterior

Para obter informações sobre como instalar ou atualizar a AWS CLI versão mais recente, consulte [Instalando ou atualizando a versão mais recente do AWS CLI](#).

Se seus usuários estiverem executando o AWS CLI, se você atualizar seu conjunto de permissões pouco antes de a sessão do IAM Identity Center expirar e a duração da sessão estiver definida como 20 horas, enquanto a duração do conjunto de permissões estiver definida como 12 horas, a AWS CLI sessão será executada por no máximo 20 horas mais 12 horas, totalizando 32 horas. Para obter mais informações sobre a CLI do IAM Identity Center, consulte [Referência de comandos da AWS CLI](#).

Versões mínimas SDKs que oferecem suporte ao gerenciamento de sessões do IAM Identity Center

A seguir estão as versões mínimas do SDKs que oferecem suporte ao gerenciamento de sessões do IAM Identity Center.

SDK	Versão mínima
Python	1.26.10
PHP	3.245,0
Ruby	aws-sdk-core 3.167.0
Java V2	AWS SDK para Java v2 (2.18.13)
Go V2	SDK completo: release-2022-11-11 e módulos Go específicos: 1.18.0 credentials/v1.13.0, config/v
JS V2	2.1253.0
JS V3	v3.210.0
C++	1.9.372
.NET	v3.7.400.0

Tópicos

- [Como configurar a duração da sessão das aplicações](#)

- [Como estender a duração da sessão do Amazon Q Developer](#)

Como configurar a duração da sessão das aplicações

Os administradores do IAM Identity Center podem estender a duração da sessão segundo as necessidades específicas da empresa, como acomodar tarefas de longa duração e minimizar a necessidade de reautenticação dos usuários.

Use o procedimento a seguir para configurar a duração da sessão do portal de AWS acesso e dos aplicativos integrados do IAM Identity Center.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Em Autenticação, ao lado de Configurações da sessão, escolha Configurar. A caixa de diálogo Definir configurações da sessão é exibida.
5. Na caixa de diálogo Definir configurações da sessão, escolha a duração máxima da sessão em minutos, horas e dias para seus usuários selecionando a seta suspensa. Escolha a duração da sessão e escolha Salvar. Você retorna à página Configurações.

Como estender a duração da sessão do Amazon Q Developer

Se os desenvolvedores usarem o Amazon Q Developer como parte de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), você poderá definir a duração da sessão no Amazon Q Developer como 90 dias. Dependendo de quando você habilitou o IAM Identity Center, a duração da sessão estendida do Amazon Q Developer pode ser habilitada por padrão. Essa sessão estendida não afeta a duração da sessão do Portal de acesso da AWS ou de outros aplicativos integrados do IAM Identity Center.

Note

O Amazon Q Developer pode ser acessado a partir de consoles configurados como comerciais Regiões da AWS que são ativados por padrão. Se sua instância do IAM Identity Center estiver localizada em uma região onde o Amazon Q Developer não está acessível atualmente, habilitar a duração da sessão estendida de 90 dias não substituirá a configuração padrão. Isso significa que a duração da sessão permanecerá inalterada,

independentemente de você habilitar ou não a duração da sessão estendida de 90 dias. Para obter informações, consulte [Supported Regions for Amazon Q Developer](#).

Habilitar ou desabilitar a duração da sessão estendida de 90 dias para o Amazon Q Developer.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Em Autenticação, ao lado de Configurações da sessão, escolha Configurar. A caixa de diálogo Definir configurações da sessão é exibida.
5. Na caixa de diálogo Definir configurações de sessão, marque a caixa de seleção Habilitar sessões estendidas para o Amazon Q Developer. Desmarque a caixa de seleção para desativar a duração da sessão estendida.
6. Escolha Salvar para voltar para a página Configurações.

Exclua sessões de usuário ativas para o portal de AWS acesso e aplicativos AWS integrados

Os administradores do IAM Identity Center podem excluir sessões de usuário ativas. A exclusão de sessões de usuário permite que os administradores revoguem o acesso e removam sessões obsoletas quando os usuários não precisam mais ou não devem manter seu estado de autenticação atual, como quando um funcionário deixa a organização ou suas permissões são alteradas.

Use o procedimento a seguir para visualizar e excluir as sessões ativas de um usuário do IAM Identity Center.

Note

A exclusão de uma sessão ativa para um usuário do IAM Identity Center não exclui nenhuma sessão ativa do IAM Role no AWS Management Console ou AWS CLI.

Para excluir uma sessão ativa do portal de AWS acesso e dos aplicativos integrados do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

2. Selecione Usuários.
3. Na página Usuários, escolha o nome do usuário cujas sessões você deseja gerenciar. Isso leva você a uma página com as informações do usuário.
4. Na página do usuário, escolha a aba Sessões ativas. O número entre parênteses ao lado de Sessões ativas indica o número de sessões ativas atuais desse usuário.
5. Marque a caixa de seleção ao lado das identidades a serem excluídas e selecione Excluir seção. É exibida uma caixa de diálogo que confirma que você está excluindo sessões ativas desse usuário. Leia as informações na caixa de diálogo e, se quiser continuar, escolha Excluir sessão.
6. Você é levado de volta à página do usuário. Uma barra flash verde aparece para indicar que as sessões selecionadas foram excluídas com sucesso.

Para obter mais informações sobre o comportamento das sessões de autenticação revogadas, consulte [Sessões de autenticação](#).

Gerencie identidades no IAM Identity Center

O IAM Identity Center fornece os seguintes recursos para seus usuários e grupos:

- Crie seus usuários e grupos.
- Adicione seus usuários como membros aos grupos.
- Atribua aos grupos o nível de acesso desejado ao seu Contas da AWS e aplicativos.

Para gerenciar usuários e grupos na loja do IAM Identity Center, a AWS oferece suporte às operações de API listadas em [Ações do Identity Center](#).

Provisionamento quando os usuários estão no Centro de Identidade do IAM

Ao criar usuários e grupos diretamente no IAM Identity Center, o provisionamento é automático. Essas identidades estão disponíveis imediatamente para serem usadas na criação de atribuições e para uso por aplicações. Para obter mais informações, consulte [Provisionamento de usuários e grupos](#).

Alterando sua origem de identidade

Se você preferir gerenciar usuários no AWS Managed Microsoft AD, pode parar de usar seu diretório do Identity Center a qualquer momento e, em vez disso, conectar o IAM Identity Center ao seu

diretório no Microsoft AD usando o AWS Directory Service. Para obter mais informações, consulte considerações para [Alteração entre o diretório do IAM Identity Center e o Active Directory](#).

Se você preferir gerenciar usuários em um provedor de identidades (IdP) externo, você pode conectar o IAM Identity Center ao seu IdP e ativar o provisionamento automático. Para obter mais informações, consulte considerações para [Mudar do IAM Identity Center para um IdP externo](#).

Tópicos

- [Adicionar usuários ao diretório do Identity Center](#)
- [Adicionar grupos ao diretório do Centro de Identidade do IAM](#)
- [Adicionar usuários a grupos](#)
- [Excluir grupos do IAM Identity Center](#)
- [Excluir usuários do IAM Identity Center](#)
- [Remover usuários dos grupos](#)
- [Desabilitar o acesso dos usuários a Contas da AWS e a aplicações no IAM Identity Center](#)
- [Editar as propriedades do usuário no IAM Identity Center](#)
- [Redefinir a senha de usuário do IAM Identity Center para um usuário final](#)
- [Enviar uma senha de uso único por e-mail para os usuários criados com a API ou a CLI](#)
- [Requisitos de senha ao gerenciar identidade no IAM Identity Center](#)

Adicionar usuários ao diretório do Identity Center

Os usuários e grupos criados no diretório do Identity Center estão disponíveis somente no IAM Identity Center. Use o procedimento a seguir para adicionar usuários ao seu diretório do Identity Center. Como alternativa, você pode chamar a operação AWS da API [CreateUser](#) para adicionar usuários.

Console

Para adicionar um usuário

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Usuários.
3. Na página Add user, forneça as seguintes informações necessárias:

- a. Nome de usuário — Esse nome de usuário é necessário para entrar no portal de AWS acesso e não pode ser alterado posteriormente. Deve ter de 1 a 100 caracteres.
- b. Senha – Você pode enviar um e-mail com as instruções de configuração da senha (essa é a opção padrão) ou gerar uma senha de uso único. Se estiver criando um usuário administrativo escolher enviar um e-mail, especifique um endereço de e-mail que você possa acessar.
 - i. Enviar um e-mail para esse usuário com instruções de configuração de senha — Esta opção envia automaticamente ao usuário um e-mail endereçado a partir do Amazon Web Services, com a linha de assunto Convite para ingressar no AWS IAM Identity Center. O e-mail convida, em nome da sua empresa, o usuário a acessar o portal de acesso AWS do IAM Identity Center e registra uma senha. O convite enviado por e-mail expirará em sete dias. Se isso acontecer, você poderá reenviar o e-mail escolhendo Redefinir senha e depois Enviar um e-mail ao usuário com instruções para redefinição da senha. Antes que o usuário aceite o convite, você verá o link Enviar verificação por e-mail, que serve para verificar o endereço de e-mail do usuário. Porém, essa etapa é opcional e desaparecerá depois que o usuário aceitar o convite e registrar uma senha.

 Note

Em determinadas regiões, o IAM Identity Center envia e-mails para usuários usando o Amazon Simple Email Service de outra Região da AWS. Para obter informações sobre como os e-mails são enviados, consulte [E-mails entre regiões com o Amazon SES](#).

Todos os e-mails enviados pelo serviço IAM Identity Center virão do endereço `no-reply@signin.aws.com` ou `no-reply@login.awsapps.com`. Recomendamos que você configure seu sistema de e-mail para que ele aceite e-mails desses remetentes e não os trate como lixo eletrônico ou spam.

- ii. Gerar uma senha de uso único que você pode compartilhar com esse usuário — Esta opção fornece a você o AWS acesse o URL do portal e os detalhes da senha que você pode enviar manualmente ao usuário por meio do seu endereço de e-mail. O usuário precisará verificar seu endereço de e-mail. Você pode iniciar o processo escolhendo Enviar link de verificação por e-mail. O link de verificação de e-mail

expirará em sete dias. Se isso acontecer, você pode reenviar o link de verificação por e-mail escolhendo Redefinir senha e depois Gerar uma senha de uso único e compartilhar a senha com o usuário.

- c. Endereço de e-mail – O endereço de e-mail deve ser exclusivo.
- d. Confirme o endereço de e-mail
- e. Nome – Você deve inserir um nome aqui para que o provisionamento automático funcione. Para obter mais informações, consulte [Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM](#).
- f. Sobrenome – Você deve inserir um sobrenome aqui para que o provisionamento automático funcione.
- g. Nome de exibição

 Note

(Opcional) Se aplicável, você pode especificar valores para atributos adicionais, como a ID imutável do Microsoft 365 do usuário, para ajudar a fornecer ao usuário acesso de login único a determinados aplicativos comerciais.

- 4. Escolha Próximo.
- 5. Se aplicável, selecione um ou mais grupos aos quais deseja adicionar o usuário e escolha Próximo.
- 6. Revise as informações que você especificou para a Etapa 1: Especificar detalhes do usuário e Etapa 2: Adicionar usuário aos grupos – opcional. Escolha Editar por qualquer uma das etapas para fazer alterações. Depois de confirmar que as informações corretas foram especificadas para ambas as etapas, escolha Adicionar usuário.

AWS CLI

Para adicionar um usuário

O `create-user` comando a seguir cria um novo usuário no diretório do Identity Center.

```
aws identitystore create-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-name johndoe \  
  --name "GivenName=John,FamilyName=Doe" \  
  --display-name "John Doe" \  

```

```
--emails "Type=work,Value=johndoe@example.com"
```

Saída:

```
{
  "UserId": "1234567890-abcdef",
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"
}
```

 Note

Quando você cria usuários com o comando da `create-user` CLI ou a operação da [CreateUser](#) API, os usuários não têm senhas. Você pode atualizar as configurações no IAM Identity Center para enviar a esses usuários um e-mail de verificação após a primeira tentativa de login para que eles possam configurar uma senha. Se você não habilitar essa configuração, deverá gerar uma senha de uso único e compartilhá-la com o usuário. Para obter mais informações, consulte [Enviar uma senha de uso único por e-mail para os usuários criados com a API ou a CLI](#).

Adicionar grupos ao diretório do Centro de Identidade do IAM

Use o procedimento a seguir para adicionar grupos ao seu diretório do Identity Center. Como alternativa, você pode chamar a operação de AWS API [CreateGroup](#) para adicionar grupos.

Console

Para adicionar um grupo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Grupos.
3. Escolha Criar grupo.
4. Insira um nome e uma descrição do grupo - opcional. A descrição deve fornecer detalhes sobre quais permissões foram ou serão atribuídas ao grupo. Em Adicionar usuários ao grupo – opcional, localize os usuários que você deseja adicionar como membros. Em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de cada um deles.
5. Escolha Criar grupo.

AWS CLI

Para adicionar um grupo

O `create-group` comando a seguir cria um novo grupo no diretório do Identity Center.

```
aws identitystore create-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --display-name "Developers" \  
  --description "Group that contains all developers"
```

Saída:

```
{  
  "GroupId": "1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-1k2l3m4n5o6p",  
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"  
}
```

Depois de adicionar esse grupo ao seu diretório do Identity Center, você pode atribuir acesso de login único ao grupo. Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

Adicionar usuários a grupos

Use o procedimento a seguir para adicionar usuários como membros de um grupo criado anteriormente no diretório do Identity Center. Como alternativa, você pode chamar a operação de AWS API [CreateGroupMembership](#) para adicionar um usuário como membro de um grupo.

Console

Para adicionar um usuário como membro de um grupo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Grupos.
3. Escolha o nome do grupo que deseja atualizar.
4. Na página de detalhes do grupo, em **Usuários neste grupo**, escolha **Adicionar usuários ao grupo**.

5. Na página Adicionar usuários ao grupo, em Outros usuários, localize os usuários que você deseja adicionar como membros. Depois, marque a caixa de seleção ao lado de cada um deles.
6. Escolha Adicionar usuários.

AWS CLI

Para adicionar um usuário como membro de um grupo

O `create-group-membership` comando a seguir adiciona um usuário a um grupo no seu diretório do Identity Center Identity Center.

```
aws identitystore create-group-membership \
  --identity-store-id d-1234567890 \
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
  --member-id UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Saída:

```
{
  "MembershipId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"
}
```

Excluir grupos do IAM Identity Center

Quando você exclui um grupo no diretório do IAM Identity Center, ele remove o acesso a aplicações e Contas da AWS para todos os usuários que são membros desse grupo . Não é possível desfazer a ação de excluir um grupo. Use o procedimento a seguir para excluir um grupo do seu diretório do Identity Center Identity Center.

Important

As instruções nesta página aplicam-se a [AWS IAM Identity Center](#). Elas não se aplicam ao [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Os usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM Identity Center são diferentes dos usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM. Se você estiver procurando instruções sobre como excluir grupos no IAM, consulte [Excluir um grupo de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

Console

Para excluir um grupo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Grupos.
3. Você pode excluir um grupo de duas maneiras:
 - Na página Grupos, você pode selecionar vários grupos para exclusão. Selecione o nome do grupo que deseja excluir, escolha Excluir grupo.
 - Escolha o nome do grupo que você deseja excluir. Na página de detalhes do grupo, escolha Excluir grupo.
4. Talvez você precise confirmar sua intenção de excluir o grupo.
 - Se você excluir vários grupos de uma vez, confirme sua intenção digitando **Delete** na caixa de diálogo Excluir grupo.
 - Se você excluir um único grupo que contém usuários, confirme sua intenção digitando o nome do grupo que você deseja excluir na caixa de diálogo Excluir grupo.
5. Selecione Excluir grupo. Se você selecionou vários grupos para exclusão, escolha Excluir # grupos.

AWS CLI

Para excluir um grupo

O `delete-group` comando a seguir exclui o grupo especificado do seu diretório do Identity Center.

```
aws identitystore delete-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

Excluir usuários do IAM Identity Center

Quando você exclui um usuário do diretório do IAM Identity Center, ele remove seu acesso a aplicações e Contas da AWS . Depois de excluir um usuário, você não pode desfazer essa ação.

Use o procedimento a seguir para excluir um usuário do seu diretório do Identity Center Identity Center.

 Note

Quando você desabilita o acesso do usuário ou o exclui no IAM Identity Center, esse usuário fica imediatamente impedido de entrar no portal de AWS acesso e não pode criar novas sessões de login. Para obter mais informações, consulte [Sessões de autenticação](#).

 Important

As instruções nesta página aplicam-se a [AWS IAM Identity Center](#). Elas não se aplicam ao [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Os usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM Identity Center são diferentes dos usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM. Se você estiver procurando instruções sobre como excluir usuários no IAM, consulte [Excluir um grupo de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

Console

Para excluir um usuário

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Usuários.
3. Você pode excluir um usuário de duas maneiras:
 - Na página Usuários, você pode selecionar vários grupos para exclusão. Selecione o nome de usuário que deseja excluir e escolha Excluir usuários.
 - Escolha o nome de usuário que você deseja excluir. Na página detalhes do usuário, escolha Excluir usuário.
4. Se você excluir vários usuários de uma vez, confirme sua intenção digitando **Delete** na caixa de diálogo Excluir usuário.
5. Escolha Excluir usuário. Se você selecionou vários grupos para exclusão, escolha Excluir # usuários.

AWS CLI

Para excluir um usuário

O `delete-user` comando a seguir exclui um usuário do seu diretório do Identity Center.

```
aws identitystore delete-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Remover usuários dos grupos

Use o procedimento a seguir para remover membros de um grupo. Como alternativa, você pode chamar a operação AWS da API [DeleteGroupMembership](#) para remover um usuário de um grupo.

Console

Para remover um usuário de um grupo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Grupos.
3. Escolha o grupo que você deseja atualizar.
4. Na página de detalhes do grupo, em Usuários neste grupo, escolha os usuários a serem removidos.
5. Escolha Remover usuários do grupo.
6. Na caixa de diálogo Remover usuários, escolha Remover usuários do grupo para verificar se você deseja remover o acesso dos usuários à conta e aos aplicativos atribuídos ao grupo.

AWS CLI

Para remover um usuário de um grupo

O `delete-group-membership` comando a seguir remove uma associação de um grupo.

```
aws identitystore delete-group-membership  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --membership-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333
```

Desabilitar o acesso dos usuários a Contas da AWS e a aplicações no IAM Identity Center

Quando você desabilita o acesso do usuário no diretório do IAM Identity Center, não pode editar seus detalhes de usuário, redefinir sua senha, adicioná-lo a um grupo nem visualizar sua associação a um grupo. Desabilitar o acesso do usuário impede que ele faça login no portal de AWS acesso e ele não tem mais acesso às Contas da AWS e aplicações a ele atribuídas.

Use o procedimento a seguir para desabilitar o acesso do usuário no diretório do Identity Center usando o console do IAM Identity Center.

Note

Quando você desabilita o acesso do usuário ou o exclui no IAM Identity Center, esse usuário fica imediatamente impedido de entrar no portal de AWS acesso e não pode criar novas sessões de login. Para obter mais informações, consulte [Sessões de autenticação](#).

Para desabilitar o acesso do usuário no IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

Important

As instruções nesta página aplicam-se a [AWS IAM Identity Center](#). Elas não se aplicam ao [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Os usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM Identity Center são diferentes dos usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM. Se você estiver procurando instruções sobre como desativar usuários no IAM, consulte [Gerenciar usuários do IAM](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

2. Selecione Usuários.
3. Selecione o nome de usuário do usuário cujo acesso você deseja desabilitar.
4. Abaixo do nome de usuário do usuário cujo acesso você deseja desabilitar, na seção Informações gerais, escolha Desabilitar o acesso do usuário.
5. Na caixa de diálogo Desabilitar acesso do usuário, escolha Desabilitar acesso do usuário.

Editar as propriedades do usuário no IAM Identity Center

Use o procedimento a seguir para editar as propriedades de um usuário no diretório do Identity Center. Como alternativa, você pode chamar a operação de AWS API [UpdateUser](#) para atualizar as propriedades do usuário.

Console

Para editar as propriedades do usuário no IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Usuários.
3. Escolha o usuário que deseja editar.
4. Na página Perfil, ao lado de Detalhes do perfil, Escolha Editar.
5. Na página Editar detalhes do perfil, atualize as propriedades conforme necessário. Depois, escolha Salvar alterações.

Note

(Opcional) Você pode modificar atributos adicionais, como Número de funcionário e Office 365 Immutable ID para ajudar a mapear a identidade do usuário no IAM Identity Center com determinados aplicativos de negócios que os usuários precisam usar.

Note

O atributo Endereço de e-mail é um campo editável e o valor fornecido deve ser exclusivo.

AWS CLI

Para editar as propriedades do usuário no IAM Identity Center

O `update-user` comando a seguir atualiza o apelido do usuário.

```
aws identitystore update-user \  
--identity-store-id d-1234567890 \  

```

```
--user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
--operations '{"AttributePath":"nickName","AttributeValue":"Johnny"}'
```

Redefinir a senha de usuário do IAM Identity Center para um usuário final

Esse procedimento é para administradores que precisam redefinir a senha de um usuário no diretório do IAM Identity Center. Você usará o console do IAM Identity Center para redefinir senhas.

Considerações sobre provedores de identidade e tipos de usuários

- Microsoft Active Directory ou provedor externo – Se você estiver conectando o IAM Identity Center no Microsoft Active Directory ou a um provedor externo, as redefinições de senha do usuário devem ser feitas de dentro do Active Directory ou do provedor externo. Isso significa que as senhas desses usuários não podem ser redefinidas no console do IAM Identity Center.
- Usuários no diretório do IAM Identity Center – Se você for um usuário do IAM Identity Center, poderá redefinir sua própria senha do IAM Identity Center, consulte [Redefinição da sua senha no portal de AWS acesso da](#).

Redefinir a senha de um usuário final do IAM Identity Center

Important

As instruções nesta página aplicam-se a [AWS IAM Identity Center](#). Elas não se aplicam ao [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Os usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM Identity Center são diferentes dos usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM. Se você estiver procurando instruções sobre como alterar senhas de usuários do IAM, consulte [Gerenciar senhas de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Usuários.
3. Selecione o nome de usuário do usuário cuja senha você deseja redefinir.
4. Na página detalhes do usuário, escolha Reset password.
5. Na caixa de diálogo Redefinir senha, selecione uma das seguintes opções e, em seguida, escolha Redefinir senha:

- a. Enviar um e-mail para o usuário com instruções para redefinir a senha – Esta opção envia automaticamente ao usuário um e-mail endereçado a partir do Amazon Web Services que o orienta sobre como redefinir sua senha.

 Warning

Como prática recomendada de segurança, verifique se o endereço de e-mail desse usuário está correto antes de selecionar essa opção. Se esse e-mail de redefinição de senha fosse enviado para um endereço de e-mail incorreto ou mal configurado, um destinatário mal-intencionado poderia usá-lo para obter acesso não autorizado ao seu AWS ambiente.

- b. Gerar uma senha de uso único e compartilhá-la com o usuário – Esta opção fornece os detalhes da senha que você pode enviar manualmente para o usuário por meio do seu endereço de e-mail.

Enviar uma senha de uso único por e-mail para os usuários criados com a API ou a CLI

Quando você cria usuários com a operação da [CreateUser](#) API ou o comando da `create-user` CLI, os usuários não têm senhas. Você poderá atualizar as configurações no IAM Identity Center para enviar a esses usuários um e-mail de verificação após a primeira tentativa de login, se tiver especificado um e-mail para o usuário quando ele foi criado. Depois de receber o e-mail de verificação, o usuário deve definir uma senha para fazer login.

Se você não habilitar essa configuração, deverá [gerar uma senha de uso único](#) e compartilhá-la com os usuários que você criar usando a `CreateUser` API ou o comando da `create-user` CLI.

Para enviar a senha de uso único para os usuários criados com o comando da `CreateUser` API ou da **`create-user`** CLI

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Na seção Autenticação padrão, escolha Configurar.

5. Na caixa de diálogo Configurar autenticação padrão, marque a caixa de seleção Enviar e-mail OTP. Depois, escolha Salvar. O status é atualizado de Desabilitado para Habilitado.

Requisitos de senha ao gerenciar identidade no IAM Identity Center

Note

Esses requisitos se aplicam somente aos usuários criados no diretório do Identity Center. Se você configurou outra fonte de identidades, não o IAM Identity Center, para autenticação, como o [Active Directory](#) ou um [provedor de identidades externo](#), as políticas de senha para os usuários serão definidas e aplicadas nesses sistemas, não no IAM Identity Center. Se sua fonte de identidades for o AWS Managed Microsoft AD, consulte [Gerenciar políticas de senha do AWS Managed Microsoft AD](#) obter mais informações.

Quando você usa o IAM Identity Center como sua fonte de identidade, os usuários devem seguir os seguintes requisitos de senha para definir ou alterar sua senha:

- As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- As senhas devem ter entre 8 e 64 caracteres de comprimento.
- A senha deve conter pelo menos um caractere de cada uma das quatro seguintes categorias:
 - Letras minúsculas (a-z)
 - Letras maiúsculas (A-Z)
 - Números (0-9)
 - Caracteres não alfanuméricos (~!@#\$%^&* _-+=`|\\(){}[]:;'"<>,.?/)
- As últimas três senhas não podem ser reutilizadas.
- Senhas conhecidas publicamente por meio de um conjunto de dados vazado de terceiros não podem ser usadas.

Conectar-se a um diretório Microsoft AD

Com AWS IAM Identity Center, você pode se conectar a um diretório autogerenciado no Active Directory (AD) ou um diretório no AWS Managed Microsoft AD usando AWS Directory Service. Esse diretório do Microsoft AD define o grupo de identidades que os administradores podem extrair ao usar o console do IAM Identity Center para atribuir acesso de logon único. Depois de conectar seu

diretório corporativo ao IAM Identity Center, você pode conceder aos usuários ou grupos do AD acesso a Contas da AWS, aplicativos ou ambos.

AWS Directory Service ajuda você a configurar e executar um AWS Managed Microsoft AD diretório do independente hospedado no Nuvem AWS. Você também pode usar AWS Directory Service para conectar seus AWS recursos a um AD autogerenciado existente. Para configurar o AWS Directory Service para trabalhar com seu AD autogerenciado, primeiro você deve configurar relações de confiança para estender a autenticação para a nuvem.

O IAM Identity Center usa a conexão fornecida por AWS Directory Service para realizar a autenticação de passagem para a instância de origem do AD. Quando você usa AWS Managed Microsoft AD como fonte de identidade, o IAM Identity Center pode trabalhar com usuários de AWS Managed Microsoft AD ou de qualquer domínio conectado por meio de uma confiança do AD. Se você quiser localizar seus usuários em quatro ou mais domínios, os usuários devem usar a sintaxe DOMAIN\user como nome de usuário ao realizar logins no IAM Identity Center.

Observações

- Como etapa de pré-requisito, certifique-se de que seu AD Connector ou diretório em AWS Directory Service resida AWS Managed Microsoft AD em sua AWS Organizations conta de gerenciamento.
- O IAM Identity Center não é compatível SAMBA 4-based Simple AD como diretório conectado.

Para ver uma demonstração sobre o processo de usar o Active Directory como fonte de identidades para o IAM Identity Center, veja o YouTube vídeo a seguir:

[Usar o Active Directory como fonte de identidades para AWS IAM Identity Center | Amazon Web Services](#)

Considerações sobre o uso do Active Directory

Se você quiser usar o Active Directory como sua fonte de identidade, sua configuração deve atender aos seguintes pré-requisitos:

- Se você estiver usando um AWS Managed Microsoft AD, você deve habilitar o IAM Identity Center no mesmo Região da AWS em que seu AWS Managed Microsoft AD diretório está configurado.

O IAM Identity Center armazena os dados de atribuição na mesma região do diretório. Para administrar o IAM Identity Center, talvez seja necessário mudar para a região em que o IAM Identity Center está configurado. Além disso, observe que o portal de AWS acesso da usa o mesmo URL de acesso que o diretório.

- Use um Active Directory residente na conta de gerenciamento:

Você deve ter um AD Connector ou um AWS Managed Microsoft AD diretório do AWS Directory Service configurado no e residente na conta AWS Organizations de gerenciamento do. Você pode conectar somente um diretório do AD Connector ou um diretório por AWS Managed Microsoft AD vez. Se você precisar oferecer suporte a vários domínios ou florestas, use AWS Managed Microsoft AD. Para obter mais informações, consulte:

- [Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center](#)
- [Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center](#)
- Use um Active Directory residente na conta de administrador delegado:

Se você planeja habilitar o administrador delegado do Centro de Identidade do IAM e usar o Active Directory como sua fonte de identidade do IAM Identity Center, pode usar um AD Connector ou AWS Managed Microsoft AD diretório do existente configurado no AWS Directory residente na conta de administrador delegado.

Se você decidir alterar a fonte de identidade do IAM Identity Center de qualquer outra fonte para o Active Directory ou alterá-la do Active Directory para qualquer outra fonte, o diretório deverá residir (pertencer à) conta de membro do administrador delegado do IAM Identity Center, se houver; caso contrário, deverá estar na conta de gerenciamento.

Conectar o Active Directory e especificar um usuário

Se já estiver usando o Active Directory, os tópicos a seguir ajudarão você a conectar seu diretório ao IAM Identity Center.

Você pode conectar um AWS Managed Microsoft AD diretório ou um diretório autogerenciado no Active Directory com o IAM Identity Center.

Note

O IAM Identity Center não é compatível SAMBA4 com o Simple AD baseado no Simple AD baseado como fonte de identidades.

AWS Managed Microsoft AD

1. Revise as orientações em [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).
2. Siga as etapas em [Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center](#).
3. Configure o Active Directory para sincronizar o usuário ao qual você deseja conceder permissões administrativas no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center](#).

Diretório autogerenciado no Active Directory

1. Revise as orientações em [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).
2. Siga as etapas em [Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center](#).
3. Configure o Active Directory para sincronizar o usuário ao qual você deseja conceder permissões administrativas no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center](#).

IdP externo

1. Revise as orientações em [Gerenciar um provedor de identidades externo](#).
2. Siga as etapas em [Como se conectar a um provedor de identidades externo](#).
3. Configure seu IdP para provisionar usuários no IAM Identity Center.

Note

Antes de configurar o provisionamento automático baseado em grupos de todas as identidades da sua força de trabalho do seu IdP no IAM Identity Center, recomendamos que você sincronize o usuário ao qual deseja conceder permissões administrativas no IAM Identity Center.

Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center

Depois de conectar seu Active Directory ao IAM Identity Center, você pode especificar um usuário ao qual deseja conceder permissões administrativas e, em seguida, sincronizar esse usuário do seu diretório com o IAM Identity Center.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Na página Manage Sync, escolha a guia Usuários e Adicionar usuários e grupos.
5. Na guia User, em User, insira o nome de usuário exato e escolha Adicionar.
6. Em Usuários e grupos adicionados, faça o seguinte:
 - a. Confirme se o usuário para o qual você deseja conceder permissões administrativas foi especificado.
 - b. Marque a caixa de seleção à esquerda do nome do usuário.
 - c. Selecione Enviar.
7. Na página Gerenciar sincronização, o usuário que você especificou aparece na lista Usuários no escopo de sincronização.
8. No painel de navegação, escolha Users.
9. Na página Usuários, pode levar algum tempo para que o usuário que você especificou apareça na lista. Escolha o ícone de atualização para atualizar a lista de usuários.

Neste momento, seu usuário não tem acesso à conta de gerenciamento. Você configurará o acesso administrativo a essa conta criando um conjunto de permissões administrativas e atribuindo o usuário a esse conjunto de permissões. Para obter mais informações, consulte [Criar um conjunto de permissões](#).

Provisioning when users come from Active Directory.

O IAM Identity Center usa a conexão fornecida pelo AWS Directory Service para sincronizar informações de usuário, grupo e associação do seu diretório de origem no Active Directory com o repositório de identidades do IAM Identity Center. Nenhuma informação de senha é sincronizada com o IAM Identity Center, pois a autenticação do usuário ocorre diretamente no diretório de origem no Active Directory. Esses dados de identidade são usados por aplicações para facilitar cenários de pesquisa, autorização e colaboração na aplicação sem passar a atividade de LDAP de volta ao diretório de origem no Active Directory.

Para obter mais informações sobre o provisionamento, consulte [Provisionamento de usuários e grupos](#).

Tópicos

- [Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center](#)
- [Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center](#)
- [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#)
- [Sincronização configurável no AD do IAM Identity Center](#)

Conecte um diretório AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center

Use o procedimento a seguir para conectar um diretório em AWS Managed Microsoft AD que seja gerenciado pelo AWS Directory Service ao IAM Identity Center.

Para se conectar AWS Managed Microsoft AD ao IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

Note

Antes de passar para a etapa seguinte, confirme se o console do IAM Identity Center está usando uma das regiões em que seu diretório do AWS Managed Microsoft AD está localizado.

2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Origem de identidade e, em seguida, escolha Actions > Change identity source.
4. Em Escolher origem de identidade, selecione Active Directory e, em seguida, escolha Next.
5. Em Connect active directory, escolha um diretório na AWS Managed Microsoft AD lista e, em seguida, escolha Next.
6. Em Confirmar alteração, revise as informações e, quando estiver pronto, digite ACCEPT e escolha Change identity source.

Important

Para especificar um usuário no Active Directory como usuário administrativo no IAM Identity Center, você deve primeiro sincronizar o usuário ao qual deseja conceder

permissões administrativas do Active Directory no IAM Identity Center. Para isso, siga as etapas em [Sincronizar um usuário administrativo para o IAM Identity Center](#).

Conecte um diretório autogerenciado no Active Directory ao IAM Identity Center

Os usuários em seu diretório autogerenciado no Active Directory (AD) também podem ter acesso de logon único a aplicações Contas da AWS e no Portal de acesso do AWS . Para configurar o acesso de logon único para esses usuários, você poderá seguir um destes procedimentos:

- **Create a two-way trust relationship** — Relações de confiança bidirecionais criadas entre o AWS Managed Microsoft AD e o diretório autogerenciado no AD permitem que os usuários locais façam login com suas credenciais corporativas em vários AWS serviços da e aplicativos comerciais. Confianças unidirecionais não funcionam com o IAM Identity Center.

AWS IAM Identity Center requer uma relação de confiança bidirecional para que tenha permissões para ler informações de usuários e grupos do seu domínio para sincronizar metadados de usuários e grupos. O IAM Identity Center usa esses metadados ao atribuir acesso a conjuntos de permissões ou aplicativos. Os metadados de usuários e grupos também são usados por aplicativos para colaboração, como quando você compartilha um painel com outro usuário ou grupo. A confiança do AWS Directory Service para Microsoft Active Directory em seu domínio permite que o IAM Identity Center confie em seu domínio para autenticação. A confiança na direção oposta concede AWS permissões para ler metadados de usuários e grupos.

Para obter mais informações sobre a configuração de uma confiança bidirecional, consulte [Quando criar uma relação de confiança](#) no AWS Directory Service Guia Administrativo.

Note

Para usar AWS aplicações da, como o IAM Identity Center, para ler usuários de AWS Directory Service diretório do de domínios confiáveis, as AWS Directory Service contas da exigem permissões para o userAccountControl atributo nos usuários confiáveis. Sem permissões de leitura para esse atributo, as aplicações da AWS não conseguem determinar se a conta está habilitada ou desabilitada.

O acesso de leitura a esse atributo é fornecido por padrão quando uma relação de confiança é criada. Se você negar o acesso a esse atributo (não recomendado), impedirá que aplicações como o Identity Center consigam ler os usuários confiáveis. A solução é

permitir especificamente o acesso para leitura ao `userAccountControl` atributo nas contas de AWS serviço da na UO AWS reservada da (prefixada com `AWS_`).

- Criar um conector AD – O Conector AD é um gateway de diretório que pode redirecionar solicitações de diretório para seu AD autogerenciado sem armazenar nenhuma informação em cache na nuvem. Para obter mais informações, consulte [Conectar a um Diretório](#) no AWS Directory Service Guia de administração. As seguintes considerações devem ser observadas ao usar o AD Connector:
 - Se você estiver conectando o IAM Identity Center a um diretório do AD Connector, qualquer futura redefinição de senha de usuário deverá ser feita de dentro do AD. Isso significa que os usuários não poderão redefinir suas senhas no portal de AWS acesso.
 - Se você usa o AD Connector para conectar seu serviço de domínio do Active Directory ao IAM Identity Center, o IAM Identity Center só tem acesso aos usuários e grupos do único domínio ao qual o AD Connector está conectado. Se você precisar oferecer suporte a vários domínios ou florestas, use AWS Directory Service para o Microsoft Active Directory.

 Note

O IAM Identity Center não funciona com diretórios Simple AD SAMBA4 baseados em.

Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas

Os mapeamentos de atributos são usados para mapear os tipos de atributos que existem no IAM Identity Center com atributos semelhantes em uma fonte de identidades externa, como o Google Workspace, o Microsoft Active Directory (AD) e o Okta. O IAM Identity Center recupera atributos de usuário da fonte de identidades e os mapeia para os atributos de usuário do IAM Identity Center.

Se sua Central de Identidade do IAM estiver sincronizada para usar um provedor de identidade externo (IdP), Google Workspace como Okta, Ping ou como fonte de identidade, você precisará mapear seus atributos em seu IdP.

O IAM Identity Center preenche previamente um conjunto de atributos para você na guia Mapeamentos de atributo encontrada em sua página de configuração. O IAM Identity Center usa esses atributos de usuário para preencher as asserções SAML (como atributos SAML) que são enviadas à aplicação. Esses atributos de usuário, por sua vez, são recuperados da fonte de identidades. Cada aplicação determina a lista de atributos SAML 2.0 necessários para que o logon

único tenha sucesso. Para obter mais informações, consulte [Mapear atributos em sua aplicação para atributos do IAM Identity Center](#).

O IAM Identity Center também gerencia um conjunto de atributos para você na seção Mapeamentos de atributo da página de configuração do Active Directory se você estiver usando o Active Directory como fonte de identidades. Para obter mais informações, consulte [Mapeamento de atributos de usuário entre o IAM Identity Center e o Microsoft AD diretório](#).

Atributos de provedor de identidade externo compatíveis

A tabela a seguir lista todos os atributos do provedor de identidades (IdP) externo compatíveis e que podem ser mapeados para atributos que você pode usar ao configurar [Atributos para controle de acesso](#) no IAM Identity Center. Ao usar asserções SAML, você pode usar quaisquer atributos compatíveis com seu IdP.

Atributos compatíveis em seu IdP

```
${path:userName}
```

```
${path:name.familyName}
```

```
${path:name.givenName}
```

```
${path:displayName}
```

```
${path:nickName}
```

```
${path:emails[primary eq true].value}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].streetAddress}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].locality}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].region}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].postalCode}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].country}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].formatted}
```

Atributos compatíveis em seu IdP

`${path:phoneNumbers[type eq "work"].value}``${path:userType}``${path:title}``${path:locale}``${path:timezone}``${path:enterprise.employeeNumber}``${path:enterprise.costCenter}``${path:enterprise.organization}``${path:enterprise.division}``${path:enterprise.department}``${path:enterprise.manager.value}`

Mapeamentos padrão entre o IAM Identity Center e Microsoft AD

A tabela a seguir lista os mapeamentos padrão dos atributos de usuário no IAM Identity Center para os atributos de usuário no seu diretório Microsoft AD. O IAM Identity Center só é compatível com a lista de atributos na coluna User attribute in IAM Identity Center.

Atributo de usuário no IAM Identity Center	Mapeia para esse atributo no seu Active Directory
displayname	<code>\${displayname}</code>
emails[?primary].value *	<code>\${mail}</code>
externalid	<code>\${objectguid}</code>
name.givenname	<code>\${givenname}</code>

Atributo de usuário no IAM Identity Center	Mapeia para esse atributo no seu Active Directory
name.familyname	\${sn}
name.middlename	\${initials}
username	\${userprincipalname}

* O atributo de e-mail no IAM Identity Center deve ser exclusivo dentro do diretório.

Atributo de grupo no IAM Identity Center	Mapeia para esse atributo no seu Active Directory
externalid	\${objectguid}
description	\${description}
displayname	\${samaccountname}@{associateddomain}

Considerações

- Se você não tiver nenhuma atribuição para seus usuários e grupos no IAM Identity Center ao ativar a sincronização configurável do AD, os mapeamentos padrão nas tabelas anteriores serão usados. Para obter informações sobre como personalizar esses mapeamentos, consulte [Configure mapeamentos de atributos para sua sincronização](#).
- Alguns atributos do IAM Identity Center não podem ser modificados porque são imutáveis e mapeados por padrão para atributos específicos do diretório Microsoft AD.

Por exemplo, "nome de usuário" é um atributo obrigatório no IAM Identity Center. Se você mapear "nome de usuário" para um atributo de diretório do AD com um valor vazio, o IAM Identity Center considerará o valor windowsUpn como o valor padrão para "nome de usuário". Se você quiser alterar o mapeamento de atributos do mapeamento atual para "nome de usuário", confirme se os fluxos do IAM Identity Center com dependência de "nome de usuário" continuarão funcionando como esperado, antes de fazer a alteração.

Microsoft AD Atributos do Centro de Identidade do IAM compatíveis

A tabela a seguir fornece a lista completa de atributos de diretório do Microsoft AD compatíveis e que podem ser mapeados para atributos de usuário no IAM Identity Center.

Atributos compatíveis em seu diretório do Microsoft AD

`${samaccountname}`

`${description}`

`${objectguid}`

`${givenname}`

`${sn}`

`${initials}`

`${mail}`

`${userprincipalname}`

`${displayname}`

`${distinguishedname}`

`${proxyaddresses[?type == "SMTP"].value}`

`${proxyaddresses[?type == "smtp"].value}`

`${useraccountcontrol}`

`${associateddomain}`

Considerações

- Você pode especificar qualquer combinação de atributos de Microsoft AD diretório compatíveis para mapear para um único atributo no IAM Identity Center.

Atributos do Centro de Identidade do IAM compatíveis Microsoft AD

A tabela a seguir lista todos os atributos do IAM Identity Center que são compatíveis e que podem ser mapeados para atributos de usuário no seu diretório Microsoft AD. Posteriormente, quando você configurar os mapeamentos de atributos de aplicativo, poderá usar os mesmos atributos do IAM Identity Center para mapear para atributos reais usados por esse aplicativo.

Atributos do Centro de Identidade do IAM compatíveis

`${user:AD_GUID}`

`${user:email}`

`${user:familyName}`

`${user:givenName}`

`${user:middleName}`

`${user:name}`

`${user:preferredUsername}`

`${user:subject}`

Mapeamento de atributos de usuário entre o IAM Identity Center e o Microsoft AD diretório

Você pode usar o procedimento a seguir para especificar como seus atributos de usuário no IAM Identity Center devem ser mapeados para atributos correspondentes em seu Microsoft AD diretório.

Mapear atributos no IAM Identity Center para atributos em seu diretório

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Attributes for access control e, em seguida, escolha Manage Attributes.
4. Na página Edit attribute mappings for access control (Editar mapeamentos de atributos para controle de acesso), localize o atributo no IAM Identity Center que deseja mapear e, em seguida,

digite um valor na caixa de texto. Por exemplo, talvez você queira mapear o atributo de usuário do IAM Identity Center para o **email** atributo de diretório do Microsoft AD\${mail}.

5. Escolha Salvar alterações.

Sincronização configurável no AD do IAM Identity Center

A sincronização configurável do Active Directory (AD) do IAM Identity Center permite que você configure explicitamente as identidades no Microsoft Active Directory que são sincronizadas automaticamente com o IAM Identity Center e controle o processo de sincronização.

- Com esse método de sincronização, é possível fazer o seguinte:
 - Controle os limites dos dados definindo explicitamente os usuários e grupos no Microsoft Active Directory que são sincronizados automaticamente no IAM Identity Center. Você pode [adicionar usuários e grupos](#) ou [remover usuários e grupos](#) para alterar o escopo da sincronização a qualquer momento.
 - Atribua a usuários e grupos sincronizados [acesso de login único Contas da AWS](#) ou [acesso a aplicativos](#). As aplicações podem ser aplicações AWS gerenciadas pela ou aplicações gerenciadas pelo cliente.
 - Controle o processo de sincronização [pausando e retomando a sincronização](#) conforme necessário. Isso ajuda você a regular a carga nos sistemas de produção.

Pré-requisitos e considerações

Antes de usar o AD Sync configurável, esteja ciente dos seguintes pré-requisitos e considerações:

- Como especificar usuários e grupos no Active Directory para sincronização

Antes de poder usar o IAM Identity Center para atribuir acesso a novos usuários e grupos às Contas da AWS e a aplicações AWS gerenciadas pela ou a aplicações gerenciadas pelo cliente, você deve especificar os usuários e grupos do Active Directory a serem sincronizados e depois sincronizá-los com o IAM Identity Center.

- Sincronização configurável do AD — o IAM Identity Center não pesquisa usuários e grupos diretamente em seu controlador de domínio. Em vez disso, você deve primeiro especificar a lista de usuários e grupos a serem sincronizados. Você pode configurar essa lista, também conhecida como escopo de sincronização, de uma das seguintes formas, dependendo se você tem usuários e grupos que já estão sincronizados com o IAM Identity Center ou se tem

novos usuários e grupos que você está sincronizando pela primeira vez usando a sincronização configurável do AD.

- **Usuários e grupos existentes:** se você tiver usuários e grupos que já estão sincronizados com o IAM Identity Center, o escopo de sincronização na sincronização configurável do AD é pré-preenchido com uma lista desses usuários e grupos. Para atribuir novos usuários ou grupos, você deve adicioná-los especificamente ao escopo de sincronização. Para obter mais informações, consulte [Adicione usuários e grupos ao escopo de sincronização](#).
- **Novos usuários e grupos:** se você quiser atribuir a novos usuários e grupos acesso a Contas da AWS e aos aplicativos, você deve especificar quais usuários e grupos adicionar ao escopo de sincronização na sincronização configurável do AD antes de usar o IAM Identity Center para fazer a atribuição. Para obter mais informações, consulte [Adicione usuários e grupos ao escopo de sincronização](#).

- **Fazendo atribuições para grupos aninhados no Active Directory**

Grupos que são membros de outros grupos são chamados de grupos aninhados (ou grupos secundários).

- **Sincronização do AD configurável:** usar a sincronização do AD configurável para fazer atribuições a um grupo do Active Directory que contém grupos aninhados pode aumentar o escopo dos usuários que têm acesso a aplicações ou Contas da AWS. Nesse caso, a atribuição é aplicada a todos os usuários, incluindo os usuários em grupos aninhados. Por exemplo, se você atribuir acesso ao Grupo A e o Grupo B for membro do Grupo A, somente os membros diretos do Grupo A poderão acessar a conta.
- **Atualização de fluxos de trabalho automatizados**

Se você tiver fluxos de trabalho automatizados que usam as ações da API de armazenamento de identidades do IAM Identity Center e as ações da API de atribuição do IAM Identity Center para atribuir a novos usuários e grupos acesso a contas e aplicativos e sincronizá-los com o IAM Identity Center, você deve ajustar esses fluxos de trabalho até 15 de abril de 2022 para que funcionem conforme o esperado com a sincronização configurável do AD. A sincronização configurável do AD altera a ordem na qual a atribuição e o provisionamento de usuários e grupos ocorrem e a forma como as consultas são realizadas.

- **Sincronização configurável do AD** — O provisionamento ocorre primeiro e não é executado automaticamente. Em vez disso, primeiro você deve adicionar explicitamente usuários e grupos ao repositório de identidades adicionando-os ao seu escopo de sincronização. Para

obter informações sobre as etapas recomendadas para automatizar sua configuração de sincronização para sincronização configurável do AD, consulte [Automatize sua configuração de sincronização para sincronização configurável do AD](#).

Tópicos

- [Como funciona a sincronização configurável do AD](#)
- [Configuração de sincronização entre o Active Directory e o IAM Identity Center](#)
- [Adicione usuários e grupos ao escopo de sincronização](#)
- [Remova usuários e grupos ao escopo de sincronização](#)
- [Interromper e retomar a sincronização](#)
- [Configure mapeamentos de atributos para sua sincronização](#)
- [Automatize sua configuração de sincronização para sincronização configurável do AD](#)

Como funciona a sincronização configurável do AD

O IAM Identity Center atualiza os dados de identidade baseados em AD no repositório de identidades usando o processo a seguir. Para saber mais sobre os pré-requisitos, consulte [Pré-requisitos e considerações](#)

Criação

Depois de conectar seu diretório autogerenciado no Active Directory ou seu AWS Managed Microsoft AD diretório gerenciado pelo AWS Directory Service ao IAM Identity Center, você pode configurar explicitamente os usuários e grupos do Active Directory que você deseja sincronizar no repositório de identidades do IAM Identity Center. As identidades que você escolher serão sincronizadas a cada três horas ou mais no repositório de identidades do IAM Identity Center. Dependendo do tamanho do seu diretório, o processo de sincronização pode demorar mais.

Grupos que são membros de outros grupos (chamados de grupos aninhados ou grupos secundários) também são gravados no repositório de identidades.

Você só pode atribuir acesso a novos usuários ou grupos depois que eles forem sincronizados no repositório de identidades do IAM Identity Center.

Atualizar

Os dados de identidade no repositório de identidades do IAM Identity Center permanecem atualizados por meio da leitura periódica dos dados do diretório de origem no Active Directory. O

IAM Identity Center, por padrão, sincroniza dados do Active Directory a cada hora em um ciclo de sincronização. A sincronização de dados com o IAM Identity Center pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo do tamanho do Active Directory.

Os objetos de usuário e grupo que estão no escopo de sincronização e suas associações são criados ou atualizados no IAM Identity Center para mapear os objetos correspondentes no diretório de origem no Active Directory. Para atributos do usuário, somente o subconjunto de atributos listados na seção **Attributes for access control** do console do IAM Identity Center é atualizado no IAM Identity Center. Pode levar um ciclo de sincronização para uma atualização de atributos feita no Active Directory seja refletida no IAM Identity Center.

Você também pode atualizar o subconjunto de usuários e grupos que você sincroniza no repositório de identidades do IAM Identity Center. Você pode optar por adicionar novos usuários ou grupos a esse subconjunto ou removê-los. Todas as identidades que você adicionar serão sincronizadas na próxima sincronização agendada. As identidades que você remover do subconjunto deixarão de ser atualizadas no armazenamento de identidades do IAM Identity Center. Qualquer usuário que não estiver sincronizado por mais de 28 dias será desativado no repositório de identidades do IAM Identity Center. Os objetos de usuário correspondentes serão automaticamente desativados no repositório de identidades do IAM Identity Center durante o próximo ciclo de sincronização, a menos que façam parte de outro grupo que ainda faça parte do escopo da sincronização.

Exclusão

Usuários e grupos são excluídos do repositório de identidades do IAM Identity Center quando os objetos de usuário ou grupo correspondentes são excluídos do diretório de origem no Active Directory. Como alternativa, você pode excluir explicitamente objetos de usuário do repositório de identidades do IAM Identity Center usando o console do IAM Identity Center. Se você usa o console do IAM Identity Center, também deve remover os usuários do escopo de sincronização para garantir que eles não sejam sincronizados novamente com o IAM Identity Center durante o próximo ciclo de sincronização.

Você também pode pausar e reiniciar a sincronização a qualquer momento. Se você pausar a sincronização por mais de 28 dias, todos os seus usuários serão desativados.

Configuração de sincronização entre o Active Directory e o IAM Identity Center

Se você estiver sincronizando seus usuários e grupos do Active Directory para o IAM Identity Center pela primeira vez, siga as etapas. Como alternativa, você pode seguir as etapas descritas em [Alterar sua fonte de identidades](#) para alterar sua fonte de identidade do IAM Identity Center para Active Directory.

Configuração guiada

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

Note

Antes de passar para a etapa seguinte, confirme se o console do IAM Identity Center está usando uma das Regiões da AWS em que seu AWS Managed Microsoft AD diretório do está localizado.

2. Escolha Settings.
3. Na parte superior da página, na mensagem de notificação, escolha Start guided setup.
4. Na Etapa 1 — opcional: Configurar mapeamentos de atributos, revise os mapeamentos padrão de atributos de usuário e grupo. Se nenhuma alteração for necessária, escolha Next. Se forem necessárias alterações, faça as alterações e escolha Save changes.
5. Na Etapa 2 — opcional: Configurar o escopo da sincronização, escolha a guia Users. Em seguida, insira o nome de usuário exato do usuário que você deseja adicionar ao seu escopo de sincronização e escolha Add. Em seguida, escolha a guia Groups. Insira o nome exato do grupo que você deseja adicionar ao seu escopo de sincronização e escolha Add. Em seguida, escolha Next. Se você quiser adicionar usuários e grupos ao seu escopo de sincronização posteriormente, não faça alterações e escolha Next.
6. Na Etapa 3: Revise e salve a configuração, confirme seus mapeamentos de atributos na Etapa 1: Mapeamentos de atributos e seus usuários e grupos na Etapa 2: Escopo de sincronização. Escolha Save configuration. Isso o levará para a página Gerenciar Sincronização.

Adicione usuários e grupos ao escopo de sincronização

Adicione usuários e grupos do Active Directory ao IAM Identity Center seguindo estas etapas.

Como adicionar usuários

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Na página Manage Sync, escolha a guia Usuários e Adicionar usuários e grupos.

5. Na guia User, em User, insira o nome de usuário exato e escolha Adicionar.
6. Em Usuários e grupos adicionados, revise o usuário que você deseja adicionar.
7. Selecione Submit.
8. No painel de navegação, escolha Users. Se o usuário que você especificou não aparecer na lista, escolha o ícone de atualização para atualizar a lista de usuários.

Para adicionar grupos

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Na página Manage Sync, escolha a guia Groups e, em seguida, escolha Add users and groups.
5. Escolha a guia Groups. Em Grupo, insira o nome exato do grupo e escolha Add.
6. Em Added Users and Groups, revise o grupo que você deseja adicionar.
7. Selecione Submit.
8. No painel de navegação, escolha Groups. Se o grupo que você especificou não aparecer na lista, escolha o ícone de atualização para atualizar a lista de grupos.

Remova usuários e grupos ao escopo de sincronização

Para obter mais informações sobre o que acontece quando você remove usuários e grupos do seu escopo de sincronização, consulte [Como funciona a sincronização configurável do AD](#).

Para remover um usuário

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Escolha a guia Users.
5. Em Usuários no escopo de sincronização, marque a caixa de seleção ao lado do usuário que você deseja excluir. Para excluir todos os usuários, marque a caixa de seleção ao lado do Username.

6. Escolha Remove.

Para remover grupos

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Selecione a guia Grupos.
5. Em Groups in sync scope, marque a caixa de seleção ao lado do usuário que você deseja excluir. Para excluir todos os grupos, marque a caixa de seleção ao lado Group name.
6. Escolha Remove.

Interromper e retomar a sincronização

Pausar sua sincronização pausa todos os ciclos de sincronização futuros e impede que as alterações feitas nos usuários e grupos no Active Directory sejam refletidas no IAM Identity Center. Depois de retomar a sincronização, o ciclo de sincronização seleciona essas alterações na próxima sincronização agendada.

Para pausar a sincronização

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Em Manage Sync, escolha Pause sync.

Para retomar a sincronização

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Em Manage Sync, escolha Resume sync.

 Note

Se você vir Pause sync em vez de Resume sync, a sincronização do Active Directory com o IAM Identity Center já foi retomada.

Configure mapeamentos de atributos para sua sincronização

Para obter mais informações sobre atributos disponíveis, consulte [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#).

Mapear atributos no IAM Identity Center para atributos em seu diretório

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Identity source, escolha Actions e, em seguida, escolha Manage Sync.
4. Em Manage Sync, escolha View attribute mapping.
5. Em Active Directory user attributes do IAM Identity Center identity store attributes de Active Directory user attributes. Por exemplo, talvez você queira mapear o atributo de usuário do IAM Identity Center para o email atributo de diretório do Microsoft AD\${objectguid}.

 Note

Em Atributos de Group attributes do IAM Identity Center identity store attributes Active Directory group attributes não podem ser alterados.

6. Escolha Save changes. Isso o levará de volta à página Manage Sync.

Automatize sua configuração de sincronização para sincronização configurável do AD

Para garantir que seu fluxo de trabalho automatizado funcione conforme o esperado com a sincronização configurável do AD, recomendamos que você execute as etapas a seguir para automatizar sua configuração de sincronização.

Automatize sua configuração de sincronização para sincronização configurável do AD

1. No Active Directory, crie um grupo de sincronização principal para conter todos os usuários e grupos que você deseja sincronizar no IAM Identity Center. Por exemplo, você pode nomear o grupo IAMIdentityCenterAllUsersAndGroups.
2. No IAM Identity Center, adicione o grupo de sincronização principal à sua lista de sincronização configurável. O IAM Identity Center sincronizará todos os usuários, grupos, subgrupos e membros de todos os grupos contidos no grupo de sincronização principal.
3. Use as ações da API de gerenciamento de usuários e grupos do Active Directory fornecidas pela Microsoft para adicionar ou remover usuários e grupos do grupo de sincronização principal.

Gerenciar um provedor de identidades externo

Com o IAM Identity Center, você pode conectar suas identidades de força de trabalho existentes de provedores de identidade externos (IdPs) por meio dos protocolos Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 e System for Cross-Domain Identity Management (SCIM). Isso permite que seus usuários façam login no portal de acesso da AWS com suas credenciais corporativas. Eles podem então navegar até suas contas, funções e aplicativos atribuídos hospedados externamente IdPs.

Por exemplo, você pode conectar um IdP externo, como Okta or Microsoft Entra ID, para o IAM Identity Center. Seus usuários podem então entrar no portal de AWS acesso com seus usuários existentes Okta or Microsoft Entra ID credenciais. Para controlar o que seus usuários podem fazer depois de entrarem, você pode atribuir a eles permissões de acesso centralmente em todas as contas e aplicativos AWS da sua organização. Além disso, os desenvolvedores podem simplesmente entrar no AWS Command Line Interface (AWS CLI) usando suas credenciais existentes e se beneficiar da geração e rotação automáticas de credenciais de curto prazo.

Se você estiver usando um diretório autogerenciado no Active Directory ou em um AWS Managed Microsoft AD, consulte [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).

Note

O protocolo SAML não fornece uma forma de consultar o IdP para saber mais sobre usuários e grupos. Portanto, você deve informar o IAM Identity Center sobre esses usuários e grupos, provisionando-os no IAM Identity Center.

Provisionamento quando os usuários vêm de um IdP externo

Ao usar um IdP externo, você deve provisionar todos os usuários e grupos aplicáveis no IAM Identity Center antes de poder fazer qualquer atribuição ou aplicativo. Contas da AWS Para fazer isso, você pode configurar o [Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM](#) para usuários e grupos ou usar o [Provisionamento manual](#). Independentemente de como você provisiona usuários, o IAM Identity Center redireciona a interface da AWS Management Console linha de comando e a autenticação do aplicativo para seu IdP externo. Em seguida, o IAM Identity Center concede acesso a esses recursos com base nas políticas que você cria no IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre provisionamento, consulte [Provisionamento de usuários e grupos](#).

Tópicos

- [Como se conectar a um provedor de identidades externo](#)
- [Como alterar metadados de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center](#)
- [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#)
- [Perfil do SCIM e implementação SAML 2.0](#)

Como se conectar a um provedor de identidades externo

Existem diferentes pré-requisitos, considerações e procedimentos de provisionamento para o suporte externo. IdPs Há step-by-step tutoriais disponíveis para vários: IdPs

- [CyberArk](#)
- [Google Workspace](#)
- [JumpCloud](#)
- [Microsoft Entra ID](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)
- [Ping Identity](#)

Para obter mais informações sobre as considerações externas suportadas pelo IdPs IAM Identity Center, consulte [Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos](#).

O procedimento a seguir apresenta uma visão geral do procedimento usado com todos os provedores de identidades externos.

Conectar-se a um provedor de identidades externo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e, em seguida, escolha Ações > Alterar origem da identidade.
4. Em Escolher fonte de identidade, selecione Escolher fonte de identidade e, depois, Próximo.
5. Em Configurar provedor de identidades externo, faça o seguinte:
 - a. Em Metadados do provedor de serviços, escolha Baixar arquivo de metadados para baixar o arquivo de metadados e salvá-lo em seu sistema. O arquivo de metadados SAML do IAM Identity Center é exigido pelo seu provedor de identidades externo.
 - b. Em Metadados do provedor de identidades, selecione Escolher arquivo e localize o arquivo de metadados que você baixou do seu provedor de identidades externo. Em seguida, faça upload do arquivo. Esse arquivo de metadados contém o certificado de chave pública x509 que é necessário e usado para confiar em mensagens enviadas do IdP.
 - c. Escolha Próximo.

 Important

Alterar sua fonte para ou do Active Directory remove todas as atribuições existentes de usuários e grupos. Você deve reaplicar manualmente as atribuições depois de alterar sua fonte com sucesso.

6. Depois de ler a isenção de responsabilidade e estar pronto para continuar, insira ACEITAR.
7. Escolha Alterar origem de identidade. Uma mensagem de status informa que você alterou com sucesso a fonte de identidades.

Como alterar metadados de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center

É possível alterar os metadados do seu provedor de identidades externo que você forneceu anteriormente ao IAM Identity Center. Essas mudanças afetam a capacidade dos usuários de fazer

login e acessar AWS recursos por meio do IAM Identity Center. O procedimento a seguir descreve como atualizar os metadados do IdP externo armazenados no IAM Identity Center. Para concluir esse procedimento, você precisará de uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Para alterar os metadados de um provedor de identidades externo

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade. Selecione Ações e depois escolha Gerenciar autenticação.
4. Na seção Metadados do provedor de identidades, escolha Editar metadados do IdP. Você pode fazer as alterações no URL de login do IdP e/ou no URL do emissor do seu IdP externo nesta página. Escolha Salvar alterações quando tiver feito todas as alterações necessárias.

Uso de federação de identidades SAML e SCIM com provedores de identidade externos

O IAM Identity Center implementa os seguintes protocolos baseados em padrões para federação de identidades:

- SAML 2.0 para autenticação do usuário
- SCIM para provisionamento

Espera-se que qualquer provedor de identidades (IdP) que implemente esses protocolos padrão interopere com sucesso com o IAM Identity Center, com as seguintes considerações especiais:

- SAML
 - O IAM Identity Center exige um formato SAML NameID de endereço de e-mail (ou seja, `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`).
 - [O valor do campo NameID nas asserções deve ser uma string \("\) compatível com addr-spec RFC 2822 \(https://tools.ietf.org/html/rfc2822\) compatível com addr-spec \(/rfc2822 #section-3.4.1\). name@domain.com https://tools.ietf.org/html](#)
 - O arquivo de metadados não pode ter mais de 75.000 caracteres.
 - Os metadados devem conter um EntityID, certificado X509 e SingleSignOnService como parte da URL de login.

- Uma chave de criptografia não é compatível.
- SCIM
 - [A implementação do IAM Identity Center SCIM é baseada no SCIM RFCs 7642 \(https://tools.ietf.org/html/rfc7642\)](https://tools.ietf.org/html/rfc7642), 7643 ([/rfc7643](https://tools.ietf.org/html/rfc7643)) e 7644 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7644>) e nos requisitos de interoperabilidade estabelecidos no rascunho de março de <https://tools.ietf.org/html2020> do Basic SCIM Profile 1.0 (#rfc .section.4). FastFed https://openid.net/specs/fastfed-scim-1_0-02.html Todas as diferenças entre esses documentos e a implementação atual no IAM Identity Center estão descritas na seção [Operações de API suportadas](#) do Guia do desenvolvedor de implementação do IAM Identity Center SCIM.

IdPs que não estejam em conformidade com os padrões e as considerações mencionadas acima não são suportadas. Entre em contato com seu IdP para perguntas ou esclarecimentos sobre a conformidade de seus produtos com esses padrões e considerações.

Se você tiver problemas para conectar seu IdP ao IAM Identity Center, recomendamos que você verifique:

- AWS CloudTrail registra filtrando o nome ExternalId PDirectory do evento Login
- Registros específicos do IdP e/ou registros de depuração
- [Solução de problemas do IAM Identity Center](#)

Note

Alguns IdPs, como os do [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#), oferecem uma experiência de configuração simplificada para o IAM Identity Center na forma de um “aplicativo” ou “conector” criado especificamente para o IAM Identity Center. Se o seu IdP fornecer essa opção, recomendamos que a utilize, tomando cuidado ao escolher o item criado especificamente para o IAM Identity Center. Outros itens chamados “AWS”, “AWS federação” ou nomes genéricos de “AWS” semelhantes podem usar outras abordagens de federação e/ou endpoints e podem não funcionar conforme o esperado com o IAM Identity Center.

Perfil do SCIM e implementação SAML 2.0

Tanto o SCIM quanto o SAML são considerações importantes para configurar o IAM Identity Center.

Implementação SAML 2.0

O IAM Identity Center é compatível com federação de identidades com [SAML \(Security Assertion Markup Language\) 2.0](#). Isso permite que o IAM Identity Center autentique identidades de provedores de identidade externos (IdPs). O SAML 2.0 é um padrão aberto usado para trocar afirmações SAML com segurança. O SAML 2.0 transmite informações sobre um usuário entre uma autoridade SAML (chamada de provedor de identidades ou IdP) e um consumidor de SAML (chamado de provedor de serviços ou SP). O serviço IAM Identity Center usa essas informações para fornecer login único federado. O login único permite que os usuários acessem Contas da AWS e configurem aplicativos com base em suas credenciais de provedor de identidade existentes.

O IAM Identity Center adiciona recursos de SAML IdP à sua loja AWS Managed Microsoft AD do IAM Identity Center ou a um provedor de identidade externo. Os usuários podem então fazer login único em serviços que oferecem suporte ao SAML, incluindo aplicativos de AWS Management Console terceiros, como Microsoft 365, Concur e Salesforce.

Porém, o protocolo SAML não oferece um modo de consultar o IdP para obter informações sobre usuários e grupos. Portanto, você deve informar o IAM Identity Center sobre esses usuários e grupos, provisionando-os no IAM Identity Center.

Perfil do SCIM

O IAM Identity Center fornece suporte para o padrão System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. O SCIM mantém as identidades do IAM Identity Center sincronizadas com as identidades do seu IdP. Isso inclui qualquer provisionamento, atualizações e desprovisionamento de usuários entre seu IdP e o IAM Identity Center.

Para obter mais informações sobre como implementar o SCIM, consulte [Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM](#). Para obter mais detalhes sobre a implementação do SCIM do IAM Identity Center, consulte o [Guia do desenvolvedor de implementação do IAM Identity Center do SCIM](#).

Tópicos

- [Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM](#)
- [Fazer rodízio de certificados SAML 2.0](#)

Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM

O IAM Identity Center oferece suporte ao provisionamento automático (sincronização) de informações de usuários e grupos do seu provedor de identidades (IdP) no IAM Identity Center usando o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0. Ao configurar a sincronização do SCIM, você cria um mapeamento dos atributos de usuário do seu provedor de identidades (IdP) para os atributos nomeados no IAM Identity Center. Isso faz com que os atributos esperados correspondam entre o IAM Identity Center e seu IdP. Você configura essa conexão em seu IdP usando seu endpoint SCIM para o IAM Identity Center e um token de portador que você cria no IAM Identity Center.

Tópicos

- [Considerações sobre o uso do provisionamento automático](#)
- [Como monitorar a expiração do token de acesso](#)
- [Habilitar provisionamento automático](#)
- [Desabilitar provisionamento automático](#)
- [Gerar um token de acesso](#)
- [Excluir um token de acesso](#)
- [Fazer rodízio de um token de acesso](#)
- [Provisionamento manual](#)

Considerações sobre o uso do provisionamento automático

Antes de começar a implantar o SCIM, recomendamos que você primeiro analise as seguintes considerações importantes sobre como ele funciona com o IAM Identity Center. Para considerações adicionais sobre provisionamento, consulte os [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#) aplicáveis ao seu IdP.

- Se você estiver provisionando um endereço de e-mail principal, esse valor de atributo deverá ser exclusivo para cada usuário. Em alguns casos IdPs, o endereço de e-mail principal pode não ser um endereço de e-mail real. Por exemplo, pode ser um Universal Principal Name (UPN) que só se parece com um e-mail. Eles IdPs podem ter um endereço de e-mail secundário ou “outro” que contém o endereço de e-mail real do usuário. Você deve configurar o SCIM em seu IdP para mapear o endereço de e-mail exclusivo não NULL para o atributo de endereço de e-mail principal do IAM Identity Center. E você deve mapear o identificador de login exclusivo não NULL do usuário para o atributo de nome de usuário do IAM Identity Center. Verifique se o seu IdP tem

um valor único que seja o identificador de login e o nome de e-mail do usuário. Nesse caso, você pode mapear esse campo `IdP` para o e-mail principal do IAM Identity Center e para o nome de usuário do IAM Identity Center.

- Para que a sincronização do SCIM funcione, cada usuário deve ter um valor especificado de nome, sobrenome, nome de usuário e nome de exibição. Se algum desses valores estiver ausente de um usuário, esse usuário não será provisionado.
- Se você precisar usar aplicativos de terceiros, primeiro precisará mapear o atributo de assunto SAML de saída para o atributo de nome de usuário. Se o aplicativo de terceiros precisar de um endereço de e-mail roteável, você deverá fornecer o atributo de e-mail ao seu IdP.
- Os intervalos de provisionamento e atualização do SCIM são controlados pelo seu provedor de identidades. As alterações nos usuários e grupos em seu provedor de identidade só são refletidas no IAM Identity Center depois que seu provedor de identidades envia essas alterações para o IAM Identity Center. Consulte seu provedor de identidades para obter detalhes sobre a frequência das atualizações de usuários e grupos.
- Atualmente, atributos de vários valores (como vários e-mails ou números de telefone de um determinado usuário) não são provisionados com o SCIM. As tentativas de sincronizar atributos de vários valores no IAM Identity Center com o SCIM falharão. Para evitar falhas, certifique-se de que somente um único valor seja passado para cada atributo. Se você tiver usuários com atributos de vários valores, remova ou modifique os mapeamentos de atributos duplicados no SCIM em seu IdP para a conexão com o IAM Identity Center.
- Verifique se o mapeamento `externalId` SCIM em seu IdP corresponde a um valor exclusivo, sempre presente e com menor probabilidade de alteração para seus usuários. Por exemplo, seu IdP pode fornecer um identificador `objectId` garantido ou outro que não seja afetado por alterações nos atributos do usuário, como nome e e-mail. Nesse caso, você pode mapear esse valor para o campo `externalId` do SCIM. Isso garante que seus usuários não percam AWS direitos, atribuições ou permissões se você precisar alterar o nome ou o e-mail deles.
- Usuários que ainda não foram atribuídos a um aplicativo ou que Conta da AWS não podem ser provisionados no IAM Identity Center. Para sincronizar usuários e grupos, certifique-se de que eles estejam atribuídos ao aplicativo ou a outra configuração que represente a conexão do seu IdP com o IAM Identity Center.
- O comportamento de desprovisionamento de usuários é gerenciado pelo provedor de identidades e pode variar de acordo com sua implementação. Consulte seu provedor de identidades para obter detalhes sobre desprovisionamento de usuários.

- Depois de configurar o provisionamento automático com o SCIM para seu IdP, você não pode mais adicionar ou editar usuários no console do IAM Identity Center. Se precisar adicionar ou modificar um usuário, você deve fazer isso a partir do seu IdP externo ou da fonte de identidade.

Para obter mais informações sobre a implementação do SCIM do IAM Identity Center, consulte o [Guia do desenvolvedor de implementação do IAM Identity Center do SCIM](#).

Como monitorar a expiração do token de acesso

Os tokens de acesso ao SCIM são gerados com validade de um ano. Quando seu token de acesso ao SCIM está configurado para expirar em 90 dias ou menos, AWS envia lembretes no console do IAM Identity Center e no AWS Health painel para ajudá-lo a alternar o token. Ao fazer rodízio do token de acesso do SCIM antes que ele expire, você protege continuamente o provisionamento automático das informações do usuário e do grupo. Se o token de acesso do SCIM expirar, a sincronização das informações do usuário e do grupo do seu provedor de identidades no IAM Identity Center será interrompida, portanto, o provisionamento automático não poderá mais fazer atualizações ou criar e excluir informações. A interrupção do provisionamento automático pode impor riscos de segurança mais graves e afetar o acesso aos seus serviços.

Os lembretes do console do Identity Center persistem até que você faça rodízio do token de acesso do SCIM e exclua todos os tokens de acesso não utilizados ou expirados. Os eventos do AWS Health Dashboard são renovados semanalmente entre 90 a 60 dias, duas vezes por semana de 60 a 30 dias, três vezes por semana de 30 a 15 dias e diariamente a partir de 15 dias até que os tokens de acesso ao SCIM expirem.

Habilitar provisionamento automático

Use o procedimento a seguir para ativar o provisionamento automático de usuários e grupos do seu IdP para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM.

Note

Antes de iniciar esse procedimento, recomendamos que você analise antes as considerações de provisionamento que sejam aplicáveis ao seu IdP. Para obter mais informações, consulte os [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#) para o seu IdP.

Para habilitar o provisionamento automático no IAM Identity Center

1. Depois de concluir os pré-requisitos, abra o console do [IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Configurações, localize a caixa de informações Provisionamento automático e selecione Habilitar. Isso habilita imediatamente o provisionamento automático no IAM Identity Center e exibe as informações necessárias do endpoint SCIM e do token de acesso.
4. Na caixa de diálogo de provisionamento automático de entrada, copie o endpoint e o token de acesso do SCIM. Você precisará colá-los posteriormente ao configurar o provisionamento em seu IdP.
 - a. Endpoint SCIM - Por exemplo, `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/ /scim/v21111111111-2222-3333-4444-555555555555`
 - b. Token de acesso: escolha Mostrar token para copiar o valor.

Warning

Esse é a única vez que você pode obter o endpoint e o token de acesso SCIM. Certifique-se de copiar esses valores antes de prosseguir. Você inserirá esses valores para configurar provisionamento automático em seu IdP mais adiante neste tutorial.

5. Escolha Fechar.

Depois de concluir este procedimento, você deve configurar o provisionamento automático em seu IdP. Para obter mais informações, consulte os [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#) para o seu IdP.

Desabilitar provisionamento automático

Use o procedimento a seguir para desabilitar o provisionamento automático no console do IAM Identity Center.

Important

Você deve excluir o token de acesso antes de iniciar esse procedimento. Para obter mais informações, consulte [Excluir um token de acesso](#).

Para desabilitar o provisionamento automático no console do IAM Identity Center

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar provisionamento.
3. Na página Provisionamento automático, escolha Desabilitar.
4. Na caixa de diálogo Desabilitar provisionamento automático, revise as informações, digite DESABILITAR e escolha Desabilitar provisionamento automático.

Gerar um token de acesso

Use o procedimento a seguir para gerar um novo token de acesso no console do IAM Identity Center.

Note

Esse procedimento exige que você tenha habilitado antes o provisionamento automático. Para obter mais informações, consulte [Habilitar provisionamento automático](#).

Para gerar um novo token de acesso

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar provisionamento.
3. Na página Provisionamento automático, em Tokens de acesso, escolha Gerar token.
4. Na caixa de diálogo Gerar novo token de acesso, copie o novo token de acesso e salve-o em um local seguro.
5. Escolha Fechar.

Excluir um token de acesso

Use o procedimento a seguir para excluir um token de acesso existente no console do IAM Identity Center.

Para excluir um token de acesso

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.

2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar provisionamento.
3. Na página Provisionamento automático, em Tokens de acesso, exclua e selecione Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir token de acesso, revise as informações, digite EXCLUIR e escolha Excluir token de acesso.

Fazer rodízio de um token de acesso

Um diretório do IAM Identity Center suporta até dois tokens de acesso por vez. Para gerar um token de acesso adicional antes de qualquer rodízio, exclua todos os tokens de acesso expirados ou não utilizados.

Se seu token de acesso SCIM estiver prestes a expirar, você poderá usar o procedimento a seguir para alternar um token de acesso existente no console do IAM Identity Center.

Para fazer rodízio de um token de acesso

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar provisionamento.
3. Na página Provisionamento automático, em Tokens de acesso, anote o ID do token que você deseja alternar.
4. Siga as etapas em [Gerar um token de acesso](#) para criar um novo token. Se você já criou o número máximo de tokens de acesso ao SCIM, primeiro precisará excluir um dos tokens existentes.
5. Acesse o site do seu provedor de identidades e configure o novo token de acesso para provisionamento do SCIM e, em seguida, teste a conectividade com o IAM Identity Center usando o novo token de acesso do SCIM. Depois de confirmar que o provisionamento está funcionando com êxito usando o novo token, continue com a próxima etapa desse procedimento.
6. Siga as etapas em [Excluir um token de acesso](#) para excluir o token de acesso antigo que você anotou anteriormente. Você também pode usar a data de criação do token como uma dica de qual token remover.

Provisionamento manual

Alguns IdPs não têm suporte ao System for Cross-domain Identity Management (SCIM) ou têm uma implementação de SCIM incompatível. Nesses casos, você pode provisionar usuários manualmente por meio do console do IAM Identity Center. Ao adicionar usuários ao IAM Identity Center, certifique-se de definir o nome de usuário para ser idêntico ao nome de usuário que você tem no seu IdP. No mínimo, você deve ter um endereço de e-mail e nome de usuário exclusivos. Para obter mais informações, consulte [Exclusividade do nome de usuário e endereço de e-mail](#).

Você também deve gerenciar todos os grupos manualmente no IAM Identity Center. Para fazer isso, você cria os grupos e os adiciona usando o console do IAM Identity Center. Esses grupos não precisam corresponder ao que existe em seu IdP. Para obter mais informações, consulte [Grupos](#).

Fazer rodízio de certificados SAML 2.0

O IAM Identity Center usa certificados para configurar uma relação de confiança SAML entre seu provedor de identidades (IdP) e o IAM Identity Center. Ao adicionar um IdP externo no IAM Identity Center, você também deve obter pelo menos um certificado SAML 2.0 X.509 público do IdP externo. Esse certificado geralmente é instalado automaticamente durante a troca de metadados SAML do IdP durante a criação da confiança.

Como administrador do IAM Identity Center, você ocasionalmente precisará substituir certificados IdP antigos por outros mais novos. Por exemplo, talvez seja necessário substituir um certificado IdP quando a data de expiração do certificado se aproximar. O processo de substituição de um certificado antigo por um mais recente é conhecido como rodízio de certificados.

Tópicos

- [Alternar um certificado SAML 2.0](#)
- [Indicadores de status de expiração do certificado](#)

Alternar um certificado SAML 2.0

Talvez seja necessário importar certificados periodicamente para alternar certificados inválidos ou expirados emitidos pelo seu provedor de identidades. Isso ajuda a evitar a interrupção da autenticação ou o tempo de inatividade da autenticação. Todos os certificados importados são automaticamente ativos. Os certificados só devem ser excluídos depois de garantir que não estejam mais em uso com o provedor de identidades associado.

Você também deve considerar que alguns IdPs podem não oferecer suporte a vários certificados. Nesse caso, o ato de alternar certificados com eles IdPs pode significar uma interrupção temporária do serviço para seus usuários. O serviço é restaurado quando a confiança com esse IdP é restabelecida com sucesso. Planeje essa operação com cuidado fora do horário de pico, se possível.

 Note

Como prática recomendada de segurança, em caso de qualquer sinal de comprometimento ou manuseio incorreto de um certificado SAML existente, você deve remover e alternar o certificado imediatamente.

A rotatividade de um certificado do IAM Identity Center é um processo de várias etapas que envolve o seguinte:

- Obtendo um novo certificado do IdP
- Importação do novo certificado para o IAM Identity Center
- Ativando o novo certificado no IdP
- Excluindo o certificado antigo

Use todos os procedimentos a seguir para concluir o processo de rotação de certificados e, ao mesmo tempo, evitar qualquer tempo de inatividade da autenticação.

Etapa1: Obter um novo certificado do IdP

Acesse o site do IdP e baixe o certificado SAML 2.0. Certifique-se de que o arquivo do certificado seja baixado no formato codificado PEM. A maioria dos provedores permite que você crie vários certificados SAML 2.0 no IdP. É provável que sejam marcados como desativados ou inativos.

Etapa 2: Importar o novo certificado para o IAM Identity Center

Use o procedimento a seguir para importar o novo certificado usando o console do IAM Identity Center.

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações.
2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar autenticação.
3. Na página Gerenciar certificados SAML 2.0 escolha Importar certificado.

4. Na caixa de diálogo Importar certificado SAML 2.0, selecione Escolher arquivo, navegue até seu arquivo de certificado, selecione-o e, em seguida, escolha Importar certificado.

Nesse ponto, o IAM Identity Center confiará em todas as mensagens SAML recebidas assinadas pelos dois certificados que você importou.

Etapa 3: Ativar o novo certificado no IdP

Volte ao site do IdP e marque o novo certificado que você criou anteriormente como primário ou ativo. Nesse ponto, todas as mensagens SAML assinadas pelo IdP devem estar usando o novo certificado.

Etapa 4: Excluir o certificado antigo

Use o procedimento a seguir para concluir o processo de rodízio de certificados do seu IdP. Sempre deve haver pelo menos um certificado válido listado e ele não pode ser removido.

Note

Certifique-se de que seu provedor de identidades não esteja mais assinando respostas SAML com esse certificado antes de excluí-lo.

1. Na página Gerenciar certificados SAML 2.0, escolha o certificado que você quer excluir. Escolha Excluir.
2. Na caixa de diálogo Excluir certificado SAML 2.0, digite **DELETE** para confirmar e escolha Excluir.
3. Volte ao site do IdP e execute as etapas necessárias para remover o certificado inativo antigo.

Indicadores de status de expiração do certificado

A página Gerenciar certificados SAML 2.0 exibe ícones indicadores de status coloridos na coluna Expira em ao lado de cada certificado da lista. A seguir, descrevemos os critérios que o IAM Identity Center usa para determinar qual ícone é exibido para cada certificado.

- Vermelho: indica que um certificado expirou.
- Amarelo: indica que um certificado expira em 90 dias ou menos.

- Verde: indica que um certificado é válido e permanecerá válido por, pelo menos, mais 90 dias.

Para verificar o status atual de um certificado

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha Configurações.
2. Na página Configurações, escolha a guia Origem da identidade e escolha Ações > Gerenciar autenticação.
3. Na página Gerenciar autenticação SAML 2.0, em Gerenciar certificados SAML 2.0, revise o status dos certificados na lista, conforme indicado na coluna Expira em.

Usando o portal de AWS acesso da

O portal de AWS acesso da fornece aos usuários acesso com autenticação única a todas as suas Contas da AWS e às aplicações na nuvem mais comumente usadas, como Office 365, Concur, Salesforce e muitas outras. Você pode executar rapidamente vários aplicativos simplesmente escolhendo a conta da Conta da AWS ou o ícone do aplicativo no portal. A existência de ícones de aplicações no portal de AWS acesso significa que um administrador da sua empresa concedeu a você acesso a essas Contas da AWS ou aplicações. Também significa que você pode acessar todos esses aplicativos e contas do portal de AWS acesso da sem nenhuma outra solicitação de login.

Entre em contato com o administrador ou helpdesk para solicitar acesso adicional nas seguintes situações:

- Você não vê uma Conta da AWS ou um aplicativo que precisar acessar.
- O acesso que você tem a uma determinada conta ou aplicação não é o que você esperava.

Tópicos

- [Ativação do portal de AWS acesso para novos usuários do IAM Identity Center](#)
- [Fazer login no portal de AWS acesso da](#)
- [Redefinição da sua senha no portal de AWS acesso da](#)
- [Obter credenciais de usuário do IAM Identity Center para o ou AWS CLI . AWS SDKs](#)
- [Criação de links de atalho para destinos no AWS Management Console](#)
- [Registro de um dispositivo para MFA](#)
- [Personalizando o URL do portal de AWS acesso da](#)

Ativação do portal de AWS acesso para novos usuários do IAM Identity Center

Se esta é a primeira vez que você faz login no portal de AWS acesso, verifique seu e-mail para obter instruções sobre como habilitar suas credenciais de usuário.

Para habilitar suas credenciais de usuário

1. Dependendo do e-mail que você recebeu da sua empresa, escolha um dos métodos a seguir para habilitar suas credenciais de usuário para poder começar a usar o Portal de AWS acesso do.
 - a. Se você recebeu um e-mail com o assunto Convite para ingressar no AWS IAM Identity Center abra-o e escolha Aceitar convite. Na página de Registro de novo usuário, insira e confirme uma senha e escolha Definir nova senha. Você usará essa senha sempre que fizer login no portal.
 - b. Se você recebeu um e-mail do suporte de TI ou do administrador de TI da sua empresa, siga as instruções fornecidas para habilitar suas credenciais de usuário.
2. Após habilitar as suas credenciais de usuário fornecendo uma nova senha, o Portal de AWS acesso do fará seu login automaticamente. Se isso não ocorrer, você poderá fazer login manualmente no portal de acesso da AWS , usando as instruções fornecidas na próxima etapa.

Fazer login no portal de AWS acesso da

O portal de AWS acesso da fornece aos usuários do IAM Identity Center acesso único a todas as aplicações Contas da AWS e atribuídas a eles por meio de um portal da web. A seguir, descrevemos como você pode entrar no portal de AWS acesso, dicas para entrar e como sair do portal de AWS acesso. Para saber como fazer login no portal de AWS acesso como usuário do IAM Identity Center, consulte [Fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia de AWS login.

Pré-requisitos

O IAM Identity Center precisa estar habilitado para usar o portal de AWS acesso. Para obter mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).

 Note

Depois de fazer login, a duração da sua sessão do portal de AWS acesso é de 8 horas. Lembre-se de que um administrador pode [alterar a duração](#) dessa sessão.

Fazer login no portal de AWS acesso da

As etapas a seguir são para que o administrador do IAM Identity Center confirme que você pode fazer login no Portal de AWS acesso do usando as credenciais de usuário administrativo do IAM Identity Center e acessar a Conta da AWS.

Fazer login no portal de AWS acesso da

1. Realize um dos procedimentos a seguir para entrar no AWS Management Console.
 - Novo AWS (a) na (usuário raiz) — Faça login como o proprietário da conta ao escolher a opção Usuário raiz e inserir o endereço de Conta da AWS e-mail da. Na próxima página, insira a senha.
 - Já usando AWS (credenciais do IAM): faça login com suas credenciais do IAM e selecione um perfil de administrador.
2. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
3. No painel de navegação, escolha Painel.
4. Na página Painel, em Resumo das configurações, escolha a URL do portal de AWS acesso.
5. Faça login com uma destas opções:
 - Se você estiver usando o Active Directory ou um provedor de identidades (IdP) externo como fonte de identidades, faça login usando as credenciais de usuário do Active Directory ou do IdP.
 - Se você estiver usando o diretório padrão do Identity Center como sua fonte de identidades, faça o login usando o nome de usuário que você especificou ao criar o usuário e a nova senha que especificou para o usuário.
6. Na guia Contas, Conta da AWS localize e e e expanda sua.
7. Os perfis disponíveis para você são exibidos. Por exemplo, se estão atribuídas a você os grupos de AdministratorAccesspermissões e Cobrança, esses perfis serão exibidos no portal de AWS acesso. Escolha o nome do perfil do IAM que você deseja usar para a sessão.

8. Se for redirecionado para o Console AWS de gerenciamento da, você concluiu com sucesso a configuração do acesso administrativo à Conta da AWS.

 Note

Se você não vê Contas da AWS listadas, é provável que o usuário ainda não tenha sido atribuído a um conjunto de permissões para essa conta. Para obter instruções sobre como atribuir usuários a um conjunto de permissões, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

Agora que você confirmou que pode fazer login usando as credenciais do IAM Identity Center, alterne para o navegador que usou para fazer login no AWS Management Console e faça logout das credenciais de usuário-raiz ou usuário do IAM.

 Important

É altamente recomendável que você use as credenciais do usuário administrativo do IAM Identity Center ao fazer login no Portal de AWS acesso do para realizar tarefas administrativas em vez de usar as credenciais do usuário raiz ou do usuário do IAM. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para permitir que outros usuários acessem suas contas e aplicações, e administrem o IAM Identity Center, crie e atribua conjuntos de permissões somente por meio do IAM Identity Center.

Dispositivos confiáveis

Quando você escolhe a opção Este é um dispositivo confiável na página de login, o IAM Identity Center considera todos os logins futuros desse dispositivo como autorizados. Isso significa que o IAM Identity Center não apresentará a opção de inserir um código de MFA enquanto você estiver usando esse dispositivo confiável. No entanto, há algumas exceções, inclusive fazer login em um novo navegador ou quando seu dispositivo recebe um endereço IP desconhecido.

Dicas de login para o portal de AWS acesso da

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a gerenciar sua experiência em seu portal de AWS acesso da.

- Ocasionalmente, pode ser necessário sair e fazer login novamente no portal de AWS acesso da. Isso pode ser necessário para acessar novos aplicativos que o administrador atribuiu recentemente a você. No entanto, isso não é necessário, porque todos os novos aplicativos são atualizadas de hora em hora.
- Quando você faz login no portal de AWS acesso da, pode abrir qualquer um dos aplicativos listados no portal, escolhendo o ícone correspondente. Ao terminar de usar o aplicativo, você pode fechá-lo ou sair no portal de AWS acesso da. Quando você fecha o aplicativo, sai somente desse aplicativo. Qualquer outro aplicativo que você tenha aberto no portal de AWS acesso da permanecerá aberto e em execução.
- Para fazer login como um usuário diferente, você deve primeiro sair do portal de acesso da AWS . Ao sair do portal, suas credenciais são removidas completamente da sessão do navegador.
- Depois de fazer login no portal de AWS acesso da, você pode mudar para uma função. Isso separa, temporariamente, as permissões originais de usuário e, em vez disso, oferece a você as permissões atribuídas à função. Para obter mais informações, consulte [Alternar para uma função \(console\)](#).

Sair do portal de AWS acesso da

Quando você sai do portal, suas credenciais são removidas completamente da sessão do navegador. Para obter mais informações, consulte [Sair do portal de AWS acesso](#) no Início de Sessão da AWSguia.

Para sair do portal de AWS acesso da

- No portal de AWS acesso da, escolha Sair na barra de navegação.

Note

Se desejar fazer login como um usuário diferente, deverá primeiro sair do portal de acesso da AWS .

Redefinição da sua senha no portal de AWS acesso da

O portal de AWS acesso da fornece aos usuários [do IAM Identity Center](#) acesso único a todas as aplicações em nuvem e AWS contas da atribuídas a eles por meio de um portal da web. O portal

de AWS acesso da é diferente do [AWS Management Console](#), que é uma coleção de consoles de serviço para gerenciar AWS recursos.

Use esse procedimento para redefinir sua senha de usuário do IAM Identity Center para o portal de AWS acesso da. Saiba mais sobre [User types](#) no Início de Sessão da AWS User Guide.

Considerações

A funcionalidade de redefinição de senha do portal de AWS acesso só está disponível para usuários de instâncias do Identity Center que estejam usando o diretório do Identity Center ou o [AWS Managed Microsoft AD](#) como fonte de identidades. Se o usuário estiver conectado a um provedor de identidades externo ou ao [AD Connector](#), as redefinições de senha de usuário deverão ser feitas no provedor de identidades externo ou no Active Directory conectado.

- Se a fonte de identidades for um diretório do IAM Identity Center, consulte [Requisitos de senha ao gerenciar identidade no IAM Identity Center](#).
- Se a fonte de identidades for uma AWS Managed Microsoft AD, consulte [Requisitos de senha ao redefinir uma senha no AWS Managed Microsoft AD](#).

Para redefinir sua senha no portal de AWS acesso da

1. Abra um navegador e acesse a página de login do seu portal de AWS acesso da.

Se você não tiver seu URL do portal de AWS acesso da, verifique seu e-mail. Você deve ter recebido um convite por e-mail para participar AWS do IAM Identity Center, que inclui um URL de login específica para o portal de acesso da AWS . Como alternativa, seu administrador pode ter fornecido diretamente a você uma senha única e o URL do portal de AWS acesso da. Se você não conseguir localizar essas informações, peça ao administrador que as envie para você.

Para obter mais informações sobre como entrar no portal de AWS acesso da, consulte [Fazendo login no portal de AWS acesso](#) da no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

2. Insira seu nome de usuário e escolha Avançar.
3. Em Senha, escolha Esqueci a senha.

Forneça seu Nome de usuário e digite os caracteres da imagem fornecida para confirmar que você não é um robô. Escolha Próximo. Talvez seja necessário desabilitar o software bloqueador de anúncios se não conseguir inserir caracteres.

4. Uma mensagem aparece para confirmar que um e-mail de redefinição de senha foi enviado. Escolha Continuar.
5. Você receberá um e-mail `no-reply@signin.aws` com o assunto Solicitação de redefinição de senha. Em seu e-mail, escolha Redefinir senha.
6. Na página Redefinir senha, verifique seu nome de usuário, especifique uma nova senha para o portal de AWS acesso e escolha Definir nova senha.
7. Você receberá um e-mail de `no-reply@signin.aws` com a linha de assunto Senha atualizada.

 Note

Um administrador pode redefinir sua senha enviando um e-mail com instruções para redefini-la ou gerando uma senha única e compartilhando-a com você. Se você for administrador, consulte [Redefinir a senha de usuário do IAM Identity Center para um usuário final](#).

Obter credenciais de usuário do IAM Identity Center para o ou AWS CLI . AWS SDKs

Você pode acessar AWS os serviços programaticamente usando o AWS Command Line Interface ou os kits de desenvolvimento de AWS software (SDKs) com credenciais de usuário do IAM Identity Center. Este tópico descreve como obter credenciais temporárias para um usuário no IAM Identity Center.

O portal de AWS acesso da fornece aos usuários do IAM Identity Center login único a seus aplicativos Contas da AWS e à nuvem. Depois de fazer login no portal de AWS acesso da como usuário do IAM Identity Center, você pode obter credenciais temporárias. Em seguida, você pode usar as credenciais, também conhecidas como credenciais de usuário do IAM Identity Center, no AWS CLI ou AWS SDKs para acessar recursos em um. Conta da AWS

Se você estiver usando o AWS CLI para acessar AWS os serviços de forma programática, você pode usar os procedimentos neste tópico para iniciar o acesso ao. AWS CLI Para obter informações sobre o AWS CLI, consulte o [Guia AWS Command Line Interface do usuário](#).

Se você estiver usando o AWS SDKs para acessar os AWS serviços de forma programática, seguir os procedimentos neste tópico também estabelecerá diretamente a autenticação do. AWS SDKs

Para obter informações sobre o AWS SDKs, consulte o [Guia de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas](#).

 Note

Os usuários do IAM Identity Center são diferentes dos [usuários do IAM](#). Os usuários do IAM recebem credenciais de longo prazo para seus AWS recursos da. São concedidas credenciais temporárias aos usuários no IAM Identity Center. Recomendamos que você use credenciais temporárias como uma prática recomendada de segurança para acessar suas, Contas da AWS pois essas credenciais são geradas toda vez que você faz login.

Pré-requisitos

Para obter credenciais temporárias para seu usuário do IAM Identity Center, você precisará do seguinte:

- Um usuário do IAM Identity Center — Você entrará no portal de acesso da AWS como esse usuário. Você ou seu administrador podem criar esse usuário. Para obter informações sobre como habilitar o IAM Identity Center e criar um usuário do IAM Identity Center, consulte [Conceitos básicos do IAM](#).
- Acesso de usuário a um Conta da AWS — Para conceder a um usuário do IAM Identity Center permissão para recuperar suas credenciais temporárias, você ou um administrador deve atribuir ao usuário do IAM Identity Center um conjunto de [permissões](#). Os conjuntos de permissões são armazenados no IAM Identity Center e definem o nível de acesso que um usuário do IAM Identity Center tem a um Conta da AWS. Se seu administrador criou o usuário do IAM Identity Center para você, peça que ele adicione esse acesso para você. Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).
- AWS CLI instalado — Para usar as credenciais temporárias, você deve instalar o AWS CLI. Para obter mais instruções, consulte [Instalar ou atualizar a versão mais recente da AWS CLI](#) no Guia do usuário do AWS CLI .

Considerações

Antes de concluir as etapas para obter credenciais temporárias para o usuário do IAM Identity Center, tenha em mente as seguintes considerações:

- O IAM Identity Center cria funções do IAM — Quando você atribui um usuário no IAM Identity Center a um conjunto de permissões, o IAM Identity Center cria uma função do IAM correspondente a partir do conjunto de permissões. Os perfis do IAM criados por conjuntos de permissões diferem dos perfis do IAM criados AWS Identity and Access Management em das seguintes maneiras:
 - O IAM Identity Center possui e protege as funções criadas pelos conjuntos de permissões. Somente o IAM Identity Center pode modificar essas funções.
 - Somente usuários no IAM Identity Center podem assumir as funções que correspondem aos conjuntos de permissões designados. Você não pode atribuir acesso ao conjunto de permissões a usuários do IAM, usuários federados do IAM ou contas de serviço.
 - Você não pode modificar uma política de confiança de funções nessas funções para permitir acesso às [entidades principais](#) fora do IAM Identity Center.

Para obter informações sobre como obter credenciais temporárias para uma função que você cria no IAM, consulte [Como usar credenciais de segurança temporárias com o AWS CLI](#) no Guia do usuário AWS Identity and Access Management .

- Você pode definir a duração da sessão para os conjuntos de permissões — Depois de entrar no portal de AWS acesso da, o conjunto de permissões ao qual seu usuário do IAM Identity Center foi designado aparece como uma função disponível. O IAM Identity Center cria uma sessão separada para essa função. Essa sessão pode durar de uma a 12 horas, dependendo da duração da sessão configurada para o conjunto de permissões. Por padrão, a duração da sessão é de uma hora. Para obter mais informações, consulte [Definir a duração da sessão para as Contas da AWS](#).

Obtendo e atualizando credenciais temporárias

Você pode obter e atualizar as credenciais temporárias do usuário do IAM Identity Center de forma automática ou manual.

Tópicos

- [Atualização automática de credenciais \(recomendada\)](#)
- [Atualização manual de credenciais](#)

Atualização automática de credenciais (recomendada)

A atualização automática de credenciais usa o padrão de autorização de código de dispositivo Open ID Connect (OIDC). Com esse método, você inicia o acesso diretamente usando o comando aws

`configure sso` no AWS CLI. Você pode usar esse comando para acessar automaticamente qualquer perfil associado a qualquer conjunto de permissões atribuído a você para qualquer Conta da AWS.

Para acessar a função criada para o usuário do IAM Identity Center, execute o `aws configure sso` comando e, em seguida, autorize o em uma janela AWS CLI do navegador. Desde que você tenha uma sessão ativa do portal de AWS acesso da, o recupera AWS CLI automaticamente as credenciais temporárias e atualiza as credenciais automaticamente.

Para obter mais informações, consulte [Configure your profile with the aws configure sso wizard](#) no AWS Command Line Interface User Guide.

Para obter credenciais temporárias que são atualizadas automaticamente

1. Entre no portal de AWS acesso da usando o URL de login específico fornecido pelo seu administrador. Se você criou o usuário do IAM Identity Center, AWS enviou um convite por e-mail que inclui o URL de login. Para obter mais informações, consulte [Entrar no portal de AWS acesso](#) no Guia do usuário AWS de login.
2. Na guia Contas, localize a Conta da AWS da qual você deseja recuperar credenciais. Quando você escolhe a conta, o nome da conta, o ID da conta e o endereço de e-mail associados à conta aparecem.

 Note

Se você não vê as Contas da AWS listadas, é provável que o usuário ainda não tenha sido designado a um conjunto de permissões para essa conta. Nesse caso, entre em contato com seu administrador e peça que ele adicione esse acesso para você. Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

3. Abaixo do nome da conta, o conjunto de permissões ao qual seu usuário do IAM Identity Center foi designado aparece como uma função disponível. Por exemplo, se o usuário do IAM Identity Center for atribuído ao conjunto de `PowerUserAccess` permissões da conta, a função aparecerá no portal de AWS acesso como `PowerUserAccess`.
4. Dependendo da sua opção ao lado do nome do perfil, escolha Chaves de acesso ou Linha de comando ou acesso programático.
5. Na caixa de diálogo Obter credenciais, escolha macOS e Linux, Windows PowerShell, dependendo do sistema operacional no qual você instalou o. AWS CLI

6. Em Credenciais AWS do IAM Identity Center (Recomendado), seu SSO Start URL e SSO Region são exibidos. Esses valores são exigidos para configurar um perfil compatível com o IAM Identity Center e sso-session para a sua AWS CLI. Para concluir essa configuração, siga as instruções em [Configurar seu perfil com o aws configure sso wizard](#) no Guia do usuário AWS Command Line Interface.

Continue usando a AWS CLI conforme necessário para sua Conta da AWS até que as credenciais expirem.

Atualização manual de credenciais

Você pode usar o método de atualização manual de credenciais para obter credenciais temporárias para um perfil associado a um conjunto de permissões específico, em uma Conta da AWS específica. Para fazer isso, você copia e cola os comandos necessários para as credenciais temporárias. Com esse método, você deve atualizar as credenciais temporárias manualmente.

Você pode executar AWS CLI comandos até que suas credenciais temporárias expirem.

Para obter credenciais que você atualiza manualmente

1. Entre no portal de AWS acesso da usando o URL de login específico fornecido pelo seu administrador. Se você criou o usuário do IAM Identity Center, AWS enviou um convite por e-mail que inclui o URL de login. Para obter mais informações, consulte [Entrar no portal de AWS acesso](#) no Guia do usuário AWS de login.
2. Na guia Contas, localize a Conta da AWS da qual você deseja recuperar as credenciais de acesso e a expanda para mostrar o nome do perfil do IAM (por exemplo, Administrador). Dependendo da opção ao lado do nome do perfil do IAM, escolha Chaves de acesso ou Linha de comando ou acesso programático.

Note

Se você não vê as Contas da AWS listadas, é provável que o usuário ainda não tenha sido designado a um conjunto de permissões para essa conta. Nesse caso, entre em contato com seu administrador e peça que ele adicione esse acesso para você. Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

3. Na caixa de diálogo Obter credenciais, escolha macOS e Linux, Windows PowerShell, dependendo do sistema operacional no qual você instalou o AWS CLI

4. Escolha uma das seguintes opções:

- Opção 1: definir variáveis de AWS ambiente

Escolha essa opção para substituir todas as configurações de credenciais, inclusive as configurações nos arquivos `credentials` e nos arquivos `config`. Para obter mais informações, consulte [Variáveis de ambiente para configurar no AWS CLI no Guia do usuário AWS CLI](#).

Para usar essa opção, copie os comandos na área de transferência, cole os comandos na janela do AWS CLI terminal e pressione Enter para definir as variáveis de ambiente necessárias.

- Opção 2: adicionar um perfil ao arquivo de AWS credenciais da

Escolha essa opção para executar comandos com diferentes conjuntos de credenciais.

Para usar essa opção, copie os comandos na área de transferência e cole os comandos no `AWS credentials` arquivo compartilhado para configurar um novo perfil nomeado. Para obter mais informações, consulte [Arquivos de configuração e credenciais compartilhados no Guia](#) de referência de ferramentas AWS SDKs e ferramentas. Para usar essa credencial, especifique a `--profile` opção em seu AWS CLI comando. Isso afeta todos os ambientes que usam o mesmo arquivo de credenciais.

- Opção 3: use valores individuais em seu cliente AWS de serviço

Escolha essa opção para acessar AWS os recursos de um cliente AWS de serviço. Para obter mais informações, consulte [Ferramentas para criar na AWS](#).

Para usar essa opção, copie os valores para sua área de transferência, cole os valores em seu código e atribua-os às variáveis apropriadas para seu SDK. Para obter mais informações, consulte a documentação específica para sua API do SDK.

Criação de links de atalho para destinos no AWS Management Console

Os links de atalho criados no portal de AWS acesso levam os usuários do IAM Identity Center a um destino específico no AWS Management Console, com um conjunto de permissões específico, em uma específica Conta da AWS.

Os links de atalho poupam tempo a você e a seus colaboradores. Em vez de navegar até o URL de destino desejado no AWS Management Console (por exemplo, uma página de instância de bucket

do Amazon S3) passando por várias páginas, AWS inclusive o portal de acesso, você pode usar um link de atalho para chegar ao mesmo destino automaticamente.

Opções de destino de link de atalhos

Os links de atalho têm três opções de destino, listadas aqui por ordem de prioridade:

- (Opcional) Qualquer URL de destino no AWS Management Console especificado no link de atalho. Por exemplo, a página de instância de bucket do Amazon S3.
- (Opcional) URL de estado de retransmissão configurada pelo administrador para o conjunto de permissões em questão. Para mais informações sobre a configuração de estado de retransmissão, consulte [Definir o estado de retransmissão para acesso rápido ao AWS Management Console](#).
- AWS Management Console casa. O destino padrão, se você não especificar um.

Note

A navegação automática até um destino só é bem-sucedida quando você está autenticado no IAM Identity Center e tem o conjunto de permissões necessário atribuído à AWS conta da e ao URL de destino.

O portal de AWS acesso inclui um botão Criar atalho que ajuda você a criar um link de atalho compartilhável. Se planejar especificar um URL de destino (a primeira opção na lista anterior), você poderá copiar o URL em uma área de transferência para compartilhá-lo.

Criar um link de atalho no portal de AWS acesso da

1. Depois de fazer login no portal de AWS acesso, escolha a guia Contas e depois o botão Criar atalho.
2. Na caixa de diálogo:
 - a. Escolha uma Conta da AWS usando o ID da conta ou o nome da conta. À medida que você digita, um menu suspenso exibe contas IDs e nomes correspondentes que você pode acessar. Você só pode escolher uma conta à qual tenha acesso.
 - b. Opcionalmente, escolha um perfil do IAM na lista suspensa. Esses são os conjuntos de permissões atribuídos a você para a conta selecionada. Se você não escolher o perfil, será solicitado que os usuários selecionem um perfil atribuído a eles para a conta escolhida ao usar o link de atalho.

 Note

Você não pode conceder novos acessos com links de atalho. Os links de atalho só funcionam com os conjuntos de permissões já atribuídos ao usuário. Se o usuário não tiver os conjuntos de permissões necessários atribuídos para conta e o URL de destino, o acesso será negado.

- c. Opcionalmente, insira o URL de destino do portal de AWS acesso. Se você não inserir um URL, o destino será determinado automaticamente ao usar o link de atalho, com base nas opções de destino do link de atalho mencionadas anteriormente.
- d. Seu link de atalho é gerado na parte inferior da caixa de diálogo, de acordo com a sua entrada. Escolha o botão Copiar URL. Agora você pode criar um marcador com o link de atalho copiado ou compartilhá-lo com seus colaboradores que têm acesso à mesma conta, com o mesmo conjunto de permissões ou outro conjunto de permissões suficientes.

Construção de links de AWS Management Console atalho seguros do com codificação de URL

Todos os valores de parâmetros do URL, incluindo o ID da conta, o nome do conjunto de permissões e o URL de destino, devem ser codificados no URL.

Os links de atalho estendem o URL do portal de AWS acesso com o seguinte caminho:

`/#/console?`

`account_id=[account_ID]&role_name=[permission_set_name]&destination=[destination]`

O URL completo na AWS partição clássica da segue este padrão:

`https://[your_subdomain].awsapps.com/start/#/console?`

`account_id=[account_ID]&role_name=[permission_set_name]&destination=[destination]`

Aqui está um exemplo de link de atalho que conecta um usuário à conta 123456789012 com o conjunto de permissões de S3FullAccess e o leva à página inicial do console S3:

- `https://example.awsapps.com/start/#/console?account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2Fs3%2Fhome`

- (AWS GovCloud (US) Region) https://start.us-gov-west-1.us-gov-home.awsapps.com/directory/example/#/console?account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.amazonaws-us-gov.com%2Fs3%2Fhome

Registro de um dispositivo para MFA

Use o procedimento a seguir no portal de AWS acesso da para registrar seu novo dispositivo para autenticação multifator (MFA).

Note

Recomendamos que você primeiro baixe a aplicação autenticadora apropriada em seu dispositivo antes de iniciar as etapas deste procedimento. Para obter uma lista de aplicativos que você pode usar para dispositivos com MFA, consulte [Aplicativos de autenticação virtual](#).

Para registrar o dispositivo para usar com MFA

1. Faça login no seu portal de AWS acesso do. Para obter mais informações, consulte [Fazer login no portal de AWS acesso da](#).
2. Próximo do canto superior direito da página, escolha MFA devices.
3. Na página Dispositivos Multi-Factor Authentication (MFA), escolha Registrar dispositivo.

Note

Se a opção Registrar dispositivo com MFA estiver esmaecida, entre em contato com o administrador para obter ajuda com o registro do dispositivo.

4. Na página Registrar dispositivo com MFA, selecione um dos seguintes tipos de dispositivos de MFA e siga as instruções:
 - Aplicação autenticadora
 1. Na página Configurar o aplicativo autenticador, você pode observar informações de configuração para o novo dispositivo de MFA, inclusive um código QR gráfico. O gráfico é uma representação da chave secreta que está disponível para entrada manual em dispositivos não compatíveis com QR codes.

2. Usando o dispositivo MFA físico, faça o seguinte:
 - a. Abra uma aplicação autenticadora com MFA compatível. Para obter uma lista de aplicativos testados que você pode usar com dispositivos com MFA, consulte [Aplicativos de autenticação virtual](#). Se o aplicativo de MFA virtual oferecer suporte a várias contas (vários dispositivos MFA virtuais), selecione a opção para criar uma nova conta (um novo dispositivo MFA virtual).
 - b. Determine se o aplicativo MFA suporta códigos QR e, em seguida, execute uma das seguintes ações na página Set up the authenticator app:
 - i. No assistente, escolha Show QR code e, depois, use o app para digitalizar o código de QR. Por exemplo, você pode escolher o ícone de câmera ou escolher uma opção semelhante a Digitalizar código. Em seguida, use a câmera do dispositivo para digitalizar o código.
 - ii. Escolha mostrar chave secreta e, em seguida, insira essa chave secreta em seu aplicativo de MFA.

 Important

Quando você configura um dispositivo MFA virtual para funcionar com o IAM Identity Center, recomendamos salvar uma cópia do código de QR ou da chave secreta em um local seguro. Isso pode ajudar se você perder o telefone ou precisar reinstalar a aplicação autenticadora com MFA. Se alguma dessas coisas acontecer, você poderá reconfigurar rapidamente a aplicação para usar a mesma configuração de MFA.

3. Na página Configurar o aplicativo autenticador, em Código do autenticador, insira a senha de uso único que atualmente é exibida no dispositivo MFA físico.

 Important

Envie sua solicitação imediatamente após gerar o código. Se você gerar os códigos e esperar muito tempo para enviar a solicitação, o dispositivo MFA se associa com êxito ao seu usuário, mas o dispositivo MFA está fora de sincronia. Isso ocorre porque as senhas únicas baseadas em tempo (time-based one-time passwords, TOTP) expiram após um curto período. Caso isso ocorra, você pode resincronizar o dispositivo.

4. Escolha Assign MFA. O dispositivo MFA agora pode começar a gerar senhas únicas e agora está pronto para uso com. AWS

- Chave de segurança ou autenticador integrado

1. Na página Registrar a chave de segurança do usuário, siga as instruções fornecidas pelo seu navegador ou plataforma.

 Note

A experiência varia de acordo com o navegador ou a plataforma. Depois que seu dispositivo for registrado com sucesso, você poderá associar um nome de exibição amigável ao seu dispositivo recém-cadastrado. Para alterar o nome, escolha Renomear, insira o novo nome e escolha Salvar.

Personalizando o URL do portal de AWS acesso da

Por padrão, você pode acessar o portal de AWS acesso da usando um URL que segue este formato: `d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start`. É possível personalizar o plugin conforme a seguir: `your_subdomain.awsapps.com/start`.

 Important

Se você alterar o URL do portal de AWS acesso da, não poderá editá-lo posteriormente.

Para personalizar seu URL

1. Abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. No console do IAM Identity Center, no painel de navegação, escolha Painel e localize a seção Resumo das configurações.
3. Escolha o botão Personalizar abaixo do URL do portal de AWS acesso.

 Note

Quando o botão Personalizar não é exibido, significa que o portal de acesso AWS já foi personalizado. A personalização do URL do portal de AWS acesso é uma operação única que não pode ser revertida.

4. Insira o nome de subdomínio desejado e escolha Salvar.

Agora você pode fazer login no AWS Console através do portal de AWS acesso da com seu URL personalizado.

Autenticação multifator para usuários do Identity Center

O IAM Identity Center vem pré-configurado com a autenticação multifator (MFA) ativada por padrão para que todos os usuários façam login com a MFA, além do nome de usuário e senha. Isso garante que os usuários devem entrar no portal de AWS acesso usando os dois fatores a seguir:

- Nome de usuário e Senha. Esse é o primeiro fator e é algo que os usuários conhecem.
- Um código, chave de segurança ou biometria. Esse é o segundo fator e é algo que os usuários têm (posse) ou são (biométrico). O segundo fator pode ser um código de autenticação gerado a partir do dispositivo móvel, uma chave de segurança conectada ao computador ou a verificação biométrica do usuário.

Juntos, esses vários fatores fornecem maior segurança ao impedir o acesso não autorizado aos seus AWS recursos, a menos que um desafio válido de MFA tenha sido concluído com sucesso.

Cada usuário pode registrar até dois aplicativos autenticadores virtuais, que são aplicativos autenticadores de senha únicos instalados em seu dispositivo móvel ou tablet, e seis autenticadores FIDO, que incluem autenticadores e chaves de segurança integrados, totalizando oito dispositivos de MFA. Saiba mais sobre [Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center](#).

Tópicos

- [Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center](#)
- [Configurar o MFA no IAM Identity Center](#)
- [Registrar um dispositivo de MFA para os usuários](#)

- [Renomeação e exclusão de dispositivos de MFA no IAM Identity Center](#)

Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center

A autenticação multifator (MFA) é um mecanismo simples e eficaz para aumentar sua segurança. O primeiro fator, sua senha, é um segredo que você memoriza, também conhecido como fator de conhecimento. Outros fatores podem ser fatores de posse (algo que você tem, como uma chave de segurança) ou fatores de inerência (algo que você é, como um escaneamento biométrico). É altamente recomendável configurar a MFA para adicionar uma camada adicional de segurança à sua conta.

O IAM Identity Center MFA é compatível com os seguintes tipos de dispositivos. Todos os tipos de MFA são compatíveis tanto para o acesso ao console baseado em navegador quanto para o uso da AWS CLI v2 com o IAM Identity Center.

- [FIDO2 autenticadores](#), incluindo autenticadores e chaves de segurança integrados
- [Aplicativos de autenticação virtual](#)
- Sua própria [RADIUS MFA](#) implementação conectada por meio de AWS Managed Microsoft AD

Um usuário pode ter até oito dispositivos de MFA, que incluem até dois aplicativos autenticadores virtuais e seis autenticadores FIDO, registrados em um. Conta da AWS Você também pode definir as configurações de MFA para exigir MFA sempre que eles tentarem fazer login a partir de um novo dispositivo ou navegador, ou ao fazer login de um endereço IP desconhecido. Para obter mais informações sobre como definir as configurações de MFA para seus usuários, consulte e. [Escolher tipos de MFA para autenticação de usuário](#) [Configurar a imposição de dispositivos de MFA](#)

FIDO2 autenticadores

[FIDO2](#) é um padrão que inclui CTAP2 [WebAuthn](#) é baseado na criptografia de chave pública. As credenciais FIDO são resistentes ao phishing porque são exclusivas do site em que as credenciais foram criadas, como a AWS.

AWS suporta os dois formatos mais comuns dos autenticadores FIDO: autenticadores integrados e chaves de segurança. Veja abaixo mais informações sobre os tipos mais comuns de autenticadores FIDO.

Tópicos

- [Autenticadores integrados](#)

- [Chaves de segurança](#)
- [Gerenciadores de senhas, fornecedores de chaves de acesso e outros autenticadores FIDO](#)

Autenticadores integrados

Alguns dispositivos têm autenticadores integrados, como o TouchID no MacBook ou uma câmera compatível com o Windows Hello. Se seu dispositivo tiver um autenticador integrado compatível com FIDO, você poderá usar sua impressão digital, rosto ou pin do dispositivo como um segundo fator.

Chaves de segurança

As chaves de segurança são autenticadores de hardware externos compatíveis com FIDO que você pode comprar e conectar ao seu dispositivo via USB, BLE ou NFC. Quando você é solicitado a inserir o MFA, basta concluir um gesto com o sensor da chave. Alguns exemplos de chaves de segurança incluem chaves Feitian, YubiKeys e as chaves de segurança mais comuns criam credenciais FIDO vinculadas ao dispositivo. Para obter uma lista de todas as chaves de segurança certificadas pela FIDO, consulte [FIDO Certified Products](#).

Gerenciadores de senhas, fornecedores de chaves de acesso e outros autenticadores FIDO

Vários provedores terceirizados oferecem suporte à autenticação FIDO em aplicativos móveis, como atributos em gerenciadores de senhas, cartões inteligentes com modo FIDO, entre outros formatos. Esses dispositivos compatíveis com FIDO podem funcionar com o IAM Identity Center, mas recomendamos que você mesmo teste um autenticador FIDO antes de ativar essa opção para MFA.

Note

Alguns autenticadores FIDO podem criar credenciais FIDO detectáveis, conhecidas como chaves de acesso. As chaves de acesso podem estar vinculadas ao dispositivo que as criou, ou podem ser sincronizadas e armazenadas em uma nuvem. Por exemplo, você pode registrar uma chave de acesso usando o Apple Touch ID em um Macbook compatível e, em seguida, fazer login em um site a partir de um laptop Windows usando o Google Chrome com sua chave de acesso no iCloud, seguindo as instruções na tela ao fazer login. Para obter mais informações sobre quais dispositivos suportam chaves de acesso sincronizáveis e a interoperabilidade atual de chaves de acesso entre sistemas operacionais e navegadores, consulte [Device Support](#) em [passkeys.dev](#), um recurso mantido pela FIDO Alliance And World Wide Web Consortium (W3C).

Aplicativos de autenticação virtual

Os aplicativos autenticadores são autenticadores terceirizados baseados em senha de uso único (OTP). Você pode usar um aplicativo autenticador instalado em seu dispositivo móvel ou tablet como um dispositivo de MFA autorizado. O aplicativo autenticador de terceiros deve estar em conformidade com RFC 6238, que é um algoritmo de senha de uso único com marcação temporal (TOTP) padrão capaz de gerar códigos de autenticação de seis dígitos.

Quando a MFA for solicitada, você deve inserir um código válido do seu aplicativo autenticador na caixa de entrada apresentada. Cada dispositivo MFA atribuído a um usuário deve ser exclusivo. Duas aplicações autenticadoras podem ser registradas para qualquer usuário.

Aplicativo autenticador testado

Qualquer aplicativo compatível com TOTP funcionará com o IAM Identity Center MFA. Você pode escolher entre os seguintes aplicativos autenticadores de terceiros conhecidos.

Sistema operacional	Aplicativo autenticador testado
Android	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator
iOS	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator

RADIUS MFA

O [Remote Authentication Dial-In User Service \(RADIUS\)](#) é um protocolo cliente-servidor padrão do setor que fornece gerenciamento de autenticação, autorização e contabilidade para que os usuários possam se conectar aos serviços de rede. AWS Directory Service inclui um cliente RADIUS que se conecta ao servidor RADIUS no qual você implementou sua solução de MFA. Para obter mais informações, consulte [Enable Multi-Factor Authentication for AWS Managed Microsoft AD](#).

Você pode usar o RADIUS MFA ou o MFA no IAM Identity Center para fazer login do usuário no portal do usuário, mas não ambos. O MFA no IAM Identity Center é uma alternativa ao RADIUS MFA nos casos em que você AWS deseja a autenticação nativa de dois fatores para acessar o portal.

Quando você ativa a MFA no IAM Identity Center, seus usuários precisam de um dispositivo de MFA para entrar no portal de acesso AWS. Se você já usou o RADIUS MFA, habilitar o MFA no IAM

Identity Center substituiu efetivamente o RADIUS MFA para usuários que fazem login no portal de acesso. AWS No entanto, o RADIUS MFA continua desafiando os usuários quando eles se conectam a todos os outros aplicativos AWS Directory Service com os quais funcionam, como o Amazon RDS for SQL Server.

Se seu MFA estiver desativado no console do IAM Identity Center e você tiver configurado o RADIUS MFA com AWS Directory Service, o RADIUS MFA controla o login no portal de acesso. AWS Isso significa que o IAM Identity Center retornará à configuração RADIUS MFA se o MFA estiver desativado.

Configurar o MFA no IAM Identity Center

Você pode configurar os recursos de MFA no IAM Identity Center quando sua fonte de identidade está configurada com o repositório de identidades do IAM Identity Center AWS Managed Microsoft AD, ou o AD Connector. Atualmente, o MFA no IAM Identity Center não é compatível com [provedores de identidade externos](#).

A seguir estão as recomendações gerais de MFA, dependendo das configurações do IAM Identity Center e das preferências organizacionais.

- Os usuários são incentivados a registrar vários autenticadores de backup para todos os tipos de MFA habilitados. Essa prática pode evitar a perda de acesso no caso de um dispositivo de MFA quebrado ou extraviado.
- Não escolha a opção Exigir que eles forneçam uma senha de uso único enviada por e-mail se seus usuários precisarem entrar no portal de AWS acesso para acessar seus e-mails. Por exemplo, seus usuários podem usar Microsoft 365 no portal de AWS acesso para ler seus e-mails. Nesse caso, os usuários não conseguirão recuperar o código de verificação e não conseguirão entrar no portal de AWS acesso. Para obter mais informações, consulte [Configurar a imposição de dispositivos de MFA](#).
- Se você já estiver usando o RADIUS MFA AWS Directory Service com o qual você configurou, não precisa habilitar o MFA no IAM Identity Center. O MFA no IAM Identity Center é uma alternativa ao RADIUS MFA Microsoft Active Directory para usuários do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [RADIUS MFA](#).
- O YouTube vídeo a seguir fornece uma visão geral do MFA e do IAM Identity Center:

[IAM Identity Center: padrões de autenticação multifatorial para novas instâncias](#)

Tópicos

- [Solicite aos usuários o MFA](#)
- [Escolher tipos de MFA para autenticação de usuário](#)
- [Configurar a imposição de dispositivos de MFA](#)
- [Permita que os usuários registrem seus próprios dispositivos de MFA](#)

Solicite aos usuários o MFA

Você pode usar as etapas a seguir para determinar com que frequência os usuários da força de trabalho são solicitados a usar a autenticação multifator (MFA) sempre que tentam entrar no portal de acesso. AWS Antes de começar, recomendamos que você entenda o [Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center](#).

Important

As instruções da presente seção aplicam-se a [AWS IAM Identity Center](#). Elas não se aplicam ao [AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Os usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM Identity Center são diferentes dos usuários, grupos e credenciais de usuário do IAM. Se você estiver procurando instruções sobre como desativar a MFA para usuários do IAM, consulte [Deactivating MFA devices](#) no User Guide AWS Identity and Access Management.

Note

Se você estiver usando um IdP externo, a seção Autenticação multifatorial não estará disponível. Seu IdP externo gerencia as configurações de MFA, em vez de gerenciá-las pelo IAM Identity Center.

Para configurar o MFA

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Na seção Autenticação multifator, escolha Configure.

5. Na página Configurar autenticação multifator, em Solicitar aos usuários o MFA, escolha um dos seguintes modos de autenticação com base no nível de segurança que sua empresa precisa:

- Toda vez que eles fazem login (sempre ativo)

Nesse modo (a configuração padrão), o IAM Identity Center exige que os usuários com um dispositivo de MFA registrado sejam avisados sempre que fizerem login. Essa é a configuração mais segura e garante que suas políticas organizacionais ou de conformidade sejam aplicadas, exigindo que o MFA seja usado sempre que eles entrarem no portal de acesso AWS. Por exemplo, o PCI DSS recomenda fortemente o MFA durante cada login para acessar aplicativos que oferecem suporte a transações de pagamento de alto risco.

- Somente quando o contexto de login muda (sensível ao contexto)

Nesse modo, o IAM Identity Center oferece aos usuários a opção de confiar em seus dispositivos durante o login. Depois que um usuário indica que deseja confiar em um dispositivo, o IAM Identity Center solicita ao usuário a MFA uma vez e analisa o contexto de login (como dispositivo, navegador e localização) para os logins subsequentes do usuário. Para logins subsequentes, o IAM Identity Center determina se o usuário está fazendo login com um contexto anteriormente confiável. Se o contexto de login do usuário mudar, o IAM Identity Center solicitará ao usuário o MFA, além de suas credenciais de endereço de e-mail e senha.

Esse modo oferece facilidade de uso para usuários que fazem login com frequência no local de trabalho, mas é menos seguro do que a opção sempre ativa. Os usuários só serão solicitados a usar o MFA se o contexto de login mudar.

- Nunca (desativado)

Nesse modo, todos os usuários entrarão somente com seu nome de usuário e senha padrão. Escolher essa opção desativa o IAM Identity Center MFA e não é recomendado.

Embora a MFA esteja desativada em seu diretório do Identity Center para usuários, você não pode gerenciar dispositivos de MFA em seus detalhes de usuário, e os usuários do diretório do Identity Center não podem gerenciar dispositivos de MFA a partir do portal de acesso.

AWS

 Note

Se você já estiver usando o RADIUS MFA AWS Directory Service com e quiser continuar a usá-lo como seu tipo de MFA padrão, poderá deixar o modo de autenticação como desativado para ignorar os recursos de MFA no IAM Identity Center. A mudança do modo Desativado para o modo sensível ao contexto ou Sempre ativo substituirá as configurações existentes do RADIUS MFA. Para obter mais informações, consulte [RADIUS MFA](#).

6. Escolha Salvar alterações.

Related Topics

- [Escolher tipos de MFA para autenticação de usuário](#)
- [Configurar a imposição de dispositivos de MFA](#)
- [Permita que os usuários registrem seus próprios dispositivos de MFA](#)

Escolher tipos de MFA para autenticação de usuário

Use o procedimento a seguir para escolher os tipos de dispositivos com os quais seus usuários podem se autenticar quando solicitados a fornecer MFA no portal de acesso. AWS

Para configurar os tipos de MFA para seus usuários

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Na seção Multi-factor authentication, escolha Configure.
5. Na página Configure multi-factor authentication, em Users can authenticate with these MFA types, escolha um dos seguintes tipos de MFA com base nas necessidades de sua empresa. Para obter mais informações, consulte [Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center](#).
 - Chaves de segurança e autenticadores integrados
 - Aplicativos autenticadores
6. Escolha Salvar alterações.

Configurar a imposição de dispositivos de MFA

Use o procedimento a seguir para determinar se seus usuários devem ter um dispositivo de MFA registrado ao entrar no portal de acesso AWS .

Para obter mais informações sobre MFA no IAM, consulte [Código da autenticação multifator no IAM da AWS](#).

Para configurar a imposição de dispositivos de MFA para seus usuários

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Na seção Multi-factor authentication, escolha Configure.
5. Na página Configure multi-factor authentication, em If a user does not yet have a registered MFA device, escolha uma das seguintes opções com base nas necessidades de sua empresa:
 - Exija que eles registrem um dispositivo de MFA no login

Essa é a configuração padrão quando você configura o MFA pela primeira vez para o IAM Identity Center. Use essa opção quando quiser exigir que os usuários que ainda não têm um dispositivo de MFA registrado inscrevam automaticamente um dispositivo durante o login após uma autenticação de senha bem-sucedida. Isso permite que você proteja os AWS ambientes da sua organização com a MFA sem precisar inscrever e distribuir dispositivos de autenticação individualmente para seus usuários. Durante a autoinscrição, seus usuários podem registrar qualquer dispositivo a partir dos [Tipos de MFA disponíveis para o IAM Identity Center](#) disponíveis que você ativou anteriormente. Depois de concluir o registro, os usuários têm a opção de dar um nome amigável ao dispositivo de MFA recém-inscrito, após o qual o IAM Identity Center redireciona o usuário para o destino original. Se o dispositivo do usuário for perdido ou roubado, você pode simplesmente remover esse dispositivo da conta, e o IAM Identity Center exigirá que ele inscreva automaticamente um novo dispositivo durante o próximo login.

- Exija que eles forneçam uma senha única enviada por e-mail para fazer login

Use essa opção quando quiser que os códigos de verificação sejam enviados aos usuários por e-mail. Como o e-mail não está vinculado a um dispositivo específico, essa opção não atende aos padrões da autenticação multifator padrão do setor. Mas isso melhora a segurança do que ter apenas uma senha. A verificação por e-mail só será solicitada se o usuário não

tiver registrado um dispositivo de MFA. Se o método de autenticação Context-aware tiver sido ativado, o usuário terá a oportunidade de marcar o dispositivo no qual recebeu o e-mail como confiável. Posteriormente, eles não precisarão verificar um código de e-mail em futuros logins a partir dessa combinação de dispositivo, navegador e endereço IP.

 Note

Se você estiver usando o Active Directory como sua fonte de identidade habilitada para o IAM Identity Center, o endereço de e-mail sempre será baseado no `email` atributo do Active Directory. Os mapeamentos personalizados de atributos do Active Directory não substituirão esse comportamento.

- Block their sign-in

Use a opção Block Their Sign-In quando quiser impor o uso de MFA por todos os usuários antes que eles possam fazer login em AWS.

 Important

Se seu método de autenticação estiver definido como Context-aware, um usuário poderá marcar a caixa de seleção Este é um dispositivo confiável na página de login. Nesse caso, esse usuário não receberá uma solicitação de MFA, mesmo que você tenha a configuração Block their sign in ativada. Se você quiser que esses usuários sejam avisados, altere seu método de autenticação para Always On.

- Permita que eles façam login

Use essa opção para indicar que os dispositivos de MFA não são necessários para que seus usuários entrem no portal de AWS acesso. Os usuários que optarem por registrar dispositivos de MFA ainda receberão uma solicitação de MFA.

6. Escolha Save changes.

Permita que os usuários registrem seus próprios dispositivos de MFA

Os administradores do IAM Identity Center podem permitir que os usuários registrem automaticamente seus próprios dispositivos de MFA.

Permita que os usuários registrem seus próprios dispositivos de MFA

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Na seção Multi-factor authentication, escolha Configure.
5. Na página Configure multi-factor authentication, em Who can manage MFA devices, escolha Users can add and manage their own MFA devices.
6. Escolha Salvar alterações.

 Note

Depois de configurar o autorregistro para seus usuários, talvez você queira enviar a eles um link para o procedimento [Registro de um dispositivo para MFA](#). Este tópico fornece instruções sobre como configurar os próprios dispositivos MFA.

Registrar um dispositivo de MFA para os usuários

Os administradores do IAM Identity Center podem configurar um novo dispositivo de MFA para o acesso de um usuário específico no console do IAM Identity Center. Você deve ter acesso físico ao dispositivo de MFA do usuário para registrá-lo. Por exemplo, se você configurar a MFA para um usuário que usará um dispositivo MFA executado em um smartphone, você precisará de acesso físico ao smartphone para concluir o processo de registro. Ou então, você pode permitir que os usuários configurem e gerenciem os próprios dispositivos MFA. Para obter mais informações, consulte [Permita que os usuários registrem seus próprios dispositivos de MFA](#).

Registrar um dispositivo de MFA

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Users. Na lista, escolha um usuário. Não marque a caixa de seleção ao lado do usuário para essa etapa.
3. Na página de detalhes do usuário, escolha a guia MFA devices e, em seguida, escolha Register MFA device.
4. Na página Registrar dispositivo com MFA, selecione um dos seguintes tipos de dispositivos de MFA e siga as instruções:

- Authenticator app

1. Na página Set up the authenticator app, o IAM Identity Center exibe informações de configuração para o novo dispositivo MFA, incluindo um código QR gráfico. O gráfico é uma representação da chave de configuração secreta que está disponível para entrada manual em dispositivos que não suportam códigos de QR.
2. Usando o dispositivo MFA físico, faça o seguinte:
 - a. Abra uma aplicação autenticadora com MFA compatível. Para obter uma lista de aplicativos testados que você pode usar com dispositivos com MFA, consulte [Aplicativos de autenticação virtual](#). Se o aplicativo de MFA virtual oferecer suporte a várias contas (vários dispositivos MFA virtuais), selecione a opção para criar uma nova conta (um novo dispositivo MFA virtual).
 - b. Determine se o aplicativo MFA suporta códigos QR e, em seguida, execute uma das seguintes ações na página Set up the authenticator app:
 - i. No assistente, escolha Show QR code e, depois, use o app para digitalizar o código de QR. Por exemplo, você pode escolher o ícone de câmera ou escolher uma opção semelhante a Digitalizar código. Em seguida, use a câmera do dispositivo para digitalizar o código.
 - ii. Escolha Show secret key e digite a chave secreta em sua aplicação de MFA.

 Important

Ao configurar um dispositivo MFA para o IAM Identity Center, recomendamos que você salve uma cópia do código QR ou da chave secreta em um local seguro. Isso pode ajudar se o usuário designado perder o telefone ou precisar reinstalar o aplicativo autenticador de MFA. Se alguma dessas coisas acontecer, você poderá reconfigurar rapidamente o aplicativo para usar a mesma configuração de MFA. Isso evita a necessidade de criar um novo dispositivo MFA virtual no IAM Identity Center para o usuário.

3. Na página Set up the authenticator app, em Authenticator code, digite a senha única que atualmente é exibida no dispositivo MFA físico.

 Important

Envie sua solicitação imediatamente após gerar o código. Se você gerar os códigos e esperar muito tempo para enviar a solicitação, o dispositivo MFA conseguirá se associar ao usuário. No entanto, o dispositivo MFA estará fora de sincronia. Isso ocorre porque as senhas únicas baseadas em tempo (time-based one-time passwords, TOTP) expiram após um curto período. Caso isso ocorra, você pode resincronizar o dispositivo.

4. Escolha Assign MFA. O dispositivo de MFA agora pode começar a gerar senhas de uso único e agora está pronto para uso com AWS

- Chave de segurança

1. Na página Register your user's security key, siga as instruções fornecidas pelo seu navegador ou plataforma.

 Note

A experiência aqui varia de acordo com os diferentes sistemas operacionais e navegadores, portanto, siga as instruções exibidas pelo seu navegador ou plataforma. Depois que o dispositivo do usuário for registrado com sucesso, você terá a opção de associar um nome de exibição amigável ao dispositivo recém-inscrito do usuário. Se você quiser alterar isso, escolha Rename, insira o novo nome e escolha Save. Se você tiver habilitado a opção de permitir que os usuários gerenciem seus próprios dispositivos, o usuário verá esse nome amigável no portal de acesso AWS .

Renomeação e exclusão de dispositivos de MFA no IAM Identity Center

Os administradores do IAM Identity Center podem usar os procedimentos a seguir para renomear ou excluir o dispositivo de MFA de um usuário.

Como renomear seu dispositivo de MFA

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Users. Escolha o nome de usuário na lista. Não marque a caixa de seleção ao lado do usuário para essa etapa.
3. Na página de detalhes do usuário, escolha a guia MFA devices, selecione o dispositivo e escolha Rename.
4. Quando solicitado, insira o novo nome e escolha Rename.

Como excluir um dispositivo de MFA

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Users. Escolha o nome de usuário na lista.
3. Na página de detalhes do usuário, escolha a guia MFA devices, selecione o dispositivo e escolha Delete.
4. Selecione DELETE e depois escolha Delete para confirmar.

Acesso à aplicação

Com AWS IAM Identity Center, você pode controlar quem pode ter acesso com login único aos seus aplicativos. Os usuários obtêm facilmente acesso a essas aplicações depois que usam suas credenciais de diretório para fazer login.

O IAM Identity Center comunica-se com segurança com essas aplicações por meio de uma relação de confiança entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços da aplicação. Essa confiança pode ser criada de maneiras diferentes, dependendo do tipo de aplicação.

O IAM Identity Center oferece suporte a dois tipos de aplicativos: [aplicativos AWS gerenciados e aplicativos gerenciados pelo cliente](#). AWS os aplicativos gerenciados são configurados diretamente dos consoles de aplicativos relevantes ou por meio do aplicativo APIs. As aplicações gerenciadas pelo cliente devem ser adicionadas ao IAM Identity Center e configuradas com os metadados apropriados tanto para o IAM Identity Center quanto para o provedor de serviços.

Depois de configurar as aplicações para que funcionem com o IAM Identity Center, você pode gerenciar quais usuários ou grupos têm acesso a elas. Por padrão, nenhum usuário é atribuído às aplicações.

Você também pode conceder aos seus funcionários acesso AWS Management Console ao formulário específico Conta da AWS em sua organização. Para obter mais informações, consulte [Conta da AWS acesso](#).

Tópicos

- [AWS aplicativos gerenciados](#)
- [Aplicações gerenciadas pelo cliente](#)
- [Visão geral da propagação de identidades confiáveis](#)
- [Fazer o rodízio de certificados do IAM Identity Center](#)
- [Compreender as propriedades da aplicação no console do IAM Identity Center](#)
- [Atribuir acesso de usuário às aplicações no console do IAM Identity Center](#)
- [Remover o acesso dos usuários a aplicações SAML 2.0](#)
- [Mapear atributos em sua aplicação para atributos do IAM Identity Center](#)

AWS aplicativos gerenciados

AWS IAM Identity Center agiliza e simplifica a tarefa de conectar os usuários da sua força de trabalho a aplicativos AWS gerenciados, como Amazon Q Developer e Amazon QuickSight. Com o IAM Identity Center, você pode conectar seu provedor de identidades existente uma vez e sincronizar usuários e grupos do seu diretório, ou criar e gerenciar os usuários diretamente no IAM Identity Center. Fornecendo um único ponto de federação, o IAM Identity Center elimina a necessidade de configurar a federação ou a sincronização de usuários e grupos para cada aplicação, e reduz seu esforço administrativo. Você também tem uma [visão comum das tarefas dos usuários e grupos](#).

Para obter uma tabela de AWS aplicativos que funcionam com o IAM Identity Center, consulte [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#).

Controle do acesso a aplicativos AWS gerenciados

O acesso aos aplicativos AWS gerenciados é controlado de duas maneiras:

- Entrada inicial na aplicação

O IAM Identity Center gerencia isso por meio de atribuições à aplicação. Por padrão, as atribuições são necessárias para aplicativos AWS gerenciados. Se você for administrador da aplicação, poderá escolher se deseja exigir atribuições a uma aplicação.

Se forem necessárias atribuições, quando os usuários fizerem login no portal de acesso Portal de acesso da AWS, apenas os usuários atribuídos à aplicação diretamente ou por meio de uma atribuição de grupo poderão visualizar o bloco da aplicação.

Se atribuições não forem necessárias, você poderá permitir que todos os usuários do IAM Identity Center façam login na aplicação. Nesse caso, a aplicação gerencia o acesso aos recursos, e o bloco da aplicação fica visível para todos os usuários que visitam o portal de acesso Portal de acesso da AWS.

Important

Se você for administrador do IAM Identity Center, poderá usar o console do IAM Identity Center para remover atribuições aos aplicativos AWS gerenciados. Antes de remover as atribuições, recomendamos que você coordene com o administrador da aplicação. Você também deverá coordenar com o administrador da aplicação se planejar modificar a

configuração que determina se as atribuições são exigidas ou automatizar as atribuições da aplicação.

- Acesso aos recursos da aplicação

A aplicação gerencia isso por meio de atribuições de recursos independentes que ela controla.

AWS os aplicativos gerenciados fornecem uma interface de usuário administrativa que você pode usar para gerenciar o acesso aos recursos do aplicativo. Por exemplo, QuickSight os administradores podem designar usuários para acessar painéis com base na associação ao grupo. A maioria dos aplicativos AWS gerenciados também fornece uma AWS Management Console experiência que permite atribuir usuários ao aplicativo. A experiência do console para essas aplicações pode integrar ambas as funções, para combinar os recursos de atribuição de usuários com a capacidade de gerenciar o acesso aos recursos das aplicações.

Compartilhamento de informações de identidade

Considerações sobre o compartilhamento de informações de identidade no Contas da AWS

O IAM Identity Center é compatível com os atributos mais usados em todas as aplicações. Esses atributos incluem nome e sobrenome, número de telefone, endereço de e-mail, endereço e idioma preferido. Considere cuidadosamente quais aplicações e quais contas podem usar essas informações de identificação pessoal.

Você pode controlar o acesso a essas informações de uma dessas duas maneiras:

- Você pode optar por ativar o acesso somente na conta AWS Organizations de gerenciamento ou em todas as contas em AWS Organizations.
- Como alternativa, você pode usar políticas de controle de serviço (SCPs) para controlar quais aplicativos podem acessar as informações em quais contas AWS Organizations.

Por exemplo, se você ativar o acesso somente na conta AWS Organizations de gerenciamento, os aplicativos nas contas dos membros não terão acesso às informações. No entanto, se você habilitar o acesso em todas as contas, poderá usar SCPs para proibir o acesso de todos os aplicativos, exceto aqueles que você deseja permitir.

As políticas de controle de serviços são uma característica do AWS Organizations. Para obter instruções sobre como anexar uma SCP, consulte [Attaching and detaching service control policies](#) no AWS Organizations User Guide.

Configurar o IAM Identity Center para compartilhar informações de identidade

Para habilitar esse recurso, o IAM Identity Center fornece um repositório de identidades que contém os atributos dos usuários e dos grupos, exceto as credenciais de login. Você pode usar qualquer um dos métodos a seguir para manter os usuários e grupos em seu armazenamento de identidades do IAM Identity Center atualizados:

- Use o armazenamento de identidades do IAM Identity Center como fonte de identidade principal. Se você escolher esse método, gerencie seus usuários, suas credenciais de login e grupos a partir do console do IAM Identity Center ou AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obter mais informações, consulte [Gerencie identidades no IAM Identity Center](#).
- Configure o provisionamento (sincronização) de usuários e grupos provenientes de uma das seguintes fontes de identidade para seu armazenamento de identidades do IAM Identity Center:
 - Active Directory: para obter mais informações, consulte [Conectar-se a um diretório Microsoft AD](#).
 - Provedor de identidades externo: para obter mais informações, consulte [Gerenciar um provedor de identidades externo](#).

Se você escolher esse método de provisionamento, continuará gerenciando os usuários e grupos na fonte de identidades, e essas alterações serão sincronizadas com o repositório de identidades do IAM Identity Center.

Seja qual for a fonte de identidade escolhida, o IAM Identity Center pode compartilhar as informações do usuário e do grupo com aplicativos AWS gerenciados. Assim, você pode conectar uma fonte de identidades ao IAM Identity Center uma vez e depois compartilhar as informações de identidade com várias aplicações na Nuvem AWS. Isso elimina a necessidade de configurar a federação e o provisionamento de identidades com cada aplicação separadamente. Esse atributo de compartilhamento também facilita o acesso dos usuários de sua força de trabalho a muitas aplicações em diferentes Contas da AWS.

Restringindo o uso de aplicativos AWS gerenciados

Quando você ativa o IAM Identity Center pela primeira vez, ele se torna disponível como uma fonte de identidade para aplicativos AWS gerenciados em todas as contas em sua AWS Organizations.

Para restringir aplicativos, você deve implementar políticas de controle de serviço (SCPs). SCPs são um recurso AWS Organizations que você pode usar para controlar centralmente o máximo de permissões que as identidades (usuários e funções) em sua organização podem ter. Você pode usar SCPs para bloquear o acesso às informações de usuários e grupos do IAM Identity Center e impedir que o aplicativo seja iniciado, exceto nas contas designadas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de serviço \(SCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.

O exemplo de SCP a seguir bloqueia o acesso às informações de usuários e grupos do IAM Identity Center e impede que o aplicativo seja iniciado, exceto nas contas designadas (111111111111 e 222222222222):

```
{
  "Sid": "DenyIdCExceptInDesignatedAWSAccounts",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "identitystore:*",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "sso-oauth:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "aws:PrincipalAccount": [
        "111111111111",
        "222222222222"
      ]
    }
  }
}
```

AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center

O IAM Identity Center permite que você conecte sua fonte de identidade existente ou crie usuários uma vez, permitindo que os proprietários do aplicativo gerenciem o acesso aos seguintes aplicativos AWS gerenciados sem federação separada ou sincronização de usuários e grupos.

AWS aplicativos gerenciados que se integram ao IAM Identity Center

AWS aplicativo gerenciado	Integradas com uma instância de organização do IAM Identity Center	Integradas com uma instância de conta do IAM Identity Center	Permite a propagação de identidades confiáveis por meio do IAM Identity Center
Amazon AppStream 2.0	Sim	Não	Nº
SQL do Amazon Athena	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon CodeCatalyst	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Amazon Connect	Sim	Não	Nº
Amazon DataZone	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon EMR na Amazon EC2	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon EMR Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon Kendra	Sim	Não	Nº
Amazon Managed Grafana	Sim	Não	Nº
Amazon Monitron	Sim	Não	Nº

AWS aplicativo gerenciado	Integradas com uma instância de organização do IAM Identity Center	Integradas com uma instância de conta do IAM Identity Center	Permite a propagação de identidades confiáveis por meio do IAM Identity Center
OpenSearch Serviço Amazon	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
OpenSearch Serviço Amazon Serverless Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
OpenSearch user interface (Dashboards)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon Q Business	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Amazon Q Developer	Sim	Sim*	Não
Investigações operacionais do Amazon Q Developer	Sim	Não	Nº
Amazon QuickSight	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon Redshift	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Amazon S3 Access Grants	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
SageMaker IA da Amazon Studio	Sim	Não	Nº
Amazon WorkMail	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

AWS aplicativo gerenciado	Integradas com uma instância de organização do IAM Identity Center	Integradas com uma instância de conta do IAM Identity Center	Permite a propagação de identidades confiáveis por meio do IAM Identity Center
Amazon WorkSpaces	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Amazon WorkSpaces Secure Browser	Sim	Não	Não
AWS App Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS Client VPN	Sim	Não	Não
AWS CLI	Sim	Não	Não
AWS Deadline Cloud	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS IoT Events	Sim	Não	Não
AWS IoT Fleet Hub	Sim	Não	Não
AWS IoT SiteWise	Sim	Não	Não
AWS Lake Formation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS re:Post Privado	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

AWS aplicativo gerenciado	Integradas com uma instância de organização do IAM Identity Center	Integradas com uma instância de conta do IAM Identity Center	Permite a propagação de identidades confiáveis por meio do IAM Identity Center
Cadeia de Suprimentos AWS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS Systems Manager	Sim	Não	Nº
AWS Transfer Family aplicativos da web	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS Transformação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Acesso Verificado pela AWS	Sim	Não	Nº
Aprovação multipartidária	Sim	Não	Sim

* Para o Amazon Q Developer, as instâncias de conta do IAM Identity Center são suportadas, a menos que seus usuários precisem acessar o conjunto completo de recursos do Amazon Q Developer nos AWS sites. Para obter mais informações, consulte [Setting up Amazon Q Developer](#) in the Amazon Q Developer User Guide.

Início rápido: configuração do IAM Identity Center para testar aplicativos AWS gerenciados

Se seu administrador ainda não tiver fornecido acesso ao IAM Identity Center, você pode usar as etapas deste tópico para configurar o IAM Identity Center para testar aplicativos AWS gerenciados. Você aprenderá como habilitar o IAM Identity Center, criar um usuário diretamente no IAM Identity Center e atribuir esse usuário a um aplicativo AWS gerenciado.

Este tópico fornece etapas de início rápido sobre como habilitar o IAM Identity Center de uma das seguintes formas:

- Com AWS Organizations — Se você escolher essa opção, uma instância organizacional do IAM Identity Center será criada.
- Somente no seu caso específico Conta da AWS — Se você escolher essa opção, uma instância de conta do IAM Identity Center será criada.

Para obter informações sobre esses tipos de instância, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Pré-requisitos

Antes de ativar o IAM Identity Center, confirme o seguinte:

- Você tem uma Conta da AWS — Se não tiver, consulte [Introdução a uma Conta da AWS](#) no Guia de referência de gerenciamento de AWS contas.
- O aplicativo AWS gerenciado funciona com o IAM Identity Center — revise a lista [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#) para confirmar se o aplicativo AWS gerenciado que você deseja testar funciona com o IAM Identity Center.
- Você analisou as considerações regionais — Certifique-se de que o aplicativo AWS gerenciado que você deseja testar seja compatível com o local em Região da AWS que você habilita o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo AWS gerenciado.

Note

Você deve implantar seu aplicativo AWS gerenciado na mesma região em que planeja ativar o IAM Identity Center.

Configurar uma instância organizacional do IAM Identity Center para testar aplicativos AWS gerenciados

Note

Este tópico descreve como habilitar o IAM Identity Center com AWS Organizations, que é a forma recomendada de habilitar o IAM Identity Center.

Confirme suas permissões

Para habilitar o IAM Identity Center com AWS Organizations, você deve entrar no AWS Management Console usando uma das seguintes opções:

- Um usuário com permissões administrativas no Conta da AWS local em que o IAM Identity Center será ativado AWS Organizations.
- O usuário root (não recomendado, a menos que não existam outros usuários administrativos).

Important

O usuário root tem acesso a todos os AWS serviços e recursos da conta. Como prática recomendada de segurança, a menos que você não tenha outras credenciais, não use as credenciais raiz da sua conta para acessar AWS recursos. Estas credenciais fornecem acesso ilimitado à conta e são difíceis de revogar.

Etapa 1. Ative o IAM Identity Center com AWS Organizations

1. Siga um dos procedimentos a seguir para entrar no AWS Management Console.
 - Novo em AWS (usuário root) — Faça login como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.
 - Já está usando AWS com uma conta independente Conta da AWS (credenciais do IAM) — Faça login usando suas credenciais do IAM com permissões administrativas.
2. Na página inicial do AWS Management Console, selecione o serviço IAM Identity Center ou navegue até o [console do IAM Identity Center](#).
3. Escolha Ativar e habilite o IAM Identity Center com AWS Organizations. Ao fazer isso, você está criando uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center.

Etapa 2. Crie um usuário administrativo no IAM Identity Center

Este procedimento descreve como criar um usuário diretamente no diretório interno do Identity Center. Esse diretório não está conectado a nenhum outro diretório que seu administrador possa usar para gerenciar usuários da força de trabalho. Depois de criar o usuário no IAM Identity Center, você especificará novas credenciais para esse usuário. Ao entrar como esse usuário para testar seu aplicativo AWS gerenciado, você entrará com as novas credenciais, não com as credenciais existentes que você usa para acessar os recursos corporativos.

Note

Recomendamos que você use esse método para criar usuários somente para fins de teste.

1. No painel de navegação do console do IAM Identity Center, escolha Usuários e, em seguida, escolha Adicionar usuário.
2. Siga as orientações no console para adicionar o usuário. Mantenha Enviar um e-mail para este usuário com as instruções de configuração de senha selecionadas e certifique-se de especificar um endereço de e-mail ao qual você tenha acesso.
3. No painel de navegação, escolha Contas da AWS, marque a caixa de seleção ao lado da sua conta e escolha Atribuir usuários ou grupos.
4. Escolha a guia Usuários, marque a caixa de seleção ao lado do usuário que você acabou de adicionar e escolha Avançar.
5. Escolha Criar conjunto de permissões e siga as orientações no console para criar o conjunto de permissões AdministratorAccess predefinido.
6. Quando você terminar, o novo conjunto de permissões aparecerá na lista. Feche a guia Conjuntos de permissões na janela do seu navegador, retorne à guia Atribuir usuários e grupos e escolha o ícone de atualização ao lado de Criar conjunto de permissões.
7. Na guia do navegador Atribuir usuários e grupos, o novo conjunto de permissões aparece na lista. Marque a caixa de seleção ao lado do nome do conjunto de permissões, escolha Avançar e, em seguida, escolha Enviar.
8. Faça logout do Console da .

Etapa 3. Entre no portal de AWS acesso como usuário administrativo

O portal de AWS acesso é um portal da web que fornece ao usuário que você criou acesso ao console AWS de gerenciamento. Antes de entrar no portal de AWS acesso, você deve aceitar o convite para entrar no IAM Identity Center e ativar suas credenciais de usuário.

1. Verifique seu e-mail para ver a linha de assunto Convite para participar AWS do IAM Identity Center.
2. Escolha Aceitar convite e siga as orientações na página de inscrição para definir uma nova senha, fazer login e registrar um dispositivo de MFA para seu usuário.
3. Depois de registrar seu dispositivo de MFA, o portal de AWS acesso é aberto.
4. No portal de AWS acesso, selecione seu Conta da AWS e escolha AdministratorAccess. Você será redirecionado para o console AWS de gerenciamento.

Etapa 4. Configurar o aplicativo AWS gerenciado para usar o IAM Identity Center

1. Enquanto estiver conectado ao AWS Management Console, abra o console do aplicativo AWS gerenciado que você planeja usar.
2. Siga as orientações no console para configurar o aplicativo AWS gerenciado para usar o IAM Identity Center. Durante esse processo, você pode atribuir o usuário que você criou ao aplicativo.

Configurar uma instância de conta do IAM Identity Center para testar aplicativos AWS gerenciados

Note

Uma instância de conta do IAM Identity Center limita sua implantação a uma única Conta da AWS. Você deve habilitar essa instância da Região da AWS mesma forma que o AWS aplicativo que você deseja testar.

Confirme seu aplicativo

Todos os aplicativos AWS gerenciados que funcionam com o IAM Identity Center podem ser usados com instâncias organizacionais do IAM Identity Center. No entanto, somente alguns desses

aplicativos podem ser usados com instâncias de conta do IAM Identity Center. Revise a lista de [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#).

Etapa 1. Habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center

1. Siga um dos procedimentos a seguir para entrar no AWS Management Console.
 - Novo em AWS (usuário root) — Faça login como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.
 - Já está usando AWS com uma conta independente Conta da AWS (credenciais do IAM) — Faça login usando suas credenciais do IAM com permissões administrativas.
2. Na página inicial do AWS Management Console, selecione o serviço IAM Identity Center ou navegue até o [console do IAM Identity Center](#).
3. Escolha Habilitar.
4. Na AWS Organizations página Habilitar o IAM Identity Center com, escolha habilitar uma instância de conta do IAM Identity Center.
5. Na página Habilitar instância da conta do IAM Identity Center, revise as informações e, opcionalmente, adicione as tags que você deseja associar a essa instância da conta. Em seguida, selecione Permitir.

Etapa 2. Crie um usuário no IAM Identity Center

Este procedimento descreve como criar um usuário diretamente no diretório interno do Identity Center. Esse diretório não está conectado a nenhum outro diretório que seu administrador possa usar para gerenciar usuários da força de trabalho. Depois de criar o usuário no IAM Identity Center, você especificará novas credenciais para esse usuário. Ao entrar como esse usuário para testar seu aplicativo AWS gerenciado, você entrará com as novas credenciais. As novas credenciais não permitirão que você acesse outros recursos corporativos.

Note

Recomendamos que você use esse método para criar usuários somente para fins de teste.

1. No painel de navegação do console do IAM Identity Center, escolha Usuários e, em seguida, escolha Adicionar usuário.

2. Siga as orientações no console para adicionar o usuário. Mantenha Enviar um e-mail para este usuário com as instruções de configuração de senha selecionadas e certifique-se de especificar um endereço de e-mail ao qual você tenha acesso.
3. Faça logout do Console da .

Etapa 3. Faça login no portal de AWS acesso como usuário do IAM Identity Center

O portal de AWS acesso é um portal da web que fornece ao usuário que você criou acesso ao console AWS de gerenciamento. Antes de entrar no portal de AWS acesso, você deve aceitar o convite para entrar no IAM Identity Center e ativar suas credenciais de usuário.

1. Verifique seu e-mail para ver a linha de assunto Convite para participar AWS do IAM Identity Center.
2. Escolha Aceitar convite e siga as orientações na página de inscrição para definir uma nova senha, fazer login e registrar um dispositivo de MFA para seu usuário.
3. Depois de registrar seu dispositivo de MFA, o portal de AWS acesso é aberto. Quando os aplicativos estiverem disponíveis para você, você os encontrará na guia Aplicativos.

Note

AWS aplicativos que oferecem suporte a instâncias de conta permitem que os usuários façam login nos aplicativos sem exigir permissões adicionais. Portanto, a guia Contas permanecerá vazia.

Etapa 4. Configurar o aplicativo AWS gerenciado para usar o IAM Identity Center

1. Enquanto estiver conectado ao AWS Management Console, abra o console do aplicativo AWS gerenciado que você planeja usar.
2. Siga as orientações no console para configurar o aplicativo AWS gerenciado para usar o IAM Identity Center. Durante esse processo, você pode atribuir o usuário que você criou ao aplicativo.

Visualizando e alterando detalhes sobre um aplicativo AWS gerenciado

Depois de conectar um aplicativo AWS gerenciado ao IAM Identity Center usando o console ou APIs para o aplicativo, o aplicativo é registrado no IAM Identity Center. Depois que uma aplicação

é registrada no IAM Identity Center, você pode visualizar e alterar detalhes sobre ela no console do IAM Identity Center.

As informações sobre a aplicação incluem se as atribuições de usuários e grupos são exigidas e, se for o caso, os usuários e os grupos atribuídos e as aplicações confiáveis para a propagação de identidades. Para obter mais informações sobre a propagação de identidades confiáveis, consulte [Visão geral da propagação de identidades confiáveis](#).

Para visualizar e alterar informações sobre um aplicativo AWS gerenciado no console do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Escolha a guia Gerenciada pela AWS .
4. Escolha o link da aplicação gerenciada que você deseja abrir e visualizar.
5. Se você quiser alterar as informações sobre um aplicativo AWS gerenciado, escolha Ação e, em seguida, escolha Editar detalhes.
6. Você pode alterar o nome de exibição e a descrição da aplicação, bem como o método de atribuição de usuários e grupos.
 - a. Para alterar o nome de exibição, insira o nome desejado no campo Nome de exibição e escolha Salvar alterações.
 - b. Para alterar a descrição, insira a descrição desejada no campo Descrição e escolha Salvar alterações.
 - c. Para alterar o método de atribuição de usuários e grupos, faça a alteração desejada e escolha Salvar alterações. Para obter mais informações, consulte [the section called “Usuários, grupos e provisionamento”](#).

Desabilitando um aplicativo AWS gerenciado

Para impedir que os usuários se autentiquem em um aplicativo AWS gerenciado, você pode desativar o aplicativo no console do IAM Identity Center.

Para desativar um aplicativo AWS gerenciado

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.

3. Na página Aplicações, em AWS Aplicações gerenciadas pela , escolha a aplicação que você deseja desabilitar.
4. Com a aplicação selecionada, escolha Ações e depois escolha Desabilitar.
5. Na caixa de diálogo Desabilitar aplicação, escolha Desabilitar.
6. Na lista Aplicações gerenciadas pela AWS , o status da aplicação aparece como Inativo.

Note

Se um aplicativo AWS gerenciado estiver desativado, você poderá restaurar a capacidade dos usuários de se autenticarem no aplicativo escolhendo Ações e, em seguida, Habilitar.

Habilitando sessões de console com identidade aprimorada

Uma sessão com identidade aprimorada para o console aprimora a sessão do AWS console do usuário, fornecendo algum contexto adicional para personalizar a experiência do usuário. Atualmente, esse recurso é compatível com o Amazon Q Developer Pro para usuários do [Amazon Q em aplicações e sites da AWS](#).

Você pode habilitar sessões de console com identidade aprimorada sem fazer nenhuma alteração nos padrões de acesso existentes ou na federação no AWS console. Se seus usuários fizerem login no AWS console com o IAM (por exemplo, se fizerem login como usuários do IAM ou por meio de acesso federado com o IAM), eles poderão continuar usando esses métodos. Se seus usuários entrarem no portal de AWS acesso, eles poderão continuar usando suas credenciais de usuário do IAM Identity Center.

Tópicos

- [Pré-requisitos e considerações](#)
- [Como habilitar identity-enhanced-console sessões](#)
- [Como funcionam as sessões de console com identidade aprimorada](#)

Pré-requisitos e considerações

Antes de habilitar as sessões de console com identidade aprimorada, analise os seguintes pré-requisitos e considerações:

- Se seus usuários acessarem o Amazon Q em AWS aplicativos e sites por meio de uma assinatura do Amazon Q Developer Pro, você deverá habilitar sessões de console com identidade aprimorada.

 Note

Os usuários do Amazon Q Developer podem acessar o Amazon Q sem sessões com identidade aprimorada, mas não terão acesso às suas assinaturas do Amazon Q Developer Pro.

- As sessões de console com identidade aprimorada exigem uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center.
- A integração com o Amazon Q não é possível se você habilitar o IAM Identity Center em uma Região da AWS de adesão opcional.
- Para habilitar sessões de console com identidade aprimorada, você deve ter as seguintes permissões:
 - `sso:CreateApplication`
 - `sso:GetSharedSsoConfiguration`
 - `sso:ListApplications`
 - `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`
 - `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`
 - `sso:PutApplicationGrant`
 - `sso:PutApplicationAccessScope`
 - `signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole`
 - `signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole`
- Para permitir que seus usuários usem sessões de console com identidade aprimorada, você deve conceder a eles a `sts:setContext` permissão em uma política baseada em identidade. Para obter informações, consulte [Conceder permissões aos usuários para usar sessões de console com identidade aprimorada](#).

Como habilitar identity-enhanced-console sessões

Você pode habilitar sessões de console com identidade aprimorada no console Amazon Q ou no console do IAM Identity Center.

Habilite sessões de console com identidade aprimorada no console Amazon Q

Antes de habilitar sessões de console com identidade aprimorada, você deve ter uma instância organizacional do IAM Identity Center com uma fonte de identidade conectada. Se você já configurou o IAM Identity Center, pule para a etapa 3.

1. Abra o console do IAM Identity Center. Escolha Habilitar e crie uma instância de organização do IAM Identity Center. Para mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
2. Conecte sua fonte de identidades ao IAM Identity Center e provisione usuários para o IAM Identity Center. Você pode conectar sua fonte de identidades existente ao IAM Identity Center ou usar o diretório do Identity Center se ainda não estiver usando outra fonte de identidades. Para obter mais informações, consulte [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#).
3. Depois de concluir a configuração do IAM Identity Center, abra o console do Amazon Q e siga as etapas em [Subscriptions](#) no Amazon Q Developer User Guide. Certifique-se de ativar as sessões de console com identidade aprimorada.

Note

Se você não tiver permissões suficientes para habilitar sessões de console com identidade aprimorada, talvez seja necessário pedir a um administrador do IAM Identity Center que execute essa tarefa para você no console do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte o próximo procedimento.

Habilite sessões de console com identidade aprimorada no console do IAM Identity Center

Se você for administrador do IAM Identity Center, outro administrador pode solicitar que você habilite sessões de console com identidade aprimorada no console do IAM Identity Center.

1. Abra o console do IAM Identity Center.
2. No painel de navegação, selecione Configurações.
3. Em Habilitar sessões com identidade aprimorada, escolha Ativar.
4. Na segunda mensagem, escolha Habilitar.
5. Depois que você terminar de ativar as sessões de console com identidade aprimorada, uma mensagem de confirmação será exibida na parte superior da página Configurações.
6. Na seção Detalhes, o status das sessões com identidade aprimorada é Ativado.

Como funcionam as sessões de console com identidade aprimorada

O IAM Identity Center aprimora a sessão atual de console do usuário para incluir o ID do usuário ativo do IAM Identity Center e o ID da sessão do IAM Identity Center.

As sessões de console com identidade aprimorada incluem os três valores a seguir:

- ID do usuário do repositório de identidades ([loja de identidades: UserId](#)): esse valor é usado para identificar exclusivamente um usuário na fonte de identidades conectada ao IAM Identity Center.
- ARN do diretório do repositório de identidades ([loja de identidades: IdentityStoreArn](#)): esse valor é o ARN do repositório de identidades conectado ao IAM Identity Center e é onde você pode pesquisar atributos do `identitystore:UserId`.
- ID de sessão do IAM Identity Center: esse valor indica se a sessão do IAM Identity Center do usuário ainda é válida.

Os valores são os mesmos, mas são obtidos de maneiras diferentes e adicionados em diferentes pontos do processo, dependendo de como o usuário faz login:

- Centro de identidade do IAM (portal de AWS acesso): nesse caso, os valores de ID de usuário e ARN do repositório de identidades do usuário já são fornecidos na sessão ativa do IAM Identity Center. O IAM Identity Center aprimora a sessão atual adicionando apenas o ID da sessão.
- Outros métodos de login: se o usuário fizer login na AWS como usuário do IAM, com um perfil do IAM ou como usuário federado com o IAM, nenhum desses valores será fornecido. O IAM Identity Center aprimora a sessão atual adicionando o ID do usuário do repositório de identidades, o ARN do diretório do repositório de identidades e o ID da sessão.

Aplicações gerenciadas pelo cliente

O IAM Identity Center atua como um serviço central de identidades para os usuários e grupos da sua força de trabalho. Se você já usar um provedor de identidades (IdP), o IAM Identity Center poderá se integrar ao seu IdP para que você possa provisionar usuários e grupos para o IAM Identity Center e usar o IdP para autenticação. Com uma única conexão, o IAM Identity Center representa seu IdP na frente de vários Serviços da AWS e permite que seus aplicativos OAuth 2.0 solicitem acesso aos dados nesses serviços em nome de seus usuários. Você também pode usar o IAM Identity Center para atribuir aos usuários acesso às aplicações [SAML 2.0](#).

- Se seu aplicativo for compatível com JSON Web Tokens (JWTs), você poderá usar o recurso confiável de propagação de identidade do IAM Identity Center para permitir que seu aplicativo solicite acesso aos dados Serviços da AWS em nome de seus usuários. A propagação de identidade confiável é baseada na Estrutura de Autorização OAuth 2.0 e inclui uma opção para os aplicativos trocarem tokens de identidade provenientes de um servidor de autorização OAuth 2.0 externo por tokens emitidos pelo IAM Identity Center e reconhecidos por Serviços da AWS. Para obter mais informações, consulte [Casos de uso de propagação de identidades confiáveis](#).
- Se a aplicação for compatível com SAML 2.0, você poderá conectá-la a uma [instância de organização do IAM Identity Center](#). Você pode usar o IAM Identity Center para atribuir acesso à aplicação SAML 2.0.

Tópicos

- [Acesso de login único aos aplicativos SAML 2.0 e 2.0 OAuth](#)
- [Configurar aplicações SAML 2.0 gerenciadas pelo cliente](#)

Acesso de login único aos aplicativos SAML 2.0 e 2.0 OAuth

O IAM Identity Center permite que você forneça aos usuários acesso de login único aos aplicativos SAML 2.0 ou OAuth 2.0. Os tópicos a seguir fornecem uma visão geral de alto nível do SAML 2.0 e OAuth 2.0.

Tópicos

- [SAML 2.0](#)
- [OAuth 2.0](#)

SAML 2.0

O SAML 2.0 é um padrão do setor usado para a troca segura de asserções SAML que transmitem informações sobre um usuário entre uma autoridade SAML (chamada de provedor de identidades ou IdP) e um consumidor SAML 2.0 (denominado provedor de serviços ou SP). O IAM Identity Center usa essas informações para fornecer acesso federado de login único para os usuários autorizados a usar aplicativos no AWS portal de acesso.

OAuth 2.0

OAuth 2.0 é um protocolo que permite que os aplicativos acessem e compartilhem dados do usuário com segurança sem compartilhar senhas. Esse recurso oferece uma maneira segura e padronizada para os usuários permitirem que as aplicações acessem seus recursos. O acesso é facilitado por diferentes fluxos de subsídios OAuth 2.0.

O IAM Identity Center permite que aplicativos executados em clientes públicos recuperem credenciais temporárias de acesso Contas da AWS e serviços de forma programática em nome de seus usuários. Clientes públicos geralmente são desktops, laptops ou outros dispositivos móveis usados para executar aplicações localmente. Exemplos de AWS aplicativos executados em clientes públicos incluem o AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS Toolkit os kits de desenvolvimento de AWS software (SDKs). Para permitir que esses aplicativos obtenham credenciais, o IAM Identity Center oferece suporte a partes dos seguintes fluxos OAuth 2.0:

- Concessão de código de autorização com Proof Key for Code Exchange (PKCE) ([RFC 6749](#) e [RFC 7636](#))
- Concessão de autorização de dispositivo ([RFC 8628](#))

Note

Esses tipos de concessão só podem ser usados com Serviços da AWS esse suporte a esse recurso. Esses serviços podem não ser compatíveis com esse tipo de concessão em todas as Regiões da AWS. Consulte a documentação relevante Serviços da AWS para diferenças regionais.

O OpenID Connect (OIDC) é um protocolo de autenticação baseado no 2.0 Framework. OAuth O OIDC especifica como usar OAuth 2.0 para autenticação. Por meio do [serviço OIDC do IAM Identity Center APIs](#), um aplicativo registra um cliente OAuth 2.0 e usa um desses fluxos para obter um token de acesso que fornece permissões para o IAM Identity Center protegido. APIs Uma aplicação especifica os [escopos de acesso](#) para declarar seu usuário pretendido da API. Depois que você, como administrador do IAM Identity Center, configurar sua fonte de identidades, os usuários finais da aplicação deverão concluir um processo de login, se ainda não o fizeram. Os usuários finais deverão então fornecer seu consentimento para permitir que a aplicação faça chamadas de API. Essas chamadas de API são feitas usando as permissões dos usuários. Em resposta, o IAM Identity

Center retorna um token de acesso à aplicação que contém os escopos de acesso nos quais os usuários consentiram.

Usando um fluxo de concessão OAuth 2.0

OAuth Os fluxos de concessão 2.0 só estão disponíveis por meio de aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte aos fluxos. Para usar um fluxo OAuth 2.0, sua instância do IAM Identity Center e todos os aplicativos AWS gerenciados compatíveis que você usa devem ser implantados em um único Região da AWS. Consulte a documentação de cada um AWS service (Serviço da AWS) para determinar a disponibilidade regional dos aplicativos AWS gerenciados e a instância do IAM Identity Center que você deseja usar.

Para usar um aplicativo que usa um fluxo OAuth 2.0, o usuário final deve inserir a URL em que o aplicativo se conectará e se registrará na sua instância do IAM Identity Center. Dependendo da aplicação, como administrador, você deve fornecer aos usuários o URL do portal de acesso AWS ou o URL do emissor da sua instância do IAM Identity Center. Você pode encontrar essas duas configurações na página Configurações do [console do IAM Identity Center](#). Para obter informações adicionais sobre a configuração de uma aplicação cliente, consulte a documentação da aplicação.

A experiência do usuário final ao fazer login em uma aplicação e fornecer consentimento depende do uso de [Concessão de código de autorização com PKCE](#) ou [Concessão de autorização de dispositivo](#) pela aplicação.

Concessão de código de autorização com PKCE

Esse fluxo é usado pelas aplicações executadas em um dispositivo que tem navegador.

1. Uma janela do navegador se abre.
2. Se o usuário ainda não foi autenticado, o navegador o redirecionará para a autenticação de usuário.
3. Após a autenticação, é apresentada ao usuário uma tela de consentimento que exibe as seguintes informações:
 - O nome da aplicação
 - Os escopos de acesso que a aplicação está solicitando consentimento para usar
4. O usuário pode cancelar o processo de consentimento ou dar seu consentimento, e a aplicação prossegue com o acesso segundo as permissões do usuário.

Concessão de autorização de dispositivo

Esse fluxo pode ser usado por aplicações executadas em um dispositivo com ou sem navegador. Quando a aplicação inicia o fluxo, apresenta um URL e um código de usuário que o usuário deverá verificar mais adiante no fluxo. O código do usuário é necessário porque a aplicação que inicia o fluxo pode estar sendo executada em um dispositivo que não é o mesmo no qual o usuário fornece consentimento. O código garante que o usuário esteja consentindo o fluxo iniciado no outro dispositivo.

Note

Se você tem clientes `usandodevice.sso.region.amazonaws.com`, você deve atualizar seu fluxo de autorização para usar o Proof Key for Code Exchange (PKCE). Para obter mais informações, consulte [Como configurar a autenticação do IAM Identity Center com o AWS CLI](#) Guia do AWS Command Line Interface usuário.

1. Quando o fluxo é iniciado em um dispositivo com navegador, uma janela do navegador é aberta. Quando o fluxo é iniciado em um dispositivo sem navegador, o usuário deve abrir um navegador em um outro dispositivo e acessar o URL que a aplicação apresentou.
2. Em ambos os casos, se o usuário ainda não foi autenticado, o navegador o redirecionará para fazer a autenticação de usuário.
3. Após a autenticação, é apresentada ao usuário uma tela de consentimento que exibe as seguintes informações:
 - O nome da aplicação
 - Os escopos de acesso que a aplicação está solicitando consentimento para usar
 - O código do usuário que a aplicação apresentou ao usuário
4. O usuário pode cancelar o processo de consentimento ou dar seu consentimento, e a aplicação prossegue com o acesso segundo as permissões do usuário.

Escopos de acesso

Um escopo define o acesso a um serviço que pode ser acessado por meio de um fluxo OAuth 2.0. Os escopos são uma forma de o serviço, também chamado de servidor de recursos, agrupar permissões relacionadas às ações e aos recursos do serviço e especificam as operações granulares que OAuth os clientes 2.0 podem solicitar. Quando um cliente OAuth 2.0 se registra no [serviço OIDC](#)

[do IAM Identity Center](#), o cliente especifica os escopos para declarar suas ações pretendidas, para as quais o usuário deve fornecer consentimento.

OAuth Os clientes 2.0 usam scope valores conforme definido na [seção 3.3 de OAuth 2.0 \(RFC 6749\)](#) para especificar quais permissões estão sendo solicitadas para um token de acesso. Os clientes podem especificar até 25 escopos ao solicitar um token de acesso. Quando um usuário fornece consentimento durante uma concessão de código de autorização com PKCE ou um fluxo de concessão de autorização de dispositivo, o IAM Identity Center codifica os escopos no token de acesso que ele retorna.

AWS adiciona escopos ao IAM Identity Center para obter suporte Serviços da AWS. A tabela a seguir lista os escopos compatíveis com o serviço OIDC do IAM Identity Center quando você registra um cliente público.

Escopos de acesso compatíveis com o serviço IAM Identity Center OIDC ao registrar um cliente público

Escopo	Descrição	Serviços com suporte de
<code>sso:account:access</code>	Acesse contas gerenciadas e conjuntos de permissões do IAM Identity Center.	Centro de Identidade do IAM
<code>codewhisperer:analysis</code>	Habilitar acesso à análise de código do Amazon Q Developer.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center
<code>codewhisperer:completions</code>	Habilitar o acesso às sugestões de códigos em linha do Amazon Q.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center
<code>codewhisperer:conversations</code>	Habilitar o acesso ao chat do Amazon Q.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center
<code>codewhisperer:taskassist</code>	Habilite o acesso ao agente do Amazon Q Developer para desenvolvimento de software.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center

Escopo	Descrição	Serviços com suporte de
<code>codewhisperer:transformations</code>	Habilitar o acesso ao agente do Amazon Q Developer para transformação de código.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center
<code>codecatalyst:read_write</code>	Leia e grave em seus CodeCatalyst recursos da Amazon, permitindo acesso a todos os seus recursos existentes.	ID do builder AWS e o IAM Identity Center
<code>verified_access:application:connect</code>	Habilitar Acesso Verificado pela AWS	Acesso Verificado pela AWS
<code>redshift:connect</code>	Conecte-se ao Amazon Redshift	Amazon Redshift
<code>datazone:domain:access</code>	Acesse sua função DataZone de execução de domínio	Amazon DataZone
<code>nosqlworkbench:datamodeladviser</code>	Crie e leia modelos de dados	NoSQL Workbench
<code>transform:read_write</code>	Habilite o acesso ao AWS Transform Agent para transformação de código	AWS Transformação

Configurar aplicações SAML 2.0 gerenciadas pelo cliente

Se você usar aplicações gerenciadas pelo cliente compatíveis com o [SAML 2.0](#), poderá federar seu IdP no IAM Identity Center por meio do SAML 2.0 e usar o IAM Identity Center para gerenciar o acesso dos usuários a essas aplicações. Você pode selecionar uma aplicação SAML 2.0 em um catálogo das aplicações mais usadas no console do IAM Identity Center ou configurar sua própria aplicação SAML 2.0.

 Note

Se você tem aplicativos gerenciados pelo cliente que oferecem suporte à OAuth versão 2.0 e seus usuários precisam acessar esses aplicativos Serviços da AWS, você pode usar a propagação de identidade confiável. Com a propagação de identidade confiável, um usuário pode entrar em um aplicativo e esse aplicativo pode transmitir a identidade dos usuários em solicitações de acesso aos dados. Serviços da AWS

Tópicos

- [Configurar uma aplicação do catálogo de aplicações do IAM Identity Center](#)
- [Configurar sua própria aplicação SAML 2.0](#)

Configurar uma aplicação do catálogo de aplicações do IAM Identity Center

Você pode usar o catálogo de aplicações no console do IAM Identity Center para adicionar muitas aplicações SAML 2.0 usadas comumente que funcionam com o IAM Identity Center. Os exemplos incluem o Salesforce, o Box e o Office 365.

A maioria das aplicações fornece instruções detalhadas sobre como configurar a confiança entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços da aplicação. Essas informações ficam disponíveis na página de configuração da aplicação depois que você a seleciona no catálogo. Depois de configurar a aplicação, você pode atribuir aos usuários ou grupos do IAM Identity Center acesso a ela, conforme necessário.

Use este procedimento para configurar uma relação de confiança SAML 2.0 entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços da aplicação.

Antes de começar este procedimento, é útil ter o arquivo de troca de metadados do provedor do serviço para poder configurar a confiança de modo mais eficiente. Mesmo se não tiver esse arquivo, você poderá usar este procedimento para configurar manualmente a confiança.

Para adicionar e configurar uma aplicação do catálogo de aplicações

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Escolha a guia Gerenciada pelo cliente.

4. Escolha Adicionar aplicação.
5. Na página Selecionar tipo de aplicação, em Preferências de configuração, escolha Quero selecionar uma aplicação do catálogo.
6. Em Catálogo de aplicações, comece a digitar, na caixa de pesquisa, o nome da aplicação que você deseja adicionar.
7. Escolha o nome da aplicação na lista quando ele aparecer nos resultados da pesquisa e depois escolha Avançar.
8. Na página Configurar aplicação, os campos Nome de exibição e Descrição já estão preenchidos com os detalhes relevantes da aplicação. Você pode editar essas informações.
9. Em Metadados do IAM Identity Center, faça o seguinte:
 - a. Ao lado do Arquivo de metadados de SAML do IAM Identity Center, escolha Download para fazer download dos metadados do provedor de identidades.
 - b. Ao lado de Certificado do IAM Identity Center, escolha Fazer download do certificado para baixar o certificado do provedor de identidades.

 Note

Você precisará desses arquivos mais tarde ao configurar a aplicação no site do provedor de serviços. Siga as instruções desse provedor.

10. (Opcional) Em Propriedades da aplicação, você pode especificar URL de início da aplicação, Estado de retransmissão e Duração da sessão. Para obter mais informações, consulte [Compreender as propriedades da aplicação no console do IAM Identity Center](#).
11. Em Metadados da aplicação, faça o seguinte:
 - a. Se você tiver um arquivo de metadados, escolha Carregar o arquivo de metadados SAML da aplicação. Em seguida, selecione Escolher arquivo para encontrar e selecionar o arquivo de metadados.
 - b. Se você não tiver um arquivo de metadados, escolha Digitar manualmente os valores dos metadados e forneça os valores de URL do ACS da aplicação e Público do SAML da aplicação.
12. Selecione Enviar. Você é direcionado para a página de detalhes da aplicação que acabou de adicionar.

Configurar sua própria aplicação SAML 2.0

Você pode configurar suas próprias aplicações que permitem a federação de identidades usando o SAML 2.0 e adicioná-las ao IAM Identity Center. A maioria das etapas para configurar suas próprias aplicações SAML 2.0 é igual à configuração de uma aplicação SAML 2.0 do catálogo de aplicações no console do IAM Identity Center. Porém, você também deve fornecer mapeamentos adicionais dos atributos SAML para suas próprias aplicações SAML 2.0. Esses mapeamentos informam ao IAM Identity Center como preencher corretamente a asserção SAML 2.0 para a aplicação. Você pode fornecer esse mapeamento de atributos SAML adicional quando configurar a aplicação pela primeira vez. Você também pode fornecer os mapeamentos dos atributos SAML 2.0 na página de detalhes da aplicação no IAM Identity Center.

Use o procedimento a seguir para configurar uma relação de confiança SAML 2.0 entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços da sua aplicação SAML 2.0. Antes de iniciar este procedimento, verifique se você tem o certificado e os arquivos de troca de metadados do provedor de serviços, para que possa terminar de configurar a confiança.

Para configurar sua própria aplicação SAML 2.0

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Escolha a guia Gerenciada pelo cliente.
4. Escolha Adicionar aplicação.
5. Na página Selecionar tipo de aplicação, em Preferências de configuração, escolha Eu tenho uma aplicação que quero configurar.
6. Em Tipo de aplicação, escolha SAML 2.0.
7. Escolha Próximo.
8. Na página Configurar aplicação, em Configurar aplicação, insira um nome de exibição para a aplicação, como **MyApp**. Insira uma Descrição.
9. Em Metadados do IAM Identity Center, faça o seguinte:
 - a. Ao lado do Arquivo de metadados de SAML do IAM Identity Center, escolha Download para fazer download dos metadados do provedor de identidades.
 - b. Em Certificado do IAM Identity Center, escolha Baixar para baixar o certificado do provedor de identidades.

 Note

Você precisará desses arquivos mais tarde ao configurar a aplicação personalizada no site do provedor de serviços.

10. (Opcional) Em Propriedades da aplicação, você também pode especificar URL de início da aplicação, Estado de retransmissão e Duração da sessão. Para obter mais informações, consulte [Compreender as propriedades da aplicação no console do IAM Identity Center](#).
11. Em Metadados da aplicação, escolha Digite manualmente seus valores de metadados. Em seguida, forneça os valores de URL do ACS da aplicação e Público do SAML da aplicação.
12. Selecione Enviar. Você é direcionado para a página de detalhes da aplicação que acabou de adicionar.

Visão geral da propagação de identidades confiáveis

A propagação confiável de identidade é um recurso do IAM Identity Center que permite que os administradores concedam permissões com base nos atributos do usuário, como associações de grupos. Serviços da AWS Com a propagação de identidade confiável, o contexto de identidade é adicionado a uma função do IAM para identificar o usuário que está solicitando acesso aos AWS recursos. Esse contexto é propagado para outros Serviços da AWS.

O contexto de identidade compreende informações que são Serviços da AWS usadas para tomar decisões de autorização quando recebem solicitações de acesso. Essas informações incluem metadados que identificam o solicitante (por exemplo, um usuário do IAM Identity Center), o acesso AWS service (Serviço da AWS) ao qual o acesso é solicitado (por exemplo, Amazon Redshift) e o escopo do acesso (por exemplo, acesso somente para leitura). O destinatário AWS service (Serviço da AWS) usa esse contexto e todas as permissões atribuídas ao usuário para autorizar o acesso aos seus recursos.

Benefícios da propagação confiável de identidade

A propagação confiável de identidades permite que os administradores concedam permissões Serviços da AWS a recursos, como dados, usando as identidades corporativas de sua força de trabalho. Além disso, eles podem auditar quem acessou quais dados examinando os registros de serviço ou AWS CloudTrail. Se você for administrador do IAM Identity Center, outros AWS service

(Serviço da AWS) administradores podem solicitar que você habilite a propagação de identidade confiável.

Habilitando a propagação de identidade confiável

O processo de habilitar a propagação de identidade confiável envolve as duas etapas a seguir:

1. Ative o IAM Identity Center e conecte sua fonte existente de identidades ao IAM Identity Center — Você continuará gerenciando suas identidades de força de trabalho em sua fonte de identidades existente; conectá-la ao IAM Identity Center cria uma referência à sua força de trabalho que todos Serviços da AWS em seu caso de uso podem compartilhar. Também está disponível para os proprietários de dados usarem em casos de uso futuros.
2. Conecte o Serviços da AWS em seu caso de uso ao IAM Identity Center — O administrador de cada AWS service (Serviço da AWS) caso de uso de propagação de identidade confiável segue as orientações na respectiva documentação de serviço para conectar o serviço ao IAM Identity Center.


Note

Se seu caso de uso envolver um aplicativo desenvolvido por terceiros ou pelo cliente, você habilita a propagação de identidade confiável configurando uma relação de confiança entre o provedor de identidade que autentica os usuários do aplicativo e o IAM Identity Center. Isso permite que seu aplicativo aproveite o fluxo confiável de propagação de identidade descrito anteriormente.

Para obter mais informações, consulte [Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis](#).

Como funciona a propagação de identidade confiável

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho de alto nível para propagação confiável de identidade:




1. Os usuários se autenticam com um aplicativo voltado para o cliente, por exemplo. QuickSight
2. O aplicativo voltado para o cliente solicita acesso para usar e consultar dados e inclui informações sobre o usuário. AWS service (Serviço da AWS)

Note

Alguns casos de uso confiável de propagação de identidade envolvem ferramentas que interagem com o Serviços da AWS uso de drivers de serviço. Você pode descobrir se isso se aplica ao seu caso de uso na [orientação do caso de uso](#).

3. Ele AWS service (Serviço da AWS) verifica a identidade do usuário com o IAM Identity Center e compara os atributos do usuário, como suas associações de grupo, com aqueles necessários para acesso. O AWS service (Serviço da AWS) autoriza o acesso, desde que o usuário ou seu grupo tenha as permissões necessárias.
4. Serviços da AWS podem registrar o identificador do usuário em seus registros de serviço. AWS CloudTrail Consulte a documentação do serviço para obter detalhes.

A imagem a seguir fornece uma visão geral das etapas descritas anteriormente no fluxo de trabalho de propagação de identidade confiável:



Tópicos

- [Pré-requisitos e considerações](#)
- [Casos de uso de propagação de identidades confiáveis](#)
- [Usar a propagação de identidades confiáveis com aplicações gerenciadas pelo cliente](#)

Pré-requisitos e considerações

Antes de configurar a propagação de identidades confiáveis, revise os seguintes pré-requisitos e considerações.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Considerações](#)
- [Considerações sobre aplicativos gerenciados pelo cliente](#)

Pré-requisitos

Para usar a propagação de identidade confiável, certifique-se de que seu ambiente atenda aos seguintes pré-requisitos:

- Habilitar e provisionar o IAM Identity Center
 - Para usar a propagação de identidade confiável, você deve habilitar o IAM Identity Center no mesmo Região da AWS local em que os AWS aplicativos e serviços que seus usuários acessarão estão habilitados. Para mais informações, consulte [Habilitar o IAM Identity Center](#).
 - A instância organizacional do IAM Identity Center é recomendada - recomendamos que você use uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center que você habilite na conta de gerenciamento do AWS Organizations. Você pode [delegar a administração](#) de uma instância organizacional do IAM Identity Center a uma conta membro. Se você escolher uma [instância de conta](#) do IAM Identity Center, tudo o Serviços da AWS que você deseja que os usuários acessem com propagação de identidade confiável deve residir no mesmo Conta da AWS local em que você habilita o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM](#).
- Conecte seu provedor de identidade existente ao IAM Identity Center e provisione seus usuários e grupos no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#).
- Conecte os aplicativos e serviços AWS gerenciados em seu caso de uso confiável de propagação de identidade ao IAM Identity Center. Para usar a propagação de identidade confiável, os aplicativos AWS gerenciados devem estar conectados ao IAM Identity Center.

Considerações

Lembre-se das seguintes considerações ao configurar e usar a propagação de identidade confiável:

- Organização versus instância de conta do IAM Identity Center
 - Uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center lhe dará o máximo de controle e flexibilidade para expandir seus casos de uso para vários Contas da AWS usuários Serviços da AWS e. Se você não conseguir usar uma instância da organização, seu caso de uso pode ser compatível com instâncias de conta do IAM Identity Center. Para saber mais sobre quais instâncias da conta de suporte do IAM Identity Center Serviços da AWS em seu caso de uso, consulte [AWS aplicativos gerenciados que você pode usar com o IAM Identity Center](#).
- Permissões de várias contas (conjuntos de permissões) não exigidas
 - A propagação de identidades confiáveis não exige que você configure [permissões de várias contas](#) (conjuntos de permissões). Você pode habilitar o IAM Identity Center e usá-lo somente para a propagação de identidades confiáveis.

Considerações sobre aplicativos gerenciados pelo cliente

Sua força de trabalho pode se beneficiar da propagação confiável de identidade, mesmo que seus usuários interajam com aplicativos voltados para o cliente que não são gerenciados, por exemplo AWS Tableau, por seus aplicativos desenvolvidos sob medida. Os usuários desses aplicativos podem não estar provisionados no IAM Identity Center. Para permitir o reconhecimento e a autorização fáceis do acesso do usuário aos AWS recursos, o IAM Identity Center permite que você configure uma relação confiável entre o provedor de identidade que autentica seus usuários e o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis](#).

Além disso, configurar a propagação de identidade confiável para seu aplicativo exigirá:

- Seu aplicativo deve usar a estrutura OAuth 2.0 para autenticação. A propagação de identidade confiável não oferece suporte às integrações do SAML 2.0.
- Seu aplicativo deve ser reconhecido pelo IAM Identity Center. Siga as orientações específicas para seu [caso de uso](#).

Casos de uso de propagação de identidades confiáveis

Como administrador do IAM Identity Center, você pode ser solicitado a ajudar a configurar a propagação de identidade confiável de aplicativos voltados para o usuário para o. Serviços da AWS Para apoiar essa solicitação, você precisará das seguintes informações:

- Com qual aplicativo voltado para o cliente seus usuários interagirão?
- Quais Serviços da AWS são usados para consultar os dados e autorizar o acesso aos dados?
- O que AWS service (Serviço da AWS) autoriza o acesso aos dados?

Sua função ao permitir casos de uso confiáveis de propagação de identidade que não envolvam aplicativos de terceiros ou aplicativos desenvolvidos sob medida é:

1. [Ative o IAM Identity Center.](#)
2. [Conecte sua fonte atual de identidades ao IAM Identity Center.](#)

As etapas restantes da configuração de identidade confiável para esses casos de uso são executadas nos aplicativos conectados Serviços da AWS e. Os administradores dos aplicativos conectados Serviços da AWS ou dos aplicativos devem consultar os respectivos guias do usuário para obter uma orientação abrangente e específica do serviço.

Sua função na viabilização de casos de uso confiáveis de propagação de identidades que envolvam aplicativos de terceiros ou aplicativos desenvolvidos sob medida inclui as etapas [Habilitar o IAM Identity Center](#) e a [conexão de sua fonte de identidades](#), bem como:

1. Configurando a conexão do seu provedor de identidade (IdP) com o aplicativo de terceiros ou desenvolvido de forma personalizada.
2. Permitir que o IAM Identity Center reconheça o aplicativo de terceiros ou desenvolvido de forma personalizada.
3. Configurando seu IdP como um emissor de token confiável no IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis](#).

Os administradores dos aplicativos conectados Serviços da AWS devem consultar os respectivos guias do usuário para obter uma orientação abrangente e específica do serviço.

Casos de uso de análises e data lakehouse

Você pode habilitar casos de uso de propagação confiável com os seguintes serviços de análise:

- Amazon Redshift — Para obter orientação, consulte. [Propagação de identidade confiável com o Amazon Redshift](#)
- Amazon EMR — Para obter orientação, consulte. [Propagação de identidade confiável com o Amazon EMR](#)
- Amazon Athena — Para obter orientação, consulte. [Propagação de identidade confiável com o Amazon Athena](#)

Casos de uso adicionais

Você pode ativar o IAM Identity Center e a propagação de identidade confiável com estes recursos adicionais Serviços da AWS:


- Amazon Q Business — para obter orientação, consulte:
 - [Fluxo de trabalho administrativo para aplicativos que usam o IAM Identity Center.](#)
 - [Configurando um aplicativo Amazon Q Business usando o IAM Identity Center.](#)
 - [Configure o Amazon Q Business com a propagação de identidade confiável do IAM Identity Center.](#)
- Amazon OpenSearch Service — para obter orientação, consulte:
 - [Suporte confiável de propagação de identidade do IAM Identity Center para Amazon OpenSearch Service.](#)
 - [Interface de OpenSearch usuário centralizada \(painéis\) com o Amazon OpenSearch Service.](#)
- AWS Transfer Family- para obter orientação, consulte:
 - [Aplicativos web Transfer Family.](#)

Tópicos

- [Propagação de identidade confiável com o Amazon Redshift](#)
- [Propagação de identidade confiável com o Amazon EMR](#)
- [Propagação de identidade confiável com o Amazon Athena](#)
- [Serviços de autorização](#)

Propagação de identidade confiável com o Amazon Redshift

As etapas para permitir a propagação de identidade confiável dependem de seus usuários interagirem com aplicativos AWS gerenciados ou aplicativos gerenciados pelo cliente. O diagrama a seguir mostra uma configuração confiável de propagação de identidade para aplicativos voltados ao cliente — AWS gerenciados ou externos AWS — que consultam dados do Amazon Redshift com controle de acesso fornecido pelo Amazon Redshift ou por serviços de autorização, como o Amazon S3. AWS Lake Formation Access Grants



Quando a propagação de identidade confiável para o Amazon Redshift está habilitada, os administradores do Redshift podem configurar o Redshift para criar automaticamente funções para o IAM Identity Center como provedor de identidade, mapear funções do Redshift para grupos no IAM Identity Center e usar o controle de acesso baseado em funções do Redshift para conceder acesso.

Aplicativos voltados para o cliente compatíveis

AWS aplicativos gerenciados

Os seguintes aplicativos AWS gerenciados voltados para o cliente oferecem suporte à propagação confiável de identidade para o Amazon Redshift:

- [Query Editor V2 do Amazon Redshift](#)

- [QuickSight](#)

 Note

Se você estiver usando o Amazon Redshift Spectrum para acessar bancos de dados ou tabelas AWS Glue Data Catalog externas, considere [configurar o Lake Formation](#) e o [Access Grants Amazon S3](#) para fornecer controle de acesso refinado.

Aplicações gerenciadas pelo cliente

Os seguintes aplicativos gerenciados pelo cliente oferecem suporte à propagação confiável de identidade para o Amazon Redshift:

- Tableau incluindo TableauDesktop, TableauServer, e Tableau Prep
 - Para permitir a propagação de identidade confiável para usuários do Tableau, consulte [Integrar Tableau e Okta com o Amazon Redshift usando o IAM Identity Center AWS](#) no blog de Big Data.
- Clientes SQL (DBeaverDBVisualizer)
 - Para permitir a propagação de identidade confiável para usuários de clientes SQL (DBeaverDBVisualizer), consulte [Integrate Identity Provider \(IdP\) com o Amazon Redshift Query Editor V2 e o SQL Client usando o IAM Identity Center para um login único contínuo](#) no blog de Big Data.AWS

Configurando a propagação de identidade confiável com o Amazon Redshift Query Editor V2

O procedimento a seguir explica como obter uma propagação de identidade confiável do Amazon Redshift Query Editor V2 para o Amazon Redshift.

Pré-requisitos

Antes de começar com este tutorial, você precisará configurar o seguinte:

1. [Ative o IAM Identity Center. A instância da organização](#) é recomendada. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos e considerações](#).
2. [Provisione os usuários e grupos da sua fonte de identidades no IAM Identity Center](#).

A ativação da propagação de identidade confiável inclui tarefas executadas por um administrador do IAM Identity Center no console do IAM Identity Center e tarefas executadas por um administrador do Amazon Redshift no console do Amazon Redshift.

Tarefas executadas pelo administrador do IAM Identity Center

As seguintes tarefas precisavam ser concluídas pelo administrador do IAM Identity Center:

1. Crie uma [função do IAM](#) na conta em que existe o cluster do Amazon Redshift ou a instância Serverless com a seguinte política de permissão. Para obter mais informações, consulte [Criação de funções do IAM](#).
 - Os exemplos de políticas a seguir incluem as permissões necessárias para concluir este tutorial. Para usar essa política, substitua *italicized placeholder text* a política do exemplo por suas próprias informações. Para obter instruções adicionais, consulte [Criar uma política](#) ou [Editar uma política](#).

Política de permissão:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRedshiftApplication",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowIDCPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:DescribeApplication",
        "sso:DescribeInstance"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sso:::instance/Your-IAM-Identity-Center-Instance ID",
```

```

        "arn:aws:sso::Your-AWS-Account-ID:application/Your-IAM-Identity-Center-Instance-ID/*"
    ]
}

```

Política de confiança:

```


{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift-serverless.amazonaws.com",
          "redshift.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}

```

2. Crie um conjunto de permissões na conta AWS Organizations de gerenciamento em que o IAM Identity Center está ativado. Você o usará na próxima etapa para permitir que usuários federados acessem o Redshift Query Editor V2.
 - a. Acesse o console do IAM Identity Center, em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
 - b. Escolha Create permission set (Criar conjunto de permissões).
 - c. Escolha Conjunto de permissões personalizado e, em seguida, escolha Avançar.
 - d. Em políticas AWS gerenciadas, escolha **AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing**.
 - e. Em Política embutida, adicione a seguinte política:


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- f. Selecione Avançar e forneça um nome para o nome do conjunto de permissões. Por exemplo, **Redshift-Query-Editor-V2**
- g. Em Estado de retransmissão — opcional, defina o estado de retransmissão padrão para o URL do Editor de Consultas V2, usando o formato: `https://your-region.console.aws.amazon.com/sqlworkbench/home`
- h. Revise as configurações e escolha Criar.
- i. Navegue até o painel do IAM Identity Center e copie o URL do portal de AWS acesso da seção Resumo da configuração.



- j. Abra uma nova janela anônima do navegador e cole o URL.

Isso o levará ao seu portal de AWS acesso, garantindo que você esteja fazendo login com um usuário do IAM Identity Center.



Para obter mais informações sobre o conjunto de permissões, consulte [Gerencie Contas da AWS com conjuntos de permissões](#).


3. Permita que usuários federados acessem o Redshift Query Editor V2.
 - a. Na conta AWS Organizations de gerenciamento, abra o console do IAM Identity Center.
 - b. No painel de navegação, em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS.
 - c. Na Contas da AWS página, selecione Conta da AWS aquele ao qual você deseja atribuir acesso.
 - d. Escolha Atribuir usuários ou grupos.
 - e. Na página Atribuir usuários e grupos, escolha os usuários e/ou grupos para os quais você deseja criar o conjunto de permissões. Em seguida, escolha Próximo.
 - f. Na página Atribuir conjuntos de permissões, escolha o conjunto de permissões que você criou na etapa anterior. Em seguida, escolha Próximo.
 - g. Na página Revisar e enviar exercícios, revise suas seleções e escolha Enviar.

Tarefas executadas por um administrador do Amazon Redshift

Habilitar a propagação de identidade confiável para o Amazon Redshift exige que um administrador de cluster do Amazon Redshift ou administrador do Amazon Redshift Serverless execute várias tarefas no console do Amazon Redshift. Para obter mais informações, consulte [Integrar o provedor de identidade \(IdP\) com o Amazon Redshift Query Editor V2 e o SQL Client usando o IAM Identity Center para um login único perfeito](#) no blog de big data.AWS

Propagação de identidade confiável com o Amazon EMR

O diagrama a seguir mostra uma configuração confiável de propagação de identidade para o Amazon EMR Studio usando o Amazon EMR na Amazon com controle de acesso fornecido pelo EC2 Amazon S3. AWS Lake Formation Access Grants



Aplicativos voltados para o cliente compatíveis

- Amazon EMR Studio

Para habilitar a propagação de identidade confiável, siga estas etapas:

- [Configure o Amazon EMR Studio](#) como o aplicativo voltado para o cliente para o cluster do Amazon EMR.
- Configure o [cluster do Amazon EMR na Amazon EC2](#) com. Apache Spark
- Recomendado: [AWS Lake Formation](#) e [Amazon S3 Access Grants](#) para fornecer controle de acesso refinado AWS Glue Data Catalog e locais de dados subjacentes no S3.

Configurando a propagação de identidade confiável com o Amazon EMR Studio

O procedimento a seguir orienta você na configuração do Amazon EMR Studio para propagação confiável de identidade em consultas em grupos de trabalho do Amazon Athena ou clusters do Amazon EMR em execução. Apache Spark

Pré-requisitos

Antes de começar com este tutorial, você precisará configurar o seguinte:

1. [Ative o IAM Identity Center](#). [A instância da organização](#) é recomendada. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos e considerações](#).

2. [Provisione os usuários e grupos da sua fonte de identidades no IAM Identity Center.](#)

Para concluir a configuração da propagação de identidade confiável do Amazon EMR Studio, o administrador do EMR Studio deve executar as seguintes etapas.

Etapas 1. Crie as funções do IAM necessárias para o EMR Studio

Nesta etapa, o Studio administrador do Amazon EMR cria uma função de serviço do IAM e uma função de usuário do IAM para o EMR. Studio

1. [Crie uma função de serviço do EMR Studio — O EMR Studio assume essa função](#) do IAM para gerenciar com segurança espaços de trabalho e notebooks, conectar-se a clusters e lidar com interações de dados.
 - a. Navegue até o console do IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) e crie uma função do IAM.
 - b. Selecione AWS service (Serviço da AWS) como entidade confiável e, em seguida, escolha Amazon EMR. Anexe as políticas a seguir para definir as permissões e a relação de confiança da função.

Para usar essas políticas, substitua a política *italicized placeholder text* no exemplo por suas próprias informações. Para obter instruções adicionais, consulte [Criar uma política](#) ou [Editar uma política](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
    },
    {
        "Sid": "BucketActions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetEncryptionConfiguration"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
            }
        }
    }
]
}

```

Para obter uma referência de todas as permissões de função de serviço, consulte [Permissões de função de serviço do EMR Studio](#).

2. [Crie uma função de usuário do EMR Studio para autenticação do IAM Identity Center](#) — o EMR Studio assume essa função quando um usuário faz login pelo IAM Identity Center para gerenciar espaços de trabalho, clusters do EMR, trabalhos e repositórios git. Essa função é usada para iniciar o fluxo de trabalho de propagação de identidade confiável.

Note

A função de usuário do EMR Studio não precisa incluir permissões para acessar as localizações das tabelas no Amazon S3 no Catálogo. AWS Glue AWS Lake Formation as permissões e as localizações registradas dos lagos serão usadas para receber permissões temporárias.

O exemplo de política a seguir pode ser usado em uma função que permite que um usuário do EMR Studio use grupos de trabalho do Athena para executar consultas.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
            "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
            "true",
          "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
      "Action": [
        "secretsmanager:ListSecrets"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

        "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
"true"
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
        },
        {
            "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::Your-AWS-Account-ID:role/service-
role/AmazonEMRStudio_ServiceRole_Name"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-logs-Your-AWS-Account-ID-Region/elasticmapreduce/
* "

```

```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Sid": "AllowAthenaQueryExecutions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "athena:StartQueryExecution",
      "athena:GetQueryExecution",
      "athena:GetQueryResults",
      "athena:StopQueryExecution",
      "athena:ListQueryExecutions",
      "athena:GetQueryResultsStream",
      "athena:ListWorkGroups",
      "athena:GetWorkGroup",
      "athena:CreatePreparedStatement",
      "athena:GetPreparedStatement",
      "athena>DeletePreparedStatement"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowGlueSchemaManipulations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetDatabases",
      "glue:GetTable",
      "glue:GetTables",
      "glue:GetPartition",
      "glue:GetPartitions"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowQueryEditorToAccessWorkGroup",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "athena:GetWorkGroup",
    "Resource": "arn:aws:athena:*:Your-AWS-Account-ID:workgroup*"
  },
  {
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
      "elasticmapreduce:UpdateEditor",

```

```

        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AssumeRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sts:AssumeRole"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

A política de confiança a seguir permite que o EMR Studio assuma a função:

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}
```

 Note

Permissões adicionais são necessárias para aproveitar os espaços de trabalho do EMR Studio e os Notebooks EMR. Consulte [Criar políticas de permissões para usuários do EMR Studio](#) para obter mais informações.

Você pode encontrar mais informações nos seguintes links:

- [Defina permissões personalizadas do IAM com políticas gerenciadas pelo cliente](#)
- [Permissões de função de serviço do EMR Studio](#)

Etapa 2. Crie e configure seu EMR Studio

Nesta etapa, você criará um Amazon EMR Studio no console do EMR Studio e usará as funções do IAM que você criou. [Etapa 1. Crie as funções do IAM necessárias para o EMR Studio](#)

1. Navegue até o console do EMR Studio, selecione Create Studio e a opção Configuração personalizada. Você pode criar um novo bucket do S3 ou usar um bucket existente. Você pode marcar a caixa para criptografar arquivos do espaço de trabalho com suas próprias chaves KMS. Para obter mais informações, consulte [AWS Key Management Service](#).

Create a Studio [Info](#)

Setup options [Info](#)

☐ Interactive workloads
 ☐ Batch jobs
 ☒ Custom

Studio settings [Info](#)

Studio name

Studio_1

Use up to 256 characters (alphanumeric, hyphens, or underscores).

Description - optional

The description below will be visible to your studio teams.

Describe the Studio

256 characters maximum

S3 location for Workspace storage

Specify an Amazon S3 location where Workspace work will be saved.

☒ Create new bucket
 ☐ Select existing location

We'll create a new bucket and use the location `s3://aws-emr-studio-225989353012-us-east-1/1735848818523`.

☐ Encrypt Workspace files with your own AWS KMS key
 EMR Studio automatically uses the S3 location's encryption configuration. Choose this option if you want to override the S3 location's encryption configuration with your own AWS KMS key. This key information will not be editable past Studio creation.

- Em Função de serviço para permitir que o Studio acesse seus recursos, selecione a função [Etapa 1. Crie as funções do IAM necessárias para o EMR Studio](#) de serviço criada em no menu.
- Escolha IAM Identity Center em Autenticação. Selecione a função de usuário criada em [Etapa 1. Crie as funções do IAM necessárias para o EMR Studio](#).

Service role to let Studio access your AWS resources

AmazonEMRStudio_ [View permission details](#)

Authentication [Info](#)

Authentication

Choose an authentication method for your Studio.

☐ AWS Identity and Access Management (IAM)
 Authenticate with single sign-on using IAM Identity federation or IAM credentials.

☒ IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
 Authenticate with single sign-on using IAM Identity Center (recommended to centrally manage access permissions for multiple AWS accounts).

User role

Each Studio will have a default set of user roles. You can further refine user permissions once you have created a Studio. To create an additional set of permission use [AWS IAM](#)

emrstudio-userrole-ids [Create IAM role](#)

Connect EMR Studio to IAM Identity Center

Instance of IAM Identity Center

Manage access to EMR Studio by assigning users and groups from your Identity Center directory.

arn:aws:sso::instance/ssolns-

- Marque a caixa Propagação de identidade confiável. Escolha Somente usuários e grupos atribuídos na seção Acesso ao aplicativo, o que permitirá que você conceda somente usuários e grupos autorizados a acessar este estúdio.
- (Opcional) - Você pode configurar a VPC e a sub-rede se estiver usando este Studio com clusters do EMR.

Trusted identity propagation [Info](#)
Control and log the access that a user has across connected applications.

☒ **Enable trusted identity propagation**
When users make requests to applications that are connected through Identity Center, share their user identity information from EMR Studio. This setting applies for the lifetime of the Studio. You can't turn it off later.

ⓘ The following features aren't supported from a Studio with trusted identity propagation: creating EMR on EC2 clusters without a template, using EMR Serverless applications, launching EMR on EKS clusters, using a runtime role, and enabling SQL Explorer or Workspace collaboration.

Application access [Info](#)
Choose who can access your application
Specify whether only assigned users and groups can access your application.

☒ **Only assigned users and groups**
Only the users and groups that you specify from your Identity Center directory can access this application.

☐ **All users and groups**
Any user or group from your IAM Identity Center directory can access this application.

▼ **Networking and security - optional**

VPC [Info](#)
Select a VPC for your Studio to use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag the VPC with the `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` key and value `true`. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).

Select a VPC

Subnets [Info](#)
Select the subnets that your Studio can use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag each subnet with the `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` key and value `true`. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).


6. Revise todos os detalhes e selecione Create Studio.
7. Depois de configurar um cluster WorkGroup Athena ou EMR, faça login na URL do Studio para:
 - a. Execute consultas do Athena com o Editor de consultas.
 - b. Execute tarefas do Spark no espaço de trabalho usando Jupyter o notebook.

Propagação de identidade confiável com o Amazon Athena

As etapas para permitir a propagação de identidade confiável dependem de seus usuários interagirem com aplicativos AWS gerenciados ou aplicativos gerenciados pelo cliente. O diagrama a seguir mostra uma configuração confiável de propagação de identidade para aplicativos voltados ao cliente — AWS gerenciados ou externos AWS — que usam o Amazon Athena para consultar dados do Amazon S3 com controle de acesso fornecido pelo Amazon S3. AWS Lake Formation Access Grants

Note

- A propagação de identidade confiável com o Amazon Athena requer o uso do Trino.
- Os clientes Apache Spark e SQL conectados ao Amazon Athena por meio de drivers ODBC e JDBC não são suportados.



AWS aplicativos gerenciados

O seguinte aplicativo AWS gerenciado voltado para o cliente oferece suporte à propagação confiável de identidade com o Athena:

- Amazon EMR Studio

Para habilitar a propagação de identidade confiável, siga estas etapas:

- [Configure o Amazon EMR Studio](#) como o aplicativo voltado para o cliente para o Athena. O Editor de Consultas no EMR Studio é necessário para executar o Athena Queries quando a propagação de identidade confiável está habilitada.
- [Configure o Athena Workgroup](#).
- [Configure AWS Lake Formation](#) para ativar o controle de acesso refinado para AWS Glue tabelas com base no usuário ou grupo no IAM Identity Center.
- [Configure o Amazon S3 Access Grants](#) para permitir o acesso temporário aos locais de dados subjacentes no S3.

Note

Tanto o Lake Formation quanto o Amazon S3 Access Grants são necessários para o controle de acesso AWS Glue Data Catalog e para os resultados da consulta do Athena no Amazon S3.

Aplicações gerenciadas pelo cliente

Para habilitar a propagação de identidade confiável para usuários de aplicativos desenvolvidos sob medida, consulte [Access Serviços da AWS programaticamente usando propagação de identidade confiável](#) no Blog de Segurança.AWS

Configurando a propagação de identidade confiável com grupos de trabalho do Amazon Athena

O procedimento a seguir orienta você na configuração de grupos de trabalho do Amazon Athena para propagação de identidade confiável.

Pré-requisitos

Antes de começar com este tutorial, você precisará configurar o seguinte:

1. [Ative o IAM Identity Center](#). [A instância da organização](#) é recomendada. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos e considerações](#).
2. [Provisione os usuários e grupos da sua fonte de identidades no IAM Identity Center](#).
3. Essa configuração requer o [Amazon EMR Studio](#) e o [Amazon S3 Access Grants](#). [AWS Lake Formation](#)

Configurando a propagação de identidade confiável com o Athena

Para configurar a propagação de identidade confiável com o Athena, o administrador do Athena deve:

1. Analise [as considerações e limitações do uso dos grupos de trabalho do Athena habilitados para o IAM Identity Center](#).
2. [Crie um grupo de trabalho do Athena habilitado para o IAM Identity Center](#).

Serviços de autorização

Em todos os [casos de uso de análises e data lakehouse](#), você pode obter controles de acesso refinados usando:

- AWS Lake Formation - para obter orientação, consulte [Configuração AWS Lake Formation com o IAM Identity Center](#).
- Amazon S3 Access Grants — para obter orientação, consulte. [Configuração de concessões de acesso ao Amazon S3 com o IAM Identity Center](#)

Configuração AWS Lake Formation com o IAM Identity Center

[AWS Lake Formation](#) é um serviço gerenciado que simplifica a criação e o gerenciamento de data lakes em AWS. Ele automatiza a coleta, a catalogação e a segurança de dados, fornecendo um repositório centralizado para armazenar e analisar diversos tipos de dados. O Lake Formation oferece controles de acesso refinados e se integra a vários serviços de AWS análise, permitindo que as organizações configurem, protejam e obtenham insights de seus data lakes com eficiência.

Siga estas etapas para permitir que o Lake Formation conceda permissões de dados com base na identidade do usuário usando o IAM Identity Center e a propagação de identidade confiável.

Pré-requisitos

Antes de começar com este tutorial, você precisará configurar o seguinte:

- [Ative o IAM Identity Center](#). [A instância da organização](#) é recomendada. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos e considerações](#).

Etapas para configurar a propagação de identidade confiável

1. Integre o IAM Identity Center AWS Lake Formation seguindo as orientações em [Connecting Lake Formation com o IAM Identity Center](#).

Important

Se você não tiver AWS Glue Data Catalog tabelas, deverá criá-las para que elas possam ser usadas AWS Lake Formation para conceder acesso aos usuários e grupos do IAM Identity Center. Consulte [Criação de objetos em AWS Glue Data Catalog](#) para obter mais informações.

2. Registre as localizações do data lake.

[Registre os locais do S3](#) onde os dados das tabelas Glue são armazenados. Ao fazer isso, o Lake Formation provisionará acesso temporário aos locais necessários do S3 quando as tabelas forem consultadas, eliminando a necessidade de incluir permissões do S3 na função de serviço (por exemplo, a função de serviço Athena configurada no). WorkGroup

- a. Navegue até os locais do Data Lake na seção Administração no painel de navegação do AWS Lake Formation console. Selecione Registrar local.

Isso permitirá que a Lake Formation provisione credenciais temporárias do IAM com as permissões necessárias para acessar os locais de dados do S3.

Register location

Amazon S3 location
Register an Amazon S3 path as the storage location for your data lake.

Amazon S3 path
Choose an Amazon S3 path for your data lake.
s3://awsids-albi-sandbox-storage

Review location permissions - strongly recommended
Registering the selected location may result in your users gaining access to data already at that location. Before registering a location, we recommend that you review existing location permissions on resources in that location.
[Review location permissions](#)

IAM role
To add or update data, Lake Formation needs read/write access to the chosen Amazon S3 path. Choose a role that you know has permission to do this, or choose the `AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess` service-linked role. When you register the first Amazon S3 path, the service-linked role and a new inline policy are created on your behalf. Lake Formation adds the first path to the inline policy and attaches it to the service-linked role. When you register subsequent paths, Lake Formation adds the path to the existing policy.
LakeFormationDataLocationRole

☐ **Enable Data Catalog Federation**
Checking this box will allow Lake Formation to assume a role to access tables in a federated database.

Permission mode
Select the permission mode you want to use to manage access.

☒ **Hybrid access mode**
Lake Formation permissions can co-exist with IAM permission policies for AWS Glue and S3 actions to manage access.
[Learn more](#)

☐ **Lake Formation**
Only Lake Formation permissions are enforced.

[Cancel](#)

- b. Insira o caminho S3 das localizações de dados das AWS Glue tabelas no campo Caminho do Amazon S3.
- c. Na seção Função do IAM, não selecione a função vinculada ao serviço se quiser usá-la com propagação de identidade confiável. Crie uma função separada com as seguintes permissões.

Para usar essas políticas, substitua a política *italicized placeholder text* no exemplo por suas próprias informações. Para obter instruções adicionais, consulte [Criar uma política](#) ou [Editar uma política](#). A política de permissão deve conceder acesso ao local do S3 especificado no caminho:

- i. Política de permissão:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket/*"
    ]
},
{
    "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket"
    ]
},
{
    "Sid": "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ]
}
]
}

```

- ii. Relação de confiança: Isso deve incluir `sts:SectContext` o que é necessário para a propagação de identidade confiável.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetContext"
            ]
        }
    ]
}

```

```
    ]  
  }  
]  
}
```

 Note

A função do IAM criada pelo assistente é uma função vinculada ao serviço e não inclui `sts:SetContext`

- d. Depois de criar a função do IAM, selecione Registrar localização.

Propagação de identidade confiável com Lake Formation em todo o lado Contas da AWS

AWS Lake Formation suporta o uso [AWS Resource Access Manager \(RAM\)](#) para compartilhar tabelas Contas da AWS e funciona com propagação de identidade confiável quando a conta do concedente e a conta do beneficiário estão na mesma Região da AWS, na mesma e compartilham a mesma AWS Organizations instância organizacional do IAM Identity Center. Consulte [Compartilhamento de dados entre contas no Lake Formation](#) para obter mais informações.

Configuração de concessões de acesso ao Amazon S3 com o IAM Identity Center

[O Amazon S3 Access Grants](#) oferece a flexibilidade de conceder controle de acesso refinado baseado em identidade aos locais do S3. Você pode usar o Amazon S3 Access Grants para conceder acesso ao bucket do Amazon S3 diretamente aos seus usuários e grupos corporativos. Siga estas etapas para habilitar o S3 Access Grants com o IAM Identity Center e obter uma propagação de identidade confiável.

Pré-requisitos

Antes de começar com este tutorial, você precisará configurar o seguinte:

- [Ative o IAM Identity Center](#). [A instância da organização](#) é recomendada. Para obter mais informações, consulte [Pré-requisitos e considerações](#).

Configurando concessões de acesso do S3 para propagação confiável de identidade por meio do IAM Identity Center


Se você já tem uma Access Grants instância do Amazon S3 com um local registrado, siga estas etapas:

1. [Associe sua instância do IAM Identity Center.](#)
2. [Crie um subsídio.](#)

Se você Access Grants ainda não criou um Amazon S3, siga estas etapas:

1. [Crie uma Access Grants instância S3](#) - Você pode criar uma Access Grants instância S3 por Região da AWS. Ao criar a Access Grants instância S3, certifique-se de marcar a caixa Adicionar instância do IAM Identity Center e fornecer o ARN da sua instância do IAM Identity Center. Escolha Próximo.

A imagem a seguir mostra a página Criar Access Grants instância S3 no console Amazon Access Grants S3:



2. Registre um local - Depois de criar e [criar uma Access Grants instância do Amazon S3](#) Região da AWS em sua conta, você [registra um local do S3 nessa](#) instância. Uma Access Grants localização do S3 mapeia a região padrão do S3 (S3://), um bucket ou um prefixo para uma função do IAM. O S3 Access Grants assume essa função do Amazon S3 para fornecer credenciais temporárias ao beneficiário que está acessando aquele local específico. Primeiro,

you must register at least one local in your Access Grants instance of S3 before creating an access grant.

For the scope of localization, specify `s3://`, which includes all your buckets in this region. This is the recommended scope of localization for most cases of use. If you have an advanced access management use case, you can define the scope of the local for an interval `s3://bucket` or a specific prefix within an interval `s3://bucket/prefix-with-path`. For more information, consult [Registrar um local](#) in the Amazon Simple Storage Service user guide.

 Note

Be sure that the S3 locations of the AWS Glue tables to which you want to grant access are included in this path.

The procedure requires that you configure an IAM function for the local. This function must include permissions to access the scope of the local. You can use the S3 console assistant to create the function. You will need to specify the ARN of your Access Grants instance of S3 in the policies of this function of IAM. The default value of `arn:aws:s3:Your-Region:Your-AWS-Account-ID:access-grants/default` is the ARN of your Access Grants instance of S3.

The example of the permission policy that follows gives the Amazon S3 permissions for the function of IAM that you created. And the example of the trust policy that follows allows the director of the Access Grants service of S3 to assume the function of IAM.

a. Permission policy

To use these policies, replace the *italicized placeholder text* in the example with your own information. For more information, consult [Criar uma política](#) or [Editar uma política](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action":[
      "s3:GetObject",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectAcl",
      "s3:GetObjectVersionAcl",
      "s3:ListMultipartUploadParts"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Condition":{
      "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
      "ArnEquals": {
        "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "ObjectLevelWritePermissions",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:PutObjectVersionAcl",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:AbortMultipartUpload"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Condition":{
      "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
      "ArnEquals": {
        "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[

```

```

        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
        "ArnEquals": {
            "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"]
        }
    }
},
// Optionally add the following section if you use SSE-KMS encryption
{
    "Sid": "KMSPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

b. Política de confiança

Na política de confiança do perfil do IAM, dê à entidade principal do serviço Concessão de Acesso do S3 (`access-grants.s3.amazonaws.com`) acesso ao perfil do IAM que você criou. Para fazer isso, você pode criar um arquivo JSON que contém as instruções a seguir. Para adicionar a política de confiança à sua conta, consulte [Criar uma função usando políticas de confiança personalizadas](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567891011",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {

```

```

    "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "sts:AssumeRole",
    "sts:SetSourceIdentity"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "Your-AWS-Account-ID",
      "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"
    }
  }
},
//For an IAM Identity Center use case, add:
{
  "Sid": "Stmt1234567891012",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:SetContext",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "Your-AWS-Account-ID",
      "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"
    },
    "ForAllValues:ArnEquals": {
      "sts:RequestContextProviders": "arn:aws:iam::aws:contextProvider/
IdentityCenter"
    }
  }
}
]
}

```

Crie uma concessão de acesso ao Amazon S3

Se você tiver uma Access Grants instância do Amazon S3 com um local registrado e tiver associado sua instância do IAM Identity Center a ela, poderá [criar uma concessão](#). Na página Create Grant do console S3, preencha o seguinte:

Criar uma concessão

1. Selecione o local criado na etapa anterior. Você pode reduzir o escopo da concessão adicionando um subprefixo. O subprefixo pode ser um bucketbucket/prefix, ou um objeto no bucket. Para obter mais informações, consulte [Subprefixo no Guia](#) do usuário do Amazon Simple Storage Service.
2. Em Permissões e acesso, selecione Ler e/ou Gravar de acordo com suas necessidades.
3. Em Tipo de concedente, escolha Identidade de diretório no IAM Identity Center.
4. Forneça o ID de usuário ou grupo do IAM Identity Center. Você pode encontrar o usuário e o grupo IDs no console do IAM Identity Center [nas seções Usuário e Grupo](#). Escolha Próximo.
5. Na página Revisar e concluir, revise as configurações do S3 Access Grant e selecione Criar concessão.

A imagem a seguir mostra a página Create Grant no console do Amazon S3: Access Grants

The screenshot displays the 'Create Grant' page in the AWS S3 console. The page is titled 'Create Grant' and includes an 'Info' link. It contains several sections:

- Grant scope:** A section explaining that the grant scope is a combination of the location and the subprefix. It includes a 'Location' field with the value 's3://', a 'Subprefix - optional' field with the value 'bucket-name/prefix/*', and a 'Grant scope' field with the value 's3://'. There are buttons for 'Browse locations' and 'Register location'.
- Permissions and access:** A section with a warning message: 'The S3 console can't be used to access the data specified in the grant scope. To access the data, the grantee must do so through the AWS CLI, the application, or other AWS services.' It includes a 'Permissions' section with checkboxes for 'Read' and 'Write'.
- Grantee type:** A section with a 'Grantee type' dropdown menu set to 'Directory identity from IAM Identity Center'.
- Directory identity type:** A section with a 'Directory identity type' dropdown menu set to 'Group'.
- IAM Identity Center group ID:** A section with a text input field for the group ID.

Usar a propagação de identidades confiáveis com aplicações gerenciadas pelo cliente

A propagação confiável de identidade permite que um aplicativo gerenciado pelo cliente solicite acesso aos dados nos AWS serviços em nome de um usuário. O gerenciamento de acesso aos dados é baseado na identidade do usuário, portanto, os administradores podem conceder acesso

com base no usuário e nas associações a grupo existentes dos usuários. A identidade do usuário, as ações realizadas em seu nome e outros eventos são registrados em registros e CloudTrail eventos específicos do serviço.

Com a propagação de identidade confiável, um usuário pode entrar em um aplicativo gerenciado pelo cliente e esse aplicativo pode transmitir a identidade do usuário em solicitações de acesso aos dados. Serviços da AWS

Important

Para acessar um AWS service (Serviço da AWS), os aplicativos gerenciados pelo cliente devem obter um token de um emissor de token confiável, externo ao IAM Identity Center. Um emissor de token confiável é um servidor de autorização OAuth 2.0 que cria tokens assinados. Esses tokens autorizam aplicativos que iniciam solicitações de acesso Serviços da AWS (recebimento de aplicativos). Para obter mais informações, consulte [Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis](#).

Tópicos

- [Configure aplicativos OAuth 2.0 gerenciados pelo cliente para propagação confiável de identidade](#)
- [Especificar aplicações confiáveis](#)
- [Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis](#)

Configure aplicativos OAuth 2.0 gerenciados pelo cliente para propagação confiável de identidade

Para configurar um aplicativo OAuth 2.0 gerenciado pelo cliente para propagação confiável de identidade, você deve primeiro adicioná-lo ao IAM Identity Center. Use o procedimento a seguir para adicionar a aplicação ao IAM Identity Center.

Tópicos

- [Etapa 1: selecionar o tipo de aplicação](#)
- [Etapa 2: especificar detalhes da aplicação](#)
- [Etapa 3: especificar as configurações de autenticação](#)
- [Etapa 4: especificar as credenciais da aplicação](#)
- [Etapa 5: revisar e configurar](#)

Etapa 1: selecionar o tipo de aplicação

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Escolha a guia Gerenciada pelo cliente.
4. Escolha Adicionar aplicação.
5. Na página Selecionar tipo de aplicação, em Preferências de configuração, escolha Eu tenho uma aplicação que quero configurar.
6. Em Tipo de aplicativo, escolha OAuth 2.0.
7. Escolha Avançar para prosseguir para a próxima página, [Etapa 2: especificar detalhes da aplicação](#).

Etapa 2: especificar detalhes da aplicação

1. Na página Especificar detalhes da aplicação, em Nome e descrição da aplicação, insira um Nome de exibição para a aplicação, como **MyApp**. Insira uma Descrição.
2. Em Método de atribuição de usuário e grupo, escolha uma das seguintes opções:
 - Exigir atribuições: permita apenas que usuários e grupos do IAM Identity Center atribuídos a essa aplicação a acessem.

Visibilidade do bloco do aplicativo — Somente usuários atribuídos ao aplicativo diretamente ou por meio de uma atribuição em grupo podem visualizar o quadro do aplicativo no portal de AWS acesso, desde que a visibilidade do aplicativo no portal de AWS acesso esteja definida como Visível.

- Não exigir atribuições: permita que todos os usuários e grupos autorizados do IAM Identity Center acessem essa aplicação.

Visibilidade do bloco do aplicativo — O bloco do aplicativo é visível para todos os usuários que entram no portal de AWS acesso, a menos que a visibilidade do aplicativo no portal de AWS acesso esteja definida como Não visível.

3. Em portal de AWS acesso, insira a URL na qual os usuários podem acessar o aplicativo e especifique se o mosaico do aplicativo ficará visível ou não no portal de AWS acesso. Se você escolher Não visível, nem mesmo os usuários atribuídos poderão visualizar o bloco da aplicação.

4. Expanda Tags (opcional), escolha Adicionar nova tag e especifique valores de Chave e Valor (opcional).

Para obter mais informações sobre tags, consulte [Recursos de marcação AWS IAM Identity Center](#).

5. Escolha Avançar e prossiga para a próxima página, [Etapa 3: especificar as configurações de autenticação](#).

Etapa 3: especificar as configurações de autenticação

Para adicionar um aplicativo gerenciado pelo cliente que suporte OAuth 2.0 ao IAM Identity Center, você deve especificar um emissor de token confiável. Um emissor de token confiável é um servidor de autorização OAuth 2.0 que cria tokens assinados. Esses tokens autorizam as aplicações que iniciam as solicitações (aplicações solicitantes) a acessar as aplicações gerenciadas pela AWS (aplicações receptoras).

1. Na página Especificar configurações de autenticação, em Emissores de token confiáveis, faça uma das seguintes alternativas:

- Para usar um emissor de tokens confiáveis existente:

Marque a caixa de seleção ao lado do nome do emissor de tokens confiáveis que você deseja excluir.

- Para adicionar um novo emissor de tokens confiáveis:

1. Escolha Criar emissor de tokens confiáveis.
2. Uma nova guia de navegador é aberta. Siga as etapas de 5 a 8 em [Como adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center](#).
3. Depois de concluir essas etapas, volte à janela do navegador que você está usando para a configuração da aplicação e selecione o emissor de tokens confiáveis que acabou de adicionar.
4. Na lista de emissores de tokens confiáveis, marque a caixa de seleção ao lado do nome do emissor de tokens confiáveis que você acabou de adicionar.

Depois de selecionar um emissor de tokens confiáveis, a seção Configurar os emissores de tokens confiáveis selecionados é exibida.

2. Em Configurar os emissores de token confiáveis selecionados, insira a declaração Aud. A declaração Aud identifica o público-alvo (destinatários) do token gerado pelo emissor de tokens confiáveis. Para obter mais informações, consulte [Declaração de Aud](#).
3. Para evitar que os usuários precisem ser autenticados novamente quando estiverem usando essa aplicação, selecione Habilitar concessão de tokens de atualização. Quando selecionada, essa opção atualiza o token de acesso da sessão a cada 60 minutos, até que a sessão expire ou o usuário encerre a sessão.
4. Escolha Avançar e prossiga para a próxima página, [Etapa 4: especificar as credenciais da aplicação](#).

Etapa 4: especificar as credenciais da aplicação

Conclua as etapas deste procedimento para especificar as credenciais que a aplicação usa para realizar ações de troca de tokens com aplicações confiáveis. Essas credenciais são usadas em uma política baseada no recurso. A política exige que você especifique uma entidade principal que tenha permissões para fazer as ações nela especificadas. Você deve especificar uma entidade principal, mesmo que as aplicações confiáveis estejam na mesma Conta da AWS.

Note

Ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para a realização de uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo.

Essa política exige a ação `sso-oauth:CreateTokenWithIAM`.

1. Na página Especificar credenciais da aplicação, escolha uma das seguintes opções:
 - Para especificar rapidamente um ou mais perfis do IAM:
 1. Selecione Inserir um ou mais perfis do IAM.
 2. Em Inserir perfis do IAM, especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) de um perfil do IAM existente. Para especificar o ARN, use a sintaxe a seguir. A parte da região do ARN está em branco porque os recursos do IAM são globais.

```
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
```

Para obter mais informações, consulte [Acesso entre contas usando políticas baseadas em recursos](#) e [IAM ARNs no Guia do usuário](#). AWS Identity and Access Management

- Para editar manualmente a política (necessária se você especificar informações não AWS credenciais):
 1. Selecione Editar a política da aplicação.
 2. Modifique a política digitando ou colando texto na caixa de texto JSON.
 3. Resolva todos os avisos de segurança, erros ou avisos gerais gerados durante a validação de política. Para obter mais informações, consulte [Validating IAM policies](#) no AWS Identity and Access Management User Guide.
- 2. Escolha Avançar e prossiga para a próxima página, [Etapa 5: revisar e configurar](#).

Etapa 5: revisar e configurar

1. Na página Revisar e configurar, revise as escolhas feitas. Para fazer alterações, escolha a seção de configuração desejada, escolha Editar e faça as alterações necessárias.
2. Quando terminar, escolha Adicionar aplicação.
3. A aplicação que você adicionou aparece na lista Aplicações gerenciadas pelo cliente.
4. Depois de configurar seu aplicativo gerenciado pelo cliente no IAM Identity Center, você deve especificar um ou mais Serviços da AWS aplicativos confiáveis para propagação de identidade. Isso permite que os usuários façam login na aplicação gerenciada pelo cliente e acessem os dados na aplicação confiável.

Para obter mais informações, consulte [Especificar aplicações confiáveis](#).

Especificar aplicações confiáveis

Depois de [configurar seu aplicativo gerenciado pelo cliente](#), você deve especificar um ou mais AWS serviços confiáveis, ou aplicativos confiáveis, para propagação de identidade. Especifique um AWS serviço que tenha dados que os usuários dos aplicativos gerenciados pelo cliente precisam acessar. Quando os usuários fizerem login na aplicação gerenciada pelo cliente, ela passará a identidade dos usuários para a aplicação confiável.

Use o procedimento a seguir para selecionar um serviço e especificar as aplicações individuais confiáveis para esse serviço.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Escolha a guia Gerenciada pelo cliente.
4. Na lista de aplicativos gerenciados pelo cliente, selecione o aplicativo OAuth 2.0 que você deseja iniciar solicitações de acesso. Essa é a aplicação na qual seus usuários fazem login.
5. Na página Detalhes, em Aplicações confiáveis para a propagação de identidades, escolha Especificar aplicações confiáveis.
6. Em Tipo de configuração, selecione Aplicações individuais e especificar acesso e escolha Avançar.
7. Na página Selecionar serviço, escolha o serviço da AWS que tem aplicações nos quais a aplicação gerenciada pelo cliente pode confiar para a propagação de identidades e depois escolha Avançar.

O serviço que você seleciona define as aplicações confiáveis. Você selecionará as aplicações na próxima etapa.

8. Na página Selecionar aplicações, escolha Aplicações individuais, marque a caixa de seleção de cada aplicação que pode receber solicitações de acesso e escolha Avançar.
9. Na página Configurar acesso, em Método de configuração, escolha uma das seguintes opções:
 - Selecionar acesso por aplicação: selecione essa opção para configurar diferentes níveis de acesso para cada aplicação. Escolha a aplicação para a qual você deseja configurar o nível de acesso e depois escolha Editar acesso. Em Nível de acesso a ser aplicado, altere os níveis de acesso conforme necessário e escolha Salvar alterações.
 - Aplicar o mesmo nível de acesso a todos as aplicações: selecione essa opção se você não precisar configurar níveis de acesso por aplicação.
10. Escolha Próximo.
11. Na página Revisar configuração, revise as escolhas que fez. Para fazer alterações, escolha a seção de configuração desejada, escolha Editar acesso e faça as alterações necessárias.
12. Quando terminar, escolha Confiar nas aplicações.

Usar aplicações com um emissor de tokens confiáveis

Os emissores de tokens confiáveis permitem que você use a propagação de identidade confiável com aplicativos que se autenticam fora do. AWS Com emissores de tokens confiáveis, você pode

autorizar esses aplicativos a fazer solicitações em nome de seus usuários para acessar aplicativos AWS gerenciados.

Os tópicos a seguir descrevem como os emissores de tokens confiáveis funcionam além de fornecer orientação sobre configuração.

Tópicos

- [Visão geral do emissor de tokens confiáveis](#)
- [Pré-requisitos e considerações para emissores de tokens confiáveis](#)
- [Detalhes da declaração JTI](#)
- [Configurações de emissor de tokens confiáveis](#)
- [Configurar um emissor de tokens confiáveis](#)
- [Sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade](#)

Visão geral do emissor de tokens confiáveis

A propagação de identidade confiável fornece um mecanismo que permite que aplicativos que se autenticam externamente AWS façam solicitações em nome de seus usuários com o uso de um emissor de token confiável. Um emissor de token confiável é um servidor de autorização OAuth 2.0 que cria tokens assinados. Esses tokens autorizam aplicativos que iniciam solicitações (solicitando aplicativos) para acesso Serviços da AWS (recebimento de aplicativos). As aplicações solicitantes iniciam solicitações de acesso em nome dos usuários que o emissor de tokens confiáveis autentica. Os usuários são conhecidos tanto pelo emissor de tokens confiáveis quanto pelo IAM Identity Center.

Serviços da AWS que recebem solicitações gerenciam autorizações refinadas para seus recursos com base em seus usuários e membros de grupos, conforme representado no diretório do Identity Center. Serviços da AWS não pode usar os tokens diretamente do emissor externo do token.

Para resolver isso, o IAM Identity Center oferece uma maneira para a aplicação solicitante, ou um driver da AWS usado pela aplicação solicitante, trocar o token emitido pelo emissor de tokens confiáveis por um token gerado pelo IAM Identity Center. O token gerado pelo IAM Identity Center referencia o usuário correspondente do IAM Identity Center. A aplicação solicitante, ou o driver, usa o novo token para iniciar uma solicitação à aplicação receptora. Como o novo token referencia o usuário correspondente no IAM Identity Center, a aplicação receptora pode autorizar o acesso solicitado com base no usuário ou na sua associação a um grupo, conforme representado no IAM Identity Center.

 Important

Escolher um servidor de autorização OAuth 2.0 para adicionar como um emissor de token confiável é uma decisão de segurança que requer uma análise cuidadosa. Escolha somente emissores de token confiáveis em que você confia para realizar as seguintes tarefas:

- Autenticar o usuário especificado no token.
- Autorizar o acesso desse usuário à aplicação receptora.
- Gerar um token que o IAM Identity Center possa trocar por um token criado pelo IAM Identity Center.

Pré-requisitos e considerações para emissores de tokens confiáveis

Antes de configurar um emissor de tokens confiáveis, revise os seguintes pré-requisitos e considerações.

- Configuração de emissor de tokens confiáveis

Você deve configurar um servidor de autorização OAuth 2.0 (o emissor confiável do token). Embora o emissor de tokens confiáveis seja normalmente o provedor de identidades que você usa como fonte de identidades para o IAM Identity Center, não precisa ser. Para obter informações sobre como configurar o emissor de tokens confiáveis, consulte a documentação do provedor de identidades relevante.

 Note

Você pode configurar até 10 emissores de tokens confiáveis para usar com o IAM Identity Center, desde que mapeie a identidade de cada usuário no emissor de tokens confiáveis para um usuário correspondente no IAM Identity Center.

- O servidor de autorização OAuth 2.0 (o emissor confiável do token) que cria o token deve ter um endpoint de descoberta do [OpenID Connect \(OIDC\)](#) que o IAM Identity Center possa usar para obter chaves públicas para verificar as assinaturas do token. Para obter mais informações, consulte [URL do endpoint de descoberta OIDC \(URL do emissor\)](#).
- Tokens emitidos pelo emissor de tokens confiáveis

Os tokens do emissor de tokens confiáveis devem atender aos seguintes requisitos:

- O token deve ser assinado e estar no formato [JSON Web Token \(JWT\)](#) usando o RS256 algoritmo.
- O token deve conter as seguintes declarações:
 - [Emissor](#) (iss): a entidade que emitiu o token. Esse valor deve corresponder ao valor configurado no endpoint de descoberta OIDC (URL do emissor) no emissor de tokens confiáveis.
 - [Assunto](#) (sub): o usuário autenticado.
 - [Público](#) (aud): o destinatário pretendido do token. Isso é o AWS service (Serviço da AWS) que será acessado depois que o token for trocado por um token do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Declaração de Aud](#).
 - [Tempo de validade](#) (exp): o tempo após o qual o token expira.
- O token pode ser um token de identidade ou um token de acesso.
- O token deve ter um atributo que possa ser mapeado exclusivamente para um usuário do IAM Identity Center.

 Note

Não há suporte para o uso de uma chave JWTs de Microsoft Entra ID assinatura personalizada para from. Para usar tokens de um emissor Microsoft Entra ID de token confiável, você não pode usar uma chave de assinatura personalizada.

- Declarações opcionais

O IAM Identity Center é compatível com todas as declarações opcionais definidas na RFC 7523. Para obter mais informações, consulte a [Seção 3: formato JWT e requisitos de processamento](#) dessa RFC.

Por exemplo, o token pode conter uma declaração [JTI \(JWT ID\)](#). Essa declaração, quando presente, impede que tokens com Lo mesmo JTI sejam reutilizados para trocas de tokens. Para obter mais informações sobre a declaração, consulte [Detalhes da declaração JTI](#).

- Configuração do IAM Identity Center para funcionar com um emissor de tokens confiáveis

Você também deve habilitar o IAM Identity Center, configurar a fonte de identidades para o IAM Identity Center e provisionar os usuários que correspondem aos usuários no diretório do emissor de tokens confiáveis.

Para isso, faça uma das seguintes alternativas:

- Sincronize os usuários com o IAM Identity Center usando o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM) v2.0.
- Crie os usuários diretamente no IAM Identity Center.

Detalhes da declaração JTI

Se o IAM Identity Center receber uma solicitação para trocar um token que o IAM Identity Center já trocou, a solicitação falhará. Para detectar e evitar a reutilização de um token em trocas de tokens, você pode incluir uma declaração JTI. O IAM Identity Center protege contra a repetição de tokens com base nas declarações neles contidas.

Nem todos os servidores de autorização OAuth 2.0 adicionam uma reivindicação de JTI aos tokens. Alguns servidores de autorização OAuth 2.0 podem não permitir que você adicione uma JTI como uma declaração personalizada. Os servidores de autorização OAuth 2.0 que suportam o uso de uma declaração de JTI podem adicionar essa declaração somente aos tokens de identidade, somente aos tokens de acesso ou a ambos. Para obter mais informações, consulte a documentação do seu servidor de autorização OAuth 2.0.

Para obter informações sobre a criação de aplicações que trocam tokens, consulte a documentação da API do IAM Identity Center. Para obter informações sobre como configurar uma aplicação gerenciada pelo cliente para obter e trocar os tokens corretos, consulte a documentação da aplicação.

Configurações de emissor de tokens confiáveis

As seções a seguir descrevem as configurações necessárias para configurar e usar um emissor de tokens confiáveis.

Tópicos

- [URL do endpoint de descoberta OIDC \(URL do emissor\)](#)
- [Mapeamento de atributos](#)
- [Declaração de Aud](#)

URL do endpoint de descoberta OIDC (URL do emissor)

Ao adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center, é necessário especificar o URL do endpoint de descoberta OIDC. Esse URL é comumente referenciado por seu URL relativo, `/.well-known/openid-configuration`. No console do IAM Identity Center, esse URL é chamado de URL do emissor.

Note

Você deve colar o URL do endpoint de descoberta até e sem `.well-known/openid-configuration`. Se `.well-known/openid-configuration` for incluída no URL, a configuração do emissor de tokens confiáveis não funcionará. Como o IAM Identity Center não valida esse URL, se o URL não estiver formado corretamente, a configuração do emissor de tokens confiáveis falhará sem notificação.

O URL do endpoint de descoberta OIDC só deve ser acessível pelas portas 80 e 443.

O IAM Identity Center usa esse URL para obter informações adicionais sobre o emissor de tokens confiáveis. Por exemplo, o IAM Identity Center usa esse URL para obter as informações necessárias para verificar os tokens gerados pelo emissor de tokens confiáveis. Quando adicionar um emissor de tokens confiáveis ao IAM Identity Center, você deve especificar esse URL. Para encontrar a URL, consulte a documentação do provedor de servidor de autorização OAuth 2.0 que você usa para gerar tokens para seu aplicativo ou entre em contato diretamente com o provedor para obter assistência.

Mapeamento de atributos

Os mapeamentos de atributos permitem que o IAM Identity Center faça a correspondência entre o usuário declarado em um token emitido por um emissor de tokens confiáveis e um único usuário no IAM Identity Center. Você deve especificar o mapeamento de atributos quando adicionar o emissor de tokens confiáveis ao IAM Identity Center. Esse mapeamento de atributos é usado em uma declaração no token gerado pelo emissor de tokens confiáveis. O valor na declaração é usado para pesquisar no IAM Identity Center. A pesquisa usa o atributo especificado para recuperar um único usuário no IAM Identity Center, que será usado como usuário no AWS. A declaração que você escolher deve ser mapeada para um único atributo em uma lista fixa de atributos disponíveis no repositório de identidades do IAM Identity Center. Você pode escolher um dos seguintes atributos do repositório de identidades do IAM Identity Center: nome de usuário, e-mail e ID externo. O valor do atributo que você especifica no IAM Identity Center deve ser exclusivo para cada usuário.

Declaração de Aud

Uma declaração aud identifica o público (destinatários) ao qual um token se destina. Quando a aplicação que solicita acesso é autenticada por um provedor de identidades que não está federado ao IAM Identity Center, esse provedor de identidades deve ser configurado como um emissor de tokens confiáveis. A aplicação que recebe a solicitação de acesso (a aplicação recebedora) deve trocar o token gerado pelo emissor de tokens confiáveis por um token gerado pelo IAM Identity Center.

Para obter informações sobre como obter os valores da declaração aud para a aplicação recebedora como registrados no emissor de tokens confiáveis, consulte a documentação do emissor de tokens confiáveis ou entre em contato com o administrador do emissor de tokens confiáveis para obter ajuda.

Configurar um emissor de tokens confiáveis

Para permitir a propagação de identidades confiáveis para uma aplicação que faz a autenticação fora do IAM Identity Center, um ou mais administradores devem configurar um emissor de tokens confiáveis. Um emissor de token confiável é um servidor de autorização OAuth 2.0 que emite tokens para aplicativos que iniciam solicitações (solicitando aplicativos). Os tokens autorizam esses aplicativos a iniciar solicitações em nome de seus usuários para um aplicativo receptor (an AWS service (Serviço da AWS)).

Tópicos

- [Coordenar perfis e responsabilidades administrativas](#)
- [Tarefas para configurar um emissor de tokens confiáveis](#)
- [Como adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center](#)
- [Como visualizar ou editar as configurações do emissor de tokens confiáveis no console do IAM Identity Center](#)
- [Processo de configuração e fluxo de solicitação para aplicações que usam um emissor de tokens confiáveis](#)

Coordenar perfis e responsabilidades administrativas

Em alguns casos, um único administrador pode realizar todas as tarefas necessárias para configurar um emissor de tokens confiáveis. Se vários administradores realizarem essas tarefas, será necessária uma coordenação estreita. A tabela a seguir descreve como vários administradores

podem se coordenar para configurar um emissor de token confiável e configurar o AWS serviço para usá-lo.

 Note

O aplicativo pode ser qualquer AWS serviço integrado ao IAM Identity Center e que ofereça suporte à propagação de identidade confiável.

Para obter mais informações, consulte [Tarefas para configurar um emissor de tokens confiáveis](#).

Função	Executa essas tarefas	Coordena com
Administrador do IAM Identity Center	Adiciona o IdP externo como um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center. Ajuda a configurar o mapeamento correto dos atributos entre o IAM Identity Center e o IdP externo. Notifica o administrador do AWS serviço quando o emissor de token confiável é adicionado ao console do IAM Identity Center.	Administrador do IdP (emissor de tokens confiáveis) externo AWS administrador do serviço
Administrador do IdP (emissor de tokens confiáveis) externo	Configura o IdP externo para emitir tokens. Ajuda a configurar o mapeamento correto dos atributos entre o IAM Identity Center e o IdP externo. Fornecer o nome do público (declaração Aud) ao administrador do serviço da AWS .	Administrador do IAM Identity Center AWS administrador do serviço
AWS administrador do serviço	Verifica o console AWS de serviço em busca do emissor de token	Administrador do IAM Identity Center

Função	Executa essas tarefas	Coordena com
	confiável. O emissor confiável do token ficará visível no console de AWS serviço depois que o administrador do IAM Identity Center o adicionar ao console do IAM Identity Center. Configura o AWS serviço para usar o emissor de token confiável.	Administrador do IdP (emissor de tokens confiáveis) externo

Tarefas para configurar um emissor de tokens confiáveis

Para configurar um emissor de tokens confiáveis, um administrador do IAM Identity Center, o administrador do IdP (emissor de tokens confiáveis) externo e o administrador da aplicação devem realizar as tarefas a seguir.

Note

O aplicativo pode ser qualquer AWS serviço integrado ao IAM Identity Center e que ofereça suporte à propagação de identidade confiável.

1. Adicione o emissor de token confiável ao IAM Identity Center — O administrador do IAM Identity Center [adiciona o emissor de token confiável usando o console do IAM Identity Center](#) ou. [APIs](#)
Essa configuração requer a especificação do seguinte:
 - Um nome de emissor de tokens confiáveis.
 - O URL do endpoint de descoberta OIDC (no console do IAM Identity Center, esse URL é chamado de URL do emissor). O endpoint de descoberta só deve ser acessível pelas portas 80 e 443.
 - Mapeamento de atributos para pesquisa de usuários. Esse mapeamento de atributos é usado em uma declaração no token que é gerado pelo emissor de tokens confiáveis. O valor na declaração é usado para pesquisar no IAM Identity Center. A pesquisa usa o atributo especificado para recuperar um único usuário do IAM Identity Center.

2. Conectar o AWS serviço ao IAM Identity Center — O administrador do AWS serviço deve conectar o aplicativo ao IAM Identity Center usando o console do aplicativo ou do aplicativo APIs.

Depois que o emissor de token confiável é adicionado ao console do IAM Identity Center, ele também fica visível no console de AWS serviço e está disponível para seleção pelo administrador do AWS serviço.

3. Configurar o uso da troca de tokens — No console de AWS serviço, o administrador do AWS serviço configura o AWS serviço para aceitar tokens emitidos pelo emissor confiável do token. Esses tokens são trocados por tokens gerados pelo IAM Identity Center. Isso requer a especificação do nome do emissor de token confiável da Etapa 1 e o valor da solicitação de Aud que corresponde ao AWS serviço.

O emissor confiável do token coloca o valor da reivindicação Aud no token que ele emite para indicar que o token se destina ao uso pelo AWS serviço. Para obter esse valor, entre em contato com o administrador do emissor de tokens confiáveis.

Como adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center

Em uma organização que tem vários administradores, essa tarefa é realizada por um administrador do IAM Identity Center. Se você for o administrador do IAM Identity Center, deverá escolher qual IdP externo usar como emissor de tokens confiáveis.

Para adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Autenticação.
4. Em Emissores de token confiáveis, escolha Criar emissor de tokens confiáveis.
5. Na página Configurar um IdP externo para emitir tokens confiáveis, em Detalhes do emissor de tokens confiáveis, faça o seguinte:
 - Para URL do emissor, especifique a [URL de descoberta do OIDC](#) do IdP externo que emitirá tokens para propagação de identidade confiável. Você deve especificar o URL do endpoint de descoberta até e sem `.well-known/openid-configuration`. O administrador do IdP externo pode fornecer esse URL.

 Note

Observação: esse URL deve corresponder ao URL na declaração do emissor (iss) em tokens emitidos para propagação de identidades confiáveis.

- Em Nome do emissor de tokens confiáveis, insira um nome para identificar esse emissor de tokens confiáveis no IAM Identity Center e no console da aplicação.
6. Em Mapear atributos, faça o seguinte:
 - Em Atributo do provedor de identidades, selecione um atributo na lista para mapear para um atributo no repositório de identidades do IAM Identity Center.
 - Em Atributo do IAM Identity Center, selecione o atributo correspondente para o mapeamento de atributos.
 7. Em Tags (opcional), escolha Adicionar nova tag e especifique um valor para Chave e, opcionalmente, para Valor.

Para obter mais informações sobre tags, consulte [Recursos de marcação AWS IAM Identity Center](#).

8. Escolha Criar emissor de tokens confiáveis.
9. Depois de concluir a criação do emissor de tokens confiáveis, entre em contato com o administrador da aplicação para informar o nome do emissor de tokens confiáveis, para que ele possa confirmar que o emissor de tokens confiáveis está visível no console aplicável.
10. O administrador da aplicação deve selecionar esse emissor de tokens confiáveis no console aplicável para permitir o acesso do usuário à aplicação a partir das aplicações configuradas para a propagação de identidades confiáveis.

Como visualizar ou editar as configurações do emissor de tokens confiáveis no console do IAM Identity Center

Depois de adicionar um emissor de tokens confiáveis ao console do IAM Identity Center, você pode visualizar e editar as configurações relevantes.

Se você pretende editar as configurações do emissor de tokens confiáveis, lembre-se de que isso pode fazer com que os usuários percam o acesso a qualquer aplicação configurada para usar o emissor de tokens confiáveis. Para evitar interromper o acesso dos usuários, recomendamos que


you coordinate with the administrators of all applications configured so that they use the trusted token issuer before editing the configurations.

To view or edit the configurations of the trusted token issuer in the IAM Identity Center console

1. Open the [IAM Identity Center console](#).
2. Choose Configurations.
3. On the Configurations page, choose the Authentication guide.
4. In Trusted token issuers, select the trusted token issuer that you want to view or edit.
5. Choose Actions and, in the dropdown menu, choose Edit.
6. On the Edit trusted token issuer page, view or edit the configurations as necessary. You can edit the name of the trusted token issuer, the attribute mappings, and the tags.
7. Choose Save changes.
8. In the Edit trusted token issuer dialog box, you will be prompted to confirm if you want to make changes. Choose Confirm.

Configuration and request flow process for applications that use a trusted token issuer

This section describes the configuration and request flow process for applications that use a trusted token issuer for the propagation of trusted identities. The diagram that follows provides a general overview of this process.



As etapas a seguir fornecem informações adicionais sobre esse processo.

1. Configure o IAM Identity Center e o aplicativo AWS gerenciado de recebimento para usar um emissor de token confiável. Para mais informações, consulte [Tarefas para configurar um emissor de tokens confiáveis](#).
2. O fluxo de solicitação começa quando um usuário abre a aplicação solicitante.
3. O aplicativo solicitante solicita um token do emissor confiável do token para iniciar solicitações ao aplicativo gerenciado receptor AWS . Se o usuário ainda não tiver sido autenticado, esse processo acionará um fluxo de autenticação. O token contém as seguintes informações:
 - O assunto (Sub) do usuário.
 - O atributo que o IAM Identity Center usa para pesquisar o usuário correspondente no IAM Identity Center.
 - Uma declaração de público (Aud) que contém um valor que o emissor de tokens confiáveis associa à aplicação gerenciada pela AWS recebedora. Se outras declarações estiverem presentes, elas não serão usadas pelo IAM Identity Center.
4. O aplicativo solicitante, ou o AWS driver que ele usa, passa o token para o IAM Identity Center e solicita que o token seja trocado por um token gerado pelo IAM Identity Center. Se você usar um driver da AWS , talvez seja necessário configurá-lo para esse caso de uso. Para obter mais informações, consulte a documentação do aplicativo AWS gerenciado relevante.

5. O IAM Identity Center usa o endpoint de descoberta OIDC para obter a chave pública que pode ser usada para verificar a autenticidade do token. Em seguida, o IAM Identity Center faz o seguinte:
 - Verifica o token.
 - Pesquisa o diretório do Identity Center. Para fazer isso, o IAM Identity Center usa o atributo mapeado especificado no token.
 - Verifica se o usuário está autorizado a acessar a aplicação receptora. Se o aplicativo AWS gerenciado estiver configurado para exigir atribuições a usuários e grupos, o usuário deverá ter uma atribuição direta ou baseada em grupo ao aplicativo; caso contrário, a solicitação será negada. Se o aplicativo AWS gerenciado estiver configurado para não exigir atribuições de usuários e grupos, o processamento continuará.

 Note

AWS os serviços têm uma configuração de configuração padrão que determina se as atribuições são necessárias para usuários e grupos. Recomendamos que você não modifique a configuração Exigir atribuições para essas aplicações se planejar usá-las com a propagação de identidades confiáveis. Mesmo que você tenha configurado permissões refinadas que permitam que o usuário acesse recursos específicos da aplicação, modificar a configuração Exigir atribuições pode resultar em um comportamento inesperado, incluindo interrupção do acesso do usuário a esses recursos.

- Verifica se o aplicativo solicitante está configurado para usar escopos válidos para o aplicativo gerenciado receptor AWS .
6. Se as etapas de verificação anteriores forem bem-sucedidas, o IAM Identity Center criará um novo token. O novo token é um token opaco (criptografado) que inclui a identidade do usuário correspondente no IAM Identity Center, o público (Aud) do aplicativo AWS gerenciado receptor e os escopos que o aplicativo solicitante pode usar ao fazer solicitações ao aplicativo gerenciado receptor AWS .
 7. A aplicação solicitante, ou o driver que ela usa, inicia uma solicitação de recurso para a aplicação receptora e passa o token que o IAM Identity Center gerou para a aplicação receptora.
 8. A aplicação receptora faz chamadas para o IAM Identity Center para obter a identidade do usuário e os escopos que estão codificados no token. Ela também pode fazer solicitações para obter os atributos do usuário ou das associações a grupos do usuário no diretório do Identity Center.

9. A aplicação receptora usa sua configuração de autorização para definir se o usuário está autorizado a acessar o recurso da aplicação solicitado.
10. Se o usuário estiver autorizado a acessar o recurso da aplicação solicitado, a aplicação receptora responderá à solicitação.
11. A identidade do usuário, as ações realizadas em seu nome e outros eventos são registrados nos registros e CloudTrail eventos do aplicativo receptor. O modo específico como essas informações são registradas varia de acordo com a aplicação.

Sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade

O [AWS Security Token Service](#) (STS) permite que um aplicativo obtenha uma sessão de função do IAM com identidade aprimorada. As sessões de função aprimorada com identidade têm um contexto de identidade adicional que carrega um identificador de usuário para AWS service (Serviço da AWS) aquele que ela chama. Serviços da AWS pode pesquisar as associações de grupo e os atributos do usuário no IAM Identity Center e usá-los para autorizar o acesso do usuário aos recursos.

AWS os aplicativos obtêm sessões de função aprimoradas com identidade fazendo solicitações à ação da AWS STS [AssumeRole](#) API e transmitindo uma declaração de contexto com o identificador do usuário (userId) no `ProvidedContexts` parâmetro da solicitação para `AssumeRole`. A afirmação de contexto é obtida a partir da `idToken` reclamação recebida em resposta a uma solicitação SSO OIDC para [CreateTokenWithIAM](#). Quando um AWS aplicativo usa uma sessão de função com identidade aprimorada para acessar um recurso, CloudTrail registra `userId` a sessão inicial e a ação realizada. Para obter mais informações, consulte [Registro em log de sessão de perfil do IAM aprimorado com identidade](#).

Tópicos

- [Tipos de sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade](#)
- [Registro em log de sessão de perfil do IAM aprimorado com identidade](#)

Tipos de sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade

AWS STS pode criar dois tipos diferentes de sessões de função do IAM com identidade aprimorada, dependendo da afirmação de contexto fornecida à solicitação. `AssumeRole` Os aplicativos que obtiveram tokens de ID do IAM Identity Center podem adicionar `sts:identity_context` (recomendado) ou `sts:audit_context` (compatível com versões anteriores) às sessões de função do IAM. Uma sessão de função do IAM com identidade aprimorada pode ter somente uma dessas afirmações de contexto, não ambas.

Sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade criadas com o **sts:identity_context**

Quando uma sessão de função com identidade aprimorada contém `sts:identity_context` o chamado, AWS service (Serviço da AWS) determina se a autorização do recurso é baseada no usuário representado na sessão de função ou se é baseada na função. Serviços da AWS que oferecem suporte à autorização baseada no usuário fornecem ao administrador do aplicativo controles para atribuir acesso ao usuário ou aos grupos dos quais o usuário é membro.

Serviços da AWS que não oferecem suporte à autorização baseada no usuário, desconsidere o. `sts:identity_context` CloudTrail registra o UserID do usuário do IAM Identity Center com todas as ações realizadas pela função. Para obter mais informações, consulte [Registro em log de sessão de perfil do IAM aprimorado com identidade](#).

Para obter esse tipo de sessão de função com identidade aprimorada AWS STS, os aplicativos fornecem o valor do `sts:identity_context` campo na [AssumeRole](#) solicitação usando o parâmetro de `ProvidedContexts` solicitação. Use `arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter` como valor de `ProviderArn`.

Para obter mais informações sobre como a autorização se comporta, consulte a documentação do recebimento. AWS service (Serviço da AWS)

Sessões de perfil do IAM aprimoradas com identidade criadas com o **sts:audit_context**

No passado, `sts:audit_context` era usado para permitir registrar Serviços da AWS a identidade do usuário sem usá-la para tomar uma decisão de autorização. Serviços da AWS agora são capazes de usar um único contexto - `sts:identity_context` - para conseguir isso, bem como para tomar decisões de autorização. Recomendamos o uso `sts:identity_context` em todas as novas implantações de propagação de identidade confiável.

Registro em log de sessão de perfil do IAM aprimorado com identidade

Quando uma solicitação é feita para AWS service (Serviço da AWS) usar uma sessão de função do IAM com identidade aprimorada, o IAM Identity Center do usuário `userId` é conectado ao elemento CloudTrail `OnBehalfOf`. A forma como os eventos são registrados CloudTrail varia de acordo com o. AWS service (Serviço da AWS) Nem todos os Serviços da AWS registram em log o elemento `onBehalfOf`.

Veja a seguir um exemplo de como uma solicitação feita a uma AWS service (Serviço da AWS) sessão de função com identidade aprimorada é registrada. CloudTrail

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROEXAMPLE:MyRole",
  "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/MyRole/MySession",
  "accountId": "111111111111",
  "accessKeyId": "ASIAEXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
      "accountId": "111111111111",
      "userName": "MyRole"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-12-12T13:55:22Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "onBehalfOf": {
    "userId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111111111111:identitystore/d-1111111111"
  }
}
```

Fazer o rodízio de certificados do IAM Identity Center

O IAM Identity Center usa certificados para configurar uma relação de confiança SAML entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços da aplicação. Quando você adiciona uma aplicação no IAM Identity Center, um certificado do IAM Identity Center é criado automaticamente para uso com essa aplicação durante o processo de configuração. Por padrão, esse certificado do IAM Identity Center gerado automaticamente é válido por um período de cinco anos.

Como administrador do IAM Identity Center, você ocasionalmente precisará substituir certificados antigos por novos para uma determinada aplicação. Por exemplo, você talvez precise substituir um certificado quando a data de expiração do certificado está se aproximando. O processo de substituição de um certificado antigo por um mais novo é chamado de rotação de certificados.

Considerações antes de fazer a rotação de um certificado

Antes de iniciar o processo de rotação de um certificado no IAM Identity Center, considere o seguinte:

- O processo de rotação da certificação exige que você restabeleça a confiança entre o IAM Identity Center e o provedor de serviços. Para restabelecer a confiança, use os procedimentos fornecidos em [Fazer a rotação de um certificado do IAM Identity Center](#).
- A atualização do certificado com o provedor de serviços pode causar uma interrupção temporária do serviço para seus usuários até que a confiança seja restabelecida com sucesso. Planeje essa operação com cuidado fora do horário de pico, se possível.

Fazer a rotação de um certificado do IAM Identity Center

A rotação de um certificado do IAM Identity Center é um processo de várias etapas que envolve o seguinte:

- Gerar um novo certificado
- Adicionar o novo certificado ao site do provedor de serviços
- Configurar o novo certificado como ativo
- Excluir o certificado inativo

Use todos os procedimentos a seguir na seguinte ordem para concluir o processo de rotação de certificados para um determinada aplicação.

Etapa 1: gerar um novo certificado

Os novos certificados do IAM Identity Center que você gera podem ser configurados para usar as seguintes propriedades:

- Período de validade: especifica o tempo alocado (em meses) antes que um novo certificado do IAM Identity Center expire.
- Tamanho da chave: determina o número de bits que uma chave deve usar com seu algoritmo criptográfico. Você pode definir esse valor como RSA de 1024 bits ou RSA de 2048 bits. Para obter informações gerais sobre como os tamanhos das chaves funcionam na criptografia, consulte [Tamanho da chave](#).

- Algoritmo: especifica o algoritmo que o IAM Identity Center usa ao assinar a asserção/resposta do SAML. Você pode definir esse valor como SHA-1 ou SHA-256. AWS recomenda usar SHA-256 quando possível, a menos que seu provedor de serviços exija SHA-1. Para obter informações gerais sobre como os algoritmos de criptografia funcionam, consulte [Criptografia de chave pública](#).

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha a aplicação para o qual deseja gerar um novo certificado.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione a guia Configuração. Em Metadados do IAM Identity Center, escolha Gerenciar certificado. Se você não tiver uma guia Configuração ou se a configuração não estiver disponível, não será necessário fazer o rodízio de certificados para essa aplicação.
5. Na página Certificado do IAM Identity Center, escolha Gerar novo certificado.
6. Na caixa de diálogo Gerar novo certificado do IAM Identity Center, especifique os valores apropriados para Período de validade, Algoritmo e Tamanho da chave. Em seguida, escolha Gerar.

Etapa 2: atualizar o site do provedor de serviços

Use o procedimento a seguir para restabelecer a confiança com o provedor de serviços da aplicação.

Important

Quando você carrega o novo certificado para o provedor de serviços, talvez seus usuários não consigam se autenticar. Para corrigir essa situação, defina o novo certificado como ativo conforme descrito na próxima etapa.

1. No [console do IAM Identity Center](#), escolha a aplicação para o qual você acabou de gerar um novo certificado.
2. Na página de detalhes da aplicação, escolha Editar configuração.
3. Escolha Ver instruções e siga as instruções do site do seu provedor de serviços de aplicações específico para adicionar o certificado recém-gerado.

Etapa 3: definir o novo certificado como ativo

Uma aplicação pode ter até dois certificados atribuídos a ela. O IAM Identity Center usará a certificação que está definida como ativa para assinar todas as asserções SAML.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha sua aplicação.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione a guia Configuração. Em Metadados do IAM Identity Center, escolha Gerenciar certificado.
5. Na página do certificado do IAM Identity Center, selecione o certificado que você deseja definir como ativo, escolha Ações e, em seguida, escolha Definir como ativo.
6. Na caixa de diálogo Definir o certificado selecionado como ativo, confirme que você entende que definir um certificado como ativo pode exigir que você restabeleça a confiança e escolha Tornar ativo.

Etapa 4: Excluir o certificado antigo

Use o procedimento a seguir para concluir o processo de rotação do certificado para sua inscrição. Você só pode excluir um certificado que esteja em um estado inativo.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha sua aplicação.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione a aba Configuração. Em Metadados do IAM Identity Center, escolha Gerenciar certificado.
5. Na página do certificado do IAM Identity Center, selecione o certificado que deseja excluir. Escolha Ações e, em seguida, escolha Excluir.
6. Na caixa de diálogo Excluir certificado, escolha Excluir.

Indicadores do status de expiração do certificado

No console do IAM Identity Center, a página Aplicações exibe ícones indicadores de status nas propriedades de cada aplicação. Esses ícones são exibidos na coluna Expira em ao lado de cada

certificado na lista. A seguir está a descrição dos critérios que o IAM Identity Center usa para determinar qual ícone será exibido para cada certificado.

- Vermelho: indica que um certificado está expirado no momento.
- Amarelo: indica que um certificado expirará em 90 dias ou menos.
- Verde: indica que um certificado está atualmente válido e permanecerá válido por pelo menos mais 90 dias.

Para verificar o status de um certificado

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, revise o status dos certificados na lista, conforme indicado na coluna Expira em.

Compreender as propriedades da aplicação no console do IAM Identity Center


No IAM Identity Center, você pode personalizar a experiência do usuário configurando o URL de início da aplicação, o estado de retransmissão e a duração da sessão.

URL de início da aplicação

Você usa um URL de início da aplicação para iniciar o processo de federação com sua aplicação. O uso típico é para uma aplicação que só permite vínculo iniciado pelo provedor de serviços (SP).


As etapas e o diagrama a seguir ilustram o fluxo de trabalho de autenticação de URL de início da aplicação quando um usuário escolhe uma aplicação no portal de acesso do AWS :

1. O navegador do usuário redireciona a solicitação de autenticação usando o valor da URL inicial do aplicativo (nesse caso <https://example.com>).
2. A aplicação envia um HTML POST com SAMLRequest para o IAM Identity Center.
3. O IAM Identity Center então envia um HTML POST com uma SAMLResponse de volta para a aplicação.



Estado de retransmissão

Durante o processo de autenticação de federação, o estado de retransmissão redireciona os usuários dentro da aplicação. Para o SAML 2.0, esse valor é passado, não modificado, para a aplicação. Depois que as propriedades da aplicação são configuradas, o IAM Identity Center envia o valor do estado de retransmissão juntamente com uma resposta SAML para a aplicação.



Duração da sessão

A duração da sessão é o período de tempo durante o qual as sessões dos usuários da aplicação permanecem válidas. Para o SAML 2.0, isso é usado para definir a data de `SessionNotOnOrAfter` do elemento `saml2:AuthnStatement` da asserção SAML.

A duração da sessão pode ser interpretada pelas aplicações de uma das seguintes maneiras:

- As aplicações podem usá-la para determinar o tempo máximo permitido para a sessão do usuário. As aplicações podem gerar uma sessão de usuário com uma duração menor. Isso pode acontecer quando a aplicação permite apenas sessões de usuário com duração menor que a duração da sessão configurada.
- As aplicações podem usá-la como a duração exata e podem impedir que os administradores configurem o valor. Isso pode acontecer quando a aplicação permite apenas um tamanho de sessão específico.

Para obter mais informações sobre como a duração da sessão é usada, consulte a documentação a sua aplicação específica.

Atribuir acesso de usuário às aplicações no console do IAM Identity Center

Você pode atribuir aos usuários acesso de login único a aplicações SAML 2.0 do catálogo de aplicações ou a aplicações SAML 2.0 personalizadas.

Considerações sobre exercícios em grupo:

- Atribua acesso diretamente aos grupos. Para ajudar a simplificar a administração de permissões de acesso, é recomendável atribuir acesso diretamente a grupos, em vez de a usuários específicos. Com grupos, você pode conceder ou negar permissões para grupos de usuários, em vez de ter de aplicar essas permissões a cada indivíduo. Se um usuário se mudar para uma organização diferente, basta mover esse usuário para um grupo diferente. Em seguida, o usuário recebe automaticamente as permissões necessárias para a nova organização.
- Grupos aninhados não são compatíveis. Ao atribuir acesso de usuário às aplicações, o IAM Identity Center não oferece suporte à adição de usuários a grupos aninhados. Se um usuário for adicionado a um grupo aninhado, ele poderá receber a mensagem “Você não tem nenhuma

aplicação” durante o login. As atribuições devem ser feitas em relação ao grupo imediato do qual o usuário é membro.

Para atribuir acesso de usuário ou grupo a aplicações

 Important

Para aplicativos AWS gerenciados, você deve adicionar usuários diretamente dos consoles de aplicativos relevantes ou por meio do APIs.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

 Note

Se você gerencia usuários em AWS Managed Microsoft AD, certifique-se de que o console do IAM Identity Center esteja usando a AWS região em que seu AWS Managed Microsoft AD diretório está localizado antes de dar a próxima etapa.

2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha o nome da aplicação à qual deseja atribuir acesso.
4. Na página de detalhes da aplicação, na seção Usuários atribuídos, selecione Atribuir usuários.
5. Na caixa de diálogo Atribuir usuários, insira um nome de exibição de usuário ou grupo. Você pode especificar vários usuários ou grupos selecionando as contas aplicáveis à medida que elas aparecem nos resultados da pesquisa.
6. Escolha Atribuir usuários.

Remover o acesso dos usuários a aplicações SAML 2.0

Use esse procedimento para remover o acesso do usuário às aplicações SAML 2.0 do catálogo de aplicações ou às aplicações SAML 2.0 personalizadas. Para obter mais informações sobre sessões de autenticação e durações, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

Para remover acesso do usuário de uma aplicação

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha a aplicação da qual você deseja remover o acesso de usuário.
4. Na página de detalhes da aplicação, na guia Usuários atribuídos, selecione o usuário ou grupo que você deseja remover e, em seguida, escolha o botão Remover acesso.
5. Na caixa de diálogo Remove access (Remover acesso), confirme o nome do usuário ou do grupo. Em seguida, escolha Remove access (Remover acesso).

Mapear atributos em sua aplicação para atributos do IAM Identity Center

Alguns provedores de serviço personalizados exigem asserções do SAML para transmitir dados adicionais sobre logins de usuário. Nesse caso, use o procedimento a seguir para especificar como os atributos de usuário de suas aplicações devem ser mapeados para atributos correspondentes no IAM Identity Center.

Para mapear atributos da aplicação para atributos no IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Selecione Aplicações.
3. Na lista de aplicações, escolha a aplicação na qual deseja mapear atributos.
4. Na página de detalhes da aplicação, escolha Ações e depois escolha Editar mapeamento de atributos.
5. Escolha Adicionar novo mapeamento de atributo.
6. Na primeira caixa de texto, digite o atributo da aplicação.
7. Na segunda caixa de texto, digite o atributo no IAM Identity Center que você deseja mapear para o atributo da aplicação. Por exemplo, você pode mapear o atributo **Username** da aplicação para o atributo **email** do usuário do IAM Identity Center. Para ver a lista de atributos de usuário permitidos no IAM Identity Center, consulte a tabela em [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#).
8. Na terceira coluna da tabela, escolha o formato apropriado para o atributo no menu.
9. Escolha Salvar alterações.

Conta da AWS acesso

AWS IAM Identity Center é integrado com AWS Organizations, o que permite gerenciar centralmente as permissões em várias Contas da AWS sem configurar cada uma de suas contas manualmente. Você pode definir permissões e atribuir essas permissões aos usuários da força de trabalho para controlar seu acesso a informações específicas Contas da AWS usando uma [instância organizacional](#) do IAM Identity Center. As [instâncias de conta](#) do IAM Identity Center não são compatíveis com acesso a contas.

Conta da AWS tipos

Existem dois tipos de Contas da AWS tinta AWS Organizations:

- Conta de gerenciamento - A Conta da AWS que é usada para criar a organização.
- Contas de membros - O restante pertence Contas da AWS a uma organização.

Para obter mais informações sobre Conta da AWS tipos, consulte [AWS Organizations Terminologia e conceitos](#) no Guia do AWS Organizations usuário.

Você também pode optar por registrar uma conta de membro como administrador delegado do IAM Identity Center. Os usuários dessa conta podem realizar a maioria das tarefas administrativas do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Administradores delegados](#).

Para cada tarefa e tipo de conta, a tabela a seguir indica se a tarefa administrativa do IAM Identity Center pode ser executada pelos usuários na conta.

Tarefas administrativas do IAM Identity Center	Conta-membro	Conta de administrador delegado	Conta de gerenciamento
Leia usuários ou grupos (lendo o próprio grupo e os membros do grupo)	 Yes (Sim)	 Yes (Sim)	 Sim

Tarefas administrativas do IAM Identity Center	Conta-membro	Conta de administrador delegado	Conta de gerenciamento
Adicionar, editar ou excluir usuários ou grupos	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Habilite ou desative o acesso do usuário	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Ative, desative ou gerencie os atributos de entrada	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Altere ou gerencie fontes de identidade	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Criar, editar ou excluir aplicações gerenciadas pelo cliente	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Crie, edite ou exclua aplicativos AWS gerenciados	 Yes (Sim)	 Yes (Sim)	 Sim

Tarefas administrativas do IAM Identity Center	Conta-membro	Conta de administrador delegado	Conta de gerenciamento
Configure o MFA	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Gerencie conjuntos de permissões não provisionados na conta de gerenciamento	 Não	 Yes (Sim)	 Sim
Gerencie conjuntos de permissões provisionados na conta de gerenciamento	 Não	 Não	 Sim
Habilitar o IAM Identity Center	 Não	 Não	 Sim
Exclua a configuração do IAM Identity Center	 Não	 Não	 Sim
Ative ou desative o acesso do usuário na conta de gerenciamento	 Não	 Não	 Sim

Tarefas administrativas do IAM Identity Center	Conta-membro	Conta de administrador delegado	Conta de gerenciamento
Registre ou cancele o registro de uma conta-membro como administrador delegado	 Não	 Não	 Sim

Atribuindo acesso Conta da AWS

Você pode usar conjuntos de permissões para simplificar a forma como você atribui acesso aos usuários e grupos da sua organização às Contas da AWS. Os conjuntos de permissões são armazenadas no IAM Identity Center e definem o nível de acesso que os usuários e grupos têm a uma conta da Conta da AWS. Você pode criar um único conjunto de permissões e atribuí-lo a vários Contas da AWS dentro da sua organização. Você também pode atribuir vários conjuntos de permissões ao mesmo usuário.

Para obter mais informações sobre esses conjuntos de permissões, consulte [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#).

Note

Você também pode atribuir aos usuários acesso de login único aos aplicativos. Para mais informações, consulte [Acesso à aplicação](#).

Experiência do usuário final

O portal de AWS acesso fornece aos usuários do IAM Identity Center acesso único a todos os seus aplicativos Contas da AWS e atribuídos por meio de um portal da web. O portal de AWS acesso é diferente do [AWS Management Console](#), que é uma coleção de consoles de serviço para gerenciar AWS recursos.

Quando você cria um conjunto de permissões, o nome que você especifica para o conjunto de permissões aparece no portal de AWS acesso como uma função disponível. Os usuários entram no

portal de AWS acesso, escolhem um e Conta da AWS, em seguida, escolhem a função. Depois de escolherem a função, eles podem acessar AWS os serviços usando AWS Management Console ou recuperar as credenciais temporárias para acessar os AWS serviços de forma programática.

Para abrir AWS Management Console ou recuperar as credenciais temporárias para acesso AWS programático, os usuários concluem as seguintes etapas:

1. Os usuários abrem uma janela do navegador e usam a URL de login fornecida por você para navegar até o portal de AWS acesso.
2. Usando suas credenciais de diretório, eles entram no portal de AWS acesso.
3. Após a autenticação, na página do portal de AWS acesso, eles escolhem a guia Contas para exibir a lista Contas da AWS à qual têm acesso.
4. Em seguida, os usuários escolhem o Conta da AWS que desejam usar.
5. Abaixo do nome do Conta da AWS, todos os conjuntos de permissões aos quais os usuários estão atribuídos aparecem como funções disponíveis. Por exemplo, se você atribuiu um usuário `john_styles` ao conjunto de `PowerUser` permissões, a função será exibida no portal de AWS acesso como `PowerUser/john_styles`. Os usuários com vários conjuntos de permissões escolhem qual função deve ser usada. Os usuários podem escolher seu perfil para acessar o AWS Management Console.
6. Além da função, os usuários do portal de AWS acesso podem recuperar credenciais temporárias para acesso programático ou de linha de comando escolhendo as teclas de acesso.

Para step-by-step obter orientação que você pode fornecer aos usuários da sua força de trabalho, consulte [Usando o portal de AWS acesso da](#) e [Obter credenciais de usuário do IAM Identity Center para o ou AWS CLI . AWS SDKs](#)

Imposição e limite de acesso

Quando você ativa o IAM Identity Center, ele cria uma função vinculada ao serviço. Você também pode usar políticas de controle de serviço (SCPs).

Delegar e impor o acesso

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função do IAM vinculada diretamente a um AWS serviço. Depois de habilitar o IAM Identity Center, o IAM Identity Center pode criar uma função vinculada ao serviço em cada um Conta da AWS em sua organização. Essa função fornece

permissões predefinidas que permitem que o IAM Identity Center delegue e imponha quais usuários têm acesso de login único a pessoas específicas Contas da AWS da sua organização em. AWS Organizations Você precisa atribuir a um ou mais usuários acesso a uma conta para usar essa função. Para obter mais informações, consulte [Compreender os perfis vinculados ao serviço do IAM Identity Center](#) e [As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem.](#)

Limitar o acesso ao repositório de identidades das contas dos membros

Para o serviço de armazenamento de identidades usado pelo IAM Identity Center, os usuários que têm acesso a uma conta de membro podem usar ações de API que exigem permissões de leitura. As contas dos membros têm acesso às ações de leitura nos namespaces sso-directory e identitystore. Para obter mais informações, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para AWS IAM Identity Center diretório](#) e [Ações, recursos e chaves de condição para o AWS Identity Store](#) na Referência de Autorização de Serviço.

Para evitar que usuários nas contas membro usem as operações de API no repositório de identidades, você pode [anexar uma política de controle de serviços \(SCP\)](#). As políticas de controle de serviço (SCPs) são um tipo de política organizacional que você pode usar para gerenciar permissões na sua organização. O exemplo de SCP a seguir impede que usuários em contas de membros acessem qualquer operação de API no repositório de identidades.

```
{
  "Sid": "ExplicitlyBlockIdentityStoreAccess",
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["identitystore:*", "sso-directory:*"],
  "Resource": "*"
}
```

Note

Limitar o acesso das contas dos membros pode prejudicar a funcionalidade nos aplicativos habilitados para o IAM Identity Center.

Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de serviço \(SCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.

Administradores delegados

A administração delegada fornece uma maneira conveniente para os usuários designados em uma conta de membro registrada realizarem a maioria das tarefas administrativas do IAM Identity Center. Quando você ativa o IAM Identity Center, sua instância do IAM Identity Center é criada na conta de gerenciamento AWS Organizations por padrão. Ele foi originalmente projetado dessa forma para que o IAM Identity Center possa provisionar, desprovisionar e atualizar funções em todas as contas dos membros da sua organização. Mesmo que sua instância do IAM Identity Center deva sempre residir na conta de gerenciamento, você pode optar por delegar a administração do IAM Identity Center a uma conta membro AWS Organizations, ampliando assim a capacidade de gerenciar o IAM Identity Center de fora da conta de gerenciamento.

Habilitar a administração delegada oferece os seguintes benefícios:

- Minimiza o número de pessoas que precisam de acesso à conta de gerenciamento para ajudar a mitigar as preocupações de segurança
- Permite que administradores selecionados atribuam usuários e grupos aos aplicativos e às contas dos membros da sua organização

Para obter mais informações sobre como o IAM Identity Center funciona AWS Organizations, consulte [Conta da AWS acesso](#). Para obter informações adicionais e analisar um exemplo de cenário da empresa que mostra como configurar a administração delegada, consulte [Introdução à administração delegada do IAM Identity Center](#) no blog de segurança AWS .

Tópicos

- [Práticas recomendadas](#)
- [Pré-requisitos](#)
- [Registre uma conta-membro](#)
- [Cancelar o registro de uma conta-membro](#)
- [Veja qual conta de membro foi registrada como administrador delegado](#)

Práticas recomendadas

Veja a seguir algumas práticas recomendadas a serem consideradas antes de configurar a administração delegada.

- Conceda o privilégio mínimo à conta de gerenciamento — Sabendo que a conta de gerenciamento é uma conta altamente privilegiada e para aderir ao princípio do privilégio mínimo, recomendamos que você restrinja o acesso à conta de gerenciamento ao menor número possível de pessoas. O atributo de administrador delegado tem como objetivo minimizar o número de pessoas que precisam de acesso à conta de gerenciamento.
- Crie conjuntos de permissões para uso somente na conta de gerenciamento — Isso facilita a administração de conjuntos de permissões personalizados apenas para usuários que acessam sua conta de gerenciamento e ajuda a diferenciá-los dos conjuntos de permissões gerenciados por sua conta de administrador delegado.
- Considere sua localização no Active Directory — Se você planeja usar o Active Directory como sua fonte de identidade do IAM Identity Center, localize o diretório na conta do membro em que você habilitou o atributo de administrador delegado do IAM Identity Center. Se você decidir alterar a fonte de identidade do IAM Identity Center de qualquer outra fonte para o Active Directory ou alterá-la do Active Directory para qualquer outra fonte, o diretório deverá residir (pertencer à) conta de membro do administrador delegado do IAM Identity Center, se houver; caso contrário, deverá estar na conta de gerenciamento.
- Crie atribuições de usuário somente na conta de gerenciamento — O administrador delegado não pode alterar os conjuntos de permissões provisionados na conta de gerenciamento. No entanto, administradores delegados podem adicionar, editar e excluir grupos e exercícios em grupo.

Pré-requisitos

Antes de registrar uma conta-administrador delegado, você deve primeiro implantar o seguinte ambiente:

- AWS Organizations deve estar habilitado e configurado com pelo menos uma conta de membro, além da sua conta de gerenciamento padrão.
- Se sua fonte de identidade estiver definida como Active Directory, o atributo [Sincronização configurável no AD do IAM Identity Center](#) deverá estar habilitado.

Registre uma conta-membro

Para configurar a administração delegada, você deve primeiro registrar uma conta de membro em sua organização como administrador delegado. Os usuários dessa conta de membro que tenham permissões suficientes terão acesso administrativo ao IAM Identity Center. Depois que uma conta de membro for registrada com sucesso para a administração delegada, ela é chamada de conta de

administrador delegado. Para saber mais sobre as tarefas que a conta de administrador delegado pode realizar, consulte [Conta da AWS tipos](#).

O IAM Identity Center suporta o registro de apenas uma conta de membro como administrador delegado por vez. Você só pode registrar uma conta de membro enquanto estiver conectado com as credenciais da conta de gerenciamento.

Use o procedimento a seguir para conceder acesso administrativo ao IAM Identity Center registrando uma conta de membro específica em sua AWS organização como administrador delegado.

Important

Essa operação delega o acesso administrativo do IAM Identity Center aos usuários administradores dessa conta membro. Todos os usuários que têm permissões suficientes para essa conta de administrador delegado podem realizar todas as tarefas administrativas do IAM Identity Center a partir da conta, exceto:

- Habilitar o IAM Identity Center
- Excluir configurações do IAM Identify Center
- Gerenciamento de conjuntos de permissões provisionados na conta de gerenciamento
- Registro ou cancelamento de registro de contas de outros membros como administradores delegados
- Ativar ou desativar o acesso do usuário na conta de gerenciamento

O administrador delegado pode editar a associação ao grupo.

Como registrar uma conta-membro

1. Faça login AWS Management Console usando as credenciais de sua conta de gerenciamento em AWS Organizations. As credenciais da conta de gerenciamento são necessárias para executar a [RegisterDelegatedAdministratorAPI](#).
2. Selecione a região em que o IAM Identity Center esteja ativado e, em seguida, abra o [console do IAM Identity Center](#).
3. Escolha Configurações e, em seguida, selecione a guia Gerenciamento.
4. Na seção Administrador delegado do , selecione Cancelar conta.

5. Na página Registrar administrador delegado, selecione o Conta da AWS que você deseja registrar e, em seguida, escolha Registrar conta.

Cancelar o registro de uma conta-membro

Você só pode cancelar o registro de uma conta de membro enquanto estiver conectado com as credenciais da conta de gerenciamento.

Use o procedimento a seguir para remover o acesso administrativo do IAM Identity Center cancelando o registro de uma conta membro em sua AWS organização que havia sido designada anteriormente como administrador delegado.

Important

Ao cancelar o registro de uma conta, você efetivamente remove a capacidade de todos os usuários administradores gerenciarem o IAM Identity Center dessa conta. Como resultado, eles não podem mais administrar as identidades, o gerenciamento de acesso, a autenticação ou o acesso ao aplicativo do IAM Identity Center a partir dessa conta. Essa operação não afetará nenhuma permissão ou atribuição configurada no IAM Identity Center e, portanto, não terá impacto sobre seus usuários finais, pois eles continuarão a ter acesso aos seus aplicativos e Contas da AWS de dentro do portal de AWS acesso.

Como cancelar o registro de uma conta-membro

1. Faça login AWS Management Console usando as credenciais de sua conta de gerenciamento em AWS Organizations. As credenciais da conta de gerenciamento são necessárias para executar a [DeregisterDelegatedAdministratorAPI](#).
2. Selecione a região em que o IAM Identity Center esteja ativado e, em seguida, abra o [console do IAM Identity Center](#).
3. Escolha Configurações e, em seguida, selecione a guia Gerenciamento.
4. Na seção Administrador delegado, selecione Cancelar conta.
5. Na caixa de diálogo Cancelar o registro da conta, analise as implicações de segurança e insira o nome da conta do membro para confirmar que você entendeu.
6. Escolha Cancelar o registro da conta.

Veja qual conta de membro foi registrada como administrador delegado

Use o procedimento a seguir para descobrir qual conta membro em sua AWS Organizations foi configurada como administradora delegada do IAM Identity Center.

Como visualizar sua conta-membro registrada

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na seção Detalhes, localize o nome da conta registrada em Administrador delegado. Você também pode localizar essas informações selecionando a guia Gerenciamento e visualizando-as na seção Administrador delegado.

Acesso elevado temporário para Contas da AWS

Todo acesso ao seu Conta da AWS envolve algum nível de privilégio. Operações sensíveis, como alterar a configuração em um recurso de alto valor, por exemplo, um ambiente de produção, exigem tratamento especial devido ao seu escopo e impacto potencial. O acesso temporário elevado (também conhecido como just-in-time acesso) é uma forma de solicitar, aprovar e rastrear o uso de uma permissão para realizar uma tarefa específica durante um período especificado. O acesso temporário elevado complementa outras formas de controle de acesso, como conjuntos de permissões e autenticação multifatorial.

AWS IAM Identity Center fornece as seguintes opções para gerenciamento temporário de acesso elevado em diferentes ambientes comerciais e técnicos:

- Soluções gerenciadas e mantidas pelo fornecedor: a AWS validou as integrações do IAM Identity Center de [ofertas selecionadas de parceiros](#) e avaliou seus recursos em relação a um conjunto [comum de requisitos de clientes](#). Escolha a solução que melhor se alinha ao seu cenário e siga as orientações do provedor para habilitar o recurso com o IAM Identity Center.
- Autogerenciado e autossustentável — Essa opção fornece um ponto de partida se você estiver interessado em acessar AWS apenas temporariamente e puder implantar, personalizar e manter o recurso sozinho. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento temporário de acesso elevado \(TEAM\)](#).

Parceiros AWS de segurança validados para acesso temporário elevado

AWS Os parceiros de segurança usam abordagens diferentes para lidar com um [conjunto comum de requisitos de acesso temporário elevado](#). Recomendamos que você analise cuidadosamente cada solução de parceiro e discuta com seu fornecedor antes de escolher a solução que melhor atenda às suas necessidades e preferências, incluindo sua empresa, a arquitetura do seu ambiente de nuvem e seu orçamento.

Note

Para recuperação de desastres, recomendamos que você [configure o acesso de emergência ao AWS Management Console](#) antes que a interrupção ocorra.

AWS A Identity validou os recursos e a integração com o IAM Identity Center para as seguintes just-in-time ofertas dos parceiros de AWS segurança:

- [CyberArk Secure Cloud Access](#)— Parte dissoCyberArk Identity Security Platform, essa oferta fornece acesso elevado sob demanda a ambientes multinuvem AWS e a ambientes multinuvem. As aprovações são tratadas por meio da integração com o ITSM ou ChatOps com ferramentas. Todas as sessões podem ser gravadas para fins de auditoria e conformidade.
- [Tenable \(previously Ermetic\)](#)— A Tenable plataforma inclui o provisionamento de acesso just-in-time privilegiado para operações administrativas em AWS ambientes multinuvem. Os registros de sessão de todos os ambientes de nuvem, inclusive registros de acesso AWS CloudTrail estão disponíveis em uma única interface para análise e auditoria. O recurso se integra às ferramentas para empresas e desenvolvedores, como o Slack e o MS Teams.
- [OktaSolicitações de acesso](#) — Parte da governança de Okta identidade, permite que você [configure um fluxo de trabalho de solicitação de just-in-time acesso usando Okta](#) como provedor de identidade externo (IdP) do IAM Identity Center e seus conjuntos de permissões do IAM Identity Center.

Essa lista será atualizada para AWS validar os recursos de soluções adicionais de parceiros e a integração dessas soluções com o IAM Identity Center. Os parceiros podem indicar suas soluções por meio da competência em segurança da AWS Partner Network (APN). Para obter mais informações, consulte [Parceiros AWS de competência em segurança](#).

Note

Se você estiver usando políticas baseadas em recursos, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS AWS Key Management Service) ou ([Referenciando conjuntos de permissões em políticas de recursos, mapas de configuração do Amazon EKS Cluster e AWS KMS políticas principais](#))AWS KMS, consulte antes de escolher sua solução. just-in-time

Capacidades temporárias de acesso elevado avaliadas para validação de AWS parceiros

AWS A Identity validou que os recursos de acesso temporário elevado oferecidos por [CyberArk Secure Cloud Access](#), [Tenable](#), e as [solicitações de Okta acesso](#) atendem aos seguintes requisitos comuns do cliente:

- Os usuários podem solicitar acesso a um conjunto de permissões por um período de tempo especificado pelo usuário, especificando a AWS conta, o conjunto de permissões, o período e o motivo.
- Os usuários podem receber o status de aprovação para sua solicitação.
- Os usuários não podem invocar uma sessão com um determinado escopo, a menos que haja uma solicitação aprovada com o mesmo escopo e que eles invoquem a sessão durante o período aprovado.
- Há uma forma de especificar quem pode aprovar solicitações.
- Os aprovadores não podem aprovar suas próprias solicitações.
- Os aprovadores têm uma lista de solicitações pendentes, aprovadas e rejeitadas, e podem exportá-la para os auditores.
- Os aprovadores podem aprovar e rejeitar as solicitações pendentes.
- Os aprovadores podem adicionar uma nota explicando sua decisão.
- Os aprovadores podem revogar uma solicitação aprovada, evitando futuro uso do acesso elevado.

Note

Se um usuário estiver conectado com acesso elevado quando uma solicitação aprovada for revogada, o usuário perderá o acesso imediatamente. Para obter mais informações sobre sessões de autenticação, consulte [Autenticação no IAM Identity Center](#).

- As ações e aprovações do usuário estão disponíveis para auditoria.

Acesso com login único a Contas da AWS

Você pode atribuir aos usuários em seu diretório conectado permissões à conta de gerenciamento ou contas de membros em sua organização AWS Organizations com base em [funções de trabalho comuns](#). Ou você pode usar permissões personalizadas para atender aos seus requisitos de segurança específicos. Por exemplo, você pode conceder amplas permissões ao Amazon RDS em contas de desenvolvimento, mas limita essas permissões em contas de produção. O IAM Identity Center configura automaticamente todas as permissões de usuário necessárias em seu Contas da AWS.

Note

Talvez seja necessário conceder permissões aos usuários ou grupos para operar na conta AWS Organizations de gerenciamento. Por ser uma conta altamente privilegiada, restrições de segurança adicionais exigem que você tenha a política de [IAMFullacesso](#) ou permissões equivalentes antes de poder configurá-la. Essas restrições de segurança adicionais não são necessárias para nenhuma das contas dos membros em sua AWS organização.

Tópicos

- [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#)
- [Remover acesso dos usuários e grupos a uma Conta da AWS](#)
- [Revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões](#)
- [Delegar quem pode atribuir acesso de login único a usuários e grupos na conta de gerenciamento](#)

Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS

Use o procedimento a seguir para atribuir acesso login único a usuários e grupos em seu diretório conectado e usar conjuntos de permissões para determinar o nível de acesso.

Para verificar o acesso dos usuários e grupos existentes, consulte [Visualizar e alterar um conjunto de permissões](#).

 Note

Para simplificar a administração de permissões de acesso, é recomendável atribuir acesso diretamente a grupos, em vez de a usuários específicos. Com grupos, você pode conceder ou negar permissões para grupos de usuários, em vez de ter de aplicar essas permissões a cada indivíduo. Se um usuário for transferido para uma organização diferente, basta mover esse usuário para um grupo diferente para que recebam automaticamente as permissões necessárias para a nova organização.

Para atribuir acesso de usuário ou grupo ao Contas da AWS

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).

 Note

Antes de passar para a etapa seguinte, confirme se o console do IAM Identity Center está usando uma das regiões em que seu diretório do AWS Managed Microsoft AD está localizado.

2. No painel de navegação, em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS.
3. Na página Contas da AWS, uma lista de visualização em árvore da sua organização é exibida. Marque a caixa de seleção ao lado da Conta da AWS qual você deseja atribuir acesso. Se você estiver configurando o acesso administrativo para o IAM Identity Center, marque a caixa de seleção ao lado da conta de gerenciamento.

 Note

Você pode selecionar até 10 por Contas da AWS vez por conjunto de permissões ao atribuir acesso de login único a usuários e grupos. Para atribuir mais de 10 Contas da AWS ao mesmo conjunto de usuários e grupos, repita esse procedimento conforme necessário para as contas adicionais. Quando solicitado, selecione os mesmos usuários, grupos e conjunto de permissões.

4. Escolha Atribuir usuários ou grupos.
5. Para a Etapa 1: Selecionar usuários e grupos, na página Atribuir usuários e grupos a **AWS-account-name** "", faça o seguinte:

1. Na guia Usuários, selecione um ou mais usuários aos quais conceder acesso de login único.

Para filtrar os resultados, comece a digitar o nome do usuário desejado na caixa de pesquisa.

2. Na guia Grupos, selecione um ou mais grupos aos quais conceder acesso de login único.

Para filtrar os resultados, comece a digitar o nome do grupo que deseja na caixa de pesquisa.

3. Para exibir os usuários e grupos selecionados, escolha o triângulo lateral ao lado de Usuários e grupos selecionados.
4. Depois de confirmar que os usuários e grupos corretos foram selecionados, escolha Avançar.
6. Para a Etapa 2: Selecionar conjuntos de permissões, na página Atribuir conjuntos de permissões a **AWS-account-name** "", faça o seguinte:

1. Selecione um ou mais conjuntos de permissões. Se necessário, você pode criar e selecionar novos conjuntos de permissões.

- Para selecionar um ou mais conjuntos de permissões existentes, em Conjuntos de permissões, selecione os conjuntos de permissões que você deseja aplicar aos usuários e grupos selecionados na etapa anterior.
- Para criar um ou mais novos conjuntos de permissões, escolha Criar conjunto de permissões e siga as etapas em [Criar um conjunto de permissões](#). Depois de criar os conjuntos de permissões que você deseja aplicar, no console do IAM Identity Center, retorne a Contas da AWS e siga as instruções até chegar à Etapa 2: Selecionar conjuntos de permissões. Ao chegar a essa etapa, selecione os novos conjuntos de permissões que você criou e vá para a próxima etapa desse procedimento.

2. Depois de confirmar que os conjuntos de permissões corretos foram selecionados, escolha Avançar.

7. Para a Etapa 3: Revisar e enviar, na página Revisar e enviar exercícios para **AWS-account-name** "", faça o seguinte:

1. Analise os usuários, grupos e conjuntos de permissões selecionados.
2. Depois de confirmar que os usuários, grupos e conjuntos de permissões corretos foram selecionados, escolha Enviar.

Considerações

- O processo de atribuição de usuário e grupo pode demorar alguns minutos para ser concluído. Mantenha a página aberta até que o processo seja concluído com êxito.

Note

Talvez seja necessário conceder permissões aos usuários ou grupos para operar na conta AWS Organizations de gerenciamento. Por ser uma conta altamente privilegiada, restrições de segurança adicionais exigem que você tenha a política de [IAMFullacesso](#) ou permissões equivalentes antes de poder configurá-la. Essas restrições de segurança adicionais não são necessárias para nenhuma das contas dos membros em sua AWS organização.

8. Se alguma das opções a seguir se aplicar, siga as etapas em [Solicite aos usuários o MFA](#) para habilitar a MFA para o IAM Identity Center:

- Você está usando o diretório padrão do Identity Center como sua fonte de identidade.
- Você está usando um AWS Managed Microsoft AD diretório ou um diretório autogerenciado no Active Directory como sua fonte de identidade e não está usando o RADIUS MFA com. AWS Directory Service

Note

Se você estiver usando um provedor de identidades externo, observe que o IdP externo, e não o IAM Identity Center, gerencia as configurações de MFA. O MFA no IAM Identity Center não é suportado para uso externo. IdPs

Quando você configura o acesso à conta para o usuário administrativo, o IAM Identity Center cria um perfil do IAM correspondente. Essa função, que é controlada pelo IAM Identity Center, é criada no local relevante Conta da AWS e as políticas especificadas no conjunto de permissões são anexadas à função.

Como alternativa, você pode usar o [AWS CloudFormation](#) para criar e atribuir conjuntos de permissões e atribuir usuários a esses conjuntos de permissões. Os usuários podem então [entrar no portal de acesso da AWS](#) ou usar os comandos da [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#).

Remover acesso dos usuários e grupos a uma Conta da AWS

Use esse procedimento para remover o acesso de login único a um Conta da AWS ou mais usuários e grupos em seu diretório conectado. Você também pode usar a [delete-account-assignment](#) AWS CLI.

Note

Quando precisar desprovisionar usuários ou grupos do IAM Identity Center, primeiro [remova todas as atribuições de conjuntos de permissões de](#) seus usuários e grupos antes de excluir os usuários e grupos.

Para remover o acesso de usuários e grupos a um Conta da AWS

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. No painel de navegação, em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS.
3. Na página Contas da AWS, aparece uma lista de visualização em árvore da sua organização. Selecione o nome do Conta da AWS que contém os usuários e grupos dos quais você deseja remover o acesso de login único.
4. Na página Visão geral do Conta da AWS, em Usuários e grupos atribuídos, selecione o nome de um ou mais usuários ou grupos e escolha Remover acesso.
5. Na caixa de diálogo Remover acesso, confirme se os nomes dos usuários ou grupos estão corretos e escolha Remover acesso.

Revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões

O procedimento a seguir é o procedimento genérico para revogação de uma sessão ativa de um conjunto de permissões do IAM Identity Center. O procedimento pressupõe que você queira remover todo o acesso de um usuário cujas credenciais foram comprometidas ou de um agente mal-intencionado que está no sistema. O pré-requisito é ter seguido as orientações em [Preparar-se para revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões](#). Presumimos que a política de negação total esteja presente em uma política de controle de serviços (SCP).

 Note

AWS recomenda que você crie automação para lidar com todas as etapas, exceto as operações somente do console.

1. Obtenha o ID do usuário cujo acesso você deve revogar. Você pode usar o repositório de identidades APIs para encontrar o usuário pelo nome de usuário.
2. Atualize a política de negação para adicionar o ID do usuário da etapa 1 na sua política de controle de serviços (SCP). Após essa etapa ser concluída, o usuário-alvo perde o acesso e não consegue realizar ações com nenhum perfil afetado pela política.
3. Remova todas as atribuições de conjunto de permissões do usuário. Se o acesso foi atribuído por meio de associações a grupos, remova o usuário de todos os grupos e de todas as atribuições diretas do conjunto de permissões. Essa etapa evita que o usuário assuma qualquer outro perfil do IAM. Se um usuário tiver uma sessão ativa do portal de AWS acesso e você desabilitar o usuário, ele poderá continuar assumindo novas funções até que você remova o acesso.
4. Se você usar um provedor de identidades (IdP) ou o Microsoft Active Directory como fonte de identidades, desabilite o usuário na fonte de identidades. Desabilitar o usuário impede a criação de sessões adicionais no portal de acesso AWS . Use a documentação do seu IdP ou das APIs do Microsoft Active Directory para saber como automatizar essa etapa. Se você estiver usando o diretório do IAM Identity Center como fonte de identidades, não desabilite o acesso do usuário ainda. Você desabilitará o acesso do usuário na etapa 6.
5. No console do IAM Identity Center, encontre o usuário e exclua sua sessão ativa.
 - a. Selecione Usuários.
 - b. Escolha o usuário cuja sessão ativa você deseja excluir.
 - c. Na página de detalhes do usuário, escolha a guia Sessões ativas.
 - d. Marque as caixas de seleção ao lado das sessões que você deseja excluir e selecione Excluir sessão.

Depois de excluir uma sessão de usuário, o usuário perderá imediatamente o acesso ao portal de AWS acesso. Saiba mais sobre a [duração da sessão](#).

6. No console do IAM Identity Center, desabilite o acesso do usuário.

- a. Selecione Usuários.
 - b. Escolha o usuário que deseja desabilitar.
 - c. Na página de detalhes do usuário, expanda Informações gerais e escolha o botão Desabilitar o acesso do usuário para evitar que usuário faça outros logins.
7. Mantenha a política de negação em vigor por pelo menos 12 horas. Caso contrário, as ações do usuário com uma sessão de perfil do IAM ativa serão restauradas com perfil do IAM. Se você esperar 12 horas, as sessões ativas expirarão e o usuário não poderá voltar acessar o perfil do IAM.

 Important

Se você desabilitar o acesso de um usuário antes de interromper a sessão do usuário (você concluiu a etapa 6 sem concluir a etapa 5), não poderá mais interromper a sessão do usuário usando o console do IAM Identity Center. Se você desabilitar inadvertidamente o acesso do usuário antes de interromper a sessão do usuário, poderá reativá-lo, interromper a sessão e, em seguida, desativá-lo novamente.

Agora você poderá alterar as credenciais do usuário se a senha dele tiver sido comprometida e [restaurar suas atribuições](#).

Delegar quem pode atribuir acesso de logon único a usuários e grupos na conta de gerenciamento

Atribuir acesso de logon único à conta mestre usando o console do IAM Identity Center é uma ação privilegiada. Por padrão, somente um usuário Usuário raiz da conta da AWS ou um usuário que tenha as políticas `AWSSSOMasterAccountAdministratorIAMFullAccess` AWS gerenciadas anexadas pode atribuir acesso de login único à conta de gerenciamento. As `IAMFullAccess` políticas `AWSSSOMasterAccountAdministratore` gerenciam o acesso de login único à conta de gerenciamento em uma AWS Organizations organização.

Como alternativa, você pode usar AWS CLI para criar, anexar políticas e atribuir conjuntos de permissões. A seguir, são listados os comandos para cada etapa:

- Para criar um conjunto de permissões: [create-permission-set](#)

- Para anexar AWS Managed Policy a um conjunto de permissões: [attach-managed-policy-to-permission-set](#)
- Para anexar a política gerenciada pelo cliente a um conjunto de permissões: [attach-customer-managed-policy-to-permission-set](#)
- Para atribuir um conjunto de permissões a um diretor: [create-account-assignment](#)

Use as etapas a seguir para delegar permissões para gerenciar o acesso SSO aos usuário e grupos em seu diretório.

Para conceder permissões para gerenciar o acesso SSO ao usuários e grupos em seu diretório

1. Faça login no console do como um usuário raiz da conta mestre ou com outro usuário do IAM Identity Center que tenha permissões de administrador do para a conta mestre.
2. Siga as etapas [Criar um conjunto de permissões](#) para criar um conjunto de permissões e faça o seguinte:

1. Na página Criar novo conjunto de permissões, marque a caixa de seleção Criar um conjunto de permissões personalizado e escolha Avançar: Detalhes.
2. Na página Criar novo conjunto de permissões, especifique um nome para o conjunto de permissões personalizado e, opcionalmente, uma descrição. Se necessário, modifique a duração da sessão e especifique um URL de estado de retransmissão.

 Note

Para o URL do estado de retransmissão, você deve especificar um URL que esteja no AWS Management Console. Por exemplo:

<https://console.aws.amazon.com/ec2/>

Para obter mais informações, consulte [Definir o estado de retransmissão para acesso rápido ao AWS Management Console](#).

3. Em Quais políticas você deseja incluir no seu conjunto de permissões? , marque a caixa de seleção Anexar políticas AWS gerenciadas.
4. Na lista de políticas do IAM, escolha as políticas AWSSSOMasterAccountAdministrators as IAMFullAccess AWS gerenciadas. Essa política concede permissões a qualquer usuário e grupos que receberem acesso a esse conjunto de permissões definido no futuro.
5. Escolha Próximo: tags.

6. Em Adicionar tags (opcional), especifique valores de Chave e Valor (opcional), e escolha Avançar: Revisão. Para obter mais informações sobre tags, consulte [Recursos de marcação AWS IAM Identity Center](#).
7. Verifique suas seleções e, em seguida, escolha Create function.
3. Siga as etapas em [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#) para atribuir os usuários e grupos apropriados ao conjunto de permissões que você acabou de criar.
4. Comunique aos usuários designados o seguinte: quando eles fizerem login no portal de acesso AWS e selecionarem a guia Contas, deverão escolher o nome do perfil apropriado para serem autenticados com as permissões que você acabou de delegar.

Gerencie Contas da AWS com conjuntos de permissões

Um conjunto de permissões é um modelo que você cria e mantém que define uma coleção de uma ou mais [políticas do IAM](#). Os conjuntos de permissões simplificam a atribuição de Conta da AWS acesso para usuários e grupos em sua organização. [Por exemplo, você pode criar um conjunto de permissões de administrador de banco de dados que inclui políticas para administrar os serviços do AWS RDS, DynamoDB e Aurora e usar esse único conjunto de permissões para conceder acesso a uma lista de Contas da AWS destinos em sua organização para seus administradores de banco de dados.AWS](#)

O IAM Identity Center atribui acesso a um usuário ou grupo em um ou mais Contas da AWS com conjuntos de permissões. Quando você atribui um conjunto de permissões, o IAM Identity Center cria perfis do IAM correspondentes controlados pelo IAM Identity Center em cada conta e anexa as políticas especificadas no conjunto de permissões para esses perfis. O IAM Identity Center gerencia a função e permite que os usuários autorizados que você definiu assumam a função usando o portal do usuário ou a AWS CLI do IAM Identity Center. Conforme você modificar o conjunto de permissões, o IAM Identity Center garantirá que as políticas e perfis do IAM correspondentes sejam devidamente atualizados.

Você pode adicionar [políticas gerenciadas pela AWS](#), [políticas gerenciadas pelo cliente](#), políticas em linha e [políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) aos seus conjuntos de permissões. Você também pode atribuir uma política gerenciada da AWS ou uma política gerenciada pelo cliente como [limite de permissões](#).

Para criar um conjunto de permissões, consulte [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#).

Criar um conjunto de permissões que aplica permissões de privilégio mínimo

Para seguir as práticas recomendadas para aplicar permissões de privilégio mínimo, depois de criar um conjunto de permissões administrativas, crie um conjunto de permissões mais restritivo e o atribua a um ou mais usuários. Os conjuntos de permissões criados no procedimento anterior fornecem um ponto de partida para você avaliar de quanto acesso aos recursos os usuários precisam. Para mudar para permissões de privilégio mínimo, você pode executar o IAM Access Analyzer para monitorar os principais com AWS políticas gerenciadas. Depois de descobrir quais permissões elas estão usando, você pode escrever uma política personalizada ou gerar uma política apenas com as permissões necessárias para sua equipe.

Com o IAM Identity Center, você pode atribuir vários conjuntos de permissões para o mesmo usuário. Ao usuário administrativo também devem ser atribuídos conjuntos de permissões adicionais, mais restritivos. Dessa forma, eles podem acessar você apenas Conta da AWS com as permissões necessárias, em vez de sempre usar suas permissões administrativas.

Por exemplo, se você for um desenvolvedor, após criar seu usuário administrativo no IAM Identity Center, poderá criar um novo conjunto de permissões que conceda permissões de `PowerUserAccess` e atribuir esse conjunto de permissões a si mesmo. Diferentemente do conjunto de permissões administrativas, que usa as permissões de `AdministratorAccess`, o conjunto de permissões de `PowerUserAccess` não permite o gerenciamento de usuários e grupos do IAM. Ao entrar no portal de AWS acesso para acessar sua AWS conta, você pode escolher, `PowerUserAccess` em vez de `AdministratorAccess` realizar tarefas de desenvolvimento na conta.

Lembre-se das seguintes considerações:

- Para começar rapidamente a criar um conjunto de permissões mais restritivo, use um conjunto de permissões predefinido em vez de um conjunto de permissões personalizado.

Com um conjunto de permissões predefinido, que usa [permissões predefinidas](#), você escolhe uma única política AWS gerenciada em uma lista de políticas disponíveis. Cada política concede um nível específico de acesso a AWS serviços e recursos ou permissões para uma função de trabalho comum. Para obter informações sobre cada uma dessas políticas, consulte [políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#).

- Você pode configurar a duração da sessão de um conjunto de permissões para controlar o período de tempo que um usuário fica conectado a uma Conta da AWS.

Quando os usuários se federam Conta da AWS e usam o AWS Management Console ou a Interface de Linha de AWS Comando (AWS CLI), o IAM Identity Center usa a configuração de duração da sessão no conjunto de permissões para controlar a duração da sessão. Por padrão, o valor da duração da sessão, que determina o período de tempo em que um usuário pode se Conta da AWS conectar AWS e antes de sair da sessão, é definido como uma hora. Você pode especificar um valor máximo de 12 horas. Para obter mais informações, consulte [Definir a duração da sessão para as Contas da AWS](#).

- Você também pode configurar a duração da sessão do portal de AWS acesso para controlar o período em que um usuário da força de trabalho está conectado ao portal.

Por padrão, o valor da duração máxima da sessão, que determina o período em que um usuário da força de trabalho pode entrar no portal de AWS acesso antes de precisar se autenticar novamente, é de oito horas. Você pode especificar um valor máximo de 90 dias. Para obter mais informações, consulte [Configure a duração da sessão do portal acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center](#).

- Ao entrar no portal de AWS acesso, escolha a função que fornece permissões de privilégio mínimo.

Cada conjunto de permissões que você cria e atribui ao seu usuário aparece como uma função disponível no portal de AWS acesso. Ao entrar no portal como esse usuário, escolha a função que corresponde ao conjunto de permissões mais restritivo que você pode utilizar para realizar tarefas na conta, em vez `AdministratorAccess` de.

- Você pode adicionar outros usuários ao IAM Identity Center e atribuir conjuntos de permissões novos ou existentes a esses usuários.

Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

Tópicos

- [Permissões predefinidas para políticas gerenciadas pela AWS](#)
- [Permissões personalizadas para políticas AWS gerenciadas e gerenciadas pelo cliente](#)
- [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#)
- [Configurar propriedades do conjunto de permissões](#)

Permissões predefinidas para políticas gerenciadas pela AWS

Você pode criar um conjunto de permissões predefinido com políticas AWS gerenciadas.

Ao criar um conjunto de permissões com permissões predefinidas, você escolhe uma política em uma lista de políticas AWS gerenciadas. Dentro das políticas disponíveis, você pode escolher entre Políticas de permissão comuns e Políticas de funções de trabalho.

Políticas de permissão comuns

Escolha entre uma lista de políticas AWS gerenciadas que possibilitam o acesso total aos recursos Conta da AWS. Você pode adicionar uma das seguintes políticas:

- AdministratorAccess
- PowerUserAccess
- ReadOnlyAccess
- ViewOnlyAccess

Políticas de função de trabalho

Escolha em uma lista de políticas AWS gerenciadas que possibilitam o acesso a recursos em sua empresa Conta da AWS que possam ser relevantes para um cargo em sua organização. Você pode adicionar uma das seguintes políticas:

- Billing
- DataScientist
- DatabaseAdministrator
- NetworkAdministrator
- SecurityAudit
- SupportUser
- SystemAdministrator

Para obter descrições detalhadas das políticas de permissão comuns e políticas de função de trabalho disponíveis, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

Para obter instruções sobre como criar um conjunto de permissões, consulte [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#).

Permissões personalizadas para políticas AWS gerenciadas e gerenciadas pelo cliente

Você pode criar um conjunto de permissões com permissões personalizadas, combinando qualquer uma das políticas AWS gerenciadas e gerenciadas pelo cliente que você tem no AWS Identity and Access Management (IAM) com políticas em linha. Você também pode incluir um limite de permissões, definindo o máximo possível de permissões que outras políticas podem conceder aos usuários do seu conjunto de permissões.

Para obter instruções sobre como criar um conjunto de permissões, consulte [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#).

Tipos de política que você pode anexar ao seu conjunto de permissões

Tópicos

- [Políticas em linha](#)
- [AWS políticas gerenciadas](#)
- [Políticas gerenciadas pelo cliente](#)
- [Limites de permissões](#)

Políticas em linha

Você pode anexar uma política em linha a um conjunto de permissões. Uma política em linha é um bloco de texto formatado como uma política do IAM que você adiciona diretamente ao seu conjunto de permissões. Você pode colar em uma política ou gerar uma nova com a ferramenta de criação de políticas no console do IAM Identity Center ao criar um novo conjunto de permissões. Você também pode criar políticas do IAM com o [Gerador de Políticas da AWS](#).

Quando você implanta um conjunto de permissões com uma política embutida, o IAM Identity Center cria uma política do IAM no local em Contas da AWS que você atribui seu conjunto de permissões. O IAM Identity Center cria a política quando você atribui o conjunto de permissões à conta. Em seguida, a política é anexada à função do IAM Conta da AWS que seu usuário assume.

Quando você cria uma política em linha e atribui seu conjunto de permissões, o IAM Identity Center configura as políticas em sua conta Contas da AWS para você. Ao criar seu conjunto de permissões com [Políticas gerenciadas pelo cliente](#), você Contas da AWS mesmo deve criar as políticas antes de atribuir o conjunto de permissões.

AWS políticas gerenciadas

Você pode anexar políticas AWS gerenciadas ao seu conjunto de permissões. AWS políticas gerenciadas são políticas do IAM que AWS mantém. Por outro lado, [Políticas gerenciadas pelo cliente](#) são as políticas do IAM em sua conta que você cria e mantém. AWS políticas gerenciadas tratam de casos de uso de privilégios mínimos comuns em seu Conta da AWS. Você pode atribuir uma política AWS gerenciada como permissões para a função que o IAM Identity Center cria ou como um [limite de permissões](#).

AWS mantém [políticas AWS gerenciadas para funções de trabalho](#) que atribuem permissões de acesso específicas ao trabalho aos seus AWS recursos. Você pode adicionar uma política de função de trabalho ao optar por usar permissões predefinidas com seu conjunto de permissões. Ao escolher Permissões personalizadas, você pode adicionar mais de uma política de função de trabalho.

Você Conta da AWS também contém um grande número de políticas AWS gerenciadas de IAM para aplicações específicas Serviços da AWS e combinações de Serviços da AWS. Ao criar um conjunto de permissões com permissões personalizadas, você pode escolher entre várias políticas AWS gerenciadas adicionais para atribuir ao seu conjunto de permissões.

AWS preenche cada um Conta da AWS com políticas AWS gerenciadas. Para implantar um conjunto de permissões com políticas AWS gerenciadas, você não precisa primeiro criar uma política no seu Contas da AWS. Ao criar seu conjunto de permissões com [Políticas gerenciadas pelo cliente](#), você Contas da AWS mesmo deve criar as políticas antes de atribuir o conjunto de permissões.

Para obter mais informações sobre políticas AWS gerenciadas, consulte [políticas AWS gerenciadas](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas gerenciadas pelo cliente

Você pode anexar políticas gerenciadas pelo cliente ao seu conjunto de permissões. Políticas gerenciadas pelo cliente são políticas do IAM em sua conta que você cria e mantém. Por outro lado, [AWS políticas gerenciadas](#) são as políticas do IAM em sua conta que AWS mantém. Você pode atribuir uma política gerenciada pelo cliente como permissões para a função que o IAM Identity Center cria ou como um [limite de permissões](#).

Ao criar um conjunto de permissões com uma política gerenciada pelo cliente, você deve criar uma política do IAM com o mesmo nome e caminho em cada uma em Conta da AWS que o IAM Identity Center atribui seu conjunto de permissões. Se você estiver especificando um caminho personalizado, certifique-se de especificar o mesmo caminho em cada Conta da AWS. Para obter

mais informações, consulte [Nome e caminhos amigáveis](#) no Guia do usuário do IAM. O IAM Identity Center associa a política do IAM ao perfil do IAM que ele cria na sua Conta da AWS. Como prática recomendada, aplique as mesmas permissões à política em cada conta à qual você atribui o conjunto de permissões. Para obter mais informações, consulte [Use políticas do IAM nos conjuntos de permissões](#).

 Note

Quando uma política gerenciada pelo cliente é anexada a um conjunto de permissões, o nome da política não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do usuário do IAM.

Limites de permissões

Você pode anexar um limite de permissões ao seu conjunto de permissões. Um limite de permissões é uma política de IAM AWS gerenciada ou gerenciada pelo cliente que define o máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a um diretor do IAM. Quando você aplica um limite de permissões, seu [Políticas em linha](#), [Políticas gerenciadas pelo cliente](#) e [AWS políticas gerenciadas](#) não podem conceder nenhuma permissão que exceda as permissões que seu limite de permissões concede. Um limite de permissões não concede nenhuma permissão, mas faz com que o IAM ignore todas as permissões além do limite.

Ao criar um conjunto de permissões com uma política gerenciada pelo cliente como limite de permissões, você deve criar uma política do IAM com o mesmo nome em cada Conta da AWS em que o IAM Identity Center atribui seu conjunto de permissões. O IAM Identity Center anexa a política do IAM como um limite de permissões ao perfil do IAM que ele cria em sua Conta da AWS .

Para obter mais informações sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões

Os conjuntos de permissões definem o nível de acesso que os usuários e grupos têm a uma Conta da AWS. Os conjuntos de permissões são armazenados no IAM Identity Center e podem ser provisionados para um ou mais Contas da AWS. Você pode atribuir mais de um conjunto de permissões a um usuário. Para obter mais informações sobre conjuntos de permissões e como eles são usados no IAM Identity Center, consulte [Gerencie Contas da AWS com conjuntos de permissões](#).

 Note

Você pode pesquisar e classificar os conjuntos de permissões por nome no console do IAM Identity Center.

Ao criar conjuntos de permissões, tenha em mente as seguintes considerações:

- Instância da organização

Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

- Começar com um conjunto de permissões predefinido

Com um conjunto de permissões predefinido, que usa [permissões predefinidas](#), você escolhe uma única política AWS gerenciada em uma lista de políticas disponíveis. Cada política concede um nível específico de acesso a AWS serviços e recursos ou permissões para uma função de trabalho comum. Para obter informações sobre cada uma dessas políticas, consulte [políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#). Depois de coletar os dados de uso, você pode refinar o conjunto de permissões para torná-lo mais restritivo.

- Limitar a duração da sessão de gerenciamento a períodos de trabalho razoáveis

Quando os usuários se federam Conta da AWS e usam a AWS Management Console Interface de Linha de AWS Comando (AWS CLI), o IAM Identity Center usa a configuração de duração da sessão no conjunto de permissões para controlar a duração da sessão. Quando a sessão do usuário atinge a duração da sessão, ele é desconectado do console e solicitado a fazer login novamente. Como prática de segurança, recomendamos que você não defina um tempo de duração da sessão maior do que o necessário para desempenhar a função. Por padrão, o valor de Duração da sessão é uma hora. Você pode especificar um valor máximo de 12 horas. Para obter mais informações, consulte [Definir a duração da sessão para as Contas da AWS](#).

- Limitar a duração da sessão do portal de usuários da força de trabalho

Os usuários da força de trabalho usam sessões do portal para escolher perfis e acessar aplicações. Por padrão, o valor da duração máxima da sessão, que determina o período em que um usuário da força de trabalho pode entrar no portal de AWS acesso antes de precisar se autenticar novamente, é de oito horas. Você pode especificar um valor máximo de 90 dias. Para

obter mais informações, consulte [Configure a duração da sessão do portal acesso AWS e das aplicações integradas do IAM Identity Center](#).

- Usar o perfil que fornece permissões de privilégio mínimo

Cada conjunto de permissões que você cria e atribui ao seu usuário aparece como uma função disponível no portal de AWS acesso. Ao entrar no portal como esse usuário, escolha a função que corresponde ao conjunto de permissões mais restritivo que você pode utilizar para realizar tarefas na conta, em vez AdministratorAccess de. Teste os conjuntos de permissões para verificar se eles fornecem o acesso necessário antes de enviar o convite ao usuário.

 Note

Como alternativa, você pode usar o [AWS CloudFormation](#) para criar e atribuir conjuntos de permissões e atribuir usuários a esses conjuntos de permissões.

Tópicos

- [Criar um conjunto de permissões](#)
- [Visualizar e alterar um conjunto de permissões](#)
- [Delegar a administração do conjunto de permissões](#)
- [Use políticas do IAM nos conjuntos de permissões](#)
- [Remover conjuntos de permissões no IAM Identity Center](#)
- [Excluir conjuntos de permissões no IAM Identity Center](#)

Criar um conjunto de permissões

Use esse procedimento para criar um conjunto de permissões predefinido que usa uma única política gerenciada AWS ou um conjunto de permissões personalizado que usa até 10 políticas gerenciadas AWS ou gerenciadas pelo cliente e uma política em linha. Você pode solicitar um ajuste no número máximo de 10 políticas no [console Service Quotas](#) para IAM. Você pode criar um conjunto de permissões no console do IAM Identity Center.

 Note

Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Para criar um conjunto de permissões

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Escolha Create permission set (Criar conjunto de permissões).
4. Na página Selecionar tipo de conjunto de permissões, em Tipo de conjunto de permissões, selecione um tipo de conjunto de permissões.
5. Escolha uma ou mais políticas que você deseja usar para o conjunto de permissões, com base no tipo de conjunto de permissões:
 - Conjunto de permissões predefinido
 1. Em Política para conjunto de permissões predefinidas, selecione uma das políticas de funções do IAM ou políticas de permissões comuns na lista, depois escolha Avançar. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no AWS Identity and Access Management Guia do usuário do IAM.
 2. Vá para a etapa 6 para preencher a página Especificar detalhes do conjunto de permissões.
 - Conjunto de permissões personalizado
 1. Escolha Próximo.
 2. Na página Especificar políticas e limite de permissões, escolha os tipos de políticas do IAM que você deseja aplicar ao seu novo conjunto de permissões. Por padrão, você pode adicionar qualquer combinação de até 10 políticas AWS gerenciadas e políticas gerenciadas pelo cliente ao seu conjunto de permissões. Essa cota é definida pelo IAM. Para aumentá-la, solicite um aumento nas políticas gerenciadas de cotas do IAM anexadas a um perfil do IAM no console do Service Quotas em cada Conta da AWS na qual você deseja atribuir o conjunto de permissões.

- Expanda as políticas AWS gerenciadas para adicionar políticas do IAM que AWS cria e mantém. Para obter mais informações, consulte [AWS políticas gerenciadas](#).
 - a. Pesquise e escolha as políticas AWS gerenciadas que você deseja aplicar aos seus usuários no conjunto de permissões.
 - b. Se você quiser adicionar outro tipo de política, escolha seu contêiner e faça sua seleção. Escolha Avançar quando tiver escolhido todas as políticas que deseja aplicar. Vá para a etapa 6 para preencher a página Especificar detalhes do conjunto de permissões.
- Expanda as políticas gerenciadas pelo cliente para adicionar políticas do IAM que você cria e mantém. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pelo cliente](#).
 - a. Escolha Anexar políticas e insira o nome de uma política que você deseja adicionar ao seu conjunto de permissões. Em cada conta à qual você deseja atribuir o conjunto de permissões, crie uma política com o nome inserido. Como prática recomendada, atribua as mesmas permissões à política em cada conta.
 - b. Escolha Anexar mais para adicionar outra política.
 - c. Se você quiser adicionar outro tipo de política, escolha seu contêiner e faça sua seleção. Escolha Avançar quando tiver escolhido todas as políticas que deseja aplicar. Vá para a etapa 6 para preencher a página Especificar detalhes do conjunto de permissões.
- Expanda Política em linha para adicionar texto personalizado de política em formato JSON. As políticas em linha não correspondem aos recursos existentes do IAM. Para criar uma política em linha, insira o idioma personalizado da política no formulário fornecido. O IAM Identity Center adiciona a política aos recursos do IAM que ele cria em suas contas de membros. Para obter mais informações, consulte [Políticas em linha](#).
 - a. Adicione as ações e os recursos desejados no editor interativo à sua política em linha. Instruções adicionais podem ser adicionadas com Adicionar nova instrução.
 - b. Se você quiser adicionar outro tipo de política, escolha seu contêiner e faça sua seleção. Escolha Avançar quando tiver escolhido todas as políticas que deseja aplicar. Vá para a etapa 6 para preencher a página Especificar detalhes do conjunto de permissões.
- Expanda o limite de permissões para adicionar uma AWS política de IAM gerenciada ou gerenciada pelo cliente como as permissões máximas que suas outras políticas no conjunto de permissões podem atribuir. Para obter mais informações, consulte [Limites de permissões](#).

- a. Escolha Usar um limite de permissões para controlar as permissões máximas.
 - b. Escolha a política AWS gerenciada para definir uma política do IAM que AWS seja criada e mantida como seu limite de permissões. Escolha Políticas gerenciadas pelo cliente para definir uma política do IAM que você cria e mantém como limite de permissões.
 - c. Se você quiser adicionar outro tipo de política, escolha seu contêiner e faça sua seleção. Escolha Avançar quando tiver escolhido todas as políticas que deseja aplicar. Vá para a etapa 6 para preencher a página Especificar detalhes do conjunto de permissões.
 6. Na página Specify permission set details (Especificar detalhes do conjunto de permissões), faça o seguinte:
 1. Em Nome do conjunto de permissões, digite um nome para identificar esse conjunto de permissões no IAM Identity Center. O nome que você especifica para esse conjunto de permissões aparece no portal de AWS acesso como uma função disponível. Os usuários entram no portal de AWS acesso, escolhem uma e Conta da AWS, em seguida, escolhem a função.
-  **Note**

Os nomes dos conjuntos de permissões devem ser exclusivos na sua instância do IAM Identity Center.
2. (Opcional) Você pode também digitar uma descrição. A descrição aparece somente no console do IAM Identity Center, não no portal de AWS acesso.
 3. (Opcional) Especifique o valor da duração da sessão. Esse valor determina o período de tempo em que um usuário pode estar conectado antes que o console saia da sessão. Para obter mais informações, consulte [Definir a duração da sessão para as Contas da AWS](#).
 4. (Opcional) Especifique o valor para o Relay state.(estado de retransmissão). Esse valor é usado no processo de federação para redirecionar usuários dentro da conta. Para obter mais informações, consulte [Definir o estado de retransmissão para acesso rápido ao AWS Management Console](#).

 Note

O URL do estado de retransmissão deve estar dentro do AWS Management Console. Por exemplo:

`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

5. Expanda Tags (opcional), escolha Adicionar tag e especifique valores para Chave e Valor (opcional).

Para obter mais informações sobre tags, consulte [Recursos de marcação AWS IAM Identity Center](#).

6. Escolha Próximo.
7. Na página Revisar e criar, revise as seleções que você fez e escolha Criar.
8. Por padrão, quando você cria um conjunto de permissões, o conjunto de permissões não é provisionado (usado em nenhuma Contas da AWS). Para provisionar um conjunto de permissões em um Conta da AWS, você deve atribuir acesso ao IAM Identity Center aos usuários e grupos na conta e, em seguida, aplicar o conjunto de permissões a esses usuários e grupos. Para obter mais informações, consulte [Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS](#).

Visualizar e alterar um conjunto de permissões

Você pode usar conjuntos de permissões para conceder acesso aos usuários Contas da AWS a. Você pode visualizar e alterar um conjunto de permissões com o AWS IAM Identity Center console. Você pode pesquisar e classificar os conjuntos de permissões por nome no console do IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre conjuntos de permissões e como eles são usados no IAM Identify Center, consulte [the section called “Conjuntos de permissões”](#).

Os conjuntos de permissões não são necessários para gerenciar o acesso do usuário aos aplicativos.

 Note

Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Exibir atribuições do conjunto de permissões

Use esse procedimento para visualizar o conjunto de permissões aplicado no AWS IAM Identity Center console.

All Contas da AWS where a permission set is provisioned

Para visualizar todas as atribuições de um conjunto de permissões, use o procedimento a seguir:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em Permissões multicontas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Na página Conjuntos de permissões, selecione o conjunto de permissões que você deseja visualizar.
4. Uma vez na página de conjuntos de permissões selecionados, na guia Contas, você pode ver as contas em que o conjunto de permissões é usado. Você pode selecionar a conta para ver como o conjunto de permissões é provisionado na conta. Você pode [excluir](#), editar e anexar políticas ao conjunto de permissões.

All permission sets for an Conta da AWS

Para visualizar todas as atribuições de um conjunto de permissões, use o procedimento a seguir:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS. Selecione a conta para a qual você deseja visualizar os conjuntos de permissões provisionados.
3. Uma vez na Conta da AWS página selecionada, na guia Conjuntos de permissões, você pode ver os diferentes conjuntos de permissões atribuídos aos selecionados Conta da AWS. Você pode selecionar o hiperlink do conjunto de permissões para saber mais sobre o conjunto de permissões.

All applied permission sets to users and groups

Para visualizar todos os conjuntos de permissões atribuídos a usuários ou grupos, use o procedimento a seguir:

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Selecione Usuários ou Grupos no Painel para ver os usuários ou grupos do IAM Identity Center.
 - a. Na página Usuários, selecione o usuário para o qual você deseja ver os conjuntos de permissões aplicados. Em seguida, selecione a Contas da AWS guia e a Conta da AWS seção de acesso à AWS conta. Você poderá ver os conjuntos de permissões aplicados e Conta da AWS para o usuário selecionado.
 - b. Na página Grupos, selecione o grupo que você deseja ver os conjuntos de permissões aplicados. Em seguida, selecione a Contas da AWS guia e a seção Conta da AWS abaixo da seção de Conta da AWS acesso. Você poderá ver os conjuntos de permissões aplicados e Conta da AWS do grupo selecionado.

Alterar um conjunto de permissões

Use esse procedimento para alterar um [conjunto de permissões](#) com o console do IAM Identity Center. Você pode adicionar ou remover conjuntos de permissões de usuários ou grupos.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em Permissões de várias contas, escolha Contas da AWS.
3. Na página Conta da AWS, aparece uma lista de visualização em árvore da sua organização. Selecione o nome da Conta da AWS cujo conjunto de permissões você deseja alterar.
4. Na página Visão geral da Conta da AWS, em Usuários e grupos atribuídos, selecione o nome de usuário ou o nome do grupo do conjunto de permissões que você deseja alterar. Em seguida, escolha Alterar conjuntos de permissões.
5. Faça as alterações desejadas no conjunto de permissões e escolha Salvar alterações.
6. Navegue até a guia Conjuntos de permissões, selecione o conjunto de permissões alterado recentemente e escolha Atualizar.
7. Na página Atualizar permissões, escolha Atualizar.

Delegar a administração do conjunto de permissões

O IAM Identity Center permite delegar o gerenciamento de conjuntos de permissões e atribuições em contas criando [políticas do IAM](#) que fazem referência aos [Amazon Resource Names \(ARNs\) dos](#)

[recursos](#) do IAM Identity Center. Por exemplo, você pode criar políticas que permitam que diferentes administradores gerenciem atribuições em contas específicas para conjuntos de permissões com tags específicas.

 Note

Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Você pode usar um dos métodos a seguir para criar esses tipos de políticas.

- (Recomendado) Crie [conjuntos de permissões](#) no IAM Identity Center, cada um com uma política diferente, e atribua os conjuntos de permissões a usuários ou grupos diferentes. Isso permite que você gerencie permissões administrativas para usuários que fazem login usando a [fonte de identidade do IAM Identity Center](#) escolhida.
- Crie políticas personalizadas no IAM e, em seguida, anexe-as às funções do IAM que seus administradores assumem. Para obter informações sobre funções, consulte [Funções do IAM](#) para obter as permissões administrativas atribuídas ao IAM Identity Center.

 Important

ARNs Os recursos do IAM Identity Center diferenciam maiúsculas de minúsculas.

O exemplo a seguir mostra o caso adequado para referenciar o conjunto de permissões e os tipos de recursos da conta do IAM Identity Center.

Tipos de recursos	ARN	Chaves de contexto
PermissionSet	arn:\${Partition}:sso::permissionSet/\${InstanceId}/\${PermissionSetId}	aws:ResourceTag/\${TagKey}

Tipos de recursos	ARN	Chaves de contexto
Conta	<code>arn:\${Partition}:sso::account/\${AccountId}</code>	Não aplicável

Use políticas do IAM nos conjuntos de permissões

Em [Criar um conjunto de permissões](#), você aprendeu a adicionar políticas, inclusive políticas gerenciadas pelo cliente e limites de permissões, a um conjunto de permissões. Quando você adiciona políticas e permissões gerenciadas pelo cliente a um conjunto de permissões, o IAM Identity Center não cria uma política em nenhuma Conta da AWS. Em vez disso, você deve criar essas políticas com antecedência em cada conta à qual deseja atribuir seu conjunto de permissões e combiná-las com as especificações de nome e caminho do seu conjunto de permissões. Quando você atribui um conjunto de permissões a uma Conta da AWS em sua organização, o IAM Identity Center cria uma [função AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) e anexa suas [políticas do IAM](#) a essa função.

Considerações

- Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).
- Antes de atribuir seu conjunto de permissões às políticas do IAM, você deve preparar sua conta de membro. O nome de uma política do IAM em sua conta-membro deve ser igual ao nome da política em sua conta de gerenciamento. O IAM Identity Center não consegue atribuir o conjunto de permissões se a política não existir em sua conta de membro.

Note

Quando uma política gerenciada pelo cliente é anexada a um conjunto de permissões, o nome da política não diferencia maiúsculas de minúsculas.

- As permissões concedidas pela política não precisam ser uma correspondência exata entre as contas.

Atribuir uma política do IAM a um conjunto de permissões

1. Crie uma política do IAM em cada um das Contas da AWS locais em que você deseja atribuir o conjunto de permissões.
2. Atribua permissões à política do IAM;. Você pode atribuir permissões diferentes em contas diferentes. Para uma experiência consistente, configure e mantenha permissões idênticas em cada política. Você pode usar recursos de automação, como AWS CloudFormation StackSets criar cópias de uma política do IAM com o mesmo nome e permissões em cada conta membro. Para obter mais informações sobre CloudFormation StackSets, consulte [Trabalhando com AWS CloudFormation StackSets](#) no Guia AWS CloudFormation do usuário.
3. Crie um conjunto de permissões em sua conta de gerenciamento e adicione sua política do IAM em Políticas gerenciadas pelo cliente ou Limite de permissões. Para obter mais detalhes sobre como criar um conjunto de permissões, consulte [Criar um conjunto de permissões](#).
4. Adicione quaisquer políticas em linha, políticas AWS gerenciadas ou políticas do IAM que você tenha preparado.
5. Crie e atribua seu conjunto de permissões.

Remover conjuntos de permissões no IAM Identity Center

Você pode remover um conjunto de permissões dos usuários e grupos do IAM Identity Center no console do IAM Identity Center. Você também pode remover um conjunto de permissões de uma Conta da AWS. Para obter mais informações sobre conjuntos de permissões e como eles são usados no IAM Identity Center, consulte [Gerencie Contas da AWS com conjuntos de permissões](#).

Note


Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).

Remove permission set from a user

Remover o conjunto de permissões de um usuário

Use esse procedimento para remover um conjunto de permissões de um usuário com o console do IAM Identity Center.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em IAM Identity Center, selecione Usuários.
3. Selecione o nome de usuário do qual você deseja remover um conjunto de permissões.
4. Na página de detalhes do usuário, selecione a Contas da AWSguia. Em Conta da AWS acesso, selecione seu Conta da AWS.
5. No painel direito, as permissões aplicadas para o usuário selecionado são exibidas. Selecione o conjunto de permissões que você deseja remover. Em Detalhes de acesso à conta, selecione Remover.
6. Uma caixa de diálogo aparece perguntando se você deseja remover esse conjunto de permissões. Selecione Remover.




Remove permission set from a group

Remover o conjunto de permissões de um grupo

Use esse procedimento para remover um conjunto de permissões de um grupo com o console do IAM Identity Center.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em Permissões de várias contas, selecione Contas da AWS. Selecione o link para sua conta de gerenciamento.



3. Na guia Usuários e grupos atribuídos, selecione o grupo do qual você deseja remover o conjunto de permissões e, em seguida, selecione Alterar conjunto de permissões.
4. Na página Alterar conjuntos de permissões, limpe o conjunto de permissões que você deseja remover e selecione Salvar alterações.

Remove permission set from an Conta da AWS

Use esse procedimento para remover um conjunto de permissões do Conta da AWS com o console do IAM Identity Center.

1. Faça login no AWS Management Console e abra o AWS IAM Identity Center console em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Em Permissões de várias contas, selecione Contas da AWS. Selecione o nome Conta da AWS do qual você deseja remover o conjunto de permissões.
3. Na página Visão geral do Conta da AWS, escolha a guia Conjuntos de permissões. Selecione o conjunto de permissões que você deseja remover. Em seguida, selecione Remover.
4. Na caixa de diálogo Remover conjunto de permissões, confirme se o conjunto de permissões correto está selecionado, digite **Delete** para confirmar a remoção e escolha Remover acesso.

Excluir conjuntos de permissões no IAM Identity Center

Antes de excluir um conjunto de permissões do IAM Identity Center, você deve [removê-lo](#) de todas Contas da AWS que usam o conjunto de permissões. Para verificar o acesso dos usuários e grupos existentes, consulte [Visualizar e alterar um conjunto de permissões](#).

Considerações

- Para usar conjuntos de permissões, você precisará usar uma instância organizacional do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center](#).
- Se você quiser revogar uma sessão de conjunto de permissões ativa, consulte [Revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões](#).
- Você deve remover conjuntos de permissões e atribuições de aplicativos dos usuários ou grupos que deseja excluir antes de excluí-los. Caso contrário, você terá conjuntos de permissões e aplicativos não atribuídos e não utilizados no IAM Identity Center.

Use o procedimento a seguir para excluir um ou mais conjuntos de permissões para que eles não possam mais ser usados por ninguém Conta da AWS na organização.

Important

Todos os usuários e grupos aos quais foi atribuído esse conjunto de permissões, independentemente de quem o Conta da AWS esteja usando, não poderão mais fazer login. Para verificar o acesso dos usuários e grupos existentes, consulte [Visualizar e alterar um conjunto de permissões](#).

Para excluir um conjunto de permissões de um Conta da AWS

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Selecione o conjunto de permissões que você deseja excluir e, em seguida, Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir conjunto de permissões, digite o nome do conjunto de permissões para confirmar a exclusão e escolha Excluir. O nome diferencia maiúsculas e minúsculas.

Configurar propriedades do conjunto de permissões

No IAM Identity Center, os administradores podem fazer as seguintes tarefas de configuração e gerenciamento para controlar o acesso do usuário e a duração da sessão.

Tarefa	Saiba mais
Os administradores podem definir a duração máxima das sessões do usuário ao acessar AWS recursos por meio do IAM Identity Center.	Definir a duração da sessão para as Contas da AWS
Os administradores podem personalizar a página inicial que os usuários veem após a autenticação bem-sucedida por meio do IAM Identity Center.	Definir o estado de retransmissão para acesso rápido ao AWS Management Console
Garanta que os usuários não tenham mais acesso aos AWS recursos quando suas permissões forem revogadas.	Use uma política de negação para revogar as permissões ativas do usuário

Definir a duração da sessão para as Contas da AWS

Para cada [conjunto de permissões](#), você pode especificar uma duração de sessão de modo a controlar quanto tempo um usuário pode ficar conectado a uma conta da Conta da AWS. Quando a duração especificada expirar, AWS o usuário sai da sessão.

Quando você cria um novo conjunto de permissões, a duração da sessão é definida como 1 hora (em segundos) por padrão. A duração mínima da sessão é de 1 hora e pode ser definida, no máximo, para 12 horas. O IAM Identity Center cria automaticamente funções do IAM em cada conta atribuída para cada conjunto de permissões e configura essas funções com uma duração máxima de sessão de 12 horas.

Quando os usuários se federam em seus Conta da AWS consoles ou quando o AWS Command Line Interface (AWS CLI) é usado, o IAM Identity Center usa a configuração de duração da sessão no conjunto de permissões para controlar a duração da sessão. Por padrão, as funções do IAM geradas pelo IAM Identity Center para conjuntos de permissões só podem ser assumidas pelos próprios usuários do IAM Identity Center, o que garante que a duração da sessão especificada no conjunto de permissões do IAM Identity Center seja aplicada.

 Important

Como melhor prática de segurança, recomendamos que você não defina um tempo de duração da sessão maior do que o necessário para executar a função.

Após a criação de um conjunto de permissões, você poderá atualizá-lo posteriormente para aplicar uma nova duração de sessão. Use o procedimento a seguir para modificar o tamanho da duração da sessão para um determinado conjunto de permissões.


Como definir a duração da sessão

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Escolha o nome do conjunto de permissões para o qual deseja alterar a duração da sessão.
4. Na página de detalhes do conjunto de permissões, à direita do título da seção Configurações gerais, escolha Editar.
5. Na página Editar configurações gerais do conjunto de permissões, escolha um novo valor para a duração da sessão.
6. Se o conjunto de permissões for provisionado em alguma Contas da AWS, os nomes das contas aparecerão abaixo Contas da AWS para reprovisionamento automático. Depois que o valor da duração da sessão do conjunto de permissões for atualizado, todos os Contas da AWS que usam o conjunto de permissões serão reprovisionados. Isso significa que o novo valor dessa configuração é aplicado a todos Contas da AWS que usam o conjunto de permissões.
7. Escolha Salvar alterações.
8. Na parte superior da página Contas da AWS, uma notificação é exibida.
 - Se o conjunto de permissões for provisionado em uma ou mais Contas da AWS, a notificação confirma que as Contas da AWS foram reprovisionadas com êxito e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado às contas.
 - Se o conjunto de permissões não estiver provisionado em um Conta da AWS, a notificação confirma que as configurações do conjunto de permissões foram atualizadas.

Definir o estado de retransmissão para acesso rápido ao AWS Management Console

Por padrão, quando um usuário entra no portal de AWS acesso, escolhe uma conta e, em seguida, escolhe a função AWS criada a partir do conjunto de permissões atribuído, o IAM Identity Center redireciona o navegador do usuário para o AWS Management Console. Você pode alterar esse comportamento configurando o estado de retransmissão para um URL diferente do console.

A configuração do estado de retransmissão permite que você forneça ao usuário acesso rápido ao console mais apropriado para o perfil dele. Por exemplo, você pode definir o estado de retransmissão para a URL do EC2 console Amazon (<https://console.aws.amazon.com/ec2/>) para redirecionar o usuário para esse console quando ele escolher a função de EC2 administrador da Amazon. Durante o redirecionamento para o URL padrão ou URL do estado de retransmissão, o IAM Identity Center direciona o navegador do usuário para o endpoint do console na última vez em que o usuário Região da AWS usou. Por exemplo, se um usuário encerrou sua última sessão de console na região da Europa (Estocolmo) (eu-north-1), o usuário será redirecionado para o console da Amazon nessa região. EC2



Para configurar o IAM Identity Center e fazer com que ele redirecione o usuário para um console em uma Região da AWS específica, inclua a especificação da região como parte do URL. Por exemplo, para redirecionar o usuário para o EC2 console da Amazon na região Leste dos EUA

(Ohio) (us-east-2), especifique a URL do console da EC2 Amazon nessa região (). **`https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/`** Se você habilitou o IAM Identify Center na região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2) e quiser direcionar o usuário para essa região, especifique. **`https://us-west-2.console.aws.amazon.com`**

Configurar o estado de retransmissão

Use o procedimento a seguir para configurar o URL do estado de retransmissão de um conjunto de permissões.

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Em Permissões de várias contas, escolha Conjuntos de permissões.
3. Escolha o nome do conjunto de permissões para o qual deseja definir o novo URL do estado de retransmissão.
4. Na página de detalhes do conjunto de permissões, à direita do título da seção Configurações gerais, escolha Editar.
5. Na página Editar configurações gerais do conjunto de permissões, em Estado de retransmissão, digite uma URL do console para qualquer um dos AWS serviços. Por exemplo:

`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

Note

O URL do estado de retransmissão deve estar dentro do AWS Management Console.

6. Se o conjunto de permissões for provisionado em alguma Contas da AWS, os nomes das contas aparecerão abaixo Contas da AWS para reprovisionamento automático. Depois que a URL do estado de retransmissão do conjunto de permissões for atualizada, todos os Contas da AWS que usam o conjunto de permissões serão reprovisionados. Isso significa que o novo valor dessa configuração é aplicado a todos Contas da AWS que usam o conjunto de permissões.
7. Escolha Salvar alterações.
8. Na parte superior da página da Organização AWS , uma notificação é exibida.
 - Se o conjunto de permissões for provisionado em uma ou mais Contas da AWS, a notificação confirma que as Contas da AWS foram reprovisionadas com êxito e que o conjunto de permissões atualizado foi aplicado às contas.

- Se o conjunto de permissões não estiver provisionado em uma Conta da AWS, a notificação confirma que as configurações do conjunto de permissões foram atualizadas.

 Note

Você pode automatizar esse processo usando a AWS API, um AWS SDK ou o AWS Command Line Interface(AWS CLI). Para obter mais informações, consulte:

- As ações `CreatePermissionSet` ou `UpdatePermissionSet` na [referência de API do IAM Identity Center](#)
- Os comandos `create-permission-set` ou `update-permission-set` na seção [sso-admin](#) da Referência de Comandos AWS CLI .

Use uma política de negação para revogar as permissões ativas do usuário

Talvez seja necessário revogar o acesso de um usuário do IAM Identity Center Contas da AWS enquanto o usuário estiver usando ativamente um conjunto de permissões. Você pode remover sua capacidade de usar suas sessões de perfil do IAM ativas implementando uma política de negação para um usuário não especificado com antecedência e, quando necessário, atualizar a política de negação para especificar o usuário cujo acesso você deseja bloquear. Este tópico explica como criar uma política de negação e faz considerações sobre como implantar a política.

Preparar-se para revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões

Você pode impedir que o usuário realize ações com um perfil do IAM que ele está usando ativamente, aplicando uma política de negação total para um usuário específico por meio de uma política de controle de serviços. Você também pode impedir que um usuário use qualquer conjunto de permissões até que você altere sua senha, o que remove um malfeitor que esteja usando ativamente credenciais roubadas. Se você precisar negar o acesso amplamente e impedir que um usuário entre novamente em um conjunto de permissões ou acesse outros conjuntos de permissões, você também pode remover todo o acesso do usuário, interromper a sessão ativa do portal de acesso AWS e desabilitar o login do usuário. Consulte [Revogar sessões ativas de perfil do IAM criadas por conjuntos de permissões](#) para saber como usar a política de negação em conjunto com outras ações para fazer uma revogação de acesso mais ampla.

Política de negação

Você pode usar uma política de negação com uma condição que corresponda ao `UserId` do usuário do repositório de identidades do IAM Identity Center para impedir outras ações de um perfil do IAM que o usuário esteja usando ativamente. O uso dessa política evita o impacto em outros usuários que possam estar usando o mesmo conjunto de permissões quando você implantar a política de negação. Essa política usa o ID de usuário do espaço reservado, *Add user ID here*, para o `"identitystore:userId"` que você atualizará com o ID de usuário cujo acesso você deseja revogar.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:userId": "Add user ID here"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Embora você pudesse usar outra chave de condição, como `"aws:userId"`, `"identitystore:userId"` é garantido porque é um valor globalmente exclusivo que é associado a uma pessoa. O modo como os atributos do usuário são sincronizados a partir da fonte de identidades pode afetar o uso de `"aws:userId"` na condição e poderá ser alterado se o nome de usuário ou endereço de e-mail do usuário forem alterados.

No console do IAM Identity Center, você pode encontrar o `identitystore:userId` de um usuário navegando até Usuários, pesquisando o usuário pelo nome, expandindo a seção Informações gerais e copiando o ID do usuário. Também é conveniente interromper a sessão do portal de AWS acesso de um usuário e desativar seu acesso de login na mesma seção ao pesquisar a ID do usuário. Você pode automatizar o processo para criar uma política de negação obtendo a ID de usuário do usuário consultando o repositório de identidades. APIs

Implantação da política de negação

Você pode usar uma ID de usuário de espaço reservado que não seja válida *Add user ID here*, como implantar a política de negação com antecedência usando uma Política de Controle de Serviços (SCP) que você anexa aos Contas da AWS usuários que possam ter acesso. Essa é a abordagem recomendada por sua facilidade e efeito rápido. Quando revogar o acesso de um usuário com a política de negação, você editará a política para substituir o ID de usuário do espaço reservado pelo ID de usuário da pessoa cujo acesso você deseja revogar. Isso impede que o usuário faça qualquer ação com qualquer permissão definida em todas as contas a que você anexar a SCP. Ela bloqueia as ações do usuário mesmo que ele use sua sessão ativa do portal de acesso AWS para navegar para outras contas e assumir outros perfis. Com o acesso do usuário totalmente bloqueado pelo SCP, você pode então desativar sua capacidade de entrar, revogar suas atribuições e interromper a sessão do portal de AWS acesso, se necessário.

Como alternativa ao uso SCPs, você também pode incluir a política Negar na política embutida de conjuntos de permissões e nas políticas gerenciadas pelo cliente que são usadas pelos conjuntos de permissões que o usuário pode acessar.

Se você precisar revogar o acesso de mais de uma pessoa, poderá usar uma lista de valores no bloco de condições, como:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "identitystore:userId": [" user1 userId", "user2 userId"...]
  }
}
```

Important

Independentemente dos métodos usados, você deve tomar qualquer outra medida corretiva e manter o ID do usuário na política por, pelo, menos 12 horas. Após esse período, todos os perfis assumidos pelo usuário expiram e você poderá então remover o ID de usuário da política de negação.

Referenciando conjuntos de permissões em políticas de recursos, mapas de configuração do Amazon EKS Cluster e AWS KMS políticas principais

Quando você atribui um conjunto de permissões a uma AWS conta, o IAM Identity Center cria uma função com um nome que começa com `AWSReservedSSO_`.

O nome completo e o Nome de recurso da Amazon (ARN) da função usam o seguinte formato:

Name	ARN
<code>AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>	<code>arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i>:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/ <i>aws-region</i> /AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>

Se sua fonte de identidade no IAM Identity Center estiver hospedada em `us-east-1`, não há nenhuma *aws-region* no ARN. O nome completo e o ARN do perfil usam o seguinte formato:

Name	ARN
<code>AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>	<code>arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i> :role/ aws-reserved/sso.amazonaws.com/ AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>

Por exemplo, se você criar um conjunto de permissões que conceda acesso à AWS conta aos administradores do banco de dados, uma função correspondente será criada com o seguinte nome e ARN:

Name	ARN
<code>AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef</code>	<code>arn:aws:iam::111122223333:role/ aws-reserved/sso.amazonaws.com/</code>

Name	ARN
	eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef

Se você excluir todas as atribuições desse conjunto de permissões na AWS conta, a função correspondente criada pelo IAM Identity Center também será excluída. Se você fizer uma nova atribuição ao mesmo conjunto de permissões posteriormente, o IAM Identity Center criará uma nova função para o conjunto de permissões. O nome e o ARN da nova função incluem um sufixo diferente e exclusivo. Neste exemplo, o sufixo exclusivo é abcdef0123456789.

Name	ARN
AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789	arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789

A alteração do sufixo no novo nome e no ARN da função fará com que todas as políticas que façam referência ao nome e ao ARN originais out-of-date sejam, o que interrompe o acesso de indivíduos que usam o conjunto de permissões correspondente. Por exemplo, uma alteração no ARN da função interromperá o acesso dos usuários do conjunto de permissões se o ARN original for referenciado nas seguintes configurações:

- No arquivo `aws-auth ConfigMap` para clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) quando você usa o `aws-auth ConfigMap` para acesso a cluster.
- Em uma política baseada em recursos para uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS). Essa política também é referenciada como política de chave.

Note

Recomendamos que você use as [entradas de acesso ao Amazon EKS](#) para gerenciar o acesso aos clusters do Amazon EKS. Isso permite que você use as permissões do IAM para

gerenciar as entidades principais que têm acesso a um cluster do Amazon EKS. Usando as entradas de acesso ao Amazon EKS, você pode usar uma entidade principal do IAM com permissões do Amazon EKS para recuperar o acesso a um cluster sem entrar em contato com o Suporte.

Embora você possa atualizar as políticas baseadas em recursos para a maioria dos AWS serviços para fazer referência a um novo ARN para uma função que corresponda a um conjunto de permissões, você deve ter uma função de backup criada no IAM para o Amazon EKS e se AWS KMS o ARN mudar. Para o Amazon EKS, a função de backup do IAM deve existir no `aws-auth ConfigMap`. Pois AWS KMS, ele deve existir em suas principais políticas. Se você não tiver uma função de backup do IAM com permissões para atualizar a política `aws-auth ConfigMap` ou a política de AWS KMS chaves, entre em contato Suporte para recuperar o acesso a esses recursos.

Recomendações para evitar interrupções no acesso

Para evitar interrupções no acesso devido a alterações no ARN de uma função que corresponda a um conjunto de permissões, recomendamos que você faça o seguinte.

- Mantenha pelo menos uma atribuição de conjunto de permissões.

Mantenha essa atribuição nas AWS contas que contêm as funções às quais você faz referência `aws-auth ConfigMap` para o Amazon EKS, as principais políticas ou as políticas baseadas em AWS KMS recursos para outras. Serviços da AWS

Por exemplo, se você criar um conjunto de `EKSAccess` permissões e referenciar o ARN da função correspondente a partir da AWS conta `111122223333`, atribua permanentemente um grupo administrativo ao conjunto de permissões dessa conta. Como a atribuição é permanente, o IAM Identity Center não excluirá a função correspondente, o que elimina o risco de renomeação. O grupo administrativo sempre terá acesso sem o risco de escalção de privilégios.

- Para clusters do Amazon EKS que usam **aws-auth ConfigMap** e AWS KMS: Incluem uma função criada no IAM.

Se você referenciar uma função ARNs para conjuntos de permissões em um `aws-auth ConfigMap` cluster do Amazon EKS ou em políticas de AWS KMS chaves para chaves, recomendamos que você também inclua pelo menos uma função criada no IAM. A função deve permitir que você acesse o cluster do Amazon EKS ou gerencie a política de AWS KMS chaves. O conjunto de permissões deve ser capaz de assumir essa função. Dessa forma, se o ARN da

função de um conjunto de permissões mudar, você poderá atualizar a referência ao ARN na política de chave ou. `aws-auth ConfigMap` AWS KMS A próxima seção fornece um exemplo de como você pode criar uma política de confiança para um perfil criado no IAM. A função só pode ser assumida por um conjunto de permissões `AdministratorAccess`.

Exemplos de políticas personalizadas

O exemplo a seguir é de uma política de confiança personalizada que fornece um conjunto de permissões de `AdministratorAccess` com acesso a um perfil criado no IAM. Os principais elementos dessa política incluem:

- O elemento principal dessa política de confiança especifica o principal AWS da conta. Nessa política, os diretores da AWS conta 111122223333 com `sts:AssumeRole` permissões podem assumir a função criada no IAM.
- O `Condition` element dessa política de confiança especifica requisitos adicionais para elementos principais que podem assumir a função criada no IAM. Nessa política, o conjunto de permissões com o seguinte ARN do perfil pode assumir a função.

```
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/
AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*
```

Note

O elemento `Condition` inclui o operador de condição `ArnLike` e usa um caractere curinga no final do ARN do perfil do conjunto de permissões, em vez de um sufixo exclusivo. Isso significa que a política permite que o conjunto de permissões assuma um perfil criado no IAM, mesmo que o ARN do perfil do conjunto de permissões seja alterado.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
```

```
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/
sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*"
      }
    }
  ]
}
```

Incluir uma função que você cria no IAM em tal política fornecerá acesso emergencial aos seus clusters do Amazon EKS ou a outros AWS recursos se um conjunto de permissões ou todas as atribuições ao conjunto de permissões forem excluídas e recriadas acidentalmente. AWS KMS keys

Controle de acesso por atributo

O controle de acesso baseado em atributo (Attribute-based access control, ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos. Você pode usar o IAM Identity Center para gerenciar o acesso aos seus AWS recursos em várias Contas da AWS atributos de usuário provenientes de qualquer fonte de identidade do IAM Identity Center. Em AWS, esses atributos são chamados de tags. Usar atributos de usuário como tags AWS ajuda a simplificar o processo de criação de permissões refinadas AWS e garante que sua força de trabalho tenha acesso somente aos AWS recursos com tags correspondentes.

Por exemplo, você pode atribuir aos desenvolvedores Bob e Sally, que são de duas equipes diferentes, o mesmo conjunto de permissões no IAM Identity Center e, em seguida, selecionar o atributo do nome da equipe para controle de acesso. Quando Bob e Sally fazem login Contas da AWS, o IAM Identity Center envia o atributo de nome da equipe na AWS sessão para que Bob e Sally possam acessar os recursos do AWS projeto somente se o atributo do nome da equipe corresponder à tag do nome da equipe no recurso do projeto. Caso Bob se mude para a equipe de Sally futuramente, você poderá modificar o acesso dele simplesmente atualizando o atributo do nome da equipe no diretório corporativo. Na próxima vez que Bob fizer login, ele terá acesso automático aos recursos do projeto de sua nova equipe sem exigir nenhuma atualização de permissões no AWS.

Essa abordagem também ajuda a reduzir o número de permissões distintas que você precisa criar e gerenciar no IAM Identity Center, pois os usuários associados aos mesmos conjuntos de permissões

agora podem ter permissões exclusivas com base em seus atributos. Você pode usar esses atributos de usuário nos conjuntos de permissões e nas políticas baseadas em recursos do IAM Identity Center para implementar o ABAC em AWS recursos e simplificar o gerenciamento de permissões em grande escala.

Benefícios

Veja a seguir outros benefícios de usar o ABAC no IAM Identity Center.

- O ABAC exige menos conjuntos de permissões — como não é necessário criar políticas diferentes para funções de trabalho diferentes, você cria menos conjuntos de permissões. Isso reduz a complexidade do gerenciamento de permissões.
- Usando o ABAC, as equipes podem mudar e crescer rapidamente — as permissões para novos recursos são concedidas automaticamente com base nos atributos quando os recursos são devidamente marcados na criação.
- Use atributos de funcionários do seu diretório corporativo com o ABAC — Você pode usar atributos de funcionários existentes de qualquer fonte de identidade configurada no IAM Identity Center para tomar decisões de controle de acesso no AWS.
- Rastreie quem está acessando os recursos — Os administradores de segurança podem determinar facilmente a identidade de uma sessão revisando os atributos do usuário AWS CloudTrail para rastrear a atividade do usuário em. AWS

Para obter informações sobre como configurar o ABAC usando o console do IAM Identity Center, consulte [Atributos para controle de acesso](#). Para obter informações sobre como habilitar e configurar o ABAC usando o IAM Identity Center APIs, consulte o Guia [CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#) de referência da API do IAM Identity Center.

Tópicos

- [Lista de verificação: Configurando o ABAC AWS usando o IAM Identity Center](#)
- [Atributos para controle de acesso](#)

Lista de verificação: Configurando o ABAC AWS usando o IAM Identity Center

Essa lista de verificação inclui as tarefas de configuração necessárias para preparar seus recursos AWS e configurar o IAM Identity Center para acesso ao ABAC. Conclua as tarefas nesta lista de

verificação em ordem. Quando um link de referência levar você a um tópico, retorne a esse tópico para poder continuar com as tarefas restantes nesta lista de verificação.

Etapa	Tarefa	Referência
1	Veja como adicionar tags a todos os seus AWS recursos. Para implementar o ABAC no IAM Identity Center, primeiro você precisará adicionar tags a todos os seus recursos AWS para os quais deseja implementar o ABAC.	• Recursos de marcação AWS
2	Analise como configurar sua fonte de identidade no IAM Identity Center com as identidades e atributos de usuário associados em seu repositório de identidades. O IAM Identity Center permite que você use atributos de usuário de qualquer fonte de identidade do IAM Identity Center compatível para ABAC em AWS.	• Gerencie sua fonte de identidade
3	Com base nos critérios a seguir, determine quais atributos você deseja usar para tomar decisões de controle de acesso AWS e envie-os para o IAM Identity Center.	• Conceitos básicos
	• Se você estiver usando um provedor de identidade e externo (IdP), decida se deseja usar atributos passados do IdP ou selecionar atributos do IAM Identity Center.	• Escolher atributos ao usar um provedor de identidade e externo como origem de identidade
	• Se você escolher fazer com que seu IdP envie atributos, configure seu IdP para transmitir os atributos nas asserções do SAML. Consulte as seções <code>Optional</code> do tutorial para seu IdP específico.	• Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center
	• Se você usar um IdP como fonte de identidade e optar por selecionar atributos no IAM Identity Center, investigue como configurar o SCIM para que os valores de atributos venham do seu IdP. Se você	• Provisionamento de um provedor de identidades externo no IAM Identity Center usando SCIM

Etapa	Tarefa	Referência
	não puder usar o SCIM com seu IdP, adicione os usuários e seus atributos usando a página de usuário do console do IAM Identity Center. Se você usa o Active Directory ou o IAM Identity Center como sua fonte de identidade, ou usa um IdP e opta por selecionar atributos no IAM Identity Center, revise os atributos disponíveis que você pode configurar. Em seguida, siga imediatamente até a etapa 4 para começar a configurar seus atributos ABAC usando o console do IAM Identity Center.	Atributos de provedor de identidade externo compatíveis Escolha de atributos ao usar o IAM Identity Center como sua origem de identidade Escolha de atributos ao usar AWS Managed Microsoft AD como origem de identidade Mapeamentos padrão entre o IAM Identity Center e Microsoft AD
4	Selecione os atributos a serem usados para o ABAC usando a página Atributos para controle de acesso no console do IAM Identity Center. Nessa página, você pode selecionar atributos para controle de acesso na fonte de identidade que você configurou na etapa 2. Depois que suas identidades e seus atributos estiverem no IAM Identity Center, você deverá criar pares de valores-chave (mapeamentos) que serão passados para você Contas da AWS para uso em decisões de controle de acesso.	Habilite e configure atributos para controle de acesso
5	Crie políticas de permissões personalizadas em seu conjunto de permissões e use atributos de controle de acesso para criar regras ABAC para que os usuários só possam acessar recursos com tags correspondentes. Os atributos do usuário que você configurou na etapa 4 são usados como tags no AWS nas decisões de controle de acesso. Você pode consultar os atributos de controle de acesso na política de permissões usando a condição <code>aws:PrincipalTag/key</code>.	Criar políticas de permissão para ABAC no IAM Identify Center

Etapa	Tarefa	Referência
6	Em seus vários Contas da AWS, atribua usuários aos conjuntos de permissões que você criou na etapa 5. Isso garante que, ao se federarem em suas contas e acessarem AWS recursos, eles só tenham acesso com base nas tags correspondentes.	• Atribuir acesso de usuário ou grupo a Contas da AWS

Depois de concluir essas etapas, os usuários que se federarem Conta da AWS usando o login único terão acesso aos AWS recursos com base nos atributos correspondentes.

Atributos para controle de acesso

Atributos para controle de acesso é o nome da página no console do IAM Identity Center em que você seleciona os atributos do usuário que deseja usar nas políticas para controlar o acesso aos recursos. Você pode atribuir usuários às cargas de trabalho AWS com base nos atributos existentes na fonte de identidade dos usuários.

Por exemplo, suponha que você deseje atribuir acesso aos buckets do S3 com base nos nomes de departamento. Na página Atributos para controle de acesso, selecione o atributo de usuário do Departamento para uso com controle de acesso por atributo (ABAC). No conjunto de permissões do IAM Identity Center, você então escreve uma política que conceda acesso aos usuários somente quando o atributo Departamento corresponder à tag de departamento que você atribuiu aos seus buckets do S3. O IAM Identity Center passa o atributo de departamento do usuário para a conta que está sendo acessada. O atributo é então usado para determinar o acesso com base na política. Para ter mais informações sobre o ABAC, consulte [Controle de acesso por atributo](#).

Conceitos básicos

A forma como você começa a configurar atributos para controle de acesso depende da origem de identidade que você está usando. Independentemente da origem de identidade escolhida, depois de selecionar seus atributos, você precisa criar ou editar políticas de conjunto de permissões. Essas políticas devem conceder às identidades dos usuários acesso aos recursos AWS .

Escolha de atributos ao usar o IAM Identity Center como sua origem de identidade

Ao configurar o IAM Identity Center como origem de identidade, primeiro você adiciona usuários e configura seus atributos. Em seguida, navegue até a página Atributos para controle de acesso e

selecione os atributos que você deseja usar nas políticas. Por fim, navegue até a página Contas da AWS para criar ou editar conjuntos de permissões para usar os atributos do ABAC.

Escolha de atributos ao usar AWS Managed Microsoft AD como origem de identidade

Ao configurar o IAM Identity Center AWS Managed Microsoft AD como sua fonte de identidade, primeiro mapeie um conjunto de atributos do Active Directory para os atributos do usuário no IAM Identity Center. Em seguida, navegue até a página Atributos para controle de acesso. Em seguida, escolha quais atributos usar em sua configuração ABAC com base no conjunto existente de atributos de SSO mapeados do Active Directory. Por fim, crie regras ABAC usando os atributos de controle de acesso nos conjuntos de permissões para conceder às identidades dos usuários acesso aos recursos AWS. Para obter uma lista dos mapeamentos padrão dos atributos do usuário no IAM Identity Center para os atributos do usuário em seu AWS Managed Microsoft AD diretório, consulte.

[Mapeamentos padrão entre o IAM Identity Center e Microsoft AD](#)

Escolher atributos ao usar um provedor de identidade externo como origem de identidade

Quando você configura o IAM Identity Center com um provedor de identidade externo (IdP) como sua origem de identidade, há duas maneiras de usar atributos para o ABAC.

- Você pode configurar seu IdP para enviar os atributos por meio de asserções do SAML. Nesse caso, o IAM Identity Center passa o nome e o valor do atributo do IdP para avaliação da política.

Note

Os atributos nas asserções do SAML não estarão visíveis para você na página Atributos para controle de acesso. Você precisará conhecer esses atributos com antecedência e adicioná-los às regras de controle de acesso ao criar políticas. Se você decidir confiar em seus atributos externos IdPs, esses atributos sempre serão transmitidos quando os usuários se federarem Contas da AWS. Em cenários em que os mesmos atributos estão chegando ao IAM Identity Center por meio de SAML e SCIM, o valor dos atributos SAML tem precedência nas decisões de controle de acesso.

- Você pode configurar quais atributos usar na página Atributos para controle de acesso no console do IAM Identity Center. Os valores de atributos escolhidos aqui substituem os valores de qualquer atributo correspondente proveniente de um IdP por meio de uma declaração. Dependendo se você estiver usando o SCIM, considere o seguinte:
 - Se estiver usando o SCIM, o IdP sincroniza automaticamente os valores dos atributos no IAM Identity Center. Atributos adicionais necessários para o controle de acesso podem não estar

presentes na lista de atributos do SCIM. Nesse caso, considere colaborar com o administrador de TI em seu IdP para enviar esses atributos ao IAM Identity Center por meio de declarações SAML usando o prefixo `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:` necessário. Para obter informações sobre como configurar atributos de usuário para controle de acesso em seu IdP para enviar por meio de asserções SAML, consulte os [Tutoriais de fontes de identidades do IAM Identity Center](#) para o seu IdP.

- Se você não estiver usando o SCIM, deverá adicionar manualmente os usuários e definir seus atributos, como se estivesse usando o IAM Identity Center como origem de identidade. Em seguida, navegue até a página Atributos para controle de acesso e escolha os atributos que você deseja usar nas políticas.

Para obter uma lista completa de atributos compatíveis entre atributos de usuário no IAM Identity Center e atributos de usuário externos IdPs, consulte [Atributos de provedor de identidade externo compatíveis](#).

Para começar a usar o ABAC no IAM Identity Center, consulte os tópicos a seguir.

Tópicos

- [Habilite e configure atributos para controle de acesso](#)
- [Criar políticas de permissão para ABAC no IAM Identity Center](#)

Habilite e configure atributos para controle de acesso

Para usar o controle de acesso baseado em atributos (ABAC), você deve primeiro ativá-lo na página Configurações do console do IAM Identity Center ou na API do [IAM Identity Center](#). Independentemente da origem da identidade, você sempre pode configurar os atributos do usuário do Identity Store para uso no ABAC. No console, você pode fazer isso navegando até a guia Atributos para controle de acesso na página Configurações. Se você usar um provedor de identidade externo (IdP) como fonte de identidade, também terá a opção de receber atributos do IdP externo nas asserções do SAML. Nesse caso, você precisa configurar o IdP externo para enviar os atributos desejados. Se um atributo de uma declaração SAML também for definido como um atributo ABAC no IAM Identity Center, o IAM Identity Center enviará o valor de seu Identity Store como uma [tag de sessão](#) ao fazer login em um. Conta da AWS

 Note

Você não pode visualizar atributos configurados e enviados por um IdP externo na página Atributos para controle de acesso no console do IAM Identity Center. Se você estiver transmitindo atributos de controle de acesso nas asserções do SAML do seu IdP externo, esses atributos serão enviados diretamente para o Conta da AWS quando os usuários se federarem. Os atributos não estarão disponíveis no IAM Identity Center para mapeamento.

Tópicos

- [Desabilitar atributos para controle de acesso](#)
- [Selecionar atributos para controle de acesso](#)
- [Desabilitar atributos para controle de acesso](#)

Desabilitar atributos para controle de acesso

Use o seguinte procedimento para ativar o recurso de controle de atributos de acesso (ABAC) usando o console do IAM Identity Center.

 Note

Se você tem conjuntos de permissões existentes e planeja habilitar o ABAC em sua instância do IAM Identity Center, restrições de segurança adicionais exigem que você primeiro tenha a política `iam:UpdateAssumeRolePolicy`. Essas restrições de segurança adicionais não são obrigatórias se você não tiver nenhum conjunto de permissões criado em sua conta.

Atributos para controle de acesso

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página de Configurações, localize a caixa Atributos para informações de controle de acesso e escolha Habilitar. Continue com o próximo procedimento para configurá-lo.

Selecionar atributos para controle de acesso

Use o procedimento a seguir para configurar atributos para sua configuração de ABAC.

Para selecionar seus atributos usando o console do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Na página Configurações, escolha a guia Atributos para controle de acesso e, em seguida, escolha Gerenciar atributos.
4. Na página Atributos para controle de acesso, escolha Adicionar atributo e insira os detalhes da chave e do valor. É aqui que você mapeará o atributo proveniente da sua origem de identidade para um atributo que o IAM Identity Center passa como uma tag de sessão.

Key ⓘ	Value (optional) ⓘ	Remove
Department	<code>\${path:enterprise.department}</code>	✕
CostCenter	<code>\${path:enterprise.costCenter}</code>	✕
Add new key	Add new value	

A chave representa o nome que você está dando ao atributo para uso em políticas. Pode ser qualquer nome arbitrário, mas você precisa especificar esse nome exato nas políticas que você cria para controle de acesso. Por exemplo, digamos que você esteja usando Okta (um IdP externo) como sua fonte de identidade e precise transmitir os dados do centro de custos da sua organização como tags de sessão. Em Chave, você inseriria um nome com a mesma correspondência, CostCenter como o nome da sua chave. É importante observar que, seja qual for o nome que você escolher aqui, ele também deve ter o mesmo nome em seu [Chave da condição aws:PrincipalTag](#) (ou seja, "ec2:ResourceTag/CostCenter": "\${aws:PrincipalTag/CostCenter}").

Note

Use um atributo de valor único para sua chave, por exemplo, **Manager**. O IAM Identity Center não oferece suporte a atributos de vários valores para ABAC, por exemplo, **Manager, IT Systems**.

O valor representa o conteúdo do atributo proveniente da sua fonte de identidade configurada. Aqui você pode inserir qualquer valor da tabela de origem de identidade apropriada listada em [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#). Por exemplo, usando o contexto fornecido no exemplo mencionado acima,

you would analyze the list of supported IdP attributes and determine that the closest match to a supported attribute would be `${path:enterprise.costCenter}` and, in turn, insert it into the Value field. Consult the screenshot provided above for reference.

Observe that you cannot use values of external attributes from the IdP outside of this list for the ABAC, unless you use the option to transmit attributes through the SAML assertion.

5. Choose Save changes.

Now that you have configured the mapping of your access control attributes, you need to complete the ABAC configuration process. To do this, create your ABAC rules and add them to the policies based on and/or resources of your sets of permissions. This is necessary so that you can grant access to AWS resources to the identities of your users. For more information, consult [Create permissions policies for ABAC in IAM Identity Center](#).

Disable attributes for access control

Use the procedure below to deactivate the ABAC resource and exclude all mappings of attributes that were configured.

To disable attributes for access control

1. Open the [IAM Identity Center console](#).
2. Choose Settings.
3. On the Configurations page, choose the Attributes for access control guide and, in turn, choose Manage attributes.
4. On the Manage attributes for access control page, choose Deactivate.
5. On the Deactivate attributes for access control dialog box, review the information and, when ready, click **DISABLE**, enter and choose Confirm.

Important

This step excludes all attributes and interrupts the use of attributes for access control during federation, AWS accounts independently of any attribute being present in the SAML assertions of an external provider of identity origin.

Criar políticas de permissão para ABAC no IAM Identify Center

Você pode criar políticas de permissões que determinam quem pode acessar seus recursos da AWS com base nos valores de atributo configurados. Quando você habilita o ABAC e especifica atributos, o IAM Identity Center passa para o IAM o valor do atributo do usuário autenticado para uso na avaliação de políticas.

Chave da condição `aws:PrincipalTag`

Você pode usar atributos de controle de acesso em seus conjuntos de permissões usando a chave de condição `aws:PrincipalTag` para criar regras de controle de acesso. Por exemplo, na política a seguir, você pode marcar todos os recursos da sua organização com seus respectivos centros de custo. Você também pode usar um único conjunto de permissões que conceda aos desenvolvedores acesso aos recursos do centro de custos. Agora, sempre que os desenvolvedores se federarem na conta usando o login único e seu atributo de centro de custos, eles só têm acesso aos recursos em seus respectivos centros de custo. À medida que a equipe adiciona mais desenvolvedores e recursos ao projeto, você só precisa marcar os recursos com o centro de custos correto. Em seguida, você passa as informações do centro de custos na AWS sessão quando os desenvolvedores se Contas da AWS federam. Como resultado, à medida que a organização adiciona novos recursos e desenvolvedores ao centro de custos, os desenvolvedores podem gerenciar recursos alinhados a seus centros de custo sem precisar de nenhuma atualização de permissão.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
    "ec2:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"
  }
}
]
```

Para obter mais informações, consulte [aws:PrincipalTag EC2: Iniciar ou interromper instâncias com base na correspondência das tags principal e de recurso](#) no Guia do usuário do IAM.

Se as políticas contiverem atributos inválidos em suas condições, a condição da política falhará e o acesso será negado. Para obter mais informações, consulte [Erro “Ocorreu um erro inesperado” quando um usuário tenta fazer login usando um provedor de identidades externo](#).

Reparar o provedor de identidade do IAM

Quando você adiciona acesso de login único a uma Conta da AWS, o IAM Identity Center cria um provedor de identidade do IAM em cada uma. As Contas da AWS Os provedores de identidade do IAM ajudam a manter sua Conta da AWS segura, pois você não precisa distribuir ou incorporar credenciais de segurança de longo prazo, como chaves de acesso, na sua aplicação.

Se você excluir ou modificar seu provedor de identidades, deverá reaplicar manualmente as atribuições de usuários e grupos. Reaplicar suas atribuições de usuário e grupo recria o provedor de identidade. Para obter mais informações, consulte:

- [Conta da AWS acesso](#)
- [Acesso à aplicação](#)

Compreender os perfis vinculados ao serviço do IAM Identity Center

[Service-linked roles](#) (funções vinculadas a serviços) são permissões predefinidas do IAM que autorizam o IAM Identity Center a determinar e impor quais usuários têm acesso SSO a contas específicas das Contas da AWS na respectiva organização da AWS Organizations. O serviço habilita essa funcionalidade provisionando uma função vinculada ao serviço em cada Conta da AWS de sua organização. O serviço então permite que outros serviços AWS, como o IAM Identity Center, aproveitem essas funções para realizar tarefas relacionadas ao serviço. Para obter mais informações, consulte [AWS Organizations e funções vinculadas ao serviço](#).

Quando você ativa o IAM Identity Center, ele cria uma função vinculada ao serviço em todas as contas da organização em AWS Organizations. O IAM Identity Center também cria a mesma função vinculada ao serviço em todas as contas que são adicionadas posteriormente à sua organização. Essa função permite que o IAM Identity Center acesse os recursos de cada conta em seu nome. Para obter mais informações, consulte [Conta da AWS acesso](#).

As funções vinculadas ao serviço que são criadas em cada uma Conta da AWS são nomeadas. `AWSServiceRoleForSSO` Para obter mais informações, consulte [As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem..](#)

Observações

- Se você estiver conectado à conta AWS Organizations de gerenciamento, ela usará sua função atualmente conectada e não a função vinculada ao serviço. Isso evita a escalada de privilégios.
- Quando o IAM Identity Center executa qualquer operação do IAM na conta AWS Organizations de gerenciamento, todas as operações acontecem usando as credenciais do diretor do IAM. Isso permite que os logs CloudTrail forneçam visibilidade de quem fez todas as alterações de privilégios na conta de gerenciamento.

Design de resiliência e comportamento regional

O serviço IAM Identity Center é totalmente gerenciado e usa AWS serviços duráveis e de alta disponibilidade, como Amazon S3 e Amazon EC2. Para garantir a disponibilidade no caso de uma interrupção na zona de disponibilidade, o IAM Identity Center opera em várias zonas de disponibilidade.

Você ativa o IAM Identity Center na sua conta AWS Organizations de gerenciamento. Isso é necessário para que o IAM Identity Center possa provisionar, desprovisionar e atualizar funções em todas as suas Contas da AWS. Quando você ativa o IAM Identity Center, ele é implantado na Região da AWS que está atualmente selecionado. Se você quiser implantar em uma Região da AWS específica, altere a seleção da região antes de ativar o IAM Identity Center.

Note

O IAM Identity Center controla o acesso a seus conjuntos de permissões e aplicativos somente de sua região principal. Recomendamos que você considere os riscos associados ao controle de acesso quando o IAM Identity Center opera em uma única região.

Embora o IAM Identity Center determine o acesso da região na qual você ativa o serviço, Contas da AWS são globais. Isso significa que depois que os usuários fazem login no IAM Identity Center, eles podem operar em qualquer região quando acessam Contas da AWS por meio do IAM Identity Center. No entanto, a maioria dos aplicativos AWS gerenciados, como o Amazon SageMaker AI, deve ser instalada na mesma região do IAM Identity Center para que os usuários autentiquem e atribuam acesso a esses aplicativos. Para obter informações sobre restrições regionais ao usar um aplicativo com o IAM Identity Center, consulte a documentação do aplicativo.

Você também pode usar o IAM Identity Center para autenticar e autorizar o acesso a aplicativos baseados em SAML que podem ser acessados por meio de uma URL pública, independentemente da plataforma ou da nuvem na qual o aplicativo foi criado.

Não recomendamos o uso do [Instâncias de conta do Centro de Identidade do IAM](#) como meio de implementar resiliência, pois ele cria um segundo ponto de controle isolado que não é conectado à instância da organização.

Projetado para garantir disponibilidade

A tabela a seguir informa a disponibilidade que o IAM Identity Center foi projetado para alcançar. Esses valores não representam um contrato de nível de serviço nem uma garantia, e sim uma visão das metas de projeto. As porcentagens de disponibilidade referem-se ao acesso a dados ou funções, não à durabilidade (por exemplo, retenção de dados a longo prazo).

Componente do serviço	Meta de design de disponibilidade
Plano de dados (incluindo login)	99.95%
Ambiente de gerenciamento	99.90%

Configure o acesso de emergência ao AWS Management Console

O IAM Identity Center é construído a partir de uma AWS infraestrutura altamente disponível e usa uma arquitetura de zona de disponibilidade para eliminar pontos únicos de falha. Para obter uma camada extra de proteção no caso improvável de uma central de identidade do IAM ou Região da AWS interrupção, recomendamos que você defina uma configuração que possa ser usada para fornecer acesso temporário ao AWS Management Console.

AWS permite que você:

- [Conectar seu IdP de terceiros ao IAM Identity Center](#).
- Conecte seu IdP de terceiros ao indivíduo Contas da AWS usando a federação baseada em [SAML 2.0](#).

Se você usa o IAM Identity Center, pode usar esses recursos para criar a configuração de acesso de emergência descrita nas seções a seguir. Essa configuração permite que você use o IAM Identity Center como mecanismo de Conta da AWS acesso. Se o IAM Identity Center for interrompido, seus usuários de operações de emergência poderão fazer login no AWS Management Console por meio de federação direta, usando as mesmas credenciais que usam para acessar suas contas. Essa configuração funciona quando o IAM Identity Center não está disponível, mas o plano de dados do IAM e seu provedor de identidades (IdP) externo estão disponíveis.

 Important

Recomendamos que você implante essa configuração antes que ocorra uma interrupção, pois você não poderá criar a configuração se seu acesso para criar os perfis do IAM necessários também for interrompido. Além disso, teste essa configuração periodicamente para garantir que sua equipe entenda o que fazer se o IAM Identity Center for interrompido.

Tópicos

- [Resumo da configuração de acesso de emergência](#)
- [Como projetar suas funções operacionais críticas](#)
- [Como planejar seu modelo de acesso](#)
- [Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos](#)
- [Como criar sua configuração de acesso de emergência](#)
- [Tarefas preparatórias de emergência](#)
- [Processo de failover de emergência](#)
- [Retorno às operações normais](#)
- [Configuração única de um aplicativo de federação direta do IAM no Okta](#)

Resumo da configuração de acesso de emergência

Execute as tarefas a seguir para configurar o acesso de emergência.

1. [Crie uma conta de operações de emergência em sua organização em AWS Organizations](#). Essa conta se tornará sua conta de operações emergenciais.
2. Conecte seu IdP à conta de operações de emergência usando a [federação baseada em SAML 2.0](#).
3. Na conta de operações de emergência, [crie uma função para a federação de provedores de identidade de terceiros](#). Além disso, crie uma função de operações de emergência em cada uma das suas contas de workload, com as permissões necessárias.
4. [Delegue acesso às suas contas de workload para o perfil do IAM](#) que você criou na conta de operações de emergência. Para autorizar o acesso à sua conta de operações de emergência, crie um grupo de operações de emergência em seu IdP, sem membros.


5. Permita que o grupo de operações de emergência em seu IdP use a função de operações de emergência criando uma regra em seu IdP que [permita o acesso federado do SAML 2.0 ao AWS Management Console](#).

Durante as operações normais, ninguém tem acesso à conta de operações de emergência porque o grupo de operações de emergência em seu IdP não tem membros. No caso de uma interrupção do IAM Identity Center, use seu IdP para adicionar usuários confiáveis ao grupo de operações de emergência em seu IdP. Esses usuários podem então entrar no seu IdP, navegar até o e assumir a AWS Management Console função de operações de emergência na conta de operações de emergência. A partir daí, esses usuários podem [alternar perfis](#) para a função de acesso de emergência em suas contas de workload, onde precisam realizar trabalhos operacionais.

Como projetar suas funções operacionais críticas

Com esse design, você configura um único Conta da AWS no qual você federa por meio do IAM, para que os usuários possam assumir funções operacionais críticas. As funções de operações críticas têm uma política de confiança que permite que os usuários assumam uma função correspondente em suas contas de workload. As funções nas contas de workload fornecem as permissões que os usuários precisam para realizar trabalhos essenciais.

O diagrama a seguir oferece uma visão geral de um design.



Como planejar seu modelo de acesso


Antes de configurar o acesso de emergência, crie um plano de como o modelo de acesso funcionará. Para criar esse plano, siga este processo.

1. Identifique Contas da AWS onde o acesso do operador de emergência é essencial durante uma interrupção no IAM Identity Center. Por exemplo, suas contas de produção provavelmente são essenciais, mas suas contas de desenvolvimento e teste podem não ser.
2. Para esse conjunto de contas, identifique as funções críticas específicas de que você precisa em suas contas. Em todas essas contas, seja consistente ao definir o que os perfis podem fazer. Isso simplifica o trabalho em sua conta de acesso de emergência, na qual você cria funções entre contas. Recomendamos que você comece com duas funções distintas nessas contas: Somente leitura (RO) e Operações (Ops). Se necessário, você pode criar mais funções e mapear essas funções para um grupo mais distinto de usuários de acesso de emergência em sua configuração.

3. Identifique e crie grupos de acesso de emergência em seu IdP. Os membros do grupo são os usuários aos quais você está delegando acesso às funções de acesso de emergência.
4. Defina quais funções esses grupos podem assumir na conta de acesso de emergência. Para fazer isso, defina regras em seu IdP que gerem declarações que listam quais funções o grupo pode acessar. Esses grupos podem então assumir suas funções de Somente Leitura ou Operações na conta de acesso de emergência. A partir dessas funções, eles podem assumir funções correspondentes em suas contas de workload.

Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos

O diagrama a seguir mostra como mapear seus grupos de acesso de emergência para funções em sua conta de acesso de emergência. O diagrama também mostra as relações de confiança entre contas que permitem que as funções da conta de acesso de emergência acessem as funções correspondentes em suas contas de workload. Recomendamos que o design do seu plano de emergência use esses mapeamentos como ponto de partida.



Como criar sua configuração de acesso de emergência

Use a tabela de mapeamento a seguir para criar sua configuração de acesso de emergência. Essa tabela reflete um plano que inclui duas funções nas contas de workload: somente leitura (RO) e operações (operações), com políticas de confiança e políticas de permissões correspondentes. As políticas de confiança permitem que as funções da conta de acesso de emergência acessem as funções individuais da conta de workload. As funções individuais da conta de workload também têm políticas de permissões sobre o que a função pode fazer na conta. As políticas de permissões podem ser [políticas gerenciadas por AWS](#) ou [políticas gerenciadas pelo cliente](#).

Conta	Perfis a serem criados	Política de confiança	Política de permissões
Conta 1	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role1_RO	arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
Conta 1	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role1_Ops	arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator
Conta 2	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role2_RO	arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
Conta 2	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role2_Ops	arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator
Conta-acesso de emergência	Emergency Access_Role1_RO Emergency Access_Role1_Ops Emergency Access_Role2_RO Emergency Access_Role2_Ops	IdP	AssumeRole para recurso de função na conta

Nesse plano de mapeamento, a conta de acesso de emergência contém dois perfis somente para leitura e dois perfis de operações. Esses perfis confiam em seu IdP para autenticar e autorizar seus grupos selecionados a acessar os perfis transmitindo os nomes dos perfis nas afirmações. Há perfis correspondentes somente para leitura e operações na Conta 1 e na Conta 2 da workload. Para a Conta de workload 1, o EmergencyAccess_R0 perfil confia no EmergencyAccess_Role1_R0 perfil que reside na conta de acesso de emergência. A tabela especifica padrões de confiança semelhantes entre os perfis somente para leitura e operações da conta de workload e os perfis de acesso de emergência correspondentes.

Tarefas preparatórias de emergência

Para preparar sua configuração de acesso de emergência, recomendamos realizar as seguintes tarefas antes que uma emergência ocorra.

1. Configure um aplicativo direto de federação do IAM em seu IdP. Para obter mais informações, consulte [Configuração única de um aplicativo de federação direta do IAM no Okta](#).
2. Crie uma conexão IdP na conta de acesso de emergência que possa ser acessada durante o evento.
3. Crie funções de acesso de emergência nas contas de acesso de emergência, conforme descrito na tabela de mapeamento acima.
4. Crie funções de operações temporárias com políticas de confiança e permissão em cada uma das contas de workload.
5. Crie grupos de operações temporárias em seu IdP. Os nomes dos grupos dependerão dos nomes das funções de operações temporárias.
6. Teste a federação direta do IAM.
7. Desative o aplicativo de federação de IdP em seu IdP para evitar o uso regular.

Processo de failover de emergência

Quando uma instância do IAM Identity Center não está disponível e você determina que precisa fornecer acesso de emergência ao AWS Management Console, recomendamos o seguinte processo de failover.

1. O administrador do IdP ativa o aplicativo direto de federação do IAM em seu IdP.
2. Os usuários solicitam acesso ao grupo de operações temporárias por meio de seu mecanismo existente, como uma solicitação por e-mail, canal do Slack ou outra forma de comunicação.

3. Os usuários que você adiciona aos seus grupos de acesso de emergência entram no IdP, selecionam a conta de acesso de emergência e escolhem uma função para usar na conta de acesso de emergência. A partir desses perfis, eles podem assumir funções em contas de workload correspondentes que tenham confiança entre contas com o perfil de conta de emergência.

Retorno às operações normais

Verifique o [AWS Health Dashboard](#) para confirmar quando a integridade do serviço IAM Identity Center foi restaurada. Para retornar às operações normais, execute as etapas a seguir.

1. Depois que o ícone de status do serviço IAM Identity Center indicar que o serviço está íntegro, faça login no IAM Identity Center.
2. Se você conseguir entrar no IAM Identity Center com sucesso, comunique aos usuários de acesso de emergência que o IAM Identity Center está disponível. Instrua esses usuários a se desconectarem e usarem o portal de AWS acesso para entrar novamente no IAM Identity Center.
3. Depois que todos os usuários de acesso de emergência se desconectarem, no IdP, desative o aplicativo de federação de IdP. Recomendamos que essa tarefa seja executada após o horário de trabalho.
4. Remova todos os usuários do grupo de acesso de emergência no IdP.

Sua infraestrutura de perfil de acesso de emergência permanece em vigor como um plano de acesso de backup, mas agora está desativada.

Configuração única de um aplicativo de federação direta do IAM no Okta

1. Faça login no seu Okta conta como usuário com permissões administrativas.
2. Na Okta Admin Console, em Aplicativos, escolha Aplicativos.
3. Escolha Browse App Catalog. Pesquise e escolha AWS Account Federation. Escolha Add integration.
4. Configure a federação direta do IAM AWS seguindo as etapas em [Como configurar o SAML 2.0 para federação de AWS contas](#).
5. Na guia Sign-On Options, selecione SAML 2.0 e insira as configurações de Group Filter e Role Value Pattern. O nome do grupo para o diretório do usuário depende do filtro que você configura.

Group Filter

^aws\#\S+\#(?({role}}[\w\-\+)]\#(?({accountid}}\d+))\$

Role Value Pattern

arn:aws:iam::\${accountid}:saml-provider/Okta,arn:aws:iam::\${accountid}:role/\${role}

Na figura acima, a `role` variável é para o perfil de operações de emergência em sua conta de acesso de emergência. Por exemplo, se você criar a `EmergencyAccess_Role1_R0` função (conforme descrito na tabela de mapeamento) em Conta da AWS 123456789012, e se a configuração do filtro de grupo estiver configurada conforme mostrado na figura acima, o nome do seu grupo deverá ser `aws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012`.

6. Em seu diretório (por exemplo, seu diretório no Active Directory), crie o grupo de acesso de emergência e especifique um nome para o diretório (por exemplo, `aws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012`). Atribua seus usuários a esse grupo usando seu mecanismo de provisionamento existente.
7. Na conta de acesso de emergência, [configure uma política de confiança personalizada](#) que forneça as permissões necessárias para que o perfil de acesso de emergência seja assumido durante uma interrupção. Veja a seguir um exemplo de declaração de uma política de confiança personalizada anexada ao `EmergencyAccess_Role1_R0` perfil. Para ver uma ilustração, consulte a conta de emergência no diagrama em [Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:aud": "https://~/.signin.aws.amazon.com/saml"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  }
]
}

```

8. Veja a seguir um exemplo de declaração de uma política de confiança personalizada anexada ao perfil `EmergencyAccess_Role1_R0`. Para ver uma ilustração, consulte a conta de emergência no diagrama em [Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::<account 1>:role/EmergencyAccess_R0",
        "arn:aws:iam::<account 2>:role/EmergencyAccess_R0"
      ]
    }
  ]
}

```

9. Nas contas de workload, configure uma política de confiança personalizada. Veja a seguir um exemplo de declaração de uma política de confiança personalizada anexada ao perfil `EmergencyAccess_R0`. Neste exemplo, a conta `123456789012` é a conta de acesso de emergência. Para ver uma ilustração, consulte a conta de workload no diagrama abaixo [Como criar um mapeamento emergencial de funções, contas e grupos](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

```
}
```

 Note

A maioria IdPs permite que você mantenha a integração de aplicativos desativada até que seja necessária. Recomendamos que você mantenha o aplicativo de federação direta do IAM desativado em seu IdP até que seja necessário para acesso de emergência.

Segurança em AWS IAM Identity Center

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [programas de conformidade da AWS](#). Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS IAM Identity Center, consulte [AWS Serviços no escopo por programa de conformidade](#).
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o IAM Identity Center. Os tópicos a seguir mostram como configurar o IAM Identity Center para atender aos seus objetivos de segurança e de conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos do IAM Identity Center.

Tópicos

- [Gerenciamento de identidade e acesso para o IAM Identity Center](#)
- [Console do IAM Identity Center e autorização de API](#)
- [AWS STS chaves de contexto de condição para o IAM Identity Center](#)
- [Registro e monitoramento no IAM Identity Center](#)
- [Validação de conformidade do IAM Identity Center](#)
- [Resiliência no IAM Identity Center](#)
- [Segurança da infraestrutura no IAM Identity Center](#)

Gerenciamento de identidade e acesso para o IAM Identity Center

O acesso ao IAM Identity Center requer credenciais que AWS possam ser usadas para autenticar suas solicitações. Essas credenciais devem ter permissões para acessar AWS recursos, como um aplicativo AWS gerenciado.

A autenticação no portal de AWS acesso é controlada pelo diretório que você conectou ao IAM Identity Center. No entanto, a autorização para os Contas da AWS que estão disponíveis para os usuários de dentro do portal de AWS acesso é determinada por dois fatores:

1. A quem foi atribuído acesso às pessoas Contas da AWS no console do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Acesso com login único a Contas da AWS](#).
2. Que nível de permissão foi concedido aos usuários finais no console do IAM Identity Center para lhes conceder acesso apropriado a Contas da AWS. Para obter mais informações, consulte [Criar, gerenciar e excluir conjuntos de permissões](#).

As seções a seguir explicam como você, como administrador, pode controlar o acesso ao console do IAM Identity Center ou delegar acesso administrativo para day-to-day tarefas do console do IAM Identity Center.

- [Autenticação](#)
- [Controle de acesso](#)

Autenticação

Saiba como acessar AWS usando [identidades do IAM](#).

Controle de acesso

Você pode ter credenciais válidas para autenticar suas solicitações, mas, a menos que tenha permissões, não poderá criar nem acessar os recursos do IAM Identity Center. Por exemplo, você deve ter permissões para criar um diretório conectado do IAM Identity Center.

As seções a seguir descrevem como gerenciar permissões para o IAM Identity Center. Recomendamos que você leia a visão geral primeiro.

- [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus recursos do IAM Identity Center](#)

- [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o IAM Identity Center](#)
- [As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem.](#)

Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus recursos do IAM Identity Center

Cada AWS recurso é de propriedade de um Conta da AWS, e as permissões para criar ou acessar os recursos são regidas por políticas de permissões. Um administrador de conta pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (ou seja, usuários, grupos e perfis). Alguns serviços (como o AWS Lambda) também oferecem suporte à anexação de políticas de permissões aos recursos.

Note

Um administrador da conta (ou usuário administrador) é um usuário com privilégios de administrador. Para obter mais informações, consulte [Melhores práticas do IAM](#) no IAM User Guide.

Tópicos

- [Recursos e operações do IAM Identity Center](#)
- [Informações sobre propriedade de recursos](#)
- [Gerenciar acesso aos recursos da](#)
- [Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais](#)
- [Especificar condições em uma política](#)

Recursos e operações do IAM Identity Center

No IAM Identity Center, os recursos principais são instâncias, perfis e conjuntos de permissões e aplicativos.

Informações sobre propriedade de recursos

O proprietário do recurso é Conta da AWS aquele que criou um recurso. Ou seja, o proprietário Conta da AWS do recurso é a entidade principal (a conta, um usuário ou uma função do IAM) que autentica a solicitação que cria o recurso. Os seguintes exemplos mostram como isso funciona:

- Se Usuário raiz da conta da AWS criar um recurso do IAM Identity Center, como uma instância de aplicativo ou um conjunto de permissões, você Conta da AWS é o proprietário desse recurso.
- Se você criar um usuário em sua AWS conta e conceder a esse usuário permissões para criar recursos do IAM Identity Center, o usuário poderá então criar recursos do IAM Identity Center. No entanto, sua AWS conta, à qual o usuário pertence, possui os recursos.
- Se você criar uma função do IAM em sua AWS conta com permissões para criar recursos do IAM Identity Center, qualquer pessoa que possa assumir a função poderá criar recursos do IAM Identity Center. Sua Conta da AWS, à qual pertence o perfil, é proprietária dos recursos do IAM Identity Center.

Gerenciar acesso aos recursos da

Uma política de permissões descreve quem tem acesso a quê. A seção a seguir explica as opções disponíveis para a criação de políticas de permissões.

Note

Esta seção discute o uso do IAM no contexto do IAM Identity Center. Não são fornecidas informações detalhadas sobre o serviço IAM. Para ver a documentação completa do IAM, consulte [What is IAM?](#) no IAM User Guide. Para obter informações sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a [IAM policy reference AWS](#) no IAM User Guide.

As políticas anexadas a uma identidade do IAM são chamadas de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM). As políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos. O IAM Identity Center oferece suporte apenas às políticas baseadas em identidade (políticas do IAM).

Tópicos

- [Políticas baseadas em identidade \(políticas do IAM\)](#)
- [Políticas baseadas em recursos](#)

Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)

Você pode adicionar permissões a identidades do IAM. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:

- Anexe uma política de permissões a um usuário ou grupo em seu Conta da AWS — Um administrador da conta pode usar uma política de permissões associada a um usuário específico para conceder permissões para que esse usuário adicione um recurso do IAM Identity Center, como um novo aplicativo.
- Anexar uma política de permissões a uma função: você pode anexar uma política de permissões baseada em identidade a um perfil do IAM para conceder permissões entre contas.

Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte [Access management](#) no IAM User Guide.

A seguinte política de permissões concede permissões a um usuário para executar todas as ações que começam com `List`. Essas ações mostram informações sobre um recurso do IAM Identity Center, como uma instância de aplicativo ou conjunto de permissões. Observe que o caractere curinga (*) no elemento `Resource` indica que as ações são permitidas para todos os recursos do IAM Identity Center pertencentes à conta.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sso:List*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre o uso de políticas baseadas em identidade com o IAM Identity Center, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para o IAM Identity Center](#). Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte [Identities \(users, groups, and roles\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Outros serviços, como o Amazon S3, também aceitam políticas de permissões baseadas em recurso. Por exemplo: você pode anexar uma política a um bucket do S3 para gerenciar permissões de acesso a esse bucket. O IAM Identity Center não é compatível com Políticas baseadas em recursos.

Especificar elementos da política: ações, efeitos, recursos e entidades principais

Para cada recurso do IAM Identity Center (consulte [Recursos e operações do IAM Identity Center](#)), o serviço define um conjunto de operações da API. Para conceder permissões a essas operações da API, o IAM Identity Center define um conjunto de ações que podem ser especificadas em uma política. Observe que a execução de uma operação de API pode exigir permissões para mais de uma ação.

Estes são os elementos de política básicos:

- **Recurso:** em uma política, você usa um Amazon Resource Name (ARN – Nome do recurso da Amazon) para identificar o recurso a que a política se aplica.
- **Ação:** você usa palavras-chave de ação para identificar operações de recursos que deseja permitir ou negar. Por exemplo, a permissão `sso:DescribePermissionsPolicies` permite que o usuário execute a operação `DescribePermissionsPolicies` do IAM Identity Center.
- **Efeito:** você especifica o efeito quando o usuário solicita a ação específica, que pode ser permitir ou negar. Se você não conceder (permitir) explicitamente acesso a um recurso, o acesso estará implicitamente negado. Você também pode negar explicitamente o acesso a um recurso, para ter certeza de que um usuário não consiga acessá-lo, mesmo que uma política diferente conceda acesso.
- **Entidade principal:** em políticas baseadas em identidade (políticas do IAM), o usuário ao qual a política é anexada é a entidade principal implícita. Para as políticas baseadas em recursos, você especifica quais usuários, contas, serviços ou outras entidades deseja que recebam permissões (isso se aplica somente a políticas baseadas em recursos). O IAM Identity Center não é compatível com Políticas baseadas em recursos.

Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte [IAM policy reference AWS](#) no IAM User Guide.

Especificar condições em uma política

Ao conceder permissões, você pode usar a linguagem de política de acesso para especificar as condições que devem ser atendidas para que uma política entre em vigor. Por exemplo, é recomendável aplicar uma política somente após uma data específica. Para obter mais informações sobre como especificar condições em uma linguagem de política, consulte [Condition](#) no Guia do usuário do IAM.

Para expressar condições, você usa chaves de condição predefinidas. Não existem chaves de condição específicas do IAM Identity Center. No entanto, existem chaves de AWS condição que você pode usar conforme apropriado. Para obter uma lista completa das AWS chaves, consulte [Chaves de condição globais disponíveis](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o IAM Identity Center

Este tópico fornece exemplos de políticas do IAM que você pode criar para conceder aos usuários e perfis permissões para administrar o IAM Identity Center.

Important

Recomendamos analisar primeiro os tópicos introdutórios que explicam os conceitos básicos e as opções disponíveis para gerenciar o acesso aos recursos do seu IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos seus recursos do IAM Identity Center](#).

As seções neste tópico abrangem o seguinte:

- [Exemplos de políticas personalizadas](#)
- [Permissões necessárias para usar o console do IAM Identity Center](#)

Exemplos de políticas personalizadas

Esta seção fornece exemplos de casos de uso comuns que exigem uma política do IAM personalizada. Esses exemplos de políticas são políticas baseadas em identidade, que não especificam o elemento da entidade principal. Isso ocorre porque, com uma política baseada em identidade, não se especifica a entidade principal que obtém as permissões. Em vez disso, você anexa a política à entidade principal. Quando você anexa uma política de permissão baseada em identidade a um perfil do IAM, a entidade principal identificada na política de confiança do perfil obtém as permissões. Você pode criar políticas baseadas em identidade no IAM e anexá-las a usuários, and/or grupos e funções. Você também pode aplicar essas políticas aos usuários do IAM Identity Center ao criar um conjunto de permissões no IAM Identity Center.

Note

Use esses exemplos ao criar políticas para seu ambiente e certifique-se de testar casos de teste positivos (“acesso concedido”) e negativos (“acesso negado”) antes de implantar essas políticas em seu ambiente de produção. Para obter mais informações sobre como testar políticas do IAM, consulte [Testing IAM policies with the IAM policy simulator](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [Exemplo 1: permitir que um usuário visualize o IAM Identity Center](#)
- [Exemplo 2: permitir que um usuário gerencie permissões Contas da AWS no IAM Identity Center](#)
- [Exemplo 3: permitir que um usuário gerencie aplicativos no IAM Identity Center](#)
- [Exemplo 4: permitir que um usuário gerencie usuários e grupos no seu diretório do Identity Center](#)

Exemplo 1: permitir que um usuário visualize o IAM Identity Center

A política de permissões a seguir concede permissões somente de leitura a um usuário para que ele possa visualizar todas as configurações e informações de diretório configuradas no IAM Identity Center.

Note

Esta política é fornecida apenas para fins de exemplo. Em um ambiente de produção, recomendamos que você use a política ViewOnlyAccess AWS gerenciada para o IAM Identity Center.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
```

```

        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:SearchGroups"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Exemplo 2: permitir que um usuário gerencie permissões Contas da AWS no IAM Identity Center

A política de permissões a seguir concede permissões para permitir que um usuário crie, gerencie e implemente conjuntos de permissões para o seu Contas da AWS.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:AttachManagedPolicyToPermissionSet",
        "sso:CreateAccountAssignment",
        "sso:CreatePermissionSet",
        "sso>DeleteAccountAssignment",
        "sso>DeleteInlinePolicyFromPermissionSet",
        "sso>DeletePermissionSet",
        "sso:DetachManagedPolicyFromPermissionSet",

```

```

        "sso:ProvisionPermissionSet",
        "sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
        "sso:UpdatePermissionSet"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "IAMListPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetSAMLProvider"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*_DO_NOT_DELETE"
}
]
}

```

 Note

As permissões adicionais listadas nas "Sid": "IAMListPermissions" "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles" seções e são necessárias somente para permitir que o usuário crie atribuições na conta AWS Organizations de gerenciamento. Em certos casos, também pode ser necessário adicionar itens `iam:UpdateSAMLProvider` a essas seções.

Exemplo 3: permitir que um usuário gerencie aplicativos no IAM Identity Center

A política de permissões a seguir concede permissões para permitir que um usuário visualize e configure aplicativos no IAM Identity Center, incluindo aplicativos SaaS pré-integrados do catálogo do IAM Identity Center.

 Note

A operação `sso:AssociateProfile` usada no exemplo de política a seguir é necessária para o gerenciamento das atribuições de usuários e grupos aos aplicativos. Também permite que um usuário atribua usuários e grupos Contas da AWS usando os conjuntos de permissões existentes. Se um usuário precisar gerenciar o Conta da AWS acesso no IAM Identity Center e exigir as permissões necessárias para gerenciar os conjuntos de permissões, consulte [Exemplo 2: permitir que um usuário gerencie permissões Contas da AWS no IAM Identity Center](#).

Em outubro de 2020, muitas dessas operações estavam disponíveis somente por meio do console AWS . Esse exemplo de política inclui ações de “leitura”, como listar, obter e pesquisar, que são relevantes para a operação sem erros do console nesse caso.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata",
        "sso>DeleteApplicationInstance",
```

```

        "sso:DeleteProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceDisplayData",
        "sso:DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateApplicationInstanceStatus",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateManagedApplicationInstanceStatus",
        "sso:CreateManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:CreateApplicationInstanceCertificate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceActiveCertificate",
        "sso:DeleteApplicationInstanceCertificate",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Exemplo 4: permitir que um usuário gerencie usuários e grupos no seu diretório do Identity Center

A seguinte política de permissões concede permissões para permitir que um usuário crie, visualize, modifique e exclua usuários e grupos no IAM Identity Center.

Em alguns casos, as modificações diretas nos usuários e grupos no IAM Identity Center são restritas. Por exemplo, quando o Active Directory, ou um provedor de identidade externo com o provisionamento automático ativado, é selecionado como fonte de identidade.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso-directory:ListGroupsWithUser",
        "sso-directory:DisableUser",
        "sso-directory:EnableUser",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory>DeleteGroup",
        "sso-directory:AddMemberToGroup",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:UpdateUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso-directory:RemoveMemberFromGroup",
        "sso-directory>DeleteUser",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:UpdateGroup",
        "sso-directory:CreateGroup"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permissões necessárias para usar o console do IAM Identity Center

Para que um usuário trabalhe com o console do IAM Identity Center sem erros, são necessárias permissões adicionais. Se você criar uma política do IAM que seja mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para os usuários com essa política. O exemplo a seguir lista o conjunto de permissões que podem ser necessárias para garantir uma operação sem erros no console do IAM Identity Center.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:DescribePermissionsPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetMfaDeviceManagementForDirectory",
        "sso:GetPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsPolicy",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetTrust",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeGroups",

```



```
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListGroupsForUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

AWS políticas gerenciadas para o IAM Identity Center

É necessário tempo e experiência para [criar políticas gerenciadas pelo cliente do IAM](#) que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para começar rapidamente, você pode usar políticas AWS gerenciadas. Essas políticas abrangem casos de uso comuns e estão disponíveis na sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre as políticas gerenciadas da AWS, consulte [Políticas gerenciadas da AWS](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS os serviços mantêm e atualizam as políticas AWS gerenciadas. Você não pode alterar as permissões nas políticas AWS gerenciadas. Os serviços ocasionalmente acrescentam permissões adicionais a uma política gerenciada pela AWS para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É mais provável que os serviços atualizem uma política gerenciada pela AWS quando um novo recurso for iniciado ou novas operações se tornarem disponíveis. Os serviços não removem as permissões de uma política AWS gerenciada, portanto, as atualizações de políticas não violarão suas permissões existentes.

Além disso, AWS oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que abrangem vários serviços. Por exemplo, a política ReadOnlyAccess AWS gerenciada fornece acesso somente de leitura a todos os AWS serviços e recursos. Quando um serviço lança um novo recurso, AWS adiciona permissões somente de leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e descrições das políticas de funções de trabalho, consulte [managed policies for job functions AWS para funções de trabalho](#) no IAM User Guide.

Novas ações que permitem listar e excluir sessões de usuário estão disponíveis no novo namespace `identitystore-auth`. Quaisquer permissões adicionais para ações nesse namespace serão atualizadas nesta página. Ao criar suas políticas personalizadas do IAM, evite usar `*` depois de `identitystore-auth`, pois isso se aplica a todas as ações que existem no namespace hoje ou no futuro.

AWS política gerenciada: AWSSSOMaster AccountAdministrator

A política `AWSSSOMasterAccountAdministrator` fornece as ações administrativas necessárias às entidades principais. A política é destinada a diretores que desempenham a função de AWS IAM Identity Center administrador. Com o tempo, a lista de ações fornecidas será atualizada para corresponder à funcionalidade existente do IAM Identity Center e às ações que são necessárias como administrador.

É possível anexar a política `AWSSSOMasterAccountAdministrator` às identidades do IAM. Ao anexar a `AWSSSOMasterAccountAdministrator` política a uma identidade, você concede AWS IAM Identity Center permissões administrativas. Os diretores com essa política podem acessar o IAM Identity Center na conta de AWS Organizations gerenciamento e em todas as contas dos membros. Essa entidade principal pode gerenciar totalmente todas as operações do IAM Identity Center, incluindo a capacidade de criar uma instância do IAM Identity Center, usuários, conjuntos de permissões e atribuições. O diretor também pode instanciar essas atribuições em todas as contas dos membros da AWS organização e estabelecer conexões entre os diretórios AWS Directory Service gerenciados e o IAM Identity Center. À medida que novos atributos administrativos forem lançados, o administrador da conta receberá essas permissões automaticamente.

Agrupamentos de permissões

Esta política é agrupada em declarações com base no conjunto de permissões fornecidas.

- `AWSSSOMasterAccountAdministrator`— Permite que o IAM Identity Center [transmita o perfil de serviço](#) chamado `AWSServiceRoleforSSO` para o IAM Identity Center para que ele possa posteriormente assumir o perfil e realizar ações em seu nome. Isso é necessário quando a pessoa ou o aplicativo tenta ativar o IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Conta da AWS acesso](#).
- `AWSSSOMemberAccountAdministrator`— Permite que o IAM Identity Center execute ações do administrador da conta em um AWS ambiente com várias contas. Para obter mais informações, consulte [AWS política gerenciada: AWSSSOMember AccountAdministrator](#).
- `AWSSSOManageDelegatedAdministrator`— Permite que o IAM Identity Center registre e cancele o registro de um administrador delegado para sua organização.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSSSOMasterAccountAdministrator](#) em Referência de política AWS gerenciada.

Informações adicionais sobre essa política.

Quando o IAM Identity Center é ativado pela primeira vez, o serviço IAM Identity Center cria uma [função vinculada ao serviço](#) na conta AWS Organizations de gerenciamento (antiga conta principal) para que o IAM Identity Center possa gerenciar os recursos em sua conta. As ações necessárias são `iam:CreateServiceLinkedRole` e `iam:PassRole`, que são mostradas nos trechos a seguir.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "iam:PassRole",
      "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO",
      "Condition" : {
        "StringLike" : {
          "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "ds:DescribeTrusts",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:AuthorizeApplication",
        "iam:ListPolicies",

```

```

    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:ListRoots",
    "organizations:ListAccounts",
    "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
    "organizations:ListAccountsForParent",
    "organizations:DescribeOrganization",
    "organizations:ListChildren",
    "organizations:DescribeAccount",
    "organizations:ListParents",
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "identitystore:*",
    "identitystore-auth:*",
    "ds:CreateAlias",
    "access-analyzer:ValidatePolicy",
    "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
    "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
  ],
  "Resource" : "*"
},
{
  "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
  "Effect" : "Allow",
  "Action" : [
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
  ],
  "Resource" : "*",
  "Condition" : {
    "StringEquals" : {
      "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowDeleteSyncProfile",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "identity-sync:DeleteSyncProfile"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

AWS política gerenciada: AWSSSOMember AccountAdministrator

A política `AWSSSOMemberAccountAdministrator` fornece as ações administrativas necessárias às entidades principais. A política é destinada a entidades principais que desempenham a função de administrador de um IAM Identity Center. Com o tempo, a lista de ações fornecidas será atualizada para corresponder à funcionalidade existente do IAM Identity Center e às ações que são necessárias como administrador.

É possível anexar a política `AWSSSOMemberAccountAdministrator` às identidades do IAM. Ao anexar a `AWSSSOMemberAccountAdministrator` política a uma identidade, você concede AWS IAM Identity Center permissões administrativas. Os diretores com essa política podem acessar o IAM Identity Center na conta de AWS Organizations gerenciamento e em todas as contas dos membros. Essa entidade principal pode gerenciar totalmente todas as operações do IAM Identity Center, incluindo a capacidade de criar usuários, conjuntos de permissões e atribuições. O diretor também pode instanciar essas atribuições em todas as contas dos membros da AWS organização e estabelecer conexões entre os diretórios AWS Directory Service gerenciados e o IAM Identity Center. À medida que novos atributos administrativos forem lançados, o administrador da conta receberá essas permissões automaticamente.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSSSOMemberAccountAdministrator](#) em Referência de política AWS gerenciada.

Informações adicionais sobre essa política.

Os administradores do IAM Identity Center gerenciam usuários, grupos e senhas em seu repositório de diretórios do Identity Center (diretório sso). A função de administrador da conta inclui permissões para as seguintes ações:

- `"sso:*"`
- `"sso-directory:*"`

Os administradores do IAM Identity Center precisam de permissões limitadas para as seguintes AWS Directory Service ações para realizar tarefas diárias.

- "ds:DescribeTrusts"
- "ds:UnauthorizeApplication"
- "ds:DescribeDirectories"
- "ds:AuthorizeApplication"
- "ds:CreateAlias"

Essas permissões permitem que os administradores do IAM Identity Center identifiquem os diretórios existentes e gerenciem aplicativos para que possam ser configurados para uso com o IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre cada uma dessas ações, consulte [Permissões AWS Directory Service da API: referência de ações, recursos e condições](#).

O IAM Identity Center usa políticas do IAM para conceder permissões aos usuários do IAM Identity Center. Os administradores do IAM Identity Center criam conjuntos de permissões e anexam políticas a eles. O administrador do IAM Identity Center deve ter as permissões para listar as políticas existentes para poder escolher quais políticas usar com o conjunto de permissões que está criando ou atualizando. Para definir permissões seguras e funcionais, o administrador do IAM Identity Center deve ter permissões para executar a validação da política do IAM Access Analyzer.

- "iam:ListPolicies"
- "access-analyzer:ValidatePolicy"

Os administradores do IAM Identity Center precisam de acesso limitado às seguintes AWS Organizations ações para realizar tarefas diárias:

- "organizations:EnableAWSServiceAccess"
- "organizations:ListRoots"
- "organizations:ListAccounts"
- "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
- "organizations:ListAccountsForParent"
- "organizations:DescribeOrganization"
- "organizations:ListChildren"
- "organizations:DescribeAccount"
- "organizations:ListParents"
- "organizations:ListDelegatedAdministrators"

- "organizations:RegisterDelegatedAdministrator"
- "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"

Essas permissões permitem que os administradores do IAM Identity Center trabalhem com os recursos da organização (contas) para tarefas administrativas básicas do IAM Identity Center, como as seguintes:

- Identificar a conta de gerenciamento que pertence à organização
- Identificar as contas dos membros que pertencem à organização
- Habilitando AWS o acesso ao serviço para contas
- Configurar um administrador delegado

Para obter mais informações sobre como usar um administrador delegado com o IAM Identity Center, consulte [Administradores delegados](#). Para obter mais informações sobre como essas permissões são usadas com AWS Organizations, consulte [Usando AWS Organizations com outros AWS serviços](#).

AWS política gerenciada: AWSSSODirectory Administrator

É possível anexar a política AWSSSODirectoryAdministrator às identidades do IAM.

Essa política concede permissões administrativas aos usuários e grupos do IAM Identity Center. Os diretores com essa política anexada podem fazer qualquer atualização nos usuários e grupos do IAM Identity Center.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSSSODirectoryAdministrator](#) na Referência de Política AWS Gerenciada.

AWS política gerenciada: AWSSSORRead somente

É possível anexar a política AWSSSORReadOnly às identidades do IAM.

Esta política concede permissões de acesso somente para leitura que permitem que usuários visualizem informações no IAM Identity Center. Os diretores com essa política anexada não podem visualizar diretamente os usuários ou grupos do IAM Identity Center. Os diretores com essa política anexada não podem fazer nenhuma atualização no IAM Identity Center. Por exemplo, diretores com essas permissões podem visualizar as configurações do IAM Identity Center, mas não podem alterar nenhum dos valores da configuração.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSSSOMReadSomente](#) na Referência de política AWS gerenciada.

AWS política gerenciada: AWSSSODirectory ReadOnly

É possível anexar a política AWSSSODirectoryReadOnly às identidades do IAM.

Essa política concede permissões somente para leitura que permitem que os usuários visualizem usuários e grupos no IAM Identity Center. Os diretores com essa política anexada não podem visualizar as atribuições, os conjuntos de permissões, os aplicativos ou as configurações do IAM Identity Center. Os diretores com essa política anexada não podem fazer nenhuma atualização no IAM Identity Center. Por exemplo, diretores com essas permissões podem visualizar os usuários do IAM Identity Center, mas não podem alterar nenhum atributo do usuário nem atribuir dispositivos de MFA.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSSSODirectoryReadOnly](#) em Referência de política AWS gerenciada.

AWS política gerenciada: AWSIdentity SyncFullAccess

É possível anexar a política AWSIdentitySyncFullAccess às identidades do IAM.

As entidades principais com esta política anexada têm permissões de acesso total para criar e excluir perfis de sincronização, associar ou atualizar um perfil de sincronização a um destino de sincronização, criar, listar e excluir filtros de sincronização e iniciar ou interromper a sincronização.

Detalhes da permissão

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSIdentitySyncFullAccess](#) em Referência de política AWS gerenciada.

AWS política gerenciada: AWSIdentity SyncReadOnlyAccess

É possível anexar a política AWSIdentitySyncReadOnlyAccess às identidades do IAM.

Essa política concede permissões somente para leitura que permitem que os usuários visualizem informações sobre o perfil de sincronização de identidade, filtros e configurações de destino. As entidades principais com essa política anexada não podem fazer nenhuma atualização nas configurações de sincronização. Por exemplo, entidades principais com essas permissões podem visualizar as configurações de sincronização de identidade, mas não podem alterar nenhum valor do perfil ou do filtro.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSIdentitySyncReadOnlyAccess](#) em Referência de política AWS gerenciada.

AWS política gerenciada: AWSSSOService RolePolicy

É possível anexar a política AWSSSOServiceRolePolicy a suas identidades do IAM.

Essa política é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite que o IAM Identity Center delegue e imponha quais usuários têm acesso de login único a um login específico. Contas da AWS Organizations Quando você ativa o IAM, uma função vinculada ao serviço é criada em toda a sua Contas da AWS organização. O IAM Identity Center também cria a mesma função vinculada ao serviço em todas as contas que são adicionadas posteriormente à sua organização. Essa função permite que o IAM Identify Center acesse os recursos de cada conta em seu nome. As funções vinculadas ao serviço que são criadas em cada uma Conta da AWS são nomeadas. AWSServiceRoleForSSO Para obter mais informações, consulte [As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem..](#)

AWS política gerenciada: AWSIAMIdentity CenterAllowListForIdentityContext

Ao assumir uma função com o contexto de identidade do IAM Identity Center, AWS Security Token Service (AWS STS) anexa automaticamente a AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext política à função.

Essa política fornece a lista das ações permitidas quando você usa a propagação de identidades confiáveis com perfis que são assumidos com o contexto de identidades do IAM Identity Center. Todas as outras ações são chamadas com esse contexto são bloqueadas. O contexto de identidades é passado como ProvidedContext.

Para ver as permissões dessa política, consulte [AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext](#) em Referência de política AWS gerenciada.

Atualizações do IAM Identity Center para políticas AWS gerenciadas

A tabela a seguir descreve as atualizações nas políticas AWS gerenciadas do IAM Identity Center desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed de RSS na página de Histórico do documento IAM Identity Center.

Alteração	Descrição	Data
AWSSSOServiceRolePolicy	Essa política agora inclui permissões para fazer chamadas <code>identity-sync:DeleteSyncProfile</code> .	11 de fevereiro de 2025
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui as <code>qapps:ExportQAppSessionData</code> ações <code>qapps:ListQAppSessionData</code> e para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	2 de outubro de 2024
AWSSSOMasterAccountAdministrator	O IAM Identity Center adicionou uma nova ação para conceder <code>DeleteSyncProfile</code> permissões para permitir que você use essa política para excluir perfis de sincronização. Essa ação está associada à <code>DeleteInstance</code> API.	26 de setembro de 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui a <code>s3:ListCallerAccessGrants</code> ação para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	4 de setembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora incluía <code>oss:APIAccessAll</code> , <code>es:ESHttpHead</code> <code>es:ESHttpPost</code> <code>es:ESHttpGet</code> <code>es:ESHttpPatch</code> <code>es:ESHttpDelete</code> , e <code>es:ESHttpPut</code> ações para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	12 de julho de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui <code>qapps:PredictQApp</code> ,,,, <code>qapps:ImportDocument</code> , <code>qapps:AssociateLibraryItemReview</code> , <code>qapps:DissociateLibraryItemReview</code> <code>qapps:GetQAppSession</code> <code>qapps:UpdateQAppSession</code> <code>qapps:GetQAppSessionMetadata</code> <code>qapps:UpdateQAppSessionMetadata</code> , e <code>qapps:TagResource</code> ações para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	27 de junho de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui as ações <code>elasticmapreduce:AddJobFlowSteps</code> , <code>elasticmapreduce:DescribeCluster</code> , <code>elasticmapreduce:CancelSteps</code> , <code>elasticmapreduce:DescribeStep</code> e <code>elasticmapreduce:ListSteps</code> para ser compatível com a propagação de identidades confiável no Amazon EMR.	17 de maio de 2024

Alteração	Descrição	Data
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Essa política agora inclui <code>qapps:CreateQApp</code> , <code>qapps:PredictProblemStatementFromConversation</code> , <code>qapps:PredictQAppFromProblemStatement</code> , <code>qapps:CopyQApp</code> , <code>qapps:GetQApp</code> , <code>qapps:ListQApps</code> , <code>qapps:UpdateQApp</code> , <code>qapps>DeleteQApp</code> , <code>qapps:AssociateQAppWithUser</code> , <code>qapps:DisassociateQAppFromUser</code> , <code>qapps:ImportDocumentToQAppSession</code> , <code>qapps:CreateLibraryItem</code> , <code>qapps:GetLibraryItem</code> , <code>qapps:UpdateLibraryItem</code> , <code>qapps:CreateLibraryItemReview</code> , <code>qapps:ListLibraryItems</code> , <code>qapps:CreateSubscriptionToken</code> , <code>qapps:StartQAppSession</code> , e <code>qapps:StopQAppSession</code> ações para oferecer suporte a sessões de console com identidade	30 de abril de 2024

Alteração	Descrição	Data
	e aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Essa política agora inclui as <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> ações <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> e para oferecer suporte a sessões de console com identidade e aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	26 de abril de 2024
AWSSSOMemberAccountAdministrator	Essa política agora inclui as <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> ações <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> e para oferecer suporte a sessões de console com identidade e aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	26 de abril de 2024

Alteração	Descrição	Data
<u>AWSSSOReadSomente</u>	Essa política agora inclui a <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> ação para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	26 de abril de 2024
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Essa política agora inclui a <code>qbusiness:PutFeedback</code> ação para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	26 de abril de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui <code>StartConversation</code> , <code>SendMessage</code> , <code>ListConversations</code> , <code>GetConversation</code> , <code>StartTroubleshootingAnalysis</code> , <code>GetTroubleshootingResults</code> , <code>StartTroubleshootingResolutionExplanation</code> , e <code>UpdateTroubleshootingCommandResult</code> ações para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	24 de abril de 2024
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	Essa política agora inclui a <code>sts:SetContext</code> ação para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	19 de abril de 2024

Alteração	Descrição	Data
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Essa política agora inclui as <code>qbusiness:DeleteConversation</code> ações <code>qbusiness:Chat</code> , <code>qbusiness:ChatSync</code> <code>qbusiness:ListConversations</code> <code>qbusiness:ListMessages</code> , e para oferecer suporte a sessões de console com identidade aprimorada para aplicativos AWS gerenciados que oferecem suporte a essas sessões.	11 de abril de 2024
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Essa política também inclui as ações <code>s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix</code> e <code>s3:GetDataAccess</code> .	26 de novembro de 2023
<u>AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext</u>	Essa política fornece a lista das ações permitidas quando você usa a propagação de identidades confiáveis com perfis que são assumidos com o contexto de identidades do IAM Identity Center.	15 de novembro de 2023
<u>AWSSSODirectoryReadOnly</u>	Essa política agora inclui o novo namespace <code>identitystore-auth</code> com novas permissões para permitir que os usuários listem e obtenham sessões.	21 de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSSSOServiceRolePolicy	Essa política agora permite que a ação UpdateSAMLProvider seja tomada na conta de gerenciamento.	20 de outubro de 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Essa política agora inclui o novo namespace <code>identitystore-auth</code> com novas permissões para permitir que os usuários listem e obtenham sessões.	20 de outubro de 2022
AWSSSOMemberAccountAdministrator	Essa política agora inclui o novo namespace <code>identitystore-auth</code> com novas permissões para permitir que os usuários listem e obtenham sessões.	20 de outubro de 2022
AWSSSODirectoryAdministrator	Essa política agora inclui o novo namespace <code>identitystore-auth</code> com novas permissões para permitir que os usuários listem e obtenham sessões.	20 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
<u>AWSSSOMasterAccountAdministrator</u>	Essa política agora inclui novas permissões para fazer chamadas <u>ListDelegatedAdministrators</u> _ AWS Organizations. Essa política agora também inclui um subconjunto de permissões <u>AWSSSOManageDelegatedAdministrator</u> que inclui permissões para chamar <u>RegisterDelegatedAdministrator</u> e <u>DeregisterDelegatedAdministrator</u> .	16 de agosto de 2022
<u>AWSSSOMemberAccountAdministrator</u>	Essa política agora inclui novas permissões para fazer chamadas <u>ListDelegatedAdministrators</u> _ AWS Organizations. Essa política agora também inclui um subconjunto de permissões <u>AWSSSOManageDelegatedAdministrator</u> que inclui permissões para chamar <u>RegisterDelegatedAdministrator</u> e <u>DeregisterDelegatedAdministrator</u> .	16 de agosto de 2022
<u>AWSSSORReadSomente</u>	Essa política agora inclui novas permissões para fazer chamadas <u>ListDelegatedAdministrators</u> AWS Organizations.	11 de agosto de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSSSOServiceRolePolicy	Essa política agora inclui novas permissões para chamar DeleteRolePermissionsBoundary e PutRolePermissionsBoundary .	14 de julho de 2022
AWSSSOServiceRolePolicy	Essa política agora inclui novas permissões para chamar ListAWSServiceAccessForOrganization and ListDelegatedAdministrators em AWS Organizations.	11 de maio de 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator AWSSSOMemberAccountAdministrator AWSSSORReadSomente	O IAM Access Analyzer adicionou uma nova ação para permitir que a entidade principal use as verificações de política para validação.	28 de abril de 2022
AWSSSOMasterAccountAdministrator	Essa política agora permite todas as ações do serviço IAM Identity Center Identity Store. Para obter informações sobre as ações disponíveis no serviço IAM Identity Center Identity Store, consulte a Referência da API IAM Identity Center Identity Store.	29 de março de 2022

Alteração	Descrição	Data
<u>AWSSSOMemberAccountAdministrator</u>	Essa política agora permite todas as ações do serviço IAM Identity Center Identity Store.	29 de março de 2022
<u>AWSSSODirectoryAdministrator</u>	Essa política agora permite todas as ações do serviço IAM Identity Center Identity Store.	29 de março de 2022
<u>AWSSSODirectoryReadOnly</u>	Essa política agora concede acesso às ações de leitura do serviço IAM Identity Center Identity Store. Esse acesso é necessário para recuperar informações de usuários e grupos do serviço IAM Identity Center Identity Store.	29 de março de 2022
<u>AWSIdentitySyncFullAccess</u>	Esta política permite acesso total às permissões de sincronização de identidade.	3 de março de 2022
<u>AWSIdentitySyncReadOnlyAccess</u>	Esta política concede permissões de acesso somente leitura que permitem que uma entidade principal visualize as configurações de sincronização de identidade.	3 de março de 2022
<u>AWSSSORReadSomente</u>	Esta política concede permissões de acesso somente leitura que permitem que uma entidade principal visualize as configurações de sincronização do IAM Identity Center.	4 de agosto de 2021

Alteração	Descrição	Data
O IAM Identity Center começou a monitorar as alterações	O IAM Identity Center começou a monitorar as mudanças nas políticas AWS gerenciadas.	4 de agosto de 2021

As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem.

AWS IAM Identity Center usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). A função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de perfil do IAM vinculada diretamente ao IAM Identity Center. Ele é predefinido pelo IAM Identity Center e inclui todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome. Para obter mais informações, consulte [Compreender os perfis vinculados ao serviço do IAM Identity Center](#).

Um perfil vinculado ao serviço facilita a configuração do IAM Identity Center porque você não precisa adicionar as permissões necessárias manualmente. O IAM Identity Center define as permissões de seu perfil vinculado a serviço e, exceto se definido de outra forma, somente o IAM Identity Center pode assumir sua função. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Para obter informações sobre outros serviços compatíveis com funções vinculadas a serviços, consulte [Serviços da AWS compatíveis com o IAM](#) e procure os serviços que contenham Sim na coluna Função vinculada ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado para esse serviço.

As funções vinculadas ao serviço do IAM Identity Center permanecem.

O IAM Identity Center usa a função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForSSO para conceder permissões ao IAM Identity Center para gerenciar AWS recursos, incluindo funções, políticas e SAML IdP em seu nome.

A função vinculada ao serviço AWSService RoleFor SSO confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- IAM Identity Center (prefixo de serviço: sso)

A política de permissões AWSSSOService RolePolicy de função vinculada ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em funções no caminho “/aws-reserved/sso.amazonaws.com/” e com o prefixo do nome “SSO_”: AWSReserved

- iam:AttachRolePolicy
- iam:CreateRole
- iam>DeleteRole
- iam>DeleteRolePermissionsBoundary
- iam>DeleteRolePolicy
- iam:DetachRolePolicy
- iam:GetRole
- iam:ListRolePolicies
- iam:PutRolePolicy
- iam:PutRolePermissionsBoundary
- iam:ListAttachedRolePolicies

A política de permissões AWSSSOService RolePolicy de função vinculada ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em provedores de SAML com o prefixo de nome “_”: AWSSSO

- iam:CreateSAMLProvider
- iam:GetSAMLProvider
- iam:UpdateSAMLProvider
- iam>DeleteSAMLProvider

A política de permissões AWSSSOService RolePolicy de funções vinculadas ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em todas as organizações:

- organizations:DescribeAccount
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:ListAccounts
- organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization

- `organizations:ListDelegatedAdministrators`

A política de permissões `AWSSSOService RolePolicy` de função vinculada ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em todas as funções do IAM (*):

- `iam:listRoles`

A política de permissões `AWSSSOService RolePolicy` de função vinculada ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em “`arn:aws:iam: *:*: role/aws-service-role/ss0.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO`”:

- `iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus`
- `iam:DeleteServiceLinkedRole`

A política de permissões de função `AWSSSOService RolePolicy` vinculada ao serviço permite que o IAM Identity Center conclua o seguinte em “`arn:aws:identity-sync: *:*:profile/*`”:

- `identity-sync:DeleteSyncProfile`

Para obter mais informações sobre atualizações na política de permissões `AWSSSOService RolePolicy` de funções vinculadas ao serviço, consulte [Atualizações do IAM Identity Center para políticas AWS gerenciadas](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
      ],
    },
  ],
}
```

```

    "Resource":[
      "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    ],
    "Condition":{
      "StringNotEquals":{
        "aws:PrincipalOrgMasterAccountId":"${aws:PrincipalAccount}"
      }
    }
  },
  {
    "Sid":"IAMRoleReadActions",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "iam:GetRole",
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource":[
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid":"IAMRoleCleanupActions",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "iam:DeleteRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:ListRolePolicies",
      "iam:ListAttachedRolePolicies"
    ],
    "Resource":[
      "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    ]
  },
  {
    "Sid":"IAMSLRCleanupActions",
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "iam:DeleteServiceLinkedRole",
      "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:GetRole"
    ],
    "Resource":[

```

```

        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO"
    ],
    {
        "Sid": "IAMSAMLProviderCreationAction",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateSAMLProvider"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
        ],
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "aws:PrincipalOrgMasterAccountId": "${aws:PrincipalAccount}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "IAMSAMLProviderUpdateAction",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:UpdateSAMLProvider"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "IAMSAMLProviderCleanupActions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSAMLProvider",
            "iam:GetSAMLProvider"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "organizations:DescribeAccount",

```

```

        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowUnauthAppForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ds:UnauthorizeApplication"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowDescribeForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "identitystore:DescribeUser",
        "identitystore:DescribeGroup",
        "identitystore:ListGroups",
        "identitystore:ListUsers"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{

```

```
    "Sid": "AllowDeleteSyncProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:identity-sync*:*:profile/*"
    ]
  }
]
```

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado a serviço. Para obter mais informações, consulte [Service-linked role permissions](#) no IAM User Guide.

Criar um perfil vinculado ao serviço para o IAM Identity Center

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Depois de ativado, o IAM Identity Center cria uma função vinculada ao serviço em todas as contas da organização em Organizations AWS. O IAM Identity Center também cria a mesma função vinculada ao serviço em todas as contas que são adicionadas posteriormente à sua organização. Essa função permite que o IAM Identity Center acesse os recursos de cada conta em seu nome.

Observações

- Se você estiver conectado à conta AWS Organizations de gerenciamento, ela usará sua função atualmente conectada e não a função vinculada ao serviço. Isso evita a escalada de privilégios.
- Quando o IAM Identity Center realiza qualquer operação do IAM na conta AWS Organizations de gerenciamento, todas as operações acontecem usando as credenciais do diretor do IAM. Isso permite que os logs CloudTrail forneçam visibilidade de quem fez todas as alterações de privilégios na conta de gerenciamento.

Important

Se você estava usando o serviço IAM Identity Center antes de 7 de dezembro de 2017, quando ele começou a oferecer suporte a funções vinculadas ao serviço, o IAM Identity

Center criou a função de AWSService RoleFor SSO em sua conta. Para saber mais, consulte [A New Role Appeared in My IAM Account](#).

Se você excluir essa função vinculada a serviço e depois precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo processo para recriar a função em sua conta.

Criar um perfil vinculado ao serviço para o IAM Identity Center

O IAM Identity Center não permite que você edite a função vinculada ao serviço AWSService RoleFor SSO. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para ter mais informações, consulte [Editing a service-linked role](#) no IAM User Guide.

Criar um perfil vinculado ao serviço para o IAM Identity Center

Você não precisa excluir manualmente a função de AWSService RoleFor SSO. Quando um Conta da AWS é removido de uma AWS organização, o IAM Identity Center limpa automaticamente os recursos e exclui a função vinculada ao serviço. Conta da AWS

Também é possível usar o console do IAM, a CLI do IAM; ou a API do IAM para excluir manualmente a função vinculada ao serviço. Para isso, primeiro você deve limpar manualmente os recursos de sua função vinculada ao serviço e depois excluí-la manualmente.

Note

Se o serviço IAM Identity Center estiver usando a função quando você tenta excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para excluir os recursos do IAM Identity Center usados pelo AWSService RoleFor SSO

1. [Remover acesso dos usuários e grupos a uma Conta da AWS](#) para todos os usuários e grupos que têm acesso a Conta da AWS.
2. [Remover conjuntos de permissões no IAM Identity Center](#) que você associou a Conta da AWS.

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console do IAM, a CLI do IAM ou a API do IAM para excluir a função vinculada ao serviço AWSService RoleFor SSO. Para obter mais informações, consulte [Deleting a Service-Linked Role](#) no IAM User Guide.

Console do IAM Identity Center e autorização de API

O console existente do IAM Identity Center APIs oferece suporte à autorização dupla, o que permite que você mantenha o uso das operações de API existentes quando as mais novas APIs estiverem disponíveis. Se você tiver instâncias do IAM Identity Center existentes que foram criadas antes de 15 de novembro de 2023 e depois de 15 de outubro de 2020, poderá usar a tabela a seguir para determinar quais operações de API agora são mapeadas para as operações de API mais novas que foram lançadas após essa data.

Tópicos

- [Ações de API após novembro de 2023](#)
- [Ações de API após outubro de 2020](#)

Ações de API após novembro de 2023

As instâncias do IAM Identity Center criadas antes de 15 de novembro de 2023 honram as antigas e as novas ações de API, desde que não haja negação explícita de nenhuma das ações. As instâncias criadas após 15 de novembro de 2023 usam as [ações de API mais novas](#) para obter autorização no console do IAM Identity Center.

Nome da operação do console em uso antes de 15 de novembro de 2023	Ações de API usadas após 15 de novembro de 2023
AssociateProfile	CreateApplicationAssignment
CreateManagedApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateApplication
CreateManagedApplicationInstance	PutApplicationAuthenticationMethod
DeleteApplicationInstance DeleteManagedApplicationInstance	DeleteApplication

Nome da operação do console em uso antes de 15 de novembro de 2023	Ações de API usadas após 15 de novembro de 2023
DeleteSSO	DeleteInstance
DisassociateProfile	DeleteApplicationAssignment
GetApplicationTemplate	DescribeApplicationProvider
GetManagedApplicationInstance	DescribeApplication
GetSharedSsoConfiguration	DescribeInstance
ListApplicationInstances	ListApplications
ListApplicationTemplates	ListApplicationProviders
ListDirectoryAssociations	DescribeInstance
ListProfileAssociations	ListApplicationAssignments
UpdateApplicationInstanceDisplayData UpdateApplicationInstanceStatus UpdateManagedApplicationInstanceStatus	UpdateApplication

Ações de API após outubro de 2020

As instâncias do IAM Identity Center criadas antes de 15 de outubro de 2020 honram as antigas e as novas ações de API, desde que não haja negação explícita de nenhuma das ações. As instâncias criadas após 15 de outubro de 2020 usam as [ações de API mais novas](#) para autorização no console do IAM Identity Center.

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
AssociateProfile	AssociateProfile	CreateAccountAssignment
AttachManagedPolicy	PutPermissionsPolicy	AttachManagedPolicyToPermissionSet

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
CreatePermissionSet	CreatePermissionSet	CreatePermissionSet
DeleteApplicationInstanceForAWSAccount	DeleteApplicationInstance DeleteTrust	DeleteAccountAssignment
DeleteApplicationProfileForAwsAccount	DeleteProfile	DeleteAccountAssignment
DeletePermissionsPolicy	DeletePermissionsPolicy	DeleteInlinePolicyFromPermissionSet
DeletePermissionSet	DeletePermissionSet	DeletePermissionSet
DescribePermissionsPolicies	DescribePermissionsPolicies	ListManagedPoliciesInPermissionSet
DetachManagedPolicy	DeletePermissionsPolicy	DetachManagedPolicyFromPermissionSet
DisassociateProfile	DisassociateProfile	DeleteAccountAssignment
GetApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance	ListAccountAssignments
GetAWSAccountProfileStatus	GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount
GetPermissionSet	GetPermissionSet	DescribePermissionSet
GetPermissionsPolicy	GetPermissionsPolicy	GetInlinePolicyForPermissionSet
ListAccountsWithProvisionedPermissionSet	ListApplicationInstances GetApplicationInstance	ListAccountsForProvisionedPermissionSet
ListAWSAccountProfiles	ListProfiles GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
ListPermissionSets	ListPermissionSets	ListPermissionSets
ListProfileAssociations	ListProfileAssociations	ListAccountAssignments
ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateAccountAssignment
ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance	GetProfile CreateProfile UpdateProfile	CreateAccountAssignment
ProvisionSAMLProvider	GetTrust CreateTrust UpdateTrust	CreateAccountAssignment
PutPermissionsPolicy	PutPermissionsPolicy	PutInlinePolicyToPermissionSet
UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet

AWS STS chaves de contexto de condição para o IAM Identity Center

Quando um [diretor](#) faz uma [solicitação](#) AWS, AWS reúne as informações da solicitação em um contexto de solicitação, que é usado para avaliar e autorizar a solicitação. É possível usar o elemento `Condition` de uma política JSON para comparar chaves no contexto da solicitação com os valores de chave especificados em sua política. As informações da solicitação são fornecidas por diferentes fontes, incluindo a entidade principal que faz a solicitação, o recurso em relação ao qual a solicitação é feita e os metadados sobre a solicitação em si. As chaves de condição específicas do serviço são definidas para uso com um serviço individual AWS.

O IAM Identity Center inclui um provedor de AWS STS contexto que permite que aplicativos AWS gerenciados e aplicativos de terceiros adicionem valores às chaves de condição definidas pelo IAM Identity Center. Essas chaves são incluídas nos [perfis do IAM](#). Os valores-chave são definidos quando um aplicativo passa um token para AWS STS o. O aplicativo obtém o token para o qual ele passa AWS STS de uma das seguintes formas:

- Durante a autenticação usando o IAM Identity Center.
- Após a troca de tokens com um [emissor de tokens confiáveis](#) para propagação de identidades confiáveis. Nesse caso, a aplicação obtém um token de um emissor de tokens confiáveis e troca esse token por um token do IAM Identity Center.

Essas chaves normalmente são usadas por aplicações integradas com a propagação de identidades confiáveis. Em alguns casos, quando existem valores de chave presentes, é possível usar essas chaves nas políticas do IAM que você cria para permitir ou negar permissões.

Por exemplo, pode ser que você queira fornecer acesso condicional a um recurso com base no valor de `UserId`. Esse valor indica qual usuário do IAM Identity Center está usando o perfil. O exemplo é semelhante a usar `SourceId`. Porém, diferentemente de `SourceId`, o valor de `UserId` representa um usuário específico, verificado no repositório de identidades. Esse valor está presente no token que o aplicativo obtém e para AWS STS o qual passa. Não é uma string de uso geral que pode conter valores arbitrários.

Tópicos

- [loja de identidades: UserId](#)
- [loja de identidades: IdentityStoreArn](#)
- [centro de identidade: ApplicationArn](#)
- [centro de identidade: CredentialId](#)
- [centro de identidade: InstanceArn](#)

loja de identidades: UserId

Essa chave de contexto é o `UserId` do usuário do IAM Identity Center que é o assunto da asserção de contexto emitida pelo IAM Identity Center. A afirmação do contexto é passada para AWS STS. Você pode usar essa chave para comparar o `UserId` do usuário do IAM Identity Center em nome do qual a solicitação é feita com o identificador do usuário que você especifica na política.

- Disponibilidade — Essa chave é incluída no contexto da solicitação após a definição de uma declaração de contexto emitida pelo IAM Identity Center, quando uma função é assumida usando qualquer AWS STS `assume-role` comando na operação da AWS CLI `AWS STS AssumeRole` API.
- Tipo de dados: [string](#)

- Tipo de valor: valor único

loja de identidades: IdentityStoreArn

Essa chave de contexto é o ARN do repositório de identidades anexado à instância do IAM Identity Center que emitiu a asserção de contexto. É também o repositório de identidades no qual você pode pesquisar atributos para o `identitystore:UserID`. Você pode usar essa chave nas políticas para determinar se o `identitystore:UserID` vem de um ARN de repositório de identidades esperado.

- Disponibilidade — Essa chave é incluída no contexto da solicitação após a definição de uma declaração de contexto emitida pelo IAM Identity Center, quando uma função é assumida usando qualquer AWS STS `assume-role` comando na operação da AWS CLI AWS STS `AssumeRole` API.
- Tipo de dados: [ARN](#), [string](#)
- Tipo de valor: valor único

centro de identidade: ApplicationArn

Essa chave de contexto é o ARN da aplicação para a qual o IAM Identity Center emitiu uma asserção de contexto. Você pode usar essa chave em políticas para determinar se o `identitycenter:ApplicationArn` vem de uma aplicação esperada. Usar essa chave pode ajudar a evitar que um perfil do IAM seja acessado por uma aplicação inesperada.

- Disponibilidade — Essa chave está incluída no contexto da solicitação de uma operação de AWS STS `AssumeRole` API. O contexto da solicitação inclui uma asserção de contexto emitida pelo IAM Identity Center.
- Tipo de dados: [ARN](#), [string](#)
- Tipo de valor: valor único

centro de identidade: CredentialId

Essa chave de contexto é um ID aleatório para a credencial de perfil com identidade aprimorada e é usada apenas para registro em log. Como esse valor de chave é imprevisível, recomendamos que ele não seja usado para asserções de contexto em políticas.

- Disponibilidade — Essa chave está incluída no contexto da solicitação de uma operação de AWS STS AssumeRole API. O contexto da solicitação inclui uma asserção de contexto emitida pelo IAM Identity Center.
- Tipo de dados: [string](#)
- Tipo de valor: valor único

centro de identidade: InstanceArn

Essa chave de contexto é o ARN da instância do IAM Identity Center que emitiu a asserção de contexto para o `identitystore:UserID`. Você pode usar essa chave para determinar se o `identitystore:UserID` e a asserção de contexto vieram de um ARN de instância do IAM Identity Center esperado.

- Disponibilidade — Essa chave está incluída no contexto da solicitação de uma operação de AWS STS AssumeRole API. O contexto da solicitação inclui uma asserção de contexto emitida pelo IAM Identity Center.
- Tipo de dados: [ARN](#), [string](#)
- Tipo de valor: valor único

Registro e monitoramento no IAM Identity Center

A melhor prática é monitorar sua organização para garantir que as alterações sejam registradas. O monitoramento ajuda a garantir que você possa investigar qualquer alteração inesperada e reverter alterações indesejadas. Atualmente, o IAM Identity Center oferece suporte a dois AWS serviços que ajudam você a monitorar sua organização e a atividade que acontece dentro dela: AWS CloudTrail e a Amazon EventBridge.

Tópicos

- [Registro de chamadas da API do IAM Identity Center com AWS CloudTrail](#)
- [Registro em log das chamadas de API SCIM do IAM Identity Center com o AWS CloudTrail](#)
- [Conecte os componentes do aplicativo com a Amazon EventBridge](#)
- [Registrando erros configuráveis de sincronização do AD](#)

Registro de chamadas da API do IAM Identity Center com AWS CloudTrail

AWS IAM Identity Center é integrado com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço no IAM Identity Center. CloudTrail captura chamadas de API para o IAM Identity Center como eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas do console do IAM Identity Center e as chamadas de código para as operações da API do IAM Identity Center. Se você criar uma [trilha](#), poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o IAM Identity Center. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita ao IAM Identity Center, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

A tabela a seguir resume os CloudTrail eventos do IAM Identity Center, suas fontes de CloudTrail eventos e a correspondência APIs. Consulte as [referências da API do IAM Identity Center](#) para saber mais sobre APIs o.

Note

Há um grupo adicional de CloudTrail eventos, chamado de Sign-in, que AWS emite o login AWS como usuário do IAM Identity Center. Esses eventos não têm público correspondente e APIs, portanto, não estão listados nas referências da API.

CloudTrail eventos	Público APIs	Descrição	CloudTrail fontes de eventos
Centro de Identidade do IAM	Centro de Identidade do IAM	O IAM Identity Center APIs permite o gerenciamento de conjuntos de permissões, aplicativos, emissores de tokens confiáveis, atribuições de contas e aplicativos,	sso.amazonaws.com

CloudTrail eventos	Público APIs	Descrição	CloudTrail fontes de eventos
		instâncias do IAM Identity Center e tags.	
Loja de identidades	Loja de identidades	O Identity Store APIs permite o gerenciamento do ciclo de vida dos usuários e grupos de sua força de trabalho e das associações de grupos de usuários. Além disso, eles oferecem suporte ao gerenciamento dos dispositivos de MFA dos usuários.	sso-directory.amazonaws.com , identitystore.amazonaws.com
OIDC	OIDC	O OIDC APIs oferece suporte à propagação confiável de identidade e aos kits de ferramentas de login AWS CLI e IDE como um usuário já autenticado do IAM Identity Center.	sso.amazonaws.com , sso-oauth.amazonaws.com

CloudTrail eventos	Público APIs	Descrição	CloudTrail fontes de eventos
AWS portal de acesso	AWS portal de acesso	O portal de AWS acesso APIs oferece suporte às operações do portal de AWS acesso e aos usuários que obtêm as credenciais da conta por meio do AWS CLI.	sso.amazonaws.com
Loja de identidades	SCIM	O SCIM APIs suporta o provisionamento de usuários, grupos e associações de grupos por meio do protocolo SCIM. Consulte Registro em log das chamadas de API SCIM do IAM Identity Center com o AWS CloudTrail para obter mais informações.	identitystore-scim.amazonaws.com
Início de Sessão da AWS	Sem API pública	AWS emite CloudTrail eventos de login para autenticação de usuários e fluxos de federação no IAM Identity Center.	signin.amazonaws.com

Tópicos

- [CloudTrail casos de uso do IAM Identity Center](#)
- [Informações do IAM Identity Center em CloudTrail](#)

CloudTrail casos de uso do IAM Identity Center

Os CloudTrail eventos que o IAM Identity Center emite podem ser valiosos para uma variedade de casos de uso. As organizações podem usar esses registros de eventos para monitorar e auditar o acesso e a atividade do usuário em seu AWS ambiente. Isso pode ajudar nos casos de uso de conformidade, pois os registros capturam detalhes sobre quem está acessando quais recursos e quando. Você também pode usar os CloudTrail dados para investigações de incidentes, permitindo que as equipes analisem as ações dos usuários e rastreiem comportamentos suspeitos. Além disso, o histórico de eventos pode apoiar os esforços de solução de problemas, fornecendo visibilidade das alterações feitas nas permissões e configurações do usuário ao longo do tempo.

As seções a seguir descrevem os casos de uso fundamentais que informam seus fluxos de trabalho, como auditoria, investigação de incidentes e solução de problemas.

Identificação do usuário e da sessão nos eventos iniciados pelo usuário CloudTrail do IAM Identity Center

O IAM Identity Center emite dois CloudTrail campos que permitem identificar o usuário do IAM Identity Center por trás dos CloudTrail eventos, como fazer login no IAM Identity Center ou usar o portal de AWS acesso AWS CLI, incluindo o gerenciamento de dispositivos de MFA:

- `userId`— O identificador de usuário exclusivo e imutável do Identity Store de uma instância do IAM Identity Center.
- `identityStoreArn`— O Amazon Resource Name (ARN) do Identity Store que contém o usuário.

Os `identityStoreArn` campos `userId` e são exibidos no `onBehalfOf` elemento aninhado dentro do [userIdentity](#) elemento, conforme mostrado no exemplo a seguir. Este exemplo mostra esses dois campos em um evento em que o `userIdentity` tipo é "IdentityCenterUser". Você também pode incluir esses campos em eventos para usuários autenticados do IAM Identity Center em que o `userIdentity` tipo é "Unknown". Seus fluxos de trabalho devem aceitar os dois valores de tipo.

```
"userIdentity":{
  "type":"IdentityCenterUser",
  "accountId":"111122223333",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
```

```
},  
  "credentialId" : "90e292de-5eb8-446e-9602-90f7c45044f7"  
}
```

Note

Recomendamos que você use `userId` e `identityStoreArn` identifique o usuário por trás dos CloudTrail eventos do IAM Identity Center. Evite usar os campos `userName` ou `principalId` abaixo do `userIdentity` elemento ao rastrear as ações de um usuário do IAM Identity Center que está fazendo login e usando o portal de AWS acesso. Se seus fluxos de trabalho, como auditoria ou resposta a incidentes, dependerem do acesso ao `username`, você tem duas opções:

- Recupere o nome de usuário do diretório do IAM Identity Center, conforme explicado em [Nome de usuário em eventos de login CloudTrail](#).
- Obtenha o `UserName` que o IAM Identity Center emite sob o `additionalEventData` elemento em Sign-in. Essa opção não exige acesso ao diretório do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte [Nome de usuário em eventos de login CloudTrail](#).

Para recuperar os detalhes de um usuário, incluindo o `username` campo, você consulta o Identity Store com o ID do usuário e o ID do Identity Store como parâmetros. Você pode realizar essa ação por meio da solicitação [DescribeUser](#) da API ou da CLI. Veja a seguir um exemplo de comando da CLI. Você pode omitir o `region` parâmetro se sua instância do IAM Identity Center estiver na região padrão da CLI.

```
aws identitystore describe-user \  
--identity-store-id d-1234567890 \  
--user-id 544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1 \  
--region your-region-id
```

Para determinar o valor do Identity Store ID para o comando CLI no exemplo anterior, você pode extrair o ID do Identity Store do `identityStoreArn` valor. No ARN de exemplo `arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890`, o ID do Identity Store é `d-1234567890`. Como alternativa, você pode localizar o ID do Identity Store navegando até a guia Identity Store na seção Configurações do console do IAM Identity Center.

Se você estiver automatizando a pesquisa de usuários no diretório do IAM Identity Center, recomendamos que você estime a frequência das pesquisas de usuários e considere o [limite de aceleração do IAM Identity Center na](#) API Identity Store. O armazenamento em cache dos atributos recuperados do usuário pode ajudá-lo a permanecer dentro do limite de aceleração.

O `credentialId` valor é definido como o ID da sessão do usuário do IAM Identity Center usada para solicitar a ação. Você pode usar esse valor para identificar CloudTrail eventos iniciados na mesma sessão de usuário autenticada do IAM Identity Center, exceto para eventos de login.

 Note

O `AuthWorkflowID` campo emitido em eventos de login permite rastrear todos os CloudTrail eventos associados a uma sequência de login antes do início de uma sessão de usuário do IAM Identity Center.

Correlacionando usuários entre o IAM Identity Center e diretórios externos

O IAM Identity Center fornece dois atributos de usuário que você pode usar para correlacionar um usuário em seu diretório com o mesmo usuário em um diretório externo (por exemplo, Microsoft Active Directory e Okta Universal Directory).

- `externalId`— O identificador externo de um usuário do IAM Identity Center. Recomendamos que você mapeie esse identificador para um identificador de usuário imutável no diretório externo. Observe que o IAM Identity Center não emite esse valor em CloudTrail.
- `username`— Um valor fornecido pelo cliente com o qual os usuários geralmente fazem login. O valor pode mudar (por exemplo, com uma atualização do SCIM). Observe que, quando a fonte de identidade é AWS Directory Service, o nome de usuário que o IAM Identity Center emite CloudTrail corresponde ao nome de usuário que você digitou para autenticar. O nome de usuário não precisa corresponder exatamente ao nome de usuário no diretório do IAM Identity Center.

Se você tiver acesso aos CloudTrail eventos, mas não ao diretório do IAM Identity Center, poderá usar o nome de usuário emitido sob o `additionalEventData` elemento no login. Para obter mais detalhes sobre o nome de usuário em `additionalEventData`, consulte [Nome de usuário em eventos de login CloudTrail](#).

O mapeamento desses dois atributos de usuário para os atributos de usuário correspondentes em um diretório externo é definido no IAM Identity Center quando a fonte de identidade é AWS Directory

Service a. Para obter informações, consulte [Mapeamentos de atributos entre o IAM Identity Center e o diretório de provedores de identidades externas](#). Externamente, IdPs esse provisionamento, os usuários com SCIM têm seu próprio mapeamento. Mesmo se você usar o diretório do IAM Identity Center como fonte de identidade, você pode usar o `externalId` atributo para fazer referência cruzada de entidades de segurança ao seu diretório externo.

A seção a seguir explica como você pode pesquisar um usuário do IAM Identity Center considerando o `username externalId` e.

Visualização de um usuário do IAM Identity Center por nome de usuário e ID externo

Você pode recuperar atributos de usuário do diretório do IAM Identity Center para um nome de usuário conhecido solicitando primeiro um correspondente `userId` usando a solicitação de [GetUserId](#) API e, em seguida, emitindo uma solicitação de [DescribeUser](#) API, conforme mostrado no exemplo anterior. O exemplo a seguir demonstra como você pode recuperar um `userId` do Identity Store para um nome de usuário específico. Você pode omitir o `region` parâmetro se sua instância do IAM Identity Center estiver na região padrão com a CLI.

```
aws identitystore get-user-id \
  --identity-store d-9876543210 \
  --alternate-identifier '{
    "UniqueAttribute": {
      "AttributePath": "username",
      "AttributeValue": "anyuser@example.com"
    }
  }' \
  --region your-region-id
```

Da mesma forma, você pode usar o mesmo mecanismo quando conhece `externalId` o. Atualize o caminho do atributo no exemplo anterior com o `externalId` valor e o valor do atributo com o específico `externalId` que você está pesquisando.

Exibindo o Identificador Seguro (SID) de um usuário no Microsoft Active Directory (AD) e no `ExternalID`

Em certos casos, o IAM Identity Center emite o SID de um usuário no `principalId` campo de CloudTrail eventos, como aqueles que o portal de AWS acesso e o APIs OIDC emitem. Esses casos estão sendo eliminados gradualmente. Recomendamos que seus fluxos de trabalho usem o atributo `AD objectguid` quando você precisar de um identificador de usuário exclusivo do AD. Você pode

encontrar esse valor no `externalId` atributo no diretório do IAM Identity Center. No entanto, se seus fluxos de trabalho exigirem o uso de SID, recupere o valor do AD, pois ele não está disponível no IAM Identity Center. APIs

[Correlacionando usuários entre o IAM Identity Center e diretórios externos](#) discute como você pode usar os `username` campos `externalId` e para correlacionar um usuário do IAM Identity Center a um usuário correspondente em um diretório externo. Por padrão, o IAM Identity Center mapeia `externalId` para o `objectguid` atributo no AD, e esse mapeamento é fixo. O IAM Identity Center permite aos administradores a flexibilidade de mapear `username` de forma diferente do mapeamento padrão para o `userprincipalname` AD.

Você pode ver esses mapeamentos no console do IAM Identity Center. Navegue até a guia Fonte de identidade de Configurações e escolha Gerenciar sincronização no menu Ações. Na seção Gerenciar sincronização, escolha o botão Exibir mapeamentos de atributos.

Embora você possa usar qualquer identificador de usuário exclusivo do AD disponível no IAM Identity Center para pesquisar um usuário no AD, recomendamos usá-lo `objectguid` em suas consultas porque é um identificador imutável. O exemplo a seguir mostra como consultar o Microsoft AD com o Powershell para recuperar um usuário usando o `objectguid` valor do usuário de. `16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca` Uma resposta bem-sucedida a essa consulta inclui o SID do usuário.

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell
```

```
Get-ADUser `
  -Filter {objectGUID -eq [GUID]::Parse("16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca")} `
  -Properties *
```

Informações do IAM Identity Center em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no IAM Identity Center, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes no seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

 Note

Para obter mais informações sobre como a identificação do usuário e o rastreamento das ações do usuário em CloudTrail eventos estão evoluindo, consulte [Alterações importantes nos CloudTrail eventos do IAM Identity Center](#) no blog AWS de segurança.

Para um registro contínuo dos eventos em seu Conta da AWS, incluindo eventos do IAM Identity Center, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando uma trilha é criada no console, a mesma é aplicada a todas as regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS CloudTrail :

- [Visão geral da criação de uma trilha](#)
- [CloudTrail serviços e integrações suportados](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Quando o CloudTrail registro está ativado em seu Conta da AWS, as chamadas de API feitas para as ações do IAM Identity Center são rastreadas em arquivos de log. Os registros do IAM Identity Center são gravados junto com outros registros AWS de serviço em um arquivo de log. CloudTrail determina quando criar e gravar em um novo arquivo com base no período e no tamanho do arquivo.

CloudTrail eventos para o IAM Identity Center compatível APIs

As seções a seguir fornecem informações sobre os CloudTrail eventos associados aos seguintes APIs que o IAM Identity Center suporta:

- [API do IAM Identity Center](#)
- [API do Identity Store](#)
- [API OIDC](#)
- [AWS API do portal de acesso](#)

CloudTrail eventos das operações da API do IAM Identity Center

A lista a seguir contém os CloudTrail eventos que as operações públicas do IAM Identity Center emitem com a fonte do sso.amazonaws.com evento. Para obter mais informações sobre as operações públicas da API do IAM Identity Center, consulte a [Referência da API do IAM Identity Center](#).

Você pode encontrar eventos adicionais CloudTrail para as operações de API do console do IAM Identity Center nas quais o console depende. Para obter mais informações sobre esses consoles APIs, consulte a [Referência de Autorização de Serviço](#).

- [AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet](#)
- [AttachManagedPolicyToPermissionSet](#)
- [CreateAccountAssignment](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationAssignment](#)
- [CreateInstance](#)
- [CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateTrustedTokenIssuer](#)
- [DeleteAccountAssignment](#)
- [DeleteApplication](#)
- [DeleteApplicationAccessScope](#)
- [DeleteApplicationAssignment](#)
- [DeleteApplicationAuthenticationMethod](#)

- [DeleteApplicationGrant](#)
- [DeleteInlinePolicyFromPermissionSet](#)
- [DeleteInstance](#)
- [DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [DeletePermissionsBoundaryFromPermissionSet](#)
- [DeletePermissionSet](#)
- [DeleteTrustedTokenIssuer](#)
- [DescribeAccountAssignmentCreationStatuss](#)
- [DescribeAccountAssignmentDeletionStatus](#)
- [DescribeApplication](#)
- [DescribeApplicationAssignment](#)
- [DescribeApplicationProvider](#)
- [DescribeInstance](#)
- [DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [DescribePermissionSet](#)

- [DescribePermissionSetProvisioningStatus](#)
- [DescribeTrustedTokenIssuer](#)
- [DetachCustomerManagedPolicyReferenceFromPermissionSet](#)
- [DetachManagedPolicyFromPermissionSet](#)
- [GetApplicationAccessScope](#)
- [GetApplicationAssignmentConfiguration](#)
- [GetApplicationAuthenticationMethod](#)
- [GetApplicationGrant](#)
- [GetInlinePolicyForPermissionSet](#)
- [GetPermissionsBoundaryForPermissionSet](#)
- [ListAccountAssignmentCreationStatus](#)
- [ListAccountAssignmentDeletionStatus](#)
- [ListAccountAssignments](#)
- [ListAccountAssignmentsForPrincipal](#)
- [ListAccountsForProvisionedPermissionSet](#)
-

[ListApplicationAccessScopes](#)

-

[ListApplicationAssignments](#)

-

[ListApplicationAssignmentsForPrincipal](#)

-

[ListApplicationAuthenticationMethods](#)

-

[ListApplicationGrants](#)

-

[ListApplicationProviders](#)

-

[ListApplications](#)

-

[ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet](#)

-

[ListInstances](#)

-

[ListManagedPoliciesInPermissionSet](#)

-

[ListPermissionSetProvisioningStatus](#)

-

[ListPermissionSets](#)

-

[ListPermissionSetsProvisionedToAccount](#)

-

[ListTagsForResource](#)

-

[ListTrustedTokenIssuers](#)

-

[ProvisionPermissionSet](#)

- [PutApplicationAccessScope](#)
- [PutApplicationAssignmentConfiguration](#)
- [PutApplicationAuthenticationMethod](#)
- [PutApplicationGrant](#)
- [PutInlinePolicyToPermissionSet](#)
- [PutPermissionsBoundaryToPermissionSet](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateApplication](#)
- [UpdateInstance](#)
- [UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [UpdatePermissionSet](#)
- [UpdateTrustedTokenIssuer](#)

CloudTrail eventos das operações da API do Identity Store

A lista a seguir contém os CloudTrail eventos que as operações públicas do Identity Store emitem com a fonte do `identitystore.amazonaws.com` evento. Para obter mais informações sobre as operações públicas da API Identity Store, consulte a [Referência da API Identity Store](#).

Talvez você veja eventos adicionais nas CloudTrail operações da API do console do Identity Store com a fonte do `sso-directory.amazonaws.com` evento. Eles APIs oferecem suporte ao console e AWS ao portal de acesso. Se você precisar detectar a ocorrência de uma operação específica, como adicionar membros a um grupo, recomendamos considerar as operações de API pública e de console. Para obter mais informações sobre esses consoles APIs, consulte a [Referência de Autorização de Serviço](#).

- [CreateGroup](#)
- [CreateGroupMembership](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteGroupMembership](#)
- [DeleteUser](#)
- [DescribeGroup](#)
- [DescribeGroupMembership](#)
- [DescribeUser](#)
- [GetGroupId](#)
- [GetGroupMembershipId](#)
- [GetUserId](#)
- [IsMemberInGroups](#)
- [ListGroupMemberships](#)
- [ListGroupMembershipsForMember](#)
- [ListGroups](#)
- [ListUsers](#)
- [UpdateGroup](#)
- [UpdateUser](#)

CloudTrail eventos das operações da API OIDC

A lista a seguir contém os CloudTrail eventos que as operações públicas do OIDC emitem. Para obter mais informações sobre as operações públicas da API do OIDC, consulte a Referência da API do [OIDC](#).

- [CreateToken](#)(fonte do `eventosso.amazonaws.com`)

- [CreateTokenWithIAM](#)(fonte do evento sso-oauth.amazonaws.com)

CloudTrail eventos das operações da API do portal de AWS acesso

A lista a seguir contém os CloudTrail eventos que as operações da API do portal de AWS acesso emitem com a fonte do sso.amazonaws.com evento. As operações de API consideradas indisponíveis na API pública oferecem suporte às operações do portal de AWS acesso. O uso do AWS CLI pode levar à emissão de CloudTrail eventos tanto das operações da API do portal de AWS acesso público quanto daquelas que não estão disponíveis na API pública. Para obter mais informações sobre as operações da API do portal de AWS acesso público, consulte a [Referência da API do portal de AWS acesso](#).

- Authenticate(Não disponível na API pública. Fornece login no portal de AWS acesso.)
- Federate(Não disponível na API pública. Fornece federação em aplicativos.)
- [ListAccountRoles](#)
- [ListAccounts](#)
- ListApplications(Não disponível na API pública. Fornece recursos atribuídos aos usuários para exibição no portal de AWS acesso.)
- ListProfilesForApplication(Não disponível na API pública. Fornece metadados do aplicativo para exibição no portal de AWS acesso.)
- [GetRoleCredentials](#)
- [Logout](#)

Informações de identidade em CloudTrail eventos do IAM Identity Center

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com as credenciais do usuário root ou do usuário AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.
- Se a solicitação foi feita por um usuário do IAM Identity Center. Nesse caso, os `identityStoreArn` campos `userId` e estão disponíveis nos CloudTrail eventos para identificar

o usuário do IAM Identity Center que iniciou a solicitação. Para obter mais informações, consulte [Identificação do usuário e da sessão nos eventos iniciados pelo usuário CloudTrail do IAM Identity Center](#).

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Note

Atualmente, o IAM Identity Center não emite CloudTrail eventos para as seguintes ações:

- O usuário faz login em aplicativos web AWS gerenciados (por exemplo, Amazon SageMaker AI Studio) com a API [OIDC](#). Esses aplicativos web são um subconjunto do conjunto mais amplo de [the section called “AWS aplicativos gerenciados”](#), que também inclui aplicativos não web, como Amazon Athena SQL e Amazon S3 Access Grants.
- Recuperação de atributos de usuário e grupo por aplicativos AWS gerenciados com a [API Identity Store](#).

Entendendo CloudTrail os eventos do IAM Identity Center

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos a um bucket do Amazon S3 especificado. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os eventos não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas da API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica. Saiba mais sobre o [conteúdo de um CloudTrail registro](#) no Guia CloudTrail do usuário.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para um administrador (samadams@example.com) que ocorreu no console do IAM Identity Center:

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAJAIENLMexample",
        "arn": "arn:aws:iam::08966example:user/samadams",
        "accountId": "111122223333",
```

```

        "accessKeyId":"AKIAI1JM2K4example",
        "userName":"samadams"
    },
    "eventTime":"2017-11-29T22:39:43Z",
    "eventSource":"sso.amazonaws.com",
    "eventName":"DescribePermissionsPolicies",
    "awsRegion":"us-east-1",
    "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
    "requestParameters":{
        "permissionSetId":"ps-79a0dde74b95ed05"
    },
    "responseElements":null,
    "requestID":"319ac6a1-d556-11e7-a34f-69a333106015",
    "eventID":"a93a952b-13dd-4ae5-a156-d3ad6220b071",
    "readOnly":true,
    "resources":[

    ],
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"111122223333"
    }
]
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para uma ação do usuário final (bobsmith@example.com) que ocorreu no portal de AWS acesso:

```

{
  "Records":[
    {
      "eventVersion":"1.05",
      "userIdentity":{
        "type":"Unknown",
        "principalId":"example.com//
S-1-5-21-1122334455-3652759393-4233131409-1126",
        "accountId":"111122223333",
        "userName":"bobsmith@example.com",
        "onBehalfOf": {
          "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
          "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"

```

```

    },
    "credentialId" : "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
  },
  "eventTime": "2017-11-29T18:48:28Z",
  "eventSource": "sso.amazonaws.com",
  "eventName": "ListApplications",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIpAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "de6c0435-ce4b-49c7-9bcc-bc5ed631ce04",
  "eventID": "e6e1f3df-9528-4c6d-a877-6b2b895d1f91",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

```

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro para uma ação do usuário final (bobsmith@example.com) que ocorreu no IAM Identity Center OIDC:

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "example.com//S-1-5-21-1122334455-3652759393-4233131409-1126",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    }
  },
  "credentialId" : "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
},
  "eventTime": "2020-06-16T01:31:15Z",
  "eventSource": "sso.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateToken",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIpAddress": "203.0.113.0",

```



```

    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "clientId": "clientid1234example",
        "clientSecret": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "grantType": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code",
        "deviceCode": "devicecode1234example"
    },
    "responseElements": {
        "accessToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "tokenType": "Bearer",
        "expiresIn": 28800,
        "refreshToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "idToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "eventID": "09a6e1a9-50e5-45c0-9f08-e6ef5089b262",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "IdentityStoreId",
            "ARN": "d-1234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Noções básicas sobre eventos de login do IAM Identity Center

AWS CloudTrail registra eventos de login bem-sucedidos e malsucedidos para todas as fontes de identidade do IAM Identity Center. As identidades originadas do IAM Identity Center e do Active Directory (AD Connector e AWS Managed Microsoft AD) incluem eventos de login adicionais que são capturados sempre que um usuário é solicitado a resolver um desafio ou fator de credencial específico, além do status dessa solicitação de verificação de credencial específica. Somente após o usuário concluir todos os desafios de credenciais necessários, o usuário será conectado, o que resultará no registro de um evento `UserAuthentication`.

A tabela a seguir captura cada um dos nomes dos CloudTrail eventos de login do IAM Identity Center, sua finalidade e aplicabilidade a diferentes fontes de identidade.

Nome do evento	Objetivo do evento	Aplicabilidade da fonte de identidade
CredentialChallenge	Usado para notificar que o IAM Identity Center solicitou que o usuário resolvesse um desafio de credencial específico e especifica o CredentialType que era necessário (por exemplo, SENHA ou TOTP).	Usuários nativos do IAM Identity Center, AD Connector e AWS Managed Microsoft AD
CredentialVerification	Usado para notificar que o usuário tentou resolver uma solicitação CredentialChallenge específica e especifica se essa credencial foi bem-sucedida ou falhou.	Usuários nativos do IAM Identity Center, AD Connector e AWS Managed Microsoft AD
UserAuthentication	Usado para notificar que todos os requisitos de autenticação com os quais o usuário foi desafiado foram concluídos com êxito e que o usuário foi conectado com sucesso. Se os usuários não conseguirem concluir com êxito os desafios de credenciais exigidos, nenhum <i>UserAuthentication</i> evento será registrado.	Todas as fontes de identidade


A tabela a seguir captura outros campos úteis de dados de eventos contidos em eventos de login CloudTrail específicos.

Campo	Objetivo do evento	Aplicabilidade do evento de login	Exemplos de valores
AuthWorkflowID	Usado para correlacionar todos os eventos emitidos em uma sequência de login inteira. Para cada login de usuário, vários eventos podem ser emitidos pelo IAM Identity Center.	CredentialChallenge, CredentialVerification, UserAuthentication	"AuthWorkflowIdentification": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83"
CredentialType	Usado para especificar a credencial ou o fator que foi contestado. Os eventos UserAuthentication incluirão todos os valores CredentialType que foram verificados com sucesso na sequência de login do usuário.	CredentialChallenge, CredentialVerification, UserAuthentication	CredentialType: "PASSWORD" ou "": CredentialType "PASSWORD, TOTP" (os valores possíveis incluem: PASSWORD, TOTP, WEBAUTHN, EXTERNAL_IDP, RESYNC_TOTP, EMAIL_OTP)
DeviceEnrollmentRequired	Usado para especificar que o usuário precisou registrar um dispositivo de MFA durante o login e que o usuário concluiu essa solicitação com êxito.	UserAuthentication	"DeviceEnrollmentRequired": "verdadeiro"

Campo	Objetivo do evento	Aplicabilidade do evento de login	Exemplos de valores
LoginTo	Usado para especificar o local de redirecionamento após uma sequência de login bem-sucedida.	UserAuthentication	"LoginTo": "https://mydirectory.awsapps.com/start/....."

CloudTrail eventos nos fluxos de login do IAM Identity Center

O diagrama a seguir descreve o fluxo de login e os CloudTrail eventos que o Sign-in emite



O diagrama mostra um fluxo de login com senha e um fluxo de login federado.

O fluxo de login com senha, que consiste nas etapas de 1 a 8, demonstra as etapas durante o processo de login com nome de usuário e senha. O IAM Identity Center é definido `userIdentity.additionalEventData.CredentialType` como "PASSWORD", e o IAM Identity Center passa pelo ciclo de desafio-resposta de credenciais, tentando novamente conforme necessário.

O número de etapas depende do tipo de [login e da presença da autenticação multifator \(MFA\)](#). O processo inicial resulta em três ou cinco CloudTrail eventos com o `UserAuthentication` término da sequência para uma autenticação bem-sucedida. Tentativas malsucedidas de autenticação de senha resultam em CloudTrail eventos adicionais, pois o IAM Identity Center reemite `CredentialChallenge` a autenticação regular ou, se habilitada, a autenticação MFA.

O fluxo de login com senha também abrange o cenário em que um usuário do IAM Identity Center recém-criado com uma chamada de `CreateUser` API faz login com uma senha de uso único (OTP). O tipo de credencial nesse cenário é `"EMAIL_OTP"`.

O fluxo de login federado, que consiste nas etapas 1a, 2a e 8, demonstra as principais etapas durante o processo de autenticação federada, em que uma [declaração de SAML é fornecida por um provedor de identidade, validada pelo](#) IAM Identity Center e, se bem-sucedida, resulta em. `UserAuthentication` O IAM Identity Center não invoca a sequência de autenticação interna da MFA nas etapas 3 a 7 porque um provedor de identidade externo federado é responsável por toda a autenticação de credenciais do usuário.

Nome de usuário em eventos de login CloudTrail

O IAM Identity Center emite o `UserName` campo abaixo do `additionalEventData` elemento uma vez por login bem-sucedido de um usuário do IAM Identity Center. A lista a seguir descreve os dois eventos de login no escopo e as condições sob as quais isso pode acontecer. Somente uma das condições pode ser verdadeira quando um usuário está fazendo login.

- `CredentialChallenge`
 - Quando `CredentialType` é `"PASSWORD"` — se aplica à autenticação por senha com AWS Directory Service ou Diretório do Centro de Identidade do IAM.
 - Quando `CredentialType` é `"EMAIL_OTP"` — aplica-se somente Diretório do Centro de Identidade do IAM quando um usuário criado com uma chamada de `CreateUser` API tenta fazer login pela primeira vez, e o usuário recebe uma senha de uso único para entrar com essa senha uma vez.
- `UserAuthentication`
 - Quando `CredentialType` é `"EXTERNAL_IDP"` — aplica-se à autenticação com um IdP externo.

O valor de `UserName` é o seguinte para autenticações bem-sucedidas:

- Quando a fonte de identidade é um IdP externo, o valor é igual ao nameID valor na declaração de entrada do SAML. Esse valor é igual ao UserName campo no Diretório do Centro de Identidade do IAM.
- Quando a fonte de identidade é uma Diretório do Centro de Identidade do IAM, o valor emitido é igual ao UserName campo nesse diretório.
- Quando a fonte de identidade é a AWS Directory Service, o valor emitido é igual ao nome de usuário que o usuário insere durante a autenticação. Por exemplo, um usuário que tem o nome de usuário anyuser@company.com pode se autenticar com anyuseranyuser@company.com, ou ecompany.com/anyuser, em cada caso, o valor inserido é emitido CloudTrail respectivamente.

Note

Recomendamos que você use `userId` e `identityStoreArn` identifique o usuário por trás dos CloudTrail eventos do IAM Identity Center. Se você precisar usar o `userName` campo, recomendamos que você use o `userName` abaixo do `additionalEventData` elemento e evite usar o `userName` campo abaixo do `userIdentity` elemento.

Para obter informações adicionais sobre como você pode usar o `UserName` campo, consulte [Correlacionando usuários entre o IAM Identity Center e diretórios externos](#).

Exemplos de eventos para cenários de login do IAM Identity Center

Os exemplos a seguir mostram a sequência esperada de CloudTrail eventos para diferentes cenários de login.

Tópicos

- [Login bem-sucedido ao se autenticar apenas com uma senha](#)
- [Login bem-sucedido ao se autenticar com um provedor de identidade externo](#)
- [Login bem-sucedido ao se autenticar com uma senha e um aplicativo autenticador TOTP](#)
- [É necessário fazer login bem-sucedido ao autenticar com uma senha e um registro forçado de MFA](#)
- [Login bem-sucedido ao se autenticar apenas com uma senha](#)

Login bem-sucedido ao se autenticar apenas com uma senha

A sequência de eventos a seguir captura um exemplo de login bem-sucedido somente com senha.

CredentialChallenge (Senha)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:33:58Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "UserName": "bobsmith@example.com",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "5be44ffb-6946-4f47-acaf-1adebd4afead",
  "eventID": "27ea7725-c1fd-4355-bdba-d0e628e0e604",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialChallenge": "Success"
  }
}
```

```
}
}
```

Bem sucedido CredentialVerification (Senha)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID": "c49640f6-0c8a-43d3-a6e0-900e3bb188d4",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Success"
  }
}
```



```
}
}
```

Bem-sucedido UserAuthentication (somente senha)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "UserAuthentication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYSBshIc50BAA6ftz73M6LsfLWdlf0xvi02K3wet946lC30f_iWdilx-zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7Tqzi0LiBLBUSx-east-1",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID": "e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
}
```

```

    "managementEvent":true,
    "eventCategory":"Management",
    "recipientAccountId":"111122223333",
    "serviceEventDetails":{"
      "UserAuthentication":"Success"
    }
  }
}

```

Login bem-sucedido ao se autenticar com um provedor de identidade externo

A sequência de eventos a seguir captura um exemplo de login bem-sucedido quando autenticado por meio do protocolo SAML usando um provedor de identidade externo.

Sucesso UserAuthentication (provedor de identidade externo)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{"
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"UserAuthentication",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{"
    "AuthWorkflowID":"9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "LoginTo":"https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYSBshIc50BAA6ftz73M6LsfLWD1f0xvi02K3wet9461C30f_iWdilx-

```

```
zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7TqziOLiBLBUSx
east-1",
  "CredentialType": "EXTERNAL_IDP",
  "UserName": "bobsmith@example.com"
},
"requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
"eventID": "e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "UserAuthentication": "Success"
}
}
```

Login bem-sucedido ao se autenticar com uma senha e um aplicativo autenticador TOTP

A sequência de eventos a seguir captura um exemplo em que a autenticação multifatorial foi necessária durante o login e o usuário fez login com sucesso usando uma senha e um aplicativo autenticador TOTP.

CredentialChallenge (Senha)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:13Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
```

```

    "eventName": "CredentialChallenge",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
      "CredentialType": "PASSWORD",
      "UserName": "bobsmith@example.com"
    },
    "requestID": "e454ea66-1027-4d00-9912-09c0589649e1",
    "eventID": "d89cc0b5-a23a-4b88-843a-89329aeaef2e",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "CredentialChallenge": "Success"
    }
  }
}

```

Bem sucedido CredentialVerification (Senha)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:20Z",

```

```

    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "CredentialVerification",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
      "CredentialType": "PASSWORD"
    },
    "requestID": "92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",
    "eventID": "4533fd49-6669-4d0b-b272-a0b2139309a8",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "CredentialVerification": "Success"
    }
  }
}

```

CredentialChallenge (PARA TP)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:20Z",

```

```

"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CredentialChallenge",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.0",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
  "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
  "CredentialType": "TOTP"
},
"requestID": "92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",
"eventID": "29202f08-f240-40cc-b789-c0cea8a27847",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "CredentialChallenge": "Success"
}
}

```

Sucesso CredentialVerification (TOTP)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:27Z",

```

```

"eventSource":"signin.amazonaws.com",
"eventName":"CredentialVerification",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"203.0.113.0",
"userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
"requestParameters":null,
"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
  "CredentialType":"TOTP"
},
"requestID":"c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
"eventID":"e889ff1d-fcaf-454f-805d-7132cf2362a4",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialVerification":"Success"
}
}

```

Sucesso UserAuthentication (Senha + TOTP)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:27Z",

```

```

    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "UserAuthentication",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
      "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state
\u003dQVlBQmVLeFhWeDRmZFJmMmxHcWYwdzhZck5RQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
\u0026auth_code
\u003d11Fir1mCVJ-4Y5UY6RI10UCXvRePCHd6195xvYg1rwo1Pj7B-7UGIGlYUUVe31Nkzd7ihxKn6DMdnFf00108qc3RF
Sx-pjBXKG_jUcvBk_UILdGytV4o1u97h42B-
TA_6uwdmJiw1dcCz_Rv44d_BS0PkulW-5LVJy1oeP1H0FPPMeheyuk5Uy48d5of9-c\u0026wdc_csrf_token
\u003dNMLui44guoVnxRd0qu2tYJIdyyFPX6SDRNTspIScfMM0AgFbho1nvvCaxPTghHbgHCRIXdfffFtzH0sL1ow419Bobn
\u0026organization\u003dd-9067230c03\u0026region\u003dus-east-1",
      "CredentialType": "PASSWORD,TOTP"
    },
    "requestID": "c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
    "eventID": "7a8c8725-db2f-488d-a43e-788dc6c73a4a",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "UserAuthentication": "Success"
    }
  }
}

```

É necessário fazer login bem-sucedido ao autenticar com uma senha e um registro forçado de MFA

A sequência de eventos a seguir captura um exemplo de login com senha bem-sucedido, mas o usuário precisou e concluiu com êxito o registro de um dispositivo de MFA antes de concluir o login.

CredentialChallenge (Senha)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",

```



```

    "principalId":"111122223333",
    "arn": "",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:02Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialChallenge",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
    "CredentialType":"PASSWORD",
    "UserName":"bobsmith@example.com"
  },
  "requestID":"321f4b13-42b5-4005-a0f7-826cad26d159",
  "eventID":"8c707b0f-e45a-4a9c-bee2-ff68638d2f1b",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",
  "serviceEventDetails":{
    "CredentialChallenge":"Success"
  }
}

```

Bem sucedido CredentialVerification (Senha)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{

```

```

    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-09T01:24:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "12b57efa-0a92-4479-91a3-5b6641817c21",
  "eventID": "783b0c89-7142-4942-8b84-6ee0de1b992e",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Success"
  }
}

```

Sucesso UserAuthentication (senha + registro de MFA obrigatório)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```

    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-09T01:24:14Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "UserAuthentication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state\u003dQVlBQmVGQ3VqdHF5aW9CUDdrNXRTVTJUaWNnQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS\u0026auth_code\u003d11eZ80S_maUsZ7ABETjeQhyWfvIHyz52rgR28sYAKN1oEk2G07czrwzXvE9HL1N2K9De8LyBEV83SFeDQfrWpkwXfFJyJqkoGrt_w6rm_MpAn0uyrVq8udY_EgU3fh0L3QWvWiQuYnDPMYPmmy_qkZgR9rz__BI\u0026wdc_csrf_token\u003dJih9U62o5LQDtYLNqCK8a6xj0gJg5BRWq2tbl75y8vAmwZhAqrgrgbxXat2M646UZGp93krw7WYQdHIgi50YI9QSc\u003dd-9067230c03\u0026region\u003dus-east-1",
    "CredentialType": "PASSWORD",
    "DeviceEnrollmentRequired": "true"
  },
  "requestID": "74d24604-a365-4237-8c4a-350795494b92",
  "eventID": "a15bf257-7f37-46c0-b67c-fea5fa6166be",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "UserAuthentication": "Success"
  }
}

```

```
}  
}
```

Login bem-sucedido ao se autenticar apenas com uma senha

A sequência de eventos a seguir captura um exemplo de login somente com senha que falhou.

CredentialChallenge (Senha)

```
{  
  "eventVersion": "1.08",  
  "userIdentity": {  
    "type": "Unknown",  
    "principalId": "111122223333",  
    "arn": "",  
    "accountId": "111122223333",  
    "accessKeyId": "",  
    "userName": "bobsmith@example.com",  
  },  
  "eventTime": "2020-12-08T18:56:15Z",  
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",  
  "eventName": "CredentialChallenge",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",  
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36  
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",  
  "requestParameters": null,  
  "responseElements": null,  
  "additionalEventData": {  
    "AuthWorkflowID": "adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",  
    "CredentialType": "PASSWORD",  
    "UserName": "bobsmith@example.com"  
  },  
  "requestID": "f54848ea-b1aa-402f-bf0d-a54561a2ffcc",  
  "eventID": "d96f1d6c-dbd9-4a0b-9a45-6a2b66078c78",  
  "readOnly": false,  
  "eventType": "AwsServiceEvent",  
  "managementEvent": true,  
  "eventCategory": "Management",  
  "recipientAccountId": "111122223333",  
  "serviceEventDetails": {  
    "CredentialChallenge": "Success"  
  }  
}
```

```
}
```

Falha CredentialVerification (senha)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
  },
  "eventTime": "2020-12-08T18:56:21Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialVerification",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "04528c82-a678-4a1f-a56d-ea2c6445a72a",
  "eventID": "9160fe06-fc2a-474f-9b78-000ee067a09d",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Failure"
  }
}
```

Registro em log das chamadas de API SCIM do IAM Identity Center com o AWS CloudTrail

O [IAM Identity Center SCIM](#) é integrado ao AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou um AWS service (Serviço da AWS). CloudTrail captura chamadas de API para o SCIM como eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar as informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. Para saber mais CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Note

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. No entanto, talvez seja necessário alternar seu token de acesso para poder ver os eventos do SCIM, caso seu token tenha sido criado antes de setembro de 2024.

Para obter mais informações, consulte [Fazer rodízio de um token de acesso](#).

O SCIM suporta o registro das seguintes operações como eventos em: CloudTrail

- [CreateGroup](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteUser](#)
- [GetGroup](#)
- [GetSchema](#)
- [GetUser](#)
- [ListGroups](#)
- [ListResourceTypes](#)
- [ListSchemas](#)
- [ListUsers](#)
- [PatchGroup](#)
- [PatchUser](#)
- [PutUser](#)

- [ServiceProviderConfig](#)

Exemplos

A seguir estão alguns exemplos de CloudTrail eventos.

Exemplo 1: evento gerado por uma chamada de CreateUser bem-sucedida.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "WebIdentityUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "schemas" : [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
      ],
      "name": {
        "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      },
      "active": true,
      "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "tenantId": "xxxx"
  },
  "responseElements": {
    "meta" : {
      "created" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
      "lastModified" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
      "resourceType" : "User"
    },
    "displayName" : "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
```

```

    "schemas" : [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
    ],
    "name": {
      "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "active": true,
    "id" : "c4488478-a0e1-700e-3d75-96c6bb641596",
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "requestID": "xxxx",
  "eventID": "xxxx",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}

```

Exemplo 2: evento gerado por PatchGroup que resulta na mensagem de erro `Missing path in PATCH request` porque o caminho está faltando.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "Missing path in PATCH request",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {

```



```

    "operations": [
      {
        "op": "REMOVE",
        "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      }
    ],
    "schemas": [
      "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    ]
  },
  "tenantId": "xxxx",
  "id": "xxxx"
},
"responseElements": null,
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Exemplo 3: Evento da CreateGroup chamada que resulta em mensagem de Duplicate GroupDisplayName erro, pois o nome do grupo que está tentando ser criado existe.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ConflictException",

```

```

"errorMessage": "Duplicate GroupDisplayName",
"requestParameters": {
  "httpBody": {
    "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "tenantId": "xxxx"
},
"responseElements": null,
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Exemplo 4: evento gerado por chamada de PatchUser que resulta em uma mensagem de erro List attribute emails exceeds allowed limit of 1 error. Os usuários só podem ter um endereço de e-mail.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "List attribute emails exceeds allowed limit of 1",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "operations": [
        {

```

```

        "op": "REPLACE",
        "path": "emails",
        "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    }
],
"schemas": [
    "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
]
},
"tenantId": "xxxx",
"id": "xxxx"
},
"responseElements": null,
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Mensagens de erro comuns

A seguir estão as mensagens de erro de validação comuns que você pode receber em CloudTrail eventos para chamadas da API SCIM do IAM Identity Center:

- E-mail de atributo de lista excede o limite permitido de 1
- Limite permitido de endereços de atributo de lista de 1
- 1 erros de validação detectados: o valor em '*name.familyName*' não satisfaz a restrição: o membro deve satisfazer o padrão de expressão regular: `[\\p{L}\\p{M}\\p{S}\\p{N}\\p{P}]\\t\\n\\r ]+`
- 2 erros de validação detectados: o valor em 'name.familyName' não satisfaz a restrição: o comprimento do membro deve ser maior ou igual a 1; o valor em 'name.familyName' não satisfaz a restrição: o membro deve satisfazer o padrão de expressão regular: `[\\p{L}\\p{M}\\p{S}\\p{N}\\p{P}]\\t\\n\\r ]+`
- 2 erros de validação detectados: o valor em 'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User.manager.value' não

satisfaz a restrição: o membro deve ter comprimento maior ou igual a 1; o valor em 'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User.manager.value' não satisfaz a restrição: o membro deve satisfazer o padrão de expressão regular: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {P}\\ t\\ n\\ r] +`,

- JSON inválido de RequestBody
- Formato de arquivo inválido

[Para obter mais informações sobre solução de erros de provisionamento do SCIM do IAM Identity Center, consulte este artigo de AWS re:Post.](#)

Conecte os componentes do aplicativo com a Amazon EventBridge

Você pode integrar o IAM Identity Center com EventBridge a [Amazon](#) para gerar eventos que iniciam notificações administrativas ou invocam fluxos de trabalho automatizados em resposta a ações específicas do IAM Identity Center registradas em eventos. CloudTrail

Por exemplo, você pode configurar [EventBridge regras](#) para detectar quando um usuário exclui um aplicativo ou quando o IAM Identity Center cria um novo grupo. [Dependendo do seu caso de uso, você pode rotear esses eventos para um tópico do Amazon SNS para notificar administradores ou invocar automação adicional usando Step AWS LambdaFunctions ou outros serviços compatíveis. EventBridge](#)

Registrando erros configuráveis de sincronização do AD

Você pode ativar o registro em suas configurações configuráveis de sincronização do Active Directory (AD) para receber registros com informações sobre erros que podem ocorrer durante o processo de sincronização. Com esses registros, você pode monitorar se há algum problema com sua sincronização configurável do AD e agir, se aplicável. Você pode enviar seus registros para um grupo de CloudWatch logs do Amazon Logs, um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou um Amazon Data Firehose com entrega entre contas compatível com buckets e Firehose do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre limitações, permissões e registros vendidos, consulte [Habilitando o registro](#) em. Serviços da AWS

 Note

O registro em log é cobrado. Para obter mais informações, consulte [Vended Logs](#) na página de [CloudWatch preços da Amazon](#).

Para habilitar registros de erros de sincronização do AD configuráveis

1. Faça login no [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Fonte de identidades, escolha Ações e depois Gerenciar sincronização.
4. Escolha Adicionar entrega de logs e um dos seguintes tipos de destino.
 - a. Escolha To Amazon CloudWatch Logs. Depois, escolha ou insira o grupo de logs de destino.
 - b. Escolha Para o Amazon S3. Depois, escolha ou insira o bucket de destino.
 - c. Escolha Para o Firehose. Depois, escolha ou insira o fluxo de entrega de destino.
5. Selecione Enviar.

Para desativar os registros de erros configuráveis do AD Sync

1. Faça login no [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Settings.
3. Na página Configurações, escolha a guia Fonte de identidades, escolha Ações e depois Gerenciar sincronização.
4. Escolha Remover para o destino que você deseja remover.
5. Selecione Enviar.

Campos de registro de erros de sincronização do AD configuráveis

Veja na lista a seguir os possíveis campos de logs de erros.

`sync_profile_name`

O nome do perfil de sincronização.

`error_code`

O código de erro que representa o tipo de erro que ocorreu.

`error_message`

Uma mensagem que contém informações detalhadas sobre o erro que ocorreu.

`sync_source`

A origem da sincronização é de onde as entidades estão sendo sincronizadas. Para o IAM Identity Center, é um Active Directory (AD) gerenciado pelo AWS Directory Service. A origem da sincronização contém o domínio e o ARN do diretório afetado.

`sync_target`

O destino da sincronização é o destino onde as entidades estão sendo salvas. Para o IAM Identity Center, é um repositório de identidades. O destino de sincronização contém o ARN do repositório de identidades afetado.

`source_entity_id`

Um identificador exclusivo da entidade que está causando o erro. Para o IAM Identity Center, é o SID da entidade.

`source_entity_type`

O tipo de entidade que está causando o erro. O valor pode ser USER ou GROUP.

`eventTimestamp`

O timestamp de quando ocorreu o erro.

Exemplos de registros de erros de sincronização do AD configuráveis

Exemplo 1: um log de erros de senha expirada para um diretório do AD

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "InvalidDirectoryCredentials",
    "error_message": "The password for your AD directory has expired. Please reset the password to allow Identity Sync to access the directory."
  }
}
```

```
},
"sync_source": {
  "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:123456789:directory/d-123456",
  "domain": "EXAMPLE.com"
},
"eventTimestamp": "1683355579981"
}
```

Exemplo 2: um log de erros para um usuário com um nome de usuário não exclusivo

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "ConflictError",
    "error_message": "The source entity has a username conflict with the sync target. Please verify that the source identity has a unique username in the target."
  },
  "sync_source": {
    "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-123456",
    "domain": "EXAMPLE.com"
  },
  "sync_target": {
    "arn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-123456"
  },
  "source_entity_id": "SID-1234",
  "source_entity_type": "USER",
  "eventTimestamp": "1683355579981"
}
```

Validação de conformidade do IAM Identity Center

Audidores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade Serviços da AWS AWS IAM Identity Center como parte de vários programas de AWS conformidade.

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. AWS fornece os seguintes recursos para ajudar na conformidade:

- [Governança e conformidade de segurança](#): esses guias de implementação de solução abordam considerações sobre a arquitetura e fornecem etapas para implantar recursos de segurança e conformidade.
- [Referência de serviços qualificados para HIPAA](#): lista os serviços qualificados para HIPAA. Nem todos Serviços da AWS são elegíveis para a HIPAA.
- AWS Recursos de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformidade — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [AWS Guias de conformidade do cliente](#) — Entenda o modelo de responsabilidade compartilhada sob a ótica da conformidade. Os guias resumem as melhores práticas de proteção Serviços da AWS e mapeiam as diretrizes para controles de segurança em várias estruturas (incluindo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), o Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (PCI) e a Organização Internacional de Padronização (ISO)).
- [Avaliação de recursos com regras](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor — O AWS Config serviço avalia o quão bem suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno AWS. O Security Hub usa controles de segurança para avaliar os recursos da AWS e verificar a conformidade com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. Para obter uma lista dos serviços e controles aceitos, consulte a [Referência de controles do Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) detecta possíveis ameaças às suas cargas de trabalho Contas da AWS, contêineres e dados monitorando seu ambiente em busca de atividades suspeitas e maliciosas. GuardDuty pode ajudá-lo a atender a vários requisitos de conformidade, como o PCI DSS, atendendo aos requisitos de detecção de intrusões exigidos por determinadas estruturas de conformidade.
- [AWS Audit Manager](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) ajuda você a auditar continuamente seu AWS uso para simplificar a forma como você gerencia o risco e a conformidade com as regulamentações e os padrões do setor.

Padrões de conformidade compatíveis

O IAM Identity Center submeteu-se à auditoria dos padrões a seguir e está qualificado para uso como parte de soluções para as quais você precisa obter certificação de conformidade.



AWS [expandiu seu programa de conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde \(HIPAA\) para incluir o IAM Identity Center como um serviço qualificado pela HIPAA.](#)

AWS oferece um [whitepaper focado na HIPAA](#) para clientes que desejam saber mais sobre como podem ser usados Serviços da AWS para processar e armazenar informações de saúde. Para obter mais informações, consulte [HIPAA compliance](#).



O Information Security Registered Assessors Program (IRAP) permite que os clientes do governo australiano validem se os controles apropriados estão em vigor e determinem o modelo de responsabilidade correto para o cumprimento dos requisitos do Manual de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano produzido pelo Australian Cyber Security Centre (ACSC). Para obter mais informações, consulte [IRAP Resources](#).



O IAM Identity Center tem um Atestado de Conformidade com o Padrão de Segurança de Dados (DSS) da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) versão 3.2 no Nível 1 de Provedor de Serviços.

Clientes que usam AWS produtos e serviços para armazenar, processar ou transmitir dados do titular do cartão podem usar as seguintes fontes de identidade no IAM Identity Center para gerenciar sua própria certificação de conformidade com o PCI DSS:

- Active Directory
- Provedores de identidade externos

Atualmente, a fonte de identidade do IAM Identity Center não está em conformidade com o PCI DSS.

Para obter mais informações sobre o PCI DSS, incluindo como solicitar uma cópia do PCI AWS Compliance Package, consulte [PCI](#) DSS nível 1.



Os relatórios de Controle do sistema e da organização (System and Organization Control, SOC) são relatórios de exames de terceiros independentes que demonstram como o IAM Identity Center obtém os principais controles e objetivos de conformidade. Esses relatórios têm como finalidade ajudar você e os auditores a entenderem como os controles oferecem suporte às operações e à conformidade. Existem três tipos de relatórios do SOC:

- AWS Relatório SOC 1 - [Baixe com Artifact AWS](#)
- AWS SOC 2: Relatório de segurança, disponibilidade e confidencialidade - [Baixe](#) com Artifact AWS
- [AWS SOC 3: Relatório de segurança, disponibilidade e confidencialidade](#)

O IAM Identity Center está no escopo dos AWS relatórios SOC 1, SOC 2 e SOC 3. Para obter mais informações, consulte [Conformidade com o SOC](#).

Resiliência no IAM Identity Center

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [infraestrutura AWS global](#).

Para saber mais sobre AWS IAM Identity Center resiliência, consulte [Design de resiliência e comportamento regional](#).

Segurança da infraestrutura no IAM Identity Center

Como serviço gerenciado, AWS IAM Identity Center é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar o IAM Identity Center pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Recursos de marcação AWS IAM Identity Center

Uma tag é um rótulo de atributo personalizado que você adiciona a um AWS recurso para facilitar a identificação, a organização e a pesquisa de recursos. Cada tag tem duas partes:

- Uma chave de tag (por exemplo `CostCenter`, `Environment` ou `Project`). As chaves de tag podem ter até 128 caracteres e diferenciam minúsculas de maiúsculas.
- Um valor de tag (por exemplo, `111122223333` ou `Production`). Os valores de tag podem ter até 256 caracteres e, como as chaves de tag, diferenciam minúsculas de maiúsculas. É possível definir o valor de uma tag em uma string vazia, mas não configurar o valor de um tag como nula. Omitir o valor da tag é o mesmo que usar uma string vazia.

As tags ajudam você a identificar e organizar seus AWS recursos. Muitos AWS serviços oferecem suporte à marcação, então você pode atribuir a mesma tag a recursos de serviços diferentes para indicar que os recursos estão relacionados. Por exemplo, você pode atribuir a mesma tag a um conjunto específico de permissões na instância do IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre estratégias de marcação, consulte [AWS Recursos de marcação](#) no Referência geral da AWS Guia e Melhores práticas de [marcação](#).

Além de identificar, organizar e monitorar seus AWS recursos com tags, você pode usar tags nas políticas do IAM para ajudar a controlar quem pode visualizar e interagir com seus recursos. Para saber mais sobre o uso de tags para controlar o acesso, consulte [Como controlar o acesso a AWS recursos usando tags](#) no Guia do usuário do IAM. Por exemplo, você pode permitir que um usuário atualize um conjunto de permissões do IAM Identity Center, mas somente se o conjunto de permissões do IAM Identity Center tiver uma tag `owner` com o valor do nome desse usuário.

Você só pode aplicar tags a conjuntos de permissões. Você não pode aplicar tags às funções correspondentes que o IAM Identity Center cria Contas da AWS. Você pode usar o console do IAM Identity Center AWS CLI ou o IAM Identity Center APIs para adicionar, editar ou excluir tags para um conjunto de permissões.

As seções a seguir fornecem mais informações sobre tags para o IAM Identity Center.

Tópicos

- [Restrições de tags](#)
- [Gerencie tags usando o console do IAM Identity Center](#)

- [AWS CLI exemplos](#)
- [Gerencie tags usando o console do IAM Identity Center](#)

Restrições de tags

As restrições básicas a seguir se aplicam a tags nos recursos do IAM Identity Center:

- O número máximo de tags que você pode atribuir a um recurso é 50.
- O comprimento máximo da chave é 128 caracteres Unicode.
- O número máximo de tags que você pode atribuir a um recurso é 50.
- Os caracteres válidos para uma chave de tag e um valor são:

a-z, A-Z, 0-9, espaço e os seguintes caracteres: _ . : / = + - e @

- As chaves e os valores diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
- Não use `aws :` como um prefixo para chaves, pois ele é reservado para uso da AWS

Gerencie tags usando o console do IAM Identity Center

Você pode usar o console do IAM Identity Center para adicionar, editar e remover as tags associadas à instância ou aos conjuntos de permissões.

Para gerenciar tags para conjuntos de permissões para um console do IAM Identity Center

1. Abra o [console IAM Identity Center](#).
2. Escolha Permission sets.
3. Escolha o nome do conjunto de permissões que tem as tags que você deseja gerenciar.
4. Na guia Permissions, em Tags, faça o seguinte e prossiga para a próxima etapa:
 - a. Se as tags já estiverem atribuídas para esse conjunto de permissões, escolha Edit tags.
 - b. Se nenhuma tag for atribuída a esse conjunto de permissões, escolha Add tags.
5. Para cada nova tag, digite os valores nas colunas Key e Valor (opcional). Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Para remover uma tag, escolha o X na coluna Remove ao lado da tag que você deseja remover.

Para gerenciar tags para uma instância do IAM Identity Center

1. Abra o [console do IAM Identity Center](#).
2. Escolha Configurações.
3. Escolha a guia Tags.
4. Para cada nova tag, digite os valores nos campos Chave e Valor (opcional). Quando terminar, escolha o botão Adicionar nova tag.

Para remover uma tag, escolha o botão Remover ao lado da tag que você deseja remover.

AWS CLI exemplos

AWS CLI Ele fornece comandos que você pode usar para gerenciar as tags que você atribui ao seu conjunto de permissões.

Atribuir tags

Use os comandos a seguir para atribuir tags ao seu conjunto de permissões.

Example Comando **tag-resource** para um conjunto de permissões

Atribuir tags a um conjunto de permissões usando [tag-resource](#) dentro do conjunto de comandos SSO:

```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test
```

Esse comando inclui os seguintes parâmetros:

- **instance-arn**— O nome do recurso da Amazon (ARN) da instância do IAM Identity Center sob o qual a operação será executada.
- **resource-arn**— O ARN do recurso com as tags a serem listadas.
- **tags** – Os pares de chave/valor das tags.

Para atribuir várias tags ao mesmo tempo, você deve especificá-las em uma lista separada por vírgulas:

```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Visualizar tags

Use os comandos a seguir para visualizar as tags que você atribuiu ao seu conjunto de permissões.

Example Comando **list-tags-for-resource** para um conjunto de permissões

Visualize as tags atribuídas a um conjunto de permissões usando [list-tags-for-resource](#) no conjunto de comandosso:

```
$ aws sso-admin list-tags-for-resource --resource-arn sso-resource-arn
```

Remover tags

Use os comandos a seguir para atribuir tags ao seu conjunto de permissões.

Example Comando **untag-resource** para um conjunto de permissões

Remover tags de um conjunto de permissões usando [untag-resource](#) dentro do conjunto de comandos sso:

```
$ aws sso-admin untag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tag-keys Stage CostCenter Owner
```

Para o parâmetro `--tag-keys`, especifique uma ou mais chaves de tag e não inclua os valores das tags.

Aplicar tags ao criar um conjunto de permissões

Use os comandos a seguir para atribuir tags no momento de criar seu conjunto de permissões.

Example Comando **create-permission-set** com etiquetas

Quando você cria um grupo de usuários utilizando o comando [create-permission-set](#), pode especificar tags com o parâmetro `--tags`:

```
$ aws sso-admin create-permission-set \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --name permission=set-name \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

Gerencie tags usando o console do IAM Identity Center

Use as ações de API a seguir para atribuir, visualizar e remover tags de um grupo de permissões ou de uma instância do IAM Identity Center.

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateInstance](#)

Integração da AWS CLI com o IAM Identity Center

AWS A integração da interface de linha de comando (CLI) versão 2 com o IAM Identity Center simplifica o processo de login. Os desenvolvedores podem fazer login diretamente no AWS CLI usando as mesmas credenciais do Active Directory ou do IAM Identity Center que normalmente usam para entrar no IAM Identity Center e acessar suas contas e funções atribuídas. Por exemplo, depois que um administrador configura o IAM Identity Center para usar o Active Directory para autenticação, um desenvolvedor pode fazer login AWS CLI diretamente usando suas credenciais do Active Directory.

AWS A integração da CLI com o IAM Identity Center oferece os seguintes benefícios:

- As empresas podem permitir que seus desenvolvedores façam login usando credenciais do IAM Identity Center ou do Active Directory conectando o IAM Identity Center ao Active Directory usando a AWS Directory Service.
- Os desenvolvedores podem fazer login a partir da CLI para um acesso mais rápido.
- Os desenvolvedores podem listar e alternar entre contas e funções às quais atribuíram acesso.
- Os desenvolvedores podem gerar e salvar perfis de função nomeados na configuração da CLI automaticamente e referenciá-los na CLI para executar comandos nas contas e funções desejadas.
- A CLI gerencia automaticamente as credenciais de curto prazo para que os desenvolvedores possam começar e permanecer na CLI com segurança, sem interrupção, e executar scripts de longa execução.

Como integrar a AWS CLI com o IAM Identity Center

Para usar a integração da AWS CLI com o IAM Identity Center, baixe, instale e configure a AWS Command Line Interface versão 2. Para obter etapas detalhadas sobre como fazer o download e integrá-lo AWS CLI ao IAM Identity Center, consulte Como [configurar a AWS CLI para usar o IAM Identity Center](#) no Guia AWS Command Line Interface do usuário.

Considerações sobre acesso AWS Management Console privado

Se sua organização usa o recurso de acesso AWS Management Console privado, você deve considerar como seus usuários farão login no IAM Identity Center.

Uma política de VPC endpoint restringe o login no console de gerenciamento, o que impede que seus usuários façam login em sites que não Contas da AWS estejam autorizados a acessar. Para obter mais informações, consulte [AWS Management Console Private Access](#) no AWS Management Console Getting Started Guide.

Os endpoints VPC bloqueiam o login no IAM Identity Center

É importante observar que o uso de VPC endpoints bloqueará o login no IAM Identity Center. Isso acontece quando um usuário já está conectado ao console de gerenciamento por meio do VPC endpoint. Para garantir que seus usuários possam continuar fazendo login no IAM Identity Center, eles devem usar o endpoint público para fazer login na AWS , em vez do endpoint da VPC.

Cotas e limites no IAM Identity Center

As tabelas a seguir descrevem as cotas no IAM Identity Center. As solicitações de aumento de cota devem vir de uma conta administrativa ou de administrador delegado. Para aumentar uma cota, consulte [solicitação de aumento de cota](#).

Note

Recomendamos usar a AWS CLI e APIs administrar o IAM Identity Center se você tiver mais de 50.000 usuários, 10.000 grupos ou 500 conjuntos de permissões. Para obter mais informações sobre a CLI, consulte [Integração da AWS CLI com o IAM Identity Center](#). Para obter mais informações sobre isso APIs, consulte [Bem-vindo à referência da API do IAM Identity Center](#).

Cotas de aplicativos

Recurso	Cota padrão	Pode ser aumentada
Tamanho do arquivo de certificados SAML do provedor de serviços (no formato PEM)	2 KB	Não
Limite de asserção do SAML	50.000 caracteres	Não
Limite de tamanho de arquivo do certificado IdP baixado para o IAM Identity Center	2.500 caracteres (UTF-8)	Não
Escopos de acesso por aplicação	25	Não

Conta da AWS cotas

Recurso	Cota padrão	Pode ser aumentada
Número de conjuntos de permissões permitidos no IAM Identify Center	2000	Sim
Número de conjuntos de permissões provisionados permitidos por Conta da AWS	500	Sim
Número de políticas em linha por conjunto de permissões	1	Não
Número de políticas AWS gerenciadas e gerenciadas pelo cliente por conjunto de permissões	20 ¹	Não
Tamanho máximo de política em linha por conjunto de permissões	32.768 bytes O tamanho máximo de caracteres sem espaço em branco na política em linha por conjunto de permissões é de 10.240 bytes.	Não
Número de funções do IAM (conjuntos de permissões) no Conta da AWS que podem ser atualizadas por vez	1	Não

¹AWS Identity and Access Management (IAM) define uma cota de 10 políticas gerenciadas por função. Para aproveitar essa cota, solicite um aumento nas políticas gerenciadas de cotas do IAM anexadas a uma função do IAM no console do Service Quotas para Conta da AWS cada local em que você deseja implantar o conjunto de permissões.

 Note

[Gerencie Contas da AWS com conjuntos de permissões](#) são provisionados Contas da AWS como funções do IAM ou usam funções existentes do IAM e Contas da AWS, portanto, seguem as cotas do IAM. Para obter mais informações sobre cotas associadas às funções do IAM, consulte [Cotas do IAM e STS](#).

Cotas do Active Directory

Recurso	Cota padrão	Pode ser aumentada
Número de diretórios conectados que você pode ter por vez	1	Não

IAM Identity Center Identity Store

Recurso	Cota padrão	Pode ser aumentada
Número de usuários com suporte no IAM Identity Center	100000	Sim
Número de grupos aceitos no IAM Identity Center	100000	Não
Número de grupos exclusivos que podem ser usados para avaliar as permissões de um usuário	1000	Não

Limites de controle do IAM Identity Center

Recurso	Cota padrão
Central de identidade do IAM APIs	O IAM Identity Center APIs tem uma aceleração coletiva máxima de 20 transações por segundo (TPS). Você pode abrir um caso de suporte para solicitar um aumento. CreateAccountAssignment Tem uma taxa máxima de 15 chamadas assíncronas pendentes e esse limite não pode ser aumentado.
Loja de identidades APIs	O Identity Store APIs tem uma aceleração coletiva máxima de 20 transações por segundo (TPS). Você pode abrir um caso de suporte para solicitar um aumento.
SCIM APIs	O SCIM APIs tem um acelerador coletivo máximo de 20 transações por segundo (TPS). Você pode abrir um caso de suporte para solicitar um aumento.

Cotas adicionais

Recurso	Cota padrão	Pode ser aumentada
Número total de aplicativos Contas da AWS ou aplicativos que podem ser configurados* **	3000	Sim
Número total de Instâncias do IAM Identity Center por conta	1	Não
Número total de emissores de tokens confiáveis	10	Não

* Por exemplo, você pode configurar 2750 contas e 250 aplicativos, resultando em um total de 3.000 contas e aplicativos.

** A operação da [ProvisionPermissionSet](#) API pode provisionar um conjunto de permissões usando ALL_PROVISIONED_ACCOUNTS a opção de, no máximo, 3500 Contas da AWS. Se precisar provisionar um conjunto de permissões para mais de 3500 Contas da AWS, você pode usar a operação de ProvisionPermissionSet API com a AWS_ACCOUNT opção, que provisiona o conjunto de permissões em uma única Conta da AWS. Você pode fazer até três chamadas simultâneas para ProvisionPermissionSet.

Solução de problemas do IAM Identity Center

Os tópicos a seguir podem ajudar você a solucionar alguns problemas comuns que podem ser encontrados ao configurar ou usar o IAM Identity Center.

Problemas ao criar uma instância de conta do IAM Identity Center

Várias restrições podem se aplicar à criação de uma instância de conta do IAM Identity Center. Se você não conseguir criar uma instância de conta por meio do console do IAM Identity Center ou da experiência de configuração de um aplicativo AWS gerenciado compatível, verifique os seguintes casos de uso:

- Marque outra Regiões da AWS Conta da AWS na qual você está tentando criar a instância da conta. O limite é de uma instância do IAM Identity Center por Conta da AWS. Para habilitar o aplicativo, alterne para a Região da AWS com a instância do IAM Identity Center ou mude para uma conta sem uma instância do IAM Identity Center.
- Se sua organização habilitou o IAM Identity Center antes de 14 de setembro de 2023, pode ser necessária a adesão de seu administrador à criação de instâncias de conta. Peça ao administrador para permitir a criação de instâncias de conta usando o console do IAM Identity Center na conta de gerenciamento.
- O administrador pode ter criado uma política de controle de serviços para limitar a criação de instâncias de conta do IAM Identity Center. Peça ao administrador para adicionar sua conta à lista de permissões.

Você recebe um erro quando tenta visualizar a lista de aplicações de nuvem pré-configuradas para trabalhar com o IAM Identity Center

O erro a seguir ocorre quando você tem uma política que permitesso: `ListApplications`, mas não outro IAM Identity Center APIs. Atualize a política para resolver esse erro.

A `ListApplications` permissão autoriza vários APIs:

- A API `ListApplications`.

- Uma API interna semelhante à API `ListApplicationProviders` usada no console do IAM Identity Center.

Para ajudar a resolver duplicações, a API interna agora também autoriza o uso da ação `ListApplicationProviders`. Para permitir a API `ListApplications` pública, mas negar a API interna, a política deve incluir uma instrução negando a ação `ListApplicationProviders`:

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplications",  
    "Resource": "<instanceArn>" // (or "*" for all instances)  
  }  
]
```

Para permitir a API interna, mas negar `ListApplications`, a política precisa permitir somente `ListApplicationProviders`. A API `ListApplications` é negada se não for explicitamente permitida.

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

Quando suas políticas forem atualizadas, entre em contato Suporte para remover essa medida proativa.

Problemas relacionados ao conteúdo das asserções SAML criadas pelo IAM Identity Center

O IAM Identity Center fornece uma experiência de depuração baseada na web para as asserções SAML criadas e enviadas pelo IAM Identity Center, incluindo atributos dentro dessas asserções, ao acessar aplicativos SAML a partir do Contas da AWS portal de acesso. AWS Para ver os detalhes de uma asserção SAML que o IAM Identity Center gera, use as etapas a seguir.

1. Faça login no portal de AWS acesso.
2. Enquanto estiver conectado ao portal, mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, escolha o bloco de aplicativos e solte a tecla Shift.
3. Examine as informações na página intitulada You are now in administrator mode (Agora você está no modo de administrador). Para manter essas informações para futura referência, escolha Copiar XML e cole o conteúdo em outro lugar.
4. Escolha Enviar para <application> para continuar. Essa opção envia a asserção ao provedor de serviços.

Note

Algumas configurações de navegador e sistemas operacionais podem não ser compatível com esse procedimento. Esse procedimento foi testado no Windows 10 usando os navegadores Firefox, Chrome e Edge.

Usuários específicos não conseguem sincronizar com o IAM Identity Center a partir de um provedor SCIM externo

Se seu provedor de identidades (IdP) estiver configurado para provisionar usuários no IAM Identity Center usando sincronização SCIM, você pode experimentar falhas de sincronização durante o processo de provisionamento de usuários. Isso pode indicar que a configuração de usuário do IdP não é compatível com os requisitos do IAM Identity Center. Quando isso acontece, o IAM Identity Center SCIM APIs retornará mensagens de erro que fornecem informações sobre a causa raiz do problema. Você pode encontrar essas mensagens de erro nos logs ou na interface de usuário do IdP. Ou então, você pode encontrar informações mais detalhadas sobre as falhas de provisionamento nos [logs do AWS CloudTrail](#).

Para obter mais informações sobre as implementações do IAM Identity Center, incluindo as especificações de parâmetros e operações obrigatórias, opcionais e incompatíveis para objetos de usuário, consulte [IAM Identity Center SCIM Implementation Developer Guide](#) no SCIM Developer Guide

A seguir, alguns motivos comuns desse erro:

1. O objeto de usuário no IdP não tem o primeiro nome (dado), sobrenome (nome de família) e/ou nome de exibição.

Mensagem de erro: “2 erros de validação detectados: o valor em *'name.givenName'* falhou em satisfazer a restrição: o membro deve satisfazer o padrão de expressão regular: `[\\ p {L}\\ p {M}\\ p {S}\\ p {N}\\ p {P}\\ t\\ n\\ r] +`; O valor em *'name.givenName'* falhou em satisfazer a restrição: o membro deve ter comprimento maior ou igual a 1”

- Solução: adicione um nome (determinado), sobrenome (família) e nome de exibição para o objeto do usuário. Além disso, certifique-se de que os mapeamentos de provisionamento do SCIM para objetos de usuário em seu IdP estejam configurados para enviar valores não vazios para todos esses atributos.
2. Mais de um valor para um único atributo está sendo enviado para o usuário (também conhecido como “atributos de vários valores”). Por exemplo, o usuário pode ter um número de telefone comercial e residencial especificado no IdP, ou vários e-mails ou endereços físicos, e seu IdP está configurado para tentar sincronizar vários ou todos os valores desse atributo.

Mensagem de erro: “O atributo da lista *emails* excede o limite permitido de 1”

- Opções de solução:
 - i. Atualize seus mapeamentos de provisionamento SCIM para objetos de usuário em seu IdP para enviar somente um único valor para um determinado atributo. Por exemplo, configure um mapeamento que envie somente o número de telefone comercial de cada usuário.
 - ii. Se os atributos adicionais puderem ser removidos com segurança do objeto do usuário no IdP, você poderá remover os valores adicionais, deixando um ou zero valores definidos para esse atributo para o usuário.
 - iii. Se o atributo não for necessário para nenhuma ação em AWS, remova o mapeamento desse atributo dos mapeamentos de provisionamento do SCIM para objetos de usuário em seu IdP.

3. Seu IdP está tentando combinar os usuários no destino (o IAM Identity Center, nesse caso) com base em vários atributos. Como os nomes de usuário têm garantia de exclusividade em uma determinada instância do IAM Identity Center, você só precisa especificar o username como atributo usado para fazer a correspondência.
 - Solução: verifique se a configuração do SCIM no seu IdP está usando apenas um único atributo para correspondência com os usuários no IAM Identity Center. Por exemplo, mapear username ou userPrincipalName no IdP para o atributo userName no SCIM para provisionamento no IAM Identity Center será correto e suficiente para a maioria das implementações.

Erro de usuário ou grupo duplicado ao provisionar usuários ou grupos com um provedor de identidades externo

Se você tiver problemas de sincronização do IAM Identity Center ao provisionar usuários ou grupos em um provedor de identidades (IdP) externo, talvez os atributos atribuídos aos usuários ou grupos do IdP externo não sejam exclusivos. Você pode receber as seguintes mensagens de erro no IdP externo:

Recusou-se a criar um novo, recurso duplicado

Você pode experimentar esse problema nos seguintes cenários:

- Cenário 1
 - Você está usando atributos personalizados não exclusivos no IdP externo para atributos que devem ser exclusivos no IAM Identity Center. Ocorre falha na sincronização de usuários ou grupos existentes do IAM Identity Center com o IdP.
- Cenário 2
 - Você tenta criar usuários que têm atributos duplicados para atributos devem ser exclusivos no IAM Identity Center.
 - Por exemplo, você cria ou tem um usuário existente do IAM Identity Center com os seguintes atributos:
 - Nome de usuário: Maria da Silva
 - Endereço de e-mail principal: jane_doe@example.com
 - Em seguida, você tenta criar outro usuário no IdP externo com os seguintes atributos:
 - Nome de usuário: Ricardo da Silva

- Endereço de e-mail principal: jane_doe@example.com
- O IdP externo tenta criar e sincronizar o usuário no IAM Identity Center. Porém, essas ações não são bem-sucedidas porque os dois usuários têm valores duplicados para um endereço de e-mail principal que deve ser exclusivo.

O nome de usuário, o endereço de e-mail principal e o ID externo devem ser exclusivos para que seus usuários externos do IdP sejam sincronizados com êxito com o IAM Identity Center. Da mesma forma, o nome do grupo deve ser exclusivo para que a sincronização de grupos do IdP externo com o IAM Identity Center seja bem-sucedida.

A solução é revisar os atributos da sua fonte de identidades e garantir que sejam exclusivos.

Os usuários não podem fazer login quando o nome de usuário está no formato UPN

Talvez os usuários não consigam entrar no portal de AWS acesso com base no formato que usam para inserir seu nome de usuário na página de login. Na maioria das vezes, os usuários podem entrar no portal do usuário usando seu nome de usuário simples, seu nome de login de nível inferior (DOMÍNIO\UserName) ou seu nome de login UPN (). UserName@Corp.Example.com A exceção é quando o IAM Identity Center está usando um diretório conectado que foi habilitado com o MFA e o modo de verificação foi definido como Sensível ao contexto ou Sempre ativo. Nesse cenário, os usuários devem entrar com seu nome de login de nível inferior (DOMÍNIO\). UserName Para obter mais informações, consulte [Autenticação multifator para usuários do Identity Center](#). Para obter informações gerais sobre os formatos de nome de usuário usados para entrar no Active Directory, consulte [Formatos de nome de usuário](#) no site de documentação da Microsoft.

Recebo o erro “Não é possível realizar a operação no perfil protegido” ao modificar um perfil do IAM

Ao analisar as funções do IAM em uma conta, você pode notar que os nomes das funções começam com 'AWSReservedSSO_'. Esses são os perfis que o serviço do IAM Identity Center criou na conta e vieram da atribuição de um conjunto de permissões à conta. A tentativa de modificar essas funções no console do IAM resultará no seguinte erro:

```
'Cannot perform the operation on the protected role 'AWSReservedSSO_RoleName_Here' -  
this role is only modifiable by AWS'
```

Essas funções só podem ser modificadas no console do administrador do IAM Identity Center, que está na conta de gerenciamento do AWS Organizations. Depois de modificadas, você pode transferir as alterações para as contas da AWS às quais elas estão atribuídas.

Os usuários do diretório não podem redefinir suas senhas

Quando um usuário do diretório redefine sua senha usando a opção Esqueceu a senha? opção durante o login no portal de AWS acesso, sua nova senha deve seguir a política de senha padrão, conforme descrito em. [Requisitos de senha ao gerenciar identidade no IAM Identity Center](#)

Se um usuário digitar uma senha que esteja de acordo com a política e receber o erro `We couldn't update your password`, verifique se a falha AWS CloudTrail foi registrada. Isso pode ser feito pesquisando no console do Histórico de Eventos ou CloudTrail usando o seguinte filtro:

```
"UpdatePassword"
```

Se a mensagem indicar o seguinte, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte:

```
"errorCode": "InternalFailure",  
  "errorMessage": "An unknown error occurred"
```

Outra causa possível desse problema está na convenção de nomenclatura que foi aplicada ao valor do nome de usuário. As convenções de nomenclatura devem seguir padrões específicos, como 'Surname.givenName'. No entanto, alguns nomes de usuário podem ser muito longos ou conter caracteres especiais, o que pode fazer com que os caracteres sejam eliminados na chamada da API, resultando em um erro. Talvez você queira tentar redefinir a senha com um usuário de teste da mesma maneira para verificar se esse é o caso.

Se o problema persistir, entre em contato com o [AWS Support Center](#).

Meu usuário é referenciado em um conjunto de permissões, mas não consegue acessar as contas ou aplicativos atribuídos

Esse problema pode ocorrer se você estiver usando o Sistema de gerenciamento de identidade entre domínios (SCIM) para provisionamento automático com um provedor de identidades externo.

Especificamente, quando um usuário ou o grupo do qual o usuário era membro é excluído e recriado usando o mesmo nome de usuário (para usuários) ou nome (para grupos) no provedor de identidades, um novo identificador interno exclusivo é criado para o novo usuário ou grupo no IAM Identity Center. No entanto, o IAM Identity Center ainda tem uma referência ao identificador antigo em seu banco de dados de permissões, de forma que o nome do usuário ou grupo ainda aparece na interface do usuário, mas o acesso falha. Isso ocorre porque o ID de usuário ou grupo subjacente ao qual a interface do usuário se refere não existe mais.

Para restaurar o acesso da AWS a esse caso, você pode remover o acesso do usuário ou grupo antigo do Conta da AWS(s) em que ele foi originalmente atribuído e, em seguida, reatribuir o acesso ao usuário ou grupo. Isso atualiza o conjunto de permissões com o identificador correto para o novo usuário ou grupo. Da mesma forma, para restaurar o acesso ao aplicativo, você pode remover o acesso do usuário ou grupo da lista de usuários atribuídos para esse aplicativo e, em seguida, adicionar o usuário ou grupo novamente.

Você também pode verificar se a falha AWS CloudTrail foi registrada pesquisando seus CloudTrail registros em busca de eventos de sincronização do SCIM que façam referência ao nome do usuário ou grupo em questão.

Não consigo configurar corretamente minha aplicação do catálogo de aplicações

Se você adicionou uma aplicação do catálogo de aplicações no IAM Identity Center, observe que cada provedor de serviços fornece sua própria documentação detalhada. Você pode acessar essas informações na guia Configuração da aplicação no console do IAM Identity Center.

Se o problema estiver relacionado com a configuração de confiança entre sua aplicação e o IAM Identity Center, lembre-se de examinar as etapas de solução de problemas no manual de instruções.

Erro “Ocorreu um erro inesperado” quando um usuário tenta fazer login usando um provedor de identidades externo

Esse erro pode ocorrer por vários motivos, mas um motivo comum é a incompatibilidade entre as informações do usuário transportadas na solicitação do SAML e as informações do usuário no IAM Identity Center.

Para que um usuário do IAM Identity Center faça login com sucesso ao usar um IdP externo como fonte de identidade, o seguinte deve ser verdadeiro:

- O formato de nameID do SAML (configurado em seu provedor de identidades) deve ser 'e-mail'
- O valor NameID deve ser uma string formatada corretamente (RFC2822) (user@domain.com)
- O valor de nameID deve corresponder exatamente ao nome de usuário de um usuário existente no IAM Identity Center (não importa se o endereço de e-mail no IAM Identity Center corresponde ou não – a correspondência de entrada é baseada no nome de usuário)
- A implementação do IAM Identity Center da federação SAML 2.0 aceita apenas 1 asserção na resposta do SAML entre o provedor de identidades e o IAM Identity Center. Ele não oferece suporte a asserções do SAML criptografadas.
- As declarações a seguir se aplicam se [Atributos para controle de acesso](#) estiverem ativados em sua conta do IAM Identity Center:
 - O número de atributos mapeados na solicitação do SAML deve ser 50 ou menos.
 - A solicitação do SAML não deve conter atributos de vários valores.
 - A solicitação do SAML não deve conter vários atributos com o mesmo nome.
 - O atributo não deve conter XML estruturado como o valor.
 - O formato do nome deve ser um formato especificado pelo SAML, não um formato genérico.

 Note

O IAM Identity Center não realiza a criação “just in time” de usuários ou grupos para novos usuários ou grupos por meio da federação SAML. Isso significa que o usuário deve ser pré-criado no IAM Identity Center, manualmente ou por meio de provisionamento automático, para fazer login no IAM Identity Center.

Esse erro também pode ocorrer quando o endpoint do Assertion Consumer Service (ACS) configurado no seu provedor de identidades não corresponde ao URL do ACS fornecido pela sua instância do IAM Identity Center. Certifique-se de que esses dois valores fazem uma correspondência exata.

Além disso, você pode solucionar ainda mais as falhas de login do provedor de identidade externo acessando AWS CloudTrail e filtrando o nome do evento Login. ExternalId PDirectory

Erro “Falha na ativação dos atributos do controle de acesso”

Esse erro pode ocorrer se o usuário que habilita o ABAC não tiver as permissões `iam:UpdateAssumeRolePolicy` necessárias para habilitar [Atributos para controle de acesso](#).

Recebo a mensagem “Navegador não suportado” quando tento registrar um dispositivo para MFA

WebAuthn atualmente é compatível com os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari, bem como nas plataformas Windows 10 e Android. Alguns componentes do WebAuthn suporte podem ser variados, como o suporte ao autenticador de plataforma nos navegadores macOS e iOS. Se os usuários tentarem registrar WebAuthn dispositivos em um navegador ou plataforma incompatível, eles verão certas opções acinzentadas que não são suportadas ou receberão uma mensagem de erro informando que todos os métodos compatíveis não são suportados. Nesses casos, consulte [FIDO2: Web Authentication \(WebAuthn\)](#) para obter mais informações sobre o suporte a navegadores/plataformas. Para obter mais informações sobre o WebAuthn IAM Identity Center, consulte [FIDO2 autenticadores](#).

O grupo “Usuários do domínio” do Active Directory não é sincronizado corretamente com o IAM Identity Center

O grupo Usuários do domínio do Active Directory é o “grupo primário” padrão para objetos de usuário do AD. Os grupos primários do Active Directory e suas associações não podem ser lidos pelo IAM Identity Center. Ao atribuir acesso aos recursos ou aplicações do IAM Identity Center, use grupos que não sejam o grupo de usuários do domínio (ou outros grupos atribuídos como grupos primários) para que a associação ao grupo seja refletida adequadamente no armazenamento de identidades do IAM Identity Center.

Erro de credenciais de MFA inválidas

Esse erro pode ocorrer quando um usuário tenta entrar no IAM Identity Center usando uma conta de um provedor de identidade externo (por exemplo, Okta or Microsoft Entra ID) antes que sua conta seja totalmente provisionada para o IAM Identity Center usando o protocolo SCIM. Depois que a conta do usuário for provisionada para o IAM Identity Center, esse problema deve ser resolvido. Confirme se a conta foi provisionada para o IAM Identity Center. Caso contrário, verifique os registros de provisionamento no provedor de identidades externo.

Recebo a mensagem “Ocorreu um erro inesperado” quando tento me registrar ou entrar usando um aplicativo autenticador

Os sistemas de senha de uso único com marcação temporal (TOTP), como os usados pelo IAM Identity Center em combinação com aplicativos autenticadores baseados em código, dependem da sincronização de hora entre o cliente e o servidor. Certifique-se de que o dispositivo em que seu aplicativo autenticador está instalado esteja sincronizado corretamente com uma fonte de hora confiável ou defina manualmente a hora em seu dispositivo para corresponder a uma fonte confiável, como NIST (<https://www.time.gov/>) ou outros equivalentes locais regionais.

Eu recebo uma mensagem de erro “Não é você, somos nós” ao tentar fazer login no IAM Identity Center

Esse erro indica que há um problema de configuração em sua instância do IAM Identity Center ou no provedor de identidades (IdP) externo que o IAM Identity Center está usando como fonte de identidades. Recomendamos que você verifique o seguinte:

- Verifique as configurações de data e hora no dispositivo que você está usando para fazer login. Recomendamos que você ative a definição automática de data e hora. Se não estiver disponível, recomendamos sincronizar a data e hora com um servidor Network Time Protocol (NTP) conhecido.
- Verifique se o certificado do IdP carregado no IAM Identity Center é o mesmo que foi fornecido pelo provedor de identidades. Você pode verificar o certificado no console do IAM Identity Center navegando para Configurações. Na guia Fonte de identidades, escolha Ação e depois Gerenciar autenticação. Se os certificados do IdP e do IAM Identity Center não forem iguais, importe um novo certificado para o IAM Identity Center.
- Certifique-se de que o formato NameID no arquivo de metadados do provedor de identidades seja o seguinte:
 - `urn:oasis:name:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`
- Se você estiver usando o AD Connector AWS Directory Service como seu provedor de identidade, verifique se as credenciais da conta de serviço estão corretas e não expiraram. Consulte [Update your AD Connector service account credentials in AWS Directory Service](#) para obter mais informações.

Meus usuários não estão recebendo e-mails do IAM Identity Center

Todos os e-mails enviados pelo serviço IAM Identity Center virão do endereço `no-reply@signin.aws` ou `no-reply@login.awsapps.com`. Seu sistema de e-mail deve ser configurado para aceitar e-mails desses endereços de e-mail remetentes e não tratá-los como lixo eletrônico ou spam.

Erro: você não consegue delete/modify/remove/assign acessar os conjuntos de permissões provisionados na conta de gerenciamento

Essa mensagem indica que o atributo [Administradores delegados](#) foi habilitado e que a operação que você tentou realizar anteriormente só pode ser realizada com êxito por alguém que tenha as permissões da conta de gerenciamento do AWS Organizations. Para resolver esse problema, faça login como um usuário que tem essas permissões e tente executar a tarefa novamente, ou atribua essa tarefa a alguém que tenha as permissões corretas. Para obter mais informações, consulte [Registre uma conta-membro](#).

Erro: token de sessão não encontrado ou inválido

Esse erro pode ocorrer quando um cliente, como um navegador da Web AWS Toolkit AWS CLI, ou tenta usar uma sessão revogada ou invalidada no lado do servidor. Para corrigir esse problema, volte à aplicação ou ao site do cliente e tente novamente, inclusive fazendo login novamente, se solicitado. Às vezes, isso pode exigir que você também cancele solicitações pendentes, como uma tentativa de conexão pendente de AWS Toolkit dentro do seu IDE.

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve adições importantes na AWS IAM Identity Center documentação do. Também atualizamos a documentação com frequência para abordar os comentários enviados por você.

- Última atualização importante da documentação: 23 de setembro de 2019

Alteração	Descrição	Data
Sessões de console com identidade aprimorada	Terminologia atualizada para sessões de console com identidade aprimorada (anteriormente conhecidas como sessões com reconhecimento de identidade).	12 de maio de 2025
Começando a reorganização	Conteúdo de introdução reorganizado para melhorar a clareza e a experiência do usuário.	6 de maio de 2025
Depreciar o IAM Identity Center	Você não pode mais provisionar usuários do Active Directory com o IAM Identity Center AD Sync. Em vez disso, você pode usar o AD Sync configurável do IAM Identity Center.	17 de abril de 2025
Atualização para sessão autenticada	Atualize as durações das sessões do IAM Identity Center quando a sessão do usuário for excluída.	2 de abril de 2025
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSSS0Ser	11 de fevereiro de 2025

viceRolePolicy AWS gerenciada.

[Fluxo de trabalho de ativação do IAM Identity Center aprimorado](#)

Fluxo de trabalho atualizado para habilitar instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center.

11 de fevereiro de 2025

[Atualizações para a ativação do IAM Identity Center](#)

Conteúdo e procedimentos atualizados para habilitar instâncias de organização e de conta do IAM Identity Center.

10 de outubro de 2024

[Atualizações da política AWS gerenciada](#)

Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.

2 de outubro de 2024

[Atualizações da política AWS gerenciada](#)

Permissões atualizadas para a política AWSSSOMasterAccountAdministrator AWS gerenciada.

26 de setembro de 2024

[Atualizações da política AWS gerenciada](#)

Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.

4 de setembro de 2024

[Atualizações de "What is IAM Identity Center?" tópico](#)

Atualizado o conteúdo que descreve os benefícios e os recursos do IAM Identity Center.

19 de agosto de 2024

Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	12 de julho de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	27 de junho de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	17 de maio de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	30 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSSSOMasterAccountAdministrator AWS gerenciada.	26 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSSSOMemberAccountAdministrator AWS gerenciada.	26 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSSSOSReadOnly AWS gerenciada.	26 de abril de 2024

Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	26 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	24 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	19 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	11 de abril de 2024
Atualizações da política AWS gerenciada	Permissões atualizadas para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	26 de novembro de 2023
Novo tópico de política AWS gerenciada	Detalhes adicionados para a política AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS gerenciada.	15 de novembro de 2023

[Orientação aprimorada para começar a usar o IAM Identity Center](#)

Novo conteúdo adicionado para começar a usar o IAM Identity Center e criar um usuário administrativo

23 de setembro de 2022

[Usuários e grupos atualizados na Referência da API do Identity Center](#)

Essa atualização inclui referências ao novo Guia de referência da APIs API do Identity Center.

31 de agosto de 2022

[AWS Autenticação única \(AWS SSO\) renomeada para IAM Identity Center AWS](#)

AWS introduz. AWS IAM Identity Center O IAM Identity Center expande os recursos do AWS Identity and Access Management (IAM) para ajudá-lo a gerenciar centralmente a conta e o acesso aos aplicativos para os usuários da sua força de trabalho. Os atributos do IAM Identity Center incluem atribuições de aplicativos, permissões para várias contas e um portal de acesso AWS .

26 de julho de 2022

[Suporte para limites de permissões e políticas gerenciadas pelo cliente em conjuntos de permissões](#)

Conteúdo adicionado para usar políticas AWS gerenciadas por e gerenciadas pelo cliente AWS Identity and Access Management (IAM) com conjuntos de permissões.

14 de julho de 2022

[Support para AWS Regiões ativadas manualmente](#)

Conteúdo adicionado para usar o IAM Identity Center em regiões ativadas manualmente.

15 de junho de 2022

Atualizações para políticas AWS gerenciadas	Permissões atualizadas para a política AWSSS0ServiceRolePolicy AWS gerenciada.	11 de maio de 2022
Suporte para administração delegada	Conteúdo adicionado para o atributo de administração delegada.	11 de maio de 2022
Atualizações para políticas AWS gerenciadas	Permissões atualizadas para oAWSSS0MasterAccountAdministrator ,AWSSS0MemberAccountAdministrator , e políticas AWSSS0ReadOnly AWS gerenciadas.	28 de abril de 2022
Suporte para sincronização configurável do AD	Conteúdo adicionado para o atributo configurável de sincronização do AD.	14 de abril de 2022
Novo tópico de política AWS gerenciada	Detalhes adicionados para a política AWSSS0MasterAccountAdministrator AWS gerenciada.	4 de agosto de 2021
Atualizações para cotas	Ajustes nas tabelas de cotas.	21 de dezembro de 2020
Novos exemplos de políticas	Foram adicionados novos exemplos de políticas gerenciadas pelo cliente e atualizações à seção de permissões necessárias.	21 de dezembro de 2020
Suporte para controle de acesso por atributo (ABAC)	Conteúdo adicionado para o atributo ABAC.	24 de novembro de 2020

Suporte para inscrição forçada no MFA	Atualizações para exigir que os usuários inscrevam um dispositivo de MFA no login.	23 de novembro de 2020
Support for WebAuthn	Conteúdo adicionado para o novo atributo WebAuthn.	20 de novembro de 2020
Suporte para Ping Identity	Conteúdo adicionado para integração com produtos Ping Identity como um provedor de identidade externo compatível.	26 de outubro de 2020
Support for OneLogin	Conteúdo adicionado para integração com OneLogin como um provedor de identidade externo compatível.	31 de julho de 2020
Suporte para Okta	Conteúdo adicionado para integração com Okta como um provedor de identidade externo compatível.	28 de maio de 2020
Suporte para provedores de identidade externos	Alterou as referências do diretório para a fonte de identidade, adicionou conteúdo para oferecer suporte a provedores de identidade externos.	26 de novembro de 2019
Novas configurações de MFA	Removeu o tópico de verificação em duas etapas e adicionou um novo tópico de MFA em seu lugar.	24 de outubro de 2019
Nova configuração para adicionar a verificação em duas etapas	Foi adicionado conteúdo sobre como ativar a verificação em duas etapas para os usuários.	16 de janeiro de 2019

<u>Support para a duração da sessão em AWS contas</u>	Foi adicionado conteúdo sobre como definir a duração da sessão para uma AWS conta.	30 de outubro de 2018
<u>Nova opção para usar o diretório do Identity Center</u>	Adição de conteúdo para escolha de um diretório do Identity Center ou conexão com um diretório existente no Active Directory.	17 de outubro de 2018
<u>Suporte ao estado do relé e à duração da sessão nos aplicativos</u>	Adicionado conteúdo sobre o estado de retransmissão e a duração de sessão das aplicações.	10 de outubro de 2018
<u>Compatibilidade adicional com novas aplicações</u>	Adicionados 4me, BambooHR, Bonusly, Citrix ShareFile, ClickTime, Convo, Deputy, Deskpro, Dome9, DruvalnSync, Egnyte, Engagedly, Expensify, Freshdesk, IdeaScale, Igloo, Jitbit, Kudos, LiquidFiles, Lucidchart, PurelyHR, Samanage, ScreenSteps, Sli.do, SmartSheet, Syncplicity, TalentLMS, Trello, UserVoice, Zoho, OpsGenie, DigiCert, WeekDone, ProdPad, e UserEcho ao catálogo de aplicativos.	3 de agosto de 2018
<u>Suporte para acesso de várias contas a contas de gerenciamento</u>	Adição de conteúdo sobre como delegar acesso a usuários em múltiplas contas em uma conta de gerenciamento.	9 de julho de 2018

[Compatibilidade com novas aplicações](#)

Adicionados DocuSign, Keeper Security, e SugarCRM ao catálogo de aplicativos.

16 de março de 2018

[Obter credenciais temporárias para acesso à CLI](#)

Adicionadas informações sobre como obter credenciais temporárias para executar AWS CLI comandos.

22 de fevereiro de 2018

[Novo guia](#)

Esta é a primeira versão do Guia do usuário do IAM Identity Center.

7 de dezembro de 2017

AWS Glossário

Para obter a AWS terminologia mais recente, consulte o [AWS glossário](#) na Glossário da AWS Referência.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.