



用户指南

AWS Artifact



AWS Artifact: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 AWS Artifact ?	1
定价	1
开始使用	2
注册获取 AWS 账户	2
功能	2
下载报告	3
下载报告	3
查看 PDF 文档中的附件	4
保护您的文档	4
问题排查	5
管理协议	6
接受账户协议	6
终止账户协议	7
接受组织协议	8
终止组织协议	10
离线协议	10
配置通知	11
先决条件	11
创建配置	12
编辑配置	13
删除配置	13
Identity and access management	14
授予用户访问权限	14
步骤 1 : 创建 IAM policy	14
步骤 2 : 创建 IAM 组并附加策略	15
步骤 3 : 创建 IAM 用户并将其添加到组	15
商业 AWS 区域的 IAM 政策示例	16
中的 IAM 策略示例 AWS GovCloud (US) Regions	34
使用 AWS 托管策略	44
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess	44
AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess	45
AWSArtifactAgreementsFullAccess	45
策略更新	46
使用服务关联角色	47

Service-linked 的角色权限 AWS Artifact 47

为 创建服务相关角色 AWS Artifact 47

为 编辑服务相关角色 AWS Artifact 48

删除 的服务相关角色 AWS Artifact 48

支持的区域 AWS Artifact 服务关联角色 48

使用 IAM 条件键 50

CloudTrail 记录 53

 AWS Artifact 信息在 CloudTrail 53

 了解 AWS Artifact 日志文件条目 54

文档历史记录 57

..... lx

什么是 AWS Artifact?

AWS Artifact 提供按需下载 AWS 安全与合规性文档。例如，关于遵守国际标准化组织 (ISO) 标准和支付卡行业 (PCI) 安全标准的报告，以及系统和组织控制 (SOC) 报告。AWS Artifact 还提供认证机构的认证下载，用于验证 AWS 安全控制措施的实施和运作有效性。

借 AWS Artifact 助，您还可以为在其上 AWS Marketplace 销售产品的独立软件供应商 (ISV) 下载安全与合规性文档。有关更多信息，请参阅[AWS Marketplace 供应商见解](#)。

此外，您还可以使用 AWS Artifact 来查看、接受和跟踪您与 AWS 您的组织 AWS 账户 中的多人签订的协议的状态。AWS 账户 有关中协议的更多信息 AWS Artifact，请参阅[在中管理协议 AWS Artifact](#)。

为了证明您使用的 AWS 基础设施和服务的安全性和合规性，您可以将 AWS Artifact 文件作为审计对象提交给审计师或监管机构。您还可以使用这些审计工件作为指导来评估自己的云架构并评估公司内部控制的有效性。有关审计对象的更多信息，请参阅[AWS Artifact 常见问题解答](#)。

Note

AWS 客户有责任编写或获取证明其公司的安全性和合规性的文档。有关更多信息，请参阅 [责任共担模式](#)。

定价

AWS 免费为您提供 AWS Artifact 文件和协议。

开始使用 AWS Artifact

要开始使用 AWS Artifact，请在 AWS Artifact 控制台中试用其主要功能。在控制台中，您可以下载 AWS 安全与合规报告、下载并接受法律协议以及订阅有关 AWS Artifact 文档的通知。

注册获取 AWS 账户

要开始使用 AWS，你需要一个 AWS 账户。有关创建的信息 AWS 账户，请参阅《AWS 账户管理 参考指南》AWS 账户中的[入门](#)指南。

功能

有关使用功能的说明 AWS Artifact，请参阅以下主题：

- [下载报告](#)
- [管理协议](#)
- [配置通知](#)

正在下载报告 AWS Artifact

您可以从 AWS Artifact 控制台下载报告。当您从中下载报告时 AWS Artifact，该报告是专门为您生成的，并且每个报告都有唯一的水印。因此，您应该仅与信任的人员共享报告。不要将报告作为电子邮件附件发送，也不要联机共享。要共享报告，请使用诸如 Amazon 之类的安全共享服务 WorkDocs。有些报告要求您先接受条款和条件，然后才能下载这些报告。

内容

- [下载报告](#)
- [查看 PDF 文档中的附件](#)
- [保护您的文档](#)
- [问题排查](#)

下载报告

要下载报告，您必须具有所需的权限。有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

当您注册时 AWS Artifact，您的账户会自动获得下载某些报告的权限。如果您在访问时遇到问题 AWS Artifact，请按照[AWS Artifact 服务授权参考](#)页面上的指导进行操作。

下载报告

1. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
2. 在 AWS Artifact 主页上，选择查看报告。

在报告页面的报告选项卡上 AWS，您可以访问 AWS 报告（例如，SOC 1/2/3、PCI、C5 等）。在“第三方报告”选项卡上，您可以访问销售其产品的独立软件供应商 (ISVs) 的报告 AWS Marketplace。

3. （可选）要查找报告，请在搜索字段中输入关键字。您还可以根据各个列（包括报告标题、类别、系列和描述）对报告执行有针对性的搜索。例如，要查找云计算合规性控制目录 (C5) 报告，可以使用“标题”、“包含”运算符 (:) 和术语“C5”() 搜索标题列。**Title : C5**
4. （可选）有关报告的更多信息，请选择报告的标题以打开其详细信息页面。
5. （可选）如果要下载报告的前版本，则可以通过选择报告标题来打开报告的详细信息页面。在详细信息页面上，查找“以前的版本”部分，然后在所需的版本行中，选择“下载”以下载报告的特定版本。

6. 选择一个报告，然后选择 下载报告。
7. 系统可能会提示您接受正在下载的特定报告的条款和条件（接受下载报告的条款）。我们建议您仔细阅读条款和条件。阅读完毕后，选择我已阅读并同意条款，然后选择接受条款并下载报告。
8. 通过 PDF 查看器打开下载的文件。查看验收条款和条件，然后向下滚动以查找审计报告。报告可能在 PDF 文档中以附件形式嵌入其他信息，因此请务必检查 PDF 文件中的附件以获取支持文档。有关如何查看附件的说明，请参阅[查看 PDF 文档中的附件](#)。

查看 PDF 文档中的附件

我们推荐以下目前支持查看 PDF 附件的应用程序：

Adobe Acrobat

从 Adobe 网站下载最新版本的 Adobe Acrobat Reader，网址为。<https://get.adobe.com/reader/>

有关如何在 Acrobat Reader 中查看 PDF 附件的说明，请参阅 Adobe Support 网站 [PDFs 上的链接和附件](#)。

Firefox 浏览器

1. [从 Mozilla 网站 https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) 下载最新的 Firefox 网络浏览器。
2. 在 Firefox 的内置 PDF 查看器中打开 PDF 文件。有关说明，请参阅在 [Firefox 中查看 PDF 文件或在 Mozilla Support 网站上选择其他查看器](#)。
3. 要在 Firefox 的内置 PDF 查看器中查看 PDF 附件，请选择“切换边栏”、“显示附件”。

保护您的文档

AWS Artifact 文件是机密的，应始终保持安全。AWS Artifact 为其文档使用 AWS 分担责任模型。这意味着 AWS 负责确保文档在 AWS 云端时的安全，但您有责任在下载文档后确保它们的安全。AWS Artifact 可能需要您先接受条款和条件，然后才能下载文档。每个下载的文档都有一个可追踪的唯一水印。

仅允许您在公司内部、与您的监管机构和审计人员共享标记为机密的文档。不允许您与您的客户或在您的网站上共享这些文档。我们强烈建议您使用安全的文档共享服务（例如 Amazon WorkDocs）与他人共享文档。请勿通过电子邮件发送文档，也不要将其上传到不安全的网站。

问题排查

如果您无法下载文档或收到错误消息，请参阅 AWS Artifact 常见问题解答中的[故障排除](#)。

在中管理协议 AWS Artifact

您可以使用 AWS Artifact 来查看和管理您 AWS 账户 或组织的协议。例如，受《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 约束的公司通常需要与之签订商业伙伴附录 (BAA) 协议，AWS 以确保受保护的健康信息 (PHI) 得到适当的保护。在 AWS Artifact 控制台中，您可以查看和接受此类协议，也可以指定 AWS 账户 可以合法处理 PHI 的协议。

如果您使用 AWS Organizations，则可以代表组织 AWS 账户 中的所有人接受协议 AWS，例如与 BAA 的协议。所有现有和后续成员账户将由协议自动涵盖，并且可以合法处理 PHI。

您还可以使用 AWS Artifact 来确认您 AWS 账户 或组织已接受协议，并查看已接受协议的条款以了解您的义务。如果您的账户或组织不再需要使用已接受的协议，则可以使用终 AWS Artifact 止协议。如果您终止了协议，但后来意识到自己需要它，则可以再次激活该协议。

内容

- [为你 AWS 账户 接受协议 AWS Artifact](#)
- [为您 AWS 账户 终止协议 AWS Artifact](#)
- [接受贵组织的协议 AWS Artifact](#)
- [终止贵组织的协议 AWS Artifact](#)
- [中的离线协议 AWS Artifact](#)

为你 AWS 账户 接受协议 AWS Artifact

您可以使用 AWS Artifact 控制台来查看和接受与 AWS 您的协议 AWS 账户。

Important

在接受协议之前，我们建议您咨询法务、隐私和合规性团队。

所需的权限

如果您是账户管理员，则可以向 IAM 用户和联合用户授予访问和管理您的一项或多项协议的权限。默认情况下，仅具有管理权限的用户能够接受协议。要接受协议，IAM 和联合用户必须拥有所需的[权限](#)。

有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

接受与的协议 AWS

1. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
2. 在 AWS Artifact 导航窗格上，选择“协议”。
3. 选择 Account agreements (账户协议) 选项卡。
4. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
5. 在导航窗格中，选择“协议”。
6. 在“协议”页面上，执行以下任一操作：
 - 要仅接受您的账户的协议，请选择账户协议选项卡。
 - 要代表您的组织接受协议，请选择“组织协议”选项卡。
7. 选择协议，然后选择“下载协议”。

将出现“接受 NDA 以下载报告”对话框。

8. 在下载您选择的协议之前，您必须先接受保 AWS Artifact 密协议 (AWS Artifact NDA) 的条款。
 - a. 在接受保密协议下载报告对话框中，查看 AWS Artifact 保密协议。
 - b. (可选) 要打印保 AWS Artifact 密协议的副本 (或将其另存为 PDF)，请选择“打印保密协议”。
 - c. 选择我已阅读并同意保密协议的所有条款。
 - d. 要接受 AWS Artifact 保密协议并下载所选协议的 PDF，请选择接受保密协议并下载。
9. 在 PDF 查看器中，查看您下载的协议 PDF。
10. 在 AWS Artifact 控制台中，选择协议，选择接受协议。
11. 在“接受协议”对话框中，执行以下操作：
 - a. 查看协议。
 - b. 选择“我同意所有这些条款和条件”。
 - c. 选择“接受协议”。
12. 选择 接受 以接受您账户的协议。

为您 AWS 账户 终止协议 AWS Artifact

如果您使用 AWS Artifact 控制台[接受单曲协议 AWS 账户](#)，则可以使用控制台终止该协议。否则，请参阅[中的离线协议 AWS Artifact](#)。

所需的权限

要终止协议，IAM 和联合用户必须拥有所需的[权限](#)。

有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

终止您与之的在线协议 AWS

1. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
2. 在 AWS Artifact 导航窗格上，选择“协议”。
3. 选择 Account agreements (账户协议) 选项卡。
4. 选择协议并选择 终止协议。
5. 选中所有复选框以表示您同意终止协议。
6. 选择 Terminate (终止)。当系统提示您确认时，选择终止。

接受贵组织的协议 AWS Artifact

如果您是组织管理账户的所有者，则可以代表 AWS Organizations 组织 AWS 账户 中的所有人接受与 AWS 之达成的协议。

Important

在接受协议之前，我们建议您咨询法务、隐私和合规性团队。

AWS Organizations 有两个可用的功能集：整合账单功能和所有功能。要 AWS Artifact 用于您的组织，您所属的组织必须启用[所有功能](#)。如果仅针对整合账单配置了您的组织，请参阅AWS Organizations 用户指南中[启用组织中的所有功能](#)。

要接受或终止组织协议，您必须使用正确的 AWS Artifact 权限登录到管理账户。拥有organizations:DescribeOrganization权限的成员账户的用户可以查看代表他们接受的组织协议。

有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》AWS Organizations[中的使用管理组织中的账户](#)。

所需的权限

要接受协议，管理账户的所有者必须具有所需的[权限](#)。

有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

接受组织的协议

1. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
2. 在 AWS Artifact 控制面板上，选择“协议”。
3. 选择 Organization agreements (组织协议) 选项卡。
4. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
5. 在导航窗格中，选择“协议”。
6. 在“协议”页面上，执行以下任一操作：
 - 要仅接受您的账户的协议，请选择账户协议选项卡。
 - 要代表您的组织接受协议，请选择“组织协议”选项卡。
7. 选择协议，然后选择“下载协议”。

将出现“接受 NDA 以下载报告”对话框。

8. 在下载您选择的协议之前，您必须先接受保 AWS Artifact 密协议 (AWS Artifact NDA) 的条款。
 - a. 在接受保密协议下载报告对话框中，查看 AWS Artifact 保密协议。
 - b. (可选) 要打印保 AWS Artifact 密协议的副本 (或将其另存为 PDF)，请选择“打印保密协议”。
 - c. 选择我已阅读并同意保密协议的所有条款。
 - d. 要接受 AWS Artifact 保密协议并下载所选协议的 PDF，请选择接受保密协议并下载。
9. 在 PDF 查看器中，查看您下载的协议 PDF。
10. 在 AWS Artifact 控制台中，选择协议，选择接受协议。
11. 在“接受协议”对话框中，执行以下操作：
 - a. 查看协议。
 - b. 选择“我同意所有这些条款和条件”。
 - c. 选择“接受协议”。
12. 选择“接受”以接受组织中所有现有和 future 账户的协议。

终止贵组织的协议 AWS Artifact

如果您使用 AWS Artifact 控制台 [代表组织中的所有成员账户接受协议 AWS Organizations](#)，则可以使用控制台终止该协议。否则，请参阅 [中的离线协议 AWS Artifact](#)。

如果从组织中删除成员帐户，则该成员帐户将不再受组织协议的保护。在从组织中删除成员账户之前，管理账户管理员应将此信息传达给成员账户，以便他们可以在必要时签订新的协议。您可以在 AWS Artifact 控制台的“协议”页面的“组织协议”下查看有效的 [组织协议](#) 列表。

有关更多信息 AWS Organizations，请参阅《AWS Organizations 用户指南》 [中的使用管理组织 AWS Organizations 中的账户](#)。

所需的权限

要终止协议，管理账户的所有者必须具有所需的 [权限](#)。

有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

终止您与 Amazon Web Services 的在线组织协议

1. 打开 AWS Artifact 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/artifact/>。
2. 在 AWS Artifact 控制面板上，选择“协议”。
3. 选择 Organization agreements (组织协议) 选项卡。
4. 选择协议并选择 终止协议。
5. 选中所有复选框以表示您同意终止协议。
6. 选择 Terminate (终止)。当系统提示您确认时，选择终止。

中的离线协议 AWS Artifact

如果您已有脱机协议，则 AWS Artifact 会显示您脱机接受的协议。例如，控制台可能显示带 活动 状态的 Offline Business Associate Addendum (BAA) (离线商业伙伴增订合约(BAA))。该活动状态表示已接受协议。要终止离线协议，请参阅协议中包含的终止指南和说明。

有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

在中配置电子邮件通知 AWS Artifact

Note

此页面的内容仅适用于商业 AWS [区域](#)，目前不适用于 AWS GovCloud (US) Regions。

您可以使用 AWS Artifact 控制台为中的协议和报告更新配置电子邮件通知 AWS Artifact。AWS Artifact 使用发送这些电子邮件通知 AWS 用户通知服务。要接收 AWS Artifact 电子邮件通知，必须先在 用户通知服务 控制台中选择 AWS 用户通知服务 通知中心。然后，在 AWS Artifact 控制台中，您可以为通知设置创建配置，在该配置中，您可以指定您的通知收件人以及他们将收到哪些通知。

要配置 AWS Artifact 电子邮件通知，您必须拥有 AWS Artifact 和所需的权限 AWS 用户通知服务。有关更多信息，请参阅 [中的身份和访问管理 AWS Artifact](#)。

内容

- [先决条件：在中选择通知中心 用户通知服务](#)
- [为 AWS Artifact 通知设置创建配置](#)
- [编辑 AWS Artifact 通知设置的配置](#)
- [删除 AWS Artifact 通知设置的配置](#)

先决条件：在中选择通知中心 用户通知服务

在接收 AWS Artifact 电子邮件通知之前，必须先打开 用户通知服务 控制台，然后在要存储 用户通知服务 数据的 AWS 区域 位置选择通知中心。需要选择通知中心 AWS 用户通知服务，通知中心 AWS Artifact 用于发送通知。

选择通知中心

1. 打开 AWS 用户通知服务 控制台的[通知中心](#)页面。
2. 在您要存储 AWS 用户通知服务 资源的 AWS 区域 位置中选择通知中心。默认情况下，您的 用户通知服务 数据存储在 美国东部（弗吉尼亚北部）区域。用户通知服务 会将您的通知数据复制到您选择的其他区域。有关更多信息，请参阅《AWS 用户通知服务 用户指南》中的[通知中心文档](#)。
3. 选择 保存并继续。

为 AWS Artifact 通知设置创建配置

Note

此页面的内容仅适用于商业 AWS [区域](#)，目前不适用于 AWS GovCloud (US) Regions。

[选择 用户通知服务 通知中心](#)后，可以在 AWS Artifact 控制台中为通知设置创建配置。在您创建的配置中，您可以指定要接收 AWS Artifact 通知的收件人电子邮件地址。您还可以指定这些收件人应接收有关哪些更新的通知，例如 AWS Artifact 协议更新和所有（或一部分）AWS Artifact 报告的更新。

创建配置

1. 打开 AWS Artifact 控制台的[通知设置](#)页面。
2. 选择创建配置。
3. 在“创建配置”页面上，执行以下操作：
 - 要接收协议通知，请在协议下选择 AWS 协议更新。
 - 要接收报告通知，请在“报告”下保持“AWS 报告更新”的选中状态。
 - a. 要接收所有报告的通知，请选择所有报告。
 - b. 要仅接收特定类别和系列下的报告的通知，请选择报告子集。然后，选择您感兴趣的类别和系列。
 - 在配置名称下，输入配置的名称。
 - 在“电子邮件”下的“收件人”中，输入要接收 AWS Artifact 通知电子邮件的电子邮件地址列表，以逗号分隔。
 - （可选）要向通知配置添加标签，请展开标签，选择添加新标签，然后以键值对的形式输入标签。有关为用户通知服务资源添加标签的更多信息，请参阅《AWS 用户通知服务 用户指南》中的[为 AWS 用户通知服务 资源添加标签](#)。
 - 选择创建配置。

用户通知服务 向您提供的每个收件人电子邮件地址发送一封验证电子邮件。要验证电子邮件地址，收件人必须在验证电子邮件中选择“验证电子邮件”。只有经过验证的电子邮件地址才会收到 AWS Artifact 通知。

编辑 AWS Artifact 通知设置的配置

Note

此页面的内容仅适用于商业 AWS [区域](#)，目前不适用于 AWS GovCloud (US) Regions。

为 AWS Artifact 通知设置[创建配置](#)后，您可以随时编辑配置以更改通知设置。例如，要添加或删除收件人，请更改他们收到的通知类型，以及添加或删除标签。

编辑配置

1. 打开 AWS Artifact 控制台的[通知设置](#)页面。
2. 选择要编辑的配置。
3. 选择编辑。
4. 编辑任何配置选项和字段。完成后，选择 Save changes (保存更改)。

如果您已将新的电子邮件地址添加为通知收件人，则 AWS 用户通知服务 会向这些电子邮件地址发送一封验证电子邮件。要验证电子邮件地址，收件人必须在验证电子邮件中选择“验证电子邮件”。只有经过验证的电子邮件地址才会收到 AWS Artifact 通知。

删除 AWS Artifact 通知设置的配置

Note

此页面的内容仅适用于商业 AWS [区域](#)，目前不适用于 AWS GovCloud (US) Regions。

如果您不再需要为 AWS Artifact 通知设置[创建的配置](#)，则可以在 AWS Artifact 控制台中删除该配置。

删除配置

1. 打开 AWS Artifact 控制台的[通知设置](#)页面。
2. 选择要删除的配置。
3. 选择删除。
4. 在“删除配置”对话框中，选择“删除”。

中的身份和访问管理 AWS Artifact

注册时 AWS，您需要提供与您的 AWS 帐户关联的电子邮件地址和密码。这些是您的根证书，可让您完全访问您的所有 AWS 资源，包括的资源 AWS Artifact。但是，我们强烈建议不要使用根账户进行日常访问。我们还建议您不要与他人共享账户凭证，因为这样会让他们获得您账户的完全访问权。

与其使用根证书登录您的 AWS 账户或与他人共享您的证书，不如为自己和可能需要访问文档或协议的任何人创建一个名为 IAM 用户的特殊用户身份 AWS Artifact。利用这种方法，您可以为每个用户提供单独的登录信息，并且您可以向每个用户只授予他们使用特定文档时所需的权限。您也可以通过向 IAM 组授予权限并将 IAM 用户添加到组来向多个 IAM 用户授予相同权限。

如果您已经在外部管理用户身份 AWS，则可以使用 IAM 身份提供商代替创建 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[身份提供者和联合身份验证](#)。

内容

- [向用户授予访问权限 AWS Artifact](#)
- [商业 AWS 区域的 IAM 政策示例 AWS Artifact](#)
- [中的 IAM 策略示例 AWS Artifact 例 AWS GovCloud \(US\) Regions](#)
- [将 AWS 托管策略用于 AWS Artifact](#)
- [将服务相关角色用于 AWS Artifact](#)
- [使用 IAM 条件键生成 AWS Artifact 报告](#)

向用户授予访问权限 AWS Artifact

完成以下步骤，AWS Artifact 根据用户所需的访问权限级别向他们授予权限。

任务

- [步骤 1：创建 IAM policy](#)
- [步骤 2：创建 IAM 组并附加策略](#)
- [步骤 3：创建 IAM 用户并将其添加到组](#)

步骤 1：创建 IAM policy

作为 IAM 管理员，您可以创建策略来授予 AWS Artifact 操作和资源的权限。

创建 IAM policy

使用以下过程创建 IAM policy，您可以使用该策略向您的 IAM 用户和组授予权限。

1. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
2. 在导航窗格中，选择策略。
3. 选择创建策略。
4. 选择 JSON 选项卡。
5. 输入策略文档。您可以创建自己的策略，也可以使用 [商业 AWS 区域的 IAM 政策示例 AWS Artifact](#) 中的策略之一。
6. 请选择 Review Policy (查看策略)。策略验证程序将报告任何语法错误。
7. 在查看策略页面上，输入一个唯一的名称，该名称可帮助您记住策略的用途。您还可以提供描述。
8. 选择创建策略。

步骤 2：创建 IAM 组并附加策略

作为 IAM 管理员，您可以创建组并将创建的策略附加到组。您可以随时将 IAM 用户添加到组。

创建 IAM 组并附加策略

1. 在导航窗格中，选择组，然后选择创建新组。
2. 对于 组名称，为您的组键入一个名称，然后选择 下一步。
3. 在搜索框中，键入创建的策略的名称。选中策略的复选框，然后选择 下一步。
4. 审核组名称和策略。如果您已准备好，请选择 创建组。

步骤 3：创建 IAM 用户并将其添加到组

作为 IAM 管理员，您可以随时将用户添加到组。这会向用户授予该组的权限。

创建一个 IAM 用户并将该用户添加到组

1. 在导航窗格中，选择用户，然后选择添加用户。
2. 对于用户名，输入一个或多个用户的姓名。
3. 选中 AWS 管理控制台 access (管理控制台访问) 旁边的复选框。配置自动生成的密码或自定义密码。您可以选择性地选择用户必须在下次登录时创建新密码，以便在用户首次登录时要求重置密码。

4. 选择下一步: 权限。
5. 选择 将用户添加到组 , 然后选择您创建的组。
6. 选择 Next: Tags (下一步: 标签)。您可以选择性地为用户添加标签。
7. 选择下一步 : 审核。如果您已准备好 , 请选择 创建用户。

商业 AWS 区域的 IAM 政策示例 AWS Artifact

您可以创建向 IAM 用户授予权限的权限策略。您可以授予用户访问 AWS Artifact 报告的权限 , 以及代表单个账户或组织接受和下载协议的能力。

以下策略示例显示您可以根据 IAM 用户所需的访问级别为其分配的权限。

这些政策适用于商业 AWS [区域](#)。有关适用的策略 AWS GovCloud (US) Regions , 请参阅[中的 IAM 策略示例 AWS Artifact 例 AWS GovCloud \(US\) Regions](#)

- [使用细粒度权限管理 AWS 报告的策略示例](#)
- [管理第三方报告的策略示例](#)
- [管理协议的策略示例](#)
- [要集成的策略示例 AWS Organizations](#)
- [管理管理账户协议的策略示例](#)
- [管理组织协议的策略示例](#)
- [管理通知的策略示例](#)

Example通过细粒度权限管理 AWS 报告的策略示例

Tip

您应该考虑使用[AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 托管策略](#) , 而不是定义自己的策略。

以下策略授予通过细粒度权限下载所有 AWS 报告的权限。

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:ListReports",
      "artifact:GetReportMetadata",
      "artifact:GetReport",
      "artifact:GetTermForReport",
      "artifact:ListReportVersions"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

以下策略授予通过细粒度权限仅下载 AWS SOC、PCI 和 ISO 报告的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "artifact:ReportSeries": [
            "SOC",
            "PCI",

```

```

        "ISO"
      ],
      "artifact:ReportCategory": [
        "Certifications and Attestations"
      ]
    }
  }
}
]
}

```

Example 管理第三方报告的策略示例



Tip

您应该考虑使用[AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 托管策略](#)，而不是定义自己的策略。

第三方报告由 IAM 资源 `report` 表示。

以下政策授予所有第三方报告功能的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetTermForReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

以下政策授予下载第三方报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetTermForReport"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略授予列出第三方报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下政策授予查看所有版本的第三方报告详细信息的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReportMetadata"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:artifact:us-east-1::report/report-jRVRFP8HxUN5zpPh:*"
    ]
  }
]
```

以下政策授予查看特定版本的第三方报告详细信息的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReportMetadata"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:artifact:us-east-1::report/report-jRVRFP8HxUN5zpPh:1"
      ]
    }
  ]
}
```

Tip

您应该考虑使用[AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess](#) 或 [AWSArtifactAgreementsFullAccess](#) 托管策略，而不是定义自己的策略。

Example管理协议的策略示例

以下策略授予下载所有协议的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:ListAgreements",
      "artifact:ListCustomerAgreements"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AWSAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetAgreement",
      "artifact:AcceptNdaForAgreement",
      "artifact:GetNdaForAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact::agreement/*"
  },
  {
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetCustomerAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
  }
]
}

```

以下政策授予接受所有协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements"
      ],

```

```

    "Resource": [
      "*"
    ],
  },
  {
    "Sid": "AWSAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetAgreement",
      "artifact:AcceptNdaForAgreement",
      "artifact:GetNdaForAgreement",
      "artifact:AcceptAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact::agreement/*"
  }
]
}

```

以下政策授予终止所有协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "CustomerAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

以下策略授予查看和执行账户级别协议的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid": "CustomerAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    }
  ]
}
```

Example要集成的策略示例 AWS Organizations

以下策略授予创建用于与集成的 IAM 角色的权限 AWS Organizations。AWS Artifact 您组织的管理账户必须具有这些权限才能开始使用组织协议。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下策略授予授予使用权限 AWS Artifact 的权限 AWS Organizations。您组织的管理账户必须具有这些权限才能开始使用组织协议。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
    }
  ]
}
```

```

    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "EnableServiceTrustForArtifact",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": [
          "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Example管理管理账户协议的策略示例

以下策略授予管理管理账户协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",

```

```

        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact:::agreement/*"
},
{
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
},
{
    "Sid": "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForArtifact",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
                "artifact.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "EnableServiceTrust",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "EnableServiceTrustForArtifact",
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": [
          "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Example 管理组织协议的策略示例

以下策略授予管理组织协议的权限。具有所需权限的另一位用户必须设置组织协议。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws:artifact::agreement/*"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "CustomerAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

以下策略授予查看组织协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact:::agreement/*"
  },
  {
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetCustomerAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Example管理通知的策略示例

以下策略授予使用 AWS Artifact 通知的完全权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAccountSettings",
        "artifact:PutAccountSettings",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications>DeleteEventRule",
        "notifications>DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:GetEventRule",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",

```

```

        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "notifications-contacts:CreateEmailContact",
        "notifications-contacts:DeleteEmailContact",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts",
        "notifications-contacts:SendActivationCode"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

以下策略授予列出所有配置的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAccountSettings",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationConfigurations",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications-contacts:GetEmailContact"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

```

```
}
```

以下策略授予创建配置的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAccountSettings",
        "artifact:PutAccountSettings",
        "notifications-contacts:CreateEmailContact",
        "notifications-contacts:SendActivationCode",
        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:CreateEventRule",
        "notifications:CreateNotificationConfiguration",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListNotificationHubs",
        "notifications:TagResource",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

以下策略授予编辑配置的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAccountSettings",
        "artifact:PutAccountSettings",
```

```

        "notifications:AssociateChannel",
        "notifications:DisassociateChannel",
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications:TagResource",
        "notifications:UntagResource",
        "notifications:UpdateEventRule",
        "notifications:UpdateNotificationConfiguration",
        "notifications-contacts:GetEmailContact",
        "notifications-contacts:ListEmailContacts"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

以下策略授予删除配置的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "notifications:DeleteNotificationConfiguration",
        "notifications:ListEventRules"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}

```

以下策略授予查看配置详细信息的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "notifications:GetNotificationConfiguration",
        "notifications:ListChannels",
        "notifications:ListEventRules",
        "notifications:ListTagsForResource",
        "notifications-contacts:GetEmailContact"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

以下策略授予注册或取消注册通知中心的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "notifications:DeregisterNotificationHub",
        "notifications:RegisterNotificationHub"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

中的 IAM 策略示例 AWS Artifact 例 AWS GovCloud (US) Regions

这些政策仅适用于 AWS GovCloud (US) Regions。有关适用于商业 AWS [区域](#)的政策，请参阅[商业 AWS 区域的 IAM 策略示例 AWS Artifact](#)

您可以创建向 IAM 用户授予权限的权限策略。您可以授予用户访问 AWS Artifact 报告的权限，以及代表单个账户或组织接受和下载协议的能力。

以下策略示例显示您可以根据 IAM 用户所需的访问级别为其分配的权限。

- [管理 AWS 报告的策略示例](#)
- [管理协议的策略示例](#)
- [要集成的策略示例 AWS Organizations](#)
- [管理管理账户协议的策略示例](#)
- [管理组织协议的策略示例](#)

Example管理 报告的策略示例

以下策略授予下载所有 报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

以下策略授予仅下载 SOC、PCI 和 ISO 报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetTermForReport",
        "artifact:ListReportVersions"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "artifact:ReportSeries": [
            "SOC",
            "PCI",
            "ISO"
          ],
          "artifact:ReportCategory": [
            "Certifications and Attestations"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 管理协议的策略示例

以下策略授予下载所有协议的权限。IAM 用户必须拥有此权限才能接受协议。

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:ListAgreements",
      "artifact:ListCustomerAgreements"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AWSAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetAgreement",
      "artifact:AcceptNdaForAgreement",
      "artifact:GetNdaForAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::agreement/*"
  },
  {
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetCustomerAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::*:customer-agreement/*"
  }
]
}

```

以下政策授予接受所有协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AWSAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::agreement/*"
}
]
}

```

以下政策授予终止所有协议的权限。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListAgreementActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "artifact:ListAgreements",
                "artifact:ListCustomerAgreements"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CustomerAgreementActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "artifact:GetCustomerAgreement",
                "artifact:TerminateAgreement"
            ],
            "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::*:customer-agreement/*"
        }
    ]
}

```

```
]
}
```

以下策略授予查看和执行账户级别协议的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::agreement/*"
    },
    {
      "Sid": "CustomerAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::customer-agreement/*"
    }
  ]
}
```

Example要集成的策略示例 AWS Organizations

以下策略授予创建用于与集成的 IAM 角色的权限 AWS Organizations。AWS Artifact 您组织的管理账户必须具有这些权限才能开始使用组织协议。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:iam::*:role/aws-service-role/artifact.amazonaws.com/AWSServiceRoleForArtifact",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": [
            "artifact.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下策略授予授予使用权限 AWS Artifact 的权限 AWS Organizations。您组织的管理账户必须具有这些权限才能开始使用组织协议。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "EnableServiceTrustForArtifact",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "organizations:EnableAWSServiceAccess"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "organizations:ServicePrincipal": [
              "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

Example管理管理账户协议的策略示例

以下策略授予管理管理账户协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",

```

```

        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::agreement/*"
},
{
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::customer-agreement/*"
},
{
    "Sid": "CreateServiceLinkedRoleForOrganizationsIntegration",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:iam:::role/aws-service-role/
artifact.amazonaws.com/AWSServiceRoleForArtifact",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:AWSServiceName": [
                "artifact.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
},
{
    "Sid": "EnableServiceTrust",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "EnableServiceTrustForArtifact",
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "organizations:EnableAWSServiceAccess"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "organizations:ServicePrincipal": [
          "aws-artifact-account-sync.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  }
}

```

Example管理组织协议的策略示例

以下策略授予管理组织协议的权限。具有所需权限的另一位用户必须设置组织协议。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement",
        "artifact:AcceptAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::agreement/*"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Sid": "CustomerAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetCustomerAgreement",
        "artifact:TerminateAgreement"
      ],
      "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::*:customer-agreement/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

以下策略授予查看组织协议的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListAgreements",
        "artifact:ListCustomerAgreements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AWSAgreementActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetAgreement",
        "artifact:AcceptNdaForAgreement",
        "artifact:GetNdaForAgreement"
      ],
    }
  ]
}

```

```
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact:::agreement/*"
  },
  {
    "Sid": "CustomerAgreementActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "artifact:GetCustomerAgreement"
    ],
    "Resource": "arn:aws-us-gov:artifact::*:customer-agreement/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

将 AWS 托管策略用于 AWS Artifact

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 AWS 服务的 API 操作时更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管式策略](#)。

AWS 托管策略：[AWSArtifactReportsReadOnlyAccess](#)

您可以将 AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 策略附加到 IAM 身份。

此策略授予允许列出、查看和下载报告的 *read-only* 权限。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `artifact`— 允许委托人从 AWS Artifact 中列出、查看和下载报告。

AWS 托管策略：[AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess](#)

您可以将 `AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess` 策略附加到 IAM 身份。

该策略授 *read-only* 予列出 AWS Artifact 服务协议和下载已接受协议的权限。它还包括列出和描述组织详细信息的权限。此外，该策略还允许检查所需的服务相关角色是否存在。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `artifact`— 允许委托人列出所有协议并查看其中的已接受协议。AWS Artifact
- `iam`— 允许委托人检查所需的服务关联角色是否存在。
- `organizations`— 允许委托人描述当前组织并列出该组织的服务访问权限。

AWS 托管策略：[AWSArtifactAgreementsFullAccess](#)

您可以将 `AWSArtifactAgreementsFullAccess` 策略附加到 IAM 身份。

该策略授予列出、下载、接受和终止 AWS Artifact 协议的 *full* 权限。它还包括在服务中列出和启用 AWS Organizations 服务访问权限的权限，以及描述组织详细信息的权限。此外，该策略还允许检查所需的服务相关角色是否存在，如果不存在，则创建一个。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `artifact`— 允许委托人列出、下载、接受和终止来自 AWS Artifact 的协议。

- iam— 允许委托人检查所需的服务关联角色是否存在，如果不存在，则创建一个。
- organizations— 允许委托人描述当前组织以及该组织的 list/enable 服务访问权限。

AWS Artifact AWS 托管策略的更新

查看 AWS Artifact 自该服务开始跟踪这些更改以来 AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅“AWS Artifact [文档历史记录](#)”页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
AWSArtifactReportsReadOnlyAccess ：对现有策略的更新	AWS Artifact 添加了artifact:ListReportVersions 允许列出报告版本的权限。	2025-12-15
更新了 AWS 协议托管政策	更新了 AWSArtifactAgreementsFullAccess 托管策略，将organizations:EnableAWSServiceAccess 权限范围缩小到 AWS Artifact的服务主体。这不会影响托管策略的功能。	2025-10-16
更新了 AWS 报告托管策略	更新了 AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 托管策略以移除工件:get 权限。	2025-03-21
引入了 AWS 协议托管策略	引入 AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 并 AWSArtifactAgreementsFullAccess 管理策略。	2024-11-21
AWS Artifact 开始跟踪更改	AWS Artifact 开始跟踪其 AWS 托管策略的变更并已推出 AWSArtifactReportsReadOnlyAccess。	2023-12-15

将服务相关角色用于 AWS Artifact

AWS Artifact 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与之直接关联的 IAM 角色的独特类型。AWS Artifact Service-linked 角色由预定义 AWS Artifact，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色使设置变得 AWS Artifact 更加容易，因为您不必手动添加必要的权限。AWS Artifact 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 AWS Artifact 只能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，而且权限策略不能附加到任何其它 IAM 实体。

只有在首先删除服务相关角色的相关资源后，才能删除该角色。这样可以保护您的 AWS Artifact 资源，因为您不会无意中删除访问资源的权限。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅与 [IAM 配合使用的AWS 服务](#)，并在Service-linked 角色列中查找带有“是”的服务。请选择是与查看该服务的服务关联角色文档的链接。

Service-linked 的角色权限 AWS Artifact

AWS Artifact 使用名为的服务相关角色 AWSServiceRoleForArtifact— AWS Artifact 允许通过 AWS Organizations收集有关组织的信息。

AWSServiceRoleForArtifact 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `artifact.amazonaws.com`

名为的角色权限策略 AWSArtifactServiceRolePolicy AWS Artifact 允许对organizations资源完成以下操作。

- `DescribeOrganization`
- `DescribeAccount`
- `ListAccounts`
- `ListAWSServiceAccessForOrganization`

为 创建服务相关角色 AWS Artifact

您无需手动创建服务关联角色。当您进入组织管理账户中的组织协议选项卡并选择中的入门链接时 AWS 管理控制台，将为您 AWS Artifact 创建服务相关角色。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。当您进入组织管理账户中的组织协议选项卡并选择入门链接时，AWS Artifact 会再次为您创建服务相关角色。

为 编辑服务相关角色 AWS Artifact

AWS Artifact 不允许您编辑 AWSServiceRoleForArtifact 服务相关角色。创建服务关联角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

删除 的服务相关角色 AWS Artifact

如果您不再需要使用某个需要服务相关角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样您就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。



Note

如果您尝试删除资源时 AWS Artifact 服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

删除 AWS Artifact 使用的资源 AWSServiceRoleForArtifact

1. 访问控制台中的“组织协议”表格 AWS Artifact
2. 终止任何有效的组织协议

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台 AWS CLI、或 AWS API 删除 AWSServiceRoleForArtifact 服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务关联角色](#)。

支持的区域 AWS Artifact 服务关联角色

AWS Artifact 不支持在提供服务的每个区域中使用服务相关角色。您可以在以下区域使用该 AWSServiceRoleForArtifact 角色。

区域名称	区域标识	Support in AWS Artifact
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	是

区域名称	区域标识	Support in AWS Artifact
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	否
美国西部（北加利福尼亚）	us-west-1	否
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	是
非洲（开普敦）	af-south-1	否
亚太地区（香港）	ap-east-1	否
亚太地区（雅加达）	ap-southeast-3	否
亚太地区（孟买）	ap-south-1	否
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	否
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	否
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	否
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	否
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	否
加拿大（中部）	ca-central-1	否
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1	否
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	否
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	否
欧洲地区（米兰）	eu-south-1	否
欧洲地区（巴黎）	eu-west-3	否
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1	否
中东（巴林）	me-south-1	否

区域名称	区域标识	Support in AWS Artifact
中东（阿联酋）：	me-central-1	否
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	否
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	否
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	是

使用 IAM 条件键生成 AWS Artifact 报告

您可以使用 IAM 条件密钥根据特定的报告类别和系列提供对 AWS Artifact 报告的精细访问权限。

以下示例策略演示了您可以根据特定的报告类别和系列向 IAM 用户分配的权限。

Example 管理 AWS 报告读取权限的策略示例

AWS Artifact 报告由 IAM 资源表示。report

以下政策授予阅读该Certifications and Attestations类别下所有 AWS Artifact 报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport"
      ],
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

```

    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "artifact:ReportCategory": "Certifications and Attestations"
      }
    }
  ]
}

```

以下政策允许您授予阅读该SOC系列下所有 AWS Artifact 报告的权限。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    }, {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "artifact:ReportSeries": "SOC",
          "artifact:ReportCategory": "Certifications and Attestations"
        }
      }
    }
  ]
}

```

以下政策允许您授予阅读该Certifications and Attestations类别和SOC系列下所有 AWS Artifact 报告的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:ListReports"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "artifact:GetReport",
        "artifact:GetReportMetadata",
        "artifact:GetTermForReport"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "artifact:ReportSeries": "SOC",
          "artifact:ReportCategory": "Certifications and Attestations"
        }
      }
    }
  ]
}
```

使用记录 AWS Artifact API 调用 AWS CloudTrail

AWS Artifact 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS Artifact。CloudTrail 将发出的 API 调用捕获 AWS Artifact 为事件。捕获的调用包括来自 AWS Artifact 控制台的调用和对 AWS Artifact API 操作的代码调用。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS Artifact。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS Artifact、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅[AWS CloudTrail 用户指南](#)。

AWS Artifact 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建账户 AWS 账户 时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 AWS Artifact，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在中查看、搜索和下载最近发生的事件 AWS 账户。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您的 AWS 账户事件（包括的事件）AWS Artifact，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，在控制台中创建跟踪记录时，此跟踪记录应用于所有 AWS 区域。跟踪记录 AWS 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪记录概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个地区的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

AWS Artifact 支持将以下操作作为事件记录在 CloudTrail 日志文件中：

- [ListReports](#)
- [GetAccountSettings](#)
- [GetReportMetadata](#)
- [GetReport](#)
- [GetTermForReport](#)

- [PutAccountSettings](#)
- [AcceptAgreement](#)
- [AcceptNdaForAgreement](#)
- [GetAgreement](#)
- [GetCustomerAgreement](#)
- [GetNdaForAgreement](#)
- [ListAgreements](#)
- [ListCustomerAgreements](#)
- [TerminateAgreement](#)

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根证书还是 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 AWS Artifact 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示该 GetReportMetadata 操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
        "accountId": "999999999999",
```

```

    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "myUserName"
  },
  "eventTime": "2015-03-18T19:03:36Z",
  "eventSource": "artifact.amazonaws.com",
  "eventName": "GetReportMetadata",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIpAddress": "127.0.0.1",
  "userAgent": "Python-httpplib2/0.8 (gzip)",
  "errorCode": "AccessDenied",
  "errorMessage": "User: arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName is not
authorized to perform: artifact:GetReportMetadata on resource: arn:aws:artifact:us-
east-1::report/report-f1DIWBmGa2Lhsadg",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "7aebcd0f-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
  "eventID": "e92a3e85-8ecd-4d23-8074-843aabfe89bf",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "999999999999"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
    "accountId": "999999999999",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "myUserName"
  },
  "eventTime": "2015-03-18T19:04:42Z",
  "eventSource": "artifact.amazonaws.com",
  "eventName": "GetReportMetadata",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIpAddress": "127.0.0.1",
  "userAgent": "Python-httpplib2/0.8 (gzip)",
  "requestParameters": {
    "reportId": "report-f1DIWBmGa2Lhsadg"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a2198ecc-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff",
  "eventID": "20b84ce5-730f-482e-b2b2-e8fcc87ceb22",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "999999999999"
}

```

```
    }  
  ]  
}
```

的文档历史记录 AWS Artifact

下表提供了《AWS Artifact 用户指南》的 AWS Artifact 版本历史和相关更改。

变更	说明	日期
更新了 ListReportVersions API 的权限	更新了 IAM 策略示例 、 GovCloud IAM 策略示例 、 AWSArtifactReports ReadOnlyAccess 托管策略和 下载报告 说明，增加了下载报告版本的artifact：ListReportVersions 权限和支持，以适应新 ListReportVersions API。	2025 年 12 月 15 日
更新了 AWSArtifactAgreementsFullAccess 托管策略	更新了 AWSArtifactReports ReadOnlyAccess 托管策略，将organizations:EnableAWSServiceAccess 权限范围缩小到 AWS Artifact 的服务主体。这不会影响托管策略的功能。	2025 年 10 月 16 日
IAM 操作弃用通知更新	更新了分区中artifact：DownloadAgreement 和artifact：Get AWS GovCloud (US) 分区中的 IAM 操作弃用通知。	2025 年 7 月 1 日
Fine-grained in AWS Artifact 的权限 AWS GovCloud (US) Regions	更新和扩展了 AWS Artifact 在中使用的政策 AWS GovCloud (US) Regions，同时删除了有关限制的说明，因为 AWS Artifact 功能现在更广泛地适用于所有地区。	2025 年 3 月 31 日

更新了 <code>AWSArtifactReportReadOnlyAccess</code> 托管策略	更新了 AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 托管策略以移除工件: get 权限。	2025 年 3 月 21 日
中的策略示例 AWS Artifact 例 AWS GovCloud (US) Regions	添加了 AWS Artifact 在中使用的策略示例 AWS GovCloud (US) Regions，并指出了哪些页面不适用于 AWS Artifact 在中使用 AWS GovCloud (US) Regions。	2024 年 12 月 6 日
Fine-grained 协议执行权限 AWSArtifactAgreementsFullAccess 和 AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess 托管策略	为 AWS Artifact 协议执行以及启动 AWSArtifactAgreementsFullAccess AWSArtifactAgreementsReadOnlyAccess AWS 和管理 策略启用了细粒度访问权限。	2024 年 11 月 21 日
Fine-grained 报告访问权限和 <code>AWSArtifactReportReadOnlyAccess</code> 托管策略	启用了 AWS Artifact 报告的精细访问权限，启用了报告 条件密钥 并启动了 AWSArtifactReportsReadOnlyAccess 托管策略。	2023 年 12 月 15 日
AWS Artifact 服务相关角色	添加了与服务相关的角色文档，并更新了 AWS Artifact 和 AWS Organizations 集成的示例策略。	2023 年 9 月 26 日
通知	发布了管理通知的文档，并对 AWS Artifact API 参考、CloudTrail 日志文档以及身份和访问管理页面进行了相关更新。	2023 年 8 月 1 日
Third-party 报告-正式发布	添加了 API 参考文档和 CloudTrail 日志记录文档，并公开了第三方报告。	2023 年 1 月 27 日

Third-party 报告 (预览)	发布了销售其产品的独立软件供应商 (ISV) 的合规报告。AWS Marketplace为第三方报告的身份和访问管理页面添加了示例策略。	2022 年 11 月 30 日
安全性	在“身份和访问管理”页面中添加了用于防止混淆副手的部分。	2021 年 12 月 20 日
Reports	删除了保密协议，并引入了报告下载的条款和条件。	2020 年 12 月 17 日
主页和搜索	在报告和协议页面上添加了服务主页和搜索栏。	2020 年 5 月 15 日
AWS GovCloud (US) 发射	推出 AWS Artifact 于 AWS GovCloud (US) Regions.	2019 年 11 月 7 日
AWS Organizations 协议	添加了管理组织协议的支持。	2018 年 6 月 20 日
协议	增加了对管理 AWS Artifact 协议的支持。	2017 年 6 月 17 日
初始版本	此版本引入了。AWS Artifact	2016 年 11 月 30 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。