

AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 — 5. 激发能力

# AWS 规范性指导



Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

## AWS 规范性指导: AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 — 5. 激发能力

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务,也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产,这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助,也可能不是如此。

# **Table of Contents**

简介	1
目标受众	2
目标业务成果	2
关于 OCA 六点框架指南	2
5.1 奖励和认可	4
概览	4
最佳实践	4
其他步骤	5
5.2 工作流程和角色重新设计	7
概览	
最佳实践	7
其他步骤	8
5.3 差距和阻力管理	9
概览	9
最佳实践	9
输入和输出	9
阻力的首要原因	10
其他步骤	11
资源	12
参考信息	12
合作伙伴	12
贡献者	14
文档历史记录	15
术语表	16
#	16
A	16
В	19
C	20
D	23
E	
F	28
G	
H	
我	

L	33
M	34
O	38
P	40
Q	42
R	43
S	45
T	48
U	49
V	50
W	50
Z	51
	li

# AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 — 5. 激发能力


亚马逊 Web Services(贡献者)

2025年2月(文档历史记录)

AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架旨在涵盖整个云转型生命周期中与人相关的全部问题和挑战,其中可能包括迁移、现代化、生成式 AI 扩展和创新。该框架通过以下方式指导客户采用 AWS 技术、流程和新的工作方式:

- 识别、协调和动员关键领导者
- 评测和减轻云转型对组织的影响
- 设计变革加速、沟通和培训计划
- 制定领导力、赞助和文化策略

从项目启动到可持续的长期变革,该框架的六点与敏捷的冲刺节奏一致。下图显示了这六个点及其子 点。



1

第五点是 "启用能力",它通过奖励和识别关键行为,重新设计员工队伍以满足对新能力的需求和持续要求,以及管理在此过程中可能出现的利益相关者的抵制情绪,来帮助你为变革创造组织吸引力。它包含三个子点:

- 5.1 奖励和认可。制定奖励和表彰计划,对行为产生可衡量影响并改善绩效结果。
- <u>5.2 工作流程和角色的重新设计</u>。制定全面的计划,将组织角色从当前状态过渡到所需的云未来状态。
- 5.3 差距和阻力管理。制定计划以确定根本原因和阻力点,制定纠正行动计划,并使赞助商和支持者能够管理阻力。

本指南详细讨论了"启用容量"的每个子要点。

## 目标受众

本指南面向负责加速云转型的领导者。遵循这些建议将有助于最大限度地降低风险和实现价值最大化。

## 目标业务成果

AWS OCA 六点框架的 "启用容量" 阶段有助于实现以下成果:

- 员工队伍转型:此阶段支持人才并实现职位现代化,以吸引、培养和留住一支能够自主工作以推动关键能力的数字流利、高绩效的员工队伍。
- 减少冗余和提高运营效率:评估工作流程和重新设计角色将明确哪些流程需要启动、停止和继续,并 最终消除浪费。
- 组织设计:此阶段评估组织设计是否与新的云工作方式保持一致,并随着组织转型的进展而发展设计。

## 关于 OCA 六点框架指南

本指南是涵盖亚奥理事会六点框架的一系列出版物的一部分,该框架是一个基于计划和循证的组织变革 采用框架。

该内容集包括一套全面的模板、指南、辅助工件、评估、加速器和工具,旨在加速云转型。我们建议您 从概述开始,以了解框架及其六点,然后查阅以下各个指南,详细讨论每个要点。

1. 动员团队

目标受众 2

- 2. 让领导者保持一致
- 3. 展望未来
- 4. 让组织参与进来
- 5. 启用容量(本指南)
- 6. 让文化变革坚持下去

如需全面的云转型策略、指南和资源,请参阅加速云转型。

关于 OCA 六点框架指南 3

## 5.1 奖励和认可

## 概览

奖励和表彰提供了一种机制,可以强调关键行为并强化这些行为,以支持云转型。随着时间的推移, 新的行为将推动整个组织形成一种新的文化。奖励是为了回报良好的行为、某些服务或成就而给予的奖 励。奖励也可以作为一种刺激,能够带来正确或理想的反应,并鼓励这样的反应再次出现。表彰是针对 某项成就的认可、特别通知或关注。

一个好的奖励和表彰系统之所以吸引人们,是因为他们看到的是什么得到了奖励和认可,他们对获得 (可能还会给予)奖励和认可感觉良好,他们想成为其中的一员。但是,研究表明,大约需要20次尝 试才能将行为融入一个人的标准模式。因此,组织需要耐心和一致性,才能将员工完全融入奖励和表彰 文化。

奖励和表彰是对出色工作和新行为的赞赏。传统组织中的员工可能会反对云转型所必需的某些行为。在 云转型的背景下,领导者应该奖励和识别可能与传统工作方式不同的行为。例如,实验、快速失败、客 户反馈、去中心化决策和跨职能协作可能是组织的新行为。

奖励和表彰应颁发给各种角色和层级上的参与者,通过非正式和正式渠道给予充分、及时的奖励和表彰。及时性是确保奖励或表彰接受者和其他观察者将行为与其积极后果联系起来的关键。正式的奖励和表彰请遵循人们可以预见的既定时间间隔。非正式的奖励和表彰应是临时性的,并带有意外因素。

## 最佳实践

将奖励和认可与积极、反馈丰富的文化相结合。研究表明,更高的反馈率与更高的云转型采用率和支持 率相关。表现优异的团队提供正面反馈的频率通常是负面或建设性反馈的五倍。

Organizations必须获得奖励回报率(ROR)才能维持各项计划。员工应始终通过定期反馈了解自己在标准方面的表现。

奖励和表彰的目的是识别并持续强化推动业务成果的关键行为,并鼓励这些行为的广泛采用。这一过程 有助于塑造组织的新文化。有效的奖励和表彰制度应当:

- 在整个组织中拥有广泛的影响力。
- 可衡量地影响行为。
- 改善结果。
- 提供所有员工均可获得的有形和无形奖励。

概览 4


为了培养新的行为,管理系统必须衡量和奖励与预期结果相一致的绩效指标。员工需要驾驭新环境的能力,而问责制必须与云迁移目标保持一致。理想的结果是一个让新行为成为常态的组织。

在云转型生命周期的 <u>Envision the Fut</u> ure 和 A <u>lign</u> Leaders 阶段启动奖励和表彰计划的设计,在启动 云转型计划时对其进行试点,然后扩大该计划的规模。

使用文化评估来了解所需的状态,并制定反映新文化的关键行为。当你实施这样的计划时,持续的后续 行动对于保持可信度至关重要。保持规律的节奏将增强该计划在组织内的影响力。

## 其他步骤

下图总结了奖励和表彰过程中的步骤。



下图说明了制定奖励和表彰计划的九个高级步骤:

其他步骤 5

- 1. 为奖励和表彰奠定基础。
- 2. 选择一位表彰倡导者来领导这一过程。
- 3. 制定流程要求。
- 4. 设计流程。
- 5. 试点或引入流程。
- 6. 为奖励和表彰计划的推出做好准备。
- 7. 为持续沟通、甄选和预算等活动规划基础设施支持。
- 8. 评估和改进流程。
- 9. 为奖励和表彰提供持续支持。

### 奖励和表彰流程包括以下详细信息:

- 遵循制定奖励和表彰计划的流程:评估、举办研讨会、计划、试点和纳入反馈。
- 通过文化评估了解所需的目标文化。
- 举办领导力研讨会,审查评估结果,讨论所需的文化,并确定关键行为和行动,以确定员工将如何应 对奖励和表彰计划。
- 与人力资源部举行研讨会,制定奖励和表彰计划,定义人力资源部门范围内可能重要的任何规则、预算要求或其他可能重要的因素(例如,员工奖金或薪酬调整)。
- 根据研讨会的结果制定奖励和表彰计划。
- 将奖励和表彰计划与整体绩效管理流程相结合。
- 获得领导层的反馈和承诺。
- 将计划传达给经理和员工。
- 将文化培训纳入其他培训计划。
- 实施该计划。
- 鼓励和激励员工参与该计划。
- 始终如一地分配奖励。
- 公开沟通计划更新和奖励。
- 为奖励和表彰分配预算。

精心设计的奖励和表彰计划通过突出关键行为并持续强化这些行为来推动文化变革。这种方法有助于为 云转型创造组织吸引力,并支持长期采用新的工作方式。通过遵循这些最佳实践和步骤,组织可以有效 地实施一项计划,该计划可衡量地影响行为并改善绩效,以支持其云转型计划。

其他步骤

## 5.2 工作流程和角色重新设计

## 概览

工作流和角色重新设计的目标是评估和创建支持未来状态云运营模式的角色。该流程为组织过渡到重新设计的流程和云平台做好准备,这可能会改变最终用户的角色、工作任务、工作流程、能力和指标。

在转型工作中,组织影响可能导致新的内部结构,例如卓越云中心 (CCoE) 或共享服务组织,或者报告关系发生变化。这些变化通常需要提高员工的技能或重新掌握技能,以适应新的云职位。

## 最佳实践

重新设计工作流和角色时,请考虑以下几点:

- 多样性 增加工作的多样性可以提高员工的兴趣、挑战和对任务的承诺。执行相同的重复任务几乎 没有什么挑战,并且可能导致员工失去兴趣或变得不满意。
- 所有权 员工需要对自己所做的工作负责,无论是个人还是作为团队的一员。应明确所有权,这样 员工才能看到他们对自己的行为所产生的结果(成功和失败)负有个人责任。
- 自治 自主权是所有权的补充。这意味着为个人提供更大的空间,让他们在为工作设定的参数范围 内规范和控制自己的工作。
- 任务标识 员工通常会从完成全部任务中获得更高的满意度。这要求一项任务或工作要有明确的开 头和结尾,这对于员工和其他与之共事的人来说是显而易见的。员工应该看到自己或作为团队成员完成的工作成果。
- 认可和支持 员工渴望找到有助于自尊的工作,特别是通过同事和主管的接受和认可。工作需要鼓励个人之间建立良好的工作关系,提供明确的责任领域,并在可能的情况下支持团队合作。角色重新设计为个人提供了发展新技能的机会,并为成功提供了学习和培训机制。
- 协作-鼓励跨业务互动和规划,并专注于规模较小的团队。Amazon two <u>-pizza 团队</u>的概念就是这种方法的典范。规模较小的团队比大型团队的协作效果更好。改善协作可以缩短上市时间、提高敏捷性并更好地响应业务需求。

#### 其他重点领域:

 在重新设计角色和工作流程时,应将这些更改纳入您的运营模式。有关指导,请参阅 AWS 规范性指 南网站中的构建云运营模型。

概览 7

- 确定何时开始角色重新设计取决于您的组织和云转型的时间表和目标。每年审查几次职位并据此制定新的培训计划、继任计划、招聘计划和发展计划会很有帮助。 AWS 按角色提供具体的入门指南,以帮助公司和用户过渡到云端。您可以随时按需访问这些资源。
- 工作流程和角色重新设计应涉及推动转型的领导者、需要领导新的或重新设计的工作流程和团队的中层经理、人力资源(如果影响员工人数、需要招聘或需要调整职位等级)、薪酬团队(如果需要薪酬批准)和财务(如果影响预算)。
- 如果您正在更大规模地实施工作流程和角色重新设计,或者作为更广泛的转型和重组的一部分,则需要进行额外的排序和协调。考虑一下您的新工作流程、新角色和重新设计的职位应如何影响您的周期性业务和人力资源流程。

## 其他步骤

在转型过程中,OCA Framework包括以下组织设计和职位设计任务,以评估根据新运营模式调整组织的机会。

- 1. 进行组织评估。
- 2. 制定组织的运营模式。
- 3. 制定高级组织设计。
- 4. 制定详细的组织设计。
- 5. 进行工作分析和技能评估。
- 6. 记录工作简介。
- 7. 制定组织的过渡方法。
- 8. 评估组织设计的有效性。

工作流和角色重新设计对于使您的组织适应新的云运营模式至关重要。通过关注多样性、所有权、自主权、任务识别、识别和协作,您可以创建支持云转型目标的角色。定期审查和调整职位,以及适当的培训和发展计划,将有助于确保您的员工队伍与不断变化的云战略保持一致。

其他步骤 8

## 5.3 差距和阻力管理

## 概览

差距和阻力管理的主要目标是确定阻力的根本原因和区域,制定纠正行动计划,并使发起人和支持者能够有效地管理阻力。

对变革的抵制往往源于愿景模糊、对收益的理解有限、领导层支持不足以及沟通不足等因素。这些问题 可能导致错误信息、不确定性、怀疑态度,并最终导致无所作为。

如果你的转型计划的执行发起人一直在与同行保持一致,传达价值并持续推动势头,那么阻力将很少见。当你遇到阻力时,要从政治、逻辑和情感角度出发,制定战略并深思熟虑地计划应对措施。为了分散强大的阻力或通过新的战略计划合理化云转型,可能需要获得领导层的支持。

## 最佳实践

- 让接近变革的领导者一起管理阻力,因为他们最有能力消除变革的障碍。
- 创建富有成效的方法来提出异议。
- 要有效管理阻力:
  - 倾听并理解反对意见。
  - 专注于细节(什么),而不是流程(如何)。
  - 消除转型障碍。
  - 提供明确的选择和后果。
  - 营造一种充满希望的气氛。
  - 展示实实在在的好处。
  - 提出个人上诉。
  - 转换强大的持不同政见者,利用他们对他人的影响力。

纠正措施,也称为变革支持或参与策略,可以提高人们对变更的认识和理解。它们通常由变革倡导者领导,并通过各种形式进行,例如 face-to-face会议、虚拟演示、演示和问答环节。

## 输入和输出

下表提供了投入(讨论差距和管理阻力所需的数据和活动)和产出(将成为讨论结果的数据和活动)的 快速参考。

概览 9

输入	输出
准备情况评估结果	变革赋能干预措施和策略
风险评估产出	其他宣传沟通
差距文档	动手演示
变更调查	焦点小组
每周风险记分卡(或控制面板)报告	额外培训
更改风险日志	

## 阻力的首要原因

## 对于员工:

- 对变革的必要性缺乏认识
- 对当前工作角色的影响
- 过去的变革经历
- 缺乏经理的明显支持
- 害怕失业
- 缺乏适应 future 状态的技能

### 对于经理:

- 缺乏对变革的认识和参与
- 失去控制或对工作角色或级别产生负面影响
- 工作量增加
- 变革抵制和过去失败的文化
- 缺乏在 future 状态下管理员工的技能
- 当前状态和未来状态之间的优先顺序问题

阻力的首要原因 10

## 其他步骤

要开始讨论缺口并管理阻力,请按照以下步骤操作:

- 1. 查看发现和评估结果。
- 2. 查看差距文档。
- 3. 查看每周风险管理记分卡或仪表板。
- 4. 遵循风险和缓解管理流程,解决阻力问题。
- 5. 协调主题专家 (SMEs) 或支持者和 OCA 团队成员进行缓解。
- 6. 用差距和阻力区域更新亚奥理事会风险记分卡。如果不适合在项目范围的记分卡上分担与人相关的风险,则应将其作为领导力行动计划的一部分进行处理,并定期与云项目负责人进行接触。与任何 其他活动一样,在待办事项列表和冲刺节奏中加入管理阻力区域的活动。
- 7. 与该计划的负责人会面,讨论已知或可能出现的与人相关的风险。

有效的差距和阻力管理对于成功的云转型至关重要。通过确定根本原因、制定纠正措施并使发起人能够 管理阻力,组织可以最大限度地减少障碍并在整个变更过程中保持势头。

其他步骤

## 资源

## 参考信息

- 通过采用战略转型和变革方法,加快您的云投资回报
- AWS 变革加速 6 点框架和组织变革管理工具包
- AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 1. 动员团队
- AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 2. 让领导者保持一致
- AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 3. 展望未来
- AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 4. 让组织参与进来
- AWS 组织变革加速 (OCA) 六点框架 6. 让文化变革坚持下去
- AWS 云采用框架 (CAF)
- AWS 云采用框架:以人为本的视角
- AWS 入门指南(AWS培训和认证网站)
- 利用@@ 亚马逊的 Two-Pizza 团队推动创新和速度(Ex ecut AWS ive Insights)
- 构建您的云运营模型(AWS 规范性指导)

## 合作伙伴

- 埃森哲
  - 联系合作伙伴
  - 联系埃森哲业务组 AWS
  - 未来人才平台
  - 埃森哲, AWS 让你更快地走得更远
- 德勤
  - 联系合作伙伴
  - AWS 和德勤
  - 创新与影响力相遇的地方
- 普华永道
  - 联系合作伙伴

参考信息 12

- 普华永道和 AWS
- 激流回转
  - 联系合作伙伴
  - AWS 和激流回旋发射中心
- 罗伯茨集团咨询
  - 联系合作伙伴

合作伙伴 13

# 贡献者

- 梅兰妮·格拉德威尔, AWS 高级业务经理
- 斯科特·沃森, AWS 人事转型主管
- Tierra Jennings-Hill,人事转型主管 AWS
- Nicole Lenz, AWS 销售转型主管
- 杰梅尔·穆迪, AWS 变革加速负责人
- Travis McNeal, AWS 变革加速负责人

# 文档历史记录

下表介绍了本指南的一些重要更改。如果您希望收到有关未来更新的通知,可以订阅 RSS 源。

变更 说明 日期

初次发布 — 2025 年 2 月 28 日

## AWS 规范性指导词汇表

以下是 AWS 规范性指导提供的策略、指南和模式中的常用术语。若要推荐词条,请使用术语表末尾的提供反馈链接。

## 数字

7 R

将应用程序迁移到云中的 7 种常见迁移策略。这些策略以 Gartner 于 2011 年确定的 5 R 为基础,包括以下内容:

- 重构/重新架构 充分利用云原生功能来提高敏捷性、性能和可扩展性,以迁移应用程序并修改 其架构。这通常涉及到移植操作系统和数据库。示例:将您的本地 Oracle 数据库迁移到兼容 Amazon Aurora PostgreSQL 的版本。
- 更换平台 将应用程序迁移到云中,并进行一定程度的优化,以利用云功能。示例:在中将您的本地 Oracle 数据库迁移到适用于 Oracle 的亚马逊关系数据库服务 (Amazon RDS) AWS 云。
- 重新购买 转换到其他产品,通常是从传统许可转向 SaaS 模式。示例:将您的客户关系管理 (CRM) 系统迁移到 Salesforce.com。
- 更换主机(直接迁移)- 将应用程序迁移到云中,无需进行任何更改即可利用云功能。示例:在中的 EC2 实例上将您的本地 Oracle 数据库迁移到 Oracle AWS 云。
- 重新定位(虚拟机监控器级直接迁移):将基础设施迁移到云中,无需购买新硬件、重写应用程序或修改现有操作。您可以将服务器从本地平台迁移到同一平台的云服务。示例:将Microsoft Hyper-V应用程序迁移到 AWS。
- 保留(重访)-将应用程序保留在源环境中。其中可能包括需要进行重大重构的应用程序,并且 您希望将工作推迟到以后,以及您希望保留的遗留应用程序,因为迁移它们没有商业上的理由。
- 停用 停用或删除源环境中不再需要的应用程序。

## Α

**ABAC** 

请参阅基于属性的访问控制。

抽象服务

参见托管服务。

# 16

#### **ACID**

参见原子性、一致性、隔离性、耐久性。

### 主动-主动迁移

一种数据库迁移方法,在这种方法中,源数据库和目标数据库保持同步(通过使用双向复制工具或双写操作),两个数据库都在迁移期间处理来自连接应用程序的事务。这种方法支持小批量、可控的迁移,而不需要一次性割接。与主动-被动迁移相比,它更灵活,但需要更多的工作。

#### 主动-被动迁移

一种数据库迁移方法,在这种方法中,源数据库和目标数据库保持同步,但在将数据复制到目标数据库时,只有源数据库处理来自连接应用程序的事务。目标数据库在迁移期间不接受任何事务。

#### 聚合函数

一个 SQL 函数,它对一组行进行操作并计算该组的单个返回值。聚合函数的示例包括SUM和MAX。 AI

参见人工智能。

## **AIOps**

参见人工智能操作。

#### 匿名化

永久删除数据集中个人信息的过程。匿名化可以帮助保护个人隐私。匿名化数据不再被视为个人数据。

#### 反模式

一种用于解决反复出现的问题的常用解决方案,而在这类问题中,此解决方案适得其反、无效或不 如替代方案有效。

## 应用程序控制

一种安全方法,仅允许使用经批准的应用程序,以帮助保护系统免受恶意软件的侵害。

#### 应用程序组合

有关组织使用的每个应用程序的详细信息的集合,包括构建和维护该应用程序的成本及其业务价值。这些信息是<u>产品组合发现和分析过程</u>的关键,有助于识别需要进行迁移、现代化和优化的应用程序并确定其优先级。

A 17

## 人工智能(AI)

计算机科学领域致力于使用计算技术执行通常与人类相关的认知功能,例如学习、解决问题和识别 模式。有关更多信息,请参阅什么是人工智能?

## 人工智能操作 (AIOps)

使用机器学习技术解决运营问题、减少运营事故和人为干预以及提高服务质量的过程。有关如何在 AlOps AWS 迁移策略中使用的更多信息,请参阅操作集成指南。

### 非对称加密

一种加密算法,使用一对密钥,一个公钥用于加密,一个私钥用于解密。您可以共享公钥,因为它 不用于解密,但对私钥的访问应受到严格限制。

## 原子性、一致性、隔离性、持久性(ACID)

一组软件属性,即使在出现错误、电源故障或其他问题的情况下,也能保证数据库的数据有效性和 操作可靠性。

## 基于属性的访问权限控制(ABAC)

根据用户属性(如部门、工作角色和团队名称)创建精细访问权限的做法。有关更多信息,请参阅 AWS Identity and Access Management (I AM) 文档 AWS中的 AB AC。

#### 权威数据源

存储主要数据版本的位置,被认为是最可靠的信息源。您可以将数据从权威数据源复制到其他位置,以便处理或修改数据,例如对数据进行匿名化、编辑或假名化。

## 可用区

中的一个不同位置 AWS 区域 ,不受其他可用区域故障的影响,并向同一区域中的其他可用区提供 低成本、低延迟的网络连接。

## AWS 云采用框架 (AWS CAF)

该框架包含指导方针和最佳实践 AWS ,可帮助组织制定高效且有效的计划,以成功迁移到云端。 AWS CAF将指导分为六个重点领域,称为视角:业务、人员、治理、平台、安全和运营。业务、人员和治理角度侧重于业务技能和流程;平台、安全和运营角度侧重于技术技能和流程。例如,人员角度针对的是负责人力资源(HR)、人员配置职能和人员管理的利益相关者。从这个角度来看,AWS CAF 为人员发展、培训和沟通提供了指导,以帮助组织为成功采用云做好准备。有关更多信息,请参阅 AWS CAF 网站和 AWS CAF 白皮书。

Ā 18

## AWS 工作负载资格框架 (AWS WQF)

一种评估数据库迁移工作负载、推荐迁移策略和提供工作估算的工具。 AWS WQF 包含在 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 中。它用来分析数据库架构和代码对象、应用程序代码、依赖关系和性能特征,并提供评测报告。

## В

### 坏机器人

旨在破坏个人或组织或对其造成伤害的机器人。

#### **BCP**

参见业务连续性计划。

#### 行为图

一段时间内资源行为和交互的统一交互式视图。您可以使用 Amazon Detective 的行为图来检查失败的登录尝试、可疑的 API 调用和类似的操作。有关更多信息,请参阅 Detective 文档中的<u>行为图</u>中的数据。

## 大端序系统

一个先存储最高有效字节的系统。另请参见字节顺序。

## 二进制分类

一种预测二进制结果(两个可能的类别之一)的过程。例如,您的 ML 模型可能需要预测诸如"该电子邮件是否为垃圾邮件?" 或"这个产品是书还是汽车?"之类的问题

#### bloom 筛选条件

一种概率性、内存高效的数据结构,用于测试元素是否为集合的成员。

#### 蓝/绿部署

一种部署策略,您可以创建两个独立但完全相同的环境。在一个环境中运行当前的应用程序版本 (蓝色),在另一个环境中运行新的应用程序版本(绿色)。此策略可帮助您在影响最小的情况下 快速回滚。

### 自动程序

一种通过互联网运行自动任务并模拟人类活动或互动的软件应用程序。有些机器人是有用或有益的,例如在互联网上索引信息的网络爬虫。其他一些被称为恶意机器人的机器人旨在破坏个人或组织或对其造成伤害。

B 19

#### 僵尸网络

被<u>恶意软件</u>感染并受单方(称为<u>机器人</u>牧民或机器人操作员)控制的机器人网络。僵尸网络是最著名的扩展机器人及其影响力的机制。

#### 分支

代码存储库的一个包含区域。在存储库中创建的第一个分支是主分支。您可以从现有分支创建新分支,然后在新分支中开发功能或修复错误。为构建功能而创建的分支通常称为功能分支。当功能可以发布时,将功能分支合并回主分支。有关更多信息,请参阅关于分支(GitHub 文档)。

## 破碎的玻璃通道

在特殊情况下,通过批准的流程,用户 AWS 账户 可以快速访问他们通常没有访问权限的内容。有关更多信息,请参阅 Well -Architected 指南中的 "实施破碎玻璃程序" 指示 AWS 器。

## 棕地策略

您环境中的现有基础设施。在为系统架构采用棕地策略时,您需要围绕当前系统和基础设施的限制 来设计架构。如果您正在扩展现有基础设施,则可以将棕地策略和全新策略混合。

#### 缓冲区缓存

存储最常访问的数据的内存区域。

#### 业务能力

企业如何创造价值(例如,销售、客户服务或营销)。微服务架构和开发决策可以由业务能力驱动。有关更多信息,请参阅在 AWS上运行容器化微服务白皮书中的围绕业务能力进行组织部分。 业务连续性计划(BCP)

一项计划,旨在应对大规模迁移等破坏性事件对运营的潜在影响,并使企业能够快速恢复运营。

## C

CAF

参见AWS 云采用框架。

#### 金丝雀部署

向最终用户缓慢而渐进地发布版本。当你有信心时,你可以部署新版本并全部替换当前版本。

### **CCoE**

参见云卓越中心。

C 20

#### CDC

请参阅变更数据捕获。

## 更改数据捕获(CDC)

跟踪数据来源(如数据库表)的更改并记录有关更改的元数据的过程。您可以将 CDC 用于各种目的,例如审计或复制目标系统中的更改以保持同步。

#### 混沌工程

故意引入故障或破坏性事件来测试系统的弹性。您可以使用 <u>AWS Fault Injection Service (AWS</u> FIS) 来执行实验,对您的 AWS 工作负载施加压力并评估其响应。

#### CI/CD

查看持续集成和持续交付。

### 分类

- 一种有助于生成预测的分类流程。分类问题的 ML 模型预测离散值。离散值始终彼此不同。例如,
- 一个模型可能需要评估图像中是否有汽车。

## 客户端加密

在目标 AWS 服务 收到数据之前,对数据进行本地加密。

#### 云卓越中心 (CCoE)

一个多学科团队,负责推动整个组织的云采用工作,包括开发云最佳实践、调动资源、制定迁移时间表、领导组织完成大规模转型。有关更多信息,请参阅 AWS 云 企业战略博客上的 CCoE 帖子。

### 云计算

通常用于远程数据存储和 IoT 设备管理的云技术。云计算通常与边缘计算技术相关。

#### 云运营模型

在 IT 组织中,一种用于构建、完善和优化一个或多个云环境的运营模型。有关更多信息,请参阅<u>构</u>建您的云运营模型。

#### 云采用阶段

组织迁移到以下阶段时通常会经历四个阶段 AWS 云:

- 项目 出于概念验证和学习目的,开展一些与云相关的项目
- 基础 进行基础投资以扩大云采用率(例如,创建着陆区、定义 CCo E、建立运营模型)

C 21

- 迁移 迁移单个应用程序
- 重塑 优化产品和服务, 在云中创新

Stephen Orban在 AWS 云 企业战略博客的博客文章 <u>《云优先之旅和采用阶段》</u>中定义了这些阶段。有关它们与 AWS 迁移策略的关系的信息,请参阅迁移准备指南。

#### **CMDB**

## 参见配置管理数据库。

#### 代码存储库

通过版本控制过程存储和更新源代码和其他资产(如文档、示例和脚本)的位置。常见的云存储库包括GitHub或Bitbucket Cloud。每个版本的代码都称为一个分支。在微服务结构中,每个存储库都专门用于一个功能。单个 CI/CD 管道可以使用多个存储库。

## 冷缓存

一种空的、填充不足或包含过时或不相关数据的缓冲区缓存。这会影响性能,因为数据库实例必须 从主内存或磁盘读取,这比从缓冲区缓存读取要慢。

#### 冷数据

很少访问的数据,且通常是历史数据。查询此类数据时,通常可以接受慢速查询。将这些数据转移 到性能较低且成本更低的存储层或类别可以降低成本。

## 计算机视觉 (CV)

<u>人工智能</u>领域,使用机器学习来分析和提取数字图像和视频等视觉格式的信息。例如,Amazon SageMaker AI 为 CV 提供了图像处理算法。

#### 配置偏差

对于工作负载,配置会从预期状态发生变化。这可能会导致工作负载变得不合规,而且通常是渐进的,不是故意的。

### 配置管理数据库(CMDB)

一种存储库,用于存储和管理有关数据库及其 IT 环境的信息,包括硬件和软件组件及其配置。您通常在迁移的产品组合发现和分析阶段使用来自 CMDB 的数据。

## 合规性包

一系列 AWS Config 规则和补救措施,您可以汇编这些规则和补救措施,以自定义合规性和安全性 检查。您可以使用 YAML 模板将一致性包作为单个实体部署在 AWS 账户 和区域或整个组织中。有 关更多信息,请参阅 AWS Config 文档中的一致性包。

C 22

## 持续集成和持续交付(CI/CD)

自动执行软件发布过程的源代码、构建、测试、暂存和生产阶段的过程。 CI/CD is commonly described as a pipeline. CI/CD可以帮助您实现流程自动化、提高生产力、提高代码质量和更快地交付。有关更多信息,请参阅持续交付的优势。 CD 也可以表示持续部署。有关更多信息,请参阅持续交付与持续部署。

CV

参见计算机视觉。

## D

#### 静态数据

网络中静止的数据,例如存储中的数据。

### 数据分类

根据网络中数据的关键性和敏感性对其进行识别和分类的过程。它是任何网络安全风险管理策略的 关键组成部分,因为它可以帮助您确定对数据的适当保护和保留控制。数据分类是 Well-Architecte AWS d Framework 中安全支柱的一个组成部分。有关详细信息,请参阅数据分类。

## 数据漂移

生产数据与用来训练机器学习模型的数据之间的有意义差异,或者输入数据随时间推移的有意义变化。数据漂移可能降低机器学习模型预测的整体质量、准确性和公平性。

#### 传输中数据

在网络中主动移动的数据,例如在网络资源之间移动的数据。

#### 数据网格

一种架构框架,可提供分布式、去中心化的数据所有权以及集中式管理和治理。

#### 数据最少化

仅收集并处理绝对必要数据的原则。在中进行数据最小化 AWS 云 可以降低隐私风险、成本和分析碳足迹。

#### 数据边界

AWS 环境中的一组预防性防护措施,可帮助确保只有可信身份才能访问来自预期网络的可信资源。有关更多信息,请参阅在上构建数据边界。 AWS

D 23

#### 数据预处理

将原始数据转换为 ML 模型易于解析的格式。预处理数据可能意味着删除某些列或行,并处理缺失、不一致或重复的值。

#### 数据溯源

在数据的整个生命周期跟踪其来源和历史的过程,例如数据如何生成、传输和存储。

#### 数据主体

正在收集和处理其数据的个人。

### 数据仓库

一种支持商业智能(例如分析)的数据管理系统。数据仓库通常包含大量历史数据,通常用于查询 和分析。

## 数据库定义语言(DDL)

在数据库中创建或修改表和对象结构的语句或命令。

## 数据库操作语言(DML)

在数据库中修改(插入、更新和删除)信息的语句或命令。

## DDL

参见数据库定义语言。

## 深度融合

组合多个深度学习模型进行预测。您可以使用深度融合来获得更准确的预测或估算预测中的不确定性。

#### 深度学习

一个 ML 子字段使用多层人工神经网络来识别输入数据和感兴趣的目标变量之间的映射。

### defense-in-depth

一种信息安全方法,经过深思熟虑,在整个计算机网络中分层实施一系列安全机制和控制措施,以保护网络及其中数据的机密性、完整性和可用性。当你采用这种策略时 AWS,你会在 AWS Organizations 结构的不同层面添加多个控件来帮助保护资源。例如,一种 defense-in-depth方法可以结合多因素身份验证、网络分段和加密。

D 24

#### 委托管理员

在中 AWS Organizations,兼容的服务可以注册 AWS 成员帐户来管理组织的帐户并管理该服务的权限。此账户被称为该服务的委托管理员。有关更多信息和兼容服务列表,请参阅 AWS Organizations 文档中使用 AWS Organizations的服务。

后

使应用程序、新功能或代码修复在目标环境中可用的过程。部署涉及在代码库中实现更改,然后在 应用程序的环境中构建和运行该代码库。

#### 开发环境

参见环境。

#### 侦测性控制

一种安全控制,在事件发生后进行检测、记录日志和发出警报。这些控制是第二道防线,提醒您注意绕过现有预防性控制的安全事件。有关更多信息,请参阅在 AWS上实施安全控制中的<u>侦测性控</u>制。

## 开发价值流映射 (DVSM)

用于识别对软件开发生命周期中的速度和质量产生不利影响的限制因素并确定其优先级的流程。DVSM 扩展了最初为精益生产实践设计的价值流映射流程。其重点关注在软件开发过程中创造和转移价值所需的步骤和团队。

#### 数字孪生

真实世界系统的虚拟再现,如建筑物、工厂、工业设备或生产线。数字孪生支持预测性维护、远程 监控和生产优化。

## 维度表

在<u>星型架构</u>中,一种较小的表,其中包含事实表中有关定量数据的数据属性。维度表属性通常是文本字段或行为类似于文本的离散数字。这些属性通常用于查询约束、筛选和结果集标注。

## 灾难

阻止工作负载或系统在其主要部署位置实现其业务目标的事件。这些事件可能是自然灾害、技术故障或人为操作的结果,例如无意的配置错误或恶意软件攻击。

## 灾难恢复 (DR)

您用来最大限度地减少<u>灾难</u>造成的停机时间和数据丢失的策略和流程。有关更多信息,请参阅 Well-Architected Fr ame AWS work 中的 "工作负载灾难恢复:云端 AWS 恢复"。

D 25

**DML** 

参见数据库操作语言。

### 领域驱动设计

一种开发复杂软件系统的方法,通过将其组件连接到每个组件所服务的不断发展的领域或核心业务目标。Eric Evans 在其著作领域驱动设计:软件核心复杂性应对之道(Boston: Addison-Wesley Professional, 2003)中介绍了这一概念。有关如何将领域驱动设计与 strangler fig 模式结合使用的信息,请参阅使用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET(ASMX)Web服务现代化。

DR

参见灾难恢复。

#### 漂移检测

跟踪与基准配置的偏差。例如,您可以使用 AWS CloudFormation 来<u>检测系统资源中的偏差</u>,也可以使用 AWS Control Tower 来检测着陆区中可能影响监管要求合规性的变化。

**DVSM** 

参见开发价值流映射。

Ε

**EDA** 

参见探索性数据分析。

**EDI** 

参见<u>电子数据交换</u>。

边缘计算

该技术可提高位于 IoT 网络边缘的智能设备的计算能力。与<u>云计算</u>相比,边缘计算可以减少通信延迟并缩短响应时间。

电子数据交换 (EDI)

组织之间自动交换业务文档。有关更多信息,请参阅什么是电子数据交换。

E 26

#### 加密

一种将人类可读的纯文本数据转换为密文的计算过程。

#### 加密密钥

由加密算法生成的随机位的加密字符串。密钥的长度可能有所不同,而且每个密钥都设计为不可预测且唯一。

#### 字节顺序

字节在计算机内存中的存储顺序。大端序系统先存储最高有效字节。小端序系统先存储最低有效字节。

## 端点

参见服务端点。

## 端点服务

一种可以在虚拟私有云(VPC)中托管,与其他用户共享的服务。您可以使用其他 AWS 账户 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 委托人创建终端节点服务, AWS PrivateLink 并向其 授予权限。这些账户或主体可通过创建接口 VPC 端点来私密地连接到您的端点服务。有关更多信息,请参阅 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 文档中的创建端点服务。

## 企业资源规划 (ERP)

一种自动化和管理企业关键业务流程(例如会计、MES 和项目管理)的系统。

#### 信封加密

用另一个加密密钥对加密密钥进行加密的过程。有关更多信息,请参阅 AWS Key Management Service (AWS KMS) 文档中的信封加密。

### 环境

正在运行的应用程序的实例。以下是云计算中常见的环境类型:

- 开发环境 正在运行的应用程序的实例,只有负责维护应用程序的核心团队才能使用。开发环境用于测试更改,然后再将其提升到上层环境。这类环境有时称为测试环境。
- 下层环境 应用程序的所有开发环境,比如用于初始构建和测试的环境。
- 生产环境 最终用户可以访问的正在运行的应用程序的实例。在 CI/CD 管道中,生产环境是最后一个部署环境。
- 上层环境 除核心开发团队以外的用户可以访问的所有环境。这可能包括生产环境、预生产环境和用户验收测试环境。

E 27

### epic

在敏捷方法学中,有助于组织工作和确定优先级的功能类别。epics 提供了对需求和实施任务的总体描述。例如, AWS CAF 安全史诗包括身份和访问管理、侦探控制、基础设施安全、数据保护和事件响应。有关 AWS 迁移策略中 epics 的更多信息,请参阅计划实施指南。

#### **ERP**

参见企业资源规划。

## 探索性数据分析(EDA)

分析数据集以了解其主要特征的过程。您收集或汇总数据,并进行初步调查,以发现模式、检测异常并检查假定情况。EDA 通过计算汇总统计数据和创建数据可视化得以执行。

## F

#### 事实表

<u>星形架构</u>中的中心表。它存储有关业务运营的定量数据。通常,事实表包含两种类型的列:包含度量的列和包含维度表外键的列。

#### 失败得很快

一种使用频繁和增量测试来缩短开发生命周期的理念。这是敏捷方法的关键部分。

#### 故障隔离边界

在中 AWS 云,诸如可用区 AWS 区域、控制平面或数据平面之类的边界,它限制了故障的影响并有助于提高工作负载的弹性。有关更多信息,请参阅AWS 故障隔离边界。

### 功能分支

参见分支。

## 特征

您用来进行预测的输入数据。例如,在制造环境中,特征可能是定期从生产线捕获的图像。

#### 特征重要性

特征对于模型预测的重要性。这通常表示为数值分数,可以通过各种技术进行计算,例如 Shapley 加法解释(SHAP)和积分梯度。有关更多信息,请参阅使用机器学习模型的可解释性 AWS。

F 28

#### 功能转换

为 ML 流程优化数据,包括使用其他来源丰富数据、扩展值或从单个数据字段中提取多组信息。 这使得 ML 模型能从数据中获益。例如,如果您将"2021-05-27 00:15:37"日期分解为"2021"、"五月"、"星期四"和"15",则可以帮助学习与不同数据成分相关的算法学习精细模式。

#### 少量提示

在要求<u>法学硕士</u>执行类似任务之前,向其提供少量示例,以演示该任务和所需的输出。这种技术是情境学习的应用,模型可以从提示中嵌入的示例(镜头)中学习。对于需要特定格式、推理或领域知识的任务,Few-shot 提示可能非常有效。另请参见零镜头提示。

#### **FGAC**

请参阅精细的访问控制。

## 精细访问控制 (FGAC)

使用多个条件允许或拒绝访问请求。

#### 快闪迁移

一种数据库迁移方法,它使用连续的数据复制,通过<u>更改数据捕获</u>在尽可能短的时间内迁移数据, 而不是使用分阶段的方法。目标是将停机时间降至最低。

## FΜ

参见基础模型。

### 基础模型 (FM)

一个大型深度学习神经网络,一直在广义和未标记数据的大量数据集上进行训练。 FMs 能够执行各种各样的一般任务,例如理解语言、生成文本和图像以及用自然语言进行对话。有关更多信息,请参阅什么是基础模型。

## G

### 生成式人工智能

人工智能模型的子集,这些模型已经过大量数据训练,可以使用简单的文本提示来创建新的内容和工件,例如图像、视频、文本和音频。有关更多信息,请参阅<u>什么是生成式 AI</u>。

#### 地理封锁

请参阅地理限制。

G 29

## 地理限制(地理阻止)

在 Amazon 中 CloudFront,一种阻止特定国家/地区的用户访问内容分发的选项。您可以使用允许列表或阻止列表来指定已批准和已禁止的国家/地区。有关更多信息,请参阅 CloudFront 文档<u>中的</u>限制内容的地理分布。

### GitFlow 工作流程

一种方法,在这种方法中,下层和上层环境在源代码存储库中使用不同的分支。Gitflow 工作流程被 认为是传统的,而基于主干的工作流程是现代的首选方法。

### 金色影像

系统或软件的快照,用作部署该系统或软件的新实例的模板。例如,在制造业中,黄金映像可用于 在多个设备上配置软件,并有助于提高设备制造运营的速度、可扩展性和生产力。

#### 全新策略

在新环境中缺少现有基础设施。在对系统架构采用全新策略时,您可以选择所有新技术,而不受对现有基础设施(也称为<u>标地</u>)兼容性的限制。如果您正在扩展现有基础设施,则可以将标地策略和全新策略混合。

## 防护机制

一项高级规则,可帮助管理各组织单位的资源、策略和合规性 (OUs)。预防性防护机制会执行策略以确保符合合规性标准。它们是使用服务控制策略和 IAM 权限边界实现的。侦测性防护机制会检测策略违规和合规性问题,并生成警报以进行修复。它们通过使用 AWS Config、、Amazon、 AWS Security Hub GuardDuty AWS Trusted Advisor、Amazon Inspector 和自定义 AWS Lambda 支票来实现。

## Н

HA

参见高可用性。

#### 异构数据库迁移

将源数据库迁移到使用不同数据库引擎的目标数据库(例如,从 Oracle 迁移到 Amazon Aurora)。异构迁移通常是重新架构工作的一部分,而转换架构可能是一项复杂的任务。AWS 提供了 AWS SCT 来帮助实现架构转换。

H 30

## 高可用性 (HA)

在遇到挑战或灾难时,工作负载无需干预即可连续运行的能力。HA系统旨在自动进行故障转移、 持续提供良好性能,并以最小的性能影响处理不同负载和故障。

#### 历史数据库现代化

一种用于实现运营技术 (OT) 系统现代化和升级以更好满足制造业需求的方法。历史数据库是一种用于收集和存储工厂中各种来源数据的数据库。

## 抵制数据

从用于训练<u>机器学习</u>模型的数据集中扣留的一部分带有标签的历史数据。通过将模型预测与抵制数据进行比较,您可以使用抵制数据来评估模型性能。

### 同构数据库迁移

将源数据库迁移到共享同一数据库引擎的目标数据库(例如,从 Microsoft SQL Server 迁移到 Amazon RDS for SQL Server)。同构迁移通常是更换主机或更换平台工作的一部分。您可以使用本机数据库实用程序来迁移架构。

#### 热数据

经常访问的数据,例如实时数据或近期的转化数据。这些数据通常需要高性能存储层或存储类别才 能提供快速的查询响应。

#### 修补程序

针对生产环境中关键问题的紧急修复。由于其紧迫性,修补程序通常是在典型的 DevOps 发布工作流程之外进行的。

## hypercare 周期

割接之后,迁移团队立即管理和监控云中迁移的应用程序以解决任何问题的时间段。通常,这个周期持续 1-4 天。在 hypercare 周期结束时,迁移团队通常会将应用程序的责任移交给云运营团队。

## 我

#### laC

参见基础设施即代码。

### 基于身份的策略

附加到一个或多个 IAM 委托人的策略,用于定义他们在 AWS 云 环境中的权限。

我 31

#### 空闲应用程序

90 天内平均 CPU 和内存使用率在 5% 到 20% 之间的应用程序。在迁移项目中,通常会停用这些应用程序或将其保留在本地。

IIoT

参见工业物联网。

#### 不可变的基础架构

一种为生产工作负载部署新基础架构,而不是更新、修补或修改现有基础架构的模型。<u>不可变基础架构本质上比可变基础架构更一致、更可靠、更可预测。</u>有关更多信息,请参阅 Well-Architected Framework 中的使用不可变基础架构 AWS 部署最佳实践。

## 入站(入口)VPC

在 AWS 多账户架构中,一种接受、检查和路由来自应用程序外部的网络连接的 VPC。AWS 安全参考架构建议设置您的网络帐户,包括入站、出站和检查, VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

#### 增量迁移

一种割接策略,在这种策略中,您可以将应用程序分成小部分进行迁移,而不是一次性完整割接。 例如,您最初可能只将几个微服务或用户迁移到新系统。在确认一切正常后,您可以逐步迁移其他 微服务或用户,直到停用遗留系统。这种策略降低了大规模迁移带来的风险。

#### 工业 4.0

该术语由<u>克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab</u>)于2016年推出,指的是通过连接、实时数据、自动化、分析和人工智能/机器学习的进步实现制造流程的现代化。

#### 基础设施

应用程序环境中包含的所有资源和资产。

## 基础设施即代码(IaC)

通过一组配置文件预置和管理应用程序基础设施的过程。IaC 旨在帮助您集中管理基础设施、实现资源标准化和快速扩展,使新环境具有可重复性、可靠性和一致性。

### 工业物联网(IIoT)

在工业领域使用联网的传感器和设备,例如制造业、能源、汽车、医疗保健、生命科学和农业。有 关更多信息,请参阅制定工业物联网 (IIoT) 数字化转型战略。

我 32

### 检查 VPC

在 AWS 多账户架构中,一种集中式 VPC,用于管理对 VPCs (相同或不同 AWS 区域)、互联网和本地网络之间的网络流量的检查。AWS 安全参考架构建议设置您的网络帐户,包括入站、出站和检查, VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

### 物联网(IoT)

由带有嵌入式传感器或处理器的连接物理对象组成的网络,这些传感器或处理器通过互联网或本地通信网络与其他设备和系统进行通信。有关更多信息,请参阅什么是 IoT?

### 可解释性

它是机器学习模型的一种特征,描述了人类可以理解模型的预测如何取决于其输入的程度。有关更多信息,请参阅使用机器学习模型的可解释性 AWS。

ΙoΤ

参见物联网。

IT 信息库(ITIL)

提供 IT 服务并使这些服务符合业务要求的一套最佳实践。ITIL 是 ITSM 的基础。

IT 服务管理(ITSM)

为组织设计、实施、管理和支持 IT 服务的相关活动。有关将云运营与 ITSM 工具集成的信息,请参阅运营集成指南。

ITIL

请参阅IT信息库。

**ITSM** 

请参阅IT服务管理。

#### ı

## 基于标签的访问控制 (LBAC)

强制访问控制 (MAC) 的一种实施方式,其中明确为用户和数据本身分配了安全标签值。用户安全标 签和数据安全标签之间的交集决定了用户可以看到哪些行和列。

L 33

#### 登录区

landing zone 是一个架构精良的多账户 AWS 环境,具有可扩展性和安全性。这是一个起点,您的组织可以从这里放心地在安全和基础设施环境中快速启动和部署工作负载和应用程序。有关登录区的更多信息,请参阅设置安全且可扩展的多账户 AWS 环境。

## 大型语言模型 (LLM)

一种基于大量数据进行预训练的深度学习 Al 模型。法学硕士可以执行多项任务,例如回答问题、总结文档、将文本翻译成其他语言以及完成句子。有关更多信息,请参阅什么是 LLMs。

### 大规模迁移

迁移300台或更多服务器。

**LBAC** 

请参阅基于标签的访问控制。

### 最低权限

授予执行任务所需的最低权限的最佳安全实践。有关更多信息,请参阅 IAM 文档中的<u>应用最低权限</u> 许可。

### 直接迁移

见 7 R。

### 小端序系统

一个先存储最低有效字节的系统。另请参见字节顺序。

LLM

参见大型语言模型。

下层环境

参见环境。

# M

### 机器学习(ML)

一种使用算法和技术进行模式识别和学习的人工智能。ML 对记录的数据(例如物联网(IoT)数据)进行分析和学习,以生成基于模式的统计模型。有关更多信息,请参阅机器学习。

M 34

#### 主分支

参见分支。

#### 恶意软件

旨在危害计算机安全或隐私的软件。恶意软件可能会破坏计算机系统、泄露敏感信息或获得未经授权的访问。恶意软件的示例包括病毒、蠕虫、勒索软件、特洛伊木马、间谍软件和键盘记录器。

#### 托管服务

AWS 服务 它 AWS 运行基础设施层、操作系统和平台,您可以访问端点来存储和检索数据。亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Service 和 Amazon DynamoDB 就是托管服务的示例。这些服务也称为抽象服务。

## 制造执行系统 (MES)

一种软件系统,用于跟踪、监控、记录和控制在车间将原材料转化为成品的生产过程。

#### MAP

参见迁移加速计划。

### 机制

一个完整的过程,在此过程中,您可以创建工具,推动工具的采用,然后检查结果以进行调整。机制是一种在运行过程中自我增强和改进的循环。有关更多信息,请参阅在 Well-Architect AWS ed框架中构建机制。

### 成员账户

AWS 账户 除属于组织中的管理账户之外的所有账户 AWS Organizations。一个账户一次只能是一个组织的成员。

#### MES

参见制造执行系统。

### 消息队列遥测传输 (MQTT)

一种基于发布/订阅模式的轻量级 machine-to-machine (M2M) 通信协议,适用于资源受限的物联网设备。

### 微服务

一种小型的独立服务,通过明确的定义进行通信 APIs ,通常由小型的独立团队拥有。例如,保险系统可能包括映射到业务能力(如销售或营销)或子域(如购买、理赔或分析)的微服务。微服务

M 35

的好处包括敏捷、灵活扩展、易于部署、可重复使用的代码和恢复能力。有关更多信息,请参阅<u>使</u>用 AWS 无服务器服务集成微服务。

#### 微服务架构

一种使用独立组件构建应用程序的方法,这些组件将每个应用程序进程作为微服务运行。这些微服务使用轻量级通过定义明确的接口进行通信。 APIs该架构中的每个微服务都可以更新、部署和扩展,以满足对应用程序特定功能的需求。有关更多信息,请参阅在上实现微服务。 AWS

## 迁移加速计划(MAP)

AWS 该计划提供咨询支持、培训和服务,以帮助组织为迁移到云奠定坚实的运营基础,并帮助抵消迁移的初始成本。MAP 提供了一种以系统的方式执行遗留迁移的迁移方法,以及一套用于自动执行和加速常见迁移场景的工具。

### 大规模迁移

将大部分应用程序组合分波迁移到云中的过程,在每一波中以更快的速度迁移更多应用程序。本阶段使用从早期阶段获得的最佳实践和经验教训,实施由团队、工具和流程组成的迁移工厂,通过自动化和敏捷交付简化工作负载的迁移。这是 AWS 迁移策略的第三阶段。

### 迁移工厂

跨职能团队,通过自动化、敏捷的方法简化工作负载迁移。迁移工厂团队通常包括运营、业务分析师和所有者、迁移工程师、开发 DevOps 人员和冲刺专业人员。20% 到 50% 的企业应用程序组合由可通过工厂方法优化的重复模式组成。有关更多信息,请参阅本内容集中<u>有关迁移工厂的讨</u>论和云迁移工厂指南。

### 迁移元数据

有关完成迁移所需的应用程序和服务器的信息。每种迁移模式都需要一套不同的迁移元数据。迁移 元数据的示例包括目标子网、安全组和 AWS 账户。

### 迁移模式

一种可重复的迁移任务,详细列出了迁移策略、迁移目标以及所使用的迁移应用程序或服务。示例: EC2 使用 AWS 应用程序迁移服务重新托管向 Amazon 的迁移。

### 迁移组合评测(MPA)

一种在线工具,可提供信息,用于验证迁移到的业务案例。 AWS 云 MPA 提供了详细的组合评测(服务器规模调整、定价、TCO 比较、迁移成本分析)以及迁移计划(应用程序数据分析和数据收集、应用程序分组、迁移优先级排序和波次规划)。所有 AWS 顾问和 APN 合作伙伴顾问均可免费使用 MPA 工具(需要登录)。

M 36

### 迁移准备情况评测(MRA)

使用 AWS CAF 深入了解组织的云就绪状态、确定优势和劣势以及制定行动计划以缩小已发现差距的过程。有关更多信息,请参阅迁移准备指南。MRA 是 AWS 迁移策略的第一阶段。

#### 迁移策略

用于将工作负载迁移到的方法 AWS 云。有关更多信息,请参阅此词汇表中的 <u>7 R</u> 条目和<u>动员组织</u>以加快大规模迁移。

ML

参见机器学习。

### 现代化

将过时的(原有的或单体)应用程序及其基础设施转变为云中敏捷、弹性和高度可用的系统,以降低成本、提高效率和利用创新。有关更多信息,请参阅中的应用程序现代化策略。 AWS 云

### 现代化准备情况评估

一种评估方式,有助于确定组织应用程序的现代化准备情况;确定收益、风险和依赖关系;确定组织能够在多大程度上支持这些应用程序的未来状态。评估结果是目标架构的蓝图、详细说明现代化进程发展阶段和里程碑的路线图以及解决已发现差距的行动计划。有关更多信息,请参阅中的评估应用程序的现代化准备情况 AWS 云。

## 单体应用程序(单体式)

作为具有紧密耦合进程的单个服务运行的应用程序。单体应用程序有几个缺点。如果某个应用程序功能的需求激增,则必须扩展整个架构。随着代码库的增长,添加或改进单体应用程序的功能也会变得更加复杂。若要解决这些问题,可以使用微服务架构。有关更多信息,请参阅<u>将单体分解为微服务</u>。

MPA

参见迁移组合评估。

**MQTT** 

请参阅消息队列遥测传输。

### 多分类器

一种帮助为多个类别生成预测(预测两个以上结果之一)的过程。例如,ML 模型可能会询问"这个产品是书、汽车还是手机?" 或"此客户最感兴趣什么类别的产品?"

 $\overline{\mathsf{M}}$  37

### 可变基础架构

一种用于更新和修改现有生产工作负载基础架构的模型。为了提高一致性、可靠性和可预测性,Well-Architect AWS ed Framework 建议使用不可变基础设施作为最佳实践。

0

OAC

请参阅源站访问控制。

OAI

参见源访问身份。

**OCM** 

参见组织变更管理。

### 离线迁移

一种迁移方法,在这种方法中,源工作负载会在迁移过程中停止运行。这种方法会延长停机时间, 通常用于小型非关键工作负载。

OI

参见运营集成。

**OLA** 

参见运营层协议。

### 在线迁移

一种迁移方法,在这种方法中,源工作负载无需离线即可复制到目标系统。在迁移过程中,连接工作负载的应用程序可以继续运行。这种方法的停机时间为零或最短,通常用于关键生产工作负载。

OPC-UA

参见开放流程通信-统一架构。

开放流程通信-统一架构 (OPC-UA)

一种用于工业自动化的 machine-to-machine(M2M)通信协议。OPC-UA 提供了数据加密、身份 验证和授权方案的互操作性标准。

O 38

### 运营级别协议(OLA)

一项协议,阐明了 IT 职能部门承诺相互交付的内容,以支持服务水平协议(SLA)。

### 运营准备情况审查 (ORR)

一份问题清单和相关的最佳实践,可帮助您理解、评估、预防或缩小事件和可能的故障的范围。有 关更多信息,请参阅 Well-Architecte AWS d Frame work 中的运营准备情况评估 (ORR)。

### 操作技术 (OT)

与物理环境配合使用以控制工业运营、设备和基础设施的硬件和软件系统。在制造业中,OT 和信息技术 (IT) 系统的集成是工业 4.0 转型的重点。

## 运营整合(OI)

在云中实现运营现代化的过程,包括就绪计划、自动化和集成。有关更多信息,请参阅<u>运营整合指</u>南。

### 组织跟踪

由此创建的跟踪 AWS CloudTrail ,用于记录组织 AWS 账户 中所有人的所有事件 AWS Organizations。该跟踪是在每个 AWS 账户 中创建的,属于组织的一部分,并跟踪每个账户的活动。有关更多信息,请参阅 CloudTrail文档中的为组织创建跟踪。

## 组织变革管理(OCM)

一个从人员、文化和领导力角度管理重大、颠覆性业务转型的框架。OCM 通过加快变革采用、解决过渡问题以及推动文化和组织变革,帮助组织为新系统和战略做好准备和过渡。在 AWS 迁移策略中,该框架被称为人员加速,因为云采用项目需要变更的速度。有关更多信息,请参阅 OCM 指南。

## 来源访问控制(OAC)

在中 CloudFront,一个增强的选项,用于限制访问以保护您的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 内容。OAC 全部支持所有 S3 存储桶 AWS 区域、使用 AWS KMS (SSE-KMS) 进行服务器端加密,以及对 S3 存储桶的动态PUT和DELETE请求。

## 来源访问身份(OAI)

在中 CloudFront,一个用于限制访问权限以保护您的 Amazon S3 内容的选项。当您使用 OAI 时,CloudFront 会创建一个 Amazon S3 可以对其进行身份验证的委托人。经过身份验证的委托人只能通过特定 CloudFront 分配访问 S3 存储桶中的内容。另请参阅 OAC,其中提供了更精细和增强的访问控制。

O 39

#### **ORR**

参见运营准备情况审查。

OT

参见运营技术。

出站(出口)VPC

在 AWS 多账户架构中,一种处理从应用程序内部启动的网络连接的 VPC。AWS 安全参考架构建议设置您的网络帐户,包括入站、出站和检查, VPCs 以保护您的应用程序与更广泛的互联网之间的双向接口。

## Р

#### 权限边界

附加到 IAM 主体的 IAM 管理策略,用于设置用户或角色可以拥有的最大权限。有关更多信息,请参阅 IAM 文档中的权限边界。

个人身份信息 (PII)

直接查看其他相关数据或与之配对时可用于合理推断个人身份的信息。PII 的示例包括姓名、地址和联系信息。

PII

<u> 查看个人身份信息</u>。

# playbook

一套预定义的步骤,用于捕获与迁移相关的工作,例如在云中交付核心运营功能。playbook 可以采用脚本、自动化运行手册的形式,也可以是操作现代化环境所需的流程或步骤的摘要。

**PLC** 

参见可编程逻辑控制器。

**PLM** 

参见产品生命周期管理。

### policy

一个对象,可以在中定义权限(参见<u>基于身份的策略</u>)、指定访问条件(参见<u>基于资源的策略</u>)或 定义组织中所有账户的最大权限 AWS Organizations (参见服务控制策略)。

P 40

#### 多语言持久性

根据数据访问模式和其他要求,独立选择微服务的数据存储技术。如果您的微服务采用相同的数据存储技术,它们可能会遇到实现难题或性能不佳。如果微服务使用最适合其需求的数据存储,则可以更轻松地实现微服务,并获得更好的性能和可扩展性。有关更多信息,请参阅<u>在微服务中实现数</u>据持久性。

### 组合评测

一个发现、分析和确定应用程序组合优先级以规划迁移的过程。有关更多信息,请参阅<u>评估迁移准</u>备情况。

#### 谓词

返回true或的查询条件false,通常位于子WHERE句中。

#### 谓词下推

一种数据库查询优化技术,可在传输前筛选查询中的数据。这减少了必须从关系数据库检索和处理 的数据量,并提高了查询性能。

### 预防性控制

一种安全控制,旨在防止事件发生。这些控制是第一道防线,帮助防止未经授权的访问或对网络的 意外更改。有关更多信息,请参阅在 AWS上实施安全控制中的预防性控制。

### 主体

中 AWS 可以执行操作和访问资源的实体。此实体通常是 IAM 角色的根用户或用户。 AWS 账户有 关更多信息,请参阅 IAM 文档中角色术语和概念中的主体。

#### 通过设计保护隐私

一种在整个开发过程中考虑隐私的系统工程方法。

#### 私有托管区

一个容器,其中包含有关您希望 Amazon Route 53 如何响应针对一个或多个 VPCs域名及其子域名的 DNS 查询的信息。有关更多信息,请参阅 Route 53 文档中的私有托管区的使用。

#### 主动控制

一种<u>安全控制</u>措施,旨在防止部署不合规的资源。这些控件会在资源配置之前对其进行扫描。如果资源与控件不兼容,则不会对其进行配置。有关更多信息,请参阅 AWS Control Tower 文档中的<u>控</u>制参考指南,并参见在上实施安全控制中的主动控制 AWS。

P 41

### 产品生命周期管理 (PLM)

在产品的整个生命周期中,从设计、开发和上市,到成长和成熟,再到衰落和移除,对产品进行数据和流程的管理。

#### 牛产环境

参见环境。

### 可编程逻辑控制器 (PLC)

在制造业中,一种高度可靠、适应性强的计算机,用于监控机器并实现制造过程自动化。

### 提示链接

使用一个 <u>LLM</u> 提示的输出作为下一个提示的输入,以生成更好的响应。该技术用于将复杂的任务分解为子任务,或者迭代地完善或扩展初步响应。它有助于提高模型响应的准确性和相关性,并允许获得更精细的个性化结果。

### 假名化

用占位符值替换数据集中个人标识符的过程。假名化可以帮助保护个人隐私。假名化数据仍被视为 个人数据。

## publish/subscribe (pub/sub)

一种支持微服务间异步通信的模式,以提高可扩展性和响应能力。例如,在基于微服务的 MES 中,微服务可以将事件消息发布到其他微服务可以订阅的频道。系统可以在不更改发布服务的情况下添加新的微服务。

# Q

#### 查询计划

一系列步骤,例如指令,用于访问 SQL 关系数据库系统中的数据。

### 查询计划回归

当数据库服务优化程序选择的最佳计划不如数据库环境发生特定变化之前时。这可能是由统计数据、约束、环境设置、查询参数绑定更改和数据库引擎更新造成的。

Q 42

# R

### RACI 矩阵

参见"负责任、负责、咨询、知情"(RACI)。

**RAG** 

请参见检索增强生成。

### 勒索软件

一种恶意软件,旨在阻止对计算机系统或数据的访问,直到付款为止。

#### RASCI 矩阵

参见"负责任、负责、咨询、知情"(RACI)。

**RCAC** 

请参阅行和列访问控制。

#### 只读副本

用于只读目的的数据库副本。您可以将查询路由到只读副本,以减轻主数据库的负载。

### 重新架构师

见 7 R。

# 恢复点目标 (RPO)

自上一个数据恢复点以来可接受的最长时间。这决定了从上一个恢复点到服务中断之间可接受的数据丢失情况。

### 恢复时间目标 (RTO)

服务中断和服务恢复之间可接受的最大延迟。

### 重构

见 7 R。

## 区域

地理区域内的 AWS 资源集合。每一个 AWS 区域 都相互隔离,彼此独立,以提供容错、稳定性和弹性。有关更多信息,请参阅指定 AWS 区域 您的账户可以使用的账户。

R 43

#### 回归

一种预测数值的 ML 技术。例如,要解决"这套房子的售价是多少?"的问题 ML 模型可以使用线性回归模型,根据房屋的已知事实(如建筑面积)来预测房屋的销售价格。

#### 重新托管

见 7 R。

版本

在部署过程中,推动生产环境变更的行为。

搬迁

见 7 R。

更换平台

见 7 R。

回购

见 7 R。

故障恢复能力

应用程序抵御中断或从中断中恢复的能力。在中规划弹性时,<u>高可用</u>性和<u>灾难恢复</u>是常见的考虑因素。 AWS 云有关更多信息,请参阅AWS 云 弹性。

### 基于资源的策略

一种附加到资源的策略,例如 AmazonS3 存储桶、端点或加密密钥。此类策略指定了允许哪些主体 访问、支持的操作以及必须满足的任何其他条件。

责任、问责、咨询和知情(RACI)矩阵

定义参与迁移活动和云运营的所有各方的角色和责任的矩阵。矩阵名称源自矩阵中定义的责任类型:负责(R)、问责(A)、咨询(C)和知情(I)。支持(S)类型是可选的。如果包括支持,则该矩阵称为 RASCI矩阵,如果将其排除在外,则称为 RACI矩阵。

### 响应性控制

一种安全控制,旨在推动对不良事件或偏离安全基线的情况进行修复。有关更多信息,请参阅在 AWS上实施安全控制中的响应性控制。

### 保留

见 7 R。

R 44

#### 退休

见 7 R。

### 检索增强生成(RAG)

一种<u>生成式人工智能</u>技术,其中<u>法学硕士</u>在生成响应之前引用其训练数据源之外的权威数据源。 例如,RAG 模型可以对组织的知识库或自定义数据执行语义搜索。有关更多信息,请参阅<u>什么是</u> RAG。

### 轮换

定期更新密钥以使攻击者更难访问凭据的过程。

行列访问控制 (RCAC)

使用已定义访问规则的基本、灵活的 SQL 表达式。RCAC 由行权限和列掩码组成。

**RPO** 

参见恢复点目标。

**RTO** 

参见恢复时间目标。

### 运行手册

执行特定任务所需的一套手动或自动程序。它们通常是为了简化重复性操作或高错误率的程序而设 计的。

# S

#### **SAML 2.0**

许多身份提供商 (IdPs) 使用的开放标准。此功能支持联合单点登录 (SSO),因此用户无需在 IAM 中为组织中的所有人创建用户即可登录 AWS Management Console 或调用 AWS API 操作。有关基于 SAML 2.0 的联合身份验证的更多信息,请参阅 IAM 文档中的关于基于 SAML 2.0 的联合身份验证。

## **SCADA**

参见监督控制和数据采集。

**SCP** 

参见服务控制政策。

S 45

#### secret

在中 AWS Secrets Manager,您以加密形式存储的机密或受限信息,例如密码或用户凭证。它由密钥值及其元数据组成。密钥值可以是二进制、单个字符串或多个字符串。有关更多信息,请参阅 Secret s Manager 密钥中有什么? 在 Secrets Manager 文档中。

#### 安全性源干设计

一种在整个开发过程中考虑安全性的系统工程方法。

### 安全控制

一种技术或管理防护机制,可防止、检测或降低威胁行为体利用安全漏洞的能力。安全控制主要有 四种类型:预防性、侦测、响应式和主动式。

### 安全加固

缩小攻击面,使其更能抵御攻击的过程。这可能包括删除不再需要的资源、实施授予最低权限的最 佳安全实践或停用配置文件中不必要的功能等操作。

### 安全信息和事件管理(SIEM)系统

结合了安全信息管理(SIM)和安全事件管理(SEM)系统的工具和服务。SIEM 系统会收集、监控和分析来自服务器、网络、设备和其他来源的数据,以检测威胁和安全漏洞,并生成警报。

## 安全响应自动化

一种预定义和编程的操作,旨在自动响应或修复安全事件。这些自动化可作为<u>侦探</u>或<u>响应式</u>安全控制措施,帮助您实施 AWS 安全最佳实践。自动响应操作的示例包括修改 VPC 安全组、修补 Amazon EC2 实例或轮换证书。

#### 服务器端加密

在目的地对数据进行加密,由接收方 AWS 服务 进行加密。

### 服务控制策略(SCP)

一种策略,用于集中控制组织中所有账户的权限 AWS Organizations。 SCPs 定义防护措施或限制管理员可以委托给用户或角色的操作。您可以使用 SCPs 允许列表或拒绝列表来指定允许或禁止哪些服务或操作。有关更多信息,请参阅 AWS Organizations 文档中的服务控制策略。

#### 服务端点

的入口点的 URL AWS 服务。您可以使用端点,通过编程方式连接到目标服务。有关更多信息,请参阅 AWS 一般参考 中的 AWS 服务 端点。

S 46

### 服务水平协议(SLA)

一份协议,阐明了 IT 团队承诺向客户交付的内容,比如服务正常运行时间和性能。

### 服务级别指示器 (SLI)

对服务性能方面的衡量,例如其错误率、可用性或吞吐量。

### 服务级别目标 (SLO)

代表服务运行状况的目标指标,由服务级别指标衡量。

### 责任共担模式

描述您在云安全与合规方面共同承担 AWS 的责任的模型。 AWS 负责云的安全,而您则负责云中的安全。有关更多信息,请参阅责任共担模式。

#### SIEM

参见安全信息和事件管理系统。

## 单点故障 (SPOF)

应用程序的单个关键组件出现故障,可能会中断系统。

#### SLA

参见服务级别协议。

SLI

参见服务级别指标。

SLO

参见服务级别目标。

### split-and-seed 模型

一种扩展和加速现代化项目的模式。随着新功能和产品发布的定义,核心团队会拆分以创建新的产品团队。这有助于扩展组织的能力和服务,提高开发人员的工作效率,支持快速创新。有关更多信息,请参阅中的分阶段实现应用程序现代化的方法。 AWS 云

#### 恶作剧

参见单点故障。

#### 星型架构

一种数据库组织结构,它使用一个大型事实表来存储交易数据或测量数据,并使用一个或多个较小的维度表来存储数据属性。此结构专为在数据仓库中使用或用于商业智能目的而设计。

S 47

### strangler fig 模式

一种通过逐步重写和替换系统功能直至可以停用原有的系统来实现单体系统现代化的方法。这种模式用无花果藤作为类比,这种藤蔓成长为一棵树,最终战胜并取代了宿主。该模式是由 <u>Martin</u> <u>Fowler</u> 提出的,作为重写单体系统时管理风险的一种方法。有关如何应用此模式的示例,请参阅<u>使</u>用容器和 Amazon API Gateway 逐步将原有的 Microsoft ASP.NET(ASMX)Web 服务现代化。

### 子网

您的 VPC 内的一个 IP 地址范围。子网必须位于单个可用区中。

### 监控和数据采集 (SCADA)

在制造业中,一种使用硬件和软件来监控有形资产和生产操作的系统。

### 对称加密

一种加密算法,它使用相同的密钥来加密和解密数据。

### 综合测试

以模拟用户交互的方式测试系统,以检测潜在问题或监控性能。你可以使用 <u>Amazon S</u> <u>CloudWatch ynthetics</u> 来创建这些测试。

### 系统提示符

一种向法<u>学硕士提供上下文、说明或指导方针</u>以指导其行为的技术。系统提示有助于设置上下文并制定与用户交互的规则。

# Τ

#### tags

键值对,充当用于组织资源的元数据。 AWS 标签可帮助您管理、识别、组织、搜索和筛选资源。 有关更多信息,请参阅标记您的 AWS 资源。

#### 目标变量

您在监督式 ML 中尝试预测的值。这也被称为结果变量。例如,在制造环境中,目标变量可能是产品缺陷。

#### 任务列表

一种通过运行手册用于跟踪进度的工具。任务列表包含运行手册的概述和要完成的常规任务列表。 对于每项常规任务,它包括预计所需时间、所有者和进度。

 $\overline{\mathsf{T}}$ 

### 测试环境

### 参见环境。

#### 训练

为您的 ML 模型提供学习数据。训练数据必须包含正确答案。学习算法在训练数据中查找将输入数据属性映射到目标(您希望预测的答案)的模式。然后输出捕获这些模式的 ML 模型。然后,您可以使用 ML 模型对不知道目标的新数据进行预测。

### 中转网关

一个网络传输中心,可用于将您的网络 VPCs 和本地网络互连。有关更多信息,请参阅 AWS Transit Gateway 文档中的什么是公交网关。

#### 基干中继的工作流程

一种方法,开发人员在功能分支中本地构建和测试功能,然后将这些更改合并到主分支中。然后, 按顺序将主分支构建到开发、预生产和生产环境。

### 可信访问权限

向您指定的服务授予权限,该服务可代表您在其账户中执行任务。 AWS Organizations 当需要服务相关的角色时,受信任的服务会在每个账户中创建一个角色,为您执行管理任务。有关更多信息,请参阅 AWS Organizations 文档中的AWS Organizations 与其他 AWS 服务一起使用。

### 优化

更改训练过程的各个方面,以提高 ML 模型的准确性。例如,您可以通过生成标签集、添加标签, 并在不同的设置下多次重复这些步骤来优化模型,从而训练 ML 模型。

#### 双披萨团队

一个小 DevOps 团队,你可以用两个披萨来喂食。双披萨团队的规模可确保在软件开发过程中充分协作。

# U

#### 不确定性

这一概念指的是不精确、不完整或未知的信息,这些信息可能会破坏预测式 ML 模型的可靠性。不确定性有两种类型:认知不确定性是由有限的、不完整的数据造成的,而偶然不确定性是由数据中固有的噪声和随机性导致的。有关更多信息,请参阅量化深度学习系统中的不确定性指南。

U 49

#### 无差别任务

也称为繁重工作,即创建和运行应用程序所必需的工作,但不能为最终用户提供直接价值或竞争优势。无差别任务的示例包括采购、维护和容量规划。

### 上层环境

参见环境。

# V

### vacuum 操作

一种数据库维护操作,包括在增量更新后进行清理,以回收存储空间并提高性能。

### 版本控制

跟踪更改的过程和工具,例如存储库中源代码的更改。

### VPC 对等连接

两者之间的连接 VPCs ,允许您使用私有 IP 地址路由流量。有关更多信息,请参阅 Amazon VPC 文档中的什么是 VPC 对等连接。

### 漏洞

损害系统安全的软件缺陷或硬件缺陷。

# W

### 热缓存

一种包含经常访问的当前相关数据的缓冲区缓存。数据库实例可以从缓冲区缓存读取,这比从主内 存或磁盘读取要快。

### 暖数据

不常访问的数据。查询此类数据时,通常可以接受中速查询。

#### 窗口函数

一个 SQL 函数,用于对一组以某种方式与当前记录相关的行进行计算。窗口函数对于处理任务很有用,例如计算移动平均线或根据当前行的相对位置访问行的值。

V 50

### 工作负载

一系列资源和代码,它们可以提供商业价值,如面向客户的应用程序或后端过程。

#### 工作流

迁移项目中负责一组特定任务的职能小组。每个工作流都是独立的,但支持项目中的其他工作流。 例如,组合工作流负责确定应用程序的优先级、波次规划和收集迁移元数据。组合工作流将这些资 产交付给迁移工作流,然后迁移服务器和应用程序。

### 蠕虫

参见一次写入,多读。

**WQF** 

参见AWS 工作负载资格框架。

- 一次写入,多次读取 (WORM)
  - 一种存储模型,它可以一次写入数据并防止数据被删除或修改。授权用户可以根据需要多次读取数据,但他们无法对其进行更改。这种数据存储基础架构被认为是不可变的。

# Z

### 零日漏洞利用

一种利用未修补漏洞的攻击,通常是恶意软件。

#### 零日漏洞

生产系统中不可避免的缺陷或漏洞。威胁主体可能利用这种类型的漏洞攻击系统。开发人员经常因 攻击而意识到该漏洞。

### 零镜头提示

向<u>法学硕士</u>提供执行任务的说明,但没有示例(镜头)可以帮助指导任务。法学硕士必须使用其预先训练的知识来处理任务。零镜头提示的有效性取决于任务的复杂性和提示的质量。另请参阅 <u>fewshot 提示</u>。

### 僵尸应用程序

平均 CPU 和内存使用率低于 5% 的应用程序。在迁移项目中,通常会停用这些应用程序。

2 51

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。

lii