



使用者指南

Amazon ElastiCache



API 版本 2015-02-02

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon ElastiCache: 使用者指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任從何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 ElastiCache ?	1
無伺服器快取	1
自行設計的叢集	1
相關服務	2
運作方式	3
快取和快取引擎	3
選擇部署選項	7
ElastiCache 資源	12
AWS 區域和可用區域	13
使用案例	15
ElastiCache 入門	22
設定 ElastiCache	22
註冊 AWS 帳戶	22
建立具有管理存取權的使用者	23
授與程式設計存取權	24
設定許可	25
設定 EC2	26
授予網路存取權	27
設定命令列存取	27
建立 Valkey 無伺服器快取	28
讀取和寫入資料	29
清除	31
後續步驟	32
建立 Redis OSS 無伺服器快取	32
讀取和寫入資料	33
清除	35
後續步驟	36
建立 Memcached 無伺服器快取	36
讀取和寫入資料	37
清除	42
後續步驟	43
教學課程：Python 和 ElastiCache 入門	43
Python 和 ElastiCache	43
教學課程：設定 Lambda 在 VPC 中存取 ElastiCache	61

步驟 1：建立 ElastiCache 無伺服器快取。	61
步驟 2：為 ElastiCache 建立 Lambda 函數	64
步驟 3：使用 ElastiCache 測試 Lambda 函數	68
步驟 4：清除（選用）	68
自行設計 ElastiCache 叢集	70
元件和功能	70
節點	71
ElastiCache 碎片	71
ElastiCache 叢集	72
ElastiCache 複寫	74
ElastiCache 端點	75
參數群組	76
ElastiCache 安全性	76
子網路群組	77
ElastiCache 備份	77
事件	78
ElastiCache 術語	79
教學課程：如何設計自己的叢集	81
設計您自己的 ElastiCache (Valkey) 叢集	81
設計您自己的 ElastiCache Redis OSS 叢集	98
刪除叢集	117
其他教學課程和影片	118
影片	120
管理 ElastiCache 中的節點	124
檢視 ElastiCache 節點狀態	125
Valkey 或 Redis OSS 節點和碎片	129
連線至節點	131
支援的節點類型	136
重新啟動節點	150
取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)	155
取代節點 (Memcached)	161
預留節點	162
遷移上一代節點	176
在 ElastiCache 中管理叢集	179
在 ElastiCache 中選擇網路類型	181
自動探索 (Memcached)	186

ElastiCache 中的資料分層	223
在 ElastiCache 中準備叢集	229
為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集	238
為 Memcached 建立叢集	246
檢視 ElastiCache 叢集的詳細資訊	249
修改 ElastiCache 叢集	262
將節點新增至 ElastiCache 叢集	268
從 ElastiCache 叢集移除節點	278
取消 ElastiCache 中的待定新增或刪除節點操作	286
在 ElastiCache 中刪除叢集	287
存取您的 ElastiCache 叢集或複寫群組	290
在 ElastiCache 中尋找連線端點	298
ElastiCache 中的碎片	312
比較 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 自行設計的快取	317
Valkey 或 Redis OSS 的線上遷移	321
概觀	322
遷移步驟	322
準備您的來源和目標以進行遷移	323
測試資料遷移	324
開始遷移	325
驗證資料遷移程序	326
完成資料遷移	326
使用主控台執行線上資料遷移	327
選擇 ElastiCache 的區域和可用區域	328
使用 Memcached 的可用區域考量	329
安置您的節點	332
支援的區域和端點	332
搭配 ElastiCache 使用本機區域	337
搭配 ElastiCache 使用 Outpost	338
使用 ElastiCache	342
快照和還原	342
限制	343
自行設計叢集之備份的效能影響	343
排程自動備份	345
取得手動備份	346
建立最終備份	353

描述備份	356
複製備份	358
匯出備份	360
從備份進行還原	368
刪除備份	370
標記備份	372
教學課程：使用備份植入自行設計的叢集	373
ElastiCache 中的引擎版本和升級	381
升級引擎版本	381
ElastiCache 的版本管理	385
支援的 Redis OSS 版本	390
Redis OSS 版本生命週期結束排程	402
支援的 Memcached 版本	403
主要引擎版本行為和與 Valkey 的相容性差異	407
與 Redis OSS 的主要引擎版本行為和相容性差異	407
使用自行設計的叢集時的升級考量	410
最佳實務和快取策略	412
整體最佳實務	413
使用僅供讀取複本的最佳實務	413
支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令	417
Valkey 和 Redis OSS 組態和限制	452
Valkey、Memcached 和 Redis OSS 的 IPv6 用戶端範例	456
用戶端的最佳實務 (Valkey 和 Redis OSS)	456
用戶端的最佳實務 (Memcached)	477
啟用 TLS 的雙堆疊 ElastiCache 叢集	480
管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體	483
使用 Valkey 和 Redis OSS 自行設計叢集時的最佳實務	488
Memcached 的快取策略	493
在 ElastiCache 中管理自行設計的叢集	498
Auto Scaling Valkey 和 Redis OSS 叢集	499
修改叢集模式	539
使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫	541
使用複寫群組的高可用性	567
管理 ElastiCache 叢集維護	646
使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數	648
自動連接 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取	749

自動 EC2 連線	749
檢視已連線的運算資源	753
擴展 ElastiCache	753
擴展 ElastiCache Serverless	754
設定擴展限制以管理成本	754
使用 ElastiCache Serverless 預先擴展	754
使用 主控台和 設定擴展限制 AWS CLI	755
擴展自行設計的叢集	756
JSON for Valkey 和 Redis OSS 入門	835
JSON 資料類型概觀	836
JSON 命令	847
為您的 ElastiCache 資源加上標籤	888
使用標籤監控成本	898
使用 管理標籤 AWS CLI	900
使用 ElastiCache API 管理標籤	904
Amazon ElastiCache Well-Architected Lens	907
卓越運作支柱	908
安全支柱	915
可靠性支柱	920
效能效率支柱	924
成本最佳化支柱	933
在 ElastiCache 中進行故障診斷	938
連線問題	938
Valkey 或 Redis OSS 用戶端錯誤	939
對 ElastiCache Serverless 中的高延遲進行故障診斷	939
故障診斷 ElastiCache Serverless 中的調節問題	942
持續連線問題	942
相關主題	959
安全	960
資料保護	960
Amazon ElastiCache 的資料安全性	961
網際網路流量隱私權	1031
Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性	1031
ElastiCache API 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)	1053
子網路和子網路群組	1056
身分和存取權管理	1063

目標對象	1064
使用身分驗證	1064
使用政策管理存取權	1067
如何搭配使用 Amazon ElastiCache 與 IAM	1069
身分型政策範例	1075
故障診斷	1077
存取控制	1079
管理存取概觀	1080
法規遵循驗證	1124
其他資訊	1125
恢復能力	1125
減少故障	1126
基礎架構安全	1130
服務更新	1130
管理服務更新	1130
已解決安全漏洞	1135
日誌記錄和監控	1137
Valkey 和 Redis OSS 的無伺服器指標和事件	1137
無伺服器指標	1137
無伺服器事件	1144
針對 Valkey 和 Redis OSS 自行設計的叢集指標和事件	1154
自行設計叢集的指標	1154
自行設計的叢集事件 (Valkey 和 Redis OSS)	1154
Memcached 的指標和事件	1162
Memcached 無伺服器指標	1162
Memcached 無伺服器事件	1165
使用 記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫 AWS CloudTrail	1172
CloudTrail 中的 Amazon ElastiCache 資訊	1172
了解 Amazon ElastiCache 日誌檔案項目	1173
Amazon SNS 事件監控	1177
管理 ElastiCache Amazon SNS 通知	1177
檢視 ElastiCache 事件	1182
事件通知和 Amazon SNS	1186
日誌傳送	1192
慢速日誌項目的內容	1193
引擎日誌項目的內容	1193

設定記錄功能的許可	1193
日誌類型和日誌格式規格	1194
ElastiCache 記錄目的地	1195
使用主控台指定日誌傳送	1197
使用 指定日誌交付 AWS CLI	1198
監控使用情況	1204
主機層級指標	1204
Valkey 和 Redis OSS 的指標	1207
Memcached 的指標	1220
應監控哪些指標？	1225
選擇指標統計資料與期間	1229
監控 CloudWatch 叢集和節點指標	1229
配額	1233
參考資料	1235
使用 ElastiCache API	1235
使用查詢 API	1235
可用程式庫	1238
對應用程式進行疑難排解	1239
設定 AWS CLI for ElastiCache	1240
先決條件	1240
取得命令列工具	1242
設定工具	1242
為工具提供憑證	1243
環境變數	1244
錯誤訊息	1245
通知	1246
一般 ElastiCache 通知	1246
ElastiCache for Memcached 通知	1246
ElastiCache for Redis OSS 特定通知	1247
ElastiCache 文件歷史記錄	1248
AWS 詞彙表	1274
.....	mcclxxv

什麼是 Amazon ElastiCache ？

歡迎使用 Amazon ElastiCache 使用者指南。Amazon ElastiCache 是一項 Web 服務，可讓使用者輕鬆在雲端中設定、管理與擴展分散式記憶體內資料儲存或快取環境。它提供高效能、可擴展且符合成本效益的快取解決方案。同時也有助於消除部署和管理分散式快取環境的相關複雜性。

您可以操作兩種格式的 Amazon ElastiCache。您可以開始使用無伺服器快取，或選擇自行設計快取叢集。

Note

Amazon ElastiCache 可與 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 引擎搭配使用。如果您不確定要使用哪個引擎，請參閱本指南中的[比較 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 自行設計的快取](#)。

無伺服器快取

ElastiCache 提供無伺服器快取，可簡化新增和操作應用程式的快取。ElastiCache Serverless 可讓您在一分鐘內建立高度可用的快取，而且不需要佈建執行個體或是設定節點或叢集。開發人員只要使用 ElastiCache 主控台、SDK 或 CLI 指定快取名稱，就可以建立無伺服器快取。

ElastiCache Serverless 同時讓您不需要規劃和管理快取容量。ElastiCache 會持續監控應用程式所使用的快取記憶體、運算和網路頻寬，並進行擴展以因應您應用程式的需求。ElastiCache 透過抽象化底層快取基礎架構和叢集設計，為開發人員提供簡單的端點體驗。ElastiCache 會自動公開透明地管理硬體佈建、監控、節點替換和軟體修補，讓您專注於應用程式開發，而不必操作快取。

ElastiCache Serverless 與 Valkey 7.2、Memcached 1.6.21 及更高版本，以及 Redis OSS 7.1 及更高版本相容。

自行設計 ElastiCache 叢集

如果您需要精細控制 ElastiCache 叢集，您可以選擇使用 ElastiCache 設計自己的 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 叢集。ElastiCache 可讓您透過選擇叢集的節點類型、節點數量和跨 AWS 可用區域的節點放置，來設計叢集。由於 ElastiCache 是一項全受管服務，因此可自動管理叢集的硬體佈建、監控、節點替換和軟體修補。

設計您自己的 ElastiCache 叢集可讓您更靈活地控制叢集。例如，您可以根據需要選擇操作具有單一 AZ 可用性或多 AZ 可用性的叢集。您也可以選擇在叢集模式中執行 Valkey、Memcached 或 Redis OSS，以啟用水平擴展，或選擇不使用叢集模式，只進行垂直擴展。自行設計叢集時，您必須負責正確選擇節點類型和數量，以確保快取擁有足以因應您應用程式所需的容量。您也可以選擇何時將新的軟體修補程式套用至您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

設計您自己的 ElastiCache 叢集時，您可以選擇執行 Valkey 7.2 及更高版本、Memcached 1.4 及更高版本，或 Redis OSS 4.0 至 7.1 及更高版本。

相關服務

[MemoryDB](#)

決定是否使用 ElastiCache 或 MemoryDB 時，請考慮下列比較：

- ElastiCache 是一項服務，通常用於使用 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 快取其他資料庫和資料存放區的資料。您應該考慮將 ElastiCache 用於快取工作負載，以便使用現有的主資料庫或資料存放區加速資料存取（微秒讀取和寫入效能）。您也應該考慮 ElastiCache 用於您想要使用 Valkey 或 Redis OSS 資料結構和 APIs 存取存放在主要資料庫或資料存放區中的資料的使用案例。
- ElastiCache 也可以透過將經常存取的資料儲存在快取中，來協助您節省資料庫成本。如果您的應用程式有高讀取輸送量的需求，您可以使用 ElastiCache 來實現高度擴展、提高效能並降低資料儲存成本的目的，而非擴展基礎資料庫。
- MemoryDB 是耐用的記憶體內資料庫，適用於需要超快速主要資料庫的工作負載。它與 Valkey 和 Redis OSS 相容。若您的工作負載需要可提供超快效能（微秒讀取和 1 毫秒寫入延遲）的耐用資料庫，您應該考慮使用 MemoryDB。如果您想要使用 Valkey 或 Redis OSS 資料結構和具有主要、耐用資料庫 APIs 建置應用程式，MemoryDB 可能也適合您使用案例。最後，您應考慮使用 MemoryDB 來簡化您的應用程式架構，並以快取取代使用資料庫，以提高耐久性和效能，進而降低成本。

[Amazon Relational Database Service](#)

ElastiCache 可將經常存取的資料儲存在快取中，協助您節省資料庫成本。如果您的應用程式有高讀取輸送量的需求，您可以使用 ElastiCache 來實現高度擴展、提高效能並降低資料儲存成本的目的，而非擴展基礎資料庫。

如需相關 Amazon Relational Database Service 服務的進一步背景資訊，請參閱 [Amazon RDS](#)

ElastiCache 可將經常存取的資料儲存在快取中，協助您節省資料庫成本。如果您的應用程式有高讀取輸送量的需求，您可以使用 ElastiCache 來實現高度擴展、提高效能並降低資料儲存成本的目的，而非擴展基礎資料庫。

ElastiCache 的運作方式

您可以在這裡找到 ElastiCache 部署主要元件的概觀。

快取和快取引擎

快取是記憶體內資料存放區，可用來存放快取的資料。一般而言，您的應用程式會在快取中快取經常存取的資料，以最佳化回應時間。ElastiCache 提供兩種部署選項：無伺服器 and 自行設計的叢集。請參閱 [選擇部署選項](#)。

Note

Amazon ElastiCache 可與 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 引擎搭配使用。如果您不確定要使用哪個引擎，請參閱本指南中的 [比較 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 自行設計的快取](#)。

主題

- [ElastiCache 的運作方式](#)
- [定價維度](#)
- [ElastiCache 備份](#)

ElastiCache 的運作方式

ElastiCache Serverless

ElastiCache Serverless 可讓您在建立快取時，不必擔心容量規劃、硬體管理或叢集設計的問題。您只需提供快取的名稱，就會收到單一端點，您可以在 Valkey、Memcached、Redis OSS 用戶端中設定該端點，以開始存取快取。


Note

- ElastiCache Serverless 在叢集模式下執行 Valkey、Memcached 或 Redis OSS，且僅與支援 TLS 的用戶端相容。

主要優點

- **無需規劃容量：**ElastiCache Serverless 讓您無需規劃容量。ElastiCache Serverless 會持續監控快取的記憶體、運算和網路頻寬使用率，並可垂直和水平擴展。它可一邊讓快取節點的大小增加，同時一邊啟動橫向擴展操作，以確保快取隨時可因應您應用程式的需求擴展。
- **按使用付費：**使用 ElastiCache Serverless 時，您只需支付工作負載在快取上儲存的資料和使用的運算費用。請參閱 [定價維度](#)。
- **高可用性：**ElastiCache Serverless 會自動將您的資料複寫到多個可用區域 (AZ) 以實現高可用性。它會自動監控底層快取節點，並且在發生故障時進行替換。它為每個快取提供 99.99% 可用性 SLA。
- **自動軟體升級：**ElastiCache Serverless 會自動將快取升級到最新的次要和修補程式軟體版本，而不會對應用程式造成任何可用性影響。當新的主要版本可用時，ElastiCache 會傳送通知給您。
- **安全性：**Serverless 一律會加密傳輸中的資料和靜態資料。您可以使用服務受管金鑰或使用您自己的客戶受管金鑰來加密靜態資料。

下圖說明 ElastiCache Serverless 的運作方式。



當您建立新的無伺服器快取時，ElastiCache 會在 VPC 中您選擇的子網路中建立虛擬私有雲端 (VPC) 端點。您的應用程式可透過這些 VPC 端點連線到快取。

使用 ElastiCache Serverless 時，您會收到應用程式所連線的單一 DNS 端點。當您請求新的端點連線時，ElastiCache Serverless 會透過代理層處理所有快取連線。代理層有助於減少複雜的用戶端組

態，因為在基礎叢集發生變更時，用戶端不需要重新探索叢集拓撲。代理層是一組代理節點，可使用 Network Load Balancer 處理連線。

當您的應用程式建立新的快取連線時，Network Load Balancer 會將請求傳送至代理節點。當您的應用程式執行快取命令時，連線至應用程式的代理節點會在快取中的快取節點上執行請求。代理層會從用戶端抽象化快取叢集拓撲和節點。這可讓 ElastiCache 聰明地進行負載平衡、橫向擴展和新增快取節點、在快取節點發生故障時進行更換，以及更新快取節點上的軟體，這些全都不會影響應用程式的可用性，也不必重設連線。


自行設計的 ElastiCache 叢集

您可以選擇叢集的 n 個快取節點系列、大小和節點數量，以選擇設計自己的 ElastiCache 叢集。自行設計叢集能讓您更精準控制，並選擇快取中的碎片數目，以及每個碎片中的節點數目 (主要和複本)。您可以選擇在叢集模式下操作 Valkey 或 Redis OSS，方法是建立具有多個碎片的叢集，或使用單一碎片的非叢集模式。

主要優點

- **自行設計叢集：**使用 ElastiCache 可自行設定叢集，並選擇要放置快取節點的位置。例如，如果您希望犧牲應用程式的高可用性來換取低延遲，可以選擇在單一 AZ 中部署快取節點。或者，您可以設計讓叢集的節點分布到多個 AZ，以實現高可用性。
- **精細控制：**在自行設計叢集時，您可以透過微調快取的設定來進行更精準的控制。例如，您可以使用 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 或 [Memcached 專用參數](#) 來設定快取引擎。
- **垂直和水平擴展：**您可以選擇在需要時增加或減少快取節點大小來手動擴展叢集。您也可以透過新增碎片或新增更多複本至碎片來進行水平擴展。您也可以使用自動擴展功能，根據排程或根據快取上的 CPU 和記憶體用量等指標來設定擴展。

下圖說明 ElastiCache 自行設計叢集的運作方式。



定價維度

您有兩個部署選項可部署 ElastiCache。部署 ElastiCache Serverless 時，您需要支付以 GB 小時數為單位儲存的資料使用費用，以及以 ElastiCache 處理單元 (ECPU) 為單位的運算費用。選擇設計您自己的 ElastiCache 叢集時，您需要支付每小時快取節點用量的費用。請參閱[此處](#)的定價詳細資訊。

資料儲存

您需要支付儲存在 ElastiCache Serverless 中的資料費用，以 GB 小時數為單位計費。ElastiCache Serverless 會持續監控儲存在快取中的資料、每分鐘多次取樣，並計算每小時平均值，以判斷快取的資料儲存用量 (以 GB 小時數為單位)。每個 ElastiCache Serverless 快取的儲存資料最低計量單位為 1 GB。

ElastiCache 處理單元 (ECPU)

您需要針對應用程式在 ElastiCache Serverless 上執行的請求，以 ElastiCache 處理單元 (ECPU) 為單位付費，此單元同時包括 vCPU 時間和傳輸的資料。

- 簡單的讀取和寫入傳輸的每 KB 資料需要 1 個 ECPU。例如，最多傳輸 1 KB 資料的 GET 命令會消耗 1 個 ECPU。傳輸 3.2 KB 資料的 SET 請求將會消耗 3.2 個 ECPU。
- 使用 Valkey 和 Redis OSS，根據兩個維度中的較高者，耗用更多 vCPU 時間和傳輸更多資料的命令會耗用 ECPUs。例如，如果您的應用程式使用 HMGET 命令，消耗的 vCPU 時間為簡單 SET/GET 命令的 3 倍，且傳輸 3.2 KB 的資料，則會消耗 3.2 個 ECPU。或者，如果它只傳輸 2 KB 資料，則會消耗 3 個 ECPU。
- 使用 Valkey 和 Redis OSS，需要額外 vCPU 時間的命令將按比例消耗更多 ECPUs。例如，如果您的應用程式使用 Valkey 或 Redis OSS [HMGET 命令](#)，並使用 3 倍的 vCPU 時間做為簡單的 SET/GET 命令，則會使用 3 ECPUs。
- 使用 Memcached，在多個項目上操作的命令將按比例消耗更多 ECPUs。例如，如果您的應用程式在 3 個項目上執行 multiget，則會消耗 3 個 ECPU。
- 使用 Memcached，操作於更多項目和傳輸更多資料的命令會根據兩個維度中的較高者使用 ECPUs。例如，如果您的應用程式使用 GET 命令、擷取 3 項目，以及傳輸 3.2 KB 資料，則會消耗 3.2 個 ECPU。或者，如果它只傳輸 2 KB 資料，則會消耗 3 個 ECPU。

ElastiCache Serverless 會發出稱為 ElastiCacheProcessingUnits 的新指標，有助於了解您的工作負載所消耗的 ECPU。

節點小時數

您可以藉由選擇 EC2 節點系列、大小、節點數，以及在可用區域之間的放置來自行設計快取叢集。自行設計叢集時，您需以每小時為單位支付每個快取節點的費用。

ElastiCache 備份

備份是無伺服器快取的point-in-time副本，或是 Valkey 或 Redis OSS 自行設計的叢集。ElastiCache 可讓您隨時製作資料的備份，或設定自動備份。備份可用來還原現有的快取或植入新快取。備份包含快取中的所有資料加上一些中繼資料。如需更多資訊，請參閱[快照和還原](#)。

選擇部署選項

Amazon ElastiCache 提供 2 個部署選項：

- 無伺服器快取
- 自行設計的叢集

如需這兩項支援的命令清單，請參閱 [支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令](#)。

無伺服器快取

Amazon ElastiCache Serverless 可簡化快取建立，並立即擴展以支援客戶要求最嚴苛的應用程式。使用 ElastiCache Serverless 可讓您在一分鐘內建立高度可用且可擴充的快取，而不需要佈建、規劃及管理快取叢集容量。ElastiCache Serverless 會自動以備援方式將資料儲存在三個可用區域之間，並提供 99.99% 可用性服務水準協議 (SLA)。從自行設計的 Valkey 或 Redis OSS 叢集備份可以還原為無伺服器組態。

自行設計的叢集

如果您需要對 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 叢集進行精細控制，您可以選擇使用 ElastiCache 設計自己的叢集。ElastiCache 可讓您操作節點型叢集，方法是選擇節點類型、節點數量，以及叢集跨 AWS 可用區域放置節點。由於 ElastiCache 是全受管服務，因此有助於管理叢集的硬體佈建、監控、節點替換和軟體修補。自行設計的叢集可以提供高達 99.99% 的可用性 SLA。來自無伺服器 Valkey 或 Redis OSS 快取的備份可以還原到自行設計的叢集。

選擇部署選項

下列情況請選擇無伺服器快取：

- 您正在為新工作負載或難以預測的工作負載建立快取。
- 您有無法預期的應用程式流量。
- 您希望以最簡單的方式開始使用快取。

下列情況請選擇自行設計 ElastiCache 叢集：

- 您已經在執行 ElastiCache Serverless，並且想要更精細地控制執行 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 的節點類型、節點數量，以及這些節點的位置。
- 您預期應用程式流量是相對可預測的，而且您想要精細控制效能、可用性和成本。
- 您可以預測容量需求以控制成本。

比較無伺服器快取和自行設計的叢集

功能	無伺服器快取	自行設計的叢集
快取設定	在一分鐘內僅建立名稱的快取	提供快取叢集設計的精細控制。使用者可以選擇節點類

功能	無伺服器快取	自行設計的叢集
		型、節點數量，以及跨 AWS 可用區域的置放
支援的 ElastiCache 版本	Valkey 7.2 及更高版本、Redis OSS 7.1 及更高版本、Memcached 1.6.21 及更高版本	Valkey 7.2 和更新版本、Redis OSS 4.0 版和更新版本、Memcached 1.4 和更新版本
叢集模式 (Valkey 和 Redis OSS)	cluster mode enabled 僅在 中操作引擎。用戶端必須支援 cluster mode enabled 才能連線至 ElastiCache Serverless。	可設定為在叢集模式中操作，或停用叢集模式。
擴展	無需任何容量管理，即可以垂直和水平方式自動擴展引擎。	提供對擴展的控制，同時還需要監控，以確保目前的容量足以滿足需求。 針對 Valkey 和 Redis OSS，您可以選擇視需要增加或減少快取節點大小，以垂直擴展。您也可以透過新增碎片或將更多複本新增至碎片，水平擴展。此功能不適用於 Memcached。 使用 Auto-Scaling 功能，您也可以根據排程設定擴展，或根據快取上的 CPU 和記憶體用量等指標進行擴展。
用戶端連線	用戶端連接到單一端點。這可讓基礎快取節點拓撲（擴展、取代和升級）變更，而無需中斷用戶端連線。	用戶端會連線至每個個別快取節點。如果替換節點，用戶端會重新探索叢集拓撲，並重新建立連線。

功能	無伺服器快取	自行設計的叢集
可設定性	沒有可用的精細組態。客戶可以設定基本設定，包括可存取快取的子網路、自動備份是開啟還是關閉，以及快取用量限制上限。	自行設計的叢集提供精細的組態選項。客戶可以使用參數群組進行精細控制。如需根據節點類型的參數值表，請參閱 引擎特定參數 。
Multi-AZ	資料會跨多個可用區域非同步複寫，以提供更高的可用性和改善的讀取延遲。	提供在單一可用區域或跨多個可用區域 (AZs) 設計叢集的選項。使用 Valkey 或 Redis OSS 時，為多可用區域叢集提供跨多個可用區域非同步複寫的資料，以提高可用性並改善讀取延遲。
靜態加密	一律啟用。客戶可以使用 AWS 受管金鑰 或 客戶受管金鑰 AWS KMS。	啟用或停用靜態加密的選項。啟用時，客戶可以使用 AWS 受管金鑰 或 客戶受管金鑰 AWS KMS。
傳輸中加密 (TLS)	一律啟用。用戶端必須支援 TLS 連線。	啟用或停用的選項。
備份	支援自動和手動備份快取，不會影響效能。 Valkey 和 Redis OSS 備份是跨相容性的，並且可以還原到 ElastiCache Serverless 快取或自行設計的叢集。	支援 Valkey 和 Redis OSS 的自動和手動備份。叢集可能會看到一些效能影響，具體取決於可用的預留記憶體。如需詳細資訊，請參閱管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體。 Valkey 和 Redis OSS 備份是跨相容性的，並且可以還原到 ElastiCache Serverless 快取或自行設計的叢集。

功能	無伺服器快取	自行設計的叢集
監控	支援快取層級指標，包括快取命中率、快取遺漏率、資料大小和使用的 ECPUs。 當您的快取上發生重大事件時，ElastiCache Serverless 會使用 EventBridge 傳送事件。您可以選擇使用 Amazon EventBridge 來監控、擷取、轉換和處理 ElastiCache 事件。如需詳細資訊，請參閱無伺服器快取事件。	ElastiCache 自行設計的叢集在每個節點層級發出指標，包括主機層級指標和快取指標。 自行設計的叢集會發出重大事件的 SNS 通知。請參閱Memcached 的指標 和 Valkey 和 Redis OSS 的指標。
可用性	99.99% 可用性 服務水準協議 (SLA)	自行設計的叢集可以根據組態，達到高達 99.99% 的可用性 服務水準協議 (SLA) 。
軟體升級和修補	自動將快取軟體升級到最新的次要和修補程式版本，而不會影響應用程式。客戶會收到主要版本升級的通知，而且客戶可以視需要升級到最新的主要版本。	自行設計的叢集為次要和修補版本升級以及主要版本升級提供客戶啟用的自助式服務。受管更新會在客戶定義的維護時段期間自動套用。客戶也可以選擇隨需套用次要或修補程式版本升級。
全球資料存放區	不支援	支援全域資料存放區，可透過單一區域寫入和多區域讀取進行跨區域複寫

功能	無伺服器快取	自行設計的叢集
資料分層	不支援	使用 r6gd 系列節點設計的叢集，其資料會在記憶體和本機 SSD（固態硬碟）儲存體之間分層。資料分層除了將資料存放在記憶體之外，還在每個叢集節點中使用低成本的固態硬碟 (SSDs)，為 Valkey 和 Redis OSS 工作負載提供價格效能選項。
定價方式	根據以 GB 小時為單位儲存的資料和以 ElastiCache 處理單元 (ECPU) 為單位的請求，Pay-per-use。請參閱 此處 的定價詳細資訊。	Pay-per-hour，以快取節點用量為基礎。請參閱 此處 的定價詳細資訊。

相關主題：

- [自行設計和管理 ElastiCache 叢集](#)

Amazon ElastiCache 資源供第一次使用者使用

我們建議第一次使用者先閱讀以下各節，並視需要參考。

- 服務特色和定價 - [產品詳細資訊頁面](#)提供 ElastiCache 的一般產品概觀、服務特色和定價資訊。
- ElastiCache 影片 - 「[ElastiCache 影片](#)」一節中的影片向您介紹 Amazon ElastiCache。這些影片說明了 ElastiCache 的常見使用案例，並示範如何使用 ElastiCache 來減少應用程式的延遲並提高應用程式的輸送量。
- 入門 - 「[Amazon ElastiCache 入門](#)」一節包含建立快取叢集的相關資訊。其中包含如何授權存取快取叢集、連線至快取節點以及刪除快取叢集的程序。
- 大幅提高效能 - [使用 Amazon ElastiCache 大幅提升效能白皮書](#)中，介紹可協助應用程式大幅提升效能的快取策略。

完成前面的章節之後，請閱讀這些章節：

- [選擇您的節點大小](#)

建議具有夠大的節點，以包含所有要快取的資料。同時，您不想要支付超出所需快取數量的費用。此主題可協助您選取最佳節點大小。

- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)

識別並解決可能影響叢集效率的問題。

如果您想要使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI)，您可以使用這些文件來協助您開始使用：

- [AWS Command Line Interface 文件](#)

本節提供下載 AWS CLI、在系統上 AWS CLI 進行工作，以及提供登入 AWS 資料的相關資訊。

- [AWS CLI ElastiCache 文件](#)

此個別文件涵蓋 AWS CLI ElastiCache 命令的所有，包括語法和範例。

您可以將應用程式編寫為可使用適用各種常用程式設計語言的 ElastiCache API。以下是一些可用資源：

- [適用於 Amazon Web Services 的工具](#)

Amazon Web Services 提供多種支援 ElastiCache 的軟體開發套件 (SDK)。您可以使用 Java、.NET、PHP、Ruby 和其他語言來編寫 ElastiCache 程式碼。透過將傳給 ElastiCache 的請求格式化、剖析回應並提供重試邏輯和錯誤處理，這些軟體開發套件可以大幅簡化您的應用程式開發程序。

- [使用 ElastiCache API](#)

如果您不想使用 AWS SDKs，則可以直接使用查詢 API 與 ElastiCache 互動。您可以在本節中找到建立與驗證請求與處理回應的故障診斷秘訣和資訊。

- [Amazon ElastiCache API 參考](#)

這份獨立文件說明所有 ElastiCache API 作業，包括語法和範例。

AWS 區域和可用區域

Amazon 雲端運算資源存放於全球不同區域 (例如北美、歐洲或亞洲) 的高可用性資料中心設施。每個資料中心位置稱為 AWS 區域。

每個 AWS 區域包含多個不同的位置，稱為可用區域或 AZs。每個可用區域旨在隔離其他可用區域的故障。每個 都旨在為相同 AWS 區域中的其他可用區域提供經濟實惠的低延遲網路連線。藉由在個別的可用區域中啟動執行個體，您就可以保護應用程式免於發生單點故障。如需詳細資訊，請參閱[選擇區域和可用區域](#)。

您可以在多個可用區域中執行叢集，這種方法稱為異地同步備份部署。選擇這個選項後，Amazon 會自動佈建並維護不同可用區域中的次要備用節點執行個體。您的主節點執行個體會同步跨可用區域同步複寫至次要執行個體。此方法協助提供資料備援與容錯移轉支援、消除輸入/輸出凍結，以及在系統備分期間將延遲峰值降至最低。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS with Multi-AZ 中的將停機時間降至最低](#)。

常見 ElastiCache 使用案例及 ElastiCache 如何提供協助

不論是提供最新的新聞、前 10 名排行榜、產品目錄或是出售活動門票，速度都是遊戲的重點。傳遞內容的速度，會顯著影響您網站和商業的成功與否。

在「[對於耐心不足的 Web 使用者來說，一眨眼的等待時間也嫌太長](#)」報導中，New York Times 指出，使用者可以注意到競爭網站之間 250 毫秒 (1/4 秒) 的差異。使用者傾向於放棄速度較慢的網站，而選擇速度較快的網站。Amazon 完成的測試，引自[網頁載入時間與訪客之間的關聯](#)，指出每載入 100 毫秒 (1/10 秒) 的負載時間，銷售會下降 1%。

當某人想要資料，若這些資料已經過快取，您就可以更迅速提供資料。無論是網頁還是影響商業決策的報告，都適用同樣的道理。您的企業是否能快取您的網頁、以最短的延遲將其傳遞？

很顯然，需要最大的項目，就是您最想要快取的。但為何不快取較不常用的項目？即使是經過最佳化的資料庫查詢或遠端 API 呼叫，也會比從記憶體內快取擷取一般金鑰慢很多。「明顯較慢」這件事，就會造成客戶流失。

下列範例說明 ElastiCache 能提升您應用程式整體效能的一些方式。

主題

- [記憶體內資料存放區](#)
- [遊戲排行榜](#)
- [訊息 \(Pub/Sub\)](#)
- [建議資料 \(雜湊\)](#)
- [ElastiCache 客戶見證](#)

記憶體內資料存放區

記憶體內鍵/值存放區的主要目的，是提供超快速 (亞毫秒級延遲) 和經濟實惠的資料複本存取。大多數資料存放區，都具有經常存取但不常更新的資料區域。此外，對資料庫進行查詢，總是比在鍵/值對快取中找出鍵要更慢，且費用更高。執行某些資料庫查詢的費用特別昂貴。其中一個例子是涉及跨多個資料表之聯結的查詢，或具有密集型計算的查詢。透過快取這類查詢結果，您只需支付查詢的一次性費用。然後就可以快速擷取資料多次，而無需重新執行查詢。

我應該快取什麼？

在決定要快取哪些資料時，請考慮下列因素：

速度和費用 - 從資料庫取得資料，總是比從快取要來得慢，且費用更高。某些資料庫查詢在本質上比其他查詢更慢且更昂貴。例如，在多個資料表上執行聯結查詢，與簡單的單一資料表查詢相比，前者的速度明顯較慢且費用更高。如果要以較慢且費用較高的查詢方式來取得所需資料，則適合改為快取。如果要以相對快速和簡單的查詢來取得資料，仍可能適合使用快取，具體取決於其他因素。

資料和存取模式 - 判斷要快取的內容也涉及了解資料本身及其存取模式。例如，快取快速變動或很少存取的資料並沒有意義。若要讓快取提供真正的益處，資料應為相對靜態且經常存取。例如社群媒體網站上的個人資料。相反地，如果快取資料不能提供速度或成本優勢，則不建議快取資料。例如，快取會傳回搜尋結果的網頁並沒有意義，因為查詢和結果通常都是獨一無二的。

過時 - 根據定義，快取的資料是過時的資料。即使某些情況下並非過時，仍應該一律視為過時。若要判斷您的資料是否適合快取，您需要判斷應用程式對過時資料的容錯能力。

您的應用程式或許能承受某個內容中的過時資料，但不能承受另一個內容中的過時資料。例如，假設您的網站提供公開交易股票價格。在附有免責聲明，表示可能有 n 分鐘延遲的情況下，您的客戶可能會接受一定程度的過時性。但是，如果是向銷售或購買的經紀人提供股票價格，您需要即時的資料。

如果下列描述成立，便可考慮快取您的資料：

- 與快取擷取相比，取得您資料的速度緩慢或費用高昂。
- 使用者經常存取您的資料。
- 您的資料相對保持無變動，或者資料會快速變動但過時性不夠成大問題。


如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 的快取策略](#)

遊戲排行榜

使用 Valkey 或 Redis OSS 排序集，您可以將排行榜的運算複雜性從應用程式移至叢集。

排行榜 (例如遊戲得分的前 10 名) 的運算方式很複雜。當有大量玩家同時遊戲且分數不斷變動時，運算尤其複雜。Valkey 和 Redis OSS 排序集保證唯一性和元素排序。使用排序集，每次將新元素新增到排序集時，都會即時重新排序。然後會以正確的數字順序新增至集合。

在下圖中，您可以查看 ElastiCache 遊戲排行榜的運作方式。



Example Valkey 或 Redis OSS 排行榜

在此範例中，四名玩家及其分數會透過 ZADD 輸入排序清單中。ZREVRANGEBYSCORE 命令會依照分數列出玩家，由高至低。接下來，ZADD 會用於更新 June 的分數 (透過覆寫現有項目)。最後，ZREVRANGEBYSCORE 會依照分數由高至低列出玩家。清單顯示 June 的排名已上升。

```
ZADD leaderboard 132 Robert
ZADD leaderboard 231 Sandra
ZADD leaderboard 32 June
ZADD leaderboard 381 Adam
```

```
ZREVRANGEBYSCORE leaderboard +inf -inf
```

```
1) Adam
2) Sandra
3) Robert
4) June
```

```
ZADD leaderboard 232 June
```

```
ZREVRANGEBYSCORE leaderboard +inf -inf
```

```
1) Adam
2) June
3) Sandra
4) Robert
```

下列命令可讓 June 得知她在所有玩家中的排名。由於排名以零為起始，ZREVRANK 會為排名第二的 June 傳回 1。


```
ZREVRANK leaderboard June
1
```

如需詳細資訊，請參閱有關排序集的 [Valkey 文件](#)。

訊息 (Pub/Sub)

當您傳送電子郵件時，您會將郵件傳送給一或多個指定的收件人。在 Valkey 和 Redis OSS pub/sub 範式中，您會傳送訊息到特定頻道，不知道誰會收到該訊息。訂閱該頻道的人員會收到訊息。例如，假設您訂閱了 news.sports.golf 頻道。您和 news.sports.golf 頻道的其他訂閱者，都會收到發佈至 news.sports.golf 頻道的所有訊息。

Pub/sub 功能與任何金鑰空間無關。因此，在任何層級上都不會造成干擾。在下圖中，您可以找到 ElastiCache 訊息與 Valkey 和 Redis OSS 的圖例。



訂閱

若要接收某頻道的訊息，您需訂閱該頻道。您可以訂閱單一頻道、多個頻道或所有匹配某種模式的頻道。若要取消訂閱，請從您訂閱的指定頻道取消訂閱。或者，如果您使用模式比對功能進行訂閱，取消訂閱時也會使用與之前相同的模式。

Example - 訂閱單一頻道

若要訂閱單一頻道，請使用 SUBSCRIBE 命令來指定您希望訂閱的頻道。在下列範例中，用戶端訂閱了 news.sports.golf 頻道。

```
SUBSCRIBE news.sports.golf
```

一段時間過後，用戶端使用 UNSUBSCRIBE 命令來指定希望取消訂閱的頻道，並取消了訂閱。

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf
```

Example - 訂閱多個特定頻道

若要訂閱多個特定頻道，請使用 SUBSCRIBE 命令來列出頻道。在下列範例中，用戶端同時訂閱了 news.sports.golf、news.sports.soccer 和 news.sports.skiing 頻道。

```
SUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer news.sports.skiing
```

若要取消訂閱特定頻道，請使用 UNSUBSCRIBE 命令並指定希望取消訂閱的頻道。

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf
```

若要取消訂閱多個頻道，請使用 UNSUBSCRIBE 命令並指定希望取消訂閱的頻道。

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer
```

若要取消所有訂閱，請使用 UNSUBSCRIBE 並指定每個頻道。或使用 UNSUBSCRIBE 且不指定頻道。

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer news.sports.skiing
```

或

```
UNSUBSCRIBE
```

Example - 使用模式匹配的訂閱

用戶端可以使用 PSUBSCRIBE 命令來訂閱匹配某種模式的所有頻道。

在下列範例中，用戶端訂閱了所有體育頻道。您不需要分別列出所有體育頻道，如同使用 SUBSCRIBE。而是可透過 PSUBSCRIBE 命令使用模式比對功能。

```
PSUBSCRIBE news.sports.*
```

Example 取消訂閱

若要取消訂閱這些頻道，請使用 PUNSUBSCRIBE 命令。

```
PUNSUBSCRIBE news.sports.*
```

Important

- 傳送至 [P]SUBSCRIBE 命令及 [P]UNSUBSCRIBE 命令的頻道字串必須相符。您不能對 news.* 使用 PSUBSCRIBE、對 news.sports.* 使用 PUNSUBSCRIBE，也不能對 news.sports.golf 使用 UNSUBSCRIBE。
- PSUBSCRIBE 和 PUNSUBSCRIBE 不適用於 ElastiCache Serverless。

發布

若要向某頻道中的所有訂閱者傳送訊息，請使用 PUBLISH 命令，指定頻道和訊息。下列範例將「這是個晴朗的星期六，我要前往連結了。」訊息發佈到 news.sports.golf 頻道。

```
PUBLISH news.sports.golf "It's Saturday and sunny. I'm headed to the links."
```

用戶端無法發佈至訂閱的頻道。

如需詳細資訊，請參閱 Valkey 文件中的 [Pub/Sub](#)。

建議資料（雜湊）

在 Valkey 或 Redis OSS 中使用 INCR 或 DECR 可讓編譯建議變得簡單。當每次有使用者「喜歡」某項產品時，會遞增 item:productID:like 計數器。當每次有使用者「不喜歡」某項產品時，會遞增 item:productID:dislike 計數器。使用雜湊，您也可以維護喜歡或不喜歡產品的每個人清單。

Example - 喜歡和不喜歡

```
INCR item:38923:likes
```

```
HSET item:38923:ratings Susan 1
INCR item:38923:dislikes
HSET item:38923:ratings Tommy -1
```

ElastiCache 客戶見證

若要了解 Airbnb、PBS、Esri 和其他企業如何使用 Amazon ElastiCache，透過改善客戶體驗來促進業務成長，請參閱[其他人如何使用 Amazon ElastiCache](#)。

您也可以觀看其他 ElastiCache 客戶使用案例的[教學課程影片](#)。

Amazon ElastiCache 入門

使用本節中的實作教學課程，協助您開始使用並進一步了解如何使用 ElastiCache。

主題

- [設定 ElastiCache](#)
- [建立 Valkey 無伺服器快取](#)
- [建立 Redis OSS 無伺服器快取](#)
- [建立 Memcached 無伺服器快取](#)
- [教學課程：Python 和 ElastiCache 入門](#)
- [教學課程：設定 Lambda 在 VPC 中存取 ElastiCache](#)

設定 ElastiCache

若要使用 ElastiCache Web 服務，請遵循下列步驟。

主題

- [註冊 AWS 帳戶](#)
- [建立具有管理存取權的使用者](#)
- [授與程式設計存取權](#)
- [設定許可 \(僅限新 ElastiCache 使用者\)](#)
- [設定 EC2](#)
- [授予從 Amazon VPC 安全群組透過網路存取快取的權限](#)
- [下載並設定命令列存取](#)

註冊 AWS 帳戶

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

註冊程序的一部分包括接聽電話或文字訊息，並在電話鍵盤上輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

AWS 在註冊程序完成後，會傳送確認電子郵件給您。您可以隨時登錄 <https://aws.amazon.com/> 並選擇我的帳戶，以檢視您目前的帳戶活動並管理帳戶。

建立具有管理存取權的使用者

註冊後 AWS 帳戶，請保護 AWS 帳戶根使用者、啟用 AWS IAM Identity Center 和建立管理使用者，以免將根使用者用於日常任務。

保護您的 AWS 帳戶根使用者

1. 選擇根使用者並輸入 AWS 帳戶您的電子郵件地址，以帳戶擁有者[AWS Management Console](#)身分登入。在下一頁中，輸入您的密碼。

如需使用根使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 使用者指南中的[以根使用者身分登入](#)。

2. 若要在您的根使用者帳戶上啟用多重要素驗證 (MFA)。

如需說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的[為您的 AWS 帳戶根使用者（主控台）啟用虛擬 MFA 裝置](#)。

建立具有管理存取權的使用者

1. 啟用 IAM Identity Center。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[啟用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，將管理存取權授予使用者。

如需使用 IAM Identity Center 目錄做為身分來源的教學課程，請參閱 AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的[使用預設值設定使用者存取 IAM Identity Center 目錄](#)。

以具有管理存取權的使用者身分登入

- 若要使用您的 IAM Identity Center 使用者簽署，請使用建立 IAM Identity Center 使用者時傳送至您電子郵件地址的簽署 URL。

如需使用 IAM Identity Center 使用者登入的說明，請參閱AWS 登入 《使用者指南》中的[登入 AWS 存取入口網站](#)。

指派存取權給其他使用者

- 在 IAM Identity Center 中，建立一個許可集來遵循套用最低權限的最佳實務。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[建立許可集](#)。

- 將使用者指派至群組，然後對該群組指派單一登入存取權。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[新增群組](#)。

授與程式設計存取權

如果使用者想要與 AWS 外部互動，則需要程式設計存取 AWS Management Console。授予程式設計存取權的方式取決於正在存取的使用者類型 AWS。

若要授與使用者程式設計存取權，請選擇下列其中一個選項。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
人力資源身分 (IAM Identity Center 中管理的使用者)	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 - 如需 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的設定 AWS CLI 要使用 AWS IAM Identity Center的。 - AWS SDKs、工具和 AWS APIs，請參閱 AWS SDKs

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
		和工具參考指南中的 IAM Identity Center 身分驗證 。
IAM	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	遵循《IAM 使用者指南》中 將臨時登入資料與 AWS 資源搭配使用 中的指示。
IAM	(不建議使用) 使用長期登入資料來簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 - 如需 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的 使用 IAM 使用者憑證進行身分驗證。 - AWS SDKs 和工具，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的 使用長期憑證進行身分驗證。 - 對於 AWS APIs，請參閱《IAM 使用者指南》中的 管理 IAM 使用者的存取金鑰。

相關主題：

- IAM 使用者指南中的 [什麼是 IAM？](#)。
- AWS 一般參考中的 [AWS 安全登入](#) 資料。

設定許可 (僅限新 ElastiCache 使用者)

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照 AWS IAM Identity Center 使用者指南 中的 [建立權限合集](#) 說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循「IAM 使用者指南」的[為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#)中的指示。

- IAM 使用者：
 - 建立您的使用者可擔任的角色。請按照「IAM 使用者指南」的[為 IAM 使用者建立角色](#)中的指示。
 - (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循 IAM 使用者指南的[新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

Amazon ElastiCache 會建立和使用服務連結角色來佈建資源，以及代表您存取其他 AWS 資源和服務。若要讓 ElastiCache 為您建立服務連結角色，請使用名為的 AWS 受管政策 AmazonElastiCacheFullAccess。此角色隨附了預先佈建、服務代表您建立服務連結角色所需的許可。

您可能決定不使用預設的政策，而是改為使用自訂的受管政策。在此情況下，請確定您擁有呼叫 `iam:createServiceLinkedRole` 的許可，或是已建立 ElastiCache 服務連結角色。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立新政策](#) (IAM)
- [AWS Amazon ElastiCache 的 受管政策](#)
- [為 Amazon ElastiCache 使用服務連結角色](#)

設定 EC2

您需要設定 EC2 執行個體，以便從中連線至您的快取。

- 如果您還沒有 EC2 執行個體，請在此處了解如何設定 EC2 執行個體：[Amazon EC2 入門指南](#)。
- EC2 執行個體必須與快取位於相同的 VPC 中，並且具有相同的安全群組設定。根據預設，Amazon ElastiCache 會在您預設的 VPC 中建立快取，並使用預設安全群組。若要依照本教學課程進行，請確認您的 EC2 執行個體位於預設 VPC 中，並且具有預設安全群組。

授予從 Amazon VPC 安全群組透過網路存取快取的權限

ElastiCache 自行設計叢集針對 Valkey 和 Redis OSS 命令使用連接埠 6379，而 ElastiCache Serverless 同時使用連接埠 6379 和連接埠 6380。為了從 EC2 執行個體成功連接和執行 Valkey 或 Redis OSS 命令，您的安全群組必須允許視需要存取這些連接埠。

ElastiCache for Memcached 使用 11211 和 11212 連接埠來接受 Memcached 命令。為了從 EC2 執行個體成功連線和執行 Memcached 命令，您的安全群組必須允許存取這些連接埠。

1. 登入 AWS Command Line Interface 並開啟 [Amazon EC2 主控台](#)。
2. 在導覽窗格中，在 Network & Security (網路與安全) 下，選擇 Security Groups (安全群組)。
3. 從安全群組的清單中，選擇要用於 Amazon VPC 的安全群組。除非您建立了安全群組供 ElastiCache 使用，否則此安全群組將會命名為 default。
4. 選擇「傳入」索引標籤，然後：
 - a. 選擇編輯。
 - b. 選擇新增規則。
 - c. 在「類型」欄中，選擇自訂 TCP 規則。
 - d. 如果使用 Valkey 或 Redis OSS，請在連接埠範圍方塊中輸入 6379。

如果使用 Memcached，請在連接埠範圍方塊中輸入 11211。

- e. 在來源方塊中，選擇具有連接埠範圍 (0.0.0.0/0) 的隨處，讓任何您在 Amazon VPC 內啟動的 Amazon EC2 執行個體都能連線至您的快取。
- f. 如果您使用的是 ElastiCache 無伺服器，請選擇新增規則來新增另一個規則。
- g. 在 Type (類型) 欄中，選擇 Custom TCP rule (自訂 TCP 規則)。
- h. 如果使用 ElastiCache for Redis OSS，請在連接埠範圍方塊中輸入 6380。

如果使用 ElastiCache for Memcached，請在連接埠範圍方塊中輸入 11212。

- i. 在來源方塊中，選擇具有連接埠範圍 (0.0.0.0/0) 的隨處，讓任何您在 Amazon VPC 內啟動的 Amazon EC2 執行個體都能連線至您的快取。
- j. 選擇儲存

下載並設定命令列存取

下載並安裝 `valkey-cli` 公用程式。

授予網路存取權

API 版本 2015-02-02 27

如果您使用 ElastiCache for Valkey，您可能會發現 valkey-cli 公用程式很有用。如果您使用 ElastiCache for Redis OSS 搭配 redis-cli，請考慮切換到 valkey-cli，因為它也適用於 Redis OSS。

1. 使用您選擇的連線公用程式連線到 Amazon EC2 執行個體。如需如何連線到 Amazon EC2 執行個體的說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。
2. 為您的設定執行適當的命令，以下載並安裝 valkey-cli 公用程式。

Amazon Linux 2

```
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install gcc jemalloc-devel openssl-devel tcl tcl-devel -y
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz
cd valkey-8.0.0
make BUILD_TLS=yes
```

Note

- 當您安裝 redis6 套件時，它會安裝 redis6-cli 並提供預設加密支援。
- 安裝 valkey-cli 或 redis-cli 時，請務必擁有 TLS 的建置支援。只有在 TLS 已啟用的情況下，才能存取 ElastiCache Serverless。
- 如果您要連線至未加密的叢集，則不需要 Build_TLS=yes 選項。

建立 Valkey 無伺服器快取

在此步驟中，您會在 Amazon ElastiCache 中建立新快取。

AWS Management Console

使用 ElastiCache 主控台建立新快取：

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Valkey 快取。
3. 在主控台右側，選擇建立 Valkey 快取
4. 在快取設定中，輸入名稱。您可以選擇性地輸入快取的說明。
5. 讓預設設定保持選取狀態。

6. 按一下建立以建立快取。
7. 快取處於「作用中」狀態後，您就可以開始對快取寫入和讀取資料。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例使用 `create-serverless-cache` 建立新的快取。

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine valkey
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine valkey
```

請注意，「狀態」欄位的值會設定為 `CREATING`。

若要確認 ElastiCache 已完成建立快取，請使用 `describe-serverless-caches` 命令。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

建立新快取後，繼續進行 [讀取和寫入資料至快取](#)。

讀取和寫入資料至快取

本節假設您已建立 Amazon EC2 執行個體且可連線至該執行個體。如需操作方式說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

本節也假設您已設定從連線至快取之 EC2 執行個體的 VPC 存取和安全群組設定，以及在 EC2 執行個體上設定 `valkey-cli`。如需該步驟的詳細資訊，請參閱 [設定 ElastiCache](#)。

除了下列步驟之外，如果您有大型或全域應用程式，可以透過建立和讀取複本來大幅提高讀取效能。如需此更進階步驟的詳細資訊，請參閱 [使用僅供讀取複本的最佳實務](#)。

尋找您的快取端點

AWS Management Console

使用 ElastiCache 主控台尋找您的快取端點：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Valkey 快取。
3. 在控制台的右側，按一下您剛建立的快取名稱。
4. 在快取詳細資訊中，尋找並複製快取端點。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例顯示 使用 describe-serverless-caches 命令尋找新快取的端點。執行命令後，查詢「端點」欄位。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

連線至您的 Valkey 快取 (Linux)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到快取。在下列範例中，您可以使用 valkey-cli 公用程式連線到叢集。下列命令會連線至快取 (注意：將 cache-endpoint 取代為您在上一步驟中擷取的端點)。

```
src/valkey-cli -h cache-endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
```

```
get a // Get value for key "a"
"hello"
```

連線至您的 Valkey 快取 (Windows)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到快取。在下列範例中，您可以使用 valkey-cli 公用程式連線到叢集。下列命令會連線至快取。開啟命令提示字元並變更為 Valkey 或 Redis OSS 目錄，然後執行命令（注意：將 Cache_Endpoint 取代為您在上一個步驟中擷取的端點）。

```
c:\Valkey>valkey-cli -h Valkey_Cluster_Endpoint --tls -p 6379
set a "hello" // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a // Get value for key "a"
"hello"
```

現在您可以繼續進行 [\(選用\) 清除](#)。

(選用) 清除

如果您不再需要所建立的 Amazon ElastiCache 快取，可以將其刪除。此步驟有助於確保您不會為了未使用的資源而付費。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 來刪除快取。

AWS Management Console

使用主控台來刪除快取：

1. 登入 AWS Management Console，並在 Amazon ElastiCache 主控台開啟 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Valkey 快取。
3. 選擇您要刪除之快取旁的選項按鈕。
4. 選取右上角的動作，然後選取刪除。
5. 您可以選擇在刪除快取之前，先拍攝最終快照。
6. 在刪除確認畫面中，再次輸入快取名稱並選擇刪除以刪除叢集，或選擇取消以保留叢集。

一旦您的快取進入刪除中狀態，就不會再對您收費。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例使用 delete-serverless-cache 命令刪除快取。

Linux

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName
```

請注意，狀態欄位的值會設定為刪除中。

現在您可以繼續進行 [後續步驟](#)。

後續步驟

如需 ElastiCache 的詳細資訊，請參閱下列頁面：

- [使用 ElastiCache](#)
- [擴展 ElastiCache](#)
- [在 Amazon ElastiCache 中記錄和監控](#)
- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)
- [快照和還原](#)
- [Amazon SNS 的 ElastiCache 事件監控](#)

建立 Redis OSS 無伺服器快取

在此步驟中，您會在 Amazon ElastiCache 中建立新快取。

AWS Management Console

使用 ElastiCache 主控台建立新快取：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Redis OSS 快取。
3. 在主控台右側，選擇建立 Redis OSS 快取

4. 在快取設定中，輸入名稱。您可以選擇性地輸入快取的說明。
5. 讓預設設定保持選取狀態。
6. 按一下建立以建立快取。
7. 快取處於「作用中」狀態後，您就可以開始對快取寫入和讀取資料。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例使用 `create-serverless-cache` 建立新的快取。

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine redis
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine redis
```

請注意，「狀態」欄位的值會設定為 `CREATING`。

若要確認 ElastiCache 已完成建立快取，請使用 `describe-serverless-caches` 命令。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

建立新快取後，繼續進行 [讀取和寫入資料至快取](#)。

讀取和寫入資料至快取

本節假設您已建立 Amazon EC2 執行個體且可連線至該執行個體。如需操作方式說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

本節也假設您已設定 EC2 執行個體的 VPC 存取和安全群組設定，從中連線至快取，並在 EC2 執行個體上設定 valkey-cli。如需該步驟的詳細資訊，請參閱 [設定 ElastiCache](#)。

尋找您的快取端點

AWS Management Console

使用 ElastiCache 主控台尋找您的快取端點：

1. 登入 AWS Management Console，並在 Amazon ElastiCache 主控台開啟 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Valkey 快取 Redis OSS 快取。
3. 在控制台的右側，按一下您剛建立的快取名稱。
4. 在快取詳細資訊中，尋找並複製快取端點。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例顯示 使用 describe-serverless-caches 命令尋找新快取的端點。執行命令後，查詢「端點」欄位。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

連線至您的 Valkey 或 Redis OSS 快取 (Linux)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到快取。在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式來連線至叢集。下列命令會連線至快取 (注意：將 cache-endpoint 取代為您在上一個步驟中擷取的端點)。

```
src/valkey-cli -h cache-endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
```

```
"hello"
```

連線至您的 Valkey 或 Redis OSS 快取 (Windows)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到快取。在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式來連線至叢集。下列命令會連線至快取。開啟命令提示字元並變更為 Valkey 目錄，然後執行命令（注意：將 Cache_Endpoint 取代為您在上一個步驟中擷取的端點）。

```
c:\Redis>valkey-cli -h Redis_Cluster_Endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
```

現在您可以繼續進行 [\(選用\) 清除](#)。

(選用) 清除

如果您不再需要所建立的 Amazon ElastiCache 快取，可以將其刪除。此步驟有助於確保您不會為了未使用的資源而付費。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 來刪除快取。

AWS Management Console

使用主控台來刪除快取：

1. 登入 AWS Management Console，並在 Amazon ElastiCache 主控台開啟 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS 快取。
3. 選擇您要刪除之快取旁的選項按鈕。
4. 選取右上角的動作，然後選取刪除。
5. 您可以選擇在刪除快取之前，先拍攝最終快照。
6. 在刪除確認畫面中，再次輸入快取名稱並選擇刪除以刪除叢集，或選擇取消以保留叢集。

一旦您的快取進入刪除中狀態，就不會再對您收費。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例使用 delete-serverless-cache 命令刪除快取。

Linux


```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName
```

請注意，狀態欄位的值會設定為刪除中。

現在您可以繼續進行 [後續步驟](#)。

後續步驟

如需 ElastiCache 的詳細資訊，請參閱下列頁面：

- [使用 ElastiCache](#)
- [擴展 ElastiCache](#)
- [在 Amazon ElastiCache 中記錄和監控](#)
- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)
- [快照和還原](#)
- [Amazon SNS 的 ElastiCache 事件監控](#)

建立 Memcached 無伺服器快取

AWS Management Console

若要使用 ElastiCache 主控台建立新的 Memcached 無伺服器快取：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Memcached 快取。
3. 在主控台的右側，選擇建立 Memcached 快取。
4. 在快取設定中，輸入名稱。您可以選擇性地輸入快取的說明。
5. 讓預設設定保持選取狀態。
6. 按一下建立以建立快取。

7. 快取處於「作用中」狀態後，您就可以開始對快取寫入和讀取資料。

使用 建立新的快取 AWS CLI

下列 AWS CLI 範例使用 `create-serverless-cache` 建立新的快取。

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine memcached
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine memcached
```

請注意，「狀態」欄位的值會設定為 `CREATING`。

若要確認 ElastiCache 已完成建立快取，請使用 `describe-serverless-caches` 命令。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

建立新快取後，繼續進行 [讀取和寫入資料至快取](#)。

讀取和寫入資料至快取

本節假設您已建立 Amazon EC2 執行個體且可連線至該執行個體。如需操作方式說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

根據預設，ElastiCache 會在您的預設 VPC 中建立快取。請確認您的 EC2 執行個體同樣是在預設 VPC 中建立，如此它才能連線至快取。

尋找您的快取端點

AWS Management Console

使用 ElastiCache 主控台尋找您的快取端點：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在主控台左側的導覽窗格中，選擇 Memcached 快取。
3. 在控制台的右側，按一下您剛建立的快取名稱。
4. 在快取詳細資訊中，尋找並複製快取端點。

AWS CLI

下列 AWS CLI 範例顯示 使用 describe-serverless-caches 命令尋找新快取的端點。執行命令後，查詢「端點」欄位。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

使用 OpenSSL 進行連線

如需如何使用 OpenSSL 進行連線的詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)。

使用 Memcached Java 用戶端進行連線

```
import java.security.KeyStore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import net.spy.memcached.AddrUtil;
import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
import net.spy.memcached.FailureMode;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

public class TLSDemo {
```

```

public static void main(String[] args) throws Exception {
    ConnectionFactoryBuilder connectionFactoryBuilder = new
ConnectionFactoryBuilder();
    // Build SSLContext
    TrustManagerFactory tmf =
TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
    tmf.init((KeyStore) null);
    SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
    sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null);
    // Create the client in TLS mode
    connectionFactoryBuilder.setSSLContext(sslContext);
    // Set Failure Mode to Retry
    connectionFactoryBuilder.setFailureMode(FailureMode.Retry);
    MemcachedClient client = new MemcachedClient(connectionFactoryBuilder.build(),
AddrUtil.getAddresses("mycluster-fnjyzo.serverless.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

    // Store a data item for an hour.
    client.set("theKey", 3600, "This is the data value");
}
}

```

使用 Memcached PHP 用戶端進行連線

```

<?php
$cluster_endpoint = "mycluster.serverless.use1.cache.amazonaws.com";
$server_port = 11211;

/* Initialize a persistent Memcached client in TLS mode */
$tls_client = new Memcached('persistent-id');
$tls_client->addServer($cluster_endpoint, $server_port);
if(!$tls_client->setOption(Memcached::OPT_USE_TLS, 1)) {
    echo $tls_client->getLastError_message(), "\n";
    exit(1);
}
$tls_config = new MemcachedTLSTLSContextConfig();
$tls_config->hostname = '*.serverless.use1.cache.amazonaws.com';
$tls_config->skip_cert_verify = false;
$tls_config->skip_hostname_verify = false;
$tls_client->createAndSetTLSContext((array)$tls_config);

/* store the data for 60 seconds in the cluster */
$tls_client->set('key', 'value', 60);
?>

```

使用 Memcached Python 用戶端 (Pymemcache) 進行連線

請參閱 https://pymemcache.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html

```
import ssl
from pymemcache.client.base import Client

context = ssl.create_default_context()
cluster_endpoint = <To be taken from the AWS CLI / console>
target_port = 11211
memcached_client = Client("{cluster_endpoint}", target_port, tls_context=context)
memcached_client.set("key", "value", expire=500, noreply=False)
assert self.memcached_client.get("key").decode() == "value"
```

使用 Memcached NodeJS/TS 用戶端 (Electrode-IO memcache) 進行連線

請參閱 <https://github.com/electrode-io/memcache> 和 <https://www.npmjs.com/package/memcache-client>

透過 `npm i memcache-client` 進行安裝

在應用程式中，依照下述建立 Memcached TLS 用戶端：

```
var memcache = require("memcache-client");
const client = new memcache.MemcacheClient({server: "{cluster_endpoint}:11211", tls:
  {}});
client.set("key", "value");
```

使用 Memcached Rust 用戶端 (rust-memcache) 進行連線

請參閱 <https://crates.io/crates/memcache> 和 <https://github.com/aisk/rust-memcache>。

```
// create connection with to memcached server node:
let client = memcache::connect("memcache+tls://<cluster_endpoint>:11211?
verify_mode=none").unwrap();

// set a string value
client.set("foo", "bar", 0).unwrap();
```

使用 Memcached Go 用戶端 (Gomemcache) 進行連線

請參閱 <https://github.com/bradfitz/gomemcache>

```
c := New(net.JoinHostPort("{cluster_endpoint}", strconv.Itoa(port)))
c.DialContext = func(ctx context.Context, network, addr string) (net.Conn, error) {
var td tls.Dialer
td.Config = &tls.Config{}
return td.DialContext(ctx, network, addr)
}
foo := &Item{Key: "foo", Value: []byte("fooval"), Flags: 123}
err := c.Set(foo)
```

使用 Memcached Ruby 用戶端 (Dalli) 進行連線

請參閱 <https://github.com/petergoldstein/dalli>

```
require 'dalli'
ssl_context = OpenSSL::SSL::SSLContext.new
ssl_context.ssl_version = :SSLv23
ssl_context.verify_hostname = true
ssl_context.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_PEER
client = Dalli::Client.new("<cluster_endpoint>:11211", :ssl_context => ssl_context);
client.get("abc")
```

使用 Memcached .NET 用戶端 (EnyimMemcachedCore) 進行連線

請參閱 <https://github.com/cnblogs/EnyimMemcachedCore>

```
"MemcachedClient": {
  "Servers": [
    {
      "Address": "{cluster_endpoint}",
      "Port": 11211
    }
  ],
  "UseSslStream": true
}
```

現在您可以繼續進行 [\(選用\) 清除](#)。

(選用) 清除

使用 AWS Management Console

以下程序會從您的部署中刪除單一快取。若要刪除多個快取，請針對每個要刪除的快取重複此程序。您不需要等待某個快取完成刪除，即可開始刪除其他快取。

刪除快取

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在 ElastiCache 主控台儀表板中，選擇在要刪除的快取上執行的引擎。接著會出現執行該引擎的所有快取清單。
3. 若要選擇要刪除的快取，請從快取清單中選擇快取的名稱。

Important

您一次只能從 ElastiCache 主控台刪除一個快取。選擇多個快取會停用刪除操作。

4. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
5. 在刪除快取確認畫面中，選擇刪除以刪除快取，或選擇取消以保留叢集。
6. 如果您選擇刪除，快取的狀態就會變更為正在刪除。

一旦您的快取進入刪除中狀態，就不會再對您收費。

使用 AWS CLI

下列程式碼會刪除 my-cache 快取。

```
aws elasticache delete-serverless-cache --serverless-cache-name my-cache
```

delete-serverless-cache CLI 動作只會刪除一個無伺服器快取。若要刪除多個快取，請針對您要刪除的每個無伺服器快取呼叫 delete-serverless-cache。您不需要等待某個無伺服器快取完成刪除，即可刪除其他快取。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
--serverless-cache-name my-cache
```

用於 Windows：

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name my-cache
```

如需詳細資訊，請參閱 [AWS CLI for ElastiCache 主題 delete-serverless-cache](#)。

現在您可以繼續進行 [後續步驟](#)。

後續步驟

如需有關 ElastiCache 的詳細資訊，請參閱：

- [使用 ElastiCache](#)
- [擴展 ElastiCache](#)
- [ElastiCache 的配額](#)
- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)
- [檢視 ElastiCache 事件](#)

教學課程：Python 和 ElastiCache 入門

本節包含實作教學課程，協助您了解 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS。我們鼓勵您遵循其中一個特定語言的教學。

Note

AWS SDKs適用於各種語言。如需取得完整清單，請參閱 [Amazon Web Services 工具](#)。

主題

- [Python 和 ElastiCache](#)

Python 和 ElastiCache

在本教學課程中，您可以使用適用於 Python 的 AWS SDK (Boto3) 撰寫簡單的程式來執行下列 ElastiCache 操作：

- 建立 ElastiCache for Redis OSS 叢集（啟用叢集模式和停用叢集模式）

- 檢查使用者或使用者群組是否存在，否則請建立它們。（此功能適用於 Valkey 7.2 及更新版本，以及 Redis OSS 6.0 至 7.1。）
- 連線至 ElastiCache
- 執行各種作業，例如設定和取得字串、讀取和寫入串流，以及從發佈/訂閱頻道發佈和訂閱。

當您完成本教學課程時，您可以參考適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK 文件。下一節為 ElastiCache 專屬：[ElastiCache 低階用戶端](#)

教學課程事前準備

- 設定 AWS 存取金鑰以使用 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[設定 ElastiCache](#)。
- 安裝 Python 3.0 或更新版本。如需詳細資訊，請參閱 <https://www.python.org/downloads>。如需說明，請參閱 Boto 3 文件中的[快速入門](#)。

主題

- [教學課程：建立 ElastiCache 叢集和使用者的](#)
- [教學課程：連線至 ElastiCache](#)
- [使用範例](#)

教學課程：建立 ElastiCache 叢集和使用者的

下列範例使用適用於 ElastiCache for Redis OSS 管理操作（叢集或使用者建立）的 boto3 開發套件，以及用於資料處理的 redis-py/redis-py-cluster。

主題

- [建立停用叢集模式的叢集](#)
- [使用 TLS 和 RBAC 建立停用叢集模式的叢集](#)
- [建立啟用叢集模式的叢集](#)
- [使用 TLS 和 RBAC 建立啟用叢集模式的叢集](#)
- [檢查使用者/使用者群組是否存在，若不存在則加以建立](#)

建立停用叢集模式的叢集

複製下列程式並貼入 CreateClusterModeDisabledCluster.py 檔案中。

```

import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
create_cluster_mode_disabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumCacheClusters=1,
cache_cluster',ReplicationGroupId=None):
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode disabled

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
    :param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
used.
    :param NumCacheClusters: Number of nodes in the cluster. Minimum 1 (just a primary
node) and maximum 6 (1 primary and 5 replicas).
    If not specified, cluster will be created with 1 primary and 1 replica.
    :param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
    :param ReplicationGroupId: Name for the cluster
    :return: dictionary with the API results

    """
    if not ReplicationGroupId:
        return 'ReplicationGroupId parameter is required'

    response = client.create_replication_group(
        AutomaticFailoverEnabled=True,
        CacheNodeType=CacheNodeType,
        Engine='valkey',
        EngineVersion=EngineVersion,
        NumCacheClusters=NumCacheClusters,
        ReplicationGroupDescription=ReplicationGroupDescription,
        ReplicationGroupId=ReplicationGroupId,
        SnapshotRetentionLimit=30,
    )
    return response

```

```
if __name__ == '__main__':

    # Creates an ElastiCache Cluster mode disabled cluster, based on cache.m6g.large
    nodes, Valkey 8.0, one primary and two replicas
    elasticacheResponse = create_cluster_mode_disabled(
        #CacheNodeType='cache.m6g.large',
        EngineVersion='8.0',
        NumCacheClusters=3,
        ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode disabled with replicas',
        ReplicationGroupId='valkey202104053'
    )

    logging.info(elasticacheResponse)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python CreateClusterModeDisabledCluster.py
```

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

使用 TLS 和 RBAC 建立停用叢集模式的叢集

為了確保安全性，您可以在建立停用叢集模式的叢集時，使用 Transport Layer Security (TLS) 和角色型存取控制 (RBAC)。與 Valkey 或 Redis OSS AUTH 不同，其中所有已驗證的用戶端，如果其權杖經過驗證，則具有完整的複寫群組存取權，RBAC 可讓您透過使用者群組控制叢集存取權。這些使用者群組的設計目的是整理複寫群組的存取權。如需詳細資訊，請參閱[角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)。

複製下列程式並貼入 ClusterModeDisabledWithRBAC.py 檔案中。

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_disabled_rbac(CacheNodeType='cache.t3.small', EngineVersion='6.0', NumCacheC
    cache cluster', ReplicationGroupId=None, UserGroupIds=None,
    SecurityGroupIds=None, CacheSubnetGroupName=None):
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode disabled and RBAC

    Returns a dictionary with the API response
```

```

:param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
cache.t3.small will be used
Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
:param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
used.
:param NumCacheClusters: Number of nodes in the cluster. Minimum 1 (just a primary
node) and maximum 6 (1 primary and 5 replicas).
If not specified, cluster will be created with 1 primary and 1 replica.
:param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
:param ReplicationGroupId: Mandatory name for the cluster.
:param UserGroupIds: The ID of the user group to be assigned to the cluster.
:param SecurityGroupIds: List of security groups to be assigned. If not defined,
default will be used
:param CacheSubnetGroupName: subnet group where the cluster will be placed. If not
defined, default will be used.
:return: dictionary with the API results

"""
if not ReplicationGroupId:
    return {'Error': 'ReplicationGroupId parameter is required'}
elif not isinstance(UserGroupIds,(list)):
    return {'Error': 'UserGroupIds parameter is required and must be a list'}

params={'AutomaticFailoverEnabled': True,
        'CacheNodeType': CacheNodeType,
        'Engine': 'valkey',
        'EngineVersion': EngineVersion,
        'NumCacheClusters': NumCacheClusters,
        'ReplicationGroupDescription': ReplicationGroupDescription,
        'ReplicationGroupId': ReplicationGroupId,
        'SnapshotRetentionLimit': 30,
        'TransitEncryptionEnabled': True,
        'UserGroupIds':UserGroupIds
    }

# defaults will be used if CacheSubnetGroupName or SecurityGroups are not explicit.
if isinstance(SecurityGroupIds,(list)):
    params.update({'SecurityGroupIds':SecurityGroupIds})
if CacheSubnetGroupName:
    params.update({'CacheSubnetGroupName':CacheSubnetGroupName})

response = client.create_replication_group(**params)
return response

```

```
if __name__ == '__main__':

    # Creates an ElastiCache Cluster mode disabled cluster, based on cache.m6g.large
    nodes, Valkey 8.0, one primary and two replicas.
    # Assigns the existent user group "mygroup" for RBAC authentication

    response=create_cluster_mode_disabled_rbac(
        CacheNodeType='cache.m6g.large',
        EngineVersion='8.0',
        NumCacheClusters=3,
        ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode disabled with replicas',
        ReplicationGroupId='valkey202104',
        UserGroupIds=[
            'mygroup'
        ],
        SecurityGroupIds=[
            'sg-7cc73803'
        ],
        CacheSubnetGroupName='default'
    )

    logging.info(response)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ClusterModeDisabledWithRBAC.py
```

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

建立啟用叢集模式的叢集

複製下列程式並貼入 ClusterModeEnabled.py 檔案中。

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_enabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumNodeGroups=1
    ReplicationGroupDescription='Sample cache with cluster mode
    enabled',ReplicationGroupId=None):
```

```
"""Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode enabled
```

```
Returns a dictionary with the API response
```

```
:param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,  
cache.t3.small will be used
```

```
Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
```

```
:param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be  
used.
```

```
:param NumNodeGroups: Number of shards in the cluster. Minimum 1 and maximum 90.  
If not specified, cluster will be created with 1 shard.
```

```
:param ReplicasPerNodeGroup: Number of replicas per shard. If not specified 1  
replica per shard will be created.
```

```
:param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
```

```
:param ReplicationGroupId: Name for the cluster
```

```
:return: dictionary with the API results
```

```
"""
```

```
if not ReplicationGroupId:
```

```
    return 'ReplicationGroupId parameter is required'
```

```
response = client.create_replication_group(
```

```
    AutomaticFailoverEnabled=True,
```

```
    CacheNodeType=CacheNodeType,
```

```
    Engine='valkey',
```

```
    EngineVersion=EngineVersion,
```

```
    ReplicationGroupDescription=ReplicationGroupDescription,
```

```
    ReplicationGroupId=ReplicationGroupId,
```

```
    # Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary  
node (implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
```

```
    NumNodeGroups=NumNodeGroups,
```

```
    ReplicasPerNodeGroup=ReplicasPerNodeGroup,
```

```
    CacheParameterGroupName='default.valkey7.2.cluster.on'
```

```
)
```

```
return response
```

```
# Creates a cluster mode enabled
```

```
response = create_cluster_mode_enabled(
```

```
    CacheNodeType='cache.m6g.large',
```

```
    EngineVersion='6.0',
```

```
    ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode enabled with replicas',
```

```
    ReplicationGroupId='valkey20210',
#   Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary
  (implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
    NumNodeGroups=2,
    ReplicasPerNodeGroup=1,
)

logging.info(response)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ClusterModeEnabled.py
```

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

使用 TLS 和 RBAC 建立啟用叢集模式的叢集

為了確保安全性，您可以在建立啟用叢集模式的叢集時，使用 Transport Layer Security (TLS) 和角色型存取控制 (RBAC)。與 Valkey 或 Redis OSS AUTH 不同，其中所有已驗證的用戶端，如果其權杖經過驗證，則具有完整的複寫群組存取權，RBAC 可讓您透過使用者群組控制叢集存取權。這些使用者群組的設計目的是整理複寫群組的存取權。如需詳細資訊，請參閱[角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)。

複製下列程式並貼入 ClusterModeEnabledWithRBAC.py 檔案中。

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_enabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumNodeGroups=1,
    ReplicationGroupDescription='Sample cache with cluster
mode enabled',ReplicationGroupId=None,UserGroupIds=None,
SecurityGroupIds=None,CacheSubnetGroupName=None,CacheParameterGroupName='default.valkey7.2.clu
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode enabled and RBAC

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/
CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
```

```

:param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
used.
:param NumNodeGroups: Number of shards in the cluster. Minimum 1 and maximum 90.
If not specified, cluster will be created with 1 shard.
:param ReplicasPerNodeGroup: Number of replicas per shard. If not specified 1
replica per shard will be created.
:param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
:param ReplicationGroupId: Name for the cluster.
:param CacheParameterGroupName: Parameter group to be used. Must be compatible with
the engine version and cluster mode enabled.
:return: dictionary with the API results

"""
if not ReplicationGroupId:
    return 'ReplicationGroupId parameter is required'
elif not isinstance(UserGroupIds,(list)):
    return {'Error': 'UserGroupIds parameter is required and must be a list'}

params={'AutomaticFailoverEnabled': True,
        'CacheNodeType': CacheNodeType,
        'Engine': 'valkey',
        'EngineVersion': EngineVersion,
        'ReplicationGroupDescription': ReplicationGroupDescription,
        'ReplicationGroupId': ReplicationGroupId,
        'SnapshotRetentionLimit': 30,
        'TransitEncryptionEnabled': True,
        'UserGroupIds':UserGroupIds,
        'NumNodeGroups': NumNodeGroups,
        'ReplicasPerNodeGroup': ReplicasPerNodeGroup,
        'CacheParameterGroupName': CacheParameterGroupName
    }

# defaults will be used if CacheSubnetGroupName or SecurityGroups are not explicit.
if isinstance(SecurityGroupIds,(list)):
    params.update({'SecurityGroupIds':SecurityGroupIds})
if CacheSubnetGroupName:
    params.update({'CacheSubnetGroupName':CacheSubnetGroupName})

response = client.create_replication_group(**params)
return response

if __name__ == '__main__':
    # Creates a cluster mode enabled cluster
    response = create_cluster_mode_enabled(

```



```
CacheNodeType='cache.m6g.large',
EngineVersion='7.2',
ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode enabled with replicas',
ReplicationGroupId='valkey2021',
# Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary
(implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
NumNodeGroups=2,
ReplicasPerNodeGroup=1,
UserGroupIds=[
    'mygroup'
],
SecurityGroupIds=[
    'sg-7cc73803'
],
CacheSubnetGroupName='default'

)

logging.info(response)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ClusterModeEnabledWithRBAC.py
```

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

檢查使用者/使用者群組是否存在，若不存在則加以建立

使用 RBAC，您可以建立使用者，並使用存取字串將特定許可指派給他們。您可以將使用者指派給與特定角色（管理員、人力資源）一致的使用者群組，然後部署到一或多個 ElastiCache for Redis OSS 複寫群組。透過這樣做，您可以使用相同的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組在用戶端之間建立安全界限，並防止用戶端存取彼此的資料。如需詳細資訊，請參閱[角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)。

複製下列程式並貼入 UserAndUserGroups.py 檔案中。更新提供憑證的機制。此範例中的憑證顯示為可取代，並且有指派的未宣告項目。避免對憑證進行硬式編碼。

此範例使用具有 使用者許可的存取字串。如需存取字串的詳細資訊，請參閱[使用存取字串指定許可](#)。

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticsearch')
```

```
def check_user_exists(UserId):
    """Checks if UserId exists

    Returns True if UserId exists, otherwise False
    :param UserId: ElastiCache User ID
    :return: True|False
    """
    try:
        response = client.describe_users(
            UserId=UserId,
        )
        if response['Users'][0]['UserId'].lower() == UserId.lower():
            return True
    except Exception as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'UserNotFound':
            logging.info(e.response['Error'])
            return False
        else:
            raise

def check_group_exists(UserGroupId):
    """Checks if UserGroupId exists

    Returns True if Group ID exists, otherwise False
    :param UserGroupId: ElastiCache User ID
    :return: True|False
    """

    try:
        response = client.describe_user_groups(
            UserGroupId=UserGroupId
        )
        if response['UserGroups'][0]['UserGroupId'].lower() == UserGroupId.lower():
            return True
    except Exception as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'UserGroupNotFound':
            logging.info(e.response['Error'])
            return False
        else:
            raise

def create_user(UserId=None, Username=None, Password=None, AccessString=None):
    """Creates a new user
```

```

Returns the ARN for the newly created user or the error message
:param UserId: ElastiCache user ID. User IDs must be unique
:param UserName: ElastiCache user name. ElastiCache allows multiple users with the
same name as long as the associated user ID is unique.
:param Password: Password for user. Must have at least 16 chars.
:param AccessString: Access string with the permissions for the user.
:return: user ARN
"""
try:
    response = client.create_user(
        UserId=UserId,
        UserName=UserName,
        Engine='Redis',
        Passwords=[Password],
        AccessString=AccessString,
        NoPasswordRequired=False
    )
    return response['ARN']
except Exception as e:
    logging.info(e.response['Error'])
    return e.response['Error']

def create_group(UserGroupId=None, UserIds=None):
    """Creates a new group.
    A default user is required (mandatory) and should be specified in the UserIds list

    Return: Group ARN
    :param UserIds: List with user IDs to be associated with the new group. A default
user is required
    :param UserGroupId: The ID (name) for the group
    :return: Group ARN
    """
    try:
        response = client.create_user_group(
            UserGroupId=UserGroupId,
            Engine='Redis',
            UserIds=UserIds
        )
        return response['ARN']
    except Exception as e:
        logging.info(e.response['Error'])

if __name__ == '__main__':

```

```
groupName='mygroup2'
userName = 'myuser2'
userId=groupName+'-'+userName

# Creates a new user if the user ID does not exist.
for tmpUserId,tmpUserName in [ (userId,userName), (groupName+'-
default','default')]:
    if not check_user_exists(tmpUserId):
        response=create_user(UserId=tmpUserId,
        UserName=EXAMPLE,Password=EXAMPLE,AccessString='on ~* +@all')
        logging.info(response)
    # assigns the new user ID to the user group
if not check_group_exists(groupName):
    UserIds = [ userId , groupName+'-default']
    response=create_group(UserGroupId=groupName,UserIds=UserIds)
    logging.info(response)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python UserAndUserGroups.py
```

教學課程：連線至 ElastiCache

下列範例使用 Valkey 或 Redis OSS 用戶端連線至 ElastiCache。

主題

- [連線至停用叢集模式的叢集](#)
- [連線至啟用叢集模式的叢集](#)

連線至停用叢集模式的叢集

複製下列程式並貼入 ConnectClusterModeDisabled.py 檔案中。更新提供憑證的機制。此範例中的憑證顯示為可取代，並且有指派的未宣告項目。避免對憑證進行硬式編碼。

```
from redis import Redis
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = Redis(host='primary.xxx.yyyyyy.zzz1.cache.amazonaws.com', port=6379,
    decode_responses=True, ssl=True, username=example, password=EXAMPLE)
```

```
if redis.ping():
    logging.info("Connected to Redis")
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ConnectClusterModeDisabled.py
```

連線至啟用叢集模式的叢集

複製下列程式並貼入 ConnectClusterModeEnabled.py 檔案中。

```
from rediscluster import RedisCluster
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = RedisCluster(startup_nodes=[{"host":
    "xxx.yyy.clustercfg.zzz1.cache.amazonaws.com", "port": "6379"}],
    decode_responses=True, skip_full_coverage_check=True)

if redis.ping():
    logging.info("Connected to Redis")
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ConnectClusterModeEnabled.py
```

使用範例

下列範例使用適用於 ElastiCache 的 boto3 開發套件來搭配 ElastiCache for Redis OSS 使用。

主題

- [設定和取得字串](#)
- [設定和取得具有多個項目的雜湊](#)
- [從發佈/訂閱頻道發佈 \(寫入\) 和訂閱 \(讀取\)](#)
- [從串流寫入和讀取](#)

設定和取得字串

複製下列程式並貼入 SetAndGetStrings.py 檔案中。

```
import time
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO,format='%(asctime)s: %(message)s')

keyName='mykey'
currTime=time.ctime(time.time())

# Set the key 'mykey' with the current date and time as value.
# The Key will expire and removed from cache in 60 seconds.
redis.set(keyName, currTime, ex=60)

# Sleep just for better illustration of TTL (expiration) value
time.sleep(5)

# Retrieve the key value and current TTL
keyValue=redis.get(keyName)
keyTTL=redis.ttl(keyName)

logging.info("Key {} was set at {} and has {} seconds until expired".format(keyName,
    keyValue, keyTTL))
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python SetAndGetStrings.py
```

設定和取得具有多個項目的雜湊

複製下列程式並貼入 SetAndGetHash.py 檔案中。

```
import logging
import time

logging.basicConfig(level=logging.INFO,format='%(asctime)s: %(message)s')

keyName='mykey'
keyValues={'datetime': time.ctime(time.time()), 'epochtime': time.time()}

# Set the hash 'mykey' with the current date and time in human readable format
# (datetime field) and epoch number (epochtime field).
redis.hset(keyName, mapping=keyValues)

# Set the key to expire and removed from cache in 60 seconds.
redis.expire(keyName, 60)
```

```
# Sleep just for better illustration of TTL (expiration) value
time.sleep(5)

# Retrieves all the fields and current TTL
keyValues=redis.hgetall(keyName)
keyTTL=redis.ttl(keyName)

logging.info("Key {} was set at {} and has {} seconds until expired".format(keyName,
    keyValues, keyTTL))
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python SetAndGetHash.py
```

從發佈/訂閱頻道發佈 (寫入) 和訂閱 (讀取)

複製下列程式並貼入 PubAndSub.py 檔案中。

```
import logging
import time

def handlerFunction(message):
    """Prints message got from PubSub channel to the log output

    Return None
    :param message: message to log
    """
    logging.info(message)

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = Redis(host="redis202104053.tihewd.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com", port=6379,
    decode_responses=True)

# Creates the subscriber connection on "mychannel"
subscriber = redis.psubsub()
subscriber.subscribe(**{'mychannel': handlerFunction})

# Creates a new thread to watch for messages while the main process continues with its
    routines
thread = subscriber.run_in_thread(sleep_time=0.01)

# Creates publisher connection on "mychannel"
```

```
redis.publish('mychannel', 'My message')

# Publishes several messages. Subscriber thread will read and print on log.
while True:
    redis.publish('mychannel',time.ctime(time.time()))
    time.sleep(1)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python PubAndSub.py
```

從串流寫入和讀取

複製下列程式並貼入 ReadWriteStream.py 檔案中。

```
from redis import Redis
import redis.exceptions as exceptions
import logging
import time
import threading

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def writeMessage(streamName):
    """Starts a loop writting the current time and thread name to 'streamName'

    :param streamName: Stream (key) name to write messages.
    """
    fieldsDict={'writerId':threading.currentThread().getName(),'myvalue':None}
    while True:
        fieldsDict['myvalue'] = time.ctime(time.time())
        redis.xadd(streamName,fieldsDict)
        time.sleep(1)

def readMessage(groupName=None,streamName=None):
    """Starts a loop reading from 'streamName'
    Multiple threads will read from the same stream consumer group. Consumer group is
    used to coordinate data distribution.
    Once a thread acknowleges the message, it won't be provided again. If message
    wasn't acknowledged, it can be served to another thread.

    :param groupName: stream group were multiple threads will read.
    :param streamName: Stream (key) name where messages will be read.
    """
```



```

    readerID=threading.currentThread().getName()
    while True:
        try:
            # Check if the stream has any message
            if redis.xlen(streamName)>0:
                # Check if if the messages are new (not acknowledged) or not (already
processed)
                streamData=redis.xreadgroup(groupName,readerID,
{streamName:'>'},count=1)
                if len(streamData) > 0:
                    msgId,message = streamData[0][1][0]
                    logging.info("{}: Got {} from ID
{}".format(readerID,message,msgId))
                    #Do some processing here. If the message has been processed
sucessfully, acknowledge it and (optional) delete the message.
                    redis.xack(streamName,groupName,msgId)
                    logging.info("Stream message ID {} read and processed successfully
by {}".format(msgId,readerID))
                    redis.xdel(streamName,msgId)
                else:
                    pass
            except:
                raise

            time.sleep(0.5)

# Creates the stream 'mystream' and consumer group 'myworkergroup' where multiple
threads will write/read.
try:
    redis.xgroup_create('mystream','myworkergroup',mkstream=True)
except exceptions.ResponseError as e:
    logging.info("Consumer group already exists. Will continue despite the error:
{}".format(e))
except:
    raise

# Starts 5 writer threads.
for writer_no in range(5):
    writerThread = threading.Thread(target=writeMessage, name='writer-'+str(writer_no),
args=('mystream',),daemon=True)
    writerThread.start()

# Starts 10 reader threads

```

```
for reader_no in range(10):
    readerThread = threading.Thread(target=readMessage, name='reader-'+str(reader_no),
    args=('myworkergroup', 'mystream', ), daemon=True)
    readerThread.daemon = True
    readerThread.start()

# Keep the code running for 30 seconds
time.sleep(30)
```

若要執行程式，請輸入下列命令：

```
python ReadWriteStream.py
```

教學課程：設定 Lambda 在 VPC 中存取 ElastiCache

在本教學課程中，您可以了解如何建立 ElastiCache 無伺服器快取、建立 Lambda 函數，然後測試 Lambda 函數，然後選擇性地進行清除。

主題

- [步驟 1：建立 ElastiCache 無伺服器快取。](#)
- [步驟 2：為 ElastiCache 建立 Lambda 函數](#)
- [步驟 3：使用 ElastiCache 測試 Lambda 函數](#)
- [步驟 4：清除（選用）](#)

步驟 1：建立 ElastiCache 無伺服器快取。

若要建立無伺服器快取，請遵循下列步驟。

步驟 1.1：建立無伺服器快取

在此步驟中，您會使用 AWS Command Line Interface (CLI) 在帳戶中 us-east-1 區域中的預設 Amazon VPC 中建立無伺服器快取。如需使用 ElastiCache 主控台或 API 建立無伺服器快取的資訊，請參閱 [建立 Redis OSS 無伺服器快取](#)。

```
aws elasticache create-serverless-cache \
    --serverless-cache-name cache-01 \
    --description "ElastiCache IAM auth application" \
```

```
--engine valkey
```

請注意，「狀態」欄位的值會設定為 CREATING。ElastiCache 可能需要一分鐘的時間才能完成建立快取。

步驟 1.2：複製無伺服器快取端點

確認 ElastiCache for Redis OSS 已完成使用 `describe-serverless-caches` 命令建立快取。

```
aws elasticache describe-serverless-caches \  
--serverless-cache-name cache-01
```

複製輸出中所顯示的端點地址。您為 Lambda 函數建立部署套件時，會需要這個地址。

步驟 1.3：建立 IAM 角色

1. 為您的角色建立如下所示的 IAM 信任政策文件，讓您的帳戶擔任新角色。將政策儲存到名為 `trust-policy.json` 的檔案。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
      "Service": "lambda.amazonaws.com"  
    },  
    "Action": "sts:AssumeRole"  
  }  
}]
```

2. 建立 IAM 政策文件，如下所示。將政策儲存到名為 `policy.json` 的檔案。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "elasticache:GetCacheParameters",  
      "Resource": "*" }  
    ],  
  "Sid": "AllowGetCacheParameters"  
}
```

```
{
  "Effect" : "Allow",
  "Action" : [
    "elasticache:Connect"
  ],
  "Resource" : [
    "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:cache-01",
    "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:iam-user-01"
  ]
}
```

3. 建立 IAM 角色。

```
aws iam create-role \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

4. 建立 IAM 政策。

```
aws iam create-policy \
--policy-name "elasticache-allow-all" \
--policy-document file://policy.json
```

5. 將 IAM 政策連接至角色。

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

步驟 1.4：建立預設使用者

1. 建立新的預設使用者。

```
aws elasticache create-user \
--user-name default \
--user-id default-user-disabled \
--engine redis \
--authentication-mode Type=no-password-required \
--access-string "off +get ~keys*"
```

2. 建立已啟用 IAM 的新使用者。

```
aws elasticache create-user \  
  --user-name iam-user-01 \  
  --user-id iam-user-01 \  
  --authentication-mode Type=iam \  
  --engine redis \  
  --access-string "on ~* +@all"
```

3. 建立使用者群組並連接使用者。

```
aws elasticache create-user-group \  
  --user-group-id iam-user-group-01 \  
  --engine redis \  
  --user-ids default-user-disabled iam-user-01  
  
aws elasticache modify-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name cache-01 \  
  --user-group-id iam-user-group-01
```

步驟 2：為 ElastiCache 建立 Lambda 函數

若要建立 Lambda 函數以存取 ElastiCache 快取，請執行下列步驟。

步驟 2.1：建立 Lambda 函數

在本教學課程中，我們會在 Python 中提供 Lambda 函數的範例程式碼。

Python

下列範例 Python 程式碼會讀取項目並寫入 ElastiCache 快取。複製程式碼並將它儲存到名為 app.py 的檔案中。請務必將程式碼中的elasticache_endpoint值取代為您在上一個步驟中複製的端點地址。

```
from typing import Tuple, Union  
from urllib.parse import ParseResult, urlencode, urlunparse  
  
import boto3.session  
import redis  
from boto3.model import ServiceId  
from boto3.signers import RequestSigner  
from cachetools import TTLCache, cached
```

```
import uuid

class ElastiCacheIAMProvider(redis.CredentialProvider):
    def __init__(self, user, cache_name, is_serverless=False, region="us-east-1"):
        self.user = user
        self.cache_name = cache_name
        self.is_serverless = is_serverless
        self.region = region

        session = botocore.session.get_session()
        self.request_signer = RequestSigner(
            ServiceId("elasticache"),
            self.region,
            "elasticache",
            "v4",
            session.get_credentials(),
            session.get_component("event_emitter"),
        )

    # Generated IAM tokens are valid for 15 minutes
    @cached(cache=TTLCache(maxsize=128, ttl=900))
    def get_credentials(self) -> Union[Tuple[str], Tuple[str, str]]:
        query_params = {"Action": "connect", "User": self.user}
        if self.is_serverless:
            query_params["ResourceType"] = "ServerlessCache"
        url = urlunparse(
            ParseResult(
                scheme="https",
                netloc=self.cache_name,
                path="/",
                query=urlencode(query_params),
                params="",
                fragment="",
            )
        )
        signed_url = self.request_signer.generate_presigned_url(
            {"method": "GET", "url": url, "body": {}, "headers": {}, "context": {}},
            operation_name="connect",
            expires_in=900,
            region_name=self.region,
        )
        # RequestSigner only seems to work if the URL has a protocol, but
        # ElastiCache only accepts the URL without a protocol
        # So strip it off the signed URL before returning
```

```
        return (self.user, signed_url.removeprefix("https://"))

def lambda_handler(event, context):
    username = "iam-user-01" # replace with your user id
    cache_name = "cache-01" # replace with your cache name
    elasticache_endpoint = "cache-01-xxxxx.serverless.usel.cache.amazonaws.com" #
    replace with your cache endpoint
    creds_provider = ElastiCacheIAMProvider(user=username, cache_name=cache_name,
    is_serverless=True)
    redis_client = redis.Redis(host=elasticache_endpoint, port=6379,
    credential_provider=creds_provider, ssl=True, ssl_cert_reqs="none")

    key='uuid'
    # create a random UUID - this will be the sample element we add to the cache
    uuid_in = uuid.uuid4().hex
    redis_client.set(key, uuid_in)
    result = redis_client.get(key)
    decoded_result = result.decode("utf-8")
    # check the retrieved item matches the item added to the cache and print
    # the results
    if decoded_result == uuid_in:
        print(f"Success: Inserted {uuid_in}. Fetched {decoded_result} from Valkey.")
    else:
        raise Exception(f"Bad value retrieved. Expected {uuid_in}, got
        {decoded_result}")

    return "Fetched value from Valkey"
```

此程式碼使用 Python redis-py 程式庫，將項目放入快取並擷取它們。此程式碼使用 cachetools 將產生的 IAM 身分驗證字符快取 15 分鐘。若要建立包含 redis-py 和 cachetools 的部署套件，請執行下列步驟。

在您的專案目錄中，包含 app.py 原始碼檔案，建立資料夾套件以安裝 redis-py 和 cachetools 程式庫。

```
mkdir package
```

使用 pip 安裝 redis-py、Cachetools。

```
pip install --target ./package redis
pip install --target ./package cachetools
```

建立包含 redis-py 和 cachetools 程式庫的 .zip 檔案。在 Linux 和 macOS 中，執行下列命令。在 Windows 中，使用您偏好的 zip 公用程式，在根目錄建立具有 redis-py 和 cachetools 程式庫的 .zip 檔案。

```
cd package
zip -r ../my_deployment_package.zip .
```

將您的函數程式碼新增至 .zip 檔案。在 Linux 和 macOS 中，執行下列命令。在 Windows 中，使用您偏好的 zip 公用程式，將 app.py 新增至 .zip 檔案的根目錄。

```
cd ..
zip my_deployment_package.zip app.py
```

步驟 2.2：建立 IAM 角色 (執行角色)

將名為 `AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole` 的 AWS 受管政策連接至角色。

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name "elasticache-iam-auth-app" \
  --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole"
```

步驟 2.3：上傳部署套件 (建立 Lambda 函數)

在此步驟中，您會使用 `create-function` AWS CLI 命令建立 Lambda 函數 (`AccessValkey`)。

從包含部署套件 .zip 檔案的專案目錄中，執行下列 Lambda CLI `create-function` 命令。

對於角色選項，請使用您在上一個步驟中建立的執行角色的 ARN。針對 `vpc-config`，輸入預設 VPC 子網路和預設 VPC 安全群組 ID 的逗號分隔清單。您可以在 Amazon VPC 主控台中找到這些值。若要尋找預設 VPC 的子網路，請選擇您的 VPCs，然後選擇您 AWS 帳戶的預設 VPC。若要尋找此 VPC 的安全群組，請前往安全並選擇安全群組。確認已選取 `us-east-1` 區域。

```
aws lambda create-function \
  --function-name AccessValkey \
  --region us-east-1 \
  --zip-file fileb://my_deployment_package.zip \
  --role arn:aws:iam::123456789012:role/elasticache-iam-auth-app \
  --handler app.lambda_handler \
  --runtime python3.12 \
  --timeout 30 \
```



```
--vpc-config SubnetIds=comma-separated-vpc-subnet-ids,SecurityGroupIds=default-  
security-group-id
```

步驟 3：使用 ElastiCache 測試 Lambda 函數

在此步驟中，您會使用叫用命令手動叫用 Lambda 函數。當 Lambda 函數執行時，會產生 UUID，並將其寫入您在 Lambda 程式碼中指定的 ElastiCache 快取。然後 Lambda 函數從快取中取回項目。

1. 使用叫用命令叫用 Lambda 函數 AWS Lambda (AccessValkey)。

```
aws lambda invoke \  
--function-name AccessValkey \  
--region us-east-1 \  
output.txt
```

2. 確認 Lambda 函數是否成功執行，如下：

- 檢視 output.txt 檔案。
- 開啟 CloudWatch 主控台並選擇函數的日誌群組 (/aws/lambda/AccessValkey)，以驗證 CloudWatch Logs 中的結果。日誌串流應包含類似以下的輸出內容：

```
Success: Inserted 826e70c5f4d2478c8c18027125a3e01e. Fetched  
826e70c5f4d2478c8c18027125a3e01e from Valkey.
```

- 在 AWS Lambda 主控台中檢閱結果。

步驟 4：清除（選用）

若要清除，請採取下列步驟。

步驟 4.1：刪除 Lambda 函數

```
aws lambda delete-function \  
--function-name AccessValkey
```

步驟 4.2：刪除無伺服器快取

刪除快取。

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  

```

```
--serverless-cache-name cache-01
```

移除使用者和使用者群組。

```
aws elasticache delete-user \  
  --user-id default-user-disabled  
  
aws elasticache delete-user \  
  --user-id iam-user-01  
  
aws elasticache delete-user-group \  
  --user-group-id iam-user-group-01
```

步驟 4.3：移除 IAM 角色和政策

```
aws iam detach-role-policy \  
  --role-name "elasticache-iam-auth-app" \  
  --policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"  
  
aws iam detach-role-policy \  
  --role-name "elasticache-iam-auth-app" \  
  --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole"  
  
aws iam delete-role \  
  --role-name "elasticache-iam-auth-app"  
  
aws iam delete-policy \  
  --policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

自行設計和管理 ElastiCache 叢集

如果您需要精準控制 ElastiCache 叢集，可以選擇自行設計叢集。ElastiCache 可讓您在叢集的 AWS 可用區域之間選擇節點類型、節點數量和節點放置，以操作節點型叢集。由於 ElastiCache 是一項全受管服務，因此可自動管理叢集的硬體佈建、監控、節點替換和軟體修補。

如需設定的詳細資訊，請參閱 [設定 ElastiCache](#)。如需管理、更新或刪除節點或叢集的詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 中的節點](#)。如需自行設計 ElastiCache 叢集時，Amazon ElastiCache 部署的主要元件概觀，請參閱這些[重要概念](#)。

主題

- [ElastiCache 元件和功能](#)
- [ElastiCache 術語](#)
- [教學課程：如何設計自己的叢集](#)
- [刪除叢集](#)
- [其他 ElastiCache 教學課程和影片](#)
- [管理 ElastiCache 中的節點](#)
- [在 ElastiCache 中管理叢集](#)
- [比較 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 自行設計的快取](#)
- [Valkey 或 Redis OSS 的線上遷移](#)
- [選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)

ElastiCache 元件和功能

以下是 Amazon ElastiCache 部署的主要元件概觀。

主題

- [ElastiCache 節點](#)
- [ElastiCache 碎片](#)
- [ElastiCache 叢集](#)
- [ElastiCache 複寫](#)
- [ElastiCache 端點](#)

- [ElastiCache 參數群組](#)
- [ElastiCache 安全性](#)
- [ElastiCache 子網路群組](#)
- [ElastiCache 備份](#)
- [ElastiCache 事件](#)

ElastiCache 節點

節點是 Amazon ElastiCache 部署中最小的建置區塊。節點可以與其他節點隔離而獨立存在，或與其他節點以某種關係存在。

節點是大小固定、與網路連接的安全 RAM 區塊。每個節點都會執行當您建立叢集時所選擇的引擎和版本執行個體。您可視需要將叢集中的節點垂直擴展或縮減為不同的執行個體類型。如需詳細資訊，請參閱[擴展 ElastiCache](#)。

叢集中每個節點的執行個體類型都相同，並且執行相同的快取引擎。每個快取節點都有自己的網域名稱服務 (DNS) 名稱和連接埠。支援多種類型的快取節點，每個節點都有各種數量的相關記憶體。如需支援的節點執行個體類型清單，請參閱[支援的節點類型](#)。

您可以按照依用量付費的方式購買節點，只需支付您使用節點的費用。或以大幅降低的每小時費率購買預留節點。如果您的用量很高，購買預留節點可以為您節省成本。假設您的叢集幾乎總是在使用中，且您會偶爾新增節點來處理使用尖峰。在此情況下，您可以購買多個預留節點來在大多數時間執行。之後您可以在偶爾需要新增節點時，購買依用量計費的節點。如需預留節點的詳細資訊，請參閱[預留節點](#)。

如需節點的詳細資訊，請參閱[管理 ElastiCache 中的節點](#)。

ElastiCache 碎片

Valkey 或 Redis OSS 碎片（在 API 和 CLI 中稱為節點群組）是一到六個相關節點的群組。啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，一律至少有一個碎片。

碎片是一種資料庫分割方法，可將大型資料庫分成更小、更快速且更易於管理的部分，稱為資料碎片。這可以透過將操作分散到多個不同的區段來提高資料庫效率。使用碎片可以提供許多好處，包括改善效能、可擴展性和成本效益。

啟用叢集模式的 Valkey 和 Redis OSS 叢集最多可以有 500 個碎片，您的資料會分割在碎片上。如果 Valkey 或 Redis OSS 引擎版本為 5.0.6 或更新版本，則節點或碎片限制可以提高到每個叢集最多 500

個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱[AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type（每執行個體類型每叢集的節點數）。

多個節點碎片實作複寫的方式，是使用一個讀/寫主節點及 1 至 5 個複本節點。如需詳細資訊，請參閱[使用複寫群組的高可用性](#)。

如需碎片的詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中使用碎片](#)。

ElastiCache 叢集

叢集是一或多個[節點](#)的邏輯分組。資料會分割到 Memcached 叢集中的節點，以及啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的碎片。

許多 ElastiCache 作業的目標都是叢集：

- 建立叢集
- 修改叢集
- 擷取叢集的快照 (所有 Redis 版本)
- 刪除叢集
- 在叢集中檢視元素
- 從叢集中新增或移除成本配置標籤

如需詳細資訊，請參閱下列相關主題：

- [在 ElastiCache 中管理叢集](#) 和 [管理 ElastiCache 中的節點](#)

叢集、節點和相關操作的詳細資訊。

- [AWS 服務限制：Amazon ElastiCache](#)

ElastiCache 配額 (例如節點或叢集數上限) 的相關資訊。如需超過其中某些配額，您可以使用[Amazon ElastiCache 快取節點請求表單](#)。

- [減少故障](#)

有關改善叢集和 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組容錯能力的資訊。

一般叢集組態

以下是一般叢集組態。

Valkey 或 Redis OSS 叢集

停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集一律只包含一個碎片（在 API 和 CLI 中，一個節點群組）。Valkey 或 Redis OSS 碎片包含一到六個節點。如果一個碎片中有多個節點，該碎片便可支援複寫。在這種情況下，一個節點是讀/寫主節點，其他節點則是唯讀複本節點。

為了改善容錯能力，我們建議在 Valkey 或 Redis OSS 叢集中至少有兩個節點，並啟用異地同步備份。如需詳細資訊，請參閱[減少故障](#)。

隨著 Valkey 或 Redis OSS 叢集的需求變更，您可以進行擴展或縮減。若要這樣做，請將您的叢集移至不同的節點執行個體類型。如果您的應用程式需要密集讀取，建議您將唯讀複本新增至叢集。如此一來，您就可以將讀取作業分散在更適當數量的節點間。

您也可以使用資料分層。將較常存取的資料存放在記憶體中，而較不常存取的資料存放在硬碟上。使用資料分層的優點在於可降低記憶體需求。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

ElastiCache 支援動態將 Valkey 或 Redis OSS 叢集的節點類型變更為較大的節點類型。如需擴展或縮減的資訊，請參閱[針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）或擴展 Valkey 或 Redis OSS 的複本節點（停用叢集模式）](#)。

Memcached 的一般叢集組態

Memcached 支援每個 AWS 區域每個客戶最多 300 個節點，每個叢集都有 1-60 個節點。您可將您的資料分割到 Memcached 叢集的各節點中。

當您執行 Memcached 引擎時，叢集可以由 1–60 個節點組成。您可將您的資料庫分割至各節點中。您的應用程式會讀取和寫入每個節點的端點。如需詳細資訊，請參閱[自動探索](#)。

為了改善容錯能力，請在叢集 AWS 所在區域內的各種可用區域 (AZs) 中尋找 Memcached 節點。如此一來，單一 AZ 中的故障，對整個叢集和應用程式的影響會降到最低。如需詳細資訊，請參閱[減少故障](#)。

隨著 Memcached 叢集的需求變更，您可以透過新增或移除節點來擴展或縮減節點，在節點的新數量之間重新分割資料。當您分割資料時，建議您使用一致性雜湊。如需一致性雜湊的詳細資訊，請參閱[設定您的 ElastiCache 用戶端以實現高效的負載平衡 \(Memcached\)](#)。

ElastiCache 複寫

對於 Valkey 和 Redis OSS，複寫是透過在碎片中從兩個到六個節點分組（在 API 和 CLI 中，稱為節點群組）來實作。其中一個節點是讀取/寫入主要節點。所有其他節點則是唯讀複本節點。複寫僅適用於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS，不適用於 ElastiCache for Memcached。

每個複本節點都會保有從主要節點取得的資料複本。複本節點使用非同步複寫機制，與主要節點保持同步。應用程式可以從叢集中的任何節點讀取，但只能寫入到主要節點。僅供讀取複本可藉由將讀取分佈到多個端點來增強擴展性。僅供讀取複本也可藉由保留多個資料複本來提升容錯能力。將僅供讀取複本放置在多個可用區域可進一步提升容錯能力。如需容錯能力的詳細資訊，請參閱[減少故障](#)。

Valkey 或 Redis OSS 叢集支援一個碎片（在 API 和 CLI 中，稱為節點群組）。

從 API 和 CLI 觀點來看，複寫使用不同的術語來保留與舊版的相容性，但結果會相同。下表說明用於實作複寫的 API 和 CLI 術語。

比較複寫：Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）--> 啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集與停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集

在下表中，您可以找到 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組的功能比較。

	停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集	啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集
碎片 (節點群組)	1	1-500
每個碎片的複本 (節點群組)	0 - 5	0 - 5
資料分割	否	是
新增/刪除複本	是	是
新增/刪除節點群組	否	是
支援擴展	是	是
支援引擎升級	是	是
提升複本為主要	是	自動

	停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集	啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集
Multi-AZ	選用	必要
備份/還原	是	是

備註：

如果主節點沒有複本而主節點失敗，您會遺失該主節點的所有資料。

您可以使用備份和還原來遷移到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）。

您可以使用備份和還原來調整 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的大小。

所有碎片 (在 API 和 CLI 中為節點群組) 和節點都必須位於相同的 AWS 區域。不過，您可以在該 AWS 區域內的多個可用區域中佈建個別節點。

僅供讀取複本可防止資料遺失，因為您的資料是透過兩個或多個節點 (主節點和一或多個僅供讀取複本) 進行複寫。為了取得更佳的可靠性和更快的復原速度，建議您在不同可用區域內建立一或多個僅供讀取複本。

您也可以利用全域資料儲存。透過使用 Global Datastore for Redis OSS 功能，您可以跨 AWS 區域使用完全受管、快速、可靠且安全的複寫。使用此功能，您可以為 ElastiCache 建立跨區域僅供讀取複本叢集，以跨 AWS 區域啟用低延遲讀取和災難復原。如需詳細資訊，請參閱[使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#)。

複寫：限額和排除

- 節點類型 T1 不支援多個可用區。

ElastiCache 端點

端點是應用程式用來連線至 ElastiCache 節點或叢集的唯一地址。

停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 的單一節點端點

單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集的端點，可用來連線至叢集進行讀取和寫入。

停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 的多節點端點

停用叢集模式的多節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集有兩種端點類型。主要端點一律會連線到叢集中的主要節點，即使主要角色中的特定節點變更也一樣。使用主要端點對叢集進行所有寫入。

使用「讀取器端點」來將傳入連線平均分散在所有讀取複本間的端點中。使用個別「節點端點」以進行讀取操作 (在 API/CLI 中，它們稱為「讀取端點」)。

Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 端點

啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集具有單一組態端點。只要連線到組態端點，您的應用程式就可以探索叢集中每個碎片的主要和讀取端點。

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)。

ElastiCache for Memcached 端點

Memcached 叢集中的每個節點都有自己的端點。叢集也具有稱為「組態端點」的端點。如果您啟用自動探索並連線至組態端點，您的應用程式會自動「知道」每個節點端點，即使是在叢集新增或移除節點後。如需詳細資訊，請參閱[自動探索](#)。

如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)。

ElastiCache 參數群組

快取參數群組是用於管理受支援引擎軟體之執行時間設定的便利方式。參數用於控制記憶體用量、移出政策、項目大小等等。ElastiCache 參數群組為具名集合，包含可套用至叢集的引擎專屬參數。藉由執行此操作，您可以確保該叢集中的所有節點都以完全相同的方式設定。

如需支援的參數、其預設值及可修改的參數清單，請參閱 [DescribeEngineDefaultParameters](#) (CLI：[describe-engine-default-parameters](#))。

如需 ElastiCache 參數群組的詳細資訊，請參閱「[使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數](#)」。

ElastiCache 安全性

為了增強安全性，ElastiCache 節點存取僅限於在您允許的 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式。您可以使用安全群組來控制可存取叢集的 Amazon EC2 執行個體。

依照預設，所有 ElastiCache 叢集都會在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 環境中啟動。您可以使用子網路群組授予叢集從特定子網路上所執行 Amazon EC2 執行個體進行存取的權限。

除了限制節點存取之外，ElastiCache 還支援執行指定 ElastiCache 版本之節點的 TLS 和就地加密。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [Amazon ElastiCache 的資料安全性](#)
- [使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)

ElastiCache 子網路群組

子網路群組是子網路的集合 (一般是私有)，您可以為在 Amazon VPC 環境中執行的叢集指定這些子網路。

如果您在 Amazon VPC 中建立叢集，則必須指定快取子網路群組。ElastiCache 會使用此快取子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的快取節點建立關聯。

如需 Amazon VPC 環境中快取子網路群組使用方式的詳細資訊，請參閱下列文章：

- [Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)
- [步驟 3。授權存取叢集](#)
- [子網路和子網路群組](#)

ElastiCache 備份

備份是 Valkey 或 Redis OSS 叢集或無伺服器快取或 Memcached 無伺服器快取的point-in-time副本。備份可用來還原現有的叢集或植入新叢集。備份包含叢集中的所有資料加上一些中繼資料。

根據叢集上執行的 Valkey 或 Redis OSS 版本，備份程序需要不同數量的預留記憶體才能成功。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [快照和還原](#)
- [同步與備份的實作方式](#)
- [自行設計叢集之備份的效能影響](#)
- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)

ElastiCache 事件

快取叢集上發生重要事件時，ElastiCache 會向特定的 Amazon SNS 主題傳送通知。這些事件可能包含新增節點失敗或故障、安全群組修改和其他事件等。藉由監控重要的事件，您可以了解叢集目前的狀態，許多情況下還能採取修正動作。

如需 ElastiCache 事件的詳細資訊，請參閱「[Amazon SNS 的 ElastiCache 事件監控](#)」。

ElastiCache 術語

2016 年 10 月，Amazon ElastiCache 啟動對 Redis OSS 3.2 的支援。此時，我們新增了將資料分割到最多 500 個碎片的支援（在 ElastiCache API 和 中稱為節點群組 AWS CLI）。為了保持與先前版本的相容性，我們擴展了 API 2015-02-02 版操作，以包含新的 Redis OSS 功能。

同時，我們也已開始在 ElastiCache 主控台中使用此新功能中所使用且業界常見的術語。這些變更表示有時候，API 和 CLI 中所使用的術語可能會與主控台中所使用的術語不同。下列清單指出 API 和 CLI 與主控台之間可能不同的術語。

快取叢集 (節點) 與節點

沒有複本節點時，節點與快取叢集之間具有一對一的關係。因此，ElastiCache 主控台經常互換使用這些術語。主控台現在統一使用節點一詞。唯一的例外是 Create Cluster (建立叢集) 按鈕，這會啟動程序，以建立具有複本節點或完全沒有複本節點的叢集。

ElastiCache API 和 AWS CLI 會繼續使用過去的術語。

叢集與 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組


主控台現在對所有 ElastiCache for Redis OSS 叢集使用術語叢集。主控台會在下列所有情況中使用叢集一詞：

- 當叢集是單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集時。
- 當叢集是支援單一碎片（在 API 和 CLI 中，稱為節點群組）內複寫的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集時。
- 當叢集是支援在 1-90 個碎片內複寫的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集時，或最多 500 個具有增加限制請求的叢集。若要請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。

如需 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的詳細資訊，請參閱 [使用複寫群組的高可用性](#)。


下圖從主控台的角度說明 ElastiCache for Redis OSS 叢集的各种拓撲。

ElastiCache (Redis OSS): Console View



ElastiCache API 和 AWS CLI 操作仍然會將單一節點 ElastiCache for Redis OSS 叢集與多節點 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組區分開來。下圖說明 ElastiCache API 和 AWS CLI 觀點的各種 ElastiCache for Redis OSS 拓撲。

ElastiCache (Redis OSS): API/CLI View



Valkey 或 Redis OSS 複寫群組與全域資料存放區

全域資料存放區是一或多個叢集的集合，這些叢集會跨區域彼此複寫，而 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組會使用多個碎片跨啟用叢集模式的叢集複寫資料。全域資料存放區由下列項目組成：

- 主要 (主動) 叢集 - 主要叢集接受複寫到全域資料存放區內所有叢集的寫入。主要叢集也接受讀取要求。
- 次要 (被動) 叢集 - 次要叢集只接受讀取要求，並從主要叢集複寫資料更新。次要叢集必須位於與主要叢集不同的 AWS 區域。

如需全域資料存放區的相關資訊，請參閱「[使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#)」。

教學課程：如何設計自己的叢集

以下是如何為 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 設計自己的叢集。

主題

- [設計您自己的 ElastiCache \(Valkey\) 叢集](#)
- [設計您自己的 ElastiCache Redis OSS 叢集](#)

設計您自己的 ElastiCache (Valkey) 叢集

以下是開始設計 ElastiCache (Valkey) 叢集時必須採取的一次性動作。

步驟 1：建立子網路群組

建立 ElastiCache (Valkey) 叢集之前，請先建立子網路群組。快取子網路群組是子網路的集合，您可能想要在 VPC 中為快取叢集指定該集合。在 VPC 中啟動快取叢集時，您必須選取快取子網路群組。然後 ElastiCache 會使用該快取子網路群組，對叢集中的每個快取節點指派該子網路內的 IP 地址。

建立新子網路群組時，請記下可用 IP 地址的數量。如果子網路有很少可用的 IP 地址，對於您還可以新增至叢集的節點數量，您可能受到限制。若要解決此問題，您可以對子網路群組指定一或多個子網路，使得您在叢集的可用區域中有足夠數量的 IP 地址。在那之後，您便可以將更多節點新增至您的叢集。

如需有關設定 ElastiCache 的進一步資訊，請參閱 [設定 ElastiCache](#)。

下列程序顯示如何建立名為 mysubnetgroup (主控台) 的子網路群組和 AWS CLI。

建立子網路群組 (主控台)

下列程序顯示如何建立子網路群組 (主控台)。

建立子網路群組 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 ElastiCache 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在導覽清單中，選擇 Subnet Groups (子網路群組)。
3. 選擇 Create Subnet Group (建立子網路群組)。
4. 在 Create Subnet Group (建立子網路群組) 精靈中，執行下列動作。當您滿意所有設定後，請選擇 Yes, Create (是，建立)。
 - a. 在 Name (名稱) 方塊中，輸入子網路群組的名稱。

- b. 在 Description (描述) 方塊中，輸入子網路群組的描述。
- c. 在 VPC ID 方塊中，選擇您建立的 Amazon VPC。
- d. 在可用區域和子網路 ID 清單中，選擇可用區域或私有子網路的 [搭配 ElastiCache 使用本地區域和 ID](#)，然後選擇新增。

Subnet group settings

A subnet group is a collection of subnets (typically private). Designate a subnet group for your clusters running in an Amazon Virtual Private Cloud (VPC) environment.

Name

The name is required, can have up to 255 characters, and must begin with a letter. It should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, and - (hyphen).

Description - optional

VPC ID

The identifier for the VPC environment where your cluster is to run.

Create VPC

For Multi-AZ high availability mode, choose IDs for at least two subnets from two Availability Zones in the table below.

Selected subnets (6) Manage

Availability Zone ▲	Subnet ID ▼	Outpost ID ▼	CIDR block ▼
us-east-1a	subnet-		172.31.16.0/20
us-east-1b	subnet-		172.31.32.0/20
us-east-1c	subnet-		172.31.0.0/20
us-east-1d	subnet-		172.31.80.0/20

5. 在出現的確認訊息中，選擇 Close (關閉)。

您新的子網路群組會顯示在 ElastiCache 主控台的 Subnet Groups (子網路群組) 清單中。您可以在視窗底部選擇要查看詳細資訊的子網路群組，例如與此群組相關聯的所有子網路。

建立子網路群組 (AWS CLI)

在命令提示字元中，使用命令 `create-cache-subnet-group` 來建立子網路群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \  
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \  
  --cache-subnet-group-description "Testing" \  
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^  
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^  
  --cache-subnet-group-description "Testing" ^  
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

此命令應該產生類似下列的輸出：

```
{  
  "CacheSubnetGroup": {  
    "VpcId": "vpc-37c3cd17",  
    "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",  
    "Subnets": [  
      {  
        "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",  
        "SubnetAvailabilityZone": {  
          "Name": "us-west-2a"  
        }  
      }  
    ],  
    "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"  
  }  
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [create-cache-subnet-group](#)。

步驟 2：建立叢集

在建立供生產使用的叢集之前，您明顯需要考慮如何設定叢集以符合您的業務需求。這些問題在「[在 ElastiCache 中準備叢集](#)」一節中說明。此入門練習的用意是讓您建立停用叢集模式的叢集，且可以接受它們適用的預設組態值。

您建立的叢集將會實際上線，而非在沙盒中執行。您需為執行個體支付標準 ElastiCache 使用費，直到您將執行個體刪除為止。如果您一口氣地完成這裡所述的練習，並在完成時刪除您的叢集，則總計費用會很少 (通常不到 1 美元)。如需 ElastiCache 使用費率的詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache](#)。

您的叢集會在以 Amazon VPC 服務為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中啟動。

建立 Valkey (停用叢集模式) 叢集 (主控台)

使用 ElastiCache 主控台建立 Valkey (停用叢集模式) 叢集

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 Amazon ElastiCache 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> : //www.microsoft.com。
2. 從右上角的清單中，選擇您要啟動此叢集 AWS 的區域。
3. 從導覽窗格選擇 Get started (開始使用)。
4. 選擇 Create VPC (建立 VPC)，然後按照[建立虛擬私有雲端 \(VPC\)](#) 中列出的步驟操作。
5. 在 ElastiCache 儀表板頁面上，選擇 Valkey 快取或 Redis OSS 快取，然後選擇建立 Valkey 快取或建立 Redis OSS 快取。
6. 在 Cluster settings (叢集設定) 中，執行下列動作：
 - a. 選擇 Configure and create a new cluster (設定和建立新叢集)。
 - b. 針對 Cluster mode (叢集模式)，選擇 Disabled (已停用)。
 - c. 針對 Cluster info (叢集資訊)，輸入 Name (名稱) 值。
 - d. (選用) 輸入 Description (描述) 值。
7. 在 Location (位置) 中：

AWS Cloud

1. 針對 AWS 雲端，建議您接受多可用區域和自動容錯移轉的預設設定。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS with Multi-AZ 中的將停機時間降至最低](#)。
2. 在 Cluster settings (叢集設定) 中
 - a. 針對 Engine version (引擎版本)，選擇可用的版本。
 - b. 針對 Port (連接埠)，使用預設連接埠 6379。如果您基於任何原因需要使用不同的連接埠，請輸入連接埠號碼。
 - c. 對於 Parameter group (參數群組)，請選擇參數群組或新建參數群組。參數群組可控制叢集的執行時間參數。如需參數群組的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數和建立 ElastiCache 參數群組](#)。

Note

當您選取參數群組來設定引擎組態值時，該參數群組會套用至全域資料存放區中的所有叢集。在 Parameter Groups (參數群組) 頁面上，yes/no (是/否) Global (全域) 屬性指出參數群組是否為全域資料存放區的一部分。

- d. 在 Node type (節點類型) 中，選擇向下箭頭 (▼)。

在 Change node type (變更節點類型) 對話方塊中，為您想要的節點類型選擇 Instance family (執行個體系列) 的值。然後選擇您要用於此叢集的節點類型，然後選擇 Save (儲存)。

如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

如果選擇 r6gd 節點類型，將自動啟用資料分層。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

- e. 針對 Number of replicas (複本數)，選擇您想要的僅供讀取複本數目。如果您已啟用 Multi-AZ (多可用區域)，數字必須介於 1-5。

3. 在 Connectivity (連線) 下

- a. 針對 Network type (網路類型)，請選擇此叢集支援的 IP 版本。
- b. 在 Subnet group (子網路群組) 中，選擇要套用至此叢集的子網路。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的節點建立關聯。ElastiCache 叢集需要具有 IPv4 和 IPv6 地址的雙堆疊子網路，以便在雙堆疊模式下運作，且僅限 IPv6 的子網路僅會以 IPv6 運作。

建立新的子網路群組時，請輸入其所屬的 VPC ID。

如需詳細資訊，請參閱：

- [在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。
- [在 VPC 中建立子網路](#)。

如果您是 [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)，必須建立或選擇位於本地區域中的子網路。

如需詳細資訊，請參閱[子網路和子網路群組](#)。

4. 針對 Availability zone placements (可用區域置放)，您有兩種選項：

- No preference (無偏好設定) - ElastiCache 會選擇可用區域。
- Specify availability zones (指定可用區域) - 您可為每個叢集指定可用區域。

如果您選擇指定可用區域，請針對每個碎片中的每個叢集，從清單中選擇可用區域。

如需詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

5. 選擇 Next (下一步)

6. 在進階 Valkey 或 Redis OSS 設定下

- 針對 Security (安全) :
 - i. 若要加密資料，您有下列選項：
 - Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。
-  **Note**

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用來自 AWS KMS 的客戶受管金鑰](#)。
- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。針對 Valkey 和 Redis OSS 6.0 及更新版本，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
 - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示使用者存取叢集時不受任何限制。
 - User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選取的使用者群組需具有可存取叢集的已定義使用者集。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
 - AUTH 預設使用者 – Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱 [AUTH](#)。
 - AUTH – Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱 [AUTH](#)。

Note

對於 3.2.6 以上版本的 Valkey 和 Redis OSS 版本，除了版本 3.2.10，Redis OSS AUTH 是唯一的選項。

- ii. 在 Security groups (安全群組) 中，選擇要用於此叢集的安全群組。安全群組可做為防火牆來控制叢集的網路存取。您可以為 VPC 使用預設安全群組，或建立新的安全群組。

如需安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 [VPC 的安全群組](#)。

7. 針對定期排程自動備份，請選取 Enable automatic backups (啟用自動備份)，然後輸入每份自動備份要保存的天數，過了此天數後即會自動將其刪除。如果您不想定期排程自動備份，請清除 Enable automatic backups (啟用自動備份) 核取方塊。在任何一種情況下，您都可以選擇建立手動備份。

如需 Redis OSS 備份和還原的詳細資訊，請參閱 [快照和還原](#)。

8. (選用) 指定維護時段。維護時段是 ElastiCache 排程的每週叢集系統維護時間，通常長度為一小時。您可以讓 ElastiCache 選擇維護時段的日期和時間 (No preference (無偏好設定))，或自行選擇日期、時間和持續時間 (Specify maintenance window (指定維護時段))。如果您從清單中選擇 Specify maintenance window (指定維護時段)，請為您的維護時段選擇 Start day (開始日)、Start time (開始時間) 和 Duration (持續時間)。所有時間均以 UCT 時間表示。

如需詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

9. (選用) 針對 Logs (日誌) :
 - 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 Text (文字) 或 JSON。
 - 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
 - 在日誌目地下，選擇建立新，然後輸入您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Firehose 串流名稱，或選擇選取現有，然後選擇您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或您的 Firehose 串流名稱。
10. 針對 Tags (標籤)，為協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源，您可以用標籤形式將自己的中繼資料指派給每個資源。如需詳細資訊，請參閱 [為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。
11. 選擇下一步。

12. 檢閱所有項目和選項，然後進行任何所需的更正。當您準備好時，請選擇 Create (建立)。

On premises

1. 針對 On premises (內部部署)，建議您將 Auto-failover (自動容錯移轉) 保持啟用。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS with Multi-AZ 中的將停機時間降至最低](#)
2. 若要完成建立叢集的程序，請按照[使用 Outposts](#) 的步驟執行。

一旦叢集的狀態變為可用，您就可以為其授予 Amazon EC2 存取權限、連線至叢集並開始使用叢集。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3. 授權存取叢集](#)及[步驟 4. 連線至叢集的節點](#)。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

若要在叢集已啟用的情況下作業，請參閱下列主題：

- 若要使用主控台，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)。
- 若要使用 AWS CLI，請參閱 [建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(AWS CLI\)](#)。

步驟 3。授權存取叢集

本節假設您已熟悉如何啟動及連線至 Amazon EC2 執行個體。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

所有 ElastiCache 叢集都設計為從 Amazon EC2 執行個體進行存取。最常見的情況是從同一個 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 裡的 Amazon EC2 執行個體中存取 ElastiCache 叢集，本練習也適用此情況。

根據預設，僅有用來建立叢集的帳戶可以透過網路存取您的叢集。因此，在您從 EC2 執行個體連接至叢集之前，必須先授權讓 EC2 執行個體存取叢集。

最常見的使用案例是部署於 EC2 執行個體的應用程式時，需要連線至相同 VPC 中的叢集。若要管理相同 VPC 中 EC2 執行個體與叢集之間的存取權限，最簡單的方式如下：

1. 為您的叢集建立 VPC 安全群組。此安全群組可用來限制叢集執行個體的存取權限。舉例來說，您可以為此安全群組建置自訂規則，允許使用您在建立自訂規則時指派給叢集的連接埠存取 TCP，並可建立您將用於存取叢集的 IP 位址。

Valkey 或 Redis OSS 叢集和複寫群組的預設連接埠為 6379。

Important

Amazon ElastiCache 安全群組僅適用於不在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 環境中執行的叢集。如果您在 Amazon Virtual Private Cloud 中執行，主控台的導覽窗格中的 Security Groups (安全群組) 就無法使用。

如果您在 Amazon VPC 中執行 ElastiCache 節點，則可以使用 Amazon VPC 安全群組 (與 Amazon VPC 安全群組不同) 來控制叢集的存取權。如需在 Amazon VPC 中使用 ElastiCache 的詳細資訊，請參閱「[Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)」

2. 為您的 EC2 執行個體建立 VPC 安全群組 (Web 和應用程式伺服器)。若有需要，此安全群組可允許透過 VPC 路由表存取網際網路上的 EC2 執行個體。舉例來說，您可以在此安全群組上設定規則，允許 TCP 透過連接埠 22 存取 EC2 執行個體。
3. 在您叢集的安全群組中建立自訂規則，允許來自您為 EC2 執行個體所建立之安全群組的連線。這樣做會允許安全群組的所有成員存取叢集。

Note

如果您打算使用 [本地區域](#)，請確認本地區域已啟用。在本地區域中建立子網路群組時，VPC 會延伸至該本地區域，VPC 會將子網路視為任何其他可用區域中的任何子網路群組。所有相關閘道和路由表都將自動調整。

在允許來自其他安全群組連線的 VPC 安全群組中建立規則

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 Amazon VPC 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/vpc>。
2. 在導覽窗格中，選擇安全群組。
3. 選取或建立您將用於叢集執行個體的安全群組。在 Inbound Rules (傳入規則) 下方，選取 Edit Inbound Rules (編輯傳入規則)，然後選取 Add Rule (新增規則)。此安全群組將允許其他安全群組成員存取。
4. 從 Type (類型) 選擇 Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則)。
 - a. 針對 Port Range (連接埠範圍)，指定您在建立叢集時所使用的連接埠。

Valkey 或 Redis OSS 叢集和複寫群組的預設連接埠為 6379。
 - b. 在 Source (來源) 方塊中輸入安全群組的 ID。從清單中選取您將用於 Amazon EC2 執行個體的安全群組。
5. 完成後，請選擇 Save (儲存)。

	Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-...	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-...	-	Custom TCP	TCP	6379	sg-... / default	-

啟用存取權之後，您便可連線到節點，如下節所述。

如需從不同的 Amazon VPC、不同 AWS 區域或甚至是您的公司網路存取 ElastiCache 叢集的資訊，請參閱下列內容：

- [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)
- [從外部存取 ElastiCache 資源 AWS](#)

步驟 4. 連線至叢集的節點

在繼續之前，請先完成[步驟 3. 授權存取叢集](#)。

本節假設您已建立 Amazon EC2 執行個體且可連線至該執行個體。如需操作方式說明，請參閱[Amazon EC2 入門指南](#)。

只有在您獲得授權執行此作業時，Amazon EC2 執行個體才能連線至叢集節點。

尋找您的節點端點

當您的叢集處於可用狀態，且您獲得存取授權後，您就可以登入 Amazon EC2 執行個體並連線至叢集。若要執行此作業，您必須先判斷端點。

尋找 Valkey（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）

如果 Valkey（停用叢集模式）叢集只有一個節點，則節點的端點會同時用於讀取和寫入。如果叢集有多個節點，則端點類型有三種：主要端點、讀取者端點和節點端點。

主要端點是一種一律會解析至叢集中主要節點的 DNS 名稱。主要端點不會受到您叢集變更的影響（例如將僅供讀取複本提升至主要角色）。針對寫入活動，我們建議您的應用程式連線到主要端點。

讀取器端點會在 ElastiCache 叢集中的所有僅供讀取複本之間平均分割端點的傳入連線。其他因素（例如應用程式建立連線或應用程式如何（重新）使用連線）將決定流量分佈。隨著複本的新增或移除，讀取器端點會跟著叢集的變更即時保持在最新狀態。您可以將 ElastiCache 叢集的多個僅供讀取複本放在不同的 AWS 可用區域 (AZ)，以確保讀取器端點的高可用性。

Note

讀取者端點並非負載平衡器。它是一筆 DNS 記錄，會以循環配置方式解析為其中一個複本節點的 IP 地址。

針對讀取活動，應用程式也可連線到叢集中的任何節點。與主要端點不同，節點端點會解析至特定端點。若您在叢集中進行變更（例如新增或刪除複本），您必須更新您應用程式中的節點端點。

尋找 Valkey（停用叢集模式）叢集的端點

1. 登入 AWS Management Console，並在 [https://](https://console.aws.amazon.com/elasticache/) 開啟 ElastiCache 主控台。

- 從導覽窗格中，選擇 Valkey 快取或 Redis OSS 快取。

叢集畫面將會出現，其中包含任何現有的 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取、Valkey（停用叢集模式）和 Valkey（啟用叢集模式）叢集的清單。選擇您在 [建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#) 一節中建立的叢集。

- 若要尋找叢集的主要和/或讀取器端點，請選擇叢集名稱（而非選項按鈕）。

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
Engine	Engine version	Global data store	Global data store role
Update status	Cluster mode	Shards	Number of nodes
Data tiering	Multi-AZ	Auto-failover	Encryption in transit
Encryption at rest	Parameter group	Outpost ARN	Configuration endpoint
Primary endpoint	Reader endpoint	ARN	

Valkey（停用叢集模式）叢集的主要端點和讀取器端點

如果叢集中只有一個節點，就不會有主要端點，因此您必須繼續下一個步驟。

- 如果 Valkey（停用叢集模式）叢集有複本節點，您可以選擇叢集的名稱，然後選擇節點索引標籤，以尋找叢集的複本節點端點。

隨即顯示節點畫面，其顯示叢集中的每個節點、主要複本和複本，並與其端點一起列出。

☐	Node Name	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001	available	primary	6379	amazonaws.com
☐	test-no-002	available	replica	6379	amazonaws.com
☐	test-no-003	available	replica	6379	amazonaws.com

Valkey（停用叢集模式）叢集的節點端點

- 將端點複製到剪貼簿：
 - 逐一尋找您要複製的端點。

- b. 選擇端點前面的複製圖示。

現在，端點即已複製到您的剪貼簿。如需使用端點連線至節點的相關資訊，請參閱 [連線至節點](#)。

Valkey（停用叢集模式）主要端點看起來類似如下。其中的差異取決於是否啟用傳輸中加密。

未啟用傳輸中加密

```
clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379
```

已啟用傳輸中加密

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

若要進一步探索您的端點，請參閱您所執行引擎和叢集類型的相關主題。

- [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的端點](#) - 您需要叢集的組態端點。
- [尋找端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找端點 \(ElastiCache API\)](#)

連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組 (Linux)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到叢集或複寫群組。在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式來連線至叢集。最新版本的 valkey-cli 也支援 SSL/TLS 來連接啟用加密/身分驗證的叢集。

下列範例使用執行 Amazon Linux 和 Amazon Linux 2 的 Amazon EC2 執行個體。如需搭配其他 Linux 發行版本安裝和編譯 valkey-cli 的詳細資訊，請參閱特定作業系統的文件。

 Note

此程序涵蓋使用 `valkey-cli` 公用程式測試連線，僅供計劃外使用。如需支援的 Valkey 和 Redis OSS 用戶端清單，請參閱 [Valkey 文件](#)。如需搭配 ElastiCache 使用 AWS SDKs 的範例，請參閱 [教學課程：Python 和 ElastiCache 入門](#)。

連線至停用叢集模式的未加密叢集

1. 執行下列命令，以連線至叢集，並將 *primary-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 或 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

```
src/valkey-cli -h primary-endpoint -p port number
```

產生 Valkey 或 Redis OSS 命令提示字元的結果如下所示：

```
primary-endpoint:port number
```

2. 您現在可以執行 Valkey 或 Redis OSS 命令。

```
set x Hello
OK

get x
"Hello"
```

連線至啟用叢集模式的未加密叢集

1. 執行下列命令，以連線至叢集，並將 *configuration-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 或 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

```
src/valkey-cli -h configuration-endpoint -c -p port number
```

 Note

上述命令中，選項 `-c` 可讓叢集模式遵循 [-ASK 和 -MOVED 重新引導](#)。

產生 Valkey 或 Redis OSS 命令提示字元的結果如下所示：

```
configuration-endpoint:port number
```

2. 您現在可以執行 Valkey 或 Redis OSS 命令。請注意，發生重新引導是因為您使用 `-c` 選項啟用了此功能。如果未啟用重新引導，該命令會傳回 MOVED 錯誤。如需 MOVED 錯誤的詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 叢集規格](#)。

```
set x Hi
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
OK
set y Hello
OK
get y
"Hello"
set z Bye
-> Redirected to slot [8157] located at 172.31.9.201:6379
OK
get z
"Bye"
get x
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
"Hi"
```

連線到啟用加密/身分驗證的叢集

根據預設，`valkey-cli` 會在連線至 Valkey 或 Redis OSS 時使用未加密的 TCP 連線。選項會在 `valkey-cli` 編譯時 `BUILD_TLS=yes` 啟用 SSL/TLS，如 [下載並設定命令列存取](#) 一節所示。啟用 AUTH 功能為選用操作。不過，您必須啟用傳輸中加密功能，才能啟用 AUTH。如需 ElastiCache 加密和身分驗證的詳細資訊，請參閱「[ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)」。

Note

您可以 `--tls` 搭配 `valkey-cli` 使用 選項，以連線至啟用和停用的叢集模式加密叢集。如果叢集已設定 AUTH 字符，則可以使用 `-a` 選項提供 AUTH 密碼。

在下列範例中，請務必將 *cluster-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 或 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

連線到停用叢集模式的加密叢集

下列範例會連線到啟用加密和身分驗證的叢集：

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

下列範例會連線到只啟用加密的叢集：

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

連線到啟用叢集模式的加密叢集

下列範例會連線到啟用加密和身分驗證的叢集：

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

下列範例會連線到只啟用加密的叢集：

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

連線至叢集後，您可以執行未加密叢集的 Valkey 或 Redis OSS 命令，如上述範例所示。

valkey-cli 替代方案

如果叢集未啟用叢集模式，而且您需要連線到叢集進行簡短測試，但不經過 valkey-cli 編譯，您可以使用 telnet 或 openssl。在下列命令範例中，請務必將 *cluster-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 或 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

下列範例會連線到啟用加密和/或身分驗證且停用叢集模式的叢集：

```
openssl s_client -connect cluster-endpoint:port number
```

如果叢集已設定密碼，請先連線至叢集。連線後，請使用下列命令驗證叢集，然後按 Enter 鍵。在下列範例中，將 *your-password* 取代為您的叢集密碼。

```
Auth your-password
```

下列範例會連線到沒有啟用加密和/或身分驗證且停用叢集模式的叢集：

```
telnet cluster-endpoint port number
```

連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組 (Windows)

若要使用 Valkey CLI 或 Redis OSS CLI 從 EC2 Windows 執行個體連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集，您必須下載 valkey-cli 套件，並使用 valkey-cli.exe 從 EC2 Windows 執行個體連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式連線到未啟用加密且執行 Valkey 或 Redis OSS 的叢集。如需 Valkey 或 Redis OSS 和可用命令的詳細資訊，請參閱 [Valkey 網站上的 Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。

使用 valkey-cli 連線至未啟用加密的 Valkey 或 Redis OSS 叢集

1. 使用您選擇的連線公用程式連線到 Amazon EC2 執行個體。如需如何連線到 Amazon EC2 執行個體的說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。
2. 在網際網路瀏覽器<https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/download/win-3.0.504/Redis-x64-3.0.504.zip>中複製並貼上連結，以從 GitHub 的可用版本下載 Valkey 用戶端的 zip 檔案 <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/tag/win-3.0.504>

將 zip 檔案解壓縮到所需的資料夾/路徑。

開啟命令提示字元，並變更為 Valkey 目錄，然後執行命令 `c:\Valkey>valkey-cli -h Redis_Cluster_Endpoint -p 6379`。

例如：

```
c:\Valkey>valkey-cli -h cmd.xxxxxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

3. 執行 Valkey 或 Redis OSS 命令。

您現在已連線至叢集，可以執行如下所示的 Valkey 或 Redis OSS 命令。

```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5   // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
"Good-bye"
```

```
get b           // Get value for key "b"
"Good-bye"

                // wait >= 5 seconds

get b
(nil)           // key has expired, nothing returned
quit           // Exit from valkey-cli
```

接下來做些什麼？

現在您已嘗試過入門練習，接下來可以瀏覽以下章節，進一步了解 ElastiCache 和可用工具：

- [入門 AWS](#)
- [適用於 Amazon Web Services 的工具](#)
- [AWS 命令列介面](#)
- [Amazon ElastiCache API 參考](#)

完成入門練習之後，您可以參閱以下幾節，進一步了解 ElastiCache 管理：

- [選擇您的節點大小](#)

建議您具備夠大的快取，以包含所有要快取的資料。同時，您不想要支付超出所需快取數量的費用。此主題可協助您選擇最佳節點大小。

- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)

識別並解決可能影響叢集效率的問題。

設計您自己的 ElastiCache Redis OSS 叢集

以下是您必須採取的一次性動作，才能設計自己的 ElastiCache Redis OSS 叢集。

如需有關設定 ElastiCache 的進一步資訊，請參閱 [設定 ElastiCache](#)。

主題

- [步驟 1：建立子網路群組](#)
- [步驟 2：建立叢集](#)
- [步驟 3：授予叢集的存取權](#)
- [步驟 4：連線至叢集的節點](#)

步驟 1：建立子網路群組

建立叢集前，您需先建立子網路群組。快取子網路群組是子網路的集合，您可能想要在 VPC 中為快取叢集指定該集合。在 VPC 中啟動快取叢集時，您必須選取快取子網路群組。然後 ElastiCache 會使用該快取子網路群組，對叢集中的每個快取節點指派該子網路內的 IP 地址。

建立新子網路群組時，請記下可用 IP 地址的數量。如果子網路有很少可用的 IP 地址，對於您還可以新增至叢集的節點數量，您可能受到限制。若要解決此問題，您可以對子網路群組指定一或多個子網路，使得您在叢集的可用區域中有足夠數量的 IP 地址。在那之後，您便可以將更多節點新增至您的叢集。

下列程序顯示如何建立名為 mysubnetgroup (控制台) 的子網路群組和 AWS CLI。

建立子網路群組 (主控台)

下列程序顯示如何建立子網路群組 (主控台)。

建立子網路群組 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 ElastiCache 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。
2. 在導覽清單中，選擇 Subnet Groups (子網路群組)。
3. 選擇 Create Subnet Group (建立子網路群組)。
4. 在 Create Subnet Group (建立子網路群組) 精靈中，執行下列動作。當您滿意所有設定後，請選擇 Yes, Create (是，建立)。
 - a. 在 Name (名稱) 方塊中，輸入子網路群組的名稱。
 - b. 在 Description (描述) 方塊中，輸入子網路群組的描述。
 - c. 在 VPC ID 方塊中，選擇您建立的 Amazon VPC。
 - d. 在 Availability Zone (可用區域) 和 Subnet ID (子網路 ID) 清單中，選擇可用區域或 [本地區域](#)，以及私有子網路的 ID，然後選擇 Add (新增)。

Subnet group settings

A subnet group is a collection of subnets (typically private). Designate a subnet group for your clusters running in an Amazon Virtual Private Cloud (VPC) environment.

Name

The name is required, can have up to 255 characters, and must begin with a letter. It should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, and - (hyphen).

Description - optional

VPC ID

The identifier for the VPC environment where your cluster is to run.

 [Create VPC](#)

For Multi-AZ high availability mode, choose IDs for at least two subnets from two Availability Zones in the table below.

Availability Zone	Subnet ID	Outpost ID	CIDR block
us-east-1a	subnet-		172.31.16.0/20
us-east-1b	subnet-		172.31.32.0/20
us-east-1c	subnet-		172.31.0.0/20
us-east-1d	subnet-		172.31.80.0/20

5. 在出現的確認訊息中，選擇 Close (關閉)。

您新的子網路群組會顯示在 ElastiCache 主控台的 Subnet Groups (子網路群組) 清單中。您可以在視窗底部選擇要查看詳細資訊的子網路群組，例如與此群組相關聯的所有子網路。

建立子網路群組 (AWS CLI)

在命令提示字元中，使用命令 `create-cache-subnet-group` 來建立子網路群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
  --cache-subnet-group-description "Testing" \
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^  
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^  
  --cache-subnet-group-description "Testing" ^  
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

此命令應該產生類似下列的輸出：

```
{  
  "CacheSubnetGroup": {  
    "VpcId": "vpc-37c3cd17",  
    "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",  
    "Subnets": [  
      {  
        "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",  
        "SubnetAvailabilityZone": {  
          "Name": "us-west-2a"  
        }  
      }  
    ],  
    "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"  
  }  
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [create-cache-subnet-group](#)。

步驟 2：建立叢集

在建立供生產使用的叢集之前，您明顯需要考慮如何設定叢集以符合您的業務需求。這些問題在「[在 ElastiCache 中準備叢集](#)」一節中說明。此入門練習的用意是讓您建立停用叢集模式的叢集，且可以接受它們適用的預設組態值。

您建立的叢集將會實際上线，而非在沙盒中執行。您需為執行個體支付標準 ElastiCache 使用費，直到您將執行個體刪除為止。如果您一口氣地完成這裡所述的練習，並在完成時刪除您的叢集，則總計費用會很少 (通常不到 1 美元)。如需 ElastiCache 使用費率的詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache](#)。

您的叢集會在以 Amazon VPC 服務為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中啟動。

建立 Redis OSS（停用叢集模式）叢集（主控台）

使用 ElastiCache 主控台建立 Redis OSS（停用叢集模式）叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 [https://Amazon ElastiCache 主控台](https://console.aws.amazon.com/elasticache/)：<https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 或 <https://www.microsoft.com>。
2. 從右上角的清單中，選擇您要啟動此叢集 AWS 的區域。
3. 從導覽窗格選擇 Get started (開始使用)。
4. 選擇 Create VPC (建立 VPC)，然後按照[建立虛擬私有雲端 \(VPC\)](#) 中列出的步驟操作。
5. 在 ElastiCache 儀表板頁面上，選擇 Valkey 快取或 Redis OSS 快取。在本練習中，我們將選擇 Redis OSS 快取，然後選擇建立 Redis OSS 快取。
6. 在 Cluster settings (叢集設定) 中，執行下列動作：
 - a. 選擇 Configure and create a new cluster (設定和建立新叢集)。
 - b. 針對 Cluster mode (叢集模式)，選擇 Disabled (已停用)。
 - c. 針對 Cluster info (叢集資訊)，輸入 Name (名稱) 值。
 - d. (選用) 輸入 Description (描述) 值。
7. 在 Location (位置) 中：

AWS Cloud

1. 針對 AWS 雲端，建議您接受多可用區域和自動容錯移轉的預設設定。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS with Multi-AZ 中的將停機時間降至最低](#)。
2. 在 Cluster settings (叢集設定) 中
 - a. 針對 Engine version (引擎版本)，選擇可用的版本。
 - b. 針對 Port (連接埠)，使用預設連接埠 6379。如果您基於任何原因需要使用不同的連接埠，請輸入連接埠號碼。
 - c. 對於 Parameter group (參數群組)，請選擇參數群組或新建參數群組。參數群組可控制叢集的執行時間參數。如需參數群組的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 和 [建立 ElastiCache 參數群組](#)。

Note

當您選取參數群組來設定引擎組態值時，該參數群組會套用至全域資料存放區中的所有叢集。在 Parameter Groups (參數群組) 頁面上，yes/no (是/否) Global (全域) 屬性指出參數群組是否為全域資料存放區的一部分。

- d. 在 Node type (節點類型) 中，選擇向下箭頭 (▼)。

在 Change node type (變更節點類型) 對話方塊中，為您想要的節點類型選擇 Instance family (執行個體系列) 的值。然後選擇您要用於此叢集的節點類型，然後選擇 Save (儲存)。

如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

如果選擇 r6gd 節點類型，將自動啟用資料分層。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

- e. 針對 Number of replicas (複本數)，選擇您想要的僅供讀取複本數目。如果您已啟用 Multi-AZ (多可用區域)，數字必須介於 1-5。

3. 在 Connectivity (連線) 下

- a. 針對 Network type (網路類型)，請選擇此叢集支援的 IP 版本。
- b. 在 Subnet group (子網路群組) 中，選擇要套用至此叢集的子網路。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的節點建立關聯。ElastiCache 叢集需要具有 IPv4 和 IPv6 地址的雙堆疊子網路，以便在雙堆疊模式下運作，且僅限 IPv6 的子網路僅會以 IPv6 運作。

建立新的子網路群組時，請輸入其所屬的 VPC ID。

如需詳細資訊，請參閱：

- [在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。
- [在 VPC 中建立子網路](#)。

如果您是 [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)，必須建立或選擇位於本地區域中的子網路。

如需詳細資訊，請參閱[子網路和子網路群組](#)。

4. 針對 Availability zone placements (可用區域置放)，您有兩種選項：
 - No preference (無偏好設定) - ElastiCache 會選擇可用區域。
 - Specify availability zones (指定可用區域) - 您可為每個叢集指定可用區域。

如果您選擇指定可用區域，請針對每個碎片中的每個叢集，從清單中選擇可用區域。

如需詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

5. 選擇 Next (下一步)
6. 在進階 Redis OSS 設定下
 - 針對 Security (安全)：

- i. 若要加密資料，您有下列選項：

- Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。

 Note

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用來自 AWS KMS 的客戶受管金鑰](#)。

- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。對於適用於 Redis OSS 及更高版本的 ElastiCache 引擎 6.0 版，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
 - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示使用者存取叢集時不受任何限制。
 - User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選取的使用者群組需具有可存取叢集的已定義使用者集。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
 - AUTH 預設使用者 – Valkey 和 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱 [AUTH](#)。
 - AUTH – Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱 [AUTH](#)。

Note

對於 3.2.6 以上版本的 Redis OSS 版本，除了版本 3.2.10，Redis OSS AUTH 是唯一的選項。

- ii. 在 Security groups (安全群組) 中，選擇要用於此叢集的安全群組。安全群組可做為防火牆來控制叢集的網路存取。您可以為 VPC 使用預設安全群組，或建立新的安全群組。

如需安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 [VPC 的安全群組](#)。

7. 針對定期排程自動備份，請選取 Enable automatic backups (啟用自動備份)，然後輸入每份自動備份要保存的天數，過了此天數後即會自動將其刪除。如果您不想定期排程自動備份，請清除 Enable automatic backups (啟用自動備份) 核取方塊。在任何一種情況下，您都可以選擇建立手動備份。

如需備份和還原的詳細資訊，請參閱 [快照和還原](#)。

8. (選用) 指定維護時段。維護時段是 ElastiCache 排程的每週叢集系統維護時間，通常長度為一小時。您可以讓 ElastiCache 選擇維護時段的日期和時間 (No preference (無偏好設定))，或自行選擇日期、時間和持續時間 (Specify maintenance window (指定維護時段))。如果您從清單中選擇 Specify maintenance window (指定維護時段)，請為您的維護時段選擇 Start day (開始日)、Start time (開始時間) 和 Duration (持續時間)。所有時間均以 UCT 時間表示。

如需詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

9. (選用) 針對 Logs (日誌) :
 - 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 Text (文字) 或 JSON。
 - 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
 - 在日誌目地下，選擇建立新，然後輸入您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Firehose 串流名稱，或選擇選取現有，然後選擇您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或您的 Firehose 串流名稱。
10. 針對 Tags (標籤)，為協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源，您可以用標籤形式將自己的中繼資料指派給每個資源。如需詳細資訊，請參閱 [為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。
11. 選擇下一步。

12. 檢閱所有項目和選項，然後進行任何所需的更正。當您準備好時，請選擇 Create (建立)。

On premises

1. 針對 On premises (內部部署)，建議您將 Auto-failover (自動容錯移轉) 保持啟用。如需詳細資訊，請參閱[使用異地同步備份將 ElastiCache for Redis OSS 的停機時間降至最低](#)
2. 若要完成建立叢集的程序，請按照[使用 Outposts](#) 的步驟執行。

一旦叢集的狀態變為可用，您就可以為其授予 Amazon EC2 存取權限、連線至叢集並開始使用叢集。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3. 授權存取叢集](#)及[步驟 4. 連線至叢集的節點](#)。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集 (AWS CLI)

Example

下列 CLI 程式碼會建立沒有複本的 Redis OSS (停用叢集模式) 快取叢集。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine redis \  
--num-cache-nodes 1 \  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot.rdb
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine redis ^  
--num-cache-nodes 1 ^
```

```
--snapshot-arns arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot.rdb
```

若要在叢集已啟用的情況下作業，請參閱下列主題：

- 若要使用主控台，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。
- 若要使用 AWS CLI，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 \(AWS CLI\)](#)。

步驟3：授予叢集的存取權

本節假設您已熟悉如何啟動及連線至 Amazon EC2 執行個體。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

所有 ElastiCache 叢集都設計為從 Amazon EC2 執行個體進行存取。最常見的情況是從同一個 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 裡的 Amazon EC2 執行個體中存取 ElastiCache 叢集，本練習也適用此情況。

根據預設，僅有用來建立叢集的帳戶可以透過網路存取您的叢集。因此，在您從 EC2 執行個體連接至叢集之前，必須先授權讓 EC2 執行個體存取叢集。需要的步驟取決於您是在 EC2-VPC 還是 EC2-Classic 中啟動叢集。

最常見的使用案例是部署於 EC2 執行個體的應用程式時，需要連線至相同 VPC 中的叢集。若要管理相同 VPC 中 EC2 執行個體與叢集之間的存取權限，最簡單的方式如下：

1. 為您的叢集建立 VPC 安全群組。此安全群組可用來限制叢集執行個體的存取權限。舉例來說，您可以為此安全群建置立自訂規則，允許使用您在建立自訂規則時指派給叢集的連接埠存取 TCP，並可建立您將用於存取叢集的 IP 位址。

Redis OSS 叢集和複寫群組的預設連接埠為 6379。

Important

Amazon ElastiCache 安全群組僅適用於不在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 環境中執行的叢集。如果您在 Amazon Virtual Private Cloud 中執行，主控台的導覽窗格中的 Security Groups (安全群組) 就無法使用。

如果您在 Amazon VPC 中執行 ElastiCache 節點，則可以使用 Amazon VPC 安全群組 (與 Amazon VPC 安全群組不同) 來控制叢集的存取權。如需在 Amazon VPC 中使用 ElastiCache 的詳細資訊，請參閱「[Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)」

2. 為您的 EC2 執行個體建立 VPC 安全群組 (Web 和應用程式伺服器)。若有需要，此安全群組可允許透過 VPC 路由表存取網際網路上的 EC2 執行個體。舉例來說，您可以在此安全群組上設定規則，允許 TCP 透過連接埠 22 存取 EC2 執行個體。
3. 在您叢集的安全群組中建立自訂規則，允許來自您為 EC2 執行個體所建立之安全群組的連線。這樣做會允許安全群組的所有成員存取叢集。

Note

如果您打算使用 [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)，請確保您已啟用它們。在本地區域中建立子網路群組時，VPC 會延伸至該本地區域，VPC 會將子網路視為任何其他可用區域中的任何子網路群組。所有相關閘道和路由表都將自動調整。

在允許來自其他安全群組連線的 VPC 安全群組中建立規則

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟 Amazon VPC 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/vpc>。
2. 在導覽窗格中，選擇安全群組。
3. 選取或建立您將用於叢集執行個體的安全群組。在 Inbound Rules (傳入規則) 下方，選取 Edit Inbound Rules (編輯傳入規則)，然後選取 Add Rule (新增規則)。此安全群組將允許其他安全群組成員存取。
4. 從 Type (類型) 選擇 Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則)。
 - a. 針對 Port Range (連接埠範圍)，指定您在建立叢集時所使用的連接埠。

Redis OSS 叢集和複寫群組的預設連接埠為 6379。
 - b. 在 Source (來源) 方塊中輸入安全群組的 ID。從清單中選取您將用於 Amazon EC2 執行個體的安全群組。
5. 完成後，請選擇 Save (儲存)。

Inbound rules (3)

Manage tags

Edit inbound rules

Filter security group rules

☐	Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-	-	Custom TCP	TCP	6379	sg- / default	-

啟用存取權之後，您便可連線到節點，如下節所述。

如需從不同的 Amazon VPC、不同 AWS 區域或甚至是您的公司網路存取 ElastiCache 叢集的資訊，請參閱下列內容：

- [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)
- [從外部存取 ElastiCache 資源 AWS](#)

步驟 4：連線至叢集的節點

在繼續之前，請先完成[步驟3：授予叢集的存取權](#)。

本節假設您已建立 Amazon EC2 執行個體且可連線至該執行個體。如需操作方式說明，請參閱[Amazon EC2 入門指南](#)。

只有在您獲得授權執行此作業時，Amazon EC2 執行個體才能連線至叢集節點。

尋找您的節點端點

當您的叢集處於可用狀態，且您獲得存取授權後，您就可以登入 Amazon EC2 執行個體並連線至叢集。若要執行此作業，您必須先判斷端點。

尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）

如果 Redis OSS（停用叢集模式）叢集只有一個節點，則節點的端點會同時用於讀取和寫入。如果叢集有多個節點，則端點類型有三種：主要端點、讀取器端點和節點端點。

主要端點是一種一律會解析至叢集中主要節點的 DNS 名稱。主要端點不會受到您叢集變更的影響（例如將僅供讀取複本提升至主要角色）。針對寫入活動，我們建議您的應用程式連線到主要端點。

讀取器端點會在 ElastiCache for Redis OSS 叢集中的所有僅供讀取複本之間平均分割端點的傳入連線。其他因素（例如應用程式建立連線或應用程式如何（重新）使用連線）將決定流量分佈。隨著複本的新增或移除，讀取器端點會跟著叢集的變更即時保持在最新狀態。您可以將 ElastiCache for Redis OSS 叢集的多個僅供讀取複本放在不同的 AWS 可用區域 (AZ)，以確保讀取器端點的高可用性。

Note

讀取器端點並非負載平衡器。它是一筆 DNS 記錄，會以循環配置方式解析為其中一個複本節點的 IP 地址。

針對讀取活動，應用程式也可連線到叢集中的任何節點。與主要端點不同，節點端點會解析至特定端點。若您在叢集中進行變更（例如新增或刪除複本），您必須更新您應用程式中的節點端點。

尋找 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點

1. 登入 AWS Management Console，並在 [https://](https://console.aws.amazon.com/elasticache/) 開啟 ElastiCache 主控台。

2. 從導覽窗格中，選擇 Redis OSS 快取。

叢集畫面會顯示清單，其中包含任何現有的 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取、Redis OSS（停用叢集模式）叢集和 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。選擇您在 [建立 Redis OSS（停用叢集模式）叢集（主控台）](#) 一節中建立的叢集。

3. 若要尋找叢集的主要和/或讀取器端點，請選擇叢集名稱（而非選項按鈕）。

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
		cache.r6g.large	Available
Engine	Engine version	Global datastore	Global datastore role
Redis OSS	6.0.5	-	-
Update status	Cluster mode	Shards	Number of nodes
Update available	Off	1	3
Data tiering	Multi-AZ	Auto-failover	Encryption in transit
Disabled	Enabled	Enabled	Disabled
Encryption at rest	Parameter group	Outpost ARN	Configuration endpoint
Disabled	default.redis6.x	-	-
Primary endpoint	Reader endpoint	ARN	
-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379		

Redis OSS（停用叢集模式）叢集的主要端點和讀取器端點

如果叢集中只有一個節點，就不會有主要端點，因此您必須繼續下一個步驟。

4. 如果 Redis OSS（停用叢集模式）叢集有複本節點，您可以選擇叢集的名稱，然後選擇節點索引標籤，以尋找叢集的複本節點端點。

隨即顯示節點畫面，其顯示叢集中的每個節點、主要複本和複本，並與其端點一起列出。

☐	Node Name	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001	available	primary	6379	-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379
☐	test-no-002	available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379
☐	test-no-003	available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379

Redis OSS（停用叢集模式）叢集的節點端點

5. 將端點複製到剪貼簿：

a. 逐一尋找您要複製的端點。

- b. 選擇端點前面的複製圖示。

現在，端點即已複製到您的剪貼簿。如需使用端點連線至節點的相關資訊，請參閱 [連線至節點](#)。

Redis OSS（停用叢集模式）主要端點如下所示。其中的差異取決於是否啟用傳輸中加密。

未啟用傳輸中加密

```
clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379
```

已啟用傳輸中加密

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

若要進一步探索您的端點，請參閱您所執行引擎和叢集類型的相關主題。

- [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的端點](#) - 您需要叢集的組態端點。
- [尋找端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找端點 \(ElastiCache API\)](#)

連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組 (Linux)

現在，您有了所需的端點，您可以登入 EC2 執行個體並連線到叢集或複寫群組。在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式來連線至叢集。最新版本的 valkey-cli 也支援 SSL/TLS 來連接啟用加密/身分驗證的叢集。

下列範例使用執行 Amazon Linux 和 Amazon Linux 2 的 Amazon EC2 執行個體。如需搭配其他 Linux 發行版本安裝和編譯 valkey-cli 的詳細資訊，請參閱特定作業系統的文件。

 Note

此程序涵蓋使用 valkey-cli 公用程式測試連線，僅供計劃外使用。如需支援的用戶端清單，請參閱 [Valkey 文件](#)。如需搭配 ElastiCache 使用 AWS SDKs 的範例，請參閱 [教學課程：Python 和 ElastiCache 入門](#)。

連線至停用叢集模式的未加密叢集

1. 執行下列命令，以連線至叢集，並將 *primary-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 和 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

```
src/valkey-cli -h primary-endpoint -p port number
```

產生命令提示字元的結果看起來類似如下：

```
primary-endpoint:port number
```

2. 您現在可以執行 Valkey 和 Redis OSS 命令。

```
set x Hello
OK

get x
"Hello"
```

連線至啟用叢集模式的未加密叢集

1. 執行下列命令，以連線至叢集，並將 *configuration-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Valkey 和 Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

```
src/valkey-cli -h configuration-endpoint -c -p port number
```

 Note

上述命令中，選項 -c 可讓叢集模式遵循 [-ASK 和 -MOVED 重新引導](#)。

產生命令提示字元的結果看起來類似如下：

```
configuration-endpoint:port number
```

2. 您現在可以執行 Valkey 和 Redis OSS 命令。請注意，發生重新引導是因為您使用 `-c` 選項啟用了此功能。如果未啟用重新引導，該命令會傳回 MOVED 錯誤。如需 MOVED 錯誤的詳細資訊，請參閱[叢集規格](#)。

```
set x Hi
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
OK
set y Hello
OK
get y
"Hello"
set z Bye
-> Redirected to slot [8157] located at 172.31.9.201:6379
OK
get z
"Bye"
get x
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
"Hi"
```

連線到啟用加密/身分驗證的叢集

根據預設，`valkey-cli` 會在連線至 Valkey 和 Redis OSS 時使用未加密的 TCP 連線。選項會在 `valkey-cli` 編譯時 `BUILD_TLS=yes` 啟用 SSL/TLS，如[下載並設定命令列存取](#)一節所示。啟用 AUTH 功能為選用操作。不過，您必須啟用傳輸中加密功能，才能啟用 AUTH。如需 ElastiCache 加密和身分驗證的詳細資訊，請參閱「[ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)」。

Note

您可以 `--tls` 搭配 `valkey-cli` 使用 選項，以連線至啟用和停用的叢集模式加密叢集。如果叢集已設定 AUTH 字符，則可以使用 `-a` 選項提供 AUTH 密碼。

在下列範例中，請務必將 *cluster-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

連線到停用叢集模式的加密叢集

下列範例會連線到啟用加密和身分驗證的叢集：

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

下列範例會連線到只啟用加密的叢集：

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

連線到啟用叢集模式的加密叢集

下列範例會連線到啟用加密和身分驗證的叢集：

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

下列範例會連線到只啟用加密的叢集：

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

連線至叢集後，您可以執行未加密叢集的 Valkey 或 Redis OSS 命令，如上述範例所示。

valkey-cli 或 Redis-cli 的替代方案

如果叢集未啟用叢集模式，而且您需要連線到叢集進行簡短測試，但不需要經過 valkey-cli 或 redis-cli 編譯，您可以使用 telnet 或 openssl。在下列命令範例中，請務必將 *cluster-endpoint* 和 *port number* 取代為您叢集的端點和連接埠號碼。(Redis OSS 的預設連接埠為 6379。)

下列範例會連線到啟用加密和/或身分驗證且停用叢集模式的叢集：

```
openssl s_client -connect cluster-endpoint:port number
```

如果叢集已設定密碼，請先連線至叢集。連線後，請使用下列命令驗證叢集，然後按 Enter 鍵。在下列範例中，將 *your-password* 取代為您的叢集密碼。

```
Auth your-password
```

下列範例會連線到沒有啟用加密和/或身分驗證且停用叢集模式的叢集：


```
telnet cluster-endpoint port number
```

連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組 (Windows)

若要使用 Valkey 或 Redis OSS CLI 從 EC2 Windows 執行個體連線至叢集，您必須下載 valkey-cli 套件，並使用 valkey-cli.exe 從 EC2 Windows 執行個體連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

在下列範例中，您使用 valkey-cli 公用程式來連線至未啟用加密並執行 Valkey 或 Redis OSS 的叢集。如需 Valkey 和可用命令的詳細資訊，請參閱 [Valkey 網站上的 Valkey 命令](#)。

使用 valkey-cli 連線至未啟用加密的 Valkey 或 Redis OSS 叢集

1. 使用您選擇的連線公用程式連線到 Amazon EC2 執行個體。如需如何連線到 Amazon EC2 執行個體的說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。
2. 在網際網路瀏覽器<https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/download/win-3.0.504/Redis-x64-3.0.504.zip>中複製並貼上連結，以從 GitHub 的可用版本下載 Redis OSS 用戶端的 zip 檔案 <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/tag/win-3.0.504>

將 zip 檔案解壓縮到所需的資料夾/路徑。

開啟命令提示字元，並變更為 Valkey 目錄，然後執行命令 `c:\Valkey>valkey-cli -h Valkey_Cluster_Endpoint -p 6379`。

例如：

```
c:\Valkey>valkey-cli -h cmd.xxxxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

3. 執行 Valkey 或 Redis OSS 命令。

您現在已連線至叢集，可以執行如下所示的 Valkey 或 Redis OSS 命令。

```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5   // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
"Good-bye"
get b                   // Get value for key "b"
"Good-bye"
```

```
get b // wait >= 5 seconds
(nil) // key has expired, nothing returned
quit // Exit from valkey-cli
```

刪除叢集

一旦叢集處於「可用」狀態，就會開始向您收費，不論您是否主動使用亦同。若要停止產生費用，請刪除叢集。

Warning

- 當您刪除 ElastiCache 叢集時，會保留您的手動快照。您也可以在刪除叢集之前建立最終快照。自動快照則不會保留。如需詳細資訊，請參閱[快照和還原](#)。
- CreateSnapshot 建立最終快照需要許可。如果沒有此許可，API 呼叫將會失敗，但有 Access Denied 例外狀況。

使用 AWS Management Console

以下程序會從您的部署中刪除單一叢集。若要刪除多個叢集，請針對每個要刪除的叢集重複此程序。您不需要等待某個叢集完成刪除，即可開始刪除其他叢集。

刪除叢集

- 登入 AWS Management Console 並開啟 Amazon ElastiCache 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>。

- 在 ElastiCache 引擎儀表板中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。

在該引擎上執行的所有快照清單隨即出現。

- 要選擇欲刪除的叢集，請從叢集清單選擇叢集的名稱。此案例中為您在「[步驟 2：建立叢集](#)」建立的叢集之名稱。

Important

您一次只能從 ElastiCache 主控台刪除一個叢集。選擇多個叢集會停用刪除操作。

- 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。

5. 在刪除叢集確認畫面中，輸入叢集的名稱並選擇最終備份。然後選擇刪除以刪除叢集，或選擇取消以保留叢集。

如果您選擇 Delete (刪除)，叢集的狀態就會變更為 deleting (正在刪除)。

一旦您的叢集不再列於叢集清單，您就不會再因此產生費用。

使用 AWS CLI

下列程式碼會刪除 my-cluster 快取叢集。此案例中請將 my-cluster 取代為您在「[步驟 2：建立叢集](#)」建立的叢集之名稱。

```
aws elasticache delete-cache-cluster --cache-cluster-id my-cluster
```

delete-cache-cluster CLI 動作只會刪除一個快取叢集。若要刪除多個快取叢集，請針對每個要刪除的快取叢集呼叫 delete-cache-cluster。您不需要等待某個快取叢集完成刪除，即可刪除其他叢集。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --region us-east-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --region us-east-2
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 適用於 ElastiCache 的主題[delete-cache-cluster](#)。

其他 ElastiCache 教學課程和影片

以下教學著重在 Amazon ElastiCache 使用者感興趣的任務。

- [ElastiCache 影片](#)
- [教學：設定 Lambda 函式以在 Amazon VPC 中存取 Amazon ElastiCache](#)

ElastiCache 影片

以下是協助您學習基本和進階 Amazon ElastiCache 概念的影片。如需 AWS 訓練的相關資訊，請參閱[AWS 訓練與認證](#)。

主題

- [介紹影片](#)
- [進階影片](#)

介紹影片

以下影片向您介紹 Amazon ElastiCache。

主題

- [AWS re : Invent 2020 : Amazon ElastiCache 的新功能](#)
- [AWS re : Invent 2019 : Amazon ElastiCache 中的新功能](#)
- [AWS re : Invent 2017 : Amazon ElastiCache 中的新功能](#)
- [DAT204 — 在 AWS NoSQL Services 上建置可擴展的應用程式 \(re : Invent 2015\)](#)
- [DAT207—使用 Amazon ElastiCache 加速應用程式效能 \(AWS re : Invent 2013\)](#)

AWS re : Invent 2020 : Amazon ElastiCache 的新功能

[AWS re : Invent 2020 : Amazon ElastiCache 中的新功能](#)

AWS re : Invent 2019 : Amazon ElastiCache 中的新功能

[AWS re : Invent 2019 : Amazon ElastiCache 中的新功能](#)

AWS re : Invent 2017 : Amazon ElastiCache 中的新功能

[AWS re : Invent 2017 : Amazon ElastiCache 中的新功能](#)

DAT204 — 在 AWS NoSQL Services 上建置可擴展的應用程式 (re : Invent 2015)

在本課程中，我們會討論 NoSQL 資料庫的優點，並瀏覽 Amazon AWS DynamoDB 和 Amazon ElastiCache 提供的主要 NoSQL 服務。然後，我們從兩個主要客戶 Expedia 和 Mapbox 那裡得知他們的使用案例和架構挑戰，以及他們如何使用 AWS NoSQL 服務來解決這些問題，包括設計模式和最佳實務。建議您收看此研討會來更進一步了解 NoSQL 及其強大的功能，並準備好充滿信心的面對資料庫的挑戰。

[DAT204—在 AWS NoSQL Services 上建置可擴展的應用程式 \(re : Invent 2015\)](#)

[DAT207—使用 Amazon ElastiCache 加速應用程式效能 \(AWS re : Invent 2013\)](#)

在此影片中，了解如何使用 Amazon ElastiCache 輕鬆部署記憶體內快取系統來加速您的應用程式效能。我們會向您示範如何使用 Amazon ElastiCache 改善您應用程式的延遲，並減少資料庫伺服器上的負載。我們也會向您示範如何建置可輕鬆管理，並且可隨著您應用程式成長而擴展的快取 layer。在本課程中，我們會探討各種案例及可藉由啟用快取而受惠的使用案例，並討論 Amazon ElastiCache 提供的功能。

[DAT207 - 使用 Amazon ElastiCache 加速應用程式效能 \(re:Invent 2013 年會\)](#)

進階影片

以下影片涵蓋更進階的 Amazon ElastiCache 主題。

主題

- [使用 Amazon ElastiCache 最佳實務打造邁向成功的設計 \(re:Invent 2020 年會\)](#)
- [使用 Amazon ElastiCache 增強您的即時應用程式 \(re:Invent 2019 年會\)](#)
- [最佳實務：將 Redis OSS 叢集從 Amazon EC2 遷移至 ElastiCache \(re : Invent 2019\)](#)
- [使用 Amazon ElastiCache 和 Amazon Aurora STP11 擴展 Fantasy Sports Platform \(re:Invent 2018 年會\)](#)
- [使用 Amazon ElastiCache 在雲端中可靠且可擴展的 Redis OSS \(re : Invent 2018\)](#)
- [深入探索 ElastiCache：記憶體內資料儲存的设计模式 \(Re: Invent 2018 年會\)](#)
- [DAT305 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2017 年會\)](#)
- [DAT306 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2016 年會\)](#)
- [DAT317 – IFTTT 如何使用 ElastiCache for Redis OSS 預測事件 \(re : Invent 2016\)](#)
- [DAT407 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2015 年會\)](#)
- [DAT402 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2014 年會\)](#)
- [DAT307 - 深入探討 Amazon ElastiCache 架構與设计模式 \(re:Invent 2013 年會\)](#)

[使用 Amazon ElastiCache 最佳實務打造邁向成功的設計 \(re:Invent 2020 年會\)](#)

隨著 Redis OSS 上建置的業務關鍵即時應用程式爆炸性成長，可用性、可擴展性和安全性已成為首要考量。了解設定 Amazon ElastiCache 的最佳實務，透過線上擴展、跨異地同步備份部署的高可用性以及安全組態獲得成功。

[使用 Amazon ElastiCache 最佳實務打造邁向成功的設計 \(re:Invent 2020 年會\)](#)

使用 Amazon ElastiCache 增強您的即時應用程式 (re:Invent 2019 年會)

隨著雲端採用的快速成長以及這股趨勢帶來的新使用情境，應用程式需要微秒延遲和高輸送量，才能支援每秒數百萬個請求。開發人員傳統上依賴專門的硬體和因應措施 (例如磁碟資料庫結合資料縮減技術)，藉此管理即時應用程式的資料。這些做法可能很所費不貲，而且不可擴展。了解如何使用全受管記憶體內 Amazon ElastiCache，獲得極致的效能、高可擴展性、可用性和安全性，進而提高即時應用程式的效能。

[使用 Amazon ElastiCache 增強您的即時應用程式 \(re:Invent 2019 年會\)](#)

最佳實務：將 Redis OSS 叢集從 Amazon EC2 遷移至 ElastiCache (re : Invent 2019)

自行管理 Redis OSS 叢集可能很困難。您必須時常佈建硬體、修補軟體、備份資料以及監控工作負載。使用 Amazon ElastiCache 新發行的線上遷移功能，您現在可以輕鬆地將資料從 Amazon EC2 上的自我託管 Redis OSS 移至全受管 Amazon ElastiCache，並停用叢集模式。在本課程中，您將認識新的線上遷移工具、觀看示範，更重要的是學習順暢遷移到 Amazon ElastiCache 的實際操作最佳實務。

[最佳實務：將 Redis OSS 叢集從 Amazon EC2 遷移至 ElastiCache \(re : Invent 2019\)](#)

使用 Amazon ElastiCache 和 Amazon Aurora STP11 擴展 Fantasy Sports Platform (re:Invent 2018 年會)

Dream11 是印度領先業界的體育科技新創公司。他們超過 4 千萬的成長中使用者群涉及各種運動，包括 Fantasy 板球、足球和籃球，目前可同時為 100 萬名使用者提供服務，且能在 50 毫秒回應時間內每分鐘產生 300 萬個請求。在這場演講中，Dream11 CTO Amit Sharma 說明了該公司如何使用 Amazon Aurora 和 Amazon ElastiCache 來處理瞬間流量，這類流量可能在 30 秒的回應時間內暴增三倍。Sharma 也會討論如何在不進行鎖定的情況下擴展交易量，並分享處理瞬間流量的步驟，進而為 500 萬使日活躍使用者提供服務。Complete Title : AWS re : Invent 2018 : 使用 Amazon ElastiCache 和 Amazon Aurora (STP11) 擴展 Fantasy 運動平台

[使用 Amazon ElastiCache 和 Amazon Aurora STP11 擴展 Fantasy Sports Platform \(re:Invent 2018 年會\)](#)

使用 Amazon ElastiCache 在雲端中可靠且可擴展的 Redis OSS (re : Invent 2018)

本節涵蓋 Redis OSS 相容服務 Amazon ElastiCache for Redis OSS 的功能和增強功能。我們涵蓋了主要功能，例如 Redis OSS 5、可擴展性和效能改善、安全性和合規等。我們也會討論即將推出的功能和客戶使用案例。

[使用 Amazon ElastiCache 在雲端中可靠且可擴展的 Redis OSS \(re : Invent 2018\)](#)

深入探索 ElastiCache：記憶體內資料儲存的设计模式 (Re: Invent 2018 年會)

在本課程中，我們會一窺幕後真相，了解 Amazon ElastiCache 的设计和架構。請參閱我們的 Redis OSS 和 Memcached 產品常見的设计模式，以及客戶如何使用它們進行記憶體內資料處理，以減少延遲並改善應用程式輸送量。我們會介紹 ElastiCache 最佳實務、设计模式及不適合的使用模式。

[深入探索 ElastiCache：記憶體內資料儲存的设计模式 \(Re: Invent 2018 年會\)](#)

DAT305 - 深入探討 Amazon ElastiCache (re:Invent 2017 年會)

一窺幕後真相，了解 Amazon ElastiCache 的设计和架構。請參閱我們的 Memcached 和 Redis OSS 產品常見的设计模式，以及客戶如何使用它們進行記憶體內操作，以減少延遲並改善應用程式輸送量。影片中會介紹 ElastiCache 最佳實務、设计模式及不適合的使用模式。

影片會介紹以下內容：

- ElastiCache for Redis OSS 線上重新分片
- ElastiCache 安全性與加密
- ElastiCache for Redis OSS 3.2.10 版

[DAT305 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2017 年會\)](#)

DAT306 - 深入探討 Amazon ElastiCache (re:Invent 2016 年會)

一窺幕後真相，了解 Amazon ElastiCache 的设计和架構。請參閱我們的 Memcached 和 Redis OSS 產品常見的设计模式，以及客戶如何使用它們進行記憶體內操作，以減少延遲並改善應用程式輸送量。在本課程中，我們會說明 ElastiCache 的最佳實務、设计模式及不適合的使用模式。

[DAT306 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2016 年會\)](#)

DAT317 – IFTTT 如何使用 ElastiCache for Redis OSS 預測事件 (re : Invent 2016)

IFTTT 是一項免費服務，可讓人們運用其喜愛的服務從事更多工作，包括簡單工作的自動化，以及改變人們與家中裝置的互動與控制方式。IFTTT 使用 ElastiCache for Redis OSS，在 Amazon S3 上存放交易執行歷史記錄和排程預測以及日誌文件的索引。檢視此工作階段，以了解 Lua 的指令碼編寫能力和 Redis OSS 的資料類型如何讓人們完成他們無法在其他地方完成的任務。

[DAT317 – IFTTT 如何使用 ElastiCache for Redis OSS 預測事件 \(re : Invent 2016\)](#)

DAT407 - 深入探討 Amazon ElastiCache (re:Invent 2015 年會)

一窺幕後真相，了解 Amazon ElastiCache 的設計和架構。請參閱 Memcached 和 Redis OSS 產品的常見設計模式，以及客戶如何使用它們進行記憶體內操作，並提高應用程式的延遲和輸送量。於本課程中，我們會介紹與 Amazon ElastiCache 有關的最佳實務、設計模式及不適合的使用模式。

[DAT407 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2015 年會\)](#)

DAT402 - 深入探討 Amazon ElastiCache (re:Invent 2014 年會)

在此影片中，我們會檢查常見的快取使用案例、ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS 引擎、可協助您判斷哪個引擎更符合您需求的模式、一致的雜湊等，以做為建置快速、可擴展應用程式的方法。Adobe 的主任研究員 Frank Wiebe 會詳細說明 Adobe 如何使用 Amazon ElastiCache 改善客戶體驗及擴展他們的事業。

[DAT402 - 深入探討 Amazon ElastiCache \(re:Invent 2014 年會\)](#)

DAT307 - 深入探討 Amazon ElastiCache 架構與設計模式 (re:Invent 2013 年會)

在此影片中，我們會檢視快取、策略、向外擴展與監控。我們也比較了 ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS 引擎。於本課程中，我們也會介紹與 Amazon ElastiCache 有關的最佳實務和設計模式。

[DAT307 - 深入探索 Amazon ElastiCache 架構和設計模式 \(AWS re : Invent 2013\)。](#)

管理 ElastiCache 中的節點

節點是 Amazon ElastiCache 部署中最小的建置區塊。它是大小固定、與網路連接的安全 RAM 區塊。每個節點都會執行當您建立或最後一次修改叢集時所選擇的引擎。每個節點都有自己的網域名稱服務 (DNS) 名稱和連接埠。支援多種類型的 ElastiCache 節點，每個節點都有各種數量的關聯記憶體和運算能力。

如需要使用何種節點大小的詳細討論，請參閱「[選擇您的節點大小](#)」。

一般而言，由於其支援碎片，Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）部署具有許多較小的節點。相反地，Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）部署在叢集中擁有較少、較大的節點。如需要使用何種節點大小的詳細討論，請參閱「[選擇您的節點大小](#)」。

主題

- [檢視 ElastiCache 節點狀態](#)

- [Valkey 或 Redis OSS 節點和碎片](#)
- [連線至節點](#)
- [支援的節點類型](#)
- [重新啟動節點](#)
- [取代節點 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [取代節點 \(Memcached\)](#)
- [預留節點](#)
- [遷移上一代節點](#)

與節點有關的一些重要操作如下：

- [將節點新增至 ElastiCache 叢集](#)
- [從 ElastiCache 叢集移除節點](#)
- [擴展 ElastiCache](#)
- [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
- [自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)

檢視 ElastiCache 節點狀態

使用 [ElastiCache 主控台](#) 可快速存取 ElastiCache 節點的狀態。ElastiCache 節點的狀態表示節點的運作狀況。您可以使用下列程序，在 Amazon ElastiCache 主控台、AWS CLI 命令或 API 操作中檢視 ElastiCache 節點狀態。Amazon ElastiCache

下表列出 ElastiCache 節點的可能狀態值。表中也會顯示您是否需支付 ElastiCache 節點的費用。

類型	計費	Description
available	計費	ElastiCache 節點運作正常且可使用。
creating	不計費	正在建立 ElastiCache 節點。節點正在建立時無法進行存取。
deleting	不計費	正在刪除 ElastiCache 節點。

類型	計費	Description
modifying	計費	客戶請求修改 ElastiCache 節點，因此正在修改該節點。
updating	計費	更新狀態表示 Amazon ElastiCache 節點符合下列一或多個條件： • ElastiCache 節點正在修補，做為服務 update 的一部分。如需服務更新的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 受管維護和服務更新說明頁面。 • 正在更新 ElastiCache 叢集的 VPC 安全群組。 • ElastiCache 叢集正在擴展或縮減。 • 正在修改 ElastiCache 叢集的日誌交付組態。 • ElastiCache 節點的刪除操作擱置中。 • 使用 正在更新/輪換 ElastiCache 密碼AWS Secrets Manager。
rebooting cache cluster nodes	計費	由於客戶提出請求或 Amazon ElastiCache 程序要求重新啟動節點，因此正在重新啟動 ElastiCache 節點。

類型	計費	Description
incompatible_parameters	不計費	因為節點的參數群組中指定的參數與節點不相容，因此 Amazon ElastiCache 無法啟動節點。請回復參數變更，或讓參數與節點相容，以恢復節點的存取。如需有關不相容參數的詳細資訊，請查看 ElastiCache 節點的 事件 清單。
incompatible_network	不計費	不相容的網路狀態表示 Amazon ElastiCache 節點符合下列其中一或多種狀況： • ElastiCache 節點啟動後進入的子網路中沒有可用的 IP 地址。 • ElastiCache 子網路群組中提到的子網路不再存在於 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中。

類型	計費	Description
restore_failed	不計費	還原失敗狀態表示 Amazon ElastiCache 節點符合下列其中一種狀況： • 由於重複發生執行個體容量不足的情況，因此更換節點失敗。這種情況通常在執行生命週期結束的上一代節點時發生。不過，當 AWS 沒有足夠的隨需容量來滿足您在指定可用區域中的請求時，替換目前世代節點也可能發生這種情況。如需修正或移除這些節點的詳細資訊，請參閱遷移上一代節點。 • 指定的 RDB 快照還原失敗。 • ElastiCache 叢集 AWS 的帳戶已暫停。 • 節點失敗，無法復原。
snapshotting	計費	ElastiCache 正在建立 Valkey 或 Redis OSS 節點的快照。

使用主控台檢視 ElastiCache 節點狀態

使用主控台檢視 ElastiCache 節點的狀態：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Redis OSS 叢集或 Memcached 叢集。快取頁面會顯示 ElastiCache 節點清單。每個節點的狀態值都會顯示。
3. 然後，您可以導覽至快取的服務更新索引標籤，以顯示適用於快取的服務更新清單。

使用檢視 ElastiCache 節點狀態 AWS CLI

若要使用檢視 ElastiCache 節點及其狀態資訊 AWS CLI，請使用 `describe-cache-cluster` 命令。例如，下列 AWS CLI 命令會顯示每個 ElastiCache 節點。

```
aws elasticache describe-cache-clusters
```


透過 API 檢視 ElastiCache 節點狀態

若要使用 Amazon ElastiCache API 檢視 ElastiCache 節點的狀態，請使用 `ShowCacheNodeInfo` 旗標呼叫 `DescribeCacheClusteroperation` 以擷取個別快取節點的相關資訊。

Valkey 或 Redis OSS 節點和碎片

碎片 (在 API 和 CLI 中是節點群組) 是一種階層式的節點排列，每個都包裝在叢集內。碎片支援複寫。在一個碎片中，其中一個節點會做為讀取/寫入主要節點。碎片中的所有其他節點都會做為主要節點的唯一讀複本。Valkey 或 Redis OSS 3.2 版及更新版本支援叢集內的多個碎片 (在 API 和 CLI 中，複寫群組)。此支援可在 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集中分割您的資料。

下圖說明 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集與 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集之間的差異。



Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集支援透過碎片複寫。[DescribeReplicationGroups](#) (CLI : [describe-replication-groups](#)) API 作業會列出節點群組與成員節點、節點在節點群組中的角色，以及其他資訊。

當您建立 Valkey 或 Redis OSS 叢集時，您可以指定是否要在啟用叢集的情況下建立叢集。Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集永遠不會有多個碎片，可透過新增（最多共五個）或刪除僅供讀取複本節點來水平擴展。如需詳細資訊，請參閱「[使用複寫群組的高可用性](#)」、「[新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)」或「[刪除 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)」。Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集也可以透過變更節點類型垂直擴展。如需詳細資訊，請參閱[擴展 Valkey 或 Redis OSS 的複本節點（停用叢集模式）](#)。

如果引擎是 Valkey 或 Redis OSS 5.0.6 版或更新版本，則節點或碎片限制可以提高到每個叢集最多 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱[AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type（每執行個體類型每叢集的節點數）。

建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集後，可以對其進行變更（縮減或縮小）。如需詳細資訊，請參閱[擴展 ElastiCache](#) 和 [取代節點 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)。

建立新叢集時，您可以將舊叢集的資料傳送到新叢集，使其不會在一開始呈現空白狀態。只有在叢集群組擁有的碎片數量與舊叢集相同時，此方法才有效。這在您需要變更節點類型或引擎版本時很有用。如需詳細資訊，請參閱[取得手動備份](#) 和 [從備份還原到新的快取](#)。

連線至節點

連線至 Valkey 或 Redis OSS 節點

嘗試連線到叢集中的 Valkey 或 Redis OSS 節點之前，您必須擁有節點的端點。若要尋找端點，請參閱下列主題：

- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的端點](#)
- [尋找端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找端點 \(ElastiCache API\)](#)

在下列範例中，您可以使用 valkey-cli 公用程式連線到執行 Valkey 或 Redis OSS 的叢集。

Note

如需可用命令的詳細資訊，請參閱 [命令](#) 網頁。

使用 valkey-cli 連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集

1. 使用您選擇的連線公用程式連線到 Amazon EC2 執行個體。

Note

如需如何連線到 Amazon EC2 執行個體的說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

2. 若要建置 valkey-cli，請下載並安裝 GNU 編譯器集合 (gcc)。在 EC2 執行個體的命令提示中輸入下列命令，然後在確認提示中輸入 y。

```
sudo yum install gcc
```

隨即出現類似如下的輸出。

```
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
```



```
...(output omitted)...
```

```
Total download size: 27 M
```

```
Installed size: 53 M
```

```
Is this ok [y/N]: y
```

```
Downloading Packages:
```

```
(1/11): binutils-2.22.52.0.1-10.36.amzn1.x86_64.rpm | 5.2 MB 00:00  
(2/11): cpp46-4.6.3-2.67.amzn1.x86_64.rpm | 4.8 MB 00:00  
(3/11): gcc-4.6.3-3.10.amzn1.noarch.rpm | 2.8 kB 00:00
```

```
...(output omitted)...
```

```
Complete!
```

3. 下載並編譯 valkey-cli 公用程式。此公用程式包含在 Valkey 軟體分發中。在 EC2 執行個體的命令提示中，輸入下列命令：

Note

針對 Ubuntu 系統，請在執行 make 之前，執行 make distclean。

```
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz  
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz  
cd valkey-8.0.0  
make distclean      # ubuntu systems only  
make
```

4. 在 EC2 執行個體的命令提示中，輸入下列命令。

```
src/valkey-cli -c -h mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

會出現類似以下內容的 Valkey 或 Redis OSS 命令提示。

```
redis mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com 6379>
```

5. 執行 Valkey 或 Redis OSS 命令來測試連線。

您現在已連線至叢集，可以執行 Valkey 或 Redis OSS 命令。以下是一些範例命令及其 Valkey 或 Redis OSS 回應。

```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5   // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
get b
"Good-bye"

                        // wait 5 seconds
get b
(nil)                   // key has expired, nothing returned
quit                   // Exit from valkey-cli
```

如為連接至有 Secure Sockets Layer (SSL) 加密 (傳輸中已啟用) 的節點或叢集，請參閱 [ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)。

連線至 Memcached 節點

在嘗試連線到您的 Memcached 叢集前，您必須擁有節點的端點。若要尋找端點，請參閱下列主題：

- [尋找叢集的端點（主控台）\(Memcached\)](#)
- [尋找端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找端點 \(ElastiCache API\)](#)

在下列範例中，您會使用 telnet 公用程式連線到執行 Memcached 的節點。

Note

如需 Memcached 和可用 Memcached 命令的詳細資訊，請參閱 [Memcached](#) 網站。

使用 telnet 連線到節點

1. 使用您選擇的連線公用程式連線到 Amazon EC2 執行個體。

 Note

如需如何連線到 Amazon EC2 執行個體的說明，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

2. 下載 telnet 公用程式並安裝在 Amazon EC2 執行個體上。在 Amazon EC2 執行個體的命令提示中輸入下列命令，然後在命令提示中輸入 y。

```
sudo yum install telnet
```

隨即出現類似如下的輸出。

```
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm                | 63 kB      00:00

...(output omitted)...

Complete!
```

3. 在 Amazon EC2 執行個體的命令提示中輸入下列命令，並以您的節點端點取代此範例中所示的內容。

```
telnet mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com 11211
```

隨即出現類似如下的輸出。

```
Trying 128.0.0.1...
Connected to mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com.
Escape character is '^['.
```

```
>
```

4. 透過執行 Memcached 命令來測試連線。

您現在已連線至節點，可以執行 Memcached 命令。以下是範例。

```
set a 0 0 5      // Set key "a" with no expiration and 5 byte value
hello           // Set value as "hello"
STORED
get a           // Get value for key "a"
VALUE a 0 5
hello
END
get b           // Get value for key "b" results in miss
END
>
```

支援的節點類型

ElastiCache 支援以下節點類型。一般而言，最新一代的節點類型跟前一代相同的節點類型比較起來，能夠以較低的成本提供更多記憶體和運算能力。

如需深入了解每個節點類型的效能詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。

Note

AWS 亞太區域（泰國）和墨西哥（中部）區域支援下列執行個體類型：

- m7g/r7g：大型、xl、2xl、4xl、8xl、12xl 和 16xl。
- t3/t4g：微型、小型和中型。

如需要使用何種節點大小的詳細資訊，請參閱「[選擇您的節點大小](#)」。

主題

- [目前世代 \(Memcached\)](#)
- [目前世代 \(Valkey 或 Redis OSS\)](#)
- [支援的節點類型 \(依 AWS 區域\)](#)
- [爆量效能執行個體](#)
- [相關資訊](#)

目前世代 (Memcached)

下列表單顯示使用網路 I/O 抵用金機制來超越其基準頻寬之執行個體類型的基準頻寬和高載頻寬。

Note

具有爆量網路效能的執行個體類型使用網路 I/O 點數機制，以竭盡全力爆量到其基準頻寬之外。

一般

執行個體類型	支援的最低 Memcached 版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.m7g.large		0.937	12.5
cache.m7g.xlarge		1.876	12.5
cache.m7g.2xlarge		3.75	15
cache.m7g.4xlarge		7.5	15
cache.m7g.8xlarge		15	N/A
cache.m7g.12xlarge		22.5	N/A
cache.m7g.16xlarge		30	N/A
cache.m6g.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.m6g.xlarge	1.5.16	1.25	10.0
cache.m6g.2xlarge	1.5.16	2.5	10.0
cache.m6g.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.m6g.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.m6g.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.m6g.16xlarge	1.5.16	25	N/A
cache.m5.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.m5.xlarge	1.5.16	1.25	10.0
cache.m5.2xlarge	1.5.16	2.5	10.0
cache.m5.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.m5.12xlarge	1.5.16	N/A	N/A
cache.m5.24xlarge	1.5.16	N/A	N/A

執行個體類型	支援的最低 Memcached 版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.m4.large	1.5.16	0.45	1.2
cache.m4.xlarge	1.5.16	0.75	2.8
cache.m4.2xlarge	1.5.16	1.0	10.0
cache.m4.4xlarge	1.5.16	2.0	10.0
cache.m4.10xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.t4g.micro	1.5.16	0.064	5.0
cache.t4g.small	1.5.16	0.128	5.0
cache.t4g.medium	1.5.16	0.256	5.0
cache.t3.micro	1.5.16	0.064	5.0
cache.t3.small	1.5.16	0.128	5.0
cache.t3.medium	1.5.16	0.256	5.0
cache.t2.micro	1.5.16	0.064	1.024
cache.t2.small	1.5.16	0.128	1.024
cache.t2.medium	1.5.16	0.256	1.024

針對 Memcached 最佳化的記憶體

執行個體類型	最低支援版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r7g.large		0.937	12.5
cache.r7g.xlarge		1.876	12.5
cache.r7g.2xlarge		3.75	15

執行個體類型	最低支援版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r7g.4xlarge		7.5	15
cache.r7g.8xlarge		15	N/A
cache.r7g.12xlarge		22.5	N/A
cache.r7g.16xlarge		30	N/A
cache.r6g.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r6g.xlarge	1.5.16	1.25	10.0
cache.r6g.2xlarge	1.5.16	2.5	10.0
cache.r6g.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r6g.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.r6g.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.r6g.16xlarge	1.5.16	25	N/A
cache.r5.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r5.xlarge	1.5.16	1.25	10.0
cache.r5.2xlarge	1.5.16	2.5	10.0
cache.r5.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r5.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.r5.24xlarge	1.5.16	25	N/A
cache.r4.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r4.xlarge	1.5.16	1.25	10.0
cache.r4.2xlarge	1.5.16	2.5	10.0

執行個體類型	最低支援版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r4.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r4.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.r4.16xlarge	1.5.16	25	N/A

針對 Memcached 進行網路最佳化

執行個體類型	最低支援版本	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.c7gn.large	1.6.6	6.25	30
cache.c7gn.xlarge	1.6.6	12.5	40
cache.c7gn.2xlarge	1.6.6	25	50
cache.c7gn.4xlarge	1.6.6	50	N/A
cache.c7gn.8xlarge	1.6.6	100	N/A
cache.c7gn.12xlarge	1.6.6	150	N/A
cache.c7gn.16xlarge	1.6.6	200	N/A

目前世代 (Valkey 或 Redis OSS)

如需上一代節點的詳細資訊，請參閱[上一代節點](#)。

Note

具有爆量網路效能的執行個體類型使用網路 I/O 點數機制，以竭盡全力爆量到其基準頻寬之外。

一般

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準 頻寬 (Gbps)	高載 頻寬 (Gbps)
cache.m7g.large	6.2	N	N	N	0.937	12.5
cache.m7g.xlarge	6.2	Y	Y	Y	1.876	12.5
cache.m7g.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	3.75	15
cache.m7g.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	7.5	15
cache.m7g.8xlarge	6.2	Y	Y	Y	15	N/A
cache.m7g.12xlarge	6.2	Y	Y	Y	22.5	N/A
cache.m7g.16xlarge	6.2	Y	Y	Y	30	N/A
cache.m6g.large	5.0.6	N	N	N	0.75	10.0
cache.m6g.xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	1.25	10.0
cache.m6g.2xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	2.5	10.0

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.m6g.4xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.m6g.8xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	12	N/A
cache.m6g.12xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	20	N/A
cache.m6g.16xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	25	N/A
cache.m5.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.m5.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1.25	10.0
cache.m5.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2.5	10.0
cache.m5.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.m5.12xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.m5.24xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基 準 頻 寬 (Gbps)	高 載 頻 寬 (Gbps)
cache.m4.large	3.2.4	N	N	N	0.45	1.2
cache.m4.xlarge	3.2.4	Y	N	N	0.75	2.8
cache.m4. 2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	1.0	10.0
cache.m4. 4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2.0	10.0
cache.m4. 10xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.t4g.micro	3.2.4	N	N	N	0.064	5.0
cache.t4g.small	5.0.6	N	N	N	0.128	5.0
cache.t4g .medium	5.0.6	N	N	N	0.256	5.0
cache.t3.micro	3.2.4	N	N	N	0.064	5.0
cache.t3.small	3.2.4	N	N	N	0.128	5.0
cache.t3.medium	3.2.4	N	N	N	0.256	5.0
cache.t2.micro	3.2.4	N	N	N	0.064	1.024
cache.t2.small	3.2.4	N	N	N	0.128	1.024

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.t2.medium	3.2.4	N	N	N	0.256	1.024

記憶體最佳化

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r7g.large	6.2	N	N	N	0.937	12.5
cache.r7g.xlarge	6.2	Y	Y	Y	1.876	12.5
cache.r7g.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	3.75	15
cache.r7g.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	7.5	15

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r7g .8xlarge	6.2	Y	Y	Y	15	N/A
cache.r7g .12xlarge	6.2	Y	Y	Y	22.5	N/A
cache.r7g .16xlarge	6.2	Y	Y	Y	30	N/A
cache.r6g.large	5.0.6	N	N	N	0.75	10.0
cache.r6g.xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	1.25	10.0
cache.r6g .2xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	2.5	10.0
cache.r6g .4xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r6g .8xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r6g .12xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	20	N/A
cache.r6g .16xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	25	N/A

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r5.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.r5.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1.25	10.0
cache.r5.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2.5	10.0
cache.r5.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r5.12xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r5.24xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A
cache.r4.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.r4.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1.25	10.0
cache.r4.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2.5	10.0
cache.r4.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r4.8xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r4.16xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A

利用資料分層最佳化的記憶體

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.r6gd.xlarge	6.2.0	Y	N	N	1.25	10
cache.r6gd.2xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	2.5	10
cache.r6gd.4xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	5.0	10
cache.r6gd.8xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r6gd.12xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	20	N/A
cache.r6gd.16xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	25	N/A

網路最佳化

執行個體類型	最低支援的 Redis OSS 版本	搭配 Redis OSS 5.0.6+ 的增強型 I/O	TLS 卸載 搭配 Redis OSS 6.2.5+	使用 Redis OSS 7.0.4+ 增強 I/O 多工	基準頻寬 (Gbps)	高載頻寬 (Gbps)
cache.c7gn.large	6.2	N	N	N	6.25	30
cache.c7g n.xlarge	6.2	Y	Y	Y	12.5	40
cache.c7g n.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	25	50
cache.c7g n.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	50	N/A
cache.c7g n.8xlarge	6.2	Y	Y	Y	100	N/A
cache.c7g n.12xlarge	6.2	Y	Y	Y	150	N/A
cache.c7g n.16xlarge	6.2	Y	Y	Y	200	N/A

支援的節點類型 (依 AWS 區域)

支援的節點類型可能因 AWS 區域而異。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

爆量效能執行個體

您可以在 Amazon ElastiCache 中啟動一般用途爆量 T4g、T3 標準和 T2 標準快取節點。這些節點提供 CPU 基準效能，能夠讓 CPU 使用率隨時火力全開，直至累積的點數耗盡。一個 CPU 點數提供一分鐘、一個 CPU 核心的完整效能。

Amazon ElastiCache 的 T4g、T3 和 T2 節點為標準配置，適用於平均 CPU 使用率持續低於執行個體之基準效能的工作負載。若要讓效能突增至超過基準，節點會用掉在 CPU 點數餘額中所累積的點數。若節點的累積點數不足，效能會逐漸降低至基準效能等級。逐漸降低效能可確保節點的累積 CPU 點數餘額耗盡時，效能不會急速下滑。如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Linux 執行個體使用者指南中的[爆量效能執行個體的 CPU 點數與基準效能](#)。

下表列出高載效能節點類型，以及 CPU 點數的每小時獲得速率。其中也顯示節點可累積獲得的 CPU 點數最大值，以及每個節點的 vCPU 數。此外也提供相較於完整核心效能 (使用單一 vCPU)，基準效能等級的百分比。

每小時獲得的 CPU 額度	可累積的點數上限*	vCPU	每個 vCPU 的基準效能	記憶體 (GiB)	網路效能
12	288	2	10%	0.5	最多 5 GB
24	576	2	20%	1.37	最多 5 GB
24	576	2	20%	3.09	最多 5 GB
12	288	2	10%	0.5	最多 5 GB
24	576	2	20%	1.37	最多 5 GB
24	576	2	20%	3.09	最多 5 GB
6	144	1	10%	0.5	低至中度
12	288	1	20%	1.55	低至中度
24	576	2	20%	3.22	低至中度

* 可累計的額度等於在 24 小時期間可獲得的額度。

** 表格中所顯示的是每 vCPU 的基準效能。部分節點大小包含不只一個 vCPU。若要計算這些節點的基準 CPU 使用率，請將 vCPU 的百分比乘上 vCPU 的數量。

T3 高載效能執行個體提供下列 CPU 點數指標：

 Note

這些指標不適用於 T2 高載效能執行個體。

- CPUCreditUsage
- CPUCreditBalance

如需這些指標的詳細資訊，請參閱 [CPU 點數指標](#)。

此外，也請注意這些細節：

- 所有目前一代的節點類型預設都建立在以 Amazon VPC 為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC)。
- T2 執行個體不支援 Redis OSS 僅附加檔案 (AOF)。Redis OSS 版appendonly及更新版本appendfsync不支援 Redis OSS 組態變數2.8.22和。

相關資訊

- [Amazon ElastiCache 產品功能與詳細資訊](#)
- [Memcached 的 Memcached 節點類型特定參數](#)
- [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)
- [傳輸中加密 \(TLS\)](#)

重新啟動節點

有些變更需要重新開機 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 叢集，才能套用變更。例如，針對某些參數，當您變更參數群組中的參數值時，只會在重新啟動時套用。

主題

- [重新啟動 Redis OSS 節點（僅停用叢集模式）](#)

- [為 Memcached 重新啟動叢集](#)

重新啟動 Redis OSS 節點（僅停用叢集模式）

對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，參數群組中的參數僅在重新啟動後套用：

- activerehashing
- databases

Redis 節點只能透過 ElastiCache 主控台更新。您一次只能重新啟動單一節點。若要重新啟動多個節點，您必須為每個節點重複此程序。

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）參數變更

如果您在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上變更下列參數，請遵循後續步驟。

- activerehashing
- databases

1. 建立叢集的手動備份。請參閱 [取得手動備份](#)。
2. 刪除 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。
3. 您可以使用更改的參數群組和備份來植入新的叢集，以還原叢集。請參閱 [從備份還原到新的快取](#)。

對其他參數進行變更不需要這樣做。

使用 AWS Management Console

您可以使用 ElastiCache 主控台重新啟動節點。

重新啟動節點 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇適用的 AWS 區域。
3. 在左側導覽窗格中，選擇 Redis OSS。

隨即顯示執行 Redis OSS 的叢集清單。

4. 在 Cluster Name (叢集名稱) 底下選擇叢集。
5. 在 Node name (節點名稱) 下，選擇您要重新啟動的節點旁邊的選項按鈕。
6. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Reboot node (重新啟動節點)。

若要重新啟動多個節點，請對每個要重新啟動的節點重複步驟 2 到 5。您不需要等待某個節點完成重新啟動，即可重新啟動其他節點。

為 Memcached 重新啟動叢集

當您重新啟動 Memcached 叢集時，叢集會清除所有資料並重新啟動其引擎。程序進行期間，您無法存取叢集。由於叢集會排清其所有資料，因此當叢集再次可用時，就是一個空的叢集供您使用。

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 重新啟動叢集。無論您是使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API，您都只能啟動重新啟動單一叢集。若要重新啟動多個叢集，您必須反覆執行程序和操作。

使用 AWS Management Console

您可以使用 ElastiCache 主控台重新啟動叢集。

重新啟動叢集 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇您感興趣的 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇您要重新啟動之叢集所執行的引擎。

接著會出現執行所選引擎的叢集清單。

4. 選擇叢集名稱左側的方塊，以選擇要重新啟動的叢集。

Reboot (重新啟動) 按鈕會變為作用中。

如果您選擇一個以上的叢集，Reboot (重新啟動) 按鈕則不會啟用。

5. 選擇 Reboot (重新啟動)。

重新啟動叢集確認畫面隨即出現。

- 若要重新啟動叢集，請選擇 Reboot (重新啟動)。叢集狀態會變更為 rebooting cluster nodes (重新啟動叢集節點中)。

若不要重新啟動叢集，請選擇 Cancel (取消)。

若要重新啟動多個叢集，請針對每個要重新啟動的叢集重複步驟 2 到 5。您不需要等待某個叢集完成重新啟動，即可重新啟動其他叢集。

若要重新啟動特定節點，請選擇節點，然後選擇 Reboot (重新啟動)。

使用 AWS CLI

若要重新啟動叢集 (AWS CLI)，請使用 `reboot-cache-cluster` CLI 作業。

若要重新啟動叢集中的特定節點，請使用 `--cache-node-ids-to-reboot` 列出要重新啟動的特定叢集。下列命令會重新啟動 my-cluster 的 0001、0002 和 0004 節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache reboot-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004
```

針對 Windows：

```
aws elasticache reboot-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004
```

若要重新啟動叢集中的所有節點，請使用 `--cache-node-ids-to-reboot` 參數並列出所有叢集的節點 ID。如需詳細資訊，請參閱 [reboot-cache-cluster](#)。

使用 ElastiCache API

若要使用 ElastiCache API 重新啟動叢集，請使用 `RebootCacheCluster` 動作。

若要重新啟動叢集中的特定節點，請使用 `CacheNodeIdsToReboot` 列出要重新啟動的特定叢集。下列命令會重新啟動 my-cluster 的 0001、0002 和 0004 節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=RebootCacheCluster
```

```
&CacheClusterId=my-cluster
&CacheNodeIdsToReboot.member.1=0001
&CacheNodeIdsToReboot.member.2=0002
&CacheNodeIdsToReboot.member.3=0004
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

若要重新啟動叢集中的所有節點，請使用 `CacheNodeIdsToReboot` 參數並列出所有叢集的節點 ID。如需詳細資訊，請參閱 [RebootCacheCluster](#)。

取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)

Amazon ElastiCache 經常會升級其機群，並無縫地將修補程式和升級套用至執行個體。不過，我們需要不時重新啟動您的 ElastiCache 節點，以將強制性作業系統更新套用至基礎主機。必須進行這些替換才能套用升級，以強化安全、可靠性和操作效能。

您可以選擇在排程的節點替換時間之前，隨時自行管理這些替換。當您自行管理替換時，執行個體會在重新啟動節點時收到 OS 更新，而排程的節點替換將會取消。您可能會繼續收到提醒，指出節點即將進行替換。若您已手動減少維護的需求，您可以忽略這些提醒。

Note

Amazon ElastiCache 自動產生的取代快取節點可能有不同的 IP 地址。您必須負責檢閱應用程式組態，以確保快取節點與適當的 IP 位址相關聯。

以下清單識別當 ElastiCache 排程其中一個 Valkey 或 Redis OSS 節點進行替換時，您可以採取的動作。若要加快尋找針對您的狀況所需的資訊，請從以下選單選擇。

- [Do nothing](#) - 讓 Amazon ElastiCache 按排程替換節點。
- [Change your maintenance window](#) - 將您的維護時段變更為更合適的時間。
- Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 組態
 - [Replace the only node in any Valkey or Redis OSS cluster](#) – 使用備份和還原取代 Valkey 或 Redis OSS 叢集中節點的程式。
 - [Replace a replica node in any Valkey or Redis OSS cluster](#) – 透過增加和減少複本計數而無須叢集停機時間，取代任何 Valkey 或 Redis OSS 叢集中僅供讀取複本的程式。
 - [Replace any node in a Valkey or Redis OSS \(cluster mode enabled\) shard](#) – 透過向外擴展和向內擴展，無須叢集停機時間即可取代 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集中的節點的動態程式。
- Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 組態
 - [Replace the only node in any Valkey or Redis OSS cluster](#) – 使用備份和還原取代 Valkey 或 Redis OSS 叢集中任何節點的程式。
 - [Replace a replica node in any Valkey or Redis OSS cluster](#) – 透過增加和減少複本計數而無須叢集停機時間，取代任何 Valkey 或 Redis OSS 叢集中僅供讀取複本的程式。
 - [Replace a node in a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) cluster](#) – 使用複寫取代 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集中的節點的程式。

- [Replace a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) read-replica](#) – 在 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組中手動取代僅供讀取複本的程序。
- [Replace a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) primary node](#) – 手動取代 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組中主要節點的程序。

Valkey 和 Redis OSS 節點替換選項

- 不執行任何動作 - 若您不執行任何動作，ElastiCache 會依排程替換節點。

對於啟用自動容錯移轉的非叢集組態，Valkey 7.2 和更高版本上的叢集和 Redis OSS 5.0.6 和更高版本上的叢集會完成取代，同時叢集會繼續保持線上狀態並提供傳入寫入請求。對於 Redis OSS 4.0.10 或更舊版本的自動容錯移轉啟用叢集，您可能會注意到與 DNS 更新相關聯的短暫寫入中斷，最長幾秒鐘。

如果節點是啟用自動容錯移轉叢集的成員，ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 可在修補、更新和其他維護相關節點替換期間提供更佳的可用性。

對於設定為使用 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 叢集用戶端的 ElastiCache 叢集組態，替換現在會在叢集提供傳入寫入請求時完成。ElastiCache

對於啟用自動容錯移轉的非叢集組態，Valkey 7.2 及更高版本上的叢集和 Redis OSS 5.0.6 及更高版本上的叢集會完成取代，同時叢集會繼續保持連線並提供傳入寫入請求。對於 Redis OSS 4.0.10 或更舊版本的自動容錯移轉啟用叢集，您可能會注意到與 DNS 更新相關聯的短暫寫入中斷，最長幾秒鐘。

若為獨立節點，Amazon ElastiCache 會先啟動替換節點，然後再從現有節點進行同步。現有節點此時將無法處理服務請求。同步完成後，現有節點會遭到終止，新的節點會取代其位置。ElastiCache 會盡量在此操作期間保留您的資料。

- 變更您的維護時段 - 對於排定的維護事件，您會收到來自 ElastiCache 的電子郵件或通知事件。在這種情況下，如果在排定的替換時間之前變更維護時段，則現在將在新的時間替換您的節點。如需詳細資訊，請參閱下列內容：
 - [修改 ElastiCache 叢集](#)
 - [修改複寫群組](#)

 Note

只有當 ElastiCache 通知包含維護時段時，您才可以透過改變維護時段來變更您的替換時間。若通知並未包含維護時段，您便無法變更替換時間。

例如，假設現在是 11 月 9 日星期四下午 3:00，下一個維護時段是 11 月 10 日星期五下午 5:00。以下是三種情況及其結果：

- 您將維護時段變更為星期五下午 4:00，在目前的日期時間之後、下一個排定的維護時段之前。節點將於 11 月 10 日星期五下午 4:00 進行替換。
- 您將維護時段變更為星期六下午 4:00，在目前的日期時間之後，以及下一個排定的維護時段之後。節點將於 11 月 11 日星期六下午 4:00 進行替換。
- 您將維護時段變更為星期三下午 4:00，早於這星期中目前的日期時間。節點將於 11 月 15 日星期三下午 4:00 進行替換。

如需說明，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

- 取代任何 Valkey 或 Redis OSS 叢集中唯一的節點 – 如果叢集沒有任何僅供讀取複本，您可以使用下列程序來取代節點。

使用備份與還原替換唯一節點

1. 建立節點叢集的快照。如需說明，請參閱「[取得手動備份](#)」。
2. 從快照建立新叢集。如需說明，請參閱 [從備份還原到新的快照](#)。
3. 刪除包含已排程替換節點的叢集。如需說明，請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。
4. 在您的應用程式中，使用新節點的端點替換舊節點的端點。

- 取代任何 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的複本節點 – 若要取代複本叢集，請增加複本計數。若要達成此目的，請先新增複本，然後移除您要替換的複本來減少複本計數。此程序為動態程序，因此不會有任何叢集停機時間。

 Note

若您的碎片或複寫群組已有 5 個複本，請對調步驟 1 和 2 的順序。

取代任何 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的複本

1. 透過將複本新增到碎片或複寫群組，來增加複本數。如需詳細資訊，請參閱[增加碎片中的複本數量](#)。
 2. 刪除您欲替換的複本。如需詳細資訊，請參閱[減少碎片中的複本數量](#)。
 3. 更新您應用程式中的端點。
- 取代 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）碎片中的任何節點 - 若要在沒有停機時間的情況下取代叢集中的節點，請使用線上重新分片。首先透過向外擴展來新增碎片，然後透過向內擴展來刪除具有要替換之節點的碎片。

取代 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的任何節點

1. 向外擴展：使用與包含要替換節點現有碎片相同的組態新增額外的碎片。如需詳細資訊，請參閱[使用線上重新分片功能新增碎片](#)。
 2. 向內擴展：刪除包含要替換節點的碎片。如需詳細資訊，請參閱[使用線上重新分片移除碎片](#)。
 3. 更新您應用程式中的端點。
- 取代 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集中的節點 – 如果叢集是沒有任何僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請使用下列程序來取代節點。

使用複寫替換節點 (僅限停用叢集模式)

1. 將複寫新增到包含已排程替換節點的叢集，做為主要節點。請不要在此叢集上啟用異地同步備份。如需說明，請參閱[將複寫新增至沒有碎片的 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)。

2. 將僅供讀取複本新增到叢集。如需說明，請參閱 [將節點新增至 ElastiCache 叢集（主控台）](#)。
 3. 將新建立的僅供讀取複本提升為主要節點。如需說明，請參閱 [針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本](#)。
 4. 刪除已排程替換的節點。如需說明，請參閱 [從 ElastiCache 叢集移除節點](#)。
 5. 在您的應用程式中，使用新節點的端點替換舊節點的端點。
- 取代 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）僅供讀取複本 – 如果節點是僅供讀取複本，請取代節點。

若您的叢集只有一個複本節點，並且已啟用異地同步備份，您必須先停用異地同步備份才能刪除複本。如需說明，請參閱 [修改複寫群組](#)。

若要取代 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）僅供讀取複本

1. 刪除已排程進行替換的複本。如需詳細說明，請參閱下列主題：
 - [減少碎片中的複本數量](#)
 - [從 ElastiCache 叢集移除節點](#)
 2. 新增新複本來替換已排程進行替換的複本。若您使用與剛刪除複本相同的名稱，您可以跳過步驟 3。如需詳細說明，請參閱下列主題：
 - [增加碎片中的複本數量](#)
 - [新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)
 3. 在您的應用程式中，使用新複本的端點替換舊複本的端點。
 4. 若您在一開始停用異地同步備份，現在請重新啟用。如需說明，請參閱 [啟用多個可用區](#)。
- 取代 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）主節點 – 如果節點是主節點，請先將僅供讀取複本提升為主節點。然後刪除先前做為主要節點的複本。

若您的叢集只有一個複本，並且已啟用異地同步備份，您必須先停用異地同步備份才能在步驟 2 刪除複本。如需說明，請參閱 [修改複寫群組](#)。

若要取代 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）主節點

1. 將僅供讀取複本提升為主要節點。如需說明，請參閱 [針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本](#)。
2. 刪除已排程進行替換的節點 (舊的主要節點)。如需說明，請參閱 [從 ElastiCache 叢集移除節點](#)。
3. 新增新複本來替換已排程進行替換的複本。若您使用與剛刪除節點相同的名稱，您可以跳過變更您應用程式中的端點。

如需說明，請參閱 [新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)。

4. 在您的應用程式中，使用新節點的端點替換舊節點的端點。
5. 若您在一開始停用異地同步備份，現在請重新啟用。如需說明，請參閱「[啟用多個可用區](#)」。

取代節點 (Memcached)

Amazon ElastiCache for Memcached 會透過將修補程式和升級順暢套用到執行個體，來頻繁升級其機群。不過，我們不時需要重新啟動您的 ElastiCache for Memcached 節點，以便對基礎主機套用強制 OS 更新。必須進行這些替換才能套用升級，以強化安全、可靠性和操作效能。

您可以選擇在排程的節點替換時間之前，隨時自行管理這些替換。當您自行管理替換時，執行個體會在重新啟動節點時收到 OS 更新，而排程的節點替換將會取消。您可能會繼續收到提醒，指出節點即將進行替換。若您已手動減少維護的需求，您可以忽略這些提醒。

Note

Amazon ElastiCache 自動產生的取代快取節點可能有不同的 IP 地址。您必須負責檢閱應用程式組態，以確保快取節點與適當的 IP 位址相關聯。

以下清單會指出在 ElastiCache 排程替換掉其中一個 Memcached 節點時，您可以採取的動作。

- 不執行任何動作 - 若您不執行任何動作，ElastiCache 會依排程替換節點。當 ElastiCache 自動使用新節點替換節點時，新的節點一開始會處於空白狀態。
- 變更您的維護時段 - 對於排定的維護事件，您會收到來自 ElastiCache 的電子郵件或通知事件。在這種情況下，如果在排定的替換時間之前變更維護時段，則現在將在新的時間替換您的節點。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 叢集](#)。

Note

只有當 ElastiCache 通知包含維護時段時，您才可以透過改變維護時段來變更您的替換時間。若通知並未包含維護時段，您便無法變更替換時間。

例如，假設現在是 11 月 9 日星期四下午 3:00，下一個維護時段是 11 月 10 日星期五下午 5:00。以下是三種情況及其結果：

- 您將維護時段變更為星期五下午 4:00，在目前的日期時間之後、下一個排定的維護時段之前。節點將於 11 月 10 日星期五下午 4:00 進行替換。
- 您將維護時段變更為星期六下午 4:00，在目前的日期時間之後，以及下一個排定的維護時段之後。節點將於 11 月 11 日星期六下午 4:00 進行替換。
- 您將維護時段變更為星期三下午 4:00，早於這星期中目前的日期時間。節點將於 11 月 15 日星期三下午 4:00 進行替換。

如需說明，請參閱[管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

- 手動替換節點 - 若您需要在下一個維護時段之前替換節點，請手動替換節點。

如果手動替換節點，則會重新配送金鑰。此重新配送會導致快取遺漏。

手動替換 Memcached 節點

1. 刪除已排程替換的節點。如需說明，請參閱[從 ElastiCache 叢集移除節點](#)。
2. 將新的節點新增到叢集。如需說明，請參閱[將節點新增至 ElastiCache 叢集](#)。
3. 若您並未在此叢集上使用自動探索，請查看您的應用程式並使用新節點的端點替換舊節點端點的每個執行個體。

預留節點

保留一或多個 ElastiCache 節點可能是降低成本的一種方式。您必須先為預留節點預付費用，實際費用取決於節點類型及保留時間長度 (一或三年)。

若要了解預留節點在您的使用案例中是否可以節省成本，請先判斷您需要的節點大小和節點數量。然後估計節點的用量，並比較使用隨需節點和預留節點時的總成本。您可以在您的叢集中混合搭配使用預留節點與隨需節點。如需定價資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

主題

- [管理使用預留節點的成本](#)
- [標準預留節點方案](#)
- [彈性預留節點大小](#)
- [刪除預留節點](#)
- [舊式預留節點方案](#)
- [取得關於預留節點方案的資訊](#)
- [購買預留節點](#)
- [取得預留節點的相關資訊](#)

管理使用預留節點的成本

預留一或多個節點可能可以減少您的成本。您必須先為預留節點預付費用，實際費用取決於節點類型及保留時間長度 (一或三年)。此費用遠低於您使用隨需節點時需支付的每小時使用費。

若要了解預留節點在您的使用案例中是否可以節省成本，請先判斷您需要的節點大小和節點數量。然後估計節點的用量，並比較使用隨需節點和預留節點時的總成本。您可以在您的叢集中混合搭配使用預留節點與隨需節點。如需定價資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

AWS 區域、節點類型和期限長度必須在購買時選擇，之後無法變更。

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 來列出和購買可用的預留節點方案。

如需預留節點的詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 預留節點](#)。

標準預留節點方案

當您在 Amazon ElastiCache 中購買預留節點執行個體 (RI) 時，您可以購買在特定節點執行個體類型和 AWS 區域取得預留節點執行個體期間折扣費率的承諾。若要使用 Amazon ElastiCache 預留節點執行個體，您應建立新的 ElastiCache 節點執行個體，如同建立隨需執行個體一般。

如果新預留節點執行個體的規格符合您帳戶的現有預留節點執行個體，則會以預留節點執行個體提供的折扣費率向您收費。否則，節點執行個體將按隨需費率計費。這些標準 RI 可供 R5 和 M5 執行個體系列以上使用。

Note

接下來討論的所有方案類型都提供一年期和三年期。

方案類型

無須預付 RI 讓您不用支付預付款，便能存取預留 ElastiCache 執行個體。無須預付的預留 ElastiCache 執行個體在期間中以折扣後的每小時費率計費，無論是否有使用。

部分預付 RI 要求預先支付部分的預留 ElastiCache 資料庫執行個體。期間內其餘的時數會以折扣後的每小時費率計費，無論是否有使用。此選項為傳統重度使用選項的替代方案，下一節將說明。

全部預付 RI 要求在 RI 有效期間開始時繳付全額款項。有效期間開始時便支付全額款項，且有效期間的剩餘時間內，無論使用多少小時，都不會產生其他成本或額外的每小時費用。

彈性預留節點大小

所有預留節點都具有彈性大小。當您購買預留節點時，您指定的一個物件是節點類型，例如 `cache.r6g.xlarge`。如需節點類型的詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

如果您有節點，而且需要將其擴展到更大的容量，則預留節點會自動套用到擴展的節點。也就是說，您的預留節點會自動套用至相同節點系列中任何大小的用量。彈性大小的預留節點適用於具有相同 AWS 區域的節點。彈性大小的預留節點只能在其節點系列中進行擴展。例如，Cache.r6g.xlarge 的預留節點可以套用至 cache.r6g.2xlarge，但不適用於 cache.r6gd.large，因為 cache.r6g 和 cache.r6gd 是不同的節點系列。

大小彈性表示您可以在相同節點系列中的組態之間自由移動。例如，您可以從 r6g.xlarge 預留節點 (8 個標準化單位) 移至相同 AWS 區域中的兩個 r6g.large 預留節點 (8 個標準化單位) ($2 \times 4 = 8$ 個標準化單位)，無需額外費用。

將節點從 Redis OSS 升級到 Valkey

在 ElastiCache 中啟動 Valkey 後，您現在可以將 Redis OSS 預留節點折扣套用至 Valkey 快取引擎。您可以從 Redis OSS 升級到 Valkey，同時仍受益於現有的合約和保留。除了能夠在快取節點系列和引擎中套用您的利益之外，您甚至還可以收到更多增量值。與 Redis OSS 相比，Valkey 定價為 20% 的折扣，並且具有預留節點彈性，您可以使用 Redis OSS 預留節點來涵蓋執行中的 Valkey 節點多 20%。

為了計算折扣率，每個 ElastiCache 節點和引擎組合都有以單位測量的標準化因素。預留節點單位可以套用至特定引擎預留節點執行個體系列中的任何執行中節點。Redis OSS 預留節點可額外套用至引擎，以涵蓋執行中的 Valkey 節點。由於 Valkey 是以相對於 Redis OSS 和 Memcached 的折扣定價，因此其特定執行個體類型的單位較低，這允許 Redis OSS 預留節點涵蓋更多 Valkey 節點。

例如，假設您已為 Redis OSS 引擎 (32 個單位) 購買 cache.r7g.4xlarge 預留節點，並正在執行一個 cache.r7g.4xlarge Redis OSS 節點 (32 個單位)。如果您將節點升級至 Valkey，執行中節點的正規化因素會下降至 25.6 個單位，而您現有的預留節點會為您提供額外的 6.4 個單位，以用於區域中 cache.r7g 系列內任何其他執行中的 Valkey 或 Redis OSS 節點。您可以使用此功能來涵蓋帳戶 (25.6 個單位) 中 25% 的另一個 cache.r7g.4xlarge Valkey 節點，或 100% 的 cache.r7g.xlarge Valkey 節點 (6.4 個單位)。


使用標準化單位比較用量

您可以使用標準化單位來比較不同預留節點大小的用量。例如，兩個 cache.r6g.4xlarge 節點上的一小時用量相當於一個 cache.r6g.large 上的 16 小時用量。下表顯示每個節點大小的標準化單位數量：


節點大小	使用 Redis OSS 或 Memcached 標準化單位	使用 Valkey 標準化單位
微型	0.5	0.4

節點大小	使用 Redis OSS 或 Memcached 標準化單位	使用 Valkey 標準化單位
小型	1	8.
中型	2	1.6
大型	4	3.2
xlarge	8	6.4
2xlarge	16	12.8
4xlarge	32	25.6
6xlarge	48	38.4
8xlarge	64	51.2
10xlarge	80	64
12xlarge	96	76.8
16xlarge	128	102.4
24xlarge	192	153.6

例如，您購買 `cache.r6gd.xlarge` 預留節點，而且您帳戶在同一 AWS 區域中有兩個執行中 `cache.r6gd.large` 預留節點。在此情況下，帳單利益會完整套用至兩個節點。



或者，如果您在同一 AWS 區域中的帳戶中有一個 `cache.r6gd.2xlarge` 執行個體正在執行，則帳單利益會套用至預留節點的 50% 用量。



刪除預留節點

預留節點的條款涉及一年或三年的承諾。您無法取消預留節點。不過，您可以刪除預留節點折扣涵蓋的節點。刪除預留節點折扣所涵蓋節點的程序與任何其他節點的程序相同。

如果您刪除預留節點折扣涵蓋的節點，您可以啟動另一個具有相容規格的節點。在此情況下，您仍可以在保留時間（一或三年）內繼續享有折扣費率。

舊式預留節點方案

有三個層級的舊式節點保留：重度使用率、中度使用率和輕度使用率。節點可以在任何使用率層級保留 1 或 3 年。節點類型、使用率層級和保留有效期間會影響您的總成本。購買預留節點之前，請比較各種模型，確認預留節點可為您的業務省下的費用。

在某個使用率層級或期間購買的節點不能轉換為不同的使用率層級或期間。

使用率層級

重度使用率預留節點允許具有一致容量基線的工作負載或執行穩定狀態的工作負載。重度使用率預留節點需要高度的前期承諾，但如果您計劃執行多於 79% 的預留節點期間，您可以獲得最高的節省金額（節省金額最高達隨需價格的 70%）。若採用高度使用率預留節點，您需支付一筆一次性費用。之後無論您的節點是否有執行，再有效期間內都需支付較低的每小時費用。

如果您計劃運用預留節點很長一段時間，且您需要較低的一次性費用，或希望可在節點關閉時停止支付其費用，則中度使用率預留節點為最佳選項。當您計劃執行超過 40% 的預留節點期間，則中度使用率預留節點為更符合成本效益的選項。此選項可以為您節省高達隨需價格的 64%。利用中度使用率預留

節點，您需支付較輕度使用率預留節點稍高的一次性費用，並且會在執行節點時獲得較低的每小時使用費率。

輕度使用率預留節點為一天只會執行幾個小時，或一週執行幾天的定期性工作負載的理想選擇。使用輕度使用率預留節點，您會支付一次性費用，接著是您的節點執行時每小時折扣的使用費。當您的節點執行時間超過預留節點有效期間的 17%，您就可以開始節省成本。預留節點的整個有效期間內，您可以節省高達隨需費率的 56%。

舊式預留節點方案

產品	預付成本	使用費	優點
高度使用率	最高	每小時費用最低。無論您是否使用預留節點，會套用至整個期間。	如果您計劃執行預留節點超過三年期間的 79%，則整體成本最低。
中度使用率	中	對執行節點的每個小時收取每小時使用費。節點未執行時不收取每小時費用。	適合彈性工作負載或當您預期的是中度使用量 (超過三年期間的 40%)。
低度使用率	最低	對執行節點的每個小時收取每小時使用費。節點未執行時不收取每小時費用。所有方案類型的每小時費用最高，但費用僅套用在預留節點執行時。	如果您規劃不間斷執行，則整體成本會最高。不過，如果您規劃的預留節點使用頻率較低 (三年有效期間大約超過 15%)，則整體成本最低。
隨需使用 (無預留節點)	無	每小時費用最高。每當節點執行時便套用。	每小時成本最高。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

取得關於預留節點方案的資訊

購買預留節點之前，您可以取得關於可用的預留節點方案的資訊。

下列範例示範如何使用 和 ElastiCache API AWS Management Console AWS CLI取得可用預留節點方案的定價和資訊。

主題

- [取得關於預留節點方案的資訊 \(主控台\)](#)
- [取得關於預留節點方案的資訊 \(AWS CLI\)](#)
- [取得關於預留節點方案的資訊 \(ElastiCache API\)](#)

取得關於預留節點方案的資訊 (主控台)

若要使用 取得可用預留叢集方案的定價和其他資訊 AWS Management Console，請使用下列程序。

取得可用預留節點方案的相關資訊

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Reserved Instances (預留節點)。
3. 選擇 Purchase Reserved Nodes (購買預留節點)。
4. 針對引擎，選擇 Valkey、Memcached 或 Redis OSS。
5. 若要判斷可用的方案，請為接下來的選項進行選擇：
 - 節點類型
 - 期間
 - 方案類型

進行這些選擇之後，Reservation details (預留詳細資訊) 中會顯示每一節點的成本和您選擇的總成本。

6. 選擇 Cancel (取消) 來避免購買這些節點和衍生費用。

取得關於預留節點方案的資訊 (AWS CLI)

若要取得 Valkey 或 Redis OSS 可用預留節點方案的定價和其他資訊，請在命令提示字元中輸入下列命令：

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes-offerings
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "redis",
  "OfferingType": "All Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.X,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.xlarge",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "redis",
  "OfferingType": "Partial Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.XXX,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
  "Duration": 31536000,
  "FixedPrice": X.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "redis",
  "OfferingType": "No Upfront",
  "RecurringCharges": [
```

```

        {
            "RecurringChargeAmount": X.XXX,
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }
    ]
}

```

若要取得 Memcached 可用預留節點方案的定價和其他資訊，請在命令提示中輸入下列命令：

```

{
    "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
    "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
    "Duration": 94608000,
    "FixedPrice": XXXX.X,
    "UsagePrice": X.X,
    "ProductDescription": "memcached",
    "OfferingType": "All Upfront",
    "RecurringCharges": [
        {
            "RecurringChargeAmount": X.X,
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }
    ]
},
{
    "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
    "CacheNodeType": "cache.xxx.xlarge",
    "Duration": 94608000,
    "FixedPrice": XXXX.X,
    "UsagePrice": X.X,
    "ProductDescription": "memcached",
    "OfferingType": "Partial Upfront",
    "RecurringCharges": [
        {
            "RecurringChargeAmount": X.XXXX,
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
        }
    ]
},
{
    "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
    "CacheNodeType": "cache.xx.12xlarge",
    "Duration": 31536000,

```

```
    "FixedPrice": X.X,  
    "UsagePrice": X.X,  
    "ProductDescription": "memcached",  
    "OfferingType": "No Upfront",  
    "RecurringCharges": [  
      {  
        "RecurringChargeAmount": X.XXXX,  
        "RecurringChargeFrequency": "Hourly"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

如需詳細資訊，請參閱「AWS CLI 參考」中的 [describe-reserved-cache-nodes-offerings](#)。

取得關於預留節點方案的資訊 (ElastiCache API)

若要取得關於可用的預留節點方案的定價和資訊，請呼叫 `DescribeReservedCacheNodesOfferings` 動作。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeReservedCacheNodesOfferings  
&Version=2014-12-01  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20141201T220302Z  
&X-Amz-Algorithm  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱「ElastiCache API 參考」中的 [DescribeReservedCacheNodesOfferings](#)。

購買預留節點

下列範例顯示如何使用 AWS Management Console、AWS CLI 和 ElastiCache API 來購買預留節點方案。

Important

遵循本節中的範例，您的帳戶會產生 AWS 您無法反轉的費用。

主題

- [購買預留節點 \(主控台\)](#)
- [購買預留節點 \(AWS CLI\)](#)
- [購買預留節點 \(ElastiCache API\)](#)

購買預留節點 (主控台)

此範例顯示購買特定的預留節點方案 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f，並且其預留節點 ID 為 myreservationID。

下列程序使用 AWS Management Console，透過提供 ID 來購買預留節點方案。

購買預留節點

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽清單中，選擇 Reserved Nodes (預留節點) 連結。
3. 選擇 Purchase Reserved Node (購買預留節點) 按鈕。
4. 針對引擎，選擇 Valkey、Memcached 或 Redis OSS。
5. 若要判斷可用的方案，請為接下來的選項進行選擇：
 - 節點類型
 - 期間
 - 方案類型
 - 選擇性的 Reserved node ID (預留節點識別碼)

進行這些選擇之後，Reservation details (預留詳細資訊) 中會顯示每一節點的成本和您選擇的總成本。

6. 選擇 Purchase (購買)。

購買預留節點 (AWS CLI)

下列範例顯示購買特定的預留叢集方案 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f，並且其預留節點 ID 為 myreservationID。

在命令提示字元中，輸入下列命令：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering \
  --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f \
  --reserved-cache-node-id myreservationID
```

針對 Windows：

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering ^
  --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f ^
  --reserved-cache-node-id myreservationID
```

此命令會傳回類似以下的輸出：

RESERVATION	ReservationId	Class	Start Time	Duration
Fixed Price	Usage Price	Count	State	Description
Offering Type				
RESERVATION	myreservationid	cache.xx.small	2013-12-19T00:30:23.247Z	1y
XXX.XX USD	X.XXX USD	1	payment-pending	memcached
				Medium Utilization

如需詳細資訊，請參閱「AWS CLI 參考」中的 [purchase-reserved-cache-nodes-offering](#)。

購買預留節點 (ElastiCache API)

下列範例顯示購買特定的預留節點方案 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f，並且其預留叢集 ID 為 myreservationID。

搭配下列參數呼叫 PurchaseReservedCacheNodesOffering 操作：

- ReservedCacheNodesOfferingId = 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f
- ReservedCacheNodeID = myreservationID
- CacheNodeCount = 1

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=PurchaseReservedCacheNodesOffering  
  &ReservedCacheNodesOfferingId=649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f  
  &ReservedCacheNodeID=myreservationID  
  &CacheNodeCount=1  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Date=20141201T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱「ElastiCache API 參考」中的 [PurchaseReservedCacheNodesOffering](#)。

取得預留節點的相關資訊

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 和 ElastiCache API，取得您已購買之預留節點的相關資訊。

主題

- [取得預留節點的相關資訊 \(主控台\)](#)
- [取得預留節點的相關資訊 \(AWS CLI\)](#)
- [取得預留節點的相關資訊 \(ElastiCache API\)](#)

取得預留節點的相關資訊 (主控台)

下列程序說明如何使用 AWS Management Console 來取得您所購買預留節點的相關資訊。

取得您購買之預留節點的相關資訊

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽清單中，選擇 Reserved Nodes (預留節點) 連結。

帳戶的預留節點會出現在預留節點清單中。選擇清單中的任何預留節點，便能從主控台底部的詳細資料窗格中查看該預留節點的詳細資訊。

取得預留節點的相關資訊 (AWS CLI)

若要取得您 AWS 帳戶預留節點的相關資訊，請在命令提示中輸入下列命令：

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{
  "ReservedCacheNodeId": "myreservationid",
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f",
  "CacheNodeType": "cache.xx.small",
  "DataTiering": "disabled",
  "Duration": "31536000",
  "ProductDescription": "memcached",
  "OfferingType": "Medium Utilization",
```

```
"MaxRecords": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CLI 參考》中的 [describe-reserved-cache-nodes](#)。

取得預留節點的相關資訊 (ElastiCache API)

若要取得 AWS 您帳戶預留節點的相關資訊，請呼叫 DescribeReservedCacheNodes 操作。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReservedCacheNodes
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱「ElastiCache API 參考」中的 [DescribeReservedCacheNodes](#)。

遷移上一代節點

上一代節點是逐步遭淘汰的節點類型。如果您現有的叢集沒有使用上一代節點類型，ElastiCache 不支援建立具有此節點類型的新叢集。

由於上一代節點類型的數量有限，我們無法保證您叢集中的節點運作狀態不良時可成功替換。在這種情況下，您的叢集可用性可能會受到負面影響。

建議您將叢集遷移至新的節點類型，以獲得更佳的可用性和效能。如需建議的遷移節點類型，請參閱[升級途徑](#)。如需 ElastiCache 支援的節點類型和上一代節點類型的完整清單，請參閱「[支援的節點類型](#)」。

遷移 Valkey 或 Redis OSS 叢集上的節點

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台遷移您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集節點類型。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。根據您的叢集組態，您可能會看到下列停機時間。以下是估計值，可能會因您的具體組態而有所不同：

- 停用叢集模式 (單節點) 可能會經歷大約 60 秒，主要原因是 DNS 傳播。
- 對於執行 Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 5.0.6 及更高版本的叢集，停用叢集模式（具有複本節點）可能會看到大約 1 秒。所有較低版本都可能經歷大約 10 秒。
- 啟用叢集模式可能會經歷大約 1 秒。

若要使用主控台修改 Valkey 或 Redis OSS 叢集節點類型：

1. 登入主控台，並前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 從叢集清單中選擇您要遷移的目標叢集。
4. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Modify (修改)。
5. 從節點類型清單中選擇新的節點類型。
6. 如果您要立即執行遷移程序，請選擇 Apply immediately (立即套用)。如果未選擇 Apply immediately (立即套用)，便會在此叢集的下一個維護時段期間執行遷移。
7. 選擇 Modify (修改)。如果您在上一個步驟中選擇 Apply immediately (立即套用)，叢集的狀態變更為 modifying (修改中)。當狀態變更為 available (可用)，修改即已完成，並且您可以開始使用新叢集。

若要使用 修改 Valkey 或 Redis OSS 叢集節點類型 AWS CLI：

使用 [modify-replication-group](#) API，如下所示：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group /  
  --replication-group-id my-replication-group /  
  --cache-node-type new-node-type /  
  --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --cache-node-type new-node-type ^  
  --apply-immediately
```

在這個案例中，*new-node-type* 的值就是您要遷移的目標節點類型。若傳遞 `--apply-immediately` 參數，當複寫群組從修改中變為可用狀態時，就會立即套用更新。如果未選擇 `Apply immediately` (立即套用)，便會在此叢集的下一個維護時段期間執行遷移。

Note

如果無法修改具有 `InvalidCacheClusterState` 錯誤的叢集，您需要先移除還原失敗的節點。

修正或移除還原失敗的節點

下列程序說明如何從 Valkey 或 Redis OSS 叢集中修正或移除還原失敗的節點 (restore-failed node)。若要深入了解 ElastiCache 節點如何進入還原失敗狀態，請參閱 [檢視 ElastiCache 節點狀態](#)。我們建議先移除處於還原失敗狀態的任何節點，然後將 ElastiCache 叢集中剩餘的上一代節點遷移至較新一代的節點類型，最後再新增所需的節點數。

移除還原失敗的節點 (主控台)：

1. 登入主控台並前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 在叢集清單中，選擇您要從中移除節點的叢集。
4. 在節點清單中，選擇您要從中移除節點的碎片。如果叢集已停用叢集模式，請略過此步驟。
5. 在節點清單中，選擇狀態為 `restore-failed` 的節點。
6. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Delete node (刪除節點)。

從 ElastiCache 叢集中移除還原失敗的節點後，您現在就可以遷移至較新一代的類型。如需詳細資訊，請參閱上方的 [遷移 Valkey 或 Redis OSS 叢集上的節點](#)。

若要將節點新增回您的 ElastiCache 叢集，請參閱 [將節點新增至 ElastiCache 叢集](#)。

遷移 Memcached 叢集上的節點

若要將 ElastiCache for Memcached 遷移到不同的節點類型，您必須建立一個新的叢集，這類叢集一開始一律是空的，以便填入您的應用程式。

使用 ElastiCache 主控台遷移 ElastiCache for Memcached 叢集節點類型：

- 使用新的節點類型來建立新叢集。如需詳細資訊，請參閱[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。
- 在應用程式中，將端點更新為新叢集的端點。如需詳細資訊，請參閱「[尋找叢集的端點 \(主控台\) \(Memcached\)](#)」。
- 刪除舊叢集。如需詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)

在 ElastiCache 中管理叢集

叢集是一或多個快取節點的集合，所有這些節點都會執行 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 引擎軟體的執行個體。在您建立叢集時，可以指定要使用的所有節點之引擎和版本。


Valkey 和 Redis OSS 叢集

下圖說明典型的 Valkey 或 Redis OSS 叢集。這些叢集可以在碎片 (API/CLI：節點群組) 內包含單一節點或最多六個節點，單一節點 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集沒有碎片，而多節點 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集具有單一碎片。Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集最多可以有 500 個碎片，您的資料會分割在碎片上。如果引擎版本為 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 5.0.6 及更高版本，則節點或碎片限制最多可增加至每個叢集 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個 (每個碎片一個主要版本和 5 個複本) 到 500 個 (單一主要版本並且沒有複本) 之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。


當您在 Valkey 或 Redis OSS 碎片中有多個節點時，其中一個節點是讀取/寫入主節點。碎片中的所有其他節點則是唯讀複本。

典型的 Valkey 或 Redis OSS 叢集如下所示。



Memcached 叢集

典型的 Memcached 叢集如下所示。Memcached 叢集包含 1 到 60 個節點，您可以在其中水平分割資料。



Valkey、Memcached 和 Redis OSS 的 ElastiCache 操作

大多數 ElastiCache 作業都是在叢集層級執行。您可以將叢集設定為含特定數量的節點和一個參數群組，以控制每個節點的屬性。叢集內的所有節點都設計為相同節點類型，並具備相同的參數和安全群組設定。

每個叢集都必須有一個叢集識別符。叢集識別符是客戶針對叢集提供的名稱。這個識別碼可在 ElastiCache API 和 AWS CLI 命令互動時指定特定的叢集。叢集識別符對於 AWS 區域中的該客戶必須是唯一的。

ElastiCache 支援多種引擎版本。除非您有特定原因，否則我們建議您使用最新版本。

ElastiCache 叢集設計為使用 Amazon EC2 執行個體來存取。如果您在以 Amazon VPC 服務為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中啟動叢集，即可從 AWS 外部存取該叢集。如需詳細資訊，請參閱[從外部存取 ElastiCache 資源 AWS](#)。

如需支援的版本清單，請參閱 [支援的引擎和版本](#)、[支援的 Redis OSS 版本](#) 和 [支援的 ElastiCache for Memcached 版本](#)。

在 ElastiCache 中選擇網路類型

ElastiCache 支援網際網路通訊協定第 4 版和第 6 版 (IPv4 和 IPv6) , 可讓您將叢集設定為接受 :

- 只有 IPv4 連接 ,
- 只有 IPv6 連線 ,
- IPv4 和 IPv6 連線皆可 (雙堆疊)

使用 Valkey 7.2 和更新版本或 Redis OSS 6.2 和更新版本之工作負載 , 在 [Nitro 系統上](#) 建置的所有執行個體上都支援 IPv6。透過 IPv6 存取 ElastiCache 不另行收費。

Note

不支援在 IPV6/雙堆疊可用性之前建立的叢集遷移。也不支援在新建立的叢集上切換網路類型。

在 [Nitro 系統上](#) 建置的所有執行個體上使用 Memcached 1.6.6 更新版本的工作負載都支援 IPv6。透過 IPv6 存取 ElastiCache 不另行收費。

設定網路類型的子網路

如果您在 Amazon VPC 中建立叢集 , 就必須指定子網路群組。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址 , 以與您的節點建立關聯。ElastiCache 叢集需要具有 IPv4 和 IPv6 地址的雙堆疊子網路 , 以便在雙堆疊模式下運作 , 且僅限 IPv6 的子網路僅會以 IPv6 運作。

使用雙堆疊

在啟用叢集模式下使用 ElastiCache for Redis OSS 時 , 從應用程式的角度來看 , 透過組態端點連線至所有叢集節點與直接連線至個別快取節點並無不同。若要達成此目標 , 叢集感知用戶端必須參與叢集探索程序 , 並要求所有節點的組態資訊。Redis 的探索通訊協定在每個節點僅支援一個 IP。

當您使用 ElastiCache for Memcached 選擇雙堆疊做為網路類型建立快取叢集時 , 您需要指定 IP 探索類型 : IPv4 或 IPv6。ElastiCache 會將網路類型和 IP 探索預設為 IPv6 , 但這可以變更。如果您使用自動探索 , 只有您所選 IP 類型的 IP 地址會傳回至 Memcached 用戶端。如需詳細資訊 , 請參閱 [自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。

為了維持與所有現有用戶端的回溯相容性，我們會引入 IP 探索，讓您選取要在探索通訊協定中公告的 IP 類型 (即 IPv4 或 IPv6)。雖然這將自動探索限制為只有一種 IP 類型，但有了自動探索功能，雙堆疊仍然十分有用，因為可讓您從 IPv4 遷移 (或回復) 到 IPv6 探索 IP 類型，而不會導致停機。

啟用 TLS 的雙堆疊 ElastiCache 叢集

為 ElastiCache 叢集啟用 TLS 時，叢集探索函數，例如 `cluster slots`、`cluster shards` 和 `cluster nodes` 搭配 Valkey 或 Redis OSS 以及 `config get cluster` 搭配 Memcached 會傳回主機名稱，而非 IPs。接著會使用主機名稱而非 IP 來連線 ElastiCache 叢集，並執行 TLS 交握。這表示用戶端不會受到 IP 探索參數的影響。針對啟用 TLS 的叢集，IP 探索參數對偏好的 IP 通訊協定沒有影響。反之，用戶端在解析 DNS 主機名稱時偏好使用的 IP 通訊協定會決定所使用的 IP 通訊協定。

如需如何在解析 DNS 主機名稱時設定 IP 通訊協定偏好設定的範例，請參閱 [啟用 TLS 的雙堆疊 ElastiCache 叢集](#)。

使用 AWS Management Console (Valkey 和 Redis OSS)

使用 建立叢集時 AWS Management Console，請在連線能力下選擇網路類型 IPv4、IPv6 或雙堆疊。如果您要建立 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集並選擇雙堆疊，則必須選取探索 IP 類型，即 IPv6 或 IPv4。

如需詳細資訊，請參閱 [建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#) 或 [建立 Valkey 或 Redis OSS \(停用叢集模式\) \(主控台\)](#)。

使用 建立複寫群組時 AWS Management Console，請選擇網路類型，即 IPv4、IPv6 或雙堆疊。若您選擇雙堆疊，則須選取 IPv6 或 IPv4 做為 Discovery IP type (探索 IP 類型)。

如需詳細資訊，請參閱 [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS \(停用叢集模式\) 複寫群組](#) 或 [從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 中建立複寫群組](#)。

使用 AWS Management Console (Memcached)

使用 建立快取叢集時 AWS Management Console，請在連線能力下選擇網路類型 IPv4、IPv6 或雙堆疊。若您選擇雙堆疊，則須選取 IPv6 或 IPv4 做為 Discovery IP type (探索 IP 類型)。

如需詳細資訊，請參閱 [建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。

使用 CLI 搭配 Valkey、Memcached 或 Redis OSS。

Redis OSS

使用 CLI 建立具有 Valkey 或 Redis OSS 的快取叢集時，您可以使用 [create-cache-cluster](#) 命令並指定 NetworkType 和 IPDiscovery 參數：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id "cluster-test" \  
  --engine redis \  
  --cache-node-type cache.m5.large \  
  --num-cache-nodes 1 \  
  --network-type dual_stack \  
  --ip-discovery ipv4
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id "cluster-test" ^  
  --engine redis ^  
  --cache-node-type cache.m5.large ^  
  --num-cache-nodes 1 ^  
  --network-type dual_stack ^  
  --ip-discovery ipv4
```

使用 CLI 建立停用叢集模式的複寫群組時，您可以使用 [create-replication-group](#) 命令並指定 NetworkType 和 IPDiscovery 參數：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id sample-repl-group \  
  --replication-group-description "demo cluster with replicas" \  
  --num-cache-clusters 3 \  
  --primary-cluster-id redis01 \  
  --network-type dual_stack \  
  --ip-discovery ipv4
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
```

```
--replication-group-id sample-repl-group ^
--replication-group-description "demo cluster with replicas" ^
--num-cache-clusters 3 ^
--primary-cluster-id redis01 ^
--network-type dual_stack ^
--ip-discovery ipv4
```

建立已啟用叢集模式的複寫群組，並使用 CLI 將 IPv4 用於 IP 探索時，您可以使用 [create-replication-group](#) 命令並指定 NetworkType 和 IPDiscovery 參數：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
  --replication-group-id demo-cluster \
  --replication-group-description "demo cluster" \
  --cache-node-type cache.m5.large \
  --num-node-groups 2 \
  --engine redis \
  --cache-subnet-group-name xyz \
  --network-type dual_stack \
  --ip-discovery ipv4 \
  --region us-east-1
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
  --replication-group-id demo-cluster ^
  --replication-group-description "demo cluster" ^
  --cache-node-type cache.m5.large ^
  --num-node-groups 2 ^
  --engine redis ^
  --cache-subnet-group-name xyz ^
  --network-type dual_stack ^
  --ip-discovery ipv4 ^
  --region us-east-1
```

建立已啟用叢集模式的複寫群組，並使用 CLI 將 IPv6 用於 IP 探索時，您可以使用 [create-replication-group](#) 命令並指定 NetworkType 和 IPDiscovery 參數：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
```

```
--replication-group-id demo-cluster \  
--replication-group-description "demo cluster" \  
--cache-node-type cache.m5.large \  
--num-node-groups 2 \  
--engine redis \  
--cache-subnet-group-name xyz \  
--network-type dual_stack \  
--ip-discovery ipv6 \  
--region us-east-1
```

針對 Windows :

```
aws elasticache create-replication-group ^  
--replication-group-id demo-cluster ^  
--replication-group-description "demo cluster" ^  
--cache-node-type cache.m5.large ^  
--num-node-groups 2 ^  
--engine redis ^  
--cache-subnet-group-name xyz ^  
--network-type dual_stack ^  
--ip-discovery ipv6 ^  
--region us-east-1
```

Memcached

使用 CLI 使用 Memcached 建立快取叢集時，您可以使用 [create-cache-cluster](#) 命令並指定 NetworkType 和 IPDiscovery 參數：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id "cluster-test" \  
--engine memcached \  
--cache-node-type cache.m5.large \  
--num-cache-nodes 1 \  
--network-type dual_stack \  
--ip-discovery ipv4
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
```

```
--cache-cluster-id "cluster-test" ^  
--engine memcached ^  
--cache-node-type cache.m5.large ^  
--num-cache-nodes 1 ^  
--network-type dual_stack ^  
--ip-discovery ipv4
```

自動識別叢集中的節點 (Memcached)

針對執行 Memcached 引擎的叢集，ElastiCache 支援自動探索功能，此功能可讓用戶端程式自動識別快取叢集中的所有節點，並初始化及維持與這些節點的連線。

Note

自動探索是專為在 Amazon ElastiCache Memcached 上執行的快取叢集所新增。Auto Discovery 不適用於 Valkey 或 Redis OSS 引擎。

透過自動探索，您的應用程式便不需要手動連線到個別快取節點；您的應用程式可改為連線到單一 Memcached 節點，並擷取節點清單。藉由該清單，您的應用程式便會感知到叢集中的其餘節點，並可以連線到其中任何一個節點。您不需要在應用程式中硬式編碼個別快取節點端點。

若您在叢集上使用雙堆疊網路類型，則視您選取的地址，自動探索只會傳回 IPv4 或 IPv6 地址。如需詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。

叢集中所有快取節點都會維持一份其他所有節點的中繼資料清單。此中繼資料會在將節點新增到叢集或從叢集中移除節點時更新。

主題

- [使用 Memcached 自動探索的優點](#)
- [自動探索的運作方式](#)
- [使用自動探索](#)
- [手動連線至 Memcached 快取節點](#)
- [將自動探索新增至 Memcached 用戶端程式庫](#)
- [具有自動探索功能的 ElastiCache 用戶端](#)

使用 Memcached 自動探索的優點

使用 Memcached 時，Auto Discovery 提供下列優點：

- 當您增加快取叢集中的節點數時，新的節點會自行向組態端點及所有其他節點註冊。當您從快取叢集移除節點時，離開的節點會自行取消註冊。在這兩種情況下，叢集中所有其他的節點都會使用最新的快取節點中繼資料更新。
- 自動偵測快取節點故障，並會自動取代失敗的節點。

Note

在完成更換節點之前，節點會繼續失敗。

- 用戶端程式只需要連線到組態端點。之後，自動探索程式庫便會連線到叢集內所有其他的節點。
- 用戶端程式會每分鐘輪詢叢集一次 (此間隔可視需要進行調整)。若叢集組態發生任何變更 (例如新增節點或刪除節點)，用戶端便會接收到更新後的中繼資料清單。然後，用戶端便會視需要連線 (或中斷連線) 到這些節點。

自動探索功能會在所有 ElastiCache Memcached 快取叢集上啟用。您不需要重新啟動任何快取節點，便可使用這項功能。

自動探索的運作方式


主題

- [連線至快取節點](#)
- [一般叢集操作](#)
- [其他操作](#)

本節說明用戶端應用程式如何使用 ElastiCache 叢集用戶端來管理快取節點連線，以及與快取中的資料項目互動。

連線至快取節點

從應用程式的觀點而言，連線到叢集組態端點與直接連線到個別快取節點沒什麼不同。以下順序圖表顯示連線到快取節點的程序。



連線至快取節點的程序


- 應用程式解析組態端點的 DNS 名稱。因為組態端點包含所有快取節點的 CNAME 項目，DNS 名稱會解析到其中一個節點。用戶端接著便能連線到該節點。
- 用戶端請求所有其他節點的組態資訊。因為每個節點都會維持叢集中所有節點的組態資訊，任何節點都能在請求時將組態資訊傳遞給用戶端。
- 用戶端接收到目前快取節點主機名稱及 IP 地址的清單。然後，它便能連線到叢集中所有其他的節點。

Note

用戶端程式每分鐘更新快取節點主機名稱及 IP 地址的清單一次。此輪詢間隔可視需要進行調整。

一般叢集操作

應用程式連線到所有快取節點之後，ElastiCache 叢集用戶端便會判斷哪些節點應存放個別資料項目，以及稍後應對哪些節點查詢該資料項目。以下順序圖表顯示一般叢集操作的程序。



一般叢集操作的程序

- 。 應用程式針對個別資料項目發出 get 請求，以資料項目的鍵進行識別。
- 。 用戶端針對鍵使用雜湊演算法，判斷哪個快取節點包含該資料項目。
- 。 隨即從適當節點請求資料項目。
- 。 資料項目傳回應用程式。

其他操作

在某些情況下，您可能會對叢集的節點進行變更。例如，您可以新增額外節點以滿足其他需求，或刪除節點以在需求減少期間節省成本。或者，您可能會因為任何節點故障而替換掉節點。

當叢集內發生變更，使中繼資料需要更新叢集的端點時，便會同時變更所有節點。因此，任何指定節點中的中繼資料都會與叢集內其他所有節點中的中繼資料保持一致。

在其中任何一種情況下，由於叢集內所有節點的中繼資料都會同時更新，因此所有節點內的中繼資料都會隨時保持一致。建議您一律使用組態端點來取得叢集內各種節點的端點。透過使用組態端點，您可以確保不會從在您面前「消失」的節點取得端點資料。

新增節點

節點啟動期間，中繼資料內不會包含其端點。當節點可供使用時，它便會新增到每個叢集節點的中繼資料。在此案例中，所有節點內的中繼資料都會保持一致，並且您只能在新節點可供使用之後與它互動。在節點可供使用之前，您將無法得知它，並且您會以相同方式與叢集內的節點互動，就好像新節點不存在。

刪除節點

移除節點時，會先從中繼資料移除其端點，然後再從叢集移除節點。在此案例中，所有節點內的中繼資料都會保持一致，並且不會在節點無法使用的同時包含要移除節點的端點。在移除節點期間，中繼資料內不會報告該節點，因此您的應用程式屆時只會與 $n-1$ 個剩餘節點進行互動，宛如節點不存在。

取代節點

若節點失敗，ElastiCache 會撤下該節點，並啟用替代節點。取代程序可能需要幾分鐘。在此期間，所有節點內的中繼資料仍會顯示失敗節點的端點，但任何嘗試與該節點進行的互動都會失敗。因此，建議您的邏輯一律包含重試邏輯。

使用自動探索

若要開始將 Auto Discovery 與 ElastiCache for Memcached 搭配使用，請遵循下列步驟：

- [取得組態端點](#)
- [下載 ElastiCache 叢集用戶端](#)
- [修改您的應用程式](#)

取得組態端點

為了連線到叢集，用戶端程式必須知道叢集的組態端點。請參閱主題：[尋找叢集的端點（主控台）\(Memcached\)](#)

您也可以使用 `aws elasticache describe-cache-clusters` 命令搭配 `--show-cache-node-info` 參數：

無論您用來尋找叢集端點的方法為何，組態端點的地址內都會一律包含 `.cfg`。

Example 使用 AWS CLI for ElastiCache 尋找端點

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-clusters \
  --cache-cluster-id mycluster \
  --show-cache-node-info
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^
  --cache-cluster-id mycluster ^
  --show-cache-node-info
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "Engine": "memcached",
      "CacheNodes": [
        {
          "CacheNodeId": "0001",
```

```

        "Endpoint": {
            "Port": 11211,
            "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0001.use1.cache.amazonaws.com"
        },
        "CacheNodeStatus": "available",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
        "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1e"
    },
    {
        "CacheNodeId": "0002",
        "Endpoint": {
            "Port": 11211,
            "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0002.use1.cache.amazonaws.com"
        },
        "CacheNodeStatus": "available",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
        "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1a"
    }
],
"CacheParameterGroup": {
    "CacheNodeIdsToReboot": [],
    "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
    "ParameterApplyStatus": "in-sync"
},
"CacheClusterId": "mycluster",
"PreferredAvailabilityZone": "Multiple",
"ConfigurationEndpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"
},
"CacheSecurityGroups": [],
"CacheClusterCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"CacheClusterStatus": "available",
"NumCacheNodes": 2,
"ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
"CacheSubnetGroupName": "default",
"EngineVersion": "1.4.24",
"PendingModifiedValues": {},
"PreferredMaintenanceWindow": "sat:06:00-sat:07:00",
"CacheNodeType": "cache.r3.large"

```

```
}  
]  
}
```

下載 ElastiCache 叢集用戶端

若要利用自動探索功能，用戶端程式必須使用 ElastiCache 叢集用戶端。ElastiCache 叢集用戶端適用於 Java、PHP 及 .NET，並包含探索及連線到所有快取節點的必要邏輯。

下載 ElastiCache 叢集用戶端

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從 ElastiCache 主控台中，選擇 ElastiCache Cluster Client (ElastiCache 叢集用戶端)，然後選擇 Download (下載)。

如需適用於 Java 的 ElastiCache 叢集用戶端原始碼，請前往 <https://github.com/amazonwebervices/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-java>。此程式庫是以熱門的 Spymemcached 用戶端為基礎。ElastiCache 叢集用戶端是根據 Amazon 軟體授權 (<https://aws.amazon.com/asl>) 發行。您可以視需要自由修改來源碼。您甚至可以將程式碼併入其他開放原始碼 Memcached 程式庫，或是併入您自己的用戶端程式碼。

Note

若要使用適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端，您必須先在 Amazon EC2 執行個體上安裝它。如需詳細資訊，請參閱[安裝適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)。

若為支援 TLS 的用戶端，請下載 PHP 7.4 或更高版本的二進位檔。

若要使用適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端，您必須先在 Amazon EC2 執行個體上安裝它。如需詳細資訊，請參閱[安裝適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)。

修改您的應用程式

修改您的應用程式以使用自動探索。以下各節示範如何使用適用於 Java、PHP 及 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端。

⚠ Important

指定叢集的組態端點時，請務必確認端點的地址內包含 ".cfg"，如以下所示。請不要使用未包含 ".cfg" 的 CNAME 或端點。

```
"mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";
```

明確指定叢集組態端點失敗，可能會導致設定至特定節點。

使用適用於 Java 的 ElastiCache 叢集用戶端

以下程式會示範如何使用 ElastiCache 叢集用戶端連線到叢集組態端點，然後將資料項目新增到快取。使用自動探索，程式便會連線到叢集內的所有節點，而不會進行其他介入。

```
package com.amazon.elasticache;

import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;

// Import the &AWS;-provided library with Auto Discovery support
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

public class AutoDiscoveryDemo {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        String configEndpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";
        Integer clusterPort = 11211;

        MemcachedClient client = new MemcachedClient(
            new InetSocketAddress(configEndpoint,
                                clusterPort));

        // The client will connect to the other cache nodes automatically.

        // Store a data item for an hour.
        // The client will decide which cache host will store this item.
        client.set("theKey", 3600, "This is the data value");
    }
}
```


使用適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端

以下程式會示範如何使用 ElastiCache 叢集用戶端連線到叢集組態端點，然後將資料項目新增到快取。使用自動探索，程式將會連線到叢集內的所有節點，而不會進行其他介入。

若要使用適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端，您必須先在 Amazon EC2 執行個體上安裝它。如需詳細資訊，請參閱 [安裝適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)

```
<?php

/**
 * Sample PHP code to show how to integrate with the Amazon ElastiCache
 * Auto Discovery feature.
 */

/* Configuration endpoint to use to initialize memcached client.
 * This is only an example. */
$server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";

/* Port for connecting to the ElastiCache cluster.
 * This is only an example */
$server_port = 11211;

/**
 * The following will initialize a Memcached client to utilize the Auto Discovery
 * feature.
 *
 * By configuring the client with the Dynamic client mode with single endpoint, the
 * client will periodically use the configuration endpoint to retrieve the current
 * cache
 * cluster configuration. This allows scaling the cache cluster up or down in number
 * of nodes
 * without requiring any changes to the PHP application.
 *
 * By default the Memcached instances are destroyed at the end of the request.
 * To create an instance that persists between requests,
 * use persistent_id to specify a unique ID for the instance.
 * All instances created with the same persistent_id will share the same connection.
 * See http://php.net/manual/en/memcached.construct.php for more information.
 */
$dynamic_client = new Memcached('persistent-id');
$dynamic_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE,
Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);
```

```
$dynamic_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/**
 * Store the data for 60 seconds in the cluster.
 * The client will decide which cache host will store this item.
 */
$dynamic_client->set('key', 'value', 60);

/**
 * Configuring the client with Static client mode disables the usage of Auto Discovery
 * and the client operates as it did before the introduction of Auto Discovery.
 * The user can then add a list of server endpoints.
 */
$static_client = new Memcached('persistent-id');
$static_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::STATIC_CLIENT_MODE);
$static_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/**
 * Store the data without expiration.
 * The client will decide which cache host will store this item.
 */
$static_client->set('key', 'value');
?>
```

如需如何使用已啟用 TLS 的 ElastiCache 叢集用戶端範例，請參閱[使用傳輸中加密搭配 PHP 和 Memcached](#)。

使用適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端

Note

自 2022 年 5 月起，已淘汰 ElastiCache .NET 叢集用戶端。

適用於 ElastiCache 的 .NET 用戶端為開放原始碼資源，位於 <https://github.com/awslabs/elasticache-cluster-config-net>。

.NET 應用程式通常會從其組態檔取得組態。以下是範例應用程式組態檔。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
```

```
<configSections>
  <section
    name="clusterclient"
    type="Amazon.ElastiCacheCluster.ClusterConfigSettings,
Amazon.ElastiCacheCluster" />
</configSections>

<clusterclient>
  <!-- the hostname and port values are from step 1 above -->
  <endpoint hostname="mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"
port="11211" />
</clusterclient>
</configuration>
```

以下 C# 程式示範如何使用 ElastiCache 叢集用戶端連線到叢集組態端點，然後將資料項目新增到快取。使用自動探索，程式將會連線到叢集內的所有節點，而不會進行其他介入。

```
// *****
// Sample C# code to show how to integrate with the Amazon ElastiCache Auto Discovery
// feature.

using System;

using Amazon.ElastiCacheCluster;

using Enyim.Caching;
using Enyim.Caching.Memcached;

public class DotNetAutoDiscoveryDemo {

    public static void Main(String[] args) {

        // instantiate a new client.
        ElastiCacheClusterConfig config = new ElastiCacheClusterConfig();
        MemcachedClient memClient = new MemcachedClient(config);

        // Store the data for 3600 seconds (1hour) in the cluster.
        // The client will decide which cache host will store this item.
        memClient.Store(StoreMode.Set, 3600, "This is the data value.");

    } // end Main

} // end class DotNetAutoDiscoverDemo
```


手動連線至 Memcached 快取節點

如果您的用戶端程式不使用 Auto Discovery，則可以手動連線到每個 Memcached 快取節點。這是 Memcached 用戶端的預設行為。

您可以從 [AWS 管理主控台](#) 取得快取節點主機名稱及連接埠號碼的清單。您也可以使用 AWS CLI `aws elasticache describe-cache-clusters` 命令搭配 `--show-cache-node-info` 參數。

Example

以下 Java 程式碼片段示範如何連線到四節點快取叢集內的所有節點：

```
...

ArrayList<String> cacheNodes = new ArrayList<String>(
    Arrays.asList(
        "mycachecluster.fnjyzo.0001.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0002.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0003.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0004.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

MemcachedClient cache = new MemcachedClient(AddrUtil.getAddresses(cacheNodes));

...
```

Important

若您透過新增或移除節點向上或向下擴展快取叢集，您將需要在用戶端程式碼中更新節點清單。

將自動探索新增至 Memcached 用戶端程式庫

Auto Discovery 的組態資訊會以備援方式存放在每個 Memcached 快取叢集節點中。用戶端應用程式可查詢任何快取節點，並取得叢集內所有節點的組態資訊。

應用程式執行此作業的方式取決於快取引擎版本：

- 若快取引擎版本為 1.4.14 或更高版本，請使用 `config` 命令。
- 若快取引擎版本低於 1.4.14，請使用 `get AmazonElastiCache:cluster` 命令。

這兩個命令的輸出完全相同，並且會在以下的[輸出格式](#)一節中說明。

快取引擎版本 1.4.14 或更新版本

針對 1.4.14 或更高的快取引擎版本，請使用 `config` 命令。此命令已新增到 ElastiCache 的 Memcached ASCII 及二進位通訊協定中，並且已在 ElastiCache 叢集用戶端中實作。若您希望搭配其他用戶端程式庫使用自動探索，該程式庫必須進行擴充以支援 `config` 命令。

Note

以下文件適用於 ASCII 通訊協定。但是，`config` 命令同時支援 ASCII 及二進位。若您希望新增支援使用二進位通訊協定的自動探索功能，請參閱 [ElastiCache 叢集用戶端的原始碼](#)。

語法

```
config [sub-command] [key]
```

選項

名稱	描述	必要
sub-command	用來與快取節點互動的子命令。針對自動探索，此子命令為 <code>get</code> 。	是
key	鍵名稱，叢集組態會存放在該鍵之下。針對自動探索，此鍵名為 <code>cluster</code> 。	是

若要取得叢集組態資訊，請使用以下命令：

```
config get cluster
```

快取引擎 1.4.14 版或更低版本

若要取得叢集組態資訊，請使用以下命令：

```
get AmazonElastiCache:cluster
```

Note

請勿竄改 "AmazonElastiCache:cluster" 鍵，因為這是保存叢集組態資訊的位置。若您覆寫了此鍵，則不正確的用戶端設定可能持續短暫的期間 (不超過 15 秒)，之後 ElastiCache 便會自動並正確地更新組態資訊。

輸出格式

無論您使用 `config get cluster` 或 `get AmazonElastiCache:cluster`，回應都由兩行文字組成：

- 組態資訊的版本編號。每當新增節點至快取叢集，或從快取叢集移除節點時，版本編號都會加一。
- 快取節點的清單。清單中的每個節點都會以 `hostname|ip-address|port` 群組表示，並且每個節點都會以一個空格分隔。

歸位字元和換行字元 (CR + LF) 會出現在每一行的結尾。資料行的結尾包含一個換行字元 (LF)，CR + LF 會新增到該處。組態版本行會以不帶 CR 的 LF 終止。

包含三個節點的快取叢集會以以下方式表示：

```
configversion\nhostname|ip-address|port hostname|ip-address|port hostname|ip-address|port\n\r\n
```

每個節點都會同時顯示 CNAME 及私有 IP 地址。CNAME 一律會存在。若私有 IP 地址無法使用，便不會顯示。但是，仍會印出管道字元 "|"。

Example

以下是當您查詢組態資訊時，所傳回承載的範例：

```
CONFIG cluster 0 136\r\n
12\r\n
myCluster.pc4ldq.0001.use1.cache.amazonaws.com|10.82.235.120|11211
myCluster.pc4ldq.0002.use1.cache.amazonaws.com|10.80.249.27|11211\r\n\r\n
END\r\n
```

Note

- 第二行指出組態資訊至今已經過修改十二次。
- 在第三行中，節點清單是以主機名稱的字母順序排序。此順序的排列方式可能會跟您目前於用戶端應用程式中使用的順序不同。

具有自動探索功能的 ElastiCache 用戶端

叢集用戶端程式可以自動識別並連接到執行 Memcached 引擎的所有快取叢集節點。

本節討論如何安裝和設定 ElastiCache PHP 和 .NET 用戶端以搭配自動探索使用。

主題

- [安裝及編譯叢集用戶端](#)
- [設定 ElastiCache 用戶端](#)

安裝及編譯叢集用戶端

本節介紹安裝、設定及編譯 PHP 和 .NET Amazon ElastiCache 自動探索叢集用戶端的內容。

主題

- [安裝適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)
- [安裝適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)
- [編譯適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端原始碼](#)

安裝適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端

適用於 ElastiCache .NET 叢集用戶端的程式碼為開放原始碼，如有需要請前往 <https://github.com/awslabs/elasticache-cluster-config-net>。

本節說明如何在 Amazon EC2 執行個體上安裝、更新及移除適用於 ElastiCache 叢集用戶端的 .NET 元件。如需自動探索的詳細資訊，請參閱[自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。如需使用用戶端的範例 .NET 程式碼，請參閱[使用適用於 .NET 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)。

主題

- [安裝 .NET](#)
- [下載適用於 ElastiCache 的 ElastiCache .NET 叢集用戶端](#)
- [使用 NuGet 安裝 AWS 組件](#)

安裝 .NET

您必須安裝 .NET 3.5 或更新版本，才能使用適用於 ElastiCache 的 AWS .NET SDK。如果您未安裝 .NET 3.5 或更新版本，您可以從 <http://www.microsoft.com/net> 下載及安裝最新版本。

下載適用於 ElastiCache 的 ElastiCache .NET 叢集用戶端

下載 ElastiCache .NET 叢集用戶端

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格上，按一下 ElastiCache Cluster Client (ElastiCache 叢集用戶端)。
3. 在 Download ElastiCache Memcached Cluster Client (下載 ElastiCache Memcached 叢集用戶端) 清單中，選取 .NET，然後按一下 Download (下載)。

使用 NuGet 安裝 AWS 組件

NuGet 是適用於 .NET 平台的套件管理系統。NuGet 知道組件的依存性，並會自動安裝所需的檔案。NuGet 安裝的組件會與您的解決方案一同存放，而非位於一個中央位置 (例如 Program Files)。這可讓您安裝應用程式的特定組件版本，而不會產生相容性問題。

安裝 NuGet

NuGet 可從 MSDN 上的安裝資源庫安裝。請參閱 <https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c>。若您使用 Visual Studio 2010 或更新版本，NuGet 便已自動安裝。

您可以從 Solution Explorer (方案總管) 或 Package Manager Console (套件管理員主控台) 使用 NuGet。

從方案總管使用 NuGet

在 Visual Studio 2010 中從方案總管使用 NuGet

1. 從 Tools (工具) 選單，選取 Library Package Manager (程式庫套件管理員)。
2. 按一下 Package Manager Console (套件管理員主控台)。

在 Visual Studio 2012 或 Visual Studio 2013 中從方案總管使用 NuGet

1. 從 Tools (工具) 選單，選取 NuGet Package Manager (NuGet 套件管理員)。
2. 按一下 Package Manager Console (套件管理員主控台)。

從命令列，您可以使用 Install-Package 安裝組件，如下所示。

```
Install-Package Amazon.ElastiCacheCluster
```

若要查看透過 NuGet 提供的每個套件的頁面，例如 AWS SDK 和 AWS.Extensions 組件，請參閱 NuGet 網站：<http://www.nuget.org>。每個套件的頁面都包含一個使用主控台安裝套件的範例命令列，以及一份可透過 NuGet 取得的先前版本套件清單。

如需 Package Manager Console (套件管理員主控台) 命令的詳細資訊，請參閱 <http://nuget.codeplex.com/wikipage?title=Package%20Manager%20Console%20Command%20Reference%20%28v1.3%29>。

安裝適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端

本節說明如何在 Amazon EC2 執行個體上安裝、更新及移除適用於 ElastiCache 叢集用戶端的 PHP 元件。如需自動探索的詳細資訊，請參閱[自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。如需要使用用戶端的範例 PHP 程式碼，請參閱[使用適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)。

主題

- [下載安裝套件](#)
- [針對已安裝 php-memcached 延伸的使用者](#)
- [新使用者的安裝步驟](#)
- [移除 PHP 叢集用戶端](#)

下載安裝套件

為了確保所使用之適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端是正確版本，您必須知道 Amazon EC2 執行個體上安裝的 PHP 版本。您還必須知道 Amazon EC2 執行個體是在 64 位元還是 32 位元版本的 Linux 上執行。

判斷 Amazon EC2 執行個體上安裝的 PHP 版本

- 在命令提示中，執行下列命令：

```
php -v
```

PHP 版本將顯示在輸出中，如下列範例所示：

```
PHP 5.4.10 (cli) (built: Jan 11 2013 14:48:57)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
```

Note

如果 PHP 與 Memcached 版本不相容，您將收到類似下列內容的錯誤訊息：

```
PHP Warning: PHP Startup: memcached: Unable to initialize module
Module compiled with module API=20100525
PHP compiled with module API=20131226
These options need to match
```

```
in Unknown on line 0
```

如果發生這種情況，您需要從來源碼編譯模組。如需詳細資訊，請參閱[編譯適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端原始碼](#)。

判斷 Amazon EC2 AMI 架構 (64 位元或 32 位元)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在 Instances (執行個體) 清單中，按一下 Amazon EC2 執行個體。
3. 在 Description (描述) 標籤中，查看 AMI: (AMI：) 欄位。64 位元執行個體應該使用 x86_64 做為描述的一部分；若為 32 位元執行個體，請在此欄位中尋找 i386 或 i686。

您現在可以下載 ElastiCache 叢集用戶端。

下載適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從 ElastiCache 主控台選擇 ElastiCache 叢集用戶端。
3. 從 Download ElastiCache Memcached Cluster Client (下載 ElastiCache Memcached 叢集用戶端) 清單中，選擇符合您 PHP 版本和 AMI 架構的 ElastiCache 叢集用戶端，然後選擇 Download (下載) 按鈕。

針對已安裝 php-memcached 延伸的使用者

更新 **php-memcached** 安裝

1. 移除先前安裝之適用於 PHP 的 Memcached 延伸，如[移除 PHP 叢集用戶端](#)主題所述。
2. 安裝新的 ElastiCache php-memcached 延伸，如先前「[新使用者的安裝步驟](#)」中所述。

新使用者的安裝步驟

主題

- [為新使用者安裝 PHP 7.x](#)

- [為新使用者安裝 PHP 5.x](#)

為新使用者安裝 PHP 7.x

主題

- [在 Ubuntu 伺服器 14.04 LTS AMI \(64 位元和 32 位元 \) 上安裝 PHP 7](#)
- [在 Amazon Linux 201609 AMI 上安裝 PHP 7](#)
- [在 SUSE Linux AMI 上安裝 PHP 7](#)

在 Ubuntu 伺服器 14.04 LTS AMI (64 位元和 32 位元) 上安裝 PHP 7

1. 從 AMI 啟動新的執行個體。
2. 執行下列命令：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc g++
```

3. 安裝 PHP 7。

```
sudo yum install php70
```

4. 下載 Amazon ElastiCache 叢集用戶端。

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/
latest-64bit
```

5. 將 latest-64bit 解壓縮。

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. 使用 root 許可，將解壓縮的成品檔案 amazon-elasticache-cluster-client.so 複製到 /usr/lib/php/20151012。

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib/php/20151012
```

7. 將 extension=amazon-elasticache-cluster-client.so 這一行插入到 /etc/php/7.0/cli/php.ini 檔案。

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/  
php/7.0/cli/php.ini
```

8. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

在 Amazon Linux 201609 AMI 上安裝 PHP 7

1. 從 AMI 啟動新的執行個體。
2. 執行以下命令：

```
sudo yum install gcc-c++
```

3. 安裝 PHP 7。

```
sudo yum install php70
```

4. 下載 Amazon ElastiCache 叢集用戶端。

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/  
latest-64bit
```

5. 將 latest-64bit 解壓縮。

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. 使用 root 許可，將解壓縮的成品檔案 amazon-elasticache-cluster-client.so 複製到 /usr/lib64/php/7.0/modules/。

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php/7.0/modules/
```

7. 建立 50-memcached.ini 檔案。

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/  
php-7.0.d/50-memcached.ini
```

8. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

在 SUSE Linux AMI 上安裝 PHP 7

1. 從 AMI 啟動新的執行個體。
2. 執行以下命令：

```
sudo zypper install gcc
```

3. 安裝 PHP 7。

```
sudo yum install php70
```

4. 下載 Amazon ElastiCache 叢集用戶端。

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/  
latest-64bit
```

5. 將 latest-64bit 解壓縮。

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. 使用 root 許可，將解壓縮的成品檔案 amazon-elasticache-cluster-client.so 複製到 /usr/lib64/php7/extensions/。

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php7/extensions/
```

7. 將 extension=amazon-elasticache-cluster-client.so 這一行插入到 /etc/php7/cli/php.ini 檔案。

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/  
php7/cli/php.ini
```

8. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

為新使用者安裝 PHP 5.x

主題

- [在 Amazon Linux AMI 2014.03 \(64 位元及 32 位元\) 上安裝 PHP 5](#)
- [在 Red Hat Enterprise Linux 7.0 AMI \(64 位元及 32 位元\) 上安裝 PHP 5](#)
- [在 Ubuntu Server 14.04 LTS AMI \(64 位元及 32 位元\) 上安裝 PHP 5](#)
- [為 SUSE Linux Enterprise Server 11 AMI \(64 位元或 32 位元\) 安裝 PHP 5](#)
- [其他 Linux 發行版本](#)

在 Amazon Linux AMI 2014.03 (64 位元及 32 位元) 上安裝 PHP 5

1. 啟動 Amazon Linux 執行個體 (64 位元或 32 位元)，並登入其中。
2. 安裝 PHP 相依性：

```
sudo yum install gcc-c++ php php-pear
```

3. 下載適用於您 Amazon EC2 執行個體和 PHP 版本的正確 php-memcached 套件。如需詳細資訊，請參閱[下載安裝套件](#)。
4. 安裝 php-memcached。URI 應該是安裝套件的下載路徑：

```
sudo pecl install <package download path>
```

以下是 PHP 5.4、64 位元 Linux 的範例安裝命令。在此範例中，將 **X.Y.Z** 取代為實際版本號碼：

```
sudo pecl install /home/AmazonElastiCacheClusterClient-X.Y.Z-PHP54-64bit.tgz
```

Note

務必使用安裝成品的最新版本。

5. 使用 root/sudo 許可，在 /etc/php.d 目錄中新增名為 memcached.ini 的新檔案，並在該檔案中插入 "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so"：

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php.d/memcached.ini
```

6. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

在 Red Hat Enterprise Linux 7.0 AMI (64 位元及 32 位元) 上安裝 PHP 5

1. 啟動 Red Hat Enterprise Linux 執行個體 (64 位元或 32 位元)，並登入其中。
2. 安裝 PHP 相依性：

```
sudo yum install gcc-c++ php php-pear
```

3. 下載適用於您 Amazon EC2 執行個體和 PHP 版本的正確 php-memcached 套件。如需詳細資訊，請參閱[下載安裝套件](#)。
4. 安裝 php-memcached。URI 應該是安裝套件的下載路徑：

```
sudo pecl install <package download path>
```

5. 使用 root/sudo 許可，在 /etc/php.d 目錄中新增名為 memcached.ini 的新檔案，並在該檔案中插入 extension=amazon-elasticache-cluster-client.so。

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php.d/memcached.ini
```

6. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

在 Ubuntu Server 14.04 LTS AMI (64 位元及 32 位元) 上安裝 PHP 5

1. 啟動 Ubuntu Linux 執行個體 (64 位元或 32 位元)，並登入其中。
2. 安裝 PHP 相依性：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc g++ php5 php-pear
```

3. 下載適用於您 Amazon EC2 執行個體和 PHP 版本的正確 php-memcached 套件。如需詳細資訊，請參閱[下載安裝套件](#)。
4. 安裝 php-memcached。URI 應該是安裝套件的下載路徑。

```
sudo pecl install <package download path>
```

 Note

此安裝步驟會將建置成品 amazon-elasticache-cluster-client.so 安裝到 /usr/lib/php5/20121212* 目錄。驗證組建成品的絕對路徑，因為您在下一個步驟中需要它。

如果上一個命令無法運作，您需要從下載的 *.tgz 檔案以手動方式解壓縮 PHP 用戶端成品 amazon-elasticache-cluster-client.so，並將其複製到 /usr/lib/php5/20121212* 目錄。

```
tar -xvf <package download path>
cp amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib/php5/20121212/
```

5. 使用 root/sudo 許可，在 /etc/php5/cli/conf.d 目錄中新增名為 memcached.ini 的新檔案，並在該檔案中插入 "extension=<amazon-elasticache-cluster-client.so 的絕對路徑>"。

```
echo "extension=<absolute path to amazon-elasticache-cluster-client.so>" | sudo tee
--append /etc/php5/cli/conf.d/memcached.ini
```

6. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

為 SUSE Linux Enterprise Server 11 AMI (64 位元或 32 位元) 安裝 PHP 5

1. 啟動 SUSE Linux 執行個體 (64 位元或 32 位元)，並登入其中。
2. 安裝 PHP 相依性：

```
sudo zypper install gcc php53-devel
```

3. 下載適用於您 Amazon EC2 執行個體和 PHP 版本的正確 php-memcached 套件。如需詳細資訊，請參閱[下載安裝套件](#)。
4. 安裝 php-memcached。URI 應該是安裝套件的下載路徑。

```
sudo pecl install <package download path>
```

5. 使用 root/sudo 許可，在 /etc/php5/conf.d 目錄中新增名為 memcached.ini 的新檔案，並在該檔案中插入 **extension=amazon-elasticache-cluster-client.so**。

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php5/conf.d/memcached.ini
```

6. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Note

如果步驟 5 對先前的任何平台沒有作用，請驗證 amazon-elasticache-cluster-client.so 的安裝路徑。同時，請指定延伸中二進位檔的完整路徑。此外，請驗證使用中的 PHP 是支援的版本。我們支援 5.3 版到 5.5 版。

其他 Linux 發行版本

在某些系統上 (特別是 CentOS7 及 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1)，libsasl2.so.3 已取代 libsasl2.so.2。在這些系統上，當您載入 ElastiCache 叢集用戶端時，它會嘗試尋找並載入 libsasl2.so.2，但這項嘗試失敗。若要解決此問題，請建立指向 libsasl2.so.3 的符號連結，

以便在用戶端嘗試載入 `libsasl2.so.2` 時，將其重新導向至 `libsasl2.so.3`。下列程式碼會建立此符號連結。

```
cd /usr/lib64
sudo ln libsasl2.so.3 libsasl2.so.2
```

移除 PHP 叢集用戶端

主題

- [移除舊版的 PHP 7](#)
- [移除舊版的 PHP 5](#)

移除舊版的 PHP 7

移除舊版的 PHP 7

1. 從適當的 PHP lib 目錄中移除 `amazon-elasticache-cluster-client.so` 檔案，如之前在安裝指示中所述。請參閱[針對已安裝 php-memcached 延伸的使用者](#)中您的安裝所適用章節。
2. 從 `php.ini` 檔案中移除 `extension=amazon-elasticache-cluster-client.so` 這一行。
3. 啟動或重新啟動您的 Apache 伺服器。

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

移除舊版的 PHP 5

移除舊版的 PHP 5

1. 移除 `php-memcached` 延伸：

```
sudo pecl uninstall __uri/AmazonElastiCacheClusterClient
```

2. 移除適當目錄中所新增的 `memcached.ini` 檔案，如先前安裝步驟中所述。

編譯適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端原始碼

本節說明如何取得及編譯適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端之原始碼。

您需要從 GitHub 提取兩個套件並進行編譯：[aws-elasticache-cluster-client-libmemcached](https://github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-libmemcached) 及 [aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php](https://github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php)。

主題

- [編譯 libmemcached 程式庫](#)
- [編譯適用於 PHP 的 ElastiCache Memcached 自動探索用戶端](#)

編譯 libmemcached 程式庫

編譯 aws-elasticache-cluster-client-libmemcached 程式庫

1. 啟動 Amazon EC2 執行個體。
2. 安裝程式庫的依存項目。

- Amazon Linux 201509 AMI

```
sudo yum install gcc gcc-c++ autoconf libevent-devel
```

- Ubuntu 14.04 AMI

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libevent-dev gcc g++ make autoconf libsasl2-dev
```

3. 提取儲存庫並編譯程式碼。

Download and install <https://github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-libmemcached/archive/v1.0.18.tar.gz>

編譯適用於 PHP 的 ElastiCache Memcached 自動探索用戶端

以下各節說明如何編譯 ElastiCache Memcached 自動探索用戶端

主題

- [編譯適用於 PHP 7 的 ElastiCache Memcached 用戶端](#)
- [編譯適用於 PHP 5 的 ElastiCache Memcached 用戶端](#)

編譯適用於 PHP 7 的 ElastiCache Memcached 用戶端

在程式碼目錄下執行以下命令組。

```
git clone https://github.com/aws-labs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php
git checkout php7
sudo yum install php70-devel
phpize
./configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory> --disable-memcached-sasl
make
make install
```

Note

您可以將 libmemcached 程式庫靜態連結至 PHP 二進位檔，讓它可以在各種 Linux 平台間移植。若要執行此作業，請在 make 前執行以下命令：

```
sed -i "s#-lmemcached#<libmemcached-install-directory>/lib/libmemcached.a -lcrypt -lpthread -lm -lstdc++ -lsasl2#" Makefile
```

編譯適用於 PHP 5 的 ElastiCache Memcached 用戶端

透過在 aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php/ 資料夾下執行以下命令，來編譯 aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php。

```
git clone https://github.com/aws-labs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php
sudo yum install zlib-devel
phpize
./configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory>
make
make install
```

設定 ElastiCache 用戶端

ElastiCache 叢集符合 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 的通訊協定。您現在搭配現有環境使用的程式碼、應用程式和最熱門的工具，將能與服務無縫搭配運作。

本節討論連線到 ElastiCache 中快取節點的具體考量事項。

主題

- [受限制的命令](#)
- [尋找節點端點及連接埠號碼](#)
- [進行連線以使用自動探索](#)
- [連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的節點](#)
- [DNS 名稱與基礎 IP](#)

受限制的命令

為了提供受管服務體驗，ElastiCache 會限制存取某些需要進階權限的快取引擎特定命令。對於執行 Redis OSS 的快取叢集，無法使用下列命令：

- bgrewriteaof
- bgsave
- config
- debug
- migrate
- replicaof
- save
- slaveof
- shutdown
- sync

尋找節點端點及連接埠號碼

若要連線到快取節點，您的應用程式需要知道該節點的端點及連接埠號碼。

尋找節點端點及連接埠號碼 (主控台)

判斷節點端點和連接埠號碼

1. 登入 [Amazon ElastiCache 管理主控台](#)，並選擇在您叢集上執行的引擎。

接著會出現執行所選擇引擎的所有叢集清單。

2. 在您執行的引擎和組態下繼續。
3. 選擇您有興趣的叢集名稱。
4. 尋找您有興趣節點的 Port (連接埠) 及 Endpoint (端點) 欄。

尋找快取節點端點及連接埠號碼 (AWS CLI)

若要判斷快取節點端點和連接埠號碼，請搭配 `--show-cache-node-info` 參數使用 `describe-cache-clusters` 命令。

```
aws elasticache describe-cache-clusters --show-cache-node-info
```

完整 DNS 名稱和連接埠號碼會位於輸出的 Endpoint (端點) 區段。

尋找快取節點端點及連接埠號碼 (ElastiCache API)

若要判斷快取節點端點和連接埠號碼，請搭配 `ShowCacheNodeInfo=true` 參數使用 `DescribeCacheClusters` 動作。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com /
?Action=DescribeCacheClusters
&ShowCacheNodeInfo=true
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20140421T220302Z
&Version=2014-09-30
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Date=20140421T220302Z
&X-Amz-Expires=20140421T220302Z
&X-Amz-Signature=<signature>
```



```
&X-Amz-SignedHeaders=Host
```

進行連線以使用自動探索

若您的應用程式使用自動探索，您只需要知道叢集的組態端點，而無須知道每個快取節點的個別端點。如需詳細資訊，請參閱[自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。

Note

目前，自動探索僅供執行 Memcached 的快取叢集使用。

連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的節點

Note

目前，支援複寫和僅供讀取複本的叢集 (API/CLI：複寫群組) 僅支援執行 Valkey 或 Redis OSS 的叢集。

針對叢集，ElastiCache 提供主控台、CLI 及 API 界面來取得個別節點的連線資訊。

針對唯讀活動，應用程式可連線到叢集中的任何節點。不過，對於寫入活動，我們建議您的應用程式連接到叢集的主要端點 (Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式)) 或組態端點 (Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式))，而不是直接連接到節點。這可確保您的應用程式總能找到正確的節點，即使您決定透過將僅供讀取複本提升到主要角色來重新設定叢集也一樣。

連線到複寫群組中的叢集 (主控台)

判斷端點和連接埠號碼

- 請參閱主題：[尋找 Valkey 或 Redis OSS \(停用叢集模式\) 叢集的端點 \(主控台\)](#)。

連線到複寫群組中的叢集 (AWS CLI)

判斷快取節點端點和連接埠號碼

搭配您複寫群組的名稱，使用 `describe-replication-groups` 命令：

```
aws elasticache describe-replication-groups redis2x2
```

此命令應該產生類似下列的輸出：

```
{
  "ReplicationGroups": [
    {
      "Status": "available",
      "Description": "2 shards, 2 nodes (1 + 1 replica)",
      "NodeGroups": [
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "0-8191",
          "NodeGroupId": "0001",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0001-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0001-002"
            }
          ]
        },
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "8192-16383",
          "NodeGroupId": "0002",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0002-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0002-002"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "ConfigurationEndpoint": {
```

```
        "Port": 6379,
        "Address": "redis2x2.9dcv5r.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com"
    },
    "ClusterEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "redis2x2",
    "SnapshotRetentionLimit": 1,
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
    "MemberClusters": [
        "redis2x2-0001-001",
        "redis2x2-0001-002",
        "redis2x2-0002-001",
        "redis2x2-0002-002"
    ],
    "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
    "PendingModifiedValues": {}
}
]
```

連線到複寫群組中的叢集 (ElastiCache API)

判斷快取節點端點和連接埠號碼

使用下列參數呼叫 DescribeReplicationGroups：

ReplicationGroupId = 您複寫群組的名稱。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com /
?Action=DescribeCacheClusters
&ReplicationGroupId=repgroup01
&Version=2014-09-30
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20140421T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20140421T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20140421T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

DNS 名稱與基礎 IP

用戶端會維持一份伺服器清單，其中包含保有快取資料的伺服器地址及連接埠。使用 ElastiCache 時，DescribeCacheClusters API (或 describe-cache-clusters 命令列公用程式) 會傳回可用於伺服器清單的完整 DNS 項目和連接埠號碼。

Important

將用戶端應用程式設為在嘗試連線到快取節點端點時頻繁解析快取節點的 DNS 名稱很重要。

ElastiCache 可確保快取節點的 DNS 名稱在故障時復原快取節點時保持不變。

根據預設，大多數的用戶端程式庫都支援持久性快取節點連線。建議使用 ElastiCache 時使用持久性快取節點連線。用戶端的 DNS 快取可能會在多個位置發生，包括用戶端程式庫、語言執行時間，或是用戶端作業系統。建議您檢閱每一個 layer 的應用程式組態，確保為您的快取節點頻繁解析 IP 地址。

ElastiCache 中的資料分層

ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 叢集構成複寫群組，並使用 r6gd 系列中的節點類型，其資料會在記憶體和本機 SSD（固態硬碟）儲存體之間分層。資料分層除了將資料存放在記憶體之外，還在每個叢集節點中使用低成本的固態硬碟 (SSDs)，為 Valkey 或 Redis OSS 工作負載提供新的價格效能選項。非常適合定期存取高達 20% 的整體資料集的工作負載，以及在存取 SSD 資料時可容忍額外延遲的應用程式。

在具有資料分層的 ElastiCache 叢集上，ElastiCache 會監控其存放的每個項目的上次存取時間。當可用記憶體 (DRAM) 完全耗盡時，ElastiCache 會使用最近使用的 (LRU) 演算法，自動將不常存取的項目從記憶體移至 SSD。當隨後存取 SSD 上的資料時，ElastiCache 會在處理請求之前自動並以異步的方式將其移回記憶體。如果您的工作負載只會定期存取其資料的子集，則資料分層是以符合成本效益的方式擴展容量的最佳方式。

請注意，使用資料分層時，金鑰本身一律會保留在記憶體中，而 LRU 則會控制記憶體與磁碟上值的位置。一般而言，建議在使用資料分層時，金鑰大小小於您值的大小。

資料分層專為盡量降低對應用程式工作負載的效能影響所設計。例如，假設 500 個位元組的字串值，與請求在記憶體中的資料相比，可以預期請求存放在 SSD 上的資料時會有額外 300 微秒的延遲。

使用最大的資料分層節點大小 (cache.r6gd.16xlarge)，可以在單一 500 個節點的叢集中存放高達 1 PB (使用 1 個僅供讀取複本時為 500 TB)。資料分層與 ElastiCache 支援的所有 Valkey 或 Redis OSS 命令和資料結構相容。不需要任何用戶端變更就能使用此功能。

主題

- [最佳實務](#)
- [限制](#)
- [定價](#)
- [監控](#)
- [使用資料分層](#)
- [在資料分層啟用的情況下，將資料從備份還原到叢集](#)

最佳實務

建議遵循下列最佳實務：

- 資料分層非常適合定期存取高達 20% 的整體資料集的工作負載，以及在存取 SSD 資料時可容忍額外延遲的應用程式。
- 使用資料分層節點上可用的 SSD 容量時，建議值的大小大於金鑰大小。項目在 DRAM 和 SSD 之間移動時，金鑰將一律保留在記憶體中，而且只有值會移至 SSD 層。

限制

資料分層具有下列限制：

- 只能在屬於複寫群組一部分的叢集上使用資料分層。
- 使用的節點類型必須來自 r6gd 系列，該系列在下列區域可用：us-east-2、us-east-1、us-west-2、us-west-1、eu-west-1、eu-central-1、eu-north-1、eu-west-3、ap-northeast-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、ap-south-1、ca-central-1 和 sa-east-1。
- 您必須使用 Valkey 7.2 或更新版本的引擎，或 Redis OSS 6.2 或更新版本。
- 無法將 r6gd 叢集的備份還原到另一個叢集，除非該叢集也使用 r6gd。
- 無法將備份匯出到 Amazon S3 以用於資料分層叢集。
- 在 r6gd 節點類型上執行的叢集不支援線上遷移。
- 不支援從資料分層叢集 (例如，使用 r6gd 節點類型的叢集) 擴展到未使用資料分層的叢集 (例如，使用 r6g 節點類型的叢集)。如需詳細資訊，請參閱[擴展 ElastiCache](#)。
- 針對 Valkey 7.2 版及更新版本使用資料分層的叢集，以及 Redis OSS 7.0.7 版及更新版本，都支援自動擴展。如需詳細資訊，請參閱[Auto Scaling Valkey 和 Redis OSS 叢集](#)

- 資料分層僅支援 volatile-lru、allkeys-lru、volatile-lfu、allkeys-lfu 和 noeviction 最大記憶體政策。
- Valkey 7.2 版和更新版本以及 Redis OSS 7.0.7 版和更新版本支援無痕儲存。如需詳細資訊，請參閱[同步與備份的實作方式](#)。
- 大於 128 MiB 的項目不會移至固態硬碟。

定價

與 R6g 節點 (僅記憶體) 相比，R6gd 節點的總容量 (記憶體 + SSD) 多出 4.8 倍，而且在以最大使用率執行時，可協助您節省 60% 以上的成本。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

監控

ElastiCache 提供專門設計來監控使用資料分層之效能叢集的指標。若要監控 DRAM 中項目相較於 SSD 的比率，您可以在 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#) 中使用 CurrItems 指標。您可以按照以下方式計算百分比：(有維度的 CurrItems：分層 = 記憶體 * 100) / (沒有維度篩選條件的 CurrItems)。

如果設定的移出政策允許，則當記憶體中的項目百分比低於 5% 時，ElastiCache 將開始移出項目。在設定了新請求政策的節點上，寫入操作將收到記憶體不足錯誤。

當記憶體中的項目百分比低於 5% 時，仍建議您考慮擴展叢集模式啟用的叢集或擴展叢集模式停用的叢集。如需擴展的詳細資訊，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。如需使用資料分層之 Valkey 或 Redis OSS 叢集指標的詳細資訊，請參閱[Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

使用資料分層

使用 使用資料分層 AWS Management Console

在建立叢集做為複寫群組的一部分時，可以從 r6gd 系列中選取節點類型來使用資料分層，例如 cache.r6gd.xlarge。選取該節點類型會自動啟用資料分層。

如需有關建立叢集的詳細資訊，請參閱 [為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集](#)。

使用 啟用資料分層 AWS CLI

使用 建立複寫群組時 AWS CLI，您可以從 r6gd 系列中選取節點類型，例如 cache.r6gd.xlarge，並設定 --data-tiering-enabled 參數，以使用資料分層。

從 r6gd 系列中選取節點類型時，無法選擇退出資料分層。如果您設定 --no-data-tiering-enabled 參數，操作將會失敗。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id redis-dt-cluster \  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" \  
  --num-node-groups 1 \  
  --replicas-per-node-group 1 \  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge \  
  --engine redis \  
  --cache-subnet-group-name default \  
  --automatic-failover-enabled \  
  --data-tiering-enabled
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^  
  --replication-group-id redis-dt-cluster ^  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" ^  
  --num-node-groups 1 ^  
  --replicas-per-node-group 1 ^  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge ^  
  --engine redis ^  
  --cache-subnet-group-name default ^  
  --automatic-failover-enabled ^  
  --data-tiering-enabled
```

執行此操作之後，將會看到類似如下的回應：

```
{  
  "ReplicationGroup": {  
    "ReplicationGroupId": "redis-dt-cluster",  
    "Description": "Redis OSS cluster with data tiering",  
    "Status": "creating",  
    "PendingModifiedValues": {},  
    "MemberClusters": [  
      "redis-dt-cluster"  
    ],  
    "AutomaticFailover": "enabled",  
    "DataTiering": "enabled",  
    "SnapshotRetentionLimit": 0,  
    "SnapshotWindow": "06:00-07:00",  
    "ClusterEnabled": false,
```

```
    "CacheNodeType": "cache.r6gd.xlarge",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "AtRestEncryptionEnabled": false
  }
}
```

在資料分層啟用的情況下，將資料從備份還原到叢集

在資料分層啟用的情況下，可以使用 (主控台)、(AWS CLI) 或 (ElastiCache API) 將備份還原到新的叢集。當使用 r6gd 系列中的節點類型建立叢集時，會啟用資料分層。

在資料分層啟用的情況下，將資料從備份還原到叢集 (主控台)

在資料分層啟用的情況下，將備份還原到新叢集 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 在備份清單中，選擇您要從中還原之備份名稱左側的方塊。
4. 選擇 Restore (還原)。
5. 完成 Restore Cluster (還原叢集) 對話方塊。務必完成所有必填欄位，以及您想要變更預設值的任何其他欄位。
 1. Cluster ID (叢集 ID - 必要。新叢集的名稱。
 2. 啟用叢集模式 (向外擴展) - 針對 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集選擇此選項。
 3. 節點類型 - 指定 cache.r6gd.xlarge 或任何其他 r6gd 系列中的節點類型。
 4. Number of Shards (碎片數) - 選擇您要讓新叢集具備的碎片 (API/CLI：節點群組) 數。
 5. Replicas per Shard (每個碎片的複本數) - 選擇您要讓每個碎片具備的僅供讀取複本節點數。
 6. Slots and keyspaces (位置和 Keyspace) - 選擇您要如何將索引鍵分佈到不同的碎片中。如果您選擇指定金鑰分佈，請指定每個碎片的金鑰範圍，以完成資料表。
 7. Availability zone(s) (可用區域) - 指定您要如何選取叢集的可用區域。
 8. Port (連接埠) - 只有在您希望新叢集使用不同的連接埠時，才變更此選項。
 9. Choose a VPC (選擇 VPC) - 選擇要在其中建立此叢集的 VPC。
 10. 參數群組 - 選擇參數群組，為您選取的節點類型保留足夠的記憶體，以用於 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷。
6. 當您滿意設定後，請選擇 Create (建立)。

如需有關建立叢集的詳細資訊，請參閱 [為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集](#)。

在資料分層啟用的情況下，將資料從備份還原到叢集 (AWS CLI)

使用 建立複寫群組時 AWS CLI，預設會使用資料分層，方法是從 r6gd 系列選取節點類型，例如 cache.r6gd.xlarge 和設定 `--data-tiering-enabled` 參數。

從 r6gd 系列中選取節點類型時，無法選擇退出資料分層。如果您設定 `--no-data-tiering-enabled` 參數，操作將會失敗。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id redis-dt-cluster \  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" \  
  --num-node-groups 1 \  
  --replicas-per-node-group 1 \  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge \  
  --engine redis \  
  --cache-subnet-group-name default \  
  --automatic-failover-enabled \  
  --data-tiering-enabled \  
  --snapshot-name my-snapshot
```

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group ^  
  --replication-group-id redis-dt-cluster ^  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" ^  
  --num-node-groups 1 ^  
  --replicas-per-node-group 1 ^  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge ^  
  --engine redis ^  
  --cache-subnet-group-name default ^  
  --automatic-failover-enabled ^  
  --data-tiering-enabled ^  
  --snapshot-name my-snapshot
```

執行此操作之後，將會看到類似如下的回應：

```
{
```

```
"ReplicationGroup": {
  "ReplicationGroupId": "redis-dt-cluster",
  "Description": "Redis OSS cluster with data tiering",
  "Status": "creating",
  "PendingModifiedValues": {},
  "MemberClusters": [
    "redis-dt-cluster"
  ],
  "AutomaticFailover": "enabled",
  "DataTiering": "enabled",
  "SnapshotRetentionLimit": 0,
  "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
  "ClusterEnabled": false,
  "CacheNodeType": "cache.r6gd.xlarge",
  "TransitEncryptionEnabled": false,
  "AtRestEncryptionEnabled": false
}
```

在 ElastiCache 中準備叢集

以下說明如何使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 來建立叢集。

您也可以使用 [AWS CloudFormation](#) 建立 ElastiCache 叢集。如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 [AWS::ElastiCache::CacheCluster](#)，其中包括如何實作該做法的指引。

每當您建立叢集或複寫群組，建議您進行一些準備工作，將來就不需要升級或當下進行變更。

主題

- [判斷您的 ElastiCache 叢集需求](#)
- [選擇您的節點大小](#)

判斷您的 ElastiCache 叢集需求

準備

了解下列問題的答案有助於讓建立 ElastiCache 叢集更順暢：

- 您需要哪種類型的節點執行個體？

如需選擇執行個體節點類型的指導方針，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

- 您是否會在以 Amazon VPC 為基礎的 Virtual Private Cloud (VPC) 中啟動叢集？

Important

如果您要在 VPC 中啟動叢集，請先在相同 VPC 中建立子網路群組，再開始建立叢集。如需詳細資訊，請參閱[子網路和子網路群組](#)。

ElastiCache 的設計是 AWS 使用 Amazon EC2 從內部存取。不過，如果您在以 Amazon VPC 為基礎的 VPC 中啟動叢集，並且叢集在 VPC 中，則可以從 AWS 外部提供存取。如需詳細資訊，請參閱[從外部存取 ElastiCache 資源 AWS](#)。

- 您是否需要自訂任何參數值？

如果需要，請建立自訂參數群組。如需詳細資訊，請參閱[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

如果您正在執行 Valkey 或 Redis OSS，請考慮設定 reserved-memory 或 reserved-memory-percent。如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

- 您是否需要建立自己的 VPC 安全群組？

如需詳細資訊，請參閱[VPC 中的安全性](#)。

- 您要如何實作容錯能力？

如需詳細資訊，請參閱[減少故障](#)。

主題

- [ElastiCache 記憶體和處理器需求](#)
- [Memcached 叢集組態](#)
- [Valkey 和 Redis OSS 叢集組態](#)
- [ElastiCache 擴展需求](#)
- [ElastiCache 存取需求](#)
- [ElastiCache 的區域、可用區域和本機區域需求](#)


ElastiCache 記憶體和處理器需求

Amazon ElastiCache 的基本建置區塊為節點。您可以逐一設定節點或以群組形式設定節點，以形成叢集。當您判斷要為叢集使用何種節點類型時，請一併考量叢集的節點組態和您要存放的資料量。

Memcached 是多執行緒的引擎，因此節點的核心數量會影響叢集可用的運算能力。

Memcached 叢集組態


ElastiCache for Memcached 叢集由 1 到 60 個節點組成。Memcached 叢集中的資料會分割到叢集的各節點中。您的應用程式會使用網路位址 (稱為「端點」) 來與 Memcached 叢集連線。Memcached 叢集中的每個節點都有自己的端點，您的應用程式會使用這些端點來讀取或寫入特定節點。除了節點端點之外，Memcached 叢集本身還有一個端點名為組態端點。您的應用程式可使用此端點來讀取或寫入叢集，並由自動探索判斷要讀取或寫入哪些節點。



如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

Valkey 和 Redis OSS 叢集組態

ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集由 0 到 500 個碎片 (也稱為節點群組) 組成。Valkey 或 Redis OSS 叢集中的資料會分割為叢集中的碎片。您的應用程式會使用稱為端點的網路地址，與 Valkey 或 Redis OSS 叢集連線。Valkey 或 Redis OSS 碎片中的節點滿足兩個角色的其中之一：一個讀取/寫入主要節點和所有其他節點唯讀次要節點 (也稱為僅供讀取複本)。除了節點端點之外，Valkey 或 Redis OSS 叢集本身還有一個名為組態端點的端點。您的應用程式可以使用此端點從叢集讀取或寫入，讓決定要從哪個節點讀取或寫入至 ElastiCache for Redis OSS。



如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中管理叢集](#)。

ElastiCache 擴展需求

您可以使用更大的新節點類型來建立新叢集，以擴展所有叢集的規模。當您擴展 Memcached 叢集時，新的叢集會開始清空。當您擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集時，您可以從備份植入它，並避免讓新的叢集開始空白。

您可以擴展或縮減 Amazon ElastiCache for Memcached 叢集的規模。若要擴展或縮減 Memcached 叢集的規模，您只要新增或移除叢集的節點即可。如果您已啟用 Automatic Discovery 且應用程式已連線至叢集的組態端點，則當您新增或移除節點時不需要對應用程式進行任何變更。

如需詳細資訊，請參閱本指南中的 [擴展 ElastiCache](#)。

ElastiCache 存取需求

根據設計，Amazon ElastiCache 叢集是透過 Amazon EC2 執行個體來存取。僅有當初建立叢集的帳戶可以網路存取 ElastiCache 叢集。因此，在您從 Amazon EC2 執行個體存取叢集之前，必須先授權讓 Amazon EC2 執行個體存取叢集。執行此作業的步驟依據您要在 EC2-VPC 或 EC2-Classic 中啟動而異。

如果您是在 EC2-VPC 中啟動叢集，則需要授權網路輸入至您的叢集。如果您是在 EC2-Classic 中啟動叢集，則需要授權讓與執行個體相關聯的 Amazon Elastic Compute Cloud 安全群組存取 ElastiCache 安全群組。如需詳細說明，請參閱本指南的 [步驟 3。授權存取叢集](#)。

ElastiCache 的區域、可用區域和本機區域需求

Amazon ElastiCache 支援所有 AWS 區域。透過將 ElastiCache 叢集放置在靠近您應用程式的 AWS 區域中，您可以減少延遲。如果您的叢集有多個節點，將節點安置在不同可用區域或 Local Zones 可降低故障對叢集的影響。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)
- [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)
- [減少故障](#)

選擇您的節點大小

您為 ElastiCache 叢集選取的節點大小會影響成本、效能和容錯能力。

節點大小 (Valkey 和 Redis OSS)

如需有關 Graviton 處理器優點的詳細資訊，請參閱 [AWS Graviton 處理器](#)。

回答下列問題可協助您判斷您實作 Valkey 或 Redis OSS 所需的最低節點類型：

- 您是否預期會有具有多個用戶端連線的輸送量繫結工作負載？

如果是這種情況，而且您正在執行 Redis OSS 5.0.6 版或更高版本，您可以使用增強型 I/O 功能來獲得更好的輸送量和延遲，其中可用的 CPUs 用於代表 Redis OSS 引擎卸載用戶端連線。如果您執行 Redis OSS 7.0.4 版或更新版本，除了增強型 I/O 之外，您還可以透過增強型 I/O 多工獲得額外的加速，其中每個專用網路 IO 執行緒管道命令會從多個用戶端進入 Redis OSS 引擎，利用 Redis OSS 的功能，以高效的方式批次處理命令。在 ElastiCache for Redis OSS v7.1 及更高版本中，我們擴展了增強型 I/O 執行緒功能，以處理呈現層邏輯。依呈現層而言，我們的意思是增強型 I/O 執行緒現在不僅讀取用戶端輸入，還會將輸入剖析為 Redis OSS 二進位命令格式，然後轉送至主執行緒以進行執行，從而提高效能。如需其他詳細資訊，請參閱[部落格文章](#)和[支援的版本](#)頁面。

- 您是否有經常存取少量資料的工作負載？

如果是這種情況，而且您在 Redis OSS 引擎 6.2 版或更新版本上執行，您可以選擇 r6gd 節點類型來利用資料分層。透過資料分層，最近使用的資料會存放在 SSD 中。當檢索資料時，會有少量的延遲成本，可藉由成本節省加以抵銷。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

- 您的資料需要多少總記憶體？

若要取得一般估計值，請使用要快取的項目大小。將此大小乘以您希望同時保持在快取中的項目數。若要取得合理的項目大小估計，收先請序列化您的快取項目，接著計算字元數。然後再除以您叢集中碎片數。

如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

- 您正在執行的 Redis OSS 版本為何？

於 2.8.22 之前的 Redis OSS 版本要求您為容錯移轉、快照、同步和將複本提升為主要操作預留更多記憶體。此需求的原因是您必須針對處理期間所有發生的寫入擁有足夠的記憶體。

Redis OSS 版本 2.8.22 和更新版本使用無分支儲存程序，其所需的記憶體比先前程序更少。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [同步與備份的實作方式](#)
- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)
- 您應用程式所需要的大量寫入程度為何？

需要大量寫入的應用程式可能需要在取得快照或容錯移轉時擁有大上許多的可用記憶體 (尚未由資料使用的記憶體)。每次執行 BGSAVE 處理序時，都必須有資料未使用的足夠記憶體，以容納執行 BGSAVE 處理序時產生的所有寫入。例如拍攝快照、將主要叢集與叢集中的複本同步，以及啟用僅限附加檔案 (AOF) 功能時。另一個範例是將複本提升為主要節點 (若您已啟用多個可用區) 時。最糟糕的情況是執行處理序過程中所有資料都被重寫。在這種情況下，節點執行個體的大小需為單純資料所需記憶體的兩倍。

如需詳細資訊，請參閱[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。

- 您的實作是獨立的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集，還是具有多個碎片的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集？

Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集

如果您要實作 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集，您的節點類型必須能夠容納所有資料加上必要的額外負荷，如上一項目符號所述。

例如，假設您估計所有項目的總大小為 12 GB。在這種情況下，您可以使用具有 13.3 GB 記憶體的 `cache.m3.xlarge` 節點或記憶體為 13.5 GB 的 `cache.r3.large` 節點。但是，您可能需要更多記憶體以執行 BGSAVE 作業。如果您的應用程式需執行大量寫入，請將記憶體需求加倍為至少 24 GB。因此，可使用 `cache.m3.2xlarge` (含 27.9 GB 記憶體) 或 `cache.r3.xlarge` (含 30.5 GB 記憶體)。

具有多個碎片的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式)

如果您要實作具有多個碎片的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集，則節點類型必須能夠容納資料的 `bytes-for-data-and-overhead / number-of-shards` 位元組。

例如，假設您估計所有項目的總大小為 12 GB 且有兩個碎片。在這種情況下，您可以使用具有 6.05 GB 記憶體 (12 GB/2) 的 `cache.m3.large` 節點。但是，您可能需要更多記憶體以執行 BGSAVE 作業。如果您的應用程式需執行大量寫入，請將記憶體需求加倍為每個碎片至少 12 GB。因此，可使用 `cache.m3.xlarge` (含 13.3 GB 記憶體) 或 `cache.r3.large` (含 13.5 GB 記憶體)。

- 您是否有使用 Local Zones？

[Local Zones](#) 可讓您將資源 (例如 ElastiCache 叢集) 放置在靠近使用者的多個位置。但是選擇節點大小時請注意，無論容量要求為何，目前可用節點都會限制為下列大小：

- 最新一代：

M5 節點類

型：`cache.m5.large`、`cache.m5.xlarge`、`cache.m5.2xlarge`、`cache.m5.4xlarge`、`cache.`

R5 節點類

型：`cache.r5.large`、`cache.r5.xlarge`、`cache.r5.2xlarge`、`cache.r5.4xlarge`、`cache.`

T3 節點類型：`cache.t3.micro`、`cache.t3.small`、`cache.t3.medium`

在您的叢集執行中時，您可以監控發佈到 CloudWatch 的記憶體用量、處理器使用率、快取命中及快取未命中指標。您可能會注意到叢集沒有您想要的命中率，或是索引鍵被移出的頻率太頻繁。在這些情況下，您可以選擇 CPU 和記憶體規格較大的不同節點大小。

監控 CPU 用量時，請記住，Valkey 和 Redis OSS 是單執行緒。因此，將回報的 CPU 使用率乘上 CPU 核心數，可得出實際的使用率。例如，報告 20% 使用率的四核心 CPU 實際上是 Redis OSS 以 80% 使用率執行的一個核心。

節點大小 (Memcached)

Memcached 叢集包含一或多個節點，其中叢集的資料會分割在各個節點中。因此，叢集的記憶體需求與節點的記憶體相關，但不相同。您可以透過擁有幾個大型節點或數個較小的節點，來達到您需要的叢集記憶體容量。除此之外，隨著您的需求變更，您可以新增節點或從叢集移除節點，來只為您需要的項目支付費用。

您叢集的總記憶體容量是透過將叢集中的節點數與每個節點的 RAM 容量相乘，再減去系統額外負荷計算而得。每個節點的容量是根據節點類型而定。

```
cluster_capacity = number_of_nodes * (node_capacity - system_overhead)
```

叢集中的節點數量是您執行 Memcached 叢集可用性的關鍵因素。單一節點發生故障，可能會影響您應用程式的可用性及後端資料庫的負載。在這種情況下，ElastiCache 會為失敗的節點佈建一個替代節點，並重新填入資料。您可以將記憶體和運算容量分散到更多容量較小的節點間，而非使用少數具備高容量的節點，藉此降低此可用性影響。

在希望擁有 35 GB 快取記憶體的案例中，可以透過以下任一組態進行設定：

- 11 個 `cache.t2.medium` 節點，其具備 3.22 GB 的記憶體及 2 個執行緒，合計 35.42 GB 和 22 個執行緒。
- 6 個 `cache.m4.large` 節點，其具備 6.42 GB 的記憶體及 2 個執行緒，合計 38.52 GB 和 12 個執行緒。

- 3 個 `cache.r4.large` 節點，其具備 12.3 GB 的記憶體及 2 個執行緒，合計 36.90 GB 和 6 個執行緒。
- 3 個 `cache.m4.xlarge` 節點，其具備 14.28 GB 的記憶體及 4 個執行緒，合計 42.84 GB 和 12 個執行緒。

比較節點選項

節點類型	記憶體 (以 GiB 為單位)	核心	每小時成本 *	所需節點數	總記憶體 (以 GiB 為單位)	總核心數	每月成本 /
cache.t2.medium	3.22	2	0.068 USD	11	35.42	22	538.56 USD
cache.m4.large	6.42	2	0.156 USD	6	38.52	12	673.92 USD
cache.m4.xlarge	14.28	4	0.311 USD	3	42.84	12	671.76 USD
cache.m5.xlarge	12.93	4	0.311 USD	3	38.81	12	671.76 USD
cache.m6g.large	6.85	2	\$ 0.147	6	41.1	12	\$ 635
cache.r4.large	12.3	2	0.228 USD	3	36.9	6	492.48 USD
cache.r5.large	13.07	2	0.216 USD	3	39.22	6	466.56 USD
cache.r6g.large	13.07	2	\$ 0.205	3	42.12	6	\$ 442

* 截至 2020 年 10 月 8 日的每個節點小時成本。

用量 100%，持續 30 天 (720 小時) 的每月費用。

這些選項每個都能提供相似的記憶體容量，但不同的運算容量及成本。若要比較您具體選項的成本，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

針對執行 Memcached 的叢集，每個節點上一部分的可用記憶體會用於連線額外負荷。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 連線額外負荷](#)

使用多個節點需要將索引鍵分散到這些節點當中。每個節點都有自己的端點。為了簡化端點管理，您可以使用 ElastiCache 的自動探索功能，讓用戶端程式能自動識別叢集中的所有節點。如需詳細資訊，請參閱 [自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。

在某些案例中，您可能不確定需要多少容量。這個情況下，建議從一個 `cache.m5.large` 節點開始測試。然後使用發佈到 Amazon CloudWatch 的 ElastiCache 指標，監控記憶體用量、CPU 使用率及快取命中率。如需有關 ElastiCache 的 CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱「[使用 CloudWatch 指標監控用量](#)」。針對生產及更大的工作負載，R5 節點可提供最佳效能及 RAM 成本值。

若您的叢集沒有達到所需的命中率，您可輕易新增更多節點來增加叢集中可用的總記憶體。

若您的叢集具備足夠的命中率，但受到 CPU 限制，請使用提供更強運算能力的節點類型設定新的叢集。

為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集

下列範例示範如何使用 AWS Management Console、AWS CLI 和 ElastiCache API 建立 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）（主控台）

當您使用 Valkey 或 Redis OSS 引擎時，ElastiCache 支援複寫。若要監控資料寫入至 Valkey 或 Redis OSS 讀取/寫入主要叢集，以及傳播至唯讀次要叢集之間的延遲，ElastiCache 會將特殊金鑰新增至叢集 `ElastiCacheMasterReplicationTimestamp`。此鍵是目前國際標準時間 (UTC) 的時間。由於稍後可能會將 Valkey 或 Redis OSS 叢集新增至複寫群組，因此此金鑰會包含在所有 Valkey 或 Redis OSS 叢集中，即使最初不是複寫群組的成員。如需複寫群組的詳細資訊，請參閱 [使用複寫群組的高可用性](#)。

若要建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請遵循 [中的步驟建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)。

一旦叢集的狀態變為可用，您就可以為其授予 Amazon EC2 存取權限、連線至叢集並開始使用叢集。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 3. 授權存取叢集](#) 及 [步驟 4. 連線至叢集的節點](#)。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）

如果您執行 Redis OSS 3.2.4 或更新版本，您可以建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集支援將您的資料分割為 1 到 500 個碎片 (API/CLI：節點群組)，但有一些限制。如需比較 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式），請參閱 [支援的引擎和版本](#)。

使用 ElastiCache 主控台建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 [https://Amazon ElastiCache 主控台](https://console.aws.amazon.com/elasticache/)：<https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 或 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/microsoft.com>。
2. 從右上角的清單中，選擇您要啟動此叢集 AWS 的區域。
3. 從導覽窗格選擇 Get started (開始使用)。

4. 選擇 Create VPC (建立 VPC)，然後按照[建立虛擬私有雲端 \(VPC\)](#) 中列出的步驟操作。
5. 在 ElastiCache 儀表板頁面上，選擇建立叢集，然後選擇建立 Valkey 叢集或建立 Redis OSS 叢集。
6. 在 Cluster settings (叢集設定) 中，執行下列動作：
 - a. 選擇 Configure and create a new cluster (設定和建立新叢集)。
 - b. 針對 Cluster mode (叢集模式)，選擇 Enabled (已啟用)。
 - c. 針對 Cluster info (叢集資訊)，輸入 Name (名稱) 值。
 - d. (選用) 輸入 Description (描述) 值。
7. 在 Location (位置) 中：

AWS Cloud

1. 針對 AWS 雲端，建議您接受多可用區域和自動容錯移轉的預設設定。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS with Multi-AZ 中的將停機時間降至最低](#)。
2. 在 Cluster settings (叢集設定) 中
 - a. 針對 Engine version (引擎版本)，選擇可用的版本。
 - b. 針對 Port (連接埠)，使用預設連接埠 6379。如果您基於任何原因需要使用不同的連接埠，請輸入連接埠號碼。
 - c. 對於 Parameter group (參數群組)，請選擇參數群組或新建參數群組。參數群組可控制叢集的執行時間參數。如需參數群組的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)和[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

Note

當您選取參數群組來設定引擎組態值時，該參數群組會套用至全域資料存放區中的所有叢集。在 Parameter Groups (參數群組) 頁面上，yes/no (是/否) Global (全域) 屬性指出參數群組是否為全域資料存放區的一部分。

- d. 在 Node type (節點類型) 中，選擇向下箭頭
()。
在 Change node type (變更節點類型) 對話方塊中，為您想要的節點類型選擇 Instance family (執行個體系列) 的值。然後選擇您要用於此叢集的節點類型，然後選擇 Save (儲存)。

如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

如果選擇 r6gd 節點類型，將自動啟用資料分層。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

- e. 針對碎片數量，選擇您要為此 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集使用的碎片數量（分割區/節點群組）。

對於某些版本的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式），您可以動態變更叢集中的碎片數量：

- Redis OSS 3.2.10 和更新版本 – 如果您的叢集正在執行 Redis OSS 3.2.10 或更新版本，您可以動態變更叢集中的碎片數量。如需詳細資訊，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。
 - 其他 Redis OSS 版本：如果您的叢集在版本 3.2.10 之前執行 Redis OSS 版本，則有另一種方法。在這種情況下，若要變更叢集中的碎片數量，請使用新的碎片數量建立新的叢集。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。
- f. 針對 Replicas per shard (每個碎片的複本)，選擇您要讓每個碎片具備的僅供讀取複本節點數目。

Valkey 或 Redis OSS 存在下列限制（啟用叢集模式）。

- 如果您已啟用多個可用區，請確保每個碎片至少有一個複本。
- 使用主控台建立叢集時，每個碎片的複本數都相同。
- 每個碎片的僅供讀取複本數均固定而無法變更。如果您發現每個碎片 (API/CLI：節點群組) 需要更多或更少的複本，則必須使用新的複本數來建立新叢集。如需詳細資訊，請參閱[教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。

3. 在 Connectivity (連線) 下

- a. 針對 Network type (網路類型)，請選擇此叢集支援的 IP 版本。
- b. 在 Subnet group (子網路群組) 中，選擇要套用至此叢集的子網路。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的節點建立關聯。ElastiCache 叢集需要具有 IPv4 和 IPv6 地址的雙堆疊子網路，以便在雙堆疊模式下運作，且僅限 IPv6 的子網路僅會以 IPv6 運作。

建立新的子網路群組時，請輸入其所屬的 VPC ID。

選取 Discovery IP type (探索 IP 類型)。僅回傳您選擇的通訊協定 IP 地址。

如需詳細資訊，請參閱：

- [在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。
- [在 VPC 中建立子網路](#)。

如果您是 [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)，必須建立或選擇位於本地區域中的子網路。

如需詳細資訊，請參閱[子網路和子網路群組](#)。

4. 針對 Availability zone placements (可用區域置放)，您有兩種選項：

- No preference (無偏好設定) - ElastiCache 會選擇可用區域。
- Specify availability zones (指定可用區域) - 您可為每個叢集指定可用區域。

如果您選擇指定可用區域，請針對每個碎片中的每個叢集，從清單中選擇可用區域。

如需詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

5. 選擇 Next (下一步)

6. 在進階 Valkey 設定或進階 Redis OSS 設定或下

- 針對 Security (安全)：
 - i. 若要加密資料，您有下列選項：
 - Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。
-  **Note**

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用來自 AWS KMS 的客戶受管金鑰](#)。
- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。對於 Valkey 7.2 及更新版本或 Redis OSS 6.0 及更新版本，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
 - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示使用者存取叢集時不受任何限制。

- User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選取的使用者群組需具有可存取叢集的已定義使用者集。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
- AUTH 預設使用者 – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。
- AUTH – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。

 Note

對於 3.2.6 以上版本的 Redis OSS 版本，排除 版本 3.2.10，AUTH 是唯一的選項。

- ii. 在 Security groups (安全群組) 中，選擇要用於此叢集的安全群組。安全群組可做為防火牆來控制叢集的網路存取。您可以為 VPC 使用預設安全群組，或建立新的安全群組。
- 如需安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的 [VPC 的安全群組](#)。
7. 針對定期排程自動備份，請選取 Enable automatic backups (啟用自動備份)，然後輸入每份自動備份要保存的天數，過了此天數後即會自動將其刪除。如果您不想定期排程自動備份，請清除 Enable automatic backups (啟用自動備份) 核取方塊。在任何一種情況下，您都可以選擇建立手動備份。

如需備份和還原的詳細資訊，請參閱 [快照和還原](#)。

8. (選用) 指定維護時段。維護時段是 ElastiCache 排程的每週叢集系統維護時間，通常長度為一小時。您可以讓 ElastiCache 選擇維護時段的日期和時間 (No preference (無偏好設定))，或自行選擇日期、時間和持續時間 (Specify maintenance window (指定維護時段))。如果您從清單中選擇 Specify maintenance window (指定維護時段)，請為您的維護時段選擇 Start day (開始日)、Start time (開始時間) 和 Duration (持續時間)。所有時間均以 UCT 時間表示。

如需詳細資訊，請參閱[管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

9. (選用) 針對 Logs (日誌)：
 - 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 Text (文字) 或 JSON。

- 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
 - 在日誌目的地下，選擇建立新，然後輸入您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Firehose 串流名稱，或選擇選取現有，然後選擇您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或您的 Firehose 串流名稱。
10. 針對 Tags (標籤)，為協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源，您可以用標籤形式將自己的中繼資料指派給每個資源。如需詳細資訊，請參閱[為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。
 11. 選擇下一步。
 12. 檢閱所有項目和選項，然後進行任何所需的更正。當您準備好時，請選擇 Create (建立)。

On premises

1. 針對 On premises (內部部署)，建議您將 Auto-failover (自動容錯移轉) 保持啟用。如需詳細資訊，請參閱[使用異地同步備份將 ElastiCache for Redis OSS 的停機時間降至最低](#)
2. 按照[使用 Outposts](#) 的步驟執行。

若要使用 ElastiCache API 或 AWS CLI 而非 ElastiCache 主控台建立對等項目，請參閱以下內容：

- API : [CreateReplicationGroup](#)
- CLI : [create-replication-group](#)

一旦叢集的狀態變為可用，您就可以為其授予 EC2 存取權限、連線至叢集並開始使用叢集。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3. 授權存取叢集](#)及[步驟 4. 連線至叢集的節點](#)。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立叢集 (AWS CLI)

若要使用 建立叢集 AWS CLI，請使用 `create-cache-cluster` 命令。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集 (CLI)

Example – 沒有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集

下列 CLI 程式碼會建立沒有複本的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 快取叢集。

Note

使用 `r6gd` 系列中的節點類型建立叢集時，必須傳遞 `data-tiering-enabled` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine redis \  
--num-cache-nodes 1 \  
--cache-parameter-group default.redis6.x \  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/snapshot.rdb
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine redis ^  
--num-cache-nodes 1 ^  
--cache-parameter-group default.redis6.x ^  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/snapshot.rdb
```

建立 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集 (AWS CLI)

無法使用 `create-cache-cluster` 操作建立 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集 (API/CLI : 複寫群組)。若要建立 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集 (API/CLI : 複寫群組)，請參閱 [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式 \) 複寫群組 \(AWS CLI\)](#)。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 適用於 ElastiCache 的 參考主題 [create-replication-group](#)。

為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 建立叢集，請使用 `CreateCacheCluster` 動作。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

主題

- [建立 Valkey 或 Redis OSS \(停用叢集模式 \) 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)
- [在 Valkey 或 Redis OSS 中建立快取叢集 \(啟用叢集模式 \) \(ElastiCache API\)](#)

建立 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程式碼會建立 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 快取叢集 (ElastiCache API)。

加上分行符號的用意是便於閱讀。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=CreateCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&CacheNodeType=cache.r4.large  
&CacheParameterGroup=default.redis3.2  
&Engine=redis  
&EngineVersion=3.2.4  
&NumCacheNodes=1  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&SnapshotArns.member.1=arn%3Aaws%3As3%3A%3A%3AmyS3Bucket%2Fdump.rdb  
&Timestamp=20150508T220302Z
```

```
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Date=20150508T220302Z
&X-Amz-Expires=20150508T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Signature=<signature>
```

在 Valkey 或 Redis OSS 中建立快取叢集（啟用叢集模式）(ElastiCache API)

無法使用 `CreateCacheCluster` 操作建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 (API/CLI：複寫群組)。若要建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 (API/CLI：複寫群組)，請參閱 [從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）中建立複寫群組 \(ElastiCache API\)](#)。

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考主題 [CreateReplicationGroup](#)。

為 Memcached 建立叢集

下列範例示範如何使用 AWS Management Console AWS CLI 和 ElastiCache API 建立叢集。

建立 Memcached 叢集 (主控台)

使用 Memcached 引擎時，Amazon ElastiCache 支援將資料水平分割至多個節點。Memcached 可啟用自動探索功能，因此您不需要追蹤每個節點的端點。Memcached 可追蹤每個節點的端點，並隨著節點新增與移除節點而更新端點清單。您的應用程式只需要組態端點即可與叢集互動。

若要透過主控台建立 Memcached 叢集，請遵循[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)中的步驟。當您到達步驟五時，請選取建立 Memcached 快取。

一旦叢集的狀態變為可用，您就可以為其授予 Amazon EC2 存取權限、連線至叢集並開始使用叢集。如需詳細資訊，請參閱類似的步驟 [步驟 3. 授權存取叢集](#) 和 [步驟 4. 連線至叢集的節點](#)。

Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立叢集 (AWS CLI)

若要使用 建立叢集 AWS CLI，請使用 `create-cache-cluster` 命令。

⚠ Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未主動使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

建立 Memcached 快取叢集 (AWS CLI)

下列 CLI 程式碼會建立含 3 個節點的 Memcached 快取叢集。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine memcached \  
--engine-version 1.4.24 \  
--cache-parameter-group default.memcached1.4 \  
--num-cache-nodes 3
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine memcached ^  
--engine-version 1.4.24 ^  
--cache-parameter-group default.memcached1.4 ^  
--num-cache-nodes 3
```

為 Memcached 建立叢集 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 建立叢集，請使用 `CreateCacheCluster` 動作。

⚠ Important

在您的叢集可用之後，系統就會按叢集作用中時間每個小時或部分小時計費 (即使您並未使用亦同)。若要停止此叢集產生費用，您必須將其刪除。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

主題

- [建立 Memcached 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

建立 Memcached 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程式碼會建立含 3 個節點的 Memcached 叢集 (ElastiCache API)。

加上分行符號的用意是便於閱讀。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=CreateCacheCluster  
  &CacheClusterId=my-cluster  
  &CacheNodeType=cache.r4.large  
  &Engine=memcached  
  &NumCacheNodes=3  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20150508T220302Z  
  &Version=2015-02-02  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Date=20150508T220302Z  
  &X-Amz-Expires=20150508T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

檢視 ElastiCache 叢集的詳細資訊

您可以使用 ElastiCache 主控台或 AWS CLI ElastiCache API 檢視一或多個叢集的詳細資訊。

檢視 Memcached 叢集的詳細資訊（主控台）

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API 檢視 Memcached 叢集的詳細資訊。

下列程序詳細說明如何使用 ElastiCache 主控台來檢視 Memcached 叢集的詳細資訊。

檢視 Memcached 叢集的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇您感興趣的 AWS 區域。
3. 在 ElastiCache 引擎儀表板中，選擇 Memcached。這樣做會顯示 Memcached 引擎上執行的所有叢集清單。
4. 若要查看叢集的詳細資訊，請選擇叢集名稱左側的方塊。
5. 若要檢視節點資訊，請選擇 Nodes (節點) 標籤，此標籤會顯示節點狀態和端點的相關資訊。
6. 若要檢視指標，請選擇 Metrics (指標) 標籤，此標籤會顯示叢集中所有節點的相關指標。如需詳細資訊，請參閱 [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
7. 選擇 Network and security (網路和安全性) 標籤，以檢視叢集的網路連線、子網路群組組態以及 VPC 安全群組的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [子網路和子網路群組](#)。
8. 選擇 Maintenance (維護) 標籤，以檢視叢集維護設定的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。
9. 選擇 Tags (標籤) 標籤，以檢視套用至叢集資源的任何標籤詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。

檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）詳細資訊（主控台）

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API，檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的詳細資訊。

下列程序詳細說明如何使用 ElastiCache 主控台檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的詳細資訊。

檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在 ElastiCache 引擎儀表板中，選擇 Valkey 或 Redis OSS 以顯示在該引擎上執行的所有叢集清單。
3. 要查看叢集的詳細資訊，請選擇叢集名稱左側的核取方塊。請確定您選取執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎的叢集，而非叢集 Valkey 或叢集 Redis OSS。這會顯示叢集的詳細資訊，包括叢集的主端點。
4. 檢視節點資訊：
 - a. 選擇叢集名稱。
 - b. 選擇 Shards and nodes (碎片和節點) 標籤。這會顯示各節點的詳細資訊，包括您必須用來讀取叢集的節點之端點。
5. 若要檢視指標，請選擇 Metrics (指標) 標籤，此標籤會顯示叢集中所有節點的相關指標。如需詳細資訊，請參閱 [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)。
6. 若要檢視日誌，請選擇 Logs (日誌) 標籤，此標籤會指出叢集是否使用慢速日誌或引擎日誌，並提供相關詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [日誌傳送](#)。
7. 選擇 Network and security (網路和安全性) 標籤，以檢視叢集網路連線和子網路群組組態的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [子網路和子網路群組](#)。
8. 選擇 Maintenance (維護) 標籤，以檢視叢集維護設定的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。
9. 選擇 Service updates (服務更新) 標籤，以檢視任何可用的服務更新詳細資訊，以及其建議套用日期。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的服務更新](#)。
10. 選擇 Tags (標籤) 標籤，以檢視套用至叢集資源的任何標籤詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。

檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的詳細資訊

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API，檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的詳細資訊。

下列程序詳細說明如何使用 ElastiCache 主控台檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的詳細資訊。

檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇您感興趣的 AWS 區域。
3. 在 ElastiCache 引擎儀表板中，選擇 Valkey 或 Redis OSS，以顯示在該引擎上執行的所有叢集清單。
4. 若要查看 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的詳細資訊，請選擇叢集名稱左側的方塊。請務必選擇執行 Valkey 或叢集 Redis OSS 引擎的叢集。

叢集下方會展開一個畫面，並顯示叢集的詳細資訊，包括叢集的組態端點。

5. 若要查看叢集碎片的清單，以及每個碎片的節點數，請選擇 Shards and nodes (碎片與節點) 標籤。
6. 若要檢視節點的特定資訊：
 - 選擇碎片的 ID。

這麼做會顯示每個節點的資訊，包括您要用來讀取叢集資料之每個節點的端點。

7. 若要檢視指標，請選擇 Metrics (指標) 標籤，此標籤會顯示叢集中所有節點的相關指標。如需詳細資訊，請參閱 [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
8. 若要檢視日誌，請選擇 Logs (日誌) 標籤，此標籤會指出叢集是否使用慢速日誌或引擎日誌，並提供相關詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [日誌傳送](#)。
9. 選擇 Network and security (網路和安全性) 標籤，以檢視叢集的網路連線、子網路群組組態、VPC 安全群組的詳細資訊，以及 (如果有) 叢集上啟用的加密方式。如需詳細資訊，請參閱 [子網路和子網路群組](#) 和 [Amazon ElastiCache 的資料安全性](#)。
10. 選擇 Maintenance (維護) 標籤，以檢視叢集維護設定的詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [管理 ElastiCache 叢集維護](#)。
11. 選擇 Service updates (服務更新) 標籤，以檢視任何可用的服務更新詳細資訊，以及其建議套用日期。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的服務更新](#)。
12. 選擇 Tags (標籤) 標籤，以檢視套用至叢集資源的任何標籤詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 [為您](#) [的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。

檢視 ElastiCache 叢集的詳細資訊 (AWS CLI)

以下程式碼會列出 *my-cluster* 的詳細資訊：


```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-cluster
```

如果使用 `create-cache-cluster` 指令所建立的叢集有 1 個快取節點和 0 碎片，將 *my-cluster* 取代為您的叢集名稱。

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "CacheClusterStatus": "available",
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
      "Engine": "redis",
      "PreferredMaintenanceWindow": "wed:12:00-wed:13:00",
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "08:30-09:30",
      "TransitEncryptionEnabled": false,
      "AtRestEncryptionEnabled": false,
      "CacheClusterId": "my-cluster1",
      "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:06:43.420Z",
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
      "AuthTokenEnabled": false,
      "PendingModifiedValues": {},
      "CacheNodeType": "cache.r4.large",
      "DataTiering": "disabled",
      "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"
      },
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "AutoMinorVersionUpgrade": true,
      "EngineVersion": "3.2.10",
      "CacheSecurityGroups": [],
      "NumCacheNodes": 1
    }
  ]
}
```

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
      "AuthTokenEnabled": false,
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true,
      "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
      "CacheClusterStatus": "available",
      "AtRestEncryptionEnabled": false,
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
      "TransitEncryptionEnabled": false,
      "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
      "Engine": "redis",
      "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",
      "CacheClusterId": "my-cluster2-001",
      "PendingModifiedValues": {},
      "CacheNodeType": "cache.r4.large",
      "DataTiering": "disabled",
      "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x"
      },
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "EngineVersion": "6.0",
      "CacheSecurityGroups": [],
      "NumCacheNodes": 1
    },
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",
    "CacheClusterId": "my-cluster2-002",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
    "CacheClusterStatus": "available",

```

```

    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",
    "CacheClusterId": "my-cluster2-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "3.2.10",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
}

```

```

{
  "CacheClusters": [
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
      "AuthTokenEnabled": true,
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true,
      "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
      "CacheClusterStatus": "available",
      "AtRestEncryptionEnabled": true,
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
      "TransitEncryptionEnabled": true,
      "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
      "Engine": "redis",

```

```

    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-001",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-002",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on"
    }
}

```

```

    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "3.2.6",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
  },
  {
    "SecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
      }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
      "CacheNodeIdsToReboot": [],
      "ParameterApplyStatus": "in-sync",
      "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
  },
  {
    "SecurityGroups": [
      {

```

```

        "Status": "active",
        "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
    }
],
"ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
"AuthTokenEnabled": true,
"CacheSubnetGroupName": "default",
"SnapshotWindow": "12:30-13:30",
"AutoMinorVersionUpgrade": true,
"CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
"CacheClusterStatus": "available",
"AtRestEncryptionEnabled": true,
"PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
"TransitEncryptionEnabled": true,
"ReplicationGroupId": "my-cluster3",
"Engine": "redis",
"PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
"CacheClusterId": "my-cluster3-0002-001",
"PendingModifiedValues": {},
"CacheNodeType": "cache.r4.large",
"DataTiering": "disabled",
"CacheParameterGroup": {
    "CacheNodeIdsToReboot": [],
    "ParameterApplyStatus": "in-sync",
    "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
},
"SnapshotRetentionLimit": 0,
"EngineVersion": "6.0",
"CacheSecurityGroups": [],
"NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",

```

```

    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0002-002",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "3.2.6",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",

```



```

    "CacheClusterId": "my-cluster3-0002-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
}
]
}

```

如果叢集是使用 AWS Management Console（啟用或停用具有 1 個或更多碎片的叢集節點）建立，請使用下列命令來描述叢集的詳細資訊（將 *my-cluster* 取代為複寫群組的名稱（叢集的名稱））：

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id my-cluster
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 適用於 ElastiCache 的主題 [describe-cache-clusters](#)。

檢視 ElastiCache 叢集的詳細資訊 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API `DescribeCacheClusters` 動作來檢視叢集的詳細資訊。如果包含 `CacheClusterId` 參數，則會傳回指定叢集的詳細資訊。如果省略 `CacheClusterId` 參數，則會傳回最多 `MaxRecords` 個叢集（預設值為 100）的詳細資訊。`MaxRecords` 的值不可小於 20 或大於 100。

以下程式碼會列出 `my-cluster` 的詳細資訊。

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterId=my-cluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>

```

以下程式碼清單會列出最多 25 個叢集的詳細資訊。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeCacheClusters  
&MaxRecords=25  
&Version=2015-02-02  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z  
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考主題 [DescribeCacheClusters](#)。

修改 ElastiCache 叢集

除了從 ElastiCache 叢集新增或移除節點之外，有時您可能需要進行其他變更，例如新增安全群組、變更維護時段或參數群組。

建議您將維護時段落在使用量最低的時段。您可能需要不時進行調整。

當變更叢集的參數時，變更即會立即套用至叢集，或在叢集重新啟動之後套用。無論是變更叢集的參數群組本身或是叢集的參數群組內的參數值，均適用此情況。若要判斷何時套用特定參數變更，請參閱 [Memcached 專用參數](#) 和 資料表中詳細資訊欄的變更生效一節 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。如需重新啟動叢集節點的資訊，請參閱 [重新啟動節點](#)。

使用 ElastiCache AWS Management Console

修改叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇您要修改之叢集所在的 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇您要修改之叢集所執行的引擎。

接著會出現所選引擎的叢集清單。

4. 在叢集清單中，針對您要修改的叢集，選擇其名稱。
5. 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Modify (修改)。

Modify Cluster (修改叢集) 視窗隨即出現。

6. 在 Modify Cluster (修改叢集) 視窗中，進行所需的修改。選項包括：

- 描述
- 叢集模式 – 若要將叢集模式從停用修改為啟用，您必須先將叢集模式設定為相容。

相容模式可讓您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端使用啟用叢集模式和停用叢集模式進行連線。遷移所有 Valkey 或 Redis OSS 用戶端以使用啟用的叢集模式後，您就可以完成叢集模式組態，並將叢集模式設定為已啟用。

- 引擎版本相容性

 Important

您可以升級到較新的引擎版本。如果您升級主要引擎版本 (例如從 5.0.6 升級到 6.0)，則需要選取與新引擎版本相容的參數群組系列。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集，並重新建立叢集。

- VPC 安全群組
- 參數群組
- 節點類型

 Note

如果叢集使用 r6gd 系列中的節點類型，則只能從該系列中選擇不同的節點大小。如果從 r6gd 系列中選擇節點類型，則將自動啟用資料分層。如需詳細資訊，請參閱[資料分層](#)。

- Multi-AZ
- 自動容錯移轉 (僅適用於停用叢集模式)
- 啟用自動備份
- 備份節點 ID
- 備份保留期間
- 備份時段
- SNS 通知的主題
- Memcached 引擎版本相容性
- Network type (網路類型)

 Note

如果您要從 IPv4 切換到 IPv6，則須選取或建立與 IPv6 相容的子網路群組。如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。

- VPC 安全群組
- 參數群組

- 維護時段
- SNS 通知的主題

立即套用方塊僅適用於引擎版本和節點類型修改。若要立即套用變更，請選擇 Apply Immediately (立即套用) 核取方塊。如果未選擇此方塊，引擎版本的修改將於下次維護時段套用。其他修改 (例如變更維護時段) 則會立即套用。

啟用/停用 Redis 的日誌交付

1. 從叢集清單中選擇您要修改的叢集。請選擇叢集名稱而不是名稱旁邊的核取方塊。
2. 在叢集詳細資訊頁面上，選擇日誌索引標籤。
3. 若要啟用或停用慢速日誌，請選擇啟用或停用。

如果您選擇 Enable (啟用)：

- a. 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 JSON 或 Text (文字)。
- b. 在 Log destination type (日誌目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
- c. 在日誌目的地下，您可以選擇建立新的，然後輸入您的 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。您也可以選擇選取現有，然後選擇 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。
- d. 選擇 啟用。

若要變更 Redis 的組態：

1. 選擇 Modify (修改)。
2. 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 JSON 或 Text (文字)。
3. 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
4. 在 Log destination (日誌目的地) 下，選擇 Create new (新建)，然後輸入您的 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。或是選擇 Select existing (選取現有)，然後選擇您的 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。

AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用

您可以使用 `操作` 來修改現有的叢集 `AWS CLI modify-cache-cluster`。若要修改叢集的組態值，請指定叢集 ID、要變更的參數以及參數的新值。下方範例會變更名稱為 `my-cluster` 之叢集的維護時段，並立即套用變更。

Important

您可以升級至較新的 Memcached 引擎版本。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集，並重新建立叢集。

Important

您可以升級至較新的 Valkey 或 Redis OSS 引擎版本。如果您將主要引擎版本升級，例如從 Redis OSS 5.0.6 升級至 Redis OSS 6.0，則需要選取與新引擎版本相容的參數群組系列。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集，並重新建立叢集。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00
```

`--apply-immediately` 參數僅適用於節點類型、引擎版本和叢集節點數的修改。如果您要立即套用其中任何變更，請使用 `--apply-immediately` 參數。如果您想將這些變更延期至下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately` 參數。其他修改 (例如變更維護時段) 則會立即套用。

如需詳細資訊，請參閱適用於 ElastiCache AWS CLI 的主題[modify-cache-cluster](#)。

使用 ElastiCache API

您可以使用 ElastiCache API `ModifyCacheCluster` 作業修改現有的叢集。若要修改叢集的組態值，請指定叢集 ID、要變更的參數以及參數的新值。下方範例會變更名稱為 `my-cluster` 之叢集的維護時段，並立即套用變更。

Important

您可以升級至較新的 Memcached 引擎版本。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集，並重新建立叢集。

Important

您可以升級至較新的 Valkey 或 Redis OSS 引擎版本。如果您將主要引擎版本升級，例如從 Redis OSS 5.0.6 升級至 Redis OSS 6.0，則需要選取與新引擎版本相容的參數群組系列。如需這項作業的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集，並重新建立叢集。

加上分行符號的用意是便於閱讀。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&PreferredMaintenanceWindow=sun:23:00-mon:02:00  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150901T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20150202T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20150901T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

`ApplyImmediately` 參數僅適用於節點類型、引擎版本和叢集節點數的修改。如果您要立即套用其中任何變更，請將 `ApplyImmediately` 參數設為 `true`。如果您想將這些變更延期至下一個維護時段，請將 `ApplyImmediately` 參數設為 `false`。其他修改 (例如變更維護時段) 則會立即套用。

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考主題 [ModifyCacheCluster](#)。

將節點新增至 ElastiCache 叢集

將節點新增至 Memcached 叢集時，會增加叢集的分割區數。當您變更叢集中的分割區數量時，您必須重新對應一些鍵空間，以讓它們對應到正確的節點。重新對應鍵空間時，會暫時增加叢集的快取未命中數。如需詳細資訊，請參閱[設定您的 ElastiCache 用戶端以實現高效的負載平衡 \(Memcached\)](#)。

若要重新設定您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。

您可以使用 ElastiCache 管理主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 將節點新增至叢集。

使用 ElastiCache AWS Management Console

如果您想要將節點新增至單一節點 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集（未啟用複寫），則這是一個兩步驟程序：首先新增複寫，然後新增複本節點。

主題

- [將複寫新增至沒有碎片的 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [將節點新增至 ElastiCache 叢集（主控台）](#)

下列程序會將複寫新增至未啟用複寫的單一節點 Valkey 或 Redis OSS。當您新增複寫時，現有節點會變成已啟用複寫之叢集中的主要節點。新增複寫之後，您即可新增最多 5 個複本節點至該叢集。

將複寫新增至沒有碎片的 Valkey 或 Redis OSS 叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。

隨即顯示執行該引擎的叢集清單。

3. 選擇您要為其新增節點的叢集名稱，而非叢集名稱左側的方塊。

下列適用於未啟用複寫的 Redis OSS 叢集：

- 它正在執行 Redis OSS，而非叢集 Redis OSS。
- 它具有零個碎片。

如果叢集有任何碎片，該叢集就已經啟用複寫，因此您可以繼續[將節點新增至 ElastiCache 叢集（主控台）](#)。

4. 選擇 Add replication (新增複寫)。
5. 在 Add Replication (新增複寫) 中，為這個已啟用複寫的叢集輸入說明。
6. 選擇新增。

只要叢集的狀態回到「可用」，您就可以繼續下一個程序並新增複本至叢集。

將節點新增至 ElastiCache 叢集（主控台）

下列程序可用來將節點新增至叢集。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇您要為其新增節點之叢集所執行的引擎。

接著會出現執行所選引擎的叢集清單。

3. 從叢集清單中，針對您要新增節點的叢集，選擇其名稱。

如果您的叢集是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，請參閱 [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。

如果您的叢集是具有零碎片的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請先完成 [中的步驟將複寫新增至沒有碎片的 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)。

4. 選擇 Add node (新增節點)。
5. 完成 Add Node (新增節點) 對話方塊中請求的資訊。
6. 選擇 Apply Immediately - Yes (立即套用 - 是) 按鈕可立即新增此節點；或選擇 No (否)，在此叢集的下一個維護時段期間，新增此節點。

新增和移除要求對特定請求的影響

案例	待定作業	新請求	結果
案例 1	Delete	Delete	新的刪除請求 (待定或立即) 會取代待定的刪除請求。 例如，如果節點 0001、0003 和 0007 處於待定刪除狀態，並發出刪除節點 0002 和 0004 的新請求，則只會刪除節點 0002 和 0004。系統不會刪除節點 0001、0003 和 0007。

案例	待定作業	新請求	結果
案例 2	Delete	建立	新的建立請求 (待定或立即) 會取代待定的刪除請求。 例如，如果節點 0001、0003 和 0007 處於待定刪除狀態，並發出建立節點的新請求，則會建立新的節點，而不會刪除節點 0001、0003 和 0007。
案例 3	建立	Delete	新的刪除請求 (待定或立即) 會取代待定的建立請求。 例如，若存在建立兩個節點的待定請求，並發出刪除節點 0003 的新請求，則不會建立新的節點，且會刪除節點 0003。
案例 4	建立	建立	新的建立請求會新增至待定的建立請求。 例如，若存在建立兩個節點的待定請求，並發出建立三個節點的新請求，則新請求會新增至待定請求，並建立五個節點。  Important 如果新的建立請求設定為 Apply Immediately - Yes (立即套用 - 是)，則會立即執行所有建立請求。如果新的建立請求設定為 Apply Immediately - No (立即套用 - 否)，則所有建立請求都處於待定狀態。

若要判斷哪些作業處於待定狀態，請選擇 Description (描述) 索引標籤，並檢查顯示多少待定的建立或刪除項目。待定建立和待定刪除項目不能同時存在。

7. 選擇 Add (新增) 按鈕。

在一段時間之後，新的節點應會顯示在節點清單中，且狀態為 creating (建立中)。如果並未顯示，請重新整理瀏覽器頁面。如果節點狀態變更為「可用」，新的節點即可供使用。

AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用

若要使用 將節點新增至叢集 AWS CLI，請使用 AWS CLI 操作 `modify-cache-cluster` 搭配下列參數：

- `--cache-cluster-id` 您想為其新增節點的快取叢集 ID。
- `--num-cache-nodes` `--num-cache-nodes` 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。若要新增節點至此叢集，`--num-cache-nodes` 必須大於此叢集中的目前節點數。如果此值小於目前節點數，ElastiCache 會預期收到 `cache-node-ids-to-remove` 參數以及要從叢集中移除的節點清單。如需詳細資訊，請參閱[AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用](#)。
- `--apply-immediately` 或 `--no-apply-immediately` 指定是否要立即新增這些節點，或等到下個維護時段再新增。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --num-cache-nodes 5 \  
  --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --num-cache-nodes 5 ^  
  --apply-immediately
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{  
  "CacheCluster": {  
    "Engine": "memcached",  
    "CacheParameterGroup": {  
      "CacheNodeIdsToReboot": [],  
      "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
      "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
    },  
    "CacheClusterId": "my-cluster",  
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",  
  },  
}
```

```
    "ConfigurationEndpoint": {
      "Port": 11211,
      "Address": "rlh-mem000.7alc7bf-example.cfg.usw2.cache.amazonaws.com"
    },
    "CacheSecurityGroups": [],
    "CacheClusterCreateTime": "2016-09-21T16:28:28.973Z",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterStatus": "modifying",
    "NumCacheNodes": 2,
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "SecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
      }
    ],
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "EngineVersion": "1.4.24",
    "PendingModifiedValues": {
      "NumCacheNodes": 5
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:00-sat:10:00",
    "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
    "DataTiering": "disabled",
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [modify-cache-cluster](#)。

AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用

如果您想要將節點新增至未啟用複寫的現有 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，您必須先建立將現有叢集指定為主要叢集的複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[使用可用的 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集建立複寫群組 \(AWS CLI\)](#)。複寫群組為「可用」之後，您即可繼續下列程序。

若要使用 將節點新增至叢集 AWS CLI，請使用 AWS CLI 操作 `increase-replica-count` 搭配下列參數：

- `--replication-group-id` 您想為其新增節點的複寫群組 ID。
- `--new-replica-count` 可指定套用修改之後您要在此複寫群組中使用的節點數。若要新增節點至此叢集，`--new-replica-count` 必須大於此叢集中的目前節點數。

- `--apply-immediately` 或 `--no-apply-immediately` 指定是否要立即新增這些節點，或等到下個維護時段再新增。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache increase-replica-count \  
  --replication-group-id my-replication-group \  
  --new-replica-count 4 \  
  --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache increase-replica-count ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --new-replica-count 4 ^  
  --apply-immediately
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{  
  "ReplicationGroup": {  
    "ReplicationGroupId": "node-test",  
    "Description": "node-test",  
    "Status": "modifying",  
    "PendingModifiedValues": {},  
    "MemberClusters": [  
      "node-test-001",  
      "node-test-002",  
      "node-test-003",  
      "node-test-004",  
      "node-test-005"  
    ],  
    "NodeGroups": [  
      {  
        "NodeGroupId": "0001",  
        "Status": "modifying",  
        "PrimaryEndpoint": {  
          "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",  
          "Port": 6379  
        },  
        "ReaderEndpoint": {  
          "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
```

```

        "Port": 6379
    },
    "NodeGroupMembers": [
        {
            "CacheClusterId": "node-test-001",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-001.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CurrentRole": "primary"
        },
        {
            "CacheClusterId": "node-test-002",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-002.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
            "CurrentRole": "replica"
        },
        {
            "CacheClusterId": "node-test-003",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-003.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
            "CurrentRole": "replica"
        }
    ]
},
"SnapshottingClusterId": "node-test-002",
"AutomaticFailover": "enabled",
"MultiAZ": "enabled",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"SnapshotWindow": "07:30-08:30",

```

```
    "ClusterEnabled": false,  
    "CacheNodeType": "cache.r5.large",  
    "DataTiering": "disabled",  
    "TransitEncryptionEnabled": false,  
    "AtRestEncryptionEnabled": false,  
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:123456789012:replicationgroup:node-test"  
  }  
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [increase-replica-count](#)。

使用 ElastiCache API

如果您想要將節點新增至未啟用複寫的現有 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，您必須先建立將現有叢集指定為主要叢集的複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[將複本新增至獨立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集 \(ElastiCache API\)](#)。複寫群組為「可用」之後，您即可繼續下列程序。

將節點新增至叢集 (ElastiCache API)

- 使用下列參數呼叫 IncreaseReplicaCount API 操作：
 - ReplicationGroupId 您想為其新增節點的叢集 ID。
 - NewReplicaCount NewReplicaCount 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。若要新增節點至此叢集，NewReplicaCount 必須大於此叢集中的目前節點數。如果此值小於目前節點數，請使用 DecreaseReplicaCount API 以及要從叢集中移除的節點數。
 - ApplyImmediately 指定是否要立即新增這些節點，或等到下個維護時段再新增。
 - Region 指定您要新增節點的叢集 AWS 區域。

下列範例說明可將節點新增至叢集的呼叫。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=IncreaseReplicaCount  
&ApplyImmediately=true  
&NumCacheNodes=4  
&ReplicationGroupId=my-replication-group  
&Region=us-east-2  
&Version=2014-12-01
```



```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 主題 [IncreaseReplicaCount](#)。

使用 ElastiCache API

將節點新增至叢集 (ElastiCache API)

- 使用下列參數呼叫 ModifyCacheCluster API 操作：
 - CacheClusterId 您想為其新增節點的叢集 ID。
 - NumCacheNodes NumCachNodes 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。若要新增節點至此叢集，NumCacheNodes 必須大於此叢集中的目前節點數。如果此值小於目前節點數，ElastiCache 會預期收到 CacheNodeIdsToRemove 參數以及要從叢集中移除的節點清單 (請參閱「[搭配 Memcached 使用 ElastiCache API](#)」)。
 - ApplyImmediately 指定是否要立即新增這些節點，或等到下個維護時段再新增。
 - Region 指定您要新增節點的叢集 AWS 區域。

下列範例說明可將節點新增至叢集的呼叫。

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=true
&NumCacheNodes=5
&CacheClusterId=my-cluster
&Region=us-east-2
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
```

```
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20141201T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 主題 [ModifyCacheCluster](#)。

從 ElastiCache 叢集移除節點

您可以使用 、 或 ElastiCache API AWS Management Console，從 Valkey AWS CLI、Memcached 或 Redis OSS 叢集刪除節點。

Note

每當您變更 Memcached 叢集中的節點數量時，必須至少重新對應一些索引鍵空間，使其對應到正確的節點。如需有關負載平衡 Memcached 叢集的詳細資訊，請參閱[設定您的 ElastiCache 用戶端以實現高效的負載平衡 \(Memcached\)](#)。

使用 ElastiCache AWS Management Console

從叢集中移除節點 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇要從中移除節點的叢集 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇您要從中移除節點之叢集所執行的引擎。

接著會出現執行所選引擎的叢集清單。

4. 在叢集清單中，選擇您要從中移除節點的叢集名稱。

接著會出現叢集的節點清單。

5. 選擇您要移除之節點的節點 ID 旁的方塊。使用 ElastiCache 主控台時，您一次只能刪除一個節點，因此選擇多個節點表示您無法使用 Delete node (刪除節點) 按鈕。

Delete Node (刪除節點) 頁面隨即出現。

6. 若要刪除節點，請完成 Delete Node (刪除節點) 頁面，然後選擇 Delete Node (刪除節點)。如要保留節點，請選擇 Cancel (取消)。

Important

使用 Valkey 或 Redis OSS，如果您刪除叢集中不再符合異地同步備份標準的節點結果，請務必先清除異地同步備份核取方塊，然後刪除節點。如果清除 Multi-AZ (多個可用區) 核取方塊，您可以選擇啟用 Auto failover (自動容錯移轉)。

新增和移除請求對待定請求的影響

案例	待定作業	新請求	結果
案例 1	Delete	Delete	新的刪除請求 (待定或立即) 會取代待定的刪除請求。 例如，如果節點 0001、0003 和 0007 處於待定刪除狀態，並發出刪除節點 0002 和 0004 的新請求，則只會刪除節點 0002 和 0004。系統不會刪除節點 0001、0003 和 0007。
案例 2	Delete	建立	新的建立請求 (待定或立即) 會取代待定的刪除請求。 例如，如果節點 0001、0003 和 0007 處於待定刪除狀態，並發出建立節點的新請求，則會建立新的節點，而不會刪除節點 0001、0003 和 0007。
案例 3	建立	Delete	新的刪除請求 (待定或立即) 會取代待定的建立請求。 例如，若存在建立兩個節點的待定請求，並發出刪除節點 0003 的新請求，則不會建立新的節點，且會刪除節點 0003。
案例 4	建立	建立	新的建立請求會新增至待定的建立請求。 例如，若存在建立兩個節點的待定請求，並發出建立三個節點的新請求，則新請求會新增至待定請求，並建立五個節點。  Important 如果新的建立請求設定為 Apply Immediately - Yes (立即套用 - 是)，則會立即執行所有建立請求。如果新的建立請求設定為 Apply Immediately - No (立即套用 - 否)，則所有建立請求都處於待定狀態。

若要判斷哪些作業處於待定狀態，請選擇 Description (描述) 索引標籤，並檢查顯示多少待定的建立或刪除項目。待定建立和待定刪除項目不能同時存在。

AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用

1. 找出您要移除的節點 ID。如需詳細資訊，請參閱[檢視 ElastiCache 叢集的詳細資訊](#)。
2. 搭配使用 decrease-replica-count CLI 操作與要移除的節點清單，如下列範例所示。

若要使用命令列界面移除叢集中的節點，請搭配使用 decrease-replica-count 命令與下列參數：

- --replication-group-id 您想要從中移除節點的快取複寫群組 ID。
- --new-replica-count 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。
- --replicas-to-remove 您要從這個叢集中移除的節點 ID 清單。
- --apply-immediately 或 --no-apply-immediately 指定是否要立即移除這些節點，或等到下個維護時段再移除。
- --region 指定您要從中移除節點的叢集 AWS 區域。

Note

呼叫此作業時，您只能傳遞其中一個 --replicas-to-remove 或 --new-replica-count 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache decrease-replica-count \  
  --replication-group-id my-replication-group \  
  --new-replica-count 2 \  
  --region us-east-2 \  
  --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache decrease-replica-count ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --new-replica-count 3 ^
```

```
--region us-east-2 ^  
--apply-immediately
```

此作業會產生類似下列的輸出 (JSON 格式)：

```
{  
  "ReplicationGroup": {  
    "ReplicationGroupId": "node-test",  
    "Description": "node-test"  
  },  
  "Status": "modifying",  
  "PendingModifiedValues": {},  
  "MemberClusters": [  
    "node-test-001",  
    "node-test-002",  
    "node-test-003",  
    "node-test-004",  
    "node-test-005",  
    "node-test-006"  
  ],  
  "NodeGroups": [  
    {  
      "NodeGroupId": "0001",  
      "Status": "modifying",  
      "PrimaryEndpoint": {  
        "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",  
        "Port": 6379  
      },  
      "ReaderEndpoint": {  
        "Address": "node-test-  
ro.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",  
        "Port": 6379  
      },  
      "NodeGroupMembers": [  
        {  
          "CacheClusterId": "node-test-001",  
          "CacheNodeId": "0001",  
          "ReadEndpoint": {  
            "Address": "node-  
test-001.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",  
            "Port": 6379  
          },  
          "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",  
          "Status": "modifying",  
          "NodeGroup": "0001"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        "CurrentRole": "primary"
    },
    {
        "CacheClusterId": "node-test-002",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-002.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "CurrentRole": "replica"
    },
    {
        "CacheClusterId": "node-test-003",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-003.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
        "CurrentRole": "replica"
    },
    {
        "CacheClusterId": "node-test-004",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-004.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "CurrentRole": "replica"
    },
    {
        "CacheClusterId": "node-test-005",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-005.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
```

```

        "CurrentRole": "replica"
      },
      {
        "CacheClusterId": "node-test-006",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
          "Address": "node-
test-006.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
          "Port": 6379
        },
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
        "CurrentRole": "replica"
      }
    ]
  },
  "SnapshottingClusterId": "node-test-002",
  "AutomaticFailover": "enabled",
  "MultiAZ": "enabled",
  "SnapshotRetentionLimit": 1,
  "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
  "ClusterEnabled": false,
  "CacheNodeType": "cache.r5.large",
  "DataTiering": "disabled",
  "TransitEncryptionEnabled": false,
  "AtRestEncryptionEnabled": false,
  "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:123456789012:replicationgroup:node-
test"
}
}

```

或者，您可以呼叫 `decrease-replica-count`，不傳入 `--new-replica-count` 參數，而是可以傳遞 `--replicas-to-remove` 參數，如下所示：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```

aws elasticache decrease-replica-count \
  --replication-group-id my-replication-group \
  --replicas-to-remove node-test-003 \
  --region us-east-2 \
  --apply-immediately

```


針對 Windows：

```
aws elasticache decrease-replica-count ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --replicas-to-remove node-test-003 ^  
  --region us-east-2 ^  
  --apply-immediately
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [decrease-replica-count](#)。

搭配 Valkey 或 Redis OSS 使用 ElastiCache API

若要使用 ElastiCache API 移除節點，請搭配使用複寫群組 ID 與要移除的節點清單來呼叫 DecreaseReplicaCount API 作業，如下所示：

- ReplicationGroupId 您想要從中移除節點的快取複寫群組 ID。
- ReplicasToRemove ReplicasToRemove 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。
- ApplyImmediately 指定是否要立即移除這些節點，或等到下個維護時段再移除。
- Region 指定您要從中移除節點的叢集 AWS 區域。

下列範例會從 my-cluster 叢集中立即移除節點 0004 和 0005。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=DecreaseReplicaCount  
  &ReplicationGroupId=my-replication-group  
  &ApplyImmediately=true  
  &ReplicasToRemove=node-test-003  
  &Region us-east-2  
  &Version=2014-12-01  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Date=20141201T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 主題 [DecreaseReplicaCount](#)。

搭配 Memcached 使用 ElastiCache API

若要使用 ElastiCache API 移除節點，請搭配使用快取叢集 ID 與要移除的節點清單來呼叫 `ModifyCacheCluster` API 作業，如下所示：

- `CacheClusterId` 您想要從中移除節點的快取叢集 ID。
- `NumCacheNodes` `NumCacheNodes` 參數可指定套用修改之後您要在此叢集中使用的節點數。
- `CacheNodeIdsToRemove.member.n` 要從叢集中移除的節點 ID 清單。
 - `CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004`
 - `CacheNodeIdsToRemove.member.1=0005`
- `ApplyImmediately` 指定是否要立即移除這些節點，或等到下個維護時段再移除。
- `Region` 指定您要從中移除節點的叢集 AWS 區域。

下列範例會從 `my-cluster` 叢集中立即移除節點 `0004` 和 `0005`。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&ApplyImmediately=true  
&CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004  
&CacheNodeIdsToRemove.member.2=0005  
&NumCacheNodes=3  
&Region us-east-2  
&Version=2014-12-01  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20141201T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20141201T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 主題 [ModifyCacheCluster](#)。

取消 ElastiCache 中的待定新增或刪除節點操作

如果您選擇不立即套用 ElastiCache 叢集變更，則操作會處於待定狀態，直到在下一個維護時段執行為止。您可以取消任何等待中的操作。

若要使用 取消待定的新增或刪除節點操作 AWS CLI，請使用 `modify-cache-cluster` 命令。將設定為 `num-cache-nodes` 等於叢集中目前快取節點的數量，然後新增 `--apply-immediately` 旗標。這將覆寫待定的變更。

若要取消待定節點新增或刪除：

```
aws elasticache modify-cache-cluster
--cache-cluster-id <your-cluster-id>
--num-cache-nodes <current-number-of-nodes>
--apply-immediately
```

如果不清楚是否有任何節點新增或刪除處於待處理狀態，您可以使用 `describe-cache-clusters` 命令來確認其狀態：

```
aws elasticache describe-cache-clusters
--cache-cluster-id <your-cluster-id>
```

任何待定節點都應該出現在 `PendingModifiedValues` 輸出中。例如：

```
"PendingModifiedValues": {
  "NumCacheNodes": 3
},
```

在 ElastiCache 中刪除叢集

只要 ElastiCache 叢集處於可用狀態，無論您是否正在使用它，都會向您收取費用。若要停止產生費用，請刪除叢集。

Warning

當您刪除 ElastiCache 叢集時，會保留您的手動快照。您也可以刪除叢集之前建立最終快照。自動快照則不會保留。

使用 AWS Management Console

以下程序會從您的部署中刪除單一叢集。若要刪除多個叢集，請針對每個要刪除的叢集重複此程序。您不需要等待某個叢集完成刪除，即可開始刪除其他叢集。

刪除叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在 ElastiCache 引擎儀表板中，選擇在您要刪除的叢集中執行的引擎。

接著會出現執行該引擎的所有叢集清單。

3. 要選擇欲刪除的叢集，請從叢集清單選擇叢集的名稱。

Important

您一次只能從 ElastiCache 主控台刪除一個叢集。選擇多個叢集會停用刪除操作。

4. 對於 Actions (動作)，請選擇 Delete (刪除)。
5. 在 Delete Cluster (刪除叢集) 確認畫面中，選擇 Delete (刪除) 以刪除叢集，或選擇 Cancel (取消) 來保留叢集。

如果您選擇 Delete (刪除)，叢集的狀態就會變更為 deleting (正在刪除)。

一旦您的叢集不再列於叢集清單，您就不會再因此產生費用。

使用 AWS CLI 刪除 ElastiCache 叢集

下列程式碼會刪除 ElastiCache 快取叢集 `my-cluster`。

```
aws elasticache delete-cache-cluster --cache-cluster-id my-cluster
```

`delete-cache-cluster` CLI 動作只會刪除一個快取叢集。若要刪除多個快取叢集，請針對每個要刪除的快取叢集呼叫 `delete-cache-cluster`。您不需要等待某個快取叢集完成刪除，即可刪除其他叢集。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --region us-east-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --region us-east-2
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 適用於 ElastiCache 的主題[delete-cache-cluster](#)。

使用 ElastiCache API

下列程式碼會刪除 `my-cluster` 叢集。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DeleteCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&Region us-east-2  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20150202T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20150202T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

DeleteCacheCluster API 操作只會刪除一個快取叢集。若要刪除多個快取叢集，請針對每個要刪除的快取叢集呼叫 DeleteCacheCluster。您不需要等待某個快取叢集完成刪除，即可刪除其他叢集。

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考主題 [DeleteCacheCluster](#)。

存取您的 ElastiCache 叢集或複寫群組

Amazon ElastiCache 執行個體設計為透過 Amazon EC2 執行個體來存取。

若您在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中啟動 ElastiCache 執行個體，您可以從同一個 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 執行個體存取您的 ElastiCache 執行個體。或者，您可以透過使用 VPC 對等互連，從不同 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 存取 ElastiCache 執行個體。

如果您在 EC2 Classic 中啟動了 ElastiCache 執行個體，則可透過授權讓與執行個體相關聯的 Amazon EC2 安全群組存取快取安全群組，允許 EC2 執行個體存取您的叢集。根據預設，僅有啟動叢集的帳戶才能存取該叢集。

主題

- [授權存取您的叢集或複寫群組](#)

授權存取您的叢集或複寫群組

您在 EC2-VPC 中啟動了叢集

如果您將叢集啟動到 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中，則只能從在同一個 Amazon VPC 中執行的 Amazon EC2 執行個體連接至 ElastiCache 叢集。在此情況下，您需要授權透過網路輸入至叢集。

Note

如果您有使用 Local Zones，請確定已啟用。如需詳細資訊，請參閱[啟用 Local Zones](#)。如此一來，您的 VPC 會擴展到該本地區域，且您的 VPC 會將該子網路視為任何其他可用區域中的任何子網路，並自動調整相關閘道、路由表和其他安全群組考量事項。

授權從 Amazon VPC 安全群組透過網路輸入至叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在導覽窗格中，在 Network & Security (網路與安全) 下，選擇 Security Groups (安全群組)。
3. 從安全群組的清單中，選擇要用於 Amazon VPC 的安全群組。除非您建立了安全群組供 ElastiCache 使用，否則此安全群組將會命名為 default。
4. 選擇 Inbound (傳入) 標籤，然後執行下列動作：

- a. 選擇編輯。
- b. 選擇新增規則。
- c. 在 Type (類型) 欄中，選擇 Custom TCP rule (自訂 TCP 規則)。
- d. 在 Port range (連接埠範圍) 方塊中，輸入要用於叢集節點的連接埠號碼。此號碼必須與您啟動叢集時指定的號碼相同。Memcached 的預設連接埠是 **11211** Valkey 和 Redis OSS 的預設連接埠是 **6379**。
- e. 在 Source (來源) 方塊中，選擇具有埠範圍 (0.0.0.0/0) 的 Anywhere (隨處)，讓任何您在 Amazon VPC 內啟動的 Amazon EC2 執行個體都能連接至 ElastiCache 節點。

 Important

向 0.0.0.0/0 開放 ElastiCache 叢集不會向網際網路公開該叢集，因為它沒有任何公有 IP 地址，因此無法從 VPC 外部進行存取。不過，預設安全群組可能會套用到客戶帳戶中的其他 Amazon EC2 執行個體，而這些執行個體可能有公有 IP 地址。如果他們正巧在預設連接埠上執行某些項目，就可能會意外公開該服務。因此，建議您建立一個 ElastiCache 專用的 VPC 安全群組。如需詳細資訊，請參閱[自訂安全群組](#)。

- f. 選擇 Save (儲存)。

將 Amazon EC2 執行個體啟動至 Amazon VPC 中時，該執行個體就能連接至您的 ElastiCache 叢集。

從外部存取 ElastiCache 資源 AWS

Amazon ElastiCache 是一項 AWS 服務，可提供雲端型記憶體內金鑰值存放區。此服務的設計僅限於從內部存取 AWS。但是，若 ElastiCache 叢集託管在 VPC 內部，您可以使用網路位址轉譯 (NAT) 執行個體來提供外部存取。

要求

您必須符合以下需求，才能從 AWS 外部存取 ElastiCache 資源：

- 叢集必須位於 VPC 內，並且必須透過網路位址轉譯 (NAT) 執行個體存取。此需求沒有任何例外。
- NAT 執行個體必須在與叢集相同的 VPC 內啟動。
- NAT 執行個體必須在與叢集不同的公有子網路內啟動。
- 彈性 IP 地址 (EIP) 必須與 NAT 執行個體建立關聯。iptables 的網路埠轉遞功能會用於將 NAT 執行個體上的連接埠轉送至 VPC 內的快取節點連接埠。

考量事項

從 ElastiCache 外部存取您的 ElastiCache 資源時，應牢記以下幾點。

- 用戶端會連線到 EIP 和 NAT 執行個體的快取連接埠。NAT 執行個體上的網路埠轉遞會將流量轉送至適當的快取叢集節點。
- 若新增或取代叢集節點，iptables 規則便需要更新以反映此變更。

限制

此方法應僅用於測試及開發用途。基於下列限制，不建議用於生產用途：

- NAT 執行個體的角色是用戶端與多個叢集間的代理。增加代理會影響快取叢集的效能。隨著您透過 NAT 執行個體存取的快取叢集增加，影響也會增加。
- 從用戶端到 NAT 執行個體的流量未經過加密。因此，建議您避免透過 NAT 執行個體傳送敏感性資料。
- NAT 執行個體會增加維持另一個執行個體的額外負荷。
- NAT 執行個體會做為故障的單一窗口。如需在 VPC 上設定高可用性 NAT 方式的資訊，請參閱 [Amazon VPC NAT 執行個體的高可用性：範例](#)。

如何從外部存取 ElastiCache 資源 AWS

下列程序示範如何使用 NAT 執行個體連線到您的 ElastiCache 資源。

這些步驟假設下列事項：

- `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6380 -j DNAT --to 10.0.1.231:6379`
- `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6381 -j DNAT --to 10.0.1.232:6379`

接下來，您需要反向的 NAT：

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 10.0.0.55
```

您也需要啟用 IP 轉送 (預設為停用)：

```
sudo sed -i 's/net.ipv4.ip_forward=0/net.ipv4.ip_forward=1/g' /etc/sysctl.conf  
sudo sysctl --system
```

- 您是透過以下設定存取 Memcached 叢集：
 - IP 地址 - 10.0.1.230
 - 預設 Memcached 連接埠 - 11211。
 - 安全群組 - *10\0\0\0\55*
- 您正在使用下列方式存取 Valkey 或 Redis OSS 叢集：
 - IP 地址 - 10.0.1.230
 - 預設連接埠 – 6379
 - 安全群組 - sg-bd56b7da
 - AWS 執行個體 IP 地址 – sg-bd56b7da
- 您信任的用戶端 IP 地址為 198.51.100.27。
- 您的 NAT 執行個體具有彈性 IP 地址 203.0.113.73。
- 您的 NAT 執行個體具有安全群組 sg-ce56b7a9。

使用 NAT 執行個體連線到您的 ElastiCache 資源

1. 在與您快取叢集相同的 VPC，但在不同的公有子網路內建立 NAT 執行個體。

根據預設，VPC 精靈會啟動 `cache.m1.small` 節點類型。建議您根據需求選取節點大小。您必須使用 EC2 NAT AMI 才能從 AWS 外部存取 ElastiCache。

如需有關建立 NAT 執行個體的資訊，請參閱 AWS 《VPC 使用者指南》中的 [NAT 執行個體](#)。

2. 建立快取叢集和 NAT 執行個體的安全群組規則。

NAT 執行個體安全群組和叢集執行個體應具有以下規則：

- 兩個傳入規則
 - 使用 Memcached 時，第一個規則是允許從信任用戶端到從 NAT 執行個體轉送的每個快取連接埠的 TCP 連線 (11211 - 11213)。
 - 使用 Valkey 和 Redis OSS 時，第一個規則是允許從受信任用戶端到從 NAT 執行個體轉送的每個快取連接埠 (6379 - 6381) 的 TCP 連線。
 - 允許 SSH 存取信任用戶端的第二個規則。

NAT 執行個體安全群組 - 使用 Memcached 的傳入規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	來源
自訂 TCP 規則	TCP	11211-11213	198.51.100.27/32
SSH	TCP	22	198.51.100.27/32

NAT 執行個體安全群組 - 使用 Valkey 或 Redis OSS 的傳入規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	來源
自訂 TCP 規則	TCP	6379-6380	198.51.100.27/32
SSH	TCP	22	203.0.113.73/32

- 使用 Memcached 時，允許 TCP 連線快取連接埠 (11211) 的傳出規則。

NAT 執行個體安全群組 - 傳出規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	目的地
自訂 TCP 規則	TCP	11211	sg-ce56b7a9 (叢集執行個體安全群組)

- 使用 Valkey 或 Redis OSS 時，允許 TCP 連線快取連接埠 (6379) 的傳出規則。

NAT 執行個體安全群組 - 傳出規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	目的地
自訂 TCP 規則	TCP	6379	sg-ce56b7a9 (叢集執行個體安全群組)

- 使用 Memcached 時，叢集安全群組的傳入規則，允許從 NAT 執行個體到快取連接埠 (11211) 的 TCP 連線。

叢集執行個體安全群組 - 傳入規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	來源
自訂 TCP 規則	TCP	11211	sg-bd56b7da (NAT 安全群組)

- 使用 Valkey 或 Redis OSS 時，叢集安全群組的傳入規則，允許從 NAT 執行個體到快取連接埠 (6379) 的 TCP 連線。

叢集執行個體安全群組 - 傳入規則

Type	通訊協定	連接埠範圍	來源
自訂 TCP 規則	TCP	6379	sg-bd56b7da (叢集安全群組)

3. 驗證規則。

- 確認信任的用戶端能夠透過 SSH 連線到 NAT 執行個體。
- 確認信任的用戶端能夠從 NAT 執行個體連線到叢集。

4. Memcached

將 iptable 規則新增至 NAT 執行個體。

iptables 規則必須新增到叢集中每個節點的 NAT 表，才能將來自 NAT 執行個體的快取連接埠轉送到叢集節點。範例看起來與以下內容相似：

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11211 -j DNAT --to  
10.0.1.230:11211
```

叢集中每個節點的連接埠號碼必須是唯一的。例如，若搭配連接埠 11211 到 11213 使用一個三節點 Memcached 叢集，規則看起來會與以下內容相似：

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11211 -j DNAT --to  
10.0.1.230:11211  
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11212 -j DNAT --to  
10.0.1.231:11211  
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11213 -j DNAT --to  
10.0.1.232:11211
```

確認信任的用戶端能夠連線到叢集。

信任的用戶端應會連線到與 NAT 執行個體相關聯的 EIP，以及對應到適當叢集節點的叢集連接埠。例如，PHP 的連接字串看起來類似如下：

```
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11211 );  
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11212 );  
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11213 );
```

telnet 用戶端也能用於驗證連線。例如：

```
telnet 203.0.113.73 11211  
telnet 203.0.113.73 11212  
telnet 203.0.113.73 11213
```

Valkey 或 Redis OSS

將 iptable 規則新增至 NAT 執行個體。

iptables 規則必須新增到叢集中每個節點的 NAT 表，才能將來自 NAT 執行個體的快取連接埠轉送到叢集節點。範例看起來與以下內容相似：

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6379 -j DNAT --to 10.0.1.230:6379
```

叢集中每個節點的連接埠號碼必須是唯一的。例如，如果使用連接埠 6379 - 6381 來使用三個節點 Redis OSS 叢集，則規則會如下所示：

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6379 -j DNAT --to 10.0.1.230:6379
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6380 -j DNAT --to 10.0.1.231:6379
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6381 -j DNAT --to 10.0.1.232:6379
```

確認信任的用戶端能夠連線到叢集。

信任的用戶端應會連線到與 NAT 執行個體相關聯的 EIP，以及對應到適當叢集節點的叢集連接埠。例如，PHP 的連接字串看起來類似如下：

```
redis->connect( '203.0.113.73', 6379 );
redis->connect( '203.0.113.73', 6380 );
redis->connect( '203.0.113.73', 6381 );
```

telnet 用戶端也能用於驗證連線。例如：

```
telnet 203.0.113.73 6379
telnet 203.0.113.73 6380
telnet 203.0.113.73 6381
```

5. 儲存 iptable 組態。

在測試及驗證過後儲存規則。如果您使用的是 Redhat 類型 Linux 發行版本 (例如 Amazon Linux)，我們建議使用以下命令：

```
service iptables save
```

相關主題

下列主題可能可以提供額外的資訊。

- [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)
- [從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)
- [NAT 執行個體](#)
- [設定 ElastiCache 用戶端](#)
- [Amazon VPC NAT 執行個體的高可用性：範例](#)

在 ElastiCache 中尋找連線端點

您的應用程式會使用端點連線至 ElastiCache 叢集。端點是節點或叢集的唯一位址。

您也可以透過建立介面 VPC 端點，在 VPC 和 ElastiCache API 端點之間建立私有連線 AWS PrivateLink。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache API 和介面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。

要搭配 Valkey 或 Redis OSS 使用的端點。

- 對於獨立節點，請針對讀取和寫入操作使用節點的端點。
- 對於 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請使用主要端點進行所有寫入操作。使用「讀取器端點」來將傳入連線平均分散在所有讀取複本間的端點中。使用個別「節點端點」以進行讀取操作（在 API/CLI 中，它們稱為「讀取端點」）。
- 對於 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，針對支援啟用叢集模式命令的所有操作，使用叢集的組態端點。您必須使用支援 Valkey Cluster 或 Redis OSS 3.2 及更高版本的 Redis OSS 叢集的用戶端。您仍然可以從個別節點端點讀取（在 API/CLI 中，它們稱為「讀取端點」）。

以下各節可引導您探索執行引擎所需的端點。

要與 Memcached 搭配使用的端點。

對於適用於 Memcached 的 ElastiCache 無伺服器快取，只需從主控台取得叢集端點 DNS 和連接埠即可。

從中 AWS CLI，使用 `describe-serverless-caches` 命令來取得端點資訊。

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

上述操作的輸出看起來會像這樣 (JSON 格式)：

```
{
  "ServerlessCaches": [
    {
      "ServerlessCacheName": "serverless-memcached",
      "Description": "test",
      "CreateTime": 1697659642.136,
      "Status": "available",
      "Engine": "memcached",
      "MajorEngineVersion": "1.6",
      "FullEngineVersion": "21",
      "SecurityGroupIds": [
        "sg-083eda453e1e51310"
      ],
      "Endpoint": {
        "Address": "serverless-memcached-01.amazonaws.com",
        "Port": 11211
      },
      "ARN": "<the ARN>",
      "SubnetIds": [
        "subnet-0cf759df15bd4dc65",
        "subnet-09e1307e8f1560d17"
      ],
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "DailySnapshotTime": "03:00"
    }
  ]
}
```

對於以執行個體為基礎的 Memcached 叢集，如果您使用自動探索，則可以使用叢集的組態端點來設定 Memcached 用戶端。這表示您必須使用支援 Automatic Discovery 的用戶端。

如果您並未使用 Automatic Discovery，則必須將用戶端設定為使用個別的節點端點以進行讀取和寫入。您也必須在新增和移除節點時追蹤這些端點。

尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）

如果 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集只有一個節點，則節點的端點會同時用於讀取和寫入。如果 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集具有多個節點，則有三種端點類型：主要端點、讀取器端點和節點端點。

主要端點是一種一律會解析至叢集中主要節點的 DNS 名稱。主要端點不會受到您叢集變更的影響（例如將僅供讀取複本提升至主要角色）。針對寫入活動，我們建議您的應用程式連線到主要端點。

讀取器端點會在 ElastiCache for Redis OSS 叢集中的所有僅供讀取複本之間平均分割端點的傳入連線。其他因素（例如應用程式建立連線或應用程式如何（重新）使用連線）將決定流量分佈。隨著複本的新增或移除，讀取器端點會跟著叢集的變更即時保持在最新狀態。您可以將 ElastiCache for Redis OSS 叢集的多個僅供讀取複本放在不同的 AWS 可用區域 (AZ)，以確保讀取器端點的高可用性。

Note

讀取器端點並非負載平衡器。它是一筆 DNS 記錄，會以循環配置方式解析為其中一個複本節點的 IP 地址。

針對讀取活動，應用程式也可連線到叢集中的任何節點。與主要端點不同，節點端點會解析至特定端點。若您在叢集中進行變更（例如新增或刪除複本），您必須更新您應用程式中的節點端點。

尋找 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。

叢集畫面將出現，其中包含 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的清單。

3. 若要尋找叢集的主要和/或讀取器端點，請選擇叢集名稱（而非左側的按鈕）。

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
		cache.r6g.large	Available
Engine	Engine version	Global datastore	Global datastore role
Redis OSS	6.0.5	-	-
Update status	Cluster mode	Shards	Number of nodes
Update available	Off	1	3
Data tiering	Multi-AZ	Auto-failover	Encryption in transit
Disabled	Enabled	Enabled	Disabled
Encryption at rest	Parameter group	Outpost ARN	Configuration endpoint
Disabled	default.redis6.x	-	-
Primary endpoint	Reader endpoint	ARN	
-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379		

Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的主要端點和讀取器端點

如果叢集中只有一個節點，就不會有主要端點，因此您必須繼續下一個步驟。

- 如果 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集有複本節點，您可以選擇叢集的名稱，然後選擇節點索引標籤，以尋找叢集的複本節點端點。

隨即顯示節點畫面，其顯示叢集中的每個節點、主要複本和複本，並與其端點一起列出。

☐	Node Name	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001	available	primary	6379	-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379
☐	test-no-002	available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379
☐	test-no-003	available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379

Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的節點端點

- 將端點複製到剪貼簿：
 - 逐一尋找您要複製的端點。
 - 選擇端點前面的複製圖示。

現在，端點即已複製到您的剪貼簿。如需使用端點連線至節點的相關資訊，請參閱 [連線至 Memcached 節點](#)。

一個 Valkey 或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）主要端點看起來類似如下。其中的差異取決於是否啟用傳輸中加密。

未啟用傳輸中加密

```
clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379
```

已啟用傳輸中加密

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的端點

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集具有單一組態端點。只要連線到組態端點，您的應用程式就可以探索叢集中每個碎片的主要和讀取端點。

尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的端點

1. 登入 AWS Management Console，並在開啟 ElastiCache 主控台。<https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。

叢集畫面會顯示叢集清單。選擇您要連線的叢集。

3. 若要尋找叢集的組態端點，請選擇叢集名稱（而非選項按鈕）。
4. Configuration endpoint（組態端點）會顯示於 Cluster details（叢集詳細資訊）中。若要加以複製，請選擇端點左側的複製圖示。

尋找叢集的端點（主控台）(Memcached)

所有 Memcached 端點都是讀取/寫入端點。若要連線至 Memcached 叢集中的節點，您的應用程式可以使用每個叢集的端點，或搭配使用 Automatic Discovery 與叢集的組態端點。若要使用 Automatic Discovery，您必須使用支援 Automatic Discovery 的用戶端。

使用 Automatic Discovery 時，您的用戶端應用程式會使用組態端點連線至 Memcached 叢集。當您透過新增或移除節點以擴展叢集時，應用程式會自動「知道」叢集中的所有節點，並能連線至其中任何節點。

點。如果未使用 Automatic Discovery，應用程式就無法完成上述作業；您必須在每次新增或移除節點時手動更新應用程式中的端點。

若要複製端點，請選擇端點位址前面的複製圖示。如需使用端點連線至節點的相關資訊，請參閱 [連線至 Memcached 節點](#)。

組態端點和節點端點看起來非常類似。下列會將差異以粗體醒目提示。

```
myclustername.xxxxxx.cfg.usw2.cache.amazonaws.com:port # configuration endpoint  
contains "cfg"  
myclustername.xxxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com:port # node endpoint for node 0001
```

Important

若您選擇為 Memcached 組態端點建立正式名稱記錄 (CNAME)，為了讓自動探索用戶端將正式名稱記錄 (CNAME) 辨識為組態端點，您必須在正式名稱記錄 (CNAME) 中包含 .cfg.。

尋找端點 (AWS CLI)

對於 Memcached，您可以使用 AWS CLI for Amazon ElastiCache 來探索節點和叢集的端點。

對於 Redis OSS，您可以使用 AWS CLI 適用於 Amazon ElastiCache 的 來探索節點、叢集和複寫群組的端點。

主題

- [尋找節點和叢集的端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(AWS CLI\)](#)

尋找節點和叢集的端點 (AWS CLI)

您可以使用 AWS CLI 來探索叢集的端點，以及使用 `describe-cache-clusters` 命令的節點。對於 Valkey 或 Redis OSS 叢集，命令會傳回叢集端點。若是 Memcached 叢集，則命令會傳回組態端點。如果您包含選用參數 `--show-cache-node-info`，則命令也會傳回叢集中個別節點的端點。

Example

以下命令會擷取 Memcached 叢集 `mycluster` 的組態端點 (`ConfigurationEndpoint`) 和個別節點端點 (`Endpoint`)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-clusters \
  --cache-cluster-id mycluster \
  --show-cache-node-info
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^
  --cache-cluster-id mycluster ^
  --show-cache-node-info
```

上述操作的輸出看起來應會與以下內容相似 (JSON 格式)。

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "Engine": "memcached",
      "CacheNodes": [
```

```
{
  "CacheNodeId": "0001",
  "Endpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.amazonaws.com"
  },
  "CacheNodeStatus": "available",
  "ParameterGroupStatus": "in-sync",
  "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
  "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
},
{
  "CacheNodeId": "0002",
  "Endpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.amazonaws.com"
  },
  "CacheNodeStatus": "available",
  "ParameterGroupStatus": "in-sync",
  "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
  "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
},
{
  "CacheNodeId": "0003",
  "Endpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.amazonaws.com"
  },
  "CacheNodeStatus": "available",
  "ParameterGroupStatus": "in-sync",
  "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
  "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
}
],
"CacheParameterGroup": {
  "CacheNodeIdsToReboot": [],
  "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync"
},
"CacheClusterId": "mycluster",
"PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
"ConfigurationEndpoint": {
  "Port": 11211,
  "Address": "mycluster.amazonaws.com"
}
```

```

    },
    "CacheSecurityGroups": [],
    "CacheClusterCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterStatus": "available",
    "NumCacheNodes": 3,
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "EngineVersion": "1.4.24",
    "PendingModifiedValues": {},
    "PreferredMaintenanceWindow": "mon:09:00-mon:10:00",
    "CacheNodeType": "cache.m4.large",
    "DataTiering": "disabled"
  }
]
}

```

Important

若您選擇為 Memcached 組態端點建立 CNAME，為了讓自動探索用戶端將 CNAME 辨識為組態端點，您必須在 CNAME 中包含 `.cfg.`。例如，`session.save_path` 參數 `php.ini` 檔案中的 `mycluster.cfg.local`。

Example

針對 Valkey 和 Redis OSS，下列命令會擷取單一節點叢集 mycluster 的叢集資訊。

Important

參數 `--cache-cluster-id` 可與複寫群組中的單一節點 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集 ID 或特定節點 ID 搭配使用。複寫群組 `--cache-cluster-id` 的是 4 位數的值，例如 `0001`。如果 `--cache-cluster-id` 是複寫群組中叢集（節點）的 ID，則 `replication-group-id` 會包含在輸出中。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```

aws elasticache describe-cache-clusters \
  --cache-cluster-id redis-cluster \

```

```
--show-cache-node-info
```

針對 Windows :

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^  
  --cache-cluster-id redis-cluster ^  
  --show-cache-node-info
```

上述操作的輸出看起來應會與以下內容相似 (JSON 格式)。

```
{  
  "CacheClusters": [  
    {  
      "CacheClusterStatus": "available",  
      "SecurityGroups": [  
        {  
          "SecurityGroupId": "sg-77186e0d",  
          "Status": "active"  
        }  
      ],  
      "CacheNodes": [  
        {  
          "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1b",  
          "CacheNodeCreateTime": "2018-04-25T18:19:28.241Z",  
          "CacheNodeStatus": "available",  
          "CacheNodeId": "0001",  
          "Endpoint": {  
            "Address": "redis-cluster.amazonaws.com",  
            "Port": 6379  
          },  
          "ParameterGroupStatus": "in-sync"  
        }  
      ],  
      "AtRestEncryptionEnabled": false,  
      "CacheClusterId": "redis-cluster",  
      "TransitEncryptionEnabled": false,  
      "CacheParameterGroup": {  
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",  
        "CacheNodeIdsToReboot": [],  
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"  
      },  
      "NumCacheNodes": 1,  
      "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1b",  
    }  
  ]  
}
```



```
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "Engine": "redis",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "PendingModifiedValues": {},
    "PreferredMaintenanceWindow": "tue:08:30-tue:09:30",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "CacheNodeType": "cache.t2.small",
    "DataTiering": "disabled"
    "EngineVersion": "3.2.10",
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "CacheClusterCreateTime": "2018-04-25T18:19:28.241Z"
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 [describe-cache-clusters](#) 主題。

尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 (AWS CLI)

您可以使用 AWS CLI 來探索複寫群組的端點，以及使用 `describe-replication-groups` 命令的叢集。此命令會傳回複寫群組的主要端點、複寫群組中所有叢集 (節點) 的清單和其端點，以及讀取器端點。

下列操作會擷取複寫群組 `myreplgroup` 的主要端點與讀取器端點。使用主要端點來進行所有寫入操作。

```
aws elasticache describe-replication-groups \
  --replication-group-id myreplgroup
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
  --replication-group-id myreplgroup
```

此操作的輸出看起來應會與以下內容相似 (JSON 格式)。

```
{
  "ReplicationGroups": [
    {
      "Status": "available",
```

```
"Description": "test",
"NodeGroups": [
  {
    "Status": "available",
    "NodeGroupMembers": [
      {
        "CurrentRole": "primary",
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
          "Port": 6379,
          "Address": "myreplgroup-001.amazonaws.com"
        },
        "CacheClusterId": "myreplgroup-001"
      },
      {
        "CurrentRole": "replica",
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
          "Port": 6379,
          "Address": "myreplgroup-002.amazonaws.com"
        },
        "CacheClusterId": "myreplgroup-002"
      },
      {
        "CurrentRole": "replica",
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "CacheNodeId": "0001",
        "ReadEndpoint": {
          "Port": 6379,
          "Address": "myreplgroup-003.amazonaws.com"
        },
        "CacheClusterId": "myreplgroup-003"
      }
    ],
    "NodeGroupId": "0001",
    "PrimaryEndpoint": {
      "Port": 6379,
      "Address": "myreplgroup.amazonaws.com"
    },
    "ReaderEndpoint": {
      "Port": 6379,
      "Address": "myreplgroup-ro.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

```
        }
      }
    ],
    "ReplicationGroupId": "myreplgroup",
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "SnapshottingClusterId": "myreplgroup-002",
    "MemberClusters": [
      "myreplgroup-001",
      "myreplgroup-002",
      "myreplgroup-003"
    ],
    "PendingModifiedValues": {}
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI CLI 命令參考中的 [describe-replication-groups](#)。

尋找端點 (ElastiCache API)

對於 Memcached，您可以使用 Amazon ElastiCache API 來探索節點和叢集的端點。

對於 Redis OSS，您可以使用 Amazon ElastiCache API 來探索節點、叢集和複寫群組的端點。

主題

- [找節點和叢集的端點 \(ElastiCache API\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(ElastiCache API\)](#)

找節點和叢集的端點 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API 與 DescribeCacheClusters 動作，探索叢集和其節點的端點。對於 Valkey 或 Redis OSS 叢集，命令會傳回叢集端點。若是 Memcached 叢集，則命令會傳回組態端點。如果您包含選用參數 ShowCacheNodeInfo，則動作也會傳回叢集中個別節點的端點。

Example

對於 Memcached，下列命令會擷取 Memcached 叢集 mycluster 的組態端點 (ConfigurationEndpoint) 和個別節點端點 (Endpoint)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeCacheClusters  
&CacheClusterId=mycluster  
&ShowCacheNodeInfo=true  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z  
&Version=2015-02-02  
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Important

若您選擇為 Memcached 組態端點建立 CNAME，為了讓自動探索用戶端將 CNAME 辨識為組態端點，您必須在 CNAME 中包含 .cfg.。例如，session.save_path 參數 php.ini 檔案中的 mycluster.*cfg*.local。

尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API 與 `DescribeReplicationGroups` 動作，探索複寫群組和其叢集的端點。此動作會傳回複寫群組的主要端點、複寫群組中所有叢集的清單和其端點，以及讀取器端點。

下列操作會擷取複寫群組 `myreplgroup` 的主要端點 (`PrimaryEndpoint`)、讀取器端點 (`ReaderEndpoint`) 與個別節點端點 (`ReadEndpoint`)。使用主要端點來進行所有寫入操作。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=myreplgroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 [DescribeReplicationGroups](#)。

在 ElastiCache 中使用碎片

碎片 (API/CLI：節點群組) 是一到六個 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 節點的集合。Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集永遠不會有多個碎片。使用碎片，您可以將大型資料庫分隔成較小、更快速且更易於管理的部分，稱為資料碎片。這可以透過將操作分散到多個不同的區段來提高資料庫效率。使用碎片可以提供許多好處，包括改善效能、可擴展性和成本效益。

您可以建立具有較高數量碎片和較低數量複本的叢集，每一叢集最高總計為 90 個節點。此叢集組態的範圍可以從 90 個碎片和 0 個複本到 15 個碎片和 5 個複本，這是允許的複本最大數量。叢集的資料會分割到叢集各個碎片中。如果一個碎片中有超過一個節點，碎片會實作複寫，其中一個節點為讀取/寫入主要節點，其他節點則為僅供讀取複本節點。

如果引擎版本為 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 5.0.6 至 7.1，則每個叢集的節點或碎片限制最多可增加 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個 (每個碎片一個主要版本和 5 個複本) 到 500 個 (單一主要版本並且沒有複本) 之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。


對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 `Nodes per cluster per instance type` (每執行個體類型每叢集的節點數)。

當您使用 ElastiCache 主控台建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集時，您可以指定叢集中的碎片數量和碎片中的節點數量。如需詳細資訊，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。如果您使用 ElastiCache API 或 AWS CLI 來建立叢集（在 API/CLI 中稱為複寫群組），您可以獨立設定碎片（API/CLI：節點群組）中的節點數量。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- API：[CreateReplicationGroup](#)
- CLI：[create-replication-group](#)

碎片中的每個節點都具有相同的運算、儲存體及記憶體規格。ElastiCache API 可讓您控制碎片的屬性，例如節點數、安全設定，以及系統維護時間。



Valkey 或 Redis OSS 碎片組態

如需詳細資訊，請參閱[Valkey 或 Redis OSS 的離線重新分片（啟用叢集模式）](#)和[適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）](#)。

尋找碎片的 ID

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 尋找碎片的 ID。

使用 AWS Management Console

主題

- [針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）](#)
- [針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）](#)

針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組碎片 IDs 一律為 0001。

針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）

下列程序使用 AWS Management Console 尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）的複寫群組碎片 ID。

在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組中尋找碎片 ID

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS，然後選擇您要尋找碎片 IDs 的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組名稱。
3. 在 Shard Name (碎片名稱) 欄中，碎片 ID 是碎片名稱的最後四位數。

使用 AWS CLI

若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組的碎片（節點群組）ID，請使用 AWS CLI 操作 `describe-replication-groups` 搭配下列選用參數。

- **--replication-group-id** - 選用參數，使用時會將輸出限制為指定複寫群組的詳細資訊。若忽略此參數，則最多會傳回 100 個複寫群組詳細資訊。

Example

此命令將傳回 `sample-repl-group` 的詳細資訊。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-replication-groups \  
  --replication-group-id sample-repl-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
```

```
--replication-group-id sample-repl-group
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。碎片 (節點群組) ID 已在此 *highlighted* (反白), 可讓您更輕易地找到。

```
{
  "ReplicationGroups": [
    {
      "Status": "available",
      "Description": "2 shards, 2 nodes (1 + 1 replica)",
      "NodeGroups": [
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "0-8191",
          "NodeGroupId": "0001",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0001-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0001-002"
            }
          ]
        },
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "8192-16383",
          "NodeGroupId": "0002",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0002-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0002-002"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

        ]
    }
},
"ConfigurationEndpoint": {
    "Port": 6379,
    "Address": "sample-repl-
group.9dcv5r.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com"
},
"ClusterEnabled": true,
"ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"AutomaticFailover": "enabled",
"SnapshotWindow": "13:00-14:00",
"MemberClusters": [
    "sample-repl-group-0001-001",
    "sample-repl-group-0001-002",
    "sample-repl-group-0002-001",
    "sample-repl-group-0002-002"
],
"CacheNodeType": "cache.m3.medium",
"DataTiering": "disabled",
"PendingModifiedValues": {}
}
]
}

```

使用 ElastiCache API

若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組的碎片（節點群組）ID，請使用 AWS CLI 操作 `describe-replication-groups` 搭配下列選用參數。

- **ReplicationGroupId** - 選用參數，使用時會將輸出限制為指定複寫群組的詳細資訊。若忽略此參數，則最多會傳回 **xxx** 個複寫群組詳細資訊。

Example

此命令將傳回 `sample-repl-group` 的詳細資訊。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DescribeReplicationGroup
&ReplicationGroupId=sample-repl-group
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

比較 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 自行設計的快取

Amazon ElastiCache 支援 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 快取引擎。每個引擎都提供一些優點。使用本主題中的資訊來協助您選擇最符合您需求的引擎和版本。

Important

建立快取、自行設計的叢集或複寫群組之後，您可以升級至較新的引擎版本，但無法降級至較舊的引擎版本。如果您想要使用較舊的引擎版本，則必須刪除現有的快取、自行設計的叢集或複寫群組，並使用較舊的引擎版本再次建立。

這兩個引擎表面上看起來很類似。每個引擎都是記憶體內金鑰/值存放區。不過，實際上有顯著的差異。

如果適用下列情況，請選擇 Memcached：

- 您需要盡可能最簡單的模型。
- 您需要執行具有多個核心或執行緒的大型節點。
- 您需要能夠向外和向內擴展，並視您系統需求增加和減少來新增和移除節點。
- 您需要快取物件。

如果下列條件適用於您，請選擇具有 ElastiCache 的 Valkey 或 Redis OSS：

- 適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2 版或適用於 Redis OSS 的 7.0 版（增強版）

您想要使用[函數](#)、[陰影 Pub/Sub](#) 或 [ACL 改進](#)。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 7.0 版（增強版）](#)。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.2 版（增強版）

您希望能夠使用 r6gd 節點類型在記憶體和 SSD 之間將資料分層。如需詳細資訊，請參閱[資料分層](#)。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版（增強版）

您想要使用角色型存取控制驗證使用者。

如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 6.0 版（增強版）](#)。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.0 版（增強版）

您想要使用 [Redis OSS 串流](#)，這是一種日誌資料結構，可讓生產者即時附加新項目，也允許取用者以封鎖或非封鎖方式取用訊息。

如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 5.0.0 版（增強版）](#)。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 4.0.10 版（增強版）

支援加密，以及動態新增或移除 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 4.0.10 版（增強版）](#)。

以下版本已棄用、已達到或即將達到生命週期結束。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.10 版（增強版）

支援從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集動態新增或移除碎片的功能。

Important

目前適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.10 不支援加密。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [Redis OSS 3.2.10 版（增強版）](#)
- 線上重新分片 Redis OSS 最佳實務，如需詳細資訊，請參閱下列內容：
 - [最佳實務：線上重新分片](#)
 - [Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片和碎片重新平衡（啟用叢集模式）](#)
- 如需擴展 Redis OSS 叢集的詳細資訊，請參閱[擴展](#)。

- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.6 版（增強版）

如果您需要舊版 Redis OSS 的功能以及下列功能，請選擇 3.2.6：

- 傳輸中加密。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache for Redis OSS 傳輸中加密](#)。
 - 靜態加密。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache for Redis OSS 靜態加密](#)。
- ElastiCache（啟用叢集模式）3.2.4 版，適用於 Redis OSS

如果您需要 2.8.x 的功能加上下列功能，請選擇 3.2.4（叢集模式）：

- 您需要將資料分割到 2 至 500 個節點群組中（僅限叢集模式）。
 - 您需要地理空間索引（叢集模式或非叢集模式）。
 - 您不需要支援多個資料庫。
- 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache（非叢集模式）2.8.x 和 3.2.4（增強型）

如果下列適用於您，則為 2.8.x 或 3.2.4（非叢集模式）：

- 您需要複雜資料類型，例如字串、雜湊、清單、集合、有序集合及點陣圖。
- 您需要排序或排名記憶體內資料集。
- 您的金鑰存放區必須具備持久性。
- 您需要針對讀取密集型應用程式，將資料從主要複本複寫到一或多個僅供讀取複本。
- 您需要在主要節點失敗時自動容錯移轉。
- 您需要發佈和訂閱 (pub/sub) 功能，用於通知用戶端伺服器上的事件。
- 您需要自行設計叢集的備份和還原功能，以及無伺服器快取。
- 您需要支援多個資料庫。

Memcached、Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）的比較摘要

	Memcached	Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式)	Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式)
Engine versions+	1.4.5 and later	4.0.10 and later	4.0.10 and later
Data types	Simple	2.8.x - Complex * Complex	3.2.x and later - Complex
Data partitioning	Yes	No	Yes
Cluster is modifiable	Yes	Yes	3.2.10 and later - Limited
Online resharding	No	No	3.2.10 and later
Encryption	in-transit 1.6.12 and later	4.0.10 and later	4.0.10 and later
Data tiering	No	6.2 and later	6.2 and later
合規認證			
Compliance Certification			
FedRAMP	是 - 1.6.12 和更新版本	4.0.10 和更新版本	4.0.10 和更新版本
HIPAA	是 - 1.6.12 和更新版本	4.0.10 和更新版本	4.0.10 和更新版本
PCI DSS	是	4.0.10 和更新版本	4.0.10 和更新版本
Multi-threaded	Yes	No	No
Node type upgrade	No	Yes	Yes
Engine upgrading	Yes	Yes	Yes

	Memcached	Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式)	Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式)
High availability (replication)	No	Yes	Yes
Automatic failover	No	Optional	Required
Pub/Sub capabilities	No	Yes	Yes
Sorted sets	No	Yes	Yes
Backup and restore	For Serverless Memcached only, not for self-designed Memcached clusters	Yes	Yes
Geospatial indexing	No	4.0.10 and later	Yes

備註：

string, objects (like databases)

* string, sets, sorted sets, lists, hashes, bitmaps, hyperloglog

string, sets, sorted sets, lists, hashes, bitmaps, hyperloglog, geospatial indexes

+ Excludes versions which are deprecated, have reached or soon to reach end of life.

選擇適用於您叢集的引擎之後，我們建議您使用該引擎的最新版本。如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

Valkey 或 Redis OSS 的線上遷移

透過使用線上遷移，您可以將資料從 Amazon EC2 上的自我託管開放原始碼 Valkey 或 Redis OSS 遷移至 Amazon ElastiCache。

這是指從自我託管執行個體遷移到 ElastiCache 服務。如需從 Redis OSS 升級到 ElastiCache 上 Valkey 的資訊，請參閱 [升級引擎版本，包括跨引擎升級](#)。

 Note

在 r6gd 節點類型上執行的 ElastiCache 無伺服器快取或叢集不支援線上遷移。

概觀

若要將資料從在 Amazon EC2 上執行的開放原始碼 Valkey 或 Redis OSS 遷移至 Amazon ElastiCache，需要現有或新建立的 Amazon ElastiCache 部署。此部署必須有可以遷移的組態。此叢集也必須與您要使用的組態相符，包括如執行個體類型、碎片數目和複本數目等屬性。

線上遷移旨在將資料從 Amazon EC2 上的自我託管開放原始碼 Valkey 或 Redis OSS 遷移至 ElastiCache，而不是在 ElastiCache 叢集之間移動資料。

 Important

強烈建議您先讀完下列段落，再開始線上遷移程序。

遷移會在您呼叫 StartMigration API 操作或 AWS CLI 命令時開始。遷移停用 Valkey 或 Redis OSS 叢集模式的叢集時，遷移程序會讓 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集的主要節點成為來源 Valkey 或 Redis OSS 主要叢集的複本。遷移啟用 Valkey 或 Redis OSS 叢集模式的叢集時，遷移程序會讓每個 ElastiCache 碎片的主要節點成為擁有相同插槽之來源叢集對應碎片的複本。

在用戶端變更準備好之後，呼叫 CompleteMigration API 操作。此 API 操作會使用主要節點和複本節點（如適用），將 ElastiCache 部署提升為主要 Valkey 或 Redis OSS 部署。現在您可以重新引導用戶端應用程式開始在 ElastiCache 寫入資料。在整個遷移過程中，您可以透過在 [Valkey 節點和 ElastiCache 主節點上執行 valkey-cli INFO](#) 命令來檢查複寫狀態。ElastiCache

遷移步驟

以下主題說明遷移資料的程序：

- [準備您的來源和目標以進行遷移](#)
- [測試資料遷移](#)
- [開始遷移](#)
- [驗證資料遷移程序](#)

- [完成資料遷移](#)

準備您的來源和目標以進行遷移

透過這些步驟，您可以準備將資料從 EC2 上的自我託管 Valkey 或 Redis 來源遷移至 ElastiCache，或從 Redis OSS 叢集遷移至 ElastiCache Valkey 叢集。

這是指從自我託管執行個體遷移到 ElastiCache 服務。如需從 Redis OSS 升級到 ElastiCache 上 Valkey 的資訊，請參閱 [升級引擎版本，包括跨引擎升級](#)。

開始從 ElastiCache 主控台、API 或 AWS CLI 遷移之前，您必須確定滿足下列所有四個先決條件。

準備您的來源和目標 Valkey 或 Redis OSS 節點以進行遷移

1. 辨識目標 ElastiCache 部署，確認您可以將資料遷移至該部署。

現有或新建立的 ElastiCache 部署應符合以下遷移要求：

- 它使用 Valkey 或 Redis OSS 5.0.6 或更高版本。
- 它未啟用傳輸中加密。
- 已啟用多個可用區。
- 它有足夠的記憶體可以容納來自您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集的資料。若要設定合適的保留記憶體設定，請參閱 [管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。
- 對於停用叢集模式，如果使用 CLI 或 Valkey 或 Redis OSS 5.0.6 以上版本，您可以使用 CLI 或主控台直接從 Valkey 或 Redis OSS 2.8.21 以上版本遷移至 Valkey 或 Redis OSS 5.0.6 以上版本。對於啟用叢集模式，如果使用 CLI 或 Redis OSS 5.0.6 版以上，您可以使用 CLI 或主控台，從任何啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 版本直接遷移至 Redis OSS 5.0.6 版以上。
- 來源與目標中的碎片數目相符。
- 它不屬於全域資料儲存的一部分。
- 它的資料分層已停用。

2. 請確定開放原始碼 Valkey 或 Redis OSS 和 ElastiCache 部署的組態相容。

至少，目標 ElastiCache 部署中的所有下列項目都應該與您的 Valkey 或 Redis OSS 組態相容，以進行複寫：

- 您的叢集不應啟用 AUTH。
- 組態 `protected-mode` 應該設定為 `no`。

- 如果您的 Valkey 或 Redis OSS 組態中有 bind 組態，則應將其更新為允許來自 ElastiCache 節點的請求。
 - ElastiCache 節點和您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集上的邏輯資料庫數目應該相同。此值是在 Valkey 或 Redis OSS 組態 databases 中使用設定。
 - 不應重新命名執行資料修改的 Valkey 或 Redis OSS 命令，以允許資料複寫成功。例如 sync、psync、info、config command 和 cluster。
 - 若要將資料從 Valkey 或 Redis OSS 叢集複寫至 ElastiCache，請確定有足夠的 CPU 和記憶體來處理此額外負載。此負載來自您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集建立的 RDB 檔案，並透過網路傳輸到 ElastiCache 節點。
 - 來源叢集中的所有 Valkey 或 Redis OSS 執行個體都應在相同的連接埠上執行。
3. 執行以下操作，確認您的執行個體可與 ElastiCache 連線：
- 確認每個執行個體的 IP 地址都是私有。
 - 在與執行個體上的 Valkey 或 Redis OSS 相同的虛擬私有雲端 (VPC) 中指派或建立 ElastiCache 部署（建議）。
 - 如果 VPC 不同，請設定 VPC 對等互連以允許節點之間的存取。如需 VPC 對等互連的詳細資訊，請參閱 [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)。
 - 連接到您的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體的安全群組應允許來自 ElastiCache 節點的傳入流量。
4. 確保您的應用程式可在資料遷移完成後將流量引導至 ElastiCache 節點。如需詳細資訊，請參閱 [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)。

測試資料遷移

完成所有先決條件之後，您就可以使用 AWS Management Console、ElastiCache API 或 AWS CLI 驗證遷移設定。以下範例顯示使用 CLI。

使用以下參數呼叫 test-migration 命令以測試遷移：

- --replication-group-id – 做為資料遷移目標位置的複寫群組 ID。
- --customer-node-endpoint-list – 做為資料遷移來源位置的端點清單。清單應只有一個元素。

以下是使用 CLI 的範例。

```
aws elasticache test-migration --replication-group-id test-cluster --customer-node-endpoint-list "Address='10.0.0.241',Port=6379"
```

ElastiCache 將會驗證遷移設定，而不需任何實際的資料遷移。

開始遷移

完成所有先決條件之後，您就可以開始使用 AWS Management Console、ElastiCache API 或 AWS CLI 進行資料遷移。若叢集模式已啟用，在槽位遷移不同的情況下，則會先進行重新分片，再進行即時遷移。以下範例顯示使用 CLI。

Note

我們建議使用 TestMigration API 驗證遷移設定。不過這僅限選用。

使用以下參數呼叫 start-migration 命令以開始遷移：

- `--replication-group-id` - 目標 ElastiCache 複寫群組的識別碼
- `--customer-node-endpoint-list` - 端點清單，其中包含 DNS 或 IP 地址，以及來源 Valkey 或 Redis OSS 叢集正在執行的連接埠。此清單針對叢集模式已停用和叢集模式已啟用只能採用一個元素。如果您已啟用鏈結複寫，端點可以指向複本，而不是 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的主節點。

以下是使用 CLI 的範例。

```
aws elasticache start-migration --replication-group-id test-cluster --customer-node-endpoint-list "Address='10.0.0.241',Port=6379"
```

當您執行此命令時，ElastiCache 主節點（在每個碎片中）會自行設定成 Valkey 或 Redis OSS 執行個體的複本（在叢集中擁有相同插槽的對應碎片中）。ElastiCache 叢集的狀態變更為遷移，且資料開始從您的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體遷移至 ElastiCache 主節點。根據資料的大小和 Valkey 或 Redis OSS 執行個體上的載入，遷移可能需要一些時間才能完成。您可以在 [Valkey 執行個體和 ElastiCache 主節點上執行 valkey-cli INFO](#) 命令，以檢查遷移進度。ElastiCache

複寫成功後，所有寫入您的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體都會傳播至 ElastiCache 叢集。您可以針對讀取使用 ElastiCache 節點。不過，您無法寫入至 ElastiCache 叢集。如果 ElastiCache 主節點有其

他連線的複本節點，這些複本節點會持續從 ElastiCache 主節點複寫。如此一來，您 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的所有資料都會複寫至 ElastiCache 叢集中的所有節點。

如果 ElastiCache 主節點無法成為您 Valkey 或 Redis OSS 執行個體的複本，它會重試數次，最後將自己提升回主節點。然後 ElastiCache 叢集的狀態會變更為 available (可用)，也會傳送有關起始遷移作業失敗的複寫群組事件。若要對此類失敗進行故障診斷，請執行以下檢查：

- 查看複寫群組事件。任何有關事件的特定資訊以修正遷移失敗的問題。
- 如果事件不提供任何特定資訊，請確保您已遵循 [準備您的來源和目標以進行遷移](#) 中的指導方針。
- 請確定 VPC 和子網路的路由組態允許 ElastiCache 節點與 Valkey 或 Redis OSS 執行個體之間的流量。
- 確保連接到 Valkey 或 Redis OSS 執行個體的安全群組允許來自 ElastiCache 節點的輸入繫結流量。
- 如需複寫特定故障的詳細資訊，請檢查執行個體的 Valkey 或 Redis OSS 日誌。

驗證資料遷移程序

遷移開始後，您可以執行以下操作以追蹤其進度：

- 確認 Valkey 或 Redis OSS master_link_status 位於 ElastiCache 主節點上的 (ElastiCache) INFO命令up中。這些資訊也列在 ElastiCache 主控台中。選取叢集並在 CloudWatch metrics (CloudWatch 指標) 下，觀察 Primary Link Health Status (主要連結運作狀態)。一旦值達到 1，資料就會同步。
- 您可以在 Valkey 或 Redis OSS 執行個體上執行 INFO命令，以檢查 ElastiCache 複本是否具有線上狀態。執行此操作，也可以提供有關複寫延遲的資訊。
- 在您的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體上使用 [CLIENT LIST](#) 命令來驗證低用戶端輸出緩衝區。

資料遷移完成後，資料會與進入 Valkey 或 Redis OSS 叢集主節點（些）的任何新寫入同步。

完成資料遷移

當您準備好轉換至 ElastiCache 叢集時，請搭配以下參數使用 complete-migrationCLI 命令：

- --replication-group-id - 複寫群組的識別碼。
- --force - 此值會強迫遷移停止且不確認資料是否正在同步。

以下是範例。

```
aws elasticache complete-migration --replication-group-id test-cluster
```

當您執行此命令時，ElastiCache 主節點（在每個碎片中）會停止從 Valkey 或 Redis OSS 執行個體複寫，並將其提升為主節點。此提升通常會在幾分鐘之內完成。若要確認提升至主要層級，請檢查事件 Complete Migration successful for test-cluster。此時，您可以將應用程式引導至 ElastiCache 寫入和讀取。ElastiCache 叢集狀態應會從 migrating (遷移中) 變為 available (可用)。

如果升級至主要節點失敗，ElastiCache 主要節點會繼續從 Valkey 或 Redis OSS 執行個體複寫。ElastiCache 叢集會持續顯示 mmigrating(遷移中) 狀態，且有關失敗的複寫群組事件訊息已經送出。若要就此失敗進行故障診斷，請進行以下檢查：

- 檢查複寫群組事件。使用有關事件的特定資訊以修正失敗的問題。
- 您或許會收到有關資料沒有同步的事件訊息。如果是這樣，請確定 ElastiCache 主要執行個體可以從您的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體複寫，而且兩者都是同步的。如果您仍要停止遷移，您可以使用 `-force` 選項執行處理命令。
- 如果 ElastiCache 節點其中之一正在進行更換，您可能會收到事件訊息。您可以在取代完成後重試一次完成遷移步驟。

使用主控台執行線上資料遷移

您可以使用 AWS Management Console 將資料從叢集遷移到 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

使用主控台執行線上資料遷移

1. 登入主控台並前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 建立新的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，或選擇現有的叢集。確認叢集符合下列需求：
 - 您的引擎版本應該是 Valkey 7.2 和更高版本，或 Redis OSS 5.0.6 或更高版本。
 - 您的叢集不應啟用 AUTH。
 - 組態protected-mode應該設定為 no。
 - 如果您的 Valkey 或 Redis OSS 組態中有bind組態，則應該更新組態，以允許來自 ElastiCache 節點的請求。
 - ElastiCache 節點和您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集之間的資料庫數目應該相同。此值是在引擎組態databases中使用 設定。
 - 不應重新命名執行資料修改的 Valkey 或 Redis OSS 命令，以允許資料複寫成功。

- 若要將資料從 Valkey 或 Redis OSS 叢集複寫至 ElastiCache，請確定有足夠的 CPU 和記憶體來處理此額外負載。此載入來自您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集建立的 RDB 檔案，並透過網路傳輸到 ElastiCache 節點。
 - 叢集的狀態為 available (可用)。
3. 選取叢集後，Actions (動作) 請選擇 Migrate Data from Endpoint (從端點遷移資料)。
 4. 在從端點遷移資料對話方塊中，輸入 IP 地址，以及您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集可用的連接埠。

Important

IP 位址必須完全相同。如果輸入錯誤的位址，遷移就會失敗。

5. 選擇 Start Migration (開始遷移)。

當叢集開始遷移時，叢集的狀態會變更為 Modifying (修改中)，然後 Migrating (遷移中)。

6. 在瀏覽窗格中選擇 Events (事件) 以監控遷移程序。

遷移程序進行期間，您隨時都可以停止遷移。若要執行此操作，請選擇您的叢集，並為 Actions (動作) 選擇 Stop Data Migration (停止資料遷移)。之後叢集就會進入 Available (可用) 狀態。

如果遷移成功，叢集的狀態就會變成 Available (可用)，而且事件記錄會顯示以下項目：

Migration operation succeeded for replication group *ElastiCacheClusterName*.

如果遷移失敗，叢集的狀態就會變成 Available (可用)，而且事件記錄會顯示以下項目：

Migration operation failed for replication group *ElastiCacheClusterName*.

選擇 ElastiCache 的區域和可用區域

您可以使用對應的端點指定區域和可用區域，為 ElastiCache 叢集提供額外的可擴展性和可靠性。


AWS 雲端運算資源存放在高可用性的資料中心設施中。為了提供額外的可擴展性和可靠性，這些資料中心設施會位在不同的實體位置。這些地點是依「區域」及「可用區域」分類。

AWS 區域很大，廣泛分散到不同的地理位置。可用區域是 AWS 區域內的不同位置，旨在隔離其他可用區域中的故障。它們為同一區域中的其他可用區域提供經濟實惠、低延遲的網路連線 AWS。

⚠ Important

每個區域都是完全獨立的。您啟動的任何 ElastiCache 活動 (例如建立叢集) 都只會在您目前的預設區域中執行。

若要在特定區域中建立或使用叢集，請使用對應的區域服務端點。如需了解服務端點，請參閱[支援的區域和端點](#)。



區域與可用區域

主題

- [使用 Memcached 的可用區域考量](#)
- [安置您的節點](#)
- [支援的區域和端點](#)
- [搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)
- [搭配 ElastiCache 使用 Outpost](#)

使用 Memcached 的可用區域考量

將 Memcached 節點散佈在一個區域內的多個可用區域，有助於保護您免受災難性故障的影響，例如可用區域內停電。

無伺服器快取

ElastiCache 無伺服器快取會建立跨多個可用區域的高度可用快取。您可以在建立無伺服器叢集時指定來自不同可用區域和相同 VPC 的子網路，否則 ElastiCache 會自動從預設 VPC 中選擇子網路。

自行設計 ElastiCache for Memcached 叢集

Memcached 叢集最多可以有 300 個節點。建立節點或將節點新增至 Memcached 叢集時，您可以為所有節點指定單一可用區域、允許 ElastiCache 為所有節點選擇單一可用區域、為每個節點指定可用區域，或允許 ElastiCache 為每個節點選擇可用區域。將新節點新增至現有的 Memcached 叢集時，您可以在不同的可用區域中建立新節點。快取節點一旦建立，就無法修改其可用區域。

如果您希望單一可用區域叢集中的叢集將其節點分佈於多個可用區域，ElastiCache 可以在不同可用區域中建立新節點。接著您可以刪除部分或所有原始快取節點。建議您使用此方法。

將 Memcached 節點從單一可用區域遷移至多個可用區域

1. 在需要的可用區域中建立新的快取節點，藉此修改叢集。在請求中執行下列操作：

- 將 AZMode (CLI : `- -az-mode`) 設定為 `cross-az`。
- 將 NumCacheNodes (CLI : `- -num-cache-nodes`) 設定為目前作用中快取節點的數目，以及您要建立的新快取節點數目。
- 將 NewAvailabilityZones (CLI : `- -new-availability-zones`) 設定為您要在其中建立新快取節點的區域清單。若要讓 ElastiCache 決定每個新節點的可用區域，請勿指定清單。
- 將 ApplyImmediately (CLI : `- -apply-immediately`) 設定為 `true`。

 Note

如果您沒有使用自動探索功能，請務必使用新的快取節點端點來更新用戶端應用程式。

繼續進行下一個步驟之前，請確定 Memcached 節點已完全建立且可用。

2. 移除原始可用區域中不再需要的節點，藉此修改叢集。在請求中執行下列操作：

- 將 NumCacheNodes (CLI : `- -num-cache-nodes`) 設定為套用此修改之後您想要的作用中快取節點數目。
- 將 CacheNodeIdsToRemove (CLI : `- -nodes-to-remove`) 設定為您要從叢集中移除的快取節點清單。

列出的快取節點 ID 數量必須等於目前作用中的節點數減去 NumCacheNodes 中的值。

- (選用) 將 ApplyImmediately (CLI : `- -apply-immediately`) 設定為 `true`。

如果您沒有將 ApplyImmediately (CLI : `- -apply-immediately`) 設定為 `true`，節點刪除作業將在下一個維護時段進行。

安置您的節點

Amazon ElastiCache 支援將所有的叢集節點安置在單一或多個可用區域 (AZ) 中。如果您進一步選擇將節點安置在多個 AZ (建議做法)，ElastiCache 可讓您選擇每個節點的 AZ，或允許 ElastiCache 為您選擇。

將節點安置在不同 AZ 時，您可以避免某個 AZ 的故障 (例如停電) 就造成整個系統故障。測試已證實將所有節點安置在一個 AZ 或分散在多個 AZ 之間並不會有顯著的延遲差異。

您可以在建立叢集時指定每個節點的 AZ，或在修改現有叢集時新增節點。建立叢集時為每個節點指定 AZ 時，該子網路群組中必須有可用 AZ。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [為 Memcached 建立叢集](#)
- [為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集](#)
- [修改 ElastiCache 叢集](#)
- [將節點新增至 ElastiCache 叢集](#)

支援的區域和端點

Amazon ElastiCache 可在多個 AWS 區域中使用。這表示您可以在符合您需求的位置啟動 ElastiCache 叢集。例如，您可以在最接近客戶的 AWS 區域中啟動，或在特定區域中啟動 AWS，以符合特定法律要求。

每個區域皆設計為與其他區域完全隔離。各個區域包含多個可用區域 (AZ)。ElastiCache Serverless 快取會自動跨多個可用區域複寫資料（除了 us-west-1，其中資料會在兩個可用區域中複寫），以獲得高可用性。自行設計 ElastiCache 叢集時，您可以選擇在不同的 AZ 中啟動節點，以實現容錯能力。如需區域和可用區域的詳細資訊，請參閱本主題最上方的 [選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

支援 ElastiCache 的區域

區域名稱/區域	端點	通訊協定	
美國東部 (俄亥俄) 區域 us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱/區域	端點	通訊協定	
美國東部 (維吉尼亞北部) 區域 us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域 us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
美國西部 (奧勒岡) 區域 us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部) 區域 ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (西部) 區域 ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (雅加達) ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太 (孟買) 區域 ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太區域 (海德拉巴) ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱/區域	端點	通訊協定	
亞太 (東京) 區域 ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太 (首爾) 區域 ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
亞太 (大阪) 區域 ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
亞太 (新加坡) 區域 ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亞太 (雪梨) 區域 ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (法蘭克福) 區域 eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (蘇黎世) 區域 eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (斯德哥爾摩) 區域 eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Middle East (Bahrain) Region me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

區域名稱/區域	端點	通訊協定	
中東 (阿拉伯聯合大公國) 區域 me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (愛爾蘭) 區域 eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (倫敦) 區域 eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (巴黎) 區域 eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Milan) Region eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
歐洲 (西班牙) 區域 eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (聖保羅) 區域 sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中國 (北京) 區域 cn-north-1	elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	

區域名稱/區域	端點	通訊協定
中國 (寧夏) 區域 cn-northwest-1	elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
亞太區域 (香港) 區域 ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
非洲 (開普敦) 區域 af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
以色列 (特拉維夫) 區域 il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國西部) us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (美國東部) us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

如需搭配 ElastiCache 使用 the AWS GovCloud (US) 的資訊，請參閱 [AWS GovCloud \(US\) 區域中的服務：ElastiCache](#)。

有些區域支援節點類型的子集。如需各 AWS 區域支援的節點類型資料表，請參閱 [支援的節點類型 \(依 AWS 區域\)](#)。

大多數區域支援透過建立介面 VPC 端點，在 VPC 和 ElastiCache API 端點之間建立私有連線 AWS PrivateLink。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache API 和介面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。

如需依區域列出的 AWS 產品和服務資料表，請參閱[依區域列出的產品和服務](#)。

搭配 ElastiCache 使用本地區域

Local Zone 是地理位置接近您使用者的 AWS 區域延伸。您可以透過建立新的子網路並將其指派給 Local Zone，將父 AWS 區域的任何虛擬私有雲端 (VPC) 延伸到 Local Zones。當您在本機區域中建立子網路時，VPC 也會擴展到該本機區域。本機區域中的子網路與 VPC 中的其他子網路的運作方式相同。

使用本地區域，您可將資源 (例如 ElastiCache 叢集) 放置在靠近使用者的多個位置。

建立 ElastiCache 叢集時，您可以選擇本地區域的子網路。Local Zones 有自己的網際網路連線，並支援 AWS Direct Connect。因此，在本機區域中建立的資源可以為本機使用者提供非常低延遲的通訊服務。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Local Zones](#)。

Local Zone 由 AWS 區域代碼表示，後面接著表示位置的識別符，例如 us-west-2-lax-1a。

目前可用的本地區域有 us-west-2-lax-1a 和 us-west-2-lax-1b。

ElastiCache 適用下列本地區域限制：

- 不支援全域資料存放區。
- 不支援線上遷移。
- 本地區域目前支援以下節點類型：
 - 最新一代：

M5 節點類

型：cache.m5.large、cache.m5.xlarge、cache.m5.2xlarge、cache.m5.4xlarge、cache.

R5 節點類

型：cache.r5.large、cache.r5.xlarge、cache.r5.2xlarge、cache.r5.4xlarge、cache.

T3 節點類型：cache.t3.micro、cache.t3.small、cache.t3.medium

啟用本地區域

1. 在 Amazon EC2 主控台中啟用本機區域。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的[啟用本地區域](#)。

2. 在本機區域中建立子網路。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[在您的 VPC 中建立子網路](#)。

3. 在本地區域中建立 ElastiCache 子網路群組。

建立 ElastiCache 子網路群組時，請選擇本地區域的可用區域群組。

如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

4. 在本地區域中建立使用 ElastiCache 子網路的 ElastiCache for Memcached 叢集。

如需詳細資訊，請參閱[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。

5. 建立 ElastiCache for Redis OSS 叢集，該叢集使用本機區域中的 ElastiCache 子網路。如需詳細資訊，請參閱下列其中一個主題：

- [建立 Valkey \(停用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)
- [建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)

搭配 ElastiCache 使用 Outpost

您可以搭配 ElastiCache 使用 AWS Outposts。Outposts 是一項全受管服務，可將 AWS 基礎設施、服務、APIs 和工具延伸到客戶內部部署。透過提供 AWS 受管基礎設施的本機存取權，AWS Outposts 可讓客戶使用與 AWS 區域相同的程式設計界面在內部部署中建置和執行應用程式，同時使用本機運算和儲存資源來降低延遲和本機資料處理需求。Outpost 是部署在客戶站點的 AWS 運算和儲存容量集區。作為 AWS 區域的一部分，會 AWS 操作、監控和管理此容量。您可以在 Outpost 上建立子網路，並在建立 ElastiCache 叢集等 AWS 資源時指定子網路。

Note

此版本具有下列限制：

- ElastiCache for Outposts 僅支援 M5 和 R5 節點系列。
- 多可用區域 (不支援跨 Outpost 複寫)。
- 不支援即時遷移。
- 不支援本機快照。
- 引擎日誌和慢速日誌無法啟用。
- ElastiCache on Outposts 不支援 CoIP。

- 下列區域不支援 ElastiCache for Outposts：cn-north-1、cn-northwest-1 和 ap-northeast-3。

搭配 ElastiCache 主控台使用 Outpost

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 快取、Redis OSS 快取或 Memcached 快取。
3. 如果您選擇 Valkey 快取，請選取建立 Valkey 快取。如果您選擇 Redis OSS 快取，請選取建立 Redis OSS 快取。如果您選擇 Memcached 快取，請選取建立 Memcached 快取。
4. 在叢集設定下，選取設計您自己的快取和叢集快取。將叢集模式設為已停用。然後建立快取的名稱和選用描述。
5. 針對位置，選擇內部部署。
6. 在內部部署區段中，您會看到欄位 Outpost ID。輸入叢集執行位置的 ID。

叢集設定下的所有進一步設定都可以保留為預設值。

7. 在連線中，選取建立新的子網路群組，然後輸入 VPC ID。將其餘部分保留為預設值，然後選取下一步。

設定內部部署選項

您可以選取可用的 Outpost 來新增快取叢集，或者如果沒有可用的 Outpost，請使用下列步驟建立新的 Outpost：

在 On-Premises options (內部部署選項) 底下：

1. 在 Valkey 設定、Redis OSS 設定或 Memcached 設定下，視您偏好的引擎而定：
 - a. 名稱：輸入叢集的名稱
 - b. 描述：輸入叢集的描述。
 - c. 引擎版本相容性：引擎版本是以 AWS Outpost 區域為基礎
 - d. 連接埠：對於 Valkey 或 Redis OSS，接受預設連接埠 6379。對於 Memcached，接受預設連接埠 11211。如果您偏好使用不同的連接埠，請輸入連接埠號碼。
 - e. Parameter group (參數群組)：使用下拉式選單選取預設或自訂參數群組。

- f. Node Type (節點類型)：可用的執行個體取決於 Outpost 可用性。如果使用 Valkey 或 Redis OSS，.NET for Outposts 的 Porting Assistant 僅支援 M5 和 R5 節點系列。從下拉式清單中，選取 Outposts，然後選取您要用於此叢集的可用節點類型。然後選取 Save (儲存)。
- g. Number of Replicas (複本數量)：輸入您要讓此複寫群組建立的僅供讀取複本數目。您必須至少有一個僅供讀取複本，且不能超過五個。預設值為 2。

僅供讀取複本的自動產生名稱會遵循與主叢集名稱相同的模式，結尾會加上破折號和連續的三位數字，開頭為 -002。例如，如果您的複寫群組名為 MyGroup，那麼次要複本的名稱就會是 MyGroup-002、MyGroup-003、MyGroup-004、MyGroup-005、MyGroup-006。

2. 在連線下：

- a. Subnet Group (子網路群組)：從清單中選取 Create new (新建)。
 - Name (名稱)：輸入子網路群組的名稱
 - Description (描述)：輸入子網路群組的描述
 - VPC ID：VPC ID 應與 Outpost VPC 一致。如果您選取的 VPC 沒有 Outpost 的子網路 ID，則清單會傳回空白。
 - Availability Zone or Outpost (可用區域或 Outpost)：選取您正在使用的 Outpost。
 - Subnet ID (子網路 ID)：選取可用於 Outpost 的子網路 ID。如果沒有可用的子網路 ID，您需要建立。如需詳細資訊，請參閱「[建立子網路](#)」。
- b. 選取建立。

檢視 Outpost 叢集詳細資訊

在清單頁面上，選取屬於 AWS Outpost 的叢集，並在檢視叢集詳細資訊時注意下列事項：

- 可用區域：這會代表 Outpost，使用 ARN (Amazon Resource Name) 和 AWS 資源編號。
- Outpost 名稱：AWS Outpost 的名稱。

搭配 CLI AWS 使用 Outposts

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 從命令列控制多個 AWS 服務，並透過指令碼自動化。您可以使用 AWS CLI 進行隨機操作（一次性）。

下載和設定 AWS CLI

AWS CLI 會在 Windows、macOS 或 Linux 上執行。請使用下列程序來下載並進行設定。

下載、安裝及設定 CLI

1. 在[AWS 命令列介面](#)網頁上下載 AWS CLI。
2. 請遵循 AWS Command Line Interface 使用者指南中的[安裝 AWS CLI](#) 和 [設定 AWS CLI](#) 的指示。

將 AWS CLI 與 Outposts 搭配使用

使用下列 CLI 作業來建立使用 Outpost 的快取叢集：

- [create-cache-cluster](#) - 使用此作業，outpost-mode 參數會接受一個值，此值指定了快取叢集中的節點是建立在單一 Outpost 中還是跨多個 Outpost。

Note

目前只支援 single-outpost 模式。

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id cache cluster id \  
  --outpost-mode single-outpost \  
  --outpost-name outpost name \  
  --region region \  
  --security-groups security group IDs \  
  --subnet-id subnet ID \  
  --tags tags \  
  --vpc-id VPC ID
```

使用 ElastiCache

本節提供如何管理各種 ElastiCache 實作元件的詳細資訊。

主題

- [快照和還原](#)
- [ElastiCache 中的引擎版本和升級](#)
- [ElastiCache 最佳實務和快取策略](#)
- [在 ElastiCache 中管理自行設計的叢集](#)
- [自動連接 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取](#)
- [擴展 ElastiCache](#)
- [JSON for Valkey 和 Redis OSS 入門](#)
- [為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)
- [使用 Amazon ElastiCache Well-Architected Lens](#)
- [ElastiCache 的常見故障診斷步驟和最佳實務](#)

快照和還原

執行 Valkey、Redis OSS 或 Serverless Memcached 的 Amazon ElastiCache 快取可以透過建立快照來備份其資料。您可以使用備份來還原快取或將資料植入新的快取。備份包含快取的中繼資料，以及快取中的所有資料。所有備份都會寫入 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)，該服務提供持久性儲存空間。您可以隨時建立新的 Valkey、Redis OSS 或 Serverless Memcached 快取，並填入來自備份的資料，以還原資料。透過 ElastiCache，您可以使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 ElastiCache API 來管理備份。

如果您打算刪除快取，而且有必要保留資料，您可以採取額外的預防措施。若要達成此目標，請先建立手動備份、確認其狀態為可用，然後刪除快取。這樣做可確保備份失敗時，快取資料仍然可用。您可以依照前述的最佳實務，重試進行備份。

主題

- [備份限制](#)
- [自行設計叢集之備份的效能影響](#)
- [排程自動備份](#)
- [取得手動備份](#)

- [建立最終備份](#)
- [描述備份](#)
- [複製備份](#)
- [匯出備份](#)
- [從備份還原到新的快取](#)
- [刪除備份](#)
- [標記備份](#)
- [教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)

備份限制

規劃或建立備份時，請考慮下列限制：

- 只有執行於 Valkey、Redis OSS 或 Serverless Memcached 的快取才支援備份和還原。
- 對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，cache.t1.micro 節點上不支援備份和還原。所有其他快取節點類型則受到支援。
- 對於 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，所有節點類型都支援備份和還原。
- 在任何連續的 24 小時期間內，您可以為每個無伺服器快取建立不超過 24 個手動備份。對於 Valkey 和 Redis OSS 自行設計的叢集，您可以在叢集中為每個節點建立不超過 20 個手動備份。
- Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）僅支援在叢集層級（適用於 API 或 CLI 的複寫群組層級）上進行備份。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）不支援在碎片層級（適用於 API 或 CLI 的節點群組層級）進行備份。
- 在備份程序期間，您無法在無伺服器快取上執行任何其他 API 或 CLI 操作。您可以在備份期間在自行設計的叢集上執行 API 或 CLI 操作。
- 如果您使用具有資料分層的 Valkey 或 Redis OSS 快取，則無法將備份匯出至 Amazon S3。
- 只能將使用 r6gd 節點類型的叢集備份還原到使用 r6gd 節點類型的叢集。

自行設計叢集之備份的效能影響

無伺服器快取上的備份對於應用程式來說公開透明，不會影響效能。然而，在建立自行設計叢集的備份時，根據可用的保留記憶體而定，可能會對效能造成某種程度的影響。自行設計的叢集備份不適用於 ElastiCache for Memcached，但適用於 ElastiCache for Redis OSS。

以下是提升自行設計叢集之備份效能的準則。

- 設定 `reserved-memory-percent` 參數 - 為了降低過度分頁的風險，建議您設定 `reserved-memory-percent` 參數。此參數可防止 Valkey 和 Redis OSS 耗用節點的所有可用記憶體，並可協助減少分頁數量。您也可以直接使用更大的節點來提升效能。如需 `reserved-memory` 和 `reserved-memory-percent` 參數的詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。
- 從僅供讀取複本建立備份 – 如果您在具有多個節點的節點群組中執行 Valkey 或 Redis OSS，您可以從主要節點或其中一個僅供讀取複本進行備份。由於 BGSAVE 期間所需的系統資源，我們建議您從其中一個僅供讀取複本建立備份。從複本建立備份時，主要節點會保持不受 BGSAVE 資源需求的影響。主要節點可繼續服務請求而不會變慢。

若要執行此操作，請參閱「[建立手動備份 \(主控台\)](#)」，並在 Create Backup (建立備份)視窗裡的 Cluster Name (叢集名稱) 欄位中，選擇複本而非預設主節點。

如果您刪除複寫群組並請求最終備份，ElastiCache 一律會從主節點進行備份。這可確保在刪除複寫群組之前擷取最新的 Valkey 或 Redis OSS 資料。

排程自動備份

您可以為任何 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取或自行設計的叢集啟用自動備份。自動備份啟用時，ElastiCache 每天都會建立快取的備份。不會對快取造成任何影響，而且變更會立即生效。自動備份可協助防止資料遺失。如果發生失敗，您可以建立新的快取，從最近的備份還原您的資料。這會產生暖啟動的快取，並預先載入您的資料以供使用。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。

您可以為任何 Memcached Serverless 快取啟用自動備份。自動備份啟用時，ElastiCache 每天都會建立快取的備份。不會對快取造成任何影響，而且變更會立即生效。自動備份可協助防止資料遺失。如果發生失敗，您可以建立新的快取，從最近的備份還原您的資料。這會產生暖啟動的快取，並預先載入您的資料以供使用。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。

當您排程自動備份時，您應該規劃下列設定：

- 備份開始時間：一天當中 ElastiCache 開始建立備份的時間。您可以將備份時段設定在最方便的任何時間。如果您未指定備份時段，ElastiCache 會自動指派一個時段。
- 備份保留期限 - 要在 Amazon S3 中保留備份的天數。例如，如果您將保留期限設為 5，則今天進行的備份會保留 5 天。超過保留期限之後，則會自動刪除備份。

保留期上限為 35 天。如果將備份保留期限設為 0，則會停用快取的自動備份。

當您排程自動備份時，ElastiCache 會開始建立備份。您可以將備份時段設定在最方便的任何時間。如果您未指定備份時段，ElastiCache 會自動指派一個時段。

您可以使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API，在建立新的快取或更新現有快取時啟用或停用自動備份。對於 Valkey 和 Redis OSS，方法是勾選進階 Valkey 設定或進階 Redis OSS 設定區段中的啟用自動備份方塊。對於 Memcached，方法是勾選進階 Memcached 設定區段中的啟用自動備份方塊。

取得手動備份

除了自動備份，您還可以隨時建立「手動」備份。不同於自動備份會在指定的保留期之後自動刪除，手動備份沒有過了一段時間會自動刪除的保留期。即使您刪除快取，該快取中的任何手動備份仍會保留。如果您不想再保留手動備份，則必須自行明確予以刪除。

除了直接建立手動備份，您還可以利用下列其中一種方式來建立手動備份：

- [複製備份](#)。與來源備份是自動或手動建立無關。
- [建立最終備份](#)。在刪除叢集或節點前立即建立一個備份。

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 建立快取的手動備份。

您可以從已啟用叢集模式和停用叢集模式的複本產生手動備份。

建立手動備份 (主控台)

建立快取的備份 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，根據您的偏好設定，選擇 Valkey 快取、Redis OSS 快取或 Memcached 快取。
3. 選擇您要備份之快取名稱左側的方塊。
4. 選擇 Backup (備份)。
5. 在 Create Backup (建立備份) 對話方塊的 Backup Name (備份名稱) 方塊中，輸入您的備份名稱。我們建議名稱指出備份的叢集，以及建立備份的日期和時間。

叢集命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
 - 必須以字母開頭。
 - 不能連續包含兩個連字號。
 - 結尾不能是連字號。
6. 選擇 Create Backup (建立備份)。

叢集的狀態會變更為「快照中」。

建立手動備份 (AWS CLI)

使用 手動備份無伺服器快取 AWS CLI

若要使用 建立快取的手動備份 AWS CLI，請使用 `create-serverless-snapshot` AWS CLI 操作搭配下列參數：

- `--serverless-cache-name` - 您要備份之無伺服器快取的名稱。
- `--serverless-cache-snapshot-name` - 要建立的快照名稱。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

- ```
aws elasticache create-serverless-snapshot \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --serverless-cache-snapshot-name bkup-20231127
```

針對 Windows：

- ```
aws elasticache create-serverless-snapshot ^  
    --serverless-cache-name CacheName ^  
    --serverless-cache-snapshot-name bkup-20231127
```

使用 手動備份自行設計的叢集 AWS CLI

若要使用 建立自行設計叢集的手動備份 AWS CLI，請使用 `create-snapshot` AWS CLI 操作搭配下列參數：

- `--cache-cluster-id`
 - 如果您要備份的叢集不含任何複本節點，`--cache-cluster-id` 是您要備份的叢集名稱，例如 *mycluster*。
 - 如果您要備份的叢集含有一或多個複本節點，`--cache-cluster-id` 是您要用於備份之叢集中的節點名稱。例如，名稱可以是 *mycluster-002*。

只有在備份 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集時，才使用此參數。

- `--replication-group-id` – 做為備份來源的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（CLI/API：複寫群組）名稱。備份 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集時，請使用此參數。
- `--snapshot-name` - 要建立的快照名稱。

叢集命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

範例 1：備份沒有複本節點的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集

下列 AWS CLI 操作 `bkup-20150515` 會從 `myNonClusteredRedis` 沒有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集建立備份。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-snapshot \  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis \  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

範例 2：使用複本節點備份 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集

下列 AWS CLI 操作 `bkup-20150515` 會從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集建立備份 `myNonClusteredRedis`。此備份具有一個或多個僅供讀取複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-snapshot \  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis-001 \  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

```
--snapshot-name bkup-20150515
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis-001 ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

輸出範例：使用複本節點備份 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集

此操作的輸出將會如下所示。

```
{  
  "Snapshot": {  
    "Engine": "redis",  
    "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",  
    "VpcId": "vpc-91280df6",  
    "CacheClusterId": "myNonClusteredRedis-001",  
    "SnapshotRetentionLimit": 0,  
    "NumCacheNodes": 1,  
    "SnapshotName": "bkup-20150515",  
    "CacheClusterCreateTime": "2017-01-12T18:59:48.048Z",  
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
    "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1c",  
    "SnapshotStatus": "creating",  
    "SnapshotSource": "manual",  
    "SnapshotWindow": "08:30-09:30",  
    "EngineVersion": "6.0",  
    "NodeSnapshots": [  
      {  
        "CacheSize": "",  
        "CacheNodeId": "0001",  
        "CacheNodeCreateTime": "2017-01-12T18:59:48.048Z"  
      }  
    ],  
    "CacheSubnetGroupName": "default",  
    "Port": 6379,  
    "PreferredMaintenanceWindow": "wed:07:30-wed:08:30",  
    "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",  
    "DataTiering": "disabled"  
  }  
}
```

範例 3：備份 Valkey 或 Redis OSS 的叢集（啟用叢集模式）

下列 AWS CLI 操作 `bkup-20150515` 會從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 建立備份 `myClusteredRedis`。注意使用 `--replication-group-id` (而非 `--cache-cluster-id`) 識別來源。另請注意，ElastiCache 會在存在時使用複本節點進行備份，如果複本節點無法使用，則預設為主節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-snapshot \  
  --replication-group-id myClusteredRedis \  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --replication-group-id myClusteredRedis ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

輸出範例：備份 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

此操作的輸出將會如下所示。

```
{  
  "Snapshot": {  
    "Engine": "redis",  
    "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on",  
    "VpcId": "vpc-91280df6",  
    "NodeSnapshots": [  
      {  
        "CacheSize": "",  
        "NodeGroupId": "0001"  
      },  
      {  
        "CacheSize": "",  
        "NodeGroupId": "0002"  
      }  
    ],  
    "NumNodeGroups": 2,  
    "SnapshotName": "bkup-20150515",  
    "ReplicationGroupId": "myClusteredRedis",  
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
  }  
}
```

```
    "SnapshotRetentionLimit": 1,
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "SnapshotStatus": "creating",
    "SnapshotSource": "manual",
    "SnapshotWindow": "10:00-11:00",
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "ReplicationGroupDescription": "2 shards 2 nodes each",
    "Port": 6379,
    "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:30",
    "CacheNodeType": "cache.r3.large",
    "DataTiering": "disabled"
  }
}
```

相關主題

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [create-snapshot](#)。

使用 建立備份 AWS CloudFormation

您可以使用 或 `AWS::ElastiCache::ServerlessCache`

`AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` 屬性，AWS CloudFormation 建立 ElastiCache Redis OSS 或 Valkey 快取的備份。

使用 **`AWS::ElastiCache::ServerlessCache`** 資源

使用此項目來使用 `AWS::ElastiCache::ServerlessCache` 資源建立備份：

```
Resources:
    iotCatalog:
        Type: AWS::ElastiCache::ServerlessCache
        Properties:
            ...
            ServerlessCacheName: "your-cache-name"
            Engine: "redis"
            CacheUsageLimits
```

使用 `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` 資源

使用 `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` 資源：

```
Resources:
```

```
    replication_group:
      iotCatalog:
        Type: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
        Properties:
          ...
          ReplicationGroupDescription: "Description of your
            replication group"
          Engine: "redis"
          CacheNodeType
          NumCacheClusters
          AutomaticFailoverEnabled
          AtRestEncryptionEnabled
```

建立最終備份

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 建立最終備份。

建立最終備份 (主控台)

您可以使用 ElastiCache 主控台，在刪除 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 無伺服器快取，或 Valkey 或 Redis OSS 自行設計的叢集時建立最終備份。

若要在刪除快取時建立最終備份，請在刪除對話方塊的建立備份下選擇是，並為備份命名。

相關主題

- [使用 AWS Management Console](#)
- [刪除複寫群組 \(主控台\)](#)

建立最終備份 (AWS CLI)

您可以使用 刪除快取時建立最終備份 AWS CLI。

主題

- [刪除 Valkey 快取、Memcached 無伺服器快取或 Redis OSS 快取時](#)
- [刪除沒有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集時](#)
- [刪除具有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集時](#)

刪除 Valkey 快取、Memcached 無伺服器快取或 Redis OSS 快取時

若要建立最終備份，請使用 delete-serverless-cache AWS CLI 操作搭配下列參數。

- `--serverless-cache-name` - 要刪除的快取名稱。
- `--final-snapshot-name` - 備份的名稱。

下列程式碼會在刪除快取 myserverlesscache 時建立最終備份 bkup-20231127-final。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
    --serverless-cache-name myserverlesscache \  
    --final-snapshot-name bkup-20231127-final
```

```
--final-snapshot-name bkup-20231127-final
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
    --serverless-cache-name myserverlesscache ^  
    --final-snapshot-name bkup-20231127-final
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [delete-serverless-cache](#)。

刪除沒有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集時

若要為沒有僅供讀取複本的自行設計叢集建立最終備份，請使用 delete-cache-cluster AWS CLI 操作搭配下列參數。

- --cache-cluster-id - 正在刪除的叢集名稱。
- --final-snapshot-identifier - 備份的名稱。

下列程式碼會在刪除叢集 myRedisCluster 時建立最終備份 bkup-20150515-final。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-cache-cluster \  
    --cache-cluster-id myRedisCluster \  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
    --cache-cluster-id myRedisCluster ^  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [delete-cache-cluster](#)。

刪除具有僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集時

若要在刪除複寫群組時建立最終備份，請使用 delete-replication-group AWS CLI 操作，並搭配下列參數：

- --replication-group-id - 正在刪除的複寫群組名稱。

- `--final-snapshot-identifier` - 最終備份的名稱。

下列程式碼會在刪除複寫群組 `myReplGroup` 時建立最終備份 `bkup-20150515-final`。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-replication-group \  
    --replication-group-id myReplGroup \  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-replication-group ^  
    --replication-group-id myReplGroup ^  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [delete-replication-group](#)。

描述備份

下列程序說明如何顯示您的備份清單。如果您需要，也可以檢視特定備份的詳細資訊。

描述備份 (主控台)

使用 顯示備份 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 若要查看特定備份的詳細資訊，請選擇備份名稱左側的方塊。

說明無伺服器備份 (AWS CLI)

若要顯示無伺服器備份的清單，以及選擇性地顯示特定備份的詳細資訊，請使用 `describe-serverless-cache-snapshots` CLI 操作。

範例

下列操作使用參數 `--max-records` 列出最多 20 個與您的帳戶相關的備份。省略參數 `--max-records` 會列出最多 50 個備份。

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --max-records 20
```

下列操作使用參數 `--serverless-cache-name` 單獨列出與快取 `my-cache` 相關聯的備份。

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --serverless-cache-name my-cache
```

下列操作使用參數 `--serverless-cache-snapshot-name` 顯示備份 `my-backup` 的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --serverless-cache-snapshot-name my-backup
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [describe-serverless-cache-snapshots](#)。

說明自行設計叢集備份 (AWS CLI)

若要顯示自行設計叢集的備份清單，以及選擇性地顯示特定備份的詳細資訊，請使用 `describe-snapshots` CLI 操作。

範例

下列操作使用參數 `--max-records` 列出最多 20 個與您的帳戶相關的備份。省略參數 `--max-records` 會列出最多 50 個備份。

```
aws elasticache describe-snapshots --max-records 20
```

下列操作使用參數 `--cache-cluster-id` 只列出與叢集 `my-cluster` 相關的備份。

```
aws elasticache describe-snapshots --cache-cluster-id my-cluster
```

下列操作使用參數 `--snapshot-name` 顯示備份 `my-backup` 的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-snapshots --snapshot-name my-backup
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [describe-snapshots](#)。

複製備份

您可以建立任何備份的副本，不論是自動或手動建立的備份。您也可匯出備份，以從 ElastiCache 外部進行存取。如需匯出備份的指導方針，請參閱[匯出備份](#)。

下列步驟說明如何複製備份。

複製備份 (主控台)

複製備份 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 開啟 ElastiCache 主控台。 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. 若要查看您的備份清單，請從左側導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 從備份清單，選擇您要複製之備份名稱左側的方塊。
4. 選擇動作、複製。
5. 在 New backup name (新的備份名稱) 方塊中，輸入新的備份名稱。
6. 請選擇 Copy (複製)。

複製無伺服器備份 (AWS CLI)

若要複製無伺服器快取的備份，請使用 `copy-serverless-cache-snapshot` 操作。

參數

- `--source-serverless-cache-snapshot-name` - 要複製的備份名稱。
- `--target-serverless-cache-snapshot-name` - 備份的複本名稱。

下列範例會建立自動備份的複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache copy-serverless-cache-snapshot \  
  --source-serverless-cache-snapshot-name automatic.my-cache-2023-11-27-03-15 \  
  --target-serverless-cache-snapshot-name my-backup-copy
```

針對 Windows：

```
aws elasticache copy-serverless-cache-snapshot ^  
  --source-serverless-cache-snapshot-name automatic.my-cache-2023-11-27-03-15 ^  
  --target-serverless-cache-snapshot-name my-backup-copy
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 中的 [copy-serverless-cache-snapshot](#)。

複製自行設計的叢集備份 (AWS CLI)

若要複製自行設計叢集的備份，請使用 `copy-snapshot` 操作。

參數

- `--source-snapshot-name` - 要複製的備份名稱。
- `--target-snapshot-name` - 備份的複本名稱。
- `--target-bucket` - 保留以供匯出備份。建立備份複本時，請勿使用此參數。如需詳細資訊，請參閱 [匯出備份](#)。

下列範例會建立自動備份的複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache copy-snapshot \  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2014-03-27-03-15 \  
  --target-snapshot-name amzn-s3-demo-bucket
```

針對 Windows：

```
aws elasticache copy-snapshot ^  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2014-03-27-03-15 ^  
  --target-snapshot-name amzn-s3-demo-bucket
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 中的 [copy-snapshot](#)。

匯出備份

Amazon ElastiCache 支援將 ElastiCache for Redis OSS 備份匯出至 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體，可讓您從 ElastiCache 外部存取它。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 匯出備份。

如果您需要在另一個 AWS 區域中啟動叢集，匯出備份會很有幫助。您可以在一個區域中匯出資料至 AWS、將 .rdb 檔案複製到新 AWS 區域，然後使用該 .rdb 檔案植入新的快取，而不是等待新的叢集透過使用填入。如需植入新叢集的資訊，請參閱[教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。另一個您可能想要匯出快取資料的原因是使用 .rdb 檔案進行離線處理。

Important

- ElastiCache 備份和您要將其複製到的 Amazon S3 儲存貯體必須位於相同的 AWS 區域。
雖然複製到 Amazon S3 儲存貯體的備份已經過加密，但強烈建議您不要授權其他人存取要存放備份的 Amazon S3 儲存貯體。
- 使用資料分層的叢集不支援將備份匯出到 Amazon S3。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。
- 匯出備份適用於 Valkey 和 Redis OSS 自行設計的叢集、Serverless Valkey 和 Redis OSS，以及 Serverless Memcached。匯出備份不適用於自行設計的 Memcached 叢集。

您必須先在與備份相同的區域中擁有 Amazon S3 儲存貯體，才能將備份匯出至 Amazon S3 儲存貯體。授權 ElastiCache 存取儲存貯體。前兩個步驟示範如何執行此操作。

建立 Amazon S3 儲存貯體

下列步驟使用 Amazon S3 主控台建立 Amazon S3 儲存貯體，您將在其中匯出及儲存 ElastiCache 備份。

建立 Amazon S3 儲存貯體

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 的 Amazon S3 主控台。
2. 選擇 Create Bucket (建立儲存貯體)。
3. 在 Create a Bucket - Select a Bucket Name and Region (建立儲存貯體 - 選取儲存貯體名稱和區域) 中，執行下列動作：

- a. 在 Bucket Name (儲存貯體名稱) 中，輸入 Amazon S3 儲存貯體的名稱。

Amazon S3 儲存貯體的名稱必須具 DNS 合規性。否則，ElastiCache 無法存取您的備份檔案。DNS 合規的規則如下：

- 名稱長度須為 3 到 63 個字元。
 - 名稱必須是一連串一或多個標籤，並以句號 (.) 分隔，其中每個標籤：
 - 以小寫字母或數字開頭。
 - 以小寫字母或數字結尾。
 - 僅包含小寫字母、數字和破折號。
 - 不得使用 IP 地址格式 (例如 192.0.2.0)。
- b. 從區域清單中，為您的 Amazon S3 儲存貯體選擇 AWS 區域。此 AWS 區域必須與您要匯出的 ElastiCache 備份 AWS 區域相同。
 - c. 選擇建立。

如需有關建立 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[建立儲存貯體](#)。

授予 ElastiCache 存取 Amazon S3 儲存貯體的權限

若要讓 ElastiCache 能夠將快照複製到 Amazon S3 儲存貯體，您必須更新 IAM 儲存貯體政策，以授予 ElastiCache 對儲存貯體的存取權。

Warning

即使複製到 Amazon S3 儲存貯體的備份已經過加密，有權存取 Amazon S3 儲存貯體的所
有人還是可以存取您的資料。因此，我們強烈建議您設定 IAM 政策，以防止未經授權存取此
Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的[管理存取權](#)。

若要在 Amazon S3 儲存貯體上建立適當許可，請執行下列步驟。

授權 ElastiCache 存取 S3 儲存貯體

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。

2. 選擇您要複製備份的目的地 Amazon S3 儲存貯體名稱。這應該是您在[建立 Amazon S3 儲存貯體](#)中建立的 S3 儲存貯體。
3. 選擇 Permissions (許可) 標籤，然後在 Permissions (許可) 中，選擇 Access control list (ACL) (存取控制清單 (ACL))，接著選擇 Edit (編輯)。
4. 透過下列選項，新增承授者正規 ID
540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353 :
 - Objects (物件) : List (列出)、Write (寫入)
 - Bucket ACL (儲存貯體 ACL) : Read (讀取)、Write (寫入)

 Note

- 對於 PDT GovCloud 區域，正式 ID 為
40fa568277ad703bd160f66ae4f83fc9dfdfd06c2f1b5060ca22442ac3ef8be6。
- 對於 OSU GovCloud 區域，正式 ID 為
c54286759d2a83da9c480405349819c993557275cf37d820d514b42da6893f5c。

5. 選擇儲存。

匯出 ElastiCache 備份

現在您已經建立 S3 儲存貯體並授權 ElastiCache 存取它。接下來，您可以使用 ElastiCache AWS 主控台、CLI 或 ElastiCache API 將快照匯出至其中。

以下是已更新政策可能有的外觀範例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy15397346",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt15399484",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:*",
```

```

        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
            "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
        ]
    }
]
}

```

對於選擇加入區域，以下是 S3 儲存貯體更新後 IAM 政策的外觀範例。(以下範例使用亞太區域 (香港) 區域。)

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy15397346",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt15399483",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "elasticache.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Stmt15399484",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
      ]
    }
  ]
}

```


匯出 ElastiCache 備份 (主控台)

下列步驟使用 ElastiCache 主控台將備份匯出到 Amazon S3 儲存貯體，讓您可以從 ElastiCache 外部進行存取。Amazon S3 儲存貯體必須與 ElastiCache 備份位於相同的 AWS 區域。

將 ElastiCache 備份匯出至 Amazon S3 儲存貯體

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看您的備份清單，請從左側導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 從備份清單，選擇您要匯出之備份名稱左側的方塊。
4. 請選擇 Copy (複製)。
5. 在 Create a Copy of the Backup? (是否建立備份複本?) 中，執行下列動作：
 - a. 在 New backup name (新的備份名稱) 方塊中，輸入新的備份名稱。

該名稱必須介於 1 到 1,000 個字元之間，而且能夠以 UTF-8 編碼。

ElastiCache 會將執行個體識別碼和 .rdb 新增至您在這裡輸入的值。例如，如果您輸入 my-exported-backup，ElastiCache 會建立 my-exported-backup-0001.rdb。

- b. 在 Target S3 Location (目標 S3 位置) 清單中，選擇您要複製備份的目的地 Amazon S3 儲存貯體名稱 (您在 [建立 Amazon S3 儲存貯體](#) 中建立的儲存貯體)。

目標 S3 位置必須是備份 AWS 區域中的 Amazon S3 儲存貯體，具有下列許可，匯出程序才能成功。

- 物件存取權 - Read (讀取) 和 Write (寫入)。
- 許可存取權 - Read (讀取)。

如需詳細資訊，請參閱[授予 ElastiCache 存取 Amazon S3 儲存貯體的權限](#)。

- c. 請選擇 Copy (複製)。

Note

如果您的 S3 儲存貯體沒有讓 ElastiCache 匯出備份到其中所需的許可，您將會收到下列其中一個錯誤訊息。請返回[授予 ElastiCache 存取 Amazon S3 儲存貯體的權限](#)，新增指定的許可並重新嘗試匯出您的備份。

- ElastiCache 尚未具備 S3 儲存貯體的 READ (讀取) 許可 %s。

解決方式：新增儲存貯體的 Read (讀取) 許可。

- ElastiCache 尚未具備 S3 儲存貯體的 WRITE (寫入) 許可 %s。

解決方式：新增儲存貯體的 Write (寫入) 許可。

- ElastiCache 尚未具備 S3 儲存貯體的 READ_ACP 許可 %s。

解決方式：新增儲存貯體的 Read (讀取) 許可存取。

如果您想要將備份複製到另一個 AWS 區域，請使用 Amazon S3 將其複製。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[複製物件](#)。

匯出 ElastiCache 無伺服器備份 (AWS CLI)

匯出無伺服器快取的備份

使用 `export-serverless-cache-snapshot` CLI 作業並指定下列參數，將備份匯出到 Amazon S3 儲存貯體：

參數

- `--serverless-cache-snapshot-name` - 要複製的備份名稱。
- `--s3-bucket-name` - 您要匯出備份的 Amazon S3 儲存貯體名稱。系統會在指定的儲存貯體中建立一個備份複本。

`--s3-bucket-name` 必須是備份 AWS 區域中的 Amazon S3 儲存貯體，具有下列許可，匯出程序才能成功。

- 物件存取權 - Read (讀取) 和 Write (寫入)。
- 許可存取權 - Read (讀取)。

下列操作會將備份複製到 `my-s3-bucket`。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache export-serverless-cache-snapshot \  
  --serverless-cache-snapshot-name automatic.my-redis-2023-11-27 \  
  --s3-bucket-name my-s3-bucket
```

```
--s3-bucket-name my-s3-bucket
```

針對 Windows：

```
aws elasticache export-serverless-cache-snapshot ^  
  --serverless-cache-snapshot-name automatic.my-redis-2023-11-27 ^  
  --s3-bucket-name my-s3-bucket
```

匯出自行設計的 ElastiCache 叢集備份 (AWS CLI)

匯出自行設計叢集的備份

使用 copy-snapshot CLI 作業並指定下列參數，將備份匯出到 Amazon S3 儲存貯體：

參數

- --source-snapshot-name - 要複製的備份名稱。
- --target-snapshot-name - 備份的複本名稱。

該名稱必須介於 1 到 1,000 個字元之間，而且能夠以 UTF-8 編碼。

ElastiCache 會將執行個體識別碼和 .rdb 新增至您在這裡輸入的值。例如，如果您輸入 my-exported-backup，ElastiCache 會建立 my-exported-backup-0001.rdb。

- --target-bucket - 您要匯出備份的 Amazon S3 儲存貯體名稱。系統會在指定的儲存貯體中建立一個備份複本。

--target-bucket 必須是備份 AWS 區域中的 Amazon S3 儲存貯體，具有下列許可，匯出程序才能成功。

- 物件存取權 - Read (讀取) 和 Write (寫入)。
- 許可存取權 - Read (讀取)。

如需詳細資訊，請參閱[授予 ElastiCache 存取 Amazon S3 儲存貯體的權限](#)。

下列操作會將備份複製到 my-s3-bucket。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache copy-snapshot \  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2016-06-27-03-15 \  
  --target-snapshot-name my-exported-backup \  
  --target-bucket my-s3-bucket
```

```
--target-bucket my-s3-bucket
```

針對 Windows :

```
aws elasticache copy-snapshot ^  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2016-06-27-03-15 ^  
  --target-snapshot-name my-exported-backup ^  
  --target-bucket my-s3-bucket
```

從備份還原到新的快取

您可以將現有的備份從 Valkey 還原至新的 Valkey 快取或自行設計的叢集，並將現有的 Redis OSS 備份還原至新的 Redis OSS 快取或自行設計的叢集。您也可以將現有的 Memcached 無伺服器快取備份還原至新的 Memcached 無伺服器快取。

將備份還原到無伺服器快取 (主控台)

Note

ElastiCache Serverless 支援與 Valkey 7.2 及更高版本相容的 RDB 檔案，以及 5.0 和最新版本之間的 Redis OSS 版本。

將備份還原到無伺服器快取 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 在備份清單中，選擇您要還原之備份名稱左側的方塊。
4. 選擇動作，然後選擇還原。
5. 輸入新的無伺服器快取的名稱，以及選用的說明。
6. 按一下建立以建立新的快取，並從備份匯入資料。

將備份還原到自行設計的叢集 (主控台)

將備份還原到自行設計的叢集 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格，選擇 Backups (備份)。
3. 在備份清單中，選擇您要從中還原之備份名稱左側的方塊。
4. 選擇動作，然後選擇還原。
5. 選擇設計您自己的快取並自訂叢集設定，例如節點類型、大小、碎片數量、複本、AZ 放置和安全性設定。
6. 選擇建立以建立新的自行設計快取，並從備份匯入資料。

將備份還原到無伺服器快取 (AWS CLI)

Note

ElastiCache Serverless 支援與 Valkey 7.2 及更高版本相容的 RDB 檔案，以及 5.0 和最新版本之間的 Redis OSS 版本。

將備份還原到新的無伺服器快取 (AWS CLI)

下列 AWS CLI 範例會使用 `create-serverless-cache` 並從備份匯入資料。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  
    --serverless-cache-name CacheName \  
    --engine redis \  
    --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  
    --serverless-cache-name CacheName ^  
    --engine redis ^  
    --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

將備份還原到自行設計的叢集 (AWS CLI)

將備份還原到自行設計的叢集 (AWS CLI)

您可以透過兩種方式還原 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）備份。

- ```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --engine redis \
 --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

• 針對 Windows：

```
aws elasticache create-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name CacheName ^
 --engine redis ^
 --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

將備份還原到自行設計的叢集 (AWS CLI)

將備份還原到自行設計的叢集 (AWS CLI)

您可以還原 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取備份，也可以還原 Valkey 或 Redis OSS 自行設計的叢集。

您可以透過兩種方式還原 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取備份。

- 您可以使用 AWS CLI 操作 `create-cache-cluster`。
- 您可以使用僅供讀取複本（複寫群組）還原至 Valkey 或 Redis OSS 叢集。若要這樣做，您可以使用 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）搭配 AWS CLI 操作 `create-replication-group`。在此情況下，您會使用 Valkey 或 Redis OSS `.rdb` 檔案植入還原。如需植入新的自行設計叢集的詳細資訊，請參閱 [教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。

您可以透過兩種方式還原 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）備份。

- 您可以使用 AWS CLI 操作 `create-cache-cluster`。
- 您可以使用僅供讀取複本（複寫群組）還原至 Valkey 或 Redis OSS 叢集。若要這樣做，您可以使用 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）搭配 AWS CLI 操作 `create-replication-group`。在此情況下，您會使用 Valkey 或 Redis OSS `.rdb` 檔案植入還原。如需植入新的自行設計叢集的詳細資訊，請參閱 [教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。

使用 `create-cache-cluster` 或 `create-replication-group` 操作時，請務必包含參數 `--snapshot-name` 或 `--snapshot-arn`，以將備份資料植入新叢集或複寫群組。

## 刪除備份

自動備份會在超過保留期限之後自動刪除。如果您刪除叢集，也會刪除其所有自動備份。如果您刪除複寫群組，也會從該群組中的叢集刪除所有自動備份。

ElastiCache 提供刪除 API 作業，可讓您隨時刪除備份，不論備份是自動或手動建立的備份都適用。由於手動備份沒有留存期限，因此手動刪除是唯一的移除方式。

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 刪除備份。

### 刪除備份 (主控台)

下列程序使用 ElastiCache 主控台來刪除備份。

#### 刪除備份

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇備份。

Backups (備份) 畫面會隨即顯示，其中包含您的備份清單。

3. 選擇您要刪除之備份名稱左側的方塊。
4. 選擇 刪除。
5. 如果要刪除此備份，請在 Delete Backup (刪除備份) 確認畫面上選擇 Delete (刪除)。狀態會變更為「刪除中」。

### 刪除無伺服器備份 (AWS CLI)

使用 delete-snapshot AWS CLI 操作搭配下列參數來刪除無伺服器備份。

- `--serverless-cache-snapshot-name` - 要刪除的備份名稱。

下列程式碼會刪除備份 myBackup。

```
aws elasticache delete-serverless-cache-snapshot --serverless-cache-snapshot-name myBackup
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [delete-serverless-cache-snapshot](#)。

### 複製自行設計的叢集備份 (AWS CLI)

使用 delete-snapshot AWS CLI 操作搭配下列參數來刪除自行設計的叢集備份。

- `--snapshot-name` - 要刪除的備份名稱。



下列程式碼會刪除備份 myBackup。

```
aws elasticache delete-snapshot --snapshot-name myBackup
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 [delete-snapshot](#)。

## 標記備份

您可以用標籤的形式將自己的中繼資料指派給每個備份。標籤可讓您以不同的方式分類備份，例如依據目的、擁有者或環境。當您有許多相同類型的資源時，這將會很有用，因為—您可以依據先前指派的標籤，快速識別特定的資源。如需詳細資訊，請參閱[您可以標記的資源](#)。

成本分配標籤是追蹤跨多個 AWS 服務成本的一種方式，方法是將發票上的費用依標籤值分組。若要進一步了解成本分配標籤，請參閱[使用成本分配標籤](#)。

使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API，您可以在備份上新增、列出、修改、移除或複製成本分配標籤。如需詳細資訊，請參閱[使用成本配置標籤監控成本](#)。

## 教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集

當您建立新的 Valkey 或 Redis OSS 自行設計叢集時，您可以將來自 Valkey 或 Redis OSS .rdb 備份檔案的資料植入叢集。如果您目前在 ElastiCache 之外管理 Valkey 或 Redis OSS 執行個體，並想要將現有的 Valkey 或 Redis OSS 資料填入新的 ElastiCache for Redis OSS 自行設計叢集，則粒子化叢集非常有用。

若要從 Amazon ElastiCache 中建立的 Valkey 或 Redis OSS 備份植入新的 Valkey 或 Redis OSS 自行設計叢集，請參閱 [從備份還原到新的快取](#)。

當您使用 Valkey 或 Redis OSS .rdb 檔案植入新的自行設計叢集時，您可以執行下列動作：

- 從未分割叢集升級至執行 Redis OSS 3.2.4 版的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）自行設計的叢集。
- 在新的自行設計叢集中指定碎片數（在 API 和 CLI 中稱為節點群組）。這個數字可以與用來建立備份檔案之自行設計叢集中的碎片數不同。
- 為新的自行設計叢集指定不同的節點類型 - 大於或小於叢集中用來建立備份的節點。如果您擴展到較小的節點類型，請確定新的節點類型有足夠的記憶體可供您的資料和 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷使用。如需詳細資訊，請參閱[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。
- 將您的金鑰分佈在新 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的插槽，與用來建立備份檔案的叢集不同。

### Note

您無法從從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集建立的 .rdb 檔案植入 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。

### Important

- 您必須確保您的 Valkey 或 Redis OSS 備份資料不超過節點的資源。例如，您無法將具有 5 GB Valkey 或 Redis OSS 資料的 .rdb 檔案上傳至具有 2.9 GB 記憶體的 cache.m3.medium 節點。

如果備份太大，產生的叢集狀態會是 `restore-failed`。如果發生此情況，您必須刪除叢集並重新開始。

如需完整的節點類型和規格清單，請參閱「[Redis OSS 節點類型特定參數](#)」和 [Amazon ElastiCache 產品功能和詳細資訊](#)。

- 您只能使用 Amazon S3 伺服器端加密 (SSE-S3) 來加密 Valkey 或 Redis OSS .rdb 檔案。如需詳細資訊，請參閱[使用伺服器端加密保護資料](#)。

您可以在下面找到主題，引導您從 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 外部遷移叢集至 ElastiCache for Redis OSS。

### 遷移至 ElastiCache for Redis OSS

- [步驟 1：建立 Valkey 或 Redis OSS 備份](#)
- [步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體和資料夾](#)
- [步驟 3：將備份上傳到 Amazon S3](#)
- [步驟 4：授予 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache](#)

從外部服務遷移至 ElastiCache for Redis OSS。

- [步驟 1：建立 Valkey 或 Redis OSS 備份](#)
- [步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體和資料夾](#)
- [步驟 3：將備份上傳到 Amazon S3](#)
- [步驟 4：授予 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache](#)

### 步驟 1：建立 Valkey 或 Redis OSS 備份

建立 Valkey 或 Redis OSS 備份以植入 ElastiCache for Redis OSS 執行個體

1. 連線到您現有的 Valkey 或 Redis OSS 執行個體。
2. 執行 BGSAVE 或 SAVE 操作以建立備份。記下您的 .rdb 檔案位置。

BGSAVE 是非同步的，不會封鎖其他用戶端的處理。如需詳細資訊，請參閱 Valkey 網站上的 [BGSAVE](#)。

SAVE 是同步的，並會封鎖其他處理序直到完成為止。如需詳細資訊，請參閱 Valkey 網站上的 [儲存](#)。

如需建立備份的詳細資訊，請參閱 Valkey 網站上的[持續性](#)。

## 步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體和資料夾

建立備份檔案之後，您需要將它上傳到 Amazon S3 儲存貯體中的資料夾。若要執行此操作，您必須先擁有 Amazon S3 儲存貯體，且該儲存貯體中有資料夾。如果您已有具備適當許可的 Amazon S3 儲存貯體和資料夾，您可以跳到「[步驟 3：將備份上傳到 Amazon S3](#)」。

### 建立 Amazon S3 儲存貯體

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 依照 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[建立儲存貯體](#)提供的指引操作，建立 Amazon S3 儲存貯體。

Amazon S3 儲存貯體的名稱必須具 DNS 合規性。否則，ElastiCache 無法存取您的備份檔案。DNS 合規的規則如下：

- 名稱長度須為 3 到 63 個字元。
- 名稱必須是一連串一或多個標籤，並以句號 (.) 分隔，其中每個標籤：
  - 以小寫字母或數字開頭。
  - 以小寫字母或數字結尾。
  - 僅包含小寫字母、數字和破折號。
- 不得使用 IP 地址格式 (例如 192.0.2.0)。

您必須在與新 ElastiCache for Redis OSS 叢集相同的 AWS 區域中建立 Amazon S3 儲存貯體。此方法將會確保 ElastiCache 從 Amazon S3 讀取您的 .rdb 檔案時，資料傳輸速度達到最快。

#### Note

為了讓您的資料盡可能保持安全，請盡可能限制您 Amazon S3 儲存貯體的許可。同時，許可仍然需要允許儲存貯體及其內容用於植入新的 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

### 在 Amazon S3 儲存貯體中新增資料夾

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 開啟 Amazon S3 主控台。

2. 選擇您要上傳 .rdb 檔案的目的地儲存貯體名稱。
3. 選擇 Create folder (建立資料夾)。
4. 輸入您的新資料夾名稱。
5. 選擇儲存。

記下儲存貯體名稱和資料夾名稱。

### 步驟 3：將備份上傳到 Amazon S3

現在，上傳您在[步驟 1：建立 Valkey 或 Redis OSS 備份](#)中建立的 .rdb 檔案上傳到在[步驟 2：建立 Amazon S3 儲存貯體和資料夾](#)中建立的 Amazon S3 儲存貯體和資料夾。如需此任務的詳細資訊，請參閱[將物件新增至儲存貯體](#)。在步驟 2 到 3 之間，選擇您已建立的資料夾名稱。

將 .rdb 檔案上傳到 Amazon S3 資料夾

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 選擇您在步驟 2 中建立的 Amazon S3 儲存貯體名稱。
3. 選擇您在步驟 2 中建立的資料夾名稱。
4. 選擇上傳。
5. 選擇 Add files (新增檔案)。
6. 瀏覽至您要上傳的一或多個檔案，然後選擇一或多個檔案。若要選擇多個檔案，請按住 Ctrl 鍵並選擇每個檔案名稱。
7. 選擇 Open (開啟)。
8. 確認 Upload (上傳) 對話方塊中所列的一或多個檔案正確，然後選擇 Upload (上傳)。

記下 .rdb 檔案的路徑。例如，如果您的儲存貯體名為 myBucket 且路徑為 myFolder/redis.rdb，請輸入 myBucket/myFolder/redis.rdb。您需要此路徑，才能將此備份資料植入新叢集。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[儲存貯體限制與局限](#)。

### 步驟 4：授予 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache

現在，授予 .rdb 備份檔案的讀取存取權給 ElastiCache。您可以根據儲存貯體位於預設 AWS 區域或選擇加入 AWS 區域，以不同的方式授予 ElastiCache 對備份檔案的存取權。

AWS 2019 年 3 月 20 日之前引進的區域預設為啟用。您可以立即開始在這些 AWS 區域中工作。2019 年 3 月 20 日之後推出的區域 (例如亞太區域 (香港) 和 中東 (巴林)) 預設為停用。您必須先啟用或選擇加入這些區域才能使用它們，如 AWS 一般參考 中的[管理 AWS 區域](#)所說明。

根據您的 AWS 區域選擇您的方法：

- 對於預設區域，請使用[授予預設區域中 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache](#)中的程序。
- 對於選擇加入區域，請使用[授予 選擇加入區域中 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache](#)中的程序。

### 授予預設區域中 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache

AWS 2019 年 3 月 20 日之前引進的區域預設為啟用。您可以立即開始在這些 AWS 區域中工作。2019 年 3 月 20 日之後推出的區域 (例如亞太區域 (香港) 和 中東 (巴林)) 預設為停用。您必須先啟用或選擇加入這些區域才能使用它們，如 AWS 一般參考 中的[管理 AWS 區域](#)所說明。

### 授予 ElastiCache 預設啟用 AWS 之 區域中備份檔案的讀取存取權

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/s3/>：// 開啟 Amazon S3 主控台。
2. 選擇包含您 .rdb 檔案的 S3 儲存貯體名稱。
3. 選擇包含您 .rdb 檔案的資料夾名稱。
4. 選擇您的 .rdb 備份檔案名稱。所選檔案的名稱將會顯示在頁面頂端的標籤上方。
5. 選擇許可。
6. 如果 aws-scs-s3-readonly 或下列清單中的其中一個正式 ID 不會列為使用者，請執行下列動作：
  - a. 在存取其他 AWS 帳戶下，選擇新增承授者。
  - b. 在方塊中，新增 AWS 區域的正式 ID，如下所示：

- AWS GovCloud (美國西部) 區域：

```
40fa568277ad703bd160f66ae4f83fc9dfdfd06c2f1b5060ca22442ac3ef8be6
```

#### Important

備份必須位於 中的 S3 儲存貯體中，AWS GovCloud (US) 才能下載到 中的 Valkey 或 Redis OSS 叢集 AWS GovCloud (US)。

- AWS 預設啟用的區域：

```
540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353
```

- c. 針對下列項目選擇 Yes (是) 以設定儲存貯體的許可：

- 列出/寫入物件
- 讀取/寫入物件 ACL 許可

- d. 選擇儲存。

7. 選擇 Overview (概觀)，然後選擇 Download (下載)。

授予 選擇加入區域中 .rdb 檔案的讀取存取權給 ElastiCache

AWS 2019 年 3 月 20 日之前引進的區域預設為啟用。您可以立即開始在這些 AWS 區域中工作。2019 年 3 月 20 日之後推出的區域 (例如亞太區域 (香港) 和 中東 (巴林)) 預設為停用。您必須先啟用或選擇加入這些區域才能使用它們，如 AWS 一般參考 中的[管理 AWS 區域](#)所說明。

現在，授予 .rdb 備份檔案的讀取存取權給 ElastiCache。

授予 ElastiCache 對備份檔案的讀取存取

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 的 Amazon S3 主控台。
2. 選擇包含您 .rdb 檔案的 S3 儲存貯體名稱。
3. 選擇包含您 .rdb 檔案的資料夾名稱。
4. 選擇您的 .rdb 備份檔案名稱。所選檔案的名稱將會顯示在頁面頂端的標籤上方。
5. 選擇許可索引標籤標籤。
6. 在 Permissions (許可) 中，選擇 Bucket policy (儲存貯體政策)，然後選擇 Edit (編輯)。
7. 更新政策以授予 ElastiCache 執行作業所需的許可：
  - 將 [ "Service" : "*region-full-name*.elasticache-snapshot.amazonaws.com" ] 新增至 Principal。
  - 新增下列將快照匯出至 Amazon S3 儲存貯體所需的許可：
    - "s3:GetObject"
    - "s3:ListBucket"
    - "s3:GetBucketAcl"

以下是已更新政策可能有的外觀範例。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "Policy15397346",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Stmt15399483",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:ListBucket",
 "s3:GetBucketAcl"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/backup1.rdb",
 "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/backup2.rdb"
]
 }
]
}
```

## 8. 選擇儲存變更。

### 使用 .rdb 檔案資料種子 ElastiCache 叢集

現在，您已準備好建立 ElastiCache 叢集，並將 .rdb 檔案資料植入其中。若要建立叢集，請依照[為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集或從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)中的指示進行。請務必選擇 Valkey 或 Redis OSS 做為叢集引擎。

您用來告訴 ElastiCache 在何處尋找您上傳到 Amazon S3 的備份的方法，取決於您用來建立叢集的方法：

### 使用 .rdb 檔案資料種子 ElastiCache for Redis OSS 叢集或複寫群組

- 使用 ElastiCache 主控台



選取 Cluster settings (叢集設定) 時，請選擇 Restore from backups (從備份還原) 做為叢集建立方法，然後在 Backup source (備份來源) 區段中，選擇 Other backups (其他備份) 做為您的 Source (來源)。在 Seed RDB file S3 location (植入 RDB 檔案 S3 位置) 方塊中，輸入檔案的 Amazon S3 路徑。如果您有多個 .rdb 檔案，請以逗號分隔清單輸入每個檔案的路徑。Amazon S3 路徑看起來像 *myBucket/myFolder/myBackupFilename.rdb*。

- 使用 AWS CLI

如果您使用 `create-cache-cluster` 或 `create-replication-group` 操作，請使用參數 `--snapshot-arns` 來指定每個 .rdb 檔案的完整 ARN。例如 `arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/myBackupFilename.rdb`。此 ARN 必須解析為您存放在 Amazon S3 中的備份檔案。

- 使用 ElastiCache API

如果您使用 `CreateCacheCluster` 或 `CreateReplicationGroup` ElastiCache API 作業，請使用參數 `SnapshotArns` 來指定每個 .rdb 檔案的完整 ARN。例如 `arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/myBackupFilename.rdb`。此 ARN 必須解析為您存放在 Amazon S3 中的備份檔案。

#### Important

植入 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集時，您必須在新的叢集或複寫群組中設定每個節點群組 (碎片)。請使用參數 `--node-group-configuration` (API : `NodeGroupConfiguration`) 來執行此操作。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- CLI：AWS CLI 參考中的 [create-replication-group](#)
- API：「ElastiCache API 參考」中的 [CreateReplicationGroup](#)

在建立叢集的過程中，Valkey 或 Redis OSS 備份中的資料會寫入叢集。您可以檢視 ElastiCache 事件訊息以監控進度。若要執行此操作，請查看 ElastiCache 主控台，並選擇 Cache Events (快取事件)。您也可以使用 AWS ElastiCache 命令列界面或 ElastiCache API 來取得事件訊息。如需詳細資訊，請參閱[檢視 ElastiCache 事件](#)。

# ElastiCache 中的引擎版本和升級

本節涵蓋支援的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 引擎，以及如何升級。請注意，Redis OSS 7.2 提供的所有功能預設可在 Valkey 7.2 及更高版本中使用。您也可以從某些現有的 ElastiCache for Redis OSS 引擎升級至 Valkey 引擎。

## 主題

- [升級引擎版本，包括跨引擎升級](#)
- [ElastiCache 的版本管理](#)
- [支援的 Redis OSS 版本](#)
- [適用於 Redis OSS 生命週期結束排程的 ElastiCache 版本](#)
- [支援的 ElastiCache for Memcached 版本](#)
- [主要引擎版本行為和與 Valkey 的相容性差異](#)
- [與 Redis OSS 的主要引擎版本行為和相容性差異](#)
- [使用自行設計的叢集時的升級考量](#)

## 升級引擎版本，包括跨引擎升級

### Valkey 和 Redis OSS

透過 Valkey 和 Redis OSS，您可以使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API 修改叢集或複寫群組的版本升級，並指定較新的引擎版本。

您也可以從 Redis OSS 跨升級至 Valkey。如需跨升級的詳細資訊，請參閱 [如何從 Redis OSS 升級到 Valkey](#)。

## 主題

- [如何從 Redis OSS 升級到 Valkey](#)
- [解決封鎖的 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級](#)

### 如何修改叢集和複寫群組

快取

複寫群組

[使用 ElastiCache AWS Management Console](#)

[使用 AWS Management Console](#)

## 如何修改叢集和複寫群組

| 快取                                        | 複寫群組                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用</a> | <a href="#">使用 AWS CLI</a>         |
| <a href="#">使用 ElastiCache API</a>        | <a href="#">使用 ElastiCache API</a> |

## Memcached

使用 Memcached，若要開始叢集的版本升級，請修改它並指定較新的引擎版本。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 進行升級：

- 若要使用 AWS Management Console，請參閱 – [使用 ElastiCache AWS Management Console](#)。
- 若要使用 AWS CLI，請參閱 [AWS CLI 搭配 ElastiCache 使用](#)。
- 若要使用 ElastiCache API，請參閱「[使用 ElastiCache API](#)」。

## 如何從 Redis OSS 升級到 Valkey

Valkey 是設計為 Redis OSS 7 的插入式取代。您可以使用主控台、API 或 CLI，透過指定新的引擎和主要引擎版本，從 Redis OSS 升級到 Valkey。升級不會變更端點 IP 地址和應用程式的所有其他層面。從 Redis OSS 5.0.6 及更高版本升級時，您不會遇到停機時間。

 Note

AWS Redis OSS 至 Valkey 升級的 CLI 版本需求：

- 對於 AWS CLI v1：最低必要版本 1.35.2（目前版本：1.40.22）
- 對於 AWS CLI v2：最低必要版本 2.18.2（目前版本：2.27.22）

 Note

- 從早於 5.0.6 的 Redis OSS 版本升級時，您可能會在 DNS 傳播期間遇到 30 到 60 秒的容錯移轉時間。

- 若要將現有的 Redis OSS（停用叢集模式）單一節點叢集升級至 Valkey 引擎，請先執行下列步驟：[使用現有叢集建立複寫群組](#)。將 Redis OSS（停用叢集模式）單一節點叢集新增至複寫群組後，您就可以跨引擎升級至 Valkey。

## 將複寫群組從 Redis OSS 升級到 Valkey

如果您有現有的 Redis OSS 複寫群組正在使用預設快取參數群組，您可以使用 modify-replication-group API 指定新的引擎和引擎版本，以升級至 Valkey。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --engine-version 8.0
```

如果您將自訂快取參數群組套用至要升級的現有 Redis OSS 複寫群組，您也需要在請求中傳遞自訂的 Valkey 快取參數群組。輸入 Valkey 自訂參數群組必須與現有的 Redis OSS 自訂參數群組具有相同的 Redis OSS 靜態參數值。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0 \
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
```

```
--replication-group-id myReplGroup ^
--engine valkey ^
--engine-version 8.0 ^
--cache-parameter-group-name myParamGroup
```

## 使用 CLI 將 Redis OSS 無伺服器快取升級至 Valkey

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name myCluster \
 --engine valkey \
 --major-engine-version 8
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name myCluster ^
 --engine valkey ^
 --major-engine-version 8
```

## 使用主控台將 Redis OSS 升級到 Valkey

### 從 Redis OSS 5 升級到 Valkey

1. 選取要升級的 Redis OSS 快取。
2. 應會出現升級到 Valkey 視窗。選取升級至 Valkey 按鈕。
3. 前往快取設定，然後選取引擎版本。建議使用最新版本的 Valkey。
4. 如果此快取是無伺服器快取，則您需要更新參數群組。前往快取設定的參數群組區域，選取適當的參數群組，例如 default.valkey8。
5. 選取升級。

此快取現在會列在主控台的 Valkey 區域中。

#### Note

在 DNS 傳播期間，直接從 Redis OSS 4 或更低版本升級至 Valkey 可能包含 30 到 60 秒的較長容錯移轉時間。

## 解決封鎖的 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級

如下表所示，如果您有待處理的擴展操作，則會封鎖您的 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級操作。

| 待定作業      | 封鎖的作業  |
|-----------|--------|
| 向上擴展      | 立即升級引擎 |
| 引擎升級      | 立即向上擴展 |
| 向上擴展與升級引擎 | 立即向上擴展 |
|           | 立即升級引擎 |

## 解決封鎖的 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級

- 執行以下任意一項：
  - 清除立即套用核取方塊，為下一個維護時段排程 Redis OSS 或 Valkey 引擎升級操作。

若是 CLI，使用 `--no-apply-immediately`。若是 API，使用 `ApplyImmediately=false`。

- 請等到下一個維護時段（或之後）執行 Redis OSS 引擎升級操作。
- 使用選取的立即套用核取方塊，將 Redis OSS 擴展操作新增至此叢集修改。

若是 CLI，使用 `--apply-immediately`。若是 API，使用 `ApplyImmediately=true`。

此方法會立即執行引擎升級，而取消下一個維護時段的引擎升級。

## ElastiCache 的版本管理

管理您要如何更新 ElastiCache 快取，以及針對 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 引擎更新自行設計的叢集。

## ElastiCache Serverless Cache 的版本管理

管理 ElastiCache Serverless 快取是否升級以及何時升級，並根據您自己的期限和時間表執行版本升級。

ElastiCache Serverless 會自動將最新的次要和修補程式軟體版本套用至快取，而不會對您的應用程式造成任何影響或停機。您不需要進行任何動作。

當新的主要版本可用時，ElastiCache Serverless 會在主控台中傳送通知，並在 EventBridge 中傳送事件給您。您可以選擇使用主控台、CLI 或 API 修改快取，然後選取最新的引擎版本，以將快取升級至最新的主要版本。與次要和修補程式升級類似，主要版本升級的執行不會對您的應用程式造成停機時間。

## 自行設計的 ElastiCache 叢集的版本管理

使用自行設計的 ElastiCache 叢集時，您可以控制何時將支援您快取叢集的軟體升級到 ElastiCache 支援的新版本。您可以控制何時將快取升級至最新的可用主要、次要和修補程式版本。您可以修改引擎版本並指定新的引擎版本，以初始化叢集或複寫群組的引擎版本升級。

您可以控制是否以及何時將支援快取叢集的通訊協定合規軟體升級到 ElastiCache 支援的新版本。這一層控制可讓您維持特定版本的相容性、在部署至生產環境前先利用您的應用程式測試新版本，並根據自己的期限和時間表執行版本升級。

由於版本升級可能涉及一定的相容性風險，因此這些升級不會自行啟動，必須由您啟動。

### Valkey 和 Redis OSS 叢集

#### Note

- 如果跨一或多個區域複寫 Valkey 或 Redis OSS 叢集，則會針對次要區域升級引擎版本，然後針對主要區域升級引擎版本。
- ElastiCache for Redis OSS 版本是以構成主要和次要元件的語意版本來識別。例如，在 Redis OSS 6.2 中，主要版本為 6，次要版本為 2。操作自行設計的叢集時，ElastiCache for Redis OSS 也會公開修補程式元件，例如 Redis OSS 6.2.1，且修補程式版本為 1。

主要版本適用於與 API 不相容的變更，次要版本適用於以回溯相容方式新增的新功能。修補程式版本適用於回溯相容的錯誤修正和非功能變更。

使用 Valkey 和 Redis OSS，您可以透過修改並指定新的引擎版本來啟動對叢集或複寫群組的引擎版本升級。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

### Memcached

使用 Memcached，若要升級至較新版本，您必須修改快取叢集，並指定要使用的新引擎版本。升級至更新版本的 Memcached 是一種破壞性程序，您會失去所有資料，並從空白快取開始。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 叢集](#)。

從舊版 Memcached 升級到 Memcached 1.4.33 版或更新版本時，請注意下列要求。CreateCacheCluster 和 ModifyCacheCluster 必須滿足下列條件：

- 如果 `slab_chunk_max > max_item_size`。
- 如果 `max_item_size modulo slab_chunk_max != 0`。
- 如果 `max_item_size > ((max_cache_memory - memcached_connections_overhead) / 4)`。

`(max_cache_memory - memcached_connections_overhead)` 值是節點可供資料使用的記憶體。如需詳細資訊，請參閱[Memcached 連線額外負荷](#)。

## 支援的引擎和版本

ElastiCache 無伺服器快取支援適用於 Valkey 和更新版本的 ElastiCache 7.2 版、適用於 Memcached 和更新版本的 ElastiCache 1.6 版，以及適用於 Redis OSS 和更新版本的 ElastiCache 7.0 版。

ElastiCache 自行設計的快取支援適用於 Valkey 和更新版本的 ElastiCache 7.2 版、適用於 Memcached 和更新版本的 ElastiCache 1.4.5 版，以及適用於 Redis OSS 和更新版本的 ElastiCache 4.0.10 版。

自行設計的 ElastiCache 叢集支援下列 Valkey 版本：

- [支援的 Valkey 版本](#)
- [ElastiCache \(Valkey\) 8.0 版](#)
- [適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2.6 版](#)

## 支援的 Valkey 版本

支援的 Valkey 版本如下。請注意，根據預設，Valkey 支援 ElastiCache 7.2 版適用於 Redis OSS 的大多數功能。

- 您也可以升級 5.0.6 以前版本的 ElastiCache 叢集。所涉及的程序相同，但可能會在 DNS 傳播期間產生較長的容錯移轉時間 (30s-1m)。
- 從 Redis OSS 7 開始，ElastiCache 支援在 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）與 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）之間切換。



- Amazon ElastiCache for Redis OSS 引擎升級程序旨在盡力保留現有資料，並需要成功的 Redis OSS 複寫。
- 升級引擎時，ElastiCache 會終止現有的用戶端連線。為了在引擎升級期間將停機時間降至最低，我們建議您為 [Redis OSS 用戶端實作最佳實務](#)，其中包含錯誤重試和指數退避，以及[將維護期間停機時間降至最低](#)的最佳實務。
- 升級引擎時，您無法直接從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）。下列程序說明如何從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）。

從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）引擎版本

1. 備份您的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集或複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[取得手動備份](#)。
  2. 使用備份來建立並植入具有一個碎片（節點群組）的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。指定新的引擎版本，並在建立叢集或複寫群組時啟用叢集模式。如需詳細資訊，請參閱[教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。
  3. 刪除舊的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集或複寫群組。如需詳細資訊，請參閱在 [ElastiCache 中刪除叢集](#) 或 [刪除複寫群組](#)。
  4. 將新的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集或複寫群組擴展到您需要的碎片數量（節點群組）。如需詳細資訊，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。
- 升級主要引擎版本 (例如從 5.0.6 升級到 6.0) 時，還需要選擇一個與新引擎版本相容的新參數群組。
  - 對於停用異地同步備份的單一 Redis OSS 叢集和叢集，我們建議向 Redis OSS 提供足夠的記憶體，如中所述[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。在這類案例中，主要叢集將無法在升級期間處理服務的請求。
  - 對於啟用異地同步備份的 Redis OSS 叢集，我們也建議您在低傳入寫入流量期間排程引擎升級。升級至 Redis OSS 5.0.6 或更新版本時，主要叢集會繼續在升級程序期間供服務請求使用。

系統會依下列方式處理及修補含多個碎片的叢集和複寫群組：

- 所有碎片都會平行處理。不論任何時間，一個碎片上都只能執行一項升級操作。
- 在每個碎片中，都會先處理所有複本，再處理主要複本。如果某個碎片中的複本較少，則該碎片中的主要複本可能會在其他碎片的複本處理完成前就已處理。
- 跨所有碎片時，則會循序處理主要節點。一次只會升級一個主要節點。
- 如果您目前的叢集和複寫群組已啟用加密功能，就無法升級到不支援加密的引擎版本，例如從 3.2.6 升級到 3.2.10。

## Memcached 考量事項

升級自行設計的 Memcached 叢集時，請考慮下列事項。

- 引擎版本管理功能是為了讓您能夠盡可能控制執行修補的方式，但在系統或快取軟體可能存在關鍵安全漏洞的情況下，ElastiCache 保留代您修補叢集的權利。
- 由於 Memcached 引擎不支援永久儲存，因此 Memcached 引擎版本升級一定是破壞性程序，並會清除叢集中的所有快取資料。

## ElastiCache (Valkey) 8.0 版

以下是 Valkey 8.0 引進的一些新功能（相較於 ElastiCache Valkey 7.2.6）：

- 記憶體效率改善，可讓使用者在每個節點上多儲存高達 20% 的資料，而不需進行任何應用程式變更。
- 新推出的每個插槽指標基礎設施可自行設計快取，讓您詳細了解個別插槽的效能和資源使用情況。
- ElastiCache Serverless for Valkey 8.0 每 2-3 分鐘可以將支援的每秒請求數 (RPS) 加倍，在 13 分鐘內從零達到每個快取 5M 萬 RPS，並具有一致的低於毫秒的 p50 讀取延遲。

如需 Valkey 的詳細資訊，請參閱 [Valkey](#)

如需 Valkey 8 版本的詳細資訊，請參閱 [Valkey 8 版本備註](#)

## 適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2.6 版

於 2024 年 10 月 10 日發行適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2.6 版。以下是 7.2 中引進的一些新功能（相較於適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 7.1 版）：

- 各種資料類型的效能和記憶體最佳化：清單和設定類型金鑰的記憶體最佳化、排序集命令的速度最佳化、叢集模式中具有多個金鑰的命令的效能最佳化、pub/sub 效能改善、SCAN、SSCAN、HSCAN、ZSCAN 命令的效能最佳化，以及許多其他較小的最佳化。
- ZRANK 和 ZREVRANK 命令的新 WITHSCORE 選項
- CLIENT NO-TOUCH 可讓用戶端執行命令，而不會影響金鑰的 LRU/LFU。
- 傳回節點碎片 ID 的新命令 CLUSTER MYSHARDID，以根據複寫在叢集模式中邏輯上將節點分組。

如需 Valkey 的詳細資訊，請參閱 [Valkey](#)

如需 ElastiCache 7.2 for Valkey 版本的詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 7.2.4 版本備註](#) (ElastiCache 7.2 for Valkey 包含從 ElastiCache 7.1 for Redis OSS 到 ElastiCache 7.2.4 for Redis OSS 的所有變更)。GitHub 上的 Valkey [7.2 版本備註](#)。

## 支援的 Redis OSS 版本

ElastiCache Serverless 快取和自行設計的快取支援所有 Redis OSS 7.1 版和之前版本。

- [ElastiCache 7.1 版，適用於 Redis OSS（增強版）](#)

自行設計的 ElastiCache 叢集支援下列 Redis OSS 版本：

- [ElastiCache 7.1 版，適用於 Redis OSS（增強版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 7.0 版（增強版）](#)
- [ElastiCache 6.2 版，適用於 Redis OSS（增強版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版（增強版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.6 版（增強版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.5 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.4 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.3 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.0 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）](#)
- [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 4.0.10 版（增強版）](#)
- [過去的生命週期結束 \(EOL\) 版本 \(3.x\)](#)
- [過去的生命週期結束 \(EOL\) 版本 \(2.x\)](#)

### ElastiCache 7.1 版，適用於 Redis OSS（增強版）

此版本包含效能改進，可讓工作負載提高輸送量並降低操作延遲。ElastiCache 7.1 for Redis OSS 推出 [兩個主要增強功能](#)：

我們擴展了增強型 I/O 執行緒功能，現在也能夠處理呈現層邏輯。依呈現層，我們是指增強型 I/O 執行緒，現在不僅讀取用戶端輸入，還會將輸入剖析為 Redis OSS 二進位命令格式。然後再將其轉發到主執行緒來執行，藉此實現效能增益。改善 Redis OSS 記憶體存取模式。來自許多資料結構操作的執行步驟為交錯式，以確保平行記憶體存取並降低記憶體存取延遲。在 Graviton3 型 R7g.4xlarge 或更大的版本上執行 ElastiCache 時，客戶能夠達到每個節點每秒超過 1 百萬次請求。透過 ElastiCache

for Redis OSS 7.1 版的效能改善，相較於 ElastiCache for Redis OSS 7.0 版，客戶可以實現多 100% 的輸送量和低 50% 的 P99 延遲。這些增強功能會在至少具有 8 個實體核心 (Graviton 上為 2xlarge，x86 上為 4xlarge) 的節點大小上啟用，不論 CPU 類型為何，而且不需進行用戶端變更。

 Note

ElastiCache v7.1 與 Redis OSS v7.0 相容。

## 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 7.0 版（增強版）

ElastiCache for Redis OSS 7.0 新增了許多改善和對新功能的支援：

- [函數](#)：ElastiCache for Redis OSS 7 新增對 Redis OSS Functions 的支援，並提供受管體驗，讓開發人員可以使用存放在 ElastiCache 叢集上的應用程式邏輯來執行 [LUA 指令碼](#)，而無需用戶端透過每個連線將指令碼重新傳送至伺服器。
- [ACL 改進](#)：Valkey 和 Redis OSS 7 新增對下一版本存取控制清單 (ACLs) 的支援。用戶端現在可以在 Valkey 和 Redis OSS 中指定特定金鑰或金鑰空間的多組許可。
- [碎片 Pub/Sub](#)：ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 7 新增支援，可在叢集模式啟用 (CME) 中執行 ElastiCache 時，以碎片方式執行 Pub/Sub 功能。Pub/Sub 功能可讓發佈者向頻道上任何數量的訂閱者發出訊息。頻道繫結至 ElastiCache 叢集中的碎片，無需跨碎片傳播頻道資訊，進而改善可擴展性。
- [增強型 I/O 多工](#)：ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 7 推出增強型 I/O 多工，可為與 ElastiCache 叢集有許多並行用戶端連線的高輸送量工作負載提供更高的輸送量和更低的延遲。例如，使用 r6g.xlarge 節點叢集並執行 5200 個並行用戶端時，相較於適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 第 6 版，您可以實現高達 72% 的輸送量（每秒讀取和寫入操作）和高達 71% 的 P99 延遲。

如需 Valkey 的詳細資訊，請參閱 [Valkey](#)。如需 Redis OSS 7.0 版本的詳細資訊，請參閱 GitHub [上 Redis OSS 的 Redis OSS 7.0 版本備註](#)。

## ElastiCache 6.2 版，適用於 Redis OSS（增強版）

ElastiCache for Redis OSS 6.2 包括使用具有 8 vCPUs 或更多的 x86 節點類型，或具有 4 個 vCPU 或更多的 Graviton2 節點類型，來改善啟用 TLS 的叢集的效能。vCPUs 這些增強功能將加密卸載至其他 vCPU，藉此提升輸送量並縮短用戶端建立連線的時間。使用 Redis OSS 6.2，您也可以使用存取控制清單 (ACL) 規則來管理 Pub/Sub 頻道的存取。

在此版本中，我們還推出對含有在本機上連接至 NVMe SSD 之叢集節點的資料分層的支援。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

Redis OSS 引擎 6.2.6 版也推出原生 JavaScript 物件標記法 (JSON) 格式的支援，這是一種簡單、無結構描述的方式，可編碼 Redis OSS 叢集內的複雜資料集。透過 JSON 支援，您可以為透過 JSON 操作的應用程式利用效能和 Redis OSS APIs。如需詳細資訊，請參閱[JSON 入門](#)。同時包括 JSON 相關指標 `JsonBasedCmds` 和 `JsonBasedCmdsLatency`，這會整合至 CloudWatch 中，監控此資料類型的使用情況。如需詳細資訊，請參閱[Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

您可以藉由使用 6.2 來指定引擎版本。ElastiCache 會自動叫用可用的 Redis OSS 6.2 偏好修補程式版本。例如，建立/修改快取叢集時，您可以將 `--engine-version` 參數設為 6.2。叢集將在建立/修改時以目前可用的 Redis OSS 6.2 偏好修補程式版本啟動。在 API 中指定引擎版本 6.x 會導致 Redis OSS 6 的最新次要版本。

針對現有的 6.0 叢集，您可以選擇加入下一個自動次要版本升級，方法是將 `AutoMinorVersionUpgrade`、`yes`、`CreateCacheCluster` 或 `ModifyCacheCluster` API 中的 `CreateReplicationGroup` 參數設為 `ModifyReplicationGroup`。ElastiCache 將使用自助式更新，將現有 6.0 叢集的次要版本升級至 6.2。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 中的自助服務更新](#)。

呼叫 `DescribeCacheEngineVersions` API 時，會將 `EngineVersion` 參數值設為 6.2，且會在 `CacheEngineVersionDescription` 欄位中傳回附有修補程式版本的實際引擎版本。

如需 Redis OSS 6.2 版本的詳細資訊，請參閱 GitHub 上[Redis OSS 的 Redis OSS 6.2 版本備註](#)。

## 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版（增強版）

Amazon ElastiCache 推出下一個版本的 ElastiCache for Redis OSS 引擎，其中包括[使用角色型存取控制驗證使用者](#)、用戶端快取和重大的操作改進。

從 Redis OSS 6.0 開始，ElastiCache 將為每個 Redis OSS 次要版本提供單一版本，而不是提供多個修補程式版本。ElastiCache 將自動管理執行中快取叢集的修補程式版本，以確保效能改善和安全性增強。

您也可以將 `AutoMinorVersionUpgrade` 參數設定為 `yes` 以選擇加入下一個自動次要版本升級，yesElastiCache 將透過自助式更新來管理次要版本升級。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的服務更新](#)。

您可以使用 6.0 來指定引擎版本。ElastiCache 會自動叫用可用的 Redis OSS 6.0 偏好修補程式版本。例如，建立/修改快取叢集時，您可以將 `--engine-version` 參數設為 6.0。叢集將在建立/修改



時以目前可用的 Redis OSS 6.0 偏好修補程式版本啟動。任何具有特定修補程式版本值的請求都將遭到拒絕、擲回例外狀況，且處理會失敗。

呼叫 DescribeCacheEngineVersions API 時，會將 EngineVersion 參數值設為 6.0，且會在 CacheEngineVersionDescription 欄位中傳回附有修補程式版本的實際引擎版本。

如需 Redis OSS 6.0 版本的詳細資訊，請參閱 GitHub [上 Redis OSS 的 Redis OSS 6.0 版本備註](#)。

## 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.6 版（增強版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個 ElastiCache 版本，其中包括錯誤修正和下列累積更新：

- 特定條件下的引擎穩定性保證。
- 改善的 Hyperloglog 錯誤處理。
- 改進交握命令，進行可靠複寫。
- 以 XCLAIM 命令持續追蹤訊息遞送。
- 改善物件中的 LFU 欄位管理。
- 改進使用 ZPOP 時的交易管理。
- 重新命名命令的能力：稱為 rename-commands 的參數，可讓您重新命名可能造成意外資料遺失的潛在危險或昂貴的 Redis OSS 命令，例如 FLUSHALL 或 FLUSHDB。這類似於開放原始碼 Redis OSS 中的重新命名命令組態。然而，ElastiCache 提供全受管工作流程，進一步提升功能體驗。命令名稱的變更會立即套用，並自動傳播至命令清單所在叢集中的所有節點。使用者無需介入重啟節點及其他任何操作。

以下範例說明如何修改現有參數群組。此群組包含 rename-commands 參數，這是由空格分隔的命令清單，可供您重新命名。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-name custom_param_group --parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall restrictedflushall'" --region region
```

這個範例使用重新命名 - 命令參數來將 flushall 命令重新命名為 restrictedflushall。

若要重新命名多個命令，請使用下列參數：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-name custom_param_group
```

```
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall
restrictedflushall flushdb restrictedflushdb'" --region region
```

若要恢復任何變更，請重新執行命令，並從所要保留的 ParameterValue 清單中排除重新命名的值，如下所示：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall
restrictedflushall'" --region region
```

在這種情況下，flushall 命令將會重新命名為 restrictedflushall，任何其他重新命名的命令則恢復為其原始的命令名稱。

#### Note

命令的重新命名功能具有下列限制：

- 所有重新命名的命令應採用英數字元。
- 新的命令名稱最大長度是 20 個英數字元。
- 為命令重新命名時，請確實更新叢集所關聯的參數群組。
- 若要完全防止使用特定命令，請使用關鍵字 blocked，如下所示：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands,
ParameterValue='flushall blocked'" --region region
```

進一步了解參數變更和可以重新命名的命令清單，請參閱 [Redis OSS 5.0.3 參數變更](#)。

- Redis OSS 串流：此模型為日誌資料結構，可讓生產者即時附加新項目。同時也允許消費者以封鎖或非封鎖方式取用訊息。串流也允許消費者群組，其代表以合作方式取用相同訊息串流的一組用戶端，類似 [Apache Kafka](#)。如需詳細資訊，請參閱 [串流](#)。
- 支援一系列的串流命令，例如 XADD、XRANGE 和 XREAD。如需詳細資訊，請參閱 [串流命令](#)。
- 多個新的和重新命名的參數。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 5.0.0 參數變更](#)。
- 新的 Redis OSS 指標 StreamBasedCmds。
- Redis OSS 節點的快照時間稍微加快。

 Important

ElastiCache 已從 [Redis OSS 開放原始碼 5.0.1 版](#) 向後移植兩個重要的錯誤修正。下列為其說明：

- 特定金鑰已到期時 RESTORE 不相符的回覆。
- XCLAIM 命令可能傳回錯誤的項目，或取消同步通訊協定。

這兩種錯誤修正都包含在 Redis OSS 引擎 5.0.0 版的 ElastiCache for Redis OSS 支援中，並在未來版本更新中耗用。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub [上 Redis OSS 的 Redis OSS 5.0.6 版本備註](#)。

### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.5 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個 ElastiCache 版本；它包括在所有計劃操作期間自動容錯移轉叢集 ElastiCache 的線上組態變更。您現在可以擴展叢集、升級 Redis OSS 引擎版本，並在叢集保持連線並繼續處理傳入請求時套用修補程式和維護更新。它也包括錯誤修正。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub [上 Redis OSS 的 Redis OSS 5.0.5 版本備註](#)。

### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.4 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）

Amazon ElastiCache 推出 ElastiCache 支援的下一個 Redis OSS 引擎版本。包含下列增強功能：

- 特定條件下的引擎穩定性保證。
- 改善的 Hyperloglog 錯誤處理。
- 改進交握命令，進行可靠複寫。
- 以 XCLAIM 命令持續追蹤訊息遞送。
- 改善物件中的 LFU 欄位管理。
- 改進使用 ZPOP 時的交易管理。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub [上 Redis OSS 的 Redis OSS 5.0.4 版本備註](#)。

### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.3 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個 ElastiCache 版本，其中包括錯誤修正。



## 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.0 版（已棄用，請使用 5.0.6 版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個主要版本 ElastiCache。適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.0 版支援下列改進：

- Redis OSS 串流：此模型為日誌資料結構，可讓生產者即時附加新項目。同時也允許消費者以封鎖或非封鎖方式取用訊息。串流也允許消費者群組，其代表以合作方式取用相同訊息串流的一組用戶端，類似 [Apache Kafka](#)。如需詳細資訊，請參閱[串流](#)。
- 支援一系列的串流命令，例如 XADD、XRANGE 和 XREAD。如需詳細資訊，請參閱[串流命令](#)。
- 多個新的和重新命名的參數。如需詳細資訊，請參閱[Redis OSS 5.0.0 參數變更](#)。
- 新的 Redis OSS 指標 StreamBasedCmds。
- Redis OSS 節點的快照時間稍微加快。

## 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 4.0.10 版（增強版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個主要版本 ElastiCache。ElastiCache 4.0.10 for Redis OSS 提供下列改進的支援：

- 在單一 ElastiCache 版本中同時調整線上叢集大小和加密。如需詳細資訊，請參閱下列內容：
  - [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)
  - [適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）](#)
  - [Amazon ElastiCache 的資料安全性](#)
- 多個新的參數。如需詳細資訊，請參閱[Redis OSS 4.0.10 參數變更](#)。
- 支援記憶體的一系列命令，例如 MEMORY。如需詳細資訊，請參閱[命令](#)（搜尋 MEMO）。
- 支援線上記憶體重組，可保障更有效的記憶體使用率，讓您的資料可使用更多記憶體。
- 非同步排清和刪除功能支援。ElastiCache for Redis OSS 支援 等命令UNLINK，FLUSHDB以及在與主執行緒不同的執行緒中FLUSHALL執行。這麼做可用非同步方式釋放記憶體，藉以提升應用程式的效能與回應時間。
- 新的 Redis OSS 指標 ActiveDefragHits。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 的指標](#)。

執行適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.10 版的 Redis OSS（停用叢集模式）使用者可以使用主控台透過線上升級來升級叢集。

## 比較 ElastiCache 叢集調整大小和加密支援

| 功能         | 3.2.6 | 3.2.10 | 4.0.10 和<br>更新版本 |
|------------|-------|--------|------------------|
| 線上叢集大小調整 * | 否     | 是      | 是                |
| 傳輸中加密 **   | 是     | 否      | 是                |
| 靜態加密 **    | 是     | 否      | 是                |

\* 新增、移除和重新平衡碎片。

\*\* FedRAMP、HIPAA 和 PCI DSS 合規應用程式的必要項目。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)。

## 過去的生命週期結束 (EOL) 版本 (3.x)

適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.10 版（增強版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個主要版本 ElastiCache。ElastiCache 3.2.10 for Redis OSS（增強版）推出線上叢集調整大小，以在繼續處理傳入 I/O 請求的同時，從叢集新增或移除碎片。ElastiCache for Redis OSS 3.2.10 使用者擁有舊版 Redis OSS 的所有功能，但加密其資料的能力除外。此能力目前僅於 3.2.6 版提供。

比較適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.6 和 3.2.10 版

| 功能         | 3.2.6 | 3.2.10 |
|------------|-------|--------|
| 線上叢集大小調整 * | 否     | 是      |
| 傳輸中加密 **   | 是     | 否      |
| 靜態加密 **    | 是     | 否      |

\* 新增、移除和重新平衡碎片。

\*\* FedRAMP、HIPAA 和 PCI DSS 合規應用程式的必要項目。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）](#)
- [線上叢集大小調整](#)

適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 3.2.6 版（增強版）

Amazon ElastiCache 推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個主要版本 ElastiCache。ElastiCache 3.2.6 for Redis OSS 使用者可存取舊版 Redis OSS 的所有功能，以及加密其資料的選項。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)
- [ElastiCache 中的靜態加密](#)
- [Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)

ElastiCache 3.2.4 版，適用於 Redis OSS（增強版）

Amazon ElastiCache 3.2.4 版推出適用於 Redis OSS 引擎的下一個主要版本 ElastiCache。ElastiCache 3.2.4 使用者可使用舊版 Redis OSS 的所有功能，以及可在叢集模式或非叢集模式下執行的選項。下表提供摘要。

比較 Redis OSS 3.2.4 非叢集模式和叢集模式

| 功能     | 非叢集模式               | 叢集模式                           |
|--------|---------------------|--------------------------------|
| 資料分割   | 否                   | 是                              |
| 地理空間索引 | 是                   | 是                              |
| 變更節點類型 | 是                   | 是 *                            |
| 複本擴展   | 是                   | 是 *                            |
| 擴展     | 否                   | 是 *                            |
| 資料庫支援  | 多個                  | 單一                             |
| 參數群組   | default.redis3.2 ** | default.redis3.2.cluster.on ** |

| 功能                                                         | 非叢集模式 | 叢集模式 |
|------------------------------------------------------------|-------|------|
| <p>* 請參閱「<a href="#">從備份還原到新的快取</a>」</p> <p>** 或其衍生內容。</p> |       |      |

備註：

- 磁碟分割 - 將您的資料分割到 2 至 500 個節點群組 (碎片) 中，並對每個節點群組提供複寫支援。
- 地理空間索引 – Redis OSS 3.2.4 透過六個 GEO 命令推出地理空間索引的支援。如需詳細資訊，請參閱 Valkey [Commands 頁面上的 Redis OSS GEO\\* 命令文件 Commands：GEO](#)（針對 GEO 篩選）。

如需其他 Redis OSS 3 功能的詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 3.2 版本備註](#)和 [Redis OSS 3.0 版本備註](#)。

目前 ElastiCache 受管 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）不支援下列 Redis OSS 3.2 功能：

- 複本移轉
- 叢集重新平衡
- Lua 除錯器

ElastiCache 會停用下列 Redis OSS 3.2 管理命令：

- cluster meet
- cluster replicate
- cluster flushslots
- cluster addslots
- cluster delslots
- cluster setslot
- cluster saveconfig
- cluster forget
- cluster failover
- cluster bumpepoch

- `cluster set-config-epoch`
- `cluster reset`

如需 Redis OSS 3.2.4 參數的相關資訊，請參閱 [Redis OSS 3.2.4 參數變更](#)。

## 過去的生命週期結束 (EOL) 版本 (2.x)

ElastiCache 2.8.24 版，適用於 Redis OSS（增強版）

自 2.8.23 版以來新增的 Redis OSS 改進包括錯誤修正和錯誤記憶體存取地址的記錄。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 2.8 版本備註](#)。

適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.8.23 版（增強版）

自 2.8.22 版以來新增的 Redis OSS 改進包括錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 2.8 版本備註](#)。此版本也包括對新參數 `close-on-slave-write` 的支援，若啟用此參數，則會在用戶端嘗試寫入唯讀複本時中斷其連線。

如需 Redis OSS 2.8.23 參數的詳細資訊，請參閱《ElastiCache 使用者指南[Redis OSS 2.8.23（增強）新增參數](#)》中的。

ElastiCache 2.8.22 版，適用於 Redis OSS（增強版）

自 2.8.21 版以來新增的 Redis OSS 改進包括下列項目：

- 支援無延伸備份和同步，其可讓您為備份額外負荷配置較少的記憶體，而為應用程式配置較多的記憶體。如需詳細資訊，請參閱[同步與備份的實作方式](#)。此無延伸程序可能會影響延遲和輸送量。具有高寫入傳輸量時，當複本重新同步時，有可能在整段同步期間都無法連線。
- 如果發生容錯移轉，由於複本會盡可能與主要節點執行部分同步，而不需進行完整同步，因此現在可以更快恢復複寫群組。此外，主要節點和複本不再需要於同步期間使用磁碟，因此可提供更快的速度。
- 支援兩項新的 CloudWatch 指標。
  - `ReplicationBytes` - 複寫群組的主要叢集傳送給僅供讀取複本的位元組數。
  - `SaveInProgress` - 二進位值，其指出背景儲存程序是否正在執行。

如需詳細資訊，請參閱[使用 CloudWatch 指標監控用量](#)。

- 針對複寫 PSYNC 行為的多項關鍵錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 2.8 版本備註](#)。
- 為了維持異地同步備份複寫群組中的增強複寫效能並提升叢集穩定性，現已不再支援非 ElastiCache 複本。

- 為了提升複寫群組中主要叢集和複本之間的資料一致性，複本不會再獨立於主要叢集而移出鍵。
- Redis OSS 2.8.22 版appendonly及更新版本appendfsync不支援 Redis OSS 組態變數和。
- 在記憶體不足的情況下，含大型輸出緩衝區的用戶端與複本叢集的連線可能會中斷。如果中斷連線，用戶端就需要重新連線。這類情況最可能發生在 PUBSUB 用戶端上。

#### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.8.21 版

自 2.8.19 版以來新增的 Redis OSS 改進包括許多錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 2.8 版本備註](#)。

#### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.8.19 版

自 2.8.6 版以來新增的 Redis OSS 改進包括下列項目：

- 支援 HyperLogLog。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 新資料結構：HyperLogLog](#)。
- 有序集合資料類型現已支援使用新命令 ZRANGEBYLEX、ZLEXCOUNT 和 ZREMRANGEBYLEX 的詞典編纂範圍查詢。
- 為了防止主要節點傳送過時資料給複本節點，如果背景儲存 (bgsave) 子處理序終止，則主控 SYNC 會失敗。
- 支援 HyperLogLogBasedCommands CloudWatch 指標。如需詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

#### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.8.6 版

自 2.6.13 版以來新增的 Redis OSS 改進包括下列項目：

- 提升僅供讀取複本的復原能力與容錯能力。
- 支援部分重新同步。
- 支援使用者定義且必須隨時可供使用的僅供讀取複本最低數量。
- 完整支援 pub/sub - 可通知用戶端伺服器相關事件。
- 系統會自動偵測主要節點故障，並將主要節點容錯移轉至次要節點。

#### 適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.6.13 版

適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.6.13 版是支援 Redis OSS 的 ElastiCache 初始版本。ElastiCache 2.6.13 版的 Redis OSS 不支援異地同步備份。

## 適用於 Redis OSS 生命週期結束排程的 ElastiCache 版本

本節定義宣布的舊有主要版本生命週期結束 (EOL) 日期。這可讓您針對未來做出版本和升級決策。

 Note

5.0.0 到 5.0.5 for Redis OSS 的 ElastiCache 版本已棄用。使用 5.0.6 版 (或更高版)。

下表摘要每個版本及宣布的 EOL 日期，以及建議的升級目標版本。

### 過去的 EOL

| 來源次要版本                                                 | 建議升級目標                                                                                                                                                                                         | EOL 日期          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.2.4 版、3.2.6 版和 3.2.10 版                              | 6.2 版或更高版本                                                                                                                                                                                     | 2023 年 7 月 31 日 |
| 3.2.10 版                                               | <div><div> Note</div><div>針對 US-ISO-EA ST-1、US-ISO-WEST-1 和 US-ISOB-EAST-1 區域，建議使用 5.0.6 或更新版本。</div></div> |                 |
| 2.8.24、2.8.23、2.8.22、2.8.21、2.8.19、2.8.12、2.8.6、2.6.13 | 6.2 版或更高版本                                                                                                                                                                                     | 2023 年 1 月 13 日 |
|                                                        | <div><div> Note</div><div>針對 US-ISO-EA ST-1、US-ISO-WEST-1 和 US-ISOB-</div></div>                            |                 |

| 來源次要版本 | 建議升級目標                      | EOL 日期 |
|--------|-----------------------------|--------|
|        | EAST-1 區域，建議使用 5.0.6 或更新版本。 |        |

## 支援的 ElastiCache for Memcached 版本

ElastiCache 支援下列 Memcached 版本，且可升級為更新版本。升級至較新版本時，請特別注意必須滿足的相關條件，以免升級失敗。

### ElastiCache for Memcached 版本

- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.22 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.17 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.12 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.6 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.5.16 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.5.10 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.34 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.33 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.24 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.14 版](#)
- [適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.5 版](#)

### 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.22 版

ElastiCache for Memcached 1.6.22 for Memcached 新增對 Memcached 1.6.22 版的支援。其中沒有任何新功能，但包括錯誤修正以及 [Memcached 1.6.18](#) 的累積更新。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 上的 [ReleaseNotes1622](#)。



## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.17 版

ElastiCache for Memcached 1.6.17 for Memcached 新增對 Memcached 引擎 1.6.17 版的支援。其中沒有任何新功能，但包括錯誤修正以及 [Memcached 1.6.17](#) 的累積更新。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面上的 [ReleaseNotes1617](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.12 版

ElastiCache for Memcached 1.6.12 for Memcached 新增對 Memcached 引擎 1.6.12 和傳輸中加密的支援。其中包括 [Memcached 1.6.6 版](#) 的錯誤修正與累積更新。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面上的 [ReleaseNotes1612](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.6.6 版

ElastiCache for Memcached 1.6.6 版新增對 Memcached 1.6.6 版的支援。其中沒有任何新功能，但包括錯誤修正以及 [Memcached 1.5.16](#) 的累積更新。ElastiCache for Memcached 不包含 [Extstore](#)。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面上的 [ReleaseNotes166](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.5.16 版

適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.5.16 版新增了對 Memcached 1.5.16 版的支援。其中沒有任何新功能，但包括錯誤修正以及 [Memcached 1.5.14](#) 與 [Memcached 1.5.15](#) 的累積更新。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面的 [Memcached 1.5.16 版本備註](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.5.10 版

ElastiCache 1.5.10 for Memcached 支援下列 Memcached 功能：

- 自動化 slab 重新平衡。
- 使用 murmur3 演算法進行更快速的雜湊資料表查閱。
- 分段的 LRU 演算法。
- LRU 爬蟲程式用來在背景回收記憶體。
- --enable-seccomp：編譯時間選項。

它也推出 no\_modern 和 inline\_ascii\_resp 方法。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.5.10 參數變更](#)。

自適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.34 版以來新增的 Memcached 改進功能包括下列項目：

- 累積修正程式，例如 ASCII multiget、CVE-2017-9951 和 metadumper 的限制爬蟲程式。
- 在達到連線限制時關閉連線來獲得更好的連線管理。
- 對於 1MB 以上的項目大小，改善的項目大小管理。
- 透過將每一項目的記憶體需求減少一些位元組，獲得更好的效能和記憶體負擔改善。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面的 [Memcached 1.5.10 版本備註](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.34 版

適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.34 版未將任何新功能新增至 1.4.33 版。1.4.34 版是一款錯誤修正版本，其比一般類似版本的涵蓋範圍更大。

如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面的 [Memcached 1.4.34 版本備註](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.33 版

自 1.4.24 版以來新增的改進包括下列項目：

- 可傾印特定 slab 類別、slab 類別清單或所有 slab 類別的所有中繼資料。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.4.31 版本備註](#)。
- 已改善對預設超過 1 megabyte (MB) 大型項目的支援。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.4.29 版本備註](#)。
- 可指定在詢問關閉用戶端之前用戶端可閒置的時間。

可動態增加 Memcached 可用的記憶體容量，而不需重新啟動叢集。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.4.27 版本備註](#)。

- 現已支援 fetchers、mutations 和 evictions 的記錄功能。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.4.26 版本備註](#)。
- 釋放的記憶體可以回收到全域集區，並重新指派給新的 slab 類別。如需詳細資訊，請參閱 [Memcached 1.4.25 版本備註](#)。
- 多項錯誤修正。
- 一些新的命令和參數。如需清單，請參閱 [Memcached 1.4.33 版新增參數](#)。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.24 版

自 1.4.14 版以來新增的改進包括下列項目：

- 使用背景程序來進行最久未使用的項目 (LRU) 管理。
- 已新增將 jenkins 或 murmur3 做為雜湊演算法的選項。
- 一些新的命令和參數。如需清單，請參閱[Memcached 1.4.24 版新增參數](#)。
- 多項錯誤修正。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.14 版

自 1.4.5 版起新增的改進包括下列項目：

- 增強型 slab 重新平衡功能。
- 高效能與可擴展性提升。
- 引進 touch 命令，以更新現有項目的過期時間，而不需擷取該項目。
- 自動探索 - 可讓用戶端程式自動判斷快取叢集中的所有快取節點，並初始化及維持與這些節點的連線。

## 適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.5 版

適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.5 版是 Amazon ElastiCache for Memcached 支援的初始引擎和版本。

## 主要引擎版本行為和與 Valkey 的相容性差異

Valkey 7.2.6 與舊版 Redis OSS 7.2.4 有類似的相容性差異。如需最新支援的 Valkey 版本，請參閱 [支援的引擎和版本](#)。

如需 Valkey 7.2 版本的詳細資訊，請參閱 GitHub 上位於 Valkey [的 Redis OSS 7.2.4 版本備註](#) (Valkey 7.2 包含 Redis OSS 至 7.2.4 版的所有變更) 和 [Valkey 7.2 版本備註](#)。

以下是 Valkey 7.2 和 Redis OSS 7.1 (或 7.0) 之間可能中斷的行為變更：

- 凍結時間取樣會在命令執行期間和指令碼中發生。
- 當金鑰不再存在時所釋出的封鎖串流命令，會攜帶不同的錯誤碼 (-NOGROUP 或 -WRONGTYPE，而非 -UNBLOCKED)。
- 指令碼的用戶端追蹤現在會追蹤指令碼讀取的金鑰，而不是 EVAL / FCALL 發起人宣告的金鑰。

## 與 Redis OSS 的主要引擎版本行為和相容性差異

### Important

以下頁面的結構目的是指出版本控制之間所有不相容的差異，並告知您升級至較新版本控制時應注意的事項。此清單包含您在升級時可能遇到的版本控制不相容問題。

您可以直接從目前的 Redis OSS 版本升級到最新的 Redis OSS 版本，而不需要循序升級。例如，您可以直接從 Redis OSS 3.0 版升級至 7.0 版。

Redis OSS 版本是以語意版本識別，該版本包含主要、次要和修補程式元件。例如，在 Redis OSS 4.0.10 中，主要版本為 4、次要版本為 0，而修補程式版本為 10。這些值一般會根據下列慣例遞增：

- 主要版本適用於 API 不相容的變更
- 次要版本適用於以回溯相容方式新增的新功能
- 修補程式版本適用於回溯相容的錯誤修正和非功能變更

我們建議始終使用指定 major.minor 版本內的最新修補程式版本，以便獲得最新的效能和穩定性改進。從適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版開始，ElastiCache 將為每個 Redis OSS 次要版本提供單一版本，而不是提供多個修補程式版本。ElastiCache 會自動管理執行中快取叢集的修補程式版本，以確保效能提升和安全性提升。

同時建議您定期升級至最新主要版本，因為大部分主要改進功能並未向後移植至舊版。隨著 ElastiCache 將可用性擴展到新 AWS 區域，ElastiCache for Redis OSS 支援新區域的兩個最新 major.minor 版本。例如，如果新 AWS 區域啟動且 Redis OSS 的最新 major.minor ElastiCache 版本為 7.0 和 6.2，ElastiCache 將在新 AWS 區域中支援 Redis OSS 7.0 和 6.2 版。隨著 ElastiCache for Redis OSS 的較新 major.minor 版本發佈，ElastiCache 將繼續新增對新發行版本的支援。若要深入了解如何選擇 ElastiCache 的區域，請參閱[選擇區域和可用區域](#)。

進行跨主要或次要版本的升級時，請考慮下列清單，其中包括隨時間透過 Redis OSS 發佈的行為和回溯不相容的變更。

## Redis OSS 7.0 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 7.0 版本備註](#)。

- SCRIPT LOAD 與 SCRIPT FLUSH 不再傳播到複本。如果您需要一些指令碼的耐用性，建議您考慮使用 [Redis OSS 函數](#)。
- 根據預設，新 ACL 使用者現在會封鎖 Pubsub 頻道。
- LCS 命令已取代 STRALGO 命令。
- 已變更 ACL GETUSER 的格式，所有欄位皆會顯示標準存取字串模式。若您使用 ACL GETUSER 進行自動化，則應確認其能處理任一格式。
- 已變更 SELECT、WAIT、ROLE、LASTSAVE、READONLY、READWRITE 和 ASKING 的 ACL 類別。
- 現在，每個子命令的命令統計資料由 INFO 命令顯示，而非顯示於頂層容器命令。
- 在部分邊緣情況下，LPOP、RPOP、ZPOPMIN 和 ZPOPMAX 命令的傳回值已變更。若您使用這些命令，則應確認版本備註，並評估您是否受到影響。
- SORT 和 SORT\_RO 命令現在需存取整個金鑰空間，以使用 GET 和 BY 引數。

## Redis OSS 6.2 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 6.2 版本備註](#)。

- TIME、ECHO、ROLE 和 LASTSAVE 命令的 ACL 旗標已變更。這可能會導致先前允許的命令遭拒，反之亦然。

### Note

這些命令都不會修改或授予資料存取權。

- 從 Redis OSS 6.0 升級時，從映射回應傳回至 lua 指令碼的鍵/值對順序會變更。如果您的指令碼使用 `redis.setresp()` 傳回映射 (Redis OSS 6.0 的新功能)，請考慮指令碼可能會在升級時中斷的影響。

## Redis OSS 6.0 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 6.0 版本備註](#)。

- 允許的資料庫數量上限已從 120 萬降低至 1 萬。預設值為 16，我們不鼓勵使用大於此的值，因為發現效能和記憶體問題。
- 將 `AutoMinorVersionUpgrade` 參數設定為是，ElastiCache 將透過自助式更新來管理次要版本升級。這將透過自助更新行銷活動，經由標準客戶通知管道來處理。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的自助服務更新](#)。

## Redis OSS 5.0 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 5.0 版本備註](#)。

- 指令碼是依效果複寫，而不是在複本上重新執行指令碼。這一般會改善效能，但可能會增加在主要項目和複本之間複寫的資料量。有一個選項可還原至先前的行為，僅適用於 ElastiCache 5.0 版的 Redis OSS。
- 如果您是從 Redis OSS 4.0 升級，LUA 指令碼中的某些命令會以與舊版不同的順序傳回引數。在 Redis OSS 4.0 中，Redis OSS 會以語彙方式排序一些回應，以便使回應具有決定性，當指令碼依效果複寫時，不會套用此排序。
- 在 Redis OSS 5.0.3 及更高版本中，ElastiCache for Redis OSS 會將某些 IO 工作卸載到執行個體類型上具有 4 個以上 VCPUs 背景核心。這可能會變更 Redis OSS 的效能特性，並變更某些指標的值。如需詳細資訊，請參閱 [應監控哪些指標？](#)，了解您是否需要變更您監控的指標。

## Redis OSS 4.0 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 4.0 版本備註](#)。

- 慢速日誌現在會記錄另外兩個引數，即用戶端名稱和位址。除非您明確依賴每個包含 3 個值的慢速日誌項目，否則此變更應回溯相容。
- `CLUSTER NODES` 命令現在會傳回略為不同的格式，不回溯相容。建議客戶不要使用此命令了解叢集中的節點，而應使用 `CLUSTER SLOTS`。

## 過去的 EOL

### Redis OSS 3.2 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 3.2 版本備註](#)。

- 此版本沒有需注意的相容性變更。

如需詳細資訊，請參閱[適用於 Redis OSS 生命週期結束排程的 ElastiCache 版本](#)。

### Redis OSS 2.8 行為和回溯不相容的變更

如需變更的完整清單，請參閱 [Redis OSS 2.8 版本備註](#)。

- 從 Redis OSS 開始 2.8.22，ElastiCache for Redis OSS 不再支援 Redis OSS AOF。資料需要持久保存時，建議使用 MemoryDB。
- 自 Redis OSS 2.8.22，ElastiCache for Redis OSS 不再支援將複本連接至 ElastiCache 內託管的主要節點。升級時，外部複本將中斷連線，且無法重新連線。我們建議使用用戶端快取，在 Redis OSS 6.0 中提供，作為外部複本的替代方案。
- 如果沒有金鑰，TTL 和 PTTL 命令現在會傳回 -2，而如果有金鑰，但沒有關聯的過期，則傳回 -1。Redis OSS 2.6 和先前版本用於針對這兩種條件傳回 -1。
- 如果不使用 STORE 選項，具 ALPHA 的 SORT 現在會根據地區定序設定排序。

如需詳細資訊，請參閱[適用於 Redis OSS 生命週期結束排程的 ElastiCache 版本](#)。

## 使用自行設計的叢集時的升級考量

### Note

下列考量僅適用於升級自行設計之叢集的情況。不適用 ElastiCache Serverless。

### Valkey 和 Redis OSS 考量事項

升級自行設計的 Valkey 或 Redis OSS 叢集時，請考慮下列事項。

- 引擎版本管理功能是為了讓您能夠盡可能控制執行修補的方式，但在系統或快取軟體可能存在關鍵安全漏洞的情況下，ElastiCache 保留代您修補叢集的權利。



- 從適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2 版和適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版開始，ElastiCache 將為每個次要版本提供單一版本，而不是提供多個修補程式版本。
- 從 Redis OSS 引擎 5.0.6 版開始，您可以在最短的停機時間下升級叢集版本。叢集在整個升級過程中都可供讀取，而在過程的多數時間也可供寫入，除了在容錯移轉操作中會有幾秒可能無法寫入。
- 您也可以升級 5.0.6 以前版本的 ElastiCache 叢集。所涉及的程序相同，但可能會在 DNS 傳播期間產生較長的容錯移轉時間 (30s-1m)。
- 從 Redis OSS 7 開始，ElastiCache 支援在 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）與 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）之間切換。
- Amazon ElastiCache for Redis OSS 引擎升級程序旨在盡最大努力保留現有的資料，並需要成功的 Redis OSS 複寫。
- 升級引擎時，ElastiCache 會終止現有的用戶端連線。為了在引擎升級期間將停機時間降至最低，我們建議您為 [Redis OSS 用戶端實作最佳實務](#)，並搭配錯誤重試和指數退避，以及[將維護期間的停機時間降至最低](#)的最佳實務。
- 升級引擎時，您無法直接從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）。下列程序說明如何從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）。

從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）升級到 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）引擎版本

1. 備份您的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集或複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[取得手動備份](#)。
  2. 使用備份來建立並植入具有一個碎片（節點群組）的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。指定新的引擎版本，並在建立叢集或複寫群組時啟用叢集模式。如需詳細資訊，請參閱[教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。
  3. 刪除舊的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集或複寫群組。如需詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#) 或 [刪除複寫群組](#)。
  4. 將新的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集或複寫群組擴展到您需要的碎片數量（節點群組）。如需詳細資訊，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。
- 升級主要引擎版本 (例如從 5.0.6 升級到 6.0) 時，還需要選擇一個與新引擎版本相容的新參數群組。
  - 對於停用異地同步備份的單一 Redis OSS 叢集和叢集，我們建議向 Redis OSS 提供足夠的記憶體，如中所述[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。在這類案例中，主要叢集將無法在升級期間處理服務的請求。
  - 對於啟用異地同步備份的 Redis OSS 叢集，我們也建議您在低傳入寫入流量期間排程引擎升級。升級到 Redis OSS 5.0.6 或更新版本時，主要叢集會繼續在升級程序期間供服務請求使用。



系統會依下列方式處理及修補含多個碎片的叢集和複寫群組：

- 所有碎片都會平行處理。不論任何時間，一個碎片上都只能執行一項升級操作。
- 在每個碎片中，都會先處理所有複本，再處理主要複本。如果某個碎片中的複本較少，則該碎片中的主要複本可能會在其他碎片的複本處理完成前就已處理。
- 跨所有碎片時，則會循序處理主要節點。一次只會升級一個主要節點。
- 如果您目前的叢集和複寫群組已啟用加密功能，就無法升級到不支援加密的引擎版本，例如從 3.2.6 升級到 3.2.10。

## Memcached 考量事項

升級自行設計的 Memcached 叢集時，請考慮下列事項。

- 引擎版本管理功能是為了讓您能夠盡可能控制執行修補的方式，但在系統或快取軟體可能存在關鍵安全漏洞的情況下，ElastiCache 保留代您修補叢集的權利。
- 由於 Memcached 引擎不支援永久儲存，因此 Memcached 引擎版本升級一定是破壞性程序，並會清除叢集中的所有快取資料。

## ElastiCache 最佳實務和快取策略

下面提供 Amazon ElastiCache 的建議最佳實務。遵循這些內容可改善快取的效能和可靠性。

### 主題

- [整體最佳實務](#)
- [使用僅供讀取複本的最佳實務](#)
- [支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令](#)
- [Valkey 和 Redis OSS 組態和限制](#)
- [Valkey、Memcached 和 Redis OSS 的 IPv6 用戶端範例](#)
- [用戶端的最佳實務 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [用戶端的最佳實務 \(Memcached\)](#)
- [啟用 TLS 的雙堆疊 ElastiCache 叢集](#)
- [管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)
- [使用 Valkey 和 Redis OSS 自行設計叢集時的最佳實務](#)
- [Memcached 的快取策略](#)

## 整體最佳實務

您可以在下方找到在 ElastiCache 中使用 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 介面的最佳實務的相關資訊。

- 使用啟用叢集模式的組態：啟用叢集模式可讓快取水平擴展，藉此達到比停用叢集模式的組態更高的儲存和輸送量。ElastiCache 無伺服器僅適用於啟用叢集模式的組態。
- 使用長時間執行的連線：建立新連線費用昂貴，而且會佔用快取的時間和 CPU 資源。盡可能重複使用連線 (例如使用連線集區)，以將此費用分攤至多個命令。
- 從複本讀取：如果您使用 ElastiCache 無伺服器或已佈建讀取複本 (自行設計的叢集)，請將讀取操作導向複本，以提高可擴展性和/或降低延遲。從複本讀取的內容最終會與主節點保持一致。

在自行設計的叢集中，請避免將讀取請求導向單一讀取複本，因為節點失敗時，讀取可能會暫時無法使用。請設定用戶端將讀取請求導向到至少兩個讀取複本，或將讀取導向單一複本和主節點。

在 ElastiCache 無伺服器中，從複本連接埠 (6380) 讀取時，會盡可能將讀取導向用戶端的本機可用區域，以減少擷取延遲。發生故障時，它將自動回復至其他節點。

- 避免費時命令 - 避免執行任何需要大量運算或輸入/輸出的操作，例如 KEYS 和 SMEMBERS 命令。我們建議此方法，因為這些操作會增加叢集上的負載，並會影響叢集的效能。請改為使用 SCAN 和 SSCAN 命令。
- 遵循 Lua 最佳實務 - 避免長時間執行的 Lua 指令碼，並且一律預先宣告用於 Lua 指令碼的索引鍵。我們建議此方法來判斷 Lua 指令碼並未使用跨位置命令。確認用於 Lua 指令碼中的鍵屬於相同位置。
- 使用碎片 pub/sub – 使用 Valkey 或 Redis OSS 支援高輸送量的 pub/sub 工作負載時，我們建議您使用[碎片 pub/sub](#) (搭配 Valkey 使用，搭配 Redis OSS 7 或更新版本使用)。在啟用叢集模式的叢集中的傳統 pub/sub 會將訊息廣播到叢集中的所有節點，因此可能導致高 EngineCPUUtilization。請注意，在 ElastiCache 無伺服器中，傳統 pub/sub 命令會在內部使用碎片 pub/sub 命令。

## 使用僅供讀取複本的最佳實務

許多應用程式，例如工作階段存放區、排行榜和建議引擎，都需要高可用性，並處理比寫入操作更多的讀取操作。這些應用程式通常可以容忍稍微過時的資料 (最終一致性)，這表示如果不同的使用者暫時看到相同資料的稍微不同版本，則可以接受。例如：

- 快取的查詢結果通常可以容忍稍微過時的資料，尤其是在事實來源為外部的快取旁模式。
- 在遊戲排行榜中，更新分數的幾秒鐘延遲通常不會顯著影響使用者體驗。

- 對於工作階段存放區，在複本之間傳播工作階段資料時稍有延遲，很少影響應用程式功能。
- 建議引擎通常會使用歷史資料分析，因此即時一致性較不重要。

最終一致性表示複寫程序完成後，所有複本節點最終都會傳回相同的資料，通常在幾毫秒內。對於這類使用案例，實作僅供讀取複本是一種有效的策略，可降低從 ElastiCache 執行個體讀取時的延遲。

在 Amazon ElastiCache 中使用僅供讀取複本可透過下列方式提供顯著的效能優勢：

#### 增強的讀取可擴展性

- 將讀取操作分散到多個複本節點
- 從主節點卸載讀取流量
- 提供地理位置更接近複本的請求，以減少讀取延遲

#### 最佳化的主要節點效能

- 專用主節點資源來寫入操作
- 減少主節點上的連線額外負荷
- 改善寫入效能，並在尖峰流量期間維持更好的回應時間

### 在 ElastiCache Serverless 中使用從複本讀取

ElastiCache Serverless 提供兩個不同的端點，以滿足不同的一致性要求。兩個端點使用相同的 DNS 名稱，但使用不同的連接埠。若要使用read-from-replica連接埠，您必須[設定 VPC 的安全群組和網路存取控制清單，以授權從用戶端應用程式存取這兩個連接埠](#)。

#### 主要端點（連接埠 6379）

- 用於需要立即一致性的操作
- 保證讀取up-to-date資料
- 最適合關鍵交易和寫入操作
- 寫入操作的必要項目
- 範例：`test-12345.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379`

#### 延遲最佳化端點（連接埠 6380）

- 針對可容忍最終一致性的讀取操作進行最佳化
- 如果可能，ElastiCache Serverless 會自動將讀取請求路由到用戶端本機可用區域中的複本節點。此最佳化可避免從不同可用區域中的節點擷取資料時產生的額外網路延遲，藉此降低延遲。
- 如果本機節點無法使用，ElastiCache Serverless 會自動選取其他區域中的可用節點
- 範例：test-12345.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6380
- 如果您提供複本組態的讀取，Glide 和 Lettuce 等用戶端會自動偵測並路由讀取至延遲最佳化端點。如果您的用戶端不支援路由組態（例如 valkey-java 和較舊的 jedis 版本），您必須定義正確的連接埠和用戶端組態以從複本讀取。

## 在 ElastiCache Serverless - Valkey 和 Glide 中連線至僅供讀取複本

下列程式碼片段顯示如何在 Valkey glide 程式庫中設定 ElastiCache Serverless 複本的讀取。您不需要指定從複本讀取的連接埠，但您需要設定路由組態 ReadFrom.PREFER\_REPLICA。

```
package glide.examples;

import glide.api.GlideClusterClient;
import glide.api.logging.Logger;
import glide.api.models.configuration.GlideClusterClientConfiguration;
import glide.api.models.configuration.NodeAddress;
import glide.api.models.exceptions.ClosingException;
import glide.api.models.exceptions.ConnectionException;
import glide.api.models.exceptions.TimeoutException;
import glide.api.models.configuration.ReadFrom;

import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

public class ClusterExample {

 public static void main(String[] args) {
 // Set logger configuration
 Logger.setLoggerConfig(Logger.Level.INFO);

 GlideClusterClient client = null;

 try {
 System.out.println("Connecting to Valkey Glide...");

 // Configure the Glide Client
```

```
GlideClusterClientConfiguration config =
GlideClusterClientConfiguration.builder()
 .address(NodeAddress.builder()
 .host("your-endpoint")
 .port(6379)
 .build())
 .useTLS(true)
 .readFrom(ReadFrom.PREFER_REPLICA)
 .build();

// Create the GlideClusterClient
client = GlideClusterClient.createClient(config).get();
System.out.println("Connected successfully.");

// Perform SET operation
CompletableFuture<String> setResponse = client.set("key", "value");
System.out.println("Set key 'key' to 'value': " + setResponse.get());

// Perform GET operation
CompletableFuture<String> getResponse = client.get("key");
System.out.println("Get response for 'key': " + getResponse.get());

// Perform PING operation
CompletableFuture<String> pingResponse = client.ping();
System.out.println("PING response: " + pingResponse.get());

 } catch (ClosingException | ConnectionException | TimeoutException |
ExecutionException e) {
 System.err.println("An exception occurred: ");
 e.printStackTrace();
 } catch (InterruptedException e) {
 Thread.currentThread().interrupt();
 } finally {
 // Close the client connection
 if (client != null) {
 try {
 client.close();
 System.out.println("Client connection closed.");
 } catch (ClosingException | ExecutionException e) {
 System.err.println("Error closing client: " + e.getMessage());
 }
 }
 }
}
```

```
}
```

## 支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令

### 支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令

#### 支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令

無伺服器快取支援下列 Valkey 和 Redis OSS 命令。除了這些命令之外，還支援這些 [支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。

#### 點陣圖命令

- BITCOUNT

計算字串中設定的位元數 (母體計數)

[進一步了解](#)

- BITFIELD

對字串執行任意 bitfield integer 操作。

[進一步了解](#)

- BITFIELD\_RO

對字串執行任意唯讀 bitfield integer 操作。

[進一步了解](#)

- BITOP

對多個字串執行位元操作，並且儲存結果。

[進一步了解](#)

- BITPOS

尋找第一個設定 (1) 或清除 (0) 位元。

[進一步了解](#)

- GETBIT

依偏移傳回位元值。

[進一步了解](#)

- SETBIT

設定或清除字串值偏移處的位元。建立金鑰 (如不存在)。

[進一步了解](#)

## 叢集管理命令

- CLUSTER COUNTKEYSINSLOT

傳回雜湊位置中的金鑰數目。

[進一步了解](#)

- CLUSTER GETKEYSINSLOT

傳回雜湊位置中的金鑰名稱。

[進一步了解](#)

- CLUSTER INFO

傳回節點狀態的相關資訊。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- CLUSTER KEYSLOT

傳回金鑰的雜湊位置。

[進一步了解](#)

- CLUSTER MYID

傳回節點的 ID。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- CLUSTER NODES

傳回節點的叢集組態。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- **CLUSTER REPLICAS**

列出主節點的複本節點。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- **CLUSTER SHARDS**

傳回叢集位置對碎片的映射。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- **CLUSTER SLOTS**

傳回叢集位置對節點的映射。在無伺服器快取中，傳回已對用戶端公開的單一虛擬「碎片」的狀態。

[進一步了解](#)

- **CLUSTER SLOT-STATS**

允許追蹤每個槽的索引鍵計數、CPU 使用率、網路位元組輸入和網路位元組輸出指標。

[進一步了解](#)

- **READONLY**

啟用對 Valkey 或 Redis OSS 叢集複本節點連線的唯讀查詢。

[進一步了解](#)

- **READWRITE**

啟用對 Valkey 或 Redis OSS 叢集複本節點連線的讀寫查詢。

[進一步了解](#)

- **SCRIPT SHOW**

傳回指令碼快取中指令碼的原始原始原始原始程式碼。

[進一步了解](#)

## 連線管理命令

- **AUTH**

支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令



驗證連線。

### [進一步了解](#)

- CLIENT GETNAME

傳回連線的名稱。

### [進一步了解](#)

- CLIENT REPLY

指示伺服器是否回覆命令。

### [進一步了解](#)

- CLIENT SETNAME

設定連線名稱。

### [進一步了解](#)

- ECHO

傳回所指定的字串。

### [進一步了解](#)

- HELLO

使用 Valkey 或 Redis OSS 伺服器交握。

### [進一步了解](#)

- PING

傳回伺服器的活動回應。

### [進一步了解](#)

- QUIT

關閉連線。

### [進一步了解](#)

- RESET

重設連線。

### [進一步了解](#)

- SELECT

變更選取的資料庫。

### [進一步了解](#)

## 一般命令

- COPY

將金鑰的值複製到新金鑰。

### [進一步了解](#)

- DEL

刪除一或多個金鑰。

### [進一步了解](#)

- DUMP

傳回儲存於金鑰之值的序列化表示。

### [進一步了解](#)

- EXISTS

判斷有一或多個值存在。

### [進一步了解](#)

- EXPIRE

設定金鑰的到期時間 (以秒為單位)。

### [進一步了解](#)

- EXPIREAT

將金鑰的到期時間設為 Unix 時間戳記。

[進一步了解](#)

- EXPIRETIME

以 Unix 時間戳記傳回金鑰的到期時間。

[進一步了解](#)

- PERSIST

移除金鑰的到期時間。

[進一步了解](#)

- PEXPIRE

設定金鑰的到期時間 (以毫秒為單位)。

[進一步了解](#)

- PEXPIREAT

將金鑰的到期時間設為 Unix 毫秒時間戳記。

[進一步了解](#)

- PEXPIRETIME

以 Unix 毫秒時間戳記傳回金鑰的到期時間。

[進一步了解](#)

- PTTL

傳回以毫秒為單位的金鑰到期時間。

[進一步了解](#)

- RANDOMKEY

從資料庫傳回隨機金鑰名稱。

[進一步了解](#)

- RENAME

重新命名金鑰並覆寫目的地。

[進一步了解](#)

- RENAMENX

僅在目標金鑰名稱不存在時重新命名金鑰。

[進一步了解](#)

- RESTORE

從值的序列化表示建立金鑰。

[進一步了解](#)

- SCAN

逐一查看資料庫中的金鑰名稱。

[進一步了解](#)

- SORT

排序清單中、集合中或已排序集合中的元素，並選擇性地儲存結果。

[進一步了解](#)

- SORT\_RO

傳回清單、集合或已排序清單的已排序元素。

[進一步了解](#)

- TOUCH

傳回在更新上次存取時間後，所指定金鑰當中現有的金鑰數目。

[進一步了解](#)

- TTL

傳回以秒為單位的金鑰到期時間。

[進一步了解](#)

- TYPE

判斷儲存於金鑰的值類型。

[進一步了解](#)

- UNLINK

以非同步方式刪除一或多個金鑰。

[進一步了解](#)

## 地理空間命令

- GEOADD

將一或多個成員新增到地理空間索引。建立金鑰 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- GEODIST

傳回兩個地理空間索引成員之間的距離。

[進一步了解](#)

- GEOHASH

從地理空間索引傳回成員作為 geohash 字串。

[進一步了解](#)

- GEOPOS

從地理空間索引傳回成員的經度和緯度。

[進一步了解](#)

- GEORADIUS

查詢距離某個座標一定距離內的成員的地理空間索引，並選擇性地儲存結果。

[進一步了解](#)

- GEORADIUS\_RO

傳回距離某個座標一定距離內的地理空間索引的成員。

[進一步了解](#)

- GEORADIUSBYMEMBER

查詢距離某個成員一定距離內的成員的地理空間索引，並選擇性地儲存結果。

[進一步了解](#)

- GEORADIUSBYMEMBER\_RO

傳回距離某個成員一定距離內的地理空間索引的成員。

[進一步了解](#)

- GEOSEARCH

查詢方形或圓形區域內成員的地理空間索引。

[進一步了解](#)

- GEOSEARCHSTORE

查詢方形或圓形區域內成員的地理空間索引，並選擇性地儲存結果。

[進一步了解](#)

## 雜湊命令

- HDEL

從雜湊中刪除一或多個欄位及其值。刪除沒有剩餘任何欄位的雜湊。

[進一步了解](#)

- HEXISTS

判斷雜湊中是否有欄位存在。

[進一步了解](#)

- HGET

傳回雜湊中某個欄位的值。

[進一步了解](#)

- HGETALL

傳回雜湊中的所有欄位和值。

### [進一步了解](#)

- HINCRBY

按某個數字遞增雜湊中欄位的整數值。如果欄位不存在，則使用 0 作為初始值。

### [進一步了解](#)

- HINCRBYFLOAT

按某個數字遞增欄位的浮點值。如果欄位不存在，則使用 0 作為初始值。

### [進一步了解](#)

- HKEYS

傳回雜湊中的所有欄位。

### [進一步了解](#)

- HLEN

傳回雜湊中的欄位數。

### [進一步了解](#)

- HMGET

傳回雜湊中所有欄位的值。

### [進一步了解](#)

- HMSET

設定多個欄位的值。

### [進一步了解](#)

- HRANDFIELD

傳回雜湊中的一或多個隨機欄位。

### [進一步了解](#)

- HSCAN

逐一查看雜湊的欄位和值。

#### [進一步了解](#)

- HSET

建立或修改雜湊中欄位的值。

#### [進一步了解](#)

- HSETNX

僅在欄位不存在時設定雜湊中欄位的值。

#### [進一步了解](#)

- HSTRLEN

傳回欄位值的長度。

#### [進一步了解](#)

- HVALS

傳回雜湊中的所有值。

#### [進一步了解](#)

### HyperLogLog 命令

- PFADD

將元素新增至 HyperLogLog 索引鍵。建立鍵 (如不存在)。

#### [進一步了解](#)

- PFCOUNT

傳回 HyperLogLog 索引鍵所觀察到集合的近似基數。

#### [進一步了解](#)

- PFMERGE

將一或多個 HyperLogLog 值合併成單一索引鍵。



## [進一步了解](#)

### 清單命令

- BLMOVE

從清單彈現元素、將其推送到另一個清單並傳回。封鎖直到元素可用為止。最後一個元素移動後刪除清單。

## [進一步了解](#)

- BLMPOP

彈現多個清單之一的第一個元素。封鎖直到元素可用為止。最後一個元素彈現後刪除清單。

## [進一步了解](#)

- BLPOP

移除並傳回清單中的第一個元素。封鎖直到元素可用為止。最後一個元素彈現後刪除清單。

## [進一步了解](#)

- BRPOP

移除並傳回清單中的最後一個元素。封鎖直到元素可用為止。最後一個元素彈現後刪除清單。

## [進一步了解](#)

- BRPOPLPUSH

從清單彈現元素、將其推送到另一個清單並傳回。封鎖直到元素可用為止。最後一個元素彈現後刪除清單。

## [進一步了解](#)

- LINDEX

按索引傳回清單中的元素。

## [進一步了解](#)

- LINSERT

將某一個元素插入清單中另一個元素之前或之後。

### [進一步了解](#)

- LLEN

傳回清單的長度。

### [進一步了解](#)

- LMOVE

從某一個清單彈現元素並推送至另一個清單後，傳回該元素。最後一個元素移動後刪除清單。

### [進一步了解](#)

- LMOVE

從清單中移除多個元素後，傳回這些元素。最後一個元素彈現後刪除清單。

### [進一步了解](#)

- LPOP

從清單中移除第一個元素後將該元素傳回。最後一個元素彈現後刪除清單。

### [進一步了解](#)

- LPOS

傳回清單中相符元素的索引。

### [進一步了解](#)

- LPUSH

在清單前面加上一或多個元素。建立鍵 (如不存在)。

### [進一步了解](#)

- LPUSHX

僅於清單存在時，在清單前面加上一或多個元素。

### [進一步了解](#)

- LRANGE

從清單中傳回某一範圍的元素。

[進一步了解](#)

- LREM

從清單中移除元素。最後一個元素移除後刪除清單。

[進一步了解](#)

- LSET

按索引設定清單中元素的值。

[進一步了解](#)

- LTRIM

移除清單兩端的元素。若元素都已修剪，則刪除清單。

[進一步了解](#)

- RPOP

傳回並移除清單中的最後幾個元素。最後一個元素彈現後刪除清單。

[進一步了解](#)

- RPOPLPUSH

移除清單中的最後一個元素並推送至另一個清單後，傳回該元素。最後一個元素彈現後刪除清單。

[進一步了解](#)

- RPUSH

附加一或多個元素至清單。建立鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- RPUSHX

僅於清單存在時附加元素至清單。

[進一步了解](#)

## Pub/Sub 命令

 Note

PUBSUB 命令會在內部使用碎片的 PUBSUB，因此通道名稱將會混合。

- PUBLISH

將訊息發佈至通道。

[進一步了解](#)

- PUBSUB CHANNELS

傳回作用中通道。

[進一步了解](#)

- PUBSUB NUMSUB

將訂閱用戶數傳回至通道。

[進一步了解](#)

- PUBSUB SHARDCHANNELS

傳回作用中碎片通道。

[進一步了解](#)

- PUBSUB SHARDNUMSUB

傳回碎片通道的訂閱用戶數。

[進一步了解](#)

- SPUBLISH

將訊息發佈至碎片通道

[進一步了解](#)

- SSUBSCRIBE

偵聽發佈至碎片通道的訊息。

[進一步了解](#)

- SUBSCRIBE

偵聽發佈至通道的訊息。

[進一步了解](#)

- SUNSUBSCRIBE

停止偵聽發佈至碎片通道的訊息。

[進一步了解](#)

- UNSUBSCRIBE

停止偵聽發佈至通道的訊息。

[進一步了解](#)

## 指令碼命令

- EVAL

執行伺服器端 Lua 指令碼。

[進一步了解](#)

- EVAL\_R0

執行唯讀伺服器端 Lua 指令碼。

[進一步了解](#)

- EVALSHA

透過 SHA1 摘要執行伺服器端 Lua 指令碼。

[進一步了解](#)

- EVALSHA\_R0

透過 SHA1 摘要執行唯讀伺服器端 Lua 指令碼。

[進一步了解](#)

- SCRIPT EXISTS

支援和限制的 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 命令

判斷指令碼快取中是否存在伺服器端 Lua 指令碼。

### [進一步了解](#)

- SCRIPT FLUSH

目前無操作的指令碼快取是由服務進行管理。

### [進一步了解](#)

- SCRIPT LOAD

將伺服器端 Lua 指令碼載入指令碼快取中。

### [進一步了解](#)

## 伺服器管理命令

### Note

將自行設計的 ElastiCache 叢集用於 Valkey 和 Redis OSS 時，用戶端必須將排清命令傳送至每個主要伺服器，以排清所有金鑰。ElastiCache Serverless for Valkey 和 Redis OSS 的運作方式不同，因為它會抽象基礎叢集拓撲。結果是，在 ElastiCache Serverless 中，FLUSHDB 和 FLUSHALL 命令一律會排清叢集中的所有金鑰。因此，無法將排清命令包含在無伺服器交易中。

- ACL CAT

列出 ACL 類別，或類別內的命令。

### [進一步了解](#)

- ACL GENPASS

產生可用來識別 ACL 使用者的偽隨機安全密碼。

### [進一步了解](#)

- ACL GETUSER

列出使用者的 ACL 規則。

[進一步了解](#)

- ACL LIST

傾印 ACL 檔案格式的有效規則。

[進一步了解](#)

- ACL USERS

列出所有 ACL 使用者。

[進一步了解](#)

- ACL WHOAMI

傳回目前連線的已驗證使用者名稱。

[進一步了解](#)

- DBSIZE

傳回目前選取的資料庫中的索引鍵數目。此操作不保證在所有位置都是原子。

[進一步了解](#)

- COMMAND

傳回所有命令的詳細資訊。

[進一步了解](#)

- COMMAND COUNT

傳回命令計數。

[進一步了解](#)

- COMMAND DOCS

傳回有關一個、多個或所有命令的文件資訊。

[進一步了解](#)

- COMMAND GETKEYS

從任意命令中擷取索引鍵名稱。

[進一步了解](#)

- `COMMAND GETKEYSANDFLAGS`

擷取任意命令的索引鍵名稱和存取旗標。

[進一步了解](#)

- `COMMAND INFO`

傳回有關一個、多個或所有命令的資訊。

[進一步了解](#)

- `COMMAND LIST`

傳回命令名稱清單。

[進一步了解](#)

- `FLUSHALL`

移除所有資料庫中的所有索引鍵。此操作不保證在所有位置都是原子。

[進一步了解](#)

- `FLUSHDB`

移除目前資料庫中的所有索引鍵。此操作不保證在所有位置都是原子。

[進一步了解](#)

- `INFO`

傳回有關伺服器的資訊和統計資料。

[進一步了解](#)

- `LOLWUT`

顯示電腦藝術和 Valkey 或 Redis OSS 版本。

[進一步了解](#)

- `ROLE`

傳回複寫角色。



[進一步了解](#)

- TIME

傳回伺服器時間。

[進一步了解](#)

## 設定命令

- SADD

將一或多個成員新增至集合。建立鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- SCARD

傳回集合中的成員數。

[進一步了解](#)

- SDIFF

傳回多個集合的差異。

[進一步了解](#)

- SDIFFSTORE

將多個集合的差異儲存在索引鍵中。

[進一步了解](#)

- SINTER

傳回多個集合的交集。

[進一步了解](#)

- SINTERCARD

傳回多個集合之交集的成員數。

[進一步了解](#)

- SINTERSTORE

將多個集合的交集儲存在索引鍵中。

[進一步了解](#)

- SISMEMBER

判斷成員是否屬於集合。

[進一步了解](#)

- SMEMBERS

傳回集合的所有成員。

[進一步了解](#)

- SMISMEMBER

判斷多個成員是否屬於某個集合。

[進一步了解](#)

- SMOVE

將成員從某一個集合移動到另一個集合。

[進一步了解](#)

- SPOP

從集合中移除一或多個隨機成員後傳回這些成員。最後一個成員彈現後刪除集合。

[進一步了解](#)

- SRANDMEMBER

從集合中取得一或多個隨機成員

[進一步了解](#)

- SREM

從集合中移除一或多個成員。最後一個成員移除後刪除集合。

- SSCAN

逐一查看集合的成員。

[進一步了解](#)

- SUNION

傳回多個集合的聯集。

[進一步了解](#)

- SUNIONSTORE

將多個集合的聯集儲存在索引鍵中。

[進一步了解](#)

## 已排序集合命令

- BZMPOP

按分數從一或多個已排序集合移除並傳回成員。封鎖直到成員可用為止。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- BZPOPMAX

從一或多個已排序集合移除並傳回分數最高的成員。封鎖直到成員可用為止。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- BZPOPMIN

從一或多個已排序集合移除並傳回分數最低的成員。封鎖直到成員可用為止。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- ZADD

將一或多個成員新增至已排序集合，或更新其分數。建立索引鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- ZCARD

傳回已排序集合中的成員數。

[進一步了解](#)

- ZCOUNT

傳回已排序集合中分數落在某個範圍內的成員數。

[進一步了解](#)

- ZDIFF

傳回多個已排序集合的差異。

[進一步了解](#)

- ZDIFFSTORE

將多個已排序集合的差異儲存在索引鍵中。

[進一步了解](#)

- ZINCRBY

遞增排列已排序集合中成員的分數。

[進一步了解](#)

- ZINTER

傳回多個已排序集合的交集。

[進一步了解](#)

- ZINTERCARD

傳回多個已排序集合之交集的成員數。

[進一步了解](#)

- ZINTERSTORE

將多個已排序集合的交集儲存在索引鍵中。

[進一步了解](#)

- ZLEXCOUNT

傳回已排序集合中某一字典順序範圍內的成員數。

[進一步了解](#)

- ZMPOP

從一或多個已排序集合移除最高得分或最低得分成員後，傳回該成員。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- ZMSCORE

傳回已排序集合中一或多個成員的分數。

[進一步了解](#)

- ZPOPMAX

從已排序集合移除最高得分成員後，傳回這些成員。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- ZPOPMIN

從已排序集合移除最低得分成員後，傳回這些成員。最後一個成員彈現後刪除已排序集合。

[進一步了解](#)

- ZRANDMEMBER

從已排序集合中傳回一或多個隨機成員。

[進一步了解](#)

- ZRANGE

傳回已排序集合中某個索引範圍內的成員。

[進一步了解](#)

- ZRANGEBYLEX

傳回已排序集合中某一字典順序範圍內的成員。

#### [進一步了解](#)

- ZRANGEBYSCORE

傳回已排序集合中某個分數範圍內的成員。

#### [進一步了解](#)

- ZRANGESTORE

將已排序集合中某個範圍的成員儲存到索引鍵中。

#### [進一步了解](#)

- ZRANK

傳回依分數遞增順序排列的已排序集合中成員的索引。

#### [進一步了解](#)

- ZREM

從已排序集合中移除一或多個成員。若所有成員都已移除，則刪除已排序集合。

#### [進一步了解](#)

- ZREMRANGEBYLEX

移除已排序集合中某一字典順序範圍內的成員。若所有成員都已移除，則刪除已排序集合。

#### [進一步了解](#)

- ZREMRANGEBYRANK

移除已排序集合中某個索引範圍內的成員。若所有成員都已移除，則刪除已排序集合。

#### [進一步了解](#)

- ZREMRANGEBYSCORE

移除已排序集合中某個分數範圍內的成員。若所有成員都已移除，則刪除已排序集合。

#### [進一步了解](#)

- ZREVRANGE

依反向順序傳回已排序集合中某個索引範圍內的成員。

#### [進一步了解](#)

- ZREVRANGEBYLEX

依反向順序傳回已排序集合中某一字典順序範圍內的成員。

#### [進一步了解](#)

- ZREVRANGEBYSCORE

依反向順序傳回已排序集合中某個分數範圍內的成員。

#### [進一步了解](#)

- ZREVRANK

傳回依分數遞減順序排列的已排序集合中成員的索引。

#### [進一步了解](#)

- ZSCAN

逐一查看已排序集合的成員和分數。

#### [進一步了解](#)

- ZSCORE

傳回已排序集合中成員的分數。

#### [進一步了解](#)

- ZUNION

傳回多個已排序集合的聯集。

#### [進一步了解](#)

- ZUNIONSTORE

將多個已排序集合的聯集儲存在索引鍵中。

#### [進一步了解](#)

## 串流命令

- XACK

傳回已由串流的取用者群組成員成功確認的訊息數。

### [進一步了解](#)

- XADD

將新訊息附加至串流。建立索引鍵 (如不存在)。

### [進一步了解](#)

- XAUTOCLAIM

變更或取得取用者群組中訊息的擁有權，就像訊息傳遞至取用者群組成員一樣。

### [進一步了解](#)

- XCLAIM

變更或取得取用者群組中訊息的擁有權，就像訊息傳遞至取用者群組成員一樣。

### [進一步了解](#)

- XDEL

從串流中移除訊息後傳回訊息數。

### [進一步了解](#)

- XGROUP CREATE

建立取用者群組。

### [進一步了解](#)

- XGROUP CREATECONSUMER

建立取用者群組中的取用者。

### [進一步了解](#)

- XGROUP DELCONSUMER

## 從取用者群組刪除取用者



[進一步了解](#)

- XGROUP DESTROY

銷毀取用者群組。

[進一步了解](#)

- XGROUP SETID

設定取用者群組的上次傳遞 ID。

[進一步了解](#)

- XINFO CONSUMERS

傳回取用者群組中取用者的清單。

[進一步了解](#)

- XINFO GROUPS

傳回串流的取用者群組清單。

[進一步了解](#)

- XINFO STREAM

傳回串流的相關資訊。

[進一步了解](#)

- XLEN

傳回串流中的訊息數。

[進一步了解](#)

- XPENDING

從串流取用者群組的待處理項目清單中傳回資訊和項目。

[進一步了解](#)

- XRANGE

傳回串流中某個 ID 範圍內的訊息。

### [進一步了解](#)

- XREAD

從多個串流傳回 ID 大於所請求值的訊息。封鎖直到訊息可用為止。

### [進一步了解](#)

- XREADGROUP

從串流傳回群組中取用者的新訊息和歷史訊息。封鎖直到訊息可用為止。

### [進一步了解](#)

- XREVRANGE

依反向順序傳回串流中某個 ID 範圍內的訊息。

### [進一步了解](#)

- XTRIM

從串流開頭刪除訊息。

### [進一步了解](#)

## 字串命令

- APPEND

將字串附加至索引鍵的值。建立索引鍵 (如不存在)。

### [進一步了解](#)

- DECR

以 1 為單位遞減索引鍵的整數值。如果索引鍵不存在，則使用 0 作為初始值。

### [進一步了解](#)

- DECRBY

從索引鍵的整數值遞減某個數字。如果索引鍵不存在，則使用 0 作為初始值。

### [進一步了解](#)

- GET

傳回索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- GETDEL

刪除索引鍵後，傳回索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- GETEX

設定到期時間後，傳回索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- GETRANGE

傳回儲存於索引鍵之字串的子字串。

[進一步了解](#)

- GETSET

設定新值後，傳回索引鍵的前一個字串值。

[進一步了解](#)

- INCR

以 1 為單位遞增索引鍵的整數值。如果索引鍵不存在，則使用 0 作為初始值。

[進一步了解](#)

- INCRBY

以某個數字為單位遞增索引鍵的整數值。如果索引鍵不存在，則使用 0 作為初始值。

[進一步了解](#)

- INCRBYFLOAT

以某個數字為單位遞增索引鍵的浮點值。如果索引鍵不存在，則使用 0 作為初始值。

- LCS

尋找最長的常用子字串。

[進一步了解](#)

- MGET

以原子方式傳回一或多個索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- MSET

以原子方式建立或修改一或多個索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- MSETNX

僅在所有索引鍵都不存在時，以原子方式修改一或多個索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- PSETEX

設定索引鍵的字串值和毫秒為單位的期時間。建立索引鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- SET

設定索引鍵的字串值，並忽略其類型。建立索引鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- SETEX

設定索引鍵的字串值和到期時間。建立索引鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- SETNX

僅於索引鍵不存在時，才設定索引鍵的字串值。

[進一步了解](#)

- SETRANGE

依某個偏移量將字串值的一部分覆寫為另一個字串值。建立索引鍵 (如不存在)。

[進一步了解](#)

- STRLEN

傳回字串值的長度。

[進一步了解](#)

- SUBSTR

從字串值傳回子字串。

[進一步了解](#)

## 交易命令

- DISCARD

捨棄交易。

[進一步了解](#)

- EXEC

執行交易中的所有命令。

[進一步了解](#)

- MULTI

開始交易。

[進一步了解](#)

## 受限的 Valkey 和 Redis OSS 命令

為了提供受管服務體驗，ElastiCache 會限制存取某些需要進階權限的快取引擎特定命令。對於執行 Redis OSS 的快取，下列命令無法使用：

- `acl setuser`

- `acl load`
- `acl save`
- `acl deluser`
- `bgrewriteaof`
- `bgsave`
- `cluster addslot`
- `cluster addslotsrange`
- `cluster bumpepoch`
- `cluster delslot`
- `cluster delslotsrange`
- `cluster failover`
- `cluster flushslots`
- `cluster forget`
- `cluster links`
- `cluster meet`
- `cluster setslot`
- `config`
- `debug`
- `migrate`
- `psync`
- `replicaof`
- `save`
- `slaveof`
- `shutdown`
- `sync`

此外，無伺服器快取無法使用下列命令：

- `acl log`

- `client caching`
- `client getredir`
- `client id`
- `client info`
- `client kill`
- `client list`
- `client no-evict`
- `client pause`
- `client tracking`
- `client trackinginfo`
- `client unblock`
- `client unpause`
- `cluster count-failure-reports`
- `fcall`
- `fcall_ro`
- `function`
- `function delete`
- `function dump`
- `function flush`
- `function help`
- `function kill`
- `function list`
- `function load`
- `function restore`
- `function stats`
- `keys`
- `lastsave`
- `latency`
- `latency doctor`

- latency graph
- latency help
- latency histogram
- latency history
- latency latest
- latency reset
- memory
- memory doctor
- memory help
- memory malloc-stats
- memory purge
- memory stats
- memory usage
- monitor
- move
- object
- object encoding
- object freq
- object help
- object idletime
- object refcount
- pfdebug
- pfselftest
- psubscribe
- pubsub numpat
- punsubscribe
- script kill
- slowlog
- slowlog get



- `slowlog help`
- `slowlog len`
- `slowlog reset`
- `swapdb`
- `unwatch`
- `wait`
- `watch`

## 支援的 Memcached 命令

ElastiCache Serverless for Memcached 支援開放原始碼 memcached 1.6 中的所有 memcached [命令](#)，但例外如下：

- 用戶端連線需要 TLS，因此不支援 UDP 通訊協定。
- 不支援二進位通訊協定，因為已在 memcached 1.6 中正式[棄用](#)。
- GET/GETS 命令限制為 16KB，以避免可能遭到對伺服器進行大量金鑰擷取的 DoS 攻擊。
- 延遲的 `flush_all` 命令將遭到拒絕，並顯示 `CLIENT_ERROR`。
- 不支援設定引擎或揭露有關引擎狀態或日誌之內部資訊的命令，例如：
  - 對於 `STATS` 命令，僅支援 `stats` 和 `stats reset`。其他變化都將傳回 `ERROR`
  - `lru / lru_crawler` - 修改 LRU 和 LRU 爬蟲程式設定
  - `watch` - 監看 memcached 伺服器日誌
  - `verbosity` - 設定伺服器日誌層級
  - `me` - 不支援中繼偵錯 (`me`) 命令

## Valkey 和 Redis OSS 組態和限制

Valkey 和 Redis OSS 引擎各提供許多組態參數，其中有些可在 ElastiCache for Redis OSS 中修改，有些則無法修改以提供穩定的效能和可靠性。

### 無伺服器快取

對於無伺服器快取，不會使用參數群組，而且無法修改所有 Valkey 或 Redis OSS 組態。已備妥下列 Valkey 或 Redis OSS 參數：

| 名稱                                  | 詳細資訊                               | 描述                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acl-pubsub-default                  | allchannels                        | 快取上 ACL 使用者的預設 pubsub 通道許可。                                                                     |
| client-output-buffer-limit          | normal 0 0 0<br>pubsub 32mb 8mb 60 | 一般用戶端沒有緩衝區限制。如果 PUB/SUB 用戶端違反 32MiB 待處理項目，或違反 8MiB 待處理項目達 60 秒，則將中斷連線。                          |
| client-query-buffer-limit           | 1 GiB                              | 單一用戶端查詢緩衝區的大小上限。此外，用戶端不能發出超過 3,999 個引數的請求。                                                      |
| cluster-allow-pubsubshard-when-down | yes                                | 如此即使快取在部分無法運作的狀況下，仍能處理 pubsub 流量。                                                               |
| cluster-allow-reads-when-down       | yes                                | 如此即使快取在部分無法運作的狀況下，仍能處理讀取流量。                                                                     |
| cluster-enabled                     | yes                                | 所有無伺服器快取都已啟用叢集模式，如此就能以公開透明的方式在多個後端碎片之間分割其資料。所有位置都會以單一虛擬節點擁有的形式對用戶端呈現。                           |
| cluster-require-full-coverage       | no                                 | 當金鑰空間部分無法運作時 (也就是至少有一個雜湊位置無法存取)，快取將會繼續針對仍涵蓋的金鑰空間部分接受查詢。整個金鑰空間在 cluster slots 中一律為單一虛擬節點「涵蓋」的狀態。 |
| lua-time-limit                      | 5000                               | Lua 指令碼的執行時間上限 (毫秒)，在此時間過後 ElastiCache 便會採取動作來停止指令碼。                                            |

| 名稱                                  | 詳細資訊                      | 描述                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                           | 如果超過 <code>lua-time-limit</code> ，所有 Valkey 或 Redis OSS 命令可能會傳回格式為 <code>____-BUSY</code> 的錯誤。由於此狀態可能會干擾許多基本的 Valkey 或 Redis OSS 操作，因此 ElastiCache 會先發出 <code>SCRIPT KILL</code> 命令。如果失敗，ElastiCache 將強制重新啟動 Valkey 或 Redis OSS。 |
| <code>maxclients</code>             | 65000                     | 一次可連線至快取的用戶端數量上限。進一步建立的連線不一定會成功。                                                                                                                                                                                                 |
| <code>maxmemory-policy</code>       | <code>volatile-lru</code> | 達到快取記憶體限制時，已設定 TTL 的項目會在評估最近最少使用 (LRU) 之後移出。                                                                                                                                                                                     |
| <code>notify-keyspace-events</code> | (空白字串)                    | 無伺服器快取目前不支援金鑰空間事件。                                                                                                                                                                                                               |
| <code>port</code>                   | 主要連接埠：6379<br>讀取連接埠：6380  | 無伺服器快取會公告兩個相同主機名稱的連接埠。主要連接埠允許寫入和讀取，而讀取連接埠則允許使用 <code>READONLY</code> 命令的較低延遲的最終一致讀取。                                                                                                                                             |
| <code>proto-max-bulk-len</code>     | 512 MiB                   | 單一元素請求的大小上限。                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>timeout</code>                | 0                         | 用戶端不會在特定閒置時間強制中斷連線，但可能會為了進行負載平衡，在穩定狀態期間中斷連線。                                                                                                                                                                                     |

此外也設有下列限制：

| 名稱         | 詳細資訊                 | 描述                                                                                                                |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每個快取的大小    | 5,000 GiB            | 每個無伺服器快取可儲存的資料量上限。                                                                                                |
| 每個插槽的大小    | 32 GiB               | 單一 Valkey 或 Redis OSS 雜湊槽的大小上限。嘗試在單一 Valkey 或 Redis OSS 插槽上設定超過此數量資料的用戶端將觸發插槽上的移出政策，如果沒有可移出的金鑰，將收到記憶體不足 (OOM) 錯誤。 |
| 每個快取的 ECPU | 每秒 15,000,000 個 ECPU | ElastiCache 處理單元 (ECPU) 指標。請求消耗的 ECPUs 數量取決於所花費的 vCPU 時間和傳輸的資料量。                                                  |
| 每個插槽的 ECPU | 30K - 90K ECPU/秒     | 使用 READONLY 連線從複本讀取時，每個插槽最多 30K ECPUs/秒或 90K ECPUs/秒。                                                             |
| 每個請求的引數數   | 3,999                | 每個請求的引數數目上限。每個請求傳送更多引數的用戶端將收到錯誤。                                                                                  |
| 金鑰名稱長度     | 4 KiB                | 單一 Valkey 或 Redis OSS 金鑰或頻道名稱的大小上限。若用戶端參考的金鑰大於此值，則會收到錯誤。                                                          |
| Lua 指令碼大小  | 4 MiB                | 單一 Valkey 或 Redis OSS Lua 指令碼的大小上限。若嘗試載入的 Lua 指令碼大於此值，則會收到錯誤。                                                     |

## 自行設計的叢集

對於自行設計的叢集，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 當中所述的組態參數預設值，並了解哪些可設定。預設值為一般建議，除非您的使用案例較為特殊，需要覆寫這些值。

## Valkey、Memcached 和 Redis OSS 的 IPv6 用戶端範例

ElastiCache 與 Valkey、Memcached 和 Redis OSS 相容。這表示支援 IPv6 連線的用戶端應該能夠連線至啟用 IPv6 的 ElastiCache for Memcached 叢集。與啟用 IPv6 的資源互動時，有一些值得注意的注意事項。

您可以在 AWS 資料庫部落格上檢視 [Valkey 和 Redis 用戶端部落格文章的最佳實務](#)，以取得為 ElastiCache 資源設定 Valkey 和 Redis OSS 用戶端的建議。

以下是使用常用開放原始碼用戶端程式庫，與啟用 IPv6 之 ElastiCache 資源進行互動的最佳實務。

### 使用 Valkey 和 Redis OSS 驗證的用戶端

ElastiCache 與 Valkey 和開放原始碼 Redis OSS 相容。這表示支援 IPv6 連線的 Valkey 和開放原始碼 Redis OSS 用戶端應該能夠連線至啟用 IPv6 的 ElastiCache for Redis OSS 叢集。此外，幾個最受歡迎的 Python 和 Java 用戶端已經過特別測試與驗證，能夠搭配使用所有受支援的網路類型組態 (僅限 IPv4、僅限 IPv6 和雙堆疊)

下列用戶端已經過特別驗證，可搭配所有支援的 Valkey 和 Redis OSS 網路類型組態使用。

已驗證的用戶端：

- [Redis Py \(\) – 4.1.2](#)
- [Lettuce – 版本：6.1.6.RELEASE](#)
- [Jedis – 版本：3.6.0](#)

### 用戶端的最佳實務 (Valkey 和 Redis OSS)

了解常見案例的最佳實務，並遵循一些最熱門的開放原始碼 Valkey 和 Redis OSS 用戶端程式庫 (redis-py、PHPRedis 和 Lettuce) 的程式碼範例，以及與 ElastiCache 資源與常用開放原始碼 Memcached 用戶端程式庫互動的最佳實務。

#### 主題

- [大量的連線 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [叢集用戶端探索和指數退避 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [設定用戶端逾時 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [設定伺服器端閒置逾時 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [Lua 指令碼](#)

- [儲存大型複合項目 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [Lettuce 用戶端組態 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [為雙堆疊叢集設定偏好的通訊協定 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)

## 大量的連線 (Valkey 和 Redis OSS)

無伺服器快取和個別 ElastiCache for Redis OSS 節點支援高達 65,000 個並行用戶端連線。然而，為了獲得最佳效能，我們建議用戶端應用程式不要以如此大量的連線持續操作。Valkey 和 Redis OSS 各自都有單一執行緒程序，以事件迴圈為基礎，其中依序處理傳入的用戶端請求。這表示，特定用戶端的回應時間會隨著連線的用戶端數量增加而變長。

您可以採取以下一組動作，以避免遇到 Valkey 或 Redis OSS 伺服器上的連線瓶頸：

- 從讀取複本執行讀取操作。使用停用叢集模式的 ElastiCache 讀取器端點，或使用啟用叢集模式的複本進行讀取 (包括無伺服器快取)，即可達到這個目的。
- 將寫入流量分散到多個主節點。您可以透過兩種方式進行。您可以使用多碎片 Valkey 或 Redis OSS 叢集搭配具備叢集模式功能的用戶端。您也可以利用用戶端分片寫入多個停用叢集模式的主節點。無伺服器快取中會自動進行此操作。
- 在用戶端程式庫中使用連線集區 (可用時)。

一般而言，與一般 Valkey 或 Redis OSS 命令相比，建立 TCP 連線是一項運算成本高昂的操作。例如，重複使用現有連線時，處理 SET/GET 請求的速度加快一級。使用大小有限的用戶端連線集區可減輕連線管理的額外負荷。此外還限制了來自用戶端應用程式的並行傳入連線數。

下列 PHPRedis 的程式碼範例將示範為每個新的使用者請求建立新連線：

```
$redis = new Redis();
if ($redis->connect($HOST, $PORT) != TRUE) {
 //ERROR: connection failed
 return;
}
$redis->set($key, $value);
unset($redis);
$redis = NULL;
```

我們在連接到 Graviton2 (m6g.2xlarge) ElastiCache for Redis OSS 節點的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體的迴圈中對此程式碼進行了基準測試。ElastiCache 我們將用戶端和伺服器放在相同可用區域內。整個操作的平均延遲為 2.82 毫秒。

當我們更新程式碼並使用持續連線和連線集區時，整個操作的平均延遲為 0.21 毫秒：

```
$redis = new Redis();
if ($redis->pconnect($HOST, $PORT) != TRUE) {
 // ERROR: connection failed
 return;
}
$redis->set($key, $value);
unset($redis);
$redis = NULL;
```

必要的 redis.ini 組態：

- redis.pconnect.pooling\_enabled=1
- redis.pconnect.connection\_limit=10

下列程式碼是 [Redis-py 連線集區](#) 的範例：

```
conn = Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10))
conn.set(key, value)
```

下列程式碼是 [Lettuce 連線集區](#) 的範例：

```
RedisClient client = RedisClient.create(RedisURI.create(HOST, PORT));
GenericObjectPool<StatefulRedisConnection> pool =
 ConnectionPoolSupport.createGenericObjectPool(() -> client.connect(), new
 GenericObjectPoolConfig());
pool.setMaxTotal(10); // Configure max connections to 10
try (StatefulRedisConnection connection = pool.borrowObject()) {
 RedisCommands syncCommands = connection.sync();
 syncCommands.set(key, value);
}
```

## 叢集用戶端探索和指數退避 (Valkey 和 Redis OSS)

在叢集模式中連線至 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集時，對應的用戶端程式庫必須注意叢集。用戶端必須取得雜湊位置與叢集中相對應節點的對應，才能將請求傳送至正確的節點，並避免處理叢集重新導向的額外效能負荷。因此，用戶端必須在兩種不同的情況下，探索位置和所對應節點的完整清單：



- 用戶端已初始化，且必須填入初始位置組態
- 收到來自伺服器的 MOVED 重新導向，例如，在舊有主節點提供的所有位置都由複本接管時發生容錯移轉的情況，或是將位置從來源主節點移至目標主節點時進行重新分片的情況

用戶端探索通常是透過向 Valkey 或 Redis OSS 伺服器發出 CLUSTER SLOT 或 CLUSTER NODE 命令來完成。我們建議使用 CLUSTER SLOT 方法，因為它會將一組位置範圍，以及相關聯的主節點和複本節點傳回至用戶端。這不需要從用戶端進行額外剖析，而且較有效率。

根據叢集拓撲而定，CLUSTER SLOT 命令的回應大小可能因叢集大小而有所不同。具有較多節點的較大型叢集會產生較大型的回應。因此，請務必確保執行叢集拓撲探索的用戶端數量不會無限增加。例如，當用戶端應用程式啟動或中斷來自伺服器的連線，而且必須執行叢集探索時，常見的錯誤是，用戶端應用程式發出數個重新連線和探索請求，但未在重試時加上指數退避。這會使 Valkey 或 Redis OSS 伺服器長時間沒有回應，CPU 使用率為 100%。如果每個 CLUSTER SLOT 命令都必須處理叢集匯流排中的大量節點，則中斷時間會延長。我們過去在多種不同語言都觀察到因為這種行為而發生的許多用戶端中斷情形，包括 Python (redis-py-cluster) 和 Java (Lettuce 和 Redisson)。

在無伺服器快取中，許多問題會自動緩解，因為公告的叢集拓撲是靜態的，並且由兩個項目組成：寫入端點和讀取端點。使用快取端點時，叢集探索也會自動分散到多個節點上。不過，以下建議仍很實用。

為了減輕突然湧入連線和探索請求所造成的影響，以下是我們的建議做法：

- 實作具有大小限制的用戶端連線集區，以限制來自用戶端應用程式的並行傳入連線數。
- 當用戶端因逾時而中斷與伺服器的連線時，請使用指數退避和抖動進行重試。這樣有助於避免多個用戶端同時癱瘓伺服器。
- 使用位於 [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#) 的指南尋找叢集端點來執行叢集探索。這樣做就能將探索負載分散到叢集中的所有節點 (最多 90 個)，而不會集中在叢集中少數幾個硬式編碼的種子節點。

下列程式碼範例將示範使用 redis-py、PHPRedis 和 Lettuce 的指數退避重試邏輯。

退避邏輯範例 1：redis-py

redis-py 有內建的重試機制，會在失敗後立即重試一次。此機制可透過建立 [Redis OSS](#) 物件時提供的 `retry_on_timeout` 引數啟用。我們在這裡示範搭配指數退避和抖動的自動重試機制。我們已提交了提取請求，以在 [redis-py \(#1494\)](#) 中以原生方式實作指數退避。未來可能不需要手動實作。

```
def run_with_backoff(function, retries=5):
 base_backoff = 0.1 # base 100ms backoff
 max_backoff = 10 # sleep for maximum 10 seconds
```



```
tries = 0
while True:
 try:
 return function()
 except (ConnectionError, TimeoutError):
 if tries >= retries:
 raise
 backoff = min(max_backoff, base_backoff * (pow(2, tries) + random.random()))
 print(f"sleeping for {backoff:.2f}s")
 sleep(backoff)
 tries += 1
```

您可以使用下面的程式碼來設定值：

```
client = redis.Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10))
res = run_with_backoff(lambda: client.set("key", "value"))
print(res)
```

根據您的工作負載而定，您可能需要針對延遲敏感的工作負載，將基本退避值從 1 秒變更為數十或數百毫秒。

### 退避邏輯範例 2：PHPRedis

PHPRedis 有內建的重試機制，會重試最多 10 次 (無法設定)。您可設定兩次重試之間的延遲 (從第二次重試開始使用抖動)。如需詳細資訊，請參閱下列[範例程式碼](#)。我們已提交了提取請求，以在 [PHPRedis \(#1986\)](#) 中以原生方式實作從那時起即已合併且[記錄](#)的指數退避。若使用最新版 PHPRedis，則不需手動實作，但我們已在此處針對使用舊版者納入參考。目前，下列程式碼範例會設定重試機制的延遲：

```
$timeout = 0.1; // 100 millisecond connection timeout
$retry_interval = 100; // 100 millisecond retry interval
$client = new Redis();
if($client->pconnect($HOST, $PORT, $timeout, NULL, $retry_interval) != TRUE) {
 return; // ERROR: connection failed
}
$client->set($key, $value);
```

### 退避邏輯範例 3：Lettuce

Lettuce 採用以[指數退避和抖動](#)文章中所述指數退避策略為基礎的內建重試機制。以下程式碼摘錄顯示完整的抖動方法：

```
public static void main(String[] args)
{
 ClientResources resources = null;
 RedisClient client = null;

 try {
 resources = DefaultClientResources.builder()
 .reconnectDelay(Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(5), // maximum 5 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS) // 100 millisecond base
).build();

 client = RedisClient.create(resources, RedisURI.create(HOST, PORT));
 client.setOptions(ClientOptions.builder()
 .socketOptions(SocketOptions.builder().connectTimeout(Duration.ofMillis(100)).build()) //
 100 millisecond connection timeout
 .timeoutOptions(TimeoutOptions.builder().fixedTimeout(Duration.ofSeconds(5)).build()) //
 5 second command timeout
 .build());

 // use the connection pool from above example
 } finally {
 if (connection != null) {
 connection.close();
 }

 if (client != null){
 client.shutdown();
 }

 if (resources != null){
 resources.shutdown();
 }
 }
}
```

## 設定用戶端逾時 (Valkey 和 Redis OSS)

### 設定用戶端逾時

適當地設定用戶端逾時，讓伺服器有足夠的時間來處理請求並產生回應。此外還能在無法建立伺服器連線時，讓伺服器快速檢錯。某些 Valkey 或 Redis OSS 命令的運算成本可能比其他命令高。例如，包含多個必須以原子方式執行之命令的 Lua 指令碼或 MULTI/EXEC 交易。一般而言，建議設定較長的用戶端逾時，以避免用戶端還未收到來自伺服器的回應就已逾時，包括下列情況：

- 在多個索引鍵之間執行命令
- 執行包含多個個別 Valkey 或 Redis OSS 命令的 MULTI/EXEC 交易或 Lua 指令碼
- 讀取較大的值
- 執行如 BLPOP 等封鎖操作

若是 BLPOP 這類封鎖操作，最佳實務是將命令逾時設定為低於通訊端逾時的數字。

下列程式碼範例將示範以 redis-py、PHPRedis 和 Lettuce 實作用戶端逾時。

#### 逾時組態範例 1：redis-py

下列程式碼範例使用 redis-py：

```
connect to Redis server with a 100 millisecond timeout
give every Redis command a 2 second timeout
client = redis.Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10,socket_connect_timeout=0.1,socket_timeout=2))

res = client.set("key", "value") # will timeout after 2 seconds
print(res) # if there is a connection error

res = client.blpop("list", timeout=1) # will timeout after 1 second
 # less than the 2 second socket timeout
print(res)
```

#### 逾時組態範例 2：PHPRedis

下列程式碼範例使用 PHPRedis：

```
// connect to Redis server with a 100ms timeout
// give every Redis command a 2s timeout
$client = new Redis();
$timeout = 0.1; // 100 millisecond connection timeout
$retry_interval = 100; // 100 millisecond retry interval
$client = new Redis();
```

```
if($client->pconnect($HOST, $PORT, 0.1, NULL, 100, $read_timeout=2) != TRUE){
 return; // ERROR: connection failed
}
$client->set($key, $value);

$res = $client->set("key", "value"); // will timeout after 2 seconds
print "$res\n"; // if there is a connection error

$res = $client->blpop("list", 1); // will timeout after 1 second
print "$res\n"; // less than the 2 second socket timeout
```

### 逾時組態範例 3 : Lettuce

下列程式碼範例使用 Lettuce :

```
// connect to Redis server and give every command a 2 second timeout
public static void main(String[] args)
{
 RedisClient client = null;
 StatefulRedisConnection<String, String> connection = null;
 try {
 client = RedisClient.create(RedisURI.create(HOST, PORT));
 client.setOptions(ClientOptions.builder()
 .socketOptions(SocketOptions.builder().connectTimeout(Duration.ofMillis(100)).build()) //
 100 millisecond connection timeout
 .timeoutOptions(TimeoutOptions.builder().fixedTimeout(Duration.ofSeconds(2)).build()) //
 2 second command timeout
 .build());

 // use the connection pool from above example

 commands.set("key", "value"); // will timeout after 2 seconds
 commands.blpop(1, "list"); // BLPOP with 1 second timeout
 } finally {
 if (connection != null) {
 connection.close();
 }

 if (client != null){
 client.shutdown();
 }
 }
}
```

## 設定伺服器端閒置逾時 (Valkey 和 Redis OSS)

我們發現了下列情況：客戶的應用程式有大量連線的閒置用戶端，但未主動傳送命令。在這類情況下，大量閒置的用戶端可能造成您耗盡全部 65,000 個連線。為避免這類情況發生，請在伺服器上透過 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 設定適當的逾時設定。這樣做可確保伺服器主動中斷閒置用戶端的連線，以避免連線數目增加。無伺服器快取不適用此設定。

### Lua 指令碼

Valkey 和 Redis OSS 支援超過 200 個命令，包括執行 Lua 指令碼的命令。不過，在 Lua 指令碼方面，有幾個陷阱可能會影響 Valkey 或 Redis OSS 的記憶體和可用性。

#### 未參數化的 Lua 指令碼

每個 Lua 指令碼都會在執行之前快取在 Valkey 或 Redis OSS 伺服器上。無參數 Lua 指令碼是唯一的，這可能會導致 Valkey 或 Redis OSS 伺服器存放大量 Lua 指令碼並耗用更多記憶體。為了緩解這種情況，務必確保所有 Lua 指令碼皆參數化，並且在需要時定期執行 SCRIPT FLUSH 來清除快取的 Lua 指令碼。

另請注意，必須提供金鑰。如果未提供 KEY 參數的值，指令碼將會失敗。例如，這將無法運作：

```
serverless-test-1st4hg.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379> eval 'return "Hello World"' 0
(error) ERR Lua scripts without any input keys are not supported.
```

這將有效：

```
serverless-test-1st4hg.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379> eval 'return redis.call("get", KEYS[1])' 1 mykey-2
"myvalue-2"
```

以下範例說明如何使用參數化指令碼。首先將示範非參數化的方法來產生三個不同的已快取 Lua 指令碼，這是不建議的方法：

```
eval "return redis.call('set','key1','1')" 0
eval "return redis.call('set','key2','2')" 0
eval "return redis.call('set','key3','3')" 0
```

建議改用下列模式來建立可接受所傳遞參數的單一指令碼：

```
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key1 1
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key2 2
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key3 3
```

## 長時間執行的 Lua 指令碼

Lua 指令碼可以以原子方式執行多個命令，因此完成時間可能比一般 Valkey 或 Redis OSS 命令更長。如果 Lua 指令碼只執行唯獨操作，就可以讓它中途停止執行。然而，一旦 Lua 指令碼執行寫入操作，就無法讓它終止，而必須執行到完成為止。長時間執行且正在變動的 Lua 指令碼可能會導致 Valkey 或 Redis OSS 伺服器長時間沒有回應。為了解決此問題，請避免長時間執行的 Lua 指令碼，並且在生產前環境中測試指令碼。

## 具有隱匿寫入的 Lua 指令碼

有幾種方式可以讓 Lua 指令碼繼續將新資料寫入 Valkey 或 Redis OSS，即使 Valkey 或 Redis OSS 超過 maxmemory：

- 指令碼會在 Valkey 或 Redis OSS 伺服器低於 時啟動maxmemory，並在 內包含多個寫入操作
- 指令碼的第一個寫入命令不會耗用記憶體 (例如 DEL)，但後續更多的寫入操作則會耗用記憶體
- 您可以在 以外的 Valkey 或 Redis OSS 伺服器上設定適當的移出政策，以緩解此問題noeviction。這可讓 Redis OSS 在 Lua 指令碼之間移出項目並釋放記憶體。

## 儲存大型複合項目 (Valkey 和 Redis OSS)

在某些情況下，應用程式可能會在 Valkey 或 Redis OSS 中存放大型複合項目（例如多 GB 雜湊資料集）。這不是建議的做法，因為它通常會導致 Valkey 或 Redis OSS 的效能問題。例如，用戶端可能會執行 HGETALL 命令來擷取整個多 GB 雜湊集合。這可能會對 Valkey 或 Redis OSS 伺服器產生重大記憶體壓力，以緩衝用戶端輸出緩衝區中的大型項目。此外，對於叢集模式下的位置遷移，ElastiCache 不會遷移包含序列化大小大於 256 MB 之項目的位置。

為了解決大型項目的問題，以下是我們的建議做法：

- 將大型複合項目分割成多個較小的項目。例如，將大型雜湊集合分割成個別的索引鍵-值欄位，且索引鍵名稱結構描述適當反映集合，例如，在索引鍵名稱中使用通用首碼來識別項目集合。如果您必須以原子方式存取同一集合中的多個欄位，您可以使用 MGET 命令在同一命令中擷取多個索引鍵-值。
- 如果您評估了所有選項，但仍無法分割大型集合資料集，請嘗試使用對集合中的資料子集而非整個集合執行操作的命令。避免採用要求您在同一命令中以原子方式擷取整個多 GB 集合的使用案例。例如，在雜湊集合上使用 HGET 或 HMGET 命令，而非 HGETALL 命令。

## Lettuce 用戶端組態 (Valkey 和 Redis OSS)

本節說明建議的 Java 和 Lettuce 組態選項，以及它們如何套用至 ElastiCache 叢集。

本節中的建議已使用 Lettuce 版本 6.2.2 進行測試。

### 主題

- [範例：叢集模式的 Lettuce 組態、啟用 TLS](#)
- [範例：停用叢集模式的 Lettuce 組態、啟用 TLS](#)

### Java DNS 快取 TTL

Java 虛擬機器 (JVM) 會快取 DNS 名稱查詢。當 JVM 將主機名稱解析為 IP 位址時，它會在指定的時間段內快取 IP 位址，稱為存留時間 (TTL)。

選擇 TTL 值是為了在延遲和對變化的回應能力之間進行權衡。DNS 解析程式使用較短的 TTL，可以更快地注意到叢集 DNS 中的更新。這可讓您的應用程式更快回應叢集所經歷的替換或其他工作流程。不過，如果 TTL 太低，則會增加查詢量，進而增加應用程式的延遲時間。雖然沒有正確的 TTL 值，但在設定 TTL 值時，值得考量可以等待變更生效的時間長度。

由於 ElastiCache 節點使用可能會變更的 DNS 名稱項目，因此我們建議您將 JVM 設定為 5 到 10 秒的低 TTL。這可確保當節點的 IP 地址變更時，您的應用程式將可透過重新查詢 DNS 項目來接收並使用資源的新 IP 地址。

在一些 Java 組態上，JVM 的預設 TTL 會如此設定，在重新啟動 JVM 之前，「絕不」重新整理 DNS 項目。

如需如何設定 JVM TTL 的詳細資訊，請參閱[如何設定 JVM TTL](#)。

### Lettuce 版本

建議使用 Lettuce 6.2.2 或更新版本。

### 端點

當您使用已啟用叢集模式的叢集時，請將 `redisUri` 設為叢集組態端點。此 URI 的 DNS 查閱會傳回叢集中所有可用節點的清單，並在叢集初始化期間隨機解析到其中之一。如需拓撲重新整理如何運作的詳細資訊，請參閱本主題稍後的 `dynamicRefreshResources`。

### SocketOption

啟用 [KeepAlive](#)。啟用此選項可減少在命令執行期間處理失敗連線的需求。

請務必根據應用程式需求和工作負載設定[連線逾時](#)。如需詳細資訊，請參閱本主題稍後的 Timeouts (逾時) 章節。

ClusterClientOption：已啟用叢集模式的用戶端選項

當連線中斷時，啟用 [AutoReconnect](#)。

設置 [CommandTimeout](#)。如需更多詳細資料，請參閱本主題稍後的 Timeouts (逾時) 章節。

設定 [nodeFilter](#) 以篩選出拓撲中故障的節點。Lettuce 會將「叢集節點」輸出中找到的所有節點 (包含具有 PFAIL/FAIL 狀態的節點) 儲存在用戶端的「分割區」(也稱為碎片) 中。在建立叢集拓撲的過程中，它會嘗試連線到所有的分割區節點。當節點因任何原因被取代時，新增故障節點的這種 Lettuce 行為可能會導致連線錯誤 (或警告)。

例如，在容錯移轉完成且叢集啟動復原程序之後，clusterTopology 正在重新整理時，叢集匯流排節點對應的時間很短，在完全從拓撲中移除之前，向下節點會列為 FAIL 節點。在此期間，Lettuce 用戶端會將其視為運作狀態良好的節點，並持續與其連線。這會在重試耗盡後導致失敗。

例如：

```
final ClusterClientOptions clusterClientOptions =
 ClusterClientOptions.builder()
 ... // other options
 .nodeFilter(it ->
 ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.HANDSHAKE)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR)))
 .validateClusterNodeMembership(false)
 .build();
redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);
```

#### Note

節點篩選最適合用於 DynamicRefreshSources 設為 true 時。否則，如果拓撲檢視是從單一有問題的種子節點中取得，並將某些碎片的主節點視為故障，則它將篩除此主節點，這將導致槽不被涵蓋。擁有多個種子節點 (DynamicrefreshSources 為真時) 可降低發生此問題的可能性，因為在使用新升級的主節點進行容錯移轉之後，至少部分種子節點應具有更新的拓撲檢視。

ClusterTopologyRefreshOptions：用於控制啟用叢集模式的用戶端的叢集拓撲重新整理選項



**Note**

已停用叢集模式的叢集不支援叢集探索命令，也不相容於所有用戶端動態拓撲探索功能。

ElastiCache 的停用叢集模式與 Lettuce 的 MasterSlaveTopologyRefresh 不相容。相反地，對於停用的叢集模式，您可以設定 StaticMasterReplicaTopologyProvider 並提供叢集讀取和寫入端點。

如需連接至已停用叢集模式之叢集的詳細資訊，請參閱 [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)。

如果您想要使用 Lettuce 的動態拓撲探索功能，可以使用與現有叢集相同的碎片組態來建立已啟用叢集模式的叢集。不過，對於已啟用叢集模式的叢集，建議至少設定 3 個具有至少 1 個複本的碎片，以支援快速容錯移轉。

啟用 [enablePeriodicRefresh](#)。這會啟用定期叢集拓撲更新，以便用戶端以重新整理期間的間隔更新叢集拓撲 (預設值：60 秒)。停用時，用戶端只有在嘗試對叢集執行命令發生錯誤時，叢集拓撲才會更新。

啟用此選項後，您可以將此工作新增至背景任務，以減少與重新整理叢集拓撲相關的延遲。雖然拓撲重新整理是在背景工作中執行，但對於具有許多節點的叢集而言，可能會有些慢。這是因為所有節點都在查詢其檢視以取得最新的叢集檢視。如果您執行的是大型叢集，則可能需要增加期間。

啟用 [enableAllAdaptiveRefreshTriggers](#)。這會啟用使用所有 [觸發器](#) 的適應性拓撲重新整理：MOVED\_REDIRECT, ASK\_REDIRECT, PERSISTENT\_RECONNECTS, UNCOVERED\_SLOT, UNKNOWN\_NODE。自適應重新整理觸發會根據 Valkey 或 Redis OSS 叢集操作期間發生的事件啟動拓撲檢視更新。啟用此選項會在上述觸發程序發生時立即重新整理拓撲。適應性觸發程序重新整理會使用逾時來限制速率，因為事件可能會大規模發生 (更新之間的預設逾時：30)。

啟用 [closeStaleConnections](#)。如此可在重新整理叢集拓撲時關閉過時的連線。只有在 [ClusterTopologyRefreshOptions.isPeriodicRefreshEnabled\(\)](#) 為真時，它才會生效。啟用後，用戶端可以關閉過時的連線，並在背景建立新連線。這可減少在命令執行期間處理失敗連線的需求。

啟用 [dynamicRefreshResources](#)。我們建議您為小型叢集啟用 dynamicRefreshResources，並在大型叢集時停用。dynamicRefreshResources 可讓您從提供的種子節點 (例如，叢集組態端點) 探索叢集節點。它會使用所有探索到的節點做為重新整理叢集拓撲的來源。

使用動態重新整理查詢所有探索到的叢集拓撲節點，並嘗試選擇最準確的叢集檢視。如果其設定為 false，則只會使用初始種子節點做為拓撲探索的來源，而且只會取得初始種子節點的用戶端數量。在停用時，如果叢集配置端點解析為故障的節點，則嘗試重新整理叢集檢視會失敗，並導致例外狀況。這

種情況可能會發生，因為從叢集組態端點移除故障節點的項目需要一些時間。因此，組態端點仍可在短時間內隨機解析為故障的節點。

但是，在其啟用後，我們會使用從叢集檢視接收到的所有叢集節點，來查詢其目前的檢視。因為我們會從該檢視中篩選出故障的節點，所以拓撲重新整理將會成功。不過，當動態重新整理來源為真時，Lettuce 會查詢所有節點以取得叢集檢視，然後比較結果。因此，對於具有大量節點的叢集來說，它可能很昂貴。建議您在多節點的叢集時關閉此功能。

```
final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =
 ClusterTopologyRefreshOptions.builder()
 .enableAllAdaptiveRefreshTriggers()
 .enablePeriodicRefresh()
 .dynamicRefreshSources(true)
 .build();
```

## ClientResources

使用 [DirContextDnsResolver](#) 設定 [DnsResolver](#)。該 DNS 解析程式係以 Java 的 `com.sun.jndi.dns.DnsContextFactory` 為基礎。

使用指數退避和完全抖動來設定 [reconnectDelay](#)。Lettuce 具有以指數退避策略為基礎的內建重試機制。如需詳細資訊，請參閱 AWS 架構部落格上的[指數退避和抖動](#)。如需重試退避策略重要性的詳細資訊，請參閱 AWS 資料庫部落格上[最佳實務部落格文章](#)的退避邏輯區段。

```
ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder()
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .build();
```

## 逾時

使用低於指令逾時的連線逾時值。Lettuce 使用延遲連接建立。因此，如果連線逾時高於指令逾時，而 Lettuce 嘗試連線到健康狀態不良的節點，且永遠超過指令逾時，則您可能會在拓撲重新整理後發生一段時間的持續性失敗。

針對不同的指令使用動態指令逾時。我們建議您根據指令預期持續時間設定指令逾時。例如，對重複多個金鑰的指令 (例如 FLUSHDB、FLUSHALL、KEYS、SMEMBERS 或 Lua 指令碼) 使用較長的逾時時間。對於單一金鑰指令 (例如 SET、GET 和 HSET) 使用較短的逾時。

#### Note

下列範例中設定的逾時適用於執行 SET/GET 指令的測試，且金鑰和值長度最多 20 個位元組。在指令很複雜或金鑰和值較大時，處理時間可能會更長。您應該根據應用程式的使用案例設定逾時。

```
private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);
```

```
SocketOptions socketOptions = SocketOptions.builder()
 .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
 .build();
```

```
class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.CLUSTER)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
 .build();

 private final Duration defaultCommandTimeout;
 private final Duration metaCommandTimeout;

 DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
 {
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
 }

 @Override
 public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
```

```

 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
 }
}

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(
 new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

```

### 範例：叢集模式的 Lettuce 組態、啟用 TLS

#### Note

下列範例中的逾時適用於執行 SET/GET 指令的測試，且金鑰和值長度最多 20 個位元組。在指令很複雜或金鑰和值較大時，處理時間可能會更長。您應該根據應用程式的使用案例設定逾時。

```

// Set DNS cache TTL
public void setJVMProperties() {
 java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the cluster configuration endpoint
clusterConfigurationEndpoint = <cluster-configuration-endpoint> // TODO: add your
 cluster configuration endpoint
final RedisURI redisUriCluster =
 RedisURI.Builder.redis(clusterConfigurationEndpoint)
 .withPort(6379)
 .withSsl(true)
 .build();

```

```
// Configure the client's resources
ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder()
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .build();

// Create a cluster client instance with the URI and resources
RedisClusterClient redisClusterClient =
 RedisClusterClient.create(clientResources, redisUriCluster);

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.CLUSTER)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
 .build();

 private final Duration metaCommandTimeout;
 private final Duration defaultCommandTimeout;

 DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
 {
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
 }

 @Override
 public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
 }
}
```

```
TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT,
 META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

// Configure the topology refreshment options
final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =
 ClusterTopologyRefreshOptions.builder()
 .enableAllAdaptiveRefreshTriggers()
 .enablePeriodicRefresh()
 .dynamicRefreshSources(true)
 .build();

// Configure the socket options
final SocketOptions socketOptions =
 SocketOptions.builder()
 .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
 .keepAlive(true)
 .build();

// Configure the client's options
final ClusterClientOptions clusterClientOptions =
 ClusterClientOptions.builder()
 .topologyRefreshOptions(topologyOptions)
 .socketOptions(socketOptions)
 .autoReconnect(true)
 .timeoutOptions(timeoutOptions)
 .nodeFilter(it ->
 ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR)))
 .validateClusterNodeMembership(false)
 .build();

redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);

// Get a connection
final StatefulRedisClusterConnection<String, String> connection =
 redisClusterClient.connect();

// Get cluster sync/async commands
RedisAdvancedClusterCommands<String, String> sync = connection.sync();
RedisAdvancedClusterAsyncCommands<String, String> async = connection.async();
```

## 範例：停用叢集模式的 Lettuce 組態、啟用 TLS

### Note

下列範例中的逾時適用於執行 SET/GET 指令的測試，且金鑰和值長度最多 20 個位元組。在指令很複雜或金鑰和值較大時，處理時間可能會更長。您應該根據應用程式的使用案例設定逾時。

```
// Set DNS cache TTL
public void setJVMProperties() {
 java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the primary/reader endpoint
clusterEndpoint = <primary/reader-endpoint> // TODO: add your node endpoint
RedisURI redisUriStandalone =

 RedisURI.Builder.redis(clusterEndpoint).withPort(6379).withSsl(true).withDatabase(0).build();

ClientResources clientResources =
 DefaultClientResources.builder()
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100,
 TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .build();

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// slow operations.
class DynamicTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
```

```

 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
 .build();

private final Duration metaCommandTimeout;
private final Duration defaultCommandTimeout;

DynamicTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
{
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
}

@Override
public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
}
}

TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(new DynamicTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

final SocketOptions socketOptions =
 SocketOptions.builder().connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT).keepAlive(true).build();

ClientOptions clientOptions =

 ClientOptions.builder().timeoutOptions(timeoutOptions).socketOptions(socketOptions).build();

RedisClient redisClient = RedisClient.create(clientResources, redisUriStandalone);
redisClient.setOptions(clientOptions);

```

## 為雙堆疊叢集設定偏好的通訊協定 (Valkey 和 Redis OSS)

對於啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，您可以使用 IP 探索參數控制通訊協定用戶端將用來連線至叢集中的節點。IP 探索參數可以設為 IPv4 或 IPv6。



對於 Valkey 或 Redis OSS 叢集，IP 探索參數會設定[叢集插槽 \(\)](#)、[叢集碎片 \(\)](#) 和[叢集節點 \(\)](#) 輸出中使用的 IP 通訊協定。用戶端會使用這些命令來探索叢集拓撲。用戶端會使用這些命令中的 IP，連線至叢集的其他節點。

變更 IP 探索不會導致連線用戶端停機。但是，該變更需要一些傳播時間。若要判斷變更何時完全傳播至 Valkey 或 Redis OSS 叢集，請監控的輸出 `cluster slots`。一旦叢集槽命令傳回的所有節點都報告了具新通訊協定的 IP，就表示變更已完成傳播。

Redis-Py 範例：

```
cluster = RedisCluster(host="xxxx", port=6379)
target_type = IPv6Address # Or IPv4Address if changing to IPv4

nodes = set()
while len(nodes) == 0 or not all((type(ip_address(host)) is target_type) for host in
 nodes):
 nodes = set()

 # This refreshes the cluster topology and will discovery any node updates.
 # Under the hood it calls cluster slots
 cluster.nodes_manager.initialize()
 for node in cluster.get_nodes():
 nodes.add(node.host)
 self.logger.info(nodes)

 time.sleep(1)
```

Lettuce 範例：

```
RedisClusterClient clusterClient = RedisClusterClient.create(RedisURI.create("xxxx",
 6379));

Class targetProtocolType = Inet6Address.class; // Or Inet4Address.class if you're
 switching to IPv4

Set<String> nodes;

do {
 // Check for any changes in the cluster topology.
 // Under the hood this calls cluster slots
 clusterClient.refreshPartitions();
 Set<String> nodes = new HashSet<>();
```

```
for (RedisClusterNode node : clusterClient.getPartitions().getPartitions()) {
 nodes.add(node.getUri().getHost());
}

Thread.sleep(1000);
} while (!nodes.stream().allMatch(node -> {
 try {
 return finalTargetProtocolType.isInstance(InetAddress.getByName(node));
 } catch (UnknownHostException ignored) {}
 return false;
})));
```

## 用戶端的最佳實務 (Memcached)

### 設定您的 ElastiCache 用戶端以實現高效的負載平衡 (Memcached)

#### Note

本節適用於自行設計的多節點 Memcached 叢集。

若要有效使用多個 ElastiCache Memcached 節點，您需要將快取索引鍵分散到各個節點。使用  $n$  個節點來平衡叢集的簡單方法是計算物件金鑰的雜湊，並以  $n$ ：修改結果  $\text{hash}(\text{key}) \bmod n$ 。產生的值 (0 到  $n-1$ ) 便是您置放物件的節點數。

只要節點數 ( $n$ ) 為常數，此方法便相當簡易且運作良好。但是，每當您新增節點到叢集，或從叢集移除節點時，需要移動的鍵數便是  $(n - 1) / n$  (其中  $n$  是新的節點數)。因此，此方法會導致移動大量的鍵，引發大量的初始快取遺漏，尤其是在節點數越來越大時。從 1 個擴展到 2 個節點會導致  $(2-1)/2$  (50%) 的索引鍵移動，這是最佳情況。從 9 個擴展到 10 個節點會導致  $(10-1)/10$  (90%) 的索引鍵移動。若您因為流量的峰值而向上擴展，您不會希望發生大量的快取遺漏。大量的快取遺漏會導致資料庫遭受衝擊，尤其是藉時資料庫已經因為流量峰值而超載了。

此難題的解決方案便是一致性雜湊。一致雜湊所使用的演算法，會讓節點新增到叢集或從叢集移除節點時需移動的索引鍵數約為  $1/n$  (其中  $n$  是新節點的數量)。從 1 擴展到 2 個節點會導致  $1/2$  (50%) 的鍵移動，此為最壞情況。從 9 擴展到 10 個節點會導致  $1/10$  (10%) 的鍵移動。

做為使用者，您可以控制要用於多節點叢集的雜湊演算法。建議您設定用戶端，以使用一致性雜湊。所幸，在大多數的熱門語言中，有許多 Memcached 用戶端程式庫都實作了一致性雜湊。檢查您使用的程式庫文件，查看其是否支援一致性雜湊以及其實作方式。

若您使用 Java、PHP 或 .NET，建議您使用其中一個 Amazon ElastiCache 用戶端程式庫。

## 使用 Java 的一致性雜湊

ElastiCache Memcached Java 用戶端是以開放原始碼的 spymemcached Java 用戶端為基礎，其內建了一致雜湊功能。程式庫包含實作一致性雜湊的 KetamaConnectionFactory 類別。根據預設，spymemcached 中會關閉一致性雜湊。

如需詳細資訊，請參閱 [KetamaConnectionFactory](#) 中的 KetamaConnectionFactory 文件。

## 使用 PHP 搭配 Memcached 的一致性雜湊

ElastiCache Memcached PHP 用戶端是內建 Memcached PHP 程式庫的包裝函數。根據預設，Memcached PHP 程式庫會關閉一致性雜湊。

請使用以下程式碼來開啟一致性雜湊。

```
$m = new Memcached();
$m->setOption(Memcached::OPT_DISTRIBUTION, Memcached::DISTRIBUTION_CONSISTENT);
```

除了上述程式碼之外，我們建議也在您的 php.ini 檔案中開啟 memcached.sess\_consistent\_hash。

如需詳細資訊，請參閱位於 <http://php.net/manual/en/memcached.configuration.php> 的 Memcached PHP 執行時間設定文件。請特別注意 memcached.sess\_consistent\_hash 參數。

## 使用 .NET 搭配 Memcached 的一致性雜湊

ElastiCache Memcached .NET 用戶端是 Enyim Memcached 的包裝函數。根據預設，Enyim Memcached 用戶端會開啟一致性雜湊。

如需詳細資訊，請參閱 memcached/locator 說明文件，網址為 <https://github.com/enyim/EnyimMemcached/wiki/MemcachedClient-Configuration#user-content-memcachedlocator>。

## 使用 Memcached 驗證的用戶端

下列用戶端已特別經過驗證，可搭配 Memcached 的所有支援網路類型組態使用。

已驗證的用戶端：

- 適用於 [AWS Php 的 ElastiCache 叢集用戶端 Memcached](#) – [\\*3.6.2 版](#)

- 適用於 [AWS Java 的 ElastiCache 叢集用戶端 Memcached](#) – Github 上的最新主控端

## 為雙堆疊叢集設定偏好的通訊協定 (Memcached)

針對 Memcached 叢集，您可以使用 IP 探索參數，控制用戶端用來連線至叢集中節點的通訊協定。IP 探索參數可以設為 IPv4 或 IPv6。

IP 探索參數可控制設定取得叢集輸出中使用的 IP 通訊協定。這也會決定用戶端使用的 IP 通訊協定，這些通訊協定支援 ElastiCache for Memcached 叢集的自動探索功能。

變更 IP 探索不會導致連線用戶端停機。但是，該變更需要一些傳播時間。

監控 Java 的 `getAvailableNodeEndpoints` 輸出，針對 Php 則監控 `getServerList` 的輸出。一旦這些函數的輸出報告了叢集中使用更新通訊協定的所有節點 IP，就表示變更已完成傳播。

Java 範例：

```
MemcachedClient client = new MemcachedClient(new InetSocketAddress("xxxx", 11211));

Class targetProtocolType = Inet6Address.class; // Or Inet4Address.class if you're
switching to IPv4

Set<String> nodes;

do {
 nodes =
 client.getAvailableNodeEndpoints().stream().map(NodeEndPoint::getIpAddress).collect(Collectors.toSet());

 Thread.sleep(1000);
} while (!nodes.stream().allMatch(node -> {
 try {
 return finalTargetProtocolType.isInstance(InetAddress.getByAddress(node));
 } catch (UnknownHostException ignored) {}
 return false;
})));
```

Php 範例：

```
$client = new Memcached;
$client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);
$client->addServer("xxxx", 11211);
```

```
$nodes = [];
$target_ips_count = 0;
do {
 # The PHP memcached client only updates the server list if the polling interval has
 expired and a
 # command is sent
 $client->get('test');

 $nodes = $client->getServerList();

 sleep(1);
 $target_ips_count = 0;

 // For IPv4 use FILTER_FLAG_IPV4
 $target_ips_count = count(array_filter($nodes, function($node) { return
 filter_var($node["ipaddress"], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6); }));
} while (count($nodes) !== $target_ips_count);
```

在更新 IP 探索之前建立的任何現有用戶端連線仍會使用舊通訊協定進行連線。一旦在叢集探索命令的輸出中偵測到變更，所有經過驗證的用戶端都會使用新的 IP 通訊協定自動重新連線至叢集。但是，這仍取決於用戶端的操作。

## 啟用 TLS 的雙堆疊 ElastiCache 叢集

當 ElastiCache 叢集啟用 TLS 時 `cluster shards`，叢集探索函數 (`cluster slots`、和 `cluster nodes` 代表 Redis) 或 `config get cluster` Memcached 傳回主機名稱，而非 IPs。接著會使用主機名稱而非 IP 來連線 ElastiCache 叢集，並執行 TLS 交握。這表示用戶端不會受到 IP 探索參數的影響。針對啟用 TLS 的叢集，IP 探索參數對偏好的 IP 通訊協定沒有影響。反之，用戶端在解析 DNS 主機名稱時，偏好使用的 IP 通訊協定會決定所用的 IP 通訊協定。

### Java 用戶端

從同時支援 IPv4 和 IPv6 的 Java 環境連線時，為了回溯相容性，Java 會預設偏好 IPv4 而非 IPv6。不過，IP 通訊協定偏好設定可透過 JVM 引數設定。為了偏好 IPv4，JVM 會接受 `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` 並偏好 IPv6 設為 `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`。設定 `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` 就表示 JVM 將不再進行任何 IPv6 連線。對於 Valkey 或 Redis OSS，這包括其他非 Valkey 和非 Redis OSS 應用程式的作業系統。

### 主機層級偏好

一般而言，若用戶端或用戶端執行期未提供設定 IP 通訊協定偏好設定的組態選項，在執行 DNS 解析時，IP 通訊協定將取決於主機的組態。根據預設，大部份主機偏好 IPv6 而非 IPv4，但可以在主機層級設定此偏好設定。這會影響來自該主機的所有 DNS 要求，而不僅是對 ElastiCache 叢集的 DNS 要求。

## Linux 主機

針對 Linux，可以透過修改 `gai.conf` 檔案，設定 IP 通訊協定偏好設定。您可以在 `/etc/gai.conf` 下找到 `gai.conf` 檔案。若沒有指定的 `gai.conf`，則應在 `/usr/share/doc/glibc-common-x.xx/gai.conf` 之下提供一個範例，可以複製到 `/etc/gai.conf`，且預設組態應取消註解。若要在連線至 ElastiCache 叢集時，將組態更新為偏好 IPv4，請更新包含叢集 IP 的 CIDR 範圍優先順序，使其優先順序高於預設的 IPv6 連線。根據預設，IPv6 連線的優先順序為 40。例如，若該叢集位於具有 CIDR 172.31.0.0/16 的子網路中，以下組態會導致用戶端在連線至叢集時偏好 IPv4。

```
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
label fec0::/10 5
label fc00::/7 6
label 2001:0::/32 7
label ::ffff:172.31.0.0/112 8
#
This default differs from the tables given in RFC 3484 by handling
(now obsolete) site-local IPv6 addresses and Unique Local Addresses.
The reason for this difference is that these addresses are never
NATed while IPv4 site-local addresses most probably are. Given
the precedence of IPv6 over IPv4 (see below) on machines having only
site-local IPv4 and IPv6 addresses a lookup for a global address would
see the IPv6 be preferred. The result is a long delay because the
site-local IPv6 addresses cannot be used while the IPv4 address is
(at least for the foreseeable future) NATed. We also treat Teredo
tunnels special.
#
precedence <mask> <value>
Add another rule to the RFC 3484 precedence table. See section 2.1
and 10.3 in RFC 3484. The default is:
#
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
```

```
precedence ::/96 20
precedence ::ffff:0:0/96 10
precedence ::ffff:172.31.0.0/112 100
```

如需的詳細資訊，`gai.conf`請參閱 [Linux 手冊頁面](#)

## Windows 主機

Windows 主機的程序十分類似。針對 Windows 主機，您可以執行 `netsh interface ipv6 set prefix CIDR_CONTAINING_CLUSTER_IPS PRECEDENCE LABEL`。此操作與在 Linux 主機上修改 `gai.conf` 檔案的效果相同。

這會更新偏好設定政策，使其在指定的 CIDR 範圍內偏好 IPv4 連線而非 IPv6 連線。例如，若叢集位於具執行 `netsh interface ipv6 set prefix ::ffff:172.31.0.0:0/112 100 15` 的 172.31.0.0:0/16 CIDR 子網路中，則會產生下列優先順序表格，導致用戶端在連線至叢集時偏好 IPv4。

```
C:\Users\Administrator>netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Querying active state...
```

```
Precedence Label Prefix
```

```

100 15 ::ffff:172.31.0.0:0/112
20 4 ::ffff:0:0/96
50 0 ::1/128
40 1 ::/0
30 2 2002::/16
5 5 2001::/32
3 13 fc00::/7
1 11 fec0::/10
1 12 3ffe::/16
1 3 ::/96
```

## 管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體

預留記憶體是為非資料使用預留的記憶體。執行備份或容錯移轉時，Valkey 和 Redis OSS 會使用可用的記憶體，在叢集的資料寫入 .rdb 檔案時記錄對叢集的寫入操作。如果您沒有足夠的記憶體可供所有寫入使用，此程序會失敗。接下來，您可以找到管理 ElastiCache for Redis OSS 預留記憶體的選項，以及如何套用這些選項的相關資訊。

### 主題

- [您需要多少預留記憶體？](#)
- [用於管理預留記憶體的參數](#)
- [指定您的預留記憶體管理參數](#)

### 您需要多少預留記憶體？

如果您在 2.8.22 之前執行 Redis OSS 版本，則相較於執行 Redis OSS 2.8.22 或更新版本，請預留更多記憶體進行備份和容錯移轉。此需求是由於 ElastiCache for Redis OSS 實作備份程序的不同方式。經驗法則是為 2.8.22 之前的版本保留一半的 Redis OSS 額外負荷節點類型maxmemory值，為 Redis OSS 2.8.22 版及更新版本保留四分之一。

由於 ElastiCache 實作備份和複寫程序的方式不同，因此經驗法則是使用 reserved-memory-percent 參數預留節點類型maxmemory值的 25%。這是預設值，建議大多數情況下使用。

當爆量微執行個體和小型執行個體類型在接近maxmemory限制的情況下運作時，它們可能會遇到交換用量。為了在備份、複寫和高流量期間改善這些執行個體類型的操作可靠性，我們建議將小型執行個體類型的reserved-memory-percent參數值提高到 30%，微型執行個體類型增加到 50%。

對於具有資料分層的 ElastiCache 叢集上的寫入密集工作負載，我們建議將增加reserved-memory-percent到節點可用記憶體的 50%。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)
- [同步與備份的實作方式](#)
- [ElastiCache 中的資料分層](#)



## 用於管理預留記憶體的參數

自 2017 年 3 月 16 日起，Amazon ElastiCache 提供兩個互斥參數來管理您的 Valkey 或 Redis OSS 記憶體，`reserved-memory` 以及 `reserved-memory-percent`。這些參數都不是 Valkey 或 Redis OSS 分佈的一部分。

根據您成為 ElastiCache 客戶的時間，這兩個參數的其中之一會是預設記憶體管理參數。當您建立新的 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組並使用預設參數群組時，此參數適用。

- 對於在 2017 年 3 月 16 日之前啟動的客戶 - 當您使用預設參數群組建立 Redis OSS 叢集或複寫群組時，您的記憶體管理參數是 `reserved-memory`。這個情況下會保留零 (0) 位元組的記憶體。
- 對於在 2017 年 3 月 16 日或之後啟動的客戶 - 當您使用預設參數群組建立 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組時，您的記憶體管理參數為 `reserved-memory-percent`。在這種情況下，會保留節點 `maxmemory` 值的 25% 用於非資料目的。

讀取兩個 Valkey 或 Redis OSS 記憶體管理參數後，您可能偏好使用非預設或非預設值的參數。若是如此，您可以變更為另一個預留記憶體管理參數。

若要變更該參數的值，您可以建立自訂參數群組並進行修改，以使用您偏好的記憶體管理參數和值。然後，您可以在建立新的 Valkey 或 Redis OSS 叢集或複寫群組時，使用自訂參數群組。若是現有的叢集或複寫群組，您可以進行修改來使用您的自訂參數群組。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [指定您的預留記憶體管理參數](#)
- [建立 ElastiCache 參數群組](#)
- [修改 ElastiCache 參數群組](#)
- [修改 ElastiCache 叢集](#)
- [修改複寫群組](#)

### `reserved-memory` 參數

在 2017 年 3 月 16 日之前，所有 ElastiCache for Redis OSS 預留記憶體管理都是使用參數 `reserved-memory`。此參數的預設值為 0。此預設值不會保留 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷的記憶體，並允許 Valkey 或 Redis OSS 使用資料來使用節點的所有記憶體。

您必須建立自訂參數群組，才能變更 reserved-memory，以便有足夠的記憶體可供備份和容錯移轉使用。在此自訂參數群組中，您會 reserved-memory 將設定為適用於叢集和叢集節點類型上執行之 Valkey 或 Redis OSS 版本的值。如需詳細資訊，請參閱 [您需要多少預留記憶體？](#)

參數 reserved-memory 是 ElastiCache 特有的，不屬於一般 Redis OSS 分佈。

下列程序說明如何使用 reserved-memory 來管理 Valkey 或 Redis OSS 叢集上的記憶體。

使用 reserved-memory 來保留記憶體

1. 建立自訂參數群組，指定與您所執行引擎版本相符的參數群組系列，例如指定 redis2.8 參數群組系列。如需詳細資訊，請參閱 [建立 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis6x-m3x1 \
 --description "Redis OSS 2.8.x for m3.xlarge node type" \
 --cache-parameter-group-family redis6.x
```

2. 計算要預留給 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷的記憶體位元組數。您可以在 [Redis OSS 節點類型特定參數](#) 中，找到您節點類型的 maxmemory 值。
3. 修改自訂參數群組，將參數 reserved-memory 設為您在上一個步驟中計算得到的位元組數。下列 AWS CLI 範例假設您正在 2.8.22 之前執行 Redis OSS 版本，且需要保留節點的一半 maxmemory。如需詳細資訊，請參閱 [修改 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory,
 ParameterValue=7130316800"
```

您所使用的每個節點類型都需要個別的自訂參數群組，因為每個節點類型都有不同的 maxmemory 值。因此，每個節點類型都需要不同的 reserved-memory 值。

4. 修改 Redis OSS 叢集或複寫群組，以使用您的自訂參數群組。

下列 CLI 範例會修改叢集 my-redis-cluster，以立即開始使用自訂參數群組 redis28-m3x1。如需詳細資訊，請參閱 [修改 ElastiCache 叢集](#)。

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cluster \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --apply-immediately
```

下列 CLI 範例會修改複寫群組 `my-redis-repl-grp`，以立即開始使用自訂參數群組 `redis28-m3x1`。如需更多詳細資訊，[修改複寫群組](#)。

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-repl-grp \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --apply-immediately
```

## reserved-memory-percent 參數

Amazon ElastiCache 於 2017 年 3 月 16 日推出 參數 `reserved-memory-percent` 並使其可用於所有版本的 ElastiCache for Redis OSS。`reserved-memory-percent` 旨在簡化您所有叢集上的預留記憶體管理工作。其做法是讓您針對每個參數群組系列 (例如 `redis2.8`)，各使用一個參數群組來管理叢集的預留記憶體，而不論節點類型為何。`reserved-memory-percent` 的預設值為 25 (25%)。

參數 `reserved-memory-percent` 是 ElastiCache 特有的，不屬於一般 Redis OSS 分佈。

如果您的叢集使用 `r6gd` 系列的節點類型，且您的記憶體使用量達到 75%，則會自動觸發資料分層。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

## 使用 reserved-memory-percent 來保留記憶體

若要使用 `reserved-memory-percent` 來管理 ElastiCache for Redis OSS 叢集上的記憶體，請執行下列其中一項操作：

- 如果您執行 Redis OSS 2.8.22 或更新版本，請將預設參數群組指派給叢集。預設值 25% 應當足夠。如果為較舊的版本，請依照以下說明的步驟變更該值。
- 如果您在 2.8.22 之前執行 Redis OSS 版本，您可能需要預留比 `reserved-memory-percent` 的預設 25% 更多的記憶體。若要完成此操作，請遵循下列程序：

## 變更 reserved-memory-percent 的百分比值

1. 建立自訂參數群組，指定與您所執行引擎版本相符的參數群組系列，例如指定 `redis2.8` 參數群組系列。必須有一個自訂參數群組，因為您無法修改預設參數群組。如需詳細資訊，請參閱[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --engine redis \
 --engine-version 2.8.22 \
 --no-replication true \
 --apply-immediately
```

```
--cache-parameter-group-name redis28-50 \
--description "Redis OSS 2.8.x 50% reserved" \
--cache-parameter-group-family redis2.8
```

由於 `reserved-memory-percent` 是以節點 `maxmemory` 的百分比為單位來預留記憶體，因此您不需要每個節點類型都有一個自訂參數群組。

2. 修改自訂參數群組，將 `reserved-memory-percent` 設為 50 (50%)。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory-percent,
 ParameterValue=50"
```

3. 針對執行早於 2.8.22 的 Redis OSS 版本的任何 Redis OSS 叢集或複寫群組，使用此自訂參數群組。

下列 CLI 範例會修改 Redis OSS 叢集 `my-redis-cluster`，以立即 `redis28-50` 開始使用自訂參數群組。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 叢集](#)。

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cluster \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --apply-immediately
```

下列 CLI 範例會修改 Redis OSS 複寫群組 `my-redis-repl-grp`，以立即 `redis28-50` 開始使用自訂參數群組。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-repl-grp \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --apply-immediately
```

## 指定您的預留記憶體管理參數

如果您在 2017 年 3 月 16 日已是 ElastiCache 客戶，預設的預留記憶體管理參數會是 `reserved-memory`，其中保留了零 (0) 位元組的記憶體。如果您在 2017 年 3 月 16 日以後成為 ElastiCache 客戶，預設的預留記憶體管理參數會是 `reserved-memory-percent`，其中保留了 25% 的節點記

記憶體。無論您在何時建立 ElastiCache for Redis OSS 叢集或複寫群組，都適用。不過，您可以使用 AWS CLI 或 ElastiCache API 來變更預留記憶體管理參數。

參數 `reserved-memory` 和 `reserved-memory-percent` 不會同時存在。每個參數群組一律只有一個參數，但絕不能兩者都有。您可以透過修改參數群組，來變更參數群組用於預留記憶體管理的參數。此參數群組必須是自訂參數群組，因為您無法修改預設參數群組。如需詳細資訊，請參閱[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

### 指定 `reserved-memory-percent`

若要使用 `reserved-memory-percent` 做為您的預留記憶體管理參數，請使用 `modify-cache-parameter-group` 命令修改自訂參數群組。使用 `parameter-name-values` 參數來指定 `reserved-memory-percent` 和其值。

下列 CLI 範例會修改自訂參數群組 `redis32-cluster-on`，以使用 `reserved-memory-percent` 來管理預留記憶體。您必須指派一個值給 `ParameterValue`，參數群組才能使用 `ParameterName` 參數進行預留記憶體管理。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis32-cluster-on \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory-percent, ParameterValue=25"
```

### 指定 `reserved-memory`

若要使用 `reserved-memory` 做為您的預留記憶體管理參數，請使用 `modify-cache-parameter-group` 命令修改自訂參數群組。使用 `parameter-name-values` 參數來指定 `reserved-memory` 和其值。

下列 CLI 範例會修改自訂參數群組 `redis32-m3x1`，以使用 `reserved-memory` 來管理預留記憶體。您必須指派一個值給 `ParameterValue`，參數群組才能使用 `ParameterName` 參數進行預留記憶體管理。由於引擎版本是 2.8.22 以後的版本，因此我們會將值設為 3565158400，這是 `cache.m3.xlarge` 的 25% `maxmemory`。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis32-m3x1 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory, ParameterValue=3565158400"
```

## 使用 Valkey 和 Redis OSS 自行設計叢集時的最佳實務

多可用區使用、有足夠的記憶體、叢集調整大小，以及將停機時間降至最低，都是在 Valkey 或 Redis OSS 中使用自行設計的叢集時，需要記住的實用概念。建議您檢閱並遵循這些最佳實務。

## 主題

- [使用異地同步備份將停機時間降至最低](#)
- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)
- [線上叢集大小調整](#)
- [將維護期間的停機時間縮到最短](#)

## 使用異地同步備份將停機時間降至最低

ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 可能需要取代主要節點的執行個體數，其中包括特定類型的計劃維護，以及主要節點或可用區域故障的不太可能事件。

此取代會導致叢集出現一些停機情況，但如果啟用異地同步備份，停機時間可降至最低。主節點的角色會自動容錯移轉到其中一個僅供讀取複本。不需要建立和佈建新的主節點，因為 ElastiCache 會透明地處理這個問題。此容錯移轉及複本提升可確保您能在提升完成時立即繼續寫入新的主要節點。

請參閱 [搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低](#)，以進一步了解異地同步備份並將停機時間降至最低。

## 確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照

Valkey 7.2 和更新版本中的快照和同步，以及 Redis OSS 2.8.22 版和更新版本

Valkey 預設支援快照和同步。Redis OSS 2.8.22 推出無叉儲存程序，可讓您將更多記憶體配置給應用程式的使用，而不會在同步和儲存期間增加交換用量。如需詳細資訊，請參閱[同步與備份的實作方式](#)。

### 2.8.22 版之前的 Redis OSS 快照和同步

當您使用 ElastiCache for Redis OSS 時，Redis OSS 會在多種情況下呼叫背景寫入命令：

- 建立備份的快照時。
- 和複寫群組中的主要節點同步複本時。
- 為 Redis OSS 啟用僅附加檔案功能 (AOF) 時。
- 將複本提升為主節點時 (這會引發主節點/複本節點同步)。

每當 Redis OSS 執行背景寫入程序時，您必須有足夠的可用記憶體來容納程序額外負荷。無法擁有足夠的記憶體會造成程序失敗。因此，在建立 Redis OSS 叢集時，請務必選擇具有足夠記憶體的節點執行個體類型。



## 背景寫入程序和記憶體使用量搭配 Valkey 和 Redis OSS


每當呼叫背景寫入程序時，Valkey 和 Redis OSS 都會放棄其程序（請記住，這些引擎是單一執行緒）。一個叉將您的資料保留在 Redis OSS .rdb 快照檔案中的磁碟。另一個分支則會服務所有讀取及寫入操作。若要確保您的快照為 point-in-time 快照，所有資料更新及新增內容都會寫入與資料區域分離的可用記憶體區域。

只要您擁有足夠的可用記憶體，可在資料持久存放至磁碟時用於記錄所有寫入操作，便不會發生記憶體不足的問題。若您的狀況符合以下內容中的任何一項，便可能會發生記憶體不足的問題：


- 您的應用程式執行許多寫入操作，因此需要大量的可用記憶體來接受新的或更新後的資料。
- 您只有極少的可用記憶體可用於寫入新的或更新後的資料。
- 您擁有大型的資料集，需要長時間才能持久存放至磁碟，因此需要大量的寫入操作。

下圖說明執行背景寫入程序時的記憶體使用方式。

### Memory use prior to a snapshot



### Memory use during a snapshot—sufficient memory



### Memory use during a snapshot—insufficient memory



如需執行備份時對效能造成影響的資訊，請參閱[自行設計叢集之備份的效能影響](#)

如需 Valkey 和 Redis OSS 如何執行快照的詳細資訊，請參閱 <https://http://valkey.io>。

如需區域及可用區域的詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

### 在執行背景寫入時避免耗盡記憶體

每BGREWRITEAOF當呼叫 BGSAVE或 等背景寫入程序時，為了防止程序失敗，您必須擁有比寫入操作在程序期間耗用的更多記憶體。最壞的情況是，在背景寫入操作期間，每個記錄都會更新，而且有些新

記錄會新增至快取。因此，我們建議您 `reserved-memory-percent` 將 2.8.22 之前的 Redis OSS 版本設為 50 (50%)，或將 Valkey 和所有 Redis OSS 2.8.22 及更新版本設為 25 (25%)。

`maxmemory` 值指出您可用於資料及操作額外負荷的可用記憶體。因為您無法修改預設參數群組中的 `reserved-memory` 參數，因此您必須為叢集建立自訂參數群組。的預設值 `reserved-memory` 為 0，這可讓 Redis OSS 使用資料消耗所有最大記憶體，可能為其他用途留下太少的記憶體，例如背景寫入程序。針對根據節點執行個體類型的 `maxmemory` 值，請參閱 [Redis OSS 節點類型特定參數](#)。

您也可以使用 `reserved-memory` 參數來減少方塊上使用的記憶體量。

如需 ElastiCache 中 Valkey 和 Redis 特定參數的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

如需建立及修改參數群組的資訊，請參閱 [建立 ElastiCache 參數群組](#) 及 [修改 ElastiCache 參數群組](#)。

## 線上叢集大小調整

「重新碎片」涉及將碎片或節點新增到您的叢集或從叢集移除碎片或節點，並重新分配鍵的空間。多項事物會對重新碎片操作造成影響，例如叢集上的負載、記憶體使用率，以及整體資料大小。為了取得最佳體驗，我們建議您遵循統一工作負載模式分佈的整體叢集最佳實務。此外，我們建議您採取以下步驟。

在初始化重新碎片前，我們建議以下內容：

- 測試您的應用程式 - 在預備環境中測試應用程式於重新分片期間的行為 (若可能的話)。
- 提早取得擴展問題的通知 - 重新分片是一項需要大量運算的操作。因此，我們建議在重新分片期間將多核心執行個體的 CPU 使用率保持在 80% 以下，將單一核心執行個體的 CPU 使用率保持在 50% 以下。在應用程式開始觀察擴展問題之前，監控 ElastiCache for Redis OSS 指標並啟動重新分片。可進行追蹤的有用指標包括 `CPUUtilization`、`NetworkBytesIn`、`NetworkBytesOut`、`CurrConnections`、`NewConnections` 及 `BytesUsedForCacheItems`。
- 在向內擴展前確保有足夠的可用記憶體 - 若您要向內擴展，請確保碎片上保留的可用記憶體至少是待移除碎片所使用記憶體的 1.5 倍。
- 在離峰時段期間起始重新分片程序 - 此做法有助於減少重新分片作業期間的延遲，以及對用戶端造成的輸送量影響。它也有助於更快完成重新碎片，因為有更多的資源可用於重新分配位置。
- 檢閱用戶端逾時行為 - 有些用戶端可能會在線上叢集調整大小期間產生較高的延遲。使用較高的逾時設定您的用戶端程式庫，有助於解決該情況，即使伺服器上負載較高，系統仍有時間連線。在某些情況下，您可能想要對伺服器開啟大量連線。在這些情況下，請考慮將指數退避新增到重新連線邏輯。這麼做可幫助防止爆量的新連線同時衝擊伺服器。



- 在每個碎片上載入函數 - 橫向擴展叢集時，ElastiCache 會自動將載入其中一個現有節點 (隨機選擇) 的函數複製到新節點。如果您的叢集具有 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 7.0 或更高版本，且您的應用程式使用 [函數](#)，建議您將所有函數載入所有碎片，然後再向外擴展，讓您的叢集不會在不同的碎片上最後產生不同的函數。

在重新碎片之後，請注意以下內容：

- 若目標碎片上的可用記憶體不足，向內擴展可能會僅部分成功。若發生這種結果，請檢閱可用記憶體，並視需要重試操作。目標碎片上的資料不會遭刪除。
- 擁有大量項目的位置不會進行遷移。特別是擁有大於 256 MB 項目位置的後序列化不會進行遷移。
- 在重新分片操作期間，Lua 指令碼內不支援 FLUSHALL 和 FLUSHDB 命令。在 Redis OSS 6 之前，如果命令在要遷移的插槽上操作，則不支援該BRPOPLPUSH命令。

## 將維護期間的停機時間縮到最短

叢集模式組態在受管或未受管操作期間具有最佳的可用性。我們建議您使用連線到叢集探索端點的叢集模式支援用戶端。若是停用叢集模式，建議您針對所有寫入作業使用主要端點。

針對讀取活動，應用程式也可連線到叢集中的任何節點。與主要端點不同，節點端點會解析至特定端點。若您在叢集中進行變更 (例如新增或刪除複本)，您必須更新您應用程式中的節點端點。這就是為什麼停用叢集模式的原因，我們建議您使用讀取器端點進行讀取活動。

如果叢集中啟用 AutoFailover 功能，主節點可能會變更。因此，應用程式應確認節點的角色並更新所有讀取端點。這麼做可確保不會對主節點造成過重的負載。停用 AutoFailover 功能時，節點的角色不會變更。然而，與啟用 AutoFailover 功能的叢集相比，受管或未受管操作時的停機時間會比較長。

避免將讀取請求導向到單一讀取複本節點，因為其不可用的情況可能導致讀取中斷。從主要複本進行後援讀取，或確定您至少有兩個讀取複本，以避免在維護期間發生任何讀取中斷。

## Memcached 的快取策略

在下列主題中，您可以找到填入和維護 Memcached 快取的策略。

您實作用於填入和維護快取的策略，取決於您要快取的資料，以及該資料的存取模式。例如，您可能不會想對遊戲網站前十名排行榜和趨勢新聞報導使用相同的策略。在本節的其餘部分，我們會討論常見的快取維護策略，以及其優點和缺點。

### 主題

- [僅供讀取複本](#)
- [延遲載入](#)
- [全部寫入](#)
- [新增 TTL](#)
- [相關主題](#)

### 僅供讀取複本

您通常可以透過建立複本並從複本讀取，而不是主要快取節點來大幅改善 ElastiCache 無伺服器快取的效能。如需更多資訊，請參閱[使用僅供讀取複本的最佳實務](#)。

### 延遲載入

如同名稱所隱含的意義，延遲載入是一項快取策略，只有在必要時才會將資料載入快取中。它的運作方式如下。

Amazon ElastiCache 是記憶體內鍵值存放區，位於應用程式與其存取的資料存放區 (資料庫) 之間。每當應用程式請求資料，它會先向 ElastiCache 快取進行請求。如果資料存在於快取且是最新的，ElastiCache 會將該資料傳回至您的應用程式。如果資料不存在於快取中或已過期，則應用程式會向資料存放區請求資料。接著資料存放區會將資料傳回至應用程式。。應用程式會將從存放區收到的資料寫入快取中。如此一來，下次收到請求時就能更快速擷取這些資料。

當資料存在於快取中且未過期，就會發生快取命中：

1. 應用程式向快取請求資料。
2. 快取將資料傳回給應用程式。

當資料不存在於快取中已過期，就會發生快取未命中：

1. 應用程式向快取請求資料。
2. 快取中沒有所請求的資料，因此傳回 null。
3. 應用程式請求並收到來自資料庫的資料。
4. 應用程式以新資料更新快取。

## 延遲載入的優點和缺點

### 延遲載入的優點如下：

- 只會將請求的資料加以快取。

因為大部分資料永遠不會被請求，延遲載入可避免將快取填滿未請求的資料。

- 節點故障不會成為應用程式的嚴重問題。

當節點故障並且由新的空白節點取代時，應用程式會繼續運作，只是會增加延遲。對新節點提出請求時，每次快取未命中都會產生一個資料庫查詢。同時會將資料複本新增至快取中，以便從快取擷取後續的請求。

### 延遲載入的缺點如下：

- 快取遺漏會有懲罰。每次快取未命中都會產生 3 趟行程：

1. 向快取初始請求資料
2. 查詢資料庫來取得資料
3. 將資料寫入快取

這些未命中可能會造成應用程式取得資料的時間出現明顯的延遲。

- 資料過時。

如果只在快取未命中時將資料寫入快取，則快取中的資料可能變得過時。當資料庫中的資料變更時，並不會更新快取，因此會產生此結果。若要解決這個問題，您可以使用 [全部寫入](#) 和 [新增 TTL](#) 策略。

## 延遲載入虛擬程式碼範例

以下是延遲載入邏輯的虛擬程式碼範例。

```
// *****
```

```
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is
// retrieved from the database,
// added to the cache, and
// returned to the application
// *****
get_customer(customer_id)

 customer_record = cache.get(customer_id)
 if (customer_record == null)

 customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}",
customer_id)
 cache.set(customer_id, customer_record)

 return customer_record
```

在此範例中，取得資料的應用程式程式碼如下。

```
customer_record = get_customer(12345)
```

## 全部寫入

每當有資料寫入資料庫，全部寫入 (write-through) 策略就會在快取中新增或更新資料。

### 全部寫入的優點和缺點

全部寫入的優點如下：

- 快取中的資料絕不會過時。

快取中的資料每次寫入資料庫時都會進行更新，因此快取中的資料永遠是最新的。

- 寫入懲罰與讀取懲罰。

每次寫入都牽涉到兩個來回行程：

1. 一個寫入快取
2. 一個寫入資料庫

這會對程序增加延遲。也就是說，相較於擷取資料，最終使用者一般更能容忍更新資料時的延遲。固有的想法是更新需要的動作較多因此會花費較長時間。

全部寫入的缺點如下：

- 遺漏資料。

如果啟動新節點，無論是因為節點故障或水平擴展，都會發生資料未命中。這些資料會繼續處於未命中狀態，直到在資料庫上新增或更新為止。您可以藉由搭配全部寫入實作[延遲載入](#)來盡可能減少此情形。

- 快取流失。

大部分資料都永遠不會被讀取，導致資源的浪費。您可以藉由[新增存留時間 \(TTL\) 值](#)，將浪費的空間降到最少。

### 全部寫入虛擬程式碼範例

下列是全部寫入邏輯的虛擬程式碼範例。

```
// *****
// function that saves a customer's record.
// *****
save_customer(customer_id, values)

 customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values)
 cache.set(customer_id, customer_record)
 return success
```

在此範例中，取得資料的應用程式程式碼如下。

```
save_customer(12345, {"address": "123 Main"})
```

### 新增 TTL

延遲載入允許使用過時資料，但不會因空白節點而失敗。全部寫入可確保資料總是保持最新狀態，但可能因為空白節點而失敗，且可能對快取填入多餘的資料。對每個寫入新增存留時間 (TTL) 值，便可享受每個策略的優點。同時可以大幅避免將快取塞滿多餘的資料。

存留時間 (TTL) 是整數值，可指定金鑰過期前的秒數。Valkey 或 Redis OSS 可以為此值指定秒或毫秒。Memcached 需以秒為單位指定此值。應用程式嘗試讀取過期的索引鍵時，系統會視為找不到索引鍵。資料庫會查詢索引鍵並更新快取。這種方法並不能保證值不會過時。不過會確保資料不致於過時太久，且需要偶爾從資料庫重新整理快取中的值。

如需詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 命令](#) 或 [Memcached set 命令](#)。

## TTL 虛擬程式碼

下列程式碼是使用 TTL 的全部寫入邏輯的虛擬程式碼範例。

```
// *****
// function that saves a customer's record.
// The TTL value of 300 means that the record expires
// 300 seconds (5 minutes) after the set command
// and future reads will have to query the database.
// *****
save_customer(customer_id, values)

 customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values)
 cache.set(customer_id, customer_record, 300)

return success
```

下列程式碼是使用 TTL 的延遲載入邏輯的虛擬程式碼範例。

```
// *****
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is
// retrieved from the database,
// added to the cache, and
// returned to the application.
// The TTL value of 300 means that the record expires
// 300 seconds (5 minutes) after the set command
// and subsequent reads will have to query the database.
// *****
get_customer(customer_id)

 customer_record = cache.get(customer_id)

 if (customer_record != null)
 if (customer_record.TTL < 300)
 return customer_record // return the record and exit function

 // do this only if the record did not exist in the cache OR
 // the TTL was >= 300, i.e., the record in the cache had expired.
```

```
customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}", customer_id)
cache.set(customer_id, customer_record, 300) // update the cache
return customer_record // return the newly retrieved record and exit
function
```

在此範例中，取得資料的應用程式程式碼如下。

```
save_customer(12345,{"address":"123 Main"})
```

```
customer_record = get_customer(12345)
```

## 相關主題

- [記憶體內資料存放區](#)
- [選擇引擎和版本](#)
- [擴展 ElastiCache](#)

## 在 ElastiCache 中管理自行設計的叢集

ElastiCache 提供兩種部署選項：無伺服器快取和自行設計的叢集。每個都有自己的功能和要求。

本節包含的主題可協助您管理自行設計的叢集。

### Note

這些主題不適用 ElastiCache Serverless。

## 主題

- [Auto Scaling Valkey 和 Redis OSS 叢集](#)
- [修改叢集模式](#)
- [使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#)
- [使用複寫群組的高可用性](#)
- [管理 ElastiCache 叢集維護](#)
- [使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數](#)

# Auto Scaling Valkey 和 Redis OSS 叢集

## 先決條件

ElastiCache Auto Scaling 僅限於下列項目：

- 執行 Valkey 7.2 以上版本或執行 Redis OSS 6.0 以上版本的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集
- 執行 Valkey 7.2 以上版本或執行 Redis OSS 7.0.7 以上版本的資料分層（啟用叢集模式）叢集
- 執行個體大小 - Large、XLarge、2XLarge
- 執行個體類型系列 - R7g、R6g、R6gd、R5、M7g、M6g、M5、C7gn
- 全域資料存放區、Outpost 或本機區域中執行的叢集不支援 ElastiCache 中的 Auto Scaling。

## 使用 ElastiCache Auto Scaling 搭配 Valkey 或 Redis OSS 自動管理容量

搭配 Valkey 或 Redis OSS 的 ElastiCache Auto Scaling 是自動增加或減少 ElastiCache 服務中所需碎片或複本的能力。ElastiCache 利用 Application Auto Scaling 服務來提供此功能。如需詳細資訊，請參閱 [Application Auto Scaling](#)。若要使用自動調整規模功能，您可以定義和套用規模調整政策，這類政策會使用 CloudWatch 指標和您指派的目標值。ElastiCache 自動擴展使用政策來增加或減少執行個體數量，以回應實際工作負載。

您可以使用根據預先定義的指標 AWS Management Console 來套用擴展政策。predefined metric 是在列舉中定義，如此您就可以在程式碼中依名稱指定指標，或是在 AWS Management Console 中使用指標。使用 AWS Management Console 時無法選擇自訂指標。或者，您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API，根據預先定義的或自訂指標來套用擴展政策。

ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 支援下列維度的擴展：


- 碎片 - 自動新增/移除叢集中的碎片，類似於手動線上重新分片。在此情況下，ElastiCache 自動擴展會代表您觸發擴展。
- 複本 - 自動新增/移除叢集中的複本，類似於手動增加/減少複本作業。適用於 Valkey 和 Redis OSS 的 ElastiCache 自動擴展會在叢集中的所有碎片中均勻地新增/移除複本。

ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 支援下列類型的自動擴展政策：

- [目標追蹤擴展政策](#) - 根據特定指標的目標值，增加或減少服務執行的碎片/複本數。這與您運用電熱器維持家中溫度的方式很類似。您只需選取溫度，電熱器會自行執行其餘操作。



- 應用程式的排程擴展。 – ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展可根據日期和時間增加或減少服務執行的碎片/複本數量。



下列步驟摘要說明 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展程序，如上圖所示：

1. 您可以為複寫群組建立 ElastiCache 自動擴展政策。
2. ElastiCache 自動擴展會代表您建立一對 CloudWatch 警示。每對指標皆代表指標的上限與下限。當叢集的實際使用率持續一段時間偏離您的目標使用率時，就會觸發這些 CloudWatch 警示。您可以在主控台中檢視警示。
3. 如果設定的指標值在特定時間內超過您的目標使用率（或低於目標），CloudWatch 會觸發 警示，呼叫自動擴展以評估您的擴展政策。
4. ElastiCache 自動擴展會發出修改請求來調整叢集容量。

5. ElastiCache 會處理修改請求，動態增加（或減少）叢集碎片/複本容量，使其接近您的目標使用率。

若要了解 ElastiCache Auto Scaling 的運作方式，假設您有名為 `UsersCluster` 的叢集。針對 `UsersCluster` 監控 CloudWatch 指標，可判斷叢集在流量達到峰值時需要的最大碎片數，以及流量達到最低點時叢集需要的最小碎片數。您也可以為 `UsersCluster` 叢集決定 CPU 使用率的目標值。ElastiCache Auto Scaling 使用其目標追蹤演算法，以確保的佈建碎片會視需要 `UsersCluster` 調整，讓使用率保持在或接近目標值。

#### Note

規模調整程序可能需要大量時間，且需要額外的叢集資源用於重新平衡碎片。ElastiCache Auto Scaling 只有在實際工作負載持續幾分鐘保持升高（或降低）時，才會修改資源設定。自動擴展目標追蹤演算法會長期嘗試將目標使用率保持在或接近您選擇的值。

## Auto Scaling 政策

擴展政策具有下列元件：

- 目標指標 – ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS Auto Scaling 用來判斷擴展時間和擴展數量的 CloudWatch 指標。
- 最大和最小容量 - 進行擴展的碎片或複本數量下限與上限。

#### Important

建立 Auto Scaling 政策時，如果目前容量高於設定的容量上限，政策建立期間會縮減至 `MaxCapacity` 以內。同樣地，如果目前容量低於設定的容量下限，則會擴充至 `MinCapacity`。

- 冷卻時間 - 完成規模縮減或規模擴展活動後，可以開始進行另一個水平擴展活動之前需等待的時間長度 (秒)。
- 服務連結角色 – 連結至特定 AWS 服務的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。服務連結角色包含服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。ElastiCache Auto Scaling 會自動 `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG` 為您產生此角色。
- 啟用或停用規模縮減活動 - 為政策啟用或停用規模縮減活動的功能。

## 主題

- [Auto Scaling 的目標指標](#)
- [容量下限和上限](#)
- [冷卻時間](#)
- [啟用或停用規模縮減活動](#)

## Auto Scaling 的目標指標

在這種類型的政策中，會在目標追蹤規模調整政策的設定中指定預先定義的或自訂的指標以及指標的目標值。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS Auto Scaling 會建立和管理觸發擴展政策的 CloudWatch 警示，並根據指標和目標值計算擴展調整。規模調整政策會視需要新增或移除碎片/複本，讓指標保持在等於或接近指定目標值。除了讓指標保持在接近目標值之外，目標追蹤規模調整政策也會配合因為變更工作負載所造成的指標波動而進行調整。這樣的政策也能將資料庫叢集可用碎片/複本數量的快速波動減到最低。

例如，想想看當規模調整政策使用預先定義的平均

ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization 指標時的情況。這個政策可以讓 CPU 使用率維持在 (或接近) 指定的使用率百分比，像是百分之 70。

### Note

在每個叢集上，您只能為每一個目標指標建立一個 Auto Scaling 政策。

## 容量下限和上限

### 碎片

您可以指定 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展可擴展到的最大碎片數量。此值必須小於或等於 250，而下限為 1。您也可以指定要透過自動擴展管理的碎片數量下限。此值下限為 1，而且必須小於或等於指定的碎片數量上限值 250。

### 複本

您可以指定 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展管理的複本數量上限。此值必須等於或大於 5。您也可以指定要透過自動擴展管理的複本數量下限。此值下限為 1，而且必須小於或等於指定的複本數量上限值 5。

若要判斷一般流量所需的碎片/複本數量上限和下限，請使用預期的傳輸流量來傳送到您的模型，以測試您的 Auto Scaling 組態設定。

#### Note

ElastiCache 自動擴展政策會提高叢集容量，直到達到您定義的大小上限，或直到套用服務限制為止。若要請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。

#### Important

在沒有流量時縮減規模。如果變體的流量變成零，ElastiCache 會自動縮減為指定的執行個體數量下限。

## 冷卻時間

藉由新增會影響調整叢集規模的冷卻時間，您可以調整目標追蹤擴展政策的回應能力。冷卻時間會封鎖後續的擴展或縮減請求，直到冷卻時間到期。這可減緩 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集中縮減請求的碎片/複本刪除速度，以及縮減請求的碎片/複本建立速度。您可以指定下列其中一種冷卻時間：

- 縮減活動可減少叢集中的碎片/複本數量。規模縮減冷卻時間會指定在規模縮減動作完成之後，另一個規模縮減動作可以再開始執行之前的等待時間長度 (秒)。
- 橫向擴展活動會增加叢集中的碎片/複本數量。橫向擴展冷卻時間會指定在橫向擴展動作完成之後，可以再開始執行另一個橫向擴展動作之前的等待時間長度 (秒)。

若未指定規模縮減或水平擴展的冷卻時間，則水平擴展的預設值是 600 秒，規模縮減為 900 秒。

## 啟用或停用規模縮減活動

您可以啟用或停用政策的規模縮減動作。啟用規模縮減活動可讓規模調整政策刪除碎片/複本。規模縮減動作啟用時，規模調整政策中的規模縮減冷卻時間會套用至規模縮減動作。停用規模縮減活動可防止規模調整政策刪除碎片/複本。

**Note**

橫向擴展活動一律會啟用，以便擴展政策可以視需要建立 ElastiCache 碎片或複本。

## Auto Scaling 所需的 IAM 許可

ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS Auto Scaling 透過結合 ElastiCache、CloudWatch 和 Application Auto Scaling APIs 來實現。使用 ElastiCache 建立和更新叢集、使用 CloudWatch 建立警示，以及使用 Application Auto Scaling 建立擴展政策。除了建立和更新叢集的標準 IAM 許可外，存取 ElastiCache Auto Scaling 設定的 IAM 使用者必須具有支援動態擴展之服務的適當許可。在此最新的政策中，我們新增了對 Memcached 垂直擴展的支援，以及動作 `elasticache:ModifyCacheCluster`。IAM 使用者必須具備使用以下範例政策中各項動作的許可：

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "application-autoscaling:*",
 "elasticache:DescribeReplicationGroups",
 "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
 "elasticache:IncreaseReplicaCount",
 "elasticache:DecreaseReplicaCount",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:DescribeCacheParameters",
 "cloudwatch:DeleteAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
 "cloudwatch:DescribeAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
 "cloudwatch:GetMetricStatistics",
 "cloudwatch:ListMetrics",
 "cloudwatch:PutMetricAlarm",
 "cloudwatch:DisableAlarmActions",
 "cloudwatch:EnableAlarmActions",
 "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "sns:CreateTopic",
 "sns:Subscribe",
 "sns:Get*"
]
 }
]
}
```

```
 "sns:List*"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/autoscaling-roles-for-cluster"
 }
]
}
```

## 服務連結角色

ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展服務也需要描述叢集和 CloudWatch 警示的許可，以及代表您修改 ElastiCache 目標容量的許可。如果您為叢集啟用 Auto Scaling，它會建立名為的服務連結角色 `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG`。此服務連結角色會授予 ElastiCache 自動擴展許可，以描述政策的警示、監控機群的目前容量，以及修改機群的容量。服務連結角色是 ElastiCache 自動擴展的預設角色。如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的 [ElastiCache for Redis OSS Auto Scaling 的服務連結角色](#)。Auto Scaling

## Auto Scaling 最佳實務

註冊 Auto Scaling 前，我們建議以下事項：

1. 只使用一個追蹤指標 – 識別您的叢集是否有 CPU 或資料密集型工作負載，並使用對應的預先定義指標來定義規模調整政策。
  - 引擎 CPU：ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization (碎片維度) 或 ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization (複本維度)
  - 資料庫使用量：ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage 此擴展政策在叢集上將 `maxmemory-policy` 設為 `noeviction` 時效果最佳。

建議您避免在叢集上的每個維度使用多個政策。如果任何目標追蹤政策已準備好向外擴展，ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS Auto 擴展將向外擴展可擴展目標，但只有在所有目標追蹤政策（啟用向內擴展部分）都準備好向內擴展時，才會向內擴展。如果多個政策指示可擴展的目標在同一時間進行水平擴展或縮減，則會根據針對水平擴展和縮減提供最大容量的政策進行擴展。

2. 用於目標追蹤的自訂指標 – 使用自訂指標進行目標追蹤時需小心謹慎，因為 Auto Scaling 最適合用於根據為策略所選指標的根據為策略所選指標的變更，依比例擴展/縮減規模。如果這些指標未與用於政策建立的擴展操作比例地變化，則可能會導致持續的橫向擴展或縮減操作，這可能會影響可用性或成本。

對於資料分層叢集 (r6gd 系列執行個體類型)，請避免使用記憶體指標進行擴展。

3. 排程規模調整 - 如果您發現工作負載具確定性 (會在特定時間達到高/低負載)，建議您使用排程規模調整功能，根據需求設定目標容量。目標追蹤可在需要更多資源時橫向擴展，並在需要較少資源時縮減，最適合用於讓非確定性工作負載和叢集以所需的目標指標運作。
4. 停用縮減 - 針對目標追蹤自動調整規模的功能最適合用於工作負載逐漸增加/減少的叢集，因為指標的峰值/低谷可能會觸發連續的橫向擴展/縮減振盪。若要避免這種振盪，可以從停用縮減功能開始，您之後可以隨時根據需求手動縮減。
5. 測試您的應用程式 - 建議您使用預估的最小/最大工作負載來測試應用程式，以確定叢集所需的絕對碎片/複本數下限與上限，同時建立規模調整政策以避免可用性問題。自動調整規模可以橫向擴展至為目標設定的最大值，也可縮減至最小值。
6. 定義目標值 - 您可以針對四週期間的叢集使用率分析對應 CloudWatch 指標，以判斷目標閾值。如果您仍不確定要選擇哪個值，建議從支援的最小預先定義指標值開始。
7. 針對目標追蹤的自動調整規模功能最適合用於在碎片/複本維度間均勻分配工作負載的叢集。不均勻分配可能會導致：
  - 由於幾個熱碎片/複本上出現工作負載峰值/低谷，因此在沒有需要時進行擴展。
  - 即使具有熱碎片/複本，但由於整體平均接近目標，因此有需要時不進行縮放。

#### Note

橫向擴展叢集時，ElastiCache 會自動將載入其中一個現有節點 (隨機選取) 的函數複製到新節點。如果您的叢集具有 Valkey 或 Redis OSS 7.0 或更新版本，且您的應用程式使用 [函數](#)，建議您將所有函數載入所有碎片，然後再向外擴展，讓您的叢集不會在不同的碎片上最終產生不同的函數。

註冊 Auto Scaling 後，請注意以下事項：

- 支援自動調整規模的組態具有限制，因此建議您不要變更已針對自動調整規模註冊之複寫群組的組態。範例如下：
  - 手動將執行個體類型修改為不支援的類型。
  - 為複寫群組與全域資料存放區建立關聯。
  - 變更 ReservedMemoryPercent 參數。
  - 手動將碎片/複本增加/減少至超出政策建立期間設定的容量上限/下限。



## 搭配碎片使用 Auto Scaling

透過 ElastiCache 的 AutoScaling，您可以搭配 Valkey 或 Redis OSS 引擎使用追蹤和排程政策。

以下提供目標追蹤和排程政策的詳細資訊，以及如何使用 AWS Management Console AWS CLI 和 APIs 套用這些政策。

### 主題

- [目標追蹤擴展政策](#)
- [新增擴展原則](#)
- [註冊可擴展的目標](#)
- [定義擴展政策](#)
- [停用規模縮減活動](#)
- [套用擴展原則](#)
- [編輯擴展原則](#)
- [刪除擴展原則](#)
- [AWS CloudFormation 用於 Auto Scaling 政策](#)
- [排程擴展](#)

### 目標追蹤擴展政策

使用目標追蹤擴展政策，您可以選取指標及設定目標值。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS Auto Scaling 會建立和管理 CloudWatch 警示，以觸發擴展政策，並根據指標和目標值計算擴展調整。規模調整政策會視需要新增或移除複本，讓指標保持在等於或接近指定目標值。除了讓指標保持在接近目標值之外，目標追蹤規模調整政策也會配合指標中，因為負載模式波動所造成的波動調整，並將機群容量中的快速波動降到最低。

例如，想想看當規模調整政策使用預先定義的平均 `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` 指標搭配所設定目標值時的情況。此政策可以讓 CPU 使用率維持在等於或接近指定的目標值。

### 預先定義的指標

預先定義的指標是參照指定 CloudWatch 指標之特定名稱、維度和統計資料 (average) 的結構。Auto Scaling 政策會為您的叢集定義下列其中一項預先定義的指標：



| 預先定義的指標名稱                                                 | CloudWatch 指標名稱                                | CloudWatch 指標維度                    | 不合格執行個體類型 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization                    | EngineCPUUtilization                           | ReplicationGroupID, Role = Primary | 無         |
| ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | Valkey 或 Redis OSS 複寫群組指標          | 無         |
| ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | Valkey 或 Redis OSS 複寫群組指標          | R6gd      |

### 無法使用資料層級執行個體類型

ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage，因為這些執行個體類型會將資料儲存在記憶體和 SSD 中。資料層級執行個體的預期使用案例是擁有 100% 的記憶體使用量，並視需要填滿 SSD。

### 碎片的 Auto Scaling 條件

當服務偵測到預先定義指標等於或大於目標設定，便會自動增加碎片容量。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會將叢集碎片擴展為等於兩個數字中較大者的數量：與目標的百分比變化和目前碎片的 20%。對於縮減，除非整體指標值低於您定義目標的 75%，否則 ElastiCache 不會自動縮減。

以下提供水平擴展的範例，如果你有 50 個碎片，

- 如果您的目標違規 30%，ElastiCache 會擴展 30%，因此每個叢集會產生 65 個碎片。
- 如果您的目標違規 10%，依預設，ElastiCache 會向外擴展至少 20%，因此每個叢集會產生 60 個碎片。

對於縮減範例，如果您已選取目標值 60%，則 ElastiCache 不會自動縮減，直到指標小於或等於 45%（低於目標 60% 的 25%）。

## Auto Scaling 考量事項

請謹記以下幾點考量：

- 目標追蹤擴展政策假設在指定的指標超過目標值時，應執行向外擴展。您無法使用目標追蹤擴展政策在指定的指標低於目標值時執行向外擴展。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會將碎片擴展為叢集中現有碎片目標的至少 20% 偏差。
- 所指定指標的資料不足時，目標追蹤擴展政策不會執行擴展。政策不會執行縮減，因為縮減不會將資料不足解釋為低使用率。
- 您可能會看到目標值與實際指標資料點之間有些差距。這是因為 ElastiCache Auto Scaling 在決定新增或移除的容量時，一律會四捨五入或向下捨入，以保守的方式運作。這樣可防止新增不足的容量，或移除過多的容量。
- 為了確保應用程式可用性，服務可以根據指標依比例快速水平擴展，但需以更保守的方式縮減規模。
- 您可以為 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集設定多個目標追蹤擴展政策，前提是每個叢集都使用不同的指標。ElastiCache Auto Scaling 的用意是一律優先考慮可用性，因此其行為會因目標追蹤政策是否已準備好向外擴展或向內擴展而有所不同。如果任何目標追蹤政策已準備好向外擴展，它就會將服務向外擴展，但只有在所有目標追蹤政策（已啟用向內擴展部分）都已準備好要向內擴展時才會向內擴展。
- 請勿編輯或刪除 ElastiCache Auto Scaling 針對目標追蹤擴展政策管理的 CloudWatch 警示。當您刪除擴展政策時，ElastiCache Auto Scaling 會自動刪除警示。
- ElastiCache Auto Scaling 不會阻止您手動修改叢集碎片。這些手動調整不會影響附加至調整規模政策的任何現有 CloudWatch 警示，但會影響可能觸發這些 CloudWatch 警示的指標。
- 這些由 Auto Scaling 管理的 CloudWatch 警示，是根據叢集中所有碎片的 AVG 指標所定義的。因此，使用熱碎片可能會導致以下任一情況：
  - 由於幾個熱碎片上的負載觸發了 CloudWatch 警示，因此在沒有需要時進行擴展
  - 由於跨影響警示的所有碎片之彙總 AVG 沒有超出限制，因此在需要時不進行擴展。

- 每個叢集節點的 ElastiCache 預設限制仍然適用。因此，當選擇使用 Auto Scaling 且您希望節點數上限超過預設配額時，請至 [AWS 服務配額](#) 請求增加配額，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。
- 確保 VPC 中有足夠的 ENI (彈性網路介面) 可用，進行水平擴展時會需要用到。如需詳細資訊，請參閱 [彈性網路介面](#)。
- 如果 EC2 沒有足夠的容量可用，ElastiCache Auto Scaling 將無法擴展，而且會在容量可用時延遲。
- 在縮減期間，ElastiCache for Redis OSS Auto Scaling 不會移除項目大小大於 256 MB 的槽碎片。
- 進行規模縮減期間，如果產生的碎片組態上的可用記憶體不足，就不會移除碎片。

## 新增擴展原則

您可以使用 新增擴展政策 AWS Management Console。

將 Auto Scaling 政策新增至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇要新增政策至其中的叢集 (請選擇叢集名稱而非其左側的按鈕)。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 選擇 Dynamic scaling (動態擴展)。
6. 在 Policy Name (政策名稱) 輸入政策名稱。
7. 在 Scalable Dimension (可擴展的維度) 選擇 shards (碎片)。
8. 目標指標請選擇下列其中一個：
  - Primary CPU Utilization (主要 CPU 使用率)，用於根據平均 CPU 使用率建立政策。
  - Memory (記憶體)，用於根據平均資料庫記憶體建立政策。
  - 根據平均資料庫容量使用情況建立政策的容量。容量指標包括資料層級執行個體的記憶體和 SSD 使用率，以及所有其他執行個體類型的記憶體使用率。
9. 針對目標值，選擇大於或等於 35 且小於或等於 70 的值。Auto Scaling 將在整個 ElastiCache 碎片中為所選目標指標保留此值：
  - 主要 CPU 使用率：維護主節點上 EngineCPUUtilization 指標結果的目標值。
  - 記憶體：維護 DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage 指標結果的目標值
  - 維護 DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage 指標結果目標值的容量，

系統會新增或移除叢集碎片，讓指標接近指定的值。

10. (選用) 主控台不支援規模縮減或水平擴展冷卻時間。使用 AWS CLI 來修改冷卻時間值。
11. 對於最小容量，輸入 ElastiCache Auto Scaling 政策需要維護的碎片數量下限。
12. 針對最大容量，輸入 ElastiCache Auto Scaling 政策需要維護的碎片數量上限。此值必須等於或大於 250。
13. 選擇 Create (建立)。

## 註冊可擴展的目標

您必須先向 ElastiCache Auto Scaling 註冊叢集，才能搭配 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集使用 Auto Scaling。這是為了定義要套用到叢集的擴展維度和限制。ElastiCache 自動擴展會沿著 `elasticache:replication-group:NodeGroups` 可擴展維度動態擴展叢集，此維度代表叢集碎片的數量。

## 使用 AWS CLI

若要註冊 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，請使用 [register-scalable-target](#) 命令搭配下列參數：

- `--service-namespace` – 將此值設定為 `elasticache`
- `--resource-id` – 叢集的資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--scalable-dimension` – 將此值設定為 `elasticache:replication-group:NodeGroups`。
- `--max-capacity` – ElastiCache 自動擴展管理的碎片數量上限。如需了解有關 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中碎片數目之間的關係資訊，請參閱「[容量下限和上限](#)」。
- `--min-capacity` – ElastiCache 自動擴展管理的碎片數量下限。如需了解有關 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中碎片數目之間的關係資訊，請參閱「[容量下限和上限](#)」。

## Example

在下列範例中，您會註冊名為 `myscalablecluster` 的 ElastiCache 叢集。註冊中表明應該動態擴展叢集，使其具有 1 到 10 個碎片。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
 --service-namespace elasticache \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups \
 --min-capacity 1 \
 --max-capacity 10 \

```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target ^
 --service-namespace elasticache ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups ^
 --min-capacity 1 ^
 --max-capacity 10 ^

```

## 使用 API

若要註冊 ElastiCache 叢集，請使用 [register-scalable-target](#) 命令搭配下列參數：

- ServiceNamespace - 將此值設為 elasticache。
- ResourceID - ElastiCache 叢集的資源識別碼。在此參數中，資源類型為 ReplicationGroup，唯一識別符為叢集的名稱，例如 replication-group/myscalablecluster。
- ScalableDimension - 將此值設為 elasticache:replication-group:NodeGroups。
- MinCapacity – ElastiCache 自動擴展管理的碎片數量下限。如需了解 --min-capacity、--max-capacity 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。
- MaxCapacity – ElastiCache 自動擴展管理的碎片數量上限。如需了解 --min-capacity、--max-capacity 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。

## Example

在下列範例中，您會myscalablecluster使用 Application Auto Scaling API 註冊名為 的 ElastiCache 叢集。此註冊中表明應該動態擴展叢集，使其具有 1 到 5 個複本。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219

```

```
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups",
 "MinCapacity": 1,
 "MaxCapacity": 5
}
```

## 定義擴展政策

目標追蹤規模調整政策組態由 JSON 區塊表示，其中定義了指標和目標值。您可以將規模調整政策的組態設定，儲存為文字檔案中的 JSON 區塊。叫用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 時，您可以使用該文字檔案。如需政策組態語法的詳細資訊，請參閱「Application Auto Scaling API 參考」中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。

您可使用下列選項來定義目標追蹤擴展政策的組態：

### 主題

- [使用預先定義的指標](#)
- [使用自訂的指標](#)
- [使用冷卻時間](#)

### 使用預先定義的指標

透過使用預先定義的指標，您可以快速定義 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的目標追蹤擴展政策，該叢集可與 ElastiCache Auto Scaling 中的目標追蹤搭配使用。

目前，ElastiCache 在 NodeGroup Auto Scaling 中支援下列預先定義的指標：

- ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization – 叢集中所有主節點 CloudWatch 中 EngineCPUUtilization 指標的平均值。
- ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage – 叢集中所有主節點 CloudWatch 中 DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage 指標的平均值。
- ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage – 叢集中所有主節點 CloudWatch 中 ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage 指標的平均值。

如需 EngineCPUUtilization、DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage 和 DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage 指標的詳細資訊，請參閱 [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)。若要在您的規模調整政策中使用預先定義的指標，請為規模調整政策建立目標追蹤組態設定。此組態設定必須加入用於預先定義指標的 PredefinedMetricSpecification，以及用於該指標目標值的 TargetValue。

### Example

下列範例說明 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的目標追蹤擴展的一般政策組態。在此組態中，ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization預先定義的指標會根據叢集中所有主節點的平均 CPU 使用率 40% 來調整叢集。

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 }
}
```

### 使用自訂的指標

使用自訂的指標，您可以定義目標追蹤規模調整政策來滿足您的自訂需求。您可以根據隨擴展比例變更的任何 ElastiCache 指標來定義自訂指標。並非所有 ElastiCache 指標都適用於目標追蹤。指標必須是有效的使用率指標，而且能夠表示執行個體的忙碌程度。指標的值必須根據叢集中碎片的數量依比例增加或減少。若要使用指標資料來依比例水平擴展或縮減碎片的數量，這樣子成比例的增加或減少是必要的。

### Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，自訂指標會根據名為 my-db-cluster 之叢集中所有碎片的平均 CPU 使用率 50% 來調整 ElastiCache for Redis OSS 叢集。

```
{
 "TargetValue": 50,
 "CustomizedMetricSpecification":
 {
 "MetricName": "EngineCPUUtilization",
 "Namespace": "AWS/ElastiCache",
 "Dimensions": [
 {
```



```
 "Name": "ReplicationGroup", "Value": "my-db-cluster"
 },
 {
 "Name": "Role", "Value": "PRIMARY"
 }
],
"Statistic": "Average",
"Unit": "Percent"
}
}
```

## 使用冷卻時間

您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 `ScaleOutCooldown` 新增冷卻時間以便水平擴展您的叢集。同樣的，您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 `ScaleInCooldown` 新增冷卻時間以便為您的叢集縮減規模。如需政策組態語法的詳細資訊，請參閱「Application Auto Scaling API 參考」中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，`ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` 預先定義的指標會根據該叢集中所有主節點的平均 CPU 使用率 40%，來調整 ElastiCache for Redis OSS 叢集。這個組態設定分別提供了 10 分鐘的規模縮減冷卻時間，和 5 分鐘的橫向擴展冷卻時間。

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 },
 "ScaleInCooldown": 600,
 "ScaleOutCooldown": 300
}
```

## 停用規模縮減活動

您可以停用縮減活動，防止叢集中的目標追蹤擴展政策組態擴展。停用規模縮減的動作，可防止規模調整政策刪除碎片，同時讓規模調整政策仍然能視需要建立碎片。

您可以為 `DisableScaleIn` 指定布林值，以啟用或停用 叢集的規模縮減活動。如需政策組態語法的詳細資訊，請參閱「Application Auto Scaling API 參考」中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。



下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization預先定義的指標會根據該叢集中所有主要節點的平均 CPU 使用率 40% 來調整 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集。此組態設定停用了規模調整政策的規模縮減動作。

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 },
 "DisableScaleIn": true
}
```

### 套用擴展原則

在向 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展註冊叢集並定義擴展政策之後，您可以將擴展政策套用至已註冊的叢集。若要將擴展政策套用至 ElastiCache for Redis OSS 叢集，您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API。

### 使用 套用擴展政策 AWS CLI

若要將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，請使用 [put-scaling-policy](#) 命令搭配下列參數：

- `--policy-name` - 規模調整政策的名稱。
- `--policy-type` - 將此值設為 `TargetTrackingScaling`。
- `--resource-id` - 資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--service-namespace` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設為 `elasticache:replication-group:NodeGroups`。
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration` - 要用於叢集的目標追蹤擴展政策組態。

在下列範例中，您將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策套用到名為 `myscalablecluster` 的 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，該叢集 `myscalablecluster` 使用 ElastiCache 自動擴展。做法是使用儲存於 `config.json` 檔案中的政策組態設定。

針對 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --policy-type TargetTrackingScaling \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups \
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --policy-type TargetTrackingScaling ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups ^
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

## 使用 API 套用規模調整政策

若要將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，請使用 [PutScalingPolicy](#) AWS CLI 命令搭配下列參數：

- `--policy-name` - 規模調整政策的名稱。
- `--resource-id` - 資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--service-namespace` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設為 `elasticache:replication-group:NodeGroups`。
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration` - 要用於叢集的目標追蹤擴展政策組態。

在下列範例中，您將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策套用到名為 `myscalablecluster` 的 ElastiCache 叢集，該叢集 `myscalablecluster` 使用 ElastiCache 自動擴展。您使用的政策組態設定，是以 `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` 這個預先定義的指標為根據。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
```

```
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification": {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 }
 }
}
```

## 編輯擴展原則

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 編輯擴展政策。

使用 編輯擴展政策 AWS Management Console

編輯 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的 Auto Scaling 政策

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇適當的引擎。
3. 選擇要新增政策至其中的叢集 (請選擇叢集名稱而非其左側的按鈕)。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 根據 Scaling policies (擴展政策)，找到您要變更的自動擴展政策，並選擇 Modify (修改)。
6. 對政策進行必要的變更。
7. 選擇 Modify (修改)。

## 使用 AWS CLI 和 API 編輯擴展政策

您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 來編輯擴展政策，方式與套用擴展政策的方式相同：

- 使用時 AWS CLI，請在 `--policy-name` 參數中指定您要編輯的政策名稱。針對您想要變更的參數指定新的參數值。
- 使用 Application Auto Scaling API 時，請在 `PolicyName` 參數中指定您所要編輯之政策的名稱。針對您想要變更的參數指定新的參數值。

如需詳細資訊，請參閱[套用擴展原則](#)。

## 刪除擴展原則

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 刪除擴展政策。

### 使用 刪除擴展政策 AWS Management Console

#### 刪除 ElastiCache for Redis OSS 叢集的 Auto Scaling 政策

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇您要編輯其擴展政策的叢集 (請選擇叢集名稱而非其左側的按鈕)。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 在 Scaling Policies (擴展政策) 區段中，選擇自動擴展政策，然後選擇 Delete (刪除)。

### 使用 刪除擴展政策 AWS CLI

若要刪除 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的擴展政策，請使用 [delete-scaling-policy](#) AWS CLI 命令搭配下列參數：

- `--policy-name` - 規模調整政策的名稱。
- `--resource-id` - 資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--service-namespaces` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設為 `elasticache:replication-group:NodeGroups`。

在下列範例中，您會myscalablepolicy從名為 的叢集中刪除名為 的目標追蹤擴展政策myscalablecluster。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
 --policy-name myscalesablepolicy \
 --resource-id replication-group/myscalesablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups
```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy ^
 --policy-name myscalesablepolicy ^
 --resource-id replication-group/myscalesablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups
```

## 使用 API 刪除規模調整政策

若要刪除 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的擴展政策，請使用 [DeleteScalingPolicy](#) AWS CLI 命令搭配下列參數：

- --policy-name - 規模調整政策的名稱。
- --resource-id – 資源識別符。在此參數中，資源類型為 ReplicationGroup，唯一識別符為叢集的名稱，例如 replication-group/myscalesablecluster。
- --service-namespace - 將此值設為 elasticache。
- --scalable-dimension - 將此值設為 elasticache:replication-group:NodeGroups。

在下列範例中，您會myscalesablepolicy從名為 的叢集中刪除名為 的目標追蹤擴展政策myscalesablecluster。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
```

```
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups"
}
```

## AWS CloudFormation 用於 Auto Scaling 政策

此程式碼片段示範如何建立目標追蹤政策，並使用 [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) 資源將其套用至 [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) 資源。其使用 [Fn::Join](#) 和 [Ref](#) 內部函數來建構 `ResourceId` 屬性，該屬性具有相同範本中指定的 `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` 資源的邏輯名稱。

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 3
 MinCapacity: 1
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"

ScalingPolicy:
 Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
 Properties:
 ScalingTargetId: !Ref ScalingTarget
 ServiceNamespace: elasticache
 PolicyName: testpolicy
 PolicyType: TargetTrackingScaling
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
 PredefinedMetricSpecification:
 PredefinedMetricType: ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization
 TargetValue: 40
```

## 排程擴展

按照排程進行擴展讓您能夠因應可預測的需求變化，據以擴展您的應用程式。若要使用排程擴展，您可以建立排程動作，指示 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 在特定時間執行擴展活動。當您建立排程動作時，您可以指定現有的叢集、應進行擴展活動的時間、最小容量和最大容量。您可以建立僅擴展一次或依週期性排程擴展的排程動作。

您只能為已存在的叢集建立排程動作。您無法在建立叢集的同時建立排程動作。

如需排程動作建立、管理和刪除作業相關術語的詳細資訊，請參閱[排程動作建立、管理和刪除作業常用的命令](#)

若要建立週期性排程：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇您要新增政策的叢集。
4. 從 Actions (動作) 下拉式選單中選擇 Manage Auto Scaling policies (管理 Auto Scaling 政策)。
5. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
6. 在 Auto scaling policies (Auto Scaling 政策) 區段中，會出現 Add Scaling policy (新增規模調整政策) 對話方塊。選擇 Scheduled scaling (排程規模調整)。
7. 在 Policy Name (政策名稱) 輸入政策的名稱。
8. 在 Scalable Dimension (可擴展的維度) 選擇 Shards (碎片)。
9. 在 Target Shards (目標碎片) 選擇值。
10. 在 Recurrence (重複) 選擇 Recurring (週期性)。
11. 在 Frequency (頻率) 選擇各自的值。
12. 在 Start Date (開始日期) 和 Start time (開始時間) 選擇政策生效的時間。
13. 選擇 Add Policy (新增政策)。

若要建立一次性排程動作：

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。

3. 選擇您要新增政策的叢集。
4. 從 Actions (動作) 下拉式選單中選擇 Manage Auto Scaling policies (管理 Auto Scaling 政策)。
5. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
6. 在 Auto scaling policies (Auto Scaling 政策) 區段中，會出現 Add Scaling policy (新增規模調整政策) 對話方塊。選擇 Scheduled scaling (排程規模調整)。
7. 在 Policy Name (政策名稱) 輸入政策的名稱。
8. 在 Scalable Dimension (可擴展的維度) 選擇 Shards (碎片)。
9. 在 Target Shards (目標碎片) 選擇值。
10. 在 Recurrence (重複)，選擇 Once (一次)。
11. 在 Start Date (開始日期) 和 Start time (開始時間) 選擇政策生效的時間。
12. 在 End Date (結束日期) 選擇政策效用結束的日期。
13. 選擇 Add Policy (新增政策)。

### 刪除排程動作

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇您要新增政策的叢集。
4. 從 Actions (動作) 下拉式選單中選擇 Manage Auto Scaling policies (管理 Auto Scaling 政策)。
5. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
6. 在 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 區段中，選擇 Auto Scaling 政策，然後從 Actions (動作) 對話中選擇 Delete (刪除)。

### 使用 AWS CLI 管理排定的擴展

使用下列 application-autoscaling API：

- [put-scheduled-action](#)
- [describe-scheduled-actions](#)
- [delete-scheduled-action](#)



## 使用 AWS CloudFormation 建立排程動作

此程式碼片段示範如何建立目標追蹤政策，並使用 [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) 資源將其套用至 [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) 資源。其使用 [Fn::Join](#) 和 [Ref](#) 內部函數來建構 ResourceId 屬性，該屬性具有相同範本中指定的 AWS::ElastiCache::ReplicationGroup 資源的邏輯名稱。

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 3
 MinCapacity: 1
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"
 ScheduledActions:
 - EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
 ScalableTargetAction:
 MaxCapacity: '5'
 MinCapacity: '2'
 ScheduledActionName: First
 Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'
```

## 搭配複本使用自動擴展

ElastiCache 複寫群組可以設定一或多個快取，以做為單一邏輯節點。

以下提供目標追蹤和排程政策的詳細資訊，以及如何使用 AWS Management Console AWS CLI 和 APIs 套用這些政策。

### 目標追蹤擴展政策

使用目標追蹤擴展政策，您可以選取指標及設定目標值。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS AutoScaling 會建立和管理 CloudWatch 警示，以觸發擴展政策，並根據指標和目標值計算擴展調整。規模調整政策會視需要平均在所有碎片間新增或移除複本，以讓指標保持在等於或接近指定目標值。除了讓指標保持在接近目標值之外，目標追蹤規模調整政策也會配合指標中，因為負載模式波動所造成的波動調整，並將機群容量中的快速波動降到最低。

## 複本的 Auto Scaling 條件

Auto Scaling 政策會為您的叢集定義下列預先定義的指標：

`ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization`：ElastiCache 用來觸發自動擴展操作的所有複本彙總的 AVG EngineCPU 使用率閾值。您可以將使用率目標設定為 35% 到 70% 之間。

當服務偵測到 `ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` 指標等於或大於目標設定，便會自動增加碎片間的複本數。ElastiCache 會將叢集複本擴展為等於兩個數字中較大者的計數：與目標和一個複本的百分比變化。對於縮減，除非整體指標值低於您定義目標的 75%，否則 ElastiCache 不會自動縮減。

以下提供水平擴展的範例，如果有 5 個碎片，各 1 個複本：

如果您的目標違規 30%，ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會跨所有碎片向外擴展 1 個複本 ( $\max(0.3, \text{預設 } 1)$ )。這會產生 5 個碎片，每個碎片 2 個複本，

對於縮減範例，如果您已選取目標值 60%，則 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 不會自動縮減，直到指標小於或等於 45%（低於目標 60% 的 25%）。

## Auto Scaling 考量事項

請謹記以下幾點考量：

- 目標追蹤擴展政策假設在指定的指標超過目標值時，應執行向外擴展。您無法使用目標追蹤擴展政策在指定的指標低於目標值時執行向外擴展。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會將複本擴展為叢集中所有碎片中現有複本的最大值（與目標的偏差百分比四捨五入，預設值為 1）。
- 所指定指標的資料不足時，目標追蹤擴展政策不會執行擴展。政策不會執行向內擴展，因為向內擴展不會將資料不足解釋為低使用率。
- 您可能會看到目標值與實際指標資料點之間有些差距。這是因為 ElastiCache Auto Scaling 在決定新增或移除的容量時，一律會四捨五入或向下捨入，以保守的方式運作。這樣可防止新增不足的容量，或移除過多的容量。
- 為了確保應用程式的可用性，此服務可以配合指標依比例快速擴展規模，但是以更漸進的方式在叢集中碎片間最多縮減規模 1 個複本。
- 您可以為 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集設定多個目標追蹤擴展政策，前提是每個叢集都使用不同的指標。Auto Scaling 的目的是一律優先考慮可用性，因此其行為會因目標追蹤政策是否已準備好向外擴展或向內擴展而有所不同。如果任何目標追蹤政策已準備好向外擴展，它就會將服務向外擴展，但只有在所有目標追蹤政策（已啟用向內擴展部分）都已準備好要向內擴展時才會向內擴展。

- 請勿編輯或刪除 ElastiCache Auto Scaling 針對目標追蹤擴展政策管理的 CloudWatch 警示。當您刪除擴展政策或刪除叢集時，Auto Scaling 會自動刪除警示。
- ElastiCache Auto Scaling 不會阻止您手動修改碎片之間的複本。這些手動調整不會影響附加至調整規模政策的任何現有 CloudWatch 警示，但會影響可能觸發這些 CloudWatch 警示的指標。
- 這些由 Auto Scaling 管理的 CloudWatch 警示，是根據叢集中所有碎片的 AVG 指標所定義的。因此，使用熱碎片可能會導致以下任一情況：
  - 由於幾個熱碎片上的負載觸發了 CloudWatch 警示，因此在沒有需要時進行擴展
  - 由於跨影響警示的所有碎片之彙總 AVG 沒有超出限制，因此在需要時不進行擴展。
- 每個叢集的節點上仍適用 ElastiCache 預設限制。因此，當選擇使用 Auto Scaling 且您希望節點數上限超過預設配額時，請至 [AWS 服務配額](#) 請求增加配額，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。
- 確保 VPC 中有足夠的 ENI (彈性網路介面) 可用，進行水平擴展時會需要用到。如需詳細資訊，請參閱 [彈性網路介面](#)。
- 如果 EC2 沒有足夠的容量可用，ElastiCache Auto Scaling 將不會向外擴展，直到容量可用，或者如果您將叢集手動修改為具有足夠容量的執行個體類型。
- ElastiCache Auto Scaling 不支援擴展具有 ReservedMemoryPercent 不到 25% 叢集的複本。如需詳細資訊，請參閱 [管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

## 新增擴展原則

您可以使用 新增擴展政策 AWS Management Console。

使用 新增擴展政策 AWS Management Console

將自動擴展政策新增至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇要新增政策至其中的叢集 (請選擇叢集名稱而非其左側的按鈕)。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 選擇 Dynamic scaling (動態擴展)。
6. 根據 Scaling policies (擴展政策)，選擇 Add dynamic scaling (新增動態擴展)。
7. 在 Policy Name (政策名稱) 輸入政策的名稱。
8. 在 Scalable Dimension (可擴展的維度)，從對話方塊中選取 Replicas (複本)。

9. 針對目標值，輸入您要在 ElastiCache 複本上維護的 CPU 使用率平均百分比。此值必須  $\geq 35$  且  $\leq 70$ 。系統會新增或移除叢集複本，讓指標接近指定的值。
10. (選用) 主控台不支援規模縮減或水平擴展冷卻時間。使用 AWS CLI 來修改冷卻值。
11. 針對最小容量，輸入 ElastiCache Auto Scaling 政策需要維護的複本數量下限。
12. 針對最大容量，輸入 ElastiCache Auto Scaling 政策需要維護的複本數量上限。此值必須  $\geq 5$ 。
13. 選擇 Create (建立)。

## 註冊可擴展的目標

您可以根據預先定義的指標或自訂指標，套用規模調整政策。若要這樣做，您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API。第一步是向 Auto Scaling 註冊 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 複寫群組。

您必須先向 ElastiCache 自動擴展註冊叢集，才能搭配叢集使用 ElastiCache 自動擴展。這是為了定義要套用到叢集的擴展維度和限制。ElastiCache 自動擴展會沿著 `elasticache:replication-group:Replicas` 可擴展維度動態擴展叢集，此維度代表每個碎片的叢集複本數量。

## 使用 CLI

若要註冊 ElastiCache 叢集，請使用 [register-scalable-target](#) 命令搭配下列參數：

- `--service-namespace` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--resource-id` - ElastiCache 叢集的資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設定為 `elasticache:replication-group:Replicas`。
- `--min-capacity` - ElastiCache 自動擴展管理的複本數量下限。如需了解 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。
- `--max-capacity` - ElastiCache 自動擴展管理的複本數量上限。如需了解 `--min-capacity`、`--max-capacity` 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。

## Example

在下列範例中，您會註冊名為 `myscalablecluster` 的 ElastiCache 叢集。註冊中表明應該動態擴展叢集，使其具有 1 到 5 個複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
```

```
--service-namespace elasticache \
--resource-id replication-group/myscalablecluster \
--scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
--min-capacity 1 \
--max-capacity 5 \
```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling register-scalable-target ^
 --service-namespace elasticache ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
 --min-capacity 1 ^
 --max-capacity 5 ^
```

## 使用 API

若要註冊 ElastiCache 叢集，請使用 [register-scalable-target](#) 命令搭配下列參數：

- ServiceNamespace - 將此值設為 elasticache。
- ResourceID - ElastiCache 叢集的資源識別碼。在此參數中，資源類型為 ReplicationGroup，唯一識別符為叢集的名稱，例如 replication-group/myscalablecluster。
- ScalableDimension - 將此值設為 elasticache:replication-group:Replicas。
- MinCapacity – ElastiCache 自動擴展管理的複本數量下限。如需了解 --min-capacity、--max-capacity 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。
- MaxCapacity：由 ElastiCache 自動擴展管理的複本數量上限。如需了解 --min-capacity、--max-capacity 以及叢集中複本數之間的關係，請參閱「[容量下限和上限](#)」。

## Example

在下列範例中，您會myscalablecluster使用 Application Auto Scaling API 註冊名為 的叢集。此註冊中表明應該動態擴展叢集，使其具有 1 到 5 個複本。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
```

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas",
 "MinCapacity": 1,
 "MaxCapacity": 5
}
```

## 定義擴展政策

目標追蹤規模調整政策組態由 JSON 區塊表示，其中定義了指標和目標值。您可以將規模調整政策的組態設定，儲存為文字檔案中的 JSON 區塊。叫用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 時，您可以使用該文字檔案。如需政策組態語法的詳細資訊，請參閱 Application Auto Scaling API 參考中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。

您可使用下列選項來定義目標追蹤擴展政策的組態：

### 主題

- [使用預先定義的指標](#)
- [編輯擴展原則](#)
- [刪除擴展原則](#)
- [AWS CloudFormation 用於 Auto Scaling 政策](#)
- [排程擴展](#)

## 使用預先定義的指標

目標追蹤規模調整政策組態由 JSON 區塊表示，其中定義了指標和目標值。您可以將規模調整政策的組態設定，儲存為文字檔案中的 JSON 區塊。叫用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 時，您可以使用該文字檔案。如需政策組態語法的詳細資訊，請參閱 Application Auto Scaling API 參考中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。

您可使用下列選項來定義目標追蹤擴展政策的組態：

### 主題

- [使用預先定義的指標](#)
- [使用自訂的指標](#)
- [使用冷卻時間](#)

- [停用規模縮減活動](#)
- [將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集](#)

## 使用預先定義的指標

透過使用預先定義的指標，您可以快速定義 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集的目標追蹤擴展政策，該叢集可與 ElastiCache Auto Scaling 中的目標追蹤搭配使用。目前，ElastiCache 在 ElastiCache 複本 Auto Scaling 中支援下列預先定義的指標：

ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization – 叢集中所有複本在 CloudWatch 中的 EngineCPUUtilization 指標平均值。您可以在 ElastiCache 下的 CloudWatch 中找到 ReplicationGroupId，Role 所需的 ReplicationGroupId 和角色複本的彙總指標值。

若要在您的規模調整政策中使用預先定義的指標，請為規模調整政策建立目標追蹤組態設定。此組態設定必須加入用於預先定義指標的 PredefinedMetricSpecification，以及用於該指標目標值的 TargetValue。

## 使用自訂的指標

使用自訂的指標，您可以定義目標追蹤規模調整政策來滿足您的自訂需求。您可以根據隨擴展比例變更的任何 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 指標來定義自訂指標。並非所有 ElastiCache 指標都適用於目標追蹤。指標必須是有效的使用率指標，而且能夠表示執行個體的忙碌程度。指標的值必須根據叢集中複本的數量依比例增加或減少。若要使用指標資料來依比例增加或減少碎片數量，這樣子成比例的增加或減少是必要的。

## Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，自訂指標會根據名為 my-db-cluster 之叢集中所有複本的平均 CPU 使用率 50% 來調整叢集 my-db-cluster。

```
{
 "TargetValue": 50,
 "CustomizedMetricSpecification": {
 "MetricName": "EngineCPUUtilization",
 "Namespace": "AWS/ElastiCache",
 "Dimensions": [
 { "Name": "ReplicationGroup", "Value": "my-db-cluster" },
 { "Name": "Role", "Value": "REPLICA" }
],
 "Statistic": "Average",
 "Unit": "Percent"
 }
}
```



```
}
```

## 使用冷卻時間

您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 `ScaleOutCooldown` 新增冷卻時間以便水平擴展您的叢集。同樣的，您可以指定一個值 (單位為秒)，讓 `ScaleInCooldown` 新增冷卻時間以便為您的叢集縮減規模。如需有關 `ScaleInCooldown` 和 `ScaleOutCooldown` 的詳細資訊，請參閱 Application Auto Scaling API 參考中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，`ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` 預先定義的指標會根據該叢集中所有複本的平均 CPU 使用率 40% 來調整叢集。這個組態設定分別提供了 10 分鐘的規模縮減冷卻時間，和 5 分鐘的規模擴展冷卻時間。

```
{"TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"},
 "ScaleInCooldown": 600,
 "ScaleOutCooldown": 300
}
```

## 停用規模縮減活動

您可以停用縮減活動，防止目標追蹤擴展政策組態在 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集中擴展。停用規模縮減的動作，可防止規模調整政策刪除複本，同時讓規模調整政策仍然能視需要新增複本。

您可以為 `DisableScaleIn` 指定布林值，以啟用或停用 叢集的規模縮減活動。如需有關 `DisableScaleIn` 的詳細資訊，請參閱 Application Auto Scaling API 參考中的 [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#)。

## Example

下列的範例描述規模調整政策的目標追蹤組態設定。在此組態中，`ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` 預先定義的指標會根據該叢集中所有複本的平均 CPU 使用率 40% 來調整叢集。此組態設定停用了規模調整政策的規模縮減動作。

```
{"TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"},
 "DisableScaleIn": true
}
```



```
}
```

## 將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集

在向 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 自動擴展註冊叢集並定義擴展政策之後，您可以將擴展政策套用至已註冊的叢集。若要將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API。

### 使用 AWS CLI

若要將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集，請使用 [put-scaling-policy](#) 命令搭配下列參數：

- `--policy-name` - 規模調整政策的名稱。
- `--policy-type` - 將此值設為 `TargetTrackingScaling`。
- `--resource-id` - 叢集的資源識別符。對於此參數，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--service-namespaces` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設定為 `elasticache:replication-group:Replicas`。
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration` - 要用於叢集的目標追蹤擴展政策組態。

### Example

在下列範例中，您將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策套用到名為 `myscalablecluster` 且具有 ElastiCache 自動擴展的叢集。做法是使用儲存於 `config.json` 檔案中的政策組態設定。

針對 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --policy-type TargetTrackingScaling \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespaces elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

```
{"TargetValue": 40.0,
```

```
"PredefinedMetricSpecification":
{"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"
},
"DisableScaleIn": true
}
```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --policy-type TargetTrackingScaling ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

## 使用 API

若要使用 Application Auto Scaling API 將擴展政策套用至 ElastiCache 叢集，請使用 [PutScalingPolicy](#) Application Auto Scaling API 操作搭配下列參數：

- PolicyName - 規模調整政策的名稱。
- PolicyType - 將此值設為 TargetTrackingScaling。
- ResourceID - 叢集的資源識別符。在此參數中，資源類型為 ReplicationGroup，唯一識別符為 ElastiCache for Redis OSS 叢集的名稱，例如 replication-group/myscalablecluster。
- ServiceNamespace - 將此值設為 elasticache。
- ScalableDimension - 將此值設為 elasticache:replication-group:Replicas。
- TargetTrackingScalingPolicyConfiguration - 要用於叢集的目標追蹤擴展政策組態。

## Example

在下列範例中，您將名為的目標追蹤擴展政策套用scalablepolicy到名為的叢集，該叢集myscalablecluster使用 ElastiCache 自動擴展。您使用的政策組態設定，是以 ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization 這個預先定義的指標為根據。

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
```

```
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"
 }
 }
}
```

## 編輯擴展原則

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 編輯擴展政策。

### 使用 編輯擴展政策 AWS Management Console

您只能使用 AWS Management Console 來編輯具有預先定義指標類型的政策

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS
3. 選擇要新增政策至其中的叢集 (請選擇叢集名稱而非其左側的按鈕)。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 根據 Scaling policies (擴展政策)，找到您要變更的自動擴展政策，並選擇 Modify (修改)。
6. 對政策進行必要的變更。
7. 選擇 Modify (修改)。
8. 對政策進行變更。
9. 選擇 Modify (修改)。

## 使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 編輯擴展政策

您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 來編輯擴展政策，方式與套用擴展政策的方式相同：

- 使用 Application Auto Scaling API 時，請在 `PolicyName` 參數中指定您所要編輯之政策的名稱。針對您想要變更的參數指定新的參數值。

如需詳細資訊，請參閱[將擴展政策套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集](#)。

## 刪除擴展原則

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 刪除擴展政策

### 使用 刪除擴展政策 AWS Management Console

您只能使用 AWS Management Console 來編輯具有預先定義指標類型的政策

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS
3. 選擇您要刪除其 Auto Scaling 政策的叢集。
4. 選擇 Auto Scaling policies (Auto Scaling 政策) 索引標籤。
5. 在 Scaling Policies (擴展政策) 區段中，選擇自動擴展政策，然後選擇 Delete (刪除)。

### 使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API 刪除擴展政策

您可以使用 AWS CLI 或 Application Auto Scaling API，從 ElastiCache 叢集刪除擴展政策。

## CLI

若要從 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集中刪除擴展政策，請使用 [delete-scaling-policy](#) 命令搭配下列參數：

- `--policy-name` - 規模調整政策的名稱。
- `--resource-id` - 叢集的資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `--service-namespaces` - 將此值設為 `elasticache`。
- `--scalable-dimension` - 將此值設定為 `elasticache:replication-group:Replicas`。

## Example

在下列範例中，會將名為 `myscalablepolicy` 的目標追蹤擴展政策，從名為 `myscalablecluster` 的 ELC 叢集中刪除。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
```

針對 Windows：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
```

## API

若要從 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集中刪除擴展政策，請使用 [DeleteScalingPolicy](#) Application Auto Scaling API 操作搭配下列參數：

- `PolicyName` - 規模調整政策的名稱。
- `ResourceID` - 叢集的資源識別符。在此參數中，資源類型為 `ReplicationGroup`，唯一識別符為叢集的名稱，例如 `replication-group/myscalablecluster`。
- `ServiceNamespace` - 將此值設為 `elasticache`。
- `ScalableDimension` - 將此值設為 `elasticache:replication-group:Replicas`。

在下列範例中，您會 `myscalablepolicy` 從 `myscalablecluster` 使用 Application Auto Scaling API 命名的叢集中刪除名為 的目標追蹤擴展政策。

```
POST / HTTP/1.1
>>>>>> mainline
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
```

```

Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas"
}

```

## AWS CloudFormation 用於 Auto Scaling 政策

此程式碼片段顯示如何建立排定的動作，並使用資源 [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) 將其套用到 [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) 資源。其使用 [Fn::Join](#) 和 [Ref](#) 內部函數來建構 ResourceId 屬性，該屬性具有相同範本中指定的 `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` 資源的邏輯名稱。

```

ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 0
 MinCapacity: 0
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"

ScalingPolicy:
 Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
 Properties:
 ScalingTargetId: !Ref ScalingTarget
 ServiceNamespace: elasticache
 PolicyName: testpolicy
 PolicyType: TargetTrackingScaling
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
 TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
 PredefinedMetricSpecification:

```

```
PredefinedMetricType: ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization
TargetValue: 40
```

## 排程擴展

按照排程進行擴展讓您能夠因應可預測的需求變化，據以擴展您的應用程式。若要使用排程擴展，您可以建立排程動作，指示 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 在特定時間執行擴展活動。當您建立排程動作時，您可以指定現有的 ElastiCache 叢集、應進行擴展活動的時間、最小容量和最大容量。您可以建立僅擴展一次或依週期性排程擴展的排程動作。

您只能為已存在的 ElastiCache 叢集建立排程動作。您無法在建立叢集的同時建立排程動作。

如需排程動作建立、管理和刪除作業相關術語的詳細資訊，請參閱[排程動作建立、管理和刪除作業常用的命令](#)

建立一次性排程動作：

類似於碎片維度。請參閱 [排程擴展](#)。

刪除排程動作

類似於碎片維度。請參閱 [排程擴展](#)。

使用 AWS CLI 管理排定的擴展

使用下列 application-autoscaling API：

- [put-scheduled-action](#)
- [describe-scheduled-actions](#)
- [delete-scheduled-action](#)

使用 AWS CloudFormation 建立 Auto Scaling 政策

此程式碼片段顯示如何建立排定的動作，並使用資源 [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) 將其套用到 [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) 資源。其使用 [Fn::Join](#) 和 [Ref](#) 內部函數來建構 ResourceId 屬性，該屬性具有相同範本中指定的 AWS::ElastiCache::ReplicationGroup 資源的邏輯名稱。

```
ScalingTarget:
```

```
Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
Properties:
 MaxCapacity: 0
 MinCapacity: 0
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"
 ScheduledActions:
 - EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
 ScalableTargetAction:
 MaxCapacity: '5'
 MinCapacity: '2'
 ScheduledActionName: First
 Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'
```

## 修改叢集模式

Valkey 和 Redis OSS 是分散式記憶體內資料庫，可支援分割和複寫。ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 叢集是分散式實作，允許跨多個節點分割資料。ElastiCache for Redis OSS 叢集有兩種操作模式：啟用叢集模式 (CME) 和停用叢集模式 (CMD)。在 CME 中，Valkey 和 Redis OSS 引擎可做為具有多個碎片和節點的分散式資料庫，而在 CMD 中，Valkey 和 Redis OSS 可做為單一節點。

在從 CMD 遷移至 CME 之前，必須滿足下列條件：

### Important

叢集模式組態只能從停用叢集模式變更為啟用叢集模式。還原此組態是不可能的。

- 叢集可能只有資料庫 0 中的金鑰。
- 應用程式必須使用能夠使用叢集通訊協定和使用組態端點的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端。
- 必須在至少有 1 個複本的叢集上啟用自動容錯移轉。
- 遷移所需的最低引擎版本為 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 7.0 及更高版本。

如要從 CMD 遷移至 CME，叢集模式組態必須從停用叢集模式變更為啟用叢集模式。這是一個兩步驟的程序，可確保遷移程序期間的叢集可用性。



**Note**

您需要提供具有啟用叢集組態的參數群組，也就是說，已啟用叢集的參數設為 `yes`。如果您使用預設參數群組，ElastiCache for Redis OSS 會自動挑選具有啟用叢集組態的對應預設參數群組。已為 CMD 叢集將啟用叢集的參數值設為 `no`。當叢集移至相容模式時，做為修改動作的一部分，啟用叢集的參數值會隨之更新為 `yes`。

如需詳細資訊，請參閱 [使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數](#)

1. 準備 – 建立一個測試 CME 叢集，並確保您的堆疊已準備好一起運作。ElastiCache for Redis OSS 無法驗證您的準備狀態。如需詳細資訊，請參閱 [Valkey 或 Redis OSS 建立叢集](#)。
2. 將現有的 CMD 叢集組態修改為叢集模式相容 – 在此模式中，將部署單一碎片，而 ElastiCache for Redis OSS 將做為單一節點運作，也可以做為單一碎片叢集運作。相容模式表示用戶端應用程式可以使用任一通訊協定與叢集進行通訊。在此模式中，應用程式必須重新設定為開始使用 Valkey 或 Redis OSS 叢集通訊協定和組態端點。若要將 Valkey 或 Redis OSS 叢集模式變更為叢集模式相容，請遵循下列步驟：

**Note**

在相容模式下，叢集不允許使用其他修改操作，例如擴展和引擎版本。此外，在 [ModifyReplicationGroup](#) 要求中定義叢集模式參數時，無法修改參數 (`cacheParameterGroupName` 除外)。

- a. 使用 AWS Management Console，請參閱 [修改複寫群組](#) 並將叢集模式設定為相容
- b. 使用 API，請參閱 [ModifyReplicationGroup](#) 並將 `ClusterMode` 參數更新為 `compatible`。
- c. 使用 AWS CLI，請參閱 [modify-replication-group](#) 並將 `cluster-mode` 參數更新為 `compatible`。

將 Valkey 或 Redis OSS 叢集模式變更為叢集模式相容之後，[DescribeReplicationGroups](#) API 將傳回 ElastiCache for Redis OSS 叢集組態端點。叢集配置端點是單一端點，可供應用程式用來連線至叢集。如需詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)。

3. 將叢集組態修改為啟用叢集模式 – 一旦叢集模式設為叢集模式相容之後，第二個步驟即是將叢集組態修改為啟用叢集模式。在此模式下，單一碎片正在執行，客戶現在可以擴展其叢集或修改其他叢集組態。

若要將叢集模式變更為已啟用，請依照下列步驟進行：

開始之前，請確定您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端已使用叢集通訊協定遷移至 [Valkey 用戶端](#)，且叢集的組態端點未使用。

- a. 使用 AWS Management Console，請參閱 [修改複寫群組](#) 並將叢集模式設定為已啟用。
- b. 使用 API，請參閱 [ModifyReplicationGroup](#) 並將 ClusterMode 參數更新為 enabled。
- c. 使用 AWS CLI，請參閱 [modify-replication-group](#) 並將 cluster-mode 參數更新為 enabled。

將叢集模式變更為啟用後，會依據 Valkey 或 Redis OSS 叢集規格來設定端點。[DescribeReplicationGroups](#) API 將以 enabled 的型式傳回叢集模式參數，以及現在可供應用程式用於連接到叢集的叢集端點。

請注意，叢集模式變更為啟用後，叢集端點將會變更。請務必使用新端點更新您的應用程式。

您也可以選擇從叢集模式相容恢復到停用叢集模式 (CMD)，並保留原始組態。

從叢集模式相容將叢集組態修改為停用叢集模式

1. 使用 AWS Management Console，請參閱 [修改複寫群組](#) 並將叢集模式設定為已停用。
2. 使用 API，請參閱 [ModifyReplicationGroup](#) 並將 ClusterMode 參數更新為 disabled。
3. 使用 AWS CLI，請參閱 [modify-replication-group](#) 並將 cluster-mode 參數更新為 disabled。

將叢集模式變更為停用之後，[DescribeReplicationGroups](#) API 會將叢集模式參數以 disabled 的形式傳回。

## 使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫

### Note

全域資料儲存目前僅適用於自行設計的叢集。

使用全域資料存放區功能，您可以跨 AWS 區域使用全受管、快速、可靠且安全的 Valkey 或 Redis OSS 叢集複寫。使用此功能，您可以建立跨區域僅供讀取複本叢集，以跨 AWS 區域啟用低延遲讀取和災難復原。

在以下各節中，您可以找到如何使用全域資料存放區的描述。

## 主題

- [概觀](#)
- [先決條件和限制](#)
- [使用全域資料存放區 \(主控台\)](#)
- [使用全域資料存放區 \(CLI\)](#)

## 概觀

每個全域資料存放區都是一個或多個叢集的集合，用於彼此複寫。

全域資料存放區由下列項目組成：


- 主要 (主動) 叢集 - 主要叢集接受複寫到全域資料存放區內所有叢集的寫入。主要叢集也接受讀取要求。
- 次要 (被動) 叢集 - 次要叢集只接受讀取要求，並從主要叢集複寫資料更新。次要叢集必須位於與主要叢集不同的 AWS 區域。

當您在 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 中建立全域資料存放區時，它會自動將您的資料從主要叢集複寫到次要叢集。您可以選擇複寫 Valkey 或 Redis OSS 資料的 AWS 區域，然後在該 AWS 區域中建立次要叢集。然後 ElastiCache 會設定和管理兩個叢集之間的自動非同步資料複寫。

使用適用於 Valkey 或 Redis OSS 的全域資料存放區提供下列優點：

- 地理效能 – 透過在其他 AWS 區域中設定遠端複本叢集並在它們之間同步資料，您可以降低該 AWS 區域中的資料存取延遲。全域資料存放區可以透過跨 AWS 區域提供低延遲的地理本機讀取，協助提高應用程式的回應能力。
- 災難復原 - 如果全域資料存放區中的主要叢集發生降級，您可以將次要叢集升級為新的主要叢集。您可以連線至包含次要叢集的任何 AWS 區域來執行此操作。

下圖顯示了全域資料存放區如何運作。



## 先決條件和限制

在開始使用全域資料存放區之前，請注意下列事項：

- 下列 AWS 區域支援全域資料存放區：
  - 非洲 - 開普敦
  - 亞太區域 - 香港、海德拉巴、雅加達、馬來西亞、墨爾本、孟買、大阪、首爾、新加坡、雪梨、泰國和東京
  - 加拿大 - 加拿大中部和加拿大西部（卡加利）
  - 中國 - 北京和寧夏
  - 歐洲 - 法蘭克福、倫敦、愛爾蘭、米蘭、巴黎、西班牙、斯德哥爾摩和蘇黎世
  - AWS GovCloud - 美國西部和美國東部
  - 以色列 - 特拉維夫
  - 中東 - 巴林和阿拉伯聯合大公國
  - 美國 - 東部（維吉尼亞北部和俄亥俄）和美國西部（加利佛尼亞北部和奧勒岡）
  - 南美洲 - 墨西哥（中部）和聖保羅
- 全域資料存放區中的所有叢集（主要和次要）應具有相同數量的主節點、節點類型、引擎版本和碎片數量（在啟用叢集模式的情況下）。全域資料存放區中的每個叢集都可以擁有不同數量的僅供讀取複本，以容納該叢集的本機讀取流量。

如果您計劃使用現有的單一節點叢集，則必須啟用複寫。

- 大型和以上大小的執行個體支援全域資料存放區。
- 您可以為主要叢集設定複寫，從一個 AWS 區域到最多兩個其他 AWS 區域中的次要叢集。

**Note**

例外情況是中國 (北京) 區域和中國 (寧夏) 區域，在兩個區域之間只能進行複寫。

- 您只能在 VPC 叢集中使用全域資料存放區。如需詳細資訊，請參閱[用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)。當您使用 EC2-Classical 時，不支援全域資料存放區。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[EC2-Classical](#)。Amazon EC2

**Note**

目前無法在[搭配 ElastiCache 使用本地區域](#)使用全域資料存放區。

- ElastiCache 不支援從一個區域自動容錯移轉到另一個 AWS 區域。必要時，您可以手動升級次要叢集。如需範例，請參閱「[將次要叢集升級為主要叢集](#)」。
- 若要從現有資料啟動，請使用現有叢集做為主要叢集以建立全域資料存放區。我們不支援將現有叢集新增為次要叢集。將叢集新增為次要叢集的程序會清除資料，這可能會導致資料遺失。
- 當您修改屬於全域資料存放區之叢集的本機參數群組時，參數更新會套用至所有叢集。
- 您可以利用垂直方式 (擴展和縮減) 和水平方式 (橫向縮減和擴展) 來擴展區域叢集。您可以透過修改全域資料存放區來擴展叢集。全域資料存放區中的所有區域叢集隨後便會進行擴展，而不會發生中斷。如需詳細資訊，請參閱[擴展 ElastiCache](#)。
- 全域資料存放區支援[靜態加密](#)、[傳輸中加密](#)和 [AUTH](#)。
- 全域資料存放區不支援網際網路通訊協定第 6 版 (IPv6)。
- 全域資料存放區支援 AWS KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的[AWS KMS 金鑰管理服務概念](#)。

**Note**

全域資料存放區支援[發佈/訂閱簡訊](#)，規定如下：

- 若是停用叢集模式，完全支援發佈/訂閱簡訊。在主要 AWS 區域的主要叢集上發佈的事件會傳播到次要 AWS 區域。
- 若是啟用叢集模式，適用下列條件：
  - 對於不在金鑰空間中的已發佈事件，只有相同區域中的訂閱者 AWS 會收到事件。

- 對於已發佈的金鑰空間事件，所有 AWS 區域中的訂閱者都會收到事件。

## 使用全域資料存放區 (主控台)

若要使用主控台建立全域資料存放區，請遵循下列兩個步驟程序：

1. 使用現有叢集或建立新叢集，來建立主要叢集。引擎必須為 Valkey 7.2 或更新版本，或 Redis OSS 5.0.6 或更新版本。
2. 在不同的 AWS 區域中新增最多兩個次要叢集，再次使用 Valkey 7.2 或更新版本，或 Redis OSS 5.0.6 或更新版本。

下列程序會引導您建立適用於 Valkey 或 Redis OSS 的全域資料存放區，並使用 ElastiCache 主控台執行其他操作。

### 主題

- [使用現有叢集建立全域資料存放區](#)
- [使用新的主要叢集建立新的全域資料存放區](#)
- [檢視全域資料存放區詳細資訊](#)
- [將區域新增至全域資料存放區](#)
- [修改全域資料存放區](#)
- [將次要叢集升級為主要叢集](#)
- [從全域資料存放區移除區域](#)
- [刪除全域資料存放區](#)

### 使用現有叢集建立全域資料存放區

在此案例中，您使用現有的叢集做為新全域資料存放區的主要叢集。然後您可以在不同的 AWS 區域中建立次要唯讀叢集。這個次要叢集會從主要叢集接收自動的非同步更新。

#### Important

現有叢集必須使用 Valkey 7.2 或更新版本的引擎，或 Redis OSS 5.0.6 或更新版本的引擎。

## 使用現有叢集建立全域資料存放區

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區，然後選擇建立全域資料存放區。
3. 在主要叢集設定頁面上，執行下列動作：
  - 在全域資料存放區資訊欄位中，輸入新全域資料存放區的名稱。
  - (選用) 輸入 Description (描述) 值。
4. 在區域叢集下，選取使用現有的區域叢集。
5. 在現有叢集下，選取您要使用的現有叢集。
6. 保持以下選項不變。它們會預先填入以符合主要叢集組態，您無法變更它們。
  - 引擎版本
  - 節點類型
  - 參數群組

### Note

ElastiCache 會自動從所提供的參數群組值產生新的參數群組，並將新參數群組套用至叢集。使用此新參數群組可修改全域資料存放區上的參數。每個自動產生的參數群組都只與一個叢集相關聯，因此也只與一個全域資料存放區相關聯。

- 碎片數量
- Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。

### Note

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用客戶受管 AWS KMS 金鑰](#)。

- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。針對 Valkey 7.2 及更新版本以及 Redis OSS 6.0 及更新版本，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
  - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示沒有任何限制。



- User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選擇具有已定義的一組使用者和可用作業許可的使用者群組。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
  - AUTH 預設使用者 – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。
7. (選用) 視需要更新其餘的次要叢集設定。這些值會預先填入與主要叢集相同的值，但您可以更新它們以符合該叢集的特定需求。
- 連線埠
  - 複本數量
  - 子網路群組
  - 偏好的可用區域
  - 安全群組
  - 客戶受管 (AWS KMS 金鑰)
  - AUTH 權杖
  - 啟用自動備份
  - Backup retention period (備份保留期間)
  - 備份時段
  - Maintenance window (維護時段)
  - SNS 通知的主題
8. 選擇 Create (建立)。這樣做會將全域資料存放區的狀態設定為 Creating (正在建立)。狀態轉變為 Modifying (修改中)之後，主要叢集便與全域資料存放區建立關聯，且次要叢集處於 Associating (建立關聯中)狀態。

在主要叢集和次要叢集皆關聯至全域資料存放區之後，狀態會變更為 Available (可用)。此時，您已具備接受讀取和寫入的主要叢集，以及接受從主要叢集複寫之讀取的次要叢集。

頁面已更新，指出叢集是否為全域資料存放區的一部分，包括：

- Global Datastore (全域資料存放區) - 叢集所屬全域資料存放區的名稱。
- Global Datastore Role (全域資料存放區角色) - 主要或次要叢集的角色。

您最多可以在不同的 AWS 區域中新增一個額外的次要叢集。如需詳細資訊，請參閱[將區域新增至全域資料存放區](#)。



## 使用新的主要叢集建立新的全域資料存放區

如果您選擇以新叢集建立全域資料存放區，請依照下列程序操作。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區，然後選擇建立全域資料存放區。
3. 在 Primary cluster settings (主要叢集設定) 中，執行下列動作：
  - a. 針對 Cluster mode (叢集模式)，選擇 Enabled (已啟用) 或 Disabled (已停用)。
  - b. 針對 Global Datastore info (全域資料存放區資訊)，輸入 Name (名稱) 的值。ElastiCache 會使用此尾碼來產生全域資料存放區的唯一名稱。您可以使用您在此處指定的尾碼來搜尋全域資料存放區。
  - c. (選用) 輸入 Global Datastore Description (全域資料存放區描述) 的值。
4. 在 Regional cluster (區域叢集) 中：
  - a. 針對區域，選擇可用的 AWS 區域。
  - b. 選擇 Create new regional cluster (建立新的區域叢集)，或 Use existing regional cluster (使用現有的區域叢集)。
  - c. 如果選擇 Create new regional cluster (建立新的區域叢集)，請在 Cluster info (叢集資訊) 中，輸入叢集的名稱和選用描述。
  - d. 在 Location (位置) 中，建議您接受 Multi-AZ (多可用區域) 和 Auto-failover (自動容錯移轉) 的預設設定。
5. 在 Cluster settings (叢集設定) 中：
  - a. 針對 Engine version (引擎版本)，選擇可用版本，即 5.0.6 或更新版本。
  - b. 針對 Port (連接埠)，使用預設連接埠 6379。如果您基於任何原因需要使用不同的連接埠，請輸入連接埠號碼。
  - c. 對於 Parameter group (參數群組)，請選擇參數群組或新建參數群組。參數群組可控制叢集的執行時間參數。如需參數群組的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 和 [建立 ElastiCache 參數群組](#)。

**Note**

當您選取參數群組來設定引擎組態值時，該參數群組會套用至全域資料存放區中的所有叢集。在 Parameter Groups (參數群組) 頁面上，yes/no (是/否) Global (全域) 屬性指出參數群組是否為全域資料存放區的一部分。

- d. 在 Node type (節點類型) 中，選擇向下箭頭 (▼)。

在 Change node type (變更節點類型) 對話方塊中，為您想要的節點類型選擇 Instance family (執行個體系列) 的值。然後選擇您要用於此叢集的節點類型，然後選擇 Save (儲存)。

如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

如果選擇 r6gd 節點類型，將自動啟用資料分層。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

- e. 如果您要建立 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集：

針對 Number of replicas (複本數)，選擇您要讓此叢集具備的複本數目。

- f. 如果您要建立 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集：

- i. 針對碎片數量，選擇您想要在此 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集中包含的碎片數量 (分割區/節點群組)。

對於某些版本的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式)，您可以動態變更叢集中的碎片數量：

- Redis OSS 3.2.10 及更新版本 – 如果您的叢集執行 Redis OSS 3.2.10 或更新版本，您可以動態變更叢集中的碎片數量。如需詳細資訊，請參閱[在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集 \(啟用叢集模式\)](#)。
- 其他 Redis OSS 版本 – 如果您的叢集在 3.2.10 版之前執行 Redis OSS 版本，則有另一種方法。在這種情況下，若要變更叢集中的碎片數量，請使用新的碎片數量建立新的叢集。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。

- ii. 針對 Replicas per shard (每個碎片的複本)，選擇您要讓每個碎片具備的僅供讀取複本節點數目。

Valkey 或 Redis OSS 存在下列限制 (啟用叢集模式)。

- 如果您已啟用多個可用區，請確保每個碎片至少有一個複本。

- 使用主控台建立叢集時，每個碎片的複本數都相同。
  - 每個碎片的僅供讀取複本數均固定而無法變更。如果您發現每個碎片 (API/CLI：節點群組) 需要更多或更少的複本，則必須使用新的複本數來建立新叢集。如需詳細資訊，請參閱[教學課程：使用外部建立的備份植入新的自行設計叢集](#)。
6. 針對 Subnet group settings (子網路群組設定)，選擇要套用至此叢集的子網路。ElastiCache 提供預設 IPv4 子網路群組，或者您可以選擇建立新的子網路群組。針對 IPv6，您必須建立具有 IPv6 CIDR 區塊的子網路群組。若您選擇 dual stack (雙堆疊)，則須選取 IPv6 或 IPv4 做為探索 IP 類型。

如需詳細資訊，請參閱[在您的 VPC 中建立子網路](#)。

7. 針對 Availability zone placements (可用區域置放)，您有兩種選項：
- No preference (無偏好設定) - ElastiCache 會選擇可用區域。
  - Specify availability zones (指定可用區域) - 您可為每個叢集指定可用區域。

如果您選擇指定可用區域，請針對每個碎片中的每個叢集，從清單中選擇可用區域。

如需詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

|             | Slots/Keyspaces | Primary    | Replica 1  |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| NodeGroup 1 | 0-1234          | us-east-1a | us-east-1a |
| NodeGroup 2 |                 | us-east-1b | us-east-1a |
| NodeGroup 3 |                 | us-east-1a | us-east-1a |

指定 Keyspace 和可用區域

8. 選擇 Next (下一步)
9. 在進階 Valkey 和 Redis OSS 設定下

- 針對 Security (安全) :

- i. 若要加密資料，您有下列選項：

- Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。

 Note

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用來自 AWS KMS 的客戶受管金鑰](#)。

- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。針對 Valkey 7.2 及更高版本，以及 Redis OSS 6.0 及更高版本，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
    - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示使用者存取叢集時不受任何限制。
    - User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選取的使用者群組需具有可存取叢集的已定義使用者集。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
    - AUTH 預設使用者 – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。
    - AUTH – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。

 Note

對於 3.2.6 以上版本的 Redis OSS，除了 3.2.10 版之外，AUTH 是唯一的選項。

- ii. 在 Security groups (安全群組) 中，選擇要用於此叢集的安全群組。安全群組可做為防火牆來控制叢集的網路存取。您可以為 VPC 使用預設安全群組，或建立新的安全群組。

如需安全群組的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[VPC 的安全群組](#)。

- 10. 針對定期排程自動備份，請選取 Enable automatic backups (啟用自動備份)，然後輸入每份自動備份要保存的天數，過了此天數後即會自動將其刪除。如果您不想定期排程自動備份，請清除

Enable automatic backups (啟用自動備份) 核取方塊。在任何一種情況下，您都可以選擇建立手動備份。

如需備份和還原的詳細資訊，請參閱[快照和還原](#)。

11. (選用) 指定維護時段。維護時段是 ElastiCache 排程的每週叢集系統維護時間，通常長度為一小時。您可以讓 ElastiCache 選擇維護時段的日期和時間 (No preference (無偏好設定))，或自行選擇日期、時間和持續時間 (Specify maintenance window (指定維護時段))。如果您從清單中選擇 Specify maintenance window (指定維護時段)，請為您的維護時段選擇 Start day (開始日)、Start time (開始時間) 和 Duration (持續時間)。所有時間均以 UCT 時間表示。

如需詳細資訊，請參閱[管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

12. (選用) 針對 Logs (日誌)：

- 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 Text (文字) 或 JSON。
- 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
- 在日誌目的地下，選擇建立新，然後輸入您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Firehose 串流名稱，或選擇選取現有，然後選擇您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或您的 Firehose 串流名稱。

13. 針對 Tags (標籤)，為協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源，您可以用標籤形式將自己的中繼資料指派給每個資源。如需詳細資訊，請參閱[為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。

14. 檢閱所有項目和選項，然後進行任何所需的更正。就緒後，請選擇 Next (下一步)。

15. 在上述步驟中設定叢集之後，現在設定次要叢集詳細資訊。

16. 在區域叢集下，選擇 叢集所在的 AWS 區域。

17. 在 Cluster info (叢集資訊) 中，輸入叢集的名稱和選用描述。

18. 下列選項會預先填入以符合主要叢集組態，且無法變更：

- 位置
- 引擎版本
- 執行個體類型
- 節點類型
- 碎片數量
- 參數群組

 Note

ElastiCache 會自動從所提供的參數群組值產生新的參數群組，並將新參數群組套用至叢集。使用此新參數群組可修改全域資料存放區上的參數。每個自動產生的參數群組都只與一個叢集相關聯，因此也只與一個全域資料存放區相關聯。

- Encryption at rest (靜態加密) - 啟用存放在磁碟上的資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[靜態加密](#)。

 Note

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱[使用客戶受管 AWS KMS 金鑰](#)。

- Encryption in-transit (傳輸中加密) - 啟用傳輸中資料加密功能。如需詳細資訊，請參閱[傳輸中加密](#)。針對 Valkey 7.2 及更高版本，以及 Redis OSS 6.4 及更高版本，如果您啟用傳輸中加密，系統會提示您指定下列其中一個存取控制選項：
  - No Access Control (無存取控制) - 這是預設的設定。這表示使用者存取叢集時不受任何限制。
  - User Group Access Control List (使用者群組存取控制清單) - 選擇的使用者群組需具有可存取叢集的已定義使用者集。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)。
  - AUTH 預設使用者 – Valkey 或 Redis OSS 伺服器的身分驗證機制。如需詳細資訊，請參閱[AUTH](#)。

 Note

對於 4.0.2 和 6.0.4 之間的 Redis OSS 版本，當第一次支援傳輸中加密時，AUTH 是唯一的選項。

其餘的次要叢集設定會預先填入與主要叢集相同的值，但是可以更新下列項目以符合該叢集的特定需求：

- 連線埠
- 複本數量

- 子網路群組
- 偏好的可用區域
- 安全群組
- 客戶受管 (AWS KMS 金鑰)
- AUTH 權杖
- 啟用自動備份
- Backup retention period (備份保留期間)
- 備份時段
- Maintenance window (維護時段)
- SNS 通知的主題

19. 選擇 Create (建立)。這樣做會將全域資料存放區的狀態設定為 Creating (正在建立)。在主要叢集和次要叢集皆關聯至全域資料存放區之後，狀態會變更為 Available (可用)。您已具備接受讀取和寫入的主要叢集，以及接受從主要叢集複寫之讀取的次要叢集。

此頁面也會更新，以指出叢集是否為全域資料存放區的一部分，包括下列項目：

- Global Datastore (全域資料存放區) - 叢集所屬全域資料存放區的名稱。
- Global Datastore Role (全域資料存放區角色) - 主要或次要叢集的角色。

您最多可以在不同的 AWS 區域中新增一個額外的次要叢集。如需詳細資訊，請參閱[將區域新增至全域資料存放區](#)。

### 檢視全域資料存放區詳細資訊

您可以在全球資料存放區頁面檢視現有全球資料存放區的詳細資訊，也可以修改它們。

### 檢視全域資料存放區詳細資訊

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區，然後選擇可用的全域資料存放區。

接著，您可以檢查下列全域資料存放區屬性：

- 全域資料存放區名稱：全域資料存放區的名稱
- 描述：全域資料存放區的描述



- 狀態：選項包括：
  - 正在建立
  - Modifying (正在修改)
  - 可用性
  - 正在刪除
  - Primary-Only (僅限主要) - 此狀態表示全域資料存放區僅包含主要叢集。所有次要叢集都已刪除或未成功建立。
- 叢集模式：啟用或停用
- 引擎版本：執行全域資料存放區的 Valkey 或 Redis OSS 引擎版本
- 執行個體節點類型：用於全域資料存放區的節點類型
- 靜態加密：啟用或停用
- 傳輸中加密：啟用或停用
- AUTH：啟用或停用

您可以對全域資料存放區進行下列變更：

- [將區域新增至全域資料存放區](#)
- [從全域資料存放區移除區域](#)
- [將次要叢集升級為主要叢集](#)
- [修改全域資料存放區](#)

全域資料存放區頁面也會列出組成全域資料存放區的個別叢集，以及每個叢集的下列屬性：

- 區域 - 儲存叢集 AWS 的區域
- Role (角色) - 主要或次要
- Cluster name (叢集名稱) - 叢集的名稱
- Status (狀態) - 選項包括：
  - Associating (正在關聯) - 叢集正在與全域資料存放區進行關聯
  - Associated (已關聯) - 叢集已關聯至全域資料存放區關聯
  - Disassociating (正在取消關聯) - 正在進行從使用全域資料存放區名稱的全域資料存放區移除次要叢集的程序。之後，次要叢集不會再收到主要叢集的更新，但會保留為該 AWS 區域中的獨立叢集。



- Disassociated (已取消關聯) - 次要叢集已從全域資料存放區移除，現在是其 AWS 區域中的獨立叢集。
- 全域資料存放區複本延遲 – 顯示全域資料存放區中每個次要 AWS 區域的一個值。這是次要區域的主節點和主要區域的主節點之間的延遲。對於啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS，延遲表示碎片之間的最大延遲秒數。

### 將區域新增至全域資料存放區

您最多可以將一個額外 AWS 區域新增至現有的全域資料存放區。在此案例中，您要在從主要叢集接收自動和非同步更新的個別 AWS 區域中建立唯讀叢集。

### 將 AWS 區域新增至全域資料存放區

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區，然後選擇現有的全域資料存放區。
3. 選擇新增區域叢集，然後選擇要存放次要叢集 AWS 的區域。
4. 在叢集資訊下，輸入名稱的值，以及選擇性輸入叢集描述的值。
5. 保持以下選項不變。這些項目會預先填入以符合主要叢集組態，且您無法加以變更。
  - 引擎版本
  - 執行個體類型
  - 節點類型
  - 碎片數量
  - 參數群組

#### Note

ElastiCache 會自動從所提供的參數群組值產生新的參數群組，並將新參數群組套用至叢集。使用此新參數群組可修改全域資料存放區上的參數。每個自動產生的參數群組都只與一個叢集相關聯，因此也只與一個全域資料存放區相關聯。

- 靜態加密

 Note

您可以選擇客戶受管 AWS KMS 金鑰並選擇金鑰，以提供不同的加密金鑰。

- 傳輸中加密
  - AUTH
6. (選用) 更新其餘的次要叢集設定。這些值會預先填入與主要叢集相同的值，但您可以更新它們以符合該叢集的特定需求：
- 連線埠
  - 複本數量
  - 子網路群組
  - 偏好的可用區域
  - 安全群組
  - 客戶受管 AWS KMS 金鑰 )
  - AUTH 權杖
  - 啟用自動備份
  - Backup retention period (備份保留期間)
  - 備份時段
  - Maintenance window (維護時段)
  - SNS 通知的主題
7. 選擇新增。

## 修改全域資料存放區

您可以修改區域叢集的屬性。除了將次要叢集升級為主要叢集之外，全域資料存放區上一次只能進行一項修改作業。如需詳細資訊，請參閱[將次要叢集升級為主要叢集](#)。

## 修改全域資料存放區

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區，然後在全域資料存放區名稱中選擇全域資料存放區。
3. 選擇 Modify (修改)，然後選擇下列選項：

- Modify description (修改描述) - 更新全域資料存放區的描述
- 修改引擎版本 – 僅 Valkey 7.2 和更新版本或 Redis OSS 5.0.6 和更新版本可用。
- Modify node type (修改節點類型) - 可利用垂直方式 (擴充規模和縮減規模) 和水平方式 (橫向縮減和擴展) 來擴展區域叢集。選項包括 R5 和 M5 節點系列。如需節點類型的詳細資訊，請參閱 [支援的節點類型](#)。
- Modify Automatic Failover (修改自動容錯移轉) - 啟用或停用自動容錯移轉功能。當您啟用容錯移轉，而區域叢集中的主節點意外關閉時，ElastiCache 會容錯移轉到其中一個區域複本。如需詳細資訊，請參閱 [自動容錯移轉](#)。

針對啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集：

- Add shards (新增碎片) - 輸入要新增的碎片數目，並選擇性指定一或多個可用區域。
- 刪除碎片 – 選擇要在每個 AWS 區域中刪除的碎片。
- Rebalance shards (重新平衡碎片) - 重新平衡位置分佈，確保在叢集中現有的碎片間均勻分佈。

若要修改全域資料存放區的參數，請修改全域資料存放區的任何成員叢集參數群組。ElastiCache 會自動將此變更套用至該全域資料存放區內的所有叢集。若要修改該叢集的參數群組，請使用 Valkey 或 Redis OSS 主控台或 [ModifyCacheCluster](#) API 操作。如需詳細資訊，請參閱 [修改 ElastiCache 參數群組](#)。當您修改全域資料存放區中包含之任何叢集的參數群組時，它會套用至該全域資料存放區內的所有叢集。

若要重設整個參數群組或特定參數，請使用 [ResetCacheParameterGroup](#) API 操作。

#### 將次要叢集升級為主要叢集

如果主要叢集或 AWS 區域無法使用或遇到效能問題，您可以將次要叢集提升為主要叢集。即使正在進行其他修改，也可隨時進行升級。您也可以同時發佈多個升級，全域資料存放區最終會解析為一個主要叢集。如果您同時提升多個次要叢集，ElastiCache 無法保證最終解析為主要叢集的叢集。

#### 將次要叢集升級為主要叢集

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區。
3. 選擇全域資料存放區名稱以檢視詳細資訊。
4. 選擇 Secondary (次要) 叢集。

## 5. 選擇 Promote to primary (升級為主要)。

接著系統會提示您確認您的決定，並顯示下列警告： Promoting a region to primary will make the cluster in this region as read/writable. Are you sure you want to promote the *secondary* cluster to primary?

The current primary cluster in *primary region* will become secondary and will stop accepting writes after this operation completes. Please ensure you update your application stack to direct traffic to the new primary region.

## 6. 如果您要繼續升級，請選擇 Confirm (確認)，如果不想繼續升級，請選擇 Cancel (取消)。

如果您選擇確認，則全域資料存放區會移至Modifying (正在修改) 狀態，且在升級完成之前無法使用。

### 從全域資料存放區移除區域

您可以使用下列程序，從全域資料存放區移除 AWS 區域。

### 從全域資料存放區移除 AWS 區域

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區。
3. 選擇全域資料存放區。
4. 選擇您要移除的 Region (區域)。
5. 選擇 Remove region (移除區域)。

#### Note

此選項僅適用於次要叢集。

接著系統會提示您確認您的決定，並顯示下列警告： Removing the region will remove your only available cross region replica for the primary cluster. Your primary cluster will no longer be set up for disaster recovery and improved read latency in remote region. Are you sure you want to remove the selected region from the global datastore?

6. 如果您要繼續升級，請選擇 Confirm (確認)，如果不想繼續升級，請選擇 Cancel (取消)。

如果您選擇確認，則會移除 AWS 區域，次要叢集不會再收到複寫更新。

### 刪除全域資料存放區

若要刪除全域資料存放區，請先移除所有次要叢集。如需詳細資訊，請參閱[從全域資料存放區移除區域](#)。這樣做會使全域資料存放區處於 primary-only (僅限主要) 狀態。

### 刪除全域資料存放區

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域資料存放區。
3. 在 Global Datastore Name (全域資料存放區名稱) 下，選擇您要刪除的全域資料存放區，然後選擇 Delete (刪除)。

接著系統會提示您確認您的決定，並顯示下列警告：Are you sure you want to delete this Global Datastore?

4. 選擇 刪除。

全域資料存放區會轉換為 Deleting (正在刪除) 狀態。

### 使用全域資料存放區 (CLI)

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 從命令列控制多個 AWS 服務，並透過指令碼自動化。您可以使用 AWS CLI 進行隨機操作（一次性）。

### 下載和設定 AWS CLI

AWS CLI 會在 Windows、macOS 或 Linux 上執行。請使用下列程序來下載並進行設定。

### 下載、安裝及設定 CLI

1. 在[AWS 命令列界面](#)網頁上下載 AWS CLI。
2. 請遵循 AWS Command Line Interface 使用者指南中的安裝 AWS CLI 和設定 AWS CLI 的指示。

## 將 AWS CLI 與全域資料存放區搭配使用

使用下列 CLI 作業來處理全域資料存放區：

- [create-global-replication-group](#)

```
aws elasticache create-global-replication-group \
 --global-replication-group-id-suffix my global datastore \
 --primary-replication-group-id sample-repl-group \
 --global-replication-group-description an optional description of the global
datastore
```

建立時，Amazon ElastiCache 會自動將字首套用至全域資料存放區 ID。每個 AWS 區域都有自己的字首。例如，在美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域建立的全域資料儲存 ID 都以 "virxk" 開頭，加上您提供的尾碼名稱。尾碼與自動產生的字首結合，可保證跨多個區域的全域資料存放區名稱保持唯一性。

下表列出每個 AWS 區域及其全域資料存放區 ID 字首。

| 區域名稱/區域                        | 字首    |
|--------------------------------|-------|
| 美國東部 (俄亥俄) 區域<br>us-east-2     | fpkhr |
| 美國東部 (維吉尼亞北部) 區域<br>us-east-1  | ldgnf |
| 美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域<br>us-west-1 | virxk |
| 美國西部 (奧勒岡) 區域<br>us-west-2     | sgau1 |
| 加拿大 (中部) 區域<br>ca-central-1    | bxodz |

| 區域名稱/區域                         | 字首    |
|---------------------------------|-------|
| 亞太 (孟買) 區域<br>ap-south-1        | erpgt |
| 亞太區域 (東京) 區域<br>ap-northeast-1  | qusw  |
| 亞太區域 (首爾) 區域<br>ap-northeast-2  | lfqnh |
| 亞太 (大阪) 區域<br>ap-northeast-3    | nlapn |
| 亞太區域 (新加坡) 區域<br>ap-southeast-1 | vlqxn |
| 亞太區域 (雪梨) 區域<br>ap-southeast-2  | vbgxd |
| 歐洲 (法蘭克福) 區域<br>eu-central-1    | iudkw |
| 歐洲 (愛爾蘭) 區域<br>eu-west-1        | gxeiz |
| 歐洲 (倫敦) 區域<br>eu-west-2         | okuqm |
| 歐洲 (巴黎) 區域<br>eu-west-3         | fgjhi |

| 區域名稱/區域                                | 字首    |
|----------------------------------------|-------|
| 南美洲 (聖保羅) 區域<br>sa-east-1              | juxlw |
| 中國 (北京) 區域<br>cn-north-1               | emvgo |
| 中國 (寧夏) 區域<br>cn-northwest-1           | ckbem |
| 亞太區域 (香港) 區域<br>ap-east-1              | knjmp |
| AWS GovCloud ( 美國西部 )<br>us-gov-west-1 | sgwui |

- [create-replication-group](#) - 使用此作業可透過將全域資料存放區的名稱提供給 `--global-replication-group-id` 參數，為全域資料存放區建立次要叢集。

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id secondary replication group name \
 --replication-group-description "Replication group description" \
 --global-replication-group-id global datastore name
```

呼叫此操作並傳入 `--global-replication-group-id` 值時，ElastiCache 將從下列參數的全域複寫群組的主要複寫群組推斷值。請勿傳入這些參數的值：

"PrimaryClusterId",

"AutomaticFailoverEnabled",

"NumNodeGroups",

"CacheParameterGroupName",



"CacheNodeType",  
  
"Engine",  
  
"EngineVersion",  
  
"CacheSecurityGroupNames",  
  
"EnableTransitEncryption",  
  
"AtRestEncryptionEnabled",  
  
"SnapshotArns",  
  
"SnapshotName"

- [describe-global-replication-groups](#)

```
aws elasticache describe-global-replication-groups \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --show-member-info an optional parameter that returns a list of the primary and
secondary clusters that make up the global datastore
```

- [modify-global-replication-group](#)

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --automatic-failover-enabled \
 --cache-node-type node type \
 --cache-parameter-group-name parameter group name \
 --engine-version engine version \
 --apply-immediately \
 --global-replication-group-description description
```

## ElastiCache GlobalDataStore 的 Redis 至 OSS Valkey 跨引擎升級

您可以使用主控台、API 或 CLI，將現有的 Redis OSS 全域複寫群組升級至 Valkey。

如果您有現有的 Redis OSS 全域複寫群組，您可以使用 modify-global-replication-group API 指定新的引擎和引擎版本，以升級至 Valkey。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup \
 --engine valkey \
 --apply-immediately \
 --engine-version 8.0
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-global-replication-group ^
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --apply-immediately ^
 --engine-version 8.0
```

如果您將自訂快取參數群組套用至想要升級的現有 Redis OSS 全域複寫群組，您也需要在請求中傳遞自訂的 Valkey 快取參數群組。輸入 Valkey 自訂參數群組必須與現有的 Redis OSS 自訂參數群組具有相同的 Redis OSS 靜態參數值。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0 \
 --apply-immediately \
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-global-replication-group ^
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --engine-version 8.0 ^
 --apply-immediately ^
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

- [delete-global-replication-group](#)

```
aws elasticache delete-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --retain-primary-replication-group defaults to true
```

- [disassociate-global-replication-group](#)

```
aws elasticache disassociate-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --replication-group-id my secondary cluster \
 --replication-group-region the AWS Region in which the secondary cluster resides
```

- [failover-global-replication-group](#)

```
aws elasticache failover-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --primary-region The AWS Region of the primary cluster \
 --primary-replication-group-id The name of the global datastore, including the suffix.
```

- [increase-node-groups-in-global-replication-group](#)

```
aws elasticache increase-node-groups-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name \
 --node-group-count 3
```

- [decrease-node-groups-in-global-replication-group](#)

```
aws elasticache decrease-node-groups-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name \
 --node-group-count 3
```

- [rebalance-shards-in-global-replication-group](#)

```
aws elasticache rebalance-shards-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name
```

使用 說明列出 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 的所有可用命令。

```
aws elasticache help
```

您還可以使用說明來描述特定命令，並了解更多關於它的用法：

```
aws elasticache create-global-replication-group help
```

## 使用複寫群組的高可用性


單節點 Amazon ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 叢集是具有有限資料保護服務 (AOF) 的記憶體內實體。若您的叢集因任何原因失敗，您會遺失所有叢集的資料。不過，如果您執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎，您可以將 2 到 6 個節點分組到具有複本的叢集中，其中 1 到 5 個唯讀節點包含群組單一讀取/寫入主節點的複寫資料。在此案例中，若一個節點因任何原因失敗，因為其已在一或多個其他節點中複寫，因此您也不會遺失所有資料。因為複寫延遲，若失敗的是主要讀取/寫入節點，有些資料可能會遺失。

如下圖所示，複寫結構包含在包含在 Valkey 或 Redis OSS 叢集中的碎片（在 API/CLI 中稱為節點群組）中。Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集一律有一個碎片。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集最多可以有 500 個碎片，其中叢集的資料分割於碎片。您可以建立具有較高數量碎片和較低數量複本的叢集，每一叢集最高總計為 90 個節點。此叢集組態的範圍可以從 90 個碎片和 0 個複本到 15 個碎片和 5 個複本，這是允許的複本最大數量。

使用 ElastiCache for Valkey 和 ElastiCache 5.0.6 版或更新版本的 Redis OSS 時，每個叢集的節點或碎片限制最多可增加至 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱[AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。



Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集有一個碎片和 0 到 5 個複本節點

若帶有複本的叢集已啟用多個可用區，並且當主要節點故障時，主要節點會容錯移轉至僅供讀取複本。因為資料會以非同步的方式在複本節點上更新，可能會因更新複本節點時發生延遲而導致某些資料遺失。如需詳細資訊，請參閱[緩解執行 Valkey 或 Redis OSS 時的故障](#)。

## 主題

- [了解 Valkey 和 Redis OSS 複寫](#)
- [複寫：停用 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式與啟用](#)
- [搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低](#)
- [同步與備份的實作方式](#)
- [建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)
- [檢視複寫群組詳細資訊](#)
- [尋找複寫群組端點](#)
- [修改複寫群組](#)
- [刪除複寫群組](#)
- [變更複本的數量](#)
- [針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本](#)

## 了解 Valkey 和 Redis OSS 複寫

Redis OSS 以兩種方式實作複寫：

- 使用包含每個節點中叢集所有資料的單一碎片：Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）
- 資料分割最多 500 個碎片：Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）

複寫群組中的每個碎片都具備單一讀/寫主節點，以及最多 5 個僅供讀取複本節點。您可以建立具有較高數量碎片和較低數量複本的叢集，每一叢集最高總計為 90 個節點。此叢集組態的範圍可以從 90 個碎片和 0 個複本到 15 個碎片和 5 個複本，這是允許的複本最大數量。

如果 Redis OSS 引擎版本為 5.0.6 或更新版本，節點或碎片限制最多可增加到每個叢集 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。


若要請求提高配額，請參閱[AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type（每執行個體類型每叢集的節點數）。

### 主題

- [Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）](#)
- [Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）](#)

### Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集具有單一碎片，其中包含節點集合；一個主要讀取/寫入節點，以及最多五個次要的唯讀複本節點。每個僅供讀取複本都會保有從叢集主要節點取得的資料複本。非同步複寫機制會用於將僅供讀取複本與主要節點保持同步。應用程式可從叢集內的任何節點進行讀取。應用程式只能寫入主要節點。僅供讀取複本可改善讀取輸送量，並在節點故障時保護資料，避免遺失。



具有單一碎片和複本節點的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集

您可以使用具有複本節點的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集來擴展 ElastiCache 解決方案，以處理讀取密集型應用程式，或支援同時從相同叢集讀取的大量用戶端。

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集中的所有節點必須位於相同的區域。

當您將僅供讀取複本新增到叢集時，所有來自主要節點的資料都會複製到新節點。之後，每當資料寫入到主要節點時，變更都會以非同步方式散佈到所有僅供讀取複本。

為了改善容錯能力並減少寫入停機時間，請為具有複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集啟用具有自動容錯移轉的異地同步備份。如需詳細資訊，請參閱[搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份](#)，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低。

您可以變更 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集內節點的角色，其中主要複本和其中一個複本會交換角色。您可能會為了調校效能而執行此作業。例如，針對需要大量寫入活動的 web 應用程式，您可以選擇網路延遲最低的節點。如需詳細資訊，請參閱[針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本](#)。

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集由 1 到 500 個碎片 (API/CLI：節點群組) 組成。每個碎片都有一個主節點，以及最多 5 個僅供讀取複本節點。組態的範圍可以從 90 個碎片和 0 個複本到 15 個碎片和 5 個複本，這是允許的複本最大數量。


如果引擎版本為 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 5.0.6 及更高版本，則每個叢集的節點或碎片限制最多可增加 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type (每執行個體類型每叢集的節點數)。

每個碎片中的僅供讀取複本都會保有從碎片主要節點取得的資料複本。非同步複寫機制會用於將僅供讀取複本與主要節點保持同步。應用程式可從叢集內的任何節點進行讀取。應用程式只能寫入主要節點。僅供讀取複本可增強讀取擴展性及保護資料遺失。資料會在 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集的碎片上分割。

應用程式會使用 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集的組態端點來與叢集中的節點連線。如需詳細資訊，請參閱在 [ElastiCache 中尋找連線端點](#)。



具有多個碎片和複本節點的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集

Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集中的所有節點必須位於相同的區域。若要改善容錯能力，您可以在該區域中的多個可用區域內同時佈建主要節點及僅供讀取複本。


目前，Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 功能有一些限制。

- 您無法將任何複本節點手動提升為主要節點。

## 複寫：停用 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式與啟用

從 Valkey 7.2 和 Redis OSS 3.2 版開始，您可以建立兩種不同叢集類型 (API/CLI：複寫群組) 的其中之一。Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集一律具有單一碎片 (API/CLI：節點群組)，最多可有 5 個僅供讀取複本節點。Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集最多有 500 個碎片，每個碎片都有 1 到 5 個僅供讀取複本節點。





Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式），以及 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

下表摘要說明 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）與 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集之間的重要差異。

比較 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

| 功能     | Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式） | Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）                                                                                   |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可修改    | 是。支援新增和刪除複本節點，以及向上擴展節點類型。  | 有限。如需更多詳細資訊，請參閱「 <a href="#">ElastiCache 的版本管理</a> 」及「 <a href="#">在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）</a> 」。 |
| 資料分割   | 否                          | 是                                                                                                            |
| 碎片     | 1                          | 1 到 500                                                                                                      |
| 僅供讀取複本 | 0 到 5                      | 每個碎片 0 到 5 個。                                                                                                |

| 功能         | Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 )                                                                                                 | Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 )                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  <b>Important</b><br>若您沒有複本而節點失敗，則可能會發生資料遺失。 |  <b>Important</b><br>若您沒有複本而節點失敗，您可能遺失該碎片中的所有資料。 |
| Multi-AZ   | 是，至少 1 個複本。<br><br>選用。預設開啟。                                                                                                   | 是<br><br>選用。預設開啟。                                                                                                                   |
| 快照 (備份)    | 是，建立單一 .rdb 檔案。                                                                                                               | 是，為每個碎片建立唯一 .rdb 檔案。                                                                                                                |
| 還原         | 是，使用來自 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集的單一 .rdb 檔案。                                                                           | 是，使用來自 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 或 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集的 .rdb 檔案。                                                   |
| 支援         | 所有 Valkey 和 Redis OSS 版本                                                                                                      | 所有 Valkey 版本，以及 Redis OSS 3.2 和更新版本                                                                                                 |
| 引擎是否可升級    | 是，但包含限制。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">ElastiCache 的版本管理</a> 。                                                                        | 是，但包含限制。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">ElastiCache 的版本管理</a> 。                                                                              |
| 加密         | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程，請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。                                                | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程，請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。                                                      |
| HIPAA 合格服務 | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程，請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。                                                | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程，請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。                                                      |

| 功能         | Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 )                                                   | Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 )                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PCI DSS 合規 | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程, 請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。 | 3.2.6 版 ( 針對 EOL 排程, 請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和 4.0.10 及更新版本。 |
| 線上重新分片     | N/A                                                                             | 3.2.10 版 ( 針對 EOL 排程, 請參閱 <a href="#">Redis OSS 版本生命週期結束排程</a> ) 和更新版本。         |

我應該選擇哪一個？

在 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 或 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 之間進行選擇時，請考慮下列因素：

- 擴展與分割 - 業務需求變動。您需要為峰值需求佈建，或在需求變更時擴展。Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 支援擴展。您可以透過新增或刪除複本節點來擴展讀取容量，或是透過向上擴展至更大的節點類型來擴展容量。這些操作都需要時間。如需詳細資訊，請參閱 [擴展 Valkey 或 Redis OSS 的複本節點 \( 停用叢集模式 \)](#)。

Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 支援將您的資料分割至最多 500 個節點群組。您可以在商業需求變更時動態調整碎片的數量。分割的其中一項優勢，便是您會將負載擴張到更大量的端點，減少尖峰需求期間的存取瓶頸。此外，因為資料可擴張到多個伺服器，您可以容納更大的資料集。如需擴展分割區的資訊，請參閱 [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集 \( 啟用叢集模式 \)](#)。

- 節點大小與節點數量 – 由於 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集只有一個碎片，因此節點類型必須足夠大，以容納叢集的所有資料，並加上必要的額外負荷。另一方面，由於使用 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集時，您可以將資料分割為數個碎片，因此節點類型可以更小，不過您需要更多的類型。如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。
- 讀取 v. 寫入 – 如果叢集上的主要負載是讀取資料的應用程式，您可以透過新增和刪除僅供讀取複本來擴展 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集。不過，僅供讀取複本的數量上限為 5 個。

如果叢集上的負載為寫入密集，您可以受益於具有多個碎片的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的其他寫入端點。

無論您選擇實作的叢集類型為何，請務必選擇適合您目前及未來需求的節點類型。

## 搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低

有許多執行個體 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 可能需要取代主節點；這些包括特定類型的計劃維護，以及主節點或可用區域故障的不太可能事件。

此取代會導致叢集出現一些停機情況，但如果啟用異地同步備份，停機時間可降至最低。主節點的角色會自動容錯移轉到其中一個僅供讀取複本。不需要建立和佈建新的主節點，因為 ElastiCache 會透明地處理這個問題。此容錯移轉及複本提升可確保您能在提升完成時立即繼續寫入新的主要節點。

ElastiCache 也會傳播所提升複本的網域名稱服務 (DNS)。它會執行這項操作的原因在於，若您的應用程式正在寫入主要端點，您的應用程式中便不需要變更任何端點。如果您是從個別端點讀取，則請確保將提升至主要端點的複本讀取端點變更為新複本的端點。

如果是計劃的節點替換，這些替換因維護更新或自助式更新而啟動，請留意以下事項：

- 對於 Valkey 和 Redis OSS 叢集，計劃的節點替換會在叢集提供傳入寫入請求時完成。
- 對於在 5.0.6 或更新版本引擎上執行且已啟用異地同步備份的 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式停用叢集，計劃的節點替換會在叢集提供傳入寫入請求時完成。
- 對於在 4.0.10 或更早的引擎上執行且已啟用異地同步備份的 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式停用叢集，您可能會注意到與 DNS 更新相關的短暫寫入中斷。此中斷最多可能需要幾秒鐘的時間。此程序的速度比重新建立及佈建新的主節點更快 (也就是沒有啟用異地同步備份時發生的程序)。

您可以使用 ElastiCache 管理主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 來啟用異地同步備份。

在 Valkey 或 Redis OSS 叢集（在 API 和 CLI 中，複寫群組）上啟用 ElastiCache Multi-AZ 可改善容錯能力。當您的叢集的讀取/寫入主要叢集因任何原因變得無法連線或失敗的情況下，這特別有用。僅在每個碎片中具有多個節點的 Valkey 和 Redis OSS 叢集上支援異地同步備份。

### 主題

- [啟用多個可用區](#)
- [具有異地同步備份回應的故障案例](#)
- [測試自動容錯移轉](#)
- [多可用區域的限制](#)

### 啟用多個可用區

您可以在使用 ElastiCache 主控台或 ElastiCache API 建立或修改叢集 (API 或 CLI AWS CLI、複寫群組) 時啟用異地同步備份。

您只能在至少有一個可用僅供讀取複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集上啟用多可用區域。沒有僅供讀取複本的叢集無法提供高度可用性或容錯能力。如需建立附帶複寫叢集的資訊，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)。如需將僅供讀取複本新增到附帶複寫叢集的資訊，請參閱[新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)。

## 主題

- [啟用異地同步備份 \(主控台\)](#)
- [啟用異地同步備份 \(AWS CLI\)](#)
- [啟用異地同步備份 \(ElastiCache API\)](#)

### 啟用異地同步備份 (主控台)

當您建立新的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，或修改具有複寫的現有叢集時，可以使用 ElastiCache 主控台啟用異地同步備份。

根據預設，Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上會啟用多可用區域。

#### Important

只有當叢集的所有碎片中至少有一個複本的可用區域與主節點不同時，ElastiCache 才會自動啟用異地同步備份。

### 使用 ElastiCache 主控台建立叢集時啟用異地同步備份

如需此程序的詳細資訊，請參閱[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)。請務必確保您有一個或多個複本，並啟用多個可用區。

### 在現有叢集上啟用異地同步備份 (主控台)

如需此程序的詳細資訊，請參閱[使用 ElastiCache AWS Management Console](#)修改叢集。

### 啟用異地同步備份 (AWS CLI)

下列程式碼範例使用 AWS CLI 為複寫群組 啟用異地同步備份redis12。

#### Important

複寫群組 redis12 必須已存在，並且其中必須至少要有一個可用的僅供讀取複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id redis12 \
 --automatic-failover-enabled \
 --multi-az-enabled \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id redis12 ^
 --automatic-failover-enabled ^
 --multi-az-enabled ^
 --apply-immediately
```

此命令的 JSON 輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
 "Description": "One shard, two nodes",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis12-001.v5r9dc.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis12-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
```

```
 "Address":
 "redis12-002.v5r9dc.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis12-002"
 }
],
"NodeGroupId": "0001",
"PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "redis12.v5r9dc.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
}
},
"ReplicationGroupId": "redis12",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"AutomaticFailover": "enabling",
"MultiAZ": "enabled",
"SnapshotWindow": "07:00-08:00",
"SnapshottingClusterId": "redis12-002",
"MemberClusters": [
 "redis12-001",
 "redis12-002"
],
"PendingModifiedValues": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的下列主題：

- [create-cache-cluster](#)
- [create-replication-group](#)
- AWS CLI 命令參考中的 [modify-replication-group](#)。

### 啟用異地同步備份 (ElastiCache API)

下列程式碼範例使用 ElastiCache API 為複寫群組 `redis12` 啟用異地同步備份。

#### Note

若要使用此範例，複寫群組 `redis12` 必須已存在，並且其中必須至少要有一個可用的僅供讀取複本。



```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyReplicationGroup
 &ApplyImmediately=true
 &AutoFailover=true
 &MultiAZEnabled=true
 &ReplicationGroupId=redis12
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20140401T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考中的下列主題：

- [CreateCacheCluster](#)
- [CreateReplicationGroup](#)
- [ModifyReplicationGroup](#)

## 具有異地同步備份回應的故障案例

在引入異地同步備份之前，ElastiCache 是透過重新建立及重新佈建故障的節點，來偵測並取代叢集中故障的節點。如果啟用多個可用區，故障的主要節點會容錯移轉至複寫延遲最短的複本。選取的複本會自動提升為主要節點，這比建立並重新佈建新的主要節點更快。此程序通常只需要幾秒鐘，您便能再次寫入叢集。

啟用異地同步備份時，ElastiCache 會持續監控主節點的狀態。若主要節點故障，便會根據故障的類型執行以下其中一個動作。

### 主題

- [只有主節點故障的故障案例](#)
- [主節點和某些僅供讀取複本故障的故障案例](#)
- [整個叢集故障的故障案例](#)

### 只有主節點故障的故障案例

若只有主要節點故障，複寫延遲最短的僅供讀取複本便會提升至主要叢集。接著會在與故障的主要節點相同的可用區域中建立並佈建遭取代的僅供讀取複本。

只有主節點故障時，ElastiCache 異地同步備份會執行下列作業：

1. 失敗的主要節點會離線。
2. 複寫延隔最少的僅供讀取複本會提升為主要節點。

寫入通常可以在提升程序完成時繼續，這通常僅需要數秒鐘。若您的應用程式正在寫入主要端點，便不需要針對寫入或讀取變更端點。ElastiCache 會傳播提升複本的 DNS 名稱。

3. 啟動及佈建替換用的僅供讀取複本。

替換用的僅供讀取複本會在失敗主要節點所在的可用區域內啟動，維持節點的分佈。

4. 複本會與新的主要節點同步。

新複本可供使用之後，請注意下列效果：

- 主要端點 - 您不需要對應用程式進行任何變更，因為新主節點的 DNS 名稱會傳播到主要端點。
- 讀取端點 - 讀取者端點會自動更新，以指向新的複本節點。

如需尋找叢集端點的資訊，請參閱下列主題：

- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(ElastiCache API\)](#)

## 主節點和某些僅供讀取複本故障的故障案例

若主要節點及至少一個僅供讀取複本失敗時，複寫延隔最少的可用複本會提升至主要叢集。新的僅供讀取複本也會在失敗節點及提升為主要節點複本的相同可用區域內建立及佈建。

主節點和一部分僅供讀取複本故障時，ElastiCache 異地同步備份會執行下列作業：

1. 失敗的主要節點和失敗的僅供讀取複本會離線。
2. 複寫延隔最少的可用複本會提升為主要節點。

寫入通常可以在提升程序完成時繼續，這通常僅需要數秒鐘。若您的應用程式正在寫入主要端點，便不需要針對寫入變更端點。ElastiCache 會傳播提升複本的 DNS 名稱。

3. 建立及佈建替換用的複本。

替換用的複本會在失敗節點所在的可用區域內建立，維持節點的分佈。

4. 所有叢集都會和新的主要節點同步。

在新節點可用之後，請對應用程式進行以下變更：

- 主要端點 - 不要對應用程式做任何變更。新主要節點的 DNS 名稱會傳播到主要端點。
- 讀取端點 - 讀取端點會自動更新，以指向新的複本節點。

如需尋找複寫群組端點的資訊，請參閱下列主題：

- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(ElastiCache API\)](#)

## 整個叢集故障的故障案例

若所有項目都失敗，便會在原始節點的相同可用區域內重新建立及佈建所有節點。

在此案例中，叢集內的所有資料都會因為叢集內的每個節點都發生故障而遺失。這種情況相當罕見。

整個叢集故障時，ElastiCache 異地同步備份會執行下列作業：

1. 失敗的主要節點和僅供讀取複本會離線。
2. 建立及佈建替換用的主要節點。
3. 建立及佈建替換用的複本。

替代項目會在失敗節點所在的可用區域內建立，維持節點的分佈。

因為整個叢集失敗，資料會遺失，並且所有新的節點都會從零開始。

因為每個替換用節點都會具備與欲取代節點相同的端點，因此您不需要在應用程式內對任何端點進行變更。

如需尋找複寫群組端點的資訊，請參閱下列主題：

- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(ElastiCache API\)](#)

我們建議您在不同可用區域內建立主要節點和僅供讀取複本，以提升您的容錯能力層級。

## 測試自動容錯移轉

啟用自動容錯移轉之後，您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 和 ElastiCache API 來進行測試。

在測試時，請注意下列事項：

- 您可以使用此操作，在任何滾動 24 小時期間內測試最多 15 個碎片 (ElastiCache API 和 中的稱為節點群組 AWS CLI) 的自動容錯移轉。
- 若您在不同叢集 (在 API 和 CLI 中稱為複寫群組) 內的碎片上呼叫此操作，您可以同時進行呼叫。
- 在某些情況下，您可以在相同 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 複寫群組的不同碎片上多次呼叫此操作。在這種情況下，必須先完成第一個節點取代，才能夠執行後續呼叫。
- 若要判斷節點取代是否已完成，請使用 Amazon ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API 檢查事件。尋找與自動容錯移轉相關的以下事件 (根據可能發生的順序列出)：
  1. 複寫群組訊息：Test Failover API called for node group <node-group-id>
  2. 快取叢集訊息：Failover from primary node <primary-node-id> to replica node <node-id> completed
  3. 複寫群組訊息：Failover from primary node <primary-node-id> to replica node <node-id> completed
  4. 快取叢集訊息：Recovering cache nodes <node-id>
  5. 快取叢集訊息：Finished recovery for cache nodes <node-id>

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- ElastiCache 使用者指南中的「[檢視 ElastiCache 事件](#)」
- ElastiCache API 參考中的 [DescribeEvents](#)
- AWS CLI 命令參考中的 [describe-events](#)。
- 此 API 旨在測試您的應用程式在 ElastiCache 容錯移轉情況下的行為。並非設計成啟動容錯移轉以解決叢集問題的操作工具。此外，在某些情況下，例如大規模操作事件，AWS 可能會封鎖此 API。

## 主題


- [使用 測試自動容錯移轉 AWS Management Console](#)
- [使用 測試自動容錯移轉 AWS CLI](#)
- [使用 ElastiCache API 測試自動容錯移轉](#)

## 使用 測試自動容錯移轉 AWS Management Console

使用下列程序，透過主控台測試自動容錯移轉。

### 測試自動容錯移轉

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 從叢集清單中，選擇您要測試之叢集左側的方塊。此叢集至少需要有一個僅供讀取複本節點。
4. 在 Details (詳細資訊) 區域中，確認此叢集已啟用異地同步備份。若叢集尚未啟用多個可用區，請選擇不同叢集，或是修改此叢集以啟用多個可用區。如需詳細資訊，請參閱[使用 ElastiCache AWS Management Console](#)。



5. 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式），選擇叢集的名稱。

針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式），請執行下列動作：

- a. 選擇叢集名稱。
  - b. 在 Shards (碎片) 頁面上，針對您希望測試容錯移轉的碎片 (API 和 CLI 中稱為節點群組)，選擇碎片名稱。
6. 在 Nodes (節點) 頁面上，選擇 Failover Primary (容錯移轉主要節點)。
  7. 選擇 Continue (繼續) 來容錯移轉主要節點，或是 Cancel (取消) 來取消操作而不容錯移轉主要節點。

在容錯移轉程序期間，主控台會繼續將節點的狀態顯示為「可用」。若要追蹤容錯移轉測試的進度，請從主控台導覽窗格選擇 Events (事件)。在 Events (事件) 標籤上，觀察指出您容錯移轉已啟動的事件 (Test Failover API called) 並完成 (Recovery completed)。

## 使用 測試自動容錯移轉 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 操作，在任何啟用異地同步備份的叢集上測試自動容錯移轉 `test-failover`。

### 參數

- `--replication-group-id` - 必要。要測試的複寫群組 (在主控台上為叢集)。
- `--node-group-id` - 必要項目。您欲測試自動容錯移轉的節點群組名稱。您最多可以在 24 小時內測試 15 個節點群組。

下列範例使用 AWS CLI 在 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集 `redis00-0003` 中的節點群組上測試自動容錯移轉 `redis00`。

### Example 測試自動容錯移轉

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache test-failover \
 --replication-group-id redis00 \
 --node-group-id redis00-0003
```

針對 Windows：

```
aws elasticache test-failover ^
 --replication-group-id redis00 ^
 --node-group-id redis00-0003
```

上述命令的輸出會與以下內容相似。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "1 shard, 3 nodes (1 + 2 replicas)",
 "NodeGroups": [

```

```

 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-001.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-002.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-002"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-003.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-003"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "redis1x3.7ekv3t.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 }
],

```



```
 "ClusterEnabled": false,
 "ReplicationGroupId": "redis1x3",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "MultiAZ": "enabled",
 "SnapshotWindow": "11:30-12:30",
 "SnapshottingClusterId": "redis1x3-002",
 "MemberClusters": [
 "redis1x3-001",
 "redis1x3-002",
 "redis1x3-003"
],
 "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
}
```

若要追蹤容錯移轉的進度，請使用 AWS CLI `describe-events` 操作。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- AWS CLI 命令參考中的 [test-failover](#)。
- AWS CLI 命令參考中的 [describe-events](#)。

## 使用 ElastiCache API 測試自動容錯移轉

您可以在任何啟用異地同步備份的叢集上，使用 ElastiCache API 作業 `TestFailover` 來測試自動容錯移轉。

### 參數

- `ReplicationGroupId` - 必要項目。要測試的複寫群組 (在主控台上為叢集)。
- `NodeGroupId` - 必要項目。您欲測試自動容錯移轉的節點群組名稱。您最多可以在 24 小時內測試 15 個節點群組。

以下範例會在複寫群組 (主控台上為叢集) `redis00` 中的節點群組 `redis00-0003` 上測試自動容錯移轉。

## Example 測試自動容錯移轉

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=TestFailover
 &NodeGroupId=redis00-0003
 &ReplicationGroupId=redis00
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20140401T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

若要追蹤您容錯移轉的進度，請使用 ElastiCache DescribeEvents API 作業。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- ElastiCache API 參考中的 [TestFailover](#)
- [ElastiCache API 參考](#) 中的 DescribeEvents

## 多可用區域的限制

請注意多可用區下列限制：

- Valkey 和 Redis OSS 2.8.6 版及更新版本支援異地同步備份。
- T1 節點類型不支援異地同步備份。
- Valkey 和 Redis OSS 複寫是非同步的。因此，當主要節點容錯移轉至複本時，可能會因複寫延遲而導致一小部分的資料遺失。

在選擇要提升至主要的複本時，ElastiCache 會選擇具有最小複寫延遲的複本。換句話說，它會選擇最新的複本。這麼做有助於減少遺失的資料量。具有最少複寫延遲的複本可以和失敗的主要節點位於相同可用區域或不同可用區域中。

- 當您在停用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS 叢集上，手動將僅供讀取複本提升為主要複本時，您只能在停用異地同步備份和自動容錯移轉時執行此操作。若要將僅供讀取複本節點提升為主要節點，請採取下列步驟：

1. 停用叢集上的多個可用區。

2. 停用叢集上的自動容錯移轉。您可以透過主控台清除複寫群組的自動容錯移轉核取方塊來執行此操作。您也可以 AWS CLI 在呼叫 `ModifyReplicationGroup` 操作 `false` 時，將 `AutomaticFailoverEnabled` 屬性設定為 `false`，藉此使用 執行此操作。
  3. 將僅供讀取複本提升為主要節點。
  4. 重新啟用多個可用區。
- ElastiCache for Redis OSS 多可用區和僅附加檔案 (AOF) 是互斥的。若您啟用其中一項，便無法啟用另外一項。
  - 節點故障很少會是因為整個可用區域失敗所造成。在此情況下，只有在可用區域已備份時，才會建立取代失敗主要節點的複本。例如，假設有一個複寫群組，其中主要節點位於 AZ-a，複本位於 AZ-b 及 AZ-c。若主要節點失敗，複寫延隔最少的複本便會提升至主要叢集。然後 ElastiCache 只會在 AZ-a 復原且重新可用時，才會在 AZ-a (即失敗主節點的所在位置) 中建立新的複本。
  - 由客戶初始化的主要節點重新開機不會觸發自動容錯移轉。其他重新開機和故障會觸發自動容錯移轉。
  - 主要節點重新開機時，便會在回到線上時清除資料。當僅供讀取複本看到已清除的主要叢集時，它們便會清除資料複本，造成資料遺失。
  - 在提升僅供讀取複本之後，其他複本便會和新的主要節點同步。初始化同步後，複本的內容會被刪除，而且它們會從新的主要節點同步資料。此同步程序會造成短暫的中斷，在此期間無法存取複本。此同步程序也會在與複本進行同步時，於主要節點上造成暫時性的負載增加。此行為是 Valkey 和 Redis OSS 的原生行為，對 ElastiCache Multi-AZ 而言並非唯一行為。如需此行為的詳細資訊，請參閱 Valkey 網站上的[複寫](#)。

#### Important

對於 Valkey 7.2.6 和更新版本或 Redis OSS 2.8.22 和更新版本，您無法建立外部複本。對於 2.8.22 之前的 Redis OSS 版本，建議您不要將外部複本連接到已啟用異地同步備份的 ElastiCache 叢集。這是不受支援的組態，可能會造成問題，導致 ElastiCache 無法正常執行容錯移轉與復原。若要將外部複本連接至 ElastiCache 叢集，請先確定多可用區域未啟用，再進行連線。

## 同步與備份的實作方式

所有支援的 Valkey 和 Redis OSS 版本都支援主要節點和複本節點之間的備份和同步。不過，備份和同步的實作方式會因版本而異。

### Redis OSS 2.8.22 版及更新版本

Redis OSS 複寫，在 2.8.22 版和更新版本中，有兩種方法可供選擇。如需詳細資訊，請參閱 [2.8.22 之前的 Redis OSS 版本](#) 和 [快照和還原](#)。

在無分支過程期間，若寫入負載龐大，對叢集進行的寫入會發生延遲，確保您不會累積過多變更並因此防止快照。

### 2.8.22 之前的 Redis OSS 版本

2.8.22 之前的 Redis OSS 備份和同步是三個步驟的程序。

1. 分支，並在背景程序中，將叢集資料序列化到磁碟。這會建立 point-in-time 快照。
2. 在前景中，將變更日誌累積在用戶端輸出緩衝區中。

#### Important

若變更日誌超過用戶端輸出緩衝區大小，則備份或同步便會失敗。如需詳細資訊，請參閱[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。

3. 最後，將傳輸快照資料，以及變更日誌傳送到複本節點。

## 建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組

您有以下選項，可用來建立包含複本節點的叢集。當您已有可用的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，而該叢集具有要用作主要節點的複本，則一個叢集適用。如果您需要在叢集中建立主要節點及僅供讀取複本，則適用另一個選項。目前，必須從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。

### 選項 1：[使用現有叢集建立複寫群組](#)

使用此選項可運用現有的單一節點 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。您需將此現有節點指定為新叢集中的主節點，然後將 1 到 5 個僅供讀取複本分別新增到叢集。若現有叢集正在作用中，僅供讀取複本便會在建立時與其同步。請參閱 [使用現有叢集建立複寫群組](#)。

#### Important

您無法使用現有叢集建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。若要使用 ElastiCache 主控台建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 (API/CLI：複寫群組)，請參閱 [建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。

### 選項 2：[從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)

如果您還沒有可用的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集來做為叢集的主要節點，或您想要建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，請使用此選項。請參閱[從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)。

## 使用現有叢集建立複寫群組

下列程序會將複寫群組新增至您的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）單一節點叢集，這是將叢集升級至最新版本的 Valkey 所必需的。這是一個就地程序，涉及零停機時間和零資料遺失。當您為單一節點叢集建立複寫群組時，叢集的節點會成為新叢集中的主要節點。如果您沒有可以用作新叢集主要叢集的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請參閱 [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)。

可用的叢集是現有的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集。目前，Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）不支援使用可用的單一節點叢集建立具有複本的叢集。如果您想要建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，請參閱 [建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。

### 使用現有叢集建立複寫群組（主控台）

請參閱主題：[使用 ElastiCache AWS Management Console](#)。

### 使用可用的 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集建立複寫群組 (AWS CLI)

使用時，為主要使用可用的 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集時，建立具有僅供讀取複本的複寫群組有兩個步驟 AWS CLI。

使用時，AWS CLI 您會建立複寫群組，使用 CLI 命令指定可用的獨立節點做為叢集的主節點，`--primary-cluster-id`以及叢集中您想要的節點數量`create-replication-group`。包含以下參數。

#### `--replication-group-id`

您要建立的複寫群組名稱。此參數的值會用來做為新增節點名稱的基礎，並在 `--replication-group-id` 的結尾加上 3 位數的序號。例如 `sample-repl-group-001`。

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組命名限制如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

#### `--replication-group-description`

複寫群組的說明。

## --num-node-groups

此叢集中的您希望的節點數量。此值包含主要節點。此參數的最大值為 6。

## --primary-cluster-id

您要成為此複寫群組中主要節點的可用 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集節點的名稱。

下列命令 `sample-repl-group` 會使用可用的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集建立複寫群組，`redis01` 做為複寫群組的主要節點。它會建立 2 個新節點（皆為僅供讀取複本）。`redis01` 的設定（即參數群組、安全群組、節點類型、引擎版本等）會套用到所有複寫群組中的節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "demo cluster with replicas" \
 --num-cache-clusters 3 \
 --primary-cluster-id redis01
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replication-group-description "demo cluster with replicas" ^
 --num-cache-clusters 3 ^
 --primary-cluster-id redis01
```

如需您可能想要使用的其他資訊和參數，請參閱 AWS CLI 主題 [create-replication-group](#)。

接下來，將僅供讀取複本新增到複寫群組

在建立複寫群組之後，使用 `create-cache-cluster` 命令將一到五個僅供讀取複本新增到其中，並確認包含以下參數。

## --cache-cluster-id

您欲新增到複寫群組的叢集名稱。

叢集命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。

- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

--replication-group-id

您要將此快取叢集新增到其中的複寫群組名稱。

針對每個您欲新增到複寫群組的僅供讀取複本重複此命令，並只變更 --cache-cluster-id 參數的值。

 Note

請記住，複寫群組無法擁有超過五個僅供讀取複本。嘗試將僅供讀取複本新增到已有五個僅供讀取複本的複寫群組，會造成操作失敗。

以下程式碼會將僅供讀取複本 my-replica01 新增到複寫群組 sample-repl-group。主要叢集的設定 (參數群組、安全群組、節點類型等) 會在新增到複寫群組時套用到節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-replica01 \
 --replication-group-id sample-repl-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-replica01 ^
 --replication-group-id sample-repl-group
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "demo cluster with replicas",
 "ClusterEnabled": false,
```



```
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "SnapshottingClusterId": "redis01",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-001",
 "sample-repl-group-002",
 "redis01"
],
 "CacheNodeType": "cache.m4.large",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題：

- [create-replication-group](#)
- [modify-replication-group](#)

將複本新增至獨立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集 (ElastiCache API)

使用 ElastiCache API 時，您會建立複寫群組，將可用的獨立節點指定為叢集的主節點 (PrimaryClusterId)，以及使用 CLI 命令 CreateReplicationGroup 指定您希望叢集中具有的節點數量。包含以下參數。

### ReplicationGroupId

您要建立的複寫群組名稱。此參數的值會用來做為新增節點名稱的基礎，並在 ReplicationGroupId 的結尾加上 3 位數的序號。例如 sample-repl-group-001。

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組命名限制如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

### ReplicationGroupDescription

包含複本的叢集說明。

## NumCacheClusters

此叢集中的您希望的節點數量。此值包含主要節點。此參數的最大值為 6。

## PrimaryClusterId

您要成為此叢集中主節點的可用 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集名稱。

下列命令 `sample-repl-group` 會使用可用的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集 `redis01` 做為複寫群組的主要節點，建立具有複本的叢集。它會建立 2 個新節點（皆為僅供讀取複本）。`redis01` 的設定（即參數群組、安全群組、節點類型、引擎版本等）會套用到所有複寫群組中的節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateReplicationGroup
&Engine=redis
&EngineVersion=6.0
&ReplicationGroupDescription=Demo%20cluster%20with%20replicas
&ReplicationGroupId=sample-repl-group
&PrimaryClusterId=redis01
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需其他資訊，請參閱 ElastiCache APL 主題：

- [CreateReplicationGroup](#)
- [ModifyReplicationGroup](#)

接下來，將僅供讀取複本新增到複寫群組

在建立複寫群組之後，使用 `CreateCacheCluster` 操作將一到五個僅供讀取複本新增到其中，並確認包含以下參數。

## CacheClusterId

您欲新增到複寫群組的叢集名稱。

叢集命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

## ReplicationGroupId

您要將此快取叢集新增到其中的複寫群組名稱。

針對每個您欲新增到複寫群組的僅供讀取複本重複此操作，並只變更 CacheClusterId 參數的值。

以下程式碼會將僅供讀取複本 (myReplica01) 新增到複寫群組 (myReplGroup)。主要叢集的設定 (參數群組、安全群組、節點類型等) 會在新增到複寫群組時套用到節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheCluster
&CacheClusterId=myReplica01
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=[your-access-key-id]/20150202/us-west-2/elasticache/aws4_request
&X-Amz-Date=20150202T170651Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=[signature-value]
```

如需其他資訊及您可能需使用的參數，請參閱 ElastiCache API 主題：[CreateCacheCluster](#)。

## 從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組

您可以在下面找到如何建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組，而不使用現有的 Valkey 或 Redis OSS 叢集做為主要叢集。您可以使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API 從頭建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。

在繼續之前，請決定您要建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。如需有關決定的指導，請參閱[複寫：停用 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式與啟用](#)。

### 主題

- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組](#)
- [從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）中建立複寫群組](#)

## 從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI、或 ElastiCache API 從頭建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組一律有一個節點群組、一個主要叢集，以及最多五個僅供讀取複本。Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組不支援分割您的資料。

### Note

節點/碎片的限制可增加至每一叢集 500 個。若要請求增加配額，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並在請求中加入執行個體類型。

若要從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，請採取下列其中一種方法：

### 從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 (AWS CLI)

下列程序會使用 建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 AWS CLI。

當您從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組時，只要對 AWS CLI `create-replication-group` 命令呼叫一次，即可建立複寫群組及其所有節點。包含以下參數。

`--replication-group-id`

您要建立的複寫群組名稱。

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組命名限制如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

`--replication-group-description`

複寫群組的說明。

`--num-cache-clusters`

您希望與此複寫群組一同建立的節點數量，其為主要節點及僅供讀取複本數的總和。

若您啟用異地同步備份 (`--automatic-failover-enabled`)，`--num-cache-clusters` 的值必須至少為 2。

## --cache-node-type

複寫群組中每個節點的節點類型。

ElastiCache 支援以下節點類型。一般而言，最新一代的節點類型跟前一代相同的節點類型比較起來，能夠以較低的成本提供更多記憶體和運算能力。

如需深入了解每個節點類型的效能詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。

## --data-tiering-enabled

如果您使用的是 r6gd 節點類型，應設定此參數。如果您不想要資料分層，應設為 `--no-data-tiering-enabled`。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的資料分層](#)。

## --cache-parameter-group

指定對應到您引擎版本的參數群組。如果您執行 Redis OSS 3.2.4 或更新版本，請指定 `default.redis3.2` 參數群組或衍生自的參數群組 `default.redis3.2`，以建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。如需詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

## --網路類型

ipv4、ipv6 或 dual-stack。若您選擇雙堆疊，則必須將 `--IpDiscovery` 參數設定為 ipv4 或 ipv6。

## --engine

redis

## --engine-version

若要擁有最豐富的功能組，請選擇最新的引擎版本。

節點的名稱會透過在複寫群組名稱後方加上 `-00#` 來衍生取得。例如，若使用複寫群組名稱 `myReplGroup`，則主要節點的名稱就會是 `myReplGroup-001`，僅供讀取複本的名稱則為 `myReplGroup-002` 到 `myReplGroup-006`。

若您希望在此複寫群組上啟用傳輸中及待用加密，請新增 `--transit-encryption-enabled` 或 `--at-rest-encryption-enabled` 參數或同時新增兩者，並符合以下條件。

- 您的複寫群組必須執行 Redis OSS 3.2.6 版或 4.0.10 版。
- 複寫群組必須在 Amazon VPC 中建立。
- 您也必須包含 `--cache-subnet-group` 參數。

- 您也必須包含 `--auth-token` 參數，其中包含在此複寫群組上執行操作時所需要 AUTH 字符 (密碼) 的客戶指定字串值。

下列操作會建立 `sample-repl-group` 具有三個節點的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組，包括一個主要和兩個複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" \
 --num-cache-clusters 3 \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" ^
 --num-cache-clusters 3 ^
 --cache-node-type cache.m4.large ^
 --engine redis
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Demo cluster with replicas",
 "ClusterEnabled": false,
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 0,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "01:30-02:30",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-001",
 "sample-repl-group-002",
 "sample-repl-group-003"
],
 "CacheNodeType": "cache.m4.large",
```

```
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

如需您可能想要使用的其他資訊和參數，請參閱 [create-replication-group](#) AWS CLI 主題。

從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API 建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。

當您從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組時，只要呼叫 ElastiCache API `CreateReplicationGroup` 操作，即可建立複寫群組及其所有節點。包含以下參數。

#### ReplicationGroupId

您要建立的複寫群組名稱。

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

#### ReplicationGroupDescription

您複寫群組的說明。

#### NumCacheClusters

您希望與此複寫群組一同建立的節點總數，其為主要節點及僅供讀取複本數的總和。

若您啟用異地同步備份 (`AutomaticFailoverEnabled=true`)，`NumCacheClusters` 的值必須至少為 2。

#### CacheNodeType

複寫群組中每個節點的節點類型。

ElastiCache 支援以下節點類型。一般而言，最新一代的節點類型跟前一代相同的節點類型比較起來，能夠以較低的成本提供更多記憶體和運算能力。

如需深入了解每個節點類型的效能詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。



## – data-tiering-enabled

如果您使用的是 r6gd 節點類型，應設定此參數。如果您不想要資料分層，應設為 `--no-data-tiering-enabled`。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

## CacheParameterGroup

指定對應到您引擎版本的參數群組。如果您執行 Redis OSS 3.2.4 或更新版本，請指定 `default.redis3.2` 參數群組或衍生自的參數群組 `default.redis3.2`，以建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

## --網路類型

`ipv4`、`ipv` 或 `dual-stack`。若您選擇雙堆疊，則必須將 `--IpDiscovery` 參數設定為 `ipv4` 或 `ipv6`。

## 引擎

`redis`

## EngineVersion

`6.0`

節點的名稱會透過在複寫群組名稱後方加上 `-00#` 來衍生取得。例如，若使用複寫群組名稱 `myReplGroup`，則主要節點的名稱就會是 `myReplGroup-001`，僅供讀取複本的名稱則為 `myReplGroup-002` 到 `myReplGroup-006`。

若您希望在此複寫群組上啟用傳輸中及待用加密，請新增 `TransitEncryptionEnabled=true` 或 `AtRestEncryptionEnabled=true` 參數或同時新增兩者，並符合以下條件。

- 您的複寫群組必須執行 Redis OSS 3.2.6 版或 4.0.10 版。
- 複寫群組必須在 Amazon VPC 中建立。
- 您也必須包含 `CacheSubnetGroup` 參數。
- 您也必須包含 `AuthToken` 參數，其中包含在此複寫群組上執行操作時所需要 AUTH 字符 (密碼) 的客戶指定字串值。

下列操作會建立 `myReplGroup` 具有三個節點的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，一個是主節點，兩個是複本。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=CreateReplicationGroup
&CacheNodeType=cache.m4.large
&CacheParameterGroup=default.redis6.x
&Engine=redis
&EngineVersion=6.0
&NumCacheClusters=3
&ReplicationGroupDescription=test%20group
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需其他資訊及您可能需使用的參數，請參閱 ElastiCache API 主題：[CreateReplicationGroup](#)。

從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）中建立複寫群組

您可以使用 ElastiCache 主控台、或 ElastiCache API 來建立 Valkey AWS CLI 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 (API/CLI：複寫群組)。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組具有 1 到 500 個碎片 (API/CLI：節點群組)、每個碎片中的主要節點，以及每個碎片中最多 5 個僅供讀取複本。您可以建立具有較高數量碎片和較低數量複本的叢集，每一叢集最高總計為 90 個節點。此叢集組態的範圍可以從 90 個碎片和 0 個複本到 15 個碎片和 5 個複本，這是允許的複本最大數量。

如果 Valkey 或 Redis OSS 引擎版本為 5.0.6 或更新版本，則節點或碎片限制可以提高到每個叢集最多 500 個。例如，您可以選擇設定具有 500 個節點的叢集，並容許碎片在 83 個（每個碎片一個主要版本和 5 個複本）到 500 個（單一主要版本並且沒有複本）之間變化。請確保有足夠的可用 IP 地址來容納增加的數量。常見的缺陷包括子網路群組中的子網路的 CIDR 範圍太小，或是子網路被共用並被其他叢集大量使用。如需詳細資訊，請參閱[建立子網路群組](#)。

對於 5.0.6 以下的版本，每個叢集的限制為 250 個。

若要請求提高配額，請參閱[AWS 服務配額](#)，並選擇配額類型 Nodes per cluster per instance type（每執行個體類型每叢集的節點數）。

在 Valkey 或 Redis OSS 中建立叢集（啟用叢集模式）

- [建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)
- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）中建立複寫群組 \(ElastiCache API\)](#)

建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）

若要建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，請參閱[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。請務必啟用叢集模式 (Cluster Mode enabled (Scale Out) (啟用叢集模式 (向外擴展)))，並在其中指定至少兩個碎片及一個複本節點。

從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組 (AWS CLI)

下列程序會使用 建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組 AWS CLI。

當您從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組時，只要對 AWS CLI `create-replication-group` 命令呼叫一次，即可建立複寫群組及其所有節點。包含以下參數。

`--replication-group-id`

您要建立的複寫群組名稱。

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

--replication-group-description

複寫群組的說明。

--cache-node-type

複寫群組中每個節點的節點類型。

ElastiCache 支援以下節點類型。一般而言，最新一代的節點類型跟前一代相同的節點類型比較起來，能夠以較低的成本提供更多記憶體和運算能力。

如需深入了解每個節點類型的效能詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。

--data-tiering-enabled

如果您使用的是 r6gd 節點類型，應設定此參數。如果您不想要資料分層，應設為 --no-data-tiering-enabled。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的資料分層](#)。

--cache-parameter-group

指定 default.redis6.x.cluster.on 參數群組或衍生自的參數群組 default.redis6.x.cluster.on，以建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 6.x 參數變更](#)。

--engine

redis

--engine-version

3.2.4

--num-node-groups

此複寫群組中節點群組的數量。有效值為 1 到 500。

 Note

節點/碎片的限制可增加至每一叢集 500 個。若要請求增加限制，請參閱 [AWS 服務配額](#)，並選取限制類型「每一執行個體類型每一叢集的節點數」。

## --replicas-per-node-group

每個節點群組中複本節點的數量。有效值為 0 到 5。

## --網路類型

ipv4、ipv6 或 dual-stack。若您選擇雙堆疊，則必須將 --IpDiscovery 參數設定為 ipv4 或 ipv6。

若您希望在此複寫群組上啟用傳輸中及待用加密，請新增 --transit-encryption-enabled 或 --at-rest-encryption-enabled 參數或同時新增兩者，並符合以下條件。

- 您的複寫群組必須執行 Redis OSS 3.2.6 版或 4.0.10 版。
- 複寫群組必須在 Amazon VPC 中建立。
- 您也必須包含 --cache-subnet-group 參數。
- 您也必須包含 --auth-token 參數，其中包含在此複寫群組上執行操作時所需要 AUTH 字符 (密碼) 的客戶指定字串值。

下列操作會建立 sample-repl-group 具有三個節點群組/碎片 (--num-node-groups) 的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 複寫群組，每個都具有三個節點，一個主要和兩個僅供讀取複本 (--replicas-per-node-group)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" \
 --num-node-groups 3 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis \
 --security-group-ids SECURITY_GROUP_ID \
 --cache-subnet-group-name SUBNET_GROUP_NAME>
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
--replication-group-id sample-repl-group ^
--replication-group-description "Demo cluster with replicas" ^
--num-node-groups 3 ^
--replicas-per-node-group 2 ^
--cache-node-type cache.m4.large ^
--engine redis ^
--security-group-ids SECURITY_GROUP_ID ^
--cache-subnet-group-name SUBNET_GROUP_NAME>
```

上述命令會產生以下輸出。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Demo cluster with replicas",
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 0,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "05:30-06:30",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-0001-001",
 "sample-repl-group-0001-002",
 "sample-repl-group-0001-003",
 "sample-repl-group-0002-001",
 "sample-repl-group-0002-002",
 "sample-repl-group-0002-003",
 "sample-repl-group-0003-001",
 "sample-repl-group-0003-002",
 "sample-repl-group-0003-003"
],
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

從頭建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組時，您可以使用 `--node-group-configuration` 參數來設定叢集中的每個碎片，如下列範例所示，該範例會設定兩個節點群組（主

控台：碎片)。第一個碎片有兩個節點：一個主要節點及一個僅供讀取複本。第二個碎片有三個節點：一個主要節點及兩個僅供讀取複本。

## --node-group-configuration

每個節點群組的組態。--node-group-configuration 參數由以下欄位組成。

- **PrimaryAvailabilityZone** - 此節點群組主節點所在的可用區域。如果省略此參數，ElastiCache 會為主節點選擇可用區域。

範例：us-west-2a。

- **ReplicaAvailabilityZones** - 僅供讀取複本所在可用區域的逗點分隔清單。此清單中的可用區域數量必須等於 **ReplicaCount** 的值。如果省略此參數，ElastiCache 會為複本節點選擇可用區域。

範例："us-west-2a,us-west-2b,us-west-2c"

- **ReplicaCount** - 此節點群組中複本節點的數量。
- **Slots** - 指定節點群組 Keyspace 的字串。此字串格式為 startKey-endKey。如果省略此參數，ElastiCache 會在節點群組間配置相同的索引鍵。

範例："0-4999"

下列操作會使用new-group兩個節點群組/碎片() 建立 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 複寫群組--num-node-groups。與上述範例不同，每個節點群組的設定都會與其他節點群組不同 (--node-group-configuration)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id new-group \
 --replication-group-description "Sharded replication group" \
 --engine redis \
 --snapshot-retention-limit 8 \
 --cache-node-type cache.m4.medium \
 --num-node-groups 2 \
 --node-group-configuration \
 "ReplicaCount=1,Slots=0-8999,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1c',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1b'" \
 \
```

```
"ReplicaCount=2,Slots=9000-16383,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1a',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1a','us-east-1c'"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
--replication-group-id new-group ^
--replication-group-description "Sharded replication group" ^
--engine redis ^
--snapshot-retention-limit 8 ^
--cache-node-type cache.m4.medium ^
--num-node-groups 2 ^
--node-group-configuration \
 "ReplicaCount=1,Slots=0-8999,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1c',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1b'" \
 "ReplicaCount=2,Slots=9000-16383,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1a',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1a','us-east-1c'"
```

上述操作會產生以下輸出。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Sharded replication group",
 "ReplicationGroupId": "rc-rg",
 "SnapshotRetentionLimit": 8,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "10:00-11:00",
 "MemberClusters": [
 "rc-rg-0001-001",
 "rc-rg-0001-002",
 "rc-rg-0002-001",
 "rc-rg-0002-002",
 "rc-rg-0002-003"
],
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

如需您可能想要使用的其他資訊和參數，請參閱 AWS CLI 主題 [create-replication-group](#)。



從頭開始在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）中建立複寫群組 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API 建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。

當您從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組時，只要呼叫 ElastiCache API `CreateReplicationGroup` 操作，即可建立複寫群組及其所有節點。包含以下參數。

#### `ReplicationGroupId`

您要建立的複寫群組名稱。

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組命名限制條件如下：

- 必須包含 1-40 個英數字元或連字號。
- 必須以字母開頭。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 結尾不能是連字號。

#### `ReplicationGroupDescription`

複寫群組的說明。

#### `NumNodeGroups`

您希望和此複寫群組一同建立的節點群組數量。有效值為 1 到 500。

#### `ReplicasPerNodeGroup`

每個節點群組中複本節點的數量。有效值為 1 到 5。

#### `NodeGroupConfiguration`

每個節點群組的組態。`NodeGroupConfiguration` 參數由以下欄位組成。

- `PrimaryAvailabilityZone` - 此節點群組主節點所在的可用區域。如果省略此參數，ElastiCache 會為主節點選擇可用區域。

範例：us-west-2a。

- `ReplicaAvailabilityZones` - 僅供讀取複本所在可用區域的清單。此清單中的可用區域數量必須等於 `ReplicaCount` 的值。如果省略此參數，ElastiCache 會為複本節點選擇可用區域。
- `ReplicaCount` - 此節點群組中複本節點的數量。
- `Slots` - 指定節點群組 `Keyspace` 的字串。此字串格式為 `startKey-endKey`。如果省略此參數，ElastiCache 會在節點群組間配置相同的索引鍵。

範例："0-4999"

## CacheNodeType

複寫群組中每個節點的節點類型。

ElastiCache 支援以下節點類型。一般而言，最新一代的節點類型跟前一代相同的節點類型比較起來，能夠以較低的成本提供更多記憶體和運算能力。

如需深入了解每個節點類型的效能詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)。

### – data-tiering-enabled

如果您使用的是 r6gd 節點類型，應設定此參數。如果您不想要資料分層，應設為 --no-data-tiering-enabled。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的資料分層](#)。

## CacheParameterGroup

指定 default.redis6.x.cluster.on 參數群組或衍生自的參數群組 default.redis6.x.cluster.on，以建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 6.x 參數變更](#)。

### --網路類型

ipv4、ipv 或 dual-stack。若您選擇雙堆疊，則必須將 --IpDiscovery 參數設定為 ipv4 或 ipv6。

### 引擎

redis

## EngineVersion

6.0

若您希望在此複寫群組上啟用傳輸中及待用加密，請新增 TransitEncryptionEnabled=true 或 AtRestEncryptionEnabled=true 參數或同時新增兩者，並符合以下條件。

- 您的複寫群組必須執行 Redis OSS 3.2.6 版或 4.0.10 版。
- 複寫群組必須在 Amazon VPC 中建立。
- 您也必須包含 CacheSubnetGroup 參數。

- 您也必須包含 AuthToken 參數，其中包含在此複寫群組上執行操作時所需要 AUTH 字符 (密碼) 的客戶指定字串值。

加上分行符號的用意是便於閱讀。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=CreateReplicationGroup
 &CacheNodeType=cache.m4.large
 &CacheParameterGroup=default.redis6.xcluster.on
 &Engine=redis
 &EngineVersion=6.0
 &NumNodeGroups=3
 &ReplicasPerNodeGroup=2
 &ReplicationGroupDescription=test%20group
 &ReplicationGroupId=myReplGroup
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

如需其他資訊及您可能需使用的參數，請參閱 ElastiCache API 主題：[CreateReplicationGroup](#)。

## 檢視複寫群組詳細資訊

有時候，您可能會想要檢視複寫群組的詳細資訊。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API。針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式），主控台程序不同。

### 檢視複寫群組詳細資訊

- [使用複本檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組（主控台）](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 \(ElastiCache API\)](#)
- [檢視複寫群組：Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 \(AWS CLI\)](#)
  - [檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 \(ElastiCache API\)](#)

- [檢視複寫群組詳細資訊 \(AWS CLI\)](#)
- [檢視複寫群組詳細資訊 \(ElastiCache API\)](#)

使用複本檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 )

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API，檢視具有複本 (API/ CLI：複寫群組) 的 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集的詳細資訊。

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集的詳細資訊

- [檢視 Valkey 或 Redis OSS \( 停用叢集模式 \) 複寫群組 \( 主控台 \)](#)
- [檢視 Valkey 或 Redis OSS \( 停用叢集模式 \) 複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [檢視 Valkey 或 Redis OSS \( 停用叢集模式 \) 複寫群組 \(ElastiCache API\)](#)

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 複寫群組 ( 主控台 )

若要使用 ElastiCache 主控台檢視具有複本的 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 叢集的詳細資訊，請參閱主題 [檢視 Valkey 或 Redis OSS \( 停用叢集模式 \) 詳細資訊 \( 主控台 \)](#)。

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 複寫群組 (AWS CLI)

如需顯示 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 複寫群組詳細資訊 AWS CLI 的範例，請參閱 [檢視複寫群組詳細資訊 \(AWS CLI\)](#)。

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 複寫群組 (ElastiCache API)

如需顯示 Valkey 或 Redis OSS ( 停用叢集模式 ) 複寫群組詳細資訊的 ElastiCache API 範例，請參閱 [檢視複寫群組詳細資訊 \(ElastiCache API\)](#)。

檢視複寫群組：Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 )

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集 ( 主控台 )

若要使用 ElastiCache 主控台檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集的詳細資訊，請參閱 [檢視 Valkey 或 Redis OSS \( 啟用叢集模式 \) 叢集 \( 主控台 \) 的詳細資訊](#)。

檢視 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集 (AWS CLI)

如需顯示 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 複寫群組詳細資訊的 ElastiCache CLI 範例，請參閱 [檢視複寫群組詳細資訊 \(AWS CLI\)](#)。

## 檢視 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 (ElastiCache API)

如需顯示 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組詳細資訊的 ElastiCache API 範例，請參閱 [檢視複寫群組詳細資訊 \(ElastiCache API\)](#)。

### 檢視複寫群組詳細資訊 (AWS CLI)

您可以使用 命令檢視複寫群組 AWS CLI `describe-replication-groups` 的詳細資訊。使用以下選用參數來縮小清單的搜尋範圍。忽略參數會傳回最多 100 個複寫群組的詳細資訊。

#### 選用的參數

- `--replication-group-id` - 使用此參數來列出特定複寫群組的詳細資訊。若指定複寫群組擁有超過一個節點群組，結果會以節點群組做為群組傳回。
- `--max-items` - 使用此參數來限制列出的複寫群組數量。`--max-items` 的值不可小於 20 或大於 100。

#### Example

以下程式碼清單會列出最多 100 個複寫群組的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-replication-groups
```

以下程式碼會列出 `sample-repl-group` 的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id sample-repl-group
```

以下程式碼會列出 `sample-repl-group` 的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id sample-repl-group
```

以下程式碼清單會列出最多 25 個複寫群組的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-replication-groups --max-items 25
```

此操作的輸出看起來應會與以下內容相似 (JSON 格式)。

```
{
 "ReplicationGroups": [
 {
```

```
"Status": "available",
"Description": "test",
"NodeGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-001.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-002.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-002"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-003.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-003"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name.1abc4d.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 }
],
```

```
 "ReplicationGroupId": "rg-name",
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshottingClusterId": "rg-name-002",
 "MemberClusters": [
 "rg-name-001",
 "rg-name-002",
 "rg-name-003"
],
 "PendingModifiedValues": {}
},
{
 ... some output omitted for brevity
}
]
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 適用於 ElastiCache 的主題[describe-replication-groups](#)。

### 檢視複寫群組詳細資訊 (ElastiCache API)

您可以使用 操作檢視複寫 AWS CLI DescribeReplicationGroups 的詳細資訊。使用以下選用參數來縮小清單的搜尋範圍。忽略參數會傳回最多 100 個複寫群組的詳細資訊。

#### 選用的參數

- **ReplicationGroupId** - 使用此參數來列出特定複寫群組的詳細資訊。若指定複寫群組擁有超過一個節點群組，結果會以節點群組做為群組傳回。
- **MaxRecords** - 使用此參數來限制列出的複寫群組數量。MaxRecords 的值不可小於 20 或大於 100。預設為 100。

### Example

以下程式碼清單會列出最多 100 個複寫群組的詳細資訊。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

以下程式碼會列出 myReplGroup 的詳細資訊。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

以下程式碼清單會列出最多 25 個叢集的詳細資訊。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&MaxRecords=25
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache API 參考主題 [DescribeReplicationGroups](#)。



## 尋找複寫群組端點

只要複寫群組提供節點的 DNS 端點和連接埠號碼，應用程式即可連線到複寫群組中的任何節點。視您執行的是 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組而定，您會對不同的端點感興趣。

### Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）

具有複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集有三種端點類型：主要端點、讀取器端點和節點端點。主要端點是一種一律會解析至叢集中主要節點的 DNS 名稱。主要端點不會受到您叢集變更的影響（例如將僅供讀取複本提升至主要角色）。針對寫入活動，我們建議您的應用程式連線到主要端點。

讀取器端點會在 ElastiCache 叢集中的所有僅供讀取複本之間平均分割傳入的端點連線。其他因素（例如應用程式建立連線或應用程式如何（重新）使用連線）將決定流量分佈。隨著複本的新增或移除，讀取器端點會跟著叢集的變更即時保持在最新狀態。您可以將 ElastiCache for Redis OSS 叢集的多個僅供讀取複本放在不同的 AWS 可用區域 (AZ)，以確保讀取器端點的高可用性。

#### Note

讀取器端點並非負載平衡器。它是一筆 DNS 記錄，會以循環配置方式解析為其中一個複本節點的 IP 地址。

針對讀取活動，應用程式也可連線到叢集中的任何節點。與主要端點不同，節點端點會解析至特定端點。若您在叢集中進行變更（例如新增或刪除複本），您必須更新您應用程式中的節點端點。

### Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）

具有複本的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，因為它們具有多個碎片 (API/CLI：節點群組)，這表示它們也具有多個主要節點，與 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集具有不同的端點結構。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）具有組態端點，「知道」叢集中的所有主要和節點端點。您的應用程式會連線到組態端點。每當您的應用程式從叢集的組態端點、Valkey 和 Redis OSS 寫入或讀取時，在場景後方，決定金鑰所屬的碎片，以及該碎片中要使用的端點。這對您的應用程式來說都相當透明。

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 尋找叢集的端點。

## 尋找複寫群組端點

若要尋找您複寫群組的端點，請參閱以下其中一個主題：

- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的端點（主控台）](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）的端點](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(AWS CLI\)](#)
- [尋找 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組的端點 \(ElastiCache API\)](#)

## 修改複寫群組

### 重要限制

- 目前，ElastiCache 支援對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組進行有限的修改，例如使用 API 操作 `ModifyReplicationGroup` (CLI：) 變更引擎版本 `modify-replication-group`。您可以使用 API 操作 (CLI：) 修改 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片 [ModifyReplicationGroupShardConfiguration](#)（節點群組）數量 [modify-replication-group-shard-configuration](#)。如需詳細資訊，請參閱 [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)。

對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集進行的其他修改需要您建立包含變更之新叢集的叢集。

- 您可以將 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）和 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組升級至較新的引擎版本。不過，您無法降級至舊版引擎，除非您刪除現有的叢集或複寫群組，並重新建立叢集。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 的版本管理](#)。
- 您可以使用主控台、[ModifyReplicationGroup](#) API 或 [modify-replication-group](#) CLI 命令，升級使用停用叢集模式的現有 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 叢集，如下所示。或者，您也可以依照 [修改叢集模式](#) 中的步驟執行。

您可以使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API 修改 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的設定。目前，ElastiCache 支援對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組進行有限數量的修改。其他修改需要您建立目前複寫群組的備份，然後使用該備份來植入新的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。

### 主題

- [使用 AWS Management Console](#)
- [使用 AWS CLI](#)
- [使用 ElastiCache API](#)

### 使用 AWS Management Console

若要修改 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請參閱 [修改 ElastiCache 叢集](#)。

## 使用 AWS CLI

以下是 `modify-replication-group` 命令 AWS CLI 的範例。您可以使用相同命令對複寫群組進行其他修改。

在現有的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組上啟用異地同步備份：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --multi-az-enabled = true
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --multi-az-enabled
```

將叢集模式從停用修改為啟用：

若要將叢集模式從停用修改為啟用，您必須先將叢集模式設定為相容。相容模式可讓您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端使用啟用叢集模式和停用叢集模式進行連線。遷移所有 Valkey 或 Redis OSS 用戶端以使用啟用的叢集模式後，您就可以完成叢集模式組態，並將叢集模式設定為啟用。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

將叢集模式設為相容。

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --cache-parameter-group-name myParameterGroupName \
 --cluster-mode compatible
```

將叢集模式設為啟用。

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --cluster-mode enabled
```

針對 Windows：

將叢集模式設為相容。

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --cache-parameter-group-name myParameterGroupName ^
 --cluster-mode compatible
```

將叢集模式設為啟用。

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --cluster-mode enabled
```

如需 命令的詳細資訊 AWS CLI `modify-replication-group`，請參閱《ElastiCache for Redis OSS 使用者指南》中的[modify-replication-group](#)或[修改叢集模式](#)。

使用 ElastiCache API

下列 ElastiCache API 操作會在現有的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組上啟用異地同步備份。您可以使用相同操作對複寫群組進行其他修改。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&AutomaticFailoverEnabled=true
&Mutli-AZEnabled=true
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需 ElastiCache API `ModifyReplicationGroup` 作業的詳細資訊，請參閱「[ModifyReplicationGroup](#)」。

## 刪除複寫群組

若您不再需要您其中一個包含複本的叢集 (在 API/CLI 中稱為「複寫群組」)，您可以刪除它。刪除複寫群組時，ElastiCache 也會刪除該群組中的所有節點。

此作業開始後便無法中斷或取消。

### Warning

- 當您刪除 ElastiCache for Redis OSS 叢集時，會保留您的手動快照。您還可以選擇在刪除叢集之前建立最終快照。自動快照則不會保留。
- CreateSnapshot 需要許可才能建立最終快照。如果沒有此許可，API 呼叫將會失敗，但有 Access Denied 例外狀況。

### 刪除複寫群組 (主控台)

若要刪除具有複本的叢集，請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。

### 刪除複寫群組 (AWS CLI)

使用命令 [delete-replication-group](#) 來刪除複寫群組。

```
aws elasticache delete-replication-group --replication-group-id my-repgroup
```

隨即出現提示，請您確認該項決定。輸入 y (是) 來立即啟動操作。在程序啟動後，便無法復原。

```
After you begin deleting this replication group, all of its nodes will be deleted as well.
```

```
Are you sure you want to delete this replication group? [Ny]y
```

```
REPLICATIONGROUP my-repgroup My replication group deleting
```

### 刪除複寫群組 (ElastiCache API)

使用 ReplicationGroup 參數呼叫 [DeleteReplicationGroup](#)。

### Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DeleteReplicationGroup
&ReplicationGroupId=my-repgroup
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

#### Note

若您將 `RetainPrimaryCluster` 參數設為 `true`，便會刪除所有僅供讀取複本，但仍會保留主要叢集。

## 變更複本的數量

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI、或 ElastiCache API，動態增加或減少 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組中的僅供讀取複本數量。如果您的複寫群組是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組，您可以選擇要增加或減少複本數量的碎片（節點群組）。

若要動態變更複寫群組中的複本數量，請從下表選擇符合您情況的操作。

| 執行此作業 | 針對 Valkey 或 Redis OSS<br>( 啟用叢集模式 ) | 針對 Valkey 或 Redis OSS<br>( 停用叢集模式 )                                |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 新增複本  | <a href="#">增加碎片中的複本數量</a>          | <a href="#">增加碎片中的複本數量</a>                                         |
|       |                                     | <a href="#">新增 Valkey 或 Redis OSS 的<br/>僅供讀取複本 ( 停用叢集模<br/>式 )</a> |
| 刪除複本  | <a href="#">減少碎片中的複本數量</a>          | <a href="#">減少碎片中的複本數量</a>                                         |
|       |                                     | <a href="#">刪除 Valkey 或 Redis OSS 的<br/>僅供讀取複本 ( 停用叢集模<br/>式 )</a> |



## 增加碎片中的複本數量

您可以將 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）碎片、Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組中的複本數量增加最多五個。您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 來執行此操作。

### 主題

- [使用 AWS Management Console](#)
- [使用 AWS CLI](#)
- [使用 ElastiCache API](#)

### 使用 AWS Management Console

下列程序使用 主控台來增加 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組中的複本數量。

#### 增加碎片中的複本數量

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS，然後選擇您要新增複本的複寫群組名稱。
3. 選擇每個您欲新增複本碎片的方塊。
4. 選擇 Add replicas (新增複本)。
5. 完成 Add Replicas to Shards (新增複本至碎片) 頁面：
  - 針對 New number of replicas/shard (新的複本/碎片數)，輸入您希望所選取碎片擁有的複本數。此值必須大於等於 Current Number of Replicas per shard (目前每個碎片的複本數)，並小於等於五。我們建議您包含至少兩個複本，做為運作的最低需求。
  - 針對 Availability Zones (可用區域)，選擇 No preference (無偏好設定) 讓 ElastiCache 為每個新複本選擇可用區域，或 Specify Availability Zones (指定可用區域) 來選擇每個新複本的可用區域。
6. 選擇 Add (新增) 以新增複本，或選擇 Cancel (取消) 以取消操作。

## 使用 AWS CLI

若要增加 Valkey 或 Redis OSS 碎片中的複本數量，請使用 `increase-replica-count` 命令搭配下列參數：

- `--replication-group-id` - 必要項目。識別您希望增加複本數的複寫群組。
- `--apply-immediately` 或 `--no-apply-immediately` - 必要項目。指定是否要立即增加複本計數 (`--apply-immediately`)，或是在下一次維護時間時進行 (`--no-apply-immediately`)。目前不支援 `--no-apply-immediately`。
- `--new-replica-count` - 選用。指定您希望完成時擁有的複本節點數，最多五個。針對只有一個節點群組或 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，或您希望所有節點群組擁有相同數量複本的複寫群組，使用此參數。若此值不大於目前節點群組中的複本數，則呼叫會失敗並附帶異常。
- `--replica-configuration` - 選用。允許您為每個節點群組分別設定複本數及可用區域。針對您要獨立設定每個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，使用此參數。

`--replica-configuration` 有三個選用成員：

- `NodeGroupId` - 待設定節點群組的四位數 ID。對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，碎片 ID 一律為 0001。若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）節點群組的（碎片）ID，請參閱 [尋找碎片的 ID](#)。
- `NewReplicaCount` - 此作業結束後，您希望此節點群組中擁有的複本數。其值必須大於目前的複本數，最多五個。若此值不大於目前節點群組中的複本數，則呼叫會失敗並附帶異常。
- `PreferredAvailabilityZones` - `PreferredAvailabilityZone` 字串的清單，指定複寫群組節點所在的可用區域。`PreferredAvailabilityZone` 值的數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值，以包含主要節點。如果省略 `--replica-configuration` 的此成員，ElastiCache for Redis OSS 會為每個新複本選擇可用區域。

### Important

您必須在呼叫中包含 `--new-replica-count` 或 `--replica-configuration` 參數，但不可同時包含兩者。

## Example

以下範例會將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數增加到三。範例完成時，每個節點群組中都會有三個複本。無論是具有單一節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）群組，還是具有多個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，此數字都適用。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache increase-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --new-replica-count 3 \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache increase-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --new-replica-count 3 ^
 --apply-immediately
```

以下範例會將複寫群組 *sample-repl-group* 中的複本數增加到為兩個指定節點群組指定的值。由於有多個節點群組，因此這是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。當指定選用的 PreferredAvailabilityZones 時，所列出的可用區域數量必須等於 NewReplicaCount + 1 的值。此方法可涵蓋由 NodeGroupId 識別群組的主要節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache increase-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replica-configuration \
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c,us-east-1b \
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache increase-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replica-configuration ^
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c,us-east-1b ^
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

如需使用 CLI 增加複本數量的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [increase-replica-count](#)。

## 使用 ElastiCache API

若要增加 Valkey 或 Redis OSS 碎片中的複本數量，請使用 IncreaseReplicaCount 動作搭配下列參數：

- **ReplicationGroupId** - 必要項目。識別您希望增加複本數的複寫群組。
- **ApplyImmediately** - 必要項目。指定是否要立即增加複本計數 (`ApplyImmediately=True`)，或是在下一次維護時間時進行 (`ApplyImmediately=False`)。目前不支援 `ApplyImmediately=False`。
- **NewReplicaCount** - 選用。指定您希望完成時擁有的複本節點數，最多五個。針對只有一個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，或您希望所有節點群組擁有相同數量的複本的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，使用此參數。若此值不大於目前節點群組中的複本數，則呼叫會失敗並附帶異常。
- **ReplicaConfiguration** - 選用。允許您為每個節點群組分別設定複本數及可用區域。針對您要獨立設定每個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，使用此參數。

**ReplicaConfiguration** 有三個選用成員：

- **NodeGroupId** - 待設定節點群組的四位數 ID。對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，節點群組（碎片）ID 一律為 0001。若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）節點群組的（碎片）ID，請參閱 [尋找碎片的 ID](#)。
- **NewReplicaCount** - 此作業結束後，您希望此節點群組中擁有的複本數。其值必須大於目前的複本數，並且最多五個。若此值不大於目前節點群組中的複本數，則呼叫會失敗並附帶異常。
- **PreferredAvailabilityZones** - PreferredAvailabilityZone 字串的清單，指定複寫群組節點所在的可用區域。PreferredAvailabilityZone 值的數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值，以包含主要節點。如果省略 ReplicaConfiguration 的此成員，ElastiCache for Redis OSS 會為每個新複本選擇可用區域。

### Important

您必須在呼叫中包含 `NewReplicaCount` 或 `ReplicaConfiguration` 參數，但不可同時包含兩者。

## Example

以下範例會將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數增加到三。範例完成時，每個節點群組中都會有三個複本。無論是具有單一節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）群組，還是具有多個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，此數字都適用。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=IncreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &NewReplicaCount=3
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

以下範例會將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數增加到為兩個指定節點群組指定的值。由於有多個節點群組，因此這是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。當指定選用的 `PreferredAvailabilityZones` 時，所列出的可用區域數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值。此方法可涵蓋由 `NodeGroupId` 識別群組的主要節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=IncreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NodeGroupId=0001
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NewReplicaCount=2

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1c

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.3=
east-1b
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NodeGroupId=0003
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NewReplicaCount=3

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1b
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.3=
east-1c
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.4=
east-1c
```

```
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
```

```
 &Version=2015-02-02
```

```
 &SignatureVersion=4
```

```
 &SignatureMethod=HmacSHA256
```

```
 &Timestamp=20150202T192317Z
```

```
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

如需使用 API 增加複本數量的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [IncreaseReplicaCount](#)。

## 減少碎片中的複本數量

您可以減少 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）碎片中的複本數量，或 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）的複寫群組中的複本數量：

- 對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式），如果啟用多可用區，您可以將複本數量減少為一個，如果未啟用，則可以減少為零。
- 針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式），您可以將複本數量減少為零。但是，若主要節點失敗，您將無法容錯移轉至複本。

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 來減少節點群組（碎片）或複寫群組中的複本數量。

### 主題

- [使用 AWS Management Console](#)
- [使用 AWS CLI](#)
- [使用 ElastiCache API](#)

## 使用 AWS Management Console

下列程序使用 主控台來減少 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組中的複本數量。

### 減少 Valkey 或 Redis OSS 碎片中的複本數量

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS，然後選擇您要從中刪除複本的複寫群組名稱。
3. 選擇每個您欲從其中移除複本節點的碎片方塊。
4. 選擇 Delete replicas (刪除複本)。
5. 完成 Delete Replicas from Shards (從碎片刪除複本) 頁面：
  - a. 針對 New number of replicas/shard (新的複本/碎片數)，輸入您希望所選取碎片擁有的複本數。該數字必須等於或大於 1。我們建議您為每個碎片設定至少兩個複本，做為運作的最低需求。
  - b. 選擇 Delete (刪除) 以刪除複本，或選擇 Cancel (取消) 以取消操作。



### Important

- 如果您未指定要刪除的複本節點，ElastiCache for Redis OSS 會自動選取要刪除的複本節點。執行此操作時，ElastiCache for Redis OSS 會嘗試保留複寫群組的多可用區域架構，接著保留具有主要 最低複寫延遲的複本。
- 您無法刪除複寫群組中的主節點。若您指定刪除主要節點，操作會失敗並出現錯誤，指出已選取主要節點進行刪除。

## 使用 AWS CLI

若要減少 Valkey 或 Redis OSS 碎片中的複本數量，請使用 `decrease-replica-count` 命令搭配下列參數：

- `--replication-group-id` - 必要項目。識別您希望減少複本數的複寫群組。
- `--apply-immediately` 或 `--no-apply-immediately` - 必要項目。指定是否要立即減少複本計數 (`--apply-immediately`)，或是在下一次維護時間時進行 (`--no-apply-immediately`)。目前不支援 `--no-apply-immediately`。
- `--new-replica-count` - 選用。指定您希望的複本節點數量。`--new-replica-count` 的值必須為有效值，小於節點群組中目前的數量。如需了解最低允許值，請參閱[減少碎片中的複本數量](#)。若 `--new-replica-count` 的值不符合此需求，呼叫便會失敗。
- `--replicas-to-remove` - 選用。包含節點 ID 清單，指定要移除的複本節點。
- `--replica-configuration` - 選用。允許您為每個節點群組分別設定複本數及可用區域。針對您要獨立設定每個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，使用此參數。

`--replica-configuration` 有三個選用成員：

- `NodeGroupId` - 待設定節點群組的四位數 ID。對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，碎片 ID 一律為 0001。若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）節點群組的（碎片）ID，請參閱[尋找碎片的 ID](#)。
- `NewReplicaCount` - 選用參數，指定您希望的複本節點數。`NewReplicaCount` 的值必須為有效值，小於節點群組中目前的數量。如需了解最低允許值，請參閱[減少碎片中的複本數量](#)。若 `NewReplicaCount` 的值不符合此需求，呼叫便會失敗。
- `PreferredAvailabilityZones` - `PreferredAvailabilityZone` 字串的清單，指定複寫群組節點所在的可用區域。`PreferredAvailabilityZone` 值的數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值，以包含主要節點。如果省略 `--replica-configuration` 的此成員，ElastiCache for Redis OSS 會為每個新複本選擇可用區域。



**⚠ Important**

您必須包含一個 (並且只能一個) `--new-replica-count`、`--replicas-to-remove` 或 `--replica-configuration` 參數。

**Example**

以下範例會使用 `--new-replica-count` 將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數減少至一。範例完成時，每個節點群組中都會有一個複本。無論是具有單一節點群組的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 群組，還是具有多個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 群組，此數字都適用。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache decrease-replica-count
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --new-replica-count 1 \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --new-replica-count 1 ^
 --apply-immediately
```

以下範例透過從節點群組移除兩個指定複本 (0001 與 0003)，來減少複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache decrease-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replicas-to-remove 0001,0003 \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
```

```
--replication-group-id sample-repl-group ^
--replicas-to-remove 0001,0003 \
--apply-immediately
```

以下範例會使用 `--replica-configuration` 將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數減少到為兩個指定節點群組指定的值。由於有多個節點群組，因此這是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。當指定選用的 `PreferredAvailabilityZones` 時，所列出的可用區域數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值。此方法可涵蓋由 `NodeGroupId` 識別群組的主要節點。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache decrease-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replica-configuration \
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=1,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c \
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replica-configuration ^
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c ^
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

如需使用 CLI 減少複本數量的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [decrease-replica-count](#)。

## 使用 ElastiCache API

若要減少 Valkey 或 Redis OSS 碎片中的複本數量，請使用 `DecreaseReplicaCount` 動作搭配下列參數：

- `ReplicationGroupId` - 必要項目。識別您希望減少複本數的複寫群組。

- `ApplyImmediately` - 必要項目。指定是否要立即減少複本計數 (`ApplyImmediately=True`)，或是在下一次維護時間時進行 (`ApplyImmediately=False`)。目前不支援 `ApplyImmediately=False`。
- `NewReplicaCount` - 選用。指定您希望的複本節點數量。`NewReplicaCount` 的值必須為有效值，小於節點群組中目前的數量。如需了解最低允許值，請參閱[減少碎片中的複本數量](#)。若 `--new-replica-count` 的值不符合此需求，呼叫便會失敗。
- `ReplicasToRemove` - 選用。包含節點 ID 清單，指定要移除的複本節點。
- `ReplicaConfiguration` - 選用。包含節點群組清單，允許您為每個節點群組分別設定複本數及可用區域。針對您要獨立設定每個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，使用此參數。

`ReplicaConfiguration` 有三個選用成員：

- `NodeId` - 待設定節點群組的四位數 ID。對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，節點群組 ID 一律為 0001。若要尋找 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）節點群組的（碎片）ID，請參閱[尋找碎片的 ID](#)。
- `NewReplicaCount` - 此作業結束後，您希望此節點群組中擁有的複本數。若已啟用多個可用區，該值必須小於目前的複本數，且其最小值為 1；若未啟用具備自動容錯移轉的多個可用區，則最小值為 0。若此值不小於目前節點群組中的複本數，則呼叫會失敗並附帶異常。
- `PreferredAvailabilityZones` - `PreferredAvailabilityZone` 字串的清單，指定複寫群組節點所在的可用區域。`PreferredAvailabilityZone` 值的數量必須等於 `NewReplicaCount + 1` 的值，以包含主要節點。如果省略 `ReplicaConfiguration` 的此成員，ElastiCache for Redis OSS 會為每個新複本選擇可用區域。

#### Important

您必須包含一個（並且只能一個）`NewReplicaCount`、`ReplicasToRemove` 或 `ReplicaConfiguration` 參數。

## Example

以下範例會使用 `NewReplicaCount` 將複寫群組 `sample-repl-group` 中的複本數減少至一。範例完成時，每個節點群組中都會有一個複本。無論是具有單一節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）群組，還是具有多個節點群組的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）群組，此數字都適用。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DecreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &NewReplicaCount=1
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

以下範例透過從節點群組移除兩個指定複本 (0001 與 0003)，來減少複寫群組 sample-repl-group 中的複本數。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DecreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &ReplicasToRemove.ReplicaToRemove.1=0001
 &ReplicasToRemove.ReplicaToRemove.2=0003
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

以下範例會使用 ReplicaConfiguration 將複寫群組 sample-repl-group 中的複本數減少到為兩個指定節點群組指定的值。由於有多個節點群組，因此這是 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。當指定選用的 PreferredAvailabilityZones 時，所列出的可用區域數量必須等於 NewReplicaCount + 1 的值。此方法可涵蓋由 NodeGroupId 識別群組的主要節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DecreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NodeGroupId=0001
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NewReplicaCount=1

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1c
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NodeGroupId=0003
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NewReplicaCount=2

&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1b

&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.4=
east-1c
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

如需使用 API 減少複本數量的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [DecreaseReplicaCount](#)。

新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）

下列主題中的資訊僅適用於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。

隨著您的流量增加，您可能會希望將讀取擴張到更多節點，減少任何一個節點上的讀取壓力。在本主題中，您可以了解如何將僅供讀取複本新增至 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組最多可以有五個僅供讀取複本。若您嘗試將僅供讀取複本新增到已有五個僅供讀取複本的複寫群組，操作便會失敗。

如需將複本新增至 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)
- [增加碎片中的複本數量](#)

您可以使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API，將僅供讀取複本新增至 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。

相關主題

- [將節點新增至 ElastiCache 叢集](#)

- [將僅供讀取複本新增到複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [使用 API 將僅供讀取複本新增到複寫群組](#)

### 將僅供讀取複本新增到複寫群組 (AWS CLI)

若要將僅供讀取複本新增至 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，請使用 AWS CLI `create-cache-cluster` 命令，搭配參數 `--replication-group-id` 指定要新增叢集（節點）的複寫群組。

以下範例會建立 `my-read-replica` 叢集，並將它新增到 `my-replication-group` 複寫群組。僅供讀取複本的節點類型、參數群組、安全群組、維護時間及其他設定都與 `my-replication-group` 中的其他節點相同。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-read-replica \
 --replication-group-id my-replication-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-read-replica ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

如需使用 CLI 新增僅供讀取複本的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [create-cache-cluster](#)。

### 使用 API 將僅供讀取複本新增到複寫群組

若要將僅供讀取複本新增至 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，請使用 `ElastiCache CreateCacheCluster` 操作搭配參數 `ReplicationGroupId` 來指定要新增叢集（節點）的複寫群組。

以下範例會建立 `myReadReplica` 叢集，並將它新增到 `myReplicationGroup` 複寫群組。僅供讀取複本的節點類型、參數群組、安全群組、維護時間及其他設定都與 `myReplicationGroup` 中的其他節點相同。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=CreateCacheCluster
&CacheClusterId=myReadReplica
&ReplicationGroupId=myReplicationGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需使用 API 新增僅供讀取複本的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的 [CreateCacheCluster](#)。

刪除 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）

下列主題中的資訊僅適用於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。

隨著 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組上的讀取流量變更，您可能想要新增或移除僅供讀取複本。從複寫群組移除節點與刪除叢集相同，雖然有以下限制：

- 您無法從複寫群組移除主要節點。若您要刪除主要節點，請執行以下作業：
  1. 將僅供讀取複本提升為主要節點。如需將僅供讀取複本提升為主要節點的詳細資訊，請參閱[針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本](#)。
  2. 刪除舊的主要節點。如需了解此方法的限制，請參閱下一點。
- 若在複寫群組上啟用異地同步備份，您便無法從複寫群組移除最後一個僅供讀取複本。在此情況下，請執行下列操作：
  1. 透過停用異地同步備份來修改複寫群組 如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。
  2. 刪除僅供讀取複本。

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI for ElastiCache 或 ElastiCache API，從 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組移除僅供讀取複本。

如需從 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組刪除叢集的指示，請參閱以下內容：

- [使用 AWS Management Console](#)
- [使用 AWS CLI 刪除 ElastiCache 叢集](#)
- [使用 ElastiCache API](#)
- [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)

- [減少碎片中的複本數量](#)



## 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，將僅供讀取複本提升為主要複本

下列主題中的資訊僅適用於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。

您可以使用 AWS CLI、或 ElastiCache API AWS Management Console，將 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）僅供讀取複本提升為主要複本。您無法在複寫群組上啟用具備自動容錯移轉的異地同步備份時，將僅供讀取複本提升為主要節點。若要將 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複本提升為多可用區域啟用複寫群組上的主要複本，請執行下列動作：

1. 修改複寫群組以停用異地同步備份 (您所有的叢集不需要位於相同可用區域，也能執行此作業)。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。
2. 將僅供讀取複本提升為主要節點。
3. 修改複寫群組來重新啟用異地同步備份。

執行 Redis OSS 2.6.13 或更早版本的複寫群組無法使用多可用區。

### 使用 AWS Management Console

以下程序會使用主控台將複本節點提升為主要節點。

將僅供讀取複本提升為主節點 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 如果您想要提升的複本是啟用異地同步備份的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組的成員，請修改複寫群組以停用異地同步備份，然後再繼續。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。
3. 選擇 Valkey 或 Redis OSS，然後從叢集清單中選擇您要修改的複寫群組。此複寫群組必須執行「Redis」引擎而非「Clustered Redis」引擎，並且必須至少擁有兩個以上的節點。
4. 從節點清單中，選擇您希望提升為主要節點的複本節點，然後針對 Actions (動作)，選擇 Promote (提升)。
5. 在 Promote Read Replica (提升僅供讀取複本) 對話方塊中，執行下列作業：
  - a. 針對立即套用，選擇 Yes (是) 來立即提升僅供讀取複本，或是 No (否) 來在下一次叢集的維修時間內提升。
  - b. 選擇 Promote (提升) 以提升僅供讀取複本，或選擇 Cancel (取消) 以取消操作。

6. 若在您開始提升程序前該叢集已啟用異地同步備份，請等到複寫群組的狀態成為 available (可用) 時再修改叢集以重新啟用異地同步備份。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

## 使用 AWS CLI

若複寫群組已啟用異地同步備份，您便無法將僅供讀取複本提升為主要節點。在某些情況下，您要提升的複本可能是已啟用異地同步備份的複寫群組的成員。在這些情況下，您必須先修改複寫群組來停用異地同步備份，之後才能繼續。您所有的叢集不需要位於相同可用區域，也能執行此作業。如需修改複寫群組的詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

下列 AWS CLI 命令會修改複寫群組 `sample-repl-group`，使僅供讀取複本 `my-replica-1` 成為複寫群組中的主要複本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --primary-cluster-id my-replica-1
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --primary-cluster-id my-replica-1
```

如需修改複寫群組的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache 命令列參考中的 [modify-replication-group](#)。

## 使用 ElastiCache API

若複寫群組已啟用異地同步備份，您便無法將僅供讀取複本提升為主要節點。在某些情況下，您要提升的複本可能是已啟用異地同步備份的複寫群組的成員。在這些情況下，您必須先修改複寫群組來停用異地同步備份，之後才能繼續。您所有的叢集不需要位於相同可用區域，也能執行此作業。如需修改複寫群組的詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

以下 ElastiCache API 動作會修改 `myReplGroup` 複寫群組，使僅供讀取複本 `myReplica-1` 成為複寫群組中的主節點。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
```

```
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&PrimaryClusterId=myReplica-1
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需修改複寫群組的詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的 [ModifyReplicationGroup](#)。

## 管理 ElastiCache 叢集維護

每個叢集都有每週一次的維護時段，會在此期間套用任何系統變更。透過 Valkey 和 Redis OSS，複寫群組具有相同的每週維護時段。若您在建立或修改叢集或複寫群組時沒有指定偏好的維護時段，ElastiCache 會隨機選取一週中某一天，在您區域的維護時段內指派 60 分鐘的維護時段。

60 分鐘的維護時段隨機選自每個區域的 8 小時時段。以下資料表列出每個區域的時段，預設維護時段會從此時段中指派。您可以選擇區域維護時段以外的偏好維護時段。

| 區域代碼           | 區域名稱        | 區域維護時段             |
|----------------|-------------|--------------------|
| ap-northeast-1 | 亞太 (東京) 區域  | 13:00–21:00 UTC    |
| ap-northeast-2 | 亞太 (首爾) 區域  | 12:00–20:00 UTC    |
| ap-northeast-3 | 亞太 (大阪) 區域  | 12:00–20:00 UTC    |
| ap-southeast-3 | 亞太區域 (雅加達)  | 14:00–22:00 UTC    |
| ap-south-1     | 亞太 (孟買) 區域  | 17:30–1:30 (UTC)   |
| ap-southeast-1 | 亞太 (新加坡) 區域 | 14:00–22:00 UTC    |
| cn-north-1     | 中國 (北京) 區域  | 下午 2 時至 10 時 (UTC) |
| cn-northwest-1 | 中國 (寧夏) 區域  | 14:00–22:00 UTC    |

| 區域代碼           | 區域名稱                         | 區域維護時段                         |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| ap-east-1      | 亞太區域 (香港) 區域                 | 13:00–21:00 UTC                |
| ap-southeast-2 | 亞太 (雪梨) 區域                   | 12:00–20:00 UTC                |
| eu-west-3      | 歐洲 (巴黎) 區域                   | 下午 11 時 59 分至上午 7 時 29 分 (UTC) |
| af-south-1     | 非洲 (開普敦) 區域                  | 13:00–21:00 UTC                |
| eu-central-1   | 歐洲 (法蘭克福) 區域                 | 23:00–07:00 UTC                |
| eu-west-1      | 歐洲 (愛爾蘭) 區域                  | 下午 10 時至次日上午 6 時 (UTC)         |
| eu-west-2      | 歐洲 (倫敦) 區域                   | 23:00–07:00 UTC                |
| me-south-1     | Middle East (Bahrain) Region | 13:00–21:00 UTC                |
| me-central-1   | 中東 (阿拉伯聯合大公國) 區域             | 13:00–21:00 UTC                |
| eu-south-1     | Europe (Milan) Region        | 21:00–05:00 UTC                |
| sa-east-1      | 南美洲 (聖保羅) 區域                 | 01:00–09:00 (UTC)              |
| us-east-1      | 美國東部 (維吉尼亞北部) 區域             | 上午 3 時至上午 11 時 (UTC)           |
| us-east-2      | 美國東部 (俄亥俄) 區域                | 04:00–12:00 (UTC)              |
| us-gov-west-1  | AWS GovCloud (US) 區域         | 06:00–14:00 UTC                |
| us-west-1      | 美國西部 (加利佛尼亞北部) 區域            | 06:00–14:00 UTC                |
| us-west-2      | 美國西部 (奧勒岡) 區域                | 06:00–14:00 UTC                |

### 變更叢集或複寫群組的維護時段

維護時段應落在使用量最低的時段，因此可能需要不時進行調整。您可以修改叢集或複寫群組來指定時間範圍，最多 24 小時，您已請求的所有維護活動都會在此期間進行。在此期間會進行所有您請求的延遲或待處理叢集修改。

 Note

如果您想要立即使用 套用節點類型修改和/或引擎升級，AWS Management Console 請選取立即套用方塊。否則，這些修改將在您排程的下次維護時段套用。若要使用 API，請參閱 [modify-replication-group](#) 或 [modify-cache-cluster](#)。

## 其他資訊

如需維護時段和節點取代的資訊，請參閱下列內容：

- [ElastiCache 維護](#) - 維護和節點更換的常見問答集
- [取代節點 \(Memcached\)](#)—管理 Memcached 的節點替換
- [修改 ElastiCache 叢集](#) - 變更叢集的維護時段
- [取代節點 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#) - 管理節點更換
- [修改複寫群組](#) - 變更複寫群組的維護時段

## 使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數

Amazon ElastiCache 使用參數控制您節點與叢集的執行時間屬性。一般而言，更新的引擎版本會包含額外參數，可支援更新的功能。如需 Memcached 參數的資料表，請參閱 [Memcached 專用參數](#)。如需 Valkey 和 Redis OSS 參數的資料表，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

如您所預期的，有些參數值 (例如 maxmemory) 會由引擎與節點類型決定。如需依節點類型的 Memcached 參數值資料表，請參閱 [Memcached 節點類型專用參數](#)。如需依節點類型的這些 Valkey 和 Redis OSS 參數值的資料表，請參閱 [Redis OSS 節點類型特定參數](#)。

 Note

如需 Memcached 限定參數，請參閱 [Memcached 限定參數](#)。

## 主題

- [ElastiCache 中的參數管理](#)
- [ElastiCache 中的快取參數群組層](#)
- [建立 ElastiCache 參數群組](#)

- [依名稱列出 ElastiCache 參數群組](#)
- [列出 ElastiCache 參數群組的值](#)
- [修改 ElastiCache 參數群組](#)
- [刪除 ElastiCache 參數群組](#)
- [引擎特定參數](#)

## ElastiCache 中的參數管理

ElastiCache 參數會分組為具名參數群組，以便更輕鬆地管理參數。參數群組代表在啟動期間傳遞給引擎軟體的參數特定值組合。這些值會決定每個節點上的引擎程序在執行時間的行為。特定參數群組上的參數值會套用到所有與群組相關聯的節點，無論節點所屬的叢集為何。

若要調整您叢集的效能，您可以修改一部分的參數值，或是變更叢集的參數群組。

- 您無法修改或刪除預設參數群組。若您需要自訂參數值，您必須建立自訂參數群組。
- 對於 Memcached，參數群組系列和您指派給它的叢集必須相容。例如，若您的叢集執行 Memcached 1.4.8 版，您只能使用來自 Memcached 1.4 系列的參數群組 (預設或自訂)。

對於 Redis OSS，參數群組系列和您指派給它的叢集必須相容。例如，如果您的叢集執行的是 Redis OSS 3.2.10 版，您只能使用 Redis OSS 3.2 系列的預設或自訂參數群組。

- 若您變更叢集的參數群組，任何可條件式修改的參數值在目前及新的參數群組中都必須相同。
- 對於 Memcached，當您變更叢集的參數時，變更會立即套用到叢集。無論是變更叢集的參數群組本身或是叢集的參數群組內的參數值，均適用此情況。若要判斷特定參數變更何時套用，請參閱 [Memcached 專用參數](#) 資料表中的變更生效。如需重新啟動叢集節點的相關資訊，請參閱 [重新啟動叢集](#)。
- 對於 Redis OSS，當您變更叢集的參數時，變更會立即套用到叢集，或在叢集節點重新啟動後套用到叢集，但例外狀況如下。無論是變更叢集的參數群組本身或是叢集的參數群組內的參數值，均適用此情況。若要判斷特定參數變更何時套用，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 資料表中的變更生效。

如需重新啟動 Valkey 或 Redis OSS 節點的詳細資訊，請參閱 [重新啟動節點](#)。

### Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）參數變更

如果您在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上變更下列參數，請遵循後續步驟。

- activerehashing
  - databases
1. 建立叢集的手動備份。請參閱 [取得手動備份](#)。
  2. 刪除叢集。請參閱 [刪除叢集](#)。
  3. 使用更改的參數群組和備份來植入新的叢集，以還原叢集。請參閱 [從備份還原到新的快速](#)。

對其他參數進行變更不需要這樣做。

- 您可以將參數群組與 Valkey 和 Redis OSS 全域資料存放區建立關聯。全域資料存放區是跨越 AWS 區域的一或多個叢集集合。在此情況下，組成全域資料存放區的所有叢集都會共用參數群組。對主要叢集參數群組進行的任何修改都會複寫到全域資料存放區中的所有其餘叢集。如需詳細資訊，請參閱[使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#)。


您可以查看下列位置來檢查參數群組是否屬於全域資料存放區的一部分：

- ElastiCache 主控台的 Parameter Groups (參數群組) 頁面上的 yes/no Global (全域) 屬性
- [CacheParameterGroup](#) API 作業的 yes/no IsGlobal 屬性



## ElastiCache 中的快取參數群組層

Amazon ElastiCache 有三層快取參數群組，如下所示。



### Amazon ElastiCache 參數群組層

#### 全域預設

區域內所有 Amazon ElastiCache 客戶的最上層根參數群組。

全域預設快取參數群組：

- 會為 ElastiCache 保留，客戶無法使用。

#### 客戶預設

全域預設快取參數群組的複本，其建立的目的是供客戶使用。

客戶預設快取參數群組：

- 由 ElastiCache 建立和擁有。
- 可供客戶用來做為任何執行此快取參數群組所支援引擎版本叢集的快取參數群組使用。
- 客戶無法對其進行編輯。

#### 客戶自有

客戶預設快取參數群組的複本。客戶自有快取參數群組會在客戶建立快取參數群組時建立。

客戶自有快取參數群組：

- 由客戶建立及擁有。
- 可指派給任何客戶的相容叢集。
- 客戶可對其進行修改，建立自訂快取參數群組。

並非所有參數值皆可修改。如需 Memcached 值的詳細資訊，請參閱 [Memcached 專用參數](#)。如需 Valkey 和 Redis OSS 值的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

## 建立 ElastiCache 參數群組

若您希望修改不同於預設值的一或多個參數值，便需要建立新的參數群組。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 建立參數群組。

### 建立 ElastiCache 參數群組（主控台）

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台建立參數群組。

#### 使用 ElastiCache 主控台建立參數群組

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用參數群組的清單，請從左側的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。
3. 若要建立新的參數群組，請選擇 Create Parameter Group (建立參數群組)。

Create Parameter Group (建立參數群組) 畫面隨即出現。

4. 從 Family (系列) 清單，選擇做為您參數群組範本的參數群組系列。

參數群組系列，例如 memcached1.4 或 redis3.2，會定義參數群組中的實際參數及其初始值。參數群組系列必須與叢集的引擎和版本一致。

5. 在 Name (名稱) 方塊中，輸入此參數群組的唯一名稱。

建立叢集或修改叢集的參數群組時，您便會根據其名稱選擇參數群組。因此，我們建議選擇附帶資訊且能以某種方式識別參數群組系列的名稱。

參數群組命名限制條件如下：

- 必須以 ASCII 字母開頭。

- 它只能包含 ASCII 字母、數字和連字符號。
  - 長度必須介於 1 至 255 個字元之間。
  - 不能連續包含兩個連字符號。
  - 結尾不能是連字符號。
6. 在 Description (描述) 方塊中，輸入參數群組的描述。
  7. 若要建立參數群組，請選擇 Create (建立)。  
  
若要終止程序而不建立參數群組，請選擇 Cancel (取消)。
  8. 建立參數群組時，它會擁有系列的預設值。若要變更預設值，您必須修改參數群組。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

### 建立 ElastiCache 參數群組 (AWS CLI)

若要使用 建立參數群組 AWS CLI，請使用 命令 `create-cache-parameter-group` 搭配這些參數。

- `--cache-parameter-group-name` - 參數群組的名稱。

參數群組命名限制條件如下：

- 必須以 ASCII 字母開頭。
  - 它只能包含 ASCII 字母、數字和連字符號。
  - 長度必須介於 1 至 255 個字元之間。
  - 不能連續包含兩個連字符號。
  - 結尾不能是連字符號。
- `--cache-parameter-group-family` - 參數群組的引擎和版本系列。
  - `--description` - 使用者提供的參數群組說明。

### Example

以下範例會建立名為 `myMem14` 的參數群組，並使用 `memcached1.4` 系列做為範本。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myMem14 \
 --cache-parameter-group-family memcached1.4 \
 --description "My first parameter group"
```

針對 Windows :

```
aws elasticache create-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myMem14 ^
 --cache-parameter-group-family memcached1.4 ^
 --description "My first parameter group"
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheParameterGroupName": "myMem14",
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "My first parameter group"
 }
}
```

### Example

以下範例會建立名為 myRed28 的參數群組，並使用 redis2.8 系列做為範本。

若為 Linux、macOS 或 Unix :

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myRed28 \
 --cache-parameter-group-family redis2.8 \
 --description "My first parameter group"
```

針對 Windows :

```
aws elasticache create-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myRed28 ^
 --cache-parameter-group-family redis2.8 ^
 --description "My first parameter group"
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheParameterGroupName": "myRed28",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 }
}
```

```
 "Description": "My first parameter group"
 }
}
```

建立參數群組時，它會擁有系列的預設值。若要變更預設值，您必須修改參數群組。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

如需詳細資訊，請參閱[create-cache-parameter-group](#)。

### 建立 ElastiCache 參數群組 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 建立參數群組，請搭配這些參數使用 CreateCacheParameterGroup 動作。

- ParameterGroupName - 參數群組的名稱。

參數群組命名限制條件如下：

- 必須以 ASCII 字母開頭。
- 它只能包含 ASCII 字母、數字和連字符號。
- 長度必須介於 1 至 255 個字元之間。
- 不能連續包含兩個連字符號。
- 結尾不能是連字符號。
- CacheParameterGroupFamily - 參數群組的引擎和版本系列。例如：memcached1.4。
- CacheParameterGroupFamily - 參數群組的引擎和版本系列。例如：redis2.8。
- Description - 使用者提供的參數群組說明。

### Example

以下範例會建立名為 myMem14 的參數群組，並使用 memcached1.4 系列做為範本。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupFamily=memcached1.4
&CacheParameterGroupName=myMem14
&Description=My%20first%20parameter%20group
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
```

```
&X-Amz-Credential=<credential>
```

此動作的回應看起來會與以下內容相似。

```
<CreateCacheParameterGroupResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/">
 <CreateCacheParameterGroupResult>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My first parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CreateCacheParameterGroupResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>d8465952-af48-11e0-8d36-859edca6f4b8</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</CreateCacheParameterGroupResponse>
```

## Example

以下範例會建立名為 myRed28 的參數群組，並使用 redis2.8 系列做為範本。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupFamily=redis2.8
&CacheParameterGroupName=myRed28
&Description=My%20first%20parameter%20group
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

此動作的回應看起來會與以下內容相似。

```
<CreateCacheParameterGroupResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/">
 <CreateCacheParameterGroupResult>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My first parameter group</Description>
```

```
</CacheParameterGroup>
</CreateCacheParameterGroupResult>
<ResponseMetadata>
 <RequestId>d8465952-af48-11e0-8d36-859edca6f4b8</RequestId>
</ResponseMetadata>
</CreateCacheParameterGroupResponse>
```

建立參數群組時，它會擁有系列的預設值。若要變更預設值，您必須修改參數群組。如需詳細資訊，請參閱[修改 ElastiCache 參數群組](#)。

如需詳細資訊，請參閱[CreateCacheParameterGroup](#)。

## 依名稱列出 ElastiCache 參數群組

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 列出參數群組。

### 依名稱列出參數群組 (主控台)

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台檢視參數群組清單。

#### 使用 ElastiCache 主控台列出參數群組

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用參數群組的清單，請從左側的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。

### 依名稱列出 ElastiCache 參數群組 (AWS CLI)

若要使用產生參數群組清單 AWS CLI，請使用命令 `describe-cache-parameter-groups`。若您提供參數群組的名稱，便只會列出該參數群組。若您沒有提供參數群組的名稱，最多會列出 `--max-records` 個參數群組。在任一種情況下，都會列出參數群組的名稱、系列和描述。

#### Example

以下範本程式碼會列出 `myMem14` 參數群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似，列出參數群組的名稱、系列和描述。

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myMem14",
```



```
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "My first parameter group"
 }
]
}
```

## Example

以下範本程式碼會列出 myRed28 參數群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似，列出參數群組的名稱、系列和描述。

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myRed28",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 "Description": "My first parameter group"
 }
]
}
```

## Example

下列範例程式碼會列出在 Redis OSS 引擎 myRed5656。如果參數組是 [使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#) 的一部分，則在輸出中傳回的 IsGlobal 屬性值將是 Yes。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myRed56
```

## 針對 Windows :

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myRed56
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似，列出參數群組的名稱、系列、isGlobal 和描述。

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myRed56",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
 "Description": "My first parameter group",
 "IsGlobal": "yes"
 }
]
}
```

## Example

以下範本程式碼會列出最多 10 個參數群組。

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups --max-records 10
```

此命令的 JSON 輸出看起來像這樣：列出每個參數群組的名稱、系列、描述，以及在使用 redis5.6 的情況下，參數群組是否為全域資料存放區 (isGlobal) 的一部分。

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "custom-redis32",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "custom parameter group with reserved-memory > 0"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "Default parameter group for memcached1.4"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.redis2.6",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.6",
 "Description": "Default parameter group for redis2.6"
 }
]
}
```

```

 "Description": "Default parameter group for redis2.6"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.redis2.8",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 "Description": "Default parameter group for redis2.8"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "Default parameter group for redis3.2"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "Customized default parameter group for redis3.2 with
cluster mode on"
 },
 {
 "CacheParameterGroupName": "default.redis5.6.cluster.on",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
 "Description": "Customized default parameter group for redis5.6 with
cluster mode on",
 "isGlobal": "yes"
 },
]
}

```

如需詳細資訊，請參閱[describe-cache-parameter-groups](#)。

依名稱列出 ElastiCache 參數群組 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 產生參數群組清單，請使用 DescribeCacheParameterGroups 動作。若您提供參數群組的名稱，便只會列出該參數群組。若您沒有提供參數群組的名稱，最多會列出 MaxRecords 個參數群組。在任一種情況下，都會列出參數群組的名稱、系列和描述。

### Example

以下範本程式碼會列出 myMem14 參數群組。

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myMem14

```

```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

此動作的回應看起來會與以下內容相似，列出每個參數群組的名稱、系列和描述。

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

## Example

以下範本程式碼會列出最多 10 個參數群組。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&MaxRecords=10
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

此動作的回應看起來像這樣：列出每個參數群組的名稱、系列、描述，以及在使用 redis5.6 的情況下，參數群組是否屬於全域資料存放區 (isGlobal)。

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/">
```

```

<DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRedis28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 2.8 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRedis56</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis5.0</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom redis 5.6 parameter group</Description>
 <isGlobal>yes</isGlobal>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
</DescribeCacheParameterGroupsResult>
<ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
</ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>

```

## Example

以下範本程式碼會列出 myRed28 參數群組。

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myRed28
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>

```

此動作的回應看起來會與以下內容相似，列出名稱、系列和描述。

```

<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>

```

```

<CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 2.8 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
</CacheParameterGroups>
</DescribeCacheParameterGroupsResult>
<ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
</ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>

```

## Example

以下範本程式碼會列出 myRed56 參數群組。

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myRed56
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>

```

此動作的回應看起來像這樣：列出名稱、系列、描述以及參數群組是否為全域資料存放區 (isGlobal) 的一部分。

```

<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed56</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis5.0</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 5.6 parameter group</Description>
 <isGlobal>yes</isGlobal>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>

```

```
</ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

如需詳細資訊，請參閱[DescribeCacheParameterGroups](#)。

## 列出 ElastiCache 參數群組的值

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 列出參數群組的參數及其值。

### 列出 ElastiCache 參數群組的值（主控台）

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台列出參數群組的參數及其值。

使用 ElastiCache 主控台列出參數群組的參數及其值

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用參數群組的清單，請從左側的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。
3. 透過選擇參數群組名稱左側的方塊，選擇您希望列出其參數及值的參數群組。

參數及其值會在畫面底部列出。根據參數的數量，您可能需要向上或向下捲動來尋找您想要的參數。

### 列出參數群組的值 (AWS CLI)

若要使用 列出參數群組的參數及其值 AWS CLI，請使用 命令 `describe-cache-parameters`。

#### Example

下列範例程式碼會列出參數群組 `myMem14` 的所有 Memcached 參數及其值。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-cache-parameters \
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-cache-parameters ^
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

#### Example

以下範本程式碼會列出 `myRedis28` 參數群組的所有參數及其值。

若為 Linux、macOS 或 Unix：



```
aws elasticache describe-cache-parameters \
 --cache-parameter-group-name myRedis28
```

針對 Windows :

```
aws elasticache describe-cache-parameters ^
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

如需詳細資訊，請參閱[describe-cache-parameters](#)。

列出參數群組的值 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 列出參數群組的參數及其值，請使用 DescribeCacheParameters 動作。

Example

下列範例程式碼會列出參數群組 myMem14 的所有 Memcached 參數。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameters
&CacheParameterGroupName=myMem14
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

此動作的回應看起來會與以下內容相似。此回應已進行截斷。

```
<DescribeCacheParametersResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParametersResult>
 <CacheClusterClassSpecificParameters>
 <CacheNodeTypeSpecificParameter>
 <DataType>integer</DataType>
 <Source>system</Source>
 <IsModifiable>>false</IsModifiable>
 <Description>The maximum configurable amount of memory to use to store items,
in megabytes.</Description>
 <CacheNodeTypeSpecificValues>
```

```

 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.medium</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>6000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.xlarge</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>7100</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.large</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1300</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.small</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>

```

...output omitted...

```

 </CacheClusterClassSpecificParameters>
 </DescribeCacheParametersResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>6d355589-af49-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParametersResponse>

```

## Example

以下範本程式碼會列出 myRed28 參數群組的所有參數。

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameters
&CacheParameterGroupName=myRed28
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>

```

此動作的回應看起來會與以下內容相似。此回應已進行截斷。

```

<DescribeCacheParametersResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">

```

```

<DescribeCacheParametersResult>
 <CacheClusterClassSpecificParameters>
 <CacheNodeTypeSpecificParameter>
 <DataType>integer</DataType>
 <Source>system</Source>
 <IsModifiable>false</IsModifiable>
 <Description>The maximum configurable amount of memory to use to store items,
in megabytes.</Description>
 <CacheNodeTypeSpecificValues>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.medium</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>6000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.xlarge</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>7100</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.large</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1300</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.small</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 </CacheNodeTypeSpecificValues>
 </CacheNodeTypeSpecificParameter>
 </CacheClusterClassSpecificParameters>
</DescribeCacheParametersResult>
<ResponseMetadata>
 <RequestId>6d355589-af49-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
</ResponseMetadata>
</DescribeCacheParametersResponse>
...output omitted...

```

如需詳細資訊，請參閱[DescribeCacheParameters](#)。

## 修改 ElastiCache 參數群組

### Important

您無法修改任何預設參數群組。

您可以修改參數群組中的某些參數值。這些參數值都會套用到與參數群組相關聯的叢集。如需參數值變更何時套用至參數群組的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#) 和 [Memcached 專用參數](#)。

## 修改參數群組 (主控台)

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台變更 cluster-enabled 參數的值。您會使用相同的程序來變更任何參數的值。

### 使用 ElastiCache 主控台變更參數值

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用參數群組的清單，請從左側的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。
3. 透過選擇參數群組名稱左側的方塊，選擇您希望修改的參數群組。

參數群組的參數會在畫面底部列出。您可能需要查看各頁才能看到所有參數。

4. 若要修改一或多個參數，請選擇 Edit Parameters (編輯參數)。
5. 在 Edit Parameter Group: (編輯參數群組:) 畫面中，使用向左和向右箭頭捲動，直到找到 binding\_protocol 參數，然後在 Value (數值) 欄中輸入 ascii。
6. 選擇 Save Changes (儲存變更)。
7. 對於 Memcached，若要尋找您變更的參數名稱，請參閱 [Memcached 專用參數](#)。若變更是在「重新啟動之後」才套用到參數，請重新開機每個使用此參數群組的叢集。如需詳細資訊，請參閱 [重新啟動叢集](#)。
8. 使用 Valkey 和 Redis OSS，若要尋找您變更的參數名稱，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。如果您有 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集，並變更下列參數，則必須重新啟動叢集中的節點：

- activerehashing
- databases

如需詳細資訊，請參閱 [重新啟動節點](#)。

#### Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 參數變更

如果您在 Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 叢集上變更下列參數，請遵循後續步驟。

- activerehashing
  - databases
1. 使用 Redis OSS，您可以重新建立叢集的手動備份。請參閱 [取得手動備份](#)。
  2. 刪除叢集。請參閱 [刪除叢集](#)。
  3. 您可以使用更改的參數群組和備份來植入新的叢集，以還原叢集。請參閱 [從備份還原到新的快取](#)。

對其他參數進行變更不需要這樣做。

### 修改參數群組 (AWS CLI)

若要使用 變更參數的值 AWS CLI，請使用 命令 `modify-cache-parameter-group`。

#### Example

使用 Memcached，若要尋找您要變更之參數的名稱和允許值，請參閱 [Memcached 專用參數](#)

下列範本程式碼會為 myMem14 參數群組上的兩個參數 (`chunk_size` 和 `chunk_size_growth_fact`) 設定值。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myMem14 \
 --parameter-name-values \
 ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 \
 ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myMem14 ^
 --parameter-name-values ^
 ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 ^
 ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "CacheParameterGroupName": "myMem14"
}
```

## Example

使用 Valkey 和 Redis OSS，若要尋找您要變更之參數的名稱和允許值，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)

下列範本程式碼會為 myredis32-on-30 參數群組上的兩個參數 (reserved-memory-percent 和 cluster-enabled) 設定值。我們將 reserved-memory-percent 設為 30(30%) 並啟用叢集，yes 以便參數群組可與 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（複寫群組）搭配使用。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myredis32-on-30 \
 --parameter-name-values \
 ParameterName=reserved-memory-percent,ParameterValue=30 \
 ParameterName=cluster-enabled,ParameterValue=yes
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myredis32-on-30 ^
 --parameter-name-values ^
 ParameterName=reserved-memory-percent,ParameterValue=30 ^
 ParameterName=cluster-enabled,ParameterValue=yes
```

此命令的輸出看起來會與以下內容相似。

```
{
 "CacheParameterGroupName": "my-redis32-on-30"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 [modify-cache-parameter-group](#)。

若要尋找您要變更的參數名稱，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)。

如果您有 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，並變更下列參數，則必須重新啟動叢集中的節點：

- activerehashing
- databases

如需詳細資訊，請參閱[重新啟動節點](#)。

#### Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）參數變更

如果您在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上變更下列參數，請遵循後續步驟。

- activerehashing
- databases

1. 建立叢集的手動備份。請參閱[取得手動備份](#)。
2. 刪除叢集。請參閱[刪除叢集](#)。
3. 您可以使用更改的參數群組和備份來植入新的叢集，以還原叢集。請參閱[從備份還原到新的快取](#)。

對其他參數進行變更不需要這樣做。

### 修改參數群組 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 變更參數群組的參數值，請使用 ModifyCacheParameterGroup 動作。

#### Example

使用 Memcached，若要尋找您要變更之參數的名稱和允許值，請參閱[Memcached 專用參數](#)

下列範本程式碼會為 myMem14 參數群組上的兩個參數 (chunk\_size 和 chunk\_size\_growth\_fact) 設定值。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myMem14
&ParameterNameValues.member.1.ParameterName=chunk_size
```

```
&ParameterNameValues.member.1.ParameterValue=96
&ParameterNameValues.member.2.ParameterName=chunk_size_growth_fact
&ParameterNameValues.member.2.ParameterValue=1.5
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Example

使用 Valkey 和 Redis OSS，若要尋找您要變更之參數的名稱和允許值，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)

下列範本程式碼會為 myredis32-on-30 參數群組上的兩個參數 (reserved-memory-percent 和 cluster-enabled) 設定值。我們將 reserved-memory-percent 設為 30(30%) 並啟用叢集，yes 以便參數群組可與 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（複寫群組）搭配使用。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myredis32-on-30
&ParameterNameValues.member.1.ParameterName=reserved-memory-percent
&ParameterNameValues.member.1.ParameterValue=30
&ParameterNameValues.member.2.ParameterName=cluster-enabled
&ParameterNameValues.member.2.ParameterValue=yes
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 [ModifyCacheParameterGroup](#)。

如果您有 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，並變更下列參數，則必須重新啟動叢集中的節點：

- activerehashing
- databases

如需詳細資訊，請參閱 [重新啟動節點](#)。



### Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）參數變更

如果您在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上變更下列參數，請遵循後續步驟。

- activerehashing
- databases

1. 建立叢集的手動備份。請參閱 [取得手動備份](#)。
2. 刪除叢集。請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#)。
3. 您可以使用更改的參數群組和備份來植入新的叢集，以還原叢集。請參閱 [從備份還原到新的快取](#)。

對其他參數進行變更不需要這樣做。

## 刪除 ElastiCache 參數群組

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 刪除自訂參數群組。

若參數群組已和任何叢集相關聯，您便無法刪除參數群組。您也無法刪除任何預設參數群組。

### 刪除參數群組 (主控台)

下列程序說明如何使用 ElastiCache 主控台刪除參數群組。

#### 使用 ElastiCache 主控台刪除參數群組

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用參數群組的清單，請從左側的導覽窗格中，選擇 Parameter Groups (參數群組)。
3. 透過選擇參數群組名稱左側的方塊，選擇您希望刪除的參數群組。

Delete (刪除) 按鈕即變成作用中。

4. 選擇 刪除。

Delete Parameter Group (刪除參數群組) 確認畫面隨即出現。

5. 若要刪除參數群組，請在 Delete Parameter Groups (刪除參數群組) 確認畫面上，選擇 Delete (刪除)。

若要保留參數群組，請選擇 Cancel (取消)。

### 刪除參數群組 (AWS CLI)

若要使用 刪除參數群組 AWS CLI，請使用命令 `delete-cache-parameter-group`。針對要刪除的參數群組，以 `--cache-parameter-group-name` 指定的參數群組不能有任何與其相關聯的叢集，也不能是預設參數群組。

以下範本程式碼會刪除 myMem14 參數群組。

#### Example

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group \
```

```
--cache-parameter-group-name myRed28
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group ^
--cache-parameter-group-name myRed28
```

如需詳細資訊，請參閱[delete-cache-parameter-group](#)。

### 刪除參數群組 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 刪除參數群組，請使用 DeleteCacheParameterGroup 動作。針對要刪除的參數群組，以 CacheParameterGroupName 指定的參數群組不能有任何與其相關聯的叢集，也不能是預設參數群組。

### Example

使用 Memcached 時，下列範例程式碼會刪除 myMem14 參數群組。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DeleteCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myMem14
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

### Example

以下範本程式碼會刪除 myRed28 參數群組。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DeleteCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myRed28
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱[DeleteCacheParameterGroup](#)。

## 引擎特定參數

### Valkey 和 Redis OSS

大多數 Valkey 8 參數都與 Redis OSS 7.1 參數相容。Valkey 7.2 參數與 Redis OSS 7 參數相同。

如果您未指定 Valkey 或 Redis OSS 叢集的參數群組，則會使用適合您引擎版本的預設參數群組。您無法變更預設參數群組中任何參數的值。但是，只要可條件式修改參數的值在兩個參數群組中都是相同的，您便可以建立自訂參數群組並隨時將其指派給您的叢集。如需詳細資訊，請參閱[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

#### 主題

- [Valkey 和 Redis OSS 參數](#)
- [Memcached 專用參數](#)

## Valkey 和 Redis OSS 參數

### 主題

- [Valkey 8 參數變更](#)
- [Valkey 7.2 和 Redis OSS 7 參數變更](#)
- [Redis OSS 6.x 參數變更](#)
- [Redis OSS 5.0.3 參數變更](#)
- [Redis OSS 5.0.0 參數變更](#)
- [Redis OSS 4.0.10 參數變更](#)
- [Redis OSS 3.2.10 參數變更](#)
- [Redis OSS 3.2.6 參數變更](#)
- [Redis OSS 3.2.4 參數變更](#)
- [Redis OSS 2.8.24 \(增強\) 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.8.23 \(增強\) 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.8.22 \(增強\) 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.8.21 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.8.19 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.8.6 新增參數](#)
- [Redis OSS 2.6.13 參數](#)
- [Redis OSS 節點類型特定參數](#)

### Valkey 8 參數變更

參數群組系列：valkey8

#### Note

Redis OSS 7.2.4 與 Valkey 8 參數群組不相容。

### 特定參數變更

| 名稱 | 詳細資訊 | 描述 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| 名稱                | 詳細資訊                                                             | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repl-backlog-size | 預設：10485760<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即             | 主要節點待處理項目緩衝區的大小 (位元組)。待處理項目會用於記錄主要節點資料的更新。當僅供讀取複本連線至主要節點時，它會嘗試執行部分同步 (psync)，其中會套用來自待處理項目的資料，以跟上主要節點的進度。如果 psync 失敗，則需要完全同步。<br><br>此參數的最小值為 16384。<br><br>注意：從 Redis OSS 2.8.22 開始，此參數適用於主要叢集和僅供讀取複本。 |
| maxmemory-samples | 預設：3<br><br>允許的值：1 到 64<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即 | 針對使用時間最遠 (least-recently-used, LRU) 及存活時間 (TTL) 計算，此參數表示要檢查鍵的樣本大小。根據預設，Redis OSS 會選擇 3 個金鑰，並使用最近最少使用的金鑰。                                                                                               |

### 新的參數群組

| 名稱                           | 詳細資訊                                            | 描述                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| extended-redis-compatibility | 允許的值：是、否<br><br>預設：是<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是 | 延伸 Redis OSS 相容性模式可讓 Valkey 假裝成為 Redis OSS 7.2。只有在工具或用戶端發生問題時，才啟用此選項。 |

| 名稱 | 詳細資訊      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 變更生效：立即生效 | <p>面向客戶的影響：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LOADING - Redis OSS 正在載入記憶體中的資料集</li> <li>BUSY - Redis OSS 正在忙碌</li> <li>MISCONF - Redis OSS 的設定方式如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>HELLO 命令會傳回「伺服器」=&gt; "redis" 和「版本」=&gt; "7.2.4"（我們的 Redis OSS 相容性版本）。</li> <li>模式INFO的欄位稱為「redis_mode」。</li> </ul> </li> </ul> |

## 已移除參數群組

| 名稱                     | 詳細資訊                                                                    | 描述            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| lazyfree-lazy-eviction | <p>允許的值：是、否</p> <p>預設：否</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即生效</p> | 在移出時執行非同步刪除。  |
| lazyfree-lazy-expire   | <p>允許的值：是、否</p> <p>預設：否</p> <p>類型：布林值</p>                               | 在過期鍵上執行非同步刪除。 |

| 名稱                       | 詳細資訊                                                             | 描述                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                          | 可修改：是<br><br>變更生效：立即生效                                           |                               |
| lazyfree-lazy-server-del | 允許的值：是、否<br><br>預設：否<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | 針對更新數值的命令執行非同步刪除。             |
| lazyfree-lazy-user-del   | 預設：否<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。         | 當值設定為是時，DEL 命令的作用與 UNLINK 相同。 |
| replica-lazy-flush       | 預設：是<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：否<br><br>先前的名稱：slave-lazy-flush    | 在複本同步期間執行非同步 flushDB。         |

## Valkey 7.2 和 Redis OSS 7 參數變更

參數群組系列：valkey7

Valkey 7.2 預設參數群組如下所示：



- `default.valkey7` – 針對 Valkey（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.valkey7.cluster.on` – 針對 Valkey（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

參數群組系列：redis7

Redis OSS 7 預設參數群組如下所示：

- `default.redis7` – 針對 Redis OSS（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.redis7.cluster.on` – 針對 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

### 特定參數變更

在 Redis OSS 7 中新增的參數如下所示。Valkey 7.2 也支援這些參數。

| 名稱                                               | 詳細資訊                                                                          | 描述                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-allow-pubsubshard-when-down</code> | 允許的值：yes、no<br><br>預設：yes<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 當預設值為 yes 時，只要叢集認定自身擁有槽，就會允許節點在叢集處於停用狀態時提供 pubsub 碎片流量。                                                                                      |
| <code>cluster-preferred-endpoint-type</code>     | 允許的值：ip、tls-dynamic<br><br>預設：tls-dynamic<br><br>類型：字串                        | 此值可控制針對 MOVED/ASHING 要求傳回的端點，以及 CLUSTER SLOTS 和 CLUSTER SHARDS 的端點欄位。當該值設定為 ip 時，節點會公告其 IP 地址。當值設定為 tls-dynamic 時，節點會在啟用傳輸中加密時公告主機名稱或 IP 地址。 |

| 名稱                        | 詳細資訊                                                                                | 描述                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p>                                              |                                                                                         |
| latency-tracking          | <p>允許的值：yes、no</p> <p>預設：no</p> <p>類型：字串</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p> | <p>設定為 yes 時，會追蹤每個命令的延遲情況，並可透過 INFO 延遲統計資料命令匯出百分位數分佈，同時透過 LATENCY 命令匯出累積延遲分佈 (長條圖)。</p> |
| hash-max-listpack-entries | <p>允許的值：0+</p> <p>預設：512</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p>    | <p>要壓縮資料集的雜湊項目數目上限。</p>                                                                 |
| hash-max-listpack-value   | <p>允許的值：0+</p> <p>預設：64</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p>     | <p>最大雜湊項目的臨界值，以便壓縮資料集。</p>                                                              |

| 名稱                        | 詳細資訊                                                                      | 描述                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| zset-max-listpack-entries | 允許的值：0+<br><br>預設：128<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 要壓縮資料集的雜湊有序集項目數目上限。 |
| zset-max-listpack-value   | 允許的值：0+<br><br>預設：64<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。  | 要壓縮資料集的雜湊有序集項目數目上限。 |

Redis OSS 7 中變更的參數如下所示。

| 名稱               | 詳細資訊                                                                     | 描述           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| activereshashing | 可修改：no。在 Redis OSS 7 中，預設會隱藏並啟用此參數。為了將其停用，您需要建立一個 <a href="#">支援案例</a> 。 | 「可修改」先前為「是」。 |

在 Redis OSS 7 中移除的參數如下所示。

| 名稱                       | 詳細資訊                                                                      | 描述                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| hash-max-ziplist-entries | 允許的值：0+<br><br>預設：512<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 使用 listpack 而非 ziplist 來表示小雜湊編碼  |
| hash-max-ziplist-value   | 允許的值：0+<br><br>預設：64<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。  | 使用 listpack 而非 ziplist 來表示小雜湊編碼  |
| zset-max-ziplist-entries | 允許的值：0+<br><br>預設：128<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 使用 listpack 而非 ziplist 來表示小雜湊編碼。 |
| zset-max-ziplist-value   | 允許的值：0+<br><br>預設：64                                                      | 使用 listpack 而非 ziplist 來表示小雜湊編碼。 |

| 名稱                    | 詳細資訊                                                                  | 描述               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                       | 類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變生效：直接套用至叢集中所有節點。                           |                  |
| list-max-ziplist-size | 允許的值：<br><br>預設：-2<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 每個內部清單節點允許的項目數量。 |

## Redis OSS 6.x 參數變更

參數群組系列：redis6.x

Redis OSS 6.x 預設參數群組如下所示：

- `default.redis6.x` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.redis6.x.cluster.on` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

### Note

在 Redis OSS 引擎 6.2 版中，當引進 r6gd 節點系列以與 [搭配使用時](#) [ElastiCache 中的資料分層](#)，r6gd 節點類型僅支援 noeviction、volatile-lru 和 allkeys-lru max-memory 政策。

如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 6.2 版，適用於 Redis OSS（增強版）](#) 和 [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.0 版（增強版）](#)。

在 Redis OSS 6.x 中新增的參數如下所示。

| 詳細資訊                                                   | 描述                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>acl-pubsub-default</b><br>(added in 6.2)            | 允許的值：resetchannels 、 allchannels<br><br>預設：allchannels<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：與叢集相關聯的現有 Redis OSS 使用者將繼續擁有現有的許可。更新使用者或重新啟動叢集以更新現有的 Redis OSS 使用者。 | 部署到此叢集的 ACL 使用者的預設發佈訂閱頻道許可。                                                                                                                                                |
| <b>cluster-allow-reads-when-down</b><br>(added in 6.0) | 預設：否<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。                                                                                                         | 設定為是時，即使節點無法達到基本人數，Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組仍會繼續處理讀取命令。<br><br>當設定為預設值 no 時，複寫群組會拒絕所有命令。如果您使用的叢集少於三個節點群組，或者您的應用程式可以安全處理過時的讀取作業，建議您將此值設定為 yes。                                  |
| <b>tracking-table-max-keys</b><br>(added in 6.0)       | 預設值：1,000,000<br><br>類型：數字<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。                                                                                                | 為了協助用戶端快取，Redis OSS 支援追蹤哪些用戶端已存取哪些金鑰。<br><br>追蹤的索引鍵有所修改時，會傳送失效訊息給所有用戶端，通知他們快取的值不再有效。此值可讓您指定此資料表的上限。超過此參數值之後，會隨機傳送失效訊息給用戶端。系統應調校此值以限制記憶體使用量，同時仍會追蹤足夠的索引鍵。索引鍵也會在記憶體不足的情況下失效。 |

| 詳細資訊                                     | 描述                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accllog-max-len<br>(added in 6.0)        | <p>預設：128</p> <p>類型：數字</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p> | 此值對應至 ACL 日誌中的項目數上限。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| active-expire-effort (added in 6.0)      | <p>預設：1</p> <p>類型：數字</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p>   | <p>Redis OSS 會刪除超過兩個機制存活時間的金鑰。一種機制是系統會存取一個索引鍵，並發現其過期。另一種機制則是定期任務對索引鍵進行取樣，而導致超過存留時間的索引鍵過期。此參數定義 Redis OSS 用來使定期任務中的項目過期的努力量。</p> <p>預設值 1 會嘗試避免有超過 10% 的過期索引鍵仍存在於記憶體中。也會嘗試避免佔用總記憶體的 25% 以上以及為系統增加延遲。您最多可以將此值增加 10，以增加使索引鍵過期花費的工作量。缺點是 CPU 會較高，且延遲也可能更高。除非您發現記憶體使用量很高，且可以容忍 CPU 使用率的增加，否則建議您使用值 1。</p> |
| lazyfree-lazy-user-del<br>(added in 6.0) | <p>預設：否</p> <p>類型：字串</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。</p>   | 將值設定為 yes 時，DEL 命令的作用與 UNLINK 相同。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

在 Redis OSS 6.x 中移除的參數如下所示。

| 名稱                     | 詳細資訊                                                            | 描述                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| lua-replicate-commands | 允許值：是/否<br><br>預設：是<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | 是否一律在 Lua 指令碼中啟用 Lua 效果複寫 |

## Redis OSS 5.0.3 參數變更

參數群組系列：redis5.0

### Redis OSS 5.0 預設參數群組

- `default.redis5.0` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.redis5.0.cluster.on` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

### 在 Redis OSS 5.0.3 中新增的參數

| 名稱              | 詳細資訊                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rename-commands | 預設：none<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：直接套用至叢集中所有節點。 | 重新命名 Redis OSS 命令的空間分隔清單。下列限制命令清單可供重新命名使用：<br><br>APPEND AUTH BITCOUNT BITFIELD<br>BITOP BITPOS BLPOP BRPOP BR<br>POPLUSH BZPOPMIN BZPOPMAX CLIENT<br>CLUSTER COMMAND DBSIZE DECR<br>DECRBY DEL DISCARD DUMP ECHO EVAL<br>EVALSHA EXEC EXISTS EXPIRE<br>EXPIREAT FLUSHALL FLUSHDB GEOADD<br>GEOHASH GEOPOS GEODIST GEORADIUS |



| 名稱 | 詳細資訊 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>GEORADIUSBYMEMBER GET GETBIT<br/> GETRANGE GETSET HDEL HEXISTS<br/> HGET HGETALL HINCRBY HINCRBYFL<br/> OAT HKEYS HLEN HMGET HMSET HSET<br/> HSETNX HSTRLEN HVALS INCR INCRBY<br/> INCRBYFLOAT INFO KEYS LASTSAVE<br/> LINDEX LINSERT LLEN LPOP LPU<br/> SH LPUSHX LRANGE LREM LSET LTRIM<br/> MEMORY MGET MONITOR MOVE MSET<br/> MSETNX MULTI OBJECT PERSIST PEXPIRE<br/> PEXPIREAT PFADD PFCOUNT PFMERGE<br/> PING PSETEX PSUBSCRIBE PUBSUB PTTL<br/> PUBLISH PUNSUBSCRIBE RANDOMKEY<br/> READONLY READWRITE RENAME RENAMENX<br/> RESTORE ROLE RPOP RPOPLPUSH<br/> RPUSH RPUSHX SADD SCARD SCRIPT<br/> SDIFF SDIFFSTORE SELECT SET<br/> SETBIT SETEX SETNX SETRANGE<br/> SINTER SINTERSTORE SISMEMBER<br/> SLOWLOG SMEMBERS SMOVE SORT SPOP<br/> SRANDMEMBER SREM STRLEN SUBSCRIBE<br/> UNION UNIONSTORE SWAPDB<br/> TIME TOUCH TTL TYPE UNSUBSCRIBE<br/> UNLINK UNWATCH WAIT WATCH ZADD<br/> ZCARD ZCOUNT ZINCRBY ZINTERSTO<br/> RE ZLEXCOUNT ZPOPMAX ZPOPMIN<br/> ZRANGE ZRANGEBYLEX ZREVRANGE<br/> BYLEX ZRANGEBYSCORE ZRANK ZREM<br/> ZREMRANGEBYLEX ZREMRANGEBYRANK<br/> ZREMRANGEBYSCORE ZREVRANGE<br/> ZREVRANGEBYSCORE ZREVRANK ZSCORE<br/> ZUNIONSTORE SCAN SSCAN HSCAN<br/> ZSCAN XINFO XADD XTRIM XDEL XRA<br/> NGE XREVRANGE XLEN XREAD XGROUP</p> |

| 名稱 | 詳細資訊 | 描述                                                                                            |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | XREADGROUP XACK XCLAIM XPENDING<br>GEORADIUS_RO GEORADIUSBYMEMBER_<br>RO LOLWUT XSETID SUBSTR |

如需詳細資訊，請參閱[適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.6 版（增強版）](#)。

## Redis OSS 5.0.0 參數變更

參數群組系列：redis5.0

### Redis OSS 5.0 預設參數群組

- `default.redis5.0` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.redis5.0.cluster.on` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

### 在 Redis OSS 5.0 中新增的參數

| 名稱                                   | 詳細資訊                                                              | 描述                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>stream-node-max-bytes</code>   | 允許的值：0+<br><br>預設：4096<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | 串流資料結構是節點基數樹狀結構，它會在內部編碼多個項目。使用這個組態可指定基數樹狀結構中單一節點的最大大小 (以位元組為單位)。如果設為 0，則節點的大小沒有限制。           |
| <code>stream-node-max-entries</code> | 允許的值：0+<br><br>預設：100<br><br>類型：整數                                | 串流資料結構是節點基數樹狀結構，它會在內部編碼多個項目。使用此組態來指定在附加新串流項目時，切換至新節點之前，單一節點可包含的最大項目數。如果設為 0，則樹狀結構節點中的項目數沒有限制 |

| 名稱                            | 詳細資訊                                                      | 描述                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               | 可修改：是<br>變更生效：立即生效                                        |                                       |
| active-defrag-max-scan-fields | 允許值：1 到 1000000<br>預設：1000<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即生效 | 將從主字典掃描處理的 set/hash/zset/list 欄位的最大數量 |
| lua-replicate-commands        | 允許值：是/否<br>預設：是<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變更生效：立即生效           | 是否一律在 Lua 指令碼中啟用 Lua 效果複寫             |
| replica-ignore-max-memory     | 預設：是<br>類型：布林值<br>可修改：否                                   | 不從主要複本獨立移出項目，決定複本是否要忽略 maxmemory 設定   |

Redis OSS 已重新命名引擎 5.0 版中的多個參數，以回應社群意見回饋。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 5 中的新功能？](#)。下表列出新名稱以及它們與舊版的對應方式。

## 在 Redis OSS 5.0 中重新命名的參數

| 名稱                                              | 詳細資訊                                                                                                                                     | 描述                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| replica-lazy-flush                              | <p>預設：是</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：否</p> <p>先前的名稱：slave-lazy-flush</p>                                                                     | 在複本同步期間執行非同步 flushDB。                                                                                           |
| client-output-buffer-limit-replica-hard-limit   | <p>預設：如需數值，請參閱 <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a></p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> <p>先前的名稱：client-output-buffer-limit-slave-hard-limit</p> | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線。                                                             |
| client-output-buffer-limit-replica-soft-limit   | <p>預設：如需數值，請參閱 <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a></p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> <p>先前的名稱：client-output-buffer-limit-slave-soft-limit</p> | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線，但前提是 仍存在此條件client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds 。 |
| client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds | <p>預設：60</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> <p>先前的名稱：client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds</p>                                        | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝保留在client-output-buffer-limit-replica-soft-limit 位元組超過此秒數，用戶端將會中斷連線。              |

| 名稱                     | 詳細資訊                                                                                  | 描述                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| replica-allow-chaining | <p>預設：否</p> <p>類型：字串</p> <p>可修改：否</p> <p>先前的名稱：slave-allow-chaining</p>               | 決定 Redis OSS 中的僅供讀取複本是否可以擁有自己的僅供讀取複本。                                                                                                                                                     |
| min-replicas-to-write  | <p>預設：0</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>先前的名稱：min-slaves-to-write</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>為了讓主要節點接受來自用戶端的寫入，所需要的最低可用僅供讀取複本數量。若可用複本數低於此數字，屆時主要節點便會不再接受寫入請求。</p> <p>若此參數或 min-replicas-max-lag 為 0，則即使沒有任何可用複本，主要節點也一律會接受寫入請求。</p>                                                 |
| min-replicas-max-lag   | <p>預設：10</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>先前的名稱：min-slaves-max-lag</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>秒數，在此期間主要節點必須從僅供讀取複本接收 ping 請求。若經過此秒數而主要節點仍未接收到 ping，便會將複本視為無法使用。若可用複本數低於 min-replicas-to-write，屆時主要節點便會停止接受寫入。</p> <p>若此參數或 min-replicas-to-write 為 0，則即使沒有任何可用複本，主要節點也一律會接受寫入請求。</p> |

| 名稱                     | 詳細資訊                                                             | 描述                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| close-on-replica-write | 預設：是<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>先前的名稱：close-on-slave-write<br>變更生效：立即 | 若啟用，則會中斷嘗試寫入僅供讀取複本的用戶端連線。 |

### 在 Redis OSS 5.0 中移除的參數

| 名稱           | 詳細資訊           | 描述            |
|--------------|----------------|---------------|
| repl-timeout | 預設：60<br>可修改：否 | 此參數在此版本中無法使用。 |

### Redis OSS 4.0.10 參數變更

參數群組系列：redis4.0

#### Redis OSS 4.0.x 預設參數群組

- `default.redis4.0` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。
- `default.redis4.0.cluster.on` – 針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集和複寫群組，使用此參數群組，或從中衍生的參數群組。

### 在 Redis OSS 4.0.10 中變更的參數

| 名稱               | 詳細資訊 | 描述                                                                 |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| maxmemory-policy |      | 2.6.13 版中新增了 <code>maxmemory-policy</code> 。在版本 4.0.10 中，新增了兩個新的允許 |

| 名稱 | 詳細資訊                                                                                                                                                                                               | 描述                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 允許值：allkeys-lru、volatile-lru、 <b>allkeys-lfu</b> 、 <b>volatile-lfu</b> 、allkeys-random、volatile-random、volatile-ttl 及 noeviction<br><br>預設：volatile-lru<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | 值：allkeys-lfu 會使用近似的 LFU 移出任何鍵，而 volatile-lfu 會在具有過期集的鍵中使用近似的 LFU 來移出。在 6.2 版本中，當導入 r6gd 節點系列以與資料分層搭配使用時，r6gd 節點類型僅支援 noeviction、volatile-lru 和 allkeys-lru 最大記憶體政策。 |

#### 在 Redis OSS 4.0.10 中新增的參數

| 名稱                     | 詳細資訊                                                            | 描述                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 非同步刪除參數                |                                                                 |                                                  |
| lazyfree-lazy-eviction | 允許值：是/否<br><br>預設：否<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | Performs an asynchronous delete on evictions.    |
| lazyfree-lazy-expire   | 允許值：是/否<br><br>預設：否                                             | Performs an asynchronous delete on expired keys. |

| 名稱                       | 詳細資訊                                                                          | 描述                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效                                          |                                                                                          |
| lazyfree-lazy-server-del | 允許值：是/否<br><br>預設：否<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效               | Performs an asynchronous delete for commands which update values.                        |
| slave-lazy-flush         | 允許值：N/A<br><br>預設：否<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：否<br><br>Changes take place: N/A | Performs an asynchronous flushDB during slave sync.                                      |
| LFU 參數                   |                                                                               |                                                                                          |
| lfu-log-factor           | 允許值：任何 > 0 的整數<br><br>預設：10<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效        | Set the log factor, which determines the number of key hits to saturate the key counter. |



| 名稱                         | 詳細資訊                                                                                  | 描述                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfu-decay-time             | 允許值：任何整數<br><br>預設：1<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效                       | The amount of time in minutes to decrement the key counter.   |
| 作用中磁碟重組參數                  |                                                                                       |                                                               |
| activedefrag               | 允許值：是/否<br><br>預設：否<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效                       | Enabled active defragmentation.                               |
| active-defrag-ignore-bytes | 允許值：10485760-104857600<br><br>預設：104857600<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | Minimum amount of fragmentation waste to start active defrag. |

| 名稱                            | 詳細資訊                                                                 | 描述                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| active-defrag-threshold-lower | 允許值：1 到 100<br><br>預設：10<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效  | Minimum percentage of fragmentation to start active defrag.         |
| active-defrag-threshold-upper | 允許值：1 到 100<br><br>預設：100<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | Maximum percentage of fragmentation at which we use maximum effort. |
| active-defrag-cycle-min       | 允許值：1 到 75<br><br>預設：25<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效   | Minimal effort for defrag in CPU percentage.                        |

| 名稱                        | 詳細資訊                                                                                   | 描述                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| active-defrag-cycle-max   | 允許值：1 到 75<br><br>預設：75<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效                     | Maximal effort for defrag in CPU percentage. |
| 用戶端輸出緩衝區參數                |                                                                                        |                                              |
| client-query-buffer-limit | 允許值：1048576-1073741824<br><br>預設：1073741824<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效 | Max size of a single client query buffer.    |
| proto-max-bulk-len        | 允許值：1048576-536870912<br><br>預設：536870912<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即生效   | Max size of a single element request.        |

## Redis OSS 3.2.10 參數變更

參數群組系列：redis3.2

ElastiCache for Redis OSS 3.2.10 不支援其他參數。

## Redis OSS 3.2.6 參數變更

參數群組系列：redis3.2

對於 Redis OSS 3.2.6，不支援其他參數。

## Redis OSS 3.2.4 參數變更

參數群組系列：redis3.2

從 Redis OSS 3.2.4 開始，有兩個預設參數群組。

- `default.redis3.2` – 執行 Redis OSS 3.2.4 時，如果您想要建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組，但仍使用 Redis OSS 3.2.4 的其他功能，請指定此參數群組或衍生的參數群組。
- `default.redis3.2.cluster.on` – 當您想要建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組時，請指定此參數群組或從中衍生的參數群組。

### 主題

- [Redis OSS 3.2.4 的新參數](#)
- [在 Redis OSS 3.2.4 中變更的參數（增強版）](#)

## Redis OSS 3.2.4 的新參數

參數群組系列：redis3.2

對於 Redis OSS 3.2.4，支援下列其他參數。

| 名稱                                 | 詳細資訊                             | 描述                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list-max-ziplist-size</code> | 預設值：-2<br><br>類型：整數<br><br>可修改：否 | 清單會以特別的方式進行編碼以節省空間。每個內部清單節點允許的項目數量可透過固定的大小上限或元素數量上限來指定。針對固定的大小上限，請使用 -5 到 -1，表示： <ul style="list-style-type: none"><li>• -5：大小上限：64 Kb - 不建議用於一般工作負載</li><li>•</li></ul> |

| 名稱 | 詳細資訊 | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"><li>-4：大小上限：32 Kb - 不建議</li><li>•</li><li>-3：大小上限：16 Kb - 不建議</li><li>•</li><li>-2：大小上限：8 Kb - 建議</li><li>•</li><li>-1：大小上限：4 Kb - 建議</li><li>•</li></ul> <p>正值表示在每個清單節點中存放最多該數量的元素。</p> |

| 名稱                               | 詳細資訊                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list-compress-depth</code> | <p>預設：0</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>清單也可以進行壓縮。壓縮深度是來自清單每一端的快速清單 (quicklist) 壓縮清單 (ziplist) 節點數量，這些節點會從壓縮中排除。清單的前端和尾端一律不會進行壓縮，以進行快速的推送及彈出操作。設定如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：停用所有壓縮。</li><li>• 1：啟動壓縮，從第一個節點進入前端和尾端。<br/><br/>[head]-&gt;node-&gt;node-&gt;...-&gt;node-&gt;[tail]<br/><br/>除了 [head] 和 [tail] 之外的所有節點都會進行壓縮。</li><li>• 2：啟動壓縮，從第二個節點進入前端和尾端。<br/><br/>[head]-&gt;[next]-&gt;node-&gt;node-&gt;...-&gt;node-&gt;[prev]-&gt;[tail]<br/><br/>[head]、[next]、[prev] 和 [tail] 不會進行壓縮。其他所有節點都會壓縮。</li><li>• 其他等服務...</li></ul> |

| 名稱                                         | 詳細資訊                                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-enabled</code>               | <p>預設：否/是 *</p> <p>類型：字串</p> <p>可修改：否</p>             | <p>指出這是叢集模式（是）中的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組，還是非叢集模式（否）中的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。叢集模式中的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組可以將資料分割至最多 500 個節點群組。</p> <p>* Redis OSS 3.2.x 有兩個預設參數群組。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>default.redis3.2</code> – 預設值 no。</li><li>• <code>default.redis3.2.cluster.on</code> – 預設值 yes。</li><li>•</li></ul> |
| <code>cluster-require-full-coverage</code> | <p>預設：否</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>將設為 <code>yes</code>，如果叢集模式中的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）節點偵測到至少有一個未覆蓋的雜湊槽（沒有可用的節點正在提供服務），則停止接受查詢。這會在叢集部分關閉時導致叢集無法使用。它會在所有位置再次受到涵蓋時重新恢復可用狀態。</p> <p>但是，有時候您可能會希望一部分正常運作的叢集針對仍然涵蓋的 <code>keyspace</code> 部分繼續接受查詢。若要這麼做，只需將 <code>cluster-require-full-coverage</code> 選項設為 <code>no</code> 即可。</p>                                                             |

| 名稱                              | 詳細資訊                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hll-spars<br>e-max-byt<br>es    | 預設：3000<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即 | <p>HyperLogLog 疏鬆表示位元組限制。限制包含 16 位元組的標頭。當使用疏鬆表示的 HyperLogLog 超過此限制時，便會轉換成密集表示。</p> <p>不建議使用大於 16000 的值，因為屆時密集表示可以更有效率的使用記憶體。</p> <p>我們建議使用約 3000 的值，來在有效率的使用空間進行編碼的同時不會導致 PFADD 的速度降低太多 (使用疏鬆編碼時)。若 CPU 不在考量範圍內，但空間為考量的項目之一，且資料集是由許多基數介於 0 到 15000 範圍間的 HyperLogLog 組成時，則可以將此值提升到約 10000。</p> |
| reserved-<br>memory-pe<br>rcent | 預設：25<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即   | <p>為非資料用途預留的節點記憶體百分比。根據預設，Redis OSS 資料足跡會成長，直到消耗節點的所有記憶體為止。若發生此情況，則節點效能很可能會因過度進行記憶體分頁而降低。透過保留記憶體，您可以為非 Redis OSS 目的預留一些可用的記憶體，以協助減少分頁數量。</p> <p>此參數為 ElastiCache 專用，不屬於標準 Redis OSS 分佈。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 <code>reserved-memory</code> 和 <a href="#">管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體</a>。</p>    |

在 Redis OSS 3.2.4 中變更的參數（增強版）

參數群組系列：redis3.2

針對 Redis OSS 3.2.4，已變更下列參數。



| 名稱                       | 詳細資訊                              | 變更                                           |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| activereshashing         | 可修改：如果參數群組未與任何快取叢集相關聯，則為「是」。否則為否。 | 「可修改」先前為「否」。                                 |
| databases                | 可修改：如果參數群組未與任何快取叢集相關聯，則為「是」。否則為否。 | 「可修改」先前為「否」。                                 |
| appendonly               | 預設：關閉<br>可修改：否                    | 如果您想要從較早的 Redis OSS 版本升級，您必須先appendonly 關閉。  |
| appendfsync              | 預設：關閉<br>可修改：否                    | 如果您想要從較早的 Redis OSS 版本升級，您必須先appendfsync 關閉。 |
| repl-timeout             | 預設：60<br>可修改：否                    | 現已變更為無法修改，且其預設為 60。                          |
| tcp-keepalive            | 預設：300                            | 先前預設為 0。                                     |
| list-max-ziplist-entries |                                   | 參數已無法使用。                                     |
| list-max-ziplist-value   |                                   | 參數已無法使用。                                     |

## Redis OSS 2.8.24（增強）新增參數

參數群組系列：redis2.8

對於 Redis OSS 2.8.24，不支援其他參數。

## Redis OSS 2.8.23（增強）新增參數

參數群組系列：redis2.8


對於 Redis OSS 2.8.23，支援下列其他參數。

| 名稱                   | 詳細資訊                                    | 描述                        |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| close-on-slave-write | 預設：是<br>類型：字串 (是/否)<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | 若啟用，則會中斷嘗試寫入僅供讀取複本的用戶端連線。 |


### close-on-slave-write 的運作方式

Amazon ElastiCache 引進了 close-on-slave-write 參數，在將僅供讀取複本提升為主節點，導致主節點和僅供讀取複本節點交換角色時，可讓您進一步控制叢集回應的方式。


#### Before read-replica promotion



若僅供讀取複本叢集因啟用異地同步備份的複寫群組容錯移轉之外的任何原因提升為主要節點，則用戶端會繼續嘗試寫入端點 A。因為端點 A 已成為僅供讀取複本的端點，因此寫入會失敗。這是 ElastiCache 引入之前 Redis OSS 的行為，close-on-replica-write 以及停用時的行為 close-on-replica-write。



啟用 `close-on-replica-write` 時，每一次當用戶端嘗試寫入僅供讀取複本時，便會關閉用戶端對叢集的連線。您的應用程式邏輯應偵測中斷連線、檢查 DNS 表，並重新連線至主要端點 (此時已是端點 B)。



可能需停用 `close-on-replica-write` 的情況

若停用 `close-on-replica-write` 對導致寫入失敗的叢集，為什麼還要停用 `close-on-replica-write`？

如先前所提及，啟用 `close-on-replica-write` 時，每一次當用戶端嘗試寫入僅供讀取複本時，便會關閉用戶端對叢集的連線。建立與節點的新連線需要時間。因此，寫入複本請求所導致的中斷連線及重新連線也會影響透過相同連線處理的讀取請求延遲。此效果會持續存在，直到建立新連線為止。若您的應用程式特別需要進行大量讀取或是對延遲非常敏感，您可能會偏好將用戶端保持連線，以避免降低讀取效能。

Redis OSS 2.8.22（增強）新增參數

參數群組系列：redis2.8

對於 Redis OSS 2.8.22，不支援其他參數。

**⚠ Important**

- 從 Redis OSS 2.8.22 版開始，`repl-backlog-size`適用於主要叢集以及複本叢集。
- 從 Redis OSS 2.8.22 版開始，不支援 `repl-timeout` 參數。若發生變更，ElastiCache 會使用預設值 (60 秒) 覆寫，如同我們對 `appendonly` 執行的作業。

以下參數已不再受到支援。

- `appendonly`
- `appendfsync`
- `repl-timeout`

**Redis OSS 2.8.21 新增參數**

參數群組系列：redis2.8

對於 Redis OSS 2.8.21，不支援其他參數。

**Redis OSS 2.8.19 新增參數**

參數群組系列：redis2.8

對於 Redis OSS 2.8.19，不支援其他參數。

**Redis OSS 2.8.6 新增參數**

參數群組系列：redis2.8

對於 Redis OSS 2.8.6，支援下列其他參數。

| 名稱                              | 詳細資訊                                           | 描述                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>min-slaves-max-lag</code> | 預設：10<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即 | 秒數，在此期間主要節點必須從僅供讀取複本接收 ping 請求。若經過此秒數而主要節點仍未接收到 ping，便會將複本視為無法使用。若可用複本數低於 <code>min-slaves-to-</code> |

| 名稱                  | 詳細資訊                                                 | 描述                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                      | <p>write，屆時主要節點便會停止接受寫入。</p> <p>若此參數或 min-slaves-to-write 為 0，則即使沒有任何可用複本，主要節點也一律會接受寫入請求。</p>                                           |
| min-slaves-to-write | <p>預設：0</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>為了讓主要節點接受來自用戶端的寫入，所需要的最低可用僅供讀取複本數量。若可用複本數低於此數字，屆時主要節點便會不再接受寫入請求。</p> <p>若此參數或 min-slaves-max-lag 為 0，則即使沒有任何可用複本，主要節點也一律會接受寫入請求。</p> |

| 名稱                     | 詳細資訊                                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notify-keyspace-events | <p>預設：(空字串)</p> <p>類型：字串</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>Redis OSS 可通知用戶端的鍵空間事件類型。每個事件類型都是以單一字母表示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K - Keyspace 事件，以 __keyspace@&lt;db&gt;__ 字首發佈</li> <li>• E - 索引鍵事件，以 __keyevent@&lt;db&gt;__ 字首發佈</li> <li>• g - 一般的非專用指令，例如 DEL、EXPIRE、RENAME 等。</li> <li>• \$ - 字串命令</li> <li>• l - 列出命令</li> <li>• s - 設定命令</li> <li>• h - 雜湊命令</li> <li>• z - 排序集命令</li> <li>• x - 過期事件 (每次索引鍵過期時產生的事件)</li> <li>• e - 移出事件 (為 maxmemory 移出索引鍵時產生的事件)</li> <li>• A - g\$lshzxe 的別名</li> </ul> <p>您可以任意組合這些事件類型。例如，AKE 表示 Redis OSS 可以發佈所有事件類型的通知。</p> |

| 名稱                | 詳細資訊                                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                            | <p>請不要使用任何以上列出字元以外的字元。嘗試執行此作業會導致錯誤訊息。</p> <p>根據預設，此參數會設為空字串，表示停用 keyspace 事件通知。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| repl-backlog-size | <p>預設：1048576</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> | <p>主要節點待處理項目緩衝區的大小 (位元組)。待處理項目會用於記錄主要節點資料的更新。當僅供讀取複本連線到主要節點時，它會嘗試執行部分同步 (psync)，套用來自待處理項目的資料來更新至主要節點目前的情況。若 psync 失敗，便需要完整同步。</p> <p>此參數的最小值為 16384。</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>從 Redis OSS 2.8.22 開始，此參數適用於主要叢集和僅供讀取複本。</p></div> |
| repl-backlog-ttl  | <p>預設：3600</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p>    | <p>主要節點保留待處理項目緩衝區的秒數。從最後一次複本節點中斷連線的時間開始，待處理項目中的資料會保持不變，直到 repl-backlog-ttl 過期。若複本在此期間內並未連線到主要節點，主要節點便會釋放待處理項目緩衝區。當複本最後重新連線時，便需要與主要節點執行完整同步。</p> <p>若將此參數設為 0，便永遠不會釋放待處理項目緩衝區。</p>                                                                                                                                           |

| 名稱           | 詳細資訊                                           | 描述                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repl-timeout | 預設：60<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即 | 表示以下項目的逾時期間 (秒數)： <ul style="list-style-type: none"> <li>從僅供讀取複本視角，於同步期間的大量資料傳輸</li> <li>從複本視角的主要節點逾時</li> <li>從主要節點視角的複本逾時</li> </ul> |

## Redis OSS 2.6.13 參數

參數群組系列：redis2.6

Redis OSS 2.6.13 是 ElastiCache 支援的第一個 Redis OSS 版本。下表顯示 ElastiCache 支援的 Redis OSS 2.6.13 參數。

| 名稱               | 詳細資訊                                                 | 描述                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| activeresharding | 預設：是<br><br>類型：字串 (是/否)<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：建立時 | 判斷是否啟用 Redis 的主動重新雜湊功能。主要雜湊表會每秒重新雜湊十次。每一次的重新雜湊操作都會使用 1 毫秒的 CPU 時間。<br><br>您可以在建立參數群組時設定此值。將新的參數群組指派給叢集時，此值在舊的及新的參數群組中都必須相同。                                           |
| appendonly       | 預設：否<br><br>類型：字串<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即        | 啟用或停用 Redis 的僅附加檔案功能 (AOF)。AOF 會擷取變更快取中資料的任何 Redis OSS 命令，並用於從特定節點故障中復原。<br><br>預設值為 no (否)，表示關閉 AOF。將此參數設為 yes (是) 來啟用 AOF。<br><br>如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">減少故障</a> 。 |



| 名稱                                           | 詳細資訊                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                          | <div>  <b>Note</b><br/>           僅附加檔案 (AOF) 不支援 cache.t1.micro 和 cache.t2.* 節點。針對此類型的節點，appendonly 參數值會遭到忽略。         </div> <div>  <b>Note</b><br/>           針對異地同步備份複寫群組，不允許使用 AOF。         </div> |
| appendfsync                                  | 預設：everysec<br>類型：字串<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | appendonly 設定為是時，控制 AOF 輸出緩衝區寫入磁碟的頻率： <ul style="list-style-type: none"> <li>• no - 視需要將緩衝區排清至磁碟。</li> <li>• everysec - 每秒會排清一次緩衝區。此為預設值。</li> <li>• always - 每次修改叢集中的資料時都排清緩衝區。</li> <li>• 2.8.22 及更新版本不支援 appendfsync。</li> </ul>                                                                                                                                      |
| client-output-buffer-limit-normal-hard-limit | 預設：0<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即        | 若用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，便會中斷用戶端連線。預設為零 (無硬式限制)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 名稱                                                          | 詳細資訊                                     | 描述                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-limit</code>   | 預設：0<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即        | 若用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，便會中斷用戶端連線，但只有在此條件持續達 <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds</code> 時。預設為零 (無軟式限制)。           |
| <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds</code> | 預設：0<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即        | 若用戶端的輸出緩衝區維持在 <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-limit</code> 位元組超過此秒數，便會中斷用戶端連線。預設為零 (無時間限制)。                       |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit</code>   | 預設：33554432<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | 對於 Redis OSS 發佈/訂閱用戶端：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線。                                                                          |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit</code>   | 預設：8388608<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即  | 對於 Redis OSS 發佈/訂閱用戶端：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線，但前提是 仍存在此條件 <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds</code> 。 |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds</code> | 預設：60<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即       | 對於 Redis OSS 發佈/訂閱用戶端：如果用戶端的輸出緩衝保留在 <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit</code> 位元組超過此秒數，用戶端將會中斷連線。              |

| 名稱                                            | 詳細資訊                                                             | 描述                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client-output-buffer-limit-slave-hard-limit   | 預設：如需數值，請參閱 <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a><br>類型：整數<br>可修改：否 | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線。                                                                   |
| client-output-buffer-limit-slave-soft-limit   | 預設：如需數值，請參閱 <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a><br>類型：整數<br>可修改：否 | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝區達到指定的位元組數，用戶端將會中斷連線，但只有在 仍存在此條件時，才會中斷連線client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds 。 |
| client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds | 預設：60<br>類型：整數<br>可修改：否                                          | 對於 Redis OSS 僅供讀取複本：如果用戶端的輸出緩衝區保留在client-output-buffer-limit-slave-soft-limit 位元組超過此秒數，用戶端將會中斷連線。                     |
| databases                                     | 預設：16<br>類型：整數<br>可修改：否<br>變更生效：建立時                              | 資料庫分割成的邏輯分割區數量。我們建議將此值維持在較低程度。<br><br>您可以在建立參數群組時設定此值。將新的參數群組指派給叢集時，此值在舊的及新的參數群組中都必須相同。                               |
| hash-max-ziplist-entries                      | 預設：512<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即                              | 決定用於雜湊的記憶體數量。少於指定項目數的雜湊會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                              |

| 名稱                                     | 詳細資訊                                | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hash-max-ziplist-value                 | 預設：64<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即  | 決定用於雜湊的記憶體數量。項目小於指定位元組數的雜湊會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                                                                                     |
| list-max-ziplist-entries               | 預設：512<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | 決定用於清單的記憶體數量。少於指定項目數的清單會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                                                                                        |
| list-max-ziplist-value                 | 預設：64<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即  | 決定用於清單的記憶體數量。項目小於指定位元組數的清單會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                                                                                     |
| lua-time-limit                         | 預設：5000<br>類型：整數<br>可修改：否           | <p>Lua 指令碼的執行時間上限 (毫秒)，在此時間過後 ElastiCache 便會採取動作來停止指令碼。</p> <p>lua-time-limit 如果超過，所有 Redis OSS 命令都會傳回格式為 ____-BUSY 的錯誤。由於此狀態可能會干擾許多必要的 Redis OSS 操作，因此 ElastiCache 會先發出 SCRIPT KILL 命令。如果失敗，ElastiCache 將強制重新啟動 Redis OSS。</p> |
| maxclients<br>s 此值適用於所有執行個體類型，但明確指定的除外 | 預設：65000<br>類型：整數<br>可修改：否          | 一次可連線的用戶端數量上限。                                                                                                                                                                                                                  |

| 名稱 | 詳細資訊                                                | 描述 |
|----|-----------------------------------------------------|----|
|    | <p>t2.medium 預設：20000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> |    |
|    | <p>t2.small 預設：20000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p>  |    |
|    | <p>t2.micro 預設：20000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p>  |    |
|    | <p>t4g.micro 預設：20000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> |    |
|    | <p>t3.medium 預設：46000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p> |    |
|    | <p>t3.small 預設：46000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p>  |    |
|    | <p>t3.micro 預設：20000</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：否</p>  |    |

| 名稱                | 詳細資訊                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxmemory-policy  | 預設：volatile-lru<br>類型：字串<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | <p>到達記憶體用量上限時，針對鍵的移出政策。</p> <p>有效值為：volatile-lru   allkeys-lru   volatile-random   allkeys-random   volatile-ttl   noeviction</p> <p>如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用 Valkey 或 Redis OSS 做為 LRU 快取</a>。</p>                                                                                                                              |
| maxmemory-samples | 預設：3<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即            | <p>針對使用時間最遠 (least-recently-used, LRU) 及存活時間 (TTL) 計算，此參數表示要檢查鍵的樣本大小。根據預設，Redis OSS 會選擇 3 個金鑰，並使用最近最少使用的金鑰。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| reserved-memory   | 預設：0<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即            | <p>為非資料用量預留的總記憶體 (位元組)。根據預設，Redis OSS 節點將成長，直到消耗節點的 maxmemory (請參閱<a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a>)。若發生此情況，則節點效能很可能會因過度進行記憶體分頁而降低。透過保留記憶體，您可以為非 Redis OSS 目的預留一些可用的記憶體，以協助減少分頁數量。</p> <p>此參數為 ElastiCache 專用，不屬於標準 Redis OSS 分佈。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 reserved-memory-percent 和 <a href="#">管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體</a>。</p> |

| 名稱                      | 詳細資訊                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| set-max-intset-entries  | 預設：512<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即   | 決定要用於特定類型組 (基數為 10，介於 64 位元帶正負號整數範圍內整數的字串) 的記憶體數量。這類少於指定項目數的組會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                                                                                                                  |
| slave-allow-chaininging | 預設：否<br>類型：字串<br>可修改：否                | 決定 Redis OSS 中的僅供讀取複本是否可以擁有自己的僅供讀取複本。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| slowlog-log-slower-than | 預設：10000<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | Redis OSS 慢速日誌功能記錄命令的最大執行時間，以微秒為單位。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| slowlog-max-len         | 預設：128<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即   | Redis OSS 慢速日誌的長度上限。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tcp-keepalive           | 預設：0<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：立即     | 若將此設為非零值 (N)，節點用戶端便會每 N 秒輪詢一次，確保仍然持續連線。使用預設設定的 0，便步會發生任何輪詢。<br><br><div>  <b>Important</b><br/>           此參數的某些層面在 Redis OSS 3.2.4 版中已變更。請參閱 <a href="#">在 Redis OSS 3.2.4 中變更的參數 (增強版)</a>。         </div> |

| 名稱                       | 詳細資訊                                            | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeout                  | 預設：0<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即   | 節點在逾時前等待的秒數。數值為： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - 永不中斷閒置用戶端的連線。</li> <li>• 1-19 - 無效值。</li> <li>• <math>\geq 20</math> - 節點在中斷與閒置用戶端連線前所等待的秒數。</li> </ul> |
| zset-max-ziplist-entries | 預設：128<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即 | 決定用於排序組的記憶體數量。少於指定元素數的排序組會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                            |
| zset-max-ziplist-value   | 預設：64<br><br>類型：整數<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：立即  | 決定用於排序組的記憶體數量。項目小於指定位元組數的排序組會使用特別的編碼存放，以節省空間。                                                                                                                         |

#### Note

如果您未指定 Redis OSS 2.6.13 叢集的參數群組，則會使用預設參數群組 (default.redis2.6)。您無法變更預設參數群組中任何參數的值。但是，您永遠可以建立自訂參數群組並隨時將其指派給您的叢集。

## Redis OSS 節點類型特定參數

雖然大多數的參數都只有單一值，有些參數則可能會根據所使用的節點類型而有不同的值。下表顯示每個節點類型 maxmemory、client-output-buffer-limit-slave-hard-limit 及 client-



`output-buffer-limit-slave-soft-limit` 參數的預設值。`maxmemory` 的值為您在節點上可以用於資料及其他用途的位元組上限。如需可用指標的詳細資訊，請參閱[可用記憶體](#)。

**Note**

`maxmemory` 參數無法修改。

| 節點類型             | Maxmemory   | Client-output-buffer-limit-slave-hard-limit | Client-output-buffer-limit-slave-soft-limit |
|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| cache.t1.micro   | 142606336   | 14260633                                    | 14260633                                    |
| cache.t2.micro   | 581959680   | 58195968                                    | 58195968                                    |
| cache.t2.small   | 1665138688  | 166513868                                   | 166513868                                   |
| cache.t2.medium  | 3461349376  | 346134937                                   | 346134937                                   |
| cache.t3.micro   | 536870912   | 53687091                                    | 53687091                                    |
| cache.t3.small   | 1471026299  | 147102629                                   | 147102629                                   |
| cache.t3.medium  | 3317862236  | 331786223                                   | 331786223                                   |
| cache.t4g.micro  | 536870912   | 53687091                                    | 53687091                                    |
| cache.t4g.small  | 1471026299  | 147102629                                   | 147102629                                   |
| cache.t4g.medium | 3317862236  | 331786223                                   | 331786223                                   |
| cache.m1.small   | 943718400   | 94371840                                    | 94371840                                    |
| cache.m1.medium  | 3093299200  | 309329920                                   | 309329920                                   |
| cache.m1.large   | 7025459200  | 702545920                                   | 702545920                                   |
| cache.m1.xlarge  | 14889779200 | 1488977920                                  | 1488977920                                  |
| cache.m2.xlarge  | 17091788800 | 1709178880                                  | 1709178880                                  |

| 節點類型              | Maxmemory    | Client-output-buffer-limit-slave-hard-limit | Client-output-buffer-limit-slave-soft-limit |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| cache.m2.2xlarge  | 35022438400  | 3502243840                                  | 3502243840                                  |
| cache.m2.4xlarge  | 70883737600  | 7088373760                                  | 7088373760                                  |
| cache.m3.medium   | 2988441600   | 309329920                                   | 309329920                                   |
| cache.m3.large    | 6501171200   | 650117120                                   | 650117120                                   |
| cache.m3.xlarge   | 14260633600  | 1426063360                                  | 1426063360                                  |
| cache.m3.2xlarge  | 29989273600  | 2998927360                                  | 2998927360                                  |
| cache.m4.large    | 6892593152   | 689259315                                   | 689259315                                   |
| cache.m4.xlarge   | 15328501760  | 1532850176                                  | 1532850176                                  |
| cache.m4.2xlarge  | 31889126359  | 3188912636                                  | 3188912636                                  |
| cache.m4.4xlarge  | 65257290629  | 6525729063                                  | 6525729063                                  |
| cache.m4.10xlarge | 166047614239 | 16604761424                                 | 16604761424                                 |
| cache.m5.large    | 6854542746   | 685454275                                   | 685454275                                   |
| cache.m5.xlarge   | 13891921715  | 1389192172                                  | 1389192172                                  |
| cache.m5.2xlarge  | 27966669210  | 2796666921                                  | 2796666921                                  |
| cache.m5.4xlarge  | 56116178125  | 5611617812                                  | 5611617812                                  |
| cache.m5.12xlarge | 168715971994 | 16871597199                                 | 16871597199                                 |
| cache.m5.24xlarge | 337500562842 | 33750056284                                 | 33750056284                                 |
| cache.m6g.large   | 6854542746   | 685454275                                   | 685454275                                   |
| cache.m6g.xlarge  | 13891921715  | 1389192172                                  | 1389192172                                  |

| 節點類型               | Maxmemory    | Client-output-buffer-limit-slave-hard-limit | Client-output-buffer-limit-slave-soft-limit |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| cache.m6g.2xlarge  | 27966669210  | 2796666921                                  | 2796666921                                  |
| cache.m6g.4xlarge  | 56116178125  | 5611617812                                  | 5611617812                                  |
| cache.m6g.8xlarge  | 111325552312 | 11132555231                                 | 11132555231                                 |
| cache.m6g.12xlarge | 168715971994 | 16871597199                                 | 16871597199                                 |
| cache.m6g.16xlarge | 225000375228 | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.c1.xlarge    | 6501171200   | 650117120                                   | 650117120                                   |
| cache.r3.large     | 14470348800  | 1468006400                                  | 1468006400                                  |
| cache.r3.xlarge    | 30513561600  | 3040870400                                  | 3040870400                                  |
| cache.r3.2xlarge   | 62495129600  | 6081740800                                  | 6081740800                                  |
| cache.r3.4xlarge   | 126458265600 | 12268339200                                 | 12268339200                                 |
| cache.r3.8xlarge   | 254384537600 | 24536678400                                 | 24536678400                                 |
| cache.r4.large     | 13201781556  | 1320178155                                  | 1320178155                                  |
| cache.r4.xlarge    | 26898228839  | 2689822883                                  | 2689822883                                  |
| cache.r4.2xlarge   | 54197537997  | 5419753799                                  | 5419753799                                  |
| cache.r4.4xlarge   | 108858546586 | 10885854658                                 | 10885854658                                 |
| cache.r4.8xlarge   | 218255432090 | 21825543209                                 | 21825543209                                 |
| cache.r4.16xlarge  | 437021573120 | 43702157312                                 | 43702157312                                 |
| cache.r5.large     | 14037181030  | 1403718103                                  | 1403718103                                  |
| cache.r5.xlarge    | 28261849702  | 2826184970                                  | 2826184970                                  |

| 節點類型                | Maxmemory    | Client-output-buffer-limit-slave-hard-limit | Client-output-buffer-limit-slave-soft-limit |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| cache.r5.2xlarge    | 56711183565  | 5671118356                                  | 5671118356                                  |
| cache.r5.4xlarge    | 113609865216 | 11360986522                                 | 11360986522                                 |
| cache.r5.12xlarge   | 341206346547 | 34120634655                                 | 34120634655                                 |
| cache.r5.24xlarge   | 682485973811 | 68248597381                                 | 68248597381                                 |
| cache.r6g.large     | 14037181030  | 1403718103                                  | 1403718103                                  |
| cache.r6g.xlarge    | 28261849702  | 2826184970                                  | 2826184970                                  |
| cache.r6g.2xlarge   | 56711183565  | 5671118356                                  | 5671118356                                  |
| cache.r6g.4xlarge   | 113609865216 | 11360986522                                 | 11360986522                                 |
| cache.r6g.8xlarge   | 225000375228 | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.r6g.12xlarge  | 341206346547 | 34120634655                                 | 34120634655                                 |
| cache.r6g.16xlarge  | 450000750456 | 45000075046                                 | 45000075046                                 |
| cache.r6gd.xlarge   | 28261849702  | 2826184970                                  | 2826184970                                  |
| cache.r6gd.2xlarge  | 56711183565  | 5671118356                                  | 5671118356                                  |
| cache.r6g.4xlarge   | 113609865216 | 11360986522                                 | 11360986522                                 |
| cache.r6g.8xlarge   | 225000375228 | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.r6gd.12xlarge | 341206346547 | 34120634655                                 | 34120634655                                 |
| cache.r6gd.16xlarge | 450000750456 | 45000075046                                 | 45000075046                                 |
| cache.r7g.large     | 14037181030  | 1403718103                                  | 1403718103                                  |
| cache.r7g.xlarge    | 28261849702  | 2826184970                                  | 2826184970                                  |

| 節點類型                | Maxmemory    | Client-output-buffer-limit-slave-hard-limit | Client-output-buffer-limit-slave-soft-limit |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| cache.r7g.2xlarge   | 56711183565  | 5671118356                                  | 5671118356                                  |
| cache.r7g.4xlarge   | 113609865216 | 11360986522                                 | 11360986522                                 |
| cache.r7g.8xlarge   | 225000375228 | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.r7g.12xlarge  | 341206346547 | 34120634655                                 | 34120634655                                 |
| cache.r7g.16xlarge  | 450000750456 | 45000075046                                 | 45000075046                                 |
| cache.m7g.large     | 6854542746   | 685454275                                   | 685454275                                   |
| cache.m7g.xlarge    | 13891921715  | 1389192172                                  | 1389192172                                  |
| cache.m7g.2xlarge   | 27966669210  | 2796666921                                  | 2796666921                                  |
| cache.m7g.4xlarge   | 56116178125  | 5611617812                                  | 5611617812                                  |
| cache.m7g.8xlarge   | 111325552312 | 11132555231                                 | 11132555231                                 |
| cache.m7g.12xlarge  | 168715971994 | 16871597199                                 | 16871597199                                 |
| cache.m7g.16xlarge  | 225000375228 | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.c7gn.large    | 3317862236   | 1403718103                                  | 1403718103                                  |
| cache.c7gn.xlarge   | 6854542746   | 2826184970                                  | 2826184970                                  |
| cache.c7gn.2xlarge  | 13891921715  | 5671118356                                  | 5671118356                                  |
| cache.c7gn.4xlarge  | 27966669210  | 11360986522                                 | 11360986522                                 |
| cache.c7gn.8xlarge  | 56116178125  | 22500037523                                 | 22500037523                                 |
| cache.c7gn.12xlarge | 84357985997  | 34120634655                                 | 34120634655                                 |
| cache.c7gn.16xlarge | 113609865216 | 45000075046                                 | 45000075046                                 |

 Note

最新一代的執行個體類型預設已建立在 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 中。  
T1 執行個體不支援多個可用區。  
T1 和 T2 執行個體不支援 Redis OSS AOF。  
Redis OSS 版appendonly及更新版本appendfsync不支援 Redis OSS 組態變數2.8.22和。

## Memcached 專用參數

### Memcached

若您沒有為 Memcached 叢集指定參數群組，則會使用適合您引擎版本的預設參數群組。您無法變更預設參數群組中任何參數的值。但是，您可以建立自訂參數群組並隨時將其指派給您的叢集。如需詳細資訊，請參閱[建立 ElastiCache 參數群組](#)。

### 主題

- [Memcached 1.6.17 的變更](#)
- [Memcached 1.6.6 版新增參數](#)
- [Memcached 1.5.10 參數變更](#)
- [Memcached 1.4.34 版新增參數](#)
- [Memcached 1.4.33 版新增參數](#)
- [Memcached 1.4.24 版新增參數](#)
- [Memcached 1.4.14 版新增參數](#)
- [Memcached 1.4.5 版支援參數](#)
- [Memcached 連線額外負荷](#)
- [Memcached 節點類型專用參數](#)

### Memcached 1.6.17 的變更

從 Memcached 1.6.17 開始，我們不再支援下列管理命令：lru\_crawler、lru 和 slabs。這些變更生效後，您就無法在執行期透過命令啟用/停用 lru\_crawler。請透過修改自訂參數群組來啟用/停用 lru\_crawler。

### Memcached 1.6.6 版新增參數

針對 Memcached 1.6.6，沒有支援任何額外參數。

參數群組系列：memcached1.6

## Memcached 1.5.10 參數變更

針對 Memcached 1.5.10 版，支援以下額外參數。

參數群組系列：memcached1.5

| 名稱        | 詳細資訊                                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no_modern | <p>預設：1</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>允許的值：0、1</p> <p>變更生效：啟動時</p> | <p>用於停用 slab_reassign、lru_maintainer_thread、lru_segmented 和 maxconns_fast 命令的別名。</p> <p>使用 Memcached 1.5 和更高版本時，no_modern 也會將 hash_algorithm 設定為 jenkins。</p> <p>此外，使用 Memcached 1.5.10 時，inline_ascii_response 是由 參數 控制 parallelly。這表示如果 no_modern 已停用，則 inline_ascii_response 會停用。從 Memcached 引擎 1.5.16 起，inline_ascii_response 參數不再適用，因此 no_modern 啟用或停用對 沒有影響 inline_ascii_response。</p> <p>如果 no_modern 已停用，則會 maxconns_fast 啟用 slab_reassign、lru_segme</p> |

| 名稱                | 詳細資訊                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                | <p>nted、lru_maintainer_thread 和。由於 slab_automove 和 hash_algorithm 參數不是 SWITCH 參數，因此其設定是以參數群組中的組態為基礎。</p> <p>如果您想要停用 no_modern 並還原至 modern，您必須設定自訂參數群組來停用此參數，然後重新啟動，這些變更才會生效。</p> <div>  <b>Note</b><br/>           自 2021 年 8 月 20 日起，此參數的預設組態值已從 0 變更為 1。更新後的預設值將在 2021 年 8 月 20 日之後，由每個區域的新 ElastiCache 使用者自動取得。2021 年 8 月 20 日之前區域中的現有 ElastiCache 使用者需要手動修改其自訂參數群組，才能取得這項新變更。         </div> |
| inline_ascii_resp | 預設：0<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>允許的值：0、1<br>變生效：啟動時 | 在項目內存放來自 VALUE 回應的數字，使用最多 24 個位元組。針對 ASCII get、faster 設定小量的減速。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



針對 Memcached 1.5.10，會移除以下參數。

| 名稱                                      | 詳細資訊                                                                                   | 描述                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>expirezero_does_no_t_evict</code> | 預設：0<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>允許的值：0、1<br>變更生效：啟動時                                        | 此版本中已不再支援。                                                 |
| <code>modern</code>                     | 預設：1<br>類型：布林值<br>可修改：是 (如果設為 <code>no_modern</code> ，則需要重新啟動)<br>允許的值：0、1<br>變更生效：啟動時 | 此版本中已不再支援。從此版本開始，每次啟動或重新啟動時， <code>no-modern</code> 預設會啟用。 |

#### Memcached 1.4.34 版新增參數

針對 Memcached 1.4.34，沒有支援任何額外參數。

參數群組系列：memcached1.4

#### Memcached 1.4.33 版新增參數

針對 Memcached 1.4.33 版，支援以下額外參數。

參數群組系列：memcached1.4

| 名稱                  | 詳細資訊  | 描述 |
|---------------------|-------|----|
| <code>modern</code> | 預設：啟用 |    |

| 名稱           | 詳細資訊                                                                                                                          | 描述                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：啟動時</p>                                                                                    | <p>多種功能的別名。啟用 modern 等同於開啟以下命令，並使用 murmur3 雜湊演算法：slab_reassign、slab_auto_move、lru_crawler、lru_maintainer、maxconns_fast 及 hash_algorithm=murmur3。</p> |
| watch        | <p>預設：啟用</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：立即</p> <p>若使用者到達其 watcher_logbuf_size 與 worker_logbuf_size 限制，則日誌可能會遭到卸除。</p> | <p>日誌擷取、移出或突變。例如，當使用者開啟 watch 時，他們會在 get、set、delete 或 update 發生時看到日誌。</p>                                                                            |
| idle_timeout | <p>預設：0 (停用)</p> <p>類型：整數</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：啟動時</p>                                                                    | <p>在詢問關閉前允許用戶端閒置的最低秒數。數值範圍：0 到 86400。</p>                                                                                                            |

| 名稱                  | 詳細資訊                                          | 描述                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| track_sizes         | 預設：停用<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時          | 顯示每個 Slab 群組使用的大小。<br><br>啟用 track_sizes 可讓您執行 stats sizes，而無須執行 stats sizes_enable。                  |
| watcher_logbuf_size | 預設：256 (KB)<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時     | watch 命令會開啟 Memcached 的串流日誌。但是，watch 可能會在移出率、突變率或擷取率過高，足以導致日誌緩衝區填滿時卸除日誌。在這種情況下，使用者可增加緩衝區大小來減少遺失日誌的機率。 |
| worker_logbuf_size  | 預設：64 (KB)<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時      | watch 命令會開啟 Memcached 的串流日誌。但是，watch 可能會在移出率、突變率或擷取率過高，足以導致日誌緩衝區填滿時卸除日誌。在這種情況下，使用者可增加緩衝區大小來減少遺失日誌的機率。 |
| slab_chunk_max      | 預設：524288 (位元組)<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時 | 指定 Slab 的大小上限。設定較小的 Slab 大小以更有效率地使用記憶體。大於 slab_chunk_max 的項目會分割成多個 Slab。                              |

| 名稱                                            | 詳細資訊                                | 描述                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lru_crawler metadump [all 1 2 3]</code> | 預設：停用<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變更生效：立即 | 若啟用 <code>lru_crawler</code> ，則此命令會傾印所有鍵。<br><br><code>all 1 2 3</code> - 所有 Slab，或是指定特定的 Slab 編號。 |

## Memcached 1.4.24 版新增參數

針對 Memcached 1.4.24 版，支援以下額外參數。

參數群組系列：`memcached1.4`

| 名稱                             | 詳細資訊                                     | 描述                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>disable_flush_all</code> | 預設：0 (停用)<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時 | 新增參數 (-F) 來停用 <code>flush_all</code> 。在您永遠不想在生產執行個體上執行完整排清時很有用。<br><br>數值：0、1 (當此值為 0 時，使用者便可執行 <code>flush_all</code> )。 |
| <code>hash_algorithm</code>    | 預設：jenkins<br>類型：字串<br>可修改：是<br>變更生效：啟動時 | 要使用的雜湊演算法。允許值： <code>murmur3</code> 及 <code>jenkins</code> 。                                                              |
| <code>lru_crawler</code>       | 預設：0 (停用)<br>類型：布林值<br>可修改：是             | 清理已過期的項目 Slab 類別。此為在背景執行且影響程度低的程序。目前需要使用手動命令初始化網路爬取。                                                                      |

| 名稱                          | 詳細資訊                                                                                                                                                                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>變更生效：重新啟動後</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>您可以於執行時間從命令列暫時啟用 <code>lru_crawler</code>。如需詳細資訊，請參閱「描述」欄。</p></div> | <p>若要暫時啟用，請在命令列執行 <code>lru_crawler enable</code>。</p> <p><code>lru_crawler 1,3,5</code> 會網路爬取 Slab 類別 1、3 及 5，尋找過期的項目，並新增到釋放清單。</p> <p>數值：0、1</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>在命令列啟用 <code>lru_crawler</code> 會啟用網路爬取程式，直到在命令列停用或下一次重新開機為止。若要永久啟用，您必須修改參數值。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">修改 ElastiCache 參數群組</a>。</p></div> |
| <code>lru_maintainer</code> | <p>預設：0 (停用)</p> <p>類型：布林值</p> <p>可修改：是</p> <p>變更生效：啟動時</p>                                                                                                                                        | <p>背景執行緒，可在到達容量時於 LRU 間隨機移動項目。數值：0、1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 名稱                            | 詳細資訊                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expirezero_does_no<br>t_evict | 預設：0 (停用)<br><br>類型：布林值<br><br>可修改：是<br><br>變更生效：啟動時 | 搭配 lru_maintainer 使用時，<br>讓過期時間為 0 的項目無法移出。<br><br><div> <b>Warning</b><br/>這可能會填滿其他可移出項<br/>目的可用記憶體。</div><br><br>可設為略過 lru_maintainer 。 |

### Memcached 1.4.14 版新增參數

針對 Memcached 1.4.14 版，支援以下額外參數。

參數群組系列：memcached1.4

### Memcached 1.4.14 版中新增的參數

| 名稱         | 描述                     |
|------------|------------------------|
| config_max | ElastiCache 組態項目的數量上限。 |

| 名稱              | 描述                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                |
| config_size_max | 組態項目的大小上限，單位為位元組。                                              |
| hashpower_init  | ElastiCache 雜湊表的初始大小，以 2 的乘幂表示。預設為 16 ( $2^{16}$ )，或 65536 個鍵。 |

| 名稱            | 描述                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxconns_fast | 變更到達連線數量上限時處理新連線請求的方式。若將此參數設為 0 (零)，則新的連線會新增到待處理項目佇列，並等待其他連線關閉。若將此參數設為 1，ElastiCache 會將錯誤傳送至用戶端，並立即關閉連線。 |



| 名稱            | 描述                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slab_automove | 調整 Slab 自動移動演算法：若將此參數設為 0 (零)，則停用自動移動演算法。若設為 1，ElastiCache 會採取緩慢、保守的方式來自動移動 Slab。若設為 2，ElastiCache 會在發生移出時積極移動 Slab。(除非用於測試用途，否則不建議此模式。) |

| 名稱            | 描述                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| slab_reassign | 啟用或停用 Slab 指派。若將此參數設為 1，您可以使用 "slabs reassign" 命令來手動重新指派記憶體。 |

## Memcached 1.4.5 版支援參數

參數群組系列：memcached1.4

針對 Memcached 1.4.5 版，支援以下參數。

## Memcached 1.4.5 版中新增的參數

| 名稱                       | 詳細資訊                                           | 描述                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| backlog_queue_limit      | 預設：1024<br>類型：整數<br>可修改：否                      | 待處理佇列限制。                                                                                                     |
| binding_protocol         | 預設：自動<br>類型：字串<br>可修改：是<br>變更生效：重新啟動後          | 繫結通訊協定。<br><br>允許值：ascii 及 auto。<br><br>如需修改 binding_protocol 值的指導，請參閱 <a href="#">修改 ElastiCache 參數群組</a> 。 |
| cas_disabled             | 預設值：0 (false)<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變更生效：重新啟動後 | 若為 1 (True)，則會停用檢查及設定 (CAS) 操作，並且存放的項目會比啟用 CAS 時少使用 8 個位元組。                                                  |
| chunk_size               | 預設：48<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：重新啟動後          | 配置給最小項目鍵、值及標記的空間數量下限 (位元組)。                                                                                  |
| chunk_size_growth_factor | 預設：1.25<br>類型：浮動<br>可修改：是<br>變更生效：重新啟動後        | 成長因數，控制每個後續 Memcached 區塊的大小。每個區塊都會比前一個區塊大 chunk_size_growth_factor 倍。                                        |

| 名稱                           | 詳細資訊                                          | 描述                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| error_on_memory_exhausted    | 預設值：0 (false)<br>類型：布林值<br>可修改：是<br>變生效：重新啟動後 | 若為 1 (True)，則當沒有記憶體可存放項目時，Memcached 會傳回錯誤而非移出項目。 |
| large_memory_pages           | 預設值：0 (false)<br>類型：布林值<br>可修改：否              | 若為 1 (True)，ElastiCache 會嘗試使用大型記憶體分頁。            |
| lock_down_paged_memory       | 預設值：0 (false)<br>類型：布林值<br>可修改：否              | 若為 1 (True)，ElastiCache 會鎖定所有分頁記憶體。              |
| max_item_size                | 預設：1048576<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變生效：重新啟動後     | 可存放在叢集中的最大項目大小 (位元組)。                            |
| max_simultaneous_connections | 預設：65000<br>類型：整數<br>可修改：否                    | 同時連線數量上限。                                        |
| maximize_core_file_limit     | 預設值：0 (false)<br>類型：布林值<br>可修改：<br>變生效：重新啟動後  | 若為 1 (True)，ElastiCache 會最大化核心檔案限制。              |

| 名稱                             | 詳細資訊                                   | 描述                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| memcached_connections_overhead | 預設：100<br>類型：整數<br>可修改：是<br>變更生效：重新啟動後 | 要為 Memcached 連線及其他雜項額外負荷預留的記憶體數量。如需此參數的相關資訊，請參閱 <a href="#">Memcached 連線額外負荷</a> 。 |
| requests_per_event             | 預設：20<br>類型：整數<br>可修改：否                | 指定連線每個事件的請求數上限。此限制為避免資源耗盡的必要項目。                                                    |

## Memcached 連線額外負荷

在每個節點上，可供存放項目的記憶體為該節點可用記憶體的總數 (該值存放在 `max_cache_memory` 參數中)，減去用於連線及其他額外負荷 (該值存放在 `memcached_connections_overhead` 參數中) 所使用的記憶體。例如，`cache.m1.small` 類型的節點具有 1300MB 的 `max_cache_memory`。使用預設 100MB 的 `memcached_connections_overhead` 值，Memcached 程序便會擁有 1200MB，可用於存放項目。

`memcached_connections_overhead` 參數的預設值足以滿足大多數的使用案例。但是，連線額外負荷所需要的配置數量可能會因多項因素而不同，包括請求率、承載大小，以及連線數量。

您可以變更 `memcached_connections_overhead` 的值來更進一步配合您應用程式的需求。例如，增加 `memcached_connections_overhead` 參數的值會減少可用於存放項目的記憶體數量，為連線額外負荷提供更大的緩衝區。減少 `memcached_connections_overhead` 參數的值可讓您擁有更多記憶體來存放項目，但可能會增加切換 (swap) 用量及降低效能。若您察覺切換 (swap) 用量及效能降低，請嘗試增加 `memcached_connections_overhead` 參數的值。

### Important

針對 `cache.t1.micro` 節點類型，`memcached_connections_overhead` 的值會透過以下方式決定：

- 若您的叢集使用預設參數群組，ElastiCache 會將 `memcached_connections_overhead` 的值設為 13MB。

- 若您的叢集使用您自行建立的參數群組，您可以將 `memcached_connections_overhead` 的值設為您所選擇的值。

## Memcached 節點類型專用參數

雖然大多數的參數都只有單一值，有些參數則可能會根據所使用的節點類型而有不同的值。下表顯示每個節點類型 `max_cache_memory` 及 `num_threads` 參數的預設值。這些參數上的值都無法修改。

| 節點類型             | max_cache_memory (以 MB 為單位) | num_threads |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| cache.t1.micro   | 213                         | 1           |
| cache.t2.micro   | 555                         | 1           |
| cache.t2.small   | 1588                        | 1           |
| cache.t2.medium  | 3301                        | 2           |
| cache.t3.micro   | 512                         | 2           |
| cache.t3.small   | 1402                        | 2           |
| cache.t3.medium  | 3364                        | 2           |
| cache.t4g.micro  | 512                         | 2           |
| cache.t4g.small  | 1402                        | 2           |
| cache.t4g.medium | 3164                        | 2           |
| cache.m1.small   | 1301                        | 1           |
| cache.m1.medium  | 3350                        | 1           |
| cache.m1.large   | 7100                        | 2           |
| cache.m1.xlarge  | 14600                       | 4           |
| cache.m2.xlarge  | 33800                       | 2           |

| 節點類型              | max_cache_memory (以 MB 為單位) | num_threads |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| cache.m2.2xlarge  | 30412                       | 4           |
| cache.m2.4xlarge  | 68000                       | 16          |
| cache.m3.medium   | 2850                        | 1           |
| cache.m3.large    | 6200                        | 2           |
| cache.m3.xlarge   | 13600                       | 4           |
| cache.m3.2xlarge  | 28600                       | 8           |
| cache.m4.large    | 6573                        | 2           |
| cache.m4.xlarge   | 11496                       | 4           |
| cache.m4.2xlarge  | 30412                       | 8           |
| cache.m4.4xlarge  | 62234                       | 16          |
| cache.m4.10xlarge | 158355                      | 40          |
| cache.m5.large    | 6537                        | 2           |
| cache.m5.xlarge   | 13248                       | 4           |
| cache.m5.2xlarge  | 26671                       | 8           |
| cache.m5.4xlarge  | 53516                       | 16          |
| cache.m5.12xlarge | 160900                      | 48          |
| cache.m5.24xlarge | 321865                      | 96          |
| cache.m6g.large   | 6537                        | 2           |
| cache.m6g.xlarge  | 13248                       | 4           |
| cache.m6g.2xlarge | 26671                       | 8           |

| 節點類型               | max_cache_memory (以 MB 為單位) | num_threads |
|--------------------|-----------------------------|-------------|
| cache.m6g.4xlarge  | 53516                       | 16          |
| cache.m6g.8xlarge  | 107000                      | 32          |
| cache.m6g.12xlarge | 160900                      | 48          |
| cache.m6g.16xlarge | 214577                      | 64          |
| cache.c1.xlarge    | 6600                        | 8           |
| cache.r3.large     | 13800                       | 2           |
| cache.r3.xlarge    | 29100                       | 4           |
| cache.r3.2xlarge   | 59600                       | 8           |
| cache.r3.4xlarge   | 120600                      | 16          |
| cache.r3.8xlarge   | 120600                      | 32          |
| cache.r4.large     | 12590                       | 2           |
| cache.r4.xlarge    | 25652                       | 4           |
| cache.r4.2xlarge   | 51686                       | 8           |
| cache.r4.4xlarge   | 103815                      | 16          |
| cache.r4.8xlarge   | 208144                      | 32          |
| cache.r4.16xlarge  | 416776                      | 64          |
| cache.r5.large     | 13387                       | 2           |
| cache.r5.xlarge    | 26953                       | 4           |
| cache.r5.2xlarge   | 54084                       | 8           |
| cache.r5.4xlarge   | 108347                      | 16          |




| 節點類型                | max_cache_memory (以 MB 為單位) | num_threads |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| cache.r5.12xlarge   | 325400                      | 48          |
| cache.r5.24xlarge   | 650869                      | 96          |
| cache.r6g.large     | 13387                       | 2           |
| cache.r6g.xlarge    | 26953                       | 4           |
| cache.r6g.2xlarge   | 54084                       | 8           |
| cache.r6g.4xlarge   | 108347                      | 16          |
| cache.r6g.8xlarge   | 214577                      | 32          |
| cache.r6g.12xlarge  | 325400                      | 48          |
| cache.r6g.16xlarge  | 429154                      | 64          |
| cache.c7gn.large    | 3164                        | 2           |
| cache.c7gn.xlarge   | 6537                        | 4           |
| cache.c7gn.2xlarge  | 13248                       | 8           |
| cache.c7gn.4xlarge  | 26671                       | 16          |
| cache.c7gn.8xlarge  | 53516                       | 32          |
| cache.c7gn.12xlarge | 325400                      | 48          |
| cache.c7gn.16xlarge | 108347                      | 64          |

 Note

所有 T2 執行個體都是在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中建立的。

## 自動連接 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取

您可以使用 ElastiCache 主控台來簡化 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體與 ElastiCache 快取之間的連線設定。通常，您的快取位於私有子網路中，而 EC2 執行個體位於 VPC 內的公有子網路中。您可以使用 EC2 執行個體上的 SQL 用戶端來連線至 ElastiCache 快取。EC2 執行個體也可以執行 Web 伺服器或應用程式，以存取您的私有 ElastiCache 快取。



### 主題

- [自動連線至 EC2 執行個體](#)
- [檢視已連線的運算資源](#)

## 自動連線至 EC2 執行個體

當您設定 EC2 執行個體與 ElastiCache 快取之間的連線時，ElastiCache 會自動為您的 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取設定 VPC 安全群組。

以下是使用 ElastiCache 快取連接 EC2 執行個體的要求：

- EC2 執行個體必須與 ElastiCache 快取存在於相同的 VPC 中。

如果沒有 EC2 執行個體存在於相同的 VPC 中，則主控台會提供一個連結來建立該執行個體。

- 設定連線的使用者必須具有執行下列 Amazon EC2 操作的許可。這些許可通常會在建立時新增至 EC2 帳戶。如需 EC2 許可的詳細資訊，請參閱[授予 Amazon EC2 資源所需的許可](#)。

- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

當您設定與 EC2 執行個體的連線時，ElastiCache 會根據與 ElastiCache 快取和 EC2 執行個體相關聯的安全群組的目前組態來運作，如下表所述。

| 目前的 ElastiCache 安全群組組態                                                                                                                                          | 目前 EC2 安全群組組態                                                                                                                                                  | ElastiCache 動作                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>有一或多個安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，其名稱符合模式 <code>elasticache-ec2-\${cacheId}-\${ec2InstanceId}</code>。符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只包含一個傳入規則，其具有 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。</p> | <p>有一或多個與 EC2 執行個體相關聯的安全群組，其名稱符合模式 <code>elasticache-ec2-\${cacheId}-\${ec2InstanceId}</code>。符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳出規則，其中 ElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為來源。</p> | <p>ElastiCache 不採取任何動作。</p> <p>EC2 執行個體和 ElastiCache 快取之間已自動設定連線。由於 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取之間已存在連線，因此不會修改安全群組。</p> |
| <p>以下任一種條件均適用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 沒有與 ElastiCache 快取相關聯的安全群組，其名稱符合模式 <code>elasticac</code></li> </ul>                                | <p>以下任一種條件均適用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 沒有與 EC2 執行個體相關聯的安全群組，其名稱符合模式 <code>ec2-elasticache-\${</code></li> </ul>                           | <p><a href="#">ELC action: create new security groups</a></p>                                                       |

| 目前的 ElastiCache 安全群組組態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目前 EC2 安全群組組態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ElastiCache 動作                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>he-ec2-<code>{cacheId}</code>:<br/><code>{ec2InstanceId}</code> 。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有一或多個安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，其名稱符合模式 elasticache-ec2-<code>{cacheId}</code>:<br/><code>{ec2InstanceId}</code> 。</li> </ul> <p>不過，ElastiCache 無法使用任何這些安全群組與 EC2 執行個體進行連線。ElastiCache 無法使用沒有一個傳入規則的安全群組，並將 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。ElastiCache 也無法使用已修改的安全群組。修改範例包括新增規則或變更現有規則的連線埠。</p> | <p>ec2InstanceId}:<code>{cacheId}</code> 。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有一或多個與 EC2 執行個體相關聯的安全群組，其名稱符合模式 ec2-elasticache-<code>{ec2InstanceId}</code>:<br/><code>{cacheId}</code> 。</li> </ul> <p>不過，ElastiCache 無法將這些安全群組用於與 ElastiCache 快取的連線。ElastiCache 無法使用沒有一個傳出規則的安全群組，並將 ElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為來源。ElastiCache 也無法使用已修改的安全群組。</p> |                                                               |
| <p>有一或多個安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，其名稱符合模式 elasticache-ec2-<code>{cacheId}</code>:<br/><code>{ec2InstanceId}</code> 。</p> <p>符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只包含一個傳入規則，其具有 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>有一或多個與 EC2 執行個體相關聯的安全群組，其名稱符合模式 elasticache-ec2-<code>{cacheId}</code>:<br/><code>{ec2InstanceId}</code> 。</p> <p>不過，ElastiCache 無法將這些安全群組用於與 ElastiCache 快取的連線。ElastiCache 無法使用沒有一個傳出規則的安全群組，並將 ElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為來源。ElastiCache 也無法使用已修改的安全群組。</p>                                                                                           | <p><a href="#">ELC action: create new security groups</a></p> |

| 目前的 ElastiCache 安全群組組態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目前 EC2 安全群組組態                                                                                                                                                              | ElastiCache 動作                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>有一或多個安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，其名稱符合模式 <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>。符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只包含一個傳入規則，其具有 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>存在用於連線的有效 EC2 安全群組，但與 EC2 執行個體沒有相關聯。此安全群組具有符合模式 <code>ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId}</code> 的名稱。尚未將其修改。它只有一個傳出規則，並將 theElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為來源。</p> | <p><a href="#">ELC action: associate EC2 security group</a></p> |
| <p>以下任一種條件均適用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>沒有與 ElastiCache 快取相關聯的安全群組，其名稱符合模式 <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>。</li> <li>有一或多個安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，其名稱符合模式 <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>。不過，ElastiCache 無法使用任何這些安全群組與 EC2 執行個體進行連線。ElastiCache 無法使用沒有一個傳入規則的安全群組，並將 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。ElastiCache 也無法使用已修改的安全群組。</li> </ul> | <p>有一或多個與 EC2 執行個體相關聯的安全群組，其名稱符合模式 <code>ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId}</code>。符合模式的安全群組尚未修改。此安全群組只有一個傳出規則，其中 ElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為來源。</p>             | <p><a href="#">ELC action: create new security groups</a></p>   |

ElastiCache 動作：建立新的安全群組

ElastiCache 會採取下列動作：

- 建立符合模式 `elasticache-ec2-${cacheId}:${ec2InstanceId}` 的新安全群組。此安全群組具有一個傳入規則，其具有 EC2 執行個體的 VPC 安全群組做為來源。此安全群組與 ElastiCache 快取相關聯，並允許 EC2 執行個體存取它。
- 建立符合模式 `elasticache-ec2-${cacheId}:${ec2InstanceId}` 的新安全群組。此安全群組具有傳出規則，並將 ElastiCache 快取的 VPC 安全群組做為目標。此安全群組與 EC2 執行個體相關聯，並允許 EC2 執行個體將流量傳送至 ElastiCache 快取。

## ElastiCache 動作：關聯 EC2 安全群組

ElastiCache 會將有效的現有 EC2 安全群組與 EC2 執行個體建立關聯。此安全群組允許 EC2 執行個體將流量傳送至 ElastiCache 快取。

## 檢視已連線的運算資源

您可以使用 AWS Management Console 檢視連線至 ElastiCache 快取的運算資源。顯示的資源包括已自動設定的運算資源連線。例如，您可以將規則新增至與快取相關聯的 VPC 安全群組，以允許運算資源手動存取快取。這些資源不會出現在連線的運算資源清單中。

若要列出運算資源，必須套用與自動連接 EC2 執行個體和 ElastiCache 快取時相同的條件。

### 檢視連線至 ElastiCache 快取的運算資源

1. 登入 AWS Management Console 並開啟 ElastiCache 主控台
2. 在導覽窗格中，選擇快取，然後選擇 Valkey 或 Redis OSS 快取。
3. 在連線與安全索引標籤上，檢視設定運算連線中的運算資源。

Connected compute resources (1)

Set up compute connection

Connections to compute resources that were automatically created by ElastiCache for your cache are shown here. Connections to compute resources that were manually created are not displayed.

< 1 > ⚙

| Compute resource name               | Status  | Resource type | Availability zones | Security group                                                |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">i-0bdb4ea9f9bb36aec</a> | Running | t2.micro      | eu-west-3c         | <a href="#">ec2-elasticache-i-0bdb4ea9f9bb36aec:cache-foo</a> |

## 擴展 ElastiCache

您可以擴展 ElastiCache 快取以符合您的需求。無伺服器快取和自行設計的叢集提供多種不同的擴展選項。

## 擴展 ElastiCache Serverless

ElastiCache Serverless 會在工作負載流量上升或下降時，自動容納您的工作負載流量。對於每個 ElastiCache Serverless 快取，ElastiCache 會持續追蹤 CPU、記憶體和網路等資源的使用率。當上述任何資源受到限制時，ElastiCache Serverless 會透過新增碎片並將資料重新分配到新碎片的方式進行橫向擴展，您的應用程式不會面臨任何停機時間。您可以在 CloudWatch 中，藉由監控快取資料儲存的 BytesUsedForCache 指標以及運算用途的 ElastiCacheProcessingUnits (ECPU)，來監控快取所取用的資源。

### 設定擴展限制以管理成本

您可以選擇為快取設定快取資料儲存和 ECPU/秒的最大用量，以控制快取成本。這樣做將確保您的快取用量永遠不會超過所設定的上限。

如果您設定擴展最大值，則當快取達到最大值時，應用程式可能會遇到快取效能降低的情況。當您設定快取資料儲存上限，而您的快取資料儲存達到該上限時，ElastiCache 會使用 LRU 邏輯開始移出快取中已設定存活期 (TTL) 的資料。如果沒有可移出的資料，則請求寫入其他資料時，會收到「記憶體不足 (OOM)」錯誤訊息。當您設定 ECPU/秒上限，且工作負載的運算使用率超過此值時，ElastiCache 會開始限流請求。

如果您在 BytesUsedForCache 或 ElastiCacheProcessingUnits 設定上限，我們強烈建議您將 CloudWatch 警示設定為低於上限的值，以便在快取運作接近這些限制時收到通知。建議設定的警示值為上限的 75%。請參閱文件，了解如何設定 CloudWatch 警示。

### 使用 ElastiCache Serverless 預先擴展

#### ElastiCache Serverless 預先擴展

透過預先擴展，也稱為預熱，您可以設定 ElastiCache 快取的最低支援限制。您可以為每秒 ElastiCache 處理單元 (ECPUs) 或資料儲存設定這些最小值。這在準備預期的擴展事件時非常有用。例如，如果遊戲公司預期在新遊戲啟動後的第一分鐘內，登入次數會增加 5 倍，他們可以準備快取，以因應用量大幅增加的情況。

您可以使用 ElastiCache 主控台、CLI 或 API 執行預先擴展。ElastiCache Serverless 會在 60 分鐘內更新快取上可用的 ECPUs/秒，並在最低限制更新完成時傳送事件通知。

#### 預先擴展的運作方式

當透過主控台、CLI 或 API 更新 ECPUs/秒或資料儲存的最低限制時，該新限制可在 1 小時內使用。ElastiCache Serverless 在空快取上支援 30K ECPUs/秒，使用僅供讀取複本功能時最高支援 90K ECPUs/秒。適用於 Valkey 8.0 的 ElastiCache Serverless 每 2 到 3 分鐘可以將支援的每秒請求 (RPS)



加倍，從 13 分鐘內的零達到每個快取 5M RPS，並具有一致的低於毫秒的 p50 讀取延遲。如果您預期即將發生的擴展事件可能會超過此速率，則建議您將最小 ECPUs/秒設定為您在峰值事件前至少 60 分鐘預期的峰值 ECPUs/秒。否則，應用程式可能會遇到延遲增加和請求限流。

完成最低限制更新後，ElastiCache Serverless 會開始測量您每秒的新最低 ECPUs 或新的最低儲存。即使您的應用程式未在快取上執行請求，或您的資料儲存用量低於下限，也會發生這種情況。當您從目前的設定降低下限時，更新會立即進行，因此 ElastiCache Serverless 會立即以新的下限開始計量。

#### Note

- 當您設定最低用量限制時，即使您的實際用量低於最低用量限制，仍需支付該限制的費用。超過最低用量限制的 ECPU 或資料儲存用量會以一般費率計費。例如，如果您將最低用量限制設定為每秒 100,000 個 ECPUs，則將會向您收取每小時至少 1.224 USD 的費用（使用 us-east-1 中的 ECPU 價格），即使您的用量低於該最低用量。
- ElastiCache Serverless 支援快取上彙總層級的請求最小擴展。ElastiCache Serverless 也支援每個插槽每秒最多 30K ECPUs（使用 READONLY 連線從複本讀取時為每秒 90K 個 ECPUs）。最佳實務是，您的應用程式應確保跨 Valkey 或 Redis OSS 插槽的金鑰分佈和跨金鑰的流量盡可能一致。

## 使用 主控台和 設定擴展限制 AWS CLI

### 使用 AWS 主控台設定擴展限制

- 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
- 在導覽窗格中，選擇在您要修改的快取上執行的引擎。
- 接著會出現執行所選引擎的快取清單。
- 選擇快取名稱左側的選項按鈕來選擇要修改的快取。
- 選擇 Actions (動作)，然後選擇 Modify (修改)。
- 在用量限制下，設定適當的記憶體或運算限制。
- 按一下預覽變更，然後儲存變更。

### 使用 設定擴展限制 AWS CLI

若要使用 CLI 變更擴展限制，請使用 `modify-serverless-cache` API。



Linux :

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> \
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=10,Maximum=100,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=1000,Maximum=100000}'
```

Windows :

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> ^
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=10,Maximum=100,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=1000,Maximum=100000}'
```

### 使用 CLI 移除擴展限制

若要使用 CLI 移除擴展限制，請將下限和上限參數設為 0。

Linux :

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> \
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=0,Maximum=0,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=0,Maximum=0}'
```

Windows :

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> ^
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=0,Maximum=0,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=0,Maximum=0}'
```

## 擴展自行設計的叢集

您的應用程式需要處理的資料量通常是動態的。它會隨著您的業務成長或遇到需求的一般波動而增加或減少。如果您自行管理快取，您必須為需求尖峰佈建足夠的硬體，這可能所費不貲。透過使用 Amazon ElastiCache，您可以擴展以滿足目前的需求，僅就您使用的部分付費。ElastiCache 可讓您擴展快取以符合需求。

### Note

如果跨一或多個區域複寫 Valkey 或 Redis OSS 叢集，則會依序擴展這些區域。向上擴展時，次要區域會先擴展，然後再擴展主要區域。縮減規模時，主要區域會先是，然後是任何次要區域。

更新引擎版本時，順序是次要區域，然後是主要區域。

## 主題

- [Memcached 叢集的擴展](#)
- [手動擴展 Memcached](#)
- [針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展叢集（停用叢集模式）](#)
- [擴展 Valkey 或 Redis OSS 的複本節點（停用叢集模式）](#)
- [在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）](#)

## Memcached 叢集的擴展

ElastiCache for Memcached 提供全受管的記憶體內快取服務，可在 AWS 雲端中部署、操作和垂直擴展 Memcached。

### 隨需垂直擴展

透過垂直擴展，ElastiCache for Memcached 提供高效能的分散式記憶體快取系統，廣泛用於透過減輕資料庫負載來加速動態應用程式。它將資料和物件存放在 RAM 中，減少從外部資料來源讀取的需求。

您可以使用 ElastiCache for Memcached 自行設計的叢集進行垂直擴展。您可以將垂直擴展套用至現有叢集以及新的叢集。這可以提供資源配置的彈性，讓使用者有效率地適應不斷變化的工作負載，而無需變更叢集架構。此擴展功能透過在高需求期間增加快取容量，以及縮減規模以在低需求期間最佳化成本來改善效能。這可簡化操作、消除建立新叢集以轉移資源需求的需求，並快速回應流量波動。整體而言，Memcached 自行設計快取的垂直擴展有助於提高成本效益、提高資源使用率，甚至允許使用者變更其 Memcached 執行個體類型。所有功能都讓使用者更輕鬆地將快取基礎設施與實際的應用程式需求保持一致。

### Note

- 自行設計的快取和節點類型修改僅適用於 Memcached 引擎 1.5 版或更新版本。
- 必須啟用自動探索，才能使用垂直擴展。

### 設定 ElastiCache Memcached 叢集的隨需垂直擴展

您可以使用 `為 Memcached 設定隨需垂直擴展scale-config`，其中包含兩個參數：

1. ScaleIntervalMinutes：Memcached 升級程序期間擴展批次之間的時間（分鐘）
2. ScalePercentage：在 Memcached 升級程序期間同時擴展的節點百分比

將現有的 Memcached 節點類型轉換為可透過 CLI 垂直擴展的快取

若要將現有的 Memcached 自行設計快取轉換為可垂直擴展的快取，您可以透過 `elasticache modify-cache-cluster` CLI 使用。

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id <your-cluster-id> \
 --cache-node-type <new-node-type> \
 --scale-config <scale-config> \
 --apply-immediately
```

### 使用 CLI 設定垂直擴展

若要透過 CLI 設定 Memcached 自行設計快取的垂直擴展，請使用 `elasticache modify-cache-cluster` 搭配 `scale-config` 及其參數 `ScalePercentage` 和 `ScaleIntervalMinutes`。

- `scale-interval-minutes`：這會定義擴展批次之間的時間（分鐘）。此設定的範圍為 2-30 分鐘。如果未指定任何值，則會套用預設值 5 分鐘。
- `scale-percentage`：這會指定在每個批次中同時擴展的節點百分比。此設定的範圍可以是 10-100。分割時設定會四捨五入，例如，如果結果為 49.5，則會套用 50 的設定。如果未指定值，則會套用預設值 20。

這些組態選項可讓您根據您的特定需求微調擴展程序，在將叢集中斷降至最低和最佳化擴展速度之間取得平衡。`scale-config` 參數僅適用於 Memcached 引擎類型，且會忽略其他快取引擎，確保與其他叢集現有 API 用量的回溯相容性。

### API 呼叫

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id <your-cluster-id> \
 --cache-node-type <new-node-type> \
 --scale-config '{
 "ScalePercentage": 30,
 "ScaleIntervalMinutes": 2
 }'
 --apply-immediately
```

結果：

傳回快取叢集 ID 和待定變更。

```
{
 "CacheCluster": {
 "CacheNodeType": "old_instance_type",
 ...
 ...
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "new_instance_type"
 },
 }
}
```

列出您的 Memcached 快取垂直擴展設定

您可以擷取 Memcached 快取的擴展選項，並查看它們目前的垂直擴展選項。

API 呼叫

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications --cache-cluster-id <your-cluster-id>
```

結果：

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx"
]
}
```

使用 進行 Memcached 的垂直擴展 AWS Management Console

若要將現有的 Memcached 自行設計快取轉換為可透過 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 垂直擴展的快取，請遵循下列步驟。

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 選取要轉換的 Memcached 快取。
3. 選取修改索引標籤。
4. 前往快取設定區段，然後選取所需的節點類型。
5. 選取預覽變更，然後檢閱變更。
6. 選擇 Modify (修改)。

## Memcached 的自動化水平擴展

ElastiCache 現在與 AWS Application Auto Scaling (AAS) 服務整合，以包含 Memcached 叢集的自動水平擴展。您可以透過 AWS Application Auto Scaling 服務定義擴展政策，並根據預先定義的指標或排程，視需要自動調整 Memcached 叢集中的節點數量。

### Note

北京和寧夏區域目前不提供自動水平擴展。

這些是自動水平擴展自行設計快取的可用方法。

- 排程擴展：根據排程擴展可讓您為可預測的負載變更設定自己的擴展排程。例如，您的 Web 應用程式傳入流量會在每週的星期三開始增加，到星期四維持高峰，然後在星期五開始下降。您可以設定 Auto Scaling 在星期三增加容量，並在星期五減少容量。
- 目標追蹤：使用目標追蹤擴展政策，您可以選擇擴展指標並設定目標值。Application Auto Scaling 會建立和管理可觸發擴展政策的 CloudWatch 警示，並根據指標和目標值來計算擴展調整。擴展政策會視需要新增或移除容量，讓指標保持在等於或接近指定目標值。

## 如何透過 CLI 設定 ElastiCache for Memcached 自行設計快取的水平擴展

若要使用 ElastiCache Memcached 水平擴展，您可以擁有目標追蹤政策、排程政策或兩者。

1. 將資源註冊為可擴展的目標

在 AWS Application Auto Scaling 中呼叫 `RegisterScalableTarget` API，以註冊可擴展維度的目標 `elasticache:cache-cluster:Nodes`。

## API : ApplicationAutoScaling.RegisterScalableTarget

輸入:

```
{
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "MinCapacity": 20,
 "MaxCapacity": 50
}
```

### 2. 建立目標追蹤擴展政策

接下來，您可以透過呼叫 put 擴展政策 API 來建立資源的目標追蹤擴展政策。

### 3. 預先定義的指標

以下是使用預先定義的指標 沿著快取節點維度擴展的政策 `ElastiCacheCPUUtilization`，將快取叢集 `test-cluster-1` 設為 50。刪除縮減的節點時，將會移除最後 `n` 個節點。

## API : ApplicationAutoScaling.PutScalingPolicy

輸入:

```
{
 "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 50,
 "PredefinedMetricSpecification": {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCacheCPUUtilization"
 },
 "ScaleOutCooldown": 600,
 "ScaleInCooldown": 600
 },
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1"
}
```

輸出 :

```
{
 "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/elasticache/cache-cluster/test-cluster-1:policyName/cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "Alarms": [
 {
 "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
 "AlarmName": "TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
 },
 {
 "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
 "AlarmName": "TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
 }
]
}
```

#### 4. 自訂指標

您也可以使用以 Cloudwatch 指標為基礎的自訂百分比，在維度上設定擴展政策。

輸入：

```
{
 "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "CustomizedMetricSpecification": {
 "Dimensions": [
 {
 "Name": "MyMetricDimension",
 "Value": "DimensionValue"
 }
],
 "MetricName": "MyCustomMetric",
 "Namespace": "MyNamespace",
 "Statistic": "Average",
```

```
 "Unit": "Percent"
 },
 "TargetValue": 40,
 "ScaleOutCooldown": 600,
 "ScaleInCooldown": 600
},
"ServiceNamespace": "elasticache",
"ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
"ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1"
}
```

## 5. 排定的動作

當您需要向外擴展特定事件，然後在事件之後向內擴展時，您可以透過呼叫 PutScheduledAction API 來建立兩個排程動作。

### 政策 1：向外擴展

中的 at 命令會將動作 --schedule 排程在未來指定的日期和時間執行一次。排程欄位也支援速率（分鐘、小時、日等）和 Cron（Cron 表達式）。

在指定的日期和時間，Application Auto Scaling 會更新 MinCapacity 和 MaxCapacity 值。Application Auto Scaling 向外擴展至 MinCapacity，將快取節點設為 70。

API：ApplicationAutoScaling.PutScheduledAction

輸入：

```
{
 "ResourceId": "elasticache:ache-cluster:test-cluster-1",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ScalableTargetAction": {
 "MaxCapacity": 100,
 "MinCapacity": 70
 },
 "Schedule": "at(2020-05-20T17:05:00)",
 "ScheduledActionName": "ScalingOutScheduledAction",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
}
```

### 政策 2：縮減



在指定的日期和時間，Application Auto Scaling 會更新資料表的 MinCapacity 和 MaxCapacity，並縮減為 MaxCapacity 以將快取節點傳回至 60。

API : ApplicationAutoScaling.PutScheduledAction

輸入:

```
{
 "ResourceId": "elasticache:cache-cluster:test-cluster-1",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ScalableTargetAction": {
 "MaxCapacity": 60,
 "MinCapacity": 40
 },
 "Schedule": "at(2020-05-21T17:05:00)",
 "ScheduledActionName": "ScalingInScheduledAction",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
}
```

## 6. 檢視擴展活動

您可以使用 DescribeScalingActivities API 檢視擴展活動。

API : ApplicationAutoScaling.DescribeScalingActivities

輸出 :

```
{
 "ScalingActivities": [
 {
 "ScalableDimension": "elasticache:elasticache:DesiredCount",
 "Description": "Setting desired count to 30.",
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",
 "ActivityId": "4d759079-a31f-4d0c-8468-504c56e2eecf",
 "StartTime": 1462574194.658,
 "elasticacheNamespace": "elasticache",
 "EndTime": 1462574276.686,
 "Cause": "monitor alarm TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca in state ALARM triggered policy cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "StatusMessage": "Failed to set desired count to 30",
 "StatusCode": "Failed"
 }
]
}
```

```
 },
 {
 "ScalableDimension": "elasticache:elasticache:DesiredCount",
 "Description": "Setting desired count to 25.",
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",
 "ActivityId": "90aff0eb-dd6a-443c-889b-b809e78061c1",
 "StartTime": 1462574254.223,
 "elasticacheNamespace": "elasticache",
 "EndTime": 1462574333.492,
 "Cause": "monitor alarm TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca in state ALARM triggered policy cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "StatusMessage": "Successfully set desired count to 25. Change successfully fulfilled by elasticache.",
 "StatusCode": "Successful"
 }
]
}
```

## 7. 編輯/刪除擴展政策

您可以再次呼叫 `PutScalingPolicy` API，或呼叫 `DeleteScalingPolicy` 或 `DeleteScheduled` 動作來編輯或刪除政策。

## 8. 取消註冊可擴展性目標

您可以透過 `DeregisterScalableTarget` API 取消註冊可擴展的目標。取消註冊可擴展的目標會刪除擴展政策和與其相關聯的排程動作。

API : `ApplicationAutoScaling.DeregisterScalableTarget`

輸入:

```
{
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes"
}
```

## 9. 擴展政策清除

## 10. 多個擴展政策

您可以建立多個擴展政策。以下是[自動擴展目標追蹤](#)中行為的關鍵標註。

- 任一個可擴展性目標均能有多個目標追蹤擴展政策，但前提是各政策使用不同的指標。
- Application Auto Scaling 的用意一律以可用性為優先，因此其行為視目標追蹤政策是準備水平擴展或縮減而有所不同。如果任何目標追蹤政策已準備好擴展，此服務就會擴展可擴展目標，但只有在所有目標追蹤政策 (已啟用縮減部分) 已準備好縮減，才會進行縮減。
- 如果多個政策同一時間指示可擴展的目標水平擴展或縮減，Application Auto Scaling 會根據縮減和水平擴展都可達最大容量的政策來擴展。如此能夠更靈活地涵蓋多種情況，確保始終有足夠的容量可處理您的應用程式工作負載。

#### Note

AWS Application Auto Scaling 不會將擴展政策排入佇列。Application Auto Scaling 會等待第一個擴展完成，然後冷卻，然後重複上述演算法。

透過 自動水平擴展 Memcached 快取 AWS Management Console

若要將現有的 Memcached 自行設計快取轉換為可透過 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 水平擴展的快取，請遵循下列步驟。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 選取要轉換的 Memcached 快取。
3. 前往 Autoscaling 索引標籤。
4. 透過選取新增動態擴展或新增排程擴展，選取要套用的擴展政策。
5. 視需要填寫所選政策的詳細資訊。
6. 按一下 Create (建立)。

## 手動擴展 Memcached

手動水平擴展 Memcached 叢集與從叢集新增或移除節點一樣簡單。Memcached 叢集由 1 到 60 個節點組成。

因為您可以在 Memcached 叢集的所有節點間分割資料，您很少需要向上擴展至具有更大記憶體體的節點類型。不過，由於 Memcached 引擎不會保留資料，如果您擴展到不同的節點類型，則您的新叢集會開始空白，除非您的應用程式填入它。

若要手動垂直擴展 Memcached 叢集，您必須建立新的叢集。Memcached 叢集一開始一律是空白的，除非您的應用程式填入資料。

### 手動擴展 Memcached 叢集

| 動作     | 主題                               |
|--------|----------------------------------|
| 向外擴展   | <a href="#">將節點新增至叢集</a>         |
| 向內擴展   | <a href="#">從叢集刪除節點</a>          |
| 變更節點類型 | <a href="#">垂直手動擴展 Memcached</a> |

### 主題

- [水平手動擴展 Memcached](#)
- [垂直手動擴展 Memcached](#)

### 水平手動擴展 Memcached

Memcached 引擎支援在多個節點間分割您的資料。因此，Memcached 叢集可輕鬆水平擴展。若要水平擴展 Memcached 叢集，只需要新增或移除節點。

下列主題詳細說明如何透過新增或移除節點，向外或向內擴展 Memcached 叢集。

- [將節點新增至叢集](#)
- [從您的叢集刪除節點](#)

每次在 Memcached 叢集中變更節點的數量，您必須至少為您的一些金鑰空間進行重新映射，使得它可映射到正確的節點。如需有關負載平衡 Memcached 叢集的詳細資訊，請參閱[設定您的 ElastiCache 用戶端以實現高效的負載平衡 \(Memcached\)](#)。

如果是在 Memcached 叢集上使用自動搜索，則不需在您新增或移除節點時，變更應用程式中的端點。如需自動探索的詳細資訊，請參閱[自動識別叢集中的節點 \(Memcached\)](#)。如果您不使用自動搜索，每次在 Memcached 叢集中變更節點的數量時，即必須更新應用程式中的端點。

## 垂直手動擴展 Memcached

當您手動擴展或縮減 Memcached 叢集時，您必須建立新的叢集。Memcached 叢集一開始一律是空白的，除非您的應用程式填入資料。

### Important

如果您要向下擴展至較小的節點類型，請確定該較小的節點類型對您的資料和成本而言已足夠。如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

## 主題

- [垂直擴展 Memcached \(主控台\)](#)
- [垂直擴展 Memcached \(AWS CLI\)](#)
- [垂直擴展 Memcached \(ElastiCache API\)](#)

## 垂直擴展 Memcached (主控台)

下列程序會逐步引導您使用 ElastiCache 主控台來垂直擴展叢集。

### 垂直擴展 Memcached 叢集 (主控台)

1. 使用新的節點類型來建立新叢集。如需詳細資訊，請參閱[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。
2. 在應用程式中，將端點更新為新叢集的端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找叢集的端點 \(主控台\) \(Memcached\)](#)。
3. 刪除舊叢集。如需詳細資訊，請參閱[刪除 Memcached 中的新節點](#)。

## 垂直擴展 Memcached (AWS CLI)

下列程序會逐步引導您使用 AWS CLI，來垂直擴展 Memcached 快取叢集。

### 垂直擴展 Memcached 快取叢集 (AWS CLI)

1. 使用新的節點類型來建立新快取叢集。如需詳細資訊，請參閱[建立叢集 \(AWS CLI\)](#)。
2. 在應用程式中，將端點更新為新叢集的端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找端點 \(AWS CLI\)](#)。
3. 刪除舊快取叢集。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS CLI 刪除 ElastiCache 叢集](#)。

## 垂直擴展 Memcached (ElastiCache API)

下列程序會逐步引導您使用 ElastiCache API 來垂直擴展 Memcached 快取叢集。

### 垂直擴展 Memcached 快取叢集 (ElastiCache API)

1. 使用新的節點類型來建立新快取叢集。如需詳細資訊，請參閱[為 Memcached 建立叢集 \(ElastiCache API\)](#)
2. 在應用程式中，將端點更新為新快取叢集的端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找端點 \(ElastiCache API\)](#)。
3. 刪除舊快取叢集。如需詳細資訊，請參閱[使用 ElastiCache API](#)。

## 針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展叢集（停用叢集模式）

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集可以是具有 0 個碎片的單一節點叢集，或具有 1 個碎片的多節點叢集。單一節點叢集會使用一個節點來同時進行讀取和寫入。多節點叢集一律會有 1 個節點做為讀/寫主節點，以及 0 到 5 個僅供讀取複本節點。

### 主題

- [針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）](#)

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集

| 動作        | Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 向內擴展      | <a href="#">從 ElastiCache 叢集移除節點</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）</a>     |
| 向外擴展      | <a href="#">將節點新增至叢集</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）</a> |
| 變更節點類型    | <p>為更大的節點類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集</a></li> <li>• <a href="#">使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集</a></li> </ul> <p>為更小的節點類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集</a></li> <li>• <a href="#">使用複本向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集</a></li> </ul> | <a href="#">透過修改節點類型來進行線上垂直擴展</a>                      |
| 變更節點群組的數量 | 不支援 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）</a>     |

## 內容

- [針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）](#)
  - [向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
    - [針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）（主控台）](#)
    - [向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
    - [向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)
  - [向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
    - [向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）](#)
    - [縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
    - [縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

### 針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）

Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）節點必須大到足以包含快取的所有資料，加上 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷。若要變更 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集的資料容量，您必須垂直擴展；向上擴展至較大的節點類型以增加資料容量，或向下擴展至較小的節點類型以降低資料容量。

ElastiCache 擴展程序旨在盡最大努力保留現有資料，並需要成功的 Valkey 或 Redis OSS 複寫。對於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，我們建議為 Valkey 或 Redis OSS 提供足夠的記憶體。

您無法將資料分割到多個 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。不過，如果您只需要增加或減少叢集的讀取容量，您可以使用複本節點建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，並新增或移除僅供讀取複本。若要使用單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集做為主要叢集，以複本節點建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，請參閱 [建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)。

利用複本建立叢集之後，您可以透過新增僅供讀取複本來增加讀取容量。之後，如果需要，您可以透過移除僅供讀取複本來減少讀取容量。如需詳細資訊，請參閱 [增加讀取容量](#) 或 [減少讀取容量](#)。

除了能夠擴展讀取容量之外，具有複本的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集還提供其他業務優勢。如需詳細資訊，請參閱[使用複寫群組的高可用性](#)。

#### Important

如果您的參數群組使用 `reserved-memory` 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，在開始擴展之前，請確定您有一個自訂參數群組，可為您的新節點類型保留正確的記憶體。



數量。或者，您可以修改自訂參數群組，使得它會對您的新叢集使用 `reserved-memory-percent` 並使用該參數群組。

如果您使用 `reserved-memory-percent`，則不需執行此動作。

如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

## 主題

- [向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)

## 向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集

當您擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集時，無論您使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、或 ElastiCache API，ElastiCache 都會執行下列程序。ElastiCache

1. 具有新節點類型的新快取叢集會在與現有快取叢集相同的可用區域中向上加速運轉。
2. 現有快取叢集中的快取資料會複製到新快取叢集。此程序需要的時間取決於您的節點類型以及快取叢集中的資料量。
3. 系統會使用新快取叢集提供讀取和寫入。新快取叢集的端點與舊快取叢集中的端點相同，因此您不需要更新應用程式中的端點。DNS 項目更新時，您會注意到來自主節點的讀取和寫入發生短暫中斷 (幾秒鐘)。
4. ElastiCache 會刪除舊的快取叢集。您會注意到來自舊節點的讀取和寫入發生短暫中斷 (幾秒鐘)，因為與舊節點的連線將會中斷。

### Note

針對執行 r6gd 節點類型的叢集，您只能擴展到 r6gd 節點系列中的節點大小。

如下表所示，如果您已為下一個維護時段排程引擎升級，則會封鎖您的 Valkey 或 Redis OSS 向上擴展操作。如需維護時段的詳細資訊，請參閱[管理 ElastiCache 叢集維護](#)。

### 封鎖的 Valkey 或 Redis OSS 操作

| 擱置中操作     | 封鎖的操作  |
|-----------|--------|
| 向上擴展      | 立即升級引擎 |
| 引擎升級      | 立即向上擴展 |
| 向上擴展與升級引擎 | 立即向上擴展 |
|           | 立即升級引擎 |

如果您有正封鎖您的擱置中操作，您可以執行下列其中一項。

- 清除立即套用核取方塊 (CLI 使用：`--no-apply-immediately`，API 使用：`ApplyImmediately=false`)，為下一個維護時段排程您的 Valkey 或 Redis OSS 擴展操作。

- 等到下一個維護時段（或之後）執行您的 Valkey 或 Redis OSS 向上擴展操作。
- 使用選取的立即套用核取方塊，將 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級新增至此快取叢集修改 (CLI 使用：--apply-immediately，API 使用：ApplyImmediately=true)。這樣會透過讓引擎升級立即執行，來解除封鎖您的向上擴展操作。

您可以使用 ElastiCache 主控台、或 ElastiCache API 來擴展單一節點 Valkey AWS CLI 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集。

#### Important

如果您的參數群組使用 reserved-memory 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，在開始擴展之前，請確定您有一個自訂參數群組，可為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。或者，您可以修改自訂參數群組，使得它會對您的新叢集使用 reserved-memory-percent 並使用該參數群組。

如果您使用 reserved-memory-percent，則不需執行此動作。

如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

針對 Valkey 或 Redis OSS 擴展單一節點叢集（停用叢集模式）（主控台）

下列程序說明如何使用 ElastiCache 管理主控台擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間處理請求。

擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 或 Redis OSS 叢集。
3. 從叢集清單中，選擇您要向上擴展的叢集（它必須執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎，而非叢集的 Valkey 或 Redis OSS 引擎）。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - a. 從 Node type (節點類型) 清單選擇您要擴展的節點類型。
  - b. 如果您使用 reserved-memory 來管理記憶體，請從 Parameter Group (參數群組) 清單中，選擇會為新節點類型保留正確記憶體數量的自訂參數群組。

6. 如果您要立即執行向上擴展程序，請選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊。如果未選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊，在此叢集的下一個維護時段期間，會執行向上擴展程序。
7. 選擇 Modify (修改)。

如果您在上一步驟中選擇 Apply immediately (立即套用)，叢集的狀態變更為 modifying (修改中)。當狀態變更為 available (可用)，修改即已完成，並且您可以開始使用新叢集。

### 向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 AWS CLI。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間處理請求。

### 擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

1. 使用下列參數執行 list-allowed-node-type-modifications 命令，判斷您可以擴展至的 AWS CLI 節點類型。

- --cache-cluster-id

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
```

```

 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
]
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small ",
 "cache.t2.medium ",
 "cache.t1.small ",
],
}

```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-cache-cluster` 命令和下列參數，修改您現有的快取叢集，指定要擴展的快取叢集和新的較大節點類型。

- `--cache-cluster-id` - 您要擴充規模之快取叢集的名稱。
- `--cache-node-type` - 您要擴展快取叢集的新節點類型。此值必須是步驟 1 中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個節點類型。
- `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `--apply-immediately` - 會造成立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```

aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl \
 --apply-immediately

```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl ^
 --apply-immediately
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "CacheCluster": {
 "Engine": "redis",
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheNodeIdsToReboot": [],
 "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",
 "ParameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "CacheClusterId": "my-redis-cache-cluster",
 "CacheSecurityGroups": [],
 "NumCacheNodes": 1,
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "CacheClusterCreateTime": "2017-02-21T22:34:09.645Z",
 "AutoMinorVersionUpgrade": true,
 "CacheClusterStatus": "modifying",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
 "CacheSubnetGroupName": "default",
 "EngineVersion": "6.0",
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge"
 },
 "PreferredMaintenanceWindow": "tue:11:30-tue:12:30",
 "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
 "DataTiering": "disabled"
 }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-cache-cluster](#)」。

3. 如果您使用 `--apply-immediately`，請使用 命令搭配下列參數來 AWS CLI `describe-cache-clusters` 檢查新快取叢集的狀態。當狀態變更為 `available` (可用)，您可以開始使用新的、較大的快取叢集。
  - `--cache-cache cluster-id` – 您的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。使用此參數來描述特定快取叢集 (而非所有快取叢集)。

```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[describe-cache-clusters](#)」。

向上擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程序說明如何使用 ElastiCache API 擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間處理請求。

擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

1. 判斷您可以擴充規模的節點類型，方法是執行 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作並搭配下列參數。
  - `CacheClusterId` – 您要向上擴展的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ListAllowedNodeTypeModifications](#)」。

2. 使用 `ModifyCacheCluster` ElastiCache API 動作和下列參數來修改現有快取叢集，指定要擴充規模的快取叢集以及較大的新節點類型。
  - `CacheClusterId` - 您要擴充規模之快取叢集的名稱。

- **CacheNodeType** - 您要為快取叢集擴展規模的較大型新節點類型。此值必須是上一個步驟中 **ListAllowedNodeTypeModifications** 動作傳回的其中一個節點類型。
- **CacheParameterGroupName** - [選用] 如果您使用 **reserved-memory** 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 **reserved-memory-percent**，則可以忽略此參數。
- **ApplyImmediately** - 設定為 **true** 會讓擴充規模程序立即執行。若要將向上擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 **ApplyImmediately=false**。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=true
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&CacheNodeType=cache.m3.xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m2-xl
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyCacheCluster](#)」。

3. 如果您使用 **ApplyImmediately=true**，請運用 **ElastiCache API DescribeCacheClusters** 動作搭配下列參數，檢查新快取叢集的狀態。當狀態變更為 **available** (可用)，您可以開始使用新的、較大的快取叢集。
- **CacheClusterId** - 單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。使用此參數來描述特定快取叢集 (而非所有快取叢集)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```



如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[DescribeCacheClusters](#)」。

## 向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集

下列各節會逐步解說如何將單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集縮減為較小的節點類型。確保新的、較小的節點類型足以容納所有資料，而 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷對於新 Valkey 或 Redis OSS 叢集的長期成功至關重要。如需詳細資訊，請參閱[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。

### Note

針對執行 r6gd 節點類型的叢集，您只能擴展到 r6gd 節點系列中的節點大小。

## 主題

- [向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）](#)
- [縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快照叢集 \(AWS CLI\)](#)
- [縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快照叢集 \(ElastiCache API\)](#)

## 向下擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

下列程序會逐步引導您使用 ElastiCache 主控台將單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集縮減為較小的節點類型。

### Important

如果您的參數群組使用 reserved-memory 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，在開始擴展之前，請確定您有一個自訂參數群組，可為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。或者，您可以修改自訂參數群組，使得它會對您的新叢集使用 reserved-memory-percent 並使用該參數群組。

如果您使用 reserved-memory-percent，則不需執行此動作。

如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

## 縮減您的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

1. 確保該較小的節點類型對您的資料和成本而言已足夠。
2. 如果您的參數群組使用 reserved-memory 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，請確定您有自訂參數群組來為新節點類型預留正確的記憶體數量。

或者，您可以將自訂參數群組修改為使用 `reserved-memory-percent`。如需詳細資訊，請參閱 [管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

3. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 `https://` 的 ElastiCache 主控台。 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
4. 從叢集的清單，選擇您要縮減規模的叢集。此叢集必須執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎，而非叢集的 Valkey 或 Redis OSS 引擎。
5. 選擇 Modify (修改)。
6. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - a. 從 Node type (節點類型) 清單，選擇您要縮減規模的節點類型。
  - b. 如果您使用 `reserved-memory` 來管理記憶體，請從 Parameter Group (參數群組) 清單中，選擇會為新節點類型保留正確記憶體數量的自訂參數群組。
7. 如果您要立即執行縮減規模程序，請選擇 Apply immediately (立即套用) 核取方塊。如果將 Apply immediately (立即套用) 核取方塊保留未選擇，在此叢集的下一個維護時段期間，會執行縮減規模程序。
8. 選擇 Modify (修改)。
9. 當叢集的狀態從 `modifying` (修改中) 變更為 `available` (可用)，您的叢集即已擴展為新節點類型。不需要在應用程式中更新端點。

### 縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 AWS CLI。

### 縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的規模 (AWS CLI)

1. 使用下列參數執行 `list-allowed-node-type-modifications` 命令，AWS CLI 判斷您可以縮減規模的節點類型。

- `--cache-cluster-id`

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
--cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small ",
 "cache.t2.medium ",
 "cache.t1.small "
],
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-cache-cluster` 命令和下列參數，修改您現有的快取叢集，指定要縮減規模的快取叢集和新的較小節點類型。
  - `--cache-cluster-id` - 您要縮減規模之快取叢集的名稱。
  - `--cache-node-type` - 您要擴展快取叢集的新節點類型。此值必須是步驟 1 中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個節點類型。

- `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `--apply-immediately` - 會讓縮減規模程序立即套用。若要將向上擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl ^
 --apply-immediately
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "CacheCluster": {
 "Engine": "redis",
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheNodeIdsToReboot": [],
 "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",
 "ParameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "CacheClusterId": "my-redis-cache-cluster",
 "CacheSecurityGroups": [],
 "NumCacheNodes": 1,
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "CacheClusterCreateTime": "2017-02-21T22:34:09.645Z",
 "AutoMinorVersionUpgrade": true,
 "CacheClusterStatus": "modifying",
 },
}
```

```

 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
 "CacheSubnetGroupName": "default",
 "EngineVersion": "6.0",
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge"
 },
 "PreferredMaintenanceWindow": "tue:11:30-tue:12:30",
 "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
 "DataTiering": "disabled"
}
}

```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-cache-cluster](#)」。

- 如果您使用 `--apply-immediately`，請使用 `aws elasticache describe-cache-clusters` 命令搭配下列參數來 AWS CLI `describe-cache-clusters` 檢查新快取叢集的狀態。當狀態變更為 `available` (可用)，您可以開始使用新的、較大的快取叢集。
  - `--cache-cluster-id` `cluster-id` – 您的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。使用此參數來描述特定快取叢集 (而非所有快取叢集)。

```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[describe-cache-clusters](#)」。

## 縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程序說明如何使用 ElastiCache API 縱向擴展單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集。

## 縮減單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

- 判斷您可以縮減規模的節點類型，方法是執行 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作並搭配下列參數。
  - `CacheClusterId` – 您要縮減規模的單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
```

```
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ListAllowedNodeTypeModifications](#)」。

2. 使用 ModifyCacheCluster ElastiCache API 動作和下列參數來修改現有快取叢集，指定要擴充規模的快取叢集以及較大的新節點類型。
  - CacheClusterId - 您要縮減規模之快取叢集的名稱。
  - CacheNodeType - 您要將快取叢集縮減規模的新節點類型。此值必須是上一個步驟中 ListAllowedNodeTypeModifications 動作傳回的其中一個節點類型。
  - CacheParameterGroupName - [選用] 如果您使用 reserved-memory 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 reserved-memory-percent，則可以忽略此參數。
  - ApplyImmediately - 設定為 true 會造成縮減規模程序立即執行。若要將向上擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 ApplyImmediately=false。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=true
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&CacheNodeType=cache.m3.xlarge
&CacheParameterGroupName redis32-m2-x1
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyCacheCluster](#)」。

3. 如果您使用 ApplyImmediately=true，請運用 ElastiCache API DescribeCacheClusters 動作搭配下列參數，檢查新快取叢集的狀態。當狀態變更為 available (可用)，您就可以開始使用新的、較小的快取叢集。

- `CacheClusterId` – 單一節點 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的名稱。使用此參數來描述特定快取叢集 (而非所有快取叢集)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[DescribeCacheClusters](#)」。



## 擴展 Valkey 或 Redis OSS 的複本節點（停用叢集模式）

具有複本節點的 Valkey 或 Redis OSS 叢集（在 API/CLI 中稱為複寫群組）透過具有啟用自動容錯移轉的異地同步備份的複寫提供高可用性。具有複本節點的叢集是最多六個 Valkey 或 Redis OSS 節點的邏輯集合，其中一個節點主要節點能夠同時處理讀取和寫入請求。叢集中的所有其他節點為主要節點的唯一讀複本。寫入主要節點的資料會非同步複寫到叢集中的所有僅供讀取複本。由於 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）不支援跨多個叢集分割資料，因此 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組中的每個節點都包含整個快取資料集。Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集支援將您的資料分割至最多 500 個碎片。

若要變更您叢集的資料容量，您必須將它向上擴展至較大的節點類型，或向下擴展至較小的節點類型。

若要變更您叢集的讀取容量，請新增更多僅供讀取複本（最多 5 個），或移除僅供讀取複本。

ElastiCache 擴展程序旨在盡最大努力保留現有的資料，並需要成功的 Valkey 或 Redis OSS 複寫。對於具有複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，我們建議為 Valkey 或 Redis OSS 提供足夠的記憶體。

### 主題

- [使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [使用複本向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [增加讀取容量](#)
- [減少讀取容量](#)

### 相關主題

- [使用複寫群組的高可用性](#)
- [複寫：停用 Valkey 和 Redis OSS 叢集模式與啟用](#)
- [搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低](#)
- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)

### 主題

- [使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [使用複本向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [增加讀取容量](#)
- [減少讀取容量](#)



## 使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集

Amazon ElastiCache 提供主控台、CLI 和 API 支援，以擴展您的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組。

擴充規模程序啟動時，ElastiCache 會執行下列動作：

1. 使用新節點類型啟動複寫群組。
2. 將所有資料從目前的主要節點複製到新的主要節點。
3. 將新的僅供讀取複本與新主要節點同步。
4. 更新 DNS 項目，使得它們指向新節點。因此，您不需在應用程式中更新端點。對於 Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 5.0.5 及更高版本，您可以在叢集繼續保持連線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 Redis OSS 4.0.10 版及更低版本上，您可能會注意到 DNS 項目更新時，從主節點讀取和寫入先前版本的短暫中斷。
5. 刪除舊節點 (CLI/API：複寫群組)。您會注意到來自舊節點的讀取和寫入發生短暫中斷 (幾秒鐘)，因為與舊節點的連線將會中斷。

此程序需要的時間與您的節點類型以及叢集中的資料量有關。

如下表所示，如果您已為叢集的下一個維護時段排定引擎升級，則會封鎖您的 Valkey 或 Redis OSS 向上擴展操作。

### 封鎖的 Valkey 或 Redis OSS 操作

| 擱置中操作     | 封鎖的操作  |
|-----------|--------|
| 向上擴展      | 立即升級引擎 |
| 引擎升級      | 立即向上擴展 |
| 向上擴展與升級引擎 | 立即向上擴展 |
|           | 立即升級引擎 |

如果您有正封鎖您的擱置中操作，您可以執行下列其中一項。

- 透過清除立即套用核取方塊 (CLI 使用：`--no-apply-immediately`，API 使用：`ApplyImmediately=false`)，排程下一個維護時段的 Valkey 或 Redis OSS 擴展操作。

- 請等到下一個維護時段（或之後）執行您的 Valkey 或 Redis OSS 向上擴展操作。
- 使用選取的立即套用核取方塊，將 Valkey 或 Redis OSS 引擎升級新增至此快取叢集修改 (CLI 使用：--apply-immediately，API 使用：ApplyImmediately=true)。這樣會透過讓引擎升級立即執行，來解除封鎖您的向上擴展操作。

下列各節說明如何使用 ElastiCache 主控台 AWS CLI、和 ElastiCache API，使用複本向上擴展您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集。

#### Important

如果您的參數群組使用 reserved-memory 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，在開始擴展之前，請確定您有一個自訂參數群組，可為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。或者，您可以修改自訂參數群組，使得它會對您的新叢集使用 reserved-memory-percent 並使用該參數群組。

如果您使用 reserved-memory-percent，則不需執行此動作。

如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

### 使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

向上擴展至較大的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前叢集中的資料量。

下列程序會使用 ElastiCache 主控台，將包含複本的叢集從其目前的節點類型擴展至較大的新節點類型。在此過程中，更新 DNS 項目時，其他版本的主節點可能會發生讀取和寫入短暫中斷的情況。在 5.0.6 和更新版本上執行的節點，停機時間可能不到 1 秒，而在較舊版本上則可達數秒。

### 使用複本擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集
3. 從叢集的清單，選擇您要向上擴展的叢集。此叢集必須執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎，而非叢集的 Valkey 或 Redis OSS 引擎。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - a. 從 Node type (節點類型) 清單選擇您要擴展的節點類型。請注意，並非所有節點類型都可縮減規模。

- b. 如果您使用 `reserved-memory` 來管理記憶體，請從 Parameter Group (參數群組) 清單中，選擇會為新節點類型保留正確記憶體數量的自訂參數群組。
6. 如果您要立即執行向上擴展程序，請選擇 `Apply immediately` (立即套用) 核取方塊。如果將 `Apply immediately` (立即套用) 核取方塊保留未選擇，在此叢集的下一個維護時段期間，會執行向上擴展程序。
7. 選擇 `Modify` (修改)。
8. 當叢集的狀態從 `modifying` (修改中) 變更為 `available` (可用)，您的叢集即已擴展為新節點類型。不需要在應用程式中更新端點。

### 向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (AWS CLI)

下列程序會使用 AWS CLI，將複寫群組從其目前的節點類型擴展至新的、較大的節點類型。在此過程中，ElastiCache 會更新 DNS 項目，使其指向新節點。因此，您不需在應用程式中更新端點。對於 Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 5.0.5 及更高版本，您可以在叢集繼續保持連線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 4.0.10 和以下版本中，您會注意到，DNS 項目更新的同時，前幾版來自主節點的讀取和寫入發生短暫中斷。

向上擴展至較大的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (AWS CLI)

1. 使用以下參數執行 `list-allowed-node-type-modifications` 命令，AWS CLI 決定您可以擴展到哪些節點類型。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-repl-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-repl-group
```

此操作的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-replication-group` 命令搭配下列參數，將您目前的複寫群組擴展到新的節點類型。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。
  - `--cache-node-type` - 此複寫群組中較大的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個執行個體類型。
  - `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
  - `--apply-immediately` - 會造成立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展操作延期至下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately`。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-repl-group \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
```

```
--cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
--apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-repl-group ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

此命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "Some description",
 "NodeGroups": [{
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [{
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group-001.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group-002.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-002"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
```

```
"PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group.8fdx4s.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
},
}],
"ReplicationGroupId": "my-repl-group",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"AutomaticFailover": "disabled",
"SnapshotWindow": "12:00-13:00",
"SnapshottingClusterId": "my-repl-group-002",
"MemberClusters": [
 "my-repl-group-001",
 "my-repl-group-002"
],
"PendingModifiedValues": {}
}
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-replication-group](#)」。

3. 如果您使用 `--apply-immediately` 參數，請使用 `describe-replication-group` 命令搭配下列參數來 AWS CLI 監控複寫群組的狀態。如果狀態仍是修改中，更新 DNS 項目時，在 5.0.6 和更新版本上執行的節點，停機時間可能不到 1 秒，而在較舊版本上，主節點的讀取和寫入則會短暫中斷。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-replication-groups \
 --replication-group-id my-replication-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的 [describe-replication-groups](#)。



## 向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API，將複寫群組從其目前的節點類型擴展為較大的新節點類型。對於 Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 5.0.5 及更高版本，您可以在叢集繼續保持連線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 Redis OSS 4.0.10 及更低版本上，您可能會注意到 DNS 項目更新時，從主節點讀取和寫入先前版本的短暫中斷。

向上擴展至較大的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (ElastiCache API)

1. 使用 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作搭配下列參數，判斷您可以擴充規模的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的  
「[ListAllowedNodeTypeModifications](#)」。

2. 使用 `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API 動作搭配下列參數，將您目前的複寫群組擴充規模為新的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。
  - `CacheNodeType` - 此複寫群組中較大的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作傳回的其中一個執行個體類型。
  - `CacheParameterGroupName` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。

- `ApplyImmediately` - 設定為 `true` 會立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展程序延期至下一個維護時段，請使用 `ApplyImmediately=false`。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyReplicationGroup](#)」。

3. 如果您使用的是 `ApplyImmediately=true`，請使用 ElastiCache API `DescribeReplicationGroups` 動作搭配下列參數，監控複寫群組的狀態。當狀態從 `modifying` (修改中) 變更為 `available` (可用)，您即可以開始寫入新的、已向上擴展的複寫群組。

- `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[DescribeReplicationGroups](#)」。



## 使用複本向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集

下列各節會逐步解說如何將複本節點的 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）快取叢集縮減為較小的節點類型。請務必確保新的，較小的節點類型足夠大而可以容納所有資料和成本。如需詳細資訊，請參閱[確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)。

### Note

針對執行 r6gd 節點類型的叢集，您只能擴展到 r6gd 節點系列中的節點大小。

### Important

如果您的參數群組使用 `reserved-memory` 為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，在開始擴展之前，請確定您有一個自訂參數群組，可為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。或者，您可以修改自訂參數群組，使得它會對您的新叢集使用 `reserved-memory-percent` 並使用該參數群組。

如果您使用 `reserved-memory-percent`，則不需執行此動作。

如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

## 使用複本向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

下列程序會使用 ElastiCache 主控台，將具有複本節點的 Valkey 或 Redis OSS 叢集擴展為較小的節點類型。

### 使用複本節點縮減 Valkey 或 Redis OSS 叢集（主控台）

1. 確保該較小的節點類型對您的資料和成本而言已足夠。
2. 如果您的參數群組使用 `reserved-memory` 來為 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷預留記憶體，請確定您有自訂參數群組來為新節點類型預留正確的記憶體數量。

或者，您可以將自訂參數群組修改為使用 `reserved-memory-percent`。如需詳細資訊，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

3. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
4. 從叢集的清單，選擇您要縮減規模的叢集。此叢集必須執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎，而非叢集的 Valkey 或 Redis OSS 引擎。

5. 選擇 Modify (修改)。
6. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - a. 從 Node type (節點類型) 清單，選擇您要縮減規模的節點類型。
  - b. 如果您使用 reserved-memory 來管理記憶體，請從 Parameter Group (參數群組) 清單中，選擇會為新節點類型保留正確記憶體數量的自訂參數群組。
7. 如果您要立即執行縮減規模程序，請選擇 Apply immediately (立即套用) 核取方塊。如果將 Apply immediately (立即套用) 核取方塊保留未選擇，在此叢集的下一個維護時段期間，會執行縮減規模程序。
8. 選擇 Modify (修改)。
9. 當叢集的狀態從 modifying (修改中) 變更為 available (可用)，您的叢集即已擴展為新節點類型。不需要在應用程式中更新端點。

#### 向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (AWS CLI)

下列程序會使用 AWS CLI，將複寫群組從其目前的節點類型擴展至新的、較的節點類型。在此過程中，ElastiCache 會更新 DNS 項目，使其指向新節點。因此，您不需在應用程式中更新端點。對於 Valkey 7.2 以上版本或 Redis OSS 5.0.5 以上版本，您可以在叢集繼續保持連線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 4.0.10 和以下版本中，您會注意到，DNS 項目更新的同時，前幾版來自主節點的讀取和寫入發生短暫中斷。

不過，來自僅供讀取複本快取叢集的讀取會繼續不中斷。

向下擴展至較小的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

#### 縮減 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (AWS CLI)

1. 使用以下參數執行 list-allowed-node-type-modifications 命令，AWS CLI 決定您可以縮減規模的節點類型。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-repl-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
--replication-group-id my-repl-group
```

此操作的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-replication-group` 命令搭配下列參數，將您目前的複寫群組擴展到新的節點類型。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。
  - `--cache-node-type` - 此複寫群組中較小的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個執行個體類型。
  - `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
  - `--apply-immediately` - 會造成立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展操作延期至下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately`。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-repl-group \
 --cache-node-type cache.t2.small \
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-repl-group ^
 --cache-node-type cache.t2.small ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

此命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{"ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "Some description",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group-001.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
```

```

 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group-002.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-002"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group.8fdx4s.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
}
],
 "ReplicationGroupId": "my-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "12:00-13:00",
 "SnapshottingClusterId": "my-repl-group-002",
 "MemberClusters": [
 "my-repl-group-001",
 "my-repl-group-002",
],
 "PendingModifiedValues": {}
}
}

```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-replication-group](#)」。

3. 如果您使用 `--apply-immediately` 參數，請使用 `describe-replication-group` 命令搭配下列參數來 AWS CLI 監控複寫群組的狀態。當狀態從 `modifying` (修改中) 變更為 `available` (可用)，您即可以開始寫入新的、已向下擴展的複寫群組。
  - `--replication-group-id` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache describe-replication-group \
```



```
--replication-group-id my-replication-group
```

針對 Windows：

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的 [describe-replication-groups](#)。

## 向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API，將複寫群組從其目前的節點類型規模縮減為較小的新節點類型。在此過程中，ElastiCache 會更新 DNS 項目，使其指向新節點。因此，您不需在應用程式中更新端點。對於 Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 5.0.5 及更高版本，您可以在叢集繼續保持連線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 Redis OSS 4.0.10 版及更新版本中，您可能會注意到 DNS 項目更新時，先前節點的讀取和寫入短暫中斷。不過，來自僅供讀取複本快取叢集的讀取會繼續不中斷。

向下擴展至較小的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

## 縮減 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組 (ElastiCache API)

1. 使用 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作搭配下列參數，判斷您可以縮減規模的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的 [「ListAllowedNodeTypeModifications」](#)。

2. 使用 `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API 動作搭配下列參數，將您目前的複寫群組擴充規模為新的節點類型。

- `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。
- `CacheNodeType` - 此複寫群組中較小的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作傳回的其中一個執行個體類型。
- `CacheParameterGroupName` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `ApplyImmediately` - 設定為 `true` 會立即套用擴充規模程序。若要將向下擴展程序延期至下一個維護時段，請使用 `ApplyImmediately=false`。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyReplicationGroup](#)」。

3. 如果您使用的是 `ApplyImmediately=true`，請使用 ElastiCache API `DescribeReplicationGroups` 動作搭配下列參數，監控複寫群組的狀態。當狀態從 `modifying` (修改中) 變更為 `available` (可用)，您即可以開始寫入新的、已向下擴展的複寫群組。

- `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DescribeReplicationGroups
 &ReplicationGroupId=MyReplGroup
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[DescribeReplicationGroups](#)」。

## 增加讀取容量

若要增加讀取容量，請將僅供讀取複本（最多五個）新增至您的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組。

您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI、或 ElastiCache API 來擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集的讀取容量。如需詳細資訊，請參閱[新增 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)。

## 減少讀取容量

若要降低讀取容量，請從具有複本的 Valkey 或 Redis OSS 叢集中刪除一或多個僅供讀取複本（在 API/CLI 中稱為複寫群組）。如果叢集為已啟用自動容錯移轉的多個可用區，若未先停用多個可用區，則無法刪除最後一個僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱[修改複寫群組](#)。

如需詳細資訊，請參閱[刪除 Valkey 或 Redis OSS 的僅供讀取複本（停用叢集模式）](#)。

## 在 Valkey 或 Redis OSS 中擴展叢集（啟用叢集模式）

隨著叢集的需求變更，您可以變更 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片數量，以決定改善效能或降低成本。我們建議使用線上水平擴展來執行此動作，因為它可允許叢集在擴展程序期間繼續提供請求的服務。

您用來決定重新擴展叢集的可能條件包括下列：

- 記憶體壓力：

如果叢集中的節點遭受記憶體壓力，您可以決定向外擴展，使得您有更多資源能更妥善地存放資料和提供請求的服務。

您可以判斷節點是否遭受記憶體壓力，方法是監控下列指標：FreeableMemory、SwapUsage 和 BytesUseForCache。

- CPU 或網路瓶頸：

如果延遲/傳輸量問題正困擾著您的叢集，您可能需要向外擴展來解決問題。

您可以監控延遲和傳輸量層級，方法是監控下列指標：CPUUtilization、NetworkBytesIn、NetworkBytesOut、CurrConnections 和 NewConnections。

- 您的叢集過度擴展：

對叢集的目前需求使得向內擴展不會傷害效能和減少成本。

您可以使用下列指標監控叢集的使用情況，以判斷是否可以安全地縮減：FreeableMemory、SwapUsage、BytesUseForCache、CPUUtilization、NetworkBytesIn、NetworkBytesOut 和 NewConnections。

### 擴展的效能影響

使用離線程序擴展時，您的叢集將有一大部分程序會離線，因此無法提供請求的服務。使用線上方法擴展時，因為擴展是運算密集的操作，效能會有一些下降，然後，您的叢集會繼續在整個擴展操作中提供請求的服務。您遭遇到的下降程度取決於您的一般 CPU 使用率和您的資料。

有兩種方式可以擴展您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集；水平和垂直擴展。

- 水平擴展可讓您透過新增或移除節點群組 (碎片)，來變更複寫群組中節點群組 (碎片) 的數量。線上重新分片程序允許向內/向外擴展，同時叢集仍可繼續服務傳入請求。

在您的新叢集中以與在舊叢集中不同的方式設定槽。僅限離線方法。

- 垂直擴展 - 變更節點類型以調整叢集大小。線上垂直擴展允許向上/向下擴展，同時叢集仍可繼續服務傳入請求。

如果您要透過縮減或縮減規模來減少叢集的大小和記憶體容量，請確定新組態有足夠的記憶體，足以容納您的資料和 Valkey 或 Redis OSS 額外負荷。

如需詳細資訊，請參閱[選擇您的節點大小](#)。

## 內容

- [Valkey 或 Redis OSS 的離線重新分片（啟用叢集模式）](#)
- [適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）](#)
  - [使用線上重新分片功能新增碎片](#)
  - [使用線上重新分片移除碎片](#)
    - [移除碎片 \(主控台\)](#)
    - [移除碎片 \(AWS CLI\)](#)
    - [移除碎片 \(ElastiCache API\)](#)
  - [線上碎片重新平衡](#)
    - [線上碎片重新平衡 \(主控台\)](#)
    - [線上碎片重新平衡 \(AWS CLI\)](#)
    - [線上碎片重新平衡 \(ElastiCache API\)](#)
- [透過修改節點類型來進行線上垂直擴展](#)
  - [線上擴充規模](#)
    - [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集（主控台）](#)
    - [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
    - [擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)
  - [線上縮減規模](#)
    - [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集（主控台）](#)
    - [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
    - [縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

## Valkey 或 Redis OSS 的離線重新分片（啟用叢集模式）

您從離線碎片重新組態可獲得的主要優點是，您可以做得更多而不只是從複寫群組新增或移除碎片。當您重新碎片並重新平衡離線時，除了變更複寫群組中的碎片數量之外，您還可以執行下列動作：

### Note

啟用資料分層的 Valkey 或 Redis OSS 叢集不支援離線重新分片。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

- 變更您複寫群組的節點類型。
- 指定複寫群組中每個節點的可用區域。
- 升級至較新的引擎版本。
- 獨立指定每個碎片中複本節點的數量。
- 指定每個碎片的金鑰空間。

離線碎片重新組態的主要缺點是，您的叢集會離線開始進程序的還原部分，並繼續直到您在應用程式中更新端點為止。叢集離線的時間長度會因叢集中資料量而不同。

### 重新設定碎片 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集離線

1. 建立現有 Valkey 或 Redis OSS 叢集的手動備份。如需詳細資訊，請參閱[取得手動備份](#)。
2. 透過從備份還原來建立新叢集。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。
3. 在應用程式中，將端點更新為新叢集의端點。如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)。

### 適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）

透過使用線上重新分片和碎片重新平衡搭配 ElastiCache Valkey 7.2 或更新版本，或 Redis OSS 版本 3.2.10 或更新版本，您可以動態擴展您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集，而無須停機。此方法表示叢集可以繼續提供請求的服務（甚至是在擴展或重新平衡進行中時）。

您可以執行下列作業：

- 橫向擴展 – 將碎片（節點群組）新增至您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（複寫群組），以增加讀取和寫入容量。



如果您將一或多個碎片新增至複寫群組，每個新碎片中的節點數量與現有碎片最小節點的數量相同。

- 向內擴展 – 透過從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集移除碎片，減少讀取和寫入容量，進而降低成本。
- 重新平衡 – 在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片之間移動金鑰空間，以便盡可能在碎片之間平均分配。

您無法執行下列：

- 獨立設定碎片：

您不可以獨立為碎片指定金鑰空間。若要執行此動作，您必須使用離線程序。

目前，下列限制適用於 ElastiCache 線上重新分片和重新平衡：

- 這些程序需要 Valkey 7.2 及更新版本，或 Redis OSS 3.2.10 IAM 或更新版本。如需升級引擎版本的詳細資訊，請參閱[ElastiCache 的版本管理](#)。
- 槽或金鑰空間和大型項目的限制為：

如果碎片中的任何金鑰包含大型項目，在向外擴展或重新平衡時，不會將該金鑰遷移至新碎片。此功能可能造成不平衡的碎片。

如果碎片中的任何金鑰包含大型項目（序列化後項目大於 256 MB），在向內擴展時，不會刪除該碎片。此功能可能造成一些碎片不會遭到刪除。

- 向外擴展時，任何新碎片中節點的數量會等於現有碎片中最小節點的數量。
- 向外擴展時，所有現有碎片共有的任何標籤都會複製到新碎片。
- 橫向擴展 Global Data Store 叢集時，ElastiCache 不會自動將函數從其中一個現有節點複製到新節點。我們建議在橫向擴展叢集之後，將函數載入新的碎片，如此一來每個碎片都會具有相同函數。

#### Note

在 ElastiCache for Valkey 7.2 及更新版本，以及 ElastiCache for Redis OSS 第 7 版及更新版本中：擴展叢集時，ElastiCache 會自動將載入其中一個現有節點（隨機選取）的函數複寫至新節點。如果您的應用程式使用 [函數](#)，我們建議您在向外擴展之前將所有函數載入所有碎片，讓您的叢集不會在不同的碎片上產生不同的函數定義。

如需詳細資訊，請參閱[線上叢集大小調整](#)。

您可以使用 AWS CLI、和 ElastiCache API 水平擴展或重新平衡您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）AWS Management Console 叢集。

### 使用線上重新分片功能新增碎片

您可以使用 或 ElastiCache API AWS Management Console AWS CLI，將碎片新增至您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。當您將碎片新增至 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集時，現有碎片上的任何標籤都會複製到新的碎片。

### 新增碎片 (主控台)

您可以使用 AWS Management Console 將一或多個碎片新增至您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集。下列程序描述該程序。

將碎片新增至您的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 找到並選擇您要新增碎片之 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的名稱，而非叢集名稱左側的方塊。

#### Tip

Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）會在模式欄中顯示叢集化 Valkey 或叢集化 Redis OSS

4. 選擇 Add shard (新增碎片)。
  - a. 針對 Number of shards to be added (要新增的碎片數)，選擇您要新增至此叢集的碎片數量。
  - b. 針對 Availability zone(s) (可用區域)，選擇 No preference (無偏好設定) 或 Specify availability zones (指定可用區域) 中的一個。
  - c. 如果您選擇 Specify availability zones (指定可用區域)，針對每個碎片中的每個節點，從可用區域的清單選取節點的可用區域。
  - d. 選擇新增。

## 新增碎片 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 新增碎片，在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中重新設定碎片 AWS CLI。

使用下列參數搭配 `modify-replication-group-shard-configuration`。

### 參數

- `--apply-immediately` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `--replication-group-id` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組 (叢集)。
- `--node-group-count` - 必要項目。指定操作完成時要存在的碎片數量 (節點群組)。新增碎片時，`--node-group-count` 的值必須大於目前的碎片數量。

您可以選擇性地使用 `--resharding-configuration` 為複寫群組中的每個節點指定可用區域。

- `--resharding-configuration` - 選用。複寫群組的每個碎片中每個節點偏好的可用區域清單。只有在 `--node-group-count` 的值大於目前的碎片數量時，才使用此參數。新增碎片時如果省略此參數，Amazon ElastiCache 會為新節點選取可用區域。

下列範例會在名為 `my-cluster` 的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中，透過四個碎片重新設定金鑰空間 `my-cluster`。此範例也會指定每個碎片中每個節點的可用區域。該操作會立即開始。

### Example - 新增碎片

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 4 \
 --resharding-configuration \
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2a,us-east-2c" \
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2b,us-east-2a" \
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2c,us-east-2d" \
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2d,us-east-2c" \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
```

```
--replication-group-id my-cluster ^
--node-group-count 4 ^
--resharding-configuration ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2a,us-east-2c" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2b,us-east-2a" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2c,us-east-2d" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2d,us-east-2c" ^
--apply-immediately
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 文件中的 [modify-replication-group-shard-configuration](#)。

## 新增碎片 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API，透過 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration` 操作，在線上重新設定 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

使用下列參數搭配 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`。

### 參數

- `ApplyImmediately=true` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `ReplicationGroupId` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組（叢集）。
- `NodeGroupCount` - 必要項目。指定操作完成時要存在的碎片數量（節點群組）。新增碎片時，`NodeGroupCount` 的值必須大於目前的碎片數量。

您可以選擇性地使用 `ReshardingConfiguration` 為複寫群組中的每個節點指定可用區域。

- `ReshardingConfiguration` - 選用。複寫群組的每個碎片中每個節點偏好的可用區域清單。只有在 `NodeGroupCount` 的值大於目前的碎片數量時，才使用此參數。新增碎片時如果省略此參數，Amazon ElastiCache 會為新節點選取可用區域。

下列程序說明如何使用 ElastiCache API 新增碎片，以重新設定您 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

### Example - 新增碎片

下列範例會將節點群組新增至 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 `my-cluster`，因此操作完成時總共有四個節點群組。此範例也會指定每個碎片中每個節點的可用區域。該操作會立即開始。

```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
```

```
&ApplyImmediately=true
&NodeGroupCount=4
&ReplicationGroupId=my-cluster

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.1.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2a

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.1.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.2.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2b

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.2.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2a

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.3.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.3.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2d

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.4.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2d

&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.4.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c

&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20171002T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱「ElastiCache API 參考」中的 [ModifyReplicationGroupShardConfiguration](#)。

## 使用線上重新分片移除碎片

您可以使用 或 ElastiCache API AWS Management Console AWS CLI，從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集移除碎片。

## 主題

- [移除碎片 \(主控台\)](#)
- [移除碎片 \(AWS CLI\)](#)

- [移除碎片 \(ElastiCache API\)](#)

## 移除碎片 (主控台)

下列程序說明如何使用 移除碎片，在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中重新設定碎片 AWS Management Console。

從複寫群組移除節點群組 (碎片) 之前，ElastiCache 會確定所有資料可納入其餘碎片中。如果資料可納入，則會按請求從複寫群組刪除指定的碎片。如果資料無法納入其他的節點群組，流程會中止，複寫群組的節點群組設定會與請求之前相同。

您可以使用 從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 AWS Management Console 中移除一或多個碎片。您無法移除複寫群組中的所有碎片。而是必須刪除複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[刪除複寫群組](#)。下列程序描述用於刪除一或多個碎片的程序。

從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集移除碎片

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 找到並選擇您要從中移除碎片之 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的名稱，而非叢集名稱左側的方塊。

### Tip

在碎片欄中，Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的值為 1 或更高。

4. 從碎片的清單，選擇您要刪除的每個碎片名稱左側的方塊。
5. 選擇 Delete shard (刪除碎片)。

## 移除碎片 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 移除碎片，在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中重新設定碎片 AWS CLI。

### Important

從複寫群組移除節點群組 (碎片) 之前，ElastiCache 會確定所有資料可納入其餘碎片中。如果資料可納入，則會按請求從複寫群組刪除指定的碎片 (`--node-groups-to-remove`)，而其

金鑰空間會映射至其餘的碎片。如果資料無法納入其他的節點群組，流程會中止，複寫群組的節點群組設定會與請求之前相同。

您可以使用從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 AWS CLI 中移除一或多個碎片。您無法移除複寫群組中的所有碎片。而是必須刪除複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[刪除複寫群組](#)。

使用下列參數搭配 `modify-replication-group-shard-configuration`。

#### 參數

- `--apply-immediately` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `--replication-group-id` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組 (叢集)。
- `--node-group-count` - 必要項目。指定操作完成時要存在的碎片數量 (節點群組)。移除碎片時，`--node-group-count` 的值必須小於目前的碎片數量。
- `--node-groups-to-remove` - 當 `--node-group-count` 小於目前的數量節點群組 (碎片) 時為必要項目。要從複寫群組移除之碎片 (節點群組) 識別符的清單。

下列程序描述用於刪除一或多個碎片的程序。

#### Example - 移除碎片

下列範例會從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 移除兩個節點群組 `my-cluster`，因此操作完成時總共有兩個節點群組。來自移除碎片的金鑰空間會平均分散在其餘碎片間。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 2 \
 --node-groups-to-remove "0002" "0003" \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
 --replication-group-id my-cluster ^
 --node-group-count 2 ^
```

```
--node-groups-to-remove "0002" "0003" ^
--apply-immediately
```

## 移除碎片 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API，透過 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration` 操作，在線上重新設定 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

下列程序說明如何使用 ElastiCache API 移除碎片，以重新設定您 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

### Important

從複寫群組移除節點群組 (碎片) 之前，ElastiCache 會確定所有資料可納入其餘碎片中。如果資料可納入，則會按請求從複寫群組刪除指定的碎片 (`NodeGroupsToRemove`)，而其金鑰空間會映射至其餘的碎片。如果資料無法納入其他的節點群組，流程會中止，複寫群組的節點群組設定會與請求之前相同。

您可以使用 ElastiCache API，從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中移除一或多個碎片。您無法移除複寫群組中的所有碎片。而是必須刪除複寫群組。如需詳細資訊，請參閱[刪除複寫群組](#)。

使用下列參數搭配 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`。

### 參數

- `ApplyImmediately=true` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `ReplicationGroupId` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組 (叢集)。
- `NodeGroupCount` - 必要項目。指定操作完成時要存在的碎片數量 (節點群組)。移除碎片時，`NodeGroupCount` 的值必須小於目前的碎片數量。
- `NodeGroupsToRemove` - 當 `--node-group-count` 小於目前的數量節點群組 (碎片) 時為必要項目。要從複寫群組移除之碎片 (節點群組) 識別符的清單。

下列程序描述用於刪除一或多個碎片的程序。

### Example - 移除碎片

下列範例會從 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 移除兩個節點群組 `my-cluster`，因此操作完成時總共有兩個節點群組。來自移除碎片的金鑰空間會平均分散在其餘碎片間。



```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
&ApplyImmediately=true
&NodeGroupCount=2
&ReplicationGroupId=my-cluster
&NodeGroupsToRemove.member.1=0002
&NodeGroupsToRemove.member.2=0003
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20171002T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## 線上碎片重新平衡

您可以使用或 ElastiCache API AWS Management Console AWS CLI，重新平衡 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

### 主題

- [線上碎片重新平衡 \(主控台\)](#)
- [線上碎片重新平衡 \(AWS CLI\)](#)
- [線上碎片重新平衡 \(ElastiCache API\)](#)

## 線上碎片重新平衡 (主控台)

下列程序說明如何使用 重新平衡碎片，在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中重新設定碎片 AWS Management Console。

重新平衡 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集上碎片之間的金鑰空間

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 選擇您要重新平衡之 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的名稱，而非名稱左側的方塊。

### Tip

在碎片欄中，Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集的值為 1 或更高。

4. 選擇 Rebalance (重新平衡)。
5. 提示時，選擇 Rebalance (重新平衡)。您可能會看到類似以下內容的訊息：*Slots in the replication group are uniformly distributed (#####) #Nothing to do. (Service: AmazonElastiCache; Status Code: 400; Error Code: InvalidReplicationGroupState; Request ID: 2246cebd-9721-11e7-8d5b-e1b0f086c8cf)*。如果有看到，請選擇 Cancel (取消)。

### 線上碎片重新平衡 (AWS CLI)

使用下列參數搭配 `modify-replication-group-shard-configuration`。

#### 參數

- `-apply-immediately` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `--replication-group-id` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組 (叢集)。
- `--node-group-count` - 必要項目。若要重新平衡叢集中所有碎片間的金鑰空間，此值必須與目前的碎片數量相同。

下列程序說明如何使用 重新平衡碎片，在 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集中重新設定碎片 AWS CLI。

#### Example - 重新平衡叢集中的碎片

下列範例會重新平衡 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集中的插槽，`my-cluster` 以便盡可能平均分配插槽。`--node-group-count (4)` 的值為目前在叢集中碎片的數量。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 4 \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
 --replication-group-id my-cluster ^
 --node-group-count 4 ^
```

```
--apply-immediately
```

## 線上碎片重新平衡 (ElastiCache API)

您可以使用 ElastiCache API，透過 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration` 操作，在線上重新設定 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的碎片。

使用下列參數搭配 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`。

### 參數

- `ApplyImmediately=true` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要立即開始。
- `ReplicationGroupId` - 必要項目。指定碎片重新組態操作要執行所在的複寫群組 (叢集)。
- `NodeGroupCount` - 必要項目。若要重新平衡叢集中所有碎片間的金鑰空間，此值必須與目前的碎片數量相同。

下列程序說明如何使用 ElastiCache API 重新平衡碎片，在 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中重新設定碎片。

### Example - 重新平衡叢集

下列範例會重新平衡 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集中的插槽，`my-cluster` 以便盡可能平均分配插槽。`NodeGroupCount (4)` 的值為目前在叢集中碎片的數量。

```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
&ApplyImmediately=true
&NodeGroupCount=4
&ReplicationGroupId=my-cluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20171002T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

### 透過修改節點類型來進行線上垂直擴展

透過搭配 Valkey 7.2 版或更新版本或 Redis OSS 3.2.10 版或更新版本使用線上垂直擴展，您可以在最短的停機時間下動態擴展您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集。這可讓 Valkey 或 Redis OSS 叢集在擴展時提供請求。

**Note**

不支援在資料分層叢集 (例如，使用 r6gd 節點類型的叢集) 與未使用資料分層叢集 (例如，使用 r6g 節點類型的叢集) 之間的擴展。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache 中的資料分層](#)。

您可以執行下列作業：

- 向上擴展 – 透過調整 Valkey 或 Redis OSS 叢集的節點類型，以使用較大的節點類型來增加讀取和寫入容量。

ElastiCache 會動態調整叢集大小，同時保持線上狀態並服務請求。

- 縮減規模 - 將節點類型向下調整為使用較小的節點，減少讀取和寫入容量。同樣地，ElastiCache 會動態調整叢集大小，同時保持線上狀態並服務請求。在這種情況下，您透過縮減節點來降低成本。

**Note**

向上擴展和向下擴展程序牽涉到使用新選取的節點類型來建立叢集，並將新節點與先前的節點進行同步。若要確保順暢的向上/向下擴展流程，請執行以下操作：

- 確保您有足夠的 ENI (彈性網路界面) 容量。若是向下擴展，請確定較小的節點有足夠的記憶體，可以吸收預期的流量。

如需記憶體管理的最佳實務，請參閱[管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)。

- 雖然垂直擴展程序的目標是保持全面上線，但此程序也需要在舊節點和新節點之間同步資料。建議您在預期資料流量最小的時間內啟動向上/向下擴展。
- 盡可能在預備環境中測試您的應用程式行為。

## 內容

- [線上擴充規模](#)
  - [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(主控台\)](#)
  - [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
  - [擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)
- [線上縮減規模](#)
  - [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(主控台\)](#)

- [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
- [縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

## 線上擴充規模

### 主題

- [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(主控台\)](#)
- [向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
- [擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

### 向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (主控台)

下列程序說明如何使用 ElastiCache 管理主控台擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集。在此過程中，您的叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 叢集 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 從叢集的清單中，選擇叢集。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - 從 Node type (節點類型) 清單選擇您要擴展的節點類型。若要向上擴展，請選取大於現有節點的節點類型。
6. 如果您要立即執行向上擴展程序，請選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊。如果未選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊，在此叢集的下一個維護時段期間，會執行向上擴展程序。
7. 選擇 Modify (修改)。

如果您在上一個步驟中選擇 Apply immediately (立即套用)，叢集的狀態變更為 modifying (修改中)。當狀態變更為 available (可用)，修改即已完成，並且您可以開始使用新叢集。

## 向上擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 AWS CLI。在此過程中，您的叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

1. 使用下列參數執行 `list-allowed-node-type-modifications` 命令，判斷您可以擴展至的 AWS CLI 節點類型。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small",
 "cache.t2.medium",
```

```
 "cache.t1.small "
],
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-replication-group` 命令和下列參數，修改複寫群組以擴展至新的較大節點類型。

- `--replication-group-id` - 您要擴充規模的複寫群組名稱。
- `--cache-node-type` - 您要擴展快取叢集的新節點類型。此值必須是步驟 1 中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個節點類型。
- `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `--apply-immediately` - 會造成立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-redis-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --apply-immediately
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
 "Description": "my-redis-cluster",
```

```
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "Slots": "0-16383",
 "NodeGroupId": "0001",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1f",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-001"
 },
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1d",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-002"
 }
]
 }
],
 "ConfigurationEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-redis-cluster.r7gdfi.clustercfg.us1.cache.amazonaws.com"
 },
 "ClusterEnabled": true,
 "ReplicationGroupId": "my-redis-cluster",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
 "MemberClusters": [
 "my-redis-cluster-0001-001",
 "my-redis-cluster-0001-002"
],
 "CacheNodeType": "cache.m3.xlarge",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-replication-group](#)」。



3. 如果您使用 `--apply-immediately`，請使用 `命令` 搭配下列參數來 AWS CLI `describe-cache-clusters` 檢查快取叢集的狀態。當狀態變更為可用，您就可以開始使用新的、較大的快取叢集節點。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API，將快取叢集從其目前的節點類型擴展至較大的新節點類型。在此過程中，ElastiCache 會更新 DNS 項目，以便它們指向新的節點。因此，您不需在應用程式中更新端點。對於 Valkey 7.2 及更高版本 Redis OSS 5.0.5 及更高版本，您可以在叢集持續上線並提供傳入請求時擴展啟用自動容錯移轉的叢集。在 Redis OSS 4.0.10 及更低版本上，您可能會注意到 DNS 項目更新時，從主節點讀取和寫入先前版本的短暫中斷。

向上擴展至較大的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

### 擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

1. 使用 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作搭配下列參數，判斷您可以擴充規模的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的  
「[ListAllowedNodeTypeModifications](#)」。

2. 使用 `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API 動作搭配下列參數，將您目前的複寫群組擴充規模為新的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。

- **CacheNodeType** - 此複寫群組中較大的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 **ListAllowedNodeTypeModifications** 動作傳回的其中一個執行個體類型。
- **CacheParameterGroupName** - [選用] 如果您使用 **reserved-memory** 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 **reserved-memory-percent**，則可以忽略此參數。
- **ApplyImmediately** - 設定為 **true** 會立即套用擴充規模程序。若要將向上擴展程序延期至下一個維護時段，請使用 **ApplyImmediately=false**。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyReplicationGroup](#)」。

3. 如果您使用的是 **ApplyImmediately=true**，請使用 ElastiCache API **DescribeReplicationGroups** 動作搭配下列參數，監控複寫群組的狀態。當狀態從 **modifying** (修改中) 變更為 **available** (可用)，您即可以開始寫入新的、已向上擴展的複寫群組。
  - **ReplicationGroupId** - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
```

```
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[DescribeReplicationGroups](#)」。

## 線上縮減規模

### 主題

- [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(主控台\)](#)
- [向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(AWS CLI\)](#)
- [縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 \(ElastiCache API\)](#)

### 向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (主控台)

下列程序說明如何使用 ElastiCache 管理主控台縮減 Valkey 或 Redis OSS 叢集。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。

### 縮減 Valkey 或 Redis OSS 叢集 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 從叢集的清單中，選擇您偏好的叢集。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在 Modify Cluster (修改叢集) 精靈中：
  - 從 Node type (節點類型) 清單選擇您要擴展的節點類型。若要向下擴展，請選取小於現有節點的節點類型。請注意，並非所有節點類型都可縮減規模。
6. 如果您要立即執行向下擴展程序，請選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊。如果未選擇 Apply immediately (立即套用) 方塊，則會在此叢集的下一個維護時段期間，執行向下擴展程序。
7. 選擇 Modify (修改)。

如果您在上一個步驟中選擇 Apply immediately (立即套用)，叢集的狀態變更為 modifying (修改中)。當狀態變更為 available (可用)，修改即已完成，並且您可以開始使用新叢集。

## 向下擴展 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

下列程序說明如何使用 縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集的規模 AWS CLI。在此過程中，您的叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。

### 縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (AWS CLI)

1. 使用下列參數執行 `list-allowed-node-type-modifications` 命令，AWS CLI 判斷您可以縮減規模的節點類型。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small",
 "cache.t2.xlarge"
]
}
```

```
 "cache.t2.medium ",
 "cache.t1.small"
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[list-allowed-node-type-modifications](#)」。

2. 使用 AWS CLI `modify-replication-group` 命令和下列參數，修改複寫群組以縮減至新的較小節點類型。

- `--replication-group-id` - 您要縮減規模的複寫群組名稱。
- `--cache-node-type` - 您要擴展快取叢集的新節點類型。此值必須是步驟 1 中 `list-allowed-node-type-modifications` 命令傳回的其中一個節點類型。
- `--cache-parameter-group-name` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `--apply-immediately` - 會造成立即套用擴充規模程序。若要將向下擴展程序延期至叢集的下一個維護時段，請使用 `--no-apply-immediately` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-cluster \
 --cache-node-type cache.t2.micro \
 --apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-redis-cluster ^
 --cache-node-type cache.t2.micro ^
 --apply-immediately
```

上述命令的輸出看起來會類似這個 (JSON 格式)。

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
```

```

 "Description": "my-redis-cluster",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "Slots": "0-16383",
 "NodeGroupId": "0001",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1f",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-001"
 },
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1d",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-002"
 }
]
 }
],
 "ConfigurationEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-redis-cluster.r7gdfi.clustercfg.us-east-1.cache.amazonaws.com"
 },
 "ClusterEnabled": true,
 "ReplicationGroupId": "my-redis-cluster",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
 "MemberClusters": [
 "my-redis-cluster-0001-001",
 "my-redis-cluster-0001-002"
],
 "CacheNodeType": "cache.t2.micro",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}

```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考中的「[modify-replication-group](#)」。

3. 如果您使用 `--apply-immediately`，請使用 `aws cli describe-cache-clusters` 檢查快取叢集的狀態。當狀態變更為可用，您就可以開始使用新的、較小的快取叢集節點。

### 縮減 Valkey 或 Redis OSS 快取叢集 (ElastiCache API)

下列程序會使用 ElastiCache API，將複寫群組從其目前的節點類型規模縮減為較小的新節點類型。在此過程中，您的 Valkey 或 Redis OSS 叢集將繼續以最短的停機時間提供請求。

向下擴展至較小的節點類型所需的時間可能不同，取決於節點類型和您目前快取叢集中的資料量。

### 縮減規模 (ElastiCache API)

1. 使用 ElastiCache API `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作搭配下列參數，判斷您可以縮減規模的節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。使用此參數來描述特定複寫群組 (而非所有複寫群組)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的

「[ListAllowedNodeTypeModifications](#)」。

2. 使用 `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API 動作搭配下列參數，將您目前的複寫群組縮減規模為新節點類型。
  - `ReplicationGroupId` - 複寫群組的名稱。
  - `CacheNodeType` - 此複寫群組中較小的新快取叢集節點類型。此值必須是上一個步驟中 `ListAllowedNodeTypeModifications` 動作傳回的其中一個執行個體類型。

- `CacheParameterGroupName` - [選用] 如果您使用 `reserved-memory` 來管理叢集的保留記憶體，請使用此參數。指定自訂快取參數群組，其會為您的新節點類型保留正確的記憶體數量。如果您要使用 `reserved-memory-percent`，則可以忽略此參數。
- `ApplyImmediately` - 設定為 `true` 會立即套用縮減規模程序。若要將向下擴展程序延期至下一個維護時段，請使用 `ApplyImmediately=false`。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.t2.micro
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[ModifyReplicationGroup](#)」。

## JSON for Valkey 和 Redis OSS 入門

ElastiCache 支援原生 JavaScript 物件標記 (JSON) 格式，這是一種簡單、無結構描述的方式，可編碼 Valkey 和 Redis OSS 叢集內的複雜資料集。您可以使用叢集內的 JavaScript 物件標記 (JSON) 格式原生存放和存取資料，並更新存放在這些叢集中的 JSON 資料，而不需要管理自訂程式碼來序列化和還原序列化。

除了將 Valkey 和 Redis OSS API 操作用於透過 JSON 操作的應用程式之外，您現在可以有效率地擷取和更新 JSON 文件的特定部分，而無需操作整個物件。這可以提高效能並降低成本。您也可以使用 [Goessner 式 JSONPath 查詢](#)，搜尋 JSON 文件內容。



您建立使用支援引擎版本的叢集後，JSON 資料類型和關聯的命令即自動可用。API 相容，且 RDB 相容於 JSON 模組第 2 版，因此您可以輕鬆將現有的 JSON 型 Valkey 和 Redis OSS 應用程式遷移至 ElastiCache。如需支援命令的詳細資訊，請參閱 [支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。

JSON 相關指標 `JsonBasedCmds` 和 `JsonBasedCmdsLatency` 已整合至 CloudWatch 中，以監控此資料類型的使用情況。如需詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

#### Note

若要使用 JSON，您必須執行 Valkey 7.2 和更新版本，或 Redis OSS 6.2.6 或更新版本。

## 主題

- [JSON 資料類型概觀](#)
- [支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令](#)

## JSON 資料類型概觀

ElastiCache 支援許多使用 JSON 資料類型的 Valkey 和 Redis OSS 命令。以下是 JSON 資料類型的概觀，以及支援命令的詳細清單。

## 術語

| 術語      | 描述                                     |
|---------|----------------------------------------|
| JSON 文件 | 參考 JSON 金鑰的值。                          |
| JSON 值  | 指一部分 JSON 文件，包括代表整份文件的根。值可以是容器或容器內的項目。 |
| JSON 元素 | 等於 JSON 值。                             |

## 支援的 JSON 標準

JSON 格式符合 [RFC 7159](#) 和 [ECMA-404](#) JSON 資料交換標準。支援 JSON 文字中的 UTF-8 [Unicode](#)。

## 根元素

根元素可為任何 JSON 資料類型。請注意，在舊版 RFC 4627 中，只允許將物件或陣列當作根值。由於更新至 RFC 7159，JSON 文件的根可為任何 JSON 資料類型。

## 文件大小限制

JSON 文件會以針對快速存取和修改最佳化的格式，儲存在內部。比起相同文件的等同序列化版本，這種格式一般會導致使用更多記憶體。

單一 JSON 文件的記憶體使用量限制為 64 MB，這是記憶體內資料結構的大小，而不是 JSON 字串。您可以使用 `JSON.DEBUG MEMORY` 命令，查看 JSON 文件使用的記憶體容量。

## JSON ACL

- 新類別 `@json` 類似於現有依資料類型類別 (`@string`、`@hash` 等)，加入以簡化管理 JSON 命令和資料的存取權。沒有其他現有的 Valkey 或 Redis OSS 命令是 `@json` 類別的成員。所有 JSON 命令都會強制執行任何索引鍵空間或命令限制和許可。
- 有五個現有的 Valkey 和 Redis OSS ACL 類別已更新為包含新的 JSON 命令：  
`@read`、`@write`、`@fast`、`@slow` 和 `@admin`。下表說明 JSON 命令對應至適當類別。

### ACL

| JSON 命令        | @read | @write | @fast | @slow | @admin |
|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| JSON.ARRAPPEND |       | y      | y     |       |        |
| JSON.ARRINDEX  | y     |        | y     |       |        |
| JSON.ARRINSERT |       | y      | y     |       |        |
| JSON.ARRLEN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.ARRPOP    |       | y      | y     |       |        |

| JSON 命令        | @read | @write | @fast | @slow | @admin |
|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| JSON.ARRTRIM   |       | y      | y     |       |        |
| JSON.CLEAR     |       | y      | y     |       |        |
| JSON.DEBUG     | y     |        |       | y     | y      |
| JSON.DEL       |       | y      | y     |       |        |
| JSON.FORGET    |       | y      | y     |       |        |
| JSON.GET       | y     |        | y     |       |        |
| JSON.MGET      | y     |        | y     |       |        |
| JSON.NUMINCRBY |       | y      | y     |       |        |
| JSON.NUMMULTBY |       | y      | y     |       |        |
| JSON.OBJECTS   | y     |        | y     |       |        |
| JSON.OBJECTLEN | y     |        | y     |       |        |
| JSON.RESP      | y     |        | y     |       |        |
| JSON.SET       |       | y      |       | y     |        |
| JSON.STRAPPEND |       | y      | y     |       |        |

| JSON 命令            | @read | @write | @fast | @slow | @admin |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| JSON.STRL<br>EN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.STRL<br>EN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.TOGG<br>LE    |       | y      | y     |       |        |
| JSON.TYPE          | y     |        | y     |       |        |
| JSON.NUMI<br>NCRBY |       | y      | y     |       |        |

## 巢狀深度限制

JSON 物件或陣列具有本身是另一個 JSON 物件或陣列的元素時，該內部物件或陣列稱之為在外部物件或陣列中「巢狀」。巢狀深度上限為 128。任何建立巢狀深度大於 128 文件的嘗試，都會遭到拒絕，並顯示錯誤。

## 命令語法

大多數命令需要金鑰名稱做為第一個引數。部分命令也有路徑引數。如果路徑引數為選用且未提供，則預設為根。

標記法：

- 必要引數以角括弧括住。例如：<key>
- 選用引數以方括弧括住。例如：[path]
- 其他選用引數會以省略號 ("...") 表示。例如：[json ...]

## 路徑語法

Redis JSON 支援兩種路徑語法：

- 增強型語法 – 按照 [Goessner](#) 所述的 JSONPath 語法，如下表所示。為清楚說明，我們重新排序並修改表格中的描述。

- 受限語法 – 查詢功能有限。

**Note**

部分命令的結果對於使用哪種類型的路徑語法很敏感。

如果查詢路徑以 '\$' 開頭，它會使用增強型語法。否則，將使用受限語法。

**增強型語法**

| 符號/表達式           | 描述                         |
|------------------|----------------------------|
| \$               | 根元素。                       |
| . 或 []           | 子運算子。                      |
| ..               | 遞迴下降。                      |
| *                | 萬用字元。物件或陣列中的所有元素。          |
| []               | 陣列下標運算子。索引以 0 為基礎。         |
| [,]              | 聯集運算子。                     |
| [start:end:step] | 陣列分割運算子。                   |
| ?()              | 將篩選條件 (指令碼) 表達式套用至目前陣列或物件。 |
| ()               | 篩選條件表達式。                   |
| @                | 用於指正在處理的目前節點的篩選條件表達式。      |
| ==               | 等於，用於篩選條件表達式。              |
| !=               | 不等於，用於篩選條件表達式。             |
| >                | 大於，用於篩選條件表達式。              |
| >=               | 大於等於，用於篩選條件表達式。            |

| 符號/表達式 | 描述                    |
|--------|-----------------------|
| <      | 小於，用於篩選條件表達式。         |
| <=     | 小於等於，用於篩選條件表達式。       |
| &&     | 邏輯 AND，用於結合多個篩選條件表達式。 |
|        | 邏輯 OR，用於結合多個篩選條件表達式。  |

## 範例

下列範例是根據 [Goessner](#) 的範例 XML 資料，我們已新增其他欄位來修改。

```
{ "store": {
 "book": [
 { "category": "reference",
 "author": "Nigel Rees",
 "title": "Sayings of the Century",
 "price": 8.95,
 "in-stock": true,
 "sold": true
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "Evelyn Waugh",
 "title": "Sword of Honour",
 "price": 12.99,
 "in-stock": false,
 "sold": true
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "Herman Melville",
 "title": "Moby Dick",
 "isbn": "0-553-21311-3",
 "price": 8.99,
 "in-stock": true,
 "sold": false
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "J. R. R. Tolkien",
 "title": "The Lord of the Rings",
 "isbn": "0-395-19395-8",
```

```
 "price": 22.99,
 "in-stock": false,
 "sold": false
 }
],
"bicycle": {
 "color": "red",
 "price": 19.95,
 "in-stock": true,
 "sold": false
}
}
```

| 路徑                                   | 描述                       |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <code>\$.store.book[*].author</code> | 商店中所有書籍的作者。              |
| <code>\$..author</code>              | 所有作者。                    |
| <code>\$.store.*</code>              | 商店的所有成員。                 |
| <code>\$["store"].*</code>           | 商店的所有成員。                 |
| <code>\$.store..price</code>         | 商店裡所有商品的價格。              |
| <code>\$..*</code>                   | JSON 結構的所有遞迴成員。          |
| <code>\$.book[*]</code>              | 所有書籍。                    |
| <code>\$.book[0]</code>              | 第一本書。                    |
| <code>\$.book[-1]</code>             | 最後一本書。                   |
| <code>\$.book[0:2]</code>            | 前兩本書。                    |
| <code>\$.book[0,1]</code>            | 前兩本書。                    |
| <code>\$.book[0:4]</code>            | 從索引 0 到 3 (不包括結尾索引) 的書籍。 |
| <code>\$.book[0:4:2]</code>          | 索引 0、2 的書籍。              |

| 路徑                                                                   | 描述                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>\$.book[?(@.isbn)]</code>                                      | 有 ISBN 編號的所有書籍。                                        |
| <code>\$.book[?(@.price&lt;10)]</code>                               | 不到 10 美元的所有書籍。                                         |
| <code>'\$.book[?(@.price &lt; 10)]'</code>                           | 不到 10 美元的所有書籍。(如果路徑包含空格，必須以英文引號括住。)                    |
| <code>'\$.book[?(@["price"] &lt; 10)]'</code>                        | 不到 10 美元的所有書籍。                                         |
| <code>'\$.book[?(@.["price"] &lt; 10)]'</code>                       | 不到 10 美元的所有書籍。                                         |
| <code>\$.book[?(@.price&gt;=10&amp;&amp;@.price&lt;=100)]</code>     | 價格範圍介於 10 至 100 美元 (含) 的所有書籍。                          |
| <code>'\$.book[?(@.price&gt;=10 &amp;&amp; @.price&lt;=100)]'</code> | 價格範圍介於 10 至 100 美元 (含) 的所有書籍。<br>(如果路徑包含空格，必須以英文引號括住。) |
| <code>\$.book[?(@.sold==true  @.in-stock==false)]</code>             | 售完或缺貨的所有書籍。                                            |
| <code>'\$.book[?(@.sold == true    @.in-stock == false)]'</code>     | 售完或缺貨的所有書籍。(如果路徑包含空格，必須以英文引號括住。)                       |
| <code>'\$.store.book[?(@.["category"] == "fiction")]</code>          | 小說類別中的所有書籍。                                            |
| <code>'\$.store.book[?(@.["category"] != "fiction")]</code>          | 非小說類別中的所有書籍。                                           |

#### 其他篩選條件表達式範例：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"books": [{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}, {"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.books[?(@.price>1&&@.price<20&&@.in-stock)]
"[{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?(@.price>1 && @.price<20 && @.in-stock)]'
"[{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?((@.price>1 && @.price<20) && (@.sold==false))]'
"[{"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?(@.title == "abc")]'
"[{"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]"
```



```

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[1,2,3,4,5]'
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 $.*.[?(@>2)]
"[3,4,5]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 '$.*.[?(@ > 2)]'
"[3,4,5]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '[true,false,true,false,null,1,2,3,4]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 $.*.[?(@==true)]
"[true,true]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 '$.*.[?(@ == true)]'
"[true,true]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 $.*.[?(@>1)]
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 '$.*.[?(@ > 1)]'
"[2,3,4]"

```

## 受限語法

| 符號/表達式 | 描述                 |
|--------|--------------------|
| . 或 [] | 子運算子。              |
| []     | 陣列下標運算子。索引以 0 為基礎。 |

## 範例

| 路徑                             | 描述        |
|--------------------------------|-----------|
| .store.book[0].author          | 第一本書的作者。  |
| .store.book[-1].author         | 最後一本書的作者。 |
| .address.city                  | 城市名稱。     |
| ["store"]["book"][0]["title"]  | 第一本書的標題。  |
| ["store"]["book"][-1]["title"] | 最後一本書的標題。 |

 Note

本文件中引用的所有 [Goessner](#) 內容均受 [創用 CC 授權](#) 規範。

## 常見錯誤字首

每個錯誤訊息都有一個字首。以下是常見錯誤字首清單。

| 字首              | 描述                               |
|-----------------|----------------------------------|
| ERR             | 一般錯誤。                            |
| LIMIT           | 超過大小上限時發生的錯誤。例如，超過文件大小上限或巢狀深度限制。 |
| NONEXISTENT     | 沒有索引鍵或路徑。                        |
| OUTOFBOUNDARIES | 超出範圍的陣列索引。                       |
| SYNTAXERR       | 語法錯誤。                            |
| WRONGTYPE       | 錯誤值類型。                           |

## JSON 相關指標

提供下列 JSON 資訊指標：

| Info                    | 描述                         |
|-------------------------|----------------------------|
| json_total_memory_bytes | 分配給 JSON 物件的總記憶體。          |
| json_num_documents      | Valkey 或 Redis OSS 中的文件總數。 |

若要查詢核心指標，請執行下列命令：

```
info json_core_metrics
```

## ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 如何與 JSON 互動

下一節說明 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 如何與 JSON 資料類型互動。

### 運算子優先順序

評估用於篩選的條件表達式時，`&&` 優先，然後評估 `||`，就像大多數語言一樣。系統會先執行括弧內的操作。

### 路徑巢狀上限行為

ElastiCache for Redis OSS 中的路徑巢狀限制上限為 128。`$.a.b.c.d...` 等值只能達到 128 個等級。

### 處理數值

JSON 沒有另外的整數和浮點數資料類型。均稱為數字。

數值表示法：

輸入收到 JSON 數字時，數字會轉換為兩個內部二進位表示法之一：64 位元帶正負號的整數，或 64 位元 IEEE 雙精確度浮點數。不會保留原始字串和全部格式化。因此，數字當作 JSON 回應的一部分輸出時，會從內部二進位表示法，轉換為使用一般格式化規則的可列印字串。這些規則可能導致產生的字串與接收的字串不同。

算術命令 `NUMINCRBY` 和 `NUMMULTBY`：

- 如果兩個數字都是整數，且結果超出 `int64` 範圍，會自動變成 64 位元 IEEE 雙精確度浮點數。
- 如果其中至少一個數字是浮點數，結果會是 64 位元 IEEE 雙精確度浮點數。
- 如果結果超過 64 位元 IEEE 雙精確度範圍，命令會傳回 `OVERFLOW` 錯誤。

如需可用命令的詳細清單，請參閱[支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。

### 直接陣列篩選

ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 會直接篩選陣列物件。

對於類似的資料 `[0,1,2,3,4,5,6]` 和類似的路徑查詢 `$[?(@<4)]`，或類似的資料 `{"my_key": [0,1,2,3,4,5,6]}` 和類似的路徑查詢 `$.my_key[?(@<4)]`，ElastiCache 會在這兩種情況下傳回 `【1, 2, 3】`。

## 陣列索引行為

ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 允許陣列的正索引和負索引。針對長度為五的陣列，0 會查詢第一個元素，1 會查詢第二個，以此類推。負數從陣列結尾開始，所以 -1 會查詢第五個元素，-2 會查詢第四個元素，以此類推。

為了確保客戶的可預測行為，ElastiCache 不會向下或向上捨入陣列索引，因此如果您的陣列長度為 5，呼叫索引 5 或更高，或 -6 或更低，則不會產生結果。

## 嚴格語法評估

即使路徑的子集包含有效路徑，MemoryDB 也不允許使用無效語法的 JSON 路徑。這是為了我們的客戶保持正確行為。

## 支援的 Valkey 和 Redis OSS 命令

ElastiCache 支援下列 Valkey 和 Redis OSS JSON 命令：

### 主題

- [JSON.ARRAPPEND](#)
- [JSON.ARRINDEX](#)
- [JSON.ARRINSERT](#)
- [JSON.ARRLEN](#)
- [JSON.ARRPOP](#)
- [JSON.ARRTRIM](#)
- [JSON.CLEAR](#)
- [JSON.DEBUG](#)
- [JSON.DEL](#)
- [JSON.FORGET](#)
- [JSON.GET](#)
- [JSON.MGET](#)
- [JSON.NUMINCRBY](#)
- [JSON.NUMMULTBY](#)
- [JSON.OBJLEN](#)

- [JSON.OBJKEYS](#)
- [JSON.RESP](#)
- [JSON.SET](#)
- [JSON.STRAPPEND](#)
- [JSON.STRLEN](#)
- [JSON.TOGGLE](#)
- [JSON.TYPE](#)

## JSON.ARRAPPEND

將一或多個值附加到路徑中的陣列值。

### 語法

```
JSON.ARRAPPEND <key> <path> <json> [json ...]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。
- json (必要) – 要附加至陣列的 JSON 值。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑的新陣列長度。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT 錯誤。

如果路徑是受限語法：

- 整數，新陣列長度。
- 如果選取多個陣列值，命令會傳回第一個更新陣列的新長度。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果輸入 json 引數之一不是有效的 JSON 字串，會發生 SYNTAXERR 錯誤。

- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT 錯誤。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRAPPEND k1 $[*] '"c"'
1) (integer) 1
2) (integer) 2
3) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[\"c\"],[\"a\\\", \"c\\\"],[\"a\\\", \"b\\\", \"c\\\"]]"
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRAPPEND k1 [-1] '"c"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[], [\"a\\\"],[\"a\\\", \"b\\\", \"c\\\"]]"
```

## JSON.ARRINDEX

搜尋路徑的陣列中第一個純量 JSON 值。

- 將索引四捨五入到陣列的開頭和結尾，處理超出範圍的錯誤。
- 如果開頭 > 結尾，傳回 -1 (找不到)。

## 語法

```
JSON.ARRINDEX <key> <path> <json-scalar> [start [end]]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。

- json-scalar (必要) – 要搜尋的純量值。JSON 純量是指不是物件或陣列的值。也就是說，字串、數字、布林值和 null 是純量值。
- start (選用) – 開頭索引，包含。如果未提供，預設為 0。
- end (選用) – 結束索引，排除。如果未提供，預設為 0，表示包含最後一個元素。0 或 -1 表示包含最後一個元素。

## 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列。每個值都是路徑的陣列中相符元素的索引。如果找不到，則值為 -1。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。

如果路徑是受限語法：

- 如果找不到，則為整數、相符元素的索引或 -1。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINDEX k1 $[*] '"b"'
1) (integer) -1
2) (integer) -1
3) (integer) 1
4) (integer) 1
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINDEX k1 .children '"Tom"'
(integer) 2
```

## JSON.ARRINSERT

將一或多個值插入索引前路徑的陣列值。

### 語法

```
JSON.ARRINSERT <key> <path> <index> <json> [json ...]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。
- index (必要) – 插入值之前的陣列索引。
- json (必要) – 要附加至陣列的 JSON 值。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑的新陣列長度。
- 如果值是空陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果索引引數超出範圍，會發生 OUTFOUBOUNDARIES 錯誤。

如果路徑是受限語法：

- 整數，新陣列長度。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果索引引數超出範圍，會發生 OUTFOUBOUNDARIES 錯誤。

### 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINSERT k1 $[*] 0 '"c"'
1) (integer) 1
```



```
2) (integer) 2
3) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[\"c\"],[\"c\",\"a\"],[\"c\",\"a\",\"b\"]]"
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINSERT k1 . 0 '"c"'
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[\"c\",[],[\"a\"],[\"a\",\"b\"]]"
```

## JSON.ARRLEN

取得路徑上陣列值的長度。

語法

```
JSON.ARRLEN <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑的陣列長度。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

如果路徑是受限語法：

- 整數，陣列長度。

- 如果選取多個物件，命令會傳回第一個陣列的長度。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT JSON 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

## 範例

### 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 $[*]
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
4) (integer) 3

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], "a", ["a", "b"], ["a", "b", "c"], 4]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 $[*]
1) (integer) 0
2) (nil)
3) (integer) 2
4) (integer) 3
5) (nil)
```

### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [*]
(integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [1]
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [2]
(integer) 2

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], "a", ["a", "b"], ["a", "b", "c"], 4]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [1]
(integer) 0
```

```
(error) WRONGTYPE JSON element is not an array
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [0]
(integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [6]
(error) OUTOFBOUNDRIES Array index is out of bounds
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 a.b
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
```

## JSON.ARRPOP

移除並傳回陣列索引的元素。彈出空陣列會傳回 null。

### 語法

```
JSON.ARRPOP <key> [path [index]]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。
- index (選用) – 開始彈出的陣列位置。
  - 如果未提供，預設為 -1，表示最後一個元素。
  - 負值表示從最後一個元素數起的位置。
  - 超出範圍的索引會四捨五入到各自的陣列範圍。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 大量字串陣列代表每個路徑的彈出值。
- 如果值是空陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。

如果路徑是受限語法：

- 大量字串，代表彈出的 JSON 值。
- 如果陣列是空的，則為 null。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k1 $[*]
1) (nil)
2) "\"a\""
3) "\"b\""
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[],[],[\"a\"]]]"
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k1
"[\"a\", \"b\"]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[],[\"a\"]]]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k2 . 0
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"[[\"a\"],[\"a\", \"b\"]]"
```

## JSON.ARRTRIM

修剪路徑上的陣列，使其成為子陣列 [start, end]，都包含在內。

- 如果陣列是空的，不必做任何事，會傳回 0。
- 如果開頭 < 0，則將其視為 0。
- 如果結尾 >= 大小 (陣列的大小)，則將其視為 size-1。
- 如果開頭 >= 大小或開頭 > 結尾，清空陣列並傳回 0。

## 語法

```
JSON.ARRTRIM <key> <path> <start> <end>
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。
- start (必要) – 開頭索引，包含。
- end (必要) – 結束索引，包含。

## 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑的新陣列長度。
- 如果值是空陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果值不是陣列，其相應的傳回值為 null。
- 如果索引引數超出範圍，會發生 OUTFOUBOUNDARIES 錯誤。

如果路徑是受限語法：

- 整數，新陣列長度。
- 如果陣列是空的，則為 null。
- 如果路徑上的值不是陣列，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果索引引數超出範圍，會發生 OUTFOUBOUNDARIES 錯誤。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRTRIM k1 $[*] 0 1
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
4) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[],[\\"a\\"],[\\"a\\",\\"b\\"],[\\"a\\",\\"b\\",\\"c\\"]]"
```

## 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRTRIM k1 .children 0 1
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .children
"[\\"John\\",\\"Jack\\""]"
```

## JSON.CLEAR

清除陣列或路徑上的物件。

### 語法

```
JSON.CLEAR <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

### 傳回

- 整數，已清除的容器數目。
- 清除一個空陣列或物件計為清除 1 個容器。
- 清除非容器值會傳回 0。

### 範例

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], [0], [0,1], [0,1,2], 1, true, null, "d"]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k1 $[*]
(integer) 7
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k1 $[*]
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k2 .children
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 .children
"[]"
```

## JSON.DEBUG

報告資訊。支援的子命令如下：

- MEMORY <key> [path] – 報告 JSON 值的記憶體使用量 (以位元組為單位)。如果未提供，路徑預設為根。
- FIELDS <key> [path] – 報告指定文件路徑的欄位數目。如果未提供，路徑預設為根。每個非容器 JSON 值都計為一個欄位。物件和陣列遞迴計為每個內含 JSON 值的一個欄位。除根容器外，每個容器值都計為一個附加欄位。
- HELP – 列印命令的說明訊息。

### 語法

```
JSON.DEBUG <subcommand & arguments>
```

取決於子命令：

### MEMORY

- 如果路徑是增強型語法：
  - 傳回整數陣列，代表每個路徑上的 JSON 值記憶體大小 (以位元組為單位)。
  - 如果 Valkey 或 Redis OSS 金鑰不存在，則傳回空陣列。
- 如果路徑是受限語法：
  - 傳回整數、記憶體大小，以及 JSON 值 (以位元組為單位)。
  - 如果 Valkey 或 Redis OSS 金鑰不存在，則傳回 null。

### FIELDS

- 如果路徑是增強型語法：
  - 傳回整數陣列，代表每個路徑上的 JSON 值欄位數量。
  - 如果 Valkey 或 Redis OSS 金鑰不存在，則傳回空陣列。

- 如果路徑是受限語法：
  - 傳回整數，JSON 值的欄位數量。
  - 如果 Valkey 或 Redis OSS 金鑰不存在，則傳回 null。

HELP – 傳回說明訊息的陣列。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[1, 2.3, "foo", true, null, {}, [], {"a":1, "b":2}, [1,2,3]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1 $[*]
1) (integer) 16
2) (integer) 16
3) (integer) 19
4) (integer) 16
5) (integer) 16
6) (integer) 16
7) (integer) 16
8) (integer) 50
9) (integer) 64
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1 $[*]
1) (integer) 1
2) (integer) 1
3) (integer) 1
4) (integer) 1
5) (integer) 1
6) (integer) 0
7) (integer) 0
8) (integer) 2
9) (integer) 3
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
```



```
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646 555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1
(integer) 632
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1 .phoneNumbers
(integer) 166

127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1
(integer) 19
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1 .address
(integer) 4

127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG HELP
1) JSON.DEBUG MEMORY <key> [path] - report memory size (bytes) of the JSON element.
 Path defaults to root if not provided.
2) JSON.DEBUG FIELDS <key> [path] - report number of fields in the JSON element. Path
 defaults to root if not provided.
3) JSON.DEBUG HELP - print help message.
```

## JSON.DEL

刪除文件索引鍵中路徑上的 JSON 值。如果路徑是根，則相當於從 Valkey 或 Redis OSS 刪除金鑰。

### 語法

```
JSON.DEL <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

### 傳回

- 刪除的元素數目。
- 如果 Valkey 或 Redis OSS 金鑰不存在，則為 0。
- 如果 JSON 路徑無效或不存在，則為 0。

### 範例

## 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 $.d.*
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 $.e[*]
(integer) 5
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[]}"
```

## 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 .d.*
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 .e[*]
(integer) 5
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[]}"
```

## JSON.FORGET

[JSON.DEL](#) 的別名。

## JSON.GET

在一或多個路徑傳回序列化 JSON。

### 語法

```
JSON.GET <key>
```

```
[INDENT indentation-string]
[NEWLINE newline-string]
[SPACE space-string]
[NOESCAPE]
[path ...]
```

- key ( 必要 ) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- INDENT/NEWLINE/SPACE (選用) – 控制傳回 JSON 字串的格式，即「漂亮列印」。個別預設值為空字串。可在任何組合中覆寫。可以按任何順序指定。
- NOESCAPE - 選用，允許顯示以相容舊版，且沒有其他效果。
- path (選用) – 零個或更多 JSON 路徑，如果提供 none，則預設為根。路徑引數必須放在最後。

## 傳回

### 增強型路徑語法：

如果提供一個路徑：

- 傳回值陣列的序列化字串。
- 如果未選取任何值，此命令會傳回空陣列。

如果提供多個路徑：

- 傳回字串化 JSON 物件，其中每個路徑都是索引鍵。
- 如果混合增強型和受限路徑語法，結果會按照增強型語法。
- 如果沒有路徑，則其對應的值會是空陣列。

## 範例

### 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
OK
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.address.*
"[\"21 2nd Street\\\", \"New York\\\", \"NY\\\", \"10021-3100\\\"]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 indent "\t" space " " NEWLINE "\n" $.address.*
"[\\n\\t\\\"21 2nd Street\\\", \\n\\t\\\"New York\\\", \\n\\t\\\"NY\\\", \\n\\t\\\"10021-3100\\\"\\n]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.firstName $.lastName $.age
"{\"$.firstName\": [\\\"John\\\"], \"$.lastName\": [\\\"Smith\\\"], \"$.age\": [27]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a": {}, "b": {"a": 1}, "c": {"a": 1, "b": 2}}'
OK
127.0.0.1:6379> json.get k2 $.*
"[{}, {\"a\\\":1}, {\"a\\\":1, \"b\\\":2}, 1, 1, 2]"
```

## 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .address
"{\"street\\\": \"21 2nd Street\\\", \"city\\\": \"New York\\\", \"state\\\": \"NY\\\", \"zipcode\\\":
\\\"10021-3100\\\"}"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 indent "\t" space " " NEWLINE "\n" .address
"{\\n\\t\\\"street\\\": \\\"21 2nd Street\\\", \\n\\t\\\"city\\\": \\\"New York\\\", \\n\\t\\\"state\\\": \\\"NY\\\", \\n
\\t\\\"zipcode\\\": \\\"10021-3100\\\"\\n}"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .firstName .lastName .age
"{\".firstName\\\": \"John\\\", \".lastName\\\": \"Smith\\\", \".age\\\": 27}"
```

## JSON.MGET

取得多個文件索引鍵的路徑上序列化 JSON。這會針對不存在的索引鍵或 JSON 路徑，傳回 null。

### 語法

```
JSON.MGET <key> [key ...] <path>
```

- 金鑰 (必要) – 文件類型的一或多個 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。

## 傳回

- 大量字串陣列。陣列的大小等於命令中的索引鍵數量。陣列的每個元素都填入 (a) 路徑定位的序列化 JSON，或 (b) 如果沒有索引鍵、文件中沒有路徑，或路徑無效 (語法錯誤)，則為 null。
- 如果有任何指定的索引鍵，且不是 JSON 索引鍵，命令會傳回 WRONGTYPE 錯誤。

## 範例

### 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"address":{"street":"21 2nd Street","city":"New York","state":"NY","zipcode":"10021"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"address":{"street":"5 main Street","city":"Boston","state":"MA","zipcode":"02101"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"address":{"street":"100 Park Ave","city":"Seattle","state":"WA","zipcode":"98102"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.MGET k1 k2 k3 $.address.city
1) "[\"New York\"]"
2) "[\"Boston\"]"
3) "[\"Seattle\"]"
```

### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"address":{"street":"21 2nd Street","city":"New York","state":"NY","zipcode":"10021"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"address":{"street":"5 main Street","city":"Boston","state":"MA","zipcode":"02101"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"address":{"street":"100 Park Ave","city":"Seattle","state":"WA","zipcode":"98102"}}'
OK

127.0.0.1:6379> JSON.MGET k1 k2 k3 .address.city
1) "\"New York\""
2) "\"Seattle\""
3) "\"Seattle\""
```

## JSON.NUMINCRBY

以指定的數字增加路徑上的數值。

### 語法

```
JSON.NUMINCRBY <key> <path> <number>
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。
- number (必要) – 數字。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 大量字串陣列代表每個路徑上產生的值。
- 如果值不是數字，則其對應的傳回值為 null。
- 如果無法剖析數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果結果超出 64 位元 IEEE 雙精確度的範圍，會發生 OVERFLOW 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 NONEXISTENT。

如果路徑是受限語法：

- 大量字串代表結果值。
- 如果選取多個值，命令會傳回上次所更新值的結果。
- 如果路徑上的值不是數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果無法剖析數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果結果超出 64 位元 IEEE 雙精確度的範圍，會發生 OVERFLOW 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 NONEXISTENT。

### 範例

## 增強型路徑語法：

```

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.d[*] 10
"[11,12,13]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[11,12,13]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.a[*] 1
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.b[*] 1
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.c[*] 1
"[2,3]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.d[*] 1
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[2,3,4]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $ '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.a.* 1
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.b.* 1
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.c.* 1
"[2,3]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.d.* 1
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"a\":{}},\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":3},\"d\":{\"a\":2,\"b\":3,\"c\":4}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.a.* 1
"[null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.b.* 1
"[null,2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.c.* 1

```

```
"[null,null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.d.* 1
"[2,null,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":{\"a\"},\"b\":{\"a\":{\"a\"},\"b\":2},\"c\":{\"a\":{\"a\"},\"b\":{\"b\"}},\"d\":{\"a\":2,\"b\":{\"b\"},\"c\":4}}}"
```

## 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .d[1] 10
"12"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[1,12,3]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .a[*] 1
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .b[*] 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[1,2],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .c[*] 1
"3"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .d[*] 1
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[2,3,4]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .a.* 1
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .b.* 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"a\":2},\"b\":{\"a\":{\"a\":1,\"b\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3}}}"
```



```
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .c.* 1
"3"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":3},\"d\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3}}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .d.* 1
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":3},\"d\":{\"a\":2,\"b\":3,\"c\":4}}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .a.* 1
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .b.* 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .c.* 1
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .d.* 1
"4"
```

## JSON.NUMMULTBY

以指定數字乘於路徑上的數值。

### 語法

```
JSON.NUMMULTBY <key> <path> <number>
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。
- number (必要) – 數字。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 大量字串陣列代表每個路徑上產生的值。
- 如果值不是數字，則其對應的傳回值為 null。
- 如果無法剖析數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。

- 如果結果超出 64 位元 IEEE 雙精確度浮點數範圍，會發生 OVERFLOW 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 NONEXISTENT。

如果路徑是受限語法：

- 大量字串代表結果值。
- 如果選取多個值，命令會傳回上次所更新值的結果。
- 如果路徑上的值不是數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果無法剖析數字，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果結果超出 64 位元 IEEE 雙精確度範圍，會發生 OVERFLOW 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 NONEXISTENT。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.d[*] 2
"[2,4,6]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[2,4,6]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.a[*] 2
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.b[*] 2
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.c[*] 2
"[2,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.d[*] 2
"[2,4,6]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $ '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 $.a.* 2
"[]"
```

```

127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k2 $.b.* 2
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k2 $.c.* 2
"[2,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k2 $.d.* 2
"[2,4,6]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.a.* 2
"[null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.b.* 2
"[null,2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.c.* 2
"[null,null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.d.* 2
"[2,null,6]"

```

### 受限路徑語法：

```

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .d[1] 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[1,4,3]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .a[*] 2
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .b[*] 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[1,2],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .c[*] 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,4],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .d[*] 2
"6"

```

```

127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,4],\"d\":[2,4,6]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .a.* 2
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .b.* 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"\"a\":[2],\"b\":{\"a\":1, \"b\":2}, \"c\":{\"a\":1, \"b\":2, \"c\":3}}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .c.* 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"\"a\":[2],\"b\":{\"a\":2, \"b\":4}, \"c\":{\"a\":1, \"b\":2, \"c\":3}}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .d.* 2
"6"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"\"a\":[2],\"b\":{\"a\":2, \"b\":4}, \"d\":{\"a\":2, \"b\":4, \"c\":6}}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .a.* 2
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .b.* 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":\"a\"},\"b\":{\"a\":\"a\", \"b\":2},\"c\":{\"a\":\"a\", \"b\":\"b\"},\"d\":{ \"a\":1, \"b\":\"b\", \"c\":3}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .c.* 2
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .d.* 2
"6"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":\"a\"},\"b\":{\"a\":\"a\", \"b\":2},\"c\":{\"a\":\"a\", \"b\":\"b\"},\"d\":{ \"a\":2, \"b\":\"b\", \"c\":6}}"

```

## JSON.OBJLEN

取得路徑上物件值中的索引鍵數目。

## 語法

```
JSON.OBJLEN <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

## 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑的物件長度。
- 如果值不是物件，其相應的傳回值為 null。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

如果路徑是受限語法：

- 整數，物件中的索引鍵數目。
- 如果選取多個物件，命令會傳回第一個物件的長度。
- 如果路徑上的值不是物件，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT JSON 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3, "b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.a
1) (integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.a.*
(empty array)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.b
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.b.*
1) (nil)
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.c
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.c.*
1) (nil)
2) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.d
1) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.d.*
1) (nil)
2) (nil)
3) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.*
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
4) (integer) 3
5) (nil)
```

#### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3,"b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .a
(integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .a.*
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .b
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .b.*
(error) WRONGTYPE JSON element is not an object
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .c
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .c.*
(error) WRONGTYPE JSON element is not an object
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .d
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .d.*
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .*
(integer) 0
```

## JSON.OBJKEYS

取得路徑上物件值中的索引鍵名稱。

### 語法

```
JSON.OBJKEYS <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 大量字串陣列。每個元素都是相符物件中的索引鍵陣列。
- 如果值不是物件，其相應的傳回值是空白值。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

如果路徑是受限語法：

- 大量字串陣列。每個元素都是物件中的索引鍵名稱。
- 如果選取多個物件，命令會傳回第一個物件的索引鍵。
- 如果路徑上的值不是物件，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

### 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{ "a":1, "b":"b", "c":{"a":3, "b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 $.*
1) (empty array)
2) 1) "a"
3) 1) "a"
```

```
2) "b"
4) 1) "a"
 2) "b"
 3) "c"
5) (empty array)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 $.d
1) 1) "a"
 2) "b"
 3) "c"
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3, "b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 .*
1) "a"
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 .d
1) "a"
2) "b"
3) "c"
```

## JSON.RESP

傳回 Valkey 或 Redis OSS 序列化通訊協定 (RESP) 中指定路徑的 JSON 值。如果值是容器，回應為 RESP 陣列或巢狀陣列。

- JSON null 映射至 RESP null 大量字串。
- JSON 布林值映射至個別 RESP 簡單字串。
- 整數映射至 RESP 整數。
- 64 位 IEEE 雙精確度浮點數映射至 RESP 大量字串。
- JSON 字串映射至 RESP 大量字串。
- JSON 陣列表示為 RESP 陣列，其中第一個元素是簡單字串 [，接著字串的元素。
- JSON 物件表示為 RESP 陣列，其中第一個元素是簡單字串 {，接著索引鍵值組，每個都是 RESP 大量字串。

## 語法



```
JSON.RESP <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

## 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 陣列的陣列。每個陣列元素呈現一個路徑上值的 RESP 形式。
- 如果沒有文件索引鍵，則為空陣列。

如果路徑是受限語法：

- 陣列代表路徑上值的 RESP 形式。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.address
1) 1) {
 2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
 3) 1) "city"
 2) "New York"
 4) 1) "state"
 2) "NY"
 5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.address.*
1) "21 2nd Street"
2) "New York"
3) "NY"
4) "10021-3100"

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.phoneNumbers
1) 1) [
 2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-1234"
 3) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "office"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-4567"

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.phoneNumbers[*]
1) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "212 555-1234"
2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "office"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-4567"
```

### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
OK
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 .address
```

```
1) {
2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
3) 1) "city"
 2) "New York"
4) 1) "state"
 2) "NY"
5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1
```

```
1) {
2) 1) "firstName"
 2) "John"
3) 1) "lastName"
 2) "Smith"
4) 1) "age"
 2) (integer) 27
5) 1) "weight"
 2) "135.25"
6) 1) "isAlive"
 2) true
7) 1) "address"
 2) 1) {
 2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
 3) 1) "city"
 2) "New York"
 4) 1) "state"
 2) "NY"
 5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"
8) 1) "phoneNumbers"
 2) 1) [
 2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "212 555-1234"
 3) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "office"
 3) 1) "number"
```

```
2) "555 555-4567"
9) 1) "children"
 2) 1) [
10) 1) "spouse"
 2) (nil)
```

## JSON.SET

設定路徑上的 JSON 值。

如果路徑呼叫物件成員：

- 如果沒有父元素，該命令會傳回 NONEXISTENT 錯誤。
- 如果有父元素但不是物件，該命令會傳回 ERROR。
- 如果有父元素且為物件：
  - 如果沒有成員，只會在父物件是路徑中的最後一個子系時，將新成員附加至父物件。否則命令會傳回 NONEXISTENT 錯誤。
  - 如果有該成員，其值將以 JSON 值取代。

如果路徑呼叫陣列索引：

- 如果沒有父元素，該命令會傳回 NONEXISTENT 錯誤。
- 如果有父元素但不是陣列，該命令會傳回 ERROR。
- 如果有父元素但索引超出範圍，該命令會傳回 OUTFOFBOUNDARIES 錯誤。
- 如果有父元素且索引有效，該元素將以新的 JSON 值取代。

如果路徑呼叫物件或陣列，該值 (物件或陣列) 將以新的 JSON 值取代。

### 語法

```
JSON.SET <key> <path> <json> [NX | XX]
```

[NX | XX] 您可以在其中有 0 或 1 個 [NX | XX] 識別碼。

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (必要) – JSON 路徑。對於新金鑰，JSON 路徑必須是根 "."。

- NX (選用) – 如果路徑是根，則只有在金鑰不存在時才設定值。也就是插入新文件。如果路徑不是根，請只在沒有路徑時才設定值。也就是將值插入文件中。
- XX (選用) – 如果路徑是根，則只有在金鑰存在時才設定值。也就是取代現有文件。如果路徑不是根，請只在有路徑時才設定值。也就是更新現有值。

## 傳回

- 成功時有簡單字串 'OK'。
- 如果不符合 NX 或 XX 條件，即為 null。

## 範例

### 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $.a.* '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{\"a\":0,\"b\":0,\"c\":0}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $.a[*] '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":[0,0,0,0,0]}"
```

### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"c":{"a":1, "b":2}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .c.a '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"c\":{\"a\":0,\"b\":2},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .e[-1] '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
```

```
"{\"c\":{\"a\":0,\"b\":2},\"e\":[1,2,3,4,0]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .e[5] '0'
(error) OUTOFBOUNDARIES Array index is out of bounds
```

## JSON.STRAPPEND

將字串附加到路徑上的 JSON 字串。

### 語法

```
JSON.STRAPPEND <key> [path] <json_string>
```

- **key** (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- **path** (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。
- **json\_string** (必要) – 字串的 JSON 表示法。請注意，JSON 字串必須加上英文引號。例如："string example"。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表字串在每個路徑的新長度。
- 如果路徑上的值不是字符串，則其對應的傳回值為 null。
- 如果輸入 json 引數不是有效 JSON 字串，會發生 SYNTAXERR 錯誤。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT 錯誤。

如果路徑是受限語法：

- 整數，字串的新長度。
- 如果選取多個字串值，該命令會傳回上次所更新字串的新長度。
- 如果路徑上的值不是字串，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果輸入 json 引數不是有效 JSON 字串，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT 錯誤。

### 範例

## 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.a.a '"a"'
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.a.* '"a"'
1) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.b.* '"a"'
1) (integer) 2
2) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.c.* '"a"'
1) (integer) 2
2) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.c.b '"a"'
1) (integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.d.* '"a"'
1) (nil)
2) (integer) 2
3) (nil)
```

## 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .a.a '"a"'
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .a.* '"a"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .b.* '"a"'
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .c.* '"a"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .c.b '"a"'
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .d.* '"a"'
(integer) 2
```

## JSON.STRLEN

取得路徑上 JSON 字串值的長度。

### 語法

```
JSON.STRLEN <key> [path]
```

- key ( 必要 ) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列代表每個路徑上的字串值長度。
- 如果值不是字串，其對應的傳回值為 null。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

如果路徑是受限語法：

- 整數，字串的長度。
- 如果選取多個字串值，該命令會傳回第一個字串的長度。
- 如果路徑上的值不是字串，會發生 WRONGTYPE 錯誤。
- 如果沒有路徑，會發生 NONEXISTENT 錯誤。
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

### 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.a.a
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.a.*
```



```
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.c.*
1) (integer) 1
2) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.c.b
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.d.*
1) (nil)
2) (integer) 1
3) (nil)
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .a.a
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .a.*
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .c.*
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .c.b
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .d.*
(integer) 1
```

## JSON.TOGGLE

在路徑上將布林值切換為 true 或 false。

語法

```
JSON.TOGGLE <key> [path]
```

- key (必要) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

傳回

如果路徑是增強型語法：

- 整數陣列 (0 - false , 1 - true) , 代表每個路徑上產生的布林值。
- 如果值不是布林值 , 其對應的傳回值為 null。
- 如果沒有文件索引鍵 , 則為 NONEXISTENT。

如果路徑是受限語法：

- 字串 ("true" / "false") , 代表產生的布林值。
- 如果沒有文件索引鍵 , 則為 NONEXISTENT。
- 如果路徑上的值不是布林值 , 會發生 WRONGTYPE 錯誤。

## 範例

增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":true, "b":false, "c":1, "d":null, "e":"foo", "f":
[], "g":{}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1 $.*
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (nil)
4) (nil)
5) (nil)
6) (nil)
7) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1 $.*
1) (integer) 1
2) (integer) 0
3) (nil)
4) (nil)
5) (nil)
6) (nil)
7) (nil)
```

受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . true
```

```
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1
"false"
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1
"true"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"isAvailable": false}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k2 .isAvailable
"true"
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k2 .isAvailable
"false"
```

## JSON.TYPE

報告指定路徑上值的類型。

### 語法

```
JSON.TYPE <key> [path]
```

- key ( 必要 ) – JSON 文件類型的 Valkey 或 Redis OSS 金鑰。
- path (選用) – JSON 路徑。如果未提供，則預設為根。

### 傳回

如果路徑是增強型語法：

- 字串陣列代表每個路徑上值的類型。該類型是 {"null", "boolean", "string", "number", "integer", "object" and "array"} 之一。
- 如果沒有路徑，其對應的傳回值為 null。
- 如果沒有文件索引鍵，則為空陣列。

如果路徑是受限語法：

- 字串，值的類型
- 如果沒有文件索引鍵，則為 null。

- 如果 JSON 路徑無效或不存在，則為 null。

## 範例

### 增強型路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[1, 2.3, "foo", true, null, {}, []]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 $[*]
1) integer
2) number
3) string
4) boolean
5) null
6) object
7) array
```

### 受限路徑語法：

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1
object
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .children
array
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .firstName
string
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .age
integer
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .weight
number
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .isAlive
boolean
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .spouse
null
```

# 為您的 ElastiCache 資源加上標籤

為協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源，您可以用標籤形式將自己的中繼資料指派給每個資源。標籤可讓您以不同的方式分類 AWS 資源，例如，依用途、擁有者或環境。當您有許多相同類型的資源時，這將會很有用，因為—您可以依據先前指派的標籤，快速識別特定的資源。本主題說明標籤並示範如何建立它們。

## Warning

根據最佳實務，建議您不要在標籤中包含敏感資料。

## 標籤基本概念

標籤是您指派給 AWS 資源的標籤。每個標籤皆包含由您定義的一個金鑰與一個選用值。標籤可讓您以不同的方式分類 AWS 資源，例如依用途或擁有者。例如，您可以為您帳戶的 ElastiCache 叢集定義一組標籤，協助您追蹤各個執行個體的擁有者與使用者群組。

我們建議您為每種資源類型建立符合您需求的標籤金鑰。使用一致的標籤金鑰組可讓您更輕鬆管理您的資源。您可以根據您新增的標籤搜尋和篩選資源。如需如何實作有效資源標記策略的詳細資訊，請參閱 [AWS 白皮書標記最佳實務](#)。

標籤對 ElastiCache 來說不具任何語意意義，且會嚴格解譯為字元字串。此外，標籤不會自動指派給您的資源。您可以編輯標籤金鑰和值，並且可以隨時從資源移除標籤。您可以將標籤的值設為 null。若您將與現有標籤具有相同鍵的標籤新增到該資源，則新值會覆寫舊值。如果您刪除資源，也會刪除任何該資源的標籤。此外，如果您為複寫群組新增或刪除標籤，也會為該複寫群組中的所有節點新增或移除其標籤。

您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 和 ElastiCache API 來使用標籤。

如果您使用的是 IAM，您可以控制 AWS 帳戶中哪些使用者具有建立、編輯或刪除標籤的許可。如需詳細資訊，請參閱 [資源層級許可](#)。

## 您可以標記的資源

您可以為帳戶中現有的大多數 ElastiCache 資源新增標籤。下表列出支援標籤建立的資源。如果您使用的是 AWS Management Console，您可以使用標籤 [編輯器將標籤](#) 套用至資源。有些資源畫面可讓您在建立資源時指定資源的標籤；例如，具有 Name 索引鍵和您指定值的標籤。在大多數的案例中，主控台會立即在建立資源後套用標籤 (而非在資源建立過程時)。主控台可根據 Name 標籤整理資源，但此標籤對 ElastiCache 服務來說不具任何語意意義。

此外，有些資源建立動作可讓您在建立資源時指定資源的標籤。若標籤無法在資源建立時套用，我們會轉返資源建立程序。這可確保資源不是具有標籤建立，就是不會建立，因此無論何時都不會有不具有標籤的資源。藉由在建立時為資源建立標籤，您可以消除在資源建立後執行自訂標籤指令碼的必要。

如果您使用的是 Amazon ElastiCache API、CLI AWS 或 AWS SDK，您可以使用相關 ElastiCache API 動作上的 Tags 參數來套用標籤。這些類別為：

- CreateServerlessCache
- CreateCacheCluster
- CreateReplicationGroup
- CopyServerlessCacheSnapshot
- CopySnapshot
- CreateCacheParameterGroup
- CreateCacheSecurityGroup
- CreateCacheSubnetGroup
- CreateServerlessCacheSnapshot
- CreateSnapshot
- CreateUserGroup
- CreateUser
- PurchaseReservedCacheNodesOffering

下表說明可標記的 ElastiCache 資源，以及可使用 ElastiCache API、CLI AWS 或 AWS SDK 建立時可標記的資源。

#### ElastiCache 資源的標記支援

| 支援標籤 | 支援在建立時標記 |
|------|----------|
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |

| 支援標籤 | 支援在建立時標記 |
|------|----------|
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |
| 是    | 是        |

 Note

您無法為全域資料存放區加上標籤。

您可以在 IAM 政策中將標籤式的資源層級許可套用到支援在建立時新增標籤的 ElastiCache API 動作，以對可在建立時為資源加上標籤的使用者和群組實作精密控制。您的資源從建立時便已獲得妥善

的保護，標籤會立即套用到您的資源。因此，控制資源使用情況的任何標籤式資源層級許可都會立即生效。您可以更準確的追蹤和報告您的資源。您可以強制新資源使用標籤，並控制哪些標籤金鑰和值會在您的資源上設定。

如需詳細資訊，請參閱[為資源加上標籤的範例](#)。

如需為資源加上標籤以便計費的詳細資訊，請參閱「[使用成本配置標籤監控成本](#)」。

## 標記快取和快照

以下規則適用於屬於請求作業一部分的標記程序：

- **CreateReplicationGroup** :
  - 如果 `--primary-cluster-id` 和 `--tags` 參數包含在請求中，就會將請求標籤新增至複寫群組，並傳播至複寫群組中的所有快取叢集。如果主快取叢集有現有的標籤，請求標籤會覆寫這些標籤，以便讓所有節點上的標籤保持一致。

如果沒有請求標籤，就會將主快取叢集標籤新增至複寫群組，並傳播至所有快取叢集。

- 如果提供 `--snapshot-name` 或 `--serverless-cache-snapshot-name` :

如果請求中包含標籤，複寫群組只會使用這些標籤進行標記。如果請求中不含任何標籤，就會將快照標籤新增至複寫群組。

- 如果提供 `--global-replication-group-id` :

如果請求中包含標籤，就會將這些請求標籤新增至複寫群組，並傳播至所有快取叢集。

- **CreateCacheCluster** :

- 如果提供 `--replication-group-id` :

如果請求中包含標籤，快取叢集只會使用這些標籤進行標記。如果請求中不含任何標籤，快取叢集會繼承複寫群組標籤，而不是主快取叢集的標籤。

- 如果提供 `--snapshot-name` :

如果請求中包含標籤，快取叢集只會使用這些標籤進行標記。如果請求中不含任何標籤，就會將快照標籤新增至快取叢集。

- **CreateServerlessCache** :

- 如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至無伺服器快取。

- **CreateSnapshot** :

- 如果提供 `--replication-group-id` :



如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至快照。如果請求中不含任何標籤，就會將複寫群組標籤新增至快照。

- 如果提供 `--cache-cluster-id`：

如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至快照。如果請求中不含任何標籤，就會將快取叢集標籤新增至快照。

- 針對自動快照：

標籤會從複寫群組標籤傳播。

- `CreateServerlessCacheSnapshot`：

- 如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至無伺服器快取快照。

- `CopySnapshot`：

- 如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至快照。如果請求中不含任何標籤，就會將來源快照標籤新增至複製的快照。

- `CopyServerlessCacheSnapshot`：

- 如果請求中包含標籤，就只會將這些請求標籤新增至無伺服器快取快照。

- `AddTagsToResource` 和 `RemoveTagsFromResource`：

- 將從複寫群組新增/移除標籤，並將動作傳播到複寫群組中的所有叢集。

#### Note

`AddTagsToResource` 與 `RemoveTagsFromResource` 無法用於預設參數和安全群組。

- `IncreaseReplicaCount` 和 `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`：

- 新增至複寫群組的所有新叢集都會套用與複寫群組相同的標籤。

## 標籤限制

以下基本限制適用於標籤：

- 每一資源最多標籤數 – 50
- 對於每一個資源，每個標籤金鑰必須是唯一的，且每個標籤金鑰只能有一個值。
- 索引鍵長度上限 – 128 個 UTF-8 Unicode 字元。
- 值長度上限 – 256 個 UTF-8 Unicode 字元。

- 雖然 ElastiCache 允許在標籤中使用任何字元，但其他服務的限制可能更嚴格。服務間允許的字元包括：可用 UTF-8 表示的英文字母、數字和空格，還有以下字元：+ - = . \_ : / @
- 標籤金鑰與值皆區分大小寫。
- 字aws:首會保留供 AWS 使用。如果標籤具有此字首的標籤金鑰，則您無法編輯或刪除標籤的金鑰或值。具 aws: 字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

您無法僅根據標籤終止、停止或刪除資源。您必須指定資源識別符。例如，若要刪除您套用稱為 DeleteMe 標籤金鑰的快照，您必須搭配快照的資源識別符 (例如 DeleteSnapshot) 使用 snap-1234567890abcdef0 動作。

如需深入了解可加上標籤的 ElastiCache 資源，請參閱「[您可以標記的資源](#)」。

## 為資源加上標籤的範例

- 使用標籤建立無伺服器快取。此範例使用 Memcached 做為引擎。

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --engine memcached
 --tags Key="Cost Center", Value="1110001" Key="project",Value="XYZ"
```

- 新增標籤至無伺服器快取

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-east-1:111111222233:serverlesscache:my-cache \
 --tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- 將標籤新增到複寫群組。

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-east-1:111111222233:replicationgroup:my-rg \
 --tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- 使用標籤建立快取叢集。

```
aws elasticache create-cache-cluster \
 --cluster-id testing-tags \
 --cluster-description cluster-test \
 --cache-subnet-group-name test \
 --cache-node-type cache.t2.micro \
```

```
--engine valkey \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- 使用標籤建立快取叢集。此範例使用 Redis 做為引擎。

```
aws elasticache create-cache-cluster \
--cluster-id testing-tags \
--cluster-description cluster-test \
--cache-subnet-group-name test \
--cache-node-type cache.t2.micro \
--engine valkey \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- 建立包含標籤的無伺服器快照。此範例使用 Memcached 做為引擎。

```
aws elasticache create-serverless-cache-snapshot \
--serverless-cache-name testing-tags \
--serverless-cache-snapshot-name bkp-testing-tags-scs \
--tags Key="work",Value="foo"
```

- 使用標籤建立快照。

快照目前僅適用於 Redis。在此情況下，如果您對請求新增了標籤，即使複寫群組包含標籤，快照也只會接收請求標籤。

```
aws elasticache create-snapshot \
--replication-group-id testing-tags \
--snapshot-name bkp-testing-tags-rg \
--tags Key="work",Value="foo"
```

## 標籤型存取控制政策範例

1. 只有在叢集具有 Project=XYZ 標籤時，才允許 AddTagsToResource 動作傳送至叢集。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
```

```

 "Action": "elasticache:AddTagsToResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ"
 }
 }
 }
]
}

```

2. 如果複寫群組包含 Project 和 Service 標籤，且索引鍵與 Project 和 Service 不同，便允許該複寫群組的 RemoveTagsFromResource 動作。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:RemoveTagsFromResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Service": "Elasticache",
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ"
 },
 "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": {
 "aws:TagKeys": [
 "Project",
 "Service"
]
 }
 }
 }
]
}

```

3. 只有在標籤不是 Project 和 Service 時，才允許對任何資源執行 AddTagsToResource。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:AddTagsToResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:*:*"
],
 "Condition": {
 "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": {
 "aws:TagKeys": [
 "Service",
 "Project"
]
 }
 }
 }
]
}
```

4. 如果請求具有 Tag Project=Foo，則拒絕 CreateReplicationGroup 動作。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:CreateReplicationGroup",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "Foo"
 }
 }
 }
]
}
```

5. 如果來源快照具有 Project=XYZ 標籤，且請求標籤是 Service=Elasticache，則拒絕 CopySnapshot 動作。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:CopySnapshot",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ",
 "aws:RequestTag/Service": "Elasticache"
 }
 }
 }
]
}
```

6. 如果請求標籤 CreateCacheCluster 遺失或不等於 Project、Dev 或 QA，則拒絕 Prod 動作。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
]
 }
]
}
```

```
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "Null": {
 "aws:RequestTag/Project": "true"
 }
 }
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": [
 "Dev",
 "Prod",
 "QA"
]
 }
 }
}
]
```

如需條件索引鍵的相關資訊，請參閱 [使用條件索引鍵](#)。

## 使用成本配置標籤監控成本

將成本配置標籤新增至 Amazon ElastiCache 中的資源時，您可以將發票上的費用依資源標籤值分組，藉此追蹤成本。

ElastiCache 成本配置標籤是您所定義並與 ElastiCache 資源建立關聯的索引鍵值組。索引鍵與值皆會區分大小寫。您可以使用標籤索引鍵來定義類別，而標籤值可為該類別中的某個項目。例如，您可以定義標籤索引鍵 `CostCenter`，且標籤值為 `10010`，指出資源是指派給 `10010` 成本中心。您也可利用 `Environment` 之類的索引鍵，和 `test` 或 `production` 之類的值，以使用標籤來指定用於測試或生產的資源。我們建議您使用一組一致的標籤索引鍵，讓您更輕鬆地追蹤與資源關聯的成本。

使用成本分配標籤來整理 AWS 帳單，以反映您自己的成本結構。若要執行此操作，請註冊以取得包含標籤索引鍵值 AWS 的帳戶帳單。接著，若要查看合併資源的成本，請根據具有相同標籤鍵值的資源來整理您的帳單資訊。例如，您可以使用特定應用程式名稱來標記數個資源，然後整理帳單資訊以查看該應用程式跨數項服務的總成本。

您也可以結合標籤來以更高的細節層次追蹤成本。例如，若要按區域追蹤您的服務成本，您可以使用標籤索引鍵 Service 和 Region。在某個資源上，您會有值 ElastiCache 和 Asia Pacific (Singapore)，而在另一個資源上，則有值 ElastiCache 和 Europe (Frankfurt)。如此一來您就可以依區域劃分來查看您的 ElastiCache 總成本。如需詳細資訊，請參閱《AWS Billing 使用者指南》中的[使用成本分配標籤](#)。

您可以將 ElastiCache 成本分配標籤新增至 ElastiCache 自行設計的叢集。新增、列出、修改、複製或移除標籤時，該操作只會套用至指定的叢集。

### ElastiCache 成本配置標籤的特性

- 成本配置標籤會套用至 ElastiCache 資源，這些資源是在 CLI 和 API 作業中以 ARN 的形式指定。資源類型會是「叢集」。

ARN 範例：`arn:aws:elasticache:<region>:<customer-id>:<resource-type>:<resource-name>`

範例 ARN：`arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster`

- 標籤金鑰是標籤必要的名稱。索引鍵的字串值的長度可以是 1 到 128 個 Unicode 字元，不可在前面加上 `aws:`。此字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、底線 (`_`)、句點 (`.`)、冒號 (`:`)、反斜線 (`\`)、等號 (`=`)、加號 (`+`)、連字號 (`-`) 或 @ 符號 (`@`)。
- 標籤值為標籤的選用值。值的字串值長度可以是 1 到 256 個 Unicode 字元，不可在前面加上 `aws:`。此字串只能包含一組 Unicode 字母、數字、空格、底線 (`_`)、句點 (`.`)、冒號 (`:`)、反斜線 (`\`)、等號 (`=`)、加號 (`+`)、連字號 (`-`) 或 @ 符號 (`@`)。
- ElastiCache 資源最多可有 50 個標籤。
- 標籤組中的值不必是唯一的。例如，您可以有一個標籤組，其中的索引鍵 Service 和 Application 都有值 ElastiCache。



AWS 不會將任何語意意義套用至您的標籤。標籤將嚴格解譯為字元字串。AWS 不會對任何 ElastiCache 資源自動設定任何標籤。

## 使用 管理您的成本分配標籤 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 新增、修改或移除成本分配標籤。

成本分配標籤會套用至 ElastiCache 叢集。要加標籤的叢集是使用 ARN (Amazon Resource Name) 來指定。

範例 ARN : `arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster`

主題

- [使用 列出標籤 AWS CLI](#)
- [使用 新增標籤 AWS CLI](#)
- [使用 修改標籤 AWS CLI](#)
- [使用 移除標籤 AWS CLI](#)

### 使用 列出標籤 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 來列出現有 ElastiCache 資源上的標籤，方法是使用 [list-tags-for-resource](#) 操作。

下列程式碼使用 AWS CLI 列出 us-west-2 my-cluster 區域中 Memcached 叢集上的標籤。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-tags-for-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
```

下列程式碼使用 AWS CLI 列出在 us-west-2 區域中 my-cluster 叢集中 Valkey 或 Redis OSS 節點 my-cluster-001 上的標籤。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
```

針對 Windows：

```
aws elasticache list-tags-for-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
```

此操作的輸出看起來應該類似以下，這是資源上所有標籤的清單。

```
{
 "TagList": [
 {
 "Value": "10110",
 "Key": "CostCenter"
 },
 {
 "Value": "EC2",
 "Key": "Service"
 }
]
}
```

如果資源上沒有標籤，輸出會是空的標籤清單。

```
{
 "TagList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱適用於 ElastiCache AWS CLI 的 [list-tags-for-resource](#)。

## 使用 新增標籤 AWS CLI

您可以使用 使用 CLI [add-tags-to-resource](#) 操作 AWS CLI，將標籤新增至現有的 ElastiCache 資源。如果標籤索引鍵不存在於資源上，則索引鍵和值會新增至資源。如果索引鍵已存在於資源上，則與該索引鍵相關聯的值會更新為新的值。

下列程式碼使用 AWS CLI 將索引鍵 Service 和 Region與值 elasticache和 us-west-2分別新增至 us-west-2 區域中my-cluster-001叢集中的節點。my-cluster

Memcached

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \
 --tags Key=Service,Value=elasticache \
 Key=Region,Value=us-west-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache add-tags-to-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^
 --tags Key=Service,Value=elasticache ^
 Key=Region,Value=us-west-2
```

## Redis

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 \
 --tags Key=Service,Value=elasticache \
 Key=Region,Value=us-west-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache add-tags-to-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 ^
 --tags Key=Service,Value=elasticache ^
 Key=Region,Value=us-west-2
```

此操作的輸出看起來應該類似以下，這是在操作後資源上所有標籤的清單。

```
{
 "TagList": [
 {
 "Value": "elasticache",
 "Key": "Service"
 },
 {
 "Value": "us-west-2",
```

```
 "Key": "Region"
 }
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱適用於 ElastiCache AWS CLI 的 [add-tags-to-resource](#)。

當您使用 操作 建立新叢集時 AWS CLI，您也可以使用 將標籤新增至叢集 [create-cache-cluster](#)。使用 ElastiCache 管理主控台建立叢集時無法新增標籤。建立叢集之後，您可以接著使用主控台來將標籤新增至叢集。

## 使用 修改標籤 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 來修改 ElastiCache 叢集上的標籤。

若要修改標籤：

- 使用 [add-tags-to-resource](#) 來新增標籤和值，或是變更與現有標籤關聯的值。
- 使用 [remove-tags-from-resource](#) 來從資源移除指定的標籤。

這兩項操作的輸出會是指定叢集上標籤和其值的清單。

## 使用 移除標籤 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 操作，從現有的 ElastiCache for Memcached 叢集中移除標籤 [remove-tags-from-resource](#)。

對於 Memcached，下列程式碼使用 AWS CLI 來移除具有金鑰的標籤，Service 以及 Region 從 us-west-2 my-cluster 區域中叢集 my-cluster-001 中的節點移除標籤。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache remove-tags-from-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \
 --tag-keys PM Service
```

針對 Windows：

```
aws elasticache remove-tags-from-resource ^
```

```
--resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^
--tag-keys PM Service
```

對於 Redis OSS，下列程式碼使用 AWS CLI 來移除具有金鑰的標籤，Service 以及 Region 從 us-west-2 my-cluster 區域中叢集 my-cluster-001 中的節點移除標籤。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache remove-tags-from-resource \
--resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 \
--tag-keys PM Service
```

針對 Windows：

```
aws elasticache remove-tags-from-resource ^
--resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 ^
--tag-keys PM Service
```

此操作的輸出看起來應該類似以下，這是在操作後資源上所有標籤的清單。

```
{
 "TagList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱適用於 ElastiCache AWS CLI 的 [remove-tags-from-resource](#)。

## 使用 ElastiCache API 管理成本配置標籤

您可以使用 ElastiCache API 來新增、修改或移除成本配置標籤。

成本配置標籤會套用至 ElastiCache for Memcached 叢集。要加標籤的叢集是使用 ARN (Amazon Resource Name) 來指定。

範例 ARN：arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster

### 主題

- [使用 ElastiCache API 列出標籤](#)
- [使用 ElastiCache API 新增標籤](#)

- [使用 ElastiCache API 修改標籤](#)
- [使用 ElastiCache API 移除標籤](#)

## 使用 ElastiCache API 列出標籤

您可以使用 ElastiCache API，透過 [ListTagsForResource](#) 作業列出現有資源上的標籤。

對於 Memcached，下列程式碼使用 ElastiCache API 列出 us-west-2 my-cluster 區域中資源上的標籤。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListTagsForResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

對於 Redis OSS，以下程式碼使用 ElastiCache API 列出 us-west-2 my-cluster-001 區域中資源上的標籤。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListTagsForResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## 使用 ElastiCache API 新增標籤

您可以使用 ElastiCache API，透過 [AddTagsToResource](#) 作業將標籤新增至現有的 ElastiCache 叢集。如果標籤索引鍵不存在於資源上，則索引鍵和值會新增至資源。如果索引鍵已存在於資源上，則與該索引鍵相關聯的值會更新為新的值。

下列程式碼使用 ElastiCache API 分別新增 金鑰Service和 Region 與 值elasticacheus-west-2。對於 Memcached，這會套用至資源 my-cluster。對於 Redis OSS，這會套用至 us-west-2 my-cluster-001 區域中的資源。

## Memcached

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=AddTagsToResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Tags.member.1.Key=Service
&Tags.member.1.Value=elasticache
&Tags.member.2.Key=Region
&Tags.member.2.Value=us-west-2
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Redis

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=AddTagsToResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Tags.member.1.Key=Service
&Tags.member.1.Value=elasticache
&Tags.member.2.Key=Region
&Tags.member.2.Value=us-west-2
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ElastiCache API 參考中的「[AddTagsToResource](#)」。

## 使用 ElastiCache API 修改標籤

您可以使用 ElastiCache API 來修改 ElastiCache 叢集上的標籤。

若要修改標籤的值：

- 使用 [AddTagsToResource](#) 操作來新增標籤和值，或是變更現有標籤的值。
- 使用 [RemoveTagsFromResource](#) 來從資源移除標籤。

這兩項操作的輸出會是指定資源上標籤和其值的清單。

使用 [RemoveTagsFromResource](#) 來從資源移除標籤。

## 使用 ElastiCache API 移除標籤

您可以使用 ElastiCache API，透過 [RemoveTagsFromResource](#) 作業從現有 ElastiCache for Memcached 叢集移除標籤。

下列程式碼使用 ElastiCache API，將含有索引鍵 Service 和 Region 的標籤從 us-west-2 區域中 my-cluster 叢集裡的 my-cluster-001 節點移除。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=RemoveTagsFromResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&TagKeys.member.1=Service
&TagKeys.member.2=Region
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## 使用 Amazon ElastiCache Well-Architected Lens

本節描述 Amazon ElastiCache Well-Architected Lens，它提供了一套設計原則和指引，有助於設計出架構良好的 ElastiCache 工作負載。

- ElastiCache Lens 可加入 [AWS Well-Architected Framework](#) 之中。
- 每個支柱都有一組問題，可幫助您展開有關 ElastiCache 架構的討論。
  - 每個問題都有一些引導練習，且配有分數以便製作報告。
    - 必要 - 進入 prod 之前的必要前提 (缺少代表高風險)
    - 最佳 - 客戶能達到的最佳狀態
    - 良好 - 我們建議客戶達到的狀態 (缺少代表中等風險)
- Well-Architected 的術語
  - [元件](#) – 一起根據需求交付的程式碼、組態 AWS 和資源。元件會與其他元件互動，而且經常等同於微型服務架構中的服務。
  - [工作負載](#) - 一組共同提供商業價值的元件。工作負載的範例包括行銷網站、電子商務網站、行動應用程式後端系統、分析平台等。



 Note

本指南尚未更新，以包含 ElastiCache 無伺服器快取和新 Valkey 引擎的相關資訊。

## 主題

- [Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 卓越運作支柱](#)
- [Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 安全支柱](#)
- [Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 可靠性支柱](#)
- [Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 效能效率支柱](#)
- [Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 成本最佳化支柱](#)

## Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 卓越運作支柱

卓越營運支柱著重於執行和監控系統，以提供商業價值並持續改善流程和程序。重要主題包括自動化變更、回應事件，以及定義管理日常作業的標準。

## 主題

- [OE 1：如何了解及回應 ElastiCache 叢集觸發的警示和事件？](#)
- [OE 2：何時及如何擴展您現有的 ElastiCache 叢集？](#)
- [OE 3：如何管理 ElastiCache 叢集資源並讓叢集保持最新狀態？](#)
- [OE 4：如何管理用戶端與您的 ElastiCache 叢集的連線？](#)
- [OE 5：如何為工作負載部署 ElastiCache 元件？](#)
- [OE 6：如何規劃故障因應措施及減少故障？](#)
- [OE 7：如何對 Valkey 或 Redis OSS 引擎事件進行故障診斷？](#)

### OE 1：如何了解及回應 ElastiCache 叢集觸發的警示和事件？

**問題難易度簡介：**當您操作 ElastiCache 叢集時，您可以選擇在特定事件發生時接收通知和警示。根據預設，ElastiCache 會記錄與資源相關的[事件](#)，例如容錯移轉、節點取代、擴展操作、排程維護等。每個事件都包含日期與時間、來源名稱與來源類型，以及說明。

**問題難易度優點：**只要能夠了解並管理觸發叢集產生警示的事件背後的基本原因，就能更有效地操作並適當回應事件。

- **【必要】** 在 ElastiCache ElastiCache 主控台（選取您的區域之後）或使用 [Amazon Command Line Interface](#) (AWS CLI) [describe-events](#) 命令和 [ElastiCache API](#) 來檢閱 ElastiCache 產生的事件。將 ElastiCache 設定為使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 傳送重要叢集事件的通知。使用 Amazon SNS 搭配您的叢集，就可透過程式設計的方式對 ElastiCache 事件採取行動。
- 事件分成兩大類：目前事件和排定事件。目前事件清單包括：資源建立和刪除、擴展操作、容錯移轉、節點重新開機、建立快照、叢集參數修改、CA 憑證更新、失敗事件 (叢集佈建失敗 - VPC 或 ENI、擴展失敗 - ENI 和快照失敗)。排定事件清單包括：排定在維護時段進行更換的節點，以及重新排定的節點更換作業。
- 雖然您不需要立即回應其中一些事件，但務必先查看所有失敗事件：
  - ElastiCache:AddCacheNodeFailed
  - ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed
  - ElastiCache:CacheClusterScalingFailed
  - ElastiCache:CacheNodesRebooted
  - ElastiCache : SnapshotFailed ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS)
- [資源]：
  - [管理 ElastiCache Amazon SNS 通知](#)
  - [事件通知和 Amazon SNS](#)
- **【最佳】** 若要自動回應事件，請利用 SNS AWS 和 Lambda Functions 等產品和服務功能。遵循最佳實務進行小量、頻繁、可恢復的變更，以程式碼形式隨著時間讓您的操作演進。您應使用 Amazon CloudWatch 指標來監控您的叢集。

**【資源】**：針對使用 Lambda [和 SNS 的使用案例](#)，使用 [AWS Lambda、Amazon Route 53 和 Amazon SNS 監控 ElastiCache（停用叢集模式）](#) 僅供讀取複本端點 [Amazon SNS](#)。

## OE 2：何時及如何擴展您現有的 ElastiCache 叢集？

**問題難易度簡介：**將 ElastiCache 叢集調整成適當規模是一種平衡動作，只要基礎工作負載類型發生變更就需評估該動作。您的目標是讓您的工作負載在適當規模的環境下運作。

**問題難易度優點：**資源過度利用可能會導致延遲增加且整體效能降低。另一方面來說，使用不足可能會導致資源過度佈建，而以非最佳成本最佳化。只要適當調整環境的規模，您就能在效能效率與成本最佳化之間取得平衡。為了補救資源過度利用或利用不足的情形，ElastiCache 可採取兩種維度進行縮減。您可以增加或減少節點容量來垂直擴展。您也可以新增和移除節點來水平擴展。

- [必要] 解決主節點上 CPU 和網路過度利用的方法，是卸載讀取操作並將其重新導向至複本節點。使用複本節點進行讀取操作，可降低主節點的使用率。這可以在您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端程式庫中設定，方法是在停用叢集模式時連線至 ElastiCache 讀取器端點，或使用已啟用叢集模式的 READONLY 命令。

[資源]：

- [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
- [適當調整叢集規模](#)
- [僅供讀取命令](#)
- [必要] 監控重要叢集資源 (如 CPU、記憶體和網路) 的使用率。需追蹤這些特定叢集資源的使用率，才能在擴展和擴展操作類型方面做出明智的決策。對於停用的 ElastiCache 叢集模式，主要節點和複本節點可以垂直擴展。複本節點也可以從 0 到 5 個節點水平擴展。若叢集模式已啟用，叢集的每個碎片內情況也相同。此外，您可以增加或減少碎片的數量。

[資源]：

- [使用 Amazon CloudWatch 監控 ElastiCache 的最佳實務](#)
- [擴展適用於 Valkey 和 Redis OSS 的 ElastiCache 叢集](#)
- [擴展 Memcached 的 ElastiCache 叢集](#)
- [最佳] 隨著時間監控趨勢可幫助您偵測到在特定時間點監控時，可能無法察覺的工作負載變更。若要偵測更長期的趨勢，請使用 CloudWatch 指標來掃描更長的時間範圍。長期觀測 CloudWatch 指標所獲得的經驗，應能幫助您預測叢集資源使用率。CloudWatch 資料點和指標最多可使用 455 天。

[資源]：

- [使用 CloudWatch 指標監控 ElastiCache](#)
- [使用 CloudWatch 指標監控 Memcached](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 監控 ElastiCache 的最佳實務](#)
- [最佳] 如果您的 ElastiCache 資源是使用 CloudFormation 所建立，則最佳實務是使用 CloudFormation 範本進行變更，以保持操作一致性，並避免發生未受管理的組態變更和堆疊漂移。

[資源]：

- [CloudFormation 的 ElastiCache 資源類型參考](#)
- [最佳] 使用叢集操作資料自動化擴展操作，並在 CloudWatch 中定義閾值以設定警示。使用 CloudWatch 事件和 Simple Notification Service (SNS) 觸發 Lambda 函數，並執行 ElastiCache API 以自動擴展您的叢集。例如，在 EngineCPUUtilization 指標經過長時間之後達到 80% 時，將碎片新增至叢集。另一個選項是使用 DatabaseMemoryUsedPercentages 作為記憶體型閾值。

[資源]：

- [使用 Amazon CloudWatch 警示](#)
- [什麼是 Amazon CloudWatch 事件？](#)
- [AWS Lambda 搭配 Amazon Simple Notification Service 使用](#)
- [ElastiCache API 參考](#)

### OE 3：如何管理 ElastiCache 叢集資源並讓叢集保持最新狀態？

問題難易度簡介：大規模操作時，您必須能夠精確找出並識別所有 ElastiCache 資源。推出新的應用程式功能時，您需要在所有 ElastiCache 環境類型中建立對稱的叢集版本：開發、測試和生產。資源屬性可讓您針對不同的操作目標分隔環境，例如在推出新功能和啟用新的安全機制時。

問題難易度優點：將開發、測試和生產環境加以分隔，是最佳操作實務。在整個環境中利用充分了解並妥善記載的程序對叢集和節點套用最新的軟體修補程式，同樣也是最佳實務。利用原生 ElastiCache 功能可讓您的工程團隊專注於達成業務目標，而不需分心處理 ElastiCache 維護工作。

- [最佳] 在可用的最新引擎版本上執行，並且一推出自助式更新就盡快套用。ElastiCache 會在您指定的叢集維護時段自動更新其基礎設施。不過，叢集中執行的節點則會透過自助式更新進行更新。這些更新有兩種類型：安全修補程式或次要軟體更新。您務必了解修補程式類型的差異，以及套用的時機。

[資源]：

- [Amazon ElastiCache 中的自助式更新](#)
- [Amazon ElastiCache 受管維護與服務更新說明頁面](#)
- [最佳] 使用標籤來整理您的 ElastiCache 資源。在複寫群組上使用標籤，而非在個別節點上使用。您可以設定在查詢資源時顯示的標籤，也可以使用標籤來執行搜尋和套用篩選器。您可使用資源群組輕鬆建立和維護擁有共同標籤集的資源集合。

[資源]：

- [標記最佳實務](#)
- [CloudFormation 的 ElastiCache 資源類型參考](#)
- [參數群組](#)

## OE 4：如何管理用戶端與您的 ElastiCache 叢集的連線？

問題難易度簡介：大規模操作時，您需要了解用戶端如何與 ElastiCache 叢集連線，以便管理應用程式操作層面 (例如回應時間)。

問題難易度優點：選擇最合適的連線機制，可確保應用程式不會因為連線錯誤 (例如逾時) 而中斷連線。

- [必要] 將讀取與寫入操作分開，並連線至複本節點來執行讀取操作。不過，請注意，當您將寫入與讀取區分開時，由於 Valkey 和 Redis OSS 複寫的非同步性質，在寫入金鑰之後，您將失去立即讀取金鑰的能力。WAIT 命令可用來改善真實世界的資料安全性，並強制複本先確認寫入才能回應用戶端，但要付出整體效能成本的代價。您可以在 ElastiCache 用戶端程式庫中使用停用叢集模式的 ElastiCache 讀取器端點，設定用於讀取操作的複本節點。對於啟用的叢集模式，請使用 READONLY 命令。對於許多 ElastiCache 用戶端程式庫，READONLY 是依預設或透過組態設定實作。

[資源]：

- [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
- [READONLY](#)
- [必要] 使用連線集區。無論在用戶端或伺服器端建立 TCP 連線，都會伴隨 CPU 時間成本，而集區可讓您重複使用 TCP 連線。

為了減少連線額外負荷，建議您使用連線集區。有了連線集區，您的應用程式就可以「隨意」重複使用和釋出連線，而不會因建立連線而產生成本。您可以透過 ElastiCache 用戶端程式庫（如果支援）實作連線集區，並使用適用於您應用程式環境的架構，或從頭開始建置。

- [最佳] 確實將用戶端的通訊端逾時設定為至少 1 秒 (相較於數個用戶端中的一般預設值「無」)。
  - 若設定的逾時值太低，可能導致伺服器負載較高時發生逾時。若設定的值太高，則可能導致您的應用程式花費很長的時間來偵測連線問題。
  - 藉由在用戶端應用程式中實作連線集區來控制新連線的數量。這樣做可降低開啟和關閉連線所需的延遲和 CPU 使用率，並且在叢集上已啟用 TLS 的情況下執行 TLS 交握。

【資源】：[設定 ElastiCache 以獲得更高的可用性](#)

- [良好] 使用管道傳輸 (您的使用案例允許的話) 可大幅提高效能。
  - 使用管道傳輸可減少應用程式用戶端與叢集之間的往返時間 (RTT)，而且即使用戶端尚未讀取先前的回應，也可以處理新的請求。
  - 使用管道傳輸可一次將多個命令傳送至伺服器，而不需等待回覆/確認。管道傳輸的缺點在於，當您最後大量截取所有回應時，可能已有錯誤發生，但您直到最後才察覺到。

- 當傳回錯誤而忽略錯誤請求時，實作方法來重試請求。

[資源]：[管道傳輸](#)

## OE 5：如何為工作負載部署 ElastiCache 元件？

問題層級簡介：ElastiCache 環境可以透過 AWS 主控台手動部署，或透過 APIs、CLI、工具組等以程式設計方式部署。卓越運作最佳實務建議您，盡可能透過程式碼自動化部署。此外，ElastiCache 叢集可依工作負載加以區隔，也可相互結合以達到成本最佳化。

問題難易度優點：為您的 ElastiCache 環境選擇最合適的部署機制，就能隨著時間推移提升卓越運作的成效。建議您盡可能以程式碼形式執行操作，以便盡量減少人為錯誤並增加事件的重複能力、彈性和回應時間。

只要了解工作負載隔離的需求，您就可以選擇讓每一項工作負載擁有專用的 ElastiCache 環境，或將多個工作負載結合為單一叢集或其組合。了解當中的權衡，有助於在卓越運作和成本最佳化之間取得平衡

- [必要] 了解 ElastiCache 可用的部署選項，並盡可能將這些程序自動化。自動化的可能途徑包括 CloudFormation、AWS CLI/SDK 和 APIs。

[資源]：

- [Amazon ElastiCache 資源類型參考](#)
- [elasticache](#)
- [Amazon ElastiCache API 參考](#)
- [必要] 為所有工作負載決定所需的叢集隔離層級。
  - [最佳]：高度隔離 - 工作負載對叢集的對應為 1:1。能夠以每個工作負載為基礎，對 ElastiCache 資源的存取、調整大小、擴展及管理實施最精細的控制。
  - [較佳]：中度隔離 - 依用途採 M:1 隔離，但可能跨多個工作負載共用 (例如，一個叢集專門用來快速获取工作負載，而另一個叢集專門用來傳訊)。
  - [良好]：低度隔離 - 所有用途均採 M:1 隔離，完全共用。建議用於可接受共用存取的工作負載。

## OE 6：如何規劃故障因應措施及減少故障？

問題難易度簡介：卓越運作包括執行定期的「預先檢測」活動來預測故障情形，以找出可能的故障來源，有利於及早將其移除或緩解。ElastiCache 提供盧容錯移轉 API，可基於測試目的用於模擬節點故障事件。



問題難易度優點：透過提前測試故障情況，您就可以了解它們如何影響您的工作負載。這樣就能安全測試回應程序及其有效性，並且讓您的團隊熟悉其執行過程。

[必要] 定期以開發/測試帳戶執行容錯移轉測試。[TestFailover](#)

## OE 7：如何對 Valkey 或 Redis OSS 引擎事件進行故障診斷？

問題難易度簡介：卓越運作需要能夠同時調查服務層級和引擎層級的資訊，以分析叢集的運作狀況和狀態。ElastiCache 可以將 Valkey 或 Redis OSS 引擎日誌同時發出到 Amazon CloudWatch 和 Amazon Kinesis Data Firehose。

問題層級優點：在 ElastiCache 叢集上啟用 Valkey 或 Redis OSS 引擎日誌，可讓您深入了解影響叢集運作狀態和效能的事件。Valkey 或 Redis OSS 引擎日誌會直接提供無法透過 ElastiCache 事件機制取得的引擎資料。透過仔細觀察 ElastiCache 事件（請參閱先前的 OE-1）和引擎日誌，可以在從 ElastiCache 服務和引擎角度進行故障診斷時判斷事件順序。

- **【必要】** 確保 Redis OSS 引擎記錄功能已啟用，該功能自適用於 Redis OSS 和更新版本的 ElastiCache 6.2 版開始提供。此功能可在建立叢集期間啟用，或是在建立後，藉由修改叢集來啟用。
- 判斷 Amazon CloudWatch Logs 或 Amazon Kinesis Data Firehose 是否為 Redis OSS 引擎日誌的適當目標。
- 在 CloudWatch 或 Kinesis Data Firehose 內選取適當的目標日誌，以用來保留日誌。如果您有多個叢集，請考慮讓每個叢集使用不同的目標日誌，因為這樣做有助於在故障診斷時隔離資料。

[資源]：

- 日誌傳送：[日誌傳送](#)
- 記錄目的地：[Amazon CloudWatch Logs](#)
- Amazon CloudWatch Logs 簡介：[什麼是 Amazon CloudWatch Logs？](#)
- Amazon Kinesis Data Firehose 簡介：[什麼是 Amazon Kinesis Data Firehose？](#)
- **【最佳】** 如果使用 Amazon CloudWatch Logs，請考慮利用 Amazon CloudWatch Logs Insights 查詢 Valkey 或 Redis OSS 引擎日誌以取得重要資訊。

例如，針對包含 Valkey 或 Redis OSS 引擎日誌的 CloudWatch Log 群組建立查詢，該日誌將傳回 LogLevel 為「WARNING」的事件，例如：

```
fields @timestamp, LogLevel, Message
| sort @timestamp desc
| filter LogLevel = "WARNING"
```

[資源]：[使用 CloudWatch Logs Insights 分析日誌資料](#)

## Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 安全支柱

安全支柱著重於保護資訊和系統。重要主題包括資料的機密性和完整性、識別和管理誰可以透過權限為主的管理做什麼、保護系統，以及建立控制項來偵測安全事件。

### 主題

- [SEC 1：您採取哪些步驟來控制授權存取 ElastiCache 資料的行為？](#)
- [SEC 2：您的應用程式是否需有額外的授權才能對 ElastiCache 進行網路為主及更高的控制？](#)
- [SEC 3：是否存在可能不小心執行命令而造成資料遺失或故障的風險？](#)
- [SEC 4：如何使用 ElastiCache 確保靜態資料加密](#)
- [SEC 5：如何使用 ElastiCache 加密傳輸中的資料？](#)
- [SEC 6：如何限制對控制平面資源的存取權？](#)
- [SEC 7：如何偵測和回應安全事件？](#)

### SEC 1：您採取哪些步驟來控制授權存取 ElastiCache 資料的行為？

問題難易度簡介：所有 ElastiCache 叢集都設計為可從 VPC 中的 Amazon Elastic Compute Cloud 執行個體、無伺服器函數 (AWS Lambda) 或容器 (Amazon Elastic Container Service) 進行存取。最常遇到的情況是從同一個 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon Virtual Private Cloud) 內的 Amazon Elastic Compute Cloud 執行個體存取 ElastiCache 叢集。您必須先授權讓 Amazon EC2 執行個體存取叢集，才能從 Amazon EC2 執行個體連線至叢集。若要存取 VPC 中執行的 ElastiCache 叢集，則必須對叢集的網路輸入權限。

問題難易度優點：進入叢集的網路輸入是透過 VPC 安全性群組控制。安全群組會做為您 Amazon EC2 執行個體的虛擬防火牆，負責控制傳入及傳出流量。傳入規則會控制傳入至您的執行個體的流量，以及傳出規則會控制從您的執行個體傳出的流量。以 ElastiCache 為例，啟動叢集時，它需要與安全群組建立關聯。這樣可確保組成叢集的所有節點都已設有傳入和傳出流量規則。此外，ElastiCache 會設定為只能在私有子網路上部署，如此就只能透過 VPC 的私有網路存取這些子網路。

- [必要] 與叢集相關聯的安全群組會控制叢集的網路輸入和存取。根據預設，安全群組不會定義任何傳入規則，因此沒有 ElastiCache 的輸入路徑。若要啟用此功能，請在安全群組上設定傳入規則，指定來源 IP 地址/範圍、TCP 類型流量和 ElastiCache 叢集的連接埠（例如 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 的預設連接埠 6379）。雖然可以允許非常廣泛的輸入來源，例如 VPC (0.0.0.0/0) 中的所



有資源，但建議在定義傳入規則時盡可能精細，例如僅授權對與特定安全群組關聯之 Amazon EC2 執行個體上執行的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端的傳入存取。

[資源]：

- [子網路和子網路群組](#)
- [存取您的叢集或複寫群組](#)
- [使用安全群組控制前往資源的流量](#)
- [適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 安全群組](#)
- **【必要】** AWS Identity and Access Management 政策可指派給允許它們存取 ElastiCache 資料的 AWS Lambda 函數。若要啟用此功能，請使用 AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole 許可建立 IAM 執行角色，然後將該角色指派給 AWS Lambda 函數。

[資源]：設定 Lambda 函數使其能夠存取 Amazon VPC 中的 Amazon ElastiCache：[教學課程：設定 Lambda 函數使其能夠存取 Amazon VPC 中的 Amazon ElastiCache](#)

## SEC 2：您的應用程式是否需有額外的授權才能對 ElastiCache 進行網路為主及更高的控制？

問題難易度簡介：在需要限制或控制對個別用戶端層級叢集的存取的情況下，建議透過 AUTH 命令進行驗證。ElastiCache 身分驗證字符搭配選用的使用者和使用者群組管理，可讓 ElastiCache 在允許用戶端執行命令和存取金鑰之前要求密碼，藉此改善資料平面安全性。

問題難易度優點：為了協助保護資料的安全，ElastiCache 提供機制來防止未經授權存取您的資料。當中包括強制執行角色型存取控制 (RBAC) AUTH，或是強制用戶端使用 AUTH 字符 (密碼) 來連線到 ElastiCache，然後才能執行授權的命令。

- **【最佳】** 對於適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 6.x 版和更新版本，以及適用於 Valkey 的 ElastiCache 7.2 版和更新版本，請透過定義使用者群組、使用者和存取字串來定義身分驗證和授權控制。將使用者指派至使用者群組，然後將使用者群組指派至叢集。若要使用 RBAC，則必須在建立叢集時選取它，並且必須啟用傳輸中加密。確保您使用的是支援 TLS 的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端，能夠利用 RBAC。

[資源]：

- [將 RBAC 套用至 ElastiCache 的複寫群組](#)
- [使用存取字串指定許可](#)
- [ACL](#)

- [支援的 ElastiCache 版本](#)
- **【最佳】** 對於適用於 Redis OSS 的 6.x 之前的 ElastiCache 版本，除了設定強式字符/密碼和維護 AUTH 的嚴格密碼政策之外，最佳實務是輪換密碼/字符。ElastiCache 在任一特定時間點最多可管理兩 (2) 個身分驗證字符。您也可以修改叢集，以明確要求使用身分驗證字符。

**【資源】**：[修改現有 ElastiCache 叢集上的 AUTH 字符](#)

## SEC 3：是否存在可能不小心執行命令而造成資料遺失或故障的風險？

**問題難易度簡介**：有許多 Valkey 或 Redis OSS 命令，如果錯誤執行或由惡意執行者執行，可能會對操作產生負面影響。從效能和資料安全的角度來看，這些命令可能會產生預料之外的後果。例如，開發人員可能會在開發環境中例行呼叫 FLUSHALL 命令，而由於錯誤可能會在生產系統上不小心嘗試呼叫此命令，進而導致意外的資料遺失。

**問題難易度優點**：從適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.3 版開始，您可以重新命名可能會對工作負載造成干擾的特定命令。重新命名命令有助於防止它們在叢集上意外執行。

- [必要]

[資源]：

- [ElastiCache 5.0.3 for Redis OSS \(已棄用，請使用 5.0.6 版\)](#)
- [ElastiCache 5.0.3 版的 Redis OSS 參數變更](#)
- [Redis OSS 安全性](#)

## SEC 4：如何使用 ElastiCache 確保靜態資料加密

**問題難易度簡介**：雖然 ElastiCache 是記憶體內資料存放區，但可以加密任何可能作為叢集標準操作一部分而保留（在儲存上）的資料。這包括寫入 Amazon S3 的排程和手動備份，以及因同步和交換操作而儲存到磁碟儲存空間的資料。M6g 和 R6g 系列中的執行個體類型也具有永遠開啟記憶體內加密功能。

**問題難易度優點**：ElastiCache 提供選用的靜態加密，以提高資料安全性。

- [必要] 只有在建立 ElastiCache 叢集 (複寫群組) 後，才能啟用靜態加密。無法藉由修改現有叢集來開始加密靜態資料。根據預設，ElastiCache 會提供和管理靜態加密中使用的金鑰。

[資源]：

- [靜態加密限制](#)

- [啟用靜態加密](#)
- [最佳] 利用 Amazon EC2 執行個體類型，它會在資料位於記憶體中時加密資料 (例如 M6g 或 R6g)。盡可能考慮管理自己的靜態加密金鑰。對於更嚴格的資料安全環境，AWS Key Management Service (KMS) 可用於自我管理客戶主金鑰 (CMK)。透過與 ElastiCache 整合 AWS Key Management Service，您可以建立、擁有和管理用於 ElastiCache 叢集靜態資料加密的金鑰。

[資源]：

- [使用來自的客戶受管金鑰 AWS Key Management Service](#)
- [AWS 金鑰管理服務](#)
- [AWS KMS 概念](#)

## SEC 5：如何使用 ElastiCache 加密傳輸中的資料？

問題難易度簡介：一般常會要求在傳輸過程中減少資料遭到入侵的情況。這代表分散式系統元件內的資料，以及應用程式用戶端和叢集節點之間的資料。ElastiCache 允許在用戶端和叢集之間以及叢集節點本身之間加密傳輸中的資料，以支援此要求。M6g 和 R6g 系列中的執行個體類型也具有永遠開啟記憶體內加密功能。

問題難易度優點：Amazon ElastiCache 傳輸中加密是一項選用功能，可讓您在資料最易遭受攻擊的點，也就是資料在地點間傳輸時，增加資料的安全性。

- **【必要】** 只有在建立叢集（複寫群組）時，才能啟用傳輸中加密。請注意，由於加密/解密資料需要進行額外處理，因此實作傳輸中加密會對效能造成一些影響。若要了解其影響，建議您分別在啟用傳輸中加密之前和之後建立工作負載的基準。

[資源]：

- [傳輸中加密概觀](#)

## SEC 6：如何限制對控制平面資源的存取權？

問題難易度簡介：IAM 政策和 ARN 為 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 啟用精細存取控制，允許更嚴格的控制來管理叢集的建立、修改和刪除。

問題難易度優點：Amazon ElastiCache 資源 (例如複寫群組、節點等) 的管理工作可根據 IAM 政策限於具有特定許可的 AWS 帳戶，藉此改善資源的安全性和可靠性。

- **【必要】** 透過將特定 AWS Identity and Access Management 政策指派給使用者來 AWS 管理對 Amazon ElastiCache 資源的存取，從而更精確地控制哪些帳戶可以在叢集上執行哪些動作。

[資源]：

- [管理您的 ElastiCache 資源的存取許可概觀](#)
- [針對 Amazon ElastiCache 使用以身分為基礎的政策 \(IAM 政策\)](#)

## SEC 7：如何偵測和回應安全事件？

問題難易度簡介：在啟用 RBAC 的情況下進行部署時，ElastiCache 會匯出 CloudWatch 指標以通知使用者有安全事件。這些指標有助於找出企圖進行驗證、存取金鑰，或連線的 RBAC 使用者企圖執行未獲授權之命令的失敗嘗試。

此外，AWS 產品和服務資源可透過自動化部署並記錄所有動作和修改，以供日後檢閱/稽核，協助保護整體工作負載。

問題難易度優點：藉由監控事件可讓您的組織根據您的需求、政策和程序做出回應。自動監控和回應這些安全事件，可強化您的整體安全態勢。

- [必要] 熟悉與 RBAC 身分驗證和授權失敗相關的已發佈 CloudWatch 指標。
  - AuthenticationFailures = 嘗試向 Valkey 或 Redis OSS 驗證失敗
  - KeyAuthorizationFailures = 使用者嘗試在未經許可的情況下存取金鑰失敗
  - CommandAuthorizationFailures = 使用者嘗試在未經許可的情況下執行命令失敗

[資源]：

- [Valkey 或 Redis OSS 的指標](#)
- [最佳] 建議在這些指標上設定警示和通知，並視需要做出回應。

[資源]：

- [使用 Amazon CloudWatch 警示](#)
- **【最佳】** 使用 Valkey 或 Redis OSS ACL LOG 命令來收集更多詳細資訊

[資源]：

- [ACL LOG](#)
- [最佳] 熟悉 AWS 產品和服務功能，因為它與監控、記錄及分析 ElastiCache 部署和事件相關

[資源]：

- [使用 AWS CloudTrail 記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫](#)
- [elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check](#)
- [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)

## Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 可靠性支柱

可靠性支柱著重於執行其預期函數的工作負載，以及如何從失敗中快速復原以滿足需求。關鍵主題包括分散式系統設計、復原規劃和適應不斷變化的需求。

### 主題

- [REL 1：如何支援高可用性 \(HA\) 架構部署？](#)
- [REL 2：如何使用 ElastiCache 來達成您的復原點目標 \(RPO\)？](#)
- [REL 3：如何支援災難復原 \(DR\) 需求？](#)
- [REL 4：如何有效地規劃容錯移轉？](#)
- [REL 5：您的 ElastiCache 元件是否設計為可擴展？](#)

### REL 1：如何支援高可用性 (HA) 架構部署？

問題難易度簡介：了解 Amazon ElastiCache 的高可用性架構，將可讓您在可用性事件期間彈性地進行操作。

問題難易度優點：架構 ElastiCache 叢集使其能夠彈性地從故障中恢復，就可確保提高 ElastiCache 部署的可用性。

- [必要] 判斷您的 ElastiCache 叢集需要的可靠性層級。不同的工作負載具有不同的彈性標準，從完全暫時性工作負載到關鍵任務工作負載都有。為您操作所在的每一種環境 (例如開發、測試和生產) 定義需求。

快取引擎：ElastiCache for Memcached 與 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS

1. ElastiCache for Memcached 不提供任何複寫機制，主要用於暫時性工作負載。
  2. ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 提供如下所述的 HA 功能
- **【最佳】** 對於需要 HA 的工作負載，請在叢集模式中使用 ElastiCache，每個碎片至少有兩個複本，即使是只需要一個碎片的小型輸送量需求工作負載。
    1. 若叢集模式已啟用，則會自動啟用多可用區。

多可用區可在進行任何規劃或意外的維護工作以及減少可用區域故障時。藉由自動從主節點容錯移轉至複本的方式，將停機時間降至最低。

2. 對於碎片工作負載，由於 Valkey 或 Redis OSS 叢集通訊協定需要大部分的主要節點才能達到規定人數，因此至少三個碎片可在容錯移轉事件期間提供更快的復原。
3. 在整體可用性中設定兩個或多個複本。

若有兩個複本，就能在其中一個複本進行維護的情況下，改善讀取可擴展性以及讀取可用性。

4. 使用以 Graviton2 為基礎的節點類型 (大多數區域中的預設節點)。

ElastiCache 已在這些節點上新增最佳化效能。因此，您可以獲得更好的複寫和同步處理效能，進而改善整體可用性。

5. 監控和調整大小以處理預期的流量峰值：在繁重負載下，引擎可能會變得沒有回應，這會影響可用性。BytesUsedForCache 和 DatabaseMemoryUsagePercentage 是記憶體用量的良好指標，而 ReplicationLag 是根據您的寫入速率的複寫運作狀態指標。您可以使用這些指標來觸發叢集擴展。
6. 利用 [在生產容錯移轉事件之前容錯移轉 API](#) 進行測試，確保用戶端的彈性。

[資源]：

- [設定 ElastiCache for Redis OSS 以獲得更高的可用性](#)
- [使用複寫群組的高可用性](#)

## REL 2：如何使用 ElastiCache 來達成您的復原點目標 (RPO)？

問題難易度簡介：了解工作負載 RPO，以做出明智的 ElastiCache 備份和復原策略決策。

問題難易度優點：備妥 RPO 策略就可在發生災難復原的情況下，改善業務連續性。設計備份與還原政策可協助您達成 ElastiCache 資料的復原點目標 (RPO)。ElastiCache 提供存放在 Amazon S3 中的快照功能，以及可設定的保留政策。這些快照會在定義的備份時段拍攝，並由服務自動處理。如果您的工作負載需要更精細程度的備份，您可以選擇每天最多建立 20 個手動備份。手動建立的備份不受服務保留政策的約束，可以無限期保留。

- [必要] 了解並記錄 ElastiCache 部署的 RPO。
  - 請注意，Memcached 不提供任何備份程序。
  - 檢閱 ElastiCache 備份與還原功能的各項功能。
- [最佳] 備妥通訊良好的程序來備份叢集。



- 視需要啟動手動備份。
- 檢閱自動備份的保留政策。
- 請注意，手動備份將無限期保留。
- 將自動備份排程在低使用量的期間進行。
- 針對讀取複本執行備份操作，以確保對叢集效能的影響降到最低。
- [良好] 利用排程的 ElastiCache 備份功能，在既定時段定期備份您的資料。
  - 定期測試從備份還原的程序。
- [資源]：
  - [Redis OSS](#)
  - [ElastiCache 的備份和還原](#)
  - [建立手動備份](#)
  - [排程自動備份](#)
  - [備份和還原 ElastiCache 叢集](#)

## REL 3：如何支援災難復原 (DR) 需求？

問題難易度簡介：災難復原是任何工作負載規劃的重要環節。ElastiCache 提供多種選項，可根據工作負載彈性需求實作災難復原。使用 Amazon ElastiCache Global Datastore，您可以寫入一個區域中的叢集，讓資料可從其他兩個跨區域複本叢集讀取，進而實現跨區域的低延遲讀取和災難復原。

問題難易度優點：了解各種災難情境並規劃因應措施，就可確保業務連續性。災難復原策略必須在成本、效能影響和可能的資料遺失之間取得平衡。

- [必要] 根據工作負載需求，為您所有的 ElastiCache 元件制定並記錄災難復原策略。ElastiCache 的獨特之處在於，有些使用案例是完全暫時性的，不需要任何災難復原策略，而有些使用案例則完全相反，需要極為健全的災難復原策略。所有選項都必須針對成本最佳化加以權衡，也就是說，彈性越大，所需的基礎設施數量也越多。

了解區域層級和多區域層級可用的災難復原選項。

- 建議採用多可用區部署來防範可用區域故障。務必在多可用區架構中的叢集模式啟用的情況下進行部署，且最少有 3 個可用區域可使用。
- 建議使用全域資料存放區來防範區域故障。
- [最佳] 針對需要區域層級彈性的工作負載啟用全域資料存放區。
  - 制定計劃，以在主要區域降級時容錯移轉至次要區域。

- 在生產環境中進行容錯移轉之前，先測試多區域容錯移轉程序。
- 監控 ReplicationLag 指標，以了解容錯移轉事件期間資料遺失可能造成的影響。
- [資源]：
  - [減少故障](#)
  - [使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫](#)
  - [從備份還原並選擇性地調整叢集規模](#)
  - [使用異地同步備份將 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中的停機時間降至最低](#)

## REL 4：如何有效地規劃容錯移轉？

問題難易度簡介：啟用多可用區的自動容錯移轉功能是 ElastiCache 的最佳實務。在某些情況下，ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會取代主要節點，做為服務操作的一部分。範例情況包括規劃的維護事件，以及少見的節點故障或可用區域問題。容錯移轉成功與否，取決於 ElastiCache 和您的用戶端程式庫組態。

問題層級優點：搭配特定 ElastiCache 用戶端程式庫，遵循 ElastiCache 容錯移轉的最佳實務，可協助您將容錯移轉事件期間的潛在停機時間降至最低。

- [必要] 若叢集模式已停用，請使用逾時，如此用戶端就能偵測出是否需要與舊的主節點中斷連線，並使用更新的主要端點 IP 地址重新連線至新的主節點。若叢集模式已啟用，則用戶端程式庫會負責偵測基礎叢集拓撲中的變更。這最常透過 ElastiCache 用戶端程式庫中的組態設定完成，這也可讓您設定頻率和重新整理方法。每個用戶端程式庫都提供自己的設定，如需詳細資訊，可參閱各自對應的文件。

[資源]：

- [使用異地同步備份將 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中的停機時間降至最低](#)
- 檢閱 ElastiCache 用戶端程式庫的最佳實務。
- [必要] 容錯移轉成功與否，取決於主節點和複本節點之間是否有運作狀態良好的複寫環境。檢閱並了解 Valkey 和 Redis OSS 複寫的非同步性質，以及報告主要節點和複本節點之間複寫延遲的可用 CloudWatch 指標。對於需要更高資料安全性的使用案例，請利用 WAIT 命令強制複本在回應連線的用戶端之前確認寫入。

[資源]：

- [Valkey 或 Redis OSS 的指標](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 監控 ElastiCache 的最佳實務](#)



- [最佳] 使用 ElastiCache 測試容錯移轉 API 在容錯移轉期間定期驗證應用程式的回應能力。

[資源]：

- [在 ElastiCache 上測試自動容錯移轉至僅供讀取複本](#)
- [測試自動容錯移轉](#)

## REL 5：您的 ElastiCache 元件是否設計為可擴展？

問題難易度簡介：藉由了解擴展功能和可用的部署拓撲，您的 ElastiCache 元件就可隨著時間進行調整，以因應不斷變化的工作負載需求。ElastiCache 提供 4 種擴展方式：縮減/橫向擴展 (水平) 以及上/下縱向擴展 (垂直)。

問題難易度優點：遵循 ElastiCache 部署的最佳實務可提供最大程度的擴展彈性，並符合水平擴展的 Well Architected 原則，進而將故障的影響降至最低。

- [必要] 了解叢集模式已啟用與叢集模式已停用的拓撲之間的差異。幾乎所有情況下都建議您在叢集模式已啟用時進行部署，因為這樣就能隨著時間提供更高的可擴展性。叢集模式已停用的元件會在藉由新增讀取複本進行水平擴展的能力上受到限制。
- [必要] 了解擴展的時機和方式。
  - 如需更多 READIOPS：新增複本
  - 如需更多 WRITEOPS：新增碎片 (橫向擴展)
  - 如需更多網路 IO：使用網路最佳化的執行個體，縱向擴展
- [最佳] 在叢集模式已啟用的情況下部署 ElastiCache 元件，並偏向部署更多、更小的節點，而不是較少、較大的節點。這樣做可有效地限制節點故障的影響範圍。
- [最佳] 在叢集中包含複本，以增強擴展事件期間的回應能力
- [良好] 若叢集模式已停用，請利用讀取複本來增加整體讀取容量。ElastiCache 在叢集模式已停用時最多可支援 5 個讀取複本，以及縱向擴展。
- [資源]：
  - [擴展 ElastiCache 叢集](#)
  - [線上縱向擴展](#)

## Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 效能效率支柱

效能效率支柱著重於有效率地使用 IT 和運算資源。重要主題包括根據工作負載需求選取適當的資源類型和大小、監控效能，以及做出明智的決策，以便隨著業務需求的發展維持效率。

## 主題

- [PE 1：如何監控 Amazon ElastiCache 叢集的效能？](#)
- [PE 2：如何將工作分配到各個 ElastiCache 叢集節點？](#)
- [PE 3：針對快取工作負載，如何追蹤和報告快取的有效性和效能？](#)
- [PE 4：如何利用您的工作負載讓網路資源和連線得到最佳運用？](#)
- [PE 5：如何管理刪除和/或移出索引鍵？](#)
- [PE 6：如何在 ElastiCache 中建立資料模型並與資料互動？](#)
- [PE 7：如何記錄 Amazon ElastiCache 叢集中執行緩慢的命令？](#)
- [PE8：自動擴展功能如何協助提高 ElastiCache 叢集的效能？](#)

## PE 1：如何監控 Amazon ElastiCache 叢集的效能？

**問題難易度簡介：**藉由了解現有的監控指標，您就能識別目前的使用率。適當監控有助於識別影響叢集效能的潛在瓶頸。

**問題難易度優點：**了解與叢集相關聯的指標有助於引導最佳化技術，進而降低延遲並增加輸送量。

- [必要] 使用工作負載的子集進行基準效能測試。
  - 您應該使用像是負載測試這類機制來監控實際工作負載的效能。
  - 在執行這些測試的同時監控 CloudWatch 指標，便能對可用的指標有所了解，並且建立效能基準。
- **【最佳】** 對於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 工作負載，重新命名運算上昂貴的命令，例如 KEYS，以限制使用者在生產叢集上執行封鎖命令的能力。
  - 執行引擎 6.x for Redis OSS 的 ElastiCache 工作負載可以利用角色型存取控制來限制特定命令。使用 AWS 主控台或 CLI 建立使用者和使用者群組，並將使用者群組與叢集建立關聯，即可控制對命令的存取。在 Redis OSS 6 中，當 RBAC 啟用時，我們可以使用 "-@dangerous"，而且會不允許該使用者使用昂貴的命令，例如 KEYS、MONITOR、SORT 等。
  - 對於引擎 5.x 版，請使用叢集rename-commands參數群組上的 參數重新命名命令。
- [較佳] 分析緩慢的查詢並尋找最佳化技術。
  - 對於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 工作負載，請分析慢速日誌以進一步了解您的查詢。例如，您可以使用下列命令 valkey-cli slowlog get 10 來顯示超出延遲閾值 (預設為 10 秒) 的最後 10 個命令。
  - 某些查詢可以使用複雜的 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 資料結構更有效率地執行。舉例來說，針對數值樣式範圍的查詢，應用程式可以使用排序集來實作簡單的數值索引。管理這些索引可以減少對資料集執行掃描的次數，並且以更高的效能效率傳回資料。

- 對於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 工作負載，redis-benchmark 提供簡單的界面，以使用使用者定義的輸入來測試不同命令的效能，例如用戶端數量和資料大小。
- 由於 Memcached 僅支援簡單的索引鍵層級命令，因此請考慮建置其他索引鍵作為索引，以避免反覆查看索引鍵空間來處理用戶端查詢。
- [資源]：
  - [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
  - [使用 Amazon CloudWatch 警示](#)
  - [Valkey 和 Redis OSS 特定參數](#)
  - [SLOWLOG](#)
  - [基準](#)

## PE 2：如何將工作分配到各個 ElastiCache 叢集節點？

問題難易度簡介：應用程式連線到 Amazon ElastiCache 節點的方式可能會影響叢集的效能和可擴展性。

問題難易度優點：正確使用叢集中的可用節點，可確保將工作分配到可用的資源。以下技術也有助於避免資源閒置。

- [必要] 讓用戶端連線到適當的 ElastiCache 端點。
  - ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會根據使用的叢集模式實作不同的端點。若叢集模式已啟用，ElastiCache 會提供組態端點。若叢集模式已停用，ElastiCache 會提供主要端點 (通常用於寫入) 和讀取器端點 (用於平衡複本之間的讀取)。正確實作這些端點可提升效能並且更輕鬆地擴展操作。除非有特定需求，否則避免連線到個別節點端點。
  - 針對多節點 Memcached 叢集，ElastiCache 提供了可進行自動探索的設定端點。建議使用雜湊演算法將工作平均分配到各個快取節點。許多 Memcached 用戶端程式庫會實作一致的雜湊。檢查您使用的程式庫文件，查看其是否支援一致性雜湊以及其實作方式。您可以在[這裡](#)找到有關實做這些功能的詳細資訊。
- **【更佳】** 利用 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集模式啟用的叢集來改善可擴展性。
  - ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集支援[線上擴展操作](#) ( 輸出/輸入和上/下 )，以協助在碎片之間動態分配資料。使用組態端點可確保您的叢集感知用戶端能夠因應叢集拓撲中的變更進行調整。
  - 您也可以 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 叢集中的可用碎片之間移動雜湊槽，以重新平衡叢集。這樣做有助於更有效率地在可用碎片中分配工作。

- [較佳] 實施策略來識別和修復工作負載中的快速鍵。
  - 考慮多維度 Valkey 或 Redis OSS 資料結構的影響，例如清單、串流、集等。這些資料結構存放在位於單一節點的單一金鑰中。相當大型的多維度索引鍵可能比其他資料類型利用更多的網路容量和記憶體，並且可能造成該節點的使用率不成比例。您的工作負載設計應盡可能將資料存取分散到多個獨立的索引鍵。
  - 工作負載中的快速鍵可能會影響使用中節點的效能。對於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 工作負載，`valkey-cli --hotkeys`如果已制定 LFU 最大記憶體政策，您可以使用偵測熱鍵。
  - 請考慮將快速鍵複寫到多個節點，讓分配到各節點的存取權更平均。此方法需要用戶端寫入多個主節點 (Valkey 或 Redis OSS 節點本身不提供此功能)，並維護要讀取的金鑰名稱清單，以及原始金鑰名稱。
  - ElastiCache 引擎 7.2 for Valkey 和更新版本，以及 ElastiCache 第 6 版 for Redis OSS 和更新版本，所有都支援伺服器輔助[用戶端快取](#)。這可讓應用程式等待索引鍵變更，然後再回頭對 ElastiCache 進行網路呼叫。
- [資源]：
  - [為 Valkey 和 Redis OSS 設定 ElastiCache 以獲得更高的可用性](#)
  - [在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)
  - [負載平衡最佳實務](#)
  - [適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片（啟用叢集模式）](#)
  - [Valkey 和 Redis OSS 中的用戶端快取](#)

### PE 3：針對快取工作負載，如何追蹤和報告快取的有效性和效能？

問題難易度簡介：快取是 ElastiCache 上常見的工作負載，因此您務必了解如何管理快取的有效性和效能。

問題難易度優點：您的應用程式可能會出現效能遲緩的跡象。假如能夠使用快取專用指標做出明智的決策來提高應用程式效能，這點對於快取工作負載而言至關重要。

- [必要] 測量並追蹤經過一段時間的快取命中率。快取的效率是由其「快取命中率」所決定。快取命中率的計算定義是索引鍵命中總數除以命中加未命中總數。命中率越接近 1，表示快取越有效。快取未命中數量是造成快取命中率低的原因。快取中找不到請求的索引鍵時，就會產生快取未命中數。快取中沒有某個索引鍵是因為該索引鍵已移出或刪除、已過期或不曾存在。了解索引鍵為什麼不在快取中，並制定適當的策略將其納入快取中。

[資源]：

- [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)
- [必要] 測量並收集應用程式快取效能，並結合延遲和 CPU 使用率值，以了解是否需要調整存留時間或其他應用程式元件。ElastiCache 針對每一種資料結構提供了一組用於彙總延遲的 CloudWatch 指標。這些延遲指標是使用 INFO 命令的 commandstats 統計資料計算，不包含網路和 I/O 時間。這只是 ElastiCache 處理操作所花費的時間。

[資源]：

- [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 監控 ElastiCache 的最佳實務](#)
- [最佳] 選擇最合乎您需要的快取策略。快取未命中數量是造成快取命中率低的原因。如果您的工作負載設計是維持低快取未命中數量 (例如即時通訊)，那麼最好檢閱您的快取策略，並對工作負載套用最適當的解決方案 (例如查詢檢測) 來測量記憶體和效能。您實際用來填入和維護快取的策略，取決於您的用戶端需要快取的資料，以及該資料的存取模式。例如，您不太可能對串流應用程式上的個人化推薦和熱門新聞報導採用相同的策略。

[資源]：

- [Memcached 的快取策略](#)
- [快取最佳實務](#)
- [Performance at Scale with Amazon ElastiCache \(利用 Amazon ElastiCache 大規模提高效能\) 白皮書](#)

## PE 4：如何利用您的工作負載讓網路資源和連線得到最佳運用？

問題層級簡介：許多應用程式用戶端支援 ElastiCache for Valkey、Memcached 和 Redis OSS，且實作可能有所不同。您需要了解現有的網路和連線管理，以分析潛在的效能影響。

問題難易度優點：有效運用網路資源可改善叢集的效能效率。下列建議可減少網路需求，並改善叢集延遲和輸送量。

- [必要] 主動管理與您的 ElastiCache 叢集的連線。
  - 在應用程式中使用連線集區，可減少因開啟和關閉連線而對叢集造成的額外負荷量。在 Amazon CloudWatch 中使用 CurrConnections 和 NewConnections 監控連線行為。
  - 適時確實地關閉用戶端連線，以避免洩漏連線。連線管理策略包括確實地關閉未使用的連線，以及設定連線逾時。
  - 針對 Memcached 工作負載保留了用於處理連線的可設定記憶體數量，稱為 memcached\_connections\_overhead。

- [較佳] 壓縮大型物件以減少記憶體並改善網路輸送量。
  - 資料壓縮可減少所需的網路輸送量 (Gbps) , 但會增加應用程式壓縮和解壓縮資料的工作量。
  - 壓縮還可以減少索引鍵耗用的記憶體數量
  - 請根據您應用程式的需求 , 考慮壓縮比和壓縮速度之間的權衡。
- [資源] :
  - [ElastiCache - 全域資料存放區](#)
  - [Memcached 專用參數](#)
  - [適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 5.0.3 版可增強 I/O 處理 , 以提升效能](#)
  - [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)
  - [設定 ElastiCache 以獲得更高的可用性](#)

## PE 5 : 如何管理刪除和/或移出索引鍵 ?

問題難易度簡介 : 工作負載各有不同的需求 , 在叢集節點接近記憶體耗用限制時 , 也各有不同的預期行為。ElastiCache 有不同的政策來處理這些情況。

問題難易度優點 : 適當管理可用記憶體並且了解移出政策 , 將有助於確保在超過執行個體記憶體限制時 , 能夠察覺到叢集行為。

- [必要] 檢測資料存取權以評估要套用的政策。找出適當的最大記憶體政策 , 以控制是否要在叢集上執行移出 , 以及移出的方式。
  - 當達到叢集上的最大記憶體耗用量 , 而且已設有允許移出的政策時 , 就會進行移除。在此情況下 , 叢集的行為會取決於指定的移出政策。此政策可使用叢集參數群組maxmemory-policy上的 進行管理。
  - 預設政策 volatile-lru 會藉由將已設定到期時間 (TTL 值) 的索引鍵移出來釋出記憶體。最不常用 (LFU) 和最近最少使用 (LRU) 政策會根據使用情形移除索引鍵。
  - 針對 Memcached 工作負載 , 有一項預設的 LRU 政策可用來控制每個節點上的移出作業。您可以使用 Amazon CloudWatch 上的「移出」指標來監控 Amazon ElastiCache 叢集上的移出數量。
- [較佳] 將刪除行為標準化 , 就可控制對叢集的效能影響 , 進而避免非預期的效能瓶頸發生。
  - 對於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 工作負載 , 明確從叢集移除金鑰時 , UNLINK 就像 DEL : 它會移除指定的金鑰。然而 , 該命令會在不同的執行緒中執行實際的記憶體回收 , 因此不會封鎖 , 但 DEL 會封鎖。實際的移除操作會在之後以非同步方式進行。
  - 對於 ElastiCache 6.x 版的 Redis OSS 工作負載 , 可以使用 lazyfree-lazy-user-del 參數在參數群組中修改DEL命令的行為。



- [資源] :
  - [使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數](#)
  - [UNLINK](#)
  - [使用的雲端財務管理 AWS](#)

## PE 6：如何在 ElastiCache 中建立資料模型並與資料互動？

問題難易度簡介：ElastiCache 的應用相當依賴所使用的資料結構和資料模型，但同樣需要考慮基礎資料存放區 (如有的話)。了解可用的資料結構，並確保您使用最適合您需求的資料結構。

問題難易度優點：ElastiCache 中的資料建模包含數層，包括應用程式使用案例、資料類型，以及資料元素之間的關係。此外，每個資料類型和命令都有自己的記錄效能簽章。

- [最佳] 最佳實務是減少意外覆寫資料的情況。使用盡可能減少索引鍵名稱重疊的命名慣例。資料結構的慣用命名是使用像是 APPNAME:CONTEXT:ID 這類階層方法，例如 ORDER-APP:CUSTOMER:123。

[資源]：

- [索引鍵命名](#)
- **【最佳】** ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 命令具有 Big O 表示法定義的時間複雜性。命令的這種時間複雜度是其影響的演算/數學表示法。當您在應用程式中引入新的資料類型時，需仔細查看相關命令的時間複雜度。時間複雜度為  $O(1)$  的命令在時間上是恆定的，並不取決於輸入大小，但是時間複雜度為  $O(N)$  的命令在時間上是線性的，因此會受輸入大小的影響。由於 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 的單一執行緒設計，大量高時間複雜性操作將導致效能降低和潛在的操作逾時。

[資源]：

- [命令](#)
- [最佳] 使用 API 來取得叢集中資料模型的 GUI 可見度。

[資源]：

- [Redis OSS 命令程式](#)
- [Redis OSS 瀏覽器](#)
- [Redsmin](#)

## PE 7：如何記錄 Amazon ElastiCache 叢集中執行緩慢的命令？

**問題難易度簡介：**透過擷取、彙總和通知長時間執行的命令，達到效能調整效益。藉由了解命令執行所需的時間，就可以判斷哪些命令會導致效能不佳，以及哪些命令造成引擎無法以最佳效能執行。ElastiCache 也能夠將此資訊轉送至 Amazon CloudWatch 或 Amazon Kinesis Data Firehose。

**問題難易度優點：**針對慢速命令記錄到專用的永久位置並提供通知事件，有助於進行詳細的效能分析，並可用於觸發自動化事件。

- **【必要】** 執行 Valkey 引擎 7.2 或更新版本的 ElastiCache，或在叢集上執行 Redis OSS 引擎 6.0 或更新版本、正確設定的參數群組和啟用的 SLOWLOG 記錄。
  - 只有在引擎版本相容性設定為 Valkey 7.2 及更高版本，或 Redis OSS 6.0 版或更高版本時，才能使用必要的參數。
  - 當命令的伺服器執行時間超過指定的值時，SLOWLOG 記錄就會發生。叢集的行為取決於相關聯的參數群組參數，也就是 `slowlog-log-slower-than` 和 `slowlog-max-len`。
  - 變更會立即生效。
- **[最佳]** 利用 CloudWatch 或 Kinesis Data Firehose 的功能。
  - 使用 CloudWatch、CloudWatch Logs Insights 及 Amazon Simple Notification Service 的篩選和警示功能，就能實現效能監控和事件通知。
  - 使用 Kinesis Data Firehose 的串流功能將 SLOWLOG 日誌封存到永久儲存體，或觸發自動化叢集參數調整。
  - 判斷 JSON 或純文字格式最合乎您的需要。
  - 提供 IAM 許可發佈到 CloudWatch 或 Kinesis Data Firehose。
- **[較佳]** 將 `slowlog-log-slower-than` 設定為預設值以外的值。
  - 此參數決定命令在記錄為慢速執行命令之前，在 Valkey 或 Redis OSS 引擎內執行的時間長度。預設值為 10,000 微秒 (10 毫秒)。對於某些工作負載而言，預設值可能太高。
  - 根據應用程式需求和測試結果，決定更合乎您工作負載的值；不過，太低的值可能會產生過多資料。
- **[較佳]** 保留 `slowlog-max-len` 的預設值。
  - 此參數會決定在任何指定時間，在 Valkey 或 Redis OSS 記憶體中擷取多少慢速執行命令的上限。值為 0 會有效停用擷取。值越高，記憶體中儲存的項目就越多，因而減少重要資訊在檢閱之前就遭到移出的情形。預設值為 128。
  - 預設值適用於大多數的工作負載。如果需要透過 SLOWLOG 命令從 `valkey-cli` 的擴展時段中分析資料，請考慮增加此值。這可讓更多命令保留在 Valkey 或 Redis OSS 記憶體中。



如果您要將 SLOWLOG 資料發射至 CloudWatch Logs 或 Kinesis Data Firehose，資料會保留，並且可以在 ElastiCache 系統外部進行分析，減少在 Valkey 或 Redis OSS 記憶體中存放大量慢速執行命令的需求。

• [資源]：

- [如何在快取叢集中開啟慢速日誌？](#)
- [日誌傳送](#)
- [Redis OSS 特定參數](#)
- <https://aws.amazon.com/cloudwatch/> Amazon CloudWatch
- [Amazon Kinesis Data Firehose](#)

## PE8：自動擴展功能如何協助提高 ElastiCache 叢集的效能？

問題層級簡介：透過實作 Valkey 或 Redis OSS 自動擴展功能，您的 ElastiCache 元件可以隨著時間調整，以自動增加或減少所需的碎片或複本。藉由實作目標追蹤或排程的擴展政策就能達到此目的。

問題難易度優點：了解並規劃工作負載的尖峰，就可確實增強快取效能與業務連續性。ElastiCache Auto Scaling 會持續監控您的 CPU/記憶體使用率，以確保您的叢集以所需的效能層級運作。

• 【必要】為 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 啟動叢集時：

1. 確定已啟用叢集模式
2. 確定執行個體屬於支援自動擴展的特定類型和大小系列
3. 確保叢集未在全域資料存放區、Outposts 或 Local Zones 中執行

[資源]：

- [Valkey 和 Redis OSS 中的擴展叢集（啟用叢集模式）](#)
- [搭配碎片使用自動擴展](#)
- [搭配複本使用自動擴展](#)
- [最佳] 確認您的工作負載為大量讀取或大量寫入，以定義擴展政策。為了獲得最佳效能，請使用單獨一個追蹤指標。建議您避免針對每個維度實施多項政策，因為自動擴展政策會在命中目標時橫向擴展，但只有在所有目標追蹤政策都準備好縮減時才會縮減。

[資源]：

- [自動擴展政策](#)
- [定義擴展政策](#)

- [最佳] 隨著時間監控效能可幫助您偵測到在特定時間點監控時，可能無法察覺的工作負載變更。您可以分析對應的 CloudWatch 指標來了解四週期間內的叢集使用率，藉此判斷目標值的閾值。如果您仍不確定要選擇哪個值，建議從支援的最小預先定義指標值開始。

[資源]：

- [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
- [較佳] 我們建議您使用預期的最小和最大工作負載來測試應用程式，藉此找出叢集制定擴展政策和減輕可用性問題所需的準確碎片/複本數量。

[資源]：

- [註冊可擴展的目標](#)
- [使用 註冊可擴展目標 AWS CLI](#)

## Amazon ElastiCache Well-Architected Lens 成本最佳化支柱

成本最佳化支柱著重於避免不必要的成本。重要主題包括了解和控制錢花費在哪裡、選取最合適的節點類型 (使用支援根據工作負載需求進行資料分層的執行個體)、適切的資源類型數量 (有多少個讀取複本)、分析經過一段時間後的花費，以及因應業務需求進行擴展而不超支。

主題

- [COST 1：如何找出並追蹤與 ElastiCache 資源相關聯的成本？如何制定出各種機制，讓使用者能夠建立、管理及處置建立的資源？](#)
- [COST 2：如何使用持續監控工具來協助您將有關 ElastiCache 資源的成本最佳化？](#)
- [COST 3：是否應該使用支援資料分層的執行個體類型？資料分層有何優點？何時不適合使用資料分層執行個體？](#)

**COST 1：如何找出並追蹤與 ElastiCache 資源相關聯的成本？如何制定出各種機制，讓使用者能夠建立、管理及處置建立的資源？**

問題難易度簡介：若要了解成本指標，就需要有多個團隊參與並且跨團隊協作：軟體工程、資料管理、產品負責人、財務及領導階層。若要找出關鍵的成本驅動因素，就需要參與的各方都了解服務用量控制槓桿與成本管理權衡，這時常成為投入成本最佳化的努力獲得成功與不太成功的關鍵差異。確保您擁有現成的程序和工具可追蹤從開發到生產與淘汰整個過程中所建立的資源，便能幫助您管理 ElastiCache 伴隨的成本。

問題難易度優點：若要不持續追蹤與工作負載相關聯的所有成本，便需要深入了解包含 ElastiCache 這個元件在內的架構。此外，您應制定成本管理計劃來收集用量，並與您的預算進行比較。

- [必要] 建構雲端卓越中心 (CCoE)，並將自行定義、追蹤有關組織的 ElastiCache 使用量指標，以及對指標採取行動等納入，成為其中一篇創始章程。如果 CCoE 已存在且運作正常，請確定它知道如何讀取和追蹤與 ElastiCache 相關的成本。建立資源時，請使用 IAM 角色和政策來確認只有特定團隊和群組能夠執行個體化資源。這樣可確保成本與業務成果相關聯，並從成本的角度建立明確的責任脈絡。
  1. CCoE 應識別、定義並發佈成本指標，這些指標會根據分類資料中重要的 ElastiCache 使用量定期 (每月) 更新，例如：
    - a. 使用的節點類型及其屬性：標準與記憶體最佳化、隨需與預留執行個體、區域和可用區域
    - b. 環境類型：免費、開發、測試和生產
    - c. 備份儲存與保留策略
    - d. 區域內與跨區域的資料傳輸
    - e. 在 Amazon Outposts 上執行的執行個體
  2. CCoE 是由一個跨職能的團隊所組成，其中包括您組織中軟體工程、資料管理、產品團隊、財務和領導團隊的非專屬代表。

[資源]：

- [打造雲端卓越中心](#)
- [Amazon ElastiCache 定價](#)
- [必要] 使用成本分配標籤以較低精細程度來追蹤成本。使用 AWS 成本管理來視覺化、了解和管理一段時間內的 AWS 成本和用量。
  1. 使用標籤來整理您的資源，並使用成本分配標籤來詳細追蹤您的 AWS 成本。啟用成本分配標籤後，AWS 會使用成本分配標籤來整理成本分配報告上的資源成本，讓您更輕鬆地分類和追蹤 AWS 成本。AWS 提供兩種類型的成本分配標籤，即 AWS 產生的標籤和使用者定義的標籤。會 AWS 為您定義、建立和套用 AWS 產生的標籤，以及定義、建立和套用使用者定義的標籤。您必須分別啟用這兩種標籤，它們才會顯示在 Cost Management 或成本分配報告中。
  2. 使用成本分配標籤來整理您的 AWS 帳單，以反映您自己的成本結構。若將成本分配標籤新增至 Amazon ElastiCache 中的資源，您就可依資源標籤值將發票上的費用分組，藉此追蹤成本。您可考慮結合標籤，以便更深入追蹤成本的細節。

[資源]：

- [使用 AWS 成本分配標籤](#)

- [AWS Cost Explorer](#)
- [最佳] 將 ElastiCache 成本連結到整個組織的指標。
  1. 考慮業務指標以及像是延遲等操作指標 - 您的業務模型中有哪些概念是可以跨角色理解的？這些指標需要讓組織中越多角色理解越好。
  2. 範例 - 同時提供服務的使用者、每項操作和每個使用者的最大和平均延遲、使用者參與度分數、使用者回流率/週、工作階段長度/使用者、放棄率、快取命中率，以及追蹤的索引鍵

[資源]：

- [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
- [良好] 在使用 ElastiCache 的整個工作負載中，維持指標與成本的最新架構和操作能見度。
  1. 了解您的整個解決方案生態系統，ElastiCache 往往是 AWS 其技術集中服務的完整生態系統的一部分，從用戶端到 API Gateway、Redshift 和 QuickSight 報告工具（例如）。
  2. 在您的架構圖上，對應來自用戶端、連線、安全性、記憶體內操作、儲存、資源自動化、資料存取和管理的解決方案元件。每一層都連接到整個解決方案，並且有自己的需求和功能，能夠增添和/或有助您管理整體成本的能力。
  3. 您的圖表應包括使用運算、網路、儲存、生命週期政策、指標收集，以及應用程式的操作和運作 ElastiCache 元素
  4. 工作負載的需求可能會隨著時間而演進，因此您務必繼續維護並記錄對基礎元件以及主要功能目標的理解程度，以便在工作負載成本管理中保持主動。
  5. 為了針對 ElastiCache 制定出有效的成本管理策略，高階主管對於可見性、責任、優先順序和資源的支援對您來說便至關重要。

## COST 2：如何使用持續監控工具來協助您將有關 ElastiCache 資源的成本最佳化？

**問題難易度簡介：**您需要在 ElastiCache 成本和應用程式效能指標之間取得適當的平衡。Amazon CloudWatch 提供關鍵操作指標的可見性，能夠協助您根據需求評估 ElastiCache 資源利用是否過度或不足。從成本最佳化的觀點來看，您需要了解何時過度佈建，並能夠制定出適當的機制來調整 ElastiCache 資源的規模，同時維持您的運作、可用性、彈性和效能需求。

**問題難易度優點：**在理想狀態下，您將佈建足夠的資源來滿足工作負載運作需求，並且沒有資源使用率不足的情況，而導致處於非最佳成本狀態。您需要能夠識別並避免長時間操作規模過大的 ElastiCache 資源。

- **【必要】** 使用 CloudWatch 來監控 ElastiCache 叢集，並分析這些指標與您的 AWS Cost Explorer 儀表板有何關聯。

1. ElastiCache 提供主機層級指標 (例如 CPU 用量) 及快取引擎軟體的特定指標 (例如快取取得及快取遺失)。每隔 60 秒會針對每個快取節點測量及發佈這些指標。
2. ElastiCache 效能指標 (CPUUtilization、EngineUtilization、SwapUsage、CurrConnections 及 Evictions) 可指出您需要縱向擴展/縮減 (使用較大/較小的快取節點類型) 或橫向擴展/縮減 (增加/減少碎片)。藉由建立教戰手冊對照表來預估額外成本，以及達到應用程式效能閾值所需的最短和最長時間，從而了解擴展決策的成本影響。

[資源]：

- [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
  - [應監控哪些指標？](#)
  - [Amazon ElastiCache 定價](#)
- [必要] 了解並記錄您的備份策略和成本影響。
    1. 使用 ElastiCache 時，備份會存放在 Amazon S3 中以便長久儲存。您需要了解與您的故障復原能力相關的成本影響。
    2. 啟用自動備份，這樣將會刪除保留期限已過的備份檔案。

[資源]：

- [排程自動備份](#)
  - [Amazon Simple Storage Service 定價](#)
- [最佳] 針對執行個體使用預留節點，這是為了管理已充分了解並記錄的工作負載成本刻意而為的策略。您必須先為預留節點預付費用，實際費用取決於節點類型及保留時間長度 (一或三年)。此費用遠低於您使用隨需節點時需支付的每小時使用費。
    1. 您可能需要使用隨需節點操作 ElastiCache 叢集，直到您收集了足夠的資料來預估預留執行個體的需求。規劃並記錄滿足您的需求所需的資源，並比較各執行個體類型 (隨需與預留) 的預期成本
    2. 定期評估可用的新快取節點類型，並從成本和操作指標的角度評估是否合理，以便將您的執行個體機群移轉到新的快取節點類型

**COST 3：是否應該使用支援資料分層的執行個體類型？資料分層有何優點？何時不適合使用資料分層執行個體？**

問題難易度簡介：選取適當的執行個體類型不僅會影響效能和服務層面，還會影響財務層面。執行個體類型有各種不同的相關成本。您可能自然而然會選取一個或少數幾個可滿足記憶體中所有儲存需求的大型執行個體類型。但是隨著專案逐漸成熟，這可能會產生重大的成本影響。為了確保選取正確的執行個體類型，就需要定期檢查 ElastiCache 物件閒置時間。

問題難易度優點：您應該清楚了解各種不同的執行個體類型對您目前和未來的成本有何影響。邊際或定期工作負載變更不應造成不成比例的成本變更。在工作負載允許的情況下，選擇支援資料分層的執行個體類型就能提供單一儲存價格更實惠的可用儲存。這是因為每個執行個體可用的 SSD 儲存資料分層執行個體可支援的單一執行個體總資料量高出許多。

- [必要] 了解資料分層執行個體的限制

1. 僅適用於 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 叢集。
2. 僅限幾種執行個體類型可支援資料分層。
3. 僅支援適用於 Redis OSS 和更新版本的 ElastiCache 6.2 版
4. 大型項目不會交換至 SSD。超過 128 MiB 的物件會保存在記憶體中。

[資源]：

- [資料分層](#)
- [Amazon ElastiCache 定價](#)

- [必要] 了解工作負載定期存取的資料庫百分比。

1. 資料分層執行個體非常適合經常存取整個資料集的一小部分，但仍需要快速存取其餘資料的工作負載。換句話說，熱資料與暖資料的比例約為 20：80。
2. 發展叢集層級的物件閒置時間追蹤。
3. 超過 500 Gb 資料量的大型實作就是很好的選擇。

- [必要] 了解資料分層執行個體並非某些工作負載的可選項目。

1. 存取較少用的物件會伴隨很小的效能成本，因為這些物件會交換至本機 SSD。如果您的應用程式對回應時間較為敏感，請測試對工作負載的影響。
2. 不適用大多儲存大小超過 128 MiB 之大型物件的快取。

[資源]：

- [限制](#)

- [最佳] 預留執行個體類型可支援資料分層。這樣可確保每個執行個體的資料儲存量擁有最低成本。

1. 在您充分了解自己的需求之前，可能需要使用非資料分層執行個體操作 ElastiCache 叢集。
2. 分析您的 ElastiCache 叢集資料使用模式。
3. 建立自動化的工作來定期收集物件閒置時間。
4. 如果您發現有很大百分比 (約 80%) 的物件閒置了一段時間，則視為適合讓您的工作負載記錄調查結果，並建議將叢集遷移到支援資料分層的執行個體。



5. 定期評估可用的新快取節點類型，並從成本和操作指標的角度評估是否合理，以便將您的執行個體機群移轉到新的快取節點類型。

[資源]：

- [OBJECT IDLETIME](#)
- [Amazon ElastiCache 定價](#)

## ElastiCache 的常見故障診斷步驟和最佳實務

下列主題提供您在使用 ElastiCache 時可能遇到的錯誤和問題的疑難排解建議。如果您發現此處未列出的問題，您可以使用此頁面上的意見回饋按鈕來回報。

如需常見支援問題的更多疑難排解建議和解答，請造訪 [AWS 知識中心](#)

主題

- [連線問題](#)
- [Valkey 或 Redis OSS 用戶端錯誤](#)
- [對 ElastiCache Serverless 中的高延遲進行故障診斷](#)
- [故障診斷 ElastiCache Serverless 中的調節問題](#)
- [持續連線問題](#)
- [相關主題](#)

## 連線問題

如果您無法連線至 ElastiCache 快取，請考慮下列其中一項：

1. 使用 TLS：如果嘗試連線至 ElastiCache 端點時遇到掛載連線，您可能未在用戶端中使用 TLS。如果您使用的是 ElastiCache Serverless，傳輸中加密一律會啟用。請確定您的用戶端使用 TLS 連線到快取。[進一步了解如何連線至已啟用 TLS 的快取。](#)
2. VPC：ElastiCache 快取只能從 VPC 內存取。確定您從中存取快取和 ElastiCache 快取的 EC2 執行個體是在相同的 VPC 中建立。或者，您必須在 EC2 執行個體所在的 VPC 與您要建立快取的 VPC 之間啟用 VPC [對等互連](#)。
3. 安全群組：ElastiCache 使用安全群組來控制對快取的存取。考慮下列各項：
  - a. 請確定 ElastiCache 快取所使用的安全群組允許從 EC2 執行個體傳入存取它。請參閱[此處](#)，了解如何在安全群組中正確設定傳入規則。

- b. 請確定 ElastiCache 快取使用的安全群組允許存取快取的連接埠（無伺服器為 6379 和 6380，自行設計為 6379）。ElastiCache 使用這些連接埠來接受 Valkey 或 Redis OSS 命令。在此處進一步了解如何設定連接埠存取[???](#)。

如果連線持續困難，請參閱 [持續連線問題](#) 以取得其他步驟。

## Valkey 或 Redis OSS 用戶端錯誤

ElastiCache Serverless 只能使用支援 Valkey 或 Redis OSS 叢集模式通訊協定的用戶端存取。可根據叢集組態，從任一模式的用戶端存取自行設計的叢集。

如果您的用戶端發生錯誤，請考慮下列事項：

1. 叢集模式：如果您使用 [SELECT](#) 命令遇到 CROSSLOT 錯誤，或錯誤，則可能嘗試使用不支援叢集通訊協定的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端存取啟用叢集模式快取。ElastiCache Serverless 僅支援支援 Valkey 或 Redis OSS 叢集通訊協定的用戶端。如果您想要在「停用叢集模式」(CMD) 中使用 Valkey 或 Redis OSS，則必須設計自己的叢集。
2. CROSSLOT 錯誤：如果您遇到ERR CROSSLOT Keys in request don't hash to the same slot錯誤，您可能會嘗試存取不屬於叢集模式快取中相同插槽的金鑰。提醒您，ElastiCache Serverless 一律以叢集模式運作。只有在涉及的所有金鑰都位於相同的雜湊槽中時，才允許涉及多個金鑰的多金鑰操作、交易或 Lua 指令碼。

如需設定 Valkey 或 Redis OSS 用戶端的其他最佳實務，請參閱此[部落格文章](#)。

## 對 ElastiCache Serverless 中的高延遲進行故障診斷

如果您的工作負載似乎遇到高延遲，您可以分析 CloudWatch

SuccessfulReadRequestLatency和SuccessfulWriteRequestLatency指標，以檢查延遲是否與 ElastiCache Serverless 相關。這些指標會測量 ElastiCache Serverless 內部的延遲 - 不包括用戶端與 ElastiCache Serverless 端點之間的用戶端延遲和網路跳脫時間。

### 針對用戶端延遲進行故障診斷

如果您在用戶端注意到延遲增加，但 CloudWatch SuccessfulReadRequestLatency和測量伺服器端延遲的SuccessfulWriteRequestLatency指標沒有對應的增加，請考慮下列事項：

- 確保安全群組允許存取連接埠 6379 和 6380：ElastiCache Serverless 使用主要端點的 6379 連接埠，以及讀取器端點的 6380 連接埠。即使您的應用程式未使用僅供讀取複本功能，有些用戶端仍會



為每個新連線建立與兩個連接埠的連線。如果您的安全群組不允許傳入存取這兩個連接埠，則建立連線可能需要更長的時間。在此處進一步了解如何設定連接埠存取

ElastiCache 自行設計叢集針對 Valkey 和 Redis OSS 命令使用連接埠 6379，而 ElastiCache Serverless 同時使用連接埠 6379 和連接埠 6380。為了從 EC2 執行個體成功連接和執行 Valkey 或 Redis OSS 命令，您的安全群組必須允許視需要存取這些連接埠。

ElastiCache for Memcached 使用 11211 和 11212 連接埠來接受 Memcached 命令。為了從 EC2 執行個體成功連線和執行 Memcached 命令，您的安全群組必須允許存取這些連接埠。

1. 登入 AWS Command Line Interface 並開啟 [Amazon EC2 主控台](#)。
2. 在導覽窗格中，在 Network & Security (網路與安全) 下，選擇 Security Groups (安全群組)。
3. 從安全群組的清單中，選擇要用於 Amazon VPC 的安全群組。除非您建立了安全群組供 ElastiCache 使用，否則此安全群組將會命名為 default。
4. 選擇「傳入」索引標籤，然後：
  - a. 選擇編輯。
  - b. 選擇新增規則。
  - c. 在「類型」欄中，選擇自訂 TCP 規則。
  - d. 如果使用 Valkey 或 Redis OSS，請在連接埠範圍方塊中輸入 6379。  
如果使用 Memcached，請在連接埠範圍方塊中輸入 11211。
  - e. 在來源方塊中，選擇具有連接埠範圍 (0.0.0.0/0) 的隨處，讓任何您在 Amazon VPC 內啟動的 Amazon EC2 執行個體都能連線至您的快取。
  - f. 如果您使用的是 ElastiCache 無伺服器，請選擇新增規則來新增另一個規則。
  - g. 在 Type (類型) 欄中，選擇 Custom TCP rule (自訂 TCP 規則)。
  - h. 如果使用 ElastiCache for Redis OSS，請在連接埠範圍方塊中輸入 6380。  
如果使用 ElastiCache for Memcached，請在連接埠範圍方塊中輸入 11212。
  - i. 在來源方塊中，選擇具有連接埠範圍 (0.0.0.0/0) 的隨處，讓任何您在 Amazon VPC 內啟動的 Amazon EC2 執行個體都能連線至您的快取。
  - j. 選擇儲存

。

## 對伺服器端延遲進行故障診斷

某些變異性和偶爾尖峰不應造成疑慮。不過，如果Average統計資料顯示大幅增加並持續存在，您應該檢查 AWS Health Dashboard 和個人運作狀態儀表板以取得詳細資訊。如有必要，請考慮使用 開啟支援案例 支援。

請考慮下列最佳實務和策略，以減少延遲：

- 啟用僅供讀取複本：如果您的應用程式允許，建議您在 Valkey 或 Redis OSS 用戶端中啟用「僅供讀取複本」功能，以擴展讀取並實現更低的延遲。啟用時，ElastiCache Serverless 會嘗試將您的讀取請求路由至與用戶端位於相同可用區域 (AZ) 的複本快取節點，以避免跨可用區域網路延遲。請注意，在用戶端中啟用僅供讀取複本功能表示您的應用程式接受資料的最終一致性。如果您在寫入金鑰後嘗試讀取，您的應用程式可能會收到較舊的資料一段時間。
- 確保您的應用程式部署在與快取相同的 AZs 中：如果您的應用程式未部署在與快取相同的 AZs 中，您可能會觀察到更高的用戶端延遲。當您建立無伺服器快取時，您可以提供應用程式存取快取的子網路，ElastiCache Serverless 會在這些子網路中建立 VPC 端點。確保您的應用程式部署在相同的 AZs 中。否則，您的應用程式在存取快取時可能會產生跨可用區跳轉，導致用戶端延遲增加。
- 重複使用連線：ElastiCache Serverless 請求是使用 RESP 通訊協定透過啟用 TLS 的 TCP 連線提出。啟動連線（包括驗證連線，如果已設定）需要一些時間，因此第一個請求的延遲高於一般。透過已初始化連線的請求可提供 ElastiCache 一致的低延遲。因此，您應該考慮使用連線集區或重複使用現有的 Valkey 或 Redis OSS 連線。
- 擴展速度：ElastiCache Serverless 會隨著請求率的增加而自動擴展。請求率突然大幅增加，速度比 ElastiCache Serverless 擴展的速度快，可能會導致延遲增加一段時間。ElastiCache Serverless 通常可以快速提高其支援的請求率，最多需要 10-12 分鐘才能將請求率加倍。
- 檢查長時間執行的命令：某些 Valkey 或 Redis OSS 命令，包括大型資料結構上的 Lua 指令碼或命令，可能會長時間執行。為了識別這些命令，ElastiCache 會發佈命令層級指標。透過 [ElastiCache Serverless](#)，您可以使用 BasedECPUs 指標。
- 限流請求：當請求在 ElastiCache Serverless 中限流時，您可能會在應用程式中遇到用戶端延遲增加的情況。在 ElastiCache Serverless 中調節請求時，您應該會看到 [ThrottledRequests ElastiCache Serverless](#) 指標增加。檢閱以下章節，以針對節流請求進行故障診斷。
- 金鑰和請求的統一分佈：在 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中，每個槽的金鑰或請求分佈不均可能會導致熱槽，進而導致延遲增加。ElastiCache Serverless 在單一插槽上支援最高每秒 30,000 ECPUs（使用僅供讀取複本時為每秒 90,000 ECPUs）。我們建議您評估金鑰和請求分佈在各個插槽，並確保在請求率超過此限制時均勻分佈。

## 故障診斷 ElastiCache Serverless 中的調節問題

在服務導向架構和分散式系統中，限制各種服務元件處理 API 呼叫的速率稱為限流。這可平滑尖峰、控制元件輸送量不相符，並在發生非預期的操作事件時允許更可預測的復原。ElastiCache Serverless 專為這些類型的架構而設計，大多數的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端都已針對限流請求內建重試。某種程度的限流對應用程式來說不一定是問題，但資料工作流程中對延遲敏感的部分如果持續遭到限流，可能會對使用者體驗造成負面影響，並降低系統的整體效率。

在 ElastiCache Serverless 中調節請求時，您應該會看到 `ThrottledRequests` [ElastiCache Serverless](#) 指標增加。如果您注意到有大量限流請求，請考慮下列事項：

- **擴展速度：**ElastiCache Serverless 會在您擷取更多資料或增加請求率時自動擴展。如果您的應用程式擴展速度比 ElastiCache Serverless 擴展的速度快，則您的請求可能會在 ElastiCache Serverless 擴展以容納工作負載時受到調節。ElastiCache Serverless 通常可以快速增加儲存體大小，最多需要 10-12 分鐘才能將快取中的儲存體大小加倍。
- **金鑰和請求的統一分佈：**在 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中，每個槽的金鑰或請求分佈不均可能會導致熱槽。如果單一槽的請求率超過每秒 30,000 個 ECPUs 且位於執行簡單 SET/GET 命令的工作負載中，熱槽可能會導致請求限流。同樣地，使用 ElastiCache for Memcached 時，如果請求率超過每秒 30,000 個 ECPUs 則熱金鑰可能會導致請求限流。
- **從複本讀取：**如果您的應用程式允許，請考慮使用「從複本讀取」功能。大多數 Valkey 或 Redis OSS 用戶端可以設定為「擴展讀取」，將讀取導向至複本節點。此功能可讓您擴展讀取流量。此外，ElastiCache Serverless 會自動將複本請求的讀取路由至與您應用程式相同可用區域中的節點，進而降低延遲。啟用僅供讀取複本時，對於具有簡單 SET/GET 命令的工作負載，您可以在單一插槽上達到每秒高達 90,000 ECPUs。

## 持續連線問題

疑難排解使用 ElastiCache 的持續連線問題時，必須驗證下列項目：

### 主題

- [安全群組](#)
- [網路 ACL](#)
- [路由表](#)
- [DNS 解析](#)
- [透過伺服器端診斷識別問題](#)
- [網路連線能力驗證](#)

- [網路相關限制](#)
- [CPU 使用率](#)
- [從伺服器端終止連線](#)
- [Amazon EC2 執行個體的用戶端疑難排解](#)
- [解析完成單個請求所花費的時間](#)

## 安全群組

安全群組是保護 ElastiCache 用戶端 (EC2 執行個體、AWS Lambda 函數、Amazon ECS 容器等) 和 ElastiCache 快取的虛擬防火牆。安全群組具有狀態，這表示允許傳入或傳出流量之後，該流量的回應將在該特定安全群組的內容中自動授權。

具狀態功能需要安全群組追蹤所有授權的連線，而且追蹤的連線數有限額。如果達到限額，新的連線將會失敗。請參閱疑難排解一節，以取得如何識別用戶端或 Elasticache 端是否已達到限制的說明。

您可以將單一安全群組同時指派給用戶端和 ElastiCache 叢集，或為兩者分別指派單獨的安全群組。

針對這兩種情況，您都需要允許來源 ElastiCache 連接埠上的 TCP 傳出流量，並允許同一連接埠上的傳入流量傳送至 ElastiCache。Memcached 的預設連接埠為 11211，Valkey 或 Redis OSS 為 6379。根據預設，安全群組允許所有對外流量。在此情況下，只需要目標安全群組中的傳入規則。

如需詳細資訊，請參閱[用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 叢集的存取模式](#)。

## 網路 ACL

網路存取控制清單 (ACL) 是無狀態規則。必須允許雙向 (傳入和傳出) 的流量才能成功。網路 ACL 會指派給子網路，而非特定資源。可以將相同的 ACL 指派給 ElastiCache 和用戶端資源，特別是如果它們位於相同的子網路中。

根據預設，網路 ACL 允許所有流量。不過，您可以自訂為拒絕或允許流量。此外，ACL 規則的評估會依序進行，這表示符合流量的數字最小規則將會予以允許或拒絕。允許 Valkey 或 Redis OSS 流量的最小組態為：

用戶端網路 ACL：

- 傳入規則：
- Rule number (規則編號)：最好低於任何拒絕規則；
- Type (類型)：Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則)；

- Protocol (通訊協定) : TCP
  - Port Range (連接埠範圍) : 1024-65535
  - Source (來源) : 0.0.0.0/0 (或為 ElastiCache 叢集子網路建立個別規則)
  - Allow/Deny (允許/拒絕) : Allow (允許)
- 
- 傳出規則 :
  - Rule number (規則編號) : 最好低於任何拒絕規則 ;
  - Type (類型) : Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則) ;
  - Protocol (通訊協定) : TCP
  - Port Range (連接埠範圍) : 6379
  - Source (來源) : 0.0.0.0/0 (或 ElastiCache 叢集子網路。請記得 , 使用特定 IP 可能會在容錯移轉或擴展叢集時產生問題)
  - Allow/Deny (允許/拒絕) : Allow (允許)

#### ElastiCache 網路 ACL :

- 傳入規則 :
  - Rule number (規則編號) : 最好低於任何拒絕規則 ;
  - Type (類型) : Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則) ;
  - Protocol (通訊協定) : TCP
  - Port Range (連接埠範圍) : 6379
  - Source (來源) : 0.0.0.0/0 (或為 ElastiCache 叢集子網路建立個別規則)
  - Allow/Deny (允許/拒絕) : Allow (允許)
- 
- 傳出規則 :
  - Rule number (規則編號) : 最好低於任何拒絕規則 ;
  - Type (類型) : Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則) ;
  - Protocol (通訊協定) : TCP
  - Port Range (連接埠範圍) : 1024-65535
  - Source (來源) : 0.0.0.0/0 (或 ElastiCache 叢集子網路。請記得 , 使用特定 IP 可能會在容錯移轉或擴展叢集時產生問題)
  - Allow/Deny (允許/拒絕) : Allow (允許)

如需詳細資訊，請參閱[網路 ACL](#)。

## 路由表

類似於網路 ACL，每個子網路也可以有不同的路由表。如果用戶端和 ElastiCache 叢集位於不同的子網路中，請確定其路由表允許它們彼此連線。

較複雜的環境 (涉及多個 VPC、動態路由或網路防火牆) 可能會變得難以疑難排解。請參閱[網路連線能力驗證](#)，確認您的網路設定是否適當。

## DNS 解析

ElastiCache 提供以 DNS 名稱為基礎的服務端點。可用的端點為 Configuration、Primary、Reader 及 Node 端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找連線端點](#)。

在修改容錯移轉或叢集的情況下，與端點名稱相關聯的地址可能會變更且會自動更新。

自訂 DNS 設定 (亦即不使用 VPC DNS 服務) 可能不知道 ElastiCache 提供的 DNS 名稱。請確認您的系統可以使用系統工具 (像是 dig (如下所示) 或 nslookup) 來成功解析 ElastiCache 端點。

```
$ dig +short example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
example-001.xxxxxx.0001.use1.cache.amazonaws.com.
1.2.3.4
```

您也可以透過 VPC DNS 服務強制執行名稱解析：

```
$ dig +short example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com @169.254.169.253
example-001.tihewd.0001.use1.cache.amazonaws.com.
1.2.3.4
```

## 透過伺服器端診斷識別問題

來自 ElastiCache 引擎的 CloudWatch 指標和執行時間資訊，是用來識別潛在連線問題來源的常見來源或資訊。優質的分析資料通常從下列項目開始：

- CPU 用量：Valkey 和 Redis OSS 是多執行緒應用程式。但是每個命令的執行發生在單個 (主) 執行序中。因此，ElastiCache 提供指標 CPUUtilization 和 EngineCPUUtilization。EngineCPUUtilization 提供專用於 Valkey 或 Redis OSS 程序的 CPU 使用率，以及所有 vCPUsCPUUtilization 的使用率。具有多個 vCPU 的節點的 CPUUtilization 和 EngineCPUUtilization 值一般會不同，後者通常較高。出現高 EngineCPUUtilization，可



能是由於需要大量 CPU 時間才能完成的請求或複雜作業數量增加所造成。您可以透過以下項目來識別兩者：

- 請求數增加：檢查其他符合 EngineCPUUtilization 模式的指標是否增加。有用的指標包括：
  - CacheHits 和 CacheMisses：成功請求或沒有在快取中找到有效項目的請求之數目。如果未命中與命中的比率很高，表示應用程式正在對無效果的請求浪費時間和資源。
  - SetTypeCmds 和 GetTypeCmds：這些指標與 EngineCPUUtilization 相關，有助於了解寫入請求 (由 SetTypeCmds 測量) 或讀取請求 (由 GetTypeCmds 測量) 的負載是否明顯高。如果負載主要是讀取作業，使用多個僅供讀取複本可以在多個節點之間平衡請求，並撥出主節點用於寫入作業。在停用叢集模式的叢集中，可以使用 ElastiCache 讀取者端點，在應用程式中建立額外的連線組態以使用僅供讀取複本。如需詳細資訊，請參閱 [尋找連線端點](#)。讀取作業必須提交至這個額外的連線。寫入作業將透過一般主要端點完成。在啟用叢集模式的情況下，建議您使用原生支援僅供讀取複本的程式庫。使用正確的旗標，程式庫將能夠自動探索叢集拓撲、複本節點、透過 [READONLY](#) Valkey 或 Redis OSS 命令啟用讀取操作，並將讀取請求提交至複本。
- 連線數增加：
  - CurrConnections 和 NewConnections：CurrConnection 是收集資料點時的已建立連線數，而 NewConnections 會顯示這段期間內建立的連線數。

建立和處理連線意味著可觀的 CPU 額外負荷。此外，成立新連線所需的 TCP 三向交握會對整體回應時間產生負面影響。

一個每分鐘有數以千計 NewConnections 的 ElastiCache 節點，表示成立的連線只供幾個命令使用，這並非最佳做法。保持連線的成立狀態，並重複使用這些連線來進行新作業是最佳實務。當用戶端應用程式支援並妥善實作連線集區或持續連線時，此情況有可能實現。使用連線集區時，currConnections 數不會有很大的變化，而 NewConnections 應盡可能壓低。Valkey 和 Redis OSS 透過少量 currConnections 提供最佳效能。讓 CurrConnection 數量維持在大約數十或數百個，可最大限度壓低資源的使用量，以支援個別連線，例如供連線使用的用戶端緩衝區和 CPU 週期。

- 網路輸送量：
  - 判斷頻寬：ElastiCache 節點的網路頻寬與節點大小成比例。由於應用程式具有不同的特性，結果可能會根據工作負載而有所不同。舉例來說，小型請求率高的應用程式，對 CPU 使用率造成的影響往往高於網路輸送量，而索引鍵較大則會造成網路使用率較高。因此，建議您使用實際工作負載來測試節點，以便更深入了解限制。

模擬來自應用程式的負載會提供更準確的結果。但是，基準化分析工具可讓您更妥善了解限制。

- 針對請求主要都是讀取的情況，使用複本進行讀取作業將能減輕主節點上的負載。如果使用案例主要是寫入，則使用許多複本將會提高網路使用量。針對寫入主節點的每個位元組，系統會將 N

個位元組傳送到複本 (N 即複本的數量)。寫入密集型工作負載的最佳實務是使用啟用叢集模式的 ElastiCache for Redis OSS，以便跨多個碎片平衡寫入，或擴展到具有更多網路功能的節點類型。

- CloudWatch 指標 NetworkBytesIn 和 NetworkBytesOut 分別提供傳入或傳出節點的資料量。ReplicationBytes 則適用於資料複寫專屬的流量。

如需詳細資訊，請參閱[網路相關限制](#)。

- 複雜命令：Redis OSS 命令會在單一執行緒上提供，這表示請求會依序提供。單一緩慢命令可能會影響其他請求和連線，最終導致逾時。使用作用於多個值、索引鍵或資料類型的命令時必須小心。根據參數的數量或其輸入或輸出值的大小，可能會封鎖或終止連線。

一個惡名昭彰的例子是 KEYS 命令。它會掃描整個 Keyspace，搜尋指定的模式，並在其執行過程中阻止其他命令的執行。Redis OSS 使用「Big O」表示法來描述其命令複雜性。

索引鍵命令帶有  $O(N)$  時間複雜度，N 是資料庫中索引鍵的數量。因此，索引鍵數越多，命令執行速度就會越慢。KEYS 可能會以不同的方式造成問題：如果沒有使用搜尋模式，該命令將會傳回所有可用的索引鍵名稱。在具有數千個或數百萬個項目的資料庫中，系統會建立巨大的輸出並淹沒網路緩衝區。

如果使用搜尋模式，則只會將符合該模式的索引鍵傳回用戶端。但是，引擎仍然會掃描整個 Keyspace 搜尋它，且完成命令的時間相同。

KEYS 的替代方案是 SCAN 命令。它會反覆運算 Keyspace，限制在特定數量的項目中執行反覆運算，避免延長引擎上區塊的執行時間。

掃描具有 COUNT 參數，用來設定反覆運算區塊的大小。預設值為 10 (每個反覆運算 10 個項目)。

根據資料庫中項目數的不同，COUNT 值小的區塊需執行更多的反覆運算才能完成完整掃描，而較大的值每次反覆運算時會讓引擎維持忙碌狀態更久。小計數值會使 SCAN 執行速度較慢，而較大的值可能會對 KEYS 造成上述相同問題。

範例是以計數值 10 執行 SCAN 命令，將需要在具有 1 百萬個索引鍵的資料庫上進行 100,000 次重複作業。如果平均網路封包來回時間為 0.5 毫秒，則傳輸請求會花費大約 50,000 毫秒 (50 秒)。

另一方面，如果計數值為 100,000，則需要執行單次反覆運算，且傳輸只會花 0.5 毫秒。不過，引擎會完全封鎖其他作業，直到該命令完成掃描所有的 Keyspace。

除了 KEYS 以外，如果未正確使用，其他幾個命令可能有害。若要查看所有命令及其個別時間複雜性的清單，請前往 [Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。



## 潛在問題範例：

- **Lua 指令碼：**Valkey 和 Redis OSS 提供內嵌 Lua 解譯器，允許在伺服器端執行指令碼。Valkey 和 Redis OSS 上的 Lua 指令碼是在引擎層級執行，且依定義為原子，這表示指令碼執行時不允許執行其他命令或指令碼。Lua 指令碼可讓您直接在引擎上執行多個命令、決策演算法、資料剖析等。雖然這類指令碼的不可部分完成特性和卸載應用程式的機會很誘人，但將指令碼用於小型作業時必須小心。在 ElastiCache 上，Lua 指令碼的執行時間限制為 5 秒。未寫入 Keyspace 的指令碼將在 5 秒過後自動終止。為了避免資料損毀和不一致，如果指令碼執行沒有在 5 秒內完成，且執行期間有任何寫入，節點便會容錯移轉。[交易](#)是確保 Redis OSS 中多個相關金鑰修改一致性的替代方案。交易允許執行一個命令區塊，觀察現有的索引鍵修改項目。如果觀察的任何索引鍵在交易完成之前有所變更，系統會捨棄所有修改。
- **大量刪除項目：**DEL 命令接受多個參數，這些參數是要刪除的索引鍵名稱。刪除作業會同步進行，如果參數清單很大，或是包含大型清單、集合、排序集合或雜湊 (包含多個子項目的資料結構)，則需花費大量的 CPU 時間。換句話說，如果單一索引鍵有許多元素，即使只是刪除單一索引鍵，也可能需要花相當長的時間。的替代方案 DEL 是 UNLINK，這是可用的非同步命令，因為 Redis OSS 4。UNLINK 必須 DEL 盡可能優先於。從 ElastiCache for Redis OSS 6x 開始，lazyfree-lazy-user-del 參數會讓 DEL 命令在啟用 UNLINK 時表現得像這樣。如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 6.0 參數變更](#)。
- **對多個索引鍵上產生作用的命令：**先前提到的 DEL 是接受多個參數的命令，且其執行時間將直接與此成正比。不過，Redis OSS 提供更多類似運作的命令。範例為 MSET 和 MGET 允許一次插入或檢索多個字串索引鍵。使用它們可能有助於減少許多個別 SET 或 GET 命令的固有網路延遲。不過，廣泛的參數清單會影響 CPU 使用率。

雖然單獨 CPU 使用率並不是連線問題的原因，但花太多時間對多個索引鍵處理單一或幾個命令，可能會造成其他請求失敗，並增加整體 CPU 使用率。

索引鍵的數量和大小會影響命令的複雜性，進而影響完成時間。

可以作用於多個索引鍵的其他命令範例

有：HMGET、HMSET、MSETNX、PFCOUNT、PFMERGE、SDIFF、SDIFFSTORE、SINTER、SINTERSTORE 或 ZINTERSTORE。

- **對多種資料類型執行的命令：**Redis OSS 也提供對一或多個金鑰執行動作的命令，無論其資料類型為何。ElastiCache for Redis OSS 提供 KeyBasedCmds 監控此類命令的指標。此指標會加總在所選期間內執行下列命令的次數：
  - O(N) 複雜性：
    - KEYS

- $O(1)$ 
  - EXISTS
  - OBJECT
  - PTTL
  - RANDOMKEY
  - TTL
  - TYPE
  - EXPIRE
  - EXPIREAT
  - MOVE
  - PERSIST
  - PEXPIRE
  - PEXPIREAT
  - UNLINK ( $O(N)$ ) 用於回收記憶體。但是，記憶體回收任務發生在單獨一個執行序中，且不會阻止引擎
- 根據資料類型而不同的複雜性時間：
  - DEL
  - DUMP
  - RENAME 視為具有  $O(1)$  複雜性的命令，但在 DEL 內部執行。執行時間會依重新命名索引鍵的大小而變動。
  - RENAMENX
  - RESTORE
  - SORT
- 大雜湊：雜湊是一種資料類型，允許單個索引鍵具有多個鍵值子項目。每個雜湊都可以存放 4,294,967,295 個項目，且大雜湊上的作業可能會變得非常昂貴。與 KEYS 類似，雜湊具有帶有  $O(N)$  時間複雜度的 HKEYS 命令， $N$  是雜湊中的項目數。HSCAN 必須優先於 HKEYS 以避免長時間執行命令。HDEL、HGETALL、HMGET、HMSET 和 HVALS 命令應在大雜湊上謹慎使用。
- 其他大數據結構：除了雜湊之外，其他資料結構可能是 CPU 密集型。集合、清單、排序集合和 Hyperloglog 也可能需要花大量時間來操作，取決於其大小和使用的命令。如需這些命令的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 命令](#)。

## 網路連線能力驗證

檢閱與 DNS 解析、安全群組、網路 ACL 和路由表相關的網路組態之後，可以使用 VPC Reachability Analyzer 和系統工具來驗證連線。

Reachability Analyzer 會測試網路連線能力，並確認是否滿足所有的需求和許可。對於下面的測試，您將需要 VPC 中其中一個可用 ElastiCache 節點的 ENI ID (彈性網路介面識別)。若要取得此資料，請執行下列操作：

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?#NIC:>
2. 依 ElastiCache 叢集名稱或先前 DNS 驗證取得的 IP 地址篩選介面清單。
3. 寫下或以其他方式儲存 ENI ID。如果顯示多個介面，請檢閱描述，確認它們屬於正確的 ElastiCache 叢集，並選擇其中一個介面。
4. 繼續下一個步驟。
5. 於 <https://console.aws.amazon.com/vpc/home?#ReachabilityAnalyzer> 建立分析路徑，然後選擇下列選項：
  - 來源類型：如果您的 ElastiCache 用戶端在 Amazon EC2 執行個體上執行，或如果它使用其他服務，例如 AWS Fargate Amazon ECS 搭配 awsvpc 網路等），以及各自的資源 ID (EC2 執行個體或 ENI ID) AWS Lambda，請選擇執行個體；
  - Destination Type (目的地類型)：選擇 Network Interface (網路介面)，然後從清單中選取 ElastiCache ENI。
  - 目的地連接埠：針對 ElastiCache for Redis OSS 指定 6379，或針對 ElastiCache for Memcached 指定 11211。這些是使用預設組態定義的連接埠，此範例假設未加以變更。
  - Protocol (通訊協定)：TCP

建立分析路徑，並等待一段時間產生結果。如果狀態為無法連線，請開啟分析詳細資料並檢閱分析總管，取得遭封鎖請求的詳細資訊。

如果通過可連線性測試，請繼續執行作業系統層級的驗證。

若要驗證 ElastiCache 服務連接埠上的 TCP 連線能力：在 Amazon Linux 上，Nping 可用於 nmap 套件，且可以測試 ElastiCache 連接埠上的 TCP 連線能力，以及提供成立連線所需的網路封包來回時間。使用此項來驗證 ElastiCache 叢集的網路連線能力和目前的延遲，如下所示：

```
$ sudo nping --tcp -p 6379 example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
```

```
Starting Nping 0.6.40 (http://nmap.org/nping) at 2020-12-30 16:48 UTC
SENT (0.0495s) TCP ...
(Output suppressed)

Max rtt: 0.937ms | Min rtt: 0.318ms | Avg rtt: 0.449ms
Raw packets sent: 5 (200B) | Rcvd: 5 (220B) | Lost: 0 (0.00%)
Nping done: 1 IP address pinged in 4.08 seconds
```

根據預設，nping 每傳送 5 次探查會延遲 1 秒。您可以使用「-c」選項來增加探查數，並使用「--delay」來變更傳送新測試的時間。

如果測試出現 nping 失敗，且通過了 VPC Reachability Analyzer 測試，請您的系統管理員檢閱可能的主機式防火牆規則、非對稱式路由規則，或是作業系統層級任何其他可能的限制。

在 ElastiCache 主控台上，檢查 ElastiCache 叢集詳細資訊中的傳輸中加密是否已啟用。如果已啟用傳輸中加密，請確認是否可以使用下列命令建立 TLS 工作階段：

```
openssl s_client -connect example.xxxxxx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

如果連線和 TLS 交涉成功，預期會有密集的傳出。檢查最後一行中可用的傳回碼，該值必須是 0 (ok)。如果 openssl 傳回不同的內容，請前往以下頁面查看錯誤原因：<https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/man1/verify.html#DIAGNOSTICS>。

如果通過了所有基礎設施和作業系統測試，但您的應用程式仍然無法連線至 ElastiCache，請檢查應用程式組態是否符合 ElastiCache 設定。常見的錯誤包括：

- 應用程式不支援 ElastiCache 叢集模式，且啟用叢集模式；
- 應用程式不支援 TLS/SSL，且已啟用 ElastiCache 傳輸中加密功能；
- 應用程式支援 TLS/SSL，但沒有正確的組態標記或信任的憑證授權機構；

## 網路相關限制

- 連線數上限：同時連線數具有硬性限制。每個 ElastiCache 節點在所有用戶端間的同時連線數上限為 65,000 個。此限制可透過 CloudWatch 上的 CurrConnections 指標進行監控。不過，用戶端也有自己的傳出連線限制。在 Linux 上，請使用下列命令檢查允許的暫時性連接埠範圍：

```
sysctl net.ipv4.ip_local_port_range
net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 60999
```

在前面的例子中，允許來自相同來源的 28231 個連線連至相同的目的地 IP (ElastiCache 節點) 和連接埠。下列命令顯示特定 ElastiCache 節點 (IP 1.2.3.4) 的連線數量：

```
ss --numeric --tcp state connected "dst 1.2.3.4 and dport == 6379" | grep -vE
'^State' | wc -l
```

如果數字太高，您的系統可能會因為嘗試處理連線請求而過載。建議考慮實作適用技術，例如連線集區或持續連線，以便更妥善處理連線。盡可能設定連線集區，將連線數上限限制為幾百個。此外，用於處理逾時或其他連線例外狀況的退避邏輯是明智的做法，可避免發生問題的情況下連線流失。

- 網路流量限制：檢查 [Redis OSS 的下列 CloudWatch 指標](#)，以識別 ElastiCache 節點上可能達到的網路限制：
  - NetworkBandwidthInAllowanceExceeded/NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded：因為輸送量超過彙總頻寬限制而形成的網路封包。

請務必注意，寫入主節點的每個位元組都會複寫到 N 個複本 (N 是複本數)。具有小型節點類型、多個複本以及密集寫入型請求的叢集，可能無法處理複寫待處理項目。對於這種情況，最佳實務是擴充規模 (更改節點類型)、水平擴展 (在啟用叢集模式的叢集中增加碎片)，減少複本數或最大限度減少寫入次數。

- NetworkConntrackAllowanceExceeded：因為超過指派給節點的連線數 (在所有安全群組之間追蹤) 上限而形成的封包。這段期間內，新的連線可能會失敗。
- NetworkPackets PerSecondAllowanceExceeded：超過每秒的封包數上限。以高極小型請求率為基礎的工作負載，可能會在達到頻寬上限之前達到此限制。

上述指標是確認節點達到網路限制的理想方式。但是，限制也可以藉由網路指標維持平穩來識別。

如果觀察到很長時間都維持平穩，接著可能會出現複寫延遲、用於快取的位元組增加、可釋出的記憶體減少，高交換和 CPU 使用率。Amazon EC2 執行個體也有網路限制，可透過 [ENA 驅動程式指標](#)追蹤。搭配增強型網路支援和 ENA 驅動程式 2.2.10 或更新版本的 Linux 執行個體，可以使用下列命令檢閱限制計數器：

```
ethtool -S eth0 | grep "allowance_exceeded"
```

## CPU 使用率

CPU 使用率指標是調查的起點，下列項目有助於縮小 ElastiCache 端的可能問題範圍：

- **Redis OSS SlowLogs**：ElastiCache 預設組態會保留最後 128 個命令，這些命令需要超過 10 毫秒才能完成。慢速命令的歷史記錄會在引擎執行時間內保留，且會在故障或重新啟動的情況下遺失。如果清單達到 128 個項目，將會刪除舊活動，為新的活動騰出空間。慢速事件清單的大小和視為緩慢的執行時間，可以透過[自訂參數群組](#)中的 `slowlog-max-len` 和 `slowlog-log-slower-than` 參數加以修改。慢速日誌清單可以透過在引擎上執行 `SLOWLOG GET 128` 來擷取，其中 128 是最後回報的 128 個慢速命令。每個項目都有下列欄位：

```

1) 1) (integer) 1 -----> Sequential ID
 2) (integer) 1609010767 --> Timestamp (Unix epoch time)of the Event
 3) (integer) 4823378 -----> Time in microseconds to complete the command.
 4) 1) "keys" -----> Command
 2) "*" -----> Arguments
 5) "1.2.3.4:57004"-> Source

```

上述事件發生在 12 月 26 日 19:26:07 (UTC)，花了 4.8 秒 (4.823 毫秒) 完成，其原因是從用戶端 1.2.3.4 請求的 KEYS 命令。

在 Linux 上，時間戳記可以使用命令日期轉換：

```

$ date --date='@1609010767'
Sat Dec 26 19:26:07 UTC 2020

```

使用 Python：

```

>>> from datetime import datetime
>>> datetime.fromtimestamp(1609010767)
datetime.datetime(2020, 12, 26, 19, 26, 7)

```

或在 Windows 上使用 PowerShell：

```

PS D:\Users\user> [datetimeoffset]::FromUnixTimeSeconds('1609010767')
DateTime : 12/26/2020 7:26:07 PM
UtcDateTime : 12/26/2020 7:26:07 PM
LocalDateTime : 12/26/2020 2:26:07 PM
Date : 12/26/2020 12:00:00 AM
Day : 26
DayOfWeek : Saturday
DayOfYear : 361

```

```

Hour : 19
Millisecond : 0
Minute : 26
Month
 : 12
Offset : 00:00:00Ticks : 637446075670000000
UtcTicks
 : 637446075670000000
TimeOfDay : 19:26:07
Year : 2020

```

在短時間內 (一分鐘以內) 出現許多緩慢命令是值得關注的原因。檢閱命令的性質及如何最佳化 (請參閱前面的範例)。如果經常回報具有  $O(1)$  時間複雜性的命令，請檢查之前提到出現高 CPU 使用率的其他因素。

- **延遲指標：**ElastiCache for Redis OSS 提供 CloudWatch 指標，以監控不同類別命令的平均延遲。資料點的計算方式是將類別中命令的執行總次數除以期間的總執行時間。請務必了解，延遲指標結果是多個命令的彙總結果。單一命令可能會導致非預期的結果 (例如逾時)，而不會對指標造成重大影響。針對這種情況，慢速事件會是更準確的資訊來源。下列清單包含可用的延遲指標，以及影響這些指標的各別命令。
- **EvalBasedCmdsLatency：**與 Lua 指令碼命令、eval、evalsha 有關；
- **GeoSpatialBasedCmdsLatency：**geodist、geohash、geopos、georadius、georadiusbymember
- **GetTypeCmdsLatency：**讀取命令，不論資料類型為何；
- **HashBasedCmdsLatency：**hexists、hget、hgetall、hkeys、hlen、hmget、hvals、hstrlen、
- **HyperLogLogBasedCmdsLatency：**pfselftest、pfcount、pfdebug、pfadd、pfmerge；
- **KeyBasedCmdsLatency：**可作用於不同資料類型的命令：dump、exists、keys、object、pttl、randomkey、ttl、type、del、expire、expireat
- **ListBasedCmdsLatency：**  
lindex、llen、lrange、blpop、brpop、brpoplpush、linsert、lpop、lpush、lpushx、lrem、lset、ltrim、rpop
- **PubSubBasedCmdsLatency：**  
psubscribe、publish、pubsub、punsubscribe、subscribe、unsubscribe；
- **SetBasedCmdsLatency：**scard、sdiff、sinter、sismember、smembers、srandmember、sunion
- **SetTypeCmdsLatency：**寫入命令，無論資料類型為何；
- **SortedSetBasedCmdsLatency：**zcard、zcount、zrange、zrangebyscore、zrank、zrevrange
- **StringBasedCmdsLatency：**bitcount、get、getbit、getrange、mget、strlen、substr、bit
- **StreamBasedCmdsLatency：**xrange、xrevrange、xlen、xread、xpending、xinfo、xadd、xgroup



- Redis OSS 執行期命令：
  - `info commandstats`：提供引擎啟動後執行的命令清單、其累積執行次數、總執行時間，以及每個命令的平均執行時間；
  - `client list`：提供目前連線的用戶端和相關資訊的清單，如緩衝區使用率、上次執行的命令等；
- 備份和複寫：早於 2.8.22 的 ElastiCache for Redis OSS 版本使用叉式程序來建立備份，並處理與複本的完整同步。這種方法可能會在寫入密集型使用案例中產生顯著的記憶體額外負荷。

從 ElastiCache Redis OSS 2.8.22 開始，AWS 推出了無叉備份和複寫方法。新方法可能會延遲寫入以防止失敗。這兩種方法都會造成某些時段的 CPU 使用率較高，導致更長的回應時間，進而引發用戶端在執行期間逾時。請一律檢查是否在備份期間內發生用戶端故障或 `SaveInProgress` 指標為 1 的情況。建議您將備份時段排定為使用率低的時段，盡量減少用戶端發生問題或備份失敗的可能性。

## 從伺服器端終止連線

預設的 ElastiCache for Redis OSS 組態會無限期建立用戶端連線。不過在某些情況下可能需終止連線。例如：

- 用戶端應用程式中的錯誤可能會造成連線遭遺忘，並以閒置狀態保持成立。這就是所謂的「連線流失」，結果會發現 `CurrConnections` 指標中已成立的連線數穩定增加。這種行為可能會導致用戶端或 ElastiCache 端飽和。當無法從用戶端進行立即修正時，有些系統管理員會在其 ElastiCache 參數群組中設定「逾時」值。逾時是讓閒置連線持續存在的時間 (以秒為單位)。如果用戶端在此期間未提交任何請求，一旦連線達到逾時值，引擎就會立即終止連線。較小的逾時值可能會導致不必要的連線中斷，屆時用戶端需要妥善處理並重新連線，進而導致延遲。
- 用於存放索引鍵的記憶體與用戶端緩衝區共用。具有大型請求或回應的慢速用戶端，可能需要大量的記憶體來處理其緩衝區。預設 ElastiCache for Redis OSS 組態不會限制一般用戶端輸出緩衝區的大小。如果達到 `maxmemory` 上限，引擎將會嘗試移出項目以滿足緩衝區使用量。在極低的記憶體情況下，ElastiCache for Redis OSS 可能會選擇中斷連接消耗大型用戶端輸出緩衝區的用戶端，以釋放記憶體並保留叢集的運作狀態。

可以使用自訂組態來限制用戶端緩衝區的大小，且用戶端達到限制時將會中斷連線。不過用戶端應該能處理未預期的中斷連線。處理一般用戶端的緩衝區大小的參數如下：

- `client-query-buffer-limit`：單一輸入請求的大小上限；
- `client-output-buffer-limit-normal-soft-limit`：用戶端連線數的軟限制。如果高於軟限制的持續時間超過 `client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds` 定義的時間 (以秒為單位)，或者達到硬限制，則連線將會終止；



- `client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds`：允許連線超過 `client-output-buffer-limit-normal-soft-limit` 的時間；
- `client-output-buffer-limit-normal-hard-limit`：達到此限制的連線將立即終止。

除了一般用戶端緩衝區，下列選項也可控制複本節點和 Pub/Sub (發佈/訂閱) 用戶端的緩衝區：

- `client-output-buffer-limit-replica-hard-limit`；
- `client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds`；
- `client-output-buffer-limit-replica-hard-limit`；
- `client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit`；
- `client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds`；
- `client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit`；

## Amazon EC2 執行個體的用戶端疑難排解

用戶端的負載和回應速度也可能會影響傳給 ElastiCache 的請求。疑難排解間歇性連線或逾時問題時，需要仔細檢閱 EC2 執行個體和作業系統限制。幾項需觀察的要點：

- CPU：
  - EC2 執行個體 CPU 使用率：確定 CPU 尚未飽和或接近 100%。歷史分析可以透過 CloudWatch 完成，但請記得，資料點的精密度可為 1 分鐘 (啟用詳細監控時) 或 5 分鐘；
  - 如果使用 [高載 EC2 執行個體](#)，請確定其 CPU 餘額尚未耗盡。CPUCreditBalance CloudWatch 指標提供此資訊。
  - 短時間的高 CPU 使用率可能會導致逾時，而不會反映 CloudWatch 上的 100% 使用率。這種情況需使用作業系統工具 (如 `top`、`ps` 和 `mpstat`) 進行即時監控。
- 網路
  - 根據執行個體容量檢查網路輸送量是否低於可接受的值。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EC2 執行個體類型](#)
  - 在具有 `ena` 增強型網路驅動程式的執行個體上，查看 [ENA 統計數字](#)以取得逾時或超出的限制。下列統計數字有助於確認網路限制飽和情況：
    - `bw_in_allowance_exceeded/bw_out_allowance_exceeded`：因過量的傳入或傳出輸送量而造成的封包數；
    - `conntrack_allowance_exceeded`：由於安全群組 [連線追蹤限制](#)而捨棄的封包數。當此限制飽和時，新的連線將會失敗；

- `linklocal_allowance_exceeded`：由於透過 VPC DNS 對執行個體中繼資料 NTP 發出過多請求而捨棄的封包數。所有服務的限制都是每秒 1024 個封包；
- `pps_allowance_exceeded`：由於每秒封包比率過高而捨棄的封包數。當網路流量包含每秒數千或數百萬個極小的請求時，便可能達到 PPS 限制。ElastiCache 流量可以進行最佳化，透過管道或一次執行多個作業的命令 (例如 MGET 而不是 GET)，藉此更妥善使用網路封包。

## 解析完成單個請求所花費的時間

- 在網路上：Tcpdump 和 Wireshark (命令列上的 tshark) 是便利的工具，可用於了解請求在網路上傳輸、命中 ElastiCache 引擎並取得傳回資料所花的時間。下列範例說明如何使用下列命令建立單一請求：

```
$ echo ping | nc example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
+PONG
```

tcpdump 與上面的命令同時執行並傳回了：

```
$ sudo tcpdump -i any -nn port 6379 -tt
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes
1609428918.917869 IP 172.31.11.142.40966
 > 172.31.11.247.6379: Flags [S], seq 177032944, win 26883, options [mss
 8961,sackOK,TS val 27819440 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
1609428918.918071 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [S.], seq
 53962565, ack 177032945, win
 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 3788576332 ecr 27819440,nop,wscale 7],
 length 0
1609428918.918091 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 1, win
 211, options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918122
 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [P.], seq 1:6, ack 1, win 211,
 options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 5: RESP "ping"
1609428918.918132 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [F.], seq 6, ack
 1, win 211, options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918240 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [.], ack 6, win
 227, options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 0
1609428918.918295
 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [P.], seq 1:8, ack 7, win 227,
 options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 7: RESP "PONG"
1609428918.918300 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 8, win
```

```

 211, options [nop,nop,TS val 27819441 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918302 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [F.], seq 8, ack
 7, win 227, options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 0
1609428918.918307
 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 9, win 211, options
 [nop,nop,TS val 27819441 ecr 3788576332], length 0
^C
10 packets captured
10 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

```

從上方的輸出中，我們可以確認 TCP 三向交握花了 222 微秒 (918091 - 917869) 完成，並且花 173 微秒 (918295 - 918122) 提交並傳回 Ping 命令。

從請求到關閉連線花了 438 微秒 (918307 - 917869)。這些結果可以確認網路和引擎的回應時間良好，而且可以專注於其他元件進行調查。

- 在作業系統上：Strace 有助於識別作業系統層級的時間落差。實際應用程式的分析會更廣泛，建議使用專門的應用程式剖析工具或除錯工具。下列範例只會顯示基礎作業系統元件是否正常運作，若不正常則可能需要進一步調查。使用相同的 Redis OSS PING 命令搭配 strace 我們取得：

```

$ echo ping | strace -f -tttt -r -e trace=execve,socket,open,recvfrom,sendto
nc example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com (http://
example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com/)
 6379
1609430221.697712 (+ 0.000000) execve("/usr/bin/nc", ["nc",
 "example.xxxxxx.ng.0001.use...", "6379"], 0x7ffffede7cc38 /* 22 vars */) = 0
1609430221.708955 (+ 0.011231) socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|
SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
1609430221.709084
 (+ 0.000124) socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
1609430221.709258 (+ 0.000173) open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.709637 (+ 0.000378) open("/etc/host.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.709923
 (+ 0.000286) open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.711365 (+ 0.001443) open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.713293 (+ 0.001928) socket(AF_INET, SOCK_DGRAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK,
 IPPROTO_IP) = 3
1609430221.717419
 (+ 0.004126) recvfrom(3, "\362|
\201\200\0\1\0\2\0\0\0\0\rnotls20201224\6tihew"..., 2048, 0, {sa_family=AF_INET,
 sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("172.31.0.2")}, [28->16]) = 155

```

```
1609430221.717890 (+ 0.000469) recvfrom(3,
"\204\207\201\200\0\1\0\1\0\0\0\0\rnotls20201224\6tihew"...,
65536, 0, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53),
sin_addr=inet_addr("172.31.0.2")}, [28->16]) = 139
1609430221.745659 (+ 0.027772) socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 3
1609430221.747548 (+ 0.001887) recvfrom(0, 0x7ffcf2f2ca50, 8192,
0, 0x7ffcf2f2c9d0, [128]) = -1 ENOTSOCK (Socket operation on non-socket)
1609430221.747858 (+ 0.000308) sendto(3, "ping\n", 5, 0, NULL, 0) = 5
1609430221.748048 (+ 0.000188) recvfrom(0, 0x7ffcf2f2ca50, 8192, 0, 0x7ffcf2f2c9d0,
[128]) = -1 ENOTSOCK
(Socket operation on non-socket)
1609430221.748330 (+ 0.000282) recvfrom(3, "+PONG\r\n", 8192, 0, 0x7ffcf2f2c9d0,
[128->0]) = 7
+PONG
1609430221.748543 (+ 0.000213) recvfrom(3, "", 8192, 0, 0x7ffcf2f2c9d0, [128->0]) = 0
1609430221.752110
(+ 0.003569) +++ exited with 0 +++
```

在上面的例子中，該命令花費超過 54 毫秒才完成 (752110 - 697712 = 54398 微秒)。

將 nc 執行個體化並執行名稱解析花了約 20 毫秒的大量時間 (從 697712 到 717890)，在這之後，花了 2 毫秒來建立 TCP 通訊端 (745659 到 747858)，再花 0.4 毫秒 (747858 到 748330) 提交和接收請求的回應。

## 相關主題

- [the section called “最佳實務和快取策略”](#)

# Amazon ElastiCache 的安全性

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以從資料中心和網路架構中受益，該架構專為滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 和 之間的共同責任。[共同責任模型](#) 將此描述為雲端的安全和雲端內的安全：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 AWS Cloud 中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 也提供您可以安全使用的服務。在 [AWS 合規計畫](#) 中，第三方稽核員會定期測試並驗證我們的安全功效。若要了解適用於 Amazon ElastiCache 的合規計劃，請參閱[合規計劃範圍內的AWS 服務](#)。
- 雲端安全 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您的公司的要求和適用法律和法規。

本文件有助於您了解如何在使用 Amazon ElastiCache 時套用共同的責任模型。下列主題說明如何將 Amazon ElastiCache 設定為符合您的安全與合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 Amazon ElastiCache 資源。

## 主題

- [Amazon ElastiCache 中的資料保護](#)
- [網際網路流量隱私權](#)
- [Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management](#)
- [Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)
- [Amazon ElastiCache 的備援功能](#)
- [AWS ElastiCache 中的基礎設施安全](#)
- [ElastiCache 中的服務更新](#)
- [常見漏洞與暴露 \(CVE\) : ElastiCache 中解決的安全漏洞](#)

## Amazon ElastiCache 中的資料保護

AWS [共同責任模型](#)適用於 AWS ElastiCache (ElastiCache) 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有 AWS 雲端的全域基礎設施。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。此內容包含您使用之 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別帳戶。如此一來，每個使用者都只會獲得授予完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 TLS 與 AWS 資源通訊。
- 使用 設定 API 和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及 服務中的所有 AWS 預設安全控制。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)) 的個人資料。

我們強烈建議您絕對不要將客戶帳戶號碼等敏感的識別資訊，放在自由格式的欄位中，例如 Name (名稱) 欄位。這包括當您使用主控台 AWS CLI、API 或 AWS SDKs 來使用 ElastiCache 或其他 AWS 服務時。您在 ElastiCache 或其他服務中輸入的任何資料都可能選入診斷日誌中。當您提供外部伺服器的 URL 時，請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

## 主題

- [Amazon ElastiCache 的資料安全性](#)

## Amazon ElastiCache 的資料安全性


為了協助保護您的資料安全，Amazon ElastiCache 和 Amazon EC2 提供保護您伺服器上的資料不受未授權存取的機制。

Amazon ElastiCache for Memcached 為執行 Memcached 1.6.12 版或更新版本的快取上的資料提供加密功能。

Amazon ElastiCache 搭配 Valkey 和 Redis OSS 為執行 Valkey 7.2 或更新版本的快取以及 Redis OSS 3.2.6 版（針對 EOL 排程，請參閱 [Redis OSS 版本生命週期結束排程](#)）、4.0.10 或更新版本上的資料提供加密功能。Amazon ElastiCache 也支援使用 IAM 或 Valkey 和 Redis OSS AUTH 驗證使用者，以及使用角色型存取控制 (RBAC) 授權使用者操作。

- 傳輸中加密會在您的資料從某一處移到另一處時進行加密，例如在您叢集內的節點之間移動，或是在您的快取與應用程式之間移動。
- 待用加密可在同步和備份操作期間加密您磁碟上的資料。

ElastiCache 支援使用 IAM 和 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令驗證使用者，以及使用角色型存取控制 (RBAC) 授權使用者操作。



ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 安全性圖表

## 主題

- [ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)
- [ElastiCache 中的靜態加密](#)
- [身分驗證和授權](#)

## ElastiCache 傳輸中加密 (TLS)

為了協助保護您的資料安全，Amazon ElastiCache 和 Amazon EC2 提供保護您伺服器上的資料不受未授權存取的機制。ElastiCache 透過提供傳輸中加密功能，在您的資料於不同地點間移動時，讓您有工具可以協助保護資料。

所有 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取都已啟用傳輸中加密。對於自行設計的叢集，您可以透過在建立複寫群組時，將參數 `TransitEncryptionEnabled` 設定為 `true` (CLI: `--transit-encryption-enabled`)，以在複寫群組上啟用傳輸中加密。無論您是使用 AWS Management Console、或 ElastiCache API 建立複寫群組 AWS CLI，都可以執行此操作。



所有無伺服器快取都會啟用傳輸中加密。對於自行設計的叢集，您可以在使用 `CreateCacheCluster` (CLI : `create-cache-cluster`) 操作建立快取叢集時，將參數 `TransitEncryptionEnabled` 設定為 `true` (CLI : `--transit-encryption-enabled`)，以在快取叢集上啟用傳輸中加密。

## 主題

- [傳輸中加密概觀](#)
- [傳輸中加密條件 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [傳輸中加密條件 \(Memcached\)](#)
- [傳輸中加密最佳實務](#)
- [其他 Valkey 和 Redis OSS 選項](#)
- [啟用 Memcached 的傳輸中加密](#)
- [啟用傳輸中加密](#)
- [使用 valkey-cli 透過傳輸中加密連線至 ElastiCache \(Valkey\) 或 Amazon ElastiCache for Redis OSS](#)
- [使用 Python 在自我設計的 Redis OSS 叢集上啟用傳輸中加密](#)
- [啟用傳輸中加密時的最佳實務](#)
- [使用 Openssl \(Memcached\) 連線至已啟用傳輸中加密的節點](#)
- [使用 Java 建立 TLS Memcached 用戶端](#)
- [使用 PHP 建立 TLS Memcached 用戶端](#)

## 傳輸中加密概觀

Amazon ElastiCache 傳輸中加密功能可讓您在資料於兩地之間傳輸時，在資料最易遭受攻擊的點提高資料的安全性。因為要加密和解密端點的資料需要一些處理，啟用傳輸中加密可能會有一些效能影響。您應該對您具有和不具有傳輸中加密的資料進行基準分析，以判斷對您的使用案例的影響。

ElastiCache 傳輸中加密會實作下列功能：

- 加密的用戶端連線：用戶端與快取節點的連線會經過 TLS 加密。
- 加密的伺服器連線：在叢集中的節點之間移動的資料會經過加密。
- 伺服器身分驗證 - 用戶端可以驗證是否已連線至正確的伺服器。
- 用戶端身分驗證 - 使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 功能，伺服器可以驗證用戶端。



## 傳輸中加密條件 (Valkey 和 Redis OSS)

規劃自行設計的叢集實作時，應謹記下列有關 Amazon ElastiCache 傳輸中加密的限制條件：

- 執行 Valkey 7.2 和更新版本以及 Redis OSS 3.2.6、4.0.10 和更新版本的複寫群組支援傳輸中加密。
- 執行 Valkey 7.2 和更新版本的複寫群組，以及 Redis OSS 第 7 版和更新版本，支援修改現有叢集的傳輸中加密設定。
- 只有在 Amazon VPC 中執行的複寫群組支援傳輸中加密。
- 執行下列節點類型的複寫群組不支援傳輸中加密：M1, M2。

如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

- 透過將參數 TransitEncryptionEnabled 明確設定為 true，可啟用傳輸中加密。
- 請確定您的快取用戶端支援 TLS 連線，而且您已在用戶端組態中啟用它。
- ElastiCache 第 6 版及更新版本的所有 AWS 區域皆已棄用舊 TLS 1.0 和 TLS 1.1 的使用。ElastiCache 將繼續支援 TLS 1.0 和 1.1，直到 2025 年 5 月 8 日為止。客戶必須在該日期之前更新其用戶端軟體。

## 傳輸中加密條件 (Memcached)

規劃自行設計的叢集實作時，應謹記下列有關 Amazon ElastiCache 傳輸中加密的限制條件：

- 執行 Memcached 1.6.12 和更新版本的叢集上支援傳輸中加密。
- 傳輸中加密支援 Transport Layer Security (TLS) 1.2 和 1.3 版。
- 只有在 Amazon VPC 中執行的叢集支援傳輸中加密。
- 執行下列節點類型的複寫群組不支援傳輸中加密：M1, M2, M3, R3, T2。

如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

- 透過將參數 TransitEncryptionEnabled 明確設定為 true，可啟用傳輸中加密。
- 您只能在建立叢集時，在叢集上啟用傳輸中加密。您無法透過修改叢集來開啟和關閉傳輸中加密。
- 請確定您的快取用戶端支援 TLS 連線，而且您已在用戶端組態中啟用它。

## 傳輸中加密最佳實務

- 因為要加密和解密端點的資料需要一些處理，實作傳輸中加密可能會降低效能。對您自己的資料進行傳輸中加密與無加密基準分析的比較，來判斷對您實作的影響。
- 因為建立新連線可能所費不貲，您可以透過持續保存您的 TLS 連線來減少傳輸中加密的效能影響。

## 其他 Valkey 和 Redis OSS 選項

如需 Valkey 和 Redis OSS 可用選項的詳細資訊，請參閱下列連結。

- [ElastiCache 中的靜態加密](#)
- [使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)
- [角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)
- [Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)
- [Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management](#)

## 啟用 Memcached 的傳輸中加密

若要在使用 AWS 管理主控台建立 Memcached 叢集時，啟用傳輸中加密，請選取以下項目：

- 選擇 Memcached 當作您的引擎。
- 選擇引擎 1.6.12 或更新版本。
- 在 Encryption in transit (傳輸中加密) 中，選擇 Enable (啟用)。

如需step-by-step程序，請參閱 [為 Valkey 或 Redis OSS 建立叢集](#)。

## 啟用傳輸中加密

所有無伺服器快取都會啟用傳輸中加密。在自行設計的叢集上，您可以使用 AWS Management Console、CLI 或 ElastiCache API AWS 啟用傳輸中加密。

### 使用 啟用傳輸中加密 AWS Management Console

### 使用 為新的自我設計叢集啟用傳輸中加密 AWS Management Console

自行設計叢集時，採用「輕鬆建立」方法的「開發/測試」和「生產」組態會使用傳輸中加密。當您自行選擇組態時，請進行下列選擇：

- 選擇引擎版本 3.2.6、4.0.10 或更新版本。
- 按一下傳輸中加密選項的啟用旁的核取方塊。

如需逐步操作程序，請參閱下列：

- [建立 Valkey \(停用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)

- [建立 Valkey 或 Redis OSS \( 啟用叢集模式 \) 叢集 \( 主控台 \)](#)

使用 啟用現有自行設計叢集的傳輸中加密 AWS Management Console

啟用傳輸中加密有兩個步驟，您必須先將傳輸加密模式設為 preferred。此模式可讓您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端使用加密和未加密的連線進行連線。遷移所有 Valkey 或 Redis OSS 用戶端以使用加密連線後，您可以修改叢集組態，將傳輸加密模式設定為 required。將傳輸加密模式設為 required 會捨棄所有未加密連線，且僅允許加密連線。

將您的傳輸加密模式設定為偏好

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 從左側導覽窗格中列出的 ElastiCache 資源中選擇 Valkey 快取或 Redis OSS 快取。
3. 選擇您要更新的快取。
4. 選擇 Actions (動作) 下拉式清單，然後選擇 Modify (修改)。
5. 在 Security (安全性) 區段的 Encryption in transit (傳輸中加密) 下選擇 Enable (啟用)。
6. 選擇 Preferred (偏好) 做為 Transit encryption mode (傳輸加密模式)。
7. 選擇 Preview changes (預覽變更)，然後儲存變更。

在您遷移所有 Valkey 或 Redis OSS 用戶端以使用加密連線之後：

將您的傳輸加密模式設定為必要

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 從左側導覽窗格中列出的 ElastiCache 資源中選擇 Valkey 快取或 Redis OSS 快取。
3. 選擇您要更新的快取。
4. 選擇 Actions (動作) 下拉式清單，然後選擇 Modify (修改)。
5. 在 Security (安全性) 區段中，選擇 Required (必要) 做為 Transit encryption mode (傳輸加密模式)。
6. 選擇 Preview changes (預覽變更)，然後儲存變更。

## 使用 啟用傳輸中加密 AWS CLI

若要在使用 建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組時啟用傳輸中加密 AWS CLI，請使用 參數 `transit-encryption-enabled`。

針對 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）(CLI) 在新的自我設計叢集上啟用傳輸中加密

使用 AWS CLI 操作 `create-replication-group` 和下列參數來建立具有啟用傳輸中加密之複本的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組：

重要參數：

- **--engine**—必須為 `valkey` 或 `redis`。
- **--engine-version**- 如果引擎是 Redis OSS，這必須是 3.2.6、4.0.10 或更新版本。
- **--transit-encryption-enabled** - 必要項目。如果您啟用傳輸中加密，您也必須為 `--cache-subnet-group` 參數提供一個值。
- **--num-cache-clusters** - 必須至少為 1。此參數的最大值為 6。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

針對 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）(CLI) 在新的自我設計叢集上啟用傳輸中加密

使用 AWS CLI 操作 `create-replication-group` 和下列參數來建立啟用傳輸中加密的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組：

重要參數：

- **--engine**—必須為 `valkey` 或 `redis`。
- **--engine-version**- 如果引擎是 Redis OSS，這必須是 3.2.6、4.0.10 或更新版本。
- **--transit-encryption-enabled** - 必要項目。如果您啟用傳輸中加密，您也必須為 `--cache-subnet-group` 參數提供一個值。
- 使用下列其中一個參數集來指定複寫群組之節點群組的組態：
  - **--num-node-groups** - 指定此複寫群組中碎片 (節點群組) 的數量。此參數的最大值為 500。

**--replicas-per-node-group** - 指定每個節點群組中複本節點的數量。此處指定的值會套用到此複寫群組中的所有碎片。此參數的最大值為 5。

- **--node-group-configuration** - 獨立指定每個碎片的組態。

如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

在使用 AWS CLI 的現有叢集上啟用傳輸中加密

啟用傳輸中加密有兩個步驟，您必須先將傳輸加密模式設為 preferred。此模式可讓您的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端使用加密和未加密的連線進行連線。遷移所有 Valkey 或 Redis OSS 用戶端以使用加密連線後，您可以修改叢集組態，將傳輸加密模式設定為 required。將傳輸加密模式設為 required 會捨棄所有未加密連線，且僅允許加密連線。

使用 AWS CLI 操作 `modify-replication-group` 和下列參數來更新停用傳輸中加密的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。

啟用傳輸中加密

1. 使用下列參數，將 `transit-encryption-mode` 設為 `preferred`
  - **--transit-encryption-enabled** - 必要項目。
  - **--transit-encryption-mode**—必須設定為 `preferred`。
2. 使用下列參數，將 `transit-encryption-mode` 設為 `required`：
  - **--transit-encryption-enabled** - 必要項目。
  - **--transit-encryption-mode**—必須設定為 `required`。

使用 `valkey-cli` 透過傳輸中加密連線至 ElastiCache (Valkey) 或 Amazon ElastiCache for Redis OSS

若要從啟用傳輸中加密的 ElastiCache for Redis OSS 快取存取資料，您可以使用使用 Secure Socket Layer (SSL) 的用戶端。您也可以使用 Amazon Linux 和 Amazon Linux 2 上使用 `valkey-cli` 搭配 TLS/SSL。如果您的用戶端不支援 TLS，您可以在用戶端主機上使用 `stunnel` 命令來建立 Redis OSS 節點的 SSL 通道。

## 與 Linux 的加密連線

若要使用 valkey-cli 連線到在 Amazon Linux 2 或 Amazon Linux 上啟用傳輸中加密的 Valkey 或 Redis OSS 叢集，請遵循下列步驟。

1. 下載並編譯 valkey-cli 公用程式。此公用程式包含在 Valkey 軟體分發中。
2. 在 EC2 執行個體的命令提示字元中，針對您正在使用的 Linux 版本輸入適當的命令。

### Amazon Linux 2

如果使用 Amazon Linux 2，請輸入以下內容：

```
sudo yum -y install openssl-devel gcc
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/7.2.6.tar.gz
tar xvzf valkey-7.2.6.tar.gz
cd valkey-7.2.6
make distclean
make valkey-cli BUILD_TLS=yes
sudo install -m 755 src/valkey-cli /usr/local/bin/
```

### Amazon Linux

如果使用 Amazon Linux，請輸入以下內容：

```
sudo yum install gcc jemalloc-devel openssl-devel tcl tcl-devel clang wget
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz
cd valkey-8.0.0
make valkey-cli CC=clang BUILD_TLS=yes
sudo install -m 755 src/valkey-cli /usr/local/bin/
```

在 Amazon Linux 上，您可能還需要執行下列額外步驟：

```
sudo yum install clang
CC=clang make
sudo make install
```

3. 在您下載並安裝 valkey-cli 公用程式之後，建議您執行選用的 make-test 命令。
4. 若要連線至已啟用加密和身分驗證的叢集，請輸入此命令：

```
valkey-cli -h Primary or Configuration Endpoint --tls -a 'your-password' -p 6379
```

#### Note

如果您在 Amazon Linux 2023 上安裝 redis6，您現在可以使用命令，redis6-cli 而不是 valkey-cli：

```
redis6-cli -h Primary or Configuration Endpoint --tls -p 6379
```

## 使用 stunnel 的加密連線

若要使用 valkey-cli 連線至使用 stunnel 啟用傳輸中加密的 Redis OSS 叢集，請遵循下列步驟。

1. 使用 SSH 連線到用戶端並安裝 stunnel。

```
sudo yum install stunnel
```

2. 執行下列命令，使用下方提供的輸出作為範本，'/etc/stunnel/valkey-cli.conf' 同時建立和編輯檔案，將 ElastiCache for Redis OSS 叢集端點新增至一或多個連線參數。

```
vi /etc/stunnel/valkey-cli.conf

fips = no
setuid = root
setgid = root
pid = /var/run/stunnel.pid
debug = 7
delay = yes
options = NO_SSLv2
options = NO_SSLv3
[valkey-cli]
 client = yes
 accept = 127.0.0.1:6379
 connect = primary.ssltest.wif01h.use1.cache.amazonaws.com:6379
[valkey-cli-replica]
 client = yes
 accept = 127.0.0.1:6380
```

```
connect = ssltest-02.ssltest.wif01h.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

在下一個範例中，組態檔案有兩個連線：valkey-cli 和 valkey-cli-replica。參數的設定方式如下：

- client 設為 yes，以指定此 stunnel 執行個體為用戶端。
- accept 設為用戶端 IP。在此範例中，主要設定為連接埠 6379 上的 Redis OSS 預設 127.0.0.1。複本主機必須呼叫不同的連接埠，並設為 6380。您可以使用的暫時性連接埠為 1024–65535。如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[暫時性連接埠](#)。
- connect 設定為 Redis OSS 伺服器端點。如需詳細資訊，請參閱[在 ElastiCache 中尋找連線端點](#)。

### 3. 啟動 stunnel。

```
sudo stunnel /etc/stunnel/valkey-cli.conf
```

使用 netstat 命令來確認通道已啟動。

```
sudo netstat -tulnp | grep -i stunnel

tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN
3189/stunnel
tcp 0 0 127.0.0.1:6380 0.0.0.0:* LISTEN
3189/stunnel
```

### 4. 使用通道的本機端點連線至加密的 Redis OSS 節點。

- 如果在建立 ElastiCache for Redis OSS 叢集期間未使用 AUTH 密碼，則此範例會使用 valkey-cli，在 Amazon Linux 上使用 valkey-cli 的完整路徑連線至 ElastiCache for Redis OSS 伺服器：

```
/home/ec2-user/redis-7.2.5/src/valkey-cli -h localhost -p 6379
```

如果在 Redis OSS 叢集建立期間使用 AUTH 密碼，此範例會使用 valkey-cli，在 Amazon Linux 上使用 valkey-cli 的完整路徑連線至 Redis OSS 伺服器：

```
/home/ec2-user/redis-7.2.5/src/valkey-cli -h localhost -p 6379 -a my-secret-password
```



或

- 將目錄變更為 redis-7.2.5 並執行下列動作：

如果在建立 ElastiCache for Redis OSS 叢集期間未使用 AUTH 密碼，則此範例會使用 valkey-cli，在 Amazon Linux 上使用 valkey-cli 的完整路徑連線至 ElastiCache for Redis OSS 伺服器：

```
src/valkey-cli -h localhost -p 6379
```

如果在 Redis OSS 叢集建立期間使用 AUTH 密碼，則此範例會使用 valkey-cli，在 Amazon Linux 上使用 valkey-cli 的完整路徑連線至 Valkey 或 Redis OSS 伺服器：

```
src/valkey-cli -h localhost -p 6379 -a my-secret-password
```

此範例使用 Telnet 連線至 Valkey Redis OSS 伺服器。

```
telnet localhost 6379

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^['.
auth MySecretPassword
+OK
get foo
$3
bar
```

5. 若要停止和關閉 SSL 通道，請執行 pkill stunnel 程序。

```
sudo pkill stunnel
```

使用 Python 在自我設計的 Redis OSS 叢集上啟用傳輸中加密

下列指南將示範如何在最初在停用傳輸中加密的情況下建立的 Redis OSS 7.0 叢集上啟用傳輸中加密。在此程序期間，TCP 和 TLS 用戶端將繼續與叢集通訊，而不會停機。

Boto3 將從環境變量中取得所需的憑證 (aws\_access\_key\_id、aws\_secret\_access\_key 和 aws\_session\_token)。這些憑證將事先貼到同一個 bash 終端中，我們將在其中執行 python3 以處理本指南中顯示的 Python 程式碼。以下範例中的程式碼是從 EC2 執行個體所啟動的程序，該執行個體是在相同的 VPC 中啟動，將用於在其中建立 ElastiCache Redis OSS 叢集。

#### Note

- 以下範例使用 boto3 SDK 進行 ElastiCache 管理作業 (叢集或使用者建立)，並使用 redis-py/redis-py-cluster 來處理資料。
- 您必須至少使用 boto3 版本 (=~) 1.26.39，才能搭配叢集修改 API 使用線上 TLS 遷移。
- ElastiCache 僅支援具有 Valkey 7.2 版和更新版本或 Redis OSS 7.0 版或更新版本的叢集進行線上 TLS 遷移。因此，如果您的叢集執行的 Redis OSS 版本早於 7.0，則需要升級叢集的 Redis OSS 版本。如需這些版本差異的詳細資訊，請參閱 [與 Redis OSS 的主要引擎版本行為和相容性差異](#)。

## 主題

- [定義將啟動 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集的字串常數](#)
- [定義叢集組態類別](#)
- [定義一個將代表叢集本身的類別](#)
- [\(選用\) 建立包裝函式類別，以示範用戶端連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集](#)
- [建立主函數，以示範變更傳輸中加密組態的程序](#)

## 定義將啟動 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集的字串常數

首先，讓我們定義一些簡單的 Python 字串常數，這些常數會保留建立 ElastiCache 叢集所需的 AWS 實體名稱 Cache Subnet group，例如 security-group、和 default parameter group。所有這些 AWS 實體都必須在您願意使用的區域中 AWS 的帳戶中事先建立。

```
#Constants definitions
SECURITY_GROUP = "sg-0492aa0a29c558427"
CLUSTER_DESCRIPTION = "This cluster has been launched as part of the online TLS
migration user guide"
EC_SUBNET_GROUP = "client-testing"
DEFAULT_PARAMETER_GROUP_REDIS_7_CLUSTER_MODE_ENABLED = "default.redis7.cluster.on"
```

## 定義叢集組態類別

現在，讓我們定義一些簡單的 Python 類別，其將代表叢集的組態，其將保留叢集的中繼資料，例如 Valkey 或 Redis OSS 版本、執行個體類型，以及是否啟用或停用傳輸中加密 (TLS)。

```
#Class definitions

class Config:
 def __init__(
 self,
 instance_type: str = "cache.t4g.small",
 version: str = "7.0",
 multi_az: bool = True,
 TLS: bool = True,
 name: str = None,
):
 self.instance_type = instance_type
 self.version = version
 self.multi_az = multi_az
 self.TLS = TLS
 self.name = name or f"tls-test"

 def create_base_launch_request(self):
 return {
 "ReplicationGroupId": self.name,
 "TransitEncryptionEnabled": self.TLS,
 "MultiAZEnabled": self.multi_az,
 "CacheNodeType": self.instance_type,
 "Engine": "redis",
 "EngineVersion": self.version,
 "CacheSubnetGroupName": EC_SUBNET_GROUP ,
 "CacheParameterGroupName":
DEFAULT_PARAMETER_GROUP_REDIS_7_CLUSTER_MODE_ENABLED ,
 "ReplicationGroupDescription": CLUSTER_DESCRIPTION,
 "SecurityGroupIds": [SECURITY_GROUP],
 }

class ConfigCME(Config):
 def __init__(
 self,
 instance_type: str = "cache.t4g.small",
 version: str = "7.0",
 multi_az: bool = True,
 TLS: bool = True,
```

```

 name: str = None,
 num_shards: int = 2,
 num_replicas_per_shard: int = 1,
):
 super().__init__(instance_type, version, multi_az, TLS, name)
 self.num_shards = num_shards
 self.num_replicas_per_shard = num_replicas_per_shard

 def create_launch_request(self) -> dict:
 launch_request = self.create_base_launch_request()
 launch_request["NumNodeGroups"] = self.num_shards
 launch_request["ReplicasPerNodeGroup"] = self.num_replicas_per_shard
 return launch_request

```

定義一個將代表叢集本身的類別

現在，讓我們定義一些簡單的 Python 類別，這些類別將代表 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集本身。這個類別將有一個用戶端欄位，以保留一個 boto3 用戶端的 ElastiCache 管理操作，如建立叢集和查詢 ElastiCache API。

```

import botocore.config
import boto3

Create boto3 client
def init_client(region: str = "us-east-1"):
 config = botocore.config.Config(retries={"max_attempts": 10, "mode": "standard"})
 init_request = dict()
 init_request["config"] = config
 init_request["service_name"] = "elasticache"
 init_request["region_name"] = region
 return boto3.client(**init_request)

class ElastiCacheClusterBase:
 def __init__(self, name: str):
 self.name = name
 self.elasticache_client = init_client()

 def get_first_replication_group(self):
 return self.elasticache_client.describe_replication_groups(
 ReplicationGroupId=self.name
)["ReplicationGroups"][0]

```

```
def get_status(self) -> str:
 return self.get_first_replication_group()["Status"]

def get_transit_encryption_enabled(self) -> bool:
 return self.get_first_replication_group()["TransitEncryptionEnabled"]

def is_available(self) -> bool:
 return self.get_status() == "available"

def is_modifying(self) -> bool:
 return self.get_status() == "modifying"

def wait_for_available(self):
 while True:
 if self.is_available():
 break
 else:
 time.sleep(5)

def wait_for_modifying(self):
 while True:
 if self.is_modifying():
 break
 else:
 time.sleep(5)

def delete_cluster(self) -> bool:
 self.elasticache_client.delete_replication_group(
 ReplicationGroupId=self.name, RetainPrimaryCluster=False
)

def modify_transit_encryption_mode(self, new_transit_encryption_mode: str):
 # generate api call to migrate the cluster to TLS preferred or to TLS required
 self.elasticache_client.modify_replication_group(
 ReplicationGroupId=self.name,
 TransitEncryptionMode=new_transit_encryption_mode,
 TransitEncryptionEnabled=True,
 ApplyImmediately=True,
)
 self.wait_for_modifying()

class ElastiCacheClusterCME(ElastiCacheClusterBase):
 def __init__(self, name: str):
 super().__init__(name)
```

```

@classmethod
def launch(cls, config: ConfigCME = None) -> ElastiCacheClusterCME:
 config = config or ConfigCME()
 print(config)
 new_cluster = ElastiCacheClusterCME(config.name)
 launch_request = config.create_launch_request()
 new_cluster.elasticache_client.create_replication_group(**launch_request)
 new_cluster.wait_for_available()
 return new_cluster

def get_configuration_endpoint(self) -> str:
 return self.get_first_replication_group()["ConfigurationEndpoint"]["Address"]

#Since the code can throw exceptions, we define this class to make the code more
readable and
#so we won't forget to delete the cluster
class ElastiCacheCMEManager:
 def __init__(self, config: ConfigCME = None):
 self.config = config or ConfigCME()

 def __enter__(self) -> ElastiCacheClusterCME:
 self.cluster = ElastiCacheClusterCME.launch(self.config)
 return self.cluster

 def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
 self.cluster.delete_cluster()

```

(選用) 建立包裝函式類別，以示範用戶端連線至 Valkey 或 Redis OSS 叢集

現在，讓我們為 redis-py-cluster 用戶端建立一個包裝類別。這個包裝類別將支援使用一些鍵預先填充叢集，然後執行隨機重複的 get 命令。

#### Note

這是一個選擇性步驟，但它簡化了在後面步驟中出現的主函數。

```

import redis
import random
from time import perf_counter_ns, time

```

```
class DowntimeTestClient:
 def __init__(self, client):
 self.client = client

 # num of keys prefilled
 self.prefilled = 0
 # percent of get above prefilled
 self.percent_get_above_prefilled = 10 # nil result expected when get hit above
prefilled
 # total downtime in nano seconds
 self.downtime_ns = 0
 # num of success and fail operations
 self.success_ops = 0
 self.fail_ops = 0
 self.connection_errors = 0
 self.timeout_errors = 0

 def replace_client(self, client):
 self.client = client

 def prefill_data(self, timelimit_sec=60):
 end_time = time() + timelimit_sec
 while time() < end_time:
 self.client.set(self.prefilled, self.prefilled)
 self.prefilled += 1

unsuccessful operations throw exceptions
def _exec(self, func):
 try:
 start_ns = perf_counter_ns()
 func()
 self.success_ops += 1
 elapsed_ms = (perf_counter_ns() - start_ns) // 10 ** 6
 # upon succesful execution of func
 # reset random_key to None so that the next command
 # will use a new random key
 self.random_key = None

 except Exception as e:
 elapsed_ns = perf_counter_ns() - start_ns
 self.downtime_ns += elapsed_ns
```

```
in case of failure- increment the relevant counters so that we will keep
track

of how many connection issues we had while trying to communicate with
the cluster.
self.fail_ops += 1
if e.__class__ is redis.exceptions.ConnectionError:
 self.connection_errors += 1
if e.__class__ is redis.exceptions.TimeoutError:
 self.timeout_errors += 1

def _repeat_exec(self, func, seconds):
 end_time = time() + seconds
 while time() < end_time:
 self._exec(func)

def _new_random_key_if_needed(self, percent_above_prefilled):
 if self.random_key is None:
 max = int((self.prefilled * (100 + percent_above_prefilled)) / 100)
 return random.randint(0, max)
 return self.random_key

def _random_get(self):
 key = self._new_random_key_if_needed(self.percent_get_above_prefilled)
 result = self.client.get(key)
 # we know the key was set for sure only in the case key < self.prefilled
 if key < self.prefilled:
 assert result.decode("UTF-8") == str(key)

def repeat_get(self, seconds=60):
 self._repeat_exec(self._random_get, seconds)

def get_downtime_ms(self) -> int:
 return self.downtime_ns // 10 ** 6

def do_get_until(self, cond_check):
 while not cond_check():
 self.repeat_get()
 # do one more get cycle once condition is met
 self.repeat_get()
```



建立主函數，以示範變更傳輸中加密組態的程序

現在，讓我們定義主函數，它將執行以下操作：

1. 使用 boto3 ElastiCache 用戶端建立叢集。
2. 初始化將使用不具備 TLS 的清楚 TCP 連線連接到叢集的 redis-py-cluster 用戶端。
3. redis-py-cluster 用戶端會用一些資料預先填充叢集。
4. boto3 用戶端將會觸發 TLS 從無 TLS 遷移至 TLS 偏好。
5. 當叢集正在遷移到 TLS Preferred 時，redis-py-cluster TCP 用戶端將向叢集發送重複的 get 操作，直到遷移完成。
6. 完成遷移至 TLS Preferred 之後，我們會宣告該叢集支援傳輸中加密。之後，我們將建立一個將使用 TLS 連接到叢集的 redis-py-cluster 用戶端。
7. 我們將使用新的 TLS 用戶端和舊的 TCP 用戶端發送一些 get 命令。
8. boto3 用戶端將觸發從 TLS Preferred 到 TLS 所需的 TLS 遷移。
9. 當叢集正在遷移到所需的 TLS 時，redis-py-cluster TLS 用戶端將向叢集發送重複的 get 操作，直到遷移完成。

```
import redis

def init_cluster_client(
 cluster: ElastiCacheClusterCME, prefill_data: bool, TLS: bool = True) ->
DowntimeTestClient:
 # we must use for the host name the cluster configuration endpoint.
 redis_client = redis.RedisCluster(
 host=cluster.get_configuration_endpoint(), ssl=TLS, socket_timeout=0.25,
 socket_connect_timeout=0.1
)
 test_client = DowntimeTestClient(redis_client)
 if prefill_data:
 test_client.prefill_data()
 return test_client

if __name__ == '__main__':
 config = ConfigCME(TLS=False, instance_type="cache.m5.large")

 with ElastiCacheCMEManager(config) as cluster:
 # create a client that will connect to the cluster with clear tcp connection
 test_client_tcp = init_cluster_client(cluster, prefill_data=True, TLS=False)
```

```
migrate the cluster to TLS Preferred
cluster.modify_transit_encryption_mode(new_transit_encryption_mode="preferred")

do repeated get commands until the cluster finishes the migration to TLS
Preferred
test_client_tcp.do_get_until(cluster.is_available)

verify that in transit encryption is enabled so that clients will be able to
connect to the cluster with TLS
assert cluster.get_transit_encryption_enabled() == True

create a client that will connect to the cluster with TLS connection.
we must first make sure that the cluster indeed supports TLS
test_client_tls = init_cluster_client(cluster, prefill_data=True, TLS=True)

by doing get commands with the tcp client for 60 more seconds
we can verify that the existing tcp connection to the cluster still works
test_client_tcp.repeat_get(seconds=60)

do get commands with the new TLS client for 60 more seconds
test_client_tcp.repeat_get(seconds=60)

migrate the cluster to TLS required
cluster.modify_transit_encryption_mode(new_transit_encryption_mode="required")

from this point the tcp clients will be disconnected and we must not use them
anymore.
do get commands with the TLS client until the cluster finishes migration to
TLS required mode.
test_client_tls.do_get_until(cluster.is_available)
```

## 啟用傳輸中加密時的最佳實務

### 啟用傳輸中加密之前：請確定您有適當的 DNS 記錄處理

#### Note

在此過程中，我們正在變更和刪除舊端點。不正確使用端點可能會導致 Valkey 或 Redis OSS 用戶端使用舊的和已刪除的端點，以防止其連線到叢集。

當叢集從非 TLS 遷移到 TLS 偏好時，會保留舊的叢集組態端點 DNS 記錄，並以不同的格式產生新的叢集組態端點 DNS 記錄。啟用 TLS 的叢集使用與停用 TLS 的叢集不同的 DNS 記錄格式。在 中設定叢集時，ElastiCache 會保留這兩個 DNS 記錄，`encryption mode: Preferred`以便應用程式和其他 Valkey 或 Redis OSS 用戶端可以在它們之間切換。DNS 記錄中的下列變更會在 TLS 遷移程序期間進行：

啟用傳輸中加密時所發生的 DNS 記錄變更說明

對於 CME 叢集

當叢集設定為「傳輸加密模式：偏好」時：

- 非 TLS 叢集的原始叢集組態端點將保持作用中狀態。將叢集從 TLS 加密模式「無」重新設定為「偏好」時，不會有停機時間。
- 當叢集設定為 TLS 偏好的模式時，將產生新的 TLS Valkey 或 Redis OSS 端點。這些新端點將解析為與舊端點 (非 TLS) 相同的 IP。
- 新的 TLS Valkey 或 Redis OSS 組態端點將在 ElastiCache 主控台和 `describe-replication-group` API 回應中公開。

當叢集設定為「傳輸加密模式：需要」時：

- 舊版未啟用 TLS 的端點將被刪除。TLS 叢集端點不會有停機時間。
- 您可以從 ElastiCache 控制台或 `describe-replication-group` API 檢索新的 `cluster-configuration-endpoint`。

對於啟用自動容錯移轉或停用自動容錯移轉的 CMD 叢集

當複寫群組設為「傳輸加密模式：偏好」時：

- 啟用非 TLS 叢集的原始主端點和讀取器端點將保持作用中狀態。
- 當叢集設為 TLS Preferred 模式時，將產生新的 TLS 主要端點和讀取端點。此新端點將解析為與舊端點 (非 TLS) 相同的 IP。
- 新的主要端點和讀取器端點將在 ElastiCache 控制台和對 `describe-replication-group` API 的反應中公開。

當複寫群組設為「傳輸加密模式：需要」時：

- 舊的非 TLS 主端點和讀取器端點將被刪除。TLS 叢集端點不會有停機時間。

- 您可以從 ElastiCache 控制台或 `describe-replication-group` API 檢索新的主要與讀取器端點。

## DNS 記錄的建議用法

### 對於 CME 叢集

- 使用叢集組態端點，而不是應用程式程式碼中的每個節點 DNS 記錄。不建議直接使用每個節點 DNS 名稱，因為在遷移期間，它們會變更，而應用程式程式碼會中斷與叢集的連線。
- 請勿硬式編碼應用程式中的叢集組態端點，因為它會在此程序期間變更。
- 在應用程式中對叢集組態端點進行硬式編碼是錯誤的實務，因為在此過程中可以變更。傳輸中加密完成後，請使用 `describe-replication-group` API 查詢叢集組態端點（如上所述（粗體）），並使用您從該時間點取得的 DNS 來回應。

### 對於啟用自動容錯移轉的 CMD 叢集

- 使用主要端點和讀取器端點，而不是應用程式程式碼中的每節點 DNS 名稱，因為舊的每節點 DNS 名稱會被刪除，並在將叢集從非 TLS 移轉至 TLS 偏好時產生新的 DNS 名稱。不建議直接使用每個節點的 DNS 名稱，因為您未來可能會將複本新增至叢集。此外，啟用「自動容錯移轉」時，ElastiCache 服務會自動變更主要叢集和複本的角色，建議使用主要端點和讀取器端點來協助您追蹤這些變更。最後，使用讀取器端點可協助您在叢集中的複本之間平均分配複本的讀取。
- 在應用程式中硬式編碼主要端點和讀取器端點是不好的做法，因為它可以在 TLS 遷移程序期間進行變更。完成 TLS 偏好的遷移變更後，請使用 `describe-replication-group` API 查詢主要端點和讀取器端點，並使用您從此時取得的 DNS 回應。如此，您將能夠以動態方式追蹤端點中的變更。

### 對於停用自動容錯移轉的 CMD 叢集

- 使用主要端點和讀取器端點，而不是應用程式程式碼中的每個節點 DNS 名稱。當停用自動容錯移轉時，在啟用自動容錯移轉時由 ElastiCache 服務自動管理的擴展、修補、容錯移轉和其他過程將由您完成。這可讓您更輕易地手動追蹤不同端點。由於舊的每個節點 DNS 名稱會被刪除，並在將叢集從非 TLS 移轉至 TLS 偏好時產生新名稱，因此請勿直接使用每個節點的 DNS 名稱。這是強制性的，因此用戶端才能夠在 TLS 遷移期間連線到叢集。此外，使用讀取器端點時，您將受益於在複本之間均勻分散讀取，並在從叢集中新增或刪除複本時追蹤 DNS 記錄。
- 在應用程式中對叢集組態端點進行硬式編碼是一種不好的做法，因為它可以在 TLS 遷移過程中變更。

## 在傳輸過程中加密：注意遷移過程何時完成

傳輸加密模式的變更不是立即的，可能需要一些時間。大型叢集尤其如此。只有當叢集完成 TLS 的遷移作業時，才能接受並提供 TCP 和 TLS 連線。因此，在傳輸中加密完成之前，您不應該建立嘗試與叢集建立 TLS 連線的用戶端。

在傳輸中加密成功完成或失敗時，有幾種方法可以得到通知：(未顯示於上面的程式碼範例中)：

- 使用 SNS 服務在加密完成時收到通知
- 使用將在加密完成時發出事件的 `describe-events` API
- 在 ElastiCache 主控台中看到加密已完成的訊息

您也可以從應用程式中實作邏輯，以瞭解加密是否完成。在上面的範例中，我們看到了幾種確保叢集完成遷移的方法：

- 等待遷移程序開始 (叢集狀態變更為「修改」)，並等待修改完成 (叢集狀態會變回「可用」)
- 透過查詢 `describe-replication-group` API 聲明叢集的 `transit_encryption_enabled` 已設為 `True`。

## 啟用傳輸中加密之後：確定您使用的用戶端設定正確

當叢集處於 TLS 偏好的模式時，您的應用程式應該開啟與叢集的 TLS 連線，並且只使用這些連線。如此一來，您的應用程式在啟用傳輸中加密時就不會遇到停機時間。您可以使用 SSL 區段下的資訊命令，確保沒有更清楚的 TCP 連線至 Valkey 或 Redis OSS 引擎。

```
SSL
ssl_enabled:yes
ssl_current_certificate_not_before_date:Mar 20 23:27:07 2017 GMT
ssl_current_certificate_not_after_date:Feb 24 23:27:07 2117 GMT
ssl_current_certificate_serial:D8C7DEA91E684163
tls_mode_connected_tcp_clients:0 (should be zero)
tls_mode_connected_tls_clients:100
```

## 使用 Openssl (Memcached) 連線至已啟用傳輸中加密的節點

若要從啟用傳輸中加密的 ElastiCache for Memcached 節點存取資料，需使用可與 Secure Sockets Layer (SSL) 搭配的用戶端。您也可以從 Amazon Linux 和 Amazon Linux 2 上使用 `Openssl s_client`。

在 Amazo Linux 或 Amazo Linux 2 上，使用 Openssl s\_client 來連線到啟用傳輸中加密的 Memcached 叢集：

```
/usr/bin/openssl s_client -connect memcached-node-endpoint:memcached-port
```

### 使用 Java 建立 TLS Memcached 用戶端

若要在 TLS 模式下建立用戶端，請執行下列操作，使用適當的 SSLContext 來初始化用戶端：

```
import java.security.KeyStore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import net.spy.memcached.AddrUtil;
import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;
public class TLSDemo {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 ConnectionFactoryBuilder connectionFactoryBuilder = new
ConnectionFactoryBuilder();
 // Build SSLContext
 TrustManagerFactory tmf =
TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
 tmf.init((KeyStore) null);
 SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
 sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null);
 // Create the client in TLS mode
 connectionFactoryBuilder.setSSLContext(sslContext);
 MemcachedClient client = new MemcachedClient(connectionFactoryBuilder.build(),
AddrUtil.getAddresses("mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

 // Store a data item for an hour.
 client.set("theKey", 3600, "This is the data value");
 }
}
```

### 使用 PHP 建立 TLS Memcached 用戶端

若要在 TLS 模式下建立用戶端，請執行下列操作，使用適當的 SSLContext 來初始化用戶端：

```
<?php

/**
 * Sample PHP code to show how to create a TLS Memcached client. In this example we
```

```
* will use the Amazon ElastiCache Auto Discovery feature, but TLS can also be
* used with a Static mode client.
* See Using the ElastiCache Cluster Client for PHP (https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/AutoDiscovery.Using.ModifyApp.PHP.html) for more
information
* about Auto Discovery and persistent-id.
*/

/* Configuration endpoint to use to initialize memcached client.
* this is only an example */
$server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";

/* Port for connecting to the cluster.
* This is only an example */
$server_port = 11211;

/* Initialize a persistent Memcached client and configure it with the Dynamic client
mode */
$tls_client = new Memcached('persistent-id');
$tls_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);

/* Add the memcached's cluster server/s */
$tls_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/* Configure the client to use TLS */
if(!$tls_client->setOption(Memcached::OPT_USE_TLS, 1)) {
 echo $tls_client->getLastError_message(), "\n";
 exit(1);
}

/* Set your TLS context configurations values.
* See MemcachedTLSTextContextConfig in memcached-api.php for all configurations */
$tls_config = new MemcachedTLSTextContextConfig();
$tls_config->hostname = '*.mycluster.fnjyzo.use1.cache.amazonaws.com';
$tls_config->skip_cert_verify = false;
$tls_config->skip_hostname_verify = false;

/* Use the created TLS context configuration object to create OpenSSL's SSL_CTX and set
it to your client.
* Note: These TLS context configurations will be applied to all the servers connected
to this client. */
$tls_client->createAndSetTLSContext((array)$tls_config);

/* test the TLS connection with set-get scenario: */
```

```
/* store the data for 60 seconds in the cluster.
 * The client will decide which cache host will store this item.
 */
if($tls_client->set('key', 'value', 60)) {
 print "Successfully stored key\n";
} else {
 echo "Failed to set key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n";
 exit(1);
}

/* retrieve the key */
if ($tls_client->get('key') === 'value') {
 print "Successfully retrieved key\n";
} else {
 echo "Failed to get key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n";
 exit(1);
}
```

如需使用 PHP 用戶端的詳細資訊，請參閱[安裝適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端](#)。



## ElastiCache 中的靜態加密

為了協助保護您的資料安全，Amazon ElastiCache 和 Amazon S3 提供不同方式，可用於限制存取位於快取中資料。如需詳細資訊，請參閱[Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)及[Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management](#)。

ElastiCache 靜態加密功能可透過加密磁碟上的資料來提高資料安全性。此功能在無伺服器快取上一律為啟用狀態。啟用時，此功能會加密下列層面：

- 同步、備份和交換操作期間的磁碟
- 存放在 Amazon S3 中的備份

儲存在 SSD (固態硬碟) 上已啟用資料分層之叢集中的資料一律會加密。

ElastiCache 提供預設（服務受管）靜態加密，以及能夠在 Key Management Service (KMS) 中使用您自己的對稱客戶受管 AWS KMS 金鑰。[AWS](#) 備份快取後，在加密選項中，選擇要使用預設加密金鑰或客戶受管金鑰。如需詳細資訊，請參閱[啟用靜態加密](#)。

### Important

在現有的自行設計 Valkey 或 Redis OSS 叢集上啟用靜態加密，需要在複寫群組上執行備份和還原之後刪除現有的複寫群組。

只有在快取上建立複寫群組後，才能啟用靜態加密。因為要加密和解密資料需要經過一些處理，因此在這些操作期間啟用靜態加密可能會影響效能。您應該針對使用靜態加密和未使用靜態加密的資料進行基準分析，以判斷對使用案例的效能影響。

### 主題

- [靜態加密條件](#)
- [從 AWS KMS 使用客戶受管金鑰](#)
- [啟用靜態加密](#)
- [另請參閱](#)

### 靜態加密條件

規劃 ElastiCache 靜態加密實作時，應謹記下列 ElastiCache 靜態加密的限制：

- 執行 Valkey 7.2 和更新版本的複寫群組，以及 Redis OSS 版本（為 EOL 排程 3.2.6，請參閱 [Redis OSS 版本生命週期結束排程](#)）、4.0.10 或更新版本支援靜態加密。
- 只有在 Amazon VPC 中執行的複寫群組支援靜態加密。
- 靜態加密僅支援執行下列節點類型的複寫群組。
  - R7g, R6gd, R6g, R5, R4, R3
  - M7g, M6g, M5, M4, M3
  - T4g, T3, T2
  - C7gn

如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)

- 透過將參數 `AtRestEncryptionEnabled` 明確設定為 `true`，可啟用靜態加密。
- 您只能在建立複寫群組時，於複寫群組上啟用靜態加密。您無法透過修改複寫群組來將靜態加密切換為開啟和關閉。如需如何在現有複寫群組上實作靜態加密的資訊，請參閱[啟用靜態加密](#)。
- 如果叢集使用 r6gd 系列的節點類型，則無論是否啟用靜態加密，存放在 SSD 上的資料都會加密。
- 在 AWS GovCloud (us-gov-east-1 和 us-gov-west-1) 區域無法使用客戶受管金鑰進行靜態加密的選項。
- 如果叢集使用來自 r6gd 系列的節點類型，儲存在 SSD 上的資料會使用所選的客戶受管 AWS KMS 金鑰（或服務受管加密 in AWS GovCloud 區域）加密。
- 使用 Memcached 時，僅無伺服器快取支援靜態加密。
- 使用 Memcached 時，GovCloud (us-gov-east-1 和 us-gov-west-1) 區域不提供 AWS 使用客戶受管金鑰進行靜態加密的選項。

實作靜態加密可能會在備份和節點同步操作期間降低效能。針對您自己的資料進行靜態加密與無加密的基準分析比較，以判斷對實作的效能影響。

### 從 AWS KMS 使用客戶受管金鑰

ElastiCache 支援用於靜態加密的對稱客戶受管 AWS KMS 金鑰 (KMS 金鑰)。客戶受管 KMS 金鑰是您在您的 AWS 帳戶中建立、擁有和管理的加密金鑰。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 [AWS KMS 金鑰](#)。金鑰必須先在 AWS KMS 中建立，才能與 ElastiCache 搭配使用。

若要了解如何建立 AWS KMS 根金鑰，請參閱 [Key Management Service 開發人員指南中的建立 AWS 金鑰](#)。

ElastiCache 可讓您與 AWS KMS 整合。如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的[使用授權](#)。不需要客戶動作即可啟用 Amazon ElastiCache 與 AWS KMS 的整合。

kms:ViaService 條件金鑰會將 AWS KMS 金鑰 (KMS 金鑰) 的使用限制為來自指定 AWS 服務的請求。若要搭配 ElastiCache 使用 kms:ViaService，請在條件索引鍵值中包含兩個 ViaService 名稱：elasticache.AWS\_region.amazonaws.com 和 dax.AWS\_region.amazonaws.com。如需詳細資訊，請參閱 [kms:ViaService](#)。

您可以使用 [AWS CloudTrail](#) 來追蹤 Amazon ElastiCache 代表您傳送給 AWS Key Management Service 的請求。所有與客戶受管金鑰 AWS Key Management Service 相關的 API 呼叫都有對應的 CloudTrail 日誌。您也可以透過呼叫 [ListGrants](#) KMS API 呼叫來查看 ElastiCache 建立的授與。

使用客戶受管金鑰對複寫群組進行加密後，複寫群組的所有備份都會依以下方式進行加密：

- 自動每日備份會使用與叢集關聯的客戶受管金鑰來進行加密。
- 複寫群組被刪除時所建立的最終備份，也使用與複寫群組關聯的客戶受管金鑰進行加密。
- 手動建立的備份在預設情況下，會使用與複寫群組關聯的金鑰來加密。您可以透過選擇其他客戶受管金鑰來覆寫此選項。
- 複製備份預設為使用與來源備份關聯的客戶受管金鑰。您可以透過選擇其他客戶受管金鑰來覆寫此選項。

#### Note

- 將備份匯出到所選 Amazon S3 儲存貯體時，無法使用客戶受管金鑰。不過，匯出至 Amazon S3 的所有備份都使用[伺服器端加密](#)來加密。您可以選擇將備份檔案複製到新的 S3 物件並使用客戶受管 KMS 金鑰來加密、將檔案複製到使用 KMS 金鑰以預設加密設定的另一個 S3 儲存貯體，或是變更檔案本身的加密選項。
- 您也可以使用客戶受管金鑰，為不是使用客戶受管金鑰進行加密的複寫群組，加密手動建立的備份。使用此選項時，即使原始複寫群組上的資料未加密，Amazon S3 中存放的備份檔案仍會使用 KMS 金鑰來進行加密。

從備份還原可讓您從可用的加密選項中進行選擇，類似於建立新複寫群組時可用的加密選項。

- 如果刪除金鑰或停用金鑰，並針對您用來加密快取的金鑰撤銷授權，則快取將變成無法恢復。換句話說，它無法在硬體故障後修改或復原。AWS KMS 只會在等待至少七天後刪除根金鑰。金鑰刪除後，您可以使用其他客戶受管金鑰建立備份以用於封存。
- 自動金鑰輪換會保留 AWS KMS 根金鑰的屬性，因此輪換不會影響您存取 ElastiCache 資料的能力。加密的 Amazon ElastiCache 快取不支援手動金鑰輪換，其中包含建立新的根金鑰和更新任何舊金鑰的參照。若要進一步了解，請參閱 [Key AWS Management Service 開發人員指南中的輪換 AWS KMS 金鑰](#)。
- 每個快取都需有一個授權，才能使用 KMS 金鑰加密 ElastiCache 快取。此授權將在快取的整個生命週期中使用。此外，在備份建立期間，每個備份會使用一個授權。建立備份後，此授權就會淘汰。
- 如需 AWS KMS 授與和限制的詳細資訊，請參閱 AWS [Key Management Service 開發人員指南中的限制](#)。

## 啟用靜態加密

所有無伺服器快取都會啟用靜態加密。

建立自行設計的叢集時，您可以藉由將參數 `AtRestEncryptionEnabled` 設定為 `true` 來啟用靜態加密。您無法在現有複寫群組上啟用靜態加密。

您可在建立 ElastiCache 快取時啟用靜態加密。您可以使用 AWS Management Console、AWS CLI 或 ElastiCache API 來執行此操作。

建立快取時，您可以選擇下列其中一個選項：

- 預設 – 此選項使用服務管理的靜態加密。
- 客戶受管金鑰 – 此選項可讓您從 AWS KMS 提供金鑰 ID/ARN 以進行靜態加密。

若要了解如何建立 AWS KMS 根金鑰，請參閱 [Key Management Service 開發人員指南中的建立 AWS 金鑰](#)

## 內容

- [使用 啟用靜態加密 AWS Management Console](#)
- [使用 啟用靜態加密 AWS CLI](#)

## 在現有的自我設計 Valkey 或 Redis OSS 叢集上啟用靜態加密

您只能在建立 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組時啟用靜態加密。如果您想要啟用現有複寫群組的靜態加密，請執行下列動作。

### 啟用現有複寫群組的靜態加密

1. 建立您現有複寫群組的手動備份。如需詳細資訊，請參閱「[取得手動備份](#)」。
2. 透過從備份還原來建立新的複寫群組。在新的複寫群組上，啟用靜態加密。如需詳細資訊，請參閱[從備份還原到新的快取](#)。
3. 更新應用程式中的端點以指向新的複寫群組。
4. 刪除舊的複寫群組。如需詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中刪除叢集](#) 或 [刪除複寫群組](#)。

## 使用 啟用靜態加密 AWS Management Console

### 在無伺服器快取上啟用靜態加密 (主控台)

所有無伺服器快取都會啟用靜態加密。根據預設，擁有 AWS 的 KMS 金鑰會用來加密資料。若要選擇您自己的 AWS KMS 金鑰，請進行下列選擇：

- 展開預設設定區段。
- 在預設設定區段下選擇自訂預設設定。
- 在安全性區段下選擇自訂安全性設定。
- 在加密金鑰設定下選擇客戶受管 CMK。
- 在 AWS KMS 金鑰設定下選擇一個金鑰。

### 在自行設計的叢集上啟用靜態加密 (主控台)

自行設計快取時，採用「輕鬆建立」方法的「開發/測試」和「生產」組態會使用預設金鑰啟用靜態加密。當您自行選擇組態時，請進行下列選擇：

- 選擇 3.2.6、4.0.10 或更新版本做為引擎版本。
- 按一下靜態加密選項的啟用旁的核取方塊。
- 選擇預設金鑰或客戶受管 CMK。

如需逐步操作程序，請參閱下列：

- [建立 Valkey \(停用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)
- [建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)

## 使用 啟用靜態加密 AWS CLI

若要在使用 建立 Valkey 或 Redis OSS 叢集時啟用靜態加密 AWS CLI，請在建立複寫群組時使用 `--at-rest-encryption-enabled` 參數。

在 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集 (CLI) 上啟用靜態加密

下列操作會建立 `my-classic-rg` 具有三個節點 (`--num-cache-clusters`) 的 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組，即主要複本和兩個僅供讀取複本。此複寫群組 (`--at-rest-encryption-enabled`) 的靜態加密已啟用。

若要啟用此複寫群組的加密，您必須使用下列參數和值：

### 重要參數

- **--engine**- 必須為 `valkey` 或 `redis`。
- **--engine-version**- 如果引擎是 Redis OSS，這必須是 3.2.6、4.0.10 或更新版本。
- **--at-rest-encryption-enabled** - 啟用靜態加密的必要項目。

Example 1：Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 叢集與複本

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id my-classic-rg \
 --replication-group-description "3 node replication group" \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis \
 --at-rest-encryption-enabled \
 --num-cache-clusters 3
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id my-classic-rg ^
```

```
--replication-group-description "3 node replication group" ^
--cache-node-type cache.m4.large ^
--engine redis ^
--at-rest-encryption-enabled ^
--num-cache-clusters 3 ^
```

如需其他資訊，請參閱以下內容：

- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

在叢集上為 Valkey 或 Redis OSS 啟用靜態加密（啟用叢集模式）(CLI)

下列操作會建立my-clustered-rg具有三個節點群組或碎片 (--num-node-groups) 的 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組。每個都有三個節點、一個主要複本及兩個僅供讀取複本 (--replicas-per-node-group)。此複寫群組 (--at-rest-encryption-enabled) 的靜態加密已啟用。

若要啟用此複寫群組的加密，您必須使用下列參數和值：

#### 重要參數

- **--engine**- 必須為 valkey或 redis。
- **--engine-version**- 如果引擎是 Redis OSS，這必須是 4.0.10 或更新版本。
- **--at-rest-encryption-enabled** - 啟用靜態加密的必要項目。
- **--cache-parameter-group** - 必須為 default-redis4.0.cluster.on 或其衍生項目，才能成為啟用複寫群組的叢集模式。

Example 2：Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id my-clustered-rg \
 --replication-group-description "redis clustered cluster" \
 --cache-node-type cache.m3.large \
 --num-node-groups 3 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --engine redis \
 --at-rest-encryption-enabled
```



```
--engine redis \
--engine-version 6.2 \
--at-rest-encryption-enabled \
--cache-parameter-group default.redis6.x.cluster.on
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id my-clustered-rg ^
 --replication-group-description "redis clustered cluster" ^
 --cache-node-type cache.m3.large ^
 --num-node-groups 3 ^
 --replicas-per-node-group 2 ^
 --engine redis ^
 --engine-version 6.2 ^
 --at-rest-encryption-enabled ^
 --cache-parameter-group default.redis6.x.cluster.on
```

如需其他資訊，請參閱以下內容：

- [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

另請參閱

- [Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)
- [Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management](#)

## 身分驗證和授權

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 Web 服務，可協助您安全地控制對 AWS 資源的存取。ElastiCache 支援使用 IAM 和 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令驗證使用者，以及使用角色型存取控制 (RBAC) 授權使用者操作。

主題

- [角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)
- [使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)
- [在 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取上停用存取控制](#)



## 角色型存取控制 (RBAC) 規則數量

透過中所述的 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令[使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)，您可以使用角色型存取控制 (RBAC)。RBAC 也是控制無伺服器快取存取的唯一方法。這適用於 Valkey 7.2 和更新版本，以及 Redis OSS 6.0 到 7.2。

RBAC 可讓您：

- 透過使用者群組控制快取存取。這些使用者群組的設計目的是整理快取的存取權。
- 使用 authN 時，每個使用者密碼具有，而不是每個叢集驗證字符。
- 使用 authZ 時，具有精細的使用者許可。
- 以 ACLs 為基礎來存取叢集。

與 Valkey 和 Redis OSS AUTH 不同，其中所有已驗證的用戶端都具有完整快取存取權，如果其權杖已驗證，RBAC 可讓您根據使用者所需的角色指派使用者進行設定。這些集旨在組織對快取的存取。

使用 RBAC，您可以建立使用者，並使用存取字串將特定許可指派給他們，如下所說明。您可以將使用者指派給與特定角色（管理員、人力資源）一致的集合，然後部署到一或多個 ElastiCache 快取。透過這樣做，您可以在使用相同 Valkey 或 Redis OSS 快取的用戶端之間建立安全界限，並防止用戶端存取彼此的資料。

RBAC 旨在支援在 Redis OSS 6 中引入 [ACL](#)。當您搭配 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取使用 RBAC 時，有一些限制：

- 為「VALKEY」引擎設定的使用者群組只能包含使用身分驗證機制（密碼或 IAM）的使用者。這表示具有引擎「VALKEY」的所有使用者，以及具有引擎「Redis」且其設定設定為使用密碼或 IAM 進行身分驗證的任何其他使用者，都可以在此使用者群組中。
- 搭配 Valkey 叢集使用 RBAC 時，可以使用引擎「VALKEY」和引擎「REDIS」的兩個使用者群組。
- 將 RBAC 與 Redis OSS 叢集搭配使用時，只能使用具有引擎 "REDIS" 的使用者群組。
- 您無法在存取字串中指定密碼。您可以使用 [CreateUser](#) 或 [ModifyUser](#) 呼叫來設定密碼。
- 對於使用者權限，您可以使用 on 和 啟用或停用使用者 off，做為存取字串的一部分。如果存取字串中沒有指定這兩項，則會為使用者指派 off，且使用者沒有快取的存取權限。
- 您無法使用禁止和重新命名的命令做為存取字串的一部分。如果您指定禁止或重新命名的命令，則會擲回例外情況。如果您想要將存取控制清單 (ACL) 用於重新命名的命令，請指定命令的原始名稱，也就是將命令重新命名之前的名稱。
- 您無法使用 reset 命令作為存取字串的一部分。您可以使用 API 參數指定密碼，ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 會管理密碼。因此您無法使用 reset，因為它會刪除使用者的所有密碼。

- Redis OSS 6 推出 [ACL LIST](#) 命令。此命令會傳回使用者清單，以及套用至每個使用者的 ACL 規則。ElastiCache 支援 ACL LIST 命令，但不像 Redis OSS 一樣包含對密碼雜湊的支援。透過 ElastiCache，您可以使用 [DescribeUsers](#) 操作來取得類似資訊，包括存取字串中包含的規則。不過，[DescribeUsers](#) 不會擷取使用者密碼。
- ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 支援的其他唯讀命令包括 [ACL WHOAMI](#)、[ACL USERS](#) 和 [ACL CAT](#)。ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 不支援任何其他以寫入為基礎的 ACL 命令。
- 適用下列限制：

| 資源         | 允許的上限 |
|------------|-------|
| 每使用者群組使用者數 | 100   |
| 使用者數       | 1000  |
| 使用者群組數     | 100   |

## RBAC 搭配 Valkey

搭配 Valkey 使用角色型存取控制時，使用者和使用者群組會使用「VALKEY」引擎類型建立。建議這麼做，因為根據預設，與 Redis OSS 相比，具有 RBAC 的 Valkey 可提供更高的安全性。已佈建和無伺服器 Valkey 叢集都支援 VALKEY 使用者和使用者群組關聯。

Valkey 存取控制的主要功能包括：

- Valkey 使用者僅限於 Valkey 使用者群組關聯。
- Valkey 使用者群組可以包含 Valkey 使用者，以及受密碼保護或啟用 IAM 身分驗證的 Redis OSS 使用者。
- Valkey 使用者必須使用密碼保護或 IAM 身分驗證。
- VALKEY 使用者群組只能與 VALKEY 快取叢集建立關聯
- 沒有預設的使用者需求。當 Valkey 使用者群組連接到快取叢集時，預設使用者需求會自動停用。使用 ACL LIST 命令時，客戶會看到預設使用者已關閉。

以下是搭配 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 使用 RBAC 的詳細資訊。

## 主題

- [使用存取字串指定許可](#)

- [將 RBAC 套用至 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 的快取](#)
- [從 AUTH 遷移至 RBAC](#)
- [從 RBAC 遷移至 AUTH](#)
- [自動輪換使用者密碼](#)
- [以 IAM 進行身分驗證](#)

## 使用存取字串指定許可

若要指定 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取的許可，您可以建立存取字串，並透過 AWS CLI 或將其指派給使用者 AWS Management Console。

存取字串的定義是套用至使用者的空格分隔規則清單。用於定義使用者可以執行哪些命令，以及使用者可以操作哪些索引鍵。為了執行命令，使用者必須能存取執行中的命令以及該命令存取的所有索引鍵。規則會從左到右累積套用，如果提供的字串中存在冗餘項目，可以改用更簡單的字串而非提供的字串。

如需 ACL 規則語法的詳細資訊，請參閱 [ACL](#)。

在下列範例中，存取字串代表有權存取所有可用索引鍵和命令的活躍使用者。

```
on ~* +@all
```

存取字串語法可細分以下各項：

- on - 使用者是活躍使用者。
- ~\* - 存取權限提供給所有可用的索引鍵。
- +@all - 存取權限提供給所有可用的命令。

先前的設定受到最低限度的限制。您可以修改這些設定，提高安全性。

在下面的範例中，存取字串代表對於以「app::」keyspace 開頭的索引鍵，存取權受限於讀取存取的使用者

```
on ~app::* -@all +@read
```

您可以列出使用者可存取的命令，進一步精簡這些許可：

+*command1* - 使用者對命令的存取權限受限於 *command1*。

+@category - 使用者的存取權限受限於某個命令類別。

如需將存取字串指派給使用者的相關資訊，請參閱「[使用主控台和 CLI 建立使用者和使用者群組](#)」。

如果您要將現有的工作負載遷移至 ElastiCache，您可以透過呼叫 ACL LIST 來擷取存取字串，並排除使用者和任何密碼雜湊。

針對 Redis OSS 6.2 版及更新版本，也支援下列存取字串語法：

- `&*` - 存取權限提供給所有可用的索引鍵。

針對 Redis OSS 7.0 版及更新版本，也支援下列存取字串語法：

- `|` - 可用於封鎖子命令 (例如「`-config|set`」)。
- `%R~<pattern>` - 新增指定的讀入金鑰模式。這與常態金鑰模式類似，但僅授予符合特定模式的金鑰讀取許可。如需詳細資訊，請參閱[金鑰許可](#)。
- `%W~<pattern>` - 新增指定的寫入金鑰模式。這與常態金鑰模式類似，但僅授予符合特定模式的金鑰寫入許可。如需詳細資訊，請參閱[ACL 金鑰許可](#)。
- `%RW~<pattern>` - `~<pattern>` 的別名。
- `(<rule list>)` - 建立新的選擇器以配對規則。選擇器會在使用者許可之後受到評估，並根據其定義的順序進行評估。如果命令符合使用者許可或任何選擇器，則允許該命令。如需詳細資訊，請參閱[ACL selectors](#) (ACL 選擇器)。
- `clearselectors` - 刪除所有連接到使用者的選擇器。

將 RBAC 套用至 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 的快取

若要使用 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS RBAC，請執行下列步驟：

1. 建立一或多位使用者。
2. 建立使用者群組，並為該群組新增使用者。
3. 將使用者群組指派給啟用傳輸中加密的快取。

這些步驟的詳細說明如下。

## 主題

- [使用主控台和 CLI 建立使用者和使用者群組](#)
- [使用主控台和 CLI 管理使用者群組](#)
- [將使用者群組指派至無伺服器快取](#)

- [將使用者群組指派給複寫群組](#)

## 使用主控台和 CLI 建立使用者和使用者群組

RBAC 使用者的使用者資訊是使用者 ID、使用者名稱，以及選用的密碼和存取字串。存取字串提供索引鍵和命令的許可層級。使用者 ID 對使用者而言是唯一的，而使用者名稱是傳遞給引擎的內容。

請確定您提供的使用者許可對使用者群組的預期用途來說有意義。例如，如果您建立名為 Administrators 的使用者群組，則您新增至該群組的任何使用者都應該將其存取字串設為完整存取索引鍵和命令。針對 e-commerce 使用者群組中的，您可以將其存取字串設為唯讀存取。

ElastiCache 會以使用者 ID 和使用者名稱 "default" 自動設定預設使用者，並將其新增至所有使用者群組。您無法刪除或修改此使用者。此使用者旨在與先前 Redis OSS 版本的預設行為相容，並具有允許其呼叫所有命令和存取所有金鑰的存取字串。

若要將適當的存取控制新增至快取，請將此預設使用者取代為未啟用或未使用高強度密碼的新使用者。若要變更預設使用者，請將使用者名稱設定為 default。然後您可以將其與原始預設使用者交換。

下列程序說明如何交換原始 default 使用者與具有經修改存取字串的另一個 default 使用者。

### 在主控台上修改預設使用者

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格選擇使用者群組管理。
3. 針對使用者群組 ID，選擇您要修改的 ID。確定您選擇的是連結而非核取方塊。
4. 選擇 Modify (修改)。
5. 在修改視窗中，選擇管理。對於「選取您想要的使用者」，選取使用者名稱為預設值的使用者。
6. 選擇 Choose (選擇)。
7. 選擇 Modify (修改)。執行這項操作時，原始預設使用者所擁有的任何現有快取連線都會終止。

### 使用 修改預設使用者 AWS CLI

1. 使用以下命令以使用者名稱 default 建立新使用者。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-user \
--user-id "new-default-user" \

```

```
--user-name "default" \
--engine "VALKEY" \
--passwords "a-str0ng-pa))word" \
--access-string "off +get ~keys*"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-user ^
--user-id "new-default-user" ^
--user-name "default" ^
--engine "VALKEY" ^
--passwords "a-str0ng-pa))word" ^
--access-string "off +get ~keys*"
```

## 2. 建立使用者群組並新增先前建立的使用者。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-user-group \
--user-group-id "new-group-2" \
--engine "VALKEY" \
--user-ids "new-default-user"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-user-group ^
--user-group-id "new-group-2" ^
--engine "VALKEY" ^
--user-ids "new-default-user"
```

建立使用者時，最多可以設定兩個密碼。修改密碼時，任何現有的快取連線都會保留。

特別是，在使用 RBAC for ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 時，請注意這些使用者密碼限制：

- 密碼必須為 16 - 128 個可列印字元。
- 不允許使用以下非英數字元：, " ' / @。

使用主控台和 CLI 管理使用者

透過下列程序，在主控台上管理使用者。

## 在主控台上管理使用者

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在 Amazon ElastiCache 儀表板上，選擇使用者管理。以下是可用的選項：

- 建立使用者 - 建立使用者時，您需輸入使用者 ID、使用者名稱、身分驗證模式和存取字串。存取字串會為允許使用者存取的索引鍵和命令設定許可層級。

建立使用者時，最多可以設定兩個密碼。修改密碼時，任何現有的快取連線都會保留。

- 修改使用者 - 可讓您更新使用者的身分驗證設定或變更其存取字串。
- 刪除使用者 - 將帳戶從其所屬的任何使用者群組中移除。

透過下列程序，使用 AWS CLI 來管理使用者。

### 使用 CLI 修改使用者

- 使用 `modify-user` 命令來更新使用者的密碼或密碼，或變更使用者的存取許可。

修改使用者時，會更新與使用者相關聯的使用者群組，以及與使用者群組相關聯的任何快取。所有現有的連線都會保留。範例如下。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-user \
 --user-id user-id-1 \
 --access-string "~objects:* ~items:* ~public:*" \
 --authentication-mode Type=iam
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-user ^
 --user-id user-id-1 ^
 --access-string "~objects:* ~items:* ~public:*" ^
 --authentication-mode Type=iam
```

 Note

不建議您使用 `nopass` 選項。如果您使用此選項，建議將使用者的許可設定為唯讀，並提供一組有限索引鍵的存取權。

## 使用 CLI 刪除使用者

- 使用 `delete-user` 命令來刪除使用者。系統會刪除帳戶，並將其從所屬的任何使用者群組中移除。以下是範例。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-user \
--user-id user-id-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-user ^
--user-id user-id-2
```

若要查看使用者清單，請呼叫 [describe-users](#) 作業。

```
aws elasticache describe-users
```

## 使用主控台和 CLI 管理使用者群組

您可以建立使用者群組來整理和控制使用者對一或多個快取的存取權，如下所示。

透過下列程序，使用主控台來管理使用者群組。

### 使用主控台來管理使用者群組

- 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
- 在 Amazon ElastiCache 儀表板上，選擇使用者群組管理。

可透過以下作業來建立新的使用者群組：



- 建立 - 建立使用者群組時，您需新增使用者，然後將使用者群組指派給快取。例如，您可以為具有快取管理角色的使用者建立 Admin 使用者群組。

 Important

如果您不是使用 Valkey 或 Redis OSS 使用者群組，則必須在建立使用者群組時包含預設使用者。

- 新增使用者 - 將使用者新增至使用者群組。
- 移除使用者 - 從使用者群組中刪除使用者。將使用者從使用者群組中移除時，他們所擁有的任何現有快取連線都會終止。
- 刪除 - 用來刪除使用者群組。請注意，系統會刪除使用者群組本身，而不是屬於該群組的使用者。

針對現有的使用者群組，您可以執行以下操作：

- 新增使用者 - 將現有使用者新增到使用者群組中。
- 刪除使用者 - 從使用者群組中移除現有使用者。

 Note

使用者會從使用者群組中移除，但不會從系統中刪除。

透過下列程序，使用 CLI 來管理使用者群組。

使用 CLI 建立新的使用者群組並新增使用者

- 請使用 `create-user-group` 命令，如下列所示。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-user-group \
 --user-group-id "new-group-1" \
 --engine "VALKEY" \
 --user-ids user-id-1, user-id-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-user-group ^
 --user-group-id "new-group-1" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --user-ids user-id-1, user-id-2
```

使用 CLI 新增使用者或移除目前成員來修改使用者群組

- 請使用 `modify-user-group` 命令，如下列所示。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-user-group --user-group-id new-group-1 \
 --user-ids-to-add user-id-3 \
 --user-ids-to-remove user-id-2
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-user-group --user-group-id new-group-1 ^
 --user-ids-to-add user-id-3 ^
 --user-ids-to-remove user-id-2
```

#### Note

屬於從使用者群組中移除之使用者的任何開啟連線，都會以此命令結束。

使用 CLI 刪除使用者群組

- 請使用 `delete-user-group` 命令，如下列所示。系統會刪除使用者群組本身，而不是屬於該群組的使用者。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-user-group /
 --user-group-id
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-user-group ^
 --user-group-id
```

若要查看使用者群組清單，您可以呼叫 [describe-user-groups](#) 作業。

```
aws elasticache describe-user-groups \
 --user-group-id test-group
```

## 將使用者群組指派至無伺服器快取

建立使用者群組並新增使用者之後，實作 RBAC 的最後一個步驟是將使用者群組指派至無伺服器快取。

### 使用主控台將使用者群組指派至無伺服器快取

若要使用 將使用者群組新增至無伺服器快取 AWS Management Console，請執行下列動作：

- 如需停用叢集模式，請參閱「[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)」
- 如需啟用叢集模式，請參閱「[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)」

### 使用 將使用者群組指派給無伺服器快取 AWS CLI

下列 AWS CLI 操作會使用 值為 的 `user-group-id` 參數來建立無伺服器快取 *my-user-group-id*。將子網路群組 `sng-test` 取代為已存在的子網路群組。

### 重要參數

- **--engine** – 必須為 VALKEY 或 REDIS。
- **--user-group-id** - 此值提供由具有指定的快取存取許可之使用者所組成的使用者群組 ID。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name "new-serverless-cache" \
 --description "new-serverless-cache" \
 --engine "VALKEY" \
 --user-group-id "new-group-1"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name "new-serverless-cache" ^
 --description "new-serverless-cache" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --user-group-id "new-group-1"
```

下列 AWS CLI 操作會使用 值為 的 user-group-id 參數修改無伺服器快取 *my-user-group-id*。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name serverless-cache-1 \
 --user-group-id "new-group-2"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name serverless-cache-1 ^
 --user-group-id "new-group-2"
```

請注意，對快取所做的任何修改都會以非同步方式更新。您可以透過檢視事件來監控進度。如需詳細資訊，請參閱[檢視 ElastiCache 事件](#)。

將使用者群組指派給複寫群組

建立使用者群組並新增使用者之後，實作 RBAC 的最後一個步驟是將使用者群組指派給複寫群組。

使用主控台將使用者群組指派給複寫群組

若要使用 將使用者群組新增至複寫 AWS Management Console，請執行下列動作：

- 如需停用叢集模式，請參閱「[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)」
- 如需啟用叢集模式，請參閱「[建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)」

使用 將使用者群組指派給複寫群組 AWS CLI

下列 AWS CLI 操作會建立啟用傳輸中加密 (TLS) 的複寫群組，以及值為 的 user-group-ids 參數 *my-user-group-id*。將子網路群組 sng-test 取代為已存在的子網路群組。

## 重要參數

- **--engine** – 必須為 valkey 或 redis。
- **--engine-version** – 必須是 6.0 或更新版本。
- **--transit-encryption-enabled** - 進行身分驗證和為使用者群組建立關聯所需的項目。
- **--user-group-ids** - 此值提供由具有指定的快取存取許可之使用者所組成的使用者群組 ID。
- **--cache-subnet-group** - 為使用者群組建立關聯所需的項目。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id "new-replication-group" \
 --replication-group-description "new-replication-group" \
 --engine "VALKEY" \
 --cache-node-type cache.m5.large \
 --transit-encryption-enabled \
 --user-group-ids "new-group-1" \
 --cache-subnet-group "cache-subnet-group"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id "new-replication-group" ^
 --replication-group-description "new-replication-group" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --cache-node-type cache.m5.large ^
 --transit-encryption-enabled ^
 --user-group-ids "new-group-1" ^
 --cache-subnet-group "cache-subnet-group"
```

下列 AWS CLI 操作會修改啟用傳輸中加密 (TLS) 的複寫群組，以及值為 `my-user-group-id` 的 `user-group-ids` 參數。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id replication-group-1 \
 --user-group-ids-to-remove "new-group-1" \
 --user-group-ids-to-add "new-group-2"
```

## 針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id replication-group-1 ^
 --user-group-ids-to-remove "new-group-1" ^
 --user-group-ids-to-add "new-group-2"
```

記下回應中的 PendingChanges。對快取所做的任何修改都會以非同步方式更新。您可以透過檢視事件來監控進度。如需詳細資訊，請參閱[檢視 ElastiCache 事件](#)。

## 從 AUTH 遷移至 RBAC

如果您依所述使用 AUTH，[使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)並想要使用 RBAC 遷移至，請使用下列程序。

使用下列程序，使用主控台從 AUTH 遷移至 RBAC。

使用主控台從 Valkey 或 Redis OSS AUTH 遷移至 RBAC

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇要修改快取所在的 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇在您要修改的快取上執行的引擎。

接著會出現所選引擎的快取清單。

4. 在快取清單中，選擇您要修改之快取的名稱。
5. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。

修改視窗隨即出現。

6. 針對存取控制，選擇使用者群組存取控制清單。
7. 針對使用者群組存取控制清單，選擇一個使用者群組。
8. 選擇預覽變更，然後在下一個畫面上選擇修改。

使用下列程序，使用 CLI 從 Valkey 或 Redis OSS AUTH 遷移至 RBAC。

使用 CLI 從 AUTH 遷移至 RBAC

- 請使用 modify-replication-group 命令，如下列所示。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id test \
--auth-token-update-strategy DELETE \
--user-group-ids-to-add user-group-1
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id test ^
--auth-token-update-strategy DELETE ^
--user-group-ids-to-add user-group-1
```

## 從 RBAC 遷移至 AUTH

如果您使用 RBAC 且想要遷移至 Redis OSS AUTH，請參閱 [從 RBAC 遷移至 AUTH](#)。

### Note

如果您需要停用 ElastiCache 快取上的存取控制，則需要透過 AWS CLI 來進行。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “在 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取上停用存取控制”](#)。

## 自動輪換使用者密碼

使用時 AWS Secrets Manager，您可以使用向 Secrets Manager 發出的 API 呼叫取代程式碼中的硬式編碼登入資料（包括密碼），以程式設計方式擷取秘密。這有助於確保不讓某人研究您的程式碼而盜用秘密，因為秘密根本不在程式碼中。此外，您可以設定 Secrets Manager，根據您指定的排程自動輪換秘密。這可讓您以短期秘密取代長期秘密，有助於大幅降低洩漏風險。

使用 Secrets Manager，您可以使用 Secrets Manager 提供的 AWS Lambda 函數自動輪換 ElastiCache for Redis OSS 密碼（即秘密）。

如需詳細資訊 AWS Secrets Manager，請參閱 [什麼是 AWS Secrets Manager？](#)

## ElastiCache 如何使用秘密

Valkey 7.2 及更高版本具有同等功能集，即 Redis OSS 7.0。在 Redis OSS 6 中，ElastiCache 推出 [角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#) 來保護 Valkey 或 Redis OSS 叢集。此功能允許以可執行命令和可存

取金鑰限制部分連線。客戶使用 RBAC 以密碼建立使用者時，密碼值須以純文字手動輸入，讓運算子可見。

使用 Secret Manager 時，應用程式會從 Secrets Manager 擷取密碼，而非手動輸入，接著再將密碼儲存在應用程式組態。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 [ElastiCache 使用者如何與秘密建立關聯](#)。

使用秘密會產生費用。如需定價資訊，請參閱 [AWS Secrets Manager 定價](#)。

## ElastiCache 使用者如何與秘密建立關聯

Secrets Manager 會在密碼的 SecretString 欄位保留關聯使用者的參考。不會有來自 ElastiCache 的秘密參考。

```
{
 "password": "strongpassword",
 "username": "user1",
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1" //this is the
 bond between the secret and the user
}
```

## Lambda 輪換函數

若要啟用 Secrets Manager 自動密碼輪換，您要建立 Lambda 函數，該函數會與 [modify-user](#) API 互動，以更新使用者密碼。

如需其運作方式的詳細資訊，請參閱[輪換的運作方式](#)。

### Note

對於某些 AWS 服務，為避免混淆代理人案例，AWS 建議您同時使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件索引鍵。但是，如果在您的輪換函數政策中包含 `aws:SourceArn` 條件，則輪換函數只能用於輪換該 ARN 指定的秘密。建議您僅包含內容金鑰 `aws:SourceAccount`，以便可以將輪換函數用於多個秘密。

對於您可能遇到的任何問題，請參閱[對 AWS Secrets Manager 輪換進行故障診斷](#)。

如何建立 ElastiCache 使用者，並將其與 Secrets Manager 建立關聯

下列步驟說明如何建立使用者，並將其與 Secrets Manager 建立關聯：



## 1. 建立非作用中的使用者

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-user \
 --user-id user1 \
 --user-name user1 \
 --engine "REDIS" \
 --no-password \ // no authentication is required
 --access-string "*off* +get ~keys*" // this disables the user
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-user ^
 --user-id user1 ^
 --user-name user1 ^
 --engine "REDIS" ^
 --no-password ^ // no authentication is required
 --access-string "*off* +get ~keys*" // this disables the user
```

您將看到類似以下的回應：

```
{
 "UserId": "user1",
 "UserName": "user1",
 "Status": "active",
 "Engine": "redis",
 "AccessString": "off ~keys* -@all +get",
 "UserGroupIds": [],
 "Authentication": {
 "Type": "no_password"
 },
 "ARN": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1"
}
```

## 2. 建立秘密

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws secretsmanager create-secret \
 --name production/ec/user1 \
 --secret-string \
```

```
'{
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456xxxx:user:user1",
 "username": "user1"
}'
```

針對 Windows：

```
aws secretsmanager create-secret ^
--name production/ec/user1 ^
--secret-string ^
'{
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456xxxx:user:user1",
 "username": "user1"
}'
```

您將看到類似以下的回應：

```
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456xxxx:secret:production/ec/user1-
eaFois",
 "Name": "production/ec/user1",
 "VersionId": "aae5b963-1e6b-4250-91c6-ebd6c47d0d95"
}
```

### 3. 設定 Lambda 函數以輪換您的密碼

- a. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 開啟 Lambda 主控台
- b. 在導覽面板上，選擇 Functions (函數)，然後選擇您所建立的函數。請選擇函數名稱，而非其左側的核取方塊。
- c. 選擇 Configuration (組態) 索引標籤。
- d. 在 General configuration (一般組態) 中，選擇 Edit (編輯)，然後將 Timeout (逾時) 設定為至少 12 分鐘。
- e. 選擇 Save (儲存)。
- f. 選擇 Environment variables (環境變數)，然後設定下列項目：
  - i. SECRETS\_MANAGER\_ENDPOINT – <https://secretsmanager.REGION.amazonaws.com>
  - ii. SECRET\_ARN – 您在步驟 2 中建立的秘密 Amazon Resource Name (ARN)。
  - iii. USER\_NAME – ElastiCache 使用者的使用者名稱，

- iv. 選擇 Save (儲存)。
- g. 選擇 Permissions (許可)
- h. 在 Execution role (執行角色) 下，選擇要在 IAM 主控台檢視的 Lambda 函數角色名稱。
- i. Lambda 函數需要下列許可，才能修改使用者和設定密碼：

## ElastiCache

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:DescribeUsers",
 "elasticache:ModifyUser"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1"
 }
]
}
```

## Secrets Manager

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue",
 "secretsmanager:DescribeSecret",
 "secretsmanager:PutSecretValue",
 "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
],
 "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:xxxxxxxxxx:secret:XXXX"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "secretsmanager:GetRandomPassword",
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

```
}
]
}
```

#### 4. 設定 Secrets Manager 秘密輪換

- a. 使用 AWS Management Console，請參閱[使用主控台設定 AWS Secrets Manager 秘密的自動輪換](#)

如需輪換排程的詳細資訊，請參閱 [Secrets Manager 輪換中的排程表達式](#)。

- b. 使用 AWS CLI，請參閱[AWS Secrets Manager 使用 設定的自動輪換 AWS Command Line Interface](#)

以 IAM 進行身分驗證

#### 主題

- [概觀](#)
- [限制](#)
- [設定](#)
- [連接](#)

#### 概觀

使用 IAM 身分驗證，當您的快取設定為使用 Valkey 或 Redis OSS 第 7 版或更新版本時，您可以使用 AWS IAM 身分驗證 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 的連線。這可讓您強化安全模型，並簡化許多管理安全任務。您也可以使用 IAM 身分驗證為個別 ElastiCache 快取和 ElastiCache 使用者設定精細的存取控制，並遵循最低權限許可原則。IAM Authentication for ElastiCache 的運作方式是在 Valkey 或 Redis OSS AUTH 或 HELLO 命令中提供短期 IAM 身分驗證字符，而非長期 ElastiCache 使用者密碼。如需 IAM 身分驗證字符的詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考指南中的 [Signature 第 4 版簽署程序](#)，以及下列程式碼範例。

您可以使用 IAM 身分及其相關聯的政策來進一步限制 Valkey 或 Redis OSS 存取。您也可以將使用者從其聯合身分提供者的存取權直接授予 Valkey 或 Redis OSS 快取。

若要將 AWS IAM 與 ElastiCache 搭配使用，您必須先建立身分驗證模式設為 IAM 的 ElastiCache 使用者。然後，您可以建立或重複使用 IAM 身分。IAM 身分需有相關政策，才能將 `elasticache:Connect` 動作授予 ElastiCache 快取和使用者。設定完成後，您可以使用 IAM 使用者或角色的 AWS 登入資料建立 IAM 身分驗證字符。最後，您需要在連線至快取時，在 Valkey 或 Redis

OSS 用戶端中提供短期 IAM 身分驗證字符做為密碼。支援登入資料提供者的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端可以為每個新連線自動產生臨時登入資料。ElastiCache 將對啟用 IAM 的 ElastiCache 使用者的連線請求執行 IAM 身分驗證，並將使用 IAM 驗證連線請求。

## 限制

使用 IAM 身分驗證，會套用以下限制：

- 使用 ElastiCache for Valkey 7.2 及更高版本或 Redis OSS 7.0 及更高版本時，可以使用 IAM 身分驗證。
- 針對已啟用 IAM 的 ElastiCache 使用者，使用者名稱和使用者 ID 屬性必須相同。
- IAM 身分驗證字符的有效期限為 15 分鐘。對於長期連線，我們建議您使用支援憑證提供者介面的 Valkey 或 Redis OSS 用戶端。
- IAM 驗證的 ElastiCache for Valkey 或 Redis OSS 連線會在 12 小時後自動中斷連線。可以傳送包含新 IAM 身分驗證字符的 AUTH 或 HELLO 命令，將連線再延長 12 小時。
- MULTI EXEC 命令不支援 IAM 身分驗證。
- 目前，IAM 身分驗證支援下列全域條件內容金鑰：
  - 使用 IAM 身分驗證搭配無伺服器快取時，可支援 aws:VpcSourceIp、aws:SourceVpc、aws:SourceVpce、aws:CurrentTime、aws:EpochTime 和 aws:ResourceTag/%s (來自相關聯的無伺服器快取和使用者)。
  - 使用 IAM 身分驗證搭配複寫群組時，可支援 aws:SourceIp 和 aws:ResourceTag/%s (來自相關聯的複寫群組和使用者)。

如需有關全域條件內容索引鍵的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

## 設定

設定 IAM 身分驗證：

### 1. 建立快取

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name cache-01 \
 --description "ElastiCache IAM auth application" \
 --engine redis
```

2. 為您的角色建立如下所示的 IAM 信任政策文件，讓您的帳戶擔任新角色。將政策儲存到名為 `trust-policy.json` 的檔案。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
}
```

3. 建立 IAM 政策文件，如下所示。將政策儲存到名為 `policy.json` 的檔案。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : [
 "elasticache:Connect"
],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:cache-01",
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:iam-user-01"
]
 }
]
}
```

4. 建立 IAM 角色。

```
aws iam create-role \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

5. 建立 IAM 政策。

```
aws iam create-policy \
--policy-name "elasticache-allow-all" \
--policy-document file://policy.json
```

6. 將 IAM 政策連接至角色。

```
aws iam attach-role-policy \
 --role-name "elasticache-iam-auth-app" \
 --policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

## 7. 建立已啟用 IAM 的新使用者。

```
aws elasticache create-user \
 --user-name iam-user-01 \
 --user-id iam-user-01 \
 --authentication-mode Type=iam \
 --engine redis \
 --access-string "on ~* +@all"
```

## 8. 建立使用者群組並連接使用者。

```
aws elasticache create-user-group \
 --user-group-id iam-user-group-01 \
 --engine redis \
 --user-ids default iam-user-01

aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name cache-01 \
 --user-group-id iam-user-group-01
```

## 連接

### 以字符做為密碼進行連線

首先，您需要使用 [AWS SigV4 預先簽章的請求](#)，產生短期 IAM 身分驗證字符。之後，您在連線至 Valkey 或 Redis OSS 快取時，提供 IAM 身分驗證字符做為密碼，如以下範例所示。

```
String userId = "insert user id";
String cacheName = "insert cache name";
boolean isServerless = true;
String region = "insert region";

// Create a default AWS Credentials provider.
// This will look for AWS credentials defined in environment variables or system
// properties.
AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();
```

```
// Create an IAM authentication token request and signed it using the AWS credentials.
// The pre-signed request URL is used as an IAM authentication token for ElastiCache
// with Redis OSS.
IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest = new IAMAuthTokenRequest(userId, cacheName,
 region, isServerless);
String iamAuthToken =
 iamAuthTokenRequest.toSignedRequestUri(awsCredentialsProvider.getCredentials());

// Construct Redis OSS URL with IAM Auth credentials provider
RedisURI redisURI = RedisURI.builder()
 .withHost(host)
 .withPort(port)
 .withSsl(ssl)
 .withAuthentication(userId, iamAuthToken)
 .build();

// Create a new Lettuce Redis OSS client
RedisClient client = RedisClient.create(redisURI);
client.connect();
```

以下是 IAMAuthTokenRequest 的定義。

```
public class IAMAuthTokenRequest {
 private static final HttpMethodName REQUEST_METHOD = HttpMethodName.GET;
 private static final String REQUEST_PROTOCOL = "http://";
 private static final String PARAM_ACTION = "Action";
 private static final String PARAM_USER = "User";
 private static final String PARAM_RESOURCE_TYPE = "ResourceType";
 private static final String RESOURCE_TYPE_SERVERLESS_CACHE = "ServerlessCache";
 private static final String ACTION_NAME = "connect";
 private static final String SERVICE_NAME = "elasticache";
 private static final long TOKEN_EXPIRY_SECONDS = 900;

 private final String userId;
 private final String cacheName;
 private final String region;
 private final boolean isServerless;

 public IAMAuthTokenRequest(String userId, String cacheName, String region, boolean
isServerless) {
 this.userId = userId;
 this.cacheName = cacheName;
```



```

 this.region = region;
 this.isServerless = isServerless;
 }

 public String toSignedRequestUri(AWSCredentials credentials) throws
 URISyntaxException {
 Request<Void> request = getSignableRequest();
 sign(request, credentials);
 return new URIBuilder(request.getEndpoint())
 .addParameters(toNamedValuePair(request.getParameters()))
 .build()
 .toString()
 .replace(REQUEST_PROTOCOL, "");
 }

 private <T> Request<T> getSignableRequest() {
 Request<T> request = new DefaultRequest<>(SERVICE_NAME);
 request.setHttpMethod(REQUEST_METHOD);
 request.setEndpoint(getRequestUri());
 request.addParameters(PARAM_ACTION, Collections.singletonList(ACTION_NAME));
 request.addParameters(PARAM_USER, Collections.singletonList(userId));
 if (isServerless) {
 request.addParameters(PARAM_RESOURCE_TYPE,
Collections.singletonList(RESOURCE_TYPE_SERVERLESS_CACHE));
 }
 return request;
 }

 private URI getRequestUri() {
 return URI.create(String.format("%s%s/", REQUEST_PROTOCOL, cacheName));
 }

 private <T> void sign(SignableRequest<T> request, AWSCredentials credentials) {
 AWS4Signer signer = new AWS4Signer();
 signer.setRegionName(region);
 signer.setServiceName(SERVICE_NAME);

 DateTime dateTime = DateTime.now();
 dateTime = dateTime.plus(Duration.standardSeconds(TOKEN_EXPIRY_SECONDS));

 signer.presignRequest(request, credentials, dateTime.toDate());
 }

 private static List<NameValuePair> toNamedValuePair(Map<String, List<String>> in) {

```

```
 return in.entrySet().stream()
 .map(e -> new BasicNameValuePair(e.getKey(), e.getValue().get(0)))
 .collect(Collectors.toList());
 }
}
```

## 使用憑證提供者進行連線

以下程式碼說明如何使用 IAM 身分驗證憑證提供者來驗證 ElastiCache。

```
String userId = "insert user id";
String cacheName = "insert cache name";
boolean isServerless = true;
String region = "insert region";

// Create a default AWS Credentials provider.
// This will look for AWS credentials defined in environment variables or system
// properties.
AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();

// Create an IAM authentication token request. Once this request is signed it can be
// used as an
// IAM authentication token for ElastiCache with Redis OSS.
IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest = new IAMAuthTokenRequest(userId, cacheName,
 region, isServerless);

// Create a Redis OSS credentials provider using IAM credentials.
RedisCredentialsProvider redisCredentialsProvider = new
 RedisIAMAuthCredentialsProvider(
 userId, iamAuthTokenRequest, awsCredentialsProvider);

// Construct Redis OSS URL with IAM Auth credentials provider
RedisURI redisURI = RedisURI.builder()
 .withHost(host)
 .withPort(port)
 .withSsl(ssl)
 .withAuthentication(redisCredentialsProvider)
 .build();

// Create a new Lettuce Redis OSS client
RedisClient client = RedisClient.create(redisURI);
client.connect();
```

以下是 Lettuce Redis OSS 用戶端的範例，該用戶端會包裝登入資料提供者中的 IAMAuthTokenRequest，以便在需要時自動產生臨時登入資料。

```
public class RedisIAMAuthCredentialsProvider implements RedisCredentialsProvider {
 private static final long TOKEN_EXPIRY_SECONDS = 900;

 private final AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider;
 private final String userId;
 private final IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest;
 private final Supplier<String> iamAuthTokenSupplier;

 public RedisIAMAuthCredentialsProvider(String userId,
 IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest,
 AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider) {
 this.userName = userName;
 this.awsCredentialsProvider = awsCredentialsProvider;
 this.iamAuthTokenRequest = iamAuthTokenRequest;
 this.iamAuthTokenSupplier =
 Suppliers.memoizeWithExpiration(this::getIamAuthToken, TOKEN_EXPIRY_SECONDS,
 TimeUnit.SECONDS);
 }

 @Override
 public Mono<RedisCredentials> resolveCredentials() {
 return Mono.just(RedisCredentials.just(userId, iamAuthTokenSupplier.get()));
 }

 private String getIamAuthToken() {
 return
 iamAuthTokenRequest.toSignedRequestUri(awsCredentialsProvider.getCredentials());
 }
}
```

## 使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證

### Note

AUTH 已由 取代 [the section called “角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量”](#)。所有無伺服器快取都必須使用 RBAC 進行身分驗證。

Valkey 和 Redis OSS 身分驗證字符或密碼可讓 Valkey 和 Redis OSS 在允許用戶端執行命令之前要求密碼，藉此改善資料安全性。僅適用於AUTH自行設計的叢集。

## 主題

- [ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中的 AUTH 概觀](#)
- [將身分驗證套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集](#)
- [修改現有叢集上的 AUTH 字符](#)
- [從 RBAC 遷移至 AUTH](#)

## ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 中的 AUTH 概觀

當您AUTH搭配 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集使用時，有一些改進。

特別是，在使用 AUTH 時，請注意這些 AUTH 字符或密碼限制：

- 字符 (或密碼) 必須為 16 - 128 個可列印字元。
- 非英數字元僅限使用 (!、&、#、\$、^、<、>、-)。
- AUTH 只能針對啟用傳輸中加密的 Valkey 或 Redis OSS 叢集啟用。

若要設定高強度的字符，建議您遵循嚴格的密碼政策，例如需符合以下要求：

- 字符或密碼必須包含至少三種下列字元類型：
  - 大寫字元
  - 小寫字元
  - 數字
  - 非英數字元 (!、&、#、\$、^、<、>、-)
- 字符或密碼不得包含字典字詞或稍微修改的字典字詞。
- 字符或密碼不得與最近使用的字符相同或相似。

## 將身分驗證套用至 ElastiCache for Valkey 和 Redis OSS 叢集

您可以要求使用者在字符保護的 Valkey 或 Redis OSS 伺服器上輸入字符 (密碼)。若要執行此操作，請在您建立複寫群組或叢集時加入有正確字符的參數 `--auth-token` (API: `AuthToken`)。而且也要在複寫群組或叢集的所有後續命令中加入。

下列 AWS CLI 操作會建立啟用傳輸中加密 (TLS) 和 AUTH 字串的複寫群組 *This-is-a-sample-token*。將子網路群組 `sng-test` 取代為已存在的子網路群組。

### 重要參數

- **--engine** – 必須為 `valkey` 或 `redis`。
- **--engine-version** – 如果引擎是 Redis OSS，則必須是 3.2.6、4.0.10 或更新版本。
- **--transit-encryption-enabled** - 身分驗證及符合 HIPAA 資格的必要項目。
- **--auth-token** - 符合 HIPAA 資格的必要項目。此值必須是此字串保護的 Valkey 或 Redis OSS 伺服器的正確字串。
- **--cache-subnet-group** - 符合 HIPAA 資格的必要項目。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id authtestgroup \
 --replication-group-description authtest \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --num-node-groups 1 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --transit-encryption-enabled \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --cache-subnet-group sng-test
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id authtestgroup ^
 --replication-group-description authtest ^
 --engine redis ^
 --cache-node-type cache.m4.large ^
 --num-node-groups 1 ^
 --replicas-per-node-group 2 ^
 --transit-encryption-enabled ^
 --auth-token This-is-a-sample-token ^
 --cache-subnet-group sng-test
```

## 修改現有叢集上的 AUTH 字符

若要更輕鬆地更新身分驗證，您可以修改叢集上使用的 AUTH 字符。如果引擎版本是 Valkey 7.2 或更新版本，或 Redis 5.0.6 或更新版本，您可以進行此修改。ElastiCache 也必須啟用傳輸中加密。

Auth 字符修改支援兩種策略：ROTATE 和 SET。ROTATE 策略會將額外的 AUTH 字符新增至伺服器，同時保留先前的字符。SET 策略會更新伺服器，僅支援單一 AUTH 字符。使用 `--apply-immediately` 參數進行這些修改呼叫以立即套用變更。

### 輪換 AUTH 字符

若要使用新的 AUTH 字符更新 Valkey 或 Redis OSS 伺服器，請呼叫具有 `--auth-token` 參數的 `ModifyReplicationGroup` API 做為新的 AUTH 字符，並使用值 `ROTATE` `--auth-token-update-strategy` 呼叫。ROTATE 修改完成後，除了 `auth-token` 參數中指定的字符外，叢集還支援先前的 AUTH 字符。如果在 AUTH 字符輪換之前未在複寫群組上設定 AUTH 字符，則叢集除了支援無需身分驗證的連線之外，還支援 `--auth-token` 參數中指定的 AUTH 字符。請參閱 [設定 AUTH 字符](#) 以使用更新策略 SET 更新需要的 AUTH 權杖。

#### Note

如果您之前沒有設定 AUTH 字符，那麼一旦修改完成，除了 `auth-token` 參數中指定的字符之外，叢集將不支援任何 AUTH 字符。

如果在已支援兩個 AUTH 字符的伺服器上執行此修改，則在此操作期間也會移除最舊的 AUTH 字符。這可讓伺服器在特定時間支援最多兩個最新的 AUTH 字符。

此時，您可以更新用戶端以使用最新的 AUTH 字符以繼續。用戶端更新後，您可以使用 AUTH 字符輪換的 SET 策略 (於以下章節說明) 以僅開始使用新的字符。

下列 AWS CLI 操作會修改複寫群組以輪換 AUTH 字符 *This-is-the-rotated-token*。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id authtestgroup \
--auth-token This-is-the-rotated-token \
--auth-token-update-strategy ROTATE \
--apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id authtestgroup ^
--auth-token This-is-the-rotated-token ^
--auth-token-update-strategy ROTATE ^
--apply-immediately
```

## 設定 AUTH 字符

若要更新 Valkey 或 Redis OSS 伺服器以支援單一必要的 AUTH 字符，請使用與最後一個 AUTH 字符具有相同值的 `--auth-token` 參數呼叫 `ModifyReplicationGroup` API 操作，並使用值 呼叫 `--auth-token-update-strategy` 參數 SET。SET 策略只能與具有 2 個 AUTH 字符或 1 個先前使用 ROTATE 策略之選用 AUTH 字符的叢集搭配使用。修改完成後，伺服器僅支援在 `auth-token` 參數中指定的 AUTH 字符。

下列 AWS CLI 操作會修改複寫群組，將 AUTH 字符設定為 *This-is-the-set-token*。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id authtestgroup \
--auth-token This-is-the-set-token \
--auth-token-update-strategy SET \
--apply-immediately
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id authtestgroup ^
--auth-token This-is-the-set-token ^
--auth-token-update-strategy SET ^
--apply-immediately
```

## 在現有叢集上啟用身分驗證

若要在現有的 Valkey 或 Redis OSS 伺服器上啟用身分驗證，請呼叫 `ModifyReplicationGroup` API 操作。使用 `--auth-token` 參數為新的字符，以及值為 ROTATE 的 `--auth-token-update-strategy` 呼叫 `ModifyReplicationGroup`。

ROTATE 修改完成後，叢集除了支援無需身分驗證的連線之外，還支援 `--auth-token` 參數中指定的 AUTH 字符。更新所有用戶端應用程式以使用 AUTH 字符驗證 Valkey 或 Redis OSS 後，請使用

SET 策略將 AUTH 字符標記為必要。只有啟用傳輸中加密 (TLS) 的 Valkey 和 Redis OSS 伺服器才支援啟用身分驗證。

## 從 RBAC 遷移至 AUTH

如果您使用 Valkey 或 Redis OSS 角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者，如所述[角色型存取控制 \(RBAC\) 規則數量](#)，而且您想要遷移至 AUTH，請使用下列程序。您可以使用主控台或 CLI 進行遷移。

### 使用主控台從 RBAC 遷移至 AUTH

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從右上角的清單中，選擇您要修改的叢集所在的 AWS 區域。
3. 在導覽窗格中，選擇您要修改之叢集所執行的引擎。

接著會出現所選引擎的叢集清單。

4. 在叢集清單中，針對您要修改的叢集，選擇其名稱。
5. 在 Actions (動作) 中，選擇 Modify (修改)。

修改視窗隨即出現。

6. 針對存取控制，選擇 Valkey AUTH 預設使用者存取權或 Redis OSS AUTH 預設使用者存取權。
7. 在 Valkey AUTH 字符或 Redis OSS AUTH 字符下，設定新的字符。
8. 選擇預覽變更，然後在下一個畫面上選擇修改。

### 使用 從 RBAC 遷移至 AUTH AWS CLI

使用下列其中一個命令，為您的 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組設定新的選用 AUTH 權杖。請注意，選用的身分驗證字符將允許未經驗證的複寫群組存取，直到驗證字符標示為必要，並 SET 依照下列步驟使用更新策略。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test \
 --remove-user-groups \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --auth-token-update-strategy ROTATE \
 --apply-immediately
```



## 針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test ^
 --remove-user-groups ^
 --auth-token This-is-a-sample-token ^
 --auth-token-update-strategy ROTATE ^
 --apply-immediately
```

執行上述命令後，您可以使用新設定的選用 AUTH 權杖，更新您的 Valkey 或 Redis OSS 應用程式以驗證 ElastiCache 複寫群組。若要完成身分驗證字符輪換，請在下列後續命令 SET 中使用更新策略。這將視需要標記為選用的 AUTH 字符。驗證字符更新完成時，複寫群組狀態會顯示為 ACTIVE，且此複寫群組的所有連線都需要身分驗證。

## 若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --auth-token-update-strategy SET \
 --apply-immediately
```

## 針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test ^
 --remove-user-groups ^
 --auth-token This-is-a-sample-token ^
 --auth-token-update-strategy SET ^
 --apply-immediately
```

如需詳細資訊，請參閱[使用 Valkey 和 Redis OSS AUTH 命令進行驗證](#)。

### Note

如果您需要停用 ElastiCache 叢集上的存取控制，請參閱 [the section called “在 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取上停用存取控制”](#)。

## 在 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 快取上停用存取控制

請依照下列指示，停用啟用 Valkey 或 Redis OSS TLS 快取的存取控制。您的快取將有兩種不同類型的組態：AUTH 預設使用者存取或使用者群組存取控制清單 (RBAC)。如果您的快取是使用 AUTH 組態所建立，則必須先將它變更為 RBAC 組態，才能藉由移除使用者群組來停用快取。如果您的快取是使用 RBAC 組態所建立，則可以直接將它停用。

### 停用使用 RBAC 設定的 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取

1. 移除使用者群組以停用存取控制。

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <serverless-cache>
--remove-user-group
```

2. (選用) 確認沒有與無伺服器快取相關聯的使用者群組。

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name <serverless-cache>
{
 "...",
 "UserGroupId": "",
 "...",
}
```

### 使用 AUTH 字符設定 來停用 Valkey 或 Redis OSS 快取

1. 將 AUTH 字符變更為 RBAC 並指定要新增的使用者群組。

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-id-value>
--auth-token-update-strategy DELETE --user-group-ids-to-add <user-group-value>
```

2. 確認 AUTH 字符已停用且使用者群組已新增。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-group-id-value>
{
 "...",
 "AuthTokenEnabled": false,
 "UserGroupIds": [
 "<user-group-value>"
]
}
```

```

]
 "...
}

```

### 3. 移除使用者群組以停用存取控制。

```

aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-value> --user-group-ids-to-remove <user-group-value>
{
 "...
 "PendingModifiedValues": {
 "UserGroups": {
 "UserGroupIdsToAdd": [],
 "UserGroupIdsToRemove": [
 "<user-group-value>"
]
 }
 }
 "...
}

```

### 4. (選用) 確認沒有與叢集相關聯的使用者群組。AuthTokenEnabled 欄位也應顯示 false。

```

aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-group-value>
"AuthTokenEnabled": false

```

## 停用使用 RBAC 設定的 Valkey 或 Redis OSS 叢集

### 1. 移除使用者群組以停用存取控制。

```

aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-value> --user-group-ids-to-remove <user-group-value>
{
 "...
 "PendingModifiedValues": {
 "UserGroups": {
 "UserGroupIdsToAdd": [],
 "UserGroupIdsToRemove": [
 "<user-group-value>"
]
 }
 }
 "...
}

```

```
}
```

2. (選用) 確認沒有與叢集相關聯的使用者群組。AuthTokenEnabled 欄位也應顯示 false。

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-
group-value>
"AuthTokenEnabled": false
```

## 網際網路流量隱私權

Amazon ElastiCache 使用下列技術保護您的快取資料，並資料它不受未經授權的存取：

- [Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#) 說明安裝所需的安全群組類型。
- [Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management](#) 用於授予和限制使用者、群組和角色的動作。

### 主題

- [Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性](#)
- [ElastiCache API 和界面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)
- [子網路和子網路群組](#)

## Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性

因為資料安全很重要，ElastiCache 可用來控制可存取您資料的使用者。您控制資料存取的方式，取決於您是在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 還是 Amazon EC2-Classic 中啟動叢集。

### Important

我們已淘汰將 Amazon EC2-Classic 用於啟動 ElastiCache 叢集的做法。所有目前世代的節點只會在 Amazon Virtual Private Cloud 中啟動。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 服務會定義虛擬網路，與傳統資料中心幾乎一模一樣。設定 Amazon VPC 時，您可以選擇其 IP 地址範圍、建立子網路，以及設定路由表、網路閘道與安全設定。您也可以將快取叢集新增至虛擬網路，然後使用 Amazon VPC 安全群組來控制快取叢集的存取權。

本節說明如何在 Amazon VPC 中手動設定 ElastiCache 叢集。本資訊的預期對象是想要更深入了解 ElastiCache 和 Amazon VPC 如何搭配運作的使用者。

## 主題

- [了解 ElastiCache 和 Amazon VPC](#)
- [用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式](#)
- [建立 Virtual Private Cloud \(VPC\)](#)
- [連線到 Amazon VPC 中執行的快取](#)

## 了解 ElastiCache 和 Amazon VPC

ElastiCache 與 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 完全整合。對 ElastiCache 使用者來說，這代表了下列意義：

- 如果 AWS 您的帳戶僅支援 EC2-VPC 平台，ElastiCache 一律會在 Amazon VPC 中啟動您的叢集。
- 如果您是初次使用 AWS，您的叢集將部署到 Amazon VPC。系統將為您建立預設的 VPC。
- 如果您有預設的 VPC，且在啟動叢集時未指定子網路，叢集會於預設 Amazon VPC 啟動。

如需詳細資訊，請參閱[偵測支援的平台以及您是否有預設 VPC](#)。


使用 Amazon Virtual Private Cloud，您可以在 AWS 雲端中建立與傳統資料中心非常相似的虛擬網路。您可以設定 Amazon VPC，包括選取其 IP 地址範圍、建立子網路和設定路由表、網路閘道和安全設定。

ElastiCache 的基本功能，與在 Virtual Private Cloud 中相同；不論您的叢集是部署在 Amazon VPC 的內部或外部，ElastiCache 都會管理軟體升級、修補、故障偵測和復原。

在 Amazon VPC 外部部署的 ElastiCache 快取節點會獲派一個 IP 地址，為端點/DNS 名稱解析所得出。這樣便能從 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體進行連線。在 Amazon VPC 私有子網路中啟動 ElastiCache 叢集時，每個快取節點會獲指派該子網路內的私有 IP 地址。

### Amazon VPC 中的 ElastiCache 概觀

下圖和下表描述 Amazon VPC 環境，以及在 Amazon VPC 中啟動的 ElastiCache 叢集和 Amazon EC2 執行個體。

**1**

Amazon VPC 是 AWS 雲端的隔離部分，會指派自己的 IP 地址區塊。

**2**

網際網路閘道會將您的 Amazon VPC 直接連線至網際網路，並提供其他 AWS 資源的存取權，例如在 Amazon VPC 外部執行的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。

**3**

Amazon VPC 子網路是 Amazon VPC IP 地址範圍的區段，您可以根據安全性和操作需求隔離 AWS 資源。

**4**

Amazon VPC 中的路由表會在子網路與網際網路之間導向網路流量。Amazon VPC 有隱含的路由器，在此圖表中以內含 R 的圓形標示。

**5**

Amazon VPC 安全群組會控制 ElastiCache 叢集和 Amazon EC2 執行個體的傳入和傳出流量。

**6**

您可以在子網路中啟動 ElastiCache 叢集。快取節點具有來自子網路地址範圍的私有 IP 地址。

**7**

您也可以在此子網路中啟動 Amazon EC2 執行個體。每個 Amazon EC2 執行個體具有來自子網路之地址範圍的私有 IP 地址。Amazon EC2 執行個體可以連線至相同子網路中的任何快取節點。

**8**

若要讓 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 執行個體可透過網際網路連接，您必須為執行個體指派一個靜態的公有地址 (稱為彈性 IP 地址)。

## 先決條件

若要在 Amazon VPC 中建立 ElastiCache 叢集，您的 Amazon VPC 必須符合下列要求：

- Amazon VPC 必須允許非專用的 Amazon EC2 執行個體。您無法在設定為使用專用執行個體租用戶的 Amazon VPC 中使用 ElastiCache。
- 必須為您的 Amazon VPC 定義快取子網路群組。ElastiCache 會使用該快取子網路群組選取子網路及該子網路內的 IP 地址，以與您的 VPC 端點或快取節點建立關聯。
- 每個子網路的 CIDR 區塊必須夠大，才能為 ElastiCache 提供備用 IP 地址，以在維護活動期間使用。



## 路由和安全性

您可以在 Amazon VPC 中設定路由，以控制流量流動的位置 (例如，通往網際網路閘道或虛擬私有閘道)。透過網際網路閘道，您的 Amazon VPC 可以直接存取其他未在 Amazon VPC 中執行 AWS 的資源。如果您選擇只有一個虛擬私有閘道具有您的組織區域網路的連線，您可以透過 VPN 路由網際網路入站流量，並使用本機安全政策和防火牆來控制傳入。在這種情況下，當您透過網際網路存取 AWS 資源時，會產生額外的頻寬費用。

您可以使用 Amazon VPC 安全群組來協助保護 Amazon VPC 中的 ElastiCache 叢集和 Amazon EC2 執行個體。安全群組會在執行個體層級 (而非子網路層級) 以防火牆形式運作。

### Note

強烈建議您使用 DNS 名稱來連線至快取節點，因為基礎 IP 地址可能變更。

## Amazon VPC 文件

Amazon VPC 有專屬的一套文件，說明如何建立和使用 Amazon VPC。下表提供 Amazon VPC 指南的連結。

| 描述                                        | 文件                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 如何開始使用 Amazon VPC                         | <a href="#">Amazon VPC 入門</a>                                           |
| 如何透過 使用 Amazon VPC AWS Management Console | 《 <a href="#">Amazon VPC 使用者指南</a> 》                                    |
| 所有 Amazon VPC 命令的完整描述                     | <a href="#">Amazon EC2 命令列參考</a> (Amazon VPC 命令均列在 Amazon EC2 參考中)      |
| Amazon VPC API 作業、資料類型和錯誤的完整描述            | <a href="#">Amazon EC2 命令列參考</a> (Amazon VPC API 操作可在 Amazon EC2 參考中找到) |
| 需要在選用的 IPsec VPN 連線中的您那一端設定閘道之網路管理員的資訊    | <a href="#">什麼是 AWS Site-to-Site VPN ?</a>                              |

如需更多 Amazon Virtual Private Cloud 的詳細資訊，請參閱 [Amazon Virtual Private Cloud](#)。

## 用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式

Amazon ElastiCache 支援下列在 Amazon VPC 中存取快取的案例：


### 內容

- [存取與 Amazon EC2 執行個體位於相同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)
- [存取與 Amazon EC2 執行個體位於不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)
  - [存取與 Amazon EC2 執行個體位於相同區域的不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)
    - [使用 Transit Gateway](#)
  - [存取與 Amazon EC2 執行個體位於不同區域內不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)
    - [使用傳輸 VPC](#)
- [從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)
  - [使用 VPN 連線，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)
  - [使用 Direct Connect，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)

存取與 Amazon EC2 執行個體位於相同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取

最常見的使用案例是部署於 EC2 執行個體的應用程式時，需要連線至相同 VPC 中的快取。

下圖說明此案例。



若要管理相同 VPC 中 EC2 執行個體與快取之間的存取權，最簡單的方式如下：

1. 為快取建立 VPC 安全群組。此安全群組可用來限制快取的存取權。舉例來說，您可以為此安全群組建立自訂規則，以允許使用您建立快取時為其指派的連接埠，以及您將用來存取快取的 IP 地址進行 TCP 存取。

Memcached 快取的預設連接埠是 11211。

Valkey 和 Redis OSS 快取的預設連接埠為 6379。

2. 為您的 EC2 執行個體建立 VPC 安全群組 (Web 和應用程式伺服器)。若有需要，此安全群組可允許透過 VPC 路由表存取網際網路上的 EC2 執行個體。舉例來說，您可以在此安全群組上設定規則，允許 TCP 透過連接埠 22 存取 EC2 執行個體。
3. 在安全群組中為快取建立自訂規則，以允許來自您為 EC2 執行個體所建立之安全群組的連線。這樣做會允許安全群組的所有成員存取快取。

#### Note

如果您打算使用 [本地區域](#)，請確認本地區域已啟用。在本地區域中建立子網路群組時，VPC 會延伸至該本地區域，VPC 會將子網路視為任何其他可用區域中的任何子網路群組。所有相關閘道和路由表都將自動調整。

在允許來自其他安全群組連線的 VPC 安全群組中建立規則

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc> : // 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Security Groups (安全群組)。
3. 選取或建立您將用於快取的安全群組。在 Inbound Rules (傳入規則) 下方，選取 Edit Inbound Rules (編輯傳入規則)，然後選取 Add Rule (新增規則)。此安全群組將允許其他安全群組成員存取。
4. 從 Type (類型) 選擇 Custom TCP Rule (自訂 TCP 規則)。
  - a. 針對連接埠範圍，指定您在建立快取時所使用的連接埠。

Memcached 快取的預設連接埠是 11211。

Valkey 和 Redis OSS 快取和複寫群組的預設連接埠為 6379。

- b. 在 Source (來源) 方塊中輸入安全群組的 ID。從清單中選取您將用於 Amazon EC2 執行個體的安全群組。

## 5. 完成後，請選擇 Save (儲存)。

Inbound rules (3)

Filter security group rules

Manage tags

Edit inbound rules

1

| <input type="checkbox"/> | Name | Security group rule... | IP version | Type       | Protocol | Port range | Source                    | Description |
|--------------------------|------|------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | -    | sg- <div></div>        | IPv4       | SSH        | TCP      | 22         | 0.0.0.0/0                 | -           |
| <input type="checkbox"/> | -    | sg- <div></div>        | -          | Custom TCP | TCP      | 6379       | sg- <div></div> / default | -           |

## 存取與 Amazon EC2 執行個體位於不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取


當您的快取與您用來存取該快取的 EC2 執行個體位於不同 VPC 中時，有幾種方式可存取快取。如果快取與 EC2 執行個體位於不同 VPC，但位於相同區域中，您可以使用 VPC 對等互連。如果快取與 EC2 執行個體位於不同區域，您可以在區域之間建立 VPC 連線。

### 主題

- [存取與 Amazon EC2 執行個體位於相同區域的不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)
- [存取與 Amazon EC2 執行個體位於不同區域內不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取](#)

## 存取與 Amazon EC2 執行個體位於相同區域的不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取

下圖說明使用 Amazon VPC 對等互連連線，透過相同區域的不同 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 執行個體來存取快取。



由相同區域的不同 Amazon VPC 中的 Amazon EC2 執行個體存取的快取 - VPC 對等互連連線

VPC 對等連線是指兩個 VPC 之間的網路連線，透過此機制，您就可以使用私有 IP 地址在兩者之間路由流量。這兩個 VPC 中的執行個體能彼此通訊，有如位於相同網路中一樣。您可以在自己的 Amazon VPCs 之間建立 VPC 對等互連，或在單一區域中另一個 AWS 帳戶中建立 Amazon VPC。若要進一步了解 Amazon VPC 對等互連，請參閱 [VPC 說明文件](#)。

#### Note

對等 VPC 的 DNS 名稱解析可能會失敗，視套用至 ElastiCache VPC 的組態而定。若要解析名稱，兩端的 VPC 都必須啟用 DNS 主機名稱和 DNS 解析。如需詳細資訊，請參閱 [啟用 VPC 對等互連的 DNS 解析](#)。

透過對等互連存取不同 Amazon VPC 中的快取

1. 請確保兩個 VPC 沒有重疊的 IP 範圍，否則您將無法為其建立互連連線。
2. 為兩個 VPC 建立互連連線。如需詳細資訊，請參閱 [建立和接受 Amazon VPC 對等互連連線](#)。
3. 更新您的路由表。如需詳細資訊，請參閱 [更新 VPC 互連連線的路由表](#)

下列是上述圖表中用於示範的路由表。請注意，pcx-a894f1c1 是互連連線。

| Destination   | Target       | Destination   | Target       |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 172.16.0.0/16 | local        | 10.10.0.0/16  | local        |
| 10.10.0.0/16  | pcx-a894f1c1 | 0.0.0.0/0     | igw-bfdcccd8 |
|               |              | 172.16.0.0/16 | pcx-a894f1c1 |

#### VPC 路由表

4. 修改 ElastiCache 快取的安全群組，以允許來自對等互連 VPC 中應用程式安全群組的傳入連線。如需詳細資訊，請參閱 [參考對等 VPC 安全群組](#)。

透過對等互連連線存取快取，將產生額外的資料傳輸費用。

#### 使用 Transit Gateway

傳輸閘道可讓您在相同 AWS 區域中連接 VPCs 和 VPN 連線，並在它們之間路由流量。傳輸閘道可跨 AWS 帳戶運作，您可以使用 AWS Resource Access Manager 與其他帳戶共用傳輸閘道。在您與其他

AWS 帳戶共用傳輸閘道之後，帳戶擁有人可以將 VPCs 連接至您的傳輸閘道。這些帳戶的使用者均可隨時刪除連接。

您可以在傳輸閘道上啟用多點傳送，然後建立傳輸閘道多點傳送網域，讓多點傳送流量可透過與網域相關聯的 VPC 連接，從多點傳送來源傳送至多點傳送群組成員。


您也可以在不同 AWS 區域中的傳輸閘道之間建立對等連線連接。這可讓您跨不同區域在傳輸閘道附件之間路由流量。

如需詳細資訊，請參閱[傳輸閘道](#)。

存取與 Amazon EC2 執行個體位於不同區域內不同 Amazon VPC 中的 ElastiCache 快取

### 使用傳輸 VPC

對於將多個在地理上分散的 VPC 和遠端網路進行連線，取代 VPC 對等互連的替代常用策略是建立做為全球網路傳輸中心的傳輸 VPC。傳輸 VPC 會簡化網路管理，並最大程度減少連線多個 VPC 和遠端網路所需的連線數。此設計可以節省時間和精力並降低費用，因為實際上不具有在託管傳輸中樞建立實體存在或部署實體網路設備的傳統支出。



### 位於不同區域不同 VPC 之間的連線

建立傳輸 Amazon VPC 後，在某區域中「軸輻式」VPC 中部署的應用程式，可以連線至另一個區域中「軸輻式」VPC 中的 ElastiCache 快取。

在不同 AWS 區域中存取不同 VPC 中的快取

1. 部署傳輸 VPC 解決方案。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Transit Gateway](#)。
2. 更新應用程式和快取 VPC 中的 VPC 路由表，以透過 VGW (虛擬私有閘道) 和 VPN 設備來路由流量。在使用邊界閘道協定 (BGP) 的動態路由情況下，您的路由可能會自動傳播。
3. 修改 ElastiCache 快取的安全群組，以允許來自應用程式執行個體 IP 範圍的傳入連線。請注意，在此情況下，您將無法參考應用程式伺服器安全群組。

跨區域存取快取將造成網路延遲，並產生額外的跨區域資料傳輸費用。

從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取


另一種可能的情況是混合架構，其中客戶資料中心用戶端或應用程式可能需要存取 VPC 中的 ElastiCache 快取。如果客戶 VPC 與資料中心之間具有透過 VPN 或 Direct Connect 的連線，則此情況也受支援。

## 主題

- [使用 VPN 連線，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)
- [使用 Direct Connect，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取](#)

使用 VPN 連線，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取

下圖說明使用 VPN 連線，從在企業網路中執行的應用程式存取 ElastiCache 快取。



透過 VPN 從您的資料中心連線至 ElastiCache

透過 VPN 連線從內部部署應用程式存取 VPC 中的快取


1. 透過將硬體虛擬私有閘道新增至您的 VPC 來建立 VPN 連線。如需詳細資訊，請參閱[將硬體虛擬私有閘道新增至您的 VPC](#)。
2. 更新已部署 ElastiCache 快取之子網路的 VPC 路由表，以允許來自內部部署應用程式伺服器的流量。在使用 BGP 的動態路由情況下，您的路由可能會自動傳播。
3. 修改 ElastiCache 快取的安全群組，以允許來自內部部署應用程式伺服器的傳入連線。

透過 VPN 連線存取快取將造成網路延遲，並產生額外的跨區域資料傳輸費用。



使用 Direct Connect，從在客戶資料中心執行的應用程式存取 ElastiCache 快取

下圖說明使用 Direct Connect，從在企業網路中執行的應用程式存取 ElastiCache 快取。



透過 Direct Connect 從您的資料中心連線至 ElastiCache

使用 Direct Connect，從您網路中執行的應用程式存取 ElastiCache 快取

1. 建立 Direct Connect 連線。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Direct Connect 入門](#)。
2. 修改 ElastiCache 快取的安全群組，以允許來自內部部署應用程式伺服器的傳入連線。

透過 DX 連線存取快取可能造成網路延遲，並產生額外的跨區域資料傳輸費用。

## 建立 Virtual Private Cloud (VPC)

在此範例中，您會建立 Amazon VPC，其中的每個可用區域具有一個私有子網路。


### 建立 Amazon VPC (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>：// 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在 VPC 儀表中，選擇 Create VPC (建立 VPC)。
3. 在要建立的資源之下，選擇 VPC 等。
4. 在 Number of Availability Zones (AZs) (可用區域 (AZ) 數量) 中，選擇您要在其中啟動子網路的可用區域數量。
5. 在 Number of public subnets (公有子網路數量) 中，選擇您要新增至 VPC 的公用子網路數量。
6. 在 Number of private subnets (私有子網路數量) 中，選擇您要新增至 VPC 的私人子網路數量。

#### Tip

記下您的子網路識別符，分別為公有和私有。之後啟動叢集和將 Amazon EC2 執行個體新增到 Amazon VPC 時，您會需要此資訊。

7. 建立 Amazon VPC 安全群組。此群組將用於您的快取叢集和 Amazon EC2 執行個體。
  - a. 在 Amazon VPC 管理主控台的導覽窗格中，選擇 Security Groups (安全群組)。
  - b. 選擇建立安全群組。
  - c. 在對應的方塊中，為安全群組輸入名稱和描述。在 VPC 方塊中，選擇 Amazon VPC 的識別碼。



- d. 當您滿意設定後，請選擇 Yes, Create (是，建立)。

8. 為您的安全群組定義網路傳入規則。此規則將允許您使用 Secure Shell (SSH) 連接至 Amazon EC2 執行個體。
  - a. 在導覽清單中，選擇 Security Groups (安全群組)。
  - b. 在清單中找到您的安全群組，然後選擇它。
  - c. 在 Security Group (安全群組) 下，選擇 Inbound (入站) 標籤。在 Create a new rule (建立新規則) 方塊中，選擇 SSH，然後選擇 Add Rule (新增規則)。
  - d. 針對您的新傳入規則設定下列值，允許透過 HTTP 存取：
    - 類型：HTTP
    - 資源來源：0.0.0.0/0

選擇 Apply Rule Changes (套用規則變更)。

現在您已準備好在 Amazon VPC 中建立快取子網路群組和啟動快取叢集。

- [建立子網路群組](#)
- [建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#).
- [建立 Valkey \(停用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#).

## 連線到 Amazon VPC 中執行的快取

此範例說明如何在 Amazon VPC 中啟動 Amazon EC2 執行個體。然後您可以登入此執行個體，並存取 Amazon VPC 中執行的 ElastiCache 快取。

### 連線到 Amazon VPC 中執行的快取 (主控台)

在此範例中，您需在 Amazon VPC 中建立 Amazon EC2 執行個體。您可以使用此 Amazon EC2 執行個體連線至 Amazon VPC 中執行的快取節點。

#### Note

如需有關使用 Amazon EC2 的資訊，請參閱 [Amazon EC2 說明文件](#) 中的 [Amazon EC2 入門指南](#)。

### 使用 Amazon EC2 主控台在 Amazon VPC 中建立 Amazon EC2 執行個體

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>：// 開啟 Amazon EC2 主控台。
2. 在主控台中，選擇 Launch Instance (啟動執行個體)，然後依照下列步驟執行：
3. 在 Choose an Amazon Machine Image (AMI) (選擇 Amazon Machine Image (AMI)) 頁面上，選擇 64 位元 Amazon Linux AMI，然後選擇 Select (選取)。
4. 在 Choose an Instance Type (選擇執行個體類型) 頁面上選擇 3. Configure Instance (3. 設定執行個體)。
5. 在 Configure Instance Details (設定執行個體詳細資訊) 頁面上，選取下列選項：
  - a. 在 Network (網路) 清單中，選擇您的 Amazon VPC。
  - b. 在 Subnet (子網路) 清單中，選擇您的公有子網路。

當您滿意設定後，選擇 4. Add Storage (4. 新增儲存體)。

6. 在 Add Storage (新增儲存體) 頁面上，選擇 5. Tag Instance (5. 標籤執行個體)。
7. 在 Tag Instance (標記執行個體) 頁面上，輸入 Amazon EC2 執行個體的名稱，然後選擇 6. Configure Security Group (6. 設定安全群組)。
8. 在 Configure Security Group (設定安全群組) 頁面上，選擇 Select an existing security group (選取現有的安全群組)。如需安全群組的詳細資訊，請參閱 [Linux 執行個體的 Amazon EC2 安全群組](#)。

| Security Group ID                               | Name                  | Description                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> sg-1a3d2178            | default               | default VPC security group |
| <input checked="" type="checkbox"/> sg-f13d2193 | my-vpc-security-group | Testing                    |

選擇 Amazon VPC 安全群組的名稱，然後選擇 Review and Launch (檢閱並發佈)。

9. 在 Review Instance and Launch (檢閱執行個體和啟動) 頁面上，選擇 Launch (啟動)。
10. 在 Select an existing key pair or create a new key pair (選取現有的金鑰配對或建立新的金鑰配對) 視窗中，指定您要用於此執行個體的金鑰對。

 Note

如需有關管理金鑰對的資訊，請參閱 [Amazon EC2 入門指南](#)。

11. 當您準備好啟動 Amazon EC2 執行個體時，請選擇 Launch (啟動)。

您現在可以將彈性 IP 地址指派給剛才建立的 Amazon EC2 執行個體。您必須使用此 IP 地址才能連線到 Amazon EC2 執行個體。

#### 指派彈性 IP 地址 (主控台)

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在導覽清單中，選擇 Elastic IPs (彈性 IP)。
3. 選擇 Allocate Elastic IP address (配置彈性 IP 位址)。
4. 在 Allocate Elastic IP address (配置彈性 IP 地址) 對話方塊中，接受預設的 Network Border Group (網路邊界群組)，然後選擇 Allocate (配置)。
5. 從清單中選擇您剛才配置的彈性 IP 地址，然後選擇 Associate Address (關聯地址)。
6. 在 Associate Address (建立地址關聯) 對話方塊的 Instance (執行個體) 方塊中，選擇您啟動之 Amazon EC2 執行個體的 ID。

在 Private IP address (私有 IP 地址) 方塊中，選取該方塊以取得私有 IP 地址，然後選擇 Associate (關聯)。

您現在可以使用 SSH 連線到您所建立使用彈性 IP 地址的 Amazon EC2 執行個體。

#### 連線到您的 Amazon EC2 執行個體

- 開啟命令視窗。在命令提示中，發出以下命令，以您的金鑰對檔案名稱取代 mykeypair.pem，以您的彈性 IP 地址取代 54.207.55.251。

```
ssh -i mykeypair.pem ec2-user@54.207.55.251
```

 Important

此時請勿登出您的 Amazon EC2 執行個體。

您現在已準備好與 ElastiCache 叢集進行互動。在您可以這樣做之前 (如果您還沒有這樣做)，您必須安裝 telnet 公用程式。

### 安裝 Telnet 並與您的快取叢集互動 (AWS CLI)

- 開啟命令視窗。在命令提示中，發出下列命令。在確認提示中，輸入 y。

```
sudo yum install telnet
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm | 63 kB 00:00

...(output omitted)...

Complete!
```

您現在可以使用 Memcached 或 Redis 連線到 VPC。

### 使用 Memcached 連線至 VPC

- 前往 ElastiCache 主控台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticache/>)，並取得快取叢集中其中一個節點的端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找連線端點](#)。
- 使用 Telnet 透過連接埠 11211 連線到快取節點端點。以您的快取節點主機名稱取代以下顯示的主機名稱。

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 11211
```

您現在已連接到快取引擎，並可以發出命令。在此範例中，您新增一個資料項目到快取，然後立即取得它。最後，您將中斷與快取節點的連線。

若要儲存金鑰和值，請輸入下列兩行：

```
add mykey 0 3600 28
This is the value for mykey
```

快取引擎會以下列方式回應：

```
OK
```

若要擷取 mykey 的值，請輸入下列命令：

```
get mykey
```

快取引擎會以下列方式回應：

```
VALUE mykey 0 28
This is the value for my key
END
```

若要中斷與快取引擎的連線，請輸入下列命令：

```
quit
```

## 使用 Redis 連線至 VPC

1. 前往 ElastiCache 主控台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticache/>)，並取得快取叢集中其中一個節點的端點。如需詳細資訊，請參閱[尋找 Redis 的連線端點](#)。
2. 使用 Telnet 透過連接埠 6379 連線到快取節點端點。以您的快取節點主機名稱取代以下顯示的主機名稱。

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
```

您現在已連接到快取引擎，並可以發出命令。在此範例中，您新增一個資料項目到快取，然後立即取得它。最後，您將中斷與快取節點的連線。

若要儲存金鑰和值，請輸入下列兩行：



```
set mykey myvalue
```

快取引擎會以下列方式回應：

```
OK
```

若要擷取 mykey 的值，請輸入下列命令：

```
get mykey
```

若要中斷與快取引擎的連線，請輸入下列命令：

```
quit
```

3. 前往 ElastiCache 主控台 (<https://console.aws.amazon.com/elasticache/>)，並取得快取叢集中其中一個節點的端點。如需詳細資訊，[請尋找 Redis OSS 的連線端點](#)。
4. 使用 Telnet 透過連接埠 6379 連線到快取節點端點。以您的快取節點主機名稱取代以下顯示的主機名稱。

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
```

您現在已連接到快取引擎，並可以發出命令。在此範例中，您新增一個資料項目到快取，然後立即取得它。最後，您將中斷與快取節點的連線。

若要存放索引鍵和值，請輸入下列內容：

```
set mykey myvalue
```

快取引擎會以下列方式回應：

```
OK
```

若要擷取 mykey 的值，請輸入下列命令：

```
get mykey
```

快取引擎會以下列方式回應：

```
get mykey
myvalue
```

若要中斷與快取引擎的連線，請輸入下列命令：

```
quit
```

#### Important

為了避免您的帳戶產生額外費用 AWS，請務必在嘗試這些範例後刪除您不再需要的任何 AWS 資源。

## ElastiCache API 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)

您可以建立界面 VPC 端點，以在您的 VPC 與 Amazon ElastiCache API 端點之間建立私有連線。介面端點由 提供支援[AWS PrivateLink](#)。AWS PrivateLink 可讓您在沒有網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連接或 AWS Direct Connect 連接的情況下，私下存取 Amazon ElastiCache API 操作。

VPC 中的執行個體不需要公有 IP 地址，即能與 Amazon ElastiCache API 端點通訊。您的執行個體也不需要公有 IP 地址，就能使用任何可用的 ElastiCache API 操作。您的 VPC 與 Amazon ElastiCache 之間的流量，都會在 Amazon 網路的範圍內。每個界面端點都是由您子網路中的一或多個彈性網路界面表示。如需彈性網路界面的詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 使用者指南中的[彈性網路界面](#)。

- 如需 VPC 端點的詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[界面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。
- 如需 ElastiCache API 操作的詳細資訊，請參閱 [ElastiCache API 操作](#)。

在建立界面 VPC 端點之後，如果您針對端點啟用[私有 DNS](#) 主機名稱，則預設 ElastiCache 端點 (<https://elasticache.Region.amazonaws.com>) 會解析為您的 VPC 端點。如果您尚未啟用私有 DNS 主機名稱，Amazon VPC 會透過以下格式提供一個 DNS 端點名稱，供您使用：

```
VPC_Endpoint_ID.elasticache.Region.vpce.amazonaws.com
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [VPC 使用者指南](#)》中的界面 [VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。ElastiCache 支援在您的 VPC 內呼叫其所有 [API 動作](#)。

#### Note

- Privatelink VPC 端點目前可在下列區域中用於 ElastiCache：AF-SOUTH-1, AP-EAST-1, AP-NORTHEAST-1, AP-NORTHEAST-2, AP-NORTHEAST-3, AP-SOUTH-1, AP-SOUTH-2, AP-SOUTHEAST-1, AP-SOUTHEAST-2, AP-SOUTHEAST-3, CA-CENTRAL-1, CN-NORTH-1, CN-NORTHWEST-1, EU-CENTRAL-1, EU-NORTH-1, EU-SOUTH-1, EU-SOUTH-2, EU-WEST-1, EU-WEST-2, EU-WEST-3, ME-SOUTH-1, SA-EAST-1, US-EAST-1, US-EAST-2, US-WEST-1, US-WEST-2
- 只能為 VPC 中的一個 VPC 端點啟用私人 DNS 主機名稱。如果您想要建立其他 VPC 端點，則應停用該端點的私人 DNS 主機名稱。

## VPC 端點的考量事項

在設定 Amazon ElastiCache API 端點的界面 VPC 端點前，請務必參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[界面端點屬性和限制](#)。所有與管理 Amazon ElastiCache 資源相關的 ElastiCache API 操作，都可從使用 AWS PrivateLink 的 VPC 使用。

ElastiCache API 端點支援 VPC 端點政策。預設允許透過端點完整存取 ElastiCache API 操作。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[使用 VPC 端點控制對服務的存取](#)。

## 為 ElastiCache API 建立界面 VPC 端點

您可使用 Amazon VPC 主控台或 AWS CLI，為 Amazon ElastiCache API 建立 VPC 端點。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[建立介面端點](#)。

在您建立界面 VPC 端點後，您可以為該端點啟用私有 DNS 主機名稱。啟用後，預設 Amazon ElastiCache 端點 (<https://elasticache.Region.amazonaws.com>) 會解析為您的 VPC 端點。對於中國（北京）和中國（寧夏）AWS 區域，您可以使用 [elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn](https://elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn) 適用於北京的 和 [elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn](https://elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn) 適用於寧夏的 使用 VPC 端點提出 API 請求。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[透過介面端點存取服務](#)。

## 為 Amazon ElastiCache API 建立 VPC 端點政策

您可以將端點政策連接至控制 ElastiCache API 存取權限的 VPC 端點。此政策會指定以下項目：

- 可執行動作的主體。
- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[使用 VPC 端點控制對服務的存取](#)。

#### Example 搭配 Valkey 或 Redis OSS 的 ElastiCache API 動作的 VPC 端點政策

以下是 ElastiCache API 端點政策的範例。連接至端點後，此政策會針對所有資源上的所有主體，授予列出的 ElastiCache API 動作的存取權限。

```
{
 "Statement": [{
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:ModifyCacheCluster",
 "elasticache:CreateSnapshot"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

#### Example ElastiCache for Memcached API 動作的 VPC 端點政策

以下是 ElastiCache API 端點政策的範例。連接至端點後，此政策會針對所有資源上的所有主體，授予列出的 ElastiCache API 動作的存取權限。

```
{
 "Statement": [{
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

## Example 拒絕來自指定 AWS 帳戶的所有存取的 VPC 端點政策

下列 VPC 端點政策拒絕 AWS 帳戶 **123456789012** 使用端點存取資源。此政策允許來自其他帳戶的所有動作。

```
{
 "Statement": [{
 "Action": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Principal": "*"
 },
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Deny",
 "Resource": "*",
 "Principal": {
 "AWS": [
 "123456789012"
]
 }
 }
]
```

## 子網路和子網路群組

子網路群組是子網路的集合 (一般是私有)，您可以為 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 環境中執行的自行設計叢集指定這些子網路。

如果您在 Amazon VPC 中建立自行設計的叢集，則必須使用子網路群組。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的節點建立關聯。

ElastiCache 提供預設 IPv4 子網路群組，或者您可以選擇建立新的子網路群組。針對 IPv6，您必須建立具有 IPv6 CIDR 區塊的子網路群組。若您選擇 dual stack (雙堆疊)，則須選取 IPv6 或 IPv4 做為探索 IP 類型。

ElastiCache Serverless 不會使用子網路群組資源，而是在建立期間直接取得子網路清單。

本節說明如何建立和利用子網路和子網路群組來管理 ElastiCache 資源的存取權。

如需 Amazon VPC 環境中子網路群組使用方式的詳細資訊，請參閱「[存取您的 ElastiCache 叢集或複寫群組](#)」。

## 主題

- [建立子網路群組](#)
- [將子網路群組指派至快取](#)
- [修改子網路群組](#)
- [刪除子網路群組](#)

## 建立子網路群組

快取子網路群組是子網路的集合，您可能想要在 VPC 中為快取指定該集合。在 VPC 中啟動快取時，您必須選取快取子網路群組。然後 ElastiCache 會使用該快取子網路群組，對快取中的每個快取節點指派該子網路內的 IP 地址。

建立新子網路群組時，請記下可用 IP 地址的數量。如果子網路擁有的可用 IP 地址很少，您還可以新增至叢集的節點數量可能會受到限制。若要解決此問題，您可以對子網路群組指定一或多個子網路，使得您在叢集的可用區域中有足夠數量的 IP 地址。在那之後，您便可以將更多節點新增至您的叢集。

若您選擇 IPv4 為網路類型，則可用預設子網路群組，或您也可以選擇建立新的子網路群組。ElastiCache 會使用此子網路群組選擇子網路及該子網路中的 IP 地址，以與您的節點建立關聯。若您選擇雙堆疊或 IPv6，系統會引導您建立雙堆疊或 IPv6 子網路。如需網路類型的詳細資訊，請參閱 [在 ElastiCache 中選擇網路類型](#)。如需詳細資訊，請參閱[在您的 VPC 中建立子網路](#)。

下列程序說明如何建立名為 mysubnetgroup (主控台) AWS CLI、和 ElastiCache API 的子網路群組。

### 建立子網路群組 (主控台)

下列程序顯示如何建立子網路群組 (主控台)。

### 建立子網路群組 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽清單中，選擇子網路群組。
3. 選擇 Create subnet group (建立子網路群組)。
4. 在建立子網路群組精靈中，執行下列操作。依您需要完成所有設定後，選擇建立。
  - a. 在 Name (名稱) 方塊中，輸入子網路群組的名稱。
  - b. 在 Description (描述) 方塊中，輸入子網路群組的描述。
  - c. 在 VPC ID 方塊中，選擇您的 Amazon VPC。
  - d. 所有子網路都是預設選擇的狀態。在選取子網路面板中，按一下管理，並選取私有子網路的可用區域或[本地區域](#)和 ID，然後選擇選擇。
5. 在出現的確認訊息中，選擇 Close (關閉)。

您新的子網路群組會顯示在 ElastiCache 主控台的 Subnet Groups (子網路群組) 清單中。您可以在視窗底部選擇要查看詳細資訊的子網路群組，例如與此群組相關聯的所有子網路。

### 建立子網路群組 (AWS CLI)

在命令提示字元中，使用命令 `create-cache-subnet-group` 來建立子網路群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
 --cache-subnet-group-description "Testing" \
 --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

針對 Windows：

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^
 --cache-subnet-group-description "Testing" ^
 --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

此命令應該產生類似下列的輸出：

```
{
 "CacheSubnetGroup": {
 "VpcId": "vpc-37c3cd17",
 "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",
 "Subnets": [
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 }
],
 "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
 }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [create-cache-subnet-group](#)。



## 將子網路群組指派至快取

建立子網路群組之後，您可以在 Amazon VPC 中啟動快取。如需更多資訊，請參閱下列內容。

- Memcached 叢集 - 若要啟動 Memcached 叢集，請參閱「[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)」。在步驟 7.a (進階 Memcached 設定) 中，選擇 VPC 子網路群組。
- 獨立 Valkey 或 Redis OSS 叢集 – 若要啟動單節點 Valkey 或 Redis OSS 叢集，請參閱 [建立 Valkey \(停用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)。在步驟 7.a (進階 Redis OSS 設定) 中，選擇 VPC 子網路群組。
- Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組 – 若要在 VPC 中啟動 Valkey 或 Redis OSS (停用叢集模式) 複寫群組，請參閱 [從頭開始建立 Valkey 或 Redis OSS \(停用叢集模式\) 複寫群組](#)。在步驟 7.b (進階 Redis OSS 設定) 中，選擇 VPC 子網路群組。
- Valkey 或 Redis OSS (啟用叢集模式) 複寫群組 – [建立 Valkey 或 Redis OSS \(啟用叢集模式\) 叢集 \(主控台\)](#)。在步驟 6.i (進階 Redis OSS 設定) 中，選擇 VPC 子網路群組。

## 修改子網路群組

您可以修改子網路群組的描述，或修改與子網路群組關聯之子網路 ID 的清單。如果快取目前正在使用子網路，則無法從該子網路群組刪除該子網路 ID。

下列程序顯示如何修改子網路群組。

### 修改子網路群組 (主控台)

#### 修改子網路群組

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
3. 在子網路群組清單中，選擇您要修改的子網路群組的選項按鈕，然後選擇修改。
4. 在選取之子網路面板中，選擇管理。
5. 對選取之子網路進行任何變更，然後按一下選擇。
6. 按一下儲存變更，儲存您的變更。

### 修改子網路群組 (AWS CLI)

在命令提示字元中，使用命令 `modify-cache-subnet-group` 來修改子網路群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
 --cache-subnet-group-description "New description" \
 --subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^
 --cache-subnet-group-description "New description" ^
 --subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"
```

此命令應該產生類似下列的輸出：

```
{
 "CacheSubnetGroup": {
 "VpcId": "vpc-73cd3c17",
 "CacheSubnetGroupDescription": "New description",
 "Subnets": [
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-42dcf93a",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 },
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-48fc12a9",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 }
],
 "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
 }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [modify-cache-subnet-group](#)。

## 刪除子網路群組

如果您決定不再需要使用您的子網路群組，您可以將它刪除。如果有某個快取正在使用子網路群組，則無法將它刪除。

下列程序顯示如何刪除子網路群組。

### 刪除子網路群組 (主控台)

#### 刪除子網路群組

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格中選擇 Subnet groups (子網路群組)。
3. 在子網路群組的清單中，選擇您要刪除的子網路群組，然後選擇 Delete (刪除)。
4. 當系統要求您確認此操作時，請在文字輸入欄位中輸入子網路群組的名稱，然後選擇刪除。

### 刪除子網路群組 (AWS CLI)

使用 AWS CLI，delete-cache-subnet-group 使用下列參數呼叫 命令：

- `--cache-subnet-group-name` *mysubnetgroup*

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup
```

針對 Windows：

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 主題 [delete-cache-subnet-group](#)。

## Amazon ElastiCache 中的 Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可以控制誰能「完成身分驗證」(已登入) 和「獲得授權」(具有許可) 而得以使用 ElastiCache 資源。IAM 是 AWS 服務 您可以免費使用的。

## 主題

- [目標對象](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [如何搭配使用 Amazon ElastiCache 與 IAM](#)
- [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)
- [Amazon ElastiCache 身分識別和存取疑難排解](#)
- [存取控制](#)
- [管理 ElastiCache 資源存取許可的概觀](#)

## 目標對象

使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 會有所不同，取決於您在 ElastiCache 中執行的工作。

服務使用者 – 如果您使用 ElastiCache 執行任務，您的管理員會為您提供您需要的憑證和許可。隨著您為了執行作業而使用的 ElastiCache 功能數量變多，您可能會需要額外的許可。了解存取許可的管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。若您無法存取 ElastiCache 中的某項功能，請參閱 [Amazon ElastiCache 身分識別和存取疑難排解](#)。

服務管理員 – 如果您負責公司內的 ElastiCache 資源，您可能具備 ElastiCache 的完整存取權限。您的任務是判斷服務使用者應存取的 ElastiCache 功能及資源。接著，您必須將請求提交給您的 IAM 管理員，來變更您服務使用者的許可。檢閱此頁面上的資訊，了解 IAM 的基本概念。若要進一步了解貴公司如何搭配使用 IAM 與 ElastiCache，請參閱 [如何搭配使用 Amazon ElastiCache 與 IAM](#)。

IAM 管理員 – 如果您是 IAM 管理員，建議您掌握如何撰寫政策以管理 ElastiCache 存取權的詳細資訊。若要檢視您可以在 IAM 中使用的範例 ElastiCache 身分型政策，請參閱 [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)。

## 使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入 的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者身分、IAM 使用者身分或擔任 IAM 角色來驗證 (登入 AWS)。

您可以使用透過身分來源提供的憑證，以聯合身分 AWS 身分身分身分登入。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 使用者、您公司的單一登入身分驗證，以及您的 Google 或 Facebook 登入資料，都是聯合身分的範例。您以聯合身分登入時，您的管理員先前已設定使用 IAM 角色的聯合身分。當您使用聯合 AWS 身分存取時，您會間接擔任角色。

視您身分的使用者類型而定，您可以登入 AWS Management Console 或 AWS 存取入口網站。如需登入的詳細資訊 AWS，請參閱AWS 登入 《使用者指南》中的[如何登入您的 AWS 帳戶](#)。

如果您以 AWS 程式設計方式存取，AWS 會提供軟體開發套件 (SDK) 和命令列界面 (CLI)，以使用您的登入資料以密碼編譯方式簽署您的請求。如果您不使用 AWS 工具，則必須自行簽署請求。如需使用建議的方法自行簽署請求的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[適用於 API 請求的 AWS Signature 第 4 版](#)。

無論您使用何種身分驗證方法，您可能都需要提供額外的安全性資訊。例如，AWS 建議您使用多重要素驗證 (MFA) 來提高帳戶的安全性。如需更多資訊，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[多重要素驗證](#)和《IAM 使用者指南》中的[IAM 中的 AWS 多重要素驗證](#)。

## AWS 帳戶 根使用者

當您建立時 AWS 帳戶，您會從一個登入身分開始，該身分可完整存取帳戶中的所有 AWS 服務和資源。此身分稱為 AWS 帳戶 Theroot 使用者，可透過使用您用來建立帳戶的電子郵件地址和密碼登入來存取。強烈建議您不要以根使用者處理日常任務。保護您的根使用者憑證，並將其用來執行只能由根使用者執行的任務。如需這些任務的完整清單，了解需以根使用者登入的任務，請參閱 IAM 使用者指南中的[需要根使用者憑證的任務](#)。

## 聯合身分

最佳實務是，要求人類使用者，包括需要管理員存取權的使用者，使用臨時登入資料 AWS 服務來使用與身分提供者的聯合來存取。

聯合身分是來自您企業使用者目錄、Web 身分提供者、AWS Directory Service、身分中心目錄，或是使用透過身分來源提供的憑證 AWS 服務存取的任何使用者。當聯合身分存取時 AWS 帳戶，它們會擔任角色，而角色會提供臨時憑證。

對於集中式存取權管理，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中建立使用者和群組，或者您可以連接並同步到您自己的身分來源中的一組使用者 AWS 帳戶和群組，以便在所有和應用程式中使用。如需 IAM Identity Center 的詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[什麼是 IAM Identity Center ?](#)。

## IAM 使用者和群組

[IAM 使用者](#)是中具有單一人員或應用程式特定許可 AWS 帳戶 的身分。建議您盡可能依賴臨時憑證，而不是擁有建立長期憑證 (例如密碼和存取金鑰) 的 IAM 使用者。但是如果特定使用案例需要擁有長期憑證的 IAM 使用者，建議您輪換存取金鑰。如需更多資訊，請參閱 [IAM 使用者指南](#)中的為需要長期憑證的使用案例定期輪換存取金鑰。

[IAM 群組](#)是一種指定 IAM 使用者集合的身分。您無法以群組身分簽署。您可以使用群組來一次為多名使用者指定許可。群組可讓管理大量使用者許可的程序變得更為容易。例如，您可以擁有一個名為 IAMAdmins 的群組，並給予該群組管理 IAM 資源的許可。

使用者與角色不同。使用者只會與單一人員或應用程式建立關聯，但角色的目的是在由任何需要它的人員取得。使用者擁有永久的長期憑證，但角色僅提供臨時憑證。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 使用者的使用案例](#)。

## IAM 角色

[IAM 角色](#)是中具有特定許可 AWS 帳戶 的身分。它類似 IAM 使用者，但不與特定的人員相關聯。若要在中暫時擔任 IAM 角色 AWS Management Console，您可以從[使用者切換至 IAM 角色 \(主控台\)](#)。您可以透過呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作或使用自訂 URL 來擔任角色。如需使用角色的方法詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[擔任角色的方法](#)。

使用臨時憑證的 IAM 角色在下列情況中非常有用：

- 聯合身分使用者存取 — 如需向聯合身分指派許可，請建立角色，並為角色定義許可。當聯合身分進行身分驗證時，該身分會與角色建立關聯，並獲授予由角色定義的許可。如需有關聯合角色的相關資訊，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的為第三方身分提供者 (聯合) 建立角色。如果您使用 IAM Identity Center，則需要設定許可集。為控制身分驗證後可以存取的內容，IAM Identity Center 將許可集與 IAM 中的角色相關聯。如需有關許可集的資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[許可集](#)。
- 暫時 IAM 使用者許可 – IAM 使用者或角色可以擔任 IAM 角色來暫時針對特定任務採用不同的許可。
- 跨帳戶存取權：您可以使用 IAM 角色，允許不同帳戶中的某人 (信任的主體) 存取您帳戶的資源。角色是授予跨帳戶存取權的主要方式。不過，對於某些 AWS 服務，您可以直接將政策連接到資源 (而不是使用角色做為代理)。如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。
- 跨服務存取 – 有些 AWS 服務 使用其他 中的功能 AWS 服務。例如，當您在服務中進行呼叫時，該服務通常會在 Amazon EC2 中執行應用程式或將物件儲存在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中。服務可能會使用呼叫主體的許可、使用服務角色或使用服務連結角色來執行此作業。



- 轉送存取工作階段 (FAS) – 當您使用 IAM 使用者或角色在 中執行動作時 AWS，您會被視為主體。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫的委託人許可 AWS 服務，並結合 AWS 服務請求向下游服務提出請求。只有當服務收到需要與其他 AWS 服務或資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱 [《轉發存取工作階段》](#)。
- 服務角色 – 服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代表您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。
- 服務連結角色 – 服務連結角色是一種連結至的服務角色。AWS 服務服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。
- 在 Amazon EC2 上執行的應用程式 – 您可以使用 IAM 角色來管理在 EC2 執行個體上執行之應用程式的臨時登入資料，以及提出 AWS CLI 或 AWS API 請求。這是在 EC2 執行個體內儲存存取金鑰的較好方式。若要將 AWS 角色指派給 EC2 執行個體，並將其提供給其所有應用程式，您可以建立連接至執行個體的執行個體描述檔。執行個體設定檔包含該角色，並且可讓 EC2 執行個體上執行的程式取得臨時憑證。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 IAM 角色來授予許可權給 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式](#)。

## 使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到 AWS 身分或資源 AWS 來控制 中的存取。政策是 中的物件，AWS 當與身分或資源建立關聯時，會定義其許可。當委託人（使用者、根使用者或角色工作階段）提出請求時，會 AWS 評估這些政策。政策中的許可決定是否允許或拒絕請求。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 的形式存放在 中。如需 JSON 政策文件結構和內容的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [JSON 政策概觀](#)。

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

IAM 政策定義該動作的許可，無論您使用何種方法來執行操作。例如，假設您有一個允許 `iam:GetRole` 動作的政策。具有該政策的使用者可以從 AWS Management Console、AWS CLI 或 API AWS 取得角色資訊。



## 身分型政策

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

身分型政策可進一步分類成內嵌政策或受管政策。內嵌政策會直接內嵌到單一使用者、群組或角色。受管政策是獨立的政策，您可以連接到中的多個使用者、群組和角色 AWS 帳戶。受管政策包括 AWS 受管政策和客戶受管政策。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的[在受管政策和內嵌政策間選擇](#)。

## 資源型政策

資源型政策是連接到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中[指定主體](#)。委託人可以包括帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

## 存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3 AWS WAF 和 Amazon VPC 是支援 ACLs 的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱 Amazon Simple Storage Service 開發人員指南中的[存取控制清單 \(ACL\) 概觀](#)。

## 其他政策類型

AWS 支援其他較不常見的政策類型。這些政策類型可設定較常見政策類型授予您的最大許可。

- 許可界限 – 許可範圍是一種進階功能，可供您設定身分型政策能授予 IAM 實體 (IAM 使用者或角色) 的最大許可。您可以為實體設定許可界限。所產生的許可會是實體的身分型政策和其許可界限的交集。會在 Principal 欄位中指定使用者或角色的資源型政策則不會受到許可界限限制。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需許可界限的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[IAM 實體許可界限](#)。
- 服務控制政策 SCPs) – SCPs 是 JSON 政策，可指定 in. 中組織或組織單位 (OU) 的最大許可 AWS Organizations。AWS Organizations 是一種用於分組和集中管理您企業擁有 AWS 帳戶 的多個的服

務。若您啟用組織中的所有功能，您可以將服務控制政策 (SCP) 套用到任何或所有帳戶。SCP 會限制成員帳戶中實體的許可，包括每個實體 AWS 帳戶根使用者。如需 Organizations 和 SCP 的詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的[服務控制政策](#)。

- 資源控制政策 (RCP) - RCP 是 JSON 政策，可用來設定您帳戶中資源的可用許可上限，採取這種方式就不需要更新附加至您所擁有的每個資源的 IAM 政策。RCP 會限制成員帳戶中資源的許可，並可能影響身分的有效許可，包括 AWS 帳戶根使用者，無論它們是否屬於您的組織。如需 Organizations 和 RCPs 的詳細資訊，包括 AWS 服務支援 RCPs 的清單，請參閱 AWS Organizations 《使用者指南》中的[資源控制政策 RCPs](#)。
- 工作階段政策 – 工作階段政策是一種進階政策，您可以在透過撰寫程式的方式建立角色或聯合使用者的暫時工作階段時，做為參數傳遞。所產生工作階段的許可會是使用者或角色的身分型政策和工作階段政策的交集。許可也可以來自資源型政策。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[工作階段政策](#)。

## 多種政策類型

將多種政策類型套用到請求時，其結果形成的許可會更為複雜、更加難以理解。若要了解如何 AWS 在涉及多種政策類型時決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的[政策評估邏輯](#)。

## 如何搭配使用 Amazon ElastiCache 與 IAM

在您使用 IAM 管理 ElastiCache 的存取權限之前，請了解搭配 ElastiCache 使用的 IAM 功能有哪些。

您可以搭配 Amazon ElastiCache 使用的 IAM 功能

| IAM 功能                  | ElastiCache 支援 |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">身分型政策</a>   | 是              |
| <a href="#">資源型政策</a>   | 否              |
| <a href="#">政策動作</a>    | 是              |
| <a href="#">政策資源</a>    | 是              |
| <a href="#">政策條件索引鍵</a> | 是              |
| <a href="#">ACL</a>     | 是              |

| IAM 功能                        | ElastiCache 支援 |
|-------------------------------|----------------|
| <a href="#">ABAC (政策中的標籤)</a> | 是              |
| <a href="#">暫時性憑證</a>         | 是              |
| <a href="#">主體許可</a>          | 是              |
| <a href="#">服務角色</a>          | 是              |
| <a href="#">服務連結角色</a>        | 是              |

若要取得 ElastiCache 和其他 AWS 服務如何與大多數 IAM 功能搭配使用的高階檢視，請參閱 [《AWS IAM 使用者指南》](#) 中的 [與 IAM 搭配使用的 服務](#)。

## ElastiCache 的身分型政策

支援身分型政策：是

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱 [《IAM 使用者指南》](#) 中的 [透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。您無法在身分型政策中指定主體，因為這會套用至連接的使用者或角色。如要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱 [《IAM 使用者指南》](#) 中的 [IAM JSON 政策元素參考](#)。

## ElastiCache 的身分型政策範例

若要檢視 ElastiCache 身分型政策範例，請參閱 [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)。

## ElastiCache 內的資源型政策

支援資源型政策：否

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中 [指定主體](#)。委託人可以包括帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者，或 AWS 服務。

如需啟用跨帳戶存取權，您可以指定在其他帳戶內的所有帳戶或 IAM 實體，做為資源型政策的主體。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當委託人和資源位於不同的位置時 AWS 帳戶，信任帳戶中的 IAM 管理員也必須授予委託人實體（使用者或角色）存取資源的許可。其透過將身分型政策連接到實體來授與許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的主體授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的快帳戶資源存取](#)。

## ElastiCache 的政策動作

支援政策動作：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策動作通常具有與相關聯 AWS API 操作相同的名稱。有一些例外狀況，例如沒有相符的 API 操作的僅限許可動作。也有一些作業需要政策中的多個動作。這些額外的動作稱為相依動作。

政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

若要查看 ElastiCache 動作的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

ElastiCache 中的政策動作會在動作之前使用以下字首：

```
elasticache
```

如需在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔。

```
"Action": [
 "elasticache:action1",
 "elasticache:action2"
]
```

您也可以使用萬用字元 (\*) 來指定多個動作。例如，若要指定開頭是 Describe 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "elasticache:Describe*"
```

若要檢視 ElastiCache 身分型政策範例，請參閱 [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)。

## ElastiCache 的政策資源

支援政策資源：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。陳述式必須包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。您可以針對支援特定資源類型的動作 (稱為資源層級許可) 來這麼做。

對於不支援資源層級許可的動作 (例如列出操作)，請使用萬用字元 (\*) 來表示陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

若要查看 ElastiCache 資源類型清單及其 ARN，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

若要檢視 ElastiCache 身分型政策範例，請參閱 [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)。

## ElastiCache 的政策條件金鑰

支援服務特定政策條件金鑰：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素 (或 Condition 區塊) 可讓您指定使陳述式生效的條件。Condition 元素是選用項目。您可以建立使用 [條件運算子](#) 的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。

若您在陳述式中指定多個 Condition 元素，或是在單一 Condition 元素中指定多個索引鍵，AWS 會使用邏輯 AND 操作評估他們。如果您為單一條件索引鍵指定多個值，會使用邏輯 OR 操作 AWS 評估條件。必須符合所有條件，才會授與陳述式的許可。

您也可以指定條件時使用預留位置變數。例如，您可以只在使用者使用其 IAM 使用者名稱標記時，將存取資源的許可授予該 IAM 使用者。如需更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 政策元素：變數和標籤](#)。

AWS 支援全域條件金鑰和服務特定的條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

若要查看 ElastiCache 條件索引鍵的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 的條件索引鍵](#)。若要了解您可以搭配哪些動作和資源使用條件金鑰，請參閱 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

若要檢視 ElastiCache 身分型政策範例，請參閱 [Amazon ElastiCache 的身分型政策範例](#)。

## ElastiCache 中的存取控制清單 (ACL)

支援 ACL：是

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

## 使用 ElastiCache 的以屬性為基礎存取控制 (ABAC)

支援 ABAC (政策中的標籤)：是

屬性型存取控制 (ABAC) 是一種授權策略，可根據屬性來定義許可。在 AWS 中，這些屬性稱為標籤。您可以將標籤連接至 IAM 實體 (使用者或角色) 和許多 AWS 資源。為實體和資源加上標籤是 ABAC 的第一步。您接著要設計 ABAC 政策，允許在主體的標籤與其嘗試存取的資源標籤相符時操作。

ABAC 在成長快速的環境中相當有幫助，並能在政策管理變得繁瑣時提供協助。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的[條件元素](#)中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需 ABAC 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 ABAC 授權定義許可](#)。如要查看含有設定 ABAC 步驟的教學課程，請參閱 IAM 使用者指南中的[使用屬性型存取控制 \(ABAC\)](#)。

## 將臨時憑證與 ElastiCache 搭配使用

支援臨時憑證：是

當您使用臨時憑證登入時，有些 AWS 服務 無法使用。如需詳細資訊，包括哪些 AWS 服務 使用臨時登入資料，請參閱《[AWS 服務 IAM 使用者指南](#)》中的使用 IAM 的。



如果您 AWS Management Console 使用使用者名稱和密碼以外的任何方法登入，則會使用臨時登入資料。例如，當您 AWS 使用公司的單一登入 (SSO) 連結存取時，該程序會自動建立臨時登入資料。當您以使用者身分登入主控台，然後切換角色時，也會自動建立臨時憑證。如需切換角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[從使用者切換至 IAM 角色 \(主控台\)](#)。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS API 手動建立臨時登入資料。然後，您可以使用這些臨時登入資料來存取 AWS。AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而不是使用長期存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱[IAM 中的暫時性安全憑證](#)。

## ElastiCache 的跨服務委託人許可

支援轉寄存取工作階段 (FAS)：是

當您使用 IAM 使用者或角色在 中執行動作時 AWS，您會被視為委託人。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫的委託人許可 AWS 服務，並結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱[轉發存取工作階段](#)。

## ElastiCache 的服務角色

支援服務角色：是

服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。

### Warning

變更服務角色的許可可能會讓 ElastiCache 功能故障。只有在 ElastiCache 提供指引時，才能編輯服務角色。

## ElastiCache 的服務連結角色

支援服務連結角色：是

服務連結角色是連結至的服務角色類型 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需建立或管理服務連結角色的詳細資訊，請參閱[可搭配 IAM 運作的AWS 服務](#)。在表格中尋找服務，其中包含服務連結角色欄中的 Yes。選擇是連結，以檢視該服務的服務連結角色文件。

## Amazon ElastiCache 的身分型政策範例

根據預設，使用者和角色不具備建立或修改 ElastiCache 資源的許可。他們也無法使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS API 來執行任務。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

如需了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立 IAM 政策 \(主控台\)](#)。

如需 ElastiCache 所定義之動作和資源類型的詳細資訊，包括每種資源類型的 ARN 格式，請參閱《服務授權參考》中的[Amazon ElastiCache 適用的動作、資源和條件索引鍵](#)。

### 主題

- [政策最佳實務](#)
- [使用 ElastiCache 主控台](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)

## 政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 ElastiCache 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用 AWS 受管政策來授予許多常見使用案例的許可。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[AWS 受管政策](#)或[任務職能的AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[IAM 中的政策和許可](#)。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 使用服務動作，您也可以使用條件來授予存取服務動作的權限 AWS 服務，例如 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[IAM JSON 政策元素：條件](#)。



- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。
- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您有需要 IAM 使用者或 中根使用者的案例 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以增加安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》[https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_mfa\\_configure-api-require.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html)中的透過 MFA 的安全 API 存取。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 安全最佳實務](#)。

## 使用 ElastiCache 主控台

若要存取 Amazon ElastiCache 主控台，您必須擁有最基本的一組許可。這些許可必須允許您列出和檢視中 ElastiCache 資源的詳細資訊 AWS 帳戶。如果您建立比最基本必要許可更嚴格的身分型政策，則對於具有該政策的實體 (使用者或角色) 而言，主控台就無法如預期運作。

對於僅對 AWS CLI 或 AWS API 進行呼叫的使用者，您不需要允許最低主控台許可。反之，只需允許存取符合他們嘗試執行之 API 操作的動作就可以了。

為了確保使用者和角色仍然可以使用 ElastiCache 主控台，也請將 ElastiCache ConsoleAccess 或 ReadOnly AWS 受管政策連接至實體。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[新增許可到使用者](#)。

## 允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控台上完成此動作的許可，或使用 AWS CLI 或 AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsForUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
```

```
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
}
]
```

## Amazon ElastiCache 身分識別和存取疑難排解

請使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 ElastiCache 和 IAM 時發生的常見問題。

### 主題

- [我未獲授權，不得在 ElastiCache 中執行動作](#)
- [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
- [我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 ElastiCache 資源](#)

### 我未獲授權，不得在 ElastiCache 中執行動作

如果 AWS Management Console 告訴您未獲授權執行動作，則必須聯絡管理員尋求協助。您的管理員是提供您使用者名稱和密碼的人員。

下列範例錯誤會在 mateojackson 使用者嘗試使用主控台檢視一個虛構 *my-example-widget* 資源的詳細資訊，但卻無虛構 elasticache:*GetWidget* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
elasticache:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 *my-example-widget* 動作存取 elasticache: *GetWidget* 資源。

## 我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您無權執行 iam:PassRole 動作，則必須更新您的政策，以允許您將角色傳遞至 ElastiCache。

有些 AWS 服務可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為 marymajor 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 ElastiCache 中執行動作時，發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 iam:PassRole 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

## 我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 ElastiCache 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 ElastiCache 是否支援這些功能，請參閱 [如何搭配使用 Amazon ElastiCache 與 IAM](#)。
- 若要了解如何 AWS 帳戶 在您擁有的 資源間提供存取權，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的在[您擁有 AWS 帳戶 的另一個資源中提供存取權](#)給 IAM 使用者。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的[提供存取權給第三方 AWS 帳戶 擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 IAM 使用者指南中的[將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。

- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

## 存取控制

您可以持有效憑證來驗證請求，但還須具備許可，才能建立或存取 ElastiCache 資源。例如，您必須具有許可才能建立 ElastiCache 叢集。

以下章節說明如何管理 ElastiCache 的許可。我們建議您先閱讀概觀。

- [管理 ElastiCache 資源存取許可的概觀](#)
- [針對 Amazon ElastiCache 使用身分型政策 \(IAM 政策\)](#)

## 管理 ElastiCache 資源存取許可的概觀

每個 AWS 資源都由 AWS 帳戶擁有，而建立或存取資源的許可受許可政策的約束。帳戶管理員可以將許可政策連接到 IAM 身分 (即使用者、群組和角色)。此外，Amazon ElastiCache 還支援將許可政策連接到資源。

### Note

帳戶管理員 (或管理員使用者) 是具有管理員權限的使用者。如需詳細資訊，請參 [《IAM 使用者指南》](#) 中的 IAM 最佳實務。

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照 AWS IAM Identity Center 使用者指南 中的 [建立權限合集](#) 說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循「IAM 使用者指南」的 [為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#) 中的指示。

- IAM 使用者：

- 建立您的使用者可擔任的角色。請按照「IAM 使用者指南」的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示。
- (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循 IAM 使用者指南的 [新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

### 主題

- [Amazon ElastiCache 資源和作業](#)
- [了解資源所有權](#)
- [管理 資源的存取](#)
- [AWS Amazon ElastiCache 的 受管政策](#)
- [針對 Amazon ElastiCache 使用身分型政策 \(IAM 政策\)](#)
- [資源層級許可](#)
- [使用條件索引鍵](#)
- [為 Amazon ElastiCache 使用服務連結角色](#)

- [ElastiCache API 許可：動作、資源和條件參考](#)

## Amazon ElastiCache 資源和作業

若要查看 ElastiCache 資源類型清單及其 ARN，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

### 了解資源所有權

資源擁有者是建立資源 AWS 的帳戶。也就是說，資源擁有者是驗證建立資源之請求的主體實體 AWS 帳戶。委託人實體可以是根帳戶、IAM 使用者或 IAM 角色)。下列範例說明其如何運作：

- 假設您使用 AWS 帳戶的根帳戶登入資料來建立快取叢集。在這種情況下，AWS 您的帳戶是資源的擁有者。在 ElastiCache 中，資源就是快取叢集。
- 假設您在 AWS 帳戶中建立 IAM 使用者，並將建立快取叢集的許可授予該使用者。在此例中，該使用者可以建立快取叢集。不過，使用者所屬 AWS 的帳戶擁有快取叢集資源。
- 假設您在 AWS 帳戶中建立具有建立快取叢集許可的 IAM 角色。在此例中，任何可以擔任該角色的人都能建立快取叢集。您的 AWS 帳戶屬於該角色，擁有快取叢集資源。

## 管理 資源的存取

許可政策描述誰可以存取哪些資源。下一節說明可用來建立許可政策的選項。

### Note

本節著重討論如何在 Amazon ElastiCache 的環境中使用 IAM。它不提供 IAM 服務的詳細資訊。如需完整的 IAM 文件，請參閱 IAM 使用者指南中的 [什麼是 IAM](#)。如需有關 IAM 政策語法和說明的資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS IAM 政策參考](#)。

連接到 IAM 身分的政策稱為身分類型政策 (IAM 政策)。連接到資源的政策稱為資源型政策。

### 主題

- [身分類型政策 \(IAM 政策\)](#)
- [指定政策元素：動作、效果、資源和主體](#)

- [在政策中指定條件](#)

## 身分類型政策 (IAM 政策)

您可以將政策連接到 IAM 身分。例如，您可以執行下列動作：

- 將許可政策連接至帳戶中的使用者或群組 - 帳戶管理員能夠透過與特定使用者相關聯的許可政策來授予許可。在此案例中，許可用於授予該使用者建立 ElastiCache 資源，例如快取叢集、參數群組或安全群組。
- 將許可政策連接至角色 (授予跨帳戶許可)：您可以將身分識別型許可政策連接至 IAM 角色，藉此授予跨帳戶許可。例如，帳戶 A 中的管理員可以建立角色，將跨帳戶許可授予另一個 AWS 帳戶（例如帳戶 B）或服務，AWS 如下所示：
  1. 帳戶 A 管理員建立 IAM 角色，並將許可政策連接到可授與帳戶 A 中資源許可的角色。
  2. 帳戶 A 管理員將信任政策連接至該角色，識別帳戶 B 做為可擔任該角的委託人。
  3. 然後，帳戶 B 管理員可以將擔任角色的許可委派給帳戶 B 中的任何使用者。這樣做可讓帳戶 B 中的使用者在帳戶 A 中建立或存取資源。在某些情況下，您可能想要授予 AWS 服務擔任角色的許可。為了支援此方法，信任政策中的委託人也可以是 AWS 服務委託人。

如需使用 IAM 來委派許可的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[存取管理](#)。

以下是允許使用者執行您 AWS 帳戶 DescribeCacheClusters 動作的範例政策。ElastiCache 還支援使用 API 動作的資源 ARN 來識別特定資源。(此方法也稱為資源層級許可)。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "DescribeCacheClusters",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:DescribeCacheClusters"],
 "Resource": resource-arn
]
}
```

如需搭配 ElastiCache 使用身分型政策的詳細資訊，請參閱「[針對 Amazon ElastiCache 使用身分型政策 \(IAM 政策\)](#)」。如需使用者、群組、角色和許可的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[身分 \(使用者、群組和角色\)](#)。

## 指定政策元素：動作、效果、資源和主體

針對每一個 Amazon ElastiCache 資源 (請參閱「[Amazon ElastiCache 資源和作業](#)」)，服務會定義一組 API 操作 (請參閱[動作](#))。為了授予這些 API 作業的許可，ElastiCache 定義了一組可在政策中指定的動作。例如，針對 ElastiCache 叢集資源定義的動作如下：CreateCacheCluster、DeleteCacheCluster 及 DescribeCacheCluster。執行一項 API 操作可能需要多個動作的許可。

以下是最基本的政策元素：

- 資源 – 在政策中，您可以使用 Amazon Resource Name (ARN) 來識別要套用政策的資源。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 資源和作業](#)。
- 動作：使用動作關鍵字識別您要允許或拒絕的資源操作。例如，根據指定的 Effect，elasticache:CreateCacheCluster 許可會允許或拒絕執行 Amazon ElastiCache CreateCacheCluster 作業的使用者許可。
- 效果 - 您可以指定使用者要求特定動作時會有什麼效果；可為允許或拒絕。如果您未明確授予存取 (允許) 資源，則隱含地拒絕存取。您也可以明確拒絕存取資源。例如，您可以這樣做以確保使用者無法存取資源，即使不同的政策授與存取。
- 主體：在以身分為基礎的政策 (IAM 政策) 中，政策所連接的使用者就是隱含主體。對於資源型政策，您可以指定想要收到許可的使用者、帳戶、服務或其他實體 (僅適用於資源型政策)。

如需進一步了解有關 IAM 政策語法和說明的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS IAM 政策參考](#)。

如需列出所有 Amazon ElastiCache API 動作的表格，請參閱「[ElastiCache API 許可：動作、資源和條件參考](#)」。

## 在政策中指定條件

當您授與許可時，您可以使用 IAM 政策語言指定政策生效時間的條件。例如，建議只在特定日期之後套用政策。如需使用政策語言指定條件的詳細資訊，請參閱IAM 使用者指南中的[條件](#)。

欲表示條件，您可以使用預先定義的條件金鑰。若要使用 ElastiCache 專用的條件索引鍵，請參閱「[使用條件索引鍵](#)」。您可以視需要使用 AWS 全局條件索引鍵。如需 AWS 全局金鑰的完整清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的[適用於條件的金鑰](#)。



## AWS Amazon ElastiCache 的 受管政策

AWS 受管政策是由 AWS 受管政策建立和管理的獨立政策旨在為許多常見使用案例提供許可，以便您可以開始將許可指派給使用者、群組和角色。

請記住，AWS 受管政策可能不會授予特定使用案例的最低權限許可，因為這些許可可供所有 AWS 客戶使用。我們建議您定義使用案例專屬的[客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。

您無法變更 AWS 受管政策中定義的許可。如果 AWS 更新 AWS 受管政策中定義的許可，則更新會影響政策連接的所有主體身分（使用者、群組和角色）。AWS 服務當新的啟動或新的 API 操作可供現有服務使用時，AWS 最有可能更新 AWS 受管政策。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 受管政策](#)。

### AWS 受管政策：ElastiCacheServiceRolePolicy

您無法將 ElastiCacheServiceRolePolicy 附加至 IAM 實體。此政策會附加至服務連結角色，而此角色允許 ElastiCache 代表您執行動作。

此政策允許 ElastiCache 視需要代表您管理 AWS 資源，以管理您的快取：

- ec2 - 管理 EC2 網路資源以附加至快取節點，包括 VPC 端點 (適用無伺服器快取)、彈性網路介面 (ENI) (適用自行設計的叢集) 以及安全群組。
- cloudwatch - 將指標資料從服務發送到 CloudWatch。
- outposts – 允許在 AWS Outpost 上建立快取節點。

您可以在 IAM 主控台上找到 [ElastiCacheServiceRolePolicy](#) 政策，以及在《AWS 受管政策參考指南》中找到 [ElastiCacheServiceRolePolicy](#)。

### AWS 受管政策：AmazonElastiCacheFullAccess

您可將 AmazonElastiCacheFullAccess 政策連接到 IAM 身分。

此政策允許主體使用 AWS 管理主控台完整存取 ElastiCache：

- elasticache：存取所有 API。

- iam：建立服務運作所需的服務連結角色。
- ec2：說明建立快取所需的相依 EC2 資源 (VPC、子網路、安全群組)，並允許建立 VPC 端點 (適用於無伺服器快取)。
- kms：允許使用客戶受管 CMK 進行靜態加密。
- cloudwatch：允許存取指標以在主控台中顯示 ElastiCache 指標。
- application-autoscaling：允許存取以說明快取的自動擴展政策。
- logs：用於在主控台中填入日誌傳遞功能的日誌串流。
- firehose：用於在主控台中填入日誌傳遞功能的傳遞串流。
- s3：用於在主控台中填入快照還原功能的 S3 儲存貯體。
- outposts — 用來填入 AWS Outpost，以在 主控台中建立快取。
- sns：用於在主控台中填入通知功能的 SNS 主題。

您可以在 IAM 主控台上找到 [AmazonElastiCacheFullAccess](#) 政策，以及在《AWS 受管政策參考指南》中找到 [AmazonElastiCacheFullAccess](#)。

AWS 受管政策：AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

您可將 AmazonElastiCacheReadOnlyAccess 政策連接到 IAM 身分。

此政策允許主體使用 AWS 管理主控台唯讀存取 ElastiCache：

- elasticache：存取唯讀 Describe API。

您可以在 IAM 主控台上找到 [AmazonElastiCacheReadOnlyAccess](#) 政策，以及在《AWS 受管政策參考指南》中找到 [AmazonElastiCacheReadOnlyAccess](#)。

AWS 受管政策的 ElastiCache 更新

檢視自此服務開始追蹤這些變更以來，ElastiCache AWS 受管政策更新的詳細資訊。如需有關此頁面變更的自動提醒，請訂閱 ElastiCache 文件歷史記錄頁面上的 RSS 摘要。

| 變更                                                   | 描述                                     | 日期              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AmazonElastiCacheFullAccess</a> ：現有政策的更新 | ElastiCache 為動作 新增了允許 MemCached 垂直擴展的新 | 2025 年 3 月 27 日 |

| 變更                                                    | 描述                                             | 日期               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                       | 許可elasticache:ModifyCacheCluster 。             |                  |
| <a href="#">AmazonElastiCacheFullAccess</a> ：現有政策的更新  | ElastiCache 新增了新許可，以允許管理無伺服器快取，並透過主控台啟用所有服務功能。 | 2023 年 11 月 27 日 |
| <a href="#">ElastiCacheServiceRolePolicy</a> ：現有政策的更新 | ElastiCache 新增了新許可，以允許管理無伺服器快取資源的 VPC 端點。      | 2023 年 11 月 27 日 |
| ElastiCache 已開始追蹤變更                                   | ElastiCache 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。                 | 2020 年 2 月 07 日  |

## 針對 Amazon ElastiCache 使用身分型政策 (IAM 政策)

這個主題提供以身分為基礎的政策範例，在該政策中帳戶管理員可以將許可政策連接至 IAM 身分 (即使用者、群組和角色)。

### Important

建議您先閱讀說明管理 Amazon ElastiCache 資源存取基本概念與選項的主題。如需詳細資訊，請參閱[管理 ElastiCache 資源存取許可的概觀](#)。

本主題中的各節涵蓋下列內容：

- [AWS Amazon ElastiCache 的 受管政策](#)
- [客戶受管政策範例](#)

以下顯示使用 Redis OSS 時的許可政策範例。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```

 "Sid": "AllowClusterPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache",
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:DescribeServerlessCaches",
 "elasticache:DescribeReplicationGroups",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:ModifyServerlessCache",
 "elasticache:ModifyReplicationGroup",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "AllowUserToPassRole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["iam:PassRole"],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-roles-for-cluster"
 }
]
}

```

以下顯示使用 Memcached 時的許可政策範例。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "AllowClusterPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache",
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:DescribeServerlessCaches",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:ModifyServerlessCache",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "AllowUserToPassRole",
 "Effect": "Allow",

```

```
 "Action": ["iam:PassRole"],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-roles-for-cluster"
 }
]
```

此政策具有兩個陳述式：

- 第一個陳述式授予 Amazon ElastiCache 動作 (elasticache:Create\*、elasticache:Describe\*、elasticache:Modify\*) 的許可。
- 第二個陳述式會對 Resource 值結尾指定的 IAM 角色名稱授予 IAM 動作 (iam:PassRole) 的許可。

此政策不指定 Principal 元素，因為您不會在以身分為基礎的政策中，指定取得許可的主體。當您將政策連接至使用者時，這名使用者即為隱含主體。當您將許可政策連接至 IAM 角色，該角色的信任政策中所識別的委託人即取得許可。

如需詳列所有 Amazon ElastiCache API 動作及適用資源的表格，請參閱「[ElastiCache API 許可：動作、資源和條件參考](#)」。

### 客戶受管政策範例

如果您未使用預設政策並選擇使用自訂受管政策，請確保下列兩件事的其中一項。您應具有呼叫 iam:createServiceLinkedRole 的許可 (如需詳細資訊，請參閱[範例 4：允許使用者呼叫 IAM CreateServiceLinkedRole API](#))。或者，您應已建立 ElastiCache 服務連結角色。

與使用 Amazon ElastiCache 主控台所需的最低許可相結合時，本節中的範例政策會授予額外的許可。這些範例也與 AWS SDKs 和 相關 AWS CLI。

如需設定 IAM 使用者和群組的說明，請參閱 IAM 使用者指南中的[建立您的第一個 IAM 使用者和管理員群組](#)。

#### Important

在生產環境中使用 IAM 政策之前，請一律先徹底進行測試。使用 ElastiCache 主控台時，一些看似簡單的 ElastiCache 動作可能需要其他動作來支援。例如，elasticache:CreateCacheCluster 可授予建立 ElastiCache 快取叢集的許可。但是，若要執行此操作，ElastiCache 主控台需使用許多 Describe 和 List 動作來填入主控台清單。

## 範例

- [範例 1：允許使用者對 ElastiCache 資源進行唯讀存取](#)
- [範例 2：允許使用者執行常見的 ElastiCache 系統管理員任務](#)
- [範例 3：允許使用者存取所有 ElastiCache API 動作](#)
- [範例 4：允許使用者呼叫 IAM CreateServiceLinkedRole API](#)
- [範例 5：允許使用者使用 IAM 身分驗證連線到無伺服器快取](#)

### 範例 1：允許使用者對 ElastiCache 資源進行唯讀存取

下列政策會授予 ElastiCache 動作的許可，以允許使用者列出資源。您通常會將此類型的許可政策連接到管理員群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECReadOnly",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:Describe*",
 "elasticache:List*"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

### 範例 2：允許使用者執行常見的 ElastiCache 系統管理員任務

常見的系統管理員任務包括修改資源。系統管理員也可能想要取得 ElastiCache 事件的相關資訊。下列政策為使用者授予執行 ElastiCache 動作的許可，以進行這些一般系統管理員任務。您通常會將此類型的許可政策連接到系統管理員群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECAAllowMutations",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:Modify*",
 "elasticache:Describe*",

```

```
 "elasticache:ResetCacheParameterGroup"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

### 範例 3：允許使用者存取所有 ElastiCache API 動作

以下政策允許使用者存取所有 ElastiCache 動作。建議您只將此類型的許可政策授予管理員使用者。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECAAllowAll",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:*"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

### 範例 4：允許使用者呼叫 IAM CreateServiceLinkedRole API

下列政策允許使用者呼叫 IAM CreateServiceLinkedRole API。建議您只將此類型的許可政策授予呼叫變動 ElastiCache 作業的使用者。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "CreateSLRAllows",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWS_ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"
 }
 }
 }
]
}
```

```
 }
 }
]
}
```

### 範例 5：允許使用者使用 IAM 身分驗證連線到無伺服器快取

下列政策允許任何使用者在 2023-04-01 到 2023-06-30 之間，使用 IAM 身分驗證連線到任何無伺服器快取。

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" :
 [
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : ["elasticache:Connect"],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2023-04-01T00:00:00Z"},
 "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2023-06-30T23:59:59Z"}
 }
 },
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : ["elasticache:Connect"],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:*"
]
 }
]
}
```

## 資源層級許可

您可以在 IAM 政策中指定資源來限制許可的範圍。許多 ElastiCache API 動作支援的資源類型會隨著動作的行為而改變。每個 IAM 政策陳述式授予在資源上執行動作的許可。當動作沒有作用於具名資源，或是當您授予對所有資源執行動作的許可，政策中資源的值是萬用字元 (\*)。對於許多 API 動作，您可以透過指定資源的 Amazon Resource Name (ARN) 或符合多個資源的 ARN 模式，來限制使用者可以修改的資源。若要依照資源限制許可，請依照 ARN 指定資源。



若要查看 ElastiCache 資源類型清單及其 ARN，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

## 範例

- [範例 1：允許使用者完整存取特定 ElastiCache 資源類型](#)
- [範例 2：拒絕使用者存取無伺服器快取。](#)

### 範例 1：允許使用者完整存取特定 ElastiCache 資源類型

下列政策明確允許無伺服器快取類型的所有資源。

```
{
 "Sid": "Example1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:*",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:serverlesscache:*"
]
}
```

### 範例 2：拒絕使用者存取無伺服器快取。

下列範例會明確拒絕存取特定無伺服器快取。

```
{
 "Sid": "Example2",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:*",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:serverlesscache:name"
]
}
```

## 使用條件索引鍵

您可以指定條件，以決定 IAM 政策的生效方式。在 ElastiCache 中，您可以使用 JSON 政策的 Condition 元素來比較請求內容中的索引鍵和您在政策中指定的索引鍵值。如需詳細資訊，請參閱 [IAM JSON 政策元素：Condition](#)。

若要查看 ElastiCache 條件索引鍵的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 的條件索引鍵](#)。

如需全域條件索引鍵的清單，請參閱 [AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

指定條件：使用條件金鑰

若要實作精細的控制機制，您可以撰寫 IAM 許可政策，指定條件來控制特定請求上的一組個別參數。您接著將政策套用至使用 IAM 主控台所建立的 IAM 使用者、群組或角色。

若要套用條件，請將條件資訊新增至 IAM 政策陳述式。在下列範例中，您會指定建立的任何自行設計快取叢集都將屬於節點類型 `cache.r5.large` 的條件。

#### Note

- 若要使用 String 類型的條件索引鍵建構 Condition 元素，請使用不區分大小寫的條件運算子，StringEqualsIgnoreCase 或 StringNotEqualsIgnoreCase 將索引鍵與字串值進行比較。
- ElastiCache 會以不區分 CacheParameterGroupName 大小寫的方式處理 CacheNodeType 和 的輸入引數。因此，字串條件運算子 StringEqualsIgnoreCase、和 StringNotEqualsIgnoreCase 應該用於參考它們的許可政策。

以下顯示使用 Valkey 或 Redis OSS 時此許可政策的範例。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
```

```

 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large"
]
 }
 }
 }
]
}

```

以下顯示使用 Memcached 時此許可政策的範例。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {

```

```

 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large"
]
 }
 }
}
]
}

```

如需詳細資訊，請參閱[為您的 ElastiCache 資源加上標籤](#)。

如需使用政策條件運算子的詳細資訊，請參閱「[ElastiCache API 許可：動作、資源和條件參考](#)」。

**範例政策：使用條件進行精細參數控制**

本節顯示對先前所列出的 ElastiCache 參數實作精細存取控制的範例政策。

1. `elasticache:MaximumDataStorage`：指定無伺服器快取的資料儲存上限。使用提供的條件，客戶就無法建立可儲存超過特定資料量的快取。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
]
 }
]
}

```

```

],
 "Condition": {
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:MaximumDataStorage": "30"
 },
 "StringEquals": {
 "elasticache:DataStorageUnit": "GB"
 }
 }
 }
]
}

```

2. `elasticache:MaximumECPUPerSecond` : 指定無伺服器快取的每秒 ECPU 上限值。使用提供的條件，客戶就無法建立可執行超過每秒特定 ECPU 數量的快取。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:MaximumECPUPerSecond": "100000"
 }
 }
 }
]
}

```

```

 }
 }
]
}

```

3. `elasticache:CacheNodeType`：指定使用者可以建立的節點類型。使用提供的條件，客戶可以指定節點類型的單一值或範圍值。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.medium"
]
 }
 }
 }
]
}

```

```
}
```

4. `elasticache:CacheNodeType`：使用 Memcached，指定使用者可以建立的 NodeType (s)。使用提供的條件，客戶可以指定節點類型的單一值或範圍值。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.medium"
]
 }
 }
 }
]
}
```

5. `elasticache:NumNodeGroups`：建立具有少於 20 個節點群組的複寫群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```

 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:NumNodeGroups": "20"
 }
 }
 }
]
 }
}

```

6. `elasticache:ReplicasPerNodeGroup` : 指定每個節點的複本數 (5 到 10 個)。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
],
}

```



```

 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "NumericGreaterThanEquals": {
 "elasticache:ReplicasPerNodeGroup": "5"
 },
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:ReplicasPerNodeGroup": "10"
 }
 }
 }
]
}

```

7. `elasticache:EngineVersion` : 指定使用 5.0.6 版引擎。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],

```

```

 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineVersion": "5.0.6"
 }
 }
 }
}

```

## 8. elasticache : EngineVersion : 指定 Memcached 引擎 1.6.6 版的使用情況

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineVersion": "1.6.6"
 }
 }
 }
]
}

```

```
}

```

9. `elasticache : EngineType` : 僅使用 Valkey 或 Redis OSS 引擎指定。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineType": "redis"
 }
 }
 }
]
}
```

10 `elasticache:AtRestEncryptionEnabled` : 指定只在啟用加密的情況下建立複寫群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [

```

```

 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AtRestEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}

```

## 11 elasticache:TransitEncryptionEnabled

- a. 將 [CreateReplicationGroup](#) 動作的 elasticache:TransitEncryptionEnabled 條件索引鍵設定為 false，以指定只有在未使用 TLS 時，才能建立複寫群組：

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "false"
 }
 }
 }
]
}

```

如果在 [CreateReplicationGroup](#) 動作的政策中將 `elasticache:TransitEncryptionEnabled` 條件索引鍵設定為 `false`，則只有在 `CreateReplicationGroup` 要求未使用 TLS 時 (即要求未包含設為 `true` 的 `TransitEncryptionEnabled` 參數或設為 `required` 的 `TransitEncryptionMode` 參數)，才允許要求。

- b. 將 [CreateReplicationGroup](#) 動作的 `elasticache:TransitEncryptionEnabled` 條件索引鍵設定為 `true`，以指定只有在使用 TLS 時，才能建立複寫群組：

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 }
],
}

```

```

{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
}
]
}

```

如果在 [CreateReplicationGroup](#) 動作的政策中將

`elasticache:TransitEncryptionEnabled` 條件索引鍵設定為 `true`，則只有在 `CreateReplicationGroup` 要求包含設定為 `true` 的 `TransitEncryptionEnabled` 參數以及設定為 `required` 的 `TransitEncryptionMode` 時，才允許要求。

- c. 針對 `ModifyReplicationGroup` 動作設定 `elasticache:TransitEncryptionEnabled` 為 `true`，以指定只有在使用 TLS 時，才能修改複寫群組：

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:ModifyReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "BoolIfExists": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}

```

```
]
 }
}
```

如果在 [ModifyReplicationGroup](#) 動作的政策中將 `elasticache:TransitEncryptionEnabled` 條件索引鍵設定為 `true`，則只有在 `ModifyReplicationGroup` 要求包含設定為 `required` 的 `TransitEncryptionMode` 參數時，才允許要求。設為 `true` 的 `TransitEncryptionEnabled` 參數也可以選擇性包含在內，但在這種情況下啟用 TLS 不需要。

12. `elasticache:AutomaticFailoverEnabled`：指定只在啟用自動容錯移轉的情況下建立複寫群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AutomaticFailoverEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}
```

13. `elasticache:MultiAZEnabled`：指定在停用異地同步備份的情況下無法建立複寫群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:MultiAZEnabled": "false"
 }
 }
 }
]
}
```

14 `elasticache:ClusterModeEnabled` : 指定複只能在啟用叢集模式的情況下建立寫群組。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
]
 }
]
}
```



```

],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
},

{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:ClusterModeEnabled": "true"
 }
 }
}
]
}

```

15 `elasticache:AuthTokenEnabled` : 指定只能在啟用 AUTH 字樣的情況下建立複寫群組。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [

 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },

 {
 "Effect": "Allow",

```

```

 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AuthTokenEnabled": "true"
 }
 }
}
]
}

```

**elasticache:SnapshotRetentionLimit**：指定要保留快照的天數 (或下限/上限)。以下政策強制存放備份至少 30 天。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup",
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],

```

```

 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "NumericGreaterThanOrEqualTo": {
 "elasticache:SnapshotRetentionLimit": "30"
 }
 }
 }
}

```

17.elasticache : KmsKeyId : 指定客戶受管 AWS KMS 金鑰的使用。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:KmsKeyId": "my-key"
 }
 }
 }
]
}

```

```

 }
]
}
```

18 `elasticache:CacheParameterGroupName`：使用叢集上組織的特定參數，指定非預設參數群組。您也可以為參數群組指定命名模式，或阻止刪除特定參數群組名稱。以下是限制僅使用「my-org-param-group」的範例。

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheParameterGroupName": "my-org-param-group"
 }
 }
 }
]
}
```

19elasticache : CacheParameterGroupName : 使用 Memcached 指定非預設參數群組，其中包含叢集上組織的特定參數。您也可以為參數群組指定命名模式，或阻止刪除特定參數群組名稱。以下是限制僅使用「my-org-param-group」的範例。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheParameterGroupName": "my-org-param-group"
 }
 }
 }
]
}
```

20elasticache:CreateCacheCluster : 如果請求標籤 CreateCacheCluster 遺失或不等於 Project、Dev 或 QA，拒絕 Prod 動作。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "Null": {
 "aws:RequestTag/Project": "true"
 }
 }
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": [
 "Dev",
 "Prod",
 "QA"
]
 }
 }
}
]

```

}

21.elasticache:CacheNodeType : 允許 CreateCacheCluster 具有 cacheNodeType cache.r5.large 或 cache.r6g.4xlarge 以及 Project=XYZ 標籤。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEqualsIfExists": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large",
 "cache.r6g.4xlarge"
]
 },
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "XYZ"
 }
 }
 }
]
}
```

22.elasticache:CacheNodeType : 允許 CreateCacheCluster 具有 cacheNodeType cache.r5.large 或 cache.r6g.4xlarge 以及 Project=XYZ 標籤。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEqualsIfExists": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large",
 "cache.r6g.4xlarge"
]
 },
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "XYZ"
 }
 }
 }
]
}
```



 Note

建立同時強制執行標籤和其他條件索引鍵的政策時，因為具有 `--tags` 參數的建立請求需要額外的 `elasticache:AddTagsToResource` 政策，`IfExists` 條件可能需要條件索引鍵元素。

## 為 Amazon ElastiCache 使用服務連結角色

Amazon ElastiCache 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是 IAM 角色的唯一類型，可直接連結至 AWS 服務，例如 Amazon ElastiCache。Amazon ElastiCache 服務連結角色由 Amazon ElastiCache 預先定義。此角色包含服務需要的所有許可，以代您來呼叫其他的 AWS 服務。

服務連結角色可讓設定 Amazon ElastiCache 更為簡單，因為您不必手動新增必要的許可。這些角色已存在於 AWS 您的帳戶中，但會連結至 Amazon ElastiCache 使用案例，並具有預先定義的許可。只有 Amazon ElastiCache 可以擔任這些角色，且只有這些角色可以使用預先定義的許可政策。您必須先刪除角色的相關資源，才能刪除角色。這可保護您的 Amazon ElastiCache 資源，避免您不小心移除存取資源所需的許可。

如需關於支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱[可搭配 IAM 運作的 AWS 服務](#)，並尋找 Service-Linked Role (服務連結角色) 欄顯示為 Yes (是) 的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

### 內容

- [Amazon ElastiCache 的服務連結角色許可](#)
  - [建立服務連結角色的許可](#)
- [建立服務連結角色 \(IAM\)](#)
  - [建立服務連結角色 \(IAM 主控台\)](#)
  - [建立服務連結角色 \(IAM CLI\)](#)
  - [建立服務連結角色 \(IAM API\)](#)
- [編輯 Amazon ElastiCache 服務連結角色的描述](#)
  - [編輯服務連結角色描述 \(IAM 主控台\)](#)
  - [編輯服務連結角色描述 \(IAM CLI\)](#)
  - [編輯服務連結角色描述 \(IAM API\)](#)
- [刪除 Amazon ElastiCache 的服務連結角色](#)

- [清除服務連結角色](#)
- [刪除服務連結角色 \(IAM 主控台\)](#)
- [刪除服務連結角色 \(IAM CLI\)](#)
- [刪除服務連結角色 \(IAM API\)](#)

Amazon ElastiCache 的服務連結角色許可

建立服務連結角色的許可

允許 IAM 實體建立 AWS ServiceRoleForElastiCache 服務連結角色

將以下政策陳述式新增到該 IAM 實體的許可中：

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "iam:PutRolePolicy"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/AWS
ServiceRoleForElastiCache*",
 "Condition": {"StringLike": {"iam:AWS ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}
```

允許 IAM 實體刪除 AWS ServiceRoleForElastiCache 服務連結角色

將以下政策陳述式新增到該 IAM 實體的許可中：

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:DeleteServiceLinkedRole",
 "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/AWS
ServiceRoleForElastiCache*",
 "Condition": {"StringLike": {"iam:AWS ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}
```

或者，您可以使用 AWS 受管政策來提供 Amazon ElastiCache 的完整存取權。

## 建立服務連結角色 (IAM)

您可以使用 IAM 主控台、CLI 或 API 建立服務連結角色。

### 建立服務連結角色 (IAM 主控台)

您可以使用 IAM 主控台建立服務連結角色。

### 建立服務連結角色 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。然後選擇 Create new role (建立新角色)。
3. 在 Select type of trusted entity (選擇可信任的實體類型) 下，選擇 AWS Service (AWS 服務)。
4. 在 Or select a service to view its use cases (或者選取服務以檢視其使用案例) 下，選擇 ElastiCache。
5. 選擇下一步：許可。
6. 在 Policy name (政策名稱)，請注意 ElastiCacheServiceRolePolicy 是此角色的必要項目。選擇 Next: Add Tags (下一步：新增標籤)。
7. 請注意，服務連結的角色不支援標籤。選擇 Next: Review (下一步：檢閱)。
8. (選擇性) 針對 Role description (角色描述)，編輯新服務連結角色的描述。
9. 檢閱角色，然後選擇 Create role (建立角色)。

### 建立服務連結角色 (IAM CLI)

您可以從使用 IAM 操作 AWS Command Line Interface 來建立服務連結角色。此角色可包含服務擔任該角色所需的信任政策與內嵌政策。

### 建立服務連結角色 (CLI)

使用以下操作：

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name elasticache.amazonaws.com
```

### 建立服務連結角色 (IAM API)

您可以使用 IAM API 建立服務連結角色。此角色可包含服務擔任該角色所需的信任政策與內嵌政策。

### 建立服務連結角色 (API)

使用 [CreateServiceLinkedRole](#) API 呼叫。在請求中指定 `elasticache.amazonaws.com` 的服務名稱。

### 編輯 Amazon ElastiCache 服務連結角色的描述

Amazon ElastiCache 不允許您編輯 AWS ServiceRoleForElastiCache 服務連結角色。因為有各種實體可能會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更角色名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。

### 編輯服務連結角色描述 (IAM 主控台)

您可以使用 IAM 主控台來編輯服務連結角色描述。

### 編輯服務連結角色的說明 (主控台)

1. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。
2. 選擇要修改之角色的名稱。
3. 在 Role description (角色說明) 的最右邊，選擇 Edit (編輯)。
4. 在方塊中輸入新的描述，然後選擇 Save (儲存)。

### 編輯服務連結角色描述 (IAM CLI)

您可以從使用 IAM 操作 AWS Command Line Interface 來編輯服務連結角色描述。

### 變更服務連結角色的說明 (CLI)

1. (選用) 若要檢視角色的目前描述，請使用 AWS CLI 進行 IAM 操作 [get-role](#)。

#### Example

```
$ aws iam get-role --role-name AWS ServiceRoleForElastiCache
```

透過 CLI 操作，使用角色名稱 (而非 ARN) 來參照角色。例如，如果角色具有下列 ARN：`arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`，請將角色參照為 **myrole**。

2. 若要更新服務連結角色的描述，請使用 AWS CLI 進行 IAM 操作 [update-role-description](#)。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
$ aws iam update-role-description \
```

```
--role-name AWS ServiceRoleForElastiCache \
--description "new description"
```

針對 Windows：

```
$ aws iam update-role-description ^
--role-name AWS ServiceRoleForElastiCache ^
--description "new description"
```

## 編輯服務連結角色描述 (IAM API)

您可以使用 IAM API 來編輯服務連結角色描述。

### 變更服務連結角色的說明 (API)

1. (選用) 若要檢視角色的目前描述，請使用 IAM API 作業 [GetRole](#)。

#### Example

```
https://iam.amazonaws.com/
?Action=GetRole
&RoleName=AWS ServiceRoleForElastiCache
&Version=2010-05-08
&AUTHPARAMS
```

2. 若要更新角色的描述，請使用 IAM API 操作 [UpdateRoleDescription](#)。

#### Example

```
https://iam.amazonaws.com/
?Action=UpdateRoleDescription
&RoleName=AWS ServiceRoleForElastiCache
&Version=2010-05-08
&Description="New description"
```

## 刪除 Amazon ElastiCache 的服務連結角色

若您不再使用需要服務連結角色的功能或服務，我們建議您刪除該角色。如此一來，您就沒有未主動監控或維護的未使用實體。然而，務必清除您的服務連結角色，之後才能將其刪除。

Amazon ElastiCache 不會為您刪除服務連結角色。

## 清除服務連結角色

您必須先確認角色沒有與該角色相關聯的資源、叢集或複寫群組，才能使用 IAM 來刪除服務連結角色。

檢查服務連結角色是否於 IAM 主控台有作用中的工作階段

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色。然後選擇 AWS ServiceRoleForElastiCache 角色的名稱（非核取方塊）。
3. 在所選角色的 Summary (摘要) 頁面中，選擇 Access Advisor (存取 Advisor) 分頁。
4. 在 Access Advisor (存取 Advisor) 分頁中，檢閱服務連結角色的近期活動。

刪除需要ServiceRoleForElastiCache 的 Amazon ElastiCache 資源 AWS ServiceRoleForElastiCache

- 若要刪除叢集，請參閱下列指示：
  - [使用 AWS Management Console](#)
  - [使用 AWS CLI 刪除 ElastiCache 叢集](#)
  - [使用 ElastiCache API](#)
- 若要刪除複寫群組，請參閱下列指示：
  - [刪除複寫群組 \(主控台\)](#)
  - [刪除複寫群組 \(AWS CLI\)](#)
  - [刪除複寫群組 \(ElastiCache API\)](#)

## 刪除服務連結角色 (IAM 主控台)

您可以使用 IAM 主控台刪除服務連結角色。

### 刪除服務連結角色 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇 Roles (角色)。然後，選擇您要刪除的角色名稱旁的核取方塊，而非名稱或資料列本身。

3. 在頁面頂端的 Role (角色) 動作中選擇 Delete (刪除) 角色。
4. 在確認對話方塊中，檢閱服務上次存取的資料，以顯示每個所選角色上次存取 AWS 服務的時間。這可協助您確認角色目前是否作用中。如果您想要繼續進行，請選擇 Yes, Delete (是，刪除) 來提交服務連結角色以進行刪除。
5. 查看 IAM 主控台通知，監視服務連結角色刪除的進度。因為 IAM 服務連結角色刪除不同步，所以在您提交角色進行刪除之後，刪除任務可能會成功或失敗。如果任務失敗，您可以從通知中選擇 View details (檢視詳細資訊) 或 View Resources (檢視資源)，以了解刪除失敗的原因。

## 刪除服務連結角色 (IAM CLI)

您可以從 使用 IAM 操作 AWS Command Line Interface 來刪除服務連結角色。

### 刪除服務連結角色 (CLI)

1. 如果您不知道想要刪除的服務連結角色名稱，請輸入以下命令。此命令會列出您的帳戶中的角色及其 Amazon 資源名稱 (ARN)。

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

透過 CLI 操作，使用角色名稱 (而非 ARN) 來參照角色。例如，如果角色的 ARN 為 `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`，參考這個角色時就需使用 **myrole**。

2. 因為無法刪除正在使用或具有相關聯資源的服務連結角色，所以您必須提交刪除要求。如果不符合這些條件，則可以拒絕該請求。您必須從回應中擷取 `deletion-task-id`，以檢查刪除任務的狀態。輸入下列內容，提交服務連結角色刪除請求。

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name
```

3. 輸入下列內容來檢查刪除任務的狀態。

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

刪除任務的狀態可以是 NOT\_STARTED、IN\_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果刪除失敗，則呼叫會傳回失敗原因，以進行疑難排解。

## 刪除服務連結角色 (IAM API)

您可以使用 IAM API 刪除服務連結角色。

### 刪除服務連結角色 (API)

1. 若要提交服務連結名單的刪除請求，請呼叫 [DeleteServiceLinkedRole](#)。在請求中，指定角色名稱。

因為無法刪除正在使用或具有相關聯資源的服務連結角色，所以您必須提交刪除要求。如果不符合這些條件，則可以拒絕該請求。您必須從回應中擷取 DeletionTaskId，以檢查刪除任務的狀態。

2. 若要檢查刪除的狀態，請呼叫 [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#)。在請求中，指定 DeletionTaskId。

刪除任務的狀態可以是 NOT\_STARTED、IN\_PROGRESS、SUCCEEDED 或 FAILED。如果刪除失敗，則呼叫會傳回失敗原因，以進行疑難排解。



## ElastiCache API 許可：動作、資源和條件參考

當您設定[存取控制](#)並寫入許可政策以連接至 IAM 政策（以身分為基礎或以資源為基礎）時，請使用下表做為參考。下表列出每個 Amazon ElastiCache API 作業和對應的動作，您可以針對這些項目授予執行動作的許可。您需在政策的 Action 欄位中指定動作，然後在政策的 Resource 欄位中指定資源值。除非另有說明，否則資源為必要項目。某些欄位同時包含必要資源和選用資源。如果沒有資源 ARN，則政策中的資源為萬用字元 (\*)。

您可以在 ElastiCache 政策中使用條件索引鍵來表示條件。若要查看 ElastiCache 專用條件索引鍵的清單，以及其適用的動作和資源類型，請參閱「[使用條件索引鍵](#)」。如需 AWS 全局金鑰的完整清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 全域條件內容金鑰](#)。

### Note

若要指定動作，請使用後接 API 操作名稱的 elasticache: 字首 (例如，elasticache:DescribeCacheClusters)。

若要查看 ElastiCache 動作的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon ElastiCache 定義的動作](#)。

## Amazon ElastiCache 的合規驗證

第三方稽核人員會在多個合規計畫中評估 AWS 服務的安全性和 AWS 合規性，例如 SOC、PCI、FedRAMP 和 HIPAA。

若要了解是否 AWS 服務在特定合規計畫的範圍內，請參閱[AWS 服務合規計劃範圍內](#)然後選擇您感興趣的合規計畫。如需一般資訊，請參閱 [AWS Compliance Programs](#)。

您可以使用下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[在中下載報告 AWS Artifact](#)。

您使用時的合規責任 AWS 服務取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源來協助合規：

- [安全合規與治理](#) - 這些解決方案實作指南內容討論了架構考量，並提供部署安全與合規功能的步驟。
- [HIPAA 合格服務參考](#) - 列出 HIPAA 合格服務。並非所有 AWS 服務都符合 HIPAA 資格。
- [AWS 合規資源](#) - 此工作手冊和指南集合可能適用於您的產業和位置。
- [AWS 客戶合規指南](#) - 透過合規的角度了解共同責任模型。本指南摘要說明跨多個架構（包括國家標準技術研究所 (NIST)、支付卡產業安全標準委員會 (PCI) 和國際標準化組織 (ISO)) 保護 AWS 服務和映射指南至安全控制的最佳實務。

- 《AWS Config 開發人員指南》中的[使用規則評估資源](#) – AWS Config 服務會評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
  - [AWS Security Hub](#) – 這 AWS 服務 可讓您全面檢視其中的安全狀態 AWS。Security Hub 使用安全控制，可評估您的 AWS 資源並檢查您的法規遵循是否符合安全業界標準和最佳實務。如需支援的服務和控制清單，請參閱「[Security Hub 控制參考](#)」。
  - [Amazon GuardDuty](#) – 這會監控您的環境是否有可疑和惡意活動，以 AWS 服務 偵測對您 AWS 帳戶、工作負載、容器和資料的潛在威脅。GuardDuty 可滿足特定合規架構所規定的入侵偵測需求，以協助您因應 PCI DSS 等各種不同的合規需求。
  - [AWS Audit Manager](#) – 這 AWS 服務 可協助您持續稽核 AWS 用量，以簡化您管理風險的方式，以及符合法規和業界標準的方式。
- 當 Amazon ElastiCache 列為在合規計劃範圍內時，此範圍適用於 ElastiCache 支援的所有快取引擎。這包括 ElastiCache for Valkey、ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS。

## 其他資訊

如需 AWS 雲端合規的一般資訊，請參閱下列內容：

- [依服務列出的 FIPS 端點](#)
- [ElastiCache 中的服務更新](#)
- [AWS 雲端合規](#)
- [共同的責任模型](#)
- [AWS PCI DSS 合規計劃](#)

## Amazon ElastiCache 的備援功能

AWS 全域基礎設施是以 AWS 區域和可用區域為基礎建置。AWS 區域提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些區域與低延遲、高輸送量和高度冗餘聯網連接。透過可用區域，您所設計與操作的應用程式和資料庫，就能夠在可用區域之間自動容錯移轉，而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴充能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱[AWS 全球基礎設施](#)。

除了 AWS 全球基礎設施之外，Amazon ElastiCache 還提供數種功能，以協助支援您的資料彈性和備份需求。

## 主題

- [減少故障](#)

## 減少故障

規劃您的 Amazon ElastiCache 實作時，您應規劃讓發生故障時對您的應用程式和資料造成最小的影響。本節中的主題涵蓋您可以採取用來保護您的應用程式和資料不受故障的方法。

## 主題

- [緩解執行 Memcached 時的故障](#)
- [緩解執行 Valkey 或 Redis OSS 時的故障](#)
- [建議](#)

### 緩解執行 Memcached 時的故障

執行 Memcached 引擎時，您有下列選項可用於將故障的影響最小化。在您的故障緩解規劃中要解決兩個類型的故障：節點故障和可用區域故障。

#### 緩解節點故障

無伺服器快取會利用複寫的 Multi-AZ 架構自動緩解節點故障，讓應用程式清楚了解節點故障的情況。若要緩解自行設計叢集中節點故障的影響，請將您的快取資料分散到多個節點。因為自行設計的叢集不支援複寫，因此節點故障將一律造成您的叢集遺失一些資料。

建立 Memcached 叢集時，您可以建立 1 到 60 個節點的叢集，或依特殊要求建立更多節點。將您的資料分割在更大量的節點間表示若節點故障，您遺失的資料較少。例如，如果將您的資料分割在 10 個節點間，任何單一節點大約會存放 10% 的快取資料。在此情況下，節點故障會遺失大約 10% 的快取，這個部分需要在建立和佈建替代節點時加以替代。如果在 3 個較大節點中快取相同的資料，節點的故障會遺失大約 33% 的快取資料。

如需指定 Memcached 叢集中節點數量的詳細資訊，請參閱[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。

#### 緩解可用區域故障

無伺服器快取會利用複寫的 Multi-AZ 架構自動緩解可用區域故障，讓應用程式清楚了解 AZ 故障的情況。

若要緩解自行設計叢集中可用區域故障的影響，請盡可能將您的節點分散放到多個可用區域中。在極少數的 AZ 故障情況下，您會遺失在該 AZ 快取的資料，而非在其他 AZ 快取的資料。

## 為什麼要有這麼多節點？

如果我的區域只有 3 個可用區域，既然若一個 AZ 故障，我會遺失大約 1/3 的資料，為什麼我需要超過 3 個節點？

這是個好問題。請記得我們正嘗試緩解兩個獨特類型的故障，節點和可用區域。您是對的，如果您的資料分散在可用區域間，當其中一個區域故障時，您只會遺失在該 AZ 中快取的資料，而不論您擁有的節點數量為何。不過，如果某個節點故障，擁有的節點數量越多可減少資料遺失的比例。

沒有「神奇公式」可決定您叢集中的節點數量。您必須衡量資料遺失的影響、故障可能性與成本，並從中得出自己的結論。

如需指定 Memcached 叢集中節點數量的詳細資訊，請參閱[建立 Memcached 叢集 \(主控台\)](#)。

如需區域及可用區域的詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

## 緩解執行 Valkey 或 Redis OSS 時的故障

執行 Valkey 或 Redis OSS 引擎時，您有下列選項可將節點或可用區域故障的影響降至最低。

### 緩解節點故障

無伺服器快取會利用 Multi-AZ 架構自動緩解節點故障，讓應用程式清楚了解節點故障的情況。自行設計的叢集必須經過適當設定，才能緩解個別節點的故障。

若要減輕 Valkey 或 Redis OSS 節點故障對自行設計叢集的影響，您有下列選項：

### 主題

- [緩解故障：Valkey 或 Redis OSS 複寫群組](#)

### 緩解故障：Valkey 或 Redis OSS 複寫群組

Valkey 或 Redis OSS 複寫群組是由單一主節點組成，您的應用程式可以讀取和寫入，以及從 1 到 5 個唯讀複本節點。每當資料寫入主要節點，它也會在僅供讀取複本節點上非同步更新。

### 當僅供讀取複本故障時

1. ElastiCache 偵測到故障的僅供讀取複本。
2. ElastiCache 讓故障的節點離線。
3. ElastiCache 啟動並於相同 AZ 中佈建替代節點。

#### 4. 新節點會與主要節點同步。

在這段時間，您的應用程式可以繼續使用其他節點來讀取和寫入。

#### Valkey 或 Redis OSS 異地同步備份

您可以在 Valkey 或 Redis OSS 複寫群組上啟用異地同步備份。無論您是否啟用多個可用區，系統將偵測並自動取代故障的主要節點。它的發生方式可能因多可用區域是否已啟用而不同。

##### 當多個可用區啟用時

1. ElastiCache 偵測到主節點故障。
2. ElastiCache 將具有最短複寫延遲的僅供讀取複本節點提升為主節點。
3. 另一個複本與新主要節點同步。
4. ElastiCache 在故障主節點的可用區域中加速執行僅供讀取複本。
5. 新節點會與新提升的主要節點同步。

容錯移轉至複本節點的速度一般會較建立和佈建新主要節點來得快。這表示您的應用程式可以較未啟用多個可用區時更早繼續寫入至您的主要節點。

如需詳細資訊，請參閱[搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低](#)。

##### 當多個可用區停用時

1. ElastiCache 偵測到主節點故障。
2. ElastiCache 讓主節點離線。
3. ElastiCache 建立和佈建新的主節點以取代故障的主節點。
4. ElastiCache 將新主節點與現有複本同步。
5. 同步完成時，新節點會如同叢集的主要節點般運作。

在此程序期間的步驟 1 到 4 期間，您的應用程式無法寫入主要節點。不過，應用程式可以繼續從複本節點讀取。

為了增加保護，建議您在不同可用區域 (AZ) 的複寫群組中啟動節點。如果您執行此動作，可用區域的故障只會影響該可用區域 (而非其他區域) 中的節點。

如需詳細資訊，請參閱[使用複寫群組的高可用性](#)。

## 緩解可用區域故障

無伺服器快取會利用複寫的 Multi-AZ 架構自動緩解可用區域故障，讓應用程式清楚了解 AZ 故障的情況。

若要緩解自行設計叢集中可用區域故障的影響，請盡可能將每個碎片的節點分散放到多個可用區域中。

不論碎片中有多少個節點，如果它們全都放在相同可用區域中，只要該可用區域發生災難性故障，就會造成您遺失所有碎片的資料。不過，如果將您的節點放在多個可用區域，任何可用區域的失敗只會造成您遺失該可用區域中的節點。

無論您在何時遺失節點，都會遇到效能降級，因為讀取操作現在由較少的節點共用。此效能降級將繼續，直到節點遭到取代為止。

如需指定 Valkey 或 Redis OSS 節點可用區域的詳細資訊，請參閱[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#)。

如需區域及可用區域的詳細資訊，請參閱[選擇 ElastiCache 的區域和可用區域](#)。

## 建議

我們建議您在自行設計的叢集上建立無伺服器快取，如此您無需額外的組態設定就能自動獲得更優異的容錯能力。不過，建立自行設計的叢集時，您需要針對兩個類型的故障進行規劃：個別節點故障和廣泛的可用區域故障。最佳的故障緩解規劃可解決這兩種類型的故障。

### 將節點故障的影響降至最低

若要在使用 Valkey 或 Redis OSS 時將節點故障的影響降至最低，建議您的實作在每個碎片中使用多個節點，並將節點分散到多個可用區域。無伺服器快取會自動進行此操作。

對於 Valkey 或 Redis OSS 上的自行設計叢集，我們建議您在複寫群組上啟用異地同步備份，以便 ElastiCache 在主節點故障時會自動容錯移轉至複本。

執行 Memcached 並在節點間分割您的資料時，使用的節點愈多，任何節點故障時遺失的資料愈少。

### 將可用區域故障的影響降到最低

若要將可用區域故障的影響降到最低，建議您在盡可能多的不同可用區域中啟動節點。在可用區域間平均分散節點，可將很少見的可用區域故障影響降到最低。無伺服器快取會自動進行此操作。



## 其他預防工作

如果您正在執行 Valkey 或 Redis OSS，除了上述項目之外，建議您排定叢集的定期備份。備份 (快照) 會建立一個 .rdb 檔案，供您在故障或損毀的情況下用來還原您的快取。如需詳細資訊，請參閱[快照和還原](#)。

## AWS ElastiCache 中的基礎設施安全

做為受管服務，AWS ElastiCache 受到[AWS 架構中心](#)安全與合規一節中所述 AWS 的全球網路安全程序保護。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 ElastiCache。用戶端必須支援 Transport Layer Security (TLS) 1.2 或更新版本。建議使用 TLS 1.3 或更新版本。用戶端也必須支援具備完美轉送私密 (PFS) 的密碼套件，例如臨時 Diffie-Hellman (DHE) 或橢圓曲線臨時 Diffie-Hellman (ECDHE)。現代系統 (如 Java 7 和更新版本) 大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者，您可以使用[AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 以產生暫時安全憑證以簽署請求。

## ElastiCache 中的服務更新

ElastiCache 會自動監控您的快取、叢集和節點機群，並在服務更新推出時套用更新。無伺服器快取的服務更新會自動且公開套用。若是自行設計的叢集，您可以設定預先定義的維護時段，以便讓 ElastiCache 套用這些更新。不過，在某些情況下，您可能會發現此方法過於嚴格，而且可能會限制您的業務流程。

您可以使用服務更新來控制要對您的自行設計叢集套用哪些更新，以及套用的時間。您也可以即時監控要套用到您所選 ElastiCache 叢集的這些更新的進度。

### 主題

- [管理自行設計叢集的服務更新](#)

## 管理自行設計叢集的服務更新

自行設計叢集的 ElastiCache 服務更新會定期發佈。如果您有一或多個符合那些服務更新資格的自行設計叢集，您會在更新發佈時，透過電子郵件、SNS、個人運作狀態儀表板 (PHD) 和 Amazon CloudWatch Events 收到通知。更新也會顯示在 ElastiCache 主控台的 Service Updates (服務更新) 頁面上。透過使用此儀表板，您可以檢視 ElastiCache 機群的所有服務更新及其狀態。無伺服器快取的服務更新會公開套用，且無法透過服務更新管理。

您可以在自動更新開始前，控制套用更新的時間。我們強烈建議您盡快套用 security-update 類型的任何更新，確保透過最新的安全性修補程式讓 ElastiCache 叢集隨時保持最新狀態。

以下區段更會詳細探討這些選項。

## 套用服務更新

您可以在更新的狀態變成 available (可用) 時，開始將服務更新套用到機群。服務更新為累積更新。換句話說，您未套用的任何更新都會包含在最新的更新中。

如果服務更新已啟用自動更新，您可以選擇在可用時記下任何動作。ElastiCache 將排程在自動更新開始日期後，即將到來的其中一個叢集維護時段套用更新。您將收到更新每個階段的相關通知。

### Note

您只能套用狀態為 available (可用) 或 scheduled (已排程) 的服務更新。

如需檢閱並將任何服務專屬更新套用到適用的 ElastiCache 叢集的詳細資訊，請參閱 [使用主控台套用服務更新](#)。

當一個或多個 ElastiCache 叢集有新的服務更新可用時，您可以使用 ElastiCache 主控台、API 或 AWS CLI 來套用更新。以下區段會說明您可以用來套用更新的選項。

### 使用主控台套用服務更新

若要檢視可用服務更新的清單與其他資訊，請前往主控台的 Service Updates (服務更新) 頁面。

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>：// 開啟 Amazon ElastiCache 主控台。
2. 在導覽窗格上，選擇 Service Updates (服務更新)。
3. 在 Service updates (服務更新) 中，您可以檢視下列項目：
  - Service update name (服務更新名稱)：服務更新的唯一名稱
  - Update type (更新類型)：服務更新的類型，可為 security-update (安全性更新) 或 engine-update (引擎更新)
  - Update severity (更新嚴重性)：套用更新的優先順序：
    - critical (重大)：建議您立即套用此更新 (在 14 天內)。



- important (重要)：建議您盡快在業務流程允許的情況下套用此更新 (在 30 天內)。
  - medium (中等)：建議您盡快套用此更新 (在 60 天內)。
  - low (低度)：建議您盡快套用此更新程式 (在 90 天內)。
  - Engine version (引擎版本)：如果更新類型為 engine-update (引擎更新)，表示正在更新的引擎版本。
  - 發佈日期：更新發佈且可在叢集上套用的時間。
  - Recommended Apply By Date (建議套用到期日)：更新套用到期日的 ElastiCache 指導日期。
  - 狀態：更新的狀態，可以是下列狀態之一：
    - 可用：更新可用於必要的叢集。
    - complete (完成)：已套用更新。
    - cancelled (已取消)：更新已取消且不再需要。
    - 過期：更新已不可套用。
4. 選擇個別更新 (而非其左側的按鈕)，檢視服務更新的詳細資訊。

在 Cluster update status (叢集更新狀態) 區段中，您可以檢視叢集清單，這些叢集尚未套用或最近才套用服務更新。針對每個叢集，您可以檢視下列項目：

- Cluster name (叢集名稱)：叢集的名稱
- Nodes updated (已更新的節點)：特定叢集中的個別節點比率，這些節點已更新或仍可用於特定服務更新。
- Update Type (更新類型)：服務更新的類型，可為 security-update (安全性更新) 或 engine-update (引擎更新)
- Status (狀態)：叢集上服務更新的狀態，可以是下列狀態之一：
  - available (可用)：更新可用於必要的叢集。
  - 進行中：正在將更新套用至此叢集。
  - scheduled (已排程)：已排程更新日期。
  - complete (完成)：已成功套用更新。狀態為 complete (完成) 的叢集會在完成後顯示 7 天。

如果您已選擇任何或所有狀態為 available (可用) 或 scheduled (已排程) 的叢集，然後選擇 Apply now (立即套用)，系統會開始將這些更新套用至這些叢集。

## 使用 AWS CLI 套用服務更新

在收到服務更新可供使用的通知後，您就可以使用 AWS CLI 來檢查和套用這些更新。

- 若要擷取可用服務更新的說明，請執行下列命令：

```
aws elasticache describe-service-updates --service-update-status
available
```

如需詳細資訊，請參閱[描述服務更新](#)。

- 若要在叢集清單上套用服務更新，請執行下列命令：

```
aws elasticache batch-apply-update-action --service-update
ServiceUpdateNameToApply=sample-service-update --cluster-names cluster-1
cluster2
```

如需詳細資訊，請參閱[批次套用更新動作](#)。

## 使用 AWS 主控台確認您已套用最新的服務更新


您可以依照下列步驟，驗證 ElastiCache for Redis OSS 叢集是否正在執行最新的服務更新：

- 在 Redis OSS 叢集頁面上選擇適用的叢集
- 在導覽窗格中選擇服務更新，以查看該叢集適用的服務更新，如果有的話。

如果主控台顯示服務更新清單，您可以選擇服務更新，然後選擇立即套用。

| Service updates (3)                       |                       |               |                 |                               |                                |           |               |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Service update name                       | Cluster update status | Update type   | Update severity | Release date                  | Recommended apply-b...         | Status    | Cluster ...   |
| elasticsearch-redis-6-2-6-update-20230109 | Not-applied           | engine-update | Medium          | January 17, 2023, 00:00:00... | March 18, 2023, 00:59:59 (...) | Available | January 17... |
| elasticsearch-redis-6-2-6-patch-update    | Complete              | engine-update | Important       | August 12, 2022, 06:00:00 ... | September 11, 2022, 05:59...   | Available | December ...  |
| elasticsearch-redis-6-2-update            | Complete              | engine-update | Medium          | February 15, 2022, 03:00:0... | May 16, 2022, 03:59:59 (UT...  | Available | March 1, 2... |

如果主控台顯示「找不到服務更新」，表示 ElastiCache for Redis OSS 叢集已套用最新的服務更新。



## 停止服務更新

如有需要，您可以停止叢集更新。例如，如果正在進行更新的叢集發生非預期的激增，建議您停止更新。或者，如果更新花費太長時間，而且在尖峰時間中斷業務流程，您可能會想要停止更新。

[停止中](#)操作會立即中斷對那些叢集以及還未更新之任何節點的所有更新。此操作會繼續完成狀態為 in progress (處理中) 的任何節點。然而，它會停止對相同叢集中狀態為 update available (可更新) 的其他節點的更新，並將這些節點還原成 Stopping (停止中) 狀態。

Stopping (停止中) 工作流程已完成，狀態為 Stopping (停止中) 的節點會變更為 Stopped (已停止) 狀態。根據更新的工作流程，某些叢集不會更新任何節點。其他叢集可能會包含一些已更新的節點以及狀態仍是 update available (可更新) 的節點。

您可以稍後返回，在業務流程允許的時候再完成更新進度。在這種情況下，請選擇您想要完成更新的適用叢集，接著選擇 Apply Now (立即套用)。如需詳細資訊，請參閱[套用服務更新](#)。

### 使用主控台

您可以使用 ElastiCache 主控台來中斷服務更新。以下內容會示範其做法：

- 在所選叢集上進行服務更新後，ElastiCache 主控台會在 ElastiCache 儀表板的頂部顯示檢視/停止更新索引標籤。
- 若要中斷更新，請選擇 Stop Update (停止更新)。
- 停止更新時，選擇叢集並檢查狀態。叢集會還原成 Stopping (停止中) 狀態，最後會變成 Stopped (已停止) 狀態。

### 使用 AWS CLI

您可以使用 AWS CLI 來中斷服務更新。下列程式碼範例示範其做法：

若是複寫群組，請執行下列操作：

```
aws elasticache batch-stop-update-action --service-update-name sample-service-update --replication-group-ids my-replication-group-1 my-replication-group-2
```

若是快取叢集，請執行下列操作：

```
aws elasticache batch-stop-update-action --service-update-name sample-service-update --cache-cluster-ids my-cache-cluster-1 my-cache-cluster-2
```

如需詳細資訊，請參閱 [BatchStopUpdateAction](#)。

## 常見漏洞與暴露 (CVE)：ElastiCache 中解決的安全漏洞

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) 指的是已知網路安全漏洞項目清單。每個項目都是一個連結，其中包含識別號碼、描述和至少一個公有參考。您可以在此頁面中找到 ElastiCache 中已解決的安全漏洞清單。

建議您一律升級至最新的 ElastiCache Valkey、Redis OSS 或 ElastiCache Memcached 版本，以防止已知漏洞。操作 ElastiCache Serverless 快取時，CVE 修正會自動套用至快取。使用 Valkey 或 Redis OSS 操作自行設計的叢集時，ElastiCache 會公開 PATCH 元件。例如，使用 ElastiCache for Redis OSS 6.2.6 版時，主要版本為 6、次要版本為 2，而修補程式版本為 6。PATCH 版本適用於回溯相容的錯誤修正、安全性修正，以及非功能變更。

您可以使用下表來驗證特定版本的 ElastiCache Valkey 和 Redis OSS 是否修正了特定安全性漏洞。如果您的 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 叢集執行的是沒有安全性修正的版本，請參閱下表並採取動作。您可以升級到包含修正的較新 ElastiCache Valkey 或 Redis OSS 版本，或者如果您使用的版本包含修正，請參照 來確保您已套用最新的服務更新[管理自行設計叢集的服務更新](#)。如需支援的 ElastiCache 引擎版本以及如何升級的詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 中的引擎版本和升級](#)。

### Note

- 如果在 ElastiCache 版本中處理 CVE，則表示它也會在較新的版本中處理。因此，例如，如果 ElastiCache for Redis OSS 6.0.5 版中已解決漏洞，則會繼續針對 6.2.6、7.0.7 和 7.1 版進行轉送。
- 下表中的星號 (\*) 表示您必須為執行指定 ElastiCache for Redis OSS 版本的 ElastiCache for Redis OSS 叢集套用最新的服務更新，才能解決安全漏洞。如需如何驗證是否已針對叢集執行的 ElastiCache for Redis OSS 版本套用最新服務更新的詳細資訊，請參閱 [管理自行設計叢集的服務更新](#)。

| ElastiCache for Redis OSS 版本 | 已定址CVEs                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redis OSS 6.0.5              | <a href="#">CVE-2022-24735</a> *、 <a href="#">CVE-2022-24736</a> *                                                                                                                                                                                                                                      |
| Redis OSS 6.2.6              | <a href="#">CVE-2022-24834</a> *、 <a href="#">CVE-2022-35977</a> *、 <a href="#">CVE-2022-36021</a> *、 <a href="#">CVE-2022-24735</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24736</a> 、 <a href="#">CVE-2023-22458</a> 、 <a href="#">CVE-2023-25155</a> <a href="#">CVE-2023-28856</a> 、 <a href="#">CVE-2023-45145</a> |
| Redis OSS 7.0.7              | <a href="#">CVE-2023-41056</a> *、 <a href="#">CVE-2022-24834</a> *、 <a href="#">CVE-2022-35977</a> 、 <a href="#">CVE-2022-36021</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24735</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24736</a>                                                                                                   |
| Redis OSS 7.1.0              | <a href="#">CVE-2023-41056</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24834</a> 、 <a href="#">CVE-2022-35977</a> 、 <a href="#">CVE-2022-36021</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24735</a> 、 <a href="#">CVE-2022-24736</a>                                                                                                     |

# 在 Amazon ElastiCache 中記錄和監控

若要管理快取，您務必要了解快取的執行方式。ElastiCache 會產生發佈至 Amazon CloudWatch Logs 的指標，用於監控快取效能。此外，ElastiCache 會在快取資源發生重大變更時產生事件 (例如，建立新快取或刪除快取)。

## 主題

- [Valkey 和 Redis OSS 的無伺服器指標和事件](#)
- [針對 Valkey 和 Redis OSS 自行設計的叢集指標和事件](#)
- [Memcached 的指標和事件](#)
- [使用 記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫 AWS CloudTrail](#)
- [Amazon SNS 的 ElastiCache 事件監控](#)
- [日誌傳送](#)
- [使用 CloudWatch 指標監控用量](#)
- [使用 記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫 AWS CloudTrail](#)

## Valkey 和 Redis OSS 的無伺服器指標和事件

ElastiCache 提供各式各樣的指標和事件，可在使用無伺服器快取時進行監控。這包括 CloudWatch 指標、命令層級指標，以及可透過 Amazon EventBridge 擷取的事件日誌。

## 主題

- [無伺服器快取指標](#)
- [無伺服器快取事件](#)

## 無伺服器快取指標

AWS/ElastiCache 命名空間包含 Valkey 或 Redis OSS 無伺服器快取的下列 CloudWatch 指標。

Valkey 或 Redis OSS 的指標代碼

| 指標                            | 描述                                                                                                                                                   | 單位  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BytesUsedForCache             | 儲存在快取中的資料所使用的位元組總數。                                                                                                                                  | 位元組 |
| ElastiCacheProcessingUnits    | 在快取上執行的請求所消耗的 ElastiCacheProcessingUnits (ECPU) 總數                                                                                                   | 計數  |
| SuccessfulReadRequestLatency  | 成功讀取請求的延遲。                                                                                                                                           | 微秒  |
| SuccessfulWriteRequestLatency | 成功寫入請求的延遲                                                                                                                                            | 微秒  |
| TotalCmdsCount                | 快取上執行的所有命令總數                                                                                                                                         | 計數  |
| CacheHitRate                  | 表示快取的命中率。這是使用 <code>cache_hits</code> 和 <code>cache_misses</code> 統計資料以下列方式計算的： $\text{cache\_hits} / (\text{cache\_hits} + \text{cache\_misses})$ 。 | 百分比 |
| CacheHits                     | 快取中成功的唯讀索引鍵查詢次數。                                                                                                                                     | 計數  |
| CurrConnections               | 快取的用戶端連線數。                                                                                                                                           | 計數  |
| ThrottledCmds                 | 因為工作負載的擴展速度比 ElastiCache 能夠擴展的速度快，而遭到 ElastiCache 限流的請求數。                                                                                            | 計數  |
| NewConnections                | 在此期間內，伺服器已接受的連線總數。                                                                                                                                   | 計數  |
| CurrItems                     | 快取中的項目數。                                                                                                                                             | 計數  |

| 指標                           | 描述                                                                                                 | 單位  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CurrVolatileItems            | 使用 TTL 的快取中的項目數。                                                                                   | 計數  |
| NetworkBytesIn               | 傳入快取的位元組總數                                                                                         | 位元組 |
| NetworkBytesOut              | 從快取傳出的位元組總數                                                                                        | 位元組 |
| 移出                           | 由快取移出的索引鍵計數                                                                                        | 計數  |
| IamAuthenticationExpirations | 過期的 IAM 驗證的 Valkey 或 Redis OSS 連線總數。您可以在使用者指南中找到有關 <a href="#">以 IAM 進行身分驗證</a> 的詳細資訊。             | 計數  |
| IamAuthenticationThrottling  | 限流 IAM 驗證的 Valkey 或 Redis OSS AUTH 或 HELLO 請求總數。您可以在使用者指南中找到有關 <a href="#">以 IAM 進行身分驗證</a> 的詳細資訊。 | 計數  |
| KeyAuthorizationFailures     | 使用者嘗試存取他們沒有存取許可的金鑰失敗總次數。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                                     | 計數  |
| AuthenticationFailures       | 使用 AUTH 命令向 Valkey 或 Redis OSS 驗證失敗的嘗試總數。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                    | 計數  |
| CommandAuthorizationFailures | 使用者嘗試執行他們沒有呼叫許可的命令失敗總次數。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                                     | 計數  |

## 命令層級指標



ElastiCache 也會發出下列命令層級指標。ElastiCache 會針對每種命令類型發出命令總計數，以及該命令類型消耗的 ECPU 數。

| 指標                       | 描述                                                                                                                                                       | 單位 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EvalBasedCmds            | 快取已接收到的 get 命令的數量。                                                                                                                                       | 計數 |
| EvalBasedCmdsECPUs       | eval 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                      | 計數 |
| GeoSpatialBasedCmds      | 以 geospatial- 為基礎的之命令的命令總數。這是衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料。這是藉由加總所有 geo 類型的命令所衍生：geoadd、geodist、geohash、geopos、georadius 和 georadiusbymember。 | 計數 |
| GeoSpatialBasedCmdsECPUs | geospatial 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                | 計數 |
| GetTypeCmds              | 唯讀類型命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總所有唯讀類型命令 (get、hget、scard、lrange 等)。                                                                           | 計數 |
| GetTypeCmdsECPUs         | 讀取命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                          | 計數 |
| HashBasedCmds            | 雜湊類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了作用於一或多個雜湊 (hget、hkeys、hvals、hdel 等) 的所有命令。                                                                    | 計數 |

| 指標                        | 描述                                                                                                    | 單位 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HashBasedCmdsECPUs        | hash 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                                   | 計數 |
| HyperLogLogBasedCmds      | HyperLogLog 型命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總所有 pf 類型的命令 (pfadd、pfcount、pfmerge 等)。 | 計數 |
| HyperLogLogBasedCmdsECPUs | HyperLogLog 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                            | 計數 |
| JsonBasedCmds             | JSON 命令的總數，包括讀取和寫入命令。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總了作用於 JSON 金鑰的所有 JSON 命令。             | 計數 |
| JsonBasedCmdsECPUs        | 所有 JSON 命令消耗的 ECPU 數，包括讀取和寫入命令。                                                                       | 計數 |
| JsonBasedGetCmds          | JSON 唯讀命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總了作用於 JSON 金鑰的所有 JSON 讀取命令。                   | 計數 |
| JsonBasedGetCmdsECPUs     | JSON 唯讀命令消耗的 ECPU 數。                                                                                  | 計數 |

| 指標                    | 描述                                                                                         | 單位 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| JsonBasedSetCmds      | JSON 寫入命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總了作用於 JSON 金鑰的所有 JSON 寫入命令。        | 計數 |
| JsonBasedSetCmdsECPUs | JSON 寫入命令消耗的 ECPU 數。                                                                       | 計數 |
| KeyBasedCmds          | 金鑰類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了在多個資料結構 (del、expire、rename 等) 中作用於一或多個金鑰的所有命令。  | 計數 |
| KeyBasedCmdsECPUs     | key 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                         | 計數 |
| ListBasedCmds         | 清單類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了作用於一或多個清單的所有命令 (lindex、lrange、lpush、ltrim 等)。   | 計數 |
| ListBasedCmdsECPUs    | list 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                        | 計數 |
| NonKeyTypeCmds        | 非金鑰型命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總了未對金鑰採取行動的所有命令，例如 acl、dbsize 或 info。 | 計數 |
| NonKeyTypeCmdsECPUs   | non-key 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                     | 計數 |

| 指標                   | 描述                                                                                                                                                                                   | 單位 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PubSubBasedCmds      | pub/sub 功能的命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstatsstatistics，加總了用於 pub/sub 功能的所有命令：psubscribe、publish、pubsub、punsubscribe、ssubscribe、unsubscribe、spublish、subscribe 和 unsubscribe。 | 計數 |
| PubSubBasedCmdsECPUs | pub/sub 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                                               | 計數 |
| SetBasedCmds         | 集合類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了作用於一或多個集合的所有命令 (Scard、sdiff、sadd、sunion 等)。                                                                                               | 計數 |
| SetBasedCmdsECPUs    | set 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                                                   | 計數 |
| SetTypeCmds          | 寫入類型命令的總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了在資料 (集合、資料集、sadd、lpop 等) 上操作的所有命令類型。                                                                                                     | 計數 |
| SetTypeCmdsECPUs     | 寫入命令消耗的 ECPU 數。                                                                                                                                                                      | 計數 |
| SortedSetBasedCmds   | 有序集合類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS commandstats 統計資料，加總了作用於一或多個排序集 (zcount、zrange、zrank、zadd 等) 的所有命令。                                                                               | 計數 |

| 指標                      | 描述                                                                                       | 單位 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SortedSetBasedCmdsECPUs | sorted 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                    | 計數 |
| StringBasedCmds         | 字串類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了作用於一或多個字串的所有命令（字串、setex、setrange 等）。          | 計數 |
| StringBasedCmdsECPUs    | string 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                    | 計數 |
| StreamBasedCmds         | 串流類型命令總數。這衍生自 Valkey 或 Redis OSS 命令統計資料，加總了作用於一或多個串流資料類型的所有命令 (xrange、xlen、xadd、xdel 等)。 | 計數 |
| StreamBasedCmdsECPUs    | stream 型命令消耗的 ECPU 數。                                                                    | 計數 |

## 無伺服器快取事件

與您的無伺服器快取相關的 ElastiCache 日誌事件。此資訊包含事件的日期和時間、事件的來源名稱和來源類型，以及事件的描述。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI describe-events 命令或 ElastiCache API 動作 `DescribeEvents` 從日誌輕鬆擷取事件。

您可以選擇使用 Amazon EventBridge 來監控、擷取、轉換和處理 ElastiCache 事件。如需進一步了解，請參閱 Amazon EventBridge [入門指南](#)。

### 檢視 ElastiCache 事件 (主控台)

使用 ElastiCache 主控台檢視事件：

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台
2. 若要查看所有可用事件的清單，請在導覽窗格中選擇 Events (事件)。
3. 在事件畫面上，清單中的每一列都代表一個事件，並顯示事件來源、事件類型、事件的 GMT 時間以及事件的說明。您可以使用 Filter (篩選條件) 指定要查看事件清單中的所有事件，還是只查看特定類型的事件。

## 檢視 ElastiCache 事件 (AWS CLI)

若要使用 產生 ElastiCache 事件清單 AWS CLI，請使用 命令 `describe-events`。您可以使用選用參數來控制列出的事件類型、列出的事件時間範圍，要列出的最大事件數等等。

下列程式碼最多會列出 40 個無伺服器快取事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --max-items 40
```

下列程式碼會列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 內無伺服器快取的所有事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --duration 1440
```

## 無伺服器事件

本節記錄您可能收到的不同類型無伺服器快取事件。

### 無伺服器快取建立事件

| Detail-Type | 描述                        | 單位 | 來源               | 訊息                                      |
|-------------|---------------------------|----|------------------|-----------------------------------------|
| 快取已建立       | Cache arn                 | 建立 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 已建立且可供使用。               |
| 快取已建立       | Cache arn<br>Snapshot arn | 建立 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 已建立，並已從快照還原資料。您的快取可供使用。 |

| Detail-Type | 描述                                  | 單位 | 來源               | 訊息                                                                               |
|-------------|-------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 快取建立失敗      | Cache arn                           | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。<br>沒有足夠的可用 IP 地址可用來建立 VPC 端點。                               |
| 快取建立失敗      | Cache arn                           | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。<br>請求中提供的子網路無效。                                             |
| 快取建立失敗      | Cache arn                           | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。<br>已達建立 VPC 端點的配額限制。                                        |
| 快取建立失敗      | Cache arn                           | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。<br>您沒有建立 VPC 端點的許可。                                         |
| 快取建立失敗      | Cache arn                           | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。使用者群組 <user-group-name> 中存在具有不相容的 Valkey 或 Redis OSS 版本的使用者。 |
| 快取建立失敗      | Cache arn<br><br>Cache snapshot arn | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。<br>提供的使用者群組 <user-group-name> 不存在。                          |

| Detail-Type | 描述        | 單位 | 來源               | 訊息                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快取建立失敗      | Cache arn | 失敗 | serverless-cache | <p>無法建立快取 &lt;cache-name&gt;。<br/>從快照還原資料失敗，原因：&lt;reason&gt;。</p> <p>失敗原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無法從 S3 擷取檔案。</li> <li>預期的 md5 與實際的 md5 不相符。</li> <li>提供的 RDB 檔案為不支援的版本。</li> </ul> |

#### 無伺服器快取更新事件 (Valkey 或 Redis OSS)

| Detail-Type | 資源清單      | 類別   | 來源               | 訊息                                               |
|-------------|-----------|------|------------------|--------------------------------------------------|
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的 SecurityGroups 已更新。            |
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的標籤已更新。                          |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。使用者群組 <user-group-name> 中存在 |



| Detail-Type | 資源清單      | 類別   | 來源               | 訊息                                                             |
|-------------|-----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |           |      |                  | 具有不相容的 Valkey 或 Redis OSS 版本的使用者。                              |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗。                      |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗，因為許可不足。               |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗，因為 SecurityGroups 無效。 |

#### 無伺服器快取刪除事件 (Valkey 或 Redis OSS)

| Detail-Type | 資源清單      | 類別 | 來源               | 訊息                   |
|-------------|-----------|----|------------------|----------------------|
| 快取已刪除       | Cache arn | 刪除 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 已刪除。 |

#### 無伺服器快取用量限制事件 (Valkey 或 Redis OSS)

| Detail-Type | 描述        | 單位           | 來源               | 訊息                                                              |
|-------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更         | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制已更新。                                         |
| 即將達到快取限制    | Cache arn | notification | serverless-cache | 位置 <X> 使用超過 <Y>% 的每個位置限制 32 GB。例如，位置 10 使用超過 90% 的每個位置限制 32 GB。 |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 失敗           | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制更新失敗，因為快取已刪除。                                |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 失敗           | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制更新失敗，因為組態無效。                                 |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 失敗           | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制更新失敗，因為目前快取的資料超過新的限制。請先清空部分資料，再套用限制。         |

### 無伺服器快取快照事件 (Valkey 或 Redis OSS)

| Detail-Type | 資源清單                      | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 快照已建立       | Cache arn<br>Snapshot arn | 建立 | serverless-cache-snapshot | 已建立快照<br><cache-name> 的快照<br><snapshot-name>。                                                                                                                                                           |
| 快照建立失敗      | Cache arn<br>Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法建立快照<br><cache-name> 的快照。<br>快照 <snapshot-name> 建立失敗，客戶受管金鑰 <key-id>，<reason>。<br><br>失敗原因訊息：<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 因為客戶受管金鑰已停用</li><li>• 因為找不到客戶受管金鑰</li><li>• 因為請求逾時</li></ul> |
| 快照建立失敗      | Cache arn<br>Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法建立快照<br><cache-name> 的快照。<br>快照 <snapshot-name> 建立失敗，原因：<reason>。<br><br>預設原因：<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 因為內部錯誤</li></ul>                                                            |

| Detail-Type | 資源清單         | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                  |
|-------------|--------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 %s，因為 ElastiCache 未具備該儲存貯體的許可。 |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體中已有同名的物件。           |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體擁有者帳戶 ID 已變更。       |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為無法存取 S3 儲存貯體。           |

| Detail-Type | 資源清單         | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                   |
|-------------|--------------|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為無法存取儲存貯體。                |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體不存在。                 |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至具有來源快照客戶受管金鑰 %s 的儲存貯體 '%s'，<reason>。 |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'。                           |

| Detail-Type | 資源清單                             | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                                 |
|-------------|----------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 快照複製失敗      | Snapshot arn-1<br>Snapshot arn-2 | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法複製快照 <snapshot-name>。無法將快照 '%s' 複製到快照 '%s'，因為來源快照客戶受管金鑰為 <key-id>，<reason-name>。 |
| 快照複製失敗      | Snapshot arn-1<br>Snapshot arn-2 | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法複製快照 <snapshot-name>。無法將快照 '%s' 複製到快照 '%s'，因為目標快照客戶受管金鑰為 '%s' '%s'。              |

# 針對 Valkey 和 Redis OSS 自行設計的叢集指標和事件

ElastiCache 提供各式各樣的指標和事件，可在使用 Valkey 和 Redis OSS 時監控自行設計的叢集。這包括主機層級指標、命令層級指標，以及可透過 AWS CLI 和 Amazon Simple Notification Service (SNS) 取得的事件日誌。

## 主題

- [自行設計叢集的指標](#)
- [自行設計叢集的事件 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)

## 自行設計叢集的指標

當您自行設計叢集時，ElastiCache 會在每個節點層級發出指標，包括主機層級指標和快取指標。

如需主機層級指標的詳細資訊，請參閱 [主機層級指標](#)。

如需節點層級指標的詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

## 自行設計叢集的事件 (Valkey 和 Redis OSS)

與您的自行設計快取相關的 ElastiCache 日誌事件。使用自行設計的叢集時，您可以在 ElastiCache 主控台、使用 AWS CLI 或使用 Amazon Simple Notification Service (SNS) 來檢視叢集事件。自行設計的叢集事件不會發佈至 Amazon EventBridge。

自行設計的叢集事件資訊包含事件的日期和時間、事件的來源名稱和來源類型，以及事件的說明。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI `describe-events` 命令或 ElastiCache API 動作 `DescribeEvents`，輕鬆從日誌擷取事件。

### 檢視 ElastiCache 事件 (主控台)

下列程序使用 ElastiCache 主控台顯示事件。

#### 使用 ElastiCache 主控台檢視事件

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 的 ElastiCache 主控台
2. 若要查看所有可用事件的清單，請在導覽窗格中選擇 Events (事件)。
3. 在事件畫面上，清單中的每一列都代表一個事件，並顯示事件來源、事件類型、事件的 GMT 時間以及事件的說明。您可以使用 Filter (篩選條件) 指定要查看事件清單中的所有事件，還是只查看特定類型的事件。

## 檢視 ElastiCache 事件 (AWS CLI)

若要使用 產生 ElastiCache 事件清單 AWS CLI，請使用 命令 `describe-events`。您可以使用選用參數來控制列出的事件類型、列出的事件時間範圍，要列出的最大事件數等等。

下列程式碼最多會列出 40 個自行設計叢集事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
```

下列程式碼會列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 內自行設計快取的所有事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --duration 1440
```

## 自行設計的叢集事件

本節包含您預期會收到的自行設計叢集事件清單。

下列 ElastiCache 事件會觸發 Amazon SNS 通知。如需事件的詳細資訊，請參閱 [檢視 ElastiCache 事件](#)。

| 事件名稱                                           | 訊息                                                                        | 描述                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ElastiCache:AddCacheNodeComplete               | ElastiCache:AddCacheNodeComplete : <i>cache-cluster</i>                   | 快取節點已新增至快取叢集，且已就緒可供使用。          |
| ElastiCache:AddCacheNodeFailed，因可用的 IP 地址不足所導致 | ElastiCache:AddCacheNodeFailed : <i>cluster-name</i>                      | 由於可用的 IP 地址不足，而無法新增快取節點。        |
| ElastiCache:CacheClusterParametersChanged      | ElastiCache:CacheClusterParametersChanged : <i>cluster-name</i>           | 一或多個快取叢集參數已變更。                  |
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete   | ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete <i>cluster-name-0001-005</i> | 快取叢集的佈建已完成，且快取叢集中的快取節點已就緒並可供使用。 |



| 事件名稱                                                    | 訊息                                                                  | 描述                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed，因不相容的網路狀態所導致 | ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed : <i>cluster-name</i>    | 已嘗試將新快取叢集啟動至不存在的虛擬私有雲端 (VPC)。                                                                                                                                                          |
| ElastiCache:CacheClusterScalingComplete                 | CacheClusterScalingComplete : <i>cluster-name</i>                   | 快取叢集的擴展已成功完成。                                                                                                                                                                          |
| ElastiCache:CacheClusterScalingFailed                   | ElastiCache:CacheClusterScalingFailed: <i>cluster-name</i>          | 快取叢集上的擴展操作失敗。                                                                                                                                                                          |
| ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified           | ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified : <i>cluster-name</i> | <p>已發生下列其中一項事件：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>授權給快取叢集的快取安全群組清單已修改。</li><li>一或多個新 EC2 安全群組，已在與快取叢集相關聯的任何快取安全群組上授權。</li><li>一或多個新 EC2 安全群組，已從與快取叢集相關聯的任何快取安全群組上撤銷。</li></ul> |

| 事件名稱                                | 訊息                                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted | ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted :<br><i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache 偵測到執行快取節點的主機已降級或無法連線，且已開始取代快取節點。</p> <div> <b>Note</b><br/>取代之快取節點的 DNS 項目並未變更。</div> <p>在多數情況下，當發生此事件時，您不需要重新整理用戶端的伺服器清單。然而，某些快取用戶端程式庫可能會在 ElastiCache 取代快取節點後停止使用快取節點；在這種情況下，應用程式應在此事件發生時重新整理伺服器清單。</p> |

| 事件名稱                                                              | 訊息                                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete                              | ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete : <i>cluster-name</i>       | <p>ElastiCache 偵測到執行快取節點的主機已降級或無法連線，且已完成取代快取節點。</p> <div>  <b>Note</b><br/>           取代之快取節點的 DNS 項目並未變更。         </div> <p>在多數情況下，當發生此事件時，您不需要重新整理用戶端的伺服器清單。然而，某些快取用戶端程式庫可能會在 ElastiCache 取代快取節點後停止使用快取節點；在這種情況下，應用程式應在此事件發生時重新整理伺服器清單。</p> |
| ElastiCache:CacheNodesRebooted                                    | ElastiCache:CacheNodesRebooted : <i>cluster-name</i>             | <p>一或多個快取節點已重新開機。</p> <p>訊息 (Memcached) : "Cache node %s shutdown" 然後，第二個訊息 : "Cache node %s restarted"</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| ElastiCache : CertificateRenewalComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS) | ElastiCache:CertificateRenewalComplete                           | Amazon CA 憑證已成功續約。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete                        | ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete : <i>cluster-name</i> | 已成功建立複寫群組。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 事件名稱                                                     | 訊息                                                                                      | 描述                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:DeleteCacheClusterComplete                   | ElastiCache:DeleteCacheClusterComplete : <i>cluster-name</i>                            | 已完成刪除快取叢集和所有與其相關聯的快取節點。                                                                                         |
| ElastiCache : FailoverComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS)  | ElastiCache:FailoverComplete : <i>mycluster</i>                                         | 已成功容錯移轉至複本節點。                                                                                                   |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished : <i>cluster-name-0001-005</i> | 叢集中的複本數量已增加。                                                                                                    |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted  | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted : <i>cluster-name-0003-004</i>  | 將複本新增至叢集的程序已經開始。                                                                                                |
| ElastiCache:NodeReplacementCanceled                      | ElastiCache:NodeReplacementCanceled : <i>cluster-name</i>                               | 叢集中原先已排程替換的節點，已不再排程替換。                                                                                          |
| ElastiCache:NodeReplacementRescheduled                   | ElastiCache:NodeReplacementRescheduled : <i>cluster-name</i>                            | <p>叢集中原先已排程替換的節點，已重新排程在通知中所述的新視窗期間進行替換。</p> <p>如需您可以採取哪些動作的資訊，請參閱<a href="#">取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)</a>。</p> |

| 事件名稱                                                    | 訊息                                                                | 描述                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:NodeReplacementScheduled                    | ElastiCache:NodeReplacementScheduled : <i>cluster-name</i>        | <p>您叢集中的節點，已排程在通知中所述的視窗期間進行替換。</p> <p>如需您可以採取哪些動作的資訊，請參閱<a href="#">取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)</a>。</p>    |
| ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete                     | ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete : <i>cluster-name</i>         | 快取節點已從快取叢集移除。                                                                                             |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete             | ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete : <i>cluster-name</i> | 已順利完成複寫群組上的向上擴展操作。                                                                                        |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingFailed               | "Failed applying modification to cache node type to %s."          | 複寫群組上的擴展操作失敗。                                                                                             |
| ElastiCache:ServiceUpdateAvailableForNode               | "Service update is available for cache node %s."                  | 節點有可用的自助更新。                                                                                               |
| ElastiCache : SnapshotComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS) | ElastiCache:SnapshotComplete : <i>cluster-name</i>                | 快取快照已順利完成。                                                                                                |
| ElastiCache : SnapshotFailed ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS)   | SnapshotFailed : <i>cluster-name</i>                              | <p>快取快照已失敗。請參閱叢集的快取事件，以取得失敗原因的詳細資訊。</p> <p>如果您描述快照，請查看<a href="#">DescribeSnapshots</a>，其狀態將是 failed。</p> |



## Memcached 的指標和事件

本節說明使用 Memcached 自行設計和無伺服器快取時可監控的指標和事件。

### 主題

- [Memcached 無伺服器快取指標](#)
- [Memcached 無伺服器快取事件](#)

## Memcached 無伺服器快取指標

本節說明使用 Memcached 無伺服器快取時可監控的指標和事件。

AWS/ElastiCache 命名空間包含適用於 Redis 無伺服器快取的下列 CloudWatch 指標。

| 指標                            | 描述                                                        | 單位  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| BytesUsedForCache             | 儲存在快取中的資料所使用的位元組總數。                                       | 位元組 |
| ElastiCacheProcessingUnits    | 在快取上執行的請求所消耗的 ElastiCacheProcessingUnits (ECPU) 總數        | 計數  |
| SuccessfulReadRequestLatency  | 成功讀取請求的延遲。                                                | 微秒  |
| SuccessfulWriteRequestLatency | 成功寫入請求的延遲                                                 | 微秒  |
| TotalCmdsCount                | 快取上執行的所有命令總數                                              | 計數  |
| CurrConnections               | 快取的用戶端連線數。                                                | 計數  |
| ThrottledCmds                 | 因為工作負載的擴展速度比 ElastiCache 能夠擴展的速度快，而遭到 ElastiCache 限流的請求數。 | 計數  |

| 指標              | 描述                 | 單位  |
|-----------------|--------------------|-----|
| NewConnections  | 在此期間內，伺服器已接受的連線總數。 | 計數  |
| Currltems       | 快取中的項目數。           | 計數  |
| NetworkBytesIn  | 傳入快取的位元組總數         | 位元組 |
| NetworkBytesOut | 從快取傳出的位元組總數        | 位元組 |
| 移出              | 由快取移出的索引鍵計數        | 計數  |
| 已回收             | 快取使其到期的金鑰數目        | 計數  |

## 命令層級指標

ElastiCache 也會發出下列 Memcached 命令層級指標

| 指標        | 描述                           | 單位 |
|-----------|------------------------------|----|
| CmdGet    | 快取已接收到的 get 命令的數量。           | 計數 |
| CmdSet    | 快取接收到的 set 命令數量。             | 計數 |
| CmdTouch  | 快取已接收到的 touch 命令數量。          | 計數 |
| GetHits   | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的取得請求的數量。 | 計數 |
| GetMisses | 快取已接收到其請求的金鑰未找到的取得請求的數量。     | 計數 |
| IncrHits  | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的增加請求的數量。 | 計數 |



| 指標           | 描述                                         | 單位 |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| IncrMisses   | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的增加請求的數量。               | 計數 |
| DecrHits     | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的減少請求的數量。               | 計數 |
| DecrMisses   | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的減少請求的數量。               | 計數 |
| DeleteHits   | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的刪除請求的數量。               | 計數 |
| DeleteMisses | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的刪除請求的數量。               | 計數 |
| TouchHits    | 已被碰觸並賦予新的過期時間的金鑰的數量。                       | 計數 |
| TouchMisses  | 已執行 touch 但未找到的金鑰數量。                       | 計數 |
| CasHits      | 在請求的金鑰已找到且 cas 值相符的情況下，快取已接收到的 cas 請求數量。   | 計數 |
| CasMisses    | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取已接收到 cas 請求數量。             | 計數 |
| CasBadval    | 在 cas 值與儲存的 cas 值不相符的情況下，快取已接收到的 cas 請求數量。 | 計數 |

| 指標       | 描述                   | 單位 |
|----------|----------------------|----|
| CmdFlush | 快取已接收到的 flush 命令的數量。 | 計數 |

## Memcached 無伺服器快取事件

與您的無伺服器快取相關的 ElastiCache 日誌事件。此資訊包含事件的日期和時間、事件的來源名稱和來源類型，以及事件的描述。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI `describe-events` 命令或 ElastiCache API 動作 `DescribeEvents` 從日誌輕鬆擷取事件。

您可以選擇使用 Amazon EventBridge 來監控、擷取、轉換和處理 ElastiCache 事件。如需進一步了解，請參閱 Amazon EventBridge [入門指南](#)。

### 檢視 ElastiCache 事件 (主控台)

使用 ElastiCache 主控台檢視事件：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 登入 AWS Management Console 並開啟 ElastiCache 主控台
2. 若要查看所有可用事件的清單，請在導覽窗格中選擇 Events (事件)。
3. 在事件畫面上，清單中的每一列都代表一個事件，並顯示事件來源、事件類型、事件的 GMT 時間以及事件的說明。您可以使用 Filter (篩選條件) 指定要查看事件清單中的所有事件，還是只查看特定類型的事件。

### 檢視 ElastiCache 事件 (AWS CLI)

若要使用產生 ElastiCache 事件清單 AWS CLI，請使用命令 `describe-events`。您可以使用選用參數來控制列出的事件類型、列出的事件時間範圍，要列出的最大事件數等等。

下列程式碼最多會列出 40 個無伺服器快取事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --max-items 40
```

下列程式碼會列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 內無伺服器快取的所有事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --duration 1440
```

## 無伺服器事件

本節記錄您可能收到的不同類型無伺服器快取事件。

### 無伺服器快取建立事件

| Detail-Type | 描述        | 單位 | 來源               | 訊息                                             |
|-------------|-----------|----|------------------|------------------------------------------------|
| 快取已建立       | Cache arn | 建立 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 已建立且可供使用。                      |
| 快取建立失敗      | Cache arn | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。沒有足夠的可用 IP 地址可用來建立 VPC 端點。 |
| 快取建立失敗      | Cache arn | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。請求中提供的子網路無效。               |
| 快取建立失敗      | Cache arn | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。已達建立 VPC 端點的配額限制。          |
| 快取建立失敗      | Cache arn | 失敗 | serverless-cache | 無法建立快取 <cache-name>。您沒有建立 VPC 端點的許可。           |

### 無伺服器快取更新事件 (Memcached)

| Detail-Type | 資源清單      | 類別   | 來源               | 訊息                                                             |
|-------------|-----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的 SecurityGroups 已更新。                          |
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的標籤已更新。                                        |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗。                      |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗，因為許可不足。               |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 更新失敗。SecurityGroups 更新失敗，因為 SecurityGroups 無效。 |

### 無伺服器快取刪除事件 (Memcached)

| Detail-Type | 資源清單      | 類別 | 來源               | 訊息                   |
|-------------|-----------|----|------------------|----------------------|
| 快取已刪除       | Cache arn | 刪除 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 已刪除。 |

#### 無伺服器快取用量限制事件 (Memcached)

| Detail-Type | 描述        | 單位   | 來源               | 訊息                               |
|-------------|-----------|------|------------------|----------------------------------|
| 快取已更新       | Cache arn | 組態變更 | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制已更新。          |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 失敗   | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制更新失敗，因為快取已刪除。 |
| 快取更新失敗      | Cache arn | 失敗   | serverless-cache | 快取 <cache-name> 的限制更新失敗，因為組態無效。  |

#### 無伺服器快取快照事件 (Memcached)

| Detail-Type | 資源清單                      | 類別 | 來源                        | 訊息                                      |
|-------------|---------------------------|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| 快照已建立       | Cache arn<br>Snapshot arn | 建立 | serverless-cache-snapshot | 已建立快取 <cache-name> 的快照 <snapshot-name>。 |
| 快照建立失敗      | Cache arn<br>Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法建立快取 <cache-name> 的快照。                |

| Detail-Type | 資源清單                      | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                           |    |                           | <p>快照 &lt;snapshot-name&gt; 建立失敗，客戶受管金鑰 &lt;key-id&gt;，&lt;reason&gt;。</p> <p>失敗原因訊息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因為客戶受管金鑰已停用</li> <li>• 因為找不到客戶受管金鑰</li> <li>• 因為請求逾時</li> </ul> |
| 快照建立失敗      | Cache arn<br>Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | <p>無法建立快照 &lt;cache-name&gt; 的快照。快照 &lt;snapshot-name&gt; 建立失敗，原因：&lt;reason&gt;。</p> <p>預設原因：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因為內部錯誤</li> </ul>                                      |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn              | 失敗 | serverless-cache-snapshot | <p>無法匯出快照 &lt;cache-name&gt; 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 %s，因為 ElastiCache 未具備該儲存貯體的許可。</p>                                                                                                                   |

| Detail-Type | 資源清單         | 類別 | 來源                        | 訊息                                                            |
|-------------|--------------|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快照 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體中已有同名的物件。     |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快照 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體擁有者帳戶 ID 已變更。 |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快照 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為無法存取 S3 儲存貯體。     |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快照 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為無法存取儲存貯體。         |

| Detail-Type | 資源清單                             | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                                 |
|-------------|----------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn                     | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'，因為儲存貯體不存在。                               |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn                     | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至具有來源快照客戶受管金鑰 %s 的儲存貯體 '%s'，<reason>。               |
| 快照匯出失敗      | Snapshot arn                     | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法匯出快取 <cache-name> 的快照。無法將快照匯出至儲存貯體 '%s'。                                         |
| 快照複製失敗      | Snapshot arn-1<br>Snapshot arn-2 | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法複製快照 <snapshot-name>。無法將快照 '%s' 複製到快照 '%s'，因為來源快照客戶受管金鑰為 <key-id>，<reason-name>。 |



| Detail-Type | 資源清單                             | 類別 | 來源                        | 訊息                                                                    |
|-------------|----------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 快照複製失敗      | Snapshot arn-1<br>Snapshot arn-2 | 失敗 | serverless-cache-snapshot | 無法複製快照 <snapshot-name>。無法將快照 '%s' 複製到快照 '%s'，因為目標快照客戶受管金鑰為 '%s' '%s'。 |

## 使用 記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫 AWS CloudTrail

Amazon ElastiCache 已與整合 AWS CloudTrail，此服務提供 Amazon ElastiCache AWS 中使用者、角色或服務所採取動作的記錄。CloudTrail 將 Amazon ElastiCache 的所有 API 呼叫擷取為事件，包括來自 Amazon ElastiCache 主控台的呼叫以及來自對 Amazon ElastiCache API 作業發出的程式碼呼叫。如果您建立追蹤記錄，就可以持續傳送 CloudTrail 事件至 Amazon S3 儲存貯體，包括 Amazon ElastiCache 的事件。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。您可以利用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷向 Amazon ElastiCache 發出的請求，以及發出請求的 IP 地址、人員、時間和其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱 [「AWS CloudTrail 使用者指南」](#)。

## CloudTrail 中的 Amazon ElastiCache 資訊

當您建立 AWS 帳戶時，會在您的帳戶上啟用 CloudTrail。當 Amazon ElastiCache 中發生活動時，該活動會記錄於 CloudTrail 事件中，以及事件歷史記錄中的其他服務 AWS 事件。您可以在 AWS 帳戶中檢視、搜尋和下載最近的事件。如需詳細資訊，請參閱《使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件》<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>。

若要不持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括 Amazon ElastiCache 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台建立權杖時，權杖會套用到所有區域。追蹤會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析 CloudTrail 日誌中收集的事件資料並對其採取行動。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)

- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

CloudTrail 會記錄所有 Amazon ElastiCache 動作，並記載於 [ElastiCache API 參考](#) 中。例如，對 `CreateCacheCluster`、`DescribeCacheCluster` 和 `ModifyCacheCluster` 動作發出的呼叫會在 CloudTrail 記錄檔案中產生專案。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或 IAM 使用者憑證提出。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

## 了解 Amazon ElastiCache 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔案並非依公有 API 呼叫追蹤記錄的堆疊排序，因此不會以任何特定順序出現。

以下範例顯示的是展示 `CreateCacheCluster` 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:00:35Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "CreateCacheCluster",
 "awsRegion": "us-west-2",
```

```
"sourceIPAddress":"192.0.2.01",
"userAgent":"AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
"requestParameters":{
 "numCacheNodes":2,
 "cacheClusterId":"test-memcached",
 "engine":"memcached",
 "aZMode":"cross-az",
 "cacheNodeType":"cache.m1.small",
},
"responseElements":{
 "engine":"memcached",
 "clientDownloadLandingPage":"https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
 "cacheParameterGroup":{
 "cacheParameterGroupName":"default.memcached1.4",
 "cacheNodeIdsToReboot":{
 },
 "parameterApplyStatus":"in-sync"
 },
 "preferredAvailabilityZone":"Multiple",
 "numCacheNodes":2,
 "cacheNodeType":"cache.m1.small",

 "cacheClusterStatus":"creating",
 "autoMinorVersionUpgrade":true,
 "preferredMaintenanceWindow":"thu:05:00-thu:06:00",
 "cacheClusterId":"test-memcached",
 "engineVersion":"1.4.14",
 "cacheSecurityGroups":[
 {
 "status":"active",
 "cacheSecurityGroupName":"default"
 }
],
 "pendingModifiedValues":{
 }
},
"requestID":"104f30b3-3548-11e4-b7b8-6d79ffe84edd",
"eventID":"92762127-7a68-42ce-8787-927d2174cde1"
}
```

以下範例顯示的是展示 DescribeCacheCluster 動作的 CloudTrail 日誌項目。請注意，所有 Amazon ElastiCache Describe 呼叫 (ResponseElements) 都已移除 Describe\* 區段，並顯示為 null。

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam:123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:01:00Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "DescribeCacheClusters",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
 "userAgent": "AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
 "requestParameters": {
 "showCacheNodeInfo": false,
 "maxRecords": 100
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "1f0b5031-3548-11e4-9376-c1d979ba565a",
 "eventID": "a58572a8-e81b-4100-8e00-1797ed19d172"
}
```

以下範例顯示的是記錄 ModifyCacheCluster 動作的 CloudTrail 日誌項目。

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam:123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:32:21Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "ModifyCacheCluster",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.01",
"userAgent": "AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
"requestParameters": {
 "applyImmediately": true,
 "numCacheNodes": 3,
 "cacheClusterId": "test-memcached"
},
"responseElements": {
 "engine": "memcached",
 "clientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
 "cacheParameterGroup": {
 "cacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
 "cacheNodeIdsToReboot": {
 },
 "parameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "cacheClusterCreateTime": "Dec 1, 2014 10:16:06 PM",
 "preferredAvailabilityZone": "Multiple",
 "numCacheNodes": 2,
 "cacheNodeType": "cache.m1.small",
 "cacheClusterStatus": "modifying",
 "autoMinorVersionUpgrade": true,
 "preferredMaintenanceWindow": "thu:05:00-thu:06:00",
 "cacheClusterId": "test-memcached",
 "engineVersion": "1.4.14",
 "cacheSecurityGroups": [
 {
 "status": "active",
 "cacheSecurityGroupName": "default"
 }
],
 "configurationEndpoint": {
 "address": "test-memcached.example.cfg.use1prod.cache.amazonaws.com",
 "port": 11211
 },
 "pendingModifiedValues": {
 "numCacheNodes": 3
 }
},
"requestID": "807f4bc3-354c-11e4-9376-c1d979ba565a",
"eventID": "e9163565-376f-4223-96e9-9f50528da645"
```

```
}
```

## Amazon SNS 的 ElastiCache 事件監控

當叢集上發生重大事件時，ElastiCache 會向特定的 Amazon SNS 主題傳送通知。範例包含新增節點失敗、新增節點成功、安全群組修改和其他事件。藉由監控重要事件，您可以了解叢集目前的狀態，並根據事件採取正確的動作。

### 主題

- [管理 ElastiCache Amazon SNS 通知](#)
- [檢視 ElastiCache 事件](#)
- [事件通知和 Amazon SNS](#)

## 管理 ElastiCache Amazon SNS 通知

您可以將 ElastiCache 設定為使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 傳送重要叢集事件的通知。在這些範例中，您會使用 Amazon SNS 主題的 Amazon Resource Name (ARN) 設定叢集以接收通知。

### Note

- 本主題假設您已註冊 Amazon SNS，並已設定及訂閱 Amazon SNS 主題。如需操作方式的相關資訊，請參閱 [Amazon Simple Notification Service 開發人員指南](#)。
- 根據預設，API `modify-replication-group` 會影響區域中的所有群組，而不只是目前指定的群組。如果您想要在區域中設定與其他群組不同的特定群組，您可以使用 `--notification-topic-arn` 選項來為該群組建立單獨的主題。

## 新增 Amazon SNS 主題

下列各節說明如何使用 AWS 主控台、AWS CLI 或 ElastiCache API 新增 Amazon SNS 主題。

### 新增 Amazon SNS 主題 (主控台)

下列程序示範如何為叢集新增 Amazon SNS 主題。當使用 Valkey 或 Redis OSS 在步驟 2 中為複寫群組新增 Amazon SNS 主題時，而不是選擇叢集，請選擇複寫群組。然後遵循相同的剩餘步驟。

 Note

此程序也可用於修改 Amazon SNS 主題。

### 為叢集新增或修改 Amazon SNS 主題 (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 在 Clusters (叢集) 中，選擇您要新增或修改 Amazon SNS 主題 ARN 的叢集。
3. 選擇 Modify (修改)。
4. 在 Modify Cluster (修改叢集) 的 Topic for SNS Notification (SNS 通知的主題) 下，選擇您要新增的 SNS 主題，或選擇 Manual ARN input (手動輸入 ARN)，並輸入 Amazon SNS 主題的 ARN。
5. 選擇 Modify (修改)。

### 新增 Amazon SNS 主題 (AWS CLI)

若要新增或修改叢集的 Amazon SNS 主題，請使用 AWS CLI 命令 `modify-cache-cluster`。

下列程式碼範例會將 Amazon SNS 主題 ARN 新增至 my-cluster。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-cluster \
 --notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xxx:ElastiCacheNotifications
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-cluster ^
 --notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xx:ElastiCacheNotifications
```

如需詳細資訊，請參閱 [modify-cache-cluster](#)。

### 新增 Amazon SNS 主題 (ElastiCache API)

若要為叢集新增或修改 Amazon SNS 主題，請搭配下列參數呼叫 `ModifyCacheCluster` 動作：

- CacheClusterId=my-cluster
- TopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications

## Example

```
https://elasticache.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyCacheCluster
 &ApplyImmediately=false
 &CacheClusterId=my-cluster
 &NotificationTopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications
 &Version=2014-12-01
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20141201T220302Z
 &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
 &X-Amz-Date=20141201T220302Z
 &X-Amz-SignedHeaders=Host
 &X-Amz-Expires=20141201T220302Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
 &X-Amz-Signature=<signature>
```

如需詳細資訊，請參閱 [ModifyCacheCluster](#)。

## 啟用和停用 Amazon SNS 通知

您可以為叢集開啟或關閉通知。下列程序示範如何停用 Amazon SNS 通知。

### 啟用和停用 Amazon SNS 通知 (主控台)

#### 使用 停用 Amazon SNS 通知 AWS Management Console

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看執行 Memcached 的叢集清單，請在導覽窗格中選擇 Memcached。  
  
若要查看執行 Valkey 或 Redis OSS 的叢集清單，請在導覽窗格中選擇 Valkey 或 Redis OSS。
3. 選擇您要修改通知之叢集左邊的方塊。
4. 選擇 Modify (修改)。



5. 在 Modify Cluster (修改叢集) 的 Topic for SNS Notification (SNS 通知的主題) 下，選擇 Disable Notifications (停用通知)。
6. 選擇 Modify (修改)。

### 啟用和停用 Amazon SNS 通知 (AWS CLI)

若要停用 Amazon SNS 通知，請搭配下列參數使用 `modify-cache-cluster` 命令：

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-cluster \
 --notification-topic-status inactive
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-cluster ^
 --notification-topic-status inactive
```

#### Note

當快取叢集屬於複寫群組時，您必須使用 CLI 命令 `modify-replication-group` 來啟用或停用 SNS 通知。

### 啟用和停用 Amazon SNS 通知 (ElastiCache API)

若要停用 Amazon SNS 通知，請搭配下列參數呼叫 `ModifyCacheCluster` 動作：

- `CacheClusterId=my-cluster`
- `NotificationTopicStatus=inactive`

此呼叫會傳回類似以下的輸出：

#### Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=false
&CacheClusterId=my-cluster
&NotificationTopicStatus=inactive
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

## 檢視 ElastiCache 事件

ElastiCache 會記錄與您叢集執行個體、安全群組及參數群組相關的事件。此資訊包含事件的日期和時間、事件的來源名稱和來源類型，以及事件的描述。您可以使用 ElastiCache 主控台、AWS CLI `describe-events` 命令或 ElastiCache API 動作 `DescribeEvents`，輕鬆從日誌擷取事件。

下列程序示範如何檢視過去 24 小時 (1440 分鐘) 內的所有 ElastiCache 事件。

### 檢視 ElastiCache 事件 (主控台)

下列程序使用 ElastiCache 主控台顯示事件。

使用 ElastiCache 主控台檢視事件

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 若要查看所有可用事件的清單，請在導覽窗格中選擇 Events (事件)。

在 Events (事件) 畫面上，清單的每一列各代表一個事件，並會顯示事件來源、事件類型 (cache-cluster、cache-parameter-group、cache-security-group 或 cache-subnet-group)、事件的 GMT 時間，以及事件的描述。

您可以使用 Filter (篩選條件) 指定要查看事件清單中的所有事件，還是只查看特定類型的事件。

### 檢視 ElastiCache 事件 (AWS CLI)

若要使用產生 ElastiCache 事件清單 AWS CLI，請使用命令 `describe-events`。您可以使用選用參數來控制列出的事件類型、列出的事件時間範圍，要列出的最大事件數等等。

下列程式碼最多會列出 40 個快取叢集事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
```

下列程式碼會列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 內的所有事件。

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --duration 1440
```

`describe-events` 命令的輸出會類似下列內容。

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
```

```
{
 "Events": [
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Finished modifying number of nodes from 1 to 3",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.772Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0002 in availability zone us-west-2a",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.716Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0003 in availability zone us-west-2a",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.706Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Increasing number of requested nodes",
 "Date": "2020-06-09T01:58:34.178Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2c",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.120Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex: 'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.095Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.094Z"
 }
]
}
```

```

 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.603Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex:
'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.576Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.574Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.798Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex:
'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.775Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.773Z"
 }
]
}

```

如需可用參數和允許參數值這類項目的詳細資訊，請參閱 [describe-events](#)。

## 檢視 ElastiCache 事件 (ElastiCache API)

若要使用 ElastiCache API 產生 ElastiCache 事件的清單，請使用 `DescribeEvents` 動作。您可以使用選用參數來控制列出的事件類型、列出的事件時間範圍，要列出的最大事件數等等。

下列程式碼會列出 40 個最新的快取叢集事件。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeEvents
&MaxRecords=40
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SourceType=cache-cluster
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

下列程式碼會列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 內的快取叢集事件。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeEvents
&Duration=1440
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SourceType=cache-cluster
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

上述動作產生的輸出應該會類似下列內容。

```
<DescribeEventsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2015-02-02/">
 <DescribeEventsResult>
 <Events>
 <Event>
 <Message>Cache cluster created</Message>
 <SourceType>cache-cluster</SourceType>
 <Date>2015-02-02T18:22:18.202Z</Date>
 <SourceIdentifier>mem01</SourceIdentifier>
 </Event>

 (...output omitted...)
```

```
</Events>
</DescribeEventsResult>
<ResponseMetadata>
 <RequestId>e21c81b4-b9cd-11e3-8a16-7978bb24ffdf</RequestId>
</ResponseMetadata>
</DescribeEventsResponse>
```

如需可用參數和允許參數值這類項目的詳細資訊，請參閱 [DescribeEvents](#)。

## 事件通知和 Amazon SNS

快取叢集上發生重要事件時，ElastiCache 可以使用 Amazon Simple Notification Service (SNS) 發佈訊息。此功能可用於重新整理用戶端機器上的伺服器清單，這些機器連線至快取叢集的個別快取節點端點。

### Note

如需 Amazon Simple Notification Service (SNS) 的詳細資訊，包含定價資訊和 Amazon SNS 說明文件的連結，請參閱 [Amazon SNS 產品頁面](#)。

通知會發佈至特定的 Amazon SNS 主題。下列是通知的需求：

- ElastiCache 通知只能設定一個主題。
- 擁有 Amazon SNS 主題 AWS 的帳戶必須與擁有啟用通知之快取叢集的帳戶相同。
- 您要發佈的 Amazon SNS 主題無法加密。

### Note

加密 (靜態) 的 Amazon SNS 主題可以連接到叢集。不過，ElastiCache 主控台的主題狀態會顯示為非作用中，這樣可在 ElastiCache 將訊息推送至主題時有效取消主題與叢集的關聯。

- Amazon SNS 主題所在區域必須與 ElastiCache 叢集所在區域相同。

## ElastiCache 事件

下列 ElastiCache 事件會觸發 Amazon SNS 通知。如需事件的詳細資訊，請參閱 [檢視 ElastiCache 事件](#)。

| 事件名稱                                                    | 訊息                                                                        | 描述                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:AddCacheNodeComplete                        | ElastiCache:AddCacheNodeComplete : <i>cache-cluster</i>                   | 快取節點已新增至快取叢集，且已就緒可供使用。                                                                        |
| ElastiCache:AddCacheNodeFailed，因可用的 IP 地址不足所導致          | ElastiCache:AddCacheNodeFailed : <i>cluster-name</i>                      | 由於可用的 IP 地址不足，而無法新增快取節點。                                                                      |
| ElastiCache:CacheClusterParametersChanged               | ElastiCache:CacheClusterParametersChanged : <i>cluster-name</i>           | 一或多個快取叢集參數已變更。                                                                                |
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete            | ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete <i>cluster-name-0001-005</i> | 快取叢集的佈建已完成，且快取叢集中的快取節點已就緒並可供使用。                                                               |
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed，因不相容的網路狀態所導致 | ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed : <i>cluster-name</i>          | 已嘗試將新快取叢集啟動至不存在的虛擬私有雲端 (VPC)。                                                                 |
| ElastiCache:CacheClusterScalingComplete                 | CacheClusterScalingComplete : <i>cluster-name</i>                         | 快取叢集的擴展已成功完成。                                                                                 |
| ElastiCache:CacheClusterScalingFailed                   | ElastiCache:CacheClusterScalingFailed: <i>cluster-name</i>                | 快取叢集上的擴展操作失敗。                                                                                 |
| ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified           | ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified : <i>cluster-name</i>       | 已發生下列其中一項事件： <ul style="list-style-type: none"> <li>授權給快取叢集的快取安全群組清單已修改。</li> <li></li> </ul> |



| 事件名稱                                | 訊息                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                           | <p>一或多個新 EC2 安全群組，已在與快取叢集相關聯的任何快取安全群組上授權。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>一或多個新 EC2 安全群組，已從與快取叢集相關聯的任何快取安全群組上撤銷。</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted | ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted : <i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache 偵測到執行快取節點的主機已降級或無法連線，且已開始取代快取節點。</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>取代之快取節點的 DNS 項目並未變更。</p></div> <p>在多數情況下，當發生此事件時，您不需要重新整理用戶端的伺服器清單。然而，某些快取用戶端程式庫可能會在 ElastiCache 取代快取節點後停止使用快取節點；在這種情況下，應用程式應在此事件發生時重新整理伺服器清單。</p> |

| 事件名稱                                                              | 訊息                                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete                              | ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete : <i>cluster-name</i>       | <p>ElastiCache 偵測到執行快取節點的主機已降級或無法連線，且已完成取代快取節點。</p> <div>  <b>Note</b><br/>           取代之快取節點的 DNS 項目並未變更。         </div> <p>在多數情況下，當發生此事件時，您不需要重新整理用戶端的伺服器清單。然而，某些快取用戶端程式庫可能會在 ElastiCache 取代快取節點後停止使用快取節點；在這種情況下，應用程式應在此事件發生時重新整理伺服器清單。</p> |
| ElastiCache:CacheNodesRebooted                                    | ElastiCache:CacheNodesRebooted : <i>cluster-name</i>             | <p>一或多個快取節點已重新開機。</p> <p>訊息 (Memcached) : "Cache node %s shutdown" 然後，第二個訊息 : "Cache node %s restarted"</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| ElastiCache : CertificateRenewalComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS) | ElastiCache:CertificateRenewalComplete                           | Amazon CA 憑證已成功續約。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete                        | ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete : <i>cluster-name</i> | 已成功建立複寫群組。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 事件名稱                                                     | 訊息                                                                                      | 描述                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:DeleteCacheClusterComplete                   | ElastiCache:DeleteCacheClusterComplete : <i>cluster-name</i>                            | 已完成刪除快取叢集和所有與其相關聯的快取節點。                                                                                         |
| ElastiCache : FailoverComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS)  | ElastiCache:FailoverComplete : <i>mycluster</i>                                         | 已成功容錯移轉至複本節點。                                                                                                   |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished : <i>cluster-name-0001-005</i> | 叢集中的複本數量已增加。                                                                                                    |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted  | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted : <i>cluster-name-0003-004</i>  | 將複本新增至叢集的程序已經開始。                                                                                                |
| ElastiCache:NodeReplacementCanceled                      | ElastiCache:NodeReplacementCanceled : <i>cluster-name</i>                               | 叢集中原先已排程替換的節點，已不再排程替換。                                                                                          |
| ElastiCache:NodeReplacementRescheduled                   | ElastiCache:NodeReplacementRescheduled : <i>cluster-name</i>                            | <p>叢集中原先已排程替換的節點，已重新排程在通知中所述的新視窗期間進行替換。</p> <p>如需您可以採取哪些動作的資訊，請參閱<a href="#">取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)</a>。</p> |

| 事件名稱                                                    | 訊息                                                                | 描述                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:NodeReplacementScheduled                    | ElastiCache:NodeReplacementScheduled : <i>cluster-name</i>        | <p>您叢集中的節點，已排程在通知中所述的視窗期間進行替換。</p> <p>如需您可以採取哪些動作的資訊，請參閱<a href="#">取代節點 (Valkey 和 Redis OSS)</a>。</p>    |
| ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete                     | ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete : <i>cluster-name</i>         | 快取節點已從快取叢集移除。                                                                                             |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete             | ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete : <i>cluster-name</i> | 已順利完成複寫群組上的向上擴展操作。                                                                                        |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingFailed               | "Failed applying modification to cache node type to %s."          | 複寫群組上的擴展操作失敗。                                                                                             |
| ElastiCache:ServiceUpdateAvailableForNode               | "Service update is available for cache node %s."                  | 節點有可用的自助更新。                                                                                               |
| ElastiCache : SnapshotComplete ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS) | ElastiCache:SnapshotComplete : <i>cluster-name</i>                | 快取快照已順利完成。                                                                                                |
| ElastiCache : SnapshotFailed ( 僅限 Valkey 或 Redis OSS)   | SnapshotFailed : <i>cluster-name</i>                              | <p>快取快照已失敗。請參閱叢集的快取事件，以取得失敗原因的詳細資訊。</p> <p>如果您描述快照，請查看<a href="#">DescribeSnapshots</a>，其狀態將是 failed。</p> |

## 相關主題

- [檢視 ElastiCache 事件](#)

## 日誌傳送

### Note

Valkey 7.x 及更高版本支援慢速日誌，以及使用引擎 6.0 以上版本的 Redis OSS 快取叢集和複寫群組。

引擎日誌支援 Valkey 7.x 及更高版本，以及使用引擎 6.2 以上版本的 Redis OSS 快取叢集和複寫群組。

日誌交付可讓您將 [SLOWLOG](#) 或引擎日誌串流至兩個目的地之一：

- Amazon Data Firehose
- Amazon CloudWatch Logs

使用 ElastiCache API 建立或修改叢集時，可以啟用和設定日誌傳送功能。每個日誌項目會以下列兩種格式之一傳送至指定目的地：JSON 或 TEXT。

固定數量的慢速日誌項目會定期從引擎擷取。根據為引擎參數 `slowlog-max-len` 指定的值，可能無法將其他慢速日誌項目傳送至目的地。

您可以選擇隨時使用 AWS 主控台或其中一個修改 APIs 來變更交付組態或停用日誌交付，可以是 [modify-cache-cluster](#) 或 [modify-replication-group](#)。

您必須設定 `apply-immediately` 參數以進行所有日誌傳送修改。

### Note

啟用日誌交付時，即使日誌直接交付至 Amazon Data Firehose，也會收取 Amazon CloudWatch Logs 費用。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 定價](#) 中的「付費日誌」區段。

## 慢速日誌項目的內容

慢速日誌包含下列資訊：

- CacheClusterId - 快取叢集的 ID
- CacheNodeId - 快取節點的 ID
- Id - 每個慢速日誌項目的唯一漸進式識別碼
- Timestamp - 處理記錄命令的 Unix 時間戳記
- Duration - 執行所需的時間長度，以微秒為單位
- Command - 用戶端使用的命令。例如 `set foo bar`，其中 `foo` 是索引鍵，`bar` 為值。ElastiCache 會將實際金鑰名稱和值取代為 (2 more arguments)，以避免暴露敏感資料。
- ClientAddress - 用戶端 IP 地址和連接埠
- ClientName - 用戶端名稱 (如果透過 `CLIENT SETNAME` 命令設定)

## 引擎日誌項目的內容

ElastiCache 引擎日誌包含下列資訊：

- CacheClusterId - 快取叢集的 ID
- CacheNodeId - 快取節點的 ID
- Log level – 日誌等級可為下列任一項目：VERBOSE("-")、NOTICE("\*")、WARNING("#")。
- Time – 所記錄訊息的 UTC 時間。時間格式如下："DD MMM YYYY hh:mm:ss.ms UTC"
- Role – 從中發出日誌之節點的角色。可為下列任一項：「M」代表主要、「S」代表複本、「C」代表 RDB/AOF 上執行的寫入器子程序、「X」代表佈哨功能。
- 訊息 – 引擎日誌訊息。

## 設定記錄功能的許可

您需要在 IAM 使用者/角色政策中包含下列 IAM 許可：

- `logs:CreateLogDelivery`
- `logs:UpdateLogDelivery`
- `logs>DeleteLogDelivery`
- `logs:GetLogDelivery`

- logs:ListLogDeliveries

如需許可和政策的詳細資訊，請參閱[存取管理概觀：許可與政策](#)。

## 日誌類型和日誌格式規格

### 慢速日誌

慢速日誌支援 JSON 和 TEXT

以下顯示 JSON 格式的範例：

```
{
 "CacheClusterId": "logslowxxxxmsxj",
 "CacheNodeId": "0001",
 "Id": 296,
 "Timestamp": 1605631822,
 "Duration (us)": 0,
 "Command": "GET ... (1 more arguments)",
 "ClientAddress": "192.168.12.104:55452",
 "ClientName": "logslowxxxxmsxj##"
}
```

以下顯示 TEXT 格式的範例：

```
logslowxxxxmsxj,0001,1605631822,30,GET ... (1 more
arguments),192.168.12.104:55452,logslowxxxxmsxj##
```

### 引擎日誌

引擎日誌支援 JSON 和 TEXT

以下顯示 JSON 格式的範例：

```
{
 "CacheClusterId": "xxxxxxxxxy-engine-log-test",
 "CacheNodeId": "0001",
 "LogLevel": "VERBOSE",
 "Role": "M",
 "Time": "12 Nov 2020 01:28:57.994 UTC",
 "Message": "Replica is waiting for next BGSAVE before synchronizing with the primary.
Check back later"
```

```
}
```

以下顯示 TEXT 格式的範例：

```
xxxxxxxxxxxxzy-engine-log-test/0001:M 29 Oct 2020 20:12:20.499 UTC * A slow-running Lua script detected that is still in execution after 10000 milliseconds.
```

## ElastiCache 記錄目的地

本節說明您可以為 ElastiCache 日誌選擇的記錄目的地。每節都會提供為目的地類型設定記錄的指引，以及目的地類型專屬行為的相關資訊。設定記錄目的地之後，將其規格提供給 ElastiCache 記錄組態，便可開始記錄至該目的地。

### 主題

- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Amazon Data Firehose](#)

## Amazon CloudWatch Logs

- 您可以指定要將日誌傳送至哪個 CloudWatch Logs 群組。
- 來自多個 Valkey 或 Redis OSS 叢集和複寫群組的日誌可以交付至相同的日誌群組。
- 系統會為快取叢集或複寫群組中的每個節點建立新的記錄串流，並將日誌傳送至個別的記錄串流。日誌串流名稱將使用以下格式：`elasticache/${engine-name}/${cache-cluster-id}/${cache-node-id}/${log-type}`

將日誌發佈至 CloudWatch Logs 的許可

您必須具備下列許可設定，才能設定 ElastiCache 將日誌傳送至 CloudWatch Logs 日誌群組：

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogDelivery",
 "logs:GetLogDelivery",
```



```

 "logs:UpdateLogDelivery",
 "logs>DeleteLogDelivery",
 "logs>ListLogDeliveries"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "ElastiCacheLogging"
},
{
 "Sid": "ElastiCacheLoggingCWL",
 "Action": [
 "logs:PutResourcePolicy",
 "logs:DescribeResourcePolicies",
 "logs:DescribeLogGroups"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow"
}
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱[傳送至 CloudWatch Logs 的日誌](#)。

## Amazon Data Firehose

- 您可以指定要交付日誌的 Firehose 交付串流。
- 來自多個 Valkey 或 Redis OSS 叢集和複寫群組的日誌可以交付至相同的交付串流。
- 來自同一個快取叢集或複寫群組內每個節點的日誌都會傳送至相同的交付串流。您可以根據每個日誌訊息中包含的 `cache-cluster-id` 和 `cache-node-id` 來區分不同快取節點的日誌訊息。
- 目前，亞太區域（大阪）區域不提供遞送至 Firehose 的日誌。

### 將日誌發佈至 Firehose 的許可

您必須具有下列許可，才能設定 ElastiCache 將日誌傳送至 Amazon Kinesis Data Firehose 交付串流。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogDelivery",
 "logs:GetLogDelivery",
 "logs:UpdateLogDelivery",
 "logs>DeleteLogDelivery",
 "logs:ListLogDeliveries"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "ElastiCacheLogging"
 },
 {
 "Sid": "ElastiCacheLoggingFHSLR",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "*",
 "Effect": "Allow"
 },
 {
 "Sid": "ElastiCacheLoggingFH",
 "Action": [
 "firehose:TagDeliveryStream"
],
 "Resource": "Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream ARN",
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

## 使用主控台指定日誌傳送

使用 AWS Management Console，您可以依照 中的步驟建立 Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集，[建立 Valkey（停用叢集模式）叢集（主控台）](#) 或使用 中的步驟建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集 [建立 Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集（主控台）](#)。在任一情況下，您都可以執行下列動作來設定日誌傳送；

1. 在進階設定下，選擇日誌，然後檢查慢速日誌或引擎日誌。
2. 在 Log format (日誌格式) 下，選擇 Text (文字) 或 JSON。
3. 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
4. 在 Log destination (日誌目的地) 下，選擇 Create new (新建)，然後輸入您的 Amazon S3 儲存貯體名稱、CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱，或選擇 Select existing (選取現有)，然後選擇您的 CloudWatch Logs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。

修改叢集時：

您可以選擇啟用/停用日誌傳送或變更目的地類型、格式或目的地：

1. 登入主控台，並前往 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 從導覽窗格中，選擇 Valkey 叢集或 Redis OSS 叢集。
3. 從叢集清單中選擇您要修改的叢集。請選擇叢集名稱而不是名稱旁邊的核取方塊。
4. 在 Cluster name (叢集名稱) 頁面上，選擇 Logs (日誌) 索引標籤。
5. 若要啟用/停用慢速日誌，請選擇 Enable slow logs (啟用慢速日誌) 或 Disable slow logs (停用慢速日誌)。
6. 若要啟用/停用引擎日誌，請選擇 Enable engine logs (啟用引擎日誌) 或 Disable engine logs (停用引擎日誌)。
7. 若要變更您的組態，請選擇 Modify slow logs (修改慢速日誌) 或 Modify engine logs (修改引擎日誌)：
  - 在 Destination Type (目的地類型) 下，選擇 CloudWatch Logs 或 Kinesis Firehose。
  - 在 Log destination (日誌目的地) 下，選擇 Create new (新建)，然後輸入您的 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。或是選擇 Select existing (選取現有)，然後選擇您的 CloudWatchLogs 日誌群組名稱或 Kinesis Data Firehose 串流名稱。

## 使用 指定日誌交付 AWS CLI

### 慢速日誌

建立設為將緩慢日誌傳送至 CloudWatch Logs 的複寫群組。

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --replication-group-description test-slow-log \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.r5.large \
 --num-cache-clusters 2 \
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

針對 Windows :

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --replication-group-description test-slow-log ^
 --engine redis ^
 --cache-node-type cache.r5.large ^
 --num-cache-clusters 2 ^
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

修改複寫群組以將緩慢日誌傳送至 CloudWatch Logs

若為 Linux、macOS 或 Unix :

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

```
--apply-immediately \
--log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

針對 Windows :

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

修改複寫群組以停用緩慢日誌傳送

若為 Linux、macOS 或 Unix :

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "Enabled":false
}'
```

## 針對 Windows :

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "Enabled":false
}'
```

## 引擎日誌

建立設為將引擎日誌傳送至 CloudWatch Logs 的複寫群組。

## 若為 Linux、macOS 或 Unix :

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --replication-group-description test-slow-log \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.r5.large \
 --num-cache-clusters 2 \
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

## 針對 Windows :

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --replication-group-description test-slow-log ^
 --engine redis ^
 --cache-node-type cache.r5.large ^
 --num-cache-clusters 2 ^
```

```
--log-delivery-configurations '{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{"
 "CloudWatchLogsDetails":{"
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

修改複寫群組，將引擎日誌交付至 Firehose

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"kinesis-firehose",
 "DestinationDetails":{"
 "KinesisFirehoseDetails":{"
 "DeliveryStream":"test"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"kinesis-firehose",
 "DestinationDetails":{"
 "KinesisFirehoseDetails":{"
 "DeliveryStream":"test"
 }
 }
}'
```

```
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
'
```

## 修改複寫群組以切換為引擎格式

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "LogFormat":"json"
 }'
'
```

針對 Windows：

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "LogFormat":"json"
 }'
'
```

## 修改複寫群組以停用引擎日誌傳送

若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "Enabled":false
 }'
'
```

針對 Windows：



```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "Enabled":false
}'
```

## 使用 CloudWatch 指標監控用量

ElastiCache 提供指標，可讓您監控您的叢集。您可以透過 CloudWatch 存取這些指標。如需 CloudWatch 的詳細資訊，請參閱 [CloudWatch 說明文件](#)。

ElastiCache 提供主機層級指標 (例如 CPU 用量) 及快取引擎軟體的特定指標 (例如快取取得及快取遺失)。每隔 60 秒會針對每個快取節點測量及發佈這些指標。

### Important

您應考慮在某些關鍵指標設定 CloudWatch 警示，讓您可以在快取叢集的效能開始降低時接收通知。如需詳細資訊，請參閱本指南中的 [應監控哪些指標？](#)。

### 主題

- [主機層級指標](#)
- [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)
- [Memcached 的指標](#)
- [應監控哪些指標？](#)
- [選擇指標統計資料與期間](#)
- [監控 CloudWatch 叢集和節點指標](#)

## 主機層級指標

AWS/ElastiCache 命名空間包含下列個別快取節點的主機層級指標。每隔 60 秒會針對每個快取節點測量及發佈這些指標。

另請參閱

- [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)

| 指標               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 單位           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CPUUtilization   | 整部主機的 CPU 使用率百分比。由於 Valkey 和 Redis OSS 是單執行緒，我們建議您監控具有 4 個或更多 vCPUs 節點的 Engine CPU Utilization 指標。                                                                                                                                                                                                                 | 百分比          |
| CPUCreditBalance | <p>自執行個體啟動或開始後，累積獲得的 CPU 額度數量。如果是 T2 Standard，CPUCreditBalance 也包含已產生的啟動額度。</p> <p>獲得額度後，額度會在額度餘額中累積，並在支付額度時，從額度餘額中移出。額度餘額有最大值限制，它取決於執行個體大小。到達限制之後，任何獲得的新額度都會遭到捨棄。如果是 T2 Standard，啟動額度不會計入此限制。</p> <p>CPUCreditBalance 中的額度可供執行個體支付以大幅提升並超越基準 CPU 使用率。</p> <p>CPU 額度指標僅提供 5 分鐘頻率。</p> <p>這些指標不適用於 T2 高載效能執行個體。</p> | 額度 (vCPU-分鐘) |
| CPUCreditUsage   | <p>執行個體為 CPU 使用率花費的 CPU 額度數量。一個 CPU 額度等於一個 vCPU 以 100% 使用率執行 1 分鐘，或同等的 vCPU、使用率與時間的組合 (例如，一個 vCPU 以 50% 使用率執行 2 分鐘，或兩個 vCPU 以 25% 使用率執行 2 分鐘)。</p> <p>CPU 額度指標僅提供 5 分鐘頻率。如果您要指定大於 5 分鐘的期間，請使用總和統計數字代替平均統計數字。</p>                                                                                                   | 額度 (vCPU-分鐘) |

| 指標                                       | 描述                                                        | 單位  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 這些指標不適用於 T2 高載效能執行個體。                    |                                                           |     |
| FreeableMemory                           | 主機上可用的記憶體數量。這來自於 OS 報告為可用的 RAM、緩衝區和快取。                    | 位元組 |
| NetworkBytesIn                           | 主機已從網路讀取的位元組數。                                            | 位元組 |
| NetworkBytesOut                          | 執行個體在所有網路界面上送出的位元組數目。                                     | 位元組 |
| NetworkPacketsIn                         | 執行個體在所有網路界面上收到的封包數目。此指標識別單一執行個體上的傳入流量 (封包數目)。             | 計數  |
| NetworkPacketsOut                        | 執行個體在所有網路界面上送出的封包數目。此指標識別單一執行個體上的傳出流量 (封包數目)。             | 計數  |
| NetworkBandwidthInAllowanceExceeded      | 因傳入的彙總頻寬超過執行個體的上限而排入佇列或丟棄的封包數目。                           | 計數  |
| NetworkConntrackAllowanceExceeded        | 因為連線追蹤超過執行個體的上限且無法建立新的連線，而丟棄的封包數目。這可能會導致傳送或傳回執行個體流量的封包遺失。 | 計數  |
| NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded     | 因傳出的彙總頻寬超過執行個體的上限而排入佇列或丟棄的封包數目。                           | 計數  |
| NetworkPacketsPerSecondAllowanceExceeded | 因雙向每秒封包數超過執行個體的上限而排入佇列或丟棄的封包數目。                           | 計數  |
| NetworkMaxBytesIn                        | 每分鐘接收位元組的每秒爆量上限。                                          | 位元組 |
| NetworkMaxBytesOut                       | 每分鐘傳輸位元組的每秒爆量上限。                                          | 位元組 |
| NetworkMaxPacketsIn                      | 每分鐘每秒的爆量接收封包上限。                                           | 計數  |
| NetworkMaxPacketsOut                     | 每分鐘傳輸封包的每秒爆量上限。                                           | 計數  |

| 指標        | 描述            | 單位  |
|-----------|---------------|-----|
| SwapUsage | 主機已使用的交換空間的量。 | 位元組 |

## Valkey 和 Redis OSS 的指標

Amazon ElastiCache 命名空間包含下列 Valkey 和 Redis OSS 指標。使用 Valkey 引擎時，這些指標相同。

除了 ReplicationLag、SuccessfulWriteRequestLatency、EngineCPUUtilization 和 之外 SuccessfulReadRequestLatency，這些指標都衍生自 info 命令。每個指標都是在快取模式層級進行計算。

如需 info 命令的完整文件，請參閱 <https://http://valkey.io/commands/info>。

另請參閱

- [主機層級指標](#)

| 指標                     | 描述                                                                                                                                                | 單位     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ActiveDefragHits       | 作用中重組程序每分鐘執行的值重新配置次數。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> active_defrag_hits 的統計資料。                                                                         | Number |
| AuthenticationFailures | 使用 AUTH 命令向 Valkey 或 Redis OSS 驗證失敗的嘗試總數。如需個別身分驗證失敗的詳細資訊，請使用 <a href="#">ACL LOG</a> 命令。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                    | 計數     |
|                        | 由 Valkey 或 Redis OSS 配置用於所有目的的位元組總數，包括資料集、緩衝區等。                                                                                                   | 位元組    |
| BytesUsedForCache      | Dimension: Tier=Memory 適用於使用的 Valkey 或 Redis OSS 叢集 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> ：用於記憶體快取的位元組總數。這是 <a href="#">INFO</a> used_memory 的統計資料值。 | 位元組    |

| 指標                           | 描述                                                                                                                                                                               | 單位  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                              | Dimension: Tier=SSD 適用於使用的 Valkey 或 Redis OSS 叢集 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> ：用於 SSD 快取的位元組總數。                                                                            | 位元組 |
| BytesReadFromDisk            | 每分鐘從磁碟讀取的位元組總數。僅支援使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。                                                                                                                     | 位元組 |
| BytesWrittenToDisk           | 每分鐘寫入磁碟的位元組總數。僅支援使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。                                                                                                                      | 位元組 |
| CacheHits                    | 主字典中的成功唯讀索引鍵查詢次數。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> keyspace_hits 的統計資料。                                                                                                                 | 計數  |
| CacheMisses                  | 主字典中的未成功唯讀索引鍵查詢次數。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> keyspace_misses 的統計資料。                                                                                                              | 計數  |
| CommandAuthorizationFailures | 使用者嘗試執行他們沒有呼叫許可的命令失敗總次數。如需個別身分驗證失敗的詳細資訊，請使用 <a href="#">ACL LOG</a> 命令。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                                                                    | 計數  |
| CacheHitRate                 | 指出 Valkey 或 Redis OSS 執行個體的使用效率。如果快取率低於大約 0.8，表示有大量金鑰移出、過期或不存在。這是使用 cache_hits 和 cache_misses 統計資料以下列方式計算的： $\text{cache\_hits} / (\text{cache\_hits} + \text{cache\_misses})$ 。 | 百分比 |
| ChannelAuthorizationFailures | 使用者嘗試存取他們沒有存取許可的金鑰失敗總次數。如需個別身分驗證失敗的詳細資訊，請使用 <a href="#">ACL LOG</a> 命令。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                                                                    | 計數  |

| 指標                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 單位  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CurrConnections                 | 用戶端連線數，不包含僅供讀取複本的連線。ElastiCache 會使用 4 到 6 個連線來監控叢集。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> connected_clients 的統計資料。                                                                                                                                                                                                                      | 計數  |
| CurrItems                       | 快取中的項目數。這衍生自 keyspace 統計資料，加總了整個金鑰空間中的所有金鑰。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 計數  |
|                                 | Dimension: Tier=Memory 適用於使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。記憶體中的項目數。                                                                                                                                                                                                                                               | 計數  |
|                                 | Dimension: Tier=SSD (固態硬碟) 適用於使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。SSD 中的項目數。                                                                                                                                                                                                                                          | 計數  |
| CurrVolatileItems               | 所有資料庫中已設定 ttl 的金鑰總數。這衍生自 expires 統計資料，以整個金鑰空間中設定的 ttl 加總所有金鑰。                                                                                                                                                                                                                                                               | 計數  |
| DatabaseCapacityUsagePercentage | <p>使用中叢集之總資料容量百分比。</p> <p>在資料分層執行個體上，指標計算為 <math>(\text{used\_memory} - \text{mem\_not\_counted\_for\_evict} + \text{SSD used}) / (\text{maxmemory} + \text{SSD total capacity})</math>，其中 maxmemory used_memory 和 取自 <a href="#">INFO</a>。</p> <p>在所有其他情況下，會使用 計算指標 <math>\text{used\_memory}/\text{maxmemory}</math>。</p> | 百分比 |

| 指標                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 單位  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | <p>叢集使用的總資料量百分比，不包含用於額外負荷和 COB 的記憶體。此指標的計算方式為：</p> $\frac{\text{used\_memory} - \text{mem\_not\_counted\_for\_evict}}{\text{maxmemory}}$ <p>在資料分層執行個體上，指標的計算方式為：</p> $\frac{(\text{used\_memory} + \text{SSD used})}{(\text{maxmemory} + \text{SSD total capacity})}$ <p>其中 maxmemory used_memory 和 是從 <a href="#">INFO</a> 取得</p> | 百分比 |
| DatabaseMemoryUsagePercentage                  | 叢集使用之記憶體百分比。這是 $\frac{\text{used\_memory}}{\text{maxmemory}}$ 使用 <a href="#">INFO</a> 計算。                                                                                                                                                                                                                                          | 百分比 |
| DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | 叢集使用的記憶體百分比，不包含用於額外負荷和 COB 的記憶體。這是 $\frac{\text{used\_memory} - \text{mem\_not\_counted\_for\_evict}}{\text{maxmemory}}$ 使用 <a href="#">INFO</a> 計算。                                                                                                                                                                               | 百分比 |
| DB0AverageTTL                                  | 從 <a href="#">INFO</a> keyspace 命令的統計資料公開 avg_ttl DBO。複本不會使金鑰過期，而會等待主節點讓金鑰過期。當主節點讓金鑰過期（或因為 LRU 而移出）時，其會合成一道 DEL 命令並傳輸到所有複本。因此，複本節點的 DB0AverageTTL 為 0，因提不會使金鑰過期，因此不會追蹤 TTL。                                                                                                                                                        | 毫秒  |

| 指標                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 單位  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EngineCPUUtilization          | <p>提供 Valkey 或 Redis OSS 引擎執行緒的 CPU 使用率。由於 Valkey 和 Redis OSS 是單執行緒，因此您可以使用此指標來分析程序本身的負載。EngineCPUUtilization 指標可提供更精確的程序可見性。您可以用來搭配 CPUUtilization 指標，CPUUtilization 會呈現整體伺服器執行個體的 CPU 使用率，包括其他作業系統與管理程序。對於具有 4 個或以上 vCPU 的大型節點類型，請使用 EngineCPUUtilization 指標來監控擴展並設定閾值。</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>在 ElastiCache 主機上，背景處理程序會監控主機，以提供受管資料庫體驗。這些背景處理程序可能會佔用大部分的 CPU 工作負載。在具有 2 個以上 vCPU 的大型主機上，這並不重要。但它可能會影響具有 2vCPU 或更少的較小主機。如果您只監控 EngineCPUUtilization 指標，則不會知道主機因來自 Valkey 或 Redis OSS 的高 CPU 用量和來自背景監控程序的高 CPU 用量而過載的情況。因此，建議您針對具有 2 個 vCPU 或更少的主機監控 CPUUtilization 指標。</p></div> | 百分比 |
| Evictions                     | 因 maxmemory 限制而移出的金鑰數目。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> evicted_keys 的統計資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 計數  |
| GlobalDatastoreReplicationLag | 這是次要區域的主節點和主要區域的主節點之間的延遲。對於啟用叢集模式的 Valkey 或 Redis OSS，延遲表示碎片之間的最大延遲。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 秒鐘  |



| 指標                           | 描述                                                                                                                              | 單位     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IamAuthenticationExpirations | 過期的 IAM 驗證 Valkey 或 Redis OSS 連線總數。您可以在使用者指南中找到有關 <a href="#">以 IAM 進行身分驗證</a> 的詳細資訊。                                           | 計數     |
| IamAuthenticationThrottling  | 限流 IAM 驗證的 Valkey 或 Redis OSS AUTH 或 HELLO 請求總數。您可以在使用者指南中找到有關 <a href="#">以 IAM 進行身分驗證</a> 的詳細資訊。                              | 計數     |
| IsMaster                     | 指出節點是否為目前碎片/叢集的主節點。指標可能是 0 (非主要) 或 1 (主要)。                                                                                      | 計數     |
| KeyAuthorizationFailures     | 使用者嘗試存取他們沒有存取許可的金鑰失敗總次數。如需個別身分驗證失敗的詳細資訊，請使用 <a href="#">ACL LOG</a> 命令。建議對此設定警示，以偵測未經授權的存取嘗試。                                   | 計數     |
| KeysTracked                  | Valkey 或 Redis OSS 金鑰追蹤所追蹤的金鑰數量，以的百分比表示tracking-table-max-keys。金鑰追蹤用來協助用戶端快取，並在金鑰修改時通知用戶端。                                      | 計數     |
| MemoryFragmentationRatio     | 指出配置 Valkey 或 Redis OSS 引擎記憶體時的效率。某些閾值表示不同的行為。建議的值是具有 1.0 以上的片段。這是從 <a href="#">INFO</a> mem_fragmentation_ratio statistic 的計算。 | Number |

| 指標                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 單位      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| NewConnections         | <p>在此期間內，伺服器已接受的連線總數。這衍生自 <a href="#">INFO total_connections_received</a> 的統計資料。</p> <div>  <b>Note</b><br/>           如果您使用的是 ElastiCache for Redis OSS 第 5 版或更低版本，則 ElastiCache 會使用此指標所回報的 2 到 4 個連線來監控叢集。不過，使用 ElastiCache for Redis OSS 第 6 版或更新版本時，ElastiCache 用來監控叢集的連線不會包含在此指標中。         </div> | 計數      |
| NumItemsReadFromDisk   | 每分鐘從磁碟檢索的項目總數。僅支援使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 計數      |
| NumItemsWrittenToDisk  | 每分鐘寫入磁碟的項目總數。僅支援使用 <a href="#">ElastiCache 中的資料分層</a> 的叢集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 計數      |
| MasterLinkHealthStatus | 此狀態有兩個值：0 或 1。值 0 表示 ElastiCache 主節點中的資料未與 EC2 上的 Valkey 或 Redis OSS 同步。值為 1 表示資料同步。若要完成遷移，請使用 <a href="#">CompleteMigration</a> API 作業。                                                                                                                                                                                                                                                | Boolean |
| Reclaimed              | 金鑰過期事件總數。這是衍生自 <a href="#">INFO expired_keys</a> 的統計資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 計數      |
| ReplicationBytes       | 針對複寫組態中的節點，ReplicationBytes 會報告主節點傳送給其所有複本的位元組數。此指標代表複寫群組上的寫入負載。這是衍生自 <a href="#">INFO master_repl_offset</a> 的統計資料。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 位元組     |

| 指標                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 單位      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ReplicationLag          | 此指標僅適用於以讀取複本形式執行的節點。它代表複本要多久的時間 (秒) 才會套用主要節點變更。對於 Valkey 7.2 及更新版本，以及 Redis OSS 5.0.6 及更新版本，延遲可以毫秒為單位進行測量。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 秒鐘      |
| SaveInProgress          | 只要進行背景儲存 (延伸或無延伸)，此二進位指標就會傳回 1，否則為 0。背景儲存程序一般是在快照與同步期間使用。這些操作可能會導致效能降低。使用 SaveInProgress 指標，您可以診斷效能降低是否為背景儲存程序所造成。這是衍生自 <a href="#">INFO</a> rdb_bgsave_in_progress 的統計資料。                                                                                                                                                                                                                         | Boolean |
| TrafficManagementActive | <p>指出 ElastiCache for Redis OSS 是否透過調整配置給傳入命令、監控或複寫的流量來主動管理流量。當傳送的命令超過 Valkey 或 Redis OSS 可以處理的數目時，流量會受到管理，並用來維持引擎的穩定性和最佳操作。任何資料點為 1 可能表示節點的規模不足以因應所提供的工作負載。</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>如果此指標保持作用中狀態，請評估叢集，以決定是否需要縱向擴展或橫向擴展。相關指標包括 NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded 和 EngineCPU Utilization 。</p></div> | Boolean |

| 指標                            | 描述                                                                               | 單位 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| SuccessfulWriteRequestLatency | 寫入請求成功的延遲。<br><br>有效統計資料：平均、總和、最小值、最大值、範例計數、p0 和 p100 之間的任何百分位數。範例計數僅包含已成功執行的命令。 | 微秒 |
| SuccessfulReadRequestLatency  | 成功讀取請求的延遲。<br><br>有效統計資料：平均、總和、最小值、最大值、範例計數、p0 和 p100 之間的任何百分位數。範例計數僅包含已成功執行的命令。 | 微秒 |
| ErrorCount                    | 在指定期間內失敗的命令總數。<br><br>有效統計資料：平均值、總和、最小值、最大值                                      | 計數 |

## EngineCPUUtilization 可用性

AWS 下列區域適用於所有支援的節點類型。

| 區域             | 區域名稱           |
|----------------|----------------|
| us-east-2      | 美國東部 (俄亥俄)     |
| us-east-1      | 美國東部 (維吉尼亞北部)  |
| us-west-1      | 美國西部 (加利佛尼亞北部) |
| us-west-2      | 美國西部 (奧勒岡)     |
| ap-northeast-1 | 亞太區域 (東京)      |
| ap-northeast-2 | 亞太區域 (首爾)      |
| ap-northeast-3 | 亞太區域 (大阪)      |
| ap-east-1      | 亞太區域 (香港)      |

| 區域             | 區域名稱                  |
|----------------|-----------------------|
| ap-south-1     | Asia Pacific (Mumbai) |
| ap-southeast-1 | 亞太區域 (新加坡)            |
| ap-southeast-2 | 亞太區域 (悉尼)             |
| ap-southeast-3 | 亞太區域 (雅加達)            |
| ca-central-1   | 加拿大 (中部)              |
| cn-north-1     | 中國 (北京)               |
| cn-northwest-2 | 中國 (寧夏)               |
| me-south-1     | Middle East (Bahrain) |
| eu-central-1   | 歐洲 (法蘭克福)             |
| eu-west-1      | 歐洲 (愛爾蘭)              |
| eu-west-2      | 歐洲 (倫敦)               |
| eu-west-3      | 歐洲 (巴黎)               |
| eu-south-1     | 歐洲 (米蘭)               |
| af-south-1     | 非洲 (開普敦)              |
| eu-north-1     | 歐洲 (斯德哥爾摩)            |
| sa-east-1      | 南美洲 (聖保羅)             |
| us-gov-west-1  | AWS GovCloud (美國西部)   |
| us-gov-east-1  | AWS GovCloud (美國東部)   |

這些是來自 `info commandstats` 的特定命令類型彙整。`commandstats` 區段提供以命令類型為基礎的統計資料，包括呼叫次數、這些命令所耗用的總 CPU 時間，以及每個

命令執行所耗用的平均 CPU。對於每個命令類型，都會新增下列行：cmdstat\_XXX：  
calls=XXX,usec=XXX,usec\_per\_call=XXX。

下列延遲指標是使用 [INFO](#) 的 commandstats 統計資料計算。它們的計算方式如下： $\text{delta}(\text{usec}) / \text{delta}(\text{calls})$ 。delta 計算為一分鐘內的差異。延遲定義為 ElastiCache 處理命令所需要的 CPU 時間。請注意，對於使用資料分層的叢集，從 SSD 擷取項目所需要的時間並未包含在這些量測中。

如需可用命令的完整清單，請參閱 Valkey 文件中的[命令](#)。

| 指標                         | 描述                                                                                                                                  | 單位 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ClusterBasedCmds           | 叢集類型命令總數。這透過加總對叢集 (cluster slot、cluster info等) 採執行動的所有命令，衍生自commandstats 統計資料。                                                      | 計數 |
| ClusterBasedCmdsLatency    | 以叢集為基礎之命令的延遲。                                                                                                                       | 微秒 |
| EvalBasedCmds              | 以 eval 為基礎之命令的命令總數。這是透過加總 commandstats eval、衍生自統計資料evalsha。                                                                         | 計數 |
| EvalBasedCmdsLatency       | 以 eval 為基礎之命令的延遲。                                                                                                                   | 微秒 |
| GeoSpatialBasedCmds        | 以 geospatial- 為基礎的之命令的命令總數。這是衍生自commandstats 統計資料。加總了下列 geo 類型的所有命令而得出：geoadd、geodist、geohash、geopos、georadius 及 georadiusbymember。 | 計數 |
| GeoSpatialBasedCmdsLatency | 以 geospatial 為基礎之命令的延遲。                                                                                                             | 微秒 |
| GetTypeCmds                | read-only 類型命令的總數。這是透過加總所有read-only類型命令 commandstats (get、lrange、等) hget scard衍生自統計資料。                                              | 計數 |

| 指標                          | 描述                                                                                       | 單位 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GetTypeCmdsLatency          | 讀取命令的延遲。                                                                                 | 微秒 |
| HashBasedCmds               | 雜湊類型命令總數。這透過加總處理一或多個雜湊 (hget、hkeys、hdel、等 ) hvals的所有命令，衍生自 commandstats 統計資料。            | 計數 |
| HashBasedCmdsLatency        | 以 hash 為基礎之命令的延遲。                                                                        | 微秒 |
| HyperLogLogBasedCmds        | 以 HyperLogLog 為基礎的命令總數。這透過加總所有 pf 類型的命令 commandstats (pfadd、pfmerge、pfcount等 ) 來衍生自統計資料。 | 計數 |
| HyperLogLogBasedCmdsLatency | 以 HyperLogLog 為基礎之命令的延遲。                                                                 | 微秒 |
| JsonBasedCmds               | JSON 命令的總數，包括讀取和寫入命令。這透過加總對 JSON commandstats 金鑰採取行動的所有 JSON 命令，衍生自統計資料。                 | 計數 |
| JsonBasedCmdsLatency        | 所有 JSON 命令的延遲，包括讀取和寫入命令。                                                                 | 微秒 |
| JsonBasedGetCmds            | JSON 唯讀命令的總數。這透過加總對 JSON commandstats 金鑰作用的所有 JSON 讀取命令，衍生自統計資料。                         | 計數 |
| JsonBasedGetCmdsLatency     | JSON 唯讀命令的延遲。                                                                            | 微秒 |
| JsonBasedSetCmds            | JSON 寫入命令的總數。這透過加總對 JSON commandstats 金鑰作用的所有 JSON 寫入命令，衍生自統計資料。                         | 計數 |
| JsonBasedSetCmdsLatency     | JSON 寫入命令的延遲。                                                                            | 微秒 |

| 指標                     | 描述                                                                                                                                                       | 單位 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KeyBasedCmds           | 金鑰類型命令總數。這透過加總在多個資料結構 (del、rename、等 ) expire中對一或多個索引鍵執行動作的所有命令，衍生自commandstats 統計資訊。                                                                     | 計數 |
| KeyBasedCmdsLatency    | 以 key 為基礎之命令的延遲。                                                                                                                                         | 微秒 |
| ListBasedCmds          | 清單類型命令總數。這透過加總對一或多個清單 (lindex、lrange、ltrim、等 ) lpush執行動作的所有命令，衍生自commandstats 統計資料。                                                                      | 計數 |
| ListBasedCmdsLatency   | 以 list 為基礎之命令的延遲。                                                                                                                                        | 微秒 |
| NonKeyTypeCmds         | 非金鑰型命令的總數。這透過加總所有不對金鑰採取行動的命令，例如 acldbsize或 ，衍生自commandstats 統計資料info。                                                                                    | 計數 |
| NonKeyTypeCmdsLatency  | 非金鑰型命令的延遲。                                                                                                                                               | 微秒 |
| PubSubBasedCmds        | pub/sub 功能的命令總數。這透過加總用於 pub/sub 功能的所有命令來衍生自commandstats 統計資料：psubscribe、publishpubsub、punsubscribe、ssubscribesunsubscribe、spublishsubscribe和unsubscribe。 | 計數 |
| PubSubBasedCmdsLatency | 以 pub/sub 為基礎之命令的延遲。                                                                                                                                     | 微秒 |
| SetBasedCmds           | 集合類型命令總數。這透過加總對一或多個集 (scard、sdiff、sunion、等 ) sadd執行動作的所有命令，衍生自 commandstats 統計資料。                                                                        | 計數 |
| SetBasedCmdsLatency    | 以 set 為基礎之命令的延遲。                                                                                                                                         | 微秒 |



| 指標                        | 描述                                                                                         | 單位 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SetTypeCmds               | write 類型命令的總數。這透過加總在資料 (set、hset、lpop、等 ) sadd 上操作的所有命令 mutative 類型，衍生自 commandstats 統計資料。 | 計數 |
| SetTypeCmdsLatency        | 寫入命令的延遲。                                                                                   | 微秒 |
| SortedSetBasedCmds        | 有序集合類型命令總數。這透過加總對一或多個排序集 (zcount、zrange、zadd、等 ) zrank 執行動作的所有命令，衍生自 commandstats 統計資訊。    | 計數 |
| SortedSetBasedCmdsLatency | 以 sorted 為基礎之命令的延遲。                                                                        | 微秒 |
| StringBasedCmds           | 字串類型命令總數。這透過加總對一或多個字串 (strlen、setrange、等 ) setex 採取行動的所有命令，衍生自 commandstats 統計資料。          | 計數 |
| StringBasedCmdsLatency    | 以 string 為基礎之命令延遲。                                                                         | 微秒 |
| StreamBasedCmds           | 串流類型命令總數。這透過加總處理一或多個串流資料類型 (xrange、xlen、xdel、等 ) xadd 的所有命令，衍生自 commandstats 統計資訊。         | 計數 |
| StreamBasedCmdsLatency    | 以 stream 為基礎之命令的延遲。                                                                        | 微秒 |

## Memcached 的指標

AWS/ElastiCache 命名空間包含下列 Memcached 指標。

AWS/ElastiCache 命名空間包含下列衍生自 Memcached stats 命令的指標。每個指標都是在快取模式層級進行計算。

另請參閱

- [主機層級指標](#)

| 指標                           | 描述                                                                                                                                                                                                    | 單位  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BytesReadIntoMemcached       | 快取節點從網路讀取的位元組數。                                                                                                                                                                                       | 位元組 |
| BytesUsedForCacheItems       | 用於存放快取項目的位元組數。                                                                                                                                                                                        | 位元組 |
| BytesWrittenOutFromMemcached | 快取節點寫入至網路的位元組數。                                                                                                                                                                                       | 位元組 |
| CasBadval                    | 快取已接收到且 Cas 值與已儲存的 Cas 值不匹配的 CAS (檢查與設定) 請求的數量。                                                                                                                                                       | 計數  |
| CasHits                      | 快取已接收到，其請求的金鑰已找到且 Cas 值匹配的 Cas 請求的數量。                                                                                                                                                                 | 計數  |
| CasMisses                    | 快取已接收到其請求的金鑰未找到的 Cas 請求的數量。                                                                                                                                                                           | 計數  |
| CmdFlush                     | 快取已接收到的 flush 命令的數量。                                                                                                                                                                                  | 計數  |
| CmdGet                       | 快取已接收到的 get 命令的數量。                                                                                                                                                                                    | 計數  |
| CmdSet                       | 快取接收到的 set 命令數量。                                                                                                                                                                                      | 計數  |
| CurrConnections              | <p>即時連接至快取的連接數量計數。ElastiCache 會使用 2 到 3 個連線來監控叢集。</p> <p>除了以上之外，memcached 會建立一些內部連線，等於用於節點類型的兩倍執行緒。各種節點類型的執行緒計數，可於 Nodetype Specific Parameters 適用的參數群組中查看。</p> <p>連線總數是用戶端連線、監控的連線和以上提及的內部連線的總和。</p> | 計數  |

| 指標           | 描述                           | 單位 |
|--------------|------------------------------|----|
| CurrItems    | 目前儲存於快取的項目數量計數。              | 計數 |
| DecrHits     | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的減少請求的數量。 | 計數 |
| DecrMisses   | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的減少請求的數量。 | 計數 |
| DeleteHits   | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的刪除請求的數量。 | 計數 |
| DeleteMisses | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的刪除請求的數量。 | 計數 |
| Evictions    | 快取已移除以提供空間給新的寫入的未逾期項目的數量。    | 計數 |
| GetHits      | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的取得請求的數量。 | 計數 |
| GetMisses    | 快取已接收到其請求的金鑰未找到的取得請求的數量。     | 計數 |
| IncrHits     | 在請求的金鑰已找到的情況下，快取接收到的增加請求的數量。 | 計數 |
| IncrMisses   | 在請求的金鑰未找到的情況下，快取接收到的增加請求的數量。 | 計數 |
| Reclaimed    | 快取已移除以提供空間給新的寫入的逾期項目的數量。     | 計數 |

針對 Memcached 1.4.14 提供以下額外的指標。

| 指標               | 描述             | 單位  |
|------------------|----------------|-----|
| BytesUsedForHash | 雜湊表目前使用的位元組數量。 | 位元組 |

| 指標               | 描述                                     | 單位 |
|------------------|----------------------------------------|----|
| CmdConfigGet     | 累積的 config get 請求的數量。                  | 計數 |
| CmdConfigSet     | 累積的 config set 請求的數量。                  | 計數 |
| CmdTouch         | 累積的 touch 請求的數量。                       | 計數 |
| CurrConfig       | 目前已儲存的組態的數量。                           | 計數 |
| EvictedUnfetched | 從最近最少使用且在設定後皆未被碰觸的快取 (LRU) 移出的有效項目的數量。 | 計數 |
| ExpiredUnfetched | 從設定後皆未被碰觸的 LRU 回收的逾期項目的數量。             | 計數 |
| SlabsMoved       | 已移除的 slab 頁面的總數。                       | 計數 |
| TouchHits        | 已被碰觸並賦予新的過期時間的金鑰的數量。                   | 計數 |
| TouchMisses      | 已被碰觸但未被找到的項目的數量。                       | 計數 |

AWS/ElastiCache 命名空間包含下列計算的快取層級指標。

| 指標             | 描述                                                                                                                        | 單位  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| NewConnections | 快取已接收到的新連線的數量。這是衍伸自藉由記錄 total_connections 在一段期間內的變更而獲得的 memcached total_connections 統計資訊。由於為 ElastiCache 保留連線，因此這一律至少為 1。 | 計數  |
| NewItems       | 快取已儲存的新項目的數量。這是衍伸自藉由記錄 total_items 在一段期間內的變更而獲得的 memcached total_items 統計資訊。                                              | 計數  |
| UnusedMemory   | 未被資料使用的記憶體量。這是衍伸自 Memcached 統計資訊 limit_maxbytes 和藉由減去 limit_maxbytes 位元組而獲得的。                                             | 位元組 |

| 指標 | 描述                                                                                                                                                                | 單位 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>由於除了資料會使用記憶體之外，Memcached 額外負荷也會使用記憶體，因此不應將 UnusedMemory 視為可供其他資料使用的記憶體量。即使您還有一些未使用的記憶體，也可能會遇到被移出的情形。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Memcached 項目記憶體使用量</a>。</p> |    |

## 應監控哪些指標？

以下 CloudWatch 指標可提供 ElastiCache 效能的深入分析。在大多數的案例中，我們建議您為這些指標設定 CloudWatch 警示，讓您可以在發生效能問題前先採取修正動作。

### 要監控的指標

- [CPUUtilization](#)
- [EngineCPUUtilization](#)
- [SwapUsage \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [移出](#)
- [CurrConnections](#)
- [記憶體 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)
- [網路](#)
- [Latency \(延遲\)](#)
- [複寫](#)
- [流量管理 \(Valkey 和 Redis OSS\)](#)

### CPUUtilization

此為主機層級指標，以百分比報告。如需詳細資訊，請參閱[主機層級指標](#)。

### Valkey 和 Redis OSS

對於具有 2 個或以下 vCPU 的小型節點類型，請使用 CPUUtilization 指標來監控工作負載。

一般而言，我們建議您將閾值設為您可用 CPU 的 90%。由於 Valkey 和 Redis OSS 都是單執行緒，實際閾值應該計算為節點總容量的一部分。例如，假設您使用擁有二核心的節點類型。在此情況下，CPUUtilization 的閾值將為 90/2 或 45%。

您將需要根據您所使用快取節點中的核心數，來判斷您自己的閾值。若您超過此閾值，並且您的主要工作負載是來自讀取請求，請透過新增僅供讀取複本來向外擴展您的快取叢集。若主要工作負載是來自寫入請求，取決於您的叢集組態，我們建議您：

- Valkey 或 Redis OSS（停用叢集模式）叢集：使用較大的快取執行個體類型來擴展。
- Valkey 或 Redis OSS（啟用叢集模式）叢集：新增更多碎片，將寫入工作負載分散到更多主節點。

 Tip

與其使用主機層級指標 CPUUtilization，Valkey 和 Redis OSS 使用者可以使用指標 EngineCPUUtilization，這會報告 Valkey 或 Redis OSS 引擎核心上的用量百分比。若要查看此指標是否在您的節點上可用，以及詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

對於具有 4vCPUs 或更多的較大節點類型，您可能想要使用 EngineCPUUtilization 指標，該指標會報告 Valkey 或 Redis OSS 引擎核心上的用量百分比。若要查看此指標是否可在您的節點上使用，以及如需詳細資訊，請參閱 [Redis OSS 的指標](#)。

## Memcached

因為 Memcached 為多執行緒，此指標可高達 90%。如果您超過此閾值，請使用較大的快取節點類型來擴展快取叢集，或新增更多快取節點來擴展。

## EngineCPUUtilization

對於具有 4vCPUs 或更多的較大節點類型，您可能想要使用 EngineCPUUtilization 指標，該指標會報告 Redis OSS 引擎核心上的用量百分比。若要查看此指標是否在您的節點上可用，以及詳細資訊，請參閱 [Valkey 和 Redis OSS 的指標](#)。

如需詳細資訊，請參閱使用 [Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache for Redis OSS 最佳實務 Amazon CloudWatch](#) 的 CPUs 一節。

## SwapUsage (Valkey 和 Redis OSS)

此為主機層級指標，以位元組報告。如需詳細資訊，請參閱 [主機層級指標](#)。

FreeableMemory CloudWatch 指標接近 0 (亦即低於 100MB) 或 SwapUsage 指標大於 FreeableMemory 指標表示節點處於記憶體壓力之下。如果發生此情況，請見下列主題：

- [確保您有足夠的記憶體來製作 Valkey 或 Redis OSS 快照](#)
- [管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體](#)

## 移出

此為快取引擎指標。建議您根據應用程式需求，親自判斷此指標的警示閾值。

如果您使用的是 Memcached 且超過您選擇的閾值，請使用較大的節點類型來擴展叢集，或新增更多節點來擴展叢集。

## CurrConnections

此為快取引擎指標。建議您根據應用程式需求，親自判斷此指標的警示閾值。

CurrConnections 的數字增加，可能表示您的應用程式發生問題。您需要調查應用程式行為才能處理此問題。

如需詳細資訊，請參閱使用 [Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache for Redis OSS 最佳實務 Amazon CloudWatch](#) 的連線一節。

## 記憶體 (Valkey 和 Redis OSS)

記憶體是 Valkey 和 Redis OSS 的核心面向。為避免資料遺失以及因應資料集的未來成長而調整，了解叢集的記憶體使用率是必要的。有關節點記憶體使用率的統計資料，請參閱 [INFO](#) 命令的記憶體區段。

如需詳細資訊，請參閱使用 [Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache for Redis OSS 最佳實務 Amazon CloudWatch](#) 的記憶體一節。

## 網路

叢集網路頻寬容量的決定因素之一，是您選取的節點類型。如需節點網路容量的詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 定價](#)。

如需詳細資訊，請參閱使用 [Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache for Redis OSS 最佳實務 Amazon CloudWatch](#) 的網路一節。

## Latency (延遲)

ElastiCache for Valkey 執行個體的測量回應時間可以根據所需的精細程度，以各種方式處理。有助於 ElastiCache for Valkey 整體伺服器端回應時間的關鍵階段是命令預處理、命令執行和命令後處理。

衍生自 Valkey [INFO](#) 命令的命令特定延遲指標，例如 GetTypeCmdsLatency 和 SetTypeCmdsLatency 指標，特別著重於執行 Valkey 命令的核心命令邏輯。如果您的使用案例是判斷命令執行時間或每個資料結構的彙總延遲，這些指標會很有幫助。

ElastiCache for Valkey 引擎回應請求所需的延遲指標 SuccessfulWriteRequestLatency 和 SuccessfulReadRequestLatency 測量總時間。



**Note**

在 Valkey 用戶端上啟用 CLIENT REPLY 的情況下，使用 Valkey 管道時，可能會發生 SuccessfulWriteRequestLatency 和 SuccessfulReadRequestLatency 指標的膨脹值。Valkey pipeline 是一種透過一次發出多個命令來改善效能的技術，無需等待對每個個別命令的回應。為了避免增加的值，我們建議您使用 [CLIENT REPLY OFF](#) 將 Valkey 用戶端設定為管道命令。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache 最佳實務 Amazon CloudWatch 的延遲一節](#)。

## 複寫

遭複寫的資料量可透過 ReplicationBytes 指標顯示。雖然此指標代表複寫群組上的寫入負載，但並沒有提供複寫運作狀態的深入分析。針對這個用途，您可以使用 ReplicationLag 指標。

如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控 Amazon ElastiCache for Redis OSS 最佳實務 Amazon CloudWatch 的複寫一節](#)。

## 流量管理 (Valkey 和 Redis OSS)

ElastiCache for Redis OSS 會在傳送更多傳入命令到節點時，自動管理節點的流量，而 Valkey 或 Redis OSS 可以處理這些命令。這樣做是為了讓引擎保持最佳運作狀態和穩定性。

若在節點上主動管理流量，則指標 TrafficManagementActive 會發出資料點 1。這表示節點的規模可能不足以因應所提供的工作負載。如果此指標長時間維持 1，請評估叢集，以決定是否需要縱向擴展或橫向擴展。

如需詳細資訊，請參閱[指標](#)頁面上的 TrafficManagementActive 指標。

## 選擇指標統計資料與期間

雖然 CloudWatch 允許您為每個指標選擇任何統計數字及期間，並非所有組合都有用。例如，CPUUtilization 的平均值 (Average)、最小值 (Minimum)、最大值 (Maximum) 統計資料相當有用，但總和 (Sum) 統計資料則否。

所有 ElastiCache 樣本都會針對個別快取節點在 60 秒期間進行發佈。針對任何 60 秒期間，快取節點指標僅會包含一個單一樣本。

如需如何擷取您快取節點指標的進一步資訊，請參閱[監控 CloudWatch 叢集和節點指標](#)。

## 監控 CloudWatch 叢集和節點指標

ElastiCache 已與 CloudWatch 整合，因此您可以收集各種指標。您可以使用 CloudWatch 來監控這些指標。

### Note

下列範例需使用 CloudWatch 命令列工具。如需 CloudWatch 和下載開發人員工具的詳細資訊，請參閱 [CloudWatch 產品頁面](#)。

下列程序說明如何使用 CloudWatch 來為快取叢集收集過去一小時的儲存空間統計數字。

### Note

以下範例提供的 StartTime 和 EndTime 值僅做為說明之用。您必須將快取節點的開始和結束時間值替代為適合的值。

如需 ElastiCache 配額的相關資訊，請參閱適用於 ElastiCache 的 [AWS 服務配額](#)。

## 監控 CloudWatch 叢集和節點指標 (主控台)

為快取叢集收集 CPU 使用率統計資料

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> 開啟 ElastiCache 主控台。
2. 選取您要檢視其指標的快取節點。

 Note

選取 20 個以上的節點時，會停用主控台上的指標檢視。

- a. 在 AWS 管理主控台的快取叢集頁面上，按一下一或多個快取叢集的名稱。

快取叢集的詳細資訊頁面隨即出現。

- b. 按一下視窗頂端的 Nodes (節點) 標籤。
- c. 在詳細資訊視窗上的 Nodes (節點) 標籤，選取您要檢視其指標的快取節點。

主控台視窗底部會顯示可用的 CloudWatch 指標清單。

- d. 按一下 CPU Utilization (CPU 使用率) 指標。

隨即開啟 CloudWatch 主控台，並顯示您選取的指標。若要變更顯示的指標，可以使用 Statistic (統計數字) 和 Period (期間) 下拉式清單方塊和 Time Range (時間範圍) 索引標籤。

## 使用 CloudWatch CLI 監控 CloudWatch 叢集和節點指標

為快取叢集收集 CPU 使用率統計資料

- 若為 Linux、macOS 或 Unix：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
 --namespace AWS/ElastiCache \
 --metric-name CPUUtilization \
 --dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
 {"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' \
 --statistics=Average \
 --start-time 2018-07-05T00:00:00 \
 --end-time 2018-07-06T00:00:00 \
 --period=3600
```

針對 Windows：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics ^
 --namespace AWS/ElastiCache ^
 --metric-name CPUUtilization ^
```

```
--dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
{"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' ^
--statistics=Average ^
--start-time 2018-07-05T00:00:00 ^
--end-time 2018-07-06T00:00:00 ^
--period=3600
```

## 使用 CloudWatch API 監控 CloudWatch 叢集和節點指標

為快取叢集收集 CPU 使用率統計資料

- 使用下列參數呼叫 CloudWatch API GetMetricStatistics (請注意，顯示的開始和結束時間僅為範例；您必須將其替代為適當的開始和結束時間)：
  - Statistics.member.1=Average
  - Namespace=AWS/ElastiCache
  - StartTime=2013-07-05T00:00:00
  - EndTime=2013-07-06T00:00:00
  - Period=60
  - MeasureName=CPUUtilization
  - Dimensions=CacheClusterId=mycacheclass,CacheNodeId=0002

### Example

```
http://monitoring.amazonaws.com/
?Action=GetMetricStatistics
&SignatureVersion=4
&Version=2014-12-01
&StartTime=2018-07-05T00:00:00
&EndTime=2018-07-06T23:59:00
&Period=3600
&Statistics.member.1=Average
&Dimensions.member.1="CacheClusterId=mycacheclass"
&Dimensions.member.2="CacheNodeId=0002"
&Namespace=&AWS;/ElastiCache
&MeasureName=CPUUtilization
&Timestamp=2018-07-07T17%3A48%3A21.746Z
&AWS;AccessKeyId=<&AWS; Access Key ID>
```

`&Signature=<Signature>`

# ElastiCache 的配額

AWS 您的帳戶具有每個 AWS 服務的預設配額，先前稱為限制。除非另有說明，否則每個配額都是區域特定規定。您可以請求提高某些配額，而其他配額無法提高。

若要檢視 ElastiCache 的配額，請開啟 [Service Quotas 主控台](#)。在導覽窗格中，選擇 AWS services (AWS 服務)，然後選取 ElastiCache。

若要請求增加配額，請參閱 Service Quotas 使用者指南中的 [請求提高配額](#)。如果 Service Quotas 中尚未提供配額，請使用 [增加服務配額表單](#)。

AWS 您的帳戶具有與 ElastiCache 相關的下列配額。

| 名稱                  | 預設值 | 描述                                                      | 指標名稱                      |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 每個區域的節點             | 300 | 區域中所有叢集的節點數量上限。此配額適用於指定區域內的非預留節點。同一區域中最多可以有 300 個未保留節點。 | NodesPerRegion            |
| 每個叢集的節點 (Memcached) | 60  | 在個別 Memcached 叢集的節點數量上限。                                | Memcached NodesPerCluster |
| 每個叢集的節點（啟用叢集模式）     | 90  | 個別 Redis OSS 或 Valkey 叢集中的節點數量上限。                       | NodesPerCluster           |
| 每區域參數群組數            | 300 | 您可在一個區域中建立的參數數量上限。                                      | ParameterGroup            |
| 每區域安全群組數            | 50  | 您可在一個區域中建立的安全群組數量上限。                                    | SecurityGroup             |

| 名稱            | 預設值  | 描述                           | 指標名稱                    |
|---------------|------|------------------------------|-------------------------|
| 每區域子網路群組數     | 300  | 您可在一個區域中建立的子網路群組數量上限。        | SubnetGroup             |
| 每個子網路群組的子網路   | 20   | 您可為子網路群組定義的子網路數量上限。          | SubnetsPerSubnetGroup   |
| 每個區域的無伺服器快取   | 40   | 區域中無伺服器快取的數量上限。              | ServerlessCache         |
| 每個快取每天的無伺服器快照 | 24   | 您每天可以為每個無伺服器快取拍攝的無伺服器快照數量上限。 | SnapshotsPerDayPerCache |
| 每個區域的使用者      | 2000 | 您可以在區域中建立的使用者總數上限。           | 使用者                     |
| 每個區域的使用者群組    | 200  | 您可以在區域中建立的使用者群組數量上限。         | UserGroup               |
| 每使用者群組使用者數    | 100  | 您可以為使用者群組定義的使用者數量上限。         | UsersPerUserGroup       |

## 參考資料

本節中的主題涵蓋使用 Amazon ElastiCache API 的內容，以及 ElastiCache 的 AWS CLI 章節。本節也包含常見錯誤訊息及服務通知。

- [使用 ElastiCache API](#)
- [ElastiCache API 參考](#)
- [AWS CLI 參考的 ElastiCache 區段](#)
- [Amazon ElastiCache 錯誤訊息](#)
- [通知](#)

## 使用 ElastiCache API

本節提供如何使用和實作 ElastiCache 操作的任務導向說明。如需這些操作的完整說明，請參閱 [Amazon ElastiCache API 參考](#)。

### 主題

- [使用查詢 API](#)
- [可用程式庫](#)
- [對應用程式進行疑難排解](#)

## 使用查詢 API

### 查詢參數

HTTP 查詢型請求是使用 HTTP 動詞 GET 或 POST，以及名為 Action 之查詢參數的 HTTP 請求。

每一個查詢請求都須包括一些常用參數，來處理動作的身分驗證和選取。

部分操作有數個參數清單。這些清單是使用 `param.n` 表示法來指定的。`n` 的值是從 1 開始的整數。

### 查詢請求身分驗證

您只能透過 HTTPS 傳送查詢請求，而且必須在每一個查詢請求中包括一個簽章。本節說明如何建立簽章。下列程序所述的方法也稱為「簽章第 4 版」。



下列為用來對 AWS 進行驗證要求的基本步驟。這會假設您已向 註冊，AWS 並具有存取金鑰 ID 和私密存取金鑰。

### 查詢身分驗證程序

1. 寄件者建構 的請求 AWS。
2. 寄件者會計算請求簽章，其為使用 SHA-1 雜湊函數的雜湊型訊息身分驗證程式碼 (HMAC) 的金鑰式雜湊，如本主題下一節所述。
3. 請求的寄件者會將請求資料、簽章和存取金鑰 ID（使用的私密存取金鑰的金鑰識別符）傳送至 AWS。
4. AWS 使用存取金鑰 ID 來查詢私密存取金鑰。
5. AWS 使用與計算請求中簽章相同的演算法，從請求資料和私密存取金鑰產生簽章。
6. 如果簽章相符，則會將請求視為真實請求。若比較失敗，則會捨棄該要求，且 AWS 會傳回錯誤回應。

#### Note

如果請求包含 Timestamp 參數，針對請求計算出的簽章就會在其值的 15 分鐘後過期。  
如果請求包含 Expires 參數，簽章就會於 Expires 參數指定的時間過期。

### 計算請求簽章

1. 建立標準化查詢字串，以在本程序稍後使用：
  - a. 依據參數名稱與自然位元組順序，排序 UTF-8 查詢字串元件。參數可以來自 GET URI 或 POST 內文（當 Content-Type 為 application/x-www-form-urlencoded 時）。
  - b. 根據下列規則，為每個參數名稱和值執行 URL 編碼：
    - i. 請不要針對 RFC 3986 所定義的任何未預留字元執行 URL 編碼。這些未預留字元包括 A-Z、a-z、0-9、連字號 (-)、底線 (\_)、句點 (.) 及波狀符號 (~)。
    - ii. 對所有其他含有 %XY 的字元執行百分比編碼，其中 X 和 Y 是十六進位字元 0-9 和大寫 A-F。
    - iii. 對 %XY%ZA... 格式的延伸 UTF-8 字元執行百分比編碼。
    - iv. 將空白字元百分比編碼為 %20（而非常見編碼機制使用的 +）。

- c. 使用等號 (=) (ASCII 字元 61) 分隔編碼過的參數名稱與其編碼值，即使該參數值為空白也是如此。
  - d. 使用 & 符號 (ASCII 字碼 38) 分隔名稱值對。
2. 依據下列虛擬語法 ("\\n" 代表 ASCII 換行符號)，建立要簽署的字串。

```
StringToSign = HTTPVerb + "\\n" +
ValueOfHostHeaderInLowercase + "\\n" +
HTTPRequestURI + "\\n" +
CanonicalizedQueryString <from the preceding step>
```

HTTPRequestURI 元件是 URI 的 HTTP 絕對路徑元件，一直到查詢字串為止 (但不包括查詢字串)。如果 HTTPRequestURI 空白，請使用斜線 (/)。

3. 使用您剛建立的字串、私密存取金鑰做為金鑰，以及 SHA256 或 SHA1 做為雜湊演算法，計算 RFC 2104 相容的 HMAC。

如需詳細資訊，請參閱 <https://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt>。

4. 將結果值轉換成 base64。
5. 將該值包含為請求中的 Signature 參數值。

例如，以下是範例請求 (為了清楚起見，已加入分行符號)。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-12-01
```

針對上述的查詢字串，您可透過下列字串來計算 HMAC 簽章。

```
GET\\n
elasticache.amazonaws.com\\n
Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
```

```
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE%2F20140523%2Fus-west-2%2Felasticache
%2Faws4_request
&X-Amz-Date=20141201T223649Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Buser-agent%3Bx-amz-content-sha256%3Bx-
amz-date
 content-type:
 host:elasticache.us-west-2.amazonaws.com
 user-agent:CacheServicesAPICommand_Client
x-amz-content-sha256:
x-amz-date:
```

結果為下列簽署的請求。

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20141201/us-west-2/elasticache/aws4_request
&X-Amz-Date=20141201T223649Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=2877960fced9040b41b4feaca835fd5cfeb9264f768e6a0236c9143f915ffa56
```

如需簽章程序和計算請求簽章的詳細資訊，請參閱 [Signature 第 4 版簽署程序](#) 主題和副主題。

## 可用程式庫

AWS 為偏好使用語言特定 APIs 而非查詢 API 建置應用程式的軟體開發人員提供軟體開發套件 (SDKs)。這些軟體開發套件提供 API 中不包含的基本功能，例如請求身分驗證、請求重試與錯誤處理，以便輕鬆上手。我們提供以下程式設計語言的軟體開發套件和其他資源：

- [Java](#)
- [Windows 與 .NET](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

如需其他語言的資訊，請參閱[範本程式碼與程式庫](#)。

## 對應用程式進行疑難排解

ElastiCache 會提供特定和描述性錯誤，以協助您在與 ElastiCache API 互動時進行疑難排解。

### 擷取錯誤

通常，您想要應用程式在您花費任何時間處理結果之前，先檢查請求是否已產生錯誤。若要了解系統是否發生錯誤，最簡單的方式即為在 ElastiCache API 的回應中，尋找 Error 節點。

XPath 語法提供簡單的方式，讓您可搜尋 Error 節點是否存在，並輕鬆擷取錯誤碼和訊息。下列程式碼片段使用 Perl 和 XML::XPath 模組，來判斷請求期間是否發生錯誤。如果發生錯誤，程式碼會列印回應中的第一個錯誤碼和訊息。

```
use XML::XPath;
my $xp = XML::XPath->new(xml =>$response);
if ($xp->find("//Error"))
{print "There was an error processing your request:\n", " Error code: ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Code"), "\n", " ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Message"), "\n\n"; }
```

### 對秘訣進行故障診斷

建議透過下列程序來診斷並解決 ElastiCache API 發生的問題。

- 確認 ElastiCache 正常運作。

若要執行此操作，您只要開啟瀏覽器視窗，並提交查詢請求給 ElastiCache 服務 (例如 <https://elasticache.amazonaws.com>) 即可。若出現 MissingAuthenticationTokenException 或 500 Internal Server Error，即確認服務可供使用，並可回應請求。

- 檢查請求的結構。

在 ElastiCache API 參考中，每項 ElastiCache 作業都有一個參考頁面。再次檢查您是否正確使用參數。若要提供有關可能出錯的概念，請查看範例請求或使用案例，來查看那些範例是否執行類似操作。

- 查看論壇。

ElastiCache 具有開發論壇，您可以在其中搜尋其他人在過程中所遇到問題的解決方案。若要檢視論壇，請參閱

<https://forums.aws.amazon.com/>。

## 設定 ElastiCache 命令列界面

本節說明執行命令列工具的事前準備、如何取得命令列工具、如何設定工具及其環境，以及使用工具的一系列常見範例。

只有在您前往 AWS CLI for ElastiCache 時，才遵循本主題中的指示。

### Important

在 API 2014-09-30 版之後，Amazon ElastiCache 命令列界面 (CLI) 不支援任何 ElastiCache 改善項目。若要從命令列使用 ElastiCache 功能，請使用 [AWS 命令列介面](#)。

### 主題

- [先決條件](#)
- [取得命令列工具](#)
- [設定工具](#)
- [為工具提供憑證](#)
- [環境變數](#)

## 先決條件

本文件假設您作業於 Linux/UNIX 或 Windows 環境。Amazon ElastiCache 命令列工具亦可正常運作於 Mac OS X 系統 (一種 UNIX 環境)，但本指南未包含具體的 Mac OS X 說明。

以慣例而言，所有命令列文字前方都會加上通用的 **PROMPT>** 命令列提示字元，您機器實際的命令列提示字元可能有所不同。我們也會使用 \$ 以表示 Linux/UNIX 的特定命令，**C:\>** 則表示 Windows 的特定命令。此命令的範例輸出則直接列出，前方沒有任何前綴字。

## Java 執行階段環境

本指南使用的命令列工具，需要 Java (版本 5 或更新版本) 來執行。您可以安裝 JRE 或 JDK。若要檢視並下載適用於各種平台 (包括 Linux/UNIX 和 Windows) 的 JRE，請參閱 [Java SE Downloads](#)。

## 設定 Java Home 變數

命令列工具依存環境變數 (JAVA\_HOME) 來尋找 Java Runtime。此環境變數應設為包含名為 bin 子目錄的目錄完整路徑，該子目錄包含可執行的 java (Linux 或 UNIX) 或 java.exe (Windows) 可執行檔。

### 設定 Java Home 變數

#### 1. 設定 Java Home 變數。

- 若使用的是 Linux 和 UNIX，請輸入下列命令：

```
$ export JAVA_HOME=<PATH>
```

- 若使用的是 Windows，請輸入下列命令：

```
C:\> set JAVA_HOME=<PATH>
```

#### 2. 執行 `$JAVA_HOME/bin/java -version` 並檢查輸出，來確認路徑設定。

- 在 Linux/UNIX 上，您將會看到類似以下的輸出：

```
$ $JAVA_HOME/bin/java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)
```

- 在 Windows 上，您將會看到類似以下的輸出：

```
C:\> %JAVA_HOME%\bin\java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)
```

## 取得命令列工具

命令列工具可透過位於 [ElastiCache 開發人員工具網站](#) 上的 ZIP 檔取得。這些工具都是以 Java 編寫，並且包含 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7、Linux/UNIX 及 Mac OSX 的殼層指令碼。ZIP 檔案是獨立式的，因此不需要任何安裝。您只需下載 zip 檔案，並將它解壓縮到位於您本機電腦上的目錄。

## 設定工具

命令列工具仰賴環境變數 (AWS\_ELASTICACHE\_HOME) 來尋找支援程式庫。在您使用此工具之前，您必須先設定此環境變數。將它設為您解壓縮命令列工具的目錄路徑。此目錄名為 ElastiCacheCli-A.B.nnnn (A、B 及 n 是版本/發行編號)，並且包含名為 bin 及 lib 的子目錄。

### 設定 AWS\_ELASTICACHE\_HOME 環境變數

- 開啟命令列視窗，然後輸入下列其中一個命令來設定 AWS\_ELASTICACHE\_HOME 環境變數。
  - 若使用的是 Linux 和 UNIX，請輸入下列命令：

```
$ export &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>
```

- 若使用的是 Windows，請輸入下列命令：

```
C:\> set &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>
```

為了使工具更易於使用，我們建議您將工具的 BIN 目錄新增到您的系統 PATH。本指南的其餘部分都假設 BIN 目錄位於您的系統路徑中。

### 將工具的 BIN 目錄新增到您的系統路徑

- 輸入以下命令來將工具的 BIN 目錄新增到您的系統 PATH。
  - 若使用的是 Linux 和 UNIX，請輸入下列命令：

```
$ export PATH=$PATH:$&AWS;_ELASTICACHE_HOME/bin
```

- 若使用的是 Windows，請輸入下列命令：

```
C:\> set PATH=%PATH%;%&AWS;_ELASTICACHE_HOME%\bin
```

 Note

Windows 環境變數會在您關閉命令視窗時重設。建議您將它設為永久值。請查閱您 Windows 版本的文件以取得詳細資訊。

 Note

包含空格的路徑必須包裝在雙引號中，例如：  
"C:\Program Files\Java"

## 為工具提供憑證

命令列工具需要 AWS 帳戶隨附的 AWS 存取金鑰和私密存取金鑰。您可以透過使用命令列或從位於您本機系統上的登入資料檔案來取得它們。

部署包含一個範本檔案 `${AWS_ELASTICACHE_HOME}/credential-file-path.template`，您需要使用您的資訊編輯此檔案。以下是範本檔案的內容：

```
AWS AccessKeyId=<Write your AWS access ID>
AWS SecretKey=<Write your AWS secret key>
```

 Important

在 UNIX 上，請限制登入資料檔案擁有者的許可權限：

```
$ chmod 600 <the file created above>
```

使用登入資料檔案設定時，您需要設定 `AWS_CREDENTIAL_FILE` 環境變數，讓 ElastiCache 工具可以找到您的資訊。

### 設定 `AWS_CREDENTIAL_FILE` 環境變數

#### 1. 設定 環境變數：



- 在 Linux 和 UNIX 上，請使用下列命令來更新變數：

```
$ export &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>
```

- 在 Windows 上，請使用下列命令來設定變數：

```
C:\> set &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>
```

- 檢查您的設定正常運作，請執行以下命令：

```
elasticache --help
```

您應該會看到所有 ElastiCache 命令的用量頁面。

## 環境變數

環境變數在編寫指令碼、設定預設值或暫時覆寫預設值時很有用。

除了 AWS\_CREDENTIAL\_FILE 環境變數之外，ElastiCache 命令列界面隨附的大多數 API 工具都支援下列變數：

- EC2\_REGION — 要使用 AWS 的區域。
- AWS\_ELASTICACHE\_URL - 要用於服務呼叫的 URL。若已指定 EC2\_REGION 或傳遞 --region 參數，則不需要指定不同區域端點。

以下範例會示範如何設定環境變數 EC2\_REGION 來設定 API 工具所使用的區域：

Linux、OS X，或 Unix

```
$ export EC2_REGION=us-west-1
```

Windows

```
$ set EC2_REGION=us-west-1
```

# Amazon ElastiCache 錯誤訊息

Amazon ElastiCache 會傳回下列錯誤訊息。您可能會收到由 ElastiCache、AWS 其他服務或 Valkey、Memcached 或 Redis OSS 傳回的其他錯誤訊息。如需來自 ElastiCache 以外來源的錯誤訊息說明，請參閱產生該錯誤訊息的來源文件。

- [Cluster node quota exceeded](#)
- [Customer's node quota exceeded](#)
- [Manual snapshot quota exceeded](#)
- [Insufficient cache cluster capacity](#)

錯誤訊息：超過叢集節點配額。此區域中每個叢集最多可以有 %n 個節點。

原因：您嘗試建立或修改某個叢集，結果該叢集含有的節點超過 %n 個。

解決方案：變更要求，讓叢集的節點數不超過 %n 個。或者，如果您需要超過 %n 個節點，請使用 [Amazon ElastiCache 節點申請表](#) 提出請求。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 [Amazon ElastiCache 限額](#)。

錯誤訊息：超過客戶節點配額。在此區域中，您最多可以有 %n 個節點 或者，您已達到此區域 %s 個節點的配額。

原因：您嘗試建立或修改某個叢集，結果您帳戶在此區域中跨所有叢集的節點超過 %n 個。

解決方案：變更要求，讓此帳戶在區域中跨所有叢集的節點總數不超過 %n 個。或者，如果您需要超過 %n 個節點，請使用 [Amazon ElastiCache 節點申請表](#) 提出請求。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 [Amazon ElastiCache 限額](#)。

錯誤訊息：此叢集在 24 小時內擷取的最高手動快照數已達到上限 或此節點在 24 小時內擷取的最高手動快照數已達到其配額 %n

原因：您嘗試擷取叢集的手動快照，但您已擷取超過此叢集在 24 小時期間允許的手動快照數上限。

解決方案：等候 24 小時，再嘗試擷取叢集的其他手動快照。或者，如果您需要立即擷取手動快照，請擷取具有相同資料之其他節點的快照，例如叢集中的不同節點。

### 錯誤訊息：InsufficientCacheClusterCapacity

原因：AWS 目前隨需容量不足，無法執行您的請求。

解決方案：

- 等候幾分鐘，然後再次提交您的請求；容量會頻繁轉移。
- 以降低的節點或碎片 (節點群組) 數提交新請求。例如，如果您要提出啟動 15 個節點的單一請求，請改嘗試提出 3 個啟動 5 個節點的請求，或 15 個啟動 1 個節點的請求。
- 如果啟動的是叢集，請提交新的請求，而不要指定可用區域。
- 如果啟動的是叢集，請使用不同的節點類型 (您可以在後面的階段進行擴展) 來提交新的請求。如需詳細資訊，請參閱[擴展 ElastiCache](#)。

## 通知

本主題涵蓋您可能會感興趣的 ElastiCache 通知。通知是一種狀態或事件，在大多數的情況下，通常都是暫時性的，只會持續存在直到找到解決方案或實作解決方案。通知通常會有一個開始日期和解決日期，在解決日期之後，通知便不再重要。任何一個通知可能會與您相關，也可能不相關。我們建議一套實作準則，您可以透過遵循此準則來改善叢集的效能。

通知不會宣告新增或經改善的 ElastiCache 特色或功能。

### 一般 ElastiCache 通知

目前沒有非引擎專用的未解決 ElastiCache 通知。

### ElastiCache for Memcached 通知

以下 ElastiCache 通知僅適用於 Memcached 引擎。

ElastiCache for Memcached 專屬通知

- [提醒：Memcached LRU 爬蟲程式造成分段故障](#)

## 提醒：Memcached LRU 爬蟲程式造成分段故障

 提醒日期：2017 年 2 月 28 日

在某些情況下，您的叢集可能會在 Memcached LRU Crawler 中發生分段故障時呈現不穩定狀態。此為 Memcached 引擎內的問題，並且已存在一段時間。此問題最早是在根據預設啟用 LRU Crawler 的 Memcached 1.4.33 版中出現。

若您發生此問題，我們建議您停用 LRU Crawler，直到修復為止。若要執行此作業，請在命令列使用 `lru_crawler disable`，或是修改 `lru_crawler` 參數值 (建議)。

解決日期：

解決方法：

## ElastiCache for Redis OSS 特定通知

目前沒有未完成的 ElastiCache for Redis OSS 通知。

# ElastiCache 文件歷史記錄

- API 版本：2015-02-02
- 文件最新更新時間：2023 年 11 月 27 日

下表說明 2018 年 3 月之後 ElastiCache 使用者指南每個版本的重要變更。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱 RSS 摘要。

## 最近的 ElastiCache 更新

| 變更                                                          | 描述                                                                                                                                     | 日期              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">支援 ElastiCache for Memcached 隨需垂直擴展和自動化水平擴展</a> | ElastiCache 搭配 Memcached 現在支援隨需垂直擴展和自動水平擴展。這包括動作的政策更新 elasticache:Modify CacheCluster                                                  | 2025 年 4 月 10 日 |
| <a href="#">支援 ElastiCache 搭配 Valkey</a>                    | ElastiCache 現在支援 Valkey。Valkey 7.2.6 與 Redis OSS 7.2 相容，如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Valkey</a> 。                                            | 2024 年 10 月 8 日 |
| <a href="#">彈性預留節點大小</a>                                    | ElastiCache 現在支援 <a href="#">大小彈性預留節點</a> 。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Amazon ElastiCache 定價</a> 。                                          | 2024 年 10 月 1 日 |
| <a href="#">支援 ElastiCache for Memcached 1.6.22</a>         | ElastiCache for Memcached 現在支援 Memcached 1.6.22。其中包括來自 <a href="#">1.6.18</a> 版的累積錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Memcached 1.6.22 版</a> 。 | 2024 年 1 月 10 日 |

### [ElastiCache for Redis OSS 新增對其他 C7gn 節點大小的支援](#)

ElastiCache for Redis OSS 新增對其他 C7gn 節點大小的支援。

2024 年 1 月 10 日

### [ElastiCache for Redis OSS 現在支援建立無伺服器快取](#)

您現在可以建立無伺服器快取，它可簡化快取管理並立即擴展，以支援需求最嚴苛的應用程式。如需詳細資訊，請參閱[選擇部署選項](#)。[新許可](#)已隨此功能新增至 ElastiCacheServiceRolePolicy 和 AmazonElastiCacheFullAccess，以允許無伺服器快取與受管 VPC 端點建立關聯。此外，已新增許可來支援改良後使用 AmazonElastiCacheFullAccess 政策的主控制台體驗。

2023 年 11 月 27 日

### [ElastiCache for Memcached 現在支援建立無伺服器快取](#)

您現在可以建立無伺服器快取，它可簡化快取管理並立即擴展，以支援需求最嚴苛的應用程式。如需詳細資訊，請參閱[選擇部署選項](#)。[新許可](#)已隨此功能新增至 ElastiCacheServiceRolePolicy 和 AmazonElastiCacheFullAccess，以允許無伺服器快取與受管 VPC 端點建立關聯。此外，已新增許可來支援改良後使用 AmazonElastiCacheFullAccess 政策的主控制台體驗。

2023 年 11 月 27 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援修改叢集模式](#)

您現在可以將叢集從已停用叢集模式 (CMD) 遷移至叢集模式啟用 (CME)。如需詳細資訊，請參閱[修改叢集模式](#)。

2023 年 5 月 11 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援修改傳輸中加密設定](#)

您現在可以變更 Redis OSS 叢集的 TLS 組態，而不需要重建或重新佈建叢集，也不會影響應用程式的可用性。如需詳細資訊，請參閱[啟用現有叢集的傳輸中加密](#)。

2022 年 12 月 28 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援使用 IAM 驗證使用者](#)

IAM 身分驗證可讓您使用 IAM 身分驗證與 ElastiCache for Redis OSS AWS 的連線。這可讓您強化安全模型，並簡化許多管理安全任務。如需詳細資訊，請參閱[以 IAM 進行身分驗證](#)。

2022 年 11 月 16 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援 Redis OSS 7](#)

此版本為 Amazon ElastiCache for Redis OSS 帶來數個新功能：Redis OSS 函數、ACL 改進和碎片 Pub/Sub。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache for Redis OSS 7.0 版](#)。

2022 年 11 月 8 日

## [ElastiCache for Redis OSS 現在支援 IPV6](#)

ElastiCache 支援網際網路通訊協定第 4 版和第 6 版 (IPv4 和 IPv6)，可讓您將叢集設定為只接受 IPv4 連線、IPv6 連線，或同時接受 IPv4 和 IPv6 連線 (雙堆疊)。在 [Nitro 系統上](#) 建置的所有執行個體上，使用 Redis OSS 引擎 6.2 以上版本的工作負載都支援 IPv6。透過 IPv6 存取 ElastiCache 不另行收費。如需詳細資訊，請參閱 [選擇網路類型](#)。

2022 年 11 月 7 日

## [ElastiCache for Memcached 現在支援 IPV6](#)

ElastiCache 支援網際網路通訊協定第 4 版和第 6 版 (IPv4 和 IPv6)，可讓您將叢集設定為只接受 IPv4 連線、IPv6 連線，或同時接受 IPv4 和 IPv6 連線 (雙堆疊)。在 [Nitro 系統](#) 上建置的所有執行個體中，使用 Memcached 引擎 1.6.6 版以上的工作負載都支援 IPv6。透過 IPv6 存取 ElastiCache 不另行收費。如需詳細資訊，請參閱 [選擇網路類型](#)。

2022 年 11 月 7 日

## [ElastiCache for Memcached 現在支援傳輸中加密](#)

傳輸中加密是選用的功能，可讓您在資料最易遭受攻擊的點，也就是資料在地點間傳輸時，增加資料的安全性。Memcached 1.6.12 和更新版本支援。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache 傳輸中加密 \(TLS\)](#)。

2022 年 5 月 26 日



### [ElastiCache for Redis OSS 現在支援原生 JavaScript 物件標記法 \(JSON\) 格式](#)

原生 JavaScript 物件標記法 (JSON) 格式是一種簡單、無結構描述的方式來編碼 Redis OSS 叢集內的複雜資料集。您可以在 Redis OSS 叢集內使用 JavaScript 物件標記法 (JSON) 格式原生存放和存取資料，並更新存放在這些叢集中的 JSON 資料，而不需要管理自訂程式碼來序列化和還原序列化。如需詳細資訊，請參閱 [JSON 入門](#)。

2022 年 5 月 25 日

### [ElastiCache 現在支援 PrivateLink](#)

AWS PrivateLink 可讓您在沒有網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線的情況下，私下存取 ElastiCache API 操作。如需詳細資訊，請參閱 Redis OSS 的 [Amazon ElastiCache API 和界面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#) 或 Memcached 的 [Amazon ElastiCache API 和界面 VPC 端點 \(AWS PrivateLink\)](#)。

2022 年 1 月 24 日

## [ElastiCache for Redis OSS 現在支援 Redis OSS 6.2 和資料分層](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS 推出 Amazon ElastiCache 支援的下一個 Redis OSS 引擎版本。ElastiCache for Redis OSS 6.2 包括使用 x86 節點類型搭配 8 vCPUs 或更多，或 Graviton2 節點類型搭配 4 個 vCPUs 叢集效能。ElastiCache for Redis OSS 也引進資料分層。您可以使用資料分層作為較低成本的方式，將叢集擴展至最多數百 TB 的容量。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS 6.2 版（增強版）](#) 和 [資料分層](#)。

2021 年 11 月 23 日

## [支援 Auto Scaling](#)

ElastiCache for Redis OSS 現在支援 Auto Scaling。ElastiCache for Redis OSS 自動擴展是自動增加或減少 ElastiCache for Redis OSS 服務中所需碎片或複本的能力。ElastiCache 利用 Application Auto Scaling 服務來提供此功能。如需詳細資訊，請參閱 [Auto Scaling ElastiCache for Redis OSS 叢集](#)。

2021 年 8 月 19 日

## [支援交付 Redis OSS 慢速日誌](#)

ElastiCache 現在可讓您將 Redis OSS SLOWLOG 串流至兩個目的地之一：Amazon Data Firehose 或 Amazon CloudWatch Logs。如需詳細資訊，請參閱 [日誌傳送](#)。

2021 年 4 月 22 日

### [支援標記資源和條件索引鍵](#)

ElastiCache 現在支援標記功能，協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源。如需詳細資訊，請參閱[標記您的 ElastiCache 資源](#)。ElastiCache 還引入了對條件索引鍵的支援。您可以指定條件，決定 IAM 政策的生效方式。如需這些條件索引鍵的詳細資訊，請參閱[使用條件索引鍵](#)。

2021 年 4 月 7 日

### [支援標記資源和條件索引鍵](#)

ElastiCache 現在支援標記功能，協助您管理叢集和其他 ElastiCache 資源。如需詳細資訊，請參閱[標記您的 ElastiCache 資源](#)。ElastiCache 還引入了對條件索引鍵的支援。您可以指定條件，決定 IAM 政策的生效方式。如需這些條件索引鍵的詳細資訊，請參閱[使用條件索引鍵](#)。

2021 年 4 月 7 日

### [ElastiCache 現在可在 AWS Outposts 上使用](#)

[AWS Outpost](#) 將原生 AWS 服務、基礎設施和操作模型帶入幾乎所有資料中心、主機代管空間或內部部署設施。您可在 Outposts 上部署 ElastiCache，以設定、操作和使用快取，就如同使用雲端一樣。如需詳細資訊，請參閱[使用 Outposts](#)。

2020 年 10 月 8 日

## [ElastiCache 現在支援 Redis OSS 6](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS 推出 Amazon ElastiCache 支援的下一個 Redis OSS 引擎版本。此版本包含[使用角色型存取控制驗證使用者身分](#)、無版本支援、用戶端快取，以及顯著的操作改善功能。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache for Redis OSS 6.0 版（增強版）](#)。

2020 年 10 月 7 日

## [ElastiCache 現在支援本地區域](#)

Local Zone 是地理位置接近您使用者的 AWS 區域的延伸。您可以透過建立新的子網路並將其指派給 Local Zone，將父 AWS 區域的任何虛擬私有雲端 (VPC) 延伸至 Local Zones。如需詳細資訊，請參閱[使用本地區域](#)。

2020 年 9 月 25 日

## [ElastiCache for Redis OSS 現在支援將您的 Redis OSS 叢集環境擴展至最多 500 個節點或 500 個碎片](#)

Redis OSS 叢集模式可讓您將資料分割到多個碎片，並提供更佳的可擴展性、效能和可用性。此功能適用於所有 AWS 區域的 Amazon ElastiCache for Redis OSS 5.0.6 版及所有現有和新的 ElastiCache for Redis OSS 叢集環境。如需詳細資訊，請參閱[Redis OSS 節點和碎片](#)。

2020 年 8 月 13 日

## [ElastiCache 現在支援資源層級的許可](#)

您現在可以在 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策中指定 ElastiCache 資源來限制使用者許可的範圍。如需詳細資訊，請參閱[資源層級許可](#)。

2020 年 8 月 12 日

[ElastiCache for Redis OSS 新增其他 Amazon CloudWatch 指標](#)

ElastiCache for Redis OSS 現在支援新的 CloudWatch 指標，包括 PubSubCmds 和 HyperLogLogBasedCmds。如需完整清單，請參閱[Redis OSS 的指標](#)。

2020 年 6 月 10 日

[ElastiCache 現在支援自動更新 ElastiCache 叢集](#)

Amazon ElastiCache 現在支援在服務更新的「建議套用到期日」過後自動更新 ElastiCache 叢集。ElastiCache 將使用您的維護時段來排程叢集的自動更新。如需詳細資訊，請參閱[自助更新](#)。

2020 年 5 月 13 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援適用於 Redis OSS 的全域資料存放區](#)

適用於 Redis OSS 的全域資料存放區功能提供全受管、快速、可靠且安全的跨 AWS 區域複寫。使用此功能，您可以為 ElastiCache for Redis OSS 建立跨區域僅供讀取複本叢集，以跨 AWS 區域啟用低延遲讀取和災難復原。您可以建立、修改和說明全域資料存放區。您也可以從全域資料存放區新增或移除 AWS 區域，並將 AWS 區域提升為全域資料存放區中的主要區域。如需詳細資訊，請參閱[使用全域資料存放區的跨 AWS 區域複寫](#)。

2020 年 3 月 16 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在支援 Redis OSS 5.0.6 版](#)

如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache for Redis OSS 5.0.6 版（增強版）](#)。

2019 年 12 月 18 日

### [Amazon ElastiCache 現在支援 T3 標準快取節點](#)

您現在可以在 Amazon ElastiCache 中啟動新一代一般用途高載 T3 標準快取節點。Amazon EC2 的 T3 標準執行個體提供 CPU 基準效能，能夠讓 CPU 使用率隨時火力全開，直至累積的額度耗盡。如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

2019 年 11 月 12 日

### [Amazon ElastiCache 現在支援修改現有 ElastiCache for Redis OSS 伺服器上的 AUTH 字符](#)

ElastiCache for Redis OSS 5.0.6 現在可讓您透過設定和輪換新權杖來修改身分驗證權杖。您現在可以在字符使用期間修改啟用的字符。您也可以以啟用傳輸中加密，且之前設定時沒有驗證字符的現有叢集中加入全新的字符。此程序有兩個步驟，您可以藉由此程序設定並輪換字符，而且不會中斷用戶端要求。目前不支援此功能 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱[使用 Redis OSS AUTH 命令驗證使用者](#)。

2019 年 10 月 30 日

### [Amazon ElastiCache 現在支援從 Amazon EC2 上的 Redis OSS 進行線上資料遷移](#)

您現在可以使用線上遷移，將資料從 Amazon EC2 上的自我託管 Redis OSS 遷移至 Amazon ElastiCache。如需詳細資訊，請參閱[線上遷移至 ElastiCache](#)。

2019 年 10 月 28 日

[ElastiCache for Redis OSS 引進 Redis OSS 叢集模式的線上垂直擴展。](#)

您現在可以隨需擴展或縮減碎片 Redis OSS 叢集。ElastiCache for Redis OSS 透過變更節點類型來調整叢集大小，而叢集會繼續保持線上狀態並處理傳入的請求。如需詳細資訊，請參閱[透過修改節點類型來進行線上垂直擴展](#)。

2019 年 8 月 20 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在可讓使用者針對 Amazon ElastiCache for Redis OSS 叢集使用單一讀取器端點。](#)

此功能可讓您透過單一叢集層級端點，將所有讀取流量導向 ElastiCache for Redis OSS 叢集，以利用負載平衡和更高的可用性。如需詳細資訊，請參閱[尋找連線端點](#)。

2019 年 6 月 13 日

[ElastiCache for Redis OSS 現在可讓使用者依自己的排程套用服務更新](#)

有了這項功能，您就能夠選擇在您所選的時間 (而不只是在維護時段期間) 套用可用的服務更新。這個功能可將服務中斷的狀況降到最低 (特別是在業務流程的尖峰期間)，如果您的叢集屬於 ElastiCache 支援合規計劃，這個功能也可協助您維持合規。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 中的自助式更新](#)和[Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)。

2019 年 6 月 4 日

[ElastiCache 標準預留執行個體方案：部分預付、全部預付和不預付。](#)

預留執行個體可讓您根據執行個體類型和 AWS 區域，靈活地將 Amazon ElastiCache 執行個體保留一年或三年。如需詳細資訊，請參閱使用[預留節點管理成本](#)。

2019 年 1 月 18 日

### [ElastiCache for Redis OSS 支援每個 Redis OSS 叢集最多 250 個節點](#)

節點或碎片限制最多可提高至每個 ElastiCache for Redis OSS 叢集 250 個。如需詳細資訊，請參閱[碎片](#)。

2018 年 11 月 19 日

### [ElastiCache for Redis OSS 支援自動容錯移轉，以及備份和還原所有 T2 節點](#)

ElastiCache for Redis OSS 引進了對自動容錯移轉、建立快照以及備份和還原所有 T2 節點的支援。如需詳細資訊，請參閱 [ElastiCache for Redis OSS Backup and Restore and Snapshot](#)。

2018 年 11 月 19 日

### [ElastiCache for Redis OSS 支援 M5 和 R5 節點](#)

ElastiCache for Redis OSS 現在支援以 AWS Nitro 系統為基礎的 M5 和 R5 節點、一般用途和記憶體最佳化執行個體類型。如需詳細資訊，請參閱[支援的節點類型](#)。

2018 年 10 月 23 日

### [支援動態變更僅供讀取複本的數量](#)

ElastiCache for Redis OSS 已新增支援，可在沒有叢集停機時間的情況下，從任何叢集新增和移除僅供讀取複本。如需此版本中這些和其他變更的詳細資訊，請參閱《ElastiCache for Redis OSS 使用者指南》中的[變更複本數量](#)。另請參閱 ElastiCache API 參考中的 [DecreaseReplicaCount](#) 和 [IncreaseReplicaCount](#)。

2018 年 9 月 17 日

### [FedRAMP 合規認證](#)

ElastiCache for Redis OSS 現已通過 FedRAMP 合規認證。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)。

2018 年 8 月 30 日



### [Valkey 或 Redis OSS \( 啟用叢集模式 \) 引擎升級](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS 新增了升級 Valkey 或 Redis OSS ( 啟用叢集模式 ) 引擎版本的支援。如需詳細資訊，請參閱[升級引擎版本](#)。

2018 年 8 月 20 日

### [PCI DSS 合規認證](#)

ElastiCache for Redis OSS 現在已通過 PCI DSS 合規認證。如需詳細資訊，請參閱[Amazon ElastiCache 的合規驗證](#)。

2018 年 7 月 5 日

### [支援 ElastiCache for Redis OSS 4.0.10](#)

ElastiCache for Redis OSS 現在支援 Redis OSS 4.0.10，包括在單一版本中調整加密和線上叢集大小。如需詳細資訊，請參閱[ElastiCache for Redis OSS 4.0.10 版 \( 增強版 \)](#)。

2018 年 6 月 14 日

### [使用者指南重組](#)

現在已重組單一 ElastiCache 使用者指南，以便 Redis OSS ([ElastiCache for Redis OSS 使用者指南](#)) 和 Memcached ([ElastiCache for Memcached 使用者指南](#)) 有單獨的使用者指南。[AWS CLI 命令參考：elasticache](#) 一節和 [Amazon ElastiCache API 參考](#) 中的文件結構則保持不變。

2018 年 4 月 20 日

### [支援 EngineCPUUtilization 指標](#)

ElastiCache for Redis OSS 新增了新的指標 EngineCPU Utilization，報告目前使用的 CPU 容量百分比。如需詳細資訊，請參閱[Redis OSS 的指標](#)。

2018 年 4 月 9 日

下表說明 2018 年 3 月之前 ElastiCache 使用者指南的重要變更。

| 變更              | 描述                                                                                                                                                                                                               | 變更日期             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 支援亞太區域 (大阪—當地)。 | <p>ElastiCache 新增對亞太區域 (大阪—當地) 的支援。亞太區域 (大阪) 目前支援單一可用區域，且僅能透過邀請來取得。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>               | 2018 年 2 月 12 日  |
| 支援歐洲 (巴黎)。      | <p>ElastiCache 新增對歐洲 (巴黎) 區域的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>                                                  | 2017 年 12 月 18 日 |
| 支援中國 (寧夏) 區域    | <p>Amazon ElastiCache 新增對中國 (寧夏) 區域的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>                                           | 2017 年 12 月 11 日 |
| 支援服務連結角色        | <p>此版本 ElastiCache 新增了對服務連結角色 (SLR) 的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">為 Amazon ElastiCache 使用服務連結角色</a></li><li>• <a href="#">設定許可 (僅限新 ElastiCache 使用者)</a></li></ul> | 2017 年 12 月 7 日  |
| 支援 R4 節點類型      | <p>此版本的 ElastiCache 新增支援 ElastiCache 支援的所有 AWS 區域中的 R4 節點類型。您能以隨需或</p>                                                                                                                                           | 2017 年 11 月 20 日 |

| 變更                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 變更日期            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                            | <p>預留快取節點形式購買 R4 節點類型。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li><li>• <a href="#">Memcached 節點類型專用參數</a></li><li>• <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a></li></ul>                                                                                                   |                 |
| ElastiCache for Redis OSS 3.2.10 和支援線上重新分片 | <p>Amazon ElastiCache for Redis OSS 新增對 ElastiCache for Redis OSS 3.2.10 的支援。ElastiCache for Redis OSS 也引進線上叢集調整大小，以在持續處理傳入 I/O 請求時，從叢集新增或移除碎片。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">線上叢集大小調整</a></li><li>• <a href="#">適用於 Valkey 或 Redis OSS 的線上重新分片 ( 啟用叢集模式 )</a></li></ul> | 2017 年 11 月 9 日 |
| HIPAA 合格服務                                 | <p>當您的叢集上啟用加密時，ElastiCache for Redis OSS 3.2.6 版現已通過 HIPAA 資格認證。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Amazon ElastiCache 的合規驗證</a></li><li>• <a href="#">Amazon ElastiCache 的資料安全性</a></li></ul>                                                                                | 2017 年 11 月 2 日 |

| 變更                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 變更日期             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ElastiCache for Redis OSS 3.2.6 和加密支援 | <p>ElastiCache 新增對 ElastiCache for Redis OSS 3.2.6 的支援，其中包括兩個加密功能：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 傳輸中加密會在您的資料傳輸時進行加密，例如在叢集內的節點間傳輸，或是在叢集與應用程式間傳輸。</li><li>• 待用加密可在同步和備份操作期間加密您磁碟上的資料。</li></ul> <p>如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Amazon ElastiCache 的資料安全性</a></li><li>• <a href="#">支援的引擎和版本</a></li></ul> | 2017 年 10 月 25 日 |
| 連接模式主題                                | <p>ElastiCache 文件新增了一個主題，說明存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 叢集的各種模式。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 ElastiCache 使用者指南中的「<a href="#">用於存取 Amazon VPC 中 ElastiCache 快取的存取模式</a>」。</p>                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 4 月 24 日  |
| 支援 Memcached 1.4.34                   | <p>ElastiCache 新增對 Memcached 1.4.34 版的支援，其中包含多項針對舊版 Memcached 的修正。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 GitHub 中 Memcached 頁面的 <a href="#">Memcached 1.4.34 版本備註</a>。</p>                                                                                                                                                                                                            | 2017 年 4 月 10 日  |

| 變更                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 變更日期             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 支援測試自動容錯移轉           | <p>ElastiCache 新增在支援複寫的 Redis OSS 叢集上測試自動容錯移轉的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ElastiCache 使用者指南中的「<a href="#">測試自動容錯移轉</a>」。</li> <li>ElastiCache API 參考中的 <a href="#">TestFailover</a>。</li> <li>AWS CLI 參考中的 <a href="#">test-failover</a>。</li> </ul> | 2017 年 4 月 4 日   |
| 增強型 Redis OSS 還原     | <p>ElastiCache 新增增強型 Redis OSS 備份和還原，並調整叢集大小。此功能支援將備份還原至與用來建立備份的叢集具有不同碎片數的叢集。(若是 API 和 CLI，則此功能可還原不同節點群組數而非不同碎片數。) 此更新也支援不同的 Redis OSS 插槽組態。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">從備份還原到新的快取</a>。</p>                                                                                                  | 2017 年 3 月 15 日  |
| 新的 Redis OSS 記憶體管理參數 | <p>ElastiCache 新增了 Redis OSS 參數 reserved-memory-percent，可讓您更輕鬆地管理預留記憶體。此參數適用於所有版本的 ElastiCache for Redis OSS。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">管理 Valkey 和 Redis OSS 的預留記憶體</a></li> <li><a href="#">Redis OSS 3.2.4 的新參數</a></li> </ul>          | 2017 年 3 月 15 日  |
| 支援 Memcached 1.4.33  | <p>ElastiCache 新增對 Memcached 1.4.33 版的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">適用於 Memcached 的 ElastiCache 1.4.33 版</a></li> <li><a href="#">Memcached 1.4.33 版新增參數</a></li> </ul>                                                                    | 2016 年 12 月 20 日 |

| 變更                | 描述                                                                                                                                                                                                        | 變更日期             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 支援西歐 (倫敦) 區域      | <p>ElastiCache 新增對歐洲 (倫敦) 區域的支援。目前只支援 T2 和 M4 節點類型。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>                        | 2016 年 12 月 13 日 |
| 支援加拿大 (蒙特婁) 區域    | <p>ElastiCache 新增對加拿大 (蒙特婁) 區域的支援。此 AWS 區域目前僅支援節點類型 M4 和 T2。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>               | 2016 年 12 月 8 日  |
| 支援 M4 和 R3 節點類型   | <p>ElastiCache 新增對南美洲 (聖保羅) 區域中 R3 和 M4 節點類型的支援，以及對中國 (北京) 區域中 M4 節點類型的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul> | 2016 年 11 月 1 日  |
| 美國東部 2 (俄亥俄) 區域支援 | <p>ElastiCache 新增對美國東部 (俄亥俄) 區域 (us-east-2) 中 M4、T2 和 R3 節點類型的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">支援的區域</a></li><li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li></ul>          | 2016 年 10 月 17 日 |

| 變更              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 變更日期             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 支援 Redis OSS 叢集 | <p>ElastiCache 新增對 Redis OSS 叢集的支援（增強版）。使用 Redis OSS 叢集的客戶可以將資料分割成最多 15 個碎片（節點群組）。每個碎片支援的複寫為每個碎片最多 5 個僅供讀取複本。Redis OSS 叢集自動容錯移轉時間大約是舊版的四分之一。</p> <p>此版本包括重新設計的管理主控台，並使用符合業界使用方式的術語。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">比較 Memcached 和 Redis OSS</a></li> <li>• <a href="#">ElastiCache 元件和功能</a> - 請注意說明節點、碎片、叢集及複寫的小節。</li> <li>• <a href="#">ElastiCache 術語</a></li> </ul> | 2016 年 10 月 12 日 |
| 支援 M4 節點類型      | <p>ElastiCache 新增對 ElastiCache 支援的大多數 AWS 區域中 M4 系列節點類型的支援。您能以隨需或預留快取節點形式購買 M4 節點類型。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li> <li>• <a href="#">Memcached 節點類型專用參數</a></li> <li>• <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a></li> </ul>                                                                                                                                         | 2016 年 8 月 3 日   |
| 支援孟買地區          | <p>ElastiCache 新增對亞太區域 (孟買) 的支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">支援的快取節點類型</a></li> <li>• <a href="#">Memcached 節點類型專用參數</a></li> <li>• <a href="#">Redis OSS 節點類型特定參數</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                             | 2016 年 6 月 27 日  |

| 變更                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 變更日期            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 快照匯出                       | <p>ElastiCache 新增了匯出 Redis OSS 快照的功能，讓您可以從 ElastiCache 外部存取它。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amazon ElastiCache 使用者指南中的「<a href="#">匯出備份</a>」</li> <li>Amazon ElastiCache API 參考中的 <a href="#">CopySnaps hot</a></li> </ul>                       | 2016 年 5 月 26 日 |
| 節點類型擴展                     | ElastiCache 新增擴展 Redis OSS 節點類型的功能。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">擴展 ElastiCache</a> 。                                                                                                                                                                                               | 2016 年 3 月 24 日 |
| 輕鬆升級引擎                     | ElastiCache 新增了輕鬆升級 Redis OSS 快照引擎的功能。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">ElastiCache 的版本管理</a> 。                                                                                                                                                                                         | 2016 年 3 月 22 日 |
| 支援 R3 節點類型                 | ElastiCache 新增對中國 (北京) 區域和南美洲 (聖保羅) 區域中 R3 節點類型的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">支援的快照節點類型</a> 。                                                                                                                                                                                    | 2016 年 3 月 16 日 |
| 使用 Lambda 函數存取 ElastiCache | 已新增設定 Lambda 函數以在 Amazon VPC 中存取 ElastiCache 的教學。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">其他 ElastiCache 教學課程和影片</a> 。                                                                                                                                                                         | 2016 年 2 月 12 日 |
| 支援 Redis OSS 2.8.24        | <p>ElastiCache 新增對 Redis OSS 2.8.24 版的支援，以及自 Redis OSS 2.8.23 以來新增的改進。改良功能包括錯誤修正以及對惡意記憶體存取地址的記錄支援。如需詳細資訊，請參閱下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">ElastiCache 2.8.24 版，適用於 Redis OSS (增強版)</a></li> <li><a href="#">Redis OSS 2.8 版本備註</a></li> </ul> | 2016 年 1 月 20 日 |
| 支援亞太區域 (首爾)                | ElastiCache 新增對亞太區域 (首爾) (ap-northeast-2) 中 t2、m3 和 r3 節點類型的支援。                                                                                                                                                                                                              | 2016 年 1 月 6 日  |



| 變更                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 變更日期             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Amazon ElastiCache 主控台變更。 | 由於較新的 Redis OSS 版本提供更好且更穩定的使用者體驗，因此 Redis OSS 2.6.13、2.8.6 和 2.8.19 版不會再列在 ElastiCache 管理主控台中。如需其他選項和詳細資訊，請參閱 <a href="#">支援的引擎和版本</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015 年 12 月 15 日 |
| 支援 Redis OSS 2.8.23。      | ElastiCache 新增對 Redis OSS 2.8.23 版的支援，以及自 Redis OSS 2.8.22 以來新增的改進。改良功能包括錯誤修正以及對新參數 <code>close-on-slave-write</code> 的支援，若啟用此參數，則會在用戶端嘗試寫入唯讀複本時中斷其連線。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">適用於 Redis OSS 的 ElastiCache 2.8.23 版（增強版）</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015 年 11 月 13 日 |
| 支援 Redis OSS 2.8.22。      | <p>ElastiCache 新增對 Redis OSS 2.8.22 版的支援，而 ElastiCache 新增了自 2.8.21 版以來的增強和改進功能。改良功能包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>實作無分支儲存程序；當可用記憶體偏少可能導致無分支儲存失敗時，此程序可確保成功儲存。</li> <li>其他 CloudWatch 指標 - <code>SaveInProgress</code> 和 <code>ReplicationBytes</code>。</li> <li>若要啟用部分同步，Redis OSS 參數 <code>repl-backlog-size</code> 現在會套用至所有叢集。</li> </ul> <p>如需完整變更清單和詳細資訊，請參閱 <a href="#">ElastiCache 2.8.22 版，適用於 Redis OSS（增強版）</a>。</p> <p>本文件版本重組了文件內容，並移除 ElastiCache 命令列界面 (CLI) 文件。如需了解命令列的使用方式，請參閱適用於 ElastiCache 的 <a href="#">AWS 命令列</a>。</p> | 2015 年 9 月 28 日  |

| 變更                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                   | 變更日期            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 支援 Memcached 1.4.28。          | ElastiCache 新增對 Memcached 1.4.24 版的支援，包含從 Memcached 1.4.14 版本起的改良功能。此版本新增了最久未使用 (LRU) 快取管理的背景工作、jenkins 或 murmur3 雜湊演算法選項、新命令以及其他錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Memcached 版本備註</a> 。                                                    | 2015 年 8 月 27 日 |
| 支援使用 PHP 5.6 的 Memcached 自動探索 | Amazon ElastiCache 此版本 新增支援適用於 PHP 5.6 版的 Memcached 自動探索用戶端功能。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">編譯適用於 PHP 的 ElastiCache 叢集用戶端原始碼</a> 。                                                                                                          | 2015 年 7 月 29 日 |
| 支援 Redis OSS 2.8.21           | ElastiCache 新增對 Redis OSS 2.8.21 版和 Redis OSS 自 2.8.19 版以來改進的支援。此 Redis OSS 版本包含數個錯誤修正。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Redis OSS 2.8 版本備註</a> 。                                                                                               | 2015 年 7 月 29 日 |
| 新主題：從外部存取 ElastiCache AWS     | 新增主題，說明如何從 AWS 外部存取 ElastiCache 資源。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">從外部存取 ElastiCache 資源 AWS</a> 。                                                                                                                                             | 2015 年 7 月 9 日  |
| 新增節點取代訊息                      | ElastiCache 新增關於排程節點更換的三個訊息：ElastiCache:NodeReplacementScheduled、ElastiCache:NodeReplacementRescheduled 以及 ElastiCache:NodeReplacementCanceled。<br><br>如需詳細資訊以及在節點排程進行更換時可採取的動作，請參閱 ElastiCache 的 <a href="#">事件通知和 Amazon SNS</a> 。 | 2015 年 6 月 11 日 |

| 變更                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 變更日期            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 支援 Redis OSS 2.8.19 版。      | <p>ElastiCache 新增對 Redis OSS 2.8.19 版和 Redis OSS 自 2.8.6 版以來改進的支援。此支援也包含下列支援：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HyperLogLog 資料結構，具有 Redis OSS 命令 PFADD、PFCOUNT 和 PFMERGE。</li><li>• 使用新命令 ZRANGEBYLEX、ZLEXCOUNT 和 ZREMRANGEBYLEX 的 Lexicographic 範圍查詢。</li><li>• 引進多項錯誤修正，具體可藉由在背景儲存 (bgsave) 子處理序意外終止時讓主控 SYNC 失效，防止主節點傳送過時資料給複本節點。</li></ul> <p>如需 HyperLogLog 的詳細資訊，請參閱 <a href="#">Redis OSS 新資料結構：HyperLogLog</a>。</p> <p>如需 PFADD、PFCOUNT 和 PFMERGE 的詳細資訊，請參閱 <a href="#">Redis OSS 文件</a>，然後按一下 HyperLogLog。</p> | 2015 年 3 月 11 日 |
| 支援成本分配標籤                    | ElastiCache 新增對成本分配標籤的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用成本配置標籤監控成本</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015 年 2 月 9 日  |
| 支援 for AWS GovCloud（美國西部）區域 | ElastiCache 新增對 AWS GovCloud (US-West) (us-gov-west-1) 區域的支援。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015 年 1 月 29 日 |
| 支援歐洲 (法蘭克福) 區域              | ElastiCache 新增對歐洲 (法蘭克福) (eu-central-1) 區域的支援。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 年 1 月 19 日 |

| 變更                          | 描述                                                                                                                                                                                                          | 變更日期             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Redis OSS 複寫群組的多可用區支援       | ElastiCache 將對多可用區從主節點的支援新增至 Redis OSS 複寫群組中的僅供讀取複本。ElastiCache 可監控複寫群組的運作狀態。如果主要節點故障，ElastiCache 會自動將複本提升為主要節點，然後取代複本。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">搭配 Valkey 和 Redis OSS 使用異地同步備份，將 ElastiCache 中的停機時間降至最低</a> 。 | 2014 年 10 月 24 日 |
| AWS CloudTrail 記錄支援的 API 呼叫 | ElastiCache 新增使用 AWS CloudTrail 記錄所有 ElastiCache API 呼叫的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用記錄 Amazon ElastiCache API 呼叫 AWS CloudTrail</a> 。                                                                       | 2014 年 9 月 15 日  |
| 支援新的執行個體大小                  | ElastiCache 新增對其他一般用途 (T2) 執行個體的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數</a> 。                                                                                                                   | 2014 年 9 月 11 日  |
| Memcached 支援更靈活的節點置放        | ElastiCache 新增支援，可跨多個可用區域建立 Memcached 節點。                                                                                                                                                                   | 2014 年 7 月 23 日  |
| 支援新的執行個體大小                  | ElastiCache 新增對其他一般用途 (M3) 執行個體和最佳化記憶體 (R3) 執行個體的支援。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數</a> 。                                                                                                  | 2014 年 7 月 1 日   |
| PHP 自動探索                    | 已新增對 PHP 5.5 版自動探索的支援。                                                                                                                                                                                      | 2014 年 5 月 13 日  |
| Redis OSS 叢集的備份和還原          | 在此版本中，ElastiCache 可讓客戶建立 Redis OSS 叢集的快照，並使用這些快照建立新叢集。備份是特定時間點的叢集複本，由叢集中繼資料和 Redis OSS 快取中的所有資料組成。備份是儲存在 Amazon S3 中，客戶可以隨時透過快照將資料還原到新的叢集中。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">快照和還原</a> 。                               | 2014 年 4 月 24 日  |

| 變更                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 變更日期            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Redis OSS 2.8.6                         | 除了 Redis OSS 2.6.13 之外，ElastiCache 還支援 Redis OSS 2.8.6。使用 Redis OSS 2.8.6，客戶可以改善僅供讀取複本的彈性和容錯能力，並支援部分重新同步，以及必須隨時可用的使用者定義的最小僅供讀取複本數量。Redis OSS 2.8.6 也提供 publish-and-subscribe 的完整支援，其中用戶端可以在伺服器上發生事件時收到通知。                                                                                                                                           | 2014 年 3 月 13 日 |
| Redis OSS 快取引擎                          | <p>除了 Memcached 之外，ElastiCache 還提供 Redis OSS 快取引擎軟體。目前使用 Redis OSS 的客戶可將新的 ElastiCache Redis OSS 快取叢集與 Redis OSS 快照檔案的現有資料「種子」，以簡化遷移至受管 ElastiCache 環境的程序。</p> <p>為了支援 Redis OSS 複寫功能，ElastiCache API 現在支援複寫群組。客戶可以使用主要 Redis OSS 快取節點建立複寫群組，並新增一或多個僅供讀取複本節點，以自動與主要節點中的快取資料保持同步。您可以將讀取密集型應用程式卸載至僅供讀取複本，以降低主要節點的負載。僅供讀取複本也可以在主要快取節點故障時保護資料，避免遺失。</p> | 2013 年 9 月 3 日  |
| 支援預設 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) | 在此版本中，ElastiCache 與 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 完全整合。若是新客戶，則快取叢集預設會在 Amazon VPC 中建立。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性</a> 。                                                                                                                                                                                                | 2013 年 1 月 8 日  |
| PHP 支援快取節點自動探索                          | 快取節點自動探索的初始版本已提供對 Java 程式的支援。在此版本中，ElastiCache 提供 PHP 快取節點自動探索支援。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2013 年 1 月 2 日  |

| 變更                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                   | 變更日期             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 支援 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) | 在此版本中，ElastiCache 叢集可在 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 中啟動。根據預設，新客戶的快取叢集會自動在 Amazon VPC 中建立；現有的客戶則可按自己的步調遷移至 Amazon VPC。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">Amazon VPC 和 ElastiCache 安全性</a> 。                                                 | 2012 年 12 月 20 日 |
| 快取節點自動探索和新的快取引擎版本                     | <p>ElastiCache 提供快取節點自動探索 - 此功能可讓用戶端程式在叢集中自動判斷所有快取節點，並初始化及維持與這些節點的連線。</p> <p>此版本也提供新的快取引擎版本：Memcached 1.4.14 版。這款新的快取引擎提供增強型 slab 重新平衡功能、效能和可擴展性大幅提升，以及多項錯誤修正。您可以設定多種新的快取參數。如需詳細資訊，請參閱<a href="#">使用 ElastiCache 參數群組設定引擎參數</a>。</p> | 2012 年 11 月 28 日 |
| 新增快取節點類型                              | 本版本提供四種額外的快取節點類型。                                                                                                                                                                                                                    | 2012 年 11 月 13 日 |
| 預留快取節點                                | 此版本新增對預留快取節點的支援。<br>q                                                                                                                                                                                                                | 2012 年 4 月 5 日   |
| 新指南                                   | 這是 Amazon ElastiCache 使用者指南的第一版。                                                                                                                                                                                                     | 2011 年 8 月 22 日  |

# AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 AWS 詞彙表 參考中的[AWS 詞彙表](#)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。